Panduan Developer

AWS Lambda



Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Lambda: Panduan Developer

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon adalah milik dari pemiliknya masing-masing, yang mungkin berafiliasi atau tidak berafiliasi dengan, terkait, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu AWS Lambda? 1
Kapan menggunakan Lambda 1
Bagaimana Lambda bekerja 2
Fitur utama 2
..... 2
..... 3
..... 3
Informasi terkait 3
Cara kerjanya 4
Fungsi Lambda dan penangan fungsi 4
Lingkungan eksekusi Lambda dan runtime 5
Peristiwa dan pemicu 5
Izin dan peran Lambda 6
Menjalankan kode 9
Membuat arsitektur berbasis peristiwa 23
Merancang aplikasi 36
Buat fungsi pertama Anda 43
Prasyarat 43
Buat fungsi 45
Invokasi fungsi 51
Bersihkan 55
Langkah selanjutnya 55
Contoh aplikasi dan pola 57
Pemrosesan File 57
Integrasi Database 57
Tugas Terjadwal 58
Sumber daya tambahan 58
Aplikasi pemrosesan file 58
Buat file kode sumber 60
Menerapkan aplikasi 63
Tes aplikasi 75
Langkah selanjutnya 82
Aplikasi pemeliharaan terjadwal 83
Prasyarat 84

Mengunduh contoh file aplikasi 84
Membuat dan mengisi tabel contoh DynamoDB 94
Membuat aplikasi pemeliharaan terjadwal 97
Menguji aplikasi 102
Langkah selanjutnya 103
Infrastruktur sebagai kode (IAc) 104
Alat IAc untuk Lambda 104
Memulai dengan IAc untuk Lambda 105
Prasyarat 106
Buat fungsi Lambda 106
Lihat AWS SAM template untuk fungsi Anda 106
Gunakan AWS Infrastructure Composer untuk mendesain aplikasi tanpa server 109
Terapkan aplikasi tanpa server Anda menggunakan AWS SAM (opsional) 114
Menguji aplikasi yang Anda gunakan (opsional) 117
Menggunakan AWS CDK 117
Prasyarat 118
Langkah 1: Siapkan proyek Anda 118
Langkah 2: Tentukan tumpukan 119
Langkah 3: Buat fungsi 124
Langkah 4: Menyebarkan tumpukan 124
Langkah 5: Uji fungsinya 126
Langkah 6: Bersihkan 127
Langkah selanjutnya 127
Waktu aktif Lambda 128
Waktu aktif yang didukung 129
Rilis runtime baru 131
Kebijakan penghentian runtime 132
Model tanggung jawab bersama 133
Penggunaan runtime setelah penghentian 134
Menerima pemberitahuan penghentian runtime 136
Waktu pengoperasian terdepresiasi 137
Pembaruan versi runtime 141
Kompatibilitas mundur 142
Mode pembaruan runtime 144
Peluncuran versi runtime dua fase 144
Mengkonfigurasi manajemen runtime 145

Versi runtime roll-back 147
Pembaruan versi runtime 148
Model tanggung jawab bersama 150
Izin 152
Dapatkan data tentang fungsi berdasarkan runtime 153
Daftar versi fungsi yang menggunakan runtime tertentu 153
Mengidentifikasi fungsi yang paling umum dan paling baru dipanggil 155
Modifikasi waktu pengoperasian 160
Variabel lingkungan spesifik bahasa 160
Skrip pembungkus 160
API runtime 164
Invokasi berikutnya 164
Respons invokasi 166
Kesalahan inisialisasi 166
Kesalahan invokasi 168
Runtime khusus OS 170
Membangun runtime kustom 171
Tutorial runtime kustom 175
Mengkonfigurasi fungsi 184
arsip file .zip 186
Membuat fungsi 186
Menggunakan editor kode konsol 188
Memperbarui kode fungsi 188
Mengubah runtime 189
Mengubah arsitektur 189
Menggunakan API Lambda 190
Mengunduh kode fungsi Anda 190
AWS CloudFormation 191
Enkripsi 191
Image kontainer 198
Persyaratan 199
Menggunakan gambar AWS dasar 200
Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS 201
Menggunakan gambar AWS non-dasar 202
Klien antarmuka runtime 202
Izin Amazon ECR 203

Siklus hidup fungsi 206
Memori 207
Kapan harus menambah memori 207
Menggunakan konsol 208
Menggunakan AWS CLI 208
Menggunakan AWS SAM 209
Menerima rekomendasi memori fungsi (konsol) 209
Penyimpanan sementara 210
Kasus penggunaan 210
Menggunakan konsol 211
Menggunakan AWS CLI 211
Menggunakan AWS SAM 212
Set instruksi (ARM/x86) 213
Keuntungan menggunakan arsitektur arm64 213
Persyaratan untuk migrasi ke arsitektur arm64 214
Kompatibilitas kode fungsi dengan arsitektur arm64 214
Cara bermigrasi ke arsitektur arm64 214
Mengkonfigurasi arsitektur set instruksi 215
Waktu habis 217
Kapan harus menambah batas waktu 217
Menggunakan konsol 218
Menggunakan AWS CLI 218
Menggunakan AWS SAM 218
Variabel-variabel lingkungan 220
Buat variabel lingkungan 220
Contoh skenario untuk variabel lingkungan 224
Mengambil variabel lingkungan 226
Variabel lingkungan runtime yang ditetapkan 227
Mengamankan variabel lingkungan 229
Melampirkan fungsi ke VPC 233
Izin IAM yang diperlukan 233
Melampirkan fungsi Lambda ke VPC Amazon di Akun AWS 235
Akses internet saat dilampirkan ke VPC 239
IPv6 dukungan 239
Praktik terbaik untuk menggunakan Lambda dengan Amazon VPCs 240
Memahami Antarmuka Jaringan Elastis Hyperplane () ENIs 241

Menggunakan kunci syarat IAM untuk pengaturan VPC ... 243
Tutorial VPC ... 247
Melampirkan fungsi ke sumber daya di akun lain ... 248
Prasyarat ... 248
Buat VPC Amazon di akun fungsi Anda ... 249
Berikan izin VPC ke peran eksekusi fungsi Anda ... 249
... 250
Buat permintaan koneksi peering VPC ... 250
Siapkan akun sumber daya Anda ... 251
Perbarui konfigurasi VPC di akun fungsi Anda ... 252
Uji fungsi Anda ... 253
Akses internet untuk fungsi VPC ... 255
Jaringan masuk ... 280
Pertimbangan untuk titik akhir antarmuka Lambda ... 280
Membuat titik akhir antarmuka untuk Lambda ... 281
Membuat kebijakan titik akhir antarmuka untuk Lambda ... 283
Sistem file ... 285
Peran eksekusi dan izin pengguna ... 285
Mengonfigurasi sistem file dan titik akses ... 286
Menyambung ke sistem file (konsol) ... 287
Alias ... 288
Menggunakan alias ... 290
Alias tertimbang ... 291
Versi ... 296
Membuat versi fungsi ... 297
Menggunakan versi ... 298
Memberi izin ... 299
Tanda ... 300
Izin diperlukan untuk bekerja dengan tag ... 300
Menggunakan tag dengan konsol ... 300
Menggunakan tag dengan AWS CLI ... 302
Streaming respons ... 304
Batas bandwidth untuk streaming respons ... 305
Kompatibilitas VPC dengan streaming respons ... 305
Fungsi menulis ... 305
Memanggil fungsi ... 307

Tutorial: Membuat fungsi streaming respons dengan URL fungsi 309
Memanggil fungsi 313
Memanggil fungsi secara sinkron 315
Invokasi asinkron 319
Penanganan kesalahan 320
Konfigurasi 321
Mempertahankan catatan 323
Pemetaan sumber peristiwa 333
Pemetaan dan pemicu sumber peristiwa 333
Perilaku batching 334
Mode yang disediakan 337
API pemetaan sumber kejadian 338
Tag pemetaan sumber acara 339
Penyaringan acara 343
Memahami dasar-dasar penyaringan acara 344
Menangani catatan yang tidak memenuhi kriteria filter 346
Filter sintaks aturan 347
Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) 349
Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa ()AWS CLI 350
Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa ()AWS SAM 351
Enkripsi kriteria filter 351
Menggunakan filter dengan berbeda Layanan AWS 358
Pengujian di konsol 359
Memanggil fungsi dengan acara pengujian 359
Membuat acara pengujian pribadi 360
Membuat acara uji yang dapat dibagikan 360
Menghapus skema acara uji yang dapat dibagikan 362
Status fungsi 363
Status fungsi selama pembaruan 364
Percobaan ulang 366
Deteksi loop rekursif 368
Memahami deteksi loop rekursif 368
Didukung Layanan AWS dan SDKs 370
Pemberitahuan loop rekursif 372
Menanggapi notifikasi deteksi loop rekursif 373
Mengizinkan fungsi Lambda berjalan dalam loop rekursif 375

Wilayah yang didukung untuk deteksi loop rekursif Lambda 377
Fungsi URLs 379
Membuat URL fungsi (konsol) 380
Membuat URL fungsi (AWS CLI) 382
Menambahkan URL fungsi ke CloudFormation template 383
Berbagi sumber daya lintas asal (CORS) 384
Fungsi pelambatan URLs 386
Menonaktifkan fungsi URLs 386
Menghapus fungsi URLs 386
Kontrol akses 387
Fungsi pemanggilan URLs 396
Fungsi pemantauan URLs 408
Fungsi URLs vs Amazon API Gateway 409
Tutorial: Membuat titik akhir webhook 415
Penskalaan fungsi 429
Memahami dan memvisualisasikan konkurensi 429
Menghitung konkurensi untuk suatu fungsi 434
Memahami konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan 436
Konkurensi terpesan 436
Konkurensi terprovisi 439
Bagaimana Lambda mengalokasikan konkurensi yang disediakan 443
Membandingkan konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan 444
Memahami konkurensi dan permintaan per detik 445
Kuota konkurensi 447
Mengonfigurasi konkurensi terpesan 449
Mengonfigurasi konkurensi terpesan 450
Memperkirakan secara akurat konkurensi cadangan yang diperlukan untuk suatu fungsi 452
Mengonfigurasi konkurensi yang tersedia 454
Mengonfigurasi konkurensi yang tersedia 455
Memperkirakan konkurensi yang disediakan secara akurat untuk suatu fungsi 457
Mengoptimalkan kode fungsi saat menggunakan konkurensi yang disediakan 458
Menggunakan variabel lingkungan untuk melihat dan mengontrol perilaku konkurensi yang disediakan 459
Memahami perilaku pencatatan dan penagihan dengan konkurensi yang disediakan 460
Menggunakan Application Auto Scaling untuk mengotomatiskan manajemen konkurensi yang disediakan 460

Perilaku penskalaan ... 465
Tingkat penskalaan konkurensi ... 465
Memantau konkurensi ... 467
Metrik konkurensi umum ... 467
Metrik konkurensi terprovisi ... 467
Bekerja dengan `ClaimedAccountConcurrency` metrik ... 470
Membangun dengan Node.js ... 473
Inisialisasi Node.js ... 475
Menunjuk penangan fungsi sebagai modul ES ... 475
Versi SDK yang disertakan Runtime ... 477
Menggunakan keep-alive ... 477
Pemuatan sertifikat CA ... 477
Handler ... 479
Siapkan proyek Anda ... 479
Contoh fungsi ... 480
Konvensi penamaan handler ... 482
Masukan objek acara ... 483
Pola handler yang valid ... 483
Menggunakan SDK untuk JavaScript ... 485
Mengakses variabel lingkungan ... 486
Menggunakan status global ... 486
Praktik terbaik ... 486
Deploy arsip file .zip ... 489
Dependensi runtime di Node.js ... 489
Membuat paket penerapan.zip tanpa dependensi ... 490
Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi ... 490
Membuat layer Node.js untuk dependensi Anda ... 491
Jalur pencarian ketergantungan dan pustaka yang disertakan runtime ... 492
Membuat dan memperbarui fungsi Lambda Node.js menggunakan file.zip ... 493
Deploy gambar kontainer ... 501
AWS gambar dasar untuk Node.js ... 502
Menggunakan gambar AWS dasar ... 503
Menggunakan gambar AWS non-dasar ... 509
Lapisan ... 519
Prasyarat ... 519
Kompatibilitas lapisan Node.js dengan lingkungan runtime Lambda ... 520

Jalur lapisan untuk runtime Node.js ... 521
Mengemas konten lapisan ... 521
Membuat layer ... 523
Menambahkan layer ke fungsi Anda ... 523
Konteks ... 527
Pencatatan log ... 529
Membuat fungsi yang mengembalikan log ... 529
Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan Node.js ... 531
Melihat log di konsol Lambda ... 538
Melihat log di CloudWatch konsol ... 538
Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) ... 538
Menghapus log ... 542
Pelacakan ... 543
Menggunakan ADOT untuk menginstruksikan fungsi Node.js Anda ... 544
Menggunakan X-Ray SDK untuk menginstruksikan fungsi Node.js ... 544
Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda ... 545
Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API ... 546
Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation ... 546
Menafsirkan jejak X-Ray ... 547
Menyimpan dependensi runtime dalam lapisan (X-Ray SDK) ... 550
Membangun dengan TypeScript ... 551
Lingkungan pengembangan ... 552
Jenis definisi untuk Lambda ... 553
Handler ... 555
Siapkan proyek Anda ... 555
Contoh fungsi ... 556
Konvensi penamaan handler ... 558
Masukan objek acara ... 559
Pola handler yang valid ... 560
Menggunakan SDK untuk JavaScript ... 562
Mengakses variabel lingkungan ... 563
Menggunakan status global ... 563
Praktik terbaik ... 563
Deploy arsip file .zip ... 566
Menggunakan AWS SAM ... 566
Menggunakan AWS CDK ... 568

Menggunakan AWS CLI dan esbuild ... 571
Deploy gambar kontainer ... 574
Menggunakan image dasar Node.js untuk membangun dan mengemas kode TypeScript fungsi ... 574
Lapisan ... 582
Prasyarat ... 582
Kompatibilitas lapisan Node.js dengan lingkungan runtime Lambda ... 583
Jalur lapisan untuk runtime Node.js ... 583
Mengemas konten lapisan ... 584
Membuat layer ... 586
Menambahkan layer ke fungsi Anda ... 586
Konteks ... 590
Pencatatan log ... 592
Alat dan pustaka ... 592
Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS SAM untuk logging terstruktur ... 593
Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS CDK untuk logging terstruktur ... 595
Melihat log di konsol Lambda ... 599
Melihat log di CloudWatch konsol ... 599
Pelacakan ... 601
Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS SAM untuk tracing ... 602
Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS CDK for tracing ... 604
Menafsirkan jejak X-Ray ... 608
Membangun dengan Python ... 609
Versi SDK yang disertakan Runtime ... 610
Fitur eksperimental di Python 3.13 ... 611
Format respons ... 611
Shutdown anggun untuk ekstensi ... 611
Handler ... 613
Contoh kode fungsi Python Lambda ... 613
Konvensi penamaan handler ... 615
Menggunakan objek acara Lambda ... 616
Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda ... 617
Tanda tangan handler yang valid untuk penangan Python ... 618
Mengembalikan nilai ... 618

Menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3) di handler Anda 619
Mengakses variabel lingkungan 620
Praktik terbaik kode untuk fungsi Lambda Python 621
Deploy arsip file .zip 623
Dependensi runtime dengan Python 623
Membuat paket penerapan.zip tanpa dependensi 624
Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi 625
Jalur pencarian ketergantungan dan pustaka yang disertakan runtime 627
Menggunakan folder __pycache__ 629
Membuat paket penerapan.zip dengan pustaka asli 629
Membuat dan memperbarui fungsi Lambda Python menggunakan file.zip 630
Deploy gambar kontainer 638
AWS gambar dasar untuk Python 639
Menggunakan gambar AWS dasar 641
Menggunakan gambar AWS non-dasar 647
Lapisan 657
Package konten layer Anda 657
Buat layer di Lambda 662
Tambahkan layer ke fungsi Anda 662
Contoh aplikasi 663
Konteks 664
Pencatatan log 666
Mencetak ke log 666
Menggunakan pustaka logging 667
Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan Python 669
Melihat log di konsol Lambda 674
Melihat log di CloudWatch konsol 674
Melihat log dengan AWS CLI 674
Menghapus log 677
Alat dan pustaka 678
Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) AWS SAM dan untuk logging terstruktur 678
Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) AWS CDK dan untuk logging terstruktur 682
Pengujian 689
Menguji aplikasi tanpa server 690

Pelacakan 692
Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) AWS SAM dan untuk melacak 693
Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) dan AWS CDK untuk melacak 696
Menggunakan ADOT untuk instrumen fungsi Python Anda 701
Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi Python Anda 701
Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda 702
Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API 702
Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation 703
Menafsirkan jejak X-Ray 703
Menyimpan dependensi runtime dalam lapisan (X-Ray SDK) 706
Membangun dengan Ruby 708
Versi SDK yang disertakan Runtime 709
Mengaktifkan Ruby JIT Lainnya (YJIT) 710
Handler 711
Dasar-dasar penangan Ruby 711
Praktik terbaik kode untuk fungsi Ruby Lambda 712
Deploy arsip file .zip 715
Dependensi di Ruby 715
Membuat paket penerapan.zip tanpa dependensi 716
Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi 716
Membuat layer Ruby untuk dependensi Anda 718
Membuat paket penerapan.zip dengan pustaka asli 718
Membuat dan memperbarui fungsi Ruby Lambda menggunakan file.zip 720
Deploy gambar kontainer 727
AWS gambar dasar untuk Ruby 728
Menggunakan gambar AWS dasar 728
Menggunakan gambar AWS non-dasar 735
Lapisan 745
Prasyarat 745
Kompatibilitas lapisan Ruby dengan lingkungan runtime Lambda 746
Jalur lapisan untuk runtime Ruby 747
Mengemas konten lapisan 747
Membuat layer 749
Menambahkan layer ke fungsi Anda 749
Konteks 753
Pencatatan log 754

Membuat fungsi yang mengembalikan log 754
Melihat log di konsol Lambda 756
Melihat log di CloudWatch konsol 756
Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) 756
Menghapus log 759
Bekerja dengan pustaka logger Ruby 760
Pelacakan 761
Mengaktifkan pelacakan aktif dengan API Lambda 767
Mengaktifkan penelusuran aktif dengan AWS CloudFormation 767
Menyimpan dependensi runtime dalam satu lapisan 768
Membangun dengan Java 769
Handler 773
Menyiapkan proyek handler Java Anda 773
Contoh kode fungsi Java Lambda 774
Definisi kelas yang valid untuk penangan Java 779
Konvensi penamaan handler 781
Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan 781
Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda 782
Menggunakan AWS SDK for Java v2 di handler Anda 783
Mengakses variabel lingkungan 785
Menggunakan status global 785
Praktik terbaik kode untuk fungsi Java Lambda 785
Deploy arsip file .zip 788
Prasyarat 788
Alat dan pustaka 788
Membangun paket deployment dengan Gradle 790
Membuat layer Java untuk dependensi Anda 791
Membangun paket deployment dengan Maven 792
Mengunggah paket penerapan dengan konsol Lambda 794
Mengunggah paket penerapan dengan AWS CLI 796
Mengunggah paket penerapan dengan AWS SAM 797
Deploy gambar kontainer 800
AWS gambar dasar untuk Java 801
Menggunakan gambar AWS dasar 802
Menggunakan gambar AWS non-dasar 811
Lapisan 823

Prasyarat ... 823
Jalur lapisan untuk runtime Java ... 824
Mengemas konten lapisan ... 825
Membuat layer ... 827
Menambahkan layer ke fungsi Anda ... 827
Serialisasi kustom ... 831
Kapan menggunakan serialisasi khusus ... 831
Menerapkan serialisasi kustom ... 832
Menguji serialisasi kustom ... 833
Perilaku startup khusus ... 834
Memahami variabel `JAVA_TOOL_OPTIONS` lingkungan ... 834
Konteks ... 837
Konteks dalam aplikasi sampel ... 839
Pencatatan log ... 841
Membuat fungsi yang mengembalikan log ... 841
Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan Java ... 843
Menerapkan logging lanjutan dengan Log4j2 dan J SLF4 ... 846
Alat dan pustaka ... 850
Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Java) dan AWS SAM untuk logging terstruktur ... 850
Melihat log di konsol Lambda ... 855
Melihat log di CloudWatch konsol ... 855
Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) ... 855
Menghapus log ... 859
Kode pencatatan sampel ... 859
Pelacakan ... 860
Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Java) dan AWS SAM untuk melacak ... 861
Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Java) dan AWS CDK untuk melacak ... 863
Menggunakan ADOT untuk instrumen fungsi Java Anda ... 875
Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi Java Anda ... 875
Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda ... 876
Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API ... 876
Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation ... 877
Menafsirkan jejak X-Ray ... 877
Menyimpan dependensi runtime dalam lapisan (X-Ray SDK) ... 880
Penelusuran X-Ray dalam aplikasi sampel (X-Ray SDK) ... 881

Aplikasi sampel 883
Membangun dengan Go 885
Dukungan runtime Go 885
Alat dan pustaka 886
Handler 887
Menyiapkan proyek Go handler Anda 887
Contoh kode fungsi Go Lambda 888
Konvensi penamaan handler 891
Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan 891
Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda 892
Tanda tangan handler yang valid untuk penangan Go 893
Menggunakan AWS SDK untuk Go v2 di handler Anda 894
Mengakses variabel lingkungan 895
Menggunakan status global 896
Praktik terbaik kode untuk fungsi Go Lambda 896
Konteks 898
Variabel, metode, dan properti yang didukung dalam objek konteks 898
Mengakses informasi konteks aktif 899
Menggunakan konteks dalam inisialisasi dan AWS panggilan klien SDK 901
Deploy arsip file .zip 902
Membuat file .zip pada macOS dan Linux 902
Membuat file .zip pada Windows 904
Membuat dan memperbarui fungsi Go Lambda menggunakan file.zip 907
Deploy gambar kontainer 914
AWS gambar dasar untuk menerapkan fungsi Go 914
Klien antarmuka Go runtime 915
Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS 915
Menggunakan gambar AWS non-dasar 922
Lapisan 932
Pencatatan log 933
Membuat fungsi yang mengembalikan log 933
Melihat log di konsol Lambda 935
Melihat log di CloudWatch konsol 935
Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) 936
Menghapus log 939
Pelacakan 940

Menggunakan ADOT untuk instrumen fungsi Go Anda 941
Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi Go Anda 941
Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda 941
Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API 942
Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation 942
Menafsirkan jejak X-Ray 943
Membangun dengan C # 947
Lingkungan pengembangan 947
Menginstal template proyek.NET 947
Menginstal dan memperbarui alat CLI 947
Handler 949
Menyiapkan proyek handler C# Anda 949
Contoh kode fungsi C# Lambda 950
Penangan perpustakaan kelas 954
Penangan perakitan yang dapat dieksekusi 955
Tanda tangan handler yang valid untuk fungsi C # 956
Konvensi penamaan handler 956
Serialisasi dalam fungsi C# Lambda 957
Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda 960
Menggunakan SDK untuk .NET v3 di handler Anda 960
Mengakses variabel lingkungan 962
Menggunakan status global 962
Sederhanakan kode fungsi dengan kerangka kerja Anotasi Lambda 962
Praktik terbaik kode untuk fungsi C# Lambda 964
Paket deployment 966
NET Lambda Global CLI 967
AWS SAM 973
AWS CDK 977
ASP.NET 980
Deploy gambar kontainer 986
AWS gambar dasar untuk .NET 987
Menggunakan gambar AWS dasar 987
Menggunakan gambar AWS non-dasar 989
Kompilasi AOT asli 994
waktu aktif Lambda 994
Prasyarat 995

Memulai ... 995
Serialisasi ... 998
Pemangkasan ... 999
Pemecahan Masalah ... 1000
Konteks ... 1001
Pencatatan log ... 1004
Membuat fungsi yang mengembalikan log ... 1004
Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan.NET ... 1005
Alat dan pustaka ... 1013
Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (.NET) dan AWS SAM untuk logging terstruktur ... 1013
Melihat log di konsol Lambda ... 1016
Melihat log di CloudWatch konsol ... 1016
Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) ... 1017
Menghapus log ... 1020
Pelacakan ... 1021
Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (.NET) dan AWS SAM untuk melacak ... 1022
Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi.NET Anda ... 1025
Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda ... 1026
Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API ... 1027
Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation ... 1027
Menafsirkan jejak X-Ray ... 1028
Pengujian ... 1031
Menguji aplikasi tanpa server Anda ... 1032
Membangun dengan PowerShell ... 1036
Lingkungan Pengembangan ... 1038
Paket deployment ... 1039
Membuat fungsi Lambda ... 1039
Handler ... 1042
Mengembalikan data ... 1043
Konteks ... 1044
Pencatatan log ... 1045
Membuat fungsi yang mengembalikan log ... 1045
Melihat log di konsol Lambda ... 1047
Melihat log di CloudWatch konsol ... 1047
Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) ... 1048

Menghapus log 1051
Membangun dengan Karat 1052
Handler 1054
Menyiapkan proyek penangan Rust Anda 1054
Contoh kode fungsi Lambda Rust 1056
Definisi kelas yang valid untuk penangan Rust 1058
Konvensi penamaan handler 1059
Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan 1060
Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda 1061
Menggunakan AWS SDK for Rust di handler Anda 1062
Mengakses variabel lingkungan 1062
Menggunakan status bersama 1063
Praktik terbaik kode untuk fungsi Rust Lambda 1063
Konteks 1066
Mengakses informasi konteks aktif 1066
Acara HTTP 1068
Deploy arsip file .zip 1071
Prasyarat 1071
Membangun fungsi 1071
Menerapkan fungsi 1072
Memanggil fungsi 1074
Lapisan 1076
Pencatatan log 1077
Membuat fungsi yang menulis log 1077
Menerapkan logging lanjutan dengan peti Tracing 1077
Praktik terbaik 1080
Kode fungsi 1080
Konfigurasi fungsi 1081
Skalabilitas fungsi 1083
Metrik dan alarm 1083
Bekerja dengan stream 1084
Praktik terbaik keamanan 1085
Menguji fungsi tanpa server 1086
Hasil bisnis yang ditargetkan 1087
Apa yang harus diuji 1087
Cara menguji tanpa server 1088

Teknik pengujian 1089
Pengujian di cloud 1090
Menguji dengan tiruan 1092
Pengujian dengan emulasi 1094
Praktik terbaik 1095
Prioritaskan pengujian di cloud 1095
Struktur kode Anda untuk testability 1095
Mempercepat loop umpan balik pengembangan 1096
Fokus pada tes integrasi 1096
Buat lingkungan pengujian yang terisolasi 1097
Gunakan tiruan untuk logika bisnis yang terisolasi 1098
Gunakan emulator dengan hemat 1099
Tantangan pengujian secara lokal 1099
Contoh: Fungsi Lambda membuat bucket S3 1099
Contoh: Fungsi Lambda memproses pesan dari antrian Amazon SQS 1100
Pertanyaan yang Sering Diajukan 1101
Langkah dan sumber daya selanjutnya 1102
Lambda SnapStart 1103
Kasus penggunaan 1104
Fitur yang didukung dan batasan 1104
Wilayah yang Didukung 1105
Pertimbangan kompatibilitas 1106
Harga 1106
Mengaktifkan SnapStart 1108
Mengaktifkan SnapStart (konsol) 1108
Mengaktifkan SnapStart ()AWS CLI 1109
Mengaktifkan SnapStart (API) 1111
Status fungsi 1112
Memperbarui snapshot 1112
Menggunakan SnapStart dengan AWS SDKs 1112
Menggunakan SnapStart dengan AWS CloudFormation, AWS SAM, dan AWS CDK 1113
Menghapus snapshot 1113
Menangani keunikan 1114
Hindari menyimpan status 1114
Gunakan CSPRNGs 1116
Alat pemindaian (Java) 1119

Kait runtime 1120
Java 1120
Python 1124
.NET 1126
Pemantauan 1129
CloudWatch log 1129
AWS X-Ray 1130
API Telemetri 1130
API Gateway dan metrik URL fungsi 1131
Model keamanan 1132
Praktik terbaik 1133
Penyempurnaan performa 1133
Praktik terbaik jaringan 1137
Pemecahan Masalah 1139
SnapStartNotReadyException 1139
SnapStartTimeoutException 1139
500 Kesalahan Layanan Internal 1140
401 Tidak Sah 1140
UnknownHostException (Jawa) 1140
Kegagalan pembuatan snapshot 1141
Latensi pembuatan snapshot 1141
Mengintegrasikan layanan lain 1143
Membuat pemicu 1143
Daftar layanan 1144
Apache Kafka 1146
MSK 1147
Apache Kafka yang dikelola sendiri 1211
API Gateway 1248
Memilih jenis API 1249
Menambahkan titik akhir ke fungsi Lambda Anda 1250
Integrasi proxy 1250
Format acara 1251
Format respons 1251
Izin 1252
Aplikasi sampel 1254
Tutorial 1254

Kesalahan 1271
API Gateway vs fungsi URLs 1272
Komposer Infrastruktur 1277
Mengekspor fungsi Lambda ke Komposer Infrastruktur 1277
Sumber daya lainnya 1279
CloudFormation 1280
Amazon DocumentDB 1284
Contoh acara Amazon DocumentDB 1285
Prasyarat dan izin 1286
Konfigurasikan keamanan jaringan 1288
Membuat pemetaan sumber peristiwa Amazon DocumentDB (konsol) 1291
Membuat pemetaan sumber peristiwa Amazon DocumentDB (SDK atau CLI) 1293
Posisi awal polling dan streaming 1295
Memantau sumber acara Amazon DocumentDB 1296
Tutorial 1297
DynamoDB 1323
Polling dan batching stream 1323
Posisi awal polling dan streaming 1325
Pembaca simultan 1325
Contoh peristiwa 1325
Buat pemetaan 1327
Kegagalan item batch 1329
Penanganan kesalahan 1342
Pemrosesan stateful 1348
Parameter 1353
Penyaringan acara 1356
Tutorial 1364
EC2 1381
Memberikan izin untuk EventBridge (Acara) CloudWatch 1382
Elastic Load Balancing (Application Load Balancer) 1383
Memanggil menggunakan Scheduler EventBridge 1385
Siapkan peran eksekusi 1385
Buat jadwal 1385
Sumber daya terkait 1390
IoT 1391
Kinesis Data Streams 1393

Polling dan batching stream 1393
Contoh peristiwa 1395
Buat pemetaan 1396
Kegagalan item batch 1402
Penanganan kesalahan 1417
Pemrosesan stateful 1423
Parameter 1427
Penyaringan acara 1430
Tutorial 1434
Kubernetes 1451
AWS Pengontrol untuk Kubernetes (ACK) 1451
Crossplane 1452
MQ 1453
Memahami grup konsumen Lambda untuk Amazon MQ 1455
Konfigurasikan sumber acara 1459
Parameter 1466
Penyaringan acara 1467
Pemecahan Masalah 1473
RDS 1475
Mengkonfigurasi fungsi Anda untuk bekerja dengan sumber daya RDS 1475
Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda 1481
Memproses pemberitahuan acara dari Amazon RDS 1500
Lengkap Lambda dan Amazon RDS tutorial 1501
Amazon RDS vs DynamoDB 1501
S3 1506
Tutorial: Menggunakan pemicu S3 1508
Tutorial: Gunakan pemicu Amazon S3 untuk membuat thumbnail 1533
Secrets Manager 1562
Kapan menggunakan Secrets Manager 1562
Gunakan Secrets Manager dalam suatu fungsi 1562
Variabel-variabel lingkungan 1571
Rotasi rahasia 1573
SQS 1575
Memahami perilaku polling dan batching untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS 1575
Contoh acara pesan antrian standar 1576
Contoh acara pesan antrian FIFO 1578

Buat pemetaan 1579
Perilaku penskalaan 1582
Penanganan kesalahan 1585
Parameter 1597
Penyaringan acara 1599
Tutorial 1604
Tutorial lintas akun SQS 1621
Step Functions 1628
Kapan menggunakan Step Functions 1628
Kapan tidak menggunakan Step Functions 1635
S3 Batch 1637
Memanggil fungsi Lambda dari operasi batch Amazon S3 1638
SNS 1640
Menambahkan pemicu topik Amazon SNS untuk fungsi Lambda menggunakan konsol 1640
Menambahkan pemicu topik Amazon SNS secara manual untuk fungsi Lambda 1641
Contoh bentuk acara SNS 1642
Tutorial 1643
Izin Lambda 1663
Peran eksekusi (izin untuk fungsi untuk mengakses sumber daya lain) 1665
Membuat peran eksekusi di konsol IAM 1665
Menciptakan dan mengelola peran dengan AWS CLI 1666
Berikan akses hak istimewa paling rendah ke peran eksekusi Lambda Anda 1668
Perbarui peran eksekusi 1669
AWS kebijakan terkelola 1670
Fungsi sumber ARN 1673
Izin akses (izin untuk entitas lain untuk mengakses fungsi Anda) 1678
Kebijakan berbasis identitas 1678
Kebijakan berbasis sumber daya 1685
Kontrol akses berbasis atribut 1693
Sumber Daya dan Ketentuan 1700
Keamanan, tata kelola, dan kepatuhan 1707
Perlindungan data 1708
Enkripsi dalam transit 1709
Enkripsi diam 1709
Identity and Access Management 1714
Audiens 1715

Mengautentikasi dengan identitas 1716
Mengelola akses menggunakan kebijakan 1719
Bagaimana AWS Lambda bekerja dengan IAM 1722
Contoh kebijakan berbasis identitas 1730
AWS kebijakan terkelola 1733
Pemecahan Masalah 1739
Tata kelola 1741
Kontrol proaktif dengan Guard 1743
Kontrol proaktif dengan AWS Config 1747
Detektif kontrol dengan AWS Config 1755
Penandatanganan kode 1760
Pemindaian kode 1763
Observabilitas 1768
Validasi kepatuhan 1776
Ketahanan 1776
Keamanan infrastruktur 1777
Mengamankan beban kerja dengan titik akhir publik 1778
Autentikasi dan otorisasi 1778
Melindungi titik akhir API 1779
Penandatanganan kode 1780
Validasi tanda tangan 1781
Buat konfigurasi 1782
Izin 1784
Tag konfigurasi penandatanganan kode 1785
Pemantauan fungsi 1789
Harga 1789
Metrik fungsi 1790
Lihat metrik fungsi 1790
Jenis metrik 1791
Log fungsi 1799
Memilih tujuan layanan untuk mengirim log 1799
Mengkonfigurasi tujuan log 1800
Mengkonfigurasi kontrol logging lanjutan untuk fungsi Lambda 1800
Format log 1801
Pemfilteran tingkat log 1807
Log dengan CloudWatch Log 1813

Log dengan Firehose 1830
Log dengan Amazon S3 1832
CloudTrail log 1837
Peristiwa data Lambda di CloudTrail 1838
Acara manajemen Lambda di CloudTrail 1840
Menggunakan CloudTrail untuk memecahkan masalah sumber acara Lambda yang dinonaktifkan 1842
Contoh acara Lambda 1843
AWS X-Ray 1846
Memahami jejak X-Ray 1847
Perilaku penelusuran default di Lambda 1852
Izin peran eksekusi 1852
Mengaktifkan `Active` penelusuran dengan Lambda API 1852
Mengaktifkan `Active` penelusuran dengan AWS CloudFormation 1853
Wawasan fungsi 1854
Cara kerjanya 1854
Harga 1855
Runtime yang didukung 1855
Mengaktifkan Lambda Insights di konsol 1855
Mengaktifkan Lambda Insights secara terprogram 1855
Menggunakan dasbor Lambda Insights 1856
Mendeteksi anomali fungsi 1858
Memecahkan masalah fungsi 1860
Apa selanjutnya? 1862
Lihat metrik aplikasi 1863
Sinyal Aplikasi 1865
Bagaimana Sinyal Aplikasi terintegrasi dengan Lambda 1865
Harga 1866
Waktu aktif yang didukung 1866
Mengaktifkan Sinyal Aplikasi di konsol Lambda 1866
Menggunakan dasbor Sinyal Aplikasi 1867
Lapisan Lambda 1869
Cara menggunakan lapisan 1871
Versi lapisan dan lapisan 1871
Lapisan kemasan 1872
Jalur lapisan untuk setiap runtime Lambda 1872

Membuat dan menghapus lapisan 1876
Membuat lapisan 1876
Menghapus versi lapisan 1877
Menambahkan lapisan 1878
Menemukan informasi lapisan 1880
Lapisan dengan AWS CloudFormation 1882
Lapisan dengan AWS SAM 1883
Ekstensi Lambda 1884
Lingkungan eksekusi 1885
Dampak pada performa dan sumber daya 1886
Izin 1886
Mengonfigurasi ekstensi 1888
Mengonfigurasi ekstensi (arsip file .zip) 1888
Menggunakan ekstensi dalam gambar kontainer 1888
Langkah selanjutnya 1889
Mitra ekstensi 1890
AWS ekstensi terkelola 1891
API Ekstensi 1892
Siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda 1893
Referensi API ekstensi 1902
API Telemetri 1908
Membuat ekstensi menggunakan API Telemetri 1909
Mendaftarkan ekstensi Anda 1911
Membuat pendengar telemetri 1911
Menentukan protokol tujuan 1913
Mengkonfigurasi penggunaan memori dan buffering 1914
Mengirim permintaan berlangganan ke API Telemetri 1915
Pesan API Telemetri Masuk 1916
Referensi API 1919
`Event`referensi skema 1923
Mengonversi acara ke OTel Span 1944
API Log 1950
Pemecahan Masalah 1963
Konfigurasi 1963
Konfigurasi memori 1964
Konfigurasi terikat CPU 1964

Timeout 1964
Kebocoran memori di antara pemanggilan 1965
Hasil asinkron dikembalikan ke pemanggilan selanjutnya 1968
Deployment 1972
Umum: Izin ditolak/Tidak dapat memuat file tersebut 1973
Umum: Terjadi kesalahan saat memanggil UpdateFunctionCode 1974
Amazon S3: Kode Kesalahan. PermanentRedirect 1974
Umum: Tidak dapat menemukan, tidak dapat memuat, tidak dapat mengimpor, kelas tidak ditemukan, tidak ada file atau direktori tersebut 1975
Umum: Metode handler tidak didefinisikan 1975
Umum: Batas penyimpanan kode Lambda terlampaui 1976
Lambda: Konversi lapisan gagal 1977
Lambda: atau InvalidParameterValueException RequestEntityTooLargeException 1977
Lambda: InvalidParameterValueException 1978
Lambda: Konkurensi dan kuota memori 1978
Invokasi 1979
Lambda: Waktu fungsi habis selama fase Init (Sandbox.Timedout) 1980
IAM: lambda: InvokeFunction tidak diizinkan 1980
Lambda: Tidak dapat menemukan bootstrap yang valid (Runtime. InvalidEntrypoint) 1981
Lambda: Operasi tidak dapat dilakukan ResourceConflictException 1981
Lambda: Fungsi tertahan dalam Tertunda 1981
Lambda: Salah satu fungsi menggunakan semua konkurensi 1982
Umum: Tidak dapat memanggil fungsi dengan akun atau layanan lain 1982
Umum: Invokasi fungsi adalah perulangan 1982
Lambda: Perutean alias dengan konkurensi terprovisi 1982
Lambda: Mulai awal dengan konkurensi terprovisi 1983
Lambda: Mulai awal dengan versi baru 1983
EFS: Fungsi tidak dapat memasang sistem file EFS 1984
EFS: Fungsi tidak dapat terhubung ke sistem file EFS 1984
EFS: Fungsi tidak dapat memasang sistem file EFS karena waktu habis. 1984
Lambda: Lambda mendeteksi proses IO yang memakan waktu terlalu lama 1985
Wadah: CodeArtifactUserException kesalahan 1985
Wadah: InvalidEntrypoint kesalahan 1985
Eksekusi 1986
Lambda: Eksekusi memerlukan waktu yang lama 1987
Lambda: Payload acara tak terduga 1987

Lambda: Ukuran muatan besar yang tak terduga 1988
Lambda: Kesalahan pengkodean dan decoding JSON 1988
Lambda: Log atau jejak tidak muncul 1989
Lambda: Tidak semua log fungsi saya muncul 1989
Lambda: Fungsi kembali sebelum eksekusi selesai 1990
Lambda: Menjalankan versi atau alias fungsi yang tidak diinginkan 1991
Lambda: Mendeteksi loop tak terbatas 1991
Umum: Ketidaktersediaan layanan hilir 1993
AWS SDK: Versi dan pembaruan 1993
Python: Pustaka memuat dengan tidak benar 1994
Java: Fungsi Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses peristiwa setelah memperbarui ke Java 17 dari Java 11 1995
Pemetaan sumber peristiwa 1995
Mengidentifikasi dan mengelola throttling 1995
Kesalahan dalam fungsi pemrosesan 1997
Mengidentifikasi dan menangani tekanan balik 1999
Jaringan 2000
VPC: Fungsi kehilangan akses internet atau waktu habis 2000
VPC: Koneksi TCP atau UDP sebentar-sebentar gagal 2001
VPC: Fungsi membutuhkan akses Layanan AWS tanpa menggunakan internet 2001
VPC: Batas antarmuka jaringan elastis tercapai 2002
EC2: Antarmuka jaringan elastis dengan jenis “lambda” 2002
DNS: Gagal terhubung ke host dengan UNKNOWNHOSTEXCEPTION 2002
Aplikasi sampel 2003
Bekerja dengan AWS SDKs 2006
Contoh kode 2008
Hal-hal mendasar 2020
Halo Lambda 2021
Pelajari dasar-dasarnya 2030
Tindakan 2165
Skenario 2287
Secara otomatis mengonfirmasi pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda 2288
Secara otomatis memigrasikan pengguna yang dikenal dengan fungsi Lambda 2329
Membuat API REST untuk melacak data COVID-19 2352
Membuat API REST pustaka peminjaman 2353
Membuat aplikasi messenger 2354

Membuat aplikasi nirserver untuk mengelola foto 2355
Membuat aplikasi obrolan websocket 2360
Buat aplikasi untuk menganalisis umpan balik pelanggan 2361
Menginvokasi fungsi Lambda dari browser 2367
Mengubah data dengan S3 Object Lambda 2368
Menggunakan API Gateway untuk menginvokasi fungsi Lambda 2368
Menggunakan Step Functions untuk menginvokasi fungsi Lambda 2370
Menggunakan peristiwa terjadwal untuk menginvokasi fungsi Lambda 2371
Gunakan Neptunus API untuk menanyakan data grafik 2373
Menulis data aktivitas khusus dengan fungsi Lambda setelah autentikasi pengguna Amazon Cognito 2374
Contoh nirserver 2397
Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda 2397
Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Kinesis 2416
Memanggil fungsi Lambda dari pemicu DynamoDB 2427
Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon DocumentDB 2436
Memanggil fungsi Lambda dari pemicu MSK Amazon 2449
Menginvokasi fungsi Lambda dari pemicu Amazon S3 2458
Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon SNS 2470
Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon SQS 2479
Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu Kinesis 2488
Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu DynamoDB 2501
Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu Amazon SQS 2512
AWS kontribusi komunitas 2522
Membangun dan menguji aplikasi tanpa server 2522
Kuota Lambda 2525
Komputasi dan penyimpanan 2526
Konfigurasi fungsi, penyebaran, dan eksekusi 2528
Permintaan API Lambda 2530
Layanan lainnya 2531
Riwayat dokumen 2533
Pembaruan sebelumnya 2560
..... mmdlxviii

Apa itu AWS Lambda?

Anda dapat menggunakan AWS Lambda untuk menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola server. Lambda menjalankan kode Anda pada infrastruktur komputasi ketersediaan tinggi dan mengelola semua sumber daya komputasi, termasuk pemeliharaan server dan sistem operasi, penyediaan kapasitas, penskalaan otomatis, dan pencatatan. Anda mengatur kode Anda ke fungsi Lambda. Layanan Lambda menjalankan fungsi Anda hanya jika diperlukan dan menskalakan secara otomatis. Untuk informasi harga, lihat AWS Lambda Harga untuk detailnya.

Saat menggunakan Lambda, Anda hanya bertanggung jawab atas kode Anda. Lambda mengelola armada komputasi yang menawarkan keseimbangan memori, CPU, jaringan, dan sumber daya lainnya untuk menjalankan kode Anda. Karena Lambda mengelola sumber daya ini, Anda tidak dapat masuk untuk menghitung instans atau menyesuaikan sistem operasi di runtime yang disediakan.

Kapan menggunakan Lambda

Lambda adalah layanan komputasi yang ideal untuk skenario aplikasi yang perlu ditingkatkan dengan cepat, dan skala turun ke nol saat tidak diminati. Misalnya, Anda dapat menggunakan Lambda untuk:

- Pemrosesan streaming: Gunakan Lambda dan Amazon Kinesis untuk memproses data streaming waktu nyata untuk pelacakan aktivitas aplikasi, pemrosesan pesanan transaksi, analisis aliran klik, pembersihan data, penyaringan log, pengindeksan, analisis media sosial, telemetri data perangkat Internet of Things (IoT), dan pengukuran.
- Aplikasi web: Gabungkan Lambda dengan AWS layanan lain untuk membangun aplikasi web yang kuat yang secara otomatis meningkatkan dan menurunkan skala dan berjalan dalam konfigurasi yang sangat tersedia di beberapa pusat data. Untuk membangun aplikasi web dengan AWS layanan, pengembang dapat menggunakan infrastruktur sebagai kode (IAc) dan alat orkestrasi seperti AWS CloudFormation,, AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)AWS Serverless Application Model, atau mengoordinasikan alur kerja yang kompleks menggunakan. AWS Step Functions
- Backend seluler: Buat backend menggunakan Lambda dan Amazon API Gateway untuk mengautentikasi dan memproses permintaan API. Gunakan AWS Amplify untuk mengintegrasikan dengan mudah dengan frontend iOS, Android, Web, dan React Native Anda.
- Backend IoT: Bangun backend tanpa server menggunakan Lambda untuk menangani permintaan API web, seluler, IoT, dan pihak ketiga.

- Pemrosesan file: Gunakan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk memicu pemrosesan data Lambda secara real time setelah upload.
- Operasi dan Integrasi Basis Data: Gunakan Lambda untuk memproses interaksi database baik secara reaktif maupun proaktif, mulai dari menangani pesan antrian untuk operasi Amazon RDS seperti pendaftaran pengguna dan pengiriman pesanan, hingga menanggapi perubahan DynamoDB untuk pencatatan audit, replikasi data, dan alur kerja otomatis.
- Tugas Terjadwal dan Berkala: Gunakan Lambda dengan EventBridge aturan untuk menjalankan operasi berbasis waktu seperti pemeliharaan database, pengarsipan data, pembuatan laporan, dan proses bisnis terjadwal lainnya menggunakan ekspresi seperti cron.

Bagaimana Lambda bekerja

Karena Lambda adalah layanan komputasi tanpa server, berbasis peristiwa, ia menggunakan paradigma pemrograman yang berbeda dari aplikasi web tradisional. Model berikut menggambarkan bagaimana Lambda bekerja secara fundamental:

1. Anda menulis dan mengatur kode Anda dalam fungsi Lambda, yang merupakan blok bangunan dasar yang Anda gunakan untuk membuat aplikasi Lambda.
2. Anda mengontrol keamanan dan akses melalui izin Lambda, menggunakan peran eksekusi untuk mengelola AWS layanan apa yang dapat berinteraksi dengan fungsi Anda dan kebijakan sumber daya apa yang dapat berinteraksi dengan kode Anda.
3. Sumber dan AWS layanan peristiwa memicu fungsi Lambda Anda, meneruskan data peristiwa dalam format JSON, yang diproses fungsi Anda (ini termasuk pemetaan sumber peristiwa).
4. Lambda menjalankan kode Anda dengan runtime khusus bahasa (seperti Node.js dan Python) di lingkungan eksekusi yang mengemas runtime, lapisan, dan ekstensi Anda.

> **Tip**
>
> Untuk mempelajari cara membuat solusi tanpa server, lihat Panduan Pengembang Tanpa Server.

Fitur utama

Konfigurasikan, kontrol, dan terapkan aplikasi aman:

- Variabel-variabel lingkunganmemodifikasi perilaku aplikasi tanpa penerapan kode baru.
- Versiuji fitur baru dengan aman sambil mempertahankan lingkungan produksi yang stabil.
- Lapisan Lambdamengoptimalkan penggunaan kembali dan pemeliharaan kode dengan berbagi komponen umum di berbagai fungsi.
- Penandatanganan kodemenegakkan kepatuhan keamanan dengan memastikan hanya kode yang disetujui mencapai sistem produksi.

Skala dan lakukan dengan andal:

- Kontrol konkurensi dan penskalaan secara tepat mengelola respons aplikasi dan pemanfaatan sumber daya selama lonjakan lalu lintas.
- Lambda SnapStartsecara signifikan mengurangi waktu mulai dingin. Lambda SnapStart dapat memberikan kinerja startup serendah sub-detik, biasanya tanpa perubahan pada kode fungsi Anda.
- Streaming responsmengoptimalkan kinerja fungsi dengan memberikan muatan besar secara bertahap untuk pemrosesan waktu nyata.
- Image kontainerfungsi paket dengan dependensi kompleks menggunakan alur kerja kontainer.

Connect dan integrasikan dengan mulus:

- Jaringan VPC mengamankan sumber daya sensitif dan layanan internal.
- Sistem fileintegrasi yang berbagi data persisten dan mengelola operasi stateful di seluruh pemanggilan fungsi.
- Fungsi URLsmembuat public facing APIs dan endpoint tanpa layanan tambahan.
- Ekstensi Lambdameningkatkan fungsi dengan alat pemantauan, keamanan, dan operasional.

Informasi terkait

- Untuk informasi tentang cara kerja Lambda, lihat. Bagaimana Lambda bekerja
- Untuk mulai menggunakan Lambda, lihat. Buat fungsi Lambda pertama Anda
- Untuk daftar contoh aplikasi, lihatMemulai dengan contoh aplikasi dan pola.

Bagaimana Lambda bekerja

Fungsi Lambda adalah blok bangunan dasar yang Anda gunakan untuk membangun aplikasi Lambda. Untuk menulis fungsi, penting untuk memahami konsep inti dan komponen yang membentuk model pemrograman Lambda. Bagian ini akan memandu Anda melalui elemen dasar yang perlu Anda ketahui untuk mulai membangun aplikasi tanpa server dengan Lambda.

- Fungsi Lambda dan penangan fungsi- Fungsi Lambda adalah blok kecil kode yang berjalan sebagai respons terhadap peristiwa. fungsi adalah blok bangunan dasar yang Anda gunakan untuk membangun aplikasi. Penangan fungsi adalah titik masuk untuk objek peristiwa yang diproses kode fungsi Lambda Anda.
- Lingkungan eksekusi Lambda dan runtime- Lingkungan eksekusi Lambda mengelola sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi Anda. Waktu berjalan adalah lingkungan khusus bahasa yang menjalankan fungsi Anda.
- Peristiwa dan pemicu- bagaimana orang lain Layanan AWS memanggil fungsi Anda dalam menanggapi peristiwa tertentu.
- Izin dan peran Lambda- bagaimana Anda mengontrol siapa yang dapat mengakses fungsi Anda dan fungsi lain apa yang dapat berinteraksi dengan Layanan AWS Anda.

> **Tip**
>
> Jika Anda ingin memulai dengan memahami pengembangan tanpa server secara lebih umum, lihat Memahami perbedaan antara pengembangan tradisional dan tanpa server di Panduan Pengembang AWS Tanpa Server.

Fungsi Lambda dan penangan fungsi

Di Lambda, fungsi adalah blok bangunan dasar yang Anda gunakan untuk membuat aplikasi. Fungsi Lambda adalah bagian dari kode yang berjalan sebagai respons terhadap peristiwa, seperti pengguna mengklik tombol di situs web atau file yang diunggah ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Anda dapat menganggap fungsi sebagai semacam program mandiri dengan properti berikut. Penangan fungsi Lambda adalah metode dalam kode fungsi Anda yang memproses peristiwa. Ketika fungsi berjalan sebagai respons terhadap suatu peristiwa, Lambda menjalankan fungsi handler. Data tentang peristiwa yang menyebabkan fungsi berjalan diteruskan langsung ke

handler. Sementara kode dalam fungsi Lambda dapat berisi lebih dari satu metode atau fungsi, fungsi Lambda hanya dapat memiliki satu handler.

Untuk membuat fungsi Lambda, Anda menggabungkan kode fungsi dan dependensinya dalam paket penerapan. Lambda mendukung dua jenis paket penyebaran, arsip file.zip dan gambar kontainer.

- Fungsi memiliki satu pekerjaan atau tujuan tertentu
- Mereka berjalan hanya ketika diperlukan dalam menanggapi peristiwa tertentu
- Mereka secara otomatis berhenti berjalan ketika selesai

Lingkungan eksekusi Lambda dan runtime

Fungsi Lambda berjalan di dalam lingkungan eksekusi yang aman dan terisolasi yang dikelola Lambda untuk Anda. Lingkungan eksekusi ini mengelola proses dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi Anda. Saat fungsi pertama kali dipanggil, Lambda menciptakan lingkungan eksekusi baru untuk fungsi yang akan dijalankan. Setelah fungsi selesai berjalan, Lambda tidak langsung menghentikan lingkungan eksekusi; jika fungsi dipanggil lagi, Lambda dapat menggunakan kembali lingkungan eksekusi yang ada.

Lingkungan eksekusi Lambda juga berisi runtime, lingkungan khusus bahasa yang menyampaikan informasi peristiwa dan respons antara Lambda dan fungsi Anda. Lambda menyediakan sejumlah runtime terkelola untuk bahasa pemrograman paling populer, atau Anda dapat membuatnya sendiri.

Untuk runtime terkelola, Lambda secara otomatis menerapkan pembaruan keamanan dan tambalan ke fungsi menggunakan runtime.

Peristiwa dan pemicu

Anda juga dapat menjalankan fungsi Lambda secara langsung dengan menggunakan konsol Lambda AWS CLI,, atau salah satu Kit Pengembangan Perangkat Lunak ().AWS SDKs Ini lebih biasa dalam aplikasi produksi agar fungsi Anda dipanggil oleh orang lain sebagai Layanan AWS tanggapan atas peristiwa tertentu. Misalnya, Anda mungkin ingin fungsi berjalan setiap kali item ditambahkan ke tabel Amazon DynamoDB.

Untuk membuat fungsi Anda merespons peristiwa, Anda menyiapkan pemicu. Pemicu menghubungkan fungsi Anda ke sumber peristiwa, dan fungsi Anda dapat memiliki beberapa pemicu. Ketika suatu peristiwa terjadi, Lambda menerima data peristiwa sebagai dokumen JSON dan mengubahnya menjadi objek yang dapat diproses oleh kode Anda. Anda dapat menentukan format

JSON berikut untuk acara Anda dan runtime Lambda mengonversi JSON ini menjadi objek sebelum meneruskannya ke handler fungsi Anda.

Example acara Lambda kustom

```
{
  "Location": "SEA",
  "WeatherData":{
    "TemperaturesF":{
      "MinTempF": 22,
      "MaxTempF": 78
    },
    "PressuresHPa":{
      "MinPressureHPa": 1015,
      "MaxPressureHPa": 1027
    }
  }
}
```

Layanan streaming dan antrian seperti Amazon Kinesis atau Amazon SQS, Lambda menggunakan pemetaan sumber peristiwa alih-alih pemicu standar. Pemetaan sumber peristiwa polling sumber untuk data baru, catatan batch bersama-sama, dan kemudian memanggil fungsi Anda dengan peristiwa batch.

Untuk memahami cara kerja pemicu, mulailah dengan menyelesaikan tutorial Gunakan pemicu Amazon S3, atau untuk gambaran umum tentang penggunaan pemicu dan petunjuk cara membuat pemicu menggunakan konsol Lambda, lihat. Mengintegrasikan layanan lain

Izin dan peran Lambda

Untuk Lambda, ada dua jenis izin utama yang perlu Anda konfigurasikan:

- Izin yang dibutuhkan fungsi Anda untuk mengakses lainnya Layanan AWS
- Izin yang pengguna lain dan Layanan AWS butuhkan untuk mengakses fungsi Anda

Bagian berikut menjelaskan kedua jenis izin ini dan mendiskusikan praktik terbaik untuk menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

Izin untuk fungsi untuk mengakses sumber daya lain AWS

Fungsi Lambda sering perlu mengakses AWS sumber daya lain dan melakukan tindakan pada mereka. Misalnya, fungsi mungkin membaca item dari tabel DynamoDB, menyimpan objek dalam bucket S3, atau menulis ke antrean Amazon SQS. Untuk memberikan fungsi izin yang mereka butuhkan untuk melakukan tindakan ini, Anda menggunakan peran eksekusi.

Peran eksekusi Lambda adalah jenis peran khusus AWS Identity and Access Management (IAM), identitas yang Anda buat di akun Anda yang memiliki izin khusus yang terkait dengannya yang ditentukan dalam kebijakan.

Setiap fungsi Lambda harus memiliki peran eksekusi, dan satu peran dapat digunakan oleh lebih dari satu fungsi. Ketika fungsi dipanggil, Lambda mengasumsikan peran eksekusi fungsi dan diberikan izin untuk mengambil tindakan yang ditentukan dalam kebijakan peran.

Saat Anda membuat fungsi di konsol Lambda, Lambda secara otomatis membuat peran eksekusi untuk fungsi Anda. Kebijakan peran memberikan izin dasar fungsi Anda untuk menulis output log ke Amazon CloudWatch Logs. Untuk memberikan izin fungsi Anda untuk melakukan tindakan pada AWS sumber daya lain, Anda perlu mengedit peran untuk menambahkan izin tambahan. Cara termudah untuk menambahkan izin adalah dengan menggunakan kebijakan AWS terkelola. Kebijakan terkelola dibuat dan dikelola oleh AWS dan memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Misalnya, jika fungsi Anda menjalankan operasi CRUD pada tabel DynamoDB, Anda dapat menambahkan AmazonDynamo DBFull kebijakan Access ke peran Anda.

Izin untuk pengguna dan sumber daya lain untuk mengakses fungsi Anda

Untuk memberikan Layanan AWS izin lain untuk mengakses fungsi Lambda Anda, Anda menggunakan kebijakan berbasis sumber daya. Di IAM, kebijakan berbasis sumber daya dilampirkan ke sumber daya (dalam hal ini, fungsi Lambda Anda) dan menentukan siapa yang dapat mengakses sumber daya dan tindakan apa yang diizinkan untuk dilakukan.

Agar fungsi lain Layanan AWS dapat menjalankan fungsi Anda melalui pemicu, kebijakan berbasis sumber daya fungsi Anda harus memberikan izin layanan tersebut untuk menggunakan tindakan tersebut. `lambda:InvokeFunction` Jika Anda membuat pemicu menggunakan konsol, Lambda secara otomatis menambahkan izin ini untuk Anda.

Untuk memberikan izin kepada AWS pengguna lain untuk mengakses fungsi Anda, Anda dapat menentukan ini dalam kebijakan berbasis sumber daya fungsi Anda dengan cara yang persis sama seperti untuk yang lain atau sumber daya. Layanan AWS Anda juga dapat menggunakan kebijakan berbasis identitas yang terkait dengan pengguna.

Praktik terbaik untuk izin Lambda

Saat Anda menetapkan izin menggunakan kebijakan IAM, praktik terbaik keamanan adalah hanya memberikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Ini dikenal sebagai prinsip hak istimewa paling sedikit. Untuk mulai memberikan izin untuk fungsi Anda, Anda dapat memilih untuk menggunakan kebijakan AWS terkelola. Kebijakan terkelola dapat menjadi cara tercepat dan termudah untuk memberikan izin untuk melakukan tugas, tetapi mereka mungkin juga menyertakan izin lain yang tidak Anda perlukan. Saat Anda beralih dari pengembangan awal melalui pengujian dan produksi, kami sarankan Anda mengurangi izin menjadi hanya yang diperlukan dengan menentukan kebijakan yang dikelola pelanggan Anda sendiri.

Prinsip yang sama berlaku saat memberikan izin untuk mengakses fungsi Anda menggunakan kebijakan berbasis sumber daya. Misalnya, jika Anda ingin memberikan izin kepada Amazon S3 untuk menjalankan fungsi Anda, praktik terbaik adalah membatasi akses ke bucket individual, atau bucket pada khususnya Akun AWS, daripada memberikan izin menyeluruh ke layanan S3.

Menjalankan kode dengan Lambda

Saat Anda menulis fungsi Lambda, Anda membuat kode yang akan berjalan di lingkungan tanpa server yang unik. Memahami bagaimana Lambda benar-benar menjalankan kode Anda melibatkan dua aspek utama: model pemrograman yang mendefinisikan bagaimana kode Anda berinteraksi dengan Lambda, dan siklus hidup lingkungan eksekusi yang menentukan bagaimana Lambda mengelola lingkungan runtime kode Anda.

Model pemrograman Lambda

Model pemrogramanberfungsi sebagai seperangkat aturan umum tentang cara Lambda bekerja dengan kode Anda, terlepas dari apakah Anda menulis dengan Python, Java, atau bahasa lain yang didukung. Model pemrograman mencakup runtime dan handler Anda. Lambda menerima acara. Lambda menggunakan runtime (seperti Python atau Java) untuk menyiapkan acara dalam format yang dapat digunakan kode Anda. Runtime mengirimkan event yang diformat ke handler Anda. Handler Anda memproses peristiwa menggunakan kode yang Anda tulis dalam fungsi Lambda Anda.

1. Lambda menerima acara.
2. Lambda menggunakan runtime (seperti Python atau Java) untuk menyiapkan acara dalam format yang dapat digunakan kode Anda.
3. Runtime mengirimkan event yang diformat ke handler Anda.
4. Handler Anda memproses peristiwa menggunakan kode yang Anda tulis dalam fungsi Lambda Anda.

Penting untuk model ini adalah handler, di mana Lambda mengirimkan peristiwa untuk diproses oleh kode Anda. Anggap saja sebagai titik masuk ke kode Anda. Ketika Lambda menerima acara, ia meneruskan acara ini dan beberapa informasi konteks ke handler Anda. Handler kemudian menjalankan kode Anda untuk memproses peristiwa ini - misalnya, mungkin membaca file saat diunggah ke Amazon S3, menganalisis gambar, atau memperbarui database. Setelah kode Anda selesai memproses suatu peristiwa, handler siap untuk memproses yang berikutnya.

Model eksekusi Lambda

Sementara model pemrograman mendefinisikan bagaimana Lambda berinteraksi dengan kode Anda, Lingkungan eksekusi adalah tempat Lambda benar-benar menjalankan fungsi Anda — ini adalah ruang komputasi yang aman dan terisolasi yang dibuat khusus untuk fungsi Anda. Setiap lingkungan mengikuti siklus hidup tiga fase.

1. Inisialisasi: Lambda menciptakan lingkungan dan menyiapkan semuanya untuk menjalankan fungsi Anda. Ini termasuk menyiapkan runtime yang Anda pilih, memuat kode Anda, dan menjalankan kode startup apa pun yang telah Anda tulis.
2. Pemanggilan: Saat acara tiba, Lambda menggunakan lingkungan ini untuk menjalankan fungsi Anda. Lingkungan dapat memproses banyak peristiwa dari waktu ke waktu, satu demi satu. Karena semakin banyak acara masuk, Lambda menciptakan lingkungan tambahan untuk menangani peningkatan permintaan. Ketika permintaan turun, Lambda menghentikan lingkungan yang tidak lagi dibutuhkan.
3. Shutdown: Akhirnya, Lambda akan mematikan lingkungan. Sebelum melakukan ini, ini memberi fungsi Anda kesempatan untuk membersihkan tugas yang tersisa.

Lingkungan ini menangani aspek-aspek penting dalam menjalankan fungsi Anda. Ini menyediakan fungsi Anda dengan memori dan `/tmp` direktori untuk penyimpanan sementara. Ini memelihara sumber daya seperti koneksi database antara pemanggilan, sehingga fungsi Anda dapat menggunakannya kembali. Ini menawarkan fitur seperti konkurensi yang disediakan, di mana Lambda mempersiapkan lingkungan terlebih dahulu untuk meningkatkan kinerja.

Memahami model pemrograman Lambda

Lambda menyediakan model pemrograman yang umum untuk semua runtime. Model pemrograman mendefinisikan antarmuka antara kode Anda dan sistem Lambda. Anda memberi tahu Lambda titik masuk ke fungsi Anda dengan mendefinisikan handler dalam konfigurasi fungsi. Runtime berlalu dengan objek ke handler yang berisi acara invokasi dan konteks, seperti nama fungsi dan ID permintaan.

Setelah handler selesai memproses peristiwa pertama, runtime mengirimkan peristiwa lain. Kelas fungsi tetap di dalam memori, sehingga klien dan variabel yang dinyatakan di luar metode handler dalam kode inisialisasi dapat digunakan kembali. Untuk menghemat waktu pemrosesan pada peristiwa berikutnya, buat sumber daya yang dapat digunakan kembali seperti klien AWS SDK selama inisialisasi. Setelah diinisialisasi, setiap instans fungsi Anda dapat memproses ribuan permintaan.

Fungsi Anda juga memiliki akses ke penyimpanan lokal di `/tmp` direktori, cache sementara yang dapat digunakan untuk beberapa pemanggilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lingkungan eksekusi.

Saat AWS X-Ray pelacakan diaktifkan, runtime mencatat subsegmen terpisah untuk inisialisasi dan eksekusi.

Runtime menangkap output logging dari fungsi Anda dan mengirimkannya ke Amazon CloudWatch Logs. Selain mencatat output fungsi Anda, runtime juga mencatat entri saat invokasi fungsi dimulai dan berakhir. Ini termasuk catatan laporan dengan ID permintaan, durasi yang ditagih, durasi inisialisasi, dan perincian lainnya. Jika fungsi Anda menampilkan kesalahan, runtime mengembalikan kesalahan tersebut ke pemanggil.

> **Note**
>
> Logging tunduk pada kuota CloudWatch Log. Data log dapat hilang karena pelambatan atau, dalam beberapa kasus, ketika satu instans fungsi Anda dihentikan.

Lambda memperluas fungsi Anda dengan menjalankan instans tambahannya seiring peningkatan permintaan, dan dengan menghentikan instans seiring dengan penurunan permintaan. Model ini mengarah pada variasi dalam arsitektur aplikasi, seperti:

- Kecuali dinyatakan sebaliknya, permintaan masuk dapat diproses di luar pesanan atau bersamaan.
- Jangan mengandalkan contoh fungsi Anda yang berumur panjang, alih-alih simpan status aplikasi Anda di tempat lain.
- Gunakan penyimpanan lokal dan objek tingkat kelas untuk meningkatkan performa, tetapi jaga ukuran paket deployment Anda seminimum mungkin dan jumlah data yang Anda transfer ke lingkungan eksekusi.


Untuk pengenalan langsung model pemrograman dalam bahasa pemrograman pilihan Anda, lihat bab berikut.

- Membangun fungsi Lambda dengan Node.js
- Membangun fungsi Lambda dengan Python
- Membangun fungsi Lambda dengan Ruby
- Membangun fungsi Lambda dengan Java
- Membangun fungsi Lambda dengan Go
- Membangun fungsi Lambda dengan C#
- Membangun fungsi Lambda dengan PowerShell

Memahami siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda

Lambda melakukan invokasi fungsi dalam lingkungan eksekusi, yang menyediakan lingkungan waktu pengoperasian yang aman dan terisolasi. Lingkungan eksekusi mengelola sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi Anda. Lingkungan eksekusi juga menyediakan dukungan siklus hidup untuk waktu pengoperasian fungsi dan ekstensi eksternal terkait fungsi Anda.

Waktu pengoperasian fungsi tersebut berkomunikasi dengan Lambda menggunakan API Waktu Pengoperasian. Ekstensi berkomunikasi dengan Lambda menggunakan API Ekstensi. Ekstensi juga dapat menerima pesan log dan telemetri lain dari fungsi dengan menggunakan API Telemetri.




Saat membuat fungsi Lambda, Anda menentukan informasi konfigurasi, seperti jumlah memori yang tersedia dan waktu eksekusi maksimal yang diizinkan untuk fungsi Anda. Lambda menggunakan informasi ini untuk menyiapkan lingkungan eksekusi.

Waktu pengoperasian fungsi dan setiap ekstensi eksternal adalah proses yang berjalan di dalam lingkungan eksekusi. Izin, sumber daya, kredensial, dan variabel lingkungan dibagikan di antara fungsi dan ekstensi.

Topik

- Siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda
- Mulai dingin dan latensi
- Mengurangi dingin dimulai dengan Provisioned Concurrency
- Mengoptimalkan inisialisasi statis

Siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda



Setiap fase dimulai dengan kejadian yang dikirimkan Lambda ke waktu pengoperasian dan ke semua ekstensi terdaftar. Waktu pengoperasian dan setiap ekstensi menunjukkan penyelesaian dengan mengirimkan permintaan API `Next`. Lambda membekukan lingkungan eksekusi saat waktu pengoperasian dan setiap ekstensi telah selesai dan tidak ada kejadian yang tertunda.

Topik

- Fase inisialisasi
- Kegagalan selama fase Init
- Fase pemulihan (hanya Lambda SnapStart)
- Fase invokasi
- Kegagalan selama fase pemanggilan
- Fase pematian

Fase inisialisasi

Di fase `Init`, Lambda melakukan tiga tugas:

- Memulai semua ekstensi (`Extension init`)
- Melakukan bootstrap waktu pengoperasian (`Runtime init`)
- Menjalankan kode statis fungsi (`Function init`)
- Jalankan kait runtime sebelum pos pemeriksaan (hanya Lambda) SnapStart

Fase `Init` berakhir ketika waktu pengoperasian dan semua ekstensi menandakan bahwa ekstensi siap dengan mengirim permintaan API `Next`. Fase `Init` dibatasi 10 detik. Jika ketiga tugas tidak selesai dalam 10 detik, Lambda mencoba kembali `Init` fase pada saat pemanggilan fungsi pertama dengan batas waktu fungsi yang dikonfigurasi.

Ketika Lambda SnapStart diaktifkan, `Init` fase terjadi ketika Anda menerbitkan versi fungsi. Lambda menyimpan snapshot memori dan status disk dari lingkungan eksekusi yang diinisialisasi, mempertahankan snapshot terenkripsi, dan menyimpannya dalam cache untuk akses latensi rendah. Jika Anda memiliki hook runtime sebelum-checkpoint, maka kode berjalan di akhir fase. `Init`

> **Note**
>
> Batas waktu 10 detik tidak berlaku untuk fungsi yang menggunakan konkurensi yang disediakan atau. SnapStart Untuk konkurensi dan SnapStart fungsi yang disediakan, kode inisialisasi Anda dapat berjalan hingga 15 menit. Batas waktu adalah 130 detik atau batas waktu fungsi yang dikonfigurasi (maksimum 900 detik), mana yang lebih tinggi.

Saat Anda menggunakan konkurensi yang disediakan, Lambda menginisialisasi lingkungan eksekusi saat Anda mengonfigurasi pengaturan PC untuk suatu fungsi. Lambda juga memastikan bahwa lingkungan eksekusi yang diinisialisasi selalu tersedia sebelum pemanggilan. Anda mungkin melihat kesenjangan antara fase pemanggilan dan inisialisasi fungsi Anda. Bergantung pada runtime dan konfigurasi memori fungsi Anda, Anda juga dapat melihat latensi variabel pada pemanggilan pertama pada lingkungan eksekusi yang diinisialisasi.

Untuk fungsi yang menggunakan konkurensi sesuai permintaan, Lambda terkadang dapat menginisialisasi lingkungan eksekusi sebelum permintaan pemanggilan. Ketika ini terjadi, Anda juga dapat mengamati kesenjangan waktu antara fase inisialisasi dan pemanggilan fungsi Anda. Kami menyarankan Anda untuk tidak mengambil ketergantungan pada perilaku ini.

Kegagalan selama fase Init

Jika fungsi macet atau habis waktu selama `Init` fase, Lambda memancarkan informasi kesalahan di log. `INIT_REPORT`

Example — Log INIT_REPORT untuk batas waktu

```
INIT_REPORT Init Duration: 1236.04 ms Phase: init Status: timeout
```

Example — Log INIT_REPORT untuk kegagalan ekstensi

```
INIT_REPORT Init Duration: 1236.04 ms Phase: init Status: error Error Type:
 Extension.Crash
```

Jika `Init` fase berhasil, Lambda tidak memancarkan `INIT_REPORT` log kecuali SnapStartatau konkurensi yang disediakan diaktifkan. SnapStart dan fungsi konkurensi yang disediakan selalu memancarkan. `INIT_REPORT` Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan untuk Lambda SnapStart.

Fase pemulihan (hanya Lambda SnapStart)

Saat Anda pertama kali memanggil SnapStartfungsi dan saat fungsi ditingkatkan, Lambda melanjutkan lingkungan eksekusi baru dari snapshot yang bertahan alih-alih menginisialisasi fungsi dari awal. Jika Anda memiliki hook runtime after-restore, kode berjalan di akhir fase. `Restore` Anda dikenakan biaya untuk durasi kait runtime setelah pemulihan. Runtime harus dimuat dan kait runtime setelah pemulihan harus selesai dalam batas waktu tunggu (10 detik). Jika tidak, Anda akan mendapatkan SnapStartTimeoutException. Ketika `Restore` fase selesai, Lambda memanggil fungsi handler (the). Fase invokasi

Kegagalan selama fase Restore

Jika `Restore` fase gagal, Lambda memancarkan informasi kesalahan di log. `RESTORE_REPORT`

Example — RESTORE_REPORT log untuk batas waktu

```
RESTORE_REPORT Restore Duration: 1236.04 ms Status: timeout
```

Example — RESTORE_REPORT log untuk kegagalan hook runtime

```
RESTORE_REPORT Restore Duration: 1236.04 ms Status: error Error Type: Runtime.ExitError
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang `RESTORE_REPORT` log, lihatPemantauan untuk Lambda SnapStart.

Fase invokasi


Saat fungsi Lambda diinvokasi untuk menanggapi permintaan API `Next`, Lambda mengirim kejadian `Invoke` ke waktu pengoperasian dan untuk setiap perpanjangan.

Pengaturan waktu habis fungsi membatasi durasi seluruh fase `Invoke`. Misalnya, jika Anda mengatur waktu fungsi habis sebagai 360 detik, fungsi dan semua ekstensi harus selesai dalam 360 detik. Perhatikan bahwa tidak ada fase pasca-invokasi yang independen. Durasi adalah jumlah semua waktu invokasi (waktu pengoperasian + ekstensi) dan tidak dihitung hingga fungsi dan semua ekstensi selesai dijalankan.

Fase invokasi berakhir ketika waktu pengoperasian dan semua ekstensi menandakan bahwa ekstensi selesai dengan mengirim permintaan API `Next`.

Kegagalan selama fase pemanggilan

Jika fungsi Lambda mengalami crash atau waktu habis selama fase `Invoke`, Lambda mengatur ulang lingkungan eksekusi. Diagram berikut menggambarkan perilaku lingkungan eksekusi Lambda ketika ada kegagalan pemanggilan:



Pada diagram sebelumnya:

- Fase pertama adalah fase INIT, yang berjalan tanpa kesalahan.
- Fase kedua adalah fase INVOKE, yang berjalan tanpa kesalahan.
- Pada titik tertentu, misalkan fungsi Anda mengalami kegagalan pemanggilan (seperti batas waktu fungsi atau kesalahan runtime). Fase ketiga, berlabel INVOKE WITH ERROR, menggambarkan skenario ini. Ketika ini terjadi, layanan Lambda melakukan reset. Reset berperilaku seperti kejadian `Shutdown`. Pertama, Lambda mematikan runtime, lalu mengirimkan `Shutdown` acara ke setiap ekstensi eksternal terdaftar. Kejadian ini mencakup alasan untuk pematian. Jika lingkungan ini digunakan untuk pemanggilan baru, Lambda menginisialisasi ulang ekstensi dan runtime bersama dengan pemanggilan berikutnya.

  Perhatikan bahwa reset Lambda tidak menghapus konten `/tmp` direktori sebelum fase init berikutnya. Perilaku ini konsisten dengan fase shutdown reguler.

> **Note**
>
> AWS saat ini menerapkan perubahan pada layanan Lambda. Karena perubahan ini, Anda mungkin melihat perbedaan kecil antara struktur dan konten pesan log sistem dan segmen jejak yang dipancarkan oleh fungsi Lambda yang berbeda di Anda. Akun AWS
> Jika konfigurasi log sistem fungsi Anda disetel ke teks biasa, perubahan ini memengaruhi pesan log yang ditangkap di CloudWatch Log saat fungsi Anda mengalami kegagalan pemanggilan. Contoh berikut menunjukkan output log dalam format lama dan baru.

Perubahan ini akan diterapkan selama beberapa minggu mendatang, dan semua fungsi di semua Wilayah AWS kecuali China GovCloud dan wilayah akan bertransisi untuk menggunakan pesan log format baru dan segmen pelacakan.

Example CloudWatch Keluaran log log (runtime atau ekstensi crash) - gaya lama

```
START RequestId: c3252230-c73d-49f6-8844-968c01d1e2e1 Version: $LATEST
RequestId: c3252230-c73d-49f6-8844-968c01d1e2e1 Error: Runtime exited without
 providing a reason
Runtime.ExitError
END RequestId: c3252230-c73d-49f6-8844-968c01d1e2e1
REPORT RequestId: c3252230-c73d-49f6-8844-968c01d1e2e1 Duration: 933.59 ms Billed
 Duration: 934 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 9 MB
```

Example CloudWatch Keluaran log log (batas waktu fungsi) - gaya lama

```
START RequestId: b70435cc-261c-4438-b9b6-efe4c8f04b21 Version: $LATEST
2024-03-04T17:22:38.033Z b70435cc-261c-4438-b9b6-efe4c8f04b21 Task timed out after
 3.00 seconds
END RequestId: b70435cc-261c-4438-b9b6-efe4c8f04b21
REPORT RequestId: b70435cc-261c-4438-b9b6-efe4c8f04b21 Duration: 3004.92 ms Billed
 Duration: 3000 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 33 MB Init Duration: 111.23
 ms
```

Format baru untuk CloudWatch log mencakup `status` bidang tambahan di `REPORT` baris. Dalam kasus runtime atau ekstensi crash, `REPORT` baris juga menyertakan bidang`ErrorType`.

Example CloudWatch Keluaran log log (runtime atau ekstensi crash) - gaya baru

```
START RequestId: 5b866fb1-7154-4af6-8078-6ef6ca4c2ddd Version: $LATEST
END RequestId: 5b866fb1-7154-4af6-8078-6ef6ca4c2ddd
REPORT RequestId: 5b866fb1-7154-4af6-8078-6ef6ca4c2ddd Duration: 133.61 ms Billed
 Duration: 133 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 31 MB Init Duration: 80.00
 ms Status: error Error Type: Runtime.ExitError
```

Example CloudWatch Keluaran log log (batas waktu fungsi) - gaya baru

```
START RequestId: 527cb862-4f5e-49a9-9ae4-a7edc90f0fda Version: $LATEST
END RequestId: 527cb862-4f5e-49a9-9ae4-a7edc90f0fda
REPORT RequestId: 527cb862-4f5e-49a9-9ae4-a7edc90f0fda Duration: 3016.78 ms Billed
 Duration: 3016 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 31 MB Init Duration: 84.00
 ms Status: timeout
```

- Fase keempat mewakili fase INVOKE segera setelah kegagalan pemanggilan. Di sini, Lambda menginisialisasi lingkungan lagi dengan menjalankan kembali fase INIT. Ini disebut init yang ditekan. Ketika input yang ditekan terjadi, Lambda tidak secara eksplisit melaporkan fase INIT tambahan di Log. CloudWatch Sebagai gantinya, Anda mungkin memperhatikan bahwa durasi di baris LAPORAN menyertakan durasi INIT tambahan+durasi INVOKE. Misalnya, Anda melihat log berikut di CloudWatch:

  ```
  2022-12-20T01:00:00.000-08:00 START RequestId: XXX Version: $LATEST
  2022-12-20T01:00:02.500-08:00 END RequestId: XXX
  2022-12-20T01:00:02.500-08:00 REPORT RequestId: XXX Duration: 3022.91 ms
  Billed Duration: 3000 ms Memory Size: 512 MB Max Memory Used: 157 MB
  ```

  Dalam contoh ini, perbedaan antara stempel waktu REPORT dan START adalah 2,5 detik. Ini tidak cocok dengan durasi yang dilaporkan 3022,91 milldetik, karena tidak memperhitungkan INIT ekstra (init yang ditekan) yang dilakukan Lambda. Dalam contoh ini, Anda dapat menyimpulkan bahwa fase INVOKE yang sebenarnya membutuhkan waktu 2,5 detik.

  Untuk wawasan lebih lanjut tentang perilaku ini, Anda dapat menggunakanMengakses data telemetri real-time untuk ekstensi menggunakan API Telemetri. API Telemetri memancarkan`INIT_START`,`INIT_RUNTIME_DONE`, dan `INIT_REPORT` peristiwa dengan input yang ditekan `phase=invoke` setiap kali terjadi di antara fase pemanggilan.
- Fase kelima mewakili fase SHUTDOWN, yang berjalan tanpa kesalahan.

Fase pematian

Ketika Lambda akan mematikan runtime, ia mengirimkan `Shutdown` acara ke setiap ekstensi eksternal terdaftar. Ekstensi dapat menggunakan waktu ini untuk tugas pembersihan akhir. Kejadian `Shutdown` adalah respons terhadap permintaan API `Next`.

Batas durasi: Durasi maksimum fase `Shutdown` bergantung pada konfigurasi ekstensi terdaftar:

- 0 ms - Fungsi tanpa ekstensi terdaftar
- 500 md – Fungsi dengan ekstensi internal terdaftar.
- 2.000 md – Fungsi dengan satu atau beberapa ekstensi eksternal terdaftar.

Jika waktu pengoperasian atau ekstensi tidak merespons kejadian `Shutdown` dalam batasan, Lambda mengakhiri proses menggunakan sinyal `SIGKILL`.

Setelah fungsi dan semua ekstensi selesai, Lambda mempertahankan lingkungan eksekusi selama beberapa waktu untuk mengantisipasi invokasi fungsi lain. Namun, Lambda menghentikan lingkungan eksekusi setiap beberapa jam untuk memungkinkan pembaruan dan pemeliharaan runtime — bahkan untuk fungsi yang dipanggil terus menerus. Anda tidak boleh berasumsi bahwa lingkungan eksekusi akan bertahan tanpa batas waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan tanpa kewarganegaraan dalam fungsi.


Saat fungsi dipanggil lagi, Lambda mencairkan lingkungan untuk digunakan kembali. Menggunakan kembali lingkungan eksekusi memiliki implikasi berikut:

- Objek yang dinyatakan di luar metode penangan fungsi tetap diinisialisasi, memberikan pengoptimalan tambahan ketika fungsi diinvokasi lagi. Misalnya, jika fungsi Lambda Anda menetapkan koneksi database, alih-alih menetapkan kembali koneksi, koneksi asli digunakan dalam invokasi berikutnya. Kami menyarankan Anda menambahkan logika dalam kode untuk memeriksa apakah ada koneksi sebelum membuat yang baru.
- Setiap lingkungan eksekusi menyediakan antara 512 MB dan 10.240 MB, dalam peningkatan 1-MB, ruang disk di direktori. `/tmp` Isi direktori tetap ada ketika lingkungan eksekusi dibekukan, menyediakan cache sementara yang dapat digunakan untuk beberapa invokasi. Anda dapat menambahkan kode tambahan untuk memeriksa apakah cache memiliki data yang Anda simpan. Untuk informasi lebih lanjut tentang batas ukuran deployment, lihat Kuota Lambda.
- Proses latar belakang atau panggilan balik yang diinisialisasi fungsi Lambda Anda dan tidak selesai ketika fungsi berakhir akan dilanjutkan jika Lambda menggunakan kembali lingkungan eksekusi. Pastikan setiap proses latar belakang atau panggilan balik dalam kode Anda selesai sebelum kode tersebut ditutup.

Mulai dingin dan latensi

Saat Lambda menerima permintaan untuk menjalankan fungsi melalui API Lambda, layanan terlebih dahulu menyiapkan lingkungan eksekusi. Selama fase inisialisasi ini, layanan mengunduh kode

Anda, memulai lingkungan, dan menjalankan kode inisialisasi apa pun di luar penangan utama. Akhirnya, Lambda menjalankan kode handler.



Dalam diagram ini, dua langkah pertama mengunduh kode dan mengatur lingkungan sering disebut sebagai “awal yang dingin”. Anda tidak dikenakan biaya untuk kali ini, tetapi itu menambah latensi ke durasi pemanggilan Anda secara keseluruhan.


Setelah pemanggilan selesai, lingkungan eksekusi dibekukan. Untuk meningkatkan manajemen dan kinerja sumber daya, Lambda mempertahankan lingkungan eksekusi untuk jangka waktu tertentu. Selama waktu ini, jika permintaan lain tiba untuk fungsi yang sama, Lambda dapat menggunakan kembali lingkungan. Permintaan kedua ini biasanya selesai lebih cepat, karena lingkungan eksekusi sudah sepenuhnya diatur. Ini disebut “awal yang hangat”.

Permulaan dingin biasanya terjadi di bawah 1% dari doa. Durasi awal yang dingin bervariasi dari di bawah 100 ms hingga lebih dari 1 detik. Secara umum, start dingin biasanya lebih umum dalam fungsi pengembangan dan pengujian daripada beban kerja produksi. Ini karena fungsi pengembangan dan pengujian biasanya lebih jarang dipanggil.

Mengurangi dingin dimulai dengan Provisioned Concurrency

Jika Anda membutuhkan waktu mulai fungsi yang dapat diprediksi untuk beban kerja Anda, konkurensi yang disediakan adalah solusi yang disarankan untuk memastikan latensi serendah mungkin. Fitur ini melakukan pra-inisialisasi lingkungan eksekusi, mengurangi start dingin.

Misalnya, fungsi dengan konkurensi 6 yang disediakan memiliki 6 lingkungan eksekusi yang telah dipanaskan sebelumnya.



Mengoptimalkan inisialisasi statis

Inisialisasi statis terjadi sebelum kode handler mulai berjalan dalam suatu fungsi. Ini adalah kode inisialisasi yang Anda berikan, yang berada di luar penangan utama. Kode ini sering digunakan untuk mengimpor pustaka dan dependensi, mengatur konfigurasi, dan menginisialisasi koneksi ke layanan lain.

Contoh Python berikut menunjukkan mengimpor, dan mengonfigurasi modul, dan membuat klien Amazon S3 selama fase inisialisasi, sebelum fungsi berjalan selama pemanggilan. `lambda_handler`

```
import os
import json
import cv2
import logging
import boto3

s3 = boto3.client('s3')
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)

def lambda_handler(event, context):

  # Handler logic...
```

Kontributor latensi terbesar sebelum eksekusi fungsi berasal dari kode inisialisasi. Kode ini berjalan ketika lingkungan eksekusi baru dibuat untuk pertama kalinya. Kode inisialisasi tidak dijalankan lagi

jika pemanggilan menggunakan lingkungan eksekusi yang hangat. Faktor-faktor yang mempengaruhi latensi kode inisialisasi meliputi:

- Ukuran paket fungsi, dalam hal pustaka dan dependensi yang diimpor, dan lapisan Lambda.
- Jumlah kode dan inisialisasi bekerja.
- Kinerja perpustakaan dan layanan lainnya dalam menyiapkan koneksi dan sumber daya lainnya.

Ada sejumlah langkah yang dapat diambil pengembang untuk mengoptimalkan latensi inisialisasi statis. Jika suatu fungsi memiliki banyak objek dan koneksi, Anda mungkin dapat merancang ulang satu fungsi menjadi beberapa fungsi khusus. Ini secara individual lebih kecil dan masing-masing memiliki kode inisialisasi yang lebih sedikit.

Penting bahwa fungsi hanya mengimpor pustaka dan dependensi yang mereka butuhkan. Misalnya, jika Anda hanya menggunakan Amazon DynamoDB di AWS SDK, Anda dapat meminta layanan individual alih-alih seluruh SDK. Bandingkan tiga contoh berikut:

```
// Instead of const AWS = require('aws-sdk'), use:
const DynamoDB = require('aws-sdk/clients/dynamodb')

// Instead of const AWSXRay = require('aws-xray-sdk'), use:
const AWSXRay = require('aws-xray-sdk-core')

// Instead of const AWS = AWSXRay.captureAWS(require('aws-sdk')), use:
const dynamodb = new DynamoDB.DocumentClient()
AWSXRay.captureAWSClient(dynamodb.service)
```

Inisialisasi statis juga sering merupakan tempat terbaik untuk membuka koneksi database untuk memungkinkan fungsi menggunakan kembali koneksi melalui beberapa pemanggilan ke lingkungan eksekusi yang sama. Namun, Anda mungkin memiliki sejumlah besar objek yang hanya digunakan di jalur eksekusi tertentu dalam fungsi Anda. Dalam hal ini, Anda dapat dengan malas memuat variabel dalam lingkup global untuk mengurangi durasi inisialisasi statis.

Hindari variabel global untuk informasi spesifik konteks. Jika fungsi Anda memiliki variabel global yang digunakan hanya untuk masa pakai pemanggilan tunggal dan disetel ulang untuk pemanggilan berikutnya, gunakan cakupan variabel yang bersifat lokal ke handler. Ini tidak hanya mencegah kebocoran variabel global di seluruh pemanggilan, tetapi juga meningkatkan kinerja inisialisasi statis.

Membuat arsitektur berbasis acara dengan Lambda

Peristiwa adalah apa pun yang memicu fungsi Lambda untuk dijalankan. Ada dua cara mendasar agar peristiwa dapat memicu Lambda: melalui pemanggilan langsung (push) dan pemetaan sumber peristiwa (tarik).

Banyak AWS layanan dapat langsung menjalankan fungsi Lambda Anda. Layanan ini mendorong acara ke fungsi Lambda Anda. Peristiwa yang memicu fungsi dapat berupa apa saja, mulai dari permintaan HTTP melalui API Gateway, jadwal yang dikelola oleh EventBridge aturan, AWS IoT peristiwa, atau peristiwa Amazon S3. Dengan pemetaan sumber peristiwa, Lambda secara aktif mengambil (atau menarik) peristiwa dari antrian atau aliran. Anda mengonfigurasi Lambda untuk memeriksa peristiwa dari layanan yang didukung, dan Lambda menangani polling dan pemanggilan fungsi Anda.

Ketika diteruskan ke fungsi Anda, peristiwa disusun dalam format JSON. Struktur JSON bervariasi tergantung pada layanan yang menghasilkannya dan jenis acara. Sementara pemanggilan fungsi Lambda dapat bertahan hingga 15 menit, Lambda paling cocok untuk pemanggilan singkat yang berlangsung satu detik atau kurang. Hal ini terutama berlaku untuk arsitektur berbasis peristiwa, di mana setiap fungsi Lambda diperlakukan sebagai layanan mikro yang bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian instruksi spesifik yang sempit.

> **Note**
>
> Arsitektur berbasis peristiwa berkomunikasi di berbagai sistem menggunakan jaringan, yang memperkenalkan latensi variabel. Untuk beban kerja yang membutuhkan latensi sangat rendah, seperti sistem perdagangan real-time, desain ini mungkin bukan pilihan terbaik. Namun, untuk beban kerja yang sangat skalabel dan tersedia, atau yang memiliki pola lalu lintas yang tidak dapat diprediksi, arsitektur berbasis peristiwa dapat memberikan cara yang efektif untuk memenuhi tuntutan ini.

Topik

- Manfaat arsitektur berbasis peristiwa
- Pertukaran arsitektur yang digerakkan oleh peristiwa
- Anti-pola dalam aplikasi berbasis peristiwa berbasis Lambda

Manfaat arsitektur berbasis peristiwa


Lambda mendukung dua metode pemanggilan dalam arsitektur berbasis peristiwa:

1. Pemanggilan langsung (metode push): AWS layanan memicu fungsi Lambda secara langsung. Misalnya:
   - Amazon S3 memicu fungsi saat file diunggah
   - API Gateway memicu fungsi saat menerima permintaan HTTP
2. Pemetaan sumber peristiwa (metode tarik): Lambda mengambil peristiwa dan memanggil fungsi. Misalnya:
   - Lambda mengambil pesan dari antrian Amazon SQS dan memanggil fungsi
   - Lambda membaca catatan dari aliran DynamoDB dan memanggil fungsi


Kedua metode berkontribusi pada manfaat arsitektur berbasis peristiwa, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Mengganti polling dan webhook dengan acara

Banyak arsitektur tradisional menggunakan polling dan mekanisme webhook untuk mengkomunikasikan keadaan antara komponen yang berbeda. Polling bisa sangat tidak efisien untuk mengambil pembaruan karena ada jeda antara data baru yang tersedia dan sinkronisasi dengan layanan hilir. Webhook tidak selalu didukung oleh layanan mikro lain yang ingin Anda integrasikan. Mereka mungkin juga memerlukan otorisasi kustom dan konfigurasi otentikasi. Dalam kedua kasus, metode integrasi ini menantang untuk skala sesuai permintaan tanpa pekerjaan tambahan oleh tim pengembangan.




Kedua mekanisme ini dapat digantikan oleh peristiwa, yang dapat disaring, diarahkan, dan didorong ke hilir untuk mengkonsumsi layanan mikro. Pendekatan ini dapat menghasilkan konsumsi bandwidth yang lebih sedikit, pemanfaatan CPU, dan biaya yang berpotensi lebih rendah. Arsitektur ini juga dapat mengurangi kompleksitas, karena setiap unit fungsional lebih kecil dan seringkali ada lebih sedikit kode.



Arsitektur berbasis peristiwa juga dapat mempermudah desain near-real-time sistem, membantu organisasi menjauh dari pemrosesan berbasis batch. Peristiwa dihasilkan pada saat status dalam aplikasi berubah, sehingga kode kustom layanan mikro harus dirancang untuk menangani pemrosesan satu peristiwa. Karena penskalaan ditangani oleh layanan Lambda, arsitektur ini dapat menangani peningkatan lalu lintas yang signifikan tanpa mengubah kode kustom. Saat peristiwa meningkat, begitu juga lapisan komputasi yang memproses peristiwa.

Mengurangi kompleksitas

Layanan mikro memungkinkan pengembang dan arsitek untuk menguraikan alur kerja yang kompleks. Misalnya, monolit e-commerce dapat dipecah menjadi penerimaan pesanan dan proses pembayaran dengan inventaris, pemenuhan, dan layanan akuntansi yang terpisah. Apa yang mungkin rumit untuk dikelola dan diatur dalam monolit menjadi serangkaian layanan terpisah yang berkomunikasi secara asinkron dengan peristiwa.



Pendekatan ini juga memungkinkan untuk merakit layanan yang memproses data pada tingkat yang berbeda. Dalam hal ini, layanan mikro penerimaan pesanan dapat menyimpan volume tinggi pesanan masuk dengan buffering pesan dalam antrian SQS.

Layanan pemrosesan pembayaran, yang biasanya lebih lambat karena kompleksitas penanganan pembayaran, dapat mengambil aliran pesan yang stabil dari antrian SQS. Ini dapat mengatur coba ulang yang kompleks dan logika penanganan kesalahan menggunakan AWS Step Functions, dan mengoordinasikan alur kerja pembayaran aktif untuk ratusan ribu pesanan.

Meningkatkan skalabilitas dan ekstensibilitas

Layanan mikro menghasilkan peristiwa yang biasanya dipublikasikan ke layanan perpesanan seperti Amazon SNS dan Amazon SQS. Ini berperilaku seperti penyangga elastis antara layanan

mikro dan membantu menangani penskalaan saat lalu lintas meningkat. Layanan seperti Amazon kemudian EventBridge dapat memfilter dan merutekan pesan tergantung pada konten acara, sebagaimana didefinisikan dalam aturan. Akibatnya, aplikasi berbasis peristiwa dapat lebih terukur dan menawarkan redundansi yang lebih besar daripada aplikasi monolitik.

Sistem ini juga sangat dapat diperluas, memungkinkan tim lain untuk memperluas fitur dan menambahkan fungsionalitas tanpa memengaruhi pemrosesan pesanan dan layanan mikro pemrosesan pembayaran. Dengan menerbitkan acara menggunakan EventBridge, aplikasi ini terintegrasi dengan sistem yang ada, seperti layanan mikro inventaris, tetapi juga memungkinkan aplikasi masa depan untuk diintegrasikan sebagai konsumen acara. Produsen acara tidak memiliki pengetahuan tentang konsumen acara, yang dapat membantu menyederhanakan logika layanan mikro.

Pertukaran arsitektur yang digerakkan oleh peristiwa

Latensi variabel

Tidak seperti aplikasi monolitik, yang dapat memproses segala sesuatu dalam ruang memori yang sama pada satu perangkat, aplikasi berbasis peristiwa berkomunikasi di seluruh jaringan. Desain ini memperkenalkan latensi variabel. Meskipun dimungkinkan untuk merekayasa aplikasi untuk meminimalkan latensi, aplikasi monolitik hampir selalu dapat dioptimalkan untuk latensi yang lebih rendah dengan mengorbankan skalabilitas dan ketersediaan.

Beban kerja yang membutuhkan kinerja latensi rendah yang konsisten, seperti aplikasi perdagangan frekuensi tinggi di bank atau otomatisasi robotika sub-milidetik di gudang, bukanlah kandidat yang baik untuk arsitektur berbasis peristiwa.

Konsistensi akhirnya

Suatu peristiwa mewakili perubahan keadaan, dan dengan banyak peristiwa yang mengalir melalui layanan yang berbeda dalam arsitektur pada titik waktu tertentu, beban kerja seperti itu seringkali pada akhirnya konsisten. Ini membuatnya lebih kompleks untuk memproses transaksi, menangani duplikat, atau menentukan keadaan keseluruhan sistem yang tepat.

Beberapa beban kerja berisi kombinasi persyaratan yang pada akhirnya konsisten (misalnya, total pesanan dalam jam berjalan) atau sangat konsisten (misalnya, inventaris saat ini). Untuk beban kerja yang membutuhkan konsistensi data yang kuat, ada pola arsitektur untuk mendukung ini. Misalnya:

- DynamoDB dapat memberikan pembacaan yang sangat konsisten, terkadang pada latensi yang lebih tinggi, mengkonsumsi throughput yang lebih besar daripada mode default. DynamoDB juga dapat mendukung transaksi untuk membantu menjaga konsistensi data.
- Anda dapat menggunakan Amazon RDS untuk fitur yang membutuhkan properti ACID, meskipun database relasional umumnya kurang skalabel daripada database NoSQL seperti DynamoDB. Amazon RDS Proxy dapat membantu mengelola pengumpulan dan penskalaan koneksi dari konsumen sementara seperti fungsi Lambda.

Arsitektur berbasis peristiwa biasanya dirancang di sekitar peristiwa individu, bukan kumpulan data yang besar. Umumnya, alur kerja dirancang untuk mengelola langkah-langkah peristiwa individu atau alur eksekusi alih-alih beroperasi pada beberapa peristiwa secara bersamaan. Dalam serverless, pemrosesan peristiwa real-time lebih disukai daripada pemrosesan batch: batch harus diganti dengan banyak pembaruan tambahan yang lebih kecil. Meskipun ini dapat membuat beban kerja lebih tersedia dan terukur, itu juga membuatnya lebih menantang bagi acara untuk memiliki kesadaran akan peristiwa lain.

Mengembalikan nilai ke penelepon

Dalam banyak kasus, aplikasi berbasis peristiwa bersifat asinkron. Ini berarti bahwa layanan penelepon tidak menunggu permintaan dari layanan lain sebelum melanjutkan pekerjaan lain. Ini adalah karakteristik mendasar dari arsitektur berbasis peristiwa yang memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas. Ini berarti bahwa meneruskan nilai pengembalian atau hasil alur kerja lebih kompleks daripada alur eksekusi sinkron.

Sebagian besar pemanggilan Lambda dalam sistem produksi bersifat asinkron, menanggapi peristiwa dari layanan seperti Amazon S3 atau Amazon SQS. Dalam kasus ini, keberhasilan atau kegagalan memproses suatu peristiwa seringkali lebih penting daripada mengembalikan nilai. Fitur seperti antrian surat mati (DLQs) di Lambda disediakan untuk memastikan Anda dapat mengidentifikasi dan mencoba lagi peristiwa yang gagal, tanpa perlu memberi tahu penelepon.

Debugging di seluruh layanan dan fungsi

Debugging sistem event-driven juga berbeda dibandingkan dengan aplikasi monolitik. Dengan berbagai sistem dan layanan yang melewati peristiwa, tidak mungkin untuk merekam dan mereproduksi status yang tepat dari beberapa layanan ketika kesalahan terjadi. Karena setiap layanan dan fungsi pemanggilan memiliki file log terpisah, akan lebih rumit untuk menentukan apa yang terjadi pada peristiwa tertentu yang menyebabkan kesalahan.

Ada tiga persyaratan penting untuk membangun pendekatan debugging yang sukses dalam sistem berbasis peristiwa. Pertama, sistem logging yang kuat sangat penting, dan ini disediakan di seluruh AWS layanan dan disematkan dalam fungsi Lambda oleh Amazon. CloudWatch Kedua, dalam sistem ini, penting untuk memastikan bahwa setiap peristiwa memiliki pengenal transaksi yang dicatat pada setiap langkah selama transaksi, untuk membantu saat mencari log.


Terakhir, sangat disarankan untuk mengotomatiskan penguraian dan analisis log dengan menggunakan layanan debugging dan pemantauan seperti. AWS X-Ray Ini dapat menggunakan log di beberapa pemanggilan dan layanan Lambda, membuatnya lebih mudah untuk menentukan akar penyebab masalah. Lihat Panduan pemecahan masalah untuk cakupan mendalam tentang penggunaan X-Ray untuk pemecahan masalah.

Anti-pola dalam aplikasi berbasis peristiwa berbasis Lambda

Saat membangun arsitektur berbasis peristiwa dengan Lambda, berhati-hatilah terhadap anti-pola yang fungsional secara teknis, tetapi mungkin kurang optimal dari perspektif arsitektur dan biaya. Bagian ini memberikan panduan umum tentang anti-pola ini, tetapi tidak preskriptif.

Monolit Lambda


Dalam banyak aplikasi yang dimigrasi dari server tradisional, seperti EC2 instance Amazon atau aplikasi Elastic Beanstalk, pengembang “mengangkat dan menggeser” kode yang ada. Seringkali, ini menghasilkan fungsi Lambda tunggal yang berisi semua logika aplikasi yang dipicu untuk semua peristiwa. Untuk aplikasi web dasar, fungsi Lambda monolitik akan menangani semua rute API Gateway dan terintegrasi dengan semua sumber daya hilir yang diperlukan.



Pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan:

- Ukuran paket — Fungsi Lambda mungkin jauh lebih besar karena berisi semua kode yang mungkin untuk semua jalur, yang membuatnya lebih lambat untuk menjalankan layanan Lambda.
- Sulit untuk menerapkan hak istimewa paling sedikit - Peran eksekusi fungsi harus memungkinkan izin ke semua sumber daya yang diperlukan untuk semua jalur, membuat izin menjadi sangat luas. Ini adalah masalah keamanan. Banyak jalur di monolit fungsional tidak memerlukan semua izin yang telah diberikan.
- Lebih sulit untuk ditingkatkan — Dalam sistem produksi, setiap peningkatan ke fungsi tunggal lebih berisiko dan dapat merusak seluruh aplikasi. Memutakhirkan satu jalur dalam fungsi Lambda adalah peningkatan ke seluruh fungsi.
- Lebih sulit untuk mempertahankan - Lebih sulit untuk memiliki beberapa pengembang bekerja pada layanan karena ini adalah repositori kode monolitik. Ini juga meningkatkan beban kognitif pada pengembang dan membuatnya lebih sulit untuk membuat cakupan tes yang sesuai untuk kode.
- Lebih sulit untuk menggunakan kembali kode - Lebih sulit untuk memisahkan pustaka yang dapat digunakan kembali dari monolit, membuat penggunaan kembali kode menjadi lebih sulit. Saat Anda mengembangkan dan mendukung lebih banyak proyek, ini dapat mempersulit untuk mendukung kode dan meningkatkan kecepatan tim Anda.
- Lebih sulit untuk diuji - Ketika baris kode meningkat, menjadi lebih sulit untuk menguji unit semua kemungkinan kombinasi input dan titik masuk dalam basis kode. Umumnya lebih mudah untuk menerapkan pengujian unit untuk layanan yang lebih kecil dengan kode yang lebih sedikit.


Alternatif yang lebih disukai adalah menguraikan fungsi Lambda monolitik menjadi layanan mikro individu, memetakan fungsi Lambda tunggal menjadi satu tugas yang terdefinisi dengan baik. Dalam aplikasi web sederhana ini dengan beberapa titik akhir API, arsitektur berbasis layanan mikro yang dihasilkan dapat didasarkan pada rute API Gateway.



Pola rekursif yang menyebabkan fungsi Lambda yang tak terkendali

AWS layanan menghasilkan peristiwa yang memanggil fungsi Lambda, dan fungsi Lambda dapat mengirim pesan ke layanan. AWS Umumnya, layanan atau sumber daya yang memanggil fungsi Lambda harus berbeda dengan layanan atau sumber daya yang dihasilkan fungsi tersebut. Kegagalan untuk mengelola ini dapat mengakibatkan loop tak terbatas.

Misalnya, fungsi Lambda menulis objek ke objek Amazon S3, yang pada gilirannya memanggil fungsi Lambda yang sama melalui acara put. Pemanggilan menyebabkan objek kedua ditulis ke bucket, yang memanggil fungsi Lambda yang sama:



Sementara potensi loop tak terbatas ada di sebagian besar bahasa pemrograman, anti-pola ini memiliki potensi untuk mengkonsumsi lebih banyak sumber daya dalam aplikasi tanpa server. Baik Lambda dan Amazon S3 secara otomatis menskalakan berdasarkan lalu lintas, sehingga loop dapat menyebabkan Lambda menskalakan untuk mengkonsumsi semua konkurensi yang tersedia dan Amazon S3 akan terus menulis objek dan menghasilkan lebih banyak peristiwa untuk Lambda.


Contoh ini menggunakan S3, tetapi risiko loop rekursif juga ada di Amazon SNS, Amazon SQS, DynamoDB, dan layanan lainnya. Anda dapat menggunakan deteksi loop rekursif untuk menemukan dan menghindari anti-pola ini.

Fungsi Lambda memanggil fungsi Lambda

Fungsi memungkinkan enkapsulasi dan penggunaan kembali kode. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung konsep kode serempak memanggil fungsi dalam basis kode. Dalam hal ini, pemanggil menunggu sampai fungsi mengembalikan respons.

Ketika ini terjadi pada server tradisional atau instance virtual, penjadwal sistem operasi beralih ke pekerjaan lain yang tersedia. Apakah CPU berjalan pada 0% atau 100% tidak mempengaruhi keseluruhan biaya aplikasi, karena Anda membayar biaya tetap untuk memiliki dan mengoperasikan server.

Model ini sering tidak beradaptasi dengan baik untuk pengembangan tanpa server. Misalnya, pertimbangkan aplikasi e-commerce sederhana yang terdiri dari tiga fungsi Lambda yang memproses pesanan:



Dalam hal ini, fungsi Buat pesanan memanggil fungsi Pembayaran proses, yang pada gilirannya memanggil fungsi Buat faktur. Meskipun aliran sinkron ini dapat bekerja dalam satu aplikasi di server, ini memperkenalkan beberapa masalah yang dapat dihindari dalam arsitektur tanpa server terdistribusi:

- Biaya — Dengan Lambda, Anda membayar selama doa. Dalam contoh ini, saat fungsi Create invoice berjalan, dua fungsi lainnya juga berjalan dalam keadaan tunggu, ditunjukkan dengan warna merah pada diagram.
- Penanganan kesalahan - Dalam pemanggilan bersarang, penanganan kesalahan bisa menjadi jauh lebih kompleks. Misalnya, kesalahan dalam Create invoice mungkin memerlukan fungsi pembayaran Proses untuk membalikkan tagihan, atau mungkin mencoba lagi proses Create invoice.
- Kopling ketat — Memproses pembayaran biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada membuat faktur. Dalam model ini, ketersediaan seluruh alur kerja dibatasi oleh fungsi paling lambat.
- Penskalaan — Konkurensi ketiga fungsi harus sama. Dalam sistem yang sibuk, ini menggunakan lebih banyak konkurensi daripada yang dibutuhkan.

Dalam aplikasi tanpa server, ada dua pendekatan umum untuk menghindari pola ini. Pertama, gunakan antrean Amazon SQS antara fungsi Lambda. Jika proses hilir lebih lambat daripada proses

hulu, antrian tahan lama mempertahankan pesan dan memisahkan dua fungsi. Dalam contoh ini, fungsi Create order akan mempublikasikan pesan ke antrean SQS, dan fungsi pembayaran Proses mengkonsumsi pesan dari antrian.


Pendekatan kedua adalah menggunakan AWS Step Functions. Untuk proses kompleks dengan beberapa jenis kegagalan dan logika coba lagi, Step Functions dapat membantu mengurangi jumlah kode kustom yang diperlukan untuk mengatur alur kerja. Akibatnya, Step Functions mengatur pekerjaan dan menangani kesalahan dan percobaan ulang dengan kuat, dan fungsi Lambda hanya berisi logika bisnis.

Penantian sinkron dalam satu fungsi Lambda

Dalam satu Lambda, pastikan bahwa aktivitas yang berpotensi bersamaan tidak dijadwalkan secara serempak. Misalnya, fungsi Lambda mungkin menulis ke bucket S3 dan kemudian menulis ke tabel DynamoDB:



Dalam desain ini, waktu tunggu diperparah karena aktivitasnya berurutan. Dalam kasus di mana tugas kedua tergantung pada penyelesaian tugas pertama, Anda dapat mengurangi total waktu tunggu dan biaya eksekusi dengan memiliki dua fungsi Lambda terpisah:



Dalam desain ini, fungsi Lambda pertama merespons segera setelah meletakkan objek ke bucket Amazon S3. Layanan S3 memanggil fungsi Lambda kedua, yang kemudian menulis data ke tabel DynamoDB. Pendekatan ini meminimalkan total waktu tunggu dalam eksekusi fungsi Lambda.

Merancang aplikasi Lambda

Aplikasi berbasis peristiwa yang dirancang dengan baik menggunakan kombinasi AWS layanan dan kode khusus untuk memproses dan mengelola permintaan dan data. Bab ini berfokus pada topik khusus Lambda dalam desain aplikasi. Ada banyak pertimbangan penting bagi arsitek tanpa server saat merancang aplikasi untuk sistem produksi yang sibuk.

Banyak praktik terbaik yang berlaku untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem terdistribusi juga berlaku untuk pengembangan aplikasi tanpa server. Tujuan keseluruhannya adalah untuk mengembangkan beban kerja yaitu:

- Andal - menawarkan pengguna akhir Anda tingkat ketersediaan yang tinggi. AWS layanan tanpa server dapat diandalkan karena mereka juga dirancang untuk kegagalan.
- Tahan lama — menyediakan opsi penyimpanan yang memenuhi kebutuhan daya tahan beban kerja Anda.
- Aman — mengikuti praktik terbaik dan menggunakan alat yang disediakan untuk mengamankan akses ke beban kerja dan membatasi radius ledakan.
- Performant — menggunakan sumber daya komputasi secara efisien dan memenuhi kebutuhan kinerja pengguna akhir Anda.
- Hemat biaya — merancang arsitektur yang menghindari biaya yang tidak perlu yang dapat diskalakan tanpa pengeluaran berlebihan, dan juga dinonaktifkan tanpa overhead yang signifikan.

Prinsip-prinsip desain berikut dapat membantu Anda membangun beban kerja yang memenuhi tujuan ini. Tidak setiap prinsip dapat berlaku untuk setiap arsitektur, tetapi mereka harus memandu Anda dalam keputusan arsitektur umum.

Topik

- Gunakan layanan alih-alih kode khusus
- Memahami tingkat abstraksi Lambda
- Menerapkan tanpa kewarganegaraan dalam fungsi
- Minimalkan kopling
- Bangun untuk data sesuai permintaan alih-alih batch
- Pertimbangkan AWS Step Functions untuk orkestrasi
- Menerapkan idempotensi
- Gunakan beberapa AWS akun untuk mengelola kuota

Gunakan layanan alih-alih kode khusus

Aplikasi tanpa server biasanya terdiri dari beberapa AWS layanan, terintegrasi dengan kode khusus yang dijalankan dalam fungsi Lambda. Sementara Lambda dapat diintegrasikan dengan sebagian besar AWS layanan, layanan yang paling umum digunakan dalam aplikasi tanpa server adalah:

Kategori	AWS layanan
Komputasi	AWS Lambda
Penyimpanan data	Amazon S3 Amazon DynamoDB Amazon RDS
API	Amazon API Gateway
Integrasi aplikasi	Amazon EventBridge Amazon SNS Amazon SQS
Orkestrasi	AWS Step Functions
Streaming data dan analitik	Amazon Data Firehose

> **Note**
>
> Banyak layanan tanpa server menyediakan replikasi dan dukungan untuk beberapa Wilayah, termasuk DynamoDB dan Amazon S3. Fungsi Lambda dapat digunakan di beberapa Wilayah sebagai bagian dari pipeline penerapan, dan API Gateway dapat dikonfigurasi untuk mendukung konfigurasi ini. Lihat contoh arsitektur ini yang menunjukkan bagaimana hal ini dapat dicapai.

Ada banyak pola umum yang mapan dalam arsitektur terdistribusi yang dapat Anda bangun sendiri atau terapkan menggunakan AWS layanan. Bagi sebagian besar pelanggan, ada sedikit nilai

komersial dalam menginvestasikan waktu untuk mengembangkan pola-pola ini dari awal. Ketika aplikasi Anda membutuhkan salah satu pola ini, gunakan AWS layanan yang sesuai:

Pola	AWS layanan
Antrean	Amazon SQS
Bus peristiwa	Amazon EventBridge
Terbitkan/berlangganan (fan-out)	Amazon SNS
Orkestrasi	AWS Step Functions
API	Amazon API Gateway
Aliran acara	Amazon Kinesis

Layanan ini dirancang untuk berintegrasi dengan Lambda dan Anda dapat menggunakan infrastruktur sebagai kode (IAc) untuk membuat dan membuang sumber daya dalam layanan. Anda dapat menggunakan salah satu layanan ini melalui AWS SDK tanpa perlu menginstal aplikasi atau mengkonfigurasi server. Menjadi mahir menggunakan layanan ini melalui kode dalam fungsi Lambda Anda adalah langkah penting untuk menghasilkan aplikasi tanpa server yang dirancang dengan baik.

Memahami tingkat abstraksi Lambda

Layanan Lambda membatasi akses Anda ke sistem operasi, hypervisor, dan perangkat keras yang mendasari yang menjalankan fungsi Lambda Anda. Layanan terus meningkatkan dan mengubah infrastruktur untuk menambah fitur, mengurangi biaya, dan membuat layanan lebih berkinerja. Kode Anda seharusnya tidak mengasumsikan pengetahuan tentang bagaimana Lambda dirancang dan menganggap tidak ada afinitas perangkat keras.

Demikian pula, integrasi Lambda dengan layanan lain dikelola oleh AWS, dengan hanya sejumlah kecil opsi konfigurasi yang terpapar kepada Anda. Misalnya, ketika API Gateway dan Lambda berinteraksi, tidak ada konsep load balancing karena sepenuhnya dikelola oleh layanan. Anda juga tidak memiliki kontrol langsung atas Availability Zone yang digunakan layanan saat menjalankan fungsi kapan saja, atau bagaimana Lambda menentukan kapan harus meningkatkan atau menurunkan jumlah lingkungan eksekusi.

Abstraksi ini membantu Anda fokus pada aspek integrasi aplikasi Anda, aliran data, dan logika bisnis di mana beban kerja Anda memberikan nilai bagi pengguna akhir Anda. Memungkinkan layanan untuk mengelola mekanisme yang mendasarinya membantu Anda mengembangkan aplikasi lebih cepat dengan lebih sedikit kode khusus untuk dipelihara.

Menerapkan tanpa kewarganegaraan dalam fungsi

Saat membangun fungsi Lambda, Anda harus berasumsi bahwa lingkungan hanya ada untuk satu pemanggilan. Fungsi harus menginisialisasi status yang diperlukan saat pertama kali dimulai. Misalnya, fungsi Anda mungkin memerlukan pengambilan data dari tabel DynamoDB. Ini harus melakukan perubahan data permanen ke toko yang tahan lama seperti Amazon S3, DynamoDB, atau Amazon SQS sebelum keluar. Seharusnya tidak bergantung pada struktur data yang ada atau file sementara, atau keadaan internal apa pun yang akan dikelola oleh beberapa pemanggilan.

Untuk menginisialisasi koneksi database dan pustaka, atau status beban, Anda dapat memanfaatkan inisialisasi statis. Karena lingkungan eksekusi digunakan kembali jika memungkinkan untuk meningkatkan kinerja, Anda dapat mengamortisasi waktu yang dibutuhkan untuk menginisialisasi sumber daya ini melalui beberapa pemanggilan. Namun, Anda tidak boleh menyimpan variabel atau data apa pun yang digunakan dalam fungsi dalam lingkup global ini.

Minimalkan kopling

Sebagian besar arsitektur harus lebih memilih banyak fungsi yang lebih pendek daripada yang lebih sedikit, yang lebih besar. Tujuan dari setiap fungsi harus untuk menangani peristiwa yang diteruskan ke dalam fungsi, tanpa pengetahuan atau harapan dari keseluruhan alur kerja atau volume transaksi. Hal ini membuat fungsi agnostik ke sumber acara dengan kopling minimal ke layanan lain.

Setiap konstanta lingkup global yang jarang berubah harus diimplementasikan sebagai variabel lingkungan untuk memungkinkan pembaruan tanpa penerapan. Setiap rahasia atau informasi sensitif harus disimpan di AWS Systems Manager Parameter Store atau AWS Secrets Manager dan dimuat oleh fungsi. Karena sumber daya ini khusus akun, Anda dapat membuat pipeline build di beberapa akun. Pipeline memuat rahasia yang sesuai per lingkungan, tanpa mengeksposnya ke pengembang atau memerlukan perubahan kode apa pun.


Bangun untuk data sesuai permintaan alih-alih batch

Banyak sistem tradisional dirancang untuk berjalan secara berkala dan memproses batch transaksi yang telah dibangun dari waktu ke waktu. Misalnya, aplikasi perbankan dapat berjalan setiap jam untuk memproses transaksi ATM menjadi buku besar pusat. Dalam aplikasi berbasis Lambda,

pemrosesan kustom harus dipicu oleh setiap peristiwa, memungkinkan layanan untuk meningkatkan konkurensi sesuai kebutuhan, untuk menyediakan pemrosesan transaksi yang hampir real time.

Meskipun Anda dapat menjalankan tugas cron dalam aplikasi tanpa server dengan menggunakan ekspresi terjadwal untuk aturan di Amazon EventBridge, ini harus digunakan dengan hemat atau sebagai pilihan terakhir. Dalam setiap tugas terjadwal yang memproses batch, ada potensi volume transaksi tumbuh melampaui apa yang dapat diproses dalam batas durasi Lambda 15 menit. Jika keterbatasan sistem eksternal memaksa Anda untuk menggunakan penjadwal, Anda biasanya harus menjadwalkan untuk periode waktu berulang yang masuk akal terpendek.

Misalnya, bukan praktik terbaik untuk menggunakan proses batch yang memicu fungsi Lambda untuk mengambil daftar objek Amazon S3 baru. Ini karena layanan dapat menerima lebih banyak objek baru di antara batch daripada yang dapat diproses dalam fungsi Lambda 15 menit.



Sebagai gantinya, Amazon S3 harus menjalankan fungsi Lambda setiap kali objek baru dimasukkan ke dalam ember. Pendekatan ini secara signifikan lebih terukur dan bekerja dalam waktu nyaris nyata.



Pertimbangkan AWS Step Functions untuk orkestrasi

Alur kerja yang melibatkan logika percabangan, berbagai jenis model kegagalan, dan logika coba lagi biasanya menggunakan orkestrator untuk melacak status eksekusi secara keseluruhan. Hindari menggunakan fungsi Lambda untuk tujuan ini, karena menghasilkan kopling yang ketat dan perutean penanganan kode yang kompleks.

Dengan AWS Step Functions, Anda menggunakan mesin status untuk mengelola orkestrasi. Ini mengekstrak penanganan kesalahan, perutean, dan logika percabangan dari kode Anda, menggantinya dengan mesin status yang dideklarasikan menggunakan JSON. Selain membuat alur kerja lebih kuat dan dapat diamati, Anda juga dapat menambahkan versi ke alur kerja dan menjadikan mesin status sebagai sumber daya terkodifikasi yang dapat Anda tambahkan ke repositori kode.

Adalah umum untuk alur kerja yang lebih sederhana dalam fungsi Lambda menjadi lebih kompleks dari waktu ke waktu. Saat mengoperasikan aplikasi tanpa server produksi, penting untuk mengidentifikasi kapan ini terjadi, sehingga Anda dapat memigrasikan logika ini ke mesin status.

Menerapkan idempotensi

AWS Layanan tanpa server, termasuk Lambda, toleran terhadap kesalahan dan dirancang untuk menangani kegagalan. Misalnya, jika layanan memanggil fungsi Lambda dan ada gangguan layanan, Lambda memanggil fungsi Anda di Availability Zone yang berbeda. Jika fungsi Anda memunculkan kesalahan, Lambda mencoba ulang pemanggilan.

Karena acara yang sama dapat diterima lebih dari sekali, fungsi harus dirancang untuk menjadi idempoten. Ini berarti bahwa menerima acara yang sama beberapa kali tidak mengubah hasil di luar pertama kali acara diterima.

Anda dapat menerapkan idempotensi dalam fungsi Lambda dengan menggunakan tabel DynamoDB untuk melacak pengidentifikasi yang baru diproses untuk menentukan apakah transaksi telah ditangani sebelumnya. Tabel DynamoDB biasanya mengimplementasikan nilai Time To Live (TTL) untuk item kedaluwarsa untuk membatasi ruang penyimpanan yang digunakan.


Gunakan beberapa AWS akun untuk mengelola kuota

Banyak kuota layanan di AWS ditetapkan pada tingkat akun. Ini berarti bahwa saat Anda menambahkan lebih banyak beban kerja, Anda dapat dengan cepat menghabiskan batas Anda.

Cara efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan banyak AWS akun, mendedikasikan setiap beban kerja ke akunnya sendiri. Ini mencegah kuota dibagikan dengan beban kerja lain atau sumber daya non-produksi.

Selain itu, dengan menggunakan AWS Organizations, Anda dapat mengelola penagihan, kepatuhan, dan keamanan akun ini secara terpusat. Anda dapat melampirkan kebijakan ke grup akun untuk menghindari skrip kustom dan proses manual.

Salah satu pendekatan umum adalah menyediakan setiap pengembang dengan AWS akun, dan kemudian menggunakan akun terpisah untuk tahap penerapan beta dan produksi:



Dalam model ini, setiap pengembang memiliki batasan sendiri untuk akun, sehingga penggunaannya tidak memengaruhi lingkungan produksi Anda. Pendekatan ini juga memungkinkan pengembang untuk menguji fungsi Lambda secara lokal pada mesin pengembangan mereka terhadap sumber daya cloud langsung di akun masing-masing.

Buat fungsi Lambda pertama Anda

Untuk memulai Lambda, gunakan konsol Lambda untuk membuat fungsi. Dalam beberapa menit, Anda dapat membuat dan menerapkan fungsi dan mengujinya di konsol.

Saat Anda menjalankan tutorial, Anda akan mempelajari beberapa konsep dasar Lambda, seperti cara meneruskan argumen ke fungsi Anda menggunakan objek acara Lambda. Anda juga akan mempelajari cara mengembalikan output log dari fungsi Anda, dan cara melihat log pemanggilan fungsi Anda di Amazon Logs. CloudWatch

Agar semuanya tetap sederhana, Anda membuat fungsi Anda menggunakan runtime Python atau Node.js. Dengan bahasa yang ditafsirkan ini, Anda dapat mengedit kode fungsi langsung di editor kode bawaan konsol. Dengan bahasa yang dikompilasi seperti Java dan C#, Anda harus membuat paket penerapan di mesin build lokal Anda dan mengunggahnya ke Lambda. Untuk mempelajari tentang penerapan fungsi ke Lambda menggunakan runtime lain, lihat tautan di bagian. the section called “Langkah selanjutnya”

> **Tip**
>
> Untuk mempelajari cara membuat solusi tanpa server, lihat Panduan Pengembang Tanpa Server.

Prasyarat

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran.
2. Ikuti petunjuk online.

   Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan tindakan menerima panggilan telepon dan memasukkan kode verifikasi di keypad telepon.

   Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWSdibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai

praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan tugas yang memerlukan akses pengguna root.

AWS mengirimi Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan masuk https://aws.amazon.comke/ dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftar Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke AWS Management Consolesebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

   Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat Masuk sebagai pengguna root di AWS Sign-In Panduan Pengguna.
2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

   Untuk petunjuk, lihat Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root (konsol) Anda di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

   Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat Mengaktifkan AWS IAM Identity Center di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

   Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

  Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat Masuk ke portal AWS akses di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

   Untuk petunjuknya, lihat Membuat set izin di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.
2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

   Untuk petunjuk, lihat Menambahkan grup di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Membuat fungsi Lambda dengan konsol

Dalam contoh ini, fungsi Anda mengambil objek JSON yang berisi dua nilai integer berlabel `"length"` dan. `"width"` Fungsi ini mengalikan nilai-nilai ini untuk menghitung area dan mengembalikan ini sebagai string JSON.

Fungsi Anda juga mencetak area yang dihitung, bersama dengan nama grup CloudWatch lognya. Kemudian dalam tutorial, Anda akan belajar menggunakan CloudWatch Log untuk melihat catatan pemanggilan fungsi Anda.

Untuk membuat fungsi Hello world Lambda dengan konsol

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Pilih Penulis dari awal.
4. Di panel Informasi dasar, untuk nama Fungsi, masukkan**`myLambdaFunction`**.
5. Untuk Runtime, pilih Node.js 22 atau Python 3.13.
6. Biarkan arsitektur diatur ke x86_64, lalu pilih Create function.

Selain fungsi sederhana yang mengembalikan pesan`Hello from Lambda!`, Lambda juga membuat peran eksekusi untuk fungsi Anda. Peran eksekusi adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan izin fungsi Lambda untuk mengakses dan sumber daya. Layanan AWS Untuk fungsi Anda, peran yang dibuat Lambda memberikan izin dasar untuk menulis ke Log. CloudWatch


Gunakan editor kode bawaan konsol untuk mengganti kode Hello world yang dibuat Lambda dengan kode fungsi Anda sendiri.

Node.js

Untuk memodifikasi kode di konsol

1. Pilih tab Kode.

   Di editor kode bawaan konsol, Anda akan melihat kode fungsi yang dibuat Lambda. Jika Anda tidak melihat tab index.mjs di editor kode, pilih index.mjs di file explorer seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut.



2. Tempelkan kode berikut ke tab index.mjs, ganti kode yang dibuat Lambda.

```
export const handler = async (event, context) => {


  const length = event.length;
  const width = event.width;
  let area = calculateArea(length, width);
  console.log(`The area is ${area}`);

  console.log('CloudWatch log group: ', context.logGroupName);
```

```
  let data = {
    "area": area,
  };
    return JSON.stringify(data);

  function calculateArea(length, width) {
    return length * width;
  }
};
```

3. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



Memahami kode fungsi Anda

Sebelum Anda pindah ke langkah berikutnya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat kode fungsi dan memahami beberapa konsep Lambda utama.

- Pawang Lambda:

  Fungsi Lambda Anda berisi fungsi Node.js bernama. `handler` Fungsi Lambda di Node.js dapat berisi lebih dari satu fungsi Node.js, tetapi fungsi handler selalu menjadi titik masuk ke kode Anda. Ketika fungsi Anda dipanggil, Lambda menjalankan metode ini.

  Saat Anda membuat fungsi Hello world menggunakan konsol, Lambda secara otomatis menyetel nama metode handler untuk fungsi Anda. `handler` Pastikan untuk tidak mengedit nama fungsi Node.js ini. Jika Anda melakukannya, Lambda tidak akan dapat menjalankan kode Anda ketika Anda menjalankan fungsi Anda.

  Untuk mempelajari selengkapnya tentang penangan Lambda di Node.js, lihat. the section called “Handler”

- Objek acara Lambda:

Fungsi ini `handler` mengambil dua argumen, `event` dan`context`. Peristiwa di Lambda adalah dokumen berformat JSON yang berisi data untuk diproses fungsi Anda.

Jika fungsi Anda dipanggil oleh yang lain Layanan AWS, objek acara berisi informasi tentang peristiwa yang menyebabkan pemanggilan. Misalnya, jika fungsi Anda dipanggil saat objek diunggah ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), peristiwa tersebut berisi nama bucket dan kunci objek.

Dalam contoh ini, Anda akan membuat acara di konsol dengan memasukkan dokumen berformat JSON dengan dua pasangan nilai kunci.

- Objek konteks Lambda:

  Argumen kedua yang diambil oleh fungsi Anda adalah`context`. Lambda meneruskan objek konteks ke fungsi Anda secara otomatis. Objek konteks berisi informasi tentang fungsi pemanggilan dan lingkungan eksekusi.

  Anda dapat menggunakan objek konteks untuk menampilkan informasi tentang pemanggilan fungsi Anda untuk tujuan pemantauan. Dalam contoh ini, fungsi Anda menggunakan `logGroupName` parameter untuk menampilkan nama grup CloudWatch lognya.

  Untuk mempelajari lebih lanjut tentang objek konteks Lambda di Node.js, lihat. the section called “Konteks”

- Masuk ke Lambda:

  Dengan Node.js, Anda dapat menggunakan metode konsol seperti `console.log` dan `console.error` untuk mengirim informasi ke log fungsi Anda. Kode contoh menggunakan `console.log` pernyataan untuk menampilkan area terhitung dan nama grup CloudWatch Log fungsi. Anda juga dapat menggunakan pustaka logging apa pun yang menulis ke `stdout` atau`stderr`.


  Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Pencatatan log”. Untuk mempelajari tentang login di runtime lain, lihat halaman 'Membangun dengan' untuk runtime yang Anda minati.

Python

Untuk memodifikasi kode di konsol

1. Pilih tab Kode.

   Di editor kode bawaan konsol, Anda akan melihat kode fungsi yang dibuat Lambda. Jika Anda tidak melihat tab lambda_function.py di editor kode, pilih lambda_function.py di file explorer seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut.



2. Tempelkan kode berikut ke tab lambda_function.py, ganti kode yang dibuat Lambda.

```
import json
import logging

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)

def lambda_handler(event, context):

    # Get the length and width parameters from the event object. The
    # runtime converts the event object to a Python dictionary
    length = event['length']
    width = event['width']


    area = calculate_area(length, width)
    print(f"The area is {area}")

    logger.info(f"CloudWatch logs group: {context.log_group_name}")
```

```
    # return the calculated area as a JSON string
    data = {"area": area}
    return json.dumps(data)

def calculate_area(length, width):
    return length*width
```

3. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



Memahami kode fungsi Anda

Sebelum Anda pindah ke langkah berikutnya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat kode fungsi dan memahami beberapa konsep Lambda utama.

- Pawang Lambda:

  Fungsi Lambda Anda berisi fungsi Python bernama. `lambda_handler` Fungsi Lambda di Python dapat berisi lebih dari satu fungsi Python, tetapi fungsi handler selalu menjadi titik masuk ke kode Anda. Ketika fungsi Anda dipanggil, Lambda menjalankan metode ini.

  Saat Anda membuat fungsi Hello world menggunakan konsol, Lambda secara otomatis menyetel nama metode handler untuk fungsi Anda. `lambda_handler` Pastikan untuk tidak mengedit nama fungsi Python ini. Jika Anda melakukannya, Lambda tidak akan dapat menjalankan kode Anda ketika Anda menjalankan fungsi Anda.

  Untuk mempelajari selengkapnya tentang penangan Lambda dengan Python, lihat. the section called “Handler”

- Objek acara Lambda:

  Fungsi ini `lambda_handler` mengambil dua argumen, `event` dan`context`. Peristiwa di Lambda adalah dokumen berformat JSON yang berisi data untuk diproses fungsi Anda.

Jika fungsi Anda dipanggil oleh yang lain Layanan AWS, objek acara berisi informasi tentang peristiwa yang menyebabkan pemanggilan. Misalnya, jika fungsi Anda dipanggil saat objek diunggah ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), peristiwa tersebut berisi nama bucket dan kunci objek.

Dalam contoh ini, Anda akan membuat acara di konsol dengan memasukkan dokumen berformat JSON dengan dua pasangan nilai kunci.

- Objek konteks Lambda:

  Argumen kedua yang diambil oleh fungsi Anda adalah`context`. Lambda meneruskan objek konteks ke fungsi Anda secara otomatis. Objek konteks berisi informasi tentang fungsi pemanggilan dan lingkungan eksekusi.

  Anda dapat menggunakan objek konteks untuk menampilkan informasi tentang pemanggilan fungsi Anda untuk tujuan pemantauan. Dalam contoh ini, fungsi Anda menggunakan `log_group_name` parameter untuk menampilkan nama grup CloudWatch lognya.

  Untuk mempelajari lebih lanjut tentang objek konteks Lambda dengan Python, lihat. the section called “Konteks”

- Masuk ke Lambda:

  Dengan Python, Anda dapat menggunakan `print` pernyataan atau pustaka logging Python untuk mengirim informasi ke log fungsi Anda. Untuk mengilustrasikan perbedaan dalam apa yang ditangkap, kode contoh menggunakan kedua metode. Dalam aplikasi produksi, kami menyarankan Anda menggunakan pustaka logging.


  Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Pencatatan log”. Untuk mempelajari tentang login di runtime lain, lihat halaman 'Membangun dengan' untuk runtime yang Anda minati.

Memanggil fungsi Lambda menggunakan editor kode konsol

Untuk menjalankan fungsi Anda menggunakan editor kode konsol Lambda, buat acara pengujian untuk dikirim ke fungsi Anda. Acara ini adalah dokumen berformat JSON yang berisi dua pasangan kunci-nilai dengan kunci dan. `"length"` `"width"`

Untuk membuat acara pengujian

1. Di bagian TEST EVENTS pada editor kode konsol, pilih Buat acara pengujian.




2. Untuk Nama Acara, masukkan**`myTestEvent`**.
3. Di bagian Event JSON, ganti JSON default dengan yang berikut:

```
{
  "length": 6,
  "width": 7
}
```

4. Pilih Simpan.

Untuk menguji fungsi Anda dan melihat catatan pemanggilan

Di bagian TEST EVENTS pada editor kode konsol, pilih ikon jalankan di sebelah acara pengujian Anda:



Ketika fungsi Anda selesai berjalan, log respons dan fungsi ditampilkan di tab OUTPUT. Anda akan melihat hasil yang serupa dengan yang berikut:

Node.js

```
Status: Succeeded
Test Event Name: myTestEvent

Response
"{\"area\":42}"

Function Logs
```

```
START RequestId: 5c012b0a-18f7-4805-b2f6-40912935034a Version: $LATEST
2024-08-31T23:39:45.313Z 5c012b0a-18f7-4805-b2f6-40912935034a INFO The area is 42
2024-08-31T23:39:45.331Z 5c012b0a-18f7-4805-b2f6-40912935034a INFO CloudWatch log
 group:  /aws/lambda/myLambdaFunction
END RequestId: 5c012b0a-18f7-4805-b2f6-40912935034a
REPORT RequestId: 5c012b0a-18f7-4805-b2f6-40912935034a Duration: 20.67 ms Billed
 Duration: 21 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 66 MB Init Duration: 163.87 ms

Request ID
5c012b0a-18f7-4805-b2f6-40912935034a
```

Python

```
Status: Succeeded
Test Event Name: myTestEvent

Response
"{\"area\": 42}"


Function Logs
START RequestId: 2d0b1579-46fb-4bf7-a6e1-8e08840eae5b Version: $LATEST
The area is 42
[INFO] 2024-08-31T23:43:26.428Z 2d0b1579-46fb-4bf7-a6e1-8e08840eae5b CloudWatch logs
 group: /aws/lambda/myLambdaFunction
END RequestId: 2d0b1579-46fb-4bf7-a6e1-8e08840eae5b
REPORT RequestId: 2d0b1579-46fb-4bf7-a6e1-8e08840eae5b Duration: 1.42 ms Billed
 Duration: 2 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 39 MB Init Duration: 123.74 ms

Request ID
2d0b1579-46fb-4bf7-a6e1-8e08840eae5b
```

Saat menjalankan fungsi di luar konsol Lambda, Anda harus CloudWatch menggunakan Log untuk melihat hasil eksekusi fungsi Anda.

Untuk melihat catatan pemanggilan fungsi Anda di Log CloudWatch

1. Buka halaman Grup log CloudWatch konsol.
2. Pilih grup log untuk fungsi Anda (`/aws/lambda/myLambdaFunction`). Ini adalah nama grup log yang fungsi Anda cetak ke konsol.
3. Gulir ke bawah dan pilih aliran Log untuk pemanggilan fungsi yang ingin Anda lihat.



Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut:

Node.js

```
INIT_START Runtime Version: nodejs:22.v13    Runtime Version ARN:
 arn:aws:lambda:us-
west-2::runtime:e3aaabf6b92ef8755eaae2f4bfdcb7eb8c4536a5e044900570a42bdba7b869d9
START RequestId: aba6c0fc-cf99-49d7-a77d-26d805dacd20 Version: $LATEST
2024-08-23T22:04:15.809Z    5c012b0a-18f7-4805-b2f6-40912935034a  INFO The area
 is 42
2024-08-23T22:04:15.810Z    aba6c0fc-cf99-49d7-a77d-26d805dacd20  INFO
 CloudWatch log group:  /aws/lambda/myLambdaFunction
END RequestId: aba6c0fc-cf99-49d7-a77d-26d805dacd20
REPORT RequestId: aba6c0fc-cf99-49d7-a77d-26d805dacd20    Duration: 17.77 ms
 Billed Duration: 18 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 67 MB    Init
 Duration: 178.85 ms
```

Python

```
INIT_START Runtime Version: python:3.13.v16    Runtime Version ARN:
 arn:aws:lambda:us-
west-2::runtime:ca202755c87b9ec2b58856efb7374b4f7b655a0ea3deb1d5acc9aee9e297b072
START RequestId: 9d4096ee-acb3-4c25-be10-8a210f0a9d8e Version: $LATEST
The area is 42
[INFO] 2024-09-01T00:05:22.464Z 9315ab6b-354a-486e-884a-2fb2972b7d84 CloudWatch
 logs group: /aws/lambda/myLambdaFunction
END RequestId: 9d4096ee-acb3-4c25-be10-8a210f0a9d8e
```

```
REPORT RequestId: 9d4096ee-acb3-4c25-be10-8a210f0a9d8e    Duration: 1.15 ms
 Billed Duration: 2 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 40 MB
```

Bersihkan

Ketika Anda selesai bekerja dengan fungsi contoh, hapus itu. Anda juga dapat menghapus grup log yang menyimpan log fungsi, dan peran eksekusi yang dibuat konsol.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus grup log

1. Buka halaman Grup log CloudWatch konsol.
2. Pilih grup log fungsi (`/aws/lambda/myLambdaFunction`).
3. Pilih Tindakan, Hapus grup log.
4. Di kotak dialog Hapus grup log, pilih Hapus.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran konsol AWS Identity and Access Management (IAM).
2. Pilih peran eksekusi fungsi (misalnya,`myLambdaFunction-role-`*`31exxmpl`*).
3. Pilih Hapus.
4. Di kotak dialog Hapus peran, masukkan nama peran, lalu pilih Hapus.

Sumber daya tambahan dan langkah selanjutnya

Sekarang setelah Anda membuat dan menguji fungsi Lambda sederhana menggunakan konsol, ambil langkah berikut:

- Pelajari cara menambahkan dependensi ke fungsi Anda dan menerapkannya menggunakan paket deployment .zip. Pilih bahasa pilihan Anda dari tautan berikut.

  Node.js

  the section called “Deploy arsip file .zip”

  Typescript

  the section called “Deploy arsip file .zip”

  Python

  the section called “Deploy arsip file .zip”

  Ruby

  the section called “Deploy arsip file .zip”

  Java

  the section called “Deploy arsip file .zip”

  Go

  the section called “Deploy arsip file .zip”

  C#

  the section called “Paket deployment”

- Untuk mempelajari cara menjalankan fungsi Lambda menggunakan fungsi Layanan AWS lain, lihat. Tutorial: Menggunakan pemicu Amazon S3 untuk memanggil fungsi Lambda
- Pilih salah satu tutorial berikut untuk contoh yang lebih kompleks menggunakan Lambda dengan yang lain. Layanan AWS
  - Tutorial: Menggunakan Lambda dengan API Gateway: Buat API REST Amazon API Gateway yang memanggil fungsi Lambda.
  - Menggunakan fungsi Lambda untuk mengakses database Amazon RDS: Gunakan fungsi Lambda untuk menulis data ke database Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) melalui RDS Proxy.
  - Menggunakan pemicu Amazon S3 untuk membuat gambar thumbnail: Gunakan fungsi Lambda untuk membuat thumbnail setiap kali file gambar diunggah ke bucket Amazon S3.

Memulai dengan contoh aplikasi dan pola

Sumber daya berikut dapat digunakan untuk membuat dan menyebarkan aplikasi tanpa server dengan cepat yang mengimplementasikan beberapa kasus penggunaan Lambda yang umum. Untuk setiap contoh aplikasi, kami memberikan instruksi untuk membuat dan mengonfigurasi sumber daya secara manual menggunakan AWS Management Console, atau menggunakan AWS Serverless Application Model untuk menyebarkan sumber daya menggunakan IAc. Ikuti intruksi konsol untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengonfigurasi AWS sumber daya individual untuk setiap aplikasi, atau gunakan AWS SAM untuk menerapkan sumber daya dengan cepat seperti yang Anda lakukan di lingkungan produksi.

Pemrosesan File

- Aplikasi Enkripsi PDF: Buat aplikasi tanpa server yang mengenkripsi file PDF saat diunggah ke bucket Amazon Simple Storage Service dan menyimpannya ke bucket lain, yang berguna untuk mengamankan dokumen sensitif saat diunggah.

- Aplikasi Analisis Gambar: Buat aplikasi tanpa server yang mengekstrak teks dari gambar menggunakan Amazon Rekognition, yang berguna untuk pemrosesan dokumen, moderasi konten, dan analisis gambar otomatis.

Integrasi Database

- Queue-to-Database Aplikasi: Buat aplikasi tanpa server yang menulis pesan antrian ke database Amazon RDS, yang berguna untuk memproses pendaftaran pengguna dan menangani pengiriman pesanan.

- Database Event Handler: Buat aplikasi tanpa server yang merespons perubahan tabel Amazon DynamoDB, yang berguna untuk pencatatan audit, replikasi data, dan alur kerja otomatis.

Tugas Terjadwal

- Aplikasi Pemeliharaan Database: Buat aplikasi tanpa server yang secara otomatis menghapus entri berusia lebih dari 12 bulan dari tabel Amazon DynamoDB menggunakan jadwal cron, yang berguna untuk pemeliharaan database otomatis dan manajemen siklus hidup data.
- Buat aturan EventBridge terjadwal untuk fungsi Lambda: Gunakan ekspresi terjadwal untuk aturan masuk EventBridge untuk memicu fungsi Lambda pada jadwal berjangka waktu. Format ini menggunakan sintaks cron dan dapat diatur dengan granularitas satu menit.

Sumber daya tambahan

Gunakan sumber daya berikut untuk mengeksplorasi Lambda dan pengembangan aplikasi tanpa server lebih lanjut:

- Serverless Land: pustaka ready-to-use pola untuk membangun aplikasi tanpa server. Ini membantu pengembang membuat aplikasi lebih cepat menggunakan AWS layanan seperti Lambda, API Gateway, dan. EventBridge Situs ini menawarkan solusi pra-bangun dan praktik terbaik, sehingga lebih mudah untuk mengembangkan sistem tanpa server.
- Aplikasi sampel Lambda: Aplikasi yang tersedia di GitHub repositori untuk panduan ini. Sampel ini menunjukkan penggunaan berbagai bahasa dan AWS layanan. Setiap aplikasi sampel menyertakan skrip untuk penyebaran dan pembersihan yang mudah serta sumber daya pendukung.
- Contoh kode untuk Lambda menggunakan AWS SDKs: Contoh yang menunjukkan cara menggunakan Lambda dengan kit pengembangan AWS perangkat lunak (). SDKs Contoh-contoh ini termasuk dasar-dasar, tindakan, skenario, dan kontribusi AWS komunitas. Contohnya mencakup operasi penting, fungsi layanan individu, dan tugas spesifik menggunakan beberapa fungsi atau AWS layanan.


Membuat aplikasi pemrosesan file tanpa server

Salah satu kasus penggunaan yang paling umum untuk Lambda adalah melakukan tugas pemrosesan file. Misalnya, Anda mungkin menggunakan fungsi Lambda untuk secara otomatis membuat file PDF dari file HTML atau gambar, atau untuk membuat thumbnail saat pengguna mengunggah gambar.

Dalam contoh ini, Anda membuat aplikasi yang secara otomatis mengenkripsi file PDF saat diunggah ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Untuk mengimplementasikan aplikasi ini, Anda membuat sumber daya berikut:

- Bucket S3 bagi pengguna untuk mengunggah file PDF
- Fungsi Lambda dalam Python yang membaca file yang diunggah dan membuat versi terenkripsi yang dilindungi kata sandi
- Bucket S3 kedua untuk Lambda untuk menyimpan file terenkripsi

Anda juga membuat kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk memberikan izin fungsi Lambda Anda untuk melakukan operasi baca dan tulis pada bucket S3 Anda.



> **Tip**
>
> Jika Anda baru mengenal Lambda, kami sarankan Anda memulai dengan tutorial Buat fungsi pertama Anda sebelum membuat aplikasi contoh ini.

Anda dapat menerapkan aplikasi secara manual dengan membuat dan mengonfigurasi resource dengan AWS Management Console atau AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Anda juga dapat menerapkan aplikasi dengan menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM). AWS SAM adalah alat infrastruktur sebagai kode (IAc). Dengan IAc, Anda tidak membuat sumber daya secara manual, tetapi mendefinisikannya dalam kode dan kemudian menerapkannya secara otomatis.

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan Lambda dengan IAc sebelum menerapkan aplikasi contoh ini, lihat. Infrastruktur sebagai kode (IAc)

Buat file kode sumber fungsi Lambda

Buat file berikut di direktori proyek Anda:

- `lambda_function.py`- kode fungsi Python untuk fungsi Lambda yang melakukan enkripsi file
- `requirements.txt`- file manifes yang mendefinisikan dependensi yang dibutuhkan kode fungsi Python Anda

Perluas bagian berikut untuk melihat kode dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran setiap file. Untuk membuat file di mesin lokal Anda, salin dan tempel kode di bawah ini, atau unduh file dari aws-lambda-developer-guide GitHub repo.

Kode fungsi Python

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`lambda_function.py`.

```
from pypdf import PdfReader, PdfWriter
import uuid
import os
from urllib.parse import unquote_plus
import boto3

# Create the S3 client to download and upload objects from S3
s3_client = boto3.client('s3')

def lambda_handler(event, context):
    # Iterate over the S3 event object and get the key for all uploaded files
    for record in event['Records']:
        bucket = record['s3']['bucket']['name']
        key = unquote_plus(record['s3']['object']['key']) # Decode the S3 object key to
 remove any URL-encoded characters
```

```
        download_path = f'/tmp/{uuid.uuid4()}.pdf' # Create a path in the Lambda tmp
 directory to save the file to
        upload_path = f'/tmp/converted-{uuid.uuid4()}.pdf' # Create another path to
 save the encrypted file to

        # If the file is a PDF, encrypt it and upload it to the destination S3 bucket
        if key.lower().endswith('.pdf'):
            s3_client.download_file(bucket, key, download_path)
            encrypt_pdf(download_path, upload_path)
            encrypted_key = add_encrypted_suffix(key)
            s3_client.upload_file(upload_path, f'{bucket}-encrypted', encrypted_key)

# Define the function to encrypt the PDF file with a password
def encrypt_pdf(file_path, encrypted_file_path):
    reader = PdfReader(file_path)
    writer = PdfWriter()

    for page in reader.pages:
        writer.add_page(page)

    # Add a password to the new PDF
    writer.encrypt("my-secret-password")

    # Save the new PDF to a file
    with open(encrypted_file_path, "wb") as file:
        writer.write(file)

# Define a function to add a suffix to the original filename after encryption
def add_encrypted_suffix(original_key):
    filename, extension = original_key.rsplit('.', 1)
    return f'{filename}_encrypted.{extension}'
```

> **Note**
>
> Dalam contoh kode ini, kata sandi untuk file terenkripsi (`my-secret-password`) di-hardcode ke dalam kode fungsi. Dalam aplikasi produksi, jangan sertakan informasi sensitif seperti kata sandi dalam kode fungsi Anda. Sebagai gantinya, buat AWS Secrets Manager rahasia dan kemudian gunakan ekstensi AWS Parameter dan Rahasia Lambda untuk mengambil kredensil Anda di fungsi Lambda Anda.

Kode fungsi python berisi tiga fungsi - fungsi handler yang dijalankan Lambda saat fungsi Anda dipanggil, dan dua fungsi terpisah bernama `add_encrypted_suffix` dan `encrypt_pdf` yang dipanggil handler untuk melakukan enkripsi PDF.

Saat fungsi Anda dipanggil oleh Amazon S3, Lambda meneruskan argumen peristiwa berformat JSON ke fungsi yang berisi detail tentang peristiwa yang menyebabkan pemanggilan. Dalam hal ini, informasi termasuk nama bucket S3 dan kunci objek untuk file yang diunggah. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang format objek acara untuk Amazon S3, lihat. the section called “S3”

Fungsi Anda kemudian menggunakan file AWS SDK untuk Python (Boto3) untuk mengunduh file PDF yang ditentukan dalam objek acara ke direktori penyimpanan sementara lokalnya, sebelum mengenkripsi mereka menggunakan perpustakaan. `pypdf`

Terakhir, fungsi ini menggunakan Boto3 SDK untuk menyimpan file terenkripsi di bucket tujuan S3 Anda.

`requirements.txt`file manifes

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`requirements.txt`.

```
boto3
pypdf
```

Untuk contoh ini, kode fungsi Anda hanya memiliki dua dependensi yang bukan bagian dari pustaka Python standar - SDK for Python (Boto3) dan paket yang digunakan fungsi untuk melakukan enkripsi PDF. `pypdf`

> **Note**
>
> Versi SDK untuk Python (Boto3) disertakan sebagai bagian dari runtime Lambda, sehingga kode Anda akan berjalan tanpa menambahkan Boto3 ke paket penerapan fungsi Anda. Namun, untuk mempertahankan kontrol penuh dependensi fungsi Anda dan menghindari kemungkinan masalah dengan misalignment versi, praktik terbaik untuk Python adalah menyertakan semua dependensi fungsi dalam paket penerapan fungsi Anda. Lihat the section called “Dependensi runtime dengan Python” untuk mempelajari selengkapnya.

Menerapkan aplikasi

Anda dapat membuat dan menerapkan sumber daya untuk aplikasi contoh ini baik secara manual atau dengan menggunakan AWS SAM. Dalam lingkungan produksi, kami menyarankan Anda menggunakan alat IAC AWS SAM untuk menyebarkan seluruh aplikasi tanpa server dengan cepat dan berulang tanpa menggunakan proses manual.

Menyebarkan sumber daya secara manual

Untuk menerapkan aplikasi Anda secara manual:

- Buat bucket Amazon S3 sumber dan tujuan
- Buat fungsi Lambda yang mengenkripsi file PDF dan menyimpan versi terenkripsi ke bucket S3
- Konfigurasikan pemicu Lambda yang memanggil fungsi Anda saat objek diunggah ke bucket sumber Anda

Sebelum memulai, pastikan Python diinstal pada mesin build Anda.


Buat dua ember S3

Pertama buat dua ember S3. Bucket pertama adalah bucket sumber tempat Anda akan mengunggah file PDF Anda. Bucket kedua digunakan oleh Lambda untuk menyimpan file terenkripsi saat Anda menjalankan fungsi.

Console

Untuk membuat bucket S3 (konsol)

1. Buka halaman bucket tujuan umum konsol Amazon S3.
2. Pilih yang Wilayah AWS paling dekat dengan lokasi geografis Anda. Anda dapat mengubah wilayah Anda menggunakan daftar drop-down di bagian atas layar.



3. Pilih Buat bucket.
4. Pada Konfigurasi umum, lakukan hal berikut:
   a. Untuk jenis Bucket, pastikan Tujuan umum dipilih.
   b. Untuk nama Bucket, masukkan nama unik global yang memenuhi aturan penamaan bucket Amazon S3. Nama bucket hanya dapat berisi huruf kecil, angka, titik (.), dan tanda hubung (-).
5. Biarkan semua opsi lain disetel ke nilai defaultnya dan pilih Buat bucket.
6. Ulangi langkah 1 hingga 4 untuk membuat bucket tujuan Anda. Untuk nama Bucket**amzn-s3-demo-bucket-encrypted**, masukkan, di **amzn-s3-demo-bucket** mana nama bucket sumber yang baru saja Anda buat.

AWS CLI

Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa AWS CLI diinstal pada mesin build Anda.

Untuk membuat bucket Amazon S3 ()AWS CLI

1. Jalankan perintah CLI berikut untuk membuat bucket sumber Anda. Nama yang Anda pilih untuk bucket Anda harus unik secara global dan ikuti aturan penamaan bucket Amazon S3. Nama hanya dapat berisi huruf kecil, angka, titik (.), dan tanda hubung (-). Untuk `region` dan`LocationConstraint`, pilih yang paling Wilayah AWSdekat dengan lokasi geografis Anda.

```
aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket --region us-east-2 \
--create-bucket-configuration LocationConstraint=us-east-2
```

Kemudian dalam tutorial, Anda harus membuat fungsi Lambda Anda Wilayah AWS sama dengan bucket sumber Anda, jadi catat wilayah yang Anda pilih.

2. Jalankan perintah berikut untuk membuat bucket tujuan Anda. Untuk nama bucket, Anda harus menggunakan**amzn-s3-demo-bucket-encrypted**, di **amzn-s3-demo-bucket** mana nama bucket sumber yang Anda buat di langkah 1. Untuk `region` dan`LocationConstraint`, pilih yang sama dengan yang Wilayah AWS Anda gunakan untuk membuat bucket sumber Anda.

```
aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket-encrypted --region us-east-2 \
--create-bucket-configuration LocationConstraint=us-east-2
```

Membuat peran eksekusi

Peran eksekusi adalah peran IAM yang memberikan izin fungsi Lambda untuk mengakses dan sumber daya. Layanan AWS Untuk memberikan akses baca dan tulis fungsi Anda ke Amazon S3, Anda melampirkan kebijakan AWS terkelola. `AmazonS3FullAccess`

Console

Untuk membuat peran eksekusi dan melampirkan kebijakan **AmazonS3FullAccess** terkelola (konsol)

1. Buka Halaman peran di konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih AWS layanan, dan untuk kasus Penggunaan, pilih Lambda.
4. Pilih Berikutnya.
5. Tambahkan kebijakan `AmazonS3FullAccess` terkelola dengan melakukan hal berikut:
   a. Dalam kebijakan Izin, masukkan **AmazonS3FullAccess** ke dalam bilah pencarian.
   b. Pilih kotak centang di sebelah kebijakan.
   c. Pilih Berikutnya.
6. Dalam Rincian Peran, untuk nama Peran masukkan**LambdaS3Role**.
7. Pilih Buat Peran.

AWS CLI

Untuk membuat peran eksekusi dan melampirkan kebijakan **`AmazonS3FullAccess`** terkelola (AWS CLI)

1. Simpan JSON berikut dalam file bernama`trust-policy.json`. Kebijakan kepercayaan ini memungkinkan Lambda untuk menggunakan izin peran dengan memberikan `lambda.amazonaws.com` izin utama layanan untuk memanggil tindakan AWS Security Token Service ()AWS STS. `AssumeRole`

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

2. Dari direktori tempat Anda menyimpan dokumen kebijakan kepercayaan JSON, jalankan perintah CLI berikut untuk membuat peran eksekusi.

```
aws iam create-role --role-name LambdaS3Role --assume-role-policy-document
 file://trust-policy.json
```

3. Untuk melampirkan kebijakan `AmazonS3FullAccess` terkelola, jalankan perintah CLI berikut.

```
aws iam attach-role-policy --role-name LambdaS3Role --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess
```

Buat paket penerapan fungsi

Untuk membuat fungsi Anda, Anda membuat paket deployment yang berisi kode fungsi dan dependensinya. Untuk aplikasi ini, kode fungsi Anda menggunakan pustaka terpisah untuk enkripsi PDF.

Untuk membuat paket deployment

1. Arahkan ke direktori proyek yang berisi `lambda_function.py` dan `requirements.txt` file yang Anda buat atau unduh dari GitHub sebelumnya dan buat direktori baru bernama`package`.
2. Instal dependensi yang ditentukan dalam `requirements.txt` file di `package` direktori Anda dengan menjalankan perintah berikut.

   ```
   pip install -r requirements.txt --target ./package/
   ```

3. Buat file.zip yang berisi kode aplikasi Anda dan dependensinya. Di Linux atau macOS, jalankan perintah berikut dari antarmuka baris perintah Anda.

   ```
   cd package
   zip -r ../lambda_function.zip .
   cd ..
   zip lambda_function.zip lambda_function.py
   ```

   Di Windows, gunakan alat zip pilihan Anda untuk membuat file `lambda_function.zip`. Pastikan bahwa `lambda_function.py` file Anda dan folder yang berisi dependensi Anda semuanya berada di root file.zip.

Anda juga dapat membuat paket deployment menggunakan lingkungan virtual Python. Lihat Bekerja dengan arsip file.zip untuk fungsi Python Lambda

Buat fungsi Lambda

Anda sekarang menggunakan paket penyebaran yang Anda buat pada langkah sebelumnya untuk menyebarkan fungsi Lambda Anda.

Console


Untuk membuat fungsi (konsol)

Untuk membuat fungsi Lambda Anda menggunakan konsol, pertama-tama Anda membuat fungsi dasar yang berisi beberapa kode 'Hello world'. Anda kemudian mengganti kode ini dengan kode fungsi Anda sendiri dengan mengunggah file the.zip yang Anda buat pada langkah sebelumnya.

Untuk memastikan bahwa fungsi Anda tidak habis saat mengenkripsi file PDF besar, Anda mengonfigurasi pengaturan memori dan batas waktu fungsi. Anda juga mengatur format log fungsi ke JSON. Mengkonfigurasi log berformat JSON diperlukan saat menggunakan skrip pengujian

yang disediakan sehingga dapat membaca status pemanggilan fungsi dari CloudWatch Log untuk mengonfirmasi pemanggilan yang berhasil.

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pastikan Anda bekerja di tempat yang sama saat Wilayah AWS Anda membuat bucket S3. Anda dapat mengubah wilayah Anda menggunakan daftar drop-down di bagian atas layar.



3. Pilih Buat fungsi.
4. Pilih Penulis dari scratch.
5. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
   a. Untuk Nama fungsi, masukkan **`EncryptPDF`**.
   b. Untuk Runtime pilih Python 3.12.
   c. Untuk Arsitektur, pilih x86_64.
6. Lampirkan peran eksekusi yang Anda buat pada langkah sebelumnya dengan melakukan hal berikut:
   a. Perluas bagian Ubah peran eksekusi default.
   b. Pilih Gunakan peran yang ada.
   c. Di bawah Peran yang ada, pilih peran Anda (`LambdaS3Role`).
7. Pilih Buat fungsi.

Untuk mengunggah kode fungsi (konsol)

1. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
2. Pilih file.zip.
3. Pilih Unggah.

4. Di pemilih file, pilih file.zip Anda dan pilih Buka.
5. Pilih Simpan.

Untuk mengkonfigurasi memori fungsi dan batas waktu (konsol)

1. Pilih tab Konfigurasi untuk fungsi Anda.
2. Di panel konfigurasi Umum, pilih Edit.
3. Atur Memori ke 256 MB dan Timeout menjadi 15 detik.
4. Pilih Simpan.

Untuk mengkonfigurasi format log (konsol)

1. Pilih tab Konfigurasi untuk fungsi Anda.
2. Pilih Alat pemantauan dan operasi.
3. Di panel konfigurasi Logging, pilih Edit.
4. Untuk konfigurasi Logging, pilih JSON.
5. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk membuat fungsi (AWS CLI)

- Jalankan perintah berikut dari direktori yang berisi `lambda_function.zip` file Anda.Untuk `region` parameternya, ganti `us-east-2` dengan wilayah tempat Anda membuat bucket S3.

```
aws lambda create-function --function-name EncryptPDF \
--zip-file fileb://lambda_function.zip --handler lambda_function.lambda_handler
 \
--runtime python3.12 --timeout 15 --memory-size 256 \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaS3Role --region us-east-2 \
--logging-config LogFormat=JSON
```

Konfigurasikan pemicu Amazon S3 untuk menjalankan fungsi

Agar fungsi Lambda dapat berjalan saat mengunggah file ke bucket sumber, Anda perlu mengonfigurasi pemicu untuk fungsi Anda. Anda dapat mengonfigurasi pemicu Amazon S3 menggunakan konsol atau. AWS CLI

> **Important**
>
> Prosedur ini mengonfigurasi bucket S3 untuk memanggil fungsi Anda setiap kali objek dibuat di bucket. Pastikan untuk mengonfigurasi ini hanya di bucket sumber. Jika fungsi Lambda Anda membuat objek dalam bucket yang sama yang memanggilnya, fungsi Anda dapat dipanggil terus menerus dalam satu loop. Hal ini dapat mengakibatkan biaya yang tidak diharapkan ditagih ke Anda Akun AWS.

Console

Untuk mengonfigurasi pemicu Amazon S3 (konsol)

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih fungsi Anda ()`EncryptPDF`.
2. Pilih Tambahkan pemicu.
3. Pilih S3.
4. Di bawah Bucket, pilih bucket sumber Anda.
5. Di bawah Jenis acara, pilih Semua objek membuat acara.
6. Di bawah Pemanggilan rekursif, pilih kotak centang untuk mengetahui bahwa tidak disarankan menggunakan bucket S3 yang sama untuk input dan output. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pola pemanggilan rekursif di Lambda dengan membaca pola rekursif yang menyebabkan fungsi Lambda yang tidak terkendali di Tanah Tanpa Server.
7. Pilih Tambahkan.

   Saat Anda membuat pemicu menggunakan konsol Lambda, Lambda secara otomatis membuat kebijakan berbasis sumber daya untuk memberikan layanan yang Anda pilih izin untuk menjalankan fungsi Anda.

AWS CLI

Untuk mengonfigurasi pemicu Amazon S3 ()AWS CLI

1. Tambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke fungsi yang memungkinkan bucket sumber Amazon S3 menjalankan fungsi saat menambahkan file. Pernyataan kebijakan berbasis sumber daya memberikan Layanan AWS izin lain untuk menjalankan fungsi Anda. Untuk memberikan izin Amazon S3 untuk menjalankan fungsi Anda, jalankan perintah CLI berikut. Pastikan untuk mengganti `source-account` parameter dengan Akun AWS ID Anda sendiri dan menggunakan nama bucket sumber Anda sendiri.

```
aws lambda add-permission --function-name EncryptPDF \
--principal s3.amazonaws.com --statement-id s3invoke --action
 "lambda:InvokeFunction" \
--source-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket \
--source-account 123456789012
```

   Kebijakan yang Anda tetapkan dengan perintah ini memungkinkan Amazon S3 untuk menjalankan fungsi Anda hanya ketika tindakan dilakukan di bucket sumber Anda.

   > **Note**
   >
   > Meskipun nama bucket S3 unik secara global, saat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya, praktik terbaik adalah menentukan bahwa bucket harus menjadi milik akun Anda. Ini karena jika Anda menghapus bucket, Anda dapat membuat bucket dengan Amazon Resource Name (ARN) yang sama. Akun AWS

2. Simpan JSON berikut dalam file bernama`notification.json`. Saat diterapkan ke bucket sumber Anda, JSON ini mengonfigurasi bucket untuk mengirim notifikasi ke fungsi Lambda Anda setiap kali objek baru ditambahkan. Ganti Akun AWS nomor dan Wilayah AWS dalam fungsi Lambda ARN dengan nomor akun dan wilayah Anda sendiri.

```
{
"LambdaFunctionConfigurations": [
    {
      "Id": "EncryptPDFEventConfiguration",
      "LambdaFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
east-2:123456789012:function:EncryptPDF",
      "Events": [ "s3:ObjectCreated:Put" ]
    }
```

```
  ]
}
```

3. Jalankan perintah CLI berikut untuk menerapkan pengaturan notifikasi dalam file JSON yang Anda buat ke bucket sumber Anda. Ganti `amzn-s3-demo-bucket` dengan nama bucket sumber Anda sendiri.

```
aws s3api put-bucket-notification-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket \
--notification-configuration file://notification.json
```

   Untuk mempelajari lebih lanjut tentang `put-bucket-notification-configuration` perintah dan `notification-configuration` opsi, lihat put-bucket-notification-configurationdi Referensi Perintah AWS CLI.

Menyebarkan sumber daya menggunakan AWS SAM

Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa Docker dan versi terbaru dari AWS SAM CLIdiinstal pada mesin build Anda.

1. Di direktori proyek Anda, salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`template.yaml`. Ganti nama bucket placeholder:

   - Untuk bucket sumber, ganti `amzn-s3-demo-bucket` dengan nama apa pun yang sesuai dengan aturan penamaan bucket S3.
   - Untuk bucket tujuan, ganti `amzn-s3-demo-bucket-encrypted` dengan`<source-bucket-name>-encrypted`, di `<source-bucket>` mana nama yang Anda pilih untuk bucket sumber Anda.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Resources:
  EncryptPDFFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      FunctionName: EncryptPDF
      Architectures: [x86_64]
      CodeUri: ./
      Handler: lambda_function.lambda_handler
```

```
      Runtime: python3.12
      Timeout: 15
      MemorySize: 256
      LoggingConfig:
        LogFormat: JSON
      Policies:
        - AmazonS3FullAccess
      Events:
        S3Event:
          Type: S3
          Properties:
            Bucket: !Ref PDFSourceBucket
            Events: s3:ObjectCreated:*

  PDFSourceBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      BucketName: amzn-s3-demo-bucket

  EncryptedPDFBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      BucketName: amzn-s3-demo-bucket-encrypted
```

AWS SAM Template menentukan sumber daya yang Anda buat untuk aplikasi Anda. Dalam contoh ini, template mendefinisikan fungsi Lambda menggunakan `AWS::Serverless::Function` tipe dan dua bucket S3 menggunakan tipe. `AWS::S3::Bucket` Nama bucket yang ditentukan dalam template adalah placeholder. Sebelum menerapkan aplikasi AWS SAM, Anda perlu mengedit template untuk mengganti nama bucket dengan nama unik global yang memenuhi aturan penamaan bucket S3. Langkah ini dijelaskan lebih lanjut dalamthe section called “Menyebarkan sumber daya menggunakan AWS SAM”.

Definisi sumber daya fungsi Lambda mengonfigurasi pemicu untuk fungsi menggunakan properti event. `S3Event` Pemicu ini menyebabkan fungsi Anda dipanggil setiap kali objek dibuat di bucket sumber Anda.

Definisi fungsi juga menentukan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) yang akan dilampirkan ke peran eksekusi fungsi. Kebijakan AWS terkelola `AmazonS3FullAccess` memberi fungsi Anda izin yang diperlukan untuk membaca dan menulis objek ke Amazon S3.

2. Jalankan perintah berikut dari direktori tempat Anda menyimpan`template.yaml`,`lambda_function.py`, dan `requirements.txt` file Anda.

```
sam build --use-container
```

Perintah ini mengumpulkan artefak build untuk aplikasi Anda dan menempatkannya dalam format dan lokasi yang tepat untuk menerapkannya. Menentukan `--use-container` opsi membangun fungsi Anda di dalam wadah Docker seperti Lambda. Kami menggunakannya di sini sehingga Anda tidak perlu menginstal Python 3.12 di mesin lokal Anda agar build berfungsi.

Selama proses build, AWS SAM cari kode fungsi Lambda di lokasi yang Anda tentukan dengan `CodeUri` properti di template. Dalam hal ini, kami menentukan direktori saat ini sebagai location (`./`).

Jika ada `requirements.txt` file, AWS SAM gunakan untuk mengumpulkan dependensi yang ditentukan. Secara default, AWS SAM buat paket deployment .zip dengan kode fungsi dan dependensi Anda. Anda juga dapat memilih untuk menerapkan fungsi Anda sebagai gambar kontainer menggunakan PackageTypeproperti.

3. Untuk menerapkan aplikasi Anda dan membuat sumber daya Lambda dan Amazon S3 yang ditentukan dalam template AWS SAM Anda, jalankan perintah berikut.

```
sam deploy --guided
```

Menggunakan `--guided` tanda berarti itu AWS SAM akan menunjukkan kepada Anda petunjuk untuk memandu Anda melalui proses penerapan. Untuk penerapan ini, terima opsi default dengan menekan Enter.

Selama proses penerapan, AWS SAM buat sumber daya berikut di: Akun AWS

- Sebuah AWS CloudFormation tumpukan bernama `sam-app`
- Fungsi Lambda dengan nama `EncryptPDF`
- Dua ember S3 dengan nama yang Anda pilih saat Anda mengedit file template `template.yaml` AWS SAM
- Peran eksekusi IAM untuk fungsi Anda dengan format nama `sam-app-EncryptPDFFunctionRole-`*`2qGaapHFW0Q8`*

Ketika AWS SAM selesai membuat sumber daya Anda, Anda akan melihat pesan berikut:

```
Successfully created/updated stack - sam-app in us-east-2
```

Tes aplikasi

Untuk menguji aplikasi Anda, unggah file PDF ke bucket sumber Anda, dan konfirmasikan bahwa Lambda membuat versi file terenkripsi di bucket tujuan Anda. Dalam contoh ini, Anda dapat menguji ini secara manual menggunakan konsol atau AWS CLI, atau dengan menggunakan skrip pengujian yang disediakan.

Untuk aplikasi produksi, Anda dapat menggunakan metode dan teknik pengujian tradisional, seperti pengujian unit, untuk mengonfirmasi berfungsinya kode fungsi Lambda Anda dengan benar. Praktik terbaik juga melakukan pengujian seperti yang ada di skrip pengujian yang disediakan yang melakukan pengujian integrasi dengan sumber daya berbasis cloud yang nyata. Pengujian integrasi di cloud mengonfirmasi bahwa infrastruktur Anda telah digunakan dengan benar dan bahwa peristiwa mengalir di antara berbagai layanan seperti yang diharapkan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menguji fungsi tanpa server.

Menguji aplikasi secara manual

Anda dapat menguji fungsi Anda secara manual dengan menambahkan file PDF ke bucket sumber Amazon S3 Anda. Saat Anda menambahkan file ke bucket sumber, fungsi Lambda Anda akan dipanggil secara otomatis dan harus menyimpan versi file terenkripsi di bucket target Anda.

Console

Untuk menguji aplikasi Anda dengan mengunggah file (konsol)

1. Untuk mengunggah file PDF ke bucket S3 Anda, lakukan hal berikut:
   a. Buka halaman Bucket di konsol Amazon S3 dan pilih bucket sumber Anda.
   b. Pilih Unggah.
   c. Pilih Tambahkan file dan gunakan pemilih file untuk memilih file PDF yang ingin Anda unggah.
   d. Pilih Buka, lalu pilih Unggah.
2. Verifikasi bahwa Lambda telah menyimpan versi terenkripsi file PDF Anda di bucket target Anda dengan melakukan hal berikut:
   a. Arahkan kembali ke halaman Bucket di konsol Amazon S3 dan pilih bucket tujuan Anda.

b. Di panel Objects, Anda sekarang akan melihat file dengan format nama `filename_encrypted.pdf` (di mana `filename.pdf` nama file yang Anda unggah ke bucket sumber Anda). Untuk mengunduh PDF terenkripsi Anda, pilih file, lalu pilih Unduh.

c. Konfirmasikan bahwa Anda dapat membuka file yang diunduh dengan kata sandi fungsi Lambda Anda melindunginya dengan ()`my-secret-password`.

AWS CLI

Untuk menguji aplikasi Anda dengan mengunggah file ()AWS CLI

1. Dari direktori yang berisi file PDF yang ingin Anda unggah, jalankan perintah CLI berikut. Ganti `--bucket` parameter dengan nama bucket sumber Anda. Untuk `--body` parameter `--key` dan, gunakan nama file file pengujian Anda.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key test.pdf --body ./
test.pdf
```

2. Verifikasi bahwa fungsi Anda telah membuat versi terenkripsi dari file Anda dan menyimpannya ke bucket S3 target Anda. Jalankan perintah CLI berikut, ganti `amzn-s3-demo-bucket-encrypted` dengan nama bucket tujuan Anda sendiri.

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket amzn-s3-demo-bucket-encrypted
```

Jika fungsi Anda berjalan dengan sukses, Anda akan melihat output yang mirip dengan berikut ini. Bucket target Anda harus berisi file dengan format nama*<your_test_file>*`_encrypted.pdf`, di `<your_test_file>` mana nama file yang Anda unggah.

```
{
    "Contents": [
        {
            "Key": "test_encrypted.pdf",
            "LastModified": "2023-06-07T00:15:50+00:00",
            "ETag": "\"7781a43e765a8301713f533d70968a1e\"",
            "Size": 2763,
            "StorageClass": "STANDARD"
        }
    ]
```

```
}
```

3. Untuk mengunduh file yang disimpan Lambda di bucket tujuan Anda, jalankan perintah CLI berikut. Ganti `--bucket` parameter dengan nama bucket tujuan Anda. Untuk `--key` parameternya, gunakan nama file*<your_test_file>*`_encrypted.pdf`, di `<your_test_file>` mana nama file pengujian yang Anda unggah.

   ```
   aws s3api get-object --bucket amzn-s3-demo-bucket-encrypted --
   key test_encrypted.pdf my_encrypted_file.pdf
   ```

   Perintah ini mengunduh file ke direktori Anda saat ini dan menyimpannya sebagai`my_encrypted_file.pdf`.
4. Konfirmasikan bahwa Anda dapat membuka file yang diunduh dengan kata sandi fungsi Lambda Anda melindunginya dengan ()`my-secret-password`.

Menguji aplikasi dengan skrip otomatis

Buat file berikut di direktori proyek Anda:

- `test_pdf_encrypt.py`- skrip pengujian yang dapat Anda gunakan untuk menguji aplikasi Anda secara otomatis
- `pytest.ini`- file konfigurasi untuk skrip pengujian

Perluas bagian berikut untuk melihat kode dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran setiap file.

Skrip pengujian otomatis

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`test_pdf_encrypt.py`. Pastikan untuk mengganti nama bucket placeholder:

- Dalam `test_source_bucket_available` fungsinya, ganti `amzn-s3-demo-bucket` dengan nama bucket sumber Anda.
- Dalam `test_encrypted_file_in_bucket` fungsinya, ganti `amzn-s3-demo-bucket-encrypted` dengan*source-bucket*`-encrypted`, di `source-bucket>` mana nama bucket sumber Anda.
- Dalam `cleanup` fungsi, ganti `amzn-s3-demo-bucket` dengan nama bucket sumber Anda, dan ganti `amzn-s3-demo-bucket-encrypted` dengan nama bucket tujuan Anda.

```
import boto3
import json
import pytest
import time
import os

@pytest.fixture
def lambda_client():
    return boto3.client('lambda')

@pytest.fixture
def s3_client():
    return boto3.client('s3')

@pytest.fixture
def logs_client():
    return boto3.client('logs')

@pytest.fixture(scope='session')
def cleanup():
    # Create a new S3 client for cleanup
    s3_client = boto3.client('s3')

    yield
    # Cleanup code will be executed after all tests have finished

    # Delete test.pdf from the source bucket
    source_bucket = 'amzn-s3-demo-bucket'
    source_file_key = 'test.pdf'
    s3_client.delete_object(Bucket=source_bucket, Key=source_file_key)
    print(f"\nDeleted {source_file_key} from {source_bucket}")

    # Delete test_encrypted.pdf from the destination bucket
    destination_bucket = 'amzn-s3-demo-bucket-encrypted'
    destination_file_key = 'test_encrypted.pdf'
    s3_client.delete_object(Bucket=destination_bucket, Key=destination_file_key)
    print(f"Deleted {destination_file_key} from {destination_bucket}")


@pytest.mark.order(1)
def test_source_bucket_available(s3_client):
    s3_bucket_name = 'amzn-s3-demo-bucket'
    file_name = 'test.pdf'
```

```
    file_path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), file_name)

    file_uploaded = False
    try:
        s3_client.upload_file(file_path, s3_bucket_name, file_name)
        file_uploaded = True
    except:
        print("Error: couldn't upload file")

    assert file_uploaded, "Could not upload file to S3 bucket"



@pytest.mark.order(2)
def test_lambda_invoked(logs_client):

    # Wait for a few seconds to make sure the logs are available
    time.sleep(5)

    # Get the latest log stream for the specified log group
    log_streams = logs_client.describe_log_streams(
        logGroupName='/aws/lambda/EncryptPDF',
        orderBy='LastEventTime',
        descending=True,
        limit=1
    )

    latest_log_stream_name = log_streams['logStreams'][0]['logStreamName']

    # Retrieve the log events from the latest log stream
    log_events = logs_client.get_log_events(
        logGroupName='/aws/lambda/EncryptPDF',
        logStreamName=latest_log_stream_name
    )

    success_found = False
    for event in log_events['events']:
        message = json.loads(event['message'])
        status = message.get('record', {}).get('status')
        if status == 'success':
            success_found = True
            break
```

```
    assert success_found, "Lambda function execution did not report 'success' status in
 logs."

@pytest.mark.order(3)
def test_encrypted_file_in_bucket(s3_client):
    # Specify the destination S3 bucket and the expected converted file key
    destination_bucket = 'amzn-s3-demo-bucket-encrypted'
    converted_file_key = 'test_encrypted.pdf'

    try:
        # Attempt to retrieve the metadata of the converted file from the destination
 S3 bucket
        s3_client.head_object(Bucket=destination_bucket, Key=converted_file_key)
    except s3_client.exceptions.ClientError as e:
        # If the file is not found, the test will fail
        pytest.fail(f"Converted file '{converted_file_key}' not found in the
 destination bucket: {str(e)}")

def test_cleanup(cleanup):
    # This test uses the cleanup fixture and will be executed last
    pass
```

Skrip pengujian otomatis menjalankan tiga fungsi pengujian untuk mengonfirmasi pengoperasian aplikasi Anda yang benar:

- Pengujian `test_source_bucket_available` mengonfirmasi bahwa bucket sumber Anda telah berhasil dibuat dengan mengunggah file PDF pengujian ke bucket.
- Pengujian `test_lambda_invoked` menginterogasi aliran CloudWatch log Log terbaru untuk fungsi Anda guna mengonfirmasi bahwa saat Anda mengunggah file pengujian, fungsi Lambda Anda berjalan dan melaporkan keberhasilan.
- Pengujian `test_encrypted_file_in_bucket` mengonfirmasi bahwa bucket tujuan Anda berisi file terenkripsi. `test_encrypted.pdf`

Setelah semua pengujian ini berjalan, skrip menjalankan langkah pembersihan tambahan untuk menghapus `test_encrypted.pdf` file `test.pdf` dan file dari bucket sumber dan tujuan Anda.

Seperti halnya AWS SAM template, nama bucket yang ditentukan dalam file ini adalah placeholder. Sebelum menjalankan pengujian, Anda perlu mengedit file ini dengan nama bucket asli aplikasi Anda. Langkah ini dijelaskan lebih lanjut dalam the section called “Menguji aplikasi dengan skrip otomatis”

Menguji berkas konfigurasi skrip

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernamapytest.ini.

```
[pytest]
markers =
    order: specify test execution order
```

Ini diperlukan untuk menentukan urutan pengujian dalam test_pdf_encrypt.py skrip berjalan.

Untuk menjalankan tes lakukan hal berikut:

1. Pastikan pytest modul dipasang di lingkungan lokal Anda. Anda dapat menginstal pytest dengan menjalankan perintah berikut:

   ```
   pip install pytest
   ```

2. Simpan file PDF bernama test.pdf di direktori yang berisi pytest.ini file test_pdf_encrypt.py dan.
3. Buka terminal atau program shell dan jalankan perintah berikut dari direktori yang berisi file uji.

   ```
   pytest -s -v
   ```

   Ketika tes selesai, Anda akan melihat output seperti berikut:

   ```
   ============================================================= test session starts
    ============================================================
   platform linux -- Python 3.12.2, pytest-7.2.2, pluggy-1.0.0 -- /usr/bin/python3
   cachedir: .pytest_cache
   hypothesis profile 'default' -> database=DirectoryBasedExampleDatabase('/home/
   pdf_encrypt_app/.hypothesis/examples')
   Test order randomisation NOT enabled. Enable with --random-order or --random-order-
   bucket=<bucket_type>
   rootdir: /home/pdf_encrypt_app, configfile: pytest.ini
   plugins: anyio-3.7.1, hypothesis-6.70.0, localserver-0.7.1, random-order-1.1.0
   collected 4 items

   test_pdf_encrypt.py::test_source_bucket_available PASSED
   test_pdf_encrypt.py::test_lambda_invoked PASSED
   test_pdf_encrypt.py::test_encrypted_file_in_bucket PASSED
   ```

```
test_pdf_encrypt.py::test_cleanup PASSED
Deleted test.pdf from amzn-s3-demo-bucket
Deleted test_encrypted.pdf from amzn-s3-demo-bucket-encrypted


============================================================ 4 passed in 7.32s
 ============================================================
```

Langkah selanjutnya

Sekarang Anda telah membuat aplikasi contoh ini, Anda dapat menggunakan kode yang disediakan sebagai dasar untuk membuat jenis aplikasi pemrosesan file lainnya. Ubah kode dalam `lambda_function.py` file untuk mengimplementasikan logika pemrosesan file untuk kasus penggunaan Anda.

Banyak kasus penggunaan pemrosesan file yang khas melibatkan pemrosesan gambar. Saat menggunakan Python, perpustakaan pemrosesan gambar yang paling populer seperti bantal biasanya berisi komponen C atau C ++. Untuk memastikan bahwa paket penerapan fungsi Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda, penting untuk menggunakan biner distribusi sumber yang benar.


Saat menerapkan sumber daya Anda AWS SAM, Anda perlu mengambil beberapa langkah ekstra untuk menyertakan distribusi sumber yang tepat dalam paket penerapan Anda. Karena AWS SAM tidak akan menginstal dependensi untuk platform yang berbeda dari mesin build Anda, menentukan distribusi sumber (`.whl`file) yang benar dalam `requirements.txt` file Anda tidak akan berfungsi jika mesin build Anda menggunakan sistem operasi atau arsitektur yang berbeda dari lingkungan eksekusi Lambda. Sebagai gantinya, Anda harus melakukan salah satu dari yang berikut:

- Gunakan `--use-container` opsi saat menjalankan`sam build`. Saat Anda menentukan opsi ini, AWS SAM unduh gambar dasar kontainer yang kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda dan buat paket penerapan fungsi Anda dalam wadah Docker menggunakan gambar itu. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Membangun fungsi Lambda di dalam wadah yang disediakan.
- Buat sendiri paket.zip deployment fungsi Anda menggunakan biner distribusi sumber yang benar dan simpan file.zip di direktori yang Anda tentukan seperti `CodeUri` di template. AWS SAM Untuk mempelajari lebih lanjut tentang membangun paket deployment .zip untuk Python menggunakan distribusi biner, lihat dan. the section called “Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi” the section called “Membuat paket penerapan.zip dengan pustaka asli”

Membuat aplikasi untuk melakukan pemeliharaan database terjadwal

Anda dapat menggunakan AWS Lambda untuk mengganti proses terjadwal seperti pencadangan sistem otomatis, konversi file, dan tugas pemeliharaan. Dalam contoh ini, Anda membuat aplikasi tanpa server yang melakukan pemeliharaan terjadwal rutin pada tabel DynamoDB dengan menghapus entri lama. Aplikasi ini menggunakan EventBridge Scheduler untuk menjalankan fungsi Lambda pada jadwal cron. Saat dipanggil, fungsi menanyakan tabel untuk item yang lebih tua dari satu tahun, dan menghapusnya. Fungsi mencatat setiap item yang dihapus di CloudWatch Log.

Untuk mengimplementasikan contoh ini, pertama buat tabel DynamoDB dan isi dengan beberapa data uji untuk fungsi Anda untuk query. Kemudian, buat fungsi Lambda Python dengan pemicu EventBridge Scheduler dan peran eksekusi IAM yang memberikan izin fungsi untuk membaca, dan menghapus, item dari tabel Anda.



> **Tip**
>
> Jika Anda baru mengenal Lambda, kami sarankan Anda menyelesaikan tutorial Buat fungsi pertama Anda sebelum membuat aplikasi contoh ini.

Anda dapat menerapkan aplikasi secara manual dengan membuat dan mengonfigurasi sumber daya dengan aplikasi. AWS Management Console Anda juga dapat menerapkan aplikasi dengan menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM). AWS SAM adalah alat infrastruktur

sebagai kode (IAc). Dengan IAc, Anda tidak membuat sumber daya secara manual, tetapi mendefinisikannya dalam kode dan kemudian menerapkannya secara otomatis.

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan Lambda dengan IAc sebelum menerapkan aplikasi contoh ini, lihat. Infrastruktur sebagai kode (IAc)

Prasyarat

Sebelum Anda dapat membuat aplikasi contoh, pastikan Anda memiliki alat dan program baris perintah yang diperlukan diinstal.

- Python

  Untuk mengisi tabel DynamoDB yang Anda buat untuk menguji aplikasi, contoh ini menggunakan skrip Python dan file CSV untuk menulis data ke dalam tabel. Pastikan Anda memiliki Python versi 3.8 atau yang lebih baru diinstal pada mesin Anda.
- AWS SAM CLI

  Jika Anda ingin membuat tabel DynamoDB dan menerapkan aplikasi contoh AWS SAM menggunakan, Anda perlu menginstal CLI. AWS SAM Ikuti petunjuk penginstalan di Panduan AWS SAM Pengguna.
- AWS CLI

  Untuk menggunakan skrip Python yang disediakan untuk mengisi tabel pengujian Anda, Anda harus menginstal dan mengkonfigurasi file. AWS CLI Ini karena skrip menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3), yang membutuhkan akses ke kredensil AWS Identity and Access Management (IAM) Anda. Anda juga perlu AWS CLI diinstal untuk menyebarkan sumber daya menggunakan AWS SAM. Instal CLI dengan mengikuti petunjuk penginstalan di AWS Command Line Interface Panduan Pengguna.
- Docker

  Untuk menerapkan aplikasi menggunakan AWS SAM, Docker juga harus diinstal pada mesin build Anda. Ikuti petunjuk di Instal Docker Engine di situs web dokumentasi Docker.

Mengunduh contoh file aplikasi

Untuk membuat database contoh dan aplikasi pemeliharaan terjadwal, Anda perlu membuat file berikut di direktori proyek Anda:

Contoh file database

- `template.yaml`- AWS SAM Template yang dapat Anda gunakan untuk membuat tabel DynamoDB
- `sample_data.csv`- file CSV yang berisi data sampel untuk dimuat ke dalam tabel Anda
- `load_sample_data.py`- skrip Python yang menulis data dalam file CSV ke dalam tabel

File aplikasi pemeliharaan terjadwal

- `lambda_function.py`- kode fungsi Python untuk fungsi Lambda yang melakukan pemeliharaan database
- `requirements.txt`- file manifes yang mendefinisikan dependensi yang dibutuhkan kode fungsi Python Anda
- `template.yaml`- AWS SAM Template yang dapat Anda gunakan untuk menyebarkan aplikasi

File uji

- `test_app.py`- skrip Python yang memindai tabel dan mengonfirmasi keberhasilan operasi fungsi Anda dengan mengeluarkan semua catatan yang lebih tua dari satu tahun

Perluas bagian berikut untuk melihat kode dan mempelajari lebih lanjut tentang peran setiap file dalam membuat dan menguji aplikasi Anda. Untuk membuat file di mesin lokal Anda, salin dan tempel kode di bawah ini.

AWS SAM template (contoh tabel DynamoDB)

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`template.yaml`.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: SAM Template for DynamoDB Table with Order_number as Partition Key and
 Date as Sort Key

Resources:
  MyDynamoDBTable:
    Type: AWS::DynamoDB::Table
    DeletionPolicy: Retain
    UpdateReplacePolicy: Retain
```

```
    Properties:
      TableName: MyOrderTable
      BillingMode: PAY_PER_REQUEST
      AttributeDefinitions:
        - AttributeName: Order_number
          AttributeType: S
        - AttributeName: Date
          AttributeType: S
      KeySchema:
        - AttributeName: Order_number
          KeyType: HASH
        - AttributeName: Date
          KeyType: RANGE
      SSESpecification:
        SSEEnabled: true
      GlobalSecondaryIndexes:
        - IndexName: Date-index
          KeySchema:
            - AttributeName: Date
              KeyType: HASH
          Projection:
            ProjectionType: ALL
      PointInTimeRecoverySpecification:
        PointInTimeRecoveryEnabled: true

Outputs:
  TableName:
    Description: DynamoDB Table Name
    Value: !Ref MyDynamoDBTable
  TableArn:
    Description: DynamoDB Table ARN
    Value: !GetAtt MyDynamoDBTable.Arn
```

> **Note**
>
> AWS SAM template menggunakan konvensi penamaan standar`template.yaml`. Dalam contoh ini, Anda memiliki dua file template - satu untuk membuat database contoh dan satu lagi untuk membuat aplikasi itu sendiri. Simpan di sub-direktori terpisah di folder proyek Anda.

AWS SAM Template ini mendefinisikan resource tabel DynamoDB yang Anda buat untuk menguji aplikasi Anda. Tabel menggunakan kunci utama `Order_number` dengan semacam kunci`Date`.

Agar fungsi Lambda Anda menemukan item secara langsung berdasarkan tanggal, kami juga mendefinisikan Indeks Sekunder Global bernama. `Date-index`

Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat dan mengonfigurasi tabel DynamoDB menggunakan *`AWS::DynamoDB::Table`* sumber daya, AWS lihat: :DynamoDB: :Table di Panduan Pengguna.AWS CloudFormation

Contoh file data database

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`sample_data.csv`.

```
Date,Order_number,CustomerName,ProductID,Quantity,TotalAmount
2023-09-01,ORD001,Alejandro Rosalez,PROD123,2,199.98
2023-09-01,ORD002,Akua Mansa,PROD456,1,49.99
2023-09-02,ORD003,Ana Carolina Silva,PROD789,3,149.97
2023-09-03,ORD004,Arnav Desai,PROD123,1,99.99
2023-10-01,ORD005,Carlos Salazar,PROD456,2,99.98
2023-10-02,ORD006,Diego Ramirez,PROD789,1,49.99
2023-10-03,ORD007,Efua Owusu,PROD123,4,399.96
2023-10-04,ORD008,John Stiles,PROD456,2,99.98
2023-10-05,ORD009,Jorge Souza,PROD789,3,149.97
2023-10-06,ORD010,Kwaku Mensah,PROD123,1,99.99
2023-11-01,ORD011,Li Juan,PROD456,5,249.95
2023-11-02,ORD012,Marcia Oliveria,PROD789,2,99.98
2023-11-03,ORD013,Maria Garcia,PROD123,3,299.97
2023-11-04,ORD014,Martha Rivera,PROD456,1,49.99
2023-11-05,ORD015,Mary Major,PROD789,4,199.96
2023-12-01,ORD016,Mateo Jackson,PROD123,2,199.99
2023-12-02,ORD017,Nikki Wolf,PROD456,3,149.97
2023-12-03,ORD018,Pat Candella,PROD789,1,49.99
2023-12-04,ORD019,Paulo Santos,PROD123,5,499.95
2023-12-05,ORD020,Richard Roe,PROD456,2,99.98
2024-01-01,ORD021,Saanvi Sarkar,PROD789,3,149.97
2024-01-02,ORD022,Shirley Rodriguez,PROD123,1,99.99
2024-01-03,ORD023,Sofia Martinez,PROD456,4,199.96
2024-01-04,ORD024,Terry Whitlock,PROD789,2,99.98
2024-01-05,ORD025,Wang Xiulan,PROD123,3,299.97
```

File ini berisi beberapa contoh data uji untuk mengisi tabel DynamoDB Anda dengan format nilai dipisahkan koma (CSV) standar.

Skrip Python untuk memuat data sampel

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`load_sample_data.py`.

```
import boto3
import csv
from decimal import Decimal

# Initialize the DynamoDB client
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
table = dynamodb.Table('MyOrderTable')
print("DDB client initialized.")

def load_data_from_csv(filename):
    with open(filename, 'r') as file:
        csv_reader = csv.DictReader(file)
        for row in csv_reader:
            item = {
                'Order_number': row['Order_number'],
                'Date': row['Date'],
                'CustomerName': row['CustomerName'],
                'ProductID': row['ProductID'],
                'Quantity': int(row['Quantity']),
                'TotalAmount': Decimal(str(row['TotalAmount']))
            }
            table.put_item(Item=item)
            print(f"Added item: {item['Order_number']} - {item['Date']}")

if __name__ == "__main__":
    load_data_from_csv('sample_data.csv')
    print("Data loading completed.")
```

Script Python ini pertama kali menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3) untuk membuat koneksi ke tabel DynamoDB Anda. Kemudian iterasi di setiap baris dalam file CSV contoh-data, membuat item dari baris itu, dan menulis item ke tabel DynamoDB menggunakan boto3 SDK.

Kode fungsi Python

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`lambda_function.py`.

```
import boto3
from datetime import datetime, timedelta
from boto3.dynamodb.conditions import Key, Attr
```

```
import logging

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel("INFO")

def lambda_handler(event, context):
    # Initialize the DynamoDB client
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

    # Specify the table name
    table_name = 'MyOrderTable'
    table = dynamodb.Table(table_name)

    # Get today's date
    today = datetime.now()

    # Calculate the date one year ago
    one_year_ago = (today - timedelta(days=365)).strftime('%Y-%m-%d')

    # Scan the table using a global secondary index
    response = table.scan(
        IndexName='Date-index',
        FilterExpression='#date < :one_year_ago',
        ExpressionAttributeNames={
            '#date': 'Date'
        },
        ExpressionAttributeValues={
            ':one_year_ago': one_year_ago
        }
    )

     # Delete old items
    with table.batch_writer() as batch:
        for item in response['Items']:
            Order_number = item['Order_number']
            batch.delete_item(
                Key={
                    'Order_number': Order_number,
                    'Date': item['Date']
                }
            )
            logger.info(f'deleted order number {Order_number}')

    # Check if there are more items to scan
```

```
    while 'LastEvaluatedKey' in response:
        response = table.scan(
            IndexName='DateIndex',
            FilterExpression='#date < :one_year_ago',
            ExpressionAttributeNames={
                '#date': 'Date'
            },
            ExpressionAttributeValues={
                ':one_year_ago': one_year_ago
            },
            ExclusiveStartKey=response['LastEvaluatedKey']
        )

        # Delete old items
        with table.batch_writer() as batch:
            for item in response['Items']:
                batch.delete_item(
                    Key={
                        'Order_number': item['Order_number'],
                        'Date': item['Date']
                    }
                )

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': 'Cleanup completed successfully'
    }
```

Kode fungsi Python berisi fungsi handler () `lambda_handler` yang dijalankan Lambda saat fungsi Anda dipanggil.

Ketika fungsi dipanggil oleh EventBridge Scheduler, ia menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3) untuk membuat koneksi ke tabel DynamoDB di mana tugas pemeliharaan terjadwal akan dilakukan. Kemudian menggunakan `datetime` pustaka Python untuk menghitung tanggal satu tahun yang lalu, sebelum memindai tabel untuk item yang lebih tua dari ini dan menghapusnya.

Perhatikan bahwa tanggapan dari kueri DynamoDB dan operasi pemindaian dibatasi hingga ukuran maksimum 1 MB. Jika respon lebih besar dari 1 MB, DynamoDB paginates data dan mengembalikan `LastEvaluatedKey` elemen dalam respon. Untuk memastikan bahwa fungsi kami memproses semua catatan dalam tabel, kami memeriksa keberadaan kunci ini dan terus melakukan pemindaian tabel dari posisi yang dievaluasi terakhir hingga seluruh tabel dipindai.

`requirements.txt`file manifes

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`requirements.txt`.

```
boto3
```

Untuk contoh ini, kode fungsi Anda hanya memiliki satu dependensi yang bukan bagian dari pustaka Python standar - SDK for Python (Boto3) yang digunakan fungsi untuk memindai dan menghapus item dari tabel DynamoDB.

> **Note**
>
> Versi SDK untuk Python (Boto3) disertakan sebagai bagian dari runtime Lambda, sehingga kode Anda akan berjalan tanpa menambahkan Boto3 ke paket penerapan fungsi Anda. Namun, untuk mempertahankan kontrol penuh dependensi fungsi Anda dan menghindari kemungkinan masalah dengan misalignment versi, praktik terbaik untuk Python adalah menyertakan semua dependensi fungsi dalam paket penerapan fungsi Anda. Lihat the section called “Dependensi runtime dengan Python” untuk mempelajari selengkapnya.

AWS SAM template (aplikasi pemeliharaan terjadwal)

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`template.yaml`.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: SAM Template for Lambda function and EventBridge Scheduler rule

Resources:
  MyLambdaFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      FunctionName: ScheduledDBMaintenance
      CodeUri: ./
      Handler: lambda_function.lambda_handler
      Runtime: python3.11
      Architectures:
        - x86_64
      Events:
        ScheduleEvent:
```

```
          Type: ScheduleV2
          Properties:
            ScheduleExpression: cron(0 3 1 * ? *)
            Description: Run on the first day of every month at 03:00 AM
      Policies:
        - CloudWatchLogsFullAccess
        - Statement:
            - Effect: Allow
              Action:
                - dynamodb:Scan
                - dynamodb:BatchWriteItem
              Resource: !Sub 'arn:aws:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
MyOrderTable'

  LambdaLogGroup:
    Type: AWS::Logs::LogGroup
    Properties:
      LogGroupName: !Sub /aws/lambda/${MyLambdaFunction}
      RetentionInDays: 30

Outputs:
  LambdaFunctionName:
    Description: Lambda Function Name
    Value: !Ref MyLambdaFunction
  LambdaFunctionArn:
    Description: Lambda Function ARN
    Value: !GetAtt MyLambdaFunction.Arn
```

> **Note**
>
> AWS SAM template menggunakan konvensi penamaan standar`template.yaml`. Dalam contoh ini, Anda memiliki dua file template - satu untuk membuat database contoh dan satu lagi untuk membuat aplikasi itu sendiri. Simpan di sub-direktori terpisah di folder proyek Anda.

AWS SAM Template ini mendefinisikan resource untuk aplikasi Anda. Kami mendefinisikan fungsi Lambda menggunakan sumber daya. `AWS::Serverless::Function` Jadwal EventBridge Scheduler dan pemicu untuk memanggil fungsi Lambda dibuat dengan menggunakan `Events` properti sumber daya ini menggunakan jenis. `ScheduleV2` Untuk mempelajari selengkapnya tentang menentukan jadwal EventBridge Penjadwal dalam AWS SAM templat, lihat ScheduleV2 di Panduan Pengembang.AWS Serverless Application Model

Selain fungsi Lambda dan jadwal EventBridge Scheduler, kami juga mendefinisikan grup CloudWatch log untuk fungsi Anda untuk mengirim catatan item yang dihapus ke.

Skrip uji

Salin dan tempel kode berikut ke dalam file bernama`test_app.py`.

```
import boto3
from datetime import datetime, timedelta
import json

# Initialize the DynamoDB client
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

# Specify your table name
table_name = 'YourTableName'
table = dynamodb.Table(table_name)

# Get the current date
current_date = datetime.now()

# Calculate the date one year ago
one_year_ago = current_date - timedelta(days=365)

# Convert the date to string format (assuming the date in DynamoDB is stored as a
 string)
one_year_ago_str = one_year_ago.strftime('%Y-%m-%d')

# Scan the table
response = table.scan(
    FilterExpression='#date < :one_year_ago',
    ExpressionAttributeNames={
        '#date': 'Date'
    },
    ExpressionAttributeValues={
        ':one_year_ago': one_year_ago_str
    }
)

# Process the results
old_records = response['Items']

# Continue scanning if we have more items (pagination)
while 'LastEvaluatedKey' in response:
```

```
    response = table.scan(
        FilterExpression='#date < :one_year_ago',
        ExpressionAttributeNames={
            '#date': 'Date'
        },
        ExpressionAttributeValues={
            ':one_year_ago': one_year_ago_str
        },
        ExclusiveStartKey=response['LastEvaluatedKey']
    )
    old_records.extend(response['Items'])

for record in old_records:
    print(json.dumps(record))

# The total number of old records should be zero.
print(f"Total number of old records: {len(old_records)}")
```

Skrip pengujian ini menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3) untuk membuat koneksi ke tabel DynamoDB Anda dan memindai item yang lebih tua dari satu tahun. Untuk mengonfirmasi apakah fungsi Lambda telah berjalan dengan sukses, pada akhir pengujian, fungsi mencetak jumlah catatan yang lebih tua dari satu tahun masih dalam tabel. Jika fungsi Lambda berhasil, jumlah catatan lama dalam tabel harus nol.

Membuat dan mengisi tabel contoh DynamoDB

Untuk menguji aplikasi pemeliharaan terjadwal, pertama-tama Anda membuat tabel DynamoDB dan mengisinya dengan beberapa data sampel. Anda dapat membuat tabel baik secara manual menggunakan AWS Management Console atau dengan menggunakan AWS SAM. Kami menyarankan Anda menggunakan AWS SAM untuk membuat dan mengkonfigurasi tabel dengan cepat menggunakan beberapa AWS CLI perintah.

Console

Untuk membuat tabel DynamoDB

1. Buka halaman Tabel di konsol DynamoDB.
2. Pilih Buat tabel.
3. Buat tabel dengan melakukan hal berikut:

    a. Di bawah Rincian tabel, untuk nama Tabel, masukkan**`MyOrderTable`**.

b. Untuk kunci Partition, masukkan **`Order_number`** dan biarkan tipe sebagai String.

c. Untuk tombol Sort, masukkan **`Date`** dan biarkan tipe sebagai String.

d. Biarkan pengaturan Tabel diatur ke Pengaturan default dan pilih Buat tabel.

4. Ketika tabel Anda telah selesai dibuat dan Statusnya ditampilkan sebagai Aktif, buat indeks sekunder global (GSI) dengan melakukan hal berikut. Aplikasi Anda akan menggunakan GSI ini untuk mencari item secara langsung berdasarkan tanggal untuk menentukan apa yang akan dihapus.

a. Pilih MyOrderTabledari daftar tabel.

b. Pilih tab Indeks.

c. Di bawah Indeks sekunder global, pilih Buat indeks.

d. Di bawah Detail indeks, masukkan **`Date`** untuk kunci Partition dan biarkan tipe Data diatur ke String.

e. Untuk Nama indeks, masukkan **`Date-index`**.

f. Biarkan semua parameter lain diatur ke nilai defaultnya, gulir ke bagian bawah halaman, dan pilih Buat indeks.

AWS SAM

Untuk membuat tabel DynamoDB

1. Arahkan ke folder tempat Anda menyimpan `template.yaml` file untuk tabel DynamoDB. Perhatikan bahwa contoh ini menggunakan dua `template.yaml` file. Pastikan mereka disimpan dalam sub-folder terpisah dan bahwa Anda berada di folder yang benar berisi template untuk membuat tabel DynamoDB Anda.
2. Jalankan perintah berikut.

```
sam build
```

Perintah ini mengumpulkan artefak build untuk sumber daya yang ingin Anda terapkan dan menempatkannya dalam format dan lokasi yang tepat untuk menerapkannya.

3. Untuk membuat sumber daya DynamoDB yang ditentukan dalam `template.yaml` file, jalankan perintah berikut.

```
sam deploy --guided
```

Menggunakan `--guided` tanda berarti itu AWS SAM akan menunjukkan kepada Anda petunjuk untuk memandu Anda melalui proses penerapan. Untuk penyebaran ini, masukkan a `Stack name` dari**`cron-app-test-db`**, dan terima default untuk semua opsi lain dengan menggunakan Enter.

Setelah AWS SAM selesai membuat sumber daya DynamoDB, Anda akan melihat pesan berikut.

```
Successfully created/updated stack - cron-app-test-db in us-west-2
```

4. Anda juga dapat mengonfirmasi bahwa tabel DynamoDB telah dibuat dengan membuka halaman Tabel dari konsol DynamoDB. Anda harus melihat tabel bernama`MyOrderTable`.

Setelah membuat tabel, Anda selanjutnya menambahkan beberapa data sampel untuk menguji aplikasi Anda. File CSV yang `sample_data.csv` Anda unduh sebelumnya berisi sejumlah contoh entri yang terdiri dari nomor pesanan, tanggal, dan informasi pelanggan dan pesanan. Gunakan skrip python yang disediakan `load_sample_data.py` untuk menambahkan data ini ke tabel Anda.

Untuk menambahkan data sampel ke tabel

1. Arahkan ke direktori yang berisi `load_sample_data.py` file `sample_data.csv` dan. Jika file-file ini berada di direktori terpisah, pindahkan agar file tersebut disimpan di lokasi yang sama.
2. Buat lingkungan virtual Python untuk menjalankan skrip dengan menjalankan perintah berikut. Kami menyarankan Anda menggunakan lingkungan virtual karena pada langkah berikut Anda harus menginstal AWS SDK untuk Python (Boto3).

   ```
   python -m venv venv
   ```

3. Aktifkan lingkungan virtual dengan menjalankan perintah berikut.

   ```
   source venv/bin/activate
   ```

4. Instal SDK for Python (Boto3) di lingkungan virtual Anda dengan menjalankan perintah berikut. Skrip menggunakan pustaka ini untuk terhubung ke tabel DynamoDB Anda dan menambahkan item.

   ```
   pip install boto3
   ```

5. Jalankan skrip untuk mengisi tabel dengan menjalankan perintah berikut.

```
python load_sample_data.py
```

   Jika skrip berjalan dengan sukses, skrip harus mencetak setiap item ke konsol saat memuat dan melaporkannya`Data loading completed`.

6. Nonaktifkan lingkungan virtual dengan menjalankan perintah berikut.

```
deactivate
```

7. Anda dapat memverifikasi bahwa data telah dimuat ke tabel DynamoDB Anda dengan melakukan hal berikut:

   a. Buka halaman Jelajahi item dari konsol DynamoDB dan pilih tabel Anda (). `MyOrderTable`

   b. Di panel Item yang dikembalikan, Anda akan melihat 25 item dari file CSV yang ditambahkan skrip ke tabel.

Membuat aplikasi pemeliharaan terjadwal

Anda dapat membuat dan menerapkan sumber daya untuk aplikasi contoh ini langkah demi langkah menggunakan AWS Management Console atau dengan menggunakan AWS SAM. Dalam lingkungan produksi, kami menyarankan Anda menggunakan alat Infrustracture-as-Code (IAc) seperti AWS SAM menyebarkan aplikasi tanpa server secara berulang tanpa menggunakan proses manual.

Untuk contoh ini, ikuti petunjuk konsol untuk mempelajari cara mengonfigurasi setiap AWS sumber daya secara terpisah, atau ikuti AWS SAM petunjuk untuk menerapkan aplikasi dengan cepat menggunakan AWS CLI perintah.


Console

Untuk membuat fungsi menggunakan AWS Management Console

Pertama, buat fungsi yang berisi kode starter dasar. Anda kemudian mengganti kode ini dengan kode fungsi Anda sendiri dengan menyalin dan menempelkan kode langsung di editor kode Lambda, atau dengan mengunggah kode Anda sebagai paket. `.zip` Untuk tugas ini, kami sarankan menyalin dan menempelkan kode.

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.

2. Pilih Buat fungsi.
3. Pilih Penulis dari scratch.
4. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
   a. Untuk Nama fungsi, masukkan **`ScheduledDBMaintenance`**.
   b. Untuk Runtime pilih versi Python terbaru.
   c. Untuk Arsitektur, pilih x86_64.
5. Pilih Buat fungsi.
6. Setelah fungsi Anda dibuat, Anda dapat mengonfigurasi fungsi Anda dengan kode fungsi yang disediakan.
   a. Di panel sumber Kode, ganti kode Hello world yang dibuat Lambda dengan kode fungsi Python dari file yang Anda simpan `lambda_function.py` sebelumnya.
   b. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



Untuk mengkonfigurasi memori fungsi dan batas waktu (konsol)

1. Pilih tab Konfigurasi untuk fungsi Anda.
2. Di panel konfigurasi Umum, pilih Edit.
3. Atur Memori ke 256 MB dan Timeout menjadi 15 detik. Jika Anda memproses tabel besar dengan banyak catatan, misalnya dalam kasus lingkungan produksi, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengatur Timeout ke jumlah yang lebih besar. Ini memberi fungsi Anda lebih banyak waktu untuk memindai, dan membersihkan database.
4. Pilih Simpan.

Untuk mengkonfigurasi format log (konsol)

Anda dapat mengonfigurasi fungsi Lambda untuk mengeluarkan log dalam teks tidak terstruktur atau format JSON. Kami menyarankan Anda menggunakan format JSON untuk log agar lebih

mudah untuk mencari dan memfilter data log. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang opsi konfigurasi log Lambda, lihat. the section called “Mengkonfigurasi kontrol logging lanjutan untuk fungsi Lambda”

1. Pilih tab Konfigurasi untuk fungsi Anda.
2. Pilih Alat pemantauan dan operasi.
3. Di panel konfigurasi Logging, pilih Edit.
4. Untuk konfigurasi Logging, pilih JSON.
5. Pilih Simpan.

Untuk mengatur izin IAM

Untuk memberikan fungsi Anda izin yang diperlukan untuk membaca dan menghapus item DynamoDB, Anda perlu menambahkan kebijakan ke peran eksekusi fungsi Anda yang menentukan izin yang diperlukan.

1. Buka tab Konfigurasi, lalu pilih Izin dari bilah navigasi kiri.
2. Pilih nama peran di bawah Peran eksekusi.
3. Di konsol IAM, pilih Tambahkan izin, lalu Buat kebijakan sebaris.
4. Gunakan editor JSON dan masukkan kebijakan berikut:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:Scan",
                "dynamodb:DeleteItem",
                "dynamodb:BatchWriteItem"
            ],
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyOrderTable"
        }
    ]
}
```

5. Beri nama kebijakan**`DynamoDBCleanupPolicy`**, lalu buat.

Untuk mengatur EventBridge Scheduler sebagai pemicu (konsol)

1. Buka konsol EventBridge .
2. Di panel navigasi kiri, pilih Penjadwal di bawah bagian Penjadwal.
3. Pilih Buat jadwal.
4. Konfigurasikan jadwal dengan melakukan hal berikut:
   a. Di bawah nama Jadwal, masukkan nama untuk jadwal Anda (misalnya,**`DynamoDBCleanupSchedule`**).
   b. Di bawah Pola jadwal, pilih Jadwal berulang.
   c. Untuk jenis Jadwal biarkan default sebagai jadwal berbasis Cron, lalu masukkan detail jadwal berikut:
      - Menit: **`0`**
      - Jam: **`3`**
      - Hari bulan: **`1`**
      - Bulan: **`*`**
      - Hari dalam seminggu: **`?`**
      - Tahun: **`*`**

      Saat dievaluasi, ekspresi cron ini berjalan pada hari pertama setiap bulan pukul 03:00 pagi.
   d. Untuk jendela waktu Fleksibel, pilih Mati.
5. Pilih Berikutnya.
6. Konfigurasikan pemicu untuk fungsi Lambda Anda dengan melakukan hal berikut:
   a. Di panel Detail target, biarkan API Target disetel ke target Templated, lalu pilih AWS Lambda Invoke.
   b. Di bawah Invoke, pilih fungsi Lambda Anda `ScheduledDBMaintenance` () dari daftar dropdown.
   c. Biarkan Payload kosong dan pilih Berikutnya.
   d. Gulir ke bawah ke Izin dan pilih Buat peran baru untuk jadwal ini. Saat Anda membuat jadwal EventBridge Scheduler baru menggunakan konsol, EventBridge Scheduler membuat kebijakan baru dengan izin yang diperlukan yang dibutuhkan jadwal untuk

menjalankan fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola izin jadwal Anda, lihat Jadwal berbasis cron. dalam Panduan Pengguna EventBridge Penjadwal.

e. Pilih Berikutnya.

7. Tinjau pengaturan Anda dan pilih Buat jadwal untuk menyelesaikan pembuatan jadwal dan pemicu Lambda.

AWS SAM

Untuk menerapkan aplikasi menggunakan AWS SAM

1. Arahkan ke folder tempat Anda menyimpan `template.yaml` file untuk aplikasi. Perhatikan bahwa contoh ini menggunakan dua `template.yaml` file. Pastikan mereka disimpan dalam sub-folder terpisah dan bahwa Anda berada di folder yang benar berisi template untuk membuat aplikasi.
2. Salin `requirements.txt` file `lambda_function.py` dan file yang Anda unduh sebelumnya ke folder yang sama. Lokasi kode yang ditentukan dalam AWS SAM template adalah `./`, yang berarti lokasi saat ini. AWS SAM akan mencari di folder ini untuk kode fungsi Lambda ketika Anda mencoba menerapkan aplikasi.
3. Jalankan perintah berikut.

```
sam build --use-container
```

Perintah ini mengumpulkan artefak build untuk sumber daya yang ingin Anda terapkan dan menempatkannya dalam format dan lokasi yang tepat untuk menerapkannya. Menentukan `--use-container` opsi membangun fungsi Anda di dalam wadah Docker seperti Lambda. Kami menggunakannya di sini sehingga Anda tidak perlu menginstal Python 3.12 di mesin lokal Anda agar build berfungsi.

4. Untuk membuat sumber daya Lambda dan EventBridge Scheduler yang ditentukan dalam `template.yaml` file, jalankan perintah berikut.

```
sam deploy --guided
```

Menggunakan `--guided` tanda berarti itu AWS SAM akan menunjukkan kepada Anda petunjuk untuk memandu Anda melalui proses penerapan. Untuk penyebaran ini, masukkan a `Stack name` dari**`cron-maintenance-app`**, dan terima default untuk semua opsi lain dengan menggunakan Enter.

Setelah AWS SAM selesai membuat sumber daya Lambda dan EventBridge Scheduler, Anda akan melihat pesan berikut.

```
Successfully created/updated stack - cron-maintenance-app in us-west-2
```

5. Anda juga dapat mengonfirmasi bahwa fungsi Lambda telah dibuat dengan membuka halaman Fungsi konsol Lambda. Anda akan melihat fungsi bernama`ScheduledDBMaintenance`.

Menguji aplikasi

Untuk menguji apakah jadwal Anda memicu fungsi Anda dengan benar, dan bahwa fungsi Anda membersihkan catatan dengan benar dari database, Anda dapat mengubah jadwal sementara untuk dijalankan sekali pada waktu tertentu. Anda kemudian dapat menjalankan `sam deploy` lagi untuk mengatur ulang jadwal pengulangan Anda agar berjalan sebulan sekali.

Untuk menjalankan aplikasi menggunakan AWS Management Console

1. Arahkan kembali ke halaman konsol EventBridge Scheduler.
2. Pilih jadwal Anda, lalu pilih Edit.
3. Di bagian Pola jadwal, di bawah Perulangan, pilih Jadwal satu kali.
4. Atur waktu pemanggilan Anda ke beberapa menit dari sekarang, tinjau pengaturan Anda, lalu pilih Simpan.

Setelah jadwal berjalan dan memanggil targetnya, Anda menjalankan `test_app.py` skrip untuk memverifikasi bahwa fungsi Anda berhasil menghapus semua catatan lama dari tabel DynamoDB.

Untuk memverifikasi bahwa catatan lama dihapus menggunakan skrip Python

1. Di jendela baris perintah Anda, arahkan ke folder tempat Anda menyimpan`test_app.py`.
2. Jalankan penulisan.

```
python test_app.py
```

Jika berhasil, Anda akan melihat output berikut.

```
Total number of old records: 0
```

Langkah selanjutnya

Anda sekarang dapat memodifikasi jadwal EventBridge Scheduler untuk memenuhi persyaratan aplikasi partifuclar Anda. EventBridge Scheduler mendukung ekspresi jadwal berikut: cron, rate, dan jadwal satu kali.

Untuk informasi selengkapnya tentang Ekspresi EventBridge jadwal penjadwal, lihat Jenis jadwal di Panduan Pengguna EventBridge Penjadwal.

Menggunakan Lambda dengan infrastruktur sebagai kode (IAc)

Fungsi Lambda jarang berjalan secara terpisah. Sebaliknya, mereka sering membentuk bagian dari aplikasi tanpa server dengan sumber daya lain seperti database, antrian, dan penyimpanan. Dengan Infrastructure as code (IAc), Anda dapat mengotomatiskan proses penyebaran Anda untuk menyebarkan dan memperbarui seluruh aplikasi tanpa server dengan cepat dan berulang yang melibatkan banyak sumber daya terpisah. AWS Pendekatan ini mempercepat siklus pengembangan Anda, membuat manajemen konfigurasi lebih mudah, dan memastikan bahwa sumber daya Anda digunakan dengan cara yang sama setiap saat.

Alat IAc untuk Lambda

AWS CloudFormation


CloudFormation adalah layanan IAc dasar dari. AWS Anda dapat menggunakan templat YAMB atau JSON untuk memodelkan dan menyediakan seluruh AWS infrastruktur Anda, termasuk fungsi Lambda. CloudFormation menangani kompleksitas membuat, memperbarui, dan menghapus sumber daya Anda AWS .

AWS Serverless Application Model (AWS SAM)

AWS SAM adalah kerangka kerja sumber terbuka yang dibangun di atas. CloudFormation Ini menyediakan sintaks yang disederhanakan untuk mendefinisikan aplikasi tanpa server. Gunakan AWS SAM template untuk menyediakan fungsi Lambda, database APIs, dan sumber peristiwa dengan cepat hanya dengan beberapa baris YAMB.

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

CDK adalah pendekatan kode-pertama untuk IAc. Anda dapat menentukan arsitektur berbasis Lambda Anda menggunakan TypeScript,, JavaScript Python, Java, C #/.Net, atau Go. Pilih bahasa pilihan Anda dan gunakan elemen pemrograman seperti parameter, kondisional, loop, komposisi, dan pewarisan untuk menentukan hasil yang diinginkan dari infrastruktur Anda. CDK kemudian menghasilkan CloudFormation template yang mendasari untuk penerapan. Untuk contoh cara menggunakan Lambda dengan CDK, lihat. Menerapkan fungsi Lambda dengan AWS CDK



AWS juga menyediakan layanan yang dipanggil AWS Infrastructure Composer untuk mengembangkan template IAC menggunakan antarmuka grafis sederhana. Dengan Infrastructure Composer, Anda merancang arsitektur aplikasi dengan menyeret, mengelompokkan, dan menghubungkan Layanan AWS dalam kanvas visual. Infrastructure Composer kemudian membuat AWS SAM AWS CloudFormation template atau template dari desain Anda yang dapat Anda gunakan untuk menyebarkan aplikasi Anda.

Pada the section called “Memulai dengan IAc untuk Lambda” bagian di bawah ini, Anda menggunakan Infrastructure Composer untuk mengembangkan template untuk aplikasi tanpa server berdasarkan fungsi Lambda yang ada.

Memulai dengan IAc untuk Lambda

Dalam tutorial ini, Anda dapat mulai menggunakan IAc dengan Lambda dengan membuat template dari fungsi Lambda AWS SAM yang ada dan kemudian membangun aplikasi tanpa server di Infrastructure Composer dengan menambahkan sumber daya lainnya. AWS

Saat Anda menjalankan tutorial ini, Anda akan mempelajari beberapa konsep dasar, seperti bagaimana AWS sumber daya ditentukan AWS SAM. Anda juga akan belajar cara menggunakan Infrastructure Composer untuk membangun aplikasi tanpa server yang dapat Anda gunakan menggunakan atau. AWS SAM AWS CloudFormation

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda akan melakukan langkah-langkah berikut:

- Buat contoh fungsi Lambda
- Gunakan konsol Lambda untuk melihat AWS SAM template untuk fungsi tersebut
- Ekspor konfigurasi fungsi Anda ke AWS Infrastructure Composer dan rancang aplikasi tanpa server sederhana berdasarkan konfigurasi fungsi Anda
- Menyimpan AWS SAM template yang diperbarui yang dapat Anda gunakan sebagai dasar untuk menyebarkan aplikasi tanpa server Anda

Prasyarat

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan fitur sinkronisasi lokal Infrastructure Composer untuk menyimpan file template dan kode Anda ke mesin build lokal Anda. Untuk menggunakan fitur ini, Anda memerlukan browser yang mendukung File System Access API, yang memungkinkan aplikasi web membaca, menulis, dan menyimpan file di sistem file lokal Anda. Sebaiknya gunakan Google Chrome atau Microsoft Edge. Untuk informasi selengkapnya tentang API Akses Sistem File, lihat Apa itu API Akses Sistem File?

Buat fungsi Lambda

Pada langkah pertama ini, Anda membuat fungsi Lambda yang dapat Anda gunakan untuk menyelesaikan sisa tutorial. Untuk menjaga hal-hal sederhana, Anda menggunakan konsol Lambda untuk membuat fungsi dasar 'Hello world' menggunakan runtime Python 3.11.

Untuk membuat fungsi Lambda 'Hello world' menggunakan konsol

1. Buka Konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Biarkan Penulis dari awal dipilih, dan di bawah Informasi dasar, masukkan **`LambdaIaCDemo`** untuk nama Fungsi.
4. Untuk Runtime, pilih Python 3.11.
5. Pilih Buat fungsi.

Lihat AWS SAM template untuk fungsi Anda

Sebelum Anda mengekspor konfigurasi fungsi Anda ke Infrastructure Composer, gunakan konsol Lambda untuk melihat konfigurasi fungsi Anda saat ini sebagai AWS SAM templat. Dengan mengikuti

langkah-langkah di bagian ini, Anda akan belajar tentang anatomi AWS SAM template dan cara mendefinisikan sumber daya seperti fungsi Lambda untuk mulai menentukan aplikasi tanpa server.

Untuk melihat AWS SAM template untuk fungsi Anda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang baru saja Anda buat (`LambdaIaCDemo`).
3. Di panel Ikhtisar fungsi, pilih Template.

   Di tempat diagram yang mewakili konfigurasi fungsi Anda, Anda akan melihat AWS SAM template untuk fungsi Anda. Template akan terlihat seperti berikut ini.

```
# This AWS SAM template has been generated from your function's
# configuration. If your function has one or more triggers, note
# that the AWS resources associated with these triggers aren't fully
# specified in this template and include placeholder values.Open this template
# in AWS Application Composer or your favorite IDE and modify
# it to specify a serverless application with other AWS resources.
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An AWS Serverless Specification template describing your function.
Resources:
  LambdaIaCDemo:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: .
      Description: ''
      MemorySize: 128
      Timeout: 3
      Handler: lambda_function.lambda_handler
      Runtime: python3.11
      Architectures:
        - x86_64
      EventInvokeConfig:
        MaximumEventAgeInSeconds: 21600
        MaximumRetryAttempts: 2
      EphemeralStorage:
        Size: 512
      RuntimeManagementConfig:
        UpdateRuntimeOn: Auto
      SnapStart:
        ApplyOn: None
```

```
      PackageType: Zip
      Policies:
        Statement:
          - Effect: Allow
            Action:
              - logs:CreateLogGroup
            Resource: arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:*
          - Effect: Allow
            Action:
              - logs:CreateLogStream
              - logs:PutLogEvents
            Resource:
              - >-
                arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/lambda/
LambdaIaCDemo:*
```

Mari luangkan waktu sejenak untuk melihat template YAMB untuk fungsi Anda dan memahami beberapa konsep kunci.

Template dimulai dengan deklarasi`Transform: AWS::Serverless-2016-10-31`. Deklarasi ini diperlukan karena di balik layar, AWS SAM template digunakan melalui AWS CloudFormation. Menggunakan `Transform` pernyataan mengidentifikasi template sebagai file AWS SAM template.

Setelah `Transform` deklarasi datang `Resources` bagian. Di sinilah AWS sumber daya yang ingin Anda terapkan dengan AWS SAM template Anda ditentukan. AWS SAM template dapat berisi kombinasi AWS SAM sumber daya dan sumber AWS CloudFormation daya. Ini karena selama penerapan, AWS SAM templat diperluas ke AWS CloudFormation templat, sehingga AWS CloudFormation sintaks apa pun yang valid dapat ditambahkan ke templat. AWS SAM

Saat ini, hanya ada satu sumber daya yang ditentukan di `Resources` bagian template, fungsi Lambda Anda. `LambdaIaCDemo` Untuk menambahkan fungsi Lambda ke AWS SAM template, Anda menggunakan jenis `AWS::Serverless::Function` sumber daya. Sumber daya fungsi Lambda menentukan runtime fungsi, penangan fungsi, dan opsi konfigurasi lainnya. `Properties` Jalur ke kode sumber fungsi Anda yang AWS SAM harus digunakan untuk menyebarkan fungsi juga didefinisikan di sini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sumber daya fungsi Lambda AWS SAM, lihat AWS::Serverless::Functiondi Panduan AWS SAM Pengembang.

Selain properti dan konfigurasi fungsi, template juga menentukan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk fungsi Anda. Kebijakan ini memberikan izin fungsi Anda untuk menulis log ke Amazon CloudWatch Logs. Saat Anda membuat fungsi di konsol Lambda, Lambda secara

otomatis melampirkan kebijakan ini ke fungsi Anda. Untuk mempelajari selengkapnya tentang menentukan kebijakan IAM untuk fungsi dalam AWS SAM templat, lihat `policies` properti di AWS::Serverless::Functionhalaman Panduan AWS SAM Pengembang.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang struktur AWS SAM templat, lihat anatomi AWS SAM templat.

Gunakan AWS Infrastructure Composer untuk mendesain aplikasi tanpa server

Untuk mulai membangun aplikasi tanpa server sederhana menggunakan AWS SAM template fungsi Anda sebagai titik awal, Anda mengekspor konfigurasi fungsi Anda ke Infrastructure Composer dan mengaktifkan mode sinkronisasi lokal Infrastructure Composer. Sinkronisasi lokal secara otomatis menyimpan kode fungsi dan AWS SAM template Anda ke mesin build lokal Anda dan membuat template tersimpan Anda tetap disinkronkan saat Anda menambahkan AWS sumber daya lain di Infrastructure Composer.

Untuk mengekspor fungsi Anda ke Infrastructure Composer

1. Di panel Ikhtisar Fungsi, pilih Ekspor ke Komposer Aplikasi.

   Untuk mengekspor konfigurasi dan kode fungsi Anda ke Infrastructure Composer, Lambda membuat bucket Amazon S3 di akun Anda untuk menyimpan sementara data ini.
2. Di kotak dialog, pilih Konfirmasi dan buat proyek untuk menerima nama default untuk bucket ini dan ekspor konfigurasi dan kode fungsi Anda ke Infrastructure Composer.
3. (Opsional) Untuk memilih nama lain untuk bucket Amazon S3 yang dibuat Lambda, masukkan nama baru dan pilih Konfirmasi dan buat proyek. Nama bucket Amazon S3 harus unik secara global dan mengikuti aturan penamaan bucket.

   Memilih Konfirmasi dan buat proyek membuka konsol Infrastructure Composer. Di kanvas, Anda akan melihat fungsi Lambda Anda.
4. Dari menu tarik-turun, pilih Aktifkan sinkronisasi lokal.
5. Di kotak dialog yang terbuka, pilih Pilih folder dan pilih folder di mesin build lokal Anda.
6. Pilih Aktifkan untuk mengaktifkan sinkronisasi lokal.

Untuk mengekspor fungsi Anda ke Infrastructure Composer, Anda memerlukan izin untuk menggunakan tindakan API tertentu. Jika Anda tidak dapat mengekspor fungsi Anda, lihat the section called “Izin yang diperlukan” dan pastikan Anda memiliki izin yang Anda butuhkan.

> **Note**
>
> Harga Amazon S3 standar berlaku untuk bucket yang dibuat Lambda saat Anda mengekspor fungsi ke Infrastructure Composer. Objek yang dimasukkan Lambda ke dalam bucket secara otomatis dihapus setelah 10 hari, tetapi Lambda tidak menghapus bucket itu sendiri. Untuk menghindari biaya tambahan ditambahkan ke Anda Akun AWS, ikuti petunjuk di Menghapus bucket setelah Anda mengekspor fungsi Anda ke Infrastructure Composer. Untuk informasi selengkapnya tentang bucket Amazon S3 yang dibuat Lambda, lihat. the section called “Komposer Infrastruktur”

Untuk merancang aplikasi tanpa server Anda di Infrastructure Composer

Setelah mengaktifkan sinkronisasi lokal, perubahan yang Anda buat di Infrastructure Composer akan tercermin dalam AWS SAM template yang disimpan di mesin build lokal Anda. Sekarang Anda dapat menarik dan melepas AWS sumber daya tambahan ke kanvas Infrastructure Composer untuk membangun aplikasi Anda. Dalam contoh ini, Anda menambahkan antrean sederhana Amazon SQS sebagai pemicu fungsi Lambda dan tabel DynamoDB untuk fungsi yang akan menulis data.

1. Tambahkan pemicu Amazon SQS ke fungsi Lambda Anda dengan melakukan hal berikut:
   a. Di bidang pencarian di palet Sumber Daya, masukkan**SQS**.
   b. Seret sumber daya SQS Queue ke kanvas Anda dan posisikan di sebelah kiri fungsi Lambda Anda.
   c. Pilih Detail, dan untuk Logical ID masukkan**LambdaIaCQueue**.
   d. Pilih Simpan.
   e. Hubungkan sumber daya Amazon SQS dan Lambda Anda dengan mengklik port Langganan pada kartu antrian SQS dan menyeretnya ke port sebelah kiri pada kartu fungsi Lambda. Munculnya garis antara dua sumber daya menunjukkan koneksi yang sukses. Infrastructure Composer juga menampilkan pesan di bagian bawah kanvas yang menunjukkan bahwa kedua sumber daya berhasil terhubung.
2. Tambahkan tabel Amazon DynamoDB untuk fungsi Lambda Anda untuk menulis data dengan melakukan hal berikut:
   a. Di bidang pencarian di palet Sumber Daya, masukkan**DynamoDB**.
   b. Seret sumber daya DynamoDB Table ke kanvas Anda dan posisikan di sebelah kanan fungsi Lambda Anda.

c. Pilih Detail, dan untuk Logical ID masukkan**`LambdaIaCTable`**.

d. Pilih Simpan.

e. Hubungkan tabel DynamoDB ke fungsi Lambda Anda dengan mengklik port kanan kartu fungsi Lambda dan menyeretnya ke port kiri pada kartu DynamoDB.

Sekarang setelah Anda menambahkan sumber daya tambahan ini, mari kita lihat AWS SAM template yang diperbarui Infrastructure Composer telah dibuat.

Untuk melihat AWS SAM template Anda yang diperbarui

- Pada kanvas Infrastructure Composer, pilih Template untuk beralih dari tampilan kanvas ke tampilan template.

AWS SAM Template Anda sekarang harus berisi sumber daya dan properti tambahan berikut:

- Antrian Amazon SQS dengan pengenal `LambdaIaCQueue`

```
LambdaIaCQueue:
    Type: AWS::SQS::Queue
    Properties:
      MessageRetentionPeriod: 345600
```

Saat Anda menambahkan antrean Amazon SQS menggunakan Infrastructure Composer, Infrastructure Composer menetapkan properti. `MessageRetentionPeriod` Anda juga dapat mengatur **`FifoQueue`** properti dengan memilih Detail pada kartu SQS Queue dan memeriksa atau menghapus centang antrian Fifo.

Untuk mengatur properti lain untuk antrian Anda, Anda dapat mengedit template secara manual untuk menambahkannya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang *`AWS::SQS::Queue`* sumber daya dan properti yang tersedia, lihat AWS: :SQS: :Queue di Panduan Pengguna.AWS CloudFormation

- `Events`Properti dalam definisi fungsi Lambda Anda yang menentukan antrean Amazon SQS sebagai pemicu fungsi

```
Events:
  LambdaIaCQueue:
    Type: SQS
    Properties:
      Queue: !GetAtt LambdaIaCQueue.Arn
```

```
      BatchSize: 1
```

`Events`Properti terdiri dari jenis acara dan satu set properti yang bergantung pada jenisnya. Untuk mempelajari tentang perbedaan yang dapat Layanan AWS Anda konfigurasikan untuk memicu fungsi Lambda dan properti yang dapat Anda atur, lihat EventSourcedi Panduan AWS SAM Pengembang.

- Sebuah tabel DynamoDB dengan identifier `LambdaIaCTable`

```
LambdaIaCTable:
    Type: AWS::DynamoDB::Table
    Properties:
      AttributeDefinitions:
        - AttributeName: id
          AttributeType: S
      BillingMode: PAY_PER_REQUEST
      KeySchema:
        - AttributeName: id
          KeyType: HASH
      StreamSpecification:
        StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES
```

Ketika Anda menambahkan tabel DynamoDB menggunakan Infrastructure Composer, Anda dapat mengatur kunci tabel Anda dengan memilih Detail pada kartu tabel DynamoDB dan mengedit nilai-nilai kunci. Infrastructure Composer juga menetapkan nilai default untuk sejumlah properti lain termasuk `BillingMode` dan`StreamViewType`.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang properti ini dan properti lain yang dapat Anda tambahkan ke AWS SAM template Anda, lihat AWS: :DynamoDB: :Table di Panduan Pengguna.AWS CloudFormation

- Kebijakan IAM baru yang memberikan izin fungsi Anda untuk melakukan operasi CRUD pada tabel DynamoDB yang Anda tambahkan.

```
Policies:
...
  - DynamoDBCrudPolicy:
    TableName: !Ref LambdaIaCTable
```

AWS SAM Template akhir yang lengkap akan terlihat seperti berikut ini.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An AWS Serverless Specification template describing your function.
Resources:
  LambdaIaCDemo:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: .
      Description: ''
      MemorySize: 128
      Timeout: 3
      Handler: lambda_function.lambda_handler
      Runtime: python3.11
      Architectures:
        - x86_64
      EventInvokeConfig:
        MaximumEventAgeInSeconds: 21600
        MaximumRetryAttempts: 2
      EphemeralStorage:
        Size: 512
      RuntimeManagementConfig:
        UpdateRuntimeOn: Auto
      SnapStart:
        ApplyOn: None
      PackageType: Zip
      Policies:
        - Statement:
            - Effect: Allow
              Action:
                - logs:CreateLogGroup
              Resource: arn:aws:logs:us-east-1:594035263019:*
            - Effect: Allow
              Action:
                - logs:CreateLogStream
                - logs:PutLogEvents
              Resource:
                - arn:aws:logs:us-east-1:594035263019:log-group:/aws/lambda/
LambdaIaCDemo:*
        - DynamoDBCrudPolicy:
            TableName: !Ref LambdaIaCTable
      Events:
        LambdaIaCQueue:
          Type: SQS
```

```
          Properties:
            Queue: !GetAtt LambdaIaCQueue.Arn
            BatchSize: 1
      Environment:
        Variables:
          LAMBDAIACTABLE_TABLE_NAME: !Ref LambdaIaCTable
          LAMBDAIACTABLE_TABLE_ARN: !GetAtt LambdaIaCTable.Arn
  LambdaIaCQueue:
    Type: AWS::SQS::Queue
    Properties:
      MessageRetentionPeriod: 345600
  LambdaIaCTable:
    Type: AWS::DynamoDB::Table
    Properties:
      AttributeDefinitions:
        - AttributeName: id
          AttributeType: S
      BillingMode: PAY_PER_REQUEST
      KeySchema:
        - AttributeName: id
          KeyType: HASH
      StreamSpecification:
        StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES
```

Terapkan aplikasi tanpa server Anda menggunakan AWS SAM (opsional)

Jika Anda ingin menggunakan AWS SAM untuk menyebarkan aplikasi tanpa server menggunakan template yang baru saja Anda buat di Infrastructure Composer, Anda harus terlebih dahulu menginstal AWS SAM CLI. Untuk melakukan ini, ikuti instruksi di Instalasi AWS SAM CLI.

Sebelum Anda menerapkan aplikasi Anda, Anda juga perlu memperbarui kode fungsi yang disimpan Infrastructure Composer bersama dengan template Anda. Saat ini, `lambda_function.py` file yang disimpan oleh Infrastructure Composer hanya berisi kode dasar 'Hello world' yang disediakan Lambda saat Anda membuat fungsi.

Untuk memperbarui kode fungsi Anda, salin kode berikut dan tempel ke `lambda_function.py` file Infrastructure Composer yang disimpan ke mesin build lokal Anda. Anda menentukan direktori untuk Infrastructure Composer untuk menyimpan file ini ketika Anda mengaktifkan mode Local Sync.

Kode ini menerima pasangan nilai kunci dalam pesan dari antrian Amazon SQS yang Anda buat di Infrastructure Composer. Jika kedua kunci dan nilai adalah string, kode kemudian menggunakannya untuk menulis item ke tabel DynamoDB didefinisikan dalam template Anda.

Kode fungsi Python yang diperbarui

```
import boto3
import os
import json

# define the DynamoDB table that Lambda will connect to
tablename = os.environ['LAMBDAIACTABLE_TABLE_NAME']

# create the DynamoDB resource
dynamo = boto3.client('dynamodb')

def lambda_handler(event, context):
    # get the message out of the SQS event
    message = event['Records'][0]['body']
    data = json.loads(message)
    # write event data to DDB table
    if check_message_format(data):
        key = next(iter(data))
        value = data[key]
        dynamo.put_item(
            TableName=tablename,
            Item={
                'id': {'S': key},
                'Value': {'S': value}
            }
        )
    else:
        raise ValueError("Input data not in the correct format")

# check that the event object contains a single key value
# pair that can be written to the database
def check_message_format(message):
    if len(message) != 1:
        return False

    key, value = next(iter(message.items()))

    if not (isinstance(key, str) and isinstance(value, str)):
        return False

    else:
        return True
```

Untuk menerapkan aplikasi tanpa server Anda

Untuk menyebarkan aplikasi Anda menggunakan AWS SAM CLI, lakukan langkah-langkah berikut. Agar fungsi Anda dapat membangun dan menerapkan dengan benar, Python versi 3.11 harus diinstal pada mesin build Anda dan di mesin Anda. PATH

1. Jalankan perintah berikut dari direktori di mana Infrastructure Composer menyimpan `lambda_function.py` file Anda `template.yaml` dan.

   ```
   sam build
   ```

   Perintah ini mengumpulkan artefak build untuk aplikasi Anda dan menempatkannya dalam format dan lokasi yang tepat untuk menerapkannya.
2. Untuk menerapkan aplikasi Anda dan membuat sumber daya Lambda, Amazon SQS, dan DynamoDB yang ditentukan AWS SAM dalam template Anda, jalankan perintah berikut.

   ```
   sam deploy --guided
   ```

   Menggunakan `--guided` tanda berarti itu AWS SAM akan menunjukkan kepada Anda petunjuk untuk memandu Anda melalui proses penerapan. Untuk penerapan ini, terima opsi default dengan menekan Enter.

Selama proses penerapan, AWS SAM buat sumber daya berikut di: Akun AWS

- Sebuah AWS CloudFormation tumpukan bernama `sam-app`
- Fungsi Lambda dengan format nama `sam-app-LambdaIaCDemo-`*`99VXPpYQVv1M`*
- Antrian Amazon SQS dengan format nama `sam-app-LambdaIaCQueue-`*`xL87VeKsGiIo`*
- Sebuah tabel DynamoDB dengan format nama `sam-app-LambdaIaCTable-`*`CN0S66C0VLNV`*

AWS SAM juga membuat peran dan kebijakan IAM yang diperlukan sehingga fungsi Lambda Anda dapat membaca pesan dari antrian Amazon SQS dan melakukan operasi CRUD pada tabel DynamoDB.

Menguji aplikasi yang Anda gunakan (opsional)

Untuk mengonfirmasi bahwa aplikasi tanpa server Anda diterapkan dengan benar, kirim pesan ke antrian Amazon SQS Anda yang berisi pasangan nilai kunci dan periksa apakah Lambda menulis item ke tabel DynamoDB Anda menggunakan nilai-nilai ini.

Untuk menguji aplikasi tanpa server Anda

1. Buka halaman Antrian konsol Amazon SQS dan pilih antrian AWS SAM yang dibuat dari template Anda. Namanya memiliki format`sam-app-LambdaIaCQueue-`*`xL87VeKsGiIo`*.
2. Pilih Kirim dan terima pesan dan tempelkan JSON berikut ke Konten pesan di bagian Kirim pesan.

   ```
   {
       "myKey": "myValue"
   }
   ```

3. Pilih Kirim pesan.

   Mengirim pesan ke antrian menyebabkan Lambda memanggil fungsi Anda melalui pemetaan sumber peristiwa yang ditentukan dalam templat Anda. AWS SAM Untuk mengonfirmasi bahwa Lambda telah memanggil fungsi Anda seperti yang diharapkan, konfirmasikan bahwa item telah ditambahkan ke tabel DynamoDB Anda.
4. Buka halaman Tabel konsol DynamoDB dan pilih tabel Anda. Namanya memiliki format`sam-app-LambdaIaCTable-`*`CN0S66C0VLNV`*.
5. Pilih Jelajahi item tabel. Di panel Item yang dikembalikan, Anda akan melihat item dengan id `myKey` dan Nilai`myValue`.

Menerapkan fungsi Lambda dengan AWS CDK

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Ini adalah kerangka infrastruktur sebagai kode (IAc) yang dapat Anda gunakan untuk mendefinisikan infrastruktur AWS cloud dengan menggunakan bahasa pemrograman pilihan Anda. Untuk menentukan infrastruktur cloud Anda sendiri, pertama-tama Anda menulis aplikasi (dalam salah satu bahasa yang didukung CDK) yang berisi satu atau beberapa tumpukan. Kemudian, Anda mensintesisnya ke AWS CloudFormation template dan menyebarkan sumber daya Anda ke template Anda. Akun AWS Ikuti langkah-langkah dalam topik ini untuk menerapkan fungsi Lambda yang menampilkan peristiwa dari titik akhir Amazon API Gateway.

AWS Construct Library, disertakan dengan CDK, menyediakan modul yang dapat Anda gunakan untuk memodelkan sumber daya yang Layanan AWS disediakan. Untuk layanan populer, perpustakaan menyediakan konstruksi yang dikuratori dengan default cerdas dan praktik terbaik. Anda dapat menggunakan modul aws_lambda untuk menentukan fungsi Anda dan sumber daya pendukung hanya dengan beberapa baris kode.

Prasyarat

Sebelum memulai tutorial ini, instal AWS CDK dengan menjalankan perintah berikut.

```
npm install -g aws-cdk
```

Langkah 1: Siapkan AWS CDK proyek Anda

Buat direktori untuk AWS CDK aplikasi baru Anda dan inisialisasi proyek.

JavaScript

```
mkdir hello-lambda
cd hello-lambda
cdk init --language javascript
```

TypeScript

```
mkdir hello-lambda
cd hello-lambda
cdk init --language typescript
```

Python

```
mkdir hello-lambda
cd hello-lambda
cdk init --language python
```

Setelah proyek dimulai, aktifkan lingkungan virtual proyek dan instal dependensi dasar untuk. AWS CDK

```
source .venv/bin/activate
```

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Java

```
mkdir hello-lambda
cd hello-lambda
cdk init --language java
```

Impor proyek Maven ini ke lingkungan pengembangan terintegrasi Java (IDE) Anda. Misalnya, di Eclipse, pilih File, Import, Maven, Existing Maven Projects.

C#

```
mkdir hello-lambda
cd hello-lambda
cdk init --language csharp
```

> **Note**
>
> Template AWS CDK aplikasi menggunakan nama direktori proyek untuk menghasilkan nama untuk file sumber dan kelas. Dalam contoh ini, direktori diberi nama`hello-lambda`. Jika Anda menggunakan nama direktori project yang berbeda, aplikasi Anda tidak akan cocok dengan petunjuk ini.

AWS CDK v2 menyertakan konstruksi stabil untuk semua Layanan AWS dalam satu paket yang dipanggil`aws-cdk-lib`. Paket ini diinstal sebagai dependensi ketika Anda menginisialisasi proyek. Saat bekerja dengan bahasa pemrograman tertentu, paket diinstal saat Anda membangun proyek untuk pertama kalinya.

Langkah 2: Tentukan AWS CDK tumpukan

Tumpukan CDK adalah kumpulan dari satu atau lebih konstruksi, yang mendefinisikan AWS sumber daya. Setiap tumpukan CDK mewakili AWS CloudFormation tumpukan di aplikasi CDK Anda.

Untuk menentukan CDK Anda, tumpukan ikuti instruksi untuk bahasa pemrograman pilihan Anda. Tumpukan ini mendefinisikan yang berikut:

- Nama logis fungsi: `MyFunction`

- Lokasi kode fungsi, yang ditentukan dalam `code` properti. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kode handler di Referensi AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) API.
- Nama logis REST API: `HelloApi`
- Nama logis titik akhir API Gateway: `ApiGwEndpoint`

Perhatikan bahwa semua tumpukan CDK dalam tutorial ini menggunakan runtime Node.js untuk fungsi Lambda. Anda dapat menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda untuk tumpukan CDK dan fungsi Lambda untuk memanfaatkan kekuatan setiap bahasa. Misalnya, Anda dapat menggunakan TypeScript tumpukan CDK untuk memanfaatkan manfaat pengetikan statis untuk kode infrastruktur Anda. Anda dapat menggunakan JavaScript fungsi Lambda untuk memanfaatkan fleksibilitas dan perkembangan cepat dari bahasa yang diketik secara dinamis.

JavaScript

Buka `lib/hello-lambda-stack.js` file dan ganti isinya dengan yang berikut ini.

```
const { Stack } = require('aws-cdk-lib');
const lambda = require('aws-cdk-lib/aws-lambda');
const apigw = require('aws-cdk-lib/aws-apigateway');

class HelloLambdaStack extends Stack {
  /**
   *
   * @param {Construct} scope
   * @param {string} id
   * @param {StackProps=} props
   */
  constructor(scope, id, props) {
    super(scope, id, props);
    const fn = new lambda.Function(this, 'MyFunction', {
      code: lambda.Code.fromAsset('lib/lambda-handler'),
      runtime: lambda.Runtime.NODEJS_LATEST,
      handler: 'index.handler'
    });

    const endpoint = new apigw.LambdaRestApi(this, 'MyEndpoint', {
      handler: fn,
      restApiName: "HelloApi"
    });

  }
```

```
}

module.exports = { HelloLambdaStack }
```

TypeScript

Buka `lib/hello-lambda-stack.ts` file dan ganti isinya dengan yang berikut ini.

```
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as apigw from "aws-cdk-lib/aws-apigateway";
import * as lambda from "aws-cdk-lib/aws-lambda";
import * as path from 'node:path';

export class HelloLambdaStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps){
    super(scope, id, props)
    const fn = new lambda.Function(this, 'MyFunction', {
      runtime: lambda.Runtime.NODEJS_LATEST,
      handler: 'index.handler',
      code: lambda.Code.fromAsset(path.join(__dirname, 'lambda-handler')),
    });

    const endpoint = new apigw.LambdaRestApi(this, `ApiGwEndpoint`, {
      handler: fn,
      restApiName: `HelloApi`,
    });

  }
}
```

Python

Buka `/hello-lambda/hello_lambda/hello_lambda_stack.py` file dan ganti isinya dengan yang berikut ini.

```
from aws_cdk import (
    Stack,
    aws_apigateway as apigw,
    aws_lambda as _lambda
)
from constructs import Construct
```

```
class HelloLambdaStack(Stack):

    def __init__(self, scope: Construct, construct_id: str, **kwargs) -> None:
        super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)

        fn = _lambda.Function(
            self,
            "MyFunction",
            runtime=_lambda.Runtime.NODEJS_LATEST,
            handler="index.handler",
            code=_lambda.Code.from_asset("lib/lambda-handler")
        )

        endpoint = apigw.LambdaRestApi(
            self,
            "ApiGwEndpoint",
            handler=fn,
            rest_api_name="HelloApi"
        )
```

Java

Buka `/hello-lambda/src/main/java/com/myorg/HelloLambdaStack.java` file dan ganti isinya dengan yang berikut ini.

```
package com.myorg;

import software.constructs.Construct;
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;
import software.amazon.awscdk.services.apigateway.LambdaRestApi;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Function;

public class HelloLambdaStack extends Stack {
    public HelloLambdaStack(final Construct scope, final String id) {
        this(scope, id, null);
    }

    public HelloLambdaStack(final Construct scope, final String id, final StackProps
 props) {
        super(scope, id, props);

        Function hello = Function.Builder.create(this, "MyFunction")
```

```
 .runtime(software.amazon.awscdk.services.lambda.Runtime.NODEJS_LATEST)

 .code(software.amazon.awscdk.services.lambda.Code.fromAsset("lib/lambda-handler"))
                            .handler("index.handler")
                            .build();

        LambdaRestApi api = LambdaRestApi.Builder.create(this, "ApiGwEndpoint")
                                .restApiName("HelloApi")
                                .handler(hello)
                                .build();

    }
}
```

C#

Buka `src/HelloLambda/HelloLambdaStack.cs` file dan ganti isinya dengan yang berikut ini.

```
using Amazon.CDK;
using Amazon.CDK.AWS.APIGateway;
using Amazon.CDK.AWS.Lambda;
using Constructs;

namespace HelloLambda
{
    public class HelloLambdaStack : Stack
    {
        internal HelloLambdaStack(Construct scope, string id, IStackProps props =
 null) : base(scope, id, props)
        {
            var fn = new Function(this, "MyFunction", new FunctionProps
            {
                Runtime = Runtime.NODEJS_LATEST,
                Code = Code.FromAsset("lib/lambda-handler"),
                Handler = "index.handler"
            });

            var api = new LambdaRestApi(this, "ApiGwEndpoint", new
 LambdaRestApiProps
            {
                Handler = fn
            });
        }
```

```
    }
}
```

Langkah 3: Buat kode fungsi Lambda

1. Dari root project Anda (`hello-lambda`), buat `/lib/lambda-handler` direktori untuk kode fungsi Lambda. Direktori ini ditentukan dalam `code` properti AWS CDK tumpukan Anda.
2. Buat file baru yang disebut `index.js` di `/lib/lambda-handler` direktori. Tempel kode berikut ke file. Fungsi mengekstrak properti tertentu dari permintaan API dan mengembalikannya sebagai respons JSON.

```
exports.handler = async (event) => {
  // Extract specific properties from the event object
  const { resource, path, httpMethod, headers, queryStringParameters, body } =
 event;
  const response = {
    resource,
    path,
    httpMethod,
    headers,
    queryStringParameters,
    body,
  };
  return {
    body: JSON.stringify(response, null, 2),
    statusCode: 200,
  };
};
```

Langkah 4: Menyebarkan tumpukan AWS CDK

1. Dari root proyek Anda, jalankan perintah cdk synth:

```
cdk synth
```

Perintah ini mensintesis AWS CloudFormation template dari tumpukan CDK Anda. Template adalah file YAMM sekitar 400 baris, mirip dengan yang berikut ini.

> **Note**
>
> Jika Anda mendapatkan kesalahan berikut, pastikan Anda berada di root direktori proyek Anda.
>
> ```
> --app is required either in command-line, in cdk.json or in ~/.cdk.json
> ```

Example AWS CloudFormation Template

```
Resources:
  MyFunctionServiceRole3C357FF2:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Statement:
          - Action: sts:AssumeRole
            Effect: Allow
            Principal:
              Service: lambda.amazonaws.com
        Version: "2012-10-17"
      ManagedPolicyArns:
        - Fn::Join:
            - ""
            - - "arn:"
              - Ref: AWS::Partition
              - :iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole
    Metadata:
      aws:cdk:path: HelloLambdaStack/MyFunction/ServiceRole/Resource
  MyFunction1BAA52E7:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      Code:
        S3Bucket:
          Fn::Sub: cdk-hnb659fds-assets-${AWS::AccountId}-${AWS::Region}
        S3Key:
 ab1111111cd32708dc4b83e81a21c296d607ff2cdef00f1d7f48338782f92l3901.zip
      Handler: index.handler
      Role:
        Fn::GetAtt:
          - MyFunctionServiceRole3C357FF2
```

```
          - Arn
      Runtime: nodejs22.x
      ...
```

2. Jalankan [perintah cdk deploy]:

```
cdk deploy
```

Tunggu sementara sumber daya Anda dibuat. Output akhir menyertakan URL untuk titik akhir API Gateway Anda. Contoh:

```
Outputs:
HelloLambdaStack.ApiGwEndpoint77F417B1 = https://abcd1234.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/
```

Langkah 5: Uji fungsinya

Untuk menjalankan fungsi Lambda, salin titik akhir API Gateway dan tempelkan ke browser web atau jalankan perintah: `curl`

```
curl -s https://abcd1234.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/
```

Responsnya adalah representasi JSON dari properti yang dipilih dari objek peristiwa asli, yang berisi informasi tentang permintaan yang dibuat ke titik akhir API Gateway. Contoh:

```
{
  "resource": "/",
  "path": "/",
  "httpMethod": "GET",
  "headers": {
    "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate, br, zstd",
    "Accept-Language": "en-US,en;q=0.9",
    "CloudFront-Forwarded-Proto": "https",
    "CloudFront-Is-Desktop-Viewer": "true",
    "CloudFront-Is-Mobile-Viewer": "false",
    "CloudFront-Is-SmartTV-Viewer": "false",
    "CloudFront-Is-Tablet-Viewer": "false",
    "CloudFront-Viewer-ASN": "16509",
```

```
    "CloudFront-Viewer-Country": "US",
    "Host": "abcd1234.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
     ...
```

Langkah 6: Bersihkan sumber daya Anda

Titik akhir API Gateway dapat diakses publik. Untuk mencegah tagihan yang tidak terduga, jalankan perintah cdk destroy untuk menghapus tumpukan dan semua sumber daya terkait.

```
cdk destroy
```

Langkah selanjutnya

Untuk informasi tentang menulis AWS CDK aplikasi dalam bahasa pilihan Anda, lihat berikut ini:

TypeScript

- Bekerja dengan AWS CDK di TypeScript

JavaScript

- Bekerja dengan AWS CDK di JavaScript

Python

- Bekerja dengan AWS CDK in Python

Java

- Bekerja dengan AWS CDK di Jawa

C#

- Bekerja dengan AWS CDK di C #

Go

- Bekerja dengan AWS CDK in Go

Runtime Lambda

Lambda mendukung banyak bahasa melalui penggunaan runtime. Runtime menyediakan lingkungan khusus bahasa yang menyampaikan peristiwa pemanggilan, informasi konteks, dan respons antara Lambda dan fungsinya. Anda dapat menggunakan runtime yang disediakan Lambda, atau membangun sendiri.

Lambda agnostik dengan pilihan runtime Anda. Untuk fungsi sederhana, bahasa yang ditafsirkan seperti Python dan Node.js menawarkan kinerja tercepat. Untuk fungsi dengan komputasi yang lebih kompleks, bahasa yang dikompilasi seperti Java seringkali lebih lambat untuk diinisialisasi tetapi berjalan cepat di penangan Lambda. Pilihan runtime juga dipengaruhi oleh preferensi pengembang dan keakraban bahasa.

Setiap rilis bahasa pemrograman utama memiliki runtime terpisah, dengan pengidentifikasi runtime yang unik, seperti atau. `nodejs22.x` `python3.13` Untuk mengonfigurasi fungsi untuk menggunakan versi bahasa utama yang baru, Anda perlu mengubah pengenal runtime. Karena AWS Lambda tidak dapat menjamin kompatibilitas mundur antara versi utama, ini adalah operasi yang digerakkan oleh pelanggan.

Untuk fungsi yang didefinisikan sebagai gambar kontainer, Anda memilih runtime dan distribusi Linux saat Anda membuat gambar kontainer. Untuk mengubah runtime, Anda membuat gambar kontainer baru.

Ketika Anda menggunakan arsip file .zip untuk paket deployment, Anda memilih runtime ketika Anda membuat fungsi. Untuk mengubah runtime, Anda dapat memperbarui konfigurasi fungsi. Runtime dipasangkan dengan salah satu distribusi Amazon Linux. Lingkungan eksekusi yang mendasari menyediakan pustaka dan variabel lingkungan tambahan yang dapat Anda akses dari kode fungsi Anda.

Lambda memanggil fungsi Anda di lingkungan eksekusi. Lingkungan eksekusi menyediakan lingkungan runtime yang aman dan terisolasi yang mengelola sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi Anda. Lambda menggunakan kembali lingkungan eksekusi dari pemanggilan sebelumnya jika tersedia, atau dapat membuat lingkungan eksekusi baru.

Untuk menggunakan bahasa lain di Lambda, seperti Go atau Rust, gunakan runtime khusus OS. Area pelaksanaan Lambda menyediakan antarmuka runtime atas adanya event invokasi dan mengirimkan tanggapan. Anda dapat menerapkan bahasa lain dengan menerapkan runtime kustom di samping kode fungsi Anda, atau dalam lapisan.

Waktu aktif yang didukung

Tabel berikut mencantumkan runtime Lambda yang didukung dan tanggal penghentian yang diproyeksikan. Setelah runtime tidak digunakan lagi, Anda masih dapat membuat dan memperbarui fungsi untuk jangka waktu terbatas. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called "Penggunaan runtime setelah penghentian". Tabel menyediakan tanggal yang diperkirakan saat ini untuk penghentian runtime, berdasarkan tanggal kami. the section called "Kebijakan penghentian runtime" Tanggal-tanggal ini disediakan untuk tujuan perencanaan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Node.js 22	`nodejs22.x`	Amazon Linux 2023	30 Apr 2027	1 Jun 2027	1 Jul 2027
Node.js 20	`nodejs20.x`	Amazon Linux 2023	30 Apr 2026	1 Jun 2026	1 Jul 2026
Node.js 18	`nodejs18.x`	Amazon Linux 2	1 Sep 2025	1 Okt 2025	Nov 1, 2025
Python 3.13	`python3.13`	Amazon Linux 2023	30 Jun 2029	31 Jul 2029	Agustus 31, 2029
Python 3.12	`python3.12`	Amazon Linux 2023	Okt 31, 2028	Nov 30, 2028	10 Jan 2029
Python 3.11	`python3.11`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026
Python 3.10	`python3.10`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026
Python 3.9	`python3.9`	Amazon Linux 2	15 Des 2025	15 Jan 2026	15 Februari 2026
Jawa 21	`java21`	Amazon Linux 2023	30 Jun 2029	Jul 31, 2029	Agustus 31, 2029

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Jawa 17	`java17`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026
Java 11	`java11`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026
Java 8	`java8.al2`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026
.NET 9 (hanya wadah)	`dotnet9`	Amazon Linux 2023	Tidak dijadwalkan	Tidak dijadwalkan	Tidak dijadwalkan
.NET 8	`dotnet8`	Amazon Linux 2023	Nov 10, 2026	10 Des 2026	11 Jan 2027
Ruby 3.4	`ruby3.4`	Amazon Linux 2023	Tidak dijadwalkan	Tidak dijadwalkan	Tidak dijadwalkan
Ruby 3.3	`ruby3.3`	Amazon Linux 2023	31 Mar 2027	30 Apr 2027	31 Mei 2027
Ruby 3.2	`ruby3.2`	Amazon Linux 2	31 Mar 2026	30 Apr 2026	31 Mei 2026
Runtime Khusus OS	`provided.al2023`	Amazon Linux 2023	30 Jun 2029	Jul 31, 2029	Agustus 31, 2029
Runtime Khusus OS	`provided.al2`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026

> **Note**
>
> Untuk wilayah baru, Lambda tidak akan mendukung runtime yang ditetapkan untuk tidak digunakan lagi dalam 6 bulan ke depan.

Lambda membuat runtime terkelola dan gambar dasar kontainer yang sesuai diperbarui dengan tambalan dan dukungan untuk rilis versi minor. Untuk informasi selengkapnya, lihat pembaruan runtime Lambda.

Untuk berinteraksi secara terprogram dengan sumber lain Layanan AWS dan sumber daya dari fungsi Lambda Anda, Anda dapat menggunakan salah satunya. AWS SDKs Runtime Node.js, Python, dan Ruby menyertakan versi SDK. AWS Namun, untuk mempertahankan kontrol penuh atas dependensi Anda, dan untuk memaksimalkan kompatibilitas mundur selama pembaruan runtime otomatis, sebaiknya Anda selalu menyertakan modul SDK yang digunakan kode Anda (bersama dengan dependensi apa pun) dalam paket penerapan fungsi Anda atau di lapisan Lambda.

Kami menyarankan Anda menggunakan versi SDK yang disertakan runtime hanya jika Anda tidak dapat menyertakan paket tambahan dalam penerapan. Misalnya, saat Anda membuat fungsi menggunakan editor kode konsol Lambda atau menggunakan kode fungsi sebaris dalam templat. AWS CloudFormation

Lambda secara berkala memperbarui versi yang AWS SDKs disertakan dalam runtime Node.js, Python, dan Ruby. Untuk menentukan versi AWS SDK yang disertakan dalam runtime yang Anda gunakan, lihat bagian berikut:

- Versi SDK yang disertakan Runtime (Node.js)
- Versi SDK termasuk runtime (Python)
- Versi SDK termasuk runtime (Ruby)

Lambda terus mendukung bahasa pemrograman Go setelah penghentian runtime Go 1.x. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memigrasi AWS Lambda fungsi dari runtime Go1.x ke runtime khusus di Amazon Linux 2 di Blog Komputasi.AWS

Semua runtime Lambda yang didukung mendukung arsitektur x86_64 dan arm64.

Rilis runtime baru

Lambda menyediakan runtime terkelola untuk versi bahasa baru hanya ketika rilis mencapai fase dukungan jangka panjang (LTS) dari siklus rilis bahasa. Misalnya, untuk siklus rilis Node.js, saat rilis mencapai fase LTS Aktif.

Sebelum rilis mencapai fase dukungan jangka panjang, ia tetap dalam pengembangan dan masih dapat mengalami perubahan yang melanggar. Lambda menerapkan pembaruan runtime secara

otomatis secara default, sehingga melanggar perubahan pada versi runtime dapat menghentikan fungsi Anda berfungsi seperti yang diharapkan.

Lambda tidak menyediakan runtime terkelola untuk versi bahasa yang tidak dijadwalkan untuk rilis LTS.

Daftar berikut menunjukkan bulan peluncuran target untuk runtime Lambda mendatang. Tanggal-tanggal ini hanya bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.

- Java 25 - Oktober 2025
- Python 3.14 - November 2025
- Node.js 24 - November 2025
- .NET 10 - Desember 2025

Kebijakan penghentian runtime

Runtime Lambda untuk arsip file.zip dibangun di sekitar kombinasi sistem operasi, bahasa pemrograman, dan pustaka perangkat lunak yang tunduk pada pembaruan pemeliharaan dan keamanan. Kebijakan penghentian standar Lambda adalah menghentikan runtime ketika komponen utama runtime mencapai akhir dukungan jangka panjang komunitas (LTS) dan pembaruan keamanan tidak lagi tersedia. Biasanya, ini adalah runtime bahasa, meskipun dalam beberapa kasus, runtime dapat dihentikan karena sistem operasi (OS) mencapai akhir LTS.

Setelah runtime tidak digunakan lagi, AWS mungkin tidak lagi menerapkan patch keamanan atau pembaruan ke runtime tersebut, dan fungsi yang menggunakan runtime tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk dukungan teknis. Runtime yang tidak digunakan lagi tersebut disediakan 'apa adanya', tanpa jaminan apa pun, dan mungkin mengandung bug, kesalahan, cacat, atau kerentanan lainnya.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengelola upgrade runtime dan penghentian, lihat bagian berikut dan Mengelola upgrade AWS Lambda runtime di Compute Blog.AWS

> **Important**
>
> Lambda terkadang menunda penghentian runtime Lambda untuk periode terbatas di luar akhir tanggal dukungan versi bahasa yang didukung runtime. Selama periode ini, Lambda hanya menerapkan patch keamanan ke OS runtime. Lambda tidak menerapkan patch keamanan untuk runtime bahasa pemrograman setelah mereka mencapai akhir tanggal dukungan mereka.

Model tanggung jawab bersama

Lambda bertanggung jawab untuk mengkurasi dan menerbitkan pembaruan keamanan untuk semua runtime terkelola dan gambar dasar kontainer yang didukung. Secara default, Lambda akan menerapkan pembaruan ini secara otomatis ke fungsi menggunakan runtime terkelola. Jika pengaturan pembaruan runtime otomatis default telah diubah, lihat model tanggung jawab bersama kontrol manajemen runtime. Untuk fungsi yang digunakan menggunakan gambar kontainer, Anda bertanggung jawab untuk membangun kembali gambar kontainer fungsi Anda dari gambar dasar terbaru dan menerapkan kembali gambar kontainer.

Ketika runtime tidak digunakan lagi, tanggung jawab Lambda untuk memperbarui runtime terkelola dan gambar dasar kontainer berhenti. Anda bertanggung jawab untuk meningkatkan fungsi Anda untuk menggunakan runtime atau gambar dasar yang didukung.

Dalam semua kasus, Anda bertanggung jawab untuk menerapkan pembaruan pada kode fungsi Anda, termasuk dependensinya. Tanggung jawab Anda di bawah model tanggung jawab bersama dirangkum dalam tabel berikut.

Fase siklus hidup runtime	Tanggung jawab Lambda	Tanggung jawab Anda
Runtime terkelola yang didukung	Berikan pembaruan runtime reguler dengan tambalan keamanan dan pembaruan lainnya. Menerapkan pembaruan runtime secara otomatis secara default (lihat the section called “Mode pembaruan runtime” perilaku non-default).	Perbarui kode fungsi Anda, termasuk dependensi, untuk mengatasi kerentanan keamanan apa pun.
Gambar kontainer yang didukung	Berikan pembaruan rutin ke gambar dasar kontainer dengan tambalan keamanan dan pembaruan lainnya.	Perbarui kode fungsi Anda, termasuk dependensi, untuk mengatasi kerentanan keamanan apa pun.

Fase siklus hidup runtime	Tanggung jawab Lambda	Tanggung jawab Anda
		Buat ulang dan terapkan ulang image container Anda secara teratur menggunakan image dasar terbaru.
Runtime terkelola mendekati penghentian	Beri tahu pelanggan sebelum penghentian runtime melalui dokumentasi,, email, AWS Health Dashboard dan. Trusted Advisor Tanggung jawab untuk pembaruan runtime berakhir pada penghentian.	Pantau dokumentasi Lambda, email AWS Health Dashboard, atau informasi Trusted Advisor penghentian runtime. Tingkatkan fungsi ke runtime yang didukung sebelum runtime sebelumnya tidak digunakan lagi.
Gambar kontainer mendekati penghentian	Pemberitahuan penghentian tidak tersedia untuk fungsi yang menggunakan gambar kontainer. Tanggung jawab atas pembaruan gambar dasar kontainer berakhir dengan penghentian.	Waspadai jadwal penghenti an dan tingkatkan fungsi ke gambar dasar yang didukung sebelum gambar sebelumnya tidak digunakan lagi.

Penggunaan runtime setelah penghentian

Setelah runtime tidak digunakan lagi, AWS mungkin tidak lagi menerapkan patch keamanan atau pembaruan ke runtime tersebut, dan fungsi yang menggunakan runtime tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk dukungan teknis. Meskipun Anda dapat terus menjalankan fungsi tanpa batas waktu, AWS sangat menyarankan untuk bermigrasi ke runtime yang didukung. Runtime yang tidak digunakan lagi disediakan 'apa adanya', tanpa jaminan apa pun, dan mungkin berisi bug, kesalahan, cacat, atau kerentanan lainnya. Fungsi yang menggunakan runtime usang juga dapat mengalami penurunan kinerja atau masalah lain, seperti kedaluwarsa sertifikat, yang dapat menyebabkan mereka berhenti bekerja dengan benar.

Anda dapat memperbarui fungsi untuk menggunakan runtime yang didukung lebih baru kapan saja setelah runtime tidak digunakan lagi. Sebaiknya uji fungsi Anda dengan runtime baru sebelum menerapkan perubahan di lingkungan produksi. Anda tidak akan dapat kembali ke runtime yang tidak digunakan lagi setelah pembaruan fungsi diblokir. Sebaiknya gunakan versi fungsi dan alias untuk mengaktifkan penerapan yang aman dengan rollback.

Garis waktu berikut menjelaskan apa yang terjadi ketika runtime tidak digunakan lagi:

Fase siklus hidup runtime	Saat	Apa
Periode pemberitahuan penghentian	Setidaknya 180 hari sebelum penghentian	• AWS mengirimkan pemberitahuan melalui email dan AWS Health Dashboard ke akun yang memiliki fungsi menggunakan runtime ini dalam `$LATEST` versinya. • Fungsi yang terpengaruh juga tercantum di tab Perubahan AWS Health Dashboard terjadwal dan pemeriksaan runtime yang tidak AWS Trusted Advisor digunakan lagi.
penghentian	Tanggal pengusangan	• AWS mungkin tidak lagi menerapkan pembaruan keamanan atau pembaruan lainnya. • Fungsi tidak lagi memenuhi syarat untuk dukungan teknis. • Anda tidak dapat lagi membuat fungsi baru menggunakan runtime usang di konsol Lambda. • Anda dapat terus membuat fungsi melalui AWS CLI, AWS SAM, atau AWS CloudFormation.
Buat fungsi blok	Setidaknya 30 hari setelah penghentian	• Lambda mulai memblokir pembuatan fungsi baru. • Anda dapat terus memperbarui kode dan konfigurasi untuk fungsi yang ada.

Fase siklus hidup runtime	Saat	Apa
Pembaruan fungsi blok	Setidaknya 60 hari setelah penghentian	• Lambda mulai memblokir pembaruan kode dan konfigurasi untuk fungsi yang ada. • Anda masih dapat memutakhirkan konfigura si fungsi ke runtime yang didukung. Namun, memutar kembali ke runtime yang tidak digunakan lagi dapat diblokir.

> **Note**
>
> Untuk beberapa runtime, AWS menunda block-function-create dan block-function-update tanggal di luar 30 dan 60 hari biasa setelah penghentian. AWS telah membuat perubahan ini sebagai tanggapan atas umpan balik pelanggan untuk memberi Anda lebih banyak waktu untuk meningkatkan fungsi Anda. Lihat tabel di the section called “Waktu aktif yang didukung” dan the section called “Waktu pengoperasian terdepresiasi” untuk melihat tanggal runtime Anda. Lambda tidak akan mulai memblokir fungsi membuat atau memperbarui sebelum tanggal yang diberikan dalam tabel ini.

Menerima pemberitahuan penghentian runtime

Saat runtime mendekati tanggal penghentiannya, Lambda mengirimi Anda peringatan email jika ada fungsi dalam penggunaan runtime tersebut. Akun AWS Pemberitahuan juga ditampilkan di dalam AWS Health Dashboard dan di AWS Trusted Advisor.

- Menerima pemberitahuan email:

  Lambda mengirimi Anda peringatan email setidaknya 180 hari sebelum runtime tidak digunakan lagi. Email ini mencantumkan versi $LATEST dari semua fungsi menggunakan runtime. Untuk melihat daftar lengkap versi fungsi yang terpengaruh, gunakan Trusted Advisor atau lihatthe section called “Dapatkan data tentang fungsi berdasarkan runtime”.

  Lambda mengirimkan pemberitahuan email ke kontak akun Akun AWS utama Anda. Untuk informasi tentang melihat atau memperbarui alamat email di akun Anda, lihat Memperbarui informasi kontak di Referensi AWS Umum.

- Menerima notifikasi melalui AWS Health Dashboard:

  Ini AWS Health Dashboard menampilkan pemberitahuan setidaknya 180 hari sebelum runtime tidak digunakan lagi. Pemberitahuan muncul di halaman kesehatan akun Anda di bawah Pemberitahuan lain. Tab Sumber daya yang terpengaruh pada notifikasi mencantumkan versi $LATEST dari semua fungsi menggunakan runtime.

  > **Note**
  >
  > Untuk melihat lengkap dan up-to-date daftar versi fungsi yang terpengaruh, gunakan Trusted Advisor atau lihatthe section called “Dapatkan data tentang fungsi berdasarkan runtime”.

  AWS Health Dashboard notifikasi kedaluwarsa 90 hari setelah runtime yang terpengaruh tidak digunakan lagi.

- Menggunakan AWS Trusted Advisor

  Trusted Advisor menampilkan pemberitahuan setidaknya 180 hari sebelum runtime tidak digunakan lagi. Pemberitahuan muncul di halaman Keamanan. Daftar fungsi yang terpengaruh ditampilkan di bawah AWS Lambda Functions Using Deprecated Runtimes. Daftar fungsi ini menunjukkan versi $LATEST dan yang diterbitkan dan diperbarui secara otomatis untuk mencerminkan status fungsi Anda saat ini.

  Anda dapat mengaktifkan notifikasi email mingguan dari Trusted Advisor halaman Preferensi Trusted Advisor konsol.

Waktu pengoperasian terdepresiasi

Runtime berikut telah mencapai akhir dukungan:

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
.NET 6	`dotnet6`	Amazon Linux 2	20 Des 2024	1 Okt 2025	Nov 1, 2025

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Python 3.8	`python3.8`	Amazon Linux 2	Okt 14, 2024	1 Okt 2025	Nov 1, 2025
Node.js 16	`nodejs16.x`	Amazon Linux 2	12 Jun 2024	1 Okt 2025	Nov 1, 2025
.NET 7 (hanya wadah)	`dotnet7`	Amazon Linux 2	14 Mei 2024	N/A	N/A
Java 8	`java8`	Amazon Linux	8 Jan 2024	Februari 8, 2024	Nov 1, 2025
Jalankan 1.x	`go1.x`	Amazon Linux	8 Jan 2024	Februari 8, 2024	Nov 1, 2025
Runtime Khusus OS	`provided`	Amazon Linux	8 Jan 2024	Februari 8, 2024	Nov 1, 2025
Ruby 2.7	`ruby2.7`	Amazon Linux 2	7 Desember 2023	9 Jan 2024	Nov 1, 2025
Node.js 14	`nodejs14.x`	Amazon Linux 2	4 Desember 2023	9 Jan 2024	Nov 1, 2025
Python 3.7	`python3.7`	Amazon Linux	4 Desember 2023	9 Jan 2024	Nov 1, 2025
.NET Core 3.1	`dotnetcore3.1`	Amazon Linux 2	Apr 3, 2023	Apr 3, 2023	3 Mei 2023
Node.js 12	`nodejs12.x`	Amazon Linux 2	31 Mar 2023	31 Mar 2023	Apr 30, 2023
Python 3.6	`python3.6`	Amazon Linux	Jul 18, 2022	Jul 18, 2022	Agustus 29, 2022

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
.NET 5 (hanya wadah)	`dotnet5.0`	Amazon Linux 2	10 Mei 2022	N/A	N/A
.NET Core 2.1	`dotnetcore2.1`	Amazon Linux	Jan 5, 2022	Jan 5, 2022	Apr 13, 2022
Node.js 10	`nodejs10.x`	Amazon Linux 2	Juli 30, 2021	Juli 30, 2021	Feb 14, 2022
Ruby 2.5	`ruby2.5`	Amazon Linux	Juli 30, 2021	Juli 30, 2021	Mar 31, 2022
Python 2.7	`python2.7`	Amazon Linux	Juli 15, 2021	Juli 15, 2021	Mei 30, 2022
Node.js 8.10	`nodejs8.10`	Amazon Linux	Mar 6, 2020	Februari 4, 2020	Mar 6, 2020
Node.js 4.3	`nodejs4.3`	Amazon Linux	Mar 5, 2020	Februari 3, 2020	Mar 5, 2020
Node.js 4.3 edge	`nodejs4.3-edge`	Amazon Linux	Mar 5, 2020	Mar 31, 2019	Apr 30, 2019
Node.js 6.10	`nodejs6.10`	Amazon Linux	Agustus 12, 2019	Juli 12, 2019	Agustus 12, 2019
.NET Core 1.0	`dotnetcore1.0`	Amazon Linux	27 Jun 2019	30 Jun 2019	30 Jul 2019
.NET Core 2.0	`dotnetcore2.0`	Amazon Linux	30 Mei 2019	Apr 30, 2019	30 Mei 2019
Node.js 0.10	`nodejs`	Amazon Linux	Agustus 30, 2016	Sep 30, 2016	Okt 31, 2016

Dalam hampir semua kasus, end-of-life tanggal versi bahasa atau sistem operasi sudah diketahui sebelumnya. Tautan berikut memberikan end-of-life jadwal untuk setiap bahasa yang didukung Lambda sebagai runtime terkelola.

Kebijakan dukungan bahasa dan framework

- Node.js – github.com
- Python – devguide.python.org
- Ruby – www.ruby-lang.org
- Jawa — www.oracle.com dan Corretto FAQs
- Go – golang.org
- .NET — dotnet.microsoft.com

Memahami bagaimana Lambda mengelola pembaruan versi runtime

Lambda selalu memperbarui setiap runtime yang dikelola dengan pembaruan keamanan, perbaikan bug, fitur baru, peningkatan kinerja, dan dukungan untuk rilis versi minor. Pembaruan runtime ini diterbitkan sebagai versi runtime. Lambda menerapkan pembaruan runtime ke fungsi dengan memigrasikan fungsi dari versi runtime sebelumnya ke versi runtime baru.

Secara default, untuk fungsi yang menggunakan runtime terkelola, Lambda menerapkan pembaruan runtime secara otomatis. Dengan pembaruan runtime otomatis, Lambda menanggung beban operasional untuk menambal versi runtime. Bagi sebagian besar pelanggan, pembaruan otomatis adalah pilihan yang tepat. Anda dapat mengubah perilaku default ini dengan mengonfigurasi pengaturan manajemen runtime.

Lambda juga menerbitkan setiap versi runtime baru sebagai gambar kontainer. Untuk memperbarui versi runtime untuk fungsi berbasis container, Anda harus membuat image container baru dari image dasar yang diperbarui dan menerapkan ulang fungsi Anda.

Setiap versi runtime dikaitkan dengan nomor versi dan ARN (Amazon Resource Name). Nomor versi runtime menggunakan skema penomoran yang didefinisikan Lambda, terlepas dari nomor versi yang digunakan bahasa pemrograman. Nomor versi runtime tidak selalu berurutan. Misalnya, versi 42 mungkin diikuti oleh versi 45. ARN versi runtime adalah pengidentifikasi unik untuk setiap versi runtime. Anda dapat melihat ARN versi runtime fungsi Anda saat ini di konsol Lambda, atau `INIT_START`baris log fungsi Anda.

Versi runtime tidak boleh disamakan dengan pengidentifikasi runtime. Setiap runtime memiliki pengenal runtime yang unik, seperti atau. `python3.13` `nodejs22.x` Ini sesuai dengan setiap rilis bahasa pemrograman utama. Versi runtime menjelaskan versi patch dari runtime individual.

> **Note**
>
> ARN untuk nomor versi runtime yang sama dapat bervariasi antara Wilayah AWS dan arsitektur CPU.

Topik

- Kompatibilitas mundur

- Mode pembaruan runtime
- Peluncuran versi runtime dua fase
- Mengonfigurasi pengaturan manajemen runtime Lambda
- Mengembalikan versi runtime Lambda
- Mengidentifikasi perubahan versi runtime Lambda
- Memahami model tanggung jawab bersama untuk manajemen runtime Lambda
- Mengontrol izin pembaruan runtime Lambda untuk aplikasi dengan kepatuhan tinggi

Kompatibilitas mundur

Lambda berusaha untuk menyediakan pembaruan runtime yang kompatibel dengan fungsi yang ada. Namun, seperti halnya patching perangkat lunak, ada kasus yang jarang terjadi di mana pembaruan runtime dapat berdampak negatif pada fungsi yang ada. Misalnya, patch keamanan dapat mengekspos masalah mendasar dengan fungsi yang ada yang bergantung pada perilaku tidak aman sebelumnya.

Saat membangun dan menerapkan fungsi Anda, penting untuk memahami cara mengelola dependensi Anda untuk menghindari potensi ketidakcocokan dengan pembaruan runtime masa depan. Misalnya, fungsi Anda memiliki ketergantungan pada paket A, yang pada gilirannya bergantung pada paket B. Kedua paket disertakan dalam runtime Lambda (misalnya, mereka bisa menjadi bagian dari SDK atau dependensinya, atau bagian dari pustaka sistem runtime).

Pertimbangkan skenario berikut:

Deployment	Patching kompatibel	Alasan
• Package A: Gunakan dari runtime • Package B: Gunakan dari runtime	Ya	Pembaruan runtime di masa mendatang untuk paket A dan B kompatibel ke belakang.
• Package A: Dalam paket penyebaran • Package B: Dalam paket penyebaran	Ya	Penerapan Anda diutamakan, sehingga pembaruan runtime future untuk paket A dan B tidak berpengaruh.

Deployment	Patching kompatibel	Alasan
• Package A: Dalam paket penyebaran • Package B: Gunakan dari runtime	Ya*	Pembaruan runtime di masa mendatang ke paket B kompatibel ke belakang. * Jika A dan B digabungkan dengan erat, masalah kompatibilitas dapat terjadi. Misalnya, `botocore` paket `boto3` dan dalam AWS SDK untuk Python harus digunakan bersama.
• Package A: Gunakan dari runtime • Package B: Dalam paket penyebaran	Tidak	Pembaruan runtime di masa mendatang ke paket A mungkin memerlukan versi terbaru dari paket B. Namun, versi paket B yang diterapkan lebih diutamakan, dan mungkin tidak kompatibel dengan versi terbaru dari paket A.

Untuk menjaga kompatibilitas dengan pembaruan runtime future, ikuti praktik terbaik berikut:

- Jika memungkinkan, paketkan semua dependensi: Sertakan semua pustaka yang diperlukan, termasuk AWS SDK dan dependensinya, dalam paket penerapan Anda. Ini memastikan serangkaian komponen yang stabil dan kompatibel.
- Gunakan runtime yang disediakan SDKs dengan hemat: Hanya mengandalkan SDK yang disediakan runtime jika Anda tidak dapat menyertakan paket tambahan (misalnya, saat menggunakan editor kode konsol Lambda atau kode sebaris dalam templat). AWS CloudFormation
- Hindari mengganti pustaka sistem: Jangan gunakan pustaka sistem operasi khusus yang mungkin bertentangan dengan pembaruan runtime masa depan.

Mode pembaruan runtime

Lambda berusaha untuk menyediakan pembaruan runtime yang kompatibel dengan fungsi yang ada. Namun, seperti halnya patching perangkat lunak, ada kasus yang jarang terjadi di mana pembaruan runtime dapat berdampak negatif pada fungsi yang ada. Misalnya, patch keamanan dapat mengekspos masalah mendasar dengan fungsi yang ada yang bergantung pada perilaku tidak aman sebelumnya. Kontrol manajemen runtime Lambda membantu mengurangi risiko dampak pada beban kerja Anda jika terjadi ketidakcocokan versi runtime yang jarang terjadi. Untuk setiap versi fungsi ($LATESTatau versi yang diterbitkan), Anda dapat memilih salah satu mode pembaruan runtime berikut:

- Otomatis (default) - Secara otomatis memperbarui ke versi runtime terbaru dan aman menggunakanPeluncuran versi runtime dua fase. Kami merekomendasikan mode ini untuk sebagian besar pelanggan sehingga Anda selalu mendapat manfaat dari pembaruan runtime.
- Pembaruan fungsi - Perbarui ke versi runtime terbaru dan aman saat Anda memperbarui fungsi Anda. Saat memperbarui fungsi, Lambda memperbarui runtime fungsi Anda ke versi runtime terbaru dan aman. Pendekatan ini menyinkronkan pembaruan runtime dengan penerapan fungsi, memberi Anda kendali atas kapan Lambda menerapkan pembaruan runtime. Dengan mode ini, Anda dapat mendeteksi dan mengurangi ketidakcocokan pembaruan runtime yang jarang terjadi lebih awal. Saat menggunakan mode ini, Anda harus memperbarui fungsi secara teratur agar runtime tetap up to date.
- Manual - Perbarui versi runtime Anda secara manual. Anda menentukan versi runtime dalam konfigurasi fungsi Anda. Fungsi ini menggunakan versi runtime ini tanpa batas waktu. Dalam kasus yang jarang terjadi di mana versi runtime baru tidak kompatibel dengan fungsi yang ada, Anda dapat menggunakan mode ini untuk memutar kembali fungsi Anda ke versi runtime sebelumnya. Sebaiknya jangan menggunakan mode Manual untuk mencoba mencapai konsistensi runtime di seluruh penerapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengembalikan versi runtime Lambda.

Tanggung jawab untuk menerapkan pembaruan runtime ke fungsi Anda bervariasi sesuai dengan mode pembaruan runtime yang Anda pilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami model tanggung jawab bersama untuk manajemen runtime Lambda.

Peluncuran versi runtime dua fase

Lambda memperkenalkan versi runtime baru dengan urutan sebagai berikut:

1. Pada fase pertama, Lambda menerapkan versi runtime baru setiap kali Anda membuat atau memperbarui fungsi. Sebuah fungsi diperbarui saat Anda memanggil operasi UpdateFunctionCodeatau UpdateFunctionConfigurationAPI.
2. Pada fase kedua, Lambda memperbarui fungsi apa pun yang menggunakan mode pembaruan runtime Otomatis dan yang belum diperbarui ke versi runtime yang baru.

Durasi keseluruhan proses peluncuran bervariasi sesuai dengan beberapa faktor, termasuk tingkat keparahan patch keamanan apa pun yang termasuk dalam pembaruan runtime.

Jika Anda secara aktif mengembangkan dan menerapkan fungsi Anda, kemungkinan besar Anda akan mengambil versi runtime baru selama fase pertama. Ini menyinkronkan pembaruan runtime dengan pembaruan fungsi. Jika versi runtime terbaru berdampak negatif pada aplikasi Anda, pendekatan ini memungkinkan Anda mengambil tindakan korektif yang cepat. Fungsi yang tidak dalam pengembangan aktif masih menerima manfaat operasional dari pembaruan runtime otomatis selama fase kedua.

Pendekatan ini tidak memengaruhi fungsi yang disetel ke pembaruan Fungsi atau mode Manual. Fungsi yang menggunakan mode pembaruan Fungsi menerima pembaruan runtime terbaru hanya ketika Anda membuat atau memperbaruinya. Fungsi yang menggunakan mode Manual tidak menerima pembaruan runtime.

Lambda menerbitkan versi runtime baru secara bertahap dan bergulir. Wilayah AWS Jika fungsi Anda disetel ke mode pembaruan Otomatis atau Fungsi, kemungkinan fungsi yang diterapkan secara bersamaan ke Wilayah yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda di Wilayah yang sama, akan mengambil versi runtime yang berbeda. Pelanggan yang memerlukan konsistensi versi runtime yang dijamin di seluruh lingkungan mereka harus menggunakan gambar kontainer untuk menerapkan fungsi Lambda mereka. Mode Manual dirancang sebagai mitigasi sementara untuk mengaktifkan rollback versi runtime jika versi runtime tidak kompatibel dengan fungsi Anda.

Mengonfigurasi pengaturan manajemen runtime Lambda

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan manajemen runtime menggunakan konsol Lambda atau () AWS Command Line Interface .AWS CLI

> **Note**
>
> Anda dapat mengonfigurasi pengaturan manajemen runtime secara terpisah untuk setiap versi fungsi.

Untuk mengonfigurasi cara Lambda memperbarui versi runtime Anda (konsol)

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Pada tab Kode, di bawah Pengaturan runtime, pilih Edit konfigurasi manajemen runtime.
4. Di bawah Konfigurasi manajemen runtime, pilih salah satu dari berikut ini:

   - Agar fungsi Anda diperbarui ke versi runtime terbaru secara otomatis, pilih Otomatis.
   - Agar fungsi Anda diperbarui ke versi runtime terbaru saat Anda mengubah fungsi, pilih Pembaruan fungsi.
   - Agar fungsi Anda diperbarui ke versi runtime terbaru hanya ketika Anda mengubah ARN versi runtime, pilih Manual. Anda dapat menemukan ARN versi runtime di bawah konfigurasi manajemen Runtime. Anda juga dapat menemukan ARN di `INIT_START` baris log fungsi Anda.

   Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat Mode pembaruan waktu proses.
5. Pilih Simpan.

Untuk mengonfigurasi cara Lambda memperbarui versi runtime Anda ()AWS CLI

Untuk mengonfigurasi manajemen runtime untuk suatu fungsi, jalankan put-runtime-management-config AWS CLI perintah. Saat menggunakan `Manual` mode, Anda juga harus menyediakan ARN versi runtime.

```
aws lambda put-runtime-management-config \
  --function-name my-function \
  --update-runtime-on Manual \
  --runtime-version-arn arn:aws:lambda:us-
east-2::runtime:8eeff65f6809a3ce81507fe733fe09b835899b99481ba22fd75b5a7338290ec1
```

Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut:

```
{
  "UpdateRuntimeOn": "Manual",
  "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:my-function",
  "RuntimeVersionArn": "arn:aws:lambda:us-
east-2::runtime:8eeff65f6809a3ce81507fe733fe09b835899b99481ba22fd75b5a7338290ec1"
```

```
}
```

Mengembalikan versi runtime Lambda

Jika versi runtime baru tidak kompatibel dengan fungsi yang ada, Anda dapat memutar kembali versi runtime ke versi sebelumnya. Ini membuat aplikasi Anda tetap berfungsi dan meminimalkan gangguan, memberikan waktu untuk memperbaiki ketidakcocokan sebelum kembali ke versi runtime terbaru.

Lambda tidak memaksakan batas waktu berapa lama Anda dapat menggunakan versi runtime tertentu. Namun, kami sangat menyarankan untuk memperbarui ke versi runtime terbaru sesegera mungkin untuk mendapatkan manfaat dari patch keamanan terbaru, peningkatan kinerja, dan fitur. Lambda menyediakan opsi untuk memutar kembali ke versi runtime sebelumnya hanya sebagai mitigasi sementara jika terjadi masalah kompatibilitas pembaruan runtime yang jarang terjadi. Fungsi yang menggunakan versi runtime sebelumnya untuk jangka waktu yang lama pada akhirnya dapat mengalami penurunan kinerja atau masalah, seperti kedaluwarsa sertifikat, yang dapat menyebabkan mereka berhenti bekerja dengan benar.

Anda dapat memutar kembali versi runtime dengan cara berikut:

- Menggunakan mode pembaruan runtime Manual
- Menggunakan versi fungsi yang diterbitkan

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperkenalkan kontrol manajemen AWS Lambda runtime di Blog AWS Compute.

Kembalikan versi runtime menggunakan mode pembaruan runtime Manual

Jika Anda menggunakan mode pembaruan versi runtime otomatis, atau menggunakan versi **`$LATEST`** runtime, Anda dapat memutar kembali versi runtime menggunakan mode Manual. Untuk versi fungsi yang ingin Anda putar kembali, ubah mode pembaruan versi runtime ke Manual dan tentukan ARN dari versi runtime sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang menemukan ARN dari versi runtime sebelumnya, lihat. Mengidentifikasi perubahan versi runtime Lambda

> **Note**
>
> Jika $LATEST versi fungsi Anda dikonfigurasi untuk menggunakan mode Manual, maka Anda tidak dapat mengubah arsitektur CPU atau versi runtime yang digunakan fungsi Anda. Untuk membuat perubahan ini, Anda harus mengubah ke mode pembaruan Otomatis atau Fungsi.

Kembalikan versi runtime menggunakan versi fungsi yang diterbitkan

Versi fungsi yang diterbitkan adalah snapshot yang tidak dapat diubah dari kode $LATEST fungsi dan konfigurasi pada saat Anda membuatnya. Dalam mode Otomatis, Lambda secara otomatis memperbarui versi runtime dari versi fungsi yang diterbitkan selama fase dua peluncuran versi runtime. Dalam mode pembaruan Fungsi, Lambda tidak memperbarui versi runtime dari versi fungsi yang diterbitkan.

Versi fungsi yang diterbitkan menggunakan mode pembaruan Fungsi karenanya membuat snapshot statis dari kode fungsi, konfigurasi, dan versi runtime. Dengan menggunakan mode pembaruan Fungsi dengan versi fungsi, Anda dapat menyinkronkan pembaruan runtime dengan penerapan Anda. Anda juga dapat mengoordinasikan rollback versi kode, konfigurasi, dan runtime dengan mengarahkan lalu lintas ke versi fungsi yang diterbitkan sebelumnya. Anda dapat mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan (CI/CD) untuk rollback otomatis sepenuhnya jika terjadi ketidakcocokan pembaruan runtime yang jarang terjadi. Saat menggunakan pendekatan ini, Anda harus memperbarui fungsi Anda secara teratur dan menerbitkan versi fungsi baru untuk mengambil pembaruan runtime terbaru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami model tanggung jawab bersama untuk manajemen runtime Lambda.

Mengidentifikasi perubahan versi runtime Lambda

Nomor versi runtime dan ARN dicatat di `INIT_START` baris log, yang dipancarkan Lambda CloudWatch ke Log setiap kali menciptakan lingkungan eksekusi baru. Karena lingkungan eksekusi menggunakan versi runtime yang sama untuk semua pemanggilan fungsi, Lambda memancarkan `INIT_START` baris log hanya ketika Lambda mengeksekusi fase init. Lambda tidak memancarkan baris log ini untuk setiap pemanggilan fungsi. Lambda memancarkan baris log ke CloudWatch Log, tetapi tidak terlihat di konsol.

> **Note**
>
> Nomor versi runtime tidak selalu berurutan. Misalnya, versi 42 mungkin diikuti oleh versi 45.


Example Contoh baris log INIT_START

```
INIT_START Runtime Version: python:3.13.v14    Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:eu-
south-1::runtime:7b620fc2e66107a1046b140b9d320295811af3ad5d4c6a011fad1fa65127e9e6I
```

Daripada bekerja secara langsung dengan log, Anda dapat menggunakan Amazon CloudWatch Contributor Insights untuk mengidentifikasi transisi antar versi runtime. Aturan berikut menghitung versi runtime yang berbeda dari setiap baris `INIT_START` log. Untuk menggunakan aturan, ganti contoh nama grup log `/aws/lambda/*` dengan awalan yang sesuai untuk fungsi atau grup fungsi Anda.

```
{
  "Schema": {
    "Name": "CloudWatchLogRule",
    "Version": 1
  },
  "AggregateOn": "Count",
  "Contribution": {
    "Filters": [
      {
        "Match": "eventType",
        "In": [
          "INIT_START"
        ]
      }
    ],
    "Keys": [
      "runtimeVersion",
      "runtimeVersionArn"
    ]
  },
  "LogFormat": "CLF",
  "LogGroupNames": [
    "/aws/lambda/*"
  ],
  "Fields": {
    "1": "eventType",
    "4": "runtimeVersion",
    "8": "runtimeVersionArn"
  }
}
```

Laporan CloudWatch Contributor Insights berikut menunjukkan contoh transisi versi runtime seperti yang ditangkap oleh aturan sebelumnya. Baris oranye menunjukkan inisialisasi lingkungan eksekusi untuk versi runtime sebelumnya (python: 3.13.v12), dan garis biru menunjukkan inisialisasi lingkungan eksekusi untuk versi runtime baru (python: 3.13.v14).



Memahami model tanggung jawab bersama untuk manajemen runtime Lambda

Lambda bertanggung jawab untuk mengkurasi dan menerbitkan pembaruan keamanan untuk semua runtime terkelola dan gambar kontainer yang didukung. Tanggung jawab untuk memperbarui fungsi yang ada untuk menggunakan versi runtime terbaru bervariasi tergantung pada mode pembaruan runtime yang Anda gunakan.

Lambda bertanggung jawab untuk menerapkan pembaruan runtime ke semua fungsi yang dikonfigurasi untuk menggunakan mode Pembaruan runtime Otomatis.

Untuk fungsi yang dikonfigurasi dengan mode pembaruan runtime pembaruan Fungsi, Anda bertanggung jawab untuk memperbarui fungsi secara teratur. Lambda bertanggung jawab untuk menerapkan pembaruan runtime saat Anda melakukan pembaruan tersebut. Jika Anda tidak memperbarui fungsi Anda, maka Lambda tidak memperbarui runtime. Jika Anda tidak memperbarui fungsi Anda secara teratur, maka kami sangat menyarankan untuk mengonfigurasinya untuk pembaruan runtime otomatis sehingga terus menerima pembaruan keamanan.

Untuk fungsi yang dikonfigurasi untuk menggunakan mode pembaruan runtime Manual, Anda bertanggung jawab untuk memperbarui fungsi agar menggunakan versi runtime terbaru. Kami sangat menyarankan Anda menggunakan mode ini hanya untuk memutar kembali versi runtime sebagai mitigasi sementara jika terjadi ketidakcocokan pembaruan runtime yang jarang terjadi. Kami juga menyarankan agar Anda mengubah ke mode Otomatis secepat mungkin untuk meminimalkan waktu di mana fungsi Anda tidak ditambal.

Jika Anda menggunakan gambar kontainer untuk menerapkan fungsi Anda, Lambda bertanggung jawab untuk menerbitkan gambar dasar yang diperbarui. Dalam hal ini, Anda bertanggung jawab untuk membangun kembali image kontainer fungsi Anda dari image dasar terbaru dan menerapkan kembali image container.

Ini dirangkum dalam tabel berikut:

Mode deployment	Tanggung jawab Lambda	Tanggung jawab pelanggan
Runtime terkelola, mode Otomatis	Publikasikan versi runtime baru yang berisi tambalan terbaru. Terapkan patch runtime ke fungsi yang ada.	Kembalikan ke versi runtime sebelumnya jika terjadi masalah kompatibilitas pembaruan runtime yang jarang terjadi. Ikuti praktik terbaik untuk kompatibilitas mundur.
Runtime terkelola, Mode pembaruan Fungsi	Publikasikan versi runtime baru yang berisi tambalan terbaru.	Perbarui fungsi secara teratur untuk mengambil versi runtime terbaru. Ganti fungsi ke mode Otomatis saat Anda tidak memperbarui fungsi secara teratur. Kembalikan ke versi runtime sebelumnya jika terjadi masalah kompatibilitas pembaruan runtime yang jarang terjadi. Ikuti praktik terbaik untuk kompatibilitas mundur.
Runtime terkelola, mode Manual	Publikasikan versi runtime baru yang berisi tambalan terbaru.	Gunakan mode ini hanya untuk rollback runtime sementara jika terjadi masalah kompatibilitas pembaruan runtime yang jarang terjadi.

Mode deployment	Tanggung jawab Lambda	Tanggung jawab pelanggan
		Ganti fungsi ke mode pembaruan Otomatis atau Fungsi dan versi runtime terbaru sesegera mungkin.
Gambar kontainer	Publikasikan gambar kontainer baru yang berisi tambalan terbaru.	Menerapkan ulang fungsi secara teratur menggunakan gambar dasar kontainer terbaru untuk mengambil tambalan terbaru.

Untuk informasi selengkapnya tentang tanggung jawab bersama AWS, lihat Model Tanggung Jawab Bersama.

Mengontrol izin pembaruan runtime Lambda untuk aplikasi dengan kepatuhan tinggi

Untuk memenuhi persyaratan penambalan, pelanggan Lambda biasanya mengandalkan pembaruan runtime otomatis. Jika aplikasi Anda tunduk pada persyaratan kesegaran penambalan yang ketat, Anda mungkin ingin membatasi penggunaan versi runtime sebelumnya. Anda dapat membatasi kontrol manajemen runtime Lambda dengan menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk menolak pengguna di akses AWS akun Anda ke operasi API. PutRuntimeManagementConfig Operasi ini digunakan untuk memilih mode pembaruan runtime untuk suatu fungsi. Menolak akses ke operasi ini menyebabkan semua fungsi default ke mode Otomatis. Anda dapat menerapkan pembatasan ini di seluruh organisasi Anda dengan menggunakan kebijakan kontrol layanan (SCP). Jika Anda harus memutar kembali fungsi ke versi runtime yang lebih lama, Anda dapat memberikan pengecualian kebijakan case-by-case berdasarkan.

Mengambil data tentang fungsi Lambda yang menggunakan runtime usang

Saat runtime Lambda mendekati penghentian, Lambda memberi tahu Anda melalui email dan memberikan pemberitahuan di dan. AWS Health Dashboard Trusted Advisor Email dan notifikasi ini mencantumkan versi fungsi $ LATEST menggunakan runtime. Untuk mencantumkan semua versi fungsi yang menggunakan runtime tertentu, Anda dapat menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau salah satu versi. AWS SDKs

Jika Anda memiliki sejumlah besar fungsi yang menggunakan runtime yang seharusnya tidak digunakan lagi, Anda juga dapat menggunakan AWS CLI atau untuk membantu Anda memprioritaskan pembaruan AWS SDKs ke fungsi yang paling sering dipanggil.

Lihat bagian berikut untuk mempelajari cara menggunakan AWS CLI dan AWS SDKs mengumpulkan data tentang fungsi yang menggunakan runtime tertentu.

Daftar versi fungsi yang menggunakan runtime tertentu

Untuk menggunakan daftar semua versi fungsi Anda yang menggunakan runtime tertentu, jalankan perintah berikut. AWS CLI Ganti `RUNTIME_IDENTIFIER` dengan nama runtime yang sudah tidak digunakan lagi dan pilih sendiri. Wilayah AWS Untuk daftar hanya versi fungsi $LATEST, hilangkan `--function-version ALL` dari perintah.

```
aws lambda list-functions --function-version ALL --region us-east-1 --output text --
query "Functions[?Runtime=='RUNTIME_IDENTIFIER'].FunctionArn"
```

> **Tip**
>
> Contoh perintah mencantumkan fungsi di `us-east-1` wilayah untuk tertentu Akun AWS Anda harus mengulangi perintah ini untuk setiap wilayah di mana akun Anda memiliki fungsi dan untuk masing-masing Akun AWS.

Anda juga dapat membuat daftar fungsi yang menggunakan runtime tertentu menggunakan salah satu fungsi. AWS SDKs Kode contoh berikut menggunakan V3 AWS SDK untuk JavaScript dan AWS SDK untuk Python (Boto3) untuk mengembalikan daftar fungsi ARNs untuk fungsi menggunakan runtime tertentu. Kode contoh juga mengembalikan grup CloudWatch log untuk masing-masing fungsi yang terdaftar. Anda dapat menggunakan grup log ini untuk menemukan tanggal pemanggilan

terakhir untuk fungsi tersebut. Lihat bagian berikut the section called “Mengidentifikasi fungsi yang paling umum dan paling baru dipanggil” untuk informasi lebih lanjut.

Node.js

Example JavaScript kode untuk daftar fungsi menggunakan runtime tertentu

```
import { LambdaClient, ListFunctionsCommand } from "@aws-sdk/client-lambda";
const lambdaClient = new LambdaClient();

const command = new ListFunctionsCommand({
    FunctionVersion: "ALL",
    MaxItems: 50
});
const response = await lambdaClient.send(command);

for (const f of response.Functions){
    if (f.Runtime == '<your_runtime>'){ // Use the runtime id, e.g. 'nodejs18.x' or
 'python3.9'
        console.log(f.FunctionArn);
        // get the CloudWatch log group of the function to
        // use later for finding the last invocation date
        console.log(f.LoggingConfig.LogGroup);
    }
}
// If your account has more functions than the specified
// MaxItems, use the returned pagination token in the
// next request with the 'Marker' parameter
if ('NextMarker' in response){
    let paginationToken = response.NextMarker;
  }
```

Python

Example Kode Python untuk mencantumkan fungsi menggunakan runtime tertentu

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def list_lambda_functions(target_runtime):

    lambda_client = boto3.client('lambda')
```

```
    response = lambda_client.list_functions(
        FunctionVersion='ALL',
        MaxItems=50
    )
    if not response['Functions']:
            print("No Lambda functions found")
    else:
        for function in response['Functions']:
            if function['PackageType']=='Zip' and function['Runtime'] ==
 target_runtime:
                print(function['FunctionArn'])
                # Print the CloudWatch log group of the function
                # to use later for finding last invocation date
                print(function['LoggingConfig']['LogGroup'])

    if 'NextMarker' in response:
       pagination_token = response['NextMarker']

if __name__ == "__main__":
    # Replace python3.12 with the appropriate runtime ID for your Lambda functions
    list_lambda_functions('python3.12')
```

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan AWS SDK untuk mencantumkan fungsi Anda menggunakan ListFunctionstindakan, lihat dokumentasi SDK untuk bahasa pemrograman pilihan Anda.

Anda juga dapat menggunakan fitur Kueri AWS Config lanjutan untuk mencantumkan semua fungsi yang menggunakan runtime yang terpengaruh. Kueri ini hanya mengembalikan fungsi $LATEST versi, tetapi Anda dapat menggabungkan kueri ke daftar fungsi di semua wilayah dan beberapa Akun AWS dengan satu perintah. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menanyakan Status AWS Auto Scaling Sumber Daya Konfigurasi Saat Ini di Panduan AWS Config Pengembang.

Mengidentifikasi fungsi yang paling umum dan paling baru dipanggil

Jika Akun AWS berisi fungsi yang menggunakan runtime yang seharusnya tidak digunakan lagi, Anda mungkin ingin memprioritaskan fungsi pembaruan yang sering dipanggil atau fungsi yang baru saja dipanggil.

Jika Anda hanya memiliki beberapa fungsi, Anda dapat menggunakan konsol CloudWatch Log untuk mengumpulkan informasi ini dengan melihat aliran log fungsi Anda. Lihat Melihat data log yang dikirim ke CloudWatch Log untuk informasi selengkapnya.

Untuk melihat jumlah pemanggilan fungsi terbaru, Anda juga dapat menggunakan informasi CloudWatch metrik yang ditampilkan di konsol Lambda. Untuk melihat informasi ini, lakukan hal berikut:

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang ingin Anda lihat statistik pemanggilan.
3. Pilih tab Monitor.
4. Tetapkan periode waktu yang ingin Anda lihat statistik untuk menggunakan pemilih rentang tanggal. Pemanggilan terbaru ditampilkan di panel Pemanggilan.

Untuk akun dengan jumlah fungsi yang lebih besar, dapat lebih efisien untuk mengumpulkan data ini secara terprogram menggunakan AWS CLI atau salah satu dari tindakan AWS SDKs penggunaan DescribeLogStreamsdan GetMetricStatisticsAPI.

Contoh berikut menyediakan cuplikan kode menggunakan V3 AWS SDK untuk JavaScript dan AWS SDK untuk Python (Boto3) untuk mengidentifikasi tanggal pemanggilan terakhir untuk fungsi tertentu dan untuk menentukan jumlah pemanggilan untuk fungsi tertentu dalam 14 hari terakhir.

Node.js

Example JavaScript kode untuk menemukan waktu pemanggilan terakhir untuk suatu fungsi

```
import { CloudWatchLogsClient, DescribeLogStreamsCommand } from "@aws-sdk/client-
cloudwatch-logs";
const cloudWatchLogsClient = new CloudWatchLogsClient();
const command = new DescribeLogStreamsCommand({
    logGroupName: '<your_log_group_name>',
    orderBy: 'LastEventTime',
    descending: true,
    limit: 1
});
try {
    const response = await cloudWatchLogsClient.send(command);
    const lastEventTimestamp = response.logStreams.length > 0 ?
        response.logStreams[0].lastEventTimestamp : null;
    // Convert the UNIX timestamp to a human-readable format for display
    const date = new Date(lastEventTimestamp).toLocaleDateString();
    const time = new Date(lastEventTimestamp).toLocaleTimeString();
    console.log(`${date} ${time}`);
```

```
} catch (e){
    console.error('Log group not found.')
}
```

Python

Example Kode Python untuk menemukan waktu pemanggilan terakhir untuk suatu fungsi

```
import boto3
from datetime import datetime

cloudwatch_logs_client  = boto3.client('logs')

response = cloudwatch_logs_client.describe_log_streams(
    logGroupName='<your_log_group_name>',
    orderBy='LastEventTime',
    descending=True,
    limit=1
)

try:
    if len(response['logStreams']) > 0:
        last_event_timestamp = response['logStreams'][0]['lastEventTimestamp']
        print(datetime.fromtimestamp(last_event_timestamp/1000)) # Convert timestamp
 from ms to seconds
    else:
        last_event_timestamp = None
except:
    print('Log group not found')
```

> **Tip**
>
> Anda dapat menemukan nama grup log fungsi Anda menggunakan operasi ListFunctionsAPI. Lihat kode di the section called “Daftar versi fungsi yang menggunakan runtime tertentu” untuk contoh bagaimana melakukan ini.

Node.js

Example JavaScript kode untuk menemukan jumlah pemanggilan dalam 14 hari terakhir

```
import { CloudWatchClient, GetMetricStatisticsCommand } from "@aws-sdk/client-
cloudwatch";
const cloudWatchClient = new CloudWatchClient();
const command = new GetMetricStatisticsCommand({
    Namespace: 'AWS/Lambda',
    MetricName: 'Invocations',
    StartTime: new Date(Date.now()-86400*1000*14), // 14 days ago
    EndTime: new Date(Date.now()),
    Period: 86400 * 14, // 14 days.
    Statistics: ['Sum'],
    Dimensions: [{
        Name: 'FunctionName',
        Value: '<your_function_name>'
    }]
});
const response = await cloudWatchClient.send(command);
const invokesInLast14Days = response.Datapoints.length > 0 ?
    response.Datapoints[0].Sum : 0;

console.log('Number of invocations: ' + invokesInLast14Days);
```

Python

Example Kode Python untuk menemukan jumlah pemanggilan dalam 14 hari terakhir

```
import boto3
from datetime import datetime, timedelta

cloudwatch_client = boto3.client('cloudwatch')

response = cloudwatch_client.get_metric_statistics(
    Namespace='AWS/Lambda',
    MetricName='Invocations',
    Dimensions=[
        {
            'Name': 'FunctionName',
            'Value': '<your_function_name>'
        },
    ],
```

```
    StartTime=datetime.now() - timedelta(days=14),
    EndTime=datetime.now(),
    Period=86400 * 14, # 14 days
    Statistics=[
        'Sum'
    ]
)

if len(response['Datapoints']) > 0:
    invokes_in_last_14_days = int(response['Datapoints'][0]['Sum'])
else:
    invokes_in_last_14_days = 0

print(f'Number of invocations: {invokes_in_last_14_days}')
```

Memodifikasi lingkungan waktu pengoperasian

Anda dapat menggunakan ekstensi internal untuk memodifikasi proses waktu pengoperasian. Ekstensi internal bukan proses terpisah—ekstensi ini berjalan sebagai bagian dari proses waktu pengoperasian.

Lambda menyediakan variabel lingkungan spesifik bahasa yang dapat Anda atur untuk menambahkan opsi dan alat pada waktu pengoperasian. Lambda juga menyediakan skrip pembungkus, yang memungkinkan Lambda mendelegasikan startup waktu pengoperasian ke skrip Anda. Anda dapat membuat skrip pembungkus untuk mengustomisasikan perilaku startup waktu pengoperasian.

Variabel lingkungan spesifik bahasa

Lambda mendukung cara konfigurasi saja untuk mengaktifkan kode yang akan dipramuat selama inisialisasi fungsi melalui variabel lingkungan spesifik bahasa berikut:

- `JAVA_TOOL_OPTIONS`— Di Java, Lambda mendukung variabel lingkungan ini untuk mengatur variabel baris perintah tambahan di Lambda. Variabel lingkungan ini memungkinkan Anda menentukan inisialisasi alat, khususnya peluncuran agen bahasa pemrograman asli atau Java menggunakan opsi `agentlib` atau `javaagent`. Untuk informasi selengkapnya, lihat variabel `JAVA_TOOL_OPTIONS` lingkungan.
- `NODE_OPTIONS`- Tersedia di runtime Node.js.
- `DOTNET_STARTUP_HOOKS` – Pada NET Core 3.1 dan di atas, variabel lingkungan ini menentukan jalur ke rakitan (dll) yang dapat Lambda gunakan.

Menggunakan variabel lingkungan spesifik bahasa adalah cara yang lebih disukai untuk mengatur properti startup.

Skrip pembungkus

Anda dapat membuat skrip pembungkus untuk mengustomisasikan perilaku startup waktu pengoperasian fungsi Lambda. Skrip pembungkus memungkinkan Anda mengatur parameter konfigurasi yang tidak dapat diatur melalui variabel lingkungan spesifik bahasa.

> **Note**
>
> Invokasi dapat gagal jika skrip pembungkus tidak berhasil memulai proses waktu pengoperasian.

Skrip pembungkus didukung pada semua runtime Lambda asli. Skrip pembungkus tidak didukung pada Runtime khusus OS (keluarga `provided` runtime).

Saat Anda menggunakan skrip pembungkus untuk fungsi, Lambda memulai waktu pengoperasian menggunakan skrip Anda. Lambda mengirim ke skrip Anda jalur ke interpreter dan semua argumen asli untuk startup waktu pengoperasian standar. Skrip Anda dapat memperluas atau mengubah perilaku startup program. Misalnya, skrip dapat menyuntikkan dan mengubah argumen, mengatur variabel lingkungan, atau menangkap metrik, kesalahan, dan informasi diagnostik lainnya.

Anda menentukan skrip dengan mengatur nilai dari variabel lingkungan `AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER` sebagai jalur sistem file dari biner atau skrip yang dapat dijalankan.

Contoh: Buat dan gunakan skrip pembungkus sebagai lapisan Lambda

Dalam contoh berikut, Anda membuat skrip pembungkus untuk memulai interpreter Python dengan opsi `-X importtime`. Saat Anda menjalankan fungsi, Lambda membuat entri log untuk menampilkan durasi waktu impor untuk tiap impor.

Untuk membuat dan menggunakan skrip pembungkus sebagai lapisan

1. Buat direktori untuk layer:

   ```
   mkdir -p python-wrapper-layer/bin
   cd python-wrapper-layer/bin
   ```

2. Dalam `bin` direktori, paste kode berikut ke dalam file baru bernama`importtime_wrapper`. Ini adalah skrip pembungkus.

   ```
   #!/bin/bash

   # the path to the interpreter and all of the originally intended arguments
   args=("$@")

   # the extra options to pass to the interpreter
   ```

```
extra_args=("-X" "importtime")

# insert the extra options
args=("${args[@]:0:$#-1}" "${extra_args[@]}" "${args[@]: -1}")

# start the runtime with the extra options
exec "${args[@]}"
```

3. Berikan izin yang dapat dieksekusi skrip:

```
chmod +x importtime_wrapper
```

4. Buat file.zip untuk layer:

```
cd ..
zip -r ../python-wrapper-layer.zip .
```

5. Konfirmasikan bahwa file.zip Anda memiliki struktur direktori berikut:

```
python-wrapper-layer.zip
# bin
    # importtime_wrapper
```

6. Buat layer menggunakan paket.zip.
7. Buat fungsi menggunakan konsol Lambda.
   a. Buka konsol Lambda.
   b. Pilih Buat fungsi.
   c. Masukkan nama Fungsi.
   d. Untuk Runtime, pilih runtime Python terbaru yang didukung.
   e. Pilih Buat fungsi.
8. Tambahkan lapisan ke fungsi Anda.
   a. Pilih fungsi Anda, lalu pilih tab Kode jika belum dipilih.
   b. Gulir ke bawah ke bagian Layers, lalu pilih Add a layer.
   c. Untuk sumber Layer, pilih Custom layers, dan kemudian pilih layer Anda dari daftar dropdown Custom layers.
   d. Untuk Versi, pilih 1.
   e. Pilih Tambahkan.

9. Tambahkan variabel lingkungan pembungkus.

    a. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih variabel Lingkungan.

    b. Pada Variabel lingkungan, pilih Edit.

    c. Pilih Tambahkan variabel lingkungan.

    d. Untuk Kunci, masukkan `AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER`.

    e. Untuk Nilai, masukkan `/opt/bin/importtime_wrapper` (`/opt/`+ struktur folder lapisan.zip Anda).

    f. Pilih Simpan.

10. Uji skrip pembungkus.

    a. Pilih tab Uji.


    b. Di bawah acara Uji, pilih Uji. Anda tidak perlu membuat acara pengujian—acara default akan berfungsi.

    c. Gulir ke bawah ke Keluaran Log. Karena skrip pembungkus Anda memulai interpreter Python dengan opsi `-X importtime`, log menunjukkan waktu yang diperlukan untuk setiap impor. Sebagai contoh:

```
532 |           collections
import time:        63 |         63 |           _functools
import time:      1053 |       3646 |         functools
import time:      2163 |       7499 |       enum
import time:       100 |        100 |         _sre
import time:       446 |        446 |           re._constants
import time:       691 |       1136 |         re._parser
import time:       378 |        378 |         re._casefix
import time:       670 |       2283 |       re._compiler
import time:       416 |        416 |       copyreg
```

Menggunakan API runtime Lambda untuk runtime kustom

AWS Lambda menyediakan API HTTP untuk runtime kustom untuk menerima acara pemanggilan dari Lambda dan mengirim data respons kembali dalam lingkungan eksekusi Lambda. Bagian ini berisi referensi API untuk API runtime Lambda.



Spesifikasi OpenAPI untuk versi API runtime 2018-06-01 tersedia di runtime-api.zip

Untuk membuat URL permintaan API, runtime mendapatkan titik akhir API dari variabel lingkungan `AWS_LAMBDA_RUNTIME_API`, menambahkan versi API, dan menambahkan jalur sumber daya yang diinginkan.

Example Permintaan

```
curl "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/next"
```

Metode API

- Invokasi berikutnya
- Respons invokasi
- Kesalahan inisialisasi
- Kesalahan invokasi

Invokasi berikutnya

Jalur – `/runtime/invocation/next`

Metode – GET

Runtime mengirimkan pesan ini ke Lambda untuk meminta peristiwa invokasi. Isi respons berisi muatan dari invokasi, yang merupakan dokumen JSON yang berisi data kejadian dari pemicu fungsi. Header respons berisi data tambahan tentang invokasi.

Header respons

- `Lambda-Runtime-Aws-Request-Id` – ID permintaan, yang mengidentifikasi permintaan pemicu invokasi fungsi.

  Misalnya, `8476a536-e9f4-11e8-9739-2dfe598c3fcd`.

- `Lambda-Runtime-Deadline-Ms` – Tanggal saat fungsi berakhir, dalam milidetik waktu Unix.

  Misalnya, `1542409706888`.

- `Lambda-Runtime-Invoked-Function-Arn` – ARN dari fungsi, versi, atau alias Lambda yang ditentukan dalam invokasi.

  Misalnya, `arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:custom-runtime`.

- `Lambda-Runtime-Trace-Id` – Header pelacakan AWS X-Ray.

  Misalnya, `Root=1-5bef4de7-ad49b0e87f6ef6c87fc2e700;Parent=9a9197af755a6419;Sampled=1`.

- `Lambda-Runtime-Client-Context`— Untuk pemanggilan dari AWS Mobile SDK, data tentang aplikasi dan perangkat klien.
- `Lambda-Runtime-Cognito-Identity`— Untuk pemanggilan dari AWS Mobile SDK, data tentang penyedia identitas Amazon Cognito.

Jangan atur waktu habis permintaan `GET` karena respons dapat tertunda. Antara saat Lambda melakukan bootstrap pada waktu pengoperasian dan saat waktu pengoperasian memiliki kejadian untuk dikembalikan, proses waktu pengoperasian mungkin dibekukan selama beberapa detik.

ID permintaan melacak invokasi di dalam Lambda. Gunakan untuk menentukan invokasi saat Anda mengirim respons.

Header pelacakan berisi ID jejak, ID induk, dan keputusan penyampelan. Jika permintaan diambil sampelnya, permintaan diambil sampelnya oleh Lambda atau layanan hulu. Waktu pengoperasian harus menetapkan `_X_AMZN_TRACE_ID` dengan nilai header. X-Ray SDK membaca ini untuk mendapatkan IDs dan menentukan apakah akan melacak permintaan.

Respons invokasi

Jalur – `/runtime/invocation/AwsRequestId/response`

Metode – POST

Setelah fungsi selesai dijalankan, runtime mengirimkan respon invokasi untuk Lambda. Untuk invokasi sinkron, Lambda mengirimkan respons ke klien.

Example permintaan berhasil

```
REQUEST_ID=156cb537-e2d4-11e8-9b34-d36013741fb9
curl "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/$REQUEST_ID/
response"  -d "SUCCESS"
```

Kesalahan inisialisasi

Jika fungsi mengembalikan kesalahan atau runtime mengalami kesalahan saat inisialisasi, runtime menggunakan metode ini untuk melaporkan kesalahan ke Lambda.

Jalur – `/runtime/init/error`

Metode – POST

Header

`Lambda-Runtime-Function-Error-Type`— Jenis kesalahan yang ditemui runtime. Wajib: tidak.

Header ini terdiri dari nilai string. Lambda menerima string apa pun, tetapi kami merekomendasikan format <category.reason>. Sebagai contoh:

- Runtime. NoSuchHandler
- Runtime. APIKeyNotFound
- Runtime. ConfigInvalid
- Runtime. UnknownReason

Parameter tubuh

`ErrorRequest` – Informasi tentang kesalahan. Wajib: tidak.

Bidang ini adalah objek JSON dengan struktur berikut:

```
{
      errorMessage: string (text description of the error),
      errorType: string,
      stackTrace: array of strings
}
```

Perhatikan bahwa Lambda menerima nilai apa pun untuk `errorType`.

Contoh berikut menunjukkan pesan kesalahan fungsi Lambda ketika fungsi tidak dapat mengurai data peristiwa yang disediakan dalam invokasi.

Example Kesalahan fungsi

```
{
      "errorMessage" : "Error parsing event data.",
      "errorType" : "InvalidEventDataException",
      "stackTrace": [ ]
}
```

Parameter isi respons

- `StatusResponse` – String. Informasi status, dikirim dengan kode respons 202.
- `ErrorResponse`— Informasi kesalahan tambahan, dikirim dengan kode respons kesalahan. ErrorResponse berisi jenis kesalahan dan pesan kesalahan.

Kode respons

- 202 – Diterima
- 403 – Dilarang
- 500 – Kesalahan penampung. Keadaan yang tidak dapat dipulihkan. Runtime harus segera keluar.

Example permintaan kesalahan inisialisasi

```
ERROR="{\"errorMessage\" : \"Failed to load function.\", \"errorType\" :
 \"InvalidFunctionException\"}"
curl "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/init/error" -d "$ERROR" --
header "Lambda-Runtime-Function-Error-Type: Unhandled"
```

Kesalahan invokasi

Jika fungsi mengembalikan kesalahan atau runtime mengalami kesalahan, runtime menggunakan metode ini untuk melaporkan kesalahan ke Lambda.

Jalur – `/runtime/invocation/AwsRequestId/error`

Metode – POST

Header

`Lambda-Runtime-Function-Error-Type`— Jenis kesalahan yang ditemui runtime. Wajib: tidak.

Header ini terdiri dari nilai string. Lambda menerima string apa pun, tetapi kami merekomendasikan format <category.reason>. Sebagai contoh:

- Runtime. NoSuchHandler
- Runtime. APIKeyNotFound
- Runtime. ConfigInvalid
- Runtime. UnknownReason

Parameter tubuh

`ErrorRequest` – Informasi tentang kesalahan. Wajib: tidak.

Bidang ini adalah objek JSON dengan struktur berikut:

```
{
      errorMessage: string (text description of the error),
      errorType: string,
      stackTrace: array of strings
}
```

Perhatikan bahwa Lambda menerima nilai apa pun untuk `errorType`.

Contoh berikut menunjukkan pesan kesalahan fungsi Lambda ketika fungsi tidak dapat mengurai data peristiwa yang disediakan dalam invokasi.

Example Kesalahan fungsi

```
{
```

```
      "errorMessage" : "Error parsing event data.",
      "errorType" : "InvalidEventDataException",
      "stackTrace": [ ]
}
```

Parameter isi respons

- `StatusResponse` – String. Informasi status, dikirim dengan kode respons 202.
- `ErrorResponse`— Informasi kesalahan tambahan, dikirim dengan kode respons kesalahan. ErrorResponse berisi jenis kesalahan dan pesan kesalahan.

Kode respons

- 202 – Diterima
- 400 – Permintaan Buruk
- 403 – Dilarang
- 500 – Kesalahan penampung. Keadaan yang tidak dapat dipulihkan. Runtime harus segera keluar.

Example permintaan kesalahan

```
REQUEST_ID=156cb537-e2d4-11e8-9b34-d36013741fb9
ERROR="{\"errorMessage\" : \"Error parsing event data.\", \"errorType\" :
 \"InvalidEventDataException\"}"
curl "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/$REQUEST_ID/error"
 -d "$ERROR" --header "Lambda-Runtime-Function-Error-Type: Unhandled"
```

Kapan menggunakan runtime khusus OS Lambda

Lambda menyediakan runtime terkelola untuk Java, Python, Node.js, .NET, dan Ruby. Untuk membuat fungsi Lambda dalam bahasa pemrograman yang tidak tersedia sebagai runtime terkelola, gunakan runtime khusus OS (keluarga runtime). `provided` Ada tiga kasus penggunaan utama untuk runtime khusus OS:

- Kompilasi asli ahead-of-time (AOT): Bahasa seperti Go, Rust, dan C++ dikompilasi secara native ke biner yang dapat dieksekusi, yang tidak memerlukan runtime bahasa khusus. Bahasa-bahasa ini hanya membutuhkan lingkungan OS di mana biner yang dikompilasi dapat berjalan. Anda juga dapat menggunakan runtime khusus OS Lambda untuk menyebarkan binari yang dikompilasi dengan.NET Native AOT dan Java GraalVM Native.

  Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime dalam biner Anda. Klien antarmuka runtime memanggil Menggunakan API runtime Lambda untuk runtime kustom untuk mengambil pemanggilan fungsi dan kemudian memanggil penangan fungsi Anda. Lambda menyediakan klien antarmuka runtime untuk Go, .NET Native AOT, C ++ (eksperimental), dan Rust (eksperimental).

  Anda harus mengkompilasi biner Anda untuk lingkungan Linux dan untuk arsitektur set instruksi yang sama yang Anda rencanakan untuk digunakan untuk fungsi (x86_64 atau arm64).
- Runtime pihak ketiga: Anda dapat menjalankan fungsi Lambda off-the-shelf menggunakan runtime seperti Bref untuk PHP atau Swift Runtime untuk Swift. AWS Lambda
- Runtime kustom: Anda dapat membuat runtime sendiri untuk versi bahasa atau bahasa yang Lambda tidak menyediakan runtime terkelola, seperti Node.js 19. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun runtime khusus untuk AWS Lambda. Ini adalah kasus penggunaan yang paling tidak umum untuk runtime khusus OS.

Lambda mendukung runtime khusus OS berikut:

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Runtime Khusus OS	`provided.al2023`	Amazon Linux 2023	30 Jun 2029	Jul 31, 2029	Agustus 31, 2029
Runtime Khusus OS	`provided.al2`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026

Runtime Amazon Linux 2023 (`provided.al2023`) memberikan beberapa keunggulan dibandingkan Amazon Linux 2, termasuk jejak penyebaran yang lebih kecil dan versi pustaka yang diperbarui seperti. `glibc`

`provided.al2023`Runtime digunakan `dnf` sebagai manajer paket, bukan`yum`, yang merupakan manajer paket default di Amazon Linux 2. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan antara `provided.al2023` dan`provided.al2`, lihat Memperkenalkan runtime Amazon Linux 2023 untuk AWS Lambda di Blog AWS Komputasi.

Membangun runtime khusus untuk AWS Lambda

Anda dapat menerapkan AWS Lambda runtime dalam bahasa pemrograman apa pun. Runtime adalah program yang menjalankan metode handler fungsi Lambda saat fungsi tersebut dipanggil. Anda dapat menyertakan runtime dalam paket penerapan fungsi Anda atau mendistribusikannya dalam lapisan. Saat Anda membuat fungsi Lambda, pilih runtime khusus OS (keluarga runtime). `provided`

> **Note**
>
> Membuat runtime khusus adalah kasus penggunaan lanjutan. Jika Anda mencari informasi tentang kompilasi ke biner asli atau menggunakan off-the-shelf runtime pihak ketiga, lihat. Kapan menggunakan runtime khusus OS Lambda

Untuk panduan proses penerapan runtime kustom, lihat. Tutorial: Membangun runtime khusus

Topik

- Persyaratan
- Menerapkan streaming respons dalam runtime khusus

Persyaratan

Runtime khusus harus menyelesaikan tugas inisialisasi dan pemrosesan tertentu. Runtime menjalankan kode penyiapan fungsi, membaca nama handler dari variabel lingkungan, dan membaca peristiwa pemanggilan dari API runtime Lambda. Runtime meneruskan data event ke handler fungsi, dan memposting respons dari handler kembali ke Lambda.

Tugas inisialisasi

Tugas inisialisasi dijalankan sekali per instans fungsi untuk menyiapkan lingkungan untuk menangani invokasi.

- Ambil pengaturan – Baca variabel lingkungan untuk mendapatkan detail tentang fungsi dan lingkungan.
  - `_HANDLER` – Lokasi ke handler, dari konfigurasi fungsi. Format standar adalah *`file`*`.`*`method`*, dengan `file` adalah nama file tanpa ekstensi, dan `method` merupakan nama metode atau fungsi yang ditentukan dalam file.
  - `LAMBDA_TASK_ROOT` – Direktori yang berisi kode fungsi.
  - `AWS_LAMBDA_RUNTIME_API` – Host dan port API runtime.

  Untuk daftar lengkap variabel yang tersedia, lihatVariabel lingkungan runtime yang ditetapkan.
- Inisialisasi fungsi – Muat file handler dan jalankan kode global atau statis yang ada di dalamnya. Fungsi harus membuat sumber daya statis seperti klien SDK dan koneksi database satu kali, dan menggunakannya kembali untuk beberapa invokasi.
- Mengatasi kesalahan – Jika terjadi kesalahan, hubungi kesalahan inisialisasi API dan segera keluar.

Inisialisasi diperhitungkan dalam waktu dan batas waktu eksekusi yang ditagih. Saat eksekusi memicu inisialisasi instans baru dari fungsi, Anda dapat melihat waktu inisialisasi dalam log dan jejak AWS X-Ray.

Example log

```
REPORT RequestId: f8ac1208... Init Duration: 48.26 ms   Duration: 237.17 ms   Billed
 Duration: 300 ms   Memory Size: 128 MB   Max Memory Used: 26 MB
```

Memproses tugas

Saat belajar, runtime menggunakan antarmuka runtime Lambda untuk mengelola event masuk dan melaporkan kesalahan. Setelah menyelesaikan tugas inisialisasi, runtime memproses event masuk secara berulang. Dalam kode runtime Anda, lakukan langkah berikut secara berurutan.

- Dapatkan event – Hubungi API invokasi beikutnya untuk mendapatkan event berikutnya. Badan respons berisi data event. Header respons berisi ID permintaan dan informasi lainnya.

- Sebakan header pelacakan – Dapatkan header pelacakan X-Ray dari header `Lambda-Runtime-Trace-Id` di respons API. Tetapkan variabel lingkungan `_X_AMZN_TRACE_ID` secara lokal dengan nilai yang sama. X-Ray SDK menggunakan nilai ini untuk menghubungkan data pelacakan di antara layanan.
- Buat objek konteks – Buat objek dengan informasi konteks dari variabel lingkungan dan header dalam respons API.
- Memanggil handler fungsi – Berikan event dan objek konteks ke handler.
- Menangani respons – Hubungi respons pemanggil API untuk memposting respons dari penanggung jawab.
- Mengatasi kesalahan – Jika terjadi kesalahan, hubungi kesalahan invokasi API.
- Pembersihan – Lepaskan sumber daya yang tidak digunakan, kirim data ke layanan lain, atau lakukan tugas tambahan sebelum melanjutkan ke event berikutnya.

Entrypoint

Titik entri runtime kustom adalah file eksekusi bernama `bootstrap`. File bootstrap dapat menjadi runtime, atau dapat memanggil file lain yang membuat runtime. Jika root paket penyebaran Anda tidak berisi file bernama`bootstrap`, Lambda mencari file di lapisan fungsi. Jika `bootstrap` file tidak ada atau tidak dapat dieksekusi, fungsi Anda mengembalikan `Runtime.InvalidEntrypoint` kesalahan saat pemanggilan.

Berikut adalah contoh `bootstrap` file yang menggunakan versi bundel Node.js untuk menjalankan JavaScript runtime dalam file terpisah bernama. `runtime.js`

Example bootstrap

```
#!/bin/sh
    cd $LAMBDA_TASK_ROOT
    ./node-v11.1.0-linux-x64/bin/node runtime.js
```

Menerapkan streaming respons dalam runtime khusus

Untuk fungsi streaming respons, titik akhir `response` dan `error` titik akhir memiliki perilaku yang sedikit dimodifikasi yang memungkinkan runtime mengalirkan sebagian respons ke klien dan mengembalikan muatan dalam potongan. Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku tertentu, lihat berikut ini:

- `/runtime/invocation/AwsRequestId/response`— Menyebarkan `Content-Type` header dari runtime untuk dikirim ke klien. Lambda mengembalikan payload respons dalam potongan melalui HTTP/1.1 chunked transfer encoding. Stream respons dapat berukuran maksimum 20 MiB. Untuk melakukan streaming respons ke Lambda, runtime harus:
  - Atur header `Lambda-Runtime-Function-Response-Mode` HTTP `kestreaming`.
  - Atur header `Transfer-Encoding` ke `chunked`.
  - Tulis respons yang sesuai dengan spesifikasi pengkodean transfer chunked HTTP/1.1.
  - Tutup koneksi yang mendasarinya setelah berhasil menulis respons.
- `/runtime/invocation/AwsRequestId/error`— Runtime dapat menggunakan titik akhir ini untuk melaporkan kesalahan fungsi atau runtime ke Lambda, yang juga menerima header. `Transfer-Encoding` Titik akhir ini hanya dapat dipanggil sebelum runtime mulai mengirimkan respons pemanggilan.
- Laporkan kesalahan midstream menggunakan trailer kesalahan di `/runtime/invocation/AwsRequestId/response` — Untuk melaporkan kesalahan yang terjadi setelah runtime mulai menulis respons pemanggilan, runtime dapat secara opsional melampirkan header trailing HTTP bernama dan. `Lambda-Runtime-Function-Error-Type` `Lambda-Runtime-Function-Error-Body` Lambda memperlakukan ini sebagai respons yang berhasil dan meneruskan metadata kesalahan yang disediakan runtime kepada klien.

  > **Note**
  >
  > Untuk melampirkan header tambahan, runtime harus menetapkan nilai `Trailer` header di awal permintaan HTTP. Ini adalah persyaratan spesifikasi pengkodean transfer chunked HTTP/1.1.

  - `Lambda-Runtime-Function-Error-Type`— Jenis kesalahan yang ditemui runtime. Header ini terdiri dari nilai string. Lambda menerima string apa pun, tetapi kami merekomendasikan format. *`<category.reason>`* Misalnya, `Runtime.APIKeyNotFound`.
  - `Lambda-Runtime-Function-Error-Body`— Informasi yang dikodekan Base64 tentang kesalahan.

Tutorial: Membangun runtime khusus

Dalam tutorial ini, Anda membuat fungsi Lambda dengan waktu pengoperasian kustom. Anda memulai dengan memasukkan waktu pengoperasian dalam paket deployment fungsi. Kemudian Anda memigrasikannya ke lapisan yang Anda kelola secara terpisah dari fungsi. Terakhir, Anda membagikan lapisan waktu pengoperasian kepada dunia dengan memperbarui kebijakan izin berbasis sumber daya.

Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang operasi Lambda dan konsol Lambda dasar. Jika belum, ikuti petunjuk di Membuat fungsi Lambda dengan konsol untuk membuat fungsi Lambda pertama Anda.

Untuk menyelesaikan langkah-langkah berikut, Anda memerlukan AWS CLI versi 2. Perintah dan output yang diharapkan dicantumkan dalam blok terpisah:

```
aws --version
```

Anda akan melihat output berikut:

```
aws-cli/2.13.27 Python/3.11.6 Linux/4.14.328-248.540.amzn2.x86_64 exe/x86_64.amzn.2
```

Untuk perintah panjang, karakter escape (\) digunakan untuk memisahkan perintah menjadi beberapa baris.

Di Linux dan macOS, gunakan shell dan manajer paket pilihan Anda.

> **Note**
>
> Di Windows, beberapa perintah Bash CLI yang biasa Anda gunakan dengan Lambda (`zip`seperti) tidak didukung oleh terminal bawaan sistem operasi. Untuk mendapatkan versi terintegrasi Windows dari Ubuntu dan Bash, instal Windows Subsystem untuk Linux. Contoh perintah CLI dalam panduan ini menggunakan pemformatan Linux. Perintah yang menyertakan dokumen JSON sebaris harus diformat ulang jika Anda menggunakan CLI Windows.

Anda memerlukan IAM role untuk membuat fungsi Lambda. Peran memerlukan izin untuk mengirim CloudWatch log ke Log dan mengakses Layanan AWS yang digunakan fungsi Anda. Jika Anda tidak memiliki peran untuk pengembangan fungsi, buatlah sekarang juga.

Untuk membuat peran eksekusi

1. Buka halaman peran di konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.
3. Buat peran dengan properti berikut.

   - Entitas tepercaya – Lambda.
   - Izin – AWSLambdaBasicExecutionRole.
   - Nama peran – **`lambda-role`**.

   AWSLambdaBasicExecutionRoleKebijakan ini memiliki izin yang diperlukan fungsi untuk menulis log ke CloudWatch Log.

Buat fungsi

Buat fungsi Lambda dengan waktu pengoperasian kustom. Contoh ini mencakup dua file: file runtime `bootstrap` dan function handler. Keduanya diterapkan di Bash.

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

   ```
   mkdir runtime-tutorial
   cd runtime-tutorial
   ```

2. Buat file baru bernama`bootstrap`. Ini adalah runtime khusus.

   Example bootstrap

   ```
   #!/bin/sh

   set -euo pipefail

   # Initialization - load function handler
   source $LAMBDA_TASK_ROOT/"$(echo $_HANDLER | cut -d. -f1).sh"

   # Processing
   ```

```
while true
do
  HEADERS="$(mktemp)"
  # Get an event. The HTTP request will block until one is received
  EVENT_DATA=$(curl -sS -LD "$HEADERS" "http://
${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/next")

  # Extract request ID by scraping response headers received above
  REQUEST_ID=$(grep -Fi Lambda-Runtime-Aws-Request-Id "$HEADERS" | tr -d
 '[:space:]' | cut -d: -f2)

  # Run the handler function from the script
  RESPONSE=$($(echo "$_HANDLER" | cut -d. -f2) "$EVENT_DATA")

  # Send the response
  curl "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/$REQUEST_ID/
response"  -d "$RESPONSE"
done
```

Waktu pengoperasian memuat skrip fungsi dari paket deployment. Runtime menggunakan dua variabel untuk menemukan skrip.`LAMBDA_TASK_ROOT` memberi tahu tempat paket diekstrak, dan `_HANDLER` mencakup nama skrip.

Setelah runtime memuat skrip fungsi, ia menggunakan API runtime untuk mengambil peristiwa pemanggilan dari Lambda, meneruskan acara ke handler, dan memposting respons kembali ke Lambda. Untuk mendapatkan ID permintaan, waktu pengoperasian menyimpan header dari respons API ke file sementara, dan membaca header `Lambda-Runtime-Aws-Request-Id` dari file.

> **Note**
>
> Waktu pengoperasian memiliki tanggung jawab tambahan, termasuk penanganan kesalahan, dan memberikan informasi konteks kepada penangan. Untuk detailnya, lihat Persyaratan.

3. Buat skrip untuk fungsi tersebut. Contoh skrip berikut mendefinisikan fungsi handler yang mengambil data peristiwa, log `kestderr`, dan mengembalikannya.

   Example function.sh

```
function handler () {
```

```
  EVENT_DATA=$1
  echo "$EVENT_DATA" 1>&2;
  RESPONSE="Echoing request: '$EVENT_DATA'"

  echo $RESPONSE
}
```

`runtime-tutorial`Direktori sekarang akan terlihat seperti ini:

```
runtime-tutorial
# bootstrap
# function.sh
```

4. Buat file dapat dijalankan dan tambahkan ke arsip file .zip. Ini adalah paket penyebaran.

```
chmod 755 function.sh bootstrap
zip function.zip function.sh bootstrap
```

5. Buat fungsi bernama `bash-runtime`. Untuk`--role`, masukkan ARN peran eksekusi Lambda Anda.

```
aws lambda create-function --function-name bash-runtime \
--zip-file fileb://function.zip --handler function.handler --runtime
 provided.al2023 \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role
```

6. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name bash-runtime --payload '{"text":"Hello"}'
 response.txt --cli-binary-format raw-in-base64-out
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
```

```
}
```

7. Verifikasi responsnya.

```
cat response.txt
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
Echoing request: '{"text":"Hello"}'
```

Buat lapisan

Untuk memisahkan kode waktu pengoperasian dari kode fungsi, buat lapisan yang hanya berisi waktu pengoperasian. Lapisan memungkinkan Anda mengembangkan dependensi fungsi secara independen, dan dapat mengurangi penggunaan penyimpanan ketika Anda menggunakan lapisan yang sama dengan beberapa fungsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola dependensi Lambda dengan lapisan.

1. Buat file.zip yang berisi `bootstrap` file.

```
zip runtime.zip bootstrap
```

2. Buat lapisan dengan perintah publish-layer-version.

```
aws lambda publish-layer-version --layer-name bash-runtime --zip-file fileb://
runtime.zip
```

Ini menciptakan versi pertama lapisan.

Perbarui fungsi

Untuk menggunakan layer runtime dalam fungsi, konfigurasikan fungsi untuk menggunakan layer, dan hapus kode runtime dari fungsi.

1. Perbarui konfigurasi fungsi untuk menarik lapisan.

```
aws lambda update-function-configuration --function-name bash-runtime \
--layers arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:bash-runtime:1
```

Ini menambahkan waktu pengoperasian ke fungsi di direktori `/opt`. Untuk memastikan bahwa Lambda menggunakan runtime di layer, Anda harus menghapus `boostrap` dari paket penerapan fungsi, seperti yang ditunjukkan dalam dua langkah berikutnya.

2. Buat file.zip yang berisi kode fungsi.

```
zip function-only.zip function.sh
```

3. Perbarui kode fungsi untuk hanya memasukkan skrip penangan.

```
aws lambda update-function-code --function-name bash-runtime --zip-file fileb://
function-only.zip
```

4. Panggil fungsi untuk mengonfirmasi bahwa ia berfungsi dengan layer runtime.

```
aws lambda invoke --function-name bash-runtime --payload '{"text":"Hello"}'
 response.txt --cli-binary-format raw-in-base64-out
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

5. Verifikasi responsnya.

```
cat response.txt
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
Echoing request: '{"text":"Hello"}'
```

Perbarui waktu pengoperasian

1. Untuk mencatat log informasi tentang lingkungan eksekusi, perbarui skrip waktu pengoperasian ke variabel lingkungan output.

   Example bootstrap

   ```
   #!/bin/sh

   set -euo pipefail

   # Configure runtime to output environment variables
   echo "##  Environment variables:"
   env

   # Load function handler
   source $LAMBDA_TASK_ROOT/"$(echo $_HANDLER | cut -d. -f1).sh"

   # Processing
   while true
   do
     HEADERS="$(mktemp)"
     # Get an event. The HTTP request will block until one is received
     EVENT_DATA=$(curl -sS -LD "$HEADERS" "http://
   ${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/next")

     # Extract request ID by scraping response headers received above
     REQUEST_ID=$(grep -Fi Lambda-Runtime-Aws-Request-Id "$HEADERS" | tr -d
    '[:space:]' | cut -d: -f2)

     # Run the handler function from the script
     RESPONSE=$($(echo "$_HANDLER" | cut -d. -f2) "$EVENT_DATA")

     # Send the response
     curl "http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2018-06-01/runtime/invocation/$REQUEST_ID/
   response"  -d "$RESPONSE"
   done
   ```

2. Buat file.zip yang berisi versi baru `bootstrap` file.

   ```
   zip runtime.zip bootstrap
   ```

3. Buat versi baru dari `bash-runtime` layer.

```
aws lambda publish-layer-version --layer-name bash-runtime --zip-file fileb://
runtime.zip
```

4. Konfigurasikan fungsi untuk menggunakan versi baru lapisan.

```
aws lambda update-function-configuration --function-name bash-runtime \
--layers arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:bash-runtime:2
```

Bagikan lapisan

Untuk berbagi layer dengan yang lain Akun AWS, tambahkan pernyataan izin lintas akun ke kebijakan berbasis sumber daya lapisan. Jalankan add-layer-version-permissionperintah dan tentukan ID akun sebagai`principal`. Dalam setiap pernyataan, Anda dapat memberikan izin ke satu akun, semua akun, atau organisasi di AWS Organizations.

Contoh berikut memberikan akun 111122223333 akses ke versi 2 lapisan. `bash-runtime`

```
aws lambda add-layer-version-permission \
  --layer-name bash-runtime \
  --version-number 2 \
  --statement-id xaccount \
  --action lambda:GetLayerVersion \
  --principal 111122223333 \
  --output text
```

Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut:

```
{"Sid":"xaccount","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"arn:aws:iam::111122223333:root"},"Action":"lambda:GetLayerVersion","Resource":"arn:aws:
east-1:123456789012:layer:bash-runtime:2"}
```

Izin hanya berlaku untuk satu versi lapisan. Ulangi proses ini tiap kali Anda membuat versi lapisan baru.

Bersihkan

Hapus setiap versi lapisan.

```
aws lambda delete-layer-version --layer-name bash-runtime --version-number 1
```

```
aws lambda delete-layer-version --layer-name bash-runtime --version-number 2
```

Karena fungsi memiliki referensi ke lapisan versi 2, ia masih ada di Lambda. Fungsi terus bekerja, tetapi fungsi tidak dapat lagi dikonfigurasi untuk menggunakan versi yang dihapus. Jika Anda memodifikasi daftar lapisan pada fungsi, Anda harus menentukan versi baru atau menghilangkan lapisan yang dihapus.

Hapus fungsi dengan perintah hapus-fungsi.

```
aws lambda delete-function --function-name bash-runtime
```

Mengkonfigurasi fungsi AWS Lambda

Pelajari cara mengonfigurasi kemampuan dan opsi inti untuk fungsi Lambda Anda menggunakan API atau konsol Lambda.

Memori

Pelajari bagaimana dan kapan harus meningkatkan memori fungsi.

Penyimpanan fana

Pelajari bagaimana dan kapan harus meningkatkan kapasitas penyimpanan sementara fungsi Anda.

Batas waktu

Pelajari bagaimana dan kapan harus meningkatkan nilai batas waktu fungsi Anda.

Variabel lingkungan

Anda dapat membuat kode fungsi Anda portabel dan menyimpan rahasia dari kode Anda dengan menyimpannya dalam konfigurasi fungsi Anda dengan menggunakan variabel lingkungan.

Jaringan keluar

Anda dapat menggunakan fungsi Lambda Anda dengan AWS sumber daya di VPC Amazon. Menghubungkan fungsi Anda ke VPC memungkinkan Anda mengakses sumber daya dalam subnet privat seperti basis data dan cache relasional.

Jaringan masuk

Anda dapat menggunakan titik akhir VPC antarmuka untuk menjalankan fungsi Lambda Anda tanpa melintasi internet publik.

Sistem berkas

Anda dapat menggunakan fungsi Lambda untuk memasang Amazon EFS ke direktori lokal. Sistem file memungkinkan kode fungsi Anda untuk mengakses dan memodifikasi sumber daya bersama dengan aman dan pada konkurensi tinggi.

Alias

Anda dapat mengonfigurasi klien Anda untuk memanggil versi fungsi Lambda tertentu dengan menggunakan alias, alih-alih memperbarui klien.

Versi

Dengan menerbitkan versi fungsi Anda, Anda dapat menyimpan kode dan konfigurasi Anda sebagai sumber daya terpisah yang tidak dapat diubah.

Tanda

Gunakan tag untuk mengaktifkan kontrol akses berbasis atribut (ABAC), untuk mengatur fungsi Lambda Anda, dan untuk memfilter dan menghasilkan laporan tentang fungsi Anda menggunakan atau layanan Billing and AWS Cost Explorer Cost AWS Management.

Streaming respons

Anda dapat mengonfigurasi fungsi Lambda Anda URLs untuk mengalirkan muatan respons kembali ke klien. Streaming respons dapat menguntungkan aplikasi sensitif latensi dengan meningkatkan kinerja time to first byte (TTFB). Ini karena Anda dapat mengirim sebagian tanggapan kembali ke klien saat tersedia. Selain itu, Anda dapat menggunakan streaming respons untuk membangun fungsi yang mengembalikan muatan yang lebih besar.

Menyebarkan fungsi Lambda sebagai arsip file.zip

Saat Anda membuat fungsi Lambda, Anda mengemas kode fungsi Anda ke dalam paket penerapan. Lambda mendukung dua tipe paket deployment: gambar kontainer dan arsip file .zip. Alur kerja untuk membuat fungsi tergantung pada jenis paket penyebaran. Untuk mengonfigurasi fungsi yang didefinisikan sebagai gambar kontainer, lihatthe section called “Image kontainer”.

Anda dapat menggunakan konsol Lambda dan API Lambda untuk membuat fungsi yang ditentukan dengan arsip file.zip. Anda juga dapat mengunggah file.zip yang diperbarui untuk mengubah kode fungsi.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengubah jenis paket penerapan (.zip atau image kontainer) untuk fungsi yang ada. Misalnya, Anda tidak dapat mengonversi fungsi gambar kontainer untuk menggunakan arsip file.zip. Anda harus membuat fungsi baru.

Topik

- Membuat fungsi
- Menggunakan editor kode konsol
- Memperbarui kode fungsi
- Mengubah runtime
- Mengubah arsitektur
- Menggunakan API Lambda
- Mengunduh kode fungsi Anda
- AWS CloudFormation
- Mengenkripsi paket penyebaran Lambda.zip

Membuat fungsi

Saat Anda membuat fungsi yang ditentukan dengan arsip file.zip, Anda memilih templat kode, versi bahasa, dan peran eksekusi untuk fungsi tersebut. Anda menambahkan kode fungsi Anda setelah Lambda membuat fungsi.

Untuk membuat fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Pilih Penulis dari awal atau Gunakan cetak biru untuk membuat fungsi Anda.
4. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
   a. Untuk Nama fungsi, masukkan nama fungsi. Nama fungsi dibatasi hingga 64 karakter panjangnya.
   b. Untuk Runtime, pilih versi bahasa yang akan digunakan untuk fungsi Anda.
   c. (Opsional) Untuk Arsitektur, pilih arsitektur set instruksi yang akan digunakan untuk fungsi Anda. Arsitektur defaultnya adalah x86_64. Ketika Anda membangun paket deployment untuk fungsi Anda, pastikan bahwa itu kompatibel dengan arsitektur set instruksi ini.
5. (Opsional) Di bagian Izin, luaskan Ubah peran eksekusi default. Anda dapat membuat peran Eksekusi baru atau menggunakan peran yang sudah ada.
6. (Opsional) Perluas pengaturan lanjutan. Anda dapat memilih konfigurasi penandatanganan Kode untuk fungsi tersebut. Anda juga dapat mengonfigurasi (Amazon VPC) agar fungsi dapat diakses.
7. Pilih Buat fungsi.

Lambda menciptakan fungsi baru. Anda sekarang dapat menggunakan konsol untuk menambahkan kode fungsi dan mengkonfigurasi parameter dan fitur fungsi lainnya. Untuk petunjuk penerapan kode, lihat halaman handler untuk runtime yang digunakan fungsi Anda.

Node.js

Deploy fungsi Lambda Node.js dengan arsip file .zip

Python

Bekerja dengan arsip file.zip untuk fungsi Python Lambda

Ruby

Deploy fungsi Lambda Ruby dengan arsip file .zip

Java

Deploy fungsi Java Lambda dengan arsip file .zip atau JAR

Go

- Deploy fungsi Go Lambda dengan arsip file .zip

C#

- Bangun dan terapkan fungsi C# Lambda dengan arsip file.zip

PowerShell

- Menyebarkan fungsi PowerShell Lambda dengan arsip file.zip

Menggunakan editor kode konsol

Konsol membuat fungsi Lambda dengan satu file sumber. Untuk bahasa scripting, Anda dapat mengedit file ini dan menambahkan lebih banyak file menggunakan editor kode bawaan. Untuk menyimpan perubahan Anda, pilih Simpan. Selanjutnya, untuk menjalankan kode, pilih Uji.

Saat Anda menyimpan kode fungsi, konsol Lambda membuat paket penyebaran arsip file.zip. Saat Anda mengembangkan kode fungsi di luar konsol (menggunakan IDE), Anda perlu membuat paket penerapan untuk mengunggah kode Anda ke fungsi Lambda.

Memperbarui kode fungsi

Untuk bahasa scripting (Node.js, Python, dan Ruby), Anda dapat mengedit kode fungsi Anda di editor kode tertanam. Jika kode lebih besar dari 3MB, atau jika Anda perlu menambahkan pustaka, atau untuk bahasa yang tidak didukung editor (Java, Go, C #), Anda harus mengunggah kode fungsi Anda sebagai arsip.zip. Jika arsip file.zip lebih kecil dari 50 MB, Anda dapat mengunggah arsip file.zip dari mesin lokal Anda. Jika file lebih besar dari 50 MB, unggah file ke fungsi dari bucket Amazon S3.

Untuk mengunggah kode fungsi sebagai arsip.zip

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang akan diperbarui dan pilih tab Kode.
3. Di bagian Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih file.zip, lalu pilih Unggah.
   - Di pemilih file, pilih versi gambar baru, pilih Buka, lalu pilih Simpan.
5. (Alternatif untuk langkah 4) Pilih lokasi Amazon S3.

- Di kotak teks, masukkan URL tautan S3 dari arsip file.zip, lalu pilih Simpan.

Mengubah runtime

Jika Anda memperbarui konfigurasi fungsi untuk menggunakan runtime baru, Anda mungkin perlu memperbarui kode fungsi agar kompatibel dengan runtime baru. Jika Anda memperbarui konfigurasi fungsi untuk menggunakan runtime yang berbeda, Anda harus memberikan kode fungsi baru yang kompatibel dengan runtime dan arsitektur. Untuk petunjuk tentang cara membuat paket deployment untuk kode fungsi, lihat halaman handler untuk runtime yang digunakan fungsi.

Gambar dasar Node.js 20, Python 3.12, Java 21, .NET 8, Ruby 3.3, dan yang lebih baru didasarkan pada gambar kontainer minimal Amazon Linux 2023. Gambar dasar sebelumnya menggunakan Amazon Linux 2. AL2023 memberikan beberapa keunggulan dibandingkan Amazon Linux 2, termasuk jejak penyebaran yang lebih kecil dan versi pustaka yang diperbarui seperti. `glibc` Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperkenalkan runtime Amazon Linux 2023 untuk AWS Lambda di AWS Compute Blog.

Untuk mengubah runtime

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang akan diperbarui dan pilih tab Kode.
3. Gulir ke bawah ke bagian pengaturan Runtime, yang berada di bawah editor kode.
4. Pilih Edit.
    a. Untuk Runtime, pilih pengenal runtime.
    b. Untuk Handler, tentukan nama file dan handler untuk fungsi Anda.
    c. Untuk Arsitektur, pilih arsitektur set instruksi yang akan digunakan untuk fungsi Anda.
5. Pilih Simpan.

Mengubah arsitektur

Sebelum Anda dapat mengubah arsitektur set instruksi, Anda perlu memastikan bahwa kode fungsi Anda kompatibel dengan arsitektur target.

Jika Anda menggunakan Node.js, Python, atau Ruby dan Anda mengedit kode fungsi Anda di editor tertanam, kode yang ada dapat berjalan tanpa modifikasi.

Namun, jika Anda memberikan kode fungsi Anda menggunakan paket penyebaran arsip file.zip, Anda harus menyiapkan arsip file.zip baru yang dikompilasi dan dibangun dengan benar untuk runtime target dan arsitektur set instruksi. Untuk instruksi, lihat halaman handler untuk runtime fungsi Anda.

Untuk mengubah arsitektur set instruksi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang akan diperbarui dan pilih tab Kode.
3. Di bawah Pengaturan waktu proses, pilih Edit.
4. Untuk Arsitektur, pilih arsitektur set instruksi yang akan digunakan untuk fungsi Anda.
5. Pilih Simpan.

Menggunakan API Lambda

Untuk membuat dan mengonfigurasi fungsi yang menggunakan arsip file.zip, gunakan operasi API berikut:

- CreateFunction
- UpdateFunctionCode
- UpdateFunctionConfiguration

Mengunduh kode fungsi Anda

Anda dapat mengunduh versi kode fungsi.zip saat ini yang tidak diterbitkan (`$LATEST`) melalui konsol Lambda. Untuk melakukan ini, pertama-tama pastikan bahwa Anda memiliki izin IAM berikut:

- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetPolicyVersion`
- `iam:GetRole`
- `iam:GetRolePolicy`
- `iam:ListAttachedRolePolicies`
- `iam:ListRolePolicies`
- `iam:ListRoles`

Untuk mengunduh kode fungsi.zip

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang ingin Anda unduh kode fungsi.zip.
3. Dalam ikhtisar Fungsi, pilih tombol Unduh, lalu pilih Unduh kode fungsi.zip.
    - Atau, pilih Unduh AWS SAM file untuk menghasilkan dan mengunduh templat SAM berdasarkan konfigurasi fungsi Anda. Anda juga dapat memilih Unduh keduanya untuk mengunduh template.zip dan SAM.

AWS CloudFormation

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat fungsi Lambda yang menggunakan arsip file.zip. Dalam AWS CloudFormation template Anda, `AWS::Lambda::Function` sumber daya menentukan fungsi Lambda. Untuk deskripsi properti dalam `AWS::Lambda::Function` sumber daya, lihat AWS::Lambda::Functiondi Panduan AWS CloudFormation Pengguna.

Dalam `AWS::Lambda::Function` sumber daya, atur properti berikut untuk membuat fungsi yang didefinisikan sebagai arsip file.zip:

- AWS::Lambda::Function
    - PackageType — Setel ke`Zip`.
    - Kode - Masukkan nama bucket Amazon S3 dan nama file.zip di dan bidang. `S3Bucket` `S3Key` Untuk Node.js atau Python, Anda dapat memberikan kode sumber inline dari fungsi Lambda Anda.
    - Runtime - Tetapkan nilai runtime.
    - Arsitektur - Tetapkan nilai arsitektur `arm64` untuk menggunakan prosesor AWS Graviton2. Secara default, nilai arsitektur adalah`x86_64`.

Mengenkripsi paket penyebaran Lambda.zip

Lambda selalu menyediakan enkripsi sisi server saat istirahat untuk paket penerapan .zip dan detail konfigurasi fungsi dengan file. AWS KMS key Secara default, Lambda menggunakan file. Kunci milik AWS Jika perilaku default ini sesuai dengan alur kerja Anda, Anda tidak perlu menyiapkan hal lain. AWS tidak membebankan biaya untuk menggunakan kunci ini.

Jika mau, Anda dapat memberikan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan sebagai gantinya. Anda dapat melakukan ini untuk memiliki kontrol atas rotasi kunci KMS atau untuk memenuhi persyaratan organisasi Anda untuk mengelola kunci KMS. Saat Anda menggunakan kunci terkelola pelanggan, hanya pengguna di akun Anda yang memiliki akses ke kunci KMS yang dapat melihat atau mengelola kode atau konfigurasi fungsi.

Kunci yang dikelola pelanggan dikenakan AWS KMS biaya standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat harga AWS Key Management Service.

Buat kunci terkelola pelanggan

Anda dapat membuat kunci terkelola pelanggan simetris dengan menggunakan AWS Management Console, atau. AWS KMS APIs

Untuk membuat kunci terkelola pelanggan simetris

Ikuti langkah-langkah untuk Membuat enkripsi simetris Membuat kunci KMS simetris di Panduan Pengembang.AWS Key Management Service

Izin

Kebijakan utama

Kebijakan utama mengontrol akses ke kunci yang dikelola pelanggan Anda. Setiap kunci yang dikelola pelanggan harus memiliki persis satu kebijakan utama, yang berisi pernyataan yang menentukan siapa yang dapat menggunakan kunci dan bagaimana mereka dapat menggunakannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara mengubah kebijakan utama di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Saat Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi paket penyebaran .zip, Lambda tidak menambahkan hibah ke kunci tersebut. Sebagai gantinya, kebijakan AWS KMS utama Anda harus mengizinkan Lambda memanggil operasi AWS KMS API berikut atas nama Anda:

- km: GenerateDataKey
- kms:Decrypt

Contoh kebijakan kunci berikut memungkinkan semua fungsi Lambda di akun 111122223333 memanggil operasi yang diperlukan AWS KMS untuk kunci terkelola pelanggan yang ditentukan:

Example AWS KMS kebijakan kunci

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:EncryptionContext:aws:lambda:FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:111122223333:function:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang akses kunci pemecahan masalah, lihat Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Izin principal

Saat Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi paket penyebaran .zip, hanya prinsipal dengan akses ke kunci tersebut yang dapat mengakses paket penyebaran .zip. Misalnya, prinsipal yang tidak memiliki akses ke kunci yang dikelola pelanggan tidak dapat mengunduh paket.zip menggunakan URL S3 yang telah ditetapkan sebelumnya yang disertakan dalam respons. GetFunction `AccessDeniedException`An dikembalikan di `Code` bagian respons.

Example AWS KMS AccessDeniedException

```
{
    "Code": {
        "RepositoryType": "S3",
        "Error": {
            "ErrorCode": "AccessDeniedException",
```

```
            "Message": "KMS access is denied. Check your KMS permissions. KMS
 Exception: AccessDeniedException KMS Message: User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-
role/LambdaTestRole/session is not authorized to perform: kms:Decrypt on resource:
 arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id with an explicit deny in a resource-
based policy"
        },
        "SourceKMSKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
    },
 ...
```

Untuk informasi selengkapnya tentang izin AWS KMS kunci, lihat Otentikasi dan kontrol akses untuk. AWS KMS

Menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk paket penerapan.zip

Gunakan parameter API berikut untuk mengonfigurasi kunci terkelola pelanggan untuk paket penerapan.zip:

- Sumber KMSKey Arn: Mengenkripsi paket penyebaran sumber.zip (file yang Anda unggah).
- KMSKeyArn: Mengenkripsi variabel lingkungan dan snapshot Lambda. SnapStart

Kapan `SourceKMSKeyArn` dan `KMSKeyArn` keduanya ditentukan, Lambda menggunakan `KMSKeyArn` kunci untuk mengenkripsi versi paket yang tidak di-zip yang digunakan Lambda untuk menjalankan fungsi tersebut. Kapan `SourceKMSKeyArn` `KMSKeyArn` ditentukan tetapi tidak, Lambda menggunakan Kunci yang dikelola AWSuntuk mengenkripsi versi paket yang tidak di-zip.

Lambda console

Untuk menambahkan enkripsi kunci terkelola pelanggan saat Anda membuat fungsi


1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Pilih Author dari awal atau gambar Container.
4. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
    a. Untuk Nama fungsi, masukkan nama fungsi.
    b. Untuk Runtime, pilih versi bahasa yang akan digunakan untuk fungsi Anda.
5. Perluas Pengaturan lanjutan, lalu pilih Aktifkan enkripsi dengan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan.

6. Memilih kunci yang dikelola pelanggan.
7. Pilih Buat fungsi.

Untuk menghapus enkripsi kunci terkelola pelanggan, atau menggunakan kunci yang berbeda, Anda harus mengunggah paket deployment .zip lagi.

Untuk menambahkan enkripsi kunci terkelola pelanggan ke fungsi yang ada

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih file.zip atau lokasi Amazon S3.



5. Unggah file atau masukkan lokasi Amazon S3.
6. Pilih Aktifkan enkripsi dengan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan.
7. Memilih kunci yang dikelola pelanggan.
8. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk menambahkan enkripsi kunci terkelola pelanggan saat Anda membuat fungsi

Dalam contoh create-function berikut:

- `--zip-file`: Menentukan jalur lokal ke paket.zip deployment.
- `--source-kms-key-arn`: Menentukan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi versi zip dari paket penyebaran.
- `--kms-key-arn`: Menentukan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi variabel lingkungan dan versi paket penyebaran yang tidak di-zip.

```
aws lambda create-function \
```

```
  --function-name myFunction \
  --runtime nodejs22.x \
  --handler index.handler \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/my-lambda-role \
  --zip-file fileb://myFunction.zip \
  --source-kms-key-arn arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id \
  --kms-key-arn arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key2-id
```

Dalam contoh create-function berikut:

- `--code`: Menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3. Anda hanya perlu menggunakan `S3ObjectVersion` parameter untuk objek berversi.
- `--source-kms-key-arn`: Menentukan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi versi zip dari paket penyebaran.
- `--kms-key-arn`: Menentukan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi variabel lingkungan dan versi paket penyebaran yang tidak di-zip.

```
aws lambda create-function \
  --function-name myFunction \
  --runtime nodejs22.x --handler index.handler \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/my-lambda-role \
  --code S3Bucket=amzn-s3-demo-
bucket,S3Key=myFileName.zip,S3ObjectVersion=myObjectVersion \
  --source-kms-key-arn arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id \
  --kms-key-arn arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key2-id
```

Untuk menambahkan enkripsi kunci terkelola pelanggan ke fungsi yang ada

Dalam update-function-codecontoh berikut:

- `--zip-file`: Menentukan jalur lokal ke paket.zip deployment.
- `--source-kms-key-arn`: Menentukan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi versi zip dari paket penyebaran. Lambda menggunakan kunci yang AWS dimiliki untuk mengenkripsi paket unzip untuk pemanggilan fungsi. Jika Anda ingin menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi versi paket yang tidak di-zip, jalankan update-function-configurationperintah dengan opsi. `--kms-key-arn`

```
aws lambda update-function-code \
```

```
  --function-name myFunction \
  --zip-file fileb://myFunction.zip \
  --source-kms-key-arn arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id
```

Dalam update-function-codecontoh berikut:

- `--s3-bucket`: Menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3.
- `--s3-key`: Menentukan kunci Amazon S3 dari paket penyebaran.
- `--s3-object-version`: Untuk objek berversi, versi objek paket penyebaran yang akan digunakan.
- `--source-kms-key-arn`: Menentukan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi versi zip dari paket penyebaran. Lambda menggunakan kunci yang AWS dimiliki untuk mengenkripsi paket unzip untuk pemanggilan fungsi. Jika Anda ingin menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi versi paket yang tidak di-zip, jalankan update-function-configurationperintah dengan opsi. `--kms-key-arn`

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name myFunction \
  --s3-bucket amzn-s3-demo-bucket \
  --s3-key myFileName.zip \
  --s3-object-version myObject Version
  --source-kms-key-arn arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id
```

Untuk menghapus enkripsi kunci terkelola pelanggan dari fungsi yang ada

Dalam update-function-codecontoh berikut, `--zip-file` menentukan path lokal ke paket deployment .zip. Saat Anda menjalankan perintah ini tanpa `--source-kms-key-arn` opsi, Lambda menggunakan kunci yang AWS dimiliki untuk mengenkripsi versi zip dari paket penyebaran.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name myFunction \
  --zip-file fileb://myFunction.zip
```

Buat fungsi Lambda menggunakan gambar kontainer

Kode AWS Lambda fungsi Anda terdiri dari skrip atau program yang dikompilasi dan dependensinya. Gunakan paket deployment untuk men-deploy fungsi kode Anda ke Lambda. Lambda mendukung dua tipe paket deployment: gambar kontainer dan arsip file .zip.

Ada tiga cara untuk membangun image kontainer untuk fungsi Lambda:

- Menggunakan gambar AWS dasar untuk Lambda

  Gambar AWS dasar dimuat sebelumnya dengan runtime bahasa, klien antarmuka runtime untuk mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda, dan emulator antarmuka runtime untuk pengujian lokal.
- Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS

  AWS Gambar dasar khusus OS berisi distribusi Amazon Linux dan emulator antarmuka runtime. Gambar-gambar ini biasanya digunakan untuk membuat gambar kontainer untuk bahasa yang dikompilasi, seperti Go dan Rust, dan untuk versi bahasa atau bahasa yang Lambda tidak menyediakan gambar dasar, seperti Node.js 19. Anda juga dapat menggunakan gambar dasar khusus OS untuk mengimplementasikan runtime kustom. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk bahasa Anda dalam gambar.
- Menggunakan gambar AWS non-dasar

  Anda dapat menggunakan gambar dasar alternatif dari registri kontainer lain, seperti Alpine Linux atau Debian. Anda juga dapat menggunakan gambar kustom yang dibuat oleh organisasi Anda. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk bahasa Anda dalam gambar.

> **Tip**
>
> Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan agar fungsi kontainer Lambda menjadi aktif, lihat Menggunakan build multi-tahap dalam dokumentasi Docker. Untuk membuat gambar kontainer yang efisien, ikuti Praktik terbaik untuk menulis Dockerfiles.

Untuk membuat fungsi Lambda dari image kontainer, buat gambar Anda secara lokal dan unggah ke repositori Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Jika Anda menggunakan gambar

kontainer yang disediakan oleh AWS Marketplacepenjual, Anda harus mengkloning gambar tersebut ke repositori Amazon ECR pribadi Anda terlebih dahulu. Kemudian, tentukan URI repositori saat Anda membuat fungsi. Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda. Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

> **Note**
>
> Lambda tidak mendukung titik akhir Amazon ECR FIPS untuk gambar kontainer. Jika URI repositori Anda termasuk`ecr-fips`, Anda menggunakan titik akhir FIPS. Contoh:`111122223333.dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com`.

Halaman ini menjelaskan jenis gambar dasar dan persyaratan untuk membuat gambar kontainer yang kompatibel dengan Lambda.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengubah jenis paket penerapan (.zip atau image kontainer) untuk fungsi yang ada. Misalnya, Anda tidak dapat mengonversi fungsi gambar kontainer untuk menggunakan arsip file.zip. Anda harus membuat fungsi baru.

Topik

- Persyaratan
- Menggunakan gambar AWS dasar untuk Lambda
- Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS
- Menggunakan gambar AWS non-dasar
- Klien antarmuka runtime
- Izin Amazon ECR
- Siklus hidup fungsi

Persyaratan

Instal AWS CLI versi 2 dan CLI Docker. Selain itu, perhatikan persyaratan berikut:

- Gambar kontainer harus mengimplementasikan fileMenggunakan API runtime Lambda untuk runtime kustom. Klien antarmuka runtime sumber terbuka AWS menerapkan API. Anda dapat menambahkan klien antarmuka runtime untuk gambar dasar pilihan Anda untuk membuatnya kompatibel dengan Lambda.
- Gambar kontainer harus dapat berjalan pada sistem file hanya baca. Kode fungsi Anda dapat mengakses `/tmp` direktori yang dapat ditulis dengan penyimpanan antara 512 MB dan 10.240 MB, dengan penambahan 1-MB, penyimpanan.
- Pengguna Lambda default harus dapat membaca semua file yang diperlukan untuk menjalankan kode fungsi Anda. Lambda mengikuti praktik terbaik keamanan dengan mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak istimewa. Ini berarti Anda tidak perlu menentukan USER di Dockerfile Anda. Verifikasi bahwa kode aplikasi Anda tidak bergantung pada file yang dibatasi pengguna Linux lain untuk berjalan.
- Lambda hanya mendukung gambar kontainer berbasis Linux.
- Lambda menyediakan gambar dasar multi-arsitektur. Namun, gambar yang Anda buat untuk fungsi Anda harus menargetkan hanya satu arsitektur. Lambda tidak mendukung fungsi yang menggunakan gambar wadah multi-arsitektur.

Menggunakan gambar AWS dasar untuk Lambda

Anda dapat menggunakan salah satu gambar AWS dasar untuk Lambda untuk membangun gambar kontainer untuk kode fungsi Anda. Gambar dasar yang dimuat sebelumnya dengan runtime bahasa dan komponen lain yang diperlukan untuk menjalankan gambar kontainer pada Lambda. Anda menambahkan kode fungsi dan dependensi ke gambar dasar, lalu mengemasnya sebagai gambar kontainer.

AWS secara berkala memberikan pembaruan pada gambar AWS dasar untuk Lambda. Jika Dockerfile Anda menyertakan nama gambar di properti FROM, klien Docker Anda akan menarik versi terbaru gambar dari repositori Amazon ECR. Untuk menggunakan gambar dasar diperbarui, Anda harus membangun kembali gambar kontainer Anda dan memperbarui kode fungsi.

Gambar dasar Node.js 20, Python 3.12, Java 21, .NET 8, Ruby 3.3, dan yang lebih baru didasarkan pada gambar kontainer minimal Amazon Linux 2023. Gambar dasar sebelumnya menggunakan Amazon Linux 2. AL2023 memberikan beberapa keunggulan dibandingkan Amazon Linux 2, termasuk jejak penyebaran yang lebih kecil dan versi pustaka yang diperbarui seperti. `glibc`

AL2Gambar berbasis 023 menggunakan `microdnf` (symlinked as`dnf`) sebagai manajer paket, bukan`yum`, yang merupakan pengelola paket default di Amazon Linux 2. `microdnf`adalah

implementasi mandiri dari. `dnf` Untuk daftar paket yang disertakan dalam gambar AL2 berbasis 023, lihat kolom Kontainer Minimal di Membandingkan paket yang diinstal pada Gambar Kontainer Amazon Linux 2023. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan antara AL2 023 dan Amazon Linux 2, lihat Memperkenalkan runtime Amazon Linux 2023 untuk AWS Lambda di Blog Komputasi AWS .

> **Note**
>
> Untuk menjalankan gambar AL2 berbasis 023 secara lokal, termasuk with AWS Serverless Application Model (AWS SAM), Anda harus menggunakan Docker versi 20.10.10 atau yang lebih baru.

Untuk membuat gambar kontainer menggunakan gambar AWS dasar, pilih instruksi untuk bahasa pilihan Anda:

- Node.js
- TypeScript(menggunakan gambar dasar Node.js)
- Python
- Java
- Go
- .NET
- Ruby

Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS

AWS Gambar dasar khusus OS berisi distribusi Amazon Linux dan emulator antarmuka runtime. Gambar-gambar ini biasanya digunakan untuk membuat gambar kontainer untuk bahasa yang dikompilasi, seperti Go dan Rust, dan untuk versi bahasa atau bahasa yang Lambda tidak menyediakan gambar dasar, seperti Node.js 19. Anda juga dapat menggunakan gambar dasar khusus OS untuk mengimplementasikan runtime kustom. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk bahasa Anda dalam gambar.

Tanda	Waktu berjalan	Sistem operasi	Dockerfile	penghentian
al2023	Runtime Khusus OS	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk Runtime khusus OS aktif GitHub	30 Jun 2029
al2	Runtime Khusus OS	Amazon Linux 2	Dockerfile untuk Runtime khusus OS aktif GitHub	30 Jun 2026

Galeri Publik Registri Kontainer Elastis Amazon: gallery.ecr. aws/lambda/provided

Menggunakan gambar AWS non-dasar

Lambda mendukung gambar apa pun yang sesuai dengan salah satu format manifes gambar berikut:

- Docker Image Manifest V2, skema 2 (digunakan dengan Docker versi 1.10 dan yang lebih baru)
- Spesifikasi Open Container Initiative (OCI) (v1.0.0 dan yang lebih tinggi)

Lambda mendukung ukuran gambar maksimum yang tidak terkompresi 10 GB, termasuk semua lapisan.

> **Note**
>
> Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk bahasa Anda dalam gambar.

Klien antarmuka runtime

Jika Anda menggunakan gambar dasar khusus OS atau gambar dasar alternatif, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime dalam gambar Anda. Klien antarmuka runtime harus memperluasMenggunakan API runtime Lambda untuk runtime kustom, yang mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda. AWS menyediakan klien antarmuka runtime sumber terbuka untuk bahasa berikut:

- Node.js
- Python

- Java
- .NET
- Go
- Ruby
- Rust - Klien runtime Rust adalah paket eksperimental. Hal ini dapat berubah dan dimaksudkan hanya untuk tujuan evaluasi.

Jika Anda menggunakan bahasa yang tidak memiliki klien antarmuka runtime AWS yang disediakan, Anda harus membuatnya sendiri.

Izin Amazon ECR

Sebelum Anda membuat fungsi Lambda dari gambar kontainer, Anda harus membangun gambar secara lokal dan mengunggahnya ke repositori Amazon ECR. Saat Anda membuat fungsi, tentukan URI repositori Amazon ECR.

Pastikan bahwa izin untuk pengguna atau peran yang membuat fungsi termasuk `GetRepositoryPolicy` dan`SetRepositoryPolicy`.

Untuk contoh, gunakan konsol IAM untuk membuat peran dengan kebijakan berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-world"
    }
  ]
}
```

Kebijakan repositori Amazon ECR

Untuk fungsi di akun yang sama dengan gambar penampung di Amazon ECR, Anda dapat menambahkan `ecr:BatchGetImage` dan `ecr:GetDownloadUrlForLayer` mengizinkan kebijakan repositori Amazon ECR Anda. Contoh berikut menunjukkan kebijakan minimum:

```
{
        "Sid": "LambdaECRImageRetrievalPolicy",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "lambda.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
          "ecr:BatchGetImage",
          "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
        ]
    }
```

Untuk informasi selengkapnya tentang izin repositori Amazon ECR, lihat Kebijakan repositori pribadi di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

Jika repositori Amazon ECR tidak menyertakan izin ini, Lambda mencoba menambahkannya secara otomatis. Lambda dapat menambahkan izin hanya jika pemanggil utama Lambda memiliki dan izin. `ecr:getRepositoryPolicy` `ecr:setRepositoryPolicy`

Untuk melihat atau mengedit izin repositori Amazon ECR Anda, ikuti petunjuk dalam Menyetel pernyataan kebijakan repositori pribadi di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

Izin lintas akun Amazon ECR

Akun yang berbeda di wilayah yang sama dapat membuat fungsi yang menggunakan gambar kontainer yang dimiliki oleh akun Anda. Dalam contoh berikut, kebijakan izin repositori Amazon ECR Anda memerlukan pernyataan berikut untuk memberikan akses ke nomor akun 123456789012.

- CrossAccountPermission— Memungkinkan akun 123456789012 untuk membuat dan memperbarui fungsi Lambda yang menggunakan gambar dari repositori ECR ini.
- Lambda — ECRImage CrossAccountRetrievalPolicy Lambda pada akhirnya akan menyetel status fungsi menjadi tidak aktif jika tidak dipanggil untuk waktu yang lama. Pernyataan ini diperlukan agar Lambda dapat mengambil gambar kontainer untuk optimasi dan caching atas nama fungsi yang dimiliki oleh 123456789012.

Example — Tambahkan izin lintas akun ke repositori Anda

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CrossAccountPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      }
    },
    {
      "Sid": "LambdaECRImageCrossAccountRetrievalPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:sourceARN": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Untuk memberikan akses ke beberapa akun, Anda menambahkan akun IDs ke daftar Utama dalam `CrossAccountPermission` kebijakan dan daftar Evaluasi kondisi di`LambdaECRImageCrossAccountRetrievalPolicy`.

Jika Anda bekerja dengan beberapa akun di AWS Organisasi, sebaiknya Anda menghitung setiap ID akun dalam kebijakan izin ECR. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik AWS keamanan dalam menyetel izin sempit dalam kebijakan IAM.

Selain izin Lambda, pengguna atau peran yang membuat fungsi juga harus memiliki `BatchGetImage` dan izin. `GetDownloadUrlForLayer`

Siklus hidup fungsi

Setelah Anda mengunggah gambar kontainer baru atau yang diperbarui, Lambda mengoptimalkan gambar sebelum fungsi dapat memproses pemanggilan. Proses pengoptimalan dapat memakan waktu beberapa detik. Fungsi tetap dalam `Pending` keadaan sampai proses selesai, ketika keadaan transisi ke. `Active` Anda tidak dapat memanggil fungsi sampai mencapai `Active` status.

Jika fungsi tidak dipanggil selama beberapa minggu, Lambda mengeklaim kembali versi dioptimalkan, dan fungsi bertransisi ke status `Inactive`. Untuk mengaktifkan kembali fungsinya, Anda harus memanggilnya. Lambda menolak invokasi pertama dan fungsi memasuki status `Pending` sampai Lambda mengoptimalkan kembali gambar. Fungsi kemudian kembali ke status `Active`.

Lambda secara berkala mengambil gambar kontainer terkait dari repositori Amazon ECR. Jika image kontainer yang sesuai tidak ada lagi di Amazon ECR atau izin dicabut, fungsi akan memasuki `Failed` status, dan Lambda mengembalikan kegagalan untuk pemanggilan fungsi apa pun.

Anda dapat menggunakan API Lambda untuk mendapatkan informasi tentang status fungsi. Lihat informasi yang lebih lengkap di Status fungsi Lambda.

Konfigurasikan memori fungsi Lambda

Lambda memberikan daya CPU sebanding dengan jumlah memori yang dikonfigurasi. Memori adalah jumlah memori yang tersedia untuk fungsi Lambda saat waktu aktif. Anda dapat menambah atau mengurangi memori dan daya CPU yang dialokasikan ke fungsi Anda menggunakan pengaturan Memori. Anda dapat mengonfigurasi memori antara 128 MB dan 10.240 MB dengan peningkatan 1-MB. Pada 1.769 MB, fungsi memiliki ekuivalensi sebesar satu vCPU (satu detik vCPU dari kredit per detik).

Halaman ini menjelaskan bagaimana dan kapan memperbarui pengaturan memori untuk fungsi Lambda.

Bagian-bagian

- Menentukan pengaturan memori yang sesuai untuk fungsi Lambda
- Mengonfigurasi memori fungsi (konsol)
- Mengkonfigurasi memori fungsi ()AWS CLI
- Mengkonfigurasi memori fungsi ()AWS SAM
- Menerima rekomendasi memori fungsi (konsol)

Menentukan pengaturan memori yang sesuai untuk fungsi Lambda

Memori adalah tuas utama untuk mengontrol kinerja suatu fungsi. Pengaturan default, 128 MB, adalah pengaturan serendah mungkin. Kami menyarankan Anda hanya menggunakan 128 MB untuk fungsi Lambda sederhana, seperti yang mengubah dan merutekan acara ke layanan lain AWS . Alokasi memori yang lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja untuk fungsi yang menggunakan pustaka impor, lapisan Lambda, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) atau Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Menambahkan lebih banyak memori secara proporsional meningkatkan jumlah CPU, meningkatkan daya komputasi keseluruhan yang tersedia. Jika suatu fungsi adalah CPU, jaringan atau terikat memori, maka meningkatkan pengaturan memori dapat secara dramatis meningkatkan kinerjanya.

Untuk menemukan konfigurasi memori yang tepat, pantau fungsi Anda dengan Amazon CloudWatch dan atur alarm jika konsumsi memori mendekati maksimum yang dikonfigurasi. Ini dapat membantu mengidentifikasi fungsi terikat memori. Untuk fungsi CPU-bound dan IO-bound, pemantauan durasi juga dapat memberikan wawasan. Dalam kasus ini, meningkatkan memori dapat membantu menyelesaikan kemacetan komputasi atau jaringan.


Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan alat AWS Lambda Power Tuning open source. Alat ini digunakan AWS Step Functions untuk menjalankan beberapa versi bersamaan dari fungsi Lambda pada alokasi memori yang berbeda dan mengukur kinerja. Fungsi input berjalan di AWS akun Anda, melakukan panggilan HTTP langsung dan interaksi SDK, untuk mengukur kemungkinan kinerja dalam skenario produksi langsung. Anda juga dapat menerapkan proses CI/CD untuk menggunakan alat ini untuk secara otomatis mengukur kinerja fungsi baru yang Anda terapkan.

Mengonfigurasi memori fungsi (konsol)

Anda dapat mengonfigurasi memori fungsi Anda di konsol Lambda.

Untuk memperbarui memori fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi dan kemudian pilih Konfigurasi umum.



4. Di bagian Konfigurasi umum, pilih Edit.
5. Untuk Memori, tetapkan nilai dari 128 MB menjadi 10.240 MB.
6. Pilih Simpan.

Mengkonfigurasi memori fungsi ()AWS CLI

Anda dapat menggunakan update-function-configurationperintah untuk mengkonfigurasi memori fungsi Anda.

Example

```
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name my-function \
  --memory-size 1024
```

Mengkonfigurasi memori fungsi ()AWS SAM

Anda dapat menggunakan AWS Serverless Application Modeluntuk mengkonfigurasi memori untuk fungsi Anda. Perbarui MemorySizeproperti di `template.yaml` file Anda dan kemudian jalankan sam deploy.

Example template.yaml

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An AWS Serverless Application Model template describing your function.
Resources:
  my-function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: .
      Description: ''
      MemorySize: 1024
      # Other function properties...
```

Menerima rekomendasi memori fungsi (konsol)

Jika Anda memiliki izin administrator di AWS Identity and Access Management (IAM), Anda dapat memilih untuk menerima rekomendasi pengaturan memori fungsi Lambda dari. AWS Compute Optimizer Untuk petunjuk cara memilih rekomendasi memori untuk akun atau organisasi Anda, lihat Memilih akun Anda di AWS Compute Optimizer Panduan Pengguna.

> **Note**
>
> Compute Optimizer hanya mendukung fungsi yang menggunakan arsitektur x86_64.

Ketika Anda telah memilih dan fungsi Lambda Anda memenuhi persyaratan Compute Optimizer, Anda dapat melihat dan menerima rekomendasi memori fungsi dari Compute Optimizer di konsol Lambda dalam konfigurasi Umum.

Konfigurasikan penyimpanan singkat untuk fungsi Lambda

Lambda menyediakan penyimpanan sementara untuk fungsi dalam direktori. `/tmp` Penyimpanan ini bersifat sementara dan unik untuk setiap lingkungan eksekusi. Anda dapat mengontrol jumlah penyimpanan sementara yang dialokasikan ke fungsi Anda menggunakan pengaturan penyimpanan Ephemeral. Anda dapat mengonfigurasi penyimpanan sementara antara 512 MB dan 10.240 MB, dengan peningkatan 1-MB. Semua data yang disimpan `/tmp` dienkripsi saat istirahat dengan kunci yang dikelola oleh. AWS

Halaman ini menjelaskan kasus penggunaan umum dan cara memperbarui penyimpanan sementara untuk fungsi Lambda.

Bagian-bagian

- Kasus penggunaan umum untuk peningkatan penyimpanan sementara
- Mengkonfigurasi penyimpanan sementara (konsol)
- Mengkonfigurasi penyimpanan sementara ()AWS CLI
- Mengkonfigurasi penyimpanan sementara ()AWS SAM

Kasus penggunaan umum untuk peningkatan penyimpanan sementara

Berikut adalah beberapa kasus penggunaan umum yang mendapat manfaat dari peningkatan penyimpanan sementara:

- Extract-transform-load Pekerjaan (ETL): Tingkatkan penyimpanan sementara saat kode Anda melakukan komputasi menengah atau mengunduh sumber daya lain untuk menyelesaikan pemrosesan. Lebih banyak ruang sementara memungkinkan pekerjaan ETL yang lebih kompleks untuk berjalan di fungsi Lambda.
- Inferensi pembelajaran mesin (ML): Banyak tugas inferensi bergantung pada file data referensi besar, termasuk perpustakaan dan model. Dengan penyimpanan yang lebih singkat, Anda dapat mengunduh model yang lebih besar dari Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) `/tmp` ke dan menggunakannya dalam pemrosesan Anda.
- Pemrosesan data: Untuk beban kerja yang mengunduh objek dari Amazon S3 sebagai respons terhadap peristiwa S3, `/tmp` lebih banyak ruang memungkinkan untuk menangani objek yang lebih besar tanpa menggunakan pemrosesan dalam memori. Beban kerja yang membuat PDFs atau memproses media juga mendapat manfaat dari penyimpanan yang lebih singkat.


- Pemrosesan grafis: Pemrosesan gambar adalah kasus penggunaan umum untuk aplikasi berbasis Lambda. Untuk beban kerja yang memproses file TIFF besar atau citra satelit, penyimpanan yang lebih singkat memudahkan penggunaan pustaka dan melakukan perhitungan di Lambda.

Mengkonfigurasi penyimpanan sementara (konsol)

Anda dapat mengonfigurasi penyimpanan sementara di konsol Lambda.

Untuk memodifikasi penyimpanan sementara untuk suatu fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi dan kemudian pilih Konfigurasi umum.



4. Di bagian Konfigurasi umum, pilih Edit.
5. Untuk penyimpanan Ephemeral, tetapkan nilai antara 512 MB dan 10.240 MB, dengan peningkatan 1-MB.
6. Pilih Simpan.

Mengkonfigurasi penyimpanan sementara ()AWS CLI

Anda dapat menggunakan update-function-configurationperintah untuk mengkonfigurasi penyimpanan sementara.

Example

```
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name my-function \
  --ephemeral-storage '{"Size": 1024}'
```

Mengkonfigurasi penyimpanan sementara ()AWS SAM

Anda dapat menggunakan AWS Serverless Application Modeluntuk mengkonfigurasi penyimpanan sementara untuk fungsi Anda. Perbarui EphemeralStorageproperti di `template.yaml` file Anda dan kemudian jalankan sam deploy.

Example template.yaml

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An AWS Serverless Application Model template describing your function.
Resources:
  my-function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: .
      Description: ''
      MemorySize: 128
      Timeout: 120
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs22.x
      Architectures:
        - x86_64
      EphemeralStorage:
        Size: 10240
      # Other function properties...
```

Memilih dan mengonfigurasi arsitektur set instruksi untuk fungsi Lambda Anda

Arsitektur set instruksi dari fungsi Lambda menentukan jenis prosesor komputer yang digunakan Lambda untuk menjalankan fungsi tersebut. Lambda menyediakan pilihan arsitektur set instruksi:

- arm64 - arsitektur ARM 64-bit, untuk prosesor AWS Graviton2.
- x86_64 - arsitektur x86 64-bit, untuk prosesor berbasis x86.

> **Note**
>
> Arsitektur arm64 tersedia di sebagian besar Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Harga AWS Lambda. Dalam tabel harga memori, pilih tab Arm Price, lalu buka daftar dropdown Region untuk melihat Wilayah AWS dukungan arm64 dengan Lambda. Untuk contoh cara membuat fungsi dengan arsitektur arm64, lihat AWS Lambda Functions Powered by AWS Graviton2 Processor.

Topik

- Keuntungan menggunakan arsitektur arm64
- Persyaratan untuk migrasi ke arsitektur arm64
- Kompatibilitas kode fungsi dengan arsitektur arm64
- Cara bermigrasi ke arsitektur arm64
- Mengkonfigurasi arsitektur set instruksi

Keuntungan menggunakan arsitektur arm64

Fungsi Lambda yang menggunakan arsitektur arm64 (prosesor AWS Graviton2) dapat mencapai harga dan kinerja yang jauh lebih baik daripada fungsi setara yang berjalan pada arsitektur x86_64. Pertimbangkan untuk menggunakan arm64 untuk aplikasi komputasi intensif seperti komputasi kinerja tinggi, pengkodean video, dan beban kerja simulasi.

CPU Graviton2 menggunakan inti Neoverse N1 dan mendukung Armv8.2 (termasuk CRC dan ekstensi crypto) ditambah beberapa ekstensi arsitektur lainnya.

Graviton2 mengurangi waktu baca memori dengan menyediakan cache L2 yang lebih besar per vCPU, yang meningkatkan kinerja latensi backend web dan seluler, layanan mikro, dan sistem pemrosesan data. Graviton2 juga menyediakan peningkatan kinerja enkripsi dan mendukung set instruksi yang meningkatkan latensi inferensi pembelajaran mesin berbasis CPU.

Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS Graviton2, lihat AWS Prosesor Graviton.

Persyaratan untuk migrasi ke arsitektur arm64

Saat Anda memilih fungsi Lambda untuk bermigrasi ke arsitektur arm64, untuk memastikan migrasi lancar, pastikan fungsi Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Paket penyebaran hanya berisi komponen sumber terbuka dan kode sumber yang Anda kontrol, sehingga Anda dapat membuat pembaruan yang diperlukan untuk migrasi.
- Jika kode fungsi menyertakan dependensi pihak ketiga, setiap pustaka atau paket menyediakan versi arm64.

Kompatibilitas kode fungsi dengan arsitektur arm64

Kode fungsi Lambda Anda harus kompatibel dengan arsitektur set instruksi fungsi. Sebelum Anda memigrasikan fungsi ke arsitektur arm64, perhatikan poin-poin berikut tentang kode fungsi saat ini:

- Jika Anda menambahkan kode fungsi Anda menggunakan editor kode tertanam, kode Anda mungkin berjalan pada salah satu arsitektur tanpa modifikasi.
- Jika Anda mengunggah kode fungsi Anda, Anda harus mengunggah kode baru yang kompatibel dengan arsitektur target Anda.
- Jika fungsi Anda menggunakan lapisan, Anda harus memeriksa setiap lapisan untuk memastikan bahwa itu kompatibel dengan arsitektur baru. Jika lapisan tidak kompatibel, edit fungsi untuk mengganti versi lapisan saat ini dengan versi lapisan yang kompatibel.
- Jika fungsi Anda menggunakan ekstensi Lambda, Anda harus memeriksa setiap ekstensi untuk memastikan bahwa itu kompatibel dengan arsitektur baru.
- Jika fungsi Anda menggunakan jenis paket penyebaran gambar kontainer, Anda harus membuat image kontainer baru yang kompatibel dengan arsitektur fungsi.

Cara bermigrasi ke arsitektur arm64

Untuk memigrasikan fungsi Lambda ke arsitektur arm64, sebaiknya ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buat daftar dependensi untuk aplikasi atau beban kerja Anda. Dependensi umum meliputi:
   - Semua pustaka dan paket yang digunakan fungsi.
   - Alat yang Anda gunakan untuk membangun, menyebarkan, dan menguji fungsi, seperti kompiler, rangkaian pengujian, integrasi berkelanjutan dan pipeline pengiriman berkelanjutan (CI/CD), alat penyediaan, dan skrip.
   - Ekstensi Lambda dan alat pihak ketiga yang Anda gunakan untuk memantau fungsi dalam produksi.
2. Untuk setiap dependensi, periksa versinya, lalu periksa apakah versi arm64 tersedia.
3. Bangun lingkungan untuk memigrasikan aplikasi Anda.
4. Bootstrap aplikasi.
5. Uji dan debug aplikasi.
6. Uji kinerja fungsi arm64. Bandingkan kinerjanya dengan versi x86_64.
7. Perbarui pipeline infrastruktur Anda untuk mendukung fungsi Lambda arm64.
8. Tahap penyebaran Anda ke produksi.

   Misalnya, gunakan konfigurasi perutean alias untuk membagi lalu lintas antara versi x86 dan arm64 fungsi, dan bandingkan kinerja dan latensi.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat lingkungan kode untuk arsitektur arm64, termasuk informasi khusus bahasa untuk Java, Go, .NET, dan Python, lihat repositori Memulai dengan Graviton. AWS GitHub

Mengkonfigurasi arsitektur set instruksi

Anda dapat mengonfigurasi arsitektur set instruksi untuk fungsi Lambda baru dan yang sudah ada menggunakan konsol Lambda,, AWS Command Line Interface () AWS SDKs AWS CLI, atau. AWS CloudFormation Ikuti langkah-langkah ini untuk mengubah arsitektur set instruksi untuk fungsi Lambda yang ada dari konsol.

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi yang ingin Anda konfigurasikan arsitektur set instruksi.
3. Pada tab Kode utama, untuk bagian Pengaturan Runtime, pilih Edit.
4. Di bawah Arsitektur, pilih arsitektur set instruksi yang ingin digunakan oleh fungsi Anda.

5. Pilih Simpan.

Konfigurasikan batas waktu fungsi Lambda

Lambda menjalankan kode Anda untuk jangka waktu tertentu sebelum waktu habis. Timeout adalah jumlah waktu maksimum dalam hitungan detik yang dapat dijalankan oleh fungsi Lambda. Nilai default untuk pengaturan ini adalah 3 detik, tetapi Anda dapat menyesuaikannya dengan penambahan 1 detik hingga nilai maksimum 900 detik (15 menit).

Halaman ini menjelaskan bagaimana dan kapan harus memperbarui pengaturan batas waktu untuk fungsi Lambda.

Bagian-bagian

- Menentukan nilai batas waktu yang sesuai untuk fungsi Lambda
- Mengkonfigurasi batas waktu (konsol)
- Mengkonfigurasi batas waktu ()AWS CLI
- Mengkonfigurasi batas waktu ()AWS SAM

Menentukan nilai batas waktu yang sesuai untuk fungsi Lambda

Jika nilai batas waktu mendekati durasi rata-rata suatu fungsi, ada risiko yang lebih tinggi bahwa fungsi tersebut akan habis secara tak terduga. Durasi suatu fungsi dapat bervariasi berdasarkan jumlah transfer dan pemrosesan data, dan latensi layanan apa pun yang berinteraksi dengan fungsi tersebut. Beberapa penyebab umum batas waktu meliputi:

- Unduhan dari Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) lebih besar atau memakan waktu lebih lama dari rata-rata.
- Fungsi membuat permintaan ke layanan lain, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons.
- Parameter yang disediakan untuk suatu fungsi membutuhkan lebih banyak kompleksitas komputasi dalam fungsi, yang menyebabkan pemanggilan memakan waktu lebih lama.


Saat menguji aplikasi Anda, pastikan pengujian Anda secara akurat mencerminkan ukuran dan kuantitas data serta nilai parameter yang realistis. Pengujian sering menggunakan sampel kecil untuk kenyamanan, tetapi Anda harus menggunakan kumpulan data di batas atas dari apa yang diharapkan secara wajar untuk beban kerja Anda.

Mengkonfigurasi batas waktu (konsol)

Anda dapat mengonfigurasi batas waktu fungsi di konsol Lambda.

Untuk memodifikasi batas waktu untuk suatu fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi dan kemudian pilih Konfigurasi umum.



4. Di bagian Konfigurasi umum, pilih Edit.
5. Untuk Timeout, tetapkan nilai antara 1 dan 900 detik (15 menit).
6. Pilih Simpan.

Mengkonfigurasi batas waktu ()AWS CLI

Anda dapat menggunakan update-function-configurationperintah untuk mengonfigurasi nilai batas waktu, dalam hitungan detik. Contoh perintah berikut meningkatkan batas waktu fungsi menjadi 120 detik (2 menit).

Example

```
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name my-function \
  --timeout 120
```

Mengkonfigurasi batas waktu ()AWS SAM

Anda dapat menggunakan AWS Serverless Application Modeluntuk mengkonfigurasi nilai batas waktu untuk fungsi Anda. Perbarui properti Timeout di `template.yaml` file Anda dan kemudian jalankan sam deploy.

Example template.yaml

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An AWS Serverless Application Model template describing your function.
Resources:
  my-function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: .
      Description: ''
      MemorySize: 128
      Timeout: 120
      # Other function properties...
```

Bekerja dengan variabel lingkungan Lambda

Anda dapat menggunakan variabel lingkungan untuk menyesuaikan perilaku fungsi Anda tanpa memperbarui kode. Variabel lingkungan adalah sepasang string yang disimpan dalam konfigurasi spesifik versi fungsi. Runtime Lambda membuat variabel lingkungan tersedia bagi kode Anda dan mengatur variabel lingkungan tambahan yang berisi informasi tentang fungsi dan permintaan invokasi.

> **Note**
>
> Untuk meningkatkan keamanan, sebaiknya Anda menggunakan AWS Secrets Manager variabel lingkungan untuk menyimpan kredensi database dan informasi sensitif lainnya seperti kunci API atau token otorisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan rahasia Secrets Manager dalam fungsi Lambda.

Variabel lingkungan tidak dievaluasi sebelum pemanggilan fungsi. Nilai apa pun yang Anda tentukan dianggap sebagai string harafiah dan tidak diperluas. Lakukan evaluasi variabel dalam kode fungsi Anda.

Membuat variabel lingkungan Lambda

Anda dapat mengonfigurasi variabel lingkungan di Lambda menggunakan konsol Lambda, (), AWS Command Line Interface AWS Serverless Application Model (AWS CLIAWS SAM), atau menggunakan SDK. AWS

Console

Anda menentukan variabel lingkungan pada versi fungsi yang belum dipublikasikan. Saat Anda mempublikasikan versi, variabel lingkungan dikunci untuk versi tersebut bersama dengan pengaturan konfigurasi khusus versi lainnya.

Anda membuat variabel lingkungan untuk fungsi Anda dengan mendefinisikan kunci dan nilai. Fungsi Anda menggunakan nama kunci untuk mengambil nilai variabel lingkungan.

Untuk mengatur variabel lingkungan di konsol Lambda

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.

3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih variabel Lingkungan.
4. Pada Variabel lingkungan, pilih Edit.
5. Pilih Tambahkan variabel lingkungan.
6. Masukkan kunci dan nilai.

   Persyaratan

   - Kunci dimulai dengan huruf dan setidaknya dua karakter.
   - Kunci hanya berisi huruf, angka, dan karakter garis bawah (_).
   - Kunci tidak dicadangkan oleh Lambda.
   - Ukuran total semua variabel lingkungan tidak lebih dari 4 KB.
7. Pilih Simpan.


Untuk menghasilkan daftar variabel lingkungan di editor kode konsol

Anda dapat membuat daftar variabel lingkungan di editor kode Lambda. Ini adalah cara cepat untuk mereferensikan variabel lingkungan Anda saat Anda membuat kode.

1. Pilih tab Kode.
2. Gulir ke bawah ke bagian VARIABEL LINGKUNGAN dari editor kode. Variabel lingkungan yang ada tercantum di sini:



3. Untuk membuat variabel lingkungan baru, pilih pilih tanda plus (+):



Variabel lingkungan tetap dienkripsi saat terdaftar di editor kode konsol. Jika Anda mengaktifkan pembantu enkripsi untuk enkripsi dalam perjalanan, maka pengaturan tersebut tetap tidak berubah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengamankan variabel lingkungan Lambda.

Daftar variabel lingkungan hanya-baca dan hanya tersedia di konsol Lambda. File ini tidak disertakan saat Anda mengunduh arsip file.zip fungsi, dan Anda tidak dapat menambahkan variabel lingkungan dengan mengunggah file ini.

AWS CLI

Contoh berikut menetapkan dua variabel lingkungan pada fungsi yang diberi nama `my-function`.

```
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name my-function \
  --environment "Variables={BUCKET=amzn-s3-demo-bucket,KEY=file.txt}"
```

Ketika Anda menerapkan variabel lingkungan dengan perintah `update-function-configuration`, seluruh isi dari struktur `Variables` digantikan. Untuk mempertahankan variabel lingkungan yang ada saat Anda menambahkan yang baru, sertakan semua nilai yang ada dalam permintaan Anda.

Untuk mendapatkan konfigurasi saat ini, gunakan perintah `get-function-configuration`.

```
aws lambda get-function-configuration \
  --function-name my-function
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:my-function",
    "Runtime": "nodejs22.x",
    "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-role",
    "Environment": {
        "Variables": {
            "BUCKET": "amzn-s3-demo-bucket",
            "KEY": "file.txt"
        }
    },
    "RevisionId": "0894d3c1-2a3d-4d48-bf7f-abade99f3c15",
    ...
}
```

Anda dapat meneruskan ID revisi dari output `get-function-configuration` sebagai parameter ke`update-function-configuration`. Ini memastikan bahwa nilai tidak berubah antara saat Anda membaca konfigurasi dan saat Anda memperbaruinya.

Untuk mengonfigurasi kunci enkripsi fungsi, atur opsi `KMSKeyARN`.

```
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name my-function \
  --kms-key-arn arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/055efbb4-xmpl-4336-
ba9c-538c7d31f599
```

AWS SAM

Anda dapat menggunakan AWS Serverless Application Modeluntuk mengkonfigurasi variabel lingkungan untuk fungsi Anda. Perbarui properti Lingkungan dan Variabel dalam `template.yaml` file Anda dan kemudian jalankan sam deploy.

Example template.yaml

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An AWS Serverless Application Model template describing your function.
Resources:
  my-function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: .
      Description: ''
      MemorySize: 128
      Timeout: 120
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs22.x
      Architectures:
        - x86_64
      EphemeralStorage:
        Size: 10240
      Environment:
        Variables:
          BUCKET: amzn-s3-demo-bucket
          KEY: file.txt
      # Other function properties...
```

AWS SDKs

Untuk mengelola variabel lingkungan menggunakan AWS SDK, gunakan operasi API berikut.


- UpdateFunctionConfiguration
- GetFunctionConfiguration
- CreateFunction

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat dokumentasi AWS SDK untuk bahasa pemrograman pilihan Anda.

Contoh skenario untuk variabel lingkungan

Anda dapat menggunakan variabel lingkungan untuk menyesuaikan perilaku fungsi di lingkungan pengujian Anda dan lingkungan produksi. Misalnya, Anda dapat membuat dua fungsi dengan kode yang sama, tetapi konfigurasi yang berbeda. Satu fungsi terhubung ke basis data uji, dan fungsi lainnya terhubung ke basis data produksi. Dalam situasi ini, Anda menggunakan variabel lingkungan untuk meneruskan nama host dan detail koneksi lainnya untuk database ke fungsi.

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan host basis data dan nama basis data sebagai variabel lingkungan.



Jika Anda ingin lingkungan pengujian Anda menghasilkan lebih banyak informasi debug daripada lingkungan produksi, Anda dapat mengatur variabel lingkungan untuk mengonfigurasi lingkungan pengujian Anda untuk menggunakan lebih banyak log verbose atau pelacakan yang lebih terperinci.

Misalnya, di lingkungan pengujian, Anda dapat menyetel variabel lingkungan dengan kunci `LOG_LEVEL` dan nilai yang menunjukkan tingkat log debug atau jejak. Dalam kode fungsi Lambda Anda, Anda kemudian dapat menggunakan variabel lingkungan ini untuk mengatur tingkat log.

Contoh kode berikut dalam Python dan Node.js menggambarkan bagaimana Anda dapat mencapai ini. Contoh-contoh ini mengasumsikan variabel lingkungan Anda memiliki nilai `DEBUG` dalam Python atau `debug` di Node.js.

Python

Example Kode Python untuk mengatur level log

```
import os
import logging

# Initialize the logger
logger = logging.getLogger()

# Get the log level from the environment variable and default to INFO if not set
log_level = os.environ.get('LOG_LEVEL', 'INFO')

# Set the log level
logger.setLevel(log_level)

def lambda_handler(event, context):
    # Produce some example log outputs
    logger.debug('This is a log with detailed debug information - shown only in test
 environment')
    logger.info('This is a log with standard information - shown in production and
 test environments')
```

Node.js (ES module format)

Example Kode Node.js untuk mengatur tingkat log

Contoh ini menggunakan pustaka `winston` logging. Gunakan npm untuk menambahkan pustaka ini ke paket penerapan fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi”.

```
import winston from 'winston';

// Initialize the logger using the log level from environment variables, defaulting
 to INFO if not set
const logger = winston.createLogger({
```

```
   level: process.env.LOG_LEVEL || 'info',
   format: winston.format.json(),
   transports: [new winston.transports.Console()]
});

export const handler = async (event) => {
   // Produce some example log outputs
   logger.debug('This is a log with detailed debug information - shown only in test
 environment');
   logger.info('This is a log with standard information - shown in production and
 test environment');

};
```

Mengambil variabel lingkungan Lambda

Untuk mengambil variabel lingkungan dalam kode fungsi Anda, gunakan metode standar untuk bahasa pemrograman Anda.

Node.js

```
let region = process.env.AWS_REGION
```

Python

```
import os
  region = os.environ['AWS_REGION']
```

> **Note**
>
> Pada beberapa kasus, Anda mungkin perlu menggunakan format berikut:
>
> ```
> region = os.environ.get('AWS_REGION')
> ```

Ruby

```
region = ENV["AWS_REGION"]
```

Java

```
String region = System.getenv("AWS_REGION");
```

Go

```
var region = os.Getenv("AWS_REGION")
```

C#

```
string region = Environment.GetEnvironmentVariable("AWS_REGION");
```

PowerShell

```
$region = $env:AWS_REGION
```

Lambda menyimpan variabel lingkungan secara aman dengan mengenkripsinya saat istirahat. Anda dapat mengonfigurasi Lambda untuk menggunakan kunci enkripsi yang berbeda, mengenkripsi nilai variabel lingkungan di sisi klien, atau mengatur variabel lingkungan AWS CloudFormation dalam templat dengan. AWS Secrets Manager

Variabel lingkungan runtime yang ditetapkan

Runtime Lambda menetapkan beberapa variabel lingkungan selama inisialisasi. Sebagian besar variabel lingkungan memberikan informasi tentang fungsi atau runtime. Kunci untuk variabel lingkungan ini dicadangkan dan tidak dapat diatur dalam konfigurasi fungsi Anda.

Variabel lingkungan yang tersimpan

- `_HANDLER` – Lokasi handler dikonfigurasi pada fungsi.
- `_X_AMZN_TRACE_ID` – Header pelacakan X-Ray. Variabel lingkungan ini berubah dengan setiap pemanggilan.
  - Variabel lingkungan ini tidak ditentukan untuk runtime khusus OS (keluarga runtime). `provided` Anda dapat mengatur `_X_AMZN_TRACE_ID` runtime kustom menggunakan header `Lambda-Runtime-Trace-Id` respons dari file. Invokasi berikutnya
  - Untuk Java runtime versi 17 dan yang lebih baru, variabel lingkungan ini tidak digunakan. Sebaliknya, Lambda menyimpan informasi penelusuran di properti sistem. `com.amazonaws.xray.traceHeader`

- `AWS_DEFAULT_REGION`— Default Wilayah AWS di mana fungsi Lambda dijalankan.
- `AWS_REGION`— Wilayah AWS Tempat fungsi Lambda dijalankan. Jika didefinisikan, nilai ini mengesampingkan. `AWS_DEFAULT_REGION`
  - Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan variabel Wilayah AWS lingkungan dengan AWS SDKs, lihat AWS Wilayah dalam AWS SDKs dan Panduan Referensi Alat.
- `AWS_EXECUTION_ENV`— Pengidentifikasi runtime, diawali oleh `AWS_Lambda_` (misalnya,). `AWS_Lambda_java8` Variabel lingkungan ini tidak ditentukan untuk runtime khusus OS (keluarga runtime). `provided`
- `AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME` – Nama fungsi.
- `AWS_LAMBDA_FUNCTION_MEMORY_SIZE` – Jumlah memori yang tersedia untuk fungsi dalam MB.
- `AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION` – Versi fungsi yang sedang dijalankan.
- `AWS_LAMBDA_INITIALIZATION_TYPE`— Jenis inisialisasi fungsi, yaitu, `on-demand`provisioned-concurrency, atau`snap-start`. Untuk selengkapnya, lihat Mengonfigurasi konkurensi yang disediakan atau. Meningkatkan kinerja startup dengan Lambda SnapStart
- `AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME`, `AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME` — Nama grup Amazon CloudWatch Logs dan streaming untuk fungsi tersebut. Variabel `AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME` dan `AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME` lingkungan tidak tersedia dalam fungsi Lambda SnapStart .
- `AWS_ACCESS_KEY`,`AWS_ACCESS_KEY_ID`,`AWS_SECRET_ACCESS_KEY`, `AWS_SESSION_TOKEN` — Kunci akses yang diperoleh dari peran eksekusi fungsi.
- `AWS_LAMBDA_RUNTIME_API` – (Runtime kustom) Host dan port API runtime.
- `LAMBDA_TASK_ROOT` – Jalur ke kode fungsi Lambda Anda.
- `LAMBDA_RUNTIME_DIR` – Jalur ke pustaka runtime.

Variabel lingkungan tambahan berikut ini tidak dicadangkan dan dapat diperluas dalam konfigurasi fungsi Anda.

Variabel lingkungan yang tidak dicadangkan

- `LANG` – Lokal runtime (`en_US.UTF-8`).
- `PATH` – Jalur eksekusi (`/usr/local/bin:/usr/bin/:/bin:/opt/bin`).
- `LD_LIBRARY_PATH` – Jalur pustaka sistem (`/var/lang/lib:/lib64:/usr/lib64:$LAMBDA_RUNTIME_DIR:$LAMBDA_RUNTIME_DIR/lib:$LAMBDA_TASK_ROOT:$LAMBDA_TASK_ROOT/lib:/opt/lib`).

- `NODE_PATH` – (Node.js) Jalur pustaka Node.js (`/opt/nodejs/node12/node_modules/:/opt/nodejs/node_modules:$LAMBDA_RUNTIME_DIR/node_modules`).
- `PYTHONPATH`— (Python) Jalur perpustakaan Python (). `$LAMBDA_RUNTIME_DIR`
- `GEM_PATH` – (Ruby) Jalur pustaka Ruby (`$LAMBDA_TASK_ROOT/vendor/bundle/ruby/3.3.0:/opt/ruby/gems/3.3.0`).
- `AWS_XRAY_CONTEXT_MISSING` Untuk pelacakan X-Ray, Lambda mengatur ini menjadi `LOG_ERROR` untuk menghindari membuang kesalahan runtime dari X-Ray SDK.
- `AWS_XRAY_DAEMON_ADDRESS` – Untuk pelacakan X-Ray, alamat IP dan port daemon X-Ray.
- `AWS_LAMBDA_DOTNET_PREJIT`— (.NET) Atur variabel ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan optimasi runtime tertentu.NET. Nilai mencakup `always`, `never`, dan `provisioned-concurrency`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi konkurensi yang disediakan untuk suatu fungsi.
- `TZ` – Zona waktu lingkungan (`:UTC`). Lingkungan eksekusi menggunakan NTP untuk menyinkronkan jam sistem.

Nilai sampel yang ditampilkan mencerminkan runtime terbaru. Adanya variabel tertentu atau nilainya dapat bervariasi pada runtime awal.

Mengamankan variabel lingkungan Lambda

Untuk mengamankan variabel lingkungan Anda, Anda dapat menggunakan enkripsi sisi server untuk melindungi data Anda saat istirahat dan enkripsi sisi klien untuk melindungi data Anda dalam perjalanan.

> **Note**
>
> Untuk meningkatkan keamanan database, kami sarankan Anda menggunakan AWS Secrets Manager bukan variabel lingkungan untuk menyimpan kredensi database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gunakan rahasia Secrets Manager dalam fungsi Lambda.

Keamanan saat istirahat

Lambda selalu menyediakan enkripsi sisi server saat istirahat dengan file. AWS KMS key Secara default, Lambda menggunakan file. Kunci yang dikelola AWS Jika perilaku default ini sesuai dengan alur kerja Anda, Anda tidak perlu menyiapkan hal lain. Lambda membuat Kunci yang dikelola AWS

di akun Anda dan mengelola izin untuk Anda. AWS tidak membebankan biaya untuk menggunakan kunci ini.

Jika mau, Anda dapat memberikan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan sebagai gantinya. Anda dapat melakukan ini untuk memiliki kontrol atas rotasi kunci KMS atau untuk memenuhi persyaratan organisasi Anda untuk mengelola kunci KMS. Saat Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan, hanya pengguna di akun Anda dengan akses ke kunci KMS yang dapat melihat atau mengelola variabel lingkungan pada fungsi tersebut.

Kunci yang dikelola pelanggan dikenakan AWS KMS biaya standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat harga AWS Key Management Service.

Keamanan dalam perjalanan

Untuk keamanan tambahan, Anda dapat mengaktifkan helper untuk enkripsi dalam perjalanan, yang memastikan bahwa variabel lingkungan Anda dienkripsi sisi klien untuk perlindungan dalam perjalanan.

Untuk mengonfigurasi enkripsi untuk variabel lingkungan Anda

1. Gunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk membuat kunci terkelola pelanggan apa pun yang digunakan Lambda untuk enkripsi sisi server dan sisi klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat kunci di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.
2. Menggunakan konsol Lambda, navigasikan ke halaman Edit variabel lingkungan.
    a. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
    b. Pilih fungsi.
    c. Pilih Konfigurasi, lalu pilih variabel Lingkungan dari bilah navigasi kiri.
    d. Di bagian Variabel lingkungan, pilih Edit.
    e. Perluas Konfigurasi enkripsi.
3. (Opsional) Aktifkan pembantu enkripsi konsol untuk menggunakan enkripsi sisi klien untuk melindungi data Anda saat transit.
    a. Di bawah Enkripsi dalam perjalanan, pilih Aktifkan pembantu untuk enkripsi saat transit.
    b. Untuk setiap variabel lingkungan yang ingin Anda aktifkan pembantu enkripsi konsol, pilih Enkripsi di sebelah variabel lingkungan.
    c. Di bawah AWS KMS key untuk mengenkripsi saat transit, pilih kunci terkelola pelanggan yang Anda buat di awal prosedur ini.

d. Pilih Kebijakan peran eksekusi dan salin kebijakan. Kebijakan ini memberikan izin untuk peran eksekusi fungsi Anda untuk mendekripsi variabel lingkungan.

   Simpan kebijakan ini untuk digunakan pada langkah terakhir prosedur ini.

e. Tambahkan kode ke fungsi Anda yang mendekripsi variabel lingkungan. Untuk melihat contoh, pilih Dekripsi cuplikan rahasia.

4. (Opsional) Tentukan kunci terkelola pelanggan Anda untuk enkripsi saat istirahat.

   a. Pilih Gunakan kunci utama pelanggan.

   b. Pilih kunci yang dikelola pelanggan yang Anda buat di awal prosedur ini.

5. Pilih Simpan.

6. Menyiapkan izin.

   Jika Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan dengan enkripsi sisi server, berikan izin kepada pengguna atau peran apa pun yang Anda inginkan untuk dapat melihat atau mengelola variabel lingkungan pada fungsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola izin ke kunci KMS enkripsi sisi server Anda.

   Jika Anda mengaktifkan enkripsi sisi klien untuk keamanan dalam perjalanan, fungsi Anda memerlukan izin untuk memanggil operasi API. `kms:Decrypt` Tambahkan kebijakan yang Anda simpan sebelumnya dalam prosedur ini ke peran eksekusi fungsi.

Mengelola izin ke kunci KMS enkripsi sisi server Anda

Tidak ada AWS KMS izin yang diperlukan untuk pengguna Anda atau peran eksekusi fungsi untuk menggunakan kunci enkripsi default. Untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan, Anda memerlukan izin untuk menggunakan kunci tersebut. Lambda menggunakan izin Anda untuk membuat izin pada kunci. Ini memungkinkan Lambda menggunakannya untuk enkripsi.

- `kms:ListAliases` – Untuk melihat kunci di konsol Lambda.
- `kms:CreateGrant`, `kms:Encrypt` — Untuk mengonfigurasi kunci yang dikelola pelanggan pada suatu fungsi.
- `kms:Decrypt`— Untuk melihat dan mengelola variabel lingkungan yang dienkripsi dengan kunci yang dikelola pelanggan.

Anda bisa mendapatkan izin ini dari Akun AWS atau dari kebijakan izin berbasis sumber daya kunci. `ListAliases`disediakan oleh kebijakan terkelola untuk Lambda. Kebijakan kunci memberikan izin yang tersisa kepada pengguna di grup Pengguna utama.

Pengguna tanpa `Decrypt` izin masih dapat mengelola fungsi, tetapi mereka tidak dapat melihat variabel lingkungan atau mengelolanya di konsol Lambda. Untuk mencegah pengguna melihat variabel lingkungan, tambahkan pernyataan ke izin pengguna yang menolak akses ke kunci default, kunci yang dikelola pelanggan, atau semua kunci.

Example Kebijakan IAM – Menolak akses dengan ARN kunci

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/3be10e2d-xmpl-4be4-
bc9d-0405a71945cc"
        }
    ]
}
```

Untuk detail tentang mengelola izin utama, lihat Kebijakan utama AWS KMS di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Memberikan fungsi Lambda akses ke sumber daya di VPC Amazon

Dengan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Anda dapat membuat jaringan pribadi di sumber daya host Anda Akun AWS seperti instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), instans Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), dan instans Amazon. ElastiCache Anda dapat memberikan akses fungsi Lambda ke sumber daya yang dihosting di VPC Amazon dengan melampirkan fungsi Anda ke VPC melalui subnet pribadi yang berisi sumber daya. Ikuti petunjuk di bagian berikut untuk melampirkan fungsi Lambda ke VPC Amazon menggunakan konsol Lambda, (), atau. AWS Command Line Interface AWS CLI AWS SAM

> **Note**
>
> Setiap fungsi Lambda berjalan di dalam VPC yang dimiliki dan dikelola oleh layanan Lambda. Ini VPCs dikelola secara otomatis oleh Lambda dan tidak terlihat oleh pelanggan. Mengonfigurasi fungsi Anda untuk mengakses AWS sumber daya lain di VPC Amazon tidak berpengaruh pada VPC yang dikelola Lambda yang dijalankan fungsi Anda di dalamnya.

Bagian-bagian

- Izin IAM yang diperlukan
- Melampirkan fungsi Lambda ke VPC Amazon di Akun AWS
- Akses internet saat dilampirkan ke VPC
- IPv6 dukungan
- Praktik terbaik untuk menggunakan Lambda dengan Amazon VPCs
- Memahami Antarmuka Jaringan Elastis Hyperplane () ENIs
- Menggunakan kunci syarat IAM untuk pengaturan VPC
- Tutorial VPC

Izin IAM yang diperlukan

Untuk melampirkan fungsi Lambda ke VPC Amazon di Anda, Akun AWS Lambda memerlukan izin untuk membuat dan mengelola antarmuka jaringan yang digunakannya untuk memberikan akses fungsi Anda ke sumber daya di VPC.

Antarmuka jaringan yang dibuat Lambda dikenal sebagai Hyperplane Elastic Network Interfaces, atau Hyperplane. ENIs Untuk mempelajari lebih lanjut tentang antarmuka jaringan ini, lihatthe section called “Memahami Antarmuka Jaringan Elastis Hyperplane () ENIs”.

Anda dapat memberikan fungsi izin yang dibutuhkan dengan melampirkan kebijakan AWS terkelola AWSLambdaVPCAccessExecutionRoleke peran eksekusi fungsi Anda. Saat Anda membuat fungsi baru di konsol Lambda dan melampirkannya ke VPC, Lambda secara otomatis menambahkan kebijakan izin ini untuk Anda.

Jika Anda lebih suka membuat kebijakan izin IAM Anda sendiri, pastikan untuk menambahkan semua izin berikut:

- EC2: CreateNetworkInterface
- ec2: DescribeNetworkInterfaces — Tindakan ini hanya berfungsi jika diizinkan di semua sumber daya (`"Resource": "*"`).
- EC2: DescribeSubnets
- ec2: DeleteNetworkInterface — Jika Anda tidak menentukan ID sumber daya untuk DeleteNetworkInterfacedalam peran eksekusi, fungsi Anda mungkin tidak dapat mengakses VPC. Entah menentukan ID sumber daya yang unik, atau sertakan semua sumber daya IDs, misalnya,`"Resource": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:*/*"`.
- EC2: AssignPrivateIpAddresses
- EC2: UnassignPrivateIpAddresses

Perhatikan bahwa peran fungsi Anda hanya memerlukan izin ini untuk membuat antarmuka jaringan, bukan untuk memanggil fungsi Anda. Anda masih dapat menjalankan fungsi dengan sukses saat dilampirkan ke VPC Amazon, meskipun Anda menghapus izin ini dari peran eksekusi fungsi Anda.

Untuk melampirkan fungsi Anda ke VPC, Lambda juga perlu memverifikasi sumber daya jaringan menggunakan peran pengguna IAM Anda. Pastikan peran pengguna Anda memiliki izin IAM berikut:

- EC2: DescribeSecurityGroups
- EC2: DescribeSubnets
- EC2: DescribeVpcs
- EC2: getSecurityGroups ForVpc

> **Note**
>
> EC2 Izin Amazon yang Anda berikan untuk peran eksekusi fungsi Anda digunakan oleh layanan Lambda untuk melampirkan fungsi Anda ke VPC. Namun, Anda juga secara implisit memberikan izin ini ke kode fungsi Anda. Ini berarti bahwa kode fungsi Anda dapat melakukan panggilan EC2 API Amazon ini. Untuk saran tentang mengikuti praktik terbaik keamanan, lihatthe section called “Praktik terbaik keamanan”.

Melampirkan fungsi Lambda ke VPC Amazon di Akun AWS

Lampirkan fungsi Anda ke VPC Amazon di Anda Akun AWS dengan menggunakan konsol Lambda, atau. AWS CLI AWS SAM Jika Anda menggunakan AWS CLI atau AWS SAM, atau melampirkan fungsi yang ada ke VPC menggunakan konsol Lambda, pastikan bahwa peran eksekusi fungsi Anda memiliki izin yang diperlukan yang tercantum di bagian sebelumnya.

Fungsi Lambda tidak dapat terhubung langsung ke VPC dengan tenancy instans khusus. Untuk terhubung ke sumber daya dalam VPC khusus, sambungkan ke VPC kedua dengan penyewaan default.

Lambda console

Untuk melampirkan fungsi ke VPC Amazon saat Anda membuatnya

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih Buat fungsi.
2. Di bawah Informasi Dasar, untuk Nama fungsi, masukkan nama untuk fungsi Anda.
3. Konfigurasikan pengaturan VPC untuk fungsi dengan melakukan hal berikut:
   a. Perluas Pengaturan lanjutan.
   b. Pilih Aktifkan VPC, lalu pilih VPC yang ingin Anda lampirkan fungsinya.
   c. (Opsional) Untuk mengizinkan IPv6 lalu lintas keluar, pilih Izinkan lalu IPv6 lintas untuk subnet dual-stack.
   d. Pilih subnet dan grup keamanan untuk membuat antarmuka jaringan. Jika Anda memilih Izinkan IPv6 lalu lintas untuk subnet dual-stack, semua subnet yang dipilih harus memiliki blok CIDR dan blok IPv4 CIDR. IPv6

> **Note**
>
> Untuk mengakses sumber daya privat, sambungkan fungsi Anda ke subnet privat. Jika fungsi Anda membutuhkan akses internet, lihatthe section called "Akses internet untuk fungsi VPC". Menghubungkan fungsi ke subnet publik tidak memberikan akses internet atau alamat IP publik.

4. Pilih Buat fungsi.

Untuk melampirkan fungsi yang ada ke VPC Amazon

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih VPC.
3. Pilih Edit.
4. Di bawah VPC, pilih VPC Amazon yang ingin Anda lampirkan fungsinya.
5. (Opsional) Untuk mengizinkan IPv6 lalu lintas keluar, pilih Izinkan lalu IPv6 lintas untuk subnet dual-stack.
6. Pilih subnet dan grup keamanan untuk membuat antarmuka jaringan. Jika Anda memilih Izinkan IPv6 lalu lintas untuk subnet dual-stack, semua subnet yang dipilih harus memiliki blok CIDR dan blok IPv4 CIDR. IPv6

> **Note**
>
> Untuk mengakses sumber daya privat, sambungkan fungsi Anda ke subnet privat. Jika fungsi Anda membutuhkan akses internet, lihatthe section called "Akses internet untuk fungsi VPC". Menghubungkan fungsi ke subnet publik tidak memberikan akses internet atau alamat IP publik.

7. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk melampirkan fungsi ke VPC Amazon saat Anda membuatnya

- Untuk membuat fungsi Lambda dan melampirkannya ke VPC, jalankan perintah CLI berikut. `create-function`

```
aws lambda create-function --function-name my-function \
--runtime nodejs22.x --handler index.js --zip-file fileb://function.zip \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role \
--vpc-config
 Ipv6AllowedForDualStack=true,SubnetIds=subnet-071f712345678e7c8,subnet-07fd123456788a03
```

Tentukan subnet dan grup keamanan Anda sendiri dan atur `Ipv6AllowedForDualStack` ke `true` atau `false` sesuai dengan kasus penggunaan Anda.

Untuk melampirkan fungsi yang ada ke VPC Amazon

- Untuk melampirkan fungsi yang ada ke VPC, jalankan perintah CLI berikut. `update-function-configuration`

```
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--vpc-config Ipv6AllowedForDualStack=true,
 SubnetIds=subnet-071f712345678e7c8,subnet-07fd123456788a036,SecurityGroupIds=sg-085912
```

Untuk melepaskan fungsi Anda dari VPC

- Untuk melepaskan fungsi Anda dari VPC, jalankan perintah `update-function-configuration` CLI berikut dengan daftar kosong subnet VPC dan grup keamanan.

```
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--vpc-config SubnetIds=[],SecurityGroupIds=[]
```

AWS SAM

Untuk melampirkan fungsi Anda ke VPC

- Untuk melampirkan fungsi Lambda ke VPC Amazon, tambahkan `VpcConfig` properti ke definisi fungsi Anda seperti yang ditunjukkan pada contoh template berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang properti ini, lihat AWS: :Lambda: :Function VpcConfig di Panduan AWS CloudFormation Pengguna (AWS SAM `VpcConfig`properti diteruskan langsung ke `VpcConfig` properti sumber daya). AWS CloudFormation `AWS::Lambda::Function`

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: ./lambda_function/
      Handler: lambda_function.handler
      Runtime: python3.12
      VpcConfig:
        SecurityGroupIds:
          - !Ref MySecurityGroup
        SubnetIds:
          - !Ref MySubnet1
          - !Ref MySubnet2
      Policies:
        - AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

  MySecurityGroup:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup
    Properties:
      GroupDescription: Security group for Lambda function
      VpcId: !Ref MyVPC

  MySubnet1:
    Type: AWS::EC2::Subnet
    Properties:
      VpcId: !Ref MyVPC
      CidrBlock: 10.0.1.0/24

  MySubnet2:
    Type: AWS::EC2::Subnet
    Properties:
      VpcId: !Ref MyVPC
      CidrBlock: 10.0.2.0/24

  MyVPC:
    Type: AWS::EC2::VPC
    Properties:
      CidrBlock: 10.0.0.0/16
```

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi VPC Anda, AWS lihat::EC2: :VPC AWS SAM di Panduan Pengguna.AWS CloudFormation

Akses internet saat dilampirkan ke VPC

Secara default, fungsi Lambda memiliki akses ke internet publik. Ketika Anda melampirkan fungsi Anda ke VPC, itu hanya dapat mengakses sumber daya yang tersedia dalam VPC itu. Untuk memberikan akses fungsi Anda ke internet, Anda juga perlu mengkonfigurasi VPC untuk memiliki akses internet. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Akses internet untuk fungsi VPC”.

IPv6 dukungan

Fungsi Anda dapat terhubung ke sumber daya di subnet VPC dual-stack. IPv6 Opsi ini dimatikan secara default. Untuk mengizinkan IPv6 lalu lintas keluar, gunakan konsol atau `--vpc-config Ipv6AllowedForDualStack=true` opsi dengan fungsi atau perintah buat. update-function-configuration

> **Note**
>
> Untuk memungkinkan IPv6 lalu lintas keluar di VPC, semua subnet yang terhubung ke fungsi harus subnet dual-stack. Lambda tidak mendukung IPv6 koneksi keluar untuk subnet IPv6 - only di VPC atau koneksi IPv6 keluar untuk fungsi yang tidak terhubung ke VPC.

Anda dapat memperbarui kode fungsi Anda untuk secara eksplisit terhubung ke sumber daya subnet. IPv6 Contoh Python berikut membuka soket dan menghubungkan ke server. IPv6

Example — Connect ke IPv6 server

```
def connect_to_server(event, context):
    server_address = event['host']
    server_port = event['port']
    message = event['message']
    run_connect_to_server(server_address, server_port, message)

def run_connect_to_server(server_address, server_port, message):
    sock = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM, 0)
    try:
```

```
        # Send data
        sock.connect((server_address, int(server_port), 0, 0))
        sock.sendall(message.encode())
        BUFF_SIZE = 4096
        data = b''
        while True:
            segment = sock.recv(BUFF_SIZE)
            data += segment
            # Either 0 or end of data
            if len(segment) < BUFF_SIZE:
                break
        return data
    finally:
        sock.close()
```

Praktik terbaik untuk menggunakan Lambda dengan Amazon VPCs

Untuk memastikan bahwa konfigurasi VPC Lambda Anda memenuhi pedoman praktik terbaik, ikuti saran di bagian berikut.

Praktik terbaik keamanan

Untuk melampirkan fungsi Lambda Anda ke VPC, Anda harus memberikan peran eksekusi fungsi Anda sejumlah izin Amazon. EC2 Izin ini diperlukan untuk membuat antarmuka jaringan yang digunakan fungsi Anda untuk mengakses sumber daya di VPC. Namun, izin ini juga secara implisit diberikan ke kode fungsi Anda. Ini berarti bahwa kode fungsi Anda memiliki izin untuk melakukan panggilan EC2 API Amazon ini.

Untuk mengikuti prinsip akses hak istimewa paling rendah, tambahkan kebijakan penolakan seperti contoh berikut ke peran eksekusi fungsi Anda. Kebijakan ini mencegah fungsi Anda melakukan panggilan ke Amazon EC2 APIs yang digunakan layanan Lambda untuk melampirkan fungsi Anda ke VPC.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                 "ec2:CreateNetworkInterface",
                 "ec2:DeleteNetworkInterface",
                 "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DetachNetworkInterface",
                "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
                "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
            ],
            "Resource": [ "*" ],
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "lambda:SourceFunctionArn": [
                        "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my_function"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

AWS menyediakan grup keamanan dan Daftar Kontrol Akses jaringan (ACLs) untuk meningkatkan keamanan di VPC Anda. Grup keamanan mengontrol lalu lintas masuk dan keluar untuk sumber daya Anda, dan jaringan ACLs mengontrol lalu lintas masuk dan keluar untuk subnet Anda. Grup keamanan menyediakan kontrol akses yang cukup untuk sebagian besar subnet. Anda dapat menggunakan jaringan ACLs jika Anda menginginkan lapisan keamanan tambahan untuk VPC Anda. Untuk panduan umum tentang praktik terbaik keamanan saat menggunakan Amazon VPCs, lihat Praktik terbaik keamanan untuk VPC Anda di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Praktik terbaik kinerja

Ketika Anda melampirkan fungsi Anda ke VPC, Lambda memeriksa untuk melihat apakah ada sumber daya jaringan yang tersedia (Hyperplane ENI) yang dapat digunakan untuk terhubung. Hyperplane ENIs dikaitkan dengan kombinasi tertentu dari kelompok keamanan dan subnet VPC. Jika Anda telah melampirkan satu fungsi ke VPC, menentukan subnet dan grup keamanan yang sama saat Anda melampirkan fungsi lain berarti Lambda dapat berbagi sumber daya jaringan dan menghindari kebutuhan untuk membuat ENI Hyperplane baru. Untuk informasi selengkapnya tentang Hyperplane ENIs dan siklus hidupnya, lihat. the section called “Memahami Antarmuka Jaringan Elastis Hyperplane () ENIs”

Memahami Antarmuka Jaringan Elastis Hyperplane () ENIs

Hyperplane ENI adalah sumber daya terkelola yang bertindak sebagai antarmuka jaringan antara fungsi Lambda Anda dan sumber daya yang Anda inginkan untuk terhubung ke fungsi Anda.

Layanan Lambda membuat dan mengelola ini ENIs secara otomatis ketika Anda melampirkan fungsi Anda ke VPC.

Hyperplane ENIs tidak langsung terlihat oleh Anda, dan Anda tidak perlu mengkonfigurasi atau mengelolanya. Namun, mengetahui cara kerjanya dapat membantu Anda memahami perilaku fungsi Anda saat Anda melampirkannya ke VPC.

Pertama kali Anda melampirkan fungsi ke VPC menggunakan subnet tertentu dan kombinasi grup keamanan, Lambda membuat Hyperplane ENI. Fungsi lain di akun Anda yang menggunakan kombinasi subnet dan grup keamanan yang sama juga dapat menggunakan ENI ini. Jika memungkinkan, Lambda menggunakan kembali yang ada ENIs untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan meminimalkan pembuatan yang baru. ENIs Setiap Hyperplane ENI mendukung hingga 65.000 koneksi/port. Jika jumlah koneksi melebihi batas ini, Lambda menskalakan jumlah secara ENIs otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan persyaratan konkurensi.

Untuk fungsi baru, saat Lambda membuat ENI Hyperplane, fungsi Anda tetap dalam status Pending dan Anda tidak dapat memanggilnya. Fungsi Anda beralih ke status Aktif hanya ketika Hyperplane ENI siap, yang dapat memakan waktu beberapa menit. Untuk fungsi yang ada, Anda tidak dapat melakukan operasi tambahan yang menargetkan fungsi, seperti membuat versi atau memperbarui kode fungsi, tetapi Anda dapat terus memanggil versi fungsi sebelumnya.

Sebagai bagian dari pengelolaan siklus hidup ENI, Lambda dapat menghapus dan membuat ulang ENIs untuk memuat lalu lintas jaringan keseimbangan di seluruh ENIs atau untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam pemeriksaan kesehatan ENI. Selain itu, jika fungsi Lambda tetap menganggur selama 30 hari, Lambda merebut kembali Hyperplane yang tidak digunakan dan menyetel status fungsi ke. ENIs `Inactive` Upaya pemanggilan berikutnya akan gagal, dan fungsi memasuki kembali status Pending hingga Lambda menyelesaikan pembuatan atau alokasi ENI Hyperplane. Kami menyarankan agar desain Anda tidak bergantung pada kegigihan. ENIs

Saat Anda memperbarui fungsi untuk menghapus konfigurasi VPC-nya, Lambda membutuhkan waktu hingga 20 menit untuk menghapus Hyperplane ENI yang terpasang. Lambda hanya menghapus ENI jika tidak ada fungsi lain (atau versi fungsi yang diterbitkan) yang menggunakan Hyperplane ENI itu.

Lambda mengandalkan izin dalam peran eksekusi fungsi untuk menghapus ENI Hyperplane. Jika Anda menghapus peran eksekusi sebelum Lambda menghapus ENI Hyperplane, Lambda tidak akan dapat menghapus ENI Hyperplane. Anda dapat melakukan penghapusan secara manual.

Menggunakan kunci syarat IAM untuk pengaturan VPC

Anda dapat menggunakan kunci syarat khusus Lambda untuk pengaturan VPC guna memberikan kontrol izin tambahan untuk fungsi Lambda Anda. Misalnya, Anda dapat meminta semua fungsi dalam organisasi Anda terhubung ke VPC. Anda juga dapat menentukan subnet dan grup keamanan yang dapat dan tidak dapat digunakan oleh pengguna fungsi.

Lambda mendukung kunci syarat berikut dalam kebijakan IAM:

- lambda: VpcIds — Izinkan atau tolak satu atau lebih VPCs.
- lambda: SubnetIds — Izinkan atau tolak satu atau lebih subnet.
- lambda: SecurityGroupIds — Izinkan atau tolak satu atau lebih grup keamanan.

Operasi API Lambda CreateFunction dan UpdateFunctionConfiguration mendukung kunci kondisi ini. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan kunci syarat dalam kebijakan IAM, lihat elemen kebijakan IAM JSON: Syarat di Panduan Pengguna IAM.

> **Tip**
>
> Jika fungsi Anda sudah mencakup konfigurasi VPC dari permintaan API sebelumnya, Anda dapat mengirim permintaan `UpdateFunctionConfiguration` tanpa konfigurasi VPC.

Contoh kebijakan dengan kunci syarat untuk pengaturan VPC

Contoh-contoh berikut ini menunjukkan cara menggunakan kunci syarat untuk pengaturan VPC. Setelah Anda membuat pernyataan kebijakan dengan batasan yang diinginkan, tambahkan pernyataan kebijakan untuk pengguna atau peran target.

Pastikan pengguna hanya men-deploy fungsi yang terhubung dengan VPC

Untuk memastikan semua pengguna hanya men-deploy fungsi yang terhubung dengan VPC, Anda dapat menolak operasi pembuatan dan pembaruan fungsi yang tidak mencakup ID VPC yang valid.

Perhatikan bahwa ID VPC bukan parameter input ke `CreateFunction` atau permintaan `UpdateFunctionConfiguration`. Lambda mengambil nilai ID VPC berdasarkan parameter subnet dan grup keamanan.

```
{
```

```
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceVPCFunction",
      "Action": [
          "lambda:CreateFunction",
          "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
       ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
           "lambda:VpcIds": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Menolak akses pengguna ke grup tertentu VPCs, subnet, atau keamanan

Untuk menolak akses pengguna ke spesifik VPCs, gunakan `StringEquals` untuk memeriksa nilai `lambda:VpcIds` kondisi. Contoh berikut menolak akses pengguna ke `vpc-1` dan `vpc-2`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceOutOfVPC",
      "Action": [
          "lambda:CreateFunction",
          "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
       ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
            "lambda:VpcIds": ["vpc-1", "vpc-2"]
        }
      }
    }
```

Untuk menolak akses pengguna ke subnet tertentu, gunakan `StringEquals` untuk memeriksa nilai syarat `lambda:SubnetIds`. Contoh berikut menolak akses pengguna ke `subnet-1` dan `subnet-2`.

```
{
      "Sid": "EnforceOutOfSubnet",
      "Action": [
          "lambda:CreateFunction",
          "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
       ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            "lambda:SubnetIds": ["subnet-1", "subnet-2"]
        }
      }
    }
```

Untuk menolak akses pengguna ke grup keamanan tertentu, gunakan `StringEquals` untuk memeriksa nilai syarat `lambda:SecurityGroupIds`. Contoh berikut menolak akses pengguna ke `sg-1` dan `sg-2`.

```
{
      "Sid": "EnforceOutOfSecurityGroups",
      "Action": [
          "lambda:CreateFunction",
          "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
       ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            "lambda:SecurityGroupIds": ["sg-1", "sg-2"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Mengizinkan pengguna untuk membuat dan memperbarui fungsi dengan pengaturan VPC tertentu

Untuk memungkinkan pengguna mengakses spesifik VPCs, gunakan `StringEquals` untuk memeriksa nilai `lambda:VpcIds` kondisi. Contoh berikut mengizinkan pengguna mengakses `vpc-1` dan `vpc-2`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceStayInSpecificVpc",
      "Action": [
          "lambda:CreateFunction",
          "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
       ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
            "lambda:VpcIds": ["vpc-1", "vpc-2"]
        }
      }
    }
```

Untuk mengizinkan pengguna mengakses subnet tertentu, gunakan `StringEquals` untuk memeriksa nilai syarat `lambda:SubnetIds`. Contoh berikut mengizinkan pengguna mengakses `subnet-1` dan `subnet-2`.

```
{
      "Sid": "EnforceStayInSpecificSubnets",
      "Action": [
          "lambda:CreateFunction",
          "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
       ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "lambda:SubnetIds": ["subnet-1", "subnet-2"]
        }
      }
```

```
    }
```

Untuk mengizinkan pengguna mengakses grup keamanan tertentu, gunakan `StringEquals` untuk memeriksa nilai syarat `lambda:SecurityGroupIds`. Contoh berikut mengizinkan pengguna mengakses `sg-1` dan `sg-2`.

```
{
      "Sid": "EnforceStayInSpecificSecurityGroup",
      "Action": [
          "lambda:CreateFunction",
          "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
       ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "lambda:SecurityGroupIds": ["sg-1", "sg-2"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Tutorial VPC

Dalam tutorial berikut, Anda menghubungkan fungsi Lambda ke sumber daya di VPC Anda.

- Tutorial: Menggunakan fungsi Lambda untuk mengakses Amazon RDS di Amazon VPC
- Tutorial: Mengonfigurasi fungsi Lambda untuk mengakses Amazon di ElastiCache VPC Amazon

Memberikan fungsi Lambda akses ke sumber daya di VPC Amazon di akun lain

Anda dapat memberikan AWS Lambda fungsi Anda akses ke sumber daya di Amazon VPC di Amazon Virtual Private Cloud yang dikelola oleh akun lain, tanpa mengekspos VPC ke internet. Pola akses ini memungkinkan Anda untuk berbagi data dengan organisasi lain menggunakan AWS. Dengan menggunakan pola akses ini, Anda dapat berbagi data VPCs dengan tingkat keamanan dan kinerja yang lebih besar daripada melalui internet. Konfigurasikan fungsi Lambda Anda untuk menggunakan koneksi peering VPC Amazon untuk mengakses sumber daya ini.

> **Warning**
>
> Bila Anda mengizinkan akses antar akun atau VPCs, periksa apakah paket Anda memenuhi persyaratan keamanan masing-masing organisasi yang mengelola akun ini. Mengikuti instruksi dalam dokumen ini akan memengaruhi postur keamanan sumber daya Anda.

Dalam tutorial ini, Anda menghubungkan dua akun bersama dengan koneksi peering menggunakan IPv4. Anda mengonfigurasi fungsi Lambda yang belum terhubung ke VPC Amazon. Anda mengonfigurasi resolusi DNS untuk menghubungkan fungsi Anda ke sumber daya yang tidak menyediakan statis IPs. Untuk menyesuaikan instruksi ini dengan skenario peering lainnya, lihat VPC Peering Guide.

Prasyarat

Untuk memberikan akses fungsi Lambda ke sumber daya di acccount lain, Anda harus memiliki:

- Fungsi Lambda, dikonfigurasi untuk mengautentikasi dengan dan kemudian membaca dari sumber daya Anda.
- Sumber daya di akun lain, seperti cluster Amazon RDS, tersedia melalui Amazon VPC.
- Kredensil untuk akun fungsi Lambda Anda dan akun sumber daya Anda. Jika Anda tidak berwenang untuk menggunakan akun sumber daya Anda, hubungi pengguna yang berwenang untuk menyiapkan akun itu.
- Izin untuk membuat dan memperbarui VPC (dan mendukung sumber daya Amazon VPC) untuk dikaitkan dengan fungsi Lambda Anda.
- Izin untuk memperbarui peran eksekusi dan konfigurasi VPC untuk fungsi Lambda Anda.

- Izin untuk membuat koneksi peering VPC di akun fungsi Lambda Anda.
- Izin untuk menerima koneksi peering VPC di akun sumber daya Anda.
- Izin untuk memperbarui konfigurasi VPC sumber daya Anda (dan mendukung sumber daya VPC Amazon).
- Izin untuk menjalankan fungsi Lambda Anda.

Buat VPC Amazon di akun fungsi Anda

Buat VPC Amazon, subnet, tabel rute, dan grup keamanan di akun fungsi Lambda Anda.

Untuk membuat VPC, subnet, dan sumber daya VPC lainnya menggunakan konsol

1. Buka Konsol VPC Amazon di https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Di dasbor, pilih Buat VPC.
3. Untuk blok IPv4 CIDR, sediakan blok CIDR pribadi. Blok CIDR Anda tidak boleh tumpang tindih dengan blok yang digunakan dalam VPC sumber daya Anda. Jangan memilih blok yang digunakan VPC sumber daya Anda untuk IPs menetapkan sumber daya atau blok yang sudah ditentukan dalam tabel rute di VPC sumber daya Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang mendefinisikan blok CIDR yang sesuai, lihat blok VPC CIDR.
4. Pilih Sesuaikan AZs.
5. Pilih yang AZs sama dengan sumber daya Anda.
6. Untuk Jumlah subnet publik, pilih 0.
7. Untuk titik akhir VPC, pilih Tidak Ada.
8. Pilih Buat VPC.

Berikan izin VPC ke peran eksekusi fungsi Anda

Lampirkan AWSLambdaVPCAccessExecutionRoleke peran eksekusi fungsi Anda untuk memungkinkannya terhubung VPCs.

Untuk memberikan izin VPC ke peran eksekusi fungsi Anda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Anda.
3. Pilih Konfigurasi.

4. Pilih Izin.
5. Di bawah Nama peran, pilih peran eksekusi.
6. Di bagian Kebijakan izin, pilih Tambahkan izin.
7. Dalam daftar dropdown, pilih Lampirkan kebijakan.
8. Dalam kotak pencarian, masukkan `AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`.
9. Di sebelah kiri nama kebijakan, pilih kotak centang.
10. Pilih Tambahkan izin.

Untuk melampirkan fungsi Anda ke VPC Amazon Anda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Anda.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih VPC.
4. Pilih Edit.
5. Di bawah VPC, pilih VPC
6. Di bawah Subnet, pilih subnet Anda.
7. Di bawah Grup keamanan, pilih grup keamanan default untuk VPC Anda.
8. Pilih Simpan.

Buat permintaan koneksi peering VPC

Buat permintaan koneksi peering VPC dari VPC fungsi Anda (VPC pemohon) ke VPC sumber daya Anda (VPC penerima).

Untuk meminta koneksi peering VPC dari VPC fungsi Anda

1. Buka https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Di panel navigasi, pilih Koneksi peering.
3. Pilih Buat koneksi peering.
4. Untuk ID VPC (Pemohon), pilih VPC fungsi Anda.
5. Untuk ID Akun, masukkan ID akun sumber daya Anda.
6. Untuk ID VPC (Penerima), masukkan VPC sumber daya Anda.

Siapkan akun sumber daya Anda

Untuk membuat koneksi peering Anda dan menyiapkan VPC sumber daya Anda untuk menggunakan koneksi, masuk ke akun sumber daya Anda dengan peran yang memegang izin yang tercantum dalam prasyarat. Langkah-langkah untuk masuk mungkin berbeda berdasarkan bagaimana akun diamankan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara masuk ke AWS akun, lihat Panduan Pengguna AWS Masuk. Di akun sumber daya Anda, lakukan prosedur berikut.

Untuk menerima permintaan koneksi peering VPC

1. Buka https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Di panel navigasi, pilih Koneksi peering.
3. Pilih koneksi peering VPC yang tertunda (statusnya adalah penerimaan tertunda).
4. Pilih Tindakan
5. Dari daftar dropdown, pilih Terima permintaan.
6. Saat diminta konfirmasi, pilih Terima permintaan.
7. Pilih Ubah tabel rute saya sekarang untuk menambahkan rute ke tabel rute utama untuk VPC Anda sehingga Anda dapat mengirim dan menerima lalu lintas melintasi koneksi peering.

Periksa tabel rute untuk VPC sumber daya. Rute yang dihasilkan oleh Amazon VPC mungkin tidak membangun konektivitas, berdasarkan cara VPC sumber daya Anda diatur. Periksa konflik antara rute baru dan konfigurasi yang ada untuk VPC. Untuk informasi selengkapnya tentang pemecahan masalah, lihat Memecahkan masalah koneksi peering VPC di Panduan Peering VPC Amazon Virtual Private Cloud.

Untuk memperbarui grup keamanan untuk sumber daya Anda

1. Buka https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Pada panel navigasi, pilih Grup keamanan.
3. Pilih grup keamanan untuk sumber daya Anda.
4. Pilih Tindakan.
5. Dari daftar dropdown, pilih Edit aturan masuk.
6. Pilih Tambahkan aturan.
7. Untuk Sumber, masukkan ID akun dan ID grup keamanan fungsi Anda, dipisahkan dengan garis miring (misalnya, 111122223333/sg-1a2b3c4d).

8. Pilih Edit aturan keluar.
9. Periksa apakah lalu lintas keluar dibatasi. Pengaturan VPC default memungkinkan semua lalu lintas keluar. Jika lalu lintas keluar dibatasi, lanjutkan ke langkah berikutnya.
10. Pilih Tambahkan aturan.
11. Untuk Tujuan masukkan ID akun dan ID grup keamanan fungsi Anda, dipisahkan dengan garis miring (misalnya, 111122223333/sg-1a2b3c4d).
12. Pilih Simpan aturan.

Untuk mengaktifkan resolusi DNS untuk koneksi peering Anda

1. Buka https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Di panel navigasi, pilih Koneksi peering.
3. Pilih koneksi peering Anda.
4. Pilih Tindakan.
5. Pilih Edit pengaturan DNS.
6. Di bawah resolusi DNS Accepter, pilih Izinkan VPC pemohon untuk menyelesaikan DNS host VPC penerima ke IP pribadi.
7. Pilih Simpan perubahan.

Perbarui konfigurasi VPC di akun fungsi Anda

Masuk ke akun fungsi Anda, lalu perbarui konfigurasi VPC.

Untuk menambahkan rute untuk koneksi peering VPC Anda

1. Buka https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Di panel navigasi, pilih Tabel rute.
3. Pilih kotak centang di sebelah nama tabel rute untuk subnet yang terkait dengan fungsi Anda.
4. Pilih Tindakan.
5. Pilih Edit rute.
6. Pilih Tambahkan rute.
7. Untuk Tujuan, masukkan blok CIDR untuk VPC sumber daya Anda.
8. Untuk Target, pilih koneksi peering VPC Anda.

9. Pilih Simpan perubahan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pertimbangan yang mungkin Anda temui saat memperbarui tabel rute Anda, lihat Perbarui tabel rute Anda untuk koneksi peering VPC.

Untuk memperbarui grup keamanan untuk fungsi Lambda Anda

1. Buka https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Pada panel navigasi, pilih Grup keamanan.
3. Pilih Tindakan.
4. Pilih Edit aturan masuk.
5. Pilih Tambahkan aturan.
6. Untuk Sumber, masukkan ID akun sumber daya dan ID grup keamanan Anda, dipisahkan dengan garis miring (misalnya, 111122223333/sg-1a2b3c4d).
7. Pilih Simpan aturan.

Untuk mengaktifkan resolusi DNS untuk koneksi peering Anda

1. Buka https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Di panel navigasi, pilih Koneksi peering.
3. Pilih koneksi peering Anda.
4. Pilih Tindakan.
5. Pilih Edit pengaturan DNS.
6. Di bawah resolusi DNS Pemohon, pilih Izinkan VPC penerima untuk menyelesaikan DNS host VPC pemohon ke IP pribadi.
7. Pilih Simpan perubahan.

Uji fungsi Anda

Untuk membuat acara pengujian dan memeriksa output fungsi Anda

1. Di panel Sumber kode, pilih Uji.
2. Pilih Buat acara baru.
3. Di panel Event JSON, ganti nilai default dengan input yang sesuai untuk fungsi Lambda Anda.

4. Pilih Panggil.
5. Di tab Hasil eksekusi, konfirmasikan bahwa Respons berisi output yang Anda harapkan.

Selain itu, Anda dapat memeriksa log fungsi Anda untuk memverifikasi log seperti yang Anda harapkan.

Untuk melihat catatan pemanggilan fungsi Anda di Log CloudWatch

1. Pilih tab Pantau.
2. Pilih Lihat CloudWatch log.
3. Di tab Log streams, pilih aliran log untuk pemanggilan fungsi Anda.
4. Konfirmasikan log Anda seperti yang Anda harapkan.

Aktifkan akses internet untuk fungsi Lambda yang terhubung dengan VPC

Secara default, fungsi Lambda berjalan di VPC yang dikelola Lambda yang memiliki akses internet. Untuk mengakses sumber daya dalam VPC di akun Anda, Anda dapat menambahkan konfigurasi VPC ke suatu fungsi. Ini membatasi fungsi untuk sumber daya dalam VPC itu, kecuali VPC memiliki akses internet. Halaman ini menjelaskan cara menyediakan akses internet ke fungsi Lambda yang terhubung dengan VPC.

Saya belum memiliki VPC

Buat VPC

Alur kerja Buat VPC menciptakan semua sumber daya VPC yang diperlukan untuk fungsi Lambda untuk mengakses internet publik dari subnet pribadi, termasuk subnet, gateway NAT, gateway internet, dan entri tabel rute.

Untuk membuat VPC

1. Buka konsol VPC Amazon di. https://console.aws.amazon.com/vpc/
2. Di dasbor, pilih Buat VPC.
3. Agar Sumber Daya dapat dibuat, pilih VPC dan lainnya.
4. Konfigurasikan VPC
    a. Untuk Pembuatan otomatis tanda nama, masukkan nama untuk VPC.
    b. Untuk blok IPv4 CIDR, Anda dapat menyimpan saran default, atau sebagai alternatif Anda dapat memasukkan blok CIDR yang diperlukan oleh aplikasi atau jaringan Anda.
    c. Jika aplikasi Anda berkomunikasi dengan menggunakan IPv6 alamat, pilih blok CIDR, blok IPv6 CIDR yang disediakan Amazon IPv6 .
5. Konfigurasikan subnet
    a. Untuk Jumlah Availability Zone, pilih 2. Kami merekomendasikan setidaknya dua AZs untuk ketersediaan tinggi.
    b. Untuk Jumlah subnet publik, pilih 2.
    c. Untuk Jumlah subnet pribadi, pilih 2.

d. Anda dapat menyimpan blok CIDR default untuk subnet publik, atau sebagai alternatif Anda dapat memperluas Kustomisasi blok CIDR subnet dan memasukkan blok CIDR. Untuk informasi selengkapnya, lihat Blok CIDR Subnet.

6. Untuk gateway NAT, pilih 1 per AZ untuk meningkatkan ketahanan.
7. Untuk gateway internet Egress saja, pilih Ya jika Anda memilih untuk menyertakan blok CIDR. IPv6
8. Untuk titik akhir VPC, pertahankan default (S3 Gateway). Tidak ada biaya untuk opsi ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis titik akhir VPC untuk Amazon S3.
9. Untuk opsi DNS, pertahankan pengaturan default.
10. Pilih Buat VPC.

Konfigurasikan fungsi Lambda

Untuk mengonfigurasi VPC saat Anda membuat fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Di bawah Informasi Dasar, untuk Nama fungsi, masukkan nama untuk fungsi Anda.
4. Perluas Pengaturan lanjutan.
5. Pilih Aktifkan VPC, lalu pilih VPC.
6. (Opsional) Untuk mengizinkan IPv6 lalu lintas keluar, pilih Izinkan lalu IPv6 lintas untuk subnet dual-stack.
7. Untuk Subnet, pilih semua subnet pribadi. Subnet pribadi dapat mengakses internet melalui gateway NAT. Menghubungkan fungsi ke subnet publik tidak memberikan akses internet.

> **Note**
>
> Jika Anda memilih Izinkan IPv6 lalu lintas untuk subnet dual-stack, semua subnet yang dipilih harus memiliki blok CIDR dan blok IPv4 CIDR. IPv6

8. Untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan yang memungkinkan lalu lintas keluar.
9. Pilih Buat fungsi.

Lambda secara otomatis membuat peran eksekusi dengan kebijakan AWSLambdaVPCAccessExecutionRole AWS terkelola. Izin dalam kebijakan ini hanya diperlukan untuk membuat antarmuka jaringan elastis untuk konfigurasi VPC, bukan untuk menjalankan fungsi Anda. Untuk menerapkan izin hak istimewa paling sedikit, Anda dapat menghapus AWSLambdaVPCAccessExecutionRolekebijakan dari peran eksekusi setelah membuat fungsi dan konfigurasi VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin IAM yang diperlukan.

Untuk mengonfigurasi VPC untuk fungsi yang ada

Untuk menambahkan konfigurasi VPC ke fungsi yang ada, peran eksekusi fungsi harus memiliki izin untuk membuat dan mengelola antarmuka jaringan elastis. Kebijakan AWSLambdaVPCAccessExecutionRole AWS terkelola mencakup izin yang diperlukan. Untuk menerapkan izin hak istimewa paling sedikit, Anda dapat menghapus AWSLambdaVPCAccessExecutionRolekebijakan dari peran eksekusi setelah membuat konfigurasi VPC.

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih VPC.
4. Di bagian VPC, pilih Edit.
5. Pilih VPC.
6. (Opsional) Untuk mengizinkan IPv6 lalu lintas keluar, pilih Izinkan lalu IPv6 lintas untuk subnet dual-stack.
7. Untuk Subnet, pilih semua subnet pribadi. Subnet pribadi dapat mengakses internet melalui gateway NAT. Menghubungkan fungsi ke subnet publik tidak memberikan akses internet.

   > **Note**
   >
   > Jika Anda memilih Izinkan IPv6 lalu lintas untuk subnet dual-stack, semua subnet yang dipilih harus memiliki blok CIDR dan blok IPv4 CIDR. IPv6


8. Untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan yang memungkinkan lalu lintas keluar.
9. Pilih Simpan.

Uji fungsi

Gunakan kode contoh berikut untuk mengonfirmasi bahwa fungsi Anda yang terhubung dengan VPC dapat menjangkau internet publik. Jika berhasil, kode mengembalikan kode `200` status. Jika tidak berhasil, fungsi akan habis.

Node.js

1. Di panel Sumber kode di konsol Lambda, tempel kode berikut ke dalam file index.mjs. Fungsi ini membuat permintaan HTTP GET ke titik akhir publik dan mengembalikan kode respons HTTP untuk menguji apakah fungsi tersebut memiliki akses ke internet publik.




   Example — Permintaan HTTP dengan async/await


```
const url = "https://aws.amazon.com/";

export const handler = async(event) => {
    try {
        // fetch is available with Node.js 18 and later runtimes
        const res = await fetch(url);
        console.info("status", res.status);
        return res.status;
    }
    catch (e) {
        console.error(e);
        return 500;
    }
};
```


2. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



3. Pilih tab Uji.



4. Pilih Uji.
5. Fungsi mengembalikan kode `200` status. Ini berarti bahwa fungsi tersebut memiliki akses internet keluar.




Jika fungsi tidak dapat menjangkau internet publik, Anda mendapatkan pesan kesalahan seperti ini:

```
{
  "errorMessage": "2024-04-11T17:22:20.857Z abe12jlc-640a-8157-0249-9be825c2y110
 Task timed out after 3.01 seconds"
}
```

Python

1. Di panel Sumber kode di konsol Lambda, tempel kode berikut ke dalam file lambda_function.py. Fungsi ini membuat permintaan HTTP GET ke titik akhir publik dan


mengembalikan kode respons HTTP untuk menguji apakah fungsi tersebut memiliki akses ke internet publik.





```
import urllib.request

def lambda_handler(event, context):
    try:
        response = urllib.request.urlopen('https://aws.amazon.com')
        status_code = response.getcode()
        print('Response Code:', status_code)
        return status_code
    except Exception as e:
        print('Error:', e)
        raise e
```


2. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



3. Pilih tab Uji.



4. Pilih Uji.
5. Fungsi mengembalikan kode `200` status. Ini berarti bahwa fungsi tersebut memiliki akses internet keluar.



Jika fungsi tidak dapat menjangkau internet publik, Anda mendapatkan pesan kesalahan seperti ini:


```
{
  "errorMessage": "2024-04-11T17:22:20.857Z abe12jlc-640a-8157-0249-9be825c2y110
 Task timed out after 3.01 seconds"
}
```

Saya sudah memiliki VPC


Jika Anda sudah memiliki VPC tetapi Anda perlu mengonfigurasi akses internet publik untuk fungsi Lambda, ikuti langkah-langkah ini. Prosedur ini mengasumsikan bahwa VPC Anda memiliki setidaknya dua subnet. Jika Anda tidak memiliki dua subnet, lihat Membuat subnet di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Verifikasi konfigurasi tabel rute

1. Buka konsol VPC Amazon di. https://console.aws.amazon.com/vpc/
2. Pilih ID VPC.



3. Gulir ke bawah ke bagian Peta sumber daya. Perhatikan pemetaan tabel rute. Buka setiap tabel rute yang dipetakan ke subnet.




4. Gulir ke bawah ke tab Rute. Tinjau rute untuk menentukan apakah VPC Anda memiliki kedua tabel rute berikut. Masing-masing persyaratan ini harus dipenuhi oleh tabel rute terpisah.

   - Lalu lintas internet (`0.0.0.0/0`untuk IPv4, `::/0` untuk IPv6) dirutekan ke gateway internet (). `igw-xxxxxxxxxx` Ini berarti bahwa subnet yang terkait dengan tabel rute adalah subnet publik.

> **Note**
>
> Jika subnet Anda tidak memiliki blok IPv6 CIDR, Anda hanya akan melihat IPv4 route ()`0.0.0.0/0`.


Example tabel rute subnet publik



- Lalu lintas internet untuk IPv4 (`0.0.0.0/0`) dirutekan ke gateway NAT (`nat-xxxxxxxxxx`) yang terkait dengan subnet publik. Ini berarti bahwa subnet adalah subnet pribadi yang dapat mengakses internet melalui gateway NAT.

> **Note**
>
> Jika subnet Anda memiliki blok IPv6 CIDR, tabel rute juga harus merutekan IPv6 lalu lintas terikat internet (`::/0`) ke gateway internet khusus egres (). `eigw-xxxxxxxxxx` Jika subnet Anda tidak memiliki blok IPv6 CIDR, Anda hanya akan melihat IPv4 route ()`0.0.0.0/0`.

Example tabel rute subnet pribadi



5. Ulangi langkah sebelumnya hingga Anda meninjau setiap tabel rute yang terkait dengan subnet di VPC Anda dan mengonfirmasi bahwa Anda memiliki tabel rute dengan gateway internet dan tabel rute dengan gateway NAT.

   Jika Anda tidak memiliki dua tabel rute, satu dengan rute ke gateway internet dan satu dengan rute ke gateway NAT, ikuti langkah-langkah ini untuk membuat sumber daya dan entri tabel rute yang hilang.


Membuat tabel rute

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat tabel rute dan mengaitkannya dengan subnet.

Untuk membuat tabel rute khusus menggunakan konsol Amazon VPC

1. Buka konsol VPC Amazon di. https://console.aws.amazon.com/vpc/
2. Di panel navigasi, pilih Tabel rute.
3. Pilih Buat tabel rute.
4. (Opsional) Untuk Nama, masukkan nama untuk tabel rute Anda.
5. Untuk VPC, pilih VPC Anda.
6. (Opsional) Untuk menambahkan tag, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci tag dan nilai tag.

7. Pilih Buat tabel rute.
8. Pada tab Pengaitan subnet, pilih Sunting pengaitan subnet.




9. Pilih kotak centang untuk subnet untuk dikaitkan dengan tabel rute.
10. Pilih Simpan pengaitan.

Membuat gateway internet baru


Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat gateway internet, melampirkannya ke VPC Anda, dan menambahkannya ke tabel rute subnet publik Anda.

Untuk membuat gateway internet


1. Buka konsol VPC Amazon di. https://console.aws.amazon.com/vpc/
2. Di panel navigasi, pilih gateway Internet.
3. Pilih Buat gateway internet.
4. (Opsional) Masukkan nama untuk gateway internet Anda.
5. (Opsional) Untuk menambahkan tag, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci tag dan nilai.
6. Pilih Buat gateway internet.
7. Pilih Lampirkan ke VPC dari spanduk di bagian atas layar, pilih VPC yang tersedia, lalu pilih Lampirkan gateway internet.




8. Pilih ID VPC.




9. Pilih ID VPC lagi untuk membuka halaman detail VPC.




10. Gulir ke bawah ke bagian Peta sumber daya dan kemudian pilih subnet. Detail subnet ditampilkan di tab baru.




11. Pilih tautan di bawah Tabel rute.




12. Pilih ID tabel Route untuk membuka halaman detail tabel rute.




13. Di bawah Rute, pilih Edit rute.



14. Pilih Tambah rute, lalu masukkan `0.0.0.0/0` di kotak Tujuan.



15. Untuk Target, pilih Internet gateway, lalu pilih gateway internet yang Anda buat sebelumnya. Jika subnet Anda memiliki blok IPv6 CIDR, Anda juga harus menambahkan rute `::/0` ke gateway internet yang sama.



16. Pilih Simpan perubahan.

Buat gateway NAT

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat gateway NAT, mengaitkannya dengan subnet publik, dan kemudian menambahkannya ke tabel rute subnet pribadi Anda.

Untuk membuat gateway NAT dan mengaitkannya dengan subnet publik


1. Di panel navigasi, pilih gateway NAT.
2. Pilih Buat gateway NAT.
3. (Opsional) Masukkan nama untuk gateway NAT Anda.
4. Untuk Subnet, pilih subnet publik di VPC Anda. (Subnet publik adalah subnet yang memiliki rute langsung ke gateway internet dalam tabel rutenya.)

> **Note**
>
> Gateway NAT dikaitkan dengan subnet publik, tetapi entri tabel rute ada di subnet pribadi.


5. Untuk ID alokasi IP elastis, pilih alamat IP elastis atau pilih Alokasikan IP Elastis.
6. Pilih Buat gateway NAT.

Untuk menambahkan rute ke gateway NAT di tabel rute subnet pribadi


1. Di panel navigasi, pilih Pengguna.
2. Pilih subnet pribadi di VPC Anda. (Subnet pribadi adalah subnet yang tidak memiliki rute ke gateway internet di tabel rutenya.)
3. Pilih tautan di bawah Tabel rute.




4. Pilih ID tabel Route untuk membuka halaman detail tabel rute.




5. Gulir ke bawah dan pilih tab Rute, lalu pilih Edit rute



6. Pilih Tambah rute, lalu masukkan `0.0.0.0/0` di kotak Tujuan.



7. Untuk Target, pilih gateway NAT, lalu pilih gateway NAT yang Anda buat sebelumnya.




8. Pilih Simpan perubahan.

Buat gateway internet khusus egress (hanya) IPv6


Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat gateway internet khusus egres dan menambahkannya ke tabel rute subnet pribadi Anda.

Untuk membuat gateway internet egress-only


1. Di panel navigasi, pilih gateway internet khusus Egress.
2. Pilih Buat gateway internet hanya jalan keluar.
3. (Opsional) Masukkan nama.
4. Pilih VPC tempat untuk membuat gateway internet egress-only.
5. Pilih Buat gateway internet hanya jalan keluar.
6. Pilih tautan di bawah ID VPC Terlampir.




7. Pilih tautan di bawah ID VPC untuk membuka halaman detail VPC.
8. Gulir ke bawah ke bagian Peta sumber daya dan kemudian pilih subnet pribadi. (Subnet pribadi adalah subnet yang tidak memiliki rute ke gateway internet di tabel rutenya.) Detail subnet ditampilkan di tab baru.




9. Pilih tautan di bawah Tabel rute.




10. Pilih ID tabel Route untuk membuka halaman detail tabel rute.




11. Di bawah Rute, pilih Edit rute.



12. Pilih Tambah rute, lalu masukkan `::/0` di kotak Tujuan.



13. Untuk Target, pilih Egress Only Internet Gateway, lalu pilih gateway yang Anda buat sebelumnya.



14. Pilih Simpan perubahan.

Konfigurasikan fungsi Lambda

Untuk mengonfigurasi VPC saat Anda membuat fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Di bawah Informasi Dasar, untuk Nama fungsi, masukkan nama untuk fungsi Anda.
4. Perluas Pengaturan lanjutan.
5. Pilih Aktifkan VPC, lalu pilih VPC.
6. (Opsional) Untuk mengizinkan IPv6 lalu lintas keluar, pilih Izinkan lalu IPv6 lintas untuk subnet dual-stack.
7. Untuk Subnet, pilih semua subnet pribadi. Subnet pribadi dapat mengakses internet melalui gateway NAT. Menghubungkan fungsi ke subnet publik tidak memberikan akses internet.

> **Note**
>
> Jika Anda memilih Izinkan IPv6 lalu lintas untuk subnet dual-stack, semua subnet yang dipilih harus memiliki blok CIDR dan blok IPv4 CIDR. IPv6

8. Untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan yang memungkinkan lalu lintas keluar.

9. Pilih Buat fungsi.

Lambda secara otomatis membuat peran eksekusi dengan kebijakan AWSLambdaVPCAccessExecutionRole AWS terkelola. Izin dalam kebijakan ini hanya diperlukan untuk membuat antarmuka jaringan elastis untuk konfigurasi VPC, bukan untuk menjalankan fungsi Anda. Untuk menerapkan izin hak istimewa paling sedikit, Anda dapat menghapus AWSLambdaVPCAccessExecutionRolekebijakan dari peran eksekusi setelah membuat fungsi dan konfigurasi VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin IAM yang diperlukan.

Untuk mengonfigurasi VPC untuk fungsi yang ada

Untuk menambahkan konfigurasi VPC ke fungsi yang ada, peran eksekusi fungsi harus memiliki izin untuk membuat dan mengelola antarmuka jaringan elastis. Kebijakan AWSLambdaVPCAccessExecutionRole AWS terkelola mencakup izin yang diperlukan. Untuk menerapkan izin hak istimewa paling sedikit, Anda dapat menghapus AWSLambdaVPCAccessExecutionRolekebijakan dari peran eksekusi setelah membuat konfigurasi VPC.

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih VPC.
4. Di bagian VPC, pilih Edit.
5. Pilih VPC.
6. (Opsional) Untuk mengizinkan IPv6 lalu lintas keluar, pilih Izinkan lalu IPv6 lintas untuk subnet dual-stack.
7. Untuk Subnet, pilih semua subnet pribadi. Subnet pribadi dapat mengakses internet melalui gateway NAT. Menghubungkan fungsi ke subnet publik tidak memberikan akses internet.

   > **Note**
   >
   > Jika Anda memilih Izinkan IPv6 lalu lintas untuk subnet dual-stack, semua subnet yang dipilih harus memiliki blok CIDR dan blok IPv4 CIDR. IPv6


8. Untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan yang memungkinkan lalu lintas keluar.
9. Pilih Simpan.

Uji fungsi

Gunakan kode contoh berikut untuk mengonfirmasi bahwa fungsi Anda yang terhubung dengan VPC dapat menjangkau internet publik. Jika berhasil, kode mengembalikan kode `200` status. Jika tidak berhasil, fungsi akan habis.

Node.js

1. Di panel Sumber kode di konsol Lambda, tempel kode berikut ke dalam file index.mjs. Fungsi ini membuat permintaan HTTP GET ke titik akhir publik dan mengembalikan kode respons HTTP untuk menguji apakah fungsi tersebut memiliki akses ke internet publik.




   Example — Permintaan HTTP dengan async/await


```
const url = "https://aws.amazon.com/";

export const handler = async(event) => {
    try {
        // fetch is available with Node.js 18 and later runtimes
        const res = await fetch(url);
        console.info("status", res.status);
        return res.status;
    }
    catch (e) {
        console.error(e);
        return 500;
    }
};
```


2. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



3. Pilih tab Uji.



4. Pilih Uji.
5. Fungsi mengembalikan kode `200` status. Ini berarti bahwa fungsi tersebut memiliki akses internet keluar.




Jika fungsi tidak dapat menjangkau internet publik, Anda mendapatkan pesan kesalahan seperti ini:

```
{
  "errorMessage": "2024-04-11T17:22:20.857Z abe12j1c-640a-8157-0249-9be825c2y110
 Task timed out after 3.01 seconds"
}
```

Python

1. Di panel Sumber kode di konsol Lambda, tempel kode berikut ke dalam file lambda_function.py. Fungsi ini membuat permintaan HTTP GET ke titik akhir publik dan


mengembalikan kode respons HTTP untuk menguji apakah fungsi tersebut memiliki akses ke internet publik.





```
import urllib.request

def lambda_handler(event, context):
    try:
        response = urllib.request.urlopen('https://aws.amazon.com')
        status_code = response.getcode()
        print('Response Code:', status_code)
        return status_code
    except Exception as e:
        print('Error:', e)
        raise e
```


2. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



3. Pilih tab Uji.



4. Pilih Uji.
5. Fungsi mengembalikan kode `200` status. Ini berarti bahwa fungsi tersebut memiliki akses internet keluar.



Jika fungsi tidak dapat menjangkau internet publik, Anda mendapatkan pesan kesalahan seperti ini:

```
{
  "errorMessage": "2024-04-11T17:22:20.857Z abe12jlc-640a-8157-0249-9be825c2y110
 Task timed out after 3.01 seconds"
}
```

Menghubungkan titik akhir VPC antarmuka masuk untuk Lambda

Jika Anda menggunakan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) untuk meng-host AWS sumber daya Anda, Anda dapat membuat koneksi antara VPC dan Lambda. Anda dapat menggunakan koneksi ini untuk mengaktifkan fungsi Lambda Anda tanpa menyeberangi internet publik.

Untuk membangun koneksi privat antara VPC Anda dan Lambda, buat VPC endpoint antarmuka. Endpoint antarmuka didukung oleh AWS PrivateLink, yang memungkinkan Anda mengakses Lambda secara pribadi APIs tanpa gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. AWS Direct Connect Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan Lambda. APIs Lalu lintas antara VPC Anda dan Lambda tidak meninggalkan jaringan AWS .

Setiap titik akhir antarmuka diwakili oleh satu atau lebih antarmuka jaringan elastis dalam subnet Anda. Antarmuka jaringan menyediakan alamat IP privat yang berfungsi sebagai titik masuk untuk lalu lintas ke Lambda.

Bagian

- Pertimbangan untuk titik akhir antarmuka Lambda
- Membuat titik akhir antarmuka untuk Lambda
- Membuat kebijakan titik akhir antarmuka untuk Lambda

Pertimbangan untuk titik akhir antarmuka Lambda

Sebelum Anda mengatur titik akhir antarmuka untuk Lambda, pastikan untuk meninjau Properti dan batasan titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Anda dapat memanggil salah satu operasi API Lambda dari VPC Anda. Misalnya, Anda dapat mengaktifkan fungsi Lambda dengan memanggil API `Invoke` dari VPC Anda. Untuk daftar lengkap Lambda APIs, lihat Tindakan dalam referensi API Lambda.

`use1-az3`adalah Wilayah kapasitas terbatas untuk fungsi VPC Lambda. Anda tidak boleh menggunakan subnet di zona ketersediaan ini dengan fungsi Lambda Anda karena ini dapat mengakibatkan pengurangan redundansi zona jika terjadi pemadaman.

Tetap aktif untuk koneksi yang persisten

Lambda menghapus koneksi idle dari waktu ke waktu, jadi Anda harus menggunakan arahan yang tetap aktif untuk mempertahankan koneksi yang persisten. Mencoba menggunakan kembali koneksi

idle saat mengaktifkan fungsi akan menyebabkan kesalahan koneksi. Untuk mempertahankan koneksi yang persisten, gunakan arahan tetap aktif yang berkaitan dengan runtime Anda. Sebagai contoh, lihat Menggunakan Kembali Koneksi Tetap Aktif di Node.js dalam AWS SDK untuk JavaScript Panduan Developer.

Pertimbangan Tagihan

Tidak ada biaya tambahan untuk mengakses fungsi Lambda melalui titik akhir antarmuka. Untuk informasi selengkapnya tentang harga Lambda, lihat AWS Lambda Harga.

Harga standar untuk AWS PrivateLink berlaku untuk titik akhir antarmuka untuk Lambda. AWS Akun Anda ditagih untuk setiap jam, titik akhir antarmuka disediakan di setiap Availability Zone dan untuk data yang diproses melalui titik akhir antarmuka. Untuk informasi selengkapnya tentang harga titik akhir antarmuka, lihat AWS PrivateLink harga.

Pertimbangan Peering VPC

Anda dapat menghubungkan yang lain VPCs ke VPC dengan titik akhir antarmuka menggunakan peering VPC. VPC peering adalah koneksi jaringan antara dua. VPCs Anda dapat membuat koneksi peering VPC antara keduanya VPCs, atau dengan VPC di akun lain. AWS VPCs Bisa juga di dua AWS wilayah yang berbeda.

Lalu lintas antara peered VPCs tetap di AWS jaringan dan tidak melintasi internet publik. Setelah VPCs di-peer, sumber daya seperti instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), instans Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), atau fungsi Lambda berkemampuan VPC di keduanya VPCs dapat mengakses Lambda API melalui titik akhir antarmuka yang dibuat di salah satu. VPCs

Membuat titik akhir antarmuka untuk Lambda

Anda dapat membuat titik akhir antarmuka untuk Lambda menggunakan konsol VPC Amazon atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk membuat titik akhir antarmuka untuk Lambda (konsol)

1. Buka Halaman titik akhir konsol Amazon VPC.
2. Pilih Buat Titik Akhir.
3. Untuk kategori Layanan, verifikasi Layanan AWSapakah yang dipilih.

4. Untuk Nama Layanan, pilih com.amazonaws. ***region***.lambda. Verifikasi bahwa Jenis adalah Antarmuka.
5. Pilih VPC dan subnet.
6. Untuk mengaktifkan DNS privat untuk titik akhir antarmuka, pilih kotak centang Aktifkan Nama DNS. Kami menyarankan Anda mengaktifkan nama DNS pribadi untuk titik akhir VPC Anda. Layanan AWS Ini memastikan bahwa permintaan yang menggunakan titik akhir layanan publik, seperti permintaan yang dibuat melalui AWS SDK, diselesaikan ke titik akhir VPC Anda.
7. Untuk Grup keamanan, pilih satu grup keamanan atau lebih.
8. Pilih Buat titik akhir.

Untuk menggunakan opsi DNS privat, Anda harus mengatur `enableDnsHostnames` dan `enableDnsSupportattributes` VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat dan memperbarui dukungan DNS untuk VPC Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC. Jika Anda mengaktifkan DNS privat untuk titik akhir antarmuka, Anda dapat membuat permintaan API untuk Lambda menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya `lambda.us-east-1.amazonaws.com`. Untuk titik akhir layanan lainnya, lihat Titik akhir layanan dan kuota di. Referensi Umum AWS

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses layanan melalui titik akhir antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk informasi tentang membuat dan mengonfigurasi titik akhir menggunakan AWS CloudFormation, lihat VPCEndpoint sumber daya AWS:EC2:: di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

Untuk membuat titik akhir antarmuka untuk Lambda (AWS CLI)

Gunakan perintah create-vpc-endpoint dan tentukan ID VPC, tipe VPC endpoint (antarmuka), nama layanan, subnet yang akan menggunakan titik akhir, dan grup keamanan yang dikaitkan dengan antarmuka jaringan titik akhir. Sebagai contoh:

```
aws ec2 create-vpc-endpoint
  --vpc-id vpc-ec43eb89
  --vpc-endpoint-type Interface
  --service-name com.amazonaws.us-east-1.lambda
  --subnet-id subnet-abababab
  --security-group-id sg-1a2b3c4d
```

Membuat kebijakan titik akhir antarmuka untuk Lambda

Untuk mengontrol siapa yang dapat menggunakan titik akhir antarmuka Anda dan fungsi Lambda mana yang dapat diakses pengguna, Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke titik akhir Anda. Kebijakan menentukan informasi berikut ini:

- Prinsip yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang dapat dilakukan oleh prinsip.
- Sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengontrol akses ke layanan dengan VPC endpoint dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Kebijakan titik akhir antarmuka untuk tindakan Lambda

Berikut adalah contoh kebijakan titik akhir untuk Lambda. Jika dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memungkinkan `MyUser` pengguna untuk mengaktifkan fungsi `my-function`.

> **Note**
>
> Anda perlu memasukkan ARN fungsi yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dalam sumber daya.

```
{
   "Statement":[
      {
         "Principal":
         {
             "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUser"
         },
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "lambda:InvokeFunction"
         ],
         "Resource": [
               "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
               "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:*"
            ]
      }
```

```
    ]
}
```

Mengonfigurasi akses sistem file untuk fungsi Lambda

Anda dapat mengonfigurasikan fungsi untuk memasang sistem file Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ke direktori lokal. Dengan Amazon EFS, kode fungsi Anda dapat mengakses dan memodifikasi sumber daya bersama dengan aman dan dengan konkurensi tinggi.

Bagian-bagian

- Peran eksekusi dan izin pengguna
- Mengonfigurasi sistem file dan titik akses
- Menyambung ke sistem file (konsol)

Peran eksekusi dan izin pengguna

Jika sistem file tidak memiliki kebijakan yang dikonfigurasi pengguna AWS Identity and Access Management (IAM), EFS menggunakan kebijakan default yang memberikan akses penuh ke klien mana pun yang dapat terhubung ke sistem file menggunakan target pemasangan sistem file. Jika sistem file memiliki kebijakan IAM yang dikonfigurasi pengguna, peran eksekusi fungsi Anda harus memiliki izin yang benar. `elasticfilesystem`

Izin peran eksekusi

- sistem file elastis: ClientMount
- elasticfilesystem: ClientWrite (tidak diperlukan untuk koneksi hanya-baca)

Izin ini disertakan dalam kebijakan terkelola AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess. Selain itu, peran eksekusi Anda harus memiliki izin yang diperlukan untuk terhubung ke VPC sistem file.

Saat Anda mengonfigurasi sistem file, Lambda menggunakan izin Anda untuk memverifikasi target pemasangan. Untuk mengonfigurasi fungsi untuk terhubung ke sistem file, pengguna Anda memerlukan izin berikut:

Izin pengguna

- sistem file elastis: DescribeMountTargets

Mengonfigurasi sistem file dan titik akses

Buat sistem file di Amazon EFS dengan target pemasangan di setiap Availability Zone yang tehubung dengan fungsi Anda. Untuk performa dan ketahanan, gunakan setidaknya dua Availability Zone. Misalnya, dalam konfigurasi sederhana, Anda dapat memiliki VPC dengan dua subnet privat di Availability Zone yang berbeda. Fungsi ini terhubung ke subnet dan target pemasangan tersedia pada masing-masing subnet. Pastikan lalu lintas NFS (port 2049) diizinkan oleh grup keamanan yang digunakan oleh fungsi dan target pemasangan.

> **Note**
>
> Saat Anda membuat sistem file, Anda memilih mode performa yang tidak dapat diubah lagi nantinya. Tujuan umum mode ini memiliki latensi lebih rendah, dan mode Maks I/O mendukung throughput maksimum dan IOPS yang lebih tinggi. Untuk bantuan saat memilih, lihat Performa Amazon EFS dalam Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Titik akses menghubungkan setiap instans fungsi ke target pemasangan yang tepat untuk Availability Zone yang terhubung dengannya. Untuk performa terbaik, buat titik akses dengan alur non-akar, dan batasi jumlah file yang Anda buat di setiap direktori. Contoh berikut membuat direktori bernama `my-function` pada sistem file dan menetapkan ID pemilik menjadi 1001 dengan izin direktori standar (755).

Example konfigurasi titik akses

- Nama – `files`
- ID Pengguna – `1001`
- ID Grup – `1001`
- Jalur – `/my-function`
- Izin – `755`
- ID pengguna pemilik – `1001`
- ID pengguna grup – `1001`

Saat fungsi menggunakan titik akses, fungsi diberikan ID pengguna 1001 dan memiliki akses penuh ke direktori.

Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System:

- Membuat sumber daya untuk Amazon EFS
- Bekerja dengan pengguna, grup, dan izin

Menyambung ke sistem file (konsol)

Fungsi terhubung ke sistem file melalui jaringan lokal di VPC. Subnet yang terhubung ke fungsi Anda dapat berupa subnet yang sama yang berisi titik pemasangan untuk sistem file Anda, atau subnet di Availability Zone yang sama yang dapat mengarahkan lalu lintas NFS (port 2049) ke sistem file.

> **Note**
>
> Jika fungsi Anda belum terhubung ke VPC, lihat Memberikan fungsi Lambda akses ke sumber daya di VPC Amazon.

Untuk mengonfigurasi akses sistem file

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilihSistem file.
4. Di bagian Sistem file, pilih Tambahkan sistem file.
5. Konfigurasikan properti berikut:
   - Sistem file EFS – Titik akses untuk sistem file dalam VPC yang sama.
   - Jalur pemasangan lokal – Lokasi tempat sistem file dipasang pada fungsi Lambda, memulai dengan `/mnt/`.

> **Harga**
>
> Amazon EFS mengenakan biaya untuk penyimpanan dan throughput, dengan harga yang berbeda-beda menurut kelas penyimpanan. Untuk detailnya, lihat Harga Amazon EFS. Lambda mengenakan biaya untuk transfer data antara. VPCs Ini hanya berlaku jika VPC fungsi Anda dihubungkan ke VPC lain dengan sistem file. Tarifnya sama dengan transfer EC2 data Amazon antara VPCs di Wilayah yang sama. Untuk detailnya, lihat Harga Lambda.

Buat alias untuk fungsi Lambda

Anda dapat membuat alias untuk fungsi Lambda Anda. Alias Lambda adalah penunjuk ke versi fungsi yang dapat Anda perbarui. Pengguna fungsi dapat mengakses versi fungsi menggunakan alias Amazon Resource Name (ARN). Saat menerapkan versi baru, Anda dapat memperbarui alias untuk menggunakan versi baru, atau membagi lalu lintas di antara dua versi.

Console

Untuk membuat alias menggunakan konsol

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Alias, lalu pilih Buat alias.
4. Di halaman Buat alias, lakukan hal berikut:
   a. Masukkan Nama untuk alias.
   b. (Opsional) Masukkan Deskripsi untuk alias.
   c. Untuk Versi, pilih versi fungsi yang ingin Anda tunjuk.
   d. (Opsional) Untuk mengonfigurasikan routing pada alias, perluas Alias tertimbang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan penerapan kenari Lambda menggunakan alias tertimbang.
   e. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk membuat alias menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), gunakan perintah create-alias.

```
aws lambda create-alias \
  --function-name my-function \
  --name alias-name \
  --function-version version-number \
  --description " "
```

Untuk mengubah alias untuk mengarahkan versi baru fungsi, gunakan perintah update-alias.

```
aws lambda update-alias \
```

```
  --function-name my-function \
  --name alias-name \
  --function-version version-number
```

Untuk menghapus alias, gunakan perintah delete-alias.

```
aws lambda delete-alias \
  --function-name my-function \
  --name alias-name
```

AWS CLI Perintah pada langkah sebelumnya sesuai dengan operasi API Lambda berikut:

- CreateAlias
- UpdateAlias
- DeleteAlias

Menggunakan alias Lambda dalam sumber peristiwa dan kebijakan izin

Setiap alias memiliki ARN yang unik. Alias hanya dapat menunjuk ke versi fungsi, bukan ke alias lain. Anda dapat memperbarui alias untuk menunjuk ke versi baru fungsi ini.

Sumber event seperti Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) menginvokasi fungsi Lambda Anda. Sumber-sumber event ini mempertahankan pemetaan yang mengidentifikasi fungsi untuk diinvokasi ketika event terjadi. Jika Anda menentukan alias fungsi Lambda dalam konfigurasi pemetaan, Anda tidak perlu memperbarui pemetaan saat versi fungsi berubah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana Lambda memproses catatan dari sumber acara berbasis streaming dan antrian.

Dalam kebijakan sumber daya, Anda dapat memberikan izin kepada sumber event untuk menggunakan fungsi Lambda Anda. Jika Anda menentukan ARN alias dalam kebijakan, Anda tidak perlu memperbarui kebijakan ketika versi fungsi berubah.

Kebijakan sumber daya

Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk memberikan layanan, sumber daya, atau akses akun ke fungsi Anda. Cakupan izin tersebut tergantung pada apakah Anda menerapkannya ke alias, versi, atau keseluruhan fungsi. Misalnya, jika Anda menggunakan nama alias (seperti `helloworld:PROD`), izin tersebut memungkinkan Anda untuk menginvokasi `helloworld` menggunakan ARN alias (`helloworld:PROD`).

Jika Anda mencoba memanggil fungsi tersebut tanpa alias atau versi tertentu, Anda mendapatkan kesalahan izin. Kesalahan izin ini masih terjadi meskipun Anda berupaya untuk memanggil secara langsung versi fungsi yang terkait dengan alias.

Misalnya, AWS CLI perintah berikut memberikan izin Amazon S3 untuk memanggil alias PROD dari fungsi tersebut `helloworld` saat Amazon S3 bertindak atas nama. `amzn-s3-demo-bucket`

```
aws lambda add-permission \
  --function-name helloworld \
  --qualifier PROD \
  --statement-id 1 \
  --principal s3.amazonaws.com \
  --action lambda:InvokeFunction \
  --source-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket \
  --source-account 123456789012
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan nama sumber daya dalam kebijakan, lihat Menyesuaikan bagian Sumber Daya dan Ketentuan kebijakan.

Menerapkan penerapan kenari Lambda menggunakan alias tertimbang

Anda dapat menggunakan alias tertimbang untuk membagi lalu lintas antara dua versi berbeda dari fungsi yang sama. Dengan pendekatan ini, Anda dapat menguji versi baru dari fungsi Anda dengan persentase lalu lintas yang kecil dan dengan cepat memutar kembali jika perlu. Ini dikenal sebagai penyebaran kenari. Penerapan Canary berbeda dari penerapan biru/hijau dengan mengekspos versi baru hanya pada sebagian permintaan daripada mengalihkan semua lalu lintas sekaligus.

Anda dapat mengarahkan alias ke maksimal dua versi fungsi Lambda. Versi harus memenuhi kriteria berikut:

- Kedua versi harus memiliki peran eksekusi sama.
- Kedua versi harus memiliki konfigurasi antrean surat mati sama, atau tidak ada konfigurasi antrean surat mati.
- Kedua versi tersebut harus dipublikasikan. Alias tidak dapat menunjuk ke `$LATEST`.

> **Note**
>
> Lambda menggunakan model probabilistik sederhana untuk mendistribusikan lalu lintas di antara dua versi fungsi. Pada tingkat lalu lintas rendah, Anda mungkin melihat varians tinggi di antara persentase lalu lintas yang dikonfigurasi dan aktual di setiap versi. Jika fungsi Anda menggunakan konkurensi terprovisi, Anda dapat menghindari invokasi limpahan dengan mengonfigurasi jumlah yang lebih tinggi dari instans konkurensi terprovisi selama perutean alias aktif.

Buat alias tertimbang

Console

Untuk mengonfigurasi perutean pada alias menggunakan konsol

> **Note**
>
> Verifikasi bahwa fungsi memiliki setidaknya dua versi yang dipublikasikan. Untuk membuat versi tambahan, ikuti petunjuk dalam Membuat versi fungsi.

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Alias, lalu pilih Buat alias.
4. Di halaman Buat alias, lakukan hal berikut:
   a. Masukkan Nama untuk alias.
   b. (Opsional) Masukkan Deskripsi untuk alias.
   c. Untuk Versi, pilih versi fungsi pertama yang ingin Anda tunjuk.
   d. Perluas Alias tertimbang.
   e. Untuk Versi tambahan, pilih versi fungsi kedua yang ingin Anda tunjuk.
   f. Untuk Bobot (%), masukkan nilai bobot untuk fungsi. Bobot adalah persentase lalu lintas yang ditetapkan untuk versi tersebut ketika alias dipanggil. Versi pertama menerima bobot residual. Misalnya, jika Anda menentukan 10 persen ke Versi tambahan, versi pertama ditetapkan ke 90 persen secara otomatis.
   g. Pilih Simpan.

AWS CLI

Gunakan AWS CLI perintah create-alias dan update-alias untuk mengonfigurasi bobot lalu lintas antara dua versi fungsi. Saat membuat atau memperbarui alias, Anda menentukan berat lalu lintas dalam parameter `routing-config`.

Contoh berikut membuat alias fungsi Lambda bernama routing-alias yang menunjuk ke versi 1 dari fungsi. Versi 2 fungsi menerima 3 persen lalu lintas. 97 persen lalu lintas yang tersisa diarahkan ke versi 1.

```
aws lambda create-alias \
  --name routing-alias \
  --function-name my-function \
  --function-version 1  \
  --routing-config AdditionalVersionWeights={"2"=0.03}
```

Gunakan perintah `update-alias` untuk meningkatkan persentase lalu lintas masuk ke versi 2. Dalam contoh berikut, Anda meningkatkan lalu lintas menjadi 5 persen.

```
aws lambda update-alias \
  --name routing-alias \
  --function-name my-function \
  --routing-config AdditionalVersionWeights={"2"=0.05}
```

Untuk mengirimkan semua lalu lintas ke versi 2, gunakan `update-alias` untuk mengubah properti `function-version` untuk menunjuk alias ke versi 2. Perintah juga mengatur ulang konfigurasi perutean.

```
aws lambda update-alias \
  --name routing-alias \
  --function-name my-function  \
  --function-version 2 \
  --routing-config AdditionalVersionWeights={}
```

AWS CLI Perintah pada langkah sebelumnya sesuai dengan operasi API Lambda berikut:

- CreateAlias
- UpdateAlias

Menentukan versi mana yang dipanggil

Saat Anda mengonfigurasi bobot lalu lintas di antara dua versi fungsi, ada dua cara untuk menentukan versi fungsi Lambda yang sudah dipanggil:

- CloudWatch Log — Lambda secara otomatis memancarkan entri `START` log yang berisi ID versi yang dipanggil untuk setiap pemanggilan fungsi. Contoh:

  ```
  START RequestId: 1dh194d3759ed-4v8b-a7b4-1e541f60235f Version: 2
  ```

Untuk invokasi alias, Lambda menggunakan dimensi `ExecutedVersion` untuk memfilter data metrik dengan versi yang dipanggil. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat metrik untuk fungsi Lambda.

- Muatan respons (invokasi tersinkron) – Respons untuk invokasi fungsi tersinkron yang mencakup header `x-amz-executed-version` untuk menunjukkan versi fungsi mana yang telah dipanggil.

Buat penerapan bergulir dengan alias tertimbang

Use AWS CodeDeploy and AWS Serverless Application Model (AWS SAM) untuk membuat penerapan bergulir yang secara otomatis mendeteksi perubahan pada kode fungsi Anda, menerapkan versi baru fungsi Anda, dan secara bertahap meningkatkan jumlah lalu lintas yang mengalir ke versi baru. Jumlah lalu lintas dan tingkat peningkatan adalah parameter yang dapat Anda konfigurasi.

Dalam penerapan bergulir, AWS SAM lakukan tugas-tugas ini:

- Mengkonfigurasi fungsi Lambda Anda dan membuat alias. Konfigurasi routing alias tertimbang adalah kemampuan dasar yang mengimplementasikan penerapan bergulir.
- Membuat grup CodeDeploy aplikasi dan penyebaran. Grup penyebaran mengelola penerapan bergulir dan rollback, jika diperlukan.
- Mendeteksi saat Anda membuat versi baru fungsi Lambda Anda.
- Pemicu CodeDeploy untuk memulai penyebaran versi baru.

Contoh AWS SAM template

Contoh berikut menunjukkan templat AWS SAM untuk deployment bergulir sederhana.

```
AWSTemplateFormatVersion : '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: A sample SAM template for deploying Lambda functions

Resources:
# Details about the myDateTimeFunction Lambda function
  myDateTimeFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: myDateTimeFunction.handler
      Runtime: nodejs18.x
```

```
# Creates an alias named "live" for the function, and automatically publishes when you
 update the function.
      AutoPublishAlias: live
      DeploymentPreference:
# Specifies the deployment configuration
          Type: Linear10PercentEvery2Minutes
```

Templat ini menentukan fungsi Lambda bernama `myDateTimeFunction` dengan properti berikut.

AutoPublishAlias

Properti `AutoPublishAlias` membuat alias bernama `live`. Selain itu, kerangka kerja AWS SAM secara otomatis mendeteksi saat Anda menyimpan kode baru untuk fungsi tersebut. Kerangka kerja kemudian menerbitkan versi fungsi baru dan memperbarui alias `live` untuk mengarah ke versi baru.

DeploymentPreference

`DeploymentPreference`Properti menentukan tingkat di mana CodeDeploy aplikasi menggeser lalu lintas dari versi asli fungsi Lambda ke versi baru. Nilai `Linear10PercentEvery2Minutes` menggeser sepuluh persen tambahan lalu lintas ke versi baru setiap dua menit.

Untuk daftar konfigurasi deployment yang ditetapkan sebelumnya, lihat Konfigurasi deployment.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat penerapan bergulir dengan CodeDeploy dan AWS SAM, lihat berikut ini:

- Tutorial: Menyebarkan fungsi CodeDeploy Lambda yang diperbarui dengan dan AWS Serverless Application Model
- Menerapkan aplikasi tanpa server secara bertahap dengan AWS SAM

Kelola versi fungsi Lambda

Anda dapat menggunakan versi untuk mengelola deployment fungsi Anda. Misalnya, Anda dapat menerbitkan versi baru dari fungsi untuk uji beta tanpa memengaruhi pengguna dari versi produksi stabil. Lambda membuat versi baru fungsi Anda setiap kali Anda menerbitkan fungsi. Versi baru adalah salinan dari versi fungsi yang belum diterbitkan. Versi yang tidak dipublikasikan diberi nama`$LATEST`.

Yang penting, setiap kali Anda menerapkan kode fungsi Anda, Anda menimpa kode saat ini. `$LATEST` Untuk menyimpan iterasi saat ini`$LATEST`, buat versi fungsi baru. Jika `$LATEST` identik dengan versi yang diterbitkan sebelumnya, Anda tidak akan dapat membuat versi baru sampai Anda menerapkan perubahan ke`$LATEST`. Perubahan ini dapat mencakup memperbarui kode, atau memodifikasi pengaturan konfigurasi fungsi.

Setelah Anda mempublikasikan versi fungsi, kode, runtime, arsitektur, memori, lapisan, dan sebagian besar pengaturan konfigurasi lainnya tidak dapat diubah. Ini berarti Anda tidak dapat mengubah pengaturan ini tanpa menerbitkan versi baru dari`$LATEST`. Anda dapat mengonfigurasi item berikut untuk versi fungsi yang diterbitkan:

- Pemicu
- Destinasi
- Konkurensi yang disediakan
- Pemanggilan asinkron
- Koneksi database dan proxy

> **Note**
>
> Saat menggunakan kontrol manajemen runtime dengan mode Otomatis, versi runtime yang digunakan oleh versi fungsi diperbarui secara otomatis. Saat menggunakan pembaruan Fungsi atau mode Manual, versi runtime tidak diperbarui. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Pembaruan versi runtime”.

Bagian-bagian

- Membuat versi fungsi
- Menggunakan versi

- Memberi izin

Membuat versi fungsi

Anda dapat mengubah kode dan pengaturan fungsi hanya pada versi fungsi yang belum diterbitkan. Saat Anda memublikasikan versi, Lambda mengunci kode dan sebagian besar pengaturan untuk mempertahankan pengalaman yang konsisten bagi pengguna versi tersebut.

Anda dapat membuat versi fungsi menggunakan konsol Lambda.

Untuk membuat versi baru fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi dan kemudian pilih tab Versi.
3. Pada halaman konfigurasi fungsi, pilih Terbitkan versi baru.
4. (Opsional) Masukkan deskripsi versi.
5. Pilih Terbitkan.

Atau, Anda dapat mempublikasikan versi fungsi menggunakan operasi PublishVersionAPI.

AWS CLI Perintah berikut menerbitkan versi baru dari suatu fungsi. Respons tersebut mengembalikan informasi konfigurasi tentang versi baru, termasuk nomor versi dan fungsi ARN dengan akhiran versi.

```
aws lambda publish-version --function-name my-function
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
  "FunctionName": "my-function",
  "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:1",
  "Version": "1",
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
  "Handler": "function.handler",
  "Runtime": "nodejs22.x",
  ...
}
```

> **Note**
>
> Lambda menetapkan nomor urut yang meningkat secara monoton untuk pembuatan versi. Lambda tidak pernah menggunakan kembali nomor versi, bahkan setelah Anda menghapus dan membuat ulang fungsi.

Menggunakan versi

Anda dapat merujuk fungsi Lambda Anda menggunakan ARN yang memenuhi syarat atau ARN yang tidak memenuhi syarat.

- ARN yang Memenuhi Syarat – Fungsi ARN dengan akhiran versi. Contoh berikut mengacu pada versi 42 dari fungsi `helloworld`.

```
arn:aws:lambda:aws-region:acct-id:function:helloworld:42
```

- ARN yang Tidak Memenuhi Syarat – Fungsi ARN tanpa akhiran versi.

```
arn:aws:lambda:aws-region:acct-id:function:helloworld
```

Anda dapat menggunakan ARN yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dalam semua operasi API terkait. Namun, Anda tidak dapat menggunakan ARN yang tidak memenuhi syarat untuk membuat alias.

Jika Anda memutuskan untuk tidak menerbitkan versi fungsi, Anda dapat mengaktifkan fungsi tersebut menggunakan ARN yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dalam pemetaan sumber peristiwa. Saat Anda menjalankan fungsi menggunakan ARN yang tidak memenuhi syarat, Lambda secara implisit memanggil. `$LATEST`

Lambda menerbitkan versi fungsi baru hanya jika kode belum pernah dipublikasikan, atau jika kode telah berubah dari versi terakhir yang diterbitkan. Jika tidak ada perubahan, versi fungsi tetap pada versi publikasi terakhir.

ARN yang memenuhi syarat untuk setiap versi fungsi Lambda adalah unik. Setelah Anda menerbitkan versi, Anda tidak dapat mengubah ARN atau kode fungsi.

Memberi izin

Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya atau kebijakan berbasis identitas untuk memberikan akses ke fungsi Anda. Ruang lingkup izin tergantung pada apakah Anda menerapkan kebijakan ke fungsi atau ke salah satu versi fungsi. Untuk informasi selengkapnya tentang nama sumber daya fungsi dalam kebijakan, lihat Menyesuaikan bagian Sumber Daya dan Ketentuan kebijakan.

Anda dapat menyederhanakan pengelolaan sumber peristiwa dan AWS Identity and Access Management (IAM) kebijakan dengan menggunakan alias fungsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat alias untuk fungsi Lambda.

Menggunakan tag pada fungsi Lambda

Anda dapat menandai fungsi untuk mengatur dan mengelola sumber daya Anda. Tag adalah pasangan nilai kunci bentuk bebas yang terkait dengan sumber daya Anda yang didukung secara keseluruhan. Layanan AWS Untuk informasi selengkapnya tentang kasus penggunaan tag, lihat Strategi penandaan umum di AWS Sumber Daya Penandaan dan Panduan Editor Tag.

Tanda berlaku pada tingkat fungsi, bukan pada versi atau alias. Tag bukan bagian dari konfigurasi khusus versi yang AWS Lambda membuat snapshot saat Anda memublikasikan versi. Anda dapat menggunakan API Lambda untuk melihat dan memperbarui tag. Anda juga dapat melihat dan memperbarui tag sambil mengelola fungsi tertentu di konsol Lambda.

Bagian-bagian

- Izin diperlukan untuk bekerja dengan tag
- Menggunakan tag dengan konsol Lambda
- Menggunakan tag dengan AWS CLI

Izin diperlukan untuk bekerja dengan tag

Untuk mengizinkan identitas AWS Identity and Access Management (IAM) (pengguna, grup, atau peran) membaca atau menyetel tag pada sumber daya, berikan izin yang sesuai:

- lambda: ListTags —Ketika sumber daya memiliki tag, berikan izin ini kepada siapa saja yang perlu memanggilnya`ListTags`. Untuk fungsi yang ditandai, izin ini juga diperlukan untuk`GetFunction`.
- lambda: TagResource —Berikan izin ini kepada siapa saja yang perlu memanggil `TagResource` atau melakukan tag saat membuat.

Secara opsional, pertimbangkan untuk memberikan UntagResource izin lambda: juga untuk mengizinkan `UntagResource` panggilan ke sumber daya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan IAM berbasis identitas untuk Lambda.

Menggunakan tag dengan konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk membuat fungsi yang memiliki tag, menambahkan tag ke fungsi yang ada, dan memfilter fungsi berdasarkan tag yang Anda tambahkan.

Untuk menambahkan tag saat Anda membuat fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Pilih Author dari awal atau gambar Container.
4. Di bawah Informasi dasar, atur fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi fungsi, lihatMengkonfigurasi fungsi.
5. Perluas Pengaturan lanjutan, lalu pilih Aktifkan tag.
6. Pilih Tambahkan tag baru, lalu masukkan Kunci dan Nilai opsional. Untuk menambahkan lebih banyak tag, ulangi langkah ini.
7. Pilih Buat fungsi.

Untuk menambahkan tag ke fungsi yang ada

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Tag.
4. Di bagian Tanda, pilih Kelola tanda.
5. Pilih Tambahkan tag baru, lalu masukkan Kunci dan Nilai opsional. Untuk menambahkan lebih banyak tag, ulangi langkah ini.
6. Pilih Simpan.

Untuk memfilter fungsi dengan tag

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih kotak pencarian untuk melihat daftar properti fungsi dan tombol tag.
3. Pilih kunci tag untuk melihat daftar nilai yang sedang digunakan di AWS Wilayah saat ini.
4. Pilih Gunakan: “tag-name” untuk melihat semua fungsi yang ditandai dengan kunci ini, atau pilih Operator untuk memfilter lebih lanjut berdasarkan nilai.
5. Pilih nilai tag Anda untuk difilter dengan kombinasi kunci tag dan nilai.

Bilah pencarian juga mendukung pencarian kunci tanda. Masukkan `tag` untuk melihat hanya daftar kunci tag, atau masukkan nama kunci untuk menemukannya dalam daftar.

Menggunakan tag dengan AWS CLI

Anda dapat menambahkan dan menghapus tag pada sumber daya Lambda yang ada, termasuk fungsi, dengan API Lambda. Anda juga dapat menambahkan tag saat membuat fungsi, yang memungkinkan Anda menyimpan sumber daya yang ditandai melalui seluruh siklus hidupnya.

Memperbarui tag dengan tag Lambda APIs

Anda dapat menambahkan dan menghapus tag untuk sumber daya Lambda yang didukung melalui operasi TagResourcedan UntagResourceAPI.

Anda dapat memanggil operasi ini menggunakan AWS CLI. Untuk menambahkan tag ke sumber daya yang ada, gunakan `tag-resource` perintah. Contoh ini menambahkan dua tag, satu dengan kunci *`Department`* dan satu dengan kunci*`CostCenter`*.

```
aws lambda tag-resource \
--resource arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:resource-type:my-resource \
--tags Department=Marketing,CostCenter=1234ABCD
```

Untuk menghapus tanda, gunakan perintah `untag-resource`. Contoh ini menghapus tag dengan kunci*`Department`*.

```
aws lambda untag-resource --resource arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:resource-
type:resource-identifier \
--tag-keys Department
```

Menambahkan tag saat membuat fungsi

Untuk membuat fungsi Lambda baru dengan tag, gunakan operasi CreateFunctionAPI. Tentukan parameter `Tags`. Anda dapat memanggil operasi ini dengan perintah `create-function` CLI dan opsi --tags. Sebelum menggunakan parameter tag dengan`CreateFunction`, pastikan bahwa peran Anda memiliki izin untuk menandai sumber daya bersama izin yang biasa diperlukan untuk operasi ini. Untuk informasi selengkapnya tentang izin untuk penandaan, lihat. the section called “Izin diperlukan untuk bekerja dengan tag” Contoh ini menambahkan dua tag, satu dengan kunci *`Department`* dan satu dengan kunci*`CostCenter`*.

```
aws lambda create-function --function-name my-function
--handler index.js --runtime nodejs22.x \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role \
```

```
--tags Department=Marketing,CostCenter=1234ABCD
```

Melihat tag pada suatu fungsi

Untuk melihat tag yang diterapkan ke sumber daya Lambda tertentu, gunakan operasi `ListTags` API. Untuk informasi selengkapnya, lihat ListTags.

Anda dapat memanggil operasi ini dengan `list-tags` AWS CLI perintah dengan memberikan ARN (Nama Sumber Daya Amazon).

```
aws lambda list-tags --resource arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:resource-type:resource-identifier
```

Anda dapat melihat tag yang diterapkan ke sumber daya tertentu dengan operasi GetFunctionAPI. Fungsionalitas yang sebanding tidak tersedia untuk jenis sumber daya lainnya.

Anda dapat memanggil operasi ini dengan perintah `get-function` CLI:

```
aws lambda get-function --function-name my-function
```

Memfilter sumber daya berdasarkan tag

Anda dapat menggunakan operasi AWS Resource Groups Tagging API GetResourcesAPI untuk memfilter sumber daya Anda berdasarkan tag. `GetResources`Operasi menerima hingga 10 filter, dengan setiap filter berisi kunci tag dan hingga 10 nilai tag. Anda `GetResources` menyediakan `ResourceType` untuk memfilter berdasarkan jenis sumber daya tertentu.

Anda dapat memanggil operasi ini menggunakan `get-resources` AWS CLI perintah. Untuk contoh penggunaan`get-resources`, lihat mendapatkan sumber daya di Referensi Perintah AWS CLI.

Streaming respons untuk fungsi Lambda

Anda dapat mengonfigurasi fungsi Lambda Anda URLs untuk mengalirkan muatan respons kembali ke klien. Streaming respons dapat menguntungkan aplikasi sensitif latensi dengan meningkatkan kinerja time to first byte (TTFB). Ini karena Anda dapat mengirim sebagian tanggapan kembali ke klien saat tersedia. Selain itu, Anda dapat menggunakan streaming respons untuk membangun fungsi yang mengembalikan muatan yang lebih besar. Muatan aliran respons memiliki batas lunak 20 MB dibandingkan dengan batas 6 MB untuk respons buffer. Streaming respons juga berarti bahwa fungsi Anda tidak perlu sesuai dengan seluruh respons dalam memori. Untuk respons yang sangat besar, ini dapat mengurangi jumlah memori yang perlu Anda konfigurasikan untuk fungsi Anda.

Kecepatan Lambda mengalirkan respons Anda tergantung pada ukuran respons. Rasio streaming untuk 6MB pertama dari respons fungsi Anda tidak dibatasi. Untuk respons yang lebih besar dari 6MB, sisa respons tunduk pada batas bandwidth. Untuk informasi lebih lanjut tentang bandwidth streaming, lihatBatas bandwidth untuk streaming respons.

Respons streaming menimbulkan biaya. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Harga AWS Lambda.

Lambda mendukung streaming respons pada runtime terkelola Node.js. Untuk bahasa lain, Anda dapat menggunakan runtime kustom dengan integrasi API Runtime kustom untuk mengalirkan respons atau menggunakan Adaptor Web Lambda. Anda dapat melakukan streaming respons melalui fungsi Lambda URLs, AWS SDK, atau menggunakan API Lambda. InvokeWithResponseStream

> **Note**
>
> Saat menguji fungsi Anda melalui konsol Lambda, Anda akan selalu melihat respons sebagai buffer.

Topik

- Batas bandwidth untuk streaming respons
- Kompatibilitas VPC dengan streaming respons
- Menulis fungsi Lambda yang mendukung streaming respons
- Memanggil fungsi yang diaktifkan streaming respons menggunakan fungsi Lambda URLs
- Tutorial: Membuat respons streaming fungsi Lambda dengan URL fungsi

Batas bandwidth untuk streaming respons

6MB pertama dari muatan respons fungsi Anda memiliki bandwidth yang tidak dibatasi. Setelah ledakan awal ini, Lambda mengalirkan respons Anda dengan kecepatan maksimum 2. MBps Jika respons fungsi Anda tidak pernah melebihi 6MB, maka batas bandwidth ini tidak pernah berlaku.

> **Note**
>
> Batas bandwidth hanya berlaku untuk payload respons fungsi Anda, dan bukan untuk akses jaringan oleh fungsi Anda.

Tingkat bandwidth yang tidak dibatasi bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kecepatan pemrosesan fungsi Anda. Anda biasanya dapat mengharapkan tingkat yang lebih tinggi dari 2 MBps untuk 6MB pertama dari respons fungsi Anda. Jika fungsi Anda mengalirkan respons ke tujuan di luar AWS, kecepatan streaming juga tergantung pada kecepatan koneksi internet eksternal.

Kompatibilitas VPC dengan streaming respons

Saat menggunakan fungsi Lambda di lingkungan VPC, ada pertimbangan penting untuk streaming respons:

- Fungsi Lambda URLs tidak mendukung streaming respons dalam lingkungan VPC.
- Anda dapat menggunakan streaming respons dalam VPC dengan menjalankan fungsi Lambda Anda melalui SDK menggunakan API. AWS `InvokeWithResponseStream` Ini memerlukan pengaturan titik akhir VPC yang sesuai untuk Lambda.
- Untuk lingkungan VPC, Anda harus membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Lambda untuk memungkinkan komunikasi antara sumber daya Anda di VPC dan layanan Lambda.

Arsitektur khas untuk streaming respons dalam VPC mungkin termasuk:

```
Client in VPC -> Interface VPC endpoint for Lambda -> Lambda function -> Response
 streaming back through the same path
```

Menulis fungsi Lambda yang mendukung streaming respons

Menulis handler untuk fungsi streaming respons berbeda dari pola handler biasa. Saat menulis fungsi streaming, pastikan untuk melakukan hal berikut:

- Bungkus fungsi Anda dengan `awslambda.streamifyResponse()` dekorator yang disediakan runtime Node.js asli.
- Akhiri aliran dengan anggun untuk memastikan bahwa semua pemrosesan data selesai.

Mengkonfigurasi fungsi handler untuk mengalirkan respons

Untuk menunjukkan ke runtime bahwa Lambda harus mengalirkan respons fungsi Anda, Anda harus membungkus fungsi Anda dengan `streamifyResponse()` dekorator. Ini memberi tahu runtime untuk menggunakan jalur logika yang tepat untuk respons streaming dan memungkinkan fungsi untuk mengalirkan respons.

`streamifyResponse()`Dekorator menerima fungsi yang menerima parameter berikut:

- `event`— Memberikan informasi tentang peristiwa pemanggilan URL fungsi, seperti metode HTTP, parameter kueri, dan badan permintaan.
- `responseStream`— Menyediakan aliran yang dapat ditulis.
- `context`Menyediakan metode dan properti dengan informasi tentang pemanggilan, fungsi, dan lingkungan eksekusi.

`responseStream`Objeknya adalah Node.js `writableStream`. Seperti halnya aliran seperti itu, Anda harus menggunakan `pipeline()` metode ini.

Example handler yang mendukung streaming respons

```
const pipeline = require("util").promisify(require("stream").pipeline);
const { Readable } = require('stream');

exports.echo = awslambda.streamifyResponse(async (event, responseStream, _context) => {
  // As an example, convert event to a readable stream.
  const requestStream = Readable.from(Buffer.from(JSON.stringify(event)));

  await pipeline(requestStream, responseStream);
});
```

Meskipun `responseStream` menawarkan `write()` metode untuk menulis ke aliran, kami sarankan Anda menggunakannya `pipeline()`sedapat mungkin. Menggunakan `pipeline()` memastikan bahwa aliran yang dapat ditulis tidak kewalahan oleh aliran yang dapat dibaca lebih cepat.

Mengakhiri aliran

Pastikan Anda mengakhiri aliran dengan benar sebelum handler kembali. `pipeline()`Metode ini menangani ini secara otomatis.

Untuk kasus penggunaan lainnya, panggil `responseStream.end()` metode untuk mengakhiri aliran dengan benar. Metode ini menandakan bahwa tidak ada lagi data yang harus ditulis ke aliran. Metode ini tidak diperlukan jika Anda menulis ke aliran dengan `pipeline()` atau`pipe()`.

Example Contoh mengakhiri aliran dengan pipeline ()

```
const pipeline = require("util").promisify(require("stream").pipeline);

exports.handler = awslambda.streamifyResponse(async (event, responseStream, _context)
 => {
  await pipeline(requestStream, responseStream);
});
```

Example Contoh mengakhiri aliran tanpa pipeline ()

```
exports.handler = awslambda.streamifyResponse(async (event, responseStream, _context)
 => {
  responseStream.write("Hello ");
  responseStream.write("world ");
  responseStream.write("from ");
  responseStream.write("Lambda!");
  responseStream.end();
});
```

Memanggil fungsi yang diaktifkan streaming respons menggunakan fungsi Lambda URLs

> **Note**
>
> Anda harus memanggil fungsi Anda menggunakan URL fungsi untuk mengalirkan tanggapan.

Anda dapat memanggil fungsi yang diaktifkan streaming respons dengan mengubah mode pemanggilan URL fungsi Anda. Mode pemanggilan menentukan operasi API mana yang digunakan Lambda untuk menjalankan fungsi Anda. Mode pemanggilan yang tersedia adalah:

- `BUFFERED`— Ini adalah opsi default. Lambda memanggil fungsi Anda menggunakan operasi API. `Invoke` Hasil pemanggilan tersedia saat muatan selesai. Ukuran muatan maksimum adalah 6 MB.
- `RESPONSE_STREAM`— Memungkinkan fungsi Anda untuk mengalirkan hasil payload saat tersedia. Lambda memanggil fungsi Anda menggunakan operasi API. `InvokeWithResponseStream` Ukuran payload respons maksimum adalah 20 MB. Namun, Anda dapat meminta kenaikan kuota.

Anda masih dapat menjalankan fungsi Anda tanpa streaming respons dengan langsung memanggil operasi `Invoke` API. Namun, Lambda mengalirkan semua muatan respons untuk pemanggilan yang datang melalui URL fungsi hingga Anda mengubah mode pemanggilan menjadi. `BUFFERED`

Console

Untuk mengatur mode pemanggilan URL fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi yang ingin Anda atur untuk mode pemanggilan.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih URL Fungsi.
4. Pilih Edit, lalu pilih Pengaturan tambahan.
5. Di bawah mode Panggilan, pilih mode pemanggilan yang Anda inginkan.
6. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk mengatur mode pemanggilan URL ()AWS CLI fungsi

```
aws lambda update-function-url-config \
  --function-name my-function \
  --invoke-mode RESPONSE_STREAM
```

AWS CloudFormation

Untuk mengatur mode pemanggilan URL ()AWS CloudFormation fungsi

```
MyFunctionUrl:
  Type: AWS::Lambda::Url
  Properties:
    AuthType: AWS_IAM
```

```
    InvokeMode: RESPONSE_STREAM
```

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi fungsi URLs, lihat Fungsi URLsLambda.

Tutorial: Membuat respons streaming fungsi Lambda dengan URL fungsi

Dalam tutorial ini, Anda membuat fungsi Lambda didefinisikan sebagai arsip file.zip dengan titik akhir URL fungsi yang mengembalikan aliran respons. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi fungsi URLs, lihatFungsi URLs.

Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang operasi Lambda dan konsol Lambda dasar. Jika belum, ikuti petunjuk di Membuat fungsi Lambda dengan konsol untuk membuat fungsi Lambda pertama Anda.

Untuk menyelesaikan langkah-langkah berikut, Anda memerlukan AWS CLI versi 2. Perintah dan output yang diharapkan dicantumkan dalam blok terpisah:

```
aws --version
```

Anda akan melihat output berikut:

```
aws-cli/2.13.27 Python/3.11.6 Linux/4.14.328-248.540.amzn2.x86_64 exe/x86_64.amzn.2
```

Untuk perintah panjang, karakter escape (\) digunakan untuk memisahkan perintah menjadi beberapa baris.

Di Linux dan macOS, gunakan shell dan manajer paket pilihan Anda.

> **Note**
>
> Di Windows, beberapa perintah Bash CLI yang biasa Anda gunakan dengan Lambda (`zip`seperti) tidak didukung oleh terminal bawaan sistem operasi. Untuk mendapatkan versi terintegrasi Windows dari Ubuntu dan Bash, instal Windows Subsystem untuk Linux. Contoh perintah CLI dalam panduan ini menggunakan pemformatan Linux. Perintah yang menyertakan dokumen JSON sebaris harus diformat ulang jika Anda menggunakan CLI Windows.

Membuat peran eksekusi

Buat peran eksekusi yang memberikan izin kepada fungsi Lambda Anda untuk mengakses sumber daya AWS .

Untuk membuat peran eksekusi

1. Buka halaman Peran konsol AWS Identity and Access Management (IAM).
2. Pilih Buat peran.
3. Buat peran dengan properti berikut:
   - Jenis entitas tepercaya - AWS layanan
   - Kasus penggunaan - Lambda
   - Izin – AWSLambdaBasicExecutionRole
   - Nama peran – **`response-streaming-role`**

AWSLambdaBasicExecutionRoleKebijakan ini memiliki izin yang diperlukan fungsi untuk menulis log ke Amazon CloudWatch Logs. Setelah Anda membuat peran, catat Nama Sumber Daya Amazon (ARN). Anda akan membutuhkannya di langkah berikutnya.

Buat fungsi streaming respons (AWS CLI)

Buat respons streaming fungsi Lambda dengan titik akhir URL fungsi menggunakan (). AWS Command Line Interface AWS CLI

Untuk membuat fungsi yang dapat mengalirkan respons

1. Salin contoh kode berikut ke file bernama `index.mjs`.

```
import util from 'util';
import stream from 'stream';
const { Readable } = stream;
const pipeline = util.promisify(stream.pipeline);

/* global awslambda */
export const handler = awslambda.streamifyResponse(async (event, responseStream,
 _context) => {
  const requestStream = Readable.from(Buffer.from(JSON.stringify(event)));
  await pipeline(requestStream, responseStream);
```

```
});
```

2. Buat paket deployment.

```
zip function.zip index.mjs
```

3. Buat fungsi Lambda dengan perintah `create-function`. Ganti nilai `--role` dengan peran ARN dari langkah sebelumnya.

```
aws lambda create-function \
  --function-name my-streaming-function \
  --runtime nodejs16.x \
  --zip-file fileb://function.zip \
  --handler index.handler \
  --role arn:aws:iam::123456789012:role/response-streaming-role
```

Untuk membuat URL fungsi

1. Tambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke fungsi Anda untuk mengizinkan akses ke URL fungsi Anda. Ganti nilai `--principal` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws lambda add-permission \
  --function-name my-streaming-function \
  --action lambda:InvokeFunctionUrl \
  --statement-id 12345 \
  --principal 123456789012 \
  --function-url-auth-type AWS_IAM \
  --statement-id url
```

2. Buat titik akhir URL untuk fungsi dengan `create-function-url-config` perintah.

```
aws lambda create-function-url-config \
  --function-name my-streaming-function \
  --auth-type AWS_IAM \
  --invoke-mode RESPONSE_STREAM
```

Uji titik akhir URL fungsi

Uji integrasi Anda dengan menjalankan fungsi Anda. Anda dapat membuka URL fungsi Anda di browser, atau Anda dapat menggunakan curl.

```
curl --request GET "<function_url>" --user "<key:token>" --aws-sigv4 "aws:amz:us-
east-1:lambda" --no-buffer
```

URL fungsi kami menggunakan jenis `IAM_AUTH` otentikasi. Ini berarti Anda perlu menandatangani permintaan dengan kunci AWS akses dan kunci rahasia Anda. Pada perintah sebelumnya, ganti `<key:token>` dengan ID kunci AWS akses. Masukkan kunci AWS rahasia Anda saat diminta. Jika Anda tidak memiliki kunci AWS rahasia Anda, Anda dapat menggunakan AWS kredenal sementara sebagai gantinya.

Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Memahami metode pemanggilan fungsi Lambda

Setelah Anda menerapkan fungsi Lambda Anda, Anda dapat memanggilnya dengan beberapa cara:

- Konsol Lambda — Gunakan konsol Lambda untuk membuat acara pengujian dengan cepat untuk menjalankan fungsi Anda.
- AWS SDK — Gunakan SDK untuk AWS menjalankan fungsi Anda secara terprogram.
- API Invoke — Gunakan Lambda Invoke API untuk langsung menjalankan fungsi Anda.
- The AWS Command Line Interface (AWS CLI) — Gunakan `aws lambda invoke` AWS CLI perintah untuk langsung memanggil fungsi Anda dari baris perintah.
- Sebuah fungsi URL HTTP (S) endpoint — Gunakan fungsi URLs untuk membuat titik akhir HTTP (S) khusus yang dapat Anda gunakan untuk memanggil fungsi Anda.

Semua metode ini adalah cara langsung untuk menjalankan fungsi Anda. Di Lambda, kasus penggunaan umum adalah memanggil fungsi Anda berdasarkan peristiwa yang terjadi di tempat lain dalam aplikasi Anda. Beberapa layanan dapat memanggil fungsi Lambda dengan setiap acara baru. Ini disebut pemicu. Untuk layanan berbasis streaming dan antrian, Lambda memanggil fungsi dengan kumpulan catatan. Ini disebut pemetaan sumber peristiwa.

Saat Anda mengaktifkan suatu fungsi, Anda dapat memilih untuk mengaktifkannya secara sinkron atau asinkron. Dengan invokasi sinkron, Anda menunggu fungsi untuk memproses peristiwa dan mengirimkan respons. Dengan invokasi asinkron, Lambda membuat antrean peristiwa untuk memproses dan mengembalikan respons dengan segera. Parameter `InvocationType` permintaan di API Invoke menentukan cara Lambda memanggil fungsi Anda. Nilai `RequestResponse` menunjukkan pemanggilan sinkron, dan nilai `Event` menunjukkan pemanggilan asinkron.

Untuk menjalankan fungsi Anda IPv6, gunakan titik akhir tumpukan ganda publik Lambda. Titik akhir dual-stack mendukung keduanya dan. IPv4 IPv6 Titik akhir dual-stack Lambda menggunakan sintaks berikut:

```
protocol://lambda.us-east-1.api.aws
```

Anda juga dapat menggunakan fungsi Lambda URLs untuk memanggil fungsi. IPv6 Fungsi titik akhir URL memiliki format berikut:

```
https://url-id.lambda-url.us-east-1.on.aws
```

Jika pemanggilan fungsi menghasilkan kesalahan, untuk pemanggilan sinkron, lihat pesan kesalahan dalam respons dan coba lagi pemanggilan secara manual. Untuk pemanggilan asinkron, Lambda menangani percobaan ulang secara otomatis dan dapat mengirim catatan pemanggilan ke tujuan.

Memanggil fungsi Lambda secara sinkron

Saat Anda memanggil fungsi secara sinkron, Lambda menjalankan fungsi dan menunggu suatu respons. Ketika fungsi selesai, Lambda mengembalikan respons dari kode fungsi dengan data tambahan, seperti versi fungsi yang diaktifkan. Untuk menjalankan fungsi secara sinkron dengan AWS CLI, gunakan perintah. `invoke`

```
aws lambda invoke --function-name my-function \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{ "key": "value" }' response.json
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "ExecutedVersion": "$LATEST",
    "StatusCode": 200
}
```

Diagram berikut menunjukkan klien yang memanggil fungsi Lambda secara sinkron. Lambda mengirimkan peristiwa tersebut secara langsung ke fungsi dan mengirimkan respons fungsi kembali ke invoker.



`payload` adalah string yang berisi peristiwa dalam format JSON. Nama file tempat AWS CLI menulis respons dari fungsi adalah `response.json`. Jika fungsi mengembalikan objek atau kesalahan, badan respon adalah objek atau kesalahan dalam format JSON. Jika fungsi keluar tanpa kesalahan, badan responsnya adalah`null`.

> **Note**
>
> Lambda tidak menunggu ekstensi eksternal selesai sebelum mengirim respons. Ekstensi eksternal berjalan sebagai proses independen di lingkungan eksekusi dan terus berjalan setelah pemanggilan fungsi selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambah fungsi Lambda menggunakan ekstensi Lambda.

Output dari perintah, yang ditampilkan di terminal, mencakup informasi dari header di respons dari Lambda. Ini termasuk versi yang memproses peristiwa (berguna saat Anda menggunakan alias), dan kode status yang dikembalikan oleh Lambda. Jika Lambda dapat menjalankan fungsi, kode statusnya adalah 200, meskipun fungsi tersebut mengembalikan kesalahan.

> **Note**
>
> Untuk fungsi dengan waktu habis yang lama, klien Anda mungkin terputus selama invokasi sinkron sementara menunggu respons. Konfigurasikan klien HTTP, SDK, firewall, proksi, atau sistem operasi Anda untuk memungkinkan koneksi panjang dengan waktu habis atau pengaturan tetap aktif.

Jika Lambda tidak dapat menjalankan fungsi, kesalahan ditampilkan di output.

```
aws lambda invoke --function-name my-function \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload value response.json
```

Anda akan melihat output berikut:

```
An error occurred (InvalidRequestContentException) when calling the Invoke operation:
 Could not parse request body into json: Unrecognized token 'value': was expecting
 ('true', 'false' or 'null')
 at [Source: (byte[])"value"; line: 1, column: 11]
```

AWS CLI Ini adalah alat sumber terbuka yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki AWS CLI versi 2.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengambil log untuk invokasi menggunakan opsi perintah `--log-type`. Respons berisi bidang `LogResult` yang memuat hingga 4 KB log berkode base64 dari invokasi.

Example mengambil ID log

Contoh berikut menunjukkan cara mengambil ID log dari `LogResult` untuk fungsi bernama `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "LogResult":
 "U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

Example mendekode log

Pada prompt perintah yang sama, gunakan utilitas `base64` untuk mendekodekan log. Contoh berikut menunjukkan cara mengambil log berkode base64 untuk `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text --cli-binary-format raw-in-base64-out | base64 --
decode
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat output berikut:

```
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5ca-
f5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8  Duration: 79.67 ms      Billed
 Duration: 80 ms         Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 73 MB
```

Utilitas `base64` tersedia di Linux, macOS, dan Ubuntu pada Windows. Pengguna macOS mungkin harus menggunakan `base64 -D`.


Untuk informasi selengkapnya tentang API `Invoke`, termasuk daftar lengkap parameter, header, dan kesalahan, lihat Panggil.

Saat Anda memanggil fungsi secara langsung, Anda dapat memeriksa respons kesalahan dan mencoba lagi. AWS SDK AWS CLI dan juga secara otomatis mencoba lagi pada batas waktu klien, pelambatan, dan kesalahan layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami perilaku coba lagi di Lambda.

Memanggil fungsi Lambda secara asinkron

Beberapa Layanan AWS, seperti Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) dan Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), menjalankan fungsi secara asinkron untuk memproses peristiwa. Anda juga dapat menjalankan fungsi Lambda secara asinkron menggunakan AWS CLI() atau salah AWS Command Line Interface satu fungsi. AWS SDKs Saat Anda memanggil fungsi secara asinkron, Anda tidak perlu menunggu respons dari kode fungsi tersebut. Anda menyerahkan peristiwa ke Lambda dan Lambda menangani sisanya. Anda dapat mengonfigurasi cara Lambda menangani kesalahan, dan dapat mengirim catatan pemanggilan ke sumber daya hilir seperti Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) atau Amazon EventBridge () untuk menyatukan komponen aplikasi Anda. EventBridge

Diagram berikut menunjukkan klien yang mengaktifkan fungsi Lambda secara asinkron. Lambda membuat antrean peristiwa sebelum mengirimkannya ke fungsi.



Untuk invokasi asinkron, Lambda menempatkan peristiwa dalam antrean dan mengembalikan respons sukses informasi tambahan. Proses terpisah membaca peristiwa dari antrean dan mengirimnya ke fungsi Anda.

Untuk menjalankan fungsi Lambda secara asinkron menggunakan AWS Command Line Interface AWS CLI() atau salah satu fungsi, setel parameter AWS SDKs ke. InvocationType`Event` Contoh berikut menunjukkan AWS CLI perintah untuk memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke \
  --function-name my-function  \
  --invocation-type Event \
```

```
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --payload '{ "key": "value" }' response.json
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 202
}
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

File output (`response.json`) tidak berisi informasi apa pun, tetapi masih dibuat saat Anda menjalankan perintah ini. Jika Lambda tidak dapat menambahkan peristiwa ke antrean, pesan kesalahan akan muncul di output perintah.

Bagaimana Lambda menangani kesalahan dan mencoba ulang dengan pemanggilan asinkron

Lambda mengelola antrian peristiwa asinkron fungsi Anda dan mencoba lagi kesalahan. Jika fungsi mengembalikan kesalahan, secara default Lambda mencoba menjalankannya dua kali lagi, dengan menunggu satu menit antara dua upaya pertama, dan dua menit antara upaya kedua dan ketiga. Kesalahan fungsi meliputi kesalahan yang dikembalikan oleh kode fungsi dan kesalahan yang dikembalikan oleh runtime fungsi, seperti waktu habis.

Apabila fungsi tidak memiliki ketersediaan konkurensi yang cukup untuk memproses semua peristiwa, permintaan tambahan akan diperlambat. Untuk kesalahan pelambatan (429) dan kesalahan sistem (seri 500), Lambda mengembalikan acara ke antrian dan mencoba menjalankan fungsi lagi hingga 6 jam secara default. Interval percobaan lagi meningkat secara eksponensial dari 1 detik setelah percobaan pertama hingga maksimum 5 menit. Jika antrian berisi banyak entri, Lambda meningkatkan interval coba lagi dan mengurangi tingkat di mana ia membaca peristiwa dari antrian.

Meskipun fungsi Anda tidak memunculkan kesalahan, fungsi dapat menerima peristiwa yang sama dari Lambda beberapa kali karena antrean itu sendiri pada akhirnya konsisten. Jika fungsi tidak dapat mengikuti peristiwa masuk, peristiwa juga dapat dihapus dari antrean tanpa dikirim ke fungsi.

Pastikan bahwa kode fungsi Anda secara rapi menangani duplikasi peristiwa, dan bahwa Anda memiliki cukup konkurensi tersedia untuk menangani semua invokasi.

Ketika antrean sangat panjang, acara baru mungkin menua sebelum Lambda memiliki kesempatan untuk mengirimnya ke fungsi Anda. Saat peristiwa kedaluwarsa atau gagal dalam semua upaya pemrosesan, Lambda menghapusnya. Anda dapat mengonfigurasi penanganan kesalahan untuk fungsi mengurangi jumlah percobaan ulang yang dilakukan Lambda, atau membuang kejadian yang tidak diproses dengan lebih cepat. Untuk menangkap peristiwa yang dibuang, konfigurasikan antrian huruf mati untuk fungsi tersebut. Untuk menangkap catatan pemanggilan yang gagal (seperti batas waktu atau kesalahan runtime), buat tujuan saat gagal.

Mengonfigurasi pengaturan penanganan kesalahan untuk pemanggilan asinkron Lambda

Gunakan pengaturan berikut untuk mengonfigurasi cara Lambda menangani kesalahan dan mencoba ulang untuk pemanggilan fungsi asinkron:

- MaximumEventAgeInSeconds: Jumlah waktu maksimum, dalam hitungan detik, Lambda menyimpan peristiwa dalam antrian acara asinkron sebelum membuangnya.
- MaximumRetryAttempts: Jumlah maksimum kali Lambda mencoba ulang peristiwa ketika fungsi mengembalikan kesalahan.

Gunakan konsol Lambda atau AWS CLI untuk mengonfigurasi pengaturan penanganan kesalahan pada fungsi, versi, atau alias.

Console

Untuk mengonfigurasi penanganan kesalahan

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilihInvokasi asinkron.
4. Di bagian Invokasi asinkron, pilih Edit.
5. Konfigurasikan pengaturan berikut.
    - Usia maksimum peristiwa – Jumlah waktu maksimum yang dimiliki Lambda untuk menyimpan acara dalam antrean peristiwa asinkron, hingga 6 jam.

- Usaha percobaan ulang – Jumlah pengulangan Lambda saat fungsi mengembalikan kesalahan, antara 0 dan 2.

6. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk mengonfigurasi pemanggilan asinkron dengan AWS CLI, gunakan perintah -config. put-function-event-invoke Contoh berikut mengonfigurasi fungsi dengan batas waktu peristiwa maksimum selama 1 jam dan tidak perlu percobaan ulang.

```
aws lambda put-function-event-invoke-config \
  --function-name error \
  --maximum-event-age-in-seconds 3600 \
  --maximum-retry-attempts 0
```

Perintah `put-function-event-invoke-config` menimpa konfigurasi fungsi, versi, atau alias yang ada. Untuk mengonfigurasi opsi tanpa mengatur ulang yang lain, gunakan update-function-event-invoke-config. Contoh berikut mengonfigurasi Lambda untuk mengirim catatan ke antrian SQS standar `destination` bernama saat peristiwa tidak dapat diproses.

```
aws lambda update-function-event-invoke-config \
  --function-name my-function \
  --destination-config '{"OnFailure":{"Destination": "arn:aws:sqs:us-
east-1:123456789012:destination"}}'
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "LastModified": 1573686021.479,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function:
$LATEST",
    "MaximumRetryAttempts": 0,
    "MaximumEventAgeInSeconds": 3600,
    "DestinationConfig": {
        "OnSuccess": {},
        "OnFailure": {}
    }
}
```

Ketika peristiwa invokasi melebihi waktu maksimum atau gagal dalam semua upaya percobaan ulang, Lambda menghapusnya. Untuk menyimpan salinan peristiwa yang dibuang, konfigurasikan tujuan acara yang gagal.

Menangkap catatan pemanggilan asinkron Lambda

Lambda dapat mengirim catatan pemanggilan asinkron ke salah satu dari berikut ini. Layanan AWS

- Amazon SQS - Antrian SQS standar
- Amazon SNS - Topik SNS standar
- Amazon S3 - Bucket Amazon S3 (hanya gagal)
- AWS Lambda- Fungsi Lambda
- Amazon EventBridge - Bus EventBridge acara

Catatan invokasi berisi detail tentang permintaan dan respons dalam format JSON. Anda dapat mengonfigurasi tujuan terpisah untuk acara yang berhasil diproses, dan acara yang gagal dalam semua upaya pemrosesan. Atau, Anda dapat mengonfigurasi antrian Amazon SQS standar atau topik Amazon SNS standar sebagai antrian huruf mati untuk peristiwa yang dibuang. Untuk antrean dead-letter, Lambda hanya mengirimkan konten acara, tanpa perincian tentang responsnya.

Jika Lambda tidak dapat mengirim catatan ke tujuan yang telah Anda konfigurasikan, Lambda akan mengirimkan `DestinationDeliveryFailures` metrik ke Amazon. CloudWatch Hal ini dapat terjadi jika konfigurasi Anda menyertakan jenis tujuan yang tidak didukung, seperti antrean Amazon SQS FIFO atau topik Amazon SNS FIFO. Kesalahan pengiriman juga dapat terjadi karena kesalahan izin dan batas ukuran. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik pemanggilan Lambda, lihat. the section called “Metrik invokasi”

> **Note**
>
> Untuk mencegah fungsi memicu, Anda dapat mengatur konkurensi cadangan fungsi ke nol. Saat Anda menyetel konkurensi cadangan ke nol untuk fungsi yang dipanggil secara asinkron, Lambda mulai mengirim peristiwa baru ke antrian huruf mati yang dikonfigurasi atau tujuan peristiwa yang gagal, tanpa mencoba lagi. Untuk memproses peristiwa yang dikirim saat konkurensi cadangan disetel ke nol, Anda harus menggunakan peristiwa dari antrian surat mati atau tujuan acara yang gagal.

Menambahkan tujuan

Untuk menyimpan catatan pemanggilan asinkron, tambahkan tujuan ke fungsi Anda. Anda dapat memilih untuk mengirim pemanggilan yang berhasil atau gagal ke tujuan. Setiap fungsi dapat memiliki beberapa tujuan, sehingga Anda dapat mengonfigurasi tujuan terpisah untuk acara yang berhasil dan gagal. Setiap catatan yang dikirim ke tujuan adalah dokumen JSON dengan rincian tentang pemanggilan. Seperti pengaturan penanganan kesalahan, Anda dapat mengonfigurasi tujuan pada fungsi, versi fungsi, atau alias.

> **Tip**
>
> Anda juga dapat menyimpan catatan pemanggilan yang gagal untuk jenis pemetaan sumber peristiwa berikut: Amazon Kinesis, Amazon DynamoDB, ApacheKafka yang dikelola sendiri, dan Amazon MSK.

Tabel berikut mencantumkan tujuan yang didukung untuk catatan pemanggilan asinkron. Agar Lambda berhasil mengirim catatan ke tujuan yang Anda pilih, pastikan peran eksekusi fungsi Anda juga berisi izin yang relevan. Tabel ini juga menjelaskan bagaimana setiap tipe tujuan menerima catatan pemanggilan JSON.

Jenis tujuan	Izin yang diperlukan	Format JSON khusus tujuan
Antrean Amazon SQS	persegi: SendMessage	Lambda melewati catatan doa sebagai ke tujuan. `Message`
Topik Amazon SNS	SNS: Publikasikan	Lambda melewati catatan doa sebagai ke tujuan. `Message`
Bucket Amazon S3 (hanya pada kegagalan)	s3: PutObject s3: ListBucket	• Lambda menyimpan catatan pemanggilan sebagai objek JSON di bucket tujuan. • Nama objek S3 menggunakan konvensi penamaan berikut: `aws/lambda/async/<function-name>/YYY`

Jenis tujuan	Izin yang diperlukan	Format JSON khusus tujuan
		`Y/MM/DD/YYYY-MM-DD THH.MM.SS-<Random UUID>`
Fungsi Lambda	lambda: InvokeFunction	Lambda meneruskan catatan pemanggilan sebagai muatan ke fungsi.
EventBridge	peristiwa: PutEvents	• Lambda melewati catatan pemanggilan seperti dalam panggilan. `detail` PutEvents • Nilai untuk bidang `source` acara adalah`lambda`. • Nilai untuk bidang `detail-type` acara adalah “Hasil Pemanggilan Fungsi Lambda - Sukses” atau “Hasil Pemanggilan Fungsi Lambda - Kegagalan”. • Bidang `resource` acara berisi fungsi dan tujuan Amazon Resource Names (ARNs). • Untuk bidang acara lainnya, lihat EventBridge Acara Amazon.

> **Note**
>
> Untuk tujuan Amazon S3, jika Anda telah mengaktifkan enkripsi pada bucket menggunakan kunci KMS, fungsi Anda juga memerlukan izin kms:. GenerateDataKey

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara mengonfigurasi tujuan untuk suatu fungsi menggunakan konsol Lambda dan. AWS CLI

Console

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambahkan tujuan.
4. Untuk Sumber, pilih Invokasi asinkron.
5. Untuk Kondisi, pilih dari opsi berikut:
   - Kegagalan – Kirimkan catatan saat peristiwa gagal dalam semua upaya pemrosesan atau melebihi waktu maksimum.
   - Sukses – Kirimkan catatan saat fungsi berhasil memproses invokasi asinkron.
6. Untuk Jenis tujuan, pilih jenis sumber daya yang menerima catatan invokasi.
7. Untuk Tujuan, pilih sumber daya.
8. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk mengkonfigurasi tujuan menggunakan AWS CLI, jalankan perintah update-function-event-invoke-config. Contoh berikut mengonfigurasi Lambda untuk mengirim catatan ke antrian SQS standar `destination` bernama saat peristiwa tidak dapat diproses.

```
aws lambda update-function-event-invoke-config \
  --function-name my-function \
  --destination-config '{"OnFailure":{"Destination": "arn:aws:sqs:us-
east-1:123456789012:destination"}}'
```

Praktik terbaik keamanan untuk tujuan Amazon S3

Menghapus bucket S3 yang dikonfigurasi sebagai tujuan tanpa menghapus tujuan dari konfigurasi fungsi Anda dapat menimbulkan risiko keamanan. Jika pengguna lain mengetahui nama bucket tujuan Anda, mereka dapat membuat ulang bucket di bucket tersebut. Akun AWS Catatan pemanggilan yang gagal akan dikirim ke bucket mereka, yang berpotensi mengekspos data dari fungsi Anda.

> **Warning**
>
> Untuk memastikan bahwa catatan pemanggilan dari fungsi Anda tidak dapat dikirim ke bucket S3 di bucket lain Akun AWS, tambahkan kondisi ke peran eksekusi fungsi Anda yang membatasi `s3:PutObject` izin ke bucket di akun Anda.

Contoh berikut menunjukkan kebijakan IAM yang membatasi `s3:PutObject` izin fungsi Anda ke bucket di akun Anda. Kebijakan ini juga memberi Lambda `s3:ListBucket` izin yang dibutuhkan untuk menggunakan bucket S3 sebagai tujuan.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3BucketResourceAccountWrite",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*/*",
                "arn:aws:s3:::*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:ResourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi Anda menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI, lihat instruksi dalam prosedur berikut:

Console

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi Lambda yang peran eksekusinya ingin Anda modifikasi.
3. Di tab Konfigurasi, pilih Izin.
4. Di tab Peran eksekusi, pilih nama Peran fungsi Anda untuk membuka halaman konsol IAM peran.
5. Tambahkan kebijakan izin ke peran dengan melakukan hal berikut:
   a. Di panel Kebijakan izin, pilih Tambahkan izin, lalu pilih Buat kebijakan sebaris.
   b. Di Editor kebijakan, pilih JSON.
   c. Rekatkan kebijakan yang ingin Anda tambahkan ke editor (ganti JSON yang ada), lalu pilih Berikutnya.
   d. Di bawah Detail kebijakan, masukkan nama Kebijakan.
   e. Pilih Buat kebijakan.

AWS CLI

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi (CLI)

1. Buat dokumen kebijakan JSON dengan izin yang diperlukan dan simpan di direktori lokal.
2. Gunakan perintah IAM `put-role-policy` CLI untuk menambahkan izin ke peran eksekusi fungsi Anda. Jalankan perintah berikut dari direktori tempat Anda menyimpan dokumen kebijakan JSON dan ganti nama peran, nama kebijakan, dan dokumen kebijakan dengan nilai Anda sendiri.

```
aws iam put-role-policy \
--role-name my_lambda_role \
--policy-name LambdaS3DestinationPolicy \
--policy-document file://my_policy.json
```

Contoh catatan pemanggilan

Ketika pemanggilan cocok dengan kondisi, Lambda mengirimkan dokumen JSON dengan rincian tentang pemanggilan ke tujuan. Contoh berikut menunjukkan catatan invokasi untuk peristiwa yang gagal dalam tiga upaya pemrosesan karena kesalahan fungsi.

Example

```
{
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2019-11-14T18:16:05.568Z",
    "requestContext": {
        "requestId": "e4b46cbf-b738-xmpl-8880-a18cdf61200e",
        "functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function:
$LATEST",
        "condition": "RetriesExhausted",
        "approximateInvokeCount": 3
    },
    "requestPayload": {
        "ORDER_IDS": [
            "9e07af03-ce31-4ff3-xmpl-36dce652cb4f",
            "637de236-e7b2-464e-xmpl-baf57f86bb53",
            "a81ddca6-2c35-45c7-xmpl-c3a03a31ed15"
        ]
    },
    "responseContext": {
        "statusCode": 200,
        "executedVersion": "$LATEST",
        "functionError": "Unhandled"
    },
    "responsePayload": {
        "errorMessage": "RequestId: e4b46cbf-b738-xmpl-8880-a18cdf61200e Process exited
 before completing request"
    }
}
```

Catatan invokasi berisi perincian tentang peristiwa, respons, dan alasan mengapa catatan dikirim.

Menelusuri permintaan ke tujuan

Anda dapat menggunakan AWS X-Ray untuk melihat tampilan terhubung dari setiap permintaan saat antrian, diproses oleh fungsi Lambda, dan diteruskan ke layanan tujuan. Saat Anda mengaktifkan

penelusuran X-Ray untuk fungsi atau layanan yang memanggil fungsi, Lambda menambahkan header X-Ray ke permintaan dan meneruskan header ke layanan tujuan. Jejak dari layanan hulu secara otomatis ditautkan ke jejak dari fungsi Lambda hilir dan layanan tujuan, menciptakan end-to-end tampilan seluruh aplikasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang penelusuran, lihatVisualisasikan pemanggilan fungsi Lambda menggunakan AWS X-Ray.

Menambahkan antrian huruf mati

Sebagai alternatif untuk tujuan kegagalan, Anda dapat mengonfigurasi fungsi Anda dengan antrean dead-letter untuk menyimpan kejadian yang telah dihapus untuk pemrosesan lebih lanjut. Antrean dead-letter juga berfungsi sama seperti tujuan kegagalan dalam kondisi di mana ini digunakan saat suatu kejadian gagal dalam semua upaya pemrosesan atau kedaluwarsa tanpa diproses. Namun, Anda hanya dapat menambah atau menghapus antrian huruf mati di tingkat fungsi. Versi fungsi menggunakan pengaturan antrian huruf mati yang sama dengan versi yang tidak dipublikasikan ($LATEST). Tujuan kegagalan juga mendukung target tambahan dan mencakup perincian tentang respons fungsi dalam catatan invokasi.

Untuk memproses ulang peristiwa dalam antrian huruf mati, Anda dapat mengaturnya sebagai sumber peristiwa untuk fungsi Lambda Anda. Atau, Anda dapat mengambil acara secara manual.

Anda dapat memilih antrian standar Amazon SQS atau topik standar Amazon SNS untuk antrian surat mati Anda. Antrian FIFO dan topik FIFO Amazon SNS tidak didukung.

- Antrean Amazon SQS – Antrean yang menahan kejadian yang gagal hingga terjadi. Pilih antrian standar Amazon SQS jika Anda mengharapkan satu entitas, seperti fungsi Lambda atau CloudWatch alarm, untuk memproses peristiwa yang gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Lambda dengan Amazon SQS.
- Topik Amazon SNS – Topik menyampaikan peristiwa yang gagal ke satu tujuan atau lebih. Pilih topik standar Amazon SNS jika Anda mengharapkan beberapa entitas bertindak atas peristiwa yang gagal. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi topik untuk mengirim peristiwa ke alamat email, fungsi Lambda, dan/atau titik akhir HTTP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memanggil fungsi Lambda dengan notifikasi Amazon SNS.

Untuk mengirim acara ke antrean atau topik, fungsi Anda memerlukan izin tambahan. Tambahkan kebijakan dengan izin yang diperlukan ke peran eksekusi fungsi Anda. Jika antrean target atau topik dienkripsi dengan AWS KMS kunci yang dikelola pelanggan, pastikan peran eksekusi fungsi dan kebijakan berbasis sumber daya kunci berisi izin yang relevan.

Setelah membuat target dan memperbarui peran eksekusi fungsi Anda, tambahkan antrean dead-letter ke fungsi Anda. Anda dapat mengonfigurasi beberapa fungsi untuk mengirimkan peristiwa ke target yang sama.

Console

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilihInvokasi asinkron.
4. Di bagian Invokasi asinkron, pilih Edit.
5. Setel layanan antrian Dead-letter ke Amazon SQS atau Amazon SNS.
6. Pilih antrean atau topik target.
7. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk mengkonfigurasi antrian huruf mati dengan AWS CLI, gunakan perintah. update-function-configuration

```
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name my-function \
  --dead-letter-config TargetArn=arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-topic
```

Lambda mengirimkan peristiwa ke antrean surat mati sebagaimana adanya, dengan informasi tambahan dalam atribut. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi kesalahan yang dikembalikan fungsi, atau untuk menghubungkan peristiwa dengan log atau jejak AWS X-Ray .

Atribut pesan antrean surat mati

- RequestID (String) – ID permintaan invokasi. Permintaan IDs muncul dalam log fungsi. Anda juga dapat menggunakan X-Ray SDK untuk mencatat ID permintaan pada atribut di jejak. Kemudian, Anda dapat mencari jejak berdasarkan ID permintaan di konsol X-Ray.
- ErrorCode (Nomor) – Kode status HTTP.
- ErrorMessage (String) – 1 KB pertama dari pesan kesalahan.

Jika Lambda tidak dapat mengirim pesan ke antrean dead-letter, Lambda akan menghapus acara dan mengeluarkan metrik DeadLetterErrors. Ini dapat terjadi karena kurangnya izin, atau jika ukuran total pesan melebihi batasan untuk antrean atau topik target. Misalnya, katakan bahwa notifikasi Amazon SNS dengan ukuran tubuh mendekati 256 KB memicu fungsi yang menghasilkan kesalahan. Dalam hal ini, data peristiwa yang ditambahkan Amazon SNS, dikombinasikan dengan atribut yang ditambahkan Lambda, dapat menyebabkan pesan melebihi ukuran maksimum yang diizinkan dalam antrian huruf mati.

Jika Anda menggunakan Amazon SQS sebagai sumber acara, konfigurasikan antrean dead-letter di Amazon SQS akan mengantre dengan sendirinya dan tidak pada fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Lambda dengan Amazon SQS.

Bagaimana Lambda memproses catatan dari sumber acara berbasis streaming dan antrian

Pemetaan sumber peristiwa adalah sumber daya Lambda yang membaca item dari layanan berbasis streaming dan antrian dan memanggil fungsi dengan kumpulan catatan. Dalam pemetaan sumber peristiwa, sumber daya yang disebut poller acara secara aktif melakukan polling untuk pesan baru dan memanggil fungsi. Secara default, Lambda secara otomatis menskalakan poller peristiwa, tetapi untuk jenis sumber peristiwa tertentu, Anda dapat menggunakan mode yang disediakan untuk mengontrol jumlah minimum dan maksimum poller acara yang didedikasikan untuk pemetaan sumber acara Anda.

Layanan berikut menggunakan pemetaan sumber peristiwa untuk menjalankan fungsi Lambda:

- Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB) (Amazon DocumentDB)
- Amazon DynamoDB
- Amazon Kinesis
- Amazon MQ
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)
- Apache Kafka yang dikelola sendiri
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

> **Warning**
>
> Pemetaan sumber peristiwa Lambda memproses setiap peristiwa setidaknya sekali, dan pemrosesan duplikat catatan dapat terjadi. Untuk menghindari potensi masalah yang terkait dengan duplikat peristiwa, kami sangat menyarankan agar Anda membuat kode fungsi Anda idempoten. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten di Pusat Pengetahuan. AWS

Bagaimana pemetaan sumber peristiwa berbeda dari pemicu langsung

Beberapa Layanan AWS dapat langsung memanggil fungsi Lambda menggunakan pemicu. Layanan ini mendorong peristiwa ke Lambda, dan fungsi segera dipanggil saat peristiwa yang ditentukan terjadi. Pemicu cocok untuk peristiwa diskrit dan pemrosesan waktu nyata. Saat Anda membuat

pemicu menggunakan konsol Lambda, konsol berinteraksi dengan AWS layanan terkait untuk mengonfigurasi pemberitahuan peristiwa pada layanan tersebut. Pemicunya sebenarnya disimpan dan dikelola oleh layanan yang menghasilkan peristiwa, bukan oleh Lambda. Berikut adalah beberapa contoh layanan yang menggunakan pemicu untuk menjalankan fungsi Lambda:

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): Memanggil fungsi saat objek dibuat, dihapus, atau dimodifikasi dalam bucket. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tutorial: Menggunakan pemicu Amazon S3 untuk memanggil fungsi Lambda.
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS): Memanggil fungsi saat pesan dipublikasikan ke topik SNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tutorial: Menggunakan AWS Lambda dengan Amazon Simple Notification Service.
- Amazon API Gateway: Memanggil fungsi saat permintaan API dibuat ke titik akhir tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memanggil fungsi Lambda menggunakan titik akhir Amazon API Gateway.

Pemetaan sumber peristiwa adalah sumber daya Lambda yang dibuat dan dikelola dalam layanan Lambda. Pemetaan sumber peristiwa dirancang untuk memproses data streaming volume tinggi atau pesan dari antrian. Memproses catatan dari aliran atau antrian dalam batch lebih efisien daripada memproses catatan secara individual.

Perilaku batching

Secara default, pemetaan sumber peristiwa mengumpulkan catatan bersama menjadi satu muatan yang dikirim Lambda ke fungsi Anda. Untuk menyempurnakan perilaku batching, Anda dapat mengonfigurasi jendela batching (MaximumBatchingWindowInSeconds) dan ukuran batch (). BatchSize Jendela batching adalah jumlah waktu maksimum untuk mengumpulkan catatan ke dalam satu muatan. Ukuran batch adalah jumlah maksimum catatan dalam satu batch. Lambda memanggil fungsi Anda ketika salah satu dari tiga kriteria berikut terpenuhi:


- Jendela batching mencapai nilai maksimumnya. Perilaku jendela batching default bervariasi tergantung pada sumber peristiwa tertentu.
  - Untuk sumber peristiwa Kinesis, DynamoDB, dan Amazon SQS: Jendela batching default adalah 0 detik. Ini berarti Lambda memanggil fungsi Anda segera setelah catatan tersedia. Untuk mengatur jendela batching, konfigurasikan`MaximumBatchingWindowInSeconds`. Anda dapat mengatur parameter ini ke nilai apa pun dari 0 hingga 300 detik dengan penambahan 1 detik. Jika Anda mengonfigurasi jendela batching, jendela berikutnya dimulai segera setelah pemanggilan fungsi sebelumnya selesai.

- Untuk Amazon MSK, sumber acara Apache Kafka, Amazon MQ, dan Amazon DocumentDB yang dikelola sendiri: Jendela batching default adalah 500 ms. Anda dapat mengonfigurasi `MaximumBatchingWindowInSeconds` ke nilai apa pun dari 0 detik hingga 300 detik dengan penambahan detik. Jendela batching dimulai segera setelah rekor pertama tiba.

  > **Note**
  >
  > Karena Anda hanya dapat mengubah `MaximumBatchingWindowInSeconds` dalam beberapa detik, Anda tidak dapat kembali ke jendela batching default 500 ms setelah Anda mengubahnya. Untuk mengembalikan jendela batching default, Anda harus membuat pemetaan sumber peristiwa baru.

- Ukuran batch terpenuhi. Ukuran batch minimum adalah 1. Ukuran batch default dan maksimum bergantung pada sumber acara. Untuk detail tentang nilai-nilai ini, lihat BatchSizespesifikasi untuk operasi `CreateEventSourceMapping` API.
- Ukuran payload mencapai 6 MB. Anda tidak dapat mengubah batas ini.

Diagram berikut menggambarkan ketiga kondisi ini. Misalkan jendela batching dimulai pada `t =` 7 detik. Dalam skenario pertama, jendela batching mencapai maksimum 40 detik dalam `t = 47` hitungan detik setelah mengumpulkan 5 catatan. Dalam skenario kedua, ukuran batch mencapai 10 sebelum jendela batching berakhir, sehingga jendela batching berakhir lebih awal. Dalam skenario ketiga, ukuran muatan maksimum tercapai sebelum jendela batching berakhir, sehingga jendela batching berakhir lebih awal.


Max Batching Window = 40 Seconds
Max Batch Size = 10
Max Batch Size in Bytes = 6 MB
(1) Batching Window Expires
0
7
10
20
30
40
47
50
60
Time
1
3
4
5
Batching Window Starts
Batching Window Ends
(2) Batching Size is reached
0
7
10
20
30
40
47
50
60
Time
1
3
4
5
8
9
10
Batching Window Starts
Batching Window Ends
(3) Batch Size in bytes is reached
0
7
10
20
30
40
47
50
60
Time
1
3
4
5
6
Batching Window Starts
Batching Window Ends

Kami menyarankan Anda menguji dengan ukuran batch dan rekaman yang berbeda sehingga frekuensi polling dari setiap sumber acara disetel ke seberapa cepat fungsi Anda dapat menyelesaikan tugasnya. CreateEventSourceMapping BatchSize Parameter mengontrol jumlah maksimum catatan yang dapat dikirim ke fungsi Anda dengan setiap pemanggilan. Ukuran batch yang lebih besar sering kali dapat menyerap overhead secara lebih efisien di serangkaian catatan yang lebih besar, sehingga meningkatkan throughput Anda.

Lambda tidak menunggu ekstensi yang dikonfigurasi selesai sebelum mengirim batch berikutnya untuk diproses. Dengan kata lain, ekstensi Anda dapat terus berjalan saat Lambda memproses kumpulan catatan berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah pembatasan jika Anda melanggar pengaturan atau batasan konkurensi akun Anda. Untuk mendeteksi apakah ini merupakan masalah potensial, pantau fungsi Anda dan periksa apakah Anda melihat metrik konkurensi yang lebih tinggi dari yang diharapkan untuk pemetaan sumber peristiwa Anda. Karena waktu yang singkat di antara pemanggilan, Lambda mungkin secara singkat melaporkan penggunaan konkurensi yang lebih tinggi daripada jumlah pecahan. Ini bisa benar bahkan untuk fungsi Lambda tanpa ekstensi.

Secara default, jika fungsi Anda mengembalikan kesalahan, pemetaan sumber peristiwa memproses ulang seluruh batch hingga fungsi berhasil, atau item dalam batch kedaluwarsa. Untuk memastikan pemrosesan dalam urutan, pemetaan sumber peristiwa menghentikan pemrosesan untuk pecahan yang terpengaruh hingga kesalahan teratasi. Untuk sumber aliran (DynamoDB dan Kinesis), Anda dapat mengonfigurasi jumlah maksimum kali Lambda mencoba ulang saat fungsi Anda mengembalikan kesalahan. Kesalahan layanan atau pembatasan di mana batch tidak mencapai fungsi Anda tidak diperhitungkan dalam upaya coba lagi. Anda juga dapat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa untuk mengirim catatan pemanggilan ke tujuan saat membuang kumpulan peristiwa.

Mode yang disediakan

Pemetaan sumber peristiwa Lambda menggunakan poller acara untuk polling sumber acara Anda untuk pesan baru. Secara default, Lambda mengelola penskalaan otomatis poller ini tergantung pada volume pesan. Ketika lalu lintas pesan meningkat, Lambda secara otomatis meningkatkan jumlah poller acara untuk menangani beban, dan menguranginya saat lalu lintas menurun.

Dalam mode yang disediakan, Anda dapat menyempurnakan throughput pemetaan sumber peristiwa Anda dengan menentukan batas minimum dan maksimum untuk jumlah poller peristiwa yang disediakan. Lambda kemudian menskalakan pemetaan sumber acara Anda antara jumlah minimum dan maksimum poller acara dengan cara yang responsif. Poller acara yang disediakan

ini didedikasikan untuk pemetaan sumber acara Anda, meningkatkan kemampuan Anda untuk menangani lonjakan peristiwa yang tidak terduga.

Di Lambda, poller peristiwa adalah unit komputasi yang mampu menangani hingga 5 throughput. MBps Sebagai referensi, misalkan sumber acara Anda menghasilkan muatan rata-rata 1MB, dan durasi fungsi rata-rata adalah 1 detik. Jika payload tidak mengalami transformasi apa pun (seperti penyaringan), poller tunggal dapat mendukung 5 MBps throughput, dan 5 pemanggilan Lambda bersamaan. Menggunakan mode yang disediakan menimbulkan biaya tambahan. Untuk perkiraan harga, lihat AWS Lambda harga.

Mode yang disediakan hanya didukung untuk Amazon MSK dan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri. Meskipun pengaturan konkurensi memberi Anda kontrol atas penskalaan fungsi Anda, mode yang disediakan memberi Anda kontrol atas throughput pemetaan sumber peristiwa Anda. Untuk memastikan kinerja maksimum, Anda mungkin perlu menyesuaikan kedua pengaturan secara independen. Untuk detail tentang mengonfigurasi mode yang disediakan, lihat bagian berikut:

- Mengonfigurasi mode yang disediakan untuk pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon
- Mengkonfigurasi mode yang disediakan untuk pemetaan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri

Setelah mengonfigurasi mode yang disediakan, Anda dapat mengamati penggunaan poller peristiwa untuk beban kerja Anda dengan memantau metrik. `ProvisionedPollers` Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Metrik pemetaan sumber acara”.

API pemetaan sumber kejadian

Untuk mengelola sumber peristiwa dengan AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau AWS SDK, Anda dapat menggunakan operasi API berikut:

- CreateEventSourceMapping
- ListEventSourceMappings
- GetEventSourceMapping
- UpdateEventSourceMapping
- DeleteEventSourceMapping

Menggunakan tag pada pemetaan sumber acara

Anda dapat menandai pemetaan sumber peristiwa untuk mengatur dan mengelola sumber daya Anda. Tag adalah pasangan nilai kunci bentuk bebas yang terkait dengan sumber daya Anda yang didukung secara keseluruhan. Layanan AWS Untuk informasi selengkapnya tentang kasus penggunaan tag, lihat Strategi penandaan umum di AWS Sumber Daya Penandaan dan Panduan Editor Tag.

Pemetaan sumber peristiwa dikaitkan dengan fungsi, yang dapat memiliki tag sendiri. Pemetaan sumber peristiwa tidak secara otomatis mewarisi tag dari fungsi. Anda dapat menggunakan AWS Lambda API untuk melihat dan memperbarui tag. Anda juga dapat melihat dan memperbarui tag saat mengelola pemetaan sumber peristiwa tertentu di konsol Lambda.

Izin diperlukan untuk bekerja dengan tag

Untuk mengizinkan identitas AWS Identity and Access Management (IAM) (pengguna, grup, atau peran) membaca atau menyetel tag pada sumber daya, berikan izin yang sesuai:

- lambda: ListTags —Ketika sumber daya memiliki tag, berikan izin ini kepada siapa saja yang perlu memanggilnya`ListTags`. Untuk fungsi yang ditandai, izin ini juga diperlukan untuk`GetFunction`.
- lambda: TagResource —Berikan izin ini kepada siapa saja yang perlu memanggil `TagResource` atau melakukan tag saat membuat.

Secara opsional, pertimbangkan untuk memberikan UntagResource izin lambda: juga untuk mengizinkan `UntagResource` panggilan ke sumber daya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan IAM berbasis identitas untuk Lambda.

Menggunakan tag dengan konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk membuat pemetaan sumber peristiwa yang memiliki tag, menambahkan tag ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, dan memfilter pemetaan sumber peristiwa berdasarkan tag.

Saat Anda menambahkan pemicu untuk layanan berbasis streaming dan antrian yang didukung menggunakan konsol Lambda, Lambda secara otomatis membuat pemetaan sumber peristiwa. Untuk informasi lebih lanjut tentang sumber acara ini, lihatthe section called “Pemetaan sumber peristiwa”. Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa di konsol, Anda memerlukan prasyarat berikut:

- Sebuah fungsi.
- Sumber peristiwa dari layanan yang terpengaruh.

Anda dapat menambahkan tag sebagai bagian dari antarmuka pengguna yang sama yang Anda gunakan untuk membuat atau memperbarui pemicu.

Untuk menambahkan tag saat Anda membuat pemetaan sumber peristiwa

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Anda.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambah pemicu.
4. Di bawah konfigurasi Trigger, dalam daftar dropdown, pilih nama layanan sumber acara Anda berasal.
5. Berikan konfigurasi inti untuk sumber acara Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi sumber acara Anda, lihat bagian untuk layanan terkait diMengintegrasikan layanan lain.
6. Di bawah Konfigurasi pemetaan sumber peristiwa, pilih Pengaturan tambahan.
7. Di bawah Tag, pilih Tambahkan tag baru
8. Di bidang Key, masukkan kunci tag Anda. Untuk informasi tentang pembatasan penandaan, lihat Batas dan persyaratan penamaan tag di Panduan AWS Sumber Daya Penandaan dan Editor Tag.
9. Pilih Tambahkan.

Untuk menambahkan tag ke pemetaan sumber peristiwa yang ada

1. Buka pemetaan sumber Acara di konsol Lambda.
2. Dari daftar sumber daya, pilih UUID untuk pemetaan sumber peristiwa yang sesuai dengan ARN sumber Fungsi dan Acara Anda.
3. Dari daftar tab di bawah panel konfigurasi Umum, pilih Tag.
4. Pilih Kelola tanda.
5. Pilih Tambahkan tag baru.
6. Di bidang Key, masukkan kunci tag Anda. Untuk informasi tentang pembatasan penandaan, lihat Batas dan persyaratan penamaan tag di Panduan AWS Sumber Daya Penandaan dan Editor Tag.

7. Pilih Simpan.

Untuk memfilter pemetaan sumber peristiwa berdasarkan tag

1. Buka pemetaan sumber Acara di konsol Lambda.
2. Pilih kotak pencarian.
3. Dari daftar dropdown, pilih kunci tag Anda dari bawah subjudul Tag.
4. Pilih Gunakan: “tag-name” untuk melihat semua pemetaan sumber peristiwa yang ditandai dengan kunci ini, atau pilih Operator untuk memfilter lebih lanjut berdasarkan nilai.
5. Pilih nilai tag Anda untuk difilter dengan kombinasi kunci tag dan nilai.

Kotak pencarian juga mendukung pencarian kunci tag. Masukkan nama kunci untuk menemukannya dalam daftar.

Menggunakan tag dengan AWS CLI

Anda dapat menambahkan dan menghapus tag pada sumber daya Lambda yang ada, termasuk pemetaan sumber peristiwa, dengan API Lambda. Anda juga dapat menambahkan tag saat membuat pemetaan sumber peristiwa, yang memungkinkan Anda menyimpan sumber daya yang ditandai melalui seluruh siklus hidupnya.

Memperbarui tag dengan tag Lambda APIs

Anda dapat menambahkan dan menghapus tag untuk sumber daya Lambda yang didukung melalui operasi TagResourcedan UntagResourceAPI.

Anda dapat memanggil operasi ini menggunakan AWS CLI. Untuk menambahkan tag ke sumber daya yang ada, gunakan `tag-resource` perintah. Contoh ini menambahkan dua tag, satu dengan kunci *`Department`* dan satu dengan kunci*`CostCenter`*.

```
aws lambda tag-resource \
--resource arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:resource-type:my-resource \
--tags Department=Marketing,CostCenter=1234ABCD
```

Untuk menghapus tanda, gunakan perintah `untag-resource`. Contoh ini menghapus tag dengan kunci*`Department`*.

```
aws lambda untag-resource --resource arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:resource-
type:resource-identifier \
```

```
--tag-keys Department
```

Menambahkan tag saat Anda membuat pemetaan sumber peristiwa

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa Lambda baru dengan tag, gunakan operasi API. CreateEventSourceMapping Tentukan parameter `Tags`. Anda dapat memanggil operasi ini dengan `create-event-source-mapping` AWS CLI perintah dan `--tags` opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah CLI, lihat create-event-source-mappingdi Command Reference AWS CLI .

Sebelum menggunakan `Tags` parameter dengan`CreateEventSourceMapping`, pastikan bahwa peran Anda memiliki izin untuk menandai sumber daya bersama izin yang biasa diperlukan untuk operasi ini. Untuk informasi selengkapnya tentang izin untuk penandaan, lihat. the section called “Izin diperlukan untuk bekerja dengan tag”

Melihat tag dengan tag Lambda APIs

Untuk melihat tag yang diterapkan ke sumber daya Lambda tertentu, gunakan operasi `ListTags` API. Untuk informasi selengkapnya, lihat ListTags.

Anda dapat memanggil operasi ini dengan `list-tags` AWS CLI perintah dengan memberikan ARN (Nama Sumber Daya Amazon).

```
aws lambda list-tags --resource arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:resource-
type:resource-identifier
```

Memfilter sumber daya berdasarkan tag

Anda dapat menggunakan operasi AWS Resource Groups Tagging API GetResourcesAPI untuk memfilter sumber daya Anda berdasarkan tag. `GetResources`Operasi menerima hingga 10 filter, dengan setiap filter berisi kunci tag dan hingga 10 nilai tag. Anda `GetResources` menyediakan `ResourceType` untuk memfilter berdasarkan jenis sumber daya tertentu.

Anda dapat memanggil operasi ini menggunakan `get-resources` AWS CLI perintah. Untuk contoh penggunaan`get-resources`, lihat mendapatkan sumber daya di Referensi Perintah AWS CLI.

Kontrol peristiwa mana yang dikirim Lambda ke fungsi Anda

Anda dapat menggunakan pemfilteran peristiwa untuk mengontrol rekaman mana dari aliran atau antrian yang dikirim Lambda ke fungsi Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan filter sehingga fungsi Anda hanya memproses pesan Amazon SQS yang berisi parameter data tertentu. Pemfilteran acara hanya berfungsi dengan pemetaan sumber peristiwa tertentu. Anda dapat menambahkan filter ke pemetaan sumber peristiwa untuk hal berikut: Layanan AWS

- Amazon DynamoDB
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon MQ
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)
- Apache Kafka yang dikelola sendiri
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

Untuk informasi spesifik tentang pemfilteran dengan sumber peristiwa tertentu, lihatthe section called “Menggunakan filter dengan berbeda Layanan AWS”. Lambda tidak mendukung pemfilteran acara untuk Amazon DocumentDB.

Secara default, Anda dapat menentukan hingga lima filter berbeda untuk pemetaan sumber peristiwa tunggal. Filter Anda secara logis ORed bersama-sama. Jika rekaman dari sumber acara memenuhi satu atau beberapa filter Anda, Lambda menyertakan catatan di acara berikutnya yang dikirimkan ke fungsi Anda. Jika tidak ada filter Anda yang puas, Lambda membuang catatan tersebut.

> **Note**
>
> Jika Anda perlu menentukan lebih dari lima filter untuk sumber peristiwa, Anda dapat meminta peningkatan kuota hingga 10 filter untuk setiap sumber peristiwa. Jika Anda mencoba menambahkan lebih banyak filter daripada yang diizinkan kuota saat ini, Lambda akan menampilkan kesalahan saat Anda mencoba membuat sumber acara.

Topik

- Memahami dasar-dasar penyaringan acara
- Menangani catatan yang tidak memenuhi kriteria filter
- Filter sintaks aturan

- Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol)
- Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa ()AWS CLI
- Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa ()AWS SAM
- Enkripsi kriteria filter
- Menggunakan filter dengan berbeda Layanan AWS

Memahami dasar-dasar penyaringan acara

Objek filter criteria (`FilterCriteria`) adalah struktur yang terdiri dari daftar filter (`Filters`). Setiap filter adalah struktur yang mendefinisikan pola penyaringan peristiwa ()`Pattern`. Pola adalah representasi string dari aturan filter JSON. Struktur suatu `FilterCriteria` objek adalah sebagai berikut.

```
{
   "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"Metadata1\": [ rule1 ], \"data\": { \"Data1\":
 [ rule2 ] }}"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "Metadata1": [ rule1 ],
    "data": {
        "Data1": [ rule2 ]
    }
}
```

Pola filter Anda dapat mencakup properti metadata, properti data, atau keduanya. Parameter metadata yang tersedia dan format parameter data bervariasi sesuai dengan Layanan AWS yang bertindak sebagai sumber peristiwa. Misalnya, misalkan pemetaan sumber peristiwa Anda menerima catatan berikut dari antrean Amazon SQS:

```
{
    "messageId": "059f36b4-87a3-44ab-83d2-661975830a7d",
```

```
    "receiptHandle": "AQEBwJnKyrHigUMZj6rYigCgxlaS3SLy0a...",
    "body": "{\n "City": "Seattle",\n "State": "WA",\n "Temperature": "46"\n}",
    "attributes": {
        "ApproximateReceiveCount": "1",
        "SentTimestamp": "1545082649183",
        "SenderId": "AIDAIENQZJOLO23YVJ4VO",
        "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082649185"
    },
    "messageAttributes": {},
    "md5OfBody": "e4e68fb7bd0e697a0ae8f1bb342846b3",
    "eventSource": "aws:sqs",
    "eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue",
    "awsRegion": "us-east-2"
}
```

- Properti metadata adalah bidang yang berisi informasi tentang peristiwa yang membuat catatan. Dalam contoh catatan Amazon SQS, properti metadata menyertakan bidang seperti`messageID`,, dan. `eventSourceArn` `awsRegion`
- Properti data adalah bidang catatan yang berisi data dari aliran atau antrian Anda. Dalam contoh peristiwa Amazon SQS, kunci untuk bidang data adalah`body`, dan properti data adalah bidang `CityState`, dan. `Temperature`

Berbagai jenis sumber acara menggunakan nilai kunci yang berbeda untuk bidang datanya. Untuk memfilter properti data, pastikan Anda menggunakan kunci yang benar dalam pola filter Anda. Untuk daftar kunci pemfilteran data, dan untuk melihat contoh pola filter untuk setiap yang didukung Layanan AWS, lihat. Menggunakan filter dengan berbeda Layanan AWS

Pemfilteran acara dapat menangani penyaringan JSON multi-level. Misalnya, pertimbangkan fragmen catatan berikut dari aliran DynamoDB:

```
"dynamodb": {
    "Keys": {
        "ID": {
            "S": "ABCD"
        }
        "Number": {
            "N": "1234"
    },
    ...
}
```

Misalkan Anda hanya ingin memproses catatan tersebut di mana nilai kunci sortir `Number` adalah 4567. Dalam hal ini, `FilterCriteria` objek Anda akan terlihat seperti ini:

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"dynamodb\": { \"Keys\": { \"Number\": { \"N\":
 [ "4567" ] } } } }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "dynamodb": {
        "Keys": {
            "Number": {
                "N": [ "4567" ]
                }
            }
        }
}
```

Menangani catatan yang tidak memenuhi kriteria filter

Cara Lambda menangani catatan yang tidak memenuhi kriteria filter Anda bergantung pada sumber acara.

- Untuk Amazon SQS, jika pesan tidak memenuhi kriteria filter Anda, Lambda secara otomatis menghapus pesan dari antrian. Anda tidak perlu menghapus pesan ini secara manual di Amazon SQS.
- Untuk Kinesis dan DynamoDB, setelah kriteria filter Anda mengevaluasi sebuah record, iterator stream akan melewati catatan ini. Jika catatan tidak memenuhi kriteria filter Anda, Anda tidak perlu menghapus catatan secara manual dari sumber acara Anda. Setelah periode retensi, Kinesis dan DynamoDB secara otomatis menghapus catatan lama ini. Jika Anda ingin catatan dihapus lebih cepat, lihat Mengubah Periode Retensi Data.
- Untuk Amazon MSK, Apache Kafka yang dikelola sendiri, dan pesan Amazon MQ, Lambda menghapus pesan yang tidak cocok dengan semua bidang yang disertakan dalam filter. Untuk

Amazon MSK dan Apache Kafka yang dikelola sendiri, Lambda melakukan offset untuk pesan yang cocok dan tak tertandingi setelah berhasil menjalankan fungsi. Untuk Amazon MQ, Lambda mengakui pesan yang cocok setelah berhasil menjalankan fungsi, dan mengakui pesan yang tak tertandingi saat memfilternya.

Filter sintaks aturan

Untuk aturan filter, Lambda mendukung EventBridge aturan Amazon dan menggunakan sintaks yang sama seperti. EventBridge Untuk informasi selengkapnya, lihat pola EventBridge acara Amazon di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Berikut ini adalah ringkasan dari semua operator perbandingan yang tersedia untuk pemfilteran acara Lambda.

Operator perbandingan	Contoh	Sintaks aturan
Kosong	UserID adalah kosong	“userId”: [null]
Kosong	LastName kosong	"LastName": [""]
Setara	Namanya adalah “Alice”	“Nama”: [“Alice”]
Sama (abaikan kasus)	Namanya adalah “Alice”	“Name”: [{"equals-ignore-case“: “alice”}]
Dan	Lokasi adalah “New York” dan Hari adalah “Senin”	“Lokasi”: [“New York”], “Hari”: ["Senin"]
Atau	PaymentType adalah “Kredit” atau “Debit”	“PaymentType“: [“Kredit”, “Debit"]
Atau (beberapa bidang)	Lokasi adalah “New York”, atau Hari adalah “Senin”.	“$or”: [{“Lokasi”: [“New York”]}, {“Hari”: [“Senin”]}]
Bukan	Cuaca hanyalah “Hujan”	“Weather”: [{“anything-but”: [“Hujan”]}]
Numerik (sama dengan)	Harga 100	“Harga”: [{“numerik”: [“=”, 100]}]

Operator perbandingan	Contoh	Sintaks aturan
Numerik (rentang)	Harga lebih dari 10, dan kurang dari atau sama dengan 20	“Harga”: [{“numerik”: [“>”, 10, “<=”, 20]}]
Exists	ProductName ada	“ProductName“: [{“exists”: true}]
Tidak ada	ProductName tidak ada	“ProductName“: [{“exists”: false}]
Dimulai dengan	Wilayah ada di AS	“Region”: [{"prefix”: “us-”}]
Ends with	FileName diakhiri dengan ekstensi.png.	“FileName“: [{“akhiran”: “.png”}]

> **Note**
>
> Seperti EventBridge, untuk string, Lambda menggunakan pencocokan character-by-character yang tepat tanpa case-folding atau normalisasi string lainnya. Untuk angka, Lambda juga menggunakan representasi string. Sebagai contoh, 300, 300,0, dan 3,0e2 dianggap tidak sama.

Perhatikan bahwa operator Exists hanya bekerja pada node daun di JSON sumber acara Anda. Itu tidak cocok dengan node perantara. Misalnya, dengan JSON berikut, pola filter tidak `{ "person": { "address": [ { "exists": true } ] } }` akan menemukan kecocokan karena `"address"` merupakan simpul perantara.

```
{
  "person": {
    "name": "John Doe",
    "age": 30,
    "address": {
      "street": "123 Main St",
      "city": "Anytown",
      "country": "USA"
    }
```

```
  }
}
```

Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol)

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter menggunakan konsol Lambda.

Untuk membuat pemetaan sumber acara baru dengan kriteria filter (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi untuk membuat pemetaan sumber peristiwa.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambah pemicu.
4. Untuk konfigurasi Trigger, pilih jenis pemicu yang mendukung pemfilteran peristiwa. Untuk daftar layanan yang didukung, lihat daftar di awal halaman ini.
5. Perluas Pengaturan tambahan.
6. Di bawah Kriteria filter, pilih Tambah, lalu tentukan dan masukkan filter Anda. Misalnya, Anda dapat memasukkan yang berikut ini.

   ```
   { "Metadata" : [ 1, 2 ] }
   ```

   Ini menginstruksikan Lambda untuk memproses hanya catatan di mana `Metadata` bidang sama dengan 1 atau 2. Anda dapat terus memilih Tambah untuk menambahkan lebih banyak filter hingga jumlah maksimum yang diizinkan.
7. Setelah selesai menambahkan filter, pilih Simpan.

Saat Anda memasukkan kriteria filter menggunakan konsol, Anda hanya memasukkan pola filter dan tidak perlu memberikan tanda kutip `Pattern` kunci atau escape. Pada langkah 6 dari instruksi sebelumnya, `{ "Metadata" : [ 1, 2 ] }` sesuai dengan yang berikut ini. `FilterCriteria`

```
{
   "Filters": [
      {
          "Pattern": "{ \"Metadata\" : [ 1, 2 ] }"
      }
   ]
}
```

Setelah membuat pemetaan sumber acara di konsol, Anda dapat melihat format `FilterCriteria` dalam detail pemicu. Untuk lebih banyak contoh pembuatan filter acara menggunakan konsol, lihatMenggunakan filter dengan berbeda Layanan AWS.

Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa ()AWS CLI

Misalkan Anda ingin pemetaan sumber peristiwa memiliki yang berikut: `FilterCriteria`

```
{
   "Filters": [
      {
          "Pattern": "{ \"Metadata\" : [ 1, 2 ] }"
      }
   ]
}
```

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"Metadata\" : [ 1, 2 ]}"}]}'
```

create-event-source-mappingPerintah ini membuat pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS baru untuk fungsi `my-function` dengan yang ditentukan. `FilterCriteria`

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"Metadata\" : [ 1, 2 ]}"}]}'
```

Perhatikan bahwa untuk memperbarui pemetaan sumber peristiwa, Anda memerlukan UUID-nya. Anda bisa mendapatkan UUID dari panggilan list-event-source-mappings. Lambda juga mengembalikan UUID dalam respons CLI. create-event-source-mapping

Untuk menghapus kriteria filter dari sumber peristiwa, Anda dapat menjalankan update-event-source-mappingperintah berikut dengan `FilterCriteria` objek kosong.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria "{}"
```

Untuk lebih banyak contoh pembuatan filter acara menggunakan AWS CLI, lihatMenggunakan filter dengan berbeda Layanan AWS.

Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa ()AWS SAM

Misalkan Anda ingin mengonfigurasi sumber acara AWS SAM untuk menggunakan kriteria filter berikut:

```
{
   "Filters": [
      {
          "Pattern": "{ \"Metadata\" : [ 1, 2 ] }"
      }
   ]
}
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa Anda, masukkan cuplikan berikut ke dalam template YAMM untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
  Filters:
    - Pattern: '{"Metadata": [1, 2]}'
```

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengonfigurasi AWS SAM templat untuk pemetaan sumber peristiwa, lihat EventSourcebagian Panduan AWS SAM Pengembang. Untuk lebih banyak contoh pembuatan filter acara menggunakan AWS SAM templat, lihatMenggunakan filter dengan berbeda Layanan AWS.

Enkripsi kriteria filter

Secara default, Lambda tidak mengenkripsi objek kriteria filter Anda. Untuk kasus penggunaan di mana Anda dapat menyertakan informasi sensitif dalam objek kriteria filter Anda, Anda dapat menggunakan kunci KMS Anda sendiri untuk mengenkripsinya.

Setelah mengenkripsi objek kriteria filter, Anda dapat melihat versi teks biasa menggunakan panggilan API. GetEventSourceMapping Anda harus memiliki `kms:Decrypt` izin agar berhasil melihat kriteria filter dalam teks biasa.

> **Note**
>
> Jika objek kriteria filter Anda dienkripsi, Lambda menyunting nilai `FilterCriteria` bidang dalam respons panggilan. ListEventSourceMappings Sebaliknya, bidang ini ditampilkan sebagai`null`. Untuk melihat nilai sebenarnya dari`FilterCriteria`, gunakan GetEventSourceMappingAPI.
> Untuk melihat nilai yang didekripsi `FilterCriteria` di konsol, pastikan peran IAM Anda berisi izin untuk. GetEventSourceMapping

Anda dapat menentukan kunci KMS Anda sendiri melalui konsol, API/CLI, atau. AWS CloudFormation

Untuk mengenkripsi kriteria filter dengan kunci KMS milik pelanggan (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Tambahkan pemicu. Jika Anda sudah memiliki pemicu yang ada, pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Pemicu. Pilih pemicu yang ada, dan pilih Edit.
3. Pilih kotak centang di sebelah Enkripsi dengan kunci KMS yang dikelola pelanggan.
4. Untuk Pilih kunci enkripsi KMS yang dikelola pelanggan, pilih kunci aktif yang ada atau buat kunci baru. Bergantung pada operasinya, Anda memerlukan beberapa atau semua izin berikut:`kms:DescribeKey`,`kms:GenerateDataKey`, dan`kms:Decrypt`. Gunakan kebijakan kunci KMS untuk memberikan izin ini.

Jika Anda menggunakan kunci KMS Anda sendiri, operasi API berikut harus diizinkan dalam kebijakan kunci:

- `kms:Decrypt`— Harus diberikan kepada kepala layanan Lambda regional ()`lambda.`*`AWS_region`*`.amazonaws.com`. Ini memungkinkan Lambda untuk mendekripsi data dengan kunci KMS ini.
  - Untuk mencegah masalah wakil lintas layanan yang membingungkan, kebijakan kunci menggunakan kunci kondisi `aws:SourceArn`global. Nilai `aws:SourceArn` kunci yang benar adalah ARN sumber pemetaan sumber peristiwa Anda, sehingga Anda dapat menambahkan

ini ke kebijakan Anda hanya setelah Anda mengetahui ARN-nya. Lambda juga meneruskan `aws:lambda:EventSourceArn` kunci `aws:lambda:FunctionArn` dan dan nilainya masing-masing dalam konteks enkripsi saat membuat permintaan dekripsi ke KMS. Nilai-nilai ini harus sesuai dengan kondisi yang ditentukan dalam kebijakan kunci agar permintaan dekripsi berhasil. Anda tidak perlu menyertakan EventSourceArn untuk sumber acara Kafka yang dikelola sendiri karena mereka tidak memiliki. EventSourceArn

- `kms:Decrypt`— Juga harus diberikan kepada prinsipal yang bermaksud menggunakan kunci untuk melihat kriteria filter teks biasa dalam GetEventSourceMappingatau DeleteEventSourceMappingpanggilan API.
- `kms:DescribeKey`— Memberikan rincian kunci yang dikelola pelanggan untuk memungkinkan prinsipal yang ditentukan menggunakan kunci.
- `kms:GenerateDataKey`— Memberikan izin bagi Lambda untuk menghasilkan kunci data untuk mengenkripsi kriteria filter, atas nama prinsipal yang ditentukan (enkripsi amplop).

Anda dapat menggunakan AWS CloudTrail untuk melacak AWS KMS permintaan yang dibuat Lambda atas nama Anda. Untuk contoh CloudTrail peristiwa, lihat???.

Kami juga merekomendasikan menggunakan tombol `kms:ViaService`kondisi untuk membatasi penggunaan kunci KMS hanya untuk permintaan dari Lambda. Nilai kunci ini adalah kepala layanan Lambda regional ()`lambda.`*`AWS_region`*`.amazonaws.com`. Berikut ini adalah contoh kebijakan kunci yang memberikan semua izin yang relevan:

Example AWS KMS kebijakan kunci

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "example-key-policy-1",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow Lambda to decrypt using the key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "lambda.us-east-1.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
```

```
                "ArnEquals" : {
                    "aws:SourceArn": [
                        "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:event-source-
mapping:<esm_uuid>"
                    ]
                },
                "StringEquals": {
                    "kms:EncryptionContext:aws:lambda:FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:test-function",
                    "kms:EncryptionContext:aws:lambda:EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-
east-1:123456789012:test-queue"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Allow actions by an AWS account on the key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
            },
            "Action": "kms:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allow use of the key to specific roles",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/ExampleRole"
            },
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals" : {
                    "kms:ViaService": "lambda.us-east-1.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Untuk menggunakan kunci KMS Anda sendiri untuk mengenkripsi kriteria filter, Anda juga dapat menggunakan perintah berikut CreateEventSourceMapping AWS CLI . Tentukan ARN kunci KMS dengan `--kms-key-arn` bendera.

```
aws lambda create-event-source-mapping --function-name my-function \
    --maximum-batching-window-in-seconds 60 \
    --event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:my-queue \
    --filter-criteria "{\"filters\": [{\"pattern\": \"{\"a\": [\"1\", \"2\"]}\" }]}" \
    --kms-key-arn arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/055efbb4-xmpl-4336-
ba9c-538c7d31f599
```

Jika Anda memiliki pemetaan sumber peristiwa yang ada, gunakan UpdateEventSourceMapping AWS CLI perintah sebagai gantinya. Tentukan ARN kunci KMS dengan `--kms-key-arn` bendera.

```
aws lambda update-event-source-mapping --function-name my-function \
    --maximum-batching-window-in-seconds 60 \
    --event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:my-queue \
    --filter-criteria "{\"filters\": [{\"pattern\": \"{\"a\": [\"1\", \"2\"]}\" }]}" \
    --kms-key-arn arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/055efbb4-xmpl-4336-
ba9c-538c7d31f599
```

Operasi ini menimpa setiap kunci KMS yang sebelumnya ditentukan. Jika Anda menentukan `--kms-key-arn` bendera bersama dengan argumen kosong, Lambda berhenti menggunakan kunci KMS Anda untuk mengenkripsi kriteria filter. Sebaliknya, Lambda default kembali menggunakan kunci milik Amazon.

Untuk menentukan kunci KMS Anda sendiri dalam AWS CloudFormation template, gunakan `KMSKeyArn` properti jenis `AWS::Lambda::EventSourceMapping` sumber daya. Misalnya, Anda dapat menyisipkan cuplikan berikut ke dalam template YAMB untuk sumber acara Anda.

```
MyEventSourceMapping:
  Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
  Properties:
    ...
    FilterCriteria:
      Filters:
        - Pattern: '{"a": [1, 2]}'
    KMSKeyArn: "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/055efbb4-xmpl-4336-
ba9c-538c7d31f599"
    ...
```

Untuk dapat melihat kriteria filter terenkripsi Anda dalam teks biasa dalam panggilan GetEventSourceMappingatau DeleteEventSourceMappingAPI, Anda harus memiliki izin. `kms:Decrypt`

Mulai 6 Agustus 2024, `FilterCriteria` bidang tidak lagi muncul di AWS CloudTrail log dari CreateEventSourceMappingUpdateEventSourceMapping, dan panggilan DeleteEventSourceMappingAPI jika fungsi Anda tidak menggunakan pemfilteran peristiwa. Jika fungsi Anda menggunakan pemfilteran peristiwa, `FilterCriteria` bidang muncul sebagai empty (`{}`). Anda masih dapat melihat kriteria filter Anda dalam teks biasa dalam respons panggilan GetEventSourceMappingAPI jika Anda memiliki `kms:Decrypt` izin untuk kunci KMS yang benar.

Contoh entri CloudTrail log untuk Create/Update/DeleteEventSourceMapping panggilan

Dalam AWS CloudTrail contoh entri log berikut untuk CreateEventSourceMapping panggilan, `FilterCriteria` muncul sebagai empty (`{}`) karena fungsi menggunakan pemfilteran peristiwa. Ini adalah kasus bahkan jika `FilterCriteria` objek berisi kriteria filter yang valid yang fungsi Anda gunakan secara aktif. Jika fungsi tidak menggunakan pemfilteran peristiwa, tidak CloudTrail akan menampilkan `FilterCriteria` bidang sama sekali dalam entri log.


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA123456789EXAMPLE:userid1",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Example/example-role",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROA987654321EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/User1",
                "accountId": "123456789012",
                "userName": "User1"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-05-09T20:35:01Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "AWS Internal"
```

```
    },
    "eventTime": "2024-05-09T21:05:41Z",
    "eventSource": "lambda.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateEventSourceMapping20150331",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": {
        "eventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:example-queue",
        "functionName": "example-function",
        "enabled": true,
        "batchSize": 10,
        "filterCriteria": {},
        "kMSKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",
        "scalingConfig": {},
        "maximumBatchingWindowInSeconds": 0,
        "sourceAccessConfigurations": []
    },
    "responseElements": {
        "uUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
        "batchSize": 10,
        "maximumBatchingWindowInSeconds": 0,
        "eventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:example-queue",
        "filterCriteria": {},
        "kMSKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",
        "functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:example-
function",
        "lastModified": "May 9, 2024, 9:05:41 PM",
        "state": "Creating",
        "stateTransitionReason": "USER_INITIATED",
        "functionResponseTypes": [],
        "eventSourceMappingArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:event-source-
mapping:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb"
    },
    "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
```

```
}
```

Menggunakan filter dengan berbeda Layanan AWS

Berbagai jenis sumber acara menggunakan nilai kunci yang berbeda untuk bidang datanya. Untuk memfilter properti data, pastikan Anda menggunakan kunci yang benar dalam pola filter Anda. Tabel berikut memberikan kunci penyaringan untuk setiap didukung Layanan AWS.

Layanan AWS	Kunci penyaringan
DynamoDB	`dynamodb`
Kinesis	`data`
Amazon MQ	`data`
Amazon MSK	`value`
Apache Kafka yang dikelola sendiri	`value`
Amazon SQS	`body`

Bagian berikut memberikan contoh pola filter untuk berbagai jenis sumber peristiwa. Mereka juga memberikan definisi format data masuk yang didukung dan format bodi pola filter untuk setiap layanan yang didukung.

- the section called “Penyaringan acara”
- the section called “Penyaringan acara”
- the section called “Penyaringan acara”
- the section called “Penyaringan acara”
- the section called “Penyaringan acara”
- the section called “Penyaringan acara”

Menguji fungsi Lambda di konsol

Anda dapat menguji fungsi Lambda di konsol dengan menjalankan fungsi Anda dengan peristiwa pengujian. Peristiwa pengujian adalah input JSON ke fungsi Anda. Jika fungsi Anda tidak memerlukan input, acara dapat berupa dokumen kosong (`{}`).

Saat Anda menjalankan pengujian di konsol, Lambda secara sinkron memanggil fungsi Anda dengan peristiwa pengujian. Fungsi runtime mengubah acara JSON menjadi objek dan meneruskannya ke metode handler kode Anda untuk diproses.

> **Buat acara pengujian**
>
> Sebelum Anda dapat menguji di konsol, Anda perlu membuat acara pengujian pribadi atau yang dapat dibagikan.

Memanggil fungsi dengan acara pengujian

Untuk menguji suatu fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi yang ingin Anda uji.
3. Pilih tab Uji.
4. Di bawah Acara uji, pilih Buat acara baru atau Edit acara tersimpan, lalu pilih acara tersimpan yang ingin Anda gunakan.
5. Opsional - pilih Template untuk acara JSON.
6. Pilih Uji.
7. Untuk meninjau hasil pengujian, di bawah Hasil eksekusi, perluas Detail.

Untuk menjalankan fungsi Anda tanpa menyimpan peristiwa pengujian Anda, pilih Uji sebelum menyimpan. Ini menciptakan peristiwa pengujian yang belum disimpan yang dipertahankan Lambda hanya selama sesi berlangsung.

Untuk runtime Node.js, Python, dan Ruby, Anda juga dapat mengakses peristiwa pengujian yang sudah disimpan dan belum disimpan di tab Kode. Gunakan bagian TEST EVENTS untuk membuat, mengedit, dan menjalankan tes.

Membuat acara pengujian pribadi

Acara pengujian pribadi hanya tersedia untuk pembuat acara, dan tidak memerlukan izin tambahan untuk digunakan. Anda dapat membuat dan menyimpan hingga 10 acara pengujian pribadi per fungsi.

Untuk membuat acara pengujian pribadi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi yang ingin Anda uji.
3. Pilih tab Uji.
4. Di bawah acara Uji, lakukan hal berikut:
    a. Pilih Template.
    b. Masukkan Nama untuk tes.
    c. Di kotak entri teks, masukkan acara uji JSON.
    d. Di bawah Pengaturan berbagi acara, pilih Pribadi.
5. Pilih Simpan perubahan.

Untuk runtime Node.js, Python, dan Ruby, Anda juga dapat membuat peristiwa pengujian pada tab Kode. Gunakan bagian TEST EVENTS untuk membuat, mengedit, dan menjalankan tes.

Membuat acara uji yang dapat dibagikan

Peristiwa pengujian yang dapat dibagikan adalah peristiwa pengujian yang dapat Anda bagikan dengan pengguna lain di AWS akun yang sama. Anda dapat mengedit peristiwa pengujian yang dapat dibagikan pengguna lain dan menjalankan fungsi Anda dengannya.

Lambda menyimpan peristiwa pengujian yang dapat dibagikan sebagai skema dalam registri skema Amazon EventBridge (CloudWatch Acara) bernama. `lambda-testevent-schemas` Karena Lambda menggunakan registri ini untuk menyimpan dan memanggil acara pengujian yang dapat dibagikan yang Anda buat, kami menyarankan Anda untuk tidak mengedit registri ini atau membuat registri menggunakan nama tersebut. `lambda-testevent-schemas`

Untuk melihat, membagikan, dan mengedit peristiwa pengujian yang dapat dibagikan, Anda harus memiliki izin untuk semua operasi API registri skema EventBridge (CloudWatch Peristiwa) berikut:

- `schemas.CreateRegistry`

- schemas.CreateSchema
- schemas.DeleteSchema
- schemas.DeleteSchemaVersion
- schemas.DescribeRegistry
- schemas.DescribeSchema
- schemas.GetDiscoveredSchema
- schemas.ListSchemaVersions
- schemas.UpdateSchema

Perhatikan bahwa menyimpan pengeditan yang dilakukan pada peristiwa pengujian yang dapat dibagikan menimpa peristiwa itu.

Jika Anda tidak dapat membuat, mengedit, atau melihat peristiwa pengujian yang dapat dibagikan, periksa apakah akun Anda memiliki izin yang diperlukan untuk operasi ini. Jika Anda memiliki izin yang diperlukan tetapi masih tidak dapat mengakses peristiwa pengujian yang dapat dibagikan, periksa kebijakan berbasis sumber daya yang mungkin membatasi akses ke registri (Peristiwa). EventBridge CloudWatch

Untuk membuat acara pengujian yang dapat dibagikan

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi yang ingin Anda uji.
3. Pilih tab Uji.
4. Di bawah acara Uji, lakukan hal berikut:
    a. Pilih Template.
    b. Masukkan Nama untuk tes.
    c. Di kotak entri teks, masukkan acara uji JSON.
    d. Di bawah Pengaturan berbagi acara, pilih Dapat dibagikan.
5. Pilih Simpan perubahan.

Gunakan acara pengujian yang dapat dibagikan dengan AWS Serverless Application Model.

Anda dapat menggunakan AWS SAM untuk memanggil acara pengujian yang dapat dibagikan. Lihat `sam remote test-event`di Panduan AWS Serverless Application Model Pengembang

Menghapus skema acara uji yang dapat dibagikan

Saat Anda menghapus peristiwa pengujian yang dapat dibagikan, Lambda menghapusnya dari `lambda-testevent-schemas` registri. Jika Anda menghapus peristiwa pengujian terakhir yang dapat dibagikan dari registri, Lambda menghapus registri.

Jika Anda menghapus fungsi, Lambda tidak menghapus skema peristiwa pengujian yang dapat dibagikan terkait. Anda harus membersihkan sumber daya ini secara manual dari konsol EventBridge (CloudWatch Acara).

Status fungsi Lambda

Lambda menyertakan bidang Status dalam konfigurasi fungsi untuk semua fungsi untuk menunjukkan kapan fungsi Anda siap untuk dipanggil. `State`memberikan informasi tentang status fungsi saat ini, termasuk apakah Anda berhasil menjalankan fungsi tersebut. Status fungsi tidak mengubah perilaku pemanggilan fungsi atau bagaimana fungsi Anda menjalankan kode.

> **Note**
>
> Definisi status fungsi sedikit berbeda untuk SnapStartfungsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lambda SnapStart dan status fungsi.

Dalam banyak kasus, tabel DynamoDB adalah cara ideal untuk mempertahankan status di antara pemanggilan karena menyediakan akses data latensi rendah dan dapat menskalakan dengan layanan Lambda. Anda juga dapat menyimpan data di Amazon EFS untuk Lambda jika Anda menggunakan layanan ini, dan ini menyediakan akses latensi rendah ke penyimpanan sistem file.

Status fungsi meliputi:

- `Pending`— Setelah Lambda membuat fungsi, ia menetapkan status ke pending. Saat dalam status tertunda, Lambda mencoba membuat atau mengonfigurasi sumber daya untuk fungsi tersebut, seperti sumber daya VPC atau EFS. Lambda tidak memanggil fungsi selama status tertunda. Setiap pemanggilan atau tindakan API lainnya yang beroperasi pada fungsi akan gagal.
- `Active`— Fungsi Anda bertransisi ke status aktif setelah Lambda menyelesaikan konfigurasi dan penyediaan sumber daya. Fungsi hanya dapat berhasil dipanggil saat aktif.
- `Failed`— Menunjukkan bahwa konfigurasi atau penyediaan sumber daya mengalami kesalahan.
- `Inactive`— Sebuah fungsi menjadi tidak aktif ketika sudah menganggur cukup lama bagi Lambda untuk merebut kembali sumber daya eksternal yang dikonfigurasi untuknya. Saat Anda mencoba memanggil fungsi yang tidak aktif, pemanggilan gagal dan Lambda menyetel fungsi ke status tertunda hingga sumber daya fungsi dibuat ulang. Jika Lambda gagal membuat ulang sumber daya, fungsi kembali ke status tidak aktif. Anda mungkin perlu menyelesaikan kesalahan apa pun dan menerapkan kembali fungsi Anda untuk mengembalikannya ke status aktif.

Jika Anda menggunakan alur kerja otomatisasi berbasis SDK atau memanggil layanan Lambda APIs secara langsung, pastikan Anda memeriksa status fungsi sebelum pemanggilan untuk memverifikasi

bahwa fungsi tersebut aktif. Anda dapat melakukan ini dengan tindakan Lambda API GetFunction, atau dengan mengonfigurasi pelayan menggunakan SDK for AWS Java 2.0.

```
aws lambda get-function --function-name my-function --query 'Configuration.[State,
 LastUpdateStatus]'
```

Anda akan melihat output berikut:

```
[
 "Active",
 "Successful"
]
```

Operasi berikut gagal saat pembuatan fungsi tertunda:

- Memohon
- UpdateFunctionCode
- UpdateFunctionConfiguration
- PublishVersion

Status fungsi selama pembaruan

Lambda memiliki dua operasi untuk memperbarui fungsi:

- UpdateFunctionCode: Memperbarui paket penerapan fungsi
- UpdateFunctionConfiguration: Memperbarui konfigurasi fungsi

Lambda menggunakan LastUpdateStatusatribut untuk melacak kemajuan operasi pembaruan ini. Saat pembaruan sedang berlangsung (kapan`"LastUpdateStatus": "InProgress"`):

- Status fungsi tetap ada`Active`.
- Pemanggilan terus menggunakan kode dan konfigurasi fungsi sebelumnya hingga pembaruan selesai.
- Operasi berikut gagal:
  - UpdateFunctionCode
  - UpdateFunctionConfiguration

- PublishVersion
- TagResource

Example GetFunctionConfiguration respon

Contoh berikut adalah hasil GetFunctionConfigurationpermintaan pada fungsi yang menjalani pembaruan.

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function",
    "Runtime": "nodejs22.x",
    "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [
            "subnet-071f712345678e7c8",
            "subnet-07fd123456788a036",
            "subnet-0804f77612345cacf"
        ],
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-085912345678492fb"
        ],
        "VpcId": "vpc-08e1234569e011e83"
    },
    "State": "Active",
    "LastUpdateStatus": "InProgress",
    ...
}
```

Memahami perilaku coba lagi di Lambda

Ketika Anda memanggil fungsi secara langsung, Anda menentukan strategi untuk menangani kesalahan yang terkait dengan kode fungsi Anda. Lambda tidak secara otomatis mencoba lagi jenis kesalahan ini atas nama Anda. Untuk mencoba lagi, Anda dapat memanggil ulang fungsi secara manual, mengirim peristiwa yang gagal ke antrian untuk debugging, atau mengabaikan kesalahan. Kode fungsi Anda mungkin telah berjalan sepenuhnya, sebagian, atau tidak sama sekali. Jika Anda mencoba lagi, pastikan bahwa kode fungsi Anda dapat menangani kejadian yang sama beberapa kali tanpa menyebabkan transaksi duplikat atau efek samping yang tidak diinginkan lainnya.

Saat Anda mengaktifkan suatu fungsi secara tidak langsung, Anda perlu menyadari perilaku dari invoker dan layanan apa pun yang dihadapi permintaan selama pelaksanaannya. Ini termasuk skenario berikut.

- Invokasi asinkron – Lambda mencoba kembali kesalahan fungsi dua kali. Jika fungsi tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani semua permintaan yang masuk, peristiwa mungkin menunggu dalam antrian selama berjam-jam untuk dikirim ke fungsi. Anda dapat mengonfigurasikan antrean dead-letter di fungsi untuk menangkap peristiwa yang tidak berhasil diproses. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Antrean dead-letter”.
- Pemetaan sumber peristiwa – Pemetaan sumber peristiwa yang membaca dari aliran mencoba kembali seluruh batch item. Kesalahan berulang memblokir pemrosesan shard terdampak hingga kesalahan diselesaikan atau item kedaluwarsa. Untuk mendeteksi shard yang terhambat, Anda dapat memantau metrik Usia Iterator.

  Untuk pemetaan sumber peristiwa yang membaca dari antrean, Anda menentukan lama waktu antara percobaan ulang dan destinasi untuk peristiwa yang gagal dengan mengonfigurasikan waktu habis tampilan dan kebijakan redrive pada antrean sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana Lambda memproses catatan dari sumber acara berbasis streaming dan antrian dan topik khusus layanan di bawah Memanggil Lambda dengan acara dari layanan lain AWS.
- AWS layanan — AWS layanan dapat memanggil fungsi Anda secara sinkron atau asinkron. Untuk invokasi sinkron, layanan memutuskan apakah akan mencoba kembali. Misalnya, operasi batch Amazon S3 mencoba kembali operasi jika fungsi Lambda mengembalikan kode respons `TemporaryFailure`. Layanan yang meminta proxy dari pengguna atau klien hulu mungkin memiliki strategi coba lagi atau dapat menyampaikan respons kesalahan kembali ke pemohon. Misalnya, API Gateway selalu menyampaikan respons kesalahan kembali ke pemohon.

Untuk pemanggilan asinkron, logika coba lagi sama terlepas dari sumber pemanggilannya. Secara default, Lambda mencoba ulang pemanggilan asinkron yang gagal hingga dua kali. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana Lambda menangani kesalahan dan mencoba ulang dengan pemanggilan asinkron.

- Akun dan klien lain – Saat Anda memberikan akses ke akun lain, Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk membatasi layanan atau sumber daya yang dapat mereka konfigurasikan untuk mengaktifkan fungsi Anda. Untuk melindungi fungsi Anda dari kelebihan beban, pertimbangkan untuk meletakkan lapisan API di depan fungsi Anda dengan Amazon API Gateway.

Untuk membantu Anda mengatasi kesalahan dalam aplikasi Lambda, Lambda terintegrasi dengan layanan seperti Amazon dan. CloudWatch AWS X-Ray Anda dapat menggunakan kombinasi log, metrik, alarm, dan pelacakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi masalah dengan cepat dalam kode fungsi Anda, API, atau sumber daya lain yang mendukung aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan dan pemecahan masalah fungsi Lambda.

Gunakan deteksi loop rekursif Lambda untuk mencegah loop tak terbatas

Saat Anda mengonfigurasi fungsi Lambda untuk menampilkan ke layanan atau sumber daya yang sama yang memanggil fungsi, dimungkinkan untuk membuat loop rekursif tak terbatas. Misalnya, fungsi Lambda mungkin menulis pesan ke antrean Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), yang kemudian memanggil fungsi yang sama. Pemanggilan ini menyebabkan fungsi untuk menulis pesan lain ke antrian, yang pada gilirannya memanggil fungsi lagi.

Loop rekursif yang tidak disengaja dapat mengakibatkan biaya tak terduga ditagih ke Anda. Akun AWS Loop juga dapat menyebabkan Lambda menskalakan dan menggunakan semua konkurensi akun Anda yang tersedia. Untuk membantu mengurangi dampak loop yang tidak disengaja, Lambda mendeteksi jenis loop rekursif tertentu segera setelah terjadi. Secara default, ketika Lambda mendeteksi loop rekursif, itu menghentikan fungsi Anda dipanggil dan memberi tahu Anda. Jika desain Anda sengaja menggunakan pola rekursif, Anda dapat mengubah konfigurasi default fungsi untuk memungkinkannya dipanggil secara rekursif. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengizinkan fungsi Lambda berjalan dalam loop rekursif”.

Bagian-bagian

- Memahami deteksi loop rekursif
- Didukung Layanan AWS dan SDKs
- Pemberitahuan loop rekursif
- Menanggapi notifikasi deteksi loop rekursif
- Mengizinkan fungsi Lambda berjalan dalam loop rekursif
- Wilayah yang didukung untuk deteksi loop rekursif Lambda

Memahami deteksi loop rekursif

Deteksi loop rekursif di Lambda bekerja dengan melacak peristiwa. Lambda adalah layanan komputasi berbasis peristiwa yang menjalankan kode fungsi Anda saat peristiwa tertentu terjadi. Misalnya, saat item ditambahkan ke topik antrian Amazon SQS atau Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Lambda meneruskan peristiwa ke fungsi Anda sebagai objek JSON, yang berisi informasi tentang perubahan status sistem. Ketika suatu peristiwa menyebabkan fungsi Anda berjalan, ini disebut pemanggilan.

Untuk mendeteksi loop rekursif, Lambda AWS X-Raymenggunakan header penelusuran. Ketika Layanan AWS mendukung deteksi loop rekursif mengirim peristiwa ke Lambda, peristiwa tersebut secara otomatis dianotasi dengan metadata. Saat fungsi Lambda Anda menulis salah satu peristiwa ini ke peristiwa lain yang didukung Layanan AWS menggunakan versi AWS SDK yang didukung, fungsi Lambda akan memperbarui metadata ini. Metadata yang diperbarui mencakup hitungan berapa kali acara telah memanggil fungsi.

> **Note**
>
> Anda tidak perlu mengaktifkan penelusuran aktif X-Ray agar fitur ini berfungsi. Deteksi loop rekursif diaktifkan secara default untuk semua AWS pelanggan. Tidak ada biaya untuk menggunakan fitur ini.

Rantai permintaan adalah urutan pemanggilan Lambda yang disebabkan oleh peristiwa pemicu yang sama. Misalnya, bayangkan antrian Amazon SQS memanggil fungsi Lambda Anda. Fungsi Lambda Anda kemudian mengirim peristiwa yang diproses kembali ke antrean Amazon SQS yang sama, yang memanggil fungsi Anda lagi. Dalam contoh ini, setiap pemanggilan fungsi Anda berada dalam rantai permintaan yang sama.

Jika fungsi Anda dipanggil sekitar 16 kali dalam rantai permintaan yang sama, maka Lambda secara otomatis menghentikan pemanggilan fungsi berikutnya dalam rantai permintaan tersebut dan memberi tahu Anda. Jika fungsi Anda dikonfigurasi dengan beberapa pemicu, maka pemanggilan dari pemicu lain tidak terpengaruh.

> **Note**
>
> Meskipun `maxReceiveCount` pengaturan pada kebijakan redrive antrian sumber lebih tinggi dari 16, perlindungan rekursi Lambda tidak mencegah Amazon SQS mencoba ulang pesan setelah loop rekursif terdeteksi dan dihentikan. Ketika Lambda mendeteksi loop rekursif dan menjatuhkan pemanggilan berikutnya, ia mengembalikan a `RecursiveInvocationException` ke pemetaan sumber peristiwa. Ini meningkatkan `receiveCount` nilai pada pesan. Lambda terus mencoba lagi pesan, dan terus memblokir pemanggilan fungsi, hingga Amazon SQS menentukan bahwa terlampaui dan mengirim pesan ke antrian `maxReceiveCount` huruf mati yang dikonfigurasi.


Jika Anda memiliki tujuan yang gagal atau antrean huruf mati yang dikonfigurasi untuk fungsi Anda, maka Lambda juga mengirimkan acara dari pemanggilan yang dihentikan ke antrean tujuan atau surat mati Anda. Saat mengonfigurasi antrian tujuan atau huruf mati untuk fungsi Anda, pastikan untuk tidak menggunakan pemicu peristiwa atau pemetaan sumber peristiwa yang juga digunakan fungsi Anda. Jika Anda mengirim peristiwa ke sumber daya yang sama yang memanggil fungsi Anda, maka Anda dapat membuat loop rekursif lain dan loop ini juga akan dihentikan. Jika Anda memilih keluar dari deteksi loop rekursi, loop ini tidak akan dihentikan.

Didukung Layanan AWS dan SDKs

Lambda hanya dapat mendeteksi loop rekursif yang menyertakan dukungan tertentu. Layanan AWS Agar loop rekursif terdeteksi, fungsi Anda juga harus menggunakan salah satu yang didukung AWS SDKs.

Didukung Layanan AWS

Lambda saat ini mendeteksi loop rekursif antara fungsi Anda, Amazon SQS, Amazon S3, dan Amazon SNS. Lambda juga mendeteksi loop yang hanya terdiri dari fungsi Lambda, yang dapat memanggil satu sama lain secara sinkron atau asinkron. Diagram berikut menunjukkan beberapa contoh loop yang dapat dideteksi Lambda:



Ketika yang lain Layanan AWS seperti Amazon DynamoDB membentuk bagian dari loop, Lambda saat ini tidak dapat mendeteksi dan menghentikannya.

Karena Lambda saat ini hanya mendeteksi loop rekursif yang melibatkan Amazon SQS, Amazon S3, dan Amazon SNS, masih mungkin loop yang melibatkan lainnya Layanan AWS dapat mengakibatkan penggunaan fungsi Lambda Anda yang tidak diinginkan.

Untuk mencegah tagihan tak terduga yang ditagih ke Anda Akun AWS, kami sarankan Anda mengonfigurasi CloudWatchalarm Amazon untuk mengingatkan Anda tentang pola penggunaan yang tidak biasa. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi CloudWatch untuk memberi tahu Anda tentang lonjakan dalam konkurensi atau pemanggilan fungsi Lambda. Anda juga dapat mengonfigurasi alarm penagihan untuk memberi tahu Anda saat pengeluaran di akun melebihi ambang batas yang Anda tentukan. Atau, Anda dapat menggunakannya AWS Cost Anomaly Detectionuntuk mengingatkan Anda tentang pola penagihan yang tidak biasa.

Didukung AWS SDKs

Agar Lambda dapat mendeteksi loop rekursif, fungsi Anda harus menggunakan salah satu versi SDK berikut atau yang lebih tinggi:

Waktu Aktif	Versi AWS SDK minimum yang diperlukan
Node.js	2.1147.0 (SDK versi 2) 3.105.0 (SDK versi 3)
Python	1.24.46 (Boto3) 1.27.46 (botocore)
Java 8 dan Java 11	2.17.135
Jawa 17	2.20.81
Jawa 21	2.21.24
.NET	3.7.293.0
Ruby	3.134.0
PHP	3.232.0
Go	V2 SDK 1,57,0

Beberapa runtime Lambda seperti Python dan Node.js menyertakan versi SDK. AWS Jika versi SDK yang disertakan dalam runtime fungsi Anda lebih rendah dari minimum yang diperlukan, Anda dapat menambahkan versi SDK yang didukung ke paket penerapan fungsi Anda. Anda juga dapat menambahkan versi SDK yang didukung ke fungsi Anda menggunakan lapisan Lambda. Untuk daftar yang SDKs disertakan dengan setiap runtime Lambda, lihat. Runtime Lambda

Pemberitahuan loop rekursif

Ketika Lambda menghentikan loop rekursif, Anda menerima pemberitahuan melalui AWS Health Dashboarddan melalui email. Anda juga dapat menggunakan CloudWatch metrik untuk memantau jumlah pemanggilan rekursif yang dihentikan Lambda.

AWS Health Dashboard pemberitahuan

Ketika Lambda menghentikan pemanggilan rekursif, akan AWS Health Dashboard menampilkan pemberitahuan di halaman kesehatan akun Anda, di bawah Terbuka dan masalah terbaru. Perhatikan bahwa ini dapat memakan waktu hingga 3,5 jam setelah Lambda menghentikan pemanggilan rekursif sebelum pemberitahuan ini ditampilkan. Untuk informasi selengkapnya tentang melihat peristiwa akun di AWS Health Dashboard, lihat Memulai dengan Dasbor AWS Kesehatan — Kesehatan akun Anda di Panduan Pengguna AWS Kesehatan.

Peringatan email

Saat Lambda pertama kali menghentikan pemanggilan rekursif fungsi Anda, Lambda mengirimkan peringatan email kepada Anda. Lambda mengirim maksimal satu email setiap 24 jam untuk setiap fungsi di Anda. Akun AWS Setelah Lambda mengirimkan pemberitahuan email, Anda tidak akan menerima email lagi untuk fungsi itu selama 24 jam lagi, bahkan jika Lambda menghentikan pemanggilan rekursif lebih lanjut dari fungsi tersebut. Perhatikan bahwa ini dapat memakan waktu hingga 3,5 jam setelah Lambda menghentikan pemanggilan rekursif sebelum Anda menerima peringatan email ini.

Lambda mengirimkan peringatan email loop rekursif ke kontak akun utama Anda Akun AWS dan kontak operasi alternatif Anda. Untuk informasi tentang melihat atau memperbarui alamat email di akun Anda, lihat Memperbarui informasi kontak di Referensi AWS Umum.

CloudWatch Metrik Amazon

CloudWatch Metrik `RecursiveInvocationsDropped` mencatat jumlah pemanggilan fungsi yang dihentikan Lambda karena fungsi Anda telah dipanggil lebih dari sekitar 16 kali dalam satu rantai permintaan. Lambda memancarkan metrik ini segera setelah menghentikan pemanggilan rekursif. Untuk melihat metrik ini, ikuti petunjuk untuk Melihat metrik di CloudWatch konsol dan pilih metrik`RecursiveInvocationsDropped`.

Menanggapi notifikasi deteksi loop rekursif

Ketika fungsi Anda dipanggil lebih dari sekitar 16 kali oleh peristiwa pemicu yang sama, Lambda menghentikan pemanggilan fungsi berikutnya untuk acara tersebut untuk memutus loop rekursif. Untuk mencegah terulangnya loop rekursif yang rusak Lambda, lakukan hal berikut:

- Kurangi konkurensi fungsi Anda yang tersedia menjadi nol, yang membatasi semua pemanggilan future.

- Hapus atau nonaktifkan pemicu atau pemetaan sumber peristiwa yang menjalankan fungsi Anda.
- Identifikasi dan perbaiki cacat kode yang menulis peristiwa kembali ke AWS sumber daya yang menjalankan fungsi Anda. Sebuah sumber umum cacat terjadi ketika Anda menggunakan variabel untuk menentukan sumber peristiwa fungsi dan target. Pastikan Anda tidak menggunakan nilai yang sama untuk kedua variabel.

Selain itu, jika sumber peristiwa untuk fungsi Lambda Anda adalah antrean Amazon SQS, pertimbangkan untuk mengonfigurasi antrian huruf mati pada antrean sumber.

> **Note**
>
> Pastikan Anda mengonfigurasi antrean surat gagal di antrean sumber, bukan di fungsi Lambda. Antrean surat gagal yang dikonfigurasikan di fungsi digunakan untuk antrean invokasi asinkron fungsi, bukan untuk antrean sumber kejadian.

Jika sumber acara adalah topik Amazon SNS, pertimbangkan untuk menambahkan tujuan yang gagal untuk fungsi Anda.

Untuk mengurangi konkurensi fungsi Anda yang tersedia menjadi nol (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Anda.
3. Pilih Throttle.
4. Di kotak dialog Throttle your function, pilih Confirm.

Untuk menghapus pemicu atau pemetaan sumber peristiwa untuk fungsi Anda (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Anda.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Pemicu.
4. Di bawah Pemicu, pilih pemicu atau pemetaan sumber peristiwa yang ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus.
5. Di kotak dialog Hapus pemicu, pilih Hapus.

Untuk menonaktifkan pemetaan sumber peristiwa untuk fungsi Anda ()AWS CLI

1. Untuk menemukan UUID untuk pemetaan sumber peristiwa yang ingin Anda nonaktifkan, jalankan perintah AWS Command Line Interface ()AWS CLI. list-event-source-mappings

```
aws lambda list-event-source-mappings
```

2. Untuk menonaktifkan pemetaan sumber peristiwa, jalankan AWS CLI update-event-source-mappingperintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping --function-name MyFunction \
--uuid a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 --no-enabled
```

Mengizinkan fungsi Lambda berjalan dalam loop rekursif

Jika desain Anda sengaja menggunakan loop rekursif, Anda dapat mengonfigurasi fungsi Lambda untuk memungkinkannya dipanggil secara rekursif. Kami menyarankan Anda menghindari penggunaan loop rekursif dalam desain Anda. Kesalahan implementasi dapat menyebabkan pemanggilan rekursif menggunakan semua konkurensi Anda Akun AWS yang tersedia dan biaya tak terduga yang ditagih ke akun Anda.

> **Important**
>
> Jika Anda menggunakan loop rekursif, perlakukan dengan hati-hati. Menerapkan best practice guard rail untuk meminimalkan risiko kesalahan implementasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik terbaik untuk menggunakan pola rekursif, lihat Pola rekursif yang menyebabkan fungsi Lambda yang tidak terkendali di Tanah Tanpa Server.

Anda dapat mengonfigurasi fungsi untuk mengizinkan loop rekursif menggunakan konsol Lambda, AWS Command Line Interface AWS CLI(), dan PutFunctionRecursionConfigAPI. Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan deteksi loop rekursif fungsi di AWS SAM dan AWS CloudFormation.

Secara default, Lambda mendeteksi dan mengakhiri loop rekursif. Kecuali desain Anda sengaja menggunakan loop rekursif, sebaiknya Anda tidak mengubah konfigurasi default fungsi Anda.

Perhatikan bahwa saat Anda mengonfigurasi fungsi untuk mengizinkan loop rekursif, CloudWatch metrik `RecursiveInvocationsDropped` tidak dipancarkan.

Console

Untuk memungkinkan fungsi berjalan dalam loop rekursif (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Anda untuk membuka halaman detail fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Konkurensi dan deteksi rekursi.
4. Selain deteksi loop rekursif, pilih Edit.
5. Pilih Izinkan loop rekursif.
6. Pilih Simpan.

AWS CLI

Anda dapat menggunakan PutFunctionRecursionConfigAPI untuk memungkinkan fungsi Anda dipanggil dalam loop rekursif. Tentukan `Allow` untuk parameter loop rekursif. Misalnya, Anda dapat memanggil API ini dengan `put-function-recursion-config` AWS CLI perintah:

```
aws lambda put-function-recursion-config --function-name yourFunctionName --
recursive-loop Allow
```

Anda dapat mengubah konfigurasi fungsi Anda kembali ke pengaturan default sehingga Lambda menghentikan loop rekursif saat mendeteksi mereka. Edit konfigurasi fungsi Anda menggunakan konsol Lambda atau. AWS CLI

Console

Untuk mengkonfigurasi fungsi sehingga loop rekursif dihentikan (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Anda untuk membuka halaman detail fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Konkurensi dan deteksi rekursi.
4. Selain deteksi loop rekursif, pilih Edit.
5. Pilih Hentikan loop rekursif.
6. Pilih Simpan.

AWS CLI

Anda dapat menggunakan PutFunctionRecursionConfigAPI untuk mengonfigurasi fungsi Anda sehingga Lambda menghentikan loop rekursif saat mendeteksi mereka. Tentukan `Terminate` untuk parameter loop rekursif. Misalnya, Anda dapat memanggil API ini dengan `put-function-recursion-config` AWS CLI perintah:

```
aws lambda put-function-recursion-config --function-name yourFunctionName --
recursive-loop Terminate
```

Wilayah yang didukung untuk deteksi loop rekursif Lambda

Deteksi loop rekursif Lambda didukung sebagai berikut. Wilayah AWS

- AS Timur (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (California Utara)
- AS Barat (Oregon)
- Afrika (Cape Town)
- Asia Pasifik (Hong Kong)
- Asia Pasifik (Jakarta)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Osaka)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (London)
- Eropa (Milan)
- Eropa (Paris)

- Eropa (Stockholm)
- Timur Tengah (Bahrain)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Membuat dan mengelola fungsi Lambda URLs

URL fungsi adalah titik akhir HTTP (S) khusus untuk fungsi Lambda Anda. Anda dapat membuat dan mengonfigurasi URL fungsi melalui konsol Lambda atau API Lambda.

> **Tip**
>
> Lambda menawarkan dua cara untuk menjalankan fungsi Anda melalui titik akhir HTTP: fungsi dan Amazon API URLs Gateway. Jika Anda tidak yakin metode mana yang terbaik untuk kasus penggunaan Anda, lihatthe section called “Fungsi URLs vs Amazon API Gateway”.

Saat Anda membuat URL fungsi, Lambda secara otomatis menghasilkan titik akhir URL unik untuk Anda. Setelah Anda membuat URL fungsi, titik akhir URL-nya tidak pernah berubah. Titik akhir URL fungsi memiliki format berikut:

```
https://<url-id>.lambda-url.<region>.on.aws
```

> **Note**
>
> Fungsi tidak URLs didukung sebagai berikut Wilayah AWS: Asia Pasifik (Hyderabad) (), Asia Pasifik (Melbourne`ap-south-2`) (), Asia Pasifik (Malaysia`ap-southeast-4`) (), Asia Pasifik (Taipei`ap-southeast-5`) (), Kanada Barat (Calgary) (`ap-east-2`, Eropa (Spanyol) (`ca-west-1`, Eropa (Zurich) (`eu-south-2`), Israel (Tel Aviv) (`eu-central-2`, dan Timur Tengah (UEA) (`il-central-1`). `me-central-1`

Fungsi URLs adalah dual stack-enabled, mendukung dan. IPv4 IPv6 Setelah Anda mengkonfigurasi URL fungsi untuk fungsi Anda, Anda dapat memanggil fungsi Anda melalui titik akhir HTTP (S) melalui browser web, curl, Postman, atau klien HTTP apa pun.

> **Note**
>
> Anda dapat mengakses URL fungsi Anda hanya melalui Internet publik. Sementara fungsi Lambda mendukung AWS PrivateLink, fungsi URLs tidak.

Fungsi Lambda URLs menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk keamanan dan kontrol akses. Fungsi URLs juga mendukung opsi konfigurasi cross-origin resource sharing (CORS).

Anda dapat menerapkan fungsi URLs ke alias fungsi apa pun, atau ke versi fungsi yang `$LATEST` tidak dipublikasikan. Anda tidak dapat menambahkan URL fungsi ke versi fungsi lainnya.

Bagian berikut menunjukkan cara membuat dan mengelola URL fungsi menggunakan konsol Lambda, AWS CLI, dan template AWS CloudFormation

Topik

- Membuat URL fungsi (konsol)
- Membuat URL fungsi (AWS CLI)
- Menambahkan URL fungsi ke CloudFormation template
- Berbagi sumber daya lintas asal (CORS)
- Fungsi pelambatan URLs
- Menonaktifkan fungsi URLs
- Menghapus fungsi URLs
- Kontrol akses ke fungsi Lambda URLs
- Memanggil fungsi Lambda URLs
- Memantau fungsi Lambda URLs
- Pilih metode untuk menjalankan fungsi Lambda Anda menggunakan permintaan HTTP
- Tutorial: Membuat titik akhir webhook menggunakan URL fungsi Lambda

Membuat URL fungsi (konsol)

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat URL fungsi menggunakan konsol.

Untuk membuat URL fungsi untuk fungsi yang ada (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi yang ingin Anda buat URL fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih URL Fungsi.
4. Pilih Buat URL fungsi.

5. Untuk jenis Auth, pilih AWS_IAMatau NONE. Untuk informasi selengkapnya tentang otentikasi URL fungsi, lihatKontrol akses.
6. (Opsional) Pilih Konfigurasi berbagi sumber daya lintas asal (CORS), lalu konfigurasikan pengaturan CORS untuk URL fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang CORS, lihat Berbagi sumber daya lintas asal (CORS).
7. Pilih Simpan.

Ini membuat URL fungsi untuk versi fungsi Anda `$LATEST` yang tidak dipublikasikan. URL fungsi muncul di bagian Ikhtisar fungsi konsol.

Untuk membuat URL fungsi untuk alias yang ada (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi dengan alias yang ingin Anda buat URL fungsi.
3. Pilih tab Alias, lalu pilih nama alias yang ingin Anda buat URL fungsinya.
4. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih URL Fungsi.
5. Pilih Buat URL fungsi.
6. Untuk jenis Auth, pilih AWS_IAMatau NONE. Untuk informasi selengkapnya tentang otentikasi URL fungsi, lihatKontrol akses.
7. (Opsional) Pilih Konfigurasi berbagi sumber daya lintas asal (CORS), lalu konfigurasikan pengaturan CORS untuk URL fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang CORS, lihat Berbagi sumber daya lintas asal (CORS).
8. Pilih Simpan.

Ini membuat URL fungsi untuk alias fungsi Anda. URL fungsi muncul di bagian Ikhtisar fungsi konsol untuk alias Anda.

Untuk membuat fungsi baru dengan URL fungsi (konsol)

Untuk membuat fungsi baru dengan URL fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:

    a. Untuk nama Fungsi, masukkan nama untuk fungsi Anda, seperti**`my-function`**.

b. Untuk Runtime, pilih runtime bahasa yang Anda inginkan, seperti Node.js 18.x.

c. Untuk Arsitektur, pilih x86_64 atau arm64.

d. Perluas Izin, lalu pilih apakah akan membuat peran eksekusi baru atau menggunakan yang sudah ada.

4. Perluas Pengaturan lanjutan, lalu pilih URL Fungsi.

5. Untuk jenis Auth, pilih AWS_IAMatau NONE. Untuk informasi selengkapnya tentang otentikasi URL fungsi, lihatKontrol akses.

6. (Opsional) Pilih Konfigurasi berbagi sumber daya lintas asal (CORS). Dengan memilih opsi ini selama pembuatan fungsi, URL fungsi Anda memungkinkan permintaan dari semua asal secara default. Anda dapat mengedit pengaturan CORS untuk URL fungsi Anda setelah membuat fungsi. Untuk informasi selengkapnya tentang CORS, lihat Berbagi sumber daya lintas asal (CORS).

7. Pilih Buat fungsi.

Ini menciptakan fungsi baru dengan URL fungsi untuk versi fungsi `$LATEST` yang tidak dipublikasikan. URL fungsi muncul di bagian Ikhtisar fungsi konsol.

Membuat URL fungsi (AWS CLI)

Untuk membuat URL fungsi untuk fungsi Lambda yang ada menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut:

```
aws lambda create-function-url-config \
    --function-name my-function \
    --qualifier prod \ // optional
    --auth-type AWS_IAM
    --cors-config {AllowOrigins="https://example.com"} // optional
```

Ini menambahkan URL fungsi ke **`prod`** qualifier untuk fungsi **`my-function`** tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter konfigurasi ini, lihat CreateFunctionUrlConfigdi referensi API.

> **Note**
>
> Untuk membuat URL fungsi melalui AWS CLI, fungsi tersebut harus sudah ada.

Menambahkan URL fungsi ke CloudFormation template

Untuk menambahkan `AWS::Lambda::Url` sumber daya ke AWS CloudFormation template Anda, gunakan sintaks berikut:

JSON

```
{
  "Type" : "AWS::Lambda::Url",
  "Properties" : {
      "AuthType" : String,
      "Cors" : Cors,
      "Qualifier" : String,
      "TargetFunctionArn" : String
    }
}
```

YAML

```
Type: AWS::Lambda::Url
Properties:
  AuthType: String
  Cors:
    Cors
  Qualifier: String
  TargetFunctionArn: String
```

Parameter

- (Wajib) `AuthType` — Mendefinisikan jenis otentikasi untuk URL fungsi Anda. Nilai yang mungkin adalah salah satu `AWS_IAM` atau`NONE`. Untuk membatasi akses ke pengguna yang diautentikasi saja, setel ke. `AWS_IAM` Untuk melewati otentikasi IAM dan memungkinkan pengguna untuk membuat permintaan ke fungsi Anda, atur ke. `NONE`
- (Opsional) `Cors` - Mendefinisikan pengaturan CORS untuk URL fungsi Anda. `Cors`Untuk menambah `AWS::Lambda::Url` sumber daya Anda CloudFormation, gunakan sintaks berikut.

  Example AWS: :Lambda: :Url.Cor (JSON)

  ```
  {
  ```

```
  "AllowCredentials" : Boolean,
  "AllowHeaders" : [ String, ... ],
  "AllowMethods" : [ String, ... ],
  "AllowOrigins" : [ String, ... ],
  "ExposeHeaders" : [ String, ... ],
  "MaxAge" : Integer
}
```

Example AWS: :Lambda: :Url.Cor (YAMAL)

```
  AllowCredentials: Boolean
  AllowHeaders:
    - String
  AllowMethods:
    - String
  AllowOrigins:
    - String
  ExposeHeaders:
    - String
  MaxAge: Integer
```

- (Opsional) `Qualifier` — Nama alias.
- (Wajib) `TargetFunctionArn` - Nama atau Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari fungsi Lambda. Format nama yang valid meliputi yang berikut:
  - Nama fungsi - `my-function`
  - Fungsi ARN — `arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function`
  - ARN Sebagian — `123456789012:function:my-function`

Berbagi sumber daya lintas asal (CORS)

Untuk menentukan bagaimana asal yang berbeda dapat mengakses URL fungsi Anda, gunakan berbagi sumber daya lintas asal (CORS). Kami menyarankan untuk mengonfigurasi CORS jika Anda bermaksud memanggil URL fungsi Anda dari domain yang berbeda. Lambda mendukung header CORS berikut untuk fungsi. URLs

Sundulan CORS	Properti konfigurasi CORS	Contoh nilai
Access-Control-Allow-Origin	`AllowOrigins`	*(izinkan semua asal)

Sundulan CORS	Properti konfigurasi CORS	Contoh nilai

		`https://www.example.com`
		
		`http://localhost:60905`

Access-Control-Allow-Methods	`AllowMethods`	`GET`, `POST`, `DELETE`, `*`
Access-Control-Allow-Headers	`AllowHeaders`	`Date`, `Keep-Alive` , `X-Custom-Header`
Access-Control-Expose-Headers	`ExposeHeaders`	`Date`, `Keep-Alive` , `X-Custom-Header`
Access-Control-Allow-Credentials	`AllowCredentials`	`TRUE`
Access-Control-Max-Age	`MaxAge`	`5` (default), `300`

Saat Anda mengonfigurasi CORS untuk URL fungsi menggunakan konsol Lambda atau konsol AWS CLI, Lambda secara otomatis menambahkan header CORS ke semua respons melalui URL fungsi. Atau, Anda dapat menambahkan header CORS secara manual ke respons fungsi Anda. Jika ada header yang bertentangan, perilaku yang diharapkan tergantung pada jenis permintaan:

- Untuk permintaan preflight seperti permintaan OPTIONS, header CORS yang dikonfigurasi pada URL fungsi diutamakan. Lambda hanya mengembalikan header CORS ini dalam respons.
- Untuk permintaan non-preflight seperti permintaan GET atau POST, Lambda mengembalikan header CORS yang dikonfigurasi pada URL fungsi, serta header CORS yang dikembalikan oleh fungsi. Ini dapat menghasilkan duplikat header CORS dalam respons. Anda mungkin melihat kesalahan yang mirip dengan berikut ini:`The 'Access-Control-Allow-Origin' header contains multiple values '*, *', but only one is allowed.`

Secara umum, kami menyarankan untuk mengonfigurasi semua pengaturan CORS pada URL fungsi, daripada mengirim header CORS secara manual dalam respons fungsi.

Fungsi pelambatan URLs

Throttling membatasi tingkat permintaan proses fungsi Anda. Ini berguna dalam banyak situasi, seperti mencegah fungsi Anda membebani sumber daya hilir, atau menangani lonjakan permintaan yang tiba-tiba.

Anda dapat membatasi laju permintaan yang diproses fungsi Lambda Anda melalui URL fungsi dengan mengonfigurasi konkurensi cadangan. Konkurensi cadangan membatasi jumlah pemanggilan bersamaan maksimum untuk fungsi Anda. Tingkat permintaan maksimum per detik (RPS) fungsi Anda setara dengan 10 kali konkurensi cadangan yang dikonfigurasi. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi fungsi Anda dengan konkurensi cadangan 100, maka RPS maksimum adalah 1.000.

Setiap kali konkurensi fungsi Anda melebihi konkurensi cadangan, URL fungsi Anda mengembalikan kode 429 status HTTP. Jika fungsi Anda menerima permintaan yang melebihi maksimum 10x RPS berdasarkan konkurensi cadangan yang dikonfigurasi, Anda juga menerima kesalahan HTTP. 429 Untuk informasi selengkapnya tentang konkurensi cadangan, lihatMengkonfigurasi konkurensi cadangan untuk suatu fungsi.

Menonaktifkan fungsi URLs

Dalam keadaan darurat, Anda mungkin ingin menolak semua lalu lintas ke URL fungsi Anda. Untuk menonaktifkan URL fungsi Anda, atur konkurensi cadangan ke nol. Ini membatasi semua permintaan ke URL fungsi Anda, menghasilkan respons 429 status HTTP. Untuk mengaktifkan kembali URL fungsi Anda, hapus konfigurasi konkurensi cadangan, atau atur konfigurasi ke jumlah yang lebih besar dari nol.

Menghapus fungsi URLs

Saat Anda menghapus URL fungsi, Anda tidak dapat memulihkannya. Membuat URL fungsi baru akan menghasilkan alamat URL yang berbeda.

> **Note**
>
> Jika Anda menghapus URL fungsi dengan jenis autentikasi`NONE`, Lambda tidak secara otomatis menghapus kebijakan berbasis sumber daya terkait. Jika Anda ingin menghapus kebijakan ini, Anda harus melakukannya secara manual.

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.

2. Pilih nama fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih URL Fungsi.
4. Pilih Hapus.
5. Masukkan kata hapus ke dalam bidang untuk mengonfirmasi penghapusan.
6. Pilih Hapus.

> **Note**
>
> Saat Anda menghapus fungsi yang memiliki URL fungsi, Lambda menghapus URL fungsi secara asinkron. Jika Anda segera membuat fungsi baru dengan nama yang sama di akun yang sama, ada kemungkinan URL fungsi asli akan dipetakan ke fungsi baru alih-alih dihapus.

Kontrol akses ke fungsi Lambda URLs

Anda dapat mengontrol akses ke fungsi Lambda URLs menggunakan `AuthType` parameter yang dikombinasikan dengan kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke fungsi spesifik Anda. Konfigurasi kedua komponen ini menentukan siapa yang dapat memanggil atau melakukan tindakan administratif lainnya pada URL fungsi Anda.

`AuthType`Parameter menentukan cara Lambda mengautentikasi atau mengotorisasi permintaan ke URL fungsi Anda. Saat Anda mengonfigurasi URL fungsi Anda, Anda harus menentukan salah satu `AuthType` opsi berikut:

- `AWS_IAM`— Lambda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengautentikasi dan mengotorisasi permintaan berdasarkan kebijakan identitas kepala sekolah IAM dan kebijakan berbasis sumber daya fungsi. Pilih opsi ini jika Anda hanya ingin pengguna dan peran yang diautentikasi untuk memanggil fungsi Anda melalui URL fungsi.

- `NONE`— Lambda tidak melakukan otentikasi apa pun sebelum menjalankan fungsi Anda. Namun, kebijakan berbasis sumber daya fungsi Anda selalu berlaku dan harus memberikan akses publik sebelum URL fungsi Anda dapat menerima permintaan. Pilih opsi ini untuk mengizinkan akses publik yang tidak diautentikasi ke URL fungsi Anda.

Selain ituAuthType, Anda juga dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk memberikan izin kepada orang lain Akun AWS untuk menjalankan fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat kebijakan IAM berbasis sumber daya di Lambda.

Untuk wawasan tambahan tentang keamanan, Anda dapat menggunakan AWS Identity and Access Management Access Analyzer untuk mendapatkan analisis komprehensif tentang akses eksternal ke URL fungsi Anda. IAM Access Analyzer juga memantau izin baru atau yang diperbarui pada fungsi Lambda Anda untuk membantu Anda mengidentifikasi izin yang memberikan akses publik dan lintas akun. IAM Access Analyzer gratis digunakan untuk pelanggan mana pun AWS . Untuk memulai dengan IAM Access Analyzer, lihat Menggunakan AWS IAM Access Analyzer.

Halaman ini berisi contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk kedua jenis autentikasi, dan juga cara membuat kebijakan ini menggunakan AddPermissionoperasi API atau konsol Lambda. Untuk informasi tentang cara memanggil URL fungsi setelah menyiapkan izin, lihat. Memanggil fungsi Lambda URLs

Topik

- Menggunakan tipe AWS_IAM autentikasi
- Menggunakan tipe NONE autentikasi
- Tata kelola dan kontrol akses

Menggunakan tipe **AWS_IAM** autentikasi

Jika Anda memilih jenis AWS_IAM autentikasi, pengguna yang perlu memanggil URL fungsi Lambda Anda harus memiliki izin. lambda:InvokeFunctionUrl Bergantung pada siapa yang membuat permintaan pemanggilan, Anda mungkin harus memberikan izin ini menggunakan kebijakan berbasis sumber daya.

Jika prinsipal yang membuat permintaan Akun AWS sama dengan URL fungsi, maka prinsipal harus memiliki **lambda:InvokeFunctionUrl** izin dalam kebijakan berbasis identitas mereka, atau memiliki izin yang diberikan kepada mereka dalam kebijakan berbasis sumber daya fungsi. Dengan kata lain, kebijakan berbasis sumber daya bersifat opsional jika pengguna sudah memiliki lambda:InvokeFunctionUrl izin dalam kebijakan berbasis identitas mereka. Evaluasi kebijakan mengikuti aturan yang diuraikan dalam Menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak dalam akun.

Jika prinsipal yang membuat permintaan berada di akun yang berbeda, maka prinsipal harus memiliki kebijakan berbasis identitas yang memberi mereka **lambda:InvokeFunctionUrl** izin dan izin

yang diberikan kepada mereka dalam kebijakan berbasis sumber daya pada fungsi yang mereka coba panggil. Dalam kasus lintas akun ini, evaluasi kebijakan mengikuti aturan yang diuraikan dalam Menentukan apakah permintaan lintas akun diperbolehkan.

Sebagai contoh interaksi lintas akun, kebijakan berbasis sumber daya berikut memungkinkan `example` peran Akun AWS `444455556666` untuk memanggil URL fungsi yang terkait dengan fungsi: `my-function`

Example fungsi URL kebijakan pemanggilan lintas akun

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::444455556666:role/example"
            },
            "Action": "lambda:InvokeFunctionUrl",
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "lambda:FunctionUrlAuthType": "AWS_IAM"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Anda dapat membuat pernyataan kebijakan ini melalui konsol dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Untuk memberikan izin pemanggilan URL ke akun lain (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi yang ingin Anda berikan izin pemanggilan URL.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Izin.
4. Di bawah Kebijakan berbasis sumber daya, pilih Tambahkan izin.
5. Pilih URL Fungsi.
6. Untuk jenis Auth, pilih AWS_IAM.

7. (Opsional) Untuk ID Pernyataan, masukkan ID pernyataan untuk pernyataan kebijakan Anda.
8. Untuk Principal, masukkan ID akun atau Nama Sumber Daya Amazon (ARN) pengguna atau peran yang ingin Anda berikan izin. Sebagai contoh: **444455556666**.
9. Pilih Simpan.

Atau, Anda dapat membuat pernyataan kebijakan ini menggunakan perintah add-permission AWS Command Line Interface (AWS CLI) berikut:

```
aws lambda add-permission --function-name my-function \
    --statement-id example0-cross-account-statement \
    --action lambda:InvokeFunctionUrl \
    --principal 444455556666 \
    --function-url-auth-type AWS_IAM
```

Pada contoh sebelumnya, nilai kunci `lambda:FunctionUrlAuthType` kondisi adalah`AWS_IAM`. Kebijakan ini hanya mengizinkan akses jika jenis autentikasi URL fungsi Anda juga`AWS_IAM`.

Menggunakan tipe **NONE** autentikasi

> **Important**
>
> Ketika jenis autentikasi URL fungsi Anda `NONE` dan Anda memiliki kebijakan berbasis sumber daya yang memberikan akses publik, setiap pengguna yang tidak diautentikasi dengan URL fungsi Anda dapat memanggil fungsi Anda.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin URL fungsi Anda menjadi publik. Misalnya, Anda mungkin ingin menyajikan permintaan yang dibuat langsung dari browser web. Untuk mengizinkan akses publik ke URL fungsi Anda, pilih jenis `NONE` autentikasi.

Jika Anda memilih jenis `NONE` autentikasi, Lambda tidak menggunakan IAM untuk mengautentikasi permintaan ke URL fungsi Anda. Namun, pengguna masih harus memiliki `lambda:InvokeFunctionUrl` izin agar berhasil memanggil URL fungsi Anda. Anda dapat memberikan `lambda:InvokeFunctionUrl` izin menggunakan kebijakan berbasis sumber daya berikut:

Example kebijakan pemanggilan URL fungsi untuk semua prinsip yang tidak diautentikasi

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": "lambda:InvokeFunctionUrl",
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "lambda:FunctionUrlAuthType": "NONE"
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Saat Anda membuat URL fungsi dengan jenis autentikasi `NONE` melalui konsol atau AWS Serverless Application Model (AWS SAM), Lambda secara otomatis membuat pernyataan kebijakan berbasis sumber daya sebelumnya untuk Anda. Jika kebijakan sudah ada, atau pengguna atau peran yang membuat aplikasi tidak memiliki izin yang sesuai, Lambda tidak akan membuatnya untuk Anda. Jika Anda menggunakan AWS CLI, AWS CloudFormation, atau Lambda API secara langsung, Anda harus menambahkan `lambda:InvokeFunctionUrl` izin sendiri. Ini membuat fungsi Anda publik.
> Selain itu, jika Anda menghapus URL fungsi dengan jenis autentikasi`NONE`, Lambda tidak secara otomatis menghapus kebijakan berbasis sumber daya terkait. Jika Anda ingin menghapus kebijakan ini, Anda harus melakukannya secara manual.

Dalam pernyataan ini, nilai kunci `lambda:FunctionUrlAuthType` kondisi adalah`NONE`. Pernyataan kebijakan ini mengizinkan akses hanya jika jenis autentikasi URL fungsi Anda juga`NONE`.

Jika kebijakan berbasis sumber daya fungsi tidak memberikan `lambda:invokeFunctionUrl` izin, pengguna akan mendapatkan kode kesalahan 403 Forbidden saat mereka mencoba memanggil URL fungsi Anda, meskipun URL fungsi menggunakan jenis autentikasi. `NONE`

Tata kelola dan kontrol akses

Selain izin pemanggilan URL fungsi, Anda juga dapat mengontrol akses pada tindakan yang digunakan untuk mengonfigurasi fungsi. URLs Lambda mendukung tindakan kebijakan IAM berikut untuk fungsi: URLs

- `lambda:InvokeFunctionUrl`— Memanggil fungsi Lambda menggunakan URL fungsi.
- `lambda:CreateFunctionUrlConfig`— Buat URL fungsi dan atur`AuthType`.
- `lambda:UpdateFunctionUrlConfig`— Perbarui konfigurasi URL fungsi dan nya`AuthType`.
- `lambda:GetFunctionUrlConfig`— Lihat detail URL fungsi.
- `lambda:ListFunctionUrlConfigs`— Daftar konfigurasi URL fungsi.
- `lambda:DeleteFunctionUrlConfig`— Hapus URL fungsi.

> **Note**
>
> Konsol Lambda mendukung penambahan izin hanya untuk. `lambda:InvokeFunctionUrl` Untuk semua tindakan lainnya, Anda harus menambahkan izin menggunakan Lambda API atau. AWS CLI

Untuk mengizinkan atau menolak akses URL fungsi ke AWS entitas lain, sertakan tindakan ini dalam kebijakan IAM. Misalnya, kebijakan berikut memberikan `example` peran dalam Akun AWS `444455556666` izin untuk memperbarui URL fungsi untuk fungsi **`my-function`** di akun. `123456789012`

Example kebijakan URL fungsi lintas akun

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::444455556666:role/example"
            },
            "Action": "lambda:UpdateFunctionUrlConfig",
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function"
        }
```

```
    ]
}
```

Kunci syarat

Untuk kontrol akses berbutir halus atas fungsi Anda URLs, gunakan tombol kondisi. Lambda mendukung satu tombol kondisi tambahan untuk fungsi URLs:. `FunctionUrlAuthType` `FunctionUrlAuthType`Kunci mendefinisikan nilai enum yang menjelaskan jenis autentikasi yang digunakan URL fungsi Anda. Nilai dapat berupa `AWS_IAM` atau `NONE`, salah satu.

Anda dapat menggunakan kunci kondisi ini dalam kebijakan yang terkait dengan fungsi Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin membatasi siapa yang dapat membuat perubahan konfigurasi pada fungsi URLs Anda. Untuk menolak semua `UpdateFunctionUrlConfig` permintaan ke fungsi apa pun dengan jenis autentikasi URL`NONE`, Anda dapat menentukan kebijakan berikut:

Example kebijakan URL fungsi dengan penolakan eksplisit

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action":[
                "lambda:UpdateFunctionUrlConfig"
            ],
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "lambda:FunctionUrlAuthType": "NONE"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Untuk memberikan `example` peran dalam Akun AWS `444455556666` izin untuk membuat `CreateFunctionUrlConfig` dan `UpdateFunctionUrlConfig` permintaan pada fungsi dengan jenis autentikasi URL`AWS_IAM`, Anda dapat menentukan kebijakan berikut:

Example kebijakan URL fungsi dengan izin eksplisit

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::444455556666:role/example"
            },
            "Action":[
                "lambda:CreateFunctionUrlConfig",
                "lambda:UpdateFunctionUrlConfig"
            ],
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "lambda:FunctionUrlAuthType": "AWS_IAM"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menggunakan kunci kondisi ini dalam kebijakan kontrol layanan (SCP). Gunakan SCPs untuk mengelola izin di seluruh organisasi di AWS Organizations. Misalnya, untuk menolak pengguna membuat atau memperbarui fungsi URLs yang menggunakan apa pun selain jenis `AWS_IAM` autentikasi, gunakan kebijakan kontrol layanan berikut:

Example fungsi URL SCP dengan penolakan eksplisit

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action":[
                "lambda:CreateFunctionUrlConfig",
                "lambda:UpdateFunctionUrlConfig"
            ],
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
```

```
                    "lambda:FunctionUrlAuthType": "AWS_IAM"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Memanggil fungsi Lambda URLs

URL fungsi adalah titik akhir HTTP (S) khusus untuk fungsi Lambda Anda. Anda dapat membuat dan mengonfigurasi URL fungsi melalui konsol Lambda atau API Lambda.

> **Tip**
>
> Lambda menawarkan dua cara untuk menjalankan fungsi Anda melalui titik akhir HTTP: fungsi dan Amazon API URLs Gateway. Jika Anda tidak yakin metode mana yang terbaik untuk kasus penggunaan Anda, lihatthe section called “Fungsi URLs vs Amazon API Gateway”.

Saat Anda membuat URL fungsi, Lambda secara otomatis menghasilkan titik akhir URL unik untuk Anda. Setelah Anda membuat URL fungsi, titik akhir URL-nya tidak pernah berubah. Fungsi titik akhir URL memiliki format berikut:

```
https://<url-id>.lambda-url.<region>.on.aws
```

> **Note**
>
> Fungsi tidak URLs didukung sebagai berikut Wilayah AWS: Asia Pasifik (Hyderabad) (), Asia Pasifik (Melbourne`ap-south-2`) (), Asia Pasifik (Malaysia`ap-southeast-4`) (), Asia Pasifik (Taipei`ap-southeast-5`) (), Kanada Barat (Calgary) (`ap-east-2`, Eropa (Spanyol) (`ca-west-1`, Eropa (Zurich) (`eu-south-2`), Israel (Tel Aviv) (`eu-central-2`, dan Timur Tengah (UEA) (`il-central-1`). `me-central-1`

Fungsi URLs adalah dual stack-enabled, mendukung dan. IPv4 IPv6 Setelah mengkonfigurasi URL fungsi Anda, Anda dapat memanggil fungsi Anda melalui titik akhir HTTP (S) melalui browser web, curl, Postman, atau klien HTTP apa pun. Untuk memanggil URL fungsi, Anda harus memiliki `lambda:InvokeFunctionUrl` izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontrol akses.

Topik

- Dasar-dasar pemanggilan URL fungsi
- Muatan permintaan dan respons

Dasar-dasar pemanggilan URL fungsi

Jika URL fungsi Anda menggunakan jenis `AWS_IAM` autentikasi, Anda harus menandatangani setiap permintaan HTTP menggunakan AWS Signature Version 4 (SigV4). Alat seperti Postman menawarkan cara bawaan untuk menandatangani permintaan Anda dengan SiGv4.

Jika Anda tidak menggunakan alat untuk menandatangani permintaan HTTP ke URL fungsi Anda, Anda harus menandatangani setiap permintaan secara manual menggunakan SigV4. Saat URL fungsi Anda menerima permintaan, Lambda juga menghitung tanda tangan SiGv4. Lambda memproses permintaan hanya jika tanda tangan cocok. Untuk petunjuk tentang cara menandatangani permintaan Anda secara manual dengan SigV4, lihat Menandatangani AWS permintaan dengan Tanda Tangan Versi 4 di Referensi Umum Amazon Web Services Panduan.

Jika URL fungsi Anda menggunakan jenis `NONE` autentikasi, Anda tidak perlu menandatangani permintaan menggunakan SigV4. Anda dapat menjalankan fungsi Anda menggunakan browser web, curl, Postman, atau klien HTTP apa pun.

Untuk menguji `GET` permintaan sederhana ke fungsi Anda, gunakan browser web. Misalnya, jika URL fungsi Anda`https://abcdefg.lambda-url.us-east-1.on.aws`, dan dibutuhkan dalam parameter string`message`, URL permintaan Anda bisa terlihat seperti ini:

```
https://abcdefg.lambda-url.us-east-1.on.aws/?message=HelloWorld
```

Untuk menguji permintaan HTTP lainnya, seperti `POST` permintaan, Anda dapat menggunakan alat seperti curl. Misalnya, jika Anda ingin menyertakan beberapa data JSON dalam `POST` permintaan ke URL fungsi Anda, Anda dapat menggunakan perintah curl berikut:

```
curl -v 'https://abcdefg.lambda-url.us-east-1.on.aws/?message=HelloWorld' \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{ "example": "test" }'
```

Muatan permintaan dan respons

Saat klien memanggil URL fungsi Anda, Lambda memetakan permintaan ke objek peristiwa sebelum meneruskannya ke fungsi Anda. Respons fungsi Anda kemudian dipetakan ke respons HTTP yang dikirim Lambda kembali ke klien melalui URL fungsi.

Format peristiwa permintaan dan respons mengikuti skema yang sama dengan format payload Amazon API Gateway versi 2.0.

Minta format muatan

Muatan permintaan memiliki struktur sebagai berikut:

```
{
  "version": "2.0",
  "routeKey": "$default",
  "rawPath": "/my/path",
  "rawQueryString": "parameter1=value1&parameter1=value2&parameter2=value",
  "cookies": [
    "cookie1",
    "cookie2"
  ],
  "headers": {
    "header1": "value1",
    "header2": "value1,value2"
  },
  "queryStringParameters": {
    "parameter1": "value1,value2",
    "parameter2": "value"
  },
  "requestContext": {
    "accountId": "123456789012",
    "apiId": "<urlid>",
    "authentication": null,
    "authorizer": {
        "iam": {
                "accessKey": "AKIA...",
                "accountId": "111122223333",
                "callerId": "AIDA...",
                "cognitoIdentity": null,
                "principalOrgId": null,
                "userArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/example-user",
                "userId": "AIDA..."
        }
    },
    "domainName": "<url-id>.lambda-url.us-west-2.on.aws",
    "domainPrefix": "<url-id>",
    "http": {
      "method": "POST",
      "path": "/my/path",
      "protocol": "HTTP/1.1",
      "sourceIp": "123.123.123.123",
      "userAgent": "agent"
```

```
    },
    "requestId": "id",
    "routeKey": "$default",
    "stage": "$default",
    "time": "12/Mar/2020:19:03:58 +0000",
    "timeEpoch": 1583348638390
  },
  "body": "Hello from client!",
  "pathParameters": null,
  "isBase64Encoded": false,
  "stageVariables": null
}
```

Parameter	Deskripsi	Contoh
`version`	Versi format payload untuk acara ini. Fungsi Lambda URLs saat ini mendukung format payload versi 2.0.	`2.0`
`routeKey`	Fungsi URLs tidak menggunakan parameter ini. Lambda menetapkan ini `$default` sebagai placeholder.	`$default`
`rawPath`	Jalur permintaan. Misalnya, jika URL permintaan adalah`https://{url-id}.lambda-url.{region}.on.aws/example/test/demo` , maka nilai jalur mentah adalah`/example/test/demo` .	`/example/test/demo`
`rawQueryString`	String mentah yang berisi parameter string query permintaan. Karakter yang	`"?parameter1=value1&parameter2=value2"`

Parameter	Deskripsi	Contoh
	didukung termasuk a-zA-Z,0-9,.,_,-,%,,&,=, dan+.	
cookies	Array yang berisi semua cookie yang dikirim sebagai bagian dari permintaan.	["Cookie_1=Value_1", "Cookie_2=Value_2"]
headers	Daftar header permintaan, disajikan sebagai pasangan kunci-nilai.	{"header1": "value1", "header2": "value2"}
queryStringParameters	Parameter kueri untuk permintaan. Misalnya, jika URL permintaan adalahhttps://{url-id}.lambda-url.{region}.on.aws/example?name=Jane , maka queryStringParameters nilainya adalah objek JSON dengan kunci name dan nilai. Jane	{"name": "Jane"}
requestContext	Objek yang berisi informasi tambahan tentang permintaan, sepertirequestId , waktu permintaan, dan identitas penelepon jika diotorisasi melalui AWS Identity and Access Management (IAM).	
requestContext.accountId	Akun AWS ID pemilik fungsi.	"123456789012"
requestContext.apiId	ID URL fungsi.	"33anwqw8fj"

Parameter	Deskripsi	Contoh
`requestContext.authentication`	Fungsi URLs tidak menggunakan parameter ini. Lambda mengatur ini ke. `null`	`null`
`requestContext.authorizer`	Objek yang berisi informasi tentang identitas pemanggil, jika URL fungsi menggunakan jenis `AWS_IAM` autentikasi. Jika tidak, Lambda menyetel ini ke. `null`	
`requestContext.authorizer.iam.accessKey`	Kunci akses identitas penelepon.	`"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"`
`requestContext.authorizer.iam.accountId`	Akun AWS ID identitas penelepon.	`"111122223333"`
`requestContext.authorizer.iam.callerId`	ID (ID pengguna) penelepon.	`"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"`
`requestContext.authorizer.iam.cognitoIdentity`	Fungsi URLs tidak menggunakan parameter ini. Lambda menyetel ini ke `null` atau mengecualikan ini dari JSON.	`null`
`requestContext.authorizer.iam.principalOrgId`	ID organisasi utama yang terkait dengan identitas penelepon.	`"AIDACKCEVSQORGEXAMPLE"`
`requestContext.authorizer.iam.userArn`	Nama Sumber Daya Amazon (ARN) pengguna dari identitas penelepon.	`"arn:aws:iam::111122223333:user/example-user"`

Parameter	Deskripsi	Contoh
`requestContext.authorizer.iam.userId`	ID pengguna dari identitas pemanggil.	`"AIDACOSFODNN7EXAMPLE2"`
`requestContext.domainName`	Nama domain dari URL fungsi.	`"<url-id>.lambda-url.us-west-2.on.aws"`
`requestContext.domainPrefix`	Awalan domain dari URL fungsi.	`"<url-id>"`
`requestContext.http`	Objek yang berisi rincian tentang permintaan HTTP.	
`requestContext.http.method`	Metode HTTP yang digunakan dalam permintaan ini. Nilai yang valid termasuk `GET`, `POST`, `PUT`, `HEAD`, `OPTIONS`, `PATCH`, dan `DELETE`.	`GET`
`requestContext.http.path`	Jalur permintaan. Misalnya, jika URL permintaan adalah`https://{url-id}.lambda-url.{region}.on.aws/example/test/demo`, maka nilai jalurnya adalah`/example/test/demo`.	`/example/test/demo`
`requestContext.http.protocol`	Protokol permintaan.	`HTTP/1.1`
`requestContext.http.sourceIp`	Alamat IP sumber dari koneksi TCP langsung membuat permintaan.	`123.123.123.123`

Parameter	Deskripsi	Contoh
`requestContext.http.userAgent`	Nilai header permintaan User-Agent.	`Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Gecko/20100101 Firefox/42.0`
`requestContext.requestId`	ID permintaan pemanggilan. Anda dapat menggunakan ID ini untuk melacak log pemanggilan yang terkait dengan fungsi Anda.	`e1506fd5-9e7b-434f-bd42-4f8fa224b599`
`requestContext.routeKey`	Fungsi URLs tidak menggunakan parameter ini. Lambda menetapkan ini `$default` sebagai placeholder.	`$default`
`requestContext.stage`	Fungsi URLs tidak menggunakan parameter ini. Lambda menetapkan ini `$default` sebagai placeholder.	`$default`
`requestContext.time`	Stempel waktu permintaan.	`"07/Sep/2021:22:50:22 +0000"`
`requestContext.timeEpoch`	Stempel waktu permintaan, dalam waktu zaman Unix.	`"1631055022677"`
`body`	Tubuh permintaan. Jika jenis konten permintaan adalah biner, isi dikodekan base64.	`{"key1": "value1", "key2": "value2"}`
`pathParameters`	Fungsi URLs tidak menggunakan parameter ini. Lambda menyetel ini ke `null` atau mengecualikan ini dari JSON.	`null`

Parameter	Deskripsi	Contoh
`isBase64Encoded`	`TRUE`jika tubuh adalah muatan biner dan dikodekan base64. `FALSE`jika tidak.	`FALSE`
`stageVariables`	Fungsi URLs tidak menggunakan parameter ini. Lambda menyetel ini ke `null` atau mengecualikan ini dari JSON.	`null`

Format payload respon

Saat fungsi Anda mengembalikan respons, Lambda mem-parsing respons dan mengubahnya menjadi respons HTTP. Muatan respons fungsi memiliki format berikut:

```
{
   "statusCode": 201,
    "headers": {
        "Content-Type": "application/json",
        "My-Custom-Header": "Custom Value"
    },
    "body": "{ \"message\": \"Hello, world!\" }",
    "cookies": [
        "Cookie_1=Value1; Expires=21 Oct 2021 07:48 GMT",
        "Cookie_2=Value2; Max-Age=78000"
    ],
    "isBase64Encoded": false
}
```

Lambda menyimpulkan format respons untuk Anda. Jika fungsi Anda mengembalikan JSON yang valid dan tidak mengembalikan `astatusCode`, Lambda mengasumsikan hal berikut:

- `statusCode` adalah `200`.

> **Note**
>
> Yang valid `statusCode` berada dalam kisaran 100 hingga 599.

- `content-type` adalah `application/json`.

- `body`adalah respon fungsi.
- `isBase64Encoded` adalah `false`.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana output fungsi Lambda Anda memetakan ke payload respons, dan bagaimana payload respons memetakan ke respons HTTP akhir. Saat klien memanggil URL fungsi Anda, mereka melihat respons HTTP.

Contoh output untuk respon string

Keluaran fungsi Lambda	Output respons yang ditafsirkan	Respons HTTP (apa yang dilihat klien)
`"Hello, world!"`	`{ "statusCode": 200, "body": "Hello, world!", "headers": { "content-type": "application/json" }, "isBase64Encoded": false }`	`HTTP/2 200 date: Wed, 08 Sep 2021 18:02:24 GMT content-type: application/json content-length: 15 "Hello, world!"`

Contoh keluaran untuk respons JSON

Keluaran fungsi Lambda	Output respons yang ditafsirkan	Respons HTTP (apa yang dilihat klien)
`{ "message": "Hello, world!" }`	`{ "statusCode": 200, "body": { "message": "Hello, world!" }, "headers": { "content-type": "application/json"`	`HTTP/2 200 date: Wed, 08 Sep 2021 18:02:24 GMT content-type: application/json content-length: 34 {`

Keluaran fungsi Lambda	Output respons yang ditafsirkan	Respons HTTP (apa yang dilihat klien)
	<pre> }, "isBase64Encoded": false }</pre>	<pre> "message": "Hello, world!" }</pre>

Contoh keluaran untuk respons kustom

Keluaran fungsi Lambda	Output respons yang ditafsirkan	Respons HTTP (apa yang dilihat klien)

<pre>{
   "statusCode": 201,
    "headers": {
        "Content-Type":
 "application/json",
        "My-Custom-
Header": "Custom Value"
    },
    "body": JSON.stri
ngify({
        "message":
 "Hello, world!"
    }),
    "isBase64Encoded":
 false
}</pre>
	<pre>{
	   "statusCode": 201,
	    "headers": {
	        "Content-Type":
	 "application/json",
	        "My-Custom-
	Header": "Custom Value"
	    },
	    "body": JSON.stri
	ngify({
	        "message":
	 "Hello, world!"
	    }),
	    "isBase64Encoded":
	 false
	}</pre>
		<pre>HTTP/2 201
		date: Wed, 08 Sep 2021
		 18:02:24 GMT
		content-type: applicati
		on/json
		content-length: 27
		my-custom-header:
		 Custom Value
		
		{
		  "message": "Hello,
		 world!"
		}</pre>

Cookie

Untuk mengembalikan cookie dari fungsi Anda, jangan menambahkan `set-cookie` header secara manual. Sebagai gantinya, sertakan cookie di objek payload respons Anda. Lambda secara otomatis menafsirkan ini dan menambahkannya sebagai `set-cookie` header dalam respons HTTP Anda, seperti pada contoh berikut.

Keluaran fungsi Lambda	Respons HTTP (apa yang dilihat klien)

```
{
   "statusCode": 201,
    "headers": {
        "Content-Type": "application/
json",
        "My-Custom-Header": "Custom
 Value"
    },
    "body": JSON.stringify({
        "message": "Hello, world!"
    }),
    "cookies": [
        "Cookie_1=Value1; Expires=21
 Oct 2021 07:48 GMT",
        "Cookie_2=Value2; Max-Age=7
8000"
    ],
    "isBase64Encoded": false
}
```

```
HTTP/2 201
date: Wed, 08 Sep 2021 18:02:24 GMT
content-type: application/json
content-length: 27
my-custom-header: Custom Value
set-cookie: Cookie_1=Value2;
 Expires=21 Oct 2021 07:48 GMT
set-cookie: Cookie_2=Value2; Max-
Age=78000

{
  "message": "Hello, world!"
}
```

Memantau fungsi Lambda URLs

Anda dapat menggunakan AWS CloudTrail dan Amazon CloudWatch untuk memantau fungsi Anda URLs.

Topik

- Fungsi pemantauan URLs dengan CloudTrail
- CloudWatch metrik untuk fungsi URLs

Fungsi pemantauan URLs dengan CloudTrail

Untuk fungsi URLs, Lambda secara otomatis mendukung pencatatan operasi API berikut sebagai peristiwa dalam file CloudTrail log:

- CreateFunctionUrlConfig
- UpdateFunctionUrlConfig
- DeleteFunctionUrlConfig
- GetFunctionUrlConfig
- ListFunctionUrlConfigs

Setiap entri log berisi informasi tentang identitas penelepon, kapan permintaan dibuat, dan detail lainnya. Anda dapat melihat semua acara dalam 90 hari terakhir dengan melihat riwayat CloudTrail Acara Anda. Untuk menyimpan catatan 90 hari terakhir, Anda dapat membuat jejak.

Secara default, CloudTrail tidak mencatat `InvokeFunctionUrl` permintaan, yang dianggap peristiwa data. Namun, Anda dapat mengaktifkan login peristiwa data CloudTrail. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Peristiwa Pencatatan Data untuk Pelacakan dalam AWS CloudTrail Panduan Pengguna.

CloudWatch metrik untuk fungsi URLs

Lambda mengirimkan metrik agregat tentang permintaan URL fungsi ke. CloudWatch Dengan metrik ini, Anda dapat memantau fungsi URLs, membuat dasbor, dan mengonfigurasi alarm di konsol. CloudWatch

Fungsi URLs mendukung metrik pemanggilan berikut. Kami merekomendasikan untuk melihat metrik ini dengan `Sum` statistik.

- `UrlRequestCount`— Jumlah permintaan yang dibuat untuk URL fungsi ini.
- `Url4xxCount`— Jumlah permintaan yang mengembalikan kode status HTTP 4XX. Kode seri 4XX menunjukkan kesalahan sisi klien, seperti permintaan buruk.
- `Url5xxCount`— Jumlah permintaan yang mengembalikan kode status HTTP 5XX. Kode seri 5XX menunjukkan kesalahan sisi server, seperti kesalahan fungsi dan batas waktu.

Fungsi URLs juga mendukung metrik kinerja berikut. Kami merekomendasikan untuk melihat metrik ini dengan `Average` atau `Max` statistik.

- `UrlRequestLatency`— Waktu antara ketika URL fungsi menerima permintaan dan ketika URL fungsi mengembalikan respons.

Masing-masing metrik pemanggilan dan kinerja ini mendukung dimensi berikut:

- `FunctionName`— Lihat metrik agregat untuk fungsi yang URLs ditetapkan ke versi fungsi yang `$LATEST` tidak dipublikasikan, atau ke alias fungsi mana pun. Misalnya, `hello-world-function`.
- `Resource`— Lihat metrik untuk URL fungsi tertentu. Ini didefinisikan oleh nama fungsi, bersama dengan versi fungsi yang `$LATEST` tidak dipublikasikan atau salah satu alias fungsi. Misalnya, `hello-world-function:$LATEST`.
- `ExecutedVersion`— Lihat metrik untuk URL fungsi tertentu berdasarkan versi yang dieksekusi. Anda dapat menggunakan dimensi ini terutama untuk melacak URL fungsi yang ditetapkan ke versi yang `$LATEST` tidak dipublikasikan.

Pilih metode untuk menjalankan fungsi Lambda Anda menggunakan permintaan HTTP

Banyak kasus penggunaan umum untuk Lambda melibatkan pemanggilan fungsi Anda menggunakan permintaan HTTP. Misalnya, Anda mungkin ingin aplikasi web menjalankan fungsi Anda melalui permintaan browser. Fungsi Lambda juga dapat digunakan untuk membuat REST penuh APIs, menangani interaksi pengguna dari aplikasi seluler, memproses data dari layanan eksternal melalui panggilan HTTP, atau membuat webhook khusus.

Bagian berikut menjelaskan pilihan Anda untuk memanggil Lambda melalui HTTP dan memberikan informasi untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat untuk kasus penggunaan khusus Anda.

Apa pilihan Anda saat memilih metode pemanggilan HTTP?

Lambda menawarkan dua metode utama untuk memanggil fungsi menggunakan permintaan HTTP - fungsi dan API URLs Gateway. Perbedaan utama antara kedua opsi ini adalah sebagai berikut:

- Fungsi Lambda URLs menyediakan titik akhir HTTP langsung yang sederhana untuk fungsi Lambda. Mereka dioptimalkan untuk kesederhanaan dan efektivitas biaya dan menyediakan jalur tercepat untuk mengekspos fungsi Lambda melalui HTTP.
- API Gateway adalah layanan yang lebih canggih untuk membangun fitur lengkap APIs. API Gateway dioptimalkan untuk membangun dan mengelola produksi dalam APIs skala besar dan menyediakan alat komprehensif untuk keamanan, pemantauan, dan manajemen lalu lintas.

Rekomendasi jika Anda sudah mengetahui kebutuhan Anda

Jika Anda sudah jelas tentang kebutuhan Anda, berikut adalah rekomendasi dasar kami:

Kami merekomendasikan fungsi URLs untuk aplikasi sederhana atau prototyping di mana Anda hanya memerlukan metode otentikasi dasar dan penanganan permintaan/respons dan di mana Anda ingin meminimalkan biaya dan kompleksitas.

API Gateway adalah pilihan yang lebih baik untuk aplikasi produksi dalam skala besar atau untuk kasus di mana Anda memerlukan fitur yang lebih canggih seperti dukungan Deskripsi OpenAPI, pilihan opsi otentikasi, nama domain khusus, atau transformasi kaya. request/response handling including throttling, caching, and request/response

Apa yang harus dipertimbangkan saat memilih metode untuk menjalankan fungsi Lambda Anda

Saat memilih antara fungsi URLs dan API Gateway, Anda perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kebutuhan otentikasi Anda, seperti apakah Anda memerlukan OAuth atau Amazon Cognito untuk mengautentikasi pengguna
- Persyaratan penskalaan Anda dan kompleksitas API yang ingin Anda terapkan

- Apakah Anda memerlukan fitur-fitur canggih seperti validasi permintaan dan pemformatan permintaan/respons
- Persyaratan pemantauan Anda
- Sasaran biaya Anda

Dengan memahami faktor-faktor ini, Anda dapat memilih opsi yang paling menyeimbangkan persyaratan keamanan, kompleksitas, dan biaya Anda.

Informasi berikut merangkum perbedaan utama antara kedua opsi.

Autentikasi

- Fungsi URLs menyediakan opsi otentikasi dasar melalui AWS Identity and Access Management (IAM). Anda dapat mengonfigurasi titik akhir Anda menjadi publik (tidak ada otentikasi) atau memerlukan otentikasi IAM. Dengan autentikasi IAM, Anda dapat menggunakan AWS kredensi standar atau peran IAM untuk mengontrol akses. Meskipun mudah diatur, pendekatan ini memberikan opsi terbatas dibandingkan dengan metode otentikat lainnya.
- API Gateway menyediakan akses ke berbagai opsi otentikasi yang lebih komprehensif. Selain autentikasi IAM, Anda dapat menggunakan otorisasi Lambda (logika otentikasi khusus), kumpulan pengguna Amazon Cognito, dan aliran.0. OAuth2 Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menerapkan skema otentikasi yang kompleks, termasuk penyedia otentikasi pihak ketiga, otentikasi berbasis token, dan otentikasi multi-faktor.

Penanganan permintaan/tanggapan

- Fungsi URLs menyediakan permintaan HTTP dasar dan penanganan respons. Mereka mendukung metode HTTP standar dan menyertakan dukungan berbagi sumber daya lintas asal (CORS) bawaan. Meskipun mereka dapat menangani muatan JSON dan parameter kueri secara alami, mereka tidak menawarkan transformasi permintaan atau kemampuan validasi. Penanganan respons sama mudahnya — klien menerima respons dari fungsi Lambda Anda persis seperti Lambda mengembalikannya.
- API Gateway menyediakan kemampuan penanganan permintaan dan respons yang canggih. Anda dapat menentukan validator permintaan, mengubah permintaan dan tanggapan menggunakan template pemetaan, mengatur request/response headers, and implement response caching. API Gateway also supports binary payloads and custom domain names and can modify responses before they reach the client. You can set up models for request/response validasi dan transformasi menggunakan JSON Schema.

Penskalaan

- URLsSkala fungsi secara langsung dengan batas konkurensi fungsi Lambda Anda dan tangani lonjakan lalu lintas dengan meningkatkan fungsi Anda hingga batas konkurensi maksimum yang dikonfigurasi. Setelah batas itu tercapai, Lambda merespons permintaan tambahan dengan respons HTTP 429. Tidak ada mekanisme antrian bawaan, jadi penanganan penskalaan sepenuhnya bergantung pada konfigurasi fungsi Lambda Anda. Secara default, fungsi Lambda memiliki batas 1.000 eksekusi bersamaan per. Wilayah AWS
- API Gateway menyediakan kemampuan penskalaan tambahan di atas penskalaan Lambda sendiri. Ini termasuk kontrol antrian permintaan dan pelambatan bawaan, memungkinkan Anda mengelola lonjakan lalu lintas dengan lebih anggun. API Gateway dapat menangani hingga 10.000 permintaan per detik per wilayah secara default, dengan kapasitas burst 5.000 permintaan per detik. Ini juga menyediakan alat untuk membatasi permintaan pada tingkat yang berbeda (API, panggung, atau metode) untuk melindungi backend Anda.

Pemantauan

- Fungsi URLs menawarkan pemantauan dasar melalui CloudWatch metrik Amazon, termasuk jumlah permintaan, latensi, dan tingkat kesalahan. Anda mendapatkan akses ke metrik dan log Lambda standar, yang menunjukkan permintaan mentah yang masuk ke fungsi Anda. Meskipun ini memberikan visibilitas operasional yang penting, metrik difokuskan terutama pada eksekusi fungsi.
- API Gateway menyediakan kemampuan pemantauan komprehensif termasuk metrik terperinci, pencatatan, dan opsi penelusuran. Anda dapat memantau panggilan API, latensi, tingkat kesalahan, dan tingkat hit/miss cache. CloudWatch API Gateway juga terintegrasi dengan AWS X-Ray untuk penelusuran terdistribusi dan menyediakan format logging yang dapat disesuaikan.

Biaya

- Fungsi URLs mengikuti model penetapan harga Lambda standar — Anda hanya membayar untuk pemanggilan fungsi dan waktu komputasi. Tidak ada biaya tambahan untuk titik akhir URL itu sendiri. Ini menjadikannya pilihan hemat biaya untuk aplikasi sederhana APIs atau lalu lintas rendah jika Anda tidak memerlukan fitur tambahan API Gateway.
- API Gateway menawarkan tingkat gratis yang mencakup satu juta panggilan API yang diterima untuk REST APIs dan satu juta panggilan API yang diterima untuk HTTP APIs. Setelah ini, API Gateway mengenakan biaya untuk panggilan API, transfer data, dan caching (jika diaktifkan). Lihat halaman harga API Gateway untuk memahami biaya untuk kasus penggunaan Anda sendiri.

Fitur lainnya

- Fungsi URLs dirancang untuk kesederhanaan dan integrasi Lambda langsung. Mereka mendukung titik akhir HTTP dan HTTPS, menawarkan dukungan CORS bawaan, dan menyediakan titik akhir dual-stack (IPv4 dan). IPv6 Meskipun mereka tidak memiliki fitur canggih, mereka unggul dalam skenario di mana Anda memerlukan cara cepat dan mudah untuk mengekspos fungsi Lambda melalui HTTP.
- API Gateway mencakup banyak fitur tambahan seperti versi API, manajemen tahap, kunci API untuk rencana penggunaan, dokumentasi API melalui Swagger/OpenAPI, WebSocket APIs privat dalam VPC, dan integrasi APIs WAF untuk keamanan tambahan. Ini juga mendukung penerapan kenari, integrasi tiruan untuk pengujian, dan integrasi dengan yang lain di luar Lambda. Layanan AWS

Pilih metode untuk menjalankan fungsi Lambda Anda


Sekarang setelah Anda membaca tentang kriteria untuk memilih antara fungsi Lambda URLs dan API Gateway dan perbedaan utama di antara keduanya, Anda dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan menggunakan sumber daya berikut untuk membantu Anda mulai menggunakannya.

Function URLs

Memulai dengan fungsi URLs dengan sumber daya berikut

- Ikuti tutorial Membuat fungsi Lambda dengan URL fungsi
- Pelajari lebih lanjut tentang fungsi URLs the section called “Fungsi URLs” di bagian panduan ini
- Coba tutorial yang dipandu dalam konsol Buat aplikasi web sederhana dengan melakukan hal berikut:

1. Buka halaman fungsi konsol Lambda.
2. Buka panel bantuan dengan memilih ikon di sudut kanan atas layar.



3. Pilih Tutorial.
4. Di Buat aplikasi web sederhana, pilih Mulai tutorial.

API Gateway

Memulai Lambda dan API Gateway dengan sumber daya berikut

- Ikuti tutorial Menggunakan Lambda dengan API Gateway untuk membuat REST API yang terintegrasi dengan fungsi Lambda backend.
- Pelajari selengkapnya tentang berbagai jenis API yang ditawarkan oleh API Gateway di bagian berikut dari Panduan Pengembang Amazon API Gateway:
  - API Gateway REST APIs
  - API Gateway HTTP APIs
  - API Gateway WebSocket APIs
- Coba satu atau beberapa contoh di bagian Tutorial dan lokakarya dari Panduan Pengembang Amazon API Gateway.

Tutorial: Membuat titik akhir webhook menggunakan URL fungsi Lambda

Dalam tutorial ini, Anda membuat URL fungsi Lambda untuk mengimplementasikan endpoint webhook. Webhook adalah komunikasi ringan yang digerakkan oleh peristiwa yang secara otomatis mengirimkan data antar aplikasi menggunakan HTTP. Anda dapat menggunakan webhook untuk menerima pembaruan langsung tentang peristiwa yang terjadi di sistem lain, seperti ketika pelanggan baru mendaftar di situs web, pembayaran diproses, atau file diunggah.

Dengan Lambda, webhook dapat diimplementasikan menggunakan fungsi Lambda atau API Gateway. URLs Fungsi URLs adalah pilihan yang baik untuk webhook sederhana yang tidak memerlukan fitur seperti otorisasi lanjutan atau validasi permintaan.

> **Tip**
>
> Jika Anda tidak yakin solusi mana yang terbaik untuk kasus penggunaan khusus Anda, lihatthe section called “Fungsi URLs vs Amazon API Gateway”.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda harus memiliki Python (versi 3.8 atau yang lebih baru) atau Node.js (versi 18 atau lebih baru) diinstal pada mesin lokal Anda.

Untuk menguji titik akhir menggunakan permintaan HTTP, tutorial menggunakan curl, alat baris perintah yang dapat Anda gunakan untuk mentransfer data menggunakan berbagai protokol jaringan. Lihat dokumentasi curl untuk mempelajari cara menginstal alat jika Anda belum memilikinya.

Buat fungsi Lambda

Pertama buat fungsi Lambda yang berjalan ketika permintaan HTTP dikirim ke titik akhir webhook Anda. Dalam contoh ini, aplikasi pengiriman mengirimkan pembaruan setiap kali pembayaran dikirimkan dan menunjukkan di badan permintaan HTTP apakah pembayaran berhasil. Fungsi Lambda mem-parsing permintaan dan mengambil tindakan sesuai dengan status pembayaran. Dalam contoh ini, kode hanya mencetak ID pesanan untuk pembayaran, tetapi dalam aplikasi nyata, Anda dapat menambahkan pesanan ke database atau mengirim pemberitahuan.

Fungsi ini juga mengimplementasikan metode otentikasi yang paling umum digunakan untuk webhook, otentikasi pesan berbasis hash (HMAC). Dengan metode ini, aplikasi pengirim dan

penerima berbagi kunci rahasia. Aplikasi pengiriman menggunakan algoritma hashing untuk menghasilkan tanda tangan unik menggunakan kunci ini bersama dengan konten pesan, dan menyertakan tanda tangan dalam permintaan webhook sebagai header HTTP. Aplikasi penerima kemudian mengulangi langkah ini, menghasilkan tanda tangan menggunakan kunci rahasia, dan membandingkan nilai yang dihasilkan dengan tanda tangan yang dikirim di header permintaan. Jika hasilnya cocok, permintaan dianggap sah.

Buat fungsi menggunakan konsol Lambda dengan runtime Python atau Node.js.

Python

Buat fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Buat fungsi dasar 'Hello world' dengan melakukan hal berikut:
   a. Pilih Buat fungsi.
   b. Pilih Penulis dari awal.
   c. Untuk Nama fungsi, masukkan **`myLambdaWebhook`**.
   d. Untuk Runtime, pilih python3.13.
   e. Pilih Buat fungsi.
3. Di panel Sumber kode, ganti kode yang ada dengan menyalin dan menempelkan berikut ini:

```
import json
import hmac
import hashlib
import os

def lambda_handler(event, context):

    # Get the webhook secret from environment variables
    webhook_secret = os.environ['WEBHOOK_SECRET']

    # Verify the webhook signature
    if not verify_signature(event, webhook_secret):
        return {
            'statusCode': 401,
            'body': json.dumps({'error': 'Invalid signature'})
        }
```

```
    try:
        # Parse the webhook payload
        payload = json.loads(event['body'])

        # Handle different event types
        event_type = payload.get('type')

        if event_type == 'payment.success':
            # Handle successful payment
            order_id = payload.get('orderId')
            print(f"Processing successful payment for order {order_id}")

            # Add your business logic here
            # For example, update database, send notifications, etc.

        elif event_type == 'payment.failed':
            # Handle failed payment
            order_id = payload.get('orderId')
            print(f"Processing failed payment for order {order_id}")

            # Add your business logic here

        else:
            print(f"Received unhandled event type: {event_type}")

        # Return success response
        return {
            'statusCode': 200,
            'body': json.dumps({'received': True})
        }

    except json.JSONDecodeError:
        return {
            'statusCode': 400,
            'body': json.dumps({'error': 'Invalid JSON payload'})
        }
    except Exception as e:
        print(f"Error processing webhook: {e}")
        return {
            'statusCode': 500,
            'body': json.dumps({'error': 'Internal server error'})
        }

def verify_signature(event, webhook_secret):
```

```
    """
    Verify the webhook signature using HMAC
    """
    try:
        # Get the signature from headers
        signature = event['headers'].get('x-webhook-signature')

        if not signature:
            print("Error: Missing webhook signature in headers")
            return False

        # Get the raw body (return an empty string if the body key doesn't
exist)
        body = event.get('body', '')

        # Create HMAC using the secret key
        expected_signature = hmac.new(
            webhook_secret.encode('utf-8'),
            body.encode('utf-8'),
            hashlib.sha256
        ).hexdigest()

        # Compare the expected signature with the received signature to
authenticate the message
        is_valid = hmac.compare_digest(signature, expected_signature)
        if not is_valid:
            print(f"Error: Invalid signature. Received: {signature}, Expected:
{expected_signature}")
            return False

        return True
    except Exception as e:
        print(f"Error verifying signature: {e}")
        return False
```

4. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda.

Node.js

Buat fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Buat fungsi dasar 'Hello world' dengan melakukan hal berikut:

a. Pilih Buat fungsi.

b. Pilih Penulis dari awal.

c. Untuk Nama fungsi, masukkan **myLambdaWebhook**.

d. Untuk Runtime, pilih nodejs22.x.

e. Pilih Buat fungsi.

3. Di panel Sumber kode, ganti kode yang ada dengan menyalin dan menempelkan berikut ini:

```
import crypto from 'crypto';

export const handler = async (event, context) => {
    // Get the webhook secret from environment variables
    const webhookSecret = process.env.WEBHOOK_SECRET;

    // Verify the webhook signature
    if (!verifySignature(event, webhookSecret)) {
        return {
            statusCode: 401,
            body: JSON.stringify({ error: 'Invalid signature' })
        };
    }

    try {
        // Parse the webhook payload
        const payload = JSON.parse(event.body);

        // Handle different event types
        const eventType = payload.type;

        switch (eventType) {
            case 'payment.success': {
                // Handle successful payment
                const orderId = payload.orderId;
                console.log(`Processing successful payment for order
 ${orderId}`);

                // Add your business logic here
                // For example, update database, send notifications, etc.
                break;
            }
```

```
            case 'payment.failed': {
                // Handle failed payment
                const orderId = payload.orderId;
                console.log(`Processing failed payment for order ${orderId}`);

                // Add your business logic here
                break;
            }

            default:
                console.log(`Received unhandled event type: ${eventType}`);
        }

        // Return success response
        return {
            statusCode: 200,
            body: JSON.stringify({ received: true })
        };

    } catch (error) {
        if (error instanceof SyntaxError) {
            // Handle JSON parsing errors
            return {
                statusCode: 400,
                body: JSON.stringify({ error: 'Invalid JSON payload' })
            };
        }

        // Handle all other errors
        console.error('Error processing webhook:', error);
        return {
            statusCode: 500,
            body: JSON.stringify({ error: 'Internal server error' })
        };
    }
};

// Verify the webhook signature using HMAC

const verifySignature = (event, webhookSecret) => {
    try {
        // Get the signature from headers
        const signature = event.headers['x-webhook-signature'];
```

```
        if (!signature) {
            console.log('No signature found in headers:', event.headers);
            return false;
        }

        // Get the raw body (return an empty string if the body key doesn't
exist)
        const body = event.body || '';

        // Create HMAC using the secret key
        const hmac = crypto.createHmac('sha256', webhookSecret);
        const expectedSignature = hmac.update(body).digest('hex');

        // Compare expected and received signatures
        const isValid = signature === expectedSignature;
        if (!isValid) {
            console.log(`Invalid signature. Received: ${signature}, Expected:
${expectedSignature}`);
            return false;
        }

        return true;
    } catch (error) {
        console.error('Error during signature verification:', error);
        return false;
    }
 };
```

4. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda.

Buat kunci rahasia

Untuk fungsi Lambda untuk mengotentikasi permintaan webhook, ia menggunakan kunci rahasia yang dibagikan dengan aplikasi panggilan. Dalam contoh ini, kunci disimpan dalam variabel lingkungan. Dalam aplikasi produksi, jangan sertakan informasi sensitif seperti kata sandi dalam kode fungsi Anda. Sebagai gantinya, buat AWS Secrets Manager rahasia dan kemudian gunakan ekstensi AWS Parameter dan Rahasia Lambda untuk mengambil kredensil Anda di fungsi Lambda Anda.

Buat dan simpan kunci rahasia webhook

1. Hasilkan string acak yang panjang menggunakan generator nomor acak yang aman secara kriptografis. Anda dapat menggunakan cuplikan kode berikut dengan Python atau Node.js untuk

menghasilkan dan mencetak rahasia 32 karakter, atau menggunakan metode pilihan Anda sendiri.

Python

Example kode untuk menghasilkan rahasia

```
import secrets
webhook_secret = secrets.token_urlsafe(32)
print(webhook_secret)
```

Node.js

Example kode untuk menghasilkan rahasia (format modul ES)

```
import crypto from 'crypto';
let webhookSecret = crypto.randomBytes(32).toString('base64');
console.log(webhookSecret)
```

2. Simpan string yang Anda hasilkan sebagai variabel lingkungan untuk fungsi Anda dengan melakukan hal berikut:

   a. Di tab Konfigurasi untuk fungsi Anda, pilih variabel Lingkungan.
   b. Pilih Edit.
   c. Pilih Tambahkan variabel lingkungan.
   d. Untuk Kunci, masukkan**`WEBHOOK_SECRET`**, lalu untuk Nilai, masukkan rahasia yang Anda buat di langkah sebelumnya.
   e. Pilih Simpan.

Anda harus menggunakan rahasia ini lagi nanti di tutorial untuk menguji fungsi Anda, jadi catat sekarang.

Buat titik akhir URL fungsi

Buat titik akhir untuk webhook Anda menggunakan URL fungsi Lambda. Karena Anda menggunakan jenis autentikasi `NONE` untuk membuat titik akhir dengan akses publik, siapa pun yang memiliki URL dapat memanggil fungsi Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengontrol akses ke fungsi URLs, lihatthe section called “Kontrol akses”. Jika Anda memerlukan opsi otentikasi lanjutan untuk webhook Anda, pertimbangkan untuk menggunakan API Gateway.

Buat titik akhir URL fungsi

1. Di tab Konfigurasi untuk fungsi Anda, pilih URL Fungsi.
2. Pilih Buat URL fungsi.
3. Untuk jenis Auth, pilih NONE.
4. Pilih Simpan.

Titik akhir untuk URL fungsi yang baru saja Anda buat ditampilkan di panel URL Fungsi. Salin titik akhir untuk digunakan nanti dalam tutorial.

Uji fungsi di konsol

Sebelum menggunakan permintaan HTTP untuk menjalankan fungsi Anda menggunakan titik akhir URL, uji di konsol untuk mengonfirmasi kode Anda berfungsi seperti yang diharapkan.

Untuk memverifikasi fungsi di konsol, pertama-tama Anda menghitung tanda tangan webhook menggunakan rahasia yang Anda buat sebelumnya dalam tutorial dengan payload JSON pengujian berikut:

```
{
    "type": "payment.success",
    "orderId": "1234",
    "amount": "99.99"
}
```

Gunakan salah satu contoh kode Python atau Node.js berikut untuk menghitung tanda tangan webhook menggunakan rahasia Anda sendiri.

Python

Hitung tanda tangan webhook

1. Simpan kode berikut sebagai file bernama`calculate_signature.py`. Ganti rahasia webhook dalam kode dengan nilai Anda sendiri.

```
import secrets
import hmac
import json
import hashlib
```

```
webhook_secret = "arlbSDCP86n_1H90s0fL_Qb2NAHBIBQOyGI0X4Zay4M"

body = json.dumps({"type": "payment.success", "orderId": "1234", "amount":
 "99.99"})

signature = hmac.new(
            webhook_secret.encode('utf-8'),
            body.encode('utf-8'),
            hashlib.sha256
        ).hexdigest()

print(signature)
```

2. Hitung tanda tangan dengan menjalankan perintah berikut dari direktori yang sama tempat Anda menyimpan kode. Salin tanda tangan output kode.

```
python calculate_signature.py
```

Node.js

Hitung tanda tangan webhook

1. Simpan kode berikut sebagai file bernama`calculate_signature.mjs`. Ganti rahasia webhook dalam kode dengan nilai Anda sendiri.

```
import crypto from 'crypto';

const webhookSecret = "arlbSDCP86n_1H90s0fL_Qb2NAHBIBQOyGI0X4Zay4M"
const body = "{\"type\": \"payment.success\", \"orderId\": \"1234\", \"amount\":
 \"99.99\"}";

let hmac = crypto.createHmac('sha256', webhookSecret);
let signature = hmac.update(body).digest('hex');

console.log(signature);
```

2. Hitung tanda tangan dengan menjalankan perintah berikut dari direktori yang sama tempat Anda menyimpan kode. Salin tanda tangan output kode.

```
node calculate_signature.mjs
```

Anda sekarang dapat menguji kode fungsi Anda menggunakan permintaan HTTP pengujian di konsol.

Uji fungsi di konsol

1. Pilih tab Kode untuk fungsi Anda.
2. Di bagian TEST EVENTS, pilih Create new test event
3. Untuk Nama Acara, masukkan**`myEvent`**.
4. Ganti JSON yang ada dengan menyalin dan menempelkan berikut ini ke panel Event JSON. Ganti tanda tangan webhook dengan nilai yang Anda hitung pada langkah sebelumnya.

```
{
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json",
    "x-webhook-signature":
 "2d672e7a0423fab740fbc040e801d1241f2df32d2ffd8989617a599486553e2a"
  },
  "body": "{\"type\": \"payment.success\", \"orderId\": \"1234\", \"amount\":
 \"99.99\"}"
}
```

5. Pilih Simpan.
6. Pilih Panggil.

   Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut:

   Python

```
Status: Succeeded
Test Event Name: myEvent

Response:
{
  "statusCode": 200,
  "body": "{\"received\": true}"
}

Function Logs:
START RequestId: 50cc0788-d70e-453a-9a22-ceaa210e8ac6 Version: $LATEST
Processing successful payment for order 1234
END RequestId: 50cc0788-d70e-453a-9a22-ceaa210e8ac6
```

```
REPORT RequestId: 50cc0788-d70e-453a-9a22-ceaa210e8ac6 Duration: 1.55 ms Billed
 Duration: 2 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 36 MB Init Duration: 136.32
 ms
```

Node.js

```
Status: Succeeded
Test Event Name: myEvent

Response:
{
  "statusCode": 200,
  "body": "{\"received\":true}"
}

Function Logs:
START RequestId: e54fe6c7-1df9-4f05-a4c4-0f71cacd64f4 Version: $LATEST
2025-01-10T18:05:42.062Z e54fe6c7-1df9-4f05-a4c4-0f71cacd64f4 INFO Processing
 successful payment for order 1234
END RequestId: e54fe6c7-1df9-4f05-a4c4-0f71cacd64f4
REPORT RequestId: e54fe6c7-1df9-4f05-a4c4-0f71cacd64f4 Duration: 60.10 ms Billed
 Duration: 61 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 72 MB Init Duration:
 174.46 ms

Request ID: e54fe6c7-1df9-4f05-a4c4-0f71cacd64f4
```

Uji fungsi menggunakan permintaan HTTP

Gunakan alat baris perintah curl untuk menguji titik akhir webhook Anda.

Uji fungsi menggunakan permintaan HTTP

1. Dalam program terminal atau shell, jalankan perintah curl berikut. Ganti URL dengan nilai untuk titik akhir URL fungsi Anda sendiri dan ganti tanda tangan webhook dengan tanda tangan yang Anda hitung menggunakan kunci rahasia Anda sendiri.

```
curl -X POST https://ryqgmbx5xjzxahif6frvzikpre0bpvpf.lambda-url.us-west-2.on.aws/
 \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-webhook-
signature: d5f52b76ffba65ff60ea73da67bdf1fc5825d4db56b5d3ffa0b64b7cb85ef48b" \
```

```
-d '{"type": "payment.success", "orderId": "1234", "amount": "99.99"}'
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{"received": true}
```

2. Periksa CloudWatch log untuk fungsi Anda untuk mengonfirmasinya mengurai muatan dengan benar dengan melakukan hal berikut:

   a. Buka halaman grup Log di CloudWatch konsol Amazon.

   b. Pilih grup log fungsi Anda (`/aws/lambda/myLambdaWebhook`).

   c. Pilih aliran log yang terbaru.

      Anda akan melihat output yang mirip dengan yang berikut di log fungsi Anda:

      Python

      ```
      Processing successful payment for order 1234
      ```

      Node.js

      ```
      2025-01-10T18:05:42.062Z e54fe6c7-1df9-4f05-a4c4-0f71cacd64f4 INFO
       Processing successful payment for order 1234
      ```

3. Konfirmasikan bahwa kode Anda mendeteksi tanda tangan yang tidak valid dengan menjalankan perintah curl berikut. Ganti URL dengan titik akhir URL fungsi Anda sendiri.

```
curl -X POST https://ryqgmbx5xjzxahif6frvzikpre0bpvpf.lambda-url.us-west-2.on.aws/
 \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-webhook-signature: abcdefg" \
-d '{"type": "payment.success", "orderId": "1234", "amount": "99.99"}'
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{"error": "Invalid signature"}
```

Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Saat Anda membuat fungsi Lambda di konsol, Lambda juga membuat peran eksekusi untuk fungsi Anda.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang dibuat Lambda. Peran memiliki format nama`myLambdaWebhook-role-<random string>`.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Memahami penskalaan fungsi Lambda

Konkurensi adalah jumlah permintaan dalam penerbangan yang ditangani oleh AWS Lambda fungsi Anda pada saat yang bersamaan. Untuk setiap permintaan bersamaan, Lambda menyediakan instance terpisah dari lingkungan eksekusi Anda. Saat fungsi Anda menerima lebih banyak permintaan, Lambda secara otomatis menangani penskalaan jumlah lingkungan eksekusi hingga Anda mencapai batas konkurensi akun Anda. Secara default, Lambda menyediakan akun Anda dengan batas konkurensi total 1.000 eksekusi bersamaan di semua fungsi dalam file. Wilayah AWS Untuk mendukung kebutuhan akun spesifik Anda, Anda dapat meminta peningkatan kuota dan mengonfigurasi kontrol konkurensi tingkat fungsi sehingga fungsi penting Anda tidak mengalami pelambatan.


Topik ini menjelaskan konsep konkurensi dan penskalaan fungsi di Lambda. Pada akhir topik ini, Anda akan dapat memahami cara menghitung konkurensi, memvisualisasikan dua opsi kontrol konkurensi utama (dicadangkan dan disediakan), memperkirakan pengaturan kontrol konkurensi yang sesuai, dan melihat metrik untuk pengoptimalan lebih lanjut.

Bagian-bagian

- Memahami dan memvisualisasikan konkurensi
- Menghitung konkurensi untuk suatu fungsi
- Memahami konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan
- Memahami konkurensi dan permintaan per detik
- Kuota konkurensi
- Mengkonfigurasi konkurensi cadangan untuk suatu fungsi
- Mengkonfigurasi konkurensi yang disediakan untuk suatu fungsi
- Perilaku penskalaan Lambda
- Memantau konkurensi

Memahami dan memvisualisasikan konkurensi


Lambda memanggil fungsi Anda di lingkungan eksekusi yang aman dan terisolasi. Untuk menangani permintaan, Lambda harus terlebih dahulu menginisialisasi lingkungan eksekusi (fase Init), sebelum menggunakannya untuk memanggil fungsi Anda (fase Invoke):



> **Note**
>
> Durasi Init dan Invoke yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, seperti runtime yang Anda pilih dan kode fungsi Lambda. Diagram sebelumnya tidak dimaksudkan untuk mewakili proporsi yang tepat dari durasi fase Init dan Invoke.

Diagram sebelumnya menggunakan persegi panjang untuk mewakili lingkungan eksekusi tunggal. Ketika fungsi Anda menerima permintaan pertamanya (diwakili oleh lingkaran kuning dengan label1), Lambda membuat lingkungan eksekusi baru dan menjalankan kode di luar handler utama Anda selama fase Init. Kemudian, Lambda menjalankan kode handler utama fungsi Anda selama fase Invoke. Selama seluruh proses ini, lingkungan eksekusi ini sibuk dan tidak dapat memproses permintaan lainnya.

Ketika Lambda selesai memproses permintaan pertama, lingkungan eksekusi ini kemudian dapat memproses permintaan tambahan untuk fungsi yang sama. Untuk permintaan berikutnya, Lambda tidak perlu menginisialisasi ulang lingkungan.




Pada diagram sebelumnya, Lambda menggunakan kembali lingkungan eksekusi untuk menangani permintaan kedua (diwakili oleh lingkaran kuning dengan label). 2

Sejauh ini, kami hanya berfokus pada satu contoh lingkungan eksekusi Anda (yaitu, konkurensi 1). Dalam praktiknya, Lambda mungkin perlu menyediakan beberapa instance lingkungan eksekusi secara paralel untuk menangani semua permintaan yang masuk. Ketika fungsi Anda menerima permintaan baru, salah satu dari dua hal dapat terjadi:

- Jika instance lingkungan eksekusi pra-inisialisasi tersedia, Lambda menggunakannya untuk memproses permintaan.
- Jika tidak, Lambda membuat instance lingkungan eksekusi baru untuk memproses permintaan.

Misalnya, mari kita jelajahi apa yang terjadi ketika fungsi Anda menerima 10 permintaan:




Dalam diagram sebelumnya, setiap bidang horizontal mewakili contoh lingkungan eksekusi tunggal (diberi label dari A melaluiF). Inilah cara Lambda menangani setiap permintaan:

Permintaan	Perilaku Lambda	Penalaran
1	Ketentuan lingkungan baru A	Ini adalah permintaan pertama; tidak ada instance lingkungan eksekusi yang tersedia.


Permintaan	Perilaku Lambda	Penalaran
2	Ketentuan lingkungan baru B	Lingkungan eksekusi yang ada misalnya A sibuk.
3	Ketentuan lingkungan baru C	Instans lingkungan eksekusi yang ada A dan B keduanya sibuk.
4	Ketentuan lingkungan baru D	Instans lingkungan eksekusi yang ada A, B, dan C semuanya sibuk.
5	Ketentuan lingkungan baru E	Contoh lingkungan eksekusi yang ada A, B, C, dan D semuanya sibuk.
6	Menggunakan kembali lingkungan A	Lingkungan eksekusi instance A telah selesai memproses permintaan 1 dan sekarang tersedia.
7	Menggunakan kembali lingkungan B	Contoh lingkungan eksekusi B telah selesai memproses permintaan 2 dan sekarang tersedia.
8	Menggunakan kembali lingkungan C	Contoh lingkungan eksekusi C telah selesai memproses permintaan 3 dan sekarang tersedia.
9	Ketentuan lingkungan baru F	Contoh lingkungan eksekusi yang ada A, B, C, D, dan E semuanya sibuk.

Permintaan	Perilaku Lambda	Penalaran
10	Menggunakan kembali lingkungan D	Contoh lingkungan eksekusi D telah selesai memproses permintaan 4 dan sekarang tersedia.

Saat fungsi Anda menerima lebih banyak permintaan bersamaan, Lambda meningkatkan jumlah instance lingkungan eksekusi sebagai respons. Animasi berikut melacak jumlah permintaan bersamaan dari waktu ke waktu:



Dengan membekukan animasi sebelumnya pada enam titik waktu yang berbeda, kita mendapatkan diagram berikut:



Pada diagram sebelumnya, kita dapat menggambar garis vertikal kapan saja dan menghitung jumlah lingkungan yang memotong garis ini. Ini memberi kita jumlah permintaan bersamaan pada saat itu. Misalnya, pada waktu`t1`, ada tiga lingkungan aktif yang melayani tiga permintaan bersamaan. Jumlah maksimum permintaan bersamaan dalam simulasi ini terjadi pada waktu`t4`, ketika ada enam lingkungan aktif yang melayani enam permintaan bersamaan.

Untuk meringkas, konkurensi fungsi Anda adalah jumlah permintaan bersamaan yang ditangani secara bersamaan. Menanggapi peningkatan konkurensi fungsi Anda, Lambda menyediakan lebih banyak instance lingkungan eksekusi untuk memenuhi permintaan permintaan.

Menghitung konkurensi untuk suatu fungsi

Secara umum, konkurensi suatu sistem adalah kemampuan untuk memproses lebih dari satu tugas secara bersamaan. Di Lambda, konkurensi adalah jumlah permintaan dalam penerbangan yang ditangani fungsi Anda secara bersamaan. Cara cepat dan praktis untuk mengukur konkurensi fungsi Lambda adalah dengan menggunakan rumus berikut:

```
Concurrency = (average requests per second) * (average request duration in seconds)
```

Konkurensi berbeda dari permintaan per detik. Misalnya, fungsi Anda menerima rata-rata 100 permintaan per detik. Jika durasi permintaan rata-rata adalah satu detik, maka memang benar bahwa konkurensi juga 100:

```
Concurrency = (100 requests/second) * (1 second/request) = 100
```

Namun, jika durasi permintaan rata-rata adalah 500 ms, maka konkurensi adalah 50:

```
Concurrency = (100 requests/second) * (0.5 second/request) = 50
```

Apa arti konkurensi 50 dalam praktik? Jika durasi permintaan rata-rata adalah 500 ms, maka Anda dapat menganggap instance fungsi Anda mampu menangani dua permintaan per detik. Kemudian, dibutuhkan 50 instance fungsi Anda untuk menangani beban 100 permintaan per detik. Konkurensi 50 berarti bahwa Lambda harus menyediakan 50 instance lingkungan eksekusi untuk menangani beban kerja ini secara efisien tanpa pembatasan apa pun. Berikut cara mengekspresikan ini dalam bentuk persamaan:

```
Concurrency = (100 requests/second) / (2 requests/second) = 50
```

Jika fungsi Anda menerima dua kali lipat jumlah permintaan (200 permintaan per detik), tetapi hanya membutuhkan separuh waktu untuk memproses setiap permintaan (250 ms), maka konkurensi masih 50:

```
Concurrency = (200 requests/second) * (0.25 second/request) = 50
```

Uji pemahaman Anda tentang konkurensi

Misalkan Anda memiliki fungsi yang membutuhkan, rata-rata, 200 ms untuk dijalankan. Selama beban puncak, Anda mengamati 5.000 permintaan per detik. Apa konkurensi fungsi Anda selama beban puncak?

Jawaban

Durasi fungsi rata-rata adalah 200 ms, atau 0,2 detik. Dengan menggunakan rumus konkurensi, Anda dapat memasukkan angka untuk mendapatkan konkurensi 1.000:

```
Concurrency = (5,000 requests/second) * (0.2 seconds/request) = 1,000
```

Atau, durasi fungsi rata-rata 200 ms berarti bahwa fungsi Anda dapat memproses 5 permintaan per detik. Untuk menangani beban kerja 5.000 permintaan per detik, Anda memerlukan 1.000 instance lingkungan eksekusi. Jadi, konkurensi adalah 1.000:

```
Concurrency = (5,000 requests/second) / (5 requests/second) = 1,000
```

Memahami konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan

Secara default, akun Anda memiliki batas konkurensi 1.000 eksekusi bersamaan di semua fungsi di Wilayah. Fungsi Anda berbagi kumpulan 1.000 konkurensi ini berdasarkan permintaan. Fungsi Anda mengalami pelambatan (yaitu, mereka mulai menghapus permintaan) jika Anda kehabisan konkurensi yang tersedia.

Beberapa fungsi Anda mungkin lebih penting daripada yang lain. Akibatnya, Anda mungkin ingin mengonfigurasi pengaturan konkurensi untuk memastikan bahwa fungsi penting mendapatkan konkurensi yang mereka butuhkan. Ada dua jenis kontrol konkurensi yang tersedia: konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan.

- Gunakan konkurensi cadangan untuk mengatur jumlah maksimum dan minimum instans bersamaan untuk memesan sebagian dari konkurensi akun Anda untuk suatu fungsi. Ini berguna jika Anda tidak ingin fungsi lain mengambil semua konkurensi tanpa syarat yang tersedia. Ketika fungsi sudah memiliki konkurensi terpesan, tidak ada fungsi lain yang dapat menggunakan konkurensi tersebut.
- Gunakan konkurensi yang disediakan untuk menginisialisasi sejumlah instance lingkungan untuk suatu fungsi. Ini berguna untuk mengurangi latensi start dingin.


Konkurensi terpesan

Jika Anda ingin menjamin bahwa sejumlah konkurensi tersedia untuk fungsi Anda kapan saja, gunakan konkurensi cadangan.

Konkurensi cadangan menetapkan jumlah maksimum dan minimum instance bersamaan yang ingin Anda alokasikan ke fungsi Anda. Saat Anda mendedikasikan konkurensi cadangan ke suatu fungsi, tidak ada fungsi lain yang dapat menggunakan konkurensi itu. Dengan kata lain, pengaturan konkurensi cadangan dapat memengaruhi kumpulan konkurensi yang tersedia untuk fungsi lain. Fungsi yang tidak memiliki konkurensi cadangan berbagi kumpulan konkurensi tanpa syarat yang tersisa.

Mengkonfigurasi jumlah konkurensi cadangan terhadap batas konkurensi akun Anda secara keseluruhan. Tidak ada biaya untuk mengonfigurasi konkurensi terpesan untuk fungsi.

Untuk lebih memahami konkurensi cadangan, pertimbangkan diagram berikut:



Dalam diagram ini, batas konkurensi akun Anda untuk semua fungsi di Wilayah ini berada pada batas default 1.000. Misalkan Anda memiliki dua fungsi penting, `function-blue` dan`function-orange`, yang secara rutin mengharapkan untuk mendapatkan volume pemanggilan yang tinggi. Anda memutuskan untuk memberikan 400 unit konkurensi cadangan ke`function-blue`, dan 400 unit konkurensi cadangan untuk. `function-orange` Dalam contoh ini, semua fungsi lain di akun Anda harus membagikan 200 unit konkurensi tanpa syarat yang tersisa.

Diagram memiliki lima poin menarik:

- Dit1, keduanya `function-orange` dan `function-blue` mulai menerima permintaan. Setiap fungsi mulai menggunakan bagian yang dialokasikan dari unit konkurensi cadangan.
- Dit2, `function-orange` dan `function-blue` terus menerima lebih banyak permintaan. Pada saat yang sama, Anda menerapkan beberapa fungsi Lambda lainnya, yang mulai menerima permintaan. Anda tidak mengalokasikan konkurensi cadangan untuk fungsi-fungsi lain ini. Mereka mulai menggunakan 200 unit konkurensi tanpa syarat yang tersisa.
- Padat3, `function-orange` mencapai konkurensi maks 400. Meskipun ada konkurensi yang tidak digunakan di tempat lain di akun Anda, `function-orange` tidak dapat mengaksesnya. Garis

merah menunjukkan bahwa `function-orange` sedang mengalami pelambatan, dan Lambda dapat membatalkan permintaan.

- Pada `t4`, `function-orange` mulai menerima lebih sedikit permintaan dan tidak lagi melambat. Namun, fungsi Anda yang lain mengalami lonjakan lalu lintas dan mulai melambat. Meskipun ada konkurensi yang tidak digunakan di tempat lain di akun Anda, fungsi-fungsi lain ini tidak dapat mengaksesnya. Garis merah menunjukkan bahwa fungsi Anda yang lain mengalami pelambatan.
- Pada `t5`, fungsi lain mulai menerima lebih sedikit permintaan dan tidak lagi melambat.

Dari contoh ini, perhatikan bahwa reserving concurrency memiliki efek sebagai berikut:

- Fungsi Anda dapat menskalakan secara independen dari fungsi lain di akun Anda. Semua fungsi akun Anda di Wilayah yang sama yang tidak memiliki konkurensi cadangan berbagi kumpulan konkurensi tanpa syarat. Tanpa konkurensi cadangan, fungsi lain berpotensi menggunakan semua konkurensi Anda yang tersedia. Ini mencegah fungsi-fungsi penting dari peningkatan skala jika diperlukan.
- Fungsi Anda tidak dapat skala di luar kendali. Konkurensi cadangan membatasi konkurensi maksimum dan minimum fungsi Anda. Ini berarti bahwa fungsi Anda tidak dapat menggunakan konkurensi yang dicadangkan untuk fungsi lain, atau konkurensi dari kumpulan yang tidak dipesan. Selain itu, konkurensi cadangan bertindak sebagai batas bawah dan atas - ia menyimpan kapasitas yang ditentukan secara eksklusif untuk fungsi Anda sementara juga mencegahnya dari penskalaan melampaui batas itu. Anda dapat memesan konkurensi untuk mencegah fungsi Anda menggunakan semua konkurensi yang tersedia di akun Anda, atau dari kelebihan sumber daya hilir.
- Anda mungkin tidak dapat menggunakan semua konkurensi akun Anda yang tersedia. Reservasi konkurensi diperhitungkan terhadap batas konkurensi akun Anda, tetapi ini juga berarti bahwa fungsi lain tidak dapat menggunakan potongan konkurensi cadangan itu. Jika fungsi Anda tidak menggunakan semua konkurensi yang Anda pesan untuk itu, Anda secara efektif membuang-buang konkurensi itu. Ini bukan masalah kecuali fungsi lain di akun Anda bisa mendapatkan keuntungan dari konkurensi yang terbuang.

Untuk mempelajari cara mengelola setelan konkurensi cadangan untuk fungsi Anda, lihatMengkonfigurasi konkurensi cadangan untuk suatu fungsi.

Konkurensi terprovisi

Anda menggunakan konkurensi cadangan untuk menentukan jumlah maksimum lingkungan eksekusi yang dicadangkan untuk fungsi Lambda. Namun, tidak satu pun dari lingkungan ini yang diinisialisasi sebelumnya. Akibatnya, pemanggilan fungsi Anda mungkin memakan waktu lebih lama karena Lambda harus terlebih dahulu menginisialisasi lingkungan baru sebelum dapat menggunakannya untuk memanggil fungsi Anda. Ketika Lambda harus menginisialisasi lingkungan baru untuk melaksanakan doa, ini dikenal sebagai awal yang dingin. Untuk mengurangi start dingin, Anda dapat menggunakan konkurensi yang disediakan.

Konkurensi yang disediakan adalah jumlah lingkungan eksekusi pra-inisialisasi yang ingin Anda alokasikan ke fungsi Anda. Jika Anda menyetel konkurensi yang disediakan pada suatu fungsi, Lambda menginisialisasi jumlah lingkungan eksekusi tersebut sehingga mereka siap untuk segera merespons permintaan fungsi.

> **Note**
>
> Menggunakan konkurensi yang disediakan menimbulkan biaya tambahan ke akun Anda. Jika Anda bekerja dengan runtime Java 11 atau Java 17, Anda juga dapat menggunakan SnapStart Lambda untuk mengurangi masalah start dingin tanpa biaya tambahan. SnapStart menggunakan snapshot cache dari lingkungan eksekusi Anda untuk meningkatkan kinerja startup secara signifikan. Anda tidak dapat menggunakan keduanya SnapStart dan konkurensi yang disediakan pada versi fungsi yang sama. Untuk informasi selengkapnya tentang SnapStart fitur, batasan, dan Wilayah yang didukung, lihatMeningkatkan kinerja startup dengan Lambda SnapStart.

Saat menggunakan konkurensi yang disediakan, Lambda masih mendaur ulang lingkungan eksekusi di latar belakang. Misalnya, ini dapat terjadi setelah kegagalan pemanggilan. Namun, pada waktu tertentu, Lambda selalu memastikan bahwa jumlah lingkungan pra-inisialisasi sama dengan nilai setelan konkurensi yang disediakan fungsi Anda. Yang penting, bahkan jika Anda menggunakan konkurensi yang disediakan, Anda masih dapat mengalami penundaan awal yang dingin jika Lambda harus mengatur ulang lingkungan eksekusi.

Sebaliknya, saat menggunakan konkurensi cadangan, Lambda dapat sepenuhnya mengakhiri lingkungan setelah periode tidak aktif. Diagram berikut mengilustrasikan hal ini dengan membandingkan siklus hidup lingkungan eksekusi tunggal saat Anda mengonfigurasi fungsi menggunakan konkurensi cadangan dibandingkan dengan konkurensi yang disediakan.





Diagram memiliki empat tempat menarik:

Waktu	Konkurensi terpesan	Konkurensi terprovisi
t1	Tidak ada yang terjadi.	Lambda melakukan pra-inisi alisasi instance lingkungan eksekusi.
t2	Permintaan 1 masuk. Lambda harus menginisialisasi instance lingkungan eksekusi baru.	Permintaan 1 masuk. Lambda menggunakan instance lingkungan pra-inisialisasi.
t3	Setelah beberapa tidak aktif, Lambda menghentikan instance lingkungan aktif.	Tidak ada yang terjadi.
t4	Permintaan 2 masuk. Lambda harus menginisialisasi instance lingkungan eksekusi baru.	Permintaan 2 masuk. Lambda menggunakan instance lingkungan pra-inisialisasi.

Untuk lebih memahami konkurensi yang disediakan, pertimbangkan diagram berikut:




Dalam diagram ini, Anda memiliki batas konkurensi akun 1.000. Anda memutuskan untuk memberikan 400 unit konkurensi yang disediakan ke. `function-orange` Semua fungsi di akun Anda, termasuk`function-orange`, dapat menggunakan sisa 600 unit konkurensi tanpa syarat.

Diagram memiliki lima poin menarik:

- Pada`t1`, `function-orange` mulai menerima permintaan. Karena Lambda memiliki 400 instance lingkungan eksekusi yang telah diinisialisasi sebelumnya, `function-orange` siap untuk pemanggilan segera.
- Pada`t2`, `function-orange` mencapai 400 permintaan bersamaan. Akibatnya, `function-orange` kehabisan konkurensi yang disediakan. Namun, karena masih ada konkurensi tanpa syarat yang tersedia, Lambda dapat menggunakan ini untuk menangani permintaan tambahan `function-orange` (tidak ada pembatasan). Lambda harus membuat instance baru untuk melayani permintaan ini, dan fungsi Anda mungkin mengalami latensi start dingin.
- Pada`t3`, `function-orange` kembali ke 400 permintaan bersamaan setelah lonjakan lalu lintas singkat. Lambda sekali lagi dapat menangani semua permintaan tanpa latensi start dingin.

- `Dit4`, fungsi di akun Anda mengalami ledakan lalu lintas. Burst ini dapat berasal dari `function-orange` atau fungsi lain di akun Anda. Lambda menggunakan konkurensi tanpa syarat untuk menangani permintaan ini.
- `Dit5`, fungsi di akun Anda mencapai batas konkurensi maksimum 1.000, dan mengalami pelambatan.

Contoh sebelumnya dianggap hanya konkurensi yang disediakan. Dalam praktiknya, Anda dapat mengatur konkurensi yang disediakan dan konkurensi cadangan pada suatu fungsi. Anda dapat melakukan ini jika Anda memiliki fungsi yang menangani beban pemanggilan yang konsisten pada hari kerja, tetapi secara rutin melihat lonjakan lalu lintas pada akhir pekan. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan konkurensi yang disediakan untuk menetapkan jumlah dasar lingkungan untuk menangani permintaan selama hari kerja, dan menggunakan konkurensi cadangan untuk menangani lonjakan akhir pekan. Pertimbangkan diagram berikut:



Dalam diagram ini, misalkan Anda mengonfigurasi 200 unit konkurensi yang disediakan dan 400 unit konkurensi cadangan untuk. `function-orange` Karena Anda mengonfigurasi konkurensi cadangan, `function-orange` tidak dapat menggunakan salah satu dari 600 unit konkurensi tanpa syarat.

Diagram ini memiliki lima poin menarik:

- Pada `t1`, `function-orange` mulai menerima permintaan. Karena Lambda memiliki 200 instance lingkungan eksekusi yang telah diinisialisasi sebelumnya, `function-orange` siap untuk pemanggilan segera.
- Di `t2`, `function-orange` menggunakan semua konkurensi yang disediakan. `function-orange`dapat terus melayani permintaan menggunakan konkurensi cadangan, tetapi permintaan ini mungkin mengalami latensi awal yang dingin.
- Pada `t3`, `function-orange` mencapai 400 permintaan bersamaan. Akibatnya, `function-orange` menggunakan semua konkurensi yang dicadangkan. Karena `function-orange` tidak dapat menggunakan konkurensi tanpa syarat, permintaan mulai melambat.
- Pada `t4`, `function-orange` mulai menerima lebih sedikit permintaan, dan tidak lagi throttle.
- Pada `t5`, `function-orange` turun ke 200 permintaan bersamaan, sehingga semua permintaan kembali dapat menggunakan konkurensi yang disediakan (yaitu, tidak ada latensi start dingin).

Baik konkurensi cadangan maupun konkurensi yang disediakan dihitung terhadap batas konkurensi akun Anda dan kuota Regional. Dengan kata lain, mengalokasikan konkurensi yang dicadangkan dan disediakan dapat memengaruhi kumpulan konkurensi yang tersedia untuk fungsi lain. Mengkonfigurasi konkurensi yang disediakan menimbulkan biaya ke Anda. Akun AWS

> **Note**
>
> Jika jumlah konkurensi yang disediakan pada versi dan alias fungsi ditambahkan ke konkurensi cadangan fungsi, maka semua pemanggilan berjalan pada konkurensi yang disediakan. Konfigurasi ini juga memiliki efek membatasi versi fungsi yang tidak dipublikasikan (`$LATEST`), yang mencegahnya dijalankan. Anda tidak dapat mengalokasikan lebih banyak konkurensi terprovisi dari konkurensi terpesan untuk fungsi.

Untuk mengelola setelan konkurensi yang disediakan untuk fungsi Anda, lihat. Mengkonfigurasi konkurensi yang disediakan untuk suatu fungsi Untuk mengotomatiskan penskalaan konkurensi yang disediakan berdasarkan jadwal atau pemanfaatan aplikasi, lihat. Menggunakan Application Auto Scaling untuk mengotomatiskan manajemen konkurensi yang disediakan

Bagaimana Lambda mengalokasikan konkurensi yang disediakan

Konkurensi yang disediakan tidak langsung online setelah Anda mengonfigurasinya. Lambda mulai mengalokasikan konkurensi terprovisi setelah satu atau dua menit persiapan. Untuk setiap fungsi,

Lambda dapat menyediakan hingga 6.000 lingkungan eksekusi setiap menit, terlepas dari itu. Wilayah AWS Ini persis sama dengan tingkat penskalaan konkurensi untuk fungsi.

Saat Anda mengirimkan permintaan untuk mengalokasikan konkurensi yang disediakan, Anda tidak dapat mengakses salah satu lingkungan tersebut hingga Lambda benar-benar selesai mengalokasikannya. Misalnya, jika Anda meminta 5.000 konkurensi yang disediakan, tidak ada permintaan yang dapat menggunakan konkurensi yang disediakan hingga Lambda benar-benar selesai mengalokasikan 5.000 lingkungan eksekusi.

Membandingkan konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan

Tabel berikut merangkum dan membandingkan konkurensi yang dicadangkan dan disediakan.

Topik	Konkurensi terpesan	Konkurensi terprovisi
Definisi	Jumlah maksimum instance lingkungan eksekusi untuk fungsi Anda.	Tetapkan jumlah instance lingkungan eksekusi yang telah disediakan sebelumnya untuk fungsi Anda.
Perilaku penyediaan	Lambda menyediakan instans baru berdasarkan permintaan.	Instans pra-ketentuan Lambda (yaitu, sebelum fungsi Anda mulai menerima permintaan).
Perilaku awal dingin	Latensi start dingin dimungkin kan, karena Lambda harus membuat instance baru sesuai permintaan.	Latensi start dingin tidak dimungkinkan, karena Lambda tidak harus membuat instance sesuai permintaan.
Perilaku melambat	Fungsi dibatasi ketika batas konkurensi cadangan tercapai.	Jika konkurensi cadangan tidak disetel: fungsi menggunakan konkurens i tanpa syarat saat batas konkurensi yang disediakan tercapai. Jika set konkurensi cadangan: fungsi dibatasi saat batas konkurensi cadangan tercapai.

Topik	Konkurensi terpesan	Konkurensi terprovisi
Perilaku default jika tidak disetel	Fungsi menggunakan konkurensi tanpa syarat yang tersedia di akun Anda.	Lambda tidak menyediak an instans apa pun terlebih dahulu. Sebaliknya, jika konkurensi cadangan tidak disetel: fungsi menggunakan konkurensi tanpa syarat yang tersedia di akun Anda. Jika set konkurensi cadangan: fungsi menggunakan konkurensi cadangan.
Harga	Tidak ada biaya tambahan.	Mengalami biaya tambahan.

Memahami konkurensi dan permintaan per detik

Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, konkurensi berbeda dari permintaan per detik. Ini adalah perbedaan yang sangat penting untuk dibuat ketika bekerja dengan fungsi yang memiliki durasi permintaan rata-rata kurang dari 100 ms.

Di semua fungsi di akun Anda, Lambda memberlakukan batas permintaan per detik yang sama dengan 10 kali konkurensi akun Anda. Misalnya, karena batas konkurensi akun default adalah 1.000, fungsi di akun Anda dapat menangani maksimum 10.000 permintaan per detik.

Misalnya, pertimbangkan fungsi dengan durasi permintaan rata-rata 50 ms. Pada 20.000 permintaan per detik, inilah konkurensi fungsi ini:

```
Concurrency = (20,000 requests/second) * (0.05 second/request) = 1,000
```

Berdasarkan hasil ini, Anda mungkin berharap bahwa batas konkurensi akun 1.000 cukup untuk menangani beban ini. Namun, karena batas 10.000 permintaan per detik, fungsi Anda hanya dapat menangani 10.000 permintaan per detik dari total 20.000 permintaan. Fungsi ini mengalami pelambatan.

Pelajarannya adalah Anda harus mempertimbangkan konkurensi dan permintaan per detik saat mengonfigurasi pengaturan konkurensi untuk fungsi Anda. Dalam hal ini, Anda perlu meminta

peningkatan batas konkurensi akun menjadi 2.000, karena ini akan meningkatkan total permintaan per batas detik Anda menjadi 20.000.

> **Note**
>
> Berdasarkan batas permintaan per detik ini, tidak benar untuk mengatakan bahwa setiap lingkungan eksekusi Lambda hanya dapat menangani maksimum 10 permintaan per detik. Alih-alih mengamati beban pada setiap lingkungan eksekusi individu, Lambda hanya mempertimbangkan keseluruhan konkurensi dan permintaan keseluruhan per detik saat menghitung kuota Anda.

Uji pemahaman Anda tentang konkurensi (fungsi sub-100 ms)

Misalkan Anda memiliki fungsi yang membutuhkan, rata-rata, 20 ms untuk dijalankan. Selama beban puncak, Anda mengamati 30.000 permintaan per detik. Apa konkurensi fungsi Anda selama beban puncak?

Jawaban

Durasi fungsi rata-rata adalah 20 ms, atau 0,02 detik. Dengan menggunakan rumus konkurensi, Anda dapat memasukkan angka untuk mendapatkan konkurensi 600:

```
Concurrency = (30,000 requests/second) * (0.02 seconds/request) = 600
```

Secara default, batas konkurensi akun 1.000 tampaknya cukup untuk menangani beban ini. Namun, batas permintaan per detik 10.000 tidak cukup untuk menangani 30.000 permintaan per detik yang masuk. Untuk sepenuhnya mengakomodasi 30.000 permintaan, Anda perlu meminta peningkatan batas konkurensi akun menjadi 3.000 atau lebih tinggi.

Batas permintaan per detik berlaku untuk semua kuota di Lambda yang melibatkan konkurensi. Dengan kata lain, ini berlaku untuk fungsi on-demand sinkron, fungsi yang menggunakan konkurensi yang disediakan, dan perilaku penskalaan konkurensi. Misalnya, berikut adalah beberapa skenario di mana Anda harus mempertimbangkan dengan cermat batas konkurensi dan permintaan per detik Anda:

- Fungsi yang menggunakan konkurensi sesuai permintaan dapat mengalami peningkatan ledakan 500 konkurensi setiap 10 detik, atau 5.000 permintaan per detik setiap 10 detik, mana yang terjadi lebih dulu.

- Misalkan Anda memiliki fungsi yang memiliki alokasi konkurensi yang disediakan 10. Fungsi ini tumpah ke konkurensi sesuai permintaan setelah 10 konkurensi atau 100 permintaan per detik, mana yang terjadi lebih dulu.

Kuota konkurensi

Lambda menetapkan kuota untuk jumlah total konkurensi yang dapat Anda gunakan di semua fungsi di Wilayah. Kuota ini ada pada dua tingkatan:

- Pada tingkat akun, fungsi Anda dapat memiliki hingga 1.000 unit konkurensi secara default. Untuk meningkatkan batas ini, lihat Meminta peningkatan kuota pada Panduan Pengguna Service Quotas.
- Pada tingkat fungsi, Anda dapat memesan hingga 900 unit konkurensi di semua fungsi Anda secara default. Terlepas dari total batas konkurensi akun Anda, Lambda selalu mencadangkan 100 unit konkurensi untuk fungsi Anda yang tidak secara eksplisit mencadangkan konkurensi. Misalnya, jika Anda meningkatkan batas konkurensi akun Anda menjadi 2.000, maka Anda dapat memesan hingga 1.900 unit konkurensi di tingkat fungsi.
- Pada tingkat akun dan tingkat fungsi, Lambda juga memberlakukan batas permintaan per detik sebesar 10 kali kuota konkurensi yang sesuai. Misalnya, ini berlaku untuk konkurensi tingkat akun, fungsi yang menggunakan konkurensi sesuai permintaan, fungsi yang menggunakan konkurensi yang ditentukan, dan perilaku penskalaan konkurensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Memahami konkurensi dan permintaan per detik”.

Untuk memeriksa kuota konkurensi tingkat akun Anda saat ini, gunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk menjalankan perintah berikut:

```
aws lambda get-account-settings
```

Anda akan melihat output yang terlihat seperti berikut:

```
{
    "AccountLimit": {
        "TotalCodeSize": 80530636800,
        "CodeSizeUnzipped": 262144000,
        "CodeSizeZipped": 52428800,
        "ConcurrentExecutions": 1000,
        "UnreservedConcurrentExecutions": 900
```

```
    },
    "AccountUsage": {
        "TotalCodeSize": 410759889,
        "FunctionCount": 8
    }
}
```

`ConcurrentExecutions`adalah total kuota konkurensi tingkat akun Anda. `UnreservedConcurrentExecutions`adalah jumlah konkurensi cadangan yang masih dapat Anda alokasikan ke fungsi Anda.

Saat fungsi Anda menerima lebih banyak permintaan, Lambda secara otomatis meningkatkan jumlah lingkungan eksekusi untuk menangani permintaan ini hingga akun Anda mencapai kuota konkurensinya. Namun, untuk melindungi dari penskalaan berlebih sebagai respons terhadap ledakan lalu lintas yang tiba-tiba, Lambda membatasi seberapa cepat fungsi Anda dapat menskalakan. Tingkat penskalaan konkurensi ini adalah tingkat maksimum di mana fungsi di akun Anda dapat menskalakan sebagai respons terhadap peningkatan permintaan. (Artinya, seberapa cepat Lambda dapat membuat lingkungan eksekusi baru.) Tingkat penskalaan konkurensi berbeda dari batas konkurensi tingkat akun, yang merupakan jumlah total konkurensi yang tersedia untuk fungsi Anda.

Di masing-masing Wilayah AWS, dan untuk setiap fungsi, tingkat penskalaan konkurensi Anda adalah 1.000 instance lingkungan eksekusi setiap 10 detik (atau 10.000 permintaan per detik setiap 10 detik). Dengan kata lain, setiap 10 detik, Lambda dapat mengalokasikan paling banyak 1.000 instance lingkungan eksekusi tambahan, atau mengakomodasi 10.000 permintaan tambahan per detik, ke setiap fungsi Anda.

Biasanya, Anda tidak perlu khawatir tentang batasan ini. Tingkat penskalaan Lambda cukup untuk sebagian besar kasus penggunaan.

Yang penting, tingkat penskalaan konkurensi adalah batas tingkat fungsi. Ini berarti bahwa setiap fungsi di akun Anda dapat menskalakan secara independen dari fungsi lainnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku penskalaan, lihatPerilaku penskalaan Lambda.

Mengkonfigurasi konkurensi cadangan untuk suatu fungsi

Di Lambda, konkurensi adalah jumlah permintaan dalam penerbangan yang saat ini ditangani oleh fungsi Anda. Ada dua tipe kontrol konkurensi yang tersedia:

- Konkurensi cadangan - Ini menetapkan jumlah maksimum dan minimum instance bersamaan yang dialokasikan ke fungsi Anda. Ketika fungsi sudah memiliki konkurensi terpesan, tidak ada fungsi lain yang dapat menggunakan konkurensi tersebut. Konkurensi cadangan berguna untuk memastikan bahwa fungsi Anda yang paling penting selalu memiliki konkurensi yang cukup untuk menangani permintaan yang masuk. Selain itu, konkurensi cadangan dapat digunakan untuk membatasi konkurensi untuk mencegah sumber daya hilir yang berlebihan, seperti koneksi basis data. Konkurensi cadangan bertindak sebagai batas bawah dan atas - ia menyimpan kapasitas yang ditentukan secara eksklusif untuk fungsi Anda sementara juga mencegahnya dari penskalaan melampaui batas itu. Mengkonfigurasi konkurensi cadangan untuk suatu fungsi tidak menimbulkan biaya tambahan.
- Konkurensi yang disediakan — Ini adalah jumlah lingkungan eksekusi pra-inisialisasi yang dialokasikan untuk fungsi Anda. Lingkungan eksekusi ini siap merespons segera permintaan fungsi yang masuk. Konkurensi yang disediakan berguna untuk mengurangi latensi start dingin untuk fungsi dan dirancang untuk membuat fungsi tersedia dengan waktu respons milidetik dua digit. Umumnya, beban kerja interaktif paling diuntungkan dari fitur ini. Itu adalah aplikasi dengan pengguna yang memulai permintaan, seperti aplikasi web dan seluler, dan paling sensitif terhadap latensi. Beban kerja asinkron, seperti pipa pemrosesan data, seringkali kurang sensitif terhadap latensi sehingga biasanya tidak memerlukan konkurensi yang disediakan. Mengkonfigurasi konkurensi yang disediakan menimbulkan biaya tambahan untuk Anda. Akun AWS

Topik ini merinci cara mengelola dan mengonfigurasi konkurensi cadangan. Untuk gambaran konseptual dari dua jenis kontrol konkurensi ini, lihat Konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan. Untuk informasi tentang mengonfigurasi konkurensi yang disediakan, lihat. the section called “Mengonfigurasi konkurensi yang tersedia”

> **Note**
>
> Fungsi Lambda yang ditautkan ke pemetaan sumber peristiwa Amazon MQ memiliki konkurensi maksimum default. Untuk Apache Active MQ, jumlah maksimum instans bersamaan adalah 5. Untuk Rabbit MQ, jumlah maksimum instans bersamaan adalah 1. Menyetel konkurensi cadangan atau yang disediakan untuk fungsi Anda tidak mengubah

batasan ini. Untuk meminta peningkatan konkurensi maksimum default saat menggunakan Amazon MQ, hubungi. Dukungan

Bagian-bagian

- Mengonfigurasi konkurensi terpesan
- Memperkirakan secara akurat konkurensi cadangan yang diperlukan untuk suatu fungsi


Mengonfigurasi konkurensi terpesan

Anda dapat mengonfigurasi setelan konkurensi cadangan untuk suatu fungsi menggunakan konsol Lambda atau API Lambda.

Untuk mencadangkan konkurensi untuk fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang ingin Anda pesan konkurensi.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Konkurensi.
4. Dalam Konkurensi, pilih Edit.
5. Pilih Pesan konkurensi. Masukkan jumlah konkurensi yang dipesan untuk fungsi tersebut.
6. Pilih Simpan.

Anda dapat melakukan reservasi hingga nilai konkurensi akun Unreserved dikurangi 100. 100 unit konkurensi yang tersisa adalah untuk fungsi yang tidak menggunakan konkurensi cadangan. Misalnya, jika akun Anda memiliki batas konkurensi 1.000, Anda tidak dapat memesan semua 1.000 unit konkurensi ke satu fungsi.



Pemesanan konkurensi untuk suatu fungsi memengaruhi kumpulan konkurensi yang tersedia untuk fungsi lain. Misalnya, jika Anda memesan 100 unit konkurensi untuk`function-a`, fungsi lain di akun Anda harus berbagi 900 unit konkurensi yang tersisa, bahkan jika `function-a` tidak menggunakan semua 100 unit konkurensi cadangan.

Untuk sengaja membatasi fungsi, atur konkurensi cadangannya ke 0. Ini menghentikan fungsi Anda dari memproses peristiwa apa pun hingga Anda menghapus batasnya.

Untuk mengonfigurasi konkurensi cadangan dengan Lambda API, gunakan operasi API berikut.

- PutFunctionConcurrency
- GetFunctionConcurrency
- DeleteFunctionConcurrency

Misalnya, untuk mengonfigurasi konkurensi cadangan dengan AWS Command Line Interface (CLI), gunakan `put-function-concurrency` perintah. Perintah berikut menyimpan 100 unit konkurensi untuk fungsi bernama`my-function`:


```
aws lambda put-function-concurrency --function-name my-function \
    --reserved-concurrent-executions 100
```

Anda akan melihat output yang terlihat seperti berikut:

```
{
    "ReservedConcurrentExecutions": 100
}
```

Memperkirakan secara akurat konkurensi cadangan yang diperlukan untuk suatu fungsi

Jika fungsi Anda saat ini melayani lalu lintas, Anda dapat dengan mudah melihat metrik konkurensi menggunakan CloudWatch metrik. Secara khusus, `ConcurrentExecutions` metrik menunjukkan jumlah pemanggilan bersamaan untuk setiap fungsi di akun Anda.



Grafik sebelumnya menunjukkan bahwa fungsi ini melayani rata-rata 5 hingga 10 permintaan bersamaan pada waktu tertentu, dan memuncak pada 20 permintaan pada hari biasa. Misalkan ada banyak fungsi lain di akun Anda. Jika fungsi ini sangat penting untuk aplikasi Anda dan Anda tidak ingin membatalkan permintaan apa pun, gunakan angka yang lebih besar dari atau sama dengan 20 sebagai pengaturan konkurensi cadangan Anda.

Atau, ingatlah bahwa Anda juga dapat menghitung konkurensi menggunakan rumus berikut:

```
Concurrency = (average requests per second) * (average request duration in seconds)
```

Mengalikan permintaan rata-rata per detik dengan durasi permintaan rata-rata dalam hitungan detik memberi Anda perkiraan kasar tentang berapa banyak konkurensi yang perlu Anda pesan. Anda dapat memperkirakan permintaan rata-rata per detik menggunakan `Invocation` metrik, dan durasi permintaan rata-rata dalam detik menggunakan `Duration` metrik. Lihat Menggunakan CloudWatch metrik dengan Lambda untuk detail selengkapnya.

Anda juga harus terbiasa dengan kendala throughput hulu dan hilir Anda. Sementara fungsi Lambda berskala mulus dengan beban, dependensi hulu dan hilir mungkin tidak memiliki kemampuan

throughput yang sama. Jika Anda perlu membatasi seberapa tinggi skala fungsi Anda, konfigurasikan konkurensi cadangan pada fungsi Anda.

Mengkonfigurasi konkurensi yang disediakan untuk suatu fungsi

Di Lambda, konkurensi adalah jumlah permintaan dalam penerbangan yang saat ini ditangani oleh fungsi Anda. Ada dua tipe kontrol konkurensi yang tersedia:

- Konkurensi cadangan - Ini menetapkan jumlah maksimum dan minimum instance bersamaan yang dialokasikan ke fungsi Anda. Ketika fungsi sudah memiliki konkurensi terpesan, tidak ada fungsi lain yang dapat menggunakan konkurensi tersebut. Konkurensi cadangan berguna untuk memastikan bahwa fungsi Anda yang paling penting selalu memiliki konkurensi yang cukup untuk menangani permintaan yang masuk. Selain itu, konkurensi cadangan dapat digunakan untuk membatasi konkurensi untuk mencegah sumber daya hilir yang berlebihan, seperti koneksi basis data. Konkurensi cadangan bertindak sebagai batas bawah dan atas - ia menyimpan kapasitas yang ditentukan secara eksklusif untuk fungsi Anda sementara juga mencegahnya dari penskalaan melampaui batas itu. Mengkonfigurasi konkurensi cadangan untuk suatu fungsi tidak menimbulkan biaya tambahan.
- Konkurensi yang disediakan — Ini adalah jumlah lingkungan eksekusi pra-inisialisasi yang dialokasikan untuk fungsi Anda. Lingkungan eksekusi ini siap merespons segera permintaan fungsi yang masuk. Konkurensi yang disediakan berguna untuk mengurangi latensi start dingin untuk fungsi dan dirancang untuk membuat fungsi tersedia dengan waktu respons milidetik dua digit. Umumnya, beban kerja interaktif paling diuntungkan dari fitur ini. Itu adalah aplikasi dengan pengguna yang memulai permintaan, seperti aplikasi web dan seluler, dan paling sensitif terhadap latensi. Beban kerja asinkron, seperti pipa pemrosesan data, seringkali kurang sensitif terhadap latensi sehingga biasanya tidak memerlukan konkurensi yang disediakan. Mengkonfigurasi konkurensi yang disediakan menimbulkan biaya tambahan untuk Anda. Akun AWS

Topik ini merinci cara mengelola dan mengonfigurasi konkurensi yang disediakan. Untuk gambaran konseptual dari dua jenis kontrol konkurensi ini, lihat Konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi konkurensi cadangan, lihat. the section called “Mengonfigurasi konkurensi terpesan”

> **Note**
>
> Fungsi Lambda yang ditautkan ke pemetaan sumber peristiwa Amazon MQ memiliki konkurensi maksimum default. Untuk Apache Active MQ, jumlah maksimum instans bersamaan adalah 5. Untuk Rabbit MQ, jumlah maksimum instans bersamaan adalah 1. Menyetel konkurensi cadangan atau yang disediakan untuk fungsi Anda tidak mengubah

batasan ini. Untuk meminta peningkatan konkurensi maksimum default saat menggunakan Amazon MQ, hubungi. Dukungan

Bagian-bagian

- Mengonfigurasi konkurensi yang tersedia
- Memperkirakan konkurensi yang disediakan secara akurat untuk suatu fungsi
- Mengoptimalkan kode fungsi saat menggunakan konkurensi yang disediakan
- Menggunakan variabel lingkungan untuk melihat dan mengontrol perilaku konkurensi yang disediakan
- Memahami perilaku pencatatan dan penagihan dengan konkurensi yang disediakan
- Menggunakan Application Auto Scaling untuk mengotomatiskan manajemen konkurensi yang disediakan

Mengonfigurasi konkurensi yang tersedia

Anda dapat mengonfigurasi setelan konkurensi yang disediakan untuk suatu fungsi menggunakan konsol Lambda atau API Lambda.


Untuk mengalokasikan konkurensi yang disediakan untuk fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang ingin Anda alokasikan konkurensi yang disediakan.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Konkurensi.
4. Dalam Konfigurasi konkurensi terprovisi, pilih Tambah konfigurasi.
5. Pilih jenis qualifier, dan alias atau versi.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat menggunakan konkurensi yang disediakan dengan versi $LATEST dari fungsi apa pun.
> Jika fungsi Anda memiliki sumber peristiwa, pastikan bahwa sumber peristiwa menunjuk ke alias atau versi fungsi yang benar. Jika tidak, fungsi Anda tidak akan menggunakan lingkungan konkurensi yang disediakan.

6. Masukkan nomor di bawah Konkurensi yang disediakan.
7. Pilih Simpan.

Anda dapat mengonfigurasi hingga konkurensi akun Unreserved di akun Anda, minus 100. 100 unit konkurensi yang tersisa adalah untuk fungsi yang tidak menggunakan konkurensi cadangan. Misalnya, jika akun Anda memiliki batas konkurensi 1.000, dan Anda belum menetapkan konkurensi cadangan atau ketentuan apa pun ke fungsi lainnya, Anda dapat mengonfigurasi maksimum 900 unit konkurensi yang disediakan untuk satu fungsi.



Mengkonfigurasi konkurensi yang disediakan untuk suatu fungsi berdampak pada kumpulan konkurensi yang tersedia untuk fungsi lain. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi 100 unit konkurensi yang disediakan untuk`function-a`, fungsi lain di akun Anda harus berbagi 900 unit konkurensi yang tersisa. Ini benar bahkan jika `function-a` tidak menggunakan semua 100 unit.

Dimungkinkan untuk mengalokasikan konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan untuk fungsi yang sama. Dalam kasus seperti itu, konkurensi yang disediakan tidak dapat melebihi konkurensi yang dicadangkan.

Batasan ini meluas ke versi fungsi. Konkurensi maksimum yang disediakan yang dapat Anda tetapkan ke versi fungsi tertentu adalah konkurensi cadangan fungsi dikurangi konkurensi yang disediakan pada versi fungsi lainnya.

Untuk mengonfigurasi konkurensi yang disediakan dengan API Lambda, gunakan operasi API berikut.

- PutProvisionedConcurrencyConfig

- GetProvisionedConcurrencyConfig
- ListProvisionedConcurrencyConfigs
- DeleteProvisionedConcurrencyConfig

Misalnya, untuk mengkonfigurasi konkurensi yang disediakan dengan (AWS Command Line Interface CLI), gunakan perintah. `put-provisioned-concurrency-config` Perintah berikut mengalokasikan 100 unit konkurensi yang disediakan untuk `BLUE` alias fungsi bernama: `my-function`


```
aws lambda put-provisioned-concurrency-config --function-name my-function \
  --qualifier BLUE \
  --provisioned-concurrent-executions 100
```

Anda akan melihat output yang terlihat seperti berikut:

```
{
  "Requested ProvisionedConcurrentExecutions": 100,
  "Allocated ProvisionedConcurrentExecutions": 0,
  "Status": "IN_PROGRESS",
  "LastModified": "2023-01-21T11:30:00+0000"
}
```

Memperkirakan konkurensi yang disediakan secara akurat untuk suatu fungsi

Anda dapat melihat metrik konkurensi fungsi aktif apa pun menggunakan CloudWatch metrik. Secara khusus, `ConcurrentExecutions` metrik menunjukkan jumlah pemanggilan bersamaan untuk fungsi di akun Anda.



Grafik sebelumnya menunjukkan bahwa fungsi ini melayani rata-rata 5 hingga 10 permintaan bersamaan pada waktu tertentu, dan memuncak pada 20 permintaan. Misalkan ada banyak fungsi lain di akun Anda. Jika fungsi ini sangat penting untuk aplikasi Anda dan Anda memerlukan respons latensi rendah pada setiap pemanggilan, konfigurasikan setidaknya 20 unit konkurensi yang disediakan.

Ingatlah bahwa Anda juga dapat menghitung konkurensi menggunakan rumus berikut:

```
Concurrency = (average requests per second) * (average request duration in seconds)
```

Untuk memperkirakan berapa banyak konkurensi yang Anda butuhkan, kalikan permintaan rata-rata per detik dengan durasi permintaan rata-rata dalam hitungan detik. Anda dapat memperkirakan permintaan rata-rata per detik menggunakan `Invocation` metrik, dan durasi permintaan rata-rata dalam detik menggunakan `Duration` metrik.

Saat mengonfigurasi konkurensi yang disediakan, Lambda menyarankan untuk menambahkan buffer 10% di atas jumlah konkurensi yang biasanya dibutuhkan fungsi Anda. Misalnya, jika fungsi Anda biasanya memuncak pada 200 permintaan bersamaan, setel konkurensi yang disediakan ke 220 (200 permintaan bersamaan + 10% = 220 konkurensi yang disediakan).

Mengoptimalkan kode fungsi saat menggunakan konkurensi yang disediakan

Jika Anda menggunakan konkurensi yang disediakan, pertimbangkan untuk merestrukturisasi kode fungsi Anda untuk mengoptimalkan latensi rendah. Untuk fungsi yang menggunakan konkurensi yang disediakan, Lambda menjalankan kode inisialisasi apa pun, seperti memuat pustaka dan membuat instance klien, selama waktu alokasi. Oleh karena itu, disarankan untuk memindahkan sebanyak mungkin inisialisasi di luar penangan fungsi utama untuk menghindari dampak latensi selama pemanggilan fungsi aktual. Sebaliknya, menginisialisasi pustaka atau membuat instance klien dalam kode pengendali utama Anda berarti fungsi Anda harus menjalankan ini setiap kali dipanggil (ini terjadi terlepas dari apakah Anda menggunakan konkurensi yang disediakan).

Untuk pemanggilan sesuai permintaan, Lambda mungkin perlu menjalankan ulang kode inisialisasi Anda setiap kali fungsi Anda mengalami awal yang dingin. Untuk fungsi tersebut, Anda dapat memilih untuk menunda inisialisasi kemampuan tertentu sampai fungsi Anda membutuhkannya. Misalnya, pertimbangkan alur kontrol berikut untuk handler Lambda:

```
def handler(event, context):
    ...
```

```
    if ( some_condition ):
        // Initialize CLIENT_A to perform a task
    else:
        // Do nothing
```

Pada contoh sebelumnya, alih-alih menginisialisasi `CLIENT_A` di luar handler utama, pengembang menginisialisasinya dalam pernyataan. `if` Dengan melakukan ini, Lambda menjalankan kode ini hanya jika `some_condition` terpenuhi. Jika Anda menginisialisasi `CLIENT_A` di luar penangan utama, Lambda menjalankan kode itu di setiap awal yang dingin. Ini dapat meningkatkan latensi keseluruhan.

Anda dapat mengukur awal dingin saat Lambda meningkat dengan menambahkan pemantauan X-Ray ke fungsi Anda. Fungsi yang menggunakan konkurensi yang disediakan tidak menunjukkan perilaku start dingin karena lingkungan eksekusi disiapkan sebelum pemanggilan. Namun, konkurensi yang disediakan harus diterapkan ke versi atau alias fungsi tertentu, bukan versi $LATEST. Dalam kasus di mana Anda terus melihat perilaku start dingin, pastikan Anda menjalankan versi alias dengan konkurensi yang disediakan yang dikonfigurasi.

Menggunakan variabel lingkungan untuk melihat dan mengontrol perilaku konkurensi yang disediakan

Dimungkinkan bagi fungsi Anda untuk menggunakan semua konkurensi yang disediakan. Lambda menggunakan instans sesuai permintaan untuk menangani kelebihan lalu lintas. Untuk menentukan jenis inisialisasi Lambda yang digunakan untuk lingkungan tertentu, periksa nilai variabel lingkungan. `AWS_LAMBDA_INITIALIZATION_TYPE` Variabel ini memiliki dua nilai yang mungkin: `provisioned-concurrency` atau`on-demand`. Nilai `AWS_LAMBDA_INITIALIZATION_TYPE` tidak dapat diubah dan tetap konstan sepanjang masa hidup lingkungan. Untuk memeriksa nilai variabel lingkungan dalam kode fungsi Anda, lihatMengambil variabel lingkungan Lambda.

Jika Anda menggunakan runtime .NET 8, Anda dapat mengonfigurasi variabel `AWS_LAMBDA_DOTNET_PREJIT` lingkungan untuk meningkatkan latensi fungsi, bahkan jika mereka tidak menggunakan konkurensi yang disediakan. Runtime.NET menggunakan kompilasi dan inisialisasi malas untuk setiap pustaka yang dipanggil kode Anda untuk pertama kalinya. Akibatnya, pemanggilan pertama fungsi Lambda mungkin memakan waktu lebih lama dari yang berikutnya. Untuk mengurangi ini, Anda dapat memilih salah satu dari tiga nilai untuk: `AWS_LAMBDA_DOTNET_PREJIT`

- `ProvisionedConcurrency`: Lambda melakukan kompilasi ahead-of-time JIT untuk semua lingkungan menggunakan konkurensi yang disediakan. Ini adalah nilai default.

- `Always`: Lambda melakukan kompilasi ahead-of-time JIT untuk setiap lingkungan, bahkan jika fungsinya tidak menggunakan konkurensi yang disediakan.
- `Never`: Lambda menonaktifkan kompilasi ahead-of-time JIT untuk semua lingkungan.

Memahami perilaku pencatatan dan penagihan dengan konkurensi yang disediakan

Untuk lingkungan konkurensi yang disediakan, kode inisialisasi fungsi Anda berjalan selama alokasi, dan secara berkala saat Lambda mendaur ulang instance lingkungan Anda. Lambda menagih Anda untuk inisialisasi meskipun instance lingkungan tidak pernah memproses permintaan. Konkurensi yang disediakan berjalan terus menerus dan menimbulkan penagihan terpisah dari biaya inisialisasi dan pemanggilan. Untuk detail selengkapnya, lihat AWS Lambda Harga.

Saat Anda mengonfigurasi fungsi Lambda dengan konkurensi yang disediakan, Lambda melakukan pra-inisialisasi lingkungan eksekusi tersebut sehingga tersedia sebelum permintaan pemanggilan. Lambda mencatat bidang Init Duration dari fungsi dalam peristiwa log Platform-initReport dalam format logging JSON setiap kali lingkungan diinisialisasi. Untuk melihat peristiwa log ini, konfigurasikan level log JSON Anda ke setidaknya`INFO`. Anda juga dapat menggunakan API Telemetri untuk menggunakan peristiwa platform tempat bidang Durasi Init dilaporkan.

Menggunakan Application Auto Scaling untuk mengotomatiskan manajemen konkurensi yang disediakan

Anda dapat menggunakan Application Auto Scaling untuk mengelola konkurensi yang disediakan sesuai jadwal atau berdasarkan pemanfaatan. Jika fungsi Anda menerima pola lalu lintas yang dapat diprediksi, gunakan penskalaan terjadwal. Jika Anda ingin fungsi Anda mempertahankan persentase pemanfaatan tertentu, gunakan kebijakan penskalaan pelacakan target.

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan Application Auto Scaling untuk mengelola konkurensi yang disediakan fungsi Anda, pastikan Anda mengonfigurasi nilai konkurensi awal yang disediakan terlebih dahulu. Jika fungsi Anda tidak memiliki nilai konkurensi awal yang disediakan, Application Auto Scaling mungkin tidak menangani penskalaan fungsi dengan benar.

Penskalaan terjadwal

Dengan Application Auto Scaling, Anda dapat mengatur jadwal penskalaan Anda sendiri sesuai dengan perubahan beban yang dapat diprediksi. Untuk informasi dan contoh selengkapnya, lihat Penskalaan terjadwal untuk Application Auto Scaling di Panduan Pengguna Application Auto Scaling, AWS Lambda dan Scheduling Provisioned Concurrency untuk penggunaan puncak berulang di Blog Komputasi. AWS

Pelacakan target

Dengan pelacakan target, Application Auto Scaling membuat dan mengelola serangkaian CloudWatch alarm berdasarkan cara Anda menentukan kebijakan penskalaan Anda. Ketika alarm ini diaktifkan, Application Auto Scaling secara otomatis menyesuaikan jumlah lingkungan yang dialokasikan menggunakan konkurensi yang disediakan. Gunakan pelacakan target untuk aplikasi yang tidak memiliki pola lalu lintas yang dapat diprediksi.

Untuk menskalakan konkurensi yang disediakan menggunakan pelacakan target, gunakan operasi Application Auto Scaling API `RegisterScalableTarget` dan Application Auto `PutScalingPolicy` Scaling. Misalnya, jika Anda menggunakan AWS Command Line Interface (CLI), ikuti langkah-langkah berikut:

1. Daftarkan alias fungsi sebagai target penskalaan. Contoh berikut mendaftarkan alias BLUE dari fungsi bernama: `my-function`

   ```
   aws application-autoscaling register-scalable-target --service-namespace lambda \
       --resource-id function:my-function:BLUE --min-capacity 1 --max-capacity 100 \
       --scalable-dimension lambda:function:ProvisionedConcurrency
   ```

2. Terapkan kebijakan penskalaan ke target. Contoh berikut mengonfigurasi Application Auto Scaling untuk menyesuaikan konfigurasi konkurensi yang disediakan untuk alias agar pemanfaatan tetap mendekati 70 persen, tetapi Anda dapat menerapkan nilai apa pun antara 10% dan 90%.

   ```
   aws application-autoscaling put-scaling-policy \
       --service-namespace lambda \
       --scalable-dimension lambda:function:ProvisionedConcurrency \
       --resource-id function:my-function:BLUE \
       --policy-name my-policy \
       --policy-type TargetTrackingScaling \
   ```

```
    --target-tracking-scaling-policy-configuration '{ "TargetValue":
0.7, "PredefinedMetricSpecification": { "PredefinedMetricType":
"LambdaProvisionedConcurrencyUtilization" }}'
```

Anda akan melihat output seperti ini:


```
{
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
east-2:123456789012:scalingPolicy:12266dbb-1524-xmpl-a64e-9a0a34b996fa:resource/lambda/
function:my-function:BLUE:policyName/my-policy",
    "Alarms": [
        {
            "AlarmName": "TargetTracking-function:my-function:BLUE-AlarmHigh-aed0e274-
xmpl-40fe-8cba-2e78f000c0a7",
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
east-2:123456789012:alarm:TargetTracking-function:my-function:BLUE-AlarmHigh-aed0e274-
xmpl-40fe-8cba-2e78f000c0a7"
        },
        {
            "AlarmName": "TargetTracking-function:my-function:BLUE-AlarmLow-7e1a928e-
xmpl-4d2b-8c01-782321bc6f66",
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
east-2:123456789012:alarm:TargetTracking-function:my-function:BLUE-AlarmLow-7e1a928e-
xmpl-4d2b-8c01-782321bc6f66"
        }
    ]
}
```

Application Auto Scaling membuat dua alarm masuk. CloudWatch Alarm pertama terpicu ketika pemanfaatan konkurensi yang disediakan secara konsisten melebihi 70%. Jika hal ini terjadi, Application Auto Scaling mengalokasikan lebih banyak konkurensi terprovisi untuk mengurangi penggunaan. Alarm kedua terpicu ketika pemanfaatan secara konsisten kurang dari 63% (90 persen dari target 70%). Jika hal ini terjadi, Application Auto Scaling mengurangi konkurensi terprovisi alias.

> **Note**
>
> Lambda memancarkan `ProvisionedConcurrencyUtilization` metrik hanya ketika fungsi Anda aktif dan menerima permintaan. Selama periode tidak aktif, tidak ada metrik yang dipancarkan, dan alarm auto-scaling Anda akan memasuki status. `INSUFFICIENT_DATA`

Akibatnya, Application Auto Scaling tidak akan dapat menyesuaikan konkurensi yang disediakan fungsi Anda. Ini dapat menyebabkan penagihan yang tidak terduga.

Dalam contoh berikut, fungsi menskalakan antara jumlah konkurensi terprovisi minimum dan maksimum berdasarkan penggunaan.



Legenda

- Instans fungsi
- Permintaan terbuka
- Konkurensi terprovisi
- Konkurensi standar

Ketika jumlah permintaan terbuka meningkat, Application Auto Scaling meningkatkan konkurensi yang disediakan dalam langkah-langkah besar hingga mencapai maksimum yang dikonfigurasi. Setelah ini, fungsi dapat terus menskalakan pada konkurensi standar tanpa syarat jika Anda belum mencapai batas konkurensi akun Anda. Saat pemanfaatan turun dan tetap rendah, Application Auto Scaling mengurangi konkurensi yang disediakan dalam langkah-langkah periodik yang lebih kecil.

Kedua alarm Application Auto Scaling menggunakan statistik rata-rata secara default. Fungsi yang mengalami semburan lalu lintas cepat mungkin tidak memicu alarm ini. Misalnya, misalkan fungsi Lambda Anda dijalankan dengan cepat (yaitu 20-100 ms) dan lalu lintas Anda datang dalam ledakan cepat. Dalam hal ini, jumlah permintaan melebihi konkurensi yang disediakan yang dialokasikan selama burst. Namun, Application Auto Scaling membutuhkan beban burst untuk bertahan setidaknya selama 3 menit untuk menyediakan lingkungan tambahan. Selain itu, kedua CloudWatch alarm memerlukan 3 titik data yang mencapai rata-rata target untuk mengaktifkan kebijakan penskalaan otomatis. Jika fungsi Anda mengalami ledakan lalu lintas yang cepat, menggunakan statistik Maksimum alih-alih statistik Rata-rata dapat lebih efektif dalam menskalakan konkurensi yang disediakan untuk meminimalkan start dingin.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan penskalaan pelacakan target, lihat Kebijakan penskalaan pelacakan target untuk Application Auto Scaling.

Perilaku penskalaan Lambda

Saat fungsi Anda menerima lebih banyak permintaan, Lambda secara otomatis meningkatkan jumlah lingkungan eksekusi untuk menangani permintaan ini hingga akun Anda mencapai kuota konkurensinya. Namun, untuk melindungi dari penskalaan berlebih sebagai respons terhadap ledakan lalu lintas yang tiba-tiba, Lambda membatasi seberapa cepat fungsi Anda dapat menskalakan. Tingkat penskalaan konkurensi ini adalah tingkat maksimum di mana fungsi di akun Anda dapat menskalakan sebagai respons terhadap peningkatan permintaan. (Artinya, seberapa cepat Lambda dapat membuat lingkungan eksekusi baru.) Tingkat penskalaan konkurensi berbeda dari batas konkurensi tingkat akun, yang merupakan jumlah total konkurensi yang tersedia untuk fungsi Anda.

Tingkat penskalaan konkurensi

Di masing-masing Wilayah AWS, dan untuk setiap fungsi, tingkat penskalaan konkurensi Anda adalah 1.000 instance lingkungan eksekusi setiap 10 detik (atau 10.000 permintaan per detik setiap 10 detik). Dengan kata lain, setiap 10 detik, Lambda dapat mengalokasikan paling banyak 1.000 instance lingkungan eksekusi tambahan, atau mengakomodasi 10.000 permintaan tambahan per detik, ke setiap fungsi Anda.

Biasanya, Anda tidak perlu khawatir tentang batasan ini. Tingkat penskalaan Lambda cukup untuk sebagian besar kasus penggunaan.

Yang penting, tingkat penskalaan konkurensi adalah batas tingkat fungsi. Ini berarti bahwa setiap fungsi di akun Anda dapat menskalakan secara independen dari fungsi lainnya.

> **Note**
>
> Dalam praktiknya, Lambda melakukan upaya terbaik untuk mengisi ulang tingkat penskalaan konkurensi Anda secara terus menerus dari waktu ke waktu, bukan dalam satu isi ulang 1.000 unit setiap 10 detik.

Lambda tidak memperoleh bagian yang tidak terpakai dari tingkat penskalaan konkurensi Anda. Ini berarti bahwa setiap saat, tingkat penskalaan Anda selalu maksimum 1.000 unit konkurensi. Misalnya, jika Anda tidak menggunakan 1.000 unit konkurensi yang tersedia dalam interval 10 detik, Anda tidak akan memperoleh 1.000 unit tambahan dalam interval 10 detik berikutnya. Tingkat penskalaan konkurensi Anda masih 1.000 dalam interval 10 detik berikutnya.

Selama fungsi Anda terus menerima peningkatan jumlah permintaan, maka Lambda menskalakan pada tingkat tercepat yang tersedia untuk Anda, hingga batas konkurensi akun Anda. Anda dapat membatasi jumlah konkurensi yang dapat digunakan oleh masing-masing fungsi dengan mengonfigurasi konkurensi cadangan. Jika permintaan masuk lebih cepat dari skala fungsi Anda, atau jika fungsi Anda berada pada konkurensi maksimum, maka permintaan tambahan gagal dengan kesalahan pelambatan (429 kode status).

Memantau konkurensi

Lambda memancarkan metrik CloudWatch Amazon untuk membantu Anda memantau konkurensi fungsi Anda. Topik ini menjelaskan metrik ini dan cara menafsirkannya.

Bagian-bagian

- Metrik konkurensi umum
- Metrik konkurensi terprovisi
- Bekerja dengan ClaimedAccountConcurrency metrik

Metrik konkurensi umum

Gunakan metrik berikut untuk memantau konkurensi fungsi Lambda Anda. Granularitas untuk setiap metrik adalah 1 menit.

- `ConcurrentExecutions`— Jumlah pemanggilan bersamaan aktif pada titik waktu tertentu. Lambda memancarkan metrik ini untuk semua fungsi, versi, dan alias. Untuk fungsi apa pun di konsol Lambda, Lambda menampilkan grafik **`ConcurrentExecutions`** secara native di tab Pemantauan, di bawah Metrik. Lihat metrik ini menggunakan MAX.
- `UnreservedConcurrentExecutions`— Jumlah pemanggilan bersamaan aktif yang menggunakan konkurensi tanpa syarat. Lambda memancarkan metrik ini di semua fungsi di suatu wilayah. Lihat metrik ini menggunakan MAX.
- `ClaimedAccountConcurrency`— Jumlah konkurensi yang tidak tersedia untuk pemanggilan sesuai permintaan. `ClaimedAccountConcurrency`sama dengan `UnreservedConcurrentExecutions` ditambah jumlah konkurensi yang dialokasikan (yaitu total konkurensi cadangan ditambah total konkurensi yang disediakan). Jika `ClaimedAccountConcurrency` melebihi batas konkurensi akun Anda, Anda dapat meminta batas konkurensi akun yang lebih tinggi. Lihat metrik ini menggunakan MAX. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan `ClaimedAccountConcurrency` metrik.

Metrik konkurensi terprovisi

Gunakan metrik berikut untuk memantau fungsi Lambda menggunakan konkurensi yang disediakan. Granularitas untuk setiap metrik adalah 1 menit.

- `ProvisionedConcurrentExecutions`— Jumlah instance lingkungan eksekusi yang secara aktif memproses pemanggilan pada konkurensi yang disediakan. Lambda memancarkan metrik ini untuk setiap versi fungsi dan alias dengan konkurensi yang disediakan yang dikonfigurasi. Lihat metrik ini menggunakan MAX.

`ProvisionedConcurrentExecutions`tidak sama dengan jumlah total konkurensi yang disediakan yang Anda alokasikan. Misalnya, Anda mengalokasikan 100 unit konkurensi yang disediakan ke versi fungsi. Selama menit tertentu, jika paling banyak 50 dari 100 lingkungan eksekusi tersebut menangani pemanggilan secara bersamaan, maka nilai MAX (`ProvisionedConcurrentExecutions`) adalah 50.

- `ProvisionedConcurrencyInvocations`— Berapa kali Lambda memanggil kode fungsi Anda menggunakan konkurensi yang disediakan. Lambda memancarkan metrik ini untuk setiap versi fungsi dan alias dengan konkurensi yang disediakan yang dikonfigurasi. Lihat metrik ini menggunakan SUM.

`ProvisionedConcurrencyInvocations`berbeda dari `ProvisionedConcurrentExecutions` yang `ProvisionedConcurrencyInvocations` menghitung jumlah total pemanggilan, sementara `ProvisionedConcurrentExecutions` menghitung jumlah lingkungan aktif. Untuk memahami perbedaan ini, pertimbangkan skenario berikut:



Dalam contoh ini, misalkan Anda menerima 1 doa per menit, dan setiap doa membutuhkan waktu 2 menit untuk menyelesaikannya. Setiap bar horisontal oranye mewakili satu permintaan. Misalkan Anda mengalokasikan 10 unit konkurensi yang disediakan untuk fungsi ini, sehingga setiap permintaan berjalan pada konkurensi yang disediakan.

Di antara menit 0 dan 1, `Request 1` masuk. Pada menit 1, nilai untuk MAX (`ProvisionedConcurrentExecutions`) adalah 1, karena paling banyak 1 lingkungan eksekusi aktif selama beberapa menit terakhir. Nilai untuk SUM (`ProvisionedConcurrencyInvocations`) juga 1, karena 1 permintaan baru masuk selama beberapa menit terakhir.

Di antara menit 1 dan 2, `Request 2` masuk, dan `Request 1` terus berjalan. Pada menit 2, nilai untuk MAX (`ProvisionedConcurrentExecutions`) adalah 2, karena paling banyak 2 lingkungan eksekusi aktif selama beberapa menit terakhir. Namun, nilai untuk SUM (`ProvisionedConcurrencyInvocations`) adalah 1, karena hanya 1 permintaan baru yang masuk selama beberapa menit terakhir. Perilaku metrik ini berlanjut hingga akhir contoh.

- `ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations`— Berapa kali Lambda memanggil fungsi Anda pada konkurensi standar (reserved atau unreserved) saat semua konkurensi yang disediakan sedang digunakan. Lambda memancarkan metrik ini untuk setiap versi fungsi dan alias dengan konkurensi yang disediakan yang dikonfigurasi. Lihat metrik ini menggunakan SUM. Nilai `ProvisionedConcurrencyInvocations` + `ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations` harus sama dengan jumlah total pemanggilan fungsi (yaitu `Invocations` metrik).

  `ProvisionedConcurrencyUtilization`— Persentase konkurensi yang disediakan yang digunakan (yaitu nilai `ProvisionedConcurrentExecutions` dibagi dengan jumlah total konkurensi yang disediakan yang dialokasikan). Lambda memancarkan metrik ini untuk setiap versi fungsi dan alias dengan konkurensi yang disediakan yang dikonfigurasi. Lihat metrik ini menggunakan MAX.

Misalnya, Anda menyediakan 100 unit konkurensi yang disediakan ke versi fungsi. Selama menit tertentu, jika paling banyak 60 dari 100 lingkungan eksekusi tersebut menangani pemanggilan secara bersamaan, maka nilai MAX (`ProvisionedConcurrentExecutions`) adalah 60, dan nilai MAX (`ProvisionedConcurrencyUtilization`) adalah 0,6.

Nilai tinggi untuk `ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations` mungkin menunjukkan bahwa Anda perlu mengalokasikan konkurensi tambahan yang disediakan untuk fungsi Anda. Atau, Anda dapat mengonfigurasi Application Auto Scaling untuk menangani penskalaan otomatis konkurensi yang disediakan berdasarkan ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebaliknya, nilai rendah secara konsisten untuk `ProvisionedConcurrencyUtilization` dapat menunjukkan bahwa Anda mengalokasikan konkurensi yang disediakan secara berlebihan untuk fungsi Anda.

Bekerja dengan **`ClaimedAccountConcurrency`** metrik

Lambda menggunakan `ClaimedAccountConcurrency` metrik untuk menentukan berapa banyak konkurensi akun Anda tersedia untuk pemanggilan sesuai permintaan. Lambda menghitung `ClaimedAccountConcurrency` menggunakan rumus berikut:

```
ClaimedAccountConcurrency = UnreservedConcurrentExecutions + (allocated concurrency)
```

`UnreservedConcurrentExecutions`adalah jumlah pemanggilan bersamaan aktif yang menggunakan konkurensi tanpa syarat. Konkurensi yang dialokasikan adalah jumlah dari dua bagian berikut (diganti sebagai “konkurensi cadangan” dan RC PC sebagai “konkurensi yang disediakan”):


- Total RC di semua fungsi di suatu Wilayah.
- Total PC di semua fungsi di Wilayah yang menggunakanPC, tidak termasuk fungsi yang digunakanRC.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengalokasikan PC lebih dari RC untuk suatu fungsi. Dengan demikian, fungsi selalu RC lebih besar dari atau sama dengan fungsinyaPC. Untuk menghitung kontribusi konkurensi yang dialokasikan untuk fungsi-fungsi tersebut dengan keduanya PC dan, RC Lambda hanya mempertimbangkanRC, yang merupakan maksimum dari keduanya.

Lambda menggunakan `ClaimedAccountConcurrency` metrik, bukan`ConcurrentExecutions`, untuk menentukan berapa banyak konkurensi yang tersedia untuk pemanggilan sesuai permintaan. Meskipun `ConcurrentExecutions` metrik berguna untuk melacak jumlah pemanggilan bersamaan yang aktif, metrik tidak selalu mencerminkan ketersediaan konkurensi Anda yang sebenarnya. Ini karena Lambda juga mempertimbangkan konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan untuk menentukan ketersediaan.

Sebagai ilustrasi`ClaimedAccountConcurrency`, pertimbangkan skenario di mana Anda mengonfigurasi banyak konkurensi cadangan dan konkurensi yang disediakan di seluruh fungsi Anda yang sebagian besar tidak digunakan. Dalam contoh berikut, asumsikan bahwa batas konkurensi akun Anda adalah 1.000, dan Anda memiliki dua fungsi utama di akun Anda: `function-orange` dan`function-blue`. Anda mengalokasikan 600 unit konkurensi cadangan untuk. `function-`

`orange` Anda mengalokasikan 200 unit konkurensi yang disediakan untuk. `function-blue` Misalkan seiring waktu, Anda menerapkan fungsi tambahan dan mengamati pola lalu lintas berikut:



Pada diagram sebelumnya, garis hitam menunjukkan penggunaan konkurensi aktual dari waktu ke waktu, dan garis merah menunjukkan nilai dari waktu `ClaimedAccountConcurrency` ke waktu. Sepanjang skenario `ClaimedAccountConcurrency` ini, minimal 800, meskipun pemanfaatan konkurensi aktual rendah di seluruh fungsi Anda. Ini karena Anda mengalokasikan total 800 unit konkurensi untuk `function-orange` dan. `function-blue` Dari perspektif Lambda, Anda telah "mengklaim" konkurensi ini untuk digunakan, sehingga Anda secara efektif hanya memiliki 200 unit konkurensi yang tersisa untuk fungsi lain.

Untuk skenario ini, konkurensi yang dialokasikan adalah 800 dalam rumus. `ClaimedAccountConcurrency` Kita kemudian dapat memperoleh nilai `ClaimedAccountConcurrency` pada berbagai titik dalam diagram:

- Pada`t1`, `ClaimedAccountConcurrency` adalah 800 (800 + `0UnreservedConcurrentExecutions`).


- Pada `t2`, `ClaimedAccountConcurrency` adalah 900 (800 + `100UnreservedConcurrentExecutions`).
- Pada `t3`, `ClaimedAccountConcurrency` lagi 900 (800 + `100UnreservedConcurrentExecutions`).

Menyiapkan **`ClaimedAccountConcurrency`** metrik di CloudWatch

Lambda memancarkan metrik di. `ClaimedAccountConcurrency` CloudWatch Gunakan metrik ini bersama dengan nilai `SERVICE_QUOTA(ConcurrentExecutions)` untuk mendapatkan persentase pemanfaatan konkurensi di akun Anda, seperti yang ditunjukkan dalam rumus berikut:

```
Utilization = (ClaimedAccountConcurrency/SERVICE_QUOTA(ConcurrentExecutions)) * 100%
```

Screenshot berikut menggambarkan bagaimana Anda dapat membuat grafik rumus ini. CloudWatch `claim_utilization`Garis hijau mewakili pemanfaatan konkurensi dalam akun ini, yaitu sekitar 40%:



Tangkapan layar sebelumnya juga menyertakan CloudWatch alarm yang masuk ke `ALARM` status ketika pemanfaatan konkurensi melebihi 70%. Anda dapat menggunakan `ClaimedAccountConcurrency` metrik bersama dengan alarm serupa untuk secara proaktif menentukan kapan Anda mungkin perlu meminta batas konkurensi akun yang lebih tinggi.

Membangun fungsi Lambda dengan Node.js

Anda dapat menjalankan JavaScript kode dengan Node.js di AWS Lambda. Lambda menyediakan runtime untuk Node.js yang menjalankan kode Anda untuk memproses peristiwa. Kode Anda berjalan di lingkungan yang menyertakan AWS SDK untuk JavaScript, dengan kredensi dari peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang Anda kelola. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang versi SDK yang disertakan dengan runtime Node.js, lihat. the section called “Versi SDK yang disertakan Runtime”

Lambda mendukung runtime Node.js berikut.

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Node.js 22	`nodejs22.x`	Amazon Linux 2023	30 Apr 2027	1 Jun 2027	1 Jul 2027
Node.js 20	`nodejs20.x`	Amazon Linux 2023	30 Apr 2026	1 Jun 2026	1 Jul 2026
Node.js 18	`nodejs18.x`	Amazon Linux 2	1 Sep 2025	1 Okt 2025	Nov 1, 2025

Untuk membuat fungsi Node.js

1. Buka Konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Konfigurasikan pengaturan berikut:
   - Nama fungsi: Masukkan nama untuk fungsi tersebut.
   - Runtime: Pilih Node.js 22.x.
4. Pilih Buat fungsi.

Konsol membuat fungsi Lambda dengan satu file sumber bernama `index.mjs`. Anda dapat mengedit file ini dan menambahkan lebih banyak file di editor kode bawaan. Di bagian DEPLOY, pilih

Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda. Kemudian, untuk menjalankan kode Anda, pilih Create test event di bagian TEST EVENTS.

File `index.mjs` mengekspor fungsi bernama `handler` yang menerima objek peristiwa dan objek konteks. Ini adalah fungsi handler yang dipanggil Lambda saat fungsi tersebut dipanggil. Waktu habis fungsi Node.js mendapatkan peristiwa invokasi dari Lambda dan meneruskannya ke handler. Dalam konfigurasi fungsi, nilai handler adalah `index.handler`.

Saat Anda menyimpan kode fungsi, konsol Lambda membuat paket penyebaran arsip file.zip. Saat Anda mengembangkan kode fungsi di luar konsol (menggunakan IDE), Anda perlu membuat paket penerapan untuk mengunggah kode Anda ke fungsi Lambda.

Runtime fungsi meneruskan objek konteks ke handler, selain peristiwa invokasi. Objek konteks berisi informasi tambahan tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi. Informasi selengkapnya tersedia dari variabel lingkungan.

Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log. Runtime fungsi mengirimkan detail tentang setiap invokasi ke CloudWatch Logs. Detail tersebut menyampaikan log yang dihasilkan fungsi Anda selama invokasi. Jika fungsi mengembalikan kesalahan, Lambda memformat kesalahan dan mengembalikannya ke pemanggil.

Topik

- Inisialisasi Node.js
- Versi SDK yang disertakan Runtime
- Menggunakan keep-alive untuk koneksi TCP
- Pemuatan sertifikat CA
- Tentukan penangan fungsi Lambda di Node.js
- Deploy fungsi Lambda Node.js dengan arsip file .zip
- Deploy fungsi Lambda Node.js dengan gambar kontainer
- Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Lambda Node.js
- Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Node.js
- Log dan pantau fungsi Node.js Lambda
- Menginstrumentasi kode Node.js di AWS Lambda

Inisialisasi Node.js

Node.js memiliki model loop peristiwa unik yang menyebabkan perilaku inisialisasi berbeda dari runtime lainnya. Secara khusus, Node.js menggunakan model I/O non-pemblokiran yang mendukung operasi asinkron. Model ini memungkinkan Node.js bekerja secara efisien untuk sebagian besar beban kerja. Misalnya, jika fungsi Node.js membuat panggilan jaringan, permintaan tersebut dapat ditetapkan sebagai operasi asinkron dan ditempatkan ke dalam antrean panggilan balik. Fungsi ini dapat terus memproses operasi lain dalam tumpukan panggilan utama tanpa diblokir dengan menunggu panggilan jaringan kembali. Setelah panggilan jaringan selesai, callback dijalankan dan kemudian dihapus dari antrian callback.

Beberapa tugas inisialisasi dapat berjalan secara asinkron. Tugas asinkron ini tidak dijamin untuk menyelesaikan eksekusi sebelum pemanggilan. Misalnya, kode yang membuat panggilan jaringan untuk mengambil parameter dari AWS Parameter Store mungkin tidak lengkap pada saat Lambda menjalankan fungsi handler. Akibatnya, variabel mungkin nol selama pemanggilan. Mungkin juga ada penundaan antara `INIT` dan `INVOKE` yang dapat memicu kesalahan dalam operasi yang sensitif terhadap waktu. Secara khusus, panggilan AWS layanan dapat mengandalkan tanda tangan permintaan yang sensitif terhadap waktu, yang mengakibatkan kegagalan panggilan layanan jika panggilan tidak selesai selama fase. `INIT`

Untuk menghindari hal ini, kami sarankan untuk menerapkan kode Anda sebagai ECMAScript modul (modul ES), dan menggunakan tingkat atas `await` untuk memastikan semua inisialisasi selesai selama fase fungsi. `INIT` Ini memastikan tugas inisialisasi diselesaikan sebelum pemanggilan handler, menghindari penundaan antara `INIT` dan `INVOKE` mengganggu operasi yang sensitif terhadap waktu, dan juga memaksimalkan efektivitas konkurensi yang disediakan dalam mengurangi latensi start dingin. Untuk informasi selengkapnya dan contoh, lihat Menggunakan modul ES Node.js dan menunggu tingkat atas. AWS Lambda

Menunjuk penangan fungsi sebagai modul ES

Secara default, Lambda memperlakukan file dengan `.js` akhiran sebagai modul CommonJS. Secara opsional, Anda dapat menunjuk kode Anda sebagai modul ES. Anda dapat melakukan ini dengan dua cara: menentukan `type` as `module` dalam `package.json` file fungsi, atau dengan menggunakan ekstensi nama `.mjs` file. Pada pendekatan pertama, kode fungsi Anda memperlakukan semua `.js` file sebagai modul ES, sedangkan dalam skenario kedua, hanya file yang Anda tentukan `.mjs` adalah modul ES. Anda dapat mencampur modul ES dan modul CommonJS dengan menamainya `.mjs` dan `.cjs` masing-masing, karena `.mjs` file selalu modul ES dan `.cjs` file selalu modul CommonJS.

Lambda mencari folder dalam variabel `NODE_PATH` lingkungan saat memuat modul ES. Anda dapat memuat AWS SDK yang disertakan dalam runtime menggunakan pernyataan modul `import` ES. Anda juga dapat memuat modul ES dari lapisan.

ES module example

Example - Penangan modul ES

```
const url = "https://aws.amazon.com/";

export const handler = async(event) => {
    try {
        const res = await fetch(url);
        console.info("status", res.status);
        return res.status;
    }
    catch (e) {
        console.error(e);
        return 500;
    }
};
```

CommonJS module example

Example - Penangan modul CommonJS

```
const https = require("https");
let url = "https://aws.amazon.com/";

exports.handler = async function (event) {
  let statusCode;
  await new Promise(function (resolve, reject) {
    https.get(url, (res) => {
        statusCode = res.statusCode;
        resolve(statusCode);
      }).on("error", (e) => {
        reject(Error(e));
      });
  });
  console.log(statusCode);
  return statusCode;
};
```

Versi SDK yang disertakan Runtime

Semua runtime Lambda Node.js yang didukung menyertakan versi minor tertentu dari AWS SDK untuk JavaScript v3, bukan versi terbaru. Versi minor tertentu yang disertakan dalam runtime bergantung pada versi runtime dan versi Anda. Wilayah AWS Untuk menemukan versi spesifik SDK yang disertakan dalam runtime yang Anda gunakan, buat fungsi Lambda dengan kode berikut.

Example index.mjs

```
import packageJson from '@aws-sdk/client-s3/package.json' with { type: 'json' };

export const handler = async () => ({ version: packageJson.version });
```

Ini mengembalikan respons dalam format berikut:

```
{
  "version": "3.632.0"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan SDK untuk JavaScript v3 di handler Anda.

Menggunakan keep-alive untuk koneksi TCP

Agen HTTP/HTTPS Node.js default membuat koneksi TCP baru untuk setiap permintaan baru. Untuk menghindari biaya pembuatan koneksi baru, keep-alive diaktifkan secara default di dan `nodejs18.x` kemudian runtime Lambda. Keep-alive dapat mengurangi waktu permintaan untuk fungsi Lambda yang membuat beberapa panggilan API menggunakan SDK.

Untuk menonaktifkan keep-alive, lihat Menggunakan kembali koneksi dengan keep-alive di Node.js di SDK for 3.x Developer Guide.AWS JavaScript Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan keep-alive, lihat HTTP keep-alive aktif secara default di AWS SDK modular untuk di Blog Alat Pengembang. JavaScript AWS

Pemuatan sertifikat CA

Untuk versi runtime Node.js hingga Node.js 18, Lambda secara otomatis memuat sertifikat CA (otoritas sertifikat) khusus Amazon untuk memudahkan Anda membuat fungsi yang berinteraksi dengan yang lain. Layanan AWS Misalnya, Lambda menyertakan sertifikat Amazon RDS yang

diperlukan untuk memvalidasi sertifikat identitas server yang diinstal pada database Amazon RDS Anda. Perilaku ini dapat memiliki dampak kinerja selama start dingin.

Dimulai dengan Node.js 20, Lambda tidak lagi memuat sertifikat CA tambahan secara default. Runtime Node.js 20 berisi file sertifikat dengan semua sertifikat Amazon CA terletak di`/var/runtime/ca-cert.pem`. Untuk memulihkan perilaku yang sama dari Node.js 18 dan runtime sebelumnya, setel variabel `NODE_EXTRA_CA_CERTS` lingkungan ke`/var/runtime/ca-cert.pem`.

Untuk kinerja yang optimal, kami sarankan untuk menggabungkan hanya sertifikat yang Anda butuhkan dengan paket penerapan Anda dan memuatnya melalui variabel `NODE_EXTRA_CA_CERTS` lingkungan. File sertifikat harus terdiri dari satu atau lebih root tepercaya atau sertifikat CA perantara dalam format PEM. Misalnya, untuk RDS, sertakan sertifikat yang diperlukan di samping kode Anda sebagai`certificates/rds.pem`. Kemudian, muat sertifikat dengan menyetel `NODE_EXTRA_CA_CERTS` ke`/var/task/certificates/rds.pem`.

Tentukan penangan fungsi Lambda di Node.js

Handler fungsi Lambda Anda adalah metode dalam kode fungsi Anda yang memproses peristiwa. Saat fungsi Anda diaktifkan, Lambda menjalankan metode handler. Fungsi Anda berjalan sampai handler mengembalikan respons, keluar, atau waktu habis.

Halaman ini menjelaskan cara bekerja dengan penangan fungsi Lambda di Node.js, termasuk opsi untuk penyiapan proyek, konvensi penamaan, dan praktik terbaik. Halaman ini juga menyertakan contoh fungsi Lambda Node.js yang mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Untuk informasi tentang cara menerapkan fungsi Anda setelah menulisnya, lihat the section called “Deploy arsip file .zip” atauthe section called “Deploy gambar kontainer”.

Topik

- Menyiapkan proyek penangan Node.js Anda
- Contoh kode fungsi Lambda Node.js
- Konvensi penamaan handler
- Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan
- Pola handler yang valid untuk fungsi Node.js
- Menggunakan SDK untuk JavaScript v3 di handler Anda
- Mengakses variabel lingkungan
- Menggunakan status global
- Praktik terbaik kode untuk fungsi Lambda Node.js

Menyiapkan proyek penangan Node.js Anda

Ada beberapa cara untuk menginisialisasi proyek Lambda Node.js. Misalnya, Anda dapat membuat proyek Node.js standar menggunakan`npm`, membuat AWS SAM aplikasi, atau membuat AWS CDK aplikasi.

Untuk membuat proyek menggunakan`npm`:

```
npm init
```

Perintah ini menginisialisasi proyek Anda dan menghasilkan `package.json` file yang mengelola metadata dan dependensi proyek Anda.

Kode fungsi Anda tinggal di `.mjs` JavaScript file `.js` atau. Dalam contoh berikut, kami menamai file ini `index.mjs` karena menggunakan penangan modul ES. Lambda mendukung modul ES dan penangan CommonJS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menunjuk penangan fungsi sebagai modul ES.

Proyek fungsi Lambda Node.js yang khas mengikuti struktur umum ini:

```
/project-root
  ### index.mjs – Contains main handler
  ### package.json – Project metadata and dependencies
  ### package-lock.json – Dependency lock file
  ### node_modules/ – Installed dependencies
```

Contoh kode fungsi Lambda Node.js

Contoh kode fungsi Lambda berikut mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon S3.

> **Note**
>
> Contoh ini menggunakan penangan modul ES. Lambda mendukung modul ES dan penangan CommonJS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menunjuk penangan fungsi sebagai modul ES.

Example index.mjs fungsi Lambda

```
import { S3Client, PutObjectCommand } from '@aws-sdk/client-s3';

// Initialize the S3 client outside the handler for reuse
const s3Client = new S3Client();

/**
 * Lambda handler for processing orders and storing receipts in S3.
 * @param {Object} event - Input event containing order details
 * @param {string} event.order_id - The unique identifier for the order
 * @param {number} event.amount - The order amount
 * @param {string} event.item - The item purchased
 * @returns {Promise<string>} Success message
 */
export const handler = async(event) => {
```

```
    try {
        // Access environment variables
        const bucketName = process.env.RECEIPT_BUCKET;
        if (!bucketName) {
            throw new Error('RECEIPT_BUCKET environment variable is not set');
        }

        // Create the receipt content and key destination
        const receiptContent = `OrderID: ${event.order_id}\nAmount: $
${event.amount.toFixed(2)}\nItem: ${event.item}`;
        const key = `receipts/${event.order_id}.txt`;

        // Upload the receipt to S3
        await uploadReceiptToS3(bucketName, key, receiptContent);

        console.log(`Successfully processed order ${event.order_id} and stored receipt
 in S3 bucket ${bucketName}`);
        return 'Success';
    } catch (error) {
        console.error(`Failed to process order: ${error.message}`);
        throw error;
    }
};

/**
 * Helper function to upload receipt to S3
 * @param {string} bucketName - The S3 bucket name
 * @param {string} key - The S3 object key
 * @param {string} receiptContent - The content to upload
 * @returns {Promise<void>}
 */
async function uploadReceiptToS3(bucketName, key, receiptContent) {
    try {
        const command = new PutObjectCommand({
            Bucket: bucketName,
            Key: key,
            Body: receiptContent
        });

        await s3Client.send(command);
    } catch (error) {
        throw new Error(`Failed to upload receipt to S3: ${error.message}`);
    }
```

```
}
```

`index.mjs`File ini berisi bagian kode berikut:

- `import`block: Gunakan blok ini untuk menyertakan pustaka yang dibutuhkan fungsi Lambda Anda, AWS seperti klien SDK.
- `const s3Client`deklarasi: Ini menginisialisasi klien Amazon S3 di luar fungsi handler. Hal ini menyebabkan Lambda menjalankan kode ini selama fase inisialisasi, dan klien dipertahankan untuk digunakan kembali di beberapa pemanggilan.
- JSDoc blok komentar: Tentukan jenis input dan output untuk handler Anda menggunakan JSDoc anotasi.
- `export const handler`: Ini adalah fungsi handler utama yang dipanggil Lambda. Saat menerapkan fungsi Anda, tentukan properti `index.handler` Handler. Nilai `Handler` properti adalah nama file dan nama metode handler yang diekspor, dipisahkan oleh sebuah titik.
- `uploadReceiptToS3`fungsi: Ini adalah fungsi pembantu yang direferensikan oleh fungsi handler utama.

Agar fungsi ini berfungsi dengan baik, peran pelaksanaannya harus memungkinkan `s3:PutObject` tindakan. Juga, pastikan bahwa Anda mendefinisikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan. Setelah pemanggilan berhasil, bucket Amazon S3 harus berisi file tanda terima.

Konvensi penamaan handler

Saat Anda mengonfigurasi fungsi, nilai pengaturan Handler adalah nama file dan nama metode handler yang diekspor, dipisahkan oleh titik. Default untuk fungsi yang dibuat di konsol dan untuk contoh dalam panduan ini adalah`index.handler`. Ini menunjukkan `handler` metode yang diekspor dari `index.mjs` file `index.js` atau.

Jika Anda membuat fungsi di konsol menggunakan nama file atau nama pengendali fungsi yang berbeda, Anda harus mengedit nama handler default.

Untuk mengubah nama fungsi handler (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Pilih tab Kode.
3. Gulir ke bawah ke panel pengaturan Runtime dan pilih Edit.

4. Di Handler, masukkan nama baru untuk handler fungsi Anda.
5. Pilih Simpan.

Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan

JSON adalah format input yang paling umum dan standar untuk fungsi Lambda. Dalam contoh ini, fungsi mengharapkan input yang mirip dengan yang berikut:

```
{
    "order_id": "12345",
    "amount": 199.99,
    "item": "Wireless Headphones"
}
```

Saat bekerja dengan fungsi Lambda di Node.js, Anda dapat menentukan bentuk yang diharapkan dari peristiwa input menggunakan JSDoc anotasi. Dalam contoh ini, kita mendefinisikan struktur input dalam JSDoc komentar handler:

```
/**
 * Lambda handler for processing orders and storing receipts in S3.
 * @param {Object} event - Input event containing order details
 * @param {string} event.order_id - The unique identifier for the order
 * @param {number} event.amount - The order amount
 * @param {string} event.item - The item purchased
 * @returns {Promise<string>} Success message
 */
```

Setelah Anda menentukan jenis ini di JSDoc komentar Anda, Anda dapat mengakses bidang objek acara langsung dalam kode Anda. Misalnya, `event.order_id` mengambil nilai dari `order_id` dari input asli.

Pola handler yang valid untuk fungsi Node.js

Kami menyarankan Anda menggunakan async/await untuk mendeklarasikan fungsi handler alih-alih menggunakan callback. Async/await is a concise and readable way to write asynchronous code, without the need for nested callbacks or chaining promises. With async/await, Anda dapat menulis kode yang berbunyi seperti kode sinkron, sambil tetap asinkron dan tidak memblokir.

Menggunakan async/await (disarankan)

`async`Kata kunci menandai fungsi sebagai asinkron, dan `await` kata kunci menjeda eksekusi fungsi sampai a diselesaikan. `Promise` Handler menerima argumen berikut:

- `event`: Berisi data input yang diteruskan ke fungsi Anda.
- `context`: Berisi informasi tentang pemanggilan, fungsi, dan lingkungan eksekusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Node.js.

Berikut adalah tanda tangan yang valid untuk pola async/await:

- ```
  export const handler = async (event) => { };
  ```
- ```
  export const handler = async (event, context) => { };
  ```

> **Note**
>
> Gunakan lingkungan pengembangan terintegrasi lokal (IDE) atau editor teks untuk menulis kode TypeScript fungsi Anda. Anda tidak dapat membuat TypeScript kode di konsol Lambda.

Menggunakan callback

Penangan callback harus menggunakan argumen event, context, dan callback. Contoh:

```
export const handler = (event, context, callback) => { };
```

Fungsi callback mengharapkan `Error` dan respons, yang harus JSON-serializable. Fungsi terus mengeksekusi sampai loop peristiwa kosong atau fungsi habis waktu. Respons tidak dikirimkan ke invoker hingga semua tugas loop peristiwa selesai. Jika waktu fungsi habis, kesalahan akan dikembalikan. Anda dapat mengonfigurasi runtime untuk mengirim respons segera dengan menyetel konteks. callbackWaitsForEmptyEventLooppalsu.

Example — Permintaan HTTP dengan callback

Fungsi contoh berikut memeriksa URL dan mengembalikan kode status kepada invoker.

```
import https from "https";
let url = "https://aws.amazon.com/";

export const handler = (event, context, callback) => {
  https.get(url, (res) => {
    callback(null, res.statusCode);
  }).on("error", (e) => {
    callback(Error(e));
  });
};
```

Menggunakan SDK untuk JavaScript v3 di handler Anda

Seringkali, Anda akan menggunakan fungsi Lambda untuk berinteraksi dengan atau membuat pembaruan ke sumber daya lain AWS . Cara termudah untuk berinteraksi dengan sumber daya ini adalah dengan menggunakan AWS SDK untuk JavaScript. Semua runtime Lambda Node.js yang didukung menyertakan SDK untuk versi 3. JavaScript Namun, kami sangat menyarankan agar Anda menyertakan klien AWS SDK yang Anda butuhkan dalam paket penerapan Anda. Ini memaksimalkan kompatibilitas mundur selama pembaruan runtime Lambda di masa mendatang. Hanya mengandalkan SDK yang disediakan runtime jika Anda tidak dapat menyertakan paket tambahan (misalnya, saat menggunakan editor kode konsol Lambda atau kode sebaris dalam templat). AWS CloudFormation

Untuk menambahkan dependensi SDK ke fungsi Anda, gunakan `npm install` perintah untuk klien SDK tertentu yang Anda butuhkan. Dalam kode contoh, kami menggunakan klien Amazon S3. Tambahkan dependensi ini dengan menjalankan perintah berikut di direktori yang berisi `package.json` file Anda:

```
npm install @aws-sdk/client-s3
```

Dalam kode fungsi, impor klien dan perintah yang Anda butuhkan, seperti yang ditunjukkan oleh fungsi contoh:

```
import { S3Client, PutObjectCommand } from '@aws-sdk/client-s3';
```

Kemudian, inisialisasi klien Amazon S3:

```
const s3Client = new S3Client();
```

Dalam contoh ini, kami menginisialisasi klien Amazon S3 kami di luar fungsi pengendali utama untuk menghindari keharusan menginisialisasi setiap kali kami menjalankan fungsi kami. Setelah menginisialisasi klien SDK, Anda dapat menggunakannya untuk melakukan panggilan API untuk layanan tersebut AWS . Kode contoh memanggil tindakan PutObjectAPI Amazon S3 sebagai berikut:

```
const command = new PutObjectCommand({
    Bucket: bucketName,
    Key: key,
    Body: receiptContent
});
```

Mengakses variabel lingkungan

Dalam kode handler Anda, Anda dapat mereferensikan variabel lingkungan apa pun dengan menggunakan`process.env`. Dalam contoh ini, kami mereferensikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan yang ditentukan menggunakan baris kode berikut:

```
// Access environment variables
const bucketName = process.env.RECEIPT_BUCKET;
if (!bucketName) {
    throw new Error('RECEIPT_BUCKET environment variable is not set');
}
```

Menggunakan status global

Lambda menjalankan kode statis Anda selama fase inisialisasi sebelum menjalankan fungsi Anda untuk pertama kalinya. Sumber daya yang dibuat selama inisialisasi tetap berada di memori di antara pemanggilan, sehingga Anda dapat menghindari keharusan membuatnya setiap kali Anda menjalankan fungsi Anda.

Dalam kode contoh, kode inisialisasi klien S3 berada di luar handler. Runtime menginisialisasi klien sebelum fungsi menangani peristiwa pertamanya, dan klien tetap tersedia untuk digunakan kembali di semua pemanggilan.

Praktik terbaik kode untuk fungsi Lambda Node.js

Ikuti panduan ini saat membangun fungsi Lambda:

- Pisahkan handler Lambda dari logika inti Anda. Ini memungkinkan Anda untuk membuat fungsi yang lebih dapat teruji.

- Kontrol dependensi dalam paket penerapan fungsi Anda. Lingkungan AWS Lambda eksekusi berisi sejumlah pustaka. Untuk runtime Node.js dan Python, ini termasuk file. AWS SDKs Untuk mengaktifkan serangkaian fitur dan pembaruan keamanan terbaru, Lambda akan memperbarui pustaka ini secara berkala. Pembaruan ini dapat memberikan perubahan kecil pada perilaku fungsi Lambda Anda. Untuk memiliki kendali penuh atas dependensi yang digunakan fungsi Anda, kemas semua dependensi Anda dengan paket deployment Anda.
- Minimalkan kompleksitas dependensi Anda. Utamakan memilih kerangka kerja lebih sederhana yang cepat dimuat dalam memulai lingkungan eksekusi.
- Minimalkan ukuran paket penerapan Anda sesuai kebutuhan runtime-nya. Ini akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh dan membongkar paket deployment Anda sebelum invokasi.

- Manfaatkan penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Inisialisasi klien SDK dan koneksi basis data di luar fungsi handler, dan lakukan caching aset statis secara lokal di direktori `/tmp`. Invokasi selanjutnya yang diproses oleh instans yang sama dari fungsi Anda dapat menggunakan kembali sumber daya ini. Ini menghemat biaya dengan mengurangi waktu pengoperasian fungsi.

  Untuk menghindari potensi kebocoran data di seluruh invokasi, jangan menggunakan lingkungan eksekusi untuk menyimpan data pengguna, peristiwa, atau informasi lainnya implikasi keamanan. Jika fungsi Anda bergantung pada status yang dapat disenyapkan yang tidak dapat disimpan dalam memori di dalam handler, pertimbangkan untuk membuat fungsi terpisah atau versi terpisah dari fungsi untuk setiap pengguna.
- Gunakan arahan keep-alive untuk mempertahankan koneksi yang persisten. Lambda membersihkan koneksi idle dari waktu ke waktu. Mencoba menggunakan ulang koneksi idle saat mengidentifikasi suatu fungsi akan menyebabkan kesalahan koneksi. Untuk mempertahankan koneksi yang persisten, gunakan arahan tetap aktif yang berkaitan dengan runtime Anda. Sebagai contoh, lihat Menggunakan Kembali Koneksi dengan Keep-Alive di Node.js.
- Gunakan variabel lingkungan untuk meneruskan parameter operasional ke fungsi Anda. Misalnya, jika Anda ingin menulis ke bucket Amazon S3 alih-alih melakukan hard-coding nama bucket yang Anda tulis, konfigurasikan nama bucket sebagai variabel lingkungan.
- Hindari menggunakan pemanggilan rekursif dalam fungsi Lambda Anda, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri atau memulai proses yang dapat memanggil fungsi lagi. Hal ini dapat menyebabkan volume invokasi fungsi yang tidak diinginkan dan peningkatan biaya. Jika Anda

melihat volume pemanggilan yang tidak diinginkan, setel konkurensi fungsi cadangan untuk `0` segera membatasi semua pemanggilan ke fungsi, saat Anda memperbarui kode.

- Jangan gunakan non-dokumen, non-publik APIs dalam kode fungsi Lambda Anda. Untuk runtime AWS Lambda terkelola, Lambda secara berkala menerapkan pembaruan keamanan dan fungsional ke internal Lambda. APIs Pembaruan API internal ini mungkin tidak kompatibel ke belakang, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kegagalan pemanggilan jika fungsi Anda memiliki ketergantungan pada non-publik ini. APIs Lihat referensi API untuk daftar yang tersedia APIs untuk umum.
- Tulis kode idempoten. Menulis kode idempoten untuk fungsi Anda memastikan bahwa peristiwa duplikat ditangani dengan cara yang sama. Kode Anda harus memvalidasi peristiwa dengan benar dan menangani peristiwa duplikat dengan anggun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten? .

Deploy fungsi Lambda Node.js dengan arsip file .zip

Kode AWS Lambda fungsi Anda terdiri dari file.js atau .mjs yang berisi kode handler fungsi Anda, bersama dengan paket dan modul tambahan yang bergantung pada kode Anda. Untuk menyebarkan kode fungsi ini ke Lambda, Anda menggunakan paket penerapan. Paket ini dapat berupa arsip file.zip atau gambar kontainer. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan gambar kontainer dengan Node.js, lihat Menerapkan fungsi Lambda Node.js dengan gambar kontainer.

Untuk membuat paket penyebaran Anda sebagai arsip file.zip, Anda dapat menggunakan utilitas arsip file.zip bawaan alat baris perintah Anda, atau utilitas file.zip lainnya seperti 7zip. Contoh yang ditampilkan di bagian berikut mengasumsikan Anda menggunakan `zip` alat baris perintah di lingkungan Linux atau macOS. Untuk menggunakan perintah yang sama di Windows, Anda dapat menginstal Windows Subsystem untuk Linux untuk mendapatkan versi Windows terintegrasi dari Ubuntu dan Bash.

Perhatikan bahwa Lambda menggunakan izin file POSIX, jadi Anda mungkin perlu mengatur izin untuk folder paket penyebaran sebelum membuat arsip file.zip.

Topik

- Dependensi runtime di Node.js
- Membuat paket penerapan.zip tanpa dependensi
- Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi
- Membuat layer Node.js untuk dependensi Anda
- Jalur pencarian ketergantungan dan pustaka yang disertakan runtime
- Membuat dan memperbarui fungsi Lambda Node.js menggunakan file.zip

Dependensi runtime di Node.js

Untuk fungsi Lambda yang menggunakan runtime Node.js, dependensi dapat berupa modul Node.js apa pun. Runtime Node.js mencakup sejumlah pustaka umum, serta versi. AWS SDK untuk JavaScript Runtime `nodejs16.x` Lambda mencakup SDK versi 2.x. Versi runtime `nodejs18.x` dan yang lebih baru menyertakan SDK versi 3. Untuk menggunakan SDK versi 2 dengan versi runtime `nodejs18.x` dan yang lebih baru, tambahkan SDK ke paket penerapan file.zip Anda. Jika runtime yang Anda pilih menyertakan versi SDK yang Anda gunakan, Anda tidak perlu menyertakan pustaka SDK di file.zip. Untuk mengetahui versi SDK mana yang disertakan dalam runtime yang Anda gunakan, lihat. the section called “Versi SDK yang disertakan Runtime”

Lambda memperbarui pustaka SDK secara berkala di runtime Node.js untuk menyertakan fitur terbaru dan peningkatan keamanan. Lambda juga menerapkan patch keamanan dan pembaruan ke pustaka lain yang termasuk dalam runtime. Untuk memiliki kontrol penuh atas dependensi dalam paket Anda, Anda dapat menambahkan versi pilihan Anda dari setiap dependensi yang disertakan runtime ke paket penerapan Anda. Misalnya, jika Anda ingin menggunakan versi SDK tertentu JavaScript, Anda dapat memasukkannya ke dalam file.zip sebagai dependensi. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan dependensi yang disertakan runtime ke file.zip Anda, lihat. Jalur pencarian ketergantungan dan pustaka yang disertakan runtime

Di bawah model tanggung jawab AWS bersama, Anda bertanggung jawab atas pengelolaan dependensi apa pun dalam paket penerapan fungsi Anda. Ini termasuk menerapkan pembaruan dan patch keamanan. Untuk memperbarui dependensi dalam paket penerapan fungsi Anda, pertama buat file.zip baru dan kemudian unggah ke Lambda. Lihat Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi dan Membuat dan memperbarui fungsi Lambda Node.js menggunakan file.zip untuk informasi lebih lanjut.

Membuat paket penerapan.zip tanpa dependensi

Jika kode fungsi Anda tidak memiliki dependensi kecuali pustaka yang disertakan dalam runtime Lambda, file.zip Anda hanya berisi `index.mjs` file `index.js` atau dengan kode handler fungsi Anda. Gunakan utilitas zip pilihan Anda untuk membuat file.zip dengan `index.mjs` file `index.js` atau Anda di root. Jika file yang berisi kode handler Anda tidak berada di root file.zip Anda, Lambda tidak akan dapat menjalankan kode Anda.

Untuk mempelajari cara menerapkan file.zip Anda untuk membuat fungsi Lambda baru atau memperbarui yang sudah ada, lihat. Membuat dan memperbarui fungsi Lambda Node.js menggunakan file.zip

Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi

Jika kode fungsi Anda bergantung pada paket atau modul yang tidak disertakan dalam runtime Lambda Node.js, Anda dapat menambahkan dependensi ini ke file.zip dengan kode fungsi Anda atau menggunakan lapisan Lambda. Petunjuk di bagian ini menunjukkan cara memasukkan dependensi Anda ke dalam paket penerapan.zip Anda. Untuk petunjuk tentang cara memasukkan dependensi Anda dalam lapisan, lihat. the section called “Membuat layer Node.js untuk dependensi Anda”

Contoh perintah CLI berikut membuat file.zip bernama `my_deployment_package.zip` berisi `index.mjs` file `index.js` or dengan kode handler fungsi Anda dan dependensinya. Dalam contoh, Anda menginstal dependensi menggunakan manajer paket npm.

Untuk membuat paket deployment

1. Arahkan ke direktori proyek yang berisi file kode `index.mjs` sumber `index.js` atau Anda. Dalam contoh ini, direktori diberi namamy_`function`.

   ```
   cd my_function
   ```

2. Instal pustaka yang diperlukan fungsi Anda di `node_modules` direktori menggunakan `npm install` perintah. Dalam contoh ini Anda menginstal file AWS X-Ray SDK for Node.js.

   ```
   npm install aws-xray-sdk
   ```

   Ini menciptakan struktur folder yang mirip dengan berikut ini:

   ```
   ~/my_function
   ### index.mjs
   ### node_modules
       ### async
       ### async-listener
       ### atomic-batcher
       ### aws-sdk
       ### aws-xray-sdk
       ### aws-xray-sdk-core
   ```

   Anda juga dapat menambahkan modul khusus yang Anda buat sendiri ke paket penyebaran Anda. Buat direktori di bawah `node_modules` dengan nama modul Anda dan simpan paket tertulis kustom Anda di sana.

3. Buat file.zip yang berisi isi folder proyek Anda di root. Gunakan opsi `r` (rekursif) untuk memastikan zip mengompresi subfolder.

   ```
   zip -r my_deployment_package.zip .
   ```

Membuat layer Node.js untuk dependensi Anda

Instruksi di bagian ini menunjukkan kepada Anda bagaimana memasukkan dependensi Anda dalam lapisan. Untuk petunjuk tentang cara menyertakan dependensi Anda dalam paket penerapan Anda, lihat. the section called “Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi”

Saat Anda menambahkan lapisan ke fungsi, Lambda memuat konten lapisan ke dalam `/opt` direktori lingkungan eksekusi itu. Untuk setiap runtime Lambda, `PATH` variabel sudah menyertakan jalur folder tertentu dalam direktori. `/opt` Untuk memastikan bahwa Lambda mengambil konten layer Anda, file layer.zip Anda harus memiliki dependensinya di jalur folder berikut:

- `nodejs/node_modules`
- `nodejs/node16/node_modules (NODE_PATH)`
- `nodejs/node18/node_modules (NODE_PATH)`
- `nodejs/node20/node_modules (NODE_PATH)`

Misalnya, struktur file layer.zip Anda mungkin terlihat seperti berikut:

```
xray-sdk.zip
# nodejs/node_modules/aws-xray-sdk
```

Selain itu, Lambda secara otomatis mendeteksi pustaka apa pun di `/opt/lib` direktori, dan binari apa pun di direktori. `/opt/bin` Untuk memastikan bahwa Lambda menemukan konten layer Anda dengan benar, Anda juga dapat membuat layer dengan struktur berikut:

```
custom-layer.zip
# lib
    | lib_1
    | lib_2
# bin
    | bin_1
    | bin_2
```

Setelah Anda mengemas layer Anda, lihat the section called “Membuat dan menghapus lapisan” dan the section called “Menambahkan lapisan” untuk menyelesaikan setup layer Anda.

Jalur pencarian ketergantungan dan pustaka yang disertakan runtime

Runtime Node.js mencakup sejumlah pustaka umum, serta versi. AWS SDK untuk JavaScript Jika Anda ingin menggunakan versi yang berbeda dari pustaka yang disertakan runtime, Anda dapat melakukannya dengan menggabungkannya dengan fungsi Anda atau dengan menambahkannya sebagai dependensi dalam paket penerapan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan versi SDK yang berbeda dengan menambahkannya ke paket deployment .zip Anda. Anda juga dapat memasukkannya ke dalam lapisan Lambda untuk fungsi Anda.

Saat Anda menggunakan `require` pernyataan `import` atau dalam kode Anda, runtime Node.js akan mencari direktori di `NODE_PATH` jalur hingga menemukan modul. Secara default, lokasi pertama pencarian runtime adalah direktori tempat paket deployment .zip Anda didekompresi dan dipasang (). `/var/task` Jika Anda menyertakan versi pustaka yang disertakan runtime dalam paket penerapan, versi ini akan lebih diutamakan daripada versi yang disertakan dalam runtime. Dependensi dalam paket penerapan Anda juga lebih diutamakan daripada dependensi dalam lapisan.

Saat Anda menambahkan dependensi ke lapisan, Lambda mengekstrak ini `/opt/nodejs/nodexx/node_modules` ke `nodexx` mana mewakili versi runtime yang Anda gunakan. Di jalur pencarian, direktori ini lebih diutamakan daripada direktori yang berisi pustaka yang disertakan runtime (). `/var/lang/lib/node_modules` Oleh karena itu, pustaka di lapisan fungsi lebih diutamakan daripada versi yang disertakan dalam runtime.

Anda dapat melihat jalur pencarian lengkap untuk fungsi Lambda Anda dengan menambahkan baris kode berikut.

```
console.log(process.env.NODE_PATH)
```

Anda juga dapat menambahkan dependensi di folder terpisah di dalam paket.zip Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan modul kustom ke folder dalam paket.zip Anda yang dipanggil`common`. Ketika paket.zip Anda didekompresi dan dipasang, folder ini ditempatkan di dalam direktori. `/var/task` Untuk menggunakan dependensi dari folder dalam paket penyebaran .zip Anda dalam kode Anda, gunakan `const { } = require()` pernyataan `import { } from` atau, tergantung pada apakah Anda menggunakan resolusi modul CJS atau ESM. Sebagai contoh:

```
import { myModule } from './common'
```

Jika Anda menggabungkan kode Anda dengan`esbuild`,`rollup`, atau serupa, dependensi yang digunakan oleh fungsi Anda dibundel bersama dalam satu atau beberapa file. Kami merekomendasikan menggunakan metode ini untuk menjual dependensi bila memungkinkan. Dibandingkan dengan menambahkan dependensi ke paket penerapan Anda, bundling kode Anda menghasilkan peningkatan kinerja karena pengurangan operasi I/O.

Membuat dan memperbarui fungsi Lambda Node.js menggunakan file.zip

Setelah Anda membuat paket.zip deployment, Anda dapat menggunakannya untuk membuat fungsi Lambda baru atau memperbarui yang sudah ada. Anda dapat menerapkan paket.zip Anda menggunakan konsol Lambda, API, AWS Command Line Interface dan Lambda. Anda juga dapat

membuat dan memperbarui fungsi Lambda menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM) dan. AWS CloudFormation

Ukuran maksimum untuk paket.zip deployment untuk Lambda adalah 250 MB (unzip). Perhatikan bahwa batas ini berlaku untuk ukuran gabungan semua file yang Anda unggah, termasuk lapisan Lambda apa pun.

Runtime Lambda membutuhkan izin untuk membaca file dalam paket deployment Anda. Dalam notasi oktal izin Linux, Lambda membutuhkan 644 izin untuk file yang tidak dapat dieksekusi (rw-r - r--) dan 755 izin () untuk direktori dan file yang dapat dieksekusi. rwxr-xr-x

Di Linux dan macOS, gunakan `chmod` perintah untuk mengubah izin file pada file dan direktori dalam paket penyebaran Anda. Misalnya, untuk memberikan file yang tidak dapat dieksekusi izin yang benar, jalankan perintah berikut.

```
chmod 644 <filepath>
```

Untuk mengubah izin file di Windows, lihat Mengatur, Melihat, Mengubah, atau Menghapus Izin pada Objek dalam dokumentasi Microsoft Windows.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak memberikan Lambda izin yang diperlukan untuk mengakses direktori dalam paket penerapan Anda, Lambda menetapkan izin untuk direktori tersebut ke 755 (). rwxr-xr-x

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan konsol

Untuk membuat fungsi baru, Anda harus terlebih dahulu membuat fungsi di konsol, lalu mengunggah arsip.zip Anda. Untuk memperbarui fungsi yang ada, buka halaman untuk fungsi Anda, lalu ikuti prosedur yang sama untuk menambahkan file.zip Anda yang diperbarui.

Jika file.zip Anda kurang dari 50MB, Anda dapat membuat atau memperbarui fungsi dengan mengunggah file langsung dari mesin lokal Anda. Untuk file.zip yang lebih besar dari 50MB, Anda harus mengunggah paket Anda ke bucket Amazon S3 terlebih dahulu. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS Management Console, lihat Memulai Amazon S3. Untuk mengunggah file menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di Panduan AWS CLI Pengguna.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengubah jenis paket penerapan (.zip atau image kontainer) untuk fungsi yang ada. Misalnya, Anda tidak dapat mengonversi fungsi gambar kontainer untuk menggunakan arsip file.zip. Anda harus membuat fungsi baru.

Untuk membuat fungsi baru (konsol)

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih Buat Fungsi.
2. Pilih Tulis dari awal.
3. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
   a. Untuk nama Fungsi, masukkan nama untuk fungsi Anda.
   b. Untuk Runtime, pilih runtime yang ingin Anda gunakan.
   c. (Opsional) Untuk Arsitektur, pilih arsitektur set instruksi untuk fungsi Anda. Arsitektur default adalah x86_64. Pastikan bahwa paket deployment .zip untuk fungsi Anda kompatibel dengan arsitektur set instruksi yang Anda pilih.
4. (Opsional) Di bagian Izin, luaskan Ubah peran eksekusi default. Anda dapat membuat peran Eksekusi baru atau menggunakan yang sudah ada.
5. Pilih Buat fungsi. Lambda menciptakan fungsi dasar 'Hello world' menggunakan runtime yang Anda pilih.

Untuk mengunggah arsip.zip dari mesin lokal Anda (konsol)

1. Di halaman Fungsi konsol Lambda, pilih fungsi yang ingin Anda unggah file.zip.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih file.zip.
5. Untuk mengunggah file.zip, lakukan hal berikut:
   a. Pilih Unggah, lalu pilih file.zip Anda di pemilih file.
   b. Pilih Buka.
   c. Pilih Simpan.

Untuk mengunggah arsip.zip dari bucket Amazon S3 (konsol)

1. Di halaman Fungsi konsol Lambda, pilih fungsi yang ingin Anda unggah file.zip baru.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih lokasi Amazon S3.
5. Rekatkan URL tautan Amazon S3 dari file.zip Anda dan pilih Simpan.

Memperbarui fungsi file.zip menggunakan editor kode konsol


Untuk beberapa fungsi dengan paket penyebaran.zip, Anda dapat menggunakan editor kode bawaan konsol Lambda untuk memperbarui kode fungsi Anda secara langsung. Untuk menggunakan fitur ini, fungsi Anda harus memenuhi kriteria berikut:

- Fungsi Anda harus menggunakan salah satu runtime bahasa yang ditafsirkan (Python, Node.js, atau Ruby)
- Paket penerapan fungsi Anda harus lebih kecil dari 50 MB (unzip).

Kode fungsi untuk fungsi dengan paket penerapan gambar kontainer tidak dapat diedit langsung di konsol.

Untuk memperbarui kode fungsi menggunakan editor kode konsol

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih file kode sumber Anda dan edit di editor kode terintegrasi.
4. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan file AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLIuntuk membuat fungsi baru atau memperbarui yang sudah ada menggunakan file.zip. Gunakan create-function dan update-function-codeperintah untuk menyebarkan paket.zip Anda. Jika file.zip Anda lebih kecil dari 50MB, Anda dapat mengunggah paket.zip dari lokasi file di mesin build lokal Anda. Untuk file yang lebih besar, Anda harus mengunggah paket.zip Anda dari bucket Amazon S3. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

> **Note**
>
> Jika Anda mengunggah file.zip dari bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI bucket, bucket harus berada di lokasi Wilayah AWS yang sama dengan fungsi Anda.

Untuk membuat fungsi baru menggunakan file.zip dengan AWS CLI, Anda harus menentukan yang berikut:

- Nama fungsi Anda (`--function-name`)
- Runtime () `--runtime` fungsi Anda
- Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran eksekusi fungsi Anda () `--role`
- Nama metode handler dalam kode fungsi Anda () `--handler`

Anda juga harus menentukan lokasi file.zip Anda. Jika file.zip Anda terletak di folder di mesin build lokal Anda, gunakan `--zip-file` opsi untuk menentukan jalur file, seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
--runtime nodejs22.x --handler index.handler \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/my-lambda-role \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Untuk menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3, gunakan opsi seperti `--code` yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut. Anda hanya perlu menggunakan `S3ObjectVersion` parameter untuk objek berversi.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
```

```
--runtime nodejs22.x --handler index.handler \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/my-lambda-role \
--code S3Bucket=amzn-s3-demo-
bucket,S3Key=myFileName.zip,S3ObjectVersion=myObjectVersion
```

Untuk memperbarui fungsi yang ada menggunakan CLI, Anda menentukan nama fungsi Anda menggunakan parameter. `--function-name` Anda juga harus menentukan lokasi file.zip yang ingin Anda gunakan untuk memperbarui kode fungsi Anda. Jika file.zip Anda terletak di folder di mesin build lokal Anda, gunakan `--zip-file` opsi untuk menentukan jalur file, seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut.

```
aws lambda update-function-code --function-name myFunction \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Untuk menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3, gunakan opsi `--s3-key` dan seperti `--s3-bucket` yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut. Anda hanya perlu menggunakan `--s3-object-version` parameter untuk objek berversi.

```
aws lambda update-function-code --function-name myFunction \
--s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --s3-key myFileName.zip --s3-object-version myObject
 Version
```

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan API Lambda

Untuk membuat dan memperbarui fungsi menggunakan arsip file.zip, gunakan operasi API berikut:

- CreateFunction
- UpdateFunctionCode

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS SAM

The AWS Serverless Application Model (AWS SAM) adalah toolkit yang membantu merampingkan proses membangun dan menjalankan aplikasi tanpa server. AWS Anda menentukan sumber daya untuk aplikasi Anda dalam template YAMB atau JSON dan menggunakan antarmuka baris AWS SAM perintah (AWS SAM CLI) untuk membangun, mengemas, dan menyebarkan aplikasi Anda. Saat Anda membuat fungsi Lambda dari AWS SAM template, AWS SAM secara otomatis membuat paket penerapan .zip atau gambar kontainer dengan kode fungsi Anda dan dependensi apa pun yang Anda tentukan. Untuk mempelajari lebih lanjut cara menggunakan AWS SAM untuk membangun dan

menerapkan fungsi Lambda, lihat Memulai di Panduan AWS SAMAWS Serverless Application Model Pengembang.

Anda juga dapat menggunakan AWS SAM untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsip file.zip yang ada. Untuk membuat fungsi Lambda menggunakan AWS SAM, Anda dapat menyimpan file.zip di bucket Amazon S3 atau di folder lokal di mesin build Anda. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

Dalam AWS SAM template Anda, `AWS::Serverless::Function` sumber daya menentukan fungsi Lambda Anda. Dalam sumber daya ini, atur properti berikut untuk membuat fungsi menggunakan arsip file.zip:

- `PackageType`- diatur ke `Zip`
- `CodeUri`- diatur ke kode fungsi Amazon S3 URI, jalur ke folder lokal, atau objek FunctionCode
- `Runtime`- Setel ke runtime yang Anda pilih

Dengan AWS SAM, jika file.zip Anda lebih besar dari 50MB, Anda tidak perlu mengunggahnya ke bucket Amazon S3 terlebih dahulu. AWS SAM dapat mengunggah paket.zip hingga ukuran maksimum yang diizinkan 250MB (unzip) dari lokasi di mesin build lokal Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang penerapan fungsi menggunakan file.zip AWS SAM, lihat AWS::Serverless::Functiondi Panduan AWS SAM Pengembang.

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS CloudFormation

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsip file.zip. Untuk membuat fungsi Lambda dari file.zip, Anda harus terlebih dahulu mengunggah file Anda ke bucket Amazon S3. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

Dalam AWS CloudFormation template Anda, `AWS::Lambda::Function` sumber daya menentukan fungsi Lambda Anda. Dalam sumber daya ini, atur properti berikut untuk membuat fungsi menggunakan arsip file.zip:

- `PackageType`- Setel ke `Zip`
- `Code`- Masukkan nama bucket Amazon S3 dan nama file.zip di dan bidang `S3Bucket` `S3Key`
- `Runtime`- Setel ke runtime yang Anda pilih

File.zip yang AWS CloudFormation menghasilkan tidak boleh melebihi 4MB. Untuk mempelajari selengkapnya tentang penerapan fungsi menggunakan file.zip AWS CloudFormation, lihat AWS::Lambda::Functiondi AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

Deploy fungsi Lambda Node.js dengan gambar kontainer

Ada tiga cara untuk membangun image container untuk fungsi Lambda Node.js:

- Menggunakan gambar AWS dasar untuk Node.js

  Gambar AWS dasar dimuat sebelumnya dengan runtime bahasa, klien antarmuka runtime untuk mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda, dan emulator antarmuka runtime untuk pengujian lokal.
- Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS

  AWS Gambar dasar khusus OS berisi distribusi Amazon Linux dan emulator antarmuka runtime. Gambar-gambar ini biasanya digunakan untuk membuat gambar kontainer untuk bahasa yang dikompilasi, seperti Go dan Rust, dan untuk versi bahasa atau bahasa yang Lambda tidak menyediakan gambar dasar, seperti Node.js 19. Anda juga dapat menggunakan gambar dasar khusus OS untuk mengimplementasikan runtime kustom. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk Node.js dalam gambar.
- Menggunakan gambar AWS non-dasar

  Anda dapat menggunakan gambar dasar alternatif dari registri kontainer lain, seperti Alpine Linux atau Debian. Anda juga dapat menggunakan gambar kustom yang dibuat oleh organisasi Anda. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk Node.js dalam gambar.

> **Tip**
>
> Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan agar fungsi kontainer Lambda menjadi aktif, lihat Menggunakan build multi-tahap dalam dokumentasi Docker. Untuk membuat gambar kontainer yang efisien, ikuti Praktik terbaik untuk menulis Dockerfiles.

Halaman ini menjelaskan cara membuat, menguji, dan menyebarkan gambar kontainer untuk Lambda.

Topik

- AWS gambar dasar untuk Node.js
- Menggunakan gambar AWS dasar untuk Node.js

- Menggunakan gambar dasar alternatif dengan klien antarmuka runtime

AWS gambar dasar untuk Node.js

AWS menyediakan gambar dasar berikut untuk Node.js:

Tanda	Waktu berjalan	Sistem operasi	Dockerfile	penghentian
22	Node.js 22	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk Node.js 22 di GitHub	30 Apr 2027
20	Node.js 20	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk Node.js 20 di GitHub	30 Apr 2026
18	Node.js 18	Amazon Linux 2	Dockerfile untuk Node.js 18 di GitHub	1 Sep 2025

Repositori Amazon ECR: gallery.ecr. aws/lambda/nodejs

Gambar dasar Node.js 20 dan yang lebih baru didasarkan pada gambar kontainer minimal Amazon Linux 2023. Gambar dasar sebelumnya menggunakan Amazon Linux 2. AL2023 memberikan beberapa keunggulan dibandingkan Amazon Linux 2, termasuk jejak penyebaran yang lebih kecil dan versi pustaka yang diperbarui seperti. `glibc`

AL2Gambar berbasis 023 menggunakan `microdnf` (symlinked as`dnf`) sebagai manajer paket, bukan`yum`, yang merupakan pengelola paket default di Amazon Linux 2. `microdnf`adalah implementasi mandiri dari. `dnf` Untuk daftar paket yang disertakan dalam gambar AL2 berbasis 023, lihat kolom Kontainer Minimal di Membandingkan paket yang diinstal pada Gambar Kontainer Amazon Linux 2023. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan antara AL2 023 dan Amazon Linux 2, lihat Memperkenalkan runtime Amazon Linux 2023 untuk AWS Lambda di Blog Komputasi AWS .

> **Note**
>
> Untuk menjalankan gambar AL2 berbasis 023 secara lokal, termasuk with AWS Serverless Application Model (AWS SAM), Anda harus menggunakan Docker versi 20.10.10 atau yang lebih baru.

Menggunakan gambar AWS dasar untuk Node.js

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.
- Node.js

Membuat gambar dari gambar dasar

Untuk membuat gambar kontainer dari gambar AWS dasar untuk Node.js

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

   ```
   mkdir example
   cd example
   ```

2. Buat proyek Node.js baru dengan`npm`. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

   ```
   npm init
   ```

3. Buat file baru bernama`index.js`. Anda dapat menambahkan kode fungsi contoh berikut ke file untuk pengujian, atau menggunakan kode Anda sendiri.

   Example Penangan CommonJS

   ```
   exports.handler = async (event) => {
       const response = {
   ```

```
        statusCode: 200,
        body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),
    };
    return response;
};
```

4. Jika fungsi Anda bergantung pada pustaka selain AWS SDK untuk JavaScript, gunakan npm untuk menambahkannya ke paket Anda.
5. Buat Dockerfile baru dengan konfigurasi berikut:

   - Mengatur FROM properti ke URI dari gambar dasar.
   - Gunakan perintah COPY untuk menyalin kode fungsi dan dependensi runtime ke{LAMBDA_TASK_ROOT}, variabel lingkungan yang ditentukan Lambda.
   - Atur CMD argumen ke penangan fungsi Lambda.

   Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada USER instruksi yang diberikan.

   Example Dockerfile

```
FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:22

# Copy function code
COPY index.js ${LAMBDA_TASK_ROOT}

# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override outside
 of the Dockerfile)
CMD [ "index.handler" ]
```

6. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi. `--provenance=false`

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-image:test
 .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

1. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Dalam contoh ini, `docker-image` adalah nama gambar dan `test` tag.

   ```
   docker run --platform linux/amd64 -p 9000:8080 docker-image:test
   ```

   Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

   > **Note**
   >
   > Jika Anda membuat image Docker untuk arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi alih-alih. `--platform linux/amd64`

2. Dari jendela terminal baru, posting acara ke titik akhir lokal.

   Linux/macOS

   Di Linux dan macOS, jalankan perintah berikut: `curl`

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
 '{"payload":"hello world!"}'
```

PowerShell

Dalam PowerShell, jalankan `Invoke-WebRequest` perintah berikut:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{}' -ContentType "application/json"
```

Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{"payload":"hello world!"}' -ContentType
 "application/json"
```

3. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

4. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan wadah. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.
   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

> **Note**
>
> Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
world",
        "registryId": "111122223333",
        "repositoryName": "hello-world",
        "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world",
        "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
        "imageTagMutability": "MUTABLE",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        },
        "encryptionConfiguration": {
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:

- `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
- Ganti `<ECRrepositoryUri>` dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
```

Contoh:

```
docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.
7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output dari fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Menggunakan gambar dasar alternatif dengan klien antarmuka runtime

Jika Anda menggunakan gambar dasar khusus OS atau gambar dasar alternatif, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime dalam gambar Anda. Klien antarmuka runtime memperluasAPI runtime, yang mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda.

Instal klien antarmuka runtime Node.js menggunakan manajer paket npm:

```
npm install aws-lambda-ric
```

Anda juga dapat mengunduh klien antarmuka runtime Node.js dari GitHub.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana membangun image container untuk Node.js menggunakan image AWS non-base. Contoh Dockerfile menggunakan gambar `buster` dasar. Dockerfile menyertakan klien antarmuka runtime.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.
- Node.js

Membuat gambar dari gambar dasar alternatif

Untuk membuat gambar kontainer dari gambar AWS non-dasar

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

```
mkdir example
cd example
```

2. Buat proyek Node.js baru dengan`npm`. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

```
npm init
```

3. Buat file baru bernama`index.js`. Anda dapat menambahkan kode fungsi contoh berikut ke file untuk pengujian, atau menggunakan kode Anda sendiri.

   Example Penangan CommonJS

```
exports.handler = async (event) => {
    const response = {
        statusCode: 200,
        body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),
    };
    return response;
};
```

4. Buat Dockerfile baru. Dockerfile berikut menggunakan gambar `buster` dasar bukan gambar AWS dasar. Dockerfile menyertakan klien antarmuka runtime, yang membuat gambar kompatibel dengan Lambda. Dockerfile menggunakan build multi-tahap. Tahap pertama membuat image build, yang merupakan lingkungan Node.js standar tempat dependensi fungsi diinstal. Tahap kedua menciptakan gambar yang lebih ramping yang mencakup kode fungsi dan dependensinya. Ini mengurangi ukuran gambar akhir.

   - Atur `FROM` properti ke pengidentifikasi gambar dasar.
   - Gunakan `COPY` perintah untuk menyalin kode fungsi dan dependensi runtime.
   - Atur `ENTRYPOINT` ke modul yang Anda inginkan untuk menjalankan wadah Docker saat dimulai. Dalam hal ini, modul adalah klien antarmuka runtime.
   - Atur `CMD` argumen ke penangan fungsi Lambda.

   Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada `USER` instruksi yang diberikan.

   Example Dockerfile

```
# Define custom function directory
ARG FUNCTION_DIR="/function"

FROM node:20-buster as build-image

# Include global arg in this stage of the build
ARG FUNCTION_DIR

# Install build dependencies
RUN apt-get update && \
    apt-get install -y \
    g++ \
    make \
    cmake \
    unzip \
    libcurl4-openssl-dev

# Copy function code
RUN mkdir -p ${FUNCTION_DIR}
```

```
COPY . ${FUNCTION_DIR}

WORKDIR ${FUNCTION_DIR}

# Install Node.js dependencies
RUN npm install

# Install the runtime interface client
RUN npm install aws-lambda-ric

# Grab a fresh slim copy of the image to reduce the final size
FROM node:20-buster-slim

# Required for Node runtimes which use npm@8.6.0+ because
# by default npm writes logs under /home/.npm and Lambda fs is read-only
ENV NPM_CONFIG_CACHE=/tmp/.npm

# Include global arg in this stage of the build
ARG FUNCTION_DIR

# Set working directory to function root directory
WORKDIR ${FUNCTION_DIR}

# Copy in the built dependencies
COPY --from=build-image ${FUNCTION_DIR} ${FUNCTION_DIR}

# Set runtime interface client as default command for the container runtime
ENTRYPOINT ["/usr/local/bin/npx", "aws-lambda-ric"]
# Pass the name of the function handler as an argument to the runtime
CMD ["index.handler"]
```

5. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi. `--provenance=false`

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-image:test
 .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur

mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

Gunakan emulator antarmuka runtime untuk menguji gambar secara lokal. Anda dapat membangun emulator ke dalam gambar Anda atau menggunakan prosedur berikut untuk menginstalnya di mesin lokal Anda.

Untuk menginstal dan menjalankan emulator antarmuka runtime di mesin lokal Anda

1. Dari direktori proyek Anda, jalankan perintah berikut untuk mengunduh emulator antarmuka runtime (arsitektur x86-64) dari GitHub dan menginstalnya di mesin lokal Anda.

   Linux/macOS

   ```
   mkdir -p ~/.aws-lambda-rie && \
       curl -Lo ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie && \
       chmod +x ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie
   ```

   Untuk menginstal emulator arm64, ganti URL GitHub repositori di perintah sebelumnya dengan yang berikut:

   ```
   https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie-arm64
   ```

   PowerShell

   ```
   $dirPath = "$HOME\.aws-lambda-rie"
   if (-not (Test-Path $dirPath)) {
       New-Item -Path $dirPath -ItemType Directory
   }

   $downloadLink = "https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie"
   $destinationPath = "$HOME\.aws-lambda-rie\aws-lambda-rie"
   Invoke-WebRequest -Uri $downloadLink -OutFile $destinationPath
   ```

Untuk menginstal emulator arm64, ganti `$downloadLink` dengan yang berikut ini:

```
https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/
download/aws-lambda-rie-arm64
```

2. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Perhatikan hal berikut:

   - `docker-image`adalah nama gambar dan `test` tag.
   - `/usr/local/bin/npx aws-lambda-ric index.handler`adalah `ENTRYPOINT` diikuti oleh `CMD` dari Dockerfile Anda.

   Linux/macOS

   ```
   docker run --platform linux/amd64 -d -v ~/.aws-lambda-rie:/aws-lambda -p
    9000:8080 \
       --entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie \
       docker-image:test \
           /usr/local/bin/npx aws-lambda-ric index.handler
   ```

   PowerShell

   ```
   docker run --platform linux/amd64 -d -v "$HOME\.aws-lambda-rie:/aws-lambda" -p
    9000:8080 `
   --entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie `
   docker-image:test `
       /usr/local/bin/npx aws-lambda-ric index.handler
   ```

   Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

   > **Note**
   >
   > Jika Anda membuat image Docker untuk arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi alih-alih. `--platform linux/amd64`

3. Posting acara ke titik akhir lokal.

Linux/macOS

Di Linux dan macOS, jalankan perintah berikut: `curl`

```
curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
```

Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
 '{"payload":"hello world!"}'
```

PowerShell

Dalam PowerShell, jalankan `Invoke-WebRequest` perintah berikut:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{}' -ContentType "application/json"
```

Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{"payload":"hello world!"}' -ContentType
 "application/json"
```

4. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

5. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan wadah. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.

   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

   ```
   aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
   password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
   ```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

   ```
   aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
   scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
   ```

   > **Note**
   >
   > Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

   Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

   ```
   {
       "repository": {
           "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
   world",
           "registryId": "111122223333",
           "repositoryName": "hello-world",
           "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
   world",
           "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
           "imageTagMutability": "MUTABLE",
           "imageScanningConfiguration": {
               "scanOnPush": true
           },
           "encryptionConfiguration": {
   ```

```
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:
   - `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
   - Ganti <ECRrepositoryUri> dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
```

   Contoh:

```
docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.
7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output dari fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Lambda Node.js

Gunakan lapisan Lambda untuk mengemas kode dan dependensi yang ingin Anda gunakan kembali di beberapa fungsi. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi. Membuat layer melibatkan tiga langkah umum:

1. Package konten layer Anda. Ini berarti membuat arsip file.zip yang berisi dependensi yang ingin Anda gunakan dalam fungsi Anda.
2. Buat layer di Lambda.
3. Tambahkan layer ke fungsi Anda.

Topik ini berisi langkah-langkah dan panduan tentang cara mengemas dan membuat lapisan Lambda Node.js dengan dependensi pustaka eksternal dengan benar.

Topik

- Prasyarat
- Kompatibilitas lapisan Node.js dengan lingkungan runtime Lambda
- Jalur lapisan untuk runtime Node.js
- Mengemas konten lapisan
- Membuat layer
- Menambahkan layer ke fungsi Anda

Prasyarat

Untuk mengikuti langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki yang berikut:

- Node.js 22 dan manajer paket npm. Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal Node.js, lihat Menginstal Node.js melalui pengelola paket di dokumentasi Node.js.
- AWS CLI versi 2

Sepanjang topik ini, kami mereferensikan aplikasi sampel layer-nodejs di repositori. aws-lambda-developer-guide GitHub Aplikasi ini berisi skrip yang mengunduh ketergantungan dan mengemasnya ke dalam lapisan. Aplikasi ini juga berisi fungsi terkait yang menggunakan ketergantungan dari lapisan. Setelah membuat layer, Anda dapat menerapkan dan memanggil fungsi yang sesuai untuk

memverifikasi bahwa semuanya berfungsi. Contoh aplikasi ini menggunakan runtime Node.js 22. Jika Anda menambahkan dependensi tambahan ke lapisan Anda, mereka harus kompatibel dengan Node.js 22.

Aplikasi `layer-nodejs` sampel akan mengemas pustaka lodash ke dalam lapisan Lambda. `layer`Direktori berisi skrip untuk menghasilkan lapisan. `function`Direktori berisi fungsi sampel untuk menguji apakah lapisan berfungsi. Dokumen ini berjalan melalui cara membuat, mengemas, menyebarkan, dan menguji lapisan ini.

Kompatibilitas lapisan Node.js dengan lingkungan runtime Lambda

Saat Anda mengemas kode dalam lapisan Node.js, Anda menentukan lingkungan runtime Lambda yang kompatibel dengan kode tersebut. Untuk menilai kompatibilitas kode dengan runtime, pertimbangkan versi Node.js, sistem operasi apa, dan arsitektur set instruksi apa yang dirancang untuk kode tersebut.

Runtime Lambda Node.js menentukan versi Node.js dan sistem operasi mereka. Dalam dokumen ini, Anda akan menggunakan runtime Node.js 22, yang didasarkan pada AL2 023. Untuk informasi selengkapnya tentang versi runtime, lihatthe section called “Waktu aktif yang didukung”. Saat Anda membuat fungsi Lambda, Anda menentukan arsitektur set instruksi. Dalam dokumen ini, Anda akan menggunakan `arm64` arsitektur. Untuk informasi lebih lanjut tentang arsitektur di Lambda, lihat. the section called “Set instruksi (ARM/x86)”

Bila Anda menggunakan kode yang disediakan dalam sebuah paket, setiap pengelola paket secara independen mendefinisikan kompatibilitasnya. Sebagian besar pengembangan Node.js dirancang untuk bekerja secara independen dari sistem operasi dan arsitektur set instruksi. Selain itu, melanggar ketidakcocokan dengan versi Node.js baru tidak begitu umum. Berharap untuk menghabiskan lebih banyak waktu Anda menilai kompatibilitas antar paket daripada menilai kompatibilitas paket dengan versi Node.js, sistem operasi, atau arsitektur set instruksi.

Terkadang paket Node.js menyertakan kode yang dikompilasi, yang mengharuskan Anda mempertimbangkan kompatibilitas arsitektur sistem operasi dan set instruksi. Jika Anda perlu menilai kompatibilitas kode untuk paket Anda, Anda perlu memeriksa paket dan dokumentasinya. Paket di NPM dapat menentukan kompatibilitasnya melaluiengines,os, dan `cpu` bidang file `package.json` manifes mereka. Untuk informasi selengkapnya tentang `package.json` file, lihat package.json di dokumentasi NPM.

Jalur lapisan untuk runtime Node.js

Saat Anda menambahkan layer ke fungsi, Lambda memuat konten layer ke dalam lingkungan eksekusi. Jika layer Anda mengemas dependensi di jalur folder tertentu, lingkungan eksekusi Node.js akan mengenali modul, dan Anda dapat mereferensikan modul dari kode fungsi Anda.

Untuk memastikan bahwa modul Anda diambil, paketkan ke dalam file layer .zip Anda di salah satu jalur folder berikut. File-file ini disimpan`/opt`, dan jalur folder dimuat ke variabel `PATH` lingkungan.

- `nodejs/node_modules`
- `nodejs/node`*X*`/node_modules`

Misalnya, file layer zip yang dihasilkan yang Anda buat dalam tutorial ini memiliki struktur direktori berikut:

```
layer_content.zip
# nodejs
    # node22
        # node_modules
            # lodash
            # <other potential dependencies>
            # ...
```

Anda akan menempatkan `lodash`perpustakaan di `nodejs/node22/node_modules` direktori. Ini memastikan bahwa Lambda dapat menemukan pustaka selama pemanggilan fungsi.

Mengemas konten lapisan

Dalam contoh ini, Anda mengemas `lodash` pustaka dalam file layer .zip. Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menginstal dan mengemas konten lapisan.

Untuk menginstal dan mengemas konten lapisan Anda

1. Kloning aws-lambda-developer-guiderepositori dari GitHub, yang berisi kode sampel yang Anda butuhkan di direktori. `sample-apps/layer-nodejs`

   ```
   git clone https://github.com/awsdocs/aws-lambda-developer-guide.git
   ```

2. Arahkan ke `layer` direktori aplikasi `layer-nodejs` sampel. Direktori ini berisi skrip yang Anda gunakan untuk membuat dan mengemas lapisan dengan benar.

```
cd aws-lambda-developer-guide/sample-apps/layer-nodejs/layer
```

3. Pastikan daftar `package.json` file`lodash`. File ini mendefinisikan dependensi yang ingin Anda sertakan dalam layer. Anda dapat memperbarui file ini untuk menyertakan dependensi apa pun yang Anda inginkan di lapisan Anda.

> **Note**
>
> Yang `package.json` digunakan dalam langkah ini tidak disimpan atau digunakan dengan dependensi Anda setelah diunggah ke lapisan Lambda. Ini hanya digunakan dalam proses pengemasan lapisan, dan tidak menentukan perintah run dan kompatibilitas seperti file dalam aplikasi Node.js atau paket yang diterbitkan.

4. Pastikan Anda memiliki izin shell untuk menjalankan skrip di `layer` direktori.

```
chmod 744 1-install.sh && chmod 744 2-package.sh
```

5. Jalankan skrip 1-install.sh menggunakan perintah berikut:

```
./1-install.sh
```

Skrip ini berjalan`npm install`, yang membaca Anda `package.json` dan mengunduh dependensi yang ditentukan di dalamnya.

Example 1-install.sh

```
npm install .
```

6. Jalankan skrip 2-package.sh menggunakan perintah berikut:

```
./2-package.sh
```

Script ini menyalin isi dari `node_modules` direktori ke direktori baru bernama`nodejs/node22`. Kemudian zip isi `nodejs` direktori ke dalam file bernama`layer_content.zip`. Ini adalah file.zip untuk layer Anda. Anda dapat membuka zip file dan memverifikasi bahwa itu berisi struktur file yang benar, seperti yang ditunjukkan pada the section called “Jalur lapisan untuk runtime Node.js” bagian.

Example 2-package.sh

```
mkdir -p nodejs/node22
cp -r node_modules nodejs/node22/
zip -r layer_content.zip nodejs
```

Membuat layer

Ambil `layer_content.zip` file yang Anda buat di bagian sebelumnya dan unggah sebagai lapisan Lambda. Anda dapat mengunggah layer menggunakan AWS Management Console atau Lambda API melalui AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Saat Anda mengunggah file layer .zip Anda, dalam PublishLayerVersion AWS CLI perintah berikut, tentukan `nodejs22.x` sebagai runtime yang kompatibel dan `arm64` sebagai arsitektur yang kompatibel.

```
aws lambda publish-layer-version --layer-name nodejs-lodash-layer \
    --zip-file fileb://layer_content.zip \
    --compatible-runtimes nodejs22.x \
    --compatible-architectures "arm64"
```

Dari tanggapan, perhatikan`LayerVersionArn`, yang terlihat seperti`arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:nodejs-lodash-layer:1`. Anda akan memerlukan Amazon Resource Name (ARN) ini di langkah berikutnya dari tutorial ini, ketika Anda menambahkan layer ke fungsi Anda.

Menambahkan layer ke fungsi Anda

Menyebarkan contoh fungsi Lambda yang menggunakan `lodash` pustaka dalam kode fungsinya, lalu lampirkan layer yang Anda buat. Untuk menerapkan fungsi, Anda memerlukan peran eksekusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Peran eksekusi (izin untuk fungsi untuk mengakses sumber daya lain)”. Jika Anda tidak memiliki peran eksekusi yang ada, ikuti langkah-langkah di bagian yang dapat dilipat. Jika tidak, lewati ke bagian berikutnya untuk menyebarkan fungsi.

(Opsional) Buat peran eksekusi

Untuk membuat peran eksekusi

1. Buka halaman peran di konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.

3. Buat peran dengan properti berikut.

   - Entitas tepercaya – Lambda.
   - Izin – AWSLambdaBasicExecutionRole.
   - Nama peran – **`lambda-role`**.

   AWSLambdaBasicExecutionRoleKebijakan memiliki izin yang diperlukan fungsi untuk menulis log ke CloudWatch Log.

Kode fungsi sampel menggunakan `_.findLastIndex` metode lodash untuk membaca melalui array objek. Ini membandingkan objek dengan kriteria untuk menemukan indeks kecocokan. Kemudian, ia mengembalikan indeks dan nilai objek dalam respons Lambda.

```
import _ from "lodash"

export const handler = async (event) => {

  var users = [
  { 'user': 'Carlos',  'active': true },
  { 'user': 'Gil-dong',    'active': false },
  { 'user': 'Pat', 'active': false }
  ];

  let out = _.findLastIndex(users, function(o) { return o.user == 'Pat'; });
  const response = {
    statusCode: 200,
    body: JSON.stringify(out + ", " + users[out].user),
  };
  return response;
};
```

Untuk menyebarkan fungsi Lambda

1. Buka direktori `function/` tersebut. Jika saat ini Anda berada di `layer/` direktori, maka jalankan perintah berikut:

   ```
   cd ../function-js
   ```

2. Buat paket penyebaran file.zip menggunakan perintah berikut:

```
zip my_deployment_package.zip index.mjs
```

3. Menyebarkan fungsi. Dalam AWS CLI perintah berikut, ganti `--role` parameter dengan peran eksekusi ARN Anda:

```
aws lambda create-function --function-name nodejs_function_with_layer \
    --runtime nodejs22.x \
    --architectures "arm64" \
    --handler index.handler \
    --role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role \
    --zip-file fileb://my_deployment_package.zip
```

4. Pasang layer ke fungsi Anda. Dalam AWS CLI perintah berikut, ganti `--layers` parameter dengan versi lapisan ARN yang Anda catat sebelumnya:

```
aws lambda update-function-configuration --function-name nodejs_function_with_layer
 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --layers "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:nodejs-lodash-layer:1"
```

5. Panggil fungsi Anda untuk memverifikasi itu berfungsi menggunakan AWS CLI perintah berikut:

```
aws lambda invoke --function-name nodejs_function_with_layer \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{}' response.json
```

Anda akan melihat output seperti ini:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

`response.json`File output berisi rincian tentang respon.

(Opsional) Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus layer Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih layer yang Anda buat.
3. Pilih Hapus, lalu pilih Hapus lagi.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Node.js

Saat Lambda menjalankan fungsi Anda, ia meneruskan objek konteks ke handler. Objek ini menyediakan metode dan properti yang memberikan informasi tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi.

Metode konteks

- `getRemainingTimeInMillis()` – Mengembalikan jumlah milidetik yang tersisa sebelum waktu eksekusi habis.

Properti konteks

- `functionName` – Nama fungsi Lambda.
- `functionVersion` – Versi fungsi.
- `invokedFunctionArn` – Amazon Resource Name (ARN) yang digunakan untuk memicu fungsi. Menunjukkan jika pemicu menyebutkan nomor versi atau alias.
- `memoryLimitInMB` – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi tersebut.
- `awsRequestId` – Pengidentifikasi permintaan invokasi.
- `logGroupName` – Grup log untuk fungsi.
- `logStreamName` – Aliran log untuk instans fungsi.
- `identity` – (aplikasi seluler) Informasi tentang identitas Amazon Cognito yang mengesahkan permintaan.
  - `cognitoIdentityId` – Identitas Amazon Cognito terautentikasi.
  - `cognitoIdentityPoolId` – Kumpulan identitas Amazon Cognito yang mengesahkan invokasi.
- `clientContext` – (aplikasi seluler) Konteks klien yang disediakan untuk Lambda oleh aplikasi klien.
  - `client.installation_id`
  - `client.app_title`
  - `client.app_version_name`
  - `client.app_version_code`
  - `client.app_package_name`

  - `env.platform_version`
  - `env.platform`
  - `env.make`
  - `env.model`
  - `env.locale`
  - `custom` – Nilai kustom yang ditetapkan oleh aplikasi klien.
- `callbackWaitsForEmptyEventLoop` – Atur ke salah untuk mengirimkan jawaban segera saat panggilan balik berjalan, alih-alih menunggu loop peristiwa Node.js kosong. Jika ini salah, semua peristiwa yang belum selesai akan terus berjalan selama invokasi berikutnya.

Contoh fungsi berikut mencatat informasi konteks dan mengembalikan lokasi log.

Example index.js file

```
exports.handler = async function(event, context) {
  console.log('Remaining time: ', context.getRemainingTimeInMillis())
  console.log('Function name: ', context.functionName)
  return context.logStreamName
}
```

Log dan pantau fungsi Node.js Lambda

AWS Lambda secara otomatis memonitor fungsi Lambda atas nama Anda dan mengirim log ke Amazon. CloudWatch Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log dan aliran log untuk setiap instance fungsi Anda. Lingkungan runtime Lambda mengirimkan detail tentang setiap invokasi ke pengaliran log, dan menyampaikan log serta output lain dari kode fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch .

Halaman ini menjelaskan cara menghasilkan keluaran log dari kode fungsi Lambda Anda, dan mengakses log menggunakan AWS Command Line Interface, konsol Lambda, atau konsol. CloudWatch

Bagian-bagian

- Membuat fungsi yang mengembalikan log
- Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan Node.js
- Melihat log di konsol Lambda
- Melihat log di CloudWatch konsol
- Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- Menghapus log

Membuat fungsi yang mengembalikan log

Untuk menghasilkan log dari kode fungsi, Anda dapat menggunakan metode di objek konsol, atau pustaka pencatatan yang menulis ke `stdout` atau `stderr`. Contoh berikut mencatat nilai variabel lingkungan dan objek peristiwa.

> **Note**
>
> Kami menyarankan Anda menggunakan teknik seperti validasi input dan pengkodean output saat mencatat input. Jika Anda mencatat data input secara langsung, penyerang mungkin dapat menggunakan kode Anda untuk membuat gangguan sulit dideteksi, memalsukan entri log, atau melewati monitor log. Untuk informasi selengkapnya, lihat Netralisasi Output yang Tidak Tepat untuk Log dalam Pencacahan Kelemahan Umum.

Example index.js file – Pencatatan

```
exports.handler = async function(event, context) {
  console.log("ENVIRONMENT VARIABLES\n" + JSON.stringify(process.env, null, 2))
  console.info("EVENT\n" + JSON.stringify(event, null, 2))
  console.warn("Event not processed.")
  return context.logStreamName
}
```

Example format log

```
START RequestId: c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac Version: $LATEST
2019-06-07T19:11:20.562Z c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac INFO ENVIRONMENT
 VARIABLES
{
  "AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION": "$LATEST",
  "AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME": "/aws/lambda/my-function",
  "AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME": "2019/06/07/[$LATEST]e6f4a0c4241adcd70c262d34c0bbc85c",
  "AWS_EXECUTION_ENV": "AWS_Lambda_nodejs12.x",
  "AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME": "my-function",
  "PATH": "/var/lang/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/:/bin:/opt/bin",
  "NODE_PATH": "/opt/nodejs/node10/node_modules:/opt/nodejs/node_modules:/var/runtime/
node_modules",
  ...
}
2019-06-07T19:11:20.563Z c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac INFO EVENT
{
  "key": "value"
}
2019-06-07T19:11:20.564Z c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac WARN Event not processed.
END RequestId: c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac
REPORT RequestId: c793869b-ee49-115b-a5b6-4fd21e8dedac Duration: 128.83 ms Billed
 Duration: 200 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 74 MB Init Duration: 166.62 ms
 XRAY TraceId: 1-5d9d007f-0a8c7fd02xmpl480aed55ef0 SegmentId: 3d752xmpl1bbe37e Sampled:
 true
```

Runtime Node.js mencatat baris `START`, `END`, dan `REPORT` untuk setiap invokasi. Ini menambahkan stempel waktu, ID permintaan, dan tingkat log ke setiap entri yang dicatat oleh fungsi. Baris laporan memberikan perincian berikut.

Laporkan bidang data baris

- RequestId – ID permintaan unik untuk invokasi.
- Durasi – Jumlah waktu yang digunakan oleh metode handler fungsi Anda gunakan untuk memproses peristiwa.
- Durasi yang Ditagih – Jumlah waktu yang ditagihkan untuk invokasi.
- Ukuran Memori – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi.
- Memori Maks yang Digunakan – Jumlah memori yang digunakan oleh fungsi. Saat pemanggilan berbagi lingkungan eksekusi, Lambda melaporkan memori maksimum yang digunakan di semua pemanggilan. Perilaku ini dapat menghasilkan nilai yang dilaporkan lebih tinggi dari yang diharapkan.
- Durasi Init – Untuk permintaan pertama yang dilayani, lama waktu yang diperlukan runtime untuk memuat fungsi dan menjalankan kode di luar metode handler.
- XRAY TraceId — Untuk permintaan yang dilacak, ID AWS X-Ray jejak.
- SegmentId – Untuk permintaan yang dilacak, ID segmen X-Ray.
- Diambil Sampel – Untuk permintaan yang dilacak, hasil pengambilan sampel.

Anda dapat melihat log di konsol Lambda, di konsol CloudWatch Log, atau dari baris perintah.

Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan Node.js

Untuk memberi Anda kontrol lebih besar atas bagaimana log fungsi Anda ditangkap, diproses, dan digunakan, Anda dapat mengonfigurasi opsi logging berikut untuk runtime Node.js yang didukung:

- Format log - pilih antara teks biasa dan format JSON terstruktur untuk log fungsi Anda
- Tingkat log - untuk log dalam format JSON, pilih tingkat detail log yang dikirim Lambda ke CloudWatch Amazon, seperti ERROR, DEBUG, atau INFO
- Grup log - pilih grup CloudWatch log fungsi Anda mengirim log ke

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi pencatatan ini, dan petunjuk tentang cara mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakannya, lihatthe section called “Mengkonfigurasi kontrol logging lanjutan untuk fungsi Lambda”.

Untuk menggunakan format log dan opsi tingkat log dengan fungsi Lambda Node.js Anda, lihat panduan di bagian berikut.

Menggunakan log JSON terstruktur dengan Node.js

Jika Anda memilih JSON untuk format log fungsi Anda, Lambda akan mengirim output log menggunakan metode `console.trace` konsol`console.debug`,,,, `console.log` `console.info`, `console.error`, `console.warn` dan CloudWatch ke sebagai JSON terstruktur. Setiap objek log JSON berisi setidaknya empat pasangan nilai kunci dengan kunci berikut:

- `"timestamp"`- waktu pesan log dihasilkan
- `"level"`- tingkat log yang ditetapkan untuk pesan
- `"message"`- isi pesan log
- `"requestId"`- ID permintaan unik untuk pemanggilan fungsi

Bergantung pada metode logging yang digunakan fungsi Anda, objek JSON ini mungkin juga berisi pasangan kunci tambahan. Misalnya, jika fungsi Anda menggunakan `console` metode untuk mencatat objek kesalahan menggunakan beberapa argumen, objek JSON akan berisi pasangan nilai kunci tambahan dengan kunci`errorMessage`,`errorType`, dan`stackTrace`.

Jika kode Anda sudah menggunakan pustaka logging lain, seperti Powertools for AWS Lambda, untuk menghasilkan log terstruktur JSON, Anda tidak perlu membuat perubahan apa pun. Lambda tidak menyandikan dua kali log apa pun yang sudah dikodekan JSON, sehingga log aplikasi fungsi Anda akan terus ditangkap seperti sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan paket Powertools for AWS Lambda logging guna membuat log terstruktur JSON di runtime Node.js, lihat. the section called “Pencatatan log”

Contoh keluaran log yang diformat JSON

Contoh berikut menunjukkan bagaimana berbagai keluaran log yang dihasilkan menggunakan `console` metode dengan argumen tunggal dan ganda ditangkap di CloudWatch Log saat Anda menyetel format log fungsi Anda ke JSON.

Contoh pertama menggunakan `console.error` metode untuk menampilkan string sederhana.

Example Kode pencatatan Node.js

```
export const handler = async (event) => {
  console.error("This is a warning message");
  ...
```

```
}
```

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp":"2023-11-01T00:21:51.358Z",
    "level":"ERROR",
    "message":"This is a warning message",
    "requestId":"93f25699-2cbf-4976-8f94-336a0aa98c6f"
}
```

Anda juga dapat menampilkan pesan log terstruktur yang lebih kompleks menggunakan argumen tunggal atau ganda dengan `console` metode. Dalam contoh berikutnya, Anda gunakan `console.log` untuk menampilkan dua pasangan nilai kunci menggunakan argumen tunggal. Perhatikan bahwa `"message"` bidang dalam objek JSON yang dikirim Lambda CloudWatch ke Log tidak dirangkai.

Example Kode pencatatan Node.js

```
export const handler = async (event) => {
  console.log({data: 12.3, flag: false});
  ...
}
```

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp": "2023-12-08T23:21:04.664Z",
    "level": "INFO",
    "requestId": "405a4537-9226-4216-ac59-64381ec8654a",
    "message": {
        "data": 12.3,
        "flag": false
    }
}
```

Dalam contoh berikutnya, Anda kembali menggunakan `console.log` metode untuk membuat output log. Kali ini, metode ini mengambil dua argumen, peta yang berisi dua pasangan nilai kunci dan string pengidentifikasi. Perhatikan bahwa dalam kasus ini, karena Anda telah memberikan dua argumen, Lambda membuat stringifikasi bidang. `"message"`

Example Kode pencatatan Node.js

```
export const handler = async (event) => {
  console.log('Some object - ', {data: 12.3, flag: false});
  ...
}
```

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp": "2023-12-08T23:21:04.664Z",
    "level": "INFO",
    "requestId": "405a4537-9226-4216-ac59-64381ec8654a",
    "message": "Some object -  { data: 12.3, flag: false }"
}
```

Lambda menetapkan output yang dihasilkan menggunakan INFO tingkat log`console.log`.

Contoh terakhir menunjukkan bagaimana objek kesalahan dapat output ke CloudWatch Log menggunakan `console` metode. Perhatikan bahwa ketika Anda mencatat objek kesalahan menggunakan beberapa argumen, Lambda menambahkan bidang`errorMessage`,`errorType`, dan `stackTrace` ke output log.

Example Kode pencatatan Node.js

```
export const handler = async (event) => {
  let e1 = new ReferenceError("some reference error");
  let e2 = new SyntaxError("some syntax error");
  console.log(e1);
  console.log("errors logged - ", e1, e2);
};
```

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp": "2023-12-08T23:21:04.632Z",
    "level": "INFO",
    "requestId": "405a4537-9226-4216-ac59-64381ec8654a",
    "message": {
        "errorType": "ReferenceError",
        "errorMessage": "some reference error",
        "stackTrace": [
```

```
            "ReferenceError: some reference error",
            "    at Runtime.handler (file:///var/task/index.mjs:3:12)",
            "    at Runtime.handleOnceNonStreaming (file:///var/runtime/
index.mjs:1173:29)"
        ]
    }
}

{
    "timestamp": "2023-12-08T23:21:04.646Z",
    "level": "INFO",
    "requestId": "405a4537-9226-4216-ac59-64381ec8654a",
    "message": "errors logged -  ReferenceError: some reference error
\n    at Runtime.handler (file:///var/task/index.mjs:3:12)\n    at
 Runtime.handleOnceNonStreaming
    (file:///var/runtime/index.mjs:1173:29) SyntaxError: some syntax
 error\n    at Runtime.handler (file:///var/task/index.mjs:4:12)\n    at
 Runtime.handleOnceNonStreaming
    (file:///var/runtime/index.mjs:1173:29)",
    "errorType": "ReferenceError",
    "errorMessage": "some reference error",
    "stackTrace": [
        "ReferenceError: some reference error",
        "    at Runtime.handler (file:///var/task/index.mjs:3:12)",
        "    at Runtime.handleOnceNonStreaming (file:///var/runtime/index.mjs:1173:29)"
    ]
}
```

Saat mencatat beberapa jenis kesalahan, bidang tambahan`errorMessage`,`errorType`, dan `stackTrace` diekstraksi dari jenis kesalahan pertama yang diberikan ke `console` metode.

Menggunakan pustaka klien format metrik tertanam (EMF) dengan log JSON terstruktur

AWS menyediakan pustaka klien sumber terbuka untuk Node.js yang dapat Anda gunakan untuk membuat log format metrik tertanam (EMF). Jika Anda memiliki fungsi yang ada yang menggunakan pustaka ini dan Anda mengubah format log fungsi Anda ke JSON, CloudWatch mungkin tidak lagi mengenali metrik yang dipancarkan oleh kode Anda.

Jika kode Anda saat ini memancarkan log EMF secara langsung menggunakan `console.log` atau dengan menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript), juga tidak CloudWatch akan dapat mengurai ini jika Anda mengubah format log fungsi Anda menjadi JSON.

> **Important**
>
> Untuk memastikan bahwa log EMF fungsi Anda terus diurai dengan benar CloudWatch, perbarui EMF dan Powertools Anda untuk AWS Lambda pustaka ke versi terbaru. Jika beralih ke format log JSON, kami juga menyarankan Anda melakukan pengujian untuk memastikan kompatibilitas dengan metrik tertanam fungsi Anda. Jika kode Anda memancarkan log EMF secara langsung menggunakan`console.log`, ubah kode Anda untuk menampilkan metrik tersebut secara langsung `stdout` seperti yang ditunjukkan pada contoh kode berikut.

Example kode yang memancarkan metrik tertanam ke **`stdout`**

```
process.stdout.write(JSON.stringify(
    {
        "_aws": {
            "Timestamp": Date.now(),
            "CloudWatchMetrics": [{
                "Namespace": "lambda-function-metrics",
                "Dimensions": [["functionVersion"]],
                "Metrics": [{
                    "Name": "time",
                    "Unit": "Milliseconds",
                    "StorageResolution": 60
                }]
            }]
        },
        "functionVersion": "$LATEST",
        "time": 100,
        "requestId": context.awsRequestId
    }
) + "\n")
```

Menggunakan penyaringan tingkat log dengan Node.js

AWS Lambda Untuk memfilter log aplikasi Anda sesuai dengan tingkat lognya, fungsi Anda harus menggunakan log berformat JSON. Anda dapat mencapai ini dengan dua cara:

- Buat output log menggunakan metode konsol standar dan konfigurasikan fungsi Anda untuk menggunakan pemformatan log JSON. AWS Lambda kemudian memfilter output log Anda

menggunakan pasangan nilai kunci “level” di objek JSON yang dijelaskan dalam. the section called “Menggunakan log JSON terstruktur dengan Node.js” Untuk mempelajari cara mengonfigurasi format log fungsi Anda, lihatthe section called “Mengkonfigurasi kontrol logging lanjutan untuk fungsi Lambda”.

- Gunakan pustaka atau metode logging lain untuk membuat log terstruktur JSON dalam kode Anda yang menyertakan pasangan nilai kunci “level” yang menentukan tingkat keluaran log. Misalnya, Anda dapat menggunakan Powertools AWS Lambda untuk menghasilkan output log terstruktur JSON dari kode Anda. Lihat the section called “Pencatatan log” untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan Powertools dengan runtime Node.js.

  Agar Lambda dapat memfilter log fungsi Anda, Anda juga harus menyertakan pasangan nilai `"timestamp"` kunci dalam keluaran log JSON Anda. Waktu harus ditentukan dalam format stempel waktu RFC 3339 yang valid. Jika Anda tidak menyediakan stempel waktu yang valid, Lambda akan menetapkan log INFO level dan menambahkan stempel waktu untuk Anda.

Ketika Anda mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakan pemfilteran tingkat log, Anda memilih tingkat log yang ingin Anda kirim AWS Lambda ke CloudWatch Log dari opsi berikut:

Tingkat log	Penggunaan standar
TRACE (paling detail)	Informasi paling halus yang digunakan untuk melacak jalur eksekusi kode Anda
AWAKUTU	Informasi terperinci untuk debugging sistem
INFO	Pesan yang merekam operasi normal fungsi Anda
PERINGATAN	Pesan tentang potensi kesalahan yang dapat menyebabkan perilaku tak terduga jika tidak ditangani
ERROR	Pesan tentang masalah yang mencegah kode berfungsi seperti yang diharapkan
FATAL (paling detail)	Pesan tentang kesalahan serius yang menyebabkan aplikasi berhenti berfungsi

Lambda mengirimkan log dari level yang dipilih dan lebih rendah ke. CloudWatch Misalnya, jika Anda mengonfigurasi level log WARN, Lambda akan mengirim log yang sesuai dengan level WARN, ERROR, dan FATAL.

Melihat log di konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk melihat output log setelah Anda memanggil fungsi Lambda.

Jika kode Anda dapat diuji dari editor Kode tertanam, Anda akan menemukan log dalam hasil eksekusi. Saat Anda menggunakan fitur pengujian konsol untuk menjalankan fungsi, Anda akan menemukan Keluaran Log di bagian Detail.

Melihat log di CloudWatch konsol

Anda dapat menggunakan CloudWatch konsol Amazon untuk melihat log untuk semua pemanggilan fungsi Lambda.

Untuk melihat log di CloudWatch konsol

1. Buka halaman Grup log di CloudWatch konsol.
2. Pilih grup log untuk fungsi Anda (/aws/lambda/ ***your-function-name***).
3. Pilih pengaliran log.

Setiap aliran log sesuai dengan instans fungsi Anda. Pengaliran log muncul saat Anda memperbarui fungsi Lambda dan saat instans tambahan dibuat untuk menangani beberapa invokasi bersamaan. Untuk menemukan log untuk pemanggilan tertentu, kami sarankan untuk menginstrumentasi fungsi Anda dengan. AWS X-Ray X-Ray mencatat detail tentang permintaan dan pengaliran log di jejak.

Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)

AWS CLI Ini adalah alat sumber terbuka yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki AWS CLI versi 2.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengambil log untuk invokasi menggunakan opsi perintah `--log-type`. Respons berisi bidang `LogResult` yang memuat hingga 4 KB log berkode base64 dari invokasi.

Example mengambil ID log

Contoh berikut menunjukkan cara mengambil ID log dari `LogResult` untuk fungsi bernama `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "LogResult":
 "U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

Example mendekode log

Pada prompt perintah yang sama, gunakan utilitas `base64` untuk mendekodekan log. Contoh berikut menunjukkan cara mengambil log berkode base64 untuk `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text --cli-binary-format raw-in-base64-out | base64 --
decode
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat output berikut:

```
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5ca-
f5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8  Duration: 79.67 ms      Billed
 Duration: 80 ms         Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 73 MB
```

Utilitas `base64` tersedia di Linux, macOS, dan Ubuntu pada Windows. Pengguna macOS mungkin harus menggunakan `base64 -D`.

Example Skrip get-logs.sh

Pada prompt perintah yang sama, gunakan script berikut untuk mengunduh lima peristiwa log terakhir. Skrip menggunakan `sed` untuk menghapus kutipan dari file output, dan akan tidur selama 15 detik untuk memberikan waktu agar log tersedia. Output mencakup respons dari Lambda dan output dari perintah `get-log-events`.

Salin konten dari contoh kode berikut dan simpan dalam direktori proyek Lambda Anda sebagai `get-logs.sh`.

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

```
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out --
payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-
name stream1 --limit 5
```

Example macOS dan Linux (khusus)

Pada prompt perintah yang sama, pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dijalankan.

```
chmod -R 755 get-logs.sh
```

Example mengambil lima log acara terakhir

Pada prompt perintah yang sama, gunakan skrip berikut untuk mendapatkan lima log acara terakhir.

```
./get-logs.sh
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
```

```
}
{
    "events": [
        {
            "timestamp": 1559763003171,
            "message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
 $LATEST\n",
            "ingestionTime": 1559763003309
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r  \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",
\r ...",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r  \"key\": \"value\"\r}\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tDuration: 26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75
 MB\t\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        }
    ],
    "nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
    "nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
}
```

Menghapus log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log secara tidak terbatas, hapus kelompok log, atau lakukan konfigurasi periode penyimpanan, yang setelahnya log akan dihapus secara otomatis.

Menginstrumentasi kode Node.js di AWS Lambda

Lambda terintegrasi dengan AWS X-Ray untuk membantu Anda melacak, men-debug, dan mengoptimalkan aplikasi Lambda. Anda dapat menggunakan X-Ray untuk melacak permintaan saat melintasi sumber daya dalam aplikasi Anda, yang mungkin termasuk fungsi Lambda dan layanan lainnya. AWS

Untuk mengirim data penelusuran ke X-Ray, Anda dapat menggunakan salah satu dari dua pustaka SDK:

- AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) — Distribusi SDK () yang aman, siap produksi, dan AWS didukung. OpenTelemetry OTel
- AWS X-Ray SDK for Node.jsSDK untuk menghasilkan dan mengirim data jejak ke X-Ray.

Masing-masing SDKs menawarkan cara untuk mengirim data telemetri Anda ke layanan X-Ray. Anda kemudian dapat menggunakan X-Ray untuk melihat, memfilter, dan mendapatkan wawasan tentang metrik kinerja aplikasi Anda untuk mengidentifikasi masalah dan peluang pengoptimalan.

> **Important**
>
> X-Ray dan Powertools untuk AWS Lambda SDKs adalah bagian dari solusi instrumentasi terintegrasi yang ditawarkan oleh. AWS Lapisan Lambda ADOT adalah bagian dari standar industri untuk melacak instrumentasi yang mengumpulkan lebih banyak data secara umum, tetapi mungkin tidak cocok untuk semua kasus penggunaan. Anda dapat menerapkan end-to-end penelusuran di X-Ray menggunakan salah satu solusi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang memilih di antara mereka, lihat Memilih antara AWS Distro untuk Telemetri Terbuka dan X-Ray. SDKs

Bagian-bagian

- Menggunakan ADOT untuk menginstruksikan fungsi Node.js Anda
- Menggunakan X-Ray SDK untuk menginstruksikan fungsi Node.js
- Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda
- Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API
- Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation
- Menafsirkan jejak X-Ray

- Menyimpan dependensi runtime dalam lapisan (X-Ray SDK)

Menggunakan ADOT untuk menginstruksikan fungsi Node.js Anda

ADOT menyediakan lapisan Lambda yang dikelola sepenuhnya yang mengemas semua yang Anda butuhkan untuk mengumpulkan data telemetri menggunakan SDK. OTel Dengan menggunakan lapisan ini, Anda dapat menginstruksikan fungsi Lambda Anda tanpa harus memodifikasi kode fungsi apa pun. Anda juga dapat mengonfigurasi lapisan Anda untuk melakukan inisialisasi kustom. OTel Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi khusus untuk Kolektor ADOT di Lambda dalam dokumentasi ADOT.

Untuk runtime Node.js, Anda dapat menambahkan layer Lambda AWS terkelola untuk ADOT Javascript untuk menginstruksikan fungsi Anda secara otomatis. Untuk petunjuk rinci tentang cara menambahkan layer ini, lihat AWS Distro untuk OpenTelemetry Lambda JavaScript Support untuk dalam dokumentasi ADOT.

Menggunakan X-Ray SDK untuk menginstruksikan fungsi Node.js

Untuk merekam detail tentang panggilan yang dilakukan oleh fungsi Lambda Anda ke sumber daya lain dalam aplikasi Anda, Anda juga dapat menggunakan. AWS X-Ray SDK for Node.js Untuk mendapatkan SDK, tambahkan paket `aws-xray-sdk-core` ke dependensi aplikasi Anda.

Example kosong-nodejs/package.json

```
{
  "name": "blank-nodejs",
  "version": "1.0.0",
  "private": true,
  "devDependencies": {
    "jest": "29.7.0"
  },
  "dependencies": {
    "@aws-sdk/client-lambda": "3.345.0",
    "aws-xray-sdk-core": "3.5.3"
  },
  "scripts": {
    "test": "jest"
  }
}
```

Untuk AWS menginstrumentasikan klien SDK di AWS SDK untuk JavaScript v3, bungkus instance klien dengan metode. `captureAWSv3Client`

Example blank- nodejs/function/index .js - Menelusuri klien SDK AWS

```
const AWSXRay = require('aws-xray-sdk-core');
const { LambdaClient, GetAccountSettingsCommand } = require('@aws-sdk/client-lambda');

// Create client outside of handler to reuse
const lambda = AWSXRay.captureAWSv3Client(new LambdaClient());

// Handler
exports.handler = async function(event, context) {
    event.Records.forEach(record => {
  ...
```

Runtime Lambda menetapkan beberapa variabel lingkungan untuk mengonfigurasi X-Ray SDK. Misalnya, Lambda disetel `AWS_XRAY_CONTEXT_MISSING` `LOG_ERROR` untuk menghindari kesalahan runtime dari X-Ray SDK. Untuk menetapkan strategi yang hilang dalam konteks khusus, timpa variabel lingkungan dalam konfigurasi fungsi Anda agar tidak memiliki nilai, lalu Anda dapat menetapkan konteks yang tidak memiliki strategi yang terprogram.

Example Kode inisialisasi contoh

```
const AWSXRay = require('aws-xray-sdk-core');

// Configure the context missing strategy to do nothing
AWSXRay.setContextMissingStrategy(() => {});
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Variabel-variabel lingkungan”.

Setelah Anda menambahkan dependensi yang benar dan membuat perubahan kode yang diperlukan, aktifkan penelusuran dalam konfigurasi fungsi Anda melalui konsol Lambda atau API.

Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif pada fungsi Lambda Anda dengan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.

2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi dan kemudian pilih Alat Pemantauan dan operasi.
4. Di bawah Alat pemantauan tambahan, pilih Edit.
5. Di bawah Sinyal CloudWatch Aplikasi dan AWS X-Ray, pilih Aktifkan untuk jejak layanan Lambda.
6. Pilih Simpan.

Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API

Konfigurasikan penelusuran pada fungsi Lambda Anda dengan AWS CLI AWS atau SDK, gunakan operasi API berikut:

- UpdateFunctionConfiguration
- GetFunctionConfiguration
- CreateFunction

Contoh AWS CLI perintah berikut memungkinkan penelusuran aktif pada fungsi bernama my-function.

```
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active
```

Mode penelusuran adalah bagian dari konfigurasi khusus versi saat Anda memublikasikan versi fungsi Anda. Anda tidak dapat mengubah mode pelacakan pada versi yang telah diterbitkan.

Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation

Untuk mengaktifkan penelusuran pada `AWS::Lambda::Function` sumber daya dalam AWS CloudFormation templat, gunakan `TracingConfig` properti.

Example function-inline.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      TracingConfig:
```

```
        Mode: Active
      ...
```

Untuk sumber `AWS::Serverless::Function` daya AWS Serverless Application Model (AWS SAM), gunakan `Tracing` properti.

Example template.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Tracing: Active
      ...
```

Menafsirkan jejak X-Ray


Fungsi Anda memerlukan izin untuk mengunggah data jejak ke X-Ray. Saat Anda mengaktifkan penelusuran di konsol Lambda, Lambda menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi fungsi Anda. Atau, tambahkan kebijakan AWSXRayDaemonWriteAccess ke peran eksekusi.

Setelah mengonfigurasi penelusuran aktif, Anda dapat mengamati permintaan tertentu melalui aplikasi Anda. Grafik layanan X-Ray menunjukkan informasi tentang aplikasi Anda dan semua komponennya. Contoh berikut menunjukkan aplikasi dengan dua fungsi. Fungsi utama memproses kejadian dan terkadang mengembalikan kesalahan. Fungsi kedua di bagian atas memproses kesalahan yang muncul di grup log pertama dan menggunakan AWS SDK untuk memanggil X-Ray, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), dan Amazon Logs. CloudWatch




X-Ray tidak melacak semua permintaan ke aplikasi Anda. X-Ray menerapkan algoritma pengambilan sampel untuk memastikan bahwa penelusuran efisien, sambil tetap memberikan sampel yang representatif dari semua permintaan. Tingkat pengambilan sampel adalah 1 permintaan per detik dan 5 persen dari permintaan tambahan. Anda tidak dapat mengonfigurasi laju pengambilan sampel X-Ray untuk fungsi Anda.

Di X-Ray, jejak merekam informasi tentang permintaan yang diproses oleh satu atau beberapa layanan. Lambda mencatat 2 segmen per jejak, yang menciptakan dua node pada grafik layanan. Gambar berikut menyoroti dua node ini:



Node pertama di sebelah kiri mewakili layanan Lambda, yang menerima permintaan pemanggilan. Node kedua mewakili fungsi Lambda spesifik Anda. Contoh berikut menunjukkan jejak dengan dua segmen ini. Keduanya bernama fungsi saya, tetapi yang satu memiliki asal `AWS::Lambda` dan yang lainnya memiliki asal usul. `AWS::Lambda::Function` Jika `AWS::Lambda` segmen menunjukkan kesalahan, layanan Lambda mengalami masalah. Jika `AWS::Lambda::Function` segmen menunjukkan kesalahan, fungsi Anda mengalami masalah.



Contoh ini memperluas `AWS::Lambda::Function` segmen untuk menunjukkan tiga subsegmennya.

> **Note**
>
> AWS saat ini menerapkan perubahan pada layanan Lambda. Karena perubahan ini, Anda mungkin melihat perbedaan kecil antara struktur dan konten pesan log sistem dan segmen jejak yang dipancarkan oleh fungsi Lambda yang berbeda di Anda. Akun AWS
> Contoh jejak yang ditunjukkan di sini menggambarkan segmen fungsi gaya lama. Perbedaan antara segmen gaya lama dan baru dijelaskan dalam paragraf berikut.
> Perubahan ini akan diterapkan selama beberapa minggu mendatang, dan semua fungsi di semua Wilayah AWS kecuali China GovCloud dan wilayah akan bertransisi untuk menggunakan pesan log format baru dan segmen pelacakan.

Segmen fungsi gaya lama berisi subsegmen berikut:

- Inisialisasi – Mewakili waktu yang dihabiskan untuk memuat fungsi dan menjalankan kode inisialisasi. Subsegmen ini hanya muncul untuk peristiwa pertama yang diproses oleh setiap instance fungsi Anda.
- Doa - Merupakan waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kode handler Anda.
- Overhead - Merupakan waktu yang dihabiskan runtime Lambda untuk mempersiapkan diri untuk menangani acara berikutnya.

Segmen fungsi gaya baru tidak berisi subsegmen. `Invocation` Sebagai gantinya, subsegmen pelanggan dilampirkan langsung ke segmen fungsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur segmen fungsi gaya lama dan baru, lihat. the section called “Memahami jejak X-Ray”

Anda juga dapat melakukan instrumentasi klien HTTP, merekam kueri SQL, dan membuat subsegmen khusus dengan anotasi dan metadata. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS X-Ray SDK for Node.jsdi Panduan AWS X-Ray Pengembang.

> **Harga**
>
> Anda dapat menggunakan penelusuran X-Ray secara gratis setiap bulan hingga batas tertentu sebagai bagian dari Tingkat AWS Gratis. Di luar ambang batas itu, X-

Ray mengenakan biaya untuk penyimpanan dan pengambilan jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat harga AWS X-Ray.

Menyimpan dependensi runtime dalam lapisan (X-Ray SDK)

Jika Anda menggunakan X-Ray SDK untuk menginstruksikan klien AWS SDK kode fungsi Anda, paket penerapan Anda bisa menjadi cukup besar. Untuk menghindari mengunggah dependensi runtime setiap kali Anda memperbarui kode fungsi, paketkan X-Ray SDK di lapisan Lambda.

Contoh berikut menunjukkan `AWS::Serverless::LayerVersion` sumber daya yang menyimpan file AWS X-Ray SDK for Node.js.

Example template.yml – Lapisan dependensi

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: function/.
      Tracing: Active
      Layers:
        - !Ref libs
      ...
  libs:
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion
    Properties:
      LayerName: blank-nodejs-lib
      Description: Dependencies for the blank sample app.
      ContentUri: lib/.
      CompatibleRuntimes:
        - nodejs22.x
```

Dengan konfigurasi ini, Anda memperbarui lapisan pustaka hanya jika Anda mengubah dependensi runtime Anda. Karena paket penerapan fungsi hanya berisi kode Anda, ini dapat membantu mengurangi waktu upload.

Membuat lapisan untuk dependensi memerlukan perubahan build untuk membuat arsip lapisan sebelum deployment. Untuk contoh pekerjaan, lihat contoh aplikasi blank-nodejs.

Membangun fungsi Lambda dengan TypeScript

Anda dapat menggunakan runtime Node.js untuk menjalankan TypeScript kode di AWS Lambda. Karena Node.js tidak menjalankan TypeScript kode secara asli, Anda harus terlebih dahulu mentranspile TypeScript kode Anda menjadi. JavaScript Kemudian, gunakan JavaScript file untuk menyebarkan kode fungsi Anda ke Lambda. Kode Anda berjalan di lingkungan yang menyertakan AWS SDK for JavaScript, dengan kredensyal dari peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang Anda kelola. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang versi SDK yang disertakan dengan runtime Node.js, lihat. the section called “Versi SDK yang disertakan Runtime”

Lambda mendukung runtime Node.js berikut.

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Node.js 22	`nodejs22.x`	Amazon Linux 2023	30 Apr 2027	1 Jun 2027	1 Jul 2027
Node.js 20	`nodejs20.x`	Amazon Linux 2023	30 Apr 2026	1 Jun 2026	1 Jul 2026
Node.js 18	`nodejs18.x`	Amazon Linux 2	Sep 1, 2025	1 Okt 2025	Nov 1, 2025

Topik

- Menyiapkan lingkungan TypeScript pengembangan
- Jenis definisi untuk Lambda
- Tentukan penangan fungsi Lambda di TypeScript
- Terapkan TypeScript kode yang ditranspilasikan di Lambda dengan arsip file.zip
- Terapkan TypeScript kode yang ditranspilasikan di Lambda dengan gambar kontainer
- Bekerja dengan lapisan untuk fungsi TypeScript Lambda
- Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi TypeScript
- Log dan pantau fungsi TypeScript Lambda
- Menelusuri TypeScript kode di AWS Lambda

Menyiapkan lingkungan TypeScript pengembangan

Gunakan lingkungan pengembangan terintegrasi lokal (IDE) atau editor teks untuk menulis kode TypeScript fungsi Anda. Anda tidak dapat membuat TypeScript kode di konsol Lambda.

Anda dapat menggunakan esbuild atau TypeScript compiler (`tsc`) Microsoft untuk mentranspile kode Anda TypeScript ke dalam. JavaScript The AWS Serverless Application Model (AWS SAM) dan AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)keduanya menggunakan esbuild.

Saat menggunakan esbuild, pertimbangkan hal berikut:

- Ada beberapa TypeScript peringatan.
- Anda harus mengonfigurasi pengaturan TypeScript transpilasi agar sesuai dengan runtime Node.js yang Anda rencanakan untuk digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Target dalam dokumentasi esbuild. Untuk contoh file tsconfig.json yang menunjukkan cara menargetkan versi Node.js tertentu yang didukung oleh Lambda, lihat repositori. TypeScript GitHub
- esbuild tidak melakukan pemeriksaan tipe. Untuk memeriksa jenis, gunakan `tsc` kompiler. Jalankan `tsc -noEmit` atau tambahkan `"noEmit"` parameter ke file tsconfig.json Anda, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Ini mengkonfigurasi `tsc` untuk tidak memancarkan file JavaScript . Setelah memeriksa jenis, gunakan esbuild untuk mengonversi TypeScript file menjadi JavaScript.

Example tsconfig.json

```
{
 "compilerOptions": {
   "target": "es2020",
   "strict": true,
   "preserveConstEnums": true,
   "noEmit": true,
   "sourceMap": false,
   "module":"commonjs",
   "moduleResolution":"node",
   "esModuleInterop": true,
   "skipLibCheck": true,
   "forceConsistentCasingInFileNames": true,
   "isolatedModules": true,
 },
 "exclude": ["node_modules", "**/*.test.ts"]
```

```
}
```

Jenis definisi untuk Lambda

Paket @types /aws-lambda memberikan definisi tipe untuk fungsi Lambda. Instal paket ini ketika fungsi Anda menggunakan salah satu dari berikut ini:

- Sumber AWS acara umum, seperti:
  - `APIGatewayProxyEvent`: Untuk integrasi proxy Amazon API Gateway
  - `SNSEvent`: Untuk pemberitahuan Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon
  - `SQSEvent`: Untuk pesan Layanan Antrian Sederhana Amazon
  - `S3Event`: Untuk peristiwa pemicu S3
  - `DynamoDBStreamEvent`: Untuk Amazon DynamoDB Streams
- Objek Konteks Lambda
- Pola handler callback

Untuk menambahkan definisi tipe Lambda ke fungsi Anda, instal `@types/aws-lambda` sebagai dependensi pengembangan:

```
npm install -D @types/aws-lambda
```

Kemudian, impor jenis dari`aws-lambda`:

```
import { Context, S3Event, APIGatewayProxyEvent } from 'aws-lambda';

export const handler = async (event: S3Event, context: Context) => {
    // Function code
};
```

`import ... from 'aws-lambda'`Pernyataan tersebut mengimpor definisi tipe. Itu tidak mengimpor paket `aws-lambda` npm, yang merupakan alat pihak ketiga yang tidak terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat aws-lambda di repositori. DefinitelyTyped GitHub

> **Note**
>
> Anda tidak memerlukan @types /aws-lambda saat menggunakan definisi tipe kustom Anda sendiri. Untuk fungsi contoh yang mendefinisikan jenisnya sendiri untuk objek peristiwa, lihatContoh kode TypeScript fungsi Lambda.

Tentukan penangan fungsi Lambda di TypeScript

Handler fungsi Lambda Anda adalah metode dalam kode fungsi Anda yang memproses peristiwa. Saat fungsi Anda diaktifkan, Lambda menjalankan metode handler. Fungsi Anda berjalan sampai handler mengembalikan respons, keluar, atau waktu habis.

Halaman ini menjelaskan cara bekerja dengan penangan fungsi Lambda TypeScript, termasuk opsi untuk penyiapan proyek, konvensi penamaan, dan praktik terbaik. Halaman ini juga menyertakan contoh fungsi TypeScript Lambda yang mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Untuk informasi tentang cara menerapkan fungsi Anda setelah menulisnya, lihat the section called “Deploy arsip file .zip” atauthe section called “Deploy gambar kontainer”.

Topik

- Menyiapkan TypeScript proyek Anda
- Contoh kode TypeScript fungsi Lambda
- Konvensi penamaan handler
- Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan
- Pola handler yang valid untuk fungsi TypeScript
- Menggunakan SDK untuk JavaScript v3 di handler Anda
- Mengakses variabel lingkungan
- Menggunakan status global
- Praktik terbaik kode untuk fungsi TypeScript Lambda

Menyiapkan TypeScript proyek Anda

Gunakan lingkungan pengembangan terintegrasi lokal (IDE) atau editor teks untuk menulis kode TypeScript fungsi Anda. Anda tidak dapat membuat TypeScript kode di konsol Lambda.

Ada beberapa cara untuk menginisialisasi proyek TypeScript Lambda. Misalnya, Anda dapat membuat proyek menggunakan`npm`, membuat AWS SAM aplikasi, atau membuat AWS CDK aplikasi. Untuk membuat proyek menggunakan`npm`:

```
npm init
```

Kode fungsi Anda berada dalam `.ts` file, yang Anda transpilasikan menjadi JavaScript file pada waktu pembuatan. Anda dapat menggunakan esbuild atau TypeScript compiler (`tsc`) Microsoft untuk mentranspile kode Anda TypeScript ke dalam. JavaScript Untuk menggunakan esbuild, tambahkan sebagai dependensi pengembangan:

```
npm install -D esbuild
```

Proyek fungsi TypeScript Lambda yang khas mengikuti struktur umum ini:

```
/project-root
  ### index.ts - Contains main handler
  ### dist/ - Contains compiled JavaScript
  ### package.json - Project metadata and dependencies
  ### package-lock.json - Dependency lock file
  ### tsconfig.json - TypeScript configuration
  ### node_modules/ - Installed dependencies
```

Contoh kode TypeScript fungsi Lambda

Contoh kode fungsi Lambda berikut mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon S3. Contoh ini mendefinisikan jenis acara kustom (`OrderEvent`). Untuk mempelajari cara mengimpor definisi tipe untuk sumber AWS peristiwa, lihat Definisi jenis untuk Lambda.

> **Note**
>
> Contoh ini menggunakan penangan modul ES. Lambda mendukung modul ES dan penangan CommonJS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menunjuk penangan fungsi sebagai modul ES.

Example index.ts fungsi Lambda

```
import { S3Client, PutObjectCommand } from '@aws-sdk/client-s3';

// Initialize the S3 client outside the handler for reuse
const s3Client = new S3Client();

// Define the shape of the input event
type OrderEvent = {
```

```
    order_id: string;
    amount: number;
    item: string;
}

/**
 * Lambda handler for processing orders and storing receipts in S3.
 */
export const handler = async (event: OrderEvent): Promise<string> => {
    try {
        // Access environment variables
        const bucketName = process.env.RECEIPT_BUCKET;
        if (!bucketName) {
            throw new Error('RECEIPT_BUCKET environment variable is not set');
        }

        // Create the receipt content and key destination
        const receiptContent = `OrderID: ${event.order_id}\nAmount: $
${event.amount.toFixed(2)}\nItem: ${event.item}`;
        const key = `receipts/${event.order_id}.txt`;

        // Upload the receipt to S3
        await uploadReceiptToS3(bucketName, key, receiptContent);

        console.log(`Successfully processed order ${event.order_id} and stored receipt
 in S3 bucket ${bucketName}`);
        return 'Success';
    } catch (error) {
        console.error(`Failed to process order: ${error instanceof Error ?
 error.message : 'Unknown error'}`);
        throw error;
    }
};

/**
 * Helper function to upload receipt to S3
 */
async function uploadReceiptToS3(bucketName: string, key: string, receiptContent:
 string): Promise<void> {
    try {
        const command = new PutObjectCommand({
            Bucket: bucketName,
            Key: key,
            Body: receiptContent
```

```
        });

        await s3Client.send(command);
    } catch (error) {
        throw new Error(`Failed to upload receipt to S3: ${error instanceof Error ?
 error.message : 'Unknown error'}`);
    }
}
```

`index.ts`File ini berisi bagian kode berikut:

- `import`block: Gunakan blok ini untuk menyertakan pustaka yang dibutuhkan fungsi Lambda Anda, AWS seperti klien SDK.
- `const s3Client`deklarasi: Ini menginisialisasi klien Amazon S3 di luar fungsi handler. Hal ini menyebabkan Lambda menjalankan kode ini selama fase inisialisasi, dan klien dipertahankan untuk digunakan kembali di beberapa pemanggilan.
- `type OrderEvent`: Mendefinisikan struktur peristiwa input yang diharapkan.
- `export const handler`: Ini adalah fungsi handler utama yang dipanggil Lambda. Saat menerapkan fungsi Anda, tentukan properti `index.handler` Handler. Nilai `Handler` properti adalah nama file dan nama metode handler yang diekspor, dipisahkan oleh sebuah titik.
- `uploadReceiptToS3`fungsi: Ini adalah fungsi pembantu yang direferensikan oleh fungsi handler utama.

Agar fungsi ini berfungsi dengan baik, peran pelaksanaannya harus memungkinkan `s3:PutObject` tindakan. Juga, pastikan bahwa Anda mendefinisikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan. Setelah pemanggilan berhasil, bucket Amazon S3 harus berisi file tanda terima.

Konvensi penamaan handler

Saat Anda mengonfigurasi fungsi, nilai pengaturan Handler adalah nama file dan nama metode handler yang diekspor, dipisahkan oleh titik. Default untuk fungsi yang dibuat di konsol dan untuk contoh dalam panduan ini adalah`index.handler`. Ini menunjukkan `handler` metode yang diekspor dari `index.mjs` file `index.js` atau.

Jika Anda membuat fungsi di konsol menggunakan nama file atau nama pengendali fungsi yang berbeda, Anda harus mengedit nama handler default.

Untuk mengubah nama fungsi handler (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Pilih tab Kode.
3. Gulir ke bawah ke panel pengaturan Runtime dan pilih Edit.
4. Di Handler, masukkan nama baru untuk handler fungsi Anda.
5. Pilih Simpan.

Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan

JSON adalah format input yang paling umum dan standar untuk fungsi Lambda. Dalam contoh ini, fungsi mengharapkan input yang mirip dengan yang berikut:

```
{
    "order_id": "12345",
    "amount": 199.99,
    "item": "Wireless Headphones"
}
```

Saat bekerja dengan fungsi Lambda di TypeScript, Anda dapat menentukan bentuk peristiwa input menggunakan tipe atau antarmuka. Dalam contoh ini, kita mendefinisikan struktur acara menggunakan tipe:

```
type OrderEvent = {
    order_id: string;
    amount: number;
    item: string;
}
```

Setelah Anda menentukan jenis atau antarmuka, gunakan itu dalam tanda tangan handler Anda untuk memastikan keamanan tipe:

```
export const handler = async (event: OrderEvent): Promise<string> => {
```

Selama kompilasi, TypeScript memvalidasi bahwa objek acara berisi bidang wajib dengan tipe yang benar. Misalnya, TypeScript kompiler melaporkan kesalahan jika Anda mencoba menggunakan `event.order_id` sebagai angka atau `event.amount` sebagai string.

Pola handler yang valid untuk fungsi TypeScript

Kami menyarankan Anda menggunakan async/await untuk mendeklarasikan fungsi handler alih-alih menggunakan callback. Async/await is a concise and readable way to write asynchronous code, without the need for nested callbacks or chaining promises. With async/await, Anda dapat menulis kode yang berbunyi seperti kode sinkron, sambil tetap asinkron dan tidak memblokir.

Contoh di bagian ini menggunakan `S3Event` tipe. Namun, Anda dapat menggunakan jenis AWS acara lain dalam paket @types /aws-lambda, atau menentukan jenis acara Anda sendiri. Untuk menggunakan tipe dari @types/aws-lambda:

1. Tambahkan @types/aws-lambda paket sebagai ketergantungan pengembangan:

   ```
   npm install -D @types/aws-lambda
   ```

2. Impor jenis yang Anda butuhkan, seperti`Context`,`S3Event`, atau`Callback`.

Menggunakan async/await (disarankan)

`async`Kata kunci menandai fungsi sebagai asinkron, dan `await` kata kunci menjeda eksekusi fungsi sampai a diselesaikan. `Promise` Handler menerima argumen berikut:

- `event`: Berisi data input yang diteruskan ke fungsi Anda.
- `context`: Berisi informasi tentang pemanggilan, fungsi, dan lingkungan eksekusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi TypeScript .

Berikut adalah tanda tangan yang valid untuk pola async/await:

- Acara saja:

  ```
  export const handler = async (event: S3Event): Promise<void> => { };
  ```

- Objek acara dan konteks:

  ```
  export const handler = async (event: S3Event, context: Context): Promise<void> =>
   { };
  ```

> **Note**
>
> Saat memproses array item secara asinkron, pastikan untuk menggunakan await with `Promise.all` untuk memastikan semua operasi selesai. Metode seperti `forEach` jangan menunggu callback async selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Array.prototype.forEach () di dokumentasi Mozilla.

Menggunakan callback

Callback handler dapat menggunakan argumen event, context, dan callback. Argumen callback mengharapkan `Error` dan respons, yang harus JSON-serializable.

Berikut adalah tanda tangan yang valid untuk pola handler callback:

- Event dan objek callback:

```
export const handler = (event: S3Event, callback: Callback<void>): void => { };
```

- Peristiwa, konteks, dan objek callback:

```
export const handler = (event: S3Event, context: Context, callback: Callback<void>):
 void => { };
```

Fungsi terus mengeksekusi sampai loop peristiwa kosong atau fungsi habis waktu. Respons tidak dikirimkan ke invoker hingga semua tugas loop peristiwa selesai. Jika waktu fungsi habis, kesalahan akan dikembalikan. Anda dapat mengonfigurasi runtime untuk mengirim respons segera dengan menyetel konteks. callbackWaitsForEmptyEventLooppalsu.

Example TypeScript fungsi dengan callback

Contoh berikut menggunakan`APIGatewayProxyCallback`, yang merupakan jenis callback khusus khusus untuk integrasi API Gateway. Sebagian besar sumber AWS acara menggunakan `Callback` tipe generik yang ditunjukkan pada tanda tangan di atas.

```
import { Context, APIGatewayProxyCallback, APIGatewayEvent } from 'aws-lambda';

export const lambdaHandler = (event: APIGatewayEvent, context: Context, callback:
 APIGatewayProxyCallback): void => {
```

```
    console.log(`Event: ${JSON.stringify(event, null, 2)}`);
    console.log(`Context: ${JSON.stringify(context, null, 2)}`);
    callback(null, {
        statusCode: 200,
        body: JSON.stringify({
            message: 'hello world',
        }),
    });
};
```

Menggunakan SDK untuk JavaScript v3 di handler Anda

Seringkali, Anda akan menggunakan fungsi Lambda untuk berinteraksi dengan atau membuat pembaruan ke sumber daya lain AWS . Cara termudah untuk berinteraksi dengan sumber daya ini adalah dengan menggunakan AWS SDK untuk JavaScript. Semua runtime Lambda Node.js yang didukung menyertakan SDK untuk versi 3. JavaScript Namun, kami sangat menyarankan agar Anda menyertakan klien AWS SDK yang Anda butuhkan dalam paket penerapan Anda. Ini memaksimalkan kompatibilitas mundur selama pembaruan runtime Lambda di masa mendatang.

Untuk menambahkan dependensi SDK ke fungsi Anda, gunakan `npm install` perintah untuk klien SDK tertentu yang Anda butuhkan. Dalam kode contoh, kami menggunakan klien Amazon S3. Tambahkan dependensi ini dengan menjalankan perintah berikut di direktori yang berisi `package.json` file Anda:

```
npm install @aws-sdk/client-s3
```

Dalam kode fungsi, impor klien dan perintah yang Anda butuhkan, seperti yang ditunjukkan oleh fungsi contoh:

```
import { S3Client, PutObjectCommand } from '@aws-sdk/client-s3';
```

Kemudian, inisialisasi klien Amazon S3:

```
const s3Client = new S3Client();
```

Dalam contoh ini, kami menginisialisasi klien Amazon S3 kami di luar fungsi pengendali utama untuk menghindari keharusan menginisialisasi setiap kali kami menjalankan fungsi kami. Setelah menginisialisasi klien SDK, Anda dapat menggunakannya untuk melakukan panggilan API untuk layanan tersebut AWS . Kode contoh memanggil tindakan PutObjectAPI Amazon S3 sebagai berikut:

```
const command = new PutObjectCommand({
    Bucket: bucketName,
    Key: key,
    Body: receiptContent
});
```

Mengakses variabel lingkungan

Dalam kode handler Anda, Anda dapat mereferensikan variabel lingkungan apa pun dengan menggunakan`process.env`. Dalam contoh ini, kami mereferensikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan yang ditentukan menggunakan baris kode berikut:

```
// Access environment variables
const bucketName = process.env.RECEIPT_BUCKET;
if (!bucketName) {
    throw new Error('RECEIPT_BUCKET environment variable is not set');
}
```

Menggunakan status global

Lambda menjalankan kode statis Anda selama fase inisialisasi sebelum menjalankan fungsi Anda untuk pertama kalinya. Sumber daya yang dibuat selama inisialisasi tetap berada di memori di antara pemanggilan, sehingga Anda dapat menghindari keharusan membuatnya setiap kali Anda menjalankan fungsi Anda.

Dalam kode contoh, kode inisialisasi klien S3 berada di luar handler. Runtime menginisialisasi klien sebelum fungsi menangani peristiwa pertamanya, dan klien tetap tersedia untuk digunakan kembali di semua pemanggilan.

Praktik terbaik kode untuk fungsi TypeScript Lambda

Ikuti panduan ini saat membangun fungsi Lambda:

- Pisahkan handler Lambda dari logika inti Anda. Ini memungkinkan Anda untuk membuat fungsi yang lebih dapat teruji.
- Kontrol dependensi dalam paket penerapan fungsi Anda. Lingkungan AWS Lambda eksekusi berisi sejumlah pustaka. Untuk runtime Node.js dan Python, ini termasuk file. AWS SDKs Untuk mengaktifkan serangkaian fitur dan pembaruan keamanan terbaru, Lambda akan memperbarui pustaka ini secara berkala. Pembaruan ini dapat memberikan perubahan kecil pada perilaku fungsi

Lambda Anda. Untuk memiliki kendali penuh atas dependensi yang digunakan fungsi Anda, kemas semua dependensi Anda dengan paket deployment Anda.

- Minimalkan kompleksitas dependensi Anda. Utamakan memilih kerangka kerja lebih sederhana yang cepat dimuat dalam memulai lingkungan eksekusi.
- Minimalkan ukuran paket penerapan Anda sesuai kebutuhan runtime-nya. Ini akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh dan membongkar paket deployment Anda sebelum invokasi.

- Manfaatkan penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Inisialisasi klien SDK dan koneksi basis data di luar fungsi handler, dan lakukan caching aset statis secara lokal di direktori `/tmp`. Invokasi selanjutnya yang diproses oleh instans yang sama dari fungsi Anda dapat menggunakan kembali sumber daya ini. Ini menghemat biaya dengan mengurangi waktu pengoperasian fungsi.

  Untuk menghindari potensi kebocoran data di seluruh invokasi, jangan menggunakan lingkungan eksekusi untuk menyimpan data pengguna, peristiwa, atau informasi lainnya implikasi keamanan. Jika fungsi Anda bergantung pada status yang dapat disenyapkan yang tidak dapat disimpan dalam memori di dalam handler, pertimbangkan untuk membuat fungsi terpisah atau versi terpisah dari fungsi untuk setiap pengguna.
- Gunakan arahan keep-alive untuk mempertahankan koneksi yang persisten. Lambda membersihkan koneksi idle dari waktu ke waktu. Mencoba menggunakan ulang koneksi idle saat mengidentifikasi suatu fungsi akan menyebabkan kesalahan koneksi. Untuk mempertahankan koneksi yang persisten, gunakan arahan tetap aktif yang berkaitan dengan runtime Anda. Sebagai contoh, lihat Menggunakan Kembali Koneksi dengan Keep-Alive di Node.js.
- Gunakan variabel lingkungan untuk meneruskan parameter operasional ke fungsi Anda. Misalnya, jika Anda ingin menulis ke bucket Amazon S3 alih-alih melakukan hard-coding nama bucket yang Anda tulis, konfigurasikan nama bucket sebagai variabel lingkungan.
- Hindari menggunakan pemanggilan rekursif dalam fungsi Lambda Anda, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri atau memulai proses yang dapat memanggil fungsi lagi. Hal ini dapat menyebabkan volume invokasi fungsi yang tidak diinginkan dan peningkatan biaya. Jika Anda melihat volume pemanggilan yang tidak diinginkan, setel konkurensi fungsi cadangan untuk `0` segera membatasi semua pemanggilan ke fungsi, saat Anda memperbarui kode.
- Jangan gunakan non-dokumen, non-publik APIs dalam kode fungsi Lambda Anda. Untuk runtime AWS Lambda terkelola, Lambda secara berkala menerapkan pembaruan keamanan dan fungsional ke internal Lambda. APIs Pembaruan API internal ini mungkin tidak kompatibel ke

belakang, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kegagalan pemanggilan jika fungsi Anda memiliki ketergantungan pada non-publik ini. APIs Lihat referensi API untuk daftar yang tersedia APIs untuk umum.

- Tulis kode idempoten. Menulis kode idempoten untuk fungsi Anda memastikan bahwa peristiwa duplikat ditangani dengan cara yang sama. Kode Anda harus memvalidasi peristiwa dengan benar dan menangani peristiwa duplikat dengan anggun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten? .

Terapkan TypeScript kode yang ditranspilasikan di Lambda dengan arsip file.zip

Sebelum Anda dapat menerapkan TypeScript kode ke AWS Lambda, Anda perlu mentranspilasinya menjadi. JavaScript Halaman ini menjelaskan tiga cara untuk membangun dan menyebarkan TypeScript kode ke Lambda dengan arsip file.zip:

- Menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM)
- Menggunakan AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
- Menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) dan esbuild

AWS SAM dan AWS CDK menyederhanakan fungsi membangun dan menyebarkan TypeScript . Spesifikasi AWS SAM template menyediakan sintaks sederhana dan bersih untuk menggambarkan fungsi Lambda, izin APIs, konfigurasi, dan peristiwa yang membentuk aplikasi tanpa server Anda. Ini AWS CDKmemungkinkan Anda membangun aplikasi yang andal, terukur, dan hemat biaya di cloud dengan kekuatan ekspresif yang cukup besar dari bahasa pemrograman. AWS CDK Ini ditujukan untuk AWS pengguna yang cukup hingga sangat berpengalaman. Baik esbuild AWS CDK dan AWS SAM use untuk mentranspile TypeScript kode menjadi. JavaScript

Menggunakan AWS SAM untuk menyebarkan TypeScript kode ke Lambda

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi Hello World menggunakan TypeScript aplikasi Hello World. AWS SAM Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Ketika Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda dipanggil. Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

> **Note**
>
> AWS SAM menggunakan esbuild untuk membuat fungsi Lambda Node.js TypeScript dari kode. dukungan esbuild saat ini dalam pratinjau publik. Selama pratinjau publik, dukungan esbuild mungkin mengalami perubahan yang tidak kompatibel ke belakang.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru
- Node.js

Menyebarkan aplikasi sampel AWS SAM

1. Inisialisasi aplikasi menggunakan TypeScript template Hello World.

```
sam init --app-template hello-world-typescript --name sam-app --package-type Zip --
runtime nodejs22.x
```

2. (Opsional) Aplikasi sampel mencakup konfigurasi untuk alat yang umum digunakan, seperti ESLintuntuk linting kode dan Jest untuk pengujian unit. Untuk menjalankan perintah lint dan test:

```
cd sam-app/hello-world
npm install
npm run lint
npm run test
```

3. Bangun aplikasi.

```
cd sam-app
sam build
```

4. Terapkan aplikasi.

```
sam deploy --guided
```

5. Ikuti petunjuk di layar. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, respons dengan `Enter`.
6. Output menunjukkan titik akhir untuk REST API. Buka titik akhir di browser untuk menguji fungsinya. Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

7. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
sam delete
```

Menggunakan TypeScript kode AWS CDK untuk menyebarkan ke Lambda

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membangun dan menerapkan TypeScript aplikasi sampel menggunakan aplikasi. AWS CDK Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar. Ini terdiri dari titik akhir API Gateway dan fungsi Lambda. Ketika Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda dipanggil. Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- AWS CDK versi 2
- Node.js
- Baik Docker atau esbuild

Menyebarkan aplikasi sampel AWS CDK

1. Buat direktori proyek untuk aplikasi baru Anda.

```
mkdir hello-world
cd hello-world
```

2. Inisialisasi aplikasi.

```
cdk init app --language typescript
```

3. Tambahkan paket @types /aws-lambda sebagai dependensi pengembangan. Paket ini berisi definisi tipe untuk Lambda.

```
npm install -D @types/aws-lambda
```

4. Buka direktori lib. Anda akan melihat file bernama hello-world-stack.ts. Buat dua file baru di direktori ini: hello-world.function.ts dan hello-world.ts.
5. Buka hello-world.function.ts dan tambahkan kode berikut ke file. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda.

> **Note**
>
> `import`Pernyataan tersebut mengimpor definisi tipe dari @types /aws-lambda. Itu tidak mengimpor paket `aws-lambda` NPM, yang merupakan alat pihak ketiga yang tidak terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat aws-lambda di repositori. DefinitelyTyped GitHub

```
import { Context, APIGatewayProxyResult, APIGatewayEvent } from 'aws-lambda';

export const handler = async (event: APIGatewayEvent, context: Context):
 Promise<APIGatewayProxyResult> => {
    console.log(`Event: ${JSON.stringify(event, null, 2)}`);
    console.log(`Context: ${JSON.stringify(context, null, 2)}`);
    return {
        statusCode: 200,
        body: JSON.stringify({
            message: 'hello world',
        }),
    };
};
```

6. Buka hello-world.ts dan tambahkan kode berikut ke file. Ini berisi NodejsFunction konstruksi, yang menciptakan fungsi Lambda, dan konstruksi, LambdaRestApi yang membuat REST API.

```
import { Construct } from 'constructs';
import { NodejsFunction } from 'aws-cdk-lib/aws-lambda-nodejs';
import { LambdaRestApi } from 'aws-cdk-lib/aws-apigateway';

export class HelloWorld extends Construct {
  constructor(scope: Construct, id: string) {
    super(scope, id);
    const helloFunction = new NodejsFunction(this, 'function');
    new LambdaRestApi(this, 'apigw', {
      handler: helloFunction,
    });
  }
}
```

`NodejsFunction`Konstruk mengasumsikan hal berikut secara default:

- Penangan fungsi Anda dipanggil`handler`.
- File.ts yang berisi kode fungsi (hello-world.function.ts) berada di direktori yang sama dengan file.ts yang berisi konstruksi (hello-world.ts). Konstruk menggunakan ID konstruksi (“hello-world”) dan nama file penangan Lambda (“fungsi”) untuk menemukan kode fungsi. Misalnya, jika kode fungsi Anda ada dalam file bernama hello-world.my-function.ts, file hello-world.ts harus mereferensikan kode fungsi seperti ini:

```
const helloFunction = new NodejsFunction(this, 'my-function');
```

Anda dapat mengubah perilaku ini dan mengonfigurasi parameter esbuild lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi esbuild di referensi AWS CDK API.

7. Buka hello-world-stack.ts. Ini adalah kode yang mendefinisikan AWS CDK tumpukan Anda. Ganti kode dengan yang berikut ini:

```
import { Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import { HelloWorld } from './hello-world';

export class HelloWorldStack extends Stack {
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) {
    super(scope, id, props);
    new HelloWorld(this, 'hello-world');
  }
}
```

8. dari `hello-world` direktori yang berisi `cdk.json` file Anda, terapkan aplikasi Anda.

```
cdk deploy
```

9. AWS CDK Membangun dan mengemas fungsi Lambda menggunakan esbuild, lalu menerapkan fungsi tersebut ke runtime Lambda. Output menunjukkan titik akhir untuk REST API. Buka titik akhir di browser untuk menguji fungsinya. Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

Menggunakan AWS CLI dan esbuild untuk menyebarkan TypeScript kode ke Lambda

Contoh berikut menunjukkan cara mentranspile dan menyebarkan kode TypeScript ke Lambda menggunakan esbuild dan. esbuild menghasilkan satu file dengan semua AWS CLI dependensi. JavaScript Ini adalah satu-satunya file yang perlu Anda tambahkan ke arsip.zip.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- Node.js
- Peran eksekusi untuk fungsi Lambda
- Untuk pengguna Windows, utilitas file zip seperti 7zip.

Menyebarkan fungsi sampel

1. Pada mesin lokal Anda, buat direktori proyek untuk fungsi baru Anda.
2. Buat proyek Node.js baru dengan npm atau manajer paket pilihan Anda.

```
npm init
```

3. Tambahkan paket @types /aws-lambda dan esbuild sebagai dependensi pengembangan. `@types/aws-lambda`Paket berisi definisi tipe untuk Lambda.

```
npm install -D @types/aws-lambda esbuild
```

4. Buat file baru bernama index.ts. Tambahkan kode berikut ke file baru. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda. Fungsi mengembalikan `hello world` pesan. Fungsi ini tidak membuat sumber daya API Gateway apa pun.

> **Note**
>
> `import`Pernyataan tersebut mengimpor definisi tipe dari @types /aws-lambda. Itu tidak mengimpor paket `aws-lambda` NPM, yang merupakan alat pihak ketiga yang tidak

terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat aws-lambda di repositori. DefinitelyTyped GitHub

```
import { Context, APIGatewayProxyResult, APIGatewayEvent } from 'aws-lambda';

export const handler = async (event: APIGatewayEvent, context: Context):
 Promise<APIGatewayProxyResult> => {
  console.log(`Event: ${JSON.stringify(event, null, 2)}`);
  console.log(`Context: ${JSON.stringify(context, null, 2)}`);
  return {
      statusCode: 200,
      body: JSON.stringify({
          message: 'hello world',
      }),
   };
};
```

5. Tambahkan skrip build ke file package.json. Ini mengonfigurasi esbuild untuk secara otomatis membuat paket penyebaran.zip. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat skrip di dokumentasi esbuild.

   Linux and MacOS

   ```
   "scripts": {
     "prebuild": "rm -rf dist",
     "build": "esbuild index.ts --bundle --minify --sourcemap --platform=node --
   target=es2020 --outfile=dist/index.js",
     "postbuild": "cd dist && zip -r index.zip index.js*"
   },
   ```

   Windows

   Dalam contoh ini, `"postbuild"` perintah menggunakan utilitas 7zip untuk membuat file.zip Anda. Gunakan utilitas zip Windows pilihan Anda sendiri dan modifikasi perintah seperlunya.

   ```
   "scripts": {
     "prebuild": "del /q dist",
     "build": "esbuild index.ts --bundle --minify --sourcemap --platform=node --
   target=es2020 --outfile=dist/index.js",
     "postbuild": "cd dist && 7z a -tzip index.zip index.js*"
   ```

```
},
```

6. Bangun paketnya.

```
npm run build
```

7. Buat fungsi Lambda menggunakan paket.zip deployment. Ganti teks yang disorot dengan Amazon Resource Name (ARN) dari peran eksekusi Anda.

```
aws lambda create-function --function-name hello-world --runtime "nodejs22.x" --
role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-ex --zip-file "fileb://dist/index.zip"
 --handler index.handler
```

8. Jalankan acara uji untuk mengonfirmasi bahwa fungsi mengembalikan respons berikut. Jika Anda ingin menjalankan fungsi ini menggunakan API Gateway, buat dan konfigurasikan REST API.

```
{
  "statusCode": 200,
  "body": "{\"message\":\"hello world\"}"
}
```

Terapkan TypeScript kode yang ditranspilasikan di Lambda dengan gambar kontainer

Anda dapat menerapkan TypeScript kode Anda ke AWS Lambda fungsi sebagai gambar kontainer Node.js. AWS menyediakan gambar dasar untuk Node.js untuk membantu Anda membangun gambar kontainer. Gambar dasar ini dimuat sebelumnya dengan runtime bahasa dan komponen lain yang diperlukan untuk menjalankan gambar di Lambda. AWS menyediakan Dockerfile untuk setiap gambar dasar untuk membantu membangun gambar kontainer Anda.

Jika Anda menggunakan image basis komunitas atau perusahaan pribadi, Anda harus menambahkan Node.js runtime interface client (RIC) ke image dasar agar kompatibel dengan Lambda.

Lambda menyediakan emulator antarmuka runtime untuk pengujian lokal. Gambar AWS dasar untuk Node.js menyertakan emulator antarmuka runtime. Jika Anda menggunakan gambar dasar alternatif, seperti gambar Alpine Linux atau Debian, Anda dapat membangun emulator ke dalam gambar Anda atau menginstalnya di mesin lokal Anda.

Menggunakan image dasar Node.js untuk membangun dan mengemas kode TypeScript fungsi

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.
- Node.js 22.x

Membuat gambar dari gambar dasar

Untuk membuat gambar dari gambar AWS dasar untuk Lambda

1. Pada mesin lokal Anda, buat direktori proyek untuk fungsi baru Anda.
2. Buat proyek Node.js baru dengan `npm` atau manajer paket pilihan Anda.

```
npm init
```

3. Tambahkan paket @types /aws-lambda dan esbuild sebagai dependensi pengembangan. `@types/aws-lambda`Paket berisi definisi tipe untuk Lambda.

```
npm install -D @types/aws-lambda esbuild
```

4. Tambahkan skrip build ke `package.json` file.

```
  "scripts": {
  "build": "esbuild index.ts --bundle --minify --sourcemap --platform=node --
target=es2020 --outfile=dist/index.js"
}
```

5. Buat file baru bernama`index.ts`. Tambahkan kode contoh berikut ke file baru. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda. Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

> **Note**
>
> `import`Pernyataan mengimpor definisi tipe dari @types /aws-lambda. Itu tidak mengimpor paket `aws-lambda` NPM, yang merupakan alat pihak ketiga yang tidak terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat aws-lambda di repositori. DefinitelyTyped GitHub

```
import { Context, APIGatewayProxyResult, APIGatewayEvent } from 'aws-lambda';

export const handler = async (event: APIGatewayEvent, context: Context):
 Promise<APIGatewayProxyResult> => {
    console.log(`Event: ${JSON.stringify(event, null, 2)}`);
    console.log(`Context: ${JSON.stringify(context, null, 2)}`);
    return {
        statusCode: 200,
        body: JSON.stringify({
            message: 'hello world',
        }),
    };
};
```

6. Buat Dockerfile baru dengan konfigurasi berikut:

- Atur properti `FROM` untuk URI dari gambar dasar.
- Atur argumen `CMD` untuk menentukan handler fungsi Lambda.

Contoh berikut Dockerfile menggunakan build multi-tahap. Langkah pertama mentransformasikan TypeScript kode ke dalam JavaScript. Langkah kedua menghasilkan gambar kontainer yang hanya berisi JavaScript file dan dependensi produksi.

Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada `USER` instruksi yang diberikan.

Example Dockerfile

```
FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:22 as builder
WORKDIR /usr/app
COPY package.json index.ts  ./
RUN npm install
RUN npm run build

FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:22
WORKDIR ${LAMBDA_TASK_ROOT}
COPY --from=builder /usr/app/dist/* ./
CMD ["index.handler"]
```

7. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi. `--provenance=false`

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-image:test
 .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan

arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

1. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Dalam contoh ini, `docker-image` adalah nama gambar dan `test` tag.

```
docker run --platform linux/amd64 -p 9000:8080 docker-image:test
```

Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

> **Note**
>
> Jika Anda membuat image Docker untuk arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi alih-alih. `--platform linux/amd64`

2. Dari jendela terminal baru, posting acara ke titik akhir lokal.

Linux/macOS

Di Linux dan macOS, jalankan perintah berikut: `curl`

```
curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
```

Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
 '{"payload":"hello world!"}'
```

PowerShell

Dalam PowerShell, jalankan `Invoke-WebRequest` perintah berikut:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{}' -ContentType "application/json"
```

Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{"payload":"hello world!"}' -ContentType
 "application/json"
```

3. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

4. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan wadah. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.
   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

> **Note**
>
> Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
world",
        "registryId": "111122223333",
        "repositoryName": "hello-world",
        "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world",
        "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
        "imageTagMutability": "MUTABLE",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        },
        "encryptionConfiguration": {
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:

   - `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
   - Ganti <ECRrepositoryUri> dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
```

Contoh:

```
docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.
7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
```

```
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output dari fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Bekerja dengan lapisan untuk fungsi TypeScript Lambda

Gunakan lapisan Lambda untuk mengemas kode dan dependensi yang ingin Anda gunakan kembali di beberapa fungsi. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi. Membuat layer melibatkan tiga langkah umum:

1. Package konten layer Anda. Ini berarti membuat arsip file.zip yang berisi dependensi yang ingin Anda gunakan dalam fungsi Anda.
2. Buat layer di Lambda.
3. Tambahkan layer ke fungsi Anda.

Topik ini berisi langkah-langkah dan panduan tentang cara mengemas dan membuat lapisan Lambda Node.js dengan dependensi pustaka eksternal dengan benar. Selain itu, topik ini menjelaskan cara menggunakan layer Anda dengan fungsi tertulis TypeScript.

Prasyarat

Untuk mengikuti langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki yang berikut:

- Node.js 22 dan manajer paket npm. Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal Node.js, lihat Menginstal Node.js melalui pengelola paket di dokumentasi Node.js.
- AWS CLI versi 2

Sepanjang topik ini, kami mereferensikan aplikasi sampel layer-nodejs di repositori. aws-lambda-developer-guide GitHub Aplikasi ini berisi skrip yang akan mengemas pustaka lodash ke dalam lapisan Lambda. `layer`Direktori berisi skrip untuk menghasilkan lapisan. Aplikasi ini juga berisi fungsi TypeScript sampel dalam `function-ts` direktori yang menggunakan dependensi dari lapisan. Setelah membuat layer, Anda dapat mentranspile, menyebarkan, dan memanggil fungsi yang sesuai untuk memverifikasi bahwa semuanya berfungsi. Dokumen ini berjalan melalui cara membuat, mengemas, menyebarkan, dan menguji lapisan ini menggunakan fungsi TypeScript sampel.

Contoh aplikasi ini menggunakan runtime Node.js 22. Jika Anda menambahkan dependensi tambahan ke lapisan Anda, mereka harus kompatibel dengan Node.js 22.

Kompatibilitas lapisan Node.js dengan lingkungan runtime Lambda

Saat Anda mengemas kode dalam lapisan Node.js, Anda menentukan lingkungan runtime Lambda yang kompatibel dengan kode tersebut. Untuk menilai kompatibilitas kode dengan runtime, pertimbangkan versi Node.js, sistem operasi apa, dan arsitektur set instruksi apa yang dirancang untuk kode tersebut.

Runtime Lambda Node.js menentukan versi Node.js dan sistem operasi mereka. Dalam dokumen ini, Anda akan menggunakan runtime Node.js 22, yang didasarkan pada AL2 023. Untuk informasi selengkapnya tentang versi runtime, lihatthe section called “Waktu aktif yang didukung”. Saat Anda membuat fungsi Lambda, Anda menentukan arsitektur set instruksi. Dalam dokumen ini, Anda akan menggunakan `arm64` arsitektur. Untuk informasi lebih lanjut tentang arsitektur di Lambda, lihat. the section called “Set instruksi (ARM/x86)”

Bila Anda menggunakan kode yang disediakan dalam sebuah paket, setiap pengelola paket secara independen mendefinisikan kompatibilitasnya. Sebagian besar pengembangan Node.js dirancang untuk bekerja secara independen dari sistem operasi dan arsitektur set instruksi. Selain itu, melanggar ketidakcocokan dengan versi Node.js baru tidak begitu umum. Berharap untuk menghabiskan lebih banyak waktu Anda untuk menilai kompatibilitas antar paket daripada menilai kompatibilitas paket dengan versi Node.js, sistem operasi, atau arsitektur set instruksi.

Terkadang paket Node.js menyertakan kode yang dikompilasi, yang mengharuskan Anda mempertimbangkan kompatibilitas arsitektur sistem operasi dan set instruksi. Jika Anda perlu menilai kompatibilitas kode untuk paket Anda, Anda perlu memeriksa paket dan dokumentasinya. Paket di NPM dapat menentukan kompatibilitasnya melaluiengines,os, dan `cpu` bidang file `package.json` manifes mereka. Untuk informasi selengkapnya tentang `package.json` file, lihat package.json di dokumentasi NPM.

Jalur lapisan untuk runtime Node.js

Saat Anda menambahkan layer ke fungsi, Lambda memuat konten layer ke dalam lingkungan eksekusi. Jika layer Anda mengemas dependensi di jalur folder tertentu, lingkungan eksekusi Node.js akan mengenali modul, dan Anda dapat mereferensikan modul dari kode fungsi Anda.

Untuk memastikan bahwa modul Anda diambil, paketkan ke dalam file layer .zip Anda di salah satu jalur folder berikut. File-file ini disimpan di`/opt`, dan jalur folder dimuat ke dalam variabel `PATH` lingkungan.

- `nodejs/node_modules`

- `nodejs/node`*X*`/node_modules`

Misalnya, file layer .zip yang dihasilkan yang Anda buat dalam tutorial ini memiliki struktur direktori berikut:

```
layer_content.zip
# nodejs
    # node22
        # node_modules
            # lodash
            # <other potential dependencies>
            # ...
```

Anda akan menempatkan `lodash`perpustakaan di `nodejs/node22/node_modules` direktori. Ini memastikan bahwa Lambda dapat menemukan pustaka selama pemanggilan fungsi.

Mengemas konten lapisan

Dalam contoh ini, Anda mengemas `lodash` pustaka dalam file layer .zip. Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menginstal dan mengemas konten lapisan.

Untuk menginstal dan mengemas konten lapisan Anda

1. Kloning aws-lambda-developer-guiderepositori dari GitHub, yang berisi kode sampel yang Anda butuhkan di direktori. `sample-apps/layer-nodejs`

   ```
   git clone https://github.com/awsdocs/aws-lambda-developer-guide.git
   ```

2. Arahkan ke `layer` direktori aplikasi `layer-nodejs` sampel. Direktori ini berisi skrip yang Anda gunakan untuk membuat dan mengemas lapisan dengan benar.

   ```
   cd aws-lambda-developer-guide/sample-apps/layer-nodejs/layer
   ```

3. Pastikan daftar `package.json` file`lodash`. File ini mendefinisikan dependensi yang ingin Anda sertakan dalam layer. Anda dapat memperbarui file ini untuk menyertakan dependensi apa pun yang Anda inginkan di lapisan Anda.

> **Note**
>
> Yang `package.json` digunakan dalam langkah ini tidak disimpan atau digunakan dengan dependensi Anda setelah diunggah ke lapisan Lambda. Ini hanya digunakan dalam proses pengemasan lapisan, dan tidak menentukan perintah run dan kompatibilitas seperti file dalam aplikasi Node.js atau paket yang diterbitkan.

4. Pastikan Anda memiliki izin shell untuk menjalankan skrip di `layer` direktori.

```
chmod 744 1-install.sh && chmod 744 2-package.sh
```

5. Jalankan skrip 1-install.sh menggunakan perintah berikut:

```
./1-install.sh
```

Skrip ini berjalannpm `install`, yang membaca Anda `package.json` dan mengunduh dependensi yang ditentukan di dalamnya.

Example 1-install.sh

```
npm install .
```

6. Jalankan skrip 2-package.sh menggunakan perintah berikut:

```
./2-package.sh
```

Script ini menyalin isi dari `node_modules` direktori ke direktori baru bernamanodejs/node22. Kemudian zip isi `nodejs` direktori ke dalam file bernama`layer_content.zip`. Ini adalah file.zip untuk layer Anda. Anda dapat membuka zip file dan memverifikasi bahwa itu berisi struktur file yang benar, seperti yang ditunjukkan pada the section called “Jalur lapisan untuk runtime Node.js” bagian.

Example 2-package.sh

```
mkdir -p nodejs/node22
cp -r node_modules nodejs/node22/
zip -r layer_content.zip nodejs
```

Membuat layer

Ambil `layer_content.zip` file yang Anda buat di bagian sebelumnya dan unggah sebagai lapisan Lambda. Anda dapat mengunggah layer menggunakan AWS Management Console atau Lambda API melalui AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Saat Anda mengunggah file layer .zip Anda, dalam PublishLayerVersion AWS CLI perintah berikut, tentukan `nodejs22.x` sebagai runtime yang kompatibel dan `arm64` sebagai arsitektur yang kompatibel.

```
aws lambda publish-layer-version --layer-name nodejs-lodash-layer \
    --zip-file fileb://layer_content.zip \
    --compatible-runtimes nodejs22.x \
    --compatible-architectures "arm64"
```

Dari tanggapan, perhatikan`LayerVersionArn`, yang terlihat seperti`arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:nodejs-lodash-layer:1`. Anda akan memerlukan Amazon Resource Name (ARN) ini di langkah berikutnya dari tutorial ini, ketika Anda menambahkan layer ke fungsi Anda.

Menambahkan layer ke fungsi Anda

Menyebarkan contoh fungsi Lambda yang menggunakan `lodash` pustaka dalam kode fungsinya, lalu lampirkan layer yang Anda buat. Untuk membuat fungsi Lambda menggunakan kode fungsi tertulis TypeScript, Anda harus mentranspile TypeScript to JavaScript untuk digunakan oleh runtime Node.js. Untuk informasi lebih lanjut tentang proses ini, lihatthe section called “Handler”. Untuk kompatibilitas yang lebih baik, gunakan tsc untuk mentranspilasi TypeScript modul Anda saat Anda mendistribusikan dependensi Anda dengan lapisan. Jika Anda menggabungkan dependensi Anda, pertimbangkan untuk menggunakan esbuild. Untuk informasi lebih lanjut tentang bundling dengan esbuild, lihat. the section called “Deploy arsip file .zip”

Untuk menerapkan fungsi, Anda memerlukan peran eksekusi. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Peran eksekusi (izin untuk fungsi untuk mengakses sumber daya lain)”. Jika Anda tidak memiliki peran eksekusi yang ada, ikuti langkah-langkah di bagian yang dapat dilipat. Jika tidak, lewati ke bagian berikutnya untuk menyebarkan fungsi.

(Opsional) Buat peran eksekusi

Untuk membuat peran eksekusi

1. Buka halaman peran di konsol IAM.

2. Pilih Buat peran.
3. Buat peran dengan properti berikut.

   - Entitas tepercaya – Lambda.
   - Izin – AWSLambdaBasicExecutionRole.
   - Nama peran – **`lambda-role`**.

   AWSLambdaBasicExecutionRoleKebijakan ini memiliki izin yang diperlukan fungsi untuk menulis log ke CloudWatch Log.

Kode fungsi sampel menggunakan `_.findLastIndex` metode lodash untuk membaca melalui array objek. Ini membandingkan objek dengan kriteria untuk menemukan indeks kecocokan. Kemudian, ia mengembalikan indeks dan nilai objek dalam respons Lambda.

```
import { Handler } from 'aws-lambda';
import * as _ from 'lodash';

type User = {
  user: string;
  active: boolean;
}

type UserResult = {
  statusCode: number;
  body: string;
}

const users: User[] = [
  { 'user': 'Carlos', 'active': true },
  { 'user': 'Gil-dong', 'active': false },
  { 'user': 'Pat', 'active': false }
];

export const handler: Handler<any, UserResult> = async (): Promise<UserResult> => {

  let out = _.findLastIndex(users, (user: User) => { return user.user == 'Pat'; });
  const response = {
    statusCode: 200,
    body: JSON.stringify(out + ", " + users[out].user),
  };
```

```
  return response;
};
```

Untuk menyebarkan fungsi Lambda

1. Arahkan ke `function-ts/` direktori aplikasi `layer-nodejs` sampel. Jika saat ini Anda berada di `layer/` direktori aplikasi `layer-nodejs` sampel, maka jalankan perintah berikut:

   ```
   cd ../function-ts
   ```

2. Instal dependensi pengembangan yang tercantum dalam `package.json` menggunakan perintah berikut:

   ```
   npm install
   ```

3. Jalankan `build` tugas yang ditentukan dalam `package.json` untuk mentranspile dan mengemas kode fungsi Anda ke dalam file.zip. Gunakan perintah berikut ini.

   ```
   npm run build
   ```

4. Menyebarkan fungsi. Dalam AWS CLI perintah berikut, ganti `--role` parameter dengan peran eksekusi ARN Anda:

   ```
   aws lambda create-function --function-name nodejs_function_with_layer \
       --runtime nodejs22.x \
       --architectures "arm64" \
       --handler index.handler \
       --role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role \
       --zip-file fileb://dist/index.zip
   ```

5. Pasang layer ke fungsi Anda. Dalam AWS CLI perintah berikut, ganti `--layers` parameter dengan versi lapisan ARN yang Anda catat sebelumnya:

   ```
   aws lambda update-function-configuration --function-name nodejs_function_with_layer
    \
       --cli-binary-format raw-in-base64-out \
       --layers "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:nodejs-lodash-layer:1"
   ```

6. Panggil fungsi Anda untuk memverifikasi itu berfungsi menggunakan AWS CLI perintah berikut:

   ```
   aws lambda invoke --function-name nodejs_function_with_layer \
   ```

```
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{}' response.json
```

Anda akan melihat output seperti ini:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

`response.json`File output berisi rincian tentang respon.

(Opsional) Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus layer Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih layer yang Anda buat.
3. Pilih Hapus, lalu pilih Hapus lagi.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi TypeScript

Saat Lambda menjalankan fungsi Anda, ia meneruskan objek konteks ke handler. Objek ini menyediakan metode dan properti yang memberikan informasi tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi.

Untuk mengaktifkan pemeriksaan tipe untuk objek konteks, Anda harus menambahkan paket @types /aws-lambda sebagai dependensi pengembangan dan mengimpor jenisnya. `Context` Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis definisi untuk Lambda.

Metode konteks

- `getRemainingTimeInMillis()` – Mengembalikan jumlah milidetik yang tersisa sebelum waktu eksekusi habis.

Properti konteks

- `functionName` – Nama fungsi Lambda.
- `functionVersion` – Versi fungsi.
- `invokedFunctionArn` – Amazon Resource Name (ARN) yang digunakan untuk memicu fungsi. Menunjukkan jika pemicu menyebutkan nomor versi atau alias.
- `memoryLimitInMB` – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi tersebut.
- `awsRequestId` – Pengidentifikasi permintaan invokasi.
- `logGroupName` – Grup log untuk fungsi.
- `logStreamName` – Aliran log untuk instans fungsi.
- `identity` – (aplikasi seluler) Informasi tentang identitas Amazon Cognito yang mengesahkan permintaan.
  - `cognitoIdentityId` – Identitas Amazon Cognito terautentikasi.
  - `cognitoIdentityPoolId` – Kumpulan identitas Amazon Cognito yang mengesahkan invokasi.
- `clientContext` – (aplikasi seluler) Konteks klien yang disediakan untuk Lambda oleh aplikasi klien.
  - `client.installation_id`
  - `client.app_title`

  - `client.app_version_name`
  - `client.app_version_code`
  - `client.app_package_name`
  - `env.platform_version`
  - `env.platform`
  - `env.make`
  - `env.model`
  - `env.locale`
  - `Custom` – Nilai kustom yang ditetapkan oleh aplikasi klien.
- `callbackWaitsForEmptyEventLoop`— Setel ke false untuk mengirim respons segera saat panggilan balik berjalan, alih-alih menunggu loop acara kosong. Jika ini salah, semua peristiwa yang belum selesai akan terus berjalan selama invokasi berikutnya.

Example file index.ts

Contoh fungsi berikut mencatat informasi konteks dan mengembalikan lokasi log.

> **Note**
>
> Sebelum menggunakan kode ini dalam fungsi Lambda, Anda harus menambahkan paket @types /aws-lambda sebagai dependensi pengembangan. Paket ini berisi definisi tipe untuk Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jenis definisi untuk Lambda.

```
import { Context } from 'aws-lambda';
export const lambdaHandler = async (event: string, context: Context): Promise<string>
 => {
  console.log('Remaining time: ', context.getRemainingTimeInMillis());
  console.log('Function name: ', context.functionName);
  return context.logStreamName;
};
```

Log dan pantau fungsi TypeScript Lambda

AWS Lambda secara otomatis memonitor fungsi Lambda dan mengirim entri log ke Amazon. CloudWatch Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log dan aliran log untuk setiap instance fungsi Anda. Lingkungan runtime Lambda mengirimkan detail tentang setiap pemanggilan dan output lainnya dari kode fungsi Anda ke aliran log. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch Log, lihatMengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch .

Untuk mengeluarkan log dari kode fungsi Anda, Anda dapat menggunakan metode pada objek konsol. Untuk pencatatan yang lebih rinci, Anda dapat menggunakan pustaka logging apa pun yang menulis ke `stdout` ataustderr.

Bagian-bagian

- Menggunakan alat logging dan pustaka
- Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS SAM untuk logging terstruktur
- Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS CDK untuk logging terstruktur
- Melihat log di konsol Lambda
- Melihat log di CloudWatch konsol

Menggunakan alat logging dan pustaka

Powertools for AWS Lambda (TypeScript) adalah toolkit pengembang untuk mengimplementasikan praktik terbaik Tanpa Server dan meningkatkan kecepatan pengembang. Utilitas Logger menyediakan logger yang dioptimalkan Lambda yang mencakup informasi tambahan tentang konteks fungsi di semua fungsi Anda dengan output terstruktur sebagai JSON. Gunakan utilitas ini untuk melakukan hal berikut:

- Tangkap bidang kunci dari konteks Lambda, cold start, dan struktur logging output sebagai JSON
- Log peristiwa pemanggilan Lambda saat diinstruksikan (dinonaktifkan secara default)
- Cetak semua log hanya untuk persentase pemanggilan melalui pengambilan sampel log (dinonaktifkan secara default)
- Tambahkan kunci tambahan ke log terstruktur kapan saja
- Gunakan pemformat log kustom (Bring Your Own Formatter) untuk mengeluarkan log dalam struktur yang kompatibel dengan Logging RFC organisasi Anda

Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS SAM untuk logging terstruktur

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh TypeScript aplikasi Hello World dengan modul Powertools for AWS Lambda (TypeScript) terintegrasi menggunakan modul. AWS SAM Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Node.js 18.x atau yang lebih baru
- AWS CLI versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS SAM

1. Inisialisasi aplikasi menggunakan TypeScript template Hello World.

```
sam init --app-template hello-world-powertools-typescript --name sam-app --package-type Zip --runtime nodejs18.x
```

2. Bangun aplikasi.

```
cd sam-app && sam build
```

3. Terapkan aplikasi.

```
sam deploy --guided
```

4. Ikuti petunjuk di layar. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

> **Note**
>
> Karena HelloWorldFunction mungkin tidak memiliki otorisasi yang ditentukan, Apakah ini baik-baik saja? , pastikan untuk masuky.

5. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name sam-app --query
 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`HelloWorldApi`].OutputValue' --output text
```

6. Memanggil titik akhir API:

```
curl <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

7. Untuk mendapatkan log untuk fungsi tersebut, jalankan log sam. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan log di Panduan AWS Serverless Application Model Pengembang.

```
sam logs --stack-name sam-app
```

Output log terlihat seperti ini:

```
2023/01/31/[$LATEST]4d53e8d279824834a1ccd35511a4949c 2022-08-31T09:33:10.552000
 START RequestId: 70693159-7e94-4102-a2af-98a6343fb8fb Version: $LATEST
2023/01/31/[$LATEST]4d53e8d279824834a1ccd35511a4949c 2022-08-31T09:33:10.594000
 2022-08-31T09:33:10.557Z 70693159-7e94-4102-a2af-98a6343fb8fb
 INFO {"_aws":{"Timestamp":1661938390556,"CloudWatchMetrics":
[{"Namespace":"sam-app","Dimensions":[["service"]],"Metrics":
[{"Name":"ColdStart","Unit":"Count"}]}]},"service":"helloWorld","ColdStart":1}
2023/01/31/[$LATEST]4d53e8d279824834a1ccd35511a4949c 2022-08-31T09:33:10.595000
 2022-08-31T09:33:10.595Z 70693159-7e94-4102-a2af-98a6343fb8fb INFO
 {"level":"INFO","message":"This is an INFO log - sending HTTP 200 - hello world
 response","service":"helloWorld","timestamp":"2022-08-31T09:33:10.594Z"}
2023/01/31/[$LATEST]4d53e8d279824834a1ccd35511a4949c 2022-08-31T09:33:10.655000
 2022-08-31T09:33:10.655Z 70693159-7e94-4102-a2af-98a6343fb8fb INFO
 {"_aws":{"Timestamp":1661938390655,"CloudWatchMetrics":[{"Namespace":"sam-
app","Dimensions":[["service"]],"Metrics":[]}]},"service":"helloWorld"}
```

```
2023/01/31/[$LATEST]4d53e8d279824834a1ccd35511a4949c 2022-08-31T09:33:10.754000 END
 RequestId: 70693159-7e94-4102-a2af-98a6343fb8fb
2023/01/31/[$LATEST]4d53e8d279824834a1ccd35511a4949c 2022-08-31T09:33:10.754000
 REPORT RequestId: 70693159-7e94-4102-a2af-98a6343fb8fb Duration: 201.55 ms Billed
 Duration: 202 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 66 MB Init Duration: 252.42
 ms
XRAY TraceId: 1-630f2ad5-1de22b6d29a658a466e7ecf5 SegmentId: 567c116658fbf11a
 Sampled: true
```

8. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
sam delete
```

Mengelola retensi log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log tanpa batas waktu, hapus grup log, atau konfigurasikan periode retensi setelah itu secara CloudWatch otomatis menghapus log. Untuk mengatur penyimpanan log, tambahkan yang berikut ini ke AWS SAM templat Anda:

```
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
    # Omitting other properties

  LogGroup:
    Type: AWS::Logs::LogGroup
    Properties:
      LogGroupName: !Sub "/aws/lambda/${HelloWorldFunction}"
      RetentionInDays: 7
```

Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS CDK untuk logging terstruktur

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh TypeScript aplikasi Hello World dengan modul Powertools for AWS Lambda (TypeScript) terintegrasi menggunakan modul. AWS CDK Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan

menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Node.js 18.x atau yang lebih baru
- AWS CLI versi 2
- AWS CDK versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS CDK

1. Buat direktori proyek untuk aplikasi baru Anda.

```
mkdir hello-world
cd hello-world
```

2. Inisialisasi aplikasi.

```
cdk init app --language typescript
```

3. Tambahkan paket @types /aws-lambda sebagai dependensi pengembangan.

```
npm install -D @types/aws-lambda
```

4. Instal utilitas Powertools Logger.

```
npm install @aws-lambda-powertools/logger
```

5. Buka direktori lib. Anda akan melihat file bernama hello-world-stack.ts. Buat dua file baru di direktori ini: hello-world.function.ts dan hello-world.ts.
6. Buka hello-world.function.ts dan tambahkan kode berikut ke file. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda.

```
import { APIGatewayEvent, APIGatewayProxyResult, Context } from 'aws-lambda';
import { Logger } from '@aws-lambda-powertools/logger';
const logger = new Logger();

export const handler = async (event: APIGatewayEvent, context: Context):
 Promise<APIGatewayProxyResult> => {
  logger.info('This is an INFO log - sending HTTP 200 - hello world response');
  return {
    statusCode: 200,
    body: JSON.stringify({
      message: 'hello world',
    }),
  };
};
```

7. Buka hello-world.ts dan tambahkan kode berikut ke file. Ini berisi NodejsFunction konstruksi, yang membuat fungsi Lambda, mengonfigurasi variabel lingkungan untuk Powertools, dan menetapkan retensi log menjadi satu minggu. Ini juga mencakup LambdaRestApi konstruksi, yang menciptakan REST API.

```
import { Construct } from 'constructs';
import { NodejsFunction } from 'aws-cdk-lib/aws-lambda-nodejs';
import { LambdaRestApi } from 'aws-cdk-lib/aws-apigateway';
import { RetentionDays } from 'aws-cdk-lib/aws-logs';
import { CfnOutput } from 'aws-cdk-lib';

export class HelloWorld extends Construct {
  constructor(scope: Construct, id: string) {
    super(scope, id);
    const helloFunction = new NodejsFunction(this, 'function', {
      environment: {
        Powertools_SERVICE_NAME: 'helloWorld',
        LOG_LEVEL: 'INFO',
      },
      logRetention: RetentionDays.ONE_WEEK,
    });
    const api = new LambdaRestApi(this, 'apigw', {
      handler: helloFunction,
    });
    new CfnOutput(this, 'apiUrl', {
      exportName: 'apiUrl',
      value: api.url,
```

```
    });
  }
}
```

8. Buka hello-world-stack.ts. Ini adalah kode yang mendefinisikan AWS CDK tumpukan Anda. Ganti kode dengan yang berikut ini:

```
import { Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import { HelloWorld } from './hello-world';

export class HelloWorldStack extends Stack {
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) {
    super(scope, id, props);
    new HelloWorld(this, 'hello-world');
  }
}
```

9. Kembali ke direktori proyek.

```
cd hello-world
```

10. Men-deploy aplikasi Anda.

```
cdk deploy
```

11. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name HelloWorldStack --query
 'Stacks[0].Outputs[?ExportName==`apiUrl`].OutputValue' --output text
```

12. Memanggil titik akhir API:

```
curl <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

13. Untuk mendapatkan log untuk fungsi tersebut, jalankan log sam. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan log di Panduan AWS Serverless Application Model Pengembang.

```
sam logs --stack-name HelloWorldStack
```

Output log terlihat seperti ini:

```
2023/01/31/[$LATEST]2ca67f180dcd4d3e88b5d68576740c8e 2022-08-31T14:48:37.047000
 START RequestId: 19ad1007-ff67-40ce-9afe-0af0a9eb512c Version: $LATEST
2023/01/31/[$LATEST]2ca67f180dcd4d3e88b5d68576740c8e 2022-08-31T14:48:37.050000 {
"level": "INFO",
"message": "This is an INFO log - sending HTTP 200 - hello world response",
"service": "helloWorld",
"timestamp": "2022-08-31T14:48:37.048Z",
"xray_trace_id": "1-630f74c4-2b080cf77680a04f2362bcf2"
}
2023/01/31/[$LATEST]2ca67f180dcd4d3e88b5d68576740c8e 2022-08-31T14:48:37.082000 END
 RequestId: 19ad1007-ff67-40ce-9afe-0af0a9eb512c
2023/01/31/[$LATEST]2ca67f180dcd4d3e88b5d68576740c8e 2022-08-31T14:48:37.082000
 REPORT RequestId: 19ad1007-ff67-40ce-9afe-0af0a9eb512c Duration: 34.60 ms Billed
 Duration: 35 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 57 MB Init Duration: 173.48
 ms
```

14. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
cdk destroy
```

Melihat log di konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk melihat output log setelah Anda memanggil fungsi Lambda.

Jika kode Anda dapat diuji dari editor Kode tertanam, Anda akan menemukan log dalam hasil eksekusi. Saat Anda menggunakan fitur pengujian konsol untuk menjalankan fungsi, Anda akan menemukan Keluaran Log di bagian Detail.

Melihat log di CloudWatch konsol

Anda dapat menggunakan CloudWatch konsol Amazon untuk melihat log untuk semua pemanggilan fungsi Lambda.

Untuk melihat log di CloudWatch konsol

1. Buka halaman Grup log di CloudWatch konsol.
2. Pilih grup log untuk fungsi Anda (/aws/lambda/ ***your-function-name***).
3. Pilih pengaliran log.

Setiap aliran log sesuai dengan instans fungsi Anda. Pengaliran log muncul saat Anda memperbarui fungsi Lambda dan saat instans tambahan dibuat untuk menangani beberapa invokasi bersamaan. Untuk menemukan log untuk pemanggilan tertentu, kami sarankan untuk menginstrumentasi fungsi Anda dengan. AWS X-Ray X-Ray mencatat detail tentang permintaan dan pengaliran log di jejak.

Menelusuri TypeScript kode di AWS Lambda

Lambda terintegrasi dengan AWS X-Ray untuk membantu Anda melacak, men-debug, dan mengoptimalkan aplikasi Lambda. Anda dapat menggunakan X-Ray untuk melacak permintaan saat melintasi sumber daya dalam aplikasi Anda, yang mungkin termasuk fungsi Lambda dan layanan lainnya. AWS

Untuk mengirim data penelusuran ke X-Ray, Anda dapat menggunakan salah satu dari tiga pustaka SDK:

- AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) — Distribusi SDK () yang aman, siap produksi, dan AWS didukung. OpenTelemetry OTel
- AWS X-Ray SDK untuk Node.js — SDK untuk menghasilkan dan mengirim data jejak ke X-Ray.
- Powertools for AWS Lambda (TypeScript) — Toolkit pengembang untuk menerapkan praktik terbaik Tanpa Server dan meningkatkan kecepatan pengembang.

Masing-masing SDKs menawarkan cara untuk mengirim data telemetri Anda ke layanan X-Ray. Anda kemudian dapat menggunakan X-Ray untuk melihat, memfilter, dan mendapatkan wawasan tentang metrik kinerja aplikasi Anda untuk mengidentifikasi masalah dan peluang pengoptimalan.

> **Important**
>
> X-Ray dan Powertools untuk AWS Lambda SDKs adalah bagian dari solusi instrumentasi terintegrasi yang ditawarkan oleh. AWS Lapisan Lambda ADOT adalah bagian dari standar industri untuk melacak instrumentasi yang mengumpulkan lebih banyak data secara umum, tetapi mungkin tidak cocok untuk semua kasus penggunaan. Anda dapat menerapkan end-to-end penelusuran di X-Ray menggunakan salah satu solusi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang memilih di antara mereka, lihat Memilih antara AWS Distro untuk Telemetri Terbuka dan X-Ray. SDKs

Bagian-bagian

- Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS SAM untuk tracing
- Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS CDK for tracing
- Menafsirkan jejak X-Ray

Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS SAM untuk tracing

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh TypeScript aplikasi Hello World dengan modul Powertools for AWS Lambda (TypeScript) terintegrasi menggunakan modul. AWS SAM Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Node.js 18.x atau yang lebih baru
- AWS CLI versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS SAM

1. Inisialisasi aplikasi menggunakan TypeScript template Hello World.

```
sam init --app-template hello-world-powertools-typescript --name sam-app --package-type Zip --runtime nodejs18.x --no-tracing
```

2. Bangun aplikasi.

```
cd sam-app && sam build
```

3. Terapkan aplikasi.

```
sam deploy --guided
```

4. Ikuti petunjuk di layar. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

> **Note**
>
> Karena HelloWorldFunction mungkin tidak memiliki otorisasi yang ditentukan, Apakah ini baik-baik saja? , pastikan untuk masuky.

5. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name sam-app --query
 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`HelloWorldApi`].OutputValue' --output text
```

6. Memanggil titik akhir API:

```
curl <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

7. Untuk mendapatkan jejak untuk fungsi tersebut, jalankan jejak sam.

```
sam traces
```

Output jejak terlihat seperti ini:

```
XRay Event [revision 1] at (2023-01-31T11:29:40.527000) with id
 (1-11a2222-111a222222cb33de3b95daf9) and duration (0.483s)
  - 0.425s - sam-app/Prod [HTTP: 200]
    - 0.422s - Lambda [HTTP: 200]
  - 0.406s - sam-app-HelloWorldFunction-Xyzv11a1bcde [HTTP: 200]
  - 0.172s - sam-app-HelloWorldFunction-Xyzv11a1bcde
    - 0.179s - Initialization
    - 0.112s - Invocation
      - 0.052s - ## app.lambdaHandler
        - 0.001s - ### MySubSegment
    - 0.059s - Overhead
```

8. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
sam delete
```

X-Ray tidak melacak semua permintaan ke aplikasi Anda. X-Ray menerapkan algoritma pengambilan sampel untuk memastikan bahwa penelusuran efisien, sambil tetap memberikan sampel yang representatif dari semua permintaan. Tingkat pengambilan sampel adalah 1 permintaan per detik dan 5 persen dari permintaan tambahan. Anda tidak dapat mengonfigurasi laju pengambilan sampel X-Ray untuk fungsi Anda.

Menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) dan AWS CDK for tracing

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh TypeScript aplikasi Hello World dengan modul Powertools for AWS Lambda (TypeScript) terintegrasi menggunakan modul. AWS CDK Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Node.js 18.x atau yang lebih baru
- AWS CLI versi 2
- AWS CDK versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

1. Buat direktori proyek untuk aplikasi baru Anda.

```
mkdir hello-world
```

```
cd hello-world
```

2. Inisialisasi aplikasi.

```
cdk init app --language typescript
```

3. Tambahkan paket @types /aws-lambda sebagai dependensi pengembangan.

```
npm install -D @types/aws-lambda
```

4. Instal utilitas Powertools Tracer.

```
npm install @aws-lambda-powertools/tracer
```

5. Buka direktori lib. Anda akan melihat file bernama hello-world-stack.ts. Buat dua file baru di direktori ini: hello-world.function.ts dan hello-world.ts.

6. Buka hello-world.function.ts dan tambahkan kode berikut ke file. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda.

```
import { APIGatewayEvent, APIGatewayProxyResult, Context } from 'aws-lambda';
import { Tracer } from '@aws-lambda-powertools/tracer';
const tracer = new Tracer();

export const handler = async (event: APIGatewayEvent, context: Context):
 Promise<APIGatewayProxyResult> => {
  // Get facade segment created by Lambda
  const segment = tracer.getSegment();

  // Create subsegment for the function and set it as active
  const handlerSegment = segment.addNewSubsegment(`## ${process.env._HANDLER}`);
  tracer.setSegment(handlerSegment);

  // Annotate the subsegment with the cold start and serviceName
  tracer.annotateColdStart();
  tracer.addServiceNameAnnotation();

  // Add annotation for the awsRequestId
  tracer.putAnnotation('awsRequestId', context.awsRequestId);
  // Create another subsegment and set it as active
  const subsegment = handlerSegment.addNewSubsegment('### MySubSegment');
  tracer.setSegment(subsegment);
  let response: APIGatewayProxyResult = {
```

```
    statusCode: 200,
    body: JSON.stringify({
      message: 'hello world',
    }),
  };
  // Close subsegments (the Lambda one is closed automatically)
  subsegment.close(); // (### MySubSegment)
  handlerSegment.close(); // (## index.handler)

  // Set the facade segment as active again (the one created by Lambda)
  tracer.setSegment(segment);
  return response;
};
```

7. Buka hello-world.ts dan tambahkan kode berikut ke file. Ini berisi NodejsFunction konstruksi, yang membuat fungsi Lambda, mengonfigurasi variabel lingkungan untuk Powertools, dan menetapkan retensi log menjadi satu minggu. Ini juga mencakup LambdaRestApi konstruksi, yang menciptakan REST API.

```
import { Construct } from 'constructs';
import { NodejsFunction } from 'aws-cdk-lib/aws-lambda-nodejs';
import { LambdaRestApi } from 'aws-cdk-lib/aws-apigateway';
import { CfnOutput } from 'aws-cdk-lib';
import { Tracing } from 'aws-cdk-lib/aws-lambda';

export class HelloWorld extends Construct {
  constructor(scope: Construct, id: string) {
    super(scope, id);
    const helloFunction = new NodejsFunction(this, 'function', {
      environment: {
        POWERTOOLS_SERVICE_NAME: 'helloWorld',
      },
      tracing: Tracing.ACTIVE,
    });
    const api = new LambdaRestApi(this, 'apigw', {
      handler: helloFunction,
    });
    new CfnOutput(this, 'apiUrl', {
      exportName: 'apiUrl',
      value: api.url,
    });
  }
}
```

8. Buka hello-world-stack.ts. Ini adalah kode yang mendefinisikan AWS CDK tumpukan Anda. Ganti kode dengan yang berikut ini:

```
import { Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import { HelloWorld } from './hello-world';

export class HelloWorldStack extends Stack {
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) {
    super(scope, id, props);
    new HelloWorld(this, 'hello-world');
  }
}
```

9. Men-deploy aplikasi Anda.

```
cd ..
cdk deploy
```

10. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name HelloWorldStack --query
 'Stacks[0].Outputs[?ExportName==`apiUrl`].OutputValue' --output text
```

11. Memanggil titik akhir API:

```
curl <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

12. Untuk mendapatkan jejak untuk fungsi tersebut, jalankan jejak sam.

```
sam traces
```

Output jejak terlihat seperti ini:

```
XRay Event [revision 1] at (2023-01-31T11:50:06.997000) with id
 (1-11a2222-111a222222cb33de3b95daf9) and duration (0.449s)
  - 0.350s - HelloWorldStack-helloworldfunction111A2BCD-Xyzv11a1bcde [HTTP: 200]
```


```
  - 0.157s - HelloWorldStack-helloworldfunction111A2BCD-Xyzv11a1bcde
    - 0.169s - Initialization
    - 0.058s - Invocation
      - 0.055s - ## index.handler
        - 0.000s - ### MySubSegment
    - 0.099s - Overhead
```

13. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
cdk destroy
```

Menafsirkan jejak X-Ray

Setelah mengonfigurasi penelusuran aktif, Anda dapat mengamati permintaan tertentu melalui aplikasi Anda. Peta jejak X-Ray memberikan informasi tentang aplikasi Anda dan semua komponennya. Contoh berikut menunjukkan jejak dari aplikasi sampel:



Membangun fungsi Lambda dengan Python

Anda bisa menjalankan kode Python di AWS Lambda. Lambda menyediakan runtime untuk Python yang menjalankan kode Anda untuk memproses peristiwa. Kode Anda berjalan di lingkungan yang menyertakan SDK for Python (Boto3), dengan AWS Identity and Access Management kredensi dari peran (IAM) yang Anda kelola. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang versi SDK yang disertakan dengan runtime Python, lihat. the section called “Versi SDK yang disertakan Runtime”

Lambda mendukung runtime Python berikut.

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Python 3.13	`python3.13`	Amazon Linux 2023	30 Jun 2029	Jul 31, 2029	Agustus 31, 2029
Python 3.12	`python3.12`	Amazon Linux 2023	Okt 31, 2028	Nov 30, 2028	10 Jan 2029
Python 3.11	`python3.11`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026
Python 3.10	`python3.10`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026
Python 3.9	`python3.9`	Amazon Linux 2	15 Des 2025	15 Jan 2026	15 Februari 2026

Untuk membuat fungsi Python

1. Buka Konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Konfigurasikan pengaturan berikut:
   - Nama fungsi: Masukkan nama untuk fungsi tersebut.
   - Runtime: Pilih Python 3.13.
4. Pilih Buat fungsi.

Konsol membuat fungsi Lambda dengan satu file sumber bernama `lambda_function`. Anda dapat mengedit file ini dan menambahkan lebih banyak file di editor kode bawaan. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda. Kemudian, untuk menjalankan kode Anda, pilih Create test event di bagian TEST EVENTS.

Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log. Runtime fungsi mengirimkan detail tentang setiap invokasi ke CloudWatch Logs. Detail tersebut menyampaikan log yang dihasilkan fungsi Anda selama invokasi. Jika fungsi mengembalikan kesalahan, Lambda memformat kesalahan dan mengembalikannya ke pemanggil.

Topik

- Versi SDK yang disertakan Runtime
- Fitur eksperimental di Python 3.13
- Format respons
- Shutdown anggun untuk ekstensi
- Tentukan penangan fungsi Lambda dengan Python
- Bekerja dengan arsip file.zip untuk fungsi Python Lambda
- Deploy fungsi Lambda Python dengan gambar kontainer
- Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Lambda Python
- Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Python
- Log dan pantau fungsi Python Lambda
- AWS Lambda pengujian fungsi dengan Python
- Menginstrumentasi kode Python di AWS Lambda

Versi SDK yang disertakan Runtime

Versi AWS SDK yang disertakan dalam runtime Python bergantung pada versi runtime dan versi Anda. Wilayah AWS Untuk menemukan versi SDK yang disertakan dalam runtime yang Anda gunakan, buat fungsi Lambda dengan kode berikut.

```
import boto3
import botocore

def lambda_handler(event, context):
   print(f'boto3 version: {boto3.__version__}')
```

```
    print(f'botocore version: {botocore.__version__}')
```

Fitur eksperimental di Python 3.13

Runtime terkelola Python 3.13 dan gambar dasar tidak mendukung fitur eksperimental berikut. Anda tidak dapat mengaktifkan fitur ini menggunakan flag runtime. Untuk menggunakan fitur-fitur ini dalam fungsi Lambda, Anda harus menerapkan runtime kustom atau image kontainer yang berisi build Python 3.13 Anda sendiri.

- Free-threaded CPython: Anda tidak dapat menonaktifkan kunci penerjemah global.
- Just-in-time (JIT) compiler: Anda tidak dapat mengaktifkan compiler JIT.

Format respons

Dalam Python 3.12 dan runtime Python yang lebih baru, fungsi mengembalikan karakter Unicode sebagai bagian dari respons JSON mereka. Runtime Python sebelumnya mengembalikan urutan yang lolos untuk karakter Unicode dalam tanggapan. Misalnya, dalam Python 3.11, jika Anda mengembalikan string Unicode seperti "こんにちは“, itu lolos dari karakter Unicode dan mengembalikan “\ u3053\ u3093\ u306b\ u3061\ u306f”. Runtime Python 3.12 mengembalikan yang asli "". こんにちは

Menggunakan respons Unicode mengurangi ukuran respons Lambda, membuatnya lebih mudah untuk memasukkan respons yang lebih besar ke dalam ukuran muatan maksimum 6 MB untuk fungsi sinkron. Pada contoh sebelumnya, versi escaped adalah 32 byte — dibandingkan dengan 17 byte dengan string Unicode.

Saat Anda meng-upgrade ke Python 3.12 atau yang lebih baru runtime Python, Anda mungkin perlu menyesuaikan kode Anda untuk memperhitungkan format respons baru. Jika pemanggil mengharapkan Unicode lolos, Anda harus menambahkan kode ke fungsi kembali untuk melarikan diri dari Unicode secara manual, atau menyesuaikan pemanggil untuk menangani pengembalian Unicode.

Shutdown anggun untuk ekstensi

Python 3.12 dan runtime Python yang lebih baru menawarkan kemampuan shutdown anggun yang ditingkatkan untuk fungsi dengan ekstensi eksternal. Ketika Lambda mematikan lingkungan eksekusi, Lambda mengirimkan `SIGTERM` sinyal ke runtime dan kemudian `SHUTDOWN` acara ke setiap

ekstensi eksternal terdaftar. Anda dapat menangkap `SIGTERM` sinyal dalam fungsi Lambda Anda dan membersihkan sumber daya seperti koneksi database yang dibuat oleh fungsi tersebut.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang siklus hidup lingkungan eksekusi, lihat. Memahami siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda Untuk contoh cara menggunakan shutdown anggun dengan ekstensi, lihat Repositori AWS Sampel GitHub .

Tentukan penangan fungsi Lambda dengan Python

Handler fungsi Lambda Anda adalah metode dalam kode fungsi Anda yang memproses peristiwa. Saat fungsi Anda diaktifkan, Lambda menjalankan metode handler. Fungsi Anda berjalan sampai handler mengembalikan respons, keluar, atau waktu habis.

Halaman ini menjelaskan cara bekerja dengan penangan fungsi Lambda dengan Python, termasuk konvensi penamaan, tanda tangan handler yang valid, dan praktik terbaik kode. Halaman ini juga menyertakan contoh fungsi Python Lambda yang mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Topik

- Contoh kode fungsi Python Lambda
- Konvensi penamaan handler
- Menggunakan objek acara Lambda
- Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda
- Tanda tangan handler yang valid untuk penangan Python
- Mengembalikan nilai
- Menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3) di handler Anda
- Mengakses variabel lingkungan
- Praktik terbaik kode untuk fungsi Lambda Python

Contoh kode fungsi Python Lambda

Contoh kode fungsi Python Lambda berikut mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon S3:

Example Fungsi Lambda Python

```
import json
import os
import logging
import boto3

# Initialize the S3 client outside of the handler
s3_client = boto3.client('s3')
```

```
# Initialize the logger
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel("INFO")

def upload_receipt_to_s3(bucket_name, key, receipt_content):
    """Helper function to upload receipt to S3"""

    try:
        s3_client.put_object(
            Bucket=bucket_name,
            Key=key,
            Body=receipt_content
        )
    except Exception as e:
        logger.error(f"Failed to upload receipt to S3: {str(e)}")
        raise

def lambda_handler(event, context):
    """
    Main Lambda handler function
    Parameters:
        event: Dict containing the Lambda function event data
        context: Lambda runtime context
    Returns:
        Dict containing status message
    """
    try:
        # Parse the input event
        order_id = event['Order_id']
        amount = event['Amount']
        item = event['Item']

        # Access environment variables
        bucket_name = os.environ.get('RECEIPT_BUCKET')
        if not bucket_name:
            raise ValueError("Missing required environment variable RECEIPT_BUCKET")

        # Create the receipt content and key destination
        receipt_content = (
            f"OrderID: {order_id}\n"
            f"Amount: ${amount}\n"
            f"Item: {item}"
        )
```

```
        key = f"receipts/{order_id}.txt"

        # Upload the receipt to S3
        upload_receipt_to_s3(bucket_name, key, receipt_content)

        logger.info(f"Successfully processed order {order_id} and stored receipt in S3
bucket {bucket_name}")

        return {
            "statusCode": 200,
            "message": "Receipt processed successfully"
        }

    except Exception as e:
        logger.error(f"Error processing order: {str(e)}")
        raise
```

File ini berisi bagian kode berikut:

- `import`block: Gunakan blok ini untuk menyertakan pustaka yang dibutuhkan fungsi Lambda Anda.
- Inisialisasi global klien SDK dan logger: Menyertakan kode inisialisasi di luar handler memanfaatkan penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Lihat the section called “Praktik terbaik kode untuk fungsi Lambda Python” untuk mempelajari selengkapnya.
- `def upload_receipt_to_s3(bucket_name, key, receipt_content):`Ini adalah fungsi pembantu yang dipanggil oleh `lambda_handler` fungsi utama.
- `def lambda_handler(event, context):`Ini adalah fungsi handler utama untuk kode Anda, yang berisi logika aplikasi utama Anda. Ketika Lambda memanggil penangan fungsi Anda, runtime Lambda meneruskan dua argumen ke fungsi, objek peristiwa yang berisi data untuk fungsi Anda untuk diproses dan objek konteks yang berisi informasi tentang pemanggilan fungsi.

Konvensi penamaan handler

Nama fungsi handler yang ditentukan pada saat Anda membuat fungsi Lambda berasal dari:

- Nama file tempat fungsi handler Lambda berada.
- Nama fungsi handler Python.

Dalam contoh di atas, jika file bernama`lambda_function.py`, handler akan ditentukan sebagai`lambda_function.lambda_handler`. Ini adalah nama handler default yang diberikan untuk fungsi yang Anda buat menggunakan konsol Lambda.

Jika Anda membuat fungsi di konsol menggunakan nama file atau nama pengendali fungsi yang berbeda, Anda harus mengedit nama handler default.

Untuk mengubah nama fungsi handler (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Pilih tab Kode.
3. Gulir ke bawah ke panel pengaturan Runtime dan pilih Edit.
4. Di Handler, masukkan nama baru untuk handler fungsi Anda.
5. Pilih Simpan.

Menggunakan objek acara Lambda

Ketika Lambda memanggil fungsi Anda, ia meneruskan argumen objek peristiwa ke penangan fungsi. Objek JSON adalah format acara yang paling umum untuk fungsi Lambda. Dalam contoh kode di bagian sebelumnya, fungsi mengharapkan input dalam format berikut:

```
{
    "Order_id": "12345",
    "Amount": 199.99,
    "Item": "Wireless Headphones"
}
```

Jika fungsi Anda dipanggil oleh yang lain Layanan AWS, peristiwa input juga merupakan objek JSON. Format yang tepat dari objek peristiwa tergantung pada layanan yang menjalankan fungsi Anda. Untuk melihat format acara untuk layanan tertentu, lihat halaman yang sesuai di bagian Mengintegrasikan layanan lain ini.

Jika peristiwa input dalam bentuk objek JSON, runtime Lambda mengubah objek ke kamus Python. Untuk menetapkan nilai dalam input JSON ke variabel dalam kode Anda, gunakan metode kamus Python standar seperti yang diilustrasikan dalam kode contoh.

Anda juga dapat meneruskan data ke dalam fungsi Anda sebagai array JSON, atau sebagai salah satu tipe data JSON valid lainnya. Tabel berikut mendefinisikan bagaimana runtime Python mengkonversi jenis JSON ini.

Jenis data JSON	Tipe data Python
object	kamus (`dict`)
array	daftar (`list`)
number	bilangan bulat (`int`) atau bilangan titik mengambang () `float`
string	string (`str`)
Boolean	Boolean () `bool`
null	NoneType (`NoneType`)

Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda

Objek konteks Lambda berisi informasi tentang fungsi pemanggilan dan lingkungan eksekusi. Lambda meneruskan objek konteks ke fungsi Anda secara otomatis saat dipanggil. Anda dapat menggunakan objek konteks untuk menampilkan informasi tentang pemanggilan fungsi Anda untuk tujuan pemantauan.

Objek konteks adalah kelas Python yang didefinisikan dalam klien antarmuka runtime Lambda. Untuk mengembalikan nilai dari salah satu properti objek konteks, gunakan metode yang sesuai pada objek konteks. Misalnya, cuplikan kode berikut menetapkan nilai `aws_request_id` properti (pengenal untuk permintaan pemanggilan) ke variabel bernama. `request`

```
request = context.aws_request_id
```

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan objek konteks Lambda, dan untuk melihat daftar lengkap metode dan properti yang tersedia, lihat. the section called “Konteks”

Tanda tangan handler yang valid untuk penangan Python

Saat mendefinisikan fungsi handler Anda dengan Python, fungsi tersebut harus mengambil dua argumen. Argumen pertama adalah objek peristiwa Lambda dan yang kedua adalah objek konteks Lambda. Menurut konvensi, argumen masukan ini biasanya diberi nama `event` dan`context`, tetapi Anda dapat memberi mereka nama apa pun yang Anda inginkan. Jika Anda mendeklarasikan fungsi handler Anda dengan satu argumen input, Lambda akan memunculkan kesalahan saat mencoba menjalankan fungsi Anda. Cara paling umum untuk mendeklarasikan fungsi handler dengan Python adalah sebagai berikut:

```
def lambda_handler(event, context):
```

Anda juga dapat menggunakan petunjuk tipe Python dalam deklarasi fungsi Anda, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
from typing import Dict, Any

def lambda_handler(event: Dict[str, Any], context: Any) -> Dict[str, Any]:
```

Untuk menggunakan AWS pengetikan khusus untuk peristiwa yang dihasilkan oleh other Layanan AWS dan untuk objek konteks, tambahkan `aws-lambda-typing` paket ke paket penerapan fungsi Anda. Anda dapat menginstal pustaka ini di lingkungan pengembangan Anda dengan menjalankan**`pip install aws-lambda-typing`**. Cuplikan kode berikut menunjukkan cara menggunakan petunjuk tipe AWS-specific. Dalam contoh ini, acara yang diharapkan adalah acara Amazon S3.

```
from aws_lambda_typing.events import S3Event
from aws_lambda_typing.context import Context
from typing import Dict, Any

def lambda_handler(event: S3Event, context: Context) -> Dict[str, Any]:
```

Anda tidak dapat menggunakan tipe `async` fungsi Python untuk fungsi handler Anda.

Mengembalikan nilai

Secara opsional, handler dapat mengembalikan nilai, yang harus JSON serializable. Jenis pengembalian umum termasuk`dict`,`list`,`str`,`int`,`float`, dan`bool`.

Apa yang terjadi pada nilai yang dikembalikan tergantung pada jenis pemanggilan dan layanan yang memanggil fungsi. Sebagai contoh:

- Jika Anda menggunakan tipe `RequestResponse` pemanggilan untuk menjalankan fungsi Lambda secara sinkron, Lambda mengembalikan hasil panggilan fungsi Python ke klien yang menjalankan fungsi Lambda (dalam respons HTTP terhadap permintaan pemanggilan, diserialisasikan ke JSON). Misalnya, konsol AWS Lambda menggunakan tipe invokasi `RequestResponse`, jadi ketika Anda melakukan invokasi fungsi menggunakan konsol, konsol akan menampilkan nilai yang dikembalikan.
- Jika penangan mengembalikan objek yang tidak dapat diserialkan `json.dumps`, waktu pengoperasian akan mengembalikan kesalahan.
- Jika penangan mengembalikan `None`, sebagaimana fungsi Python tanpa pernyataan `return` yang dilakukan secara implisit, hasil waktu pengoperasian akan mengembalikan `null`.
- Jika Anda menggunakan tipe `Event` pemanggilan (pemanggilan asinkron), nilainya akan dibuang.

Dalam kode contoh, handler mengembalikan kamus Python berikut:

```
{
  "statusCode": 200,
  "message": "Receipt processed successfully"
}
```

Runtime Lambda membuat serial kamus ini dan mengembalikannya ke klien yang memanggil fungsi sebagai string JSON.

> **Note**
>
> Dalam Python 3.9 dan rilis yang lebih baru, Lambda menyertakan Requestid dari pemanggilan dalam respons kesalahan.

Menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3) di handler Anda

Seringkali, Anda akan menggunakan fungsi Lambda untuk berinteraksi dengan orang lain Layanan AWS dan sumber daya. Cara termudah untuk berinteraksi dengan sumber daya ini adalah dengan menggunakan file AWS SDK untuk Python (Boto3). Semua runtime Lambda Python yang didukung menyertakan versi SDK untuk Python. Namun, kami sangat menyarankan agar Anda menyertakan

SDK dalam paket penerapan fungsi Anda jika kode Anda perlu menggunakannya. Menyertakan SDK dalam paket penerapan memberi Anda kontrol penuh atas dependensi dan mengurangi risiko masalah ketidaksejajaran versi dengan pustaka lain. Lihat the section called “Dependensi runtime dengan Python” dan the section called “Kompatibilitas mundur” untuk mempelajari lebih lanjut.

Untuk menggunakan SDK untuk Python dalam fungsi Lambda Anda, tambahkan pernyataan berikut ke blok impor di awal kode fungsi Anda:

```
import boto3
```

Gunakan `pip install` perintah untuk menambahkan `boto3` pustaka ke paket penyebaran fungsi Anda. Untuk petunjuk terperinci tentang cara menambahkan dependensi ke paket penerapan.zip, lihat. the section called “Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi” Untuk mempelajari selengkapnya tentang menambahkan dependensi ke fungsi Lambda yang digunakan sebagai gambar kontainer, lihat atau. the section called “Membuat gambar dari gambar dasar” the section called “Membuat gambar dari gambar dasar alternatif”

Saat menggunakan `boto3` kode Anda, Anda tidak perlu memberikan kredensil apa pun untuk menginisialisasi klien. Misalnya, dalam kode contoh, kami menggunakan baris kode berikut untuk menginisialisasi klien Amazon S3:

```
# Initialize the S3 client outside of the handler
s3_client = boto3.client('s3')
```

Dengan Python, Lambda secara otomatis membuat variabel lingkungan dengan kredensi. `boto3`SDK memeriksa variabel lingkungan fungsi Anda untuk kredensil ini selama inisialisasi.

Mengakses variabel lingkungan

Dalam kode handler Anda, Anda dapat mereferensikan variabel lingkungan dengan menggunakan `os.environ.get` metode ini. Dalam kode contoh, kami mereferensikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan yang ditentukan menggunakan baris kode berikut:

```
# Access environment variables
bucket_name = os.environ.get('RECEIPT_BUCKET')
```

Jangan lupa untuk menyertakan `import os` pernyataan di blok impor di awal kode Anda.

Praktik terbaik kode untuk fungsi Lambda Python

Patuhi pedoman dalam daftar berikut untuk menggunakan praktik pengkodean terbaik saat membangun fungsi Lambda Anda:

- Pisahkan handler Lambda dari logika inti Anda. Ini memungkinkan Anda untuk membuat fungsi yang lebih dapat teruji. Misalnya, di Python, ini mungkin terlihat seperti:

```
def lambda_handler(event, context):
    foo = event['foo']
    bar = event['bar']
    result = my_lambda_function(foo, bar)

def my_lambda_function(foo, bar):
    // MyLambdaFunction logic here
```

- Kontrol dependensi dalam paket penerapan fungsi Anda. Lingkungan AWS Lambda eksekusi berisi sejumlah pustaka. Untuk runtime Node.js dan Python, ini termasuk file. AWS SDKs Untuk mengaktifkan serangkaian fitur dan pembaruan keamanan terbaru, Lambda akan memperbarui pustaka ini secara berkala. Pembaruan ini dapat memberikan perubahan kecil pada perilaku fungsi Lambda Anda. Untuk memiliki kendali penuh atas dependensi yang digunakan fungsi Anda, kemas semua dependensi Anda dengan paket deployment Anda.
- Minimalkan kompleksitas dependensi Anda. Utamakan memilih kerangka kerja lebih sederhana yang cepat dimuat dalam memulai lingkungan eksekusi.
- Minimalkan ukuran paket penerapan Anda sesuai kebutuhan runtime-nya. Ini akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh dan membongkar paket deployment Anda sebelum invokasi.

- Manfaatkan penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Inisialisasi klien SDK dan koneksi basis data di luar fungsi handler, dan lakukan caching aset statis secara lokal di direktori `/tmp`. Invokasi selanjutnya yang diproses oleh instans yang sama dari fungsi Anda dapat menggunakan kembali sumber daya ini. Ini menghemat biaya dengan mengurangi waktu pengoperasian fungsi.

  Untuk menghindari potensi kebocoran data di seluruh invokasi, jangan menggunakan lingkungan eksekusi untuk menyimpan data pengguna, peristiwa, atau informasi lainnya implikasi keamanan. Jika fungsi Anda bergantung pada status yang dapat disenyapkan yang tidak dapat disimpan

dalam memori di dalam handler, pertimbangkan untuk membuat fungsi terpisah atau versi terpisah dari fungsi untuk setiap pengguna.

- Gunakan arahan keep-alive untuk mempertahankan koneksi yang persisten. Lambda membersihkan koneksi idle dari waktu ke waktu. Mencoba menggunakan ulang koneksi idle saat mengidentifikasi suatu fungsi akan menyebabkan kesalahan koneksi. Untuk mempertahankan koneksi yang persisten, gunakan arahan tetap aktif yang berkaitan dengan runtime Anda. Sebagai contoh, lihat Menggunakan Kembali Koneksi dengan Keep-Alive di Node.js.
- Gunakan variabel lingkungan untuk meneruskan parameter operasional ke fungsi Anda. Misalnya, jika Anda ingin menulis ke bucket Amazon S3 alih-alih melakukan hard-coding nama bucket yang Anda tulis, konfigurasikan nama bucket sebagai variabel lingkungan.
- Hindari menggunakan pemanggilan rekursif dalam fungsi Lambda Anda, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri atau memulai proses yang dapat memanggil fungsi lagi. Hal ini dapat menyebabkan volume invokasi fungsi yang tidak diinginkan dan peningkatan biaya. Jika Anda melihat volume pemanggilan yang tidak diinginkan, setel konkurensi fungsi cadangan untuk `0` segera membatasi semua pemanggilan ke fungsi, saat Anda memperbarui kode.
- Jangan gunakan non-dokumen, non-publik APIs dalam kode fungsi Lambda Anda. Untuk runtime AWS Lambda terkelola, Lambda secara berkala menerapkan pembaruan keamanan dan fungsional ke internal Lambda. APIs Pembaruan API internal ini mungkin tidak kompatibel ke belakang, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kegagalan pemanggilan jika fungsi Anda memiliki ketergantungan pada non-publik ini. APIs Lihat referensi API untuk daftar yang tersedia APIs untuk umum.
- Tulis kode idempoten. Menulis kode idempoten untuk fungsi Anda memastikan bahwa peristiwa duplikat ditangani dengan cara yang sama. Kode Anda harus memvalidasi peristiwa dengan benar dan menangani peristiwa duplikat dengan anggun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten? .

Bekerja dengan arsip file.zip untuk fungsi Python Lambda

Kode AWS Lambda fungsi Anda terdiri dari file.py yang berisi kode handler fungsi Anda, bersama dengan paket dan modul tambahan yang bergantung pada kode Anda. Untuk menyebarkan kode fungsi ini ke Lambda, Anda menggunakan paket penerapan. Paket ini dapat berupa arsip file.zip atau gambar kontainer. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan gambar kontainer dengan Python, lihat Menerapkan fungsi Lambda Python dengan gambar kontainer.

Untuk membuat paket penyebaran Anda sebagai arsip file.zip, Anda dapat menggunakan utilitas arsip file.zip bawaan alat baris perintah Anda, atau utilitas file.zip lainnya seperti 7zip. Contoh yang ditampilkan di bagian berikut mengasumsikan Anda menggunakan `zip` alat baris perintah di lingkungan Linux atau macOS. Untuk menggunakan perintah yang sama di Windows, Anda dapat menginstal Windows Subsystem untuk Linux untuk mendapatkan versi Windows terintegrasi dari Ubuntu dan Bash.

Perhatikan bahwa Lambda menggunakan izin file POSIX, jadi Anda mungkin perlu mengatur izin untuk folder paket penyebaran sebelum membuat arsip file.zip.

Topik

- Dependensi runtime dengan Python
- Membuat paket penerapan.zip tanpa dependensi
- Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi
- Jalur pencarian ketergantungan dan pustaka yang disertakan runtime
- Menggunakan folder __pycache__
- Membuat paket penerapan.zip dengan pustaka asli
- Membuat dan memperbarui fungsi Lambda Python menggunakan file.zip

Dependensi runtime dengan Python

Untuk fungsi Lambda yang menggunakan runtime Python, dependensi dapat berupa paket atau modul Python apa pun. Ketika Anda menerapkan fungsi Anda menggunakan arsip.zip, Anda dapat menambahkan dependensi ini ke file.zip Anda dengan kode fungsi Anda atau menggunakan lapisan Lambda. Lapisan adalah file.zip terpisah yang dapat berisi kode tambahan dan konten lainnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan layer Lambda dengan Python, lihat. the section called “Lapisan”

Runtime Lambda Python mencakup dan dependensinya. AWS SDK untuk Python (Boto3) Lambda menyediakan SDK dalam runtime untuk skenario penerapan di mana Anda tidak dapat menambahkan dependensi Anda sendiri. Skenario ini termasuk membuat fungsi di konsol menggunakan editor kode bawaan atau menggunakan fungsi inline in AWS Serverless Application Model (AWS SAM) atau AWS CloudFormation template.

Lambda secara berkala memperbarui pustaka di runtime Python untuk menyertakan pembaruan terbaru dan patch keamanan. Jika fungsi Anda menggunakan versi Boto3 SDK yang disertakan dalam runtime tetapi paket penerapan Anda menyertakan dependensi SDK, ini dapat menyebabkan masalah ketidaksejajaran versi. Misalnya, paket penerapan Anda dapat menyertakan urllib3 dependensi SDK. Saat Lambda memperbarui SDK di runtime, masalah kompatibilitas antara versi baru runtime dan versi urllib3 dalam paket penerapan dapat menyebabkan fungsi Anda gagal.

> **Important**
>
> Untuk mempertahankan kontrol penuh atas dependensi Anda dan untuk menghindari kemungkinan masalah ketidaksejajaran versi, kami sarankan Anda menambahkan semua dependensi fungsi Anda ke paket penerapan Anda, meskipun versinya disertakan dalam runtime Lambda. Ini termasuk Boto3 SDK.

Untuk mengetahui versi SDK for Python (Boto3) mana yang disertakan dalam runtime yang Anda gunakan, lihat. the section called “Versi SDK yang disertakan Runtime”

Di bawah model tanggung jawab AWS bersama, Anda bertanggung jawab atas pengelolaan dependensi apa pun dalam paket penerapan fungsi Anda. Ini termasuk menerapkan pembaruan dan patch keamanan. Untuk memperbarui dependensi dalam paket penerapan fungsi Anda, pertama buat file.zip baru dan kemudian unggah ke Lambda. Lihat Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi dan Membuat dan memperbarui fungsi Lambda Python menggunakan file.zip untuk informasi lebih lanjut.

Membuat paket penerapan.zip tanpa dependensi

Jika kode fungsi Anda tidak memiliki dependensi, file.zip Anda hanya berisi file.py dengan kode handler fungsi Anda. Gunakan utilitas zip pilihan Anda untuk membuat file.zip dengan file.py Anda di root. Jika file.py tidak berada di root file.zip Anda, Lambda tidak akan dapat menjalankan kode Anda.

Untuk mempelajari cara menerapkan file.zip Anda untuk membuat fungsi Lambda baru atau memperbarui yang sudah ada, lihat. Membuat dan memperbarui fungsi Lambda Python menggunakan file.zip

Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi

Jika kode fungsi Anda bergantung pada paket atau modul tambahan, Anda dapat menambahkan dependensi ini ke file.zip Anda dengan kode fungsi Anda atau menggunakan lapisan Lambda. Petunjuk di bagian ini menunjukkan cara memasukkan dependensi Anda ke dalam paket penerapan.zip Anda. Agar Lambda menjalankan kode Anda, file.py yang berisi kode handler Anda dan semua dependensi fungsi Anda harus diinstal di root file.zip.

Misalkan kode fungsi Anda disimpan dalam file bernama`lambda_function.py`. Contoh perintah CLI berikut membuat file.zip bernama `my_deployment_package.zip` berisi kode fungsi Anda dan dependensinya. Anda dapat menginstal dependensi Anda langsung ke folder di direktori proyek Anda atau menggunakan lingkungan virtual Python.

Untuk membuat paket penyebaran (direktori proyek)

1. Arahkan ke direktori proyek yang berisi file kode `lambda_function.py` sumber Anda. Dalam contoh ini, direktori diberi nama`my_function`.

   ```
   cd my_function
   ```

2. Buat direktori baru bernama paket di mana Anda akan menginstal dependensi Anda.

   ```
   mkdir package
   ```

   Perhatikan bahwa untuk paket penyebaran.zip, Lambda mengharapkan kode sumber Anda dan semua dependensinya berada di root file.zip. Namun, menginstal dependensi langsung di direktori proyek Anda dapat memperkenalkan sejumlah besar file dan folder baru dan membuat navigasi di sekitar IDE Anda menjadi sulit. Anda membuat `package` direktori terpisah di sini untuk menjaga dependensi Anda terpisah dari kode sumber Anda.

3. Instal dependensi Anda di direktori. `package` Contoh di bawah ini menginstal Boto3 SDK dari Python Package Index menggunakan pip. Jika kode fungsi Anda menggunakan paket Python yang telah Anda buat sendiri, simpan di direktori. `package`

   ```
   pip install --target ./package boto3
   ```

4. Buat file.zip dengan pustaka yang diinstal di root.

```
cd package
zip -r ../my_deployment_package.zip .
```

Ini menghasilkan file `my_deployment_package.zip` di direktori proyek Anda.

5. Tambahkan file lambda_function.py ke root dari file.zip

```
cd ..
zip my_deployment_package.zip lambda_function.py
```

File.zip Anda harus memiliki struktur direktori datar, dengan kode handler fungsi Anda dan semua folder dependensi Anda diinstal di root sebagai berikut.

```
my_deployment_package.zip
|- bin
|  |-jp.py
|- boto3
|  |-compat.py
|  |-data
|  |-docs
...
|- lambda_function.py
```

Jika file.py yang berisi kode handler fungsi Anda tidak berada di root file.zip Anda, Lambda tidak akan dapat menjalankan kode Anda.

Untuk membuat paket penyebaran (lingkungan virtual)

1. Buat dan aktifkan lingkungan virtual di direktori proyek Anda. Dalam contoh ini direktori proyek diberi nama`my_function`.

```
~$ cd my_function
~/my_function$ python3.13 -m venv my_virtual_env
~/my_function$ source ./my_virtual_env/bin/activate
```

2. Instal pustaka yang Anda butuhkan menggunakan pip. Contoh berikut menginstal Boto3 SDK

```
(my_virtual_env) ~/my_function$ pip install boto3
```

3. Gunakan `pip show` untuk menemukan lokasi di lingkungan virtual Anda di mana pip telah menginstal dependensi Anda.

```
(my_virtual_env) ~/my_function$ pip show <package_name>
```

   Folder tempat pip menginstal pustaka Anda dapat diberi nama atau. `site-packages` `dist-packages` Folder ini mungkin terletak di `lib64/python3.x` direktori `lib/python3.x` or (di mana python3.x mewakili versi Python yang Anda gunakan).

4. Nonaktifkan lingkungan virtual

```
(my_virtual_env) ~/my_function$ deactivate
```

5. Arahkan ke direktori yang berisi dependensi yang Anda instal dengan pip dan buat file.zip di direktori proyek Anda dengan dependensi yang diinstal di root. Dalam contoh ini, pip telah menginstal dependensi Anda di direktori. `my_virtual_env/lib/python3.13/site-packages`

```
~/my_function$ cd my_virtual_env/lib/python3.13/site-packages
~/my_function/my_virtual_env/lib/python3.13/site-packages$ zip -r ../../../../
my_deployment_package.zip .
```

6. Arahkan ke root direktori proyek Anda di mana file.py yang berisi kode handler Anda berada dan tambahkan file itu ke root paket.zip Anda. Dalam contoh ini, file kode fungsi Anda diberi nama`lambda_function.py`.

```
~/my_function/my_virtual_env/lib/python3.13/site-packages$ cd ../../../../
~/my_function$ zip my_deployment_package.zip lambda_function.py
```

Jalur pencarian ketergantungan dan pustaka yang disertakan runtime

Saat Anda menggunakan `import` pernyataan dalam kode Anda, runtime Python mencari direktori di jalur pencariannya hingga menemukan modul atau paket. Secara default, lokasi pertama pencarian runtime adalah direktori tempat paket deployment .zip Anda didekompresi dan dipasang (). `/var/task` Jika Anda menyertakan versi pustaka yang disertakan runtime dalam paket penerapan, versi Anda akan lebih diutamakan daripada versi yang disertakan dalam runtime. Dependensi dalam paket penerapan Anda juga lebih diutamakan daripada dependensi dalam lapisan.

Saat Anda menambahkan dependensi ke lapisan, Lambda mengekstrak ini `/opt/python/lib/python3.x/site-packages` ke (`python3.x`di mana mewakili versi runtime yang Anda gunakan) atau. `/opt/python` Di jalur pencarian, direktori ini lebih diutamakan daripada direktori yang berisi pustaka yang disertakan runtime dan pustaka yang diinstal pip (dan). `/var/runtime` `/var/lang/lib/python3.x/site-packages` Oleh karena itu, pustaka di lapisan fungsi lebih diutamakan daripada versi yang disertakan dalam runtime.

> **Note**
>
> Dalam runtime terkelola Python 3.11 dan image dasar, AWS SDK dan dependensinya diinstal di direktori. `/var/lang/lib/python3.11/site-packages`

Anda dapat melihat jalur pencarian lengkap untuk fungsi Lambda Anda dengan menambahkan cuplikan kode berikut.

```
import sys

search_path = sys.path
print(search_path)
```

> **Note**
>
> Karena dependensi dalam paket atau lapisan penerapan Anda lebih diutamakan daripada pustaka yang disertakan runtime, hal ini dapat menyebabkan masalah ketidaksejajaran versi jika Anda menyertakan dependensi SDK seperti urllib3 dalam paket Anda tanpa menyertakan SDK juga. Jika Anda menerapkan versi dependensi Boto3 Anda sendiri, Anda juga harus menerapkan Boto3 sebagai dependensi dalam paket penerapan Anda. Kami menyarankan Anda mengemas semua dependensi fungsi Anda, bahkan jika versinya disertakan dalam runtime.

Anda juga dapat menambahkan dependensi di folder terpisah di dalam paket.zip Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan versi Boto3 SDK ke folder dalam paket.zip yang disebut. `common` Ketika paket.zip Anda didekompresi dan dipasang, folder ini ditempatkan di dalam direktori. `/var/task` Untuk menggunakan dependensi dari folder dalam paket deployment .zip Anda dalam kode Anda, gunakan pernyataan. `import from` Misalnya, untuk menggunakan versi Boto3 dari folder bernama `common` dalam paket.zip Anda, gunakan pernyataan berikut.

```
from common import boto3
```

Menggunakan folder __pycache__

Kami menyarankan agar Anda tidak menyertakan `__pycache__` folder dalam paket penerapan fungsi Anda. Bytecode Python yang dikompilasi pada mesin build dengan arsitektur atau sistem operasi yang berbeda mungkin tidak kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda.

Membuat paket penerapan.zip dengan pustaka asli

Jika fungsi Anda hanya menggunakan paket dan modul Python murni, Anda dapat menggunakan `pip install` perintah untuk menginstal dependensi Anda pada mesin build lokal mana pun dan membuat file.zip Anda. Banyak pustaka Python populer, termasuk NumPy dan Panda, bukan Python murni dan berisi kode yang ditulis dalam C atau C ++. Saat menambahkan pustaka yang berisi kode C/C++ ke paket penerapan, Anda harus membuat paket dengan benar untuk memastikan bahwa paket tersebut kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda.

Sebagian besar paket yang tersedia di Indeks Paket Python (PyPI) tersedia sebagai “roda” (file.whl). File WHL adalah jenis file ZIP yang berisi distribusi yang dibangun dengan binari pra-kompilasi untuk sistem operasi tertentu dan arsitektur set instruksi. Untuk membuat paket penyebaran Anda kompatibel dengan Lambda, Anda menginstal roda untuk sistem operasi Linux dan arsitektur set instruksi fungsi Anda.

Beberapa paket mungkin hanya tersedia sebagai distribusi sumber. Untuk paket-paket ini, Anda perlu mengkompilasi dan membangun komponen C/C++ sendiri.

Untuk melihat distribusi apa yang tersedia untuk paket yang Anda butuhkan, lakukan hal berikut:

1. Cari nama paket di halaman utama Python Package Index.
2. Pilih versi paket yang ingin Anda gunakan.
3. Pilih Unduh file.

Bekerja dengan distribusi yang dibangun (roda)

Untuk mengunduh roda yang kompatibel dengan Lambda, Anda menggunakan opsi pip `--platform`.

Jika fungsi Lambda Anda menggunakan arsitektur set instruksi x86_64, jalankan `pip install` perintah berikut untuk menginstal roda yang kompatibel di direktori Anda. `package` Ganti `--python 3.x` dengan versi runtime Python yang Anda gunakan.

```
pip install \
--platform manylinux2014_x86_64 \
--target=package \
--implementation cp \
--python-version 3.x \
--only-binary=:all: --upgrade \
<package_name>
```

Jika fungsi Anda menggunakan arsitektur set instruksi arm64, jalankan perintah berikut. Ganti `--python 3.x` dengan versi runtime Python yang Anda gunakan.

```
pip install \
--platform manylinux2014_aarch64 \
--target=package \
--implementation cp \
--python-version 3.x \
--only-binary=:all: --upgrade \
<package_name>
```

Bekerja dengan distribusi sumber

Jika paket Anda hanya tersedia sebagai distribusi sumber, Anda perlu membuat pustaka C/C++ sendiri. Untuk membuat paket Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda, Anda perlu membangunnya di lingkungan yang menggunakan sistem operasi Amazon Linux yang sama. Anda dapat melakukan ini dengan membuat paket Anda di instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Linux.

Untuk mempelajari cara meluncurkan dan menyambung ke instans Amazon EC2 Linux, lihat Memulai Amazon EC2 di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Membuat dan memperbarui fungsi Lambda Python menggunakan file.zip

Setelah Anda membuat paket.zip deployment, Anda dapat menggunakannya untuk membuat fungsi Lambda baru atau memperbarui yang sudah ada. Anda dapat menerapkan paket.zip Anda menggunakan konsol Lambda, API, AWS Command Line Interface dan Lambda. Anda juga dapat

membuat dan memperbarui fungsi Lambda menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM) dan. AWS CloudFormation

Ukuran maksimum untuk paket.zip deployment untuk Lambda adalah 250 MB (unzip). Perhatikan bahwa batas ini berlaku untuk ukuran gabungan semua file yang Anda unggah, termasuk lapisan Lambda apa pun.

Runtime Lambda membutuhkan izin untuk membaca file dalam paket deployment Anda. Dalam notasi oktal izin Linux, Lambda membutuhkan 644 izin untuk file yang tidak dapat dieksekusi (rw-r - r--) dan 755 izin () untuk direktori dan file yang dapat dieksekusi. rwxr-xr-x

Di Linux dan macOS, gunakan `chmod` perintah untuk mengubah izin file pada file dan direktori dalam paket penyebaran Anda. Misalnya, untuk memberikan file yang tidak dapat dieksekusi izin yang benar, jalankan perintah berikut.

```
chmod 644 <filepath>
```

Untuk mengubah izin file di Windows, lihat Mengatur, Melihat, Mengubah, atau Menghapus Izin pada Objek dalam dokumentasi Microsoft Windows.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak memberikan Lambda izin yang diperlukan untuk mengakses direktori dalam paket penerapan Anda, Lambda menetapkan izin untuk direktori tersebut ke 755 (). rwxr-xr-x

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan konsol

Untuk membuat fungsi baru, Anda harus terlebih dahulu membuat fungsi di konsol, lalu mengunggah arsip.zip Anda. Untuk memperbarui fungsi yang ada, buka halaman untuk fungsi Anda, lalu ikuti prosedur yang sama untuk menambahkan file.zip Anda yang diperbarui.

Jika file.zip Anda kurang dari 50MB, Anda dapat membuat atau memperbarui fungsi dengan mengunggah file langsung dari mesin lokal Anda. Untuk file.zip yang lebih besar dari 50MB, Anda harus mengunggah paket Anda ke bucket Amazon S3 terlebih dahulu. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS Management Console, lihat Memulai Amazon S3. Untuk mengunggah file menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di Panduan AWS CLI Pengguna.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengubah jenis paket penerapan (.zip atau image kontainer) untuk fungsi yang ada. Misalnya, Anda tidak dapat mengonversi fungsi gambar kontainer untuk menggunakan arsip file.zip. Anda harus membuat fungsi baru.

Untuk membuat fungsi baru (konsol)

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih Buat Fungsi.
2. Pilih Tulis dari awal.
3. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
   a. Untuk nama Fungsi, masukkan nama untuk fungsi Anda.
   b. Untuk Runtime, pilih runtime yang ingin Anda gunakan.
   c. (Opsional) Untuk Arsitektur, pilih arsitektur set instruksi untuk fungsi Anda. Arsitektur defaultnya adalah x86_64. Pastikan bahwa paket deployment .zip untuk fungsi Anda kompatibel dengan arsitektur set instruksi yang Anda pilih.
4. (Opsional) Di bagian Izin, luaskan Ubah peran eksekusi default. Anda dapat membuat peran Eksekusi baru atau menggunakan yang sudah ada.
5. Pilih Buat fungsi. Lambda menciptakan fungsi dasar 'Hello world' menggunakan runtime yang Anda pilih.

Untuk mengunggah arsip.zip dari mesin lokal Anda (konsol)

1. Di halaman Fungsi konsol Lambda, pilih fungsi yang ingin Anda unggah file.zip.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih file.zip.
5. Untuk mengunggah file.zip, lakukan hal berikut:
   a. Pilih Unggah, lalu pilih file.zip Anda di pemilih file.
   b. Pilih Buka.
   c. Pilih Simpan.

Untuk mengunggah arsip.zip dari bucket Amazon S3 (konsol)

1. Di halaman Fungsi konsol Lambda, pilih fungsi yang ingin Anda unggah file.zip baru.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih lokasi Amazon S3.
5. Rekatkan URL tautan Amazon S3 dari file.zip Anda dan pilih Simpan.

Memperbarui fungsi file.zip menggunakan editor kode konsol


Untuk beberapa fungsi dengan paket penyebaran.zip, Anda dapat menggunakan editor kode bawaan konsol Lambda untuk memperbarui kode fungsi Anda secara langsung. Untuk menggunakan fitur ini, fungsi Anda harus memenuhi kriteria berikut:

- Fungsi Anda harus menggunakan salah satu runtime bahasa yang ditafsirkan (Python, Node.js, atau Ruby)
- Paket penerapan fungsi Anda harus lebih kecil dari 50 MB (unzip).

Kode fungsi untuk fungsi dengan paket penerapan gambar kontainer tidak dapat diedit langsung di konsol.

Untuk memperbarui kode fungsi menggunakan editor kode konsol

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih file kode sumber Anda dan edit di editor kode terintegrasi.
4. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLIuntuk membuat fungsi baru atau memperbarui yang sudah ada menggunakan file.zip. Gunakan create-function dan update-function-codeperintah untuk menyebarkan paket.zip Anda. Jika file.zip Anda lebih kecil dari 50MB, Anda dapat mengunggah paket.zip dari lokasi file di mesin build lokal Anda. Untuk file yang lebih besar, Anda harus mengunggah paket.zip Anda dari bucket Amazon S3. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

> **Note**
>
> Jika Anda mengunggah file.zip dari bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, bucket harus berada di lokasi yang Wilayah AWS sama dengan fungsi Anda.

Untuk membuat fungsi baru menggunakan file.zip dengan AWS CLI, Anda harus menentukan yang berikut:

- Nama fungsi Anda (`--function-name`)
- Runtime () `--runtime` fungsi Anda
- Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran eksekusi fungsi Anda () `--role`
- Nama metode handler dalam kode fungsi Anda () `--handler`

Anda juga harus menentukan lokasi file.zip Anda. Jika file.zip Anda terletak di folder di mesin build lokal Anda, gunakan `--zip-file` opsi untuk menentukan jalur file, seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
--runtime python3.13 --handler lambda_function.lambda_handler \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/my-lambda-role \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Untuk menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3, gunakan opsi seperti `--code` yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut. Anda hanya perlu menggunakan `S3ObjectVersion` parameter untuk objek berversi.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
```

```
--runtime python3.13 --handler lambda_function.lambda_handler \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/my-lambda-role \
--code S3Bucket=amzn-s3-demo-
bucket,S3Key=myFileName.zip,S3ObjectVersion=myObjectVersion
```

Untuk memperbarui fungsi yang ada menggunakan CLI, Anda menentukan nama fungsi Anda menggunakan parameter. `--function-name` Anda juga harus menentukan lokasi file.zip yang ingin Anda gunakan untuk memperbarui kode fungsi Anda. Jika file.zip Anda terletak di folder di mesin build lokal Anda, gunakan `--zip-file` opsi untuk menentukan jalur file, seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut.

```
aws lambda update-function-code --function-name myFunction \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Untuk menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3, gunakan opsi `--s3-key` dan seperti `--s3-bucket` yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut. Anda hanya perlu menggunakan `--s3-object-version` parameter untuk objek berversi.

```
aws lambda update-function-code --function-name myFunction \
--s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --s3-key myFileName.zip --s3-object-version myObject
 Version
```

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan API Lambda

Untuk membuat dan memperbarui fungsi menggunakan arsip file.zip, gunakan operasi API berikut:

- CreateFunction
- UpdateFunctionCode

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS SAM

The AWS Serverless Application Model (AWS SAM) adalah toolkit yang membantu merampingkan proses membangun dan menjalankan aplikasi tanpa server. AWS Anda menentukan sumber daya untuk aplikasi Anda dalam template YAMAL atau JSON dan menggunakan antarmuka baris AWS SAM perintah (AWS SAM CLI) untuk membangun, mengemas, dan menyebarkan aplikasi Anda. Saat Anda membuat fungsi Lambda dari AWS SAM template, AWS SAM secara otomatis membuat paket penerapan .zip atau gambar kontainer dengan kode fungsi Anda dan dependensi apa pun yang Anda tentukan. Untuk mempelajari lebih lanjut cara menggunakan AWS SAM untuk membangun dan

menerapkan fungsi Lambda, lihat Memulai di Panduan AWS SAMAWS Serverless Application Model Pengembang.

Anda juga dapat menggunakan AWS SAM untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsip file.zip yang ada. Untuk membuat fungsi Lambda menggunakan AWS SAM, Anda dapat menyimpan file.zip di bucket Amazon S3 atau di folder lokal di mesin build Anda. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

Dalam AWS SAM template Anda, `AWS::Serverless::Function` sumber daya menentukan fungsi Lambda Anda. Dalam sumber daya ini, atur properti berikut untuk membuat fungsi menggunakan arsip file.zip:

- `PackageType`- diatur ke `Zip`
- `CodeUri`- diatur ke kode fungsi Amazon S3 URI, jalur ke folder lokal, atau objek FunctionCode
- `Runtime`- Setel ke runtime yang Anda pilih

Dengan AWS SAM, jika file.zip Anda lebih besar dari 50MB, Anda tidak perlu mengunggahnya ke bucket Amazon S3 terlebih dahulu. AWS SAM dapat mengunggah paket.zip hingga ukuran maksimum yang diizinkan 250MB (unzip) dari lokasi di mesin build lokal Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang penerapan fungsi menggunakan file.zip AWS SAM, lihat AWS::Serverless::Functiondi Panduan AWS SAM Pengembang.

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS CloudFormation

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsip file.zip. Untuk membuat fungsi Lambda dari file.zip, Anda harus terlebih dahulu mengunggah file Anda ke bucket Amazon S3. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

Untuk runtime Node.js dan Python, Anda juga dapat memberikan kode sumber inline di template Anda. AWS CloudFormation AWS CloudFormation kemudian buat file.zip yang berisi kode Anda saat Anda membangun fungsi Anda.

Menggunakan file.zip yang ada

Dalam AWS CloudFormation template Anda, `AWS::Lambda::Function` sumber daya menentukan fungsi Lambda Anda. Dalam sumber daya ini, atur properti berikut untuk membuat fungsi menggunakan arsip file.zip:

- `PackageType`- Setel ke `Zip`
- `Code`- Masukkan nama bucket Amazon S3 dan nama file.zip di dan bidang `S3Bucket` `S3Key`
- `Runtime`- Setel ke runtime yang Anda pilih

Membuat file.zip dari kode sebaris

Anda dapat mendeklarasikan fungsi sederhana yang ditulis dengan Python atau Node.js inline dalam template. AWS CloudFormation Karena kode disematkan di YAMAL atau JSON, Anda tidak dapat menambahkan dependenis eksternal apa pun ke paket penerapan Anda. Ini berarti fungsi Anda harus menggunakan versi AWS SDK yang disertakan dalam runtime. Persyaratan template, seperti harus melarikan diri dari karakter tertentu, juga mempersulit penggunaan fitur pemeriksaan sintaks dan penyelesaian kode IDE Anda. Ini berarti bahwa template Anda mungkin memerlukan pengujian tambahan. Karena keterbatasan ini, mendeklarasikan fungsi inline paling cocok untuk kode yang sangat sederhana yang tidak sering berubah.

Untuk membuat file.zip dari kode inline untuk runtime Node.js dan Python, atur properti berikut di sumber daya template Anda: `AWS::Lambda::Function`

- `PackageType`- Setel ke `Zip`
- `Code`- Masukkan kode fungsi Anda di `ZipFile` bidang
- `Runtime`- Setel ke runtime yang Anda pilih

File.zip yang AWS CloudFormation menghasilkan tidak boleh melebihi 4MB. Untuk mempelajari selengkapnya tentang penerapan fungsi menggunakan file.zip AWS CloudFormation, lihat AWS::Lambda::Functiondi AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

Deploy fungsi Lambda Python dengan gambar kontainer

Ada tiga cara untuk membangun image container untuk fungsi Python Lambda:

- Menggunakan gambar AWS dasar untuk Python

  Gambar AWS dasar dimuat sebelumnya dengan runtime bahasa, klien antarmuka runtime untuk mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda, dan emulator antarmuka runtime untuk pengujian lokal.
- Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS

  AWS Gambar dasar khusus OS berisi distribusi Amazon Linux dan emulator antarmuka runtime. Gambar-gambar ini biasanya digunakan untuk membuat gambar kontainer untuk bahasa yang dikompilasi, seperti Go dan Rust, dan untuk versi bahasa atau bahasa yang Lambda tidak menyediakan gambar dasar, seperti Node.js 19. Anda juga dapat menggunakan gambar dasar khusus OS untuk mengimplementasikan runtime kustom. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk Python dalam gambar.
- Menggunakan gambar AWS non-dasar

  Anda dapat menggunakan gambar dasar alternatif dari registri kontainer lain, seperti Alpine Linux atau Debian. Anda juga dapat menggunakan gambar kustom yang dibuat oleh organisasi Anda. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk Python dalam gambar.

> **Tip**
>
> Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan agar fungsi penampung Lambda menjadi aktif, lihat Menggunakan build multi-tahap dalam dokumentasi Docker. Untuk membuat gambar kontainer yang efisien, ikuti Praktik terbaik untuk menulis Dockerfiles.

Halaman ini menjelaskan cara membuat, menguji, dan menyebarkan gambar kontainer untuk Lambda.

Topik

- AWS gambar dasar untuk Python
- Menggunakan gambar AWS dasar untuk Python

- Menggunakan gambar dasar alternatif dengan klien antarmuka runtime

AWS gambar dasar untuk Python

AWS menyediakan gambar dasar berikut untuk Python:

Tanda	Waktu berjalan	Sistem operasi	Dockerfile	penghentian
3.13	Python 3.13	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk Python 3.13 aktif GitHub	30 Jun 2029
3.12	Python 3.12	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk Python 3.12 aktif GitHub	Okt 31, 2028
3.11	Python 3.11	Amazon Linux 2	Dockerfile untuk Python 3.11 aktif GitHub	30 Jun 2026
3.10	Python 3.10	Amazon Linux 2	Dockerfile untuk Python 3.10 aktif GitHub	30 Jun 2026
3.9	Python 3.9	Amazon Linux 2	Dockerfile untuk Python 3.9 aktif GitHub	15 Des 2025

Repositori Amazon ECR: gallery.ecr. aws/lambda/python

Python 3.12 dan gambar dasar yang lebih baru didasarkan pada gambar kontainer minimal Amazon Linux 2023. Gambar dasar Python 3.8-3.11 didasarkan pada gambar Amazon Linux 2. AL2Gambar berbasis 023 memberikan beberapa keunggulan dibandingkan Amazon Linux 2, termasuk jejak penyebaran yang lebih kecil dan versi pustaka yang diperbarui seperti. `glibc`

AL2Gambar berbasis 023 menggunakan `microdnf` (symlinked as`dnf`) sebagai manajer paket, bukan`yum`, yang merupakan pengelola paket default di Amazon Linux 2. `microdnf`adalah implementasi mandiri dari. `dnf` Untuk daftar paket yang disertakan dalam gambar AL2 berbasis 023, lihat kolom Kontainer Minimal di Membandingkan paket yang diinstal pada Gambar Kontainer Amazon Linux 2023. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan antara AL2 023 dan Amazon Linux 2, lihat Memperkenalkan runtime Amazon Linux 2023 untuk AWS Lambda di Blog Komputasi AWS .

> **Note**
>
> Untuk menjalankan gambar AL2 berbasis 023 secara lokal, termasuk with AWS Serverless Application Model (AWS SAM), Anda harus menggunakan Docker versi 20.10.10 atau yang lebih baru.

Jalur pencarian ketergantungan pada gambar dasar

Saat Anda menggunakan `import` pernyataan dalam kode Anda, runtime Python mencari direktori di jalur pencariannya hingga menemukan modul atau paket. Secara default, runtime mencari `{LAMBDA_TASK_ROOT}` direktori terlebih dahulu. Jika Anda menyertakan versi pustaka yang disertakan runtime dalam gambar Anda, versi Anda akan lebih diutamakan daripada versi yang disertakan dalam runtime.

Langkah-langkah lain di jalur pencarian bergantung pada versi gambar dasar Lambda untuk Python yang Anda gunakan:

- Python 3.11 dan yang lebih baru: Pustaka yang disertakan runtime dan pustaka yang diinstal pip diinstal di direktori. `/var/lang/lib/python3.11/site-packages` Direktori ini lebih diutamakan `/var/runtime` di jalur pencarian. Anda dapat mengganti SDK dengan menggunakan pip untuk menginstal versi yang lebih baru. Anda dapat menggunakan pip untuk memverifikasi bahwa SDK yang disertakan runtime dan dependensinya kompatibel dengan paket apa pun yang Anda instal.
- Python 3.8-3.10: Pustaka yang disertakan runtime diinstal di direktori. `/var/runtime` Pustaka yang diinstal PIP diinstal di direktori. `/var/lang/lib/python3.x/site-packages` `/var/runtime`Direktori lebih diutamakan `/var/lang/lib/python3.x/site-packages` di jalur pencarian.

Anda dapat melihat jalur pencarian lengkap untuk fungsi Lambda Anda dengan menambahkan cuplikan kode berikut.

```
import sys

search_path = sys.path
print(search_path)
```

Menggunakan gambar AWS dasar untuk Python

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.
- Python

Membuat gambar dari gambar dasar

Untuk membuat gambar kontainer dari gambar AWS dasar untuk Python

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

   ```
   mkdir example
   cd example
   ```

2. Buat file baru bernama`lambda_function.py`. Anda dapat menambahkan kode fungsi contoh berikut ke file untuk pengujian, atau menggunakan kode Anda sendiri.

   Example Fungsi Python

   ```
   import sys
   def handler(event, context):
       return 'Hello from AWS Lambda using Python' + sys.version + '!'
   ```

3. Buat file baru bernama`requirements.txt`. Jika Anda menggunakan kode fungsi sampel dari langkah sebelumnya, Anda dapat membiarkan file kosong karena tidak ada dependensi. Jika tidak, daftarkan setiap pustaka yang diperlukan. Misalnya, inilah tampilan `requirements.txt` Anda jika fungsi Anda menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3):

   Example requirements.txt

   ```
   boto3
   ```

4. Buat Dockerfile baru dengan konfigurasi berikut:

- Mengatur FROM properti ke URI dari gambar dasar.
- Gunakan perintah COPY untuk menyalin kode fungsi dan dependensi runtime ke{LAMBDA_TASK_ROOT}, variabel lingkungan yang ditentukan Lambda.
- Atur CMD argumen ke penangan fungsi Lambda.

Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada USER instruksi yang diberikan.

Example Dockerfile

```
FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.12

# Copy requirements.txt
COPY requirements.txt ${LAMBDA_TASK_ROOT}

# Install the specified packages
RUN pip install -r requirements.txt

# Copy function code
COPY lambda_function.py ${LAMBDA_TASK_ROOT}

# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override outside
 of the Dockerfile)
CMD [ "lambda_function.handler" ]
```

5. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi ini`--provenance=false`.

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-image:test
 .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur

mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

1. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Dalam contoh ini, `docker-image` adalah nama gambar dan `test` tag.

   ```
   docker run --platform linux/amd64 -p 9000:8080 docker-image:test
   ```

   Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

   > **Note**
   >
   > Jika Anda membuat image Docker untuk arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi alih-alih. `--platform linux/amd64`

2. Dari jendela terminal baru, posting acara ke titik akhir lokal.

   Linux/macOS

   Di Linux dan macOS, jalankan perintah berikut: `curl`

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
    '{"payload":"hello world!"}'
   ```

   PowerShell

   Dalam PowerShell, jalankan `Invoke-WebRequest` perintah berikut:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{}' -ContentType "application/json"
```

Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{"payload":"hello world!"}' -ContentType
 "application/json"
```

3. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

4. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan wadah. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.
   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

> **Note**
>
> Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
world",
        "registryId": "111122223333",
        "repositoryName": "hello-world",
        "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world",
        "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
        "imageTagMutability": "MUTABLE",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        },
        "encryptionConfiguration": {
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:

   - `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
   - Ganti <ECRrepositoryUri> dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
```

Contoh:

```
docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.
7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
```

```
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Menggunakan gambar dasar alternatif dengan klien antarmuka runtime

Jika Anda menggunakan gambar dasar khusus OS atau gambar dasar alternatif, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime dalam gambar Anda. Klien antarmuka runtime memperluasAPI runtime, yang mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda.

Instal klien antarmuka runtime untuk Python menggunakan manajer paket pip:

```
pip install awslambdaric
```

Anda juga dapat mengunduh klien antarmuka runtime Python dari. GitHub

Contoh berikut menunjukkan bagaimana membangun image container untuk Python menggunakan gambar AWS non-dasar. Contoh Dockerfile menggunakan gambar dasar Python resmi. Dockerfile menyertakan klien antarmuka runtime untuk Python.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.
- Python

Membuat gambar dari gambar dasar alternatif

Untuk membuat gambar kontainer dari gambar AWS non-dasar

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

```
mkdir example
cd example
```

2. Buat file baru bernama`lambda_function.py`. Anda dapat menambahkan kode fungsi contoh berikut ke file untuk pengujian, atau menggunakan kode Anda sendiri.

   Example Fungsi Python

```
import sys
def handler(event, context):
    return 'Hello from AWS Lambda using Python' + sys.version + '!'
```

3. Buat file baru bernama`requirements.txt`. Jika Anda menggunakan kode fungsi sampel dari langkah sebelumnya, Anda dapat membiarkan file kosong karena tidak ada dependensi. Jika tidak, daftarkan setiap pustaka yang diperlukan. Misalnya, inilah tampilan `requirements.txt` Anda jika fungsi Anda menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3):

   Example requirements.txt

```
boto3
```

4. Buat Dockerfile baru. Dockerfile berikut menggunakan gambar dasar Python resmi, bukan gambar dasar.AWS Dockerfile menyertakan klien antarmuka runtime, yang membuat gambar kompatibel dengan Lambda. Contoh berikut Dockerfile menggunakan build multi-tahap.

   - Atur `FROM` properti ke gambar dasar.
   - Atur `ENTRYPOINT` ke modul yang Anda inginkan untuk menjalankan wadah Docker saat dimulai. Dalam hal ini, modul adalah klien antarmuka runtime.

- Atur CMD ke penangan fungsi Lambda.

Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada USER instruksi yang diberikan.

Example Dockerfile

```
# Define custom function directory
ARG FUNCTION_DIR="/function"

FROM python:3.12 AS build-image

# Include global arg in this stage of the build
ARG FUNCTION_DIR

# Copy function code
RUN mkdir -p ${FUNCTION_DIR}
COPY . ${FUNCTION_DIR}

# Install the function's dependencies
RUN pip install \
    --target ${FUNCTION_DIR} \
        awslambdaric

# Use a slim version of the base Python image to reduce the final image size
FROM python:3.12-slim

# Include global arg in this stage of the build
ARG FUNCTION_DIR
# Set working directory to function root directory
WORKDIR ${FUNCTION_DIR}

# Copy in the built dependencies
COPY --from=build-image ${FUNCTION_DIR} ${FUNCTION_DIR}

# Set runtime interface client as default command for the container runtime
ENTRYPOINT [ "/usr/local/bin/python", "-m", "awslambdaric" ]
# Pass the name of the function handler as an argument to the runtime
CMD [ "lambda_function.handler" ]
```

5. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi ini`--provenance=false`.

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-image:test
 .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

Gunakan emulator antarmuka runtime untuk menguji gambar secara lokal. Anda dapat membangun emulator ke dalam gambar Anda atau menggunakan prosedur berikut untuk menginstalnya di mesin lokal Anda.

Untuk menginstal dan menjalankan emulator antarmuka runtime di mesin lokal Anda

1. Dari direktori proyek Anda, jalankan perintah berikut untuk mengunduh emulator antarmuka runtime (arsitektur x86-64) dari GitHub dan menginstalnya di mesin lokal Anda.

   Linux/macOS

   ```
   mkdir -p ~/.aws-lambda-rie && \
       curl -Lo ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie https://github.com/aws/aws-lambda-
   runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie && \
       chmod +x ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie
   ```

   Untuk menginstal emulator arm64, ganti URL GitHub repositori di perintah sebelumnya dengan yang berikut:

```
https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/
download/aws-lambda-rie-arm64
```

PowerShell

```
$dirPath = "$HOME\.aws-lambda-rie"
if (-not (Test-Path $dirPath)) {
    New-Item -Path $dirPath -ItemType Directory
}

$downloadLink = "https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/
releases/latest/download/aws-lambda-rie"
$destinationPath = "$HOME\.aws-lambda-rie\aws-lambda-rie"
Invoke-WebRequest -Uri $downloadLink -OutFile $destinationPath
```

Untuk menginstal emulator arm64, ganti `$downloadLink` dengan yang berikut ini:

```
https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/
download/aws-lambda-rie-arm64
```

2. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Perhatikan hal berikut:

   - `docker-image`adalah nama gambar dan `test` tag.
   - `/usr/local/bin/python -m awslambdaric lambda_function.handler`adalah `ENTRYPOINT` diikuti oleh `CMD` dari Dockerfile Anda.

   Linux/macOS

```
docker run --platform linux/amd64 -d -v ~/.aws-lambda-rie:/aws-lambda -p
 9000:8080 \
    --entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie \
    docker-image:test \
        /usr/local/bin/python -m awslambdaric lambda_function.handler
```

   PowerShell

```
docker run --platform linux/amd64 -d -v "$HOME\.aws-lambda-rie:/aws-lambda" -p
 9000:8080 `
--entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie `
```

```
docker-image:test `
    /usr/local/bin/python -m awslambdaric lambda_function.handler
```

Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

> **Note**
>
> Jika Anda membuat image Docker untuk arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi alih-alih. `--platform linux/amd64`

3. Posting acara ke titik akhir lokal.

   Linux/macOS

   Di Linux dan macOS, jalankan perintah berikut: `curl`

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
    '{"payload":"hello world!"}'
   ```

   PowerShell

   Dalam PowerShell, jalankan `Invoke-WebRequest` perintah berikut:

   ```
   Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
   invocations" -Method Post -Body '{}' -ContentType "application/json"
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{"payload":"hello world!"}' -ContentType
 "application/json"
```

4. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

5. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan wadah. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.
   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

> **Note**
>
> Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
world",
        "registryId": "111122223333",
        "repositoryName": "hello-world",
        "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world",
        "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
        "imageTagMutability": "MUTABLE",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        },
        "encryptionConfiguration": {
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:

   - `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
   - Ganti <ECRrepositoryUri> dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
```

Contoh:

```
docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world:latest
```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.
7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Untuk contoh cara membuat gambar Python dari gambar dasar Alpine, lihat Dukungan gambar kontainer untuk Lambda di Blog AWS .

Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Lambda Python

Gunakan lapisan Lambda untuk mengemas kode dan dependensi yang ingin Anda gunakan kembali di beberapa fungsi. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi. Membuat layer melibatkan tiga langkah umum:

1. Package konten layer Anda. Ini berarti membuat arsip file.zip yang berisi dependensi yang ingin Anda gunakan dalam fungsi Anda.
2. Buat layer di Lambda.
3. Tambahkan layer ke fungsi Anda.

Topik ini menjelaskan cara membuat layer Python dan melampirkannya ke fungsi Lambda.

Topik

- Package konten layer Anda
- Buat layer di Lambda
- Tambahkan layer ke fungsi Anda
- Contoh aplikasi

Package konten layer Anda

Untuk membuat layer, bundel paket Anda ke dalam arsip file.zip yang memenuhi persyaratan berikut:

- Bangun layer menggunakan versi Python yang sama yang Anda rencanakan untuk digunakan untuk fungsi Lambda. Misalnya, jika Anda membangun layer Anda menggunakan Python 3.13, gunakan runtime Python 3.13 untuk fungsi Anda.
- File.zip Anda harus menyertakan `python` direktori di tingkat root.
- Paket-paket di layer Anda harus kompatibel dengan Linux. Fungsi Lambda berjalan di Amazon Linux.

Anda dapat membuat lapisan yang berisi pustaka Python pihak ketiga yang diinstal dengan `pip` (seperti `requests` atau`pandas`) atau modul dan paket Python Anda sendiri.

Ketergantungan pihak ketiga

Untuk membuat layer menggunakan paket pip

1. Pilih salah satu metode berikut untuk menginstal `pip` paket ke direktori tingkat atas yang diperlukan (`python/`):

   pip install

   Untuk paket Python murni (seperti permintaan atau boto3):

   ```
   pip install requests -t python/
   ```

   Beberapa paket Python, seperti NumPy dan Pandas, termasuk komponen C yang dikompilasi. Jika Anda membangun lapisan dengan paket-paket ini di macOS atau Windows, Anda mungkin perlu menggunakan perintah ini untuk menginstal roda yang kompatibel dengan Linux:

   ```
   pip install numpy --platform manylinux2014_x86_64 --only-binary=:all: -t python/
   ```

   Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan paket Python yang berisi komponen yang dikompilasi, lihat. Membuat paket penerapan.zip dengan pustaka asli

   requirements.txt

   Menggunakan `requirements.txt` file membantu Anda mengelola versi paket dan memastikan instalasi yang konsisten.

   Example requirements.txt

   ```
   requests==2.31.0
   boto3==1.37.34
   numpy==1.26.4
   ```

   Jika `requirements.txt` file Anda hanya menyertakan paket Python murni (seperti permintaan atau boto3):

   ```
   pip install -r requirements.txt -t python/
   ```

Beberapa paket Python, seperti NumPy dan Pandas, termasuk komponen C yang dikompilasi. Jika Anda membangun lapisan dengan paket-paket ini di macOS atau Windows, Anda mungkin perlu menggunakan perintah ini untuk menginstal roda yang kompatibel dengan Linux:

```
pip install -r requirements.txt --platform manylinux2014_x86_64 --only-
binary=:all: -t python/
```

Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan paket Python yang berisi komponen yang dikompilasi, lihat. Membuat paket penerapan.zip dengan pustaka asli

2. Zip isi `python` direktori.

```
zip -r layer.zip python/
```

Struktur direktori file.zip Anda akan terlihat seperti ini:

```
python/              # Required top-level directory
### requests/
### boto3/
### numpy/
### (dependencies of the other packages)
```

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan lingkungan virtual Python (venv) untuk menginstal paket, struktur direktori Anda akan berbeda (misalnya,). `python/lib/python3.x/site-packages` Selama file.zip Anda menyertakan `python` direktori di tingkat root, Lambda dapat menemukan dan mengimpor paket Anda.

Kustom modul Python

Untuk membuat layer menggunakan kode Anda sendiri

1. Buat direktori tingkat atas yang diperlukan untuk lapisan Anda:

```
mkdir python
```

2. Buat modul Python Anda di direktori. `python` Modul contoh berikut memvalidasi pesanan dengan mengonfirmasi bahwa mereka berisi informasi yang diperlukan.

   Example modul kustom: validator.py

```
import json

def validate_order(order_data):
    """Validates an order and returns formatted data."""
    required_fields = ['product_id', 'quantity']

    # Check required fields
    missing_fields = [field for field in required_fields if field not in
 order_data]
    if missing_fields:
        raise ValueError(f"Missing required fields: {', '.join(missing_fields)}")

    # Validate quantity
    quantity = order_data['quantity']
    if not isinstance(quantity, int) or quantity < 1:
        raise ValueError("Quantity must be a positive integer")

    # Format and return the validated data
    return {
        'product_id': str(order_data['product_id']),
        'quantity': quantity,
        'shipping_priority': order_data.get('priority', 'standard')
    }

def format_response(status_code, body):
    """Formats the API response."""
    return {
        'statusCode': status_code,
        'body': json.dumps(body)
    }
```

3. Zip isi `python` direktori.

```
zip -r layer.zip python/
```

   Struktur direktori file.zip Anda akan terlihat seperti ini:

```
python/     # Required top-level directory
### validator.py
```

4. Dalam fungsi Anda, impor dan gunakan modul seperti yang Anda lakukan dengan paket Python apa pun. Contoh:

```
from validator import validate_order, format_response
import json

def lambda_handler(event, context):
    try:
        # Parse the order data from the event body
        order_data = json.loads(event.get('body', '{}'))

        # Validate and format the order
        validated_order = validate_order(order_data)

        return format_response(200, {
            'message': 'Order validated successfully',
            'order': validated_order
        })
    except ValueError as e:
        return format_response(400, {
            'error': str(e)
        })
    except Exception as e:
        return format_response(500, {
            'error': 'Internal server error'
        })
```

Anda dapat menggunakan peristiwa pengujian berikut untuk menjalankan fungsi:

```
{
    "body": "{\"product_id\": \"ABC123\", \"quantity\": 2, \"priority\": \"express
\"}"
}
```

Tanggapan yang diharapkan:

```
{
  "statusCode": 200,
```

```
  "body": "{\"message\": \"Order validated successfully\", \"order\": {\"product_id
\": \"ABC123\", \"quantity\": 2, \"shipping_priority\": \"express\"}}"
}
```

Buat layer di Lambda

Anda dapat mempublikasikan layer Anda menggunakan konsol Lambda AWS CLI atau Lambda.

AWS CLI

Jalankan publish-layer-version AWS CLI perintah untuk membuat layer Lambda:

```
aws lambda publish-layer-version \
    --layer-name my-layer \
    --zip-file fileb://layer.zip \
    --compatible-runtimes python3.13
```

Parameter runtime yang kompatibel adalah opsional. Saat ditentukan, Lambda menggunakan parameter ini untuk memfilter lapisan di konsol Lambda.

Console

Untuk membuat lapisan (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat lapisan.
3. Pilih Unggah file.zip, lalu unggah arsip.zip yang Anda buat sebelumnya.
4. (Opsional) Untuk runtime yang Kompatibel, pilih runtime Python yang sesuai dengan versi Python yang Anda gunakan untuk membangun layer Anda.
5. Pilih Buat.

Tambahkan layer ke fungsi Anda

AWS CLI

Untuk melampirkan layer ke fungsi Anda, jalankan update-function-configuration AWS CLI perintah. Untuk `--layers` parameter, gunakan lapisan ARN. ARN harus menentukan versi (misalnya,`arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:my-layer:1`). Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi lapisan dan lapisan.

```
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name my-function \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --layers "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:my-layer:1"
```

Console

Untuk menambahkan lapisan ke fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsinya.
3. Gulir ke bawah ke bagian Layers, lalu pilih Add a layer.
4. Di bawah Pilih layer, pilih Custom layers, dan kemudian pilih layer Anda.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak menambahkan runtime yang kompatibel saat membuat layer, layer Anda tidak akan tercantum di sini. Anda dapat menentukan lapisan ARN sebagai gantinya.

5. Pilih Tambahkan.

Contoh aplikasi

Untuk contoh lebih lanjut tentang cara menggunakan layer Lambda, lihat contoh aplikasi layer-python di repositori Panduan Pengembang. AWS Lambda GitHub Aplikasi ini mencakup dua lapisan yang berisi pustaka Python. Setelah membuat layer, Anda dapat menerapkan dan memanggil fungsi yang sesuai untuk mengonfirmasi bahwa lapisan berfungsi seperti yang diharapkan.

Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Python

Saat Lambda menjalankan fungsi Anda, ia meneruskan objek konteks ke handler. Objek ini menyediakan metode dan properti yang memberikan informasi tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi. Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana objek konteks diteruskan ke handler fungsi, lihat Tentukan penangan fungsi Lambda dengan Python.

Metode konteks

- `get_remaining_time_in_millis` – Mengembalikan jumlah milidetik yang tersisa sebelum waktu eksekusi habis.

Properti konteks

- `function_name` – Nama fungsi Lambda.
- `function_version` – Versi fungsi.
- `invoked_function_arn` – Amazon Resource Name (ARN) yang digunakan untuk memicu fungsi. Menunjukkan jika pemicu menyebutkan nomor versi atau alias.
- `memory_limit_in_mb` – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi tersebut.
- `aws_request_id` – Pengidentifikasi permintaan invokasi.
- `log_group_name` – Grup log untuk fungsi.
- `log_stream_name` – Aliran log untuk instans fungsi.
- `identity` – (aplikasi seluler) Informasi tentang identitas Amazon Cognito yang mengesahkan permintaan.
  - `cognito_identity_id` – Identitas Amazon Cognito terautentikasi.
  - `cognito_identity_pool_id` – Kumpulan identitas Amazon Cognito yang mengesahkan invokasi.
- `client_context` – (aplikasi seluler) Konteks klien yang disediakan untuk Lambda oleh aplikasi klien.
  - `client.installation_id`
  - `client.app_title`
  - `client.app_version_name`
  - `client.app_version_code`

- `client.app_package_name`
- `custom` – `dict` nilai khusus yang diatur oleh aplikasi klien seluler.
- `env`— Informasi lingkungan yang disediakan oleh AWS SDK. `dict`

Powertools untuk Lambda (Python) memberikan definisi antarmuka untuk objek konteks Lambda. Anda dapat menggunakan definisi antarmuka untuk petunjuk tipe, atau untuk memeriksa lebih lanjut struktur objek konteks Lambda. Untuk definisi antarmuka, lihat lambda_context.py di powertools-lambda-pythonrepositori pada. GitHub

Contoh berikut menunjukkan fungsi penangan yang mencatat informasi konteks.

Example handler.py

```
import time

def lambda_handler(event, context):
    print("Lambda function ARN:", context.invoked_function_arn)
    print("CloudWatch log stream name:", context.log_stream_name)
    print("CloudWatch log group name:",  context.log_group_name)
    print("Lambda Request ID:", context.aws_request_id)
    print("Lambda function memory limits in MB:", context.memory_limit_in_mb)
    # We have added a 1 second delay so you can see the time remaining in
 get_remaining_time_in_millis.
    time.sleep(1)
    print("Lambda time remaining in MS:", context.get_remaining_time_in_millis())
```

Selain opsi yang tercantum di atas, Anda juga dapat menggunakan AWS X-Ray SDK Menginstrumentasi kode Python di AWS Lambda untuk mengidentifikasi jalur kode kritis, melacak kinerjanya, dan menangkap data untuk dianalisis.

Log dan pantau fungsi Python Lambda

AWS Lambda secara otomatis memonitor fungsi Lambda dan mengirim entri log ke Amazon. CloudWatch Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log dan aliran log untuk setiap instance fungsi Anda. Lingkungan runtime Lambda mengirimkan detail tentang setiap pemanggilan dan output lainnya dari kode fungsi Anda ke aliran log. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch Log, lihatMengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch .

Untuk mengeluarkan log dari kode fungsi Anda, Anda dapat menggunakan `logging`modul bawaan. Untuk entri yang lebih rinci, Anda dapat menggunakan pustaka logging apa pun yang menulis ke `stdout` ataustderr.

Mencetak ke log

Untuk mengirim output dasar ke log, Anda dapat menggunakan `print` metode dalam fungsi Anda. Contoh berikut mencatat nilai-nilai grup CloudWatch log Log dan aliran, dan objek acara.

Perhatikan bahwa jika fungsi Anda mengeluarkan log menggunakan pernyataan `print` Python, Lambda hanya dapat mengirim output CloudWatch log ke Log dalam format teks biasa. Untuk menangkap log di JSON terstruktur, Anda perlu menggunakan pustaka logging yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan Python”.

Example lambda_function.py

```
import os
def lambda_handler(event, context):
    print('## ENVIRONMENT VARIABLES')
    print(os.environ['AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME'])
    print(os.environ['AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME'])
    print('## EVENT')
    print(event)
```

Example output log

```
START RequestId: 8f507cfc-xmpl-4697-b07a-ac58fc914c95 Version: $LATEST
## ENVIRONMENT VARIABLES
/aws/lambda/my-function
2023/08/31/[$LATEST]3893xmpl7fac4485b47bb75b671a283c
```

```
## EVENT
{'key': 'value'}
END RequestId: 8f507cfc-xmpl-4697-b07a-ac58fc914c95
REPORT RequestId: 8f507cfc-xmpl-4697-b07a-ac58fc914c95  Duration: 15.74 ms  Billed
 Duration: 16 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 56 MB  Init Duration: 130.49 ms
XRAY TraceId: 1-5e34a614-10bdxmplf1fb44f07bc535a1   SegmentId: 07f5xmpl2d1f6f85
 Sampled: true
```

Runtime Python melakukan log baris `START`, `END`, dan `REPORT` untuk setiap invokasi. `REPORT`Baris tersebut mencakup data berikut:

Laporkan bidang data baris

- RequestId – ID permintaan unik untuk invokasi.
- Durasi – Jumlah waktu yang digunakan oleh metode handler fungsi Anda gunakan untuk memproses peristiwa.
- Durasi yang Ditagih – Jumlah waktu yang ditagihkan untuk invokasi.
- Ukuran Memori – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi.
- Memori Maks yang Digunakan – Jumlah memori yang digunakan oleh fungsi. Saat pemanggilan berbagi lingkungan eksekusi, Lambda melaporkan memori maksimum yang digunakan di semua pemanggilan. Perilaku ini dapat menghasilkan nilai yang dilaporkan lebih tinggi dari yang diharapkan.
- Durasi Init – Untuk permintaan pertama yang dilayani, lama waktu yang diperlukan runtime untuk memuat fungsi dan menjalankan kode di luar metode handler.
- XRAY TraceId — Untuk permintaan yang dilacak, ID AWS X-Ray jejak.
- SegmentId – Untuk permintaan yang dilacak, ID segmen X-Ray.
- Diambil Sampel – Untuk permintaan yang dilacak, hasil pengambilan sampel.

Menggunakan pustaka logging

Untuk log yang lebih detail, gunakan modul logging di pustaka standar, atau pustaka logging pihak ketiga mana pun yang menulis ke `stdout` atau`stderr`.

Untuk runtime Python yang didukung, Anda dapat memilih apakah log yang dibuat menggunakan `logging` modul standar ditangkap dalam teks biasa atau JSON. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan Python”.

Saat ini, format log default untuk semua runtime Python adalah teks biasa. Contoh berikut menunjukkan bagaimana output log yang dibuat menggunakan `logging` modul standar ditangkap dalam teks biasa di CloudWatch Log.

```
import os
import logging
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel("INFO")

def lambda_handler(event, context):
    logger.info('## ENVIRONMENT VARIABLES')
    logger.info(os.environ['AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME'])
    logger.info(os.environ['AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME'])
    logger.info('## EVENT')
    logger.info(event)
```

Output dari `logger` mencakup tingkat log, stempel waktu, dan ID permintaan.

```
START RequestId: 1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125 Version: $LATEST
[INFO]  2023-08-31T22:12:58.534Z    1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125    ##
 ENVIRONMENT VARIABLES
[INFO]  2023-08-31T22:12:58.534Z    1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125    /aws/
lambda/my-function
[INFO]  2023-08-31T22:12:58.534Z    1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125    2023/01/31/
[$LATEST]1bbe51xmplb34a2788dbaa7433b0aa4d
[INFO]  2023-08-31T22:12:58.535Z    1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125    ## EVENT
[INFO]  2023-08-31T22:12:58.535Z    1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125    {'key':
 'value'}
END RequestId: 1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125
REPORT RequestId: 1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125  Duration: 2.75 ms   Billed
 Duration: 3 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 56 MB  Init Duration: 113.51 ms
XRAY TraceId: 1-5e34a66a-474xmpl7c2534a87870b4370   SegmentId: 073cxmpl3e442861
 Sampled: true
```

> **Note**
>
> Ketika format log fungsi Anda disetel ke teks biasa, pengaturan tingkat log default untuk runtime Python adalah WARN. Ini berarti bahwa Lambda hanya mengirimkan output log dari level WARN dan lebih rendah ke Log. CloudWatch Untuk mengubah tingkat log default, gunakan `logging` `setLevel()` metode Python seperti yang ditunjukkan dalam kode contoh

ini. Jika Anda menyetel format log fungsi Anda ke JSON, sebaiknya Anda mengonfigurasi level log fungsi Anda menggunakan Lambda Advanced Logging Controls dan bukan dengan menyetel level log dalam kode. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called "Menggunakan penyaringan tingkat log dengan Python"

Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan Python

Untuk memberi Anda kontrol lebih besar atas bagaimana log fungsi Anda ditangkap, diproses, dan digunakan, Anda dapat mengonfigurasi opsi logging berikut untuk runtime Lambda Python yang didukung:

- Format log - pilih antara teks biasa dan format JSON terstruktur untuk log fungsi Anda
- Tingkat log - untuk log dalam format JSON, pilih tingkat detail log yang dikirim Lambda ke CloudWatch Amazon, seperti ERROR, DEBUG, atau INFO
- Grup log - pilih grup CloudWatch log yang dikirimkan oleh fungsi Anda

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi pencatatan ini, dan petunjuk tentang cara mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakannya, lihatthe section called "Mengkonfigurasi kontrol logging lanjutan untuk fungsi Lambda".

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan format log dan opsi tingkat log dengan fungsi Lambda Python Anda, lihat panduan di bagian berikut.

Menggunakan log JSON terstruktur dengan Python

Jika Anda memilih JSON untuk format log fungsi Anda, Lambda akan mengirim keluaran log oleh pustaka CloudWatch logging standar Python ke JSON terstruktur. Setiap objek log JSON berisi setidaknya empat pasangan nilai kunci dengan kunci berikut:

- `"timestamp"`- waktu pesan log dihasilkan
- `"level"`- tingkat log yang ditetapkan untuk pesan
- `"message"`- isi pesan log
- `"requestId"`- ID permintaan unik untuk pemanggilan fungsi

`logging`Pustaka Python juga dapat menambahkan pasangan nilai kunci tambahan seperti `"logger"` ke objek JSON ini.

Contoh di bagian berikut menunjukkan bagaimana output log yang dihasilkan menggunakan pustaka `logging` Python ditangkap CloudWatch di Log saat Anda mengonfigurasi format log fungsi Anda sebagai JSON.

Perhatikan bahwa jika Anda menggunakan `print` metode untuk menghasilkan output log dasar seperti yang dijelaskan dalamthe section called “Mencetak ke log”, Lambda akan menangkap output ini sebagai teks biasa, bahkan jika Anda mengonfigurasi format logging fungsi Anda sebagai JSON.

Output log JSON standar menggunakan pustaka logging Python

Contoh cuplikan kode dan keluaran log berikut menunjukkan bagaimana output log standar yang dihasilkan menggunakan `logging` pustaka Python ditangkap di CloudWatch Log saat format log fungsi Anda disetel ke JSON.

Example Kode pencatatan Python

```
import logging
logger = logging.getLogger()

def lambda_handler(event, context):
    logger.info("Inside the handler function")
```

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp":"2023-10-27T19:17:45.586Z",
    "level":"INFO",
    "message":"Inside the handler function",
    "logger": "root",
    "requestId":"79b4f56e-95b1-4643-9700-2807f4e68189"
}
```

Mencatat parameter tambahan di JSON

Ketika format log fungsi Anda diatur ke JSON, Anda juga dapat mencatat parameter tambahan dengan pustaka `logging` Python standar dengan menggunakan kata kunci untuk `extra` meneruskan kamus Python ke output log.

Example Kode pencatatan Python

```
import logging
```

```
def lambda_handler(event, context):
    logging.info(
        "extra parameters example",
        extra={"a":"b", "b": [3]},
    )
```

Example Catatan log JSON

```
{
  "timestamp": "2023-11-02T15:26:28Z",
  "level": "INFO",
  "message": "extra parameters example",
  "logger": "root",
  "requestId": "3dbd5759-65f6-45f8-8d7d-5bdc79a3bd01",
  "a": "b",
  "b": [
    3
  ]
}
```

Pengecualian logging di JSON

Cuplikan kode berikut menunjukkan bagaimana pengecualian Python ditangkap dalam output log fungsi Anda saat Anda mengonfigurasi format log sebagai JSON. Perhatikan bahwa output log yang dihasilkan menggunakan `logging.exception` ditetapkan ERROR tingkat log.

Example Kode pencatatan Python

```
import logging

def lambda_handler(event, context):
    try:
        raise Exception("exception")
    except:
        logging.exception("msg")
```

Example Catatan log JSON

```
{
  "timestamp": "2023-11-02T16:18:57Z",
  "level": "ERROR",
```

```
  "message": "msg",
  "logger": "root",
  "stackTrace": [
    "  File \"/var/task/lambda_function.py\", line 15, in lambda_handler\n    raise
 Exception(\"exception\")\n"
  ],
  "errorType": "Exception",
  "errorMessage": "exception",
  "requestId": "3f9d155c-0f09-46b7-bdf1-e91dab220855",
  "location": "/var/task/lambda_function.py:lambda_handler:17"
}
```

Log terstruktur JSON dengan alat logging lainnya

Jika kode Anda sudah menggunakan pustaka logging lain, seperti Powertools for AWS Lambda, untuk menghasilkan log terstruktur JSON, Anda tidak perlu membuat perubahan apa pun. AWS Lambda tidak menyandikan dua kali log apa pun yang sudah dikodekan JSON. Bahkan jika Anda mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakan format log JSON, output logging Anda muncul CloudWatch dalam struktur JSON yang Anda tentukan.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana output log yang dihasilkan menggunakan Powertools untuk AWS Lambda paket ditangkap di CloudWatch Log. Format output log ini sama apakah konfigurasi logging fungsi Anda diatur ke JSON atau TEXT. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Powertools untuk AWS Lambda, lihat the section called “Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) AWS SAM dan untuk logging terstruktur” dan the section called “Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) AWS CDK dan untuk logging terstruktur”

Example Cuplikan kode logging Python (menggunakan Powertools untuk) AWS Lambda

```
from aws_lambda_powertools import Logger

logger = Logger()

def lambda_handler(event, context):
    logger.info("Inside the handler function")
```

Example Catatan log JSON (menggunakan Powertools untuk) AWS Lambda

```
{
    "level": "INFO",
    "location": "lambda_handler:7",
```

```
    "message": "Inside the handler function",
    "timestamp": "2023-10-31 22:38:21,010+0000",
    "service": "service_undefined",
    "xray_trace_id": "1-654181dc-65c15d6b0fecbdd1531ecb30"
}
```

Menggunakan penyaringan tingkat log dengan Python

Dengan mengonfigurasi penyaringan tingkat log, Anda dapat memilih untuk mengirim hanya log dari tingkat logging tertentu atau lebih rendah ke Log. CloudWatch Untuk mempelajari cara mengonfigurasi pemfilteran tingkat log untuk fungsi Anda, lihat. the section called “Pemfilteran tingkat log”

AWS Lambda Untuk memfilter log aplikasi Anda sesuai dengan tingkat lognya, fungsi Anda harus menggunakan log berformat JSON. Anda dapat mencapai ini dengan dua cara:

- Buat output log menggunakan pustaka `logging` Python standar dan konfigurasikan fungsi Anda untuk menggunakan pemformatan log JSON. AWS Lambda kemudian memfilter output log Anda menggunakan pasangan nilai kunci “level” di objek JSON yang dijelaskan dalam. the section called “Menggunakan log JSON terstruktur dengan Python” Untuk mempelajari cara mengonfigurasi format log fungsi Anda, lihatthe section called “Mengkonfigurasi kontrol logging lanjutan untuk fungsi Lambda”.
- Gunakan pustaka atau metode logging lain untuk membuat log terstruktur JSON dalam kode Anda yang menyertakan pasangan nilai kunci “level” yang menentukan tingkat keluaran log. Misalnya, Anda dapat menggunakan Powertools AWS Lambda untuk menghasilkan output log terstruktur JSON dari kode Anda.

  Anda juga dapat menggunakan pernyataan cetak untuk menampilkan objek JSON yang berisi pengenal tingkat log. Pernyataan cetak berikut menghasilkan output diformat JSON di mana tingkat log diatur ke INFO. AWS Lambda akan mengirim objek JSON ke CloudWatch Log jika level logging fungsi Anda diatur ke INFO, DEBUG, atau TRACE.

  ```
  print('{"msg":"My log message", "level":"info"}')
  ```

Agar Lambda dapat memfilter log fungsi Anda, Anda juga harus menyertakan pasangan nilai `"timestamp"` kunci dalam keluaran log JSON Anda. Waktu harus ditentukan dalam format stempel waktu RFC 3339 yang valid. Jika Anda tidak menyediakan stempel waktu yang valid, Lambda akan menetapkan log INFO level dan menambahkan stempel waktu untuk Anda.

Melihat log di konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk melihat output log setelah Anda memanggil fungsi Lambda.

Jika kode Anda dapat diuji dari editor Kode tertanam, Anda akan menemukan log dalam hasil eksekusi. Saat Anda menggunakan fitur pengujian konsol untuk menjalankan fungsi, Anda akan menemukan Keluaran Log di bagian Detail.

Melihat log di CloudWatch konsol

Anda dapat menggunakan CloudWatch konsol Amazon untuk melihat log untuk semua pemanggilan fungsi Lambda.

Untuk melihat log di CloudWatch konsol

1. Buka halaman Grup log di CloudWatch konsol.
2. Pilih grup log untuk fungsi Anda (/aws/lambda/ ***your-function-name***).
3. Pilih pengaliran log.

Setiap aliran log sesuai dengan instans fungsi Anda. Pengaliran log muncul saat Anda memperbarui fungsi Lambda dan saat instans tambahan dibuat untuk menangani beberapa invokasi bersamaan. Untuk menemukan log untuk pemanggilan tertentu, kami sarankan untuk menginstrumentasi fungsi Anda dengan. AWS X-Ray X-Ray mencatat detail tentang permintaan dan pengaliran log di jejak.

Melihat log dengan AWS CLI

AWS CLI Ini adalah alat sumber terbuka yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki AWS CLI versi 2.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengambil log untuk invokasi menggunakan opsi perintah `--log-type`. Respons berisi bidang `LogResult` yang memuat hingga 4 KB log berkode base64 dari invokasi.

Example mengambil ID log

Contoh berikut menunjukkan cara mengambil ID log dari `LogResult` untuk fungsi bernama `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "LogResult":
 "U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

Example mendekode log

Pada prompt perintah yang sama, gunakan utilitas `base64` untuk mendekodekan log. Contoh berikut menunjukkan cara mengambil log berkode base64 untuk `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text --cli-binary-format raw-in-base64-out | base64 --
decode
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat output berikut:

```
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5ca-
f5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8  Duration: 79.67 ms      Billed
 Duration: 80 ms         Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 73 MB
```

Utilitas `base64` tersedia di Linux, macOS, dan Ubuntu pada Windows. Pengguna macOS mungkin harus menggunakan `base64 -D`.

Example Skrip get-logs.sh

Pada prompt perintah yang sama, gunakan script berikut untuk mengunduh lima peristiwa log terakhir. Skrip menggunakan `sed` untuk menghapus kutipan dari file output, dan akan tidur selama 15

detik untuk memberikan waktu agar log tersedia. Output mencakup respons dari Lambda dan output dari perintah `get-log-events`.

Salin konten dari contoh kode berikut dan simpan dalam direktori proyek Lambda Anda sebagai `get-logs.sh`.

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

```
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out --
payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-
name stream1 --limit 5
```

Example macOS dan Linux (khusus)

Pada prompt perintah yang sama, pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dijalankan.

```
chmod -R 755 get-logs.sh
```

Example mengambil lima log acara terakhir

Pada prompt perintah yang sama, gunakan skrip berikut untuk mendapatkan lima log acara terakhir.

```
./get-logs.sh
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
{
```

```
    "events": [
        {
            "timestamp": 1559763003171,
            "message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
 $LATEST\n",
            "ingestionTime": 1559763003309
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r  \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",
\r ...",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r  \"key\": \"value\"\r}\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tDuration: 26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75
 MB\t\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        }
    ],
    "nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
    "nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
}
```


Menghapus log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log secara tidak terbatas, hapus kelompok log, atau lakukan konfigurasi periode penyimpanan, yang setelahnya log akan dihapus secara otomatis.

Menggunakan alat logging dan pustaka lainnya

Powertools for AWS Lambda (Python) adalah toolkit pengembang untuk mengimplementasikan praktik terbaik Tanpa Server dan meningkatkan kecepatan pengembang. Utilitas Logger menyediakan logger yang dioptimalkan Lambda yang mencakup informasi tambahan tentang konteks fungsi di semua fungsi Anda dengan output terstruktur sebagai JSON. Gunakan utilitas ini untuk melakukan hal berikut:

- Tangkap bidang kunci dari konteks Lambda, cold start, dan struktur logging output sebagai JSON
- Log peristiwa pemanggilan Lambda saat diinstruksikan (dinonaktifkan secara default)
- Cetak semua log hanya untuk persentase pemanggilan melalui pengambilan sampel log (dinonaktifkan secara default)
- Tambahkan kunci tambahan ke log terstruktur kapan saja
- Gunakan pemformat log kustom (Bring Your Own Formatter) untuk mengeluarkan log dalam struktur yang kompatibel dengan RFC Logging organisasi Anda

Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) AWS SAM dan untuk logging terstruktur

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi Hello World Python dengan Powertools terintegrasi untuk modul Python menggunakan aplikasi. AWS SAM Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Python 3.9
- AWS CLI versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS SAM

1. Inisialisasi aplikasi menggunakan template Hello World Python.

```
sam init --app-template hello-world-powertools-python --name sam-app --package-type
 Zip --runtime python3.9 --no-tracing
```

2. Bangun aplikasi.

```
cd sam-app && sam build
```

3. Terapkan aplikasi.

```
sam deploy --guided
```

4. Ikuti petunjuk di layar. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

> **Note**
>
> Karena HelloWorldFunction mungkin tidak memiliki otorisasi yang ditentukan, Apakah ini baik-baik saja? , pastikan untuk masuky.

5. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name sam-app --query
 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`HelloWorldApi`].OutputValue' --output text
```

6. Memanggil titik akhir API:

```
curl GET <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

7. Untuk mendapatkan log untuk fungsi tersebut, jalankan log sam. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan log di Panduan AWS Serverless Application Model Pengembang.

```
sam logs --stack-name sam-app
```

Output log terlihat seperti ini:

```
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04
 2023-02-03T14:59:50.371000 INIT_START Runtime Version:
 python:3.9.v16    Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:us-
east-1::runtime:07a48df201798d627f2b950f03bb227aab4a655a1d019c3296406f95937e2525
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.112000
 START RequestId: d455cfc4-7704-46df-901b-2a5cce9405be Version: $LATEST
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.114000 {
  "level": "INFO",
  "location": "hello:23",
  "message": "Hello world API - HTTP 200",
  "timestamp": "2023-02-03 14:59:51,113+0000",
  "service": "PowertoolsHelloWorld",
  "cold_start": true,
  "function_name": "sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j",
  "function_memory_size": "128",
  "function_arn": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:sam-app-
HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j",
  "function_request_id": "d455cfc4-7704-46df-901b-2a5cce9405be",
  "correlation_id": "e73f8aef-5e07-436e-a30b-63e4b23f0047",
  "xray_trace_id": "1-63dd2166-434a12c22e1307ff2114f299"
}
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.126000 {
  "_aws": {
    "Timestamp": 1675436391126,
    "CloudWatchMetrics": [
      {
        "Namespace": "Powertools",
        "Dimensions": [
          [
            "function_name",
            "service"
          ]
        ],
        "Metrics": [
          {
            "Name": "ColdStart",
            "Unit": "Count"
          }
        ]
      }
    ]
```

```
  },
  "function_name": "sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j",
  "service": "PowertoolsHelloWorld",
  "ColdStart": [
    1.0
  ]
}
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.126000 {
  "_aws": {
    "Timestamp": 1675436391126,
    "CloudWatchMetrics": [
      {
        "Namespace": "Powertools",
        "Dimensions": [
          [
            "service"
          ]
        ],
        "Metrics": [
          {
            "Name": "HelloWorldInvocations",
            "Unit": "Count"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "service": "PowertoolsHelloWorld",
  "HelloWorldInvocations": [
    1.0
  ]
}
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.128000 END
 RequestId: d455cfc4-7704-46df-901b-2a5cce9405be
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.128000
 REPORT RequestId: d455cfc4-7704-46df-901b-2a5cce9405be    Duration: 16.33 ms
 Billed Duration: 17 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 64 MB    Init
 Duration: 739.46 ms
XRAY TraceId: 1-63dd2166-434a12c22e1307ff2114f299    SegmentId: 3c5d18d735a1ced0
 Sampled: true
```

8. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
sam delete
```

Mengelola retensi log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log tanpa batas waktu, hapus grup log, atau konfigurasikan periode retensi setelah itu secara CloudWatch otomatis menghapus log. Untuk mengatur penyimpanan log, tambahkan yang berikut ini ke AWS SAM templat Anda:

```
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      # Omitting other properties

  LogGroup:
    Type: AWS::Logs::LogGroup
    Properties:
      LogGroupName: !Sub "/aws/lambda/${HelloWorldFunction}"
      RetentionInDays: 7
```

Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) AWS CDK dan untuk logging terstruktur

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi Hello World Python dengan Powertools terintegrasi untuk modul AWS Lambda (Python) menggunakan modul. AWS CDK Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan pesan hello world.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Python 3.9
- AWS CLI versi 2

- AWS CDK versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS CDK

1. Buat direktori proyek untuk aplikasi baru Anda.

```
mkdir hello-world
cd hello-world
```

2. Inisialisasi aplikasi.

```
cdk init app --language python
```

3. Instal dependensi Python.

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Buat direktori lambda_function di bawah folder root.

```
mkdir lambda_function
cd lambda_function
```

5. Buat file app.py dan tambahkan kode berikut ke file. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda.

```
from aws_lambda_powertools.event_handler import APIGatewayRestResolver
from aws_lambda_powertools.utilities.typing import LambdaContext
from aws_lambda_powertools.logging import correlation_paths
from aws_lambda_powertools import Logger
from aws_lambda_powertools import Tracer
from aws_lambda_powertools import Metrics
from aws_lambda_powertools.metrics import MetricUnit

app = APIGatewayRestResolver()
tracer = Tracer()
logger = Logger()
metrics = Metrics(namespace="PowertoolsSample")

@app.get("/hello")
@tracer.capture_method
```

```
def hello():
    # adding custom metrics
    # See: https://docs.powertools.aws.dev/lambda-python/latest/core/metrics/
    metrics.add_metric(name="HelloWorldInvocations", unit=MetricUnit.Count,
 value=1)

    # structured log
    # See: https://docs.powertools.aws.dev/lambda-python/latest/core/logger/
    logger.info("Hello world API - HTTP 200")
    return {"message": "hello world"}

# Enrich logging with contextual information from Lambda
@logger.inject_lambda_context(correlation_id_path=correlation_paths.API_GATEWAY_REST)
# Adding tracer
# See: https://docs.powertools.aws.dev/lambda-python/latest/core/tracer/
@tracer.capture_lambda_handler
# ensures metrics are flushed upon request completion/failure and capturing
 ColdStart metric
@metrics.log_metrics(capture_cold_start_metric=True)
def lambda_handler(event: dict, context: LambdaContext) -> dict:
    return app.resolve(event, context)
```

6. Buka direktori hello_world. Anda akan melihat file bernama hello_world_stack.py.

```
cd ..
cd hello_world
```

7. Buka hello_world_stack.py dan tambahkan kode berikut ke file. Ini berisi Konstruktor Lambda, yang membuat fungsi Lambda, mengonfigurasi variabel lingkungan untuk Powertools dan menetapkan retensi log ke satu minggu, dan Konstruktor ApiGatewayv 1, yang membuat REST API.

```
from aws_cdk import (
    Stack,
    aws_apigateway as apigwv1,
    aws_lambda as lambda_,
    CfnOutput,
    Duration
)
from constructs import Construct

class HelloWorldStack(Stack):
```

```
    def __init__(self, scope: Construct, construct_id: str, **kwargs) -> None:
        super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)

        # Powertools Lambda Layer
        powertools_layer = lambda_.LayerVersion.from_layer_version_arn(
            self,
            id="lambda-powertools",
            # At the moment we wrote this example, the aws_lambda_python_alpha CDK
 constructor is in Alpha, o we use layer to make the example simpler
            # See https://docs.aws.amazon.com/cdk/api/v2/python/
aws_cdk.aws_lambda_python_alpha/README.html
            # Check all Powertools layers versions here: https://
docs.powertools.aws.dev/lambda-python/latest/#lambda-layer
            layer_version_arn=f"arn:aws:lambda:
{self.region}:017000801446:layer:AWSLambdaPowertoolsPythonV2:21"
        )

        function = lambda_.Function(self,
            'sample-app-lambda',
            runtime=lambda_.Runtime.PYTHON_3_9,
            layers=[powertools_layer],
            code = lambda_.Code.from_asset("./lambda_function/"),
            handler="app.lambda_handler",
            memory_size=128,
            timeout=Duration.seconds(3),
            architecture=lambda_.Architecture.X86_64,
            environment={
                "POWERTOOLS_SERVICE_NAME": "PowertoolsHelloWorld",
                "POWERTOOLS_METRICS_NAMESPACE": "PowertoolsSample",
                "LOG_LEVEL": "INFO"
            }
        )

        apigw = apigwv1.RestApi(self, "PowertoolsAPI",
 deploy_options=apigwv1.StageOptions(stage_name="dev"))

        hello_api = apigw.root.add_resource("hello")
        hello_api.add_method("GET", apigwv1.LambdaIntegration(function,
 proxy=True))

        CfnOutput(self, "apiUrl", value=f"{apigw.url}hello")
```

8. Men-deploy aplikasi Anda.

```
cd ..
cdk deploy
```

9. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name HelloWorldStack --query
 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`apiUrl`].OutputValue' --output text
```

10. Memanggil titik akhir API:

```
curl GET <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

11. Untuk mendapatkan log untuk fungsi tersebut, jalankan log sam. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan log di Panduan AWS Serverless Application Model Pengembang.

```
sam logs --stack-name HelloWorldStack
```

Output log terlihat seperti ini:

```
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04
 2023-02-03T14:59:50.371000 INIT_START Runtime Version:
 python:3.9.v16    Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:us-
east-1::runtime:07a48df201798d627f2b950f03bb227aab4a655a1d019c3296406f95937e2525
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.112000
 START RequestId: d455cfc4-7704-46df-901b-2a5cce9405be Version: $LATEST
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.114000 {
  "level": "INFO",
  "location": "hello:23",
    "message": "Hello world API - HTTP 200",
  "timestamp": "2023-02-03 14:59:51,113+0000",
  "service": "PowertoolsHelloWorld",
  "cold_start": true,
  "function_name": "sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j",
  "function_memory_size": "128",
  "function_arn": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:sam-app-
HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j",
```

```
  "function_request_id": "d455cfc4-7704-46df-901b-2a5cce9405be",
  "correlation_id": "e73f8aef-5e07-436e-a30b-63e4b23f0047",
  "xray_trace_id": "1-63dd2166-434a12c22e1307ff2114f299"
}
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.126000 {
  "_aws": {
    "Timestamp": 1675436391126,
    "CloudWatchMetrics": [
      {
        "Namespace": "Powertools",
        "Dimensions": [
          [
            "function_name",
            "service"
          ]
        ],
        "Metrics": [
          {
            "Name": "ColdStart",
            "Unit": "Count"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "function_name": "sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j",
  "service": "PowertoolsHelloWorld",
  "ColdStart": [
    1.0
  ]
}
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.126000 {
  "_aws": {
    "Timestamp": 1675436391126,
    "CloudWatchMetrics": [
      {
        "Namespace": "Powertools",
        "Dimensions": [
          [
            "service"
          ]
        ],
        "Metrics": [
          {
```

```
            "Name": "HelloWorldInvocations",
            "Unit": "Count"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "service": "PowertoolsHelloWorld",
  "HelloWorldInvocations": [
    1.0
  ]
}
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.128000 END
 RequestId: d455cfc4-7704-46df-901b-2a5cce9405be
2023/02/03/[$LATEST]ea9a64ec87294bf6bbc9026c05a01e04 2023-02-03T14:59:51.128000
 REPORT RequestId: d455cfc4-7704-46df-901b-2a5cce9405be    Duration: 16.33 ms
 Billed Duration: 17 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 64 MB    Init
 Duration: 739.46 ms
XRAY TraceId: 1-63dd2166-434a12c22e1307ff2114f299    SegmentId: 3c5d18d735a1ced0
 Sampled: true
```

12. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
cdk destroy
```

AWS Lambda pengujian fungsi dengan Python


> **Note**
>
> Lihat bagian Fungsi pengujian untuk pengenalan lengkap tentang teknik dan praktik terbaik untuk menguji solusi tanpa server.

Menguji fungsi tanpa server menggunakan jenis dan teknik pengujian tradisional, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan pengujian aplikasi tanpa server secara keseluruhan. Pengujian berbasis cloud akan memberikan ukuran kualitas yang paling akurat dari fungsi dan aplikasi tanpa server Anda.

Arsitektur aplikasi tanpa server mencakup layanan terkelola yang menyediakan fungsionalitas aplikasi penting melalui panggilan API. Untuk alasan ini, siklus pengembangan Anda harus menyertakan pengujian otomatis yang memverifikasi fungsionalitas saat fungsi dan layanan Anda berinteraksi.

Jika Anda tidak membuat pengujian berbasis cloud, Anda dapat mengalami masalah karena perbedaan antara lingkungan lokal dan lingkungan yang diterapkan. Proses integrasi berkelanjutan Anda harus menjalankan pengujian terhadap serangkaian sumber daya yang disediakan di cloud sebelum mempromosikan kode Anda ke lingkungan penerapan berikutnya, seperti QA, Staging, atau Production.

Lanjutkan membaca panduan singkat ini untuk mempelajari strategi pengujian untuk aplikasi tanpa server, atau kunjungi repositori Sampel Uji Tanpa Server untuk menyelami contoh-contoh praktis, khusus untuk bahasa dan runtime pilihan Anda.



Untuk pengujian tanpa server, Anda masih akan menulis unit, integrasi, dan end-to-endpengujian.

- Tes unit - Tes yang dijalankan terhadap blok kode yang terisolasi. Misalnya, memverifikasi logika bisnis untuk menghitung biaya pengiriman yang diberikan item dan tujuan tertentu.
- Tes integrasi - Tes yang melibatkan dua atau lebih komponen atau layanan yang berinteraksi, biasanya di lingkungan cloud. Misalnya, memverifikasi fungsi memproses peristiwa dari antrian.
- End-to-end tes - Tes yang memverifikasi perilaku di seluruh aplikasi. Misalnya, memastikan infrastruktur diatur dengan benar dan bahwa peristiwa mengalir antar layanan seperti yang diharapkan untuk merekam pesanan pelanggan.

Menguji aplikasi tanpa server

Anda biasanya akan menggunakan campuran pendekatan untuk menguji kode aplikasi tanpa server Anda, termasuk pengujian di cloud, pengujian dengan tiruan, dan kadang-kadang menguji dengan emulator.

Pengujian di cloud

Pengujian di cloud sangat berharga untuk semua fase pengujian, termasuk pengujian unit, pengujian integrasi, dan end-to-end pengujian. Anda menjalankan pengujian terhadap kode yang diterapkan di cloud dan berinteraksi dengan layanan berbasis cloud. Pendekatan ini memberikan ukuran kualitas kode Anda yang paling akurat.

Cara mudah untuk men-debug fungsi Lambda Anda di cloud adalah melalui konsol dengan acara pengujian. Peristiwa pengujian adalah input JSON ke fungsi Anda. Jika fungsi Anda tidak

memerlukan input, acara dapat berupa dokumen (`{}`) JSON kosong. Konsol menyediakan contoh peristiwa untuk berbagai integrasi layanan. Setelah membuat acara di konsol, Anda dapat membagikannya dengan tim Anda untuk membuat pengujian lebih mudah dan konsisten.

> **Note**
>
> Menguji fungsi di konsol adalah cara cepat untuk memulai, tetapi mengotomatiskan siklus pengujian Anda memastikan kualitas aplikasi dan kecepatan pengembangan.

Alat pengujian

Alat dan teknik ada untuk mempercepat loop umpan balik pengembangan. Misalnya, AWS SAM Accelerate dan mode tontonan AWS CDK mengurangi waktu yang diperlukan untuk memperbarui lingkungan cloud.

Moto adalah pustaka Python untuk mengejek AWS layanan dan sumber daya, sehingga Anda dapat menguji fungsi Anda dengan sedikit atau tanpa modifikasi menggunakan dekorator untuk mencegat dan mensimulasikan respons.

Fitur validasi Powertools for (AWS Lambda Python) menyediakan dekorator sehingga Anda dapat memvalidasi peristiwa input dan respons output dari fungsi Python Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, baca posting blog Unit Testing Lambda dengan Python dan Mock Services. AWS

Untuk mengurangi latensi yang terkait dengan iterasi penerapan cloud, lihat Mode tontonan Accelerate, AWS Cloud Development Kit (CDK)AWS Serverless Application Model (AWSAWSSAM). Alat-alat ini memantau infrastruktur dan kode Anda untuk perubahan. Mereka bereaksi terhadap perubahan ini dengan membuat dan menerapkan pembaruan tambahan secara otomatis ke lingkungan cloud Anda.

Contoh yang menggunakan alat ini tersedia di repositori kode Sampel Uji Python.

Menginstrumentasi kode Python di AWS Lambda

Lambda terintegrasi AWS X-Ray untuk membantu Anda melacak, men-debug, dan mengoptimalkan aplikasi Lambda. Anda dapat menggunakan X-Ray untuk melacak permintaan saat melintasi sumber daya dalam aplikasi Anda, yang mungkin termasuk fungsi Lambda dan layanan lainnya. AWS

Untuk mengirim data penelusuran ke X-Ray, Anda dapat menggunakan salah satu dari tiga pustaka SDK:

- AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) — Distribusi SDK () yang aman, siap produksi, dan AWS didukung. OpenTelemetry OTel
- AWS X-Ray SDK for PythonSDK untuk menghasilkan dan mengirim data jejak ke X-Ray.
- Powertools for AWS Lambda (Python) - Toolkit pengembang untuk menerapkan praktik terbaik Tanpa Server dan meningkatkan kecepatan pengembang.

Masing-masing SDKs menawarkan cara untuk mengirim data telemetri Anda ke layanan X-Ray. Anda kemudian dapat menggunakan X-Ray untuk melihat, memfilter, dan mendapatkan wawasan tentang metrik kinerja aplikasi Anda untuk mengidentifikasi masalah dan peluang pengoptimalan.

> **Important**
>
> X-Ray dan Powertools untuk AWS Lambda SDKs adalah bagian dari solusi instrumentasi terintegrasi yang ditawarkan oleh. AWS Lapisan Lambda ADOT adalah bagian dari standar industri untuk melacak instrumentasi yang mengumpulkan lebih banyak data secara umum, tetapi mungkin tidak cocok untuk semua kasus penggunaan. Anda dapat menerapkan end-to-end penelusuran di X-Ray menggunakan salah satu solusi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang memilih di antara mereka, lihat Memilih antara AWS Distro untuk Telemetri Terbuka dan X-Ray. SDKs

Bagian-bagian

- Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) AWS SAM dan untuk melacak
- Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) dan AWS CDK untuk melacak
- Menggunakan ADOT untuk instrumen fungsi Python Anda
- Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi Python Anda
- Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda

- Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API
- Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation
- Menafsirkan jejak X-Ray
- Menyimpan dependensi runtime dalam lapisan (X-Ray SDK)

Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) AWS SAM dan untuk melacak

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi Hello World Python dengan Powertools terintegrasi untuk modul AWS Lambda (Python) menggunakan modul. AWS SAM Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan pesan hello world.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Python 3.11
- AWS CLI versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS SAM

1. Inisialisasi aplikasi menggunakan template Hello World Python.

```
sam init --app-template hello-world-powertools-python --name sam-app --package-type
 Zip --runtime python3.11 --no-tracing
```

2. Bangun aplikasi.

```
cd sam-app && sam build
```

3. Terapkan aplikasi.

```
sam deploy --guided
```

4. Ikuti petunjuk di layar. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

> **Note**
>
> Karena HelloWorldFunction mungkin tidak memiliki otorisasi yang ditentukan, Apakah ini baik-baik saja? , pastikan untuk masuky.

5. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name sam-app --query
 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`HelloWorldApi`].OutputValue' --output text
```

6. Memanggil titik akhir API:

```
curl -X GET <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

7. Untuk mendapatkan jejak untuk fungsi tersebut, jalankan jejak sam.

```
sam traces
```

Output jejak terlihat seperti ini:

```
New XRay Service Graph
  Start time: 2023-02-03 14:59:50+00:00
  End time: 2023-02-03 14:59:50+00:00
  Reference Id: 0 - (Root) AWS::Lambda - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j -
 Edges: [1]
   Summary_statistics:
     - total requests: 1
     - ok count(2XX): 1
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
```

```
    - total response time: 0.924
  Reference Id: 1 - AWS::Lambda::Function - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j
 - Edges: []
   Summary_statistics:
     - total requests: 1
     - ok count(2XX): 1
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 0.016
  Reference Id: 2 - client - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j - Edges: [0]
   Summary_statistics:
     - total requests: 0
     - ok count(2XX): 0
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 0

XRay Event [revision 1] at (2023-02-03T14:59:50.204000) with id
 (1-63dd2166-434a12c22e1307ff2114f299) and duration (0.924s)
 - 0.924s - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j [HTTP: 200]
 - 0.016s - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j
   - 0.739s - Initialization
   - 0.016s - Invocation
     - 0.013s - ## lambda_handler
       - 0.000s - ## app.hello
   - 0.000s - Overhead
```

8. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
sam delete
```

X-Ray tidak melacak semua permintaan ke aplikasi Anda. X-Ray menerapkan algoritma pengambilan sampel untuk memastikan bahwa penelusuran efisien, sambil tetap memberikan sampel yang representatif dari semua permintaan. Tingkat pengambilan sampel adalah 1 permintaan per detik dan 5 persen dari permintaan tambahan. Anda tidak dapat mengonfigurasi laju pengambilan sampel X-Ray untuk fungsi Anda.

Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Python) dan AWS CDK untuk melacak

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi Hello World Python dengan Powertools terintegrasi untuk modul AWS Lambda (Python) menggunakan modul. AWS CDK Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan pesan hello world.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Python 3.11
- AWS CLI versi 2
- AWS CDK versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS CDK

1. Buat direktori proyek untuk aplikasi baru Anda.

```
mkdir hello-world
cd hello-world
```

2. Inisialisasi aplikasi.

```
cdk init app --language python
```

3. Instal dependensi Python.

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Buat direktori lambda_function di bawah folder root.

```
mkdir lambda_function
```

```
cd lambda_function
```

5. Buat file app.py dan tambahkan kode berikut ke file. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda.

```
from aws_lambda_powertools.event_handler import APIGatewayRestResolver
from aws_lambda_powertools.utilities.typing import LambdaContext
from aws_lambda_powertools.logging import correlation_paths
from aws_lambda_powertools import Logger
from aws_lambda_powertools import Tracer
from aws_lambda_powertools import Metrics
from aws_lambda_powertools.metrics import MetricUnit

app = APIGatewayRestResolver()
tracer = Tracer()
logger = Logger()
metrics = Metrics(namespace="PowertoolsSample")

@app.get("/hello")
@tracer.capture_method
def hello():
    # adding custom metrics
    # See: https://docs.powertools.aws.dev/lambda-python/latest/core/metrics/
    metrics.add_metric(name="HelloWorldInvocations", unit=MetricUnit.Count,
 value=1)

    # structured log
    # See: https://docs.powertools.aws.dev/lambda-python/latest/core/logger/
    logger.info("Hello world API - HTTP 200")
    return {"message": "hello world"}

# Enrich logging with contextual information from Lambda
@logger.inject_lambda_context(correlation_id_path=correlation_paths.API_GATEWAY_REST)
# Adding tracer
# See: https://docs.powertools.aws.dev/lambda-python/latest/core/tracer/
@tracer.capture_lambda_handler
# ensures metrics are flushed upon request completion/failure and capturing
 ColdStart metric
@metrics.log_metrics(capture_cold_start_metric=True)
def lambda_handler(event: dict, context: LambdaContext) -> dict:
    return app.resolve(event, context)
```

6. Buka direktori hello_world. Anda akan melihat file bernama hello_world_stack.py.

```
cd ..
cd hello_world
```

7. Buka hello_world_stack.py dan tambahkan kode berikut ke file. Ini berisi Konstruktor Lambda, yang membuat fungsi Lambda, mengonfigurasi variabel lingkungan untuk Powertools dan menetapkan retensi log ke satu minggu, dan Konstruktor ApiGatewayv 1, yang membuat REST API.

```
from aws_cdk import (
    Stack,
    aws_apigateway as apigwv1,
    aws_lambda as lambda_,
    CfnOutput,
    Duration
)
from constructs import Construct

class HelloWorldStack(Stack):

    def __init__(self, scope: Construct, construct_id: str, **kwargs) -> None:
        super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)

        # Powertools Lambda Layer
        powertools_layer = lambda_.LayerVersion.from_layer_version_arn(
            self,
            id="lambda-powertools",
            # At the moment we wrote this example, the aws_lambda_python_alpha CDK
 constructor is in Alpha, o we use layer to make the example simpler
            # See https://docs.aws.amazon.com/cdk/api/v2/python/
aws_cdk.aws_lambda_python_alpha/README.html
            # Check all Powertools layers versions here: https://
docs.powertools.aws.dev/lambda-python/latest/#lambda-layer
            layer_version_arn=f"arn:aws:lambda:
{self.region}:017000801446:layer:AWSLambdaPowertoolsPythonV2:21"
        )

        function = lambda_.Function(self,
            'sample-app-lambda',
            runtime=lambda_.Runtime.PYTHON_3_11,
            layers=[powertools_layer],
            code = lambda_.Code.from_asset("./lambda_function/"),
            handler="app.lambda_handler",
```

```
            memory_size=128,
            timeout=Duration.seconds(3),
            architecture=lambda_.Architecture.X86_64,
            environment={
                "POWERTOOLS_SERVICE_NAME": "PowertoolsHelloWorld",
                "POWERTOOLS_METRICS_NAMESPACE": "PowertoolsSample",
                "LOG_LEVEL": "INFO"
            }
        )

        apigw = apigwv1.RestApi(self, "PowertoolsAPI",
 deploy_options=apigwv1.StageOptions(stage_name="dev"))

        hello_api = apigw.root.add_resource("hello")
        hello_api.add_method("GET", apigwv1.LambdaIntegration(function,
 proxy=True))

        CfnOutput(self, "apiUrl", value=f"{apigw.url}hello")
```

8. Men-deploy aplikasi Anda.

```
cd ..
cdk deploy
```

9. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name HelloWorldStack --query
 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`apiUrl`].OutputValue' --output text
```

10. Memanggil titik akhir API:

```
curl -X GET <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

    Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

11. Untuk mendapatkan jejak untuk fungsi tersebut, jalankan jejak sam.

```
sam traces
```

    Output jejak terlihat seperti ini:

```
New XRay Service Graph
  Start time: 2023-02-03 14:59:50+00:00
  End time: 2023-02-03 14:59:50+00:00
  Reference Id: 0 - (Root) AWS::Lambda - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j -
 Edges: [1]
   Summary_statistics:
     - total requests: 1
     - ok count(2XX): 1
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 0.924
  Reference Id: 1 - AWS::Lambda::Function - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j
 - Edges: []
   Summary_statistics:
     - total requests: 1
     - ok count(2XX): 1
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 0.016
  Reference Id: 2 - client - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j - Edges: [0]
   Summary_statistics:
     - total requests: 0
     - ok count(2XX): 0
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 0

XRay Event [revision 1] at (2023-02-03T14:59:50.204000) with id
 (1-63dd2166-434a12c22e1307ff2114f299) and duration (0.924s)
 - 0.924s - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j [HTTP: 200]
 - 0.016s - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j
   - 0.739s - Initialization
   - 0.016s - Invocation
     - 0.013s - ## lambda_handler
       - 0.000s - ## app.hello
   - 0.000s - Overhead
```

12. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
cdk destroy
```

Menggunakan ADOT untuk instrumen fungsi Python Anda

ADOT menyediakan lapisan Lambda yang dikelola sepenuhnya yang mengemas semua yang Anda butuhkan untuk mengumpulkan data telemetri menggunakan SDK. OTel Dengan menggunakan lapisan ini, Anda dapat menginstruksikan fungsi Lambda Anda tanpa harus memodifikasi kode fungsi apa pun. Anda juga dapat mengonfigurasi lapisan Anda untuk melakukan inisialisasi kustom. OTel Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi khusus untuk Kolektor ADOT di Lambda dalam dokumentasi ADOT.

Untuk runtime Python, Anda dapat menambahkan layer AWS Lambda terkelola untuk ADOT Python untuk secara otomatis instrumen fungsi Anda. Lapisan ini berfungsi untuk arsitektur arm64 dan x86_64. Untuk petunjuk rinci tentang cara menambahkan layer ini, lihat AWS Distro untuk OpenTelemetry Lambda Support for Python dalam dokumentasi ADOT.

Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi Python Anda

Untuk merekam detail tentang panggilan yang dilakukan oleh fungsi Lambda Anda ke sumber daya lain dalam aplikasi Anda, Anda juga dapat menggunakan. AWS X-Ray SDK for Python Untuk mendapatkan SDK, tambahkan paket `aws-xray-sdk` ke dependensi aplikasi Anda.

Example requirements.txt

```
jsonpickle==1.3
aws-xray-sdk==2.4.3
```

Dalam kode fungsi Anda, Anda dapat instrumen klien AWS SDK dengan menambal `boto3` perpustakaan dengan modul. `aws_xray_sdk.core`

Example fungsi — Menelusuri klien AWS SDK

```
import boto3
from aws_xray_sdk.core import xray_recorder
from aws_xray_sdk.core import patch_all

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
patch_all()

client = boto3.client('lambda')
client.get_account_settings()
```

```
def lambda_handler(event, context):
    logger.info('## ENVIRONMENT VARIABLES\r' + jsonpickle.encode(dict(**os.environ)))
  ...
```

Setelah Anda menambahkan dependensi yang benar dan membuat perubahan kode yang diperlukan, aktifkan penelusuran dalam konfigurasi fungsi Anda melalui konsol Lambda atau API.

Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif pada fungsi Lambda Anda dengan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi dan kemudian pilih Alat Pemantauan dan operasi.
4. Di bawah Alat pemantauan tambahan, pilih Edit.
5. Di bawah Sinyal CloudWatch Aplikasi dan AWS X-Ray, pilih Aktifkan untuk jejak layanan Lambda.
6. Pilih Simpan.

Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API

Konfigurasikan penelusuran pada fungsi Lambda Anda dengan AWS CLI AWS atau SDK, gunakan operasi API berikut:

- UpdateFunctionConfiguration
- GetFunctionConfiguration
- CreateFunction

Contoh AWS CLI perintah berikut memungkinkan penelusuran aktif pada fungsi bernama my-function.

```
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
```

```
--tracing-config Mode=Active
```

Mode penelusuran adalah bagian dari konfigurasi khusus versi saat Anda mempublikasikan versi fungsi Anda. Anda tidak dapat mengubah mode pelacakan pada versi yang telah diterbitkan.

Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation

Untuk mengaktifkan penelusuran pada `AWS::Lambda::Function` sumber daya dalam AWS CloudFormation templat, gunakan `TracingConfig` properti.

Example function-inline.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      TracingConfig:
        Mode: Active
      ...
```

Untuk sumber `AWS::Serverless::Function` daya AWS Serverless Application Model (AWS SAM), gunakan `Tracing` properti.

Example template.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Tracing: Active
      ...
```

Menafsirkan jejak X-Ray

Fungsi Anda memerlukan izin untuk mengunggah data jejak ke X-Ray. Saat Anda mengaktifkan penelusuran di konsol Lambda, Lambda menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi fungsi Anda. Atau, tambahkan kebijakan AWSXRayDaemonWriteAccess ke peran eksekusi.


Setelah mengonfigurasi penelusuran aktif, Anda dapat mengamati permintaan tertentu melalui aplikasi Anda. Grafik layanan X-Ray menunjukkan informasi tentang aplikasi Anda dan semua komponennya. Contoh berikut menunjukkan aplikasi dengan dua fungsi. Fungsi utama memproses

kejadian dan terkadang mengembalikan kesalahan. Fungsi kedua di bagian atas memproses kesalahan yang muncul di grup log pertama dan menggunakan AWS SDK untuk memanggil X-Ray, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), dan Amazon Logs. CloudWatch




X-Ray tidak melacak semua permintaan ke aplikasi Anda. X-Ray menerapkan algoritma pengambilan sampel untuk memastikan bahwa penelusuran efisien, sambil tetap memberikan sampel yang representatif dari semua permintaan. Tingkat pengambilan sampel adalah 1 permintaan per detik dan 5 persen dari permintaan tambahan. Anda tidak dapat mengonfigurasi laju pengambilan sampel X-Ray untuk fungsi Anda.

Di X-Ray, jejak merekam informasi tentang permintaan yang diproses oleh satu atau beberapa layanan. Lambda mencatat 2 segmen per jejak, yang menciptakan dua node pada grafik layanan. Gambar berikut menyoroti dua node ini:



Node pertama di sebelah kiri mewakili layanan Lambda, yang menerima permintaan pemanggilan. Node kedua mewakili fungsi Lambda spesifik Anda. Contoh berikut menunjukkan jejak dengan dua segmen ini. Keduanya bernama fungsi saya, tetapi yang satu memiliki asal `AWS::Lambda`

dan yang lainnya memiliki asal usul. `AWS::Lambda::Function` Jika `AWS::Lambda` segmen menunjukkan kesalahan, layanan Lambda mengalami masalah. Jika `AWS::Lambda::Function` segmen menunjukkan kesalahan, fungsi Anda mengalami masalah.



Contoh ini memperluas `AWS::Lambda::Function` segmen untuk menunjukkan tiga subsegmennya.

> **Note**
>
> AWS saat ini menerapkan perubahan pada layanan Lambda. Karena perubahan ini, Anda mungkin melihat perbedaan kecil antara struktur dan konten pesan log sistem dan segmen jejak yang dipancarkan oleh fungsi Lambda yang berbeda di Anda. Akun AWS
> Contoh jejak yang ditunjukkan di sini menggambarkan segmen fungsi gaya lama. Perbedaan antara segmen gaya lama dan baru dijelaskan dalam paragraf berikut.
> Perubahan ini akan diterapkan selama beberapa minggu mendatang, dan semua fungsi di semua Wilayah AWS kecuali China GovCloud dan wilayah akan bertransisi untuk menggunakan pesan log format baru dan segmen pelacakan.

Segmen fungsi gaya lama berisi subsegmen berikut:

- Inisialisasi – Mewakili waktu yang dihabiskan untuk memuat fungsi dan menjalankan kode inisialisasi. Subsegmen ini hanya muncul untuk peristiwa pertama yang diproses oleh setiap instance fungsi Anda.
- Doa - Merupakan waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kode handler Anda.
- Overhead - Merupakan waktu yang dihabiskan runtime Lambda untuk mempersiapkan diri untuk menangani acara berikutnya.

Segmen fungsi gaya baru tidak berisi subsegmen. `Invocation` Sebagai gantinya, subsegmen pelanggan dilampirkan langsung ke segmen fungsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur segmen fungsi gaya lama dan baru, lihat. the section called “Memahami jejak X-Ray”

Anda juga dapat melakukan instrumentasi klien HTTP, merekam kueri SQL, dan membuat subsegmen khusus dengan anotasi dan metadata. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS X-Ray SDK for Pythondi Panduan AWS X-Ray Pengembang.

> **Harga**
>
> Anda dapat menggunakan penelusuran X-Ray secara gratis setiap bulan hingga batas tertentu sebagai bagian dari Tingkat AWS Gratis. Di luar ambang batas itu, X-Ray mengenakan biaya untuk penyimpanan dan pengambilan jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat harga AWS X-Ray.

Menyimpan dependensi runtime dalam lapisan (X-Ray SDK)

Jika Anda menggunakan X-Ray SDK untuk menginstruksikan klien AWS SDK kode fungsi Anda, paket penerapan Anda bisa menjadi cukup besar. Untuk menghindari mengunggah dependensi runtime setiap kali Anda memperbarui kode fungsi, paketkan X-Ray SDK di lapisan Lambda.

Contoh berikut menunjukkan `AWS::Serverless::LayerVersion` sumber daya yang menyimpan file AWS X-Ray SDK for Python.

Example template.yml – Lapisan dependensi

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: function/.
      Tracing: Active
      Layers:
        - !Ref libs
      ...
  libs:
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion
    Properties:
      LayerName: blank-python-lib
      Description: Dependencies for the blank-python sample app.
```

```
      ContentUri: package/.
      CompatibleRuntimes:
        - python3.11
```

Dengan konfigurasi ini, Anda memperbarui lapisan pustaka hanya jika Anda mengubah dependensi runtime Anda. Karena paket penerapan fungsi hanya berisi kode Anda, ini dapat membantu mengurangi waktu upload.

Membuat lapisan untuk dependensi memerlukan perubahan build untuk membuat arsip lapisan sebelum deployment. Untuk contoh pekerjaan, lihat aplikasi sampel blank-python.

Membangun fungsi Lambda dengan Ruby

Anda dapat menjalankan kode Ruby di AWS Lambda. Lambda menyediakan runtime untuk Ruby yang menjalankan kode Anda untuk memproses peristiwa. Kode Anda berjalan di lingkungan yang menyertakan AWS SDK untuk Ruby, dengan kredensi dari peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang Anda kelola. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang versi SDK yang disertakan dengan runtime Ruby, lihat. the section called “Versi SDK yang disertakan Runtime”

Lambda mendukung runtime Ruby berikut.

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Ruby 3.4	`ruby3.4`	Amazon Linux 2023	Tidak dijadwalkan	Tidak dijadwalkan	Tidak dijadwalkan
Ruby 3.3	`ruby3.3`	Amazon Linux 2023	31 Mar 2027	30 Apr 2027	31 Mei 2027
Ruby 3.2	`ruby3.2`	Amazon Linux 2	31 Mar 2026	30 Apr 2026	31 Mei 2026

Untuk membuat fungsi Ruby

1. Buka Konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Konfigurasikan pengaturan berikut:
   - Nama fungsi: Masukkan nama untuk fungsi tersebut.
   - Runtime: Pilih Ruby 3.4.
4. Pilih Buat fungsi.

Konsol membuat fungsi Lambda dengan satu file sumber bernama `lambda_function.rb`. Anda dapat mengedit file ini dan menambahkan lebih banyak file di editor kode bawaan. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda. Kemudian, untuk menjalankan kode Anda, pilih Create test event di bagian TEST EVENTS.

File `lambda_function.rb` mengekspor fungsi bernama `lambda_handler` yang menerima objek peristiwa dan objek konteks. Ini adalah fungsi handler yang dipanggil Lambda saat fungsi tersebut dipanggil. Fungsi waktu habis Ruby mendapatkan peristiwa invokasi dari Lambda dan meneruskannya ke handler. Dalam konfigurasi fungsi, nilai handler adalah `lambda_function.lambda_handler`.

Saat Anda menyimpan kode fungsi, konsol Lambda membuat paket penyebaran arsip file.zip. Saat Anda mengembangkan kode fungsi di luar konsol (menggunakan IDE), Anda perlu membuat paket penerapan untuk mengunggah kode Anda ke fungsi Lambda.

Runtime fungsi meneruskan objek konteks ke handler, selain peristiwa invokasi. Objek konteks berisi informasi tambahan tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi. Informasi selengkapnya tersedia dari variabel lingkungan.

Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log. Runtime fungsi mengirimkan detail tentang setiap invokasi ke CloudWatch Logs. Detail tersebut menyampaikan log yang dihasilkan fungsi Anda selama invokasi. Jika fungsi mengembalikan kesalahan, Lambda memformat kesalahan dan mengembalikannya ke pemanggil.

Topik

- Versi SDK yang disertakan Runtime
- Mengaktifkan Ruby JIT Lainnya (YJIT)
- Tentukan penangan fungsi Lambda di Ruby
- Deploy fungsi Lambda Ruby dengan arsip file .zip
- Deploy fungsi Ruby Lambda dengan gambar kontainer
- Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Ruby Lambda
- Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Ruby
- Log dan pantau fungsi Ruby Lambda
- Menginstrumentasi kode Ruby di AWS Lambda

Versi SDK yang disertakan Runtime

Versi AWS SDK yang disertakan dalam runtime Ruby bergantung pada versi runtime dan versi Anda. Wilayah AWS AWS SDK for Ruby dirancang untuk modular dan dipisahkan oleh. Layanan AWS Untuk menemukan nomor versi permata layanan tertentu yang disertakan dalam runtime yang Anda

gunakan, buat fungsi Lambda dengan kode dalam format berikut. Ganti `aws-sdk-s3` dan `Aws::S3` dengan nama permata layanan yang digunakan kode Anda.

```
require 'aws-sdk-s3'

def lambda_handler(event:, context:)
  puts "Service gem version: #{Aws::S3::GEM_VERSION}"
  puts "Core version: #{Aws::CORE_GEM_VERSION}"
end
```

Mengaktifkan Ruby JIT Lainnya (YJIT)

Runtime Ruby 3.2 mendukung YJIT, compiler Ruby JIT yang ringan dan minimalis. YJIT memberikan kinerja yang jauh lebih tinggi, tetapi juga menggunakan lebih banyak memori daripada penerjemah Ruby. YJIT direkomendasikan untuk beban kerja Ruby on Rails.

YJIT tidak diaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan YJIT untuk fungsi Ruby 3.2, atur variabel `RUBY_YJIT_ENABLE` lingkungan ke. 1 Untuk mengonfirmasi bahwa YJIT diaktifkan, cetak hasil metode. `RubyVM::YJIT.enabled?`

Example — Konfirmasikan bahwa YJIT diaktifkan

```
puts(RubyVM::YJIT.enabled?())
# => true
```

Tentukan penangan fungsi Lambda di Ruby

Handler fungsi Lambda Anda adalah metode dalam kode fungsi Anda yang memproses peristiwa. Saat fungsi Anda diaktifkan, Lambda menjalankan metode handler. Fungsi Anda berjalan sampai handler mengembalikan respons, keluar, atau waktu habis.

Topik

- Dasar-dasar penangan Ruby
- Praktik terbaik kode untuk fungsi Ruby Lambda

Dasar-dasar penangan Ruby

Dalam contoh berikut, file `function.rb` menentukan metode handler bernama `handler`. Fungsi handler mengambil dua objek sebagai input dan mengembalikan dokumen JSON.

Example function.rb

```
require 'json'

def handler(event:, context:)
    { event: JSON.generate(event), context: JSON.generate(context.inspect) }
end
```

Dalam konfigurasi fungsi Anda, pengaturan `handler` memberi tahu Lambda tempat untuk menemukan penangan. Untuk contoh sebelumnya, nilai yang benar untuk pengaturan ini adalah **`function.handler`**. Ini mencakup dua nama yang dipisahkan oleh titik: nama file dan metode handler.

Anda juga dapat menentukan metode penangan dalam kelas. Contoh berikut mendefinisikan metode penangan bernama `process` pada kelas bernama `Handler` dalam modul bernama `LambdaFunctions`.

Example source.rb

```
module LambdaFunctions
  class Handler
    def self.process(event:,context:)
      "Hello!"
```

```
    end
  end
end
```

Dalam hal ini, pengaturan penangan adalah **`source.LambdaFunctions::Handler.process`**.

Dua objek yang diterima handler adalah kejadian dan konteks invokasi. Kejadian tersebut adalah objek Ruby yang berisi muatan yang disediakan oleh pelaku invokasi. Jika muatannya adalah dokumen JSON, objek kejadiannya adalah hash Ruby. Jika tidak, objek kejadiannya adalah string. Objek konteks memiliki metode dan properti yang menyediakan informasi tentang invokasi, fungsi, dan lingkungan eksekusi.

Penangan fungsi dijalankan setiap kali fungsi Lambda Anda diinvokasi. Kode statis di luar penangan dijalankan satu kali per instans fungsi. Jika penangan menggunakan sumber daya, seperti klien SDK dan koneksi database, Anda dapat membuatnya di luar metode penangan untuk menggunakannya kembali untuk beberapa invokasi.

Setiap instans fungsi Anda dapat memproses beberapa kejadian invokasi, tetapi hanya memproses satu kejadian dalam satu waktu. Jumlah instans yang memproses kejadian pada waktu tertentu adalah konkurensi fungsi Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang lingkungan eksekusi Lambda, lihat Memahami siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda.

Praktik terbaik kode untuk fungsi Ruby Lambda

Patuhi pedoman dalam daftar berikut untuk menggunakan praktik pengkodean terbaik saat membangun fungsi Lambda Anda:

- Pisahkan handler Lambda dari logika inti Anda. Ini memungkinkan Anda untuk membuat fungsi yang lebih dapat teruji. Misalnya, di Ruby, ini mungkin terlihat seperti:

```
def lambda_handler(event:, context:)
    foo = event['foo']
    bar = event['bar']

    result = my_lambda_function(foo:, bar:)

end

def my_lambda_function(foo:, bar:)
    // MyLambdaFunction logic here
```

```
end
```

- Kontrol dependensi dalam paket penerapan fungsi Anda. Lingkungan AWS Lambda eksekusi berisi sejumlah pustaka. Untuk runtime Ruby, ini termasuk SDK AWS . Untuk mengaktifkan serangkaian fitur dan pembaruan keamanan terbaru, Lambda akan memperbarui pustaka ini secara berkala. Pembaruan ini dapat memberikan perubahan kecil pada perilaku fungsi Lambda Anda. Untuk memiliki kendali penuh atas dependensi yang digunakan fungsi Anda, kemas semua dependensi Anda dengan paket deployment Anda.
- Minimalkan kompleksitas dependensi Anda. Utamakan memilih kerangka kerja lebih sederhana yang cepat dimuat dalam memulai lingkungan eksekusi.
- Minimalkan ukuran paket penerapan Anda sesuai kebutuhan runtime-nya. Ini akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh dan membongkar paket deployment Anda sebelum invokasi. Untuk fungsi yang ditulis di Ruby, hindari mengunggah seluruh pustaka AWS SDK sebagai bagian dari paket penerapan Anda. Sebagai gantinya, secara selektif bergantung pada permata yang mengambil komponen SDK yang Anda butuhkan (misalnya permata DynamoDB atau Amazon S3 SDK).

- Manfaatkan penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Inisialisasi klien SDK dan koneksi basis data di luar fungsi handler, dan lakukan caching aset statis secara lokal di direktori `/tmp`. Invokasi selanjutnya yang diproses oleh instans yang sama dari fungsi Anda dapat menggunakan kembali sumber daya ini. Ini menghemat biaya dengan mengurangi waktu pengoperasian fungsi.

  Untuk menghindari potensi kebocoran data di seluruh invokasi, jangan menggunakan lingkungan eksekusi untuk menyimpan data pengguna, peristiwa, atau informasi lainnya implikasi keamanan. Jika fungsi Anda bergantung pada status yang dapat disenyapkan yang tidak dapat disimpan dalam memori di dalam handler, pertimbangkan untuk membuat fungsi terpisah atau versi terpisah dari fungsi untuk setiap pengguna.
- Gunakan arahan keep-alive untuk mempertahankan koneksi yang persisten. Lambda membersihkan koneksi idle dari waktu ke waktu. Mencoba menggunakan ulang koneksi idle saat mengidentifikasi suatu fungsi akan menyebabkan kesalahan koneksi. Untuk mempertahankan koneksi yang persisten, gunakan arahan tetap aktif yang berkaitan dengan runtime Anda. Sebagai contoh, lihat Menggunakan Kembali Koneksi dengan Keep-Alive di Node.js.
- Gunakan variabel lingkungan untuk meneruskan parameter operasional ke fungsi Anda. Misalnya, jika Anda ingin menulis ke bucket Amazon S3 alih-alih melakukan hard-coding nama bucket yang Anda tulis, konfigurasikan nama bucket sebagai variabel lingkungan.

- Hindari menggunakan pemanggilan rekursif dalam fungsi Lambda Anda, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri atau memulai proses yang dapat memanggil fungsi lagi. Hal ini dapat menyebabkan volume invokasi fungsi yang tidak diinginkan dan peningkatan biaya. Jika Anda melihat volume pemanggilan yang tidak diinginkan, setel konkurensi fungsi cadangan untuk `0` segera membatasi semua pemanggilan ke fungsi, saat Anda memperbarui kode.
- Jangan gunakan non-dokumen, non-publik APIs dalam kode fungsi Lambda Anda. Untuk runtime AWS Lambda terkelola, Lambda secara berkala menerapkan pembaruan keamanan dan fungsional ke internal Lambda. APIs Pembaruan API internal ini mungkin tidak kompatibel ke belakang, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kegagalan pemanggilan jika fungsi Anda memiliki ketergantungan pada non-publik ini. APIs Lihat referensi API untuk daftar yang tersedia APIs untuk umum.
- Tulis kode idempoten. Menulis kode idempoten untuk fungsi Anda memastikan bahwa peristiwa duplikat ditangani dengan cara yang sama. Kode Anda harus memvalidasi peristiwa dengan benar dan menangani peristiwa duplikat dengan anggun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten? .

Deploy fungsi Lambda Ruby dengan arsip file .zip

Kode AWS Lambda fungsi Anda terdiri dari file.rb yang berisi kode handler fungsi Anda, bersama dengan dependensi tambahan (permata) yang bergantung pada kode Anda. Untuk menyebarkan kode fungsi ini ke Lambda, Anda menggunakan paket penerapan. Paket ini dapat berupa arsip file.zip atau gambar kontainer. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan gambar kontainer dengan Ruby, lihat Menerapkan fungsi Ruby Lambda dengan gambar kontainer.

Untuk membuat paket penyebaran Anda sebagai arsip file.zip, Anda dapat menggunakan utilitas arsip file.zip bawaan alat baris perintah Anda, atau utilitas file.zip lainnya seperti 7zip. Contoh yang ditampilkan di bagian berikut mengasumsikan Anda menggunakan `zip` alat baris perintah di lingkungan Linux atau macOS. Untuk menggunakan perintah yang sama di Windows, Anda dapat menginstal Windows Subsystem untuk Linux untuk mendapatkan versi Windows terintegrasi dari Ubuntu dan Bash.

Perhatikan bahwa Lambda menggunakan izin file POSIX, jadi Anda mungkin perlu mengatur izin untuk folder paket penyebaran sebelum membuat arsip file.zip.

Perintah contoh di bagian berikut menggunakan utilitas Bundler untuk menambahkan dependensi ke paket penyebaran Anda. Untuk menginstal bundler, jalankan perintah berikut.

```
gem install bundler
```

Bagian-bagian

- Dependensi di Ruby
- Membuat paket penerapan.zip tanpa dependensi
- Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi
- Membuat layer Ruby untuk dependensi Anda
- Membuat paket penerapan.zip dengan pustaka asli
- Membuat dan memperbarui fungsi Ruby Lambda menggunakan file.zip

Dependensi di Ruby

Untuk fungsi Lambda yang menggunakan runtime Ruby, dependensi dapat berupa permata Ruby apa pun. Ketika Anda menerapkan fungsi Anda menggunakan arsip.zip, Anda dapat menambahkan dependensi ini ke file.zip Anda dengan kode fungsi Anda atau menggunakan lapisan Lambda.

Lapisan adalah file.zip terpisah yang dapat berisi kode tambahan dan konten lainnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan layer Lambda, lihat. Lapisan Lambda

Runtime Ruby termasuk. AWS SDK untuk Ruby Jika fungsi Anda menggunakan SDK, Anda tidak perlu menggabungkannya dengan kode Anda. Namun, untuk mempertahankan kontrol penuh atas dependensi Anda, atau menggunakan versi SDK tertentu, Anda dapat menambahkannya ke paket penerapan fungsi Anda. Anda dapat menyertakan SDK dalam file.zip Anda, atau menambahkannya menggunakan lapisan Lambda. Dependensi di file.zip Anda atau di lapisan Lambda lebih diutamakan daripada versi yang disertakan dalam runtime. Untuk mengetahui versi SDK for Ruby mana yang disertakan dalam versi runtime Anda, lihat. the section called “Versi SDK yang disertakan Runtime”

Di bawah model tanggung jawab AWS bersama, Anda bertanggung jawab atas pengelolaan dependensi apa pun dalam paket penerapan fungsi Anda. Ini termasuk menerapkan pembaruan dan patch keamanan. Untuk memperbarui dependensi dalam paket penerapan fungsi Anda, pertama buat file.zip baru dan kemudian unggah ke Lambda. Lihat Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi dan Membuat dan memperbarui fungsi Ruby Lambda menggunakan file.zip untuk informasi lebih lanjut.

Membuat paket penerapan.zip tanpa dependensi

Jika kode fungsi Anda tidak memiliki dependensi, file.zip Anda hanya berisi file.rb dengan kode handler fungsi Anda. Gunakan utilitas zip pilihan Anda untuk membuat file.zip dengan file.rb Anda di root. Jika file.rb tidak berada di root file.zip Anda, Lambda tidak akan dapat menjalankan kode Anda.

Untuk mempelajari cara menerapkan file.zip Anda untuk membuat fungsi Lambda baru atau memperbarui yang sudah ada, lihat. Membuat dan memperbarui fungsi Ruby Lambda menggunakan file.zip

Membuat paket penerapan.zip dengan dependensi

Jika kode fungsi Anda bergantung pada permata Ruby tambahan, Anda dapat menambahkan dependensi ini ke file.zip Anda dengan kode fungsi Anda atau menggunakan lapisan Lambda. Petunjuk di bagian ini menunjukkan cara memasukkan dependensi dalam paket penerapan.zip Anda. Untuk petunjuk tentang cara memasukkan dependensi Anda dalam lapisan, lihat. the section called “Membuat layer Ruby untuk dependensi Anda”

Misalkan kode fungsi Anda disimpan dalam file bernama `lambda_function.rb` di direktori proyek Anda. Contoh perintah CLI berikut membuat file.zip bernama `my_deployment_package.zip` berisi kode fungsi Anda dan dependensinya.

Untuk membuat paket deployment

1. Di direktori proyek Anda, buat a `Gemfile` untuk menentukan dependensi Anda di.

   ```
   bundle init
   ```

2. Menggunakan editor teks pilihan Anda, edit `Gemfile` untuk menentukan dependensi fungsi Anda. Misalnya, untuk menggunakan TZInfo permata, edit Anda `Gemfile` agar terlihat seperti berikut ini.

   ```
   source "https://rubygems.org"
   gem "tzinfo"
   ```

3. Jalankan perintah berikut untuk menginstal permata yang ditentukan `Gemfile` dalam direktori proyek Anda. Perintah ini ditetapkan `vendor/bundle` sebagai jalur default untuk instalasi permata.

   ```
   bundle config set --local path 'vendor/bundle' && bundle install
   ```

   Anda akan melihat output seperti yang berikut ini.

   ```
   Fetching gem metadata from https://rubygems.org/..........
   Resolving dependencies...
   Using bundler 2.4.13
   Fetching tzinfo 2.0.6
   Installing tzinfo 2.0.6
   ...
   ```

   > **Note**
   >
   > Untuk menginstal permata secara global lagi nanti, jalankan perintah berikut.
   >
   > ```
   > bundle config set --local system 'true'
   > ```

4. Buat arsip file.zip yang berisi `lambda_function.rb` file dengan kode handler fungsi Anda dan dependensi yang Anda instal pada langkah sebelumnya.

   ```
   zip -r my_deployment_package.zip lambda_function.rb vendor
   ```

Anda akan melihat output seperti yang berikut ini.

```
adding: lambda_function.rb (deflated 37%)
  adding: vendor/ (stored 0%)
  adding: vendor/bundle/ (stored 0%)
  adding: vendor/bundle/ruby/ (stored 0%)
  adding: vendor/bundle/ruby/3.2.0/ (stored 0%)
  adding: vendor/bundle/ruby/3.2.0/build_info/ (stored 0%)
  adding: vendor/bundle/ruby/3.2.0/cache/ (stored 0%)
  adding: vendor/bundle/ruby/3.2.0/cache/aws-eventstream-1.0.1.gem (deflated 36%)
...
```

Membuat layer Ruby untuk dependensi Anda

Untuk mempelajari cara mengemas dependensi Ruby Anda ke dalam lapisan Lambda, lihat. the section called “Lapisan”

Membuat paket penerapan.zip dengan pustaka asli

Banyak permata Ruby umum sepertinokogiri,nio4r, dan `mysql` berisi ekstensi asli yang ditulis dalam C. Ketika Anda menambahkan pustaka yang berisi kode C ke paket penyebaran Anda, Anda harus membangun paket Anda dengan benar untuk memastikan bahwa itu kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda.

Untuk aplikasi produksi, kami sarankan untuk membangun dan menerapkan kode Anda menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM). AWS SAM Gunakan `sam build --use-container` opsi untuk membangun fungsi Anda di dalam wadah Docker seperti Lambda. Untuk mempelajari lebih lanjut AWS SAM cara menggunakan kode fungsi, lihat Membangun aplikasi di Panduan AWS SAM Pengembang.

Untuk membuat paket penerapan.zip yang berisi permata dengan ekstensi asli tanpa menggunakan AWS SAM, Anda dapat menggunakan container untuk menggabungkan dependensi Anda di lingkungan yang sama dengan lingkungan runtime Lambda Ruby. Untuk menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda harus menginstal Docker di mesin build Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menginstal Docker, lihat Menginstal Docker Engine.

Untuk membuat paket penyebaran.zip dalam wadah Docker

1. Buat folder di mesin build lokal Anda untuk menyimpan wadah Anda. Di dalam folder itu, buat file bernama `dockerfile` dan tempel kode berikut ke dalamnya.

```
FROM public.ecr.aws/sam/build-ruby3.2:latest-x86_64
RUN gem update bundler
CMD "/bin/bash"
```

2. Di dalam folder yang Anda `dockerfile` buat, jalankan perintah berikut untuk membuat wadah Docker.

```
docker build -t awsruby32 .
```

3. Arahkan ke direktori proyek yang berisi `.rb` file dengan kode handler fungsi Anda dan `Gemfile` menentukan dependensi fungsi Anda. Dari dalam direktori itu, jalankan perintah berikut untuk memulai wadah Lambda Ruby.

   Linux/MacOS

```
docker run --rm -it -v $PWD:/var/task -w /var/task awsruby32
```

   > **Note**
   >
   > Di macOS, Anda mungkin melihat peringatan yang memberi tahu Anda bahwa platform gambar yang diminta tidak cocok dengan platform host yang terdeteksi. Abaikan peringatan ini.

   Windows PowerShell

```
docker run --rm -it -v ${pwd}:var/task -w /var/task awsruby32
```

   Saat wadah Anda dimulai, Anda akan melihat prompt bash.

```
bash-4.2#
```

4. Konfigurasikan utilitas bundel untuk menginstal permata yang ditentukan `Gemfile` dalam `vendor/bundle` direktori lokal Anda dan instal dependensi Anda.

```
bash-4.2# bundle config set --local path 'vendor/bundle' && bundle install
```

5. Buat paket deployment .zip dengan kode fungsi Anda dan dependensinya. Dalam contoh ini, file yang berisi kode handler fungsi Anda diberi nama`lambda_function.rb`.

```
bash-4.2# zip -r my_deployment_package.zip lambda_function.rb vendor
```

6. Keluar dari wadah dan kembali ke direktori proyek lokal Anda.

```
bash-4.2# exit
```

   Anda sekarang dapat menggunakan paket penyebaran file.zip untuk membuat atau memperbarui fungsi Lambda Anda. Lihat Membuat dan memperbarui fungsi Ruby Lambda menggunakan file.zip

Membuat dan memperbarui fungsi Ruby Lambda menggunakan file.zip

Setelah Anda membuat paket.zip deployment, Anda dapat menggunakannya untuk membuat fungsi Lambda baru atau memperbarui yang sudah ada. Anda dapat menerapkan paket.zip Anda menggunakan konsol Lambda, API, AWS Command Line Interface dan Lambda. Anda juga dapat membuat dan memperbarui fungsi Lambda menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM) dan. AWS CloudFormation

Ukuran maksimum untuk paket.zip deployment untuk Lambda adalah 250 MB (unzip). Perhatikan bahwa batas ini berlaku untuk ukuran gabungan semua file yang Anda unggah, termasuk lapisan Lambda apa pun.

Runtime Lambda membutuhkan izin untuk membaca file dalam paket deployment Anda. Dalam notasi oktal izin Linux, Lambda membutuhkan 644 izin untuk file yang tidak dapat dieksekusi (rw-r - r--) dan 755 izin () untuk direktori dan file yang dapat dieksekusi. rwxr-xr-x

Di Linux dan macOS, gunakan `chmod` perintah untuk mengubah izin file pada file dan direktori dalam paket penyebaran Anda. Misalnya, untuk memberikan file yang tidak dapat dieksekusi izin yang benar, jalankan perintah berikut.

```
chmod 644 <filepath>
```

Untuk mengubah izin file di Windows, lihat Mengatur, Melihat, Mengubah, atau Menghapus Izin pada Objek dalam dokumentasi Microsoft Windows.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak memberikan Lambda izin yang diperlukan untuk mengakses direktori dalam paket penerapan Anda, Lambda menetapkan izin untuk direktori tersebut ke 755 (). rwxr-xr-x

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan konsol

Untuk membuat fungsi baru, Anda harus terlebih dahulu membuat fungsi di konsol, lalu mengunggah arsip.zip Anda. Untuk memperbarui fungsi yang ada, buka halaman untuk fungsi Anda, lalu ikuti prosedur yang sama untuk menambahkan file.zip Anda yang diperbarui.

Jika file.zip Anda kurang dari 50MB, Anda dapat membuat atau memperbarui fungsi dengan mengunggah file langsung dari mesin lokal Anda. Untuk file.zip yang lebih besar dari 50MB, Anda harus mengunggah paket Anda ke bucket Amazon S3 terlebih dahulu. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS Management Console, lihat Memulai Amazon S3. Untuk mengunggah file menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di Panduan AWS CLI Pengguna.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengubah jenis paket penerapan (.zip atau image kontainer) untuk fungsi yang ada. Misalnya, Anda tidak dapat mengonversi fungsi gambar kontainer untuk menggunakan arsip file.zip. Anda harus membuat fungsi baru.

Untuk membuat fungsi baru (konsol)

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih Buat Fungsi.
2. Pilih Tulis dari awal.
3. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:

    a. Untuk nama Fungsi, masukkan nama untuk fungsi Anda.

b. Untuk Runtime, pilih runtime yang ingin Anda gunakan.

c. (Opsional) Untuk Arsitektur, pilih arsitektur set instruksi untuk fungsi Anda. Arsitektur defaultnya adalah x86_64. Pastikan bahwa paket deployment .zip untuk fungsi Anda kompatibel dengan arsitektur set instruksi yang Anda pilih.

4. (Opsional) Di bagian Izin, luaskan Ubah peran eksekusi default. Anda dapat membuat peran Eksekusi baru atau menggunakan yang sudah ada.
5. Pilih Buat fungsi. Lambda menciptakan fungsi dasar 'Hello world' menggunakan runtime yang Anda pilih.

Untuk mengunggah arsip.zip dari mesin lokal Anda (konsol)

1. Di halaman Fungsi konsol Lambda, pilih fungsi yang ingin Anda unggah file.zip.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih file.zip.
5. Untuk mengunggah file.zip, lakukan hal berikut:

   a. Pilih Unggah, lalu pilih file.zip Anda di pemilih file.

   b. Pilih Buka.

   c. Pilih Simpan.

Untuk mengunggah arsip.zip dari bucket Amazon S3 (konsol)

1. Di halaman Fungsi konsol Lambda, pilih fungsi yang ingin Anda unggah file.zip baru.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih lokasi Amazon S3.
5. Rekatkan URL tautan Amazon S3 dari file.zip Anda dan pilih Simpan.

Memperbarui fungsi file.zip menggunakan editor kode konsol


Untuk beberapa fungsi dengan paket penyebaran.zip, Anda dapat menggunakan editor kode bawaan konsol Lambda untuk memperbarui kode fungsi Anda secara langsung. Untuk menggunakan fitur ini, fungsi Anda harus memenuhi kriteria berikut:

- Fungsi Anda harus menggunakan salah satu runtime bahasa yang ditafsirkan (Python, Node.js, atau Ruby)
- Paket penerapan fungsi Anda harus lebih kecil dari 50 MB (unzip).

Kode fungsi untuk fungsi dengan paket penerapan gambar kontainer tidak dapat diedit langsung di konsol.

Untuk memperbarui kode fungsi menggunakan editor kode konsol

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih file kode sumber Anda dan edit di editor kode terintegrasi.
4. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLIuntuk membuat fungsi baru atau memperbarui yang sudah ada menggunakan file.zip. Gunakan create-function dan update-function-codeperintah untuk menyebarkan paket.zip Anda. Jika file.zip Anda lebih kecil dari 50MB, Anda dapat mengunggah paket.zip dari lokasi file di mesin build lokal Anda. Untuk file yang lebih besar, Anda harus mengunggah paket.zip Anda dari bucket Amazon S3. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

> **Note**
>
> Jika Anda mengunggah file.zip dari bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI bucket, bucket harus berada di lokasi Wilayah AWS yang sama dengan fungsi Anda.

Untuk membuat fungsi baru menggunakan file.zip dengan AWS CLI, Anda harus menentukan yang berikut:

- Nama fungsi Anda (`--function-name`)
- Runtime () `--runtime` fungsi Anda
- Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran eksekusi fungsi Anda () `--role`
- Nama metode handler dalam kode fungsi Anda () `--handler`

Anda juga harus menentukan lokasi file.zip Anda. Jika file.zip Anda terletak di folder di mesin build lokal Anda, gunakan `--zip-file` opsi untuk menentukan jalur file, seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
--runtime ruby3.2 --handler lambda_function.lambda_handler \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/my-lambda-role \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Untuk menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3, gunakan opsi seperti `--code` yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut. Anda hanya perlu menggunakan `S3ObjectVersion` parameter untuk objek berversi.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
--runtime ruby3.2 --handler lambda_function.lambda_handler \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/my-lambda-role \
--code S3Bucket=amzn-s3-demo-
bucket,S3Key=myFileName.zip,S3ObjectVersion=myObjectVersion
```

Untuk memperbarui fungsi yang ada menggunakan CLI, Anda menentukan nama fungsi Anda menggunakan parameter. `--function-name` Anda juga harus menentukan lokasi file.zip yang ingin Anda gunakan untuk memperbarui kode fungsi Anda. Jika file.zip Anda terletak di folder di mesin build lokal Anda, gunakan `--zip-file` opsi untuk menentukan jalur file, seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut.

```
aws lambda update-function-code --function-name myFunction \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Untuk menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3, gunakan opsi `--s3-key` dan seperti `--s3-bucket` yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut. Anda hanya perlu menggunakan `--s3-object-version` parameter untuk objek berversi.

```
aws lambda update-function-code --function-name myFunction \
--s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --s3-key myFileName.zip --s3-object-version myObject
 Version
```

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan API Lambda

Untuk membuat dan memperbarui fungsi menggunakan arsip file.zip, gunakan operasi API berikut:

- CreateFunction
- UpdateFunctionCode

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS SAM

The AWS Serverless Application Model (AWS SAM) adalah toolkit yang membantu merampingkan proses membangun dan menjalankan aplikasi tanpa server. AWS Anda menentukan sumber daya untuk aplikasi Anda dalam template YAMB atau JSON dan menggunakan antarmuka baris AWS SAM perintah (AWS SAM CLI) untuk membangun, mengemas, dan menyebarkan aplikasi Anda. Saat Anda membuat fungsi Lambda dari AWS SAM template, AWS SAM secara otomatis membuat paket penerapan .zip atau gambar kontainer dengan kode fungsi Anda dan dependensi apa pun yang Anda tentukan. Untuk mempelajari lebih lanjut cara menggunakan AWS SAM untuk membangun dan menerapkan fungsi Lambda, lihat Memulai di Panduan AWS SAMAWS Serverless Application Model Pengembang.

Anda juga dapat menggunakan AWS SAM untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsip file.zip yang ada. Untuk membuat fungsi Lambda menggunakan AWS SAM, Anda dapat menyimpan file.zip di bucket Amazon S3 atau di folder lokal di mesin build Anda. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

Dalam AWS SAM template Anda, `AWS::Serverless::Function` sumber daya menentukan fungsi Lambda Anda. Dalam sumber daya ini, atur properti berikut untuk membuat fungsi menggunakan arsip file.zip:

- `PackageType`- diatur ke `Zip`
- `CodeUri`- diatur ke kode fungsi Amazon S3 URI, jalur ke folder lokal, atau objek FunctionCode
- `Runtime`- Setel ke runtime yang Anda pilih

Dengan AWS SAM, jika file.zip Anda lebih besar dari 50MB, Anda tidak perlu mengunggahnya ke bucket Amazon S3 terlebih dahulu. AWS SAM dapat mengunggah paket.zip hingga ukuran maksimum yang diizinkan 250MB (unzip) dari lokasi di mesin build lokal Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang penerapan fungsi menggunakan file.zip AWS SAM, lihat AWS::Serverless::Functiondi Panduan AWS SAM Pengembang.

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS CloudFormation

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsip file.zip. Untuk membuat fungsi Lambda dari file.zip, Anda harus terlebih dahulu mengunggah file Anda ke bucket Amazon S3. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

Dalam AWS CloudFormation template Anda, `AWS::Lambda::Function` sumber daya menentukan fungsi Lambda Anda. Dalam sumber daya ini, atur properti berikut untuk membuat fungsi menggunakan arsip file.zip:

- `PackageType`- Setel ke `Zip`
- `Code`- Masukkan nama bucket Amazon S3 dan nama file.zip di dan bidang `S3Bucket` `S3Key`
- `Runtime`- Setel ke runtime yang Anda pilih

File.zip yang AWS CloudFormation menghasilkan tidak boleh melebihi 4MB. Untuk mempelajari selengkapnya tentang penerapan fungsi menggunakan file.zip AWS CloudFormation, lihat AWS::Lambda::Functiondi AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

Deploy fungsi Ruby Lambda dengan gambar kontainer

Ada tiga cara untuk membangun gambar kontainer untuk fungsi Ruby Lambda:

- Menggunakan gambar AWS dasar untuk Ruby

  Gambar AWS dasar dimuat sebelumnya dengan runtime bahasa, klien antarmuka runtime untuk mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda, dan emulator antarmuka runtime untuk pengujian lokal.
- Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS

  AWS Gambar dasar khusus OS berisi distribusi Amazon Linux dan emulator antarmuka runtime. Gambar-gambar ini biasanya digunakan untuk membuat gambar kontainer untuk bahasa yang dikompilasi, seperti Go dan Rust, dan untuk versi bahasa atau bahasa yang Lambda tidak menyediakan gambar dasar, seperti Node.js 19. Anda juga dapat menggunakan gambar dasar khusus OS untuk mengimplementasikan runtime kustom. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk Ruby dalam gambar.
- Menggunakan gambar AWS non-dasar

  Anda dapat menggunakan gambar dasar alternatif dari registri kontainer lain, seperti Alpine Linux atau Debian. Anda juga dapat menggunakan gambar kustom yang dibuat oleh organisasi Anda. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk Ruby dalam gambar.

> **Tip**
>
> Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan agar fungsi kontainer Lambda menjadi aktif, lihat Menggunakan build multi-tahap dalam dokumentasi Docker. Untuk membuat gambar kontainer yang efisien, ikuti Praktik terbaik untuk menulis Dockerfiles.

Halaman ini menjelaskan cara membuat, menguji, dan menyebarkan gambar kontainer untuk Lambda.

Topik

- AWS gambar dasar untuk Ruby
- Menggunakan gambar AWS dasar untuk Ruby

- Menggunakan gambar dasar alternatif dengan klien antarmuka runtime

AWS gambar dasar untuk Ruby

AWS menyediakan gambar dasar berikut untuk Ruby:

Tanda	Waktu berjalan	Sistem operasi	Dockerfile	penghentian
3.4	Ruby 3.4	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk Ruby 3.4 di GitHub	Tidak dijadwalkan
3.3	Ruby 3.3	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk Ruby 3.3 di GitHub	31 Mar 2027
3.2	Ruby 3.2	Amazon Linux 2	Dockerfile untuk Ruby 3.2 di GitHub	31 Mar 2026

Repositori Amazon ECR: gallery.ecr. aws/lambda/ruby

Menggunakan gambar AWS dasar untuk Ruby

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.
- Ruby

Membuat gambar dari gambar dasar

Untuk membuat gambar kontainer untuk Ruby

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

```
mkdir example
```

```
cd example
```

2. Buat file baru bernama`Gemfile`. Di sinilah Anda mencantumkan RubyGems paket yang diperlukan aplikasi Anda. AWS SDK untuk Ruby Tersedia dari RubyGems. Anda harus memilih permata AWS layanan tertentu untuk dipasang. Misalnya, untuk menggunakan permata Ruby untuk Lambda, Gemfile Anda akan terlihat seperti ini:

```
source 'https://rubygems.org'

gem 'aws-sdk-lambda'
```

   Atau, permata aws-sdk berisi setiap permata layanan yang tersedia. AWS Permata ini sangat besar. Kami menyarankan Anda menggunakannya hanya jika Anda bergantung pada banyak AWS layanan.

3. Instal dependensi yang ditentukan dalam Gemfile menggunakan bundle install.

```
bundle install
```

4. Buat file baru bernama`lambda_function.rb`. Anda dapat menambahkan kode fungsi contoh berikut ke file untuk pengujian, atau menggunakan kode Anda sendiri.

   Example Fungsi Ruby

```
module LambdaFunction
  class Handler
    def self.process(event:,context:)
      "Hello from Lambda!"
    end
  end
end
```

5. Buat Dockerfile baru. Berikut ini adalah contoh Dockerfile yang menggunakan gambar AWS dasar. Dockerfiles ini menggunakan konfigurasi berikut:

   - Atur properti `FROM` untuk URI dari gambar dasar.
   - Gunakan perintah COPY untuk menyalin kode fungsi dan dependensi runtime ke`{LAMBDA_TASK_ROOT}`, variabel lingkungan yang ditentukan Lambda.
   - Atur `CMD` argumen ke penangan fungsi Lambda.

Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada USER instruksi yang diberikan.

Example Dockerfile

```
FROM public.ecr.aws/lambda/ruby:3.2

# Copy Gemfile and Gemfile.lock
COPY Gemfile Gemfile.lock ${LAMBDA_TASK_ROOT}/

# Install Bundler and the specified gems
RUN gem install bundler:2.4.20 && \
    bundle config set --local path 'vendor/bundle' && \
    bundle install

# Copy function code
COPY lambda_function.rb ${LAMBDA_TASK_ROOT}/

# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override outside
 of the Dockerfile)
CMD [ "lambda_function.LambdaFunction::Handler.process" ]
```

6. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi. `--provenance=false`

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-image:test
 .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

1. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Dalam contoh ini, `docker-image` adalah nama gambar dan `test` tag.

   ```
   docker run --platform linux/amd64 -p 9000:8080 docker-image:test
   ```

   Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

   > **Note**
   >
   > Jika Anda membuat image Docker untuk arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi alih-alih. `--platform linux/amd64`

2. Dari jendela terminal baru, posting acara ke titik akhir lokal.

   Linux/macOS

   Di Linux dan macOS, jalankan perintah berikut: `curl`

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
    '{"payload":"hello world!"}'
   ```

   PowerShell

   Dalam PowerShell, jalankan `Invoke-WebRequest` perintah berikut:

   ```
   Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
   invocations" -Method Post -Body '{}' -ContentType "application/json"
   ```

Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{"payload":"hello world!"}' -ContentType
 "application/json"
```

3. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

4. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan kontainer. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.
   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

> **Note**
>
> Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
world",
        "registryId": "111122223333",
        "repositoryName": "hello-world",
        "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world",
        "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
        "imageTagMutability": "MUTABLE",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        },
        "encryptionConfiguration": {
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:

   - `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
   - Ganti <ECRrepositoryUri> dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
```

Contoh:

```
docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.
7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output dari fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Menggunakan gambar dasar alternatif dengan klien antarmuka runtime

Jika Anda menggunakan gambar dasar khusus OS atau gambar dasar alternatif, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime dalam gambar Anda. Klien antarmuka runtime memperluasAPI runtime, yang mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda.

Instal klien antarmuka runtime Lambda untuk Ruby menggunakan pengelola paket.org: RubyGems

```
gem install aws_lambda_ric
```

Anda juga dapat mengunduh klien antarmuka runtime Ruby dari. GitHub

Contoh berikut menunjukkan bagaimana membangun image container untuk Ruby menggunakan gambar AWS non-dasar. Contoh Dockerfile menggunakan gambar dasar Ruby resmi. Dockerfile menyertakan klien antarmuka runtime.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)

- Plugin buildx Docker.
- Ruby

Membuat gambar dari gambar dasar alternatif

Untuk membuat gambar kontainer untuk Ruby menggunakan gambar dasar alternatif

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

```
mkdir example
cd example
```

2. Buat file baru bernama`Gemfile`. Di sinilah Anda mencantumkan RubyGems paket yang diperlukan aplikasi Anda. AWS SDK untuk Ruby Tersedia dari RubyGems. Anda harus memilih permata AWS layanan tertentu untuk dipasang. Misalnya, untuk menggunakan permata Ruby untuk Lambda, Gemfile Anda akan terlihat seperti ini:

```
source 'https://rubygems.org'

gem 'aws-sdk-lambda'
```

   Atau, permata aws-sdk berisi setiap permata layanan yang tersedia. AWS Permata ini sangat besar. Kami menyarankan Anda menggunakannya hanya jika Anda bergantung pada banyak AWS layanan.

3. Instal dependensi yang ditentukan dalam Gemfile menggunakan bundle install.

```
bundle install
```

4. Buat file baru bernama`lambda_function.rb`. Anda dapat menambahkan kode fungsi contoh berikut ke file untuk pengujian, atau menggunakan kode Anda sendiri.

   Example Fungsi Ruby

```
module LambdaFunction
  class Handler
    def self.process(event:,context:)
      "Hello from Lambda!"
    end
  end
```

```
end
```

5. Buat Dockerfile baru. Dockerfile berikut menggunakan gambar dasar Ruby alih-alih gambar dasar.AWS Dockerfile menyertakan klien antarmuka runtime untuk Ruby, yang membuat gambar kompatibel dengan Lambda. Atau, Anda dapat menambahkan klien antarmuka runtime ke Gemfile aplikasi Anda.

   - Atur `FROM` properti ke gambar dasar Ruby.
   - Buat direktori untuk kode fungsi dan variabel lingkungan yang menunjuk ke direktori itu. Dalam contoh ini, direktorinya adalah`/var/task`, yang mencerminkan lingkungan eksekusi Lambda. Namun, Anda dapat memilih direktori apa pun untuk kode fungsi karena Dockerfile tidak menggunakan gambar AWS dasar.
   - Atur `ENTRYPOINT` ke modul yang Anda inginkan untuk menjalankan wadah Docker saat dimulai. Dalam hal ini, modul adalah klien antarmuka runtime.
   - Atur `CMD` argumen ke penangan fungsi Lambda.

   Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada `USER` instruksi yang diberikan.

   Example Dockerfile

```
FROM ruby:2.7

# Install the runtime interface client for Ruby
RUN gem install aws_lambda_ric

# Add the runtime interface client to the PATH
ENV PATH="/usr/local/bundle/bin:${PATH}"

# Create a directory for the Lambda function
ENV LAMBDA_TASK_ROOT=/var/task
RUN mkdir -p ${LAMBDA_TASK_ROOT}
WORKDIR ${LAMBDA_TASK_ROOT}

# Copy Gemfile and Gemfile.lock
COPY Gemfile Gemfile.lock ${LAMBDA_TASK_ROOT}/
```

```
# Install Bundler and the specified gems
RUN gem install bundler:2.4.20 && \
    bundle config set --local path 'vendor/bundle' && \
    bundle install

# Copy function code
COPY lambda_function.rb ${LAMBDA_TASK_ROOT}/

# Set runtime interface client as default command for the container runtime
ENTRYPOINT [ "aws_lambda_ric" ]

# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override outside
 of the Dockerfile)
CMD [ "lambda_function.LambdaFunction::Handler.process" ]
```

6. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi. `--provenance=false`

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-image:test
 .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

Gunakan emulator antarmuka runtime untuk menguji gambar secara lokal. Anda dapat membangun emulator ke dalam gambar Anda atau menggunakan prosedur berikut untuk menginstalnya di mesin lokal Anda.

Untuk menginstal dan menjalankan emulator antarmuka runtime di mesin lokal Anda

1. Dari direktori proyek Anda, jalankan perintah berikut untuk mengunduh emulator antarmuka runtime (arsitektur x86-64) dari GitHub dan menginstalnya di mesin lokal Anda.

   Linux/macOS

   ```
   mkdir -p ~/.aws-lambda-rie && \
       curl -Lo ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie && \
       chmod +x ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie
   ```

   Untuk menginstal emulator arm64, ganti URL GitHub repositori di perintah sebelumnya dengan yang berikut:

   ```
   https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie-arm64
   ```

   PowerShell

   ```
   $dirPath = "$HOME\.aws-lambda-rie"
   if (-not (Test-Path $dirPath)) {
       New-Item -Path $dirPath -ItemType Directory
   }

   $downloadLink = "https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie"
   $destinationPath = "$HOME\.aws-lambda-rie\aws-lambda-rie"
   Invoke-WebRequest -Uri $downloadLink -OutFile $destinationPath
   ```

   Untuk menginstal emulator arm64, ganti `$downloadLink` dengan yang berikut ini:

   ```
   https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie-arm64
   ```

2. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Perhatikan hal berikut:

   - `docker-image`adalah nama gambar dan `test` tag.
   - `aws_lambda_ric lambda_function.LambdaFunction::Handler.process`adalah `ENTRYPOINT` diikuti oleh `CMD` dari Dockerfile Anda.

Linux/macOS

```
docker run --platform linux/amd64 -d -v ~/.aws-lambda-rie:/aws-lambda -p
 9000:8080 \
    --entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie \
    docker-image:test \
        aws_lambda_ric lambda_function.LambdaFunction::Handler.process
```

PowerShell

```
docker run --platform linux/amd64 -d -v "$HOME\.aws-lambda-rie:/aws-lambda" -p
 9000:8080 `
--entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie `
docker-image:test `
    aws_lambda_ric lambda_function.LambdaFunction::Handler.process
```

Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

> **Note**
>
> Jika Anda membuat image Docker untuk arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk menggunakan `--platform linux/`*`arm64`* opsi alih-alih. `--platform linux/`*`amd64`*

3. Posting acara ke titik akhir lokal.

   Linux/macOS

   Di Linux dan macOS, jalankan perintah berikut: `curl`

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
 '{"payload":"hello world!"}'
```

PowerShell

Dalam PowerShell, jalankan `Invoke-WebRequest` perintah berikut:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{}' -ContentType "application/json"
```

Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{"payload":"hello world!"}' -ContentType
 "application/json"
```

4. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

5. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan kontainer. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.
   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

> **Note**
>
> Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
world",
        "registryId": "111122223333",
        "repositoryName": "hello-world",
        "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world",
        "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
        "imageTagMutability": "MUTABLE",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        },
        "encryptionConfiguration": {
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:

- `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
- Ganti `<ECRrepositoryUri>` dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
```

Contoh:

```
docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.
7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output dari fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Ruby Lambda

Gunakan lapisan Lambda untuk mengemas kode dan dependensi yang ingin Anda gunakan kembali di beberapa fungsi. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi. Membuat layer melibatkan tiga langkah umum:

1. Package konten layer Anda. Ini berarti membuat arsip file.zip yang berisi dependensi yang ingin Anda gunakan dalam fungsi Anda.
2. Buat layer di Lambda.
3. Tambahkan layer ke fungsi Anda.

Topik ini berisi langkah-langkah dan panduan tentang cara mengemas dan membuat layer Ruby Lambda dengan dependensi pustaka eksternal dengan benar.

Topik

- Prasyarat
- Kompatibilitas lapisan Ruby dengan lingkungan runtime Lambda
- Jalur lapisan untuk runtime Ruby
- Mengemas konten lapisan
- Membuat layer
- Menambahkan layer ke fungsi Anda

Prasyarat

Untuk mengikuti langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki yang berikut:

- Ruby 3.3, yang didistribusikan dengan installer `gem` paket.
- AWS CLI versi 2

Sepanjang topik ini, kami mereferensikan `layer-ruby`contoh aplikasi pada repositori awsdocs GitHub . Aplikasi ini berisi skrip yang mengunduh dependensi dan menghasilkan lapisan. Aplikasi ini juga berisi fungsi terkait yang menggunakan dependensi dari lapisan. Setelah membuat layer, Anda dapat menerapkan dan memanggil fungsi yang sesuai untuk memverifikasi bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Karena Anda menggunakan runtime Ruby 3.3 untuk fungsi, lapisan juga harus kompatibel dengan Ruby 3.3.

Dalam aplikasi `layer-ruby` sampel, Anda mengemas `tzinfo`pustaka ke dalam lapisan Lambda. `layer/`Direktori berisi skrip untuk menghasilkan lapisan. `function/`Direktori berisi fungsi sampel untuk membantu menguji bahwa lapisan berfungsi. Sebagian besar tutorial ini berjalan melalui cara membuat dan mengemas lapisan ini.

Kompatibilitas lapisan Ruby dengan lingkungan runtime Lambda

Saat Anda mengemas kode dalam lapisan Ruby, Anda menentukan lingkungan runtime Lambda yang kompatibel dengan kode tersebut. Untuk menilai kompatibilitas kode dengan runtime, pertimbangkan versi Ruby, sistem operasi apa, dan arsitektur set instruksi apa yang dirancang untuk kode tersebut.

Runtime Lambda Ruby menentukan versi Ruby dan sistem operasi mereka. Dalam dokumen ini, Anda menggunakan runtime Ruby 3.3, yang didasarkan pada AL2 023. Untuk informasi selengkapnya tentang versi runtime, lihatthe section called “Waktu aktif yang didukung”. Saat Anda membuat fungsi Lambda, Anda menentukan arsitektur set instruksi. Dalam dokumen ini, Anda menggunakan `x86_64` arsitektur. Untuk informasi lebih lanjut tentang arsitektur di Lambda, lihat. the section called “Set instruksi (ARM/x86)”

Bila Anda menggunakan kode yang disediakan dalam sebuah paket, setiap pengelola paket secara independen mendefinisikan kompatibilitasnya. Sebagian besar permata ditulis sepenuhnya dalam Ruby, dan kompatibel dengan runtime apa pun menggunakan versi bahasa Ruby yang kompatibel.

Terkadang, permata menggunakan fitur Ruby yang disebut ekstensi untuk mengkompilasi kode atau menyertakan kode yang telah dikompilasi sebagai bagian dari proses pemasangannya. Jika Anda bergantung pada permata dengan ekstensi asli, Anda harus menilai sistem operasi dan kompatibilitas arsitektur set instruksi. Untuk menilai kompatibilitas antara permata Anda dan runtime Ruby Anda, Anda perlu memeriksa permata Anda dan dokumentasinya. Anda dapat mengidentifikasi apakah permata Anda menggunakan ekstensi dengan memeriksa apakah `extensions` ditentukan dalam spesifikasi Permata. Ruby mengidentifikasi platform yang dijalankannya melalui konstanta `RUBY_PLATFORM` global. Runtime Lambda Ruby mendefinisikan platform sebagai `aarch64-linux` saat berjalan pada `arm64` arsitektur, atau `x86_64-linux` saat berjalan pada arsitektur. `x86_64` Tidak ada cara yang dijamin untuk memeriksa apakah permata kompatibel dengan platform ini, tetapi beberapa permata menyatakan platform yang didukung melalui atribut spesifikasi `platform` Permata.

Jalur lapisan untuk runtime Ruby

Saat Anda menambahkan lapisan ke fungsi, Lambda memuat konten lapisan ke dalam `/opt` direktori lingkungan eksekusi itu. Untuk setiap runtime Lambda, `PATH` variabel sudah menyertakan jalur folder tertentu dalam direktori. `/opt` Untuk memastikan bahwa Lambda mengambil konten layer Anda, file layer.zip Anda harus memiliki dependensinya di jalur folder berikut:

- `ruby/gems/`*x*, di mana x adalah versi Ruby pada runtime Anda, seperti. `3.3.0`
- `ruby/lib/`

Dalam dokumen ini, gunakan `ruby/gems/`*x* jalur. Lambda mengharapkan isi direktori ini sesuai dengan struktur direktori instalasi Bundler. Simpan dependensi permata Anda di subdirektori jalur lapisan, bersama `/gems` subdirektori metadata lainnya. Misalnya, file layer .zip yang dihasilkan yang Anda buat dalam tutorial ini memiliki struktur direktori berikut:

```
layer_content.zip
# ruby
    # gems
        # 3.3.0
            # gems
                # tzinfo-2.0.6
                # <other_dependencies> (i.e. dependencies of the tzinfo package)
                # ...
            # <metadata generated by bundle>
```

`tzinfo`Perpustakaan terletak dengan benar di `ruby/gems/3.3.0/` direktori. Ini memastikan bahwa Lambda dapat menemukan pustaka selama pemanggilan fungsi.

Mengemas konten lapisan

Dalam contoh ini, Anda mengemas `tzinfo` pustaka Ruby dalam file layer .zip. Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menginstal dan mengemas konten lapisan.

Untuk menginstal dan mengemas konten lapisan Anda

1. Kloning [aws-lambda-developer-guide GitHub repo](), yang berisi kode sampel yang Anda butuhkan di direktori. `sample-apps/layer-ruby`

   ```
   git clone https://github.com/awsdocs/aws-lambda-developer-guide.git
   ```

2. Arahkan ke `layer` direktori aplikasi `layer-ruby` sampel. Direktori ini berisi skrip yang Anda gunakan untuk membuat dan mengemas lapisan dengan benar.

```
cd aws-lambda-developer-guide/sample-apps/layer-ruby/layer
```

3. Periksa `Gemfile`. File ini mendefinisikan dependensi yang ingin Anda sertakan dalam lapisan, yaitu perpustakaan. `tzinfo` Anda dapat memperbarui file ini untuk menyertakan dependensi apa pun yang ingin Anda sertakan dalam lapisan Anda sendiri.

   Example Gemfile

```
source "https://rubygems.org"

gem "tzinfo"
```

4. Pastikan Anda memiliki izin untuk menjalankan kedua skrip.

```
chmod 744 1-install.sh && chmod 744 2-package.sh
```

5. Jalankan `1-install.sh`skrip menggunakan perintah berikut:

```
./1-install.sh
```

   Skrip ini mengonfigurasi bundler untuk menginstal dependensi di direktori proyek Anda. Kemudian menginstal semua dependensi yang diperlukan dalam direktori. `vendor/bundle/`

   Example 1-install.sh

```
bundle config set --local path 'vendor/bundle'
bundle install
```

6. Jalankan `2-package.sh`skrip menggunakan perintah berikut:

```
./2-package.sh
```

   Script ini menyalin isi dari `vendor/bundle` direktori ke direktori baru bernama`ruby`. Kemudian zip isi `ruby` direktori ke dalam file bernama`layer_content.zip`. Ini adalah file.zip untuk layer Anda. Anda dapat membuka zip file dan memverifikasi bahwa itu berisi struktur file yang benar, seperti yang ditunjukkan pada the section called “Jalur lapisan untuk runtime Ruby” bagian.

Example 2-package.sh

```
mkdir -p ruby/gems/3.3.0
cp -r vendor/bundle/ruby/3.3.0/* ruby/gems/3.3.0/
zip -r layer_content.zip ruby
```

Membuat layer

Di bagian ini, Anda mengambil `layer_content.zip` file yang Anda buat di bagian sebelumnya dan mengunggahnya sebagai lapisan Lambda. Anda dapat mengunggah layer menggunakan AWS Management Console atau Lambda API melalui AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Saat Anda mengunggah file layer .zip Anda, dalam PublishLayerVersion AWS CLI perintah berikut, tentukan `ruby3.3` sebagai runtime yang kompatibel dan `arm64` sebagai arsitektur yang kompatibel.

```
aws lambda publish-layer-version --layer-name ruby-requests-layer \
    --zip-file fileb://layer_content.zip \
    --compatible-runtimes ruby3.3 \
    --compatible-architectures "arm64"
```

Dari tanggapan, perhatikan`LayerVersionArn`, yang terlihat seperti`arn:aws:lambda:us-east-1:`*`123456789012`*`:layer:ruby-requests-layer:1`. Anda akan memerlukan Amazon Resource Name (ARN) ini di langkah berikutnya dari tutorial ini, ketika Anda menambahkan layer ke fungsi Anda.

Menambahkan layer ke fungsi Anda

Di bagian ini, Anda menerapkan contoh fungsi Lambda yang menggunakan `tzinfo` pustaka dalam kode fungsinya, lalu Anda melampirkan layer. Untuk menyebarkan fungsi, Anda memerlukan file. the section called “Peran eksekusi (izin untuk fungsi untuk mengakses sumber daya lain)” Jika Anda tidak memiliki peran eksekusi yang ada, ikuti langkah-langkah di bagian yang dapat dilipat.

(Opsional) Buat peran eksekusi

Untuk membuat peran eksekusi

1. Buka halaman peran di konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.

3. Buat peran dengan properti berikut.

   - Entitas tepercaya – Lambda.
   - Izin – AWSLambdaBasicExecutionRole.
   - Nama peran – **`lambda-role`**.

   AWSLambdaBasicExecutionRoleKebijakan ini memiliki izin yang diperlukan fungsi untuk menulis log ke CloudWatch Log.

Kode fungsi Lambda mengimpor `tzinfo` pustaka, lalu mengembalikan kode status dan string tanggal yang dilokalkan.

```
require 'json'
require 'tzinfo'

def lambda_handler(event:, context:)
    tz = TZInfo::Timezone.get('America/New_York')
    { statusCode: 200, body: tz.to_local(Time.utc(2018, 2, 1, 12, 30, 0)) }
end
```

Untuk menyebarkan fungsi Lambda

1. Buka direktori `function/` tersebut. Jika saat ini Anda berada di `layer/` direktori, jalankan perintah berikut:

   ```
   cd ../function
   ```

2. Buat paket penyebaran file.zip menggunakan perintah berikut:

   ```
   zip my_deployment_package.zip lambda_function.rb
   ```

3. Menyebarkan fungsi. Dalam AWS CLI perintah berikut, ganti `--role` parameter dengan peran eksekusi ARN Anda:

   ```
   aws lambda create-function --function-name ruby_function_with_layer \
       --runtime ruby3.3 \
       --architectures "arm64" \
       --handler lambda_function.lambda_handler \
       --role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role \
   ```

```
    --zip-file fileb://my_deployment_package.zip
```

4. Selanjutnya, pasang layer ke fungsi Anda. Dalam AWS CLI perintah berikut, ganti `--layers` parameter dengan versi lapisan ARN yang Anda catat sebelumnya:

```
aws lambda update-function-configuration --function-name ruby_function_with_layer \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --layers "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:ruby-requests-layer:1"
```

5. Terakhir, coba panggil fungsi Anda menggunakan AWS CLI perintah berikut:

```
aws lambda invoke --function-name ruby_function_with_layer \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{ "key": "value" }' response.json
```

   Anda akan melihat output seperti ini:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

   `response.json`File output berisi rincian tentang respon.

(Opsional) Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus layer Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih layer yang Anda buat.
3. Pilih Hapus, lalu pilih Hapus lagi.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.

2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Ruby

Saat Lambda menjalankan fungsi Anda, ia meneruskan objek konteks ke handler. Objek ini menyediakan metode dan properti yang memberikan informasi tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi.

Metode konteks

- `get_remaining_time_in_millis` – Mengembalikan jumlah milidetik yang tersisa sebelum waktu eksekusi habis.

Properti konteks

- `function_name` – Nama fungsi Lambda.
- `function_version` – Versi fungsi.
- `invoked_function_arn` – Amazon Resource Name (ARN) yang digunakan untuk memicu fungsi. Menunjukkan jika pemicu menyebutkan nomor versi atau alias.
- `memory_limit_in_mb` – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi tersebut.
- `aws_request_id` – Pengidentifikasi permintaan invokasi.
- `log_group_name` – Grup log untuk fungsi.
- `log_stream_name` – Aliran log untuk instans fungsi.
- `deadline_ms`– Tanggal saat eksekusi berakhir, dalam milidetik waktu Unix.
- `identity` – (aplikasi seluler) Informasi tentang identitas Amazon Cognito yang mengesahkan permintaan.
- `client_context`– (aplikasi seluler) Konteks klien yang disediakan untuk Lambda oleh aplikasi klien.

Log dan pantau fungsi Ruby Lambda

AWS Lambda secara otomatis memonitor fungsi Lambda atas nama Anda dan mengirim log ke Amazon. CloudWatch Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log dan aliran log untuk setiap instance fungsi Anda. Lingkungan runtime Lambda mengirimkan detail tentang setiap invokasi ke pengaliran log, dan menyampaikan log serta output lain dari kode fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch .

Halaman ini menjelaskan cara menghasilkan keluaran log dari kode fungsi Lambda Anda, dan mengakses log menggunakan AWS Command Line Interface, konsol Lambda, atau konsol. CloudWatch

Bagian-bagian

- Membuat fungsi yang mengembalikan log
- Melihat log di konsol Lambda
- Melihat log di CloudWatch konsol
- Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- Menghapus log
- Bekerja dengan pustaka logger Ruby

Membuat fungsi yang mengembalikan log

Untuk menghasilkan log dari kode fungsi, Anda dapat menggunakan pernyataan `puts`, atau pustaka pencatatan apa pun yang menulis ke `stdout` atau `stderr`. Contoh berikut mencatat nilai variabel lingkungan dan objek peristiwa.

Example lambda_function.rb

```
# lambda_function.rb

def handler(event:, context:)
    puts "## ENVIRONMENT VARIABLES"
    puts ENV.to_a
    puts "## EVENT"
    puts event.to_a
end
```

Example format log

```
START RequestId: 8f507cfc-xmpl-4697-b07a-ac58fc914c95 Version: $LATEST
## ENVIRONMENT VARIABLES
environ({'AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME': '/aws/lambda/my-function',
 'AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME': '2020/01/31/[$LATEST]3893xmpl7fac4485b47bb75b671a283c',
 'AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME': 'my-function', ...})
## EVENT
{'key': 'value'}
END RequestId: 8f507cfc-xmpl-4697-b07a-ac58fc914c95
REPORT RequestId: 8f507cfc-xmpl-4697-b07a-ac58fc914c95  Duration: 15.74 ms  Billed
 Duration: 16 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 56 MB  Init Duration: 130.49 ms
XRAY TraceId: 1-5e34a614-10bdxmplf1fb44f07bc535a1   SegmentId: 07f5xmpl2d1f6f85
 Sampled: true
```

Waktu pengoperasian Ruby melakukan log baris `START`, `END`, dan `REPORT` untuk setiap invokasi. Baris laporan memberikan perincian berikut.

Laporkan bidang data baris

- RequestId – ID permintaan unik untuk invokasi.
- Durasi – Jumlah waktu yang digunakan oleh metode handler fungsi Anda gunakan untuk memproses peristiwa.
- Durasi yang Ditagih – Jumlah waktu yang ditagihkan untuk invokasi.
- Ukuran Memori – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi.
- Memori Maks yang Digunakan – Jumlah memori yang digunakan oleh fungsi. Saat pemanggilan berbagi lingkungan eksekusi, Lambda melaporkan memori maksimum yang digunakan di semua pemanggilan. Perilaku ini dapat menghasilkan nilai yang dilaporkan lebih tinggi dari yang diharapkan.
- Durasi Init – Untuk permintaan pertama yang dilayani, lama waktu yang diperlukan runtime untuk memuat fungsi dan menjalankan kode di luar metode handler.
- XRAY TraceId — Untuk permintaan yang dilacak, ID AWS X-Ray jejak.
- SegmentId – Untuk permintaan yang dilacak, ID segmen X-Ray.
- Diambil Sampel – Untuk permintaan yang dilacak, hasil pengambilan sampel.

Untuk log yang lebih rinci, gunakan filethe section called “Bekerja dengan pustaka logger Ruby”.

Melihat log di konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk melihat output log setelah Anda memanggil fungsi Lambda.

Jika kode Anda dapat diuji dari editor Kode tertanam, Anda akan menemukan log dalam hasil eksekusi. Saat Anda menggunakan fitur pengujian konsol untuk menjalankan fungsi, Anda akan menemukan Keluaran Log di bagian Detail.

Melihat log di CloudWatch konsol

Anda dapat menggunakan CloudWatch konsol Amazon untuk melihat log untuk semua pemanggilan fungsi Lambda.

Untuk melihat log di CloudWatch konsol

1. Buka halaman Grup log di CloudWatch konsol.
2. Pilih grup log untuk fungsi Anda (/aws/lambda/ ***your-function-name***).
3. Pilih pengaliran log.

Setiap aliran log sesuai dengan instans fungsi Anda. Pengaliran log muncul saat Anda memperbarui fungsi Lambda dan saat instans tambahan dibuat untuk menangani beberapa invokasi bersamaan. Untuk menemukan log untuk pemanggilan tertentu, kami sarankan untuk menginstrumentasi fungsi Anda dengan. AWS X-Ray X-Ray mencatat detail tentang permintaan dan pengaliran log di jejak.

Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)

AWS CLI Ini adalah alat sumber terbuka yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki AWS CLI versi 2.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengambil log untuk invokasi menggunakan opsi perintah `--log-type`. Respons berisi bidang `LogResult` yang memuat hingga 4 KB log berkode base64 dari invokasi.

Example mengambil ID log

Contoh berikut menunjukkan cara mengambil ID log dari `LogResult` untuk fungsi bernama `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "LogResult":
 "U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

Example mendekode log

Pada prompt perintah yang sama, gunakan utilitas `base64` untuk mendekodekan log. Contoh berikut menunjukkan cara mengambil log berkode base64 untuk `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text --cli-binary-format raw-in-base64-out | base64 --
decode
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat output berikut:

```
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5ca-
f5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8  Duration: 79.67 ms      Billed
 Duration: 80 ms         Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 73 MB
```

Utilitas `base64` tersedia di Linux, macOS, dan Ubuntu pada Windows. Pengguna macOS mungkin harus menggunakan `base64 -D`.

Example Skrip get-logs.sh

Pada prompt perintah yang sama, gunakan script berikut untuk mengunduh lima peristiwa log terakhir. Skrip menggunakan `sed` untuk menghapus kutipan dari file output, dan akan tidur selama 15

detik untuk memberikan waktu agar log tersedia. Output mencakup respons dari Lambda dan output dari perintah `get-log-events`.

Salin konten dari contoh kode berikut dan simpan dalam direktori proyek Lambda Anda sebagai `get-logs.sh`.

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

```
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out --
payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-
name stream1 --limit 5
```

Example macOS dan Linux (khusus)

Pada prompt perintah yang sama, pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dijalankan.

```
chmod -R 755 get-logs.sh
```

Example mengambil lima log acara terakhir

Pada prompt perintah yang sama, gunakan skrip berikut untuk mendapatkan lima log acara terakhir.

```
./get-logs.sh
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
{
```

```
    "events": [
        {
            "timestamp": 1559763003171,
            "message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
 $LATEST\n",
            "ingestionTime": 1559763003309
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r  \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",
\r ...",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r  \"key\": \"value\"\r}\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tDuration: 26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75
 MB\t\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        }
    ],
    "nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
    "nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
}
```


Menghapus log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log secara tidak terbatas, hapus kelompok log, atau lakukan konfigurasi periode penyimpanan, yang setelahnya log akan dihapus secara otomatis.

Bekerja dengan pustaka logger Ruby

Pustaka logger Ruby mengembalikan log yang disederhanakan yang mudah dibaca. Gunakan utilitas logger untuk menampilkan informasi rinci, pesan, dan kode kesalahan yang terkait dengan fungsi Anda.

```
# lambda_function.rb

require 'logger'

def handler(event:, context:)
  logger = Logger.new($stdout)
  logger.info('## ENVIRONMENT VARIABLES')
  logger.info(ENV.to_a)
  logger.info('## EVENT')
  logger.info(event)
  event.to_a
end
```

Output dari `logger` mencakup tingkat log, stempel waktu, dan ID permintaan.

```
START RequestId: 1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125 Version: $LATEST
[INFO]  2020-01-31T22:12:58.534Z    1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125    ##
 ENVIRONMENT VARIABLES

[INFO]  2020-01-31T22:12:58.534Z    1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125
    environ({'AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME': '/aws/lambda/my-function',
 'AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME': '2020/01/31/[$LATEST]1bbe51xmplb34a2788dbaa7433b0aa4d',
 'AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME': 'my-function', ...})

[INFO]  2020-01-31T22:12:58.535Z    1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125    ## EVENT

[INFO]  2020-01-31T22:12:58.535Z    1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125    {'key':
 'value'}

END RequestId: 1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125
REPORT RequestId: 1c8df7d3-xmpl-46da-9778-518e6eca8125  Duration: 2.75 ms   Billed
 Duration: 3 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 56 MB  Init Duration: 113.51 ms
XRAY TraceId: 1-5e34a66a-474xmpl7c2534a87870b4370   SegmentId: 073cxmpl3e442861
 Sampled: true
```

Menginstrumentasi kode Ruby di AWS Lambda

Lambda terintegrasi dengan AWS X-Ray untuk memungkinkan Anda melacak, men-debug, dan mengoptimalkan aplikasi Lambda. Anda dapat menggunakan X-Ray untuk melacak permintaan karena ia melintasi sumber daya di aplikasi Anda, dari API frontend hingga penyimpanan dan database di backend. Hanya dengan menambahkan library X-Ray SDK ke konfigurasi build, Anda dapat merekam error dan latensi untuk panggilan apa pun yang dilakukan fungsi Anda ke layanan. AWS

Setelah mengonfigurasi penelusuran aktif, Anda dapat mengamati permintaan tertentu melalui aplikasi Anda. Grafik layanan X-Ray menunjukkan informasi tentang aplikasi Anda dan semua komponennya. Contoh berikut menunjukkan aplikasi dengan dua fungsi. Fungsi utama memproses kejadian dan terkadang mengembalikan kesalahan. Fungsi kedua di bagian atas memproses kesalahan yang muncul di grup log pertama dan menggunakan AWS SDK untuk memanggil X-Ray, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), dan Amazon Logs. CloudWatch



Untuk mengaktifkan penelusuran aktif pada fungsi Lambda Anda dengan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi dan kemudian pilih Alat Pemantauan dan operasi.
4. Di bawah Alat pemantauan tambahan, pilih Edit.


5. Di bawah Sinyal CloudWatch Aplikasi dan AWS X-Ray, pilih Aktifkan untuk jejak layanan Lambda.
6. Pilih Simpan.

> **Harga**
>
> Anda dapat menggunakan penelusuran X-Ray secara gratis setiap bulan hingga batas tertentu sebagai bagian dari Tingkat AWS Gratis. Di luar ambang batas itu, X-Ray mengenakan biaya untuk penyimpanan dan pengambilan jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat harga AWS X-Ray.

Fungsi Anda memerlukan izin untuk mengunggah data jejak ke X-Ray. Saat Anda mengaktifkan penelusuran di konsol Lambda, Lambda menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi fungsi Anda. Atau, tambahkan kebijakan AWSXRayDaemonWriteAccess ke peran eksekusi.


X-Ray tidak melacak semua permintaan ke aplikasi Anda. X-Ray menerapkan algoritma pengambilan sampel untuk memastikan bahwa penelusuran efisien, sambil tetap memberikan sampel yang representatif dari semua permintaan. Tingkat pengambilan sampel adalah 1 permintaan per detik dan 5 persen dari permintaan tambahan. Anda tidak dapat mengonfigurasi laju pengambilan sampel X-Ray untuk fungsi Anda.

Di X-Ray, jejak merekam informasi tentang permintaan yang diproses oleh satu atau beberapa layanan. Lambda mencatat 2 segmen per jejak, yang menciptakan dua node pada grafik layanan. Gambar berikut menyoroti dua node ini:



Node pertama di sebelah kiri mewakili layanan Lambda, yang menerima permintaan pemanggilan. Node kedua mewakili fungsi Lambda spesifik Anda. Contoh berikut menunjukkan jejak dengan

dua segmen ini. Keduanya bernama fungsi saya, tetapi yang satu memiliki asal `AWS::Lambda` dan yang lainnya memiliki asal usul. `AWS::Lambda::Function` Jika `AWS::Lambda` segmen menunjukkan kesalahan, layanan Lambda mengalami masalah. Jika `AWS::Lambda::Function` segmen menunjukkan kesalahan, fungsi Anda mengalami masalah.



Contoh ini memperluas `AWS::Lambda::Function` segmen untuk menunjukkan tiga subsegmennya.

> **Note**
>
> AWS saat ini menerapkan perubahan pada layanan Lambda. Karena perubahan ini, Anda mungkin melihat perbedaan kecil antara struktur dan konten pesan log sistem dan segmen pelacakan yang dipancarkan oleh fungsi Lambda yang berbeda di Anda. Akun AWS Contoh jejak yang ditunjukkan di sini menggambarkan segmen fungsi gaya lama. Perbedaan antara segmen gaya lama dan baru dijelaskan dalam paragraf berikut.
> Perubahan ini akan diterapkan selama beberapa minggu mendatang, dan semua fungsi di semua Wilayah AWS kecuali China GovCloud dan wilayah akan bertransisi untuk menggunakan pesan log format baru dan segmen pelacakan.

Segmen fungsi gaya lama berisi subsegmen berikut:

- Inisialisasi – Mewakili waktu yang dihabiskan untuk memuat fungsi dan menjalankan kode inisialisasi. Subsegmen ini hanya muncul untuk peristiwa pertama yang diproses oleh setiap instance fungsi Anda.
- Doa - Merupakan waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kode handler Anda.

- Overhead - Merupakan waktu yang dihabiskan runtime Lambda untuk mempersiapkan diri untuk menangani acara berikutnya.

Segmen fungsi gaya baru tidak berisi subsegmen. `Invocation` Sebagai gantinya, subsegmen pelanggan dilampirkan langsung ke segmen fungsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur segmen fungsi gaya lama dan baru, lihat. the section called “Memahami jejak X-Ray”

Anda dapat melakukan instrumentasi kode penangan untuk merekam metadata dan melacak panggilan downstream. Untuk merekam detail tentang panggilan yang dibuat penangan ke sumber daya dan layanan lain, gunakan X-Ray SDK for Ruby. Untuk mendapatkan SDK, tambahkan paket `aws-xray-sdk` ke dependensi aplikasi Anda.

Example kosong- ruby/function/Gemfile

```
# Gemfile
source 'https://rubygems.org'

gem 'aws-xray-sdk', '0.11.4'
gem 'aws-sdk-lambda', '1.39.0'
gem 'test-unit', '3.3.5'
```

Untuk instrumen klien AWS SDK, memerlukan `aws-xray-sdk/lambda` modul setelah membuat klien dalam kode inisialisasi.


Example blank- ruby/function/lambda _function.rb - Menelusuri klien SDK AWS

```
# lambda_function.rb
require 'logger'
require 'json'
require 'aws-sdk-lambda'
$client = Aws::Lambda::Client.new()
$client.get_account_settings()


require 'aws-xray-sdk/lambda'

def lambda_handler(event:, context:)
  logger = Logger.new($stdout)
  ...
```

Di X-Ray, jejak merekam informasi tentang permintaan yang diproses oleh satu atau beberapa layanan. Lambda mencatat 2 segmen per jejak, yang menciptakan dua node pada grafik layanan. Gambar berikut menyoroti dua node ini:



Node pertama di sebelah kiri mewakili layanan Lambda, yang menerima permintaan pemanggilan. Node kedua mewakili fungsi Lambda spesifik Anda. Contoh berikut menunjukkan jejak dengan dua segmen ini. Keduanya bernama fungsi saya, tetapi yang satu memiliki asal `AWS::Lambda` dan yang lainnya memiliki asal usul. `AWS::Lambda::Function` Jika `AWS::Lambda` segmen menunjukkan kesalahan, layanan Lambda mengalami masalah. Jika `AWS::Lambda::Function` segmen menunjukkan kesalahan, fungsi Anda mengalami masalah.



Contoh ini memperluas `AWS::Lambda::Function` segmen untuk menunjukkan tiga subsegmennya.

> **Note**
>
> AWS saat ini menerapkan perubahan pada layanan Lambda. Karena perubahan ini, Anda mungkin melihat perbedaan kecil antara struktur dan konten pesan log sistem dan segmen pelacakan yang dipancarkan oleh fungsi Lambda yang berbeda di Anda. Akun AWS
> Contoh jejak yang ditunjukkan di sini menggambarkan segmen fungsi gaya lama. Perbedaan antara segmen gaya lama dan baru dijelaskan dalam paragraf berikut.
> Perubahan ini akan diterapkan selama beberapa minggu mendatang, dan semua fungsi di semua Wilayah AWS kecuali China GovCloud dan wilayah akan bertransisi untuk menggunakan pesan log format baru dan segmen pelacakan.

Segmen fungsi gaya lama berisi subsegmen berikut:

- Inisialisasi – Mewakili waktu yang dihabiskan untuk memuat fungsi dan menjalankan kode inisialisasi. Subsegmen ini hanya muncul untuk peristiwa pertama yang diproses oleh setiap instance fungsi Anda.
- Doa - Merupakan waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kode handler Anda.
- Overhead - Merupakan waktu yang dihabiskan runtime Lambda untuk mempersiapkan diri untuk menangani acara berikutnya.

Segmen fungsi gaya baru tidak berisi subsegmen. `Invocation` Sebagai gantinya, subsegmen pelanggan dilampirkan langsung ke segmen fungsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur segmen fungsi gaya lama dan baru, lihat. the section called “Memahami jejak X-Ray”

Anda juga dapat melakukan instrumentasi klien HTTP, merekam kueri SQL, dan membuat subsegmen khusus dengan anotasi dan metadata. Untuk informasi selengkapnya, lihat X-Ray SDK for Ruby AWS X-Ray di Panduan Pengembang.

Bagian-bagian

- Mengaktifkan pelacakan aktif dengan API Lambda
- Mengaktifkan penelusuran aktif dengan AWS CloudFormation
- Menyimpan dependensi runtime dalam satu lapisan

Mengaktifkan pelacakan aktif dengan API Lambda

Untuk mengelola konfigurasi penelusuran dengan AWS CLI atau AWS SDK, gunakan operasi API berikut:

- UpdateFunctionConfiguration
- GetFunctionConfiguration
- CreateFunction

Contoh AWS CLI perintah berikut memungkinkan penelusuran aktif pada fungsi bernama my-function.

```
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active
```

Mode penelusuran adalah bagian dari konfigurasi khusus versi saat Anda memublikasikan versi fungsi Anda. Anda tidak dapat mengubah mode pelacakan pada versi yang telah diterbitkan.

Mengaktifkan penelusuran aktif dengan AWS CloudFormation

Untuk mengaktifkan penelusuran pada `AWS::Lambda::Function` sumber daya dalam AWS CloudFormation templat, gunakan `TracingConfig` properti.

Example function-inline.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      TracingConfig:
        Mode: Active
      ...
```

Untuk sumber `AWS::Serverless::Function` daya AWS Serverless Application Model (AWS SAM), gunakan `Tracing` properti.

Example template.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
```

```
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Tracing: Active
      ...
```

Menyimpan dependensi runtime dalam satu lapisan

Jika Anda menggunakan X-Ray SDK untuk menginstruksikan klien AWS SDK kode fungsi Anda, paket penerapan Anda bisa menjadi cukup besar. Untuk menghindari mengunggah dependensi runtime setiap kali Anda memperbarui kode fungsi, paketkan X-Ray SDK di lapisan Lambda.

Contoh berikut menunjukkan sumber daya `AWS::Serverless::LayerVersion` yang menyimpan X-Ray SDK for Ruby.

Example template.yml – Lapisan dependensi

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: function/.
      Tracing: Active
      Layers:
        - !Ref libs
      ...
  libs:
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion
    Properties:
      LayerName: blank-ruby-lib
      Description: Dependencies for the blank-ruby sample app.
      ContentUri: lib/.
      CompatibleRuntimes:
        - ruby2.5
```

Dengan konfigurasi ini, Anda memperbarui lapisan pustaka hanya jika Anda mengubah dependensi runtime Anda. Karena paket penerapan fungsi hanya berisi kode Anda, ini dapat membantu mengurangi waktu upload.

Membuat lapisan untuk dependensi memerlukan perubahan build untuk membuat arsip lapisan sebelum deployment. Untuk contoh pekerjaan, lihat aplikasi sampel blank-ruby.

Membangun fungsi Lambda dengan Java

Anda dapat menjalankan kode Java di AWS Lambda. Lambda menyediakan runtime untuk Java yang menjalankan kode Anda untuk memproses peristiwa. Kode Anda berjalan di lingkungan Amazon Linux yang menyertakan AWS kredensil dari peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang Anda kelola.

Lambda mendukung runtime Java berikut ini.

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Jawa 21	`java21`	Amazon Linux 2023	30 Jun 2029	31 Jul 2029	Agustus 31, 2029
Jawa 17	`java17`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026
Java 11	`java11`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026
Java 8	`java8.al2`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026

AWS menyediakan pustaka berikut untuk fungsi Java. Pustaka ini tersedia melalui repositori pusat Maven.

- com.amazonaws: aws-lambda-java-core (required) — Mendefinisikan antarmuka metode handler dan objek konteks yang diteruskan runtime ke handler. Jika Anda menentukan jenis input Anda sendiri, ini adalah satu-satunya pustaka yang Anda butuhkan.
- com.amazonaws: aws-lambda-java-events — Jenis masukan untuk acara dari layanan yang memanggil fungsi Lambda.
- com.amazonaws: aws-lambda-java-log 4j2 - Pustaka appender untuk Apache Log4j 2 yang dapat Anda gunakan untuk menambahkan ID permintaan untuk pemanggilan saat ini ke log fungsi Anda.
- AWS SDK for Java 2.0 — SDK AWS resmi untuk bahasa pemrograman Java.

Tambahkan library ini ke definisi build Anda sebagai berikut:

Gradle

```
dependencies {
    implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-core:1.2.2'
    implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-events:3.11.1'
    runtimeOnly 'com.amazonaws:aws-lambda-java-log4j2:1.5.1'
}
```

Maven

```
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.amazonaws</groupId>
      <artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId>
      <version>1.2.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.amazonaws</groupId>
      <artifactId>aws-lambda-java-events</artifactId>
      <version>3.11.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.amazonaws</groupId>
      <artifactId>aws-lambda-java-log4j2</artifactId>
      <version>1.5.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>
```

Important

Jangan gunakan komponen pribadi JDK API, seperti bidang pribadi, metode, atau kelas. Komponen API non-publik dapat berubah atau dihapus dalam pembaruan apa pun, menyebabkan aplikasi Anda rusak.

Untuk membuat fungsi Java

1. Buka Konsol Lambda.

2. Pilih Buat fungsi.
3. Konfigurasikan pengaturan berikut:
   - Nama fungsi: Masukkan nama untuk fungsi tersebut.
   - Runtime: Pilih Java 21.
4. Pilih Buat fungsi.

Konsol membuat fungsi Lambda dengan kelas handler bernama `Hello`. Karena Java adalah bahasa kompilasi, Anda tidak dapat melihat atau mengedit kode sumber di konsol Lambda, tetapi Anda dapat memodifikasi konfigurasinya, memanggilnya, dan mengonfigurasi pemicu.

> **Note**
>
> Untuk memulai pengembangan aplikasi di lingkungan lokal Anda, gunakan salah satu contoh aplikasi yang tersedia di GitHub repositori panduan ini.

Kelas `Hello` memiliki fungsi bernama `handleRequest` yang mengambil objek peristiwa dan objek konteks. Ini adalah fungsi handler yang dipanggil Lambda saat fungsi tersebut dipanggil. Runtime fungsi Java mendapatkan peristiwa invokasi dari Lambda dan menyampaikannya ke handler. Dalam konfigurasi fungsi, nilai handler adalah `example.Hello::handleRequest`.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda membuat paket deployment, yang merupakan arsip file .zip yang berisi kode fungsi Anda. Seiring kemajuan pengembangan fungsi, Anda perlu menyimpan kode fungsi Anda dalam kontrol sumber, menambahkan pustaka, dan mengotomatiskan deployment. Mulai dengan membuat paket deployment dan memperbarui kode Anda di baris perintah.

Runtime fungsi melewati objek konteks ke handler, selain peristiwa invokasi. Objek konteks berisi informasi tambahan tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi. Informasi selengkapnya tersedia dari variabel lingkungan.

Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log. Runtime fungsi mengirimkan detail tentang setiap invokasi ke CloudWatch Logs. Detail tersebut menyampaikan log yang dihasilkan fungsi Anda selama invokasi. Jika fungsi mengembalikan kesalahan, Lambda memformat kesalahan dan mengembalikannya ke pemanggil.

Topik

- Tentukan penangan fungsi Lambda di Java

- Deploy fungsi Java Lambda dengan arsip file .zip atau JAR
- Deploy fungsi Java Lambda dengan gambar kontainer
- Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Java Lambda
- Kustomisasi serialisasi untuk fungsi Lambda Java
- Kustomisasi perilaku startup runtime Java untuk fungsi Lambda
- Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Java
- Log dan pantau fungsi Java Lambda
- Menginstrumentasi kode Java di AWS Lambda
- Contoh aplikasi Java untuk AWS Lambda

Tentukan penangan fungsi Lambda di Java

Handler fungsi Lambda Anda adalah metode dalam kode fungsi Anda yang memproses peristiwa. Saat fungsi Anda diaktifkan, Lambda menjalankan metode handler. Fungsi Anda berjalan sampai handler mengembalikan respons, keluar, atau waktu habis.

Halaman ini menjelaskan cara bekerja dengan penangan fungsi Lambda di Java, termasuk opsi untuk penyiapan proyek, konvensi penamaan, dan praktik terbaik. Halaman ini juga menyertakan contoh fungsi Java Lambda yang mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Untuk informasi tentang cara menerapkan fungsi Anda setelah menulisnya, lihat the section called “Deploy arsip file .zip” atauthe section called “Deploy gambar kontainer”.

Bagian-bagian

- Menyiapkan proyek handler Java Anda
- Contoh kode fungsi Java Lambda
- Definisi kelas yang valid untuk penangan Java
- Konvensi penamaan handler
- Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan
- Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda
- Menggunakan AWS SDK for Java v2 di handler Anda
- Mengakses variabel lingkungan
- Menggunakan status global
- Praktik terbaik kode untuk fungsi Java Lambda

Menyiapkan proyek handler Java Anda

Saat bekerja dengan fungsi Lambda di Java, prosesnya melibatkan penulisan kode Anda, mengompilasinya, dan menyebarkan artefak yang dikompilasi ke Lambda. Anda dapat menginisialisasi proyek Java Lambda dengan berbagai cara. Misalnya, Anda dapat menggunakan alat seperti Maven Archetype untuk fungsi Lambda, perintah AWS SAM CLI sam init, atau bahkan pengaturan proyek Java standar di IDE pilihan Anda, seperti IntelliJ IDEA atau Visual Studio Code. Atau, Anda dapat membuat struktur file yang diperlukan secara manual.

Proyek fungsi Java Lambda yang khas mengikuti struktur umum ini:

```
/project-root
    # src
        # main
            # java
                # example
                    # OrderHandler.java (contains main handler)
                    # <other_supporting_classes>
     # build.gradle OR pom.xml
```

Anda dapat menggunakan Maven atau Gradle untuk membangun proyek dan mengelola dependensi.

Logika handler utama untuk fungsi Anda berada di file Java di bawah direktori. `src/main/java/example` Dalam contoh di halaman ini, kami memberi nama file ini`OrderHandler.java`. Terlepas dari file ini, Anda dapat menyertakan kelas Java tambahan sesuai kebutuhan. Saat menerapkan fungsi Anda ke Lambda, pastikan Anda menentukan kelas Java yang berisi metode pengendali utama yang harus dipanggil Lambda selama pemanggilan.

Contoh kode fungsi Java Lambda

Contoh berikut kode fungsi Java 21 Lambda mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon S3.

Example **`OrderHandler.java`**Fungsi Lambda

```
package example;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;

import java.nio.charset.StandardCharsets;

/**
 * Lambda handler for processing orders and storing receipts in S3.
 */
public class OrderHandler implements RequestHandler<OrderHandler.Order, String> {

    private static final S3Client S3_CLIENT = S3Client.builder().build();
```

```
    /**
     * Record to model the input event.
     */
    public record Order(String orderId, double amount, String item) {}

    @Override
    public String handleRequest(Order event, Context context) {
        try {
            // Access environment variables
            String bucketName = System.getenv("RECEIPT_BUCKET");
            if (bucketName == null || bucketName.isEmpty()) {
                throw new IllegalArgumentException("RECEIPT_BUCKET environment variable
is not set");
            }

            // Create the receipt content and key destination
            String receiptContent = String.format("OrderID: %s\nAmount: $%.2f\nItem:
%s",
                    event.orderId(), event.amount(), event.item());
            String key = "receipts/" + event.orderId() + ".txt";

            // Upload the receipt to S3
            uploadReceiptToS3(bucketName, key, receiptContent);

            context.getLogger().log("Successfully processed order " + event.orderId() +
                    " and stored receipt in S3 bucket " + bucketName);
            return "Success";

        } catch (Exception e) {
            context.getLogger().log("Failed to process order: " + e.getMessage());
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    private void uploadReceiptToS3(String bucketName, String key, String
receiptContent) {
        try {
            PutObjectRequest putObjectRequest = PutObjectRequest.builder()
                    .bucket(bucketName)
                    .key(key)
                    .build();

            // Convert the receipt content to bytes and upload to S3
```

```
            S3_CLIENT.putObject(putObjectRequest,
 RequestBody.fromBytes(receiptContent.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
        } catch (S3Exception e) {
            throw new RuntimeException("Failed to upload receipt to S3: " +
 e.awsErrorDetails().errorMessage(), e);
        }
    }
}
```

`OrderHandler.java`File ini berisi bagian kode berikut:

- `package example`: Di Java, ini bisa apa saja, tetapi harus sesuai dengan struktur direktori proyek Anda. Di sini, kita gunakan `package example` karena struktur direktori adalah`src/main/java/example`.
- `import`pernyataan: Gunakan ini untuk mengimpor kelas Java yang diperlukan oleh fungsi Lambda Anda.
- `public class OrderHandler ...`: Ini mendefinisikan kelas Java Anda, dan harus menjadi definisi kelas yang valid.
- `private static final S3Client S3_CLIENT ...`: Ini menginisialisasi klien S3 di luar salah satu metode kelas. Hal ini menyebabkan Lambda menjalankan kode ini selama fase inisialisasi.
- `public record Order ...`: Tentukan bentuk peristiwa input yang diharapkan dalam catatan Java kustom ini.
- `public String handleRequest(Order event, Context context)`: Ini adalah metode handler utama, yang berisi logika aplikasi utama Anda.
- `private void uploadReceiptToS3(...) {}`: Ini adalah metode helper yang direferensikan oleh metode `handleRequest` handler utama.

Contoh build.gradle dan file pom.xml

Berikut `build.gradle` atau `pom.xml` file menyertai fungsi ini.

build.gradle

```
plugins {
    id 'java'
}
```

```
repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
    implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-core:1.2.3'
    implementation 'software.amazon.awssdk:s3:2.28.29'
    implementation 'org.slf4j:slf4j-nop:2.0.16'
}

task buildZip(type: Zip) {
    from compileJava
    from processResources
    into('lib') {
        from configurations.runtimeClasspath
    }
}

java {
    sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_21
    targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_21
}

build.dependsOn buildZip
```

pom.xml

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/
maven-v4_0_0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>example-java</artifactId>
    <packaging>jar</packaging>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <name>example-java-function</name>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>21</maven.compiler.target>
    </properties>
    <dependencies>
```

```
        <dependency>
            <groupId>com.amazonaws</groupId>
            <artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId>
            <version>1.2.3</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
            <artifactId>s3</artifactId>
            <version>2.28.29</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-nop</artifactId>
            <version>2.0.16</version>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
                <version>3.5.2</version>
            </plugin>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
                <version>3.4.1</version>
                <configuration>
                    <createDependencyReducedPom>false</createDependencyReducedPom>
                    <filters>
                        <filter>
                            <artifact>*:*</artifact>
                            <excludes>
                                <exclude>META-INF/*</exclude>
                                <exclude>META-INF/versions/**</exclude>
                            </excludes>
                        </filter>
                    </filters>
                </configuration>
                <executions>
                    <execution>
                        <phase>package</phase>
                        <goals>
                            <goal>shade</goal>
```

```
                        </goals>
                    </execution>
                </executions>
            </plugin>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.13.0</version>
                <configuration>
                    <release>21</release>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

Agar fungsi ini berfungsi dengan baik, peran pelaksanaannya harus memungkinkan `s3:PutObject` tindakan. Juga, pastikan bahwa Anda mendefinisikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan. Setelah pemanggilan berhasil, bucket Amazon S3 harus berisi file tanda terima.

> **Note**
>
> Fungsi ini mungkin memerlukan pengaturan konfigurasi tambahan agar berhasil berjalan tanpa waktu habis. Kami merekomendasikan untuk mengonfigurasi memori 256 MB, dan batas waktu 10 detik. Doa pertama mungkin membutuhkan waktu ekstra karena awal yang dingin. Pemanggilan selanjutnya harus berjalan lebih cepat karena penggunaan kembali lingkungan eksekusi.

Definisi kelas yang valid untuk penangan Java

Untuk menentukan kelas Anda, aws-lambda-java-coreperpustakaan mendefinisikan dua antarmuka untuk metode handler. Gunakan antarmuka yang disediakan untuk menyederhanakan konfigurasi handler dan memvalidasi tanda tangan metode pada waktu kompilasi.

- com.amazonaws.services.lambda.runtime. RequestHandler
- com.amazonaws.services.lambda.runtime. RequestStreamHandler

Antarmuka `RequestHandler` adalah jenis generik yang mengambil dua parameter: jenis input dan jenis output. Kedua jenis tersebut harus berupa objek. Dalam contoh ini, `OrderHandler` kelas kami mengimplementasikan`RequestHandler<OrderHandler.Order, String>`. Tipe input adalah `Order` catatan yang kita definisikan di dalam kelas, dan tipe outputnya adalah`String`.

```
public class OrderHandler implements RequestHandler<OrderHandler.Order, String> {
    ...
}
```

Saat Anda menggunakan antarmuka ini, runtime Java mendeserialisasi acara ke dalam objek dengan tipe input, dan membuat serial output ke dalam teks. Gunakan antarmuka ini saat serialisasi bawaan bekerja dengan tipe input dan output Anda.

Untuk menggunakan serialisasi Anda sendiri, Anda dapat mengimplementasikan `RequestStreamHandler` antarmuka. Dengan antarmuka ini, Lambda melewatkan aliran input dan aliran output ke handler Anda. Handler membaca byte dari aliran input, menuliskan aliran output, dan mengembalikan pembatalan. Untuk contoh ini menggunakan runtime Java 21, lihat HandlerStream.java.

Jika Anda bekerja hanya dengan tipe dasar dan generik (yaitu`String`,, `Integer=List`, atau`Map`) dalam fungsi Java Anda, Anda tidak perlu mengimplementasikan antarmuka. Misalnya, jika fungsi Anda mengambil `Map<String, String>` input dan mengembalikan a`String`, definisi kelas dan tanda tangan handler Anda mungkin terlihat seperti berikut:

```
public class ExampleHandler {
    public String handleRequest(Map<String, String> input, Context context) {
        ...
    }
}
```

Selain itu, ketika Anda tidak menerapkan antarmuka, objek konteks adalah opsional. Misalnya, definisi kelas dan tanda tangan handler Anda mungkin terlihat seperti berikut:

```
public class NoContextHandler {
   public String handleRequest(Map<String, String> input) {
        ...
   }
}
```

Konvensi penamaan handler

Untuk fungsi Lambda di Java, jika Anda menerapkan salah satu `RequestHandler` atau `RequestStreamHandler` antarmuka, metode handler utama Anda harus diberi nama. `handleRequest` Juga, sertakan `@Override` tag di atas `handleRequest` metode Anda. Saat Anda menerapkan fungsi ke Lambda, tentukan pengendali utama dalam konfigurasi fungsi Anda dalam format berikut:

- *`<package>`*. *`<Class>`*- Sebagai contoh,`example.OrderHandler`.

Untuk fungsi Lambda di Java yang tidak mengimplementasikan `RequestStreamHandler` antarmuka `RequestHandler` atau, Anda dapat menggunakan nama apa pun untuk handler. Saat Anda menerapkan fungsi ke Lambda, tentukan pengendali utama dalam konfigurasi fungsi Anda dalam format berikut:

- *`<package>`*. *`<Class>`*:: *`<handler_method_name>`* — Misalnya,`example.Handler::mainHandler`.

Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan

JSON adalah format input yang paling umum dan standar untuk fungsi Lambda. Dalam contoh ini, fungsi mengharapkan input yang mirip dengan yang berikut:

```
{
    "orderId": "12345",
    "amount": 199.99,
    "item": "Wireless Headphones"
}
```

Saat bekerja dengan fungsi Lambda di Java 17 atau yang lebih baru, Anda dapat menentukan bentuk peristiwa input yang diharapkan sebagai catatan Java. Dalam contoh ini, kita mendefinisikan catatan dalam `OrderHandler` kelas untuk mewakili `Order` objek:

```
public record Order(String orderId, double amount, String item) {}
```

Catatan ini cocok dengan bentuk input yang diharapkan. Setelah Anda menentukan catatan Anda, Anda dapat menulis tanda tangan handler yang mengambil input JSON yang sesuai dengan definisi rekaman. Runtime Java secara otomatis deserialisasi JSON ini menjadi objek Java. Anda kemudian

dapat mengakses bidang objek. Misalnya, `event.orderId` mengambil nilai dari `orderId` dari input asli.

> **Note**
>
> Catatan Java adalah fitur runtime Java 17 dan yang lebih baru saja. Di semua runtime Java, Anda dapat menggunakan kelas untuk mewakili data peristiwa. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat menggunakan perpustakaan seperti jackson untuk deserialisasi input JSON.

Jenis acara masukan lainnya

Ada banyak kemungkinan peristiwa input untuk fungsi Lambda di Java:

- `Integer`, `Long`, `Double`, dll. — Peristiwa tersebut merupakan nomor tanpa format tambahan—misalnya, `3.5`. Runtime Java mengubah nilai menjadi objek dari tipe yang ditentukan.
- `String` – Peristiwa tersebut merupakan string JSON, termasuk kutipan—misalnya,`“My string”`. Runtime mengubah nilai menjadi `String` objek tanpa tanda kutip.
- `List<Integer>`, `List<String>`, `List<Object>`, dll. – Peristiwa tersebut merupakan larik JSON. Runtime mendeserialisasikannya menjadi objek dengan jenis atau antarmuka yang ditentukan.
- `InputStream` – Peristiwa adalah segala jenis JSON. Runtime menyampaikan aliran byte dokumen ke handler tanpa modifikasi. Anda mendeserialisasi input dan menuliskan output ke aliran output.
- Jenis pustaka — Untuk acara yang dikirim oleh AWS layanan lain, gunakan tipe di aws-lambda-java-eventsperpustakaan. Misalnya, jika fungsi Lambda Anda dipanggil oleh Amazon Simple Queue Service (SQS), gunakan objek sebagai input. `SQSEvent`

Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda

Objek konteks Lambda berisi informasi tentang lingkungan pemanggilan, fungsi, dan eksekusi. Dalam contoh ini, objek konteks bertipe`com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context`, dan merupakan argumen kedua dari fungsi pengendali utama.

```
public String handleRequest(Order event, Context context) {
    ...
```

```
}
```

Jika kelas Anda mengimplementasikan RequestStreamHandlerantarmuka RequestHandleratau, objek konteks adalah argumen yang diperlukan. Jika tidak, objek konteks adalah opsional. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda tangan handler yang diterima valid, lihat. the section called "Definisi kelas yang valid untuk penangan Java"

Jika Anda melakukan panggilan ke layanan lain menggunakan AWS SDK, objek konteks diperlukan di beberapa area utama. Misalnya, untuk menghasilkan log fungsi untuk Amazon CloudWatch, Anda dapat menggunakan `context.getLogger()` metode untuk mendapatkan `LambdaLogger` objek untuk logging. Dalam contoh ini, kita dapat menggunakan logger untuk mencatat pesan kesalahan jika pemrosesan gagal karena alasan apa pun:

```
context.getLogger().log("Failed to process order: " + e.getMessage());
```

Di luar logging, Anda juga dapat menggunakan objek konteks untuk pemantauan fungsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang objek konteks, lihatthe section called "Konteks".

Menggunakan AWS SDK for Java v2 di handler Anda

Seringkali, Anda akan menggunakan fungsi Lambda untuk berinteraksi dengan atau membuat pembaruan ke sumber daya lain AWS . Cara termudah untuk berinteraksi dengan sumber daya ini adalah dengan menggunakan AWS SDK for Java v2.

> **Note**
>
> AWS SDK for Java (v1) dalam mode pemeliharaan, dan akan end-of-support mencapai pada 31 Desember 2025. Kami menyarankan Anda hanya menggunakan AWS SDK for Java v2 ke depan.

Untuk menambahkan dependensi SDK ke fungsi Anda, tambahkan dependensi SDK di Gradle atau `build.gradle` `pom.xml` file untuk Maven. Kami sarankan hanya menambahkan pustaka yang Anda butuhkan untuk fungsi Anda. Dalam contoh kode sebelumnya, kita menggunakan `software.amazon.awssdk.services.s3` perpustakaan. Di Gradle, Anda dapat menambahkan dependensi ini dengan menambahkan baris berikut di bagian dependensi: `build.gradle`

```
implementation 'software.amazon.awssdk:s3:2.28.29'
```

Di Maven, tambahkan baris berikut di `<dependencies>` bagian Anda: `pom.xml`

```
    <dependency>
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
        <artifactId>s3</artifactId>
        <version>2.28.29</version>
    </dependency>
```

> **Note**
>
> Ini mungkin bukan versi SDK terbaru. Pilih versi SDK yang sesuai untuk aplikasi Anda.

Kemudian, impor dependensi langsung di kelas Java Anda:

```
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
```

Kode contoh kemudian menginisialisasi klien Amazon S3 sebagai berikut:

```
private static final S3Client S3_CLIENT = S3Client.builder().build();
```

Dalam contoh ini, kami menginisialisasi klien Amazon S3 kami di luar fungsi pengendali utama untuk menghindari keharusan menginisialisasi setiap kali kami menjalankan fungsi kami. Setelah menginisialisasi klien SDK, Anda dapat menggunakannya untuk berinteraksi dengan layanan lain AWS . Kode contoh memanggil Amazon S3 `PutObject` API sebagai berikut:

```
PutObjectRequest putObjectRequest = PutObjectRequest.builder()
    .bucket(bucketName)
    .key(key)
    .build();

// Convert the receipt content to bytes and upload to S3
S3_CLIENT.putObject(putObjectRequest,
 RequestBody.fromBytes(receiptContent.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
```

Mengakses variabel lingkungan

Dalam kode handler Anda, Anda dapat mereferensikan variabel lingkungan apa pun dengan menggunakan `System.getenv()` metode ini. Dalam contoh ini, kami mereferensikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan yang ditentukan menggunakan baris kode berikut:

```
String bucketName = System.getenv("RECEIPT_BUCKET");
if (bucketName == null || bucketName.isEmpty()) {
    throw new IllegalArgumentException("RECEIPT_BUCKET environment variable is not
 set");
}
```

Menggunakan status global

Lambda menjalankan kode statis Anda dan konstruktor kelas selama fase inisialisasi sebelum menjalankan fungsi Anda untuk pertama kalinya. Sumber daya yang dibuat selama inisialisasi tetap berada di memori di antara pemanggilan, sehingga Anda dapat menghindari keharusan membuatnya setiap kali Anda menjalankan fungsi Anda.

Dalam kode contoh, kode inisialisasi klien S3 berada di luar metode handler utama. Runtime menginisialisasi klien sebelum fungsi menangani peristiwa pertamanya, dan klien tetap tersedia untuk digunakan kembali di semua pemanggilan.

Praktik terbaik kode untuk fungsi Java Lambda

Patuhi pedoman dalam daftar berikut untuk menggunakan praktik pengkodean terbaik saat membangun fungsi Lambda Anda:

- Pisahkan handler Lambda dari logika inti Anda. Ini memungkinkan Anda untuk membuat fungsi yang lebih dapat teruji.
- Kontrol dependensi dalam paket penerapan fungsi Anda. Lingkungan AWS Lambda eksekusi berisi sejumlah pustaka. Untuk mengaktifkan serangkaian fitur dan pembaruan keamanan terbaru, Lambda akan memperbarui pustaka ini secara berkala. Pembaruan ini dapat memberikan perubahan kecil pada perilaku fungsi Lambda Anda. Untuk memiliki kendali penuh atas dependensi yang digunakan fungsi Anda, kemas semua dependensi Anda dengan paket deployment Anda.
- Minimalkan kompleksitas dependensi Anda. Utamakan memilih kerangka kerja lebih sederhana yang cepat dimuat dalam memulai lingkungan eksekusi. Misalnya, utamakan kerangka kerja injeksi dependensi Java (IoC) yang lebih sederhana seperti Dagger atau Guice, daripada yang lebih kompleks seperti Spring Framework.

- Minimalkan ukuran paket penerapan Anda sesuai kebutuhan runtime-nya. Ini akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh dan membongkar paket deployment Anda sebelum invokasi. Untuk fungsi yang ditulis di Java, hindari mengunggah seluruh pustaka AWS SDK sebagai bagian dari paket penerapan Anda. Sebaliknya, bergantunglah secara selektif pada modul yang mengambil komponen SDK yang Anda perlukan (mis., DynamoDB, modul SDK Amazon S3, dan pustaka inti Lambda).

- Manfaatkan penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Inisialisasi klien SDK dan koneksi basis data di luar fungsi handler, dan lakukan caching aset statis secara lokal di direktori `/tmp`. Invokasi selanjutnya yang diproses oleh instans yang sama dari fungsi Anda dapat menggunakan kembali sumber daya ini. Ini menghemat biaya dengan mengurangi waktu pengoperasian fungsi.

  Untuk menghindari potensi kebocoran data di seluruh invokasi, jangan menggunakan lingkungan eksekusi untuk menyimpan data pengguna, peristiwa, atau informasi lainnya implikasi keamanan. Jika fungsi Anda bergantung pada status yang dapat disenyapkan yang tidak dapat disimpan dalam memori di dalam handler, pertimbangkan untuk membuat fungsi terpisah atau versi terpisah dari fungsi untuk setiap pengguna.
- Gunakan arahan keep-alive untuk mempertahankan koneksi yang persisten. Lambda membersihkan koneksi idle dari waktu ke waktu. Mencoba menggunakan ulang koneksi idle saat mengidentifikasi suatu fungsi akan menyebabkan kesalahan koneksi. Untuk mempertahankan koneksi yang persisten, gunakan arahan tetap aktif yang berkaitan dengan runtime Anda. Sebagai contoh, lihat Menggunakan Kembali Koneksi dengan Keep-Alive di Node.js.
- Gunakan variabel lingkungan untuk meneruskan parameter operasional ke fungsi Anda. Misalnya, jika Anda ingin menulis ke bucket Amazon S3 alih-alih melakukan hard-coding nama bucket yang Anda tulis, konfigurasikan nama bucket sebagai variabel lingkungan.
- Hindari menggunakan pemanggilan rekursif dalam fungsi Lambda Anda, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri atau memulai proses yang dapat memanggil fungsi lagi. Hal ini dapat menyebabkan volume invokasi fungsi yang tidak diinginkan dan peningkatan biaya. Jika Anda melihat volume pemanggilan yang tidak diinginkan, setel konkurensi fungsi cadangan untuk `0` segera membatasi semua pemanggilan ke fungsi, saat Anda memperbarui kode.
- Jangan gunakan non-dokumen, non-publik APIs dalam kode fungsi Lambda Anda. Untuk runtime AWS Lambda terkelola, Lambda secara berkala menerapkan pembaruan keamanan dan fungsional ke internal Lambda. APIs Pembaruan API internal ini mungkin tidak kompatibel ke belakang, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kegagalan pemanggilan

jika fungsi Anda memiliki ketergantungan pada non-publik ini. APIs Lihat referensi API untuk daftar yang tersedia APIs untuk umum.

- Tulis kode idempoten. Menulis kode idempoten untuk fungsi Anda memastikan bahwa peristiwa duplikat ditangani dengan cara yang sama. Kode Anda harus memvalidasi peristiwa dengan benar dan menangani peristiwa duplikat dengan anggun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten? .

- Hindari menggunakan cache DNS Java. Fungsi Lambda sudah menyimpan respons DNS cache. Jika Anda menggunakan cache DNS lain, Anda mungkin mengalami batas waktu koneksi.

  `java.util.logging.Logger`Kelas secara tidak langsung dapat mengaktifkan cache DNS JVM. Untuk mengganti pengaturan default, setel networkaddress.cache.ttl ke 0 sebelum menginisialisasi. `logger` Contoh:

  ```
  public class MyHandler {
    // first set TTL property
    static{
     java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl" , "0");
    }
   // then instantiate logger
    var logger = org.apache.logging.log4j.LogManager.getLogger(MyHandler.class);
  }
  ```

- Kurangi waktu yang dibutuhkan Lambda untuk membuka paket deployment yang ditulis di Java dengan meletakkan file `.jar` dependensi Anda dalam direktori/lib terpisah. Ini lebih cepat daripada memasukkan semua kode fungsi Anda dalam satu wadah yang berisi sejumlah besar file `.class`. Lihat Deploy fungsi Java Lambda dengan arsip file .zip atau JAR untuk instruksi.

Deploy fungsi Java Lambda dengan arsip file .zip atau JAR

Kode AWS Lambda fungsi Anda terdiri dari skrip atau program yang dikompilasi dan dependensinya. Gunakan paket deployment untuk men-deploy fungsi kode Anda ke Lambda. Lambda mendukung dua tipe paket deployment: gambar kontainer dan arsip file .zip.

Halaman ini menjelaskan cara membuat paket deployment Anda sebagai file.zip atau file Jar, dan kemudian menggunakan paket deployment untuk menyebarkan kode fungsi Anda untuk AWS Lambda menggunakan (). AWS Command Line Interface AWS CLI

Bagian-bagian

- Prasyarat
- Alat dan pustaka
- Membangun paket deployment dengan Gradle
- Membuat layer Java untuk dependensi Anda
- Membangun paket deployment dengan Maven
- Mengunggah paket penerapan dengan konsol Lambda
- Mengunggah paket penerapan dengan AWS CLI
- Mengunggah paket penerapan dengan AWS SAM

Prasyarat

AWS CLI Ini adalah alat sumber terbuka yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki AWS CLI versi 2.

Alat dan pustaka

AWS menyediakan pustaka berikut untuk fungsi Java. Pustaka ini tersedia melalui repositori pusat Maven.

- com.amazonaws: aws-lambda-java-core (required) — Mendefinisikan antarmuka metode handler dan objek konteks yang diteruskan runtime ke handler. Jika Anda menentukan jenis input Anda sendiri, ini adalah satu-satunya pustaka yang Anda butuhkan.
- com.amazonaws: aws-lambda-java-events — Jenis masukan untuk acara dari layanan yang memanggil fungsi Lambda.

- com.amazonaws: aws-lambda-java-log 4j2 - Pustaka appender untuk Apache Log4j 2 yang dapat Anda gunakan untuk menambahkan ID permintaan untuk pemanggilan saat ini ke log fungsi Anda.
- AWS SDK for Java 2.0 — SDK AWS resmi untuk bahasa pemrograman Java.

Tambahkan library ini ke definisi build Anda sebagai berikut:

Gradle

```
dependencies {
    implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-core:1.2.2'
    implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-events:3.11.1'
    runtimeOnly 'com.amazonaws:aws-lambda-java-log4j2:1.5.1'
}
```

Maven

```
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.amazonaws</groupId>
      <artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId>
      <version>1.2.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.amazonaws</groupId>
      <artifactId>aws-lambda-java-events</artifactId>
      <version>3.11.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.amazonaws</groupId>
      <artifactId>aws-lambda-java-log4j2</artifactId>
      <version>1.5.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>
```

Untuk membuat paket deployment, kompilasikan kode fungsi dan dependensi Anda menjadi file .zip atau Java Archive (JAR). Untuk Gradle, gunakan tipe build `Zip`. Untuk Apache Maven, gunakan plugin Maven Shade. Untuk mengunggah paket penerapan Anda, gunakan konsol Lambda, API Lambda, atau (). AWS Serverless Application Model AWS SAM

> **Note**
>
> Agar ukuran paket deployment Anda tetap kecil, kemas dependensi fungsi Anda dalam lapisan. Lapisan memungkinkan Anda mengelola dependensi secara mandiri, dapat digunakan oleh beberapa fungsi, dan dapat dibagikan ke akun lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lapisan Lambda.

Membangun paket deployment dengan Gradle

Untuk membuat paket penerapan dengan kode dan dependensi fungsi Anda di Gradle, gunakan tipe build. `Zip` Berikut adalah contoh dari contoh file build.gradle lengkap:

Example build.gradle – Membangun tugas

```
task buildZip(type: Zip) {
    into('lib') {
        from(jar)
        from(configurations.runtimeClasspath)
    }
}
```

Konfigurasi bangunan ini menghasilkan paket deployment di direktori `build/distributions`. Dalam `into('lib')` pernyataan itu, `jar` tugas merakit arsip jar yang berisi kelas utama Anda ke dalam folder bernama`lib`. Selain itu, `configurations.runtimeClassPath` tugas menyalin pustaka dependensi dari classpath build ke folder yang sama. `lib`

Example build.gradle – Dependensi

```
dependencies {
    ...
    implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-core:1.2.2'
    implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-events:3.11.1'
    implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-api:2.17.1'
    implementation 'org.apache.logging.log4j:log4j-core:2.17.1'
    runtimeOnly 'org.apache.logging.log4j:log4j-slf4j18-impl:2.17.1'
    runtimeOnly 'com.amazonaws:aws-lambda-java-log4j2:1.5.1'
    ...
}
```

Lambda memuat file JAR dalam urutan alfabet Unicode. Jika beberapa file JAR ada di direktori `lib` berisi kelas yang sama, yang pertama digunakan. Anda dapat menggunakan skrip shell berikut untuk mengidentifikasi kelas duplikat:

Example test-zip.sh

```
mkdir -p expanded
unzip path/to/my/function.zip -d expanded
find ./expanded/lib -name '*.jar' | xargs -n1 zipinfo -1 | grep '.*.class' | sort |
 uniq -c | sort
```

Membuat layer Java untuk dependensi Anda

> **Note**
>
> Menggunakan lapisan dengan fungsi dalam bahasa yang dikompilasi seperti Java mungkin tidak memberikan jumlah manfaat yang sama seperti dengan bahasa yang ditafsirkan seperti Python. Karena Java adalah bahasa yang dikompilasi, fungsi Anda masih harus memuat rakitan bersama secara manual ke dalam memori selama fase init, yang dapat meningkatkan waktu mulai dingin. Sebagai gantinya, kami sarankan untuk menyertakan kode bersama apa pun pada waktu kompilasi untuk memanfaatkan pengoptimalan kompiler bawaan apa pun.

Instruksi di bagian ini menunjukkan kepada Anda bagaimana memasukkan dependensi Anda dalam lapisan. Untuk petunjuk tentang cara menyertakan dependensi Anda dalam paket penerapan Anda, lihat atau. the section called “Membangun paket deployment dengan Gradle” the section called “Membangun paket deployment dengan Maven”

Saat Anda menambahkan lapisan ke fungsi, Lambda memuat konten lapisan ke dalam `/opt` direktori lingkungan eksekusi itu. Untuk setiap runtime Lambda, `PATH` variabel sudah menyertakan jalur folder tertentu dalam direktori. `/opt` Untuk memastikan bahwa Lambda mengambil konten layer Anda, file layer.zip Anda harus memiliki dependensinya di jalur folder berikut:

- `java/lib` (`CLASSPATH`)

Misalnya, struktur file layer.zip Anda mungkin terlihat seperti berikut:

```
jackson.zip
```

```
# java/lib/jackson-core-2.2.3.jar
```

Selain itu, Lambda secara otomatis mendeteksi pustaka apa pun di `/opt/lib` direktori, dan binari apa pun di direktori. `/opt/bin` Untuk memastikan bahwa Lambda menemukan konten layer Anda dengan benar, Anda juga dapat membuat layer dengan struktur berikut:

```
custom-layer.zip
# lib
    | lib_1
    | lib_2
# bin
    | bin_1
    | bin_2
```

Setelah Anda mengemas layer Anda, lihat the section called “Membuat dan menghapus lapisan” dan the section called “Menambahkan lapisan” untuk menyelesaikan setup layer Anda.

Membangun paket deployment dengan Maven

Untuk membangun paket deployment dengan Maven, gunakan Plugin Maven Shade. Plugin membuat file JAR yang berisi kode fungsi terkompilasi dan semua dependensinya.

Example pom.xml – Konfigurasi plugin

```
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
        <version>3.2.2</version>
        <configuration>
          <createDependencyReducedPom>false</createDependencyReducedPom>
        </configuration>
        <executions>
          <execution>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>shade</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
```

Untuk membuat paket deployment, gunakan perintah `mvn package`.

```
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] ----------------------< com.example:java-maven >----------------------
[INFO] Building java-maven-function 1.0-SNAPSHOT
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
...
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ java-maven ---
[INFO] Building jar: target/java-maven-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- maven-shade-plugin:3.2.2:shade (default) @ java-maven ---
[INFO] Including com.amazonaws:aws-lambda-java-core:jar:1.2.2 in the shaded jar.
[INFO] Including com.amazonaws:aws-lambda-java-events:jar:3.11.1 in the shaded jar.
[INFO] Including joda-time:joda-time:jar:2.6 in the shaded jar.
[INFO] Including com.google.code.gson:gson:jar:2.8.6 in the shaded jar.
[INFO] Replacing original artifact with shaded artifact.
[INFO] Replacing target/java-maven-1.0-SNAPSHOT.jar with target/java-maven-1.0-
SNAPSHOT-shaded.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  8.321 s
[INFO] Finished at: 2020-03-03T09:07:19Z
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Perintah ini menghasilkan file JAR dalam direktori `target`.

> **Note**
>
> Jika Anda bekerja dengan JAR multi-rilis (MRJAR), Anda harus menyertakan MRJAR (yaitu JAR berbayang yang dihasilkan oleh plugin Maven Shade) di `lib` direktori dan zip sebelum mengunggah paket penerapan Anda ke Lambda. Jika tidak, Lambda mungkin tidak membongkar file JAR Anda dengan benar, menyebabkan `MANIFEST.MF` file Anda diabaikan.

Jika Anda menggunakan pustaka appender (`aws-lambda-java-log4j2`), Anda juga harus mengonfigurasi trafo untuk plugin Maven Shade. Pustaka trafo menggabungkan versi file cache yang muncul di pustaka appender dan Log4j.

Example pom.xml – Konfigurasi plugin dengan appender Log4j 2

```
      <plugin>
```

```
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
        <version>3.2.2</version>
        <configuration>
          <createDependencyReducedPom>false</createDependencyReducedPom>
        </configuration>
        <executions>
          <execution>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>shade</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <transformers>
                <transformer
implementation="com.github.edwgiz.maven_shade_plugin.log4j2_cache_transformer.PluginsCacheFile
                </transformer>
              </transformers>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
        <dependencies>
          <dependency>
            <groupId>com.github.edwgiz</groupId>
            <artifactId>maven-shade-plugin.log4j2-cachefile-transformer</artifactId>
            <version>2.13.0</version>
          </dependency>
        </dependencies>
      </plugin>
```

Mengunggah paket penerapan dengan konsol Lambda

Untuk membuat fungsi baru, Anda harus terlebih dahulu membuat fungsi di konsol, lalu mengunggah file.zip atau JAR Anda. Untuk memperbarui fungsi yang ada, buka halaman untuk fungsi Anda, lalu ikuti prosedur yang sama untuk menambahkan file.zip atau JAR Anda yang diperbarui.

Jika file paket penyebaran Anda kurang dari 50MB, Anda dapat membuat atau memperbarui fungsi dengan mengunggah file langsung dari mesin lokal Anda. Untuk file.zip atau JAR yang lebih besar dari 50MB, Anda harus mengunggah paket Anda ke bucket Amazon S3 terlebih dahulu. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS Management Console, lihat Memulai Amazon S3. Untuk mengunggah file menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di Panduan AWS CLI Pengguna.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengubah jenis paket penerapan (.zip atau image kontainer) untuk fungsi yang ada. Misalnya, Anda tidak dapat mengonversi fungsi gambar kontainer untuk menggunakan arsip file.zip. Anda harus membuat fungsi baru.

Untuk membuat fungsi baru (konsol)

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih Buat Fungsi.
2. Pilih Tulis dari awal.
3. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
   a. Untuk nama Fungsi, masukkan nama untuk fungsi Anda.
   b. Untuk Runtime, pilih runtime yang ingin Anda gunakan.
   c. (Opsional) Untuk Arsitektur, pilih arsitektur set instruksi untuk fungsi Anda. Arsitektur defaultnya adalah x86_64. Pastikan bahwa paket deployment .zip untuk fungsi Anda kompatibel dengan arsitektur set instruksi yang Anda pilih.
4. (Opsional) Di bagian Izin, luaskan Ubah peran eksekusi default. Anda dapat membuat peran Eksekusi baru atau menggunakan yang sudah ada.
5. Pilih Buat fungsi. Lambda menciptakan fungsi dasar 'Hello world' menggunakan runtime yang Anda pilih.

Untuk mengunggah arsip.zip atau JAR dari mesin lokal Anda (konsol)

1. Di halaman Fungsi konsol Lambda, pilih fungsi yang ingin Anda unggah file.zip atau JAR.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih file.zip atau .jar.
5. Untuk mengunggah file.zip atau JAR, lakukan hal berikut:
   a. Pilih Unggah, lalu pilih file.zip atau JAR Anda di pemilih file.
   b. Pilih Buka.
   c. Pilih Simpan.

Untuk mengunggah arsip.zip atau JAR dari bucket Amazon S3 (konsol)

1. Di halaman Fungsi konsol Lambda, pilih fungsi yang ingin Anda unggah file.zip atau JAR baru.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih lokasi Amazon S3.
5. Rekatkan URL tautan Amazon S3 dari file.zip Anda dan pilih Simpan.

Mengunggah paket penerapan dengan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLIuntuk membuat fungsi baru atau memperbarui yang sudah ada menggunakan file.zip atau JAR. Gunakan create-function dan update-function-codeperintah untuk menyebarkan paket.zip atau JAR Anda. Jika file Anda lebih kecil dari 50MB, Anda dapat mengunggah paket dari lokasi file di mesin build lokal Anda. Untuk file yang lebih besar, Anda harus mengunggah paket.zip atau JAR dari bucket Amazon S3. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

> **Note**
>
> Jika Anda mengunggah file.zip atau JAR dari bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI bucket, bucket harus berada di lokasi Wilayah AWS yang sama dengan fungsi Anda.

Untuk membuat fungsi baru menggunakan file.zip atau JAR dengan AWS CLI, Anda harus menentukan yang berikut:

- Nama fungsi Anda (`--function-name`)
- Runtime () `--runtime` fungsi Anda
- Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran eksekusi fungsi Anda () `--role`
- Nama metode handler dalam kode fungsi Anda () `--handler`

Anda juga harus menentukan lokasi file.zip atau JAR Anda. Jika file.zip atau JAR Anda terletak di folder di mesin build lokal Anda, gunakan `--zip-file` opsi untuk menentukan jalur file, seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
```

```
--runtime java21 --handler example.handler \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-lambda-role \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Untuk menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3, gunakan opsi seperti `--code` yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut. Anda hanya perlu menggunakan `S3ObjectVersion` parameter untuk objek berversi.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
--runtime java21 --handler example.handler \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-lambda-role \
--code S3Bucket=amzn-s3-demo-
bucket,S3Key=myFileName.zip,S3ObjectVersion=myObjectVersion
```

Untuk memperbarui fungsi yang ada menggunakan CLI, Anda menentukan nama fungsi Anda menggunakan parameter. `--function-name` Anda juga harus menentukan lokasi file.zip yang ingin Anda gunakan untuk memperbarui kode fungsi Anda. Jika file.zip Anda terletak di folder di mesin build lokal Anda, gunakan `--zip-file` opsi untuk menentukan jalur file, seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut.

```
aws lambda update-function-code --function-name myFunction \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Untuk menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3, gunakan opsi `--s3-key` dan seperti `--s3-bucket` yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut. Anda hanya perlu menggunakan `--s3-object-version` parameter untuk objek berversi.

```
aws lambda update-function-code --function-name myFunction \
--s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --s3-key myFileName.zip --s3-object-version myObject
 Version
```

Mengunggah paket penerapan dengan AWS SAM

Anda dapat menggunakan AWS SAM untuk mengotomatiskan penerapan kode fungsi, konfigurasi, dan dependensi Anda. AWS SAM adalah ekstensi yang menyediakan sintaks yang disederhanakan untuk mendefinisikan aplikasi tanpa server. AWS CloudFormation Templat contoh berikut mendefinisikan fungsi dengan paket deployment dalam direktori `build/distributions` yang digunakan Gradle:

Example template.yml

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Description: An AWS Lambda application that calls the Lambda API.
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: build/distributions/java-basic.zip
      Handler: example.Handler
      Runtime: java21
      Description: Java function
      MemorySize: 512
      Timeout: 10
      # Function's execution role
      Policies:
        - AWSLambdaBasicExecutionRole
        - AWSLambda_ReadOnlyAccess
        - AWSXrayWriteOnlyAccess
        - AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
      Tracing: Active
```

Untuk membuat fungsi, gunakan perintah `package` dan `deploy`. Perintah ini adalah kustomisasi ke AWS CLI. Mereka membungkus perintah lain untuk mengunggah paket deployment ke Amazon S3, menulis ulang templat dengan objek URI, dan memperbarui kode fungsi.

Skrip contoh berikut menjalankan pembuatan Gradle dan mengunggah paket deployment yang dibuatnya. Ini menciptakan AWS CloudFormation tumpukan saat pertama kali Anda menjalankannya. Jika tumpukan sudah ada, skrip akan memperbaruinya.

Example deploy.sh

```
#!/bin/bash
set -eo pipefail
aws cloudformation package --template-file template.yml --s3-bucket MY_BUCKET --output-
template-file out.yml
aws cloudformation deploy --template-file out.yml --stack-name java-basic --
capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM
```

Untuk contoh kerja lengkap, lihat aplikasi sampel berikut:

Sampel aplikasi Lambda di Java

- example-java — Fungsi Java yang menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan Lambda untuk memproses pesanan. Fungsi ini menggambarkan cara mendefinisikan dan deserialisasi objek peristiwa masukan kustom, menggunakan AWS SDK, dan logging keluaran.
- java-basic - Kumpulan fungsi Java minimal dengan pengujian unit dan konfigurasi logging variabel.
- java-events - Kumpulan fungsi Java yang berisi kode kerangka untuk cara menangani peristiwa dari berbagai layanan seperti Amazon API Gateway, Amazon SQS, dan Amazon Kinesis. Fungsi-fungsi ini menggunakan versi terbaru dari aws-lambda-java-eventsperpustakaan (3.0.0 dan yang lebih baru). Contoh-contoh ini tidak memerlukan AWS SDK sebagai dependensi.
- s3-java – Fungsi Java yang memproses kejadian pemberitahuan dari Amazon S3 dan menggunakan Java Class Library (JCL) untuk membuat thumbnail dari file gambar yang diunggah.
- layer-java — Fungsi Java yang menggambarkan cara menggunakan lapisan Lambda untuk mengemas dependensi yang terpisah dari kode fungsi inti Anda.

Deploy fungsi Java Lambda dengan gambar kontainer

Ada tiga cara untuk membangun gambar kontainer untuk fungsi Java Lambda:

- Menggunakan gambar AWS dasar untuk Java

  Gambar AWS dasar dimuat sebelumnya dengan runtime bahasa, klien antarmuka runtime untuk mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda, dan emulator antarmuka runtime untuk pengujian lokal.
- Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS

  AWS Gambar dasar khusus OS berisi distribusi Amazon Linux dan emulator antarmuka runtime. Gambar-gambar ini biasanya digunakan untuk membuat gambar kontainer untuk bahasa yang dikompilasi, seperti Go dan Rust, dan untuk versi bahasa atau bahasa yang Lambda tidak menyediakan gambar dasar, seperti Node.js 19. Anda juga dapat menggunakan gambar dasar khusus OS untuk mengimplementasikan runtime kustom. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk Java dalam gambar.
- Menggunakan gambar AWS non-dasar

  Anda dapat menggunakan gambar dasar alternatif dari registri kontainer lain, seperti Alpine Linux atau Debian. Anda juga dapat menggunakan gambar kustom yang dibuat oleh organisasi Anda. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk Java dalam gambar.

> **Tip**
>
> Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan agar fungsi penampung Lambda menjadi aktif, lihat Menggunakan build multi-tahap dalam dokumentasi Docker. Untuk membuat gambar kontainer yang efisien, ikuti Praktik terbaik untuk menulis Dockerfiles.

Halaman ini menjelaskan cara membuat, menguji, dan menyebarkan gambar kontainer untuk Lambda.

Topik

- AWS gambar dasar untuk Java
- Menggunakan gambar AWS dasar untuk Java

- Menggunakan gambar dasar alternatif dengan klien antarmuka runtime

AWS gambar dasar untuk Java

AWS menyediakan gambar dasar berikut untuk Java:

Tanda	Waktu berjalan	Sistem operasi	Dockerfile	penghentian
21	Jawa 21	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk Java 21 di GitHub	30 Jun 2029
17	Jawa 17	Amazon Linux 2	Dockerfile untuk Java 17 di GitHub	30 Jun 2026
11	Java 11	Amazon Linux 2	Dockerfile untuk Java 11 di GitHub	30 Jun 2026
8.al2	Java 8	Amazon Linux 2	Dockerfile untuk Java 8 di GitHub	30 Jun 2026

Repositori Amazon ECR: gallery.ecr. aws/lambda/java

Gambar dasar Java 21 dan yang lebih baru didasarkan pada gambar kontainer minimal Amazon Linux 2023. Gambar dasar sebelumnya menggunakan Amazon Linux 2. AL2023 memberikan beberapa keunggulan dibandingkan Amazon Linux 2, termasuk jejak penyebaran yang lebih kecil dan versi pustaka yang diperbarui seperti. `glibc`

AL2Gambar berbasis 023 menggunakan `microdnf` (symlinked as`dnf`) sebagai manajer paket, bukan`yum`, yang merupakan pengelola paket default di Amazon Linux 2. `microdnf`adalah implementasi mandiri dari. `dnf` Untuk daftar paket yang disertakan dalam gambar AL2 berbasis 023, lihat kolom Kontainer Minimal di Membandingkan paket yang diinstal pada Gambar Kontainer Amazon Linux 2023. Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan antara AL2 023 dan Amazon Linux 2, lihat Memperkenalkan runtime Amazon Linux 2023 untuk AWS Lambda di Blog Komputasi AWS .

> **Note**
>
> Untuk menjalankan gambar AL2 berbasis 023 secara lokal, termasuk with AWS Serverless Application Model (AWS SAM), Anda harus menggunakan Docker versi 20.10.10 atau yang lebih baru.

Menggunakan gambar AWS dasar untuk Java

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Java (misalnya, Amazon Corretto)
- Apache Maven atau Gradle
- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.

Membuat gambar dari gambar dasar

Maven

1. Jalankan perintah berikut untuk membuat proyek Maven menggunakan pola dasar untuk Lambda. Parameter-parameter berikut diperlukan:

   - Layanan — Layanan AWS Klien untuk digunakan dalam fungsi Lambda. Untuk daftar sumber yang tersedia, lihat aws-sdk-java-v2/layanan di GitHub.
   - wilayah — Wilayah AWS Tempat Anda ingin membuat fungsi Lambda.
   - GroupId — Namespace paket lengkap aplikasi Anda.
   - ArtifactID — Nama proyek Anda. Ini menjadi nama direktori untuk proyek Anda.

   Di Linux dan macOS, jalankan perintah ini:

```
mvn -B archetype:generate \
   -DarchetypeGroupId=software.amazon.awssdk \
   -DarchetypeArtifactId=archetype-lambda -Dservice=s3 -Dregion=US_WEST_2 \
```

```
    -DgroupId=com.example.myapp \
    -DartifactId=myapp
```

Di PowerShell, jalankan perintah ini:

```
mvn -B archetype:generate `
    "-DarchetypeGroupId=software.amazon.awssdk" `
    "-DarchetypeArtifactId=archetype-lambda" "-Dservice=s3" "-Dregion=US_WEST_2"
 `
    "-DgroupId=com.example.myapp" `
    "-DartifactId=myapp"
```

Pola dasar Maven untuk Lambda telah dikonfigurasi sebelumnya untuk dikompilasi dengan Java SE 8 dan menyertakan ketergantungan pada file. AWS SDK untuk Java Jika Anda membuat proyek Anda dengan pola dasar yang berbeda atau dengan menggunakan metode lain, Anda harus mengkonfigurasi compiler Java untuk Maven dan mendeklarasikan SDK sebagai dependensi.

2. Buka *myapp*`/src/main/java/com/example/`*myapp* direktori, dan temukan `App.java` filenya. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda. Anda dapat menggunakan kode sampel yang disediakan untuk pengujian, atau menggantinya dengan kode Anda sendiri.
3. Arahkan kembali ke direktori root proyek, lalu buat Dockerfile baru dengan konfigurasi berikut:

   - Mengatur `FROM` properti ke URI dari gambar dasar.
   - Atur `CMD` argumen ke penangan fungsi Lambda.

   Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada `USER` instruksi yang diberikan.

   Example Dockerfile

```
FROM public.ecr.aws/lambda/java:21

# Copy function code and runtime dependencies from Maven layout
COPY target/classes ${LAMBDA_TASK_ROOT}
COPY target/dependency/* ${LAMBDA_TASK_ROOT}/lib/
```

```
# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override
 outside of the Dockerfile)
CMD [ "com.example.myapp.App::handleRequest" ]
```

4. Kompilasi proyek dan kumpulkan dependensi runtime.

```
mvn compile dependency:copy-dependencies -DincludeScope=runtime
```

5. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi. `--provenance=false`

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-
image:test .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

Gradle

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

```
mkdir example
cd example
```

2. Jalankan perintah berikut agar Gradle membuat proyek aplikasi Java baru di direktori `example` di lingkungan Anda. Untuk Pilih skrip build DSL, pilih 2: Groovy.

```
gradle init --type java-application
```

3. Buka */example*`/app/src/main/java/`*example* direktori, dan temukan `App.java` filenya. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda. Anda dapat menggunakan kode contoh berikut untuk pengujian, atau menggantinya dengan kode Anda sendiri.

Example App.java

```
package com.example;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
public class App implements RequestHandler<Object, String> {
    public String handleRequest(Object input, Context context) {
        return "Hello world!";
    }
}
```

4. Buka file `build.gradle`. Jika Anda menggunakan kode fungsi sampel dari langkah sebelumnya, ganti isinya `build.gradle` dengan yang berikut ini. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri, ubah `build.gradle` file Anda sesuai kebutuhan.

   Example build.gradle (Groovy DSL)

   ```
   plugins {
     id 'java'
   }
   group 'com.example'
   version '1.0-SNAPSHOT'
   sourceCompatibility = 1.8
   repositories {
     mavenCentral()
   }
   dependencies {
     implementation 'com.amazonaws:aws-lambda-java-core:1.2.1'
   }
   jar {
     manifest {
         attributes 'Main-Class': 'com.example.App'
     }
   }
   ```

5. `gradle init`Perintah dari langkah 2 juga menghasilkan kasus uji dummy di `app/test` direktori. Untuk keperluan tutorial ini, lewati tes yang sedang berjalan dengan menghapus `/test` direktori.
6. Bangun proyek.

```
gradle build
```

7. Di direktori root proyek (`/example`), buat Dockerfile dengan konfigurasi berikut:

   - Mengatur `FROM` properti ke URI dari gambar dasar.
   - Gunakan perintah COPY untuk menyalin kode fungsi dan dependensi runtime ke`{LAMBDA_TASK_ROOT}`, variabel lingkungan yang ditentukan Lambda.
   - Atur `CMD` argumen ke penangan fungsi Lambda.

   Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada `USER` instruksi yang diberikan.

   Example Dockerfile

```
FROM public.ecr.aws/lambda/java:21

# Copy function code and runtime dependencies from Gradle layout
COPY app/build/classes/java/main ${LAMBDA_TASK_ROOT}

# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override
 outside of the Dockerfile)
CMD [ "com.example.App::handleRequest" ]
```

8. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi. `--provenance=false`

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-
image:test .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda

menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

1. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Dalam contoh ini, `docker-image` adalah nama gambar dan `test` tag.

   ```
   docker run --platform linux/amd64 -p 9000:8080 docker-image:test
   ```

   Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

   > **Note**
   >
   > Jika Anda membuat image Docker untuk arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi alih-alih. `--platform linux/amd64`

2. Dari jendela terminal baru, posting acara ke titik akhir lokal.

   Linux/macOS

   Di Linux dan macOS, jalankan perintah berikut: `curl`

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
    '{"payload":"hello world!"}'
   ```

   PowerShell

   Dalam PowerShell, jalankan `Invoke-WebRequest` perintah berikut:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{}' -ContentType "application/json"
```

Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
invocations" -Method Post -Body '{"payload":"hello world!"}' -ContentType
 "application/json"
```

3. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

4. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan kontainer. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.
   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

> **Note**
>
> Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
world",
        "registryId": "111122223333",
        "repositoryName": "hello-world",
        "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world",
        "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
        "imageTagMutability": "MUTABLE",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        },
        "encryptionConfiguration": {
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:

   - `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
   - Ganti <ECRrepositoryUri> dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
```

Contoh:

```
docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.
7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
```

```
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output dari fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Menggunakan gambar dasar alternatif dengan klien antarmuka runtime

Jika Anda menggunakan gambar dasar khusus OS atau gambar dasar alternatif, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime dalam gambar Anda. Klien antarmuka runtime memperluasAPI runtime, yang mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda.

Instal klien antarmuka runtime untuk Java di Dockerfile Anda, atau sebagai ketergantungan dalam proyek Anda. Misalnya, untuk menginstal klien antarmuka runtime menggunakan manajer paket Maven, tambahkan yang berikut ini ke file Anda: `pom.xml`

```
<dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>aws-lambda-java-runtime-interface-client</artifactId>
    <version>2.3.2</version>
</dependency>
```

Untuk detail paket, lihat AWS Lambda Java Runtime Interface Client di Maven Central Repository. Anda juga dapat meninjau kode sumber klien antarmuka runtime di repositori AWS Lambda Java Support Libraries GitHub .

Contoh berikut menunjukkan cara membangun image container untuk Java menggunakan image Amazon Corretto. Amazon Corretto adalah distribusi tanpa biaya, multiplatform, siap produksi dari Open Java Development Kit (OpenJDK). Proyek Maven menyertakan klien antarmuka runtime sebagai dependensi.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Java (misalnya, Amazon Corretto)
- Apache Maven
- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.

Membuat gambar dari gambar dasar alternatif

1. Buat proyek Maven. Parameter-parameter berikut diperlukan:

   - GroupId — Namespace paket lengkap aplikasi Anda.
   - ArtifactID — Nama proyek Anda. Ini menjadi nama direktori untuk proyek Anda.

   Linux/macOS

   ```
   mvn -B archetype:generate \
      -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart \
      -DgroupId=example \
      -DartifactId=myapp \
      -DinteractiveMode=false
   ```

   PowerShell

   ```
   mvn -B archetype:generate `
      -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart `
   ```

```
    -DgroupId=example `
    -DartifactId=myapp `
    -DinteractiveMode=false
```

2. Buka direktori proyek.

```
cd myapp
```

3. Buka `pom.xml` file dan ganti isinya dengan yang berikut ini. File ini menyertakan aws-lambda-java-runtime-interface-client sebagai dependensi. Atau, Anda dapat menginstal klien antarmuka runtime di Dockerfile. Namun, pendekatan paling sederhana adalah memasukkan perpustakaan sebagai ketergantungan.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/
maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>example</groupId>
  <artifactId>hello-lambda</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>hello-lambda</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <properties>
    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.amazonaws</groupId>
      <artifactId>aws-lambda-java-runtime-interface-client</artifactId>
      <version>2.3.2</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
        <version>3.1.2</version>
        <executions>
          <execution>
```

```
            <id>copy-dependencies</id>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>copy-dependencies</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>
```

4. Buka *myapp*`/src/main/java/com/example/`*myapp* direktori, dan temukan `App.java` filenya. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda. Ganti kode dengan yang berikut ini.

   Example fungsi handler

   ```
   package example;

   public class App {
       public static String sayHello() {
           return "Hello world!";
       }
   }
   ```

5. `mvn -B archetype:generate`Perintah dari langkah 1 juga menghasilkan kasus uji dummy di `src/test` direktori. Untuk keperluan tutorial ini, lewati tes yang sedang berjalan dengan menghapus seluruh `/test` direktori yang dihasilkan ini.

6. Arahkan kembali ke direktori root proyek, lalu buat Dockerfile baru. Contoh berikut Dockerfile menggunakan gambar Amazon Corretto. Amazon Corretto adalah distribusi OpenJDK tanpa biaya, multiplatform, dan siap produksi.

   - Atur properti `FROM` untuk URI dari gambar dasar.
   - Atur `ENTRYPOINT` ke modul yang Anda inginkan untuk menjalankan wadah Docker saat dimulai. Dalam hal ini, modul adalah klien antarmuka runtime.
   - Atur `CMD` argumen ke penangan fungsi Lambda.

   Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default

dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada USER instruksi yang diberikan.

Example Dockerfile

```
FROM public.ecr.aws/amazoncorretto/amazoncorretto:21 as base

# Configure the build environment
FROM base as build
RUN yum install -y maven
WORKDIR /src

# Cache and copy dependencies
ADD pom.xml .
RUN mvn dependency:go-offline dependency:copy-dependencies

# Compile the function
ADD . .
RUN mvn package

# Copy the function artifact and dependencies onto a clean base
FROM base
WORKDIR /function

COPY --from=build /src/target/dependency/*.jar ./
COPY --from=build /src/target/*.jar ./

# Set runtime interface client as default command for the container runtime
ENTRYPOINT [ "/usr/bin/java", "-cp", "./*",
 "com.amazonaws.services.lambda.runtime.api.client.AWSLambda" ]
# Pass the name of the function handler as an argument to the runtime
CMD [ "example.App::sayHello" ]
```

7. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi. `--provenance=false`

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-image:test
 .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

Gunakan emulator antarmuka runtime untuk menguji gambar secara lokal. Anda dapat membangun emulator ke dalam gambar Anda atau menggunakan prosedur berikut untuk menginstalnya di mesin lokal Anda.

Untuk menginstal dan menjalankan emulator antarmuka runtime di mesin lokal Anda

1. Dari direktori proyek Anda, jalankan perintah berikut untuk mengunduh emulator antarmuka runtime (arsitektur x86-64) dari GitHub dan menginstalnya di mesin lokal Anda.

   Linux/macOS

   ```
   mkdir -p ~/.aws-lambda-rie && \
       curl -Lo ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie && \
       chmod +x ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie
   ```

   Untuk menginstal emulator arm64, ganti URL GitHub repositori di perintah sebelumnya dengan yang berikut:

   ```
   https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie-arm64
   ```

   PowerShell

   ```
   $dirPath = "$HOME\.aws-lambda-rie"
   if (-not (Test-Path $dirPath)) {
       New-Item -Path $dirPath -ItemType Directory
   }
   ```

```
$downloadLink = "https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/
releases/latest/download/aws-lambda-rie"
$destinationPath = "$HOME\.aws-lambda-rie\aws-lambda-rie"
Invoke-WebRequest -Uri $downloadLink -OutFile $destinationPath
```

Untuk menginstal emulator arm64, ganti `$downloadLink` dengan yang berikut ini:

```
https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/
download/aws-lambda-rie-arm64
```

2. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Perhatikan hal berikut:

   - `docker-image`adalah nama gambar dan `test` tag.
   - `/usr/bin/java -cp './*' com.amazonaws.services.lambda.runtime.api.client.AWSLambda example.App::sayHello`adalah ENTRYPOINT diikuti oleh CMD dari Dockerfile Anda.

   Linux/macOS

   ```
   docker run --platform linux/amd64 -d -v ~/.aws-lambda-rie:/aws-lambda -p
    9000:8080 \
       --entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie \
       docker-image:test \
           /usr/bin/java -cp './*'
    com.amazonaws.services.lambda.runtime.api.client.AWSLambda
    example.App::sayHello
   ```

   PowerShell

   ```
   docker run --platform linux/amd64 -d -v "$HOME\.aws-lambda-rie:/aws-lambda" -p
    9000:8080 `
   --entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie `
   docker-image:test `
       /usr/bin/java -cp './*'
    com.amazonaws.services.lambda.runtime.api.client.AWSLambda
    example.App::sayHello
   ```

Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

> **Note**
>
> Jika Anda membuat image Docker untuk arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi alih-alih. `--platform linux/amd64`

3. Posting acara ke titik akhir lokal.

   Linux/macOS

   Di Linux dan macOS, jalankan perintah berikut: `curl`

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
    '{"payload":"hello world!"}'
   ```

   PowerShell

   Dalam PowerShell, jalankan `Invoke-WebRequest` perintah berikut:

   ```
   Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
   invocations" -Method Post -Body '{}' -ContentType "application/json"
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

   ```
   Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
   invocations" -Method Post -Body '{"payload":"hello world!"}' -ContentType
    "application/json"
   ```

4. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

5. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan kontainer. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.
   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

> **Note**
>
> Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

```
{
    "repository": {
```

```
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
world",
        "registryId": "111122223333",
        "repositoryName": "hello-world",
        "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world",
        "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
        "imageTagMutability": "MUTABLE",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        },
        "encryptionConfiguration": {
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:

   - `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
   - Ganti <ECRrepositoryUri> dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

   ```
   docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
   ```

   Contoh:

   ```
   docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
   world:latest
   ```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

   ```
   docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
   ```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.

7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output dari fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Java Lambda

Gunakan lapisan Lambda untuk mengemas kode dan dependensi yang ingin Anda gunakan kembali di beberapa fungsi. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi. Membuat layer melibatkan tiga langkah umum:

1. Package konten layer Anda. Ini berarti membuat arsip file.zip yang berisi dependensi yang ingin Anda gunakan dalam fungsi Anda.
2. Buat layer di Lambda.
3. Tambahkan layer ke fungsi Anda.

Topik ini berisi langkah-langkah dan panduan tentang cara mengemas dan membuat lapisan Java Lambda dengan dependensi pustaka eksternal dengan benar.

Topik

- Prasyarat
- Jalur lapisan untuk runtime Java
- Mengemas konten lapisan
- Membuat layer
- Menambahkan layer ke fungsi Anda

Prasyarat

Untuk mengikuti langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki yang berikut:

- Jawa 21
- Apache Maven 3.8.6 atau yang lebih baru
- AWS CLI versi 2

> **Note**
>
> Pastikan bahwa versi Java yang dirujuk Maven sama dengan versi Java dari fungsi yang ingin Anda gunakan. Misalnya, untuk fungsi Java 21, `mvn -v` perintah harus mencantumkan Java versi 21 dalam output:

```
Apache Maven 3.8.6
...
Java version: 21.0.2, vendor: Oracle Corporation, runtime: /Library/Java/
JavaVirtualMachines/jdk-21.jdk/Contents/Home
...
```

Sepanjang topik ini, kami mereferensikan `layer-java`contoh aplikasi pada repositori awsdocs GitHub . Aplikasi ini berisi skrip yang mengunduh dependensi dan menghasilkan lapisan. Aplikasi ini juga berisi fungsi yang sesuai yang menggunakan dependensi dari lapisan. Setelah membuat layer, Anda dapat menerapkan dan memanggil fungsi yang sesuai untuk memverifikasi bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Karena Anda menggunakan runtime Java 21 untuk fungsi, lapisan juga harus kompatibel dengan Java 21.

Aplikasi `layer-java` sampel berisi satu contoh dalam dua sub-direktori. `layer`Direktori berisi `pom.xml` file yang mendefinisikan dependensi lapisan, serta skrip untuk menghasilkan lapisan. `function`Direktori berisi fungsi sampel untuk membantu menguji bahwa lapisan berfungsi. Tutorial ini berjalan melalui cara membuat dan mengemas layer ini.

Jalur lapisan untuk runtime Java

Saat Anda menambahkan lapisan ke fungsi, Lambda memuat konten lapisan ke dalam `/opt` direktori lingkungan eksekusi itu. Untuk setiap runtime Lambda, `PATH` variabel sudah menyertakan jalur folder tertentu dalam direktori. `/opt` Untuk memastikan bahwa Lambda mengambil konten layer Anda, file layer.zip Anda harus memiliki dependensinya di jalur folder berikut:

- `java/lib`

Misalnya, file layer .zip yang dihasilkan yang Anda buat dalam tutorial ini memiliki struktur direktori berikut:

```
layer_content.zip
# java
    # lib
        # layer-java-layer-1.0-SNAPSHOT.jar
```

File `layer-java-layer-1.0-SNAPSHOT.jar` JAR (sebuah uber-jar yang berisi semua dependensi yang diperlukan) terletak dengan benar di direktori. `java/lib` Ini memastikan bahwa Lambda dapat menemukan pustaka selama pemanggilan fungsi.

Mengemas konten lapisan

Dalam contoh ini, Anda mengemas dua pustaka Java berikut ke dalam satu file JAR:

- aws-lambda-java-core— Satu set minimal definisi antarmuka untuk bekerja dengan Java di AWS Lambda
- Jackson — Rangkaian alat pemrosesan data yang populer, terutama untuk bekerja dengan JSON.

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk menginstal dan mengemas konten lapisan.

Untuk menginstal dan mengemas konten lapisan Anda

1. Kloning `aws-lambda-developer-guide` GitHub repo, yang berisi kode sampel yang Anda butuhkan di direktori. `sample-apps/layer-java`

   ```
   git clone https://github.com/awsdocs/aws-lambda-developer-guide.git
   ```

2. Arahkan ke `layer` direktori aplikasi `layer-java` sampel. Direktori ini berisi skrip yang Anda gunakan untuk membuat dan mengemas lapisan dengan benar.

   ```
   cd aws-lambda-developer-guide/sample-apps/layer-java/layer
   ```

3. Periksa `pom.xml`file. Di `<dependencies>` bagian ini, Anda menentukan dependensi yang ingin Anda sertakan di lapisan, yaitu `aws-lambda-java-core` dan `jackson-databind` pustaka. Anda dapat memperbarui file ini untuk menyertakan dependensi apa pun yang ingin Anda sertakan dalam lapisan Anda sendiri.

   Example pom.xml

   ```
   <dependencies>
       <dependency>
           <groupId>com.amazonaws</groupId>
           <artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId>
           <version>1.2.3</version>
       </dependency>
   ```

```
    <dependency>
        <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
        <artifactId>jackson-databind</artifactId>
        <version>2.17.0</version>
    </dependency>
</dependencies>
```

> **Note**
>
> <build>Bagian dari pom.xml file ini berisi dua plugin. maven-compiler-pluginMengkompilasi kode sumber. maven-shade-pluginPaket artefak Anda ke dalam satu uber-jar.

4. Pastikan Anda memiliki izin untuk menjalankan kedua skrip.

```
chmod 744 1-install.sh && chmod 744 2-package.sh
```

5. Jalankan `1-install.sh`skrip menggunakan perintah berikut:

```
./1-install.sh
```

Skrip ini berjalan `mvn clean install` di direktori saat ini. Ini membuat uber-jar dengan semua dependensi yang diperlukan dalam direktori. `target/`

Example 1-install.sh

```
mvn clean install
```

6. Jalankan `2-package.sh`skrip menggunakan perintah berikut:

```
./2-package.sh
```

Skrip ini menciptakan struktur `java/lib` direktori yang Anda butuhkan untuk mengemas konten lapisan Anda dengan benar. Kemudian menyalin uber-jar dari `/target` direktori ke direktori yang baru dibuat`java/lib`. Akhirnya, skrip zip isi `java` direktori ke dalam file bernama`layer_content.zip`. Ini adalah file.zip untuk layer Anda. Anda dapat membuka zip file dan memverifikasi bahwa itu berisi struktur file yang benar, seperti yang ditunjukkan pada the section called “Jalur lapisan untuk runtime Java” bagian.

Example 2-package.sh

```
mkdir java
mkdir java/lib
cp -r target/layer-java-layer-1.0-SNAPSHOT.jar java/lib/
zip -r layer_content.zip java
```

Membuat layer

Di bagian ini, Anda mengambil `layer_content.zip` file yang Anda buat di bagian sebelumnya dan mengunggahnya sebagai lapisan Lambda. Anda dapat mengunggah layer menggunakan AWS Management Console atau Lambda API melalui AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Saat Anda mengunggah file layer .zip Anda, dalam PublishLayerVersion AWS CLI perintah berikut, tentukan `java21` sebagai runtime yang kompatibel dan `arm64` sebagai arsitektur yang kompatibel.

```
aws lambda publish-layer-version --layer-name java-jackson-layer \
    --zip-file fileb://layer_content.zip \
    --compatible-runtimes java21 \
    --compatible-architectures "arm64"
```

Dari tanggapan, perhatikan`LayerVersionArn`, yang terlihat seperti`arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:java-jackson-layer:1`. Anda akan memerlukan Amazon Resource Name (ARN) ini di langkah berikutnya dari tutorial ini, ketika Anda menambahkan layer ke fungsi Anda.

Menambahkan layer ke fungsi Anda

Di bagian ini, Anda menyebarkan contoh fungsi Lambda yang menggunakan pustaka Jackson dalam kode fungsinya, lalu Anda melampirkan layer. Untuk menerapkan fungsi, Anda memerlukan file. the section called “Peran eksekusi (izin untuk fungsi untuk mengakses sumber daya lain)” Jika Anda tidak memiliki peran eksekusi yang ada, ikuti langkah-langkah di bagian yang dapat dilipat.

(Opsional) Buat peran eksekusi

Untuk membuat peran eksekusi

1. Buka halaman peran di konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.

3. Buat peran dengan properti berikut.

   - Entitas tepercaya – Lambda.
   - Izin – AWSLambdaBasicExecutionRole.
   - Nama peran – **`lambda-role`**.

   AWSLambdaBasicExecutionRoleKebijakan ini memiliki izin yang diperlukan fungsi untuk menulis log ke CloudWatch Log.

Kode fungsi Lambda mengambil input `Map<String, String>` as, dan menggunakan Jackson untuk menulis input sebagai String JSON sebelum mengubahnya menjadi objek Java F1Car yang telah ditentukan sebelumnya. Akhirnya, fungsi menggunakan bidang dari objek F1Car untuk membangun String yang fungsi kembali.

```
package example;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

import java.io.IOException;
import java.util.Map;

public class Handler {

    public String handleRequest(Map<String, String> input, Context context) throws
 IOException {
        // Parse the input JSON
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
        F1Car f1Car = objectMapper.readValue(objectMapper.writeValueAsString(input),
 F1Car.class);

        StringBuilder finalString = new StringBuilder();
        finalString.append(f1Car.getDriver());
        finalString.append(" is a driver for team ");
        finalString.append(f1Car.getTeam());
        return finalString.toString();
    }
}
```

Untuk menyebarkan fungsi Lambda

1. Buka direktori `function/` tersebut. Jika saat ini Anda berada di `layer/` direktori, maka jalankan perintah berikut:

```
cd ../function
```

2. Bangun proyek menggunakan perintah Maven berikut:

```
mvn package
```

Perintah ini menghasilkan file JAR dalam `target/` direktori bernama`layer-java-function-1.0-SNAPSHOT.jar`.

3. Menyebarkan fungsi. Dalam AWS CLI perintah berikut, ganti `--role` parameter dengan peran eksekusi ARN Anda:

```
aws lambda create-function --function-name java_function_with_layer \
    --runtime java21 \
    --architectures "arm64" \
    --handler example.Handler::handleRequest \
    --timeout 30 \
    --role arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role \
    --zip-file fileb://target/layer-java-function-1.0-SNAPSHOT.jar
```

4. Selanjutnya, pasang layer ke fungsi Anda. Dalam AWS CLI perintah berikut, ganti `--layers` parameter dengan versi lapisan ARN yang Anda catat sebelumnya:

```
aws lambda update-function-configuration --function-name java_function_with_layer \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --layers "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:java-jackson-layer:1"
```

5. Terakhir, coba panggil fungsi Anda menggunakan AWS CLI perintah berikut:

```
aws lambda invoke --function-name java_function_with_layer \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{ "driver": "Max Verstappen", "team": "Red Bull" }' response.json
```

Anda akan melihat output seperti ini:

```
{
```

```
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

Ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut dapat menggunakan ketergantungan Jackson untuk menjalankan fungsi dengan benar. Anda dapat memeriksa apakah `response.json` file output berisi String yang dikembalikan dengan benar:

```
"Max Verstappen is a driver for team Red Bull"
```

(Opsional) Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus layer Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih layer yang Anda buat.
3. Pilih Hapus, lalu pilih Hapus lagi.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Kustomisasi serialisasi untuk fungsi Lambda Java

Runtime terkelola Lambda Java mendukung serialisasi khusus untuk acara JSON. Serialisasi khusus dapat menyederhanakan kode Anda dan berpotensi meningkatkan kinerja.

Topik

- Kapan menggunakan serialisasi khusus
- Menerapkan serialisasi kustom
- Menguji serialisasi kustom

Kapan menggunakan serialisasi khusus

Ketika fungsi Lambda Anda dipanggil, data peristiwa input perlu dideserialisasi ke objek Java, dan output dari fungsi Anda perlu diserialisasikan kembali ke format yang dapat dikembalikan sebagai respons fungsi. Runtime terkelola Lambda Java menyediakan kemampuan serialisasi dan deserialisasi default yang berfungsi dengan baik untuk menangani muatan peristiwa dari berbagai layanan, AWS seperti Amazon API Gateway dan Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Untuk bekerja dengan peristiwa integrasi layanan ini dalam fungsi Anda, tambahkan aws-java-lambda-eventsdependensi ke proyek Anda. AWS Pustaka ini berisi objek Java yang mewakili peristiwa integrasi layanan ini.

Anda juga dapat menggunakan objek Anda sendiri untuk mewakili acara JSON yang Anda berikan ke fungsi Lambda Anda. Runtime terkelola mencoba membuat serial JSON ke instance baru objek Anda dengan perilaku defaultnya. Jika serializer default tidak memiliki perilaku yang diinginkan untuk kasus penggunaan Anda, gunakan serialisasi khusus.

Misalnya, asumsikan bahwa penangan fungsi Anda mengharapkan `Vehicle` kelas sebagai input, dengan struktur berikut:

```
public class Vehicle {
    private String vehicleType;
    private long vehicleId;
}
```

Namun, payload acara JSON terlihat seperti ini:

```
{
```

```
    "vehicle-type": "car",
    "vehicleID": 123
}
```

Dalam skenario ini, serialisasi default dalam runtime terkelola mengharapkan nama properti JSON cocok dengan nama properti kelas Java case unta (,). `vehicleType` `vehicleId` Karena nama properti dalam acara JSON tidak dalam kasus unta (`vehicle-type`,`vehicleID`), Anda harus menggunakan serialisasi khusus.

Menerapkan serialisasi kustom

Gunakan Antarmuka Penyedia Layanan untuk memuat serializer pilihan Anda alih-alih logika serialisasi default runtime yang dikelola. Anda dapat membuat serial muatan acara JSON Anda langsung ke objek Java, menggunakan antarmuka standar. `RequestHandler`

Untuk menggunakan serialisasi kustom dalam fungsi Lambda Java Anda

1. Tambahkan aws-lambda-java-coreperpustakaan sebagai dependensi. Pustaka ini mencakup CustomPojoSerializerantarmuka, bersama dengan definisi antarmuka lain untuk bekerja dengan Java di Lambda.
2. Buat file bernama `com.amazonaws.services.lambda.runtime.CustomPojoSerializer` di `src/main/resources/META-INF/services/` direktori proyek Anda.
3. Dalam file ini, tentukan nama yang sepenuhnya memenuhi syarat dari implementasi serializer kustom Anda, yang harus mengimplementasikan antarmuka. `CustomPojoSerializer` Contoh:

   ```
   com.mycompany.vehicles.CustomLambdaSerialzer
   ```

4. Terapkan `CustomPojoSerializer` antarmuka untuk memberikan logika serialisasi kustom Anda.
5. Gunakan `RequestHandler` antarmuka standar dalam fungsi Lambda Anda. Runtime terkelola akan menggunakan serializer kustom Anda.

Untuk contoh lebih lanjut tentang cara menerapkan serialisasi kustom menggunakan pustaka populer seperti FastJSON, Gson, Moshi, dan jackson-jr, lihat contoh serialisasi kustom di repositori. AWS GitHub

Menguji serialisasi kustom

Uji fungsi Anda untuk memastikan bahwa logika serialisasi dan deserialisasi Anda berfungsi seperti yang diharapkan. Anda dapat menggunakan AWS Serverless Application Model Command Line Interface (AWS SAMCLI) untuk meniru pemanggilan payload Lambda Anda. Ini dapat membantu Anda dengan cepat menguji dan mengulangi fungsi Anda saat Anda memperkenalkan serializer khusus.

1. Buat file dengan payload acara JSON yang ingin Anda panggil fungsi Anda lalu panggil file. AWS SAMCLI
2. Jalankan perintah sam local invoke untuk memanggil fungsi Anda secara lokal. Contoh:

```
sam local invoke -e src/test/resources/event.json
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memanggil fungsi Lambda secara lokal dengan. AWS SAM

Kustomisasi perilaku startup runtime Java untuk fungsi Lambda

Halaman ini menjelaskan pengaturan khusus untuk fungsi Java di AWS Lambda. Anda dapat menggunakan pengaturan ini untuk menyesuaikan perilaku startup runtime Java. Ini dapat mengurangi latensi fungsi secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja fungsi secara keseluruhan, tanpa harus memodifikasi kode apa pun.

Bagian-bagian

- Memahami variabel JAVA_TOOL_OPTIONS lingkungan

Memahami variabel **`JAVA_TOOL_OPTIONS`** lingkungan

Di Java, Lambda mendukung variabel `JAVA_TOOL_OPTIONS` lingkungan untuk mengatur variabel baris perintah tambahan di Lambda. Anda dapat menggunakan variabel lingkungan ini dengan berbagai cara, seperti untuk menyesuaikan pengaturan kompilasi berjenjang. Contoh berikutnya menunjukkan bagaimana menggunakan variabel `JAVA_TOOL_OPTIONS` lingkungan untuk kasus penggunaan ini.

Contoh: Menyesuaikan pengaturan kompilasi berjenjang

Kompilasi berjenjang adalah fitur dari mesin virtual Java (JVM). Anda dapat menggunakan pengaturan kompilasi berjenjang tertentu untuk memanfaatkan kompiler JVM just-in-time (JIT) sebaik-baiknya. Biasanya, kompiler C1 dioptimalkan untuk waktu start-up yang cepat. Kompiler C2 dioptimalkan untuk kinerja keseluruhan terbaik, tetapi juga menggunakan lebih banyak memori dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapainya.


Ada 5 tingkat kompilasi berjenjang yang berbeda. Pada Level 0, JVM menafsirkan kode byte Java. Pada Level 4, JVM menggunakan kompiler C2 untuk menganalisis data profil yang dikumpulkan selama startup aplikasi. Seiring waktu, ia memantau penggunaan kode untuk mengidentifikasi pengoptimalan terbaik.

Menyesuaikan tingkat kompilasi berjenjang dapat membantu Anda mengurangi latensi start dingin fungsi Java. Misalnya, atur tingkat kompilasi berjenjang ke 1 agar JVM menggunakan kompiler C1. Kompiler ini dengan cepat menghasilkan kode asli yang dioptimalkan tetapi tidak menghasilkan data profil apa pun dan tidak pernah menggunakan kompiler C2.

Dalam runtime Java 17, flag JVM untuk kompilasi berjenjang diatur untuk berhenti di level 1 secara default. Untuk runtime Java 11 dan di bawahnya, Anda dapat mengatur tingkat kompilasi berjenjang ke 1 dengan melakukan langkah-langkah berikut:

Untuk menyesuaikan pengaturan kompilasi berjenjang (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi Java yang ingin Anda sesuaikan kompilasi berjenjang.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih variabel Lingkungan di menu sebelah kiri.
4. Pilih Edit.
5. Pilih Tambahkan variabel lingkungan.
6. Untuk kuncinya, masukkan`JAVA_TOOL_OPTIONS`. Untuk nilainya, masukkan`-XX:+TieredCompilation -XX:TieredStopAtLevel=1`.



7. Pilih Simpan.

> **Note**
>
> Anda juga dapat menggunakan Lambda SnapStart untuk mengurangi masalah start dingin. SnapStartmenggunakan snapshot cache dari lingkungan eksekusi Anda untuk meningkatkan kinerja start-up secara signifikan. Untuk informasi selengkapnya tentang SnapStart fitur,

batasan, dan wilayah yang didukung, lihatMeningkatkan kinerja startup dengan Lambda SnapStart.

Contoh: Menyesuaikan perilaku GC menggunakan JAVA_TOOL_OPTIONS

Java 11 runtime menggunakan Serial garbage collector (GC) untuk pengumpulan sampah. Secara default, runtime Java 17 juga menggunakan Serial GC. Namun, dengan Java 17 Anda juga dapat menggunakan variabel `JAVA_TOOL_OPTIONS` lingkungan untuk mengubah GC default. Anda dapat memilih antara Parallel GC dan Shenandoah GC.

Misalnya, jika beban kerja Anda menggunakan lebih banyak memori dan beberapa CPUs, pertimbangkan untuk menggunakan Parallel GC untuk kinerja yang lebih baik. Anda dapat melakukan ini dengan menambahkan berikut ini ke nilai variabel `JAVA_TOOL_OPTIONS` lingkungan Anda:

```
-XX:+UseParallelGC
```

Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Java

Saat Lambda menjalankan fungsi Anda, ia meneruskan objek konteks ke handler. Objek ini menyediakan metode dan properti yang memberikan informasi tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi.

Metode konteks

- `getRemainingTimeInMillis()` – Mengembalikan jumlah milidetik yang tersisa sebelum waktu eksekusi habis.
- `getFunctionName()` – Mengembalikan nama fungsi Lambda.
- `getFunctionVersion()` – Mengembalikan versi fungsi.
- `getInvokedFunctionArn()` – Mengembalikan Amazon Resource Name (ARN) yang digunakan untuk mengaktifkan fungsi. Menunjukkan jika pemicu menyebutkan nomor versi atau alias.
- `getMemoryLimitInMB()` – Mengembalikan jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi tersebut.
- `getAwsRequestId()` – Mengembalikan pengidentifikasi permintaan invokasi.
- `getLogGroupName()` – Mengembalikan grup log untuk fungsi.
- `getLogStreamName()` – Mengembalikan aliran log untuk instans fungsi.
- `getIdentity()` – (aplikasi seluler) Mengembalikan informasi tentang Amazon Cognito yang mengesahkan permintaan.
- `getClientContext()` – (aplikasi seluler) Mengembalikan konteks klien yang disediakan untuk Lambda oleh aplikasi klien.
- `getLogger()` – Mengembalikan objek logger untuk fungsi.

Contoh berikut menunjukkan fungsi yang menggunakan objek konteks untuk mengakses logger Lambda.

Example Handler.java

```
package example;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
```

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;

import java.util.Map;

// Handler value: example.Handler
public class Handler implements RequestHandler<Map<String,String>, Void>{

  @Override
  public Void handleRequest(Map<String,String> event, Context context)
  {
    LambdaLogger logger = context.getLogger();
    logger.log("EVENT TYPE: " + event.getClass());
    return null;
  }
}
```

Fungsi mencatat jenis kelas dari acara yang masuk sebelum kembali`null`.

Example output log

```
EVENT TYPE: class java.util.LinkedHashMap
```

Antarmuka untuk objek konteks tersedia di aws-lambda-java-coreperpustakaan. Anda dapat menerapkan antarmuka ini untuk membuat kelas konteks untuk pengujian. Contoh berikut menunjukkan kelas konteks yang mengembalikan nilai tiruan untuk sebagian besar properti dan logger uji kerja.

Example src/test/java/example/TestContext.jawa

```
package example;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.CognitoIdentity;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.ClientContext;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;

public class TestContext implements Context{

  public TestContext() {}
  public String getAwsRequestId(){
    return new String("495b12a8-xmpl-4eca-8168-160484189f99");
```

```
  }
  public String getLogGroupName(){
    return new String("/aws/lambda/my-function");
  }
  public String getLogStreamName(){
    return new String("2020/02/26/[$LATEST]704f8dxmpla04097b9134246b8438f1a");
  }
  public String getFunctionName(){
    return new String("my-function");
  }
  public String getFunctionVersion(){
    return new String("$LATEST");
  }
  public String getInvokedFunctionArn(){
    return new String("arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function");
  }
  public CognitoIdentity getIdentity(){
    return null;
  }
  public ClientContext getClientContext(){
    return null;
  }
  public int getRemainingTimeInMillis(){
    return 300000;
  }
  public int getMemoryLimitInMB(){
    return 512;
  }
  public LambdaLogger getLogger(){
    return new TestLogger();
  }

}
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang log, lihat Log dan pantau fungsi Java Lambda.

Konteks dalam aplikasi sampel

GitHub Repositori untuk panduan ini mencakup contoh aplikasi yang menunjukkan penggunaan objek konteks. Setiap contoh aplikasi menyertakan skrip untuk penyebaran dan pembersihan yang mudah, templat AWS Serverless Application Model (AWS SAM), dan sumber daya pendukung.

Sampel aplikasi Lambda di Java

- example-java — Fungsi Java yang menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan Lambda untuk memproses pesanan. Fungsi ini menggambarkan cara mendefinisikan dan deserialisasi objek peristiwa input kustom, menggunakan AWS SDK, dan logging keluaran.
- java-basic - Kumpulan fungsi Java minimal dengan pengujian unit dan konfigurasi logging variabel.
- java-events - Kumpulan fungsi Java yang berisi kode kerangka untuk cara menangani peristiwa dari berbagai layanan seperti Amazon API Gateway, Amazon SQS, dan Amazon Kinesis. Fungsi-fungsi ini menggunakan versi terbaru dari aws-lambda-java-eventsperpustakaan (3.0.0 dan yang lebih baru). Contoh-contoh ini tidak memerlukan AWS SDK sebagai dependensi.
- s3-java – Fungsi Java yang memproses kejadian pemberitahuan dari Amazon S3 dan menggunakan Java Class Library (JCL) untuk membuat thumbnail dari file gambar yang diunggah.
- layer-java — Fungsi Java yang menggambarkan cara menggunakan lapisan Lambda untuk mengemas dependensi yang terpisah dari kode fungsi inti Anda.

Log dan pantau fungsi Java Lambda

AWS Lambda secara otomatis memonitor fungsi Lambda dan mengirim entri log ke Amazon. CloudWatch Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log dan aliran log untuk setiap instance fungsi Anda. Lingkungan runtime Lambda mengirimkan detail tentang setiap pemanggilan dan output lainnya dari kode fungsi Anda ke aliran log. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch Log, lihatMengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch .

Untuk mengeluarkan log dari kode fungsi Anda, Anda dapat menggunakan metode di java.lang.System, atau modul logging apa pun yang menulis ke stdout atau stderr.

Bagian-bagian

- Membuat fungsi yang mengembalikan log
- Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan Java
- Menerapkan logging lanjutan dengan Log4j2 dan J SLF4
- Menggunakan alat logging dan pustaka lainnya
- Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Java) dan AWS SAM untuk logging terstruktur
- Melihat log di konsol Lambda
- Melihat log di CloudWatch konsol
- Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- Menghapus log
- Kode pencatatan sampel

Membuat fungsi yang mengembalikan log

Untuk menghasilkan log dari kode fungsi, Anda dapat menggunakan metode di java.lang.System, atau modul pencatatan apa pun yang menulis ke `stdout` atau `stderr`. aws-lambda-java-corePustaka menyediakan kelas logger bernama `LambdaLogger` yang dapat Anda akses dari objek konteks. Kelas logger mendukung log beberapa baris.

Contoh berikut menggunakan logger `LambdaLogger` yang disediakan oleh objek konteks.

Example Handler.java

```
// Handler value: example.Handler
public class Handler implements RequestHandler<Object, String>{
```

```
  Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();
  @Override
  public String handleRequest(Object event, Context context)
  {
    LambdaLogger logger = context.getLogger();
    String response = new String("SUCCESS");
    // log execution details
    logger.log("ENVIRONMENT VARIABLES: " + gson.toJson(System.getenv()));
    logger.log("CONTEXT: " + gson.toJson(context));
    // process event
    logger.log("EVENT: " + gson.toJson(event));
    return response;
  }
}
```

Example format log

```
START RequestId: 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0 Version: $LATEST
ENVIRONMENT VARIABLES:
{
    "_HANDLER": "example.Handler",
    "AWS_EXECUTION_ENV": "AWS_Lambda_java8",
    "AWS_LAMBDA_FUNCTION_MEMORY_SIZE": "512",
    ...
}
CONTEXT:
{
    "memoryLimit": 512,
    "awsRequestId": "6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0",
    "functionName": "java-console",
    ...
}
EVENT:
{
  "records": [
    {
      "messageId": "19dd0b57-xmpl-4ac1-bd88-01bbb068cb78",
      "receiptHandle": "MessageReceiptHandle",
      "body": "Hello from SQS!",
       ...
    }
  ]
}
```

```
END RequestId: 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0
REPORT RequestId: 6bc28136-xmpl-4365-b021-0ce6b2e64ab0 Duration: 198.50 ms Billed
 Duration: 200 ms Memory Size: 512 MB Max Memory Used: 90 MB Init Duration: 524.75 ms
```

Runtime Java mencatat baris `START`, `END`, dan `REPORT` untuk setiap invokasi. Baris laporan memberikan detail berikut:

Laporkan bidang data baris

- RequestId – ID permintaan unik untuk invokasi.
- Durasi – Jumlah waktu yang digunakan oleh metode handler fungsi Anda gunakan untuk memproses peristiwa.
- Durasi yang Ditagih – Jumlah waktu yang ditagihkan untuk invokasi.
- Ukuran Memori – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi.
- Memori Maks yang Digunakan – Jumlah memori yang digunakan oleh fungsi. Saat pemanggilan berbagi lingkungan eksekusi, Lambda melaporkan memori maksimum yang digunakan di semua pemanggilan. Perilaku ini dapat menghasilkan nilai yang dilaporkan lebih tinggi dari yang diharapkan.
- Durasi Init – Untuk permintaan pertama yang dilayani, lama waktu yang diperlukan runtime untuk memuat fungsi dan menjalankan kode di luar metode handler.
- XRAY TraceId — Untuk permintaan yang dilacak, ID AWS X-Ray jejak.
- SegmentId – Untuk permintaan yang dilacak, ID segmen X-Ray.
- Diambil Sampel – Untuk permintaan yang dilacak, hasil pengambilan sampel.

Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan Java

Untuk memberi Anda kontrol lebih besar atas bagaimana log fungsi Anda ditangkap, diproses, dan dikonsumsi, Anda dapat mengonfigurasi opsi logging berikut untuk runtime Java yang didukung:

- Format log - pilih antara teks biasa dan format JSON terstruktur untuk log fungsi Anda
- Tingkat log - untuk log dalam format JSON, pilih tingkat detail log yang dikirim CloudWatch Lambda, seperti ERROR, DEBUG, atau INFO
- Grup log - pilih grup CloudWatch log yang dikirimkan oleh fungsi Anda

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi pencatatan ini, dan petunjuk tentang cara mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakannya, lihatthe section called “Mengkonfigurasi kontrol logging lanjutan untuk fungsi Lambda”.

Untuk menggunakan format log dan opsi tingkat log dengan fungsi Java Lambda Anda, lihat panduan di bagian berikut.

Menggunakan format log JSON terstruktur dengan Java

Jika Anda memilih JSON untuk format log fungsi Anda, Lambda akan mengirim output log menggunakan kelas sebagai JSON `LambdaLogger` terstruktur. Setiap objek log JSON berisi setidaknya empat pasangan nilai kunci dengan kunci berikut:

- `"timestamp"`- waktu pesan log dihasilkan
- `"level"`- tingkat log yang ditetapkan untuk pesan
- `"message"`- isi pesan log
- `"AWSrequestId"`- ID permintaan unik untuk pemanggilan fungsi

Bergantung pada metode logging yang Anda gunakan, output log dari fungsi Anda yang ditangkap dalam format JSON juga dapat berisi pasangan nilai kunci tambahan.

Untuk menetapkan level ke log yang Anda buat menggunakan `LambdaLogger` logger, Anda perlu memberikan `LogLevel` argumen dalam perintah logging Anda seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Example Kode logging Java

```
LambdaLogger logger = context.getLogger();
logger.log("This is a debug log", LogLevel.DEBUG);
```

Output log ini dengan kode contoh ini akan ditangkap di CloudWatch Log sebagai berikut:

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp":"2023-11-01T00:21:51.358Z",
    "level":"DEBUG",
    "message":"This is a debug log",
    "AWSrequestId":"93f25699-2cbf-4976-8f94-336a0aa98c6f"
```

```
}
```

Jika Anda tidak menetapkan level ke output log Anda, Lambda akan secara otomatis menetapkannya INFO level.

Jika kode Anda sudah menggunakan pustaka logging lain untuk menghasilkan log terstruktur JSON, Anda tidak perlu membuat perubahan apa pun. Lambda tidak menyandikan dua kali log apa pun yang sudah dikodekan JSON. Bahkan jika Anda mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakan format log JSON, output logging Anda muncul CloudWatch dalam struktur JSON yang Anda tentukan.

Menggunakan penyaringan tingkat log dengan Java

AWS Lambda Untuk memfilter log aplikasi Anda sesuai dengan tingkat lognya, fungsi Anda harus menggunakan log berformat JSON. Anda dapat mencapai ini dengan dua cara:

- Buat output log menggunakan standar `LambdaLogger` dan konfigurasikan fungsi Anda untuk menggunakan pemformatan log JSON. Lambda kemudian memfilter output log Anda menggunakan pasangan nilai kunci “level” di objek JSON yang dijelaskan di. the section called “Menggunakan format log JSON terstruktur dengan Java” Untuk mempelajari cara mengonfigurasi format log fungsi Anda, lihatthe section called “Mengkonfigurasi kontrol logging lanjutan untuk fungsi Lambda”.
- Gunakan pustaka atau metode logging lain untuk membuat log terstruktur JSON dalam kode Anda yang menyertakan pasangan nilai kunci “level” yang menentukan tingkat keluaran log. Anda dapat menggunakan pustaka logging apa pun yang dapat menulis log JSON ke `stdout` atau`stderr`. Misalnya, Anda dapat menggunakan Powertools for AWS Lambda atau paket Log4j2 untuk menghasilkan output log terstruktur JSON dari kode Anda. Lihat the section called “Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Java) dan AWS SAM untuk logging terstruktur” dan the section called “Menerapkan logging lanjutan dengan Log4j2 dan J SLF4” untuk mempelajari lebih lanjut.

Ketika Anda mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakan pemfilteran tingkat log, Anda harus memilih dari opsi berikut untuk tingkat log yang ingin Lambda kirim ke Log: CloudWatch

Tingkat log	Penggunaan standar
TRACE (paling detail)	Informasi paling halus yang digunakan untuk melacak jalur eksekusi kode Anda

Tingkat log	Penggunaan standar
AWAKUTU	Informasi terperinci untuk debugging sistem
INFO	Pesan yang merekam operasi normal fungsi Anda
PERINGATAN	Pesan tentang potensi kesalahan yang dapat menyebabkan perilaku tak terduga jika tidak ditangani
ERROR	Pesan tentang masalah yang mencegah kode berfungsi seperti yang diharapkan
FATAL (paling detail)	Pesan tentang kesalahan serius yang menyebabkan aplikasi berhenti berfungsi

Agar Lambda dapat memfilter log fungsi Anda, Anda juga harus menyertakan pasangan nilai `"timestamp"` kunci dalam keluaran log JSON Anda. Waktu harus ditentukan dalam format stempel waktu RFC 3339 yang valid. Jika Anda tidak menyediakan stempel waktu yang valid, Lambda akan menetapkan log INFO level dan menambahkan stempel waktu untuk Anda.

Lambda mengirimkan log dari level yang dipilih dan lebih rendah ke. CloudWatch Misalnya, jika Anda mengonfigurasi level log WARN, Lambda akan mengirim log yang sesuai dengan level WARN, ERROR, dan FATAL.

Menerapkan logging lanjutan dengan Log4j2 dan J SLF4

> **Note**
>
> AWS Lambda tidak menyertakan Log4j2 dalam runtime terkelola atau gambar wadah dasarnya. Oleh karena itu, ini tidak terpengaruh oleh masalah yang dijelaskan dalam CVE-2021-44228, CVE-2021-45046, dan CVE-2021-45105.
> Untuk kasus di mana fungsi pelanggan menyertakan versi Log4j2 yang terpengaruh, kami telah menerapkan perubahan pada runtime terkelola Lambda Java dan gambar wadah dasar yang membantu mengurangi masalah di CVE-2021-44228, CVE-2021-45046, dan CVE-2021-45105. Sebagai hasil dari perubahan ini, pelanggan yang menggunakan Log4J2 mungkin melihat entri log tambahan, mirip dengan "". `Transforming org/apache/`

`logging/log4j/core/lookup/JndiLookup (java.net.URLClassLoader@...)`
String log apa pun yang mereferensikan jndi mapper di output Log4J2 akan diganti dengan "".
`Patched JndiLookup::lookup()`
Terlepas dari perubahan ini, kami sangat mendorong semua pelanggan yang fungsinya termasuk Log4j2 untuk memperbarui ke versi terbaru. Secara khusus, pelanggan yang menggunakan pustaka aws-lambda-java-log 4j2 dalam fungsinya harus memperbarui ke versi 1.5.0 (atau yang lebih baru), dan menerapkan ulang fungsi mereka. Versi ini memperbarui dependensi utilitas Log4j2 yang mendasarinya ke versi 2.17.0 (atau yang lebih baru). Biner aws-lambda-java-log 4j2 yang diperbarui tersedia di repositori Maven dan kode sumbernya tersedia di Github.
Terakhir, perhatikan bahwa pustaka apa pun yang terkait dengan aws-lambda-java-log4j (v1.0.0 atau 1.0.1) tidak boleh digunakan dalam keadaan apa pun. Pustaka ini terkait dengan versi 1.x dari log4j yang berakhir pada tahun 2015. Pustaka tidak didukung, tidak dipelihara, tidak ditambal, dan memiliki kerentanan keamanan yang diketahui.

Untuk menyesuaikan output log, mendukung pencatatan selama pengujian unit, dan log panggilan AWS SDK, gunakan Apache Log4j2 dengan J SLF4. Log4j adalah pustaka logging untuk program Java yang memungkinkan Anda mengonfigurasi level log dan menggunakan pustaka appender. SLF4J adalah pustaka fasad yang memungkinkan Anda mengubah pustaka mana yang Anda gunakan tanpa mengubah kode fungsi Anda.

Untuk menambahkan ID permintaan ke log fungsi Anda, gunakan appender di pustaka aws-lambda-java-log4j2.

Example src/main/resources/log4j2.xml - konfigurasi Appender

```
<Configuration>
  <Appenders>
    <Lambda name="Lambda" format="${env:AWS_LAMBDA_LOG_FORMAT:-TEXT}">
       <LambdaTextFormat>
         <PatternLayout>
             <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %X{AWSRequestId} %-5p %c{1} - %m%n </
pattern>
         </PatternLayout>
       </LambdaTextFormat>
       <LambdaJSONFormat>
         <JsonTemplateLayout eventTemplateUri="classpath:LambdaLayout.json" />
       </LambdaJSONFormat>
     </Lambda>
```

```
    </Appenders>
    <Loggers>
      <Root level="${env:AWS_LAMBDA_LOG_LEVEL:-INFO}">
        <AppenderRef ref="Lambda"/>
      </Root>
      <Logger name="software.amazon.awssdk" level="WARN" />
      <Logger name="software.amazon.awssdk.request" level="DEBUG" />
    </Loggers>
  </Configuration>
```

Anda dapat memutuskan bagaimana log Log4j2 Anda dikonfigurasi untuk teks biasa atau output JSON dengan menentukan tata letak di bawah tag dan. `<LambdaTextFormat>` `<LambdaJSONFormat>`

Dalam contoh ini, dalam mode teks, setiap baris ditambahkan dengan tanggal, waktu, ID permintaan, tingkat log, dan nama kelas. Dalam mode JSON, `<JsonTemplateLayout>` digunakan dengan konfigurasi yang dikirimkan bersama dengan `aws-lambda-java-log4j2` perpustakaan.

SLF4J adalah pustaka fasad untuk login dalam kode Java. Dalam kode fungsi Anda, Anda menggunakan pabrik SLF4 J logger untuk mengambil logger dengan metode untuk tingkat log seperti dan. `info()` `warn()` Dalam konfigurasi build, Anda menyertakan library logging dan adaptor SLF4 J di classpath. Dengan mengubah pustaka dalam konfigurasi build, Anda dapat mengubah jenis logger tanpa mengubah kode fungsi. SLF4J diperlukan untuk menangkap log dari SDK for Java.

Dalam contoh kode berikut, kelas handler menggunakan SLF4 J untuk mengambil logger.

Example src/main/java/example/HandlerS3.java - Logging dengan SLF4 J

```
package example;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.S3Event;

import static org.apache.logging.log4j.CloseableThreadContext.put;


public class HandlerS3 implements RequestHandler<S3Event, String>{
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(HandlerS3.class);
```

```
    @Override
    public String handleRequest(S3Event event, Context context) {
        for(var record : event.getRecords()) {
            try (var loggingCtx = put("awsRegion", record.getAwsRegion())) {
                loggingCtx.put("eventName", record.getEventName());
                loggingCtx.put("bucket", record.getS3().getBucket().getName());
                loggingCtx.put("key", record.getS3().getObject().getKey());

                logger.info("Handling s3 event");
            }
        }

        return "Ok";
    }
}
```

Kode ini menghasilkan output log seperti berikut:

Example format log

```
{
    "timestamp": "2023-11-15T16:56:00.815Z",
    "level": "INFO",
    "message": "Handling s3 event",
    "logger": "example.HandlerS3",
    "AWSRequestId": "0bced576-3936-4e5a-9dcd-db9477b77f97",
    "awsRegion": "eu-south-1",
    "bucket": "java-logging-test-input-bucket",
    "eventName": "ObjectCreated:Put",
    "key": "test-folder/"
}
```

Konfigurasi build mengambil dependensi runtime pada appender Lambda dan adaptor SLF4 J, dan dependensi implementasi pada Log4j2.

Example build.gradle – dependensi pencatatan

```
dependencies {
    ...
    'com.amazonaws:aws-lambda-java-log4j2:[1.6.0,)',
    'com.amazonaws:aws-lambda-java-events:[3.11.3,)',
    'org.apache.logging.log4j:log4j-layout-template-json:[2.17.1,)',
```

```
    'org.apache.logging.log4j:log4j-slf4j2-impl:[2.19.0,)',
    ...
}
```

Saat Anda menjalankan kode Anda secara lokal untuk pengujian, objek konteks dengan logger Lambda tidak tersedia, dan tidak ada ID permintaan untuk appender Lambda untuk digunakan. Misalnya konfigurasi uji, lihat aplikasi sampel di bagian berikutnya.

Menggunakan alat logging dan pustaka lainnya

Powertools for AWS Lambda (Java) adalah toolkit pengembang untuk mengimplementasikan praktik terbaik Tanpa Server dan meningkatkan kecepatan pengembang. Utilitas Logging menyediakan logger yang dioptimalkan Lambda yang mencakup informasi tambahan tentang konteks fungsi di semua fungsi Anda dengan output terstruktur sebagai JSON. Gunakan utilitas ini untuk melakukan hal berikut:

- Tangkap bidang kunci dari konteks Lambda, cold start, dan struktur logging output sebagai JSON
- Log peristiwa pemanggilan Lambda saat diinstruksikan (dinonaktifkan secara default)
- Cetak semua log hanya untuk persentase pemanggilan melalui pengambilan sampel log (dinonaktifkan secara default)
- Tambahkan kunci tambahan ke log terstruktur kapan saja
- Gunakan pemformat log kustom (Bring Your Own Formatter) untuk mengeluarkan log dalam struktur yang kompatibel dengan Logging RFC organisasi Anda

Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Java) dan AWS SAM untuk logging terstruktur

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi Hello World Java dengan Powertools terintegrasi untuk AWS Lambda (Java) ~ modul menggunakan modul. AWS SAM Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Java 11
- AWS CLI versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS SAM

1. Inisialisasi aplikasi menggunakan template Hello World Java.

```
sam init --app-template hello-world-powertools-java --name sam-app --package-type
 Zip --runtime java11 --no-tracing
```

2. Bangun aplikasi.

```
cd sam-app && sam build
```

3. Terapkan aplikasi.

```
sam deploy --guided
```

4. Ikuti petunjuk di layar. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

> **Note**
>
> Karena HelloWorldFunction mungkin tidak memiliki otorisasi yang ditentukan, Apakah ini baik-baik saja? , pastikan untuk masuky.

5. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name sam-app --query
 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`HelloWorldApi`].OutputValue' --output text
```

6. Memanggil titik akhir API:

```
curl -X GET <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

7. Untuk mendapatkan log untuk fungsi tersebut, jalankan log sam. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan log di Panduan AWS Serverless Application Model Pengembang.

```
sam logs --stack-name sam-app
```

Output log terlihat seperti ini:

```
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:34.095000
 INIT_START Runtime Version: java:11.v15    Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:eu-
central-1::runtime:0a25e3e7a1cc9ce404bc435eeb2ad358d8fa64338e618d0c224fe509403583ca
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:34.114000
 Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -XX:+TieredCompilation -XX:TieredStopAtLevel=1
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:34.793000
 Transforming org/apache/logging/log4j/core/lookup/JndiLookup
 (lambdainternal.CustomerClassLoader@1a6c5a9e)
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:35.252000
 START RequestId: 7fcf1548-d2d4-41cd-a9a8-6ae47c51f765 Version: $LATEST
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:36.531000 {
  "_aws": {
    "Timestamp": 1675416276051,
    "CloudWatchMetrics": [
      {
        "Namespace": "sam-app-powerools-java",
        "Metrics": [
          {
            "Name": "ColdStart",
            "Unit": "Count"
          }
        ],
        "Dimensions": [
          [
            "Service",
            "FunctionName"
          ]
        ]
      }
    ]
  },
  "function_request_id": "7fcf1548-d2d4-41cd-a9a8-6ae47c51f765",
```

```
  "traceId":
 "Root=1-63dcd2d1-25f90b9d1c753a783547f4dd;Parent=e29684c1be352ce4;Sampled=1",
  "FunctionName": "sam-app-HelloWorldFunction-y9Iu1FLJJBGD",
  "functionVersion": "$LATEST",
  "ColdStart": 1.0,
  "Service": "service_undefined",
  "logStreamId": "2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81",
  "executionEnvironment": "AWS_Lambda_java11"
}
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:36.974000 Feb
 03, 2023 9:24:36 AM com.amazonaws.xray.AWSXRayRecorder <init>
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:36.993000 Feb
 03, 2023 9:24:36 AM com.amazonaws.xray.config.DaemonConfiguration <init>
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:36.993000
 INFO: Environment variable AWS_XRAY_DAEMON_ADDRESS is set. Emitting to daemon on
 address XXXX.XXXX.XXXX.XXXX:2000.
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:37.331000
 09:24:37.294 [main] INFO  helloworld.App - {"version":null,"resource":"/
hello","path":"/hello/","httpMethod":"GET","headers":{"Accept":"*/
*","CloudFront-Forwarded-Proto":"https","CloudFront-Is-Desktop-
Viewer":"true","CloudFront-Is-Mobile-Viewer":"false","CloudFront-Is-
SmartTV-Viewer":"false","CloudFront-Is-Tablet-Viewer":"false","CloudFront-
Viewer-ASN":"16509","CloudFront-Viewer-Country":"IE","Host":"XXXX.execute-
api.eu-central-1.amazonaws.com","User-Agent":"curl/7.86.0","Via":"2.0
 f0300a9921a99446a44423d996042050.cloudfront.net (CloudFront)","X-Amz-
Cf-Id":"t9W5ByT11HaY33NM8YioKECn_4eMpNsOMPfEVRczD7T1RdhbtiwV1Q==","X-
Amzn-Trace-Id":"Root=1-63dcd2d1-25f90b9d1c753a783547f4dd","X-Forwarded-
For":"XX.XXX.XXX.XX, XX.XXX.XXX.XX","X-Forwarded-Port":"443","X-
Forwarded-Proto":"https"},"multiValueHeaders":{"Accept":["*/
*"],"CloudFront-Forwarded-Proto":["https"],"CloudFront-Is-Desktop-Viewer":
["true"],"CloudFront-Is-Mobile-Viewer":["false"],"CloudFront-Is-SmartTV-
Viewer":["false"],"CloudFront-Is-Tablet-Viewer":["false"],"CloudFront-Viewer-
ASN":["16509"],"CloudFront-Viewer-Country":["IE"],"Host":["XXXX.execute-
api.eu-central-1.amazonaws.com"],"User-Agent":["curl/7.86.0"],"Via":["2.0
 f0300a9921a99446a44423d996042050.cloudfront.net (CloudFront)"],"X-Amz-
Cf-Id":["t9W5ByT11HaY33NM8YioKECn_4eMpNsOMPfEVRczD7T1RdhbtiwV1Q=="],"X-
Amzn-Trace-Id":["Root=1-63dcd2d1-25f90b9d1c753a783547f4dd"],"X-Forwarded-
For":["XXX, XXX"],"X-Forwarded-Port":["443"],"X-Forwarded-Proto":
["https"]},"queryStringParameters":null,"multiValueQueryStringParameters":null,"pathParamet
{"accountId":"XXX","stage":"Prod","resourceId":"at73a1","requestId":"ba09ecd2-
acf3-40f6-89af-fad32df67597","operationName":null,"identity":
{"cognitoIdentityPoolId":null,"accountId":null,"cognitoIdentityId":null,"caller":null,"apiK
hello","httpMethod":"GET","apiId":"XXX","path":"/Prod/
hello/","authorizer":null},"body":null,"isBase64Encoded":false}
```

```
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:37.351000
 09:24:37.351 [main] INFO  helloworld.App - Retrieving https://
checkip.amazonaws.com
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:39.313000 {
  "function_request_id": "7fcf1548-d2d4-41cd-a9a8-6ae47c51f765",
  "traceId":
 "Root=1-63dcd2d1-25f90b9d1c753a783547f4dd;Parent=e29684c1be352ce4;Sampled=1",
  "xray_trace_id": "1-63dcd2d1-25f90b9d1c753a783547f4dd",
  "functionVersion": "$LATEST",
  "Service": "service_undefined",
  "logStreamId": "2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81",
  "executionEnvironment": "AWS_Lambda_java11"
}
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:39.371000 END
 RequestId: 7fcf1548-d2d4-41cd-a9a8-6ae47c51f765
2023/02/03/[$LATEST]851411a899b545eea2cffeba4cfbec81 2023-02-03T09:24:39.371000
 REPORT RequestId: 7fcf1548-d2d4-41cd-a9a8-6ae47c51f765    Duration: 4118.98 ms
 Billed Duration: 4119 ms    Memory Size: 512 MB    Max Memory Used: 152 MB    Init
 Duration: 1155.47 ms
XRAY TraceId: 1-63dcd2d1-25f90b9d1c753a783547f4dd    SegmentId: 3a028fee19b895cb
 Sampled: true
```

8. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
sam delete
```

Mengelola retensi log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log tanpa batas waktu, hapus grup log, atau konfigurasikan periode retensi setelah itu secara CloudWatch otomatis menghapus log. Untuk mengatur penyimpanan log, tambahkan yang berikut ini ke AWS SAM templat Anda:

```
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      # Omitting other properties

  LogGroup:
```

```
    Type: AWS::Logs::LogGroup
    Properties:
      LogGroupName: !Sub "/aws/lambda/${HelloWorldFunction}"
      RetentionInDays: 7
```

Melihat log di konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk melihat output log setelah Anda memanggil fungsi Lambda.

Jika kode Anda dapat diuji dari editor Kode tertanam, Anda akan menemukan log dalam hasil eksekusi. Saat Anda menggunakan fitur pengujian konsol untuk menjalankan fungsi, Anda akan menemukan Keluaran Log di bagian Detail.

Melihat log di CloudWatch konsol

Anda dapat menggunakan CloudWatch konsol Amazon untuk melihat log untuk semua pemanggilan fungsi Lambda.

Untuk melihat log di CloudWatch konsol

1. Buka halaman Grup log di CloudWatch konsol.
2. Pilih grup log untuk fungsi Anda (/aws/lambda/ ***your-function-name***).
3. Pilih pengaliran log.

Setiap aliran log sesuai dengan instans fungsi Anda. Pengaliran log muncul saat Anda memperbarui fungsi Lambda dan saat instans tambahan dibuat untuk menangani beberapa invokasi bersamaan. Untuk menemukan log untuk pemanggilan tertentu, kami sarankan untuk menginstrumentasi fungsi Anda dengan. AWS X-Ray X-Ray mencatat detail tentang permintaan dan pengaliran log di jejak.

Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)

AWS CLI Ini adalah alat sumber terbuka yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki AWS CLI versi 2.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengambil log untuk invokasi menggunakan opsi perintah `--log-type`. Respons berisi bidang `LogResult` yang memuat hingga 4 KB log berkode base64 dari invokasi.

Example mengambil ID log

Contoh berikut menunjukkan cara mengambil ID log dari `LogResult` untuk fungsi bernama `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "LogResult":
 "U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

Example mendekode log

Pada prompt perintah yang sama, gunakan utilitas `base64` untuk mendekodekan log. Contoh berikut menunjukkan cara mengambil log berkode base64 untuk `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text --cli-binary-format raw-in-base64-out | base64 --
decode
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat output berikut:

```
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5ca-
f5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8  Duration: 79.67 ms      Billed
 Duration: 80 ms         Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 73 MB
```

Utilitas `base64` tersedia di Linux, macOS, dan Ubuntu pada Windows. Pengguna macOS mungkin harus menggunakan `base64 -D`.

Example Skrip get-logs.sh

Pada prompt perintah yang sama, gunakan script berikut untuk mengunduh lima peristiwa log terakhir. Skrip menggunakan `sed` untuk menghapus kutipan dari file output, dan akan tidur selama 15 detik untuk memberikan waktu agar log tersedia. Output mencakup respons dari Lambda dan output dari perintah `get-log-events`.

Salin konten dari contoh kode berikut dan simpan dalam direktori proyek Lambda Anda sebagai `get-logs.sh`.

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

```
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out --
payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-
name stream1 --limit 5
```

Example macOS dan Linux (khusus)

Pada prompt perintah yang sama, pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dijalankan.

```
chmod -R 755 get-logs.sh
```

Example mengambil lima log acara terakhir

Pada prompt perintah yang sama, gunakan skrip berikut untuk mendapatkan lima log acara terakhir.

```
./get-logs.sh
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
```

```
}
{
    "events": [
        {
            "timestamp": 1559763003171,
            "message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
 $LATEST\n",
            "ingestionTime": 1559763003309
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r  \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",
\r ...",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r  \"key\": \"value\"\r}\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tDuration: 26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75
 MB\t\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        }
    ],
    "nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
    "nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
}
```

Menghapus log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log secara tidak terbatas, hapus kelompok log, atau lakukan konfigurasi periode penyimpanan, yang setelahnya log akan dihapus secara otomatis.

Kode pencatatan sampel

GitHub Repositori untuk panduan ini mencakup contoh aplikasi yang menunjukkan penggunaan berbagai konfigurasi logging. Setiap contoh aplikasi menyertakan skrip untuk penyebaran dan pembersihan yang mudah, AWS SAM templat, dan sumber daya pendukung.

Sampel aplikasi Lambda di Java

- example-java — Fungsi Java yang menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan Lambda untuk memproses pesanan. Fungsi ini menggambarkan cara mendefinisikan dan deserialisasi objek peristiwa input kustom, menggunakan AWS SDK, dan logging keluaran.
- java-basic - Kumpulan fungsi Java minimal dengan pengujian unit dan konfigurasi logging variabel.
- java-events - Kumpulan fungsi Java yang berisi kode kerangka untuk cara menangani peristiwa dari berbagai layanan seperti Amazon API Gateway, Amazon SQS, dan Amazon Kinesis. Fungsi-fungsi ini menggunakan versi terbaru dari aws-lambda-java-eventsperpustakaan (3.0.0 dan yang lebih baru). Contoh-contoh ini tidak memerlukan AWS SDK sebagai dependensi.
- s3-java – Fungsi Java yang memproses kejadian pemberitahuan dari Amazon S3 dan menggunakan Java Class Library (JCL) untuk membuat thumbnail dari file gambar yang diunggah.
- layer-java — Fungsi Java yang menggambarkan cara menggunakan lapisan Lambda untuk mengemas dependensi yang terpisah dari kode fungsi inti Anda.

Aplikasi sampel `java-basic` menunjukkan konfigurasi pencatatan minimal yang mendukung uji pencatatan. Kode handler menggunakan logger `LambdaLogger` yang disediakan oleh objek konteks. Untuk pengujian, aplikasi menggunakan `TestLogger` kelas khusus yang mengimplementasikan `LambdaLogger` antarmuka dengan logger Log4j2. Ini menggunakan SLF4 J sebagai fasad untuk kompatibilitas dengan AWS SDK. Pustaka log masuk dikecualikan dari output pembuatan untuk menjaga paket deployment tetap kecil.

Menginstrumentasi kode Java di AWS Lambda

Lambda terintegrasi dengan AWS X-Ray untuk membantu Anda melacak, men-debug, dan mengoptimalkan aplikasi Lambda. Anda dapat menggunakan X-Ray untuk melacak permintaan saat melintasi sumber daya dalam aplikasi Anda, yang mungkin termasuk fungsi Lambda dan layanan lainnya. AWS

Untuk mengirim data penelusuran ke X-Ray, Anda dapat menggunakan salah satu dari dua pustaka SDK:

- AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) — Distribusi SDK () yang aman, siap produksi, dan AWS didukung. OpenTelemetry OTel
- AWS X-Ray SDK for JavaSDK untuk menghasilkan dan mengirim data jejak ke X-Ray.
- Powertools for AWS Lambda (Java) - Toolkit pengembang untuk menerapkan praktik terbaik Tanpa Server dan meningkatkan kecepatan pengembang.

Masing-masing SDKs menawarkan cara untuk mengirim data telemetri Anda ke layanan X-Ray. Anda kemudian dapat menggunakan X-Ray untuk melihat, memfilter, dan mendapatkan wawasan tentang metrik kinerja aplikasi Anda untuk mengidentifikasi masalah dan peluang pengoptimalan.

> **Important**
>
> X-Ray dan Powertools untuk AWS Lambda SDKs adalah bagian dari solusi instrumentasi terintegrasi yang ditawarkan oleh. AWS Lapisan Lambda ADOT adalah bagian dari standar industri untuk melacak instrumentasi yang mengumpulkan lebih banyak data secara umum, tetapi mungkin tidak cocok untuk semua kasus penggunaan. Anda dapat menerapkan end-to-end penelusuran di X-Ray menggunakan salah satu solusi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang memilih di antara mereka, lihat Memilih antara AWS Distro untuk Telemetri Terbuka dan X-Ray. SDKs

Bagian-bagian

- Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Java) dan AWS SAM untuk melacak
- Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Java) dan AWS CDK untuk melacak
- Menggunakan ADOT untuk instrumen fungsi Java Anda
- Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi Java Anda

- Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda
- Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API
- Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation
- Menafsirkan jejak X-Ray
- Menyimpan dependensi runtime dalam lapisan (X-Ray SDK)
- Penelusuran X-Ray dalam aplikasi sampel (X-Ray SDK)

Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Java) dan AWS SAM untuk melacak

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi Hello World Java dengan Powertools terintegrasi untuk modul AWS Lambda (Java) menggunakan modul. AWS SAM Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Java 11 atau lebih baru
- AWS CLI versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS SAM

1. Inisialisasi aplikasi menggunakan template Hello World Java.

```
sam init --app-template hello-world-powertools-java --name sam-app --package-type
 Zip --runtime java11 --no-tracing
```

2. Bangun aplikasi.

```
cd sam-app && sam build
```

3. Terapkan aplikasi.

```
sam deploy --guided
```

4. Ikuti petunjuk di layar. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

> **Note**
>
> Karena HelloWorldFunction mungkin tidak memiliki otorisasi yang ditentukan, Apakah ini baik-baik saja? , pastikan untuk masuky.

5. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name sam-app --query
 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`HelloWorldApi`].OutputValue' --output text
```

6. Memanggil titik akhir API:

```
curl -X GET <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

7. Untuk mendapatkan jejak untuk fungsi tersebut, jalankan jejak sam.

```
sam traces
```

Output jejak terlihat seperti ini:

```
New XRay Service Graph
  Start time: 2025-02-03 14:31:48+01:00
  End time: 2025-02-03 14:31:48+01:00
  Reference Id: 0 - (Root) AWS::Lambda - sam-app-HelloWorldFunction-y9Iu1FLJJBGD -
 Edges: []
   Summary_statistics:
```

```
    - total requests: 1
    - ok count(2XX): 1
    - error count(4XX): 0
    - fault count(5XX): 0
    - total response time: 5.587
  Reference Id: 1 - client - sam-app-HelloWorldFunction-y9Iu1FLJJBGD - Edges: [0]
   Summary_statistics:
    - total requests: 0
    - ok count(2XX): 0
    - error count(4XX): 0
    - fault count(5XX): 0
    - total response time: 0

XRay Event [revision 3] at (2025-02-03T14:31:48.500000) with id
 (1-63dd0cc4-3c869dec72a586875da39777) and duration (5.603s)
 - 5.587s - sam-app-HelloWorldFunction-y9Iu1FLJJBGD [HTTP: 200]
 - 4.053s - sam-app-HelloWorldFunction-y9Iu1FLJJBGD
   - 1.181s - Initialization
   - 4.037s - Invocation
     - 1.981s - ## handleRequest
       - 1.840s - ## getPageContents
   - 0.000s - Overhead
```

8. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
sam delete
```

Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (Java) dan AWS CDK untuk melacak

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi Hello World Java dengan Powertools terintegrasi untuk modul AWS Lambda (Java) menggunakan modul. AWS CDK Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan pesan hello world.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- Java 11 atau lebih baru
- AWS CLI versi 2
- AWS CDK versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS CDK

1. Buat direktori proyek untuk aplikasi baru Anda.

```
mkdir hello-world
cd hello-world
```

2. Inisialisasi aplikasi.

```
cdk init app --language java
```

3. Buat proyek maven dengan perintah berikut:

```
mkdir app
cd app
mvn archetype:generate -DgroupId=helloworld -DartifactId=Function -
DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false
```

4. Buka `pom.xml` di `hello-world\app\Function` direktori dan ganti kode yang ada dengan kode berikut yang mencakup dependensi dan plugin maven untuk Powertools.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/
maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>helloworld</groupId>
  <artifactId>Function</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
```

```
  <name>Function</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
<properties>
    <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
    <log4j.version>2.17.2</log4j.version>
</properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>3.8.1</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>software.amazon.lambda</groupId>
            <artifactId>powertools-tracing</artifactId>
            <version>1.3.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>software.amazon.lambda</groupId>
            <artifactId>powertools-metrics</artifactId>
            <version>1.3.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>software.amazon.lambda</groupId>
            <artifactId>powertools-logging</artifactId>
            <version>1.3.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.amazonaws</groupId>
            <artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId>
            <version>1.2.2</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.amazonaws</groupId>
            <artifactId>aws-lambda-java-events</artifactId>
            <version>3.11.1</version>
        </dependency>
  </dependencies>
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
```

```
            <artifactId>aspectj-maven-plugin</artifactId>
            <version>1.14.0</version>
            <configuration>
                <source>${maven.compiler.source}</source>
                <target>${maven.compiler.target}</target>
                <complianceLevel>${maven.compiler.target}</complianceLevel>
                <aspectLibraries>
                    <aspectLibrary>
                        <groupId>software.amazon.lambda</groupId>
                        <artifactId>powertools-tracing</artifactId>
                    </aspectLibrary>
                    <aspectLibrary>
                        <groupId>software.amazon.lambda</groupId>
                        <artifactId>powertools-metrics</artifactId>
                    </aspectLibrary>
                    <aspectLibrary>
                        <groupId>software.amazon.lambda</groupId>
                        <artifactId>powertools-logging</artifactId>
                    </aspectLibrary>
                </aspectLibraries>
            </configuration>
            <executions>
                <execution>
                    <goals>
                        <goal>compile</goal>
                    </goals>
                </execution>
            </executions>
        </plugin>
        <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
                <version>3.4.1</version>
                <executions>
                    <execution>
                        <phase>package</phase>
                        <goals>
                            <goal>shade</goal>
                        </goals>
                        <configuration>
                            <transformers>
                                <transformer

implementation="com.github.edwgiz.maven_shade_plugin.log4j2_cache_transformer.PluginsCache
```

```
                                </transformer>
                            </transformers>
                            <createDependencyReducedPom>false</
createDependencyReducedPom>
                            <finalName>function</finalName>

                        </configuration>
                    </execution>
                </executions>
                <dependencies>
                    <dependency>
                        <groupId>com.github.edwgiz</groupId>
                        <artifactId>maven-shade-plugin.log4j2-cachefile-
transformer</artifactId>
                        <version>2.15</version>
                    </dependency>
                </dependencies>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
</project>
```

5. Buat `hello-world\app\src\main\resource` direktori dan buat `log4j.xml` untuk konfigurasi log.

```
mkdir -p src/main/resource
cd src/main/resource
touch log4j.xml
```

6. Buka `log4j.xml` dan tambahkan kode berikut.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Configuration>
    <Appenders>
        <Console name="JsonAppender" target="SYSTEM_OUT">
            <JsonTemplateLayout
 eventTemplateUri="classpath:LambdaJsonLayout.json" />
        </Console>
    </Appenders>
    <Loggers>
        <Logger name="JsonLogger" level="INFO" additivity="false">
            <AppenderRef ref="JsonAppender"/>
        </Logger>
```

```
        <Root level="info">
            <AppenderRef ref="JsonAppender"/>
        </Root>
    </Loggers>
</Configuration>
```

7. Buka `App.java` dari `hello-world\app\Function\src\main\java\helloworld` direktori dan ganti kode yang ada dengan kode berikut. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda.

```
package helloworld;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.APIGatewayProxyRequestEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.APIGatewayProxyResponseEvent;
import org.apache.logging.log4j.LogManager;
import org.apache.logging.log4j.Logger;
import software.amazon.lambda.powertools.logging.Logging;
import software.amazon.lambda.powertools.metrics.Metrics;
import software.amazon.lambda.powertools.tracing.CaptureMode;
import software.amazon.lambda.powertools.tracing.Tracing;

import static software.amazon.lambda.powertools.tracing.CaptureMode.*;

/**
 * Handler for requests to Lambda function.
 */
public class App implements RequestHandler<APIGatewayProxyRequestEvent,
 APIGatewayProxyResponseEvent> {
    Logger log = LogManager.getLogger(App.class);


    @Logging(logEvent = true)
    @Tracing(captureMode = DISABLED)
    @Metrics(captureColdStart = true)
```

```
    public APIGatewayProxyResponseEvent handleRequest(final
 APIGatewayProxyRequestEvent input, final Context context) {
        Map<String, String> headers = new HashMap<>();
        headers.put("Content-Type", "application/json");
        headers.put("X-Custom-Header", "application/json");

        APIGatewayProxyResponseEvent response = new APIGatewayProxyResponseEvent()
                .withHeaders(headers);
        try {
            final String pageContents = this.getPageContents("https://
checkip.amazonaws.com");
            String output = String.format("{ \"message\": \"hello world\",
 \"location\": \"%s\" }", pageContents);

            return response
                    .withStatusCode(200)
                    .withBody(output);
        } catch (IOException e) {
            return response
                    .withBody("{}")
                    .withStatusCode(500);
        }
    }
    @Tracing(namespace = "getPageContents")
    private String getPageContents(String address) throws IOException {
        log.info("Retrieving {}", address);
        URL url = new URL(address);
        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new
 InputStreamReader(url.openStream()))) {
            return br.lines().collect(Collectors.joining(System.lineSeparator()));
        }
    }
}
```

8. Buka `HelloWorldStack.java` dari `hello-world\src\main\java\com\myorg` direktori dan ganti kode yang ada dengan kode berikut. Kode ini menggunakan Lambda Constructor dan ApiGatewayv2 Constructor untuk membuat REST API dan fungsi Lambda.

```
package com.myorg;

import software.amazon.awscdk.*;
import software.amazon.awscdk.services.apigatewayv2.alpha.*;
```

```
import
 software.amazon.awscdk.services.apigatewayv2.integrations.alpha.HttpLambdaIntegration;
import
 software.amazon.awscdk.services.apigatewayv2.integrations.alpha.HttpLambdaIntegrationProps
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Code;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Function;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.FunctionProps;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Runtime;
import software.amazon.awscdk.services.lambda.Tracing;
import software.amazon.awscdk.services.logs.RetentionDays;
import software.amazon.awscdk.services.s3.assets.AssetOptions;
import software.constructs.Construct;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import static java.util.Collections.singletonList;
import static software.amazon.awscdk.BundlingOutput.ARCHIVED;

public class HelloWorldStack extends Stack {
    public HelloWorldStack(final Construct scope, final String id) {
        this(scope, id, null);
    }

    public HelloWorldStack(final Construct scope, final String id, final StackProps
 props) {
        super(scope, id, props);

        List<String> functionPackagingInstructions = Arrays.asList(
                "/bin/sh",
                "-c",
                "cd Function " +
                        "&& mvn clean install " +
                        "&& cp /asset-input/Function/target/function.jar /asset-
output/"
        );
        BundlingOptions.Builder builderOptions = BundlingOptions.builder()
                .command(functionPackagingInstructions)
                .image(Runtime.JAVA_11.getBundlingImage())
                .volumes(singletonList(
                        // Mount local .m2 repo to avoid download all the
 dependencies again inside the container
                        DockerVolume.builder()
```

```
                                .hostPath(System.getProperty("user.home") +
 "/.m2/")
                                .containerPath("/root/.m2/")
                                .build()
                ))
                .user("root")
                .outputType(ARCHIVED);

        Function function = new Function(this, "Function", FunctionProps.builder()
                .runtime(Runtime.JAVA_11)
                .code(Code.fromAsset("app", AssetOptions.builder()
                        .bundling(builderOptions
                                .command(functionPackagingInstructions)
                                .build())
                        .build()))
                .handler("helloworld.App::handleRequest")
                .memorySize(1024)
                .tracing(Tracing.ACTIVE)
                .timeout(Duration.seconds(10))
                .logRetention(RetentionDays.ONE_WEEK)
                .build());

        HttpApi httpApi = new HttpApi(this, "sample-api", HttpApiProps.builder()
                .apiName("sample-api")
                .build());

        httpApi.addRoutes(AddRoutesOptions.builder()
                .path("/")
                .methods(singletonList(HttpMethod.GET))
                .integration(new HttpLambdaIntegration("function", function,
 HttpLambdaIntegrationProps.builder()
                        .payloadFormatVersion(PayloadFormatVersion.VERSION_2_0)
                        .build()))
                .build());

        new CfnOutput(this, "HttpApi", CfnOutputProps.builder()
                .description("Url for Http Api")
                .value(httpApi.getApiEndpoint())
                .build());
    }
}
```

9. Buka `pom.xml` dari `hello-world` direktori dan ganti kode yang ada dengan kode berikut.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"
         xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>com.myorg</groupId>
    <artifactId>hello-world</artifactId>
    <version>0.1</version>

    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <cdk.version>2.70.0</cdk.version>
        <constructs.version>[10.0.0,11.0.0)</constructs.version>
        <junit.version>5.7.1</junit.version>
    </properties>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.8.1</version>
                <configuration>
                    <source>1.8</source>
                    <target>1.8</target>
                </configuration>
            </plugin>

            <plugin>
                <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
                <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
                <version>3.0.0</version>
                <configuration>
                    <mainClass>com.myorg.HelloWorldApp</mainClass>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>

    <dependencies>
        <!-- AWS Cloud Development Kit -->
```

```
        <dependency>
            <groupId>software.amazon.awscdk</groupId>
            <artifactId>aws-cdk-lib</artifactId>
            <version>${cdk.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>software.constructs</groupId>
            <artifactId>constructs</artifactId>
            <version>${constructs.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
          <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
          <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
          <version>${junit.version}</version>
          <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>software.amazon.awscdk</groupId>
            <artifactId>apigatewayv2-alpha</artifactId>
            <version>${cdk.version}-alpha.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>software.amazon.awscdk</groupId>
            <artifactId>apigatewayv2-integrations-alpha</artifactId>
            <version>${cdk.version}-alpha.0</version>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
```

10. Pastikan Anda berada di `hello-world` direktori dan menyebarkan aplikasi Anda.

```
cdk deploy
```

11. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name HelloWorldStack --query
 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`HttpApi`].OutputValue' --output text
```

12. Memanggil titik akhir API:

```
curl -X GET <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

13. Untuk mendapatkan jejak untuk fungsi tersebut, jalankan jejak sam.

```
sam traces
```

Output jejak terlihat seperti ini:

```
New XRay Service Graph
  Start time: 2025-02-03 14:59:50+00:00
  End time: 2025-02-03 14:59:50+00:00
  Reference Id: 0 - (Root) AWS::Lambda - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j -
 Edges: [1]
   Summary_statistics:
     - total requests: 1
     - ok count(2XX): 1
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 0.924
  Reference Id: 1 - AWS::Lambda::Function - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j
 - Edges: []
   Summary_statistics:
     - total requests: 1
     - ok count(2XX): 1
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 0.016
  Reference Id: 2 - client - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j - Edges: [0]
   Summary_statistics:
     - total requests: 0
     - ok count(2XX): 0
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 0

XRay Event [revision 1] at (2025-02-03T14:59:50.204000) with id
 (1-63dd2166-434a12c22e1307ff2114f299) and duration (0.924s)
 - 0.924s - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j [HTTP: 200]
 - 0.016s - sam-app-HelloWorldFunction-YBg8yfYtOc9j
   - 0.739s - Initialization
   - 0.016s - Invocation
     - 0.013s - ## lambda_handler
```

```
        - 0.000s - ## app.hello
    - 0.000s - Overhead
```

14. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
cdk destroy
```

Menggunakan ADOT untuk instrumen fungsi Java Anda

ADOT menyediakan lapisan Lambda yang dikelola sepenuhnya yang mengemas semua yang Anda butuhkan untuk mengumpulkan data telemetri menggunakan SDK. OTel Dengan menggunakan lapisan ini, Anda dapat menginstruksikan fungsi Lambda Anda tanpa harus memodifikasi kode fungsi apa pun. Anda juga dapat mengonfigurasi lapisan Anda untuk melakukan inisialisasi kustom. OTel Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi khusus untuk Kolektor ADOT di Lambda dalam dokumentasi ADOT.

Untuk runtime Java, Anda dapat memilih antara dua lapisan untuk dikonsumsi:

- AWS lapisan Lambda terkelola untuk ADOT Java (Agen Instrumentasi Otomatis) - Lapisan ini secara otomatis mengubah kode fungsi Anda saat startup untuk mengumpulkan data penelusuran. Untuk petunjuk rinci tentang cara menggunakan layer ini bersama dengan agen ADOT Java, lihat AWS Distro untuk Lambda OpenTelemetry Support for Java (Auto-instrumentation Agent) dalam dokumentasi ADOT.
- AWS Lapisan Lambda terkelola untuk ADOT Java - Lapisan ini juga menyediakan instrumentasi bawaan untuk fungsi Lambda, tetapi memerlukan beberapa perubahan kode manual untuk menginisialisasi SDK. OTel Untuk petunjuk rinci tentang cara menggunakan lapisan ini, lihat AWS Distro untuk OpenTelemetry Lambda Support untuk Java di dokumentasi ADOT.

Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi Java Anda

Untuk merekam data tentang panggilan yang dilakukan fungsi Anda ke sumber daya dan layanan lain dalam aplikasi Anda, Anda dapat menambahkan X-Ray SDK for Java ke konfigurasi build Anda. Contoh berikut menunjukkan konfigurasi build Gradle yang menyertakan pustaka yang mengaktifkan instrumentasi otomatis klien. AWS SDK for Java 2.x

Example build.gradle – Melacak dependensi

```
dependencies {
    implementation platform('software.amazon.awssdk:bom:2.16.1')
    implementation platform('com.amazonaws:aws-xray-recorder-sdk-bom:2.11.0')
    ...
    implementation 'com.amazonaws:aws-xray-recorder-sdk-core'
    implementation 'com.amazonaws:aws-xray-recorder-sdk-aws-sdk'
    implementation 'com.amazonaws:aws-xray-recorder-sdk-aws-sdk-v2-instrumentor'
    ...
}
```

Setelah Anda menambahkan dependensi yang benar dan membuat perubahan kode yang diperlukan, aktifkan penelusuran dalam konfigurasi fungsi Anda melalui konsol Lambda atau API.

Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif pada fungsi Lambda Anda dengan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi dan kemudian pilih Alat Pemantauan dan operasi.
4. Di bawah Alat pemantauan tambahan, pilih Edit.
5. Di bawah Sinyal CloudWatch Aplikasi dan AWS X-Ray, pilih Aktifkan untuk jejak layanan Lambda.
6. Pilih Simpan.

Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API

Konfigurasikan penelusuran pada fungsi Lambda Anda dengan AWS CLI AWS atau SDK, gunakan operasi API berikut:

- UpdateFunctionConfiguration
- GetFunctionConfiguration
- CreateFunction

Contoh AWS CLI perintah berikut memungkinkan penelusuran aktif pada fungsi bernama my-function.

```
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active
```

Mode penelusuran adalah bagian dari konfigurasi khusus versi saat Anda memublikasikan versi fungsi Anda. Anda tidak dapat mengubah mode pelacakan pada versi yang telah diterbitkan.

Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation

Untuk mengaktifkan penelusuran pada `AWS::Lambda::Function` sumber daya dalam AWS CloudFormation templat, gunakan `TracingConfig` properti.

Example function-inline.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      TracingConfig:
        Mode: Active
      ...
```

Untuk sumber `AWS::Serverless::Function` daya AWS Serverless Application Model (AWS SAM), gunakan `Tracing` properti.

Example template.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Tracing: Active
      ...
```

Menafsirkan jejak X-Ray


Fungsi Anda memerlukan izin untuk mengunggah data jejak ke X-Ray. Saat Anda mengaktifkan penelusuran di konsol Lambda, Lambda menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi fungsi Anda. Atau, tambahkan kebijakan AWSXRayDaemonWriteAccess ke peran eksekusi.

Setelah mengonfigurasi penelusuran aktif, Anda dapat mengamati permintaan tertentu melalui aplikasi Anda. Grafik layanan X-Ray menunjukkan informasi tentang aplikasi Anda dan semua komponennya. Contoh berikut menunjukkan aplikasi dengan dua fungsi. Fungsi utama memproses kejadian dan terkadang mengembalikan kesalahan. Fungsi kedua di bagian atas memproses kesalahan yang muncul di grup log pertama dan menggunakan AWS SDK untuk memanggil X-Ray, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), dan Amazon Logs. CloudWatch




X-Ray tidak melacak semua permintaan ke aplikasi Anda. X-Ray menerapkan algoritma pengambilan sampel untuk memastikan bahwa penelusuran efisien, sambil tetap memberikan sampel yang representatif dari semua permintaan. Tingkat pengambilan sampel adalah 1 permintaan per detik dan 5 persen dari permintaan tambahan. Anda tidak dapat mengonfigurasi laju pengambilan sampel X-Ray untuk fungsi Anda.

Di X-Ray, jejak merekam informasi tentang permintaan yang diproses oleh satu atau beberapa layanan. Lambda mencatat 2 segmen per jejak, yang menciptakan dua node pada grafik layanan. Gambar berikut menyoroti dua node ini:



Node pertama di sebelah kiri mewakili layanan Lambda, yang menerima permintaan pemanggilan. Node kedua mewakili fungsi Lambda spesifik Anda. Contoh berikut menunjukkan jejak dengan dua segmen ini. Keduanya bernama fungsi saya, tetapi yang satu memiliki asal `AWS::Lambda` dan yang lainnya memiliki asal usul. `AWS::Lambda::Function` Jika `AWS::Lambda` segmen menunjukkan kesalahan, layanan Lambda mengalami masalah. Jika `AWS::Lambda::Function` segmen menunjukkan kesalahan, fungsi Anda mengalami masalah.



Contoh ini memperluas `AWS::Lambda::Function` segmen untuk menunjukkan tiga subsegmennya.

> **Note**
>
> AWS saat ini menerapkan perubahan pada layanan Lambda. Karena perubahan ini, Anda mungkin melihat perbedaan kecil antara struktur dan konten pesan log sistem dan segmen pelacakan yang dipancarkan oleh fungsi Lambda yang berbeda di Anda. Akun AWS Contoh jejak yang ditunjukkan di sini menggambarkan segmen fungsi gaya lama. Perbedaan antara segmen gaya lama dan baru dijelaskan dalam paragraf berikut.
> Perubahan ini akan diterapkan selama beberapa minggu mendatang, dan semua fungsi di semua Wilayah AWS kecuali China GovCloud dan wilayah akan bertransisi untuk menggunakan pesan log format baru dan segmen pelacakan.

Segmen fungsi gaya lama berisi subsegmen berikut:

- Inisialisasi – Mewakili waktu yang dihabiskan untuk memuat fungsi dan menjalankan kode inisialisasi. Subsegmen ini hanya muncul untuk peristiwa pertama yang diproses oleh setiap instance fungsi Anda.

- Doa - Merupakan waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kode handler Anda.
- Overhead - Merupakan waktu yang dihabiskan runtime Lambda untuk mempersiapkan diri untuk menangani acara berikutnya.

Segmen fungsi gaya baru tidak berisi subsegmen. `Invocation` Sebagai gantinya, subsegmen pelanggan dilampirkan langsung ke segmen fungsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur segmen fungsi gaya lama dan baru, lihat. the section called “Memahami jejak X-Ray”

> **Note**
>
> Lambda SnapStartfungsi juga termasuk `Restore` subsegmen. `Restore`Subsegmen menunjukkan waktu yang dibutuhkan Lambda untuk memulihkan snapshot, memuat runtime, dan menjalankan kait runtime setelah pemulihan. Proses memulihkan snapshot dapat mencakup waktu yang dihabiskan untuk aktivitas di luar microVM. Kali ini dilaporkan di `Restore` subsegmen. Anda tidak dikenakan biaya untuk waktu yang dihabiskan di luar microVM untuk memulihkan snapshot.

Anda juga dapat melakukan instrumentasi klien HTTP, merekam kueri SQL, dan membuat subsegmen khusus dengan anotasi dan metadata. Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS X-Ray SDK for Java dalam Panduan Pengembang AWS X-Ray .

> **Harga**
>
> Anda dapat menggunakan penelusuran X-Ray secara gratis setiap bulan hingga batas tertentu sebagai bagian dari Tingkat AWS Gratis. Di luar ambang batas itu, X-Ray mengenakan biaya untuk penyimpanan dan pengambilan jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat harga AWS X-Ray.

Menyimpan dependensi runtime dalam lapisan (X-Ray SDK)

Jika Anda menggunakan X-Ray SDK untuk menginstruksikan klien AWS SDK kode fungsi Anda, paket penerapan Anda bisa menjadi cukup besar. Untuk menghindari mengunggah dependensi runtime setiap kali Anda memperbarui kode fungsi, paketkan X-Ray SDK di lapisan Lambda.

Contoh berikut menunjukkan `AWS::Serverless::LayerVersion` sumber daya yang menyimpan AWS SDK untuk Java dan X-Ray SDK for Java.

Example template.yml – Lapisan dependensi

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: build/distributions/blank-java.zip
      Tracing: Active
      Layers:
        - !Ref libs
      ...
  libs:
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion
    Properties:
      LayerName: blank-java-lib
      Description: Dependencies for the blank-java sample app.
      ContentUri: build/blank-java-lib.zip
      CompatibleRuntimes:
        - java21
```

Dengan konfigurasi ini, Anda memperbarui lapisan pustaka hanya jika Anda mengubah dependensi runtime Anda. Karena paket penerapan fungsi hanya berisi kode Anda, ini dapat membantu mengurangi waktu upload.

Membuat lapisan untuk dependensi memerlukan perubahan konfigurasi pembangunan untuk membuat arsip lapisan sebelum deployment. Untuk contoh kerja, lihat aplikasi sampel java-basic di. GitHub

Penelusuran X-Ray dalam aplikasi sampel (X-Ray SDK)

GitHub Repositori untuk panduan ini mencakup contoh aplikasi yang menunjukkan penggunaan penelusuran X-Ray. Setiap contoh aplikasi menyertakan skrip untuk penyebaran dan pembersihan yang mudah, AWS SAM templat, dan sumber daya pendukung.

Sampel aplikasi Lambda di Java

- example-java — Fungsi Java yang menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan Lambda untuk memproses pesanan. Fungsi ini menggambarkan cara mendefinisikan dan deserialisasi objek peristiwa masukan kustom, menggunakan AWS SDK, dan logging keluaran.
- java-basic - Kumpulan fungsi Java minimal dengan pengujian unit dan konfigurasi logging variabel.

- java-events - Kumpulan fungsi Java yang berisi kode kerangka untuk cara menangani peristiwa dari berbagai layanan seperti Amazon API Gateway, Amazon SQS, dan Amazon Kinesis. Fungsi-fungsi ini menggunakan versi terbaru dari aws-lambda-java-eventsperpustakaan (3.0.0 dan yang lebih baru). Contoh-contoh ini tidak memerlukan AWS SDK sebagai dependensi.
- s3-java – Fungsi Java yang memproses kejadian pemberitahuan dari Amazon S3 dan menggunakan Java Class Library (JCL) untuk membuat thumbnail dari file gambar yang diunggah.
- layer-java — Fungsi Java yang menggambarkan cara menggunakan lapisan Lambda untuk mengemas dependensi yang terpisah dari kode fungsi inti Anda.

Semua aplikasi sampel memiliki pelacakan aktif yang diaktifkan untuk fungsi Lambda. Misalnya, `s3-java` aplikasi menampilkan instrumentasi otomatis AWS SDK for Java 2.x klien, manajemen segmen untuk pengujian, subsegmen khusus, dan penggunaan lapisan Lambda untuk menyimpan dependensi runtime.

Contoh aplikasi Java untuk AWS Lambda

GitHub Repositori untuk panduan ini menyediakan contoh aplikasi yang menunjukkan penggunaan Java di. AWS Lambda Setiap contoh aplikasi menyertakan skrip untuk penyebaran dan pembersihan yang mudah, AWS CloudFormation templat, dan sumber daya pendukung.

Sampel aplikasi Lambda di Java

- example-java — Fungsi Java yang menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan Lambda untuk memproses pesanan. Fungsi ini menggambarkan cara mendefinisikan dan deserialisasi objek peristiwa input kustom, menggunakan AWS SDK, dan logging keluaran.
- java-basic - Kumpulan fungsi Java minimal dengan pengujian unit dan konfigurasi logging variabel.
- java-events - Kumpulan fungsi Java yang berisi kode kerangka untuk cara menangani peristiwa dari berbagai layanan seperti Amazon API Gateway, Amazon SQS, dan Amazon Kinesis. Fungsi-fungsi ini menggunakan versi terbaru dari aws-lambda-java-eventsperpustakaan (3.0.0 dan yang lebih baru). Contoh-contoh ini tidak memerlukan AWS SDK sebagai dependensi.
- s3-java – Fungsi Java yang memproses kejadian pemberitahuan dari Amazon S3 dan menggunakan Java Class Library (JCL) untuk membuat thumbnail dari file gambar yang diunggah.
- layer-java — Fungsi Java yang menggambarkan cara menggunakan lapisan Lambda untuk mengemas dependensi yang terpisah dari kode fungsi inti Anda.

Menjalankan kerangka kerja Java populer di Lambda

- spring-cloud-function-samples— Contoh dari Spring yang menunjukkan cara menggunakan framework Spring Cloud Function untuk membuat fungsi AWS Lambda.
- Demo Aplikasi Boot Spring Tanpa Server - Contoh yang menunjukkan cara mengatur aplikasi Spring Boot khas dalam runtime Java yang dikelola dengan dan tanpa SnapStart, atau sebagai gambar asli GraalVM dengan runtime khusus.
- Demo Aplikasi Micronaut Tanpa Server - Contoh yang menunjukkan cara menggunakan Micronaut dalam runtime Java yang dikelola dengan dan tanpa SnapStart, atau sebagai gambar asli GraalVM dengan runtime kustom. Pelajari lebih lanjut di panduan Micronaut/Lambda.
- Demo Aplikasi Quarkus Tanpa Server - Contoh yang menunjukkan cara menggunakan Quarkus dalam runtime Java yang dikelola dengan dan tanpa SnapStart, atau sebagai gambar asli GraalVM dengan runtime kustom. Pelajari lebih lanjut di panduan Quarkus/Lambda dan panduan Quarkus/. SnapStart

Jika Anda baru mengenal fungsi Lambda di Java, mulailah dengan contoh. `java-basic` Untuk memulai dengan sumber acara Lambda, lihat contohnya. `java-events` Kedua set contoh ini menunjukkan penggunaan pustaka Java Lambda, variabel lingkungan, AWS SDK, dan SDK. AWS X-Ray Contoh-contoh ini memerlukan pengaturan minimal dan Anda dapat menerapkannya dari baris perintah dalam waktu kurang dari satu menit.

Membangun fungsi Lambda dengan Go

Go diimplementasikan secara berbeda dari runtime terkelola lainnya. Karena Go mengkompilasi secara native ke biner yang dapat dieksekusi, itu tidak memerlukan runtime bahasa khusus. Gunakan runtime khusus OS (keluarga runtime) untuk menerapkan `provided` fungsi Go ke Lambda.

Topik

- Dukungan runtime Go
- Alat dan pustaka
- Tentukan penangan fungsi Lambda di Go
- Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Go
- Deploy fungsi Go Lambda dengan arsip file .zip
- Deploy fungsi Lambda Go dengan gambar kontainer
- Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Go Lambda
- Log dan pantau fungsi Go Lambda
- Menginstrumentasi kode Go di AWS Lambda

Dukungan runtime Go

Runtime terkelola Go 1.x untuk Lambda tidak digunakan lagi. Jika Anda memiliki fungsi yang menggunakan runtime Go 1.x, Anda harus memigrasikan fungsi Anda ke atau. `provided.al2023` `provided.al2` `provided.al2`Runtime `provided.al2023` dan menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan`go1.x`, termasuk dukungan untuk arsitektur arm64 (prosesor AWS Graviton2), binari yang lebih kecil, dan waktu pemanggilan yang sedikit lebih cepat.

Tidak diperlukan perubahan kode untuk migrasi ini. Satu-satunya perubahan yang diperlukan terkait dengan cara Anda membangun paket penerapan dan runtime mana yang Anda gunakan untuk membuat fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memigrasi AWS Lambda fungsi dari runtime Go1.x ke runtime khusus di Amazon Linux 2 di Blog Komputasi.AWS

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Runtime Khusus OS	`provided.al2023`	Amazon Linux 2023	30 Jun 2029	31 Jul 2029	Agustus 31, 2029
Runtime Khusus OS	`provided.al2`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026

Alat dan pustaka

Lambda menyediakan alat dan pustaka berikut untuk runtime Go:

- AWS SDK untuk Go v2: AWS SDK resmi untuk bahasa pemrograman Go.
- github. com/aws/aws-lambda-go/lambda: Implementasi model pemrograman Lambda untuk Go. Paket ini digunakan oleh AWS Lambda untuk memanggil handler Anda.
- github. com/aws/aws-lambda-go/lambdacontext: Pembantu untuk mengakses informasi konteks dari objek konteks.
- github. com/aws/aws-lambda-go/events: Pustaka ini menyediakan definisi tipe untuk integrasi sumber peristiwa umum.
- github. com/aws/aws-lambda-go/cmd/build-lambda-zip: Alat ini dapat digunakan untuk membuat arsip file.zip di Windows.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat aws-lambda-godi GitHub.

Lambda menyediakan aplikasi contoh berikut untuk runtime Go:

Sampel aplikasi Lambda di Go

- go-al2 - Fungsi hello world yang mengembalikan alamat IP publik. Aplikasi ini menggunakan runtime `provided.al2` khusus.
- blank-go — Fungsi Go yang menunjukkan penggunaan library Go Lambda, logging, variabel lingkungan, dan SDK. AWS Aplikasi ini menggunakan `go1.x` runtime.

Tentukan penangan fungsi Lambda di Go

Handler fungsi Lambda Anda adalah metode dalam kode fungsi Anda yang memproses peristiwa. Saat fungsi Anda diaktifkan, Lambda menjalankan metode handler. Fungsi Anda berjalan sampai handler mengembalikan respons, keluar, atau waktu habis.

Halaman ini menjelaskan cara bekerja dengan penangan fungsi Lambda di Go, termasuk penyiapan proyek, konvensi penamaan, dan praktik terbaik. Halaman ini juga menyertakan contoh fungsi Go Lambda yang mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Untuk informasi tentang cara menerapkan fungsi Anda setelah menulisnya, lihat the section called “Deploy arsip file .zip” atauthe section called “Deploy gambar kontainer”.

Topik

- Menyiapkan proyek Go handler Anda
- Contoh kode fungsi Go Lambda
- Konvensi penamaan handler
- Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan
- Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda
- Tanda tangan handler yang valid untuk penangan Go
- Menggunakan AWS SDK untuk Go v2 di handler Anda
- Mengakses variabel lingkungan
- Menggunakan status global
- Praktik terbaik kode untuk fungsi Go Lambda

Menyiapkan proyek Go handler Anda

Fungsi Lambda yang ditulis di Go diprogram sebagai Go executable. Anda dapat menginisialisasi proyek fungsi Go Lambda dengan cara yang sama Anda menginisialisasi proyek Go lainnya menggunakan perintah berikut: `go mod init`

```
go mod init example-go
```

Di sini, `example-go` adalah nama modul. Anda dapat menggantinya dengan apa saja. Perintah ini menginisialisasi proyek Anda dan menghasilkan `go.mod` file yang mencantumkan dependensi proyek Anda.

Gunakan `go get` perintah untuk menambahkan dependensi eksternal ke proyek Anda. Misalnya, untuk semua fungsi Lambda di Go, Anda harus menyertakan github. com/aws/aws-lambda-go/ lambdapaket, yang mengimplementasikan model pemrograman Lambda untuk Go. Sertakan paket ini dengan `go get` perintah berikut:

```
go get github.com/aws/aws-lambda-go
```

Kode fungsi Anda harus hidup dalam file Go. Dalam contoh berikut, kami memberi nama file ini`main.go`. Dalam file ini, Anda menerapkan logika fungsi inti Anda dalam metode handler, serta `main()` fungsi yang memanggil handler ini.

Contoh kode fungsi Go Lambda

Contoh kode fungsi Go Lambda berikut mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon S3.

Example **`main.go`**Fungsi Lambda

```
package main

import (
 "context"
 "encoding/json"
 "fmt"
 "log"
 "os"
 "strings"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
)

type Order struct {
 OrderID string  `json:"order_id"`
 Amount  float64 `json:"amount"`
 Item    string  `json:"item"`
}
```

```
var (
 s3Client *s3.Client
)

func init() {
 // Initialize the S3 client outside of the handler, during the init phase
 cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
 if err != nil {
  log.Fatalf("unable to load SDK config, %v", err)
 }

 s3Client = s3.NewFromConfig(cfg)
}

func uploadReceiptToS3(ctx context.Context, bucketName, key, receiptContent string)
 error {
 _, err := s3Client.PutObject(ctx, &s3.PutObjectInput{
  Bucket: &bucketName,
  Key:    &key,
  Body:   strings.NewReader(receiptContent),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Failed to upload receipt to S3: %v", err)
  return err
 }
 return nil
}

func handleRequest(ctx context.Context, event json.RawMessage) error {
 // Parse the input event
 var order Order
 if err := json.Unmarshal(event, &order); err != nil {
  log.Printf("Failed to unmarshal event: %v", err)
  return err
 }

 // Access environment variables
 bucketName := os.Getenv("RECEIPT_BUCKET")
 if bucketName == "" {
  log.Printf("RECEIPT_BUCKET environment variable is not set")
  return fmt.Errorf("missing required environment variable RECEIPT_BUCKET")
 }
```

```
 // Create the receipt content and key destination
 receiptContent := fmt.Sprintf("OrderID: %s\nAmount: $%.2f\nItem: %s",
  order.OrderID, order.Amount, order.Item)
 key := "receipts/" + order.OrderID + ".txt"

 // Upload the receipt to S3 using the helper method
 if err := uploadReceiptToS3(ctx, bucketName, key, receiptContent); err != nil {
  return err
 }

 log.Printf("Successfully processed order %s and stored receipt in S3 bucket %s",
 order.OrderID, bucketName)
 return nil
}

func main() {
 lambda.Start(handleRequest)
}
```

`main.go`File ini berisi bagian kode berikut:

- `package main`: Di Go, paket yang berisi `func main()` fungsi Anda harus selalu diberi nama`main`.
- `import`block: Gunakan blok ini untuk menyertakan pustaka yang dibutuhkan fungsi Lambda Anda.
- `type Order struct {}`block: Tentukan bentuk peristiwa input yang diharapkan dalam struct Go ini.
- `var ()`block: Gunakan blok ini untuk menentukan variabel global apa pun yang akan Anda gunakan dalam fungsi Lambda Anda.
- `func init() {}`: Sertakan kode apa pun yang Anda ingin Lambda jalankan selama fase inisialisasi dalam metode ini. `init()`
- `func uploadReceiptToS3(...) {}`: Ini adalah metode helper yang direferensikan oleh metode `handleRequest` handler utama.
- `func handleRequest(ctx context.Context, event json.RawMessage) error {}`: Ini adalah metode handler utama, yang berisi logika aplikasi utama Anda.
- `func main() {}`: Ini adalah titik masuk yang diperlukan untuk penangan Lambda Anda. Argumen untuk `lambda.Start()` metode ini adalah metode handler utama Anda.

Agar fungsi ini berfungsi dengan baik, peran pelaksanaannya harus memungkinkan `s3:PutObject` tindakan. Juga, pastikan bahwa Anda mendefinisikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan. Setelah pemanggilan berhasil, bucket Amazon S3 harus berisi file tanda terima.

Konvensi penamaan handler

Untuk fungsi Lambda di Go, Anda dapat menggunakan nama apa pun untuk handler. Dalam contoh ini, nama metode handler adalah`handleRequest`. Untuk mereferensikan nilai handler dalam kode Anda, Anda dapat menggunakan variabel `_HANDLER` lingkungan.

Untuk fungsi Go yang digunakan menggunakan paket.zip deployment, file yang dapat dieksekusi yang berisi kode fungsi Anda harus diberi nama. `bootstrap` Selain itu, `bootstrap` file harus berada di root file.zip. Untuk fungsi Go yang digunakan menggunakan gambar kontainer, Anda dapat menggunakan nama apa pun untuk file yang dapat dieksekusi.

Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan

JSON adalah format input yang paling umum dan standar untuk fungsi Lambda. Dalam contoh ini, fungsi mengharapkan input yang mirip dengan yang berikut:

```
{
    "order_id": "12345",
    "amount": 199.99,
    "item": "Wireless Headphones"
}
```

Saat bekerja dengan fungsi Lambda di Go, Anda dapat menentukan bentuk peristiwa input yang diharapkan sebagai struct Go. Dalam contoh ini, kita mendefinisikan struct untuk mewakili`Order`:

```
type Order struct {
    OrderID string  `json:"order_id"`
    Amount  float64 `json:"amount"`
    Item    string  `json:"item"`
}
```

Struct ini cocok dengan bentuk input yang diharapkan. Setelah Anda menentukan struct Anda, Anda dapat menulis tanda tangan handler yang menggunakan tipe JSON generik yang kompatibel dengan pustaka standar encoding/json. Anda kemudian dapat deserialisasinya ke dalam struct Anda menggunakan fungsi func Unmarshal. Ini diilustrasikan dalam beberapa baris pertama handler:

```
func handleRequest(ctx context.Context, event json.RawMessage) error {
    // Parse the input event
    var order Order
    if err := json.Unmarshal(event, &order); err != nil {
        log.Printf("Failed to unmarshal event: %v", err)
        return err
    ...
}
```

Setelah deserialisasi ini, Anda dapat mengakses bidang variabel. `order` Misalnya, `order.OrderID` mengambil nilai dari `"order_id"` dari input asli.

> **Note**
>
> `encoding/json`Paket hanya dapat mengakses bidang yang diekspor. Untuk diekspor, nama bidang dalam struktur peristiwa harus dalam huruf kapital.

Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda

Objek konteks Lambda berisi informasi tentang lingkungan pemanggilan, fungsi, dan eksekusi. Dalam contoh ini, kami mendeklarasikan variabel ini seperti `ctx` pada tanda tangan handler:

```
func handleRequest(ctx context.Context, event json.RawMessage) error {
    ...
}
```

`ctx context.Context`Input adalah argumen opsional dalam handler fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda tangan handler yang diterima, lihat. the section called “Tanda tangan handler yang valid untuk penangan Go”

Jika Anda melakukan panggilan ke layanan lain menggunakan AWS SDK, objek konteks diperlukan di beberapa area utama. Misalnya, untuk menginisialisasi klien SDK dengan benar, Anda dapat memuat konfigurasi AWS SDK yang benar menggunakan objek konteks sebagai berikut:

```
// Load AWS SDK configuration using the default credential provider chain
    cfg, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
```

Panggilan SDK sendiri mungkin memerlukan objek konteks sebagai input. Misalnya, `s3Client.PutObject` panggilan menerima objek konteks sebagai argumen pertamanya:

```
// Upload the receipt to S3
    _, err = s3Client.PutObject(ctx, &s3.PutObjectInput{
        ...
    })
```

Di luar permintaan AWS SDK, Anda juga dapat menggunakan objek konteks untuk pemantauan fungsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang objek konteks, lihatthe section called “Konteks”.

Tanda tangan handler yang valid untuk penangan Go

Anda memiliki beberapa pilihan ketika membangun handler fungsi Lambda di Go, tetapi Anda harus mematuhi aturan berikut:

- Handler harus berupa fungsi.
- Handler dapat mengambil antara 0 dan 2 argumen. Jika ada dua argumen, argumen pertama harus menerapkan `context.Context`.
- Handler dapat mengembalikan antara 0 dan 2 argumen. Jika ada nilai kembali tunggal, nilai harus menerapkan `error`. Jika ada dua nilai kembali, nilai kedua harus menerapkan `error`.

Daftar berikut ini mencantumkan tanda tangan handler yang valid. `TIn` dan `TOut` mewakili tipe yang kompatibel dengan pustaka standar encoding/json. Untuk informasi selengkapnya, lihat func Unmarshal untuk mempelajari cara tipe-tipe ini dideserialisasikan.

- `func ()`
- `func () error`
- `func () (TOut, error)`
- `func (TIn) error`
- `func (TIn) (TOut, error)`
- `func (context.Context) error`
- `func (context.Context) (TOut, error)`

- `func (context.Context, TIn) error`
- `func (context.Context, TIn) (TOut, error)`

Menggunakan AWS SDK untuk Go v2 di handler Anda

Seringkali, Anda akan menggunakan fungsi Lambda untuk berinteraksi dengan atau membuat pembaruan ke sumber daya lain AWS . Cara termudah untuk berinteraksi dengan sumber daya ini adalah dengan menggunakan AWS SDK untuk Go v2.

> **Note**
>
> AWS SDK untuk Go (v1) dalam mode pemeliharaan, dan akan mencapai end-of-support pada 31 Juli 2025. Kami menyarankan Anda hanya menggunakan AWS SDK untuk Go v2 ke depan.

Untuk menambahkan dependensi SDK ke fungsi Anda, gunakan `go get` perintah untuk klien SDK tertentu yang Anda butuhkan. Dalam contoh kode sebelumnya, kita menggunakan `config` perpustakaan dan `s3` perpustakaan. Tambahkan dependensi ini dengan menjalankan perintah berikut di direktori yang berisi file Anda `go.mod` dan`main.go` :

```
go get github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config
go get github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3
```

Kemudian, impor dependensi yang sesuai di blok impor fungsi Anda:

```
import (
    ...
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
)
```

Saat menggunakan SDK di handler Anda, konfigurasikan klien Anda dengan pengaturan yang tepat. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menggunakan rantai penyedia kredensyal default. Contoh ini menggambarkan salah satu cara untuk memuat konfigurasi ini:

```
// Load AWS SDK configuration using the default credential provider chain
```

```
    cfg, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    if err != nil {
        log.Printf("Failed to load AWS SDK config: %v", err)
        return err
    }
```

Setelah memuat konfigurasi ini ke dalam `cfg` variabel, Anda dapat meneruskan variabel ini ke instantiasi klien. Kode contoh membuat instance klien Amazon S3 sebagai berikut:

```
// Create an S3 client
    s3Client := s3.NewFromConfig(cfg)
```

Dalam contoh ini, kami menginisialisasi klien Amazon S3 kami dalam fungsi untuk menghindari `init()` keharusan menginisialisasi setiap kali kami menjalankan fungsi kami. Masalahnya adalah bahwa dalam `init()` fungsi, Lambda tidak memiliki akses ke objek konteks. Sebagai solusinya, Anda dapat meneruskan placeholder seperti `context.TODO()` selama fase inisialisasi. Kemudian, saat Anda melakukan panggilan menggunakan klien, teruskan objek konteks lengkap. Solusi ini juga dijelaskan dalam. the section called “Menggunakan konteks dalam inisialisasi dan AWS panggilan klien SDK”

Setelah Anda mengkonfigurasi dan menginisialisasi klien SDK Anda, Anda kemudian dapat menggunakannya untuk berinteraksi dengan layanan lain AWS . Kode contoh memanggil Amazon S3 `PutObject` API sebagai berikut:

```
_, err = s3Client.PutObject(ctx, &s3.PutObjectInput{
    Bucket: &bucketName,
    Key:    &key,
    Body:   strings.NewReader(receiptContent),
})
```

Mengakses variabel lingkungan

Dalam kode handler Anda, Anda dapat mereferensikan variabel lingkungan apa pun dengan menggunakan `os.Getenv()` metode ini. Dalam contoh ini, kami mereferensikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan yang ditentukan menggunakan baris kode berikut:

```
// Access environment variables
    bucketName := os.Getenv("RECEIPT_BUCKET")
    if bucketName == "" {
        log.Printf("RECEIPT_BUCKET environment variable is not set")
```

```
        return fmt.Errorf("missing required environment variable RECEIPT_BUCKET")
    }
```

Menggunakan status global

Untuk menghindari pembuatan sumber daya baru setiap kali Anda menjalankan fungsi, Anda dapat mendeklarasikan dan memodifikasi variabel global di luar kode penangan fungsi Lambda Anda. Anda mendefinisikan variabel global ini dalam `var` blok atau pernyataan. Selain itu, handler Anda dapat mendeklarasikan `init()` fungsi yang dijalankan selama fase inisialisasi. `init`Metode ini berperilaku sama AWS Lambda seperti pada program Go standar.

Praktik terbaik kode untuk fungsi Go Lambda

Patuhi pedoman dalam daftar berikut untuk menggunakan praktik pengkodean terbaik saat membangun fungsi Lambda Anda:

- Pisahkan handler Lambda dari logika inti Anda. Ini memungkinkan Anda untuk membuat fungsi yang lebih dapat teruji.
- Minimalkan kompleksitas dependensi Anda. Utamakan memilih kerangka kerja lebih sederhana yang cepat dimuat dalam memulai lingkungan eksekusi.
- Minimalkan ukuran paket penerapan Anda sesuai kebutuhan runtime-nya. Ini akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh dan membongkar paket deployment Anda sebelum invokasi.

- Manfaatkan penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Inisialisasi klien SDK dan koneksi basis data di luar fungsi handler, dan lakukan caching aset statis secara lokal di direktori `/tmp`. Invokasi selanjutnya yang diproses oleh instans yang sama dari fungsi Anda dapat menggunakan kembali sumber daya ini. Ini menghemat biaya dengan mengurangi waktu pengoperasian fungsi.

  Untuk menghindari potensi kebocoran data di seluruh invokasi, jangan menggunakan lingkungan eksekusi untuk menyimpan data pengguna, peristiwa, atau informasi lainnya implikasi keamanan. Jika fungsi Anda bergantung pada status yang dapat disenyapkan yang tidak dapat disimpan dalam memori di dalam handler, pertimbangkan untuk membuat fungsi terpisah atau versi terpisah dari fungsi untuk setiap pengguna.
- Gunakan arahan keep-alive untuk mempertahankan koneksi yang persisten. Lambda membersihkan koneksi idle dari waktu ke waktu. Mencoba menggunakan ulang koneksi idle saat

mengidentifikasi suatu fungsi akan menyebabkan kesalahan koneksi. Untuk mempertahankan koneksi yang persisten, gunakan arahan tetap aktif yang berkaitan dengan runtime Anda. Sebagai contoh, lihat Menggunakan Kembali Koneksi dengan Keep-Alive di Node.js.

- Gunakan variabel lingkungan untuk meneruskan parameter operasional ke fungsi Anda. Misalnya, jika Anda ingin menulis ke bucket Amazon S3 alih-alih melakukan hard-coding nama bucket yang Anda tulis, konfigurasikan nama bucket sebagai variabel lingkungan.
- Hindari menggunakan pemanggilan rekursif dalam fungsi Lambda Anda, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri atau memulai proses yang dapat memanggil fungsi lagi. Hal ini dapat menyebabkan volume invokasi fungsi yang tidak diinginkan dan peningkatan biaya. Jika Anda melihat volume pemanggilan yang tidak diinginkan, setel konkurensi fungsi cadangan untuk `0` segera membatasi semua pemanggilan ke fungsi, saat Anda memperbarui kode.
- Jangan gunakan non-dokumen, non-publik APIs dalam kode fungsi Lambda Anda. Untuk runtime AWS Lambda terkelola, Lambda secara berkala menerapkan pembaruan keamanan dan fungsional ke internal Lambda. APIs Pembaruan API internal ini mungkin tidak kompatibel ke belakang, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kegagalan pemanggilan jika fungsi Anda memiliki ketergantungan pada non-publik ini. APIs Lihat referensi API untuk daftar yang tersedia APIs untuk umum.
- Tulis kode idempoten. Menulis kode idempoten untuk fungsi Anda memastikan bahwa peristiwa duplikat ditangani dengan cara yang sama. Kode Anda harus memvalidasi peristiwa dengan benar dan menangani peristiwa duplikat dengan anggun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten? .

Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Go

Di Lambda, objek konteks menyediakan metode dan properti dengan informasi tentang lingkungan pemanggilan, fungsi, dan eksekusi. Saat Lambda menjalankan fungsi Anda, ia meneruskan objek konteks ke handler. Untuk menggunakan objek konteks di handler Anda, Anda dapat secara opsional mendeklarasikannya sebagai parameter input ke handler Anda. Objek konteks diperlukan jika Anda ingin melakukan hal berikut di handler Anda:

- Anda memerlukan akses ke salah satu variabel global, metode, atau properti yang ditawarkan oleh objek konteks. Metode dan properti ini berguna untuk tugas-tugas seperti menentukan entitas yang memanggil fungsi Anda atau mengukur waktu pemanggilan fungsi Anda, seperti yang diilustrasikan dalam. the section called “Mengakses informasi konteks aktif”
- Anda perlu menggunakan AWS SDK untuk Go untuk melakukan panggilan ke layanan lain. Objek konteks adalah parameter input penting untuk sebagian besar panggilan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menggunakan konteks dalam inisialisasi dan AWS panggilan klien SDK”.

Topik

- Variabel, metode, dan properti yang didukung dalam objek konteks
- Mengakses informasi konteks aktif
- Menggunakan konteks dalam inisialisasi dan AWS panggilan klien SDK

Variabel, metode, dan properti yang didukung dalam objek konteks

Pustaka konteks Lambda menyediakan variabel, metode, dan sifat global berikut.

Variabel global

- `FunctionName` – Nama fungsi Lambda.
- `FunctionVersion` – Versi fungsi.
- `MemoryLimitInMB` – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi tersebut.
- `LogGroupName` – Grup log untuk fungsi.
- `LogStreamName` – Aliran log untuk instans fungsi.

Metode konteks

- `Deadline` – Mengembalikan tanggal saat waktu pelaksanaan habis, dalam waktu Unix milidetik.

Properti konteks

- `InvokedFunctionArn` – Amazon Resource Name (ARN) yang digunakan untuk memicu fungsi. Menunjukkan jika pemicu menyebutkan nomor versi atau alias.
- `AwsRequestID` – Pengidentifikasi permintaan invokasi.
- `Identity` – (aplikasi seluler) Informasi tentang identitas Amazon Cognito yang mengesahkan permintaan.
- `ClientContext` – (aplikasi seluler) Konteks klien yang disediakan untuk Lambda oleh aplikasi klien.

Mengakses informasi konteks aktif

Fungsi Lambda memiliki akses ke metadata tentang lingkungan mereka dan permintaan invokasi. Ini dapat diakses di Konteks paket. Jika handler Anda mencakup `context.Context` sebagai parameter, Lambda akan memasukkan informasi tentang fungsi Anda ke dalam `Value` properti konteks. Perhatikan bahwa Anda perlu mengimpor pustaka `lambdacontext` untuk mengakses konten dari `context.Context` objek.

```
package main

import (
        "context"
        "log"
        "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
        "github.com/aws/aws-lambda-go/lambdacontext"
)

func CognitoHandler(ctx context.Context) {
        lc, _ := lambdacontext.FromContext(ctx)
        log.Print(lc.Identity.CognitoIdentityPoolID)
}

func main() {
        lambda.Start(CognitoHandler)
```

```
}
```

Dalam contoh di atas, `lc` adalah variabel yang digunakan untuk mengkonsumsi informasi bahwa objek konteks ditangkap dan `log.Print(lc.Identity.CognitoIdentityPoolID)` mencetak informasi itu, dalam hal ini, CognitoIdentityPool ID.

Contoh berikut memperkenalkan cara menggunakan objek konteks untuk memantau berapa lama waktu yang dibutuhkan fungsi Lambda untuk menyelesaikannya. Ini memungkinkan Anda untuk menganalisis ekspektasi kinerja dan menyesuaikan kode fungsi Anda, jika diperlukan.

```
package main

import (
        "context"
        "log"
        "time"
        "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func LongRunningHandler(ctx context.Context) (string, error) {

        deadline, _ := ctx.Deadline()
        deadline = deadline.Add(-100 * time.Millisecond)
        timeoutChannel := time.After(time.Until(deadline))

        for {

                select {

                case <- timeoutChannel:
                        return "Finished before timing out.", nil

                default:
                        log.Print("hello!")
                        time.Sleep(50 * time.Millisecond)
                }
        }
}

func main() {
        lambda.Start(LongRunningHandler)
}
```

Menggunakan konteks dalam inisialisasi dan AWS panggilan klien SDK

Jika handler Anda perlu menggunakan untuk melakukan panggilan AWS SDK untuk Go ke layanan lain, sertakan objek konteks sebagai input ke handler Anda. Di AWS, ini adalah praktik terbaik untuk meneruskan objek konteks di sebagian besar panggilan AWS SDK. Misalnya, `PutObject` panggilan Amazon S3 menerima objek konteks (`ctx`) sebagai argumen pertamanya:

```
// Upload an object to S3
    _, err = s3Client.PutObject(ctx, &s3.PutObjectInput{
        ...
    })
```

Untuk menginisialisasi klien SDK Anda dengan benar, Anda juga dapat menggunakan objek konteks untuk memuat konfigurasi yang benar sebelum meneruskan objek konfigurasi tersebut ke klien:

```
// Load AWS SDK configuration using the default credential provider chain
    cfg, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    ...
    s3Client = s3.NewFromConfig(cfg)
```

Jika Anda ingin menginisialisasi klien SDK di luar handler utama Anda (yaitu selama fase inisialisasi), Anda dapat meneruskan objek konteks placeholder:

```
func init() {
 // Initialize the S3 client outside of the handler, during the init phase
 cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
 ...
 s3Client = s3.NewFromConfig(cfg)
}
```

Jika Anda menginisialisasi klien dengan cara ini, pastikan Anda meneruskan objek konteks yang benar dalam panggilan SDK dari pengendali utama Anda.

Deploy fungsi Go Lambda dengan arsip file .zip

Kode AWS Lambda fungsi Anda terdiri dari skrip atau program yang dikompilasi dan dependensinya. Gunakan paket deployment untuk men-deploy fungsi kode Anda ke Lambda. Lambda mendukung dua tipe paket deployment: gambar kontainer dan arsip file .zip.

Halaman ini menjelaskan cara membuat file.zip sebagai paket penerapan Anda untuk runtime Go, dan kemudian menggunakan file.zip untuk menyebarkan kode fungsi Anda AWS Lambda menggunakan, () AWS Management Console, dan AWS Command Line Interface (AWS CLI). AWS Serverless Application Model AWS SAM

Perhatikan bahwa Lambda menggunakan izin file POSIX, jadi Anda mungkin perlu mengatur izin untuk folder paket penyebaran sebelum membuat arsip file.zip.

Bagian-bagian

- Membuat file .zip pada macOS dan Linux
- Membuat file .zip pada Windows
- Membuat dan memperbarui fungsi Go Lambda menggunakan file.zip

Membuat file .zip pada macOS dan Linux

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara mengkompilasi executable Anda menggunakan `go build` perintah dan membuat paket penyebaran file.zip untuk Lambda. Sebelum mengkompilasi kode Anda, pastikan Anda telah menginstal paket lambda dari. GitHub Modul ini menyediakan implementasi antarmuka runtime, yang mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda. Untuk mengunduh pustaka ini, jalankan perintah berikut.

```
go get github.com/aws/aws-lambda-go/lambda
```

Jika fungsi Anda menggunakan AWS SDK untuk Go, unduh set standar modul SDK, bersama dengan klien API AWS layanan apa pun yang diperlukan oleh aplikasi Anda. Untuk mempelajari cara menginstal SDK for Go, lihat Memulai dengan V2 AWS SDK untuk Go .

Menggunakan keluarga runtime yang disediakan

Go diimplementasikan secara berbeda dari runtime terkelola lainnya. Karena Go mengkompilasi secara native ke biner yang dapat dieksekusi, itu tidak memerlukan runtime bahasa khusus. Gunakan runtime khusus OS (keluarga runtime) untuk menerapkan `provided` fungsi Go ke Lambda.

Untuk membuat paket penyebaran.zip (macOS/Linux)

1. Dalam direktori proyek yang berisi `main.go` file aplikasi Anda, kompilasi executable Anda. Perhatikan hal berikut:

   - Executable harus diberi nama. `bootstrap` Untuk informasi selengkapnya, lihat Konvensi penamaan handler.
   - Tetapkan arsitektur set instruksi target Anda. Runtime khusus OS mendukung arm64 dan x86_64.
   - Anda dapat menggunakan `lambda.norpc` tag opsional untuk mengecualikan komponen Remote Procedure Call (RPC) dari pustaka lambda. Komponen RPC hanya diperlukan jika Anda menggunakan runtime Go 1.x yang tidak digunakan lagi. Mengecualikan RPC mengurangi ukuran paket penyebaran.

   Untuk arsitektur arm64:

   ```
   GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -tags lambda.norpc -o bootstrap main.go
   ```

   Untuk arsitektur x86_64:

   ```
   GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -tags lambda.norpc -o bootstrap main.go
   ```

2. (Opsional) Anda mungkin perlu mengompilasi paket dengan `CGO_ENABLED=0` yang diatur di Linux:

   ```
   GOOS=linux GOARCH=arm64 CGO_ENABLED=0 go build -o bootstrap -tags lambda.norpc
    main.go
   ```

   Perintah ini membuat paket biner stabil untuk versi pustaka C standar (`libc`), yang mungkin berbeda di Lambda dan perangkat lainnya.

3. Buat paket deployment dengan mengemas executable dalam file .zip.

   ```
   zip myFunction.zip bootstrap
   ```

> **Note**
>
> `bootstrap`File harus berada di root file.zip.

4. Buat fungsi . Perhatikan hal berikut:

   - Biner harus diberi nama`bootstrap`, tetapi nama handler bisa apa saja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konvensi penamaan handler.
   - `--architectures`Opsi ini hanya diperlukan jika Anda menggunakan arm64. Nilai default adalah x86_64.
   - Untuk`--role`, tentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran eksekusi.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
--runtime provided.al2023 --handler bootstrap \
--architectures arm64 \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Membuat file .zip pada Windows

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara mengunduh build-lambda-zipalat untuk Windows dari GitHub, mengkompilasi executable Anda, dan membuat paket deployment .zip.

> **Note**
>
> Jika Anda belum melakukannya, Anda harus menginstal git, lalu tambahkan executable `git` ke variabel lingkungan Windows %PATH% Anda.

Sebelum mengkompilasi kode Anda, pastikan Anda telah menginstal pustaka lambda dari. GitHub Untuk mengunduh pustaka ini, jalankan perintah berikut.

```
go get github.com/aws/aws-lambda-go/lambda
```

Jika fungsi Anda menggunakan AWS SDK untuk Go, unduh set standar modul SDK, bersama dengan klien API AWS layanan apa pun yang diperlukan oleh aplikasi Anda. Untuk mempelajari cara menginstal SDK for Go, lihat Memulai dengan V2 AWS SDK untuk Go .

Menggunakan keluarga runtime yang disediakan

Go diimplementasikan secara berbeda dari runtime terkelola lainnya. Karena Go mengkompilasi secara native ke biner yang dapat dieksekusi, itu tidak memerlukan runtime bahasa khusus. Gunakan runtime khusus OS (keluarga runtime) untuk menerapkan `provided` fungsi Go ke Lambda.

Untuk membuat paket penyebaran.zip (Windows)

1. Unduh build-lambda-zipalat dari GitHub.

   ```
   go install github.com/aws/aws-lambda-go/cmd/build-lambda-zip@latest
   ```

2. Gunakan alat dari `GOPATH` Anda untuk membuat file .zip. Jika Anda memiliki penginstalan default Go, alat ini biasanya di `%USERPROFILE%\Go\bin`. Jika tidak, arahkan ke tempat Anda menginstal runtime Go dan lakukan salah satu hal berikut:

   cmd.exe

   Di cmd.exe, jalankan salah satu dari berikut ini, tergantung pada arsitektur set instruksi target Anda. Runtime khusus OS mendukung arm64 dan x86_64.

   Anda dapat menggunakan `lambda.norpc` tag opsional untuk mengecualikan komponen Remote Procedure Call (RPC) dari pustaka lambda. Komponen RPC hanya diperlukan jika Anda menggunakan runtime Go 1.x yang tidak digunakan lagi. Mengecualikan RPC mengurangi ukuran paket penyebaran.

   Example — Untuk arsitektur x86_64

   ```
   set GOOS=linux
   set GOARCH=amd64
   set CGO_ENABLED=0
   go build -tags lambda.norpc -o bootstrap main.go
   %USERPROFILE%\Go\bin\build-lambda-zip.exe -o myFunction.zip bootstrap
   ```

   Example — Untuk arsitektur arm64

   ```
   set GOOS=linux
   ```

```
set GOARCH=arm64
set CGO_ENABLED=0
go build -tags lambda.norpc -o bootstrap main.go
%USERPROFILE%\Go\bin\build-lambda-zip.exe -o myFunction.zip bootstrap
```

PowerShell

Dalam PowerShell, jalankan salah satu dari berikut ini, tergantung pada arsitektur set instruksi target Anda. Runtime khusus OS mendukung arm64 dan x86_64.

Anda dapat menggunakan `lambda.norpc` tag opsional untuk mengecualikan komponen Remote Procedure Call (RPC) dari pustaka lambda. Komponen RPC hanya diperlukan jika Anda menggunakan runtime Go 1.x yang tidak digunakan lagi. Mengecualikan RPC mengurangi ukuran paket penyebaran.

Untuk arsitektur x86_64:

```
$env:GOOS = "linux"
$env:GOARCH = "amd64"
$env:CGO_ENABLED = "0"
go build -tags lambda.norpc -o bootstrap main.go
~\Go\Bin\build-lambda-zip.exe -o myFunction.zip bootstrap
```

Untuk arsitektur arm64:

```
$env:GOOS = "linux"
$env:GOARCH = "arm64"
$env:CGO_ENABLED = "0"
go build -tags lambda.norpc -o bootstrap main.go
~\Go\Bin\build-lambda-zip.exe -o myFunction.zip bootstrap
```

3. Buat fungsi . Perhatikan hal berikut:

- Biner harus diberi nama`bootstrap`, tetapi nama handler bisa apa saja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konvensi penamaan handler.
- `--architectures`Opsi ini hanya diperlukan jika Anda menggunakan arm64. Nilai default adalah x86_64.
- Untuk`--role`, tentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran eksekusi.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
--runtime provided.al2023 --handler bootstrap \
--architectures arm64 \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Membuat dan memperbarui fungsi Go Lambda menggunakan file.zip

Setelah Anda membuat paket.zip deployment, Anda dapat menggunakannya untuk membuat fungsi Lambda baru atau memperbarui yang sudah ada. Anda dapat menerapkan paket.zip Anda menggunakan konsol Lambda, API, AWS Command Line Interface dan Lambda. Anda juga dapat membuat dan memperbarui fungsi Lambda menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM) dan. AWS CloudFormation

Ukuran maksimum untuk paket.zip deployment untuk Lambda adalah 250 MB (unzip). Perhatikan bahwa batas ini berlaku untuk ukuran gabungan semua file yang Anda unggah, termasuk lapisan Lambda apa pun.

Runtime Lambda membutuhkan izin untuk membaca file dalam paket deployment Anda. Dalam notasi oktal izin Linux, Lambda membutuhkan 644 izin untuk file yang tidak dapat dieksekusi (rw-r - r--) dan 755 izin () untuk direktori dan file yang dapat dieksekusi. rwxr-xr-x

Di Linux dan macOS, gunakan `chmod` perintah untuk mengubah izin file pada file dan direktori dalam paket penyebaran Anda. Misalnya, untuk memberikan file yang tidak dapat dieksekusi izin yang benar, jalankan perintah berikut.

```
chmod 644 <filepath>
```

Untuk mengubah izin file di Windows, lihat Mengatur, Melihat, Mengubah, atau Menghapus Izin pada Objek dalam dokumentasi Microsoft Windows.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak memberikan Lambda izin yang diperlukan untuk mengakses direktori dalam paket penerapan Anda, Lambda menetapkan izin untuk direktori tersebut ke 755 (). rwxr-xr-x

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan konsol

Untuk membuat fungsi baru, Anda harus terlebih dahulu membuat fungsi di konsol, lalu mengunggah arsip.zip Anda. Untuk memperbarui fungsi yang ada, buka halaman untuk fungsi Anda, lalu ikuti prosedur yang sama untuk menambahkan file.zip Anda yang diperbarui.

Jika file.zip Anda kurang dari 50MB, Anda dapat membuat atau memperbarui fungsi dengan mengunggah file langsung dari mesin lokal Anda. Untuk file.zip yang lebih besar dari 50MB, Anda harus mengunggah paket Anda ke bucket Amazon S3 terlebih dahulu. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS Management Console, lihat Memulai Amazon S3. Untuk mengunggah file menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di Panduan AWS CLI Pengguna.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat mengonversi fungsi gambar kontainer yang ada untuk menggunakan arsip.zip. Anda harus membuat fungsi baru.

Untuk membuat fungsi baru (konsol)

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih Buat Fungsi.
2. Pilih Tulis dari awal.
3. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
   a. Untuk nama Fungsi, masukkan nama untuk fungsi Anda.
   b. Untuk Runtime, pilih`provided.al2023`.
4. (Opsional) Di bagian Izin, luaskan Ubah peran eksekusi default. Anda dapat membuat peran Eksekusi baru atau menggunakan yang sudah ada.
5. Pilih Buat fungsi. Lambda menciptakan fungsi dasar 'Hello world' menggunakan runtime yang Anda pilih.

Untuk mengunggah arsip.zip dari mesin lokal Anda (konsol)

1. Di halaman Fungsi konsol Lambda, pilih fungsi yang ingin Anda unggah file.zip.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.

4. Pilih file.zip.
5. Untuk mengunggah file.zip, lakukan hal berikut:

    a. Pilih Unggah, lalu pilih file.zip Anda di pemilih file.
    b. Pilih Buka.
    c. Pilih Simpan.

Untuk mengunggah arsip.zip dari bucket Amazon S3 (konsol)

1. Di halaman Fungsi konsol Lambda, pilih fungsi yang ingin Anda unggah file.zip baru.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
4. Pilih lokasi Amazon S3.
5. Rekatkan URL tautan Amazon S3 dari file.zip Anda dan pilih Simpan.

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLIuntuk membuat fungsi baru atau memperbarui yang sudah ada menggunakan file.zip. Gunakan create-function dan update-function-codeperintah untuk menyebarkan paket.zip Anda. Jika file.zip Anda lebih kecil dari 50MB, Anda dapat mengunggah paket.zip dari lokasi file di mesin build lokal Anda. Untuk file yang lebih besar, Anda harus mengunggah paket.zip Anda dari bucket Amazon S3. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

> **Note**
>
> Jika Anda mengunggah file.zip dari bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, bucket harus berada di lokasi yang Wilayah AWS sama dengan fungsi Anda.

Untuk membuat fungsi baru menggunakan file.zip dengan AWS CLI, Anda harus menentukan yang berikut:

- Nama fungsi Anda (`--function-name`)
- Runtime () `--runtime` fungsi Anda

- Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran eksekusi fungsi Anda () `--role`
- Nama metode handler dalam kode fungsi Anda () `--handler`

Anda juga harus menentukan lokasi file.zip Anda. Jika file.zip Anda terletak di folder di mesin build lokal Anda, gunakan `--zip-file` opsi untuk menentukan jalur file, seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
--runtime provided.al2023 --handler bootstrap \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/my-lambda-role \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Untuk menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3, gunakan opsi seperti `--code` yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut. Anda hanya perlu menggunakan `S3ObjectVersion` parameter untuk objek berversi.

```
aws lambda create-function --function-name myFunction \
--runtime provided.al2023 --handler bootstrap \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/my-lambda-role \
--code S3Bucket=amzn-s3-demo-
bucket,S3Key=myFileName.zip,S3ObjectVersion=myObjectVersion
```

Untuk memperbarui fungsi yang ada menggunakan CLI, Anda menentukan nama fungsi Anda menggunakan parameter. `--function-name` Anda juga harus menentukan lokasi file.zip yang ingin Anda gunakan untuk memperbarui kode fungsi Anda. Jika file.zip Anda terletak di folder di mesin build lokal Anda, gunakan `--zip-file` opsi untuk menentukan jalur file, seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut.

```
aws lambda update-function-code --function-name myFunction \
--zip-file fileb://myFunction.zip
```

Untuk menentukan lokasi file.zip di bucket Amazon S3, gunakan opsi `--s3-key` dan seperti `--s3-bucket` yang ditunjukkan pada perintah contoh berikut. Anda hanya perlu menggunakan `--s3-object-version` parameter untuk objek berversi.

```
aws lambda update-function-code --function-name myFunction \
--s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --s3-key myFileName.zip --s3-object-version myObject
 Version
```

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan API Lambda

Untuk membuat dan memperbarui fungsi menggunakan arsip file.zip, gunakan operasi API berikut:

- CreateFunction
- UpdateFunctionCode

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS SAM

The AWS Serverless Application Model (AWS SAM) adalah toolkit yang membantu merampingkan proses membangun dan menjalankan aplikasi tanpa server. AWS Anda menentukan sumber daya untuk aplikasi Anda dalam template YAMB atau JSON dan menggunakan antarmuka baris AWS SAM perintah (AWS SAM CLI) untuk membangun, mengemas, dan menyebarkan aplikasi Anda. Saat Anda membuat fungsi Lambda dari AWS SAM template, AWS SAM secara otomatis membuat paket penerapan .zip atau gambar kontainer dengan kode fungsi Anda dan dependensi apa pun yang Anda tentukan. Untuk mempelajari lebih lanjut cara menggunakan AWS SAM untuk membangun dan menerapkan fungsi Lambda, lihat Memulai di Panduan AWS SAMAWS Serverless Application Model Pengembang.

Anda juga dapat menggunakan AWS SAM untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsip file.zip yang ada. Untuk membuat fungsi Lambda menggunakan AWS SAM, Anda dapat menyimpan file.zip di bucket Amazon S3 atau di folder lokal di mesin build Anda. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

Dalam AWS SAM template Anda, `AWS::Serverless::Function` sumber daya menentukan fungsi Lambda Anda. Dalam sumber daya ini, atur properti berikut untuk membuat fungsi menggunakan arsip file.zip:

- `PackageType`- diatur ke `Zip`
- `CodeUri`- diatur ke kode fungsi Amazon S3 URI, jalur ke folder lokal, atau objek FunctionCode
- `Runtime`- Setel ke runtime yang Anda pilih

Dengan AWS SAM, jika file.zip Anda lebih besar dari 50MB, Anda tidak perlu mengunggahnya ke bucket Amazon S3 terlebih dahulu. AWS SAM dapat mengunggah paket.zip hingga ukuran maksimum yang diizinkan 250MB (unzip) dari lokasi di mesin build lokal Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang penerapan fungsi menggunakan file.zip AWS SAM, lihat AWS::Serverless::Functiondi Panduan AWS SAM Pengembang.

Contoh: Menggunakan AWS SAM untuk membangun fungsi Go dengan provided.al2023

1. Buat AWS SAM template dengan properti berikut:

   - BuildMethod: Menentukan compiler untuk aplikasi Anda. Gunakan `go1.x`.
   - Runtime: Gunakan`provided.al2023`.
   - CodeUri: Masukkan jalur ke kode Anda.
   - Arsitektur: Gunakan `[arm64]` untuk arsitektur arm64. Untuk arsitektur set instruksi x86_64, gunakan `[amd64]` atau hapus properti. `Architectures`

   Example template.yaml

   ```
   AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
   Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
   Resources:
     HelloWorldFunction:
       Type: AWS::Serverless::Function
       Metadata:
         BuildMethod: go1.x
       Properties:
         CodeUri: hello-world/ # folder where your main program resides
         Handler: bootstrap
         Runtime: provided.al2023
         Architectures: [arm64]
   ```

2. Gunakan perintah sam build untuk mengkompilasi executable.

   ```
   sam build
   ```

3. Gunakan perintah sam deploy untuk menyebarkan fungsi ke Lambda.

   ```
   sam deploy --guided
   ```

Membuat dan memperbarui fungsi dengan file.zip menggunakan AWS CloudFormation

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsip file.zip. Untuk membuat fungsi Lambda dari file.zip, Anda harus terlebih dahulu mengunggah file Anda ke bucket Amazon S3. Untuk petunjuk tentang cara mengunggah file ke bucket Amazon S3 menggunakan AWS CLI, lihat Memindahkan objek di AWS CLI Panduan Pengguna.

Dalam AWS CloudFormation template Anda, `AWS::Lambda::Function` sumber daya menentukan fungsi Lambda Anda. Dalam sumber daya ini, atur properti berikut untuk membuat fungsi menggunakan arsip file.zip:

- `PackageType`- Setel ke `Zip`
- `Code`- Masukkan nama bucket Amazon S3 dan nama file.zip di dan bidang `S3Bucket` `S3Key`
- `Runtime`- Setel ke runtime yang Anda pilih

File.zip yang AWS CloudFormation menghasilkan tidak boleh melebihi 4MB. Untuk mempelajari selengkapnya tentang penerapan fungsi menggunakan file.zip AWS CloudFormation, lihat AWS::Lambda::Functiondi AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

Deploy fungsi Lambda Go dengan gambar kontainer

Ada dua cara untuk membangun image kontainer untuk fungsi Go Lambda:

- Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS

  Go diimplementasikan secara berbeda dari runtime terkelola lainnya. Karena Go mengkompilasi secara native ke biner yang dapat dieksekusi, itu tidak memerlukan runtime bahasa khusus. Gunakan gambar dasar khusus OS untuk membuat gambar Go untuk Lambda. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan `aws-lambda-go/lambda` paket dalam gambar.

- Menggunakan gambar AWS non-dasar

  Anda dapat menggunakan gambar dasar alternatif dari registri kontainer lain, seperti Alpine Linux atau Debian. Anda juga dapat menggunakan gambar kustom yang dibuat oleh organisasi Anda. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan `aws-lambda-go/lambda` paket dalam gambar.

> **Tip**
>
> Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan agar fungsi kontainer Lambda menjadi aktif, lihat Menggunakan build multi-tahap dalam dokumentasi Docker. Untuk membuat gambar kontainer yang efisien, ikuti Praktik terbaik untuk menulis Dockerfiles.

Halaman ini menjelaskan cara membuat, menguji, dan menyebarkan gambar kontainer untuk Lambda.

AWS gambar dasar untuk menerapkan fungsi Go

Go diimplementasikan secara berbeda dari runtime terkelola lainnya. Karena Go mengkompilasi secara native ke biner yang dapat dieksekusi, itu tidak memerlukan runtime bahasa khusus. Gunakan gambar dasar khusus OS untuk menerapkan fungsi Go ke Lambda.

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
Runtime Khusus OS	`provided.al2023`	Amazon Linux 2023	30 Jun 2029	31 Jul 2029	Agustus 31, 2029
Runtime Khusus OS	`provided.al2`	Amazon Linux 2	30 Jun 2026	Juli 31, 2026	Agustus 31, 2026

Galeri Publik Registri Kontainer Elastis Amazon: gallery.ecr. aws/lambda/provided

Klien antarmuka Go runtime

Paket `aws-lambda-go/lambda` termasuk implementasi dari antarmuka runtime. Untuk contoh cara menggunakan `aws-lambda-go/lambda` dalam gambar Anda, lihat Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS atauMenggunakan gambar AWS non-dasar.

Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS

Go diimplementasikan secara berbeda dari runtime terkelola lainnya. Karena Go mengkompilasi secara native ke biner yang dapat dieksekusi, itu tidak memerlukan runtime bahasa khusus. Gunakan image dasar khusus OS untuk membuat gambar kontainer untuk fungsi Go.

Tanda	Waktu berjalan	Sistem operasi	Dockerfile	penghentian
al2023	Runtime Khusus OS	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk Runtime khusus OS aktif GitHub	30 Jun 2029
al2	Runtime Khusus OS	Amazon Linux 2	Dockerfile untuk Runtime khusus OS aktif GitHub	30 Jun 2026

Untuk informasi selengkapnya tentang gambar dasar ini, lihat disediakan di galeri publik Amazon ECR.

Anda harus menyertakan paket aws-lambda-go/lambda dengan handler Go Anda. Paket ini mengimplementasikan model pemrograman untuk Go, termasuk antarmuka runtime.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.
- Go

Membuat gambar dari gambar dasar.al2023 yang disediakan

Untuk membangun dan menerapkan fungsi Go dengan image **`provided.al2023`** dasar

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

```
mkdir hello
cd hello
```

2. Inisialisasi modul Go baru.

```
go mod init example.com/hello-world
```

3. Tambahkan pustaka lambda sebagai dependensi modul baru Anda.

```
go get github.com/aws/aws-lambda-go/lambda
```

4. Buat file bernama `main.go` dan kemudian buka di editor teks. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda. Anda dapat menggunakan kode contoh berikut untuk pengujian, atau menggantinya dengan kode Anda sendiri.

```
package main

import (
 "context"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, event events.APIGatewayProxyRequest)
 (events.APIGatewayProxyResponse, error) {
```

```
 response := events.APIGatewayProxyResponse{
  StatusCode: 200,
  Body:       "\"Hello from Lambda!\"",
 }
 return response, nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

5. Gunakan editor teks untuk membuat Dockerfile di direktori proyek Anda.

   - Contoh berikut Dockerfile menggunakan build multi-tahap. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan gambar dasar yang berbeda di setiap langkah. Anda dapat menggunakan satu gambar, seperti image dasar Go, untuk mengkompilasi kode Anda dan membangun biner yang dapat dieksekusi. Anda kemudian dapat menggunakan gambar yang berbeda, sepertiprovided.al2023, dalam FROM pernyataan akhir untuk menentukan gambar yang Anda terapkan ke Lambda. Proses build dipisahkan dari image penerapan akhir, sehingga gambar akhir hanya berisi file yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi.
   - Anda dapat menggunakan lambda.norpc tag opsional untuk mengecualikan komponen Remote Procedure Call (RPC) dari pustaka lambda. Komponen RPC hanya diperlukan jika Anda menggunakan runtime Go 1.x yang tidak digunakan lagi. Mengecualikan RPC mengurangi ukuran paket penyebaran.
   - Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke root pengguna ketika tidak ada USER instruksi yang diberikan.

   Example — Multi-tahap membangun Dockerfile

   > **Note**
   >
   > Pastikan bahwa versi Go yang Anda tentukan di Dockerfile Anda (misalnya,golang:1.20) adalah versi Go yang sama dengan yang Anda gunakan untuk membuat aplikasi Anda.

```
FROM golang:1.20 as build
WORKDIR /helloworld
# Copy dependencies list
COPY go.mod go.sum ./
# Build with optional lambda.norpc tag
COPY main.go .
RUN go build -tags lambda.norpc -o main main.go
# Copy artifacts to a clean image
FROM public.ecr.aws/lambda/provided:al2023
COPY --from=build /helloworld/main ./main
ENTRYPOINT [ "./main" ]
```

6. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi. `--provenance=false`

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-image:test
 .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

Gunakan emulator antarmuka runtime untuk menguji gambar Anda secara lokal. Emulator antarmuka runtime disertakan dalam gambar `provided.al2023` dasar.

Untuk menjalankan emulator antarmuka runtime di mesin lokal Anda

1. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Perhatikan hal berikut:

   - `docker-image`adalah nama gambar dan `test` tag.

- `./main`adalah `ENTRYPOINT` dari Dockerfile Anda.

```
docker run -d -p 9000:8080 \
--entrypoint /usr/local/bin/aws-lambda-rie \
docker-image:test ./main
```

Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

2. Dari jendela terminal baru, posting peristiwa ke titik akhir berikut menggunakan perintah curl:

```
curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
```

Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Beberapa fungsi mungkin memerlukan payload JSON. Contoh:

```
curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
 '{"payload":"hello world!"}'
```

3. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

4. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan wadah. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.

   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

> **Note**
>
> Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
world",
        "registryId": "111122223333",
        "repositoryName": "hello-world",
        "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world",
        "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
        "imageTagMutability": "MUTABLE",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        },
        "encryptionConfiguration": {
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:

- `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
- Ganti `<ECRrepositoryUri>` dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
```

Contoh:

```
docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.
7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output dari fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Menggunakan gambar AWS non-dasar

Anda dapat membuat gambar kontainer untuk Go dari gambar AWS non-dasar. Contoh Dockerfile dalam langkah-langkah berikut menggunakan gambar dasar Alpine.

Anda harus menyertakan paket aws-lambda-go/lambda dengan handler Go Anda. Paket ini mengimplementasikan model pemrograman untuk Go, termasuk antarmuka runtime.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- AWS CLI versi 2
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.
- Go

Membuat gambar dari gambar dasar alternatif

Untuk membangun dan menerapkan fungsi Go dengan image dasar Alpine

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

```
mkdir hello
cd hello
```

2. Inisialisasi modul Go baru.

```
go mod init example.com/hello-world
```

3. Tambahkan pustaka lambda sebagai dependensi modul baru Anda.

```
go get github.com/aws/aws-lambda-go/lambda
```

4. Buat file bernama `main.go` dan kemudian buka di editor teks. Ini adalah kode untuk fungsi Lambda. Anda dapat menggunakan kode contoh berikut untuk pengujian, atau menggantinya dengan kode Anda sendiri.

```
package main

import (
 "context"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, event events.APIGatewayProxyRequest)
 (events.APIGatewayProxyResponse, error) {
 response := events.APIGatewayProxyResponse{
  StatusCode: 200,
  Body:       "\"Hello from Lambda!\"",
 }
```

```
 return response, nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

5. Gunakan editor teks untuk membuat Dockerfile di direktori proyek Anda. Contoh berikut Dockerfile menggunakan gambar dasar Alpine. Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada USER instruksi yang diberikan.

   Example Dockerfile

   > **Note**
   >
   > Pastikan bahwa versi Go yang Anda tentukan di Dockerfile Anda (misalnya,`golang:1.20`) adalah versi Go yang sama dengan yang Anda gunakan untuk membuat aplikasi Anda.

   ```
   FROM golang:1.20.2-alpine3.16 as build
   WORKDIR /helloworld
   # Copy dependencies list
   COPY go.mod go.sum ./
   # Build
   COPY main.go .
   RUN go build -o main main.go
   # Copy artifacts to a clean image
   FROM alpine:3.16
   COPY --from=build /helloworld/main /main
   ENTRYPOINT [ "/main" ]
   ```

6. Buat image Docker dengan perintah docker build. Contoh berikut menamai gambar `docker-image` dan memberinya `test` tag. Untuk membuat gambar Anda kompatibel dengan Lambda, Anda harus menggunakan opsi. `--provenance=false`

```
docker buildx build --platform linux/amd64 --provenance=false -t docker-image:test
 .
```

> **Note**
>
> Perintah menentukan `--platform linux/amd64` opsi untuk memastikan bahwa container Anda kompatibel dengan lingkungan eksekusi Lambda terlepas dari arsitektur mesin build Anda. Jika Anda berniat untuk membuat fungsi Lambda menggunakan arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk mengubah perintah untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi sebagai gantinya.

(Opsional) Uji gambar secara lokal

Gunakan emulator antarmuka runtime untuk menguji gambar secara lokal. Anda dapat membangun emulator ke dalam gambar Anda atau menggunakan prosedur berikut untuk menginstalnya di mesin lokal Anda.

Untuk menginstal dan menjalankan emulator antarmuka runtime di mesin lokal Anda

1. Dari direktori proyek Anda, jalankan perintah berikut untuk mengunduh emulator antarmuka runtime (arsitektur x86-64) dari GitHub dan menginstalnya di mesin lokal Anda.

   Linux/macOS

   ```
   mkdir -p ~/.aws-lambda-rie && \
       curl -Lo ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie https://github.com/aws/aws-lambda-
   runtime-interface-emulator/releases/latest/download/aws-lambda-rie && \
       chmod +x ~/.aws-lambda-rie/aws-lambda-rie
   ```

   Untuk menginstal emulator arm64, ganti URL GitHub repositori di perintah sebelumnya dengan yang berikut:

   ```
   https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/
   download/aws-lambda-rie-arm64
   ```

PowerShell

```
$dirPath = "$HOME\.aws-lambda-rie"
if (-not (Test-Path $dirPath)) {
    New-Item -Path $dirPath -ItemType Directory
}

$downloadLink = "https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/
releases/latest/download/aws-lambda-rie"
$destinationPath = "$HOME\.aws-lambda-rie\aws-lambda-rie"
Invoke-WebRequest -Uri $downloadLink -OutFile $destinationPath
```

Untuk menginstal emulator arm64, ganti `$downloadLink` dengan yang berikut ini:

```
https://github.com/aws/aws-lambda-runtime-interface-emulator/releases/latest/
download/aws-lambda-rie-arm64
```

2. Mulai gambar Docker dengan perintah docker run. Perhatikan hal berikut:

- `docker-image`adalah nama gambar dan `test` tag.
- `/main`adalah `ENTRYPOINT` dari Dockerfile Anda.

Linux/macOS

```
docker run --platform linux/amd64 -d -v ~/.aws-lambda-rie:/aws-lambda -p
 9000:8080 \
    --entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie \
    docker-image:test \
        /main
```

PowerShell

```
docker run --platform linux/amd64 -d -v "$HOME\.aws-lambda-rie:/aws-lambda" -p
 9000:8080 `
--entrypoint /aws-lambda/aws-lambda-rie `
docker-image:test `
    /main
```

Perintah ini menjalankan gambar sebagai wadah dan membuat titik akhir lokal di`localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations`.

> **Note**
>
> Jika Anda membuat image Docker untuk arsitektur set ARM64 instruksi, pastikan untuk menggunakan `--platform linux/arm64` opsi alih-alih. `--platform linux/amd64`

3. Posting acara ke titik akhir lokal.

   Linux/macOS

   Di Linux dan macOS, jalankan perintah berikut: `curl`

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

   ```
   curl "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d
    '{"payload":"hello world!"}'
   ```

   PowerShell

   Dalam PowerShell, jalankan `Invoke-WebRequest` perintah berikut:

   ```
   Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
   invocations" -Method Post -Body '{}' -ContentType "application/json"
   ```

   Perintah ini memanggil fungsi dengan peristiwa kosong dan mengembalikan respons. Jika Anda menggunakan kode fungsi Anda sendiri daripada kode fungsi sampel, Anda mungkin ingin memanggil fungsi dengan payload JSON. Contoh:

   ```
   Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/
   invocations" -Method Post -Body '{"payload":"hello world!"}' -ContentType
    "application/json"
   ```

4. Dapatkan ID kontainer.

```
docker ps
```

5. Gunakan perintah docker kill untuk menghentikan wadah. Dalam perintah ini, ganti `3766c4ab331c` dengan ID kontainer dari langkah sebelumnya.

```
docker kill 3766c4ab331c
```

Menyebarkan gambar

Untuk mengunggah gambar ke Amazon ECR dan membuat fungsi Lambda

1. Jalankan get-login-passwordperintah untuk mengautentikasi CLI Docker ke registri Amazon ECR Anda.
   - Tetapkan `--region` nilai ke Wilayah AWS tempat Anda ingin membuat repositori Amazon ECR.
   - Ganti `111122223333` dengan Akun AWS ID Anda.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Buat repositori di Amazon ECR menggunakan perintah create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --region us-east-1 --image-
scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

> **Note**
>
> Repositori Amazon ECR harus sama Wilayah AWS dengan fungsi Lambda.

Jika berhasil, Anda melihat respons seperti ini:

```
{
    "repository": {
```

```
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/hello-
world",
        "registryId": "111122223333",
        "repositoryName": "hello-world",
        "repositoryUri": "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
world",
        "createdAt": "2023-03-09T10:39:01+00:00",
        "imageTagMutability": "MUTABLE",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        },
        "encryptionConfiguration": {
            "encryptionType": "AES256"
        }
    }
}
```

3. Salin `repositoryUri` dari output pada langkah sebelumnya.
4. Jalankan perintah tag docker untuk menandai gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR Anda sebagai versi terbaru. Dalam perintah ini:

   - `docker-image:test`adalah nama dan tag gambar Docker Anda. Ini adalah nama gambar dan tag yang Anda tentukan dalam `docker build` perintah.
   - Ganti <ECRrepositoryUri> dengan `repositoryUri` yang Anda salin. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

   ```
   docker tag docker-image:test <ECRrepositoryUri>:latest
   ```

   Contoh:

   ```
   docker tag docker-image:test 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-
   world:latest
   ```

5. Jalankan perintah docker push untuk menyebarkan gambar lokal Anda ke repositori Amazon ECR. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI repositori.

   ```
   docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
   ```

6. Buat peran eksekusi untuk fungsi tersebut, jika Anda belum memilikinya. Anda memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut di langkah berikutnya.

7. Buat fungsi Lambda. Untuk`ImageUri`, tentukan URI repositori dari sebelumnya. Pastikan untuk menyertakan `:latest` di akhir URI.

```
aws lambda create-function \
  --function-name hello-world \
  --package-type Image \
  --code ImageUri=111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex
```

> **Note**
>
> Anda dapat membuat fungsi menggunakan gambar di AWS akun yang berbeda, selama gambar berada di Wilayah yang sama dengan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin lintas akun Amazon ECR.

8. Memanggil fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name hello-world response.json
```

Anda akan melihat tanggapan seperti ini:

```
{
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
  "StatusCode": 200
}
```

9. Untuk melihat output dari fungsi, periksa `response.json` file.

Untuk memperbarui kode fungsi, Anda harus membangun gambar lagi, mengunggah gambar baru ke repositori Amazon ECR, dan kemudian menggunakan update-function-codeperintah untuk menyebarkan gambar ke fungsi Lambda.

Lambda menyelesaikan tag gambar ke intisari gambar tertentu. Ini berarti bahwa jika Anda mengarahkan tag gambar yang digunakan untuk menyebarkan fungsi ke gambar baru di Amazon ECR, Lambda tidak secara otomatis memperbarui fungsi untuk menggunakan gambar baru.

Untuk menyebarkan gambar baru ke fungsi Lambda yang sama, Anda harus menggunakan update-function-codeperintah, meskipun tag gambar di Amazon ECR tetap sama. Dalam contoh berikut, `--publish` opsi membuat versi baru dari fungsi menggunakan gambar kontainer yang diperbarui.

```
aws lambda update-function-code \
  --function-name hello-world \
  --image-uri 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest \
  --publish
```

Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Go Lambda

Gunakan lapisan Lambda untuk mengemas kode dan dependensi yang ingin Anda gunakan kembali di beberapa fungsi. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi. Membuat layer melibatkan tiga langkah umum:

1. Package konten layer Anda. Ini berarti membuat arsip file.zip yang berisi dependensi yang ingin Anda gunakan dalam fungsi Anda.
2. Buat layer di Lambda.
3. Tambahkan layer ke fungsi Anda.

Kami tidak menyarankan menggunakan lapisan untuk mengelola dependensi untuk fungsi Lambda yang ditulis dalam Go. Ini karena fungsi Lambda di Go dikompilasi menjadi satu executable, yang Anda berikan ke Lambda saat Anda menerapkan fungsi Anda. Executable ini berisi kode fungsi dikompilasi Anda, bersama dengan semua dependensinya. Menggunakan lapisan tidak hanya mempersulit proses ini, tetapi juga menyebabkan peningkatan waktu mulai dingin karena fungsi Anda perlu memuat rakitan ekstra secara manual ke dalam memori selama fase init.

Untuk menggunakan dependensi eksternal dengan penangan Go Anda, sertakan dependensi tersebut secara langsung dalam paket penerapan Anda. Dengan demikian, Anda menyederhanakan proses penerapan dan juga memanfaatkan pengoptimalan kompiler Go bawaan. Untuk contoh cara mengimpor dan menggunakan dependensi seperti AWS SDK for Go dalam fungsi Anda, lihat. the section called “Handler”

Log dan pantau fungsi Go Lambda

AWS Lambda secara otomatis memonitor fungsi Lambda atas nama Anda dan mengirim log ke Amazon. CloudWatch Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log dan aliran log untuk setiap instance fungsi Anda. Lingkungan runtime Lambda mengirimkan detail tentang setiap invokasi ke pengaliran log, dan menyampaikan log serta output lain dari kode fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch .

Halaman ini menjelaskan cara menghasilkan keluaran log dari kode fungsi Lambda Anda, dan mengakses log menggunakan AWS Command Line Interface, konsol Lambda, atau konsol. CloudWatch

Bagian-bagian

- Membuat fungsi yang mengembalikan log
- Melihat log di konsol Lambda
- Melihat log di CloudWatch konsol
- Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- Menghapus log

Membuat fungsi yang mengembalikan log

Untuk menghasilkan log dari kode fungsi, Anda dapat menggunakan metode di paket fmt, atau pustaka pencatatan apa pun yang menulis ke `stdout` atau `stderr`. Contoh berikut menggunakan paket log.

Example main.go – Pencatatan

```
func handleRequest(ctx context.Context, event events.SQSEvent) (string, error) {
  // event
  eventJson, _ := json.MarshalIndent(event, "", "  ")
  log.Printf("EVENT: %s", eventJson)
  // environment variables
  log.Printf("REGION: %s", os.Getenv("AWS_REGION"))
  log.Println("ALL ENV VARS:")
  for _, element := range os.Environ() {
    log.Println(element)
  }
```

Example format log

```
START RequestId: dbda340c-xmpl-4031-8810-11bb609b4c71 Version: $LATEST
2020/03/27 03:40:05 EVENT: {
  "Records": [
    {
      "messageId": "19dd0b57-b21e-4ac1-bd88-01bbb068cb78",
      "receiptHandle": "MessageReceiptHandle",
      "body": "Hello from SQS!",
      "md5OfBody": "7b27xmplb47ff90a553787216d55d91d",
      "md5OfMessageAttributes": "",
      "attributes": {
        "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1523232000001",
        "ApproximateReceiveCount": "1",
        "SenderId": "123456789012",
        "SentTimestamp": "1523232000000"
      },
      ...
2020/03/27 03:40:05 AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME=2020/03/27/
[$LATEST]569cxmplc3c34c7489e6a97ad08b4419
2020/03/27 03:40:05 AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME=blank-go-function-9DV3XMPL6XBC
2020/03/27 03:40:05 AWS_LAMBDA_FUNCTION_MEMORY_SIZE=128
2020/03/27 03:40:05 AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION=$LATEST
2020/03/27 03:40:05 AWS_EXECUTION_ENV=AWS_Lambda_go1.x
END RequestId: dbda340c-xmpl-4031-8810-11bb609b4c71
REPORT RequestId: dbda340c-xmpl-4031-8810-11bb609b4c71 Duration: 38.66 ms Billed
 Duration: 39 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 54 MB Init Duration: 203.69 ms
XRAY TraceId: 1-5e7d7595-212fxmpl9ee07c4884191322 SegmentId: 42ffxmpl0645f474 Sampled:
 true
```

Runtime Go akan mencatat baris `START`, `END`, dan `REPORT` untuk setiap invokasi. Baris laporan memberikan detail berikut.

Laporkan bidang data baris

- RequestId – ID permintaan unik untuk invokasi.
- Durasi – Jumlah waktu yang digunakan oleh metode handler fungsi Anda gunakan untuk memproses peristiwa.
- Durasi yang Ditagih – Jumlah waktu yang ditagihkan untuk invokasi.
- Ukuran Memori – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi.

- Memori Maks yang Digunakan – Jumlah memori yang digunakan oleh fungsi. Saat pemanggilan berbagi lingkungan eksekusi, Lambda melaporkan memori maksimum yang digunakan di semua pemanggilan. Perilaku ini dapat menghasilkan nilai yang dilaporkan lebih tinggi dari yang diharapkan.
- Durasi Init – Untuk permintaan pertama yang dilayani, lama waktu yang diperlukan runtime untuk memuat fungsi dan menjalankan kode di luar metode handler.
- XRAY TraceId — Untuk permintaan yang dilacak, ID AWS X-Ray jejak.
- SegmentId – Untuk permintaan yang dilacak, ID segmen X-Ray.
- Diambil Sampel – Untuk permintaan yang dilacak, hasil pengambilan sampel.

Melihat log di konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk melihat output log setelah Anda memanggil fungsi Lambda.

Jika kode Anda dapat diuji dari editor Kode tertanam, Anda akan menemukan log dalam hasil eksekusi. Saat Anda menggunakan fitur pengujian konsol untuk menjalankan fungsi, Anda akan menemukan Keluaran Log di bagian Detail.

Melihat log di CloudWatch konsol

Anda dapat menggunakan CloudWatch konsol Amazon untuk melihat log untuk semua pemanggilan fungsi Lambda.

Untuk melihat log di CloudWatch konsol

1. Buka halaman Grup log di CloudWatch konsol.
2. Pilih grup log untuk fungsi Anda (/aws/lambda/ ***your-function-name***).
3. Pilih pengaliran log.

Setiap aliran log sesuai dengan instans fungsi Anda. Pengaliran log muncul saat Anda memperbarui fungsi Lambda dan saat instans tambahan dibuat untuk menangani beberapa invokasi bersamaan. Untuk menemukan log untuk pemanggilan tertentu, kami sarankan untuk menginstrumentasi fungsi Anda dengan. AWS X-Ray X-Ray mencatat detail tentang permintaan dan pengaliran log di jejak.

Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)

AWS CLI Ini adalah alat sumber terbuka yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki AWS CLI versi 2.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengambil log untuk invokasi menggunakan opsi perintah `--log-type`. Respons berisi bidang `LogResult` yang memuat hingga 4 KB log berkode base64 dari invokasi.

Example mengambil ID log

Contoh berikut menunjukkan cara mengambil ID log dari `LogResult` untuk fungsi bernama `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "LogResult":
 "U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

Example mendekode log

Pada prompt perintah yang sama, gunakan utilitas `base64` untuk mendekodekan log. Contoh berikut menunjukkan cara mengambil log berkode base64 untuk `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text --cli-binary-format raw-in-base64-out | base64 --
decode
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat output berikut:

```
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5ca-
f5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8  Duration: 79.67 ms      Billed
 Duration: 80 ms         Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 73 MB
```

Utilitas `base64` tersedia di Linux, macOS, dan Ubuntu pada Windows. Pengguna macOS mungkin harus menggunakan `base64 -D`.

Example Skrip get-logs.sh

Pada prompt perintah yang sama, gunakan script berikut untuk mengunduh lima peristiwa log terakhir. Skrip menggunakan `sed` untuk menghapus kutipan dari file output, dan akan tidur selama 15 detik untuk memberikan waktu agar log tersedia. Output mencakup respons dari Lambda dan output dari perintah `get-log-events`.

Salin konten dari contoh kode berikut dan simpan dalam direktori proyek Lambda Anda sebagai `get-logs.sh`.

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

```
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out --
payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-
name stream1 --limit 5
```

Example macOS dan Linux (khusus)

Pada prompt perintah yang sama, pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dijalankan.

```
chmod -R 755 get-logs.sh
```

Example mengambil lima log acara terakhir

Pada prompt perintah yang sama, gunakan skrip berikut untuk mendapatkan lima log acara terakhir.

```
./get-logs.sh
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
{
    "events": [
        {
            "timestamp": 1559763003171,
            "message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
 $LATEST\n",
            "ingestionTime": 1559763003309
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r  \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",
\r ...",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r  \"key\": \"value\"\r}\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tDuration: 26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75
 MB\t\n",
```

```
            "ingestionTime": 1559763018353
        }
    ],
    "nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
    "nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
}
```

Menghapus log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log secara tidak terbatas, hapus kelompok log, atau lakukan konfigurasi periode penyimpanan, yang setelahnya log akan dihapus secara otomatis.

Menginstrumentasi kode Go di AWS Lambda

Lambda terintegrasi dengan AWS X-Ray untuk membantu Anda melacak, men-debug, dan mengoptimalkan aplikasi Lambda. Anda dapat menggunakan X-Ray untuk melacak permintaan saat melintasi sumber daya dalam aplikasi Anda, yang mungkin termasuk fungsi Lambda dan layanan lainnya. AWS

Untuk mengirim data penelusuran ke X-Ray, Anda dapat menggunakan salah satu dari dua pustaka SDK:

- AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) — Distribusi SDK () yang aman, siap produksi, dan AWS didukung. OpenTelemetry OTel
- AWS X-Ray SDK for Go — SDK untuk menghasilkan dan mengirim data jejak ke X-Ray.

Masing-masing SDKs menawarkan cara untuk mengirim data telemetri Anda ke layanan X-Ray. Anda kemudian dapat menggunakan X-Ray untuk melihat, memfilter, dan mendapatkan wawasan tentang metrik kinerja aplikasi Anda untuk mengidentifikasi masalah dan peluang pengoptimalan.

> **Important**
>
> X-Ray dan Powertools untuk AWS Lambda SDKs adalah bagian dari solusi instrumentasi terintegrasi yang ditawarkan oleh. AWS Lapisan Lambda ADOT adalah bagian dari standar industri untuk melacak instrumentasi yang mengumpulkan lebih banyak data secara umum, tetapi mungkin tidak cocok untuk semua kasus penggunaan. Anda dapat menerapkan end-to-end penelusuran di X-Ray menggunakan salah satu solusi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang memilih di antara mereka, lihat Memilih antara AWS Distro untuk Telemetri Terbuka dan X-Ray. SDKs

Bagian-bagian

- Menggunakan ADOT untuk instrumen fungsi Go Anda
- Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi Go Anda
- Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda
- Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API
- Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation

- Menafsirkan jejak X-Ray

Menggunakan ADOT untuk instrumen fungsi Go Anda

ADOT menyediakan lapisan Lambda yang dikelola sepenuhnya yang mengemas semua yang Anda butuhkan untuk mengumpulkan data telemetri menggunakan SDK. OTel Dengan menggunakan lapisan ini, Anda dapat menginstruksikan fungsi Lambda Anda tanpa harus memodifikasi kode fungsi apa pun. Anda juga dapat mengonfigurasi lapisan Anda untuk melakukan inisialisasi kustom. OTel Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi khusus untuk Kolektor ADOT di Lambda dalam dokumentasi ADOT.

Untuk runtime Go, Anda dapat menambahkan layer Lambda AWS terkelola untuk ADOT Go untuk secara otomatis menginstruksikan fungsi Anda. Untuk petunjuk rinci tentang cara menambahkan layer ini, lihat AWS Distro untuk OpenTelemetry Lambda Support for Go di dokumentasi ADOT.

Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi Go Anda

Untuk merekam detail tentang panggilan yang dilakukan fungsi Lambda ke sumber daya lain di aplikasi, Anda juga dapat menggunakan AWS X-Ray SDK for Go. Untuk mendapatkan SDK, unduh SDK dari GitHub repositorinya dengan: `go get`

```
go get github.com/aws/aws-xray-sdk-go
```

Untuk instrumen klien AWS SDK, teruskan klien ke `xray.AWS()` metode. Anda kemudian dapat melacak panggilan dengan menggunakan `WithContext` versi metode.

```
svc := s3.New(session.New())
xray.AWS(svc.Client)
...
svc.ListBucketsWithContext(ctx aws.Context, input *ListBucketsInput)
```

Setelah Anda menambahkan dependensi yang benar dan membuat perubahan kode yang diperlukan, aktifkan penelusuran dalam konfigurasi fungsi Anda melalui konsol Lambda atau API.

Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif pada fungsi Lambda Anda dengan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi dan kemudian pilih Alat Pemantauan dan operasi.
4. Di bawah Alat pemantauan tambahan, pilih Edit.
5. Di bawah Sinyal CloudWatch Aplikasi dan AWS X-Ray, pilih Aktifkan untuk jejak layanan Lambda.
6. Pilih Simpan.

Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API

Konfigurasikan penelusuran pada fungsi Lambda Anda dengan AWS CLI AWS atau SDK, gunakan operasi API berikut:

- UpdateFunctionConfiguration
- GetFunctionConfiguration
- CreateFunction

Contoh AWS CLI perintah berikut memungkinkan penelusuran aktif pada fungsi bernama my-function.

```
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active
```

Mode penelusuran adalah bagian dari konfigurasi khusus versi saat Anda memublikasikan versi fungsi Anda. Anda tidak dapat mengubah mode pelacakan pada versi yang telah diterbitkan.

Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation

Untuk mengaktifkan penelusuran pada `AWS::Lambda::Function` sumber daya dalam AWS CloudFormation templat, gunakan `TracingConfig` properti.

Example function-inline.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
```

```
  function:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      TracingConfig:
        Mode: Active
      ...
```

Untuk sumber `AWS::Serverless::Function` daya AWS Serverless Application Model (AWS SAM), gunakan `Tracing` properti.

Example template.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Tracing: Active
      ...
```

Menafsirkan jejak X-Ray


Fungsi Anda memerlukan izin untuk mengunggah data jejak ke X-Ray. Saat Anda mengaktifkan penelusuran di konsol Lambda, Lambda menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi fungsi Anda. Atau, tambahkan kebijakan AWSXRayDaemonWriteAccess ke peran eksekusi.

Setelah mengonfigurasi penelusuran aktif, Anda dapat mengamati permintaan tertentu melalui aplikasi Anda. Grafik layanan X-Ray menunjukkan informasi tentang aplikasi Anda dan semua komponennya. Contoh berikut menunjukkan aplikasi dengan dua fungsi. Fungsi utama memproses kejadian dan terkadang mengembalikan kesalahan. Fungsi kedua di bagian atas memproses kesalahan yang muncul di grup log pertama dan menggunakan AWS SDK untuk memanggil X-Ray, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), dan Amazon Logs. CloudWatch




X-Ray tidak melacak semua permintaan ke aplikasi Anda. X-Ray menerapkan algoritma pengambilan sampel untuk memastikan bahwa penelusuran efisien, sambil tetap memberikan sampel yang representatif dari semua permintaan. Tingkat pengambilan sampel adalah 1 permintaan per detik dan 5 persen dari permintaan tambahan. Anda tidak dapat mengonfigurasi laju pengambilan sampel X-Ray untuk fungsi Anda.

Di X-Ray, jejak merekam informasi tentang permintaan yang diproses oleh satu atau beberapa layanan. Lambda mencatat 2 segmen per jejak, yang menciptakan dua node pada grafik layanan. Gambar berikut menyoroti dua node ini:



Node pertama di sebelah kiri mewakili layanan Lambda, yang menerima permintaan pemanggilan. Node kedua mewakili fungsi Lambda spesifik Anda. Contoh berikut menunjukkan jejak dengan dua segmen ini. Keduanya bernama fungsi saya, tetapi yang satu memiliki asal `AWS::Lambda` dan yang lainnya memiliki asal usul. `AWS::Lambda::Function` Jika `AWS::Lambda` segmen menunjukkan kesalahan, layanan Lambda mengalami masalah. Jika `AWS::Lambda::Function` segmen menunjukkan kesalahan, fungsi Anda mengalami masalah.



Contoh ini memperluas `AWS::Lambda::Function` segmen untuk menunjukkan tiga subsegmennya.

> **Note**
>
> AWS saat ini menerapkan perubahan pada layanan Lambda. Karena perubahan ini, Anda mungkin melihat perbedaan kecil antara struktur dan konten pesan log sistem dan segmen jejak yang dipancarkan oleh fungsi Lambda yang berbeda di Anda. Akun AWS
> Contoh jejak yang ditunjukkan di sini menggambarkan segmen fungsi gaya lama. Perbedaan antara segmen gaya lama dan baru dijelaskan dalam paragraf berikut.
> Perubahan ini akan diterapkan selama beberapa minggu mendatang, dan semua fungsi di semua Wilayah AWS kecuali China GovCloud dan wilayah akan bertransisi untuk menggunakan pesan log format baru dan segmen pelacakan.

Segmen fungsi gaya lama berisi subsegmen berikut:

- Inisialisasi – Mewakili waktu yang dihabiskan untuk memuat fungsi dan menjalankan kode inisialisasi. Subsegmen ini hanya muncul untuk peristiwa pertama yang diproses oleh setiap instance fungsi Anda.
- Doa - Merupakan waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kode handler Anda.
- Overhead - Merupakan waktu yang dihabiskan runtime Lambda untuk mempersiapkan diri untuk menangani acara berikutnya.

Segmen fungsi gaya baru tidak berisi subsegmen. `Invocation` Sebagai gantinya, subsegmen pelanggan dilampirkan langsung ke segmen fungsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur segmen fungsi gaya lama dan baru, lihat. the section called “Memahami jejak X-Ray”

Anda juga dapat melakukan instrumentasi klien HTTP, merekam kueri SQL, dan membuat subsegmen khusus dengan anotasi dan metadata. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS X-Ray SDK for Go di Panduan AWS X-Ray Pengembang.

Harga

Anda dapat menggunakan penelusuran X-Ray secara gratis setiap bulan hingga batas tertentu sebagai bagian dari Tingkat AWS Gratis. Di luar ambang batas itu, X-Ray mengenakan biaya untuk penyimpanan dan pengambilan jejak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Harga AWS X-Ray.

Membangun fungsi Lambda dengan C#

Anda dapat menjalankan aplikasi.NET Anda di Lambda menggunakan runtime .NET 8 yang dikelola, runtime kustom, atau image container. Setelah kode aplikasi dikompilasi, Anda dapat menerapkannya ke Lambda baik sebagai file.zip atau gambar kontainer. Lambda menyediakan runtime berikut untuk bahasa.NET:

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
.NET 9 (hanya wadah)	`dotnet9`	Amazon Linux 2023	Tidak dijadwalkan	Tidak dijadwalkan	Tidak dijadwalkan
.NET 8	`dotnet8`	Amazon Linux 2023	Nov 10, 2026	10 Des 2026	11 Jan 2027

Menyiapkan lingkungan pengembangan .NET Anda

Untuk mengembangkan dan membangun fungsi Lambda Anda, Anda dapat menggunakan salah satu lingkungan pengembangan terintegrasi .NET yang umum tersedia (IDEs), termasuk Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, dan JetBrains Rider. Untuk menyederhanakan pengalaman pengembangan Anda, AWS sediakan satu set template proyek.NET, serta antarmuka baris `Amazon.Lambda.Tools` perintah (CLI).

Jalankan perintah.NET CLI berikut untuk menginstal template proyek dan alat baris perintah ini.

Menginstal template proyek.NET

Untuk menginstal template proyek, jalankan perintah berikut:

```
dotnet new install Amazon.Lambda.Templates
```

Menginstal dan memperbarui alat CLI

Jalankan perintah berikut untuk menginstal, memperbarui, dan menghapus `Amazon.Lambda.Tools` CLI.

Untuk menginstal alat baris perintah:

```
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools
```

Untuk memperbarui alat baris perintah:

```
dotnet tool update -g Amazon.Lambda.Tools
```

Untuk menghapus alat baris perintah:

```
dotnet tool uninstall -g Amazon.Lambda.Tools
```

Tentukan penangan fungsi Lambda di C

Handler fungsi Lambda Anda adalah metode dalam kode fungsi Anda yang memproses peristiwa. Saat fungsi Anda diaktifkan, Lambda menjalankan metode handler. Fungsi Anda berjalan sampai handler mengembalikan respons, keluar, atau waktu habis.

Halaman ini menjelaskan cara bekerja dengan penangan fungsi Lambda di C# untuk bekerja dengan runtime yang dikelola .NET, termasuk opsi untuk penyiapan proyek, konvensi penamaan, dan praktik terbaik. Halaman ini juga menyertakan contoh fungsi C# Lambda yang mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon Simple Storage Service (S3). Untuk informasi tentang cara menerapkan fungsi Anda setelah menulisnya, lihat the section called “Paket deployment” atauthe section called “Deploy gambar kontainer”.

Topik

- Menyiapkan proyek handler C# Anda
- Contoh kode fungsi C# Lambda
- Penangan perpustakaan kelas
- Penangan perakitan yang dapat dieksekusi
- Tanda tangan handler yang valid untuk fungsi C #
- Konvensi penamaan handler
- Serialisasi dalam fungsi C# Lambda
- Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda
- Menggunakan SDK untuk .NET v3 di handler Anda
- Mengakses variabel lingkungan
- Menggunakan status global
- Sederhanakan kode fungsi dengan kerangka kerja Anotasi Lambda
- Praktik terbaik kode untuk fungsi C# Lambda

Menyiapkan proyek handler C# Anda

Saat bekerja dengan fungsi Lambda di C #, prosesnya melibatkan penulisan kode Anda, lalu menyebarkan kode Anda ke Lambda. Ada dua model eksekusi yang berbeda untuk menerapkan fungsi Lambda di .NET: pendekatan perpustakaan kelas dan pendekatan perakitan yang dapat dieksekusi.

Dalam pendekatan pustaka kelas, Anda mengemas kode fungsi Anda sebagai .NET assembly (`.dll`) dan menerapkannya ke Lambda dengan runtime `dotnet8` terkelola .NET (). Untuk nama handler, Lambda mengharapkan string dalam format. `AssemblyName::Namespace.Classname::Methodname` Selama fase inisialisasi fungsi, kelas fungsi Anda diinisialisasi, dan kode apa pun dalam konstruktor dijalankan.

Dalam pendekatan perakitan yang dapat dieksekusi, Anda menggunakan fitur pernyataan tingkat atas yang pertama kali diperkenalkan di C # 9. Pendekatan ini menghasilkan perakitan yang dapat dieksekusi yang dijalankan Lambda setiap kali menerima perintah pemanggilan untuk fungsi Anda. Dalam pendekatan ini, Anda juga menggunakan .NET managed runtime (`dotnet8`). Untuk nama handler, Anda memberi Lambda nama rakitan yang dapat dieksekusi untuk dijalankan.

Contoh utama pada halaman ini menggambarkan pendekatan perpustakaan kelas. Anda dapat menginisialisasi proyek C# Lambda Anda dengan berbagai cara, tetapi cara termudah adalah dengan menggunakan CLI .NET dengan CLI. `Amazon.Lambda.Tools` Siapkan `Amazon.Lambda.Tools` CLI dengan mengikuti langkah-langkah di. the section called “Lingkungan pengembangan” Kemudian, inisialisasi proyek Anda dengan perintah berikut:

```
dotnet new lambda.EmptyFunction --name ExampleCS
```

Perintah ini menghasilkan struktur file berikut:

```
/project-root
    # src
        # ExampleCS
            # Function.cs (contains main handler)
            # Readme.md
            # aws-lambda-tools-defaults.json
            # ExampleCS.csproj
    # test
         # ExampleCS.Tests
            # FunctionTest.cs (contains main handler)
            # ExampleCS.Tests.csproj
```

Dalam struktur file ini, logika handler utama untuk fungsi Anda berada di `Function.cs` file.

Contoh kode fungsi C# Lambda

Contoh kode fungsi C# Lambda berikut mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon S3.

Example **Function.cs**Fungsi Lambda

```
using System;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;

// Assembly attribute to enable Lambda function logging
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer

namespace ExampleLambda;

public class Order
{
    public string OrderId { get; set; } = string.Empty;
    public double Amount { get; set; }
    public string Item { get; set; } = string.Empty;
}

public class OrderHandler
{
    private static readonly AmazonS3Client s3Client = new();

    public async Task<string> HandleRequest(Order order, ILambdaContext context)
    {
        try
        {
            string? bucketName = Environment.GetEnvironmentVariable("RECEIPT_BUCKET");
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(bucketName))
            {
                throw new ArgumentException("RECEIPT_BUCKET environment variable is not
 set");
            }

            string receiptContent = $"OrderID: {order.OrderId}\nAmount:
 ${order.Amount:F2}\nItem: {order.Item}";
            string key = $"receipts/{order.OrderId}.txt";

            await UploadReceiptToS3(bucketName, key, receiptContent);
```

```
            context.Logger.LogInformation($"Successfully processed order
 {order.OrderId} and stored receipt in S3 bucket {bucketName}");
            return "Success";
        }
        catch (Exception ex)
        {
            context.Logger.LogError($"Failed to process order: {ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    private async Task UploadReceiptToS3(string bucketName, string key, string
 receiptContent)
    {
        try
        {
            var putRequest = new PutObjectRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                Key = key,
                ContentBody = receiptContent,
                ContentType = "text/plain"
            };

            await s3Client.PutObjectAsync(putRequest);
        }
        catch (AmazonS3Exception ex)
        {
            throw new Exception($"Failed to upload receipt to S3: {ex.Message}", ex);
        }
    }
}
```

`Function.cs`File ini berisi bagian kode berikut:

- `using`pernyataan: Gunakan ini untuk mengimpor kelas C# yang diperlukan oleh fungsi Lambda Anda.
- `[assembly: LambdaSerializer(...)]`: `LambdaSerializer` adalah atribut assembly yang memberi tahu Lambda untuk secara otomatis mengonversi muatan acara JSON menjadi objek C # sebelum meneruskannya ke fungsi Anda.
- `namespace ExampleLambda`: Ini mendefinisikan namespace. Di C #, nama namespace tidak harus cocok dengan nama file.

- `public class Order {...}`: Ini mendefinisikan bentuk peristiwa input yang diharapkan.
- `public class OrderHandler {...}`: Ini mendefinisikan kelas C # Anda. Di dalamnya, Anda akan mendefinisikan metode handler utama dan metode pembantu lainnya.
- `private static readonly AmazonS3Client s3Client = new();`: Ini menginisialisasi klien Amazon S3 dengan rantai penyedia kredensi default, di luar metode penangan utama. Hal ini menyebabkan Lambda menjalankan kode ini selama fase inisialisasi.
- `public async ... HandleRequest (Order order, ILambdaContext context)`: Ini adalah metode handler utama, yang berisi logika aplikasi utama Anda.
- `private async Task UploadReceiptToS3(...) {}`: Ini adalah metode helper yang direferensikan oleh metode `handleRequest` handler utama.

Karena fungsi ini memerlukan klien SDK Amazon S3, Anda harus menambahkannya ke dependensi proyek Anda. Anda dapat melakukannya dengan menavigasi ke `src/ExampleCS` dan menjalankan perintah berikut:

```
dotnet add package AWSSDK.S3
```

Tambahkan informasi metadata ke.json aws-lambda-tools-defaults

Secara default, `aws-lambda-tools-defaults.json` file yang dihasilkan tidak berisi `profile` atau `region` informasi untuk fungsi Anda. Selain itu, perbarui `function-handler` string ke nilai yang benar (`ExampleCS::ExampleLambda.OrderHandler::HandleRequest`). Anda dapat membuat pembaruan ini secara manual dan menambahkan metadata yang diperlukan untuk menggunakan profil dan wilayah kredensil tertentu untuk fungsi Anda. Misalnya, `aws-lambda-tools-defaults.json` file Anda akan terlihat mirip dengan ini:

```
{
  "Information": [
    "This file provides default values for the deployment wizard inside Visual Studio
 and the AWS Lambda commands added to the .NET Core CLI.",
    "To learn more about the Lambda commands with the .NET Core CLI execute the
 following command at the command line in the project root directory.",
    "dotnet lambda help",
    "All the command line options for the Lambda command can be specified in this
 file."
  ],
  "profile": "default",
  "region": "us-east-1",
```

```
  "configuration": "Release",
  "function-architecture": "x86_64",
  "function-runtime": "dotnet8",
  "function-memory-size": 512,
  "function-timeout": 30,
  "function-handler": "ExampleCS::ExampleLambda.OrderHandler::HandleRequest"
}
```

Agar fungsi ini berfungsi dengan baik, peran pelaksanaannya harus memungkinkan `s3:PutObject` tindakan. Juga, pastikan bahwa Anda mendefinisikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan. Setelah pemanggilan berhasil, bucket Amazon S3 harus berisi file tanda terima.

Penangan perpustakaan kelas

Contoh kode utama pada halaman ini menggambarkan handler perpustakaan kelas. Penangan perpustakaan kelas memiliki struktur berikut:

```
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer

namespace NAMESPACE;

...

public class CLASSNAME {
    public async Task<string> METHODNAME (...) {
    ...
    }
}
```

Saat Anda membuat fungsi Lambda, Anda perlu memberikan Lambda informasi tentang handler fungsi Anda dalam bentuk string di bidang Handler. Ini memberi tahu Lambda metode mana dalam kode Anda untuk dijalankan ketika fungsi Anda dipanggil. Di C #, untuk penangan perpustakaan kelas, format string handler adalah`ASSEMBLY::TYPE::METHOD`, di mana:

- `ASSEMBLY`adalah nama file perakitan .NET untuk aplikasi Anda. Jika Anda menggunakan `Amazon.Lambda.Tools` CLI untuk membangun aplikasi Anda dan Anda tidak mengatur nama assembly menggunakan `AssemblyName` properti dalam `.csproj` file, maka `ASSEMBLY` hanya nama file Anda`.csproj`.
- `TYPE`adalah nama lengkap dari tipe handler, yaitu`NAMESPACE.CLASSNAME`.

- `METHOD`adalah nama metode handler utama dalam kode Anda, yaitu`METHODNAME`.

Untuk contoh kode utama pada halaman ini, jika perakitan diberi nama`ExampleCS`, maka string handler penuh adalah`ExampleCS::ExampleLambda.OrderHandler::HandleRequest`.

Penangan perakitan yang dapat dieksekusi

Anda juga dapat mendefinisikan fungsi Lambda di C # sebagai perakitan yang dapat dieksekusi. Penangan perakitan yang dapat dieksekusi menggunakan fitur pernyataan tingkat atas C#, di mana kompiler menghasilkan `Main()` metode dan menempatkan kode fungsi Anda di dalamnya. Saat menggunakan rakitan yang dapat dieksekusi, runtime Lambda harus di-bootstrap. Untuk melakukan ini, gunakan `LambdaBootstrapBuilder.Create` metode dalam kode Anda. Input untuk metode ini adalah fungsi handler utama serta serializer Lambda untuk digunakan. Berikut ini menunjukkan contoh handler assembly executable di C #:

```
namespace GetProductHandler;

IDatabaseRepository repo = new DatabaseRepository();

await LambdaBootstrapBuilder.Create<APIGatewayProxyRequest>(Handler, new
 DefaultLambdaJsonSerializer())
    .Build()
    .RunAsync();

async Task<APIGatewayProxyResponse> Handler(APIGatewayProxyRequest apigProxyEvent,
 ILambdaContext context)
{
    var id = apigProxyEvent.PathParameters["id"];
    var databaseRecord = await this.repo.GetById(id);

    return new APIGatewayProxyResponse
    {
        StatusCode = (int)HttpStatusCode.OK,
        Body = JsonSerializer.Serialize(databaseRecord)
    };
};
```

Di bidang Handler untuk penangan perakitan yang dapat dieksekusi, string handler yang memberi tahu Lambda cara menjalankan kode Anda adalah nama perakitan. Dalam contoh ini, itu`GetProductHandler`.

Tanda tangan handler yang valid untuk fungsi C

Di C #, tanda tangan penangan Lambda yang valid mengambil antara 0 dan 2 argumen. Biasanya, tanda tangan handler Anda memiliki dua argumen, seperti yang ditunjukkan pada contoh utama:

```
public async Task<string> HandleRequest(Order order, ILambdaContext context)
```

Saat memberikan dua argumenhts, argumen pertama harus berupa input peristiwa, dan argumen kedua harus berupa objek konteks Lambda. Kedua argumen bersifat opsional. Misalnya, berikut ini juga merupakan tanda tangan penangan Lambda yang valid di C #:

- `public async Task<string> HandleRequest()`
- `public async Task<string> HandleRequest(Order order)`
- `public async Task<string> HandleRequest(ILambdaContext context)`

Terlepas dari sintaks dasar tanda tangan handler, ada beberapa batasan tambahan:

- Anda tidak dapat menggunakan `unsafe` kata kunci dalam tanda tangan handler. Namun, Anda dapat menggunakan `unsafe` konteks di dalam metode handler dan dependensinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat unsafe (referensi C#) di situs web dokumentasi Microsoft.
- Handler tidak boleh menggunakan `params` kata kunci, atau digunakan `ArgIterator` sebagai input atau parameter pengembalian. Kata kunci ini mendukung sejumlah parameter variabel. Jumlah maksimum argumen yang dapat diterima handler Anda adalah dua.
- Handler mungkin bukan metode generik. Dengan kata lain, itu tidak dapat menggunakan parameter tipe generik seperti<T>.
- Lambda tidak mendukung penangan asinkron dengan tanda tangan. `async void`

Konvensi penamaan handler

Penangan Lambda di C# tidak memiliki batasan penamaan yang ketat. Namun, Anda harus memastikan bahwa Anda memberikan string handler yang benar ke Lambda saat Anda menerapkan fungsi Anda. String handler kanan bergantung pada apakah Anda menggunakan handler perpustakaan kelas atau handler perakitan yang dapat dieksekusi.

Meskipun Anda dapat menggunakan nama apa pun untuk handler Anda, nama fungsi di C # umumnya masuk. PascalCase Juga, meskipun nama file tidak perlu cocok dengan nama kelas atau

nama handler, umumnya praktik terbaik untuk menggunakan nama file seperti `OrderHandler.cs` jika nama kelas Anda. `OrderHandler` Misalnya, Anda dapat mengubah nama file dalam contoh ini dari `Function.cs` ke`OrderHandler.cs`.

Serialisasi dalam fungsi C# Lambda

JSON adalah format input yang paling umum dan standar untuk fungsi Lambda. Dalam contoh ini, fungsi mengharapkan input yang mirip dengan yang berikut:

```
{
    "orderId": "12345",
    "amount": 199.99,
    "item": "Wireless Headphones"
}
```

Di C #, Anda dapat menentukan bentuk peristiwa input yang diharapkan di kelas. Dalam contoh ini, kita mendefinisikan `Order` kelas untuk memodelkan masukan ini:

```
public class Order
{
    public string OrderId { get; set; } = string.Empty;
    public double Amount { get; set; }
    public string Item { get; set; } = string.Empty;
}
```

Jika fungsi Lambda Anda menggunakan jenis input atau output selain `Stream` objek, Anda harus menambahkan pustaka serialisasi ke aplikasi Anda. Ini memungkinkan Anda mengonversi input JSON menjadi instance dari kelas yang Anda tentukan. Ada dua metode serialisasi untuk fungsi C# di Lambda: serialisasi berbasis refleksi dan serialisasi yang dihasilkan sumber.

Serialisasi berbasis refleksi

AWS menyediakan pustaka pra-bangun yang dapat Anda tambahkan dengan cepat ke aplikasi Anda. Pustaka ini menerapkan serialisasi menggunakan refleksi. Gunakan salah satu paket berikut untuk mengimplementasikan serialisasi berbasis refleksi:

- `Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson`— Di backend, paket ini digunakan `System.Text.Json` untuk melakukan tugas serialisasi.
- `Amazon.Lambda.Serialization.Json`— Di backend, paket ini digunakan `Newtonsoft.Json` untuk melakukan tugas serialisasi.

Anda juga dapat membuat pustaka serialisasi Anda sendiri dengan mengimplementasikan `ILambdaSerializer` antarmuka, yang tersedia sebagai bagian dari `Amazon.Lambda.Core` perpustakaan. Antarmuka ini mendefinisikan dua metode:

- `T Deserialize<T>(Stream requestStream);`

  Anda menerapkan metode ini untuk deserialisasi payload permintaan dari `Invoke` API ke objek yang diteruskan ke penangan fungsi Lambda Anda.
- `T Serialize<T>(T response, Stream responseStream);`

  Anda menerapkan metode ini untuk membuat serial hasil yang dikembalikan dari penangan fungsi Lambda ke dalam payload respons yang ditampilkan oleh operasi API. `Invoke`

Contoh utama pada halaman ini menggunakan serialisasi berbasis refleksi. Serialisasi berbasis refleksi bekerja di luar kotak dengan AWS Lambda dan tidak memerlukan pengaturan tambahan, menjadikannya pilihan yang baik untuk kesederhanaan. Namun, itu memang membutuhkan lebih banyak penggunaan memori fungsi. Anda juga dapat melihat latensi fungsi yang lebih tinggi karena refleksi runtime.

Serialisasi yang dihasilkan sumber

Dengan serialisasi yang dihasilkan sumber, kode serialisasi dihasilkan pada waktu kompilasi. Ini menghilangkan kebutuhan akan refleksi dan dapat meningkatkan kinerja fungsi Anda. Untuk menggunakan serialisasi yang dihasilkan sumber dalam fungsi Anda, Anda harus melakukan hal berikut:

- Buat kelas parsi baru yang mewarisi dari`JsonSerializerContext`, menambahkan `JsonSerializable` atribut untuk semua jenis yang memerlukan serialisasi atau deserialisasi.
- Konfigurasikan `LambdaSerializer` untuk menggunakan a`SourceGeneratorLambdaJsonSerializer<T>`.
- Perbarui serialisasi manual dan deserialisasi apa pun dalam kode aplikasi Anda untuk menggunakan kelas yang baru dibuat.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat memodifikasi contoh utama pada halaman ini, yang menggunakan serialisasi berbasis refleksi, untuk menggunakan serialisasi yang dihasilkan sumber sebagai gantinya.

```
using System.Text.Json;
using System.Text.Json.Serialization;

...

public class Order
{
    public string OrderId { get; set; } = string.Empty;
    public double Amount { get; set; }
    public string Item { get; set; } = string.Empty;
}

[JsonSerializable(typeof(Order))]
public partial class OrderJsonContext : JsonSerializerContext {}

public class OrderHandler
{

    ...

    public async Task<string> HandleRequest(string input, ILambdaContext context)
    {

    var order = JsonSerializer.Deserialize(input, OrderJsonContext.Default.Order);

    ...

    }

}
```

Serialisasi yang dihasilkan sumber membutuhkan lebih banyak pengaturan daripada serialisasi berbasis refleksi. Namun, fungsi yang menggunakan sumber yang dihasilkan cenderung menggunakan lebih sedikit memori dan memiliki kinerja yang lebih baik karena pembuatan kode waktu kompilasi. Untuk membantu menghilangkan fungsi cold start, pertimbangkan untuk beralih ke serialisasi yang dihasilkan sumber.

> **Note**
>
> Jika Anda ingin menggunakan ahead-of-time kompilasi asli (AOT) dengan Lambda, Anda harus menggunakan serialisasi yang dihasilkan sumber.

Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda

Objek konteks Lambda berisi informasi tentang lingkungan pemanggilan, fungsi, dan eksekusi. Dalam contoh ini, objek konteks bertipe`Amazon.Lambda.Core.ILambdaContext`, dan merupakan argumen kedua dari fungsi pengendali utama.

```
public async Task<string> HandleRequest(Order order, ILambdaContext context) {
    ...
}
```

Objek konteks adalah input opsional. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda tangan handler yang diterima valid, lihat. the section called “Tanda tangan handler yang valid untuk fungsi C #”

Objek konteks berguna untuk memproduksi log fungsi ke Amazon CloudWatch. Anda dapat menggunakan `context.getLogger()` metode ini untuk mendapatkan `LambdaLogger` objek untuk logging. Dalam contoh ini, kita dapat menggunakan logger untuk mencatat pesan kesalahan jika pemrosesan gagal karena alasan apa pun:

```
context.Logger.LogError($"Failed to process order: {ex.Message}");
```

Di luar logging, Anda juga dapat menggunakan objek konteks untuk pemantauan fungsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang objek konteks, lihatthe section called “Konteks”.

Menggunakan SDK untuk .NET v3 di handler Anda

Seringkali, Anda akan menggunakan fungsi Lambda untuk berinteraksi dengan atau membuat pembaruan ke sumber daya lain AWS . Cara termudah untuk berinteraksi dengan sumber daya ini adalah dengan menggunakan SDK untuk .NET v3.

> **Note**
>
> SDK untuk .NET (v2) tidak digunakan lagi. Kami menyarankan Anda hanya menggunakan SDK untuk .NET v3.

Anda dapat menambahkan dependensi SDK ke project menggunakan perintah berikut: `Amazon.Lambda.Tools`

```
dotnet add package <package_name>
```

Misalnya, dalam contoh utama di halaman ini, kita perlu menggunakan Amazon S3 API untuk mengunggah tanda terima ke S3. Kami dapat mengimpor klien SDK Amazon S3 dengan perintah berikut:

```
dotnet add package AWSSDK.S3
```

Perintah ini menambahkan ketergantungan ke proyek Anda. Anda juga harus melihat baris yang mirip dengan yang berikut di `.csproj` file proyek Anda:

```
<PackageReference Include="AWSSDK.S3" Version="3.7.2.18" />
```

Kemudian, impor dependensi langsung di kode C# Anda:

```
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
```

Kode contoh kemudian menginisialisasi klien Amazon S3 (menggunakan rantai penyedia kredensi default) sebagai berikut:

```
private static readonly AmazonS3Client s3Client = new();
```

Dalam contoh ini, kami menginisialisasi klien Amazon S3 kami di luar fungsi pengendali utama untuk menghindari keharusan menginisialisasi setiap kali kami menjalankan fungsi kami. Setelah menginisialisasi klien SDK, Anda dapat menggunakannya untuk berinteraksi dengan layanan lain AWS . Kode contoh memanggil Amazon S3 `PutObject` API sebagai berikut:

```
var putRequest = new PutObjectRequest
{
    BucketName = bucketName,
    Key = key,
    ContentBody = receiptContent,
    ContentType = "text/plain"
};

await s3Client.PutObjectAsync(putRequest);
```

Mengakses variabel lingkungan

Dalam kode handler Anda, Anda dapat mereferensikan variabel lingkungan apa pun dengan menggunakan `System.Environment.GetEnvironmentVariable` metode ini. Dalam contoh ini, kami mereferensikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan yang ditentukan menggunakan baris kode berikut:

```
string? bucketName = Environment.GetEnvironmentVariable("RECEIPT_BUCKET");
if (string.IsNullOrWhiteSpace(bucketName))
{
    throw new ArgumentException("RECEIPT_BUCKET environment variable is not set");
}
```

Menggunakan status global

Lambda menjalankan kode statis Anda dan konstruktor kelas selama fase inisialisasi sebelum menjalankan fungsi Anda untuk pertama kalinya. Sumber daya yang dibuat selama inisialisasi tetap berada di memori di antara pemanggilan, sehingga Anda dapat menghindari keharusan membuatnya setiap kali Anda menjalankan fungsi Anda.

Dalam kode contoh, kode inisialisasi klien S3 berada di luar metode handler utama. Runtime menginisialisasi klien sebelum fungsi menangani peristiwa pertamanya, yang dapat menyebabkan waktu pemrosesan lebih lama. Peristiwa selanjutnya jauh lebih cepat karena Lambda tidak perlu menginisialisasi klien lagi.

Sederhanakan kode fungsi dengan kerangka kerja Anotasi Lambda

Anotasi Lambda adalah kerangka kerja untuk.NET 8 yang menyederhanakan penulisan fungsi Lambda menggunakan C #. Kerangka kerja Anotasi menggunakan generator sumber untuk menghasilkan kode yang diterjemahkan dari model pemrograman Lambda ke kode yang disederhanakan. Dengan kerangka kerja Anotasi, Anda dapat mengganti banyak kode dalam fungsi Lambda yang ditulis menggunakan model pemrograman biasa. Kode yang ditulis menggunakan kerangka kerja menggunakan ekspresi sederhana yang memungkinkan Anda untuk fokus pada logika bisnis Anda. Lihat Amazon.Lambda.Annotations di dokumentasi nuget untuk contoh.

Untuk contoh aplikasi lengkap yang menggunakan Anotasi Lambda, lihat contoh PhotoAssetManagerdi repositori. `awsdocs/aws-doc-sdk-examples` GitHub `Function.cs`File utama dalam `PamApiAnnotations` direktori menggunakan Anotasi Lambda. Sebagai

perbandingan, `PamApi` direktori memiliki file setara yang ditulis menggunakan model pemrograman Lambda biasa.

Injeksi ketergantungan dengan kerangka kerja Anotasi Lambda

Anda juga dapat menggunakan kerangka kerja Anotasi Lambda untuk menambahkan injeksi ketergantungan ke fungsi Lambda Anda menggunakan sintaks yang Anda kenal. Saat Anda menambahkan `[LambdaStartup]` atribut ke `Startup.cs` file, kerangka kerja Anotasi Lambda akan menghasilkan kode yang diperlukan pada waktu kompilasi.

```
[LambdaStartup]
public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
        services.AddSingleton<IDatabaseRepository, DatabaseRepository>();
    }
}
```

Fungsi Lambda Anda dapat menyuntikkan layanan menggunakan injeksi konstruktor atau dengan menyuntikkan ke dalam metode individual menggunakan atribut. `[FromServices]`

```


[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer

namespace GetProductHandler;

public class Function
{
    private readonly IDatabaseRepository _repo;

    public Function(IDatabaseRepository repo)
    {
        this._repo = repo;
    }

    [LambdaFunction]
    [HttpApi(LambdaHttpMethod.Get, "/product/{id}")]
    public async Task<Product> FunctionHandler([FromServices] IDatabaseRepository
 repository, string id)
    {
```

```
        return await this._repo.GetById(id);
    }
}
```

Praktik terbaik kode untuk fungsi C# Lambda

Patuhi pedoman dalam daftar berikut untuk menggunakan praktik pengkodean terbaik saat membangun fungsi Lambda Anda:

- Pisahkan handler Lambda dari logika inti Anda. Ini memungkinkan Anda untuk membuat fungsi yang lebih dapat teruji.
- Kontrol dependensi dalam paket penerapan fungsi Anda. Lingkungan AWS Lambda eksekusi berisi sejumlah pustaka. Untuk mengaktifkan serangkaian fitur dan pembaruan keamanan terbaru, Lambda akan memperbarui pustaka ini secara berkala. Pembaruan ini dapat memberikan perubahan kecil pada perilaku fungsi Lambda Anda. Untuk memiliki kendali penuh atas dependensi yang digunakan fungsi Anda, kemas semua dependensi Anda dengan paket deployment Anda.
- Minimalkan kompleksitas dependensi Anda. Utamakan memilih kerangka kerja lebih sederhana yang cepat dimuat dalam memulai lingkungan eksekusi.
- Minimalkan ukuran paket penerapan Anda sesuai kebutuhan runtime-nya. Ini akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh dan membongkar paket deployment Anda sebelum invokasi. Untuk fungsi yang ditulis di .NET, hindari mengunggah seluruh pustaka AWS SDK sebagai bagian dari paket penerapan Anda. Sebaliknya, bergantunglah secara selektif pada modul yang mengambil komponen SDK yang Anda perlukan (mis., DynamoDB, modul SDK Amazon S3, dan pustaka inti Lambda).

- Manfaatkan penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Inisialisasi klien SDK dan koneksi basis data di luar fungsi handler, dan lakukan caching aset statis secara lokal di direktori `/tmp`. Invokasi selanjutnya yang diproses oleh instans yang sama dari fungsi Anda dapat menggunakan kembali sumber daya ini. Ini menghemat biaya dengan mengurangi waktu pengoperasian fungsi.

  Untuk menghindari potensi kebocoran data di seluruh invokasi, jangan menggunakan lingkungan eksekusi untuk menyimpan data pengguna, peristiwa, atau informasi lainnya implikasi keamanan. Jika fungsi Anda bergantung pada status yang dapat disenyapkan yang tidak dapat disimpan dalam memori di dalam handler, pertimbangkan untuk membuat fungsi terpisah atau versi terpisah dari fungsi untuk setiap pengguna.

- Gunakan arahan keep-alive untuk mempertahankan koneksi yang persisten. Lambda membersihkan koneksi idle dari waktu ke waktu. Mencoba menggunakan ulang koneksi idle saat mengidentifikasi suatu fungsi akan menyebabkan kesalahan koneksi. Untuk mempertahankan koneksi yang persisten, gunakan arahan tetap aktif yang berkaitan dengan runtime Anda. Sebagai contoh, lihat Menggunakan Kembali Koneksi dengan Keep-Alive di Node.js.
- Gunakan variabel lingkungan untuk meneruskan parameter operasional ke fungsi Anda. Misalnya, jika Anda ingin menulis ke bucket Amazon S3 alih-alih melakukan hard-coding nama bucket yang Anda tulis, konfigurasikan nama bucket sebagai variabel lingkungan.
- Hindari menggunakan pemanggilan rekursif dalam fungsi Lambda Anda, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri atau memulai proses yang dapat memanggil fungsi lagi. Hal ini dapat menyebabkan volume invokasi fungsi yang tidak diinginkan dan peningkatan biaya. Jika Anda melihat volume pemanggilan yang tidak diinginkan, setel konkurensi fungsi cadangan untuk `0` segera membatasi semua pemanggilan ke fungsi, saat Anda memperbarui kode.
- Jangan gunakan non-dokumen, non-publik APIs dalam kode fungsi Lambda Anda. Untuk runtime AWS Lambda terkelola, Lambda secara berkala menerapkan pembaruan keamanan dan fungsional ke internal Lambda. APIs Pembaruan API internal ini mungkin tidak kompatibel ke belakang, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kegagalan pemanggilan jika fungsi Anda memiliki ketergantungan pada non-publik ini. APIs Lihat referensi API untuk daftar yang tersedia APIs untuk umum.
- Tulis kode idempoten. Menulis kode idempoten untuk fungsi Anda memastikan bahwa peristiwa duplikat ditangani dengan cara yang sama. Kode Anda harus memvalidasi peristiwa dengan benar dan menangani peristiwa duplikat dengan anggun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten? .

Bangun dan terapkan fungsi C# Lambda dengan arsip file.zip

Paket penerapan .NET (arsip file.zip) berisi rakitan yang dikompilasi fungsi Anda bersama dengan semua dependensi perakitannya. Paket ini juga berisi file *proj*`.deps.json`. Ini memberi sinyal ke runtime .NET semua dependensi fungsi Anda dan *proj*`.runtimeconfig.json` file, yang digunakan untuk mengonfigurasi runtime.

Untuk menerapkan fungsi Lambda individual, Anda dapat menggunakan CLI Global `Amazon.Lambda.Tools` .NET Lambda. Menggunakan `dotnet lambda deploy-function` perintah secara otomatis membuat paket penyebaran.zip dan menyebarkannya ke Lambda. Namun, kami menyarankan Anda menggunakan kerangka kerja seperti AWS Serverless Application Model (AWS SAM) atau AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) untuk menyebarkan aplikasi.NET Anda. AWS

Aplikasi tanpa server biasanya terdiri dari kombinasi fungsi Lambda dan Layanan AWS kerja sama lain yang dikelola untuk melakukan tugas bisnis tertentu. AWS SAM dan AWS CDK menyederhanakan membangun dan menerapkan fungsi Lambda dengan yang lain dalam skala besar. Layanan AWS Spesifikasi AWS SAM template menyediakan sintaks sederhana dan bersih untuk menggambarkan fungsi Lambda, izin APIs, konfigurasi, dan sumber daya AWS lain yang membentuk aplikasi tanpa server Anda. Dengan AWS CDKAnda mendefinisikan infrastruktur cloud sebagai kode untuk membantu Anda membangun aplikasi yang andal, terukur, dan hemat biaya di cloud menggunakan bahasa pemrograman modern dan kerangka kerja seperti .NET. Baik AWS CDK dan AWS SAM menggunakan CLI Global .NET Lambda untuk mengemas fungsi Anda.

Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan lapisan Lambda dengan fungsi di C # dengan menggunakan CLI CLI.NET Core, kami sarankan untuk tidak melakukannya. Fungsi dalam C# yang menggunakan lapisan secara manual memuat rakitan bersama ke dalam memori selamaFase inisialisasi, yang dapat meningkatkan waktu mulai dingin. Sebagai gantinya, sertakan semua kode bersama pada waktu kompilasi untuk memanfaatkan pengoptimalan bawaan compiler.NET.

Anda dapat menemukan petunjuk untuk membangun dan menerapkan fungsi.NET Lambda menggunakan AWS SAM, CLI Global Lambda, dan .NET Lambda Global di AWS CDK bagian berikut.

Topik

- Menggunakan CLI Global .NET Lambda
- Menyebarkan fungsi C# Lambda menggunakan AWS SAM
- Menyebarkan fungsi C# Lambda menggunakan AWS CDK

- Menyebarkan aplikasi ASP.NET

Menggunakan CLI Global .NET Lambda

.NET CLI dan ekstensi .NET Lambda Global Tools (`Amazon.Lambda.Tools`) menawarkan cara lintas platform untuk membuat aplikasi Lambda berbasis .NET, mengemasnya, dan menyebarkannya ke Lambda. Di bagian ini, Anda mempelajari cara membuat proyek Lambda.NET baru menggunakan templat .NET CLI dan Amazon Lambda, dan mengemas dan menerapkannya menggunakan `Amazon.Lambda.Tools`

Topik

- Prasyarat
- Membuat proyek .NET menggunakan .NET CLI
- Menerapkan proyek .NET menggunakan .NET CLI
- Menggunakan layer Lambda dengan .NET CLI

Prasyarat

.NET 8 SDK

Jika Anda belum melakukannya, instal SDK .NET 8 dan Runtime.

AWS Templat proyek Amazon.Lambda.Templates .NET

Untuk menghasilkan kode fungsi Lambda Anda, gunakan Amazon.Lambda.Templates NuGet paket. Untuk menginstal paket template ini, jalankan perintah berikut:

```
dotnet new install Amazon.Lambda.Templates
```

AWS Amazon.Lambda.Tools .NET Alat CLI Global

Untuk membuat fungsi Lambda Anda, Anda menggunakan Amazon.Lambda.ToolsEkstensi .NET Global Tools. Untuk menginstal Amazon.Lambda.Tools, jalankan perintah berikut:

```
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang Amazon.Lambda.Tools .NET CLI extension, lihat AWS Extensions for .NET CLI repositori.NET di. GitHub

Membuat proyek .NET menggunakan .NET CLI

Di .NET CLI, Anda menggunakan `dotnet new` perintah untuk membuat proyek .NET dari baris perintah. Lambda menawarkan template tambahan menggunakan paket. `Amazon.Lambda.Templates` NuGet

Setelah menginstal paket ini, jalankan perintah berikut untuk melihat daftar template yang tersedia.

```
dotnet new list
```

Untuk memeriksa rincian tentang templat , gunakan opsi `help`. Misalnya, untuk melihat detail tentang `lambda.EmptyFunction` template, jalankan perintah berikut.

```
dotnet new lambda.EmptyFunction --help
```

Untuk membuat template dasar untuk fungsi.NET Lambda, gunakan template. `lambda.EmptyFunction` Ini menciptakan fungsi sederhana yang mengambil string sebagai input dan mengubahnya menjadi huruf besar menggunakan `ToUpper` metode. Template ini mendukung opsi berikut:

- `--name` – Nama fungsi.
- `--region`— AWS Wilayah untuk membuat fungsi di.
- `--profile`— Nama profil di file AWS SDK untuk .NET kredensil Anda. Untuk mempelajari selengkapnya tentang profil kredensial.NET, lihat Mengonfigurasi AWS kredensil di SDK for AWS .NET Developer Guide.

Dalam contoh ini, kita membuat fungsi kosong baru bernama `myDotnetFunction` menggunakan profil default dan Wilayah AWS pengaturan:

```
dotnet new lambda.EmptyFunction --name myDotnetFunction
```

Perintah ini membuat file dan direktori berikut di direktori proyek Anda.

```
### myDotnetFunction
    ### src
    #   ### myDotnetFunction
    #       ### Function.cs
    #       ### Readme.md
```

```
    #       ### aws-lambda-tools-defaults.json
    #       ### myDotnetFunction.csproj
    ### test
        ### myDotnetFunction.Tests
            ### FunctionTest.cs
            ### myDotnetFunction.Tests.csproj
```

Di bawah direktori `src/myDotnetFunction`, periksa file-file berikut:

- aws-lambda-tools-defaults.json: Di sinilah Anda menentukan opsi baris perintah saat menerapkan fungsi Lambda Anda. Sebagai contoh:

```
  "profile" : "default",
  "region" : "us-east-2",
  "configuration" : "Release",
  "function-architecture": "x86_64",
  "function-runtime":"dotnet8",
  "function-memory-size" : 256,
  "function-timeout" : 30,
  "function-handler" : "myDotnetFunction::myDotnetFunction.Function::FunctionHandler"
```

- Function.cs: Kode fungsi handler Lambda Anda. Ini adalah templat C# yang menyertakan pustaka `Amazon.Lambda.Core` default dan atribut `LambdaSerializer` default. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan dan opsi serialisasi, lihat Serialisasi dalam fungsi C# Lambda. Ini juga mencakup fungsi sampel yang dapat Anda edit untuk menerapkan kode fungsi Lambda Anda.

```
using Amazon.Lambda.Core;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted into
 a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializ

namespace myDotnetFunction;

public class Function
{

    /// <summary>
    /// A simple function that takes a string and does a ToUpper
    /// </summary#
```

```
    /// <param name="input"></param>
    /// <param name="context"></param>
    /// <returns></returns>
    public string FunctionHandler(string input, ILambdaContext context)
    {
        return input.ToUpper();
    }
}
```

- myDotnetFunction.csproj: MSBuildFile yang mencantumkan file dan rakitan yang terdiri dari aplikasi Anda.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <GenerateRuntimeConfigurationFiles>true</GenerateRuntimeConfigurationFiles>
    <AWSProjectType>Lambda</AWSProjectType>
    <!-- This property makes the build directory similar to a publish directory and
 helps the AWS .NET Lambda Mock Test Tool find project dependencies. -->
    <CopyLocalLockFileAssemblies>true</CopyLocalLockFileAssemblies>
    <!-- Generate ready to run images during publishing to improve cold start time.
 -->
    <PublishReadyToRun>true</PublishReadyToRun>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Amazon.Lambda.Core" Version="2.2.0" />
    <PackageReference Include="Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson"
 Version="2.4.0" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

- Readme: Gunakan file ini untuk mendokumentasikan fungsi Lambda Anda.

Di bawah direktori `myfunction/test`, periksa file-file berikut:

- myDotnetFunction.tests.csProj: Seperti disebutkan sebelumnya, ini adalah MSBuildfile yang mencantumkan file dan rakitan yang terdiri dari proyek pengujian Anda. Perhatikan juga bahwa ini menyertakan `Amazon.Lambda.Core` pustaka, sehingga Anda dapat dengan mulus mengintegrasikan template Lambda apa pun yang diperlukan untuk menguji fungsi Anda.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
   ...

    <PackageReference Include="Amazon.Lambda.Core" Version="2.2.0 " />
   ...
```

- FunctionTest.cs: File template kode C # yang sama yang disertakan dalam direktori. `src` Edit file ini untuk mencerminkan kode produksi fungsi Anda dan mengujinya sebelum mengunggah fungsi Lambda Anda ke lingkungan produksi.

```
using Xunit;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.TestUtilities;

using MyFunction;

namespace MyFunction.Tests
{
    public class FunctionTest
    {
        [Fact]
        public void TestToUpperFunction()
        {

            // Invoke the lambda function and confirm the string was upper cased.
            var function = new Function();
            var context = new TestLambdaContext();
            var upperCase = function.FunctionHandler("hello world", context);

            Assert.Equal("HELLO WORLD", upperCase);
        }
    }
}
```

Menerapkan proyek .NET menggunakan .NET CLI

Untuk membangun paket penyebaran Anda dan menyebarkannya ke Lambda, Anda menggunakan alat CLI. `Amazon.Lambda.Tools` Untuk menerapkan fungsi Anda dari file yang Anda buat di langkah sebelumnya, pertama-tama navigasikan ke folder yang berisi `.csproj` file fungsi Anda.

```
cd myDotnetFunction/src/myDotnetFunction
```

Untuk menyebarkan kode Anda ke Lambda sebagai paket penyebaran .zip, jalankan perintah berikut. Pilih nama fungsi Anda sendiri.

```
dotnet lambda deploy-function myDotnetFunction
```

Selama penyebaran, wizard meminta Anda untuk memilih file. the section called “Peran eksekusi (izin untuk fungsi untuk mengakses sumber daya lain)” Untuk contoh ini, pilih`lambda_basic_role`.

Setelah Anda menerapkan fungsi Anda, Anda dapat mengujinya di cloud menggunakan `dotnet lambda invoke-function` perintah. Untuk contoh kode dalam `lambda.EmptyFunction` template, Anda dapat menguji fungsi Anda dengan meneruskan string menggunakan `--payload` opsi.

```
dotnet lambda invoke-function myDotnetFunction --payload "Just checking if everything
 is OK"
```

Jika fungsi Anda telah berhasil di-deploy, Anda akan melihat output yang mirip dengan berikut ini.

```
dotnet lambda invoke-function myDotnetFunction --payload "Just checking if everything
 is OK"
Amazon Lambda Tools for .NET Core applications (5.8.0)
Project Home: https://github.com/aws/aws-extensions-for-dotnet-cli, https://github.com/
aws/aws-lambda-dotnet

Payload:
"JUST CHECKING IF EVERYTHING IS OK"

Log Tail:
START RequestId: id Version: $LATEST
END RequestId: id
REPORT RequestId: id  Duration: 0.99 ms       Billed Duration: 1 ms         Memory
 Size: 256 MB     Max Memory Used: 12 MB
```

Menggunakan layer Lambda dengan .NET CLI

> **Note**
>
> Menggunakan lapisan dengan fungsi dalam bahasa yang dikompilasi seperti C # mungkin tidak memberikan jumlah manfaat yang sama seperti dengan bahasa yang ditafsirkan seperti Python. Karena C# adalah bahasa yang dikompilasi, fungsi Anda masih harus memuat rakitan bersama secara manual ke dalam memori selama fase init, yang dapat meningkatkan waktu mulai dingin. Sebagai gantinya, kami sarankan untuk menyertakan kode bersama apa pun pada waktu kompilasi untuk memanfaatkan pengoptimalan kompiler bawaan apa pun.

.NET CLI mendukung perintah untuk membantu Anda mempublikasikan lapisan dan menerapkan fungsi C# yang menggunakan lapisan. Untuk memublikasikan layer ke bucket Amazon S3 tertentu, jalankan perintah berikut di direktori yang sama dengan file Anda `.csproj`:

```
dotnet lambda publish-layer <layer_name> --layer-type runtime-package-store --s3-
bucket <s3_bucket_name>
```

Kemudian, ketika Anda menerapkan fungsi Anda menggunakan .NET CLI, tentukan layer ARN konsumsi dalam perintah berikut:

```
dotnet lambda deploy-function <function_name> --function-layers arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:layer:layer-name:1
```

Untuk contoh lengkap fungsi Hello World, lihat blank-csharp-with-layersampelnya.

Menyebarkan fungsi C# Lambda menggunakan AWS SAM

The AWS Serverless Application Model (AWS SAM) adalah toolkit yang membantu merampingkan proses membangun dan menjalankan aplikasi tanpa server. AWS Anda menentukan sumber daya untuk aplikasi Anda dalam template YAMAL atau JSON dan menggunakan antarmuka baris AWS SAM perintah (AWS SAM CLI) untuk membangun, mengemas, dan menyebarkan aplikasi Anda. Saat Anda membuat fungsi Lambda dari AWS SAM template, AWS SAM secara otomatis membuat paket penerapan .zip atau gambar kontainer dengan kode fungsi Anda dan dependensi apa pun yang Anda tentukan. AWS SAM kemudian menyebarkan fungsi Anda menggunakan AWS CloudFormation tumpukan. Untuk mempelajari lebih lanjut cara menggunakan AWS SAM untuk membangun dan

menerapkan fungsi Lambda, lihat Memulai di Panduan AWS SAMAWS Serverless Application Model Pengembang.

Langkah-langkah berikut menunjukkan kepada Anda cara mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi.NET Hello World menggunakan AWS SAM. Contoh aplikasi ini menggunakan fungsi Lambda dan endpoint Amazon API Gateway untuk mengimplementasikan backend API dasar. Saat Anda mengirim permintaan HTTP GET ke titik akhir API Gateway, API Gateway akan memanggil fungsi Lambda Anda. Fungsi mengembalikan pesan “hello world”, bersama dengan alamat IP dari instance fungsi Lambda yang memproses permintaan Anda.

Saat Anda membangun dan menerapkan aplikasi Anda menggunakan AWS SAM, di belakang layar AWS SAM CLI menggunakan perintah untuk mengemas `dotnet lambda package` bundel kode fungsi Lambda individual.

Prasyarat

.NET 8 SDK

Instal .NET 8 SDK dan Runtime.

AWS SAM CLI versi 1.39 atau yang lebih baru

Untuk mempelajari cara menginstal AWS SAM CLI versi terbaru, lihat Menginstal CLI AWS SAM.

Menyebarkan aplikasi sampel AWS SAM

1. Inisialisasi aplikasi menggunakan template Hello world .NET menggunakan perintah berikut.

```
sam init --app-template hello-world --name sam-app \
--package-type Zip --runtime dotnet8
```

Perintah ini membuat file dan direktori berikut di direktori proyek Anda.

```
### sam-app
    ### README.md
    ### events
    #   ### event.json
    ### omnisharp.json
    ### samconfig.toml
    ### src
```

```
#   ### HelloWorld
#       ### Function.cs
#       ### HelloWorld.csproj
#       ### aws-lambda-tools-defaults.json
### template.yaml
### test
    ### HelloWorld.Test
        ### FunctionTest.cs
        ### HelloWorld.Tests.csproj
```

2. Arahkan ke direktori yang berisi file`template.yaml file`. File ini adalah tempate yang mendefinisikan AWS resource untuk aplikasi Anda, termasuk fungsi Lambda dan API Gateway API.

```
cd sam-app
```

3. Untuk membangun sumber aplikasi Anda, jalankan perintah berikut.

```
sam build
```

4. Untuk menyebarkan aplikasi Anda AWS, jalankan perintah berikut.

```
sam deploy --guided
```

Perintah ini mengemas dan menyebarkan aplikasi Anda dengan serangkaian prompt berikut. Untuk menerima opsi default, tekan Enter.

> **Note**
>
> Karena HelloWorldFunction mungkin tidak memiliki otorisasi yang ditentukan, apakah ini baik-baik saja? , pastikan untuk masuky.

- Nama Stack: Nama tumpukan yang akan digunakan. AWS CloudFormation Nama ini harus unik untuk Anda Akun AWS dan Wilayah AWS.
- Wilayah AWS: Wilayah AWS Anda ingin menerapkan aplikasi Anda ke.
- Konfirmasikan perubahan sebelum menerapkan: Pilih ya untuk meninjau set perubahan apa pun secara manual sebelum AWS SAM menerapkan perubahan aplikasi. Jika Anda memilih tidak, AWS SAM CLI secara otomatis menyebarkan perubahan aplikasi.

- Izinkan pembuatan peran SAM CLI IAM: Banyak AWS SAM templat, termasuk Hello world dalam contoh ini, buat peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk memberikan izin fungsi Lambda Anda untuk mengakses yang lain. Layanan AWS Pilih Ya untuk memberikan izin untuk menyebarkan AWS CloudFormation tumpukan yang membuat atau memodifikasi peran IAM.
- Nonaktifkan rollback: Secara default, jika AWS SAM menemukan kesalahan selama pembuatan atau penyebaran tumpukan Anda, itu akan memutar tumpukan kembali ke versi sebelumnya. Pilih Tidak untuk menerima default ini.
- HelloWorldFunction mungkin tidak memiliki otorisasi yang ditentukan, apakah ini baik-baik saja: Entery.
- Simpan argumen ke samconfig.toml: Pilih ya untuk menyimpan pilihan konfigurasi Anda. Di masa mendatang, Anda dapat menjalankan ulang `sam deploy` tanpa parameter untuk menerapkan perubahan pada aplikasi Anda.

5. Ketika penerapan aplikasi Anda selesai, CLI mengembalikan Amazon Resource Name (ARN) dari fungsi Hello World Lambda dan peran IAM yang dibuat untuknya. Ini juga menampilkan titik akhir API Gateway API Anda. Untuk menguji aplikasi Anda, buka titik akhir di browser. Anda akan melihat respons yang mirip dengan yang berikut ini.

```
{"message":"hello world","location":"34.244.135.203"}
```

6. Untuk menghapus sumber daya Anda, jalankan perintah berikut. Perhatikan bahwa titik akhir API yang Anda buat adalah titik akhir publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir ini setelah pengujian.

```
sam delete
```

Langkah selanjutnya

Untuk mempelajari selengkapnya tentang penggunaan AWS SAM untuk membangun dan menerapkan fungsi Lambda menggunakan.NET, lihat sumber daya berikut:

- Panduan Pengembang AWS Serverless Application Model (AWS SAM)
- Membangun Aplikasi.NET Tanpa Server dengan AWS Lambda dan SAM CLI

Menyebarkan fungsi C# Lambda menggunakan AWS CDK

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Ini adalah kerangka pengembangan perangkat lunak open-source untuk mendefinisikan infrastruktur cloud sebagai kode dengan bahasa pemrograman modern dan kerangka kerja seperti .NET. AWS CDK proyek dijalankan untuk menghasilkan AWS CloudFormation template yang kemudian digunakan untuk menyebarkan kode Anda.

Untuk membangun dan menyebarkan contoh aplikasi Hello world .NET menggunakan AWS CDK, ikuti petunjuk di bagian berikut. Aplikasi sampel mengimplementasikan backend API dasar yang terdiri dari titik akhir API Gateway dan fungsi Lambda. API Gateway memanggil fungsi Lambda saat Anda mengirim permintaan HTTP GET ke titik akhir. Fungsi mengembalikan pesan Hello world, bersama dengan alamat IP dari instance Lambda yang memproses permintaan Anda.

Prasyarat

.NET 8 SDK

Instal .NET 8 SDK dan Runtime.

AWS CDK versi 2

Untuk mempelajari cara menginstal versi terbaru, AWS CDK lihat Memulai dengan AWS CDK di Panduan Pengembang AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) v2.

Menyebarkan aplikasi sampel AWS CDK

1. Buat direktori proyek untuk aplikasi sampel dan navigasikan ke dalamnya.

```
mkdir hello-world
cd hello-world
```

2. Menginisialisasi AWS CDK aplikasi baru dengan menjalankan perintah berikut.

```
cdk init app --language csharp
```

Perintah membuat file dan direktori berikut di direktori proyek Anda

```
### README.md
### cdk.json
### src
```

```
    ### HelloWorld
    #   ### GlobalSuppressions.cs
    #   ### HelloWorld.csproj
    #   ### HelloWorldStack.cs
    #   ### Program.cs
    ### HelloWorld.sln
```

3. Buka `src` direktori dan buat fungsi Lambda baru menggunakan .NET CLI. Ini adalah fungsi yang akan Anda gunakan menggunakan. AWS CDK Dalam contoh ini, Anda membuat fungsi Hello world bernama `HelloWorldLambda` menggunakan `lambda.EmptyFunction` template.

```
cd src
dotnet new lambda.EmptyFunction -n HelloWorldLambda
```

Setelah langkah ini, struktur direktori Anda di dalam direktori proyek Anda akan terlihat seperti berikut.

```
### README.md
### cdk.json
### src
    ### HelloWorld
    #   ### GlobalSuppressions.cs
    #   ### HelloWorld.csproj
    #   ### HelloWorldStack.cs
    #   ### Program.cs
    ### HelloWorld.sln
    ### HelloWorldLambda
        ### src
        #   ### HelloWorldLambda
        #       ### Function.cs
        #       ### HelloWorldLambda.csproj
        #       ### Readme.md
        #       ### aws-lambda-tools-defaults.json
        ### test
            ### HelloWorldLambda.Tests
                ### FunctionTest.cs
                ### HelloWorldLambda.Tests.csproj
```

4. Buka `HelloWorldStack.cs` file dari `src/HelloWorld` direktori. Ganti isi file dengan kode berikut.

```
using Amazon.CDK;
```

```
using Amazon.CDK.AWS.Lambda;
using Amazon.CDK.AWS.Logs;
using Constructs;

namespace CdkTest
{
    public class HelloWorldStack : Stack
    {
        internal HelloWorldStack(Construct scope, string id, IStackProps props =
 null) : base(scope, id, props)
        {
            var buildOption = new BundlingOptions()
            {
                Image = Runtime.DOTNET_8.BundlingImage,
                User = "root",
                OutputType = BundlingOutput.ARCHIVED,
                Command = new string[]{
            "/bin/sh",
                "-c",
                " dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools"+
                " && dotnet build"+
                " && dotnet lambda package --output-package /asset-output/
function.zip"
                }
            };

             var helloWorldLambdaFunction = new Function(this,
 "HelloWorldFunction", new FunctionProps
            {
                Runtime = Runtime.DOTNET_8,
                MemorySize = 1024,
                LogRetention = RetentionDays.ONE_DAY,
                Handler =
 "HelloWorldLambda::HelloWorldLambda.Function::FunctionHandler",
                Code = Code.FromAsset("./src/HelloWorldLambda/src/
HelloWorldLambda", new Amazon.CDK.AWS.S3.Assets.AssetOptions
                {
                    Bundling = buildOption
                }),
            });
        }
    }
}
```

Ini adalah kode untuk mengkompilasi dan menggabungkan kode aplikasi, serta definisi fungsi Lambda itu sendiri. `BundlingOptions` objek memungkinkan file zip dibuat, bersama dengan serangkaian perintah yang digunakan untuk menghasilkan konten file zip. Dalam hal ini, `dotnet lambda package` perintah digunakan untuk mengkompilasi dan menghasilkan file zip.

5. Untuk menyebarkan aplikasi Anda, jalankan perintah berikut.

```
cdk deploy
```

6. Memanggil fungsi Lambda yang Anda gunakan menggunakan .NET Lambda CLI.

```
dotnet lambda invoke-function HelloWorldFunction -p "hello world"
```

7. Setelah selesai menguji, Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Jalankan perintah berikut untuk menghapus sumber daya Anda.

```
cdk destroy
```

Langkah selanjutnya

Untuk mempelajari selengkapnya tentang penggunaan AWS CDK untuk membangun dan menerapkan fungsi Lambda menggunakan.NET, lihat sumber daya berikut:

- Bekerja dengan AWS CDK di C #
- Bangun, paket, dan publikasikan fungsi.NET C # Lambda dengan CDK AWS

Menyebarkan aplikasi ASP.NET

Selain menghosting fungsi berbasis acara, Anda juga dapat menggunakan.NET dengan Lambda untuk meng-host aplikasi ASP.NET ringan. Anda dapat membangun dan menyebarkan aplikasi ASP.NET menggunakan paket. `Amazon.Lambda.AspNetCoreServer` NuGet Di bagian ini, Anda mempelajari cara menerapkan API web ASP.NET ke Lambda menggunakan perkakas .NET Lambda CLI.

Topik

- Prasyarat
- Menyebarkan API Web ASP.NET ke Lambda

- Menyebarkan ASP.NET minimal APIs ke Lambda

Prasyarat

.NET 8 SDK

Instal .NET 8 SDK dan ASP.NET Core Runtime.

Amazon.Lambda.Tools

Untuk membuat fungsi Lambda Anda, Anda menggunakan Amazon.Lambda.ToolsEkstensi .NET Global Tools. Untuk menginstal Amazon.Lambda.Tools, jalankan perintah berikut:

```
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang Amazon.Lambda.Tools .NET CLI extension, lihat AWS Extensions for .NET CLI repositori.NET di. GitHub

Amazon.Lambda.Templates

Untuk menghasilkan kode fungsi Lambda Anda, gunakan Amazon.Lambda.Templates NuGet paket. Untuk menginstal paket template ini, jalankan perintah berikut:

```
dotnet new --install Amazon.Lambda.Templates
```

Menyebarkan API Web ASP.NET ke Lambda

Untuk menerapkan API web menggunakan ASP.NET, Anda dapat menggunakan template .NET Lambda untuk membuat proyek API web baru. Gunakan perintah berikut untuk menginisialisasi proyek API web ASP.NET baru. Dalam perintah contoh, kami memberi nama proyek`AspNetOnLambda`.

```
dotnet new serverless.AspNetCoreWebAPI -n AspNetOnLambda
```

Perintah ini membuat file dan direktori berikut di direktori proyek Anda.

```
.
### AspNetOnLambda
    ### src
    #   ### AspNetOnLambda
    #       ### AspNetOnLambda.csproj
```

```
    #       ### Controllers
    #       #   ### ValuesController.cs
    #       ### LambdaEntryPoint.cs
    #       ### LocalEntryPoint.cs
    #       ### Readme.md
    #       ### Startup.cs
    #       ### appsettings.Development.json
    #       ### appsettings.json
    #       ### aws-lambda-tools-defaults.json
    #       ### serverless.template
    ### test
        ### AspNetOnLambda.Tests
            ### AspNetOnLambda.Tests.csproj
            ### SampleRequests
            #   ### ValuesController-Get.json
            ### ValuesControllerTests.cs
            ### appsettings.json
```

Ketika Lambda memanggil fungsi Anda, titik masuk yang digunakannya adalah file. `LambdaEntryPoint.cs` File yang dibuat oleh template.NET Lambda berisi kode berikut.

```
namespace AspNetOnLambda;

public class LambdaEntryPoint : Amazon.Lambda.AspNetCoreServer.APIGatewayProxyFunction
{
    protected override void Init(IWebHostBuilder builder)
    {
        builder
            .UseStartup#Startup#();
    }

    protected override void Init(IHostBuilder builder)
    {
    }
}
```

Titik masuk yang digunakan oleh Lambda harus mewarisi dari salah satu dari tiga kelas dasar dalam paket. `Amazon.Lambda.AspNetCoreServer` Ketiga kelas dasar ini adalah:

- `APIGatewayProxyFunction`
- `APIGatewayHttpApiV2ProxyFunction`
- `ApplicationLoadBalancerFunction`

Kelas default yang digunakan saat Anda membuat `LambdaEntryPoint.cs` file menggunakan template.NET Lambda yang disediakan adalah. `APIGatewayProxyFunction` Kelas dasar yang Anda gunakan dalam fungsi Anda bergantung pada lapisan API mana yang berada di depan fungsi Lambda Anda.

Masing-masing dari tiga kelas dasar berisi metode publik bernama`FunctionHandlerAsync`. Nama metode ini akan membentuk bagian dari string handler yang digunakan Lambda untuk memanggil fungsi Anda. `FunctionHandlerAsync`Metode ini mengubah payload peristiwa masuk menjadi format ASP.NET yang benar dan respons ASP.NET kembali ke muatan respons Lambda. Untuk `AspNetOnLambda` proyek contoh yang ditampilkan, string handler adalah sebagai berikut.

```
AspNetOnLambda::AspNetOnLambda.LambdaEntryPoint::FunctionHandlerAsync
```

Untuk menerapkan API ke Lambda, jalankan perintah berikut untuk menavigasi ke direktori yang berisi file kode sumber Anda dan menerapkan fungsi Anda menggunakan. AWS CloudFormation

```
cd AspNetOnLambda/src/AspNetOnLambda
dotnet lambda deploy-serverless
```

> **Tip**
>
> Saat Anda menerapkan API menggunakan **`dotnet lambda deploy-serverless`** perintah, AWS CloudFormation beri nama pada fungsi Lambda Anda berdasarkan nama tumpukan yang Anda tentukan selama penerapan. Untuk memberikan nama khusus pada fungsi Lambda Anda, edit `serverless.template` file untuk menambahkan `FunctionName` properti ke sumber daya. `AWS::Serverless::Function` Lihat Jenis nama di Panduan AWS CloudFormation Pengguna untuk mempelajari lebih lanjut.

Menyebarkan ASP.NET minimal APIs ke Lambda

Untuk menerapkan API minimal ASP.NET ke Lambda, Anda dapat menggunakan template .NET Lambda untuk membuat proyek API minimal yang baru. Gunakan perintah berikut untuk menginisialisasi proyek API minimal yang baru. Dalam contoh ini, kami memberi nama proyek`MinimalApiOnLambda`.

```
dotnet new serverless.AspNetCoreMinimalAPI -n MinimalApiOnLambda
```

Perintah membuat file dan direktori berikut di direktori proyek Anda.

```
### MinimalApiOnLambda
    ### src
        ### MinimalApiOnLambda
            ### Controllers
            #   ### CalculatorController.cs
            ### MinimalApiOnLambda.csproj
            ### Program.cs
            ### Readme.md
            ### appsettings.Development.json
            ### appsettings.json
            ### aws-lambda-tools-defaults.json
            ### serverless.template
```

`Program.cs`File berisi kode berikut.

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

// Add services to the container.
builder.Services.AddControllers();

// Add AWS Lambda support. When application is run in Lambda Kestrel is swapped out as
 the web server with Amazon.Lambda.AspNetCoreServer. This
// package will act as the webserver translating request and responses between the
 Lambda event source and ASP.NET Core.
builder.Services.AddAWSLambdaHosting(LambdaEventSource.RestApi);

var app = builder.Build();


app.UseHttpsRedirection();
app.UseAuthorization();
app.MapControllers();

app.MapGet("/", () => "Welcome to running ASP.NET Core Minimal API on AWS Lambda");

app.Run();
```

Untuk mengonfigurasi API minimal agar berjalan di Lambda, Anda mungkin perlu mengedit kode ini agar permintaan dan tanggapan antara Lambda dan ASP.NET Core diterjemahkan dengan benar. Secara default, fungsi dikonfigurasi untuk sumber peristiwa REST API. Untuk HTTP API atau

penyeimbang beban aplikasi, ganti `(LambdaEventSource.RestApi)` dengan salah satu opsi berikut:

- `(LambdaEventSource.HttpAPi)`
- `(LambdaEventSource.ApplicationLoadBalancer)`

Untuk menerapkan API minimal Anda ke Lambda, jalankan perintah berikut untuk menavigasi ke direktori yang berisi file kode sumber Anda dan menerapkan fungsi Anda menggunakan. AWS CloudFormation

```
cd MinimalApiOnLambda/src/MinimalApiOnLambda
dotnet lambda deploy-serverless
```

Deploy fungsi Lambda .NET dengan gambar kontainer

Ada tiga cara untuk membangun image kontainer untuk fungsi.NET Lambda:

- Menggunakan gambar AWS dasar untuk.NET

  Gambar AWS dasar dimuat sebelumnya dengan runtime bahasa, klien antarmuka runtime untuk mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda, dan emulator antarmuka runtime untuk pengujian lokal.
- Menggunakan gambar AWS dasar khusus OS

  AWS Gambar dasar khusus OS berisi distribusi Amazon Linux dan emulator antarmuka runtime. Gambar-gambar ini biasanya digunakan untuk membuat gambar kontainer untuk bahasa yang dikompilasi, seperti Go dan Rust, dan untuk versi bahasa atau bahasa yang Lambda tidak menyediakan gambar dasar, seperti Node.js 19. Anda juga dapat menggunakan gambar dasar khusus OS untuk mengimplementasikan runtime kustom. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk.NET dalam gambar.
- Menggunakan gambar AWS non-dasar

  Anda dapat menggunakan gambar dasar alternatif dari registri kontainer lain, seperti Alpine Linux atau Debian. Anda juga dapat menggunakan gambar kustom yang dibuat oleh organisasi Anda. Untuk membuat gambar kompatibel dengan Lambda, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime untuk.NET dalam gambar.

> **Tip**
>
> Untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan agar fungsi kontainer Lambda menjadi aktif, lihat Menggunakan build multi-tahap dalam dokumentasi Docker. Untuk membuat gambar kontainer yang efisien, ikuti Praktik terbaik untuk menulis Dockerfiles.

Halaman ini menjelaskan cara membuat, menguji, dan menyebarkan gambar kontainer untuk Lambda.

Topik

- AWS gambar dasar untuk .NET
- Menggunakan gambar AWS dasar untuk.NET

- Menggunakan gambar dasar alternatif dengan klien antarmuka runtime

AWS gambar dasar untuk .NET

AWS menyediakan gambar dasar berikut untuk .NET:

Tanda	Waktu berjalan	Sistem operasi	Dockerfile	penghentian
9	.NET 9	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk .NET 9 di GitHub	Tidak dijadwalkan
8	.NET 8	Amazon Linux 2023	Dockerfile untuk .NET 8 di GitHub	Nov 10, 2026

Repositori Amazon ECR: gallery.ecr. aws/lambda/dotnet

Menggunakan gambar AWS dasar untuk.NET

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- .NET SDK — Langkah-langkah berikut menggunakan gambar dasar.NET 8. Pastikan versi.NET Anda cocok dengan versi gambar dasar yang Anda tentukan di Dockerfile Anda.
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.

Membuat dan menyebarkan gambar menggunakan gambar dasar

Dalam langkah-langkah berikut, Anda menggunakan Amazon.Lambda.Templates dan Amazon.Lambda.Tools untuk membuat proyek.NET. Kemudian, Anda membuat gambar Docker, mengunggah gambar ke Amazon ECR, dan menerapkannya ke fungsi Lambda.

1. Instal paket Amazon.Lambda.Templates. NuGet

```
dotnet new install Amazon.Lambda.Templates
```

2. Buat proyek.NET menggunakan `lambda.image.EmptyFunction` template.

```
dotnet new lambda.image.EmptyFunction --name MyFunction --region us-east-1
```

File proyek disimpan dalam *MyFunction*`/src/`*MyFunction* direktori:

- aws-lambda-tools-defaults.json: Menentukan opsi baris perintah untuk menyebarkan fungsi Lambda Anda.
- Function.cs: Kode fungsi handler Lambda Anda. Ini adalah template C # yang mencakup `Amazon.Lambda.Core` pustaka default dan `LambdaSerializer` atribut default. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan dan opsi serialisasi, lihatSerialisasi dalam fungsi C# Lambda. Anda dapat menggunakan kode yang disediakan untuk pengujian, atau menggantinya dengan kode Anda sendiri.
- MyFunction.csproj: File proyek.NET, yang mencantumkan file dan rakitan yang terdiri dari aplikasi Anda.
- Dockerfile: Anda dapat menggunakan Dockerfile yang disediakan untuk pengujian, atau menggantinya dengan milik Anda sendiri. Jika Anda menggunakan sendiri, pastikan untuk:
  - Mengatur `FROM` properti ke URI dari gambar dasar. Gambar dasar dan `TargetFramework` dalam `MyFunction.csproj` file harus menggunakan versi.NET yang sama. Misalnya, untuk menggunakan .NET 9:
    - Dockerfile: `FROM` *public.ecr.aws/lambda/dotnet:9*
    - MyFunction.csproj: `<TargetFramework>`*net9.0*`</TargetFramework>`
  - Atur `CMD` argumen ke penangan fungsi Lambda. Ini harus cocok dengan `image-command` in`aws-lambda-tools-defaults.json`.
3. Instal Amazon.Lambda.Tools .NET Global Tool.

```
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools
```

Jika Amazon.Lambda.Tools sudah diinstal, pastikan Anda memiliki versi terbaru.

```
dotnet tool update -g Amazon.Lambda.Tools
```

4. Ubah direktori ke*MyFunction*`/src/`*MyFunction*, jika Anda belum ada di sana.

```
cd src/MyFunction
```

5. Gunakan Amazon.Lambda.Tools untuk membuat image Docker, mendorongnya ke repositori Amazon ECR baru, dan menerapkan fungsi Lambda.

   Untuk `--function-role`, tentukan nama peran—bukan Amazon Resource Name (ARN) —dari peran eksekusi untuk fungsi tersebut. Misalnya, `lambda-role`.

   ```
   dotnet lambda deploy-function MyFunction --function-role lambda-role
   ```

   Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon.Lambda.Tools .NET Global Tool, lihat Extensions AWS for .NET CLI repository on. GitHub

6. Memanggil fungsi.

   ```
   dotnet lambda invoke-function MyFunction --payload "Testing the function"
   ```

   Jika semuanya berhasil, Anda melihat respons yang mirip dengan yang berikut:

   ```
   Payload:
   {"Lower":"testing the function","Upper":"TESTING THE FUNCTION"}

   Log Tail:
   INIT_REPORT Init Duration: 9999.81 ms   Phase: init     Status: timeout
   START RequestId: 12378346-f302-419b-b1f2-deaa1e8423ed Version: $LATEST
   END RequestId: 12378346-f302-419b-b1f2-deaa1e8423ed
   REPORT RequestId: 12378346-f302-419b-b1f2-deaa1e8423ed  Duration: 3173.06 ms
    Billed Duration: 3174 ms        Memory Size: 512 MB     Max Memory Used: 24 MB
   ```

7. Hapus fungsi Lambda.

   ```
   dotnet lambda delete-function MyFunction
   ```

Menggunakan gambar dasar alternatif dengan klien antarmuka runtime

Jika Anda menggunakan gambar dasar khusus OS atau gambar dasar alternatif, Anda harus menyertakan klien antarmuka runtime dalam gambar Anda. Klien antarmuka runtime memperluasAPI runtime, yang mengelola interaksi antara Lambda dan kode fungsi Anda.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana membangun image container untuk.NET menggunakan image AWS non-base, dan bagaimana menambahkan Amazon.Lambda. RuntimeSupport paket,

yang merupakan klien antarmuka runtime Lambda untuk .NET. Contoh Dockerfile menggunakan gambar dasar Microsoft .NET 8.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- .NET SDK — Langkah-langkah berikut menggunakan gambar dasar.NET 9. Pastikan versi.NET Anda cocok dengan versi gambar dasar yang Anda tentukan di Dockerfile Anda.
- Docker (versi minimum 25.0.0)
- Plugin buildx Docker.

Membuat dan menyebarkan gambar menggunakan gambar dasar alternatif

1. Instal paket Amazon.Lambda.Templates. NuGet

   ```
   dotnet new install Amazon.Lambda.Templates
   ```

2. Buat proyek.NET menggunakan `lambda.CustomRuntimeFunction` template. Template ini termasuk Amazon.Lambda. RuntimeSupportpaket.

   ```
   dotnet new lambda.CustomRuntimeFunction --name MyFunction --region us-east-1
   ```

3. Buka direktori *`MyFunction`*`/src/`*`MyFunction`* tersebut. Di sinilah file proyek disimpan. Periksa file-file berikut:

   - aws-lambda-tools-defaults.json — File ini adalah tempat Anda menentukan opsi baris perintah saat menerapkan fungsi Lambda Anda.
   - Function.cs - Kode berisi kelas dengan `Main` metode yang menginisialisasi `Amazon.Lambda.RuntimeSupport` perpustakaan sebagai bootstrap. `Main`Metode ini adalah titik masuk untuk proses fungsi. `Main`Metode ini membungkus fungsi handler dalam pembungkus yang dapat digunakan bootstrap. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Amazon.Lambda. RuntimeSupport sebagai pustaka kelas di GitHub repositori.
   - MyFunction.csproj — File proyek.NET, yang mencantumkan file dan rakitan yang terdiri dari aplikasi Anda.
   - README.md - File ini berisi informasi lebih lanjut tentang fungsi Lambda sampel.

4. Buka `aws-lambda-tools-defaults.json` file dan Tambahkan baris berikut:

```
  "package-type": "image",
  "docker-host-build-output-dir": "./bin/Release/lambda-publish"
```

- package-type: Mendefinisikan paket deployment sebagai image container.
- docker-host-build-output-dir: Menetapkan direktori output untuk proses build.

Example aws-lambda-tools-defaults.json

```
{
  "Information": [
    "This file provides default values for the deployment wizard inside Visual
 Studio and the AWS Lambda commands added to the .NET Core CLI.",
    "To learn more about the Lambda commands with the .NET Core CLI execute the
 following command at the command line in the project root directory.",
    "dotnet lambda help",
    "All the command line options for the Lambda command can be specified in this
 file."
  ],
  "profile": "",
  "region": "us-east-1",
  "configuration": "Release",
  "function-runtime": "provided.al2023",
  "function-memory-size": 256,
  "function-timeout": 30,
  "function-handler": "bootstrap",
  "msbuild-parameters": "--self-contained true",
  "package-type": "image",
  "docker-host-build-output-dir": "./bin/Release/lambda-publish"
}
```

5. Buat Dockerfile di direktori. *MyFunction*/src/*MyFunction* Contoh berikut Dockerfile menggunakan gambar dasar Microsoft .NET bukan gambar AWS dasar.

   - Atur FROM properti ke pengenal gambar dasar. Gambar dasar dan TargetFramework dalam MyFunction.csproj file harus menggunakan versi.NET yang sama.
   - Gunakan COPY perintah untuk menyalin fungsi ke /var/task direktori.
   - Atur ENTRYPOINT ke modul yang Anda inginkan untuk menjalankan wadah Docker saat dimulai. Dalam hal ini, modul adalah bootstrap, yang menginisialisasi Amazon.Lambda.RuntimeSupport perpustakaan.

Perhatikan bahwa contoh Dockerfile tidak menyertakan instruksi USER. Saat Anda menyebarkan gambar kontainer ke Lambda, Lambda secara otomatis mendefinisikan pengguna Linux default dengan izin yang paling tidak memiliki hak istimewa. Ini berbeda dari perilaku Docker standar yang default ke `root` pengguna ketika tidak ada USER instruksi yang diberikan.

Example Dockerfile

```
# You can also pull these images from DockerHub amazon/aws-lambda-dotnet:8
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0

# Set the image's internal work directory
WORKDIR /var/task

# Copy function code to Lambda-defined environment variable
COPY "bin/Release/net9.0/linux-x64"  .

# Set the entrypoint to the bootstrap
ENTRYPOINT ["/usr/bin/dotnet", "exec", "/var/task/bootstrap.dll"]
```

6. Instal ekstensi Amazon.Lambda.Tools .NET Global Tools.

```
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools
```

Jika Amazon.Lambda.Tools sudah diinstal, pastikan Anda memiliki versi terbaru.

```
dotnet tool update -g Amazon.Lambda.Tools
```

7. Gunakan Amazon.Lambda.Tools untuk membuat image Docker, mendorongnya ke repositori Amazon ECR baru, dan menerapkan fungsi Lambda.

   Untuk `--function-role`, tentukan nama peran—bukan Amazon Resource Name (ARN) —dari peran eksekusi untuk fungsi tersebut. Misalnya, `lambda-role`.

   ```
   dotnet lambda deploy-function MyFunction --function-role lambda-role
   ```

   Untuk informasi selengkapnya tentang ekstensi Amazon.Lambda.Tools .NET CLI, lihat Extensions for .NET CLI repository on.AWS GitHub

8. Memanggil fungsi.

```
dotnet lambda invoke-function MyFunction --payload "Testing the function"
```

Jika semuanya berhasil, Anda akan melihat hal berikut:

```
Payload:
"TESTING THE FUNCTION"

Log Tail:
START RequestId: id Version: $LATEST
END RequestId: id
REPORT RequestId: id  Duration: 0.99 ms       Billed Duration: 1 ms         Memory
 Size: 256 MB     Max Memory Used: 12 MB
```

9. Hapus fungsi Lambda.

```
dotnet lambda delete-function MyFunction
```

Kompilasi kode fungsi.NET Lambda ke format runtime asli

.NET 8 mendukung kompilasi asli ahead-of-time (AOT). Dengan AOT asli, Anda dapat mengkompilasi kode fungsi Lambda Anda ke format runtime asli, yang menghilangkan kebutuhan untuk mengkompilasi kode.NET saat runtime. Kompilasi AOT asli dapat mengurangi waktu mulai dingin untuk fungsi Lambda yang Anda tulis di.NET. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperkenalkan runtime .NET 8 untuk AWS Lambda di AWS Compute Blog.

Bagian-bagian

- waktu aktif Lambda
- Prasyarat
- Memulai
- Serialisasi
- Pemangkasan
- Pemecahan Masalah

waktu aktif Lambda

Untuk menerapkan build fungsi Lambda dengan kompilasi AOT asli, gunakan runtime .NET 8 Lambda yang dikelola. Runtime ini mendukung penggunaan arsitektur x86_64 dan arm64.

Saat Anda menerapkan fungsi.NET Lambda tanpa menggunakan AOT, aplikasi Anda pertama kali dikompilasi ke dalam kode Bahasa Menengah (IL). Saat runtime, compiler just-in-time (JIT) di runtime Lambda mengambil kode IL dan mengkompilasinya ke dalam kode mesin sesuai kebutuhan. Dengan fungsi Lambda yang dikompilasi sebelumnya dengan AOT asli, Anda mengkompilasi kode Anda ke dalam kode mesin saat Anda menerapkan fungsi Anda, jadi Anda tidak bergantung pada runtime .NET atau SDK di runtime Lambda untuk mengkompilasi kode Anda sebelum dijalankan.

Salah satu batasan AOT adalah bahwa kode aplikasi Anda harus dikompilasi dalam lingkungan dengan sistem operasi Amazon Linux 2023 (AL2023) yang sama dengan yang digunakan runtime .NET 8. .NET Lambda CLI menyediakan fungsionalitas untuk mengkompilasi aplikasi Anda dalam wadah Docker menggunakan gambar 023. AL2

Untuk menghindari potensi masalah dengan kompatibilitas lintas arsitektur, kami sangat menyarankan agar Anda mengkompilasi kode Anda di lingkungan dengan arsitektur prosesor yang sama dengan yang Anda konfigurasikan untuk fungsi Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang batasan kompilasi lintas arsitektur, lihat Kompilasi silang dalam dokumentasi Microsoft .NET.

Prasyarat

Docker

Untuk menggunakan AOT asli, kode fungsi Anda harus dikompilasi dalam lingkungan dengan sistem operasi AL2 023 yang sama dengan runtime .NET 8. Perintah.NET CLI di bagian berikut menggunakan Docker untuk mengembangkan dan membangun fungsi Lambda di lingkungan 023. AL2

.NET 8 SDK

Kompilasi AOT asli adalah fitur dari .NET 8. Anda harus menginstal .NET 8 SDK pada mesin build Anda, tidak hanya runtime.

Amazon.Lambda.Tools

Untuk membuat fungsi Lambda Anda, Anda menggunakan Amazon.Lambda.ToolsEkstensi Alat Global .NET. Untuk menginstal Amazon.Lambda.Tools, jalankan perintah berikut:

```
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang Amazon.Lambda.Tools .NET CLI extension, lihat AWS Extensions for .NET CLI repositori.NET di. GitHub

Amazon.Lambda.Templates

Untuk menghasilkan kode fungsi Lambda Anda, gunakan Amazon.Lambda.Templates NuGet paket. Untuk menginstal paket template ini, jalankan perintah berikut:

```
dotnet new install Amazon.Lambda.Templates
```

Memulai

Baik .NET Global CLI dan AWS Serverless Application Model (AWS SAM) menyediakan template memulai untuk membangun aplikasi menggunakan AOT asli. Untuk membangun fungsi AOT Lambda asli pertama Anda, lakukan langkah-langkah dalam instruksi berikut.

Untuk menginisialisasi dan menerapkan fungsi Lambda yang dikompilasi AOT asli

1. Inisialisasi proyek baru menggunakan template AOT asli dan kemudian navigasikan ke direktori yang berisi file yang dibuat `.cs` dan `.csproj`. Dalam contoh ini, kita menamai fungsi kita`NativeAotSample`.

   ```
   dotnet new lambda.NativeAOT -n NativeAotSample
   cd ./NativeAotSample/src/NativeAotSample
   ```

   `Function.cs`File yang dibuat oleh template AOT asli berisi kode fungsi berikut.

   ```
   using Amazon.Lambda.Core;
   using Amazon.Lambda.RuntimeSupport;
   using Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson;
   using System.Text.Json.Serialization;

   namespace NativeAotSample;

   public class Function
   {
       /// <summary>
       /// The main entry point for the Lambda function. The main function is called
    once during the Lambda init phase. It
       /// initializes the .NET Lambda runtime client passing in the function handler
    to invoke for each Lambda event and
       /// the JSON serializer to use for converting Lambda JSON format to the .NET
    types.
       /// </summary>
       private static async Task Main()
       {
           Func<string, ILambdaContext, string> handler = FunctionHandler;
           await LambdaBootstrapBuilder.Create(handler, new
    SourceGeneratorLambdaJsonSerializer<LambdaFunctionJsonSerializerContext>())
               .Build()
               .RunAsync();
       }

       /// <summary>
       /// A simple function that takes a string and does a ToUpper.
       ///
       /// To use this handler to respond to an AWS event, reference the appropriate
    package from
   ```

```
    /// https://github.com/aws/aws-lambda-dotnet#events
    /// and change the string input parameter to the desired event type. When the
 event type
    /// is changed, the handler type registered in the main method needs to be
 updated and the LambdaFunctionJsonSerializerContext
    /// defined below will need the JsonSerializable updated. If the return type
 and event type are different then the
    /// LambdaFunctionJsonSerializerContext must have two JsonSerializable
 attributes, one for each type.
    ///
    // When using Native AOT extra testing with the deployed Lambda functions is
 required to ensure
    // the libraries used in the Lambda function work correctly with Native AOT. If
 a runtime
    // error occurs about missing types or methods the most likely solution will be
 to remove references to trim-unsafe
    // code or configure trimming options. This sample defaults to partial TrimMode
 because currently the AWS
    // SDK for .NET does not support trimming. This will result in a larger
 executable size, and still does not
    // guarantee runtime trimming errors won't be hit.
    /// </summary>
    /// <param name="input"></param>
    /// <param name="context"></param>
    /// <returns></returns>
    public static string FunctionHandler(string input, ILambdaContext context)
    {
        return input.ToUpper();
    }
}

/// <summary>
/// This class is used to register the input event and return type for the
 FunctionHandler method with the System.Text.Json source generator.
/// There must be a JsonSerializable attribute for each type used as the input and
 return type or a runtime error will occur
/// from the JSON serializer unable to find the serialization information for
 unknown types.
/// </summary>
[JsonSerializable(typeof(string))]
public partial class LambdaFunctionJsonSerializerContext : JsonSerializerContext
{
    // By using this partial class derived from JsonSerializerContext, we can
 generate reflection free JSON Serializer code at compile time
```

```
    // which can deserialize our class and properties. However, we must attribute
 this class to tell it what types to generate serialization code for.
    // See https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/serialization/system-
text-json-source-generation
```

Native AOT mengkompilasi aplikasi Anda menjadi satu biner asli. Titik masuk biner itu adalah metodenya. `static Main` Di dalam`static Main`, runtime Lambda di-bootstrap dan metode disiapkan. `FunctionHandler` Sebagai bagian dari bootstrap runtime, serializer yang dihasilkan sumber dikonfigurasi menggunakan `new SourceGeneratorLambdaJsonSerializer<LambdaFunctionJsonSerializerContext>()`

2. Untuk menyebarkan aplikasi Anda ke Lambda, pastikan Docker berjalan di lingkungan lokal Anda dan jalankan perintah berikut.

```
dotnet lambda deploy-function
```

Di belakang layar, CLI global.NET mengunduh gambar AL2 023 Docker dan mengkompilasi kode aplikasi Anda di dalam wadah yang sedang berjalan. Biner yang dikompilasi dikeluarkan kembali ke sistem file lokal Anda sebelum diterapkan ke Lambda.

3. Uji fungsi Anda dengan menjalankan perintah berikut. Ganti `<FUNCTION_NAME>` dengan nama yang Anda pilih untuk fungsi Anda di wizard penerapan.

```
dotnet lambda invoke-function <FUNCTION_NAME> --payload "hello world"
```

Respons dari CLI mencakup detail kinerja untuk start dingin (durasi inisialisasi) dan total waktu berjalan untuk pemanggilan fungsi Anda.

4. Untuk menghapus AWS sumber daya yang Anda buat dengan mengikuti langkah-langkah sebelumnya, jalankan perintah berikut. Ganti `<FUNCTION_NAME>` dengan nama yang Anda pilih untuk fungsi Anda di wizard penerapan. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan tagihan yang tidak perlu ditagih ke Anda. Akun AWS

```
dotnet lambda delete-function <FUNCTION_NAME>
```

Serialisasi

Untuk menyebarkan fungsi ke Lambda menggunakan AOT asli, kode fungsi Anda harus menggunakan serialisasi yang dihasilkan sumber. Alih-alih menggunakan refleksi run-time untuk

mengumpulkan metadata yang diperlukan untuk mengakses properti objek untuk serialisasi, generator sumber menghasilkan file sumber C# yang dikompilasi saat Anda membangun aplikasi Anda. Untuk mengonfigurasi serializer yang dihasilkan sumber Anda dengan benar, pastikan Anda menyertakan objek input dan output apa pun yang digunakan fungsi Anda, serta jenis kustom apa pun. Misalnya, fungsi Lambda yang menerima peristiwa dari API API Gateway REST API dan mengembalikan `Product` tipe kustom akan menyertakan serializer yang didefinisikan sebagai berikut.

```
[JsonSerializable(typeof(APIGatewayProxyRequest))]
[JsonSerializable(typeof(APIGatewayProxyResponse))]
[JsonSerializable(typeof(Product))]
public partial class CustomSerializer : JsonSerializerContext
{
}
```

Pemangkasan

Native AOT memangkas kode aplikasi Anda sebagai bagian dari kompilasi untuk memastikan bahwa biner sekecil mungkin. .NET 8 untuk Lambda memberikan dukungan pemangkasan yang lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya .NET. Support telah ditambahkan ke pustaka runtime Lambda, .NET SDK,AWS .NET Lambda Annotations, dan .NET 8 itu sendiri.

Peningkatan ini menawarkan potensi untuk menghilangkan peringatan pemangkasan waktu pembuatan, tetapi .NET tidak akan pernah sepenuhnya aman. Ini berarti bahwa bagian pustaka yang diandalkan fungsi Anda dapat dipangkas sebagai bagian dari langkah kompilasi. Anda dapat mengelola ini dengan mendefinisikan `TrimmerRootAssemblies` sebagai bagian dari `.csproj` file Anda seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
<ItemGroup>
    <TrimmerRootAssembly Include="AWSSDK.Core" />
    <TrimmerRootAssembly Include="AWSXRayRecorder.Core" />
    <TrimmerRootAssembly Include="AWSXRayRecorder.Handlers.AwsSdk" />
    <TrimmerRootAssembly Include="Amazon.Lambda.APIGatewayEvents" />
    <TrimmerRootAssembly Include="bootstrap" />
    <TrimmerRootAssembly Include="Shared" />
</ItemGroup>
```

Perhatikan bahwa saat Anda menerima peringatan trim, menambahkan kelas yang menghasilkan peringatan `TrimmerRootAssembly` mungkin tidak menyelesaikan masalah. Peringatan

trim menunjukkan bahwa kelas mencoba mengakses beberapa kelas lain yang tidak dapat ditentukan hingga runtime. Untuk menghindari kesalahan runtime, tambahkan kelas kedua ini `keTrimmerRootAssembly`.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang mengelola peringatan trim, lihat Pengantar untuk memangkas peringatan di dokumentasi Microsoft .NET.

Pemecahan Masalah

Kesalahan: Kompilasi asli lintas-OS tidak didukung.

> Versi Anda dari Amazon.Lambda.Tools Alat global.NET Core sudah ketinggalan zaman. Perbarui ke versi terbaru dan coba lagi.

Docker: sistem operasi gambar “linux” tidak dapat digunakan pada platform ini.

> Docker pada sistem Anda dikonfigurasi untuk menggunakan wadah Windows. Tukar ke wadah Linux untuk menjalankan lingkungan build AOT asli.

Untuk informasi selengkapnya tentang kesalahan umum, lihat repositori AWS NativeAOT for .NET di. GitHub

Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi C

Saat Lambda menjalankan fungsi Anda, Lambda meneruskan objek konteks ke handler. Objek ini menyediakan properti dengan informasi tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi.

Properti konteks

- `FunctionName` – Nama fungsi Lambda.
- `FunctionVersion` – Versi fungsi.
- `InvokedFunctionArn` – Amazon Resource Name (ARN) yang digunakan untuk memicu fungsi. Menunjukkan jika pemicu menyebutkan nomor versi atau alias.
- `MemoryLimitInMB` – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi tersebut.
- `AwsRequestId` – Pengidentifikasi permintaan invokasi.
- `LogGroupName` – Grup log untuk fungsi.
- `LogStreamName` – Aliran log untuk instans fungsi.
- `RemainingTime` (`TimeSpan`) – Jumlah milidetik yang tersisa sebelum waktu eksekusi habis.
- `Identity` – (aplikasi seluler) Informasi tentang identitas Amazon Cognito yang mengesahkan permintaan.
- `ClientContext` – (aplikasi seluler) Konteks klien yang disediakan untuk Lambda oleh aplikasi klien.
- `Logger` Objek logger untuk fungsi.

Anda dapat menggunakan informasi dalam `ILambdaContext` objek untuk menampilkan informasi tentang pemanggilan fungsi Anda untuk tujuan pemantauan. Kode berikut memberikan contoh bagaimana menambahkan informasi konteks ke kerangka logging terstruktur. Dalam contoh ini, fungsi `AwsRequestId` menambah output log. Fungsi ini juga menggunakan `RemainingTime` properti untuk membatalkan tugas dalam penerbangan jika batas waktu fungsi Lambda akan tercapai.

```
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer

namespace GetProductHandler;
```

```
public class Function
{
    private readonly IDatabaseRepository _repo;

    public Function()
    {
        this._repo = new DatabaseRepository();
    }

    public async Task<APIGatewayProxyResponse> FunctionHandler(APIGatewayProxyRequest
 request, ILambdaContext context)
    {
        Logger.AppendKey("AwsRequestId", context.AwsRequestId);

        var id = request.PathParameters["id"];

        using var cts = new CancellationTokenSource();

        try
        {
            cts.CancelAfter(context.RemainingTime.Add(TimeSpan.FromSeconds(-1)));

            var databaseRecord = await this._repo.GetById(id, cts.Token);

            return new APIGatewayProxyResponse
            {
                StatusCode = (int)HttpStatusCode.OK,
                Body = JsonSerializer.Serialize(databaseRecord)
            };
        }
        catch (Exception ex)
        {
            return new APIGatewayProxyResponse
            {
                StatusCode = (int)HttpStatusCode.InternalServerError,
                Body = JsonSerializer.Serialize(new { error = ex.Message })
            };
        }
        finally
        {
            cts.Cancel();
        }
    }
```

```
}
```

Log dan pantau fungsi C# Lambda

AWS Lambda secara otomatis memonitor fungsi Lambda dan mengirim entri log ke Amazon. CloudWatch Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log dan aliran log untuk setiap instance fungsi Anda. Lingkungan runtime Lambda mengirimkan detail tentang setiap pemanggilan dan output lainnya dari kode fungsi Anda ke aliran log. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch Log, lihatMengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch .

Bagian-bagian

- Membuat fungsi yang mengembalikan log
- Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan.NET
- Alat dan pustaka logging tambahan
- Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (.NET) dan AWS SAM untuk logging terstruktur
- Melihat log di konsol Lambda
- Melihat log di CloudWatch konsol
- Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- Menghapus log

Membuat fungsi yang mengembalikan log

Untuk mengeluarkan log dari kode fungsi, Anda dapat menggunakan ILambdaLogger pada objek konteks, metode di kelas Console, atau pustaka logging apa pun yang menulis ke `stdout` atau`stderr`.

Runtime .NET mencatat baris `START`, `END`, dan `REPORT` untuk setiap invokasi. Baris laporan memberikan perincian berikut.

Laporkan bidang data baris

- RequestId – ID permintaan unik untuk invokasi.
- Durasi – Jumlah waktu yang digunakan oleh metode handler fungsi Anda gunakan untuk memproses peristiwa.
- Durasi yang Ditagih – Jumlah waktu yang ditagihkan untuk invokasi.
- Ukuran Memori – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi.

- Memori Maks yang Digunakan – Jumlah memori yang digunakan oleh fungsi. Saat pemanggilan berbagi lingkungan eksekusi, Lambda melaporkan memori maksimum yang digunakan di semua pemanggilan. Perilaku ini dapat menghasilkan nilai yang dilaporkan lebih tinggi dari yang diharapkan.
- Durasi Init – Untuk permintaan pertama yang dilayani, lama waktu yang diperlukan runtime untuk memuat fungsi dan menjalankan kode di luar metode handler.
- XRAY TraceId — Untuk permintaan yang dilacak, ID AWS X-Ray jejak.
- SegmentId – Untuk permintaan yang dilacak, ID segmen X-Ray.
- Diambil Sampel – Untuk permintaan yang dilacak, hasil pengambilan sampel.

Menggunakan kontrol logging lanjutan Lambda dengan.NET

Untuk memberi Anda kontrol lebih besar atas bagaimana log fungsi Anda ditangkap, diproses, dan digunakan, Anda dapat mengonfigurasi opsi logging berikut untuk runtime .NET yang didukung:

- Format log - pilih antara teks biasa dan format JSON terstruktur untuk log fungsi Anda
- Tingkat log - untuk log dalam format JSON, pilih tingkat detail log yang dikirim CloudWatch Lambda, seperti ERROR, DEBUG, atau INFO
- Grup log - pilih grup CloudWatch log fungsi Anda mengirim log ke

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi pencatatan ini, dan petunjuk tentang cara mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakannya, lihatthe section called “Mengkonfigurasi kontrol logging lanjutan untuk fungsi Lambda”.

Untuk menggunakan format log dan opsi tingkat log dengan fungsi.NET Lambda Anda, lihat panduan di bagian berikut.

Menggunakan format log JSON terstruktur dengan.NET

Jika Anda memilih JSON untuk format log fungsi Anda, Lambda akan mengirim output log ILambdamenggunakan Logger sebagai JSON terstruktur. Setiap objek log JSON berisi setidaknya lima pasangan nilai kunci dengan kunci berikut:

- `"timestamp"`- waktu pesan log dihasilkan
- `"level"`- tingkat log yang ditetapkan untuk pesan

- `"requestId"`- ID permintaan unik untuk pemanggilan fungsi
- `"traceId"`- variabel `_X_AMZN_TRACE_ID` lingkungan
- `"message"`- isi pesan log

`ILambdaLogger`Instance dapat menambahkan pasangan nilai kunci tambahan, misalnya saat mencatat pengecualian. Anda juga dapat menyediakan parameter tambahan Anda sendiri seperti yang dijelaskan di bagianthe section called “Parameter log yang disediakan pelanggan”.

> **Note**
>
> Jika kode Anda sudah menggunakan pustaka logging lain untuk menghasilkan log berformat JSON, pastikan format log fungsi Anda disetel ke teks biasa. Menyetel format log ke JSON akan menghasilkan output log Anda dikodekan ganda.

Contoh perintah logging berikut menunjukkan cara menulis pesan log dengan tingkat`INFO`.

Example Kode logging .NET

```
context.Logger.LogInformation("Fetching cart from database");
```

Anda juga dapat menggunakan metode log generik yang mengambil tingkat log sebagai argumen seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
context.Logger.Log(LogLevel.Information, "Fetching cart from database");
```

Output log oleh cuplikan kode contoh ini akan ditangkap di CloudWatch Log sebagai berikut:

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp": "2023-09-07T01:30:06.977Z",
    "level": "Information",
    "requestId": "8f711428-7e55-46f9-ae88-2a65d4f85fc5",
    "traceId": "1-6408af34-50f56f5b5677a7d763973804",
    "message": "Fetching cart from database"
}
```

> **Note**
>
> Jika Anda mengonfigurasi format log fungsi Anda untuk menggunakan teks biasa daripada JSON, maka tingkat log yang ditangkap dalam pesan mengikuti konvensi Microsoft menggunakan label empat karakter. Misalnya, tingkat log `Debug` direpresentasikan dalam pesan sebagaidbug.
> Saat Anda mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakan log berformat JSON, level log yang ditangkap di log menggunakan label lengkap seperti yang ditunjukkan pada contoh catatan log JSON.

Jika Anda tidak menetapkan level ke output log Anda, Lambda akan secara otomatis menetapkannya INFO level.

Pengecualian logging di JSON

Saat menggunakan logging JSON terstrukturILambdaLogger, Anda dapat mencatat pengecualian dalam kode Anda seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Example penggunaan log pengecualian

```
try
{
    connection.ExecuteQuery(query);
}
catch(Exception e)
{
    context.Logger.LogWarning(e, "Error executing query");
}
```

Output format log oleh kode ini ditunjukkan dalam contoh berikut JSON. Perhatikan bahwa `message` properti di JSON diisi menggunakan argumen pesan yang disediakan dalam `LogWarning` panggilan, sedangkan `errorMessage` properti berasal dari `Message` properti pengecualian itu sendiri.

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp": "2023-09-07T01:30:06.977Z",
    "level": "Warning",
    "requestId": "8f711428-7e55-46f9-ae88-2a65d4f85fc5",
```

```
    "traceId": "1-6408af34-50f56f5b5677a7d763973804",
    "message": "Error executing query",
    "errorType": "System.Data.SqlClient.SqlException",
    "errorMessage": "Connection closed",
    "stackTrace": ["<call exception.StackTrace>"]
}
```

Jika format logging fungsi Anda disetel ke JSON, Lambda juga mengeluarkan pesan log berformat JSON saat kode Anda melempar pengecualian yang tidak tertangkap. Contoh cuplikan kode berikut dan pesan log menunjukkan bagaimana pengecualian yang tidak tertangkap dicatat.

Example kode pengecualian

```
throw new ApplicationException("Invalid data");
```

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp": "2023-09-07T01:30:06.977Z",
    "level": "Error",
    "requestId": "8f711428-7e55-46f9-ae88-2a65d4f85fc5",
    "traceId": "1-6408af34-50f56f5b5677a7d763973804",
    "message": "Invalid data",
    "errorType": "System.ApplicationException",
    "errorMessage": "Invalid data",
    "stackTrace": ["<call exception.StackTrace>"]
}
```

Parameter log yang disediakan pelanggan

Dengan pesan log berformat JSON, Anda dapat menyediakan parameter log tambahan dan memasukkannya ke dalam log. `message` Contoh cuplikan kode berikut menunjukkan perintah untuk menambahkan dua parameter yang disediakan pengguna berlabel dan. `retryAttempt` `uri` Dalam contoh, nilai parameter ini berasal dari `uriDestination` argumen `retryAttempt` dan diteruskan ke perintah logging.

Example Perintah logging JSON dengan parameter tambahan

```
context.Logger.LogInformation("Starting retry {retryAttempt} to make GET request to
 {uri}", retryAttempt, uriDestination);
```

Output pesan log oleh perintah ini ditunjukkan dalam contoh berikut JSON.

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp": "2023-09-07T01:30:06.977Z",
    "level": "Information",
    "requestId": "8f711428-7e55-46f9-ae88-2a65d4f85fc5",
    "traceId": "1-6408af34-50f56f5b5677a7d763973804",
    "message": "Starting retry 1 to make GET request to http://example.com/",
    "retryAttempt": 1,
    "uri": "http://example.com/"
}
```

Tip

Anda juga dapat menggunakan properti posisi alih-alih nama saat menentukan parameter tambahan. Misalnya, perintah logging pada contoh sebelumnya juga dapat ditulis sebagai berikut:

```
context.Logger.LogInformation("Starting retry {0} to make GET request to {1}",
 retryAttempt, uriDestination);
```

Perhatikan bahwa saat Anda menyediakan parameter logging tambahan, Lambda menangkapnya sebagai properti tingkat atas dalam catatan log JSON. Pendekatan ini berbeda dari beberapa pustaka logging .NET populer seperti`Serilog`, yang menangkap parameter tambahan dalam objek anak yang terpisah.

Jika argumen yang Anda berikan untuk parameter tambahan adalah objek yang kompleks, secara default Lambda menggunakan `ToString()` metode untuk memberikan nilai. Untuk menunjukkan bahwa argumen harus JSON serial, gunakan `@` awalan seperti yang ditunjukkan dalam cuplikan kode berikut. Dalam contoh ini, `User` adalah objek dengan `FirstName` dan `LastName` properti.

Example Perintah logging JSON dengan objek serial JSON

```
context.Logger.LogInformation("User {@user} logged in", User);
```

Output pesan log oleh perintah ini ditunjukkan dalam contoh berikut JSON.

Example Catatan log JSON

```
{
    "timestamp": "2023-09-07T01:30:06.977Z",
    "level": "Information",
    "requestId": "8f711428-7e55-46f9-ae88-2a65d4f85fc5",
    "traceId": "1-6408af34-50f56f5b5677a7d763973804",
    "message": "User {@user} logged in",
    "user":
    {
        "FirstName": "John",
        "LastName": "Doe"
    }
}
```

Jika argumen untuk parameter tambahan adalah array atau mengimplementasikan `IList` atau`IDictionary`, maka Lambda menambahkan argumen ke pesan log JSON sebagai array seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut catatan log JSON. Dalam contoh ini, `{users}` mengambil `IList` argumen yang berisi contoh `User` properti dengan format yang sama seperti contoh sebelumnya. Lambda mengubah ini `IList` menjadi array, dengan setiap nilai yang dibuat menggunakan metode. `ToString`

Example Catatan log JSON dengan argumen **`IList`**

```
{
    "timestamp": "2023-09-07T01:30:06.977Z",
    "level": "Information",
    "requestId": "8f711428-7e55-46f9-ae88-2a65d4f85fc5",
    "traceId": "1-6408af34-50f56f5b5677a7d763973804",
    "message": "{users} have joined the group",
    "users":
    [
        "Rosalez, Alejandro",
        "Stiles, John"
    ]
}
```

Anda juga dapat membuat serial JSON daftar dengan menggunakan `@` awalan dalam perintah logging Anda. Dalam contoh catatan log JSON berikut, `users` properti adalah serial JSON.

Example Catatan log JSON dengan argumen serial JSON **`IList`**

```
{
    "timestamp": "2023-09-07T01:30:06.977Z",
    "level": "Information",
    "requestId": "8f711428-7e55-46f9-ae88-2a65d4f85fc5",
    "traceId": "1-6408af34-50f56f5b5677a7d763973804",
    "message": "{@users} have joined the group",
    "users":
    [
        {
            "FirstName": "Alejandro",
            "LastName": "Rosalez"
        },
        {
            "FirstName": "John",
            "LastName": "Stiles"
        }
    ]
}
```

Menggunakan penyaringan tingkat log dengan.NET

Dengan mengonfigurasi penyaringan tingkat log, Anda dapat memilih untuk mengirim hanya log dengan tingkat detail tertentu atau lebih rendah ke Log. CloudWatch Untuk mempelajari cara mengonfigurasi pemfilteran tingkat log untuk fungsi Anda, lihat. the section called “Pemfilteran tingkat log”

AWS Lambda Untuk memfilter pesan log Anda berdasarkan tingkat log, Anda dapat menggunakan log berformat JSON atau menggunakan `Console` metode.NET untuk menampilkan pesan log. Untuk membuat log berformat JSON, konfigurasikan jenis log fungsi Anda ke JSON dan gunakan instance. `ILambdaLogger`

Dengan log berformat JSON, Lambda memfilter output log Anda menggunakan pasangan nilai kunci “level” di objek JSON yang dijelaskan di. the section called “Menggunakan format log JSON terstruktur dengan.NET”

Jika Anda menggunakan `Console` metode.NET untuk menulis pesan ke CloudWatch Log, Lambda menerapkan tingkat log ke pesan Anda sebagai berikut:

- Konsol. WriteLine metode - Lambda menerapkan log-level `INFO`

- Metode Console.Error - Lambda menerapkan log-level `ERROR`

Ketika Anda mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakan pemfilteran tingkat log, Anda harus memilih dari opsi berikut untuk tingkat log yang ingin Lambda kirim ke Log. CloudWatch Perhatikan pemetaan level log yang digunakan oleh Lambda dengan level Microsoft standar yang digunakan oleh.NET. `ILambdaLogger`

Tingkat log Lambda	Level Microsoft yang setara	Penggunaan standar
TRACE (paling detail)	Jejak	Informasi paling halus yang digunakan untuk melacak jalur eksekusi kode Anda
AWAKUTU	Debug	Informasi terperinci untuk debugging sistem
INFO	Informasi	Pesan yang merekam operasi normal fungsi Anda
PERINGATAN	Peringatan	Pesan tentang potensi kesalahan yang dapat menyebabkan perilaku tak terduga jika tidak ditangani
ERROR	Kesalahan	Pesan tentang masalah yang mencegah kode berfungsi seperti yang diharapkan
FATAL (paling detail)	Kritis	Pesan tentang kesalahan serius yang menyebabkan aplikasi berhenti berfungsi

Lambda mengirimkan log dari tingkat detail yang dipilih dan lebih rendah ke. CloudWatch Misalnya, jika Anda mengonfigurasi level log WARN, Lambda akan mengirim log yang sesuai dengan level WARN, ERROR, dan FATAL.

Alat dan pustaka logging tambahan

Powertools for AWS Lambda (.NET) adalah toolkit pengembang untuk mengimplementasikan praktik terbaik Tanpa Server dan meningkatkan kecepatan pengembang. Utilitas Logging menyediakan logger yang dioptimalkan Lambda yang mencakup informasi tambahan tentang konteks fungsi di semua fungsi Anda dengan output terstruktur sebagai JSON. Gunakan utilitas ini untuk melakukan hal berikut:

- Tangkap bidang kunci dari konteks Lambda, cold start, dan struktur logging output sebagai JSON
- Log peristiwa pemanggilan Lambda saat diinstruksikan (dinonaktifkan secara default)
- Cetak semua log hanya untuk persentase pemanggilan melalui pengambilan sampel log (dinonaktifkan secara default)
- Tambahkan kunci tambahan ke log terstruktur kapan saja
- Gunakan pemformat log kustom (Bring Your Own Formatter) untuk mengeluarkan log dalam struktur yang kompatibel dengan Logging RFC organisasi Anda

Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (.NET) dan AWS SAM untuk logging terstruktur

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi Hello World C # dengan Powertools terintegrasi untuk modul AWS Lambda (.NET) menggunakan modul. AWS SAM Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan `hello world` pesan.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- .NET 8
- AWS CLI versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS SAM

1. Inisialisasi aplikasi menggunakan TypeScript template Hello World.

```
sam init --app-template hello-world-powertools-dotnet --name sam-app --package-type
 Zip --runtime dotnet6 --no-tracing
```

2. Bangun aplikasi.

```
cd sam-app && sam build
```

3. Terapkan aplikasi.

```
sam deploy --guided
```

4. Ikuti petunjuk di layar. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

> **Note**
>
> Karena HelloWorldFunction mungkin tidak memiliki otorisasi yang ditentukan, Apakah ini baik-baik saja? , pastikan untuk masuky.

5. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name sam-app --query
 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`HelloWorldApi`].OutputValue' --output text
```

6. Memanggil titik akhir API:

```
curl -X GET <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

```
{"message":"hello world"}
```

7. Untuk mendapatkan log untuk fungsi tersebut, jalankan log sam. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan log di Panduan AWS Serverless Application Model Pengembang.

```
sam logs --stack-name sam-app
```

Output log terlihat seperti ini:

```
2023/02/20/[$LATEST]4eaf8445ba7a4a93b999cb17fbfbecd8
 2023-02-20T14:15:27.988000 INIT_START Runtime Version:
 dotnet:6.v13        Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:ap-
southeast-2::runtime:699f346a05dae24c58c45790bc4089f252bf17dae3997e79b17d939a288aa1ec
2023/02/20/[$LATEST]4eaf8445ba7a4a93b999cb17fbfbecd8 2023-02-20T14:15:28.229000
 START RequestId: bed25b38-d012-42e7-ba28-f272535fb80e Version: $LATEST
2023/02/20/[$LATEST]4eaf8445ba7a4a93b999cb17fbfbecd8 2023-02-20T14:15:29.259000
 2023-02-20T14:15:29.201Z        bed25b38-d012-42e7-ba28-f272535fb80e    info
   {"_aws":{"Timestamp":1676902528962,"CloudWatchMetrics":[{"Namespace":"sam-
app-logging","Metrics":[{"Name":"ColdStart","Unit":"Count"}],"Dimensions":
[["FunctionName"],["Service"]]}]},"FunctionName":"sam-app-HelloWorldFunction-
haKIoVeose2p","Service":"PowertoolsHelloWorld","ColdStart":1}
2023/02/20/[$LATEST]4eaf8445ba7a4a93b999cb17fbfbecd8 2023-02-20T14:15:30.479000
 2023-02-20T14:15:30.479Z        bed25b38-d012-42e7-ba28-f272535fb80e    info
 {"ColdStart":true,"XrayTraceId":"1-63f3807f-5dbcb9910c96f50742707542","CorrelationId":"d3d
a549-4d67b2fdc015","FunctionName":"sam-app-HelloWorldFunction-
haKIoVeose2p","FunctionVersion":"$LATEST","FunctionMemorySize":256,"FunctionArn":"arn:aws:l
southeast-2:123456789012:function:sam-app-HelloWorldFunction-
haKIoVeose2p","FunctionRequestId":"bed25b38-d012-42e7-ba28-
f272535fb80e","Timestamp":"2023-02-20T14:15:30.4602970Z","Level":"Information","Service":"P
 world API - HTTP 200"}
2023/02/20/[$LATEST]4eaf8445ba7a4a93b999cb17fbfbecd8 2023-02-20T14:15:30.599000
 2023-02-20T14:15:30.599Z        bed25b38-d012-42e7-ba28-f272535fb80e    info
   {"_aws":{"Timestamp":1676902528922,"CloudWatchMetrics":[{"Namespace":"sam-
app-logging","Metrics":[{"Name":"ApiRequestCount","Unit":"Count"}],"Dimensions":
[["Service"]]}]},"Service":"PowertoolsHelloWorld","ApiRequestCount":1}
2023/02/20/[$LATEST]4eaf8445ba7a4a93b999cb17fbfbecd8 2023-02-20T14:15:30.680000 END
 RequestId: bed25b38-d012-42e7-ba28-f272535fb80e
2023/02/20/[$LATEST]4eaf8445ba7a4a93b999cb17fbfbecd8 2023-02-20T14:15:30.680000
 REPORT RequestId: bed25b38-d012-42e7-ba28-f272535fb80e  Duration: 2450.99 ms
  Billed Duration: 2451 ms Memory Size: 256 MB     Max Memory Used: 74 MB  Init
 Duration: 240.05 ms
XRAY TraceId: 1-63f3807f-5dbcb9910c96f50742707542       SegmentId: 16b362cd5f52cba0
```

8. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
sam delete
```

Mengelola retensi log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log tanpa batas waktu, hapus grup log, atau konfigurasikan periode retensi setelah itu secara CloudWatch otomatis menghapus log. Untuk mengatur penyimpanan log, tambahkan yang berikut ini ke AWS SAM templat Anda:

```
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      # Omitting other properties

  LogGroup:
    Type: AWS::Logs::LogGroup
    Properties:
      LogGroupName: !Sub "/aws/lambda/${HelloWorldFunction}"
      RetentionInDays: 7
```

Melihat log di konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk melihat output log setelah Anda memanggil fungsi Lambda.

Jika kode Anda dapat diuji dari editor Kode tertanam, Anda akan menemukan log dalam hasil eksekusi. Saat Anda menggunakan fitur pengujian konsol untuk menjalankan fungsi, Anda akan menemukan Keluaran Log di bagian Detail.

Melihat log di CloudWatch konsol

Anda dapat menggunakan CloudWatch konsol Amazon untuk melihat log untuk semua pemanggilan fungsi Lambda.

Untuk melihat log di CloudWatch konsol

1. Buka halaman Grup log di CloudWatch konsol.
2. Pilih grup log untuk fungsi Anda (/aws/lambda/ ***your-function-name***).
3. Pilih pengaliran log.

Setiap aliran log sesuai dengan instans fungsi Anda. Pengaliran log muncul saat Anda memperbarui fungsi Lambda dan saat instans tambahan dibuat untuk menangani beberapa invokasi bersamaan. Untuk menemukan log untuk pemanggilan tertentu, sebaiknya instrumentasi fungsi Anda dengan. AWS X-Ray X-Ray mencatat detail tentang permintaan dan pengaliran log di jejak.

Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)

AWS CLI Ini adalah alat sumber terbuka yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki AWS CLI versi 2.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengambil log untuk invokasi menggunakan opsi perintah `--log-type`. Respons berisi bidang `LogResult` yang memuat hingga 4 KB log berkode base64 dari invokasi.

Example mengambil ID log

Contoh berikut menunjukkan cara mengambil ID log dari `LogResult` untuk fungsi bernama `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "LogResult":
 "U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

Example mendekode log

Pada prompt perintah yang sama, gunakan utilitas `base64` untuk mendekodekan log. Contoh berikut menunjukkan cara mengambil log berkode base64 untuk `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text --cli-binary-format raw-in-base64-out | base64 --
decode
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat output berikut:

```
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5ca-
f5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8  Duration: 79.67 ms      Billed
 Duration: 80 ms         Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 73 MB
```

Utilitas `base64` tersedia di Linux, macOS, dan Ubuntu pada Windows. Pengguna macOS mungkin harus menggunakan `base64 -D`.

Example Skrip get-logs.sh

Pada prompt perintah yang sama, gunakan script berikut untuk mengunduh lima peristiwa log terakhir. Skrip menggunakan `sed` untuk menghapus kutipan dari file output, dan akan tidur selama 15 detik untuk memberikan waktu agar log tersedia. Output mencakup respons dari Lambda dan output dari perintah `get-log-events`.

Salin konten dari contoh kode berikut dan simpan dalam direktori proyek Lambda Anda sebagai `get-logs.sh`.

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

```
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out --
payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-
name stream1 --limit 5
```

Example macOS dan Linux (khusus)

Pada prompt perintah yang sama, pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dijalankan.

```
chmod -R 755 get-logs.sh
```

Example mengambil lima log acara terakhir

Pada prompt perintah yang sama, gunakan skrip berikut untuk mendapatkan lima log acara terakhir.

```
./get-logs.sh
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
{
    "events": [
        {
            "timestamp": 1559763003171,
            "message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
 $LATEST\n",
            "ingestionTime": 1559763003309
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r  \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",
\r ...",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r  \"key\": \"value\"\r}\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
```

```
            "message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tDuration: 26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75
 MB\t\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        }
    ],
    "nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
    "nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
}
```


Menghapus log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log secara tidak terbatas, hapus kelompok log, atau lakukan konfigurasi periode penyimpanan, yang setelahnya log akan dihapus secara otomatis.

Menginstrumentasi kode C # di AWS Lambda

Lambda terintegrasi dengan AWS X-Ray untuk membantu Anda melacak, men-debug, dan mengoptimalkan aplikasi Lambda. Anda dapat menggunakan X-Ray untuk melacak permintaan saat melintasi sumber daya dalam aplikasi Anda, yang mungkin termasuk fungsi Lambda dan layanan lainnya. AWS

Untuk mengirim data penelusuran ke X-Ray, Anda dapat menggunakan salah satu dari tiga pustaka SDK:

- AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) — Distribusi SDK () yang aman, siap produksi, dan AWS didukung. OpenTelemetry OTel
- AWS X-Ray SDK for .NETSDK untuk menghasilkan dan mengirim data jejak ke X-Ray.
- Powertools for AWS Lambda (.NET) — Toolkit pengembang untuk menerapkan praktik terbaik Tanpa Server dan meningkatkan kecepatan pengembang.

Masing-masing SDKs menawarkan cara untuk mengirim data telemetri Anda ke layanan X-Ray. Anda kemudian dapat menggunakan X-Ray untuk melihat, memfilter, dan mendapatkan wawasan tentang metrik kinerja aplikasi Anda untuk mengidentifikasi masalah dan peluang untuk pengoptimalan.

> **Important**
>
> X-Ray dan Powertools untuk AWS Lambda SDKs adalah bagian dari solusi instrumentasi terintegrasi yang ditawarkan oleh. AWS Lapisan Lambda ADOT adalah bagian dari standar industri untuk melacak instrumentasi yang mengumpulkan lebih banyak data secara umum, tetapi mungkin tidak cocok untuk semua kasus penggunaan. Anda dapat menerapkan end-to-end penelusuran di X-Ray menggunakan salah satu solusi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang memilih di antara mereka, lihat Memilih antara AWS Distro untuk Telemetri Terbuka dan X-Ray. SDKs

Bagian-bagian

- Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (.NET) dan AWS SAM untuk melacak
- Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi.NET Anda
- Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda
- Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API

- Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation
- Menafsirkan jejak X-Ray

Menggunakan Powertools untuk AWS Lambda (.NET) dan AWS SAM untuk melacak

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengunduh, membangun, dan menyebarkan contoh aplikasi Hello World C # dengan Powertools terintegrasi untuk modul AWS Lambda (.NET) menggunakan modul. AWS SAM Aplikasi ini mengimplementasikan backend API dasar dan menggunakan Powertools untuk memancarkan log, metrik, dan jejak. Ini terdiri dari titik akhir Amazon API Gateway dan fungsi Lambda. Saat Anda mengirim permintaan GET ke titik akhir API Gateway, fungsi Lambda memanggil, mengirim log dan metrik menggunakan Format Metrik Tertanam CloudWatch ke, dan mengirimkan jejak ke. AWS X-Ray Fungsi mengembalikan pesan hello world.

Prasyarat

Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki hal-hal berikut:

- .NET 8
- AWS CLI versi 2
- AWS SAM CLI versi 1.75 atau yang lebih baru. Jika Anda memiliki versi CLI yang lebih lama, lihat Memutakhirkan AWS SAM CLI. AWS SAM

Menyebarkan aplikasi sampel AWS SAM

1. Inisialisasi aplikasi menggunakan TypeScript template Hello World.

```
sam init --app-template hello-world-powertools-dotnet --name sam-app --package-type
 Zip --runtime dotnet6 --no-tracing
```

2. Bangun aplikasi.

```
cd sam-app && sam build
```

3. Terapkan aplikasi.

```
sam deploy --guided
```

4. Ikuti petunjuk di layar. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

   > **Note**
   >
   > Karena HelloWorldFunction mungkin tidak memiliki otorisasi yang ditentukan, Apakah ini baik-baik saja? , pastikan untuk masuky.

5. Dapatkan URL aplikasi yang digunakan:

   ```
   aws cloudformation describe-stacks --stack-name sam-app --query
    'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`HelloWorldApi`].OutputValue' --output text
   ```

6. Memanggil titik akhir API:

   ```
   curl <URL_FROM_PREVIOUS_STEP>
   ```

   Jika berhasil, Anda akan melihat tanggapan ini:

   ```
   {"message":"hello world"}
   ```

7. Untuk mendapatkan jejak untuk fungsi tersebut, jalankan jejak sam.

   ```
   sam traces
   ```

   Output jejak terlihat seperti ini:

   ```
   New XRay Service Graph
     Start time: 2023-02-20 23:05:16+08:00
     End time: 2023-02-20 23:05:16+08:00
     Reference Id: 0 - AWS::Lambda - sam-app-HelloWorldFunction-pNjujb7mEoew - Edges:
    [1]
      Summary_statistics:
        - total requests: 1
        - ok count(2XX): 1
        - error count(4XX): 0
        - fault count(5XX): 0
        - total response time: 2.814
     Reference Id: 1 - AWS::Lambda::Function - sam-app-HelloWorldFunction-pNjujb7mEoew
    - Edges: []
   ```

```
   Summary_statistics:
     - total requests: 1
     - ok count(2XX): 1
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 2.429
  Reference Id: 2 - (Root) AWS::ApiGateway::Stage - sam-app/Prod - Edges: [0]
   Summary_statistics:
     - total requests: 1
     - ok count(2XX): 1
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 2.839
  Reference Id: 3 - client - sam-app/Prod - Edges: [2]
   Summary_statistics:
     - total requests: 0
     - ok count(2XX): 0
     - error count(4XX): 0
     - fault count(5XX): 0
     - total response time: 0

XRay Event [revision 3] at (2023-02-20T23:05:16.521000) with id
 (1-63f38c2c-270200bf1d292a442c8e8a00) and duration (2.877s)
 - 2.839s - sam-app/Prod [HTTP: 200]
   - 2.836s - Lambda [HTTP: 200]
 - 2.814s - sam-app-HelloWorldFunction-pNjujb7mEoew [HTTP: 200]
 - 2.429s - sam-app-HelloWorldFunction-pNjujb7mEoew
   - 0.230s - Initialization
   - 2.389s - Invocation
     - 0.600s - ## FunctionHandler
       - 0.517s - Get Calling IP
   - 0.039s - Overhead
```

8. Ini adalah titik akhir API publik yang dapat diakses melalui internet. Kami menyarankan Anda menghapus titik akhir setelah pengujian.

```
sam delete
```

X-Ray tidak melacak semua permintaan ke aplikasi Anda. X-Ray menerapkan algoritma pengambilan sampel untuk memastikan bahwa penelusuran efisien, sambil tetap memberikan sampel yang representatif dari semua permintaan. Tingkat pengambilan sampel adalah 1 permintaan per detik dan

5 persen dari permintaan tambahan. Anda tidak dapat mengonfigurasi laju pengambilan sampel X-Ray untuk fungsi Anda.

Menggunakan X-Ray SDK untuk instrumen fungsi.NET Anda

Anda dapat menggunakan instrumen kode fungsi Anda untuk merekam metadata dan melacak panggilan downstream. Untuk merekam detail tentang panggilan yang dilakukan fungsi Anda ke sumber daya dan layanan lain, gunakan file AWS X-Ray SDK for .NET. Untuk mendapatkan SDK, tambahkan paket `AWSXRayRecorder` ke file proyek Anda.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <GenerateRuntimeConfigurationFiles>true</GenerateRuntimeConfigurationFiles>
    <AWSProjectType>Lambda</AWSProjectType>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Amazon.Lambda.Core" Version="2.1.0" />
    <PackageReference Include="Amazon.Lambda.SQSEvents" Version="2.1.0" />
    <PackageReference Include="Amazon.Lambda.Serialization.Json" Version="2.1.0" />
    <PackageReference Include="AWSSDK.Core" Version="3.7.103.24" />
    <PackageReference Include="AWSSDK.Lambda" Version="3.7.104.3" />
    <PackageReference Include="AWSXRayRecorder.Core" Version="2.13.0" />
    <PackageReference Include="AWSXRayRecorder.Handlers.AwsSdk" Version="2.11.0" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Ada berbagai paket Nuget yang menyediakan instrumentasi otomatis untuk AWS SDKs, Entity Framework dan permintaan HTTP. Untuk melihat set lengkap opsi konfigurasi, lihat AWS X-Ray SDK for .NET di Panduan AWS X-Ray Pengembang.

Setelah Anda menambahkan paket Nuget yang diinginkan, konfigurasikan instrumentasi otomatis. Praktik terbaik adalah melakukan konfigurasi ini di luar fungsi handler fungsi Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan dari penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Dalam contoh kode berikut, `RegisterXRayForAllServices` metode ini dipanggil dalam konstruktor fungsi untuk menambahkan instrumentasi untuk semua panggilan AWS SDK.

```
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer
```

```
namespace GetProductHandler;

public class Function
{
    private readonly IDatabaseRepository _repo;

    public Function()
    {
        // Add auto instrumentation for all AWS SDK calls
        // It is important to call this method before initializing any SDK clients
        AWSSDKHandler.RegisterXRayForAllServices();
        this._repo = new DatabaseRepository();
    }

    public async Task<APIGatewayProxyResponse> FunctionHandler(APIGatewayProxyRequest
 request)
    {
        var id = request.PathParameters["id"];

        var databaseRecord = await this._repo.GetById(id);

        return new APIGatewayProxyResponse
        {
            StatusCode = (int)HttpStatusCode.OK,
            Body = JsonSerializer.Serialize(databaseRecord)
        };
    }
}
```

Mengaktifkan penelusuran dengan konsol Lambda

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif pada fungsi Lambda Anda dengan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi dan kemudian pilih Alat Pemantauan dan operasi.
4. Di bawah Alat pemantauan tambahan, pilih Edit.

5. Di bawah Sinyal CloudWatch Aplikasi dan AWS X-Ray, pilih Aktifkan untuk jejak layanan Lambda.
6. Pilih Simpan.

Mengaktifkan penelusuran dengan Lambda API

Konfigurasikan penelusuran pada fungsi Lambda Anda dengan AWS CLI AWS atau SDK, gunakan operasi API berikut:

- UpdateFunctionConfiguration
- GetFunctionConfiguration
- CreateFunction

Contoh AWS CLI perintah berikut memungkinkan penelusuran aktif pada fungsi bernama my-function.

```
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active
```

Mode penelusuran adalah bagian dari konfigurasi khusus versi saat Anda memublikasikan versi fungsi Anda. Anda tidak dapat mengubah mode pelacakan pada versi yang telah diterbitkan.

Mengaktifkan penelusuran dengan AWS CloudFormation

Untuk mengaktifkan penelusuran pada `AWS::Lambda::Function` sumber daya dalam AWS CloudFormation templat, gunakan `TracingConfig` properti.

Example function-inline.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      TracingConfig:
        Mode: Active
      ...
```

Untuk sumber `AWS::Serverless::Function` daya AWS Serverless Application Model (AWS SAM), gunakan `Tracing` properti.

Example template.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Tracing: Active
      ...
```

Menafsirkan jejak X-Ray

Fungsi Anda memerlukan izin untuk mengunggah data jejak ke X-Ray. Saat Anda mengaktifkan penelusuran di konsol Lambda, Lambda menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi fungsi Anda. Atau, tambahkan kebijakan AWSXRayDaemonWriteAccess ke peran eksekusi.


Setelah mengonfigurasi penelusuran aktif, Anda dapat mengamati permintaan tertentu melalui aplikasi Anda. Grafik layanan X-Ray menunjukkan informasi tentang aplikasi Anda dan semua komponennya. Contoh berikut menunjukkan aplikasi dengan dua fungsi. Fungsi utama memproses kejadian dan terkadang mengembalikan kesalahan. Fungsi kedua di bagian atas memproses kesalahan yang muncul di grup log pertama dan menggunakan AWS SDK untuk memanggil X-Ray, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), dan Amazon Logs. CloudWatch




X-Ray tidak melacak semua permintaan ke aplikasi Anda. X-Ray menerapkan algoritma pengambilan sampel untuk memastikan bahwa penelusuran efisien, sambil tetap memberikan sampel yang

representatif dari semua permintaan. Tingkat pengambilan sampel adalah 1 permintaan per detik dan 5 persen dari permintaan tambahan. Anda tidak dapat mengonfigurasi laju pengambilan sampel X-Ray untuk fungsi Anda.

Di X-Ray, jejak merekam informasi tentang permintaan yang diproses oleh satu atau beberapa layanan. Lambda mencatat 2 segmen per jejak, yang menciptakan dua node pada grafik layanan. Gambar berikut menyoroti dua node ini:



Node pertama di sebelah kiri mewakili layanan Lambda, yang menerima permintaan pemanggilan. Node kedua mewakili fungsi Lambda spesifik Anda. Contoh berikut menunjukkan jejak dengan dua segmen ini. Keduanya bernama fungsi saya, tetapi yang satu memiliki asal `AWS::Lambda` dan yang lainnya memiliki asal usul. `AWS::Lambda::Function` Jika `AWS::Lambda` segmen menunjukkan kesalahan, layanan Lambda mengalami masalah. Jika `AWS::Lambda::Function` segmen menunjukkan kesalahan, fungsi Anda mengalami masalah.



Contoh ini memperluas `AWS::Lambda::Function` segmen untuk menunjukkan tiga subsegmennya.

> **Note**
>
> AWS saat ini menerapkan perubahan pada layanan Lambda. Karena perubahan ini, Anda mungkin melihat perbedaan kecil antara struktur dan konten pesan log sistem dan segmen pelacakan yang dipancarkan oleh fungsi Lambda yang berbeda di Anda. Akun AWS
> Contoh jejak yang ditunjukkan di sini menggambarkan segmen fungsi gaya lama. Perbedaan antara segmen gaya lama dan baru dijelaskan dalam paragraf berikut.
> Perubahan ini akan diterapkan selama beberapa minggu mendatang, dan semua fungsi di semua Wilayah AWS kecuali China GovCloud dan wilayah akan bertransisi untuk menggunakan pesan log format baru dan segmen pelacakan.

Segmen fungsi gaya lama berisi subsegmen berikut:

- Inisialisasi – Mewakili waktu yang dihabiskan untuk memuat fungsi dan menjalankan kode inisialisasi. Subsegmen ini hanya muncul untuk peristiwa pertama yang diproses oleh setiap instance fungsi Anda.
- Doa - Merupakan waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kode handler Anda.
- Overhead - Merupakan waktu yang dihabiskan runtime Lambda untuk mempersiapkan diri untuk menangani acara berikutnya.

Segmen fungsi gaya baru tidak berisi subsegmen. `Invocation` Sebagai gantinya, subsegmen pelanggan dilampirkan langsung ke segmen fungsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur segmen fungsi gaya lama dan baru, lihat. the section called “Memahami jejak X-Ray”

Anda juga dapat melakukan instrumentasi klien HTTP, merekam kueri SQL, dan membuat subsegmen khusus dengan anotasi dan metadata. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS X-Ray SDK for .NETdi Panduan AWS X-Ray Pengembang.

> **Harga**
>
> Anda dapat menggunakan penelusuran X-Ray secara gratis setiap bulan hingga batas tertentu sebagai bagian dari Tingkat AWS Gratis. Di luar ambang batas itu, X-Ray mengenakan biaya untuk penyimpanan dan pengambilan jejak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Harga AWS X-Ray.

AWS Lambda pengujian fungsi di C


> **Note**
>
> Lihat bagian Fungsi pengujian untuk pengenalan lengkap tentang teknik dan praktik terbaik untuk menguji solusi tanpa server.

Menguji fungsi tanpa server menggunakan jenis dan teknik pengujian tradisional, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan pengujian aplikasi tanpa server secara keseluruhan. Pengujian berbasis cloud akan memberikan ukuran kualitas yang paling akurat dari fungsi dan aplikasi tanpa server Anda.

Arsitektur aplikasi tanpa server mencakup layanan terkelola yang menyediakan fungsionalitas aplikasi penting melalui panggilan API. Untuk alasan ini, siklus pengembangan Anda harus menyertakan pengujian otomatis yang memverifikasi fungsionalitas saat fungsi dan layanan Anda berinteraksi.

Jika Anda tidak membuat pengujian berbasis cloud, Anda dapat mengalami masalah karena perbedaan antara lingkungan lokal dan lingkungan yang diterapkan. Proses integrasi berkelanjutan Anda harus menjalankan pengujian terhadap serangkaian sumber daya yang disediakan di cloud sebelum mempromosikan kode Anda ke lingkungan penerapan berikutnya, seperti QA, Staging, atau Production.

Lanjutkan membaca panduan singkat ini untuk mempelajari strategi pengujian untuk aplikasi tanpa server, atau kunjungi repositori Sampel Uji Tanpa Server untuk menyelami contoh-contoh praktis, khusus untuk bahasa dan runtime pilihan Anda.



Untuk pengujian tanpa server, Anda masih akan menulis unit, integrasi, dan end-to-endpengujian.

- Tes unit - Tes yang dijalankan terhadap blok kode yang terisolasi. Misalnya, memverifikasi logika bisnis untuk menghitung biaya pengiriman yang diberikan item dan tujuan tertentu.
- Tes integrasi - Tes yang melibatkan dua atau lebih komponen atau layanan yang berinteraksi, biasanya di lingkungan cloud. Misalnya, memverifikasi fungsi memproses peristiwa dari antrian.
- End-to-end tes - Tes yang memverifikasi perilaku di seluruh aplikasi. Misalnya, memastikan infrastruktur diatur dengan benar dan bahwa peristiwa mengalir antar layanan seperti yang diharapkan untuk merekam pesanan pelanggan.

Menguji aplikasi tanpa server Anda

Anda biasanya akan menggunakan campuran pendekatan untuk menguji kode aplikasi tanpa server Anda, termasuk pengujian di cloud, pengujian dengan tiruan, dan kadang-kadang menguji dengan emulator.

Pengujian di cloud

Pengujian di cloud sangat berharga untuk semua fase pengujian, termasuk pengujian unit, pengujian integrasi, dan end-to-end pengujian. Anda menjalankan pengujian terhadap kode yang diterapkan di cloud dan berinteraksi dengan layanan berbasis cloud. Pendekatan ini memberikan ukuran kualitas kode Anda yang paling akurat.

Cara mudah untuk men-debug fungsi Lambda Anda di cloud adalah melalui konsol dengan acara pengujian. Peristiwa pengujian adalah input JSON ke fungsi Anda. Jika fungsi Anda tidak

memerlukan input, acara dapat berupa dokumen (`{}`) JSON kosong. Konsol menyediakan contoh peristiwa untuk berbagai integrasi layanan. Setelah membuat acara di konsol, Anda dapat membagikannya dengan tim Anda untuk membuat pengujian lebih mudah dan konsisten.

> **Note**
>
> Menguji fungsi di konsol adalah cara cepat untuk memulai, tetapi mengotomatiskan siklus pengujian Anda memastikan kualitas aplikasi dan kecepatan pengembangan.

Alat pengujian

Untuk mempercepat siklus pengembangan Anda, ada sejumlah alat dan teknik yang dapat Anda gunakan saat menguji fungsi Anda. Misalnya, AWS SAM Accelerate dan AWS CDK watch mode mengurangi waktu yang diperlukan untuk memperbarui lingkungan cloud.

Cara Anda mendefinisikan kode fungsi Lambda Anda membuatnya mudah untuk menambahkan pengujian unit. Lambda membutuhkan konstruktor publik tanpa parameter untuk menginisialisasi kelas Anda. Memperkenalkan konstruktor internal kedua memberi Anda kendali atas dependensi yang digunakan aplikasi Anda.

```
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSerializer

namespace GetProductHandler;

public class Function
{
    private readonly IDatabaseRepository _repo;

    public Function(): this(null)
    {
    }

    internal Function(IDatabaseRepository repo)
    {
        this._repo = repo ?? new DatabaseRepository();
    }

    public async Task<APIGatewayProxyResponse> FunctionHandler(APIGatewayProxyRequest
 request)
```

```
    {
        var id = request.PathParameters["id"];

        var databaseRecord = await this._repo.GetById(id);

        return new APIGatewayProxyResponse
        {
            StatusCode = (int)HttpStatusCode.OK,
            Body = JsonSerializer.Serialize(databaseRecord)
        };
    }
}
```

Untuk menulis tes untuk fungsi ini, Anda dapat menginisialisasi instance baru `Function` kelas Anda dan meneruskan implementasi tiruan dari. `IDatabaseRepository` Contoh di bawah ini menggunakan `XUnit`oq,, dan `FluentAssertions` untuk menulis tes sederhana memastikan `FunctionHandler` pengembalian kode status 200.

```
using Xunit;
using Moq;
using FluentAssertions;

public class FunctionTests
{
    [Fact]
    public async Task TestLambdaHandler_WhenInputIsValid_ShouldReturn200StatusCode()
    {
        // Arrange
        var mockDatabaseRepository = new Mock<IDatabaseRepository>();

        var functionUnderTest = new Function(mockDatabaseRepository.Object);

        // Act
        var response = await functionUnderTest.FunctionHandler(new
 APIGatewayProxyRequest());

        // Assert
        response.StatusCode.Should().Be(200);
    }
}
```

Untuk contoh yang lebih rinci, termasuk contoh pengujian asinkron, lihat repositori sampel pengujian .NET pada. GitHub

Membangun fungsi Lambda dengan PowerShell

Bagian berikut menjelaskan bagaimana pola pemrograman umum dan konsep inti berlaku ketika Anda menulis kode fungsi Lambda PowerShell.

Lambda menyediakan contoh aplikasi berikut untuk: PowerShell

- blank-powershell — PowerShell Fungsi yang menunjukkan penggunaan logging, variabel lingkungan, dan SDK. AWS

Sebelum memulai, Anda harus terlebih dahulu mengatur lingkungan PowerShell pengembangan. Untuk petunjuk tentang cara melakukannya, lihat Menyiapkan Lingkungan PowerShell Pembangunan.

Untuk mempelajari cara menggunakan AWSLambda PSCore modul untuk mengunduh PowerShell proyek sampel dari templat, membuat paket PowerShell penerapan, dan menerapkan PowerShell fungsi ke AWS Cloud, lihat. Menyebarkan fungsi PowerShell Lambda dengan arsip file.zip

Lambda menyediakan runtime berikut untuk bahasa.NET:

Nama	Pengidentifikasi	Sistem operasi	Tanggal pengusangan	Buat fungsi blok	Pembaruan fungsi blok
.NET 9 (hanya wadah)	`dotnet9`	Amazon Linux 2023	Tidak dijadwalkan	Tidak dijadwalkan	Tidak dijadwalkan
.NET 8	`dotnet8`	Amazon Linux 2023	Nov 10, 2026	10 Des 2026	11 Jan 2027

Topik

- Menyiapkan Lingkungan PowerShell Pembangunan
- Menyebarkan fungsi PowerShell Lambda dengan arsip file.zip
- Tentukan penangan fungsi Lambda di PowerShell
- Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi PowerShell
- Log dan pantau fungsi Powershell Lambda

Menyiapkan Lingkungan PowerShell Pembangunan

Lambda menyediakan seperangkat alat dan pustaka untuk runtime. PowerShell Untuk petunjuk penginstalan, lihat Alat Lambda untuk PowerShell aktif. GitHub

AWSLambdaPSCore Modul ini mencakup cmdlet berikut untuk membantu penulis dan mempublikasikan fungsi Lambda PowerShell :

- Dapatkan- AWSPower ShellLambdaTemplate — Mengembalikan daftar template memulai.
- New- AWSPower ShellLambda — Membuat PowerShell skrip awal berdasarkan template.
- Publikasikan- AWSPower ShellLambda — Menerbitkan PowerShell skrip yang diberikan ke Lambda.
- Baru- AWSPower ShellLambdaPackage — Membuat paket penyebaran Lambda yang dapat Anda gunakan dalam sistem CI/CD untuk penyebaran.

Menyebarkan fungsi PowerShell Lambda dengan arsip file.zip

Paket penerapan untuk PowerShell runtime berisi PowerShell skrip Anda, PowerShell modul yang diperlukan untuk PowerShell skrip Anda, dan rakitan yang diperlukan untuk meng-host Core. PowerShell

Buat fungsi Lambda

Untuk mulai menulis dan menjalankan PowerShell skrip dengan Lambda, Anda dapat menggunakan `New-AWSPowerShellLambda` cmdlet untuk membuat skrip pemula berdasarkan templat. Anda dapat menggunakan cmdlet `Publish-AWSPowerShellLambda` untuk men-deploy skrip Anda ke Lambda. Kemudian, Anda dapat menguji skrip Anda melalui baris perintah atau konsol Lambda.

Untuk membuat PowerShell skrip baru, unggah, dan uji, lakukan hal berikut:

1. Untuk menampilkan daftar templat yang tersedia, jalankan perintah berikut:

```
PS C:\> Get-AWSPowerShellLambdaTemplate

Template               Description
--------               -----------
Basic                  Bare bones script
CodeCommitTrigger      Script to process AWS CodeCommit Triggers
...
```

2. Untuk membuat skrip sampel berdasarkan templat `Basic`, jalankan perintah berikut:

```
New-AWSPowerShellLambda -ScriptName MyFirstPSScript -Template Basic
```

   File baru bernama `MyFirstPSScript.ps1` dibuat di subdirektori baru dari direktori saat ini. Nama direktori didasarkan pada parameter `-ScriptName`. Anda dapat menggunakan parameter `-Directory` untuk memilih direktori alternatif.

   Anda dapat melihat file baru tersebut memiliki konten berikut:

```
# PowerShell script file to run as a Lambda function
#
# When executing in Lambda the following variables are predefined.
#   $LambdaInput - A PSObject that contains the Lambda function input data.
#   $LambdaContext - An Amazon.Lambda.Core.ILambdaContext object that contains
 information about the currently running Lambda environment.
```

```
#
# The last item in the PowerShell pipeline is returned as the result of the Lambda
 function.
#
# To include PowerShell modules with your Lambda function, like the
 AWSPowerShell.NetCore module, add a "#Requires" statement
# indicating the module and version.

#Requires -Modules @{ModuleName='AWSPowerShell.NetCore';ModuleVersion='3.3.618.0'}

# Uncomment to send the input to CloudWatch Logs
# Write-Host (ConvertTo-Json -InputObject $LambdaInput -Compress -Depth 5)
```

3. Untuk melihat bagaimana pesan log dari PowerShell skrip Anda dikirim ke Amazon CloudWatch Logs, batalkan komentar pada `Write-Host` baris skrip sampel.

   Untuk mendemonstrasikan bagaimana Anda dapat mengembalikan data dari fungsi Lambda Anda, tambahkan garis baru di akhir skrip dengan `$PSVersionTable`. Ini menambah `$PSVersionTable` ke PowerShell pipa. Setelah PowerShell skrip selesai, objek terakhir dalam PowerShell pipeline adalah data pengembalian untuk fungsi Lambda. `$PSVersionTable`adalah variabel PowerShell global yang juga memberikan informasi tentang lingkungan berjalan.

   Setelah membuat perubahan ini, dua baris terakhir dari skrip sampel akan terlihat seperti ini:

   ```
   Write-Host (ConvertTo-Json -InputObject $LambdaInput -Compress -Depth 5)
   $PSVersionTable
   ```

4. Setelah mengedit file `MyFirstPSScript.ps1`, ubah direktori ke lokasi skrip. Kemudian jalankan perintah berikut untuk menerbitkan skrip ke Lambda:

   ```
   Publish-AWSPowerShellLambda -ScriptPath .\MyFirstPSScript.ps1 -Name
    MyFirstPSScript -Region us-east-2
   ```

   Perhatikan bahwa parameter `-Name` menentukan nama fungsi Lambda, yang muncul di konsol Lambda. Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk mengaktifkan skrip Anda secara manual.

5. Memanggil fungsi Anda menggunakan `invoke` perintah AWS Command Line Interface (AWS CLI).

   ```
   > aws lambda invoke --function-name MyFirstPSScript out
   ```

Tentukan penangan fungsi Lambda di PowerShell

Ketika fungsi Lambda dipanggil, penangan Lambda memanggil skrip. PowerShell

Saat PowerShell skrip dipanggil, variabel berikut telah ditentukan sebelumnya:

- *$LambdaInput*— A PSObject yang berisi input ke handler. Input ini dapat berupa data peristiwa (diterbitkan oleh sumber peristiwa) atau input kustom yang Anda berikan, seperti string atau objek data kustom apa pun.
- *$LambdaContext*— Amazon.Lambda.Core. ILambdaObjek konteks yang dapat Anda gunakan untuk mengakses informasi tentang pemanggilan saat ini—seperti nama fungsi saat ini, batas memori, waktu eksekusi yang tersisa, dan pencatatan.

Misalnya, perhatikan PowerShell contoh kode berikut.

```
#Requires -Modules @{ModuleName='AWSPowerShell.NetCore';ModuleVersion='3.3.618.0'}
Write-Host 'Function Name:' $LambdaContext.FunctionName
```

Script ini mengembalikan FunctionName properti yang diperoleh dari LambdaContext variabel $.

> **Note**
>
> Anda harus menggunakan `#Requires` pernyataan dalam PowerShell skrip Anda untuk menunjukkan modul yang menjadi sandaran skrip Anda. Pernyataan ini melakukan dua tugas penting. 1) Ini berkomunikasi dengan pengembang lain modul mana yang digunakan skrip, dan 2) mengidentifikasi modul dependen yang perlu dikemas AWS PowerShell alat dengan skrip, sebagai bagian dari penerapan. Untuk informasi selengkapnya tentang `#Requires` pernyataan di PowerShell, lihat Tentang membutuhkan. Untuk informasi selengkapnya tentang paket PowerShell penerapan, lihatMenyebarkan fungsi PowerShell Lambda dengan arsip file.zip.
>
> Saat fungsi PowerShell Lambda Anda menggunakan AWS PowerShell cmdlet, pastikan untuk menetapkan `#Requires` pernyataan yang mereferensikan `AWSPowerShell.NetCore` modul, yang mendukung PowerShell Core—dan bukan modul, yang hanya mendukung Windows. `AWSPowerShell` PowerShell Selain itu, pastikan untuk menggunakan versi 3.3.270.0 atau yang lebih baru dari `AWSPowerShell.NetCore` yang mengoptimalkan proses impor cmdlet. Jika Anda menggunakan versi lama, Anda

akan mengalami proses mulai dari awal dalam waktu yang lebih lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Alat untuk PowerShell.

Mengembalikan data

Beberapa invokasi Lambda dimaksudkan untuk mengembalikan data ke pemanggilnya. Misalnya, jika invokasi adalah sebagai respons terhadap permintaan web yang berasal dari API Gateway, fungsi Lambda kita harus mengembalikan respons tersebut. Untuk PowerShell Lambda, objek terakhir yang ditambahkan ke PowerShell pipeline adalah data pengembalian dari pemanggilan Lambda. Jika objek berupa string, data akan dikembalikan apa adanya. Jika tidak, objek dikonversi ke JSON dengan menggunakan cmdlet `ConvertTo-Json`.

Misalnya, perhatikan PowerShell pernyataan berikut, yang `$PSVersionTable` menambah PowerShell pipa:

```
$PSVersionTable
```

Setelah PowerShell skrip selesai, objek terakhir dalam PowerShell pipeline adalah data pengembalian untuk fungsi Lambda. `$PSVersionTable`adalah variabel PowerShell global yang juga memberikan informasi tentang lingkungan berjalan.

Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi PowerShell

Ketika Lambda menjalankan fungsi Anda, hal ini melewati informasi konteks dengan membuat variabel `$LambdaContext` tersedia untuk handler. Variabel ini menyediakan metode dan properti dengan informasi tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi.

Properti konteks

- `FunctionName` – Nama fungsi Lambda.
- `FunctionVersion` – Versi fungsi.
- `InvokedFunctionArn` – Amazon Resource Name (ARN) yang digunakan untuk memicu fungsi. Menunjukkan jika pemicu menyebutkan nomor versi atau alias.
- `MemoryLimitInMB` – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi tersebut.
- `AwsRequestId` – Pengidentifikasi permintaan invokasi.
- `LogGroupName` – Grup log untuk fungsi.
- `LogStreamName` – Aliran log untuk instans fungsi.
- `RemainingTime` – Jumlah milidetik yang tersisa sebelum waktu eksekusi habis.
- `Identity` – (aplikasi seluler) Informasi tentang identitas Amazon Cognito yang mengesahkan permintaan.
- `ClientContext` – (aplikasi seluler) Konteks klien yang disediakan untuk Lambda oleh aplikasi klien.
- `Logger` – Objek logger untuk fungsi.

Cuplikan PowerShell kode berikut menunjukkan fungsi handler sederhana yang mencetak beberapa informasi konteks.

```
#Requires -Modules @{ModuleName='AWSPowerShell.NetCore';ModuleVersion='3.3.618.0'}
Write-Host 'Function name:' $LambdaContext.FunctionName
Write-Host 'Remaining milliseconds:' $LambdaContext.RemainingTime.TotalMilliseconds
Write-Host 'Log group name:' $LambdaContext.LogGroupName
Write-Host 'Log stream name:' $LambdaContext.LogStreamName
```

Log dan pantau fungsi Powershell Lambda

AWS Lambda secara otomatis memonitor fungsi Lambda atas nama Anda dan mengirim log ke Amazon. CloudWatch Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log dan aliran log untuk setiap instance fungsi Anda. Lingkungan runtime Lambda mengirimkan detail tentang setiap invokasi ke pengaliran log, dan menyampaikan log serta output lain dari kode fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch .

Halaman ini menjelaskan cara menghasilkan keluaran log dari kode fungsi Lambda Anda, dan mengakses log menggunakan AWS Command Line Interface, konsol Lambda, atau konsol. CloudWatch

Bagian-bagian

- Membuat fungsi yang mengembalikan log
- Melihat log di konsol Lambda
- Melihat log di CloudWatch konsol
- Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- Menghapus log

Membuat fungsi yang mengembalikan log

Untuk mengeluarkan log dari kode fungsi, Anda dapat menggunakan cmdlet di Microsoft. PowerShell.Utility, atau modul logging apa pun yang menulis ke `stdout` atau`stderr`. Contoh berikut menggunakan `Write-Host`.

Example function/Handler.ps1 – Pencatatan

```
#Requires -Modules @{ModuleName='AWSPowerShell.NetCore';ModuleVersion='3.3.618.0'}
Write-Host `## Environment variables
Write-Host AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION=$Env:AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION
Write-Host AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME=$Env:AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME
Write-Host AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME=$Env:AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME
Write-Host AWS_EXECUTION_ENV=$Env:AWS_EXECUTION_ENV
Write-Host AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME=$Env:AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME
Write-Host PATH=$Env:PATH
Write-Host `## Event
Write-Host (ConvertTo-Json -InputObject $LambdaInput -Compress -Depth 3)
```

Example format log

```
START RequestId: 56639408-xmpl-435f-9041-ac47ae25ceed Version: $LATEST
Importing module ./Modules/AWSPowerShell.NetCore/3.3.618.0/AWSPowerShell.NetCore.psd1
[Information] - ## Environment variables
[Information] - AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION=$LATEST
[Information] - AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME=/aws/lambda/blank-powershell-
function-18CIXMPLHFAJJ
[Information] - AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME=2020/04/01/
[$LATEST]53c5xmpl52d64ed3a744724d9c201089
[Information] - AWS_EXECUTION_ENV=AWS_Lambda_dotnet6_powershell_1.0.0
[Information] - AWS_LAMBDA_FUNCTION_NAME=blank-powershell-function-18CIXMPLHFAJJ
[Information] - PATH=/var/lang/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/:/bin:/opt/bin
[Information] - ## Event
[Information] -
{
    "Records": [
        {
            "messageId": "19dd0b57-b21e-4ac1-bd88-01bbb068cb78",
            "receiptHandle": "MessageReceiptHandle",
            "body": "Hello from SQS!",
            "attributes": {
                "ApproximateReceiveCount": "1",
                "SentTimestamp": "1523232000000",
                "SenderId": "123456789012",
                "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1523232000001"
            },
            ...
END RequestId: 56639408-xmpl-435f-9041-ac47ae25ceed
REPORT RequestId: 56639408-xmpl-435f-9041-ac47ae25ceed Duration: 3906.38 ms Billed
 Duration: 4000 ms Memory Size: 512 MB Max Memory Used: 367 MB Init Duration: 5960.19
 ms
XRAY TraceId: 1-5e843da6-733cxmple7d0c3c020510040 SegmentId: 3913xmpl20999446 Sampled:
 true
```

Runtime .NET mencatat baris `START`, `END`, dan `REPORT` untuk setiap invokasi. Baris laporan memberikan perincian berikut.

Laporkan bidang data baris

- RequestId – ID permintaan unik untuk invokasi.

- Durasi – Jumlah waktu yang digunakan oleh metode handler fungsi Anda gunakan untuk memproses peristiwa.
- Durasi yang Ditagih – Jumlah waktu yang ditagihkan untuk invokasi.
- Ukuran Memori – Jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi.
- Memori Maks yang Digunakan – Jumlah memori yang digunakan oleh fungsi. Saat pemanggilan berbagi lingkungan eksekusi, Lambda melaporkan memori maksimum yang digunakan di semua pemanggilan. Perilaku ini dapat menghasilkan nilai yang dilaporkan lebih tinggi dari yang diharapkan.
- Durasi Init – Untuk permintaan pertama yang dilayani, lama waktu yang diperlukan runtime untuk memuat fungsi dan menjalankan kode di luar metode handler.
- XRAY TraceId — Untuk permintaan yang dilacak, ID AWS X-Ray jejak.
- SegmentId – Untuk permintaan yang dilacak, ID segmen X-Ray.
- Diambil Sampel – Untuk permintaan yang dilacak, hasil pengambilan sampel.

Melihat log di konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk melihat output log setelah Anda memanggil fungsi Lambda.

Jika kode Anda dapat diuji dari editor Kode tertanam, Anda akan menemukan log dalam hasil eksekusi. Saat Anda menggunakan fitur pengujian konsol untuk menjalankan fungsi, Anda akan menemukan Keluaran Log di bagian Detail.

Melihat log di CloudWatch konsol

Anda dapat menggunakan CloudWatch konsol Amazon untuk melihat log untuk semua pemanggilan fungsi Lambda.

Untuk melihat log di CloudWatch konsol

1. Buka halaman Grup log di CloudWatch konsol.
2. Pilih grup log untuk fungsi Anda (/aws/lambda/ ***your-function-name***).
3. Pilih pengaliran log.

Setiap aliran log sesuai dengan instans fungsi Anda. Pengaliran log muncul saat Anda memperbarui fungsi Lambda dan saat instans tambahan dibuat untuk menangani beberapa invokasi bersamaan.

Untuk menemukan log untuk pemanggilan tertentu, kami sarankan untuk menginstrumentasi fungsi Anda dengan. AWS X-Ray X-Ray mencatat detail tentang permintaan dan pengaliran log di jejak.

Melihat log menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI)

AWS CLI Ini adalah alat sumber terbuka yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki AWS CLI versi 2.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengambil log untuk invokasi menggunakan opsi perintah `--log-type`. Respons berisi bidang `LogResult` yang memuat hingga 4 KB log berkode base64 dari invokasi.

Example mengambil ID log

Contoh berikut menunjukkan cara mengambil ID log dari `LogResult` untuk fungsi bernama `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "LogResult":
 "U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

Example mendekode log

Pada prompt perintah yang sama, gunakan utilitas `base64` untuk mendekodekan log. Contoh berikut menunjukkan cara mengambil log berkode base64 untuk `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text --cli-binary-format raw-in-base64-out | base64 --
decode
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat output berikut:

```
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5ca-
f5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8  Duration: 79.67 ms      Billed
 Duration: 80 ms         Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 73 MB
```

Utilitas `base64` tersedia di Linux, macOS, dan Ubuntu pada Windows. Pengguna macOS mungkin harus menggunakan `base64 -D`.

Example Skrip get-logs.sh

Pada prompt perintah yang sama, gunakan script berikut untuk mengunduh lima peristiwa log terakhir. Skrip menggunakan `sed` untuk menghapus kutipan dari file output, dan akan tidur selama 15 detik untuk memberikan waktu agar log tersedia. Output mencakup respons dari Lambda dan output dari perintah `get-log-events`.

Salin konten dari contoh kode berikut dan simpan dalam direktori proyek Lambda Anda sebagai `get-logs.sh`.

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

```
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out --
payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-
name stream1 --limit 5
```

Example macOS dan Linux (khusus)

Pada prompt perintah yang sama, pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dijalankan.

```
chmod -R 755 get-logs.sh
```

Example mengambil lima log acara terakhir

Pada prompt perintah yang sama, gunakan skrip berikut untuk mendapatkan lima log acara terakhir.

```
./get-logs.sh
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
{
    "events": [
        {
            "timestamp": 1559763003171,
            "message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
 $LATEST\n",
            "ingestionTime": 1559763003309
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r  \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",
\r ...",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r  \"key\": \"value\"\r}\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
```

```
            "message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tDuration: 26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75
 MB\t\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        }
    ],
    "nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
    "nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
}
```

Menghapus log

Grup log tidak terhapus secara otomatis ketika Anda menghapus suatu fungsi. Untuk menghindari penyimpanan log secara tidak terbatas, hapus kelompok log, atau lakukan konfigurasi periode penyimpanan, yang setelahnya log akan dihapus secara otomatis.

Membangun fungsi Lambda dengan Rust

Karena Rust mengkompilasi ke kode asli, Anda tidak memerlukan runtime khusus untuk menjalankan kode Rust di Lambda. Sebagai gantinya, gunakan klien runtime Rust untuk membangun proyek Anda secara lokal, lalu terapkan ke Lambda menggunakan runtime atau. `provided.al2023` `provided.al2` Saat Anda menggunakan `provided.al2023` atau`provided.al2`, Lambda secara otomatis menjaga sistem operasi tetap up to date dengan patch terbaru.

> **Note**
>
> Klien runtime Rust adalah paket eksperimental. Hal ini dapat berubah dan dimaksudkan hanya untuk tujuan evaluasi.

Alat dan pustaka untuk Rust

- AWS SDK for Rust: AWS SDK untuk Rust menyediakan Rust APIs untuk berinteraksi dengan layanan infrastruktur Amazon Web Services.
- Klien runtime Rust untuk Lambda: Klien runtime Rust adalah paket eksperimental. Hal ini dapat melanggar perubahan dan tidak direkomendasikan untuk produksi.
- Cargo Lambda: Perpustakaan ini menyediakan aplikasi baris perintah untuk bekerja dengan fungsi Lambda yang dibangun dengan Rust.
- Lambda HTTP: Pustaka ini menyediakan pembungkus untuk bekerja dengan peristiwa HTTP.
- Ekstensi Lambda: Pustaka ini menyediakan dukungan untuk menulis Ekstensi Lambda dengan Rust.
- AWS Lambda Peristiwa: Pustaka ini menyediakan definisi tipe untuk integrasi sumber peristiwa umum.

Contoh aplikasi Lambda untuk Rust

- Fungsi Lambda Dasar: Fungsi Rust yang menunjukkan cara memproses peristiwa dasar.
- Fungsi Lambda dengan penanganan kesalahan: Fungsi Rust yang menunjukkan cara menangani kesalahan Rust khusus di Lambda.
- Fungsi Lambda dengan sumber daya bersama: Proyek Rust yang menginisialisasi sumber daya bersama sebelum membuat fungsi Lambda.

- Peristiwa HTTP Lambda: Fungsi Rust yang menangani peristiwa HTTP.
- Peristiwa Lambda HTTP dengan header CORS: Fungsi Rust yang menggunakan Tower untuk menyuntikkan header CORS.
- Lambda REST API: REST API yang menggunakan Axum dan Diesel untuk terhubung ke database PostgreSQL.
- Demo Rust Tanpa Server: Proyek Rust yang menunjukkan penggunaan pustaka Lambda Rust, logging, variabel lingkungan, dan SDK. AWS
- Ekstensi Lambda Dasar: Ekstensi Rust yang menunjukkan cara memproses peristiwa ekstensi dasar.
- Lambda Logs Amazon Data Firehose Extension: Ekstensi Rust yang menunjukkan cara mengirim log Lambda ke Firehose.

Topik

- Tentukan penangan fungsi Lambda di Rust
- Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Rust
- Memproses peristiwa HTTP dengan Rust
- Menyebarkan fungsi Rust Lambda dengan arsip file.zip
- Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Rust Lambda
- Log dan pantau fungsi Rust Lambda

Tentukan penangan fungsi Lambda di Rust

> **Note**
>
> Klien runtime Rust adalah paket eksperimental. Hal ini dapat berubah dan dimaksudkan hanya untuk tujuan evaluasi.

Handler fungsi Lambda Anda adalah metode dalam kode fungsi Anda yang memproses peristiwa. Saat fungsi Anda diaktifkan, Lambda menjalankan metode handler. Fungsi Anda berjalan sampai handler mengembalikan respons, keluar, atau waktu habis.

Halaman ini menjelaskan cara bekerja dengan penangan fungsi Lambda di Rust, termasuk inisialisasi proyek, konvensi penamaan, dan praktik terbaik. Halaman ini juga menyertakan contoh fungsi Rust Lambda yang mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon Simple Storage Service (S3). Untuk informasi selengkapnya tentang cara menerapkan fungsi Anda setelah menulisnya, lihatthe section called “Deploy arsip file .zip”.

Topik

- Menyiapkan proyek penangan Rust Anda
- Contoh kode fungsi Lambda Rust
- Definisi kelas yang valid untuk penangan Rust
- Konvensi penamaan handler
- Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan
- Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda
- Menggunakan AWS SDK for Rust di handler Anda
- Mengakses variabel lingkungan
- Menggunakan status bersama
- Praktik terbaik kode untuk fungsi Rust Lambda

Menyiapkan proyek penangan Rust Anda

Saat bekerja dengan fungsi Lambda di Rust, prosesnya melibatkan penulisan kode Anda, mengompilasinya, dan menyebarkan artefak yang dikompilasi ke Lambda. Cara termudah untuk

menyiapkan proyek penangan Lambda di Rust adalah dengan menggunakan AWS Lambda Runtime for Rust. Terlepas dari namanya, AWS Lambda Runtime for Rust bukanlah runtime terkelola dalam arti yang sama seperti di Lambda untuk Python, Java, atau Node.js. Sebaliknya, AWS Lambda Runtime for Rust adalah crate (`lambda_runtime`) yang mendukung penulisan fungsi Lambda di Rust dan berinteraksi dengan lingkungan eksekusi. AWS Lambda

Gunakan perintah berikut untuk menginstal AWS Lambda Runtime for Rust:

```
cargo install cargo-lambda
```

Setelah Anda berhasil menginstal`cargo-lambda`, gunakan perintah berikut untuk menginisialisasi proyek penangan fungsi Rust Lambda baru:

```
cargo lambda new example-rust
```

Saat Anda menjalankan perintah ini, antarmuka baris perintah (CLI) menanyakan beberapa pertanyaan tentang fungsi Lambda Anda:

- Fungsi HTTP - Jika Anda bermaksud untuk memanggil fungsi Anda melalui API Gateway atau URL fungsi, jawab Ya. Kalau tidak, jawab No. Dalam kode contoh di halaman ini, kami memanggil fungsi kami dengan acara JSON khusus, jadi kami menjawab No.
- Jenis peristiwa - Jika Anda bermaksud menggunakan bentuk peristiwa yang telah ditentukan untuk menjalankan fungsi Anda, pilih jenis peristiwa yang diharapkan dengan benar. Jika tidak, biarkan opsi ini kosong. Dalam kode contoh di halaman ini, kami memanggil fungsi kami dengan acara JSON khusus, jadi kami membiarkan opsi ini kosong.

Setelah perintah berjalan dengan sukses, masukkan direktori utama proyek Anda:

```
cd example-rust
```

Perintah ini menghasilkan `generic_handler.rs` file dan `main.rs` file di `src` direktori. `generic_handler.rs`Dapat digunakan untuk menyesuaikan event handler generik. `main.rs`File berisi logika aplikasi utama Anda. `Cargo.toml`File berisi metadata tentang paket Anda dan mencantumkan dependensi eksternalnya.

Contoh kode fungsi Lambda Rust

Contoh berikut kode fungsi Rust Lambda mengambil informasi tentang pesanan, menghasilkan tanda terima file teks, dan menempatkan file ini di bucket Amazon S3.

Example **`main.rs`**Fungsi Lambda

```
use aws_sdk_s3::{Client, primitives::ByteStream};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};
use serde::{Deserialize, Serialize};
use serde_json::Value;
use std::env;

#[derive(Deserialize, Serialize)]
struct Order {
    order_id: String,
    amount: f64,
    item: String,
}

async fn function_handler(event: LambdaEvent<Value>) -> Result<String, Error> {
    let payload = event.payload;

    // Deserialize the incoming event into Order struct
    let order: Order = serde_json::from_value(payload)?;

    let bucket_name = env::var("RECEIPT_BUCKET")
        .map_err(|_| "RECEIPT_BUCKET environment variable is not set")?;

    let receipt_content = format!(
        "OrderID: {}\nAmount: ${:.2}\nItem: {}",
        order.order_id, order.amount, order.item
    );
    let key = format!("receipts/{}.txt", order.order_id);

    let config =
 aws_config::load_defaults(aws_config::BehaviorVersion::latest()).await;
    let s3_client = Client::new(&config);

    upload_receipt_to_s3(&s3_client, &bucket_name, &key, &receipt_content).await?;

    Ok("Success".to_string())
}
```

```
async fn upload_receipt_to_s3(
    client: &Client,
    bucket_name: &str,
    key: &str,
    content: &str,
) -> Result<(), Error> {
    client
        .put_object()
        .bucket(bucket_name)
        .key(key)
        .body(ByteStream::from(content.as_bytes().to_vec()))  // Fixed conversion
        .content_type("text/plain")
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

`main.rs`File ini berisi bagian kode berikut:

- `use`pernyataan: Gunakan ini untuk mengimpor peti Rust dan metode yang diperlukan oleh fungsi Lambda Anda.
- `#[derive(Deserialize, Serialize)]`: Tentukan bentuk peristiwa input yang diharapkan dalam struct Rust ini.
- `async fn function_handler(event: LambdaEvent<Value>) -> Result<String, Error>`: Ini adalah metode handler utama, yang berisi logika aplikasi utama Anda.
- `async fn upload_receipt_to_s3 (...)`: Ini adalah metode pembantu yang direferensikan oleh metode utama`function_handler`.
- `#[tokio::main]`: Ini adalah makro yang menandai titik masuk program Rust. Ini juga menyiapkan runtime Tokio, yang memungkinkan `main()` metode Anda menggunakan`async`/`await`dan berjalan secara asinkron.
- `async fn main() -> Result<(), Error>`: `main()` Fungsi ini adalah titik masuk kode Anda. Di dalamnya, kita tentukan `function_handler` sebagai metode handler utama.

Contoh file Cargo.toml

`Cargo.toml`File berikut menyertai fungsi ini.

```
[package]
name = "example-rust"
version = "0.1.0"
edition = "2024"

[dependencies]
aws-config = "1.5.18"
aws-sdk-s3 = "1.78.0"
lambda_runtime = "0.13.0"
serde = { version = "1", features = ["derive"] }
serde_json = "1"
tokio = { version = "1", features = ["full"] }
```

Agar fungsi ini berfungsi dengan baik, peran pelaksanaannya harus memungkinkan `s3:PutObject` tindakan. Juga, pastikan bahwa Anda mendefinisikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan. Setelah pemanggilan berhasil, bucket Amazon S3 harus berisi file tanda terima.

Definisi kelas yang valid untuk penangan Rust

Dalam kebanyakan kasus, tanda tangan penangan Lambda yang Anda tentukan di Rust akan memiliki format berikut:

```
async fn function_handler(event: LambdaEvent<T>) -> Result<U, Error>
```

Untuk pawang ini:

- Nama pawang ini adalah`function_handler`.
- Input tunggal ke handler adalah event, dan bertipe. `LambdaEvent<T>`
  - `LambdaEvent`adalah pembungkus yang berasal dari `lambda_runtime` peti. Menggunakan pembungkus ini memberi Anda akses ke objek konteks, yang mencakup metadata khusus Lambda seperti ID permintaan pemanggilan.
  - Tadalah jenis acara deserialisasi. Misalnya, ini bisa jadi`serde_json::Value`, yang memungkinkan handler untuk mengambil input JSON generik apa pun. Atau, ini bisa berupa tipe seperti `ApiGatewayProxyRequest` jika fungsi Anda mengharapkan tipe input tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

- Jenis pengembalian handler adalah`Result<U, Error>`.
  - Uadalah tipe keluaran deserialisasi. Uharus mengimplementasikan `serde::Serialize` sifat tersebut sehingga Lambda dapat mengonversi nilai yang dikembalikan ke JSON. Misalnya, U bisa berupa tipe sederhana seperti`String`,`serde_json::Value`, atau struct khusus selama `Serialize` mengimplementasikannya. Ketika kode Anda mencapai pernyataan Ok (U), ini menunjukkan eksekusi yang berhasil, dan fungsi Anda mengembalikan nilai tipeU.
  - Ketika kode Anda menemukan kesalahan (yaitu`Err(Error)`), fungsi Anda mencatat kesalahan di Amazon CloudWatch dan mengembalikan respons kesalahan tipe`Error`.

Dalam contoh kita, tanda tangan handler terlihat seperti berikut:

```
async fn function_handler(event: LambdaEvent<Value>) -> Result<String, Error>
```

Tanda tangan handler lain yang valid dapat menampilkan yang berikut:

- Menghilangkan `LambdaEvent` pembungkus - Jika Anda menghilangkan`LambdaEvent`, Anda kehilangan akses ke objek konteks Lambda dalam fungsi Anda. Berikut ini adalah contoh dari jenis tanda tangan ini:

  ```
  async fn handler(event: serde_json::Value) -> Result<String, Error>
  ```

- Menggunakan tipe unit sebagai input - Untuk Rust, Anda dapat menggunakan tipe unit untuk mewakili input kosong. Ini biasanya digunakan untuk fungsi dengan pemanggilan berkala dan terjadwal. Berikut ini adalah contoh dari jenis tanda tangan ini:

  ```
  async fn handler(_: ()) -> Result<Value, Error>
  ```

Konvensi penamaan handler

Penangan Lambda di Rust tidak memiliki batasan penamaan yang ketat. Meskipun Anda dapat menggunakan nama apa pun untuk handler Anda, nama fungsi di Rust umumnya masuk`snake_case`.

Untuk aplikasi yang lebih kecil, seperti dalam contoh ini, Anda dapat menggunakan satu `main.rs` file untuk memuat semua kode Anda. Untuk proyek yang lebih besar, `main.rs` harus berisi titik masuk ke fungsi Anda, tetapi Anda dapat memiliki file tambahan untuk itu memisahkan kode Anda menjadi modul logis. Misalnya, Anda mungkin memiliki struktur file berikut:

```
/example-rust
### src/
#   ### main.rs        # Entry point
#   ### handler.rs     # Contains main handler
#   ### services.rs    # [Optional] Back-end service calls
#   ### models.rs      # [Optional] Data models
### Cargo.toml
```

Mendefinisikan dan mengakses objek peristiwa masukan

JSON adalah format input yang paling umum dan standar untuk fungsi Lambda. Dalam contoh ini, fungsi mengharapkan input yang mirip dengan yang berikut:

```
{
    "order_id": "12345",
    "amount": 199.99,
    "item": "Wireless Headphones"
}
```

Di Rust, Anda dapat menentukan bentuk peristiwa input yang diharapkan dalam sebuah struct. Dalam contoh ini, kita mendefinisikan struct berikut untuk mewakili`Order`:

```
#[derive(Deserialize, Serialize)]
struct Order {
    order_id: String,
    amount: f64,
    item: String,
}
```

Struct ini cocok dengan bentuk input yang diharapkan. Dalam contoh ini, `#[derive(Deserialize, Serialize)]` makro secara otomatis menghasilkan kode untuk serialisasi dan deserialisasi. Ini berarti bahwa kita dapat deserialisasi tipe JSON input generik ke dalam struct kita menggunakan metode ini. `serde_json::from_value()` Ini diilustrasikan dalam beberapa baris pertama handler:

```
async fn function_handler(event: LambdaEvent<Value>) -> Result<String, Error> {
    let payload = event.payload;

    // Deserialize the incoming event into Order struct
    let order: Order = serde_json::from_value(payload)?;
    ...
```

```
}
```

Anda kemudian dapat mengakses bidang objek. Misalnya, `order.order_id` mengambil nilai dari `order_id` dari input asli.

Jenis acara masukan yang telah ditentukan sebelumnya

Ada banyak jenis peristiwa masukan yang telah ditentukan sebelumnya yang tersedia di `aws_lambda_events` peti. Misalnya, jika Anda ingin menjalankan fungsi Anda dengan API Gateway, termasuk impor berikut:

```
use aws_lambda_events::event::apigw::ApiGatewayProxyRequest;
```

Kemudian, pastikan handler utama Anda menggunakan tanda tangan berikut:

```
async fn handler(event: LambdaEvent<ApiGatewayProxyRequest>) -> Result<String, Error> {
    let body = event.payload.body.unwrap_or_default();
    ...
}
```

Lihat peti aws_lambda_events untuk informasi selengkapnya tentang jenis peristiwa masukan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengakses dan menggunakan objek konteks Lambda

Objek konteks Lambda berisi informasi tentang lingkungan pemanggilan, fungsi, dan eksekusi. Di Rust, `LambdaEvent` pembungkus menyertakan objek konteks. Misalnya, Anda dapat menggunakan objek konteks untuk mengambil ID permintaan dari pemanggilan saat ini dengan kode berikut:

```
async fn function_handler(event: LambdaEvent<Value>) -> Result<String, Error> {
    let request_id = event.context.request_id;
    ...
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang objek konteks, lihatthe section called “Konteks”.

Menggunakan AWS SDK for Rust di handler Anda

Seringkali, Anda akan menggunakan fungsi Lambda untuk berinteraksi dengan atau membuat pembaruan ke sumber daya lain AWS . Cara termudah untuk berinteraksi dengan sumber daya ini adalah dengan menggunakan file AWS SDK for Rust.

Untuk menambahkan dependensi SDK ke fungsi Anda, tambahkan dependensi di file Anda. `Cargo.toml` Kami sarankan hanya menambahkan pustaka yang Anda butuhkan untuk fungsi Anda. Dalam contoh kode sebelumnya, kita menggunakan`aws_sdk_s3::Client`. Dalam `Cargo.toml` file, Anda dapat menambahkan ketergantungan ini dengan menambahkan baris berikut di bawah `[dependencies]` bagian:

```
aws-sdk-s3 = "1.78.0"
```

> **Note**
>
> Ini mungkin bukan versi terbaru. Pilih versi yang sesuai untuk aplikasi Anda.

Itu, impor dependensi langsung di kode Anda:

```
use aws_sdk_s3::{Client, primitives::ByteStream};
```

Kode contoh kemudian menginisialisasi klien Amazon S3 sebagai berikut:

```
let config = aws_config::load_defaults(aws_config::BehaviorVersion::latest()).await;
let s3_client = Client::new(&config);
```

Setelah menginisialisasi klien SDK, Anda dapat menggunakannya untuk berinteraksi dengan layanan lain AWS . Kode contoh memanggil Amazon S3 `PutObject` API dalam fungsi `upload_receipt_to_s3` helper.

Mengakses variabel lingkungan

Dalam kode handler Anda, Anda dapat mereferensikan variabel lingkungan apa pun dengan menggunakan `env::var` metode ini. Dalam contoh ini, kami mereferensikan variabel `RECEIPT_BUCKET` lingkungan yang ditentukan menggunakan baris kode berikut:

```
let bucket_name = env::var("RECEIPT_BUCKET")
    .map_err(|_| "RECEIPT_BUCKET environment variable is not set")?;
```

Menggunakan status bersama

Anda dapat mendeklarasikan variabel bersama yang independen dari kode handler fungsi Lambda Anda. Variabel ini dapat membantu Anda memuat informasi status selamaFase inisialisasi, sebelum fungsi Anda menerima peristiwa apa pun. Misalnya, Anda dapat mengubah kode di halaman ini untuk menggunakan status bersama saat menginisialisasi klien Amazon S3 dengan memperbarui fungsi dan tanda tangan `main` handler:

```
async fn function_handler(client: &Client, event: LambdaEvent<Value>) -> Result<String,
 Error> {
    ...
    upload_receipt_to_s3(client, &bucket_name, &key, &receipt_content).await?;
    ...
}

...

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    let shared_config = aws_config::from_env().load().await;
    let client = Client::new(&shared_config);
    let shared_client = &client;
    lambda_runtime::run(service_fn(move |event: LambdaEvent<Request>| async move {
        handler(&shared_client, event).await
    }))
    .await
```

Praktik terbaik kode untuk fungsi Rust Lambda

Patuhi pedoman dalam daftar berikut untuk menggunakan praktik pengkodean terbaik saat membangun fungsi Lambda Anda:

- Pisahkan handler Lambda dari logika inti Anda. Ini memungkinkan Anda untuk membuat fungsi yang lebih dapat teruji.
- Minimalkan kompleksitas dependensi Anda. Utamakan memilih kerangka kerja lebih sederhana yang cepat dimuat dalam memulai lingkungan eksekusi.

- Minimalkan ukuran paket penerapan Anda sesuai kebutuhan runtime-nya. Ini akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh dan membongkar paket deployment Anda sebelum invokasi.

- Manfaatkan penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Inisialisasi klien SDK dan koneksi basis data di luar fungsi handler, dan lakukan caching aset statis secara lokal di direktori `/tmp`. Invokasi selanjutnya yang diproses oleh instans yang sama dari fungsi Anda dapat menggunakan kembali sumber daya ini. Ini menghemat biaya dengan mengurangi waktu pengoperasian fungsi.

  Untuk menghindari potensi kebocoran data di seluruh invokasi, jangan menggunakan lingkungan eksekusi untuk menyimpan data pengguna, peristiwa, atau informasi lainnya implikasi keamanan. Jika fungsi Anda bergantung pada status yang dapat disenyapkan yang tidak dapat disimpan dalam memori di dalam handler, pertimbangkan untuk membuat fungsi terpisah atau versi terpisah dari fungsi untuk setiap pengguna.
- Gunakan arahan keep-alive untuk mempertahankan koneksi yang persisten. Lambda membersihkan koneksi idle dari waktu ke waktu. Mencoba menggunakan ulang koneksi idle saat mengidentifikasi suatu fungsi akan menyebabkan kesalahan koneksi. Untuk mempertahankan koneksi yang persisten, gunakan arahan tetap aktif yang berkaitan dengan runtime Anda. Sebagai contoh, lihat Menggunakan Kembali Koneksi dengan Keep-Alive di Node.js.
- Gunakan variabel lingkungan untuk meneruskan parameter operasional ke fungsi Anda. Misalnya, jika Anda ingin menulis ke bucket Amazon S3 alih-alih melakukan hard-coding nama bucket yang Anda tulis, konfigurasikan nama bucket sebagai variabel lingkungan.
- Hindari menggunakan pemanggilan rekursif dalam fungsi Lambda Anda, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri atau memulai proses yang dapat memanggil fungsi lagi. Hal ini dapat menyebabkan volume invokasi fungsi yang tidak diinginkan dan peningkatan biaya. Jika Anda melihat volume pemanggilan yang tidak diinginkan, setel konkurensi fungsi cadangan untuk `0` segera membatasi semua pemanggilan ke fungsi, saat Anda memperbarui kode.
- Jangan gunakan non-dokumen, non-publik APIs dalam kode fungsi Lambda Anda. Untuk runtime AWS Lambda terkelola, Lambda secara berkala menerapkan pembaruan keamanan dan fungsional ke internal Lambda. APIs Pembaruan API internal ini mungkin tidak kompatibel ke belakang, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kegagalan pemanggilan jika fungsi Anda memiliki ketergantungan pada non-publik ini. APIs Lihat referensi API untuk daftar yang tersedia APIs untuk umum.

- Tulis kode idempoten. Menulis kode idempoten untuk fungsi Anda memastikan bahwa peristiwa duplikat ditangani dengan cara yang sama. Kode Anda harus memvalidasi peristiwa dengan benar dan menangani peristiwa duplikat dengan anggun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten? .

Menggunakan objek konteks Lambda untuk mengambil informasi fungsi Rust

> **Note**
>
> Klien runtime Rust adalah paket eksperimental. Hal ini dapat berubah dan dimaksudkan hanya untuk tujuan evaluasi.

Ketika Lambda menjalankan fungsi Anda, ia menambahkan objek konteks ke LambdaEvent yang diterima handler. Objek ini menyediakan properti dengan informasi tentang lingkungan invokasi, fungsi, dan eksekusi.

Properti konteks

- `request_id`: ID AWS permintaan yang dihasilkan oleh layanan Lambda.
- `deadline`: Batas waktu eksekusi untuk pemanggilan saat ini dalam milidetik.
- `invoked_function_arn`: Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari fungsi Lambda yang dipanggil.
- `xray_trace_id`: ID AWS X-Ray jejak untuk pemanggilan saat ini.
- `client_content`: Objek konteks klien yang dikirim oleh SDK AWS seluler. Bidang ini kosong kecuali fungsi dipanggil menggunakan SDK AWS seluler.
- `identity`: Identitas Amazon Cognito yang memanggil fungsi. Bidang ini kosong kecuali permintaan pemanggilan ke Lambda APIs dibuat menggunakan AWS kredensil yang dikeluarkan oleh kumpulan identitas Amazon Cognito.
- `env_config`: Konfigurasi fungsi Lambda dari variabel lingkungan lokal. Properti ini mencakup informasi seperti nama fungsi, alokasi memori, versi, dan aliran log.

Mengakses informasi konteks aktif

Fungsi Lambda memiliki akses ke metadata tentang lingkungan mereka dan permintaan invokasi. `LambaEvent`Objek yang diterima oleh penangan fungsi Anda mencakup `context` metadata:

```
use lambda_runtime::{service_fn, LambdaEvent, Error};
use serde_json::{json, Value};
```

```
async fn handler(event: LambdaEvent<Value>) -> Result<Value, Error> {
    let invoked_function_arn = event.context.invoked_function_arn;
    Ok(json!({ "message": format!("Hello, this is function
 {invoked_function_arn}!") }))
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    lambda_runtime::run(service_fn(handler)).await
}
```

Memproses peristiwa HTTP dengan Rust

> **Note**
>
> Klien runtime Rust adalah paket eksperimental. Hal ini dapat berubah dan dimaksudkan hanya untuk tujuan evaluasi.

Amazon API Gateway APIs, Application Load Balancers, dan fungsi Lambda URLs dapat mengirim peristiwa HTTP ke Lambda. Anda dapat menggunakan peti aws_lambda_events dari crates.io untuk memproses peristiwa dari sumber-sumber ini.

Example — Menangani permintaan proxy API Gateway

Perhatikan hal berikut:

- `use aws_lambda_events::apigw::{ApiGatewayProxyRequest, ApiGatewayProxyResponse}`: Peti aws_lambda_events mencakup banyak acara Lambda. Untuk mengurangi waktu kompilasi, gunakan flag fitur untuk mengaktifkan acara yang Anda butuhkan. Contoh:`aws_lambda_events = { version = "0.8.3", default-features = false, features = ["apigw"] }`.
- `use http::HeaderMap`: Impor ini mengharuskan Anda untuk menambahkan peti http ke dependensi Anda.

```
use aws_lambda_events::apigw::{ApiGatewayProxyRequest, ApiGatewayProxyResponse};
use http::HeaderMap;
use lambda_runtime::{service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn handler(
    _event: LambdaEvent<ApiGatewayProxyRequest>,
) -> Result<ApiGatewayProxyResponse, Error> {
    let mut headers = HeaderMap::new();
    headers.insert("content-type", "text/html".parse().unwrap());
    let resp = ApiGatewayProxyResponse {
        status_code: 200,
        multi_value_headers: headers.clone(),
        is_base64_encoded: false,
        body: Some("Hello AWS Lambda HTTP request".into()),
        headers,
```

```
    };
    Ok(resp)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    lambda_runtime::run(service_fn(handler)).await
}
```

Klien runtime Rust untuk Lambda juga menyediakan abstraksi atas jenis acara ini yang memungkinkan Anda bekerja dengan tipe HTTP asli, terlepas dari layanan mana yang mengirimkan peristiwa. Kode berikut ini setara dengan contoh sebelumnya, dan berfungsi di luar kotak dengan fungsi Lambda URLs, Application Load Balancers, dan API Gateway.

> **Note**
>
> Peti lambda_http menggunakan peti lambda_runtime di bawahnya. Anda tidak perlu mengimpor `lambda_runtime` secara terpisah.

Example — Menangani permintaan HTTP

```
use lambda_http::{service_fn, Error, IntoResponse, Request, RequestExt, Response};

async fn handler(event: Request) -> Result<impl IntoResponse, Error> {
    let resp = Response::builder()
        .status(200)
        .header("content-type", "text/html")
        .body("Hello AWS Lambda HTTP request")
        .map_err(Box::new)?;
    Ok(resp)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    lambda_http::run(service_fn(handler)).await
}
```

Untuk contoh lain tentang cara menggunakan`lambda_http`, lihat contoh kode http-axum pada repositori Labs. AWS GitHub

Contoh acara HTTP Lambda untuk Rust

- Peristiwa HTTP Lambda: Fungsi Rust yang menangani peristiwa HTTP.
- Peristiwa Lambda HTTP dengan header CORS: Fungsi Rust yang menggunakan Tower untuk menyuntikkan header CORS.
- Peristiwa HTTP Lambda dengan sumber daya bersama: Fungsi Rust yang menggunakan sumber daya bersama yang diinisialisasi sebelum penangan fungsi dibuat.

Menyebarkan fungsi Rust Lambda dengan arsip file.zip

> **Note**
>
> Klien runtime Rust adalah paket eksperimental. Hal ini dapat berubah dan dimaksudkan hanya untuk tujuan evaluasi.

Halaman ini menjelaskan cara mengkompilasi fungsi Rust Anda, dan kemudian menerapkan biner yang dikompilasi untuk AWS Lambda menggunakan Cargo Lambda. Ini juga menunjukkan bagaimana menerapkan biner yang dikompilasi dengan AWS Command Line Interface dan AWS Serverless Application Model CLI.

Bagian-bagian

- Prasyarat
- Membangun fungsi Rust di macOS, Windows, atau Linux
- Menerapkan biner fungsi Rust dengan Cargo Lambda
- Memanggil fungsi Rust Anda dengan Cargo Lambda

Prasyarat

- Karat
- AWS CLI versi 2

Membangun fungsi Rust di macOS, Windows, atau Linux

Langkah-langkah berikut menunjukkan cara membuat proyek untuk fungsi Lambda pertama Anda dengan Rust dan mengompilasinya dengan Cargo Lambda.

1. Instal Cargo Lambda, subperintah Cargo, yang mengkompilasi fungsi Rust untuk Lambda di macOS, Windows, dan Linux.

   Untuk menginstal Cargo Lambda pada sistem apa pun yang telah menginstal Python 3, gunakan pip:

   ```
   pip3 install cargo-lambda
   ```

Untuk menginstal Cargo Lambda di macOS atau Linux, gunakan Homebrew:

```
brew tap cargo-lambda/cargo-lambda
brew install cargo-lambda
```

Untuk menginstal Cargo Lambda di Windows, gunakan Scoop:

```
scoop bucket add cargo-lambda
scoop install cargo-lambda/cargo-lambda
```

Untuk opsi lain, lihat Instalasi di dokumentasi Cargo Lambda.

2. Buat struktur paket. Perintah ini membuat beberapa kode fungsi dasar di`src/main.rs`. Anda dapat menggunakan kode ini untuk menguji atau menggantinya dengan kode Anda sendiri.

```
cargo lambda new my-function
```

3. Di dalam direktori root paket, jalankan subperintah build untuk mengkompilasi kode dalam fungsi Anda.

```
cargo lambda build --release
```

(Opsional) Jika Anda ingin menggunakan AWS Graviton2 di Lambda, tambahkan `--arm64` bendera untuk mengkompilasi kode Anda untuk ARM. CPUs

```
cargo lambda build --release --arm64
```

4. Sebelum menerapkan fungsi Rust Anda, konfigurasikan AWS kredensil pada mesin Anda.

```
aws configure
```

Menerapkan biner fungsi Rust dengan Cargo Lambda

Gunakan subperintah deploy untuk menyebarkan biner yang dikompilasi ke Lambda. Perintah ini menciptakan peran eksekusi dan kemudian membuat fungsi Lambda. Untuk menentukan peran eksekusi yang ada, gunakan flag --iam-role.

```
cargo lambda deploy my-function
```

Menerapkan biner fungsi Rust Anda dengan AWS CLI

Anda juga dapat menerapkan biner Anda dengan file. AWS CLI

1. Gunakan subperintah build untuk membangun paket deployment .zip.

   ```
   cargo lambda build --release --output-format zip
   ```

2. Untuk menyebarkan paket.zip ke Lambda, jalankan perintah create-function.

   - Untuk `--runtime`, tentukan `provided.al2023`. Ini adalah runtime khusus OS. Runtime khusus OS digunakan untuk menyebarkan binari yang dikompilasi dan runtime khusus ke Lambda.
   - Untuk`--role`, tentukan ARN dari peran eksekusi.

   ```
   aws lambda create-function \
        --function-name my-function \
        --runtime provided.al2023 \
        --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-role \
        --handler rust.handler \
        --zip-file fileb://target/lambda/my-function/bootstrap.zip
   ```

Menerapkan biner fungsi Rust Anda dengan CLI AWS SAM

Anda juga dapat menerapkan biner Anda dengan AWS SAM CLI.

1. Buat AWS SAM template dengan definisi sumber daya dan properti. Untuk `Runtime`, tentukan `provided.al2023`. Ini adalah runtime khusus OS. Runtime khusus OS digunakan untuk menyebarkan binari yang dikompilasi dan runtime khusus ke Lambda.

   Untuk informasi selengkapnya tentang penerapan fungsi Lambda AWS SAM menggunakan, AWS::Serverless::Functionlihat di Panduan AWS Serverless Application Model Pengembang.

   Example Sumber daya SAM dan definisi properti untuk biner Rust

   ```
   AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
   ```

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: SAM template for Rust binaries
Resources:
  RustFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: target/lambda/my-function/
      Handler: rust.handler
      Runtime: provided.al2023
Outputs:
  RustFunction:
    Description: "Lambda Function ARN"
    Value: !GetAtt RustFunction.Arn
```

2. Gunakan subperintah build untuk mengkompilasi fungsi.

```
cargo lambda build --release
```

3. Gunakan perintah sam deploy untuk menyebarkan fungsi ke Lambda.

```
sam deploy --guided
```

Untuk informasi selengkapnya tentang membangun fungsi Rust dengan AWS SAM CLI, lihat Membangun fungsi Lambda Karat dengan Cargo Lambda di Panduan Pengembang.AWS Serverless Application Model

Memanggil fungsi Rust Anda dengan Cargo Lambda

Gunakan subperintah pemanggilan untuk menguji fungsi Anda dengan payload.

```
cargo lambda invoke --remote --data-ascii '{"command": "Hello world"}' my-function
```

Memanggil fungsi Rust Anda dengan AWS CLI

Anda juga dapat menggunakan AWS CLI untuk menjalankan fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out --
payload '{"command": "Hello world"}' /tmp/out.txt
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Bekerja dengan lapisan untuk fungsi Rust Lambda

Gunakan lapisan Lambda untuk mengemas kode dan dependensi yang ingin Anda gunakan kembali di beberapa fungsi. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi. Membuat layer melibatkan tiga langkah umum:

1. Package konten layer Anda. Ini berarti membuat arsip file.zip yang berisi dependensi yang ingin Anda gunakan dalam fungsi Anda.
2. Buat layer di Lambda.
3. Tambahkan layer ke fungsi Anda.

Kami tidak menyarankan menggunakan lapisan untuk mengelola dependensi untuk fungsi Lambda yang ditulis dalam Rust. Ini karena fungsi Lambda di Rust dikompilasi menjadi satu executable, yang Anda berikan ke Lambda saat Anda menerapkan fungsi Anda. Executable ini berisi kode fungsi dikompilasi Anda, bersama dengan semua dependensinya. Menggunakan lapisan tidak hanya mempersulit proses ini, tetapi juga menyebabkan peningkatan waktu mulai dingin karena fungsi Anda perlu memuat rakitan ekstra secara manual ke dalam memori selama fase init.

Untuk menggunakan dependensi eksternal dengan penangan Rust Anda, sertakan langsung ke dalam paket penerapan Anda. Dengan demikian, Anda menyederhanakan proses penerapan dan juga memanfaatkan pengoptimalan kompiler Rust bawaan. Untuk contoh cara mengimpor dan menggunakan dependensi seperti AWS SDK for Rust dalam fungsi Anda, lihat. the section called “Handler”

Log dan pantau fungsi Rust Lambda

> **Note**
>
> Klien runtime Rust adalah paket eksperimental. Hal ini dapat berubah dan dimaksudkan hanya untuk tujuan evaluasi.

AWS Lambda secara otomatis memonitor fungsi Lambda atas nama Anda dan mengirim log ke Amazon. CloudWatch Fungsi Lambda Anda dilengkapi dengan grup CloudWatch log Log dan aliran log untuk setiap instance fungsi Anda. Lingkungan runtime Lambda mengirimkan detail tentang setiap invokasi ke pengaliran log, dan menyampaikan log serta output lain dari kode fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch . Halaman ini menjelaskan cara menghasilkan output log dari kode fungsi Lambda Anda.

Membuat fungsi yang menulis log

Untuk mengeluarkan log dari kode fungsi Anda, Anda dapat menggunakan fungsi logging apa pun yang menulis ke `stdout` ataustderr, seperti `println!` makro. Contoh berikut digunakan `println!` untuk mencetak pesan ketika fungsi handler dimulai dan sebelum selesai.

```
use lambda_runtime::{service_fn, LambdaEvent, Error};
use serde_json::{json, Value};
async fn handler(event: LambdaEvent<Value>) -> Result<Value, Error> {
    println!("Rust function invoked");
    let payload = event.payload;
    let first_name = payload["firstName"].as_str().unwrap_or("world");
    println!("Rust function responds to {}", &first_name);
    Ok(json!({ "message": format!("Hello, {first_name}!") }))
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    lambda_runtime::run(service_fn(handler)).await
}
```

Menerapkan logging lanjutan dengan peti Tracing

Tracing adalah kerangka kerja untuk menginstrumentasi program Rust untuk mengumpulkan informasi diagnostik berbasis peristiwa yang terstruktur. Kerangka kerja ini menyediakan utilitas untuk

menyesuaikan tingkat dan format keluaran logging, seperti membuat pesan log JSON terstruktur. Untuk menggunakan framework ini, Anda harus menginisialisasi `subscriber` sebelum menerapkan fungsi handler. Kemudian, Anda dapat menggunakan melacak makro seperti`debug`,`info`, dan`error`, untuk menentukan tingkat logging yang Anda inginkan untuk setiap skenario.

Example — Menggunakan peti Tracing

Perhatikan hal berikut:

- `tracing_subscriber::fmt().json()`: Ketika opsi ini disertakan, log diformat dalam JSON. Untuk menggunakan opsi ini, Anda harus menyertakan `json` fitur dalam `tracing-subscriber` ketergantungan (misalnya,`tracing-subscriber = { version = "0.3.11", features = ["json"] }`).
- `#[tracing::instrument(skip(event), fields(req_id = %event.context.request_id))]`: Anotasi ini menghasilkan rentang setiap kali handler dipanggil. Rentang menambahkan ID permintaan ke setiap baris log.
- `{ %first_name }`: Konstruksi ini menambahkan `first_name` bidang ke baris log tempat ia digunakan. Nilai untuk bidang ini sesuai dengan variabel dengan nama yang sama.

```
use lambda_runtime::{service_fn, Error, LambdaEvent};
use serde_json::{json, Value};
#[tracing::instrument(skip(event), fields(req_id = %event.context.request_id))]
async fn handler(event: LambdaEvent<Value>) -> Result<Value, Error> {
    tracing::info!("Rust function invoked");
    let payload = event.payload;
    let first_name = payload["firstName"].as_str().unwrap_or("world");
    tracing::info!({ %first_name }, "Rust function responds to event");
    Ok(json!({ "message": format!("Hello, {first_name}!") }))
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt().json()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // this needs to be set to remove duplicated information in the log.
        .with_current_span(false)
        // this needs to be set to false, otherwise ANSI color codes will
        // show up in a confusing manner in CloudWatch logs.
        .with_ansi(false)
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion time.
```

```
        .without_time()
        // remove the name of the function from every log entry
        .with_target(false)
        .init();
    lambda_runtime::run(service_fn(handler)).await
}
```

Ketika fungsi Rust ini dipanggil, ia mencetak dua baris log yang mirip dengan yang berikut ini:

```
{"level":"INFO","fields":{"message":"Rust function invoked"},"spans":
[{"req_id":"45daaaa7-1a72-470c-9a62-e79860044bb5","name":"handler"}]}
{"level":"INFO","fields":{"message":"Rust function responds to
 event","first_name":"David"},"spans":[{"req_id":"45daaaa7-1a72-470c-9a62-
e79860044bb5","name":"handler"}]}
```

Praktik terbaik untuk bekerja dengan AWS Lambda fungsi

Berikut adalah praktik terbaik yang direkomendasikan untuk menggunakan AWS Lambda:

Topik

- Kode fungsi
- Konfigurasi fungsi
- Skalabilitas fungsi
- Metrik dan alarm
- Bekerja dengan stream
- Praktik terbaik keamanan

Kode fungsi

- Manfaatkan penggunaan kembali lingkungan eksekusi untuk meningkatkan kinerja fungsi Anda. Inisialisasi klien SDK dan koneksi basis data di luar fungsi handler, dan lakukan caching aset statis secara lokal di direktori `/tmp`. Invokasi selanjutnya yang diproses oleh instans yang sama dari fungsi Anda dapat menggunakan kembali sumber daya ini. Ini menghemat biaya dengan mengurangi waktu pengoperasian fungsi.

  Untuk menghindari potensi kebocoran data di seluruh invokasi, jangan menggunakan lingkungan eksekusi untuk menyimpan data pengguna, peristiwa, atau informasi lainnya implikasi keamanan. Jika fungsi Anda bergantung pada status yang dapat disenyapkan yang tidak dapat disimpan dalam memori di dalam handler, pertimbangkan untuk membuat fungsi terpisah atau versi terpisah dari fungsi untuk setiap pengguna.
- Gunakan arahan keep-alive untuk mempertahankan koneksi yang persisten. Lambda membersihkan koneksi idle dari waktu ke waktu. Mencoba menggunakan ulang koneksi idle saat mengidentifikasi suatu fungsi akan menyebabkan kesalahan koneksi. Untuk mempertahankan koneksi yang persisten, gunakan arahan tetap aktif yang berkaitan dengan runtime Anda. Sebagai contoh, lihat Menggunakan Kembali Koneksi dengan Keep-Alive di Node.js.
- Gunakan variabel lingkungan untuk meneruskan parameter operasional ke fungsi Anda. Misalnya, jika Anda ingin menulis ke bucket Amazon S3 alih-alih melakukan hard-coding nama bucket yang Anda tulis, konfigurasikan nama bucket sebagai variabel lingkungan.

- Hindari menggunakan pemanggilan rekursif dalam fungsi Lambda Anda, di mana fungsi memanggil dirinya sendiri atau memulai proses yang dapat memanggil fungsi lagi. Hal ini dapat menyebabkan volume invokasi fungsi yang tidak diinginkan dan peningkatan biaya. Jika Anda melihat volume pemanggilan yang tidak diinginkan, setel konkurensi fungsi cadangan untuk `0` segera membatasi semua pemanggilan ke fungsi, saat Anda memperbarui kode.
- Jangan gunakan non-dokumen, non-publik APIs dalam kode fungsi Lambda Anda. Untuk runtime AWS Lambda terkelola, Lambda secara berkala menerapkan pembaruan keamanan dan fungsional ke internal Lambda. APIs Pembaruan API internal ini mungkin tidak kompatibel ke belakang, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kegagalan pemanggilan jika fungsi Anda memiliki ketergantungan pada non-publik ini. APIs Lihat referensi API untuk daftar yang tersedia APIs untuk umum.
- Tulis kode idempoten. Menulis kode idempoten untuk fungsi Anda memastikan bahwa peristiwa duplikat ditangani dengan cara yang sama. Kode Anda harus memvalidasi peristiwa dengan benar dan menangani peristiwa duplikat dengan anggun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten? .

Untuk praktik terbaik kode khusus bahasa, lihat bagian berikut:

- the section called “Praktik terbaik”
- the section called “Praktik terbaik”
- the section called “Praktik terbaik kode untuk fungsi Lambda Python”
- the section called “Praktik terbaik kode untuk fungsi Ruby Lambda”
- the section called “Praktik terbaik kode untuk fungsi Java Lambda”
- the section called “Praktik terbaik kode untuk fungsi Go Lambda”
- the section called “Praktik terbaik kode untuk fungsi C# Lambda”
- the section called “Praktik terbaik kode untuk fungsi Rust Lambda”

Konfigurasi fungsi

- Pengujian kinerja fungsi Lambda Anda merupakan bagian penting dalam memastikan Anda memilih konfigurasi ukuran memori yang optimal. Peningkatan ukuran memori apa pun memicu peningkatan CPU yang setara yang tersedia untuk fungsi Anda. Penggunaan memori untuk fungsi Anda ditentukan per pemanggilan dan dapat dilihat di Amazon. CloudWatch Dari setiap invokasi, entri `REPORT:` akan dibuat, sebagaimana ditunjukkan di bawah ini:

```
REPORT RequestId: 3604209a-e9a3-11e6-939a-754dd98c7be3 Duration: 12.34 ms Billed
 Duration: 100 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 18 MB
```

Dengan menganalisis bidang `Max Memory Used:`, Anda dapat menentukan apakah fungsi Anda perlu memori lebih besar atau jika ukuran memori fungsi Anda disediakan secara berlebihan.

Untuk menemukan konfigurasi memori yang tepat untuk fungsi Anda, sebaiknya gunakan proyek AWS Lambda Power Tuning open source. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Lambda Power Tuning aktif. GitHub

Untuk mengoptimalkan kinerja fungsi, kami juga merekomendasikan penerapan pustaka yang dapat memanfaatkan Advanced Vector Extensions 2 ()AVX2. Hal ini memungkinkan Anda memproses beban kerja yang menuntut, termasuk inferensi machine learning, pemrosesan media, komputasi performa tinggi (HPC), simulasi ilmiah, dan pemodelan keuangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat AWS Lambda fungsi yang lebih cepat dengan AVX2.

- Uji muatan fungsi Lambda Anda untuk menentukan nilai waktu habis yang optimal. Penting untuk menganalisis berapa lama fungsi Anda berjalan sehingga Anda dapat menentukan dengan lebih baik setiap masalah dengan layanan dependensi yang dapat meningkatkan konkurensi fungsi di luar yang Anda harapkan. Hal ini penting terutama ketika fungsi Lambda Anda melakukan panggilan jaringan ke sumber daya yang mungkin tidak menangani penskalaan Lambda. Untuk informasi selengkapnya tentang pengujian beban aplikasi Anda, lihat Pengujian Beban Terdistribusi pada AWS.
- Gunakan izin yang paling membatasi saat menyetel kebijakan IAM. Pahami sumber daya dan operasional kebutuhan fungsi Lambda Anda, dan batasi peran eksekusi ke izin ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola izin di AWS Lambda.
- Jadilah akrab denganKuota Lambda. Ukuran muatan, deskriptor file, dan ruang /tmp sering diabaikan saat menentukan batas sumber daya runtime.
- Hapus fungsi Lambda yang tidak lagi Anda gunakan. Dengan melakukannya, fungsi yang tidak digunakan tidak dihitung sia-sia terhadap batas ukuran paket deployment Anda.
- Jika Anda menggunakan Amazon Simple Queue Service sebagai sumber peristiwa, pastikan nilai dari waktu invokasi fungsi yang diharapkan tidak melebihi nilai Visibility Timeout di antrean. Ini berlaku baik untuk CreateFunction dan UpdateFunctionConfiguration.
  - Dalam kasus CreateFunction, AWS Lambda akan gagal proses pembuatan fungsi.
  - Dalam hal UpdateFunctionConfiguration, ini dapat menyebabkan invokasi ganda dari fungsi.

Skalabilitas fungsi

- Biasakan diri dengan kendala throughput hulu dan hilir Anda. Sementara fungsi Lambda berskala mulus dengan beban, dependensi hulu dan hilir mungkin tidak memiliki kemampuan throughput yang sama. Jika Anda perlu membatasi seberapa tinggi skala fungsi Anda, Anda dapat mengonfigurasi konkurensi cadangan pada fungsi Anda.
- Bangun toleransi throttle. Jika fungsi sinkron Anda mengalami pelambatan karena lalu lintas melebihi laju penskalaan Lambda, Anda dapat menggunakan strategi berikut untuk meningkatkan toleransi throttle:
  - Gunakan batas waktu, percobaan ulang, dan backoff dengan jitter. Menerapkan strategi ini memperlancar pemanggilan yang dicoba ulang, dan membantu memastikan Lambda dapat meningkatkan skala dalam hitungan detik untuk meminimalkan pelambatan pengguna akhir.
  - Gunakan konkurensi yang disediakan. Konkurensi yang disediakan adalah jumlah lingkungan eksekusi pra-inisialisasi yang dialokasikan Lambda ke fungsi Anda. Lambda menangani permintaan masuk menggunakan konkurensi yang disediakan bila tersedia. Lambda juga dapat menskalakan fungsi Anda di atas dan di luar pengaturan konkurensi yang disediakan jika diperlukan. Mengkonfigurasi konkurensi yang disediakan menimbulkan biaya tambahan ke akun Anda. AWS

Metrik dan alarm

- Gunakan Menggunakan CloudWatch metrik dengan Lambda dan CloudWatch Alarm alih-alih membuat atau memperbarui metrik dari dalam kode fungsi Lambda Anda. Ini adalah cara yang jauh lebih efisien untuk melacak kondisi fungsi Lambda Anda, memungkinkan Anda mengetahui masalah di awal proses pengembangan. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi alarm berdasarkan perkiraan durasi invokasi fungsi Lambda Anda untuk mengatasi hambatan atau keterlambatan yang terkait dengan kode fungsi Anda.
- Manfaatkan pustaka log Anda serta AWS Lambda Metrik dan Dimensi untuk menangkap kesalahan aplikasi (misalnya, ERR, ERROR, WARNING, dll.)
- Gunakan Deteksi Anomali AWS Biaya untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di akun Anda. Deteksi Anomali Biaya menggunakan pembelajaran mesin untuk terus memantau biaya dan penggunaan Anda sambil meminimalkan peringatan positif palsu. Deteksi Anomali Biaya menggunakan data dari AWS Cost Explorer, yang memiliki penundaan hingga 24 jam. Akibatnya, diperlukan waktu hingga 24 jam untuk mendeteksi anomali setelah penggunaan terjadi. Untuk

memulai dengan Deteksi Anomali Biaya, Anda harus terlebih dahulu mendaftar ke Cost Explorer. Kemudian, akses Deteksi Anomali Biaya.

Bekerja dengan stream

- Uji dengan batch dan ukuran catatan berbeda sehingga frekuensi polling dari tiap sumber peristiwa disesuaikan dengan seberapa cepat fungsi Anda mampu menyelesaikan tugasnya. CreateEventSourceMapping BatchSize Parameter mengontrol jumlah maksimum catatan yang dapat dikirim ke fungsi Anda dengan setiap pemanggilan. Ukuran batch yang lebih besar sering kali dapat menyerap overhead secara lebih efisien di serangkaian catatan yang lebih besar, sehingga meningkatkan throughput Anda.

  Secara default, Lambda memanggil fungsi Anda segera setelah catatan tersedia. Jika batch yang dibaca Lambda dari sumber peristiwa hanya memiliki satu catatan di dalamnya, Lambda hanya mengirimkan satu catatan ke fungsi tersebut. Untuk menghindari menjalankan fungsi dengan sejumlah kecil catatan, Anda dapat memberi tahu sumber acara untuk menyangga catatan hingga 5 menit dengan mengonfigurasi jendela batching. Sebelum menjalankan fungsi, Lambda terus membaca catatan dari sumber acara hingga mengumpulkan batch penuh, jendela batching kedaluwarsa, atau batch mencapai batas muatan 6 MB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perilaku batching.

  > ⚠ Warning
  >
  > Pemetaan sumber peristiwa Lambda memproses setiap peristiwa setidaknya sekali, dan pemrosesan duplikat catatan dapat terjadi. Untuk menghindari potensi masalah yang terkait dengan duplikat peristiwa, kami sangat menyarankan agar Anda membuat kode fungsi Anda idempoten. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten di Pusat Pengetahuan. AWS

- Tingkatkan throughput pemrosesan aliran Kinesis dengan menambahkan pecahan. Stream Kinesis terdiri dari satu atau lebih shard. Tingkat di mana Lambda dapat membaca data dari skala Kinesis secara linier dengan jumlah pecahan. Peningkatan jumlah shard akan secara langsung meningkatkan jumlah maksimal invokasi fungsi Lambda konkuren dan dapat meningkatkan throughput pemrosesan aliran Kinesis Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang hubungan antara pecahan dan pemanggilan fungsi, lihat. the section called “ Polling dan batching stream” Jika Anda meningkatkan jumlah serpihan dalam pengaliran Kinesis, pastikan Anda sudah memilih

kunci partisi yang baik (lihat Kunci Partisi) untuk data Anda, sehingga catatan terkait berakhir pada serpihan yang sama dan data Anda terdistribusi dengan baik.

- Gunakan CloudWatchAmazon IteratorAge untuk menentukan apakah aliran Kinesis Anda sedang diproses. Misalnya, konfigurasikan CloudWatch alarm dengan pengaturan maksimum hingga 30000 (30 detik).

Praktik terbaik keamanan

- Pantau penggunaan Anda AWS Lambda karena berkaitan dengan praktik terbaik keamanan dengan menggunakan AWS Security Hub. Hub Keamanan menggunakan kontrol keamanan untuk mengevaluasi konfigurasi sumber daya dan standar keamanan guna membantu Anda mematuhi berbagai kerangka kerja kepatuhan. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Security Hub guna mengevaluasi sumber daya Lambda, lihat AWS Lambda kontrol di AWS Security Hub Panduan Pengguna.
- Pantau log aktivitas jaringan Lambda menggunakan Amazon Lambda GuardDuty Protection. GuardDuty Perlindungan Lambda membantu Anda mengidentifikasi potensi ancaman keamanan saat fungsi Lambda dipanggil di perangkat Anda. Akun AWS Misalnya, jika salah satu fungsi Anda menanyakan alamat IP yang terkait dengan aktivitas terkait cryptocurrency. GuardDuty memantau log aktivitas jaringan yang dihasilkan saat fungsi Lambda dipanggil. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Perlindungan Lambda di GuardDuty Panduan Pengguna Amazon.


Cara menguji fungsi dan aplikasi tanpa server

Menguji fungsi tanpa server menggunakan jenis dan teknik pengujian tradisional, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan pengujian aplikasi tanpa server secara keseluruhan. Pengujian berbasis cloud akan memberikan ukuran kualitas yang paling akurat dari fungsi dan aplikasi tanpa server Anda.

Arsitektur aplikasi tanpa server mencakup layanan terkelola yang menyediakan fungsionalitas aplikasi penting melalui panggilan API. Untuk alasan ini, siklus pengembangan Anda harus menyertakan pengujian otomatis yang memverifikasi fungsionalitas saat fungsi dan layanan Anda berinteraksi.

Jika Anda tidak membuat pengujian berbasis cloud, Anda dapat mengalami masalah karena perbedaan antara lingkungan lokal dan lingkungan yang diterapkan. Proses integrasi berkelanjutan Anda harus menjalankan pengujian terhadap serangkaian sumber daya yang disediakan di cloud sebelum mempromosikan kode Anda ke lingkungan penerapan berikutnya, seperti QA, Staging, atau Production.

Lanjutkan membaca panduan singkat ini untuk mempelajari strategi pengujian untuk aplikasi tanpa server, atau kunjungi repositori Sampel Uji Tanpa Server untuk menyelami contoh-contoh praktis, khusus untuk bahasa dan runtime pilihan Anda.



Untuk pengujian tanpa server, Anda masih akan menulis unit, integrasi, dan end-to-endpengujian.

- Tes unit - Tes yang dijalankan terhadap blok kode yang terisolasi. Misalnya, memverifikasi logika bisnis untuk menghitung biaya pengiriman yang diberikan item dan tujuan tertentu.
- Tes integrasi - Tes yang melibatkan dua atau lebih komponen atau layanan yang berinteraksi, biasanya di lingkungan cloud. Misalnya, memverifikasi fungsi memproses peristiwa dari antrian.
- End-to-end tes - Tes yang memverifikasi perilaku di seluruh aplikasi. Misalnya, memastikan infrastruktur diatur dengan benar dan bahwa peristiwa mengalir antar layanan seperti yang diharapkan untuk merekam pesanan pelanggan.

Hasil bisnis yang ditargetkan

Menguji solusi tanpa server mungkin memerlukan sedikit lebih banyak waktu untuk menyiapkan pengujian yang memverifikasi interaksi berbasis peristiwa antar layanan. Ingatlah alasan bisnis praktis berikut saat Anda membaca panduan ini:

- Tingkatkan kualitas aplikasi Anda
- Kurangi waktu untuk membangun fitur dan memperbaiki bug

Kualitas aplikasi tergantung pada pengujian berbagai skenario untuk memverifikasi fungsionalitas. Mempertimbangkan skenario bisnis dengan cermat dan mengotomatiskan pengujian tersebut untuk dijalankan terhadap layanan cloud akan meningkatkan kualitas aplikasi Anda.

Bug perangkat lunak dan masalah konfigurasi memiliki dampak paling kecil pada biaya dan jadwal ketika tertangkap selama siklus pengembangan berulang. Jika masalah tetap tidak terdeteksi selama pengembangan, menemukan dan memperbaiki produksi membutuhkan lebih banyak usaha oleh lebih banyak orang.

Strategi pengujian tanpa server yang terencana dengan baik akan meningkatkan kualitas perangkat lunak dan meningkatkan waktu iterasi dengan memverifikasi fungsi dan aplikasi Lambda Anda berfungsi seperti yang diharapkan di lingkungan cloud.

Apa yang harus diuji

Sebaiknya gunakan strategi pengujian yang menguji perilaku layanan terkelola, konfigurasi cloud, kebijakan keamanan, dan integrasi dengan kode Anda untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Pengujian perilaku, juga dikenal sebagai pengujian kotak hitam, memverifikasi sistem berfungsi seperti yang diharapkan tanpa mengetahui semua internal.

- Jalankan pengujian unit untuk memeriksa logika bisnis di dalam fungsi Lambda.
- Verifikasi layanan terintegrasi benar-benar dipanggil, dan parameter input sudah benar.
- Periksa apakah suatu peristiwa melewati semua layanan yang diharapkan end-to-end dalam alur kerja.

Dalam arsitektur berbasis server tradisional, tim sering mendefinisikan ruang lingkup pengujian untuk hanya menyertakan kode yang berjalan pada server aplikasi. Komponen, layanan, atau dependensi lainnya sering dianggap eksternal dan di luar ruang lingkup untuk pengujian.

Aplikasi tanpa server sering terdiri dari unit kerja kecil, seperti fungsi Lambda yang mengambil produk dari database, atau memproses item dari antrian, atau mengubah ukuran gambar dalam penyimpanan. Setiap komponen berjalan di lingkungan mereka sendiri. Tim kemungkinan akan bertanggung jawab atas banyak unit kecil ini dalam satu aplikasi.

Beberapa fungsi aplikasi dapat didelegasikan sepenuhnya ke layanan terkelola seperti Amazon S3, atau dibuat tanpa menggunakan kode yang dikembangkan secara internal. Tidak perlu menguji layanan terkelola ini, tetapi Anda perlu menguji integrasi dengan layanan ini.

Cara menguji tanpa server

Anda mungkin akrab dengan cara menguji aplikasi yang digunakan secara lokal: Anda menulis tes yang berjalan terhadap kode yang berjalan sepenuhnya di sistem operasi desktop Anda, atau di dalam wadah. Misalnya, Anda dapat memanggil komponen layanan web lokal dengan permintaan dan kemudian membuat pernyataan tentang respons.

Solusi tanpa server dibuat dari kode fungsi dan layanan terkelola berbasis cloud, seperti antrian, database, bus acara, dan sistem pesan. Semua komponen ini terhubung melalui arsitektur berbasis peristiwa, di mana pesan, yang disebut peristiwa, mengalir dari satu sumber daya ke sumber daya lainnya. Interaksi ini dapat sinkron, seperti ketika layanan web segera mengembalikan hasil, atau tindakan asinkron yang selesai di lain waktu, seperti menempatkan item dalam antrian atau memulai langkah alur kerja. Strategi pengujian Anda harus mencakup kedua skenario dan menguji interaksi antar layanan. Untuk interaksi asinkron, Anda mungkin perlu mendeteksi efek samping pada komponen hilir yang mungkin tidak segera diamati.

Mereplikasi seluruh lingkungan cloud, termasuk antrian, tabel database, bus acara, kebijakan keamanan, dan banyak lagi, tidak praktis. Anda pasti akan mengalami masalah karena perbedaan antara lingkungan lokal Anda dan lingkungan yang Anda gunakan di cloud. Variasi antara lingkungan Anda akan meningkatkan waktu untuk mereproduksi dan memperbaiki bug.

Dalam aplikasi tanpa server, komponen arsitektur umumnya ada seluruhnya di cloud, jadi pengujian terhadap kode dan layanan di cloud diperlukan untuk mengembangkan fitur dan memperbaiki bug.

Teknik pengujian

Pada kenyataannya, strategi pengujian Anda kemungkinan akan mencakup campuran teknik untuk meningkatkan kualitas solusi Anda. Anda akan menggunakan tes interaktif cepat untuk men-debug fungsi di konsol, pengujian unit otomatis untuk memeriksa logika bisnis yang terisolasi, verifikasi panggilan ke layanan eksternal dengan tiruan, dan pengujian sesekali terhadap emulator yang meniru layanan.

- Pengujian di cloud - Anda menyebarkan infrastruktur dan kode untuk menguji dengan layanan aktual, kebijakan keamanan, konfigurasi, dan parameter spesifik infrastruktur. Pengujian berbasis cloud memberikan ukuran kualitas kode yang paling akurat.

  Mendebug fungsi di konsol adalah cara cepat untuk menguji di cloud. Anda dapat memilih dari pustaka peristiwa pengujian sampel atau membuat acara khusus untuk menguji fungsi secara terpisah. Anda juga dapat berbagi acara pengujian melalui konsol dengan tim Anda.

  Untuk mengotomatiskan pengujian dalam siklus hidup pengembangan dan pembuatan, Anda perlu menguji di luar konsol. Lihat bagian pengujian khusus bahasa dalam panduan ini untuk strategi dan sumber daya otomatisasi.
- Pengujian dengan tiruan (juga disebut palsu) - Mocks adalah objek dalam kode Anda yang mensimulasikan dan berdiri untuk layanan eksternal. Mocks memberikan perilaku yang telah ditentukan sebelumnya untuk memverifikasi panggilan dan parameter layanan. Palsu adalah implementasi tiruan yang mengambil jalan pintas untuk menyederhanakan atau meningkatkan kinerja. Misalnya, objek akses data palsu mungkin mengembalikan data dari datastore dalam memori. Mocks dapat meniru dan menyederhanakan dependensi yang kompleks, tetapi juga dapat menyebabkan lebih banyak tiruan untuk menggantikan dependensi bersarang.
- Pengujian dengan emulator - Anda dapat mengatur aplikasi (terkadang dari pihak ketiga) untuk meniru layanan cloud di lingkungan lokal Anda. Kecepatan adalah kekuatan mereka, tetapi pengaturan dan paritas dengan layanan produksi adalah kelemahan mereka. Gunakan emulator dengan hemat.

Pengujian di cloud

Pengujian di cloud sangat berharga untuk semua fase pengujian, termasuk pengujian unit, pengujian integrasi, dan end-to-end pengujian. Saat menjalankan pengujian terhadap kode berbasis cloud yang juga berinteraksi dengan layanan berbasis cloud, Anda mendapatkan ukuran kualitas kode yang paling akurat.

Cara mudah untuk menjalankan fungsi Lambda di cloud adalah dengan acara pengujian di. AWS Management ConsolePeristiwa pengujian adalah input JSON ke fungsi Anda. Jika fungsi Anda tidak memerlukan input, acara dapat berupa dokumen (`{}`) JSON kosong. Konsol menyediakan contoh peristiwa untuk berbagai integrasi layanan. Setelah membuat acara di konsol, Anda juga dapat membagikannya dengan tim Anda untuk membuat pengujian lebih mudah dan konsisten.

Pelajari cara men-debug fungsi sampel di konsol.

> **Note**
>
> Meskipun menjalankan fungsi di konsol adalah cara cepat untuk men-debug, mengotomatiskan siklus pengujian Anda sangat penting untuk meningkatkan kualitas aplikasi dan kecepatan pengembangan.

Sampel otomatisasi pengujian tersedia di repositori Sampel Uji Tanpa Server. Baris perintah berikut menjalankan contoh uji integrasi Python otomatis:

```
python -m pytest -s tests/integration -v
```

Meskipun pengujian berjalan secara lokal, ia berinteraksi dengan sumber daya berbasis cloud. Sumber daya ini telah digunakan menggunakan alat baris AWS SAM perintah AWS Serverless Application Model dan. Kode pengujian pertama-tama mengambil output tumpukan yang diterapkan, yang mencakup titik akhir API, fungsi ARN, dan peran keamanan. Selanjutnya, pengujian mengirimkan permintaan ke titik akhir API, yang merespons dengan daftar bucket Amazon S3. Pengujian ini berjalan sepenuhnya terhadap sumber daya berbasis cloud untuk memverifikasi sumber daya tersebut digunakan, diamankan, dan berfungsi seperti yang diharapkan.

```
========================= test session starts ==========================
      platform darwin -- Python 3.10.10, pytest-7.3.1, pluggy-1.0.0
      -- /Users/t/code/aws/serverless-test-samples/python-test-samples/apigw-lambda/
venv/bin/python
      cachedir: .pytest_cache
```

```
      rootdir: /Users/t/code/aws/serverless-test-samples/python-test-samples/apigw-
lambda
      plugins: mock-3.10.0
      collected 1 item


      tests/integration/test_api_gateway.py::TestApiGateway::test_api_gateway

      --> Stack outputs:

        HelloWorldApi
        = https://p7teqs3162.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/Prod/hello/
        > API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function

        PythonTestDemo
        = arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:testing-apigw-lambda-
PythonTestDemo-iSij8evaTdxl
        > Hello World Lambda Function ARN

        PythonTestDemoIamRole
        = arn:aws:iam::123456789012:role/testing-apigw-lambda-PythonTestDemoRole-
IZELQQ9MG4HQ
        > Implicit IAM Role created for Hello World function

      --> Found API endpoint for "testing-apigw-lambda" stack...
      --> https://p7teqs3162.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/Prod/hello/
      API Gateway response:
      amplify-dev-123456789-deployment|myapp-prod-p-loggingbucket-123456|s3-java-
bucket-123456789
      PASSED

      ========================= 1 passed in 1.53s =========================
```

Untuk pengembangan aplikasi cloud-native, pengujian di cloud memberikan manfaat berikut:

- Anda dapat menguji setiap layanan yang tersedia.
- Anda selalu menggunakan layanan terbaru APIs dan mengembalikan nilai.
- Lingkungan pengujian cloud sangat mirip dengan lingkungan produksi Anda.
- Pengujian dapat mencakup kebijakan keamanan, kuota layanan, konfigurasi, dan parameter spesifik infrastruktur.
- Setiap pengembang dapat dengan cepat membuat satu atau lebih lingkungan pengujian di cloud.

- Tes cloud meningkatkan kepercayaan bahwa kode Anda akan berjalan dengan benar dalam produksi.

Pengujian di cloud memang memiliki beberapa kelemahan. Hal negatif yang paling jelas dari pengujian di cloud adalah bahwa penyebaran ke lingkungan cloud biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada penerapan ke lingkungan desktop lokal.

Untungnya, alat seperti AWS Serverless Application Model (AWS SAM) Accelerate, mode tontonan AWS Cloud Development Kit (AWS CDK), dan SST (pihak ke-3) mengurangi latensi yang terlibat dengan iterasi penyebaran cloud. Alat-alat ini dapat memantau infrastruktur dan kode Anda dan secara otomatis menyebarkan pembaruan tambahan ke lingkungan cloud Anda.

> **Note**
>
> Lihat cara membuat infrastruktur sebagai kode di Panduan Pengembang Tanpa Server untuk mempelajari selengkapnya AWS Serverless Application Model, AWS CloudFormation, dan. AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

Tidak seperti pengujian lokal, pengujian di cloud membutuhkan sumber daya tambahan yang dapat menimbulkan biaya layanan. Membuat lingkungan pengujian yang terisolasi dapat meningkatkan beban DevOps tim Anda, terutama di organisasi dengan kontrol ketat seputar akun dan infrastruktur. Meski begitu, ketika bekerja dengan skenario infrastruktur yang kompleks, biaya dalam waktu pengembang untuk mengatur dan memelihara lingkungan lokal yang rumit bisa serupa (atau lebih mahal) daripada menggunakan lingkungan pengujian sekali pakai yang dibuat dengan Infrastruktur sebagai alat otomatisasi Kode.

Pengujian di cloud, bahkan dengan pertimbangan ini, masih merupakan cara terbaik untuk menjamin kualitas solusi tanpa server Anda.

Menguji dengan tiruan

Pengujian dengan tiruan adalah teknik di mana Anda membuat objek pengganti dalam kode Anda untuk mensimulasikan perilaku layanan cloud.

Misalnya, Anda dapat menulis pengujian yang menggunakan tiruan layanan Amazon S3 yang mengembalikan respons tertentu setiap kali metode CreateObjectdipanggil. Saat pengujian berjalan, tiruan mengembalikan respons terprogram tersebut tanpa memanggil Amazon S3, atau titik akhir layanan lainnya.

Objek tiruan sering dihasilkan oleh kerangka kerja tiruan untuk mengurangi upaya pengembangan. Beberapa kerangka kerja tiruan bersifat generik dan yang lainnya dirancang khusus untuk AWS SDKs, seperti Moto, perpustakaan Python untuk layanan dan sumber daya ejekan. AWS

Perhatikan bahwa objek tiruan berbeda dari emulator karena tiruan biasanya dibuat atau dikonfigurasi oleh pengembang sebagai bagian dari kode pengujian, sedangkan emulator adalah aplikasi mandiri yang mengekspos fungsionalitas dengan cara yang sama seperti sistem yang mereka tiru.

Keuntungan menggunakan tiruan antara lain sebagai berikut:

- Mocks dapat mensimulasikan layanan pihak ketiga yang berada di luar kendali aplikasi Anda, seperti APIs dan penyedia perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), tanpa memerlukan akses langsung ke layanan tersebut.
- Mocks berguna untuk menguji kondisi kegagalan, terutama ketika kondisi seperti itu sulit untuk disimulasikan, seperti pemadaman layanan.
- Mock dapat memberikan pengujian lokal yang cepat setelah dikonfigurasi.
- Mocks dapat memberikan perilaku pengganti untuk hampir semua jenis objek, sehingga strategi mengejek dapat menciptakan cakupan untuk berbagai layanan yang lebih luas daripada emulator.
- Ketika fitur atau perilaku baru tersedia, pengujian tiruan dapat bereaksi lebih cepat. Dengan menggunakan kerangka kerja tiruan generik, Anda dapat mensimulasikan fitur baru segera setelah AWS SDK yang diperbarui tersedia.

Pengujian tiruan memiliki kelemahan ini:

- Mocks umumnya memerlukan upaya pengaturan dan konfigurasi yang tidak sepele, khususnya ketika mencoba menentukan nilai pengembalian dari layanan yang berbeda untuk mengejek respons dengan benar.
- Mocks ditulis, dikonfigurasi, dan harus dikelola oleh pengembang, meningkatkan tanggung jawab mereka.
- Anda mungkin perlu memiliki akses ke cloud untuk memahami APIs dan mengembalikan nilai layanan.
- Olok-olok bisa sulit dipertahankan. Saat tanda tangan API cloud yang diejek berubah, atau skema nilai pengembalian berkembang, Anda perlu memperbarui tiruan Anda. Mocks juga memerlukan pembaruan jika Anda memperluas logika aplikasi Anda untuk melakukan panggilan ke yang baru APIs.
- Pengujian yang menggunakan tiruan mungkin lolos di lingkungan desktop tetapi gagal di cloud. Hasil mungkin tidak cocok dengan API saat ini. Konfigurasi layanan dan kuota tidak dapat diuji.

- Kerangka kerja tiruan terbatas dalam menguji atau mendeteksi kebijakan atau batasan kuota AWS Identity and Access Management (IAM) and Access Management (IAM). Meskipun tiruan lebih baik dalam mensimulasikan ketika otorisasi gagal atau kuota terlampaui, pengujian tidak dapat menentukan hasil mana yang benar-benar akan terjadi di lingkungan produksi.

Pengujian dengan emulasi

Emulator biasanya merupakan aplikasi yang berjalan secara lokal yang meniru layanan produksi. AWS

Emulator memiliki APIs yang mirip dengan rekan cloud mereka dan memberikan nilai pengembalian yang serupa. Mereka juga dapat mensimulasikan perubahan status yang diprakarsai oleh panggilan API. Misalnya, Anda dapat menggunakan AWS SAM untuk menjalankan fungsi dengan AWS SAM lokal untuk meniru layanan Lambda sehingga Anda dapat dengan cepat memanggil fungsi. Lihat AWS SAM lokal di Panduan AWS Serverless Application Model Pengembang untuk detailnya.

Keuntungan dari tes dengan emulator meliputi yang berikut:

- Emulator dapat memfasilitasi iterasi dan pengujian pengembangan lokal yang cepat.
- Emulator menyediakan lingkungan yang akrab bagi pengembang yang terbiasa mengembangkan kode di lingkungan lokal. Misalnya, jika Anda terbiasa dengan pengembangan aplikasi n-tier, Anda mungkin memiliki mesin database dan server web, mirip dengan yang berjalan dalam produksi, berjalan di mesin lokal Anda untuk menyediakan kemampuan pengujian cepat, lokal, dan terisolasi.
- Emulator tidak memerlukan perubahan apa pun pada infrastruktur cloud (seperti akun cloud pengembang), sehingga mudah diterapkan dengan pola pengujian yang ada.

Pengujian dengan emulator memiliki kelemahan ini:

- Emulator bisa sulit diatur dan direplikasi, terutama bila digunakan dalam pipa CI/CD. Hal ini dapat meningkatkan beban kerja staf TI atau pengembang yang mengelola perangkat lunak mereka sendiri.
- Fitur yang ditiru dan APIs biasanya tertinggal dari pembaruan layanan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan karena kode yang diuji tidak cocok dengan API yang sebenarnya, dan menghambat adopsi fitur baru.
- Emulator memerlukan dukungan, pembaruan, perbaikan bug, dan peningkatan paritas fitur. Ini adalah tanggung jawab penulis emulator, yang bisa menjadi perusahaan pihak ketiga.

- Pengujian yang mengandalkan emulator dapat memberikan hasil yang sukses secara lokal, tetapi gagal di cloud karena kebijakan keamanan produksi, konfigurasi antar-layanan, atau melebihi kuota Lambda.
- Banyak AWS layanan tidak memiliki emulator yang tersedia. Jika Anda mengandalkan emulasi, Anda mungkin tidak memiliki opsi pengujian yang memuaskan untuk bagian dari aplikasi Anda.

Praktik terbaik

Bagian berikut memberikan rekomendasi untuk pengujian aplikasi tanpa server yang sukses.

Anda dapat menemukan contoh praktis pengujian dan otomatisasi pengujian di repositori Sampel Uji Tanpa Server.

Prioritaskan pengujian di cloud

Pengujian di cloud memberikan cakupan pengujian yang paling andal, akurat, dan lengkap. Melakukan pengujian dalam konteks cloud akan menguji secara komprehensif tidak hanya logika bisnis tetapi juga kebijakan keamanan, konfigurasi layanan, kuota, dan tanda tangan API terbaru dan nilai pengembalian.

Struktur kode Anda untuk testability

Sederhanakan pengujian dan fungsi Lambda Anda dengan memisahkan kode khusus Lambda dari logika bisnis inti Anda.

Penangan fungsi Lambda Anda harus berupa adaptor ramping yang mengambil data peristiwa dan hanya meneruskan detail yang penting bagi metode logika bisnis Anda. Dengan strategi ini, Anda dapat membungkus tes komprehensif seputar logika bisnis Anda tanpa mengkhawatirkan detail khusus Lambda. Fungsi AWS Lambda Anda seharusnya tidak memerlukan pengaturan lingkungan yang kompleks atau sejumlah besar dependensi untuk membuat dan menginisialisasi komponen yang sedang diuji.

Secara umum, Anda harus menulis handler yang mengekstrak dan memvalidasi data dari objek peristiwa dan konteks yang masuk, kemudian mengirimkan masukan itu ke metode yang melakukan logika bisnis Anda.

Mempercepat loop umpan balik pengembangan

Ada alat dan teknik untuk mempercepat loop umpan balik pengembangan. Misalnya, AWS SAM Accelerate dan mode tontonan AWS CDK mengurangi waktu yang diperlukan untuk memperbarui lingkungan cloud.

Sampel dalam repositori Sampel Uji GitHub Tanpa Server mengeksplorasi beberapa teknik ini.

Kami juga menyarankan Anda membuat dan menguji sumber daya cloud sedini mungkin selama pengembangan—tidak hanya setelah check-in ke kontrol sumber. Praktik ini memungkinkan eksplorasi dan eksperimen yang lebih cepat saat mengembangkan solusi. Selain itu, mengotomatiskan penerapan dari mesin pengembangan membantu Anda menemukan masalah konfigurasi cloud lebih cepat dan mengurangi upaya yang sia-sia untuk pembaruan dan proses peninjauan kode.


Fokus pada tes integrasi

Saat membangun aplikasi dengan Lambda, menguji komponen bersama-sama adalah praktik terbaik.

Tes yang dijalankan terhadap dua atau lebih komponen arsitektur disebut tes integrasi. Tujuan dari tes integrasi adalah untuk memahami tidak hanya bagaimana kode Anda akan dijalankan di seluruh komponen, tetapi bagaimana lingkungan hosting kode Anda akan berperilaku. End-to-end tes adalah jenis tes integrasi khusus yang memverifikasi perilaku di seluruh aplikasi.

Untuk membangun pengujian integrasi, terapkan aplikasi Anda ke lingkungan cloud. Ini dapat dilakukan dari lingkungan lokal atau melalui pipa CI/CD. Kemudian, tulis tes untuk menjalankan sistem yang sedang diuji (SUT) dan validasi perilaku yang diharapkan.

Misalnya, sistem yang diuji bisa berupa aplikasi yang menggunakan API Gateway, Lambda, dan DynamoDB. Pengujian dapat membuat panggilan HTTP sintetis ke titik akhir API Gateway dan memvalidasi bahwa respons tersebut menyertakan muatan yang diharapkan. Pengujian ini memvalidasi bahwa kode AWS Lambda sudah benar, dan setiap layanan dikonfigurasi dengan benar untuk menangani permintaan, termasuk izin IAM di antara mereka. Selanjutnya, Anda dapat merancang tes untuk menulis catatan dari berbagai ukuran untuk memverifikasi kuota layanan Anda, seperti ukuran catatan maksimal di DynamoDB, diatur dengan benar.



Buat lingkungan pengujian yang terisolasi

Pengujian di cloud biasanya membutuhkan lingkungan pengembang yang terisolasi, sehingga pengujian, data, dan peristiwa tidak tumpang tindih.

Salah satu pendekatannya adalah menyediakan setiap pengembang AWS akun khusus. Ini akan menghindari konflik dengan penamaan sumber daya yang dapat terjadi ketika beberapa pengembang bekerja di basis kode bersama, mencoba menerapkan sumber daya, atau menjalankan API.

Proses pengujian otomatis harus membuat sumber daya bernama unik untuk setiap tumpukan. Misalnya, Anda dapat mengatur skrip atau file konfigurasi TOMB sehingga perintah AWS SAM CLI sam deploy atau sam sync akan secara otomatis menentukan tumpukan dengan awalan unik.

Dalam beberapa kasus, pengembang berbagi AWS akun. Ini mungkin karena memiliki sumber daya di tumpukan Anda yang mahal untuk dioperasikan, atau untuk menyediakan dan mengkonfigurasi. Misalnya, database dapat dibagikan untuk membuatnya lebih mudah untuk mengatur dan menyemai data dengan benar

Jika pengembang berbagi akun, Anda harus menetapkan batasan untuk mengidentifikasi kepemilikan dan menghilangkan tumpang tindih. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengawali nama tumpukan dengan pengguna IDs pengembang. Pendekatan populer lainnya adalah mengatur tumpukan berdasarkan cabang kode. Dengan batas cabang, lingkungan terisolasi, tetapi pengembang masih dapat berbagi sumber daya, seperti database relasional. Pendekatan ini adalah praktik terbaik ketika pengembang bekerja di lebih dari satu cabang sekaligus.

Pengujian di cloud sangat berharga untuk semua fase pengujian, termasuk pengujian unit, pengujian integrasi, dan end-to-end pengujian. Mempertahankan isolasi yang tepat sangat penting; tetapi Anda masih ingin lingkungan QA Anda menyerupai lingkungan produksi Anda sedekat mungkin. Untuk alasan ini, tim menambahkan proses kontrol perubahan untuk lingkungan QA.

Untuk lingkungan pra-produksi dan produksi, batasan biasanya ditarik pada tingkat akun untuk melindungi beban kerja dari masalah tetangga yang bising dan menerapkan kontrol keamanan hak istimewa paling sedikit untuk melindungi data sensitif. Beban kerja memiliki kuota. Anda tidak ingin pengujian Anda mengkonsumsi kuota yang dialokasikan untuk produksi (tetangga yang bising) atau memiliki akses ke data pelanggan. Pengujian beban adalah aktivitas lain yang harus Anda isolasi dari tumpukan produksi Anda.

Dalam semua kasus, lingkungan harus dikonfigurasi dengan peringatan dan kontrol untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, Anda dapat membatasi jenis, tingkat, atau ukuran sumber daya yang dapat dibuat, dan mengatur peringatan email ketika perkiraan biaya melebihi ambang batas yang diberikan.

Gunakan tiruan untuk logika bisnis yang terisolasi

Kerangka kerja tiruan adalah alat yang berharga untuk menulis tes unit cepat. Mereka sangat bermanfaat ketika tes mencakup logika bisnis internal yang kompleks, seperti perhitungan atau simulasi matematika atau keuangan. Cari pengujian unit yang memiliki sejumlah besar kasus uji atau variasi input, di mana input tersebut tidak mengubah pola atau konten panggilan ke layanan cloud lainnya.

Kode yang dicakup oleh pengujian unit dengan tiruan juga harus dicakup oleh pengujian di cloud. Ini direkomendasikan karena laptop pengembang atau lingkungan mesin build dapat dikonfigurasi secara berbeda dari lingkungan produksi di cloud. Misalnya, fungsi Lambda Anda dapat menggunakan lebih banyak memori atau waktu daripada yang dialokasikan saat dijalankan dengan parameter input tertentu. Atau kode Anda mungkin menyertakan variabel lingkungan yang tidak dikonfigurasi dengan cara yang sama (atau sama sekali), dan perbedaannya dapat menyebabkan kode berperilaku berbeda atau gagal.

Manfaat tiruan kurang untuk tes integrasi, karena tingkat upaya untuk mengimplementasikan tiruan yang diperlukan meningkat dengan jumlah titik koneksi. End-to-endpengujian tidak boleh menggunakan tiruan, karena pengujian ini umumnya berurusan dengan status dan logika kompleks yang tidak dapat dengan mudah disimulasikan dengan kerangka kerja tiruan.

Terakhir, hindari menggunakan layanan cloud tiruan untuk memvalidasi implementasi panggilan layanan yang tepat. Sebagai gantinya, lakukan panggilan layanan cloud di cloud untuk memvalidasi perilaku, konfigurasi, dan implementasi fungsional.

Gunakan emulator dengan hemat

Emulator dapat nyaman untuk beberapa kasus penggunaan, misalnya, untuk tim pengembangan dengan akses internet terbatas, tidak dapat diandalkan, atau lambat. Tetapi, dalam kebanyakan keadaan, pilih untuk menggunakan emulator dengan hemat.

Dengan menghindari emulator, Anda akan dapat membangun dan berinovasi dengan fitur layanan terbaru dan terkini. APIs Anda tidak akan terjebak menunggu rilis vendor untuk mencapai paritas fitur. Anda akan mengurangi biaya di muka dan berkelanjutan untuk pembelian dan konfigurasi pada beberapa sistem pengembangan dan membangun mesin. Selain itu, Anda akan menghindari masalah bahwa banyak layanan cloud tidak memiliki emulator yang tersedia. Strategi pengujian yang bergantung pada emulasi akan membuat tidak mungkin untuk menggunakan layanan tersebut (yang mengarah ke solusi yang berpotensi lebih mahal) atau menghasilkan kode dan konfigurasi yang tidak diuji dengan baik.

Ketika Anda menggunakan emulasi untuk pengujian, Anda masih harus menguji di cloud untuk memverifikasi konfigurasi dan untuk menguji interaksi dengan layanan cloud yang hanya dapat disimulasikan atau diejek di lingkungan yang ditiru.

Tantangan pengujian secara lokal

Saat Anda menggunakan emulator dan panggilan tiruan untuk menguji di desktop lokal Anda, Anda mungkin mengalami inkonsistensi pengujian saat kode Anda berkembang dari lingkungan ke lingkungan di pipeline CI/CD Anda. Pengujian unit untuk memvalidasi logika bisnis aplikasi Anda di desktop Anda mungkin tidak secara akurat menguji aspek penting dari layanan cloud.

Contoh berikut memberikan kasus yang harus diperhatikan saat menguji secara lokal dengan tiruan dan emulator:

Contoh: Fungsi Lambda membuat bucket S3

Jika logika fungsi Lambda bergantung pada pembuatan bucket S3, pengujian lengkap harus mengonfirmasi bahwa Amazon S3 dipanggil dan bucket berhasil dibuat.

- Dalam pengaturan pengujian tiruan, Anda mungkin mengejek respons sukses dan berpotensi menambahkan kasus uji untuk menangani respons kegagalan.
- Dalam skenario pengujian emulasi, CreateBucketAPI mungkin dipanggil, tetapi Anda perlu menyadari bahwa identitas yang membuat panggilan lokal tidak akan berasal dari layanan

Lambda. Identitas panggilan tidak akan mengambil peran keamanan seperti di cloud, sehingga otentikasi placeholder akan digunakan sebagai gantinya, mungkin dengan peran yang lebih permisif atau identitas pengguna yang akan berbeda saat dijalankan di cloud.

Pengaturan tiruan dan emulasi akan menguji apa yang akan dilakukan fungsi Lambda jika memanggil Amazon S3; namun, tes tersebut tidak akan memverifikasi bahwa fungsi Lambda, seperti yang dikonfigurasi, mampu berhasil membuat bucket Amazon S3. Anda harus memastikan peran yang ditetapkan ke fungsi memiliki kebijakan keamanan terlampir yang memungkinkan fungsi untuk melakukan `s3:CreateBucket` tindakan. Jika tidak, fungsi tersebut kemungkinan akan gagal saat diterapkan ke lingkungan cloud.

Contoh: Fungsi Lambda memproses pesan dari antrian Amazon SQS

Jika antrian Amazon SQS adalah sumber fungsi Lambda, pengujian lengkap harus memverifikasi bahwa fungsi Lambda berhasil dipanggil saat pesan dimasukkan ke dalam antrean.

Pengujian emulasi dan pengujian tiruan umumnya diatur untuk menjalankan kode fungsi Lambda secara langsung, dan untuk mensimulasikan integrasi Amazon SQS dengan meneruskan muatan peristiwa JSON (atau objek deserialisasi) sebagai input penangan fungsi.

Pengujian lokal yang mensimulasikan integrasi Amazon SQS akan menguji apa yang akan dilakukan fungsi Lambda ketika dipanggil oleh Amazon SQS dengan muatan tertentu, tetapi pengujian tidak akan memverifikasi bahwa Amazon SQS akan berhasil menjalankan fungsi Lambda saat digunakan ke lingkungan cloud.

Beberapa contoh masalah konfigurasi yang mungkin Anda temui dengan Amazon SQS dan Lambda termasuk yang berikut:

- Batas waktu visibilitas Amazon SQS terlalu rendah, menghasilkan beberapa pemanggilan ketika hanya satu yang dimaksudkan.
- Peran eksekusi fungsi Lambda tidak mengizinkan membaca pesan dari antrian (melalui`sqs:ReceiveMessage`,`sqs:DeleteMessage`, atau). `sqs:GetQueueAttributes`
- Contoh peristiwa yang diteruskan ke fungsi Lambda melebihi kuota ukuran pesan Amazon SQS. Oleh karena itu, pengujian tidak valid karena Amazon SQS tidak akan pernah dapat mengirim pesan sebesar itu.

Seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh ini, tes yang mencakup logika bisnis tetapi bukan konfigurasi antara layanan cloud cenderung memberikan hasil yang tidak dapat diandalkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Saya memiliki fungsi Lambda yang melakukan perhitungan dan mengembalikan hasil tanpa memanggil layanan lain. Apakah saya benar-benar perlu mengujinya di cloud?

Ya. Fungsi Lambda memiliki parameter konfigurasi yang dapat mengubah hasil pengujian. Semua kode fungsi Lambda memiliki ketergantungan pada pengaturan batas waktu dan memori, yang dapat menyebabkan fungsi gagal jika pengaturan tersebut tidak diatur dengan benar. Kebijakan Lambda juga memungkinkan pencatatan keluaran standar ke Amazon. CloudWatch Bahkan jika kode Anda tidak menelepon CloudWatch secara langsung, izin diperlukan untuk mengaktifkan logging. Izin yang diperlukan ini tidak dapat diejek atau ditiru secara akurat.

Bagaimana pengujian di cloud dapat membantu pengujian unit? Jika ada di cloud dan terhubung ke sumber daya lain, bukankah itu tes integrasi?

Kami mendefinisikan pengujian unit sebagai pengujian yang beroperasi pada komponen arsitektur secara terpisah, tetapi ini tidak mencegah pengujian dari memasukkan komponen yang dapat memanggil layanan lain atau menggunakan beberapa komunikasi jaringan.

Banyak aplikasi tanpa server memiliki komponen arsitektur yang dapat diuji secara terpisah, bahkan di cloud. Salah satu contohnya adalah fungsi Lambda yang mengambil input, memproses data, dan mengirim pesan ke antrian Amazon SQS. Tes unit dari fungsi ini kemungkinan akan menguji apakah nilai input menghasilkan nilai tertentu yang ada dalam pesan antrian.

Pertimbangkan tes yang ditulis dengan menggunakan pola Arrange, Act, Assert:

- Atur: Alokasikan sumber daya (antrian untuk menerima pesan, dan fungsi yang sedang diuji).
- Tindakan: Panggil fungsi yang sedang diuji.
- Tegaskan: Ambil pesan yang dikirim oleh fungsi, dan validasi output.

Pendekatan pengujian tiruan akan melibatkan mengejek antrian dengan objek tiruan dalam proses, dan membuat instance dalam proses dari kelas atau modul yang berisi kode fungsi Lambda. Selama fase Assert, pesan antrian akan diambil dari objek yang diejek.

Dalam pendekatan berbasis cloud, pengujian akan membuat antrean Amazon SQS untuk keperluan pengujian, dan akan menerapkan fungsi Lambda dengan variabel lingkungan yang dikonfigurasi untuk menggunakan antrian Amazon SQS yang terisolasi sebagai tujuan keluaran. Setelah menjalankan fungsi Lambda, pengujian akan mengambil pesan dari antrian Amazon SQS.

Pengujian berbasis cloud akan menjalankan kode yang sama, menegaskan perilaku yang sama, dan memvalidasi kebenaran fungsional aplikasi. Namun, itu akan memiliki keuntungan tambahan karena dapat memvalidasi pengaturan fungsi Lambda: peran IAM, kebijakan IAM, dan batas waktu dan pengaturan memori fungsi.

Langkah dan sumber daya selanjutnya

Gunakan sumber daya berikut untuk mempelajari lebih lanjut dan mengeksplorasi contoh-contoh praktis pengujian.

Implementasi sampel

Repositori Sampel Uji Tanpa Server pada GitHub berisi contoh nyata pengujian yang mengikuti pola dan praktik terbaik yang dijelaskan dalam panduan ini. Repositori berisi kode sampel dan panduan panduan dari proses pengujian tiruan, emulasi, dan cloud yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Gunakan repositori ini untuk mempercepat panduan pengujian tanpa server terbaru dari. AWS

Bacaan lebih lanjut

Kunjungi Serverless Land untuk mengakses blog, video, dan pelatihan terbaru untuk teknologi tanpa AWS server.

Posting AWS blog berikut juga disarankan untuk dibaca:

- Mempercepat pengembangan tanpa server dengan AWS SAM Accelerate (posting blog)AWS
- Meningkatkan kecepatan pengembangan dengan CDK Watch (posting AWS blog)
- Integrasi layanan mengejek dengan AWS Step Functions Lokal (AWS posting blog)
- Memulai dengan menguji aplikasi tanpa server (AWS posting blog)

Alat

- AWS SAM — Menguji dan men-debug aplikasi tanpa server
- AWS SAM — Mengintegrasikan dengan tes otomatis
- Lambda - Menguji fungsi Lambda di konsol Lambda

Meningkatkan kinerja startup dengan Lambda SnapStart

Lambda SnapStart dapat memberikan kinerja startup serendah sub-detik, biasanya tanpa perubahan pada kode fungsi Anda. SnapStart membuatnya lebih mudah untuk membangun aplikasi yang sangat responsif dan skalabel tanpa menyediakan sumber daya atau menerapkan pengoptimalan kinerja yang kompleks.

Kontributor terbesar untuk latensi startup (sering disebut sebagai cold start time) adalah waktu yang dihabiskan Lambda untuk menginisialisasi fungsi, yang mencakup memuat kode fungsi, memulai runtime, dan menginisialisasi kode fungsi. Dengan SnapStart, Lambda menginisialisasi fungsi Anda saat Anda mempublikasikan versi fungsi. Lambda mengambil snapshot MicroVM Firecracker dari memori dan status disk dari lingkungan eksekusi yang diinisialisasi, mengenkripsi snapshot, dan menyimpannya secara cerdas untuk mengoptimalkan latensi pengambilan.

Untuk memastikan ketahanan, Lambda menyimpan beberapa salinan dari setiap snapshot. Lambda secara otomatis menambal snapshot dan salinannya dengan runtime terbaru dan pembaruan keamanan. Saat Anda memanggil versi fungsi untuk pertama kalinya, dan saat pemanggilan meningkat, Lambda melanjutkan lingkungan eksekusi baru dari snapshot yang di-cache alih-alih menginisialisasinya dari awal, meningkatkan latensi startup.

> **Important**
>
> Jika aplikasi Anda bergantung pada keunikan status, Anda harus mengevaluasi kode fungsi Anda dan memverifikasi bahwa itu tahan terhadap operasi snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menangani keunikan dengan Lambda SnapStart.

Topik

- Kapan harus menggunakan SnapStart
- Fitur yang didukung dan batasan
- Wilayah yang Didukung
- Pertimbangan kompatibilitas
- SnapStart harga
- Mengaktifkan dan mengelola Lambda SnapStart
- Menangani keunikan dengan Lambda SnapStart
- Menerapkan kode sebelum atau sesudah snapshot fungsi Lambda

- Pemantauan untuk Lambda SnapStart
- Model keamanan untuk Lambda SnapStart
- Maksimalkan kinerja Lambda SnapStart
- Memecahkan masalah SnapStart kesalahan untuk fungsi Lambda

Kapan harus menggunakan SnapStart

Lambda SnapStart dirancang untuk mengatasi variabilitas latensi yang diperkenalkan oleh kode inisialisasi satu kali, seperti memuat dependensi modul atau kerangka kerja. Operasi ini terkadang membutuhkan waktu beberapa detik untuk diselesaikan selama pemanggilan awal. Gunakan SnapStart untuk mengurangi latensi ini dari beberapa detik menjadi serendah sub-detik, dalam skenario optimal. SnapStart bekerja paling baik saat digunakan dengan pemanggilan fungsi dalam skala besar. Fungsi yang jarang dipanggil mungkin tidak mengalami peningkatan kinerja yang sama.

SnapStart sangat bermanfaat untuk dua jenis aplikasi utama:

- Aliran sensitif terhadap latensi APIs dan pengguna: Fungsi yang merupakan bagian dari titik akhir API kritis atau alur yang dihadapi pengguna dapat memperoleh manfaat dari pengurangan latensi dan waktu respons yang SnapStart ditingkatkan.
- Alur kerja pemrosesan data yang sensitif terhadap latensi: Alur kerja pemrosesan data terikat waktu yang menggunakan fungsi Lambda dapat mencapai throughput yang lebih baik dengan mengurangi latensi inisialisasi fungsi outlier.

Konkurensi yang disediakan membuat fungsi diinisialisasi dan siap merespons dalam milidetik dua digit. Gunakan konkurensi yang disediakan jika aplikasi Anda memiliki persyaratan latensi start dingin yang ketat yang tidak dapat ditangani secara memadai oleh. SnapStart

Fitur yang didukung dan batasan

SnapStart tersedia untuk runtime terkelola Lambda berikut:

- Java 11 dan setelahnya
- Python 3.12 dan yang lebih baru
- .NET 8 dan setelahnya. Jika Anda menggunakan kerangka kerja Anotasi Lambda untuk.NET, tingkatkan ke Amazon.Lambda.Annotations versi 1.6.0 atau yang lebih baru untuk memastikan kompatibilitas dengan. SnapStart

Runtime terkelola lainnya (seperti `nodejs22.x` dan`ruby3.4`),Runtime khusus OS, dan gambar kontainer tidak didukung.

SnapStart tidak mendukung konkurensi yang disediakan, Amazon Elastic File System (Amazon EFS), atau penyimpanan sementara yang lebih besar dari 512 MB.

> **Note**
>
> Anda SnapStart hanya dapat menggunakan pada versi fungsi yang diterbitkan dan alias yang mengarah ke versi. Anda tidak dapat menggunakan SnapStart pada versi fungsi yang tidak dipublikasikan ($LATEST).

Wilayah yang Didukung

Java

Untuk runtime Java, SnapStart Lambda tersedia di semua Wilayah komersial kecuali Asia Pasifik (Malaysia) dan Asia Pasifik (Taipei).

Python dan .NET

Untuk runtime Python dan .NET, Lambda SnapStart tersedia sebagai berikut: Wilayah AWS

- Timur AS (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (Oregon)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (Stockholm)

Pertimbangan kompatibilitas

Dengan SnapStart, Lambda menggunakan satu snapshot sebagai status awal untuk beberapa lingkungan eksekusi. Jika fungsi Anda menggunakan salah satu dari berikut ini selama fase inisialisasi, maka Anda mungkin perlu membuat beberapa perubahan sebelum menggunakan SnapStart:

Keunikan

Jika kode inisialisasi Anda menghasilkan konten unik yang disertakan dalam snapshot, maka konten tersebut mungkin tidak unik saat digunakan kembali di seluruh lingkungan eksekusi. Untuk mempertahankan keunikan saat menggunakan SnapStart, Anda harus menghasilkan konten unik setelah inisialisasi. Ini termasuk rahasia unik IDs, unik, dan entropi yang digunakan untuk menghasilkan pseudorandomness. Untuk mempelajari cara mengembalikan keunikan, lihat. Menangani keunikan dengan Lambda SnapStart

Koneksi jaringan

Status koneksi yang ditetapkan fungsi Anda selama fase inisialisasi tidak dijamin saat Lambda melanjutkan fungsi Anda dari snapshot. Validasi status koneksi jaringan Anda dan buat kembali seperlunya. Dalam kebanyakan kasus, koneksi jaringan yang dibuat AWS SDK secara otomatis dilanjutkan. Untuk koneksi lain, tinjau praktik terbaik.

Data sementara

Beberapa fungsi mengunduh atau menginisialisasi data sementara, seperti kredensil sementara atau stempel waktu yang di-cache, selama fase inisialisasi. Segarkan data singkat di penangan fungsi sebelum menggunakannya, bahkan saat tidak menggunakan. SnapStart

SnapStart harga

> **Note**
>
> Untuk runtime terkelola Java, tidak ada biaya tambahan untuk SnapStart. Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah permintaan untuk fungsi Anda, waktu yang dibutuhkan kode Anda untuk menjalankan, dan memori yang dikonfigurasi untuk fungsi Anda.

Biaya penggunaan SnapStart meliputi yang berikut:

- Caching: Untuk setiap versi fungsi yang Anda publikasikan dengan SnapStart diaktifkan, Anda membayar biaya caching dan mempertahankan snapshot. Harganya tergantung pada jumlah memori yang Anda alokasikan untuk fungsi Anda. Anda dikenakan biaya minimal 3 jam. Anda akan terus ditagih selama fungsi Anda tetap aktif. Gunakan tindakan ListVersionsByFunctionAPI untuk mengidentifikasi versi fungsi, lalu gunakan DeleteFunctionuntuk menghapus versi yang tidak digunakan. Untuk menghapus versi fungsi yang tidak digunakan secara otomatis, lihat pola Pembersihan Versi Lambda di Tanah Tanpa Server.
- Restorasi: Setiap kali instance fungsi dipulihkan dari snapshot, Anda membayar biaya pemulihan. Harganya tergantung pada jumlah memori yang Anda alokasikan ke fungsi Anda.

Seperti semua fungsi Lambda, biaya durasi berlaku untuk kode yang berjalan di penangan fungsi. Untuk SnapStart fungsi, biaya durasi juga berlaku untuk kode inisialisasi yang dideklarasikan di luar handler, waktu yang diperlukan untuk memuat runtime, dan kode apa pun yang berjalan di hook runtime. Durasi dihitung dari waktu kode Anda mulai berjalan hingga kembali atau berakhir, dibulatkan ke 1 ms terdekat. Lambda menyimpan salinan snapshot Anda yang di-cache untuk ketahanan dan secara otomatis menerapkan pembaruan perangkat lunak, seperti peningkatan runtime dan patch keamanan padanya. Biaya berlaku setiap kali Lambda menjalankan kembali kode inisialisasi Anda untuk menerapkan pembaruan perangkat lunak.

Untuk informasi selengkapnya tentang biaya penggunaan SnapStart, lihat AWS Lambda Harga.

Mengaktifkan dan mengelola Lambda SnapStart

Untuk menggunakan SnapStart, aktifkan SnapStart pada fungsi Lambda baru atau yang sudah ada. Kemudian, publikasikan dan panggil versi fungsi.

Topik

- Mengaktifkan SnapStart (konsol)
- Mengaktifkan SnapStart ()AWS CLI
- Mengaktifkan SnapStart (API)
- Lambda SnapStart dan status fungsi
- Memperbarui snapshot
- Menggunakan SnapStart dengan AWS SDKs
- Menggunakan SnapStart dengan AWS CloudFormation, AWS SAM, dan AWS CDK
- Menghapus snapshot

Mengaktifkan SnapStart (konsol)

SnapStart Untuk mengaktifkan suatu fungsi

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Konfigurasi umum.
4. Pada panel konfigurasi Umum, pilih Edit.
5. Pada halaman Edit pengaturan dasar, untuk SnapStart, pilih Versi yang diterbitkan.
6. Pilih Simpan.
7. Publikasikan versi fungsi. Lambda menginisialisasi kode Anda, membuat snapshot dari lingkungan eksekusi yang diinisialisasi, dan kemudian menyimpan snapshot untuk akses latensi rendah.
8. Memanggil versi fungsi.

Mengaktifkan SnapStart ()AWS CLI

SnapStart Untuk mengaktifkan fungsi yang ada

1. Perbarui konfigurasi fungsi dengan menjalankan update-function-configurationperintah dengan --snap-start opsi.

```
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name my-function \
  --snap-start ApplyOn=PublishedVersions
```

2. Publikasikan versi fungsi dengan perintah publish-version.

```
aws lambda publish-version \
  --function-name my-function
```

3. Konfirmasikan yang SnapStart diaktifkan untuk versi fungsi dengan menjalankan get-function-configurationperintah dan menentukan nomor versi. Contoh berikut menentukan versi 1.

```
aws lambda get-function-configuration \
  --function-name my-function:1
```

Jika respons menunjukkan bahwa OptimizationStatusadalah 0n dan State is`Active`, maka SnapStart diaktifkan dan snapshot tersedia untuk versi fungsi yang ditentukan.

```
"SnapStart": {
    "ApplyOn": "PublishedVersions",
    "OptimizationStatus": "On"
 },
 "State": "Active",
```

4. Panggil versi fungsi dengan menjalankan perintah pemanggilan dan menentukan versinya. Contoh berikut memanggil versi 1.

```
aws lambda invoke \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --function-name my-function:1 \
  --payload '{ "name": "Bob" }' \
  response.json
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Untuk mengaktifkan SnapStart saat Anda membuat fungsi baru

1. Buat fungsi dengan menjalankan perintah create-function dengan opsi. --snap-start Untuk--role, tentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) peran eksekusi Anda.

```
aws lambda create-function \
  --function-name my-function \
  --runtime "java21" \
  --zip-file fileb://my-function.zip \
  --handler my-function.handler \
  --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex \
  --snap-start ApplyOn=PublishedVersions
```

2. Buat versi dengan perintah publish-version.

```
aws lambda publish-version \
  --function-name my-function
```

3. Konfirmasikan yang SnapStart diaktifkan untuk versi fungsi dengan menjalankan get-function-configurationperintah dan menentukan nomor versi. Contoh berikut menentukan versi 1.

```
aws lambda get-function-configuration \
  --function-name my-function:1
```

Jika respons menunjukkan bahwa OptimizationStatusadalah 0n dan State is`Active`, maka SnapStart diaktifkan dan snapshot tersedia untuk versi fungsi yang ditentukan.

```
"SnapStart": {
     "ApplyOn": "PublishedVersions",
     "OptimizationStatus": "On"
  },
  "State": "Active",
```

4. Panggil versi fungsi dengan menjalankan perintah pemanggilan dan menentukan versinya. Contoh berikut memanggil versi 1.

```
aws lambda invoke \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  --function-name my-function:1 \
  --payload '{ "name": "Bob" }' \
  response.json
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Mengaktifkan SnapStart (API)

Untuk mengaktifkan SnapStart

1. Lakukan salah satu hal berikut ini:
   - Buat fungsi baru dengan SnapStart diaktifkan dengan menggunakan aksi CreateFunctionAPI dengan SnapStartparameter.
   - Aktifkan SnapStart untuk fungsi yang ada dengan menggunakan UpdateFunctionConfigurationtindakan dengan SnapStartparameter.
2. Publikasikan versi fungsi dengan PublishVersiontindakan. Lambda menginisialisasi kode Anda, membuat snapshot dari lingkungan eksekusi yang diinisialisasi, dan kemudian menyimpan snapshot untuk akses latensi rendah.
3. Konfirmasikan bahwa SnapStart diaktifkan untuk versi fungsi dengan menggunakan GetFunctionConfigurationtindakan. Tentukan nomor versi untuk mengonfirmasi bahwa SnapStart diaktifkan untuk versi tersebut. Jika respons menunjukkan bahwa OptimizationStatusadalah 0n dan State is`Active`, maka SnapStart diaktifkan dan snapshot tersedia untuk versi fungsi yang ditentukan.

```
"SnapStart": {
        "ApplyOn": "PublishedVersions",
        "OptimizationStatus": "On"
    },
    "State": "Active",
```

4. Panggil versi fungsi dengan tindakan Invoke.

Lambda SnapStart dan status fungsi

Status fungsi berikut dapat terjadi saat Anda menggunakan SnapStart.

Tertunda

Lambda menginisialisasi kode Anda dan mengambil snapshot dari lingkungan eksekusi yang diinisialisasi. Setiap pemanggilan atau tindakan API lainnya yang beroperasi pada versi fungsi akan gagal.

Aktif

Pembuatan snapshot selesai dan Anda dapat menjalankan fungsinya. Untuk menggunakannya SnapStart, Anda harus memanggil versi fungsi yang diterbitkan, bukan versi yang tidak dipublikasikan ($LATEST).

Tidak aktif

`Inactive`Status dapat terjadi ketika Lambda secara berkala meregenerasi snapshot fungsi untuk menerapkan pembaruan perangkat lunak. Dalam hal ini, jika fungsi Anda gagal untuk menginisialisasi, fungsi dapat memasukkan `Inactive` status.

Untuk fungsi yang menggunakan runtime Java, Lambda menghapus snapshot setelah 14 hari tanpa pemanggilan. Jika Anda memanggil versi fungsi setelah 14 hari, Lambda mengembalikan `SnapStartNotReadyException` respons dan mulai menginisialisasi snapshot baru. Tunggu hingga versi fungsi mencapai `Active` status, lalu panggil lagi.

Failed

Lambda mengalami kesalahan saat menjalankan kode inisialisasi atau membuat snapshot.

Memperbarui snapshot

Lambda membuat snapshot untuk setiap versi fungsi yang diterbitkan. Untuk memperbarui snapshot, publikasikan versi fungsi baru.

Menggunakan SnapStart dengan AWS SDKs

Untuk membuat panggilan AWS SDK dari fungsi Anda, Lambda menghasilkan kumpulan kredensional sementara dengan mengasumsikan peran eksekusi fungsi Anda. Kredensial ini tersedia

sebagai variabel lingkungan selama pemanggilan fungsi Anda. Anda tidak perlu memberikan kredensi untuk SDK secara langsung dalam kode. Secara default, rantai penyedia kredensi secara berurutan memeriksa setiap tempat di mana Anda dapat menyetel kredensialnya dan memilih yang pertama tersedia—biasanya variabel lingkungan (,, dan). `AWS_ACCESS_KEY_ID` `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` `AWS_SESSION_TOKEN`

> **Note**
>
> Saat SnapStart diaktifkan, runtime Lambda secara otomatis menggunakan kredensial kontainer (`AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI`dan`AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN`) alih-alih variabel lingkungan kunci akses. Ini mencegah kredensi kedaluwarsa sebelum fungsi dipulihkan.

Menggunakan SnapStart dengan AWS CloudFormation, AWS SAM, dan AWS CDK

- AWS CloudFormation: Deklarasikan SnapStartentitas dalam template Anda.
- AWS Serverless Application Model (AWS SAM): Deklarasikan SnapStartproperti di template Anda.
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK): Gunakan SnapStartPropertytipenya.

Menghapus snapshot

Lambda menghapus snapshot saat:

- Anda menghapus fungsi atau versi fungsi.
- Hanya runtime Java - Anda tidak memanggil versi fungsi selama 14 hari. Setelah 14 hari tanpa pemanggilan, versi fungsi bertransisi ke status Tidak Aktif. Jika Anda memanggil versi fungsi setelah 14 hari, Lambda mengembalikan `SnapStartNotReadyException` respons dan mulai menginisialisasi snapshot baru. Tunggu hingga versi fungsi mencapai status Aktif, lalu panggil lagi.

Lambda menghapus semua sumber daya yang terkait dengan snapshot yang dihapus sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Menangani keunikan dengan Lambda SnapStart

Saat pemanggilan ditingkatkan pada suatu SnapStart fungsi, Lambda menggunakan satu snapshot yang diinisialisasi untuk melanjutkan beberapa lingkungan eksekusi. Jika kode inisialisasi Anda menghasilkan konten unik yang disertakan dalam snapshot, maka konten tersebut mungkin tidak unik saat digunakan kembali di seluruh lingkungan eksekusi. Untuk mempertahankan keunikan saat menggunakan SnapStart, Anda harus menghasilkan konten unik setelah inisialisasi. Ini termasuk rahasia unik IDs, unik, dan entropi yang digunakan untuk menghasilkan pseudorandomness.

Kami merekomendasikan praktik terbaik berikut untuk membantu Anda mempertahankan keunikan dalam kode Anda. Untuk fungsi Java, Lambda juga menyediakan alat SnapStart pemindaian sumber terbuka untuk membantu memeriksa kode yang mengasumsikan keunikan. Jika Anda menghasilkan data unik selama fase inisialisasi, maka Anda dapat menggunakan kait runtime untuk mengembalikan keunikan. Dengan runtime hooks, Anda dapat menjalankan kode tertentu segera sebelum Lambda mengambil snapshot atau segera setelah Lambda melanjutkan fungsi dari snapshot.

Hindari menyimpan status yang bergantung pada keunikan selama inisialisasi

Selama fase inisialisasi fungsi Anda, hindari caching data yang dimaksudkan untuk menjadi unik, seperti membuat ID unik untuk pencatatan atau pengaturan benih untuk fungsi acak. Sebagai gantinya, kami menyarankan Anda membuat data unik atau menetapkan seed untuk fungsi acak di dalam penangan fungsi Anda—atau menggunakan hook runtime.

Contoh berikut menunjukkan cara menghasilkan UUID di handler fungsi.

Java

Example — Menghasilkan ID unik di function handler

```
import java.util.UUID;
  public class Handler implements RequestHandler<String, String> {
    private static UUID uniqueSandboxId = null;
    @Override
    public String handleRequest(String event, Context context) {
      if (uniqueSandboxId == null)
        uniqueSandboxId = UUID.randomUUID();
      System.out.println("Unique Sandbox Id: " + uniqueSandboxId);
      return "Hello, World!";
    }
```

```
  }
```

Python

Example — Menghasilkan ID unik di function handler

```
import json
import random
import time

unique_number = None

def lambda_handler(event, context):
    seed = int(time.time() * 1000)
    random.seed(seed)
    global unique_number
    if not unique_number:
        unique_number = random.randint(1, 10000)

    print("Unique number: ", unique_number)

    return "Hello, World!"
```

.NET

Example — Menghasilkan ID unik di function handler

```
namespace Example;
public class SnapstartExample
{
    private Guid _myExecutionEnvironmentGuid;
    public SnapstartExample()
    {
        // This GUID is set for non-restore use cases, such as testing or if
 SnapStart is turned off
        _myExecutionEnvironmentGuid = new Guid();
        // Register the method which will run after each restore. You may need to
 update Amazon.Lambda.Core to see this
        Amazon.Lambda.Core.SnapshotRestore.RegisterAfterRestore(MyAfterRestore);
    }

    private ValueTask MyAfterRestore()
```

```
    {
        // After restoring this snapshot to a new execution environment, update the
 GUID
        _myExecutionEnvironmentGuid = new Guid();
        return ValueTask.CompletedTask;
    }

    public string Handler()
    {
        return $"Hello World! My Execution Environment GUID is
 {_myExecutionEnvironmentGuid}";
    }
}
```

Gunakan generator nomor pseudorandom yang aman secara kriptografis () CSPRNGs

Jika aplikasi Anda bergantung pada keacakan, kami sarankan Anda menggunakan generator nomor acak yang aman secara kriptografis (). CSPRNGs Selain OpenSSL 1.0.2, runtime terkelola Lambda juga menyertakan built-in berikut: CSPRNGs

- Jawa: `java.security.SecureRandom`
- Python: `random.SystemRandom`
- .NET: `System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator`

Perangkat lunak yang selalu mendapatkan angka acak dari `/dev/random` atau `/dev/urandom` juga mempertahankan keacakan dengan SnapStart.

AWS pustaka kriptografi secara otomatis mempertahankan keacakan dengan SnapStart memulai dengan versi minimum yang ditentukan dalam tabel berikut. Jika Anda menggunakan pustaka ini dengan fungsi Lambda, pastikan Anda menggunakan versi minimum berikut atau versi yang lebih baru:

Perpustakaan	Versi minimum yang didukung (x86)	Versi minimum yang didukung (ARM)
AWS libcrypto (AWS-LC)	1.16.0	1.30.0

Perpustakaan	Versi minimum yang didukung (x86)	Versi minimum yang didukung (ARM)
AWS libcrypto FIPS	2.0.13	2.0.13

Jika Anda mengemas pustaka kriptografi sebelumnya dengan fungsi Lambda Anda sebagai dependensi transitif melalui pustaka berikut, pastikan Anda menggunakan versi minimum berikut atau versi yang lebih baru:

Perpustakaan	Versi minimum yang didukung (x86)	Versi minimum yang didukung (ARM)
AWS SDK for Java 2.x	2.23.20	2.26.12
AWS Runtime Umum untuk Java	0.29.8	0.29.25
Penyedia Crypto Amazon Corretto	2.4.1	2.4.1
Amazon Corretto Penyedia Crypto FIPS	2.4.1	2.4.1

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan CSPRNGs untuk menjamin urutan nomor unik bahkan ketika fungsi dipulihkan dari snapshot.

Java

Example — java.security. SecureRandom

```
import java.security.SecureRandom;
  public class Handler implements RequestHandler<String, String> {
    private static SecureRandom rng = new SecureRandom();
    @Override
    public String handleRequest(String event, Context context) {
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
        System.out.println(rng.next());
      }
      return "Hello, World!";
```

```
    }
  }
```

Python

Example — acak. SystemRandom

```
import json
import random

secure_rng = random.SystemRandom()

def lambda_handler(event, context):
    random_numbers = [secure_rng.random() for _ in range(10)]

    for number in random_numbers:
        print(number)

    return "Hello, World!"
```

.NET

Example – RandomNumberGenerator

```
using Amazon.Lambda.Core;
using System.Security.Cryptography;
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeriali

namespace DotnetSecureRandom;

public class Function
{
    public string FunctionHandler()
    {
        using (RandomNumberGenerator rng = RandomNumberGenerator.Create())
        {
            byte[] randomUnsignedInteger32Bytes = new byte[4];
            for (int i = 0; i < 10; i++)
            {
                rng.GetBytes(randomUnsignedInteger32Bytes);
                int randomInt32 = BitConverter.ToInt32(randomUnsignedInteger32Bytes,
 0);
```

```
                Console.WriteLine("{0:G}", randomInt32);
            }
        }
        return "Hello World!";
    }
}
```

SnapStart alat pemindaian (hanya Java)

Lambda menyediakan alat pemindaian untuk Java untuk membantu Anda memeriksa kode yang mengasumsikan keunikan. Alat SnapStart pemindaian adalah SpotBugsplugin sumber terbuka yang menjalankan analisis statis terhadap seperangkat aturan. Alat pemindaian membantu mengidentifikasi implementasi kode potensial yang mungkin mematahkan asumsi mengenai keunikan. Untuk petunjuk penginstalan dan daftar pemeriksaan yang dilakukan alat pemindaian, lihat repositori aws-lambda-snapstart-java-rules aktif. GitHub

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menangani keunikan dengan SnapStart, lihat Memulai lebih cepat dengan AWS Lambda SnapStart di AWS Compute Blog.

Menerapkan kode sebelum atau sesudah snapshot fungsi Lambda

Anda dapat menggunakan kait runtime untuk mengimplementasikan kode sebelum Lambda membuat snapshot atau setelah Lambda melanjutkan fungsi dari snapshot. Runtime hook berguna untuk berbagai tujuan, seperti:

- Pembersihan dan inisialisasi: Sebelum snapshot dibuat, Anda dapat menggunakan hook runtime untuk melakukan pembersihan atau operasi rilis sumber daya. Setelah snapshot dipulihkan, Anda dapat menggunakan hook runtime untuk menginisialisasi ulang sumber daya atau status apa pun yang tidak ditangkap dalam snapshot.
- Konfigurasi dinamis: Anda dapat menggunakan kait runtime untuk memperbarui konfigurasi atau metadata lain secara dinamis sebelum snapshot dibuat atau setelah dipulihkan. Ini dapat berguna jika fungsi Anda perlu beradaptasi dengan perubahan di lingkungan runtime.
- Integrasi eksternal: Anda dapat menggunakan kait runtime untuk berintegrasi dengan layanan atau sistem eksternal, seperti mengirim pemberitahuan atau memperbarui status eksternal, sebagai bagian dari proses pemeriksaan dan pemulihan.
- Penyetelan kinerja: Anda dapat menggunakan kait runtime untuk menyempurnakan urutan startup fungsi Anda, seperti dengan preloading dependensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penyempurnaan performa.

Halaman-halaman berikut menjelaskan cara menerapkan kait runtime untuk runtime pilihan Anda.

Topik

- Kait SnapStart runtime Lambda untuk Java
- Kait SnapStart runtime Lambda untuk Python
- Kait SnapStart runtime Lambda untuk .NET

Kait SnapStart runtime Lambda untuk Java

Anda dapat menggunakan kait runtime untuk mengimplementasikan kode sebelum Lambda membuat snapshot atau setelah Lambda melanjutkan fungsi dari snapshot. Runtime hook tersedia sebagai bagian dari proyek Coordinated Restore at Checkpoint (C) open-source. CRa CRaC sedang dalam pengembangan untuk Open Java Development Kit (OpenJDK). Untuk contoh cara menggunakan CRa C dengan aplikasi referensi, lihat repositori CRaC di. GitHub CRaC menggunakan tiga elemen utama:

- `Resource`Antarmuka dengan dua metode, `beforeCheckpoint()` dan`afterRestore()`. Gunakan metode ini untuk mengimplementasikan kode yang ingin Anda jalankan sebelum snapshot dan setelah pemulihan.
- `Context <R extends Resource>`— Untuk menerima pemberitahuan untuk pos pemeriksaan dan pemulihan, a `Resource` harus terdaftar dengan a. `Context`
- `Core`— Layanan koordinasi, yang menyediakan global default `Context` melalui metode statis`Core.getGlobalContext()`.

Untuk informasi selengkapnya tentang `Context` dan`Resource`, lihat Package org.crac di dokumentasi C. CRa

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengimplementasikan kait runtime dengan paket org.crac. Runtime Lambda berisi implementasi konteks CRa C yang disesuaikan yang memanggil kait runtime Anda sebelum checkpointing dan setelah memulihkan.

Registrasi dan eksekusi runtime hook

Urutan Lambda mengeksekusi kait runtime Anda ditentukan oleh urutan pendaftaran. Pesanan pendaftaran mengikuti urutan impor, definisi, atau eksekusi dalam kode Anda.

- `beforeCheckpoint()`: Dieksekusi dalam urutan terbalik pendaftaran
- `afterRestore()`: Dieksekusi dalam urutan pendaftaran

Pastikan bahwa semua kait terdaftar diimpor dengan benar dan disertakan dalam kode fungsi Anda. Jika Anda mendaftarkan kait runtime dalam file atau modul terpisah, Anda harus memastikan bahwa modul diimpor, baik secara langsung atau sebagai bagian dari paket yang lebih besar, dalam file handler fungsi Anda. Jika file atau modul tidak diimpor dalam penangan fungsi, Lambda mengabaikan kait runtime.

> **Note**
>
> Saat Lambda membuat snapshot, kode inisialisasi Anda dapat berjalan hingga 15 menit. Batas waktu adalah 130 detik atau batas waktu fungsi yang dikonfigurasi (maksimum 900 detik), mana yang lebih tinggi. Kait `beforeCheckpoint()` runtime Anda dihitung terhadap batas waktu kode inisialisasi. Saat Lambda mengembalikan snapshot, runtime harus dimuat

dan kait runtime harus selesai dalam batas `afterRestore()` waktu tunggu (10 detik). Jika tidak, Anda akan mendapatkan SnapStartTimeoutException.

Langkah 1: Perbarui konfigurasi build

Tambahkan `org.crac` dependensi ke konfigurasi build. Contoh berikut menggunakan Gradle. Untuk contoh untuk sistem build lainnya, lihat dokumentasi Apache Maven.

```
dependencies {
    compile group: 'com.amazonaws', name: 'aws-lambda-java-core', version: '1.2.1'
    # All other project dependecies go here:
    # ...
    # Then, add the org.crac dependency:
 implementation group: 'org.crac', name: 'crac', version: '1.4.0'
}
```

Langkah 2: Perbarui penangan Lambda

Handler fungsi Lambda Anda adalah metode dalam kode fungsi Anda yang memproses peristiwa. Saat fungsi Anda diaktifkan, Lambda menjalankan metode handler. Fungsi Anda berjalan sampai handler mengembalikan respons, keluar, atau waktu habis.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Tentukan penangan fungsi Lambda di Java.

Contoh handler berikut menunjukkan cara menjalankan kode sebelum checkpointing (`beforeCheckpoint()`) dan setelah restoring (). `afterRestore()` Handler ini juga mendaftarkan `Resource` ke global yang dikelola runtime. `Context`

> **Note**
>
> Saat Lambda membuat snapshot, kode inisialisasi Anda dapat berjalan hingga 15 menit. Batas waktu adalah 130 detik atau batas waktu fungsi yang dikonfigurasi (maksimum 900 detik), mana yang lebih tinggi. Kait `beforeCheckpoint()` runtime Anda dihitung terhadap batas waktu kode inisialisasi. Saat Lambda mengembalikan snapshot, runtime (JVM) harus dimuat dan kait `afterRestore()` runtime harus selesai dalam batas waktu tunggu (10 detik). Jika tidak, Anda akan mendapatkan SnapStartTimeoutException.

```
...
```

```
  import org.crac.Resource;
  import org.crac.Core;
  ...
public class CRaCDemo implements RequestStreamHandler, Resource {
    public CRaCDemo() {
      Core.getGlobalContext().register(this);
    }
    public String handleRequest(String name, Context context) throws IOException {
      System.out.println("Handler execution");
      return "Hello " + name;
    }
    @Override
    public void beforeCheckpoint(org.crac.Context<? extends Resource> context)
        throws Exception {
      System.out.println("Before checkpoint");
    }
    @Override
    public void afterRestore(org.crac.Context<? extends Resource> context)
        throws Exception {
      System.out.println("After restore");
```

`Context`hanya mempertahankan a `WeakReference`ke objek yang terdaftar. Jika sampah `Resource`dikumpulkan, kait runtime tidak berjalan. Kode Anda harus mempertahankan referensi yang kuat `Resource` untuk menjamin bahwa hook runtime berjalan.

Berikut adalah dua contoh pola yang harus dihindari:

Example — Objek tanpa referensi yang kuat

```
Core.getGlobalContext().register( new MyResource() );
```

Example — Objek kelas anonim

```
Core.getGlobalContext().register( new Resource() {

   @Override
   public void afterRestore(Context<? extends Resource> context) throws Exception {
    // ...
   }

   @Override
   public void beforeCheckpoint(Context<? extends Resource> context) throws Exception {
```

```
    // ...
   }

} );
```

Sebaliknya, pertahankan referensi yang kuat. Dalam contoh berikut, sumber daya terdaftar bukan sampah yang dikumpulkan dan kait runtime berjalan secara konsisten.

Example — Objek dengan referensi yang kuat

```
Resource myResource = new MyResource(); // This reference must be maintained to prevent
 the registered resource from being garbage collected
Core.getGlobalContext().register( myResource );
```

Kait SnapStart runtime Lambda untuk Python

Anda dapat menggunakan kait runtime untuk mengimplementasikan kode sebelum Lambda membuat snapshot atau setelah Lambda melanjutkan fungsi dari snapshot. Kait runtime Python tersedia sebagai bagian dari pustaka Snapshot Restore for Python open-source, yang disertakan dalam runtime terkelola Python. Pustaka ini menyediakan dua dekorator yang dapat Anda gunakan untuk menentukan kait runtime Anda:

- `@register_before_snapshot`: Untuk fungsi yang ingin Anda jalankan sebelum Lambda membuat snapshot.
- `@register_after_restore`: Untuk fungsi yang ingin Anda jalankan saat Lambda melanjutkan fungsi dari snapshot.

Atau, Anda dapat menggunakan metode berikut untuk mendaftarkan callable untuk kait runtime:

- `register_before_snapshot(func, *args, **kwargs)`
- `register_after_restore(func, *args, **kwargs)`

Registrasi dan eksekusi runtime hook

Urutan Lambda mengeksekusi kait runtime Anda ditentukan oleh urutan pendaftaran:

- Sebelum snapshot: Dieksekusi dalam urutan terbalik pendaftaran
- Setelah snapshot: Dieksekusi dalam urutan pendaftaran

Urutan pendaftaran kait runtime tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan kait. Saat menggunakan dekorator (`@register_before_snapshot`dan`@register_after_restore`), urutan pendaftaran mengikuti urutan impor, definisi, atau eksekusi dalam kode Anda. Jika Anda memerlukan kontrol lebih besar atas pesanan pendaftaran, gunakan `register_after_restore()` metode `register_before_snapshot()` dan bukan dekorator.

Pastikan bahwa semua kait terdaftar diimpor dengan benar dan disertakan dalam kode fungsi Anda. Jika Anda mendaftarkan kait runtime dalam file atau modul terpisah, Anda harus memastikan bahwa modul diimpor, baik secara langsung atau sebagai bagian dari paket yang lebih besar, dalam file handler fungsi Anda. Jika file atau modul tidak diimpor dalam penangan fungsi, Lambda mengabaikan kait runtime.

> **Note**
>
> Saat Lambda membuat snapshot, kode inisialisasi Anda dapat berjalan hingga 15 menit. Batas waktu adalah 130 detik atau batas waktu fungsi yang dikonfigurasi (maksimum 900 detik), mana yang lebih tinggi. Kait `@register_before_snapshot` runtime Anda dihitung terhadap batas waktu kode inisialisasi. Saat Lambda mengembalikan snapshot, runtime harus dimuat dan kait runtime harus selesai dalam batas `@register_after_restore` waktu tunggu (10 detik). Jika tidak, Anda akan mendapatkan SnapStartTimeoutException.

Contoh

Contoh handler berikut menunjukkan cara menjalankan kode sebelum checkpointing (`@register_before_snapshot`) dan setelah restoring (). `@register_after_restore`

```
from snapshot_restore_py import register_before_snapshot, register_after_restore

def lambda_handler(event, context):
    # Handler code

@register_before_snapshot
def before_checkpoint():
    # Logic to be executed before taking snapshots

@register_after_restore
def after_restore():
    # Logic to be executed after restore
```

Untuk contoh lainnya, lihat Pemulihan Snapshot untuk Python di AWS GitHub repositori.

Kait SnapStart runtime Lambda untuk .NET

Anda dapat menggunakan kait runtime untuk mengimplementasikan kode sebelum Lambda membuat snapshot atau setelah Lambda melanjutkan fungsi dari snapshot. .NET runtime hooks tersedia sebagai bagian dari paket Amazon.Lambda.Core (versi 2.5.0 atau yang lebih baru). Pustaka ini menyediakan dua metode yang dapat Anda gunakan untuk menentukan kait runtime Anda:

- `RegisterBeforeSnapshot()`: Kode untuk dijalankan sebelum pembuatan snapshot
- `RegisterAfterSnapshot()`: Kode untuk dijalankan setelah melanjutkan fungsi dari snapshot

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan kerangka kerja Anotasi Lambda untuk.NET, tingkatkan ke Amazon.Lambda.Annotations versi 1.6.0 atau yang lebih baru untuk memastikan kompatibilitas dengan. SnapStart

Registrasi dan eksekusi runtime hook

Daftarkan kait Anda dalam kode inisialisasi Anda. Pertimbangkan panduan berikut berdasarkan model eksekusi fungsi Lambda Anda:

- Untuk pendekatan perakitan yang dapat dieksekusi, daftarkan kait Anda sebelum Anda memulai bootstrap Lambda dengan. `RunAsync`
- Untuk pendekatan perpustakaan kelas, daftarkan kait Anda di konstruktor kelas handler.
- Untuk aplikasi ASP.NET Core, daftarkan kait Anda sebelum memanggil metode. `WebApplications.Run`

Untuk mendaftarkan kait runtime SnapStart di .NET, gunakan metode berikut:

```
Amazon.Lambda.Core.SnapshotRestore.RegisterBeforeSnapshot(BeforeCheckpoint);
Amazon.Lambda.Core.SnapshotRestore.RegisterAfterRestore(AfterCheckpoint);
```

Ketika beberapa jenis hook terdaftar, urutan Lambda mengeksekusi kait runtime Anda ditentukan oleh urutan pendaftaran:

- `RegisterBeforeSnapshot()`: Dieksekusi dalam urutan terbalik pendaftaran
- `RegisterAfterSnapshot()`: Dieksekusi dalam urutan pendaftaran

> **Note**
>
> Saat Lambda membuat snapshot, kode inisialisasi Anda dapat berjalan hingga 15 menit. Batas waktu adalah 130 detik atau batas waktu fungsi yang dikonfigurasi (maksimum 900 detik), mana yang lebih tinggi. Kait `RegisterBeforeSnapshot()` runtime Anda dihitung terhadap batas waktu kode inisialisasi. Saat Lambda mengembalikan snapshot, runtime harus dimuat dan kait runtime harus selesai dalam batas `RegisterAfterSnapshot()` waktu tunggu (10 detik). Jika tidak, Anda akan mendapatkan SnapStartTimeoutException.

Contoh

Contoh fungsi berikut menunjukkan bagaimana menjalankan kode sebelum checkpointing (`RegisterBeforeSnapshot`) dan setelah restoring (). `RegisterAfterRestore`

```
public class SampleClass
{
    public SampleClass()
    {
        Amazon.Lambda.Core.SnapshotRestore.RegisterBeforeSnapshot(BeforeCheckpoint);
        Amazon.Lambda.Core.SnapshotRestore.RegisterAfterRestore(AfterCheckpoint);
    }

    private ValueTask BeforeCheckpoint()
    {
        // Add logic to be executed before taking the snapshot
        return ValueTask.CompletedTask;
    }

    private ValueTask AfterCheckpoint()
    {
        // Add logic to be executed after restoring the snapshot
        return ValueTask.CompletedTask;
    }

    public APIGatewayProxyResponse FunctionHandler(APIGatewayProxyRequest request,
 ILambdaContext context)
```

```
    {
        // Add business logic

        return new APIGatewayProxyResponse
        {
            StatusCode = 200
        };
    }
}
```

Pemantauan untuk Lambda SnapStart

Anda dapat memantau SnapStart fungsi Lambda Anda menggunakan Amazon CloudWatch, AWS X-Ray, dan. Mengakses data telemetri real-time untuk ekstensi menggunakan API Telemetri

> **Note**
>
> Variabel `AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME` dan `AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME` lingkungan tidak tersedia dalam fungsi Lambda SnapStart .

Memahami perilaku pencatatan dan penagihan dengan SnapStart

Ada beberapa perbedaan dengan format aliran CloudWatch log untuk SnapStart fungsi:

- Log inisialisasi — Ketika lingkungan eksekusi baru dibuat, `REPORT` tidak menyertakan `Init Duration` bidang. Itu karena Lambda menginisialisasi SnapStart fungsi saat Anda membuat versi, bukan selama pemanggilan fungsi. Untuk SnapStart fungsi, `Init Duration` bidang ada dalam `INIT_REPORT` catatan. Catatan ini menunjukkan detail durasi untukFase inisialisasi, termasuk durasi kait `beforeCheckpoint` runtime apa pun.
- Log pemanggilan — Ketika lingkungan eksekusi baru dibuat, `REPORT` termasuk `Restore Duration` dan `Billed Restore Duration` bidang:
  - `Restore Duration`: Waktu yang dibutuhkan Lambda untuk memulihkan snapshot, memuat runtime, dan menjalankan kait runtime setelah pemulihan. Proses memulihkan snapshot dapat mencakup waktu yang dihabiskan untuk aktivitas di luar microVM. Kali ini dilaporkan di`Restore Duration`.
  - `Billed Restore Duration`: Waktu yang dibutuhkan Lambda untuk memuat runtime dan menjalankan kait runtime setelah pemulihan.

> **Note**
>
> Seperti semua fungsi Lambda, biaya durasi berlaku untuk kode yang berjalan di penangan fungsi. Untuk SnapStart fungsi, biaya durasi juga berlaku untuk kode inisialisasi yang dideklarasikan di luar handler, waktu yang diperlukan untuk memuat runtime, dan kode apa pun yang berjalan di hook runtime.

Durasi awal dingin adalah jumlah dari `Restore Duration` +`Duration`.

Contoh berikut adalah kueri Lambda Insights yang mengembalikan persentil latensi untuk fungsi. SnapStart Untuk informasi selengkapnya tentang kueri Lambda Insights, lihat. Contoh alur kerja menggunakan kueri untuk memecahkan masalah fungsi

```
filter @type = "REPORT"
  | parse @log /\d+:\/aws\/lambda\/(?<function>.*)/
  | parse @message /Restore Duration: (?<restoreDuration>.*?) ms/
  | stats
count(*) as invocations,
pct(@duration+coalesce(@initDuration,0)+coalesce(restoreDuration,0), 50) as p50,
pct(@duration+coalesce(@initDuration,0)+coalesce(restoreDuration,0), 90) as p90,
pct(@duration+coalesce(@initDuration,0)+coalesce(restoreDuration,0), 99) as p99,
pct(@duration+coalesce(@initDuration,0)+coalesce(restoreDuration,0), 99.9) as p99.9
group by function, (ispresent(@initDuration) or ispresent(restoreDuration)) as
 coldstart
  | sort by coldstart desc
```

X-Ray penelusuran aktif untuk SnapStart

Anda dapat menggunakan X-Ray untuk melacak permintaan ke fungsi Lambda SnapStart . Ada beberapa perbedaan dengan subsegmen X-Ray untuk SnapStart fungsi:

- Tidak ada `Initialization` subsegmen untuk SnapStart fungsi.
- `Restore`Subsegmen menunjukkan waktu yang dibutuhkan Lambda untuk memulihkan snapshot, memuat runtime, dan menjalankan kait runtime setelah pemulihan. Proses memulihkan snapshot dapat mencakup waktu yang dihabiskan untuk aktivitas di luar microVM. Kali ini dilaporkan di `Restore` subsegmen. Anda tidak dikenakan biaya untuk waktu yang dihabiskan di luar microVM untuk memulihkan snapshot.

Acara API telemetri untuk SnapStart

Lambda mengirimkan SnapStart peristiwa berikut ke: API Telemetri

- `platform.restoreStart`— Menunjukkan waktu ketika `Restore`fase dimulai.
- `platform.restoreRuntimeDone`— Menunjukkan apakah `Restore` fase itu berhasil. Lambda mengirimkan pesan ini saat runtime mengirimkan permintaan API `restore/next` runtime. Ada tiga kemungkinan status: sukses, gagal, dan batas waktu.

- `platform.restoreReport`— Menunjukkan berapa lama `Restore` fase berlangsung dan berapa milidetik Anda ditagih selama fase ini.

Amazon API Gateway dan metrik URL fungsi

Jika Anda membuat API web menggunakan API Gateway, maka Anda dapat menggunakan IntegrationLatencymetrik untuk mengukur end-to-end latensi (waktu antara saat API Gateway menyampaikan permintaan ke backend dan saat menerima respons dari backend).

Jika Anda menggunakan URL fungsi Lambda, maka Anda dapat menggunakan UrlRequestLatencymetrik untuk mengukur end-to-end latensi (waktu antara saat URL fungsi menerima permintaan dan saat URL fungsi mengembalikan respons).

Model keamanan untuk Lambda SnapStart

Lambda SnapStart mendukung enkripsi saat istirahat. Lambda mengenkripsi snapshot dengan file. AWS KMS key Secara default, Lambda menggunakan file. Kunci yang dikelola AWS Jika perilaku default ini sesuai dengan alur kerja Anda, maka Anda tidak perlu menyiapkan hal lain. Jika tidak, Anda dapat menggunakan `--kms-key-arn` opsi dalam fungsi buat atau update-function-configurationperintah untuk menyediakan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan. Anda dapat melakukan ini untuk mengontrol rotasi kunci KMS atau untuk memenuhi persyaratan organisasi Anda untuk mengelola kunci KMS. Kunci yang dikelola pelanggan dikenakan AWS KMS biaya standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat harga AWS Key Management Service.

Saat Anda menghapus versi SnapStart fungsi atau fungsi, semua `Invoke` permintaan ke fungsi atau versi fungsi tersebut gagal. Lambda menghapus semua sumber daya yang terkait dengan snapshot yang dihapus sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Maksimalkan kinerja Lambda SnapStart

Topik

- Penyempurnaan performa
- Praktik terbaik jaringan

Penyempurnaan performa

Untuk memaksimalkan manfaat SnapStart, pertimbangkan rekomendasi pengoptimalan kode berikut untuk runtime Anda.

> **Note**
>
> SnapStart bekerja paling baik saat digunakan dengan pemanggilan fungsi dalam skala besar. Fungsi yang jarang dipanggil mungkin tidak mengalami peningkatan kinerja yang sama.

Java

Untuk memaksimalkan manfaat SnapStart, kami menyarankan Anda memuat dependensi terlebih dahulu dan menginisialisasi sumber daya yang berkontribusi pada latensi startup dalam kode inisialisasi Anda, bukan di penangan fungsi. Ini memindahkan latensi yang terkait dengan pemuatan kelas berat keluar dari jalur pemanggilan, mengoptimalkan kinerja startup dengan. SnapStart

Jika Anda tidak dapat memuat dependensi atau sumber daya selama inisialisasi, sebaiknya Anda memuatnya terlebih dahulu dengan pemanggilan dummy. Untuk melakukan ini, perbarui kode fungsi handler, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut dari fungsi pet store pada GitHub repositori AWS Labs.

```
private static SpringLambdaContainerHandler<AwsProxyRequest, AwsProxyResponse> handler;
  static {
      try {
          handler =
 SpringLambdaContainerHandler.getAwsProxyHandler(PetStoreSpringAppConfig.class);

          // Use the onStartup method of the handler to register the custom filter
          handler.onStartup(servletContext -> {
              FilterRegistration.Dynamic registration =
 servletContext.addFilter("CognitoIdentityFilter", CognitoIdentityFilter.class);
```

```
            registration.addMappingForUrlPatterns(EnumSet.of(DispatcherType.REQUEST),
false, "/*");
        });

        // Send a fake Amazon API Gateway request to the handler to load classes
ahead of time
        ApiGatewayRequestIdentity identity = new ApiGatewayRequestIdentity();
        identity.setApiKey("foo");
        identity.setAccountId("foo");
        identity.setAccessKey("foo");

        AwsProxyRequestContext reqCtx = new AwsProxyRequestContext();
        reqCtx.setPath("/pets");
        reqCtx.setStage("default");
        reqCtx.setAuthorizer(null);
        reqCtx.setIdentity(identity);

        AwsProxyRequest req = new AwsProxyRequest();
        req.setHttpMethod("GET");
        req.setPath("/pets");
        req.setBody("");
        req.setRequestContext(reqCtx);

        Context ctx = new TestContext();
        handler.proxy(req, ctx);


    } catch (ContainerInitializationException e) {
        // if we fail here. We re-throw the exception to force another cold start
        e.printStackTrace();
        throw new RuntimeException("Could not initialize Spring framework", e);
    }
 }
```

Python

Untuk memaksimalkan manfaat SnapStart, fokuslah pada organisasi kode yang efisien dan manajemen sumber daya dalam fungsi Python Anda. Sebagai pedoman umum, lakukan tugas komputasi berat selama fase inisialisasi. Pendekatan ini memindahkan operasi yang memakan waktu keluar dari jalur pemanggilan, meningkatkan kinerja fungsi secara keseluruhan. Untuk menerapkan strategi ini secara efektif, kami merekomendasikan praktik terbaik berikut:

- Impor dependensi di luar fungsi handler.

- Buat `boto3` instance di luar handler.
- Inisialisasi sumber daya statis atau konfigurasi sebelum handler dipanggil.
- Pertimbangkan untuk menggunakan hook runtime sebelum snapshot untuk tugas intensif sumber daya seperti mengunduh file eksternal, kerangka kerja pra-pemuatan seperti Django, atau memuat model pembelajaran mesin.

Example — Optimalkan fungsi Python untuk SnapStart

```
# Import all dependencies outside of Lambda handler
from snapshot_restore_py import register_before_snapshot
import boto3
import pandas
import pydantic

# Create S3 and SSM clients outside of Lambda handler
s3_client = boto3.client("s3")

# Register the function to be called before snapshot
@register_before_snapshot
def download_llm_models():
    # Download an object from S3 and save to tmp
    # This files will persist in this snapshot
    with open('/tmp/FILE_NAME', 'wb') as f:
        s3_client.download_fileobj('amzn-s3-demo-bucket', 'OBJECT_NAME', f)
    ...

def lambda_handler(event, context):
    ...
```

.NET

Untuk mengurangi kompilasi just-in-time (JIT) dan waktu pemuatan perakitan, pertimbangkan untuk menjalankan function handler Anda dari hook runtime. `RegisterBeforeCheckpoint` Karena cara kerja kompilasi berjenjang .NET, Anda akan mendapatkan hasil yang optimal dengan memanggil handler beberapa kali, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

> **Important**
>
> Pastikan bahwa pemanggilan fungsi dummy Anda tidak menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti memulai transaksi bisnis.

Example

```
public class Function
{
    public Function()
    {
        Amazon.Lambda.Core.SnapshotRestore.RegisterBeforeSnapshot(FunctionWarmup);
    }

    // Warmup method that calls the function handler before snapshot to warm up
 the .NET code and runtime.
    // This speeds up future cold starts after restoring from a snapshot.

    private async ValueTask FunctionWarmup()
    {
        var request = new APIGatewayProxyRequest
        {
            Path = "/heathcheck",
            HttpMethod = "GET"
        };

        for (var i = 0; i < 10; i++)
        {
            await FunctionHandler(request, null);
        }
    }

    public async Task<APIGatewayProxyResponse> FunctionHandler(APIGatewayProxyRequest
 request, ILambdaContext context)
    {
        //
        // Process HTTP request
        //

        var response = new APIGatewayProxyResponse
        {
            StatusCode = 200
```

```
        };

        return await Task.FromResult(response);
    }
}
```

Praktik terbaik jaringan

Status koneksi yang ditetapkan fungsi Anda selama fase inisialisasi tidak dijamin saat Lambda melanjutkan fungsi Anda dari snapshot. Dalam kebanyakan kasus, koneksi jaringan yang dibuat AWS SDK secara otomatis dilanjutkan. Untuk koneksi lain, kami merekomendasikan praktik terbaik berikut.

Membangun kembali koneksi jaringan

Selalu buat kembali koneksi jaringan Anda saat fungsi Anda dilanjutkan dari snapshot. Kami menyarankan Anda membangun kembali koneksi jaringan di function handler. Atau, Anda dapat menggunakan hook runtime setelah pemulihan.

Jangan gunakan nama host sebagai pengenal lingkungan eksekusi yang unik

Kami merekomendasikan untuk tidak menggunakan `hostname` untuk mengidentifikasi lingkungan eksekusi Anda sebagai node atau wadah unik dalam aplikasi Anda. Dengan SnapStart, satu snapshot digunakan sebagai status awal untuk beberapa lingkungan eksekusi. Semua lingkungan eksekusi mengembalikan `hostname` nilai yang sama untuk `InetAddress.getLocalHost()` (Java), `socket.gethostname()` (Python), dan `Dns.GetHostName()` (.NET). Untuk aplikasi yang memerlukan identitas atau `hostname` nilai lingkungan eksekusi yang unik, kami sarankan Anda membuat ID unik di pengendali fungsi. Atau, gunakan hook runtime setelah pemulihan untuk menghasilkan ID unik, lalu gunakan ID unik sebagai pengenal untuk lingkungan eksekusi.

Hindari mengikat koneksi ke port sumber tetap

Kami menyarankan Anda menghindari pengikatan koneksi jaringan ke port sumber tetap. Koneksi dibuat kembali ketika fungsi dilanjutkan dari snapshot, dan koneksi jaringan yang terikat ke port sumber tetap mungkin gagal.

Hindari menggunakan cache DNS Java

Fungsi Lambda sudah menyimpan respons DNS cache. Jika Anda menggunakan cache DNS lain SnapStart, Anda mungkin mengalami batas waktu koneksi saat fungsi dilanjutkan dari snapshot.

`java.util.logging.Logger`Kelas secara tidak langsung dapat mengaktifkan cache DNS JVM. Untuk mengganti pengaturan default, setel networkaddress.cache.ttl ke 0 sebelum menginisialisasi. `logger` Contoh:

```
public class MyHandler {
  // first set TTL property
  static{
   java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl" , "0");
  }
 // then instantiate logger
  var logger = org.apache.logging.log4j.LogManager.getLogger(MyHandler.class);
}
```

Untuk mencegah `UnknownHostException` kegagalan dalam runtime Java 11, kami sarankan pengaturan `networkaddress.cache.negative.ttl` ke 0. Di Java 17 dan runtime yang lebih baru, langkah ini tidak diperlukan. Anda dapat mengatur properti ini untuk fungsi Lambda dengan variabel `AWS_LAMBDA_JAVA_NETWORKADDRESS_CACHE_NEGATIVE_TTL=0` lingkungan.

Menonaktifkan cache DNS JVM tidak menonaktifkan cache DNS terkelola Lambda.

Memecahkan masalah SnapStart kesalahan untuk fungsi Lambda

Halaman ini membahas masalah umum yang terjadi saat menggunakan Lambda SnapStart, termasuk kesalahan pembuatan snapshot, kesalahan batas waktu, dan kesalahan layanan internal.

SnapStartNotReadyException

Kesalahan: Terjadi kesalahan (SnapStartNotReadyException) saat memanggil operasi Invoke20150331: Lambda menginisialisasi fungsi Anda. Ini akan siap untuk dipanggil setelah status fungsi Anda menjadi AKTIF.

Penyebab umum

Kesalahan ini terjadi ketika Anda mencoba memanggil versi fungsi yang ada dalam `Inactive` status. Versi fungsi Anda menjadi `Inactive` saat belum dipanggil selama 14 hari atau saat Lambda mendaur ulang lingkungan eksekusi secara berkala

Resolusi

Tunggu hingga versi fungsi mencapai `Active` status, lalu panggil lagi.

SnapStartTimeoutException

Masalah: Anda menerima `SnapStartTimeoutException` ketika Anda mencoba untuk memanggil versi SnapStart fungsi.

Penyebab umum

Selama fase Restore, Lambda mengembalikan runtime Java dan menjalankan hook runtime setelah pemulihan. Jika hook runtime after-restore berjalan lebih dari 10 detik, `Restore` fase akan habis dan Anda mendapatkan kesalahan saat mencoba menjalankan fungsi tersebut. Masalah koneksi jaringan dan kredensional juga dapat menyebabkan batas waktu `Restore` fase.

Resolusi

Periksa CloudWatch log fungsi untuk kesalahan batas waktu yang terjadi selama fase Restore. Pastikan semua kait setelah pemulihan selesai dalam waktu kurang dari 10 detik.

Example CloudWatch log

```
{ "cause": "Lambda couldn't restore the snapshot within the timeout limit. (Service:
 Lambda, Status Code: 408, Request ID: 11a222c3-410f-427c-ab22-931d6bcbf4f2)", "error":
 "Lambda.SnapStartTimeoutException"}
```

500 Kesalahan Layanan Internal

Kesalahan: Lambda tidak dapat membuat snapshot baru karena Anda telah mencapai batas pembuatan snapshot bersamaan.

Penyebab umum

Kesalahan 500 adalah kesalahan internal dalam layanan Lambda itu sendiri, bukan masalah dengan fungsi atau kode Anda. Kesalahan ini sering terputus-putus.

Resolusi

Cobalah untuk mempublikasikan versi fungsi lagi.

401 Tidak Sah

Kesalahan: Token sesi buruk atau kunci header

Penyebab umum

Kesalahan ini terjadi saat menggunakan AWS Systems Manager Parameter Store dan AWS Secrets Manager ekstensi dengan Lambda SnapStart.

Resolusi

AWS Systems Manager Parameter Store dan AWS Secrets Manager ekstensi tidak kompatibel dengan SnapStart. Ekstensi menghasilkan kredensil untuk berkomunikasi dengan AWS Secrets Manager selama inisialisasi fungsi, yang menyebabkan kesalahan kredensi kedaluwarsa saat digunakan dengan. SnapStart

UnknownHostException (Jawa)

Kesalahan: Tidak dapat menjalankan permintaan HTTP: Sertifikat untuk `abc.us-east-1.amazonaws.com` tidak cocok dengan nama alternatif subjek mana pun.

Penyebab umum

Fungsi Lambda sudah menyimpan respons DNS cache. Jika Anda menggunakan cache DNS lain SnapStart, Anda mungkin mengalami batas waktu koneksi saat fungsi dilanjutkan dari snapshot.

Resolusi

Untuk mencegah `UnknownHostException` kegagalan dalam runtime Java 11, kami sarankan pengaturan `networkaddress.cache.negative.ttl` ke 0. Di Java 17 dan runtime yang lebih baru, langkah ini tidak diperlukan. Anda dapat mengatur properti ini untuk fungsi Lambda dengan variabel `AWS_LAMBDA_JAVA_NETWORKADDRESS_CACHE_NEGATIVE_TTL=0` lingkungan.

Kegagalan pembuatan snapshot

Kesalahan: tidak AWS Lambda dapat menjalankan SnapStart fungsi Anda. Jika kesalahan ini berlanjut, periksa CloudWatch log fungsi Anda untuk kesalahan inisialisasi.

Resolusi

Tinjau CloudWatch log Amazon fungsi Anda untuk mengetahui batas waktu kait runtime sebelum pos pemeriksaan. Anda juga dapat mencoba menerbitkan versi fungsi baru, yang terkadang dapat menyelesaikan masalah.

Latensi pembuatan snapshot

Masalah: Saat Anda mempublikasikan versi fungsi baru, fungsi tetap dalam `Pending` status untuk waktu yang lama.

Penyebab umum

Saat Lambda membuat snapshot, kode inisialisasi Anda dapat berjalan hingga 15 menit. Batas waktu adalah 130 detik atau batas waktu fungsi yang dikonfigurasi (maksimum 900 detik), mana yang lebih tinggi.

Jika fungsi Anda terpasang ke VPC, Lambda mungkin juga perlu membuat antarmuka jaringan sebelum fungsinya menjadi. `Active` Jika Anda mencoba memanggil versi fungsi saat fungsinya`Pending`, Anda mungkin mendapatkan 409`ResourceConflictException`. Jika fungsi dipanggil menggunakan titik akhir Amazon API Gateway, Anda mungkin mendapatkan kesalahan 500 di API Gateway.

Resolusi

Tunggu setidaknya 15 menit hingga versi fungsi diinisialisasi sebelum memanggilnya.

Memanggil Lambda dengan acara dari layanan lain AWS

Beberapa Layanan AWS dapat langsung memanggil fungsi Lambda menggunakan pemicu. Layanan ini mendorong peristiwa ke Lambda, dan fungsi segera dipanggil saat peristiwa yang ditentukan terjadi. Pemicu cocok untuk peristiwa diskrit dan pemrosesan waktu nyata. Saat Anda membuat pemicu menggunakan konsol Lambda, konsol berinteraksi dengan AWS layanan terkait untuk mengonfigurasi pemberitahuan peristiwa pada layanan tersebut. Pemicunya sebenarnya disimpan dan dikelola oleh layanan yang menghasilkan peristiwa, bukan oleh Lambda.

Peristiwa adalah data yang terstruktur dalam format JSON. Struktur JSON bervariasi tergantung pada layanan yang menghasilkannya dan jenis acara, tetapi semuanya berisi data yang dibutuhkan fungsi untuk memproses acara.

Suatu fungsi dapat memiliki banyak pemicu. Setiap pemicu bertindak sebagai klien yang menjalankan fungsi Anda secara independen, dan setiap peristiwa yang diteruskan Lambda ke fungsi Anda hanya memiliki data dari satu pemicu. Lambda mengubah dokumen acara menjadi objek dan meneruskannya ke penangan fungsi Anda.

Bergantung pada layanannya, pemanggilan yang digerakkan oleh peristiwa dapat sinkron atau asinkron.

- Untuk pemanggilan sinkron, layanan yang menghasilkan acara menunggu respons dari fungsi Anda. Layanan itu mendefinisikan data yang diperlukan fungsi untuk dikembalikan dalam respons. Layanan mengontrol strategi kesalahan, seperti apakah akan mencoba lagi kesalahan.
- Untuk invokasi asinkron, Lambda mengantrekan peristiwa sebelum memberikannya ke fungsi Anda. Ketika Lambda mengantri acara, ia segera mengirimkan respons sukses ke layanan yang menghasilkan acara tersebut. Setelah fungsi memproses peristiwa, Lambda tidak mengembalikan respons ke layanan penghasil peristiwa.

Membuat pemicu

Cara termudah untuk membuat pemicu adalah dengan menggunakan konsol Lambda. Saat Anda membuat pemicu menggunakan konsol, Lambda secara otomatis menambahkan izin yang diperlukan ke kebijakan berbasis sumber daya fungsi.

Untuk membuat pemicu menggunakan konsol Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.

2. Pilih fungsi yang ingin Anda buat pemicu.
3. Di panel Ikhtisar fungsi, pilih Tambah pemicu.
4. Pilih AWS layanan yang ingin Anda gunakan untuk menjalankan fungsi Anda.
5. Isi opsi di panel konfigurasi Pemicu dan pilih Tambah. Bergantung pada pilihan Layanan AWS Anda untuk menjalankan fungsi Anda, opsi konfigurasi pemicu akan berbeda.

Layanan yang dapat memanggil fungsi Lambda

Tabel berikut mencantumkan layanan yang dapat memanggil fungsi Lambda.

Layanan	Metode pemanggilan
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka	Pemetaan sumber acara
Apache Kafka yang dikelola sendiri	Pemetaan sumber acara
Amazon API Gateway	Digerakkan oleh peristiwa; doa sinkron
AWS CloudFormation	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan asinkron
CloudWatch Log Amazon	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan asinkron
AWS CodeCommit	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan asinkron
AWS CodePipeline	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan asinkron
Amazon Cognito	Digerakkan oleh peristiwa; doa sinkron
AWS Config	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan asinkron
Amazon Connect	Digerakkan oleh peristiwa; doa sinkron
Amazon DocumentDB	Pemetaan sumber acara
Amazon DynamoDB	Pemetaan sumber acara

Layanan	Metode pemanggilan
Elastic Load Balancing (Application Load Balancer)	Digerakkan oleh peristiwa; doa sinkron
Amazon EventBridge (CloudWatch Acara)	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan asinkron (bus acara), pemanggilan sinkron atau asinkron (pipa dan jadwal)
AWS IoT	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan asinkron
Amazon Kinesis	Pemetaan sumber acara
Amazon Data Firehose	Digerakkan oleh peristiwa; doa sinkron
Amazon Lex	Digerakkan oleh peristiwa; doa sinkron
Amazon MQ	Pemetaan sumber acara
Layanan Email Amazon Sederhana	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan asinkron
Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan asinkron
Amazon Simple Queue Service	Pemetaan sumber acara
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan asinkron
Batch Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon	Digerakkan oleh peristiwa; doa sinkron
Secrets Manager	Rotasi rahasia
AWS Step Functions	Digerakkan oleh peristiwa; pemanggilan sinkron atau asinkron
Kisi VPC Amazon	Digerakkan oleh peristiwa; doa sinkron

Menggunakan Lambda dengan Apache Kafka

Lambda mendukung Apache Kafka sebagai sumber peristiwa. Apache Kafka adalah platform streaming acara open-source yang dirancang untuk menangani saluran data real-time dan aplikasi streaming throughput tinggi. Ada dua cara utama untuk menggunakan Lambda dengan Apache Kafka:

- the section called “MSK”- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) adalah layanan yang dikelola sepenuhnya oleh. AWS Amazon MSK membantu mengotomatiskan pengelolaan infrastruktur Kafka Anda, termasuk penyediaan, penambalan, dan penskalaan.
- the section called “Apache Kafka yang dikelola sendiri”— Dalam AWS terminologi, cluster yang dikelola sendiri mencakup cluster Kafka yang tidak AWS dihosting. Misalnya, Anda masih dapat menggunakan Lambda dengan cluster Kafka yang dihosting dengan penyedia AWS non-cloud seperti Confluent Cloud atau Redpanda.

Saat memutuskan antara Amazon MSK dan Apache Kafka yang dikelola sendiri, pertimbangkan kebutuhan operasional dan persyaratan kontrol Anda. Amazon MSK adalah pilihan yang lebih baik jika Anda AWS ingin dengan cepat membantu Anda mengelola pengaturan Kafka yang dapat diskalakan dan siap produksi dengan overhead operasional minimal. Ini menyederhanakan keamanan, pemantauan, dan ketersediaan tinggi, membantu Anda fokus pada pengembangan aplikasi daripada manajemen infrastruktur. Di sisi lain, Apache Kafka yang dikelola sendiri lebih cocok untuk kasus penggunaan yang berjalan di lingkungan yang tidak AWS dihosting, termasuk cluster lokal.

Topik

- Menggunakan Lambda dengan Amazon MSK
- Menggunakan Lambda dengan Apache Kafka yang dikelola sendiri

Menggunakan Lambda dengan Amazon MSK

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang dapat Anda gunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi yang menggunakan Apache Kafka untuk memproses data streaming. Amazon MSK menyederhanakan pengaturan, penskalaan, dan pengelolaan cluster Kafka. Amazon MSK juga memudahkan untuk mengkonfigurasi aplikasi Anda untuk beberapa Availability Zone dan untuk keamanan dengan AWS Identity and Access Management (IAM).

Bab ini menjelaskan cara menggunakan kluster MSK Amazon sebagai sumber peristiwa untuk fungsi Lambda Anda. Proses umum untuk mengintegrasikan Amazon MSK dengan Lambda melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pengaturan kluster dan jaringan — Pertama, siapkan kluster MSK Amazon Anda. Ini termasuk konfigurasi jaringan yang benar untuk memungkinkan Lambda mengakses cluster Anda.
2. Pengaturan pemetaan sumber peristiwa — Kemudian, buat sumber daya pemetaan sumber peristiwa yang dibutuhkan Lambda untuk menghubungkan kluster MSK Amazon Anda dengan aman ke fungsi Anda.
3. Pengaturan fungsi dan izin — Terakhir, pastikan bahwa fungsi Anda diatur dengan benar, dan memiliki izin yang diperlukan dalam peran pelaksanaannya.

Untuk contoh tentang cara menyiapkan integrasi Lambda dengan kluster MSK Amazon, lihat, the section called “Tutorial” Menggunakan Amazon MSK sebagai sumber acara di AWS Blog Komputasi, dan Integrasi Lambda MSK Amazon AWS Lambda di Labs MSK Amazon.

Topik

- Contoh peristiwa
- Mengonfigurasi kluster MSK Amazon dan jaringan VPC Amazon untuk Lambda
- Mengonfigurasi sumber acara MSK Amazon untuk Lambda
- Mengonfigurasi izin peran eksekusi Lambda
- Menggunakan pemfilteran acara dengan sumber acara MSK Amazon
- Menangkap batch yang dibuang untuk sumber acara MSK Amazon
- Tutorial: Menggunakan pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon untuk menjalankan fungsi Lambda

Contoh peristiwa

Lambda mengirimkan batch pesan dalam parameter peristiwa ketika memanggil fungsi Anda. Muatan peristiwa berisi array pesan. Setiap item array berisi detail dari topik Amazon MSK dan pengidentifikasi partisi, bersama-sama dengan stempel waktu dan pesan berkode base64.


```
{
   "eventSource":"aws:kafka",
   "eventSourceArn":"arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/
vpc-2priv-2pub/751d2973-a626-431c-9d4e-d7975eb44dd7-2",
   "bootstrapServers":"b-2.demo-cluster-1.a1bcde.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9092,b-1.demo-cluster-1.a1bcde.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9092",
   "records":{
      "mytopic-0":[
         {
            "topic":"mytopic",
            "partition":0,
            "offset":15,
            "timestamp":1545084650987,
            "timestampType":"CREATE_TIME",
            "key":"abcDEFghiJKLmnoPQRstuVWXyz1234==",
            "value":"SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
            "headers":[
               {
                  "headerKey":[
                     104,
                     101,
                     97,
                     100,
                     101,
                     114,
                     86,
                     97,
                     108,
                     117,
                     101
                  ]
               }
            ]
         }
      ]
   }
```

```
}
```

Mengonfigurasi kluster MSK Amazon dan jaringan VPC Amazon untuk Lambda

Untuk menghubungkan AWS Lambda fungsi Anda ke kluster MSK Amazon, Anda perlu mengonfigurasi klaster dengan benar dan Amazon Virtual Private Cloud (VPC) tempat ia berada. Halaman ini menjelaskan cara mengkonfigurasi cluster dan VPC Anda. Jika cluster dan VPC Anda sudah dikonfigurasi dengan benar, lihat the section called “Konfigurasikan sumber acara” untuk mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa.

Topik

- Ikhtisar persyaratan konfigurasi jaringan untuk integrasi Lambda dan MSK
- Mengkonfigurasi gateway NAT untuk sumber acara MSK
- Mengkonfigurasi AWS PrivateLink titik akhir untuk sumber acara MSK


Ikhtisar persyaratan konfigurasi jaringan untuk integrasi Lambda dan MSK

Konfigurasi jaringan yang diperlukan untuk integrasi Lambda dan MSK bergantung pada arsitektur jaringan aplikasi Anda. Ada tiga sumber daya utama yang terlibat dalam integrasi ini: cluster MSK Amazon, fungsi Lambda, dan pemetaan sumber peristiwa Lambda. Masing-masing sumber daya ini berada di VPC yang berbeda:

- Cluster MSK Amazon Anda biasanya berada di subnet pribadi VPC yang Anda kelola.
- Fungsi Lambda Anda berada di VPC terkelola yang dimiliki oleh AWS Lambda.
- Pemetaan sumber peristiwa Lambda Anda berada di AWS VPC terkelola lain yang dimiliki oleh Lambda, terpisah dari VPC yang berisi fungsi Anda.

Pemetaan sumber peristiwa adalah sumber daya perantara antara kluster MSK dan fungsi Lambda. Pemetaan sumber acara memiliki dua pekerjaan utama. Pertama, ia polling cluster MSK Anda untuk pesan baru. Kemudian, ia memanggil fungsi Lambda Anda dengan pesan-pesan itu. Karena ketiga sumber daya ini berbeda VPCs, operasi polling dan pemanggilan memerlukan panggilan jaringan lintas-VPC.

Persyaratan konfigurasi jaringan untuk pemetaan sumber peristiwa Anda bergantung pada apakah menggunakan mode yang disediakan atau mode sesuai permintaan, seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut:



Cara pemetaan sumber peristiwa Lambda melakukan polling pada kluster MSK Anda untuk pesan baru adalah sama di kedua mode. Untuk membuat koneksi antara pemetaan sumber peristiwa dan kluster MSK Anda, Lambda membuat ENI hyperplane (atau menggunakan kembali yang sudah ada, jika tersedia) di subnet pribadi Anda untuk membuat koneksi yang aman. Seperti yang diilustrasikan dalam diagram, ENI hyperplane ini menggunakan konfigurasi subnet dan grup keamanan klaster MSK Anda, bukan fungsi YourLambda.

Setelah polling pesan dari cluster, cara Lambda memanggil fungsi Anda berbeda di setiap mode:

- Dalam mode yang disediakan, Lambda secara otomatis menangani koneksi antara VPC pemetaan sumber peristiwa dan fungsi VPC. Jadi, Anda tidak memerlukan komponen jaringan tambahan untuk berhasil menjalankan fungsi Anda.
- Dalam mode sesuai permintaan, pemetaan sumber peristiwa Lambda Anda memanggil fungsi Anda melalui jalur melalui VPC yang dikelola pelanggan. Karena itu, Anda perlu mengonfigurasi gateway NAT di subnet publik VPC Anda, atau AWS PrivateLinktitik akhir di subnet pribadi VPC yang menyediakan akses ke Lambda, (STS), dan secara opsional,.AWS Security Token ServiceAWS Secrets Manager Mengkonfigurasi salah satu dari opsi ini dengan benar memungkinkan koneksi antara VPC Anda dan VPC runtime yang dikelola Lambda, yang diperlukan untuk menjalankan fungsi Anda.

Gateway NAT memungkinkan sumber daya di subnet pribadi Anda untuk mengakses internet publik. Menggunakan konfigurasi ini berarti lalu lintas Anda melintasi internet sebelum menjalankan fungsi Lambda. AWS PrivateLink endpoint memungkinkan subnet pribadi terhubung dengan aman ke AWS layanan atau sumber VPC pribadi lainnya tanpa melintasi internet publik. Lihat the section called “Mengkonfigurasi gateway NAT untuk sumber acara MSK” atau the section called “Mengkonfigurasi

AWS PrivateLink titik akhir untuk sumber acara MSK" untuk detail tentang cara mengonfigurasi sumber daya ini.

Sejauh ini, kami berasumsi bahwa klaster MSK Anda berada di subnet pribadi dalam VPC Anda, yang merupakan kasus yang lebih umum. Namun, bahkan jika klaster MSK Anda berada di subnet publik dalam VPC Anda, Anda harus mengonfigurasi AWS PrivateLink titik akhir untuk mengaktifkan koneksi yang aman. Tabel berikut merangkum persyaratan konfigurasi jaringan berdasarkan cara Anda mengonfigurasi kluster MSK dan pemetaan sumber peristiwa Lambda:

Lokasi klaster MSK (dalam VPC yang dikelola pelanggan)	Mode penskalaan pemetaan sumber acara Lambda	Konfigurasi jaringan yang diperlukan
Subnet privat	Mode sesuai permintaan	Gateway NAT (di subnet publik VPC Anda), atau AWS PrivateLink titik akhir (di subnet pribadi VPC Anda) untuk mengaktifkan akses ke Lambda,, dan secara opsional, Secrets Manager. AWS STS
Subnet publik	Mode sesuai permintaan	AWS PrivateLink endpoint (di subnet publik VPC Anda) untuk mengaktifkan akses ke Lambda,, dan secara opsional AWS STS, Secrets Manager.
Subnet privat	Mode yang disediakan	Tidak ada
Subnet publik	Mode yang disediakan	Tidak ada

Selain itu, grup keamanan yang terkait dengan kluster MSK Anda harus mengizinkan lalu lintas melalui port yang benar. Pastikan Anda memiliki aturan grup keamanan berikut yang dikonfigurasi:

- Aturan masuk - Izinkan semua lalu lintas di port broker default. Port yang digunakan MSK tergantung pada jenis otentikasi pada cluster: `9098` untuk otentikasi IAM, untuk SASL/SCRAM, dan `9096` untuk TLS. `9094` Atau, Anda dapat menggunakan aturan grup keamanan referensi mandiri untuk mengizinkan akses dari instans dalam grup keamanan yang sama.


- Aturan keluar — Izinkan semua lalu lintas di port 443 untuk tujuan eksternal jika fungsi Anda perlu berkomunikasi dengan AWS layanan lain. Atau, Anda dapat menggunakan aturan grup keamanan referensi diri untuk membatasi akses ke broker jika Anda tidak perlu berkomunikasi dengan layanan lain AWS .
- Aturan masuk titik akhir Amazon VPC — Jika Anda menggunakan titik akhir VPC Amazon, grup keamanan yang terkait dengan titik akhir harus mengizinkan lalu lintas masuk pada port dari grup keamanan klaster. 443

Mengkonfigurasi gateway NAT untuk sumber acara MSK

Anda dapat mengonfigurasi gateway NAT untuk memungkinkan pemetaan sumber acara Anda ke pesan polling dari cluster Anda, dan menjalankan fungsi melalui jalur melalui VPC Anda. Ini diperlukan hanya jika pemetaan sumber acara Anda menggunakan mode sesuai permintaan, dan klaster Anda berada dalam subnet pribadi VPC Anda. Jika klaster Anda berada di subnet publik VPC Anda, atau pemetaan sumber acara Anda menggunakan mode yang disediakan, Anda tidak perlu mengonfigurasi gateway NAT.

Gateway NAT memungkinkan sumber daya dalam subnet pribadi untuk mengakses internet publik. Jika Anda memerlukan konektivitas pribadi ke Lambda, lihat the section called “Mengkonfigurasi AWS PrivateLink titik akhir untuk sumber acara MSK” saja.

Setelah Anda mengkonfigurasi gateway NAT Anda, Anda harus mengkonfigurasi tabel rute yang sesuai. Ini memungkinkan lalu lintas dari subnet pribadi Anda untuk rute ke internet publik melalui gateway NAT.



Langkah-langkah berikut memandu Anda melalui konfigurasi gateway NAT menggunakan konsol. Ulangi langkah-langkah ini seperlunya untuk setiap Availability Zone (AZ).

Untuk mengonfigurasi gateway NAT dan perutean yang tepat (konsol)

1. Ikuti langkah-langkah di Buat gateway NAT, perhatikan hal berikut:
   - Gateway NAT harus selalu berada di subnet publik. Buat gateway NAT dengan konektivitas publik.
   - Jika kluster MSK Anda direplikasi di beberapa AZs, buat satu gateway NAT per AZ. Misalnya, di setiap AZ, VPC Anda harus memiliki satu subnet pribadi yang berisi cluster Anda, dan satu subnet publik yang berisi gateway NAT Anda. Untuk pengaturan dengan tiga AZs, Anda akan memiliki tiga subnet pribadi, tiga subnet publik, dan tiga gateway NAT.
2. Setelah Anda membuat gateway NAT, buka konsol VPC Amazon dan pilih tabel Route di menu sebelah kiri.

3. Pilih Buat tabel rute.
4. Kaitkan tabel rute ini dengan VPC yang berisi kluster MSK Anda. Secara opsional, masukkan nama untuk tabel rute Anda.
5. Pilih Buat tabel rute.
6. Pilih tabel rute yang baru saja Anda buat.
7. Di bawah tab Asosiasi subnet, pilih Edit asosiasi subnet.
   - Kaitkan tabel rute ini dengan subnet pribadi yang berisi kluster MSK Anda.
8. Pilih Edit rute.
9. Pilih Tambahkan rute:
   1. Untuk Tujuan, pilih `0.0.0.0/0`.
   2. Untuk Target, pilih gateway NAT.
   3. Di kotak pencarian, pilih gateway NAT yang Anda buat di langkah 1. Ini harus menjadi gateway NAT di AZ yang sama dengan subnet pribadi yang berisi cluster MSK Anda (subnet pribadi yang Anda kaitkan dengan tabel rute ini pada langkah 6).
10. Pilih Simpan perubahan.

Mengkonfigurasi AWS PrivateLink titik akhir untuk sumber acara MSK


Anda dapat mengonfigurasi AWS PrivateLink titik akhir untuk melakukan polling pesan dari klaster, dan menjalankan fungsi melalui jalur melalui VPC Anda. Titik akhir ini akan memungkinkan klaster MSK Anda untuk mengakses hal-hal berikut:

- Layanan Lambda
- AWS Security Token Service (STS)
- Secara opsional, AWS Secrets Managerlayanan. Ini diperlukan jika rahasia yang diperlukan untuk otentikasi cluster disimpan di Secrets Manager.

Mengkonfigurasi PrivateLink titik akhir hanya diperlukan jika pemetaan sumber acara Anda menggunakan mode sesuai permintaan. Jika pemetaan sumber acara Anda menggunakan mode yang disediakan, Lambda membuat koneksi yang diperlukan untuk Anda.

PrivateLink titik akhir memungkinkan akses pribadi yang aman ke AWS layanan berakhir AWS PrivateLink. Atau, untuk mengkonfigurasi gateway NAT untuk memberikan akses kluster MSK Anda ke internet publik, lihat. the section called “Mengkonfigurasi gateway NAT untuk sumber acara MSK”

Setelah Anda mengonfigurasi titik akhir VPC Anda, kluster MSK Anda harus memiliki akses langsung dan pribadi ke Lambda, STS, dan secara opsional, Secrets Manager.



Langkah-langkah berikut memandu Anda dalam mengonfigurasi PrivateLink titik akhir menggunakan konsol. Ulangi langkah-langkah ini seperlunya untuk setiap titik akhir (Lambda, STS, Secrets Manager).

Untuk mengkonfigurasi PrivateLink titik akhir VPC (konsol)

1. Buka konsol Amazon VPC dan pilih Endpoints di menu sebelah kiri.
2. Pilih Buat titik akhir.
3. Secara opsional, masukkan nama untuk titik akhir Anda.
4. Untuk Jenis, pilih AWS layanan.
5. Di bawah Layanan, mulailah mengetik nama layanan. Misalnya, untuk membuat titik akhir untuk terhubung ke Lambda, `lambda` ketik kotak pencarian.

6. Dalam hasilnya, Anda akan melihat titik akhir layanan di wilayah saat ini. Misalnya, di wilayah AS Timur (Virginia N.), Anda harus melihat`com.amazonaws.us-east-2.lambda`. Pilih layanan ini.
7. Di bawah Pengaturan jaringan, pilih VPC yang berisi kluster MSK Anda.
8. Di bawah Subnet, pilih klaster MSK Anda. AZs
   - Untuk setiap AZ, di bawah Subnet ID, pilih subnet pribadi yang berisi kluster MSK Anda.
9. Di bawah Grup keamanan, pilih grup keamanan yang terkait dengan kluster MSK Anda.
10. Pilih Buat titik akhir.

Secara default, titik akhir Amazon VPC memiliki kebijakan IAM terbuka yang memungkinkan akses luas ke sumber daya. Praktik terbaik adalah membatasi kebijakan ini untuk melakukan tindakan yang diperlukan menggunakan titik akhir tersebut. Misalnya, untuk titik akhir Secrets Manager, Anda dapat mengubah kebijakannya sehingga hanya mengizinkan peran eksekusi fungsi Anda untuk mengakses rahasia.

Example Kebijakan titik akhir VPC — titik akhir Secrets Manager

```
{
    "Statement": [
        {
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws::iam::123456789012:role/my-role"
                ]
            },
            "Resource": "arn:aws::secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-
secret"
        }
    ]
}
```

Untuk titik akhir AWS STS dan Lambda, Anda dapat membatasi prinsipal panggilan ke kepala layanan Lambda. Namun, pastikan Anda menggunakannya `"Resource": "*"` dalam kebijakan ini.

Example Kebijakan titik akhir VPC - titik akhir AWS STS

```
{
    "Statement": [
        {
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "lambda.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Example Kebijakan titik akhir VPC - Titik akhir Lambda

```
{
    "Statement": [
        {
            "Action": "lambda:InvokeFunction",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "lambda.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Mengonfigurasi sumber acara MSK Amazon untuk Lambda

Untuk menggunakan kluster MSK Amazon sebagai sumber peristiwa untuk fungsi Lambda Anda, Anda membuat pemetaan sumber peristiwa yang menghubungkan dua sumber daya. Halaman ini menjelaskan cara membuat pemetaan sumber peristiwa untuk Amazon MSK.

Halaman ini mengasumsikan bahwa Anda telah mengonfigurasi klaster MSK dan Amazon Virtual Private Cloud (VPC) dengan benar. Jika Anda perlu mengatur cluster atau VPC Anda, lihat. the section called “Pengaturan cluster dan jaringan”

Topik

- Menggunakan kluster MSK Amazon sebagai sumber acara
- Membuat pemetaan sumber peristiwa untuk sumber acara MSK Amazon
- Mengkonfigurasi metode otentikasi cluster
- ID grup konsumen yang dapat disesuaikan
- Posisi awal polling dan streaming
- Mode penskalaan poller acara
- Membuat pemetaan sumber peristiwa lintas akun
- Semua parameter konfigurasi sumber acara MSK Amazon

Menggunakan kluster MSK Amazon sebagai sumber acara

Saat Anda menambahkan kluster Apache Kafka atau Amazon MSK sebagai pemicu fungsi Lambda Anda, cluster digunakan sebagai sumber peristiwa.

Lambda membaca data peristiwa dari topik Kafka yang Anda tentukan seperti `Topics` dalam CreateEventSourceMappingpermintaan, berdasarkan posisi awal yang Anda tentukan. Setelah pemrosesan berhasil, topik Kafka Anda dijalankan untuk klaster Kafka Anda.

Lambda membaca pesan secara berurutan untuk setiap partisi topik Kafka. Payload Lambda tunggal dapat berisi pesan dari beberapa partisi. Bila lebih banyak rekaman tersedia, Lambda terus memproses catatan dalam batch, berdasarkan BatchSize nilai yang Anda tentukan dalam CreateEventSourceMappingpermintaan, hingga fungsi Anda mengikuti topik.

Setelah Lambda memproses setiap batch, Lambda melakukan offset pesan dalam batch tersebut. Jika fungsi Anda mengembalikan kesalahan untuk salah satu pesan dalam batch, Lambda mencoba ulang seluruh batch pesan sampai berhasil diproses atau pesan berakhir. Anda dapat mengirim catatan yang gagal dalam semua upaya percobaan ulang ke tujuan yang gagal untuk diproses nanti.

> **Note**
>
> Sementara fungsi Lambda biasanya memiliki batas waktu tunggu maksimum 15 menit, pemetaan sumber acara untuk Amazon MSK, Apache Kafka yang dikelola sendiri, Amazon

DocumentDB, dan Amazon MQ untuk ActiveMQ dan RabbitMQ hanya mendukung fungsi dengan batas waktu tunggu maksimum 14 menit.

Membuat pemetaan sumber peristiwa untuk sumber acara MSK Amazon

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa, Anda dapat menggunakan konsol Lambda, AWS Command Line Interface (CLI), atau SDK.AWS

> **Note**
>
> Saat Anda membuat pemetaan sumber peristiwa, Lambda membuat ENI hyperplane di subnet pribadi yang berisi kluster MSK Anda, memungkinkan Lambda membuat koneksi aman. ENI hyperplane ini memungkinkan penggunaan subnet dan konfigurasi grup keamanan klaster MSK Anda, bukan fungsi Lambda Anda.

Langkah-langkah konsol berikut menambahkan kluster MSK Amazon sebagai pemicu fungsi Lambda Anda. Di bawah tenda, ini menciptakan sumber daya pemetaan sumber peristiwa.

Untuk menambahkan pemicu Amazon MSK ke fungsi Lambda Anda (konsol)

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Lambda yang ingin Anda tambahkan pemicu MSK Amazon.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambah pemicu.
4. Di bawah konfigurasi Trigger, pilih MSK.
5. Untuk menentukan detail cluster Kafka Anda, lakukan hal berikut:
    1. Untuk Klaster MSK, pilih klaster Anda.
    2. Untuk nama Topik, masukkan nama topik Kafka untuk mengkonsumsi pesan dari.
    3. Untuk ID grup Konsumen, masukkan ID grup konsumen Kafka untuk bergabung, jika berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “ID grup konsumen yang dapat disesuaikan”.
6. Untuk otentikasi Cluster, buat konfigurasi yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang otentikasi klaster, lihatthe section called “Mengkonfigurasi metode otentikasi cluster”.
    - Aktifkan Gunakan otentikasi jika Anda ingin Lambda melakukan otentikasi dengan klaster MSK Anda saat membuat koneksi. Otentikasi direkomendasikan.

- Jika Anda menggunakan otentikasi, untuk metode otentikasi, pilih metode otentikasi yang akan digunakan.
- Jika Anda menggunakan autentikasi, untuk kunci Secrets Manager, pilih kunci Secrets Manager yang berisi kredensyal otentikasi yang diperlukan untuk mengakses klaster Anda.

7. Di bawah konfigurasi Event poller, buat konfigurasi yang diperlukan.

   - Pilih Aktifkan pemicu untuk mengaktifkan pemicu segera setelah pembuatan.
   - Pilih apakah Anda ingin Mengonfigurasi mode yang disediakan untuk pemetaan sumber acara Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mode penskalaan poller acara”.
     - Jika Anda mengonfigurasi mode yang disediakan, masukkan nilai untuk poller peristiwa Minimum, nilai untuk poller peristiwa maksimum, atau kedua nilai.
   - Untuk posisi awal, pilih bagaimana Anda ingin Lambda mulai membaca dari streaming Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Posisi awal polling dan streaming”.

8. Di bawah Batching, buat konfigurasi yang diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut tentang batching, lihatthe section called “Perilaku batching”.

   1. Untuk Ukuran batch, masukkan jumlah maksimum pesan yang akan diterima dalam satu batch.
   2. Untuk jendela Batch, masukkan jumlah detik maksimum yang dihabiskan Lambda untuk mengumpulkan catatan sebelum menjalankan fungsi.

9. Di bawah Pemfilteran, buat konfigurasi yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang pemfilteran, lihat the section called “Penyaringan acara”.

   - Untuk kriteria Filter, tambahkan definisi kriteria filter untuk menentukan apakah akan memproses suatu peristiwa atau tidak.

10. Di bawah Penanganan kegagalan, buat konfigurasi yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang penanganan kegagalan, lihatthe section called “Destinasi yang gagal”.

    - Untuk tujuan On-failure, tentukan ARN tujuan kegagalan Anda.

11. Untuk Tag, masukkan tag untuk dikaitkan dengan pemetaan sumber peristiwa ini.
12. Untuk membuat pemicu, pilih Tambahkan.

Anda juga dapat membuat pemetaan sumber acara menggunakan AWS CLI dengan create-event-source-mappingperintah. Contoh berikut membuat pemetaan sumber peristiwa untuk memetakan `my-msk-function` fungsi Lambda ke `AWSKafkaTopic` topik, mulai dari `LATEST` pesan. Perintah

ini juga menggunakan SourceAccessConfigurationobjek untuk menginstruksikan Lambda untuk menggunakan otentikasi SASL/SCRAM saat menghubungkan ke cluster.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
  --event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/my-cluster/fc2f5bdf-
fd1b-45ad-85dd-15b4a5a6247e-2 \
  --topics AWSKafkaTopic \
  --starting-position LATEST \
  --function-name my-kafka-function
  --source-access-configurations '[{"Type": "SASL_SCRAM_512_AUTH","URI":
 "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:my-secret"}]'
```

Jika cluster menggunakan otentikasi mTLS, sertakan SourceAccessConfigurationobjek yang menentukan `CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH` dan ARN kunci Secrets Manager. Ini ditunjukkan dalam perintah berikut:

```
aws lambda create-event-source-mapping \
  --event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/my-cluster/fc2f5bdf-
fd1b-45ad-85dd-15b4a5a6247e-2 \
  --topics AWSKafkaTopic \
  --starting-position LATEST \
  --function-name my-kafka-function
  --source-access-configurations '[{"Type": "CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH","URI":
 "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:my-secret"}]'
```

Saat cluster menggunakan otentikasi IAM, Anda tidak memerlukan SourceAccessConfigurationobjek. Ini ditunjukkan dalam perintah berikut:

```
aws lambda create-event-source-mapping \
  --event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/my-cluster/fc2f5bdf-
fd1b-45ad-85dd-15b4a5a6247e-2 \
  --topics AWSKafkaTopic \
  --starting-position LATEST \
  --function-name my-kafka-function
```

Mengkonfigurasi metode otentikasi cluster

Lambda memerlukan izin untuk mengakses kluster MSK Amazon Anda, mengambil catatan, dan melakukan tugas lainnya. Amazon MSK mendukung beberapa cara untuk mengautentikasi dengan kluster MSK Anda.

Metode otentikasi cluster

- Akses tidak diautentikasi
- Otentikasi SASL/SCRAM
- Otentikasi TLS timbal balik
- Autentikasi IAM
- Bagaimana Lambda memilih broker bootstrap

Akses tidak diautentikasi

Jika tidak ada klien yang mengakses cluster melalui internet, Anda dapat menggunakan akses yang tidak diautentikasi.

Otentikasi SASL/SCRAM

Lambda mendukung otentikasi Simple Authentication and SecurityLayer/Salted Challenge Response Authentication Mechanism (SASL/SCRAM), dengan fungsi hash SHA-512 dan enkripsi Transport Layer Security (TLS). Agar Lambda dapat terhubung ke cluster, simpan kredensyal otentikasi (nama pengguna dan kata sandi) dalam rahasia Secrets Manager, dan rujuk rahasia ini saat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan Secrets Manager, lihat Autentikasi kredensyal masuk dengan Secrets Manager di Panduan Pengembang Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.

> **Note**
>
> Amazon MSK tidak mendukung otentikasi SASL/PLAIN.

Otentikasi TLS timbal balik

Mutual TLS (mTLS) menyediakan otentikasi dua arah antara klien dan server. Klien mengirimkan sertifikat ke server untuk server untuk memverifikasi klien. Server juga mengirimkan sertifikat ke klien untuk klien untuk memverifikasi server.

Untuk integrasi MSK Amazon dengan Lambda, kluster MSK Anda bertindak sebagai server, dan Lambda bertindak sebagai klien.

- Agar Lambda memverifikasi klaster MSK Anda, Anda mengonfigurasi sertifikat klien sebagai rahasia di Secrets Manager, dan mereferensikan sertifikat ini dalam konfigurasi pemetaan sumber peristiwa Anda. Sertifikat klien harus ditandatangani oleh otoritas sertifikat (CA) di toko kepercayaan server.
- Cluster MSK juga mengirimkan sertifikat server ke Lambda. Sertifikat server harus ditandatangani oleh otoritas sertifikat (CA) di toko AWS kepercayaan.

Amazon MSK tidak mendukung sertifikat server yang ditandatangani sendiri. Semua broker di Amazon MSK menggunakan sertifikat publik yang ditandatangani oleh Amazon Trust Services CAs, yang dipercaya Lambda secara default.

Mengkonfigurasi rahasia mTLS

Rahasia CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH memerlukan bidang sertifikat dan bidang kunci pribadi. Untuk kunci pribadi terenkripsi, rahasianya memerlukan kata sandi kunci pribadi. Baik sertifikat dan kunci pribadi harus dalam format PEM.

> **Note**
>
> Lambda mendukung PBES1(tetapi tidak PBES2) algoritma enkripsi kunci pribadi.

Bidang sertifikat harus berisi daftar sertifikat, dimulai dengan sertifikat klien, diikuti oleh sertifikat perantara, dan diakhiri dengan sertifikat root. Setiap sertifikat harus dimulai pada baris baru dengan struktur berikut:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
        <certificate contents>
-----END CERTIFICATE-----
```

Secrets Manager mendukung rahasia hingga 65.536 byte, yang merupakan ruang yang cukup untuk rantai sertifikat yang panjang.

Kunci pribadi harus dalam format PKCS #8, dengan struktur berikut:

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
         <private key contents>
-----END PRIVATE KEY-----
```

Untuk kunci pribadi terenkripsi, gunakan struktur berikut:

```
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
          <private key contents>
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
```

Contoh berikut menunjukkan isi rahasia untuk otentikasi mTLS menggunakan kunci pribadi terenkripsi. Untuk kunci pribadi terenkripsi, Anda menyertakan kata sandi kunci pribadi dalam rahasia.

```
{
 "privateKeyPassword": "testpassword",
 "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE5DCCAsygAwIBAgIRAPJdwaFaNRrytHBto0j5BA0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
...
j0Lh4/+1HfgyE2KlmII36dg4IMzNjAFEBZiCRoPimO40s1cRqtFHXoal0QQbIlxk
cmUuiAii9R0=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFgjCCA2qgAwIBAgIQdjNZd6uFf9hbNC5RdfmHrzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBb
...
rQoiowbbk5wXCheYSANQIfTZ6weQTgiCHCCbuuMKNVS95FkXm0vqVD/YpXKwA/no
c8PH3PSoAaRwMMgOSA2ALJvbRz8mpg==
-----END CERTIFICATE-----",
 "privateKey": "-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFKzBVBgkqhkiG9w0BBQ0wSDAnBgkqhkiG9w0BBQwwGgQUiAFcK5hT/X7KjmgP
...
QrSekqF+kWzmB6nAfSzgO9IaoAaytLvNgGTckWeUkWn/V0Ck+LdGUXzAC4RxZnoQ
zp2mwJn2NYB7AZ7+imp0azDZb+8YG2aUCiyqb6PnnA==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----"
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang mTL untuk Amazon MSK, dan petunjuk tentang cara membuat sertifikat klien, lihat Autentikasi klien Mutual TLS untuk Amazon MSK di Panduan Pengembang Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.

Autentikasi IAM

Anda dapat menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengautentikasi identitas klien yang terhubung ke cluster MSK. Dengan autentikasi IAM, Lambda mengandalkan izin dalam peran eksekusi fungsi Anda untuk terhubung ke klaster, mengambil catatan, dan melakukan

tindakan lain yang diperlukan. Untuk contoh kebijakan yang berisi izin yang diperlukan, lihat Membuat kebijakan otorisasi untuk peran IAM di Panduan Pengembang Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.

Jika auth IAM aktif di kluster MSK Anda, dan Anda tidak memberikan rahasia, Lambda secara otomatis default menggunakan autentikasi IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang autentikasi IAM di Amazon MSK, lihat kontrol akses IAM.

Bagaimana Lambda memilih broker bootstrap

Lambda memilih broker bootstrap berdasarkan metode otentikasi yang tersedia di cluster Anda, dan apakah Anda memberikan rahasia untuk otentikasi. Jika Anda memberikan rahasia untuk mTLS atau SASL/SCRAM, Lambda secara otomatis memilih metode autentikasi itu. Jika Anda tidak memberikan rahasia, Lambda memilih metode autentikasi terkuat yang aktif di cluster Anda. Berikut ini adalah urutan prioritas di mana Lambda memilih broker, dari autentikasi terkuat hingga terlemah:

- mTL (rahasia disediakan untuk mTL)
- SASL/SCRAM (secret provided for SASL/SCRAM)
- SASL IAM (tidak ada rahasia yang disediakan, dan autentikasi IAM aktif)
- TLS yang tidak diautentikasi (tidak ada rahasia yang disediakan, dan autentikasi IAM tidak aktif)
- Plaintext (tidak ada rahasia yang disediakan, dan autentikasi IAM dan TLS yang tidak diautentikasi tidak aktif)

> **Note**
>
> Jika Lambda tidak dapat terhubung ke jenis broker yang paling aman, Lambda tidak mencoba untuk terhubung ke jenis broker yang berbeda (lebih lemah). Jika Anda ingin Lambda memilih jenis broker yang lebih lemah, nonaktifkan semua metode autentikasi yang lebih kuat di cluster Anda.

ID grup konsumen yang dapat disesuaikan

Saat mengatur Kafka sebagai sumber acara, Anda dapat menentukan ID grup konsumen. ID grup konsumen ini adalah pengenal yang ada untuk grup konsumen Kafka yang Anda inginkan agar fungsi Lambda Anda bergabung. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memigrasikan pengaturan pemrosesan catatan Kafka yang sedang berlangsung dengan mulus dari konsumen lain ke Lambda.

Kafka mendistribusikan pesan ke semua konsumen dalam kelompok konsumen. Jika Anda menentukan ID grup konsumen yang memiliki konsumen aktif lainnya, Lambda hanya menerima sebagian pesan dari topik Kafka. Jika Anda ingin Lambda menangani semua pesan dalam topik, matikan konsumen lain di grup konsumen tersebut.

Selain itu, jika Anda menentukan ID grup konsumen, dan Kafka menemukan grup konsumen yang sudah ada yang valid dengan ID yang sama, Lambda mengabaikan StartingPositionpemetaan sumber acara Anda. Sebaliknya, Lambda mulai memproses catatan sesuai dengan offset yang dilakukan dari kelompok konsumen. Jika Anda menentukan ID grup konsumen, dan Kafka tidak dapat menemukan grup konsumen yang ada, maka Lambda mengonfigurasi sumber acara Anda dengan yang ditentukan. `StartingPosition`

ID grup konsumen yang Anda tentukan harus unik di antara semua sumber acara Kafka Anda. Setelah membuat pemetaan sumber acara Kafka dengan ID grup konsumen yang ditentukan, Anda tidak dapat memperbarui nilai ini.

Posisi awal polling dan streaming

StartingPosition Parameter memberi tahu Lambda kapan harus mulai membaca pesan dari aliran Anda. Ada tiga opsi untuk dipilih:

- Terbaru — Lambda mulai membaca tepat setelah catatan terbaru dalam topik Kafka.
- Trim horizon — Lambda mulai membaca dari catatan terakhir yang belum dipangkas dalam topik Kafka. Ini juga merupakan catatan tertua dalam topik ini.
- Pada stempel waktu — Lambda mulai membaca dari posisi yang ditentukan oleh stempel waktu, dalam detik waktu Unix. Gunakan StartingPositionTimestamp parameter untuk menentukan stempel waktu.

Streaming polling selama pembuatan atau pembaruan pemetaan sumber acara pada akhirnya konsisten:

- Selama pembuatan pemetaan sumber acara, mungkin diperlukan beberapa menit untuk memulai acara polling dari aliran.
- Selama pembaruan pemetaan sumber acara, mungkin diperlukan waktu hingga 90 detik untuk menghentikan dan memulai kembali acara pemungutan suara dari aliran.

Perilaku ini berarti bahwa jika Anda menentukan `LATEST` sebagai posisi awal untuk aliran, pemetaan sumber peristiwa dapat melewatkan peristiwa selama pembuatan atau pembaruan.

Untuk memastikan bahwa tidak ada acara yang terlewatkan, tentukan salah satu `TRIM_HORIZON` atau`AT_TIMESTAMP`.

Mode penskalaan poller acara

Anda dapat memilih di antara dua mode penskalaan poller acara untuk pemetaan sumber acara Kafka Anda:

Mode penskalaan

- Mode sesuai permintaan (default)
- Mode yang disediakan
- Praktik dan pertimbangan terbaik saat menggunakan mode yang disediakan

Mode sesuai permintaan (default)

Saat Anda awalnya membuat sumber acara MSK Amazon, Lambda mengalokasikan jumlah default poller acara untuk memproses semua partisi dalam topik Kafka. Lambda secara otomatis menaikkan atau menurunkan jumlah poller acara berdasarkan pemuatan pesan.

Dalam interval satu menit, Lambda mengevaluasi lag offset dari semua partisi dalam topik. Jika offset lag terlalu tinggi, partisi menerima pesan lebih cepat daripada Lambda dapat memprosesnya. Jika perlu, Lambda menambahkan atau menghapus poller acara dari topik. Proses penskalaan otomatis untuk menambah atau menghapus poller peristiwa ini terjadi dalam waktu tiga menit setelah evaluasi.

Jika fungsi Lambda target Anda dibatasi, Lambda mengurangi jumlah poller acara. Tindakan ini mengurangi beban kerja pada fungsi dengan mengurangi jumlah pesan yang dapat diambil dan dikirim oleh poller peristiwa ke fungsi.

Mode yang disediakan

Untuk beban kerja di mana Anda perlu menyempurnakan throughput pemetaan sumber peristiwa, Anda dapat menggunakan mode yang disediakan. Dalam mode yang disediakan, Anda menentukan batas minimum dan maksimum untuk jumlah poller acara yang disediakan. Poller acara yang disediakan ini didedikasikan untuk pemetaan sumber acara Anda, dan dapat menangani lonjakan pesan yang tidak terduga melalui penskalaan otomatis responsif. Kami menyarankan Anda menggunakan mode yang disediakan untuk beban kerja Kafka yang memiliki persyaratan kinerja yang ketat.

Di Lambda, poller peristiwa adalah unit komputasi yang mampu menangani hingga 5 throughput. MBps Sebagai referensi, misalkan sumber acara Anda menghasilkan muatan rata-rata 1MB, dan

durasi fungsi rata-rata adalah 1 detik. Jika payload tidak mengalami transformasi apa pun (seperti penyaringan), poller tunggal dapat mendukung 5 MBps throughput, dan 5 pemanggilan Lambda bersamaan. Menggunakan mode yang disediakan menimbulkan biaya tambahan. Untuk perkiraan harga, lihat AWS Lambda harga.

> **Note**
>
> Saat menggunakan mode yang disediakan, Anda tidak perlu membuat titik akhir AWS PrivateLink VPC atau memberikan izin terkait sebagai bagian dari konfigurasi jaringan Anda.

Dalam mode yang disediakan, kisaran nilai yang diterima untuk jumlah minimum poller acara (`MinimumPollers`) adalah antara 1 dan 200, inklusif. Kisaran nilai yang diterima untuk jumlah maksimum poller acara (`MaximumPollers`) adalah antara 1 dan 2.000, inklusif. `MaximumPollers`harus lebih besar dari atau sama dengan`MinimumPollers`. Selain itu, untuk mempertahankan pemrosesan yang teratur dalam partisi, Lambda membatasi `MaximumPollers` jumlah partisi dalam topik.

Untuk detail selengkapnya tentang memilih nilai yang sesuai untuk poller acara minimum dan maksimum, lihatthe section called “Praktik dan pertimbangan terbaik saat menggunakan mode yang disediakan”.

Anda dapat mengonfigurasi mode yang disediakan untuk pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon menggunakan konsol atau API Lambda.

Untuk mengonfigurasi mode yang disediakan untuk pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon yang ada (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi dengan pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon yang ingin Anda konfigurasikan untuk mode yang disediakan.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Pemicu.
4. Pilih pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon yang ingin Anda konfigurasikan untuk mode yang disediakan, lalu pilih Edit.
5. Di bawah Konfigurasi pemetaan sumber peristiwa, pilih Konfigurasi mode yang disediakan.

    - Untuk poller acara Minimum, masukkan nilai antara 1 dan 200. Jika Anda tidak menentukan nilai, Lambda memilih nilai default 1.

- Untuk poller acara Maksimum, masukkan nilai antara 1 dan 2.000. Nilai ini harus lebih besar dari atau sama dengan nilai Anda untuk poller acara Minimum. Jika Anda tidak menentukan nilai, Lambda memilih nilai default 200.

6. Pilih Simpan.

Anda dapat mengonfigurasi mode yang disediakan secara terprogram menggunakan objek di. ProvisionedPollerConfig EventSourceMappingConfiguration Misalnya, perintah UpdateEventSourceMappingCLI berikut mengkonfigurasi `MinimumPollers` nilai 5, dan `MaximumPollers` nilai 100.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --provisioned-poller-config '{"MinimumPollers": 5, "MaximumPollers": 100}'
```

Setelah mengonfigurasi mode yang disediakan, Anda dapat mengamati penggunaan poller peristiwa untuk beban kerja Anda dengan memantau metrik. `ProvisionedPollers` Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Metrik pemetaan sumber acara”.

Untuk menonaktifkan mode yang disediakan dan kembali ke mode default (sesuai permintaan), Anda dapat menggunakan perintah CLI UpdateEventSourceMappingberikut:

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --provisioned-poller-config '{}'
```

Praktik dan pertimbangan terbaik saat menggunakan mode yang disediakan

Konfigurasi optimal poller peristiwa minimum dan maksimum untuk pemetaan sumber peristiwa tergantung pada persyaratan kinerja aplikasi Anda. Kami menyarankan Anda memulai dengan poller acara minimum default untuk mendasarkan profil kinerja. Sesuaikan konfigurasi Anda berdasarkan pola pemrosesan pesan yang diamati dan profil kinerja yang Anda inginkan.

Untuk beban kerja dengan lalu lintas runcing dan kebutuhan kinerja yang ketat, tingkatkan poller acara minimum untuk menangani lonjakan pesan yang tiba-tiba. Untuk menentukan poller peristiwa minimum yang diperlukan, pertimbangkan pesan beban kerja Anda per detik dan ukuran muatan rata-rata, dan gunakan kapasitas throughput dari poller peristiwa tunggal (hingga 5 MBps) sebagai referensi.

Untuk mempertahankan pemrosesan yang teratur dalam partisi, Lambda membatasi poller peristiwa maksimum ke jumlah partisi dalam topik. Selain itu, poller peristiwa maksimum yang dapat diskalakan oleh pemetaan sumber acara Anda bergantung pada pengaturan konkurensi fungsi.

Saat mengaktifkan mode yang disediakan, perbarui pengaturan jaringan Anda untuk menghapus titik akhir AWS PrivateLink VPC dan izin terkait.

Membuat pemetaan sumber peristiwa lintas akun

Anda dapat menggunakan konektivitas pribadi multi-VPC untuk menghubungkan fungsi Lambda ke kluster MSK yang disediakan secara berbeda. Akun AWS Konektivitas multi-VPC menggunakan AWS PrivateLink, yang menjaga semua lalu lintas dalam jaringan. AWS

> **Note**
>
> Anda tidak dapat membuat pemetaan sumber peristiwa lintas akun untuk kluster MSK tanpa server.

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa lintas akun, Anda harus terlebih dahulu mengonfigurasi konektivitas multi-VPC untuk kluster MSK. Saat Anda membuat pemetaan sumber peristiwa, gunakan ARN koneksi VPC terkelola alih-alih ARN cluster, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. CreateEventSourceMappingOperasi juga berbeda tergantung pada jenis otentikasi yang digunakan cluster MSK.

Example — Buat pemetaan sumber peristiwa lintas akun untuk cluster yang menggunakan otentikasi IAM

Saat cluster menggunakan autentikasi berbasis peran IAM, Anda tidak memerlukan objek. SourceAccessConfiguration Contoh:

```
aws lambda create-event-source-mapping \
  --event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:vpc-connection/444455556666/
my-cluster-name/51jn98b4-0a61-46cc-b0a6-61g9a3d797d5-7 \
  --topics AWSKafkaTopic \
  --starting-position LATEST \
  --function-name my-kafka-function
```

Example — Buat pemetaan sumber peristiwa lintas akun untuk cluster yang menggunakan otentikasi SASL/SCRAM

Jika cluster menggunakan otentikasi SASL/SCRAM, Anda harus menyertakan SourceAccessConfigurationobjek yang menentukan dan `SASL_SCRAM_512_AUTH` Rahasia Secrets Manager ARN.

Ada dua cara untuk menggunakan rahasia untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon MSK lintas akun dengan otentikasi SASL/SCRAM:

- Buat rahasia di akun fungsi Lambda dan sinkronkan dengan rahasia cluster. Buat rotasi untuk menjaga kedua rahasia tetap sinkron. Opsi ini memungkinkan Anda untuk mengontrol rahasia dari akun fungsi.
- Gunakan rahasia yang terkait dengan kluster MSK. Rahasia ini harus memungkinkan akses lintas akun ke akun fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin untuk AWS Secrets Manager rahasia bagi pengguna di akun lain.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
  --event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:vpc-connection/444455556666/
my-cluster-name/51jn98b4-0a61-46cc-b0a6-61g9a3d797d5-7 \
  --topics AWSKafkaTopic \
  --starting-position LATEST \
  --function-name my-kafka-function \
  --source-access-configurations '[{"Type": "SASL_SCRAM_512_AUTH","URI":
 "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:444455556666:secret:my-secret"}]'
```

Example — Buat pemetaan sumber peristiwa lintas akun untuk cluster yang menggunakan otentikasi mTLS

Jika cluster menggunakan otentikasi mTLS, Anda harus menyertakan SourceAccessConfigurationobjek yang menentukan `CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH` dan ARN rahasia Secrets Manager. Rahasianya dapat disimpan di akun cluster atau akun fungsi Lambda.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
  --event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:vpc-connection/444455556666/
my-cluster-name/51jn98b4-0a61-46cc-b0a6-61g9a3d797d5-7 \
  --topics AWSKafkaTopic \
  --starting-position LATEST \
  --function-name my-kafka-function \
```

```
  --source-access-configurations '[{"Type": "CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH","URI":
"arn:aws:secretsmanager:us-east-1:444455556666:secret:my-secret"}]'
```

Semua parameter konfigurasi sumber acara MSK Amazon

Semua jenis sumber peristiwa Lambda berbagi operasi yang sama CreateEventSourceMappingdan UpdateEventSourceMappingAPI. Namun, hanya beberapa parameter yang berlaku untuk Amazon MSK, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
AmazonManagedKafkaEventSourceConfig	T	Berisi ConsumerGroupId bidang, yang default ke nilai unik.	Hanya dapat mengatur di Create
BatchSize	T	100	Maksimum: 10.000.
DestinationConfig	T	N/A	the section called “Destinasi yang gagal”
Diaktifkan	T	True	
EventSourceArn	Y	N/A	Hanya dapat mengatur di Create
FilterCriteria	T	N/A	Kontrol peristiwa mana yang dikirim Lambda ke fungsi Anda
FunctionName	Y	N/A	
KMSKeyArn	T	N/A	the section called “Enkripsi kriteria filter”
MaximumBatchingWindowInSeconds	T	500 ms	Perilaku batching

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
ProvisionedPollers Config	T	`MinimumPollers` : nilai default 1 jika tidak ditentukan `MaximumPollers` : nilai default 200 jika tidak ditentukan	the section called “Mode yang disediakan”
SourceAccessConfigurations	T	Tidak ada kredensial	Kredensyal otentikasi SASL/SCRAM atau CLIENT_CERTIFICATE _TLS_AUTH (MutualTLS) untuk sumber acara Anda
StartingPosition	Y	N/A	AT_TIMESTAMP, TRIM_HORIZON, atau TERBARU Hanya dapat mengatur di Create
StartingPositionTimestamp	T	N/A	Diperlukan jika StartingPosition disetel ke AT_TIMESTAMP
Tanda	T	N/A	the section called “Tag pemetaan sumber acara”
Topik	Y	N/A	Nama topik Kafka Hanya dapat mengatur di Create

Mengonfigurasi izin peran eksekusi Lambda

Untuk mengakses kluster MSK Amazon, fungsi dan pemetaan sumber peristiwa Anda memerlukan izin untuk melakukan berbagai tindakan Amazon MSK API. Tambahkan izin ini ke peran eksekusi fungsi. Jika pengguna Anda memerlukan akses, tambahkan izin yang diperlukan ke kebijakan identitas untuk pengguna atau peran.

Untuk mencakup semua izin yang diperlukan, Anda dapat melampirkan kebijakan yang dikelola AWSLambdaMSKExecutionPeran ke peran eksekusi Anda. Atau, Anda dapat menambahkan setiap izin secara manual.

Topik

- Izin dasar
- Izin akses klaster
- Izin VPC
- Izin opsional
- Memecahkan masalah otentikasi umum dan kesalahan otorisasi

Izin dasar

Peran eksekusi fungsi Lambda Anda harus memiliki izin yang diperlukan berikut untuk membuat dan menyimpan log di Log. CloudWatch

- log: CreateLogGroup
- log: CreateLogStream
- log: PutLogEvents

Izin akses klaster

Agar Lambda dapat mengakses klaster MSK Amazon Anda atas nama Anda, fungsi Lambda Anda harus memiliki izin berikut dalam peran pelaksanaannya:

- kafka: DescribeCluster
- kafka: DescribeCluster V2
- kafka: GetBootstrapBrokers
- kafka:DescribeVpcConnection: Hanya diperlukan untuk pemetaan sumber acara lintas akun.

- kafka: ListVpcConnections: Tidak diperlukan dalam peran eksekusi, tetapi diperlukan untuk kepala sekolah IAM yang membuat pemetaan sumber peristiwa lintas akun.

Anda hanya perlu menambahkan salah satu dari kafka: DescribeCluster atau kafka: DescribeCluster V2. Untuk klaster MSK Amazon yang disediakan, salah satu izin berfungsi. Untuk cluster MSK Amazon tanpa server, Anda harus menggunakan kafka: V2. DescribeCluster

> **Note**
>
> Lambda akhirnya berencana untuk menghapus kafka: DescribeCluster izin dari kebijakan yang dikelola AWSLambdaMSKExecutionPeran. Jika Anda menggunakan kebijakan ini, migrasi aplikasi apa pun menggunakan kafka: DescribeCluster untuk menggunakan kafka: DescribeCluster V2 sebagai gantinya.

Izin VPC

Jika klaster MSK Amazon Anda berada dalam subnet pribadi VPC Anda, fungsi Lambda Anda harus memiliki izin tambahan untuk mengakses sumber daya VPC Amazon Anda. Ini termasuk VPC, subnet, grup keamanan, dan antarmuka jaringan Anda. Peran eksekusi fungsi Anda harus memiliki izin berikut:

- EC2: CreateNetworkInterface
- EC2: DescribeNetworkInterfaces
- EC2: DescribeVpcs
- EC2: DeleteNetworkInterface
- EC2: DescribeSubnets
- EC2: DescribeSecurityGroups

Izin opsional

Fungsi Lambda Anda mungkin juga memerlukan izin untuk:

- Akses rahasia SCRAM Anda, jika Anda menggunakan otentikasi SASL/SCRAM.
- Jelaskan rahasia Secrets Manager Anda, jika Anda menggunakan autentikasi SASL/SCRAM atau mTLS.

- Akses kunci yang AWS KMS dikelola pelanggan Anda, jika Anda ingin mengenkripsi kriteria filter Anda.

Ini sesuai dengan izin yang diperlukan berikut:

- kafka: ListScramSecrets
- manajer rahasia: GetSecretValue
- kms:Decrypt

Selain itu, jika Anda ingin mengirim catatan pemanggilan yang gagal ke tujuan yang gagal, Anda memerlukan izin berikut tergantung pada jenis tujuan:

- Untuk tujuan Amazon SQS: sqs: SendMessage
- Untuk tujuan Amazon SNS: SNS: Publikasikan
- Untuk tujuan bucket Amazon S3: s3: dan s3: PutObject ListBucket

Memecahkan masalah otentikasi umum dan kesalahan otorisasi

Jika salah satu izin yang diperlukan untuk mengkonsumsi data dari kluster MSK Amazon tidak ada, Lambda menampilkan salah satu pesan galat berikut dalam pemetaan sumber peristiwa di bawah. LastProcessingResult Untuk informasi selengkapnya tentang setiap metode otentikasi yang didukung, lihatthe section called “Mengkonfigurasi metode otentikasi cluster”.

Pesan kesalahan

- Cluster gagal mengotorisasi Lambda
- Otentikasi SASL gagal
- Server gagal mengautentikasi Lambda
- Sertifikat atau kunci pribadi yang diberikan tidak valid

Cluster gagal mengotorisasi Lambda

Untuk SASL/SCRAM atau mTL, kesalahan ini menunjukkan bahwa pengguna yang disediakan tidak memiliki semua izin daftar kontrol akses (ACL) Kafka yang diperlukan berikut:

- DescribeConfigs Cluster

- Jelaskan Grup
- Baca Grup
- Jelaskan Topik
- Baca Topik

Untuk kontrol akses IAM, peran eksekusi fungsi Anda tidak memiliki satu atau beberapa izin yang diperlukan untuk mengakses grup atau topik. Tinjau daftar izin yang diperlukan di halaman ini.

Saat Anda membuat kebijakan Kafka ACLs atau IAM dengan izin klaster Kafka yang diperlukan, tentukan topik dan kelompokkan sebagai sumber daya. Nama topik harus cocok dengan topik dalam pemetaan sumber acara. Nama grup harus cocok dengan UUID pemetaan sumber peristiwa.

Setelah Anda menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi, mungkin perlu beberapa menit agar perubahan diterapkan.

Otentikasi SASL gagal

Untuk SASL/SCRAM, kesalahan ini menunjukkan bahwa nama pengguna dan kata sandi yang diberikan tidak valid.

Untuk kontrol akses IAM, peran eksekusi tidak memiliki `kafka-cluster:Connect` izin untuk cluster MSK. Tambahkan izin ini ke peran dan tentukan Amazon Resource Name (ARN) cluster sebagai sumber daya.

Anda mungkin melihat kesalahan ini terjadi sebentar-sebentar. Cluster menolak koneksi setelah jumlah koneksi TCP melebihi kuota layanan MSK Amazon. Lambda mundur dan mencoba lagi sampai koneksi berhasil. Setelah Lambda terhubung ke cluster dan polling untuk catatan, hasil pemrosesan terakhir berubah menjadi. `OK`

Server gagal mengautentikasi Lambda

Kesalahan ini menunjukkan bahwa broker Amazon MSK Kafka gagal mengautentikasi dengan Lambda. Ini dapat terjadi karena salah satu alasan berikut:

- Anda tidak memberikan sertifikat klien untuk otentikasi mTLS.
- Anda memberikan sertifikat klien, tetapi broker tidak dikonfigurasi untuk menggunakan MTL.
- Sertifikat klien tidak dipercaya oleh broker.

Sertifikat atau kunci pribadi yang diberikan tidak valid

Kesalahan ini menunjukkan bahwa konsumen MSK Amazon tidak dapat menggunakan sertifikat atau kunci pribadi yang disediakan. Pastikan bahwa sertifikat dan kunci menggunakan format PEM, dan bahwa enkripsi kunci pribadi menggunakan PBES1 algoritma. Lihat the section called “Mengkonfigurasi rahasia mTLS” untuk informasi selengkapnya.

Menggunakan pemfilteran acara dengan sumber acara MSK Amazon

Anda dapat menggunakan pemfilteran peristiwa untuk mengontrol rekaman mana dari aliran atau antrian yang dikirim Lambda ke fungsi Anda. Untuk informasi umum tentang cara kerja penyaringan acara, lihatthe section called “Penyaringan acara”.

Bagian ini berfokus pada penyaringan acara untuk sumber acara MSK Amazon.

> **Note**
>
> Pemetaan sumber acara MSK Amazon hanya mendukung pemfilteran pada kunci. `value`

Topik

- Dasar-dasar pemfilteran acara MSK Amazon

Dasar-dasar pemfilteran acara MSK Amazon

Contoh catatan berikut menunjukkan pesan dikonversi ke string dikodekan Base64 di bidang. `value`

```
{
    "mytopic-0":[
        {
            "topic":"mytopic",
            "partition":0,
            "offset":15,
            "timestamp":1545084650987,
            "timestampType":"CREATE_TIME",
            "value":"SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
            "headers":[]
        }
    ]
}
```

Misalkan produser Apache Kafka Anda menulis pesan ke topik Anda dalam format JSON berikut.

```
{
    "device_ID": "AB1234",
    "session":{
        "start_time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
        "duration": 162
    }
}
```

Gunakan `value` kunci untuk memfilter catatan. Misalkan Anda ingin memfilter hanya catatan-catatan di mana `device_ID` dimulai dengan huruf AB. `FilterCriteria`Objeknya adalah sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"value\" : { \"device_ID\" : [ { \"prefix\": \"AB\" } ] } }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "value": {
        "device_ID": [ { "prefix": "AB" } ]
      }
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "value" : { "device_ID" : [ { "prefix":  "AB" } ] } }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-2:123456789012:cluster/my-cluster/
b-8ac7cc01-5898-482d-be2f-a6b596050ea8 \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"value\" : { \"device_ID\" :
 [ { \"prefix\":  \"AB\" } ] } }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"value\" : { \"device_ID\" :
 [ { \"prefix\":  \"AB\" } ] } }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMAL untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
  Filters:
    - Pattern: '{ "value" : { "device_ID" : [ { "prefix":  "AB" } ] } }'
```

Dengan Amazon MSK, Anda juga dapat memfilter catatan di mana pesan adalah string biasa. Misalkan Anda ingin mengabaikan pesan-pesan di mana string adalah “kesalahan”. `FilterCriteria`Objek akan terlihat sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"value\" : [ { \"anything-but\": [ \"error\" ] } ] }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "value": [
```

```
        {
        "anything-but": [ "error" ]
        }
    ]
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "value" : [ { "anything-but": [ "error" ] } ] }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-2:123456789012:cluster/my-cluster/
b-8ac7cc01-5898-482d-be2f-a6b596050ea8 \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"value\" : [ { \"anything-but\":
 [ \"error\" ] } ] }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"value\" : [ { \"anything-but\":
 [ \"error\" ] } ] }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMAL untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
```

```
  Filters:
    - Pattern: '{ "value" : [ { "anything-but": [ "error" ] } ] }'
```

Pesan MSK Amazon harus berupa string yang dikodekan UTF-8, baik string biasa atau dalam format JSON. Itu karena Lambda menerjemahkan array byte MSK Amazon ke UTF-8 sebelum menerapkan kriteria filter. Jika pesan Anda menggunakan pengkodean lain, seperti UTF-16 atau ASCII, atau jika format pesan tidak cocok dengan format`FilterCriteria`, Lambda hanya memproses filter metadata. Tabel berikut merangkum perilaku spesifik:

Format pesan masuk	Format pola filter untuk properti pesan	Tindakan yang dihasilkan
Tali polos	Tali polos	Filter Lambda berdasarkan kriteria filter Anda.
Tali polos	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
Tali polos	JSON yang valid	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	Tali polos	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	JSON yang valid	Filter Lambda berdasarkan kriteria filter Anda.

Format pesan masuk	Format pola filter untuk properti pesan	Tindakan yang dihasilkan
String yang tidak dikodekan UTF-8	JSON, string polos, atau tidak ada pola	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.

Menangkap batch yang dibuang untuk sumber acara MSK Amazon

Untuk menyimpan catatan pemanggilan pemetaan sumber peristiwa yang gagal, tambahkan tujuan ke pemetaan sumber peristiwa fungsi Anda. Setiap catatan yang dikirim ke tujuan adalah dokumen JSON yang berisi metadata tentang pemanggilan yang gagal. Untuk tujuan Amazon S3, Lambda juga mengirimkan seluruh catatan pemanggilan bersama dengan metadata. Anda dapat mengonfigurasi topik Amazon SNS, antrian Amazon SQS, atau bucket S3 sebagai tujuan.

Dengan tujuan Amazon S3, Anda dapat menggunakan fitur Pemberitahuan Acara Amazon S3 untuk menerima notifikasi saat objek diunggah ke bucket S3 tujuan Anda. Anda juga dapat mengonfigurasi Pemberitahuan Acara S3 untuk menjalankan fungsi Lambda lain untuk melakukan pemrosesan otomatis pada batch yang gagal.

Peran eksekusi Anda harus memiliki izin untuk tujuan:

- Untuk tujuan SQS: sqs: SendMessage
- Untuk tujuan SNS: SNS: Publikasikan
- Untuk tujuan bucket S3: s3: PutObject dan s3: ListBucket

Anda harus menerapkan titik akhir VPC untuk layanan tujuan yang gagal di dalam VPC cluster MSK Amazon Anda.

Selain itu, jika Anda mengonfigurasi kunci KMS di tujuan Anda, Lambda memerlukan izin berikut tergantung pada jenis tujuan:

- Jika Anda telah mengaktifkan enkripsi dengan kunci KMS Anda sendiri untuk tujuan S3, kms: GenerateDataKey diperlukan. Jika kunci KMS dan tujuan bucket S3 berada di akun yang berbeda dari fungsi Lambda dan peran eksekusi Anda, konfigurasikan kunci KMS untuk mempercayai peran eksekusi yang diizinkan. kms: GenerateDataKey

- Jika Anda telah mengaktifkan enkripsi dengan kunci KMS Anda sendiri untuk tujuan SQS, KMS: Decrypt dan kms: diperlukan. GenerateDataKey Jika kunci KMS dan tujuan antrean SQS berada di akun yang berbeda dari fungsi Lambda dan peran eksekusi Anda, konfigurasikan kunci KMS untuk mempercayai peran eksekusi agar memungkinkan kms: Dekripsi,, kms:, kms: GenerateDataKey dan kms:. DescribeKey ReEncrypt
- Jika Anda telah mengaktifkan enkripsi dengan kunci KMS Anda sendiri untuk tujuan SNS, KMS: Decrypt dan kms: diperlukan. GenerateDataKey Jika kunci KMS dan tujuan topik SNS berada di akun yang berbeda dari fungsi Lambda dan peran eksekusi Anda, konfigurasikan kunci KMS untuk mempercayai peran eksekusi agar memungkinkan kms: Dekripsi,, kms: kms:GenerateDataKey, dan kms:. DescribeKey ReEncrypt

Mengonfigurasi tujuan yang gagal untuk pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon

Untuk mengonfigurasi tujuan saat gagal menggunakan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambahkan tujuan.
4. Untuk Sumber, pilih Pemanggilan pemetaan sumber acara.
5. Untuk pemetaan sumber peristiwa, pilih sumber peristiwa yang dikonfigurasi untuk fungsi ini.
6. Untuk Kondisi, pilih On failure. Untuk pemanggilan pemetaan sumber peristiwa, ini adalah satu-satunya kondisi yang diterima.
7. Untuk tipe Tujuan, pilih tipe tujuan yang Lambda kirimkan catatan pemanggilan.
8. Untuk Tujuan, pilih sumber daya.
9. Pilih Simpan.

Anda juga dapat mengonfigurasi tujuan pada kegagalan menggunakan file. AWS CLI Misalnya, create-event-source-mappingperintah berikut menambahkan pemetaan sumber peristiwa dengan tujuan kegagalan SQS ke: `MyFunction`

```
aws lambda create-event-source-mapping \
--function-name "MyFunction" \
--event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/
vpc-2priv-2pub/751d2973-a626-431c-9d4e-d7975eb44dd7-2 \
```

```
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": "arn:aws:sqs:us-
east-1:123456789012:dest-queue"}}'
```

update-event-source-mappingPerintah berikut menambahkan tujuan kegagalan S3 ke sumber acara yang terkait dengan input: `uuid`

```
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": "arn:aws:s3:::dest-bucket"}}'
```

Untuk menghapus tujuan, berikan string kosong sebagai argumen ke `destination-config` parameter:

```
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": ""}}'
```

Praktik terbaik keamanan untuk tujuan Amazon S3

Menghapus bucket S3 yang dikonfigurasi sebagai tujuan tanpa menghapus tujuan dari konfigurasi fungsi Anda dapat menimbulkan risiko keamanan. Jika pengguna lain mengetahui nama bucket tujuan Anda, mereka dapat membuat ulang bucket di bucket tersebut. Akun AWS Catatan pemanggilan yang gagal akan dikirim ke bucket mereka, yang berpotensi mengekspos data dari fungsi Anda.

> **Warning**
>
> Untuk memastikan bahwa catatan pemanggilan dari fungsi Anda tidak dapat dikirim ke bucket S3 di bucket lain Akun AWS, tambahkan kondisi ke peran eksekusi fungsi Anda yang membatasi `s3:PutObject` izin ke bucket di akun Anda.

Contoh berikut menunjukkan kebijakan IAM yang membatasi `s3:PutObject` izin fungsi Anda ke bucket di akun Anda. Kebijakan ini juga memberi Lambda `s3:ListBucket` izin yang dibutuhkan untuk menggunakan bucket S3 sebagai tujuan.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "S3BucketResourceAccountWrite",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*/*",
                "arn:aws:s3:::*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:ResourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi Anda menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI, lihat instruksi dalam prosedur berikut:

Console

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi Lambda yang peran eksekusinya ingin Anda modifikasi.
3. Di tab Konfigurasi, pilih Izin.
4. Di tab Peran eksekusi, pilih nama Peran fungsi Anda untuk membuka halaman konsol IAM peran.
5. Tambahkan kebijakan izin ke peran dengan melakukan hal berikut:
    a. Di panel Kebijakan izin, pilih Tambahkan izin, lalu pilih Buat kebijakan sebaris.
    b. Di Editor kebijakan, pilih JSON.
    c. Rekatkan kebijakan yang ingin Anda tambahkan ke editor (ganti JSON yang ada), lalu pilih Berikutnya.
    d. Di bawah Detail kebijakan, masukkan nama Kebijakan.
    e. Pilih Buat kebijakan.

AWS CLI

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi (CLI)

1. Buat dokumen kebijakan JSON dengan izin yang diperlukan dan simpan di direktori lokal.
2. Gunakan perintah IAM `put-role-policy` CLI untuk menambahkan izin ke peran eksekusi fungsi Anda. Jalankan perintah berikut dari direktori tempat Anda menyimpan dokumen kebijakan JSON dan ganti nama peran, nama kebijakan, dan dokumen kebijakan dengan nilai Anda sendiri.

```
aws iam put-role-policy \
--role-name my_lambda_role \
--policy-name LambdaS3DestinationPolicy \
--policy-document file://my_policy.json
```

Catatan pemanggilan contoh SNS dan SQS

Contoh berikut menunjukkan apa yang Lambda kirim ke topik SNS atau tujuan antrian SQS untuk pemanggilan sumber peristiwa Kafka yang gagal. Setiap kunci di bawah `recordsInfo` berisi topik dan partisi Kafka, dipisahkan oleh tanda hubung. Misalnya, untuk kuncinya`"Topic-0"`, `Topic` adalah topik Kafka, dan `0` merupakan partisi. Untuk setiap topik dan partisi, Anda dapat menggunakan data offset dan stempel waktu untuk menemukan catatan pemanggilan asli.

```
{
    "requestContext": {
        "requestId": "316aa6d0-8154-xmpl-9af7-85d5f4a6bc81",
        "functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:myfunction",
        "condition": "RetryAttemptsExhausted" | "MaximumPayloadSizeExceeded",
        "approximateInvokeCount": 1
    },
    "responseContext": { // null if record is MaximumPayloadSizeExceeded
        "statusCode": 200,
        "executedVersion": "$LATEST",
        "functionError": "Unhandled"
    },
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2019-11-14T00:38:06.021Z",
    "KafkaBatchInfo": {
        "batchSize": 500,
```

```
        "eventSourceArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/
vpc-2priv-2pub/751d2973-a626-431c-9d4e-d7975eb44dd7-2",
        "bootstrapServers": "...",
        "payloadSize": 2039086, // In bytes
        "recordsInfo": {
            "Topic-0": {
                "firstRecordOffset":
 "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
                "lastRecordOffset":
 "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
                "firstRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
                "lastRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
            },
            "Topic-1": {
                "firstRecordOffset":
 "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
                "lastRecordOffset":
 "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
                "firstRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
                "lastRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
            }
        }
    }
}
```

Catatan pemanggilan contoh tujuan S3

Untuk tujuan S3, Lambda mengirimkan seluruh catatan pemanggilan bersama dengan metadata ke tujuan. Contoh berikut menunjukkan bahwa Lambda mengirim ke tujuan bucket S3 untuk pemanggilan sumber peristiwa Kafka yang gagal. Selain semua bidang dari contoh sebelumnya untuk tujuan SQS dan SNS, `payload` bidang berisi catatan pemanggilan asli sebagai string JSON yang lolos.

```
{
    "requestContext": {
        "requestId": "316aa6d0-8154-xmpl-9af7-85d5f4a6bc81",
        "functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:myfunction",
        "condition": "RetryAttemptsExhausted" | "MaximumPayloadSizeExceeded",
        "approximateInvokeCount": 1
    },
    "responseContext": { // null if record is MaximumPayloadSizeExceeded
        "statusCode": 200,
        "executedVersion": "$LATEST",
```

```
        "functionError": "Unhandled"
    },
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2019-11-14T00:38:06.021Z",
    "KafkaBatchInfo": {
        "batchSize": 500,
        "eventSourceArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/
vpc-2priv-2pub/751d2973-a626-431c-9d4e-d7975eb44dd7-2",
        "bootstrapServers": "...",
        "payloadSize": 2039086, // In bytes
        "recordsInfo": {
            "Topic-0": {
                "firstRecordOffset":
 "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
                "lastRecordOffset":
 "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
                "firstRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
                "lastRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
            },
            "Topic-1": {
                "firstRecordOffset":
 "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
                "lastRecordOffset":
 "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
                "firstRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
                "lastRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
            }
        }
    },
    "payload": "<Whole Event>" // Only available in S3
}
```

> **Tip**
>
> Sebaiknya aktifkan versi S3 di bucket tujuan Anda.

Tutorial: Menggunakan pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon untuk menjalankan fungsi Lambda

Dalam tutorial ini, Anda akan melakukan hal berikut:

- Buat fungsi Lambda di AWS akun yang sama dengan cluster MSK Amazon yang ada.
- Konfigurasikan jaringan dan otentikasi untuk Lambda untuk berkomunikasi dengan Amazon MSK.
- Siapkan pemetaan sumber peristiwa MSK Lambda Amazon, yang menjalankan fungsi Lambda Anda saat peristiwa muncul di topik.

Setelah Anda selesai dengan langkah-langkah ini, ketika acara dikirim ke Amazon MSK, Anda akan dapat mengatur fungsi Lambda untuk memproses peristiwa tersebut secara otomatis dengan kode Lambda kustom Anda sendiri.

Apa yang dapat Anda lakukan dengan fitur ini?

Contoh solusi: Gunakan pemetaan sumber acara MSK untuk memberikan skor langsung kepada pelanggan Anda.

Pertimbangkan skenario berikut: Perusahaan Anda menghosting aplikasi web tempat pelanggan Anda dapat melihat informasi tentang acara langsung, seperti permainan olahraga. Pembaruan informasi dari game disediakan untuk tim Anda melalui topik Kafka di Amazon MSK. Anda ingin merancang solusi yang menggunakan pembaruan dari topik MSK untuk memberikan tampilan terbaru dari acara langsung kepada pelanggan di dalam aplikasi yang Anda kembangkan. Anda telah memutuskan pendekatan desain berikut: Aplikasi klien Anda akan berkomunikasi dengan backend tanpa server yang dihosting. AWS Klien akan terhubung melalui sesi websocket menggunakan Amazon API Gateway WebSocket API.

Dalam solusi ini, Anda memerlukan komponen yang membaca peristiwa MSK, melakukan beberapa logika khusus untuk mempersiapkan peristiwa tersebut untuk lapisan aplikasi dan kemudian meneruskan informasi tersebut ke API Gateway API. Anda dapat mengimplementasikan komponen ini dengan AWS Lambda, dengan menyediakan logika kustom Anda dalam fungsi Lambda, lalu memanggilnya dengan pemetaan sumber peristiwa MSK AWS Lambda Amazon.

Untuk informasi selengkapnya tentang penerapan solusi menggunakan Amazon API Gateway WebSocket API, lihat tutorial WebSocket API di dokumentasi API Gateway.

Prasyarat

AWS Akun dengan sumber daya yang telah dikonfigurasi berikut:

Untuk memenuhi prasyarat ini, kami sarankan mengikuti Memulai menggunakan Amazon MSK di dokumentasi MSK Amazon.

- Cluster MSK Amazon. Lihat Membuat klaster MSK Amazon di Memulai menggunakan Amazon MSK.
- Konfigurasi berikut:
  - Pastikan autentikasi berbasis peran IAM Diaktifkan di pengaturan keamanan klaster Anda. Ini meningkatkan keamanan Anda dengan membatasi fungsi Lambda Anda untuk hanya mengakses sumber daya MSK Amazon yang diperlukan. Ini diaktifkan secara default pada kluster MSK Amazon baru.
  - Pastikan akses Publik tidak aktif di pengaturan jaringan cluster Anda. Membatasi akses klaster MSK Amazon Anda ke internet meningkatkan keamanan Anda dengan membatasi berapa banyak perantara yang menangani data Anda. Ini diaktifkan secara default pada kluster MSK Amazon baru.
- Topik Kafka di cluster MSK Amazon Anda untuk digunakan untuk solusi ini. Lihat Membuat topik di Memulai menggunakan Amazon MSK.
- Host admin Kafka disiapkan untuk mengambil informasi dari cluster Kafka Anda dan mengirim acara Kafka ke topik Anda untuk pengujian, seperti EC2 instans Amazon dengan CLI admin Kafka dan perpustakaan Amazon MSK IAM diinstal. Lihat Membuat mesin klien di Memulai menggunakan Amazon MSK.

Setelah Anda menyiapkan sumber daya ini, kumpulkan informasi berikut dari AWS akun Anda untuk mengonfirmasi bahwa Anda siap untuk melanjutkan.

- Nama cluster MSK Amazon Anda. Anda dapat menemukan informasi ini di konsol MSK Amazon.
- Cluster UUID, bagian dari ARN untuk cluster MSK Amazon Anda, yang dapat Anda temukan di konsol MSK Amazon. Ikuti prosedur di Daftar klaster di dokumentasi MSK Amazon untuk menemukan informasi ini.
- Grup keamanan yang terkait dengan kluster MSK Amazon Anda. Anda dapat menemukan informasi ini di konsol MSK Amazon. Dalam langkah-langkah berikut, lihat ini sebagai milik Anda*`clusterSecurityGroups`*.
- Id dari VPC Amazon yang berisi kluster MSK Amazon Anda. Anda dapat menemukan informasi ini dengan mengidentifikasi subnet yang terkait dengan cluster MSK Amazon Anda di konsol MSK Amazon, lalu mengidentifikasi VPC Amazon yang terkait dengan subnet di Konsol VPC Amazon.
- Nama topik Kafka yang digunakan dalam solusi Anda. Anda dapat menemukan informasi ini dengan menghubungi cluster MSK Amazon Anda dengan Kafka `topics` CLI dari host admin Kafka Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang topik CLI, lihat Menambahkan dan menghapus topik dalam dokumentasi Kafka.

- Nama grup konsumen untuk topik Kafka Anda, cocok untuk digunakan oleh fungsi Lambda Anda. Grup ini dapat dibuat secara otomatis oleh Lambda, jadi Anda tidak perlu membuatnya dengan Kafka CLI. Jika Anda perlu mengelola grup konsumen Anda, untuk mempelajari lebih lanjut tentang CLI kelompok konsumen, lihat Mengelola Grup Konsumen di dokumentasi Kafka.

Izin berikut di AWS akun Anda:

- Izin untuk membuat dan mengelola fungsi Lambda.
- Izin untuk membuat kebijakan IAM dan mengaitkannya dengan fungsi Lambda Anda.
- Izin untuk membuat titik akhir VPC Amazon dan mengubah konfigurasi jaringan di VPC Amazon yang menghosting kluster MSK Amazon Anda.

Instal AWS Command Line Interface

Jika Anda belum menginstal AWS Command Line Interface, ikuti langkah-langkah di Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI untuk menginstalnya.

Tutorial ini membutuhkan terminal baris perintah atau shell untuk menjalankan perintah. Di Linux dan macOS, gunakan shell dan manajer paket pilihan Anda.


> **Note**
>
> Di Windows, beberapa perintah Bash CLI yang biasa Anda gunakan dengan Lambda (`zip`seperti) tidak didukung oleh terminal bawaan sistem operasi. Untuk mendapatkan versi terintegrasi Windows dari Ubuntu dan Bash, instal Windows Subsystem untuk Linux.

Konfigurasikan konektivitas jaringan untuk Lambda untuk berkomunikasi dengan Amazon MSK

Gunakan AWS PrivateLink untuk menghubungkan Lambda dan Amazon MSK. Anda dapat melakukannya dengan membuat antarmuka titik akhir VPC Amazon di konsol VPC Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi jaringan, lihatthe section called “Pengaturan cluster dan jaringan”.

Ketika pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon berjalan atas nama fungsi Lambda, ia mengasumsikan peran eksekusi fungsi Lambda. Peran IAM ini mengizinkan pemetaan untuk mengakses sumber daya yang diamankan oleh IAM, seperti kluster MSK Amazon Anda. Meskipun komponen berbagi peran eksekusi, pemetaan MSK Amazon dan fungsi Lambda Anda memiliki

persyaratan konektivitas terpisah untuk tugasnya masing-masing, seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut.



Pemetaan sumber acara Anda milik grup keamanan klaster MSK Amazon Anda. Pada langkah jaringan ini, buat titik akhir VPC Amazon dari VPC cluster MSK Amazon Anda untuk menghubungkan pemetaan sumber peristiwa ke layanan Lambda dan STS. Amankan titik akhir ini untuk menerima lalu lintas dari grup keamanan klaster MSK Amazon Anda. Kemudian, sesuaikan grup keamanan klaster MSK Amazon untuk memungkinkan pemetaan sumber peristiwa berkomunikasi dengan cluster MSK Amazon.

Anda dapat mengonfigurasi langkah-langkah berikut menggunakan file AWS Management Console.

Untuk mengonfigurasi antarmuka titik akhir Amazon VPC untuk menghubungkan Lambda dan Amazon MSK

1. Buat grup keamanan untuk antarmuka Anda titik akhir Amazon VPC,*endpointSecurityGroup*, yang memungkinkan lalu lintas TCP masuk pada 443

dari. *clusterSecurityGroups* Ikuti prosedur di Buat grup keamanan di EC2 dokumentasi Amazon untuk membuat grup keamanan. Kemudian, ikuti prosedur di Tambahkan aturan ke grup keamanan di EC2 dokumentasi Amazon untuk menambahkan aturan yang sesuai.

Buat grup keamanan dengan informasi berikut:

Saat menambahkan aturan masuk Anda, buat aturan untuk setiap grup keamanan di*clusterSecurityGroups*. Untuk setiap aturan:

- Untuk Type, pilih HTTPS.
- Untuk Sumber, pilih salah satu dari*clusterSecurityGroups*.

2. Buat titik akhir yang menghubungkan layanan Lambda ke VPC Amazon yang berisi kluster MSK Amazon Anda. Ikuti prosedur di Buat titik akhir antarmuka.

   Buat titik akhir antarmuka dengan informasi berikut:

   - Untuk nama Layanan, pilih`com.amazonaws.`*regionName*`.lambda`, di mana *regionName* host fungsi Lambda Anda.
   - Untuk VPC, pilih VPC Amazon yang berisi kluster MSK Amazon Anda.
   - Untuk grup Keamanan, pilih*endpointSecurityGroup*, yang Anda buat sebelumnya.
   - Untuk Subnet, pilih subnet yang meng-host cluster MSK Amazon Anda.
   - Untuk Kebijakan, berikan dokumen kebijakan berikut, yang mengamankan titik akhir untuk digunakan oleh kepala layanan Lambda untuk tindakan tersebut. `lambda:InvokeFunction`

     ```
     {
         "Statement": [
             {
                 "Action": "lambda:InvokeFunction",
                 "Effect": "Allow",
                 "Principal": {
                     "Service": [
                         "lambda.amazonaws.com"
                     ]
                 },
                 "Resource": "*"
             }
         ]
     }
     ```

   - Pastikan Aktifkan nama DNS tetap disetel.

3. Buat titik akhir yang menghubungkan AWS STS layanan ke VPC Amazon yang berisi kluster MSK Amazon Anda. Ikuti prosedur di Buat titik akhir antarmuka.

   Buat titik akhir antarmuka dengan informasi berikut:

   - Untuk nama Layanan, pilih AWS STS.
   - Untuk VPC, pilih VPC Amazon yang berisi kluster MSK Amazon Anda.
   - Untuk grup Keamanan, pilih*endpointSecurityGroup*.
   - Untuk Subnet, pilih subnet yang meng-host cluster MSK Amazon Anda.
   - Untuk Kebijakan, berikan dokumen kebijakan berikut, yang mengamankan titik akhir untuk digunakan oleh kepala layanan Lambda untuk tindakan tersebut. `sts:AssumeRole`

   ```
   {
       "Statement": [
           {
               "Action": "sts:AssumeRole",
               "Effect": "Allow",
               "Principal": {
                   "Service": [
                       "lambda.amazonaws.com"
                   ]
               },
               "Resource": "*"
           }
       ]
   }
   ```

   - Pastikan Aktifkan nama DNS tetap disetel.

4. Untuk setiap grup keamanan yang terkait dengan kluster MSK Amazon Anda, yaitu*clusterSecurityGroups*, izinkan hal berikut:

   - Izinkan semua lalu lintas TCP masuk dan keluar pada 9098 ke semua*clusterSecurityGroups*, termasuk di dalam dirinya sendiri.
   - Izinkan semua lalu lintas TCP keluar pada 443.

   Beberapa lalu lintas ini diizinkan oleh aturan grup keamanan default, jadi jika klaster Anda dilampirkan ke satu grup keamanan, dan grup tersebut memiliki aturan default, aturan tambahan tidak diperlukan. Untuk menyesuaikan aturan grup keamanan, ikuti prosedur di Tambahkan aturan ke grup keamanan di EC2 dokumentasi Amazon.

Tambahkan aturan ke grup keamanan Anda dengan informasi berikut:

- Untuk setiap aturan masuk atau aturan keluar untuk port 9098, sediakan
  - Untuk Jenis, pilih TCP Kustom.
  - Untuk jangkauan Port, sediakan 9098.
  - Untuk Sumber, berikan salah satu dari*clusterSecurityGroups*.
- Untuk setiap aturan masuk untuk port 443, untuk Type, pilih HTTPS.

Buat peran IAM untuk dibaca Lambda dari topik MSK Amazon Anda

Identifikasi persyaratan autentikasi untuk dibaca Lambda dari topik MSK Amazon Anda, lalu tentukan dalam kebijakan. Buat peran,*lambdaAuthRole*, yang mengizinkan Lambda untuk menggunakan izin tersebut. Otorisasi tindakan di klaster MSK Amazon Anda menggunakan tindakan `kafka-cluster` IAM. Kemudian, beri wewenang kepada Lambda untuk melakukan tindakan `kafka` MSK Amazon dan EC2 Amazon yang diperlukan untuk menemukan dan terhubung ke kluster MSK Amazon Anda, CloudWatch serta tindakan agar Lambda dapat mencatat apa yang telah dilakukannya.

Untuk menjelaskan persyaratan autentikasi agar Lambda dapat dibaca dari Amazon MSK

1. Tulis dokumen kebijakan IAM (dokumen JSON),*clusterAuthPolicy*, yang memungkinkan Lambda membaca dari topik Kafka Anda di kluster MSK Amazon Anda menggunakan grup konsumen Kafka Anda. Lambda membutuhkan kelompok konsumen Kafka untuk diatur saat membaca.

   Ubah template berikut agar selaras dengan prasyarat Anda:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kafka-cluster:Connect",
                "kafka-cluster:DescribeGroup",
                "kafka-cluster:AlterGroup",
                "kafka-cluster:DescribeTopic",
                "kafka-cluster:ReadData",
                "kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:kafka:region:account-id:cluster/mskClusterName/cluster-
uuid",
                "arn:aws:kafka:region:account-id:topic/mskClusterName/cluster-
uuid/mskTopicName",
                "arn:aws:kafka:region:account-id:group/mskClusterName/cluster-
uuid/mskGroupName"
            ]
        }
    ]
}
```

Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikanthe section called “Konfigurasi izin”. Saat menulis kebijakan Anda:

- Untuk *region* dan*account-id*, berikan yang meng-host cluster MSK Amazon Anda.
- Untuk*mskClusterName*, berikan nama cluster MSK Amazon Anda.
- Untuk*cluster-uuid*, berikan UUID di ARN untuk cluster MSK Amazon Anda.
- Untuk*mskTopicName*, berikan nama topik Kafka Anda.
- Untuk*mskGroupName*, berikan nama grup konsumen Kafka Anda.

2. Identifikasi MSK Amazon, Amazon, EC2 dan CloudWatch izin yang diperlukan Lambda untuk menemukan dan menghubungkan kluster MSK Amazon Anda, dan mencatat peristiwa tersebut.

   Kebijakan `AWSLambdaMSKExecutionRole` terkelola secara permisif mendefinisikan izin yang diperlukan. Gunakan dalam langkah-langkah berikut.

   Dalam lingkungan produksi, nilai `AWSLambdaMSKExecutionRole` untuk membatasi kebijakan peran eksekusi Anda berdasarkan prinsip hak istimewa terkecil, lalu tulis kebijakan untuk peran Anda yang menggantikan kebijakan terkelola ini.

Untuk detail tentang bahasa kebijakan IAM, lihat dokumentasi IAM.

Sekarang setelah Anda menulis dokumen kebijakan Anda, buat kebijakan IAM sehingga Anda dapat melampirkannya ke peran Anda. Anda dapat melakukan ini menggunakan konsol dengan prosedur berikut.

Untuk membuat kebijakan IAM dari dokumen kebijakan Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Kebijakan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Di bagian Editor kebijakan, pilih opsi JSON.
5. Tempel*clusterAuthPolicy*.
6. Setelah selesai menambahkan izin ke kebijakan, pilih Berikutnya.
7. Pada halaman Tinjau dan buat, ketik Nama Kebijakan dan Deskripsi (opsional) untuk kebijakan yang Anda buat. Tinjau Izin yang ditentukan dalam kebijakan ini untuk melihat izin yang diberikan oleh kebijakan Anda.
8. Pilih Buat kebijakan untuk menyimpan kebijakan baru Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat kebijakan IAM di dokumentasi IAM.

Sekarang setelah Anda memiliki kebijakan IAM yang sesuai, buat peran dan lampirkan padanya. Anda dapat melakukan ini menggunakan konsol dengan prosedur berikut.

Untuk membuat peran eksekusi di konsol IAM

1. Buka Halaman peran di konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.
3. Di bawah Jenis entitas tepercaya, pilih AWS layanan.
4. Di bawah Kasus penggunaan, pilih Lambda.
5. Pilih Berikutnya.
6. Pilih kebijakan berikut:
   - *clusterAuthPolicy*
   - AWSLambdaMSKExecutionRole
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk nama Peran, *lambdaAuthRole* masukkan lalu pilih Buat peran.

Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Peran eksekusi (izin untuk fungsi untuk mengakses sumber daya lain)”.

Buat fungsi Lambda untuk membaca dari topik MSK Amazon Anda

Buat fungsi Lambda yang dikonfigurasi untuk menggunakan peran IAM Anda. Anda dapat membuat fungsi Lambda menggunakan konsol.

Untuk membuat fungsi Lambda menggunakan konfigurasi autentikasi Anda

1. Buka konsol Lambda dan pilih Buat fungsi dari header.
2. Pilih Penulis dari awal.
3. Untuk nama Fungsi, berikan nama yang sesuai pilihan Anda.
4. Untuk Runtime, pilih versi terbaru yang didukung `Node.js` untuk menggunakan kode yang disediakan dalam tutorial ini.
5. Pilih Ubah peran eksekusi default.
6. Pilih Gunakan peran yang ada.
7. Untuk peran yang ada, pilih*`lambdaAuthRole`*.

Dalam lingkungan produksi, Anda biasanya perlu menambahkan kebijakan lebih lanjut ke peran eksekusi untuk fungsi Lambda Anda untuk memproses peristiwa MSK Amazon Anda secara bermakna. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan kebijakan ke peran Anda, lihat Menambahkan atau menghapus izin identitas dalam dokumentasi IAM.

Buat pemetaan sumber acara ke fungsi Lambda Anda

Pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon Anda memberi layanan Lambda informasi yang diperlukan untuk memanggil Lambda Anda saat peristiwa MSK Amazon yang sesuai terjadi. Anda dapat membuat pemetaan MSK Amazon menggunakan konsol. Buat pemicu Lambda, lalu pemetaan sumber peristiwa diatur secara otomatis.

Untuk membuat pemicu Lambda (dan pemetaan sumber peristiwa)

1. Arahkan ke halaman ikhtisar fungsi Lambda Anda.
2. Di bagian ikhtisar fungsi, pilih Tambahkan pemicu di kiri bawah.
3. Di menu tarik-turun Pilih sumber, pilih Amazon MSK.
4. Jangan mengatur otentikasi.
5. Untuk klaster MSK, pilih nama klaster Anda.
6. Untuk ukuran Batch, masukkan 1. Langkah ini membuat fitur ini lebih mudah untuk diuji, dan bukan merupakan nilai ideal dalam produksi.

7. Untuk nama Topik, berikan nama topik Kafka Anda.
8. Untuk ID grup Konsumen, berikan id grup konsumen Kafka Anda.

Perbarui fungsi Lambda Anda untuk membaca data streaming Anda

Lambda memberikan informasi tentang peristiwa Kafka melalui parameter metode acara. Untuk contoh struktur acara MSK Amazon, lihatthe section called “ Contoh peristiwa”. Setelah Anda memahami cara menafsirkan peristiwa MSK Amazon yang diteruskan Lambda, Anda dapat mengubah kode fungsi Lambda Anda untuk menggunakan informasi yang mereka berikan.

Berikan kode berikut ke fungsi Lambda Anda untuk mencatat konten acara MSK Lambda Amazon untuk tujuan pengujian:

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan.NET.

```
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.KafkaEvents;


// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace MSKLambda;

public class Function
{
```

```
    /// <param name="input">The event for the Lambda function handler to
 process.</param>
    /// <param name="context">The ILambdaContext that provides methods for
 logging and describing the Lambda environment.</param>
    /// <returns></returns>
    public void FunctionHandler(KafkaEvent evnt, ILambdaContext context)
    {

        foreach (var record in evnt.Records)
        {
            Console.WriteLine("Key:" + record.Key);
            foreach (var eventRecord in record.Value)
            {
                var valueBytes = eventRecord.Value.ToArray();
                var valueText = Encoding.UTF8.GetString(valueBytes);

                Console.WriteLine("Message:" + valueText);
            }
        }
    }


}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan Go.

```
package main

import (
 "encoding/base64"
```

```
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(event events.KafkaEvent) {
 for key, records := range event.Records {
  fmt.Println("Key:", key)

  for _, record := range records {
   fmt.Println("Record:", record)

   decodedValue, _ := base64.StdEncoding.DecodeString(record.Value)
   message := string(decodedValue)
   fmt.Println("Message:", message)
  }
 }
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan Java.

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KafkaEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KafkaEvent.KafkaEventRecord;
```

```
import java.util.Base64;
import java.util.Map;

public class Example implements RequestHandler<KafkaEvent, Void> {

    @Override
    public Void handleRequest(KafkaEvent event, Context context) {
        for (Map.Entry<String, java.util.List<KafkaEventRecord>> entry :
 event.getRecords().entrySet()) {
            String key = entry.getKey();
            System.out.println("Key: " + key);

            for (KafkaEventRecord record : entry.getValue()) {
                System.out.println("Record: " + record);

                byte[] value = Base64.getDecoder().decode(record.getValue());
                String message = new String(value);
                System.out.println("Message: " + message);
            }
        }

        return null;
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan menggunakan JavaScript Lambda.

```
exports.handler = async (event) => {
    // Iterate through keys
    for (let key in event.records) {
```

```
      console.log('Key: ', key)
      // Iterate through records
      event.records[key].map((record) => {
        console.log('Record: ', record)
        // Decode base64
        const msg = Buffer.from(record.value, 'base64').toString()
        console.log('Message:', msg)
      })
    }
}
```

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan menggunakan TypeScript Lambda.

```
import { MSKEvent, Context } from "aws-lambda";
import { Buffer } from "buffer";
import { Logger } from "@aws-lambda-powertools/logger";

const logger = new Logger({
  logLevel: "INFO",
  serviceName: "msk-handler-sample",
});

export const handler = async (
  event: MSKEvent,
  context: Context
): Promise<void> => {
  for (const [topic, topicRecords] of Object.entries(event.records)) {
    logger.info(`Processing key: ${topic}`);

    // Process each record in the partition
    for (const record of topicRecords) {
      try {
        // Decode the message value from base64
        const decodedMessage = Buffer.from(record.value, 'base64').toString();

        logger.info({
          message: decodedMessage
        });
      }
      catch (error) {
        logger.error('Error processing event', { error });
        throw error;
      }
```

```
    };
  }
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan PHP.

```
<?php
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

// using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kafka\KafkaEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
```

```
    public function handle(mixed $event, Context $context): void
    {
        $kafkaEvent = new KafkaEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kafkaEvent->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            try {
                $key = $record->getKey();
                $this->logger->info("Key: $key");

                $values = $record->getValue();
                $this->logger->info(json_encode($values));

                foreach ($values as $value) {
                    $this->logger->info("Value: $value");
                }

            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan Python.

```
import base64

def lambda_handler(event, context):
    # Iterate through keys
    for key in event['records']:
        print('Key:', key)
        # Iterate through records
        for record in event['records'][key]:
            print('Record:', record)
            # Decode base64
            msg = base64.b64decode(record['value']).decode('utf-8')
            print('Message:', msg)
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
require 'base64'

def lambda_handler(event:, context:)
  # Iterate through keys
  event['records'].each do |key, records|
    puts "Key: #{key}"

    # Iterate through records
    records.each do |record|
      puts "Record: #{record}"

      # Decode base64
      msg = Base64.decode64(record['value'])
      puts "Message: #{msg}"
```

```
    end
  end
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan Rust.

```
use aws_lambda_events::event::kafka::KafkaEvent;
use lambda_runtime::{run, service_fn, tracing, Error, LambdaEvent};
use base64::prelude::*;
use serde_json::{Value};
use tracing::{info};

/// Pre-Requisites:
/// 1. Install Cargo Lambda - see https://www.cargo-lambda.info/guide/getting-
started.html
/// 2. Add packages tracing, tracing-subscriber, serde_json, base64
///
/// This is the main body for the function.
/// Write your code inside it.
/// There are some code example in the following URLs:
/// - https://github.com/awslabs/aws-lambda-rust-runtime/tree/main/examples
/// - https://github.com/aws-samples/serverless-rust-demo/

async fn function_handler(event: LambdaEvent<KafkaEvent>) -> Result<Value, Error>
 {

    let payload = event.payload.records;

    for (_name, records) in payload.iter() {

        for record in records {
```

```
            let record_text = record.value.as_ref().ok_or("Value is None")?;
            info!("Record: {}", &record_text);

            // perform Base64 decoding
            let record_bytes = BASE64_STANDARD.decode(record_text)?;
            let message = std::str::from_utf8(&record_bytes)?;

            info!("Message: {}", message);
          }

    }

    Ok(().into())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {


    // required to enable CloudWatch error logging by the runtime
    tracing::init_default_subscriber();
    info!("Setup CW subscriber!");

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Anda dapat memberikan kode fungsi ke Lambda Anda menggunakan konsol.

Untuk memperbarui kode fungsi menggunakan editor kode konsol

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Pilih tab Kode.
3. Di panel Sumber kode, pilih file kode sumber Anda dan edit di editor kode terintegrasi.
4. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



Uji fungsi Lambda Anda untuk memverifikasi bahwa itu terhubung ke topik MSK Amazon Anda

Anda sekarang dapat memverifikasi apakah Lambda Anda sedang dipanggil oleh sumber peristiwa dengan memeriksa CloudWatch log peristiwa atau tidak.

Untuk memverifikasi apakah fungsi Lambda Anda sedang dipanggil

1. Gunakan host admin Kafka Anda untuk menghasilkan acara Kafka menggunakan CLI`kafka-console-producer`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menulis beberapa peristiwa ke dalam topik dalam dokumentasi Kafka. Kirim peristiwa yang cukup untuk mengisi batch yang ditentukan oleh ukuran batch untuk pemetaan sumber peristiwa yang ditentukan pada langkah sebelumnya, atau Lambda akan menunggu informasi lebih lanjut untuk dipanggil.
2. Jika fungsi Anda berjalan, Lambda menulis apa yang terjadi. CloudWatch Di konsol, navigasikan ke halaman detail fungsi Lambda Anda.
3. Pilih tab Konfigurasi.
4. Dari sidebar, pilih Alat pemantauan dan operasi.
5. Identifikasi grup CloudWatch log di bawah konfigurasi Logging. Grup log harus dimulai dengan`/aws/lambda`. Pilih tautan ke grup log.
6. Di CloudWatch konsol, periksa peristiwa Log untuk peristiwa log yang dikirim Lambda ke aliran log. Identifikasi apakah ada peristiwa log yang berisi pesan dari acara Kafka Anda, seperti pada gambar berikut. Jika ada, Anda telah berhasil menghubungkan fungsi Lambda ke Amazon MSK dengan pemetaan sumber peristiwa Lambda.



Menggunakan Lambda dengan Apache Kafka yang dikelola sendiri

Topik ini menjelaskan cara menggunakan Lambda dengan klaster Kafka yang dikelola sendiri. Dalam AWS terminologi, cluster yang dikelola sendiri mencakup cluster Kafka yang tidak AWS dihosting. Misalnya, Anda dapat meng-host cluster Kafka Anda dengan penyedia cloud seperti Confluent Cloud.

Apache Kafka sebagai sumber peristiwa beroperasi sama dengan menggunakan Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) atau Amazon Kinesis. Lambda melakukan polling secara internal untuk pesan baru dari sumber peristiwa, lalu memanggil fungsi Lambda target secara sinkron. Lambda membaca pesan dalam batch dan menyediakan ini untuk fungsi Anda sebagai muatan acara. Ukuran batch maksimum dapat dikonfigurasi (defaultnya adalah 100 pesan). Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Perilaku batching”.

Untuk mengoptimalkan throughput pemetaan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri, konfigurasikan mode yang disediakan. Dalam mode yang disediakan, Anda dapat menentukan jumlah minimum dan maksimum poller peristiwa yang dialokasikan untuk pemetaan sumber acara Anda. Ini dapat meningkatkan kemampuan pemetaan sumber acara Anda untuk menangani lonjakan pesan yang tidak terduga. Untuk informasi selengkapnya, lihat mode yang disediakan.

> **Warning**
>
> Pemetaan sumber peristiwa Lambda memproses setiap peristiwa setidaknya sekali, dan pemrosesan duplikat catatan dapat terjadi. Untuk menghindari potensi masalah yang terkait dengan duplikat peristiwa, kami sangat menyarankan agar Anda membuat kode fungsi Anda idempoten. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten di Pusat Pengetahuan. AWS

Untuk sumber peristiwa berbasis Kafka, Lambda mendukung parameter kontrol pemrosesan, seperti jendela batching dan ukuran batch. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perilaku batching.

Untuk contoh cara menggunakan Kafka yang dikelola sendiri sebagai sumber acara, lihat Menggunakan Apache Kafka yang dihosting sendiri sebagai sumber acara di Blog Komputasi. AWS Lambda AWS

Topik

- Contoh peristiwa
- Mengkonfigurasi sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri untuk Lambda

- Memproses pesan Apache Kafka yang dikelola sendiri dengan Lambda
- Menggunakan pemfilteran acara dengan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri
- Menangkap batch yang dibuang untuk sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri
- Memecahkan masalah kesalahan pemetaan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri

Contoh peristiwa

Lambda mengirimkan batch pesan dalam parameter peristiwa ketika memanggil fungsi Lambda Anda. Muatan peristiwa berisi array pesan. Setiap item array berisi detail dari topik Kafka dan pengidentifikasi Kafka partisi, bersama-sama dengan stempel waktu dan pesan berkode base64.


```
{
   "eventSource": "SelfManagedKafka",
   "bootstrapServers":"b-2.demo-cluster-1.a1bcde.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9092,b-1.demo-cluster-1.a1bcde.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9092",
   "records":{
      "mytopic-0":[
         {
            "topic":"mytopic",
            "partition":0,
            "offset":15,
            "timestamp":1545084650987,
            "timestampType":"CREATE_TIME",
            "key":"abcDEFghiJKLmnoPQRstuVWXyz1234==",
            "value":"SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
            "headers":[
               {
                  "headerKey":[
                     104,
                     101,
                     97,
                     100,
                     101,
                     114,
                     86,
                     97,
                     108,
                     117,
                     101
                  ]
```

```
                }
            ]
        }
    ]
  }
}
```

Mengkonfigurasi sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri untuk Lambda

Sebelum Anda membuat pemetaan sumber peristiwa untuk cluster Apache Kafka yang dikelola sendiri, Anda perlu memastikan bahwa cluster dan VPC tempat ia berada dikonfigurasi dengan benar. Anda juga perlu memastikan bahwa peran eksekusi fungsi Lambda Anda memiliki izin IAM yang diperlukan.

Ikuti petunjuk di bagian berikut untuk mengonfigurasi cluster Apache Kafka dan fungsi Lambda yang dikelola sendiri. Untuk mempelajari cara membuat pemetaan sumber peristiwa, lihatthe section called “Menambahkan klaster Kafka sebagai sumber peristiwa”.

Topik

- Otentikasi cluster Kafka
- Akses API dan izin fungsi Lambda
- Konfigurasikan keamanan jaringan

Otentikasi cluster Kafka

Lambda mendukung beberapa metode untuk mengautentikasi dengan klaster Apache Kafka yang dikelola sendiri. Pastikan Anda mengonfigurasi cluster Kafka untuk menggunakan salah satu metode otentikasi yang didukung ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang keamanan Kafka, lihat bagian Keamanan dari dokumentasi Kafka.

Otentikasi SASL/SCRAM

Lambda mendukung otentikasi Simple Authentication and SecurityLayer/Salted Challenge Response Authentication Mechanism (SASL/SCRAM) dengan enkripsi Transport Layer Security (TLS) (). `SASL_SSL` Lambda mengirimkan kredensial terenkripsi untuk mengautentikasi dengan klaster. Lambda tidak mendukung SASL/SCRAM dengan plaintext (). `SASL_PLAINTEXT` Untuk informasi selengkapnya tentang autentikasi SASL/SCRAM, lihat RFC 5802.

Lambda juga mendukung otentikasi SASL/PLAIN. Karena mekanisme ini menggunakan kredensyal teks yang jelas, koneksi ke server harus menggunakan enkripsi TLS untuk memastikan bahwa kredensialnya dilindungi.

Untuk autentikasi SASL, Anda menyimpan kredensyal masuk sebagai rahasia. AWS Secrets Manager Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan Secrets Manager, lihat Membuat AWS Secrets Manager rahasia di Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

> **Important**
>
> Untuk menggunakan Secrets Manager untuk otentikasi, rahasia harus disimpan di AWS wilayah yang sama dengan fungsi Lambda Anda.

Otentikasi TLS timbal balik

Mutual TLS (mTLS) menyediakan otentikasi dua arah antara klien dan server. Klien mengirimkan sertifikat ke server untuk server untuk memverifikasi klien, dan server mengirimkan sertifikat ke klien untuk klien untuk memverifikasi server.

Dalam Apache Kafka yang dikelola sendiri, Lambda bertindak sebagai klien. Anda mengonfigurasi sertifikat klien (sebagai rahasia di Secrets Manager) untuk mengautentikasi Lambda dengan broker Kafka Anda. Sertifikat klien harus ditandatangani oleh CA di toko kepercayaan server.

Cluster Kafka mengirimkan sertifikat server ke Lambda untuk mengautentikasi broker Kafka dengan Lambda. Sertifikat server dapat berupa sertifikat CA publik atau sertifikat CA/self-signed certificate. The public CA certificate must be signed by a certificate authority (CA) that's in the Lambda trust store. For a private CA/self yang ditandatangani pribadi, Anda mengonfigurasi sertifikat CA root server (sebagai rahasia di Secrets Manager). Lambda menggunakan sertifikat root untuk memverifikasi broker Kafka.

Untuk informasi selengkapnya tentang mTL, lihat Memperkenalkan autentikasi TLS timbal balik untuk Amazon MSK sebagai sumber acara.

Mengkonfigurasi rahasia sertifikat klien

Rahasia CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH memerlukan bidang sertifikat dan bidang kunci pribadi. Untuk kunci pribadi terenkripsi, rahasianya memerlukan kata sandi kunci pribadi. Baik sertifikat dan kunci pribadi harus dalam format PEM.

> **Note**
>
> Lambda mendukung PBES1(tetapi tidak PBES2) algoritma enkripsi kunci pribadi.

Bidang sertifikat harus berisi daftar sertifikat, dimulai dengan sertifikat klien, diikuti oleh sertifikat perantara, dan diakhiri dengan sertifikat root. Setiap sertifikat harus dimulai pada baris baru dengan struktur berikut:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
        <certificate contents>
-----END CERTIFICATE-----
```

Secrets Manager mendukung rahasia hingga 65.536 byte, yang merupakan ruang yang cukup untuk rantai sertifikat yang panjang.

Kunci pribadi harus dalam format PKCS #8, dengan struktur berikut:

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
         <private key contents>
-----END PRIVATE KEY-----
```

Untuk kunci pribadi terenkripsi, gunakan struktur berikut:

```
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
          <private key contents>
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
```

Contoh berikut menunjukkan isi rahasia untuk otentikasi mTLS menggunakan kunci pribadi terenkripsi. Untuk kunci pribadi terenkripsi, sertakan kata sandi kunci pribadi dalam rahasia.

```
{"privateKeyPassword":"testpassword",
"certificate":"-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE5DCCAsygAwIBAgIRAPJdwaFaNRrytHBto0j5BA0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
...
j0Lh4/+1HfgyE2KlmII36dg4IMzNjAFEBZiCRoPimO40s1cRqtFHXoal0QQbIlxk
cmUuiAii9R0=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFgjCCA2qgAwIBAgIQdjNZd6uFf9hbNC5RdfmHrzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBb
```

```
...
rQoiowbbk5wXCheYSANQIfTZ6weQTgiCHCCbuuMKNVS95FkXm0vqVD/YpXKwA/no
c8PH3PSoAaRwMMgOSA2ALJvbRz8mpg==
-----END CERTIFICATE-----",
"privateKey":"-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFKzBVBgkqhkiG9w0BBQ0wSDAnBgkqhkiG9w0BBQwwGgQUiAFcK5hT/X7Kjmgp
...
QrSekqF+kWzmB6nAfSzgO9IaoAaytLvNgGTckWeUkWn/V0Ck+LdGUXzAC4RxZnoQ
zp2mwJn2NYB7AZ7+imp0azDZb+8YG2aUCiyqb6PnnA==
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----"
}
```

Mengkonfigurasi rahasia sertifikat CA root server

Anda membuat rahasia ini jika broker Kafka Anda menggunakan enkripsi TLS dengan sertifikat yang ditandatangani oleh CA pribadi. Anda dapat menggunakan enkripsi TLS untuk VPCSASL/SCRAM, SASL/PLAIN,, atau otentikasi mTLS.

Rahasia sertifikat CA root server memerlukan bidang yang berisi sertifikat CA root broker Kafka dalam format PEM. Contoh berikut menunjukkan struktur rahasia.

```
{"certificate":"-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID7zCCAtegAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBmDELMAkGA1UEBhMCVVMx
EDAOBgNVBAgTB0FyaXpvbmExEzARBgNVBAcTClNjb3R0c2RhbGUxJTAjBgNVBAoT
HFN0YXJmaWVsZCBUZWNobm9sb2dpZXMsIEluYy4xOzA5BgNVBAMTMlN0YXJmaWVs
ZCBTZXJ2aWNlcyBSb290IENlcnRpZmljYXRlIEF1dG...
-----END CERTIFICATE-----"
}
```

Akses API dan izin fungsi Lambda

Selain mengakses cluster Kafka yang dikelola sendiri, fungsi Lambda Anda memerlukan izin untuk melakukan berbagai tindakan API. Anda menambahkan izin ini ke peran eksekusi fungsi. Jika pengguna Anda memerlukan akses ke tindakan API apa pun, tambahkan izin yang diperlukan ke kebijakan identitas untuk pengguna atau AWS Identity and Access Management peran (IAM).

Izin fungsi Lambda diperlukan

Untuk membuat dan menyimpan log dalam grup log di Amazon CloudWatch Logs, fungsi Lambda Anda harus memiliki izin berikut dalam peran pelaksanaannya:

- log: CreateLogGroup

- log: CreateLogStream
- log: PutLogEvents

Izin fungsi Lambda opsional

Fungsi Lambda Anda mungkin juga memerlukan izin untuk:

- Jelaskan rahasia Secrets Manager Anda.
- Akses AWS Key Management Service (AWS KMS) kunci terkelola pelanggan Anda.
- Akses VPC Amazon Anda.
- Kirim catatan pemanggilan yang gagal ke tujuan.

Secrets Manager dan AWS KMS izin

Bergantung pada jenis kontrol akses yang Anda konfigurasikan untuk broker Kafka Anda, fungsi Lambda Anda mungkin memerlukan izin untuk mengakses rahasia Secrets Manager Anda atau untuk mendekripsi kunci yang dikelola pelanggan Anda. AWS KMS Untuk mengakses sumber daya ini, peran eksekusi fungsi Anda harus memiliki izin berikut:

- manajer rahasia: GetSecretValue
- kms:Decrypt

Izin VPC

Jika hanya pengguna dalam VPC yang dapat mengakses cluster Apache Kafka yang dikelola sendiri, fungsi Lambda Anda harus memiliki izin untuk mengakses sumber daya VPC Amazon Anda. Sumber daya ini termasuk VPC, subnet, grup keamanan, dan antarmuka jaringan. Untuk mengakses sumber daya ini, peran eksekusi fungsi Anda harus memiliki izin berikut:

- EC2: CreateNetworkInterface
- EC2: DescribeNetworkInterfaces
- EC2: DescribeVpcs
- EC2: DeleteNetworkInterface
- EC2: DescribeSubnets
- EC2: DescribeSecurityGroups

Menambahkan izin ke peran eksekusi

Untuk mengakses lainnya Layanan AWS yang digunakan cluster Apache Kafka yang dikelola sendiri, Lambda menggunakan kebijakan izin yang Anda tentukan dalam peran eksekusi fungsi Lambda Anda.

Secara default, Lambda tidak diizinkan untuk melakukan tindakan yang diperlukan atau opsional untuk klaster Apache Kafka yang dikelola sendiri. Anda harus membuat dan mendefinisikan tindakan ini dalam kebijakan kepercayaan IAM untuk peran eksekusi Anda. Contoh ini menunjukkan cara agar Anda dapat membuat kebijakan yang mengizinkan Lambda mengakses sumber daya Amazon VPC Anda.

```
{
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement":[
           {
              "Effect":"Allow",
              "Action":[
                 "ec2:CreateNetworkInterface",
                 "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                 "ec2:DescribeVpcs",
                 "ec2:DeleteNetworkInterface",
                 "ec2:DescribeSubnets",
                 "ec2:DescribeSecurityGroups"
              ],
              "Resource":"*"
           }
        ]
     }
```

Memberikan akses pengguna dengan kebijakan IAM

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk melakukan operasi API sumber peristiwa. Untuk memberikan akses ke pengguna di organisasi atau akun Anda, Anda membuat atau memperbarui kebijakan berbasis identitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengontrol akses ke AWS sumber daya menggunakan kebijakan di Panduan Pengguna IAM.

Konfigurasikan keamanan jaringan

Untuk memberi Lambda akses penuh ke Apache Kafka yang dikelola sendiri melalui pemetaan sumber acara Anda, kluster Anda harus menggunakan titik akhir publik (alamat IP publik), atau Anda harus memberikan akses ke Amazon VPC tempat Anda membuat klaster.

Saat Anda menggunakan Apache Kafka yang dikelola sendiri dengan Lambda, buat titik akhir AWS PrivateLink VPC yang menyediakan akses fungsi Anda ke sumber daya di VPC Amazon Anda.

> **Note**
>
> AWS PrivateLink Titik akhir VPC diperlukan untuk fungsi dengan pemetaan sumber peristiwa yang menggunakan mode default (sesuai permintaan) untuk poller acara. Jika pemetaan sumber acara menggunakan mode yang disediakan, Anda tidak perlu mengonfigurasi titik akhir AWS PrivateLink VPC.

Buat titik akhir untuk menyediakan akses ke sumber daya berikut:

- Lambda — Buat titik akhir untuk kepala layanan Lambda.
- AWS STS — Buat titik akhir AWS STS untuk prinsipal layanan untuk mengambil peran atas nama Anda.
- Secrets Manager - Jika klaster Anda menggunakan Secrets Manager untuk menyimpan kredensyal, buat endpoint untuk Secrets Manager.

Atau, konfigurasikan gateway NAT di setiap subnet publik di Amazon VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Akses internet untuk fungsi VPC”.

Saat Anda membuat pemetaan sumber peristiwa untuk Apache Kafka yang dikelola sendiri, Lambda memeriksa apakah Antarmuka Jaringan Elastis ENIs () sudah ada untuk subnet dan grup keamanan yang dikonfigurasi untuk VPC Amazon Anda. Jika Lambda menemukan yang ada ENIs, ia mencoba untuk menggunakannya kembali. Jika tidak, Lambda membuat yang baru ENIs untuk terhubung ke sumber acara dan memanggil fungsi Anda.

> **Note**
>
> Fungsi Lambda selalu berjalan di dalam yang VPCs dimiliki oleh layanan Lambda. Konfigurasi VPC fungsi Anda tidak memengaruhi pemetaan sumber peristiwa. Hanya konfigurasi jaringan sumber acara yang menentukan bagaimana Lambda terhubung ke sumber acara Anda.

Konfigurasikan grup keamanan untuk VPC Amazon yang berisi cluster Anda. Secara default, Apache Kafka yang dikelola sendiri menggunakan port berikut: `9092`

- Aturan masuk - Izinkan semua lalu lintas di port broker default untuk grup keamanan yang terkait dengan sumber acara Anda. Atau, Anda dapat menggunakan aturan grup keamanan referensi mandiri untuk mengizinkan akses dari instans dalam grup keamanan yang sama.
- Aturan keluar — Izinkan semua lalu lintas di port 443 untuk tujuan eksternal jika fungsi Anda perlu berkomunikasi dengan AWS layanan. Atau, Anda juga dapat menggunakan aturan grup keamanan referensi diri untuk membatasi akses ke broker jika Anda tidak perlu berkomunikasi dengan layanan lain AWS .
- Aturan masuk titik akhir VPC Amazon — Jika Anda menggunakan titik akhir VPC Amazon, grup keamanan yang terkait dengan titik akhir VPC Amazon Anda harus mengizinkan lalu lintas masuk pada port dari grup keamanan klaster. 443

Jika klaster menggunakan autentikasi, Anda juga dapat membatasi kebijakan endpoint untuk titik akhir Secrets Manager. Untuk memanggil Secrets Manager API, Lambda menggunakan peran fungsi Anda, bukan kepala layanan Lambda.

Example Kebijakan titik akhir VPC — titik akhir Secrets Manager

```
{
      "Statement": [
          {
              "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                  "AWS": [
                      "arn:aws::iam::123456789012:role/my-role"
                  ]
              },
              "Resource": "arn:aws::secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-
secret"
          }
      ]
  }
```

Saat Anda menggunakan titik akhir Amazon VPC, AWS merutekan panggilan API Anda untuk menjalankan fungsi Anda menggunakan Antarmuka Jaringan Elastis (ENI) titik akhir. Kepala layanan Lambda perlu memanggil `lambda:InvokeFunction` peran dan fungsi apa pun yang menggunakannya. ENIs

Secara default, titik akhir Amazon VPC memiliki kebijakan IAM terbuka yang memungkinkan akses luas ke sumber daya. Praktik terbaik adalah membatasi kebijakan ini untuk melakukan tindakan yang diperlukan menggunakan titik akhir tersebut. Untuk memastikan bahwa pemetaan sumber peristiwa Anda dapat menjalankan fungsi Lambda Anda, kebijakan titik akhir VPC harus mengizinkan kepala layanan Lambda untuk memanggil dan. `sts:AssumeRole` `lambda:InvokeFunction` Membatasi kebijakan titik akhir VPC Anda agar hanya mengizinkan panggilan API yang berasal dari organisasi Anda mencegah pemetaan sumber peristiwa berfungsi dengan baik, `"Resource": "*"` sehingga diperlukan dalam kebijakan ini.

Contoh kebijakan titik akhir VPC berikut menunjukkan cara memberikan akses yang diperlukan ke prinsipal layanan Lambda untuk titik akhir dan Lambda. AWS STS

Example Kebijakan Titik Akhir VPC — titik akhir AWS STS

```
{
      "Statement": [
          {
              "Action": "sts:AssumeRole",
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                  "Service": [
                      "lambda.amazonaws.com"
                  ]
              },
              "Resource": "*"
          }
      ]
    }
```

Example Kebijakan Titik Akhir VPC - Titik akhir Lambda

```
{
      "Statement": [
          {
              "Action": "lambda:InvokeFunction",
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                  "Service": [
                      "lambda.amazonaws.com"
                  ]
              },
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Memproses pesan Apache Kafka yang dikelola sendiri dengan Lambda

> **Note**
>
> Jika Anda ingin mengirim data ke target selain fungsi Lambda atau memperkaya data sebelum mengirimnya, lihat Amazon Pipes. EventBridge

Topik

- Menambahkan klaster Kafka sebagai sumber peristiwa
- Parameter konfigurasi Apache Kafka yang dikelola sendiri
- Menggunakan klaster Kafka sebagai sumber peristiwa
- Posisi awal polling dan streaming
- Perilaku penskalaan throughput pesan untuk pemetaan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri
- CloudWatch Metrik Amazon

Menambahkan klaster Kafka sebagai sumber peristiwa

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa, tambahkan klaster Kafka Anda sebagai pemicu fungsi Lambda menggunakan konsol Lambda, AWS SDK, atauAWS Command Line Interface (AWS CLI).

Bagian ini menjelaskan cara membuat pemetaan sumber peristiwa menggunakan konsol Lambda dan AWS CLI.

Prasyarat

- Klaster Apache Kafka yang dikelola sendiri. Lambda mendukung Apache Kafka versi 0.10.1.0 dan yang lebih baru.
- Peran eksekusi dengan izin untuk mengakses AWS sumber daya yang digunakan cluster Kafka yang dikelola sendiri oleh Anda.

ID grup konsumen yang dapat disesuaikan

Saat mengatur Kafka sebagai sumber acara, Anda dapat menentukan ID grup konsumen. ID grup konsumen ini adalah pengenal yang ada untuk grup konsumen Kafka yang Anda inginkan agar fungsi Lambda Anda bergabung. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memigrasikan pengaturan pemrosesan catatan Kafka yang sedang berlangsung dengan mulus dari konsumen lain ke Lambda.

Jika Anda menentukan ID grup konsumen dan ada poller aktif lainnya dalam grup konsumen tersebut, Kafka mendistribusikan pesan ke semua konsumen. Dengan kata lain, Lambda tidak menerima semua pesan untuk topik Kafka. Jika Anda ingin Lambda menangani semua pesan dalam topik, matikan poller lain di grup konsumen tersebut.

Selain itu, jika Anda menentukan ID grup konsumen, dan Kafka menemukan grup konsumen yang sudah ada yang valid dengan ID yang sama, Lambda mengabaikan parameter untuk `StartingPosition` pemetaan sumber peristiwa Anda. Sebaliknya, Lambda mulai memproses catatan sesuai dengan offset yang dilakukan dari kelompok konsumen. Jika Anda menentukan ID grup konsumen, dan Kafka tidak dapat menemukan grup konsumen yang ada, maka Lambda mengonfigurasi sumber acara Anda dengan yang ditentukan. `StartingPosition`

ID grup konsumen yang Anda tentukan harus unik di antara semua sumber acara Kafka Anda. Setelah membuat pemetaan sumber acara Kafka dengan ID grup konsumen yang ditentukan, Anda tidak dapat memperbarui nilai ini.

Menambahkan klaster Kafka yang dikelola sendiri (konsol)

Ikuti langkah-langkah untuk menambahkan klaster Apache Kafka yang dikelola sendiri dan topik Kafka sebagai pemicu untuk fungsi Lambda Anda.

Untuk menambahkan pemicu Apache Kafka untuk fungsi Lambda Anda (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Lambda Anda.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambah pemicu.
4. Pada Konfigurasi pemicu, lakukan hal berikut:
    a. Pilih jenis pemicu Apache Kafka.
    b. Untuk Server bootstrap, masukkan alamat pasangan host dan port broker Kafka di klaster Anda, lalu pilih Tambahkan. Ulangi untuk setiap broker Kafka di klaster.

c. Untuk Nama topik, masukkan nama topik Kafka yang digunakan untuk menyimpan catatan dalam klaster.

d. (Opsional) Untuk Ukuran batch, masukkan jumlah maksimum catatan yang akan diterima dalam satu batch.

e. Untuk jendela Batch, masukkan jumlah maksimum detik yang dihabiskan Lambda untuk mengumpulkan catatan sebelum menjalankan fungsi.

f. (Opsional) Untuk ID grup Konsumen, masukkan ID grup konsumen Kafka untuk bergabung.

g. (Opsional) Untuk posisi Mulai, pilih Terbaru untuk mulai membaca aliran dari catatan terbaru, Pangkas cakrawala untuk memulai pada catatan paling awal yang tersedia, atau Pada stempel waktu untuk menentukan stempel waktu untuk mulai membaca.

h. (Opsional) Untuk VPC, pilih Amazon VPC untuk cluster Kafka Anda. Kemudian, pilih subnet VPC dan grup keamanan VPC.

   Pengaturan ini diperlukan jika hanya pengguna dalam VPC Anda yang mengakses broker Anda.

i. (Opsional) Untuk Otentikasi, pilih Tambah, lalu lakukan hal berikut:

   i. Pilih protokol akses atau otentikasi broker Kafka di cluster Anda.

      - Jika broker Kafka Anda menggunakan otentikasi SASL/PLAIN, pilih BASIC_AUTH.
      - Jika broker Anda menggunakan otentikasi SASL/SCRAM, pilih salah satu protokol. SASL_SCRAM
      - Jika Anda mengonfigurasi otentikasi mTLS, pilih protokol CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH.

   ii. Untuk autentikasi SASL/SCRAM atau mTLS, pilih kunci rahasia Secrets Manager yang berisi kredensyal untuk cluster Kafka Anda.

j. (Opsional) Untuk Enkripsi, pilih rahasia Secrets Manager yang berisi sertifikat CA root yang digunakan broker Kafka Anda untuk enkripsi TLS, jika broker Kafka Anda menggunakan sertifikat yang ditandatangani oleh CA pribadi.

   Pengaturan ini berlaku untuk enkripsi TLS untukSASL/SCRAM or SASL/PLAIN, dan untuk otentikasi mTLS.

k. Untuk membuat pemicu dalam status nonaktif untuk pengujian (disarankan), hapus Aktifkan pemicu. Atau, untuk segera mengaktifkan pemicu, pilih Aktifkan pemicu.

5. Untuk membuat pemicu, pilih Tambahkan.

Menambahkan klaster Kafka yang dikelola sendiri (AWS CLI)

Gunakan contoh AWS CLI perintah berikut untuk membuat dan melihat pemicu Apache Kafka yang dikelola sendiri untuk fungsi Lambda Anda.

Menggunakan SASL/SCRAM

Jika pengguna Kafka mengakses broker Kafka Anda melalui internet, tentukan rahasia Secrets Manager yang Anda buat untuk otentikasi SASL/SCRAM. Contoh berikut menggunakan create-event-source-mapping AWS CLI perintah untuk memetakan fungsi Lambda bernama `my-kafka-function` ke topik Kafka bernama. `AWSKafkaTopic`

```
aws lambda create-event-source-mapping \
  --topics AWSKafkaTopic \
  --source-access-configuration Type=SASL_SCRAM_512_AUTH,URI=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:MyBrokerSecretName \
  --function-name arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:my-kafka-function \
  --self-managed-event-source '{"Endpoints":{"KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS":["abc3.xyz.com:9092", "abc2.xyz.com:9092"]}}'
```

Menggunakan VPC

Jika hanya Kafka pengguna dalam VPC Anda yang mengakses broker Kafka Anda, Anda harus menentukan VPC, subnet, dan grup keamanan VPC Anda. Contoh berikut menggunakan create-event-source-mapping AWS CLI perintah untuk memetakan fungsi Lambda bernama `my-kafka-function` ke topik Kafka bernama. `AWSKafkaTopic`

```
aws lambda create-event-source-mapping \
  --topics AWSKafkaTopic \
  --source-access-configuration '[{"Type": "VPC_SUBNET", "URI":
 "subnet:subnet-0011001100"}, {"Type": "VPC_SUBNET", "URI":
 "subnet:subnet-0022002200"}, {"Type": "VPC_SECURITY_GROUP", "URI":
 "security_group:sg-0123456789"}]' \
  --function-name arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:my-kafka-function \
  --self-managed-event-source '{"Endpoints":{"KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS":["abc3.xyz.com:9092", "abc2.xyz.com:9092"]}}'
```

Melihat status menggunakan AWS CLI

Contoh berikut menggunakan get-event-source-mapping AWS CLI perintah untuk menggambarkan status pemetaan sumber peristiwa yang Anda buat.

```
aws lambda get-event-source-mapping
        --uuid dh38738e-992b-343a-1077-3478934hjkfd7
```

Parameter konfigurasi Apache Kafka yang dikelola sendiri

Semua jenis sumber peristiwa Lambda berbagi operasi yang sama CreateEventSourceMappingdan UpdateEventSourceMappingAPI. Namun, hanya beberapa parameter yang berlaku untuk Apache Kafka.

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
BatchSize	T	100	Maksimum: 10.000.
DestinationConfig	T	N/A	the section called "Destinasi yang gagal"
Diaktifkan	T	True	
FilterCriteria	T	N/A	Kontrol peristiwa mana yang dikirim Lambda ke fungsi Anda
FunctionName	Y	N/A	
KMSKeyArn	T	N/A	the section called "Enkripsi kriteria filter"
MaximumBatchingWindowInSeconds	T	500 ms	Perilaku batching
ProvisionedPollersConfig	T	`MinimumPollers` : nilai default 1 jika tidak ditentukan `MaximumPollers` : nilai default 200 jika tidak ditentukan	the section called "Mengkonfigurasi mode yang disediakan"

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
SelfManagedEventSource	Y	N/A	Daftar Broker Kafka. Hanya dapat mengatur di Create
SelfManagedKafkaEventSourceConfig	T	Berisi ConsumerGroupId bidang yang default ke nilai unik.	Hanya dapat mengatur di Create
SourceAccessConfigurations	T	Tidak ada kredenensi	Informasi VPC atau kredensial autentikasi untuk klaster Untuk SASL_PLAIN, atur ke BASIC_AUTH
StartingPosition	Y	N/A	AT_TIMESTAMP, TRIM_HORIZON, atau TERBARU Hanya dapat mengatur di Create
StartingPositionTimestamp	T	N/A	Diperlukan jika StartingPosition disetel ke AT_TIMESTAMP
Tanda	T	N/A	the section called “Tag pemetaan sumber acara”
Topik	Y	N/A	Nama topik Hanya dapat mengatur di Create

Menggunakan klaster Kafka sebagai sumber peristiwa

Saat Anda menambahkan kluster Apache Kafka atau Amazon MSK sebagai pemicu fungsi Lambda Anda, cluster digunakan sebagai sumber peristiwa.

Lambda membaca data peristiwa dari topik Kafka yang Anda tentukan seperti `Topics` dalam CreateEventSourceMappingpermintaan, berdasarkan `StartingPosition` yang Anda tentukan. Setelah pemrosesan berhasil, topik Kafka Anda dijalankan untuk klaster Kafka Anda.

Jika Anda menentukan `StartingPosition` sebagai`LATEST`, Lambda mulai membaca dari pesan terbaru di setiap partisi milik topik. Karena mungkin ada beberapa penundaan setelah konfigurasi pemicu sebelum Lambda mulai membaca pesan, Lambda tidak membaca pesan apa pun yang dihasilkan selama jendela ini.

Lambda memproses catatan dari satu atau beberapa partisi topik Kafka yang Anda tentukan dan mengirimkan payload JSON ke fungsi Anda. Payload Lambda tunggal dapat berisi pesan dari beberapa partisi. Bila lebih banyak rekaman tersedia, Lambda terus memproses catatan dalam batch, berdasarkan `BatchSize` nilai yang Anda tentukan dalam CreateEventSourceMappingpermintaan, hingga fungsi Anda mengikuti topik.

Jika fungsi Anda mengembalikan kesalahan untuk salah satu pesan dalam batch, Lambda mencoba ulang seluruh batch pesan sampai berhasil diproses atau pesan berakhir. Anda dapat mengirim catatan yang gagal dalam semua upaya percobaan ulang ke tujuan yang gagal untuk diproses nanti.

> **Note**
>
> Sementara fungsi Lambda biasanya memiliki batas waktu tunggu maksimum 15 menit, pemetaan sumber acara untuk Amazon MSK, Apache Kafka yang dikelola sendiri, Amazon DocumentDB, dan Amazon MQ untuk ActiveMQ dan RabbitMQ hanya mendukung fungsi dengan batas waktu tunggu maksimum 14 menit. Kendala ini memastikan bahwa pemetaan sumber peristiwa dapat menangani kesalahan fungsi dan percobaan ulang dengan benar.

Posisi awal polling dan streaming

Ketahuilah bahwa polling streaming selama pembuatan dan pembaruan pemetaan sumber acara pada akhirnya konsisten.

- Selama pembuatan pemetaan sumber acara, mungkin diperlukan beberapa menit untuk memulai acara polling dari aliran.

- Selama pembaruan pemetaan sumber acara, mungkin diperlukan beberapa menit untuk menghentikan dan memulai kembali acara pemungutan suara dari aliran.

Perilaku ini berarti bahwa jika Anda menentukan `LATEST` sebagai posisi awal untuk aliran, pemetaan sumber peristiwa dapat melewatkan peristiwa selama pembuatan atau pembaruan. Untuk memastikan bahwa tidak ada peristiwa yang terlewatkan, tentukan posisi awal aliran sebagai `TRIM_HORIZON` atau`AT_TIMESTAMP`.

Perilaku penskalaan throughput pesan untuk pemetaan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri

Anda dapat memilih di antara dua mode perilaku penskalaan throughput pesan untuk pemetaan sumber peristiwa MSK Amazon Anda:

- the section called “Mode default (sesuai permintaan)”
- Mode yang disediakan

Mode default (sesuai permintaan)

Saat Anda awalnya membuat sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri, Lambda mengalokasikan sejumlah poller acara default untuk memproses semua partisi dalam topik Kafka. Lambda secara otomatis menaikkan atau menurunkan jumlah poller acara berdasarkan pemuatan pesan.

Dalam interval satu menit, Lambda mengevaluasi lag offset konsumen dari semua partisi dalam topik. Jika offset lag terlalu tinggi, partisi menerima pesan lebih cepat daripada Lambda dapat memprosesnya. Jika perlu, Lambda menambahkan atau menghapus poller acara dari topik. Proses penskalaan otomatis untuk menambah atau menghapus poller peristiwa ini terjadi dalam waktu tiga menit setelah evaluasi.

Jika fungsi Lambda target Anda dibatasi, Lambda mengurangi jumlah poller acara. Tindakan ini mengurangi beban kerja pada fungsi dengan mengurangi jumlah pesan yang dapat diambil dan dikirim oleh poller peristiwa ke fungsi.

Untuk memantau throughput dari topik Kafka Anda, Anda dapat melihat metrik konsumen Apache Kafka, seperti `consumer_lag` dan `consumer_offset`.

Mengkonfigurasi mode yang disediakan

Untuk beban kerja di mana Anda perlu menyempurnakan throughput pemetaan sumber peristiwa, Anda dapat menggunakan mode yang disediakan. Dalam mode yang disediakan, Anda menentukan batas minimum dan maksimum untuk jumlah poller acara yang disediakan. Poller acara yang disediakan ini didedikasikan untuk pemetaan sumber acara Anda, dan dapat menangani lonjakan pesan yang tidak terduga secara instan saat terjadi. Kami menyarankan Anda menggunakan mode yang disediakan untuk beban kerja Kafka yang memiliki persyaratan kinerja yang ketat.

Di Lambda, poller peristiwa adalah unit komputasi yang mampu menangani hingga 5 throughput. MBps Sebagai referensi, misalkan sumber acara Anda menghasilkan muatan rata-rata 1MB, dan durasi fungsi rata-rata adalah 1 detik. Jika payload tidak mengalami transformasi apa pun (seperti penyaringan), poller tunggal dapat mendukung 5 MBps throughput, dan 5 pemanggilan Lambda bersamaan. Menggunakan mode yang disediakan menimbulkan biaya tambahan. Untuk perkiraan harga, lihat AWS Lambda harga.

Dalam mode yang disediakan, kisaran nilai yang diterima untuk jumlah minimum poller acara (`MinimumPollers`) adalah antara 1 dan 200, inklusif. Kisaran nilai yang diterima untuk jumlah maksimum poller acara (`MaximumPollers`) adalah antara 1 dan 2.000, inklusif. `MaximumPollers`harus lebih besar dari atau sama dengan`MinimumPollers`. Selain itu, untuk mempertahankan pemrosesan yang teratur dalam partisi, Lambda membatasi `MaximumPollers` jumlah partisi dalam topik.

Untuk detail selengkapnya tentang memilih nilai yang sesuai untuk poller acara minimum dan maksimum, lihatthe section called “Praktik dan pertimbangan terbaik saat menggunakan mode yang disediakan”.

Anda dapat mengonfigurasi mode yang disediakan untuk pemetaan sumber peristiwa Apache Kafka yang dikelola sendiri menggunakan konsol atau API Lambda.

Untuk mengonfigurasi mode yang disediakan untuk pemetaan sumber peristiwa Apache Kafka yang dikelola sendiri (konsol) yang sudah ada

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi dengan pemetaan sumber peristiwa Apache Kafka yang dikelola sendiri yang ingin Anda konfigurasikan untuk mode yang disediakan.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Pemicu.
4. Pilih pemetaan sumber peristiwa Apache Kafka yang dikelola sendiri yang ingin Anda konfigurasikan untuk mode yang disediakan, lalu pilih Edit.

5. Di bawah Konfigurasi pemetaan sumber peristiwa, pilih Konfigurasi mode yang disediakan.
   - Untuk poller acara Minimum, masukkan nilai antara 1 dan 200. Jika Anda tidak menentukan nilai, Lambda memilih nilai default 1.
   - Untuk poller acara Maksimum, masukkan nilai antara 1 dan 2.000. Nilai ini harus lebih besar dari atau sama dengan nilai Anda untuk poller acara Minimum. Jika Anda tidak menentukan nilai, Lambda memilih nilai default 200.
6. Pilih Simpan.

Anda dapat mengonfigurasi mode yang disediakan secara terprogram menggunakan objek di. ProvisionedPollerConfig EventSourceMappingConfiguration Misalnya, perintah UpdateEventSourceMappingCLI berikut mengkonfigurasi `MinimumPollers` nilai 5, dan `MaximumPollers` nilai 100.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --provisioned-poller-config '{"MinimumPollers": 5, "MaximumPollers": 100}'
```

Setelah mengonfigurasi mode yang disediakan, Anda dapat mengamati penggunaan poller peristiwa untuk beban kerja Anda dengan memantau metrik. `ProvisionedPollers` Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Metrik pemetaan sumber acara”.

Untuk menonaktifkan mode yang disediakan dan kembali ke mode default (sesuai permintaan), Anda dapat menggunakan perintah CLI UpdateEventSourceMappingberikut:

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --provisioned-poller-config '{}'
```

Praktik dan pertimbangan terbaik saat menggunakan mode yang disediakan

Konfigurasi optimal poller peristiwa minimum dan maksimum untuk pemetaan sumber acara Anda bergantung pada persyaratan kinerja aplikasi Anda. Kami menyarankan Anda memulai dengan poller acara minimum default untuk mendasarkan profil kinerja. Sesuaikan konfigurasi Anda berdasarkan pola pemrosesan pesan yang diamati dan profil kinerja yang Anda inginkan.

Untuk beban kerja dengan lalu lintas runcing dan kebutuhan kinerja yang ketat, tingkatkan poller acara minimum untuk menangani lonjakan pesan yang tiba-tiba. Untuk menentukan poller peristiwa

minimum yang diperlukan, pertimbangkan pesan beban kerja Anda per detik dan ukuran muatan rata-rata, dan gunakan kapasitas throughput dari poller peristiwa tunggal (hingga 5 MBps) sebagai referensi.

Untuk mempertahankan pemrosesan yang teratur dalam partisi, Lambda membatasi poller peristiwa maksimum ke jumlah partisi dalam topik. Selain itu, poller peristiwa maksimum yang dapat diskalakan oleh pemetaan sumber acara Anda bergantung pada pengaturan konkurensi fungsi.

Saat mengaktifkan mode yang disediakan, perbarui pengaturan jaringan Anda untuk menghapus titik akhir AWS PrivateLink VPC dan izin terkait.

CloudWatch Metrik Amazon

Lambda memancarkan `OffsetLag` metrik saat fungsi Anda memproses catatan. Nilai metrik ini adalah perbedaan offset antara catatan terakhir yang ditulis ke topik sumber peristiwa Kafka dan catatan terakhir yang diproses oleh grup konsumen fungsi Anda. Anda dapat menggunakan `OffsetLag` untuk memperkirakan latensi antara saat catatan ditambahkan dan kapan grup konsumen Anda memprosesnya.

Tren yang meningkat `OffsetLag` dapat menunjukkan masalah dengan poller dalam kelompok konsumen fungsi Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap di Menggunakan CloudWatch metrik dengan Lambda.

Menggunakan pemfilteran acara dengan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri

Anda dapat menggunakan pemfilteran peristiwa untuk mengontrol rekaman mana dari aliran atau antrian yang dikirim Lambda ke fungsi Anda. Untuk informasi umum tentang cara kerja penyaringan acara, lihatthe section called “Penyaringan acara”.

Bagian ini berfokus pada penyaringan acara untuk sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri.

Topik

- Dasar-dasar penyaringan acara Apache Kafka yang dikelola sendiri

Dasar-dasar penyaringan acara Apache Kafka yang dikelola sendiri

Misalkan produser menulis pesan ke topik di cluster Apache Kafka yang dikelola sendiri, baik dalam format JSON yang valid atau sebagai string biasa. Contoh catatan akan terlihat seperti berikut, dengan pesan dikonversi ke string yang dikodekan Base64 di bidang. `value`

```
{
    "mytopic-0":[
        {
            "topic":"mytopic",
            "partition":0,
            "offset":15,
            "timestamp":1545084650987,
            "timestampType":"CREATE_TIME",
            "value":"SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
            "headers":[]
        }
    ]
}
```

Misalkan produser Apache Kafka Anda menulis pesan ke topik Anda dalam format JSON berikut.

```
{
    "device_ID": "AB1234",
    "session":{
        "start_time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
        "duration": 162
    }
}
```

Anda dapat menggunakan `value` kunci untuk memfilter catatan. Misalkan Anda ingin memfilter hanya catatan-catatan di mana `device_ID` dimulai dengan huruf AB. `FilterCriteria`Objeknya adalah sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"value\" : { \"device_ID\" : [ { \"prefix\": \"AB\" } ] } }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "value": {
        "device_ID": [ { "prefix": "AB" } ]
```

```
      }
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "value" : { "device_ID" : [ { "prefix":  "AB" } ] } }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-2:123456789012:cluster/my-cluster/
b-8ac7cc01-5898-482d-be2f-a6b596050ea8 \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"value\" : { \"device_ID\" :
 [ { \"prefix\":  \"AB\" } ] } }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"value\" : { \"device_ID\" :
 [ { \"prefix\":  \"AB\" } ] } }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMAL untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
  Filters:
    - Pattern: '{ "value" : { "device_ID" : [ { "prefix":  "AB" } ] } }'
```

Dengan Apache Kafka yang dikelola sendiri, Anda juga dapat memfilter catatan di mana pesannya adalah string biasa. Misalkan Anda ingin mengabaikan pesan-pesan di mana string adalah "kesalahan". `FilterCriteria`Objek akan terlihat sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"value\" : [ { \"anything-but\": [ \"error\" ] } ] }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "value": [
        {
        "anything-but": [ "error" ]
        }
    ]
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "value" : [ { "anything-but": [ "error" ] } ] }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-2:123456789012:cluster/my-cluster/
b-8ac7cc01-5898-482d-be2f-a6b596050ea8 \
```

```
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"value\" : [ { \"anything-but\":
 [ \"error\" ] } ] }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"value\" : [ { \"anything-but\":
 [ \"error\" ] } ] }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMAL untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
  Filters:
    - Pattern: '{ "value" : [ { "anything-but": [ "error" ] } ] }'
```

Pesan Apache Kafka yang dikelola sendiri harus berupa string yang dikodekan UTF-8, baik string biasa atau dalam format JSON. Itu karena Lambda menerjemahkan array byte Kafka ke UTF-8 sebelum menerapkan kriteria filter. Jika pesan Anda menggunakan pengkodean lain, seperti UTF-16 atau ASCII, atau jika format pesan tidak cocok dengan format`FilterCriteria`, Lambda hanya memproses filter metadata. Tabel berikut merangkum perilaku spesifik:

Format pesan masuk	Format pola filter untuk properti pesan	Tindakan yang dihasilkan
Tali polos	Tali polos	Filter Lambda berdasarkan kriteria filter Anda.
Tali polos	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
Tali polos	JSON yang valid	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya)

Format pesan masuk	Format pola filter untuk properti pesan	Tindakan yang dihasilkan
		berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	Tali polos	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	JSON yang valid	Filter Lambda berdasarkan kriteria filter Anda.
String yang tidak dikodekan UTF-8	JSON, string polos, atau tidak ada pola	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.

Menangkap batch yang dibuang untuk sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri

Untuk menyimpan catatan pemanggilan pemetaan sumber peristiwa yang gagal, tambahkan tujuan ke pemetaan sumber peristiwa fungsi Anda. Setiap catatan yang dikirim ke tujuan adalah dokumen JSON yang berisi metadata tentang pemanggilan yang gagal. Untuk tujuan Amazon S3, Lambda juga mengirimkan seluruh catatan pemanggilan bersama dengan metadata. Anda dapat mengonfigurasi topik Amazon SNS, antrian Amazon SQS, atau bucket S3 sebagai tujuan.

Dengan tujuan Amazon S3, Anda dapat menggunakan fitur Pemberitahuan Acara Amazon S3 untuk menerima notifikasi saat objek diunggah ke bucket S3 tujuan Anda. Anda juga dapat mengonfigurasi Pemberitahuan Acara S3 untuk menjalankan fungsi Lambda lain untuk melakukan pemrosesan otomatis pada batch yang gagal.

Peran eksekusi Anda harus memiliki izin untuk tujuan:

- Untuk tujuan SQS: sqs: SendMessage
- Untuk tujuan SNS: SNS: Publikasikan
- Untuk tujuan bucket S3: s3: PutObject dan s3: ListBucket

Anda harus menerapkan titik akhir VPC untuk layanan tujuan yang gagal di dalam VPC cluster Apache Kafka Anda.

Selain itu, jika Anda mengonfigurasi kunci KMS di tujuan Anda, Lambda memerlukan izin berikut tergantung pada jenis tujuan:

- Jika Anda telah mengaktifkan enkripsi dengan kunci KMS Anda sendiri untuk tujuan S3, kms: GenerateDataKey diperlukan. Jika kunci KMS dan tujuan bucket S3 berada di akun yang berbeda dari fungsi Lambda dan peran eksekusi, konfigurasikan kunci KMS untuk mempercayai peran eksekusi yang diizinkan. kms: GenerateDataKey
- Jika Anda telah mengaktifkan enkripsi dengan kunci KMS Anda sendiri untuk tujuan SQS, KMS: Decrypt dan kms: diperlukan. GenerateDataKey Jika kunci KMS dan tujuan antrean SQS berada di akun yang berbeda dari fungsi Lambda dan peran eksekusi Anda, konfigurasikan kunci KMS untuk mempercayai peran eksekusi agar memungkinkan kms: Dekripsi,, kms:, kms: GenerateDataKey dan kms:. DescribeKey ReEncrypt
- Jika Anda telah mengaktifkan enkripsi dengan kunci KMS Anda sendiri untuk tujuan SNS, KMS: Decrypt dan kms: diperlukan. GenerateDataKey Jika kunci KMS dan tujuan topik SNS berada di akun yang berbeda dari fungsi Lambda dan peran eksekusi Anda, konfigurasikan kunci KMS untuk mempercayai peran eksekusi agar memungkinkan kms: Dekripsi,, kms: kms:GenerateDataKey, dan kms:. DescribeKey ReEncrypt

Mengonfigurasi tujuan yang gagal untuk pemetaan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri

Untuk mengonfigurasi tujuan saat gagal menggunakan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambahkan tujuan.
4. Untuk Sumber, pilih Pemanggilan pemetaan sumber acara.
5. Untuk pemetaan sumber peristiwa, pilih sumber peristiwa yang dikonfigurasi untuk fungsi ini.

6. Untuk Kondisi, pilih On failure. Untuk pemanggilan pemetaan sumber peristiwa, ini adalah satu-satunya kondisi yang diterima.
7. Untuk tipe Tujuan, pilih tipe tujuan yang Lambda kirimkan catatan pemanggilan.
8. Untuk Tujuan, pilih sumber daya.
9. Pilih Simpan.

Anda juga dapat mengonfigurasi tujuan pada kegagalan menggunakan file. AWS CLI Misalnya, create-event-source-mappingperintah berikut menambahkan pemetaan sumber peristiwa dengan tujuan kegagalan SQS ke: `MyFunction`

```
aws lambda create-event-source-mapping \
--function-name "MyFunction" \
--event-source-arn arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/
vpc-2priv-2pub/751d2973-a626-431c-9d4e-d7975eb44dd7-2 \
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": "arn:aws:sqs:us-
east-1:123456789012:dest-queue"}}'
```

update-event-source-mappingPerintah berikut menambahkan tujuan kegagalan S3 ke sumber acara yang terkait dengan input: `uuid`

```
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": "arn:aws:s3:::dest-bucket"}}'
```

Untuk menghapus tujuan, berikan string kosong sebagai argumen ke `destination-config` parameter:

```
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": ""}}'
```

Praktik terbaik keamanan untuk tujuan Amazon S3

Menghapus bucket S3 yang dikonfigurasi sebagai tujuan tanpa menghapus tujuan dari konfigurasi fungsi Anda dapat menimbulkan risiko keamanan. Jika pengguna lain mengetahui nama bucket tujuan Anda, mereka dapat membuat ulang bucket di bucket tersebut. Akun AWS Catatan pemanggilan yang gagal akan dikirim ke bucket mereka, yang berpotensi mengekspos data dari fungsi Anda.

> **Warning**
>
> Untuk memastikan bahwa catatan pemanggilan dari fungsi Anda tidak dapat dikirim ke bucket S3 di bucket lain Akun AWS, tambahkan kondisi ke peran eksekusi fungsi Anda yang membatasi `s3:PutObject` izin ke bucket di akun Anda.

Contoh berikut menunjukkan kebijakan IAM yang membatasi `s3:PutObject` izin fungsi Anda ke bucket di akun Anda. Kebijakan ini juga memberi Lambda `s3:ListBucket` izin yang dibutuhkan untuk menggunakan bucket S3 sebagai tujuan.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3BucketResourceAccountWrite",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*/*",
                "arn:aws:s3:::*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:ResourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi Anda menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI, lihat instruksi dalam prosedur berikut:

Console

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi Lambda yang peran eksekusinya ingin Anda modifikasi.
3. Di tab Konfigurasi, pilih Izin.
4. Di tab Peran eksekusi, pilih nama Peran fungsi Anda untuk membuka halaman konsol IAM peran.
5. Tambahkan kebijakan izin ke peran dengan melakukan hal berikut:
   a. Di panel Kebijakan izin, pilih Tambahkan izin, lalu pilih Buat kebijakan sebaris.
   b. Di Editor kebijakan, pilih JSON.
   c. Rekatkan kebijakan yang ingin Anda tambahkan ke editor (ganti JSON yang ada), lalu pilih Berikutnya.
   d. Di bawah Detail kebijakan, masukkan nama Kebijakan.
   e. Pilih Buat kebijakan.

AWS CLI

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi (CLI)

1. Buat dokumen kebijakan JSON dengan izin yang diperlukan dan simpan di direktori lokal.
2. Gunakan perintah IAM `put-role-policy` CLI untuk menambahkan izin ke peran eksekusi fungsi Anda. Jalankan perintah berikut dari direktori tempat Anda menyimpan dokumen kebijakan JSON dan ganti nama peran, nama kebijakan, dan dokumen kebijakan dengan nilai Anda sendiri.

```
aws iam put-role-policy \
--role-name my_lambda_role \
--policy-name LambdaS3DestinationPolicy \
--policy-document file://my_policy.json
```

Catatan pemanggilan contoh SNS dan SQS

Contoh berikut menunjukkan apa yang Lambda kirim ke topik SNS atau tujuan antrian SQS untuk pemanggilan sumber peristiwa Kafka yang gagal. Setiap kunci di bawah `recordsInfo` berisi topik dan partisi Kafka, dipisahkan oleh tanda hubung. Misalnya, untuk kuncinya`"Topic-0"`, `Topic` adalah topik Kafka, dan `0` merupakan partisi. Untuk setiap topik dan partisi, Anda dapat menggunakan data offset dan stempel waktu untuk menemukan catatan pemanggilan asli.

```
{
    "requestContext": {
        "requestId": "316aa6d0-8154-xmpl-9af7-85d5f4a6bc81",
        "functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:myfunction",
        "condition": "RetryAttemptsExhausted" | "MaximumPayloadSizeExceeded",
        "approximateInvokeCount": 1
    },
    "responseContext": { // null if record is MaximumPayloadSizeExceeded
        "statusCode": 200,
        "executedVersion": "$LATEST",
        "functionError": "Unhandled"
    },
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2019-11-14T00:38:06.021Z",
    "KafkaBatchInfo": {
        "batchSize": 500,
        "eventSourceArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/
vpc-2priv-2pub/751d2973-a626-431c-9d4e-d7975eb44dd7-2",
        "bootstrapServers": "...",
        "payloadSize": 2039086, // In bytes
        "recordsInfo": {
            "Topic-0": {
                "firstRecordOffset":
 "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
                "lastRecordOffset":
 "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
                "firstRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
                "lastRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
            },
            "Topic-1": {
                "firstRecordOffset":
 "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
                "lastRecordOffset":
 "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
                "firstRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
```

```
                "lastRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
            }
        }
    }
}
```

Catatan pemanggilan contoh tujuan S3

Untuk tujuan S3, Lambda mengirimkan seluruh catatan pemanggilan bersama dengan metadata ke tujuan. Contoh berikut menunjukkan bahwa Lambda mengirim ke tujuan bucket S3 untuk pemanggilan sumber peristiwa Kafka yang gagal. Selain semua bidang dari contoh sebelumnya untuk tujuan SQS dan SNS, `payload` bidang berisi catatan pemanggilan asli sebagai string JSON yang lolos.

```
{
    "requestContext": {
        "requestId": "316aa6d0-8154-xmpl-9af7-85d5f4a6bc81",
        "functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:myfunction",
        "condition": "RetryAttemptsExhausted" | "MaximumPayloadSizeExceeded",
        "approximateInvokeCount": 1
    },
    "responseContext": { // null if record is MaximumPayloadSizeExceeded
        "statusCode": 200,
        "executedVersion": "$LATEST",
        "functionError": "Unhandled"
    },
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2019-11-14T00:38:06.021Z",
    "KafkaBatchInfo": {
        "batchSize": 500,
        "eventSourceArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/
vpc-2priv-2pub/751d2973-a626-431c-9d4e-d7975eb44dd7-2",
        "bootstrapServers": "...",
        "payloadSize": 2039086, // In bytes
        "recordsInfo": {
            "Topic-0": {
                "firstRecordOffset":
 "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
                "lastRecordOffset":
 "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
                "firstRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
                "lastRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
            },
```

```
            "Topic-1": {
                "firstRecordOffset":
 "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
                "lastRecordOffset":
 "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
                "firstRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
                "lastRecordTimestamp": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
            }
        }
    },
    "payload": "<Whole Event>" // Only available in S3
}
```

> **Tip**
>
> Sebaiknya aktifkan versi S3 di bucket tujuan Anda.

Memecahkan masalah kesalahan pemetaan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri

Topik berikut memberikan saran pemecahan masalah untuk kesalahan dan masalah yang mungkin Anda temui saat menggunakan Apache Kafka yang dikelola sendiri dengan Lambda. Jika Anda menemukan masalah yang tidak tercantum di sini, Anda dapat menggunakan tombol Umpan Balik di halaman ini untuk melaporkannya.

Untuk bantuan lebih lanjut tentang pemecahan masalah, kunjungi Pusat AWS Pengetahuan.

Kesalahan otentikasi dan otorisasi

Jika salah satu izin yang diperlukan untuk mengkonsumsi data dari cluster Kafka tidak ada, Lambda menampilkan salah satu pesan kesalahan berikut dalam pemetaan sumber peristiwa di bawah. LastProcessingResult

Pesan kesalahan

- Cluster gagal mengotorisasi Lambda
- Otentikasi SASL gagal
- Server gagal mengautentikasi Lambda
- Lambda gagal mengautentikasi server

- Sertifikat atau kunci pribadi yang diberikan tidak valid

Cluster gagal mengotorisasi Lambda

Untuk SASL/SCRAM atau mTL, kesalahan ini menunjukkan bahwa pengguna yang disediakan tidak memiliki semua izin daftar kontrol akses (ACL) Kafka yang diperlukan berikut:

- DescribeConfigs Cluster
- Jelaskan Grup
- Baca Grup
- Jelaskan Topik
- Baca Topik

Saat Anda membuat Kafka ACLs dengan `kafka-cluster` izin yang diperlukan, tentukan topik dan kelompokkan sebagai sumber daya. Nama topik harus cocok dengan topik dalam pemetaan sumber acara. Nama grup harus cocok dengan UUID pemetaan sumber peristiwa.

Setelah Anda menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi, mungkin perlu beberapa menit agar perubahan diterapkan.

Otentikasi SASL gagal

UntukSASL/SCRAM or SASL/PLAIN, kesalahan ini menunjukkan bahwa kredensyal masuk yang disediakan tidak valid.

Server gagal mengautentikasi Lambda

Kesalahan ini menunjukkan bahwa broker Kafka gagal mengautentikasi Lambda. Ini dapat terjadi karena salah satu alasan berikut:

- Anda tidak memberikan sertifikat klien untuk otentikasi mTLS.
- Anda memberikan sertifikat klien, tetapi broker Kafka tidak dikonfigurasi untuk menggunakan otentikasi mTLS.
- Sertifikat klien tidak dipercaya oleh broker Kafka.

Lambda gagal mengautentikasi server

Kesalahan ini menunjukkan bahwa Lambda gagal mengautentikasi broker Kafka. Ini dapat terjadi karena salah satu alasan berikut:

- Broker Kafka menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri atau CA pribadi, tetapi tidak memberikan sertifikat CA root server.
- Sertifikat CA root server tidak cocok dengan root CA yang menandatangani sertifikat broker.
- Validasi nama host gagal karena sertifikat broker tidak berisi nama DNS broker atau alamat IP sebagai nama alternatif subjek.

Sertifikat atau kunci pribadi yang diberikan tidak valid

Kesalahan ini menunjukkan bahwa konsumen Kafka tidak dapat menggunakan sertifikat atau kunci pribadi yang disediakan. Pastikan bahwa sertifikat dan kunci menggunakan format PEM, dan bahwa enkripsi kunci pribadi menggunakan PBES1 algoritma.

Kesalahan pemetaan sumber peristiwa

Katika Anda menambahkan klaster Apache Kafka Anda sebagai sumber peristiwa untuk fungsi Lambda Anda, jika fungsi Anda mengalami kesalahan, konsumen Kafka Anda berhenti memproses rekaman. Konsumen partisi topik adalah mereka yang berlangganan, membaca, dan memproses catatan Anda. Konsumen Kafka Anda lainnya dapat melanjutkan pemrosesan catatan, asalkan tidak mengalami kesalahan yang sama.

Untuk menentukan penyebab penghentian konsumen, periksa bidang `StateTransitionReason` dalam respons dari `EventSourceMapping`. Daftar berikut menjelaskan kesalahan sumber peristiwa yang dapat Anda terima:

`ESM_CONFIG_NOT_VALID`

Konfigurasi pemetaan sumber peristiwa tidak valid.

`EVENT_SOURCE_AUTHN_ERROR`

Lambda tidak dapat mengautentikasi sumber acara.

`EVENT_SOURCE_AUTHZ_ERROR`

Lambda tidak memiliki izin yang diperlukan untuk mengakses sumber acara.

`FUNCTION_CONFIG_NOT_VALID`

Konfigurasi fungsi tidak valid.

> **Note**
>
> Jika catatan peristiwa Lambda Anda melebihi batas ukuran yang diizinkan sebesar 6 MB, catatan dapat tidak diproses.

Memanggil fungsi Lambda menggunakan titik akhir Amazon API Gateway

Anda dapat membuat API web dengan titik akhir HTTP untuk fungsi Lambda Anda dengan menggunakan Amazon API Gateway. API Gateway menyediakan alat untuk membuat dan mendokumentasikan web APIs yang merutekan permintaan HTTP ke fungsi Lambda. Anda dapat mengamankan akses ke API Anda dengan kontrol autentikasi dan otorisasi. Anda APIs dapat melayani lalu lintas melalui internet atau hanya dapat diakses dalam VPC Anda.

> **Tip**
>
> Lambda menawarkan dua cara untuk menjalankan fungsi Anda melalui titik akhir HTTP: API Gateway dan fungsi Lambda. URLs Jika Anda tidak yakin metode mana yang terbaik untuk kasus penggunaan Anda, lihatthe section called “API Gateway vs fungsi URLs”.

Sumber daya di API Anda menentukan satu atau beberapa metode, seperti GET atau POST. Metode memiliki integrasi yang merutekan permintaan ke fungsi Lambda atau jenis integrasi lainnya. Anda dapat menentukan setiap sumber daya dan metode secara individual, atau menggunakan jenis sumber daya dan metode khusus untuk mencocokkan semua permintaan yang sesuai dengan suatu pola. Sumber daya proksi menangkap semua jalur di bawah sumber daya. Metode `ANY` menangkap semua metode HTTP.

Bagian-bagian

- Memilih jenis API
- Menambahkan titik akhir ke fungsi Lambda Anda
- Integrasi proxy
- Format acara
- Format respons
- Izin
- Aplikasi sampel
- Tutorial: Menggunakan Lambda dengan API Gateway
- Menangani kesalahan Lambda dengan API Gateway API
- Pilih metode untuk menjalankan fungsi Lambda Anda menggunakan permintaan HTTP

Memilih jenis API

API Gateway mendukung tiga jenis fungsi Lambda APIs yang memanggil:

- HTTP API: API ringan, latensi rendah RESTful .
- REST API: API yang dapat disesuaikan dan kaya fitur RESTful .
- WebSocket API: API web yang memelihara koneksi persisten dengan klien untuk komunikasi dupleks penuh.

HTTP APIs dan REST APIs keduanya RESTful APIs memproses permintaan HTTP dan mengembalikan respons. HTTP APIs lebih baru dan dibangun dengan API Gateway versi 2 API. Fitur-fitur berikut ini baru untuk HTTP APIs:

Fitur HTTP API

- Deployment otomatis – Saat Anda memodifikasi rute atau integrasi, mengubah deployment secara otomatis ke tahap yang deployment otomatisnya diaktifkan.
- Tahap default – Anda dapat membuat tahap default (`$default`) untuk melayani permintaan di jalur root URL API Anda. Untuk tahap yang diberi nama, Anda harus menyertakan nama tahap di awal jalur.
- Konfigurasi CORS – Anda dapat mengonfigurasi API Anda untuk menambahkan header CORS ke respons keluar, alih-alih menambahkannya secara manual dalam kode fungsi Anda.

REST APIs adalah klasik RESTful APIs yang didukung API Gateway sejak diluncurkan. REST APIs saat ini memiliki lebih banyak fitur penyesuaian, integrasi, dan manajemen.

Fitur REST API

- Jenis integrasi - REST APIs mendukung integrasi Lambda kustom. Dengan integrasi kustom, Anda dapat mengirim hanya badan permintaan ke fungsi, atau menerapkan templat transformasi ke badan permintaan sebelum mengirimkannya ke fungsi.
- Kontrol akses - REST APIs mendukung lebih banyak opsi untuk otentikasi dan otorisasi.
- Pemantauan dan penelusuran — REST APIs mendukung AWS X-Ray penelusuran dan opsi pencatatan tambahan.

Untuk perbandingan mendetail, lihat Memilih antara HTTP APIs dan REST APIs di Panduan Pengembang API Gateway.

WebSocket APIs juga menggunakan API Gateway API versi 2 API dan mendukung set fitur serupa. Gunakan WebSocket API untuk aplikasi yang mendapat manfaat dari koneksi persisten antara klien dan API. WebSocket APIs menyediakan komunikasi dupleks penuh, yang berarti bahwa klien dan API dapat mengirim pesan terus menerus tanpa menunggu tanggapan.

HTTP APIs mendukung format acara yang disederhanakan (versi 2.0). Untuk contoh peristiwa dari API HTTP, lihat Membuat integrasi AWS Lambda proxy untuk HTTP APIs di API Gateway.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat integrasi AWS Lambda proxy untuk HTTP APIs di API Gateway.

Menambahkan titik akhir ke fungsi Lambda Anda

Untuk menambahkan titik akhir publik ke fungsi Lambda Anda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambah pemicu.
4. Pilih API Gateway.
5. Pilih Buat API atau Gunakan API yang ada.
    a. API Baru: Untuk jenis API, pilih HTTP API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memilih jenis API.
    b. API yang ada: Pilih API dari daftar dropdown atau masukkan ID API (misalnya, r3pmxmplak).
6. Untuk Keamanan, pilih Terbuka.
7. Pilih Tambahkan.

Integrasi proxy

API Gateway APIs terdiri dari tahapan, sumber daya, metode, dan integrasi. Tahap dan sumber daya menentukan jalur titik akhir:

Format jalur API

- `/prod/` – Tahap `prod` dan sumber daya root.
- `/prod/user` – Tahap `prod` dan sumber daya `user`.
- `/dev/{proxy+}` – Rute mana pun di tahap `dev`.
- `/`— (HTTP APIs) Tahap default dan sumber daya root.

Integrasi Lambda memetakan jalur dan kombinasi metode HTTP ke fungsi Lambda. Anda dapat mengonfigurasi API Gateway untuk mengirimkan badan permintaan HTTP sebagaimana adanya (integrasi kustom), atau untuk merangkum badan permintaan dalam dokumen yang mencakup semua informasi permintaan termasuk header, sumber daya, jalur, dan metode.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi proxy Lambda di API Gateway.

Format acara

Amazon API Gateway memanggil fungsi Anda secara sinkron dengan kejadian yang berisi representasi JSON permintaan HTTP. Untuk integrasi kustom, kejadian adalah badan dari permintaan. Untuk integrasi proksi, kejadian memiliki struktur yang telah ditentukan. Untuk contoh peristiwa proxy dari API REST API Gateway API, lihat Format input fungsi Lambda untuk integrasi proxy di Panduan Pengembang API Gateway.

Format respons

API Gateway menunggu respons dari fungsi Anda dan menyampaikan hasilnya kepada pemanggil. Untuk integrasi kustom, Anda menentukan respons integrasi dan respons metode untuk mengonversi output dari fungsi menjadi respons HTTP. Untuk integrasi proksi, fungsi harus merespons dengan representasi respons dalam format tertentu.

Contoh berikut menunjukkan objek respons dari fungsi Node.js. Objek respons mewakili respons HTTP yang berhasil yang berisi dokumen JSON.

Example index.mjs - Objek respons integrasi proxy (Node.js)

```
var response = {
      "statusCode": 200,
      "headers": {
        "Content-Type": "application/json"
      },
```

```
    "isBase64Encoded": false,
    "multiValueHeaders": {
      "X-Custom-Header": ["My value", "My other value"],
    },
    "body": "{\n  \"TotalCodeSize\": 104330022,\n  \"FunctionCount\": 26\n}"
  }
```

Runtime Lambda menyusun objek respons menjadi JSON dan mengirimkannya ke API. API menguraikan respons dan menggunakannya untuk membuat respons HTTP, yang kemudian dikirimkan ke klien yang membuat permintaan asal.

Example Respons HTTP

```
< HTTP/1.1 200 OK
  < Content-Type: application/json
  < Content-Length: 55
  < Connection: keep-alive
  < x-amzn-RequestId: 32998fea-xmpl-4268-8c72-16138d629356
  < X-Custom-Header: My value
  < X-Custom-Header: My other value
  < X-Amzn-Trace-Id: Root=1-5e6aa925-ccecxmplbae116148e52f036
  <
  {
    "TotalCodeSize": 104330022,
    "FunctionCount": 26
  }
```

Izin

Amazon API Gateway mendapatkan izin untuk memanggil fungsi Anda dari kebijakan berbasis sumber daya milik fungsi tersebut. Anda dapat memberikan izin invokasi kepada seluruh API, atau memberikan akses terbatas kepada suatu tahap, sumber daya, atau metode.

Saat Anda menambahkan API ke fungsi Anda dengan menggunakan konsol Lambda, menggunakan konsol API Gateway, atau dalam templat AWS SAM , kebijakan berbasis sumber daya milik fungsi tersebut akan diperbarui secara otomatis. Berikut ini adalah contoh kebijakan fungsi.

Example kebijakan fungsi

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "default",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Sid": "nodejs-apig-functiongetEndpointPermissionProd-BWDBXMPLXE2F",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "apigateway.amazonaws.com"
      },
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:nodejs-apig-
function-1G3MXMPLXVXYI",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:execute-api:us-east-2:111122223333:ktyvxmpls1/*/
GET/"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Anda dapat mengelola izin kebijakan fungsi secara manual dengan operasi API berikut:

- AddPermission
- RemovePermission
- GetPolicy

Untuk memberikan izin invokasi kepada API yang sudah ada, gunakan perintah `add-permission`. Contoh:

```
aws lambda add-permission \
  --function-name my-function \
  --statement-id apigateway-get --action lambda:InvokeFunction \
  --principal apigateway.amazonaws.com \
  --source-arn "arn:aws:execute-api:us-east-2:123456789012:mnh1xmpli7/default/GET/"
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
```

```
    "Statement": "{\"Sid\":\"apigateway-test-2\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal
\":{\"Service\":\"apigateway.amazonaws.com\"},\"Action\":\"lambda:InvokeFunction
\",\"Resource\":\"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function
\",\"Condition\":{\"ArnLike\":{\"AWS:SourceArn\":\"arn:aws:execute-api:us-
east-2:123456789012:mnh1xmpli7/default/GET\"}}}"
}
```

> **Note**
>
> Jika fungsi dan API Anda berbeda Wilayah AWS, pengenal Region di ARN sumber harus cocok dengan Region fungsi, bukan Region API. Saat API Gateway memanggil fungsi, ia menggunakan ARN sumber daya yang didasarkan pada ARN API, tetapi dimodifikasi agar sesuai dengan Wilayah fungsi.

ARN sumber dalam contoh ini memberikan izin ke integrasi di metode GET dari sumber daya akar di tahap default API, dengan `mnh1xmpli7` ID. Anda dapat menggunakan tanda bintang di ARN sumber untuk memberikan izin untuk beberapa tahap, metode, atau sumber daya.

Pola sumber daya

- `mnh1xmpli7/*/GET/*` – Metode GET di semua sumber daya di semua tahap.
- `mnh1xmpli7/prod/ANY/user` – Metode ANY pada sumber daya `user` di tahap `prod`.
- `mnh1xmpli7/*/*/*` – Metode apa pun pada semua sumber daya di semua tahap.

Untuk perincian tentang melihat kebijakan dan menghapus pernyataan, lihat Melihat kebijakan IAM berbasis sumber daya di Lambda.


Aplikasi sampel

API Gateway dengan aplikasi sampel Node.js menyertakan fungsi dengan AWS SAM templat yang membuat REST API yang mengaktifkan AWS X-Ray penelusuran. Ini juga mencakup skrip untuk menerapkan, menjalankan fungsi, menguji API, dan pembersihan.

Tutorial: Menggunakan Lambda dengan API Gateway

Dalam tutorial ini, Anda membuat REST API di mana Anda menjalankan fungsi Lambda menggunakan permintaan HTTP. Fungsi Lambda Anda akan melakukan operasi membuat,

membaca, memperbarui, dan menghapus (CRUD) pada tabel DynamoDB. Fungsi ini disediakan di sini untuk demonstrasi, tetapi Anda akan belajar mengkonfigurasi API Gateway REST API yang dapat menjalankan fungsi Lambda apa pun.



Menggunakan API Gateway memberi pengguna titik akhir HTTP yang aman untuk menjalankan fungsi Lambda Anda dan dapat membantu mengelola panggilan dalam jumlah besar ke fungsi Anda dengan membatasi lalu lintas dan secara otomatis memvalidasi dan mengotorisasi panggilan API. API Gateway juga menyediakan kontrol keamanan fleksibel menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) dan Amazon Cognito. Ini berguna untuk kasus penggunaan di mana otorisasi terlebih dahulu diperlukan untuk panggilan ke aplikasi Anda.

> **Tip**
>
> Lambda menawarkan dua cara untuk menjalankan fungsi Anda melalui titik akhir HTTP: API Gateway dan fungsi Lambda. URLs Jika Anda tidak yakin metode mana yang terbaik untuk kasus penggunaan Anda, lihatthe section called “API Gateway vs fungsi URLs”.

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda akan melalui tahapan berikut:

1. Membuat dan mengkonfigurasi fungsi Lambda di Python atau Node.js untuk melakukan operasi pada tabel DynamoDB.
2. Buat REST API di API Gateway untuk terhubung ke fungsi Lambda Anda.
3. Buat tabel DynamoDB dan mengujinya dengan fungsi Lambda Anda di konsol.
4. Terapkan API Anda dan uji penyiapan lengkap menggunakan curl di terminal.

Dengan menyelesaikan tahapan ini, Anda akan mempelajari cara menggunakan API Gateway untuk membuat titik akhir HTTP yang dapat menjalankan fungsi Lambda dengan aman pada skala apa pun. Anda juga akan mempelajari cara menerapkan API Anda, dan cara mengujinya di konsol dan dengan mengirimkan permintaan HTTP menggunakan terminal.

Membuat kebijakan izin

Sebelum Anda dapat membuat peran eksekusi untuk fungsi Lambda Anda, Anda harus terlebih dahulu membuat kebijakan izin untuk memberikan izin fungsi Anda untuk mengakses sumber daya yang diperlukan. AWS Untuk tutorial ini, kebijakan ini memungkinkan Lambda untuk melakukan operasi CRUD pada tabel DynamoDB dan menulis ke Amazon Logs. CloudWatch

Untuk membuat kebijakan

1. Buka halaman Kebijakan konsol IAM.
2. Pilih Buat Kebijakan.
3. Pilih tab JSON, lalu tempelkan kebijakan khusus berikut ke editor JSON.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1428341300017",
      "Action": [
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
```

```
    },
    {
      "Sid": "",
      "Resource": "*",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

4. Pilih Berikutnya: Tanda.
5. Pilih Berikutnya: Tinjau.
6. Di bawah Kebijakan peninjauan, untuk Nama kebijakan, masukkan**`lambda-apigateway-policy`**.
7. Pilih Buat kebijakan.

Membuat peran eksekusi

Peran eksekusi adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan izin fungsi Lambda untuk mengakses dan sumber daya. Layanan AWS Untuk mengaktifkan fungsi Anda untuk melakukan operasi pada tabel DynamoDB, Anda melampirkan kebijakan izin yang Anda buat di langkah sebelumnya.

Untuk membuat peran eksekusi dan melampirkan kebijakan izin kustom Anda

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas tepercaya, pilih AWS layanan, lalu untuk kasus penggunaan, pilih Lambda.
4. Pilih Berikutnya.
5. Dalam kotak pencarian kebijakan, masukkan **`lambda-apigateway-policy`**.
6. Di hasil penelusuran, pilih kebijakan yang Anda buat (`lambda-apigateway-policy`), lalu pilih Berikutnya.
7. Di bawah Rincian peran, untuk nama Peran, masukkan**`lambda-apigateway-role`**, lalu pilih Buat peran.

Buat fungsi Lambda

1. Buka halaman Functions dari konsol Lambda dan pilih Create Function.
2. Pilih Tulis dari awal.
3. Untuk Nama fungsi, masukkan `LambdaFunctionOverHttps`.
4. Untuk Runtime, pilih runtime Node.js atau Python terbaru.
5. (Opsional) Di bagian Izin, luaskan Ubah peran eksekusi default.
6. Pilih Gunakan peran yang ada, lalu pilih **`lambda-apigateway-role`** peran yang Anda buat sebelumnya.
7. Pilih Buat fungsi.
8. Di panel sumber Kode, ganti kode default dengan kode Node.js atau Python berikut.

   Node.js

   `region`Pengaturan harus sesuai dengan Wilayah AWS tempat Anda menyebarkan fungsi dan membuat tabel DynamoDB.

   Example index.mjs

```
import { DynamoDBDocumentClient, PutCommand, GetCommand,
         UpdateCommand, DeleteCommand} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: "us-east-2" });
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient);

// Define the name of the DDB table to perform the CRUD operations on
const tablename = "lambda-apigateway";

/**
 * Provide an event that contains the following keys:
 *
 *   - operation: one of 'create,' 'read,' 'update,' 'delete,' or 'echo'
 *   - payload: a JSON object containing the parameters for the table item
 *     to perform the operation on
 */
export const handler = async (event, context) => {

     const operation = event.operation;
```

```
     if (operation == 'echo'){
          return(event.payload);
     }

    else {
        event.payload.TableName = tablename;
        let response;

        switch (operation) {
          case 'create':
               response = await ddbDocClient.send(new
 PutCommand(event.payload));
               break;
          case 'read':
               response = await ddbDocClient.send(new
 GetCommand(event.payload));
               break;
          case 'update':
               response = ddbDocClient.send(new UpdateCommand(event.payload));
               break;
          case 'delete':
               response = ddbDocClient.send(new DeleteCommand(event.payload));
               break;
          default:
            response = 'Unknown operation: ${operation}';
          }
        console.log(response);
        return response;
    }
};
```

Python

Example lambda_function.py

```
import boto3

# Define the DynamoDB table that Lambda will connect to
table_name = "lambda-apigateway"

# Create the DynamoDB resource
dynamo = boto3.resource('dynamodb').Table(table_name)
```

```
# Define some functions to perform the CRUD operations
def create(payload):
    return dynamo.put_item(Item=payload['Item'])

def read(payload):
    return dynamo.get_item(Key=payload['Key'])

def update(payload):
    return dynamo.update_item(**{k: payload[k] for k in ['Key',
 'UpdateExpression',
    'ExpressionAttributeNames', 'ExpressionAttributeValues'] if k in payload})

def delete(payload):
    return dynamo.delete_item(Key=payload['Key'])

def echo(payload):
    return payload

operations = {
    'create': create,
    'read': read,
    'update': update,
    'delete': delete,
    'echo': echo,
}

def lambda_handler(event, context):
    '''Provide an event that contains the following keys:
      - operation: one of the operations in the operations dict below
      - payload: a JSON object containing parameters to pass to the
        operation being performed
    '''


    operation = event['operation']
    payload = event['payload']

    if operation in operations:
        return operations[operation](payload)

    else:
        raise ValueError(f'Unrecognized operation "{operation}"')
```

> **Note**
>
> Dalam contoh ini, nama tabel DynamoDB didefinisikan sebagai variabel dalam kode fungsi Anda. Dalam aplikasi nyata, praktik terbaik adalah meneruskan parameter ini sebagai variabel lingkungan dan untuk menghindari hardcoding nama tabel. Untuk informasi selengkapnya lihat Menggunakan variabel AWS Lambda lingkungan.


9. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



Uji fungsi

Sebelum mengintegrasikan fungsi Anda dengan API Gateway, konfirmasikan bahwa Anda telah berhasil menerapkan fungsi tersebut. Gunakan konsol Lambda untuk mengirim acara pengujian ke fungsi Anda.

1. Pada halaman konsol Lambda untuk fungsi Anda, pilih tab Uji.



2. Gulir ke bawah ke bagian Event JSON dan ganti acara default dengan yang berikut ini. Acara ini cocok dengan struktur yang diharapkan oleh fungsi Lambda.

```
{
    "operation": "echo",
    "payload": {
        "somekey1": "somevalue1",
        "somekey2": "somevalue2"
```

```
    }
}
```

3. Pilih Uji.
4. Di bawah Fungsi Eksekusi: berhasil, perluas Detail. Anda akan melihat tanggapan berikut:

```
{
  "somekey1": "somevalue1",
  "somekey2": "somevalue2"
}
```

Membuat REST API menggunakan API Gateway

Pada langkah ini, Anda membuat API Gateway REST API yang akan Anda gunakan untuk menjalankan fungsi Lambda Anda.

Untuk membuat API

1. Buka konsol API Gateway.
2. Pilih Buat API.
3. Di kotak REST API, pilih Build.
4. Di bawah detail API, biarkan API Baru dipilih, dan untuk Nama API, masukkan**`DynamoDBOperations`**.
5. Pilih Buat API.

Buat sumber daya di REST API Anda

Untuk menambahkan metode HTTP ke API Anda, Anda harus terlebih dahulu membuat sumber daya agar metode tersebut dapat dioperasikan. Di sini Anda membuat sumber daya untuk mengelola tabel DynamoDB Anda.

Untuk membuat sumber daya

1. Di konsol API Gateway, pada halaman Resources untuk API Anda, pilih Buat sumber daya.
2. Dalam Rincian sumber daya, untuk nama Sumber daya masukkan**`DynamoDBManager`**.
3. Pilih Buat Sumber Daya.

Buat metode HTTP POST

Pada langkah ini, Anda membuat metode (`POST`) untuk `DynamoDBManager` sumber daya Anda. Anda menautkan `POST` metode ini ke fungsi Lambda Anda sehingga ketika metode menerima permintaan HTTP, API Gateway memanggil fungsi Lambda Anda.

> **Note**
>
> Untuk tujuan tutorial ini, satu metode HTTP (`POST`) digunakan untuk memanggil fungsi Lambda tunggal yang melakukan semua operasi pada tabel DynamoDB Anda. Dalam aplikasi nyata, praktik terbaik adalah menggunakan fungsi Lambda dan metode HTTP yang berbeda untuk setiap operasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Monolit Lambda di Tanah Tanpa Server.

Untuk membuat metode POST

1. Pada halaman Resources untuk API Anda, pastikan `/DynamoDBManager` sumber daya disorot. Kemudian, di panel Methods, pilih Create method.
2. Untuk jenis Metode, pilih POST.
3. Untuk jenis Integrasi, biarkan fungsi Lambda dipilih.
4. Untuk fungsi Lambda, pilih Amazon Resource Name (ARN) untuk function (). `LambdaFunctionOverHttps`
5. Pilih metode Buat.

Membuat tabel DynamoDB

Buat tabel DynamoDB kosong tempat fungsi Lambda Anda akan melakukan operasi CRUD.

Untuk membuat tabel DynamoDB

1. Buka halaman Tabel di konsol DynamoDB.
2. Pilih Buat tabel.
3. Di bawah Rincian tabel, lakukan hal berikut:
    1. Untuk Nama tabel, masukkan **`lambda-apigateway`**.
    2. Untuk kunci Partition, masukkan**`id`**, dan simpan tipe data yang ditetapkan sebagai String.

4. Di bawah Pengaturan tabel, pertahankan pengaturan Default.
5. Pilih Buat tabel.

Uji integrasi API Gateway, Lambda, dan DynamoDB

Anda sekarang siap untuk menguji integrasi metode API Gateway API Anda dengan fungsi Lambda dan tabel DynamoDB Anda. Menggunakan konsol API Gateway, Anda mengirim permintaan langsung ke `POST` metode menggunakan fungsi pengujian konsol. Pada langkah ini, Anda pertama kali menggunakan `create` operasi untuk menambahkan item baru ke tabel DynamoDB Anda, kemudian Anda menggunakan operasi untuk `update` memodifikasi item.

Tes 1: Untuk membuat item baru di tabel DynamoDB Anda

1. Di konsol API Gateway, pilih API (`DynamoDBOperations`) Anda.
2. Pilih metode POST di bawah `DynamoDBManager` sumber daya.
3. Pilih tab Uji. Anda mungkin perlu memilih tombol panah kanan untuk menampilkan tab.
4. Di bawah metode Test, biarkan string Query dan Header kosong. Untuk badan Permintaan, tempel JSON berikut:

```
{
  "operation": "create",
  "payload": {
    "Item": {
      "id": "1234ABCD",
      "number": 5
    }
  }
}
```

5. Pilih Uji.

   Hasil yang ditampilkan saat tes selesai harus menunjukkan status`200`. Kode status ini menunjukkan bahwa `create` operasi berhasil.

   Untuk mengonfirmasi, periksa apakah tabel DynamoDB Anda sekarang berisi item baru.

6. Buka halaman Tabel konsol DynamoDB dan pilih tabel. `lambda-apigateway`
7. Pilih Jelajahi item tabel. Di panel Item yang dikembalikan, Anda akan melihat satu item dengan id `1234ABCD` dan nomornya`5`. Contoh:



Tes 2: Untuk memperbarui item dalam tabel DynamoDB Anda

1. Di konsol API Gateway, kembali ke tab Test metode POST Anda.
2. Di bawah metode Test, biarkan string Query dan Header kosong. Untuk badan Permintaan, tempel JSON berikut:

```
{
    "operation": "update",
    "payload": {
        "Key": {
            "id": "1234ABCD"
        },
        "UpdateExpression": "SET #num = :newNum",
        "ExpressionAttributeNames": {
            "#num": "number"
        },
        "ExpressionAttributeValues": {
            ":newNum": 10
        }
    }
}
```

3. Pilih Uji.

   Hasil yang ditampilkan saat tes selesai harus menunjukkan status`200`. Kode status ini menunjukkan bahwa `update` operasi berhasil.

   Untuk mengonfirmasi, periksa apakah item di tabel DynamoDB Anda telah dimodifikasi.

4. Buka halaman Tabel konsol DynamoDB dan pilih tabel. `lambda-apigateway`
5. Pilih Jelajahi item tabel. Di panel Item yang dikembalikan, Anda akan melihat satu item dengan id `1234ABCD` dan nomornya`10`.



Terapkan API

Agar klien dapat memanggil API, Anda harus membuat penerapan dan tahap terkait. Tahap mewakili snapshot API Anda termasuk metode dan integrasinya.

Untuk menerapkan API

1. Buka APIshalaman konsol API Gateway dan pilih `DynamoDBOperations` API.
2. Pada halaman Sumber Daya untuk API Anda, pilih Deploy API.
3. Untuk Stage, pilih *Tahap baru*, lalu untuk nama Stage, masukkan. **`test`**
4. Pilih Deploy.
5. Di panel Detail tahap, salin URL Panggilan. Anda akan menggunakan ini di langkah berikutnya untuk memanggil fungsi Anda menggunakan permintaan HTTP.

Gunakan curl untuk menjalankan fungsi Anda menggunakan permintaan HTTP

Anda sekarang dapat menjalankan fungsi Lambda Anda dengan mengeluarkan permintaan HTTP ke API Anda. Pada langkah ini, Anda akan membuat item baru di tabel DynamoDB Anda dan kemudian melakukan operasi baca, perbarui, dan hapus pada item tersebut.

Untuk membuat item di tabel DynamoDB Anda menggunakan curl

1. Jalankan `curl` perintah berikut menggunakan URL pemanggilan yang Anda salin pada langkah sebelumnya. Perintah ini menggunakan opsi berikut:

   - `-H`: Menambahkan header kustom untuk permintaan. Di sini, ia menentukan jenis konten sebagai JSON.
   - `-d`: Mengirim data di badan permintaan. Opsi ini menggunakan metode HTTP POST secara default.

Linux/macOS

```
curl https://l8togsqxd8.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/test/DynamoDBManager
 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"operation": "create", "payload": {"Item": {"id": "5678EFGH", "number":
 15}}}'
```

PowerShell

```
curl.exe 'https://l8togsqxd8.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/test/
DynamoDBManager' -H 'Content-Type: application/json' -d '{\"operation\":
 \"create\", \"payload\": {\"Item\": {\"id\": \"5678EFGH\", \"number\": 15}}}'
```

Jika operasi berhasil, Anda akan melihat respons yang dikembalikan dengan kode status HTTP 200.

2. Anda juga dapat menggunakan konsol DynamoDB untuk memverifikasi bahwa item baru ada di tabel Anda dengan melakukan hal berikut:

   1. Buka halaman Tabel konsol DynamoDB dan pilih tabel. `lambda-apigateway`
   2. Pilih Jelajahi item tabel. Di panel Item yang dikembalikan, Anda akan melihat item dengan id `5678EFGH` dan nomornya`15`.

Untuk membaca item di tabel DynamoDB Anda menggunakan curl

- Jalankan `curl` perintah berikut untuk membaca nilai item yang baru saja Anda buat. Gunakan URL pemanggilan Anda sendiri.

  Linux/macOS

```
curl https://l8togsqxd8.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/test/DynamoDBManager
 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"operation": "read", "payload": {"Key": {"id": "5678EFGH"}}}'
```

PowerShell

```
curl.exe 'https://l8togsqxd8.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/test/
DynamoDBManager' -H 'Content-Type: application/json' -d '{\"operation\": \"read
\", \"payload\": {\"Key\": {\"id\": \"5678EFGH\"}}}'
```

Anda akan melihat output seperti salah satu dari berikut ini tergantung pada apakah Anda memilih kode fungsi Node.js atau Python:

Node.js

```
{"$metadata":
{"httpStatusCode":200,"requestId":"7BP3G5Q0C0O1E50FBQI9NS099JVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG"
"attempts":1,"totalRetryDelay":0},"Item":{"id":"5678EFGH","number":15}}
```

Python

```
{"Item":{"id":"5678EFGH","number":15},"ResponseMetadata":
{"RequestId":"QNDJICE52E86B82VETR6RKBE5BVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"HTTPStatusCode":200,"HTTPHeaders":{"server":"Server","date":"Wed, 31 Jul 2024
 00:37:01 GMT","content-type":"application/x-amz-json-1.0",
"content-length":"52","connection":"keep-alive","x-amzn-
requestid":"QNDJICE52E86B82VETR6RKBE5BVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG","x-amz-
crc32":"2589610852"},
"RetryAttempts":0}}
```

Untuk memperbarui item dalam tabel DynamoDB Anda menggunakan curl

1. Jalankan `curl` perintah berikut untuk memperbarui item yang baru saja Anda buat dengan mengubah `number` nilainya. Gunakan URL pemanggilan Anda sendiri.

   Linux/macOS

   ```
   curl https://l8togsqxd8.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/test/DynamoDBManager
    \
   -H "Content-Type: application/json" \
   ```

```
-d '{"operation": "update", "payload": {"Key": {"id": "5678EFGH"},
 "UpdateExpression": "SET #num = :new_value", "ExpressionAttributeNames":
 {"#num": "number"}, "ExpressionAttributeValues": {":new_value": 42}}}'
```

PowerShell

```
curl.exe 'https://l8togsqxd8.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/test/
DynamoDBManager' -H 'Content-Type: application/json' -d '{\"operation\":
 \"update\", \"payload\": {\"Key\": {\"id\": \"5678EFGH\"}, \"UpdateExpression
\": \"SET #num = :new_value\", \"ExpressionAttributeNames\": {\"#num\": \"number
\"}, \"ExpressionAttributeValues\": {\":new_value\": 42}}}'
```

2. Untuk mengonfirmasi bahwa nilai `number` item telah diperbarui, jalankan perintah baca lainnya:

   Linux/macOS

```
curl https://l8togsqxd8.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/test/DynamoDBManager
 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"operation": "read", "payload": {"Key": {"id": "5678EFGH"}}}'
```

   PowerShell

```
curl.exe 'https://l8togsqxd8.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/test/
DynamoDBManager' -H 'Content-Type: application/json' -d '{\"operation\": \"read
\", \"payload\": {\"Key\": {\"id\": \"5678EFGH\"}}}'
```

Untuk menghapus item dalam tabel DynamoDB Anda menggunakan curl

1. Jalankan `curl` perintah berikut untuk menghapus item yang baru saja Anda buat. Gunakan URL pemanggilan Anda sendiri.

   Linux/macOS

```
curl https://l8togsqxd8.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/test/DynamoDBManager
 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"operation": "delete", "payload": {"Key": {"id": "5678EFGH"}}}'
```

PowerShell

```
curl.exe 'https://l8togsqxd8.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/test/
DynamoDBManager' -H 'Content-Type: application/json' -d '{\"operation\":
 \"delete\", \"payload\": {\"Key\": {\"id\": \"5678EFGH\"}}}'
```

2. Konfirmasikan bahwa operasi penghapusan berhasil. Di panel Item yang dikembalikan dari halaman item Jelajahi konsol DynamoDB, verifikasi bahwa item dengan `5678EFGH` id tidak lagi ada di tabel.

Bersihkan sumber daya Anda (opsional)

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus API

1. Buka halaman APIs di konsol API Gateway.
2. Pilih API yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Pilih Hapus.

Untuk menghapus tabel DynamoDB


1. Buka halaman Tabel di konsol DynamoDB.
2. Pilih tabel yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan **`delete`** di kotak teks.
5. Pilih Hapus tabel.

Menangani kesalahan Lambda dengan API Gateway API

API Gateway memperlakukan semua kesalahan invokasi dan fungsi sebagai kesalahan internal. Jika API Lambda menolak permintaan invokasi, API Gateway mengembalikan kode kesalahan 500. Jika fungsi berjalan, tetapi mengembalikan kesalahan atau mengembalikan respons dalam format yang salah, API Gateway mengembalikan kode 502. Dalam kedua kasus tersebut, badan respons dari API Gateway adalah `{"message": "Internal server error"}`.

> **Note**
>
> API Gateway tidak mencoba lagi invokasi Lambda apa pun. Jika Lambda mengembalikan kesalahan, API Gateway mengembalikan respons kesalahan ke klien.

Contoh berikut menunjukkan peta jejak X-Ray untuk permintaan yang mengakibatkan kesalahan fungsi dan 502 dari API Gateway. Klien menerima pesan kesalahan umum.




Untuk menyesuaikan respons kesalahan, Anda harus menangkap kesalahan dalam kode dan memformat tanggapan dalam format yang diperlukan.

Example index.mjs - Kesalahan pemformatan

```
var formatError = function(error){
```

```
  var response = {
    "statusCode": error.statusCode,
    "headers": {
      "Content-Type": "text/plain",
      "x-amzn-ErrorType": error.code
    },
    "isBase64Encoded": false,
    "body": error.code + ": " + error.message
  }
  return response
}
```

API Gateway mengonversi respons ini menjadi kesalahan HTTP dengan kode dan badan status kustom. Di peta jejak, node fungsi berwarna hijau karena menangani kesalahan tersebut.



Pilih metode untuk menjalankan fungsi Lambda Anda menggunakan permintaan HTTP

Banyak kasus penggunaan umum untuk Lambda melibatkan pemanggilan fungsi Anda menggunakan permintaan HTTP. Misalnya, Anda mungkin ingin aplikasi web menjalankan fungsi Anda melalui permintaan browser. Fungsi Lambda juga dapat digunakan untuk membuat REST penuh APIs, menangani interaksi pengguna dari aplikasi seluler, memproses data dari layanan eksternal melalui panggilan HTTP, atau membuat webhook khusus.

Bagian berikut menjelaskan pilihan Anda untuk memanggil Lambda melalui HTTP dan memberikan informasi untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat untuk kasus penggunaan khusus Anda.

Apa pilihan Anda saat memilih metode pemanggilan HTTP?

Lambda menawarkan dua metode utama untuk memanggil fungsi menggunakan permintaan HTTP - fungsi dan API URLs Gateway. Perbedaan utama antara kedua opsi ini adalah sebagai berikut:

- Fungsi Lambda URLs menyediakan titik akhir HTTP langsung yang sederhana untuk fungsi Lambda. Mereka dioptimalkan untuk kesederhanaan dan efektivitas biaya dan menyediakan jalur tercepat untuk mengekspos fungsi Lambda melalui HTTP.
- API Gateway adalah layanan yang lebih canggih untuk membangun fitur lengkap APIs. API Gateway dioptimalkan untuk membangun dan mengelola produksi dalam APIs skala besar dan menyediakan alat komprehensif untuk keamanan, pemantauan, dan manajemen lalu lintas.

Rekomendasi jika Anda sudah mengetahui kebutuhan Anda

Jika Anda sudah jelas tentang kebutuhan Anda, berikut adalah rekomendasi dasar kami:

Kami merekomendasikan fungsi URLs untuk aplikasi sederhana atau prototyping di mana Anda hanya memerlukan metode otentikasi dasar dan penanganan permintaan/respons dan di mana Anda ingin meminimalkan biaya dan kompleksitas.

API Gateway adalah pilihan yang lebih baik untuk aplikasi produksi dalam skala besar atau untuk kasus di mana Anda memerlukan fitur yang lebih canggih seperti dukungan Deskripsi OpenAPI, pilihan opsi otentikasi, nama domain khusus, atau transformasi kaya. request/response handling including throttling, caching, and request/response

Apa yang harus dipertimbangkan saat memilih metode untuk menjalankan fungsi Lambda Anda

Saat memilih antara fungsi URLs dan API Gateway, Anda perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kebutuhan otentikasi Anda, seperti apakah Anda memerlukan OAuth atau Amazon Cognito untuk mengautentikasi pengguna
- Persyaratan penskalaan Anda dan kompleksitas API yang ingin Anda terapkan
- Apakah Anda memerlukan fitur-fitur canggih seperti validasi permintaan dan pemformatan permintaan/respons
- Persyaratan pemantauan Anda
- Sasaran biaya Anda

Dengan memahami faktor-faktor ini, Anda dapat memilih opsi yang paling menyeimbangkan persyaratan keamanan, kompleksitas, dan biaya Anda.

Informasi berikut merangkum perbedaan utama antara kedua opsi.

Autentikasi

- Fungsi URLs menyediakan opsi otentikasi dasar melalui AWS Identity and Access Management (IAM). Anda dapat mengonfigurasi titik akhir Anda menjadi publik (tidak ada otentikasi) atau memerlukan otentikasi IAM. Dengan autentikasi IAM, Anda dapat menggunakan AWS kredensi standar atau peran IAM untuk mengontrol akses. Meskipun mudah diatur, pendekatan ini memberikan opsi terbatas dibandingkan dengan metode otentikat lainnya.
- API Gateway menyediakan akses ke berbagai opsi otentikasi yang lebih komprehensif. Selain autentikasi IAM, Anda dapat menggunakan otorisasi Lambda (logika otentikasi khusus), kumpulan pengguna Amazon Cognito, dan aliran.0. OAuth2 Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menerapkan skema otentikasi yang kompleks, termasuk penyedia otentikasi pihak ketiga, otentikasi berbasis token, dan otentikasi multi-faktor.

Penanganan permintaan/tanggapan

- Fungsi URLs menyediakan permintaan HTTP dasar dan penanganan respons. Mereka mendukung metode HTTP standar dan menyertakan dukungan berbagi sumber daya lintas asal (CORS) bawaan. Meskipun mereka dapat menangani muatan JSON dan parameter kueri secara alami, mereka tidak menawarkan transformasi permintaan atau kemampuan validasi. Penanganan respons sama mudahnya — klien menerima respons dari fungsi Lambda Anda persis seperti Lambda mengembalikannya.
- API Gateway menyediakan kemampuan penanganan permintaan dan respons yang canggih. Anda dapat menentukan validator permintaan, mengubah permintaan dan tanggapan menggunakan template pemetaan, mengatur request/response headers, and implement response caching. API Gateway also supports binary payloads and custom domain names and can modify responses before they reach the client. You can set up models for request/response validasi dan transformasi menggunakan JSON Schema.

Penskalaan

- URLsSkala fungsi secara langsung dengan batas konkurensi fungsi Lambda Anda dan tangani lonjakan lalu lintas dengan meningkatkan fungsi Anda hingga batas konkurensi maksimum yang dikonfigurasi. Setelah batas itu tercapai, Lambda merespons permintaan tambahan dengan respons HTTP 429. Tidak ada mekanisme antrian bawaan, jadi penanganan penskalaan

sepenuhnya bergantung pada konfigurasi fungsi Lambda Anda. Secara default, fungsi Lambda memiliki batas 1.000 eksekusi bersamaan per. Wilayah AWS

- API Gateway menyediakan kemampuan penskalaan tambahan di atas penskalaan Lambda sendiri. Ini termasuk kontrol antrian permintaan dan pelambatan bawaan, memungkinkan Anda mengelola lonjakan lalu lintas dengan lebih anggun. API Gateway dapat menangani hingga 10.000 permintaan per detik per wilayah secara default, dengan kapasitas burst 5.000 permintaan per detik. Ini juga menyediakan alat untuk membatasi permintaan pada tingkat yang berbeda (API, panggung, atau metode) untuk melindungi backend Anda.

Pemantauan

- Fungsi URLs menawarkan pemantauan dasar melalui CloudWatch metrik Amazon, termasuk jumlah permintaan, latensi, dan tingkat kesalahan. Anda mendapatkan akses ke metrik dan log Lambda standar, yang menunjukkan permintaan mentah yang masuk ke fungsi Anda. Meskipun ini memberikan visibilitas operasional yang penting, metrik difokuskan terutama pada eksekusi fungsi.
- API Gateway menyediakan kemampuan pemantauan komprehensif termasuk metrik terperinci, pencatatan, dan opsi penelusuran. Anda dapat memantau panggilan API, latensi, tingkat kesalahan, dan tingkat hit/miss cache. CloudWatch API Gateway juga terintegrasi dengan AWS X-Ray untuk penelusuran terdistribusi dan menyediakan format logging yang dapat disesuaikan.

Biaya

- Fungsi URLs mengikuti model penetapan harga Lambda standar — Anda hanya membayar untuk pemanggilan fungsi dan waktu komputasi. Tidak ada biaya tambahan untuk titik akhir URL itu sendiri. Ini menjadikannya pilihan hemat biaya untuk aplikasi sederhana APIs atau lalu lintas rendah jika Anda tidak memerlukan fitur tambahan API Gateway.
- API Gateway menawarkan tingkat gratis yang mencakup satu juta panggilan API yang diterima untuk REST APIs dan satu juta panggilan API yang diterima untuk HTTP APIs. Setelah ini, API Gateway mengenakan biaya untuk panggilan API, transfer data, dan caching (jika diaktifkan). Lihat halaman harga API Gateway untuk memahami biaya untuk kasus penggunaan Anda sendiri.

Fitur lainnya

- Fungsi URLs dirancang untuk kesederhanaan dan integrasi Lambda langsung. Mereka mendukung titik akhir HTTP dan HTTPS, menawarkan dukungan CORS bawaan, dan menyediakan titik akhir dual-stack (IPv4 dan). IPv6 Meskipun mereka tidak memiliki fitur canggih, mereka unggul dalam

skenario di mana Anda memerlukan cara cepat dan mudah untuk mengekspos fungsi Lambda melalui HTTP.

- API Gateway mencakup banyak fitur tambahan seperti versi API, manajemen tahap, kunci API untuk rencana penggunaan, dokumentasi API melalui Swagger/OpenAPI, WebSocket APIs privat dalam VPC, dan integrasi APIs WAF untuk keamanan tambahan. Ini juga mendukung penerapan kenari, integrasi tiruan untuk pengujian, dan integrasi dengan yang lain di luar Lambda. Layanan AWS

Pilih metode untuk menjalankan fungsi Lambda Anda


Sekarang setelah Anda membaca tentang kriteria untuk memilih antara fungsi Lambda URLs dan API Gateway dan perbedaan utama di antara keduanya, Anda dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan menggunakan sumber daya berikut untuk membantu Anda mulai menggunakannya.

Function URLs

Memulai dengan fungsi URLs dengan sumber daya berikut

- Ikuti tutorial Membuat fungsi Lambda dengan URL fungsi
- Pelajari lebih lanjut tentang fungsi URLs the section called “Fungsi URLs” di bagian panduan ini
- Coba tutorial yang dipandu dalam konsol Buat aplikasi web sederhana dengan melakukan hal berikut:

1. Buka halaman fungsi konsol Lambda.
2. Buka panel bantuan dengan memilih ikon di sudut kanan atas layar.



3. Pilih Tutorial.
4. Di Buat aplikasi web sederhana, pilih Mulai tutorial.

API Gateway

Memulai Lambda dan API Gateway dengan sumber daya berikut

- Ikuti tutorial Menggunakan Lambda dengan API Gateway untuk membuat REST API yang terintegrasi dengan fungsi Lambda backend.
- Pelajari selengkapnya tentang berbagai jenis API yang ditawarkan oleh API Gateway di bagian berikut dari Panduan Pengembang Amazon API Gateway:
  - API Gateway REST APIs
  - API Gateway HTTP APIs
  - API Gateway WebSocket APIs
- Coba satu atau beberapa contoh di bagian Tutorial dan lokakarya dari Panduan Pengembang Amazon API Gateway.

Menggunakan AWS Lambda dengan AWS Infrastructure Composer

AWS Infrastructure Composer adalah pembangun visual untuk merancang aplikasi modern pada AWS. Anda mendesain arsitektur aplikasi Anda dengan menyeret, mengelompokkan, dan menghubungkan Layanan AWS dalam kanvas visual. Infrastructure Composer membuat template infrastruktur sebagai kode (IAc) dari desain Anda yang dapat Anda terapkan menggunakan atau. AWS SAMAWS CloudFormation

Mengekspor fungsi Lambda ke Komposer Infrastruktur

Anda dapat mulai menggunakan Infrastructure Composer dengan membuat proyek baru berdasarkan konfigurasi fungsi Lambda yang ada menggunakan konsol Lambda. Untuk mengekspor konfigurasi dan kode fungsi Anda ke Infrastructure Composer untuk membuat proyek baru, lakukan hal berikut:

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang ingin Anda gunakan sebagai dasar untuk proyek Infrastructure Composer Anda.
3. Di panel Ikhtisar fungsi, pilih Ekspor ke Komposer Infrastruktur.

   Untuk mengekspor konfigurasi dan kode fungsi Anda ke Infrastructure Composer, Lambda membuat bucket Amazon S3 di akun Anda untuk menyimpan sementara data ini.
4. Di kotak dialog, pilih Konfirmasi dan buat proyek untuk menerima nama default untuk bucket ini dan ekspor konfigurasi dan kode fungsi Anda ke Infrastructure Composer.

5. (Opsional) Untuk memilih nama lain untuk bucket Amazon S3 yang dibuat Lambda, masukkan nama baru dan pilih Konfirmasi dan buat proyek. Nama bucket Amazon S3 harus unik secara global dan mengikuti aturan penamaan bucket.
6. Untuk menyimpan file proyek dan fungsi Anda di Infrastructure Composer, aktifkan mode sinkronisasi lokal.

> **Note**
>
> Jika Anda pernah menggunakan fitur Ekspor ke Komposer Aplikasi sebelumnya dan membuat bucket Amazon S3 menggunakan nama default, Lambda dapat menggunakan kembali bucket ini jika masih ada. Terima nama bucket default di kotak dialog untuk menggunakan kembali bucket yang ada.

Konfigurasi bucket transfer Amazon S3

Bucket Amazon S3 yang dibuat Lambda untuk mentransfer konfigurasi fungsi Anda secara otomatis mengenkripsi objek menggunakan standar enkripsi AES 256. Lambda juga mengonfigurasi bucket untuk menggunakan kondisi pemilik bucket untuk memastikan bahwa hanya Anda Akun AWS yang dapat menambahkan objek ke bucket.

Lambda mengonfigurasi bucket untuk menghapus objek secara otomatis 10 hari setelah diunggah. Namun, Lambda tidak secara otomatis menghapus bucket itu sendiri. Untuk menghapus ember dari Anda Akun AWS, ikuti petunjuk di Menghapus ember. Nama bucket default menggunakan awalan`lambdasam`, string alfanumerik 10 digit, dan fungsi yang Wilayah AWS Anda buat di:

```
lambdasam-06f22da95b-us-east-1
```

Untuk menghindari biaya tambahan ditambahkan ke Anda Akun AWS, kami sarankan Anda menghapus bucket Amazon S3 segera setelah Anda selesai mengekspor fungsi Anda ke Infrastructure Composer.

Harga Amazon S3 standar berlaku.

Izin yang diperlukan

Untuk menggunakan integrasi Lambda dengan fitur Infrastructure Composer, Anda memerlukan izin tertentu untuk mengunduh AWS SAM templat dan menulis konfigurasi fungsi Anda ke Amazon S3.

Untuk mengunduh AWS SAM templat, Anda harus memiliki izin untuk menggunakan tindakan API berikut:

- GetPolicy
- saya: GetPolicyVersion
- saya: GetRole
- saya: GetRolePolicy
- saya: ListAttachedRolePolicies
- saya: ListRolePolicies
- saya: ListRoles

Anda dapat memberikan izin untuk menggunakan semua tindakan ini dengan menambahkan kebijakan `AWSLambda_ReadOnlyAccess` AWS terkelola ke peran pengguna IAM Anda.

Agar Lambda dapat menulis konfigurasi fungsi Anda ke Amazon S3, Anda harus memiliki izin untuk menggunakan tindakan API berikut:

- S3: PutObject
- S3: CreateBucket
- S3: PutBucketEncryption
- S3: PutBucketLifecycleConfiguration

Jika Anda tidak dapat mengekspor konfigurasi fungsi Anda ke Infrastructure Composer, periksa apakah akun Anda memiliki izin yang diperlukan untuk operasi ini. Jika Anda memiliki izin yang diperlukan, tetapi masih tidak dapat mengekspor konfigurasi fungsi Anda, periksa kebijakan berbasis sumber daya yang mungkin membatasi akses ke Amazon S3.

Sumber daya lainnya

Untuk tutorial yang lebih rinci tentang cara merancang aplikasi tanpa server di Infrastructure Composer berdasarkan fungsi Lambda yang ada, lihat. Infrastruktur sebagai kode (IAc)

Untuk menggunakan Infrastructure Composer dan AWS SAM untuk merancang dan menyebarkan aplikasi tanpa server lengkap menggunakan Lambda, Anda juga dapat mengikuti AWS Infrastructure Composer tutorial di Workshop Pola Tanpa Server.AWS

Menggunakan AWS Lambda dengan AWS CloudFormation

Dalam AWS CloudFormation template, Anda dapat menentukan fungsi Lambda sebagai target sumber daya khusus. Gunakan sumber daya khusus untuk memproses parameter, mengambil nilai konfigurasi, atau memanggil lainnya Layanan AWS selama peristiwa siklus hidup tumpukan.

Contoh berikut memanggil fungsi yang ditentukan di bagian lain dalam templat.

Example – Penentuan sumber daya kustom

```
Resources:
  primerinvoke:
    Type: AWS::CloudFormation::CustomResource
    Version: "1.0"
    Properties:
      ServiceToken: !GetAtt primer.Arn
      FunctionName: !Ref randomerror
```

Token layanan adalah Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari fungsi yang AWS CloudFormation dipanggil saat Anda membuat, memperbarui, atau menghapus tumpukan. Anda juga dapat menyertakan properti tambahan seperti`FunctionName`, yang AWS CloudFormation lolos ke fungsi Anda apa adanya.

AWS CloudFormation memanggil fungsi Lambda Anda secara asinkron dengan peristiwa yang menyertakan URL panggilan balik.

Example — acara AWS CloudFormation pesan

```
{
    "RequestType": "Create",
    "ServiceToken": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:lambda-error-
processor-primer-14ROR2T3JKU66",
    "ResponseURL": "https://cloudformation-custom-resource-response-useast1.s3-us-
east-1.amazonaws.com/arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-east-1%3A123456789012%3Astack/
lambda-error-processor/1134083a-2608-1e91-9897-022501a2c456%7Cprimerinvoke
%7C5d478078-13e9-baf0-464a-7ef285ecc786?
AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Expires=1555451971&Signature=28UijZePE5I4dvukKQqM
%2F9Rf1o4%3D",
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/lambda-error-
processor/1134083a-2608-1e91-9897-022501a2c456",
    "RequestId": "5d478078-13e9-baf0-464a-7ef285ecc786",
```

```
    "LogicalResourceId": "primerinvoke",
    "ResourceType": "AWS::CloudFormation::CustomResource",
    "ResourceProperties": {
        "ServiceToken": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:lambda-error-
processor-primer-14ROR2T3JKU66",
        "FunctionName": "lambda-error-processor-randomerror-ZWUC391MQAJK"
    }
}
```

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengembalikan respons ke URL callback yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan. Untuk sintaksis respons lengkap, lihat Objek respons sumber daya kustom.

Example — respon sumber daya AWS CloudFormation kustom

```
{
    "Status": "SUCCESS",
    "PhysicalResourceId": "2019/04/18/[$LATEST]b3d1bfc65f19ec610654e4d9b9de47a0",
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/lambda-error-
processor/1134083a-2608-1e91-9897-022501a2c456",
    "RequestId": "5d478078-13e9-baf0-464a-7ef285ecc786",
    "LogicalResourceId": "primerinvoke"
}
```

AWS CloudFormation menyediakan perpustakaan bernama `cfn-response` yang menangani pengiriman respons. Jika Anda menentukan fungsi Anda dalam template, Anda dapat meminta perpustakaan berdasarkan nama. AWS CloudFormation kemudian menambahkan perpustakaan ke paket penerapan yang dibuatnya untuk fungsi tersebut.

Jika fungsi yang digunakan Sumber Daya Kustom memiliki Antarmuka Jaringan Elastis yang melekat padanya, tambahkan sumber daya berikut ke kebijakan VPC di mana **`region`** Wilayah fungsi berada tanpa tanda hubung. Misalnya, `us-east-1` adalah`useast1`. Ini akan memungkinkan Custom Resource untuk merespons URL callback yang mengirimkan sinyal kembali ke AWS CloudFormation tumpukan.

```
arn:aws:s3:::cloudformation-custom-resource-response-region",
"arn:aws:s3:::cloudformation-custom-resource-response-region/*",
```

Contoh fungsi berikut memanggil suatu fungsi kedua. Jika panggilan berhasil, fungsi mengirimkan respons sukses AWS CloudFormation, dan pembaruan tumpukan berlanjut. Template menggunakan

jenis AWS::Serverless::Functionsumber daya yang disediakan oleh AWS Serverless Application Model.

Example — Fungsi sumber daya khusus

```
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Resources:
  primer:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs16.x
      InlineCode: |
        var aws = require('aws-sdk');
        var response = require('cfn-response');
        exports.handler = function(event, context) {
            // For Delete requests, immediately send a SUCCESS response.
            if (event.RequestType == "Delete") {
                response.send(event, context, "SUCCESS");
                return;
            }
            var responseStatus = "FAILED";
            var responseData = {};
            var functionName = event.ResourceProperties.FunctionName
            var lambda = new aws.Lambda();
            lambda.invoke({ FunctionName: functionName }, function(err, invokeResult) {
                if (err) {
                    responseData = {Error: "Invoke call failed"};
                    console.log(responseData.Error + ":\n", err);
                }
                else responseStatus = "SUCCESS";
                response.send(event, context, responseStatus, responseData);
            });
        };
      Description: Invoke a function to create a log stream.
      MemorySize: 128
      Timeout: 8
      Role: !GetAtt role.Arn
      Tracing: Active
```

Jika fungsi yang dipanggil sumber daya kustom tidak ditentukan dalam template, Anda bisa mendapatkan kode sumber `cfn-response` dari modul cfn-response di Panduan Pengguna. AWS CloudFormation

Untuk informasi selengkapnya tentang sumber daya kustom, lihat Sumber daya kustom dalam Panduan Pengguna AWS CloudFormation .

Memproses acara Amazon DocumentDB dengan Lambda

Anda dapat menggunakan fungsi Lambda untuk memproses peristiwa di aliran perubahan Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB) dengan mengonfigurasi cluster Amazon DocumentDB sebagai sumber peristiwa. Kemudian, Anda dapat mengotomatiskan beban kerja berbasis peristiwa dengan menjalankan fungsi Lambda Anda setiap kali data berubah dengan cluster Amazon DocumentDB Anda.

> **Note**
>
> Lambda hanya mendukung Amazon DocumentDB versi 4.0 dan 5.0. Lambda tidak mendukung versi 3.6.
> Selain itu, untuk pemetaan sumber acara, Lambda mendukung cluster berbasis instance dan cluster regional saja. Lambda tidak mendukung cluster elastis atau cluster global. Batasan ini tidak berlaku saat menggunakan Lambda sebagai klien untuk terhubung ke Amazon DocumentDB. Lambda dapat terhubung ke semua jenis cluster untuk melakukan operasi CRUD.

Lambda memproses peristiwa dari Amazon DocumentDB mengubah aliran secara berurutan sesuai urutan kedatangannya. Karena itu, fungsi Anda hanya dapat menangani satu pemanggilan bersamaan dari Amazon DocumentDB sekaligus. Untuk memantau fungsi Anda, Anda dapat melacak metrik konkurensinya.

> **Warning**
>
> Pemetaan sumber peristiwa Lambda memproses setiap peristiwa setidaknya sekali, dan pemrosesan duplikat catatan dapat terjadi. Untuk menghindari potensi masalah yang terkait dengan duplikat peristiwa, kami sangat menyarankan agar Anda membuat kode fungsi Anda idempoten. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten di Pusat Pengetahuan. AWS

Topik

- Contoh acara Amazon DocumentDB
- Prasyarat dan izin
- Konfigurasikan keamanan jaringan

- Membuat pemetaan sumber peristiwa Amazon DocumentDB (konsol)
- Membuat pemetaan sumber peristiwa Amazon DocumentDB (SDK atau CLI)
- Posisi awal polling dan streaming
- Memantau sumber acara Amazon DocumentDB
- Tutorial: Menggunakan AWS Lambda dengan Amazon DocumentDB Streams

Contoh acara Amazon DocumentDB

```
{
    "eventSourceArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:canaryclusterb2a659a2-qo5tcmqkcl03",
    "events": [
        {
            "event": {
                "_id": {
                    "_data": "0163eeb6e7000000090100000009000041e1"
                },
                "clusterTime": {
                    "$timestamp": {
                        "t": 1676588775,
                        "i": 9
                    }
                },
                "documentKey": {
                    "_id": {
                        "$oid": "63eeb6e7d418cd98afb1c1d7"
                    }
                },
                "fullDocument": {
                    "_id": {
                        "$oid": "63eeb6e7d418cd98afb1c1d7"
                    },
                    "anyField": "sampleValue"
                },
                "ns": {
                    "db": "test_database",
                    "coll": "test_collection"
                },
                "operationType": "insert"
            }
        }
```

```
    ],
    "eventSource": "aws:docdb"
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa dalam contoh ini dan bentuknya, lihat Mengubah Acara di situs web Dokumentasi MongoDB.

Prasyarat dan izin

Sebelum Anda dapat menggunakan Amazon DocumentDB sebagai sumber acara untuk fungsi Lambda Anda, perhatikan prasyarat berikut. Anda harus:

- Miliki klaster Amazon DocumentDB yang ada dalam fungsi yang Akun AWS sama Wilayah AWS dan sesuai dengan fungsi Anda. Jika Anda tidak memiliki cluster yang ada, Anda dapat membuatnya dengan mengikuti langkah-langkah di Memulai dengan Amazon DocumentDB di Panduan Pengembang Amazon DocumentDB. Atau, serangkaian langkah pertama dalam Tutorial: Menggunakan AWS Lambda dengan Amazon DocumentDB Streams memandu Anda membuat cluster Amazon DocumentDB dengan semua prasyarat yang diperlukan.
- Izinkan Lambda mengakses sumber daya Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) yang terkait dengan cluster Amazon DocumentDB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan keamanan jaringan.
- Aktifkan TLS di klaster Amazon DocumentDB Anda. Ini adalah pengaturan default. Jika Anda menonaktifkan TLS, maka Lambda tidak dapat berkomunikasi dengan cluster Anda.
- Aktifkan aliran perubahan di klaster Amazon DocumentDB Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Ubah Aliran dengan Amazon DocumentDB di Panduan Pengembang Amazon DocumentDB.
- Berikan Lambda kredensyal untuk mengakses klaster Amazon DocumentDB Anda. Saat menyiapkan sumber acara, berikan AWS Secrets Managerkunci yang berisi detail otentikasi (nama pengguna dan kata sandi) yang diperlukan untuk mengakses klaster Anda. Untuk menyediakan kunci ini selama penyiapan, lakukan salah satu hal berikut:
  - Jika Anda menggunakan konsol Lambda untuk penyiapan, berikan kunci di bidang kunci manajer Rahasia.
  - Jika Anda menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk penyiapan, berikan kunci ini di `source-access-configurations` opsi. Anda dapat menyertakan opsi ini dengan `create-event-source-mapping`perintah atau `update-event-source-mapping`perintah. Sebagai contoh:

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    ...
    --source-access-configurations
 '[{"Type":"BASIC_AUTH","URI":"arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:DocDBSecret-AbC4E6"}]' \
    ...
```

- Berikan izin Lambda untuk mengelola sumber daya yang terkait dengan aliran Amazon DocumentDB Anda. Tambahkan izin berikut secara manual ke peran eksekusi fungsi Anda:
  - RDS: jelaskan DBClusters
  - RDSDBCluster: Jelaskan Parameter
  - RDSDBSubnet: Jelaskan Grup
  - EC2: CreateNetworkInterface
  - EC2: DescribeNetworkInterfaces
  - EC2: DescribeVpcs
  - EC2: DeleteNetworkInterface
  - EC2: DescribeSubnets
  - EC2: DescribeSecurityGroups
  - kms:Decrypt
  - manajer rahasia: GetSecretValue
- Pertahankan ukuran peristiwa aliran perubahan Amazon DocumentDB yang Anda kirim ke Lambda di bawah 6 MB. Lambda mendukung ukuran payload hingga 6 MB. Jika aliran perubahan Anda mencoba mengirim Lambda peristiwa yang lebih besar dari 6 MB, maka Lambda akan menghapus pesan dan memancarkan metrik. `OversizedRecordCount` Lambda memancarkan semua metrik dengan upaya terbaik.

> **Note**
>
> Sementara fungsi Lambda biasanya memiliki batas waktu tunggu maksimum 15 menit, pemetaan sumber acara untuk Amazon MSK, Apache Kafka yang dikelola sendiri, Amazon DocumentDB, dan Amazon MQ untuk ActiveMQ dan RabbitMQ hanya mendukung fungsi dengan batas waktu tunggu maksimum 14 menit. Kendala ini memastikan bahwa pemetaan sumber peristiwa dapat menangani kesalahan fungsi dan percobaan ulang dengan benar.

Konfigurasikan keamanan jaringan

Untuk memberi Lambda akses penuh ke Amazon DocumentDB melalui pemetaan sumber peristiwa, kluster Anda harus menggunakan titik akhir publik (alamat IP publik), atau Anda harus memberikan akses ke Amazon VPC tempat Anda membuat klaster.

Saat Anda menggunakan Amazon DocumentDB dengan Lambda, AWS PrivateLink buat titik akhir VPC yang menyediakan akses fungsi Anda ke sumber daya di Amazon VPC Anda.

> **Note**
>
> AWS PrivateLink Titik akhir VPC diperlukan untuk fungsi dengan pemetaan sumber peristiwa yang menggunakan mode default (sesuai permintaan) untuk poller acara. Jika pemetaan sumber acara menggunakan mode yang disediakan, Anda tidak perlu mengonfigurasi titik akhir AWS PrivateLink VPC.

Buat titik akhir untuk menyediakan akses ke sumber daya berikut:

- Lambda — Buat titik akhir untuk kepala layanan Lambda.
- AWS STS — Buat titik akhir AWS STS untuk prinsipal layanan untuk mengambil peran atas nama Anda.
- Secrets Manager - Jika klaster Anda menggunakan Secrets Manager untuk menyimpan kredensi, buat endpoint untuk Secrets Manager.

Atau, konfigurasikan gateway NAT di setiap subnet publik di Amazon VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Akses internet untuk fungsi VPC”.

Saat Anda membuat pemetaan sumber peristiwa untuk Amazon DocumentDB, Lambda memeriksa apakah Elastic ENIs Network Interfaces () sudah ada untuk subnet dan grup keamanan yang dikonfigurasi untuk Amazon VPC Anda. Jika Lambda menemukan yang ada ENIs, ia mencoba untuk menggunakannya kembali. Jika tidak, Lambda membuat yang baru ENIs untuk terhubung ke sumber acara dan memanggil fungsi Anda.

> **Note**
>
> Fungsi Lambda selalu berjalan di dalam yang VPCs dimiliki oleh layanan Lambda. Konfigurasi VPC fungsi Anda tidak memengaruhi pemetaan sumber peristiwa. Hanya

konfigurasi jaringan sumber acara yang menentukan bagaimana Lambda terhubung ke sumber acara Anda.

Konfigurasikan grup keamanan untuk VPC Amazon yang berisi cluster Anda. Secara default, Amazon DocumentDB menggunakan port berikut:. 27017

- Aturan masuk - Izinkan semua lalu lintas di port broker default untuk grup keamanan yang terkait dengan sumber acara Anda. Atau, Anda dapat menggunakan aturan grup keamanan referensi mandiri untuk mengizinkan akses dari instans dalam grup keamanan yang sama.
- Aturan keluar - Izinkan semua lalu lintas di port 443 untuk tujuan eksternal jika fungsi Anda perlu berkomunikasi dengan AWS layanan. Atau, Anda juga dapat menggunakan aturan grup keamanan referensi diri untuk membatasi akses ke broker jika Anda tidak perlu berkomunikasi dengan layanan lain AWS .
- Aturan masuk titik akhir VPC Amazon — Jika Anda menggunakan titik akhir VPC Amazon, grup keamanan yang terkait dengan titik akhir VPC Amazon Anda harus mengizinkan lalu lintas masuk pada port dari grup keamanan klaster. 443

Jika klaster menggunakan autentikasi, Anda juga dapat membatasi kebijakan endpoint untuk titik akhir Secrets Manager. Untuk memanggil Secrets Manager API, Lambda menggunakan peran fungsi Anda, bukan kepala layanan Lambda.

Example Kebijakan titik akhir VPC — titik akhir Secrets Manager

```
{
      "Statement": [
          {
              "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                  "AWS": [
                      "arn:aws::iam::123456789012:role/my-role"
                  ]
              },
              "Resource": "arn:aws::secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-
secret"
          }
      ]
  }
```

Saat Anda menggunakan titik akhir Amazon VPC, AWS merutekan panggilan API Anda untuk menjalankan fungsi Anda menggunakan Antarmuka Jaringan Elastis (ENI) titik akhir. Kepala layanan Lambda perlu memanggil `lambda:InvokeFunction` peran dan fungsi apa pun yang menggunakannya. ENIs

Secara default, titik akhir Amazon VPC memiliki kebijakan IAM terbuka yang memungkinkan akses luas ke sumber daya. Praktik terbaik adalah membatasi kebijakan ini untuk melakukan tindakan yang diperlukan menggunakan titik akhir tersebut. Untuk memastikan bahwa pemetaan sumber peristiwa Anda dapat menjalankan fungsi Lambda Anda, kebijakan titik akhir VPC harus mengizinkan kepala layanan Lambda untuk memanggil dan. `sts:AssumeRole` `lambda:InvokeFunction` Membatasi kebijakan titik akhir VPC Anda agar hanya mengizinkan panggilan API yang berasal dari organisasi Anda mencegah pemetaan sumber peristiwa berfungsi dengan baik, `"Resource": "*"` sehingga diperlukan dalam kebijakan ini.

Contoh kebijakan titik akhir VPC berikut menunjukkan cara memberikan akses yang diperlukan ke prinsipal layanan Lambda untuk titik akhir dan Lambda. AWS STS

Example Kebijakan Titik Akhir VPC — titik akhir AWS STS

```
{
      "Statement": [
          {
              "Action": "sts:AssumeRole",
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                  "Service": [
                      "lambda.amazonaws.com"
                  ]
              },
              "Resource": "*"
          }
      ]
    }
```

Example Kebijakan Titik Akhir VPC - Titik akhir Lambda

```
{
      "Statement": [
          {
              "Action": "lambda:InvokeFunction",
              "Effect": "Allow",
```

```
            "Principal": {
                "Service": [
                    "lambda.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Membuat pemetaan sumber peristiwa Amazon DocumentDB (konsol)

Agar fungsi Lambda dapat dibaca dari aliran perubahan klaster Amazon DocumentDB, buat pemetaan sumber peristiwa. Bagian ini menjelaskan cara melakukan ini dari konsol Lambda. Untuk AWS SDK dan AWS CLI instruksi, lihatthe section called “Membuat pemetaan sumber peristiwa Amazon DocumentDB (SDK atau CLI)”.

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa Amazon DocumentDB (konsol)

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambah pemicu.
4. Di bawah konfigurasi Trigger, dalam daftar dropdown, pilih DocumentDB.
5. Konfigurasikan opsi yang diperlukan, lalu pilih Tambah.

Lambda mendukung opsi berikut untuk sumber acara Amazon DocumentDB:

- Cluster DocumentDB - Pilih cluster Amazon DocumentDB.
- Aktifkan pemicu - Pilih apakah Anda ingin segera mengaktifkan pemicu. Jika Anda memilih kotak centang ini, maka fungsi Anda segera mulai menerima lalu lintas dari aliran perubahan Amazon DocumentDB yang ditentukan setelah pembuatan pemetaan sumber peristiwa. Kami menyarankan Anda mengosongkan kotak centang untuk membuat pemetaan sumber peristiwa dalam status dinonaktifkan untuk pengujian. Setelah pembuatan, Anda dapat mengaktifkan pemetaan sumber acara kapan saja.
- Nama database — Masukkan nama database dalam cluster untuk dikonsumsi.

- (Opsional) Nama koleksi — Masukkan nama koleksi dalam database untuk dikonsumsi. Jika Anda tidak menentukan koleksi, maka Lambda akan mendengarkan semua peristiwa dari setiap koleksi dalam database.
- Ukuran Batch - Atur jumlah maksimum pesan yang akan diambil dalam satu batch, hingga 10.000. Ukuran batch default adalah 100.
- Posisi awal - Pilih posisi dalam aliran untuk mulai membaca catatan.
  - Terbaru - Memproses hanya catatan baru yang ditambahkan ke aliran. Fungsi Anda mulai memproses catatan hanya setelah Lambda selesai membuat sumber acara Anda. Ini berarti bahwa beberapa catatan dapat dihapus sampai sumber acara Anda berhasil dibuat.
  - Trim horizon – Memproses semua rekaman dalam aliran. Lambda menggunakan durasi retensi log klaster Anda untuk menentukan dari mana harus mulai membaca peristiwa. Secara khusus, Lambda mulai membaca dari. `current_time - log_retention_duration` Aliran perubahan Anda harus sudah aktif sebelum stempel waktu ini agar Lambda dapat membaca semua peristiwa dengan benar.
  - Pada stempel waktu – Proses rekaman dimulai dari waktu tertentu. Aliran perubahan Anda harus sudah aktif sebelum stempel waktu yang ditentukan agar Lambda dapat membaca semua peristiwa dengan benar.
- Otentikasi — Pilih metode otentikasi untuk mengakses broker di cluster Anda.
  - BASIC_AUTH — Dengan otentikasi dasar, Anda harus memberikan kunci Secrets Manager yang berisi kredensi untuk mengakses klaster Anda.
- Kunci Secrets Manager - Pilih kunci Secrets Manager yang berisi detail otentikasi (nama pengguna dan kata sandi) yang diperlukan untuk mengakses klaster Amazon DocumentDB Anda.
- (Opsional) Jendela Batch - Atur jumlah waktu maksimum dalam hitungan detik untuk mengumpulkan catatan sebelum menjalankan fungsi Anda, hingga 300.
- (Opsional) Konfigurasi dokumen lengkap — Untuk operasi pembaruan dokumen, pilih apa yang ingin Anda kirim ke aliran. Nilai defaultnya adalah`Default`, yang berarti bahwa untuk setiap peristiwa aliran perubahan, Amazon DocumentDB hanya mengirimkan delta yang menjelaskan perubahan yang dibuat. Untuk informasi selengkapnya tentang bidang ini, lihat FullDocumentdi dokumentasi MongoDB Javadoc API.
  - Default — Lambda hanya mengirimkan sebagian dokumen yang menjelaskan perubahan yang dibuat.
  - UpdateLookup— Lambda mengirimkan delta yang menjelaskan perubahan, bersama dengan salinan seluruh dokumen.

Membuat pemetaan sumber peristiwa Amazon DocumentDB (SDK atau CLI)

Untuk membuat atau mengelola pemetaan sumber peristiwa Amazon DocumentDB dengan SDK, Anda dapat AWS menggunakan operasi API berikut:

- CreateEventSourceMapping
- ListEventSourceMappings
- GetEventSourceMapping
- UpdateEventSourceMapping
- DeleteEventSourceMapping

Untuk membuat pemetaan sumber acara dengan AWS CLI, gunakan `create-event-source-mapping`perintah. Contoh berikut menggunakan perintah ini untuk memetakan fungsi bernama `my-function` ke aliran perubahan Amazon DocumentDB. Sumber peristiwa ditentukan oleh Amazon Resource Name (ARN), dengan ukuran batch 500, mulai dari stempel waktu dalam waktu Unix. Perintah ini juga menentukan kunci Secrets Manager yang digunakan Lambda untuk terhubung ke Amazon DocumentDB. Selain itu, ini termasuk `document-db-event-source-config` parameter yang menentukan database dan koleksi untuk dibaca.

```
aws lambda create-event-source-mapping --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:privatecluster7de2-
epzcyvu4pjoy
    --batch-size 500 \
    --starting-position AT_TIMESTAMP \
    --starting-position-timestamp 1541139109 \
    --source-access-configurations
 '[{"Type":"BASIC_AUTH","URI":"arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:DocDBSecret-BAtjxi"}]' \
    --document-db-event-source-config '{"DatabaseName":"test_database",
 "CollectionName": "test_collection"}' \
```

Anda akan melihat output seperti ini:

```
{
    "UUID": "2b733gdc-8ac3-cdf5-af3a-1827b3b11284",
    "BatchSize": 500,
```

```
    "DocumentDBEventSourceConfig": {
        "CollectionName": "test_collection",
        "DatabaseName": "test_database",
        "FullDocument": "Default"
    },
    "MaximumBatchingWindowInSeconds": 0,
    "EventSourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:privatecluster7de2-
epzcyvu4pjoy",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "LastModified": 1541348195.412,
    "LastProcessingResult": "No records processed",
    "State": "Creating",
    "StateTransitionReason": "User action"
}
```

Setelah pembuatan, Anda dapat menggunakan `update-event-source-mapping`perintah untuk memperbarui pengaturan untuk sumber acara Amazon DocumentDB Anda. Contoh berikut memperbarui ukuran batch menjadi 1.000 dan jendela batch menjadi 10 detik. Untuk perintah ini, Anda memerlukan UUID pemetaan sumber acara Anda, yang dapat Anda ambil menggunakan perintah `list-event-source-mapping` atau konsol Lambda.

```
aws lambda update-event-source-mapping --function-name my-function \
    --uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
    --batch-size 1000 \
    --batch-window 10
```

Anda akan melihat output ini yang terlihat seperti ini:

```
{
    "UUID": "2b733gdc-8ac3-cdf5-af3a-1827b3b11284",
    "BatchSize": 500,
    "DocumentDBEventSourceConfig": {
        "CollectionName": "test_collection",
        "DatabaseName": "test_database",
        "FullDocument": "Default"
    },
    "MaximumBatchingWindowInSeconds": 0,
    "EventSourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:privatecluster7de2-
epzcyvu4pjoy",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "LastModified": 1541359182.919,
    "LastProcessingResult": "OK",
```

```
    "State": "Updating",
    "StateTransitionReason": "User action"
}
```

Lambda memperbarui pengaturan secara asinkron, sehingga Anda mungkin tidak melihat perubahan ini dalam output sampai proses selesai. Untuk melihat pengaturan saat ini dari pemetaan sumber acara Anda, gunakan `get-event-source-mapping`perintah.

```
aws lambda get-event-source-mapping --uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b
```

Anda akan melihat output ini yang terlihat seperti ini:

```
{
    "UUID": "2b733gdc-8ac3-cdf5-af3a-1827b3b11284",
    "DocumentDBEventSourceConfig": {
        "CollectionName": "test_collection",
        "DatabaseName": "test_database",
        "FullDocument": "Default"
    },
    "BatchSize": 1000,
    "MaximumBatchingWindowInSeconds": 10,
    "EventSourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:privatecluster7de2-
epzcyvu4pjoy",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "LastModified": 1541359182.919,
    "LastProcessingResult": "OK",
    "State": "Enabled",
    "StateTransitionReason": "User action"
}
```

Untuk menghapus pemetaan sumber peristiwa Amazon DocumentDB Anda, gunakan perintah. `delete-event-source-mapping`

```
aws lambda delete-event-source-mapping \
    --uuid 2b733gdc-8ac3-cdf5-af3a-1827b3b11284
```

Posisi awal polling dan streaming

Ketahuilah bahwa polling streaming selama pembuatan dan pembaruan pemetaan sumber acara pada akhirnya konsisten.

- Selama pembuatan pemetaan sumber acara, mungkin diperlukan beberapa menit untuk memulai acara polling dari aliran.
- Selama pembaruan pemetaan sumber acara, mungkin diperlukan beberapa menit untuk menghentikan dan memulai kembali acara pemungutan suara dari aliran.

Perilaku ini berarti bahwa jika Anda menentukan `LATEST` sebagai posisi awal untuk aliran, pemetaan sumber peristiwa dapat melewatkan peristiwa selama pembuatan atau pembaruan. Untuk memastikan bahwa tidak ada peristiwa yang terlewatkan, tentukan posisi awal aliran sebagai `TRIM_HORIZON` atau`AT_TIMESTAMP`.

Memantau sumber acara Amazon DocumentDB

Untuk membantu Anda memantau sumber peristiwa Amazon DocumentDB, Lambda memancarkan metrik saat fungsi Anda `IteratorAge` selesai memproses sekumpulan rekaman. Usia iterator adalah perbedaan antara stempel waktu acara terbaru dan stempel waktu saat ini. Pada dasarnya, `IteratorAge` metrik menunjukkan berapa umur catatan terakhir yang diproses dalam batch. Jika fungsi Anda saat ini memproses peristiwa baru, maka Anda dapat menggunakan usia iterator untuk memperkirakan latensi antara saat catatan ditambahkan dan saat fungsi Anda memprosesnya. Tren yang meningkat `IteratorAge` dapat menunjukkan masalah dengan fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan CloudWatch metrik dengan Lambda.

Aliran perubahan Amazon DocumentDB tidak dioptimalkan untuk menangani kesenjangan waktu yang besar antar peristiwa. Jika sumber peristiwa Amazon DocumentDB Anda tidak menerima peristiwa apa pun untuk jangka waktu yang lama, Lambda dapat menonaktifkan pemetaan sumber peristiwa. Panjang periode waktu ini dapat bervariasi dari beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada ukuran cluster dan beban kerja lainnya.

Lambda mendukung muatan hingga 6 MB. Namun, peristiwa aliran perubahan Amazon DocumentDB dapat berukuran hingga 16 MB. Jika aliran perubahan Anda mencoba mengirim Lambda peristiwa aliran perubahan yang lebih besar dari 6 MB, maka Lambda akan menghapus pesan dan memancarkan metrik. `0versizedRecordCount` Lambda memancarkan semua metrik dengan upaya terbaik.

Tutorial: Menggunakan AWS Lambda dengan Amazon DocumentDB Streams

Dalam tutorial ini, Anda membuat fungsi Lambda dasar yang menggunakan peristiwa dari aliran perubahan Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB). Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda akan melalui tahapan berikut:

- Siapkan cluster Amazon DocumentDB Anda, sambungkan ke sana, dan aktifkan aliran perubahan di dalamnya.
- Buat fungsi Lambda Anda, dan konfigurasikan cluster Amazon DocumentDB Anda sebagai sumber peristiwa untuk fungsi Anda.
- Uji penyiapan dengan memasukkan item ke dalam database Amazon DocumentDB Anda.

Buat cluster Amazon DocumentDB

1. Buka konsol Amazon DocumentDB. Di bawah Cluster, pilih Buat.
2. Buat cluster dengan konfigurasi berikut:
   - Untuk tipe Cluster, pilih cluster berbasis Instance. Ini adalah pilihan default.
   - Di bawah konfigurasi Cluster, pastikan bahwa Engine versi 5.0.0 dipilih. Ini adalah pilihan default.
   - Di bawah konfigurasi Instance:
     - Untuk kelas instans DB, pilih kelas yang dioptimalkan memori. Ini adalah pilihan default.
     - Untuk Jumlah contoh replika biasa, pilih 1.
     - Untuk kelas Instance, gunakan pilihan default.
   - Di bawah Autentikasi, masukkan nama pengguna untuk pengguna utama, lalu pilih Dikelola sendiri. Masukkan kata sandi, lalu konfirmasikan.
   - Simpan semua pengaturan default lainnya.
3. Pilih Buat klaster.

Buat rahasia di Secrets Manager

Saat Amazon DocumentDB membuat klaster Anda, buat rahasia untuk menyimpan AWS Secrets Manager kredensi database Anda. Anda akan memberikan rahasia ini saat membuat pemetaan sumber peristiwa Lambda di langkah selanjutnya.

Untuk membuat rahasia di Secrets Manager

1. Buka konsol Secrets Manager dan pilih Simpan rahasia baru.
2. Untuk Pilih jenis rahasia, pilih opsi berikut:
   - Di bawah Detail dasar:
     - Jenis rahasia: Kredensi untuk database Amazon DocumentDB Anda
     - Di bawah Kredensial, masukkan nama pengguna dan kata sandi yang sama dengan yang Anda gunakan untuk membuat klaster Amazon DocumentDB Anda.
     - Database: Pilih cluster Amazon DocumentDB Anda.
     - Pilih Berikutnya.
3. Untuk Konfigurasi rahasia, pilih opsi berikut:
   - Nama rahasia: `DocumentDBSecret`
   - Pilih Berikutnya.
4. Pilih Berikutnya.
5. Pilih Toko.
6. Segarkan konsol untuk memverifikasi bahwa Anda berhasil menyimpan `DocumentDBSecret` rahasia.

Perhatikan Rahasia ARN. Anda akan membutuhkannya di langkah selanjutnya.

Menyambungkan ke klaster

Connect ke cluster Amazon DocumentDB Anda menggunakan AWS CloudShell

1. Di konsol manajemen Amazon DocumentDB, di bawah Clusters, temukan klaster yang Anda buat. Pilih klaster Anda dengan mengklik kotak centang di sebelahnya.
2. Pilih Connect to cluster. Layar perintah CloudShell Jalankan muncul.
3. Di bidang Nama lingkungan baru, masukkan nama unik, seperti “uji” dan pilih Buat dan jalankan.
4. Saat diminta, masukkan kata sandi Anda. Ketika prompt menjadi`rs0 [direct: primary] <env-name>>`, Anda berhasil terhubung ke cluster Amazon DocumentDB Anda.

Aktifkan aliran perubahan

Untuk tutorial ini, Anda akan melacak perubahan pada `products` koleksi `docdbdemo` database di cluster Amazon DocumentDB Anda. Anda melakukan ini dengan mengaktifkan aliran perubahan.

Untuk membuat database baru di dalam klaster Anda

1. Jalankan perintah berikut untuk membuat database baru yang disebut`docdbdemo`:

   ```
   use docdbdemo
   ```

2. Di jendela terminal, gunakan perintah berikut untuk memasukkan catatan ke`docdbdemo`:

   ```
   db.products.insertOne({"hello":"world"})
   ```

   Anda akan melihat output seperti ini:

   ```
   {
     acknowledged: true,
     insertedId: ObjectId('67f85066ca526410fd531d59')
   }
   ```

3. Selanjutnya, aktifkan aliran perubahan pada `products` koleksi `docdbdemo` database menggunakan perintah berikut:

   ```
   db.adminCommand({modifyChangeStreams: 1,
       database: "docdbdemo",
       collection: "products",
       enable: true});
   ```

   Anda akan melihat output seperti ini:

   ```
   { "ok" : 1, "operationTime" : Timestamp(1680126165, 1) }
   ```

Buat antarmuka VPC endpoint

Selanjutnya, buat titik akhir VPC antarmuka untuk memastikan bahwa Lambda dan Secrets Manager (digunakan nanti untuk menyimpan kredenal akses cluster kami) dapat terhubung ke VPC default Anda.

Untuk membuat titik akhir VPC antarmuka

1. Buka konsol VPC. Di menu sebelah kiri, di bawah Virtual Private Cloud, pilih Endpoints.
2. Pilih Buat titik akhir. Buat titik akhir dengan konfigurasi berikut:
   - Untuk tag Nama, masukkan`lambda-default-vpc`.
   - Untuk kategori Layanan, pilih AWS layanan.
   - Untuk Layanan, masukkan `lambda` di kotak pencarian. Pilih layanan dengan format`com.amazonaws.<region>.lambda`.
   - Untuk VPC, pilih VPC tempat klaster Amazon DocumentDB Anda berada. Ini biasanya VPC default.
   - Untuk Subnet, centang kotak di sebelah setiap zona ketersediaan. Pilih subnet ID yang benar untuk setiap zona ketersediaan.
   - Untuk jenis alamat IP, pilih IPv4.
   - Untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan yang digunakan cluster Amazon DocumentDB Anda. Ini biasanya kelompok `default` keamanan.
   - Simpan semua pengaturan default lainnya.
   - Pilih Buat titik akhir.
3. Sekali lagi, pilih Buat titik akhir. Buat titik akhir dengan konfigurasi berikut:
   - Untuk tag Nama, masukkan`secretsmanager-default-vpc`.
   - Untuk kategori Layanan, pilih AWS layanan.
   - Untuk Layanan, masukkan `secretsmanager` di kotak pencarian. Pilih layanan dengan format`com.amazonaws.<region>.secretsmanager`.
   - Untuk VPC, pilih VPC tempat klaster Amazon DocumentDB Anda berada. Ini biasanya VPC default.
   - Untuk Subnet, centang kotak di sebelah setiap zona ketersediaan. Pilih subnet ID yang benar untuk setiap zona ketersediaan.
   - Untuk jenis alamat IP, pilih IPv4.
   - Untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan yang digunakan cluster Amazon DocumentDB Anda. Ini biasanya kelompok `default` keamanan.
   - Simpan semua pengaturan default lainnya.
   - Pilih Buat titik akhir.

Ini melengkapi bagian pengaturan cluster dari tutorial ini.

Buat peran eksekusi

Pada rangkaian langkah berikutnya, Anda akan membuat fungsi Lambda Anda. Pertama, Anda perlu membuat peran eksekusi yang memberikan izin fungsi Anda untuk mengakses klaster Anda. Anda melakukannya dengan membuat kebijakan IAM terlebih dahulu, lalu melampirkan kebijakan ini ke peran IAM.

Untuk membuat kebijakan IAM

1. Buka halaman Kebijakan di konsol IAM dan pilih Buat kebijakan.
2. Pilih tab JSON. Dalam kebijakan berikut, ganti ARN sumber daya Secrets Manager di baris terakhir pernyataan dengan ARN rahasia Anda dari sebelumnya, dan salin kebijakan ke editor.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "LambdaESMNetworkingAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "LambdaDocDBESMAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rds:DescribeDBClusters",
                "rds:DescribeDBClusterParameters",
                "rds:DescribeDBSubnetGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        },
```

```
        {
            "Sid": "LambdaDocDBESMGetSecretValueAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:DocumentDBSecret"
        }
    ]
}
```

3. Pilih Berikutnya: Tag, lalu pilih Berikutnya: Tinjau.
4. Untuk Nama, masukkan `AWSDocumentDBLambdaPolicy`.
5. Pilih Buat kebijakan.

Untuk membuat peran IAM

1. Buka halaman Peran di konsol IAM dan pilih Buat peran.
2. Untuk Pilih entitas tepercaya, pilih opsi berikut:
   - Jenis entitas tepercaya: AWS layanan
   - Kasus layanan atau penggunaan: Lambda
   - Pilih Berikutnya.
3. Untuk Menambahkan izin, pilih `AWSDocumentDBLambdaPolicy` kebijakan yang baru saja Anda buat, serta `AWSLambdaBasicExecutionRole` untuk memberikan izin fungsi Anda untuk menulis ke Amazon CloudWatch Logs.
4. Pilih Berikutnya.
5. Untuk Nama peran, masukkan `AWSDocumentDBLambdaExecutionRole`.
6. Pilih Buat peran.

Buat fungsi Lambda

Tutorial ini menggunakan runtime Python 3.13, tetapi kami juga menyediakan contoh file kode untuk runtime lainnya. Anda dapat memilih tab di kotak berikut untuk melihat kode runtime yang Anda minati.

Kode menerima input peristiwa Amazon DocumentDB dan memproses pesan yang dikandungnya.

Untuk membuat fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Pilih Penulis dari awal
4. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
   a. Untuk nama Fungsi, masukkan `ProcessDocumentDBRecords`
   b. Untuk Runtime, pilih Python 3.13.
   c. Untuk Arsitektur, pilih x86_64.
5. Di tab Ubah peran eksekusi default, lakukan hal berikut:
   a. Perluas tab, lalu pilih Gunakan peran yang ada.
   b. Pilih yang `AWSDocumentDBLambdaExecutionRole` Anda buat sebelumnya.
6. Pilih Buat fungsi.

Untuk menyebarkan kode fungsi

1. Pilih tab Python di kotak berikut dan salin kodenya.

   .NET

   SDK untuk .NET

   > **Note**
   > Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

   Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan.NET.

```
using Amazon.Lambda.Core;
using System.Text.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text.Json.Serialization;
```

```
//Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be
 converted into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJson

namespace LambdaDocDb;

public class Function
{

     /// <summary>
    /// Lambda function entry point to process Amazon DocumentDB events.
    /// </summary>
    /// <param name="event">The Amazon DocumentDB event.</param>
    /// <param name="context">The Lambda context object.</param>
    /// <returns>A string to indicate successful processing.</returns>
    public string FunctionHandler(Event evnt, ILambdaContext context)
    {

        foreach (var record in evnt.Events)
        {
            ProcessDocumentDBEvent(record, context);
        }

        return "OK";
    }

     private void ProcessDocumentDBEvent(DocumentDBEventRecord record,
 ILambdaContext context)
    {

        var eventData = record.Event;
        var operationType = eventData.OperationType;
        var databaseName = eventData.Ns.Db;
        var collectionName = eventData.Ns.Coll;
        var fullDocument = JsonSerializer.Serialize(eventData.FullDocument,
 new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true });

        context.Logger.LogLine($"Operation type: {operationType}");
        context.Logger.LogLine($"Database: {databaseName}");
        context.Logger.LogLine($"Collection: {collectionName}");
        context.Logger.LogLine($"Full document:\n{fullDocument}");
    }
```

```
public class Event
{
    [JsonPropertyName("eventSourceArn")]
    public string EventSourceArn { get; set; }

    [JsonPropertyName("events")]
    public List<DocumentDBEventRecord> Events { get; set; }

    [JsonPropertyName("eventSource")]
    public string EventSource { get; set; }
}

public class DocumentDBEventRecord
{
    [JsonPropertyName("event")]
    public EventData Event { get; set; }
}

public class EventData
{
    [JsonPropertyName("_id")]
    public IdData Id { get; set; }

    [JsonPropertyName("clusterTime")]
    public ClusterTime ClusterTime { get; set; }

    [JsonPropertyName("documentKey")]
    public DocumentKey DocumentKey { get; set; }

    [JsonPropertyName("fullDocument")]
    public Dictionary<string, object> FullDocument { get; set; }

    [JsonPropertyName("ns")]
    public Namespace Ns { get; set; }

    [JsonPropertyName("operationType")]
    public string OperationType { get; set; }
}

public class IdData
{
    [JsonPropertyName("_data")]
```

```
        public string Data { get; set; }
    }

    public class ClusterTime
    {
        [JsonPropertyName("$timestamp")]
        public Timestamp Timestamp { get; set; }
    }

    public class Timestamp
    {
        [JsonPropertyName("t")]
        public long T { get; set; }

        [JsonPropertyName("i")]
        public int I { get; set; }
    }

    public class DocumentKey
    {
        [JsonPropertyName("_id")]
        public Id Id { get; set; }
    }

    public class Id
    {
        [JsonPropertyName("$oid")]
        public string Oid { get; set; }
    }

    public class Namespace
    {
        [JsonPropertyName("db")]
        public string Db { get; set; }

        [JsonPropertyName("coll")]
        public string Coll { get; set; }
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan Go.

```
package main

import (
 "context"
 "encoding/json"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

type Event struct {
 Events []Record `json:"events"`
}

type Record struct {
 Event struct {
  OperationType string `json:"operationType"`
  NS            struct {
   DB   string `json:"db"`
   Coll string `json:"coll"`
  } `json:"ns"`
  FullDocument interface{} `json:"fullDocument"`
 } `json:"event"`
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

```
func handler(ctx context.Context, event Event) (string, error) {
 fmt.Println("Loading function")
 for _, record := range event.Events {
  logDocumentDBEvent(record)
 }

 return "OK", nil
}

func logDocumentDBEvent(record Record) {
 fmt.Printf("Operation type: %s\n", record.Event.OperationType)
 fmt.Printf("db: %s\n", record.Event.NS.DB)
 fmt.Printf("collection: %s\n", record.Event.NS.Coll)
 docBytes, _ := json.MarshalIndent(record.Event.FullDocument, "", "  ")
 fmt.Printf("Full document: %s\n", string(docBytes))
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan Java.

```
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;

public class Example implements RequestHandler<Map<String, Object>, String> {

    @SuppressWarnings("unchecked")
    @Override
```

```
    public String handleRequest(Map<String, Object> event, Context context) {
        List<Map<String, Object>> events = (List<Map<String, Object>>)
 event.get("events");
        for (Map<String, Object> record : events) {
            Map<String, Object> eventData = (Map<String, Object>)
 record.get("event");
            processEventData(eventData);
        }

        return "OK";
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    private void processEventData(Map<String, Object> eventData) {
        String operationType = (String) eventData.get("operationType");
        System.out.println("operationType: %s".formatted(operationType));

        Map<String, Object> ns = (Map<String, Object>) eventData.get("ns");

        String db = (String) ns.get("db");
        System.out.println("db: %s".formatted(db));
        String coll = (String) ns.get("coll");
        System.out.println("coll: %s".formatted(coll));

        Map<String, Object> fullDocument = (Map<String, Object>)
 eventData.get("fullDocument");
        System.out.println("fullDocument: %s".formatted(fullDocument));
    }

}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan menggunakan Lambda. JavaScript

```
console.log('Loading function');
exports.handler = async (event, context) => {
    event.events.forEach(record => {
        logDocumentDBEvent(record);
    });
    return 'OK';
};

const logDocumentDBEvent = (record) => {
    console.log('Operation type: ' + record.event.operationType);
    console.log('db: ' + record.event.ns.db);
    console.log('collection: ' + record.event.ns.coll);
    console.log('Full document:', JSON.stringify(record.event.fullDocument,
 null, 2));
};
```

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan TypeScript

```
import { DocumentDBEventRecord, DocumentDBEventSubscriptionContext } from
 'aws-lambda';

console.log('Loading function');

export const handler = async (
  event: DocumentDBEventSubscriptionContext,
  context: any
): Promise<string> => {
  event.events.forEach((record: DocumentDBEventRecord) => {
    logDocumentDBEvent(record);
  });
  return 'OK';
};

const logDocumentDBEvent = (record: DocumentDBEventRecord): void => {
  console.log('Operation type: ' + record.event.operationType);
  console.log('db: ' + record.event.ns.db);
  console.log('collection: ' + record.event.ns.coll);
```

```
  console.log('Full document:', JSON.stringify(record.event.fullDocument,
 null, 2));
};
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan PHP.

```
<?php

require __DIR__.'/vendor/autoload.php';

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler;

class DocumentDBEventHandler implements Handler
{
    public function handle($event, Context $context): string
    {

        $events = $event['events'] ?? [];
        foreach ($events as $record) {
            $this->logDocumentDBEvent($record['event']);
        }
        return 'OK';
    }

    private function logDocumentDBEvent($event): void
    {
        // Extract information from the event record

        $operationType = $event['operationType'] ?? 'Unknown';
```

```
        $db = $event['ns']['db'] ?? 'Unknown';
        $collection = $event['ns']['coll'] ?? 'Unknown';
        $fullDocument = $event['fullDocument'] ?? [];

        // Log the event details

        echo "Operation type: $operationType\n";
        echo "Database: $db\n";
        echo "Collection: $collection\n";
        echo "Full document: " . json_encode($fullDocument,
 JSON_PRETTY_PRINT) . "\n";
    }
}
return new DocumentDBEventHandler();
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan Python.

```
import json

def lambda_handler(event, context):
    for record in event.get('events', []):
        log_document_db_event(record)
    return 'OK'

def log_document_db_event(record):
    event_data = record.get('event', {})
    operation_type = event_data.get('operationType', 'Unknown')
    db = event_data.get('ns', {}).get('db', 'Unknown')
    collection = event_data.get('ns', {}).get('coll', 'Unknown')
    full_document = event_data.get('fullDocument', {})
```

```
    print(f"Operation type: {operation_type}")
    print(f"db: {db}")
    print(f"collection: {collection}")
    print("Full document:", json.dumps(full_document, indent=2))
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
require 'json'

def lambda_handler(event:, context:)
  event['events'].each do |record|
    log_document_db_event(record)
  end
  'OK'
end

def log_document_db_event(record)
  event_data = record['event'] || {}
  operation_type = event_data['operationType'] || 'Unknown'
  db = event_data.dig('ns', 'db') || 'Unknown'
  collection = event_data.dig('ns', 'coll') || 'Unknown'
  full_document = event_data['fullDocument'] || {}

  puts "Operation type: #{operation_type}"
  puts "db: #{db}"
  puts "collection: #{collection}"
  puts "Full document: #{JSON.pretty_generate(full_document)}"
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan Rust.

```
use lambda_runtime::{service_fn, tracing, Error, LambdaEvent};
use aws_lambda_events::{
    event::documentdb::{DocumentDbEvent, DocumentDbInnerEvent},
   };


// Built with the following dependencies:
//lambda_runtime = "0.11.1"
//serde_json = "1.0"
//tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
//tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
//tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features
 = ["fmt"] }
//aws_lambda_events = "0.15.0"

async fn function_handler(event: LambdaEvent<DocumentDbEvent>) ->Result<(),
 Error> {

    tracing::info!("Event Source ARN: {:?}", event.payload.event_source_arn);
    tracing::info!("Event Source: {:?}", event.payload.event_source);

    let records = &event.payload.events;

    if records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(());
    }
```

```
    for record in records{
        log_document_db_event(record);
    }

    tracing::info!("Document db records processed");

    // Prepare the response
    Ok(())

}

fn log_document_db_event(record: &DocumentDbInnerEvent)-> Result<(), Error>{
    tracing::info!("Change Event: {:?}", record.event);

    Ok(())


}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
    .with_max_level(tracing::Level::INFO)
    .with_target(false)
    .without_time()
    .init();

    let func = service_fn(function_handler);
    lambda_runtime::run(func).await?;
    Ok(())

}
```

2. Di panel Sumber kode di konsol Lambda, tempelkan kode ke editor kode, ganti kode yang dibuat Lambda.
3. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:



Buat pemetaan sumber acara Lambda

Buat pemetaan sumber peristiwa yang mengaitkan aliran perubahan Amazon DocumentDB Anda dengan fungsi Lambda Anda. Setelah Anda membuat pemetaan sumber acara ini, AWS Lambda segera mulai polling aliran.

Untuk membuat pemetaan sumber acara

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih `ProcessDocumentDBRecords` fungsi yang Anda buat sebelumnya.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Pemicu di menu sebelah kiri.
4. Pilih Tambahkan pemicu.
5. Di bawah konfigurasi Trigger, untuk sumbernya, pilih Amazon DocumentDB.
6. Buat pemetaan sumber acara dengan konfigurasi berikut:
   - Cluster Amazon DocumentDB: Pilih cluster yang Anda buat sebelumnya.
   - Nama database: docdbdemo
   - Nama koleksi: produk
   - Ukuran Batch: 1
   - Posisi awal: Terbaru
   - Otentikasi: BASIC_AUTH
   - Kunci Secrets Manager: Pilih rahasia untuk cluster Amazon DocumentDB Anda. Itu akan disebut sesuatu seperti`rds!cluster-12345678-a6f0-52c0-b290-db4aga89274f`.
   - Jendela Batch: 1
   - Konfigurasi dokumen lengkap: UpdateLookup
7. Pilih Tambahkan. Membuat pemetaan sumber acara Anda dapat memakan waktu beberapa menit.

Uji fungsi Anda

Tunggu pemetaan sumber acara mencapai status Diaktifkan. Ini dapat memakan waktu beberapa menit. Kemudian, uji end-to-end pengaturan dengan memasukkan, memperbarui, dan menghapus catatan database. Sebelum Anda memulai:

1. Sambungkan kembali ke cluster Amazon DocumentDB di lingkungan Anda. CloudShell
2. Jalankan perintah berikut untuk memastikan bahwa Anda menggunakan `docdbdemo` database:

```
use docdbdemo
```

Menyisipkan catatan

Masukkan catatan ke dalam `products` koleksi `docdbdemo` database:

```
db.products.insertOne({"name":"Pencil", "price": 1.00})
```

Verifikasi bahwa fungsi Anda berhasil memproses peristiwa ini dengan memeriksa CloudWatch Log. Anda akan melihat entri log seperti ini:



Timestamp	Message
2025-05-05T23:55:23.474Z	Operation type: insert
2025-05-05T23:55:23.474Z	db: docdbdemo
2025-05-05T23:55:23.474Z	collection: products
2025-05-05T23:55:23.474Z	Full document: {
2025-05-05T23:55:23.474Z	"_id": {
2025-05-05T23:55:23.474Z	"$oid": "68194fea08d12462ea531d58"
2025-05-05T23:55:23.474Z	},
2025-05-05T23:55:23.474Z	"name": "Pencil",
2025-05-05T23:55:23.474Z	"price": 1
2025-05-05T23:55:23.474Z	}

Perbarui catatan

Perbarui catatan yang baru saja Anda masukkan dengan perintah berikut:

```
db.products.updateOne(
    { "name": "Pencil" },
    { $set: { "price": 0.50 }}
)
```

Verifikasi bahwa fungsi Anda berhasil memproses peristiwa ini dengan memeriksa CloudWatch Log. Anda akan melihat entri log seperti ini:

Timestamp	Message
2025-05-05T23:55:27.918Z	Operation type: update
2025-05-05T23:55:27.918Z	db: docdbdemo
2025-05-05T23:55:27.918Z	collection: products
2025-05-05T23:55:27.918Z	Full document: {
2025-05-05T23:55:27.918Z	"_id": {
2025-05-05T23:55:27.918Z	"$oid": "68194fea08d12462ea531d58"
2025-05-05T23:55:27.918Z	},
2025-05-05T23:55:27.918Z	"name": "Pencil",
2025-05-05T23:55:27.918Z	"price": 0.5
2025-05-05T23:55:27.918Z	}

Hapus catatan

Hapus catatan yang baru saja Anda perbarui dengan perintah berikut:

```
db.products.deleteOne( { "name": "Pencil" } )
```


Verifikasi bahwa fungsi Anda berhasil memproses peristiwa ini dengan memeriksa CloudWatch Log. Anda akan melihat entri log seperti ini:

Timestamp	Message
2025-05-05T23:55:32.362Z	Operation type: delete
2025-05-05T23:55:32.362Z	db: docdbdemo
2025-05-05T23:55:32.362Z	collection: products
2025-05-05T23:55:32.362Z	Full document: {}


Pemecahan Masalah

Jika Anda tidak melihat peristiwa database apa pun di CloudWatch log fungsi Anda, periksa hal berikut:

- Pastikan bahwa pemetaan sumber peristiwa Lambda (juga dikenal sebagai pemicu) dalam status Diaktifkan. Pemetaan sumber acara dapat memakan waktu beberapa menit untuk dibuat.
- Jika pemetaan sumber peristiwa Diaktifkan tetapi Anda masih tidak melihat peristiwa database di CloudWatch:
  - Pastikan bahwa nama Database dalam pemetaan sumber peristiwa diatur ke`docdbdemo`.



  - Periksa bidang pemetaan sumber peristiwa Hasil pemrosesan terakhir untuk pesan berikut “MASALAH: Kesalahan koneksi. VPC Anda harus dapat terhubung ke Lambda dan STS, serta Secrets Manager jika diperlukan otentikasi. Jika Anda melihat kesalahan ini, pastikan Anda membuat titik akhir antarmuka VPC Lambda dan Secrets Manager, dan titik akhir menggunakan VPC dan subnet yang sama dengan yang digunakan cluster Amazon DocumentDB Anda.



Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus sumber daya AWS yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah biaya yang tidak perlu untuk Akun AWS Anda.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus titik akhir VPC

1. Buka konsol VPC. Di menu sebelah kiri, di bawah Virtual Private Cloud, pilih Endpoints.
2. Pilih titik akhir yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus titik akhir VPC.
4. Masukkan **`delete`** di bidang input teks.
5. Pilih Hapus.

Untuk menghapus cluster Amazon DocumentDB

1. Buka konsol Amazon DocumentDB.
2. Pilih cluster Amazon DocumentDB yang Anda buat untuk tutorial ini, dan nonaktifkan perlindungan penghapusan.
3. Di halaman utama Clusters, pilih kembali cluster Amazon DocumentDB Anda.
4. Pilih Tindakan, Hapus.
5. Untuk Buat snapshot klaster akhir, pilih No.
6. Masukkan **`delete`** di bidang input teks.
7. Pilih Hapus.

Untuk menghapus rahasia di Secrets Manager

1. Buka konsol Secrets Manager.
2. Pilih rahasia yang Anda buat untuk tutorial ini.
3. Pilih Tindakan, Hapus rahasia.
4. Pilih Jadwalkan penghapusan.

Menggunakan AWS Lambda dengan Amazon DynamoDB

> **Note**
>
> Jika Anda ingin mengirim data ke target selain fungsi Lambda atau memperkaya data sebelum mengirimnya, lihat Amazon Pipes. EventBridge

Anda dapat menggunakan AWS Lambda fungsi untuk memproses catatan dalam aliran Amazon DynamoDB. Dengan DynamoDB Streams, Anda dapat memicu fungsi Lambda untuk melakukan pekerjaan tambahan setiap kali tabel DynamoDB diperbarui.

Topik

- Polling dan batching stream
- Posisi awal polling dan streaming
- Pembaca serpihan secara bersamaan di DynamoDB Streams
- Contoh peristiwa
- Memproses catatan DynamoDB dengan Lambda
- Mengkonfigurasi respons batch sebagian dengan DynamoDB dan Lambda
- Menyimpan catatan yang dibuang untuk sumber peristiwa DynamoDB di Lambda
- Menerapkan pemrosesan aliran DynamoDB stateful di Lambda
- Parameter Lambda untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon DynamoDB
- Menggunakan pemfilteran acara dengan sumber acara DynamoDB
- Tutorial: Menggunakan AWS Lambda dengan aliran Amazon DynamoDB

Polling dan batching stream

Lambda melakukan polling shard dalam aliran DynamoDB untuk catatan dengan tingkat dasar sebanyak 4 kali per detik. Saat rekaman tersedia, Lambda memanggil fungsi Anda dan menunggu hasilnya. Jika pemrosesan berhasil, Lambda melanjutkan polling sampai menerima lebih banyak catatan.

Secara default, Lambda memanggil fungsi Anda segera setelah catatan tersedia. Jika batch yang dibaca Lambda dari sumber peristiwa hanya memiliki satu catatan di dalamnya, Lambda hanya

mengirimkan satu catatan ke fungsi tersebut. Untuk menghindari menjalankan fungsi dengan sejumlah kecil catatan, Anda dapat memberi tahu sumber acara untuk menyangga catatan hingga 5 menit dengan mengonfigurasi jendela batching. Sebelum menjalankan fungsi, Lambda terus membaca catatan dari sumber acara hingga mengumpulkan batch penuh, jendela batching kedaluwarsa, atau batch mencapai batas muatan 6 MB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perilaku batching.

> **Warning**
>
> Pemetaan sumber peristiwa Lambda memproses setiap peristiwa setidaknya sekali, dan pemrosesan duplikat catatan dapat terjadi. Untuk menghindari potensi masalah yang terkait dengan duplikat peristiwa, kami sangat menyarankan agar Anda membuat kode fungsi Anda idempoten. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten di Pusat Pengetahuan. AWS

Lambda tidak menunggu ekstensi yang dikonfigurasi selesai sebelum mengirim batch berikutnya untuk diproses. Dengan kata lain, ekstensi Anda dapat terus berjalan saat Lambda memproses kumpulan catatan berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah pembatasan jika Anda melanggar pengaturan atau batasan konkurensi akun Anda. Untuk mendeteksi apakah ini merupakan masalah potensial, pantau fungsi Anda dan periksa apakah Anda melihat metrik konkurensi yang lebih tinggi dari yang diharapkan untuk pemetaan sumber peristiwa Anda. Karena waktu yang singkat di antara pemanggilan, Lambda mungkin secara singkat melaporkan penggunaan konkurensi yang lebih tinggi daripada jumlah pecahan. Ini bisa benar bahkan untuk fungsi Lambda tanpa ekstensi.

Konfigurasikan `ParallelizationFactor` pengaturan untuk memproses satu pecahan aliran DynamoDB dengan lebih dari satu pemanggilan Lambda secara bersamaan. Anda dapat menentukan jumlah batch bersamaan yang polling-nya dibuat Lambda dari shard melalui faktor paralelisasi mulai dari 1 (default) hingga 10. Misalnya, saat Anda menyetel `ParallelizationFactor` ke 2, Anda dapat memiliki maksimum 200 pemanggilan Lambda bersamaan untuk memproses 100 pecahan aliran DynamoDB (meskipun dalam praktiknya, Anda mungkin melihat nilai yang berbeda untuk metrik). `ConcurrentExecutions` Hal ini membantu meningkatkan skala throughput pemrosesan ketika volume data tidak stabil dan IteratorAge tinggi. Saat Anda meningkatkan jumlah batch bersamaan per pecahan, Lambda masih memastikan pemrosesan dalam urutan pada level item (partisi dan kunci sortir).

Posisi awal polling dan streaming

Ketahuilah bahwa polling streaming selama pembuatan dan pembaruan pemetaan sumber acara pada akhirnya konsisten.

- Selama pembuatan pemetaan sumber acara, mungkin diperlukan beberapa menit untuk memulai acara polling dari aliran.
- Selama pembaruan pemetaan sumber acara, mungkin diperlukan beberapa menit untuk menghentikan dan memulai kembali acara pemungutan suara dari aliran.

Perilaku ini berarti bahwa jika Anda menentukan `LATEST` sebagai posisi awal untuk aliran, pemetaan sumber peristiwa dapat melewatkan peristiwa selama pembuatan atau pembaruan. Untuk memastikan bahwa tidak ada peristiwa yang terlewatkan, tentukan posisi awal aliran sebagai`TRIM_HORIZON`.

Pembaca serpihan secara bersamaan di DynamoDB Streams

Untuk tabel Single-region yang bukan tabel global, Anda dapat mendesain hingga dua fungsi Lambda untuk dibaca dari pecahan DynamoDB Streams yang sama secara bersamaan. Melebihi batas ini dapat mengakibatkan throttling permintaan. Untuk tabel global, kami sarankan Anda membatasi jumlah fungsi simultan menjadi satu untuk menghindari pembatasan permintaan.

Contoh peristiwa

Example

```
{
  "Records": [
    {
      "eventID": "1",
      "eventVersion": "1.0",
      "dynamodb": {
        "Keys": {
          "Id": {
            "N": "101"
          }
        },
        "NewImage": {
          "Message": {
            "S": "New item!"
```

```
          },
          "Id": {
            "N": "101"
          }
        },
        "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES",
        "SequenceNumber": "111",
        "SizeBytes": 26
      },
      "awsRegion": "us-west-2",
      "eventName": "INSERT",
      "eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table/
stream/2024-06-10T19:26:16.525",
      "eventSource": "aws:dynamodb"
    },
    {
      "eventID": "2",
      "eventVersion": "1.0",
      "dynamodb": {
        "OldImage": {
          "Message": {
            "S": "New item!"
          },
          "Id": {
            "N": "101"
          }
        },
        "SequenceNumber": "222",
        "Keys": {
          "Id": {
            "N": "101"
          }
        },
        "SizeBytes": 59,
        "NewImage": {
          "Message": {
            "S": "This item has changed"
          },
          "Id": {
            "N": "101"
          }
        },
        "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
      },
```

```
      "awsRegion": "us-west-2",
      "eventName": "MODIFY",
      "eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table/
stream/2024-06-10T19:26:16.525",
      "eventSource": "aws:dynamodb"
    }
  ]}
```


Memproses catatan DynamoDB dengan Lambda

Buat pemetaan sumber kejadian untuk memberi tahu Lambda agar mengirim rekaman dari aliran Anda ke fungsi Lambda. Anda dapat membuat beberapa pemetaan sumber kejadian untuk memproses data yang sama dengan beberapa fungsi Lambda, atau untuk memproses item dari beberapa aliran dengan satu fungsi.


Untuk mengonfigurasi fungsi agar dibaca dari DynamoDB Streams, lampirkan AWSLambda kebijakan terkelola AWS Peran DBExecutionDynamo ke peran eksekusi, lalu buat pemicu DynamoDB.

Untuk menambahkan izin dan membuat pemicu

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Izin.
4. Di bawah Nama peran, pilih tautan ke peran eksekusi Anda. Tautan ini membuka peran di konsol IAM.




5. Pilih Tambahkan izin, lalu pilih Lampirkan kebijakan.



6. Di bidang pencarian, masukkan`AWSLambdaDynamoDBExecutionRole`. Tambahkan kebijakan ini ke peran eksekusi Anda. Ini adalah kebijakan AWS terkelola yang berisi izin yang perlu dibaca

fungsi Anda dari aliran DynamoDB. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, lihat DBExecutionPeran AWSLambda Dynamo di Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

7. Kembali ke fungsi Anda di konsol Lambda. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambah pemicu.



8. Pilih jenis pemicu.
9. Konfigurasikan opsi yang diperlukan, lalu pilih Tambah.

Lambda mendukung opsi berikut untuk sumber acara DynamoDB:

Opsi sumber kejadian

- Tabel DynamoDB – Tabel DynamoDB tempat untuk membaca catatan.
- Ukuran batch – Jumlah rekaman yang akan dikirimkan ke fungsi dalam setiap batch, paling banyak 10.000. Lambda meneruskan semua rekaman dalam batch ke fungsi dalam satu panggilan, selama ukuran total kejadian tidak melebihi batas payload untuk invokasi sinkron (6 MB).
- Jendela batch – Tentukan jumlah waktu maksimum untuk mengumpulkan rekaman sebelum memanggil fungsi, dalam hitungan detik.
- Posisi mulai – Hanya memproses rekaman baru, atau semua rekaman yang ada.
  - Terbaru – Memproses rekaman baru yang ditambahkan ke stream.
  - Trim horizon – Memproses semua rekaman dalam aliran.

  Setelah memproses rekaman yang sudah ada, fungsi berhenti dan melanjutkan memproses rekaman baru.
- Tujuan kegagalan — Antrian SQS standar atau topik SNS standar untuk catatan yang tidak dapat diproses. Ketika Lambda membuang sekumpulan catatan yang terlalu tua atau telah kehabisan semua percobaan ulang, Lambda mengirimkan detail tentang batch ke antrian atau topik.

- Percobaan ulang – Jumlah maksimum percobaan ulang Lambda saat fungsi memunculkan kesalahan. Hal ini tidak berlaku untuk kesalahan layanan atau pembatasan di mana batch tidak mencapai fungsi.
- Maximum age of record – Usia maksimum rekaman yang dikirimkan Lambda ke fungsi Anda.
- Split batch on error – Ketika fungsi mengembalikan kesalahan, bagi batch menjadi dua bagian sebelum mencoba kembali. Pengaturan ukuran batch asli Anda tetap tidak berubah.
- Batch bersamaan per pecahan — Secara bersamaan memproses beberapa batch dari pecahan yang sama.
- Diaktifkan – Atur ke true untuk mengaktifkan pemetaan sumber kejadian. Atur ke false untuk menghentikan pemrosesan rekaman. Lambda mencatat rekaman terakhir yang diproses dan melanjutkan pemrosesan dari titik tersebut saat pemetaan diaktifkan kembali.

> **Note**
>
> Anda tidak dikenakan biaya untuk panggilan GetRecords API yang dipanggil oleh Lambda sebagai bagian dari pemicu DynamoDB.

Untuk mengelola konfigurasi sumber kejadian nanti, pilih pemicu di desainer.

Mengkonfigurasi respons batch sebagian dengan DynamoDB dan Lambda

Ketika menggunakan dan memproses data streaming dari sumber peristiwa, secara default Lambda memeriksa urutan nomor tertinggi batch hanya ketika batch berhasil diselesaikan. Lambda memperlakukan semua hasil lain sebagai sepenuhnya gagal dan mencoba lagi pemrosesan batch hingga batas coba lagi. Untuk memungkinkan keberhasilan parsial saat memproses batch dari aliran, aktifkan `ReportBatchItemFailures`. Mengizinkan keberhasilan parsial dapat membantu mengurangi jumlah percobaan ulang pada catatan, meskipun tidak sepenuhnya mencegah kemungkinan percobaan ulang dalam catatan yang sukses.

Untuk mengaktifkan `ReportBatchItemFailures`, masukkan nilai enum **`ReportBatchItemFailures`** dalam daftar FunctionResponseTypes. Daftar ini menunjukkan tipe respon yang diaktifkan untuk fungsi Anda. Anda dapat mengonfigurasi daftar ini saat membuat atau memperbarui pemetaan sumber peristiwa.

Sintaks laporan

Saat mengonfigurasi pelaporan pada kegagalan item batch, kelas `StreamsEventResponse` dikembalikan dengan daftar kegagalan item batch. Anda dapat menggunakan objek `StreamsEventResponse` untuk mengembalikan nomor urutan catatan gagal pertama dalam batch. Anda juga dapat membuat kelas kustom Anda sendiri menggunakan sintaks respons yang benar. Struktur JSON berikut menunjukkan sintaks respons yang diperlukan:

```
{
  "batchItemFailures": [
        {
            "itemIdentifier": "<SequenceNumber>"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Jika `batchItemFailures` array berisi beberapa item, Lambda menggunakan catatan dengan nomor urut terendah sebagai pos pemeriksaan. Lambda kemudian mencoba kembali semua catatan mulai dari pos pemeriksaan itu.

Status berhasil dan gagal

Lambda memperlakukan batch sebagai sepenuhnya berhasil jika Anda mengembalikan salah satu dari berikut:

- Daftar `batchItemFailure` kosong
- Daftar `batchItemFailure` nol
- `EventResponse` kosong
- `EventResponse` nol

Lambda memperlakukan batch sebagai sepenuhnya gagal jika Anda mengembalikan salah satu dari berikut:

- String `itemIdentifier` kosong
- `itemIdentifier` nol

- `itemIdentifier` dengan nama kunci yang buruk

Lambda mencoba kembali kegagalan berdasarkan strategi coba lagi Anda.

Membagi batch

Jika invokasi Anda gagal dan `BisectBatchOnFunctionError` diaktifkan, batch dibagi terlepas dari pengaturan `ReportBatchItemFailures` Anda.

Ketika respons berhasil batch parsial diterima dan kedua `BisectBatchOnFunctionError` dan `ReportBatchItemFailures` diaktifkan, batch dibagi dua di nomor urutan yang dikembalikan dan Lambda mencoba hanya catatan yang tersisa.

Berikut adalah beberapa contoh kode fungsi yang mengembalikan daftar pesan gagal IDs dalam batch:

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text.Json;
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.DynamoDBEvents;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace AWSLambda_DDB;
```

```
public class Function
{
    public StreamsEventResponse FunctionHandler(DynamoDBEvent dynamoEvent,
 ILambdaContext context)

    {
        context.Logger.LogInformation($"Beginning to process
 {dynamoEvent.Records.Count} records...");
        List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
 List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure>();
        StreamsEventResponse streamsEventResponse = new StreamsEventResponse();

        foreach (var record in dynamoEvent.Records)
        {
            try
            {
                var sequenceNumber = record.Dynamodb.SequenceNumber;
                context.Logger.LogInformation(sequenceNumber);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                context.Logger.LogError(ex.Message);
                batchItemFailures.Add(new StreamsEventResponse.BatchItemFailure()
 { ItemIdentifier = record.Dynamodb.SequenceNumber });
            }
        }

        if (batchItemFailures.Count > 0)
        {
            streamsEventResponse.BatchItemFailures = batchItemFailures;
        }

        context.Logger.LogInformation("Stream processing complete.");
        return streamsEventResponse;
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
 "context"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

type BatchItemFailure struct {
 ItemIdentifier string `json:"ItemIdentifier"`
}

type BatchResult struct {
 BatchItemFailures []BatchItemFailure `json:"BatchItemFailures"`
}

func HandleRequest(ctx context.Context, event events.DynamoDBEvent)
 (*BatchResult, error) {
 var batchItemFailures []BatchItemFailure
 curRecordSequenceNumber := ""

 for _, record := range event.Records {
  // Process your record
  curRecordSequenceNumber = record.Change.SequenceNumber
 }

 if curRecordSequenceNumber != "" {
  batchItemFailures = append(batchItemFailures, BatchItemFailure{ItemIdentifier:
 curRecordSequenceNumber})
```

```
 }

 batchResult := BatchResult{
  BatchItemFailures: batchItemFailures,
 }

 return &batchResult, nil
}

func main() {
 lambda.Start(HandleRequest)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.StreamsEventResponse;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.models.dynamodb.StreamRecord;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ProcessDynamodbRecords implements RequestHandler<DynamodbEvent,
 StreamsEventResponse> {

    @Override
```

```
    public StreamsEventResponse handleRequest(DynamodbEvent input, Context
 context) {

        List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
 ArrayList<>();
        String curRecordSequenceNumber = "";

        for (DynamodbEvent.DynamodbStreamRecord dynamodbStreamRecord :
 input.getRecords()) {
          try {
                //Process your record
                StreamRecord dynamodbRecord = dynamodbStreamRecord.getDynamodb();
                curRecordSequenceNumber = dynamodbRecord.getSequenceNumber();

            } catch (Exception e) {
                /* Since we are working with streams, we can return the failed
 item immediately.
                   Lambda will immediately begin to retry processing from this
 failed item onwards. */
                batchItemFailures.add(new
 StreamsEventResponse.BatchItemFailure(curRecordSequenceNumber));
                return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
            }
        }

       return new StreamsEventResponse();
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan penggunaan Lambda. JavaScript

```
export const handler = async (event) => {
  const records = event.Records;
  let curRecordSequenceNumber = "";

  for (const record of records) {
    try {
      // Process your record
      curRecordSequenceNumber = record.dynamodb.SequenceNumber;
    } catch (e) {
      // Return failed record's sequence number
      return { batchItemFailures: [{ itemIdentifier:
 curRecordSequenceNumber }] };
    }
  }

  return { batchItemFailures: [] };
};
```

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan penggunaan Lambda. TypeScript

```
import {
  DynamoDBBatchResponse,
  DynamoDBBatchItemFailure,
  DynamoDBStreamEvent,
} from "aws-lambda";

export const handler = async (
  event: DynamoDBStreamEvent
): Promise<DynamoDBBatchResponse> => {
  const batchItemFailures: DynamoDBBatchItemFailure[] = [];
  let curRecordSequenceNumber;

  for (const record of event.Records) {
    curRecordSequenceNumber = record.dynamodb?.SequenceNumber;

    if (curRecordSequenceNumber) {
      batchItemFailures.push({
        itemIdentifier: curRecordSequenceNumber,
      });
    }
  }
```

```
  return { batchItemFailures: batchItemFailures };
};
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan PHP.

```
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $dynamoDbEvent = new DynamoDbEvent($event);
```

```
        $this->logger->info("Processing records");

        $records = $dynamoDbEvent->getRecords();
        $failedRecords = [];
        foreach ($records as $record) {
            try {
                $data = $record->getData();
                $this->logger->info(json_encode($data));
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

        // change format for the response
        $failures = array_map(
            fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
            $failedRecords
        );

        return [
            'batchItemFailures' => $failures
        ];
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def handler(event, context):
    records = event.get("Records")
    curRecordSequenceNumber = ""

    for record in records:
        try:
            # Process your record
            curRecordSequenceNumber = record["dynamodb"]["SequenceNumber"]
        except Exception as e:
            # Return failed record's sequence number
            return {"batchItemFailures":[{"itemIdentifier":
 curRecordSequenceNumber}]}

    return {"batchItemFailures":[]}
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
def lambda_handler(event:, context:)
    records = event["Records"]
    cur_record_sequence_number = ""

    records.each do |record|
      begin
        # Process your record
        cur_record_sequence_number = record["dynamodb"]["SequenceNumber"]
      rescue StandardError => e
        # Return failed record's sequence number
        return {"batchItemFailures" => [{"itemIdentifier" =>
 cur_record_sequence_number}]}
      end
    end

    {"batchItemFailures" => []}
  end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan Rust.

```
use aws_lambda_events::{
    event::dynamodb::{Event, EventRecord, StreamRecord},
    streams::{DynamoDbBatchItemFailure, DynamoDbEventResponse},
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

/// Process the stream record
fn process_record(record: &EventRecord) -> Result<(), Error> {
    let stream_record: &StreamRecord = &record.change;
```

```
    // process your stream record here...
    tracing::info!("Data: {:?}", stream_record);

    Ok(())
}

/// Main Lambda handler here...
async fn function_handler(event: LambdaEvent<Event>) ->
 Result<DynamoDbEventResponse, Error> {
    let mut response = DynamoDbEventResponse {
        batch_item_failures: vec![],
    };

    let records = &event.payload.records;

    if records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(response);
    }

    for record in records {
        tracing::info!("EventId: {}", record.event_id);

        // Couldn't find a sequence number
        if record.change.sequence_number.is_none() {
            response.batch_item_failures.push(DynamoDbBatchItemFailure {
                item_identifier: Some("".to_string()),
            });
            return Ok(response);
        }

        // Process your record here...
        if process_record(record).is_err() {
            response.batch_item_failures.push(DynamoDbBatchItemFailure {
                item_identifier: record.change.sequence_number.clone(),
            });
            /* Since we are working with streams, we can return the failed item
 immediately.
            Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
 item onwards. */
            return Ok(response);
        }
    }
```

```
    tracing::info!("Successfully processed {} record(s)", records.len());

    Ok(response)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
 time.
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Menyimpan catatan yang dibuang untuk sumber peristiwa DynamoDB di Lambda

Penanganan kesalahan untuk pemetaan sumber peristiwa DynamoDB tergantung pada apakah kesalahan terjadi sebelum fungsi dipanggil atau selama pemanggilan fungsi:

- Sebelum pemanggilan: Jika pemetaan sumber peristiwa Lambda tidak dapat menjalankan fungsi karena pelambatan atau masalah lain, ia akan mencoba lagi hingga catatan kedaluwarsa atau melebihi usia maksimum yang dikonfigurasi pada pemetaan sumber peristiwa (). MaximumRecordAgeInSeconds
- Selama pemanggilan: Jika fungsi dipanggil tetapi menampilkan kesalahan, Lambda mencoba ulang hingga catatan kedaluwarsa, melebihi usia maksimum (MaximumRecordAgeInSeconds), atau mencapai kuota coba ulang yang dikonfigurasi (). MaximumRetryAttempts Untuk kesalahan fungsi, Anda juga dapat mengonfigurasi BisectBatchOnFunctionError, yang membagi batch yang gagal menjadi dua batch yang lebih kecil, mengisolasi catatan buruk dan menghindari batas waktu. Memisahkan batch tidak menghabiskan kuota coba lagi.

Jika tindakan penanganan kesalahan gagal, Lambda membuang rekaman dan melanjutkan pemrosesan batch dari aliran. Dengan pengaturan default, ini berarti rekaman yang buruk dapat memblokir pemrosesan pada shard yang terpengaruh hingga selama satu hari. Untuk menghindari hal ini, konfigurasikan pemetaan sumber kejadian fungsi Anda dengan jumlah percobaan ulang yang wajar dan usia maksimum rekaman yang sesuai dengan kasus penggunaan Anda.

Mengonfigurasi tujuan untuk pemanggilan yang gagal

Untuk menyimpan catatan pemanggilan pemetaan sumber peristiwa yang gagal, tambahkan tujuan ke pemetaan sumber peristiwa fungsi Anda. Setiap catatan yang dikirim ke tujuan adalah dokumen JSON yang berisi metadata tentang pemanggilan yang gagal. Untuk tujuan Amazon S3, Lambda juga mengirimkan seluruh catatan pemanggilan bersama dengan metadata. Anda dapat mengonfigurasi topik Amazon SNS, antrian Amazon SQS, atau bucket S3 sebagai tujuan.

Dengan tujuan Amazon S3, Anda dapat menggunakan fitur Pemberitahuan Acara Amazon S3 untuk menerima notifikasi saat objek diunggah ke bucket S3 tujuan Anda. Anda juga dapat mengonfigurasi Pemberitahuan Acara S3 untuk menjalankan fungsi Lambda lain untuk melakukan pemrosesan otomatis pada batch yang gagal.

Peran eksekusi Anda harus memiliki izin untuk tujuan:

- Untuk tujuan SQS: sqs: SendMessage
- Untuk tujuan SNS: SNS: Publikasikan
- Untuk tujuan bucket S3: s3: PutObject dan s3: ListBucket

Jika Anda telah mengaktifkan enkripsi dengan kunci KMS Anda sendiri untuk tujuan S3, peran eksekusi fungsi Anda juga harus memiliki izin untuk memanggil kms:. GenerateDataKey Jika kunci KMS dan tujuan bucket S3 berada di akun yang berbeda dari fungsi Lambda dan peran eksekusi, konfigurasikan kunci KMS untuk mempercayai peran eksekusi yang diizinkan. kms: GenerateDataKey

Untuk mengonfigurasi tujuan saat gagal menggunakan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambahkan tujuan.
4. Untuk Sumber, pilih Pemanggilan pemetaan sumber acara.

5. Untuk pemetaan sumber peristiwa, pilih sumber peristiwa yang dikonfigurasi untuk fungsi ini.
6. Untuk Kondisi, pilih On failure. Untuk pemanggilan pemetaan sumber peristiwa, ini adalah satu-satunya kondisi yang diterima.
7. Untuk tipe Tujuan, pilih tipe tujuan yang Lambda kirimkan catatan pemanggilan.
8. Untuk Tujuan, pilih sumber daya.
9. Pilih Simpan.

Anda juga dapat mengonfigurasi tujuan pada kegagalan menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI). Misalnya, create-event-source-mappingperintah berikut menambahkan pemetaan sumber peristiwa dengan tujuan kegagalan SQS ke: `MyFunction`

```
aws lambda create-event-source-mapping \
--function-name "MyFunction" \
--event-source-arn arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table/
stream/2024-06-10T19:26:16.525 \
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": "arn:aws:sqs:us-
east-1:123456789012:dest-queue"}}'
```

update-event-source-mappingPerintah berikut memperbarui pemetaan sumber peristiwa untuk mengirim catatan pemanggilan yang gagal ke tujuan SNS setelah dua kali mencoba lagi, atau jika catatan berusia lebih dari satu jam.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
--maximum-retry-attempts 2 \
--maximum-record-age-in-seconds 3600 \
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:dest-topic"}}'
```

Pengaturan yang diperbarui diterapkan secara asinkron dan tidak muncul dalam output hingga proses selesai. Gunakan perintah get-event-source-mapping untuk melihat status saat ini.

Untuk menghapus tujuan, berikan string kosong sebagai argumen ke `destination-config` parameter:

```
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
```

```
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": ""}}'
```

Praktik terbaik keamanan untuk tujuan Amazon S3

Menghapus bucket S3 yang dikonfigurasi sebagai tujuan tanpa menghapus tujuan dari konfigurasi fungsi Anda dapat menimbulkan risiko keamanan. Jika pengguna lain mengetahui nama bucket tujuan Anda, mereka dapat membuat ulang bucket di bucket tersebut. Akun AWS Catatan pemanggilan yang gagal akan dikirim ke bucket mereka, yang berpotensi mengekspos data dari fungsi Anda.

> **Warning**
>
> Untuk memastikan bahwa catatan pemanggilan dari fungsi Anda tidak dapat dikirim ke bucket S3 di bucket lain Akun AWS, tambahkan kondisi ke peran eksekusi fungsi Anda yang membatasi `s3:PutObject` izin ke bucket di akun Anda.

Contoh berikut menunjukkan kebijakan IAM yang membatasi `s3:PutObject` izin fungsi Anda ke bucket di akun Anda. Kebijakan ini juga memberi Lambda `s3:ListBucket` izin yang dibutuhkan untuk menggunakan bucket S3 sebagai tujuan.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3BucketResourceAccountWrite",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*/*",
                "arn:aws:s3:::*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:ResourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
```

```
    ]
}
```

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi Anda menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI, lihat instruksi dalam prosedur berikut:

Console

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi Lambda yang peran eksekusinya ingin Anda modifikasi.
3. Di tab Konfigurasi, pilih Izin.
4. Di tab Peran eksekusi, pilih nama Peran fungsi Anda untuk membuka halaman konsol IAM peran.
5. Tambahkan kebijakan izin ke peran dengan melakukan hal berikut:
   a. Di panel Kebijakan izin, pilih Tambahkan izin, lalu pilih Buat kebijakan sebaris.
   b. Di Editor kebijakan, pilih JSON.
   c. Rekatkan kebijakan yang ingin Anda tambahkan ke editor (ganti JSON yang ada), lalu pilih Berikutnya.
   d. Di bawah Detail kebijakan, masukkan nama Kebijakan.
   e. Pilih Buat kebijakan.

AWS CLI

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi (CLI)

1. Buat dokumen kebijakan JSON dengan izin yang diperlukan dan simpan di direktori lokal.
2. Gunakan perintah IAM `put-role-policy` CLI untuk menambahkan izin ke peran eksekusi fungsi Anda. Jalankan perintah berikut dari direktori tempat Anda menyimpan dokumen kebijakan JSON dan ganti nama peran, nama kebijakan, dan dokumen kebijakan dengan nilai Anda sendiri.

```
aws iam put-role-policy \
--role-name my_lambda_role \
--policy-name LambdaS3DestinationPolicy \
```

```
--policy-document file://my_policy.json
```

Contoh catatan pemanggilan Amazon SNS dan Amazon SQS

Contoh berikut menunjukkan catatan pemanggilan yang dikirim Lambda ke tujuan SQS atau SNS untuk aliran DynamoDB.

```
{
    "requestContext": {
        "requestId": "316aa6d0-8154-xmpl-9af7-85d5f4a6bc81",
        "functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:myfunction",
        "condition": "RetryAttemptsExhausted",
        "approximateInvokeCount": 1
    },
    "responseContext": {
        "statusCode": 200,
        "executedVersion": "$LATEST",
        "functionError": "Unhandled"
    },
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2019-11-14T00:13:49.717Z",
    "DDBStreamBatchInfo": {
        "shardId": "shardId-00000001573689847184-864758bb",
        "startSequenceNumber": "800000000003126276362",
        "endSequenceNumber": "800000000003126276362",
        "approximateArrivalOfFirstRecord": "2019-11-14T00:13:19Z",
        "approximateArrivalOfLastRecord": "2019-11-14T00:13:19Z",
        "batchSize": 1,
        "streamArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/mytable/
stream/2019-11-14T00:04:06.388"
    }
}
```

Anda dapat menggunakan informasi ini guna mengambil rekaman yang terpengaruh dari aliran untuk pemecahan masalah. Rekaman aktual tidak disertakan, jadi Anda harus memproses rekaman ini dan mengambilnya dari aliran sebelum kedaluwarsa dan hilang.

Contoh catatan pemanggilan Amazon S3

Contoh berikut menunjukkan rekaman pemanggilan yang dikirim Lambda ke bucket S3 untuk aliran DynamoDB. Selain semua bidang dari contoh sebelumnya untuk tujuan SQS dan SNS, `payload` bidang berisi catatan pemanggilan asli sebagai string JSON yang lolos.

```
{
    "requestContext": {
        "requestId": "316aa6d0-8154-xmpl-9af7-85d5f4a6bc81",
        "functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:myfunction",
        "condition": "RetryAttemptsExhausted",
        "approximateInvokeCount": 1
    },
    "responseContext": {
        "statusCode": 200,
        "executedVersion": "$LATEST",
        "functionError": "Unhandled"
    },
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2019-11-14T00:13:49.717Z",
    "DDBStreamBatchInfo": {
        "shardId": "shardId-00000001573689847184-864758bb",
        "startSequenceNumber": "800000000003126276362",
        "endSequenceNumber": "800000000003126276362",
        "approximateArrivalOfFirstRecord": "2019-11-14T00:13:19Z",
        "approximateArrivalOfLastRecord": "2019-11-14T00:13:19Z",
        "batchSize": 1,
        "streamArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/mytable/
stream/2019-11-14T00:04:06.388"
    },
    "payload": "<Whole Event>" // Only available in S3
}
```

Objek S3 yang berisi catatan pemanggilan menggunakan konvensi penamaan berikut:

```
aws/lambda/<ESM-UUID>/<shardID>/YYYY/MM/DD/YYYY-MM-DDTHH.MM.SS-<Random UUID>
```

Menerapkan pemrosesan aliran DynamoDB stateful di Lambda

Fungsi Lambda dapat menjalankan aplikasi pemrosesan aliran berkelanjutan. Aliran merupakan data tidak terbatas yang mengalir terus-menerus melalui aplikasi Anda. Untuk menganalisis informasi dari input yang terus diperbarui ini, Anda dapat mengikat catatan yang disertakan menggunakan jendela yang didefinisikan dalam hal waktu.

Jatuh jendela adalah jendela waktu yang berbeda yang membuka dan menutup secara berkala. Secara default, pemanggilan Lambda tidak memiliki status — Anda tidak dapat menggunakannya untuk memproses data di beberapa pemanggilan berkelanjutan tanpa database eksternal. Namun,

dengan jendela yang jatuh, Anda dapat mempertahankan status Anda di seluruh pemanggilan. Status ini berisi hasil agregat pesan yang sebelumnya diproses untuk jendela saat ini. Status Anda maksimal bisa sebesar 1 MB per shard. Jika melebihi ukuran tersebut, Lambda mengakhiri jendela lebih awal.

Setiap rekaman dalam aliran milik jendela tertentu. Lambda akan memproses setiap rekaman setidaknya sekali, tetapi tidak menjamin bahwa setiap rekaman akan diproses hanya sekali. Dalam kasus yang jarang terjadi, seperti penanganan kesalahan, beberapa catatan mungkin diproses lebih dari sekali. Catatan selalu diproses secara berurutan pertama kali. Jika catatan diproses lebih dari satu kali, mereka mungkin diproses rusak.

Agregasi dan pemrosesan

Fungsi yang dikelola pengguna Anda dipanggil baik untuk agregasi maupun untuk memproses hasil akhir agregasi tersebut. Lambda mengumpulkan semua catatan yang diterima di jendela. Anda dapat menerima catatan ini dalam beberapa batch, masing-masing sebagai invokasi terpisah. Setiap invokasi menerima status. Jadi, saat menggunakan jendela tumbling, respons fungsi Lambda Anda harus berisi `state` properti. Jika respons tidak berisi `state` properti, Lambda menganggap ini sebagai pemanggilan yang gagal. Untuk memenuhi kondisi ini, fungsi Anda dapat mengembalikan `TimeWindowEventResponse` objek, yang memiliki bentuk JSON berikut:

Example Nilai **`TimeWindowEventResponse`**

```
{
    "state": {
        "1": 282,
        "2": 715
    },
    "batchItemFailures": []
}
```

> **Note**
>
> Untuk fungsi Java, sebaiknya gunakan a `Map<String, String>` untuk mewakili status.

Di akhir jendela, tanda `isFinalInvokeForWindow` diatur ke `true` untuk menunjukkan bahwa ini adalah status akhir dan bahwa itu siap untuk diproses. Setelah pemrosesan, jendela selesai, dan invokasi akhir Anda selesai, lalu status dihapus.

Di akhir jendela Anda, Lambda menggunakan pemrosesan akhir untuk tindakan pada hasil agregasi. Pemrosesan akhir Anda dipanggil secara sinkron. Setelah pemanggilan berhasil, fungsi Anda memeriksa nomor urut dan pemrosesan aliran berlanjut. Jika invokasi tidak berhasil, fungsi Lambda Anda menunda pemrosesan lebih lanjut sampai invokasi sukses.

Example DynamodbTimeWindowEvent

```
{
   "Records":[
      {
         "eventID":"1",
         "eventName":"INSERT",
         "eventVersion":"1.0",
         "eventSource":"aws:dynamodb",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "dynamodb":{
            "Keys":{
               "Id":{
                  "N":"101"
               }
            },
            "NewImage":{
               "Message":{
                  "S":"New item!"
               },
               "Id":{
                  "N":"101"
               }
            },
            "SequenceNumber":"111",
            "SizeBytes":26,
            "StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
         },
         "eventSourceARN":"stream-ARN"
      },
      {
         "eventID":"2",
         "eventName":"MODIFY",
         "eventVersion":"1.0",
         "eventSource":"aws:dynamodb",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "dynamodb":{
```

```
            "Keys":{
               "Id":{
                  "N":"101"
               }
            },
            "NewImage":{
               "Message":{
                  "S":"This item has changed"
               },
               "Id":{
                  "N":"101"
               }
            },
            "OldImage":{
               "Message":{
                  "S":"New item!"
               },
               "Id":{
                  "N":"101"
               }
            },
            "SequenceNumber":"222",
            "SizeBytes":59,
            "StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
         },
         "eventSourceARN":"stream-ARN"
      },
      {
         "eventID":"3",
         "eventName":"REMOVE",
         "eventVersion":"1.0",
         "eventSource":"aws:dynamodb",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "dynamodb":{
            "Keys":{
               "Id":{
                  "N":"101"
               }
            },
            "OldImage":{
               "Message":{
                  "S":"This item has changed"
               },
               "Id":{
```

```
                    "N":"101"
                 }
              },
              "SequenceNumber":"333",
              "SizeBytes":38,
              "StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
           },
           "eventSourceARN":"stream-ARN"
        }
    ],
     "window": {
         "start": "2020-07-30T17:00:00Z",
         "end": "2020-07-30T17:05:00Z"
     },
     "state": {
         "1": "state1"
     },
     "shardId": "shard123456789",
     "eventSourceARN": "stream-ARN",
     "isFinalInvokeForWindow": false,
     "isWindowTerminatedEarly": false
}
```

Konfigurasi

Anda dapat mengonfigurasi jendela berguling saat membuat atau memperbarui pemetaan sumber peristiwa. Untuk mengkonfigurasi jendela tumbling, tentukan jendela dalam hitungan detik (TumblingWindowInSeconds). Contoh berikut AWS Command Line Interface (AWS CLI) perintah membuat pemetaan sumber acara streaming yang memiliki jendela jatuh 120 detik. Fungsi Lambda yang didefinisikan untuk agregasi dan pemrosesan diberi nama `tumbling-window-example-function`.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
--event-source-arn arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table/
stream/2024-06-10T19:26:16.525 \
--function-name tumbling-window-example-function \
--starting-position TRIM_HORIZON \
--tumbling-window-in-seconds 120
```

Lambda menentukan jatuh batas jendela berguling berdasarkan waktu ketika catatan dimasukkan ke dalam aliran. Semua catatan memiliki stempel waktu perkiraan yang tersedia yang digunakan Lambda dalam penentuan batas.

Agregasi jendela berguling tidak mendukung shard ulang. Ketika shard berakhir, Lambda menganggap jendela ditutup, dan shard anak memulai jendela mereka sendiri dalam status baru.

Jendela berguling sepenuhnya mendukung kebijakan coba lagi yang ada `maxRetryAttempts` dan `maxRecordAge`.

Example Handler.py - Agregasi dan pemrosesan

Fungsi Python berikut menunjukkan cara untuk menggabungkan, lalu memproses status akhir Anda:

```
def lambda_handler(event, context):
    print('Incoming event: ', event)
    print('Incoming state: ', event['state'])

#Check if this is the end of the window to either aggregate or process.
    if event['isFinalInvokeForWindow']:
        # logic to handle final state of the window
        print('Destination invoke')
    else:
        print('Aggregate invoke')

#Check for early terminations
    if event['isWindowTerminatedEarly']:
        print('Window terminated early')

    #Aggregation logic
    state = event['state']
    for record in event['Records']:
        state[record['dynamodb']['NewImage']['Id']] = state.get(record['dynamodb']
['NewImage']['Id'], 0) + 1

    print('Returning state: ', state)
    return {'state': state}
```

Parameter Lambda untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon DynamoDB

Semua jenis sumber peristiwa Lambda berbagi operasi yang sama CreateEventSourceMappingdan UpdateEventSourceMappingAPI. Namun, hanya beberapa parameter yang berlaku untuk DynamoDB Streams.

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
BatchSize	T	100	Maksimum: 10.000.
BisectBatchOnFunctionError	T	false	none
DestinationConfig	T	N/A	Antrian Amazon SQS standar atau tujuan topik Amazon SNS standar untuk catatan yang dibuang
Diaktifkan	T	true	none
EventSourceArn	T	N/A	ARN dari aliran data atau konsumen aliran
FilterCriteria	T	N/A	Kontrol peristiwa mana yang dikirim Lambda ke fungsi Anda
FunctionName	T	N/A	none
FunctionResponseTypes	T	N/A	Agar fungsi Anda melaporkan kegagalan tertentu dalam satu batch, sertakan nilainya `ReportBatchItemFailures` `FunctionResponseTypes` . Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi respons batch

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
			sebagian dengan DynamoDB dan Lambda.
MaximumBatchingWindowInSeconds	T	0	none
MaximumRecordAgeInSeconds	T	-1	-1 berarti tak terbatas: catatan gagal dicoba ulang sampai catatan kedaluwarsa. Batas retensi data untuk DynamoDB Streams adalah 24 jam. Minimal: -1 Maksimal: 604.800
MaximumRetryAttempts	T	-1	-1 berarti tak terbatas: catatan gagal dicoba ulang sampai catatan kedaluwarsa Minimal: 0 Maksimum: 10.000.
ParallelizationFactor	T	1	Maksimal: 10
StartingPosition	T	N/A	TRIM_HORIZON
TumblingWindowInSeconds	T	N/A	Minimal: 0 Maksimal: 900

Menggunakan pemfilteran acara dengan sumber acara DynamoDB

Anda dapat menggunakan pemfilteran peristiwa untuk mengontrol rekaman mana dari aliran atau antrian yang dikirim Lambda ke fungsi Anda. Untuk informasi umum tentang cara kerja penyaringan acara, lihatthe section called “Penyaringan acara”.

Bagian ini berfokus pada penyaringan acara untuk sumber acara DynamoDB.

Topik

- Acara DynamoDB
- Pemfilteran dengan atribut tabel
- Memfilter dengan ekspresi Boolean
- Menggunakan operator Exists
- Format JSON untuk pemfilteran DynamoDB

Acara DynamoDB

Misalkan Anda memiliki tabel DynamoDB dengan `CustomerName` kunci utama dan atribut dan. `AccountManager` `PaymentTerms` Berikut ini menunjukkan contoh catatan dari aliran tabel DynamoDB Anda.

```
{
      "eventID": "1",
      "eventVersion": "1.0",
      "dynamodb": {
          "ApproximateCreationDateTime": "1678831218.0",
          "Keys": {
              "CustomerName": {
                  "S": "AnyCompany Industries"
              },
              "NewImage": {
                  "AccountManager": {
                      "S": "Pat Candella"
                  },
                  "PaymentTerms": {
                      "S": "60 days"
                  },
                  "CustomerName": {
                      "S": "AnyCompany Industries"
```

```
                }
            },
            "SequenceNumber": "111",
            "SizeBytes": 26,
            "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
        }
    }
}
```

Untuk memfilter berdasarkan nilai kunci dan atribut dalam tabel DynamoDB Anda, gunakan kunci dynamodb dalam catatan. Bagian berikut memberikan contoh untuk berbagai jenis filter.

Memfilter dengan tombol tabel

Misalkan Anda ingin fungsi Anda memproses hanya catatan-catatan di mana kunci utamanya CustomerName adalah “AnyCompany Industri.” FilterCriteriaObjeknya adalah sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"dynamodb\" : { \"Keys\" : { \"CustomerName\" : { \"S\" :
 [ \"AnyCompany Industries\" ] } } } }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang Pattern diperluas di JSON biasa.

```
{
    "dynamodb": {
        "Keys": {
            "CustomerName": {
                "S": [ "AnyCompany Industries" ]
                }
            }
        }
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "dynamodb" : { "Keys" : { "CustomerName" : { "S" : [ "AnyCompany
 Industries" ] } } } }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"dynamodb\" : { \"Keys\" :
 { \"CustomerName\" : { \"S\" : [ \"AnyCompany Industries\" ] } } } }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"dynamodb\" : { \"Keys\" :
 { \"CustomerName\" : { \"S\" : [ \"AnyCompany Industries\" ] } } } }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMB untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
   Filters:
     - Pattern: '{ "dynamodb" : { "Keys" : { "CustomerName" : { "S" : [ "AnyCompany
 Industries" ] } } } }'
```

Pemfilteran dengan atribut tabel

Dengan DynamoDB, Anda juga dapat menggunakan `NewImage` tombol `OldImage` and untuk memfilter nilai atribut. Misalkan Anda ingin memfilter catatan di mana `AccountManager` atribut dalam gambar tabel terbaru adalah “Pat Candella” atau “Shirley Rodriguez.” `FilterCriteria`Objeknya adalah sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"dynamodb\" : { \"NewImage\" : { \"AccountManager\" : { \"S
\" : [ \"Pat Candella\", \"Shirley Rodriguez\" ] } } } }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "dynamodb": {
        "NewImage": {
            "AccountManager": {
                "S": [ "Pat Candella", "Shirley Rodriguez" ]
            }
        }
    }
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "dynamodb" : { "NewImage" : { "AccountManager" : { "S" : [ "Pat Candella",
 "Shirley Rodriguez" ] } } } }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"dynamodb\" : { \"NewImage
\" : { \"AccountManager\" : { \"S\" : [ \"Pat Candella\", \"Shirley Rodriguez
\" ] } } } }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"dynamodb\" : { \"NewImage
\" : { \"AccountManager\" : { \"S\" : [ \"Pat Candella\", \"Shirley Rodriguez
\" ] } } } }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMB untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
  Filters:
    - Pattern: '{ "dynamodb" : { "NewImage" : { "AccountManager" : { "S" : [ "Pat
 Candella", "Shirley Rodriguez" ] } } } }'
```

Memfilter dengan ekspresi Boolean

Anda juga dapat membuat filter menggunakan ekspresi Boolean AND. Ekspresi ini dapat mencakup parameter kunci dan atribut tabel Anda. Misalkan Anda ingin memfilter catatan di mana `NewImage` nilainya `AccountManager` adalah “Pat Candella” dan `OldImage` nilainya adalah “Terry Whitlock”. `FilterCriteria`Objeknya adalah sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"dynamodb\" : { \"NewImage\" : { \"AccountManager\" : { \"S
\" : [ \"Pat Candella\" ] } } } , \"dynamodb\" : { \"OldImage\" : { \"AccountManager
\" : { \"S\" : [ \"Terry Whitlock\" ] } } } }"
```

```
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "dynamodb" : {
        "NewImage" : {
            "AccountManager" : {
                "S" : [
                    "Pat Candella"
                ]
            }
        }
    },
    "dynamodb": {
        "OldImage": {
            "AccountManager": {
                "S": [
                    "Terry Whitlock"
                ]
            }
        }
    }
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "dynamodb" : { "NewImage" : { "AccountManager" : { "S" : [ "Pat
 Candella" ] } } } , "dynamodb" : { "OldImage" : { "AccountManager" : { "S" :
 [ "Terry Whitlock" ] } } } }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/my-table \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"dynamodb\" : { \"NewImage
\" : { \"AccountManager\" : { \"S\" : [ \"Pat Candella\" ] } } } , \"dynamodb\" :
 { \"OldImage\" : { \"AccountManager\" : { \"S\" : [ \"Terry Whitlock\" ] } } } }
 "}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"dynamodb\" : { \"NewImage
\" : { \"AccountManager\" : { \"S\" : [ \"Pat Candella\" ] } } } , \"dynamodb\" :
 { \"OldImage\" : { \"AccountManager\" : { \"S\" : [ \"Terry Whitlock\" ] } } } }
 "}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMB untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
  Filters:
    - Pattern: '{ "dynamodb" : { "NewImage" : { "AccountManager" : { "S" : [ "Pat
 Candella" ] } } } , "dynamodb" : { "OldImage" : { "AccountManager" : { "S" :
 [ "Terry Whitlock" ] } } } }'
```

> **Note**
>
> DynamoDB event filtering tidak mendukung penggunaan operator numerik (sama numerik dan rentang numerik). Bahkan jika item dalam tabel Anda disimpan sebagai angka, parameter ini dikonversi ke string di objek catatan JSON.

Menggunakan operator Exists

Karena cara objek peristiwa JSON dari DynamoDB terstruktur, menggunakan operator Exists memerlukan perhatian khusus. Operator Exists hanya bekerja pada node daun di acara JSON, jadi jika pola filter Anda menggunakan Exists untuk menguji node perantara, itu tidak akan berfungsi. Pertimbangkan item tabel DynamoDB berikut:

```
{
  "UserID": {"S": "12345"},
  "Name": {"S": "John Doe"},
  "Organizations": {"L": [
      {"S":"Sales"},
      {"S":"Marketing"},
      {"S":"Support"}
    ]
  }
}
```

Anda mungkin ingin membuat pola filter seperti berikut yang akan menguji peristiwa yang berisi`"Organizations"`:

```
{ "dynamodb" : { "NewImage" : { "Organizations" : [ { "exists": true } ] } } }
```

Namun, pola filter ini tidak akan pernah mengembalikan kecocokan karena `"Organizations"` bukan simpul daun. Contoh berikut menunjukkan bagaimana benar menggunakan operator Exists untuk membangun pola filter yang diinginkan:

```
{ "dynamodb" : { "NewImage" : {"Organizations": {"L": {"S": [ {"exists":
 true } ] } } } } }
```

Format JSON untuk pemfilteran DynamoDB

Untuk memfilter peristiwa dengan benar dari sumber DynamoDB, bidang data dan kriteria filter Anda untuk bidang data `dynamodb` () harus dalam format JSON yang valid. Jika salah satu bidang tidak dalam format JSON yang valid, Lambda akan menghapus pesan atau melempar pengecualian. Tabel berikut merangkum perilaku spesifik:

Format data masuk	Format pola filter untuk properti data	Tindakan yang dihasilkan
JSON yang valid	JSON yang valid	Filter Lambda berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	Non-JSON	Lambda melempar pengecualian pada saat pembuatan atau pembaruan pemetaan sumber acara. Pola filter untuk properti data harus dalam format JSON yang valid.
Non-JSON	JSON yang valid	Lambda menjatuhkan rekor.
Non-JSON	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
Non-JSON	Non-JSON	Lambda melempar pengecualian pada saat pembuatan atau pembaruan pemetaan sumber acara. Pola filter untuk properti data harus dalam format JSON yang valid.

Tutorial: Menggunakan AWS Lambda dengan aliran Amazon DynamoDB

Dalam tutorial ini, Anda membuat fungsi Lambda untuk menggunakan kejadian dari aliran Amazon DynamoDB.

Prasyarat

Instal AWS Command Line Interface

Jika Anda belum menginstal AWS Command Line Interface, ikuti langkah-langkah di Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI untuk menginstalnya.

Tutorial ini membutuhkan terminal baris perintah atau shell untuk menjalankan perintah. Di Linux dan macOS, gunakan shell dan manajer paket pilihan Anda.

> **Note**
>
> Di Windows, beberapa perintah Bash CLI yang biasa Anda gunakan dengan Lambda (`zip`seperti) tidak didukung oleh terminal bawaan sistem operasi. Untuk mendapatkan versi terintegrasi Windows dari Ubuntu dan Bash, instal Windows Subsystem untuk Linux.

Buat peran eksekusi

Buat peran eksekusi yang memberikan izin fungsi Anda untuk mengakses AWS sumber daya.

Untuk membuat peran eksekusi

1. Buka halaman peran di konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.
3. Buat peran dengan properti berikut.
   - Entitas tepercaya – Lambda.
   - Izin - Peran AWSLambda Dinamo DBExecution.
   - Nama peran – **`lambda-dynamodb-role`**.

DBExecutionPeran AWSLambda Dynamo memiliki izin yang diperlukan fungsi untuk membaca item dari DynamoDB dan menulis log ke Log. CloudWatch

Buat fungsi

Buat fungsi Lambda yang memproses peristiwa DynamoDB Anda. Kode fungsi menulis beberapa data peristiwa yang masuk ke CloudWatch Log.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text.Json;
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.DynamoDBEvents;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace AWSLambda_DDB;

public class Function
{
    public void FunctionHandler(DynamoDBEvent dynamoEvent, ILambdaContext
 context)
    {
        context.Logger.LogInformation($"Beginning to process
 {dynamoEvent.Records.Count} records...");

        foreach (var record in dynamoEvent.Records)
        {
            context.Logger.LogInformation($"Event ID: {record.EventID}");
            context.Logger.LogInformation($"Event Name: {record.EventName}");

            context.Logger.LogInformation(JsonSerializer.Serialize(record));
        }

        context.Logger.LogInformation("Stream processing complete.");
```

```
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
 "context"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "fmt"
)

func HandleRequest(ctx context.Context, event events.DynamoDBEvent) (*string,
 error) {
 if len(event.Records) == 0 {
  return nil, fmt.Errorf("received empty event")
 }

 for _, record := range event.Records {
   LogDynamoDBRecord(record)
 }

 message := fmt.Sprintf("Records processed: %d", len(event.Records))
 return &message, nil
}

func main() {
```

```
 lambda.Start(HandleRequest)
}

func LogDynamoDBRecord(record events.DynamoDBEventRecord){
 fmt.Println(record.EventID)
 fmt.Println(record.EventName)
 fmt.Printf("%+v\n", record.Change)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan Java.

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent;
import
 com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent.DynamodbStreamRecord;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.GsonBuilder;

public class example implements RequestHandler<DynamodbEvent, Void> {

    private static final Gson GSON = new
 GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();

    @Override
    public Void handleRequest(DynamodbEvent event, Context context) {
        System.out.println(GSON.toJson(event));
        event.getRecords().forEach(this::logDynamoDBRecord);
        return null;
    }

    private void logDynamoDBRecord(DynamodbStreamRecord record) {
```

```
        System.out.println(record.getEventID());
        System.out.println(record.getEventName());
        System.out.println("DynamoDB Record: " +
 GSON.toJson(record.getDynamodb()));
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan. JavaScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
    console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
    event.Records.forEach(record => {
        logDynamoDBRecord(record);
    });
};

const logDynamoDBRecord = (record) => {
    console.log(record.eventID);
    console.log(record.eventName);
    console.log(`DynamoDB Record: ${JSON.stringify(record.dynamodb)}`);
};
```

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan. TypeScript

```
export const handler = async (event, context) => {
    console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
    event.Records.forEach(record => {
        logDynamoDBRecord(record);
```

```
    });
}
const logDynamoDBRecord = (record) => {
    console.log(record.eventID);
    console.log(record.eventName);
    console.log(`DynamoDB Record: ${JSON.stringify(record.dynamodb)}`);
};
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan PHP.

```
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends DynamoDbHandler
{
    private StderrLogger $logger;

    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
```

```
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleDynamoDb(DynamoDbEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing DynamoDb table items");
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            $eventName = $record->getEventName();
            $keys = $record->getKeys();
            $old = $record->getOldImage();
            $new = $record->getNewImage();

            $this->logger->info("Event Name:".$eventName."\n");
            $this->logger->info("Keys:". json_encode($keys)."\n");
            $this->logger->info("Old Image:". json_encode($old)."\n");
            $this->logger->info("New Image:". json_encode($new));

            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be
 marked as failed
        }

        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords items");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan Python.

```
import json

def lambda_handler(event, context):
    print(json.dumps(event, indent=2))

    for record in event['Records']:
        log_dynamodb_record(record)

def log_dynamodb_record(record):
    print(record['eventID'])
    print(record['eventName'])
    print(f"DynamoDB Record: {json.dumps(record['dynamodb'])}")
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
def lambda_handler(event:, context:)
    return 'received empty event' if event['Records'].empty?

    event['Records'].each do |record|
      log_dynamodb_record(record)
    end

    "Records processed: #{event['Records'].length}"
  end

  def log_dynamodb_record(record)
```

```
    puts record['eventID']
    puts record['eventName']
    puts "DynamoDB Record: #{JSON.generate(record['dynamodb'])}"
  end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan Rust.

```
use lambda_runtime::{service_fn, tracing, Error, LambdaEvent};
use aws_lambda_events::{
    event::dynamodb::{Event, EventRecord},
   };


// Built with the following dependencies:
//lambda_runtime = "0.11.1"
//serde_json = "1.0"
//tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
//tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
//tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features =
 ["fmt"] }
//aws_lambda_events = "0.15.0"

async fn function_handler(event: LambdaEvent<Event>) ->Result<(), Error> {

    let records = &event.payload.records;
    tracing::info!("event payload: {:?}",records);
    if records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(());
    }
```

```
    for record in records{
        log_dynamo_dbrecord(record);
    }

    tracing::info!("Dynamo db records processed");

    // Prepare the response
    Ok(())

}

fn log_dynamo_dbrecord(record: &EventRecord)-> Result<(), Error>{
    tracing::info!("EventId: {}", record.event_id);
    tracing::info!("EventName: {}", record.event_name);
    tracing::info!("DynamoDB Record: {:?}", record.change );
    Ok(())

}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
    .with_max_level(tracing::Level::INFO)
    .with_target(false)
    .without_time()
    .init();

    let func = service_fn(function_handler);
    lambda_runtime::run(func).await?;
    Ok(())

}
```

Untuk membuat fungsi

1. Salin kode sampel ke file dengan nama `example.js`.
2. Buat paket deployment.

```
zip function.zip example.js
```

3. Buat fungsi Lambda dengan perintah `create-function`.

```
aws lambda create-function --function-name ProcessDynamoDBRecords \
    --zip-file fileb://function.zip --handler example.handler --runtime nodejs18.x
 \
    --role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-dynamodb-role
```

Uji fungsi Lambda

Pada langkah ini, Anda menjalankan fungsi Lambda Anda secara manual menggunakan perintah `invoke` AWS Lambda CLI dan contoh peristiwa DynamoDB berikut. Salin berikut ini ke dalam file bernama`input.txt`.

Example input.txt

```
{
   "Records":[
      {
         "eventID":"1",
         "eventName":"INSERT",
         "eventVersion":"1.0",
         "eventSource":"aws:dynamodb",
         "awsRegion":"us-east-1",
         "dynamodb":{
            "Keys":{
               "Id":{
                  "N":"101"
               }
            },
            "NewImage":{
               "Message":{
                  "S":"New item!"
               },
               "Id":{
                  "N":"101"
               }
            },
            "SequenceNumber":"111",
            "SizeBytes":26,
            "StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
         },
         "eventSourceARN":"stream-ARN"
```

```
    },
    {
       "eventID":"2",
       "eventName":"MODIFY",
       "eventVersion":"1.0",
       "eventSource":"aws:dynamodb",
       "awsRegion":"us-east-1",
       "dynamodb":{
          "Keys":{
             "Id":{
                "N":"101"
             }
          },
          "NewImage":{
             "Message":{
                "S":"This item has changed"
             },
             "Id":{
                "N":"101"
             }
          },
          "OldImage":{
             "Message":{
                "S":"New item!"
             },
             "Id":{
                "N":"101"
             }
          },
          "SequenceNumber":"222",
          "SizeBytes":59,
          "StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
       },
       "eventSourceARN":"stream-ARN"
    },
    {
       "eventID":"3",
       "eventName":"REMOVE",
       "eventVersion":"1.0",
       "eventSource":"aws:dynamodb",
       "awsRegion":"us-east-1",
       "dynamodb":{
          "Keys":{
             "Id":{
```

```
                    "N":"101"
                }
            },
            "OldImage":{
                "Message":{
                    "S":"This item has changed"
                },
                "Id":{
                    "N":"101"
                }
            },
            "SequenceNumber":"333",
            "SizeBytes":38,
            "StreamViewType":"NEW_AND_OLD_IMAGES"
         },
         "eventSourceARN":"stream-ARN"
      }
   ]
}
```

Jalankan perintah `invoke` berikut.

```
aws lambda invoke --function-name ProcessDynamoDBRecords \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload file://input.txt outputfile.txt
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Fungsi mengembalikan `message` string dalam badan respons.

Verifikasikan output dalam `outputfile.txt` file.

Buat tabel DynamoDB dengan aliran yang diaktifkan

Buat tabel Amazon DynamoDB dengan aliran yang diaktifkan.

Untuk membuat tabel DynamoDB

1. Buka Konsol DynamoDB.

2. Pilih Buat tabel.
3. Buat tabel dengan pengaturan berikut.
   - Nama tabel – **`lambda-dynamodb-stream`**
   - Kunci utama – **`id`** (string)
4. Pilih Buat.

Untuk mengaktifkan stream

1. Buka Konsol DynamoDB.
2. Pilih Tables.
3. Pilih tabel lambda-dynamodb-stream.
4. Di bawah Ekspor dan aliran, pilih detail aliran DynamoDB.
5. Pilih Nyalakan.
6. Untuk tipe Tampilan, pilih Atribut kunci saja.
7. Pilih Aktifkan aliran.

Tulis ARN stream. Anda memerlukan ini di langkah berikutnya ketika Anda mengaitkan aliran dengan fungsi Lambda Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan aliran, lihat Menangkap aktivitas tabel dengan DynamoDB Streams.

Tambahkan sumber acara di AWS Lambda

Buat pemetaan sumber peristiwa di AWS Lambda. Pemetaan sumber peristiwa ini mengaitkan aliran DynamoDB dengan fungsi Lambda Anda. Setelah Anda membuat pemetaan sumber acara ini, AWS Lambda mulailah polling aliran.

Jalankan perintah AWS CLI `create-event-source-mapping` berikut. Setelah perintah dijalankan, catat UUID. Anda akan memerlukan UUID ini untuk merujuk ke pemetaan sumber kejadian dalam perintah apa pun, misalnya, saat menghapus pemetaan sumber kejadian.

```
aws lambda create-event-source-mapping --function-name ProcessDynamoDBRecords \
    --batch-size 100 --starting-position LATEST --event-source DynamoDB-stream-arn
```

Ini membuat pemetaan di antara aliran DynamoDB yang ditentukan dan fungsi Lambda. Anda dapat mengaitkan aliran DynamoDB dengan beberapa fungsi Lambda, dan mengaitkan fungsi

Lambda yang sama dengan beberapa aliran. Namun, fungsi Lambda akan membagikan throughput pembacaan untuk aliran yang mereka bagikan.

Anda bisa mendapatkan daftar pemetaan sumber kejadian dengan menjalankan perintah berikut.

```
aws lambda list-event-source-mappings
```

Daftar tersebut mengembalikan semua pemetaan sumber kejadian yang Anda buat, dan antara lain menampilkan `LastProcessingResult` untuk setiap pemetaan. Bidang ini digunakan untuk memberikan pesan informatif jika terjadi masalah. Nilai seperti `No records processed` (menunjukkan bahwa AWS Lambda belum memulai polling atau bahwa tidak ada catatan dalam aliran) dan `OK` (menunjukkan AWS Lambda berhasil membaca catatan dari aliran dan memanggil fungsi Lambda Anda) menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Jika ada masalah, Anda akan menerima pesan kesalahan.

Jika Anda memiliki banyak pemetaan sumber kejadian, gunakan parameter nama fungsi untuk mempersempit hasil.

```
aws lambda list-event-source-mappings --function-name ProcessDynamoDBRecords
```

Uji penyiapan

Uji end-to-end pengalamannya. Saat Anda melakukan pembaruan tabel, DynamoDB menuliskan catatan peristiwa ke aliran. Saat AWS Lambda melakukan polling terhadap aliran, ini mendeteksi catatan baru dalam aliran dan memanggil fungsi Lambda Anda atas nama Anda dengan mengirimkan peristiwa ke fungsi tersebut.

1. Di konsol DynamoDB, tambahkan, perbarui, dan hapus item di tabel. DynamoDB menuliskan catatan tindakan ini ke aliran.
2. AWS Lambda polling aliran dan ketika mendeteksi pembaruan ke aliran, ia memanggil fungsi Lambda Anda dengan meneruskan data peristiwa yang ditemukannya di aliran.
3. Fungsi Anda berjalan dan membuat log di Amazon CloudWatch. Anda dapat memverifikasi log yang dilaporkan di CloudWatch konsol Amazon.

Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus tabel DynamoDB

1. Buka halaman Tabel di konsol DynamoDB.
2. Pilih tabel yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan **`delete`** di kotak teks.
5. Pilih Hapus tabel.

Memproses peristiwa EC2 siklus hidup Amazon dengan fungsi Lambda

Anda dapat menggunakannya AWS Lambda untuk memproses peristiwa siklus hidup dari Amazon Elastic Compute Cloud dan mengelola sumber daya Amazon. EC2 Amazon EC2 mengirimkan peristiwa ke Amazon EventBridge (CloudWatch Acara) untuk peristiwa siklus hidup seperti saat instance mengubah status, saat snapshot volume Amazon Elastic Block Store selesai, atau saat instance spot dijadwalkan untuk dihentikan. Anda mengonfigurasi EventBridge (CloudWatch Peristiwa) untuk meneruskan peristiwa tersebut ke fungsi Lambda untuk diproses.

EventBridge (CloudWatch Peristiwa) memanggil fungsi Lambda Anda secara asinkron dengan dokumen peristiwa dari Amazon. EC2

Example kejadian siklus hidup instans

```
{
    "version": "0",
    "id": "b6ba298a-7732-2226-xmpl-976312c1a050",
    "detail-type": "EC2 Instance State-change Notification",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "111122223333",
    "time": "2019-10-02T17:59:30Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/i-0c314xmplcd5b8173"
    ],
    "detail": {
        "instance-id": "i-0c314xmplcd5b8173",
        "state": "running"
    }
}
```

Untuk detail tentang mengonfigurasi acara, lihatMemanggil fungsi Lambda sesuai jadwal. Untuk fungsi contoh yang memproses notifikasi snapshot Amazon EBS, lihat EventBridge Penjadwal untuk Amazon EBS.

Anda juga dapat menggunakan AWS SDK untuk mengelola instance dan sumber daya lainnya dengan Amazon EC2 API.

Memberikan izin untuk EventBridge (Acara) CloudWatch

Untuk memproses peristiwa siklus hidup dari Amazon EC2, EventBridge (CloudWatch Acara) memerlukan izin untuk menjalankan fungsi Anda. Izin ini berasal dari kebijakan berbasis sumber daya milik fungsi. Jika Anda menggunakan konsol EventBridge (CloudWatch Peristiwa) untuk mengonfigurasi pemicu peristiwa, konsol akan memperbarui kebijakan berbasis sumber daya atas nama Anda. Jika tidak, tambahkan pernyataan seperti berikut:

Example pernyataan kebijakan berbasis sumber daya untuk pemberitahuan siklus hidup Amazon EC2

```
{
  "Sid": "ec2-events",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "events.amazonaws.com"
  },
  "Action": "lambda:InvokeFunction",
  "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:12456789012:function:my-function",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "AWS:SourceArn": "arn:aws:events:us-east-1:12456789012:rule/*"
    }
  }
}
```

Untuk menambahkan pernyataan, gunakan `add-permission` AWS CLI perintah.

```
aws lambda add-permission --action lambda:InvokeFunction --statement-id ec2-events \
--principal events.amazonaws.com --function-name my-function --source-arn
 'arn:aws:events:us-east-1:12456789012:rule/*'
```

Jika fungsi Anda menggunakan AWS SDK untuk mengelola EC2 sumber daya Amazon, tambahkan EC2 izin Amazon ke peran eksekusi fungsi.

Memproses permintaan Application Load Balancer dengan Lambda

Anda dapat menggunakan fungsi Lambda untuk memproses permintaan dari Application Load Balancer. Elastic Load Balancing mendukung fungsi Lambda sebagai target untuk Application Load Balancer. Gunakan aturan load balancer untuk merutekan permintaan HTTP ke fungsi, berdasarkan nilai jalur atau header. Lakukan proses permintaan dan kembalikan respons HTTP dari fungsi Lambda Anda.

Elastic Load Balancing akan memanggil fungsi Lambda Anda secara sinkron dengan kejadian yang berisi badan dan metadata permintaan.

Example Kejadian permintaan Application Load Balancer

```
{
    "requestContext": {
        "elb": {
            "targetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/lambda-279XGJDqGZ5rsrHC2Fjr/49e9d65c45c6791a"
        }
    },
    "httpMethod": "GET",
    "path": "/lambda",
    "queryStringParameters": {
        "query": "1234ABCD"
    },
    "headers": {
        "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8",
        "accept-encoding": "gzip",
        "accept-language": "en-US,en;q=0.9",
        "connection": "keep-alive",
        "host": "lambda-alb-123578498.us-east-1.elb.amazonaws.com",
        "upgrade-insecure-requests": "1",
        "user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36",
        "x-amzn-trace-id": "Root=1-5c536348-3d683b8b04734faae651f476",
        "x-forwarded-for": "72.12.164.125",
        "x-forwarded-port": "80",
        "x-forwarded-proto": "http",
        "x-imforwards": "20"
    },
    "body": "",
```

```
    "isBase64Encoded": False
}
```

Fungsi Anda memproses kejadian dan mengembalikan dokumen respons ke load balancer dalam JSON. Elastic Load Balancing mengonversi dokumen menjadi respons keberhasilan atau kesalahan HTTP dan mengembalikannya ke pengguna.

Example format dokumen respons

```
{
    "statusCode": 200,
    "statusDescription": "200 OK",
    "isBase64Encoded": False,
    "headers": {
        "Content-Type": "text/html"
    },
    "body": "<h1>Hello from Lambda!</h1>"
}
```

Untuk mengonfigurasi Application Load Balancer sebagai pemicu fungsi, berikan izin kepada Elastic Load Balancing untuk menjalankan fungsi, buat grup target yang merutekan permintaan ke fungsi, dan tambahkan aturan ke load balancer yang mengirim permintaan ke grup target.

Gunakan perintah `add-permission` untuk menambahkan pernyataan izin ke kebijakan berbasis sumber daya milik fungsi Anda.

```
aws lambda add-permission --function-name alb-function \
--statement-id load-balancer --action "lambda:InvokeFunction" \
--principal elasticloadbalancing.amazonaws.com
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "Statement": "{\"Sid\":\"load-balancer\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"Service\":\"elasticloadbalancing.amazonaws.com\"},\"Action\":\"lambda:InvokeFunction
\",\"Resource\":\"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:alb-function\"}"
}
```

Untuk petunjuk konfigurasi Application Load Balancer dan grup target, lihat Fungsi Lambda sebagai target dalam Panduan Pengguna untuk Application Load Balancer.

Memanggil fungsi Lambda sesuai jadwal

Amazon EventBridge Scheduler adalah penjadwal tanpa server yang memungkinkan Anda membuat, menjalankan, dan mengelola tugas dari satu layanan terpusat dan terkelola. Dengan EventBridge Scheduler, Anda dapat membuat jadwal menggunakan ekspresi cron dan rate untuk pola berulang, atau mengonfigurasi pemanggilan satu kali. Anda dapat mengatur jendela waktu fleksibel untuk pengiriman, menentukan batas coba lagi, dan mengatur waktu retensi maksimum untuk peristiwa yang belum diproses.

Saat Anda mengatur EventBridge Scheduler dengan Lambda EventBridge , Scheduler memanggil fungsi Lambda Anda secara asinkron. Halaman ini menjelaskan cara menggunakan EventBridge Scheduler untuk menjalankan fungsi Lambda pada jadwal.

Siapkan peran eksekusi

Saat Anda membuat jadwal baru, EventBridge Scheduler harus memiliki izin untuk menjalankan operasi API targetnya atas nama Anda. Anda memberikan izin ini ke EventBridge Scheduler menggunakan peran eksekusi. Kebijakan izin yang Anda lampirkan ke peran eksekusi jadwal menentukan izin yang diperlukan. Izin ini bergantung pada API target yang ingin Anda panggil EventBridge Scheduler.

Bila Anda menggunakan konsol EventBridge Scheduler untuk membuat jadwal, seperti dalam prosedur berikut, EventBridge Scheduler secara otomatis mengatur peran eksekusi berdasarkan target yang Anda pilih. Jika Anda ingin membuat jadwal menggunakan salah satu EventBridge Scheduler SDKs, atau AWS CLI AWS CloudFormation, Anda harus memiliki peran eksekusi yang ada yang memberikan izin EventBridge Scheduler yang diperlukan untuk memanggil target. Untuk informasi selengkapnya tentang mengatur peran eksekusi secara manual untuk jadwal Anda, lihat Menyiapkan peran eksekusi di Panduan Pengguna EventBridge Penjadwal.

Buat jadwal

Untuk membuat jadwal dengan menggunakan konsol

1. Buka konsol Amazon EventBridge Scheduler di https://console.aws.amazon.com/scheduler/rumah.
2. Pada halaman Jadwal, pilih Buat jadwal.
3. Pada halaman Tentukan detail jadwal, di bagian Nama jadwal dan deskripsi, lakukan hal berikut:

a. Untuk nama Jadwal, masukkan nama untuk jadwal Anda. Misalnya, **`MyTestSchedule`**.

b. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk jadwal Anda. Misalnya, **`My first schedule`**.

c. Untuk grup Jadwal, pilih grup jadwal dari daftar dropdown. Jika Anda tidak memiliki grup, pilih default. Untuk membuat grup jadwal, pilih buat jadwal Anda sendiri.

   Anda menggunakan grup jadwal untuk menambahkan tag ke grup jadwal.

4. • Pilih opsi jadwal Anda.

Kejadian	Lakukan ini...
Jadwal satu kali Jadwal satu kali memanggil target hanya sekali pada tanggal dan waktu yang Anda tentukan.	Untuk tanggal dan waktu, lakukan hal berikut: • Masukkan tanggal yang valid dalam `YYYY/MM/DD` format. • Masukkan stempel waktu dalam format 24 jam`hh:mm`. • Untuk Timezone, pilih zona waktu.
Jadwal berulang Jadwal berulang memanggil target pada tingkat yang Anda tentukan menggunakan cron ekspresi atau ekspresi tingkat.	a. Untuk jenis Jadwal, lakukan salah satu hal berikut: • Untuk menggunakan ekspresi cron untuk menentukan jadwal, pilih Jadwal berbasis Cron dan masukkan ekspresi cron. • Untuk menggunakan ekspresi tingkat untuk menentukan jadwal,

Kejadian	Lakukan ini...	
	pilih Jadwal berbasis tingkat dan masukkan ekspresi laju. Untuk informasi selengkapnya tentang ekspresi cron dan rate, lihat Menjadwalkan jenis pada EventBridge Scheduler di Panduan Pengguna EventBridge Penjadwal Amazon. b. Untuk jendela waktu Fleksibel, pilih Nonaktif untuk mematikan opsi, atau pilih salah satu jendela waktu yang telah ditentukan sebelumny a. Misalnya, jika Anda memilih 15 menit dan Anda menetapkan jadwal berulang untuk memanggil targetnya setiap jam sekali, jadwal berjalan dalam 15 menit setelah dimulainya setiap jam.	

5. (Opsional) Jika Anda memilih Jadwal berulang pada langkah sebelumnya, di bagian Jangka Waktu, lakukan hal berikut:

   a. Untuk Timezone, pilih zona waktu.

b. Untuk Tanggal dan waktu mulai, masukkan tanggal yang valid dalam `YYYY/MM/DD` format, lalu tentukan stempel waktu dalam format 24 jam`hh:mm`.

c. Untuk Tanggal dan waktu berakhir, masukkan tanggal yang valid dalam `YYYY/MM/DD` format, lalu tentukan stempel waktu dalam format 24 jam`hh:mm`.

6. Pilih Berikutnya.

7. Pada halaman Select target, pilih operasi AWS API yang dipanggil EventBridge Scheduler:

   a. Pilih AWS Lambda Panggil.

   b. Di bagian Memanggil, pilih fungsi atau pilih Buat fungsi Lambda baru.

   c. (Opsional) Masukkan payload JSON. Jika Anda tidak memasukkan payload, EventBridge Scheduler menggunakan peristiwa kosong untuk menjalankan fungsi.

8. Pilih Berikutnya.

9. Pada halaman Pengaturan, lakukan hal berikut:

   a. Untuk mengaktifkan jadwal, di bawah Status jadwal, alihkan Aktifkan jadwal.

   b. Untuk mengonfigurasi kebijakan coba lagi untuk jadwal Anda, di bawah Kebijakan Coba ulang dan antrian surat mati (DLQ), lakukan hal berikut:

      - Beralih Coba Lagi.
      - Untuk usia maksimum acara, masukkan jam maksimum dan min yang harus disimpan oleh EventBridge Scheduler untuk menyimpan acara yang belum diproses.
      - Waktu maksimum adalah 24 jam.
      - Untuk percobaan ulang Maksimum, masukkan jumlah maksimum kali EventBridge Scheduler mencoba ulang jadwal jika target mengembalikan kesalahan.

        Nilai maksimumnya adalah 185 percobaan ulang.

      Dengan kebijakan coba lagi, jika jadwal gagal untuk memanggil targetnya, EventBridge Scheduler menjalankan kembali jadwal. Jika dikonfigurasi, Anda harus mengatur waktu retensi maksimum dan mencoba ulang untuk jadwal.

   c. Pilih tempat EventBridge Scheduler menyimpan acara yang tidak terkirim.

Opsi antrian surat mati (DLQ)	Lakukan ini...
Jangan simpan	Pilih Tidak Ada.
Simpan acara di tempat yang sama Akun AWS di mana Anda membuat jadwal	a. Pilih Pilih antrean Amazon SQS di saya Akun AWS sebagai DLQ. b. Pilih Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari antrean Amazon SQS.
Simpan acara di tempat yang berbeda Akun AWS dari tempat Anda membuat jadwal	a. Pilih Tentukan antrean Amazon SQS di lain Akun AWS sebagai DLQ. b. Masukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari antrian Amazon SQS.

d. Untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan untuk mengenkripsi input target Anda, di bawah Enkripsi, pilih Sesuaikan pengaturan enkripsi (lanjutan).

   Jika Anda memilih opsi ini, masukkan ARN kunci KMS yang ada atau pilih AWS KMS key Buat untuk menavigasi ke AWS KMS konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang cara EventBridge Scheduler mengenkripsi data Anda saat istirahat, lihat Enkripsi saat istirahat di Panduan Pengguna EventBridge Penjadwal Amazon.

e. Agar EventBridge Scheduler membuat peran eksekusi baru untuk Anda, pilih Buat peran baru untuk jadwal ini. Kemudian, masukkan nama untuk nama Peran. Jika Anda memilih opsi ini, EventBridge Scheduler melampirkan izin yang diperlukan untuk target template Anda ke peran.

10. Pilih Berikutnya.

11. Di halaman Tinjau dan buat jadwal, tinjau detail jadwal Anda. Di setiap bagian, pilih Edit untuk kembali ke langkah itu dan mengedit detailnya.
12. Pilih Buat jadwal.

    Anda dapat melihat daftar jadwal baru dan yang sudah ada di halaman Jadwal. Di bawah kolom Status, verifikasi bahwa jadwal baru Anda Diaktifkan.

Untuk mengonfirmasi bahwa EventBridge Scheduler memanggil fungsi, periksa log Amazon CloudWatch fungsi.

Sumber daya terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang EventBridge Scheduler, lihat berikut ini:

- EventBridge Panduan Pengguna Scheduler
- EventBridge Referensi API Scheduler
- EventBridge Penetapan Harga Scheduler

Menggunakan AWS Lambda dengan AWS IoT

AWS IoT menyediakan komunikasi yang aman antara perangkat yang terhubung ke internet (seperti sensor) dan Cloud. AWS Ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data telemetri dari beberapa perangkat.

Anda dapat membuat AWS IoT aturan untuk berinteraksi dengan perangkat Anda Layanan AWS. AWS IoT Rules Engine menyediakan bahasa berbasis SQL untuk memilih data dari muatan pesan dan mengirim data ke layanan lain, seperti Amazon S3, Amazon DynamoDB, dan. AWS Lambda Anda menetapkan aturan untuk menjalankan fungsi Lambda ketika Anda ingin memanggil layanan AWS lain atau layanan pihak ketiga.

Saat pesan IoT yang masuk memicu aturan, AWS IoT memanggil fungsi Lambda Anda secara asinkron dan meneruskan data dari pesan IoT ke fungsi tersebut.

Contoh berikut menunjukkan pembacaan kelembapan dari sensor rumah kaca. Nilai baris dan pos mengidentifikasi lokasi sensor. Contoh kejadian ini didasarkan pada jenis rumah kaca dalam tutorial Aturan AWS IoT.

Example AWS IoT pesan acara

```
{
    "row" : "10",
    "pos" : "23",
    "moisture" : "75"
}
```

Untuk invokasi asinkron, Lambda mengantrekan pesan dan mencoba lagi jika fungsi Anda mengembalikan kesalahan. Konfigurasikan fungsi Anda dengan tujuan untuk menyimpan kejadian yang tidak dapat diproses oleh fungsi Anda.

Anda perlu memberikan izin untuk AWS IoT layanan untuk menjalankan fungsi Lambda Anda. Gunakan perintah `add-permission` untuk menambahkan pernyataan izin ke kebijakan berbasis sumber daya milik fungsi Anda.

```
aws lambda add-permission --function-name my-function \
--statement-id iot-events --action "lambda:InvokeFunction" --principal
 iot.amazonaws.com
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "Statement": "{\"Sid\":\"iot-events\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"Service\":\"iot.amazonaws.com\"},\"Action\":\"lambda:InvokeFunction\",\"Resource\":
\"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function\"}"
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan Lambda AWS IoT, lihat Membuat AWS Lambda aturan.

Bagaimana Lambda memproses catatan dari Amazon Kinesis Data Streams

Anda dapat menggunakan fungsi Lambda untuk memproses rekaman dalam aliran data Amazon Kinesis. Anda dapat memetakan fungsi Lambda ke konsumen throughput bersama Kinesis Data Streams (iterator standar), atau ke konsumen throughput khusus dengan fan-out yang ditingkatkan. Untuk iterator standar, Lambda melakukan polling rekaman di setiap shard dalam aliran Kinesis Anda dengan menggunakan protokol HTTP. Pemetaan sumber kejadian berbagi throughput baca dengan konsumen lain dari shard tersebut.

Untuk perincian tentang aliran data Kinesis, lihat Data Pembacaan dari Amazon Kinesis Data Streams.

> **Note**
>
> Kinesis mengenakan biaya untuk setiap shard dan, untuk keluaran yang ditingkatkan, pembacaan data dari aliran. Untuk perincian harga, lihat harga Amazon Kinesis.

Topik

- Polling dan batching stream
- Contoh peristiwa
- Memproses rekaman Amazon Kinesis Data Streams dengan Lambda
- Mengonfigurasi respons batch sebagian dengan Kinesis Data Streams dan Lambda
- Menyimpan catatan batch yang dibuang untuk sumber peristiwa Kinesis Data Streams di Lambda
- Menerapkan pemrosesan Kinesis Data Streams stateful di Lambda
- Parameter Lambda untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon Kinesis Data Streams
- Menggunakan pemfilteran acara dengan sumber acara Kinesis
- Tutorial: Menggunakan Lambda dengan Kinesis Data Streams

Polling dan batching stream

Lambda membaca rekaman dari aliran data dan memanggil fungsi Anda secara sinkron dengan kejadian yang berisi rekaman aliran. Lambda membaca rekaman dalam batch dan memanggil fungsi Anda untuk memproses rekaman dari batch. Setiap batch berisi catatan dari satu shard/aliran data.

Untuk aliran data Kinesis standar, Lambda melakukan polling pecahan di aliran Anda untuk catatan dengan kecepatan sekali per detik untuk setiap pecahan. Untuk Kinesis yang ditingkatkan fan-out, Lambda menggunakan koneksi HTTP/2 untuk mendengarkan rekaman yang didorong dari Kinesis. Setelah catatan tersedia, Lambda menginvokasi fungsi Anda dan menunggu hasilnya.

Secara default, Lambda memanggil fungsi Anda segera setelah catatan tersedia. Jika batch yang dibaca Lambda dari sumber peristiwa hanya memiliki satu catatan di dalamnya, Lambda hanya mengirimkan satu catatan ke fungsi tersebut. Untuk menghindari menjalankan fungsi dengan sejumlah kecil catatan, Anda dapat memberi tahu sumber acara untuk menyangga catatan hingga 5 menit dengan mengonfigurasi jendela batching. Sebelum menjalankan fungsi, Lambda terus membaca catatan dari sumber acara hingga mengumpulkan batch penuh, jendela batching kedaluwarsa, atau batch mencapai batas muatan 6 MB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perilaku batching.

> **Warning**
>
> Pemetaan sumber peristiwa Lambda memproses setiap peristiwa setidaknya sekali, dan pemrosesan duplikat catatan dapat terjadi. Untuk menghindari potensi masalah yang terkait dengan duplikat peristiwa, kami sangat menyarankan agar Anda membuat kode fungsi Anda idempoten. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten di Pusat Pengetahuan. AWS

Lambda tidak menunggu ekstensi yang dikonfigurasi selesai sebelum mengirim batch berikutnya untuk diproses. Dengan kata lain, ekstensi Anda dapat terus berjalan saat Lambda memproses kumpulan catatan berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah pembatasan jika Anda melanggar pengaturan atau batasan konkurensi akun Anda. Untuk mendeteksi apakah ini merupakan masalah potensial, pantau fungsi Anda dan periksa apakah Anda melihat metrik konkurensi yang lebih tinggi dari yang diharapkan untuk pemetaan sumber peristiwa Anda. Karena waktu yang singkat di antara pemanggilan, Lambda mungkin secara singkat melaporkan penggunaan konkurensi yang lebih tinggi daripada jumlah pecahan. Ini bisa benar bahkan untuk fungsi Lambda tanpa ekstensi.

Konfigurasikan ParallelizationFactorpengaturan untuk memproses satu pecahan aliran data Kinesis dengan lebih dari satu pemanggilan Lambda secara bersamaan. Anda dapat menentukan jumlah batch bersamaan yang polling-nya dibuat Lambda dari shard melalui faktor paralelisasi mulai dari 1 (default) hingga 10. Misalnya, saat Anda menyetel `ParallelizationFactor` ke 2, Anda dapat memiliki maksimum 200 pemanggilan Lambda bersamaan untuk memproses 100 pecahan data Kinesis (meskipun dalam praktiknya, Anda mungkin melihat nilai yang berbeda untuk metrik).

`ConcurrentExecutions` Hal ini membantu meningkatkan skala throughput pemrosesan ketika volume data tidak stabil dan `IteratorAge` tinggi. Saat Anda meningkatkan jumlah batch bersamaan per pecahan, Lambda masih memastikan pemrosesan in-order pada tingkat kunci partisi.

Anda juga dapat menggunakan `ParallelizationFactor` dengan agregasi Kinesis. Perilaku pemetaan sumber acara bergantung pada apakah Anda menggunakan fan-out yang disempurnakan:

- Tanpa fan-out yang ditingkatkan: Semua peristiwa di dalam acara agregat harus memiliki kunci partisi yang sama. Kunci partisi juga harus cocok dengan peristiwa agregat. Jika peristiwa di dalam peristiwa agregat memiliki kunci partisi yang berbeda, Lambda tidak dapat menjamin pemrosesan peristiwa secara berurutan dengan kunci partisi.
- Dengan fan-out yang disempurnakan: Pertama, Lambda menerjemahkan peristiwa agregat ke dalam acara individualnya. Acara agregat dapat memiliki kunci partisi yang berbeda dari peristiwa yang dikandungnya. Namun, peristiwa yang tidak sesuai dengan kunci partisi dijatuhkan dan hilang. Lambda tidak memproses peristiwa ini, dan tidak mengirimnya ke tujuan kegagalan yang dikonfigurasi.

Contoh peristiwa

Example

```
{
    "Records": [
        {
            "kinesis": {
                "kinesisSchemaVersion": "1.0",
                "partitionKey": "1",
                "sequenceNumber":
 "49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
                "data": "SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
                "approximateArrivalTimestamp": 1545084650.987
            },
            "eventSource": "aws:kinesis",
            "eventVersion": "1.0",
            "eventID":
 "shardId-000000000006:49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
            "eventName": "aws:kinesis:record",
            "invokeIdentityArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
            "awsRegion": "us-east-2",
```

```
            "eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-
stream"
        },
        {
            "kinesis": {
                "kinesisSchemaVersion": "1.0",
                "partitionKey": "1",
                "sequenceNumber":
 "49590338271490256608559692540925702759324208523137515618",
                "data": "VGhpcyBpcyBvbmx5IGEgdGVzdC4=",
                "approximateArrivalTimestamp": 1545084711.166
            },
            "eventSource": "aws:kinesis",
            "eventVersion": "1.0",
            "eventID":
 "shardId-000000000006:49590338271490256608559692540925702759324208523137515618",
            "eventName": "aws:kinesis:record",
            "invokeIdentityArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
            "awsRegion": "us-east-2",
            "eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-
stream"
        }
    ]
}
```

Memproses rekaman Amazon Kinesis Data Streams dengan Lambda

Untuk memproses rekaman Amazon Kinesis Data Streams dengan Lambda, buat konsumen untuk streaming Anda, lalu buat pemetaan sumber peristiwa Lambda.

Mengonfigurasi aliran data dan fungsi Anda

Fungsi Lambda Anda adalah aplikasi konsumen untuk aliran data Anda. Itu memproses satu batch rekaman pada satu waktu dari setiap shard. Anda dapat memetakan fungsi Lambda ke konsumen dengan throughput bersama (iterator standar), atau ke konsumen dengan throughput khusus dengan keluaran yang ditingkatkan.

- Iterator standar: Lambda polling setiap pecahan dalam aliran Kinesis Anda untuk catatan dengan kecepatan dasar sekali per detik. Saat tersedia lebih banyak rekaman, Lambda melanjutkan pemrosesan batch sampai fungsi dapat menyusul aliran. Pemetaan sumber kejadian berbagi throughput baca dengan konsumen lain dari shard tersebut.

- Peningkatan fan-out: Untuk meminimalkan latensi dan memaksimalkan throughput baca, buat konsumen aliran data dengan fan-out yang disempurnakan. Konsumen dengan keluaran yang ditingkatkan mendapatkan koneksi khusus ke setiap shard yang tidak memengaruhi pembacaan aplikasi lain dari aliran tersebut. Konsumen aliran menggunakan HTTP/2 untuk mengurangi latensi dengan mendorong rekaman ke Lambda melalui koneksi yang sudah berlangsung lama dan dengan mengompresi header permintaan. Anda dapat membuat konsumen aliran dengan API Kinesis RegisterStreamConsumer.

```
aws kinesis register-stream-consumer \
--consumer-name con1 \
--stream-arn arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "Consumer": {
        "ConsumerName": "con1",
        "ConsumerARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream/
consumer/con1:1540591608",
        "ConsumerStatus": "CREATING",
        "ConsumerCreationTimestamp": 1540591608.0
    }
}
```

Untuk meningkatkan kecepatan proses fungsi Anda merekam, tambahkan pecahan ke aliran data Anda. Lambda memproses rekaman dalam setiap shard secara berurutan. Lambda menghentikan pemrosesan rekaman tambahan dalam shard jika fungsi Anda mengembalikan kesalahan. Makin banyak shard, makin banyak batch yang diproses sekaligus sehingga mengurangi dampak kesalahan terhadap konkurensi.

Apabila fungsi Anda tidak dapat menskalakan naik untuk menangani jumlah total batch yang bersamaan, mintalah kenaikan kuota atau cadangkan konkurensi untuk fungsi Anda.

Buat pemetaan sumber acara untuk menjalankan fungsi Lambda

Untuk menjalankan fungsi Lambda Anda dengan catatan dari aliran data Anda, buat pemetaan sumber peristiwa. Anda dapat membuat beberapa pemetaan sumber kejadian untuk memproses data yang sama dengan beberapa fungsi Lambda, atau untuk memproses item dari beberapa aliran data

dengan satu fungsi. Saat memproses item dari beberapa aliran, setiap batch berisi catatan hanya dari satu pecahan atau aliran.

Anda dapat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa untuk memproses catatan dari aliran yang berbeda. Akun AWS Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Pemetaan lintas akun”.

Sebelum Anda membuat pemetaan sumber peristiwa, Anda perlu memberikan izin fungsi Lambda Anda untuk membaca dari aliran data Kinesis. Lambda memerlukan izin berikut untuk mengelola sumber daya yang terkait dengan aliran data Kinesis Anda:

- kinesis: DescribeStream
- kinesis: DescribeStreamSummary
- kinesis: GetRecords
- kinesis: GetShardIterator
- kinesis: ListShards
- kinesis: SubscribeToShard

Kebijakan AWS terkelola AWSLambdaKinesisExecutionRolemencakup izin ini. Tambahkan kebijakan terkelola ini ke fungsi Anda seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

> **Note**
>
> Anda tidak memerlukan ListStreams izin kinesis: untuk membuat dan mengelola pemetaan sumber peristiwa untuk Kinesis. Namun, jika Anda membuat pemetaan sumber peristiwa di konsol dan Anda tidak memiliki izin ini, Anda tidak akan dapat memilih aliran Kinesis dari daftar tarik-turun dan konsol akan menampilkan kesalahan. Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa, Anda harus memasukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) secara manual dari aliran Anda.

AWS Management Console

Untuk menambahkan izin Kinesis ke fungsi Anda

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Di tab Konfigurasi, pilih Izin.

3. Di panel Peran eksekusi, di bawah Nama peran, pilih tautan ke peran eksekusi fungsi Anda. Tautan ini membuka halaman untuk peran itu di konsol IAM.
4. Di panel Kebijakan izin, pilih Tambahkan izin, lalu pilih Lampirkan kebijakan.
5. Di bidang pencarian, masukkan**`AWSLambdaKinesisExecutionRole`**.
6. Pilih kotak centang di samping kebijakan dan pilih Tambah izin.

AWS CLI

Untuk menambahkan izin Kinesis ke fungsi Anda

- Jalankan perintah CLI berikut untuk menambahkan `AWSLambdaKinesisExecutionRole` kebijakan ke peran eksekusi fungsi Anda:

```
aws iam attach-role-policy \
--role-name MyFunctionRole \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaKinesisExecutionRole
```

AWS SAM

Untuk menambahkan izin Kinesis ke fungsi Anda

- Dalam definisi fungsi Anda, tambahkan `Policies` properti seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: ./my-function/
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs22.x
      Policies:
        - AWSLambdaKinesisExecutionRole
```

Setelah mengonfigurasi izin yang diperlukan, buat pemetaan sumber acara.

AWS Management Console

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa Kinesis

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih fungsi Anda.
2. Di panel Ikhtisar fungsi, pilih Tambah pemicu.
3. Di bawah Konfigurasi pemicu, untuk sumbernya, pilih Kinesis.
4. Pilih aliran Kinesis yang ingin Anda buat pemetaan sumber acara dan, secara opsional, konsumen aliran Anda.
5. (Opsional) edit ukuran Batch, Posisi awal, dan jendela Batch untuk pemetaan sumber acara Anda.
6. Pilih Tambahkan.

Saat membuat pemetaan sumber peristiwa dari konsol, peran IAM Anda harus memiliki izin kinesis: ListStreams dan kinesis:. ListStreamConsumers

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa Kinesis

- Jalankan perintah CLI berikut untuk membuat pemetaan sumber peristiwa Kinesis. Pilih ukuran batch Anda sendiri dan posisi awal sesuai dengan kasus penggunaan Anda.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
--function-name MyFunction \
--event-source-arn arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream \
--starting-position LATEST \
--batch-size 100
```

Untuk menentukan jendela batching, tambahkan `--maximum-batching-window-in-seconds` opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan parameter ini dan parameter lainnya, lihat create-event-source-mappingdi AWS CLI Command Reference.

AWS SAM

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa Kinesis

- Dalam definisi fungsi Anda, tambahkan `KinesisEvent` properti seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: ./my-function/
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs22.x
      Policies:
        - AWSLambdaKinesisExecutionRole
      Events:
        KinesisEvent:
          Type: Kinesis
          Properties:
            Stream: !GetAtt MyKinesisStream.Arn
            StartingPosition: LATEST
            BatchSize: 100

  MyKinesisStream:
    Type: AWS::Kinesis::Stream
    Properties:
      ShardCount: 1
```

Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat pemetaan sumber peristiwa untuk Kinesis Data Streams di AWS SAM, lihat Kinesis dalam Panduan Pengembang.AWS Serverless Application Model

Posisi awal polling dan streaming

Ketahuilah bahwa polling streaming selama pembuatan dan pembaruan pemetaan sumber acara pada akhirnya konsisten.

- Selama pembuatan pemetaan sumber acara, mungkin diperlukan beberapa menit untuk memulai acara polling dari aliran.
- Selama pembaruan pemetaan sumber acara, mungkin diperlukan beberapa menit untuk menghentikan dan memulai kembali acara pemungutan suara dari aliran.

Perilaku ini berarti bahwa jika Anda menentukan `LATEST` sebagai posisi awal untuk aliran, pemetaan sumber peristiwa dapat melewatkan peristiwa selama pembuatan atau pembaruan.

Untuk memastikan bahwa tidak ada peristiwa yang terlewatkan, tentukan posisi awal aliran sebagai `TRIM_HORIZON` atau`AT_TIMESTAMP`.

Membuat pemetaan sumber peristiwa lintas akun

Amazon Kinesis Data Streams mendukung kebijakan berbasis sumber daya. Karena itu, Anda dapat memproses data yang dicerna ke dalam aliran dalam satu Akun AWS dengan fungsi Lambda di akun lain.

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa untuk fungsi Lambda Anda menggunakan aliran Kinesis yang Akun AWS berbeda, Anda harus mengonfigurasi aliran menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk memberikan izin fungsi Lambda Anda untuk membaca item. Untuk mempelajari cara mengonfigurasi streaming agar memungkinkan akses lintas akun, lihat Berbagi akses dengan AWS Lambda fungsi lintas akun di panduan Pengembang Amazon Kinesis Streams.

Setelah mengonfigurasi aliran Anda dengan kebijakan berbasis sumber daya yang memberi fungsi Lambda Anda izin yang diperlukan, buat pemetaan sumber peristiwa menggunakan salah satu metode yang dijelaskan di bagian sebelumnya.

Jika Anda memilih untuk membuat pemetaan sumber acara menggunakan konsol Lambda, tempelkan ARN aliran Anda langsung ke bidang input. Jika Anda ingin menentukan konsumen untuk streaming Anda, menempelkan ARN konsumen secara otomatis mengisi bidang aliran.

Mengonfigurasi respons batch sebagian dengan Kinesis Data Streams dan Lambda

Ketika menggunakan dan memproses data streaming dari sumber peristiwa, secara default Lambda memeriksa urutan nomor tertinggi batch hanya ketika batch berhasil diselesaikan. Lambda memperlakukan semua hasil lain sebagai sepenuhnya gagal dan mencoba lagi pemrosesan batch hingga batas coba lagi. Untuk memungkinkan keberhasilan parsial saat memproses batch dari aliran, aktifkan `ReportBatchItemFailures`. Mengizinkan keberhasilan parsial dapat membantu mengurangi jumlah percobaan ulang pada catatan, meskipun tidak sepenuhnya mencegah kemungkinan percobaan ulang dalam catatan yang sukses.

Untuk mengaktifkan `ReportBatchItemFailures`, masukkan nilai enum **`ReportBatchItemFailures`** dalam daftar FunctionResponseTypes. Daftar ini menunjukkan tipe respon yang diaktifkan untuk fungsi Anda. Anda dapat mengonfigurasi daftar ini saat membuat atau memperbarui pemetaan sumber peristiwa.

Sintaks laporan

Saat mengonfigurasi pelaporan pada kegagalan item batch, kelas `StreamsEventResponse` dikembalikan dengan daftar kegagalan item batch. Anda dapat menggunakan objek `StreamsEventResponse` untuk mengembalikan nomor urutan catatan gagal pertama dalam batch. Anda juga dapat membuat kelas kustom Anda sendiri menggunakan sintaks respons yang benar. Struktur JSON berikut menunjukkan sintaks respons yang diperlukan:

```
{
  "batchItemFailures": [
        {
            "itemIdentifier": "<SequenceNumber>"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Jika `batchItemFailures` array berisi beberapa item, Lambda menggunakan catatan dengan nomor urut terendah sebagai pos pemeriksaan. Lambda kemudian mencoba kembali semua catatan mulai dari pos pemeriksaan itu.

Status berhasil dan gagal

Lambda memperlakukan batch sebagai sepenuhnya berhasil jika Anda mengembalikan salah satu dari berikut:

- Daftar `batchItemFailure` kosong
- Daftar `batchItemFailure` nol
- `EventResponse` kosong
- `EventResponse` nol

Lambda memperlakukan batch sebagai sepenuhnya gagal jika Anda mengembalikan salah satu dari berikut:

- String `itemIdentifier` kosong
- `itemIdentifier` nol

- `itemIdentifier` dengan nama kunci yang buruk

Lambda mencoba kembali kegagalan berdasarkan strategi coba lagi Anda.

Membagi batch

Jika invokasi Anda gagal dan `BisectBatchOnFunctionError` diaktifkan, batch dibagi terlepas dari pengaturan `ReportBatchItemFailures` Anda.

Ketika respons berhasil batch parsial diterima dan kedua `BisectBatchOnFunctionError` dan `ReportBatchItemFailures` diaktifkan, batch dibagi dua di nomor urutan yang dikembalikan dan Lambda mencoba hanya catatan yang tersisa.

Berikut adalah beberapa contoh kode fungsi yang mengembalikan daftar pesan gagal IDs dalam batch:

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text;
using System.Text.Json.Serialization;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.KinesisEvents;
using AWS.Lambda.Powertools.Logging;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri
```

```
namespace KinesisIntegration;

public class Function
{
    // Powertools Logger requires an environment variables against your function
    // POWERTOOLS_SERVICE_NAME
    [Logging(LogEvent = true)]
    public async Task<StreamsEventResponse> FunctionHandler(KinesisEvent evnt,
 ILambdaContext context)
    {
        if (evnt.Records.Count == 0)
        {
            Logger.LogInformation("Empty Kinesis Event received");
            return new StreamsEventResponse();
        }

        foreach (var record in evnt.Records)
        {
            try
            {
                Logger.LogInformation($"Processed Event with EventId:
 {record.EventId}");
                string data = await GetRecordDataAsync(record.Kinesis, context);
                Logger.LogInformation($"Data: {data}");
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Logger.LogError($"An error occurred {ex.Message}");
                /* Since we are working with streams, we can return the failed
 item immediately.
                   Lambda will immediately begin to retry processing from this
 failed item onwards. */
                return new StreamsEventResponse
                {
                    BatchItemFailures = new
 List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure>
                    {
                        new StreamsEventResponse.BatchItemFailure
 { ItemIdentifier = record.Kinesis.SequenceNumber }
                    }
                };
            }
        }
```

```
        Logger.LogInformation($"Successfully processed {evnt.Records.Count}
 records.");
        return new StreamsEventResponse();
    }

    private async Task<string> GetRecordDataAsync(KinesisEvent.Record record,
 ILambdaContext context)
    {
        byte[] bytes = record.Data.ToArray();
        string data = Encoding.UTF8.GetString(bytes);
        await Task.CompletedTask; //Placeholder for actual async work
        return data;
    }
}

public class StreamsEventResponse
{
    [JsonPropertyName("batchItemFailures")]
    public IList<BatchItemFailure> BatchItemFailures { get; set; }
    public class BatchItemFailure
    {
        [JsonPropertyName("itemIdentifier")]
        public string ItemIdentifier { get; set; }
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main
```

```
import (
 "context"
 "fmt"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, kinesisEvent events.KinesisEvent)
 (map[string]interface{}, error) {
 batchItemFailures := []map[string]interface{}{}

 for _, record := range kinesisEvent.Records {
  curRecordSequenceNumber := ""

  // Process your record
  if /* Your record processing condition here */ {
   curRecordSequenceNumber = record.Kinesis.SequenceNumber
  }

  // Add a condition to check if the record processing failed
  if curRecordSequenceNumber != "" {
   batchItemFailures = append(batchItemFailures, map[string]interface{}
{"itemIdentifier": curRecordSequenceNumber})
  }
 }

 kinesisBatchResponse := map[string]interface{}{
  "batchItemFailures": batchItemFailures,
 }
 return kinesisBatchResponse, nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.StreamsEventResponse;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ProcessKinesisRecords implements RequestHandler<KinesisEvent,
 StreamsEventResponse> {

    @Override
    public StreamsEventResponse handleRequest(KinesisEvent input, Context
 context) {

        List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
 ArrayList<>();
        String curRecordSequenceNumber = "";

        for (KinesisEvent.KinesisEventRecord kinesisEventRecord :
 input.getRecords()) {
            try {
                //Process your record
                KinesisEvent.Record kinesisRecord =
 kinesisEventRecord.getKinesis();
                curRecordSequenceNumber = kinesisRecord.getSequenceNumber();

            } catch (Exception e) {
```

```
                /* Since we are working with streams, we can return the failed
 item immediately.
                   Lambda will immediately begin to retry processing from this
 failed item onwards. */
                batchItemFailures.add(new
 StreamsEventResponse.BatchItemFailure(curRecordSequenceNumber));
                return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
            }
        }

       return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Javascript.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
  for (const record of event.Records) {
    try {
      console.log(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
      const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
      console.log(`Record Data: ${recordData}`);
      // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (err) {
      console.error(`An error occurred ${err}`);
      /* Since we are working with streams, we can return the failed item
 immediately.
           Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
 item onwards. */
```

```
      return {
        batchItemFailures: [{ itemIdentifier: record.kinesis.sequenceNumber }],
      };
    }
  }
  console.log(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
  return { batchItemFailures: [] };
};

async function getRecordDataAsync(payload) {
  var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
  await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  return data;
}
```

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan penggunaan Lambda. TypeScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import {
  KinesisStreamEvent,
  Context,
  KinesisStreamHandler,
  KinesisStreamRecordPayload,
  KinesisStreamBatchResponse,
} from "aws-lambda";
import { Buffer } from "buffer";
import { Logger } from "@aws-lambda-powertools/logger";

const logger = new Logger({
  logLevel: "INFO",
  serviceName: "kinesis-stream-handler-sample",
});

export const functionHandler: KinesisStreamHandler = async (
  event: KinesisStreamEvent,
  context: Context
): Promise<KinesisStreamBatchResponse> => {
  for (const record of event.Records) {
    try {
      logger.info(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
      const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
```

```
      logger.info(`Record Data: ${recordData}`);
      // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (err) {
      logger.error(`An error occurred ${err}`);
      /* Since we are working with streams, we can return the failed item
 immediately.
           Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
 item onwards. */
      return {
        batchItemFailures: [{ itemIdentifier: record.kinesis.sequenceNumber }],
      };
    }
  }
  logger.info(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
  return { batchItemFailures: [] };
};

async function getRecordDataAsync(
  payload: KinesisStreamRecordPayload
): Promise<string> {
  var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
  await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  return data;
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php
```

```
# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $kinesisEvent = new KinesisEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kinesisEvent->getRecords();

        $failedRecords = [];
        foreach ($records as $record) {
            try {
                $data = $record->getData();
                $this->logger->info(json_encode($data));
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

        // change format for the response
        $failures = array_map(
```

```
            fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
            $failedRecords
        );

        return [
            'batchItemFailures' => $failures
        ];
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def handler(event, context):
    records = event.get("Records")
    curRecordSequenceNumber = ""

    for record in records:
        try:
            # Process your record
            curRecordSequenceNumber = record["kinesis"]["sequenceNumber"]
        except Exception as e:
            # Return failed record's sequence number
            return {"batchItemFailures":[{"itemIdentifier":
 curRecordSequenceNumber}]}

    return {"batchItemFailures":[]}
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
require 'aws-sdk'

def lambda_handler(event:, context:)
  batch_item_failures = []

  event['Records'].each do |record|
    begin
      puts "Processed Kinesis Event - EventID: #{record['eventID']}"
      record_data = get_record_data_async(record['kinesis'])
      puts "Record Data: #{record_data}"
      # TODO: Do interesting work based on the new data
    rescue StandardError => err
      puts "An error occurred #{err}"
      # Since we are working with streams, we can return the failed item
 immediately.
      # Lambda will immediately begin to retry processing from this failed item
 onwards.
      return { batchItemFailures: [{ itemIdentifier: record['kinesis']
['sequenceNumber'] }] }
    end
  end

  puts "Successfully processed #{event['Records'].length} records."
  { batchItemFailures: batch_item_failures }
end
```

```
def get_record_data_async(payload)
  data = Base64.decode64(payload['data']).force_encoding('utf-8')
  # Placeholder for actual async work
  sleep(1)
  data
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::{
    event::kinesis::KinesisEvent,
    kinesis::KinesisEventRecord,
    streams::{KinesisBatchItemFailure, KinesisEventResponse},
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn function_handler(event: LambdaEvent<KinesisEvent>) ->
 Result<KinesisEventResponse, Error> {
    let mut response = KinesisEventResponse {
        batch_item_failures: vec![],
    };

    if event.payload.records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(response);
    }

    for record in &event.payload.records {
        tracing::info!(
            "EventId: {}",
```

```
            record.event_id.as_deref().unwrap_or_default()
        );

        let record_processing_result = process_record(record);

        if record_processing_result.is_err() {
            response.batch_item_failures.push(KinesisBatchItemFailure {
                item_identifier: record.kinesis.sequence_number.clone(),
            });
            /* Since we are working with streams, we can return the failed item
 immediately.
            Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
 item onwards. */
            return Ok(response);
        }
    }

    tracing::info!(
        "Successfully processed {} records",
        event.payload.records.len()
    );

    Ok(response)
}

fn process_record(record: &KinesisEventRecord) -> Result<(), Error> {
    let record_data = std::str::from_utf8(record.kinesis.data.as_slice());

    if let Some(err) = record_data.err() {
        tracing::error!("Error: {}", err);
        return Err(Error::from(err));
    }

    let record_data = record_data.unwrap_or_default();

    // do something interesting with the data
    tracing::info!("Data: {}", record_data);

    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
```

```
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
 time.
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Menyimpan catatan batch yang dibuang untuk sumber peristiwa Kinesis Data Streams di Lambda

Penanganan kesalahan untuk pemetaan sumber peristiwa Kinesis tergantung pada apakah kesalahan terjadi sebelum fungsi dipanggil atau selama pemanggilan fungsi:

- Sebelum pemanggilan: Jika pemetaan sumber peristiwa Lambda tidak dapat menjalankan fungsi karena pelambatan atau masalah lain, ia akan mencoba lagi hingga catatan kedaluwarsa atau melebihi usia maksimum yang dikonfigurasi pada pemetaan sumber peristiwa (). MaximumRecordAgeInSeconds
- Selama pemanggilan: Jika fungsi dipanggil tetapi menampilkan kesalahan, Lambda mencoba ulang hingga catatan kedaluwarsa, melebihi usia maksimum (MaximumRecordAgeInSeconds), atau mencapai kuota coba ulang yang dikonfigurasi (). MaximumRetryAttempts Untuk kesalahan fungsi, Anda juga dapat mengonfigurasi BisectBatchOnFunctionError, yang membagi batch yang gagal menjadi dua batch yang lebih kecil, mengisolasi catatan buruk dan menghindari batas waktu. Memisahkan batch tidak menghabiskan kuota coba lagi.

Jika tindakan penanganan kesalahan gagal, Lambda membuang rekaman dan melanjutkan pemrosesan batch dari aliran. Dengan pengaturan default, ini berarti rekaman yang buruk dapat memblokir pemrosesan pada shard yang terpengaruh selama hingga satu minggu. Untuk menghindari hal ini, konfigurasikan pemetaan sumber kejadian fungsi Anda dengan jumlah percobaan ulang yang wajar dan usia maksimum rekaman yang sesuai dengan kasus penggunaan Anda.

Mengonfigurasi tujuan untuk pemanggilan yang gagal

Untuk menyimpan catatan pemanggilan pemetaan sumber peristiwa yang gagal, tambahkan tujuan ke pemetaan sumber peristiwa fungsi Anda. Setiap catatan yang dikirim ke tujuan adalah dokumen JSON yang berisi metadata tentang pemanggilan yang gagal. Untuk tujuan Amazon S3, Lambda juga mengirimkan seluruh catatan pemanggilan bersama dengan metadata. Anda dapat mengonfigurasi topik Amazon SNS, antrian Amazon SQS, atau bucket S3 sebagai tujuan.

Dengan tujuan Amazon S3, Anda dapat menggunakan fitur Pemberitahuan Acara Amazon S3 untuk menerima notifikasi saat objek diunggah ke bucket S3 tujuan Anda. Anda juga dapat mengonfigurasi Pemberitahuan Acara S3 untuk menjalankan fungsi Lambda lain untuk melakukan pemrosesan otomatis pada batch yang gagal.

Peran eksekusi Anda harus memiliki izin untuk tujuan:

- Untuk tujuan SQS: sqs: SendMessage
- Untuk tujuan SNS: SNS: Publikasikan
- Untuk tujuan bucket S3: s3: PutObject dan s3: ListBucket

Jika Anda telah mengaktifkan enkripsi dengan kunci KMS Anda sendiri untuk tujuan S3, peran eksekusi fungsi Anda juga harus memiliki izin untuk memanggil kms:. GenerateDataKey Jika kunci KMS dan tujuan bucket S3 berada di akun yang berbeda dari fungsi Lambda dan peran eksekusi, konfigurasikan kunci KMS untuk mempercayai peran eksekusi yang diizinkan. kms: GenerateDataKey

Untuk mengonfigurasi tujuan saat gagal menggunakan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambahkan tujuan.
4. Untuk Sumber, pilih Pemanggilan pemetaan sumber acara.
5. Untuk pemetaan sumber peristiwa, pilih sumber peristiwa yang dikonfigurasi untuk fungsi ini.
6. Untuk Kondisi, pilih On failure. Untuk pemanggilan pemetaan sumber peristiwa, ini adalah satu-satunya kondisi yang diterima.
7. Untuk tipe Tujuan, pilih tipe tujuan yang Lambda kirimkan catatan pemanggilan.
8. Untuk Tujuan, pilih sumber daya.
9. Pilih Simpan.

Anda juga dapat mengonfigurasi tujuan pada kegagalan menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI). Misalnya, create-event-source-mappingperintah berikut menambahkan pemetaan sumber peristiwa dengan tujuan kegagalan SQS ke: `MyFunction`

```
aws lambda create-event-source-mapping \
--function-name "MyFunction" \
--event-source-arn arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream \
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": "arn:aws:sqs:us-
east-1:123456789012:dest-queue"}}'
```

update-event-source-mappingPerintah berikut memperbarui pemetaan sumber peristiwa untuk mengirim catatan pemanggilan yang gagal ke tujuan SNS setelah dua kali mencoba lagi, atau jika catatan berusia lebih dari satu jam.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
--maximum-retry-attempts 2 \
--maximum-record-age-in-seconds 3600 \
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:dest-topic"}}'
```

Pengaturan yang diperbarui diterapkan secara asinkron dan tidak muncul dalam output hingga proses selesai. Gunakan perintah get-event-source-mapping untuk melihat status saat ini.

Untuk menghapus tujuan, berikan string kosong sebagai argumen ke `destination-config` parameter:

```
aws lambda update-event-source-mapping \
--uuid f89f8514-cdd9-4602-9e1f-01a5b77d449b \
--destination-config '{"OnFailure": {"Destination": ""}}'
```

Praktik terbaik keamanan untuk tujuan Amazon S3

Menghapus bucket S3 yang dikonfigurasi sebagai tujuan tanpa menghapus tujuan dari konfigurasi fungsi Anda dapat menimbulkan risiko keamanan. Jika pengguna lain mengetahui nama bucket tujuan Anda, mereka dapat membuat ulang bucket di bucket tersebut. Akun AWS Catatan pemanggilan yang gagal akan dikirim ke bucket mereka, yang berpotensi mengekspos data dari fungsi Anda.

> **Warning**
>
> Untuk memastikan bahwa catatan pemanggilan dari fungsi Anda tidak dapat dikirim ke bucket S3 di bucket lain Akun AWS, tambahkan kondisi ke peran eksekusi fungsi Anda yang membatasi `s3:PutObject` izin ke bucket di akun Anda.

Contoh berikut menunjukkan kebijakan IAM yang membatasi `s3:PutObject` izin fungsi Anda ke bucket di akun Anda. Kebijakan ini juga memberi Lambda `s3:ListBucket` izin yang dibutuhkan untuk menggunakan bucket S3 sebagai tujuan.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3BucketResourceAccountWrite",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*/*",
                "arn:aws:s3:::*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:ResourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi Anda menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI, lihat instruksi dalam prosedur berikut:

Console

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi Lambda yang peran eksekusinya ingin Anda modifikasi.
3. Di tab Konfigurasi, pilih Izin.
4. Di tab Peran eksekusi, pilih nama Peran fungsi Anda untuk membuka halaman konsol IAM peran.
5. Tambahkan kebijakan izin ke peran dengan melakukan hal berikut:
   a. Di panel Kebijakan izin, pilih Tambahkan izin, lalu pilih Buat kebijakan sebaris.
   b. Di Editor kebijakan, pilih JSON.
   c. Rekatkan kebijakan yang ingin Anda tambahkan ke editor (ganti JSON yang ada), lalu pilih Berikutnya.
   d. Di bawah Detail kebijakan, masukkan nama Kebijakan.
   e. Pilih Buat kebijakan.

AWS CLI

Untuk menambahkan kebijakan izin ke peran eksekusi fungsi (CLI)

1. Buat dokumen kebijakan JSON dengan izin yang diperlukan dan simpan di direktori lokal.
2. Gunakan perintah IAM `put-role-policy` CLI untuk menambahkan izin ke peran eksekusi fungsi Anda. Jalankan perintah berikut dari direktori tempat Anda menyimpan dokumen kebijakan JSON dan ganti nama peran, nama kebijakan, dan dokumen kebijakan dengan nilai Anda sendiri.

```
aws iam put-role-policy \
--role-name my_lambda_role \
--policy-name LambdaS3DestinationPolicy \
--policy-document file://my_policy.json
```

Contoh catatan pemanggilan Amazon SNS dan Amazon SQS

Contoh berikut menunjukkan apa yang Lambda kirim ke antrian SQS atau topik SNS untuk pemanggilan sumber peristiwa Kinesis yang gagal. Karena Lambda hanya mengirimkan metadata untuk jenis tujuan ini, gunakan,, `streamArn` `shardIdstartSequenceNumber`, dan `endSequenceNumber` bidang untuk mendapatkan catatan asli lengkap. Semua bidang yang ditampilkan di `KinesisBatchInfo` properti akan selalu ada.

```
{
    "requestContext": {
        "requestId": "c9b8fa9f-5a7f-xmpl-af9c-0c604cde93a5",
        "functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:myfunction",
        "condition": "RetryAttemptsExhausted",
        "approximateInvokeCount": 1
    },
    "responseContext": {
        "statusCode": 200,
        "executedVersion": "$LATEST",
        "functionError": "Unhandled"
    },
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2019-11-14T00:38:06.021Z",
    "KinesisBatchInfo": {
        "shardId": "shardId-000000000001",
        "startSequenceNumber":
 "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
        "endSequenceNumber":
 "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
        "approximateArrivalOfFirstRecord": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
        "approximateArrivalOfLastRecord": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
        "batchSize": 500,
        "streamArn": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/mystream"
    }
}
```

Anda dapat menggunakan informasi ini guna mengambil rekaman yang terpengaruh dari aliran untuk pemecahan masalah. Rekaman aktual tidak disertakan, jadi Anda harus memproses rekaman ini dan mengambilnya dari aliran sebelum kedaluwarsa dan hilang.

Contoh catatan pemanggilan Amazon S3

Contoh berikut menunjukkan apa yang dikirim Lambda ke bucket Amazon S3 untuk pemanggilan sumber peristiwa Kinesis yang gagal. Selain semua bidang dari contoh sebelumnya untuk tujuan SQS dan SNS, `payload` bidang berisi catatan pemanggilan asli sebagai string JSON yang lolos.

```
{
    "requestContext": {
        "requestId": "c9b8fa9f-5a7f-xmpl-af9c-0c604cde93a5",
        "functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:myfunction",
        "condition": "RetryAttemptsExhausted",
        "approximateInvokeCount": 1
    },
    "responseContext": {
        "statusCode": 200,
        "executedVersion": "$LATEST",
        "functionError": "Unhandled"
    },
    "version": "1.0",
    "timestamp": "2019-11-14T00:38:06.021Z",
    "KinesisBatchInfo": {
        "shardId": "shardId-000000000001",
        "startSequenceNumber":
 "49601189658422359378836298521827638475320189012309704722",
        "endSequenceNumber":
 "49601189658422359378836298522902373528957594348623495186",
        "approximateArrivalOfFirstRecord": "2019-11-14T00:38:04.835Z",
        "approximateArrivalOfLastRecord": "2019-11-14T00:38:05.580Z",
        "batchSize": 500,
        "streamArn": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/mystream"
    },
    "payload": "<Whole Event>" // Only available in S3
}
```

Objek S3 yang berisi catatan pemanggilan menggunakan konvensi penamaan berikut:

```
aws/lambda/<ESM-UUID>/<shardID>/YYYY/MM/DD/YYYY-MM-DDTHH.MM.SS-<Random UUID>
```

Menerapkan pemrosesan Kinesis Data Streams stateful di Lambda

Fungsi Lambda dapat menjalankan aplikasi pemrosesan aliran berkelanjutan. Aliran merupakan data tidak terbatas yang mengalir terus-menerus melalui aplikasi Anda. Untuk menganalisis informasi dari

input yang terus diperbarui ini, Anda dapat mengikat catatan yang disertakan menggunakan jendela yang didefinisikan dalam hal waktu.

Jatuh jendela adalah jendela waktu yang berbeda yang membuka dan menutup secara berkala. Secara default, pemanggilan Lambda tidak memiliki status — Anda tidak dapat menggunakannya untuk memproses data di beberapa pemanggilan berkelanjutan tanpa database eksternal. Namun, dengan jendela yang jatuh, Anda dapat mempertahankan status Anda di seluruh pemanggilan. Status ini berisi hasil agregat pesan yang sebelumnya diproses untuk jendela saat ini. Status Anda maksimal bisa sebesar 1 MB per shard. Jika melebihi ukuran tersebut, Lambda mengakhiri jendela lebih awal.

Setiap rekaman dalam aliran milik jendela tertentu. Lambda akan memproses setiap rekaman setidaknya sekali, tetapi tidak menjamin bahwa setiap rekaman akan diproses hanya sekali. Dalam kasus yang jarang terjadi, seperti penanganan kesalahan, beberapa catatan mungkin diproses lebih dari sekali. Catatan selalu diproses secara berurutan pertama kali. Jika catatan diproses lebih dari satu kali, mereka mungkin diproses rusak.

Agregasi dan pemrosesan

Fungsi yang dikelola pengguna Anda dipanggil baik untuk agregasi maupun untuk memproses hasil akhir agregasi tersebut. Lambda mengumpulkan semua catatan yang diterima di jendela. Anda dapat menerima catatan ini dalam beberapa batch, masing-masing sebagai invokasi terpisah. Setiap invokasi menerima status. Jadi, saat menggunakan jendela tumbling, respons fungsi Lambda Anda harus berisi `state` properti. Jika respons tidak berisi `state` properti, Lambda menganggap ini sebagai pemanggilan yang gagal. Untuk memenuhi kondisi ini, fungsi Anda dapat mengembalikan `TimeWindowEventResponse` objek, yang memiliki bentuk JSON berikut:

Example Nilai **`TimeWindowEventResponse`**

```
{
    "state": {
        "1": 282,
        "2": 715
    },
    "batchItemFailures": []
}
```

> **Note**
>
> Untuk fungsi Java, sebaiknya gunakan a `Map<String, String>` untuk mewakili status.

Di akhir jendela, tanda `isFinalInvokeForWindow` diatur ke `true` untuk menunjukkan bahwa ini adalah status akhir dan bahwa itu siap untuk diproses. Setelah pemrosesan, jendela selesai, dan invokasi akhir Anda selesai, lalu status dihapus.

Di akhir jendela Anda, Lambda menggunakan pemrosesan akhir untuk tindakan pada hasil agregasi. Pemrosesan akhir Anda dipanggil secara sinkron. Setelah pemanggilan berhasil, fungsi Anda memeriksa nomor urut dan pemrosesan aliran berlanjut. Jika invokasi tidak berhasil, fungsi Lambda Anda menunda pemrosesan lebih lanjut sampai invokasi sukses.

Example KinesisTimeWindowEvent

```
{
    "Records": [
        {
            "kinesis": {
                "kinesisSchemaVersion": "1.0",
                "partitionKey": "1",
                "sequenceNumber":
 "49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
                "data": "SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
                "approximateArrivalTimestamp": 1607497475.000
            },
            "eventSource": "aws:kinesis",
            "eventVersion": "1.0",
            "eventID":
 "shardId-000000000006:49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
            "eventName": "aws:kinesis:record",
            "invokeIdentityArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-kinesis-role",
            "awsRegion": "us-east-1",
            "eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/lambda-
stream"
        }
    ],
    "window": {
        "start": "2020-12-09T07:04:00Z",
        "end": "2020-12-09T07:06:00Z"
```

```
    },
    "state": {
        "1": 282,
        "2": 715
    },
    "shardId": "shardId-000000000006",
    "eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/lambda-stream",
    "isFinalInvokeForWindow": false,
    "isWindowTerminatedEarly": false
}
```

Konfigurasi

Anda dapat mengonfigurasi jendela berguling saat membuat atau memperbarui pemetaan sumber peristiwa. Untuk mengkonfigurasi jendela tumbling, tentukan jendela dalam hitungan detik (TumblingWindowInSeconds). Contoh berikut AWS Command Line Interface (AWS CLI) perintah membuat pemetaan sumber acara streaming yang memiliki jendela jatuh 120 detik. Fungsi Lambda yang didefinisikan untuk agregasi dan pemrosesan diberi nama `tumbling-window-example-function`.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
--event-source-arn arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/lambda-stream \
--function-name tumbling-window-example-function \
--starting-position TRIM_HORIZON \
--tumbling-window-in-seconds 120
```

Lambda menentukan jatuh batas jendela berguling berdasarkan waktu ketika catatan dimasukkan ke dalam aliran. Semua catatan memiliki stempel waktu perkiraan yang tersedia yang digunakan Lambda dalam penentuan batas.

Agregasi jendela berguling tidak mendukung shard ulang. Ketika pecahan berakhir, Lambda menganggap jendela saat ini ditutup, dan setiap pecahan anak akan memulai jendela mereka sendiri dalam keadaan baru. Ketika tidak ada catatan baru yang ditambahkan ke jendela saat ini, Lambda menunggu hingga 2 menit sebelum mengasumsikan bahwa jendela sudah selesai. Ini membantu memastikan bahwa fungsi membaca semua catatan di jendela saat ini, bahkan jika catatan ditambahkan sebentar-sebentar.

Jendela berguling sepenuhnya mendukung kebijakan coba lagi yang ada `maxRetryAttempts` dan `maxRecordAge`.

Example Handler.py - Agregasi dan pemrosesan

Fungsi Python berikut menunjukkan cara untuk menggabungkan, lalu memproses status akhir Anda:

```
def lambda_handler(event, context):
    print('Incoming event: ', event)
    print('Incoming state: ', event['state'])

#Check if this is the end of the window to either aggregate or process.
    if event['isFinalInvokeForWindow']:
        # logic to handle final state of the window
        print('Destination invoke')
    else:
        print('Aggregate invoke')

#Check for early terminations
    if event['isWindowTerminatedEarly']:
        print('Window terminated early')

    #Aggregation logic
    state = event['state']
    for record in event['Records']:
        state[record['kinesis']['partitionKey']] = state.get(record['kinesis']
['partitionKey'], 0) + 1

    print('Returning state: ', state)
    return {'state': state}
```

Parameter Lambda untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon Kinesis Data Streams

Semua pemetaan sumber peristiwa Lambda berbagi operasi yang sama CreateEventSourceMappingdan API. UpdateEventSourceMapping Namun, hanya beberapa parameter yang berlaku untuk Kinesis.

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
BatchSize	T	100	Maksimum: 10.000.
BisectBatchOnFunctionError	T	false	none

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
DestinationConfig	T	N/A	Antrian Amazon SQS atau tujuan topik Amazon SNS untuk catatan yang dibuang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi tujuan untuk pemanggilan yang gagal.
Diaktifkan	T	true	none
EventSourceArn	T	N/A	ARN dari aliran data atau konsumen aliran
FunctionName	T	N/A	none
FunctionResponseTypes	T	N/A	Agar fungsi Anda melaporkan kegagalan tertentu dalam satu batch, sertakan nilainya `ReportBatchItemFailures` `FunctionResponseTypes` . Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi respons batch sebagian dengan Kinesis Data Streams dan Lambda.
MaximumBatchingWindowInSeconds	T	0	none

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
MaximumRecordAgeInSeconds	T	-1	-1 berarti tak terbatas: Lambda tidak membuang catatan (pengaturan retensi data Kinesis Data Streams masih berlaku) Minimal: -1 Maksimal: 604.800
MaximumRetryAttempts	T	-1	-1 berarti tak terbatas: catatan gagal dicoba ulang sampai catatan kedaluwarsa Minimal: -1 Maksimum: 10.000.
ParallelizationFactor	T	1	Maksimal: 10
StartingPosition	T	N/A	AT_TIMESTAMP, TRIM_HORIZON, atau TERBARU
StartingPositionTimestamp	T	N/A	Hanya valid jika StartingPosition disetel ke AT_TIMESTAMP. Waktu untuk mulai membaca, dalam detik waktu Unix

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
TumblingWindowInSeconds	T	N/A	Minimal: 0 Maksimal: 900

Menggunakan pemfilteran acara dengan sumber acara Kinesis

Anda dapat menggunakan pemfilteran peristiwa untuk mengontrol rekaman mana dari aliran atau antrian yang dikirim Lambda ke fungsi Anda. Untuk informasi umum tentang cara kerja penyaringan acara, lihatthe section called “Penyaringan acara”.

Bagian ini berfokus pada penyaringan acara untuk sumber acara Kinesis.

Topik

- Dasar-dasar penyaringan acara Kinesis
- Menyaring catatan agregat Kinesis

Dasar-dasar penyaringan acara Kinesis

Misalkan produser memasukkan data yang diformat JSON ke dalam aliran data Kinesis Anda. Contoh catatan akan terlihat seperti berikut, dengan data JSON dikonversi ke string yang dikodekan Base64 di lapangan. `data`

```
{
    "kinesis": {
        "kinesisSchemaVersion": "1.0",
        "partitionKey": "1",
        "sequenceNumber": "49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
        "data":
 "eyJSZWNvcmROdW1iZXIiOiAiMDAwMSIsICJUaW1lU3RhbXAiOiAieXl5eS1tbS1kZFRoaDptbTpzcyIsICJSZXF1ZXN0Q
        "approximateArrivalTimestamp": 1545084650.987
        },
    "eventSource": "aws:kinesis",
    "eventVersion": "1.0",
    "eventID":
 "shardId-000000000006:49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
    "eventName": "aws:kinesis:record",
    "invokeIdentityArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
```

```
    "awsRegion": "us-east-2",
    "eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/lambda-stream"
}
```

Selama data yang dimasukkan produsen ke aliran adalah JSON yang valid, Anda dapat menggunakan pemfilteran peristiwa untuk memfilter catatan menggunakan kunci. `data` Misalkan produser memasukkan catatan ke dalam aliran Kinesis Anda dalam format JSON berikut.

```
{
    "record": 12345,
    "order": {
        "type": "buy",
        "stock": "ANYCO",
        "quantity": 1000
        }
}
```

Untuk memfilter hanya catatan di mana jenis pesanan adalah “beli,” `FilterCriteria` objeknya adalah sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"data\" : { \"order\" : { \"type\" : [ \"buy\" ] } } }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "data": {
        "order": {
            "type": [ "buy" ]
            }
      }
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "data" : { "order" : { "type" : [ "buy" ] } } }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/my-stream \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"data\" : { \"order\" : { \"type
\" : [ \"buy\" ] } } }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"data\" : { \"order\" : { \"type
\" : [ \"buy\" ] } } }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMAL untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
  Filters:
    - Pattern: '{ "data" : { "order" : { "type" : [ "buy" ] } } }'
```

Untuk memfilter peristiwa dengan benar dari sumber Kinesis, bidang data dan kriteria filter Anda untuk bidang data harus dalam format JSON yang valid. Jika salah satu bidang tidak dalam format JSON yang valid, Lambda akan menghapus pesan atau melempar pengecualian. Tabel berikut merangkum perilaku spesifik:

Format data masuk	Format pola filter untuk properti data	Tindakan yang dihasilkan
JSON yang valid	JSON yang valid	Filter Lambda berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	Non-JSON	Lambda melempar pengecualian pada saat pembuatan atau pembaruan pemetaan sumber acara. Pola filter untuk properti data harus dalam format JSON yang valid.
Non-JSON	JSON yang valid	Lambda menjatuhkan rekor.
Non-JSON	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
Non-JSON	Non-JSON	Lambda melempar pengecualian pada saat pembuatan atau pembaruan pemetaan sumber acara. Pola filter untuk properti data harus dalam format JSON yang valid.

Menyaring catatan agregat Kinesis

Dengan Kinesis, Anda dapat menggabungkan beberapa catatan ke dalam satu catatan Kinesis Data Streams untuk meningkatkan throughput data Anda. Lambda hanya dapat menerapkan kriteria filter ke rekaman agregat saat Anda menggunakan Kinesis yang ditingkatkan fan-out. Memfilter rekaman

agregat dengan Kinesis standar tidak didukung. Saat menggunakan fan-out yang disempurnakan, Anda mengonfigurasi konsumen throughput khusus Kinesis untuk bertindak sebagai pemicu fungsi Lambda Anda. Lambda kemudian memfilter catatan agregat dan hanya meneruskan catatan yang memenuhi kriteria filter Anda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang agregasi catatan Kinesis, lihat bagian Agregasi pada halaman Konsep Kunci Perpustakaan Produsen Kinesis (KPL). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan Lambda dengan Kinesis yang ditingkatkan fan-out, lihat Meningkatkan performa pemrosesan streaming real-time dengan Amazon Kinesis Data Streams yang disempurnakan oleh fan-out dan Lambda di blog komputasi. AWS AWS

Tutorial: Menggunakan Lambda dengan Kinesis Data Streams

Dalam tutorial ini, Anda membuat fungsi Lambda untuk mengkonsumsi peristiwa dari aliran data Amazon Kinesis.

1. Aplikasi kustom menulis rekaman ke aliran.
2. AWS Lambda polling aliran dan, ketika mendeteksi catatan baru dalam aliran, memanggil fungsi Lambda Anda.
3. AWS Lambda menjalankan fungsi Lambda dengan mengasumsikan peran eksekusi yang Anda tentukan pada saat Anda membuat fungsi Lambda.

Prasyarat

Instal AWS Command Line Interface

Jika Anda belum menginstal AWS Command Line Interface, ikuti langkah-langkah di Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI untuk menginstalnya.

Tutorial ini membutuhkan terminal baris perintah atau shell untuk menjalankan perintah. Di Linux dan macOS, gunakan shell dan manajer paket pilihan Anda.

> **Note**
>
> Di Windows, beberapa perintah Bash CLI yang biasa Anda gunakan dengan Lambda (`zip`seperti) tidak didukung oleh terminal bawaan sistem operasi. Untuk mendapatkan versi terintegrasi Windows dari Ubuntu dan Bash, instal Windows Subsystem untuk Linux.

Buat peran eksekusi

Buat peran eksekusi yang memberikan izin fungsi Anda untuk mengakses AWS sumber daya.

Untuk membuat peran eksekusi

1. Buka halaman peran di konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.
3. Buat peran dengan properti berikut.
   - Entitas tepercaya – AWS Lambda.
   - Izin – AWSLambdaKinesisExecutionRole.
   - Nama peran – **`lambda-kinesis-role`**.

AWSLambdaKinesisExecutionRoleKebijakan memiliki izin yang diperlukan fungsi untuk membaca item dari Kinesis dan menulis log ke Log CloudWatch .

Buat fungsi

Buat fungsi Lambda yang memproses pesan Kinesis Anda. Kode fungsi mencatat ID peristiwa dan data peristiwa dari catatan Kinesis ke CloudWatch Log.

Tutorial ini menggunakan runtime Node.js 18.x, tetapi kami juga menyediakan kode contoh dalam bahasa runtime lainnya. Anda dapat memilih tab di kotak berikut untuk melihat kode runtime yang Anda minati. JavaScript Kode yang akan Anda gunakan dalam langkah ini adalah pada contoh pertama yang ditunjukkan di JavaScripttab.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.KinesisEvents;
using AWS.Lambda.Powertools.Logging;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace KinesisIntegrationSampleCode;

public class Function
{
    // Powertools Logger requires an environment variables against your function
    // POWERTOOLS_SERVICE_NAME
    [Logging(LogEvent = true)]
    public async Task FunctionHandler(KinesisEvent evnt, ILambdaContext context)
    {
        if (evnt.Records.Count == 0)
        {
            Logger.LogInformation("Empty Kinesis Event received");
            return;
        }

        foreach (var record in evnt.Records)
        {
            try
            {
                Logger.LogInformation($"Processed Event with EventId:
 {record.EventId}");
                string data = await GetRecordDataAsync(record.Kinesis, context);
                Logger.LogInformation($"Data: {data}");
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Logger.LogError($"An error occurred {ex.Message}");
                throw;
            }
        }
```

```
        Logger.LogInformation($"Successfully processed {evnt.Records.Count}
 records.");
    }

    private async Task<string> GetRecordDataAsync(KinesisEvent.Record record,
 ILambdaContext context)
    {
        byte[] bytes = record.Data.ToArray();
        string data = Encoding.UTF8.GetString(bytes);
        await Task.CompletedTask; //Placeholder for actual async work
        return data;
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, kinesisEvent events.KinesisEvent) error {
 if len(kinesisEvent.Records) == 0 {
  log.Printf("empty Kinesis event received")
  return nil
```

```
 }

 for _, record := range kinesisEvent.Records {
  log.Printf("processed Kinesis event with EventId: %v", record.EventID)
  recordDataBytes := record.Kinesis.Data
  recordDataText := string(recordDataBytes)
  log.Printf("record data: %v", recordDataText)
  // TODO: Do interesting work based on the new data
 }
 log.Printf("successfully processed %v records", len(kinesisEvent.Records))
 return nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package example;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent;

public class Handler implements RequestHandler<KinesisEvent, Void> {
    @Override
    public Void handleRequest(final KinesisEvent event, final Context context) {
```

```
        LambdaLogger logger = context.getLogger();
        if (event.getRecords().isEmpty()) {
            logger.log("Empty Kinesis Event received");
            return null;
        }
        for (KinesisEvent.KinesisEventRecord record : event.getRecords()) {
            try {
                logger.log("Processed Event with EventId: "+record.getEventID());
                String data = new String(record.getKinesis().getData().array());
                logger.log("Data:"+ data);
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            }
            catch (Exception ex) {
                logger.log("An error occurred:"+ex.getMessage());
                throw ex;
            }
        }
        logger.log("Successfully processed:"+event.getRecords().size()+"
 records");
        return null;
    }

}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan menggunakan Lambda. JavaScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
  for (const record of event.Records) {
    try {
```

```
      console.log(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
      const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
      console.log(`Record Data: ${recordData}`);
      // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (err) {
      console.error(`An error occurred ${err}`);
      throw err;
    }
  }
  console.log(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
};

async function getRecordDataAsync(payload) {
  var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
  await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  return data;
}
```

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan menggunakan Lambda. TypeScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import {
  KinesisStreamEvent,
  Context,
  KinesisStreamHandler,
  KinesisStreamRecordPayload,
} from "aws-lambda";
import { Buffer } from "buffer";
import { Logger } from "@aws-lambda-powertools/logger";

const logger = new Logger({
  logLevel: "INFO",
  serviceName: "kinesis-stream-handler-sample",
});

export const functionHandler: KinesisStreamHandler = async (
  event: KinesisStreamEvent,
  context: Context
): Promise<void> => {
  for (const record of event.Records) {
    try {
```

```
      logger.info(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
      const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
      logger.info(`Record Data: ${recordData}`);
      // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (err) {
      logger.error(`An error occurred ${err}`);
      throw err;
    }
    logger.info(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
  }
};

async function getRecordDataAsync(
  payload: KinesisStreamRecordPayload
): Promise<string> {
  var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
  await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  return data;
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisHandler;
```

```
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends KinesisHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleKinesis(KinesisEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $event->getRecords();
        foreach ($records as $record) {
            $data = $record->getData();
            $this->logger->info(json_encode($data));
            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be
 marked as failed
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import base64
def lambda_handler(event, context):

    for record in event['Records']:
        try:
            print(f"Processed Kinesis Event - EventID: {record['eventID']}")
            record_data = base64.b64decode(record['kinesis']
['data']).decode('utf-8')
            print(f"Record Data: {record_data}")
            # TODO: Do interesting work based on the new data
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred {e}")
            raise e
    print(f"Successfully processed {len(event['Records'])} records.")
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
require 'aws-sdk'

def lambda_handler(event:, context:)
  event['Records'].each do |record|
    begin
      puts "Processed Kinesis Event - EventID: #{record['eventID']}"
      record_data = get_record_data_async(record['kinesis'])
      puts "Record Data: #{record_data}"
      # TODO: Do interesting work based on the new data
    rescue => err
      $stderr.puts "An error occurred #{err}"
      raise err
    end
  end
  puts "Successfully processed #{event['Records'].length} records."
end

def get_record_data_async(payload)
  data = Base64.decode64(payload['data']).force_encoding('UTF-8')
  # Placeholder for actual async work
  # You can use Ruby's asynchronous programming tools like async/await or fibers
 here.
  return data
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::event::kinesis::KinesisEvent;
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn function_handler(event: LambdaEvent<KinesisEvent>) -> Result<(), Error>
 {
    if event.payload.records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(());
    }

    event.payload.records.iter().for_each(|record| {
        tracing::info!("EventId:
 {}",record.event_id.as_deref().unwrap_or_default());

        let record_data = std::str::from_utf8(&record.kinesis.data);

        match record_data {
            Ok(data) => {
                // log the record data
                tracing::info!("Data: {}", data);
            }
            Err(e) => {
                tracing::error!("Error: {}", e);
            }
        }
    });

    tracing::info!(
        "Successfully processed {} records",
        event.payload.records.len()
    );

    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)
```

```
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
 time.
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Untuk membuat fungsi

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

```
mkdir kinesis-tutorial
cd kinesis-tutorial
```

2. Salin JavaScript kode sampel ke file baru bernama`index.js`.
3. Buat paket deployment.

```
zip function.zip index.js
```

4. Buat fungsi Lambda dengan perintah `create-function`.

```
aws lambda create-function --function-name ProcessKinesisRecords \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs18.x \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-kinesis-role
```

Uji fungsi Lambda

Panggil fungsi Lambda Anda secara manual menggunakan perintah `invoke` AWS Lambda CLI dan contoh peristiwa Kinesis.

Untuk menguji fungsi Lambda

1. Salin JSON berikut ke dalam file dan simpan sebagai `input.txt`.

```
{
    "Records": [
        {
            "kinesis": {
                "kinesisSchemaVersion": "1.0",
```

```
                "partitionKey": "1",
                "sequenceNumber":
 "49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
                "data": "SGVsbG8sIHRoaXMgaXMgYSB0ZXN0Lg==",
                "approximateArrivalTimestamp": 1545084650.987
            },
            "eventSource": "aws:kinesis",
            "eventVersion": "1.0",
            "eventID":
 "shardId-000000000006:49590338271490256608559692538361571095921575989136588898",
            "eventName": "aws:kinesis:record",
            "invokeIdentityArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-kinesis-
role",
            "awsRegion": "us-east-2",
            "eventSourceARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:111122223333:stream/
lambda-stream"
        }
    ]
}
```

2. Gunakan perintah `invoke` untuk mengirim kejadian ke fungsi.

```
aws lambda invoke --function-name ProcessKinesisRecords \
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload file://input.txt outputfile.txt
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Respons disimpan ke `out.txt`.

Buat aliran Kinesis

Gunakan perintah `create-stream` untuk membuat aliran.

```
aws kinesis create-stream --stream-name lambda-stream --shard-count 1
```

Jalankan perintah `describe-stream` berikut untuk mendapatkan ARN aliran.

```
aws kinesis describe-stream --stream-name lambda-stream
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StreamDescription": {
        "Shards": [
            {
                "ShardId": "shardId-000000000000",
                "HashKeyRange": {
                    "StartingHashKey": "0",
                    "EndingHashKey": "340282366920746074317682119384634633455"
                },
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber":
 "49591073947768692513481539594623130411957558361251844610"
                }
            }
        ],
        "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/lambda-stream",
        "StreamName": "lambda-stream",
        "StreamStatus": "ACTIVE",
        "RetentionPeriodHours": 24,
        "EnhancedMonitoring": [
            {
                "ShardLevelMetrics": []
            }
        ],
        "EncryptionType": "NONE",
        "KeyId": null,
        "StreamCreationTimestamp": 1544828156.0
    }
}
```

Anda menggunakan ARN aliran di langkah berikutnya untuk Anda mengasosiasikan aliran dengan fungsi Lambda Anda.

Tambahkan sumber peristiwa di AWS Lambda

Jalankan perintah AWS CLI `add-event-source` berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping --function-name ProcessKinesisRecords \
```

```
--event-source  arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/lambda-stream \
--batch-size 100 --starting-position LATEST
```

Catat ID pemetaan untuk penggunaan selanjutnya. Anda bisa mendapatkan daftar pemetaan sumber kejadian dengan menjalankan perintah `list-event-source-mappings`.

```
aws lambda list-event-source-mappings --function-name ProcessKinesisRecords \
--event-source arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/lambda-stream
```

Dalam respons, Anda dapat memverifikasi nilai status adalah `enabled`. Pemetaan sumber peristiwa dapat dinonaktifkan untuk menjeda polling sementara tanpa kehilangan catatan.

Uji penyiapan

Untuk menguji pemetaan sumber kejadian, tambahkan rekaman kejadian ke aliran Kinesis Anda. Nilai `--data` adalah string yang dienkodekan CLI ke base64 sebelum mengirimkannya ke Kinesis. Anda dapat menjalankan perintah yang sama lebih dari satu kali untuk menambahkan beberapa rekaman ke aliran.

```
aws kinesis put-record --stream-name lambda-stream --partition-key 1 \
--data "Hello, this is a test."
```

Lambda menggunakan peran eksekusi untuk membaca rekaman dari aliran. Kemudian, itu akan memanggil fungsi Lambda Anda, dengan mengirimkan batch rekaman. Fungsi menerjemahkan data dari setiap catatan dan mencatatnya, mengirimkan output ke CloudWatch Log. Lihat log di konsol CloudWatch .

Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus aliran Kinesis

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Kinesis di /kinesis. https://console.aws.amazon.com
2. Pilih aliran yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Masukkan **`delete`** di bidang input teks.
5. Pilih Hapus.

Menggunakan Lambda dengan Kubernetes

Anda dapat menerapkan dan mengelola fungsi Lambda dengan API Kubernetes AWS menggunakan Controllers for Kubernetes (ACK) atau Crossplane.

AWS Pengontrol untuk Kubernetes (ACK)

Anda dapat menggunakan ACK untuk menyebarkan dan mengelola AWS sumber daya dari Kubernetes API. Melalui ACK, AWS menyediakan pengontrol kustom open-source untuk AWS layanan seperti Lambda, Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) Registry ECR), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), dan Amazon AI. SageMaker Setiap AWS layanan yang didukung memiliki pengontrol kustom sendiri. Di klaster Kubernetes Anda, instal pengontrol untuk setiap AWS layanan yang ingin Anda gunakan. Kemudian, buat Definisi Sumber Daya Kustom (CRD) untuk menentukan AWS sumber daya.

Kami menyarankan Anda menggunakan Helm 3.8 atau yang lebih baru untuk menginstal pengontrol ACK. Setiap pengontrol ACK dilengkapi dengan bagan Helm sendiri, yang menginstal pengontrol CRDs, dan aturan RBAC Kubernetes. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menginstal ACK Controller di dokumentasi ACK.

Setelah Anda membuat sumber daya kustom ACK, Anda dapat menggunakannya seperti objek Kubernetes bawaan lainnya. Misalnya, Anda dapat menerapkan dan mengelola fungsi Lambda dengan toolchain Kubernetes pilihan Anda, termasuk kubectl.

Berikut adalah beberapa contoh kasus penggunaan untuk menyediakan fungsi Lambda melalui ACK:

- Organisasi Anda menggunakan peran kontrol akses berbasis peran (RBAC) dan IAM untuk akun layanan guna membuat batas izin. Dengan ACK, Anda dapat menggunakan kembali model keamanan ini untuk Lambda tanpa harus membuat pengguna dan kebijakan baru.
- Organisasi Anda memiliki DevOps proses untuk menyebarkan sumber daya ke dalam klaster Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) menggunakan manifes Kubernetes. Dengan ACK, Anda dapat menggunakan manifes untuk menyediakan fungsi Lambda tanpa membuat infrastruktur terpisah sebagai templat kode.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan ACK, lihat tutorial Lambda di dokumentasi ACK.

Crossplane

Crossplane adalah proyek Cloud Native Computing Foundation (CNCF) open-source yang menggunakan Kubernetes untuk mengelola sumber daya infrastruktur cloud. Dengan Crossplane, pengembang dapat meminta infrastruktur tanpa perlu memahami kompleksitasnya. Tim platform mempertahankan kendali atas bagaimana infrastruktur disediakan dan dikelola.

Menggunakan Crossplane, Anda dapat menerapkan dan mengelola fungsi Lambda dengan toolchain Kubernetes pilihan Anda seperti kubectl, dan pipeline CI/CD apa pun yang dapat menyebarkan manifes ke Kubernetes. Berikut adalah beberapa contoh kasus penggunaan untuk menyediakan fungsi Lambda melalui Crossplane:

- Organisasi Anda ingin menegakkan kepatuhan dengan memastikan bahwa fungsi Lambda memiliki tag yang benar. Tim platform dapat menggunakan Komposisi Crossplane untuk menentukan kebijakan ini melalui abstraksi API. Pengembang kemudian dapat menggunakan abstraksi ini untuk menyebarkan fungsi Lambda dengan tag.
- Proyek Anda menggunakan GitOps Kubernetes. Dalam model ini, Kubernetes terus-menerus merekonsiliasi repositori git (status yang diinginkan) dengan sumber daya yang berjalan di dalam cluster (status saat ini). Jika ada perbedaan, GitOps proses secara otomatis membuat perubahan pada cluster. Anda dapat menggunakan GitOps Kubernetes untuk menyebarkan dan mengelola fungsi Lambda melalui Crossplane, menggunakan alat dan konsep Kubernetes yang sudah dikenal seperti dan Controller. CRDs

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan Crossplane dengan Lambda, lihat berikut ini:

- AWS Blueprints for Crossplane: Repositori ini mencakup contoh cara menggunakan Crossplane untuk menyebarkan sumber daya, termasuk fungsi Lambda. AWS

  > **Note**
  >
  > AWS Cetak biru untuk Crossplane sedang dalam pengembangan aktif dan tidak boleh digunakan dalam produksi.

- Menyebarkan Lambda dengan Amazon EKS dan Crossplane: Video ini menunjukkan contoh lanjutan dari penerapan AWS arsitektur tanpa server dengan Crossplane, mengeksplorasi desain dari perspektif pengembang dan platform.

Menggunakan Lambda dengan Amazon MQ

> **Note**
>
> Jika Anda ingin mengirim data ke target selain fungsi Lambda atau memperkaya data sebelum mengirimnya, lihat Amazon Pipes. EventBridge

Amazon MQ adalah layanan broker pesan terkelola untuk Apache ActiveMQ dan RabbitMQ. Broker pesan memungkinkan aplikasi dan komponen perangkat lunak untuk berkomunikasi menggunakan berbagai bahasa pemrograman, sistem operasi, dan protokol pesan formal baik melalui topik atau tujuan acara antrian.

Amazon MQ juga dapat mengelola instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) atas nama Anda dengan menginstal broker ActiveMQ atau RabbitMQ dan dengan menyediakan berbagai topologi jaringan dan kebutuhan infrastruktur lainnya.

Anda dapat menggunakan fungsi Lambda untuk memproses rekaman dari broker pesan Amazon MQ Anda. Lambda memanggil fungsi Anda melalui pemetaan sumber peristiwa, sumber daya Lambda yang membaca pesan dari broker Anda dan memanggil fungsi secara serempak.

> **Warning**
>
> Pemetaan sumber peristiwa Lambda memproses setiap peristiwa setidaknya sekali, dan pemrosesan duplikat catatan dapat terjadi. Untuk menghindari potensi masalah yang terkait dengan duplikat peristiwa, kami sangat menyarankan agar Anda membuat kode fungsi Anda idempoten. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten di Pusat Pengetahuan. AWS

Pemetaan sumber kejadian Amazon MQ memiliki pembatasan konfigurasi berikut:

- Konkurensi - Fungsi Lambda yang menggunakan pemetaan sumber peristiwa Amazon MQ memiliki pengaturan konkurensi maksimum default. Untuk ActiveMQ, layanan Lambda membatasi jumlah lingkungan eksekusi bersamaan hingga lima per pemetaan sumber peristiwa Amazon MQ. Untuk RabbitMQ, jumlah lingkungan eksekusi bersamaan dibatasi hingga 1 per pemetaan sumber peristiwa Amazon MQ. Bahkan jika Anda mengubah setelan konkurensi yang dicadangkan atau disediakan fungsi, layanan Lambda tidak akan membuat lebih banyak lingkungan eksekusi

tersedia. Untuk meminta peningkatan konkurensi maksimum default untuk satu pemetaan sumber peristiwa Amazon MQ, Dukungan hubungi UUID pemetaan sumber peristiwa, serta wilayah. Karena peningkatan diterapkan pada tingkat pemetaan sumber peristiwa tertentu, bukan tingkat akun atau wilayah, Anda perlu meminta peningkatan penskalaan secara manual untuk setiap pemetaan sumber peristiwa.

- Lintas akun — Lambda tidak mendukung pemrosesan lintas akun. Anda tidak dapat menggunakan Lambda untuk memproses catatan dari broker pesan Amazon MQ yang berbeda. Akun AWS
- Otentikasi - Untuk ActiveMQ, hanya ActiveMQ yang didukung. SimpleAuthenticationPlugin Untuk RabbitMQ, hanya mekanisme otentikasi PLAIN yang didukung. Pengguna harus menggunakan AWS Secrets Manager untuk mengelola kredensialnya. Untuk informasi selengkapnya tentang otentikasi ActiveMQ, lihat Mengintegrasikan broker ActiveMQ dengan LDAP di Panduan Pengembang Amazon MQ.
- Kuota koneksi – Broker memiliki jumlah maksimum koneksi yang diizinkan untuk setiap protokol wire-level. Kuota ini didasarkan pada jenis instans broker. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Broker dari Kuota di Amazon MQ dalam Panduan Developer Amazon MQ.
- Konektivitas – Anda dapat membuat broker di virtual private cloud (VPC) publik atau privat. Untuk pribadi VPCs, fungsi Lambda Anda memerlukan akses ke VPC untuk menerima pesan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat the section called “Konfigurasikan keamanan jaringan” nanti di bagian ini.
- Tujuan kejadian – Hanya tujuan antrean yang didukung. Namun, Anda dapat menggunakan topik virtual, yang berfungsi sebagai topik secara internal sambil berinteraksi dengan Lambda sebagai antrean. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tujuan Virtual di situs web Apache ActiveMQ, dan Host Virtual di situs web RabbitMQ.
- Topologi jaringan - Untuk ActiveMQ, hanya satu broker tunggal atau siaga yang didukung per pemetaan sumber peristiwa. Untuk RabbitMQ, hanya satu broker instans tunggal atau penerapan klaster yang didukung per pemetaan sumber peristiwa. Broker instans tunggal memerlukan titik akhir failover. Untuk informasi selengkapnya tentang mode penyebaran broker ini, lihat Arsitektur Broker MQ Aktif dan Arsitektur Broker MQ Kelinci di Panduan Pengembang Amazon MQ.
- Protokol — Protokol yang didukung bergantung pada jenis integrasi Amazon MQ.
  - Untuk integrasi ActiveMQ, Lambda menggunakan pesan menggunakan protokol /Java Message Service (JMS) OpenWire. Tidak ada protokol lain yang didukung untuk mengkonsumsi pesan. Dalam protokol JMS, hanya `TextMessage` dan `BytesMessage` yang didukung. Lambda juga mendukung properti kustom JMS. Untuk informasi lebih lanjut tentang OpenWire protokol, lihat OpenWiredi situs web Apache ActiveMQ.

- Untuk integrasi RabbitMQ, Lambda mengkonsumsi pesan menggunakan protokol AMQP 0-9-1. Tidak ada protokol lain yang didukung untuk mengkonsumsi pesan. Untuk informasi lebih lanjut tentang implementasi protokol AMQP 0-9-1 RabbitMQ, lihat AMQP 0-9-1 Panduan Referensi Lengkap di situs web RabbitMQ.

Lambda secara otomatis mendukung versi terbaru ActiveMQ dan RabbitMQ yang didukung Amazon MQ. Untuk versi terbaru yang didukung, lihat catatan rilis Amazon MQ di Panduan Pengembang Amazon MQ.

> **Note**
>
> Secara default, Amazon MQ memiliki jangka waktu pemeliharaan mingguan untuk broker. Selama jangka waktu tersebut, broker tidak tersedia. Untuk broker tanpa standby, Lambda tidak dapat memproses pesan apa pun selama jangka waktu tersebut.

Topik

- Memahami grup konsumen Lambda untuk Amazon MQ
- Mengonfigurasi sumber acara Amazon MQ untuk Lambda
- Parameter pemetaan sumber peristiwa
- Filter peristiwa dari sumber acara Amazon MQ
- Memecahkan masalah kesalahan pemetaan sumber peristiwa Amazon MQ

Memahami grup konsumen Lambda untuk Amazon MQ

Untuk berinteraksi dengan Amazon MQ, Lambda membuat grup konsumen yang dapat membaca dari broker Amazon MQ Anda. Grup konsumen dibuat dengan ID yang sama dengan UUID pemetaan sumber kejadian.

Untuk sumber peristiwa Amazon MQ, Lambda mengumpulkan catatan bersama dan mengirimkannya ke fungsi Anda dalam satu muatan. Untuk mengontrol perilaku, Anda dapat mengonfigurasi jendela batching dan ukuran batch. Lambda menarik pesan hingga memproses ukuran muatan maksimum 6 MB, jendela batching kedaluwarsa, atau jumlah catatan mencapai ukuran batch penuh. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perilaku batching.

Grup konsumen mengambil pesan sebagai BLOB byte, base64-mengkodekannya ke dalam satu muatan JSON, dan kemudian memanggil fungsi Anda. Jika fungsi Anda mengembalikan kesalahan untuk salah satu pesan dalam batch, Lambda mencoba ulang seluruh batch pesan sampai berhasil diproses atau pesan berakhir.

> **Note**
>
> Sementara fungsi Lambda biasanya memiliki batas waktu tunggu maksimum 15 menit, pemetaan sumber acara untuk Amazon MSK, Apache Kafka yang dikelola sendiri, Amazon DocumentDB, dan Amazon MQ untuk ActiveMQ dan RabbitMQ hanya mendukung fungsi dengan batas waktu tunggu maksimum 14 menit. Kendala ini memastikan bahwa pemetaan sumber peristiwa dapat menangani kesalahan fungsi dan percobaan ulang dengan benar.

Anda dapat memantau penggunaan konkurensi fungsi tertentu menggunakan `ConcurrentExecutions` metrik di Amazon CloudWatch. Untuk informasi selengkapnya tentang konkurensi, lihat the section called “Mengonfigurasi konkurensi terpesan”.

Example Acara rekam Amazon MQ

ActiveMQ

```
{
   "eventSource": "aws:mq",
   "eventSourceArn": "arn:aws:mq:us-
east-2:111122223333:broker:test:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8",
   "messages": [
      {
        "messageID": "ID:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8-1.mq.us-
east-2.amazonaws.com-37557-1234520418293-4:1:1:1:1",
        "messageType": "jms/text-message",
        "deliveryMode": 1,
        "replyTo": null,
        "type": null,
        "expiration": "60000",
        "priority": 1,
        "correlationId": "myJMSCoID",
        "redelivered": false,
        "destination": {
          "physicalName": "testQueue"
        },
```

```
        "data":"QUJDOkFBQUE=",
        "timestamp": 1598827811958,
        "brokerInTime": 1598827811958,
        "brokerOutTime": 1598827811959,
        "properties": {
          "index": "1",
          "doAlarm": "false",
          "myCustomProperty": "value"
        }
      },
      {
        "messageID": "ID:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8-1.mq.us-
east-2.amazonaws.com-37557-1234520418293-4:1:1:1:1",
        "messageType": "jms/bytes-message",
        "deliveryMode": 1,
        "replyTo": null,
        "type": null,
        "expiration": "60000",
        "priority": 2,
        "correlationId": "myJMSCoID1",
        "redelivered": false,
        "destination": {
          "physicalName": "testQueue"
        },
        "data":"LQaGQ82S48k=",
        "timestamp": 1598827811958,
        "brokerInTime": 1598827811958,
        "brokerOutTime": 1598827811959,
        "properties": {
          "index": "1",
          "doAlarm": "false",
          "myCustomProperty": "value"
        }
      }
   ]
}
```

RabbitMQ

```
{
  "eventSource": "aws:rmq",
```

```
  "eventSourceArn": "arn:aws:mq:us-
east-2:111122223333:broker:pizzaBroker:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8",
  "rmqMessagesByQueue": {
    "pizzaQueue::/": [
      {
        "basicProperties": {
          "contentType": "text/plain",
          "contentEncoding": null,
          "headers": {
            "header1": {
              "bytes": [
                118,
                97,
                108,
                117,
                101,
                49
              ]
            },
            "header2": {
              "bytes": [
                118,
                97,
                108,
                117,
                101,
                50
              ]
            },
            "numberInHeader": 10
          },
          "deliveryMode": 1,
          "priority": 34,
          "correlationId": null,
          "replyTo": null,
          "expiration": "60000",
          "messageId": null,
          "timestamp": "Jan 1, 1970, 12:33:41 AM",
          "type": null,
          "userId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
          "appId": null,
          "clusterId": null,
          "bodySize": 80
        },
```

```
        "redelivered": false,
        "data": "eyJ0aW1lb3V0IjowLCJkYXRhIjoiQ1pybWYwR3c4T3Y0YnFMUXhENEUifQ=="
      }
    ]
  }
}
```

> **Note**
>
> Dalam contoh RabbitMQ, `pizzaQueue` adalah nama antrian RabbitMQ, dan `/` merupakan nama host virtual. Saat menerima pesan, sumber acara mencantumkan pesan di bawah`pizzaQueue::/`.

Mengonfigurasi sumber acara Amazon MQ untuk Lambda

Topik

- Konfigurasikan keamanan jaringan
- Buat pemetaan sumber acara

Konfigurasikan keamanan jaringan

Untuk memberi Lambda akses penuh ke Amazon MQ melalui pemetaan sumber acara Anda, broker Anda harus menggunakan titik akhir publik (alamat IP publik), atau Anda harus memberikan akses ke VPC Amazon tempat Anda membuat broker.

Saat Anda menggunakan Amazon MQ dengan Lambda, buat titik akhir AWS PrivateLink VPC yang menyediakan akses fungsi Anda ke sumber daya di VPC Amazon Anda.

> **Note**
>
> AWS PrivateLink Titik akhir VPC diperlukan untuk fungsi dengan pemetaan sumber peristiwa yang menggunakan mode default (sesuai permintaan) untuk poller acara. Jika pemetaan sumber acara menggunakan mode yang disediakan, Anda tidak perlu mengonfigurasi titik akhir AWS PrivateLink VPC.

Buat titik akhir untuk menyediakan akses ke sumber daya berikut:

- Lambda — Buat titik akhir untuk kepala layanan Lambda.
- AWS STS — Buat titik akhir AWS STS untuk prinsipal layanan untuk mengambil peran atas nama Anda.
- Secrets Manager — Jika broker Anda menggunakan Secrets Manager untuk menyimpan kredensi, buat endpoint untuk Secrets Manager.

Atau, konfigurasikan gateway NAT di setiap subnet publik di Amazon VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Akses internet untuk fungsi VPC”.

Saat Anda membuat pemetaan sumber peristiwa untuk Amazon MQ, Lambda memeriksa apakah Antarmuka Jaringan Elastis ENIs () sudah ada untuk subnet dan grup keamanan yang dikonfigurasi untuk Amazon VPC Anda. Jika Lambda menemukan yang ada ENIs, ia mencoba untuk menggunakannya kembali. Jika tidak, Lambda membuat yang baru ENIs untuk terhubung ke sumber acara dan memanggil fungsi Anda.

> **Note**
>
> Fungsi Lambda selalu berjalan di dalam yang VPCs dimiliki oleh layanan Lambda. Konfigurasi VPC fungsi Anda tidak memengaruhi pemetaan sumber peristiwa. Hanya konfigurasi jaringan sumber acara yang menentukan bagaimana Lambda terhubung ke sumber acara Anda.

Konfigurasikan grup keamanan untuk VPC Amazon yang berisi broker Anda. Secara default, Amazon MQ menggunakan port berikut: `61617` (Amazon MQ untuk ActiveMQ), `5671` dan (Amazon MQ untuk RabbitMQ).

- Aturan masuk - Izinkan semua lalu lintas di port broker default untuk grup keamanan yang terkait dengan sumber acara Anda. Atau, Anda dapat menggunakan aturan grup keamanan referensi mandiri untuk mengizinkan akses dari instans dalam grup keamanan yang sama.
- Aturan keluar - Izinkan semua lalu lintas di port `443` untuk tujuan eksternal jika fungsi Anda perlu berkomunikasi dengan AWS layanan. Atau, Anda juga dapat menggunakan aturan grup keamanan referensi diri untuk membatasi akses ke broker jika Anda tidak perlu berkomunikasi dengan layanan lain AWS .

- Aturan masuk titik akhir VPC Amazon — Jika Anda menggunakan titik akhir VPC Amazon, grup keamanan yang terkait dengan titik akhir VPC Amazon Anda harus mengizinkan lalu lintas masuk di port dari grup keamanan broker. `443`

Jika broker Anda menggunakan otentikasi, Anda juga dapat membatasi kebijakan titik akhir untuk titik akhir Secrets Manager. Untuk memanggil Secrets Manager API, Lambda menggunakan peran fungsi Anda, bukan kepala layanan Lambda.

Example Kebijakan titik akhir VPC — titik akhir Secrets Manager

```
{
      "Statement": [
          {
              "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                  "AWS": [
                      "arn:aws::iam::123456789012:role/my-role"
                  ]
              },
              "Resource": "arn:aws::secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-
secret"
          }
      ]
  }
```

Saat Anda menggunakan titik akhir Amazon VPC, AWS merutekan panggilan API Anda untuk menjalankan fungsi Anda menggunakan Antarmuka Jaringan Elastis (ENI) titik akhir. Kepala layanan Lambda perlu memanggil `lambda:InvokeFunction` peran dan fungsi apa pun yang menggunakannya. ENIs

Secara default, titik akhir Amazon VPC memiliki kebijakan IAM terbuka yang memungkinkan akses luas ke sumber daya. Praktik terbaik adalah membatasi kebijakan ini untuk melakukan tindakan yang diperlukan menggunakan titik akhir tersebut. Untuk memastikan bahwa pemetaan sumber peristiwa Anda dapat menjalankan fungsi Lambda Anda, kebijakan titik akhir VPC harus mengizinkan kepala layanan Lambda untuk memanggil dan. `sts:AssumeRole` `lambda:InvokeFunction` Membatasi kebijakan titik akhir VPC Anda agar hanya mengizinkan panggilan API yang berasal dari organisasi Anda mencegah pemetaan sumber peristiwa berfungsi dengan baik, `"Resource": "*"` sehingga diperlukan dalam kebijakan ini.

Contoh kebijakan titik akhir VPC berikut menunjukkan cara memberikan akses yang diperlukan ke prinsipal layanan Lambda untuk titik akhir dan Lambda. AWS STS

Example Kebijakan Titik Akhir VPC — titik akhir AWS STS

```
{
      "Statement": [
          {
              "Action": "sts:AssumeRole",
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                  "Service": [
                      "lambda.amazonaws.com"
                  ]
              },
              "Resource": "*"
          }
      ]
    }
```

Example Kebijakan Titik Akhir VPC - Titik akhir Lambda

```
{
      "Statement": [
          {
              "Action": "lambda:InvokeFunction",
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                  "Service": [
                      "lambda.amazonaws.com"
                  ]
              },
              "Resource": "*"
          }
      ]
  }
```

Buat pemetaan sumber acara

Buat pemetaan sumber kejadian untuk memberi tahu Lambda agar mengirim rekaman dari broker Amazon MQ ke fungsi Lambda. Anda dapat membuat beberapa pemetaan sumber kejadian untuk

memproses data yang sama dengan beberapa fungsi, atau untuk memproses item dari beberapa sumber dengan satu fungsi.

Untuk mengonfigurasi fungsi agar dibaca dari Amazon MQ, tambahkan izin yang diperlukan dan buat pemicu MQ di konsol Lambda.


Untuk membaca catatan dari broker Amazon MQ, fungsi Lambda Anda memerlukan izin berikut. Anda memberi Lambda izin untuk berinteraksi dengan broker Amazon MQ Anda dan sumber yang mendasarinya dengan menambahkan pernyataan izin ke peran eksekusi fungsi Anda:

- mq: DescribeBroker
- manajer rahasia: GetSecretValue
- EC2: CreateNetworkInterface
- EC2: DeleteNetworkInterface
- EC2: DescribeNetworkInterfaces
- EC2: DescribeSecurityGroups
- EC2: DescribeSubnets
- EC2: DescribeVpcs
- log: CreateLogGroup
- log: CreateLogStream
- log: PutLogEvents


> **Note**
>
> Saat menggunakan kunci terkelola pelanggan yang terenkripsi, tambahkan juga izin `kms:Decrypt`.

Untuk menambahkan izin dan membuat pemicu

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Izin.
4. Di bawah Nama peran, pilih tautan ke peran eksekusi Anda. Tautan ini membuka peran di konsol IAM.



5. Pilih Tambahkan izin, lalu pilih Buat kebijakan sebaris.




6. Di editor Kebijakan, pilih JSON. Masukkan kebijakan berikut. Fungsi Anda memerlukan izin ini untuk membaca dari broker Amazon MQ.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "mq:DescribeBroker",
          "secretsmanager:GetSecretValue",
          "ec2:CreateNetworkInterface",
          "ec2:DeleteNetworkInterface",
          "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
          "ec2:DescribeSecurityGroups",
          "ec2:DescribeSubnets",
          "ec2:DescribeVpcs",
          "logs:CreateLogGroup",
          "logs:CreateLogStream",
          "logs:PutLogEvents"
        ],
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
```

> **Note**
>
> Saat menggunakan kunci terkelola pelanggan terenkripsi, Anda juga harus menambahkan izin. `kms:Decrypt`

7. Pilih Berikutnya. Masukkan nama kebijakan, lalu pilih Buat kebijakan.
8. Kembali ke fungsi Anda di konsol Lambda. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambah pemicu.



9. Pilih jenis pemicu MQ.
10. Konfigurasikan opsi yang diperlukan, lalu pilih Tambah.

Lambda mendukung opsi berikut untuk sumber kejadian Amazon MQ:

- MQ broker – Pilih broker Amazon MQ.
- Ukuran batch – Atur jumlah maksimum pesan yang akan diambil dalam satu batch.
- Nama antrean – Masukkan antrean Amazon MQ yang akan digunakan.
- Konfigurasi akses sumber — Masukkan informasi host virtual dan rahasia Secrets Manager yang menyimpan kredensi broker Anda.
- Aktifkan pemicu – Nonaktifkan pemicu untuk menghentikan pemrosesan rekaman.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemicu (atau menghapusnya) pilih pemicu MQ di desainer. Untuk mengonfigurasi ulang pemicu, gunakan operasi API pemetaan sumber kejadian.

Parameter pemetaan sumber peristiwa

Semua jenis sumber peristiwa Lambda berbagi operasi yang sama CreateEventSourceMappingdan UpdateEventSourceMappingAPI. Namun, hanya beberapa parameter yang berlaku untuk Amazon MQ dan RabbitMQ.

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
BatchSize	T	100	Maksimum: 10.000.
Diaktifkan	T	true	none
FunctionName	T	N/A	none
FilterCriteria	T	N/A	Kontrol peristiwa mana yang dikirim Lambda ke fungsi Anda
MaximumBatchingWindowInSeconds	T	500 ms	Perilaku batching
Antrean	T	N/A	Nama antrean tujuan broker Amazon MQ yang akan digunakan.
SourceAccessConfigurations	T	N/A	Untuk ActiveMQ, kredensial BASIC_AUTH. Untuk RabbitMQ, dapat berisi kredensial BASIC_AUTH dan informasi VIRTUAL_HOST.

Filter peristiwa dari sumber acara Amazon MQ

Anda dapat menggunakan pemfilteran peristiwa untuk mengontrol rekaman mana dari aliran atau antrian yang dikirim Lambda ke fungsi Anda. Untuk informasi umum tentang cara kerja penyaringan acara, lihatthe section called “Penyaringan acara”.

Bagian ini berfokus pada pemfilteran acara untuk sumber acara Amazon MQ.

Topik

- Dasar-dasar penyaringan acara Amazon MQ

Dasar-dasar penyaringan acara Amazon MQ

Misalkan antrian pesan Amazon MQ Anda berisi pesan baik dalam format JSON yang valid atau sebagai string biasa. Contoh catatan akan terlihat seperti berikut, dengan data dikonversi ke string yang dikodekan Base64 di lapangan. `data`

ActiveMQ

```
{
    "messageID": "ID:b-9bcfa592-423a-4942-879d-eb284b418fc8-1.mq.us-
east-2.amazonaws.com-37557-1234520418293-4:1:1:1:1",
    "messageType": "jms/text-message",
    "deliveryMode": 1,
    "replyTo": null,
    "type": null,
    "expiration": "60000",
    "priority": 1,
    "correlationId": "myJMSCoID",
    "redelivered": false,
    "destination": {
      "physicalName": "testQueue"
    },
    "data":"QUJDOkFBQUE=",
    "timestamp": 1598827811958,
    "brokerInTime": 1598827811958,
    "brokerOutTime": 1598827811959,
    "properties": {
      "index": "1",
      "doAlarm": "false",
      "myCustomProperty": "value"
```

```
    }
}
```

RabbitMQ

```
{
    "basicProperties": {
        "contentType": "text/plain",
        "contentEncoding": null,
        "headers": {
            "header1": {
                "bytes": [
                  118,
                  97,
                  108,
                  117,
                  101,
                  49
                ]
            },
            "header2": {
                "bytes": [
                  118,
                  97,
                  108,
                  117,
                  101,
                  50
                ]
            },
            "numberInHeader": 10
        },
        "deliveryMode": 1,
        "priority": 34,
        "correlationId": null,
        "replyTo": null,
        "expiration": "60000",
        "messageId": null,
        "timestamp": "Jan 1, 1970, 12:33:41 AM",
        "type": null,
        "userId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "appId": null,
        "clusterId": null,
```

```
        "bodySize": 80
        },
    "redelivered": false,
    "data": "eyJ0aW1lb3V0IjowLCJkYXRhIjoiQ1pybWYwR3c4T3Y0YnFMUXhENEUifQ=="
}
```

Untuk broker MQ Aktif dan MQ Kelinci, Anda dapat menggunakan penyaringan acara untuk memfilter catatan menggunakan kunci. `data` Misalkan antrian Amazon MQ Anda berisi pesan dalam format JSON berikut.

```
{
    "timeout": 0,
    "IPAddress": "203.0.113.254"
}
```

Untuk memfilter hanya catatan yang `timeout` bidangnya lebih besar dari 0, `FilterCriteria` objeknya adalah sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"data\" : { \"timeout\" : [ { \"numeric\": [ \">\",
 0] } } ] } }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "data": {
        "timeout": [ { "numeric": [ ">", 0 ] } ]
        }
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "data" : { "timeout" : [ { "numeric": [ ">", 0 ] } ] } }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:broker:my-
broker:b-8ac7cc01-5898-482d-be2f-a6b596050ea8 \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"data\" : { \"timeout\" :
 [ { \"numeric\": [ \">\", 0 ] } ] } }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"data\" : { \"timeout\" :
 [ { \"numeric\": [ \">\", 0 ] } ] } }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"data\" : { \"timeout\" :
 [ { \"numeric\": [ \">\", 0 ] } ] } }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMAL untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
```

```
  Filters:
    - Pattern: '{ "data" : { "timeout" : [ { "numeric": [ ">", 0 ] } ] } }'
```

Dengan Amazon MQ, Anda juga dapat memfilter catatan di mana pesan adalah string biasa. Misalkan Anda hanya ingin memproses catatan di mana pesan dimulai dengan “Hasil:”. `FilterCriteria`Objek akan terlihat sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"data\" : [ { \"prefix\": \"Result: \" } ] }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "data": [
        {
        "prefix": "Result: "
        }
    ]
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "data" : [ { "prefix": "Result: " } ] }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
```

```
    --event-source-arn arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:broker:my-
broker:b-8ac7cc01-5898-482d-be2f-a6b596050ea8 \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"data\" : [ { \"prefix\":
 \"Result: \" } ] }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"data\" : [ { \"prefix\":
 \"Result: \" } ] }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMAL untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
  Filters:
    - Pattern: '{ "data" : [ { "prefix": "Result " } ] }'
```

Pesan Amazon MQ harus berupa string yang dikodekan UTF-8, baik string biasa atau dalam format JSON. Itu karena Lambda menerjemahkan array byte Amazon MQ ke UTF-8 sebelum menerapkan kriteria filter. Jika pesan Anda menggunakan pengkodean lain, seperti UTF-16 atau ASCII, atau jika format pesan tidak cocok dengan format`FilterCriteria`, Lambda hanya memproses filter metadata. Tabel berikut merangkum perilaku spesifik:

Format pesan masuk	Format pola filter untuk properti pesan	Tindakan yang dihasilkan
Tali polos	Tali polos	Filter Lambda berdasarkan kriteria filter Anda.
Tali polos	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.

Format pesan masuk	Format pola filter untuk properti pesan	Tindakan yang dihasilkan
Tali polos	JSON yang valid	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	Tali polos	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
JSON yang valid	JSON yang valid	Filter Lambda berdasarkan kriteria filter Anda.
String yang tidak dikodekan UTF-8	JSON, string polos, atau tidak ada pola	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.

Memecahkan masalah kesalahan pemetaan sumber peristiwa Amazon MQ

Ketika fungsi Lambda mengalami kesalahan yang tidak dapat dipulihkan, konsumen Amazon MQ Anda menghentikan pemrosesan rekaman. Konsumen lain dapat melanjutkan pemrosesan, asalkan mereka tidak mengalami kesalahan yang sama. Untuk menentukan kemungkinan penyebab dari konsumen yang dihentikan, periksa bidang `StateTransitionReason` dalam detail pengembalian `EventSourceMapping` untuk salah satu kode berikut:

`ESM_CONFIG_NOT_VALID`

Konfigurasi pemetaan sumber kejadian tidak valid.

`EVENT_SOURCE_AUTHN_ERROR`

Lambda gagal mengautentikasi sumber kejadian.

`EVENT_SOURCE_AUTHZ_ERROR`

Lambda tidak memiliki izin yang diperlukan untuk mengakses sumber kejadian.

`FUNCTION_CONFIG_NOT_VALID`

Konfigurasi fungsi tidak valid.

Catatan juga tidak diproses jika Lambda menjatuhkannya karena ukurannya. Batas ukuran untuk rekaman Lambda adalah 6 MB. Untuk mengirim ulang pesan setelah kesalahan fungsi, Anda dapat menggunakan antrian huruf mati (DLQ). Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengiriman Ulang Pesan dan Penanganan DLQ di situs web Apache ActiveMQ dan Panduan Keandalan di situs web RabbitMQ.

> **Note**
>
> Lambda tidak mendukung kebijakan pengiriman ulang khusus. Sebagai gantinya, Lambda menggunakan kebijakan dengan nilai default dari halaman Kebijakan Pengiriman Ulang di situs web Apache ActiveMQ, dengan disetel ke 6. `maximumRedeliveries`

Menggunakan AWS Lambda dengan Amazon RDS

Anda dapat menghubungkan fungsi Lambda ke database Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) secara langsung dan melalui Amazon RDS Proxy. Koneksi langsung berguna dalam skenario sederhana, dan proxy direkomendasikan untuk produksi. Proxy database mengelola kumpulan koneksi database bersama yang memungkinkan fungsi Anda mencapai tingkat konkurensi tinggi tanpa melelahkan koneksi database.

Sebaiknya gunakan Amazon RDS Proxy untuk fungsi Lambda yang sering membuat koneksi database pendek, atau membuka dan menutup sejumlah besar koneksi database. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan fungsi Lambda dan instans DB secara otomatis di Panduan Pengembang Layanan Amazon Relational Database Service.

> **Tip**
>
> Untuk menghubungkan fungsi Lambda dengan cepat ke database Amazon RDS, Anda dapat menggunakan panduan panduan dalam konsol. Untuk membuka wizard, lakukan hal berikut:
>
> 1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
> 2. Pilih fungsi yang ingin Anda sambungkan ke database.
> 3. Pada tab Konfigurasi, pilih database RDS.
> 4. Pilih Connect to RDS database.
>
> Setelah menghubungkan fungsi ke database, Anda dapat membuat proxy dengan memilih Add proxy.

Mengkonfigurasi fungsi Anda untuk bekerja dengan sumber daya RDS

Di konsol Lambda, Anda dapat menyediakan, dan mengonfigurasi, instans database Amazon RDS dan sumber daya proxy. Anda dapat melakukan ini dengan menavigasi ke database RDS di bawah tab Konfigurasi. Atau, Anda juga dapat membuat dan mengonfigurasi koneksi ke fungsi Lambda di konsol Amazon RDS. Saat mengonfigurasi instance database RDS untuk digunakan dengan Lambda, perhatikan kriteria berikut:

- Untuk terhubung ke database, fungsi Anda harus berada di VPC Amazon yang sama tempat database Anda berjalan.

- Anda dapat menggunakan database Amazon RDS dengan mesin MySQL, MariaDB, PostgreSQL, atau Microsoft SQL Server.
- Anda juga dapat menggunakan cluster Aurora DB dengan mesin MySQL atau PostgreSQL.
- Anda perlu memberikan rahasia Secrets Manager untuk otentikasi database.
- Peran IAM harus memberikan izin untuk menggunakan rahasia, dan kebijakan kepercayaan harus memungkinkan Amazon RDS untuk mengambil peran tersebut.
- Prinsipal IAM yang menggunakan konsol untuk mengonfigurasi sumber daya Amazon RDS, dan menghubungkannya ke fungsi Anda harus memiliki izin berikut:

Contoh kebijakan izin

> **Note**
>
> Anda memerlukan izin Amazon RDS Proxy hanya jika Anda mengonfigurasi Proxy Amazon RDS untuk mengelola kumpulan koneksi database Anda.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "rds-db:connect",
        "rds:CreateDBProxy",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:RegisterDBProxyTargets",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBProxy"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachPolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
```

```
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Amazon RDS mengenakan tarif per jam untuk proxy berdasarkan ukuran instans database, lihat harga Proxy RDS untuk detailnya. Untuk informasi selengkapnya tentang koneksi proxy secara umum, lihat Menggunakan Proxy Amazon RDS di Panduan Pengguna Amazon RDS.

Persyaratan SSL/TLS untuk koneksi Amazon RDS

Untuk membuat koneksi SSL/TLS aman ke instans database Amazon RDS, fungsi Lambda Anda harus memverifikasi identitas server database menggunakan sertifikat tepercaya. Lambda menangani sertifikat ini secara berbeda tergantung pada jenis paket penerapan Anda:

- arsip file.zip: Runtime terkelola Lambda menyertakan sertifikat Certificate Authority (CA) dan sertifikat yang diperlukan untuk koneksi ke instans database Amazon RDS. Mungkin diperlukan waktu hingga 4 minggu untuk sertifikat Amazon RDS Wilayah AWS agar baru ditambahkan ke runtime terkelola Lambda.
- Gambar kontainer: gambar AWS dasar hanya menyertakan sertifikat CA. Jika fungsi Anda tersambung ke instans database Amazon RDS, Anda harus menyertakan sertifikat yang sesuai dalam image container Anda. Di Dockerfile Anda, unduh bundel sertifikat yang sesuai dengan Wilayah AWS tempat Anda meng-host database Anda. Contoh:

  ```
  RUN curl https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/us-east-1/us-east-1-bundle.pem -o /
  us-east-1-bundle.pem
  ```

Perintah ini mengunduh bundel sertifikat Amazon RDS dan menyimpannya di jalur absolut `/us-east-1-bundle.pem` di direktori root container Anda. Saat mengonfigurasi koneksi database dalam kode fungsi Anda, Anda harus mereferensikan jalur yang tepat ini. Contoh:

Node.js

> `readFileSync`Fungsi ini diperlukan karena klien database Node.js memerlukan konten sertifikat yang sebenarnya dalam memori, bukan hanya jalur ke file sertifikat. Tanpa`readFileSync`, klien menafsirkan string jalur sebagai konten sertifikat, menghasilkan kesalahan “sertifikat yang ditandatangani sendiri dalam rantai sertifikat”.

Example Konfigurasi koneksi Node.js untuk fungsi OCI

```
import { readFileSync } from 'fs';

// ...

let connectionConfig = {
    host: process.env.ProxyHostName,
    user: process.env.DBUserName,
    password: token,
    database: process.env.DBName,
    ssl: {
        ca: readFileSync('/us-east-1-bundle.pem') // Load RDS certificate content
 from file into memory
    }
};
```

Python

Example Konfigurasi koneksi Python untuk fungsi OCI

```
connection = pymysql.connect(
    host=proxy_host_name,
    user=db_username,
    password=token,
    db=db_name,
    port=port,
    ssl={'ca': '/us-east-1-bundle.pem'}  #Path to the certificate in container
)
```

Java

Untuk fungsi Java yang menggunakan koneksi JDBC, string koneksi harus mencakup:

- `useSSL=true`
- `requireSSL=true`
- `sslCA`Parameter yang menunjuk ke lokasi sertifikat Amazon RDS dalam gambar kontainer

Example String koneksi Java untuk fungsi OCI

```
// Define connection string
```

```
String connectionString = String.format("jdbc:mysql://%s:%s/%s?
useSSL=true&requireSSL=true&sslCA=/us-east-1-bundle.pem", // Path to the certificate
 in container
        System.getenv("ProxyHostName"),
        System.getenv("Port"),
        System.getenv("DBName"));
```

.NET

Example .NET string koneksi untuk koneksi MySQL dalam fungsi OCI

```
/// Build the Connection String with the Token
string connectionString =
 $"Server={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_ENDPOINT")};" +
                         $"Port={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_PORT")};" +

 $"Uid={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_USERNAME")};" +
                         $"Pwd={authToken};" +
                         "SslMode=Required;" +
                         "SslCa=/us-east-1-bundle.pem";  // Path to the certificate
 in container
```

Go

Untuk fungsi Go yang menggunakan koneksi MySQL, muat sertifikat Amazon RDS ke dalam kumpulan sertifikat dan daftarkan dengan driver MySQL. String koneksi kemudian harus mereferensikan konfigurasi ini menggunakan `tls` parameter.

Example Kode Go untuk koneksi MySQL dalam fungsi OCI

```
import (
    "crypto/tls"
    "crypto/x509"
    "os"
    "github.com/go-sql-driver/mysql"
)

...

// Create certificate pool and register TLS config
rootCertPool := x509.NewCertPool()
pem, err := os.ReadFile("/us-east-1-bundle.pem")  // Path to the certificate in
 container
```

```
if err != nil {
    panic("failed to read certificate file: " + err.Error())
}
if ok := rootCertPool.AppendCertsFromPEM(pem); !ok {
    panic("failed to append PEM")
}

mysql.RegisterTLSConfig("custom", &tls.Config{
    RootCAs: rootCertPool,
})

dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s)/%s?allowCleartextPasswords=true&tls=custom",
    dbUser, authenticationToken, dbEndpoint, dbName,
)
```

Ruby

Example Konfigurasi koneksi Ruby untuk fungsi OCI

```
conn = Mysql2::Client.new(
    host: endpoint,
    username: user,
    password: token,
    port: port,
    database: db_name,
    sslca: '/us-east-1-bundle.pem',  # Path to the certificate in container
    sslverify: true
)
```

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengimplementasikan fungsi Lambda yang terhubung ke database Amazon RDS. Fungsi membuat permintaan database sederhana dan mengembalikan hasilnya.

> **Note**
>
> Contoh kode ini hanya berlaku untuk paket.zip deployment. Jika Anda menerapkan fungsi menggunakan gambar kontainer, Anda harus menentukan file sertifikat Amazon RDS dalam kode fungsi Anda, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan.NET.

```
using System.Data;
using System.Text.Json;
using Amazon.Lambda.APIGatewayEvents;
using Amazon.Lambda.Core;
using MySql.Data.MySqlClient;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace aws_rds;

public class InputModel
{
    public string key1 { get; set; }
    public string key2 { get; set; }
}

public class Function
{
    /// <summary>
    // Handles the Lambda function execution for connecting to RDS using IAM
 authentication.
    /// </summary>
    /// <param name="input">The input event data passed to the Lambda function</
param>
    /// <param name="context">The Lambda execution context that provides runtime
 information</param>
    /// <returns>A response object containing the execution result</returns>
```

```
   public async Task<APIGatewayProxyResponse>
FunctionHandler(APIGatewayProxyRequest request, ILambdaContext context)
   {
       // Sample Input: {"body": "{\"key1\":\"20\", \"key2\":\"25\"}"}
       var input = JsonSerializer.Deserialize<InputModel>(request.Body);

       /// Obtain authentication token
       var authToken = RDSAuthTokenGenerator.GenerateAuthToken(
           Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_ENDPOINT"),
           Convert.ToInt32(Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_PORT")),
           Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_USERNAME")
       );

       /// Build the Connection String with the Token
       string connectionString =
$"Server={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_ENDPOINT")};" +

$"Port={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_PORT")};" +

$"Uid={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_USERNAME")};" +
                                 $"Pwd={authToken};";


       try
       {
           await using var connection = new MySqlConnection(connectionString);
           await connection.OpenAsync();

           const string sql = "SELECT @param1 + @param2 AS Sum";

           await using var command = new MySqlCommand(sql, connection);
           command.Parameters.AddWithValue("@param1", int.Parse(input.key1 ??
"0"));
           command.Parameters.AddWithValue("@param2", int.Parse(input.key2 ??
"0"));

           await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
           if (await reader.ReadAsync())
           {
               int result = reader.GetInt32("Sum");

               //Sample Response: {"statusCode":200,"body":"{\"message\":\"The
sum is: 45\"}","isBase64Encoded":false}
               return new APIGatewayProxyResponse
```

```
                {
                    StatusCode = 200,
                    Body = JsonSerializer.Serialize(new { message = $"The sum is:
 {result}" })
                };
            }

        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
        }

        return new APIGatewayProxyResponse
        {
            StatusCode = 500,
            Body = JsonSerializer.Serialize(new { error = "Internal server
 error" })
        };
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Go.

```
/*
Golang v2 code here.
*/

package main

import (
```

```
 "context"
 "database/sql"
 "encoding/json"
 "fmt"
 "os"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/rds/auth"
 _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
)

type MyEvent struct {
 Name string `json:"name"`
}

func HandleRequest(event *MyEvent) (map[string]interface{}, error) {

 var dbName string = os.Getenv("DatabaseName")
 var dbUser string = os.Getenv("DatabaseUser")
 var dbHost string = os.Getenv("DBHost") // Add hostname without https
 var dbPort int = os.Getenv("Port")      // Add port number
 var dbEndpoint string = fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
 var region string = os.Getenv("AWS_REGION")

 cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
 if err != nil {
  panic("configuration error: " + err.Error())
 }

 authenticationToken, err := auth.BuildAuthToken(
  context.TODO(), dbEndpoint, region, dbUser, cfg.Credentials)
 if err != nil {
  panic("failed to create authentication token: " + err.Error())
 }

 dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s)/%s?tls=true&allowCleartextPasswords=true",
  dbUser, authenticationToken, dbEndpoint, dbName,
 )

 db, err := sql.Open("mysql", dsn)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
```

```
 defer db.Close()

 var sum int
 err = db.QueryRow("SELECT ?+? AS sum", 3, 2).Scan(&sum)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 s := fmt.Sprint(sum)
 message := fmt.Sprintf("The selected sum is: %s", s)

 messageBytes, err := json.Marshal(message)
 if err != nil {
  return nil, err
 }

 messageString := string(messageBytes)
 return map[string]interface{}{
  "statusCode": 200,
  "headers":    map[string]string{"Content-Type": "application/json"},
  "body":       messageString,
 }, nil
}

func main() {
 lambda.Start(HandleRequest)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Java.

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
```

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.APIGatewayProxyRequestEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.APIGatewayProxyResponseEvent;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.RdsDataClient;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.model.ExecuteStatementRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.model.ExecuteStatementResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.model.Field;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;

public class RdsLambdaHandler implements
 RequestHandler<APIGatewayProxyRequestEvent, APIGatewayProxyResponseEvent> {

    @Override
    public APIGatewayProxyResponseEvent handleRequest(APIGatewayProxyRequestEvent
 event, Context context) {
        APIGatewayProxyResponseEvent response = new
 APIGatewayProxyResponseEvent();

        try {
            // Obtain auth token
            String token = createAuthToken();

            // Define connection configuration
            String connectionString = String.format("jdbc:mysql://%s:%s/%s?
useSSL=true&requireSSL=true",
                    System.getenv("ProxyHostName"),
                    System.getenv("Port"),
                    System.getenv("DBName"));

            // Establish a connection to the database
            try (Connection connection =
 DriverManager.getConnection(connectionString, System.getenv("DBUserName"),
 token);
                 PreparedStatement statement =
 connection.prepareStatement("SELECT ? + ? AS sum")) {

                statement.setInt(1, 3);
                statement.setInt(2, 2);
```

```
                try (ResultSet resultSet = statement.executeQuery()) {
                    if (resultSet.next()) {
                        int sum = resultSet.getInt("sum");
                        response.setStatusCode(200);
                        response.setBody("The selected sum is: " + sum);
                    }
                }
            }

        } catch (Exception e) {
            response.setStatusCode(500);
            response.setBody("Error: " + e.getMessage());
        }

        return response;
    }

    private String createAuthToken() {
        // Create RDS Data Service client
        RdsDataClient rdsDataClient = RdsDataClient.builder()
                .region(Region.of(System.getenv("AWS_REGION")))
                .credentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.create())
                .build();

        // Define authentication request
        ExecuteStatementRequest request = ExecuteStatementRequest.builder()
                .resourceArn(System.getenv("ProxyHostName"))
                .secretArn(System.getenv("DBUserName"))
                .database(System.getenv("DBName"))
                .sql("SELECT 'RDS IAM Authentication'")
                .build();

        // Execute request and obtain authentication token
        ExecuteStatementResponse response =
 rdsDataClient.executeStatement(request);
        Field tokenField = response.records().get(0).get(0);

        return tokenField.stringValue();
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan. JavaScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
/*
Node.js code here.
*/
// ES6+ example
import { Signer } from "@aws-sdk/rds-signer";
import mysql from 'mysql2/promise';

async function createAuthToken() {
  // Define connection authentication parameters
  const dbinfo = {

    hostname: process.env.ProxyHostName,
    port: process.env.Port,
    username: process.env.DBUserName,
    region: process.env.AWS_REGION,

  }

  // Create RDS Signer object
  const signer = new Signer(dbinfo);

  // Request authorization token from RDS, specifying the username
  const token = await signer.getAuthToken();
  return token;
}

async function dbOps() {

  // Obtain auth token
```

```
  const token = await createAuthToken();
  // Define connection configuration
  let connectionConfig = {
    host: process.env.ProxyHostName,
    user: process.env.DBUserName,
    password: token,
    database: process.env.DBName,
    ssl: 'Amazon RDS'
  }
  // Create the connection to the DB
  const conn = await mysql.createConnection(connectionConfig);
  // Obtain the result of the query
  const [res,] = await conn.execute('select ?+? as sum', [3, 2]);
  return res;

}

export const handler = async (event) => {
  // Execute database flow
  const result = await dbOps();
  // Return result
  return {
    statusCode: 200,
    body: JSON.stringify("The selected sum is: " + result[0].sum)
  }
};
```

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan. TypeScript

```
import { Signer } from "@aws-sdk/rds-signer";
import mysql from 'mysql2/promise';

// RDS settings
// Using '!' (non-null assertion operator) to tell the TypeScript compiler that
 the DB settings are not null or undefined,
const proxy_host_name = process.env.PROXY_HOST_NAME!
const port = parseInt(process.env.PORT!)
const db_name = process.env.DB_NAME!
const db_user_name = process.env.DB_USER_NAME!
const aws_region = process.env.AWS_REGION!
```

```
async function createAuthToken(): Promise<string> {

    // Create RDS Signer object
    const signer = new Signer({
        hostname: proxy_host_name,
        port: port,
        region: aws_region,
        username: db_user_name
    });

    // Request authorization token from RDS, specifying the username
    const token = await signer.getAuthToken();
    return token;
}

async function dbOps(): Promise<mysql.QueryResult | undefined> {
    try {
        // Obtain auth token
        const token = await createAuthToken();
        const conn = await mysql.createConnection({
            host: proxy_host_name,
            user: db_user_name,
            password: token,
            database: db_name,
            ssl: 'Amazon RDS' // Ensure you have the CA bundle for SSL connection
        });
        const [rows, fields] = await conn.execute('SELECT ? + ? AS sum', [3, 2]);
        console.log('result:', rows);
        return rows;
    }
    catch (err) {
        console.log(err);
    }
}

export const lambdaHandler = async (event: any): Promise<{ statusCode: number;
 body: string }> => {
    // Execute database flow
    const result = await dbOps();

    // Return error is result is undefined
    if (result == undefined)
        return {
```

```
            statusCode: 500,
            body: JSON.stringify(`Error with connection to DB host`)
        }

    // Return result
    return {
        statusCode: 200,
        body: JSON.stringify(`The selected sum is: ${result[0].sum}`)
    };
};
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan PHP.

```
<?php
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;
use Aws\Rds\AuthTokenGenerator;
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
```

```
        $this->logger = $logger;
    }


    private function getAuthToken(): string {
        // Define connection authentication parameters
        $dbConnection = [
            'hostname' => getenv('DB_HOSTNAME'),
            'port' => getenv('DB_PORT'),
            'username' => getenv('DB_USERNAME'),
            'region' => getenv('AWS_REGION'),
        ];

        // Create RDS AuthTokenGenerator object
        $generator = new
AuthTokenGenerator(CredentialProvider::defaultProvider());

        // Request authorization token from RDS, specifying the username
        return $generator->createToken(
            $dbConnection['hostname'] . ':' . $dbConnection['port'],
            $dbConnection['region'],
            $dbConnection['username']
        );
    }

    private function getQueryResults() {
        // Obtain auth token
        $token = $this->getAuthToken();

        // Define connection configuration
        $connectionConfig = [
            'host' => getenv('DB_HOSTNAME'),
            'user' => getenv('DB_USERNAME'),
            'password' => $token,
            'database' => getenv('DB_NAME'),
        ];

        // Create the connection to the DB
        $conn = new PDO(

"mysql:host={$connectionConfig['host']};dbname={$connectionConfig['database']}",
            $connectionConfig['user'],
            $connectionConfig['password'],
            [
```

```
                PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => '/path/to/rds-ca-2019-root.pem',
                PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => true,
            ]
        );

        // Obtain the result of the query
        $stmt = $conn->prepare('SELECT ?+? AS sum');
        $stmt->execute([3, 2]);

        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    /**
     * @param mixed $event
     * @param Context $context
     * @return array
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $this->logger->info("Processing query");

        // Execute database flow
        $result = $this->getQueryResults();

        return [
            'sum' => $result['sum']
        ];
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Python.

```
import json
import os
import boto3
import pymysql

# RDS settings
proxy_host_name = os.environ['PROXY_HOST_NAME']
port = int(os.environ['PORT'])
db_name = os.environ['DB_NAME']
db_user_name = os.environ['DB_USER_NAME']
aws_region = os.environ['AWS_REGION']


# Fetch RDS Auth Token
def get_auth_token():
    client = boto3.client('rds')
    token = client.generate_db_auth_token(
        DBHostname=proxy_host_name,
        Port=port
        DBUsername=db_user_name
        Region=aws_region
    )
    return token

def lambda_handler(event, context):
    token = get_auth_token()
    try:
        connection = pymysql.connect(
            host=proxy_host_name,
            user=db_user_name,
            password=token,
            db=db_name,
            port=port,
            ssl={'ca': 'Amazon RDS'}  # Ensure you have the CA bundle for SSL
 connection
        )

        with connection.cursor() as cursor:
            cursor.execute('SELECT %s + %s AS sum', (3, 2))
            result = cursor.fetchone()

        return result
```

```
    except Exception as e:
        return (f"Error: {str(e)}")  # Return an error message if an exception
 occurs
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Ruby.

```
# Ruby code here.

require 'aws-sdk-rds'
require 'json'
require 'mysql2'

def lambda_handler(event:, context:)
  endpoint = ENV['DBEndpoint'] # Add the endpoint without https"
  port = ENV['Port']           # 3306
  user = ENV['DBUser']
  region = ENV['DBRegion']     # 'us-east-1'
  db_name = ENV['DBName']

  credentials = Aws::Credentials.new(
    ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
    ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'],
    ENV['AWS_SESSION_TOKEN']
  )
  rds_client = Aws::RDS::AuthTokenGenerator.new(
    region: region,
    credentials: credentials
  )

  token = rds_client.auth_token(
```

```
    endpoint: endpoint+ ':' + port,
    user_name: user,
    region: region
  )

  begin
    conn = Mysql2::Client.new(
      host: endpoint,
      username: user,
      password: token,
      port: port,
      database: db_name,
      sslca: '/var/task/global-bundle.pem',
      sslverify: true,
      enable_cleartext_plugin: true
    )
    a = 3
    b = 2
    result = conn.query("SELECT #{a} + #{b} AS sum").first['sum']
    puts result
    conn.close
    {
      statusCode: 200,
      body: result.to_json
    }
  rescue => e
    puts "Database connection failed due to #{e}"
  end
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Rust.

```
use aws_config::BehaviorVersion;
use aws_credential_types::provider::ProvideCredentials;
use aws_sigv4::{
    http_request::{sign, SignableBody, SignableRequest, SigningSettings},
    sign::v4,
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};
use serde_json::{json, Value};
use sqlx::postgres::PgConnectOptions;
use std::env;
use std::time::{Duration, SystemTime};

const RDS_CERTS: &[u8] = include_bytes!("global-bundle.pem");

async fn generate_rds_iam_token(
    db_hostname: &str,
    port: u16,
    db_username: &str,
) -> Result<String, Error> {
    let config = aws_config::load_defaults(BehaviorVersion::v2024_03_28()).await;

    let credentials = config
        .credentials_provider()
        .expect("no credentials provider found")
        .provide_credentials()
        .await
        .expect("unable to load credentials");
    let identity = credentials.into();
    let region = config.region().unwrap().to_string();

    let mut signing_settings = SigningSettings::default();
    signing_settings.expires_in = Some(Duration::from_secs(900));
    signing_settings.signature_location =
 aws_sigv4::http_request::SignatureLocation::QueryParams;

    let signing_params = v4::SigningParams::builder()
        .identity(&identity)
        .region(&region)
        .name("rds-db")
        .time(SystemTime::now())
        .settings(signing_settings)
        .build()?;
```

```
    let url = format!(
        "https://{db_hostname}:{port}/?Action=connect&DBUser={db_user}",
        db_hostname = db_hostname,
        port = port,
        db_user = db_username
    );

    let signable_request =
        SignableRequest::new("GET", &url, std::iter::empty(),
 SignableBody::Bytes(&[]))
            .expect("signable request");

    let (signing_instructions, _signature) =
        sign(signable_request, &signing_params.into())?.into_parts();

    let mut url = url::Url::parse(&url).unwrap();
    for (name, value) in signing_instructions.params() {
        url.query_pairs_mut().append_pair(name, &value);
    }

    let response = url.to_string().split_off("https://".len());

    Ok(response)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    run(service_fn(handler)).await
}

async fn handler(_event: LambdaEvent<Value>) -> Result<Value, Error> {
    let db_host = env::var("DB_HOSTNAME").expect("DB_HOSTNAME must be set");
    let db_port = env::var("DB_PORT")
        .expect("DB_PORT must be set")
        .parse::<u16>()
        .expect("PORT must be a valid number");
    let db_name = env::var("DB_NAME").expect("DB_NAME must be set");
    let db_user_name = env::var("DB_USERNAME").expect("DB_USERNAME must be set");

    let token = generate_rds_iam_token(&db_host, db_port, &db_user_name).await?;

    let opts = PgConnectOptions::new()
        .host(&db_host)
        .port(db_port)
```

```
        .username(&db_user_name)
        .password(&token)
        .database(&db_name)
        .ssl_root_cert_from_pem(RDS_CERTS.to_vec())
        .ssl_mode(sqlx::postgres::PgSslMode::Require);

    let pool = sqlx::postgres::PgPoolOptions::new()
        .connect_with(opts)
        .await?;

    let result: i32 = sqlx::query_scalar("SELECT $1 + $2")
        .bind(3)
        .bind(2)
        .fetch_one(&pool)
        .await?;

    println!("Result: {:?}", result);

    Ok(json!({
        "statusCode": 200,
        "content-type": "text/plain",
        "body": format!("The selected sum is: {result}")
    }))
}
```

Memproses pemberitahuan acara dari Amazon RDS

Anda dapat menggunakan Lambda untuk memproses pemberitahuan peristiwa dari database Amazon RDS. Amazon RDS mengirimkan pemberitahuan ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) yang dapat Anda konfigurasikan untuk memanggil fungsi Lambda. Amazon SNS merangkum pesan dari Amazon RDS dalam dokumen kejadiannya sendiri dan mengirimkannya ke fungsi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi database Amazon RDS untuk mengirim notifikasi, lihat Menggunakan notifikasi peristiwa Amazon RDS.

Example Pesan Amazon RDS di kejadian Amazon SNS

```
{
        "Records": [
          {
```

```
            "EventVersion": "1.0",
            "EventSubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:rds-
lambda:21be56ed-a058-49f5-8c98-aedd2564c486",
            "EventSource": "aws:sns",
            "Sns": {
              "SignatureVersion": "1",
              "Timestamp": "2023-01-02T12:45:07.000Z",
              "Signature": "tcc6faL2yUC6dgZdmrwh1Y4cGa/ebXEkAi6RibDsvpi
+tE/1+82j...65r==",
              "SigningCertUrl": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-ac565b8b1a6c5d002d285f9598aa1d9b.pem",
              "MessageId": "95df01b4-ee98-5cb9-9903-4c221d41eb5e",
              "Message": "{\"Event Source\":\"db-instance\",\"Event Time\":\"2023-01-02
 12:45:06.000\",\"Identifier Link\":\"https://console.aws.amazon.com/rds/home?
region=eu-west-1#dbinstance:id=dbinstanceid\",\"Source ID\":\"dbinstanceid\",\"Event ID
\":\"http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_Events.html#RDS-
EVENT-0002\",\"Event Message\":\"Finished DB Instance backup\"}",
              "MessageAttributes": {},
              "Type": "Notification",
              "UnsubscribeUrl": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:test-
lambda:21be56ed-a058-49f5-8c98-aedd2564c486",
              "TopicArn":"arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:sns-lambda",
              "Subject": "RDS Notification Message"
            }
          }
        ]
      }
```

Lengkap Lambda dan Amazon RDS tutorial

- Menggunakan fungsi Lambda untuk mengakses database Amazon RDS — Dari Panduan Pengguna Amazon RDS, pelajari cara menggunakan fungsi Lambda untuk menulis data ke database Amazon RDS melalui Proxy Amazon RDS. Fungsi Lambda Anda akan membaca catatan dari antrian Amazon SQS dan menulis item baru ke tabel di database Anda setiap kali pesan ditambahkan.

Pilih layanan database untuk aplikasi berbasis Lambda

Banyak aplikasi tanpa server perlu menyimpan dan mengambil data. AWS menawarkan beberapa opsi database yang bekerja dengan fungsi Lambda. Dua pilihan yang paling populer adalah Amazon

DynamoDB, layanan database NoSQL, dan Amazon RDS, solusi database relasional tradisional. Bagian berikut menjelaskan perbedaan utama antara layanan ini saat menggunakannya dengan Lambda dan membantu Anda memilih layanan database yang tepat untuk aplikasi tanpa server Anda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan database lain yang ditawarkan oleh AWS, dan untuk memahami kasus penggunaan dan pengorbanannya secara lebih umum, lihat Memilih layanan basis data. AWS Semua layanan AWS database kompatibel dengan Lambda, tetapi tidak semuanya cocok untuk kasus penggunaan khusus Anda.

Apa pilihan Anda saat memilih layanan database dengan Lambda?

AWS menawarkan beberapa layanan database. Untuk aplikasi tanpa server, dua pilihan paling populer adalah DynamoDB dan Amazon RDS.

- DynamoDB adalah layanan database NoSQL yang dikelola sepenuhnya yang dioptimalkan untuk aplikasi tanpa server. Ini memberikan penskalaan yang mulus dan kinerja milidetik satu digit yang konsisten pada skala apa pun.
- Amazon RDS adalah layanan database relasional terkelola yang mendukung beberapa mesin database termasuk MySQL dan PostgreSQL. Ini memberikan kemampuan SQL yang akrab dengan infrastruktur terkelola.

Rekomendasi jika Anda sudah mengetahui kebutuhan Anda

Jika Anda sudah jelas tentang kebutuhan Anda, berikut adalah rekomendasi dasar kami:

Kami merekomendasikan DynamoDB untuk aplikasi tanpa server yang membutuhkan kinerja latensi rendah yang konsisten, penskalaan otomatis, dan tidak memerlukan gabungan atau transaksi yang rumit. Ini sangat cocok untuk aplikasi berbasis Lambda karena sifatnya yang tanpa server.

Amazon RDS adalah pilihan yang lebih baik ketika Anda membutuhkan kueri SQL yang kompleks, bergabung, atau memiliki aplikasi yang ada menggunakan database relasional. Namun, ketahuilah bahwa menghubungkan fungsi Lambda ke Amazon RDS memerlukan konfigurasi tambahan dan dapat memengaruhi waktu mulai yang dingin.

Apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih layanan database

Saat memilih antara DynamoDB dan Amazon RDS untuk aplikasi Lambda Anda, pertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Manajemen koneksi dan start dingin
- Pola akses data
- Kompleksitas kueri
- Persyaratan konsistensi data
- Karakteristik penskalaan
- Model biaya

Dengan memahami faktor-faktor ini, Anda dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan kasus penggunaan khusus Anda.

Manajemen koneksi dan start dingin

- DynamoDB menggunakan API HTTP untuk semua operasi. Fungsi Lambda dapat membuat permintaan langsung tanpa mempertahankan koneksi, menghasilkan kinerja start dingin yang lebih baik. Setiap permintaan diautentikasi menggunakan AWS kredensil tanpa overhead koneksi.
- Amazon RDS memerlukan pengelolaan kumpulan koneksi karena menggunakan koneksi database tradisional. Ini dapat memengaruhi awal dingin karena instance Lambda baru perlu membuat koneksi. Anda harus menerapkan strategi penyatuan koneksi dan berpotensi menggunakan Amazon RDS Proxy untuk mengelola koneksi secara efektif. Perhatikan bahwa menggunakan Amazon RDS Proxy menimbulkan biaya tambahan.

Pola akses data

- DynamoDB bekerja paling baik dengan pola akses yang dikenal dan desain meja tunggal. Ini ideal untuk aplikasi Lambda yang membutuhkan akses latensi rendah yang konsisten ke data berdasarkan kunci primer atau indeks sekunder.
- Amazon RDS memberikan fleksibilitas untuk kueri kompleks dan mengubah pola akses. Ini lebih cocok ketika fungsi Lambda Anda perlu melakukan kueri yang unik dan disesuaikan atau gabungan kompleks di beberapa tabel.

Kompleksitas kueri

- DynamoDB unggul dalam operasi sederhana berbasis kunci dan pola akses yang telah ditentukan sebelumnya. Kueri kompleks harus dirancang di sekitar struktur indeks, dan gabungan harus ditangani dalam kode aplikasi.

- Amazon RDS mendukung kueri SQL yang kompleks dengan gabungan, subkueri, dan agregasi. Ini dapat menyederhanakan kode fungsi Lambda Anda ketika operasi data yang kompleks diperlukan.

Persyaratan konsistensi data

- DynamoDB menawarkan opsi konsistensi akhir dan kuat, dengan konsistensi yang kuat tersedia untuk pembacaan item tunggal. Transaksi didukung tetapi dengan beberapa batasan.
- Amazon RDS memberikan kepatuhan atomisitas, konsistensi, isolasi, dan daya tahan (ACID) penuh dan dukungan transaksi yang kompleks. Jika fungsi Lambda Anda memerlukan transaksi yang kompleks atau konsistensi yang kuat di beberapa catatan, Amazon RDS mungkin lebih cocok.

Karakteristik penskalaan

- DynamoDB menskalakan secara otomatis dengan beban kerja Anda. Ini dapat menangani lonjakan lalu lintas tiba-tiba dari fungsi Lambda tanpa pra-penyediaan. Anda dapat menggunakan mode kapasitas sesuai permintaan untuk membayar hanya untuk apa yang Anda gunakan, sangat cocok dengan model penskalaan Lambda.
- Amazon RDS memiliki kapasitas tetap berdasarkan ukuran instans yang Anda pilih. Jika beberapa fungsi Lambda mencoba terhubung secara bersamaan, Anda dapat melebihi kuota koneksi Anda. Anda perlu mengelola kumpulan koneksi dengan hati-hati dan berpotensi menerapkan logika coba lagi.

Model biaya

- Harga DynamoDB selaras dengan aplikasi tanpa server. Dengan kapasitas sesuai permintaan, Anda hanya membayar untuk membaca dan menulis aktual yang dilakukan oleh fungsi Lambda Anda. Tidak ada biaya untuk waktu idle.
- Amazon RDS mengenakan biaya untuk instans yang sedang berjalan terlepas dari penggunaannya. Ini bisa menjadi kurang hemat biaya untuk beban kerja sporadis yang dapat menjadi tipikal dalam aplikasi tanpa server. Namun, mungkin lebih ekonomis untuk beban kerja throughput tinggi dengan penggunaan yang konsisten.

Memulai dengan layanan database pilihan Anda

Sekarang setelah Anda membaca tentang kriteria untuk memilih antara DynamoDB dan Amazon RDS dan perbedaan utama di antara keduanya, Anda dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan menggunakan sumber daya berikut untuk mulai menggunakannya.

DynamoDB

Memulai DynamoDB dengan sumber daya berikut

- Untuk pengenalan layanan DynamoDB, baca Apa itu DynamoDB? di Panduan Pengembang Amazon DynamoDB.
- Ikuti tutorial Menggunakan Lambda dengan API Gateway untuk melihat contoh penggunaan fungsi Lambda untuk melakukan operasi CRUD pada tabel DynamoDB sebagai respons terhadap permintaan API.
- Baca Pemrograman dengan DynamoDB dan AWS SDKs di Panduan Pengembang Amazon DynamoDB untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara mengakses DynamoDB dari dalam fungsi Lambda Anda dengan menggunakan salah satu file. AWS SDKs

Amazon RDS

Memulai Amazon RDS dengan sumber daya berikut

- Untuk pengenalan layanan Amazon RDS, baca Apa itu Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)? dalam Panduan Pengguna Layanan Amazon Relational Database Service.
- Ikuti tutorial Menggunakan fungsi Lambda untuk mengakses database Amazon RDS di Panduan Pengguna Layanan Amazon Relational Database Service.
- Pelajari lebih lanjut tentang menggunakan Lambda dengan Amazon RDS dengan membaca. the section called “RDS”

Memproses pemberitahuan acara Amazon S3 dengan Lambda

Anda dapat menggunakan Lambda untuk memproses pemberitahuan kejadian dari Amazon Simple Storage Service. Amazon S3 dapat mengirimkan kejadian ke fungsi Lambda saat objek dibuat atau dihapus. Anda mengonfigurasi pengaturan pemberitahuan di bucket, dan memberikan izin kepada Amazon S3 untuk memanggil fungsi di kebijakan izin berbasis sumber daya milik fungsi.

> **Warning**
>
> Jika fungsi Lambda Anda menggunakan bucket yang sama dengan bucket yang memicunya, hal ini dapat menyebabkan fungsi berjalan secara berulang-ulang. Misalnya, jika bucket memicu fungsi setiap kali suatu objek diunggah, dan fungsi mengunggah sebuah objek ke bucket, fungsi tersebut secara tidak langsung akan memicu dirinya sendiri. Untuk menghindari hal ini, gunakan dua bucket, atau konfigurasikan pemicu agar hanya diterapkan ke awalan yang digunakan untuk objek masuk.

Amazon S3 memanggil fungsi Anda secara asinkron dengan kejadian yang berisi detail tentang objek. Contoh berikut menunjukkan kejadian yang dikirimkan Amazon S3 saat paket deployment diunggah ke Amazon S3.

Example Kejadian pemberitahuan Amazon S3

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "2.1",
      "eventSource": "aws:s3",
      "awsRegion": "us-east-2",
      "eventTime": "2019-09-03T19:37:27.192Z",
      "eventName": "ObjectCreated:Put",
      "userIdentity": {
        "principalId": "AWS:AIDAINPONIXQXHT3IKHL2"
      },
      "requestParameters": {
        "sourceIPAddress": "205.255.255.255"
      },
      "responseElements": {
        "x-amz-request-id": "D82B88E5F771F645",
        "x-amz-id-2":
 "vlR7PnpV2Ce81l0PRw6jlUpck7Jo5ZsQjryTjKlc5aLWGVHPZLj5NeC6qMa0emYBDXOo6QBU0Wo="
```

```
      },
      "s3": {
        "s3SchemaVersion": "1.0",
        "configurationId": "828aa6fc-f7b5-4305-8584-487c791949c1",
        "bucket": {
          "name": "amzn-s3-demo-bucket",
          "ownerIdentity": {
            "principalId": "A3I5XTEXAMAI3E"
          },
          "arn": "arn:aws:s3:::lambda-artifacts-deafc19498e3f2df"
        },
        "object": {
          "key": "b21b84d653bb07b05b1e6b33684dc11b",
          "size": 1305107,
          "eTag": "b21b84d653bb07b05b1e6b33684dc11b",
          "sequencer": "0C0F6F405D6ED209E1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Untuk memanggil fungsi Anda, Amazon S3 memerlukan izin dari kebijakan berbasis sumber daya milik fungsi. Saat Anda mengonfigurasi pemicu Amazon S3 di konsol Lambda, konsol memodifikasi kebijakan berbasis sumber daya untuk mengizinkan Amazon S3 memanggil fungsi jika nama bucket dan ID akun cocok. Jika Anda mengonfigurasi pemberitahuan di Amazon S3, Anda menggunakan API Lambda untuk memperbarui kebijakan. Anda juga dapat menggunakan API Lambda untuk memberikan izin kepada akun lain, atau membatasi izin pada alias yang ditunjuk.


Jika fungsi Anda menggunakan AWS SDK untuk mengelola sumber daya Amazon S3, fungsi tersebut juga memerlukan izin Amazon S3 dalam peran pelaksanaannya.

Topik

- Tutorial: Menggunakan pemicu Amazon S3 untuk memanggil fungsi Lambda
- Tutorial: Menggunakan pemicu Amazon S3 untuk membuat gambar thumbnail

Tutorial: Menggunakan pemicu Amazon S3 untuk memanggil fungsi Lambda

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan konsol untuk membuat fungsi Lambda dan mengonfigurasi pemicu untuk bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Setiap kali Anda menambahkan objek ke bucket Amazon S3, fungsi Anda berjalan dan mengeluarkan jenis objek ke Amazon Logs. CloudWatch




Tutorial ini menunjukkan bagaimana untuk:

1. Buat bucket Amazon S3.
2. Buat fungsi Lambda yang mengembalikan jenis objek objek dalam bucket Amazon S3.
3. Konfigurasikan pemicu Lambda yang memanggil fungsi Anda saat objek diunggah ke bucket Anda.
4. Uji fungsi Anda, pertama dengan acara dummy, dan kemudian gunakan pelatuknya.


Dengan menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda akan mempelajari cara mengonfigurasi fungsi Lambda agar berjalan setiap kali objek ditambahkan atau dihapus dari bucket Amazon S3. Anda dapat menyelesaikan tutorial ini hanya dengan menggunakan AWS Management Console.

Buat bucket Amazon S3.




Untuk membuat bucket Amazon S3

1. Buka konsol Amazon S3 dan pilih halaman Bucket tujuan umum.
2. Pilih yang Wilayah AWS paling dekat dengan lokasi geografis Anda. Anda dapat mengubah wilayah Anda menggunakan daftar drop-down di bagian atas layar. Kemudian dalam tutorial, Anda harus membuat fungsi Lambda Anda di Wilayah yang sama.



3. Pilih Buat bucket.
4. Pada Konfigurasi umum, lakukan hal berikut:
   a. Untuk jenis Bucket, pastikan Tujuan umum dipilih.
   b. Untuk nama Bucket, masukkan nama unik global yang memenuhi aturan penamaan Amazon S3 Bucket. Nama bucket hanya dapat berisi huruf kecil, angka, titik (.), dan tanda hubung (-).
5. Biarkan semua opsi lain disetel ke nilai defaultnya dan pilih Buat bucket.

Unggah objek uji ke bucket Anda




Untuk mengunggah objek uji

1. Buka halaman Bucket di konsol Amazon S3 dan pilih bucket yang Anda buat selama langkah sebelumnya.
2. Pilih Unggah.
3. Pilih Tambahkan file dan pilih objek yang ingin Anda unggah. Anda dapat memilih file apa saja (misalnya,`HappyFace.jpg`).
4. Pilih Buka, lalu pilih Unggah.

Kemudian dalam tutorial, Anda akan menguji fungsi Lambda Anda menggunakan objek ini.

Membuat kebijakan izin



Buat kebijakan izin yang memungkinkan Lambda mendapatkan objek dari bucket Amazon S3 dan menulis ke Amazon Log. CloudWatch


Untuk membuat kebijakan

1. Buka halaman Kebijakan konsol IAM.
2. Pilih Buat Kebijakan.
3. Pilih tab JSON, lalu tempelkan kebijakan khusus berikut ke editor JSON.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*/*"
        }
    ]
}
```

4. Pilih Berikutnya: Tanda.
5. Pilih Berikutnya: Tinjau.
6. Di bawah Kebijakan peninjauan, untuk Nama kebijakan, masukkan**`s3-trigger-tutorial`**.
7. Pilih Buat kebijakan.

Membuat peran eksekusi




Peran eksekusi adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan izin fungsi Lambda untuk mengakses dan sumber daya. Layanan AWS Pada langkah ini, buat peran eksekusi menggunakan kebijakan izin yang Anda buat di langkah sebelumnya.

Untuk membuat peran eksekusi dan melampirkan kebijakan izin kustom

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas tepercaya, pilih AWS layanan, lalu untuk kasus penggunaan, pilih Lambda.
4. Pilih Berikutnya.
5. Dalam kotak pencarian kebijakan, masukkan **`s3-trigger-tutorial`**.
6. Di hasil penelusuran, pilih kebijakan yang Anda buat (`s3-trigger-tutorial`), lalu pilih Berikutnya.
7. Di bawah Rincian peran, untuk nama Peran, masukkan**`lambda-s3-trigger-role`**, lalu pilih Buat peran.


Buat fungsi Lambda



Buat fungsi Lambda di konsol menggunakan runtime Python 3.13.

Untuk membuat fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pastikan Anda bekerja di tempat yang sama dengan saat Wilayah AWS Anda membuat bucket Amazon S3. Anda dapat mengubah Wilayah Anda menggunakan daftar drop-down di bagian atas layar.




3. Pilih Buat fungsi.
4. Pilih Penulis dari awal
5. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
   a. Untuk nama Fungsi, masukkan `s3-trigger-tutorial`
   b. Untuk Runtime, pilih Python 3.13.
   c. Untuk Arsitektur, pilih x86_64.
6. Di tab Ubah peran eksekusi default, lakukan hal berikut:

a. Perluas tab, lalu pilih Gunakan peran yang ada.

b. Pilih yang `lambda-s3-trigger-role` Anda buat sebelumnya.

7. Pilih Buat fungsi.

Menyebarkan kode fungsi



Tutorial ini menggunakan runtime Python 3.13, tetapi kami juga menyediakan contoh file kode untuk runtime lainnya. Anda dapat memilih tab di kotak berikut untuk melihat kode runtime yang Anda minati.

Fungsi Lambda mengambil nama kunci objek yang diunggah dan nama bucket dari `event` parameter yang diterimanya dari Amazon S3. Fungsi kemudian menggunakan metode get_object dari AWS SDK untuk Python (Boto3) untuk mengambil metadata objek, termasuk tipe konten (tipe MIME) dari objek yang diunggah.

Untuk menyebarkan kode fungsi

1. Pilih tab Python di kotak berikut dan salin kodenya.

   .NET

   SDK untuk .NET

   > **Note**
   >
   > Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menggunakan peristiwa S3 dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.S3;
using System;
using Amazon.Lambda.S3Events;
using System.Web;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be
 converted into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJson

namespace S3Integration
{
    public class Function
    {
        private static AmazonS3Client _s3Client;
        public Function() : this(null)
        {
        }

        internal Function(AmazonS3Client s3Client)
        {
            _s3Client = s3Client ?? new AmazonS3Client();
        }

        public async Task<string> Handler(S3Event evt, ILambdaContext
 context)
        {
            try
            {
                if (evt.Records.Count <= 0)
                {
                    context.Logger.LogLine("Empty S3 Event received");
                    return string.Empty;
                }

                var bucket = evt.Records[0].S3.Bucket.Name;
```

```
                var key =
 HttpUtility.UrlDecode(evt.Records[0].S3.Object.Key);

                context.Logger.LogLine($"Request is for {bucket} and {key}");

                var objectResult = await _s3Client.GetObjectAsync(bucket,
 key);

                context.Logger.LogLine($"Returning {objectResult.Key}");

                return objectResult.Key;
            }
            catch (Exception e)
            {
                context.Logger.LogLine($"Error processing request -
 {e.Message}");

                return string.Empty;
            }
        }
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menggunakan peristiwa S3 dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
 "context"
```

```
 "log"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
)

func handler(ctx context.Context, s3Event events.S3Event) error {
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
  log.Printf("failed to load default config: %s", err)
  return err
 }
 s3Client := s3.NewFromConfig(sdkConfig)

 for _, record := range s3Event.Records {
  bucket := record.S3.Bucket.Name
  key := record.S3.Object.URLDecodedKey
  headOutput, err := s3Client.HeadObject(ctx, &s3.HeadObjectInput{
   Bucket: &bucket,
   Key:    &key,
  })
  if err != nil {
   log.Printf("error getting head of object %s/%s: %s", bucket, key, err)
   return err
  }
  log.Printf("successfully retrieved %s/%s of type %s", bucket, key,
 *headOutput.ContentType)
 }

 return nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menggunakan peristiwa S3 dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package example;

import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadObjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.S3Event;
import
 com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.models.s3.S3EventNotification.S3EventNo

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class Handler implements RequestHandler<S3Event, String> {
    private static final Logger logger =
 LoggerFactory.getLogger(Handler.class);
    @Override
    public String handleRequest(S3Event s3event, Context context) {
        try {
          S3EventNotificationRecord record = s3event.getRecords().get(0);
          String srcBucket = record.getS3().getBucket().getName();
          String srcKey = record.getS3().getObject().getUrlDecodedKey();

          S3Client s3Client = S3Client.builder().build();
```

```
            HeadObjectResponse headObject = getHeadObject(s3Client, srcBucket,
 srcKey);

            logger.info("Successfully retrieved " + srcBucket + "/" + srcKey +
 " of type " + headObject.contentType());

            return "Ok";
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    private HeadObjectResponse getHeadObject(S3Client s3Client, String
 bucket, String key) {
        HeadObjectRequest headObjectRequest = HeadObjectRequest.builder()
                .bucket(bucket)
                .key(key)
                .build();
        return s3Client.headObject(headObjectRequest);
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara S3 dengan menggunakan JavaScript Lambda.

```
import { S3Client, HeadObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";

const client = new S3Client();

export const handler = async (event, context) => {

    // Get the object from the event and show its content type
```

```
    const bucket = event.Records[0].s3.bucket.name;
    const key = decodeURIComponent(event.Records[0].s3.object.key.replace(/\
+/g, ' '));

    try {
        const { ContentType } = await client.send(new HeadObjectCommand({
            Bucket: bucket,
            Key: key,
        }));

        console.log('CONTENT TYPE:', ContentType);
        return ContentType;

    } catch (err) {
        console.log(err);
        const message = `Error getting object ${key} from bucket ${bucket}.
 Make sure they exist and your bucket is in the same region as this
 function.`;
        console.log(message);
        throw new Error(message);
    }
};
```

Mengkonsumsi acara S3 dengan menggunakan TypeScript Lambda.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { S3Event } from 'aws-lambda';
import { S3Client, HeadObjectCommand } from '@aws-sdk/client-s3';

const s3 = new S3Client({ region: process.env.AWS_REGION });

export const handler = async (event: S3Event): Promise<string | undefined> =>
 {
  // Get the object from the event and show its content type
  const bucket = event.Records[0].s3.bucket.name;
  const key = decodeURIComponent(event.Records[0].s3.object.key.replace(/\+/
g, ' '));
  const params = {
    Bucket: bucket,
    Key: key,
  };
```

```
  try {
    const { ContentType } = await s3.send(new HeadObjectCommand(params));
    console.log('CONTENT TYPE:', ContentType);
    return ContentType;
  } catch (err) {
    console.log(err);
    const message = `Error getting object ${key} from bucket ${bucket}. Make
 sure they exist and your bucket is in the same region as this function.`;
    console.log(message);
    throw new Error(message);
  }
};
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara S3 dengan Lambda menggunakan PHP.

```
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\S3\S3Event;
use Bref\Event\S3\S3Handler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';


class Handler extends S3Handler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
```

```
    }

    public function handleS3(S3Event $event, Context $context) : void
    {
        $this->logger->info("Processing S3 records");

        // Get the object from the event and show its content type
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record)
        {
            $bucket = $record->getBucket()->getName();
            $key = urldecode($record->getObject()->getKey());

            try {
                $fileSize = urldecode($record->getObject()->getSize());
                echo "File Size: " . $fileSize . "\n";
                // TODO: Implement your custom processing logic here
            } catch (Exception $e) {
                echo $e->getMessage() . "\n";
                echo 'Error getting object ' . $key . ' from bucket ' .
 $bucket . '. Make sure they exist and your bucket is in the same region as
 this function.' . "\n";
                throw $e;
            }
        }
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menggunakan peristiwa S3 dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import json
import urllib.parse
import boto3

print('Loading function')

s3 = boto3.client('s3')


def lambda_handler(event, context):
    #print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))

    # Get the object from the event and show its content type
    bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
    key = urllib.parse.unquote_plus(event['Records'][0]['s3']['object']
['key'], encoding='utf-8')
    try:
        response = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key)
        print("CONTENT TYPE: " + response['ContentType'])
        return response['ContentType']
    except Exception as e:
        print(e)
        print('Error getting object {} from bucket {}. Make sure they
 exist and your bucket is in the same region as this function.'.format(key,
 bucket))
        raise e
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara S3 dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
require 'json'
require 'uri'
require 'aws-sdk'

puts 'Loading function'

def lambda_handler(event:, context:)
  s3 = Aws::S3::Client.new(region: 'region') # Your AWS region
  # puts "Received event: #{JSON.dump(event)}"

  # Get the object from the event and show its content type
  bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
  key = URI.decode_www_form_component(event['Records'][0]['s3']['object']
['key'], Encoding::UTF_8)
  begin
    response = s3.get_object(bucket: bucket, key: key)
    puts "CONTENT TYPE: #{response.content_type}"
    return response.content_type
  rescue StandardError => e
    puts e.message
    puts "Error getting object #{key} from bucket #{bucket}. Make sure they
 exist and your bucket is in the same region as this function."
    raise e
  end
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menggunakan peristiwa S3 dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::event::s3::S3Event;
use aws_sdk_s3::{Client};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};


/// Main function
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        .with_target(false)
        .without_time()
        .init();

    // Initialize the AWS SDK for Rust
    let config = aws_config::load_from_env().await;
    let s3_client = Client::new(&config);

    let res = run(service_fn(|request: LambdaEvent<S3Event>| {
        function_handler(&s3_client, request)
    })).await;

    res
}

async fn function_handler(
    s3_client: &Client,
```

```
    evt: LambdaEvent<S3Event>
) -> Result<(), Error> {
    tracing::info!(records = ?evt.payload.records.len(), "Received request
 from SQS");

    if evt.payload.records.len() == 0 {
        tracing::info!("Empty S3 event received");
    }

    let bucket =
 evt.payload.records[0].s3.bucket.name.as_ref().expect("Bucket name to
 exist");
    let key = evt.payload.records[0].s3.object.key.as_ref().expect("Object
 key to exist");


    tracing::info!("Request is for {} and object {}", bucket, key);

    let s3_get_object_result = s3_client
        .get_object()
        .bucket(bucket)
        .key(key)
        .send()
        .await;


    match s3_get_object_result {
        Ok(_) => tracing::info!("S3 Get Object success, the s3GetObjectResult
 contains a 'body' property of type ByteStream"),
        Err(_) => tracing::info!("Failure with S3 Get Object request")
    }

    Ok(())
}
```

2. Di panel Sumber kode di konsol Lambda, tempelkan kode ke editor kode, ganti kode yang dibuat Lambda.
3. Di bagian DEPLOY, pilih Deploy untuk memperbarui kode fungsi Anda:




Buat pemicu Amazon S3



Untuk membuat pemicu Amazon S3

1. Di panel Ikhtisar fungsi, pilih Tambah pemicu.




2. Pilih S3.
3. Di bawah Bucket, pilih bucket yang Anda buat sebelumnya di tutorial.

4. Di bawah Jenis acara, pastikan bahwa Semua peristiwa pembuatan objek dipilih.
5. Di bawah Pemanggilan rekursif, pilih kotak centang untuk mengetahui bahwa tidak disarankan menggunakan bucket Amazon S3 yang sama untuk input dan output.
6. Pilih Tambahkan.


> **Note**
>
> Saat Anda membuat pemicu Amazon S3 untuk fungsi Lambda menggunakan konsol Lambda, Amazon S3 mengonfigurasi pemberitahuan peristiwa di bucket yang Anda tentukan. Sebelum mengonfigurasi pemberitahuan peristiwa ini, Amazon S3 melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengonfirmasi bahwa tujuan acara ada dan memiliki kebijakan IAM yang diperlukan. Amazon S3 juga melakukan pengujian ini pada notifikasi acara lain yang dikonfigurasi untuk bucket itu.
> Karena pemeriksaan ini, jika bucket sebelumnya telah mengonfigurasi tujuan peristiwa untuk sumber daya yang tidak ada lagi, atau untuk sumber daya yang tidak memiliki kebijakan izin yang diperlukan, Amazon S3 tidak akan dapat membuat notifikasi peristiwa baru. Anda akan melihat pesan galat berikut yang menunjukkan bahwa pemicu Anda tidak dapat dibuat:
>
> ```
> An error occurred when creating the trigger: Unable to validate the following
>  destination configurations.
> ```
>
> Anda dapat melihat kesalahan ini jika sebelumnya mengonfigurasi pemicu untuk fungsi Lambda lain menggunakan bucket yang sama, dan sejak itu Anda telah menghapus fungsi tersebut atau memodifikasi kebijakan izinnya.

Uji fungsi Lambda Anda dengan acara dummy



Untuk menguji fungsi Lambda dengan acara dummy

1. Di halaman konsol Lambda untuk fungsi Anda, pilih tab Uji.



2. Untuk Nama peristiwa, masukkan `MyTestEvent`.
3. Di Event JSON, tempel peristiwa pengujian berikut. Pastikan untuk mengganti nilai-nilai ini:
   - Ganti `us-east-1` dengan wilayah tempat Anda membuat bucket Amazon S3.
   - Ganti kedua instance `amzn-s3-demo-bucket` dengan nama bucket Amazon S3 Anda sendiri.
   - Ganti `test%2FKey` dengan nama objek pengujian yang Anda unggah ke bucket sebelumnya (misalnya,`HappyFace.jpg`).

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "2.0",
      "eventSource": "aws:s3",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
```

```
      "eventName": "ObjectCreated:Put",
      "userIdentity": {
        "principalId": "EXAMPLE"
      },
      "requestParameters": {
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1"
      },
      "responseElements": {
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789",
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklambdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH"
      },
      "s3": {
        "s3SchemaVersion": "1.0",
        "configurationId": "testConfigRule",
        "bucket": {
          "name": "amzn-s3-demo-bucket",
          "ownerIdentity": {
            "principalId": "EXAMPLE"
          },
          "arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        },
        "object": {
          "key": "test%2Fkey",
          "size": 1024,
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef",
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901"
        }
      }
    }
  ]
}
```

4. Pilih Simpan.
5. Pilih Uji.
6. Jika fungsi Anda berjalan dengan sukses, Anda akan melihat output yang mirip dengan yang berikut ini di tab Hasil eksekusi.


```
Response
"image/jpeg"

Function Logs
START RequestId: 12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6 Version: $LATEST
```

```
2021-02-18T21:40:59.280Z    12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6    INFO    INPUT
 BUCKET AND KEY:  { Bucket: 'amzn-s3-demo-bucket', Key: 'HappyFace.jpg' }
2021-02-18T21:41:00.215Z    12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6    INFO    CONTENT
 TYPE: image/jpeg
END RequestId: 12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6
REPORT RequestId: 12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6    Duration: 976.25 ms
 Billed Duration: 977 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 90 MB    Init
 Duration: 430.47 ms

Request ID
12b3cae7-5f4e-415e-93e6-416b8f8b66e6
```

Uji fungsi Lambda dengan pemicu Amazon S3




Untuk menguji fungsi Anda dengan pemicu yang dikonfigurasi, unggah objek ke bucket Amazon S3 menggunakan konsol. Untuk memverifikasi bahwa fungsi Lambda Anda berjalan seperti yang diharapkan, gunakan CloudWatch Log untuk melihat output fungsi Anda.

Untuk mengunggah objek ke bucket Amazon S3 Anda

1. Buka halaman Bucket di konsol Amazon S3 dan pilih bucket yang Anda buat sebelumnya.
2. Pilih Unggah.
3. Pilih Tambahkan file dan gunakan pemilih file untuk memilih objek yang ingin Anda unggah. Objek ini dapat berupa file apa pun yang Anda pilih.
4. Pilih Buka, lalu pilih Unggah.

Untuk memverifikasi pemanggilan fungsi menggunakan Log CloudWatch

1. Buka konsol CloudWatch.
2. Pastikan Anda bekerja sama dengan saat Wilayah AWS Anda membuat fungsi Lambda Anda. Anda dapat mengubah Wilayah Anda menggunakan daftar drop-down di bagian atas layar.



3. Pilih Log, lalu pilih Grup log.
4. Pilih grup log untuk fungsi Anda (`/aws/lambda/s3-trigger-tutorial`).
5. Di bawah Aliran log, pilih aliran log terbaru.
6. Jika fungsi Anda dipanggil dengan benar sebagai respons terhadap pemicu Amazon S3 Anda, Anda akan melihat output yang mirip dengan berikut ini. Yang `CONTENT TYPE` Anda lihat tergantung pada jenis file yang Anda unggah ke bucket Anda.

```
2022-05-09T23:17:28.702Z 0cae7f5a-b0af-4c73-8563-a3430333cc10 INFO CONTENT
 TYPE: image/jpeg
```

Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus bucket S3


1. Buka konsol Amazon S3.
2. Pilih bucket yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama ember di bidang input teks.
5. Pilih Hapus bucket.

Langkah selanjutnya

DiTutorial: Menggunakan pemicu Amazon S3 untuk membuat gambar thumbnail, pemicu Amazon S3 memanggil fungsi yang membuat gambar thumbnail untuk setiap file gambar yang diunggah ke bucket. Tutorial ini membutuhkan pengetahuan domain Lambda AWS dan tingkat moderat. Ini menunjukkan cara membuat sumber daya menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) dan cara membuat paket penyebaran arsip file.zip untuk fungsi dan dependensinya.

Tutorial: Menggunakan pemicu Amazon S3 untuk membuat gambar thumbnail

Dalam tutorial ini, Anda membuat dan mengonfigurasi fungsi Lambda yang mengubah ukuran gambar yang ditambahkan ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Saat Anda menambahkan file gambar ke bucket, Amazon S3 akan memanggil fungsi Lambda Anda. Fungsi tersebut kemudian membuat versi thumbnail gambar dan mengeluarkannya ke bucket Amazon S3 yang berbeda.



Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda melakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat bucket Amazon S3 sumber dan tujuan dan unggah gambar sampel.
2. Buat fungsi Lambda yang mengubah ukuran gambar dan mengeluarkan thumbnail ke bucket Amazon S3.
3. Konfigurasikan pemicu Lambda yang memanggil fungsi Anda saat objek diunggah ke bucket sumber Anda.
4. Uji fungsi Anda, pertama dengan acara dummy, lalu dengan mengunggah gambar ke bucket sumber Anda.

Dengan menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda akan mempelajari cara menggunakan Lambda untuk menjalankan tugas pemrosesan file pada objek yang ditambahkan ke bucket Amazon S3. Anda dapat menyelesaikan tutorial ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau AWS Management Console.

Jika Anda mencari contoh sederhana untuk mempelajari cara mengonfigurasi pemicu Amazon S3 untuk Lambda, Anda dapat mencoba Tutorial: Menggunakan pemicu Amazon S3 untuk menjalankan fungsi Lambda.

Topik

- Prasyarat
- Buat dua ember Amazon S3
- Unggah gambar uji ke bucket sumber Anda

- Membuat kebijakan izin
- Membuat peran eksekusi
- Buat paket penerapan fungsi
- Buat fungsi Lambda
- Konfigurasikan Amazon S3 untuk menjalankan fungsi
- Uji fungsi Lambda Anda dengan acara dummy
- Uji fungsi Anda menggunakan pemicu Amazon S3
- Bersihkan sumber daya Anda

Prasyarat

Jika Anda ingin menggunakan AWS CLI untuk menyelesaikan tutorial, instal versi terbaru dari AWS Command Line Interface.

Untuk kode fungsi Lambda Anda, Anda dapat menggunakan Python atau Node.js. Instal alat dukungan bahasa dan manajer paket untuk bahasa yang ingin Anda gunakan.


Instal AWS Command Line Interface

Jika Anda belum menginstal AWS Command Line Interface, ikuti langkah-langkah di Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI untuk menginstalnya.

Tutorial ini membutuhkan terminal baris perintah atau shell untuk menjalankan perintah. Di Linux dan macOS, gunakan shell dan manajer paket pilihan Anda.

> **Note**
>
> Di Windows, beberapa perintah Bash CLI yang biasa Anda gunakan dengan Lambda (`zip`seperti) tidak didukung oleh terminal bawaan sistem operasi. Untuk mendapatkan versi terintegrasi Windows dari Ubuntu dan Bash, instal Windows Subsystem untuk Linux.

Buat dua ember Amazon S3




Pertama buat dua ember Amazon S3. Bucket pertama adalah bucket sumber tempat Anda akan mengunggah gambar Anda. Bucket kedua digunakan oleh Lambda untuk menyimpan thumbnail yang diubah ukurannya saat Anda menjalankan fungsi.

AWS Management Console

Untuk membuat bucket Amazon S3 (konsol)

1. Buka konsol Amazon S3 dan pilih halaman Bucket tujuan umum.
2. Pilih yang Wilayah AWS paling dekat dengan lokasi geografis Anda. Anda dapat mengubah wilayah Anda menggunakan daftar drop-down di bagian atas layar. Kemudian dalam tutorial, Anda harus membuat fungsi Lambda Anda di Wilayah yang sama.



3. Pilih Buat bucket.
4. Pada Konfigurasi umum, lakukan hal berikut:

   a. Untuk jenis Bucket, pastikan Tujuan umum dipilih.

b. Untuk nama Bucket, masukkan nama unik global yang memenuhi aturan penamaan Amazon S3 Bucket. Nama bucket hanya dapat berisi huruf kecil, angka, titik (.), dan tanda hubung (-).

5. Biarkan semua opsi lain disetel ke nilai defaultnya dan pilih Buat bucket.
6. Ulangi langkah 1 hingga 5 untuk membuat bucket tujuan Anda. Untuk nama Bucket**amzn-s3-demo-source-bucket-resized**, masukkan, di **amzn-s3-demo-source-bucket** mana nama bucket sumber yang baru saja Anda buat.

AWS CLI

Untuk membuat bucket Amazon S3 ()AWS CLI

1. Jalankan perintah CLI berikut untuk membuat bucket sumber Anda. Nama yang Anda pilih untuk bucket Anda harus unik secara global dan ikuti aturan penamaan Amazon S3 Bucket. Nama hanya dapat berisi huruf kecil, angka, titik (.), dan tanda hubung (-). Untuk `region` dan`LocationConstraint`, pilih yang paling Wilayah AWSdekat dengan lokasi geografis Anda.


```
aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-source-bucket --region us-east-1 \
--create-bucket-configuration LocationConstraint=us-east-1
```

Kemudian dalam tutorial, Anda harus membuat fungsi Lambda Anda Wilayah AWS sama dengan bucket sumber Anda, jadi catat wilayah yang Anda pilih.

2. Jalankan perintah berikut untuk membuat bucket tujuan Anda. Untuk nama bucket, Anda harus menggunakan**amzn-s3-demo-source-bucket-resized**, di **amzn-s3-demo-source-bucket** mana nama bucket sumber yang Anda buat di langkah 1. Untuk `region` dan`LocationConstraint`, pilih yang sama dengan yang Wilayah AWS Anda gunakan untuk membuat bucket sumber Anda.

```
aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-source-bucket-resized --region us-
east-1 \
--create-bucket-configuration LocationConstraint=us-east-1
```

Unggah gambar uji ke bucket sumber Anda



Kemudian dalam tutorial, Anda akan menguji fungsi Lambda Anda dengan memanggilnya menggunakan atau konsol Lambda. AWS CLI Untuk mengonfirmasi bahwa fungsi Anda beroperasi dengan benar, bucket sumber Anda harus berisi gambar uji. Gambar ini dapat berupa file JPG atau PNG yang Anda pilih.

AWS Management Console

Untuk mengunggah gambar uji ke bucket sumber Anda (konsol)

1. Buka halaman Bucket konsol Amazon S3.
2. Pilih bucket sumber yang Anda buat di langkah sebelumnya.
3. Pilih Unggah.
4. Pilih Tambahkan file dan gunakan pemilih file untuk memilih objek yang ingin Anda unggah.
5. Pilih Buka, lalu pilih Unggah.


AWS CLI

Untuk mengunggah gambar uji ke bucket sumber Anda (AWS CLI)

- Dari direktori yang berisi gambar yang ingin Anda unggah, jalankan perintah CLI berikut. Ganti `--bucket` parameter dengan nama bucket sumber Anda. Untuk `--body` parameter `--key` dan, gunakan nama file gambar pengujian Anda.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-source-bucket --key HappyFace.jpg --
body ./HappyFace.jpg
```

Membuat kebijakan izin



Langkah pertama dalam membuat fungsi Lambda Anda adalah membuat kebijakan izin. Kebijakan ini memberi fungsi Anda izin yang diperlukan untuk mengakses AWS sumber daya lain. Untuk tutorial ini, kebijakan memberikan izin baca dan tulis Lambda untuk bucket Amazon S3 dan memungkinkannya untuk menulis ke Amazon Log. CloudWatch

AWS Management Console

Untuk membuat kebijakan (konsol)

1. Buka halaman Kebijakan konsol AWS Identity and Access Management (IAM).
2. Pilih Buat kebijakan.
3. Pilih tab JSON, lalu tempelkan kebijakan khusus berikut ke editor JSON.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*/*"
        }
    ]
}
```

4. Pilih Berikutnya.
5. Di bawah Detail kebijakan, untuk nama Kebijakan, masukkan**`LambdaS3Policy`**.
6. Pilih Buat kebijakan.

AWS CLI

Untuk membuat kebijakan (AWS CLI)

1. Simpan JSON berikut dalam file bernama`policy.json`.


```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*/*"
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*/*"
        }
    ]
}
```

2. Dari direktori tempat Anda menyimpan dokumen kebijakan JSON, jalankan perintah CLI berikut.

```
aws iam create-policy --policy-name LambdaS3Policy --policy-document file://
policy.json
```

Membuat peran eksekusi



Peran eksekusi adalah peran IAM yang memberikan izin fungsi Lambda untuk mengakses dan sumber daya. Layanan AWS Untuk memberikan akses baca dan tulis fungsi ke bucket Amazon S3, Anda melampirkan kebijakan izin yang Anda buat di langkah sebelumnya.

AWS Management Console

Untuk membuat peran eksekusi dan melampirkan kebijakan izin Anda (konsol)

1. Buka halaman Peran konsol (IAM).
2. Pilih Buat peran.

3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih Layanan AWS, dan untuk kasus Penggunaan, pilih Lambda.
4. Pilih Berikutnya.
5. Tambahkan kebijakan izin yang Anda buat di langkah sebelumnya dengan melakukan hal berikut:

   a. Dalam kotak pencarian kebijakan, masukkan **`LambdaS3Policy`**.

   b. Dalam hasil pencarian, pilih kotak centang untuk`LambdaS3Policy`.

   c. Pilih Berikutnya.
6. Di bawah Rincian peran, untuk nama Peran masuk**`LambdaS3Role`**.
7. Pilih Buat peran.

AWS CLI

Untuk membuat peran eksekusi dan melampirkan kebijakan izin Anda ()AWS CLI

1. Simpan JSON berikut dalam file bernama`trust-policy.json`. Kebijakan kepercayaan ini memungkinkan Lambda untuk menggunakan izin peran dengan memberikan `lambda.amazonaws.com` izin utama layanan untuk memanggil tindakan AWS Security Token Service ()AWS STS. `AssumeRole`


   ```
   {
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
           "Service": "lambda.amazonaws.com"
         },
         "Action": "sts:AssumeRole"
       }
     ]
   }
   ```
2. Dari direktori tempat Anda menyimpan dokumen kebijakan kepercayaan JSON, jalankan perintah CLI berikut untuk membuat peran eksekusi.

```
aws iam create-role --role-name LambdaS3Role --assume-role-policy-document
 file://trust-policy.json
```

3. Untuk melampirkan kebijakan izin yang Anda buat pada langkah sebelumnya, jalankan perintah CLI berikut. Ganti Akun AWS nomor di ARN polis dengan nomor akun Anda sendiri.

```
aws iam attach-role-policy --role-name LambdaS3Role --policy-arn
 arn:aws:iam::123456789012:policy/LambdaS3Policy
```

Buat paket penerapan fungsi



Untuk membuat fungsi Anda, Anda membuat paket deployment yang berisi kode fungsi dan dependensinya. Untuk `CreateThumbnail` fungsi ini, kode fungsi Anda menggunakan pustaka terpisah untuk mengubah ukuran gambar. Ikuti instruksi untuk bahasa yang Anda pilih untuk membuat paket penyebaran yang berisi pustaka yang diperlukan.

Node.js

Untuk membuat paket penyebaran (Node.js)

1. Buat direktori bernama `lambda-s3` untuk kode fungsi dan dependensi Anda dan navigasikan ke dalamnya.

```
mkdir lambda-s3
cd lambda-s3
```

2. Buat proyek Node.js baru dengan`npm`. Untuk menerima opsi default yang disediakan dalam pengalaman interaktif, tekan`Enter`.

```
npm init
```

3. Simpan kode fungsi berikut dalam file bernama`index.mjs`. Pastikan untuk mengganti `us-east-1` dengan Wilayah AWS di mana Anda membuat ember sumber dan tujuan Anda sendiri.

```
// dependencies
import { S3Client, GetObjectCommand, PutObjectCommand } from '@aws-sdk/client-
s3';

import { Readable } from 'stream';

import sharp from 'sharp';
import util from 'util';


// create S3 client
const s3 = new S3Client({region: 'us-east-1'});

// define the handler function
export const handler = async (event, context) => {

// Read options from the event parameter and get the source bucket
console.log("Reading options from event:\n", util.inspect(event, {depth: 5}));
  const srcBucket = event.Records[0].s3.bucket.name;

// Object key may have spaces or unicode non-ASCII characters
const srcKey    = decodeURIComponent(event.Records[0].s3.object.key.replace(/\+/
g, " "));
const dstBucket = srcBucket + "-resized";
const dstKey    = "resized-" + srcKey;

// Infer the image type from the file suffix
const typeMatch = srcKey.match(/\.([^.]*)$/);
if (!typeMatch) {
  console.log("Could not determine the image type.");
  return;
}

// Check that the image type is supported
const imageType = typeMatch[1].toLowerCase();
if (imageType != "jpg" && imageType != "png") {
```

```
  console.log(`Unsupported image type: ${imageType}`);
  return;
}

// Get the image from the source bucket. GetObjectCommand returns a stream.
try {
  const params = {
    Bucket: srcBucket,
    Key: srcKey
  };
  var response = await s3.send(new GetObjectCommand(params));
  var stream = response.Body;

// Convert stream to buffer to pass to sharp resize function.
  if (stream instanceof Readable) {
    var content_buffer = Buffer.concat(await stream.toArray());

  } else {
    throw new Error('Unknown object stream type');
  }


} catch (error) {
  console.log(error);
  return;
}


// set thumbnail width. Resize will set the height automatically to maintain
 aspect ratio.
const width  = 200;

// Use the sharp module to resize the image and save in a buffer.
try {
  var output_buffer = await sharp(content_buffer).resize(width).toBuffer();

} catch (error) {
  console.log(error);
  return;
}

// Upload the thumbnail image to the destination bucket
try {
  const destparams = {
```

```
    Bucket: dstBucket,
    Key: dstKey,
    Body: output_buffer,
    ContentType: "image"
  };

  const putResult = await s3.send(new PutObjectCommand(destparams));

  } catch (error) {
    console.log(error);
    return;
  }

  console.log('Successfully resized ' + srcBucket + '/' + srcKey +
    ' and uploaded to ' + dstBucket + '/' + dstKey);
  };
```

4. Di `lambda-s3` direktori Anda, instal perpustakaan tajam menggunakan npm. Perhatikan bahwa versi terbaru dari sharp (0.33) tidak kompatibel dengan Lambda. Instal versi 0.32.6 untuk menyelesaikan tutorial ini.

```
npm install sharp@0.32.6
```

`install`Perintah npm membuat `node_modules` direktori untuk modul Anda. Setelah langkah ini, struktur direktori Anda akan terlihat seperti berikut.

```
lambda-s3
|- index.mjs
|- node_modules
|  |- base64js
|  |- bl
|  |- buffer
...
|- package-lock.json
|- package.json
```

5. Buat paket deployment .zip yang berisi kode fungsi Anda dan dependensinya. Di macOS dan Linux, jalankan perintah berikut.

```
zip -r function.zip .
```

Di Windows, gunakan utilitas zip pilihan Anda untuk membuat file.zip. Pastikan bahwa `package-lock.json` file `index.mjspackage.json`, dan `node_modules` direktori Anda semuanya berada di root file.zip Anda.

Python

Untuk membuat paket penyebaran (Python)

1. Simpan kode contoh sebagai file bernama `lambda_function.py`.

```
import boto3
import os
import sys
import uuid
from urllib.parse import unquote_plus
from PIL import Image
import PIL.Image

s3_client = boto3.client('s3')

def resize_image(image_path, resized_path):
  with Image.open(image_path) as image:
    image.thumbnail(tuple(x / 2 for x in image.size))
    image.save(resized_path)

def lambda_handler(event, context):
  for record in event['Records']:
    bucket = record['s3']['bucket']['name']
    key = unquote_plus(record['s3']['object']['key'])
    tmpkey = key.replace('/', '')
    download_path = '/tmp/{}{}'.format(uuid.uuid4(), tmpkey)
    upload_path = '/tmp/resized-{}'.format(tmpkey)
    s3_client.download_file(bucket, key, download_path)
    resize_image(download_path, upload_path)
    s3_client.upload_file(upload_path, '{}-resized'.format(bucket), 'resized-
{}'.format(key))
```

2. Di direktori yang sama di mana Anda membuat `lambda_function.py` file Anda, buat direktori baru bernama `package` dan instal pustaka Pillow (PIL) dan AWS SDK untuk Python (Boto3). Meskipun runtime Lambda Python menyertakan versi Boto3 SDK, kami menyarankan agar Anda menambahkan semua dependensi fungsi Anda ke paket penerapan

Anda, meskipun mereka disertakan dalam runtime. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dependensi runtime dengan Python.

```
mkdir package
pip install \
--platform manylinux2014_x86_64 \
--target=package \
--implementation cp \
--python-version 3.12 \
--only-binary=:all: --upgrade \
pillow boto3
```

Pustaka Pillow berisi kode C/C ++. Dengan menggunakan `--only-binary=:all:` opsi `--platform manylinux_2014_x86_64` dan, pip akan mengunduh dan menginstal versi Pillow yang berisi binari pra-kompilasi yang kompatibel dengan sistem operasi Amazon Linux 2. Ini memastikan bahwa paket penerapan Anda akan berfungsi di lingkungan eksekusi Lambda, terlepas dari sistem operasi dan arsitektur mesin build lokal Anda.


3. Buat file.zip yang berisi kode aplikasi Anda dan pustaka Pillow dan Boto3. Di Linux atau macOS, jalankan perintah berikut dari antarmuka baris perintah Anda.

```
cd package
zip -r ../lambda_function.zip .
cd ..
zip lambda_function.zip lambda_function.py
```

Di Windows, gunakan alat zip pilihan Anda untuk membuat file `lambda_function.zip`. Pastikan bahwa `lambda_function.py` file Anda dan folder yang berisi dependensi Anda semuanya berada di root file.zip.

Anda juga dapat membuat paket deployment menggunakan lingkungan virtual Python. Lihat Bekerja dengan arsip file.zip untuk fungsi Python Lambda

Buat fungsi Lambda




Anda dapat membuat fungsi Lambda menggunakan konsol Lambda AWS CLI atau Lambda. Ikuti instruksi untuk bahasa yang Anda pilih untuk membuat fungsi.

AWS Management Console

Untuk membuat fungsi (konsol)

Untuk membuat fungsi Lambda menggunakan konsol, pertama-tama Anda membuat fungsi dasar yang berisi beberapa kode 'Hello world'. Anda kemudian mengganti kode ini dengan kode fungsi Anda sendiri dengan mengunggah file the.zip atau JAR yang Anda buat pada langkah sebelumnya.

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pastikan Anda bekerja di tempat yang sama dengan saat Wilayah AWS Anda membuat bucket Amazon S3. Anda dapat mengubah wilayah Anda menggunakan daftar drop-down di bagian atas layar.



3. Pilih Buat fungsi.

4. Pilih Penulis dari scratch.
5. Di bagian Informasi dasar, lakukan hal berikut:
   a. Untuk Nama fungsi, masukkan **`CreateThumbnail`**.
   b. Untuk Runtime, pilih Node.js 22.x atau Python 3.12 sesuai dengan bahasa yang Anda pilih untuk fungsi Anda.
   c. Untuk Arsitektur, pilih x86_64.
6. Di tab Ubah peran eksekusi default, lakukan hal berikut:
   a. Perluas tab, lalu pilih Gunakan peran yang ada.
   b. Pilih yang `LambdaS3Role` Anda buat sebelumnya.
7. Pilih Buat fungsi.

Untuk mengunggah kode fungsi (konsol)

1. Di panel Sumber kode, pilih Unggah dari.
2. Pilih file.zip.
3. Pilih Unggah.
4. Di pemilih file, pilih file.zip Anda dan pilih Buka.
5. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk membuat fungsi (AWS CLI)


- Jalankan perintah CLI untuk bahasa yang Anda pilih. Untuk `role` parameter, pastikan untuk mengganti `123456789012` dengan Akun AWS ID Anda sendiri. Untuk `region` parameternya, ganti `us-east-1` dengan wilayah tempat Anda membuat bucket Amazon S3.
  - Untuk Node.js, jalankan perintah berikut dari direktori yang berisi `function.zip` file Anda.

```
aws lambda create-function --function-name CreateThumbnail \
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs22.x \
--timeout 10 --memory-size 1024 \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaS3Role --region us-east-1
```

- Untuk Python, jalankan perintah berikut dari direktori yang berisi file Andalambda_function.zip.

```
aws lambda create-function --function-name CreateThumbnail \
--zip-file fileb://lambda_function.zip --handler
 lambda_function.lambda_handler \
--runtime python3.13 --timeout 10 --memory-size 1024 \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaS3Role --region us-east-1
```

Konfigurasikan Amazon S3 untuk menjalankan fungsi



Agar fungsi Lambda dapat berjalan saat mengunggah gambar ke bucket sumber, Anda perlu mengonfigurasi pemicu untuk fungsi Anda. Anda dapat mengonfigurasi pemicu Amazon S3 menggunakan konsol atau. AWS CLI

> **Important**
>
> Prosedur ini mengonfigurasi bucket Amazon S3 untuk menjalankan fungsi Anda setiap kali objek dibuat di bucket. Pastikan untuk mengonfigurasi ini hanya di bucket sumber. Jika fungsi Lambda Anda membuat objek dalam bucket yang sama yang memanggilnya, fungsi Anda dapat dipanggil terus menerus dalam satu loop. Hal ini dapat mengakibatkan biaya yang tidak diharapkan ditagih ke Anda Akun AWS.

AWS Management Console

Untuk mengonfigurasi pemicu Amazon S3 (konsol)

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih fungsi Anda ()`CreateThumbnail`.
2. Pilih Tambahkan pemicu.
3. Pilih S3.
4. Di bawah Bucket, pilih bucket sumber Anda.
5. Di bawah Jenis acara, pilih Semua objek membuat acara.
6. Di bawah Pemanggilan rekursif, pilih kotak centang untuk mengetahui bahwa tidak disarankan menggunakan bucket Amazon S3 yang sama untuk input dan output. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pola pemanggilan rekursif di Lambda dengan membaca pola rekursif yang menyebabkan fungsi Lambda yang tidak terkendali di Tanah Tanpa Server.
7. Pilih Tambahkan.

   Saat Anda membuat pemicu menggunakan konsol Lambda, Lambda secara otomatis membuat kebijakan berbasis sumber daya untuk memberikan layanan yang Anda pilih izin untuk menjalankan fungsi Anda.

AWS CLI

Untuk mengonfigurasi pemicu Amazon S3 ()AWS CLI

1. Agar bucket sumber Amazon S3 menjalankan fungsi saat menambahkan file gambar, pertama-tama Anda harus mengonfigurasi izin untuk fungsi menggunakan kebijakan berbasis sumber daya. Pernyataan kebijakan berbasis sumber daya memberikan Layanan AWS izin lain untuk menjalankan fungsi Anda. Untuk memberikan izin Amazon S3 untuk menjalankan fungsi Anda, jalankan perintah CLI berikut. Pastikan untuk mengganti `source-account` parameter dengan Akun AWS ID Anda sendiri dan menggunakan nama bucket sumber Anda sendiri.

   ```
   aws lambda add-permission --function-name CreateThumbnail \
   --principal s3.amazonaws.com --statement-id s3invoke --action
    "lambda:InvokeFunction" \
   --source-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket \
   --source-account 123456789012
   ```

Kebijakan yang Anda tetapkan dengan perintah ini memungkinkan Amazon S3 untuk menjalankan fungsi Anda hanya ketika tindakan dilakukan di bucket sumber Anda.

> **Note**
>
> Meskipun nama bucket Amazon S3 unik secara global, saat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya, praktik terbaik adalah menentukan bahwa bucket harus menjadi milik akun Anda. Ini karena jika Anda menghapus bucket, Anda dapat membuat bucket dengan Amazon Resource Name (ARN) yang sama. Akun AWS

2. Simpan JSON berikut dalam file bernama`notification.json`. Saat diterapkan ke bucket sumber Anda, JSON ini mengonfigurasi bucket untuk mengirim notifikasi ke fungsi Lambda Anda setiap kali objek baru ditambahkan. Ganti Akun AWS nomor dan Wilayah AWS dalam fungsi Lambda ARN dengan nomor akun dan wilayah Anda sendiri.


```
{
"LambdaFunctionConfigurations": [
    {
      "Id": "CreateThumbnailEventConfiguration",
      "LambdaFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:CreateThumbnail",
      "Events": [ "s3:ObjectCreated:Put" ]
    }
  ]
}
```

3. Jalankan perintah CLI berikut untuk menerapkan pengaturan notifikasi dalam file JSON yang Anda buat ke bucket sumber Anda. Ganti `amzn-s3-demo-source-bucket` dengan nama bucket sumber Anda sendiri.

```
aws s3api put-bucket-notification-configuration --bucket amzn-s3-demo-source-
bucket \
--notification-configuration file://notification.json
```

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang `put-bucket-notification-configuration` perintah dan `notification-configuration` opsi, lihat put-bucket-notification-configurationdi Referensi Perintah AWS CLI.

Uji fungsi Lambda Anda dengan acara dummy



Sebelum menguji seluruh penyiapan dengan menambahkan file gambar ke bucket sumber Amazon S3, Anda menguji apakah fungsi Lambda berfungsi dengan benar dengan memanggilnya dengan acara dummy. Peristiwa di Lambda adalah dokumen berformat JSON yang berisi data untuk diproses fungsi Anda. Saat fungsi Anda dipanggil oleh Amazon S3, peristiwa yang dikirim ke fungsi berisi informasi seperti nama bucket, ARN bucket, dan kunci objek.

AWS Management Console

Untuk menguji fungsi Lambda Anda dengan acara dummy (konsol)

1. Buka halaman Fungsi konsol Lambda dan pilih fungsi Anda ()`CreateThumbnail`.
2. Pilih tab Uji.
3. Untuk membuat acara pengujian, di panel acara Uji, lakukan hal berikut:
   a. Di bawah Uji tindakan peristiwa, pilih Buat acara baru.
   b. Untuk Nama peristiwa, masukkan **`myTestEvent`**.
   c. Untuk Template, pilih S3 Put.
   d. Ganti nilai untuk parameter berikut dengan nilai Anda sendiri.
      - Untuk`awsRegion`, ganti `us-east-1` dengan bucket Amazon S3 yang Wilayah AWS Anda buat.
      - Untuk`name`, ganti `amzn-s3-demo-bucket` dengan nama bucket sumber Amazon S3 Anda sendiri.
      - Untuk`key`, ganti `test%2Fkey` dengan nama file objek pengujian yang Anda unggah ke bucket sumber di langkah tersebut. Unggah gambar uji ke bucket sumber Anda

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "2.0",
      "eventSource": "aws:s3",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
      "eventName": "ObjectCreated:Put",
      "userIdentity": {
        "principalId": "EXAMPLE"
      },
      "requestParameters": {
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1"
      },
      "responseElements": {
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789",
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklambdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH"
      },
      "s3": {
        "s3SchemaVersion": "1.0",
        "configurationId": "testConfigRule",
        "bucket": {
          "name": "amzn-s3-demo-bucket",
          "ownerIdentity": {
            "principalId": "EXAMPLE"
          },
          "arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        },
        "object": {
          "key": "test%2Fkey",
          "size": 1024,
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef",
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901"
        }
      }
    }
  ]
}
```

e. Pilih Simpan.

4. Di panel acara Uji, pilih Uji.
5. Untuk memeriksa fungsi Anda telah membuat verison yang diubah ukurannya dari gambar Anda dan menyimpannya di bucket Amazon S3 target Anda, lakukan hal berikut:

   a. Buka halaman Bucket konsol Amazon S3.

   b. Pilih bucket target Anda dan konfirmasikan bahwa file yang diubah ukurannya tercantum di panel Objects.

AWS CLI

Untuk menguji fungsi Lambda Anda dengan acara dummy ()AWS CLI

1. Simpan JSON berikut dalam file bernamadummyS3Event.json. Ganti nilai untuk parameter berikut dengan nilai Anda sendiri:

   - UntukawsRegion, ganti us-east-1 dengan bucket Amazon S3 yang Wilayah AWS Anda buat.
   - Untukname, ganti amzn-s3-demo-bucket dengan nama bucket sumber Amazon S3 Anda sendiri.
   - Untukkey, ganti test%2Fkey dengan nama file objek pengujian yang Anda unggah ke bucket sumber di langkah tersebut. Unggah gambar uji ke bucket sumber Anda

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "2.0",
      "eventSource": "aws:s3",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
      "eventName": "ObjectCreated:Put",
      "userIdentity": {
        "principalId": "EXAMPLE"
      },
      "requestParameters": {
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1"
      },
      "responseElements": {
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789",
```

```
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklambdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH"
      },
      "s3": {
        "s3SchemaVersion": "1.0",
        "configurationId": "testConfigRule",
        "bucket": {
          "name": "amzn-s3-demo-bucket",
          "ownerIdentity": {
            "principalId": "EXAMPLE"
          },
          "arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        },
        "object": {
          "key": "test%2Fkey",
          "size": 1024,
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef",
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901"
        }
      }
    }
  ]
}
```

2. Dari direktori tempat Anda menyimpan `dummyS3Event.json` file Anda, panggil fungsi dengan menjalankan perintah CLI berikut. Perintah ini memanggil fungsi Lambda Anda secara sinkron dengan `RequestResponse` menentukan sebagai nilai parameter tipe pemanggilan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemanggilan sinkron dan asinkron, lihat Memanggil fungsi Lambda.

```
aws lambda invoke --function-name CreateThumbnail \
--invocation-type RequestResponse --cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload file://dummyS3Event.json outputfile.txt
```

   cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan versi 2 dari AWS CLI. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung.


3. Verifikasi bahwa fungsi Anda telah membuat versi thumbnail gambar Anda dan menyimpannya ke bucket Amazon S3 target Anda. Jalankan perintah CLI berikut, ganti `amzn-s3-demo-source-bucket-resized` dengan nama bucket tujuan Anda sendiri.

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket amzn-s3-demo-source-bucket-resized
```

Anda akan melihat output seperti yang berikut ini. KeyParameter menunjukkan nama file file gambar Anda yang diubah ukurannya.

```
{
    "Contents": [
        {
            "Key": "resized-HappyFace.jpg",
            "LastModified": "2023-06-06T21:40:07+00:00",
            "ETag": "\"d8ca652ffe83ba6b721ffc20d9d7174a\"",
            "Size": 2633,
            "StorageClass": "STANDARD"
        }
    ]
}
```

Uji fungsi Anda menggunakan pemicu Amazon S3



Sekarang setelah Anda mengonfirmasi bahwa fungsi Lambda Anda beroperasi dengan benar, Anda siap untuk menguji penyiapan lengkap Anda dengan menambahkan file gambar ke bucket sumber Amazon S3 Anda. Saat Anda menambahkan gambar ke bucket sumber, fungsi Lambda Anda akan dipanggil secara otomatis. Fungsi Anda membuat versi file yang diubah ukurannya dan menyimpannya di bucket target Anda.

AWS Management Console

Untuk menguji fungsi Lambda Anda menggunakan pemicu Amazon S3 (konsol)

1. Untuk mengunggah gambar ke bucket Amazon S3 Anda, lakukan hal berikut:
   a. Buka halaman Bucket di konsol Amazon S3 dan pilih bucket sumber Anda.
   b. Pilih Unggah.
   c. Pilih Tambahkan file dan gunakan pemilih file untuk memilih file gambar yang ingin Anda unggah. Objek gambar Anda dapat berupa file.jpg atau.png.
   d. Pilih Buka, lalu pilih Unggah.
2. Verifikasi bahwa Lambda telah menyimpan versi file gambar yang diubah ukurannya di bucket target dengan melakukan hal berikut:
   a. Arahkan kembali ke halaman Bucket di konsol Amazon S3 dan pilih bucket tujuan Anda.
   b. Di panel Objects, Anda sekarang akan melihat dua file gambar yang diubah ukurannya, satu dari setiap pengujian fungsi Lambda Anda. Untuk mengunduh gambar yang diubah ukurannya, pilih file, lalu pilih Unduh.

AWS CLI

Untuk menguji fungsi Lambda Anda menggunakan pemicu Amazon S3 ()AWS CLI

1. Dari direktori yang berisi gambar yang ingin Anda unggah, jalankan perintah CLI berikut. Ganti `--bucket` parameter dengan nama bucket sumber Anda. Untuk `--body` parameter `--key` dan, gunakan nama file gambar pengujian Anda. Gambar uji Anda dapat berupa file.jpg atau.png.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-source-bucket --key SmileyFace.jpg --body ./SmileyFace.jpg
```

2. Verifikasi bahwa fungsi Anda telah membuat versi thumbnail gambar Anda dan menyimpannya ke bucket Amazon S3 target Anda. Jalankan perintah CLI berikut, ganti `amzn-s3-demo-source-bucket-resized` dengan nama bucket tujuan Anda sendiri.

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket amzn-s3-demo-source-bucket-resized
```

Jika fungsi Anda berjalan dengan sukses, Anda akan melihat output yang mirip dengan berikut ini. Bucket target Anda sekarang harus berisi dua file yang diubah ukurannya.


```
{
    "Contents": [
        {
            "Key": "resized-HappyFace.jpg",
            "LastModified": "2023-06-07T00:15:50+00:00",
            "ETag": "\"7781a43e765a8301713f533d70968a1e\"",
            "Size": 2763,
            "StorageClass": "STANDARD"
        },
        {
            "Key": "resized-SmileyFace.jpg",
            "LastModified": "2023-06-07T00:13:18+00:00",
            "ETag": "\"ca536e5a1b9e32b22cd549e18792cdbc\"",
            "Size": 1245,
            "StorageClass": "STANDARD"
        }
    ]
}
```


Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus kebijakan yang Anda buat.

1. Buka halaman Kebijakan konsol IAM.

2. Pilih kebijakan yang Anda buat (AWSLambdaS3Policy).
3. Pilih Tindakan kebijakan, Hapus.
4. Pilih Hapus.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus bucket S3

1. Buka konsol Amazon S3.
2. Pilih bucket yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama ember di bidang input teks.
5. Pilih Hapus bucket.

Gunakan rahasia Secrets Manager dalam fungsi Lambda

AWS Secrets Manager membantu Anda mengelola kredensi, kunci API, dan rahasia lain yang dibutuhkan fungsi Lambda Anda. Kami menyarankan Anda menggunakan ekstensi AWS Parameter dan Rahasia Lambda untuk mengambil rahasia dalam fungsi Lambda Anda. Ekstensi ini menawarkan kinerja yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan mengambil rahasia secara langsung menggunakan AWS SDK.

Ekstensi AWS Parameter dan Rahasia Lambda mempertahankan cache rahasia lokal, menghilangkan kebutuhan fungsi Anda untuk memanggil Secrets Manager untuk setiap pemanggilan. Ketika fungsi Anda meminta rahasia, ekstensi pertama memeriksa cache-nya. Jika rahasia tersedia dan belum kedaluwarsa, itu segera dikembalikan. Jika tidak, ekstensi mengambilnya dari Secrets Manager, menyimpannya di cache, dan kemudian mengembalikannya ke fungsi Anda. Mekanisme caching ini menghasilkan waktu respons yang lebih cepat dan mengurangi biaya dengan meminimalkan panggilan API ke Secrets Manager.

Ekstensi menggunakan antarmuka HTTP sederhana yang kompatibel dengan runtime Lambda apa pun. Secara default, ini menyimpan rahasia selama 300 detik (5 menit) dan dapat menampung hingga 1.000 rahasia. Anda dapat menyesuaikan pengaturan ini dengan variabel lingkungan.

Kapan menggunakan Secrets Manager dengan Lambda

Skenario umum untuk menggunakan Secrets Manager dengan Lambda meliputi:

- Menyimpan kredensi database yang digunakan fungsi Anda untuk terhubung ke Amazon RDS atau database lainnya
- Mengelola kunci API untuk layanan eksternal yang dipanggil fungsi Anda
- Menyimpan kunci enkripsi atau data konfigurasi sensitif lainnya
- Memutar kredensi secara otomatis tanpa perlu memperbarui kode fungsi Anda

Gunakan Secrets Manager dalam fungsi Lambda

Bagian ini mengasumsikan bahwa Anda sudah memiliki rahasia Secrets Manager. Untuk membuat rahasia, lihat Membuat AWS Secrets Manager rahasia.

Buat paket deployment

Pilih runtime pilihan Anda dan ikuti langkah-langkah untuk membuat fungsi yang mengambil rahasia dari Secrets Manager. Fungsi contoh mengambil rahasia dari Secrets Manager dan dapat digunakan untuk mengakses kredensi database, kunci API, atau data konfigurasi sensitif lainnya dalam aplikasi Anda.

Python

Untuk membuat fungsi Python

1. Buat dan arahkan ke direktori proyek baru. Contoh:

```
mkdir my_function
cd my_function
```

2. Buat file bernama `lambda_function.py` dengan kode berikut. Untuk`secret_name`, gunakan nama atau Amazon Resource Name (ARN) rahasia Anda.

```
import json
import os
import requests

def lambda_handler(event, context):
    try:
        # Replace with the name or ARN of your secret
        secret_name = "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:111122223333:secret:SECRET_NAME"

        secrets_extension_endpoint = f"http://localhost:2773/secretsmanager/get?
secretId={secret_name}"
        headers = {"X-Aws-Parameters-Secrets-Token":
 os.environ.get('AWS_SESSION_TOKEN')}

        response = requests.get(secrets_extension_endpoint, headers=headers)
        print(f"Response status code: {response.status_code}")

        secret = json.loads(response.text)["SecretString"]
        print(f"Retrieved secret: {secret}")

        return {
            'statusCode': response.status_code,
            'body': json.dumps({
```

```
                'message': 'Successfully retrieved secret',
                'secretRetrieved': True
            })
        }

    except Exception as e:
        print(f"Error: {str(e)}")
        return {
            'statusCode': 500,
            'body': json.dumps({
                'message': 'Error retrieving secret',
                'error': str(e)
            })
        }
```

3. Buat file bernama `requirements.txt` dengan konten ini:

```
requests
```

4. Instal dependensi:

```
pip install -r requirements.txt -t .
```

5. Buat file.zip yang berisi semua file:

```
zip -r function.zip .
```

Node.js

Untuk membuat fungsi Node.js

1. Buat dan arahkan ke direktori proyek baru. Contoh:

```
mkdir my_function
cd my_function
```

2. Buat file bernama `index.mjs` dengan kode berikut. Untuk`secret_name`, gunakan nama atau Amazon Resource Name (ARN) rahasia Anda.

```
import http from 'http';
```

```
export const handler = async (event) => {
    try {
        // Replace with the name or ARN of your secret
        const secretName = "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:111122223333:secret:SECRET_NAME";
        const options = {
            hostname: 'localhost',
            port: 2773,
            path: `/secretsmanager/get?secretId=${secretName}`,
            headers: {
                'X-Aws-Parameters-Secrets-Token': process.env.AWS_SESSION_TOKEN
            }
        };

        const response = await new Promise((resolve, reject) => {
            http.get(options, (res) => {
                let data = '';
                res.on('data', (chunk) => { data += chunk; });
                res.on('end', () => {
                    resolve({
                        statusCode: res.statusCode,
                        body: data
                    });
                });
            }).on('error', reject);
        });

        const secret = JSON.parse(response.body).SecretString;
        console.log('Retrieved secret:', secret);

        return {
            statusCode: response.statusCode,
            body: JSON.stringify({
                message: 'Successfully retrieved secret',
                secretRetrieved: true
            })
        };
    } catch (error) {
        console.error('Error:', error);
        return {
            statusCode: 500,
            body: JSON.stringify({
                message: 'Error retrieving secret',
                error: error.message
```

```
            })
        };
    }
};
```

3. Buat file.zip yang berisi `index.mjs` file:

```
zip -r function.zip index.mjs
```

Java

Untuk membuat fungsi Java

1. Buat proyek Maven:

```
mvn archetype:generate \
    -DgroupId=example \
    -DartifactId=lambda-secrets-demo \
    -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart \
    -DarchetypeVersion=1.4 \
    -DinteractiveMode=false
```

2. Arahkan ke direktori proyek:

```
cd lambda-secrets-demo
```

3. Buka `pom.xml` dan ganti isinya dengan yang berikut:

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>example</groupId>
    <artifactId>lambda-secrets-demo</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>

    <properties>
        <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
    </properties>
```

```
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>com.amazonaws</groupId>
            <artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId>
            <version>1.2.1</version>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
                <version>3.2.4</version>
                <executions>
                    <execution>
                        <phase>package</phase>
                        <goals>
                            <goal>shade</goal>
                        </goals>
                        <configuration>
                            <createDependencyReducedPom>false</
createDependencyReducedPom>
                            <finalName>function</finalName>
                        </configuration>
                    </execution>
                </executions>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

4. Ganti nama `/lambda-secrets-demo/src/main/java/example/App.java` `Hello.java` untuk mencocokkan nama penangan Java default Lambda (): `example.Hello::handleRequest`

```
mv src/main/java/example/App.java src/main/java/example/Hello.java
```

5. Buka `Hello.java` file dan ganti isinya dengan yang berikut ini. Untuk`secretName`, gunakan nama atau Amazon Resource Name (ARN) rahasia Anda.

```
package example;
```

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;

public class Hello implements RequestHandler<Object, String> {
    private final HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();

    @Override
    public String handleRequest(Object input, Context context) {
        try {
            // Replace with the name or ARN of your secret
            String secretName = "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:111122223333:secret:SECRET_NAME";
            String endpoint = "http://localhost:2773/secretsmanager/get?
secretId=" + secretName;

            HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
                .uri(URI.create(endpoint))
                .header("X-Aws-Parameters-Secrets-Token",
 System.getenv("AWS_SESSION_TOKEN"))
                .GET()
                .build();

            HttpResponse<String> response = client.send(request,
                HttpResponse.BodyHandlers.ofString());

            String secret = response.body();
            secret = secret.substring(secret.indexOf("SecretString") + 15);
            secret = secret.substring(0, secret.indexOf("\""));

            System.out.println("Retrieved secret: " + secret);
            return String.format(
                "{\"statusCode\": %d, \"body\": \"%s\"}",
                response.statusCode(), "Successfully retrieved secret"
            );

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return String.format(
                "{\"body\": \"Error retrieving secret: %s\"}",
```

```
                e.getMessage()
            );
        }
    }
}
```

6. Hapus direktori pengujian. Maven membuat ini secara default, tetapi kami tidak membutuhkannya untuk contoh ini.

```
rm -rf src/test
```

7. Membangun proyek:

```
mvn package
```

8. Unduh file JAR (`target/function.jar`) untuk digunakan nanti.

Buat fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Pilih Penulis dari awal.
4. Untuk Nama fungsi, masukkan **`secret-retrieval-demo`**.
5. Pilih Runtime pilihan Anda.
6. Pilih Buat fungsi.

Untuk mengunggah paket penyebaran

1. Di tab Kode fungsi, pilih Unggah dari dan pilih file.zip (untuk Python dan Node.js) atau file.jar (untuk Java).
2. Unggah paket penerapan yang Anda buat sebelumnya.
3. Pilih Simpan.

Tambahkan ekstensi

Untuk menambahkan ekstensi AWS Parameter dan Rahasia Lambda sebagai lapisan

1. Di tab Code fungsi, gulir ke bawah ke Layers.

2. Pilih Tambahkan lapisan.
3. Pilih AWS layer.
4. Pilih AWS-Parameter-dan-rahasia-Lambda-ekstensi.
5. Pilih versi terbaru.
6. Pilih Tambahkan.


Tambahkan izin

Untuk menambahkan izin Secrets Manager ke peran eksekusi Anda

1. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Izin.
2. Di bawah Nama peran, pilih tautan ke peran eksekusi Anda. Tautan ini membuka peran di konsol IAM.



3. Pilih Tambahkan izin, lalu pilih Buat kebijakan sebaris.



4. Pilih tab JSON dan tambahkan kebijakan berikut. Untuk`Resource`, masukkan ARN rahasia Anda.


```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:111122223333:secret:SECRET_NAME"
        }
    ]
}
```

5. Pilih Berikutnya.
6. Masukkan nama untuk kebijakan.
7. Pilih Buat kebijakan.

Uji fungsi

Untuk menguji fungsi

1. Kembali ke konsol Lambda.
2. Pilih tab Uji.
3. Pilih Uji. Anda akan melihat tanggapan berikut:



Variabel-variabel lingkungan

Ekstensi AWS Parameter dan Rahasia Lambda menggunakan pengaturan default berikut. Anda dapat mengganti pengaturan ini dengan membuat variabel lingkungan yang sesuai. Untuk melihat pengaturan saat ini untuk suatu fungsi, setel `PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_LOG_LEVEL` ke`DEBUG`. Ekstensi akan mencatat informasi konfigurasinya ke CloudWatch Log pada awal setiap pemanggilan fungsi.

Pengaturan	Nilai default	Nilai valid	Variabel lingkungan	Detail
Port HTTP	2773	1 - 65535	PARAMETER_SECRETS_EXTENSION_HTTP_PORT	Port untuk server HTTP lokal

Pengaturan	Nilai default	Nilai valid	Variabel lingkungan	Detail
Cache diaktifkan	BETUL	TRUE | FALSE	PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_CACHE_ENABLED	Aktifkan atau nonaktifkan cache
Ukuran cache	1000	0 - 1000	PARAMETER_SECRETS_EXTENSION_CACHE_SIZE	Setel ke 0 untuk menonaktifkan caching
Secrets Manager TTL	300 detik	0 - 300 detik	SECRETS_MANAGER_TTL	Time-to-live untuk rahasia cache. Setel ke 0 untuk menonaktifkan caching. Variabel ini diabaikan jika nilai untuk PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_CACHE_SIZE adalah 0.
Parameter Toko TTL	300 detik	0 - 300 detik	SSM_PARAMETER_STORE_TTL	Time-to-live untuk parameter cache. Setel ke 0 untuk menonaktifkan caching. Variabel ini diabaikan jika nilai untuk PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_CACHE_SIZE adalah 0.
Tingkat log	INFO	DEBUG | INFO | PERINGATAN | KESALAHAN | TIDAK ADA	PARAMETER_SECRETS_EXTENSION_LOG_LEVEL	Tingkat detail yang dilaporkan dalam log untuk ekstensi

Pengaturan	Nilai default	Nilai valid	Variabel lingkungan	Detail
Koneksi maks	3	1 atau lebih	PARAMETER_SECRETS_EXTENSION_MAX_CONNECTIONS	Jumlah maksimum koneksi HTTP untuk permintaan ke Parameter Store atau Secrets Manager
Batas waktu Secrets Manager	0 (tidak ada batas waktu)	Semua bilangan bulat	SECRETS_MANAGER_TIMEOUT_MILLIS	Batas waktu untuk permintaan ke Secrets Manager (dalam milidetik)
Batas waktu penyimpanan Parameter	0 (tidak ada batas waktu)	Semua bilangan bulat	SSM_PARAMETER_STORE_TIMEOUT_MILLIS	Batas waktu untuk permintaan ke Parameter Store (dalam milidetik)

Bekerja dengan rotasi rahasia

Jika Anda sering memutar rahasia, durasi cache default 300 detik dapat menyebabkan fungsi Anda menggunakan rahasia yang sudah ketinggalan zaman. Anda memiliki dua opsi untuk memastikan fungsi Anda menggunakan nilai rahasia terbaru:

- Kurangi cache TTL dengan mengatur variabel `SECRETS_MANAGER_TTL` lingkungan ke nilai yang lebih rendah (dalam hitungan detik). Misalnya, mengaturnya untuk `60` memastikan fungsi Anda tidak akan pernah menggunakan rahasia yang berumur lebih dari satu menit.
- Gunakan label `AWSCURRENT` atau `AWSPREVIOUS` pementasan dalam permintaan rahasia Anda untuk memastikan Anda mendapatkan versi spesifik yang Anda inginkan:

```
secretsmanager/get?secretId=YOUR_SECRET_NAME&versionStage=AWSCURRENT
```

Pilih pendekatan yang paling menyeimbangkan kebutuhan Anda akan kinerja dan kesegaran. TTL yang lebih rendah berarti panggilan yang lebih sering ke Secrets Manager tetapi memastikan Anda bekerja dengan nilai rahasia terbaru.

Menggunakan Lambda dengan Amazon SQS

> **Note**
>
> Jika Anda ingin mengirim data ke target selain fungsi Lambda atau memperkaya data sebelum mengirimnya, lihat Amazon Pipes. EventBridge

Anda dapat menggunakan fungsi Lambda untuk memproses pesan dalam antrean Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Lambda mendukung antrian standar dan antrianfirst-in, first-out (FIFO) untuk pemetaan sumber acara. Fungsi Lambda dan antrian Amazon SQS harus Wilayah AWS sama, meskipun bisa berbeda. Akun AWS

Topik

- Memahami perilaku polling dan batching untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS
- Contoh acara pesan antrian standar
- Contoh acara pesan antrian FIFO
- Membuat dan mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS
- Mengonfigurasi perilaku penskalaan untuk pemetaan sumber peristiwa SQS
- Menangani kesalahan untuk sumber peristiwa SQS di Lambda
- Parameter Lambda untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS
- Menggunakan pemfilteran peristiwa dengan sumber peristiwa Amazon SQS
- Tutorial: Menggunakan Lambda dengan Amazon SQS
- Tutorial: Menggunakan antrian Amazon SQS lintas akun sebagai sumber acara

Memahami perilaku polling dan batching untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS

Dengan pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS, Lambda melakukan polling antrian dan memanggil fungsi Anda secara sinkron dengan suatu peristiwa. Setiap acara dapat berisi sekumpulan beberapa pesan dari antrian. Lambda menerima peristiwa ini satu batch pada satu waktu, dan memanggil fungsi Anda sekali untuk setiap batch. Ketika fungsi Anda berhasil memproses suatu batch, Lambda menghapus pesannya dari antrean.

Saat Lambda menerima batch, pesan tetap berada dalam antrean tetapi disembunyikan selama batas waktu visibilitas antrian. Jika fungsi Anda berhasil memproses semua pesan dalam batch, Lambda menghapus pesan dari antrian. Secara default, jika fungsi Anda mengalami kesalahan saat memproses batch, semua pesan dalam kumpulan tersebut akan terlihat lagi dalam antrian setelah batas waktu visibilitas berakhir. Untuk alasan ini, kode fungsi Anda harus dapat memproses pesan yang sama beberapa kali tanpa efek samping yang tidak diinginkan.

> **Warning**
>
> Pemetaan sumber peristiwa Lambda memproses setiap peristiwa setidaknya sekali, dan pemrosesan duplikat catatan dapat terjadi. Untuk menghindari potensi masalah yang terkait dengan duplikat peristiwa, kami sangat menyarankan agar Anda membuat kode fungsi Anda idempoten. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten di Pusat Pengetahuan. AWS

Untuk mencegah Lambda memproses pesan beberapa kali, Anda dapat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa untuk menyertakan kegagalan item batch dalam respons fungsi, atau Anda dapat menggunakan DeleteMessageAPI untuk menghapus pesan dari antrian karena fungsi Lambda berhasil memprosesnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang parameter konfigurasi yang didukung Lambda untuk pemetaan sumber peristiwa SQS, lihat. the section called “Membuat pemetaan sumber acara SQS”

Contoh acara pesan antrian standar

Example Kejadian pesan Amazon SQS (antrean standar)

```
{
    "Records": [
        {
            "messageId": "059f36b4-87a3-44ab-83d2-661975830a7d",
            "receiptHandle": "AQEBwJnKyrHigUMZj6rYigCgxlaS3SLy0a...",
            "body": "Test message.",
            "attributes": {
                "ApproximateReceiveCount": "1",
                "SentTimestamp": "1545082649183",
                "SenderId": "AIDAIENQZJOLO23YVJ4VO",
                "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082649185"
            },
```

```
            "messageAttributes": {
                "myAttribute": {
                    "stringValue": "myValue",
                    "stringListValues": [],
                    "binaryListValues": [],
                    "dataType": "String"
                }
            },
            "md5OfBody": "e4e68fb7bd0e697a0ae8f1bb342846b3",
            "eventSource": "aws:sqs",
            "eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue",
            "awsRegion": "us-east-2"
        },
        {
            "messageId": "2e1424d4-f796-459a-8184-9c92662be6da",
            "receiptHandle": "AQEBzWwaftRI0KuVm4tP+/7q1rGgNqicHq...",
            "body": "Test message.",
            "attributes": {
                "ApproximateReceiveCount": "1",
                "SentTimestamp": "1545082650636",
                "SenderId": "AIDAIENQZJOLO23YVJ4VO",
                "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082650649"
            },
            "messageAttributes": {},
            "md5OfBody": "e4e68fb7bd0e697a0ae8f1bb342846b3",
            "eventSource": "aws:sqs",
            "eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue",
            "awsRegion": "us-east-2"
        }
    ]
}
```

Secara default, Lambda melakukan polling hingga 10 pesan dalam antrian sekaligus dan mengirimkan batch tersebut ke fungsi Anda. Untuk menghindari menjalankan fungsi dengan sejumlah kecil catatan, Anda dapat mengonfigurasi sumber peristiwa untuk menyangga catatan hingga 5 menit dengan mengonfigurasi jendela batch. Sebelum menjalankan fungsi, Lambda melanjutkan polling pesan dari antrian standar hingga jendela batch kedaluwarsa, kuota ukuran payload pemanggilan tercapai, atau ukuran batch maksimum yang dikonfigurasi tercapai.

Jika Anda menggunakan jendela batch dan antrian SQS Anda berisi lalu lintas yang sangat rendah, Lambda mungkin menunggu hingga 20 detik sebelum menjalankan fungsi Anda. Ini benar bahkan jika Anda mengatur jendela batch lebih rendah dari 20 detik.

> **Note**
>
> Di Java, Anda mungkin mengalami kesalahan pointer null saat deserialisasi JSON. Ini bisa disebabkan oleh bagaimana kasus “Records” dan “EventSourcEarn” dikonversi oleh pemeta objek JSON.

Contoh acara pesan antrian FIFO

Untuk antrean FIFO, rekaman berisi atribut tambahan yang terkait dengan deduplikasi dan pengurutan.

Example Kejadian pesan Amazon SQS (antrean FIFO)

```
{
    "Records": [
        {
            "messageId": "11d6ee51-4cc7-4302-9e22-7cd8afdaadf5",
            "receiptHandle": "AQEBBX8nesZEXmkhsmZeyIE8iQAMig7qw...",
            "body": "Test message.",
            "attributes": {
                "ApproximateReceiveCount": "1",
                "SentTimestamp": "1573251510774",
                "SequenceNumber": "18849496460467696128",
                "MessageGroupId": "1",
                "SenderId": "AIDAIO23YVJENQZJOL4VO",
                "MessageDeduplicationId": "1",
                "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1573251510774"
            },
            "messageAttributes": {},
            "md5OfBody": "e4e68fb7bd0e697a0ae8f1bb342846b3",
            "eventSource": "aws:sqs",
            "eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:fifo.fifo",
            "awsRegion": "us-east-2"
        }
    ]
}
```

Membuat dan mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS

Untuk memproses pesan Amazon SQS dengan Lambda, konfigurasikan antrian Anda dengan pengaturan yang sesuai, lalu buat pemetaan sumber peristiwa Lambda.

Mengonfigurasi antrean untuk digunakan dengan Lambda

Jika Anda belum memiliki antrean Amazon SQS yang ada, buat antrean untuk berfungsi sebagai sumber acara untuk fungsi Lambda Anda. Fungsi Lambda dan antrian Amazon SQS harus Wilayah AWS sama, meskipun bisa berbeda. Akun AWS

Untuk memungkinkan waktu fungsi Anda memproses setiap kumpulan rekaman, atur batas waktu visibilitas antrian sumber menjadi setidaknya enam kali batas waktu konfigurasi pada fungsi Anda. Waktu tambahan memungkinkan Lambda untuk mencoba lagi jika fungsi Anda dibatasi saat memproses batch sebelumnya.

Secara default, jika Lambda menemukan kesalahan di titik mana pun saat memproses batch, semua pesan dalam batch tersebut kembali ke antrian. Setelah batas waktu visibilitas, pesan menjadi terlihat oleh Lambda lagi. Anda dapat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa untuk menggunakan respons batch sebagian agar hanya mengembalikan pesan yang gagal kembali ke antrian. Selain itu, jika fungsi Anda gagal memproses pesan beberapa kali, Amazon SQS dapat mengirimkannya ke antrian huruf mati. Sebaiknya setel kebijakan redrive antrian sumber Anda ke setidaknya 5. `maxReceiveCount` Ini memberi Lambda beberapa kesempatan untuk mencoba lagi sebelum mengirim pesan yang gagal langsung ke antrian surat mati.

Menyiapkan izin peran eksekusi Lambda

Kebijakan AWSLambdaSQSQueueExecutionRole AWS terkelola mencakup izin yang perlu dibaca Lambda dari antrean Amazon SQS Anda. Anda dapat menambahkan kebijakan terkelola ini ke peran eksekusi fungsi Anda.

Secara opsional, jika Anda menggunakan antrean terenkripsi, Anda juga perlu menambahkan izin berikut ke peran eksekusi Anda:

- kms:Decrypt

Membuat pemetaan sumber acara SQS


Buat pemetaan sumber kejadian untuk memberi tahu Lambda agar mengirim item dari antrean Anda ke fungsi Lambda. Anda dapat membuat beberapa pemetaan sumber kejadian untuk memproses

item dari beberapa antrean dengan satu fungsi. Ketika Lambda memanggil fungsi target, kejadian dapat berisi beberapa item, hingga ukuran batch maksimum yang dapat dikonfigurasi.


Untuk mengonfigurasi fungsi agar dibaca dari Amazon SQS, lampirkan kebijakan AWSLambdaSQSQueueExecutionRole AWS terkelola ke peran eksekusi Anda. Kemudian, buat pemetaan sumber peristiwa SQS dari konsol menggunakan langkah-langkah berikut.

Untuk menambahkan izin dan membuat pemicu


1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Pilih tab Konfigurasi, lalu pilih Izin.
4. Di bawah Nama peran, pilih tautan ke peran eksekusi Anda. Tautan ini membuka peran di konsol IAM.



5. Pilih Tambahkan izin, lalu pilih Lampirkan kebijakan.



6. Di bidang pencarian, masukkan`AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`. Tambahkan kebijakan ini ke peran eksekusi Anda. Ini adalah kebijakan AWS terkelola yang berisi izin yang perlu dibaca fungsi Anda dari antrean Amazon SQS. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, lihat AWSLambdaSQSQueueExecutionRoledi Referensi Kebijakan AWS Terkelola.
7. Kembali ke fungsi Anda di konsol Lambda. Di bagian Gambaran umum fungsi, pilih Tambah pemicu.



8. Pilih jenis pemicu.
9. Konfigurasikan opsi yang diperlukan, lalu pilih Tambah.

Lambda mendukung opsi konfigurasi berikut untuk sumber peristiwa Amazon SQS:

Antrian SQS

Antrian Amazon SQS untuk membaca catatan dari. Fungsi Lambda dan antrian Amazon SQS harus Wilayah AWS sama, meskipun bisa berbeda. Akun AWS

Aktifkan pemicu

Status pemetaan sumber acara. Aktifkan pemicu dipilih secara default.

Ukuran batch

Jumlah maksimum catatan untuk dikirim ke fungsi di setiap batch. Untuk antrian standar, ini bisa mencapai 10.000 catatan. Untuk antrian FIFO, maksimum adalah 10. Untuk ukuran batch lebih dari 10, Anda juga harus mengatur batch window (`MaximumBatchingWindowInSeconds`) setidaknya 1 detik.

Konfigurasikan batas waktu fungsi Anda untuk memberikan waktu yang cukup untuk memproses seluruh kumpulan item. Jika item membutuhkan waktu lama untuk diproses, pilih ukuran batch yang lebih kecil. Ukuran batch yang besar dapat meningkatkan efisiensi beban kerja yang sangat cepat atau memiliki banyak overhead. Jika Anda mengonfigurasi konkurensi cadangan pada fungsi Anda, setel minimal lima eksekusi bersamaan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pelambatan saat Lambda memanggil fungsi Anda.

Lambda meneruskan semua catatan dalam batch ke fungsi dalam satu panggilan, selama ukuran total peristiwa tidak melebihi kuota ukuran payload pemanggilan untuk pemanggilan sinkron (6 MB). Baik Lambda dan Amazon SQS menghasilkan metadata untuk setiap catatan. Metadata tambahan ini dihitung terhadap ukuran muatan total dan dapat menyebabkan jumlah total catatan yang dikirim dalam batch menjadi lebih rendah dari ukuran batch yang dikonfigurasi. Bidang metadata yang dikirimkan Amazon SQS dapat bervariasi panjangnya. Untuk informasi selengkapnya tentang bidang metadata Amazon SQS, lihat dokumentasi operasi ReceiveMessageAPI di Referensi API Layanan Antrian Sederhana Amazon.

Jendela batch

Jumlah waktu maksimum untuk mengumpulkan rekaman sebelum memanggil fungsi, dalam hitungan detik. Ini hanya berlaku untuk antrian standar.

Jika Anda menggunakan jendela batch lebih dari 0 detik, Anda harus memperhitungkan peningkatan waktu pemrosesan dalam batas waktu visibilitas antrian Anda. Sebaiknya atur batas waktu visibilitas antrian Anda menjadi enam kali batas waktu fungsi Anda, ditambah nilai. `MaximumBatchingWindowInSeconds` Ini memungkinkan waktu untuk fungsi Lambda Anda memproses setiap batch peristiwa dan mencoba kembali jika terjadi kesalahan thrthrottling.

Ketika pesan tersedia, Lambda mulai memproses pesan dalam batch. Lambda mulai memproses lima batch sekaligus dengan lima pemanggilan fungsi Anda secara bersamaan. Jika pesan masih tersedia, Lambda menambahkan hingga 300 instance fungsi Anda dalam satu menit, hingga maksimum 1.000 instance fungsi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penskalaan fungsi dan konkurensi, lihat Penskalaan fungsi Lambda.

Untuk memproses lebih banyak pesan, Anda dapat mengoptimalkan fungsi Lambda untuk throughput yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami cara AWS Lambda menskalakan dengan antrian standar Amazon SQS.

Konkurensi maksimum

Jumlah maksimum fungsi bersamaan yang dapat dipanggil sumber peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi konkurensi maksimum untuk sumber peristiwa Amazon SQS.

Kriteria filter

Tambahkan kriteria filter untuk mengontrol peristiwa yang dikirim Lambda ke fungsi Anda untuk diproses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontrol peristiwa mana yang dikirim Lambda ke fungsi Anda.

Mengonfigurasi perilaku penskalaan untuk pemetaan sumber peristiwa SQS

Untuk antrian standar, Lambda menggunakan polling panjang untuk melakukan polling antrian hingga menjadi aktif. Saat pesan tersedia, Lambda mulai memproses lima batch sekaligus dengan lima pemanggilan fungsi Anda secara bersamaan. Jika pesan masih tersedia, Lambda meningkatkan jumlah proses yang membaca batch hingga 300 instance lagi per menit. Jumlah maksimum batch yang dapat diproses oleh pemetaan sumber peristiwa secara bersamaan adalah 1.000. Ketika lalu lintas rendah, Lambda menskalakan kembali pemrosesan ke lima batch bersamaan, dan dapat mengoptimalkan sedikitnya 2 batch bersamaan untuk mengurangi panggilan SQS dan biaya yang sesuai. Namun, pengoptimalan ini tidak tersedia saat Anda mengaktifkan pengaturan konkurensi maksimum.

Untuk antrean FIFO, Lambda mengirimkan pesan ke fungsi Anda sesuai urutan penerimaan. Saat Anda mengirimkan pesan ke antrean FIFO, Anda menentukan ID grup pesan. Amazon SQS memastikan bahwa pesan dalam grup yang sama dikirim ke Lambda secara berurutan. Saat Lambda membaca pesan Anda ke dalam batch, setiap batch mungkin berisi pesan dari lebih dari satu grup pesan, tetapi urutan pesan tetap terjaga. Jika fungsi Anda menampilkan kesalahan, fungsi akan mencoba semua percobaan ulang pada pesan yang terpengaruh sebelum Lambda menerima pesan tambahan dari grup yang sama.

Mengkonfigurasi konkurensi maksimum untuk sumber peristiwa Amazon SQS

Anda dapat menggunakan setelan konkurensi maksimum untuk mengontrol perilaku penskalaan untuk sumber peristiwa SQS Anda. Setelan konkurensi maksimum membatasi jumlah instance bersamaan dari fungsi yang dapat dipanggil oleh sumber peristiwa Amazon SQS. Konkurensi maksimum adalah pengaturan tingkat sumber acara. Jika Anda memiliki beberapa sumber peristiwa Amazon SQS yang dipetakan ke satu fungsi, setiap sumber peristiwa dapat memiliki setelan konkurensi maksimum yang terpisah. Anda dapat menggunakan konkurensi maksimum untuk mencegah satu antrian menggunakan semua konkurensi cadangan fungsi atau sisa kuota konkurensi akun. Tidak ada biaya untuk mengonfigurasi konkurensi maksimum pada sumber acara Amazon SQS.

Yang penting, konkurensi maksimum dan konkurensi cadangan adalah dua pengaturan independen. Jangan setel konkurensi maksimum yang lebih tinggi dari konkurensi cadangan fungsi. Jika Anda mengonfigurasi konkurensi maksimum, pastikan konkurensi cadangan fungsi Anda lebih besar dari atau sama dengan total konkurensi maksimum untuk semua sumber peristiwa Amazon SQS pada fungsi tersebut. Jika tidak, Lambda dapat membatasi pesan Anda.

Jika kuota konkurensi akun Anda disetel ke nilai default 1.000, pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS dapat menskalakan untuk memanggil instance fungsi hingga nilai ini, kecuali Anda menentukan konkurensi maksimum.

Jika Anda menerima peningkatan kuota konkurensi default akun Anda, Lambda mungkin tidak dapat menjalankan instance fungsi bersamaan hingga kuota baru Anda. Secara default, Lambda dapat menskalakan untuk menjalankan hingga 1.250 instance fungsi bersamaan untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS. Jika ini tidak cukup untuk kasus penggunaan Anda, hubungi AWS dukungan untuk mendiskusikan peningkatan konkurensi pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS akun Anda.

> **Note**
>
> Untuk antrian FIFO, pemanggilan bersamaan dibatasi oleh jumlah grup pesan IDs (`messageGroupId`) atau pengaturan konkurensi maksimum—mana yang lebih rendah. Misalnya, jika Anda memiliki enam grup pesan IDs dan konkurensi maksimum disetel ke 10, fungsi Anda dapat memiliki maksimal enam pemanggilan bersamaan.

Anda dapat mengonfigurasi konkurensi maksimum pada pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS baru dan yang sudah ada.

Konfigurasikan konkurensi maksimum menggunakan konsol Lambda

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Di bawah Ikhtisar fungsi, pilih SQS. Ini membuka tab Konfigurasi.
4. Pilih pemicu Amazon SQS dan pilih Edit.
5. Untuk Konkurensi maksimum, masukkan angka antara 2 dan 1.000. Untuk mematikan konkurensi maksimum, biarkan kotak kosong.
6. Pilih Simpan.

Konfigurasikan konkurensi maksimum menggunakan AWS Command Line Interface ()AWS CLI

Gunakan perintah update-event-source-mapping dengan opsi `--scaling-config`. Contoh:

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --scaling-config '{"MaximumConcurrency":5}'
```

Untuk mematikan konkurensi maksimum, masukkan nilai kosong untuk`--scaling-config`:

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --scaling-config "{}"
```

Konfigurasikan konkurensi maksimum menggunakan API Lambda

Gunakan CreateEventSourceMappingatau UpdateEventSourceMappingtindakan dengan ScalingConfigobjek.

Menangani kesalahan untuk sumber peristiwa SQS di Lambda

Untuk menangani kesalahan yang terkait dengan sumber peristiwa SQS, Lambda secara otomatis menggunakan strategi coba lagi dengan strategi backoff. Anda juga dapat menyesuaikan perilaku penanganan kesalahan dengan mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa SQS Anda untuk mengembalikan respons batch sebagian.

Strategi backoff untuk pemanggilan yang gagal

Ketika pemanggilan gagal, Lambda mencoba lagi pemanggilan sambil menerapkan strategi backoff. Strategi backoff sedikit berbeda tergantung pada apakah Lambda mengalami kegagalan karena kesalahan dalam kode fungsi Anda, atau karena pelambatan.

- Jika kode fungsi Anda menyebabkan kesalahan, Lambda akan berhenti memproses dan mencoba kembali pemanggilan. Sementara itu, Lambda secara bertahap mundur, mengurangi jumlah konkurensi yang dialokasikan ke pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS Anda. Setelah batas waktu visibilitas antrian Anda habis, pesan akan muncul kembali dalam antrian.
- Jika pemanggilan gagal karena pelambatan, Lambda secara bertahap menghentikan percobaan ulang dengan mengurangi jumlah konkurensi yang dialokasikan ke pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS Anda. Lambda terus mencoba lagi pesan hingga stempel waktu pesan melebihi batas waktu visibilitas antrian Anda, di mana Lambda menghapus pesan.

Menerapkan tanggapan batch sebagian

Saat fungsi Lambda Anda mengalami kesalahan saat memproses batch, semua pesan dalam kumpulan tersebut akan terlihat lagi dalam antrian secara default, termasuk pesan yang berhasil diproses Lambda. Akibatnya, fungsi Anda akhirnya dapat memproses pesan yang sama beberapa kali.

Untuk menghindari pemrosesan ulang pesan yang berhasil diproses dalam kumpulan yang gagal, Anda dapat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa agar hanya pesan yang gagal terlihat lagi. Ini disebut respon batch paral. Untuk mengaktifkan respons batch sebagian, tentukan `ReportBatchItemFailures` FunctionResponseTypestindakan saat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa Anda. Ini memungkinkan fungsi Anda mengembalikan sebagian keberhasilan, yang dapat membantu mengurangi jumlah percobaan ulang yang tidak perlu pada catatan.

Saat `ReportBatchItemFailures` diaktifkan, Lambda tidak mengurangi polling pesan saat pemanggilan fungsi gagal. Jika Anda mengharapkan beberapa pesan gagal—dan Anda tidak ingin kegagalan tersebut memengaruhi laju pemrosesan pesan—gunakan. `ReportBatchItemFailures`

> **Note**
>
> Ingatlah hal berikut saat menggunakan respons batch sebagian:
>
> - Jika fungsi Anda melempar pengecualian, seluruh batch dianggap gagal total.
> - Jika Anda menggunakan fitur ini dengan antrian FIFO, fungsi Anda harus berhenti memproses pesan setelah kegagalan pertama dan mengembalikan semua pesan yang gagal dan belum diproses. `batchItemFailures` Ini membantu menjaga urutan pesan dalam antrian Anda.

Untuk mengaktifkan pelaporan batch sebagian

1. Tinjau Praktik terbaik untuk menerapkan respons batch sebagian.
2. Jalankan perintah berikut `ReportBatchItemFailures` untuk mengaktifkan fungsi Anda. Untuk mengambil UUID pemetaan sumber acara Anda, jalankan perintah. list-event-source-mappings AWS CLI

   ```
   aws lambda update-event-source-mapping \
   --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
   --function-response-types "ReportBatchItemFailures"
   ```

3. Perbarui kode fungsi Anda untuk menangkap semua pengecualian dan mengembalikan pesan yang gagal dalam respons `batchItemFailures` JSON. `batchItemFailures`Respons harus menyertakan daftar pesan IDs, sebagai nilai `itemIdentifier` JSON.

   Misalnya, Anda memiliki sekumpulan lima pesan, dengan pesan IDs `id1`,,`id2`, `id3``id4`, dan`id5`. Fungsi Anda berhasil memproses`id1`,`id3`, dan`id5`. Untuk membuat pesan `id2` dan `id4` terlihat lagi dalam antrian Anda, fungsi Anda harus mengembalikan respons berikut:

   ```
   {
     "batchItemFailures": [
           {
               "itemIdentifier": "id2"
           },
   ```

```
        {
            "itemIdentifier": "id4"
        }
    ]
}
```

Berikut adalah beberapa contoh kode fungsi yang mengembalikan daftar pesan gagal IDs dalam batch:

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.SQSEvents;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be
 converted into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJson
namespace sqsSample;

public class Function
{
    public async Task<SQSBatchResponse> FunctionHandler(SQSEvent evnt,
 ILambdaContext context)
    {
        List<SQSBatchResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
 List<SQSBatchResponse.BatchItemFailure>();
        foreach(var message in evnt.Records)
        {
            try
```

```
            {
                //process your message
                await ProcessMessageAsync(message, context);
            }
            catch (System.Exception)
            {
                //Add failed message identifier to the batchItemFailures list
                batchItemFailures.Add(new
 SQSBatchResponse.BatchItemFailure{ItemIdentifier=message.MessageId});
            }
        }
        return new SQSBatchResponse(batchItemFailures);
    }

    private async Task ProcessMessageAsync(SQSEvent.SQSMessage message,
 ILambdaContext context)
    {
        if (String.IsNullOrEmpty(message.Body))
        {
            throw new Exception("No Body in SQS Message.");
        }
        context.Logger.LogInformation($"Processed message {message.Body}");
        // TODO: Do interesting work based on the new message
        await Task.CompletedTask;
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
```

```
package main

import (
 "context"
 "encoding/json"
 "fmt"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, sqsEvent events.SQSEvent)
 (map[string]interface{}, error) {
 batchItemFailures := []map[string]interface{}{}

 for _, message := range sqsEvent.Records {

  if /* Your message processing condition here */ {
   batchItemFailures = append(batchItemFailures, map[string]interface{}
{"itemIdentifier": message.MessageId})
  }
 }

 sqsBatchResponse := map[string]interface{}{
  "batchItemFailures": batchItemFailures,
 }
 return sqsBatchResponse, nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSBatchResponse;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ProcessSQSMessageBatch implements RequestHandler<SQSEvent,
 SQSBatchResponse> {
    @Override
    public SQSBatchResponse handleRequest(SQSEvent sqsEvent, Context context)
 {

        List<SQSBatchResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
 ArrayList<SQSBatchResponse.BatchItemFailure>();
        String messageId = "";
        for (SQSEvent.SQSMessage message : sqsEvent.getRecords()) {
            try {
                //process your message
            } catch (Exception e) {
                //Add failed message identifier to the batchItemFailures
 list
                batchItemFailures.add(new
 SQSBatchResponse.BatchItemFailure(message.getMessageId()));
            }
        }
        return new SQSBatchResponse(batchItemFailures);
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan penggunaan JavaScript Lambda.

```
// Node.js 20.x Lambda runtime, AWS SDK for Javascript V3
export const handler = async (event, context) => {
    const batchItemFailures = [];
    for (const record of event.Records) {
        try {
            await processMessageAsync(record, context);
        } catch (error) {
            batchItemFailures.push({ itemIdentifier: record.messageId });
        }
    }
    return { batchItemFailures };
};

async function processMessageAsync(record, context) {
    if (record.body && record.body.includes("error")) {
        throw new Error("There is an error in the SQS Message.");
    }
    console.log(`Processed message: ${record.body}`);
}
```

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan penggunaan TypeScript Lambda.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { SQSEvent, SQSBatchResponse, Context, SQSBatchItemFailure,
 SQSRecord } from 'aws-lambda';
```

```
export const handler = async (event: SQSEvent, context: Context):
 Promise<SQSBatchResponse> => {
    const batchItemFailures: SQSBatchItemFailure[] = [];

    for (const record of event.Records) {
        try {
            await processMessageAsync(record);
        } catch (error) {
            batchItemFailures.push({ itemIdentifier: record.messageId });
        }
    }

    return {batchItemFailures: batchItemFailures};
};

async function processMessageAsync(record: SQSRecord): Promise<void> {
    if (record.body && record.body.includes("error")) {
        throw new Error('There is an error in the SQS Message.');
    }
    console.log(`Processed message ${record.body}`);
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
```

```
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing SQS records");
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            try {
                // Assuming the SQS message is in JSON format
                $message = json_decode($record->getBody(), true);
                $this->logger->info(json_encode($message));
                // TODO: Implement your custom processing logic here
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $this->markAsFailed($record);
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords SQS
 records");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

def lambda_handler(event, context):
    if event:
        batch_item_failures = []
        sqs_batch_response = {}

        for record in event["Records"]:
            try:
                # process message
            except Exception as e:
                batch_item_failures.append({"itemIdentifier":
 record['messageId']})

        sqs_batch_response["batchItemFailures"] = batch_item_failures
        return sqs_batch_response
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
require 'json'

def lambda_handler(event:, context:)
  if event
    batch_item_failures = []
    sqs_batch_response = {}

    event["Records"].each do |record|
      begin
        # process message
      rescue StandardError => e
        batch_item_failures << {"itemIdentifier" => record['messageId']}
      end
    end

    sqs_batch_response["batchItemFailures"] = batch_item_failures
    return sqs_batch_response
  end
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
```

```
use aws_lambda_events::{
    event::sqs::{SqsBatchResponse, SqsEvent},
    sqs::{BatchItemFailure, SqsMessage},
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn process_record(_: &SqsMessage) -> Result<(), Error> {
    Err(Error::from("Error processing message"))
}

async fn function_handler(event: LambdaEvent<SqsEvent>) ->
 Result<SqsBatchResponse, Error> {
    let mut batch_item_failures = Vec::new();
    for record in event.payload.records {
        match process_record(&record).await {
            Ok(_) => (),
            Err(_) => batch_item_failures.push(BatchItemFailure {
                item_identifier: record.message_id.unwrap(),
            }),
        }
    }

    Ok(SqsBatchResponse {
        batch_item_failures,
    })
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Jika peristiwa gagal tidak kembali ke antrian, lihat Bagaimana cara memecahkan masalah fungsi Lambda SQS? ReportBatchItemFailures di pusat AWS pengetahuan.

Status berhasil dan gagal

Lambda memperlakukan batch sebagai sukses total jika fungsi Anda mengembalikan salah satu dari berikut ini:

- Daftar `batchItemFailures` kosong

- Daftar `batchItemFailures` nol
- `EventResponse` kosong
- `EventResponse` nol

Lambda memperlakukan batch sebagai kegagalan total jika fungsi Anda mengembalikan salah satu dari berikut ini:

- Respons JSON yang tidak valid
- String `itemIdentifier` kosong
- `itemIdentifier` nol
- `itemIdentifier` dengan nama kunci yang buruk
- `itemIdentifier`Nilai dengan ID pesan yang tidak ada

CloudWatch metrik

Untuk menentukan apakah fungsi Anda melaporkan kegagalan item batch dengan benar, Anda dapat memantau metrik `ApproximateAgeOfOldestMessage` Amazon SQS `NumberOfMessagesDeleted` dan Amazon di Amazon. CloudWatch

- `NumberOfMessagesDeleted`melacak jumlah pesan yang dihapus dari antrian Anda. Jika ini turun ke 0, ini adalah tanda bahwa respons fungsi Anda tidak mengembalikan pesan yang gagal dengan benar.
- `ApproximateAgeOfOldestMessage`melacak berapa lama pesan tertua telah tinggal di antrian Anda. Peningkatan tajam dalam metrik ini dapat menunjukkan bahwa fungsi Anda tidak mengembalikan pesan yang gagal dengan benar.

Parameter Lambda untuk pemetaan sumber peristiwa Amazon SQS

Semua jenis sumber peristiwa Lambda berbagi operasi yang sama CreateEventSourceMappingdan UpdateEventSourceMappingAPI. Namun, hanya beberapa parameter yang berlaku untuk Amazon SQS.

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
BatchSize	T	10	Untuk antrian standar, maksimum 10.000. Untuk antrian FIFO, maksimum adalah 10.
Diaktifkan	T	true	none
EventSourceArn	T	N/A	ARN dari aliran data atau konsumen aliran
FunctionName	T	N/A	none
FilterCriteria	T	N/A	Kontrol peristiwa mana yang dikirim Lambda ke fungsi Anda
FunctionResponseTypes	T	N/A	Agar fungsi Anda melaporkan kegagalan tertentu dalam satu batch, sertakan nilainya `ReportBatchItemFailures` `FunctionResponseTypes` . Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan tanggapan batch sebagian.
MaximumBatchingWindowInSeconds	T	0	Jendela batching tidak didukung untuk antrian FIFO

Parameter	Diperlukan	Default	Catatan
ScalingConfig	T	N/A	Mengkonfigurasi konkurensi maksimum untuk sumber peristiwa Amazon SQS

Menggunakan pemfilteran peristiwa dengan sumber peristiwa Amazon SQS

Anda dapat menggunakan pemfilteran peristiwa untuk mengontrol rekaman mana dari aliran atau antrian yang dikirim Lambda ke fungsi Anda. Untuk informasi umum tentang cara kerja penyaringan acara, lihatthe section called “Penyaringan acara”.

Bagian ini berfokus pada pemfilteran acara untuk sumber acara Amazon SQS.

Topik

- Dasar-dasar pemfilteran acara Amazon SQS

Dasar-dasar pemfilteran acara Amazon SQS

Misalkan antrian Amazon SQS Anda berisi pesan dalam format JSON berikut.

```
{
    "RecordNumber": 1234,
    "TimeStamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
    "RequestCode": "AAAA"
}
```

Contoh catatan untuk antrian ini akan terlihat sebagai berikut.

```
{
    "messageId": "059f36b4-87a3-44ab-83d2-661975830a7d",
    "receiptHandle": "AQEBwJnKyrHigUMZj6rYigCgxlaS3SLy0a...",
    "body": "{\n "RecordNumber": 1234,\n "TimeStamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",\n
 "RequestCode": "AAAA"\n}",
    "attributes": {
        "ApproximateReceiveCount": "1",
```

```
        "SentTimestamp": "1545082649183",
        "SenderId": "AIDAIENQZJOLO23YVJ4VO",
        "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082649185"
        },
    "messageAttributes": {},
    "md5OfBody": "e4e68fb7bd0e697a0ae8f1bb342846b3",
    "eventSource": "aws:sqs",
    "eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:my-queue",
    "awsRegion": "us-west-2"
}
```

Untuk memfilter berdasarkan konten pesan Amazon SQS Anda, gunakan `body` kunci dalam catatan pesan Amazon SQS. Misalkan Anda hanya ingin memproses catatan tersebut di mana pesan Amazon SQS Anda adalah “BBBB.” `RequestCode` `FilterCriteria`Objeknya adalah sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"body\" : { \"RequestCode\" : [ \"BBBB\" ] } }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "body": {
        "RequestCode": [ "BBBB" ]
        }
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "body" : { "RequestCode" : [ "BBBB" ] } }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"body\" : { \"RequestCode\" :
 [ \"BBBB\" ] } }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"body\" : { \"RequestCode\" :
 [ \"BBBB\" ] } }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMB untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
  Filters:
    - Pattern: '{ "body" : { "RequestCode" : [ "BBBB" ] } }'
```

Misalkan Anda ingin fungsi Anda memproses hanya catatan yang `RecordNumber` lebih besar dari 9999. `FilterCriteria`Objeknya adalah sebagai berikut.

```
{
    "Filters": [
        {
            "Pattern": "{ \"body\" : { \"RecordNumber\" : [ { \"numeric\": [ \">\",
 9999 ] } ] } }"
        }
    ]
}
```

Untuk kejelasan tambahan, berikut adalah nilai filter yang `Pattern` diperluas di JSON biasa.

```
{
    "body": {
        "RecordNumber": [
            {
                "numeric": [ ">", 9999 ]
            }
        ]
    }
}
```

Anda dapat menambahkan filter menggunakan konsol, AWS CLI atau AWS SAM templat.

Console

Untuk menambahkan filter ini menggunakan konsol, ikuti instruksi Melampirkan kriteria filter ke pemetaan sumber peristiwa (konsol) dan masukkan string berikut untuk kriteria Filter.

```
{ "body" : { "RecordNumber" : [ { "numeric": [ ">", 9999 ] } ] } }
```

AWS CLI

Untuk membuat pemetaan sumber peristiwa baru dengan kriteria filter ini menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI), jalankan perintah berikut.

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:my-queue \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"body\" : { \"RecordNumber\" :
 [ { \"numeric\": [ \">\", 9999 ] } ] } }"}]}'
```

Untuk menambahkan kriteria filter ini ke pemetaan sumber peristiwa yang ada, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{ \"body\" : { \"RecordNumber\" :
 [ { \"numeric\": [ \">\", 9999 ] } ] } }"}]}'
```

AWS SAM

Untuk menambahkan filter ini menggunakan AWS SAM, tambahkan cuplikan berikut ke template YAMB untuk sumber acara Anda.

```
FilterCriteria:
  Filters:
    - Pattern: '{ "body" : { "RecordNumber" : [ { "numeric": [ ">", 9999 ] } ] } }'
```

Untuk Amazon SQS, isi pesan dapat berupa string apa pun. Namun, ini bisa menjadi masalah jika Anda `FilterCriteria` `body` berharap berada dalam format JSON yang valid. Skenario sebaliknya juga benar—jika isi pesan yang masuk dalam format JSON tetapi kriteria filter Anda diharapkan menjadi string biasa, ini dapat `body` menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan.


Untuk menghindari masalah ini, pastikan bahwa format isi dalam Anda `FilterCriteria` cocok dengan format yang diharapkan `body` dalam pesan yang Anda terima dari antrian Anda. Sebelum memfilter pesan Anda, Lambda secara otomatis mengevaluasi format badan pesan masuk dan pola filter Anda. `body` Jika ada ketidakcocokan, Lambda menjatuhkan pesan. Tabel berikut merangkum evaluasi ini:

Format pesan **body** masuk	**body**Format pola filter	Tindakan yang dihasilkan
Tali polos	Tali polos	Filter Lambda berdasarkan kriteria filter Anda.
Tali polos	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.
Tali polos	JSON yang valid	Lambda menjatuhkan pesan.
JSON yang valid	Tali polos	Lambda menjatuhkan pesan.
JSON yang valid	Tidak ada pola filter untuk properti data	Filter Lambda (hanya pada properti metadata lainnya) berdasarkan kriteria filter Anda.

Format pesan **body** masuk	**body**Format pola filter	Tindakan yang dihasilkan
JSON yang valid	JSON yang valid	Filter Lambda berdasarkan kriteria filter Anda.

Tutorial: Menggunakan Lambda dengan Amazon SQS

Dalam tutorial ini, Anda membuat fungsi Lambda yang menggunakan pesan dari antrian Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Fungsi Lambda berjalan setiap kali pesan baru ditambahkan ke antrian. Fungsi ini menulis pesan ke aliran Amazon CloudWatch Logs. Diagram berikut menunjukkan sumber daya AWS yang Anda gunakan untuk menyelesaikan tutorial.



Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda melakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat fungsi Lambda yang menulis pesan ke CloudWatch Log.
2. Membuat antrean Amazon SQS.
3. Buat pemetaan sumber acara Lambda. Pemetaan sumber peristiwa membaca antrian Amazon SQS dan memanggil fungsi Lambda Anda saat pesan baru ditambahkan.
4. Uji penyiapan dengan menambahkan pesan ke antrian Anda dan pantau hasilnya di CloudWatch Log.

Prasyarat


Instal AWS Command Line Interface

Jika Anda belum menginstal AWS Command Line Interface, ikuti langkah-langkah di Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI untuk menginstalnya.

Tutorial ini membutuhkan terminal baris perintah atau shell untuk menjalankan perintah. Di Linux dan macOS, gunakan shell dan manajer paket pilihan Anda.

> **Note**
>
> Di Windows, beberapa perintah Bash CLI yang biasa Anda gunakan dengan Lambda (`zip`seperti) tidak didukung oleh terminal bawaan sistem operasi. Untuk mendapatkan versi terintegrasi Windows dari Ubuntu dan Bash, instal Windows Subsystem untuk Linux.

Buat peran eksekusi



Peran eksekusi adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan izin fungsi Lambda untuk mengakses dan sumber daya. Layanan AWS Untuk mengizinkan fungsi Anda membaca item dari Amazon SQS, lampirkan kebijakan AWSLambdaSQSQueueExecutionRoleizin.


Untuk membuat peran eksekusi dan melampirkan kebijakan izin Amazon SQS

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih AWS layanan.
4. Untuk kasus penggunaan, pilih Lambda.

5. Pilih Berikutnya.
6. Di kotak pencarian Kebijakan izin, masukkan**`AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`**.
7. Pilih AWSLambdaSQSQueueExecutionRolekebijakan, lalu pilih Berikutnya.
8. Di bawah Rincian peran, untuk nama Peran**`lambda-sqs-role`**, masukkan, lalu pilih Buat peran.

Setelah pembuatan peran, catat Nama Sumber Daya Amazon (ARN) peran eksekusi Anda. Anda akan membutuhkannya di langkah selanjutnya.

Buat fungsi



Buat fungsi Lambda yang memproses pesan Amazon SQS Anda. Kode fungsi mencatat isi pesan Amazon SQS ke CloudWatch Log.

Tutorial ini menggunakan runtime Node.js 18.x, tetapi kami juga menyediakan kode contoh dalam bahasa runtime lainnya. Anda dapat memilih tab di kotak berikut untuk melihat kode runtime yang Anda minati. JavaScript Kode yang akan Anda gunakan dalam langkah ini adalah pada contoh pertama yang ditunjukkan di JavaScripttab.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.SQSEvents;


// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace SqsIntegrationSampleCode
{
    public async Task FunctionHandler(SQSEvent evnt, ILambdaContext context)
    {
        foreach (var message in evnt.Records)
        {
            await ProcessMessageAsync(message, context);
        }

        context.Logger.LogInformation("done");
    }

    private async Task ProcessMessageAsync(SQSEvent.SQSMessage message,
 ILambdaContext context)
    {
        try
        {
            context.Logger.LogInformation($"Processed message {message.Body}");

            // TODO: Do interesting work based on the new message
            await Task.CompletedTask;
        }
        catch (Exception e)
        {
            //You can use Dead Letter Queue to handle failures. By configuring a
 Lambda DLQ.
            context.Logger.LogError($"An error occurred");
            throw;
        }

    }
```

```
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package integration_sqs_to_lambda

import (
 "fmt"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(event events.SQSEvent) error {
 for _, record := range event.Records {
  err := processMessage(record)
  if err != nil {
   return err
  }
 }
 fmt.Println("done")
 return nil
}

func processMessage(record events.SQSMessage) error {
 fmt.Printf("Processed message %s\n", record.Body)
 // TODO: Do interesting work based on the new message
 return nil
}
```

```
func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSEvent.SQSMessage;

public class Function implements RequestHandler<SQSEvent, Void> {
    @Override
    public Void handleRequest(SQSEvent sqsEvent, Context context) {
        for (SQSMessage msg : sqsEvent.getRecords()) {
            processMessage(msg, context);
        }
        context.getLogger().log("done");
        return null;
    }

    private void processMessage(SQSMessage msg, Context context) {
        try {
            context.getLogger().log("Processed message " + msg.getBody());

            // TODO: Do interesting work based on the new message

        } catch (Exception e) {
            context.getLogger().log("An error occurred");
```

```
            throw e;
        }

    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan JavaScript Lambda menggunakan.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
  for (const message of event.Records) {
    await processMessageAsync(message);
  }
  console.info("done");
};

async function processMessageAsync(message) {
  try {
    console.log(`Processed message ${message.body}`);
    // TODO: Do interesting work based on the new message
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  } catch (err) {
    console.error("An error occurred");
    throw err;
  }
}
```

Mengkonsumsi acara SQS dengan TypeScript Lambda menggunakan.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { SQSEvent, Context, SQSHandler, SQSRecord } from "aws-lambda";

export const functionHandler: SQSHandler = async (
  event: SQSEvent,
  context: Context
): Promise<void> => {
  for (const message of event.Records) {
    await processMessageAsync(message);
  }
  console.info("done");
};

async function processMessageAsync(message: SQSRecord): Promise<any> {
  try {
    console.log(`Processed message ${message.body}`);
    // TODO: Do interesting work based on the new message
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  } catch (err) {
    console.error("An error occurred");
    throw err;
  }
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php
```

```
# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\InvalidLambdaEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
            $body = $record->getBody();
            // TODO: Do interesting work based on the new message
        }
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def lambda_handler(event, context):
    for message in event['Records']:
        process_message(message)
    print("done")

def process_message(message):
    try:
        print(f"Processed message {message['body']}")
        # TODO: Do interesting work based on the new message
    except Exception as err:
        print("An error occurred")
        raise err
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def lambda_handler(event:, context:)
  event['Records'].each do |message|
    process_message(message)
  end
  puts "done"
end

def process_message(message)
  begin
    puts "Processed message #{message['body']}"
    # TODO: Do interesting work based on the new message
  rescue StandardError => err
    puts "An error occurred"
    raise err
  end
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::event::sqs::SqsEvent;
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn function_handler(event: LambdaEvent<SqsEvent>) -> Result<(), Error> {
    event.payload.records.iter().for_each(|record| {
        // process the record
        tracing::info!("Message body: {}",
 record.body.as_deref().unwrap_or_default())
```

```
    });

    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
 time.
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Untuk membuat fungsi Lambda Node.js

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

```
mkdir sqs-tutorial
cd sqs-tutorial
```

2. Salin JavaScript kode sampel ke file baru bernama`index.js`.
3. Buat paket penyebaran menggunakan `zip` perintah berikut.

```
zip function.zip index.js
```


4. Buat fungsi Lambda menggunakan perintah AWS CLI create-function. Untuk parameter `role`, masukkan ARN peran eksekusi yang Anda buat sebelumnya.

> **Note**
>
> Fungsi Lambda dan antrean Amazon SQS harus sama. Wilayah AWS

```
aws lambda create-function --function-name ProcessSQSRecord \
```

```
--zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs18.x \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-sqs-role
```

Uji fungsi



Memanggil fungsi Lambda Anda secara manual menggunakan `invoke` AWS CLI perintah dan contoh peristiwa Amazon SQS.

Untuk memanggil fungsi Lambda dengan contoh peristiwa

1. Simpan JSON berikut sebagai file bernama`input.json`. JSON ini mensimulasikan peristiwa yang mungkin dikirimkan Amazon SQS ke fungsi Lambda Anda, yang berisi pesan aktual dari `"body"` antrian. Dalam contoh ini, pesannya adalah`"test"`.

   Example Acara Amazon SQS

   Ini adalah acara pengujian—Anda tidak perlu mengubah pesan atau nomor akun.

```
{
    "Records": [
        {
            "messageId": "059f36b4-87a3-44ab-83d2-661975830a7d",
            "receiptHandle": "AQEBwJnKyrHigUMZj6rYigCgxlaS3SLy0a...",
            "body": "test",
            "attributes": {
                "ApproximateReceiveCount": "1",
                "SentTimestamp": "1545082649183",
                "SenderId": "AIDAIENQZJOLO23YVJ4VO",
                "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082649185"
            },
```

```
            "messageAttributes": {},
            "md5OfBody": "098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6",
            "eventSource": "aws:sqs",
            "eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:my-queue",
            "awsRegion": "us-east-1"
        }
    ]
}
```

2. Jalankan AWS CLI perintah pemanggilan berikut. Perintah ini mengembalikan CloudWatch log dalam respon. Untuk informasi selengkapnya tentang mendapatkan log kembali, lihat Akses log dengan AWS CLI.


```
aws lambda invoke --function-name ProcessSQSRecord --payload file://input.json out
 --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text --cli-binary-format raw-in-base64-out | base64 --
decode
```

   cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

3. Temukan `INFO` log di respons. Di sinilah fungsi Lambda mencatat badan pesan. Anda akan melihat log yang terlihat seperti ini:

```
2023-09-11T22:45:04.271Z 348529ce-2211-4222-9099-59d07d837b60 INFO Processed
 message test
2023-09-11T22:45:04.288Z 348529ce-2211-4222-9099-59d07d837b60 INFO done
```

Buat antrean Amazon SQS




Buat antrean Amazon SQS yang dapat digunakan oleh fungsi Lambda sebagai sumber kejadian. Fungsi Lambda dan antrean Amazon SQS harus sama. Wilayah AWS

Untuk membuat antrean

1. Buka konsol Amazon SQS.
2. Pilih Buat antrean.
3. Masukkan nama untuk antrian. Biarkan semua opsi lain di pengaturan default.
4. Pilih Buat antrean.

Setelah membuat antrian, catat ARN-nya. Anda memerlukan ini di langkah berikutnya ketika Anda mengasosiasikan antrean dengan fungsi Lambda Anda.

Konfigurasikan sumber kejadian



Hubungkan antrean Amazon SQS ke fungsi Lambda Anda dengan membuat pemetaan sumber peristiwa. Pemetaan sumber peristiwa membaca antrian Amazon SQS dan memanggil fungsi Lambda Anda saat pesan baru ditambahkan.


Untuk membuat pemetaan antara antrian Amazon SQS dan fungsi Lambda, gunakan perintah. create-event-source-mapping AWS CLI Contoh:

```
aws lambda create-event-source-mapping --function-name ProcessSQSRecord  --batch-size
 10 \
--event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:my-queue
```

Untuk mendapatkan daftar pemetaan sumber acara Anda, gunakan perintah. list-event-source-mappings Contoh:

```
aws lambda list-event-source-mappings --function-name ProcessSQSRecord
```

Kirim pesan pengujian




Untuk mengirim pesan Amazon SQS ke fungsi Lambda

1. Buka konsol Amazon SQS.
2. Pilih antrian yang Anda buat sebelumnya.
3. Pilih Kirim dan terima pesan.
4. Di bawah Badan pesan, masukkan pesan pengujian, seperti “ini adalah pesan pengujian.”
5. Pilih Kirim pesan.

Lambda melakukan polling antrian untuk pembaruan. Ketika ada pesan baru, Lambda memanggil fungsi Anda dengan data peristiwa baru ini dari antrian. Jika fungsi handler kembali tanpa pengecualian, Lambda menganggap pesan berhasil diproses dan mulai membaca pesan baru dalam antrian. Setelah berhasil memproses pesan, Lambda secara otomatis menghapusnya dari antrian. Jika handler melempar pengecualian, Lambda menganggap kumpulan pesan tidak berhasil diproses, dan Lambda memanggil fungsi dengan kumpulan pesan yang sama.

Periksa CloudWatch log



Untuk mengonfirmasi bahwa fungsi tersebut memproses pesan

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih SQSRecord fungsi Proses.
3. Pilih Monitor.
4. Pilih Lihat CloudWatch log.
5. Di CloudWatch konsol, pilih aliran Log untuk fungsi tersebut.
6. Temukan `INFO` log. Di sinilah fungsi Lambda mencatat badan pesan. Anda akan melihat pesan yang Anda kirim dari antrian Amazon SQS. Contoh:

```
2023-09-11T22:49:12.730Z b0c41e9c-0556-5a8b-af83-43e59efeec71 INFO Processed
 message this is a test message.
```

Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus antrean Amazon SQS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon SQS di. https://console.aws.amazon.com/sqs/
2. Pilih antrean yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan **`confirm`** di bidang input teks.
5. Pilih Hapus.

Tutorial: Menggunakan antrian Amazon SQS lintas akun sebagai sumber acara

Dalam tutorial ini, Anda membuat fungsi Lambda yang menggunakan pesan dari antrian Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) di akun yang berbeda. AWS Tutorial ini melibatkan dua AWS akun: Akun A mengacu pada akun yang berisi fungsi Lambda Anda, dan Akun B mengacu pada akun yang berisi antrian Amazon SQS.

Prasyarat

Instal AWS Command Line Interface

Jika Anda belum menginstal AWS Command Line Interface, ikuti langkah-langkah di Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI untuk menginstalnya.

Tutorial ini membutuhkan terminal baris perintah atau shell untuk menjalankan perintah. Di Linux dan macOS, gunakan shell dan manajer paket pilihan Anda.

> **Note**
>
> Di Windows, beberapa perintah Bash CLI yang biasa Anda gunakan dengan Lambda (`zip`seperti) tidak didukung oleh terminal bawaan sistem operasi. Untuk mendapatkan versi terintegrasi Windows dari Ubuntu dan Bash, instal Windows Subsystem untuk Linux.

Buat peran eksekusi (Akun A)

Di Akun A, buat peran eksekusi yang memberikan izin fungsi Anda untuk mengakses AWS sumber daya yang diperlukan.

Untuk membuat peran eksekusi

1. Buka halaman Peran di konsol AWS Identity and Access Management (IAM).
2. Pilih Buat peran.
3. Buat peran dengan properti berikut.
   - Entitas tepercaya - AWS Lambda
   - Izin – AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
   - Nama peran – **`cross-account-lambda-sqs-role`**

AWSLambdaSQSQueueExecutionRoleKebijakan ini memiliki izin yang diperlukan fungsi untuk membaca item dari Amazon SQS dan untuk menulis log ke Amazon CloudWatch Logs.

Buat fungsi (Akun A)

Di Akun A, buat fungsi Lambda yang memproses pesan Amazon SQS Anda. Fungsi Lambda dan antrean Amazon SQS harus sama. Wilayah AWS

Contoh kode Node.js 18 berikut menulis setiap pesan ke log in CloudWatch Log.

Example index.mjs

```
export const handler = async function(event, context) {
  event.Records.forEach(record => {
    const { body } = record;
    console.log(body);
  });
  return {};
}
```

Untuk membuat fungsi

> **Note**
>
> Mengikuti langkah-langkah ini menciptakan fungsi di Node.js 18. Untuk bahasa lain, langkah-langkahnya serupa, tetapi beberapa detailnya berbeda.

1. Simpan contoh kode sebagai file bernama`index.mjs`.
2. Buat paket deployment.

   ```
   zip function.zip index.mjs
   ```

3. Buat fungsi menggunakan perintah `create-function` AWS Command Line Interface (AWS CLI).

   ```
   aws lambda create-function --function-name CrossAccountSQSExample \
   --zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs18.x \
   --role arn:aws:iam::<AccountA_ID>:role/cross-account-lambda-sqs-role
   ```

Uji fungsi (Akun A)

Di Akun A, uji fungsi Lambda Anda secara manual menggunakan `invoke` AWS CLI perintah dan contoh peristiwa Amazon SQS.

Jika handler kembali normal tanpa pengecualian, Lambda menganggap pesan berhasil diproses dan mulai membaca pesan baru dalam antrian. Setelah berhasil memproses pesan, Lambda secara

otomatis menghapusnya dari antrian. Jika handler melempar pengecualian, Lambda menganggap kumpulan pesan tidak berhasil diproses, dan Lambda memanggil fungsi dengan kumpulan pesan yang sama.

1. Simpan JSON berikut sebagai file bernama`input.txt`.

```
{
    "Records": [
        {
            "messageId": "059f36b4-87a3-44ab-83d2-661975830a7d",
            "receiptHandle": "AQEBwJnKyrHigUMZj6rYigCgxlaS3SLy0a...",
            "body": "test",
            "attributes": {
                "ApproximateReceiveCount": "1",
                "SentTimestamp": "1545082649183",
                "SenderId": "AIDAIENQZJOLO23YVJ4VO",
                "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1545082649185"
            },
            "messageAttributes": {},
            "md5OfBody": "098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6",
            "eventSource": "aws:sqs",
            "eventSourceARN": "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:example-queue",
            "awsRegion": "us-east-1"
        }
    ]
}
```

   JSON sebelumnya mensimulasikan peristiwa yang mungkin dikirimkan Amazon SQS ke fungsi Lambda Anda, yang berisi pesan aktual dari antrian. `"body"`

2. Jalankan perintah `invoke` AWS CLI berikut.

```
aws lambda invoke --function-name CrossAccountSQSExample \
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload file://input.txt outputfile.txt
```

   cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

3. Verifikasikan output dalam `outputfile.txt` file.

Buat antrian Amazon SQS (Akun B)

Di Akun B, buat antrean Amazon SQS yang dapat digunakan oleh fungsi Lambda di Akun A sebagai sumber peristiwa. Fungsi Lambda dan antrean Amazon SQS harus sama. Wilayah AWS

Untuk membuat antrean

1. Buka konsol Amazon SQS.
2. Pilih Buat antrean.
3. Buat antrian dengan properti berikut.
   - Jenis - Standar
   - Nama – LambdaCrossAccountQueue
   - Konfigurasi - Pertahankan pengaturan default.
   - Kebijakan akses — Pilih Lanjutan. Tempel dalam kebijakan JSON berikut:

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Id": "Queue1_Policy_UUID",
   "Statement": [{
      "Sid":"Queue1_AllActions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
         "AWS": [
            "arn:aws:iam::<AccountA_ID>:role/cross-account-lambda-sqs-role"
         ]
      },
      "Action": "sqs:*",
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:<AccountB_ID>:LambdaCrossAccountQueue"
    }
  ]
}
```

   Kebijakan ini memberikan peran eksekusi Lambda dalam izin Akun A untuk menggunakan pesan dari antrean Amazon SQS ini.
4. Setelah membuat antrian, catat Nama Sumber Daya Amazon (ARN). Anda memerlukan ini di langkah berikutnya ketika Anda mengasosiasikan antrean dengan fungsi Lambda Anda.

Konfigurasikan sumber acara (Akun A)

Di Akun A, buat pemetaan sumber peristiwa antara antrian Amazon SQS di Akun B dan fungsi Lambda Anda dengan menjalankan perintah berikut. `create-event-source-mapping` AWS CLI

```
aws lambda create-event-source-mapping --function-name CrossAccountSQSExample --batch-size 10 \
--event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-1:<AccountB_ID>:LambdaCrossAccountQueue
```

Untuk mendapatkan daftar pemetaan sumber acara Anda, jalankan perintah berikut.

```
aws lambda list-event-source-mappings --function-name CrossAccountSQSExample \
--event-source-arn arn:aws:sqs:us-east-1:<AccountB_ID>:LambdaCrossAccountQueue
```

Uji penyiapan

Anda sekarang dapat menguji pengaturan sebagai berikut:

1. Di Akun B, buka konsol Amazon SQS.
2. Pilih LambdaCrossAccountQueue, yang Anda buat sebelumnya.
3. Pilih Kirim dan terima pesan.
4. Di bawah Badan pesan, masukkan pesan pengujian.
5. Pilih Kirim pesan.

Fungsi Lambda Anda di Akun A harus menerima pesan. Lambda akan terus melakukan polling antrian untuk pembaruan. Ketika ada pesan baru, Lambda memanggil fungsi Anda dengan data peristiwa baru ini dari antrian. Fungsi Anda berjalan dan membuat log di Amazon CloudWatch. Anda dapat melihat log di CloudWatch konsol.

Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Di Akun A, bersihkan peran eksekusi dan fungsi Lambda Anda.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Di Akun B, bersihkan antrian Amazon SQS.

Untuk menghapus antrean Amazon SQS

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon SQS di. https://console.aws.amazon.com/sqs/
2. Pilih antrean yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan **`confirm`** di bidang input teks.
5. Pilih Hapus.

Mengatur fungsi Lambda dengan Step Functions

Fungsi Lambda yang mengelola banyak tugas, mengimplementasikan logika coba lagi, atau berisi logika percabangan adalah anti-pola. Sebagai gantinya, sebaiknya tulis fungsi Lambda yang melakukan tugas tunggal dan menggunakan AWS Step Functions untuk mengatur alur kerja aplikasi Anda.

Misalnya, memproses pesanan mungkin memerlukan validasi detail pesanan, memeriksa tingkat inventaris, memproses pembayaran, dan membuat faktur. Tulis fungsi Lambda terpisah untuk setiap tugas dan gunakan Step Functions untuk mengelola alur kerja. Step Functions mengkoordinasikan aliran data antara fungsi Anda dan menangani kesalahan pada setiap langkah. Pemisahan ini membuat alur kerja Anda lebih mudah untuk divisualisasikan, dimodifikasi, dan dipelihara saat mereka tumbuh lebih kompleks.

Kapan menggunakan Step Functions dengan Lambda

Skenario berikut adalah contoh yang baik kapan harus menggunakan Step Functions untuk mengatur aplikasi berbasis Lambda.

- Pemrosesan berurutan
- Penanganan kesalahan yang kompleks
- Alur kerja bersyarat dan persetujuan manusia
- Pemrosesan paralel

Pemrosesan berurutan

Pemrosesan sekuensial adalah ketika satu tugas harus diselesaikan sebelum tugas berikutnya dapat dimulai. Misalnya, dalam sistem pemrosesan pesanan, pemrosesan pembayaran tidak dapat dimulai sampai validasi pesanan selesai, dan pembuatan faktur harus menunggu konfirmasi pembayaran. Tulis fungsi Lambda terpisah untuk setiap tugas dan gunakan Step Functions untuk mengelola urutan dan menangani aliran data antar fungsi.

Contoh anti-pola

Fungsi Lambda tunggal mengelola seluruh alur kerja pemrosesan pesanan dengan:

- Memanggil fungsi Lambda lainnya secara berurutan


- Mengurai dan memvalidasi tanggapan dari setiap fungsi
- Menerapkan penanganan kesalahan dan logika pemulihan
- Mengelola aliran data antar fungsi

Pendekatan yang direkomendasikan

Gunakan dua fungsi Lambda: satu untuk memvalidasi pesanan dan satu untuk memproses pembayaran. Step Functions mengkoordinasikan fungsi-fungsi ini dengan:

- Menjalankan tugas dalam urutan yang benar
- Melewati data antar fungsi
- Menerapkan penanganan kesalahan pada setiap langkah
- Menggunakan status Pilihan untuk memastikan hanya pesanan yang valid yang dilanjutkan ke pembayaran

Example grafik alur kerja



Penanganan kesalahan yang kompleks

Sementara Lambda menyediakan kemampuan coba ulang untuk pemanggilan asinkron dan pemetaan sumber peristiwa, Step Functions menawarkan penanganan kesalahan yang lebih canggih untuk alur kerja yang kompleks. Anda dapat mengonfigurasi percobaan ulang otomatis dengan backoff eksponensial dan menetapkan kebijakan coba ulang yang berbeda untuk berbagai jenis kesalahan. Saat percobaan ulang habis, gunakan `Catch` untuk merutekan kesalahan ke status fallback. Ini sangat berguna ketika Anda memerlukan penanganan kesalahan tingkat alur kerja yang mengoordinasikan beberapa fungsi dan layanan.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang penanganan kesalahan fungsi Lambda di mesin status, lihat Menangani kesalahan di Lokakarya. AWS Step Functions

Contoh anti-pola

Satu fungsi Lambda menangani semua hal berikut:


- Upaya untuk memanggil layanan pemrosesan pembayaran
- Jika layanan pembayaran tidak tersedia, fungsi menunggu dan mencoba lagi nanti.
- Menerapkan backoff eksponensial khusus untuk waktu tunggu
- Setelah semua upaya gagal, catch error dan pilih flow lain

Pendekatan yang direkomendasikan

Gunakan satu fungsi Lambda yang hanya berfokus pada pemrosesan pembayaran. Step Functions mengelola penanganan kesalahan dengan:

- Secara otomatis mencoba kembali tugas yang gagal dengan periode backoff yang dapat dikonfigurasi
- Menerapkan kebijakan coba ulang yang berbeda berdasarkan jenis kesalahan
- Merutekan berbagai jenis kesalahan ke status fallback yang sesuai
- Mempertahankan status dan riwayat penanganan kesalahan

Example grafik alur kerja



Alur kerja bersyarat dan persetujuan manusia

Gunakan status Step Functions Choice untuk merutekan alur kerja berdasarkan output fungsi dan akhiran waitForTask Token untuk menjeda alur kerja untuk keputusan manusia. Misalnya, untuk memproses permintaan kenaikan batas kredit, gunakan fungsi Lambda untuk mengevaluasi faktor risiko. Kemudian, gunakan Step Functions untuk merutekan permintaan berisiko tinggi ke persetujuan manual dan permintaan berisiko rendah ke persetujuan otomatis.

Untuk menerapkan contoh alur kerja yang menggunakan pola integrasi token tugas callback, lihat Callback with Task Token di Workshop. AWS Step Functions

Contoh anti-pola

Fungsi Lambda tunggal mengelola alur kerja persetujuan yang kompleks dengan:


- Menerapkan logika bersyarat bersarang untuk mengevaluasi permintaan kredit
- Memanggil fungsi persetujuan yang berbeda berdasarkan jumlah permintaan
- Mengelola beberapa jalur persetujuan dan poin keputusan
- Melacak status persetujuan yang tertunda
- Menerapkan batas waktu dan logika notifikasi untuk persetujuan

Pendekatan yang direkomendasikan

Gunakan tiga fungsi Lambda: satu untuk mengevaluasi risiko setiap permintaan, satu untuk menyetujui permintaan berisiko rendah, dan satu untuk mengarahkan permintaan berisiko tinggi ke manajer untuk ditinjau. Step Functions mengelola alur kerja dengan:

- Menggunakan status Pilihan untuk merutekan permintaan berdasarkan jumlah dan tingkat risiko
- Menjeda eksekusi sambil menunggu persetujuan manusia
- Mengelola batas waktu untuk persetujuan yang tertunda
- Memberikan visibilitas ke status saat ini dari setiap permintaan

Example grafik alur kerja



Pemrosesan paralel

Step Functions menyediakan tiga cara untuk menangani pemrosesan paralel:

- Status Paralel mengeksekusi beberapa cabang alur kerja Anda secara bersamaan. Gunakan ini saat Anda perlu menjalankan fungsi yang berbeda secara paralel, seperti membuat thumbnail saat mengekstrak metadata gambar.
- Status Peta Inline memproses array data dengan hingga 40 iterasi bersamaan. Gunakan ini untuk kumpulan data kecil hingga menengah di mana Anda perlu melakukan operasi yang sama pada setiap item.
- Status Peta Terdistribusi menangani pemrosesan paralel skala besar dengan hingga 10.000 eksekusi bersamaan, mendukung array JSON dan sumber data Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Gunakan ini saat memproses kumpulan data besar atau saat Anda membutuhkan konkurensi yang lebih tinggi.

Contoh anti-pola

Fungsi Lambda tunggal mencoba mengelola pemrosesan paralel dengan:


- Secara bersamaan menjalankan beberapa fungsi pemrosesan gambar
- Menerapkan logika eksekusi parallel kustom
- Mengelola batas waktu dan penanganan kesalahan untuk setiap tugas paralel
- Mengumpulkan dan menggabungkan hasil dari semua fungsi

Pendekatan yang direkomendasikan

Gunakan tiga fungsi Lambda: satu untuk membuat gambar mini, satu untuk menambahkan tanda air, dan satu untuk mengekstrak metadata. Step Functions mengelola fungsi-fungsi ini dengan:

- Menjalankan semua fungsi secara bersamaan menggunakan status Paralel
- Mengumpulkan hasil dari setiap fungsi ke dalam array yang diurutkan
- Mengelola batas waktu dan penanganan kesalahan di semua eksekusi paralel
- Melanjutkan hanya ketika semua cabang paralel selesai

Example grafik alur kerja



Kapan tidak menggunakan Step Functions dengan Lambda

Tidak semua aplikasi berbasis Lambda mendapat manfaat dari penggunaan Step Functions. Pertimbangkan skenario ini saat memilih arsitektur aplikasi Anda.

- Aplikasi sederhana
- Pemrosesan data yang kompleks
- Beban kerja intensif CPU

Aplikasi sederhana

Untuk aplikasi yang tidak memerlukan orkestrasi kompleks, menggunakan Step Functions mungkin menambah kompleksitas yang tidak perlu. Misalnya, jika Anda hanya memproses pesan dari antrean Amazon SQS atau menanggapi peristiwa EventBridge Amazon, Anda dapat mengonfigurasi layanan ini untuk menjalankan fungsi Lambda Anda secara langsung. Demikian pula, jika aplikasi Anda hanya terdiri dari satu atau dua fungsi Lambda dengan penanganan kesalahan langsung, pemanggilan Lambda langsung atau arsitektur berbasis peristiwa mungkin lebih mudah untuk diterapkan dan dipelihara.

Pemrosesan data yang kompleks

Anda dapat menggunakan status Peta Terdistribusi Step Functions untuk memproses kumpulan data Amazon S3 besar secara bersamaan dengan fungsi Lambda. Ini efektif untuk banyak beban kerja paralel skala besar, termasuk memproses data semi-terstruktur seperti file JSON atau CSV. Namun, untuk transformasi data yang lebih kompleks atau analitik lanjutan, pertimbangkan alternatif ini:

- Pipa transformasi data: Digunakan AWS Glue untuk pekerjaan ETL yang memproses data terstruktur atau semi-terstruktur dari berbagai sumber. AWS Glue sangat berguna ketika Anda membutuhkan katalog data bawaan dan kemampuan manajemen skema.
- Analisis data: Gunakan EMR Amazon untuk analitik data skala petabyte, terutama saat Anda membutuhkannya Apache Hadoop alat ekosistem atau untuk beban kerja pembelajaran mesin yang melebihi batas memori Lambda.

Beban kerja intensif CPU

Meskipun Step Functions dapat mengatur tugas intensif CPU, fungsi Lambda mungkin tidak cocok untuk beban kerja ini karena sumber daya CPU-nya yang terbatas. Untuk operasi komputasi intensif dalam alur kerja Anda, pertimbangkan alternatif ini:

- Orkestrasi kontainer: Gunakan Step Functions untuk mengelola tugas Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) untuk sumber daya komputasi yang lebih konsisten dan terukur.
- Pemrosesan Batch: Integrasikan AWS Batch dengan Step Functions untuk mengelola pekerjaan batch intensif komputasi yang memerlukan penggunaan CPU berkelanjutan.

Memanggil fungsi Lambda dengan acara batch Amazon S3

Anda dapat menggunakan operasi batch Amazon S3 untuk memanggil fungsi Lambda pada serangkaian besar objek Amazon S3. Amazon S3 melacak kemajuan operasi batch, mengirimkan pemberitahuan, dan menyimpan laporan penyelesaian yang menunjukkan status setiap tindakan.

Untuk menjalankan operasi batch, Anda membuat pekerjaan operasi batch Amazon S3. Saat Anda membuat pekerjaan, Anda memberikan manifest (daftar objek) dan mengonfigurasi tindakan yang akan dilakukan pada objek tersebut.

Saat pekerjaan batch dimulai, Amazon S3 memanggil fungsi Lambda secara sinkron untuk setiap objek dalam manifest. Parameter kejadian mencakup nama bucket dan objek.

Contoh berikut menunjukkan peristiwa yang dikirimkan Amazon S3 ke fungsi Lambda untuk objek yang diberi nama customerImage1.jpg di bucket amzn-s3-demo-bucket.

Example Kejadian permintaan batch Amazon S3

```
{
"invocationSchemaVersion": "1.0",
    "invocationId": "YXNkbGZqYWRmaiBhc2RmdW9hZHNmZGpmaGFzbGtkaGZza2RmaAo",
    "job": {
        "id": "f3cc4f60-61f6-4a2b-8a21-d07600c373ce"
    },
    "tasks": [
        {
            "taskId": "dGFza2lkZ29lc2hlcmUK",
            "s3Key": "customerImage1.jpg",
            "s3VersionId": "1",
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        }
    ]
}
```

Fungsi Lambda Anda harus mengembalikan objek JSON yang bidang seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Anda dapat menyalin `invocationId` dan `taskId` dari parameter kejadian. Anda dapat mengembalikan string di `resultString`. Amazon S3 menyimpan nilai `resultString` dalam laporan penyelesaian.

Example Respons permintaan batch Amazon S3

```
{
  "invocationSchemaVersion": "1.0",
  "treatMissingKeysAs" : "PermanentFailure",
  "invocationId" : "YXNkbGZqYWRmaiBhc2RmdW9hZHNmZGpmaGFzbGtkaGZza2RmaAo",
  "results": [
    {
      "taskId": "dGFza2lkZ29lc2hlcmUK",
      "resultCode": "Succeeded",
      "resultString": "[\"Alice\", \"Bob\"]"
    }
  ]
}
```

Memanggil fungsi Lambda dari operasi batch Amazon S3

Anda dapat memanggil fungsi Lambda dengan ARN fungsi yang tidak terkualifikasi atau terkualifikasi. Jika Anda ingin menggunakan versi fungsi yang sama untuk seluruh pekerjaan batch, konfigurasikan versi fungsi tertentu di parameter `FunctionARN` saat membuat pekerjaan Anda. Jika Anda mengonfigurasi sebuah alias atau pengualifikasi $LATEST, pekerjaan batch segera mulai memanggil versi baru dari fungsi tersebut jika alias atau $LATEST diperbarui selama pelaksanaan pekerjaan.

Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menggunakan kembali fungsi berbasis kejadian Amazon S3 yang sudah ada untuk operasi batch. Ini karena operasi batch Amazon S3 mengirimkan parameter kejadian yang berbeda ke fungsi Lambda dan mengharapkan pesan pengembalian dengan struktur JSON yang spesifik.

Di kebijakan berbasis sumber daya yang Anda buat untuk pekerjaan batch Amazon S3, pastikan Anda menetapkan izin untuk pekerjaan tersebut untuk memanggil fungsi Lambda Anda.

Di peran eksekusi untuk fungsi tersebut, tetapkan kebijakan kepercayaan bagi Amazon S3 untuk mengambil peran tersebut saat menjalankan fungsi Anda.

Jika fungsi Anda menggunakan AWS SDK untuk mengelola resource Amazon S3, Anda perlu menambahkan izin Amazon S3 dalam peran eksekusi.

Saat pekerjaan berjalan, Amazon S3 memulai beberapa instans fungsi untuk memproses objek Amazon S3 secara paralel, hingga mencapai batas konkurensi fungsi. Amazon S3 membatasi peningkatan instans awal guna menghindari biaya berlebih untuk pekerjaan kecil.

Jika fungsi Lambda mengembalikan kode respons `TemporaryFailure`, Amazon S3 akan mengulangi operasi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang operasi batch Amazon S3, lihat Melakukan operasi batch dalam Panduan Developer Amazon S3.

Untuk contoh cara menggunakan fungsi Lambda di operasi batch Amazon S3, lihat Memanggil fungsi Lambda dari operasi batch Amazon S3 dalam Panduan Developer Amazon S3.

Memanggil fungsi Lambda dengan notifikasi Amazon SNS

Anda dapat menggunakan fungsi Lambda untuk memproses notifikasi Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Amazon SNS mendukung fungsi Lambda sebagai target untuk pesan yang dikirim ke topik. Anda dapat melanggankan fungsi Anda ke topik di akun yang sama atau di akun AWS lainnya. Untuk panduan terperinci, lihat. the section called “Tutorial”

Lambda mendukung pemicu SNS untuk topik SNS standar saja. Topik FIFO tidak didukung.

Lambda memproses pesan SNS secara asinkron dengan mengantri pesan dan menangani percobaan ulang. Jika Amazon SNS tidak dapat mencapai Lambda atau pesan ditolak, Amazon SNS melakukan percobaan ulang dengan interval yang diperpanjang selama beberapa jam. Untuk detailnya, lihat Keandalan di Amazon SNS FAQs.

> **Warning**
>
> Pemanggilan asinkron Lambda memproses setiap peristiwa setidaknya sekali, dan pemrosesan duplikat catatan dapat terjadi. Untuk menghindari potensi masalah yang terkait dengan duplikat peristiwa, kami sangat menyarankan agar Anda membuat kode fungsi Anda idempoten. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana cara membuat fungsi Lambda saya idempoten di Pusat Pengetahuan. AWS

Topik

- Menambahkan pemicu topik Amazon SNS untuk fungsi Lambda menggunakan konsol
- Menambahkan pemicu topik Amazon SNS secara manual untuk fungsi Lambda
- Contoh bentuk acara SNS
- Tutorial: Menggunakan AWS Lambda dengan Amazon Simple Notification Service

Menambahkan pemicu topik Amazon SNS untuk fungsi Lambda menggunakan konsol

Untuk menambahkan topik SNS sebagai pemicu fungsi Lambda, cara termudah adalah dengan menggunakan konsol Lambda. Saat Anda menambahkan pemicu melalui konsol, Lambda secara otomatis mengatur izin dan langganan yang diperlukan untuk mulai menerima acara dari topik SNS.

Untuk menambahkan topik SNS sebagai pemicu fungsi Lambda (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi yang ingin Anda tambahkan pemicunya.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Pemicu.
4. Pilih Tambahkan pemicu.
5. Di bawah konfigurasi Trigger, di menu tarik-turun, pilih SNS.
6. Untuk topik SNS, pilih topik SNS untuk berlangganan.

Menambahkan pemicu topik Amazon SNS secara manual untuk fungsi Lambda

Untuk mengatur pemicu SNS untuk fungsi Lambda secara manual, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah berikut:

- Tentukan kebijakan berbasis sumber daya untuk fungsi Anda agar SNS dapat memanggilnya.
- Berlangganan fungsi Lambda Anda ke topik Amazon SNS.

> **Note**
>
> Jika topik SNS dan fungsi Lambda Anda berada di akun AWS yang berbeda, Anda juga perlu memberikan izin tambahan untuk mengizinkan langganan lintas akun ke topik SNS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin lintas akun untuk langganan Amazon SNS.

Anda dapat menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk menyelesaikan kedua langkah ini. Pertama, untuk menentukan kebijakan berbasis sumber daya untuk fungsi Lambda yang memungkinkan pemanggilan SNS, gunakan perintah berikut. AWS CLI Pastikan untuk mengganti nilai `--function-name` dengan nama fungsi Lambda Anda, dan nilai `--source-arn` dengan ARN topik SNS Anda.

```
aws lambda add-permission --function-name example-function \
    --source-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:sns-topic-for-lambda \
    --statement-id function-with-sns --action "lambda:InvokeFunction" \
    --principal sns.amazonaws.com
```

Untuk berlangganan fungsi Anda ke topik SNS, gunakan AWS CLI perintah berikut. Ganti nilai `--topic-arn` dengan ARN topik SNS Anda, dan nilai `--notification-endpoint` ARN dengan fungsi Lambda Anda.

```
aws sns subscribe --protocol lambda \
    --region us-east-1 \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:sns-topic-for-lambda \
    --notification-endpoint arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:example-function
```

Contoh bentuk acara SNS

Amazon SNS memanggil fungsi Anda secara asinkron dengan kejadian yang berisi pesan dan metadata.


Example Kejadian pesan Amazon SNS

```
{
  "Records": [
    {
      "EventVersion": "1.0",
      "EventSubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:sns-lambda:21be56ed-a058-49f5-8c98-aedd2564c486",
      "EventSource": "aws:sns",
      "Sns": {
        "SignatureVersion": "1",
        "Timestamp": "2019-01-02T12:45:07.000Z",
        "Signature": "tcc6faL2yUC6dgZdmrwh1Y4cGa/ebXEkAi6RibDsvpi+tE/1+82j...65r==",
        "SigningCertURL": "https://sns.us-east-1.amazonaws.com/SimpleNotificationService-ac565b8b1a6c5d002d285f9598aa1d9b.pem",
        "MessageId": "95df01b4-ee98-5cb9-9903-4c221d41eb5e",
        "Message": "Hello from SNS!",
        "MessageAttributes": {
          "Test": {
            "Type": "String",
            "Value": "TestString"
          },
          "TestBinary": {
            "Type": "Binary",
            "Value": "TestBinary"
          }
        },
```

```
        "Type": "Notification",
        "UnsubscribeUrl": "https://sns.us-east-1.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&amp;SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:test-
lambda:21be56ed-a058-49f5-8c98-aedd2564c486",
        "TopicArn":"arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:sns-lambda",
        "Subject": "TestInvoke"
      }
    }
  ]
}
```

Tutorial: Menggunakan AWS Lambda dengan Amazon Simple Notification Service

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan fungsi Lambda dalam satu Akun AWS untuk berlangganan topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) secara terpisah. Akun AWS Saat memublikasikan pesan ke topik Amazon SNS, fungsi Lambda akan membaca konten pesan dan mengeluarkannya ke Amazon Logs. CloudWatch Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI).



Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda melakukan langkah-langkah berikut:

- Di akun A, buat topik Amazon SNS.
- Di akun B, buat fungsi Lambda yang akan membaca pesan dari topik.
- Di akun B, buat langganan ke topik.

- Publikasikan pesan ke topik Amazon SNS di akun A dan konfirmasikan bahwa fungsi Lambda di akun B mengeluarkannya ke Log. CloudWatch

Dengan menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda akan belajar cara mengonfigurasi topik Amazon SNS untuk menjalankan fungsi Lambda. Anda juga akan belajar cara membuat kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan izin untuk sumber daya di sumber lain Akun AWS untuk memanggil Lambda.

Dalam tutorial, Anda menggunakan dua terpisah Akun AWS. AWS CLI Perintah mengilustrasikan ini dengan menggunakan dua profil bernama yang disebut `accountA` dan`accountB`, masing-masing dikonfigurasi untuk digunakan dengan yang berbeda Akun AWS. Untuk mempelajari cara mengonfigurasi penggunaan profil yang berbeda, lihat Pengaturan file konfigurasi dan kredensi di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2. AWS CLI Pastikan untuk mengonfigurasi default yang sama Wilayah AWS untuk kedua profil.

Jika AWS CLI profil yang Anda buat untuk keduanya Akun AWS menggunakan nama yang berbeda, atau jika Anda menggunakan profil default dan satu profil bernama, ubah AWS CLI perintah dalam langkah-langkah berikut sesuai kebutuhan.

Prasyarat


Instal AWS Command Line Interface

Jika Anda belum menginstal AWS Command Line Interface, ikuti langkah-langkah di Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI untuk menginstalnya.

Tutorial ini membutuhkan terminal baris perintah atau shell untuk menjalankan perintah. Di Linux dan macOS, gunakan shell dan manajer paket pilihan Anda.

> **Note**
>
> Di Windows, beberapa perintah Bash CLI yang biasa Anda gunakan dengan Lambda (`zip`seperti) tidak didukung oleh terminal bawaan sistem operasi. Untuk mendapatkan versi terintegrasi Windows dari Ubuntu dan Bash, instal Windows Subsystem untuk Linux.

Buat topik Amazon SNS (akun A)



Untuk membuat topik

- Di akun A, buat topik standar Amazon SNS menggunakan perintah berikut AWS CLI .


  ```
  aws sns create-topic --name sns-topic-for-lambda --profile accountA
  ```

  Anda akan melihat output seperti yang berikut ini.

  ```
  {
      "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:sns-topic-for-lambda"
  }
  ```

  Catat Nama Sumber Daya Amazon (ARN) topik Anda. Anda akan membutuhkannya nanti dalam tutorial ketika Anda menambahkan izin ke fungsi Lambda Anda untuk berlangganan topik.

Buat peran eksekusi fungsi (akun B)




Peran eksekusi adalah peran IAM yang memberikan izin fungsi Lambda untuk mengakses dan sumber daya. Layanan AWS Sebelum membuat fungsi di akun B, Anda membuat peran yang

memberikan izin dasar fungsi untuk menulis CloudWatch log ke Log. Kami akan menambahkan izin untuk membaca dari topik Amazon SNS Anda di langkah selanjutnya.

Untuk membuat peran eksekusi

1. Di akun B buka halaman peran di konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih AWS layanan.
4. Untuk kasus penggunaan, pilih Lambda.
5. Pilih Berikutnya.
6. Tambahkan kebijakan izin dasar ke peran dengan melakukan hal berikut:
   a. Di kotak pencarian Kebijakan izin, masukkan**`AWSLambdaBasicExecutionRole`**.
   b. Pilih Berikutnya.
7. Selesaikan pembuatan peran dengan melakukan hal berikut:
   a. Di bawah Detail peran, masukkan **`lambda-sns-role`** nama Peran.
   b. Pilih Buat peran.

Buat fungsi Lambda (akun B)



Buat fungsi Lambda yang memproses pesan Amazon SNS Anda. Kode fungsi mencatat isi pesan dari setiap catatan ke Amazon CloudWatch Logs.

Tutorial ini menggunakan runtime Node.js 18.x, tetapi kami juga menyediakan kode contoh dalam bahasa runtime lainnya. Anda dapat memilih tab di kotak berikut untuk melihat kode runtime yang Anda minati. JavaScript Kode yang akan Anda gunakan dalam langkah ini adalah pada contoh pertama yang ditunjukkan di JavaScripttab.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.SNSEvents;


// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace SnsIntegration;

public class Function
{
    public async Task FunctionHandler(SNSEvent evnt, ILambdaContext context)
    {
        foreach (var record in evnt.Records)
        {
            await ProcessRecordAsync(record, context);
        }
        context.Logger.LogInformation("done");
    }

    private async Task ProcessRecordAsync(SNSEvent.SNSRecord record,
 ILambdaContext context)
    {
        try
        {
            context.Logger.LogInformation($"Processed record
 {record.Sns.Message}");
```

```
            // TODO: Do interesting work based on the new message
            await Task.CompletedTask;
        }
        catch (Exception e)
        {
            //You can use Dead Letter Queue to handle failures. By configuring a
 Lambda DLQ.
            context.Logger.LogError($"An error occurred");
            throw;
        }
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
 "context"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, snsEvent events.SNSEvent) {
 for _, record := range snsEvent.Records {
  processMessage(record)
 }
```

```
 fmt.Println("done")
}

func processMessage(record events.SNSEventRecord) {
 message := record.SNS.Message
 fmt.Printf("Processed message: %s\n", message)
 // TODO: Process your record here
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package example;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SNSEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SNSEvent.SNSRecord;


import java.util.Iterator;
import java.util.List;

public class SNSEventHandler implements RequestHandler<SNSEvent, Boolean> {
    LambdaLogger logger;
```

```
    @Override
    public Boolean handleRequest(SNSEvent event, Context context) {
        logger = context.getLogger();
        List<SNSRecord> records = event.getRecords();
        if (!records.isEmpty()) {
            Iterator<SNSRecord> recordsIter = records.iterator();
            while (recordsIter.hasNext()) {
                processRecord(recordsIter.next());
            }
        }
        return Boolean.TRUE;
    }

    public void processRecord(SNSRecord record) {
        try {
            String message = record.getSNS().getMessage();
            logger.log("message: " + message);
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan JavaScript Lambda menggunakan.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
  for (const record of event.Records) {
    await processMessageAsync(record);
  }
  console.info("done");
};

async function processMessageAsync(record) {
  try {
    const message = JSON.stringify(record.Sns.Message);
    console.log(`Processed message ${message}`);
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  } catch (err) {
    console.error("An error occurred");
    throw err;
  }
}
```

Mengkonsumsi acara SNS dengan TypeScript Lambda menggunakan.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { SNSEvent, Context, SNSHandler, SNSEventRecord } from "aws-lambda";

export const functionHandler: SNSHandler = async (
  event: SNSEvent,
  context: Context
): Promise<void> => {
  for (const record of event.Records) {
    await processMessageAsync(record);
  }
  console.info("done");
};

async function processMessageAsync(record: SNSEventRecord): Promise<any> {
  try {
    const message: string = JSON.stringify(record.Sns.Message);
    console.log(`Processed message ${message}`);
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  } catch (err) {
    console.error("An error occurred");
```

```
    throw err;
  }
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

/*
Since native PHP support for AWS Lambda is not available, we are utilizing Bref's
 PHP functions runtime for AWS Lambda.
For more information on Bref's PHP runtime for Lambda, refer to: https://bref.sh/
docs/runtimes/function

Another approach would be to create a custom runtime.
A practical example can be found here: https://aws.amazon.com/blogs/apn/aws-
lambda-custom-runtime-for-php-a-practical-example/
*/

// Additional composer packages may be required when using Bref or any other PHP
 functions runtime.
// require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Sns\SnsEvent;
use Bref\Event\Sns\SnsHandler;

class Handler extends SnsHandler
{
```

```
    public function handleSns(SnsEvent $event, Context $context): void
    {
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
            $message = $record->getMessage();

            // TODO: Implement your custom processing logic here
            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be
 marked as failed

            echo "Processed Message: $message" . PHP_EOL;
        }
    }
}

return new Handler();
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def lambda_handler(event, context):
    for record in event['Records']:
        process_message(record)
    print("done")

def process_message(record):
    try:
        message = record['Sns']['Message']
        print(f"Processed message {message}")
        # TODO; Process your record here
```

```
    except Exception as e:
        print("An error occurred")
        raise e
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def lambda_handler(event:, context:)
  event['Records'].map { |record| process_message(record) }
end

def process_message(record)
  message = record['Sns']['Message']
  puts("Processing message: #{message}")
rescue StandardError => e
  puts("Error processing message: #{e}")
  raise
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::event::sns::SnsEvent;
use aws_lambda_events::sns::SnsRecord;
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};
use tracing::info;

// Built with the following dependencies:
//  aws_lambda_events = { version = "0.10.0", default-features = false, features
 = ["sns"] }
//  lambda_runtime = "0.8.1"
//  tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
//  tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
//  tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features =
 ["fmt"] }

async fn function_handler(event: LambdaEvent<SnsEvent>) -> Result<(), Error> {
    for event in event.payload.records {
        process_record(&event)?;
    }

    Ok(())
}

fn process_record(record: &SnsRecord) -> Result<(), Error> {
    info!("Processing SNS Message: {}", record.sns.message);

    // Implement your record handling code here.

    Ok(())
}
```

```
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        .with_target(false)
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Untuk membuat fungsi

1. Buat direktori untuk proyek, dan kemudian beralih ke direktori itu.

```
mkdir sns-tutorial
cd sns-tutorial
```

2. Salin JavaScript kode sampel ke file baru bernama`index.js`.
3. Buat paket penyebaran menggunakan `zip` perintah berikut.

```
zip function.zip index.js
```

4. Jalankan AWS CLI perintah berikut untuk membuat fungsi Lambda Anda di akun B.

```
aws lambda create-function --function-name Function-With-SNS \
    --zip-file fileb://function.zip --handler index.handler --runtime nodejs18.x \
    --role arn:aws:iam::<AccountB_ID>:role/lambda-sns-role  \
    --timeout 60 --profile accountB
```


Anda akan melihat output seperti yang berikut ini.

```
{
    "FunctionName": "Function-With-SNS",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:Function-With-
SNS",
    "Runtime": "nodejs18.x",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda_basic_role",
    "Handler": "index.handler",
    ...
```

```
    "RuntimeVersionConfig": {
        "RuntimeVersionArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2::runtime:7d5f06b69c951da8a48b926ce280a9daf2e8bb1a74fc4a2672580c787d608206"
    }
}
```

5. Rekam Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari fungsi Anda. Anda akan membutuhkannya nanti di tutorial saat Anda menambahkan izin untuk mengizinkan Amazon SNS menjalankan fungsi Anda.

Tambahkan izin ke fungsi (akun B)



Agar Amazon SNS dapat menjalankan fungsi Anda, Anda harus memberinya izin dalam pernyataan tentang kebijakan berbasis sumber daya. Anda menambahkan pernyataan ini menggunakan AWS CLI `add-permission` perintah.

Untuk memberikan izin Amazon SNS untuk menjalankan fungsi Anda

- Di akun B, jalankan AWS CLI perintah berikut menggunakan ARN untuk topik Amazon SNS yang Anda rekam sebelumnya.

```
aws lambda add-permission --function-name Function-With-SNS \
    --source-arn arn:aws:sns:us-east-1:<AccountA_ID>:sns-topic-for-lambda \
    --statement-id function-with-sns --action "lambda:InvokeFunction" \
    --principal sns.amazonaws.com --profile accountB
```


  Anda akan melihat output seperti yang berikut ini.

```
{
    "Statement": "{\"Condition\":{\"ArnLike\":{\"AWS:SourceArn\":
      \"arn:aws:sns:us-east-1:<AccountA_ID>:sns-topic-for-lambda\"}},
```

```
      \"Action\":[\"lambda:InvokeFunction\"],
      \"Resource\":\"arn:aws:lambda:us-east-1:<AccountB_ID>:function:Function-With-
SNS\",
      \"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"Service\":\"sns.amazonaws.com\"},
      \"Sid\":\"function-with-sns\"}"
}
```

> **Note**
>
> Jika akun dengan topik Amazon SNS di-host dalam opt-in Wilayah AWS, Anda harus menentukan wilayah di prinsipal. Misalnya, jika Anda bekerja dengan topik Amazon SNS di wilayah Asia Pasifik (Hong Kong), Anda harus menentukan `sns.ap-east-1.amazonaws.com` bukan `sns.amazonaws.com` untuk prinsipal.

Berikan izin lintas akun untuk langganan Amazon SNS (akun A)




Agar fungsi Lambda Anda di akun B berlangganan topik Amazon SNS yang Anda buat di akun A, Anda harus memberikan izin kepada akun B untuk berlangganan topik Anda. Anda memberikan izin ini menggunakan AWS CLI `add-permission` perintah.

Untuk memberikan izin kepada akun B untuk berlangganan topik

- Di akun A, jalankan AWS CLI perintah berikut. Gunakan ARN untuk topik Amazon SNS yang Anda rekam sebelumnya.

```
aws sns add-permission --label lambda-access --aws-account-id <AccountB_ID> \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:<AccountA_ID>:sns-topic-for-lambda \
    --action-name Subscribe ListSubscriptionsByTopic --profile accountA
```

Buat langganan (akun B)



Di akun B, Anda sekarang berlangganan fungsi Lambda Anda ke topik Amazon SNS yang Anda buat di awal tutorial di akun A. Saat pesan dikirim ke topik ini (**`sns-topic-for-lambda`**), Amazon SNS akan memanggil fungsi Lambda Anda di akun B. **`Function-With-SNS`**

Untuk membuat langganan


- Di akun B, jalankan AWS CLI perintah berikut. Gunakan wilayah default tempat Anda membuat topik dan ARNs untuk topik dan fungsi Lambda Anda.

```
aws sns subscribe --protocol lambda \
    --region us-east-1 \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:<AccountA_ID>:sns-topic-for-lambda \
    --notification-endpoint arn:aws:lambda:us-
east-1:<AccountB_ID>:function:Function-With-SNS \
    --profile accountB
```

Anda akan melihat output seperti yang berikut ini.

```
{
    "SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-east-1:<AccountA_ID>:sns-topic-for-
lambda:5d906xxxx-7c8x-45dx-a9dx-0484e31c98xx"
}
```

Publikasikan pesan ke topik (akun A dan akun B)



Sekarang fungsi Lambda Anda di akun B berlangganan topik Amazon SNS Anda di akun A, saatnya untuk menguji penyiapan Anda dengan menerbitkan pesan ke topik Anda. Untuk mengonfirmasi bahwa Amazon SNS telah memanggil fungsi Lambda Anda, Anda menggunakan CloudWatch Log untuk melihat output fungsi Anda.

Untuk memublikasikan pesan ke topik Anda dan melihat output fungsi Anda

1. Masukkan `Hello World` ke dalam file teks dan simpan sebagai`message.txt`.
2. Dari direktori yang sama tempat Anda menyimpan file teks Anda, jalankan AWS CLI perintah berikut di akun A. Gunakan ARN untuk topik Anda sendiri.

   ```
   aws sns publish --message file://message.txt --subject Test \
       --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:<AccountA_ID>:sns-topic-for-lambda \
       --profile accountA
   ```

   Ini akan mengembalikan ID pesan dengan pengidentifikasi unik, yang menunjukkan bahwa Amazon SNS telah menerima pesan tersebut. Amazon SNS kemudian mencoba mengirimkan pesan ke pelanggan topik. Untuk mengonfirmasi bahwa Amazon SNS telah memanggil fungsi Lambda Anda, gunakan CloudWatch Log untuk melihat output fungsi Anda:
3. Di akun B, buka halaman Grup log di CloudWatch konsol Amazon.
4. Pilih grup log untuk fungsi Anda (`/aws/lambda/Function-With-SNS`).
5. Pilih aliran log terbaru.
6. Jika fungsi Anda dipanggil dengan benar, Anda akan melihat output yang mirip dengan berikut yang menunjukkan konten pesan yang Anda terbitkan ke topik Anda.

   ```
   2023-07-31T21:42:51.250Z c1cba6b8-ade9-4380-aa32-d1a225da0e48 INFO Processed
    message Hello World
   ```

```
2023-07-31T21:42:51.250Z c1cba6b8-ade9-4380-aa32-d1a225da0e48 INFO done
```

Bersihkan sumber daya Anda

Sekarang Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat untuk tutorial ini, kecuali Anda ingin mempertahankannya. Dengan menghapus AWS sumber daya yang tidak lagi Anda gunakan, Anda mencegah tagihan yang tidak perlu ke Anda Akun AWS.

Di Akun A, bersihkan topik Amazon SNS Anda.

Untuk menghapus topik Amazon SNS

1. Buka halaman Topik di konsol Amazon SNS.
2. Pilih topik yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan **`delete me`** di bidang input teks.
5. Pilih Hapus.

Di Akun B, bersihkan peran eksekusi, fungsi Lambda, dan langganan Amazon SNS.

Untuk menghapus peran eksekusi

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran eksekusi yang Anda buat.
3. Pilih Hapus.
4. Masukkan nama peran di bidang input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Untuk menghapus langganan Amazon SNS

1. Buka halaman Langganan di konsol Amazon SNS.
2. Pilih langganan yang Anda buat.
3. Pilih Delete, Delete.

Mengelola izin di AWS Lambda

Anda dapat menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengelola izin di. AWS Lambda Ada dua kategori utama izin yang perlu Anda pertimbangkan saat bekerja dengan fungsi Lambda:

- Izin yang diperlukan fungsi Lambda Anda untuk melakukan tindakan API dan mengakses sumber daya lainnya AWS
- Izin yang dibutuhkan AWS pengguna dan entitas lain untuk mengakses fungsi Lambda Anda

Fungsi Lambda seringkali perlu mengakses AWS sumber daya lain, dan melakukan berbagai operasi API pada sumber daya tersebut. Misalnya, Anda mungkin memiliki fungsi Lambda yang merespons peristiwa dengan memperbarui entri dalam database Amazon DynamoDB. Dalam hal ini, fungsi Anda memerlukan izin untuk mengakses database, serta izin untuk menempatkan atau memperbarui item dalam database tersebut.

Anda menentukan izin yang dibutuhkan fungsi Lambda Anda dalam peran IAM khusus yang disebut peran eksekusi. Dalam peran ini, Anda dapat melampirkan kebijakan yang menentukan setiap izin yang diperlukan fungsi untuk mengakses AWS sumber daya lain, dan membaca dari sumber peristiwa. Setiap fungsi Lambda harus memiliki peran eksekusi. Minimal, peran eksekusi Anda harus memiliki akses ke Amazon CloudWatch karena fungsi Lambda masuk ke Log secara CloudWatch default. Anda dapat melampirkan kebijakan `AWSLambdaBasicExecutionRole` terkelola ke peran eksekusi Anda untuk memenuhi persyaratan ini.

Untuk memberikan izin lain Akun AWS, organisasi, dan layanan untuk mengakses sumber daya Lambda Anda, Anda memiliki beberapa opsi:

- Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis identitas untuk memberi pengguna lain akses ke sumber daya Lambda Anda. Kebijakan berbasis identitas dapat berlaku untuk pengguna secara langsung, atau untuk kelompok dan peran yang terkait dengan pengguna.
- Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk memberikan akun dan Layanan AWS izin lain untuk mengakses sumber daya Lambda Anda. Saat pengguna mencoba mengakses sumber daya Lambda, Lambda mempertimbangkan kebijakan berbasis identitas pengguna dan kebijakan berbasis sumber daya. Saat AWS layanan seperti Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) memanggil fungsi Lambda Anda, Lambda hanya mempertimbangkan kebijakan berbasis sumber daya.

- Anda dapat menggunakan model kontrol akses berbasis atribut (ABAC) untuk mengontrol akses ke fungsi Lambda Anda. Dengan ABAC, Anda dapat melampirkan tag ke fungsi Lambda, meneruskannya dalam permintaan API tertentu, atau melampirkannya ke prinsipal IAM yang membuat permintaan. Tentukan tag yang sama dalam elemen kondisi kebijakan IAM untuk mengontrol akses fungsi.

Di AWS, ini adalah praktik terbaik untuk hanya memberikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas (izin hak istimewa paling sedikit). Untuk menerapkan ini di Lambda, kami sarankan memulai dengan kebijakan AWS terkelola. Anda dapat menggunakan kebijakan terkelola ini apa adanya, atau sebagai titik awal untuk menulis kebijakan Anda sendiri yang lebih ketat.

Untuk membantu Anda menyempurnakan izin untuk akses hak istimewa paling sedikit, Lambda menyediakan beberapa ketentuan tambahan yang dapat Anda sertakan dalam kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Sumber Daya dan Ketentuan”.

Untuk informasi lebih lanjut tentang IAM, lihat Panduan Pengguna IAM.

Mendefinisikan izin fungsi Lambda dengan peran eksekusi

Peran eksekusi fungsi Lambda adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan izin fungsi untuk mengakses dan sumber daya. Layanan AWS Misalnya, Anda dapat membuat peran eksekusi yang memiliki izin untuk mengirim log ke Amazon CloudWatch dan mengunggah data pelacakan AWS X-Ray. Halaman ini memberikan informasi tentang cara membuat, melihat, dan mengelola peran eksekusi fungsi Lambda.

Lambda secara otomatis mengasumsikan peran eksekusi Anda ketika Anda memanggil fungsi Anda. Anda harus menghindari panggilan manual `sts:AssumeRole` untuk mengambil peran eksekusi dalam kode fungsi Anda. Jika kasus penggunaan Anda mengharuskan peran tersebut mengasumsikan dirinya sendiri, Anda harus memasukkan peran itu sendiri sebagai prinsipal tepercaya dalam kebijakan kepercayaan peran Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah kebijakan kepercayaan peran, lihat Memodifikasi kebijakan kepercayaan peran (konsol) di Panduan Pengguna IAM.

Agar Lambda dapat mengambil peran eksekusi Anda dengan benar, kebijakan kepercayaan peran harus menentukan prinsip layanan Lambda (`lambda.amazonaws.com`) sebagai layanan tepercaya.

Topik

- Membuat peran eksekusi di konsol IAM
- Menciptakan dan mengelola peran dengan AWS CLI
- Berikan akses hak istimewa paling rendah ke peran eksekusi Lambda Anda
- Melihat dan memperbarui izin dalam peran eksekusi
- Bekerja dengan kebijakan AWS terkelola dalam peran eksekusi
- Menggunakan fungsi sumber ARN untuk mengontrol perilaku akses fungsi

Membuat peran eksekusi di konsol IAM

Secara default, Lambda membuat peran eksekusi dengan izin minimal saat Anda membuat fungsi di konsol Lambda. Secara khusus, peran eksekusi ini mencakup kebijakan `AWSLambdaBasicExecutionRole` terkelola, yang memberikan izin dasar fungsi Anda untuk mencatat peristiwa ke Amazon CloudWatch Logs.

Fungsi Anda biasanya memerlukan izin tambahan untuk melakukan tugas yang lebih bermakna. Misalnya, Anda mungkin memiliki fungsi Lambda yang merespons peristiwa dengan memperbarui

entri dalam database Amazon DynamoDB. Anda dapat membuat peran eksekusi dengan izin yang diperlukan menggunakan konsol IAM.

Untuk membuat peran eksekusi di konsol IAM

1. Buka Halaman peran di konsol IAM.
2. Pilih Buat peran.
3. Di bawah Jenis entitas tepercaya, pilih AWS layanan.
4. Di bawah Kasus penggunaan, pilih Lambda.
5. Pilih Berikutnya.
6. Pilih kebijakan AWS terkelola yang ingin dilampirkan ke peran Anda. Misalnya, jika fungsi Anda perlu mengakses DynamoDB, pilih kebijakan yang dikelola Dynamo AWSLambdaDBExecutionRole.
7. Pilih Berikutnya.
8. Masukkan nama Peran lalu pilih Buat peran.

Untuk petunjuk mendetail, lihat Membuat peran untuk AWS layanan (konsol) di Panduan Pengguna IAM.

Setelah Anda membuat peran eksekusi, lampirkan ke fungsi Anda. Saat Anda membuat fungsi di konsol Lambda, Anda dapat melampirkan peran eksekusi apa pun yang sebelumnya Anda buat ke fungsi tersebut. Jika Anda ingin melampirkan peran eksekusi baru ke fungsi yang ada, ikuti langkah-langkahnyathe section called “Memperbarui peran eksekusi fungsi”.

Menciptakan dan mengelola peran dengan AWS CLI

Untuk membuat peran eksekusi dengan AWS Command Line Interface (AWS CLI), gunakan create-role perintah. Saat menggunakan perintah ini, Anda dapat menentukan kebijakan kepercayaan sebaris. Kebijakan kepercayaan peran memberikan izin kepada prinsipal yang ditentukan untuk mengambil peran tersebut. Dalam contoh berikut, Anda memberikan izin kepada kepala layanan Lambda untuk mengambil peran Anda. Perhatikan bahwa persyaratan untuk menghindari tanda kutip dalam string JSON dapat bervariasi tergantung pada shell Anda.

```
aws iam create-role \
  --role-name lambda-ex \
```

```
  --assume-role-policy-document '{"Version": "2012-10-17","Statement":
 [{ "Effect": "Allow", "Principal": {"Service": "lambda.amazonaws.com"}, "Action":
 "sts:AssumeRole"}]}'
```

Anda juga dapat menentukan kebijakan kepercayaan untuk peran tersebut menggunakan file JSON terpisah. Dalam contoh berikut, `trust-policy.json` adalah file dalam direktori saat ini.

Example trust-policy.json

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
aws iam create-role \
  --role-name lambda-ex \
  --assume-role-policy-document file://trust-policy.json
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "lambda-ex",
        "RoleId": "AROAQFOXMPL6TZ6ITKWND",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-ex",
        "CreateDate": "2020-01-17T23:19:12Z",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
```

```
                    "Service": "lambda.amazonaws.com"
                },
                "Action": "sts:AssumeRole"
            }
        ]
    }
}
```

Untuk menambahkan izin peran, gunakan perintah attach-policy-to-role. Perintah berikut menambahkan kebijakan `AWSLambdaBasicExecutionRole` terkelola ke peran `lambda-ex` eksekusi.

```
aws iam attach-role-policy --role-name lambda-ex --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole
```

Setelah Anda membuat peran eksekusi, lampirkan ke fungsi Anda. Saat Anda membuat fungsi di konsol Lambda, Anda dapat melampirkan peran eksekusi apa pun yang sebelumnya Anda buat ke fungsi tersebut. Jika Anda ingin melampirkan peran eksekusi baru ke fungsi yang ada, ikuti langkah-langkahnyathe section called “Memperbarui peran eksekusi fungsi”.

Berikan akses hak istimewa paling rendah ke peran eksekusi Lambda Anda

Ketika Anda pertama kali membuat IAM role untuk fungsi Lambda Anda selama tahap pengembangan, Anda mungkin terkadang memberikan izin di luar apa yang diperlukan. Sebelum memublikasikan fungsi Anda di lingkungan produksi, sebagai praktik terbaik, sesuaikan kebijakan agar hanya menyertakan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menerapkan izin hak istimewa paling sedikit di Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan IAM Access Analyzer untuk membantu mengidentifikasi izin yang diperlukan untuk kebijakan peran eksekusi IAM. IAM Access Analyzer meninjau AWS CloudTrail log Anda selama rentang tanggal yang Anda tentukan dan menghasilkan templat kebijakan hanya dengan izin yang digunakan fungsi selama waktu tersebut. Anda dapat menggunakan templat untuk membuat kebijakan terkelola dengan izin terperinci, lalu melampirkannya ke IAM role. Dengan begitu, Anda hanya memberikan izin yang diperlukan peran untuk berinteraksi dengan AWS sumber daya untuk kasus penggunaan spesifik Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghasilkan kebijakan berdasarkan aktivitas akses di Panduan Pengguna IAM.

Melihat dan memperbarui izin dalam peran eksekusi

Topik ini mencakup bagaimana Anda dapat melihat dan memperbarui peran eksekusi fungsi Anda.

Topik

- Melihat peran eksekusi fungsi
- Memperbarui peran eksekusi fungsi

Melihat peran eksekusi fungsi

Untuk melihat peran eksekusi fungsi, gunakan konsol Lambda.

Untuk melihat peran eksekusi fungsi (konsol)

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Izin.
4. Di bawah Peran eksekusi, Anda dapat melihat peran yang saat ini digunakan sebagai peran eksekusi fungsi. Untuk kenyamanan, Anda dapat melihat semua sumber daya dan tindakan yang dapat diakses fungsi di bawah bagian Ringkasan sumber daya. Anda juga dapat memilih layanan dari daftar dropdown untuk melihat semua izin yang terkait dengan layanan tersebut.

Memperbarui peran eksekusi fungsi

Anda dapat menambahkan atau menghapus izin dari peran eksekusi fungsi kapan saja, atau mengonfigurasi fungsi Anda untuk menggunakan peran yang berbeda. Jika fungsi Anda memerlukan akses ke layanan atau sumber daya lain, Anda harus menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi.

Saat Anda menambahkan izin ke fungsi Anda, lakukan pembaruan sepele ke kode atau konfigurasinya juga. Ini memaksa instance menjalankan fungsi Anda, yang memiliki kredensialnya yang sudah ketinggalan zaman, untuk berhenti dan diganti.

Untuk memperbarui peran eksekusi fungsi, Anda dapat menggunakan konsol Lambda.

Untuk memperbarui peran eksekusi fungsi (konsol)

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.

2. Pilih nama sebuah fungsi.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Izin.
4. Di bawah Peran eksekusi, pilih Edit.
5. Jika Anda ingin memperbarui fungsi Anda untuk menggunakan peran yang berbeda sebagai peran eksekusi, pilih peran baru di menu tarik-turun di bawah Peran yang ada.

   > **Note**
   >
   > Jika Anda ingin memperbarui izin dalam peran eksekusi yang ada, Anda hanya dapat melakukannya di konsol AWS Identity and Access Management (IAM).

   Jika Anda ingin membuat peran baru untuk digunakan sebagai peran eksekusi, pilih Buat peran baru dari templat AWS kebijakan di bawah Peran eksekusi. Kemudian, masukkan nama untuk peran baru Anda di bawah Nama peran, dan tentukan kebijakan apa pun yang ingin Anda lampirkan ke peran baru di bawah Templat kebijakan.
6. Pilih Simpan.

Bekerja dengan kebijakan AWS terkelola dalam peran eksekusi

Kebijakan AWS terkelola berikut memberikan izin yang diperlukan untuk menggunakan fitur Lambda.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWSLambdaMSKExecutionPeran — Lambda menambahkan izin kafka:DescribeCluster V2 ke kebijakan ini.	`AWSLambdaMSKExecutionRole` memberikan izin untuk membaca dan mengakses catatan dari kluster Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), mengelola antarmuka ENIs jaringan elastis (), dan menulis ke Log. CloudWatch	Juni 17, 2022

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWSLambdaBasicExecutionRole— Lambda mulai melacak perubahan pada kebijakan ini.	`AWSLambdaBasicExecutionRole` memberikan izin untuk mengunggah log ke. CloudWatch	14 Februari 2022
AWSLambdaDBExecutionPeran Dynamo — Lambda mulai melacak perubahan pada kebijakan ini.	`AWSLambdaDynamoDBExecutionRole` memberikan izin untuk membaca catatan dari aliran Amazon DynamoDB dan menulis ke Log. CloudWatch	14 Februari 2022
AWSLambdaKinesisExecutionRole— Lambda mulai melacak perubahan pada kebijakan ini.	`AWSLambdaKinesisExecutionRole` memberikan izin untuk membaca peristiwa dari aliran data Amazon Kinesis dan menulis ke Log. CloudWatch	14 Februari 2022
AWSLambdaMSKExecutionPeran — Lambda mulai melacak perubahan pada kebijakan ini.	`AWSLambdaMSKExecutionRole` memberikan izin untuk membaca dan mengakses catatan dari kluster Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), mengelola antarmuka ENIs jaringan elastis (), dan menulis ke Log. CloudWatch	14 Februari 2022

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWSLambdaSQSQueueExecutionRole— Lambda mulai melacak perubahan pada kebijakan ini.	`AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` memberikan izin untuk membaca pesan dari antrian Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) dan menulis ke Log. CloudWatch	14 Februari 2022
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole— Lambda mulai melacak perubahan pada kebijakan ini.	`AWSLambdaVPCAccessExecutionRole` memberikan izin untuk mengelola ENIs dalam VPC Amazon dan menulis ke Log. CloudWatch	14 Februari 2022
AWSXRayDaemonWriteAccess— Lambda mulai melacak perubahan pada kebijakan ini.	`AWSXRayDaemonWriteAccess` memberikan izin untuk mengunggah data jejak ke X-Ray.	14 Februari 2022
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy— Lambda mulai melacak perubahan pada kebijakan ini.	`CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy` memberikan izin untuk menulis metrik runtime ke Lambda Insights. CloudWatch	14 Februari 2022
AmazonS3 - ObjectLambdaExecutionRolePolicy Lambda mulai melacak perubahan pada kebijakan ini.	`AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy` memberikan izin untuk berinteraksi dengan objek Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Lambda dan menulis ke Log. CloudWatch	14 Februari 2022

Untuk beberapa fitur, konsol Lambda mencoba menambahkan izin yang hilang ke peran eksekusi Anda dalam kebijakan yang dikelola pelanggan. Kebijakan ini dapat menjadi beberapa. Untuk menghindari pembuatan kebijakan tambahan, tambahkan kebijakan yang dikelola AWS yang relevan ke peran eksekusi Anda sebelum mengaktifkan fitur.

Saat Anda menggunakan pemetaan sumber peristiwa untuk mengaktifkan fungsi Anda, Lambda menggunakan peran eksekusi untuk membaca data peristiwa. Misalnya, pemetaan sumber peristiwa untuk Kinesis membaca peristiwa dari aliran data dan mengirimnya ke fungsi Anda dalam beberapa batch.

Saat layanan mengambil peran di akun Anda, Anda dapat menyertakan kunci konteks kondisi `aws:SourceArn` global `aws:SourceAccount` dan global dalam kebijakan kepercayaan peran untuk membatasi akses ke peran hanya pada permintaan yang dihasilkan oleh sumber daya yang diharapkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pencegahan wakil kebingungan lintas layanan untuk AWS Security Token Service.

Selain kebijakan AWS terkelola, konsol Lambda menyediakan templat untuk membuat kebijakan khusus dengan izin untuk kasus penggunaan tambahan. Saat Anda membuat fungsi di konsol Lambda, Anda dapat memilih untuk membuat peran eksekusi baru dengan izin dari satu templat atau lebih. Templat ini juga diterapkan secara otomatis ketika Anda membuat fungsi dari cetak biru, atau ketika Anda mengonfigurasi opsi yang memerlukan akses ke layanan lain. Contoh templat tersedia dalam repositori GitHub panduan ini.

Menggunakan fungsi sumber ARN untuk mengontrol perilaku akses fungsi

Biasanya kode fungsi Lambda Anda membuat permintaan API ke yang lain. Layanan AWS Untuk membuat permintaan ini, Lambda menghasilkan seperangkat kredensyal singkat dengan mengasumsikan peran eksekusi fungsi Anda. Kredensyal ini tersedia sebagai variabel lingkungan selama pemanggilan fungsi Anda. Saat bekerja dengan AWS SDKs, Anda tidak perlu memberikan kredensyal untuk SDK secara langsung dalam kode. Secara default, rantai penyedia kredensyal secara berurutan memeriksa setiap tempat di mana Anda dapat menyetel kredensyal dan memilih yang pertama tersedia—biasanya variabel lingkungan (,, dan). `AWS_ACCESS_KEY_ID` `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` `AWS_SESSION_TOKEN`

Lambda menyuntikkan ARN fungsi sumber ke dalam konteks kredensyal jika permintaan tersebut adalah permintaan AWS API yang berasal dari dalam lingkungan eksekusi Anda. Lambda juga menyuntikkan ARN fungsi sumber untuk AWS permintaan API berikut yang dibuat Lambda atas nama Anda di luar lingkungan eksekusi Anda:

Layanan	Tindakan	Alasan
CloudWatch Log	`CreateLogGroup` , `CreateLogStream` , `PutLogEvents`	Untuk menyimpan log ke dalam grup CloudWatch log Log
X-Ray	`PutTraceSegments`	Untuk mengirim data jejak ke X-Ray
Amazon EFS	`ClientMount`	Untuk menghubungkan fungsi Anda ke sistem file Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

Panggilan AWS API lain yang dilakukan Lambda di luar lingkungan eksekusi Anda atas nama Anda menggunakan peran eksekusi yang sama tidak mengandung ARN fungsi sumber. Contoh panggilan API tersebut di luar lingkungan eksekusi meliputi:

- Panggilan ke AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk mengenkripsi dan mendekripsi variabel lingkungan Anda secara otomatis.
- Panggilan ke Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) untuk membuat antarmuka jaringan elastis (ENIs) untuk fungsi berkemampuan VPC.
- Panggilan ke Layanan AWS, seperti Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), untuk membaca dari sumber peristiwa yang disiapkan sebagai pemetaan sumber peristiwa.

Dengan fungsi sumber ARN dalam konteks kredensyal, Anda dapat memverifikasi apakah panggilan ke sumber daya Anda berasal dari kode fungsi Lambda tertentu. Untuk memverifikasi ini, gunakan kunci `lambda:SourceFunctionArn` kondisi dalam kebijakan berbasis identitas IAM atau kebijakan kontrol layanan (SCP).

> **Note**
>
> Anda tidak dapat menggunakan kunci `lambda:SourceFunctionArn` kondisi dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Dengan kunci kondisi ini dalam kebijakan berbasis identitas Anda atau SCPs, Anda dapat menerapkan kontrol keamanan untuk tindakan API yang dibuat kode fungsi Anda ke yang lain. Layanan AWS Ini memiliki beberapa aplikasi keamanan utama, seperti membantu Anda mengidentifikasi sumber kebocoran kredensyal.

> **Note**
>
> Kunci `lambda:SourceFunctionArn` kondisi berbeda dari tombol `lambda:FunctionArn` dan `aws:SourceArn` kondisi. Kunci `lambda:FunctionArn` kondisi hanya berlaku untuk pemetaan sumber peristiwa dan membantu menentukan fungsi mana yang dapat dijalankan oleh sumber acara Anda. Kunci `aws:SourceArn` kondisi hanya berlaku untuk kebijakan di mana fungsi Lambda Anda adalah sumber daya target, dan membantu menentukan sumber lain Layanan AWS dan sumber daya mana yang dapat menjalankan fungsi tersebut. Kunci `lambda:SourceFunctionArn` kondisi dapat diterapkan pada kebijakan berbasis identitas atau SCP apa pun untuk menentukan fungsi Lambda tertentu yang memiliki izin untuk melakukan panggilan API tertentu ke sumber daya lain. AWS

Untuk digunakan `lambda:SourceFunctionArn` dalam polis Anda, sertakan sebagai syarat dengan salah satu operator kondisi ARN. Nilai kunci harus berupa ARN yang valid.

Misalnya, misalkan kode fungsi Lambda Anda membuat `s3:PutObject` panggilan yang menargetkan bucket Amazon S3 tertentu. Anda mungkin ingin mengizinkan hanya satu fungsi Lambda tertentu untuk `s3:PutObject` mengakses bucket itu. Dalam hal ini, peran eksekusi fungsi Anda harus memiliki kebijakan yang dilampirkan yang terlihat seperti ini:

Example kebijakan yang memberikan akses fungsi Lambda tertentu ke sumber daya Amazon S3

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ExampleSourceFunctionArn",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::lambda_bucket/*",
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "lambda:SourceFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:source_lambda"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

Kebijakan ini hanya mengizinkan `s3:PutObject` akses jika sumbernya adalah fungsi Lambda dengan ARN. `arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:source_lambda` Kebijakan ini tidak mengizinkan `s3:PutObject` akses ke identitas panggilan lainnya. Ini benar bahkan jika fungsi atau entitas yang berbeda membuat `s3:PutObject` panggilan dengan peran eksekusi yang sama.

> **Note**
>
> Kunci `lambda:SourceFunctionARN` kondisi tidak mendukung versi fungsi Lambda atau alias fungsi. Jika Anda menggunakan ARN untuk versi atau alias fungsi tertentu, fungsi Anda tidak akan memiliki izin untuk mengambil tindakan yang Anda tentukan. Pastikan untuk menggunakan ARN yang tidak memenuhi syarat untuk fungsi Anda tanpa versi atau akhiran alias.

Anda juga dapat menggunakan `lambda:SourceFunctionArn` dalam SCPs. Misalnya, Anda ingin membatasi akses ke bucket ke kode fungsi Lambda tunggal atau panggilan dari Amazon Virtual Private Cloud (VPC) tertentu. SCP berikut menggambarkan hal ini.

Example kebijakan yang menolak akses ke Amazon S3 dalam kondisi tertentu

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:*"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::lambda_bucket/*",
            "Effect": "Deny",
            "Condition": {
                "StringNotEqualsIfExists": {
                    "aws:SourceVpc": [
                        "vpc-12345678"
                    ]
```

```
                }
            }
        },
        {
            "Action": [
                "s3:*"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::lambda_bucket/*",
            "Effect": "Deny",
            "Condition": {
                "ArnNotEqualsIfExists": {
                    "lambda:SourceFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:source_lambda"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Kebijakan ini menolak semua tindakan S3 kecuali berasal dari fungsi Lambda tertentu dengan ARN`arn:aws:lambda:*:123456789012:function:source_lambda`, atau kecuali berasal dari VPC yang ditentukan. `StringNotEqualsIfExists`Operator memberitahu IAM untuk memproses kondisi ini hanya jika `aws:SourceVpc` kunci ada dalam permintaan. Demikian pula, IAM menganggap `ArnNotEqualsIfExists` operator hanya jika `lambda:SourceFunctionArn` ada.

Memberikan AWS entitas lain akses ke fungsi Lambda Anda

Untuk memberikan izin lain Akun AWS, organisasi, dan layanan untuk mengakses sumber daya Lambda Anda, Anda memiliki beberapa opsi:

- Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis identitas untuk memberi pengguna lain akses ke sumber daya Lambda Anda. Kebijakan berbasis identitas dapat berlaku untuk pengguna secara langsung, atau untuk kelompok dan peran yang terkait dengan pengguna.
- Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk memberikan akun dan Layanan AWS izin lain untuk mengakses sumber daya Lambda Anda. Saat pengguna mencoba mengakses sumber daya Lambda, Lambda mempertimbangkan kebijakan berbasis identitas pengguna dan kebijakan berbasis sumber daya. Saat AWS layanan seperti Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) memanggil fungsi Lambda Anda, Lambda hanya mempertimbangkan kebijakan berbasis sumber daya.
- Anda dapat menggunakan model kontrol akses berbasis atribut (ABAC) untuk mengontrol akses ke fungsi Lambda Anda. Dengan ABAC, Anda dapat melampirkan tag ke fungsi Lambda, meneruskannya dalam permintaan API tertentu, atau melampirkannya ke prinsipal IAM yang membuat permintaan. Tentukan tag yang sama dalam elemen kondisi kebijakan IAM untuk mengontrol akses fungsi.

Untuk membantu Anda menyempurnakan izin untuk akses hak istimewa paling sedikit, Lambda menyediakan beberapa ketentuan tambahan yang dapat Anda sertakan dalam kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Sumber Daya dan Ketentuan”.

Kebijakan IAM berbasis identitas untuk Lambda

Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis identitas di AWS Identity and Access Management (IAM) untuk memberikan pengguna di akun Anda akses ke Lambda. Kebijakan berbasis identitas dapat diterapkan pada pengguna, grup pengguna, atau peran. Anda juga dapat memberi pengguna di akun lain izin untuk berperan di akun Anda dan mengakses sumber daya Lambda Anda.

Lambda menyediakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan akses ke tindakan API Lambda dan, dalam beberapa kasus, akses ke AWS layanan lain yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya Lambda. Lambda memperbarui kebijakan terkelola ini sesuai kebutuhan, untuk memastikan bahwa pengguna Anda memiliki akses ke fitur baru ketika dirilis.

- AWSLambda_FullAccess— Memberikan akses penuh ke tindakan Lambda dan layanan AWS lain yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sumber daya Lambda.
- AWSLambda_ReadOnlyAccess— Memberikan akses hanya-baca ke sumber daya Lambda.
- AWSLambdaPeran - Memberikan izin untuk memanggil fungsi Lambda.

AWS kebijakan terkelola memberikan izin untuk tindakan API tanpa membatasi fungsi atau lapisan Lambda yang dapat dimodifikasi pengguna. Untuk kontrol yang lebih cermat, Anda dapat membuat kebijakan Anda sendiri yang membatasi ruang lingkup izin pengguna.

Topik

- Memberikan pengguna akses ke fungsi Lambda
- Memberikan pengguna akses ke lapisan Lambda

Memberikan pengguna akses ke fungsi Lambda

Gunakan kebijakan berbasis identitas untuk mengizinkan pengguna, grup pengguna, atau peran menjalankan operasi pada fungsi Lambda.

> **Note**
>
> Untuk fungsi yang didefinisikan sebagai image kontainer, izin pengguna untuk mengakses gambar harus dikonfigurasi di Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Sebagai contoh, lihat Kebijakan repositori Amazon ECR.

Berikut ini adalah contoh kebijakan izin dengan lingkup terbatas. Ini memungkinkan pengguna membuat dan mengelola fungsi Lambda yang diberi nama dengan awalan yang ditentukan (`intern-`), dan dikonfigurasi dengan peran eksekusi yang ditunjuk.

Example Kebijakan pengembangan fungsi

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ReadOnlyPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "lambda:GetAccountSettings",
                "lambda:GetEventSourceMapping",
                "lambda:GetFunction",
                "lambda:GetFunctionConfiguration",
                "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
                "lambda:GetFunctionConcurrency",
                "lambda:ListEventSourceMappings",
                "lambda:ListFunctions",
                "lambda:ListTags",
                "iam:ListRoles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "DevelopFunctions",
            "Effect": "Allow",
            "NotAction": [
                "lambda:AddPermission",
                "lambda:PutFunctionConcurrency"
            ],
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:intern-*"
        },
        {
            "Sid": "DevelopEventSourceMappings",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:DeleteEventSourceMapping",
                "lambda:UpdateEventSourceMapping",
                "lambda:CreateEventSourceMapping"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "lambda:FunctionArn": "arn:aws:lambda:*:*:function:intern-*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "PassExecutionRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListRolePolicies",
                "iam:ListAttachedRolePolicies",
                "iam:GetRole",
```

```
                "iam:GetRolePolicy",
                "iam:PassRole",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/intern-lambda-execution-role"
        },
        {
            "Sid": "ViewLogs",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:*"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/intern-*"
        }
    ]
}
```

Izin dalam kebijakan disusun menjadi pernyataan berdasarkan sumber daya dan kondisi yang mereka dukung.

- `ReadOnlyPermissions` – Konsol Lambda menggunakan izin ini saat Anda menelusuri dan melihat fungsi. Mereka tidak mendukung pola atau kondisi sumber daya.

```
            "Action": [
                "lambda:GetAccountSettings",
                "lambda:GetEventSourceMapping",
                "lambda:GetFunction",
                "lambda:GetFunctionConfiguration",
                "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
                "lambda:GetFunctionConcurrency",
                "lambda:ListEventSourceMappings",
                "lambda:ListFunctions",
                "lambda:ListTags",
                "iam:ListRoles"
            ],
            "Resource": "*"
```

- `DevelopFunctions`— Gunakan tindakan Lambda apa pun yang beroperasi pada fungsi yang diawali dengan`intern-`, kecuali dan. `AddPermission` `PutFunctionConcurrency` `AddPermission`memodifikasi kebijakan berbasis sumber daya pada fungsi dan dapat memiliki

implikasi keamanan. `PutFunctionConcurrency`cadangan kapasitas penskalaan untuk suatu fungsi dan dapat mengambil kapasitas dari fungsi lain.

```
"NotAction": [
    "lambda:AddPermission",
    "lambda:PutFunctionConcurrency"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:intern-*"
```

- `DevelopEventSourceMappings` – Mengelola pemetaan sumber peristiwa pada fungsi yang diawali dengan `intern-`. Tindakan ini beroperasi pada pemetaan sumber peristiwa, tetapi Anda dapat membatasinya menurut fungsi dengan syarat.

```
"Action": [
    "lambda:DeleteEventSourceMapping",
    "lambda:UpdateEventSourceMapping",
    "lambda:CreateEventSourceMapping"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
    "StringLike": {
        "lambda:FunctionArn": "arn:aws:lambda:*:*:function:intern-*"
    }
}
```

- `PassExecutionRole` – Lihat dan teruskan hanya peran bernama `intern-lambda-execution-role`, yang harus dibuat dan dikelola oleh pengguna dengan izin IAM. `PassRole` digunakan saat Anda menetapkan peran eksekusi ke fungsi.

```
"Action": [
    "iam:ListRolePolicies",
    "iam:ListAttachedRolePolicies",
    "iam:GetRole",
    "iam:GetRolePolicy",
    "iam:PassRole",
    "iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/intern-lambda-execution-role"
```

- `ViewLogs`— Gunakan CloudWatch Log untuk melihat log untuk fungsi yang diawali dengan`intern-`.

```
            "Action": [
                "logs:*"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/intern-*"
```

Kebijakan ini memungkinkan pengguna untuk memulai dengan Lambda, tanpa menempatkan sumber daya pengguna lain dalam risiko. Itu tidak memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi fungsi yang akan dipicu oleh atau memanggil AWS layanan lain, yang memerlukan izin IAM yang lebih luas. Ini juga tidak termasuk izin untuk layanan yang tidak mendukung kebijakan dengan cakupan terbatas, seperti CloudWatch dan X-Ray. Gunakan kebijakan hanya-baca untuk layanan ini agar pengguna dapat mengakses data metrik dan jejak.

Saat Anda mengonfigurasi pemicu untuk fungsi Anda, Anda memerlukan akses untuk menggunakan AWS layanan yang memanggil fungsi Anda. Misalnya, untuk mengonfigurasi pemicu Amazon S3, Anda memerlukan izin untuk menggunakan tindakan Amazon S3 yang mengelola pemberitahuan bucket. Banyak dari izin ini disertakan dalam kebijakan yang dikelola AWSLambda_FullAccess.

Memberikan pengguna akses ke lapisan Lambda

Gunakan kebijakan berbasis identitas untuk memungkinkan pengguna, grup pengguna, atau peran melakukan operasi pada lapisan Lambda. Kebijakan berikut memberikan izin pengguna untuk membuat lapisan dan menggunakan mereka dengan fungsi. Pola sumber daya memungkinkan pengguna untuk bekerja di setiap Wilayah AWS dan dengan versi lapisan apa pun, selama nama lapisan dimulai dengan`test-`.

Example kebijakan pengembangan lapisan

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PublishLayers",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:PublishLayerVersion"
```

```
            ],
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:*:layer:test-*"
        },
        {
            "Sid": "ManageLayerVersions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:GetLayerVersion",
                "lambda:DeleteLayerVersion"
            ],
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:*:layer:test-*:*"
        }
    ]
}
```

Anda juga dapat menerapkan penggunaan lapisan selama pembuatan fungsi dan konfigurasi dengan kondisi `lambda:Layer`. Misalnya, Anda dapat mencegah pengguna dari menggunakan lapisan yang diterbitkan oleh akun lain. Kebijakan berikut ini menambahkan kondisi ke `CreateFunction` dan `UpdateFunctionConfiguration` tindakan untuk mewajibkan setiap lapisan yang ditentukan berasal dari akun `123456789012`.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ConfigureFunctions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:CreateFunction",
                "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringLike": {
                    "lambda:Layer": [
                        "arn:aws:lambda:*:123456789012:layer:*:*"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Untuk memastikan kondisi berlaku, verifikasikan bahwa tidak ada pernyataan lain yang memberikan izin pengguna atas tindakan ini.

Melihat kebijakan IAM berbasis sumber daya di Lambda

Lambda mendukung kebijakan izin berbasis sumber daya untuk fungsi dan lapisan Lambda. Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk memberikan akses ke AWS akun, organisasi, atau layanan lain. Kebijakan berbasis sumber daya berlaku untuk satu versi fungsi, versi, alias, atau lapisan.

Console

Untuk menampilkan kebijakan fungsi berbasis sumber daya

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Izin.
4. Gulir ke bawah ke Kebijakan berbasis sumber daya, lalu pilih Lihat dokumen kebijakan. Kebijakan berbasis sumber daya menunjukkan izin yang diterapkan saat akun atau AWS layanan lain mencoba mengakses fungsi tersebut. Contoh berikut menunjukkan pernyataan yang memungkinkan Amazon S3 memicu fungsi bernama `my-function` untuk bucket bernama `amzn-s3-demo-bucket` dalam akun `123456789012`.

   Example Kebijakan berbasis sumber daya

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "default",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "lambda-allow-s3-my-function",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
              "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": "lambda:InvokeFunction",
            "Resource":  "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function",
            "Condition": {
              "StringEquals": {
```

```
                "AWS:SourceAccount": "123456789012"
              },
              "ArnLike": {
                "AWS:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
              }
            }
        }
    ]
}
```

AWS CLI

Untuk melihat kebijakan berbasis sumber daya dari fungsi, gunakan perintah `get-policy`.

```
aws lambda get-policy \
  --function-name my-function \
  --output text
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{"Version":"2012-10-17","Id":"default","Statement":
[{"Sid":"sns","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"s3.amazonaws.com"},"Action":"lambda:InvokeFunction","Resource":"arn:aws:lambda:u
east-2:123456789012:function:my-function","Condition":{"ArnLike":
{"AWS:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:lambda*"}}}]}      7c681fc9-
b791-4e91-acdf-eb847fdaa0f0
```

Untuk versi dan alias, tambahkan nomor versi atau alias di akhir nama fungsi.

```
aws lambda get-policy --function-name my-function:PROD
```

Untuk menghapus izin dari fungsi, gunakan `remove-permission`.

```
aws lambda remove-permission \
  --function-name example \
  --statement-id sns
```

Gunakan perintah `get-layer-version-policy` untuk melihat izin pada lapisan.

```
aws lambda get-layer-version-policy \
```

```
  --layer-name my-layer \
  --version-number 3 \
  --output text
```

Anda akan melihat output berikut:

```
b0cd9796-d4eb-4564-939f-de7fe0b42236    {"Sid":"engineering-
org","Effect":"Allow","Principal":"*","Action":"lambda:GetLayerVersion","Resource":"arn:aws:
west-2:123456789012:layer:my-layer:3","Condition":{"StringEquals":
{"aws:PrincipalOrgID":"o-t194hfs8cz"}}}"
```

Gunakan `remove-layer-version-permission` untuk menghapus pernyataan dari kebijakan.

```
aws lambda remove-layer-version-permission --layer-name my-layer --version-number 3
 --statement-id engineering-org
```

Tindakan API yang didukung

Tindakan API Lambda berikut mendukung kebijakan berbasis sumber daya:

- CreateAlias
- DeleteAlias
- DeleteFunction
- DeleteFunctionConcurrency
- DeleteFunctionEventInvokeConfig
- DeleteProvisionedConcurrencyConfig
- GetAlias
- GetFunction
- GetFunctionConcurrency
- GetFunctionConfiguration
- GetFunctionEventInvokeConfig
- GetPolicy
- GetProvisionedConcurrencyConfig
- Memohon
- ListAliases

- ListFunctionEventInvokeConfigs
- ListProvisionedConcurrencyConfigs
- ListTags
- ListVersionsByFunction
- PublishVersion
- PutFunctionConcurrency
- PutFunctionEventInvokeConfig
- PutProvisionedConcurrencyConfig
- TagResource
- UntagResource
- UpdateAlias
- UpdateFunctionCode
- UpdateFunctionEventInvokeConfig

Memberikan akses fungsi Lambda ke Layanan AWS

Saat Anda menggunakan AWS layanan untuk menjalankan fungsi, Anda memberikan izin dalam pernyataan tentang kebijakan berbasis sumber daya. Anda dapat menerapkan pernyataan ke seluruh fungsi, atau membatasi pernyataan ke satu versi atau alias.

> **Note**
>
> Saat Anda menambahkan pemicu ke fungsi Anda dengan konsol Lambda, konsol memperbarui kebijakan berbasis sumber daya fungsi untuk memungkinkan layanan memicunya. Untuk memberikan izin ke akun atau layanan lain yang tidak tersedia di konsol Lambda, Anda dapat menggunakan AWS CLI.

Tambahkan pernyataan dengan perintah add-permission. Pernyataan kebijakan berbasis sumber daya yang paling sederhana memungkinkan layanan untuk memicu fungsi. Perintah berikut memberikan izin Amazon Simple Notification Service untuk memanggil fungsi bernama. `my-function`

```
aws lambda add-permission \
```

```
  --function-name my-function \
  --action lambda:InvokeFunction \
  --statement-id sns \
  --principal sns.amazonaws.com \
  --output text
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{"Sid":"sns","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"sns.amazonaws.com"},"Action":"lambda:InvokeFunction","Resource":"arn:aws:lambda:us-
east-2:123456789012:function:my-function"}
```

Ini memungkinkan Amazon SNS memanggil tindakan Invoke API pada fungsi, tetapi tidak membatasi topik Amazon SNS yang memicu pemanggilan. Untuk memastikan fungsi Anda hanya di-invokasi oleh sumber daya tertentu, tentukan Amazon Resource Name (ARN) sumber daya dengan opsi `source-arn`. Perintah berikut ini hanya memungkinkan Amazon SNS untuk melakukan invokasi fungsi untuk berlangganan ke topik bernama `my-topic`.

```
aws lambda add-permission \
  --function-name my-function \
  --action lambda:InvokeFunction \
  --statement-id sns-my-topic \
  --principal sns.amazonaws.com \
  --source-arn arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:my-topic
```

Beberapa layanan dapat melakukan invokasi fungsi di akun lain. Jika Anda menentukan ARN sumber yang berisi ID akun Anda di dalamnya, hal tersebut bukanlah masalah. Namun, untuk Amazon S3, sumbernya adalah bucket dengan ARN tanpa ID akun di dalamnya. Anda mungkin bisa menghapus bucket, dan akun lain dapat membuat bucket dengan nama yang sama. Gunakan opsi `source-account` dengan ID akun Anda untuk memastikan hanya sumber daya di akun Anda yang dapat melakukan invokasi fungsi.

```
aws lambda add-permission \
  --function-name my-function \
  --action lambda:InvokeFunction \
  --statement-id s3-account \
  --principal s3.amazonaws.com \
  --source-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket \
  --source-account 123456789012
```

Memberikan akses fungsi ke organisasi

Untuk memberikan izin ke organisasi di AWS Organizations, tentukan ID organisasi sebagai. `principal-org-id` Perintah izin tambahan berikut memberikan akses pemanggilan ke semua pengguna dalam organisasi. `o-a1b2c3d4e5f`

```
aws lambda add-permission \
  --function-name example \
  --statement-id PrincipalOrgIDExample \
  --action lambda:InvokeFunction \
  --principal * \
  --principal-org-id o-a1b2c3d4e5f
```

> **Note**
>
> Dalam perintah ini, `Principal` adalah`*`. Ini berarti bahwa semua pengguna di organisasi `o-a1b2c3d4e5f` mendapatkan izin pemanggilan fungsi. Jika Anda menentukan peran Akun AWS atau sebagai`Principal`, maka hanya prinsipal yang mendapatkan izin pemanggilan fungsi, tetapi hanya jika mereka juga merupakan bagian dari organisasi. `o-a1b2c3d4e5f`

Perintah ini membuat kebijakan berbasis sumber daya yang terlihat seperti berikut:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PrincipalOrgIDExample",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": "lambda:InvokeFunction",
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:example",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:PrincipalOrgID": "o-a1b2c3d4e5f"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat aws: PrincipalOrg ID di panduan pengguna IAM.

Memberikan akses fungsi Lambda ke akun lain

Untuk berbagi fungsi dengan yang lain Akun AWS, tambahkan pernyataan izin lintas akun ke kebijakan berbasis sumber daya fungsi. Jalankan perintah add-permission dan tentukan ID akun sebagai. `principal` Contoh berikut memberi izin `111122223333` akun untuk memanggil `my-function` dengan alias `prod`.

```
aws lambda add-permission \
  --function-name my-function:prod \
  --statement-id xaccount \
  --action lambda:InvokeFunction \
  --principal 111122223333 \
  --output text
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{"Sid":"xaccount","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"arn:aws:iam::111122223333:root"},"Action":"lambda:InvokeFunction","Resource":"arn:aws:l
east-1:123456789012:function:my-function"}
```

Kebijakan berbasis sumber daya memberikan izin bagi akun lain untuk mengakses fungsi, tetapi tidak mengizinkan pengguna dalam akun tersebut untuk melebihi izin mereka. Pengguna di akun lain harus memiliki izin pengguna yang sesuai untuk menggunakan API Lambda.

Untuk membatasi akses ke pengguna atau peran di akun lain, tentukan ARN lengkap dari identitas sebagai prinsip. Misalnya, `arn:aws:iam::123456789012:user/developer`.

Alias membatasi versi mana yang dapat dilakukan invokasi oleh akun lain. Ini mengharuskan akun lain menyertakan alias dalam fungsi ARN.

```
aws lambda invoke \
  --function-name arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:prod out
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
```

```
    "ExecutedVersion": "1"
}
```

Pemilik fungsi kemudian dapat memperbarui alias untuk menunjuk ke versi baru tanpa pemanggil perlu mengubah cara melakukan invokasi fungsi Anda. Ini memastikan akun lain tidak perlu mengubah kodenya untuk menggunakan versi baru, dan memiliki izin untuk melakukan invokasi versi fungsi yang terkait dengan alias.

Anda dapat memberikan akses lintas akun untuk sebagian besar tindakan API yang beroperasi pada fungsi yang sudah ada. Misalnya, Anda dapat memberikan akses ke `lambda:ListAliases` agar akun bisa mendapatkan daftar alias, atau `lambda:GetFunction` agar mengunduh kode fungsi Anda. Tambahkan setiap izin secara terpisah, atau gunakan `lambda:*` untuk memberikan akses ke semua tindakan untuk fungsi tertentu.

Untuk memberi akun lain izin untuk beberapa fungsi, atau untuk tindakan yang tidak beroperasi pada fungsi, kami sarankan Anda menggunakan peran IAM.

Memberikan akses lapisan Lambda ke akun lain

Untuk berbagi layer dengan yang lain Akun AWS, tambahkan pernyataan izin lintas akun ke kebijakan berbasis sumber daya lapisan. Jalankan add-layer-version-permissionperintah dan tentukan ID akun sebagai`principal`. Dalam setiap pernyataan, Anda dapat memberikan izin ke satu akun, semua akun, atau organisasi di AWS Organizations.

Contoh berikut memberikan akun 111122223333 akses ke versi 2 lapisan. `bash-runtime`

```
aws lambda add-layer-version-permission \
  --layer-name bash-runtime \
  --version-number 2 \
  --statement-id xaccount \
  --action lambda:GetLayerVersion \
  --principal 111122223333 \
  --output text
```

Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut:

```
{"Sid":"xaccount","Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"arn:aws:iam::111122223333:root"},"Action":"lambda:GetLayerVersion","Resource":"arn:aws:
east-1:123456789012:layer:bash-runtime:2"}
```

Izin hanya berlaku untuk satu versi lapisan. Ulangi proses ini tiap kali Anda membuat versi lapisan baru.

Untuk memberikan izin ke semua akun dalam suatu AWS Organizationsorganisasi, gunakan `organization-id` opsi ini. Contoh berikut memberikan semua akun dalam organisasi `o-t194hfs8cz` izin untuk menggunakan versi 3 dari. `my-layer`

```
aws lambda add-layer-version-permission \
  --layer-name my-layer \
  --version-number 3 \
  --statement-id engineering-org \
  --principal '*' \
  --action lambda:GetLayerVersion \
  --organization-id o-t194hfs8cz \
  --output text
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{"Sid":"engineering-
org","Effect":"Allow","Principal":"*","Action":"lambda:GetLayerVersion","Resource":"arn:aws:lam
east-2:123456789012:layer:my-layer:3","Condition":{"StringEquals":
{"aws:PrincipalOrgID":"o-t194hfs8cz"}}}"
```

Untuk memberikan izin ke beberapa akun atau organisasi, Anda harus menambahkan beberapa pernyataan.

Menggunakan kontrol akses berbasis atribut di Lambda

Dengan kontrol akses berbasis atribut (ABAC), Anda dapat menggunakan tag untuk mengontrol akses ke sumber daya Lambda Anda. Anda dapat melampirkan tag ke sumber daya Lambda tertentu, melampirkannya ke permintaan API tertentu, atau melampirkannya ke prinsipal AWS Identity and Access Management (IAM) yang membuat permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara AWS memberikan akses berbasis atribut, lihat Mengontrol akses ke AWS sumber daya menggunakan tag di Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat menggunakan ABAC untuk memberikan hak istimewa paling sedikit tanpa menentukan pola Nama Sumber Daya Amazon (ARN) atau ARN dalam kebijakan IAM. Sebagai gantinya, Anda dapat menentukan tag dalam elemen kondisi kebijakan IAM untuk mengontrol akses. Penskalaan lebih mudah dengan ABAC karena Anda tidak perlu memperbarui kebijakan IAM saat membuat sumber daya baru. Sebagai gantinya, tambahkan tag ke sumber daya baru untuk mengontrol akses.

Di Lambda, tag bekerja pada sumber daya berikut:

- Fungsi—Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi penandaan lihat,. the section called “Tanda”
- Konfigurasi penandatanganan kode—Untuk informasi selengkapnya tentang menandai konfigurasi penandatanganan kode, lihat. the section called “Tag konfigurasi penandatanganan kode”
- Pemetaan sumber acara—Untuk informasi selengkapnya tentang menandai pemetaan sumber peristiwa, lihat. the section called “Tag pemetaan sumber acara”

Tag tidak didukung untuk lapisan.

Anda dapat menggunakan kunci kondisi berikut untuk menulis aturan kebijakan IAM berdasarkan tag:

- aws: ResourceTag /tag-key: Kontrol akses berdasarkan tag yang dilampirkan ke sumber daya Lambda.
- aws: RequestTag /tag-key: Memerlukan tag untuk hadir dalam permintaan, seperti saat membuat fungsi baru.
- aws: PrincipalTag /tag-key : Kontrol apa yang boleh dilakukan oleh kepala sekolah IAM (orang yang membuat permintaan) berdasarkan tag yang dilampirkan ke pengguna atau peran IAM mereka.
- aws: TagKeys: Kontrol apakah kunci tag tertentu dapat digunakan dalam permintaan.

Anda hanya dapat menentukan kondisi untuk tindakan yang mendukungnya. Untuk daftar kondisi yang didukung oleh setiap tindakan Lambda, lihat Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi AWS Lambda di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk dukungan aws: ResourceTag /tag-key, lihat “Jenis sumber daya yang ditentukan oleh.” AWS Lambda Untuk aws: RequestTag /tag-key dan aws: TagKeys support, lihat “Actions defined by.” AWS Lambda

Topik

- Amankan fungsi Anda dengan tag

Amankan fungsi Anda dengan tag

Langkah-langkah berikut menunjukkan salah satu cara untuk mengatur izin untuk fungsi menggunakan ABAC. Dalam skenario contoh ini, Anda akan membuat empat kebijakan izin IAM. Kemudian, Anda akan melampirkan kebijakan ini ke peran IAM baru. Terakhir, Anda akan membuat pengguna IAM dan memberikan izin kepada pengguna tersebut untuk mengambil peran baru.

Topik

- Prasyarat
- Langkah 1: Memerlukan tag pada fungsi baru
- Langkah 2: Izinkan tindakan berdasarkan tag yang dilampirkan ke fungsi Lambda dan prinsip IAM
- Langkah 3: Berikan izin daftar
- Langkah 4: Berikan izin IAM
- Langkah 5: Buat peran IAM
- Langkah 6: Buat pengguna IAM
- Langkah 7: Uji izin
- Langkah 8: Bersihkan sumber daya Anda

Prasyarat

Pastikan Anda memiliki peran eksekusi Lambda. Anda akan menggunakan peran ini saat memberikan izin IAM dan saat membuat fungsi Lambda.

Langkah 1: Memerlukan tag pada fungsi baru

Saat menggunakan ABAC dengan Lambda, ini adalah praktik terbaik untuk mengharuskan semua fungsi memiliki tag. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan izin ABAC Anda berfungsi seperti yang diharapkan.

Buat kebijakan IAM yang mirip dengan contoh berikut. Kebijakan ini menggunakan kunci TagKeys kondisi aws: RequestTag /tag-key, aws: ResourceTag /tag-key, dan aws: untuk mengharuskan fungsi baru dan prinsipal IAM yang membuat fungsi keduanya memiliki tag. `project` `ForAllValues`Pengubah memastikan bahwa itu `project` adalah satu-satunya tag yang diizinkan. Jika Anda tidak menyertakan `ForAllValues` pengubah, pengguna dapat menambahkan tag lain ke fungsi selama mereka juga lulus`project`.

Example — Memerlukan tag pada fungsi baru

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:CreateFunction",
```

```
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}",
          "aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "project"
        }
      }
    }
  }
```

Langkah 2: Izinkan tindakan berdasarkan tag yang dilampirkan ke fungsi Lambda dan prinsip IAM

Buat kebijakan IAM kedua menggunakan ResourceTagkunci kondisi aws: /tag-key untuk meminta tag prinsipal agar sesuai dengan tag yang dilampirkan ke fungsi. Contoh kebijakan berikut memungkinkan prinsipal dengan `project` tag untuk memanggil fungsi dengan tag. `project` Jika suatu fungsi memiliki tag lain, tindakan ditolak.

Example — Memerlukan tag yang cocok pada fungsi dan prinsip IAM

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "lambda:InvokeFunction",
          "lambda:GetFunction"
        ],
        "Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"
          }
        }
      }
    ]
  }
```

Langkah 3: Berikan izin daftar

Buat kebijakan yang memungkinkan prinsipal untuk mencantumkan fungsi Lambda dan peran IAM. Hal ini memungkinkan prinsipal untuk melihat semua fungsi Lambda dan peran IAM di konsol dan saat memanggil tindakan API.

Example — Berikan izin daftar Lambda dan IAM

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "AllResourcesLambdaNoTags",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "lambda:GetAccountSettings",
          "lambda:ListFunctions",
          "iam:ListRoles"
        ],
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
```

Langkah 4: Berikan izin IAM

Buat kebijakan yang memungkinkan iam: PassRole. Izin ini diperlukan saat Anda menetapkan peran eksekusi ke suatu fungsi. Dalam contoh kebijakan berikut, ganti contoh ARN dengan ARN peran eksekusi Lambda Anda.

> **Note**
>
> Jangan menggunakan kunci ketentuan `ResourceTag` dalam sebuah kebijakan dengan tindakan `iam:PassRole`. Anda tidak dapat menggunakan tag pada peran IAM untuk mengontrol akses ke siapa yang dapat memberikan peran tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan untuk meneruskan peran ke layanan, lihat Memberikan izin pengguna untuk meneruskan peran ke layanan. AWS

Example — Berikan izin untuk lulus peran eksekusi

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/lambda-ex"
      }
    ]
  }
```

Langkah 5: Buat peran IAM

Ini adalah praktik terbaik untuk menggunakan peran untuk mendelegasikan izin. Buat peran IAM yang disebut`abac-project-role`:

- Pada Langkah 1: Pilih entitas tepercaya: Pilih AWS akun dan kemudian pilih Akun ini.
- Pada Langkah 2: Tambahkan izin: Lampirkan empat kebijakan IAM yang Anda buat di langkah sebelumnya.
- Pada Langkah 3: Nama, tinjau, dan buat: Pilih Tambahkan tag. Untuk Kunci, masukkan `project`. Jangan masukkan Nilai.

Langkah 6: Buat pengguna IAM

Buat pengguna IAM yang dipanggil`abac-test-user`. Di bagian Setel izin, pilih Lampirkan kebijakan yang ada secara langsung, lalu pilih Buat kebijakan. Masukkan definisi kebijakan berikut. Ganti *111122223333* dengan ID AWS akun Anda. Kebijakan ini memungkinkan `abac-test-user` untuk berasumsi`abac-project-role`.

Example — Izinkan pengguna IAM untuk mengambil peran ABAC

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/abac-project-role"
    }
  }
```

Langkah 7: Uji izin

1. Masuk ke AWS konsol sebagai`abac-test-user`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Masuk sebagai pengguna IAM.
2. Beralih ke peran `abac-project-role`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Beralih ke peran (konsol).
3. Buat fungsi Lambda:
   - Di bawah Izin, pilih Ubah peran eksekusi default, lalu untuk peran Eksekusi, pilih Gunakan peran yang ada. Pilih peran eksekusi yang sama dengan yang Anda gunakanLangkah 4: Berikan izin IAM.
   - Di bawah Pengaturan lanjutan, pilih Aktifkan tag dan kemudian pilih Tambahkan tag baru. Untuk Kunci, masukkan `project`. Jangan masukkan Nilai.
4. Uji fungsinya.
5. Buat fungsi Lambda kedua dan tambahkan tag yang berbeda, seperti. `environment` Operasi ini akan gagal karena kebijakan ABAC yang Anda buat Langkah 1: Memerlukan tag pada fungsi baru hanya memungkinkan prinsipal untuk membuat fungsi dengan `project` tag.
6. Buat fungsi ketiga tanpa tag. Operasi ini akan gagal karena kebijakan ABAC yang Anda buat Langkah 1: Memerlukan tag pada fungsi baru tidak mengizinkan prinsipal untuk membuat fungsi tanpa tag.

Strategi otorisasi ini memungkinkan Anda untuk mengontrol akses tanpa membuat kebijakan baru untuk setiap pengguna baru. Untuk memberikan akses ke pengguna baru, cukup beri mereka izin untuk mengambil peran yang sesuai dengan proyek yang ditugaskan.

Langkah 8: Bersihkan sumber daya Anda

Untuk menghapus peran IAM

1. Buka halaman Peran dari konsol IAM.
2. Pilih peran yang Anda buat di langkah 5.

3. Pilih Hapus.
4. Untuk mengonfirmasi penghapusan, masukkan nama peran di bidang input teks.
5. Pilih Hapus.

Untuk menghapus pengguna IAM

1. Buka halaman Pengguna konsol IAM.
2. Pilih pengguna IAM yang Anda buat di langkah 6.
3. Pilih Hapus.
4. Untuk mengonfirmasi penghapusan, masukkan nama pengguna di bidang input teks.
5. Pilih Hapus pengguna.

Untuk menghapus fungsi Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang Anda buat.
3. Pilih Tindakan, Hapus.
4. Ketik **`confirm`** kolom input teks dan pilih Hapus.

Menyesuaikan bagian Sumber Daya dan Ketentuan kebijakan

Anda dapat membatasi cakupan izin pengguna dengan menentukan sumber daya dan kondisi dalam kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM). Setiap tindakan dalam kebijakan mendukung kombinasi sumber daya dan jenis kondisi yang bervariasi tergantung pada perilaku tindakan.

Setiap pernyataan kebijakan IAM memberikan izin untuk tindakan yang dilakukan pada sumber daya. Ketika tindakan tersebut tidak dilakukan berdasarkan sumber daya yang disebutkan, atau ketika Anda memberikan izin untuk melakukan tindakan pada semua sumber daya, nilai sumber daya dalam kebijakan tersebut adalah wildcard (*). Untuk banyak tindakan, Anda dapat membatasi sumber daya yang dapat dimodifikasi pengguna dengan menentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) sumber daya, atau pola ARN yang cocok dengan beberapa sumber daya.

Berdasarkan jenis sumber daya, desain umum tentang cara membatasi ruang lingkup suatu tindakan adalah sebagai berikut:

- Fungsi — Tindakan yang beroperasi pada suatu fungsi dapat dibatasi pada fungsi tertentu berdasarkan fungsi, versi, atau alias ARN.
- Pemetaan sumber peristiwa — Tindakan dapat dibatasi untuk sumber daya pemetaan sumber peristiwa tertentu oleh ARN. Pemetaan sumber peristiwa selalu dikaitkan dengan suatu fungsi. Anda juga dapat menggunakan `lambda:FunctionArn` kondisi untuk membatasi tindakan dengan fungsi terkait.
- Layer—Tindakan yang terkait dengan penggunaan lapisan dan izin bertindak pada versi lapisan.
- Konfigurasi penandatanganan kode — Tindakan dapat dibatasi untuk sumber daya konfigurasi penandatanganan kode tertentu oleh ARN.
- Tag—Gunakan kondisi tag standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Kontrol akses berbasis atribut”.

Untuk membatasi izin berdasarkan sumber daya, tentukan sumber daya berdasarkan ARN.

Format ARN sumber daya Lambda

- Fungsi – `arn:aws:lambda:`*`us-west-2`*`:`*`123456789012`*`:function:`*`my-function`*
- Versi fungsi – `arn:aws:lambda:`*`us-west-2`*`:`*`123456789012`*`:function:`*`my-function`*`:`*`1`*
- Alias fungsi – `arn:aws:lambda:`*`us-west-2`*`:`*`123456789012`*`:function:`*`my-function`*`:`*`TEST`*
- Pemetaan sumber kejadian – `arn:aws:lambda:`*`us-west-2`*`:`*`123456789012`*`:event-source-mapping:`*`fa123456-14a1-4fd2-9fec-83de64ad683de6d47`*
- Lapisan – `arn:aws:lambda:`*`us-west-2`*`:`*`123456789012`*`:layer:`*`my-layer`*
- Versi lapisan – `arn:aws:lambda:`*`us-west-2`*`:`*`123456789012`*`:layer:`*`my-layer`*`:`*`1`*
- Konfigurasi penandatanganan kode - `arn:aws:lambda:`*`us-west-2`*`:`*`123456789012`*`:code-signing-config:`*`my-csc`*

Misalnya, kebijakan berikut memungkinkan pengguna Akun AWS `123456789012` untuk memanggil fungsi bernama `my-function` di Wilayah Barat AS (Oregon) AWS .

Example aktifkan kebijakan fungsi

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "Invoke",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:InvokeFunction"
            ],
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function"
        }
    ]
}
```

Ini adalah kasus khusus di mana pengidentifikasi tindakan (`lambda:InvokeFunction`) berbeda dari operasi API (Aktifkan). Untuk tindakan lainnya, pengidentifikasi tindakan adalah nama operasi yang diawali dengan `lambda:`.

Bagian-bagian

- Memahami bagian Kondisi dalam kebijakan
- Mereferensikan fungsi di bagian Sumber Daya kebijakan
- Tindakan IAM dan perilaku fungsi yang didukung

Memahami bagian Kondisi dalam kebijakan

Kondisi adalah elemen kebijakan opsional yang menerapkan logika tambahan untuk menentukan apakah suatu tindakan diperbolehkan. Selain kondisi umum yang didukung semua tindakan, Lambda mendefinisikan jenis kondisi yang dapat Anda gunakan untuk membatasi nilai parameter tambahan pada beberapa tindakan.

Misalnya, `lambda:Principal` kondisi ini memungkinkan Anda membatasi layanan atau akun tempat pengguna dapat memberikan akses pemanggilan pada kebijakan berbasis sumber daya fungsi. Kebijakan berikut memungkinkan pengguna memberikan izin ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) untuk memanggil fungsi bernama. `test`

Example mengelola izin kebijakan fungsi

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ManageFunctionPolicy",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "lambda:AddPermission",
                "lambda:RemovePermission"
            ],
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:test:*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "lambda:Principal": "sns.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Kondisi mensyaratkan bahwa prinsipal adalah Amazon SNS dan bukan layanan atau akun lain. Pola sumber daya mengharuskan nama fungsi `test` dan mencakup nomor versi atau alias. Misalnya, `test:v1`.

Untuk informasi selengkapnya tentang sumber daya dan ketentuan untuk Lambda dan AWS layanan lainnya, lihat Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk AWS layanan di Referensi Otorisasi Layanan.

Mereferensikan fungsi di bagian Sumber Daya kebijakan

Anda mereferensikan fungsi Lambda dalam pernyataan kebijakan menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Format fungsi ARN tergantung pada apakah Anda mereferensikan seluruh fungsi (tidak memenuhi syarat) atau versi fungsi atau alias (memenuhi syarat).

Saat melakukan panggilan API Lambda, pengguna dapat menentukan versi atau alias dengan meneruskan versi ARN atau alias ARN dalam parameter, atau dengan menetapkan GetFunction`FunctionName`nilai dalam parameter. GetFunction`Qualifier` Lambda membuat keputusan otorisasi dengan membandingkan elemen sumber daya dalam kebijakan IAM dengan panggilan API `FunctionName` dan yang `Qualifier` diteruskan. Jika ada ketidakcocokan, Lambda menolak permintaan tersebut.

Apakah Anda mengizinkan atau menolak tindakan pada fungsi Anda, Anda harus menggunakan jenis ARN fungsi yang benar dalam pernyataan kebijakan Anda untuk mencapai hasil yang Anda harapkan. Misalnya, jika kebijakan Anda merujuk ARN yang tidak memenuhi syarat, Lambda menerima permintaan yang merujuk ARN yang tidak memenuhi syarat tetapi menolak permintaan yang merujuk pada ARN yang memenuhi syarat.

> **Note**
>
> Anda tidak dapat menggunakan karakter wildcard (*) untuk mencocokkan ID akun. Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks yang diterima, lihat referensi kebijakan IAM JSON di Panduan Pengguna IAM.

Example memungkinkan pemanggilan ARN yang tidak memenuhi syarat

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "lambda:InvokeFunction",
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction"
        }
    ]
}
```

Jika kebijakan Anda mereferensikan ARN yang memenuhi syarat tertentu, Lambda menerima permintaan yang mereferensikan ARN tetapi menolak permintaan yang merujuk ARN yang tidak memenuhi syarat atau ARN yang memenuhi syarat lainnya, misalnya,. `myFunction:2`

Example memungkinkan pemanggilan ARN yang memenuhi syarat tertentu

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "lambda:InvokeFunction",
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction:1"
        }
    ]
}
```

Jika kebijakan Anda mereferensikan penggunaan ARN yang memenuhi syarat, `:*` Lambda menerima ARN yang memenuhi syarat tetapi menolak permintaan yang merujuk ARN yang tidak memenuhi syarat.

Example memungkinkan pemanggilan ARN yang memenuhi syarat

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "lambda:InvokeFunction",
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction:*"
        }
    ]
}
```

Jika kebijakan Anda mereferensikan penggunaan ARN apa pun, * Lambda menerima ARN yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Example memungkinkan pemanggilan ARN yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "lambda:InvokeFunction",
            "Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction*"
        }
    ]
}
```

Tindakan IAM dan perilaku fungsi yang didukung

Tindakan menentukan apa yang dapat diizinkan melalui kebijakan IAM. Untuk daftar tindakan yang didukung di Lambda, lihat Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi AWS Lambda di Referensi Otorisasi Layanan. Dalam kebanyakan kasus, ketika tindakan IAM mengizinkan tindakan API Lambda, nama tindakan IAM sama dengan nama tindakan API Lambda, dengan pengecualian berikut:

Tindakan API	Tindakan IAM
Memohon	`lambda:InvokeFunction`

Tindakan API	Tindakan IAM
GetLayerVersion GetLayerVersionByArn	`lambda:GetLayerVersion`

Selain sumber daya dan kondisi yang ditentukan dalam Referensi Otorisasi Layanan, Lambda mendukung sumber daya dan ketentuan berikut untuk tindakan tertentu. Banyak dari ini terkait dengan fungsi referensi di bagian sumber daya kebijakan. Tindakan yang beroperasi pada fungsi dapat dibatasi pada fungsi tertentu berdasarkan fungsi, versi, atau alias ARN, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tindakan	Sumber Daya	Ketentuan
AddPermission RemovePermission Memohon - Izin: `lambda:InvokeFunction`	Versi fungsi Alias fungsi	N/A
UpdateFunctionConfiguration	N/A	`lambda:CodeSigningConfigArn`
CreateFunctionUrlConfig DeleteFunctionUrlConfig GetFunctionUrlConfig UpdateFunctionUrlConfig	Alias fungsi	N/A

Keamanan di AWS Lambda

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama menjelaskan hal ini sebagai keamanan cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang berjalan Layanan AWS di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari Program kepatuhan AWS. Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku AWS Lambda, lihat Layanan AWS di Cakupan berdasarkan Program Kepatuhan.
- Keamanan di cloud – Tanggung jawab Anda ditentukan menurut layanan AWS yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Lambda. Topik berikut menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasi Lambda untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan Layanan AWS yang lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Lambda Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang penerapan prinsip keamanan pada aplikasi Lambda, lihat Keamanan di Tanah Tanpa Server.

Topik

- Perlindungan data di AWS Lambda
- Identity and Access Management untuk AWS Lambda
- Buat strategi tata kelola untuk fungsi dan lapisan Lambda
- Validasi kepatuhan untuk AWS Lambda
- Ketahanan di AWS Lambda
- Keamanan infrastruktur di AWS Lambda
- Mengamankan beban kerja dengan titik akhir publik

- Menggunakan penandatanganan kode untuk memverifikasi integritas kode dengan Lambda

Perlindungan data di AWS Lambda

Model tanggung jawab AWS bersama model berlaku untuk perlindungan data di AWS Lambda. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam Pertanyaan Umum Privasi Data. Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensyal dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan sumber daya. AWS Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat Bekerja dengan CloudTrail jejak di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-3.

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas

seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan Lambda atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau. AWS SDKs Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Bagian-bagian

- Enkripsi dalam transit
- Enkripsi data saat istirahat untuk AWS Lambda

Enkripsi dalam transit

Titik akhir API Lambda hanya mendukung koneksi aman melalui HTTPS. Saat Anda mengelola sumber daya Lambda dengan AWS Management Console,AWS SDK, atau Lambda API, semua komunikasi dienkripsi dengan Transport Layer Security (TLS). Untuk daftar lengkap titik akhir API, lihat AWS Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS

Saat Anda menghubungkan fungsi Anda ke sistem file, Lambda menggunakan enkripsi dalam perjalanan untuk semua koneksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Enkripsi data di Amazon EFS di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Saat Anda menggunakan variabel lingkungan, Anda dapat mengaktifkan pembantu enkripsi konsol untuk menggunakan enkripsi sisi klien untuk melindungi variabel lingkungan yang sedang transit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengamankan variabel lingkungan Lambda.

Enkripsi data saat istirahat untuk AWS Lambda

Lambda selalu menyediakan enkripsi saat istirahat untuk sumber daya berikut menggunakan atau Kunci milik AWS: Kunci yang dikelola AWS

- Variabel-variabel lingkungan
- File yang Anda unggah ke Lambda, termasuk paket penerapan dan arsip lapisan
- objek kriteria filter pemetaan sumber peristiwa

Anda dapat mengonfigurasi Lambda secara opsional untuk menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk mengenkripsi variabel lingkungan, paket penerapan .zip, dan objek kriteria filter.

Amazon CloudWatch Logs dan AWS X-Ray juga mengenkripsi data secara default, dan dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan. Untuk detailnya, lihat Mengenkripsi data CloudWatch log di Log dan Perlindungan data di AWS X-Ray.

Memantau kunci enkripsi Anda untuk Lambda

Saat Anda menggunakan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan dengan Lambda, Anda dapat menggunakannya. AWS CloudTrail Contoh berikut adalah CloudTrail acara untuk`Decrypt`,`DescribeKey`, dan `GenerateDataKey` panggilan yang dilakukan oleh Lambda untuk mengakses data yang dienkripsi oleh kunci yang dikelola pelanggan Anda.

Decrypt

Jika Anda menggunakan kunci terkelola AWS KMS pelanggan untuk mengenkripsi objek kriteria filter, Lambda mengirimkan `Decrypt` permintaan atas nama Anda saat Anda mencoba mengaksesnya dalam teks biasa (misalnya, dari panggilan). `ListEventSourceMappings` Contoh peristiwa berikut mencatat `Decrypt` operasi:

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA123456789EXAMPLE:example",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/role-name/example",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROA123456789EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/role-name",
                "accountId": "123456789012",
                "userName": "role-name"
            },
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-05-30T00:45:23Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "lambda.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-05-30T01:05:46Z",
```

```
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "lambda.amazonaws.com",
    "userAgent": "lambda.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",
        "encryptionContext": {
            "aws-crypto-public-key": "ABCD
+7876787678+CDEFGHIJKL/888666888999888555444111555222888333111==",
            "aws:lambda:EventSourceArn": "arn:aws:sqs:eu-west-1:123456789012:sample-
source",
            "aws:lambda:FunctionArn": "arn:aws:lambda:eu-
west-1:123456789012:function:sample-function"
        },
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
    "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "AWS Internal",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

DescribeKey

Jika Anda menggunakan kunci terkelola AWS KMS pelanggan untuk mengenkripsi objek kriteria filter, Lambda mengirimkan `DescribeKey` permintaan atas nama Anda saat Anda mencoba mengaksesnya (misalnya, dari `GetEventSourceMapping` panggilan). Contoh peristiwa berikut mencatat `DescribeKey` operasi:

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA123456789EXAMPLE:example",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/role-name/example",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROA123456789EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/role-name",
                "accountId": "123456789012",
                "userName": "role-name"
            },
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-05-30T00:45:23Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2024-05-30T01:09:40Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeKey",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "54.240.197.238",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
        "keyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
    "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "AWS Internal",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
        }
```

```
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
        "clientProvidedHostHeader": "kms.eu-west-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

GenerateDataKey

Saat Anda menggunakan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan untuk mengenkripsi objek kriteria filter Anda dalam `UpdateEventSourceMapping` panggilan `CreateEventSourceMapping` atau, Lambda mengirimkan `GenerateDataKey` permintaan atas nama Anda untuk menghasilkan kunci data untuk mengenkripsi kriteria filter (enkripsi amplop). Contoh peristiwa berikut mencatat `GenerateDataKey` operasi:

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA123456789EXAMPLE:example",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/role-name/example",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROA123456789EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/role-name",
                "accountId": "123456789012",
                "userName": "role-name"
            },
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-05-30T00:06:07Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "lambda.amazonaws.com"
```

```
    },
    "eventTime": "2024-05-30T01:04:18Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "lambda.amazonaws.com",
    "userAgent": "lambda.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "numberOfBytes": 32,
        "keyId": "arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",
        "encryptionContext": {
            "aws-crypto-public-key": "ABCD
+7876787678+CDEFGHIJKL/888666888999888555444111555222888333111==",
            "aws:lambda:EventSourceArn": "arn:aws:sqs:eu-west-1:123456789012:sample-
source",
            "aws:lambda:FunctionArn": "arn:aws:lambda:eu-
west-1:123456789012:function:sample-function"
        },
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
    "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "AWS Internal",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Identity and Access Management untuk AWS Lambda

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diotorisasi (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Lambda. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- Audiens
- Mengautentikasi dengan identitas
- Mengelola akses menggunakan kebijakan
- Bagaimana AWS Lambda bekerja dengan IAM
- Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Lambda
- AWS kebijakan terkelola untuk AWS Lambda
- Memecahkan masalah AWS Lambda identitas dan akses

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di Lambda.

Pengguna layanan – Jika Anda menggunakan layanan Lambda untuk melakukan tugas Anda, administrator Anda akan memberikan kredensial dan izin yang dibutuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur Lambda untuk melakukan pekerjaan, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara pengelolaan akses dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di Lambda, lihat Memecahkan masalah AWS Lambda identitas dan akses.

Administrator layanan – Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya Lambda di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke Lambda. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan sumber daya Lambda mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan Lambda, lihat Bagaimana AWS Lambda bekerja dengan IAM.

Administrator IAM – Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin belajar dengan lebih terperinci tentang cara Anda dapat menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Lambda. Untuk

melihat contoh kebijakan berbasis identitas Lambda yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Lambda.

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensi yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Pengguna (IAM Identity Center), autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook Anda adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS.

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensil Anda. Jika Anda tidak menggunakan AWS alat, Anda harus menandatangani permintaan sendiri. Guna mengetahui informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat AWS Signature Version 4 untuk permintaan API dalam Panduan Pengguna IAM.

Apa pun metode autentikasi yang digunakan, Anda mungkin diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Autentikasi multi-faktor dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan Autentikasi multi-faktor AWS di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut pengguna Akun AWS root dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut

untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, direktori Pusat Identitas AWS Directory Service, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensil yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas federasi mengakses Akun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensi sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasi Akun AWS dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, lihat Apakah itu Pusat Identitas IAM? dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

Pengguna IAM adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami merekomendasikan untuk mengandalkan kredensial sementara, bukan membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan tertentu yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami merekomendasikan Anda merotasi kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang dalam Panduan Pengguna IAM.

Grup IAM adalah identitas yang menentukan sekumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat meminta kelompok untuk menyebutkan IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna

memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Kasus penggunaan untuk pengguna IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

Peran IAM adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Untuk mengambil peran IAM sementara AWS Management Console, Anda dapat beralih dari pengguna ke peran IAM (konsol). Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat Metode untuk mengambil peran dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- Akses pengguna terfederasi – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat Set izin dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- Izin pengguna IAM sementara – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM guna mendapatkan berbagai izin secara sementara untuk tugas tertentu.
- Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
- Akses lintas layanan — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin prinsipal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.

- Sesi akses teruskan (FAS) — Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat Sesi akses maju.
- Peran layanan – Peran layanan adalah peran IAM yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS dalam Panduan pengguna IAM.
- Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke peran layanan. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensi sementara untuk aplikasi yang berjalan pada EC2 instance dan membuat AWS CLI atau AWS permintaan API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam EC2 instance. Untuk menetapkan AWS peran ke EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instance yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada EC2 instance untuk mendapatkan kredensi sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk

informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat Gambaran umum kebijakan JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam. Akun AWS Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat Pilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu.

Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACLs)

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung. ACLs Untuk mempelajari selengkapnya ACLs, lihat Ringkasan daftar kontrol akses (ACL) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas ke entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat Batasan izin untuk entitas IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di. AWS Organizations AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam suatu organisasi, maka Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat Kebijakan kontrol layanan di Panduan AWS Organizations Pengguna.

- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — RCPs adalah kebijakan JSON yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda tanpa memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke setiap sumber daya yang Anda miliki. RCP membatasi izin untuk sumber daya di akun anggota dan dapat memengaruhi izin efektif untuk identitas, termasuk Pengguna root akun AWS, terlepas dari apakah itu milik organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan RCPs, termasuk daftar dukungan Layanan AWS tersebut RCPs, lihat Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan sesi dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat Logika evaluasi kebijakan di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana AWS Lambda bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Lambda, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan Lambda.

Fitur IAM	Dukungan Lambda
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Ya
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya

Fitur IAM	Dukungan Lambda
kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)	Ya
ACLs	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Parsial
Kredensial sementara	Ya
Sesi akses teruskan (FAS)	Tidak
Peran layanan	Ya
Peran terkait layanan	Parsial

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja Lambda dan layanan AWS lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, AWS lihat layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas untuk Lambda

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat Referensi elemen kebijakan JSON IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Lambda

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Lambda, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Lambda

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Lambda

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Ya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika prinsipal dan sumber daya berbeda Akun AWS, administrator IAM di akun tepercaya juga harus memberikan izin entitas utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses ke principal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke fungsi atau lapisan Lambda. Kebijakan ini mendefinisikan prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada fungsi atau lapisan.

Untuk mempelajari cara melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke fungsi atau lapisan, lihat. Melihat kebijakan IAM berbasis sumber daya di Lambda

Tindakan kebijakan untuk Lambda

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Lambda, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS Lambda dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Lambda menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
lambda
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [
      "lambda:action1",
      "lambda:action2"
         ]
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Lambda, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Lambda

Sumber daya kebijakan untuk Lambda

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya Lambda dan jenis sumber daya Lambda ARNs, lihat Jenis sumber daya yang ditentukan oleh AWS Lambda dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan yang dapat menentukan ARN setiap sumber daya, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS Lambda.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Lambda, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Lambda

Kunci kondisi kebijakan untuk Lambda

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Condition` (atau blok `Condition`) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen `Condition` bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan operator kondisi, misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen `Condition` dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen `Condition` tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi AND logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan OR operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen kebijakan IAM: variabel dan tanda dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat kunci konteks kondisi AWS global di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi Lambda, lihat Kunci kondisi untuk AWS Lambda Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat Tindakan yang ditentukan oleh AWS Lambda.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Lambda, lihat. Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Lambda

ACLs di Lambda

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan Lambda

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda milik prinsipal cocok dengan tanda yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di elemen kondisi dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/`*`key-name`*, `aws:RequestTag/`*`key-name`*, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat Tentukan izin dengan otorisasi ABAC dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat Menggunakan kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang menandai sumber daya Lambda, lihat. Menggunakan kontrol akses berbasis atribut di Lambda

Menggunakan kredensi sementara dengan Lambda

Mendukung kredensial sementara: Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensi sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensi sementara, lihat Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Anda menggunakan kredensi sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensitas sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat Beralih dari pengguna ke peran IAM (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredenal sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensi sementara tersebut untuk mengakses. AWS AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredensial keamanan sementara di IAM.

Teruskan sesi akses untuk Lambda

Mendukung sesi akses maju (FAS): Tidak

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah

tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat Sesi akses maju.

Peran layanan untuk Lambda

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah peran IAM yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS dalam Panduan pengguna IAM.

Di Lambda, peran layanan dikenal sebagai peran eksekusi.

> **Warning**
>
> Mengubah izin untuk peran eksekusi dapat merusak fungsionalitas Lambda.

Peran terkait layanan untuk Lambda

Mendukung peran terkait layanan: Sebagian

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Lambda tidak memiliki peran terkait layanan, tetapi Lambda @Edge memilikinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran Tertaut Layanan untuk Lambda @Edge di Panduan Pengembang Amazon. CloudFront

Untuk detail tentang pembuatan atau manajemen peran terkait layanan, lihat Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM. Cari layanan dalam tabel yang memiliki `Yes` di kolom Peran terkait layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Lambda

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya Lambda. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat Membuat kebijakan IAM (konsol) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Lambda, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi AWS Lambda di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- Praktik terbaik kebijakan
- Menggunakan konsol Lambda
- Perbolehkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Lambda di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan yang dikelola AWS atau Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya

dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat Kebijakan dan izin dalam IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amankan akses API dengan MFA dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat Praktik terbaik keamanan di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol Lambda

Untuk mengakses AWS Lambda konsol, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya Lambda di situs Anda. Akun AWS Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk contoh kebijakan yang memberikan akses minimal untuk pengembangan fungsi, lihat Memberikan pengguna akses ke fungsi Lambda. Selain Lambda APIs, konsol Lambda menggunakan layanan lain untuk menampilkan konfigurasi pemicu dan memungkinkan Anda menambahkan pemicu baru. Jika pengguna Anda menggunakan Lambda dengan layanan lain, mereka juga memerlukan akses ke layanan tersebut. Untuk perincian konfigurasi layanan lain dengan Lambda, lihat Memanggil Lambda dengan acara dari layanan lain AWS.

Perbolehkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
```

```
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS kebijakan terkelola untuk AWS Lambda

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan. AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pemutakhiran akan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan terkelola AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Topik

- AWS kebijakan terkelola: AWSLambda_FullAccess
- AWS kebijakan terkelola: AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWS kebijakan terkelola: AWSLambda BasicExecutionRole
- AWS kebijakan terkelola: Peran AWSLambda Dynamo DBExecution
- AWS kebijakan terkelola: AWSLambda ENIManagement Akses
- AWS kebijakan terkelola: AWSLambdaInvocation-DynamoDB

- AWS kebijakan terkelola: AWSLambda KinesisExecutionRole
- AWS kebijakan terkelola: AWSLambda MSKExecution Peran
- AWS kebijakan terkelola: AWSLambda Peran
- AWS kebijakan terkelola: AWSLambda SQSQueue ExecutionRole
- AWS kebijakan terkelola: AWSLambda VPCAccess ExecutionRole
- Lambda memperbarui kebijakan terkelola AWS

AWS kebijakan terkelola: AWSLambda_FullAccess

Kebijakan ini memberikan akses penuh ke tindakan Lambda. Ini juga memberikan izin ke AWS layanan lain yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sumber daya Lambda.

Anda dapat melampirkan `AWSLambda_FullAccess` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `lambda`— Memungkinkan kepala sekolah akses penuh ke Lambda.
- `cloudformation`— Memungkinkan kepala sekolah untuk menggambarkan AWS CloudFormation tumpukan dan daftar sumber daya di tumpukan tersebut.
- `cloudwatch`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mencantumkan metrik Amazon dan mendapatkan CloudWatch data metrik.
- `ec2`— Memungkinkan kepala sekolah untuk menggambarkan kelompok keamanan, subnet, dan. VPCs
- `iam`— Memungkinkan prinsipal untuk mendapatkan kebijakan, versi kebijakan, peran, kebijakan peran, kebijakan peran terlampir, dan daftar peran. Kebijakan ini juga memungkinkan kepala sekolah untuk meneruskan peran ke Lambda. `PassRole`Izin digunakan saat Anda menetapkan peran eksekusi ke fungsi.
- `kms`— Memungkinkan kepala sekolah untuk daftar alias.
- `logs`— Memungkinkan prinsipal untuk mendeskripsikan aliran log, mendapatkan peristiwa log, memfilter peristiwa log, dan untuk memulai dan menghentikan sesi Live Tail.
- `states`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendeskripsikan dan membuat daftar AWS Step Functions mesin negara.
- `tag`— Memungkinkan prinsipal untuk mendapatkan sumber daya berdasarkan tag mereka.

- `xray`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendapatkan ringkasan AWS X-Ray jejak dan mengambil daftar jejak yang ditentukan oleh ID.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat AWSLambda_FullAccessdi Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSLambda_ReadOnlyAccess

Kebijakan ini memberikan akses hanya-baca ke sumber daya Lambda dan AWS layanan lain yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sumber daya Lambda.

Anda dapat melampirkan `AWSLambda_ReadOnlyAccess` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `lambda`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendapatkan dan membuat daftar semua sumber daya.
- `cloudformation`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendeskripsikan dan daftar AWS CloudFormation tumpukan dan daftar sumber daya di tumpukan tersebut.
- `cloudwatch`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mencantumkan metrik Amazon dan mendapatkan CloudWatch data metrik.
- `ec2`— Memungkinkan kepala sekolah untuk menggambarkan kelompok keamanan, subnet, dan. VPCs
- `iam`— Memungkinkan prinsipal untuk mendapatkan kebijakan, versi kebijakan, peran, kebijakan peran, kebijakan peran terlampir, dan daftar peran.
- `kms`— Memungkinkan kepala sekolah untuk daftar alias.
- `logs`— Memungkinkan prinsipal untuk mendeskripsikan aliran log, mendapatkan peristiwa log, memfilter peristiwa log, dan untuk memulai dan menghentikan sesi Live Tail.
- `states`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendeskripsikan dan membuat daftar AWS Step Functions mesin negara.
- `tag`— Memungkinkan prinsipal untuk mendapatkan sumber daya berdasarkan tag mereka.
- `xray`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendapatkan ringkasan AWS X-Ray jejak dan mengambil daftar jejak yang ditentukan oleh ID.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat AWSLambda_ReadOnlyAccessdi Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSLambda BasicExecutionRole

Kebijakan ini memberikan izin untuk mengunggah log ke CloudWatch Log.

Anda dapat melampirkan `AWSLambdaBasicExecutionRole` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat AWSLambdaBasicExecutionRoledi Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: Peran AWSLambda Dynamo DBExecution

Kebijakan ini memberikan izin untuk membaca catatan dari aliran Amazon DynamoDB dan menulis ke Log. CloudWatch

Anda dapat melampirkan `AWSLambdaDynamoDBExecutionRole` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat DBExecutionPeran AWSLambda Dynamo dalam Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSLambda ENIManagement Akses

Kebijakan ini memberikan izin untuk membuat, mendeskripsikan, dan menghapus antarmuka jaringan elastis yang digunakan oleh fungsi Lambda berkemampuan VPC.

Anda dapat melampirkan `AWSLambdaENIManagementAccess` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat AWSLambdaENIManagementAkses di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSLambdaInvocation-DynamoDB

Kebijakan ini memberikan akses baca ke Amazon DynamoDB Streams.

Anda dapat melampirkan `AWSLambdaInvocation-DynamoDB` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat AWSLambdaInvocation-DynamoDBdi Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSLambda KinesisExecutionRole

Kebijakan ini memberikan izin untuk membaca peristiwa dari aliran data Amazon Kinesis dan menulis ke Log. CloudWatch

Anda dapat melampirkan `AWSLambdaKinesisExecutionRole` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat AWSLambdaKinesisExecutionRoledi Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSLambda MSKExecution Peran

Kebijakan ini memberikan izin untuk membaca dan mengakses catatan dari klaster Amazon Managed Streaming for Apache Kafka, mengelola antarmuka jaringan elastis, dan menulis ke Log. CloudWatch

Anda dapat melampirkan `AWSLambdaMSKExecutionRole` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat AWSLambdaMSKExecutionPeran dalam Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSLambda Peran

Kebijakan ini memberikan izin untuk menjalankan fungsi Lambda.

Anda dapat melampirkan `AWSLambdaRole` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat AWSLambdaPeran dalam Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSLambda SQSQueue ExecutionRole

Kebijakan ini memberikan izin untuk membaca dan menghapus pesan dari antrian Layanan Antrian Sederhana Amazon, dan memberikan izin menulis ke Log. CloudWatch

Anda dapat melampirkan `AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat AWSLambdaSQSQueueExecutionRoledi Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: AWSLambda VPCAccess ExecutionRole

Kebijakan ini memberikan izin untuk mengelola antarmuka jaringan elastis dalam Amazon Virtual Private Cloud dan menulis ke Log. CloudWatch

Anda dapat melampirkan `AWSLambdaVPCAccessExecutionRole` kebijakan ke pengguna, grup, dan peran Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, termasuk dokumen kebijakan JSON dan versi kebijakan, lihat AWSLambdaVPCAccessExecutionRoledi Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

Lambda memperbarui kebijakan terkelola AWS

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWSLambda_ReadOnly Accessdan AWSLambda _FullAccess— Perubahan	Lambda memperbarui `AWSLambda_FullAcce ss` kebijakan `AWSLambda _ReadOnlyAccess` dan untuk mengizinkan `logs:StartLiveTail` dan `logs:StopLiveTail` tindakan.	Maret 17, 2025
AWSLambdaVPCAccess ExecutionRole— Ubah	Lambda memperbarui `AWSLambdaVPCAccess ExecutionRole` kebijakan untuk mengizinkan tindakan. `ec2:DescribeSubnets`	Januari 5, 2024
AWSLambda_ReadOnly Access— Ubah	Lambda memperbarui `AWSLambda_ReadOnly Access` kebijakan untuk mengizinkan prinsipal	Juli 27, 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
	membuat daftar tumpukan. AWS CloudFormation	
AWS Lambda mulai melacak perubahan	AWS Lambda mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang AWS dikelola.	Juli 27, 2023

Memecahkan masalah AWS Lambda identitas dan akses

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temukan saat bekerja dengan Lambda dan IAM.

Topik

- Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di Lambda
- Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole
- Saya ingin mengizinkan orang-orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Lambda saya

Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di Lambda

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya *`my-example-widget`* rekaan, tetapi tidak memiliki izin `lambda:`*`GetWidget`* rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 lambda:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateojackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya *`my-example-widget`* dengan menggunakan tindakan `lambda:`*`GetWidget`*.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke Lambda.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi saat pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Lambda. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang-orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Lambda saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mempelajari apakah Lambda mendukung fitur-fitur ini, lihat Bagaimana AWS Lambda bekerja dengan IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki di Panduan Pengguna IAM.

- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal (federasi identitas) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM.


Buat strategi tata kelola untuk fungsi dan lapisan Lambda

Untuk membangun dan menerapkan aplikasi cloud-native tanpa server, Anda harus mengizinkan kelincahan dan kecepatan ke pasar dengan tata kelola dan pagar pembatas yang sesuai. Anda menetapkan prioritas tingkat bisnis, mungkin menekankan kelincahan sebagai prioritas utama, atau sebagai alternatif menekankan penghindaran risiko melalui tata kelola, pagar pembatas, dan kontrol. Secara realistis, Anda tidak akan memiliki strategi “salah satu/atau” tetapi strategi “dan” yang menyeimbangkan kelincahan dan pagar pembatas dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak Anda. Di mana pun persyaratan ini termasuk dalam siklus hidup perusahaan Anda, kemampuan tata kelola cenderung menjadi persyaratan implementasi dalam proses dan rantai alat Anda.

Berikut adalah beberapa contoh kontrol tata kelola yang mungkin diterapkan organisasi untuk Lambda:

- Fungsi Lambda tidak boleh diakses publik.
- Fungsi Lambda harus dilampirkan ke VPC.
- Fungsi Lambda tidak boleh menggunakan runtime yang tidak digunakan lagi.
- Fungsi Lambda harus ditandai dengan satu set tag yang diperlukan.
- Lapisan Lambda tidak boleh diakses di luar organisasi.
- Fungsi Lambda dengan grup keamanan terlampir harus memiliki tag yang cocok antara fungsi dan grup keamanan.
- Fungsi Lambda dengan lapisan terlampir harus menggunakan versi yang disetujui
- Variabel lingkungan Lambda harus dienkripsi saat istirahat dengan kunci yang dikelola pelanggan.

Diagram berikut adalah contoh strategi tata kelola mendalam yang mengimplementasikan kontrol dan kebijakan di seluruh proses pengembangan dan penyebaran perangkat lunak:



Topik berikut menjelaskan cara menerapkan kontrol untuk mengembangkan dan menerapkan fungsi Lambda di organisasi Anda, baik untuk startup maupun perusahaan. Organisasi Anda mungkin sudah memiliki alat di tempat. Topik berikut mengambil pendekatan modular untuk kontrol ini, sehingga Anda dapat memilih dan memilih komponen yang benar-benar Anda butuhkan.

Topik


- Kontrol proaktif untuk Lambda dengan AWS CloudFormation Guard
- Menerapkan kontrol pencegahan untuk Lambda dengan AWS Config
- Mendeteksi penerapan dan konfigurasi Lambda yang tidak sesuai dengan AWS Config
- Penandatanganan kode Lambda dengan AWS Signer
- Otomatiskan penilaian keamanan untuk Lambda dengan Amazon Inspector
- Menerapkan observabilitas untuk keamanan dan kepatuhan Lambda

Kontrol proaktif untuk Lambda dengan AWS CloudFormation Guard

AWS CloudFormation Guardadalah alat evaluasi open-source, tujuan umum, dan evaluasi. policy-as-code Ini dapat digunakan untuk tata kelola preventif dan kepatuhan dengan memvalidasi template Infrastructure as Code (IAc) dan komposisi layanan terhadap aturan kebijakan. Aturan-aturan ini dapat disesuaikan berdasarkan persyaratan tim atau organisasi Anda. Untuk fungsi Lambda, aturan Penjaga dapat digunakan untuk mengontrol pembuatan sumber daya dan pembaruan konfigurasi dengan menentukan pengaturan properti yang diperlukan saat membuat atau memperbarui fungsi Lambda.

Administrator kepatuhan menentukan daftar kontrol dan kebijakan tata kelola yang diperlukan untuk menerapkan dan memperbarui fungsi Lambda. Administrator platform mengimplementasikan kontrol dalam CI/CD pipelines, as pre-commit validation webhooks with code repositories, and provide developers with command line tools for validating templates and code on local workstations. Developers author code, validate templates with command line tools, and then commit code to repositories, which are then automatically validated via the CI/CD pipeline sebelum penyebaran ke lingkungan. AWS

Guard memungkinkan Anda untuk menulis aturan dan menerapkan kontrol Anda dengan bahasa khusus domain sebagai berikut.



Misalnya, Anda ingin memastikan bahwa pengembang hanya memilih runtime terbaru. Anda dapat menentukan dua kebijakan berbeda, satu untuk mengidentifikasi runtime yang sudah tidak digunakan lagi dan yang lain untuk mengidentifikasi runtime yang akan segera usang. Untuk melakukan ini, Anda dapat menulis `etc/rules.guard` file berikut:

```
let lambda_functions = Resources.*[
    Type == "AWS::Lambda::Function"
]

rule lambda_already_deprecated_runtime when %lambda_functions !empty {
    %lambda_functions {
        Properties {
            when Runtime exists {
                Runtime !in ["dotnetcore3.1", "nodejs12.x", "python3.6", "python2.7",
 "dotnet5.0", "dotnetcore2.1", "ruby2.5", "nodejs10.x", "nodejs8.10", "nodejs4.3",
 "nodejs6.10", "dotnetcore1.0", "dotnetcore2.0", "nodejs4.3-edge", "nodejs"] <<Lambda
 function is using a deprecated runtime.>>
            }
        }
    }
}

rule lambda_soon_to_be_deprecated_runtime when %lambda_functions !empty {
    %lambda_functions {
        Properties {
            when Runtime exists {
                Runtime !in ["nodejs16.x", "nodejs14.x", "python3.7", "java8",
 "dotnet7", "go1.x", "ruby2.7", "provided"] <<Lambda function is using a runtime that
 is targeted for deprecation.>>
            }
        }
    }
}
```

Sekarang misalkan Anda menulis `iac/lambda.yaml` CloudFormation template berikut yang mendefinisikan fungsi Lambda:

```
  Fn:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      Runtime: python3.7
      CodeUri: src
      Handler: fn.handler
      Role: !GetAtt FnRole.Arn
      Layers:
        - arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:layer:LambdaInsightsExtension:35
```

Setelah menginstal utilitas Guard, validasi template Anda:

```
cfn-guard validate --rules etc/rules.guard --data iac/lambda.yaml
```

Keluaran terlihat seperti ini:

```
lambda.yaml Status = FAIL
FAILED rules
rules.guard/lambda_soon_to_be_deprecated_runtime
---
Evaluating data lambda.yaml against rules rules.guard
Number of non-compliant resources 1
Resource = Fn {
  Type      = AWS::Lambda::Function
  Rule = lambda_soon_to_be_deprecated_runtime {
    ALL {
      Check =  Runtime not IN
 ["nodejs16.x","nodejs14.x","python3.7","java8","dotnet7","go1.x","ruby2.7","provided"]
 {
       ComparisonError {
         Message          = Lambda function is using a runtime that is targeted for
 deprecation.
         Error            = Check was not compliant as property [/Resources/
Fn/Properties/Runtime[L:88,C:15]] was not present in [(resolved, Path=[L:0,C:0]
 Value=["nodejs16.x","nodejs14.x","python3.7","java8","dotnet7","go1.x","ruby2.7","provided"])]
       }
         PropertyPath    = /Resources/Fn/Properties/Runtime[L:88,C:15]
         Operator        = NOT IN
         Value           = "python3.7"
         ComparedWith    =
 [["nodejs16.x","nodejs14.x","python3.7","java8","dotnet7","go1.x","ruby2.7","provided"]]
         Code:
              86.  Fn:
              87.    Type: AWS::Lambda::Function
              88.    Properties:
              89.      Runtime: python3.7
              90.      CodeUri: src
              91.      Handler: fn.handler

     }
    }
  }
}
```

Guard memungkinkan pengembang Anda untuk melihat dari workstation pengembang lokal mereka bahwa mereka perlu memperbarui template untuk menggunakan runtime yang diizinkan oleh organisasi. Ini terjadi sebelum melakukan repositori kode dan kemudian gagal memeriksa dalam CI/CD pipeline. As a result, your developers get this feedback on how to develop compliant templates and shift their time to writing code that delivers business value. This control can be applied on the local developer workstation, in a pre-commit validation webhook, and/or in the CI/CD pipeline sebelum penerapan.

Peringatan

Jika Anda menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM) template untuk menentukan fungsi Lambda, ketahuilah bahwa Anda perlu memperbarui aturan Guard untuk mencari jenis `AWS::Serverless::Function` sumber daya sebagai berikut.

```
let lambda_functions = Resources.*[
    Type == "AWS::Serverless::Function"
]
```


Guard juga mengharapkan properti untuk dimasukkan dalam definisi sumber daya. Sementara itu, AWS SAM template memungkinkan properti yang akan ditentukan di bagian Globals terpisah. Properti yang didefinisikan di bagian Globals tidak divalidasi dengan aturan Penjaga Anda.

Seperti yang diuraikan dalam dokumentasi pemecahan masalah Guard, ketahuilah bahwa Guard tidak mendukung intrinsik bentuk pendek seperti `!GetAtt` atau `!Sub` dan sebagai gantinya memerlukan penggunaan formulir yang diperluas: and. `Fn::GetAtt` `Fn::Sub` (Contoh sebelumnya tidak mengevaluasi properti Peran, jadi intrinsik bentuk pendek digunakan untuk kesederhanaan.)

Menerapkan kontrol pencegahan untuk Lambda dengan AWS Config

Sangat penting untuk memastikan kepatuhan dalam aplikasi tanpa server Anda sedini mungkin dalam proses pengembangan. Dalam topik ini, kami membahas cara menerapkan kontrol pencegahan menggunakan. AWS Config Ini memungkinkan Anda untuk menerapkan pemeriksaan kepatuhan sebelumnya dalam proses pengembangan dan memungkinkan Anda untuk menerapkan kontrol yang sama di saluran CI/CD Anda. Ini juga menstandarisasi kontrol Anda dalam repositori aturan yang dikelola secara terpusat sehingga Anda dapat menerapkan kontrol secara konsisten di seluruh akun Anda. AWS

Misalnya, administrator kepatuhan Anda menetapkan persyaratan untuk memastikan bahwa semua fungsi AWS X-Ray Lambda menyertakan penelusuran. Dengan AWS Config mode proaktif, Anda dapat menjalankan pemeriksaan kepatuhan pada sumber daya fungsi Lambda Anda sebelum penerapan, mengurangi risiko penerapan fungsi Lambda yang dikonfigurasi secara tidak benar dan menghemat waktu pengembang dengan memberi mereka umpan balik yang lebih cepat pada infrastruktur sebagai templat kode. Berikut ini adalah visualisasi aliran untuk kontrol pencegahan dengan: AWS Config



Pertimbangkan persyaratan bahwa semua fungsi Lambda harus mengaktifkan penelusuran. Sebagai tanggapan, tim platform mengidentifikasi perlunya AWS Config aturan tertentu untuk berjalan secara proaktif di semua akun. Aturan ini menandai fungsi Lambda apa pun yang tidak memiliki konfigurasi penelusuran X-Ray yang dikonfigurasi sebagai sumber daya yang tidak sesuai. Tim mengembangkan aturan, mengemasnya dalam paket kesesuaian, dan menyebarkan paket kesesuaian di semua AWS akun untuk memastikan bahwa semua akun dalam organisasi menerapkan kontrol ini secara seragam. Anda dapat menulis aturan dalam sintaks AWS CloudFormation Guard 2.xx, yang mengambil bentuk berikut:

```
rule name when condition { assertion }
```

Berikut ini adalah contoh aturan Penjaga yang memeriksa untuk memastikan fungsi Lambda mengaktifkan penelusuran:

```
rule lambda_tracing_check {
  when configuration.tracingConfig exists {
      configuration.tracingConfig.mode == "Active"
  }
}
```

Tim platform mengambil tindakan lebih lanjut dengan mewajibkan bahwa setiap AWS CloudFormation penerapan memanggil kait pra-buat/pembaruan. Mereka memikul tanggung jawab penuh untuk mengembangkan hook ini dan mengonfigurasi pipeline, memperkuat kontrol terpusat atas aturan kepatuhan dan mempertahankan aplikasi mereka yang konsisten di semua penerapan. Untuk mengembangkan, mengemas, dan mendaftarkan hook, lihat Mengembangkan AWS CloudFormation Hooks dalam dokumentasi CloudFormation Command Line Interface (CFN-CLI). Anda dapat menggunakan CloudFormation CLI untuk membuat proyek hook:

```
cfn init
```

Perintah ini meminta Anda untuk beberapa informasi dasar tentang proyek hook Anda dan membuat proyek dengan file berikut di dalamnya:

```
README.md
<hook-name>.json
rpdk.log
src/handler.py
template.yml
```

```
hook-role.yaml
```

Sebagai pengembang hook, Anda perlu menambahkan jenis sumber daya target yang diinginkan dalam file <hook-name>.json konfigurasi. Dalam konfigurasi di bawah ini, hook dikonfigurasi untuk mengeksekusi sebelum fungsi Lambda dibuat menggunakan. CloudFormation Anda dapat menambahkan penangan serupa untuk `preUpdate` dan `preDelete` tindakan juga.

```
    "handlers": {
        "preCreate": {
            "targetNames": [
                "AWS::Lambda::Function"
            ],
            "permissions": []
        }
    }
```

Anda juga perlu memastikan bahwa CloudFormation hook memiliki izin yang sesuai untuk memanggil. AWS Config APIs Anda dapat melakukannya dengan memperbarui file definisi peran bernamahook-role.yaml. File definisi peran memiliki kebijakan kepercayaan berikut secara default, yang memungkinkan CloudFormation untuk mengambil peran.

```
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: '2012-10-17'
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - hooks.cloudformation.amazonaws.com
                - resources.cloudformation.amazonaws.com
```

Untuk mengizinkan hook ini memanggil config APIs, Anda harus menambahkan izin berikut ke pernyataan Policy. Kemudian Anda mengirimkan proyek hook menggunakan `cfn submit` perintah, di mana CloudFormation menciptakan peran untuk Anda dengan izin yang diperlukan.

```
      Policies:
        - PolicyName: HookTypePolicy
          PolicyDocument:
            Version: '2012-10-17'
            Statement:
              - Effect: Allow
                Action:
```

```
                - "config:Describe*"
                - "config:Get*"
                - "config:List*"
                - "config:SelectResourceConfig"
              Resource: "*
```

Selanjutnya, Anda perlu menulis fungsi Lambda dalam file. `src/handler.py` Dalam file ini, Anda menemukan metode bernama `preCreatepreUpdate`,, dan `preDelete` sudah dibuat ketika Anda memulai proyek. Anda bertujuan untuk menulis fungsi umum yang dapat digunakan kembali yang memanggil AWS Config `StartResourceEvaluation` API dalam mode proaktif menggunakan. AWS SDK untuk Python (Boto3) Panggilan API ini mengambil properti sumber daya sebagai input dan mengevaluasi sumber daya terhadap definisi aturan.

```
def validate_lambda_tracing_config(resource_type, function_properties:
 MutableMapping[str, Any]) -> ProgressEvent:
  LOG.info("Fetching proactive data")
  config_client = boto3.client('config')
  resource_specs = {
      'ResourceId': 'MyFunction',
      'ResourceType': resource_type,
      'ResourceConfiguration': json.dumps(function_properties),
      'ResourceConfigurationSchemaType': 'CFN_RESOURCE_SCHEMA'
  }
  LOG.info("Resource Specifications:", resource_specs)
  eval_response = config_client.start_resource_evaluation(EvaluationMode='PROACTIVE',
 ResourceDetails=resource_specs, EvaluationTimeout=60)
  ResourceEvaluationId = eval_response.ResourceEvaluationId
  compliance_response =
 config_client.get_compliance_details_by_resource(ResourceEvaluationId=ResourceEvaluationId)
  LOG.info("Compliance Verification:",
 compliance_response.EvaluationResults[0].ComplianceType)
  if "NON_COMPLIANT" == compliance_response.EvaluationResults[0].ComplianceType:
      return ProgressEvent(status=OperationStatus.FAILED, message="Lambda function
 found with no tracing enabled : FAILED", errorCode=HandlerErrorCode.NonCompliant)
  else:
      return ProgressEvent(status=OperationStatus.SUCCESS, message="Lambda function
 found with tracing enabled : PASS.")
```

Sekarang Anda dapat memanggil fungsi umum dari handler untuk hook pra-buat. Berikut adalah contoh handler:

```
@hook.handler(HookInvocationPoint.CREATE_PRE_PROVISION)
```

```
def pre_create_handler(
        session: Optional[SessionProxy],
        request: HookHandlerRequest,
        callback_context: MutableMapping[str, Any],
        type_configuration: TypeConfigurationModel
) -> ProgressEvent:
    LOG.info("Starting execution of the hook")
    target_name = request.hookContext.targetName
    LOG.info("Target Name:", target_name)
    if "AWS::Lambda::Function" == target_name:
        return validate_lambda_tracing_config(target_name,
            request.hookContext.targetModel.get("resourceProperties")
        )
    else:
        raise exceptions.InvalidRequest(f"Unknown target type: {target_name}")
```

Setelah langkah ini Anda dapat mendaftarkan hook dan mengkonfigurasinya untuk mendengarkan semua acara pembuatan AWS Lambda fungsi.

Pengembang menyiapkan template infrastruktur sebagai kode (IAc) untuk layanan mikro tanpa server menggunakan Lambda. Persiapan ini mencakup kepatuhan terhadap standar internal, diikuti dengan pengujian lokal dan melakukan template ke repositori. Berikut adalah contoh template IAc:

```
  MyLambdaFunction:
  Type: 'AWS::Lambda::Function'
  Properties:
    Handler: index.handler
    Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn
    FunctionName: MyLambdaFunction
    Code:
      ZipFile: |
        import json

        def handler(event, context):
            return {
                'statusCode': 200,
                'body': json.dumps('Hello World!')
            }
    Runtime: python3.13
    TracingConfig:
        Mode: PassThrough
    MemorySize: 256
```

```
    Timeout: 10
```

Sebagai bagian dari CI/CD process, when the CloudFormation template is deployed, the CloudFormation service invokes the pre-create/update hook tepat sebelum menyediakan jenis `AWS::Lambda::Function` sumber daya. Hook menggunakan AWS Config aturan yang berjalan dalam mode proaktif untuk memverifikasi bahwa konfigurasi fungsi Lambda menyertakan konfigurasi penelusuran yang diamanatkan. Respons dari hook menentukan langkah selanjutnya. Jika sesuai, hook menandakan keberhasilan, dan CloudFormation melanjutkan untuk menyediakan sumber daya. Jika tidak, penyebaran CloudFormation tumpukan gagal, pipeline segera berhenti, dan sistem mencatat detail untuk peninjauan berikutnya. Pemberitahuan kepatuhan dikirim ke pemangku kepentingan terkait.

Anda dapat menemukan informasi sukses/gagal hook di konsol: CloudFormation


Stack info | Events | Resources | Outputs | Parameters | Template | Change sets

Events (19)


Search events

Timestamp	Logical ID	Status	Status reason	Hook invocations
2023-08-29 23:50:23 UTC-0500	HookTestStack	ROLLBACK_COMPLETE	-	-
2023-08-29 23:50:22 UTC-0500	LambdaExecutionRole	DELETE_COMPLETE	-	-
2023-08-29 23:50:21 UTC-0500	MyApi	DELETE_COMPLETE	-	-
2023-08-29 23:50:20 UTC-0500	LambdaExecutionRole	DELETE_IN_PROGRESS	-	-
2023-08-29 23:50:20 UTC-0500	MyLambdaFunction	DELETE_COMPLETE	-	-
2023-08-29 23:50:20 UTC-0500	MyApi	DELETE_IN_PROGRESS	-	-
2023-08-29 23:50:18 UTC-0500	HookTestStack	ROLLBACK_IN_PROGRESS	The following resource(s) failed to create: [MyLambdaFunction]. Rollback requested by user.	-
2023-08-29 23:50:17 UTC-0500	MyLambdaFunction	CREATE_FAILED	The following hook(s) failed: [AWSSamples::LambdaTracingCheck::Hook]	-
2023-08-29 23:50:17 UTC-0500	MyLambdaFunction	CREATE_IN_PROGRESS	-	AWSSamples::LambdaTracingCheck::Hook
2023-08-29 23:50:16 UTC-0500	MyLambdaFunction	CREATE_IN_PROGRESS	-	AWSSamples::LambdaTracingCheck::Hook
2023-08-29 23:50:15 UTC-0500	MyLambdaFunction	CREATE_IN_PROGRESS	-	-
2023-08-29 23:50:14 UTC-0500	LambdaExecutionRole	CREATE_COMPLETE	-	-
2023-08-29 23:49:59 UTC-0500	MyApi	CREATE_COMPLETE	-	-
2023-08-29 23:49:59 UTC-0500	MyApi	CREATE_IN_PROGRESS	Resource creation Initiated	-
2023-08-29 23:49:58 UTC-0500	LambdaExecutionRole	CREATE_IN_PROGRESS	Resource creation Initiated	-
2023-08-29 23:49:58 UTC-0500	LambdaExecutionRole	CREATE_IN_PROGRESS	-	-
2023-08-29 23:49:58 UTC-0500	MyApi	CREATE_IN_PROGRESS	-	-
2023-08-29 23:49:55 UTC-0500	HookTestStack	CREATE_IN_PROGRESS	User Initiated	-
2023-08-29 23:49:50 UTC-0500	HookTestStack	REVIEW_IN_PROGRESS	User Initiated	-

Jika Anda mengaktifkan log untuk CloudFormation hook Anda, Anda dapat menangkap hasil evaluasi hook. Berikut adalah contoh log untuk hook dengan status gagal, yang menunjukkan bahwa fungsi Lambda tidak mengaktifkan X-Ray:



Jika pengembang memilih untuk mengubah IAc untuk memperbarui `TracingConfig Mode` nilai dan menerapkan kembali, hook berhasil dijalankan `Active` dan tumpukan dilanjutkan dengan membuat sumber daya Lambda.



Dengan cara ini, Anda dapat menerapkan kontrol pencegahan dengan AWS Config dalam mode proaktif saat mengembangkan dan menerapkan sumber daya tanpa server di akun Anda. AWS Dengan mengintegrasikan AWS Config aturan ke dalam pipeline CI/CD, Anda dapat mengidentifikasi


dan secara opsional memblokir penerapan sumber daya yang tidak sesuai, seperti fungsi Lambda yang tidak memiliki konfigurasi penelusuran aktif. Ini memastikan bahwa hanya sumber daya yang mematuhi kebijakan tata kelola terbaru yang diterapkan ke lingkungan Anda AWS .

Mendeteksi penerapan dan konfigurasi Lambda yang tidak sesuai dengan AWS Config

Selain evaluasi proaktif, juga AWS Config dapat secara reaktif mendeteksi penyebaran sumber daya dan konfigurasi yang tidak sesuai dengan kebijakan tata kelola Anda. Ini penting karena kebijakan tata kelola berkembang saat organisasi Anda belajar dan menerapkan praktik terbaik baru.

Pertimbangkan skenario di mana Anda menetapkan kebijakan baru saat menerapkan atau memperbarui fungsi Lambda: Semua fungsi Lambda harus selalu menggunakan versi lapisan Lambda tertentu yang disetujui. Anda dapat mengonfigurasi AWS Config untuk memantau fungsi baru atau yang diperbarui untuk konfigurasi lapisan. Jika AWS Config mendeteksi fungsi yang tidak menggunakan versi lapisan yang disetujui, ia menandai fungsi tersebut sebagai sumber daya yang tidak sesuai. Anda dapat mengonfigurasi secara opsional AWS Config untuk memulihkan sumber daya secara otomatis dengan menentukan tindakan remediasi menggunakan dokumen otomatisasi. AWS Systems Manager Misalnya, Anda dapat menulis dokumen otomatisasi dengan Python menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3), yang memperbarui fungsi yang tidak sesuai untuk menunjuk ke versi lapisan yang disetujui. Dengan demikian, AWS Config berfungsi sebagai kontrol detektif dan korektif, mengotomatiskan manajemen kepatuhan.

Mari kita uraikan proses ini menjadi tiga fase implementasi penting:



Tahap 1: Identifikasi sumber daya akses

Mulailah dengan mengaktifkan AWS Config di seluruh akun Anda dan mengonfigurasinya untuk merekam fungsi Lambda AWS . Ini memungkinkan AWS Config untuk mengamati kapan fungsi Lambda dibuat atau diperbarui. Anda kemudian dapat mengonfigurasi aturan kebijakan khusus untuk

memeriksa pelanggaran kebijakan tertentu, yang menggunakan AWS CloudFormation Guard sintaks. Aturan penjaga mengambil bentuk umum berikut:

```
rule name when condition { assertion }
```

Di bawah ini adalah contoh aturan yang memeriksa untuk memastikan bahwa lapisan tidak diatur ke versi lapisan lama:

```
rule desiredlayer when configuration.layers !empty {
    some configuration.layers[*].arn != CONFIG_RULE_PARAMETERS.OldLayerArn
}
```

Mari kita pahami sintaks aturan dan struktur:

- Nama aturan: Nama aturan dalam contoh yang diberikan adalah`desiredlayer`.
- Kondisi: Klausul ini menentukan kondisi di mana aturan harus diperiksa. Dalam contoh yang diberikan, kondisinya adalah`configuration.layers !empty`. Ini berarti sumber daya harus dievaluasi hanya ketika `layers` properti dalam konfigurasi tidak kosong.
- Pernyataan: Setelah `when` klausa, pernyataan menentukan apa yang diperiksa aturan. Pernyataan `some configuration.layers[*].arn != CONFIG_RULE_PARAMETERS.OldLayerArn` memeriksa apakah salah satu lapisan Lambda ARNs tidak cocok dengan nilainya. `OldLayerArn` Jika mereka tidak cocok, pernyataan itu benar dan aturan berlalu; jika tidak, itu gagal.

`CONFIG_RULE_PARAMETERS`adalah seperangkat parameter khusus yang dikonfigurasi dengan AWS Config aturan. Dalam hal ini, `OldLayerArn` adalah parameter di dalamnya`CONFIG_RULE_PARAMETERS`. Ini memungkinkan pengguna untuk memberikan nilai ARN tertentu yang mereka anggap lama atau tidak digunakan lagi, dan kemudian aturan memeriksa apakah ada fungsi Lambda yang menggunakan ARN lama ini.

Tahap 2: Visualisasikan dan desain

AWS Config mengumpulkan data konfigurasi dan menyimpan data tersebut di bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Anda dapat menggunakan Amazon Athena untuk menanyakan data ini langsung dari bucket S3 Anda. Dengan Athena, Anda dapat menggabungkan data ini di tingkat organisasi, menghasilkan tampilan holistik dari konfigurasi sumber daya Anda di semua akun Anda. Untuk mengatur agregasi data konfigurasi sumber daya, lihat Memvisualisasikan AWS Config data menggunakan Athena dan QuickSight Amazon di blog Operasi dan AWS Manajemen Cloud.

Berikut ini adalah contoh query Athena untuk mengidentifikasi semua fungsi Lambda menggunakan ARN lapisan tertentu:

```
WITH unnested AS (
    SELECT
      item.awsaccountid AS account_id,
      item.awsregion AS region,
      item.configuration AS lambda_configuration,
      item.resourceid AS resourceid,
      item.resourcename AS resourcename,
      item.configuration AS configuration,
      json_parse(item.configuration) AS lambda_json
    FROM
      default.aws_config_configuration_snapshot,
      UNNEST(configurationitems) as t(item)
    WHERE
      "dt" = 'latest'
      AND item.resourcetype = 'AWS::Lambda::Function'
  )

  SELECT DISTINCT
    region as Region,
    resourcename as FunctionName,
    json_extract_scalar(lambda_json, '$.memorySize') AS memory_size,
    json_extract_scalar(lambda_json, '$.timeout') AS timeout,
    json_extract_scalar(lambda_json, '$.version') AS version
  FROM
    unnested
  WHERE
    lambda_configuration LIKE '%arn:aws:lambda:us-
east-1:111122223333:layer:AnyGovernanceLayer:24%'
```

Berikut adalah hasil dari kueri:

Query results | Query stats


Completed — Time in queue: 127 ms — Run time: 1.803 sec — Data scanned: 239.40 KB

Results (27) — Copy — Download results

Search rows — 1

#	Region	FunctionName	memory_size	timeout	version
1	us-east-1	UpdateUIForPublishEvents	128	18	$LATEST
2	us-east-1	SchedulerCLI-InstanceSchedulerMain	128	300	$LATEST
3	us-east-1	my_functions_function10	128	3	$LATEST
4	us-east-1	lex-web-ui-CognitoIdentityP-CleanStackNameFunction-1TSORSH6L6YXQ	128	300	$LATEST
5	us-east-1	GetLatestArn	128	3	$LATEST
6	us-east-1	aws-python-http-api-project-dev-hello	1024	6	$LATEST
7	us-east-1	cloud9-MyTest-MyTest-688JGPVYP37L	128	15	$LATEST
8	us-east-1	my_functions_function1	128	3	$LATEST
9	us-east-1	my_functions_function25	128	3	$LATEST

Dengan AWS Config data yang dikumpulkan di seluruh organisasi, Anda kemudian dapat membuat dasbor menggunakan Amazon QuickSight. Dengan mengimpor hasil Athena Anda QuickSight ke dalam, Anda dapat memvisualisasikan seberapa baik fungsi Lambda Anda mematuhi aturan versi lapisan. Dasbor ini dapat menyoroti sumber daya yang sesuai dan tidak sesuai, yang membantu Anda menentukan kebijakan penegakan hukum Anda, sebagaimana diuraikan di bagian berikutnya. Gambar berikut adalah contoh dasbor yang melaporkan distribusi versi lapisan yang diterapkan pada fungsi dalam organisasi.



Tahap 3: Menerapkan dan menegakkan

Anda sekarang dapat secara opsional memasangkan aturan versi lapisan yang Anda buat di fase 1 dengan tindakan remediasi melalui dokumen otomatisasi Systems Manager, yang Anda buat sebagai skrip Python yang ditulis dengan. AWS SDK untuk Python (Boto3) Skrip memanggil

tindakan UpdateFunctionConfigurationAPI untuk setiap fungsi Lambda, memperbarui konfigurasi fungsi dengan lapisan baru ARN. Atau, Anda dapat meminta skrip mengirimkan permintaan tarik ke repositori kode untuk memperbarui lapisan ARN. Dengan cara ini penerapan kode future juga diperbarui dengan ARN lapisan yang benar.

Penandatanganan kode Lambda dengan AWS Signer

AWS Signeradalah layanan penandatanganan kode yang dikelola sepenuhnya yang memungkinkan Anda memvalidasi kode Anda terhadap tanda tangan digital untuk mengonfirmasi bahwa kode tidak berubah dan dari penerbit tepercaya. AWS Signer dapat digunakan bersama dengan AWS Lambda untuk memverifikasi bahwa fungsi dan lapisan tidak berubah sebelum penerapan ke lingkungan Anda. AWS Ini melindungi organisasi Anda dari pelaku jahat yang mungkin telah memperoleh kredensi untuk membuat fungsi baru atau memperbarui fungsi yang ada.

Untuk menyiapkan penandatanganan kode untuk fungsi Lambda Anda, mulailah dengan membuat bucket S3 dengan mengaktifkan versi. Setelah itu, buat profil penandatanganan dengan AWS Signer, tentukan Lambda sebagai platform dan kemudian tentukan periode hari di mana profil penandatanganan valid. Contoh:

```
Signer:
  Type: AWS::Signer::SigningProfile
  Properties:
    PlatformId: AWSLambda-SHA384-ECDSA
    SignatureValidityPeriod:
      Type: DAYS
      Value: !Ref pValidDays
```

Kemudian gunakan profil penandatanganan dan buat konfigurasi penandatanganan dengan Lambda. Anda harus menentukan apa yang harus dilakukan ketika konfigurasi penandatanganan melihat artefak yang tidak cocok dengan tanda tangan digital yang diharapkan: peringatkan (tetapi izinkan penerapan) atau terapkan (dan blokir penerapan). Contoh di bawah ini dikonfigurasi untuk menegakkan dan memblokir penerapan.

```
SigningConfig:
  Type: AWS::Lambda::CodeSigningConfig
  Properties:
    AllowedPublishers:
      SigningProfileVersionArns:
        - !GetAtt Signer.ProfileVersionArn
    CodeSigningPolicies:
      UntrustedArtifactOnDeployment: Enforce
```

Anda sekarang telah AWS Signer mengonfigurasi dengan Lambda untuk memblokir penerapan yang tidak tepercaya. Mari kita asumsikan Anda telah selesai mengkodekan permintaan fitur dan

sekarang siap untuk menerapkan fungsi. Langkah pertama adalah mem-zip kode dengan dependensi yang sesuai dan kemudian menandatangani artefak menggunakan profil penandatanganan yang Anda buat. Anda dapat melakukan ini dengan mengunggah artefak zip ke bucket S3 dan kemudian memulai pekerjaan penandatanganan.

```
aws signer start-signing-job \
--source 's3={bucketName=your-versioned-bucket,key=your-prefix/your-zip-
artifact.zip,version=QyaJ3c4qa50LXV.9VaZgXHlsGbvCXxpT}' \
--destination 's3={bucketName=your-versioned-bucket,prefix=your-prefix/}' \
--profile-name your-signer-id
```

Anda mendapatkan output sebagai berikut, di mana `jobId` adalah objek yang dibuat di bucket tujuan dan awalan dan `jobOwner` merupakan Akun AWS ID 12 digit tempat pekerjaan dijalankan.

```
{
    "jobId": "87a3522b-5c0b-4d7d-b4e0-4255a8e05388",
    "jobOwner": "111122223333"
  }
```

Dan sekarang Anda dapat menerapkan fungsi Anda menggunakan objek S3 yang ditandatangani dan konfigurasi penandatanganan kode yang Anda buat.

```
  Fn:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: s3://your-versioned-bucket/your-prefix/87a3522b-5c0b-4d7d-
b4e0-4255a8e05388.zip
      Handler: fn.handler
      Role: !GetAtt FnRole.Arn
      CodeSigningConfigArn: !Ref pSigningConfigArn
```

Sebagai alternatif, Anda dapat menguji penerapan fungsi dengan artefak zip sumber asli yang tidak ditandatangani. Penerapan akan gagal dengan pesan berikut:

```
Lambda cannot deploy the function. The function or layer might be signed using a
 signature that the client is not configured to accept. Check the provided signature
 for unsigned.
```

Jika Anda membangun dan menerapkan fungsi Anda menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM), perintah paket menangani pengunggahan artefak zip ke S3 dan juga memulai

pekerjaan penandatanganan dan mendapatkan artefak yang ditandatangani. Anda dapat melakukan ini dengan perintah dan parameter berikut:

```
sam package -t your-template.yaml \
--output-template-file your-output.yaml \
--s3-bucket your-versioned-bucket \
--s3-prefix your-prefix \
--signing-profiles your-signer-id
```

AWS Signer membantu Anda memverifikasi bahwa artefak zip yang disebarkan ke akun Anda dipercaya untuk digunakan. Anda dapat menyertakan proses di atas dalam pipeline CI/CD Anda dan mengharuskan semua fungsi memiliki konfigurasi penandatanganan kode yang dilampirkan menggunakan teknik yang diuraikan dalam topik sebelumnya. Dengan menggunakan penandatanganan kode dengan penerapan fungsi Lambda, Anda mencegah pelaku jahat yang mungkin mendapatkan kredensi untuk membuat atau memperbarui fungsi agar tidak menyuntikkan kode berbahaya ke dalam fungsi Anda.

Otomatiskan penilaian keamanan untuk Lambda dengan Amazon Inspector

Amazon Inspector adalah layanan manajemen kerentanan yang terus-menerus memindai beban kerja untuk kerentanan perangkat lunak yang diketahui dan paparan jaringan yang tidak diinginkan. Amazon Inspector membuat temuan yang menjelaskan kerentanan, mengidentifikasi sumber daya yang terpengaruh, menilai tingkat keparahan kerentanan, dan memberikan panduan remediasi.

Dukungan Amazon Inspector menyediakan penilaian kerentanan keamanan otomatis yang berkelanjutan untuk fungsi dan lapisan Lambda. Amazon Inspector menyediakan dua jenis pemindaian untuk Lambda:

- Pemindaian standar Lambda (default): Memindai dependensi aplikasi dalam fungsi Lambda dan lapisannya untuk kerentanan paket.
- Pemindaian kode Lambda: Memindai kode aplikasi khusus di fungsi dan lapisan Anda untuk mencari kerentanan kode. Anda dapat mengaktifkan pemindaian standar Lambda atau mengaktifkan pemindaian standar Lambda bersama dengan pemindaian kode Lambda.

Untuk mengaktifkan Amazon Inspector, navigasikan ke konsol Amazon Inspector, perluas bagian Pengaturan, dan pilih Manajemen Akun. Pada tab Akun, pilih Aktifkan, lalu pilih salah satu opsi pemindaian.

Anda dapat mengaktifkan Amazon Inspector untuk beberapa akun dan mendelegasikan izin untuk mengelola Amazon Inspector bagi organisasi ke akun tertentu saat menyiapkan Amazon Inspector. Saat mengaktifkan, Anda perlu memberikan izin Amazon Inspector dengan membuat peran:. `AWSServiceRoleForAmazonInspector2` Konsol Amazon Inspector memungkinkan Anda membuat peran ini menggunakan opsi sekali klik.

Untuk pemindaian standar Lambda, Amazon Inspector memulai pemindaian kerentanan fungsi Lambda dalam situasi berikut:

- Segera setelah Amazon Inspector menemukan fungsi Lambda yang ada.
- Saat Anda menerapkan fungsi Lambda baru.
- Saat Anda menerapkan pembaruan ke kode aplikasi atau dependensi fungsi Lambda yang ada atau lapisannya.
- Setiap kali Amazon Inspector menambahkan item common vulnerabilities and exposure (CVE) baru ke database-nya, dan CVE tersebut relevan dengan fungsi Anda.

Untuk pemindaian kode Lambda, Amazon Inspector mengevaluasi kode aplikasi fungsi Lambda Anda menggunakan penalaran otomatis dan pembelajaran mesin yang menganalisis kode aplikasi Anda untuk kepatuhan keamanan secara keseluruhan. Jika Amazon Inspector mendeteksi kerentanan dalam kode aplikasi fungsi Lambda Anda, Amazon Inspector menghasilkan temuan Kerentanan Kode yang terperinci. Untuk daftar kemungkinan deteksi, lihat Perpustakaan CodeGuru Detektor Amazon.

Untuk melihat temuannya, buka konsol Amazon Inspector. Pada menu Temuan, pilih Dengan fungsi Lambda untuk menampilkan hasil pemindaian keamanan yang dilakukan pada fungsi Lambda.


Untuk mengecualikan fungsi Lambda dari pemindaian standar, beri tag fungsi dengan pasangan kunci-nilai berikut:

- `Key:InspectorExclusion`
- `Value:LambdaStandardScanning`

Untuk mengecualikan fungsi Lambda dari pemindaian kode, beri tag fungsi dengan pasangan kunci-nilai berikut:

- `Key:InspectorCodeExclusion`
- `Value:LambdaCodeScanning`

Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, Amazon Inspector secara otomatis mendeteksi kerentanan dan mengkategorikan temuan tipe Kerentanan Kode, yang menunjukkan bahwa kerentanan ada dalam kode fungsi, dan bukan di salah satu pustaka yang bergantung pada kode. Anda dapat memeriksa detail ini untuk fungsi tertentu atau beberapa fungsi sekaligus.



Anda dapat menyelam lebih jauh ke dalam masing-masing temuan ini dan belajar bagaimana memperbaiki masalah tersebut.

Overriding environment variables that are reserved by AWS Lambda might lead to unexpected behavior.

Finding ID: arn:aws:inspector2:us-east-1:[redacted]:finding/[redacted]

Overriding environment variables that are reserved by AWS Lambda might lead to unexpected behavior or failure of the Lambda function.

Finding overview	
AWS account ID	[redacted]
Severity	High
Type	Code Vulnerability
Detector name	Override of reserved variable names in a Lambda function
Relevant CWE	--
Rule ID	Rule-434311
Detector tags	#availability, #aws-python-sdk, #aws-lambda, #data-integrity, #maintainability, #security, #security-context, #python
Fix available	Yes
Created at	March 29, 2023 10:08 AM (UTC-04:00)

Vulnerability details	
File path	lambda_function.py

Vulnerability location

```
3  import socket
4
5  def lambda_handler(event, context):
6
7      # print("Scenario 1");
8      os.environ['_HANDLER'] = 'hello'
9      # print("Scenario 1 ends")
10
11     # print("Scenario 2");
12     s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
13     s.bind(('',0))
```

Suggested remediation

Your code attempts to override an environment variable that is reserved by the Lambda runtime environment. This can lead to unexpected behavior and might break the execution of your Lambda function.

Saat bekerja dengan fungsi Lambda Anda, pastikan Anda mematuhi konvensi penamaan untuk fungsi Lambda Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan variabel lingkungan Lambda.

Anda bertanggung jawab atas saran remediasi yang Anda terima. Selalu tinjau saran remediasi sebelum menerimanya. Anda mungkin perlu mengedit saran remediasi untuk memastikan bahwa kode Anda melakukan apa yang Anda inginkan.

Menerapkan observabilitas untuk keamanan dan kepatuhan Lambda

AWS Config adalah alat yang berguna untuk menemukan dan memperbaiki sumber daya Tanpa AWS Server yang tidak sesuai. Setiap perubahan yang Anda buat pada sumber daya tanpa server Anda dicatat. AWS Config Selain itu, AWS Config memungkinkan Anda untuk menyimpan data snapshot konfigurasi pada S3. Anda dapat menggunakan Amazon Athena dan Amazon QuickSight untuk membuat dasbor dan melihat data. AWS Config Pada tahunMendeteksi penerapan dan konfigurasi Lambda yang tidak sesuai dengan AWS Config, kita membahas bagaimana kita dapat memvisualisasikan konfigurasi tertentu seperti lapisan Lambda. Topik ini memperluas konsep-konsep ini.

Visibilitas ke konfigurasi Lambda

Anda dapat menggunakan kueri untuk menarik konfigurasi penting seperti Akun AWS ID, Wilayah, konfigurasi AWS X-Ray penelusuran, konfigurasi VPC, ukuran memori, runtime, dan tag. Berikut adalah contoh kueri yang dapat Anda gunakan untuk menarik informasi ini dari Athena:

```
WITH unnested AS (
    SELECT
      item.awsaccountid AS account_id,
      item.awsregion AS region,
      item.configuration AS lambda_configuration,
      item.resourceid AS resourceid,
      item.resourcename AS resourcename,
      item.configuration AS configuration,
      json_parse(item.configuration) AS lambda_json
    FROM
      default.aws_config_configuration_snapshot,
      UNNEST(configurationitems) as t(item)
    WHERE
      "dt" = 'latest'
      AND item.resourcetype = 'AWS::Lambda::Function'
  )

  SELECT DISTINCT
    account_id,
    tags,
    region as Region,
    resourcename as FunctionName,
    json_extract_scalar(lambda_json, '$.memorySize') AS memory_size,
    json_extract_scalar(lambda_json, '$.timeout') AS timeout,
    json_extract_scalar(lambda_json, '$.runtime') AS version
```

```
    json_extract_scalar(lambda_json, '$.vpcConfig.SubnetIds') AS vpcConfig
    json_extract_scalar(lambda_json, '$.tracingConfig.mode') AS tracingConfig
  FROM
    unnested
```

Anda dapat menggunakan kueri untuk membangun QuickSight dasbor dan memvisualisasikan data. Untuk menggabungkan data konfigurasi AWS sumber daya, membuat tabel di Athena, dan QuickSight membuat dasbor pada data dari Athena, lihat Memvisualisasikan data AWS Config menggunakan Athena dan Amazon QuickSight di blog Operasi dan Manajemen Cloud. AWS Khususnya, kueri ini juga mengambil informasi tag untuk fungsi. Ini memungkinkan wawasan yang lebih dalam tentang beban kerja dan lingkungan Anda, terutama jika Anda menggunakan tag khusus.




Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan yang dapat Anda lakukan, lihat Mengatasi temuan observabilitas bagian nanti dalam topik ini.

Visibilitas ke kepatuhan Lambda


Dengan data yang dihasilkan AWS Config, Anda dapat membuat dasbor tingkat organisasi untuk memantau kepatuhan. Hal ini memungkinkan pelacakan dan pemantauan yang konsisten terhadap:

- Paket kepatuhan berdasarkan skor kepatuhan

- Aturan oleh sumber daya yang tidak sesuai
- Status kepatuhan




Periksa setiap aturan untuk mengidentifikasi sumber daya yang tidak sesuai untuk aturan itu. Misalnya, jika organisasi Anda mengamanatkan bahwa semua fungsi Lambda harus dikaitkan dengan VPC dan jika Anda telah menerapkan AWS Config aturan untuk mengidentifikasi kepatuhan, Anda dapat memilih aturan dalam daftar `lambda-inside-vpc` di atas.



Untuk informasi lebih lanjut tentang tindakan yang dapat Anda lakukan, lihat Mengatasi temuan observabilitas bagian di bawah ini.


Visibilitas ke batas fungsi Lambda menggunakan Security Hub




Untuk memastikan bahwa AWS layanan termasuk Lambda digunakan dengan aman, AWS memperkenalkan Praktik Terbaik Keamanan Dasar v1.0.0. Serangkaian praktik terbaik ini memberikan pedoman yang jelas untuk mengamankan sumber daya dan data di AWS lingkungan, menekankan pentingnya mempertahankan postur keamanan yang kuat. Ini AWS Security Hub melengkapi ini dengan menawarkan pusat keamanan dan kepatuhan terpadu. Ini mengumpulkan,

mengatur, dan memprioritaskan temuan keamanan dari berbagai layanan seperti AWS Amazon Inspector,, dan Amazon. AWS Identity and Access Management Access Analyzer GuardDuty

Jika Anda memiliki Security Hub, Amazon Inspector, IAM Access Analyzer, dan GuardDuty diaktifkan dalam organisasi Anda, AWS Security Hub secara otomatis mengumpulkan temuan dari layanan ini. Misalnya, mari kita pertimbangkan Amazon Inspector. Menggunakan Security Hub, Anda dapat secara efisien mengidentifikasi kerentanan kode dan paket dalam fungsi Lambda. Di konsol Security Hub, navigasikan ke bagian bawah berlabel Temuan terbaru dari AWS integrasi. Di sini, Anda dapat melihat dan menganalisis temuan yang bersumber dari berbagai AWS layanan terintegrasi.



Untuk melihat detailnya, pilih tautan Lihat temuan di kolom kedua. Ini menampilkan daftar temuan yang disaring berdasarkan produk, seperti Amazon Inspector. Untuk membatasi pencarian Anda ke fungsi Lambda, setel `ResourceType` ke. `AwsLambdaFunction` Ini menampilkan temuan dari Amazon Inspector terkait dengan fungsi Lambda.



Untuk GuardDuty, Anda dapat mengidentifikasi pola lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Anomali semacam itu mungkin menunjukkan adanya kode yang berpotensi berbahaya dalam fungsi Lambda Anda.

Dengan IAM Access Analyzer, Anda dapat memeriksa kebijakan, terutama kebijakan dengan pernyataan kondisi yang memberikan akses fungsi ke entitas eksternal. Selain itu, IAM Access Analyzer mengevaluasi izin yang ditetapkan saat menggunakan operasi AddPermissiondi Lambda API bersama file. `EventSourceToken`

Mengatasi temuan observabilitas

Mengingat konfigurasi luas yang mungkin untuk fungsi Lambda dan persyaratannya yang berbeda, solusi otomatisasi standar untuk remediasi mungkin tidak sesuai dengan setiap situasi. Selain itu, perubahan diterapkan secara berbeda di berbagai lingkungan. Jika Anda menemukan konfigurasi apa pun yang tampaknya tidak sesuai, pertimbangkan pedoman berikut:

1. Strategi penandaan

   Kami merekomendasikan untuk menerapkan strategi penandaan yang komprehensif. Setiap fungsi Lambda harus ditandai dengan informasi kunci seperti:

   - Pemilik: Orang atau tim yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut.
   - Lingkungan: Produksi, pementasan, pengembangan, atau kotak pasir.

- Aplikasi: Konteks yang lebih luas di mana fungsi ini berada, jika berlaku.

2. Penjangkauan pemilik

   Alih-alih mengotomatiskan perubahan yang melanggar (seperti penyesuaian konfigurasi VPC), secara proaktif hubungi pemilik fungsi yang tidak sesuai (diidentifikasi oleh tag pemilik) dengan memberi mereka waktu yang cukup untuk:

   - Sesuaikan konfigurasi yang tidak sesuai pada fungsi Lambda.
   - Memberikan penjelasan dan meminta pengecualian, atau menyempurnakan standar kepatuhan.

3. Mempertahankan database manajemen konfigurasi (CMDB)

   Meskipun tag dapat memberikan konteks langsung, mempertahankan CMDB terpusat dapat memberikan wawasan yang lebih dalam. Ini dapat menyimpan informasi yang lebih terperinci tentang setiap fungsi Lambda, dependensinya, dan metadata penting lainnya. CMDB adalah sumber daya yang sangat berharga untuk audit, pemeriksaan kepatuhan, dan mengidentifikasi pemilik fungsi.

Karena lanskap infrastruktur tanpa server terus berkembang, penting untuk mengadopsi sikap proaktif terhadap pemantauan. Dengan alat seperti AWS Config, Security Hub, dan Amazon Inspector, kemungkinan anomali atau konfigurasi yang tidak sesuai dapat diidentifikasi dengan cepat. Namun, alat saja tidak dapat memastikan kepatuhan total atau konfigurasi optimal. Sangat penting untuk memasangkan alat ini dengan proses dan praktik terbaik yang terdokumentasi dengan baik.

- Umpan balik loop: Setelah langkah-langkah remediasi dilakukan, pastikan ada loop umpan balik. Ini berarti meninjau kembali sumber daya yang tidak sesuai secara berkala untuk mengonfirmasi apakah sumber daya tersebut telah diperbarui atau masih berjalan dengan masalah yang sama.
- Dokumentasi: Selalu dokumentasikan pengamatan, tindakan yang diambil, dan pengecualian yang diberikan. Dokumentasi yang tepat tidak hanya membantu selama audit tetapi juga membantu dalam meningkatkan proses untuk kepatuhan dan keamanan yang lebih baik di masa depan.
- Pelatihan dan kesadaran: Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, terutama pemilik fungsi Lambda, secara teratur dilatih dan disadarkan akan praktik terbaik, kebijakan organisasi, dan mandat kepatuhan. Lokakarya reguler, webinar, atau sesi pelatihan dapat sangat membantu dalam memastikan semua orang berada di halaman yang sama dalam hal keamanan dan kepatuhan.

Kesimpulannya, sementara alat dan teknologi memberikan kemampuan yang kuat untuk mendeteksi dan menandai masalah potensial, elemen manusia—pemahaman, komunikasi, pelatihan, dan dokumentasi—tetap penting. Bersama-sama, mereka membentuk kombinasi yang kuat untuk memastikan bahwa fungsi Lambda Anda dan infrastruktur yang lebih luas tetap sesuai, aman, dan dioptimalkan untuk kebutuhan bisnis Anda.

Validasi kepatuhan untuk AWS Lambda

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan AWS Lambda sebagai bagian dari beberapa program AWS kepatuhan. Program ini mencakup SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, dan lainnya.

Untuk daftar AWS layanan dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat AWS layanan dalam lingkup oleh program kepatuhan. Untuk informasi umum, lihat Program kepatuhan AWS.

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengunduh Laporan di AWS Artifact.

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Lambda ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku. Anda dapat menerapkan kontrol tata kelola untuk memastikan bahwa fungsi Lambda perusahaan Anda memenuhi persyaratan kepatuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat strategi tata kelola untuk fungsi dan lapisan Lambda.

Ketahanan di AWS Lambda

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. AWS Wilayah menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat infrastruktur AWS global.

Selain infrastruktur AWS global, Lambda menawarkan beberapa fitur untuk membantu mendukung ketahanan data dan kebutuhan cadangan Anda.

- Versioning – Anda dapat menggunakan versioning di Lambda untuk menyimpan kode dan konfigurasi fungsi saat Anda mengembangkannya. Bersama dengan alias, Anda dapat menggunakan versioning untuk melakukan deployment blue/green dan rolling. Untuk detailnya, lihat Kelola versi fungsi Lambda.
- Penskalaan – Ketika fungsi Anda menerima permintaan saat sedang memproses permintaan sebelumnya, Lambda meluncurkan instans lain dari fungsi Anda untuk menangani peningkatan

beban. Lambda secara otomatis menyesuaikan skala untuk menangani 1.000 eksekusi bersamaan per Wilayah, dan kuota ini dapat ditingkatkan jika diperlukan. Untuk detailnya, lihat Memahami penskalaan fungsi Lambda.

- Ketersediaan tinggi – Lambda menjalankan fungsi Anda di beberapa Availability Zone guna memastikannya tersedia untuk memproses kejadian jika terjadi gangguan layanan dalam satu zona. Jika Anda mengonfigurasikan fungsi Anda agar terhubung ke virtual private cloud (VPC) di akun Anda, tentukan subnet di beberapa Availability Zone untuk memastikan ketersediaan yang tinggi. Untuk detailnya, lihat Memberikan fungsi Lambda akses ke sumber daya di VPC Amazon.
- Konkurensi cadangan – Untuk memastikan bahwa fungsi Anda dapat selalu menskalakan untuk menangani permintaan tambahan, Anda dapat mencadangkan konkurensi untuk hal itu. Menetapkan konkurensi cadangan untuk suatu fungsi memastikan bahwa fungsi dapat menskalakan ke, tetapi tidak melebihi, jumlah invokasi bersamaan yang ditentukan. Hal ini memastikan bahwa Anda tidak kehilangan permintaan karena fungsi lain menggunakan semua konkurensi yang tersedia. Untuk detailnya, lihat Mengkonfigurasi konkurensi cadangan untuk suatu fungsi.
- Percobaan ulang – Untuk invokasi asinkron dan subset invokasi yang dipicu oleh layanan lain, Lambda secara otomatis melakukan percobaan ulang terkait kesalahan dengan penundaan di antara percobaan. Klien lain dan Layanan AWS yang memanggil fungsi secara sinkron bertanggung jawab untuk melakukan percobaan ulang. Untuk detailnya, lihat Memahami perilaku coba lagi di Lambda.
- Antrean surat mati – Untuk invokasi asinkron, Anda dapat mengonfigurasi Lambda agar mengirim permintaan ke antrean surat gagal jika semua percobaan ulang gagal. Antrean surat mati adalah topik Amazon SNS atau antrean Amazon SQS yang menerima kejadian untuk pemecahan masalah atau pemrosesan ulang. Untuk detailnya, lihat Menambahkan antrian huruf mati.

Keamanan infrastruktur di AWS Lambda

Sebagai layanan terkelola, AWS Lambda dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat Keamanan AWS Cloud. Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Lambda melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda bisa menggunakan AWS Security Token Service (AWS STS) untuk membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

Mengamankan beban kerja dengan titik akhir publik

Untuk beban kerja yang dapat diakses publik, AWS menyediakan sejumlah fitur dan layanan yang dapat membantu mengurangi risiko tertentu. Bagian ini mencakup otentikasi dan otorisasi pengguna aplikasi dan melindungi titik akhir API.

Autentikasi dan otorisasi

Otentikasi berkaitan dengan identitas dan otorisasi mengacu pada tindakan. Gunakan otentikasi untuk mengontrol siapa yang dapat menjalankan fungsi Lambda, dan kemudian gunakan otorisasi untuk mengontrol apa yang dapat mereka lakukan. Untuk banyak aplikasi, IAM cukup untuk mengelola kedua mekanisme kontrol.

Untuk aplikasi dengan pengguna eksternal, seperti aplikasi web atau seluler, biasanya menggunakan JSON Web Tokens (JWTs) untuk mengelola otentikasi dan otorisasi. Tidak seperti manajemen kata sandi berbasis server tradisional, JWTs diteruskan dari klien pada setiap permintaan. Mereka adalah cara yang aman secara kriptografis untuk memverifikasi identitas dan klaim menggunakan data yang diteruskan dari klien. Untuk aplikasi berbasis Lambda, ini memungkinkan Anda mengamankan setiap panggilan ke setiap titik akhir API tanpa bergantung pada server pusat untuk otentikasi.

Anda dapat menerapkan JWTs dengan Amazon Cognito, layanan direktori pengguna yang dapat menangani pendaftaran, otentikasi, pemulihan akun, dan operasi manajemen akun umum lainnya. Amplify Framework menyediakan library untuk menyederhanakan integrasi layanan ini ke dalam aplikasi frontend Anda. Anda juga dapat mempertimbangkan layanan mitra pihak ketiga seperti Auth0.

Mengingat peran keamanan penting dari layanan penyedia identitas, penting untuk menggunakan perkakas profesional untuk melindungi aplikasi Anda. Anda tidak disarankan untuk menulis layanan

Anda sendiri untuk menangani otentikasi atau otorisasi. Kerentanan apa pun di pustaka khusus mungkin memiliki implikasi signifikan terhadap keamanan beban kerja Anda dan datanya.


Melindungi titik akhir API

Untuk aplikasi tanpa server, cara yang lebih disukai untuk melayani aplikasi backend secara publik adalah dengan menggunakan Amazon API Gateway. Ini dapat membantu Anda melindungi API dari pengguna jahat atau lonjakan lalu lintas.

API Gateway menawarkan dua tipe endpoint untuk pengembang tanpa server: REST APIs dan HTTP. APIs Keduanya mendukung otorisasi menggunakan AWS Lambda, IAM, atau Amazon Cognito. Saat menggunakan IAM atau Amazon Cognito, permintaan masuk dievaluasi dan jika tidak ada token yang diperlukan atau berisi otentikasi yang tidak valid, permintaan tersebut ditolak. Anda tidak dikenakan biaya untuk permintaan ini dan mereka tidak dihitung terhadap kuota pembatasan apa pun.

Rute API yang tidak diautentikasi dapat diakses oleh siapa saja di internet publik sehingga Anda disarankan untuk membatasi penggunaan yang tidak diautentikasi. APIs Jika Anda harus menggunakan yang tidak diautentikasi APIs, penting untuk melindungi ini dari risiko umum, seperti denial-of-serviceserangan (DoS). AWS WAF Menerapkan ini APIs dapat membantu melindungi aplikasi Anda dari injeksi SQL dan serangan cross-site scripting (XSS). API Gateway juga mengimplementasikan pembatasan pada tingkat AWS akun dan tingkat per klien saat kunci API digunakan.

Dalam banyak kasus, fungsionalitas yang disediakan oleh API yang tidak diautentikasi dapat dicapai dengan pendekatan alternatif. Misalnya, aplikasi web dapat menyediakan daftar toko ritel pelanggan dari tabel DynamoDB kepada pengguna yang tidak masuk. Permintaan ini mungkin berasal dari aplikasi web frontend atau dari sumber lain yang memanggil titik akhir URL. Diagram ini membandingkan tiga solusi:



1. API yang tidak diautentikasi ini dapat dipanggil oleh siapa saja di internet. Dalam serangan denial of service, dimungkinkan untuk menghabiskan batas pelambatan API, konkurensi Lambda, atau kapasitas baca yang disediakan DynamoDB pada tabel yang mendasarinya.
2. CloudFront Distribusi di depan titik akhir API dengan konfigurasi time-to-live(TTL) yang sesuai akan menyerap sebagian besar lalu lintas dalam serangan DoS, tanpa mengubah solusi mendasar untuk mengambil data.
3. Atau, untuk data statis yang jarang berubah, CloudFront distribusi dapat menyajikan data' dari bucket Amazon S3.

Menggunakan penandatanganan kode untuk memverifikasi integritas kode dengan Lambda

Penandatanganan kode membantu memastikan bahwa hanya kode tepercaya yang diterapkan ke fungsi Lambda Anda. Dengan menggunakan AWS Signer, Anda dapat membuat paket kode yang ditandatangani secara digital untuk fungsi Anda. Saat Anda menambahkan konfigurasi penandatanganan kode ke fungsi, Lambda memverifikasi bahwa semua penerapan kode baru ditandatangani oleh sumber tepercaya. Karena pemeriksaan validasi penandatanganan kode berjalan pada waktu penerapan, tidak ada dampak pada eksekusi fungsi.

> **Important**
>
> Konfigurasi penandatanganan kode hanya mencegah penerapan baru kode yang tidak ditandatangani. Jika Anda menambahkan konfigurasi penandatanganan kode ke fungsi yang sudah ada yang memiliki kode yang tidak ditandatangani, kode tersebut akan terus berjalan hingga Anda menerapkan paket kode baru.

Saat Anda mengaktifkan penandatanganan kode untuk suatu fungsi, lapisan apa pun yang Anda tambahkan ke fungsi juga harus ditandatangani oleh profil penandatanganan yang diizinkan.

Tidak ada biaya tambahan untuk penggunaan AWS Signer atau penandatanganan kode untuk AWS Lambda.

Validasi tanda tangan

Lambda melakukan pemeriksaan validasi berikut saat Anda men-deploy paket kode yang ditandatangani ke fungsi Anda:

1. Integritas: Memvalidasi bahwa paket kode belum dimodifikasi sejak ditandatangani. Lambda membandingkan hash paket dengan hash dari tanda tangan.
2. Kedaluwarsa: Memvalidasi bahwa tanda tangan paket kode belum kedaluwarsa.
3. Ketidakcocokan: Memvalidasi bahwa paket kode ditandatangani dengan profil penandatanganan yang diizinkan
4. Pencabutan: Memvalidasi bahwa tanda tangan paket kode belum dicabut.

Saat membuat konfigurasi penandatanganan kode, Anda dapat menggunakan UntrustedArtifactOnDeploymentparameter untuk menentukan respons Lambda jika pemeriksaan kedaluwarsa, ketidakcocokan, atau pencabutan gagal. Anda dapat memilih salah satu dari tindakan ini:

- `Warn`: Ini adalah pengaturan default. Lambda memungkinkan penyebaran paket kode, tetapi mengeluarkan peringatan. Lambda mengeluarkan CloudWatch metrik Amazon baru dan juga menyimpan peringatan di log. CloudTrail
- `Enforce`Lambda mengeluarkan peringatan (sama seperti untuk `Warn` tindakan) dan memblokir penerapan paket kode.

Topik

- Membuat konfigurasi penandatanganan kode untuk Lambda
- Mengonfigurasi kebijakan IAM untuk konfigurasi penandatanganan kode Lambda
- Menggunakan tag pada konfigurasi penandatanganan kode

Membuat konfigurasi penandatanganan kode untuk Lambda

Untuk mengaktifkan penandatanganan kode untuk fungsi, Anda membuat konfigurasi penandatanganan kode dan melampirkannya ke fungsi. Konfigurasi penandatanganan kode menetapkan daftar profil penandatanganan yang diizinkan dan tindakan kebijakan yang harus diambil jika pemeriksaan validasi gagal.

> **Note**
>
> Fungsi yang ditentukan sebagai gambar kontainer tidak mendukung penandatanganan kode.

Bagian-bagian

- Prasyarat konfigurasi
- Membuat konfigurasi penandatanganan kode
- Mengaktifkan penandatanganan kode untuk fungsi

Prasyarat konfigurasi

Sebelum Anda dapat mengonfigurasi penandatanganan kode untuk fungsi Lambda, gunakan AWS Penandatangan untuk melakukan hal berikut:

- Buat satu atau lebih profil penandatanganan.
- Gunakan profil penandatanganan untuk membuat paket kode yang ditandatangani untuk fungsi Anda.

Membuat konfigurasi penandatanganan kode

Konfigurasi penandatanganan kode menetapkan daftar profil penandatanganan yang diizinkan dan kebijakan validasi tanda tangan.

Untuk membuat konfigurasi penandatanganan kode (konsol)

1. Buka Halaman konfigurasi penandatanganan kode di konsol Lambda.
2. Pilih Buat konfigurasi.
3. Untuk Deskripsi, masukkan nama deskriptif untuk konfigurasi.
4. Di bawah Profil penandatanganan, tambahkan hingga 20 profil penandatanganan ke konfigurasi.
   a. Untuk ARN versi profil penandatanganan, pilih Amazon Resource Name (ARN) dari versi profil, atau masukkan ARN.
   b. Untuk menambahkan profil penandatanganan tambahan, pilih Tambahkan profil penandatanganan.
5. Di bawah Kebijakan validasi tanda tangan, pilih Warn atau Enforce.
6. Pilih Buat konfigurasi.

Mengaktifkan penandatanganan kode untuk fungsi

Untuk mengaktifkan penandatanganan kode untuk suatu fungsi, tambahkan konfigurasi penandatanganan kode ke fungsi.

> **Important**
>
> Konfigurasi penandatanganan kode hanya mencegah penerapan baru kode yang tidak ditandatangani. Jika Anda menambahkan konfigurasi penandatanganan kode ke fungsi yang sudah ada yang memiliki kode yang tidak ditandatangani, kode tersebut akan terus berjalan hingga Anda menerapkan paket kode baru.

Untuk mengaitkan konfigurasi penandatanganan kode dengan fungsi (konsol)

1. Buka Halaman fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang ingin Anda aktifkan penandatanganan kodenya.
3. Buka tab Konfigurasi.
4. Gulir ke bawah dan pilih Penandatanganan kode.
5. Pilih Edit.
6. Di Edit penandatanganan kode, pilih konfigurasi penandatanganan kode untuk fungsi ini.

7. Pilih Simpan.

Mengonfigurasi kebijakan IAM untuk konfigurasi penandatanganan kode Lambda

Untuk memberikan izin bagi pengguna untuk mengakses operasi API penandatanganan kode Lambda, lampirkan satu atau beberapa pernyataan kebijakan ke kebijakan pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan pengguna, lihat Kebijakan IAM berbasis identitas untuk Lambda.

Contoh pernyataan kebijakan berikut memberikan izin untuk membuat, memperbarui, dan mengambil konfigurasi penandatanganan kode.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
          "lambda:CreateCodeSigningConfig",
          "lambda:UpdateCodeSigningConfig",
          "lambda:GetCodeSigningConfig"
        ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Administrator dapat menggunakan kunci syarat `CodeSigningConfigArn` untuk menentukan konfigurasi penandatanganan kode yang harus digunakan developer untuk membuat atau memperbarui fungsi Anda.

Contoh pernyataan kebijakan berikut memberikan izin untuk membuat fungsi. Pernyataan kebijakan mencakup syarat `lambda:CodeSigningConfigArn` untuk menentukan konfigurasi penandatanganan kode yang diizinkan. Lambda memblokir permintaan `CreateFunction` API jika CodeSigningConfigArnparameter hilang atau tidak cocok dengan nilai dalam kondisi.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowReferencingCodeSigningConfig",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "lambda:CodeSigningConfigArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:code-
signing-config:csc-0d4518bd353a0a7c6"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Menggunakan tag pada konfigurasi penandatanganan kode

Anda dapat menandai konfigurasi penandatanganan kode untuk mengatur dan mengelola sumber daya Anda. Tag adalah pasangan nilai kunci bentuk bebas yang terkait dengan sumber daya Anda yang didukung secara keseluruhan. Layanan AWS Untuk informasi selengkapnya tentang kasus penggunaan tag, lihat Strategi penandaan umum di AWS Sumber Daya Penandaan dan Panduan Editor Tag.

Anda dapat menggunakan AWS Lambda API untuk melihat dan memperbarui tag. Anda juga dapat melihat dan memperbarui tag sambil mengelola konfigurasi penandatanganan kode tertentu di konsol Lambda.

Bagian-bagian

- Izin diperlukan untuk bekerja dengan tag
- Menggunakan tag dengan konsol Lambda
- Menggunakan tag dengan AWS CLI

Izin diperlukan untuk bekerja dengan tag

Untuk mengizinkan identitas AWS Identity and Access Management (IAM) (pengguna, grup, atau peran) membaca atau menyetel tag pada sumber daya, berikan izin yang sesuai:

- lambda: ListTags —Ketika sumber daya memiliki tag, berikan izin ini kepada siapa saja yang perlu memanggilnya`ListTags`. Untuk fungsi yang ditandai, izin ini juga diperlukan untuk`GetFunction`.
- lambda: TagResource —Berikan izin ini kepada siapa saja yang perlu memanggil `TagResource` atau melakukan tag saat membuat.

Secara opsional, pertimbangkan untuk memberikan UntagResource izin lambda: juga untuk mengizinkan `UntagResource` panggilan ke sumber daya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan IAM berbasis identitas untuk Lambda.

Menggunakan tag dengan konsol Lambda

Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk membuat konfigurasi penandatanganan kode yang memiliki tag, menambahkan tag ke konfigurasi penandatanganan kode yang ada, dan memfilter konfigurasi penandatanganan kode berdasarkan tag.

Untuk menambahkan tag saat Anda membuat konfigurasi penandatanganan kode

1. Buka konfigurasi penandatanganan Kode di konsol Lambda.
2. Dari header panel konten, Pilih Buat konfigurasi.
3. Di bagian di bagian atas panel konten, atur konfigurasi penandatanganan kode Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi konfigurasi penandatanganan kode, lihat. the section called “Penandatanganan kode”
4. Di bagian Tag, pilih Tambahkan tag baru.
5. Di bidang Key, masukkan kunci tag Anda. Untuk informasi tentang pembatasan penandaan, lihat Batas dan persyaratan penamaan tag di Panduan AWS Sumber Daya Penandaan dan Editor Tag.
6. Pilih Buat konfigurasi.

Untuk menambahkan tag ke konfigurasi penandatanganan kode yang ada

1. Buka konfigurasi penandatanganan Kode di konsol Lambda.
2. Pilih nama konfigurasi penandatanganan kode Anda.
3. Pada tab di bawah panel Detail, pilih Tag.
4. Pilih Kelola tanda.
5. Pilih Tambahkan tag baru.

6. Di bidang Key, masukkan kunci tag Anda. Untuk informasi tentang pembatasan penandaan, lihat Batas dan persyaratan penamaan tag di Panduan AWS Sumber Daya Penandaan dan Editor Tag.
7. Pilih Simpan.

Untuk memfilter konfigurasi penandatanganan kode berdasarkan tag

1. Buka konfigurasi penandatanganan Kode di konsol Lambda.
2. Pilih kotak pencarian.
3. Dari daftar dropdown, pilih tag Anda dari bawah subjudul Tag.
4. Pilih Gunakan: “tag-name” untuk melihat semua konfigurasi penandatanganan kode yang ditandai dengan kunci ini, atau pilih Operator untuk memfilter lebih lanjut berdasarkan nilai.
5. Pilih nilai tag Anda untuk difilter dengan kombinasi kunci tag dan nilai.

Kotak pencarian juga mendukung pencarian kunci tag. Masukkan nama kunci untuk menemukannya dalam daftar.

Menggunakan tag dengan AWS CLI

Anda dapat menambahkan dan menghapus tag pada resource Lambda yang ada, termasuk konfigurasi penandatanganan kode, dengan API Lambda. Anda juga dapat menambahkan tag saat membuat konfigurasi penandatanganan kode, yang memungkinkan Anda menyimpan sumber daya yang ditandai melalui seluruh siklus hidupnya.

Memperbarui tag dengan tag Lambda APIs

Anda dapat menambahkan dan menghapus tag untuk sumber daya Lambda yang didukung melalui operasi TagResourcedan UntagResourceAPI.

Anda dapat memanggil operasi ini menggunakan AWS CLI. Untuk menambahkan tag ke sumber daya yang ada, gunakan `tag-resource` perintah. Contoh ini menambahkan dua tag, satu dengan kunci *`Department`* dan satu dengan kunci*`CostCenter`*.

```
aws lambda tag-resource \
--resource arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:resource-type:my-resource \
--tags Department=Marketing,CostCenter=1234ABCD
```

Untuk menghapus tanda, gunakan perintah `untag-resource`. Contoh ini menghapus tag dengan kunci*`Department`*.

```
aws lambda untag-resource --resource arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:resource-type:resource-identifier \
--tag-keys Department
```

Menambahkan tag saat membuat konfigurasi penandatanganan kode

Untuk membuat konfigurasi penandatanganan kode Lambda baru dengan tag, gunakan operasi CreateCodeSigningConfigAPI. Tentukan parameter `Tags`. Anda dapat memanggil operasi ini dengan `create-code-signing-config` AWS CLI perintah dan `--tags` opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah CLI, lihat create-code-signing-configdi Command Reference AWS CLI .

Sebelum menggunakan `Tags` parameter dengan`CreateCodeSigningConfig`, pastikan bahwa peran Anda memiliki izin untuk menandai sumber daya bersama izin yang biasa diperlukan untuk operasi ini. Untuk informasi selengkapnya tentang izin untuk menandai, lihat. the section called “Izin diperlukan untuk bekerja dengan tag”

Melihat tag dengan tag Lambda APIs

Untuk melihat tag yang diterapkan ke sumber daya Lambda tertentu, gunakan operasi `ListTags` API. Untuk informasi selengkapnya, lihat ListTags.

Anda dapat memanggil operasi ini dengan `list-tags` AWS CLI perintah dengan memberikan ARN (Nama Sumber Daya Amazon).

```
aws lambda list-tags --resource arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:resource-type:resource-identifier
```

Memfilter sumber daya berdasarkan tag

Anda dapat menggunakan operasi AWS Resource Groups Tagging API GetResourcesAPI untuk memfilter sumber daya berdasarkan tag. `GetResources`Operasi menerima hingga 10 filter, dengan setiap filter berisi kunci tag dan hingga 10 nilai tag. Anda `GetResources` menyediakan `ResourceType` untuk memfilter berdasarkan jenis sumber daya tertentu.

Anda dapat memanggil operasi ini menggunakan `get-resources` AWS CLI perintah. Untuk contoh penggunaan`get-resources`, lihat mendapatkan sumber daya di Referensi Perintah AWS CLI.

Pemantauan dan pemecahan masalah fungsi Lambda

AWS Lambda terintegrasi dengan yang lain Layanan AWS untuk membantu Anda memantau dan memecahkan masalah fungsi Lambda Anda. Lambda secara otomatis memantau fungsi Lambda atas nama Anda dan melaporkan metrik melalui Amazon. CloudWatch Untuk membantu Anda memantau kode ketika dijalankan, Lambda secara otomatis melacak jumlah permintaan, durasi invokasi per permintaan, dan jumlah permintaan yang menghasilkan kesalahan.

Anda dapat menggunakan yang lain Layanan AWS untuk memecahkan masalah fungsi Lambda Anda. Bagian ini menjelaskan cara menggunakannya Layanan AWS untuk memantau, melacak, men-debug, dan memecahkan masalah fungsi dan aplikasi Lambda Anda. Untuk detail tentang pencatatan fungsi dan kesalahan di setiap runtime, lihat bagian runtime individual.

Bagian-bagian

- Harga
- Menggunakan CloudWatch metrik dengan Lambda
- Bekerja dengan log fungsi Lambda
- Logging panggilan AWS Lambda API menggunakan AWS CloudTrail
- Visualisasikan pemanggilan fungsi Lambda menggunakan AWS X-Ray
- Pantau kinerja fungsi dengan Amazon CloudWatch Lambda Insights
- Memantau aplikasi Lambda
- Pantau kinerja aplikasi dengan Sinyal CloudWatch Aplikasi Amazon

Harga

CloudWatch memiliki tingkat bebas abadi. Di luar ambang batas tingkat gratis, CloudWatch biaya untuk metrik, dasbor, alarm, log, dan wawasan. Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudWatch harga Amazon.

Menggunakan CloudWatch metrik dengan Lambda

Saat AWS Lambda fungsi Anda selesai memproses peristiwa, Lambda secara otomatis mengirimkan metrik tentang pemanggilan ke Amazon. CloudWatch Anda tidak perlu memberikan izin tambahan apa pun ke peran eksekusi Anda untuk menerima metrik fungsi, dan tidak ada biaya tambahan untuk metrik ini.

Ada banyak jenis metrik yang terkait dengan fungsi Lambda. Ini termasuk metrik pemanggilan, metrik kinerja, metrik konkurensi, metrik pemanggilan asinkron, dan metrik pemetaan sumber peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Jenis metrik”.

Di CloudWatch konsol, Anda dapat melihat metrik ini dan membuat grafik dan dasbor dengannya. Anda juga dapat mengatur alarm untuk merespons perubahan dalam pemanfaatan, kinerja, atau tingkat kesalahan. Lambda mengirimkan data metrik ke CloudWatch dalam interval 1 menit. Untuk wawasan lebih cepat tentang fungsi Lambda Anda, Anda dapat membuat metrik kustom resolusi tinggi. Biaya berlaku untuk metrik dan CloudWatch alarm khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudWatch Harga Amazon.

Melihat metrik untuk fungsi Lambda

Gunakan CloudWatch konsol untuk melihat metrik fungsi Lambda Anda. Di konsol, Anda dapat memfilter dan mengurutkan metrik fungsi berdasarkan nama fungsi, alias, versi, atau pemetaan sumber peristiwa UUID.

Untuk melihat metrik di konsol CloudWatch

1. Buka halaman Metrik (`AWS/Lambda`namespace) konsol. CloudWatch
2. Pada tab Browse, di bawah Metrik, pilih salah satu dimensi berikut:

   - Menurut Nama Fungsi (`FunctionName`) – Lihat metrik gabungan untuk semua versi dan alias fungsi.
   - Menurut Sumber Daya (`Resource`) – Lihat metrik untuk versi atau alias fungsi.
   - Menurut Versi yang Dieksekusi (`ExecutedVersion`) – Lihat metrik untuk kombinasi alias dan versi. Gunakan dimensi `ExecutedVersion` untuk membandingkan tingkat kesalahan untuk dua versi fungsi yang keduanya adalah target alias tertimbang.
   - Berdasarkan Pemetaan Sumber Peristiwa UUID (`EventSourceMappingUUID`) — Lihat metrik untuk pemetaan sumber peristiwa.
   - Di Seluruh Fungsi (tidak ada) - Lihat metrik agregat untuk semua fungsi saat ini. Wilayah AWS

3. Pilih metrik. Metrik akan secara otomatis muncul di grafik visual, serta di bawah tab Metrik grafik.

Secara default, grafik menggunakan statistik `Sum` untuk semua metrik. Untuk memilih statistik yang berbeda dan menyesuaikan grafik, gunakan opsi pada tab Metrik bergrafik.

> **Note**
>
> Waktu yang tertera pada metrik mencerminkan saat fungsi diaktifkan. Tergantung pada durasi pemanggilan, ini bisa beberapa menit sebelum metrik dipancarkan. Misalnya, jika fungsi Anda memiliki batas waktu 10 menit, lihat lebih dari 10 menit sebelumnya untuk metrik yang akurat.

Untuk informasi selengkapnya CloudWatch, lihat Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Jenis metrik untuk fungsi Lambda

Bagian ini menjelaskan jenis metrik Lambda yang tersedia di konsol. CloudWatch

Topik

- Metrik invokasi
- Metrik kinerja
- Metrik konkurensi
- Metrik pemanggilan asinkron
- Metrik pemetaan sumber acara

Metrik invokasi

Metrik pemanggilan adalah indikator biner dari hasil pemanggilan fungsi Lambda. Lihat metrik ini dengan `Sum` statistik. Misalnya, jika fungsi mengembalikan kesalahan, maka Lambda mengirimkan `Errors` metrik dengan nilai 1. Untuk mendapatkan hitungan jumlah kesalahan fungsi yang terjadi setiap menit, lihat `Errors` metrik dengan jangka waktu 1 menit. `Sum`

- `Invocations`— Berapa kali kode fungsi Anda dipanggil, termasuk pemanggilan dan pemanggilan yang berhasil yang menghasilkan kesalahan fungsi. Pemanggilan tidak direkam jika permintaan pemanggilan dibatasi atau menghasilkan kesalahan pemanggilan. Nilai `Invocations` sama dengan jumlah permintaan yang ditagih.

- `Errors` – Jumlah invokasi yang mengakibatkan kesalahan fungsi. Kesalahan fungsi mencakup pengecualian yang dilemparkan kode Anda dan pengecualian yang dilemparkan oleh runtime Lambda. Runtime mengembalikan kesalahan untuk masalah seperti waktu habis dan kesalahan konfigurasi. Untuk menghitung tingkat kesalahan, bagi nilai `Errors` dengan nilai `Invocations`. Perhatikan bahwa stempel waktu pada metrik kesalahan mencerminkan ketika fungsi dipanggil, bukan ketika kesalahan terjadi.
- `DeadLetterErrors`— Untuk pemanggilan asinkron, berapa kali Lambda mencoba mengirim acara ke antrian huruf mati (DLQ) tetapi gagal. Kesalahan huruf mati dapat terjadi karena salah mengatur sumber daya atau batas ukuran.
- `DestinationDeliveryFailures`— Untuk pemanggilan asinkron dan pemetaan sumber peristiwa yang didukung, berapa kali Lambda mencoba mengirim acara ke tujuan tetapi gagal. Untuk pemetaan sumber peristiwa, Lambda mendukung tujuan untuk sumber aliran (DynamoDB dan Kinesis). Kesalahan pengiriman dapat terjadi karena kesalahan izin, sumber daya yang tidak dikonfigurasi dengan benar, atau batas ukuran. Kesalahan juga dapat terjadi jika tujuan yang telah Anda konfigurasikan adalah tipe yang tidak didukung seperti antrian FIFO Amazon SQS atau topik FIFO Amazon SNS.
- `Throttles` – Jumlah permintaan invokasi yang ditrotel. Ketika semua instance fungsi memproses permintaan dan tidak ada konkurensi yang tersedia untuk ditingkatkan, Lambda menolak permintaan tambahan dengan kesalahan. `TooManyRequestsException` Permintaan yang dibatasi dan kesalahan pemanggilan lainnya tidak dihitung sebagai salah satu atau. `Invocations` `Errors`
- `OversizedRecordCount`— Untuk sumber acara Amazon DocumentDB, jumlah peristiwa yang diterima fungsi Anda dari aliran perubahan Anda yang berukuran lebih dari 6 MB. Lambda menjatuhkan pesan dan memancarkan metrik ini.
- `ProvisionedConcurrencyInvocations`— Berapa kali kode fungsi Anda dipanggil menggunakan konkurensi yang disediakan.
- `ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations`— Berapa kali kode fungsi Anda dipanggil menggunakan konkurensi standar ketika semua konkurensi yang disediakan sedang digunakan.
- `RecursiveInvocationsDropped`— Berapa kali Lambda menghentikan pemanggilan fungsi Anda karena telah mendeteksi bahwa fungsi Anda adalah bagian dari loop rekursif tak terbatas. Deteksi loop rekursif memantau berapa kali fungsi dipanggil sebagai bagian dari rantai permintaan dengan melacak metadata yang ditambahkan oleh didukung. AWS SDKs Secara default, jika fungsi Anda dipanggil sebagai bagian dari rantai permintaan sekitar 16 kali, Lambda akan menghentikan pemanggilan berikutnya. Jika Anda menonaktifkan deteksi loop rekursif, metrik

ini tidak dipancarkan. Untuk informasi selengkapnya tentang fitur ini, lihat Gunakan deteksi loop rekursif Lambda untuk mencegah loop tak terbatas.

Metrik kinerja

Metrik kinerja memberikan detail kinerja tentang pemanggilan fungsi tunggal. Misalnya, metrik `Duration` menunjukkan jumlah waktu dalam milidetik yang digunakan oleh fungsi Anda untuk memproses suatu acara. Untuk mengetahui seberapa cepat fungsi Anda memproses peristiwa, lihat metrik ini dengan statistik `Average` atau `Max`.

- `Duration` – Jumlah waktu yang digunakan kode fungsi Anda untuk memproses suatu peristiwa. Durasi tagihan untuk pemanggilan adalah nilai `Duration` dibulatkan ke milidetik terdekat. `Duration`tidak termasuk waktu mulai dingin.
- `PostRuntimeExtensionsDuration` – Jumlah kumulatif waktu yang runtime habiskan untuk menjalankan kode untuk ekstensi setelah kode fungsi selesai.
- `IteratorAge`— Untuk sumber acara DynamoDB, Kinesis, dan Amazon DocumentDB, usia rekaman terakhir dalam acara dalam milidetik. Metrik ini mengukur waktu antara saat aliran menerima rekaman dan saat pemetaan sumber peristiwa mengirimkan peristiwa ke fungsi.
- `OffsetLag`— Untuk sumber acara Apache Kafka dan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) yang dikelola sendiri, perbedaan offset antara catatan terakhir yang ditulis ke topik dan catatan terakhir yang diproses oleh grup konsumen fungsi Anda. Meskipun topik Kafka dapat memiliki beberapa partisi, metrik ini mengukur lag offset pada tingkat topik.

`Duration`juga mendukung statistik persentil (p). Gunakan persentil untuk mengecualikan nilai outlier yang miring dan statistik. `Average` `Maximum` Misalnya, `p95` statistik menunjukkan durasi maksimum 95 persen pemanggilan, tidak termasuk 5 persen paling lambat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Persentil di CloudWatch Panduan Pengguna Amazon.

Metrik konkurensi

Lambda melaporkan metrik konkurensi sebagai jumlah agregat dari jumlah instance yang memproses peristiwa di seluruh fungsi, versi, alias, atau. Wilayah AWS Untuk melihat seberapa dekat Anda dengan mencapai batas konkurensi, lihat metrik ini dengan statistik. `Max`

- `ConcurrentExecutions` – Jumlah instans fungsi yang memproses peristiwa. Jika nomor ini mencapai kuota eksekusi bersamaan untuk Wilayah, atau batas konkurensi cadangan pada fungsi, maka Lambda membatasi permintaan pemanggilan tambahan.

- `ProvisionedConcurrentExecutions`— Jumlah instance fungsi yang memproses peristiwa menggunakan konkurensi yang disediakan. Untuk setiap invokasi alias atau versi dengan konkurensi tersedia, Lambda mengeluarkan jumlah saat ini. Jika fungsi Anda tidak aktif atau tidak menerima permintaan, Lambda tidak memancarkan metrik ini.
- `ProvisionedConcurrencyUtilization`— Untuk versi atau alias, nilai `ProvisionedConcurrentExecutions` dibagi dengan jumlah total konkurensi yang disediakan dikonfigurasi. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi konkurensi 10 yang disediakan untuk fungsi Anda, dan Anda `ProvisionedConcurrentExecutions` adalah 7, maka Anda `ProvisionedConcurrencyUtilization` adalah 0,7.

  Jika fungsi Anda tidak aktif atau tidak menerima permintaan, Lambda tidak memancarkan metrik ini karena didasarkan pada. `ProvisionedConcurrentExecutions` Ingatlah hal ini jika Anda menggunakan `ProvisionedConcurrencyUtilization` sebagai dasar untuk CloudWatch alarm.
- `UnreservedConcurrentExecutions`— Untuk Wilayah, jumlah peristiwa yang berfungsi tanpa konkurensi cadangan sedang diproses.
- `ClaimedAccountConcurrency`— Untuk Wilayah, jumlah konkurensi yang tidak tersedia untuk pemanggilan sesuai permintaan. `ClaimedAccountConcurrency`sama dengan `UnreservedConcurrentExecutions` ditambah jumlah konkurensi yang dialokasikan (yaitu total konkurensi cadangan ditambah total konkurensi yang disediakan). Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan `ClaimedAccountConcurrency` metrik.

Metrik pemanggilan asinkron

Metrik pemanggilan asinkron memberikan detail tentang pemanggilan asinkron dari sumber acara dan pemanggilan langsung. Anda dapat mengatur ambang batas dan alarm untuk memberi tahu Anda tentang perubahan tertentu. Misalnya, ketika ada peningkatan yang tidak diinginkan dalam jumlah acara yang diantri untuk pemrosesan (). `AsyncEventsReceived` Atau, ketika suatu acara telah menunggu lama untuk diproses (`AsyncEventAge`).

- `AsyncEventsReceived`— Jumlah acara yang berhasil diantri Lambda untuk diproses. Metrik ini memberikan wawasan tentang jumlah peristiwa yang diterima fungsi Lambda. Pantau metrik ini dan setel alarm untuk ambang batas untuk memeriksa masalah. Misalnya, untuk mendeteksi sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan yang dikirim ke Lambda, dan untuk dengan cepat mendiagnosis masalah yang dihasilkan dari pemicu atau konfigurasi fungsi yang salah.

Ketidakcocokan antara `AsyncEventsReceived` dan `Invocations` dapat menunjukkan perbedaan dalam pemrosesan, peristiwa yang dijatuhkan, atau potensi backlog antrian.

- `AsyncEventAge`— Waktu antara ketika Lambda berhasil mengantri acara dan ketika fungsi dipanggil. Nilai metrik ini meningkat ketika peristiwa sedang dicoba ulang karena kegagalan pemanggilan atau pelambatan. Pantau metrik ini dan atur alarm untuk ambang batas pada statistik yang berbeda saat terjadi penumpukan antrian. Untuk memecahkan masalah peningkatan metrik ini, lihat metrik untuk mengidentifikasi kesalahan fungsi dan `Errors` metrik untuk mengidentifikasi masalah konkurensi. `Throttles`
- `AsyncEventsDropped`— Jumlah peristiwa yang dijatuhkan tanpa berhasil menjalankan fungsi. Jika Anda mengonfigurasi antrian surat mati (DLQ) atau `OnFailure` tujuan, maka acara dikirim ke sana sebelum dijatuhkan. Acara dijatuhkan karena berbagai alasan. Misalnya, peristiwa dapat melebihi usia peristiwa maksimum atau menghabiskan upaya percobaan ulang maksimum, atau konkurensi cadangan dapat disetel ke 0. Untuk memecahkan masalah mengapa peristiwa dijatuhkan, lihat `Errors` metrik untuk mengidentifikasi kesalahan fungsi dan `Throttles` metrik untuk mengidentifikasi masalah konkurensi.

Metrik pemetaan sumber acara

Metrik pemetaan sumber peristiwa memberikan wawasan tentang perilaku pemrosesan pemetaan sumber peristiwa Anda. Metrik ini membantu Anda memantau alur dan status peristiwa, termasuk peristiwa yang berhasil diproses, difilter, atau dihapus oleh pemetaan sumber peristiwa.

Anda harus memilih untuk menerima metrik yang terkait dengan hitungan (`PolledEventCount`,,,,`FilteredOutEventCount`, `InvokedEventCount` `FailedInvokeEventCount` `DroppedEventCount``OnFailureDestinationDeliveredEventCount`, dan). `DeletedEventCount` Untuk ikut serta, Anda dapat menggunakan konsol atau API Lambda.

Untuk mengaktifkan metrik atau pemetaan sumber peristiwa (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang ingin Anda aktifkan metrik.
3. Pilih Konfigurasi, lalu pilih Pemicu.
4. Pilih pemetaan sumber peristiwa yang ingin Anda aktifkan metrik, lalu pilih Edit.
5. Di bawah Konfigurasi pemetaan sumber peristiwa, pilih Aktifkan metrik.
6. Pilih Simpan.

Atau, Anda dapat mengaktifkan metrik untuk pemetaan sumber peristiwa Anda secara terprogram menggunakan objek di EventSourceMappingMetricsConfigAnda. EventSourceMappingConfiguration Misalnya, perintah UpdateEventSourceMappingCLI berikut memungkinkan metrik untuk pemetaan sumber peristiwa:

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --metrics-config Metrics=EventCount
```

Lihat metrik yang terkait dengan jumlah peristiwa dengan statistik. `Sum`

> **Warning**
>
> Pemetaan sumber peristiwa Lambda memproses setiap peristiwa setidaknya sekali, dan pemrosesan duplikat catatan dapat terjadi. Karena itu, peristiwa dapat dihitung beberapa kali dalam metrik yang melibatkan jumlah peristiwa.

- `PolledEventCount`— Jumlah acara yang berhasil dibaca Lambda dari sumber acara. Jika Lambda melakukan polling untuk acara tetapi menerima polling kosong (tidak ada catatan baru), Lambda mengeluarkan nilai 0 untuk metrik ini. Gunakan metrik ini untuk mendeteksi apakah pemetaan sumber peristiwa Anda melakukan polling dengan benar untuk peristiwa baru.
- `FilteredOutEventCount`— Untuk pemetaan sumber peristiwa dengan kriteria filter, jumlah peristiwa yang disaring oleh kriteria filter tersebut. Gunakan metrik ini untuk mendeteksi apakah pemetaan sumber peristiwa Anda memfilter peristiwa dengan benar. Untuk peristiwa yang cocok dengan kriteria filter, Lambda memancarkan metrik 0.
- `InvokedEventCount`— Jumlah acara yang memanggil fungsi Lambda Anda. Gunakan metrik ini untuk memverifikasi bahwa peristiwa menjalankan fungsi Anda dengan benar. Jika suatu peristiwa menghasilkan kesalahan fungsi atau pelambatan, `InvokedEventCount` dapat dihitung beberapa kali untuk acara polling yang sama karena percobaan ulang otomatis.
- `FailedInvokeEventCount`— Jumlah peristiwa yang Lambda coba panggil fungsi Anda, tetapi gagal. Pemanggilan dapat gagal karena alasan seperti masalah konfigurasi jaringan, izin yang salah, atau fungsi, versi, atau alias Lambda yang dihapus. Jika pemetaan sumber peristiwa Anda mengaktifkan respons batch sebagian, `FailedInvokeEventCount` sertakan peristiwa apa pun dengan respons yang tidak kosong`BatchItemFailures`.

> **Note**
>
> Stempel waktu untuk `FailedInvokeEventCount` metrik mewakili akhir dari pemanggilan fungsi. Perilaku ini berbeda dari metrik kesalahan pemanggilan Lambda lainnya, yang diberi cap waktu pada awal pemanggilan fungsi.

- `DroppedEventCount`— Jumlah peristiwa yang Lambda turun karena kedaluwarsa atau coba lagi kelelahan. Secara khusus, ini adalah jumlah catatan yang melebihi nilai yang dikonfigurasi untuk `MaximumRecordAgeInSeconds` atau`MaximumRetryAttempts`. Yang penting, ini tidak termasuk jumlah catatan yang kedaluwarsa karena melebihi pengaturan retensi sumber acara Anda. Peristiwa yang dijatuhkan juga mengecualikan peristiwa yang Anda kirim ke tujuan yang gagal. Gunakan metrik ini untuk mendeteksi tumpukan peristiwa yang meningkat.
- `OnFailureDestinationDeliveredEventCount`— Untuk pemetaan sumber peristiwa dengan tujuan yang gagal dikonfigurasi, jumlah peristiwa yang dikirim ke tujuan tersebut. Gunakan metrik ini untuk memantau kesalahan fungsi yang terkait dengan pemanggilan dari sumber acara ini. Jika pengiriman ke tujuan gagal, Lambda menangani metrik sebagai berikut:
  - Lambda tidak memancarkan metrik. `OnFailureDestinationDeliveredEventCount`
  - Untuk `DestinationDeliveryFailures` metrik, Lambda memancarkan 1.
  - Untuk `DroppedEventCount` metrik, Lambda memancarkan angka yang sama dengan jumlah peristiwa yang gagal pengiriman.
- `DeletedEventCount`— Jumlah peristiwa yang berhasil dihapus Lambda setelah diproses. Jika Lambda mencoba menghapus peristiwa tetapi gagal, Lambda memancarkan metrik 0. Gunakan metrik ini untuk memastikan bahwa peristiwa yang berhasil diproses dihapus dari sumber acara Anda.

Jika pemetaan sumber acara dinonaktifkan, Anda tidak akan menerima metrik pemetaan sumber peristiwa. Anda juga dapat melihat metrik yang hilang jika CloudWatch atau Lambda mengalami penurunan ketersediaan.

Tidak semua metrik pemetaan sumber peristiwa tersedia untuk setiap sumber peristiwa. Saat ini, metrik pemetaan sumber peristiwa tersedia untuk sumber peristiwa Amazon SQS, Kinesis, dan DynamoDB stream. Matriks ketersediaan berikut merangkum metrik yang didukung untuk setiap jenis sumber peristiwa.

Metrik pemetaan sumber peristiwa	Dukungan untuk Amazon SQS	Dukungan untuk aliran Kinesis dan DynamoDB
PolledEventCount	Ya	Ya
FilteredOutEventCount	Ya	Ya
InvokedEventCount	Ya	Ya
FailedInvokeEventCount	Ya	Ya
DroppedEventCount	Tidak	Ya
OnFailureDestinationDeliveredEventCount	Tidak	Ya
DeletedEventCount	Ya	Tidak

Selain itu, jika pemetaan sumber peristiwa Anda dalam mode yang disediakan, Lambda menyediakan metrik berikut:

- ProvisionedPollers— Untuk pemetaan sumber acara dalam mode yang disediakan, jumlah poller acara yang aktif berjalan. Lihat metrik ini menggunakan MAX metrik.

Bekerja dengan log fungsi Lambda

Untuk membantu Anda memecahkan masalah kegagalan, AWS Lambda secara otomatis memantau fungsi Lambda atas nama Anda. Anda dapat melihat log untuk fungsi Lambda menggunakan konsol Lambda, konsol, AWS Command Line Interface (AWS CLI), API. CloudWatch CloudWatch Anda juga dapat mengonfigurasi Lambda untuk mengirim log ke Amazon S3 dan Firehose.

Selama peran eksekusi fungsi Anda memiliki izin yang diperlukan, Lambda menangkap log untuk semua permintaan yang ditangani oleh fungsi Anda dan mengirimkannya ke CloudWatch Amazon Logs, yang merupakan tujuan default. Anda juga dapat menggunakan konsol Lambda untuk mengonfigurasi Amazon S3 atau Firehose sebagai tujuan pencatatan.

- CloudWatch Log adalah tujuan pencatatan default untuk fungsi Lambda. CloudWatch Log menyediakan kemampuan melihat dan menganalisis log secara real-time, dengan dukungan untuk membuat metrik dan alarm berdasarkan data log Anda.
- Amazon S3 ekonomis untuk penyimpanan jangka panjang, dan layanan seperti Athena dapat digunakan untuk menganalisis log. Latensi biasanya lebih tinggi.
- Firehose menawarkan streaming log terkelola ke berbagai tujuan. Jika Anda perlu mengirim log ke AWS layanan lain (misalnya, OpenSearch Service atau Redshift Data API) atau platform pihak ketiga (seperti Datadog, New Relic, atau Splunk), Firehose menyederhanakan proses tersebut dengan menyediakan integrasi pra-bangun. Anda juga dapat melakukan streaming ke titik akhir HTTP khusus tanpa menyiapkan infrastruktur tambahan.

Memilih tujuan layanan untuk mengirim log

Pertimbangkan faktor-faktor kunci berikut ketika memilih layanan tujuan untuk log fungsi:

- Manajemen biaya bervariasi menurut layanan. Amazon S3 biasanya menyediakan opsi paling ekonomis untuk penyimpanan jangka panjang, sementara CloudWatch Log memungkinkan Anda melihat log, memproses log, dan mengatur peringatan secara real time. Biaya Firehose mencakup layanan streaming dan biaya yang terkait dengan apa yang Anda konfigurasikan untuk streaming.
- Kemampuan analisis berbeda di seluruh layanan. CloudWatch Log unggul dalam pemantauan real-time dan terintegrasi secara native dengan CloudWatch fitur lain, seperti Logs Insights dan Live Tail. Amazon S3 bekerja dengan baik dengan alat analisis seperti Athena dan dapat berintegrasi dengan berbagai layanan, meskipun mungkin memerlukan pengaturan tambahan. Firehose menyederhanakan streaming langsung ke AWS layanan tertentu (seperti Service OpenSearch dan

Redshift Data API) dan mendukung platform pihak ketiga (seperti Datadog dan Splunk) dengan menyediakan integrasi pra-bangun, berpotensi mengurangi pekerjaan konfigurasi.

- Pengaturan dan kemudahan penggunaan bervariasi menurut layanan. CloudWatch Log adalah tujuan log default - ia bekerja segera tanpa konfigurasi tambahan dan menyediakan tampilan dan analisis log langsung melalui konsol. CloudWatch Jika Anda memerlukan log yang dikirim ke Amazon S3, Anda harus melakukan beberapa pengaturan awal di konsol Lambda dan mengonfigurasi izin bucket. Jika Anda memerlukan log yang dikirim langsung ke layanan seperti OpenSearch Layanan atau platform analitik pihak ketiga, Firehose dapat menyederhanakan proses tersebut.

Mengkonfigurasi tujuan log

AWS Lambda mendukung beberapa tujuan untuk log fungsi Anda. Panduan ini menjelaskan tujuan pencatatan yang tersedia dan membantu Anda memilih opsi yang tepat untuk kebutuhan Anda. Terlepas dari tujuan yang Anda pilih, Lambda menyediakan opsi untuk mengontrol format log, pemfilteran, dan pengiriman.

Lambda mendukung format JSON dan teks biasa untuk log fungsi Anda. Log terstruktur JSON memberikan kemampuan pencarian yang ditingkatkan dan memungkinkan analisis otomatis, sementara log teks biasa menawarkan kesederhanaan dan berpotensi mengurangi biaya penyimpanan. Anda dapat mengontrol log mana yang dikirim Lambda ke tujuan yang Anda pilih dengan mengonfigurasi level log untuk log sistem dan aplikasi. Pemfilteran membantu Anda mengelola biaya penyimpanan dan membuatnya lebih mudah untuk menemukan entri log yang relevan selama debugging.

Untuk petunjuk penyiapan terperinci untuk setiap tujuan, lihat bagian berikut:

- Mengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch
- Mengirim log fungsi Lambda ke Firehose
- Mengirim log fungsi Lambda ke Amazon S3

Mengkonfigurasi kontrol logging lanjutan untuk fungsi Lambda

Untuk memberi Anda kontrol lebih besar atas bagaimana log fungsi Anda ditangkap, diproses, dan dikonsumsi, Lambda menawarkan opsi konfigurasi logging berikut:

- Format log - pilih antara teks biasa dan format JSON terstruktur untuk log fungsi Anda.

- Tingkat log - untuk log terstruktur JSON, pilih tingkat detail log yang dikirim Lambda CloudWatch ke, `FATAL` seperti,,`ERROR`,, `WARN` `INFO`DEBUG, dan. `TRACE`
- Grup log - pilih grup CloudWatch log yang dikirimkan oleh fungsi log Anda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengonfigurasi kontrol logging lanjutan, lihat bagian berikut:

- Mengkonfigurasi JSON dan format log teks biasa
- Pemfilteran tingkat log
- Mengkonfigurasi grup CloudWatch log

Mengkonfigurasi JSON dan format log teks biasa

Menangkap output log Anda sebagai pasangan nilai kunci JSON membuatnya lebih mudah untuk mencari dan memfilter saat men-debug fungsi Anda. Dengan log berformat JSON, Anda juga dapat menambahkan tag dan informasi kontekstual ke log Anda. Ini dapat membantu Anda melakukan analisis otomatis volume besar data log. Kecuali alur kerja pengembangan Anda bergantung pada alat yang ada yang menggunakan log Lambda dalam teks biasa, kami sarankan Anda memilih JSON untuk format log Anda.

Untuk semua runtime terkelola Lambda, Anda dapat memilih apakah log sistem fungsi Anda dikirim ke CloudWatch Log dalam teks biasa yang tidak terstruktur atau format JSON. Log sistem adalah log yang dihasilkan Lambda dan kadang-kadang dikenal sebagai log peristiwa platform.

Untuk runtime yang didukung, saat Anda menggunakan salah satu metode logging bawaan yang didukung, Lambda juga dapat menampilkan log aplikasi fungsi Anda (log yang dihasilkan kode fungsi Anda) dalam format JSON terstruktur. Saat Anda mengonfigurasi format log fungsi Anda untuk runtime ini, konfigurasi yang Anda pilih berlaku untuk log sistem dan aplikasi.

Untuk runtime yang didukung, jika fungsi Anda menggunakan pustaka atau metode logging yang didukung, Anda tidak perlu membuat perubahan apa pun pada kode yang ada untuk Lambda untuk menangkap log di JSON terstruktur.

> **Note**
>
> Menggunakan pemformatan log JSON menambahkan metadata tambahan dan mengkodekan pesan log sebagai objek JSON yang berisi serangkaian pasangan nilai kunci. Karena itu, ukuran pesan log fungsi Anda dapat meningkat.

Runtime dan metode logging yang didukung

Lambda saat ini mendukung opsi untuk menampilkan log aplikasi terstruktur JSON untuk runtime berikut.

Waktu Aktif	Versi yang didukung
Java	Semua runtime Java kecuali Java 8 di Amazon Linux 1
.NET	.NET 8
Node.js	Node.js 16 dan yang lebih baru
Python	Python 3.8 dan yang lebih baru

Agar Lambda dapat mengirim log aplikasi fungsi Anda ke CloudWatch dalam format JSON terstruktur, fungsi Anda harus menggunakan alat logging bawaan berikut untuk mengeluarkan log:

- Java - `LambdaLogger` logger atau log4j2.
- .NET - `ILambdaLogger` contoh pada objek konteks.
- Node.js - Metode konsol`console.trace`,`console.debug`,`console.log`,`console.info`,`console.error`, dan `console.warn`
- Python - pustaka Python standar `logging`

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan kontrol logging lanjutan dengan runtime yang didukung, lihatthe section called “Pencatatan log”,the section called “Pencatatan log”, danthe section called “Pencatatan log”.

Untuk runtime Lambda terkelola lainnya, Lambda saat ini hanya mendukung pengambilan log sistem dalam format JSON terstruktur. Namun, Anda masih dapat menangkap log aplikasi dalam format JSON terstruktur dalam runtime apa pun dengan menggunakan alat logging seperti Powertools untuk keluaran keluaran log AWS Lambda yang diformat JSON.

Format log default

Saat ini, format log default untuk semua runtime Lambda adalah teks biasa.

Jika Anda sudah menggunakan pustaka logging seperti Powertools AWS Lambda untuk menghasilkan log fungsi Anda dalam format terstruktur JSON, Anda tidak perlu mengubah kode Anda jika Anda memilih pemformatan log JSON. Lambda tidak menyandikan dua kali log apa pun yang sudah dikodekan JSON, sehingga log aplikasi fungsi Anda akan terus ditangkap seperti sebelumnya.

Format JSON untuk log sistem

Saat Anda mengonfigurasi format log fungsi Anda sebagai JSON, setiap item log sistem (peristiwa platform) ditangkap sebagai objek JSON yang berisi pasangan nilai kunci dengan kunci berikut:

- `"time"`- waktu pesan log dihasilkan
- `"type"`- jenis acara yang dicatat
- `"record"`- isi dari output log

Format `"record"` nilai bervariasi sesuai dengan jenis peristiwa yang dicatat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat the section called “Jenis objek API `Event` telemetri”. Untuk informasi selengkapnya tentang tingkat log yang ditetapkan ke peristiwa log sistem, lihatthe section called “Pemetaan peristiwa tingkat log sistem”.

Sebagai perbandingan, dua contoh berikut menunjukkan output log yang sama dalam format teks biasa dan JSON terstruktur. Perhatikan bahwa dalam kebanyakan kasus, peristiwa log sistem berisi lebih banyak informasi saat output dalam format JSON daripada saat output dalam teks biasa.

Example teks biasa:

```
2024-03-13 18:56:24.046000 fbe8c1   INIT_START  Runtime Version:
 python:3.12.v18  Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:eu-
west-1::runtime:edb5a058bfa782cb9cedc6d534ac8b8c193bc28e9a9879d9f5ebaaf619cd0fc0
```

Example JSON terstruktur:

```
{
  "time": "2024-03-13T18:56:24.046Z",
  "type": "platform.initStart",
  "record": {
    "initializationType": "on-demand",
    "phase": "init",
    "runtimeVersion": "python:3.12.v18",
    "runtimeVersionArn": "arn:aws:lambda:eu-
west-1::runtime:edb5a058bfa782cb9cedc6d534ac8b8c193bc28e9a9879d9f5ebaaf619cd0fc0"
```

```
  }
}
```

> **Note**
>
> the section called “API Telemetri”Selalu memancarkan acara platform seperti `START` dan `REPORT` dalam format JSON. Mengonfigurasi format log sistem yang dikirim Lambda tidak memengaruhi perilaku API CloudWatch Telemetri Lambda.

Format JSON untuk log aplikasi

Saat Anda mengonfigurasi format log fungsi Anda sebagai JSON, keluaran log aplikasi yang ditulis menggunakan pustaka dan metode logging yang didukung ditangkap sebagai objek JSON yang berisi pasangan nilai kunci dengan kunci berikut.

- `"timestamp"`- waktu pesan log dihasilkan
- `"level"`- tingkat log yang ditetapkan untuk pesan
- `"message"`- isi pesan log
- `"requestId"`(Python, .NET, dan Node.js) atau `"AWSrequestId"` (Java) - ID permintaan unik untuk pemanggilan fungsi

Bergantung pada runtime dan metode logging yang digunakan fungsi Anda, objek JSON ini mungkin juga berisi pasangan kunci tambahan. Misalnya, di Node.js, jika fungsi Anda menggunakan `console` metode untuk mencatat objek kesalahan menggunakan beberapa argumen, objek JSON akan berisi pasangan nilai kunci tambahan dengan kunci`errorMessage`,`errorType`, dan`stackTrace`. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang log berformat JSON di runtime Lambda yang berbeda, lihat, dan. the section called “Pencatatan log” the section called “Pencatatan log” the section called “Pencatatan log”

> **Note**
>
> Kunci yang digunakan Lambda untuk nilai stempel waktu berbeda untuk log sistem dan log aplikasi. Untuk log sistem, Lambda menggunakan kunci `"time"` untuk menjaga konsistensi dengan API Telemetri. Untuk log aplikasi, Lambda mengikuti konvensi runtime dan penggunaan yang didukung. `"timestamp"`

Sebagai perbandingan, dua contoh berikut menunjukkan output log yang sama dalam format teks biasa dan JSON terstruktur.

Example teks biasa:

```
2024-10-27T19:17:45.586Z 79b4f56e-95b1-4643-9700-2807f4e68189 INFO some log message
```

Example JSON terstruktur:

```
{
    "timestamp":"2024-10-27T19:17:45.586Z",
    "level":"INFO",
    "message":"some log message",
    "requestId":"79b4f56e-95b1-4643-9700-2807f4e68189"
}
```

Mengatur format log fungsi Anda

Untuk mengonfigurasi format log untuk fungsi Anda, Anda dapat menggunakan konsol Lambda atau AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Anda juga dapat mengonfigurasi format log fungsi menggunakan perintah API CreateFunctiondan UpdateFunctionConfigurationLambda, sumber daya AWS Serverless Application Model (AWS SAM), dan AWS::Serverless::Functionsumber daya. AWS CloudFormation AWS::Lambda::Function

Mengubah format log fungsi Anda tidak memengaruhi log yang ada yang disimpan di CloudWatch Log. Hanya log baru yang akan menggunakan format yang diperbarui.

Jika Anda mengubah format log fungsi Anda ke JSON dan tidak menyetel level log, maka Lambda secara otomatis menyetel level log aplikasi dan level log sistem fungsi Anda ke INFO. Ini berarti bahwa Lambda hanya mengirimkan output log dari INFO tingkat dan lebih rendah ke Log. CloudWatch Untuk mempelajari selengkapnya tentang pemfilteran tingkat log aplikasi dan sistem, lihat the section called “Pemfilteran tingkat log”

> **Note**
>
> Untuk runtime Python, ketika format log fungsi Anda disetel ke teks biasa, pengaturan tingkat log default adalah WARN. Ini berarti bahwa Lambda hanya mengirimkan output log dari level WARN dan lebih rendah ke Log. CloudWatch Mengubah format log fungsi Anda ke JSON

mengubah perilaku default ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang login dengan Python, lihat. the section called “Pencatatan log”

Untuk fungsi Node.js yang memancarkan log format metrik tertanam (EMF), mengubah format log fungsi Anda CloudWatch menjadi JSON dapat mengakibatkan tidak dapat mengenali metrik Anda.

Important

Jika fungsi Anda menggunakan Powertools for AWS Lambda (TypeScript) atau pustaka klien EMF sumber terbuka untuk memancarkan log EMF, perbarui pustaka Powertools dan EMF Anda ke versi terbaru untuk memastikan bahwa dapat terus mengurai log Anda dengan benar. CloudWatch Jika Anda beralih ke format log JSON, kami juga menyarankan Anda melakukan pengujian untuk memastikan kompatibilitas dengan metrik tertanam fungsi Anda. Untuk saran lebih lanjut tentang fungsi node.js yang memancarkan log EMF, lihat. the section called “Menggunakan pustaka klien format metrik tertanam (EMF) dengan log JSON terstruktur”

Untuk mengkonfigurasi format log fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi
3. Pada halaman konfigurasi fungsi, pilih Alat pemantauan dan operasi.
4. Di panel konfigurasi Logging, pilih Edit.
5. Di bawah Konten log, untuk format Log pilih Teks atau JSON.
6. Pilih Simpan.

Untuk mengubah format log dari fungsi yang ada (AWS CLI)

- Untuk mengubah format log dari fungsi yang ada, gunakan update-function-configurationperintah. Atur `LogFormat` opsi `LoggingConfig` ke salah satu `JSON` atau`Text`.

```
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name myFunction \
  --logging-config LogFormat=JSON
```

Untuk mengatur format log saat Anda membuat fungsi (AWS CLI)

- Untuk mengonfigurasi format log saat Anda membuat fungsi baru, gunakan `--logging-config` opsi dalam perintah create-function. Setel `LogFormat` ke salah satu `JSON` atau`Text`. Contoh perintah berikut menciptakan fungsi Node.js yang output log di JSON terstruktur.

  Jika Anda tidak menentukan format log saat membuat fungsi, Lambda akan menggunakan format log default untuk versi runtime yang Anda pilih. Untuk informasi tentang format logging default, lihatthe section called “Format log default”.

  ```
  aws lambda create-function \
    --function-name myFunction \
    --runtime nodejs22.x \
    --handler index.handler \
    --zip-file fileb://function.zip \
    --role arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaRole \
    --logging-config LogFormat=JSON
  ```

Pemfilteran tingkat log

Lambda dapat memfilter log fungsi Anda sehingga hanya log dengan tingkat detail tertentu atau lebih rendah yang dikirim ke CloudWatch Log. Anda dapat mengonfigurasi pemfilteran tingkat log secara terpisah untuk log sistem fungsi Anda (log yang dihasilkan Lambda) dan log aplikasi (log yang dihasilkan oleh kode fungsi Anda).

Untukthe section called “Runtime dan metode logging yang didukung”, Anda tidak perlu membuat perubahan apa pun pada kode fungsi Anda agar Lambda memfilter log aplikasi fungsi Anda.

Untuk semua runtime dan metode logging lainnya, kode fungsi Anda harus menampilkan peristiwa log ke `stdout` atau `stderr` sebagai objek berformat JSON yang berisi pasangan nilai kunci dengan kunci. `"level"` Misalnya, Lambda menafsirkan output berikut `stdout` sebagai log tingkat DEBUG.

```
print('{"level": "debug", "msg": "my debug log", "timestamp":
 "2024-11-02T16:51:31.587199Z"}')
```

Jika bidang `"level"` nilai tidak valid atau hilang, Lambda akan menetapkan keluaran log INFO tingkat. Agar Lambda dapat menggunakan bidang stempel waktu, Anda harus menentukan waktu dalam format stempel waktu RFC 3339 yang valid. Jika Anda tidak menyediakan stempel waktu yang valid, Lambda akan menetapkan log INFO level dan menambahkan stempel waktu untuk Anda.

Saat memberi nama kunci stempel waktu, ikuti konvensi runtime yang Anda gunakan. Lambda mendukung konvensi penamaan yang paling umum digunakan oleh runtime terkelola.

> **Note**
>
> Untuk menggunakan penyaringan tingkat log, fungsi Anda harus dikonfigurasi untuk menggunakan format log JSON. Format log default untuk semua runtime terkelola Lambda saat ini adalah teks biasa. Untuk mempelajari cara mengonfigurasi format log fungsi Anda ke JSON, lihatthe section called “Mengatur format log fungsi Anda”.

Untuk log aplikasi (log yang dihasilkan oleh kode fungsi Anda), Anda dapat memilih antara tingkat log berikut.

Tingkat log	Penggunaan standar
TRACE (paling detail)	Informasi paling halus yang digunakan untuk melacak jalur eksekusi kode Anda
AWAKUTU	Informasi terperinci untuk debugging sistem
INFO	Pesan yang merekam operasi normal fungsi Anda
PERINGATAN	Pesan tentang potensi kesalahan yang dapat menyebabkan perilaku tak terduga jika tidak ditangani
ERROR	Pesan tentang masalah yang mencegah kode berfungsi seperti yang diharapkan
FATAL (paling detail)	Pesan tentang kesalahan serius yang menyebabkan aplikasi berhenti berfungsi

Ketika Anda memilih tingkat log, Lambda mengirimkan log pada tingkat itu dan lebih rendah ke CloudWatch Log. Misalnya, jika Anda menyetel level log aplikasi fungsi ke WARN, Lambda tidak mengirim output log di level INFO dan DEBUG. Level log aplikasi default untuk penyaringan log adalah INFO.

Ketika Lambda memfilter log aplikasi fungsi Anda, pesan log tanpa level akan diberikan INFO tingkat log.

Untuk log sistem (log yang dihasilkan oleh layanan Lambda), Anda dapat memilih antara tingkat log berikut.

Tingkat log	Penggunaan
DEBUG (paling detail)	Informasi terperinci untuk debugging sistem
INFO	Pesan yang merekam operasi normal fungsi Anda
PERINGATAN (paling detail)	Pesan tentang potensi kesalahan yang dapat menyebabkan perilaku tak terduga jika tidak ditangani

Ketika Anda memilih tingkat log, Lambda mengirimkan log pada tingkat itu dan lebih rendah. Misalnya, jika Anda menyetel level log sistem fungsi ke INFO, Lambda tidak mengirim output log pada tingkat DEBUG.

Secara default, Lambda menetapkan tingkat log sistem ke INFO. Dengan pengaturan ini, Lambda secara otomatis mengirim `"start"` dan `"report"` mencatat pesan ke. CloudWatch Untuk menerima log sistem yang kurang lebih terperinci, ubah level log menjadi DEBUG atau WARN. Untuk melihat daftar level log tempat Lambda memetakan peristiwa log sistem yang berbeda, lihat. the section called “Pemetaan peristiwa tingkat log sistem”

Mengkonfigurasi penyaringan tingkat log

Untuk mengonfigurasi pemfilteran tingkat log aplikasi dan sistem untuk fungsi Anda, Anda dapat menggunakan konsol Lambda atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Anda juga dapat mengonfigurasi tingkat log fungsi menggunakan perintah API CreateFunctiondan UpdateFunctionConfigurationLambda, sumber daya AWS Serverless Application Model (AWS SAM), dan AWS::Serverless::Functionsumber daya. AWS CloudFormation AWS::Lambda::Function

Perhatikan bahwa jika Anda menetapkan tingkat log fungsi Anda dalam kode Anda, pengaturan ini lebih diutamakan daripada setelan tingkat log lainnya yang Anda konfigurasikan. Misalnya, jika Anda menggunakan `logging` `setLevel()` metode Python untuk mengatur tingkat logging fungsi Anda

ke INFO, pengaturan ini lebih diutamakan daripada pengaturan WARN yang Anda konfigurasikan menggunakan konsol Lambda.

Untuk mengkonfigurasi aplikasi atau tingkat log sistem fungsi yang ada (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pada halaman konfigurasi fungsi, pilih Alat pemantauan dan operasi.
4. Di panel konfigurasi Logging, pilih Edit.
5. Di bawah Konten log, untuk format Log pastikan JSON dipilih.
6. Dengan menggunakan tombol radio, pilih level log Aplikasi yang Anda inginkan dan tingkat log sistem untuk fungsi Anda.
7. Pilih Simpan.

Untuk mengkonfigurasi aplikasi fungsi yang ada atau tingkat log sistem (AWS CLI)

- Untuk mengubah tingkat log aplikasi atau sistem dari fungsi yang ada, gunakan update-function-configurationperintah. Gunakan `--logging-config` untuk mengatur `SystemLogLevel` ke salah satu`DEBUG`,`INFO`, atau`WARN`. Setel `ApplicationLogLevel` ke salah satu`DEBUG`,`INFO`,`WARN`,`ERROR`, atau`FATAL`.

  ```
  aws lambda update-function-configuration \
    --function-name myFunction \
    --logging-config LogFormat=JSON,ApplicationLogLevel=ERROR,SystemLogLevel=WARN
  ```

Untuk mengonfigurasi pemfilteran tingkat log saat Anda membuat fungsi

- Untuk mengonfigurasi penyaringan tingkat log saat Anda membuat fungsi baru, gunakan `--logging-config` untuk mengatur `ApplicationLogLevel` tombol `SystemLogLevel` dan dalam perintah create-function. Setel `SystemLogLevel` ke salah satu`DEBUG`,`INFO`, atau`WARN`. Setel `ApplicationLogLevel` ke salah satu`DEBUG`,`INFO`,`WARN`,`ERROR`, atau`FATAL`.

  ```
  aws lambda create-function \
    --function-name myFunction \
    --runtime nodejs22.x \
    --handler index.handler \
    --zip-file fileb://function.zip \
  ```

```
--role arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaRole \
--logging-config LogFormat=JSON,ApplicationLogLevel=ERROR,SystemLogLevel=WARN
```

Pemetaan peristiwa tingkat log sistem

Untuk peristiwa log tingkat sistem yang dihasilkan oleh Lambda, tabel berikut mendefinisikan tingkat log yang ditetapkan untuk setiap peristiwa. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang peristiwa yang tercantum dalam tabel, lihat the section called “Eventreferensi skema”

Nama peristiwa	Ketentuan	Tingkat log yang ditetapkan
InitStart	RuntimeVersion diatur	INFO
InitStart	RuntimeVersion tidak disetel	AWAKUTU
initRuntimeDone	status=sukses	AWAKUTU
initRuntimeDone	status! = sukses	PERINGATAN
InitReport	InitializationType! = sesuai permintaan	INFO
InitReport	initializationType=Sesuai permintaan	AWAKUTU
InitReport	status! = sukses	PERINGATAN
RestoRestore	RuntimeVersion diatur	INFO
RestoRestore	RuntimeVersion tidak disetel	AWAKUTU
restoreRuntimeDone	status=sukses	AWAKUTU
restoreRuntimeDone	status! = sukses	PERINGATAN
RestoreReport	status=sukses	INFO
RestoreReport	status! = sukses	PERINGATAN
start	-	INFO

Nama peristiwa	Ketentuan	Tingkat log yang ditetapkan
RuntimeDone	status=sukses	AWAKUTU
RuntimeDone	status! = sukses	PERINGATAN
laporan	status=sukses	INFO
laporan	status! = sukses	PERINGATAN
luas	state=sukses	INFO
luas	negara! = sukses	PERINGATAN
LogSubscription	-	INFO
TeleMetryLangganan	-	INFO
LogsDropped	-	PERINGATAN

> **Note**
>
> the section called “API Telemetri”Selalu memancarkan set lengkap acara platform. Mengonfigurasi level log sistem yang dikirim Lambda tidak memengaruhi perilaku API CloudWatch Telemetri Lambda.

Pemfilteran tingkat log aplikasi dengan runtime khusus

Saat Anda mengonfigurasi pemfilteran tingkat log aplikasi untuk fungsi Anda, di belakang layar Lambda menetapkan level log aplikasi di runtime menggunakan variabel lingkungan. `AWS_LAMBDA_LOG_LEVEL` Lambda juga menetapkan format log fungsi Anda menggunakan variabel `AWS_LAMBDA_LOG_FORMAT` lingkungan. Anda dapat menggunakan variabel ini untuk mengintegrasikan kontrol logging lanjutan Lambda ke dalam runtime kustom.

Untuk kemampuan mengonfigurasi pengaturan logging untuk fungsi menggunakan runtime kustom dengan konsol Lambda AWS CLI, dan APIs Lambda, konfigurasikan runtime kustom Anda untuk memeriksa nilai variabel lingkungan ini. Anda kemudian dapat mengonfigurasi logger runtime Anda sesuai dengan format log dan level log yang Anda pilih.

Mengirim log fungsi Lambda ke Log CloudWatch

Secara default, Lambda secara otomatis menangkap log untuk semua pemanggilan fungsi dan mengirimkannya ke CloudWatch Log, asalkan peran eksekusi fungsi Anda memiliki izin yang diperlukan. Log ini, secara default, disimpan dalam grup lognamed /aws/lambda/*<function-name>*. Untuk meningkatkan debugging, Anda dapat menyisipkan pernyataan logging kustom ke dalam kode Anda, yang Lambda akan terintegrasi dengan mulus dengan Log. CloudWatch Jika diperlukan, Anda dapat mengonfigurasi fungsi Anda untuk mengirim log ke grup lain menggunakan konsol Lambda, AWS CLI, atau Lambda API. Lihat the section called “Konfigurasikan log CloudWatch fungsi” untuk mempelajari selengkapnya.

Anda dapat melihat log untuk fungsi Lambda menggunakan konsol Lambda, konsol, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau API. CloudWatch CloudWatch Untuk informasi lebih lanjut, lihat keMelihat CloudWatch log untuk fungsi Lambda.

> **Note**
>
> Mungkin diperlukan waktu 5 hingga 10 menit agar log muncul setelah pemanggilan fungsi.

Izin IAM yang diperlukan

Peran eksekusi Anda memerlukan izin berikut untuk mengunggah log ke CloudWatch Log:

- `logs:CreateLogGroup`
- `logs:CreateLogStream`
- `logs:PutLogEvents`

Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menggunakan kebijakan berbasis identitas (kebijakan IAM) untuk Log CloudWatch di Panduan Pengguna Amazon. CloudWatch

Anda dapat menambahkan izin CloudWatch Log ini menggunakan kebijakan `AWSLambdaBasicExecutionRole` AWS terkelola yang disediakan oleh Lambda. Untuk menambahkan kebijakan ini ke peran Anda, jalankan perintah berikut:

```
aws iam attach-role-policy --role-name your-role --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “AWS kebijakan terkelola”.

Harga

Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan log Lambda; namun, biaya CloudWatch Log standar berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Harga CloudWatch .

Mengkonfigurasi grup CloudWatch log

Secara default, CloudWatch secara otomatis membuat grup log bernama `/aws/lambda/<function name>` untuk fungsi Anda saat pertama kali dipanggil. Untuk mengonfigurasi fungsi Anda untuk mengirim log ke grup log yang ada, atau untuk membuat grup log baru untuk fungsi Anda, Anda dapat menggunakan konsol Lambda atau. AWS CLI Anda juga dapat mengonfigurasi grup log kustom menggunakan perintah API CreateFunctiondan UpdateFunctionConfigurationLambda dan sumber daya AWS Serverless Application Model (AWS SAM) AWS: :Serverless: :Function.

Anda dapat mengonfigurasi beberapa fungsi Lambda untuk mengirim log ke grup log yang sama CloudWatch . Misalnya, Anda dapat menggunakan grup log tunggal untuk menyimpan log untuk semua fungsi Lambda yang membentuk aplikasi tertentu. Saat Anda menggunakan grup log kustom untuk fungsi Lambda, aliran log yang dibuat Lambda menyertakan nama fungsi dan versi fungsi. Ini memastikan bahwa pemetaan antara pesan log dan fungsi dipertahankan, bahkan jika Anda menggunakan grup log yang sama untuk beberapa fungsi.

Format penamaan aliran log untuk grup log kustom mengikuti konvensi ini:

```
YYYY/MM/DD/<function_name>[<function_version>][<execution_environment_GUID>]
```

Perhatikan bahwa saat mengonfigurasi grup log kustom, nama yang Anda pilih untuk grup log Anda harus mengikuti aturan penamaan CloudWatch Log. Selain itu, nama grup log kustom tidak boleh dimulai dengan string`aws/`. Jika Anda membuat grup log kustom dimulai dengan`aws/`, Lambda tidak akan dapat membuat grup log. Akibatnya, log fungsi Anda tidak akan dikirim ke CloudWatch.

Untuk mengubah grup log fungsi (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pada halaman konfigurasi fungsi, pilih Alat pemantauan dan operasi.
4. Di panel konfigurasi Logging, pilih Edit.

5. Di panel grup Logging, untuk grup CloudWatch log, pilih Kustom.
6. Di bawah Grup log kustom, masukkan nama grup CloudWatch log yang Anda inginkan untuk mengirim log ke fungsi Anda. Jika Anda memasukkan nama grup log yang ada, maka fungsi Anda akan menggunakan grup itu. Jika tidak ada grup log dengan nama yang Anda masukkan, maka Lambda akan membuat grup log baru untuk fungsi Anda dengan nama itu.

Untuk mengubah grup log fungsi (AWS CLI)

- Untuk mengubah grup log dari fungsi yang ada, gunakan update-function-configurationperintah.

```
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name myFunction \
  --logging-config LogGroup=myLogGroup
```

Untuk menentukan grup log kustom saat Anda membuat fungsi (AWS CLI)

- Untuk menentukan grup log kustom saat Anda membuat fungsi Lambda baru menggunakan AWS CLI, gunakan opsi. `--logging-config` Contoh perintah berikut menciptakan fungsi Lambda Node.js yang mengirimkan log ke grup log bernama. `myLogGroup`

```
aws lambda create-function \
  --function-name myFunction \
  --runtime nodejs22.x \
  --handler index.handler \
  --zip-file fileb://function.zip \
  --role arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaRole \
  --logging-config LogGroup=myLogGroup
```

Izin peran eksekusi

Agar fungsi Anda mengirim CloudWatch log ke Log, itu harus memiliki PutLogEvents izin log:. Saat Anda mengonfigurasi grup log fungsi menggunakan konsol Lambda, Lambda akan menambahkan izin ini ke peran dalam kondisi berikut:

- Tujuan layanan diatur ke CloudWatch Log
- Peran eksekusi fungsi Anda tidak memiliki izin untuk mengunggah log ke CloudWatch Log (tujuan default)

> **Note**
>
> Lambda tidak menambahkan izin Put apa pun untuk tujuan log Amazon S3 atau Firehose.

Ketika Lambda menambahkan izin ini, ia memberikan izin fungsi untuk mengirim log ke grup log Log apa pun CloudWatch .

Untuk mencegah Lambda memperbarui peran eksekusi fungsi secara otomatis dan mengeditnya secara manual, perluas Izin dan hapus centang Tambahkan izin yang diperlukan.

Saat Anda mengonfigurasi grup log fungsi Anda menggunakan AWS CLI, Lambda tidak akan secara otomatis menambahkan izin. `logs:PutLogEvents` Tambahkan izin ke peran eksekusi fungsi Anda jika belum memilikinya. Izin ini termasuk dalam kebijakan yang AWSLambdaBasicExecutionRoledikelola.

Melihat CloudWatch log untuk fungsi Lambda

Anda dapat melihat CloudWatch log Amazon untuk fungsi Lambda menggunakan konsol Lambda, CloudWatch konsol, atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Ikuti petunjuk di bagian berikut untuk mengakses log fungsi Anda.

Streaming log fungsi dengan CloudWatch Log Live Tail

Amazon CloudWatch Logs Live Tail membantu Anda memecahkan masalah fungsi dengan cepat dengan menampilkan daftar streaming peristiwa log baru langsung di konsol Lambda. Anda dapat melihat dan memfilter log yang dicerna dari fungsi Lambda Anda secara real time, membantu Anda mendeteksi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

> **Note**
>
> Sesi Live Tail dikenakan biaya berdasarkan waktu penggunaan sesi, per menit. Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat CloudWatch Harga Amazon.

Membandingkan Live Tail dan --log-type Tail

Ada beberapa perbedaan antara CloudWatch Logs Live Tail dan opsi LogType: Tail di Lambda API (`--log-type Tail`di AWS CLI):

- `--log-type Tail`mengembalikan hanya 4 KB pertama dari log pemanggilan. Live Tail tidak membagikan batas ini, dan dapat menerima hingga 500 peristiwa log per detik.
- `--log-type Tail`menangkap dan mengirim log dengan respons, yang dapat memengaruhi latensi respons fungsi. Live Tail tidak memengaruhi latensi respons fungsi.
- `--log-type Tail`hanya mendukung pemanggilan sinkron. Live Tail berfungsi untuk pemanggilan sinkron dan asinkron.

Izin

Izin berikut diperlukan untuk memulai dan menghentikan sesi CloudWatch Log Live Tail:

- `logs:DescribeLogGroups`
- `logs:StartLiveTail`
- `logs:StopLiveTail`


Mulai sesi Live Tail di konsol Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi.
3. Pilih tab Uji.
4. Di panel acara Uji, pilih CloudWatch Log Live Tail.
5. Untuk Pilih grup log, grup log fungsi dipilih secara default. Anda dapat memilih hingga lima grup log sekaligus.
6. (Opsional) Untuk menampilkan hanya peristiwa log yang berisi kata-kata tertentu atau string lainnya, masukkan kata atau string di Tambahkan pola filter kotak. Bidang filter peka huruf besar/kecil. Anda dapat menyertakan beberapa istilah dan operator pola di bidang ini, termasuk ekspresi reguler (regex). Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks pola, lihat Filter sintaks pola. di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.
7. Pilih Mulai. Peristiwa log yang cocok mulai muncul di jendela.
8. Untuk menghentikan sesi Live Tail, pilih Stop.

> **Note**
>
> Sesi Live Tail otomatis berhenti setelah 15 menit tidak aktif atau saat sesi konsol Lambda habis waktu.

Akses log fungsi menggunakan konsol

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih tab Monitor.
4. Pilih Lihat CloudWatch log untuk membuka CloudWatch konsol.
5. Gulir ke bawah dan pilih aliran Log untuk pemanggilan fungsi yang ingin Anda lihat.




Setiap instance dari fungsi Lambda memiliki aliran log khusus. Jika suatu fungsi meningkat, setiap instance bersamaan memiliki aliran lognya sendiri. Setiap kali lingkungan eksekusi baru dibuat sebagai respons terhadap pemanggilan, ini menghasilkan aliran log baru. Konvensi penamaan untuk aliran log adalah:

```
YYYY/MM/DD[Function version][Execution environment GUID]
```

Lingkungan eksekusi tunggal menulis ke aliran log yang sama selama masa pakainya. Aliran log berisi pesan dari lingkungan eksekusi itu dan juga output apa pun dari kode fungsi Lambda Anda. Setiap pesan diberi cap waktu, termasuk log kustom Anda. Bahkan jika fungsi Anda tidak mencatat

output apa pun dari kode Anda, ada tiga pernyataan log minimal yang dihasilkan per pemanggilan (START, END dan REPORT):



Log ini menunjukkan:

- RequestId— ini adalah ID unik yang dihasilkan per permintaan. Jika fungsi Lambda mencoba ulang permintaan, ID ini tidak berubah dan muncul di log untuk setiap percobaan ulang berikutnya.
- Start/End — bookmark ini satu pemanggilan, jadi setiap baris log di antara ini termasuk dalam doa yang sama.
- Durasi — total waktu pemanggilan untuk fungsi handler, tidak termasuk kode. `INIT`
- Durasi Tagihan - menerapkan logika pembulatan untuk tujuan penagihan.
- Ukuran Memori — jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi.
- Max Memory Used — jumlah maksimum memori yang digunakan selama pemanggilan.
- Init Duration — waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan `INIT` bagian kode, di luar handler utama.

Akses log dengan AWS CLI

AWS CLI Ini adalah alat sumber terbuka yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan AWS layanan menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Untuk menyelesaikan langkah-langkah di bagian ini, Anda harus memiliki AWS CLI versi 2.

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengambil log untuk invokasi menggunakan opsi perintah `--log-type`. Respons berisi bidang `LogResult` yang memuat hingga 4 KB log berkode base64 dari invokasi.

Example mengambil ID log

Contoh berikut menunjukkan cara mengambil ID log dari `LogResult` untuk fungsi bernama `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "LogResult":
 "U1RBUlQgUmVxdWVzdElkOiA4N2QwNDRiOC1mMTU0LTExZTgtOGNkYS0yOTc0YzVlNGZiMjEgVmVyc2lvb...",
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
}
```

Example mendekode log

Pada prompt perintah yang sama, gunakan utilitas `base64` untuk mendekodekan log. Contoh berikut menunjukkan cara mengambil log berkode base64 untuk `my-function`.

```
aws lambda invoke --function-name my-function out --log-type Tail \
--query 'LogResult' --output text --cli-binary-format raw-in-base64-out | base64 --
decode
```

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

Anda akan melihat output berikut:

```
START RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8 Version: $LATEST
"AWS_SESSION_TOKEN": "AgoJb3JpZ2luX2VjELj...", "_X_AMZN_TRACE_ID": "Root=1-5d02e5ca-
f5792818b6fe8368e5b51d50;Parent=191db58857df8395;Sampled=0"",ask/lib:/opt/lib",
END RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8
REPORT RequestId: 57f231fb-1730-4395-85cb-4f71bd2b87b8  Duration: 79.67 ms      Billed
 Duration: 80 ms         Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 73 MB
```

Utilitas `base64` tersedia di Linux, macOS, dan Ubuntu pada Windows. Pengguna macOS mungkin harus menggunakan `base64 -D`.

Example Skrip get-logs.sh

Pada prompt perintah yang sama, gunakan script berikut untuk mengunduh lima peristiwa log terakhir. Skrip menggunakan `sed` untuk menghapus kutipan dari file output, dan akan tidur selama 15 detik untuk memberikan waktu agar log tersedia. Output mencakup respons dari Lambda dan output dari perintah `get-log-events`.

Salin konten dari contoh kode berikut dan simpan dalam direktori proyek Lambda Anda sebagai `get-logs.sh`.

cli-binary-formatOpsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk menjadikan ini pengaturan default, jalankan`aws configure set cli-binary-format raw-in-base64-out`. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna untuk Versi 2.

```
#!/bin/bash
aws lambda invoke --function-name my-function --cli-binary-format raw-in-base64-out --
payload '{"key": "value"}' out
sed -i'' -e 's/"//g' out
sleep 15
aws logs get-log-events --log-group-name /aws/lambda/my-function --log-stream-
name stream1 --limit 5
```

Example macOS dan Linux (khusus)

Pada prompt perintah yang sama, pengguna macOS dan Linux mungkin perlu menjalankan perintah berikut untuk memastikan skrip dapat dijalankan.

```
chmod -R 755 get-logs.sh
```

Example mengambil lima log acara terakhir

Pada prompt perintah yang sama, gunakan skrip berikut untuk mendapatkan lima log acara terakhir.

```
./get-logs.sh
```

Anda akan melihat output berikut:

```
{
    "StatusCode": 200,
    "ExecutedVersion": "$LATEST"
```

```
}
{
    "events": [
        {
            "timestamp": 1559763003171,
            "message": "START RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf Version:
 $LATEST\n",
            "ingestionTime": 1559763003309
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tENVIRONMENT VARIABLES\r{\r  \"AWS_LAMBDA_FUNCTION_VERSION\": \"$LATEST\",
\r ...",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003173,
            "message": "2019-06-05T19:30:03.173Z\t4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tINFO\tEVENT\r{\r  \"key\": \"value\"\r}\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "END RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        },
        {
            "timestamp": 1559763003218,
            "message": "REPORT RequestId: 4ce9340a-b765-490f-ad8a-02ab3415e2bf
\tDuration: 26.73 ms\tBilled Duration: 27 ms \tMemory Size: 128 MB\tMax Memory Used: 75
 MB\t\n",
            "ingestionTime": 1559763018353
        }
    ],
    "nextForwardToken": "f/34783877304859518393868359594929986069206639495374241795",
    "nextBackwardToken": "b/34783877303811383369537420289090800615709599058929582080"
}
```

Mengurai log dan logging terstruktur

Dengan Wawasan CloudWatch Log, Anda dapat mencari dan menganalisis data log menggunakan sintaks kueri khusus. Ini melakukan kueri pada beberapa grup log dan menyediakan pemfilteran yang kuat menggunakan pencocokan pola ekspresi glob dan reguler.

Anda dapat memanfaatkan kemampuan ini dengan menerapkan logging terstruktur di fungsi Lambda Anda. Pencatatan terstruktur mengatur log Anda ke dalam format yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga lebih mudah untuk melakukan kueri. Menggunakan level log merupakan langkah pertama yang penting dalam menghasilkan log ramah filter yang memisahkan pesan informasi dari peringatan atau kesalahan. Misalnya, perhatikan kode Node.js berikut:

```
exports.handler = async (event) => {
    console.log("console.log - Application is fine")
    console.info("console.info - This is the same as console.log")
    console.warn("console.warn - Application provides a warning")
    console.error("console.error - An error occurred")
}
```

File CloudWatch log yang dihasilkan berisi bidang terpisah yang menentukan tingkat log:

```
START RequestId: 99d91f9b-2dff-40ad-b9c8-664020094109 Version: $LATEST
2020-10-22T12:21:28.268Z        99d91f9b-2dff-40ad-b9c8-664020094109    INFO    console.log - Application is fine
2020-10-22T12:21:28.268Z        99d91f9b-2dff-40ad-b9c8-664020094109    INFO    console.info - This is the same as console.log
2020-10-22T12:21:28.268Z        99d91f9b-2dff-40ad-b9c8-664020094109    WARN    console.warn - Application provides a warning
2020-10-22T12:21:28.268Z        99d91f9b-2dff-40ad-b9c8-664020094109    ERROR   console.error - An error occurred
END RequestId: 99d91f9b-2dff-40ad-b9c8-664020094109
REPORT RequestId: 99d91f9b-2dff-40ad-b9c8-664020094109  Duration: 3.13 ms       Billed Duration: 100 ms Memory Size: 128 MB
Max Memory Used: 64 MB  Init Duration: 142.18 ms
```

Kueri Wawasan CloudWatch Log kemudian dapat memfilter pada tingkat log. Misalnya, untuk menanyakan kesalahan saja, Anda dapat menggunakan kueri berikut:

```
fields @timestamp, @message
| filter @message like /ERROR/
| sort @timestamp desc
```

Pencatatan terstruktur JSON


JSON umumnya digunakan untuk menyediakan struktur untuk log aplikasi. Dalam contoh berikut, log telah dikonversi ke JSON untuk menghasilkan tiga nilai yang berbeda:

```
START RequestId: 22fda338-7b46-4c49-9531-efd6e8568480 Version: $LATEST
2020-10-22T11:35:59.216Z        22fda338-7b46-4c49-9531-efd6e8568480    INFO    { uploadedBytes: 5453396,
invocation: 5, uploadTimeMS: 4519 }
END RequestId: 22fda338-7b46-4c49-9531-efd6e8568480
REPORT RequestId: 22fda338-7b46-4c49-9531-efd6e8568480  Duration: 1.25 ms       Billed Duration: 100 ms Memory
Size: 128 MB    Max Memory Used: 65 MB
```

Fitur Wawasan CloudWatch Log secara otomatis menemukan nilai dalam keluaran JSON dan mem-parsing pesan sebagai bidang, tanpa perlu glob kustom atau ekspresi reguler. Dengan menggunakan log terstruktur JSON, kueri berikut menemukan pemanggilan di mana file yang diunggah lebih besar dari 1 MB, waktu unggah lebih dari 1 detik, dan pemanggilan bukanlah awal yang dingin:

```
fields @message
| filter @message like /INFO/
| filter uploadedBytes > 1000000
| filter uploadTimeMS > 1000
| filter invocation != 1
```

Kueri ini mungkin menghasilkan hasil sebagai berikut:



Bidang yang ditemukan di JSON secara otomatis diisi di menu bidang Ditemukan di sisi kanan. Bidang standar yang dipancarkan oleh layanan Lambda diawali dengan '@', dan Anda dapat melakukan kueri pada bidang ini dengan cara yang sama. Log Lambda selalu menyertakan bidang @timestamp, @logStream, @message, @requestId, @duration, @billedDuration,, @, @maxMemoryUsed,. @type @memorySize Jika X-Ray diaktifkan untuk suatu fungsi, log juga menyertakan @ xrayTraceId dan @xraySegmentId.

Saat sumber AWS peristiwa seperti Amazon S3, Amazon SQS, atau EventBridge Amazon memanggil fungsi Anda, seluruh acara disediakan ke fungsi sebagai input objek JSON. Dengan mencatat peristiwa ini di baris pertama fungsi, Anda kemudian dapat melakukan kueri pada salah satu bidang bersarang menggunakan Wawasan CloudWatch Log.

Pertanyaan Wawasan Berguna

Tabel berikut menunjukkan contoh kueri Wawasan yang dapat berguna untuk memantau fungsi Lambda.

Deskripsi	Contoh sintaks kueri

100 kesalahan terakhir	`fields Timestamp, LogLevel, Message`
	`| filter LogLevel == "ERR"`
	`| sort @timestamp desc`
	`| limit 100`

100 pemanggilan dengan tagihan tertinggi	`filter @type = "REPORT"`
	`| fields @requestId, @billedDuration`
	`| sort by @billedDuration desc`
	`| limit 100`

Persentase dingin dimulai dalam total pemanggilan	`filter @type = "REPORT"`
	`| stats sum(strcontains(@message,`
	`"Init Duration"))/count(*) * 100 as`
	`coldStartPct, avg(@duration)`
	`by bin(5m)`

Laporan persentil durasi Lambda	`filter @type = "REPORT"`
	`| stats`
	`avg(@billedDuration) as Average,`
	`percentile(@billedDuration, 99)`
	`as NinetyNinth,`
	`percentile(@billedDuration, 95)`
	`as NinetyFifth,`
	`percentile(@billedDuration, 90)`
	`as Ninetieth`
	`by bin(30m)`

Deskripsi	Contoh sintaks kueri
Laporan persentil penggunaan memori Lambda	`filter @type="REPORT" | stats avg(@maxMemoryUsed/1024/1024) as mean_MemoryUsed, min(@maxMemoryUsed/1024/1024) as min_MemoryUsed, max(@maxMemoryUsed/1024/1024) as max_MemoryUsed, percentile(@maxMemoryUsed/1024/1024, 95) as Percentile95`
Pemanggilan menggunakan 100% memori yang ditetapkan	`filter @type = "REPORT" and @maxMemoryUsed=@memorySize | stats count_distinct(@requestId) by bin(30m)`
Memori rata-rata yang digunakan di seluruh pemanggilan	`avgMemoryUsedPERC, avg(@billedDuration) as avgDurationMS by bin(5m)`
Visualisasi statistik memori	`filter @type = "REPORT" | stats max(@maxMemoryUsed / 1024 / 1024) as maxMemMB, avg(@maxMemoryUsed / 1024 / 1024) as avgMemMB, min(@maxMemoryUsed / 1024 / 1024) as minMemMB, (avg(@maxMemoryUsed / 1024 / 1024) / max(@memorySize / 1024 / 1024)) * 100 as avgMemUsedPct, avg(@billedDuration) as avgDurationMS by bin(30m)`

Deskripsi	Contoh sintaks kueri
Doa tempat Lambda keluar	`filter @message like /Process exited/ | stats count() by bin(30m)`
Doa yang habis waktunya	`filter @message like /Task timed out/ | stats count() by bin(30m)`
Laporan latensi	`filter @type = "REPORT" | stats avg(@duration), max(@duration), min(@duration) by bin(5m)`
Memori yang disediakan secara berlebihan	`filter @type = "REPORT" | stats max(@memorySize / 1024 / 1024) as provisonedMemMB, min(@maxMemoryUsed / 1024 / 1024) as smallestMemReqMB, avg(@maxMemoryUsed / 1024 / 1024) as avgMemUsedMB, max(@maxMemoryUsed / 1024 / 1024) as maxMemUsedMB, provisonedMemMB - maxMemUsedMB as overProvisionedMB`

Visualisasi log dan dasbor


Untuk kueri Wawasan CloudWatch Log apa pun, Anda dapat mengekspor hasilnya ke format penurunan harga atau CSV. Dalam beberapa kasus, mungkin lebih berguna untuk membuat visualisasi dari kueri, asalkan setidaknya ada satu fungsi agregasi. `stats`Fungsi ini memungkinkan Anda untuk menentukan agregasi dan pengelompokan.

Contoh LogInsightsJSON sebelumnya difilter pada ukuran upload dan waktu upload dan mengecualikan pemanggilan pertama. Ini menghasilkan tabel data. Untuk memantau sistem produksi, mungkin lebih berguna untuk memvisualisasikan ukuran file minimum, maksimum, dan rata-rata untuk menemukan outlier. Untuk melakukan ini, terapkan fungsi statistik dengan agregat yang diperlukan, dan kelompokkan pada nilai waktu seperti setiap menit:


Misalnya, pertimbangkan kueri berikut. Ini adalah contoh kueri yang sama dari the section called "Pencatatan terstruktur JSON" bagian, tetapi dengan fungsi agregasi tambahan:

```
fields @message
| filter @message like /INFO/
| filter uploadedBytes > 1000000
| filter uploadTimeMS > 1000
| filter invocation != 1
| stats min(uploadedBytes), avg(uploadedBytes), max(uploadedBytes) by bin (1m)
```

Kami menyertakan agregat ini karena mungkin lebih berguna untuk memvisualisasikan ukuran file minimum, maksimum, dan rata-rata untuk menemukan outlier. Anda dapat melihat hasilnya di tab Visualisasi:



Setelah Anda selesai membangun visualisasi, Anda dapat menambahkan grafik ke dasbor secara opsional. CloudWatch Untuk melakukan ini, pilih Tambahkan ke dasbor di atas visualisasi. Ini menambahkan kueri sebagai widget dan memungkinkan Anda memilih interval penyegaran otomatis, sehingga lebih mudah untuk terus memantau hasilnya:



Mengirim log fungsi Lambda ke Firehose

Konsol Lambda sekarang menawarkan opsi untuk mengirim log fungsi ke Firehose. Ini memungkinkan streaming real-time log Anda ke berbagai tujuan yang didukung oleh Firehose, termasuk alat analitik pihak ketiga dan titik akhir kustom.

> **Note**
>
> Anda dapat mengonfigurasi log fungsi Lambda untuk dikirim ke Firehose menggunakan konsol Lambda,,, dan semuanya. AWS CLI AWS CloudFormation AWS SDKs

Harga

Untuk detail tentang harga, lihat CloudWatch harga Amazon.

Izin yang diperlukan untuk tujuan log Firehose

Saat menggunakan konsol Lambda untuk mengonfigurasi Firehose sebagai tujuan log fungsi Anda, Anda memerlukan:

1. Izin IAM yang diperlukan untuk menggunakan CloudWatch Log dengan Lambda.
2. Untuk mengatur filter berlangganan dengan Firehose. Filter ini menentukan peristiwa log mana yang dikirimkan ke aliran Firehose Anda.

Mengirim log fungsi Lambda ke Firehose

Di konsol Lambda, Anda dapat mengirim log fungsi langsung ke Firehose setelah membuat fungsi baru. Untuk melakukan ini, selesaikan langkah-langkah ini:

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Anda.
3. Pilih tab Konfigurasi.
4. Pilih tab Alat Pemantauan dan Operasi.
5. Di bagian “Konfigurasi logging”, pilih Edit.
6. Di bagian “Konten log”, pilih format log.
7. Di bagian “Log destination”, selesaikan langkah-langkah berikut:
   a. Pilih layanan tujuan.
   b. Pilih untuk membuat grup log baru atau menggunakan grup log yang ada.

      > **Note**
      >
      > Jika memilih grup log yang ada untuk tujuan Firehose, pastikan grup log yang Anda pilih adalah jenis grup `Delivery` log.

   c. Pilih aliran Firehose.
   d. Grup CloudWatch `Delivery` log akan muncul.
8. Pilih Simpan.

> **Note**
>
> Jika peran IAM yang disediakan di konsol tidak memiliki izin yang diperlukan, maka pengaturan tujuan akan gagal. Untuk memperbaikinya, lihat Izin yang diperlukan untuk tujuan log Firehose untuk memberikan izin yang diperlukan.

Pencatatan Lintas Akun

Anda dapat mengonfigurasi Lambda untuk mengirim log ke aliran pengiriman Firehose di akun yang berbeda. AWS Ini memerlukan pengaturan tujuan dan mengonfigurasi izin yang sesuai di kedua akun.

Untuk petunjuk mendetail tentang pengaturan pencatatan lintas akun, termasuk peran dan kebijakan IAM yang diperlukan, lihat Menyiapkan langganan lintas akun baru di dokumentasi Log. CloudWatch

Mengirim log fungsi Lambda ke Amazon S3

Anda dapat mengonfigurasi fungsi Lambda Anda untuk mengirim log langsung ke Amazon S3 menggunakan konsol Lambda. Fitur ini memberikan solusi hemat biaya untuk penyimpanan log jangka panjang dan memungkinkan opsi analisis yang kuat menggunakan layanan seperti Athena.

> **Note**
>
> Anda dapat mengonfigurasi log fungsi Lambda untuk dikirim ke Amazon S3 menggunakan konsol AWS CLI Lambda,,, dan semuanya. AWS CloudFormation AWS SDKs

Harga

Untuk detail tentang harga, lihat CloudWatch harga Amazon.

Izin yang diperlukan untuk tujuan log Amazon S3

Saat menggunakan konsol Lambda untuk mengonfigurasi Amazon S3 sebagai tujuan log fungsi Anda, Anda memerlukan:

1. Izin IAM yang diperlukan untuk menggunakan CloudWatch Log dengan Lambda.
2. UntukSiapkan filter langganan CloudWatch Log untuk mengirim log fungsi Lambda ke Amazon S3. Filter ini menentukan peristiwa log mana yang dikirimkan ke bucket Amazon S3 Anda.

Siapkan filter langganan CloudWatch Log untuk mengirim log fungsi Lambda ke Amazon S3

Untuk mengirim CloudWatch log dari Log ke Amazon S3, Anda perlu membuat filter langganan. Filter ini menentukan peristiwa log mana yang dikirimkan ke bucket Amazon S3 Anda. Bucket Amazon S3 Anda harus berada di Wilayah yang sama dengan grup log Anda.

Untuk membuat filter berlangganan untuk Amazon S3

1. Buat bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Kami menyarankan Anda menggunakan bucket yang dibuat khusus untuk CloudWatch Log. Namun, jika Anda ingin menggunakan bucket yang sudah ada, lewati ke langkah 2.

   Jalankan perintah berikut, dengan mengganti Wilayah placeholder dengan Wilayah yang ingin Anda gunakan:

   ```
   aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket2 --create-bucket-configuration
    LocationConstraint=region
   ```

   > **Note**
   >
   > `amzn-s3-demo-bucket2`adalah contoh nama bucket Amazon S3. Itu dicadangkan. Agar prosedur ini berfungsi, Anda harus menggantinya dengan nama bucket Amazon S3 unik Anda.

   Berikut ini adalah output contoh:

   ```
   {
       "Location": "/amzn-s3-demo-bucket2"
   }
   ```

2. Buat peran IAM yang memberikan izin CloudWatch Log untuk memasukkan data ke dalam bucket Amazon S3 Anda. Kebijakan ini mencakup aws: SourceArn global condition context key untuk membantu mencegah masalah keamanan deputi yang membingungkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pencegahan wakil yang bingung.

   a. Gunakan editor teks untuk membuat kebijakan kepercayaan dalam file `~/TrustPolicyForCWL.json` sebagai berikut:

      ```
      {
          "Statement": {
              "Effect": "Allow",
              "Principal": { "Service": "logs.amazonaws.com" },
              "Condition": {
                  "StringLike": {
                      "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:region:123456789012:*"
      ```

```
            }
         },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
}
```

b. Gunakan perintah create-role untuk membuat IAM role, dengan menentukan file kebijakan kepercayaan. Perhatikan nilai Role.Arn yang dihasilkan, karena Anda akan membutuhkannya dalam langkah selanjutnya:

```
aws iam create-role \
 --role-name CWLtoS3Role \
 --assume-role-policy-document file://~/TrustPolicyForCWL.json
{
    "Role": {
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Statement": {
                "Action": "sts:AssumeRole",
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {
                    "Service": "logs.amazonaws.com"
                },
                "Condition": {
                    "StringLike": {
                        "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:region:123456789012:*"
                    }
                }
            }
        },
        "RoleId": "AAOIIAH450GAB4HC5F431",
        "CreateDate": "2015-05-29T13:46:29.431Z",
        "RoleName": "CWLtoS3Role",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/CWLtoS3Role"
    }
}
```

3. Buat kebijakan izin untuk menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan CloudWatch Log pada akun Anda. Pertama, gunakan editor teks untuk membuat kebijakan izin dalam file `~/PermissionsForCWL.json`:

```
{
  "Statement": [
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:PutObject"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*"]
    }
  ]
}
```

Kaitkan kebijakan izin dengan peran menggunakan `put-role-policy` perintah berikut:

```
aws iam put-role-policy --role-name CWLtoS3Role --policy-name Permissions-Policy-For-S3 --policy-document file://~/PermissionsForCWL.json
```

4. Buat grup `Delivery` log atau gunakan grup `Delivery` log yang ada.

```
aws logs create-log-group --log-group-name my-logs --log-group-class DELIVERY --region REGION_NAME
```

5. `PutSubscriptionFilter`untuk mengatur tujuan

```
aws logs put-subscription-filter
--log-group-name my-logs
--filter-name my-lambda-delivery
--filter-pattern ""
--destination-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/CWLtoS3Role
--region REGION_NAME
```

Mengirim log fungsi Lambda ke Amazon S3

Di konsol Lambda, Anda dapat mengirim log fungsi langsung ke Amazon S3 setelah membuat fungsi baru. Untuk melakukan ini, selesaikan langkah-langkah ini:

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka konsol Lambda.
2. Pilih nama fungsi Anda.
3. Pilih tab Konfigurasi.
4. Pilih tab Alat Pemantauan dan Operasi.
5. Di bagian “Konfigurasi logging”, pilih Edit.
6. Di bagian “Konten log”, pilih format log.

7. Di bagian “Log destination”, selesaikan langkah-langkah berikut:
   a. Pilih layanan tujuan.
   b. Pilih untuk membuat grup log baru atau menggunakan grup log yang ada.

      > **Note**
      >
      > Jika memilih grup log yang ada untuk tujuan Amazon S3, pastikan grup log yang Anda pilih adalah jenis grup `Delivery` log.

   c. Pilih bucket Amazon S3 untuk menjadi tujuan log fungsi Anda.
   d. Grup CloudWatch `Delivery` log akan muncul.
8. Pilih Simpan.

> **Note**
>
> Jika peran IAM yang disediakan di konsol tidak memiliki izin yang diperlukan, maka pengaturan tujuan akan gagal. Untuk memperbaikinya, lihat???.

Pencatatan Lintas Akun

Anda dapat mengonfigurasi Lambda untuk mengirim log ke bucket Amazon S3 di akun lain. AWS Ini memerlukan pengaturan tujuan dan mengonfigurasi izin yang sesuai di kedua akun.

Untuk petunjuk mendetail tentang pengaturan pencatatan lintas akun, termasuk peran dan kebijakan IAM yang diperlukan, lihat Menyiapkan langganan lintas akun baru di dokumentasi Log. CloudWatch

Logging panggilan AWS Lambda API menggunakan AWS CloudTrail

AWS Lambda terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau Layanan AWS. CloudTrail menangkap panggilan API untuk Lambda sebagai peristiwa. Panggilan yang diambil termasuk panggilan dari konsol Lambda dan panggilan kode ke operasi API Lambda. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk Lambda, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan berikut hal ini:

- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial pengguna root atau pengguna.
- Apakah permintaan dibuat atas nama pengguna IAM Identity Center.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan tersebut dibuat oleh Layanan AWS lain.

CloudTrail aktif di Anda Akun AWS ketika Anda membuat akun dan Anda secara otomatis memiliki akses ke riwayat CloudTrail Acara. Riwayat CloudTrail Acara menyediakan catatan yang dapat dilihat, dapat dicari, dapat diunduh, dan tidak dapat diubah dari 90 hari terakhir dari peristiwa manajemen yang direkam dalam file. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan riwayat CloudTrail Acara di Panduan AWS CloudTrail Pengguna. Tidak ada CloudTrail biaya untuk melihat riwayat Acara.

Untuk catatan acara yang sedang berlangsung dalam 90 hari Akun AWS terakhir Anda, buat jejak atau penyimpanan data acara CloudTrailDanau.

CloudTrail jalan setapak

> Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Semua jalur yang dibuat menggunakan AWS Management Console Multi-region. Anda dapat membuat jalur Single-region atau Multi-region dengan menggunakan. AWS CLI Membuat jejak Multi-wilayah disarankan karena Anda menangkap aktivitas Wilayah AWS di semua akun Anda. Jika Anda membuat jejak wilayah Tunggal, Anda hanya dapat melihat peristiwa yang dicatat di jejak.

Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya tentang jejak, lihat Membuat jejak untuk Anda Akun AWS dan Membuat jejak untuk organisasi di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Anda dapat mengirimkan satu salinan acara manajemen yang sedang berlangsung ke bucket Amazon S3 Anda tanpa biaya CloudTrail dengan membuat jejak, namun, ada biaya penyimpanan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat AWS CloudTrail Harga. Untuk informasi tentang harga Amazon S3, lihat Harga Amazon S3.

CloudTrail Menyimpan data acara danau

CloudTrail Lake memungkinkan Anda menjalankan kueri berbasis SQL pada acara Anda. CloudTrail Lake mengonversi peristiwa yang ada dalam format JSON berbasis baris ke format Apache ORC. ORC adalah format penyimpanan kolumnar yang dioptimalkan untuk pengambilan data dengan cepat. Peristiwa digabungkan ke dalam penyimpanan data peristiwa, yang merupakan kumpulan peristiwa yang tidak dapat diubah berdasarkan kriteria yang Anda pilih dengan menerapkan pemilih acara tingkat lanjut. Penyeleksi yang Anda terapkan ke penyimpanan data acara mengontrol peristiwa mana yang bertahan dan tersedia untuk Anda kueri. Untuk informasi lebih lanjut tentang CloudTrail Danau, lihat Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dan kueri menimbulkan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih opsi harga yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat AWS CloudTrail Harga.

Peristiwa data Lambda di CloudTrail

Peristiwa data memberikan informasi tentang operasi sumber daya yang dilakukan pada atau di sumber daya (misalnya, membaca atau menulis ke objek Amazon S3). Ini juga dikenal sebagai operasi bidang data. Peristiwa data seringkali merupakan aktivitas volume tinggi. Secara default, CloudTrail tidak mencatat sebagian besar peristiwa data, dan riwayat CloudTrail Peristiwa tidak merekamnya.

Satu peristiwa CloudTrail data yang dicatat secara default untuk layanan yang didukung adalah`LambdaESMDisabled`. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan acara ini untuk membantu memecahkan masalah dengan pemetaan sumber peristiwa Lambda, lihat. the section called “Menggunakan CloudTrail untuk memecahkan masalah sumber acara Lambda yang dinonaktifkan”

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat AWS CloudTrail Harga.

Anda dapat mencatat peristiwa data untuk jenis `AWS::Lambda::Function` sumber daya menggunakan CloudTrail konsol AWS CLI, atau operasi CloudTrail API. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mencatat peristiwa data, lihat Mencatat peristiwa data dengan AWS Management Console dan Logging peristiwa data dengan AWS Command Line Interface di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Tabel berikut mencantumkan jenis sumber daya Lambda yang dapat Anda log peristiwa data. Kolom tipe peristiwa data (konsol) menunjukkan nilai yang akan dipilih dari daftar tipe peristiwa Data di CloudTrail konsol. Kolom nilai resources.type menunjukkan **`resources.type`** nilai, yang akan Anda tentukan saat mengonfigurasi penyeleksi acara lanjutan menggunakan or. AWS CLI CloudTrail APIs CloudTrailKolom Data yang APIs dicatat ke menampilkan panggilan API yang dicatat CloudTrail untuk jenis sumber daya.

Jenis peristiwa data (konsol)	nilai resources.type	Data APIs masuk ke CloudTrail
Lambda	`AWS::Lambda::Function`	Memohon

Anda dapat mengonfigurasi pemilih acara lanjutan untuk memfilter pada `eventName`,`readOnly`, dan `resources.ARN` bidang untuk mencatat hanya peristiwa yang penting bagi Anda. Contoh berikut adalah tampilan JSON dari konfigurasi peristiwa data yang mencatat peristiwa untuk fungsi tertentu saja. Untuk informasi selengkapnya tentang bidang ini, lihat AdvancedFieldSelector di Referensi API AWS CloudTrail .

```
[
  {
    "name": "function-invokes",
    "fieldSelectors": [
      {
        "field": "eventCategory",
        "equals": [
          "Data"
        ]
      },
      {
```

```
        "field": "resources.type",
        "equals": [
          "AWS::Lambda::Function"
        ]
      },
      {
        "field": "resources.ARN",
        "equals": [
          "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:hello-world"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

Acara manajemen Lambda di CloudTrail

Acara manajemen memberikan informasi tentang operasi manajemen yang dilakukan pada sumber daya di Anda Akun AWS. Ini juga dikenal sebagai operasi pesawat kontrol. Secara default, CloudTrail mencatat peristiwa manajemen.

Lambda mendukung pencatatan tindakan berikut sebagai peristiwa manajemen dalam file CloudTrail log.

> **Note**
>
> Dalam file CloudTrail log, `eventName` mungkin menyertakan informasi tanggal dan versi, tetapi masih mengacu pada tindakan API publik yang sama. Misalnya, `GetFunction` tindakan muncul sebagai`GetFunction20150331v2`. Daftar berikut menentukan kapan nama acara berbeda dari nama tindakan API.

- AddLayerVersionPermission
- AddPermission(nama acara:`AddPermission20150331v2`)
- CreateAlias(nama acara:`CreateAlias20150331`)
- CreateEventSourceMapping(nama acara:`CreateEventSourceMapping20150331`)
- CreateFunction(nama acara:`CreateFunction20150331`)

  (`ZipFile`Parameter `Environment` dan dihilangkan dari CloudTrail log untuk`CreateFunction`.)

- CreateFunctionUrlConfig
- DeleteAlias(nama acara:`DeleteAlias20150331`)
- DeleteCodeSigningConfig
- DeleteEventSourceMapping(nama acara:`DeleteEventSourceMapping20150331`)
- DeleteFunction(nama acara:`DeleteFunction20150331`)
- DeleteFunctionConcurrency(nama acara:`DeleteFunctionConcurrency20171031`)
- DeleteFunctionUrlConfig
- DeleteProvisionedConcurrencyConfig
- GetAlias(nama acara:`GetAlias20150331`)
- GetEventSourceMapping
- GetFunction
- GetFunctionUrlConfig
- GetFunctionConfiguration
- GetLayerVersionPolicy
- GetPolicy
- ListEventSourceMappings
- ListFunctions
- ListFunctionUrlConfigs
- PublishLayerVersion(nama acara:`PublishLayerVersion20181031`)

  (`ZipFile`Parameter dihilangkan dari CloudTrail log untuk`PublishLayerVersion`.)
- PublishVersion(nama acara:`PublishVersion20150331`)
- PutFunctionConcurrency(nama acara:`PutFunctionConcurrency20171031`)
- PutFunctionCodeSigningConfig
- PutFunctionEventInvokeConfig
- PutProvisionedConcurrencyConfig
- PutRuntimeManagementConfig
- RemovePermission(nama acara:`RemovePermission20150331v2`)
- TagResource(nama acara:`TagResource20170331v2`)
- UntagResource(nama acara:`UntagResource20170331v2`)

- UpdateAlias(nama acara:`UpdateAlias20150331`)
- UpdateCodeSigningConfig
- UpdateEventSourceMapping(nama acara:`UpdateEventSourceMapping20150331`)
- UpdateFunctionCode(nama acara:`UpdateFunctionCode20150331v2`)

  (`ZipFile`Parameter dihilangkan dari CloudTrail log untuk`UpdateFunctionCode`.)
- UpdateFunctionConfiguration(nama acara:`UpdateFunctionConfiguration20150331v2`)

  (`Environment`Parameter dihilangkan dari CloudTrail log untuk`UpdateFunctionConfiguration`.)
- UpdateFunctionEventInvokeConfig
- UpdateFunctionUrlConfig

Menggunakan CloudTrail untuk memecahkan masalah sumber acara Lambda yang dinonaktifkan

Saat Anda mengubah status pemetaan sumber peristiwa menggunakan tindakan UpdateEventSourceMappingAPI, panggilan API dicatat sebagai peristiwa manajemen. CloudTrail Pemetaan sumber peristiwa juga dapat bertransisi langsung ke `Disabled` status karena kesalahan.

Untuk layanan berikut, Lambda memublikasikan peristiwa `LambdaESMDisabled` data CloudTrail saat sumber peristiwa Anda bertransisi ke status Dinonaktifkan:

- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- Amazon DynamoDB
- Amazon Kinesis

Lambda tidak mendukung acara ini untuk jenis pemetaan sumber peristiwa lainnya.

Untuk menerima peringatan saat pemetaan sumber peristiwa untuk layanan yang didukung beralih ke `Disabled` status, siapkan alarm di Amazon CloudWatch menggunakan acara tersebut. `LambdaESMDisabled` CloudTrail Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengatur CloudWatch alarm, lihat Membuat CloudWatch alarm untuk CloudTrail acara: contoh.

`serviceEventDetails`Entitas dalam pesan `LambdaESMDisabled` acara berisi salah satu kode kesalahan berikut.

RESOURCE_NOT_FOUND

Sumber daya yang ditentukan dalam permintaan tidak ada.

FUNCTION_NOT_FOUND

Fungsi yang dilampirkan pada sumber kejadian tidak ada.

REGION_NAME_NOT_VALID

Nama Wilayah yang diberikan ke sumber kejadian atau fungsi tidak valid.

AUTHORIZATION_ERROR

Izin belum diatur, atau tidak dikonfigurasi dengan benar.

FUNCTION_IN_FAILED_STATE

Kode fungsi tidak tersusun, mengalami pengecualian yang tidak dapat dipulihkan, atau terjadi deployment yang buruk.

Contoh acara Lambda

Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang operasi API yang diminta, tanggal dan waktu operasi, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga peristiwa tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log untuk `GetFunction` dan `DeleteFunction` tindakan.

> **Note**
>
> `eventName`Mungkin termasuk informasi tanggal dan versi, seperti`"GetFunction20150331"`, tetapi masih mengacu pada API publik yang sama.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.03",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
```

```
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/myUserName",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "myUserName"
      },
      "eventTime": "2015-03-18T19:03:36Z",
      "eventSource": "lambda.amazonaws.com",
      "eventName": "GetFunction",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
      "userAgent": "Python-httplib2/0.8 (gzip)",
      "errorCode": "AccessDenied",
      "errorMessage": "User: arn:aws:iam::111122223333:user/myUserName is not
 authorized to perform: lambda:GetFunction on resource: arn:aws:lambda:us-
west-2:111122223333:function:other-acct-function",
      "requestParameters": null,
      "responseElements": null,
      "requestID": "7aebcd0f-cda1-11e4-aaa2-e356da31e4ff",
      "eventID": "e92a3e85-8ecd-4d23-8074-843aabfe89bf",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "111122223333"
    },
    {
      "eventVersion": "1.03",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/myUserName",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "myUserName"
      },
      "eventTime": "2015-03-18T19:04:42Z",
      "eventSource": "lambda.amazonaws.com",
      "eventName": "DeleteFunction20150331",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
      "userAgent": "Python-httplib2/0.8 (gzip)",
      "requestParameters": {
        "functionName": "basic-node-task"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "a2198ecc-cda1-11e4-aaa2-e356da31e4ff",
      "eventID": "20b84ce5-730f-482e-b2b2-e8fcc87ceb22",
```

```
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "111122223333"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi tentang konten CloudTrail rekaman, lihat konten CloudTrail rekaman di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Visualisasikan pemanggilan fungsi Lambda menggunakan AWS X-Ray

Anda dapat menggunakan AWS X-Ray untuk memvisualisasikan komponen aplikasi Anda, mengidentifikasi kemacetan kinerja, dan memecahkan masalah permintaan yang mengakibatkan kesalahan. Fungsi Lambda Anda mengirimkan data jejak ke X-Ray, dan X-Ray memproses data untuk membuat peta layanan dan rangkuman jejak yang dapat dicari.

Lambda mendukung dua mode penelusuran untuk X-Ray: dan. `Active` `PassThrough` Dengan `Active` penelusuran, Lambda secara otomatis membuat segmen jejak untuk pemanggilan fungsi dan mengirimkannya ke X-Ray. `PassThrough`mode, di sisi lain, hanya menyebarkan konteks penelusuran ke layanan hilir. Jika Anda telah mengaktifkan `Active` penelusuran untuk fungsi Anda, Lambda secara otomatis mengirimkan jejak ke X-Ray untuk permintaan sampel. Biasanya, layanan upstream, seperti Amazon API Gateway atau aplikasi yang dihosting di Amazon EC2 yang diinstrumentasi dengan X-Ray SDK, memutuskan apakah permintaan yang masuk harus dilacak, lalu menambahkan keputusan pengambilan sampel itu sebagai header penelusuran. Lambda menggunakan header itu untuk memutuskan mengirim jejak atau tidak. Jejak dari produsen pesan hulu, seperti Amazon SQS, secara otomatis ditautkan ke jejak dari fungsi Lambda hilir, menciptakan tampilan seluruh end-to-end aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menelusuri aplikasi berbasis peristiwa di Panduan Pengembang.AWS X-Ray

> **Note**
>
> Penelusuran X-Ray saat ini tidak didukung untuk fungsi Lambda dengan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Apache Kafka yang dikelola sendiri, Amazon MQ dengan ActiveMQ dan RabbitMQ, atau pemetaan sumber acara Amazon DocumentDB.

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif pada fungsi Lambda Anda dengan konsol, ikuti langkah-langkah berikut:

Untuk mengaktifkan penelusuran aktif

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih Konfigurasi dan kemudian pilih Alat Pemantauan dan operasi.
4. Di bawah Alat pemantauan tambahan, pilih Edit.


5. Di bawah Sinyal CloudWatch Aplikasi dan AWS X-Ray, pilih Aktifkan untuk jejak layanan Lambda.
6. Pilih Simpan.

Fungsi Anda memerlukan izin untuk mengunggah data jejak ke X-Ray. Saat Anda mengaktifkan penelusuran di konsol Lambda, Lambda menambahkan izin yang diperlukan ke peran eksekusi fungsi Anda. Atau, tambahkan kebijakan AWSXRayDaemonWriteAccess ke peran eksekusi.

X-Ray tidak melacak semua permintaan ke aplikasi Anda. X-Ray menerapkan algoritma pengambilan sampel untuk memastikan bahwa penelusuran efisien, sambil tetap memberikan sampel yang representatif dari semua permintaan. Tingkat pengambilan sampel adalah 1 permintaan per detik dan 5 persen dari permintaan tambahan. Anda tidak dapat mengonfigurasi laju pengambilan sampel X-Ray untuk fungsi Anda.

Memahami jejak X-Ray

Di X-Ray, jejak merekam informasi tentang permintaan yang diproses oleh satu atau beberapa layanan. Lambda mencatat 2 segmen per jejak, yang menciptakan dua node pada grafik layanan. Gambar berikut menyoroti dua node ini:



Node pertama di sebelah kiri mewakili layanan Lambda, yang menerima permintaan pemanggilan. Node kedua mewakili fungsi Lambda spesifik Anda.


Segmen yang direkam untuk layanan Lambda,`AWS::Lambda`, mencakup semua langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan lingkungan eksekusi Lambda. Ini termasuk penjadwalan microVM, membuat atau mencairkan lingkungan eksekusi dengan sumber daya yang telah Anda konfigurasikan, serta mengunduh kode fungsi Anda dan semua lapisan.

`AWS::Lambda::Function`Segmen ini untuk pekerjaan yang dilakukan oleh fungsi.

> **Note**
>
> AWS saat ini menerapkan perubahan pada layanan Lambda. Karena perubahan ini, Anda mungkin melihat perbedaan kecil antara struktur dan konten pesan log sistem dan segmen pelacakan yang dipancarkan oleh fungsi Lambda yang berbeda di Anda. Akun AWS Perubahan ini mempengaruhi subsegmen segmen fungsi. Paragraf berikut menjelaskan format lama dan baru untuk subsegmen ini.
> Perubahan ini akan diterapkan selama beberapa minggu mendatang, dan semua fungsi di semua Wilayah AWS kecuali China GovCloud dan wilayah akan bertransisi untuk menggunakan pesan log format baru dan segmen pelacakan.

Struktur segmen Lambda gaya lama AWS X-Ray

Struktur X-Ray gaya lama untuk `AWS::Lambda` segmen ini terlihat seperti berikut:



Dalam format ini, segmen fungsi memiliki subsegmen untuk`Initialization`,`Invocation`, dan0`verhead`. Lambda SnapStartHanya saja, ada juga `Restore` subsegmen (tidak ditampilkan pada diagram ini).

Subsegmen `Initialization` merupakan fase init dari siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda. Selama fase ini, Lambda menginisialisasi ekstensi, menginisialisasi runtime, dan menjalankan kode inisialisasi fungsi.

Subsegmen `Invocation` merupakan fase invokasi tempat Lambda memanggil handler fungsi. Ini dimulai dengan pendaftaran runtime dan ekstensi serta berakhir ketika runtime siap untuk mengirim respon.


(SnapStart Hanya Lambda) `Restore` Subsegmen menunjukkan waktu yang dibutuhkan Lambda untuk memulihkan snapshot, memuat runtime, dan menjalankan kait runtime setelah pemulihan. Proses memulihkan snapshot dapat mencakup waktu yang dihabiskan untuk aktivitas di luar microVM. Kali ini dilaporkan di `Restore` subsegmen. Anda tidak dikenakan biaya untuk waktu yang dihabiskan di luar microVM untuk memulihkan snapshot.

Subsegmen `Overhead` merupakan fase yang terjadi antara waktu ketika runtime mengirimkan respon dan sinyal untuk invokasi berikutnya. Selama waktu ini, runtime menyelesaikan semua tugas yang terkait dengan invokasi dan mempersiapkan untuk membekukan sandbox.

> **Important**
>
> Anda dapat menggunakan X-Ray SDK untuk memperluas `Invocation` subsegmen dengan subsegmen tambahan untuk panggilan hilir, anotasi, dan metadata. Anda tidak dapat mengakses segmen fungsi secara langsung atau merekam pekerjaan yang dilakukan di luar lingkup invokasi handler.

Untuk informasi selengkapnya tentang fase lingkungan eksekusi Lambda, lihat. the section called “Lingkungan eksekusi”

Contoh jejak menggunakan struktur X-Ray gaya lama ditunjukkan pada diagram berikut.




Perhatikan dua segmen dalam contoh. Keduanya bernama fungsi saya, tetapi yang satu memiliki asal `AWS::Lambda` dan yang lainnya memiliki asal usul. `AWS::Lambda::Function` Jika `AWS::Lambda` segmen menunjukkan kesalahan, layanan Lambda mengalami masalah. Jika `AWS::Lambda::Function` segmen menunjukkan kesalahan, fungsi Anda mengalami masalah.

> **Note**
>
> Kadang-kadang, Anda mungkin melihat kesenjangan besar antara inisialisasi fungsi dan fase pemanggilan dalam jejak X-Ray Anda. Untuk fungsi yang menggunakan konkurensi yang disediakan, ini karena Lambda menginisialisasi instance fungsi Anda jauh sebelum pemanggilan. Untuk fungsi yang menggunakan konkurensi tanpa syarat (sesuai permintaan), Lambda dapat secara proaktif menginisialisasi instance fungsi, meskipun tidak ada pemanggilan. Secara visual, kedua kasus ini muncul sebagai celah waktu antara fase inisialisasi dan pemanggilan.

Struktur segmen Lambda gaya baru AWS X-Ray

Struktur X-Ray gaya baru untuk `AWS::Lambda` segmen ini terlihat seperti berikut:




Dalam format baru ini, `Init` Subsegmen mewakili fase init dari siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda seperti sebelumnya.

Tidak ada segmen pemanggilan dalam format baru. Sebaliknya, subsegmen pelanggan dilampirkan langsung ke `AWS::Lambda::Function` segmen. Segmen ini berisi metrik berikut sebagai anotasi:

- `aws.responseLatency`- waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi

- `aws.responseDuration`- waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer respons kepada pelanggan
- `aws.runtimeOverhead`- jumlah waktu tambahan runtime yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
- `aws.extensionOverhead`- jumlah waktu tambahan ekstensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

Contoh jejak menggunakan struktur X-Ray gaya baru ditunjukkan pada diagram berikut.



Perhatikan dua segmen dalam contoh. Keduanya bernama fungsi saya, tetapi yang satu memiliki asal `AWS::Lambda` dan yang lainnya memiliki asal usul. `AWS::Lambda::Function` Jika `AWS::Lambda` segmen menunjukkan kesalahan, layanan Lambda mengalami masalah. Jika `AWS::Lambda::Function` segmen menunjukkan kesalahan, fungsi Anda mengalami masalah.

Lihat topik berikut untuk pengantar khusus bahasa tertentu terkait pelacakan di Lambda:

- Menginstrumentasi kode Node.js di AWS Lambda
- Menginstrumentasi kode Python di AWS Lambda
- Menginstrumentasi kode Ruby di AWS Lambda
- Menginstrumentasi kode Java di AWS Lambda
- Menginstrumentasi kode Go di AWS Lambda
- Menginstrumentasi kode C # di AWS Lambda

Untuk daftar lengkap layanan yang mendukung instrumentasi aktif, lihat Didukung Layanan AWS dalam Panduan AWS X-Ray Pengembang.

Perilaku penelusuran default di Lambda

Jika Anda tidak mengaktifkan `Active` penelusuran, Lambda default `PassThrough` ke mode penelusuran.

Dalam `PassThrough` mode, Lambda meneruskan header penelusuran X-Ray ke layanan hilir, tetapi tidak mengirim jejak secara otomatis. Ini benar bahkan jika header tracing berisi keputusan untuk mengambil sampel permintaan. Jika layanan upstream tidak menyediakan header penelusuran X-Ray, Lambda menghasilkan header dan membuat keputusan untuk tidak mengambil sampel. Namun, Anda dapat mengirim jejak Anda sendiri dengan memanggil pustaka penelusuran dari kode fungsi Anda.

> **Note**
>
> Sebelumnya, Lambda akan mengirim jejak secara otomatis ketika layanan upstream, seperti Amazon API Gateway, menambahkan header penelusuran. Dengan tidak mengirim jejak secara otomatis, Lambda memberi Anda kontrol untuk melacak fungsi yang penting bagi Anda. Jika solusi Anda bergantung pada perilaku penelusuran pasif ini, beralihlah ke `Active` penelusuran.

Izin peran eksekusi

Lambda memerlukan izin berikut untuk mengirim data jejak ke X-Ray. Tambahkan izin ke peran eksekusi fungsi Anda.

- xray: PutTraceSegments
- xray: PutTelemetryRecords

Izin ini disertakan dalam kebijakan terkelola AWSXRayDaemonWriteAccess.

Mengaktifkan **`Active`** penelusuran dengan Lambda API

Untuk mengelola konfigurasi penelusuran dengan AWS CLI atau AWS SDK, gunakan operasi API berikut:

- UpdateFunctionConfiguration
- GetFunctionConfiguration

- CreateFunction

Contoh AWS CLI perintah berikut memungkinkan penelusuran aktif pada fungsi bernama my-function.

```
aws lambda update-function-configuration --function-name my-function \
--tracing-config Mode=Active
```

Mode penelusuran adalah bagian dari konfigurasi khusus versi saat Anda memublikasikan versi fungsi Anda. Anda tidak dapat mengubah mode pelacakan pada versi yang telah diterbitkan.

Mengaktifkan **`Active`** penelusuran dengan AWS CloudFormation

Untuk mengaktifkan penelusuran pada `AWS::Lambda::Function` sumber daya dalam AWS CloudFormation templat, gunakan `TracingConfig` properti.

Example function-inline.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      TracingConfig:
        Mode: Active
      ...
```

Untuk sumber `AWS::Serverless::Function` daya AWS Serverless Application Model (AWS SAM), gunakan `Tracing` properti.

Example template.yml – Konfigurasi pelacakan

```
Resources:
  function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Tracing: Active
      ...
```

Pantau kinerja fungsi dengan Amazon CloudWatch Lambda Insights

Amazon CloudWatch Lambda Insights mengumpulkan dan menggabungkan metrik kinerja runtime fungsi Lambda dan log untuk aplikasi tanpa server Anda. Halaman ini menjelaskan cara mengaktifkan dan menggunakan Lambda Insights untuk mendiagnosis masalah dengan fungsi Lambda Anda.

Bagian

- Cara kerja Lambda Insights memantau aplikasi nirserver
- Harga
- Runtime yang didukung
- Mengaktifkan Lambda Insights di konsol Lambda
- Mengaktifkan Lambda Insights secara terprogram
- Menggunakan dasbor Lambda Insights
- Contoh alur kerja untuk mendeteksi anomali fungsi
- Contoh alur kerja menggunakan kueri untuk memecahkan masalah fungsi
- Apa selanjutnya?

Cara kerja Lambda Insights memantau aplikasi nirserver

CloudWatch Lambda Insights adalah solusi pemantauan dan pemecahan masalah untuk aplikasi tanpa server yang berjalan. AWS Lambda Solusi ini mengumpulkan, menggabungkan, dan merangkum metrik tingkat sistem termasuk waktu CPU, memori, cakram, dan penggunaan jaringan. Aplikasi ini juga mengumpulkan, menggabungkan, dan merangkum informasi diagnostik seperti proses mulai yang dingin dan penonaktifan pekerja Lambda untuk membantu Anda mengisolasi masalah dengan fungsi Lambda Anda dan segera mengatasinya.

Lambda Insights menggunakan ekstensi CloudWatch Lambda Insights baru, yang disediakan sebagai lapisan Lambda. Saat Anda mengaktifkan ekstensi ini pada fungsi Lambda untuk runtime yang didukung, ekstensi ini mengumpulkan metrik tingkat sistem dan memancarkan peristiwa log kinerja tunggal untuk setiap pemanggilan fungsi Lambda tersebut. CloudWatch menggunakan format metrik tertanam untuk mengekstrak metrik dari peristiwa log. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AWS Lambda ekstensi.

Lapisan Lambda Insights memperluas `CreateLogStream` dan `PutLogEvents` untuk grup `/aws/lambda-insights/` log.

Harga

Saat Anda mengaktifkan Lambda Insights untuk fungsi Lambda Anda, Lambda Insights melaporkan 8 metrik per fungsi dan setiap pemanggilan fungsi mengirimkan sekitar 1KB data log ke. CloudWatch Anda hanya membayar metrik dan log yang dilaporkan untuk fungsi Anda oleh Lambda Insights. Tidak ada biaya minimum atau kebijakan penggunaan layanan wajib. Anda tidak membayar Lambda Insights jika fungsi tidak dipanggil. Untuk contoh penetapan harga, lihat CloudWatch Harga Amazon.

Runtime yang didukung

Anda dapat menggunakan Lambda Insights dengan runtime mana pun yang mendukung ekstensi Lambda.

Mengaktifkan Lambda Insights di konsol Lambda

Anda dapat mengaktifkan Lambda Insights dengan pemantauan ditingkatkan pada fungsi Lambda baru dan yang sudah ada. Saat Anda mengaktifkan Lambda Insights pada fungsi di konsol Lambda untuk runtime yang didukung, Lambda menambahkan ekstensi Lambda Insights sebagai lapisan untuk fungsi Anda, dan memverifikasi atau mencoba untuk memasang kebijakan `CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy` ke peran eksekusi fungsi Anda.

Untuk mengaktifkan Lambda Insights di konsol Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi Anda.
3. Pilih tab Konfigurasi.
4. Di menu sebelah kiri, pilih Alat pemantauan dan operasi.
5. Pada panel Alat pemantauan tambahan, pilih Edit.
6. Di bagian CloudWatch Lambda Insights, aktifkan Pemantauan yang ditingkatkan.
7. Pilih Simpan.

Mengaktifkan Lambda Insights secara terprogram

Anda juga dapat mengaktifkan Lambda Insights menggunakan CLI AWS Command Line Interface (AWS CLI), AWS Serverless Application Model (SAM),, atau. AWS CloudFormation

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)Saat Anda mengaktifkan Lambda Insights secara terprogram pada fungsi untuk runtime yang didukung, CloudWatch lampirkan `CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy`kebijakan tersebut ke peran eksekusi fungsi Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memulai Wawasan Lambda di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch .


Menggunakan dasbor Lambda Insights

Dasbor Lambda Insights memiliki dua tampilan di CloudWatch konsol: ikhtisar multi-fungsi dan tampilan fungsi tunggal. Ikhtisar multi-fungsi menggabungkan metrik runtime untuk fungsi Lambda di akun saat ini dan Wilayah. AWS Tampilan fungsi tunggak menunjukkan metrik runtime yang tersedia untuk satu fungsi Lambda.

Anda dapat menggunakan ikhtisar multi-fungsi dasbor Lambda Insights di CloudWatch konsol untuk mengidentifikasi fungsi Lambda yang terlalu banyak dan kurang dimanfaatkan. Anda dapat menggunakan tampilan fungsi tunggal dasbor Lambda Insights di CloudWatch konsol untuk memecahkan masalah permintaan individual.


Untuk melihat metrik runtime untuk semua fungsi

1. Buka halaman Multi-fungsi di CloudWatch konsol.
2. Pilih dari rentang waktu yang sudah ditentukan, atau pilih rentang waktu kustom.
3. (Opsional) Pilih Tambahkan ke dasbor untuk menambahkan widget ke CloudWatch dasbor Anda.



Untuk melihat metrik runtime dari satu fungsi

1. Buka halaman Single-function di CloudWatch konsol.
2. Pilih dari rentang waktu yang sudah ditentukan, atau pilih rentang waktu kustom.
3. (Opsional) Pilih Tambahkan ke dasbor untuk menambahkan widget ke CloudWatch dasbor Anda.



Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat dan bekerja dengan widget di CloudWatch dasbor.


Contoh alur kerja untuk mendeteksi anomali fungsi

Anda dapat menggunakan ikhtisar multifungsi pada dasbor Lambda Insights untuk mengidentifikasi dan mendeteksi anomali memori komputasi dengan fungsi Anda. Misalnya, jika ikhtisar multifungsi menunjukkan bahwa suatu fungsi menggunakan memori dalam jumlah besar, Anda dapat melihat metrik penggunaan memori yang terperinci dalam panel Penggunaan Memori. Kemudian, Anda dapat menuju dasbor Metrik untuk mengaktifkan deteksi anomali atau membuat alarm.


Untuk mengaktifkan deteksi anomali untuk fungsi

1. Buka halaman Multi-fungsi di CloudWatch konsol.
2. Di bawah Ringkasan fungsi, pilih nama fungsi Anda.


   Tampilan fungsi tunggal terbuka dengan metrik runtime fungsi.



3. Di panel Penggunaan Memori, pilih tiga titik vertikal, lalu pilih Lihat dalam metrik untuk membuka dasbor Metrik.



4. Di tab Metrik bergrafik, di kolom Tindakan, pilih ikon pertama untuk mengaktifkan deteksi anomali untuk fungsi .




Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Deteksi CloudWatch Anomali.

Contoh alur kerja menggunakan kueri untuk memecahkan masalah fungsi

Anda dapat menggunakan tampilan fungsi tunggal pada dasbor Lambda Insights untuk mengidentifikasi akar masalah dari lonjakan durasi fungsi. Misalnya, jika ikhtisar multifungsi menunjukkan peningkatan yang besar dalam durasi fungsi, Anda dapat menunda atau memilih setiap fungsi dalam panel Durasi untuk menentukan fungsi mana yang menyebabkan peningkatan. Kemudian, Anda dapat masuk ke tampilan fungsi tunggal dan meninjau Log aplikasi untuk menentukan akar masalah.


Untuk menjalankan kueri pada fungsi

1. Buka halaman Multi-fungsi di CloudWatch konsol.
2. Di panel Durasi, pilih fungsi Anda untuk memfilter metrik durasi.




3. Membuka halaman Fungsi tunggal.
4. Pilih daftar pilihan menurun Filter metrik berdasarkan nama fungsi, lalu pilih fungsi Anda.
5. Untuk melihat 1000 log aplikasi terbaru, pilih tab Log aplikasi.

6. Meninjau Stempel waktu dan Pesan untuk mengidentifikasi permintaan invokasi yang ingin Anda pecahkan.




7. Untuk menampilkan 1000 invokasi terbaru, pilih tab Invokasi.
8. Pilih Stempel waktu atau Pesan untuk permintaan invokasi yang ingin Anda pecahkan.



9. Pilih daftar pilihan menurun Lihat log, lalu pilih Lihat log kinerja.

   Kueri yang dibuat secara otomatis untuk fungsi Anda terbuka di dasbor Logs Insights.

10. Pilih Jalankan kueri untuk menghasilkan pesan Log untuk permintaan invokasi.



Apa selanjutnya?


- Pelajari cara membuat dasbor CloudWatch Log di Membuat Dasbor di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.
- Pelajari cara menambahkan kueri ke dasbor CloudWatch Log di Tambahkan Kueri ke Dasbor atau Ekspor Hasil Kueri di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Memantau aplikasi Lambda

Bagian Aplikasi pada konsol Lambda menyertakan tab Pemantauan tempat Anda dapat meninjau CloudWatch dasbor Amazon dengan metrik agregat untuk sumber daya dalam aplikasi Anda.

Untuk memantau aplikasi Lambda

1. Buka konsol halaman Aplikasi konsol Lambda.
2. Pilih Pemantauan.
3. Untuk melihat detail selengkapnya tentang metrik dalam grafik apa pun, pilih Lihat dalam metrik dari menu tarik-turun.



   Grafik tersebut kemudian akan muncul di sebuah tab baru yang menampilkan metrik-metrik yang relevan yang tercantum di bawah grafik tersebut. Anda dapat menyesuaikan tampilan grafik ini, juga mengubah metrik-metrik dan sumber daya yang ditampilkan, statistik, periode, dan faktor lainnya yang ditampilkan untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang situasi saat ini.

Secara default, konsol Lambda menunjukkan dasbor dasar. Anda dapat menyesuaikan halaman ini dengan menambahkan satu atau beberapa CloudWatch dasbor Amazon ke templat aplikasi Anda dengan jenis AWS::CloudWatch::Dashboardsumber daya. Ketika templat Anda mencakup satu dasbor atau lebih, halaman tersebut menampilkan dasbor Anda alih-alih dasbor default. Anda dapat beralih antara dasbor dengan menu tarik turun di kanan atas halaman. Contoh berikut membuat dasbor dengan satu widget yang membuat grafik jumlah invokasi fungsi yang dinamai `my-function`.

Example templat dasbor fungsi

```
Resources:
```

```
  MyDashboard:
    Type: AWS::CloudWatch::Dashboard
    Properties:
      DashboardName: my-dashboard
      DashboardBody: |
        {
            "widgets": [
                {
                    "type": "metric",
                    "width": 12,
                    "height": 6,
                    "properties": {
                        "metrics": [
                            [
                                "AWS/Lambda",
                                "Invocations",
                                "FunctionName",
                                "my-function",
                                {
                                    "stat": "Sum",
                                    "label": "MyFunction"
                                }
                            ],
                            [
                                {
                                    "expression": "SUM(METRICS())",
                                    "label": "Total Invocations"
                                }
                            ]
                        ],
                        "region": "us-east-1",
                        "title": "Invocations",
                        "view": "timeSeries",
                        "stacked": false
                    }
                }
            ]
        }
```

Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan CloudWatch dasbor dan widget, lihat Struktur dan sintaks isi dasbor di Referensi Amazon API. CloudWatch

Pantau kinerja aplikasi dengan Sinyal CloudWatch Aplikasi Amazon

Amazon CloudWatch Application Signals adalah solusi pemantauan kinerja aplikasi (APM) yang memungkinkan pengembang dan operator memantau kesehatan dan kinerja aplikasi tanpa server mereka yang dibuat menggunakan Lambda. Anda dapat mengaktifkan Sinyal Aplikasi dalam sekali klik dari konsol Lambda, dan Anda tidak perlu menambahkan kode instrumentasi atau dependensi eksternal apa pun ke fungsi Lambda Anda. Setelah mengaktifkan Sinyal Aplikasi, Anda dapat melihat semua metrik dan jejak yang dikumpulkan di CloudWatch konsol. Halaman ini menjelaskan cara mengaktifkan dan melihat data telemetri Sinyal Aplikasi untuk aplikasi Anda.

Topik

- Bagaimana Sinyal Aplikasi terintegrasi dengan Lambda
- Harga
- Waktu aktif yang didukung
- Mengaktifkan Sinyal Aplikasi di konsol Lambda
- Menggunakan dasbor Sinyal Aplikasi

Bagaimana Sinyal Aplikasi terintegrasi dengan Lambda

Sinyal Aplikasi secara otomatis menginstrumentasikan fungsi Lambda Anda menggunakan pustaka AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) yang disempurnakan, yang disediakan melalui lapisan Lambda. Sinyal Aplikasi membaca data yang dikumpulkan oleh lapisan dan menghasilkan dasbor dengan metrik kinerja utama untuk aplikasi Anda.

Anda dapat melampirkan layer ini dalam satu klik dengan mengaktifkan Sinyal Aplikasi di konsol Lambda. Saat Anda mengaktifkan Sinyal Aplikasi dari konsol, Lambda melakukan hal berikut atas nama Anda:

- Memperbarui peran eksekusi fungsi Anda untuk menyertakan`CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy`. Kebijakan ini menyediakan akses tulis ke AWS X-Ray dan grup CloudWatch log yang digunakan untuk Sinyal Aplikasi.
- Menambahkan lapisan ke fungsi Anda yang secara otomatis instrumen fungsi untuk menangkap data telemetri seperti permintaan, ketersediaan, latensi, kesalahan, dan kesalahan. Untuk memastikan bahwa Sinyal Aplikasi berfungsi dengan baik, hapus kode instrumentasi SDK X-

Ray yang ada dari fungsi Anda. Kode instrumentasi SDK X-Ray khusus dapat mengganggu instrumentasi yang disediakan lapisan.

- Menambahkan variabel `AWS_LAMBDA-EXEC_WRAPPER` lingkungan ke fungsi Anda, dan menetapkan nilainya`/opt/otel-instrument`. Variabel lingkungan ini memodifikasi perilaku startup fungsi Anda untuk memanfaatkan lapisan Sinyal Aplikasi, dan diperlukan untuk instrumentasi yang tepat. Jika variabel lingkungan ini sudah ada, pastikan bahwa itu disetel ke nilai yang diperlukan.

Harga

Menggunakan Sinyal Aplikasi untuk fungsi Lambda Anda menimbulkan biaya. Untuk informasi harga, lihat CloudWatch harga Amazon.

Waktu aktif yang didukung

Integrasi Sinyal Aplikasi dengan Lambda berfungsi dengan runtime berikut:

- .NET 8
- Java 11
- Jawa 17
- Jawa 21
- Python 3.10
- Python 3.11
- Python 3.12
- Python 3.13
- Node.js 18.x
- Node.js 20.x
- Node.js 22.x

Mengaktifkan Sinyal Aplikasi di konsol Lambda

Anda dapat mengaktifkan Sinyal Aplikasi pada fungsi Lambda yang ada menggunakan runtime yang didukung. Langkah-langkah berikut menjelaskan cara mengaktifkan Sinyal Aplikasi dalam satu klik di konsol Lambda.

Untuk mengaktifkan Sinyal Aplikasi di konsol Lambda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi Anda.
3. Pilih tab Konfigurasi.
4. Di menu sebelah kiri, pilih Alat pemantauan dan operasi.
5. Pada panel Alat pemantauan tambahan, pilih Edit.
6. Di bawah Sinyal CloudWatch Aplikasi dan AWS X-Ray, dan di bawah Sinyal Aplikasi, pilih Aktifkan.
7. Pilih Simpan.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengaktifkan Sinyal Aplikasi untuk fungsi Anda, Anda juga harus melakukan pengaturan penemuan layanan satu kali untuk Sinyal Aplikasi di CloudWatch konsol. Setelah Anda menyelesaikan penyiapan penemuan layanan satu kali ini, Sinyal Aplikasi secara otomatis menemukan fungsi Lambda tambahan yang Anda aktifkan untuk Sinyal Aplikasi, di semua Wilayah.

> **Note**
>
> Setelah Anda menjalankan fungsi yang diperbarui, diperlukan waktu hingga 10 menit agar data layanan mulai muncul di dasbor Sinyal Aplikasi di CloudWatch konsol.


Menggunakan dasbor Sinyal Aplikasi

Setelah mengaktifkan Sinyal Aplikasi untuk fungsi, Anda dapat memvisualisasikan metrik aplikasi di CloudWatch konsol. Anda dapat dengan cepat melihat dasbor Sinyal Aplikasi terkait dari konsol Lambda dengan langkah-langkah berikut:

Untuk melihat dasbor Sinyal Aplikasi untuk fungsi Anda

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi Anda.
3. Pilih tab Monitor.
4. Pilih tombol Lihat Sinyal Aplikasi. Ini akan membawa Anda langsung ke ikhtisar Sinyal Aplikasi untuk layanan Anda di CloudWatch konsol.

Misalnya, tangkapan layar berikut menunjukkan metrik untuk latensi, jumlah permintaan, ketersediaan, tingkat kesalahan, dan tingkat kesalahan untuk suatu fungsi di seluruh jendela waktu 10 menit.



Untuk memaksimalkan integrasi Anda dengan Sinyal Aplikasi, Anda dapat membuat tujuan tingkat layanan (SLOs) untuk aplikasi Anda. Misalnya, Anda dapat membuat latensi SLOs untuk memastikan aplikasi merespons permintaan pengguna dengan cepat, dan ketersediaan SLOs untuk melacak waktu aktif. SLOs dapat membantu Anda mendeteksi penurunan kinerja atau pemadaman sebelum berdampak pada pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tujuan tingkat layanan (SLOs) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Mengelola dependensi Lambda dengan lapisan


Lapisan Lambda adalah arsip file.zip yang berisi kode atau data tambahan. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi.

Ada beberapa alasan mengapa Anda mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan lapisan:

- Untuk mengurangi ukuran paket penyebaran Anda. Alih-alih memasukkan semua dependensi fungsi Anda bersama dengan kode fungsi Anda dalam paket penerapan Anda, letakkan di lapisan. Ini membuat paket penerapan tetap kecil dan terorganisir.
- Untuk memisahkan logika fungsi inti dari dependensi. Dengan lapisan, Anda dapat memperbarui dependensi fungsi Anda secara independen dari kode fungsi Anda, dan sebaliknya. Ini mempromosikan pemisahan kekhawatiran dan membantu Anda fokus pada logika fungsi Anda.
- Untuk berbagi dependensi di beberapa fungsi. Setelah Anda membuat layer, Anda dapat menerapkannya ke sejumlah fungsi di akun Anda. Tanpa lapisan, Anda perlu menyertakan dependensi yang sama di setiap paket penerapan individu.
- Untuk menggunakan editor kode konsol Lambda. Editor kode adalah alat yang berguna untuk menguji pembaruan kode fungsi minor dengan cepat. Namun, Anda tidak dapat menggunakan editor jika ukuran paket penerapan Anda terlalu besar. Menggunakan lapisan mengurangi ukuran paket Anda dan dapat membuka kunci penggunaan editor kode.
- Untuk mengunci versi SDK yang disematkan. Tertanam SDKs dapat berubah tanpa pemberitahuan saat AWS merilis layanan dan fitur baru. Anda dapat mengunci versi SDK dengan membuat layer Lambda dengan versi spesifik yang diperlukan. Fungsi kemudian selalu menggunakan versi di lapisan, bahkan jika versi yang disematkan dalam layanan berubah.

Jika Anda bekerja dengan fungsi Lambda di Go atau Rust, kami sarankan untuk tidak menggunakan lapisan. Untuk fungsi Go dan Rust, Anda memberikan kode fungsi Anda sebagai executable, yang mencakup kode fungsi yang dikompilasi bersama dengan semua dependensinya. Menempatkan dependensi Anda dalam lapisan memaksa fungsi Anda untuk memuat rakitan tambahan secara manual selama fase inisialisasi, yang dapat meningkatkan waktu mulai dingin. Untuk kinerja optimal untuk fungsi Go dan Rust, sertakan dependensi Anda bersama dengan paket penerapan Anda.

Diagram berikut menggambarkan perbedaan arsitektur tingkat tinggi antara dua fungsi yang berbagi dependensi. Satu menggunakan lapisan Lambda, dan yang lainnya tidak.



Saat Anda menambahkan layer ke fungsi, Lambda mengekstrak konten layer ke dalam `/opt` direktori di lingkungan eksekusi fungsi Anda. Semua runtime Lambda yang didukung secara native menyertakan jalur ke direktori tertentu di dalam direktori. `/opt` Ini memberi fungsi Anda akses ke konten lapisan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang jalur spesifik ini dan cara mengemas layer Anda dengan benar, lihatthe section called “Lapisan kemasan”.

Anda dapat menyertakan hingga lima lapisan per fungsi. Selain itu, Anda dapat menggunakan lapisan hanya dengan fungsi Lambda yang digunakan sebagai arsip file.zip. Untuk fungsi yang didefinisikan sebagai gambar kontainer, paketkan runtime pilihan Anda dan semua dependensi kode

saat Anda membuat gambar kontainer. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan lapisan dan ekstensi Lambda dalam gambar kontainer di Blog AWS Komputasi.

Topik

- Cara menggunakan lapisan
- Versi lapisan dan lapisan
- Kemasan konten lapisan Anda
- Membuat dan menghapus layer di Lambda
- Menambahkan lapisan ke fungsi
- Menggunakan AWS CloudFormation dengan lapisan
- Menggunakan AWS SAM dengan lapisan

Cara menggunakan lapisan

Untuk membuat layer, paketkan dependensi Anda ke dalam file.zip, mirip dengan cara Anda membuat paket penerapan normal. Lebih khusus lagi, proses umum membuat dan menggunakan lapisan melibatkan tiga langkah ini:

- Pertama, paketkan konten layer Anda. Ini berarti membuat arsip file.zip. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Lapisan kemasan”.
- Selanjutnya, buat layer di Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Membuat dan menghapus lapisan”.
- Tambahkan layer ke fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menambahkan lapisan”.

Versi lapisan dan lapisan

Versi lapisan adalah snapshot yang tidak dapat diubah dari versi tertentu dari lapisan. Saat Anda membuat layer baru, Lambda membuat versi layer baru dengan nomor versi 1. Setiap kali Anda mempublikasikan pembaruan ke layer, Lambda menambah nomor versi dan membuat versi layer baru.

Setiap versi layer diidentifikasi oleh Amazon Resource Name (ARN) yang unik. Saat menambahkan lapisan ke fungsi, Anda harus menentukan versi lapisan yang tepat yang ingin Anda gunakan (misalnya,`arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:my-layer:1`).

Kemasan konten lapisan Anda

Lapisan Lambda adalah arsip file.zip yang berisi kode atau data tambahan. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi.

Bagian ini menjelaskan cara mengemas konten layer Anda dengan benar. Untuk informasi konseptual lebih lanjut tentang lapisan dan mengapa Anda mungkin mempertimbangkan untuk menggunakannya, lihatLapisan Lambda.

Langkah pertama untuk membuat layer adalah untuk menggabungkan semua konten layer Anda ke dalam arsip file.zip. Karena fungsi Lambda berjalan di Amazon Linux, konten layer Anda harus dapat dikompilasi dan dibangun di lingkungan Linux.

Untuk memastikan bahwa konten lapisan Anda berfungsi dengan baik di lingkungan Linux, sebaiknya buat konten lapisan Anda menggunakan alat seperti Docker.

Topik

- Jalur lapisan untuk setiap runtime Lambda

Jalur lapisan untuk setiap runtime Lambda

Saat Anda menambahkan lapisan ke fungsi, Lambda memuat konten lapisan ke dalam `/opt` direktori lingkungan eksekusi itu. Untuk setiap runtime Lambda, `PATH` variabel sudah menyertakan jalur folder tertentu dalam direktori. `/opt` Untuk memastikan bahwa Lambda mengambil konten layer Anda, file layer.zip Anda harus memiliki dependensinya di jalur folder berikut:

Runtime	Jalur
Node.js	`nodejs/node_modules`
	`nodejs/node16/node_modules` (`NODE_PATH`)
	`nodejs/node18/node_modules` (`NODE_PATH`)
	`nodejs/node20/node_modules` (`NODE_PATH`)
Python	`python`

Runtime	Jalur
	`python/lib/ python3.x /site-pac kages` (direktori situs)
Java	`java/lib` (`CLASSPATH`)
Ruby	`ruby/gems/3.3.0` (`GEM_PATH`)
	`ruby/lib` (`RUBYLIB`)
Runtime	`bin` (`PATH`)
	`lib` (`LD_LIBRARY_PATH`)

Contoh berikut menunjukkan cara Anda dapat menyusun folder dalam arsip .zip lapisan Anda.

Node.js

Example struktur file untuk AWS X-Ray SDK untuk Node.js

```
xray-sdk.zip
# nodejs/node_modules/aws-xray-sdk
```

Python

Example

```
python/              # Required top-level directory
### requests/
### boto3/
### numpy/
### (dependencies of the other packages)
```

Ruby

Example struktur file untuk JSON gem

```
json.zip
# ruby/gems/3.3.0/
```

```
                | build_info
                | cache
                | doc
                | extensions
                | gems
                | # json-2.1.0
                # specifications
                  # json-2.1.0.gemspec
```

Java

Example struktur file untuk file JAR Jackson

```
layer_content.zip
# java
    # lib
        # jackson-core-2.17.0.jar
        # <other potential dependencies>
        # ...
```

All

Example struktur file untuk pustaka jq

```
jq.zip
# bin/jq
```

Untuk instruksi khusus bahasa tentang pengemasan, pembuatan, dan penambahan lapisan, lihat halaman berikut:

- Node.js – the section called “Lapisan”
- Python – the section called “Lapisan”
- Ruby – the section called “Lapisan”
- Jawa — the section called “Lapisan”
- TypeScript – the section called “Lapisan”

Kami merekomendasikan agar tidak menggunakan lapisan untuk mengelola dependensi untuk fungsi Lambda yang ditulis dalam Go dan Rust. Ini karena fungsi Lambda yang ditulis dalam bahasa-

bahasa ini dikompilasi menjadi satu executable, yang Anda berikan kepada Lambda ketika Anda menerapkan fungsi Anda. Executable ini berisi kode fungsi dikompilasi Anda, bersama dengan semua dependensinya. Menggunakan lapisan tidak hanya mempersulit proses ini, tetapi juga menyebabkan peningkatan waktu mulai dingin karena fungsi Anda perlu memuat rakitan ekstra secara manual ke dalam memori selama fase init.

Untuk menggunakan dependensi eksternal dengan fungsi Go dan Rust Lambda, sertakan mereka langsung dalam paket penerapan Anda.

Membuat dan menghapus layer di Lambda

Lapisan Lambda adalah arsip file.zip yang berisi kode atau data tambahan. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi.

Bagian ini menjelaskan cara membuat dan menghapus layer di Lambda. Untuk informasi konseptual lebih lanjut tentang lapisan dan mengapa Anda mungkin mempertimbangkan untuk menggunakannya, lihatLapisan Lambda.

Setelah Anda mengemas konten layer Anda, langkah selanjutnya adalah membuat layer di Lambda. Bagian ini menunjukkan cara membuat dan menghapus lapisan menggunakan konsol Lambda atau API Lambda saja. Untuk membuat layer menggunakan AWS CloudFormation, lihatthe section called “Lapisan dengan AWS CloudFormation”. Untuk membuat layer menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM), lihatthe section called “Lapisan dengan AWS SAM”.

Topik

- Membuat lapisan
- Menghapus versi lapisan

Membuat lapisan

Untuk membuat layer, Anda dapat mengunggah arsip file.zip dari mesin lokal Anda atau dari Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Lambda mengekstrak konten lapisan ke dalam direktori `/opt` saat menyiapkan lingkungan eksekusi untuk fungsi.

Layers dapat memiliki satu atau lebih versi layer. Saat Anda membuat lapisan, Lambda menetapkan versi lapisan ke versi 1. Anda dapat mengubah izin pada versi lapisan yang ada kapan saja. Namun, untuk memperbarui kode atau membuat perubahan konfigurasi lainnya, Anda harus membuat versi baru dari layer.

Untuk membuat lapisan (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih Buat lapisan.
3. Di bagian Konfigurasi lapisan, untuk Nama, masukkan nama untuk lapisan Anda.
4. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk lapisan Anda.
5. Untuk mengunggah kode lapisan Anda, lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk mengunggah file .zip dari komputer Anda, pilih Unggah file .zip. Selanjutnya, pilih Unggah untuk memilih file .zip lokal Anda.
- Untuk mengunggah file dari Amazon S3, pilih Unggah file dari Amazon S3. Kemudian, untuk URL tautan Amazon S3, masukkan tautan ke file.

6. (Opsional) Untuk arsitektur yang kompatibel, pilih satu nilai atau kedua nilai. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Set instruksi (ARM/x86)”.
7. (Opsional) Untuk runtime yang Kompatibel, pilih runtime yang kompatibel dengan layer Anda.
8. (Opsional) Untuk lisensi, masukkan informasi lisensi yang diperlukan.
9. Pilih Buat.

Atau, Anda dapat menjalankan perintah publish-layer-version AWS Command Line Interface (CLI). Contoh:

```
aws lambda publish-layer-version \
    --layer-name my-layer \
    --zip-file fileb://layer.zip \
    --compatible-runtimes python3.13
```

Setiap kali Anda menjalankan`publish-layer-version`, Lambda membuat versi baru dari layer.

Menghapus versi lapisan

Untuk menghapus versi layer, gunakan operasi DeleteLayerVersionAPI. Misalnya, jalankan delete-layer-version AWS CLI perintah dengan nama layer dan versi layer yang ditentukan.

```
aws lambda delete-layer-version --layer-name my-layer --version-number 1
```

Saat menghapus versi lapisan, Anda tidak dapat lagi mengonfigurasi fungsi Lambda untuk menggunakannya. Namun, fungsi apa pun yang sudah menggunakan versi ini terus memiliki akses. Selain itu, Lambda tidak pernah menggunakan kembali nomor versi untuk nama lapisan.

Saat menghitung kuota, menghapus versi lapisan berarti tidak lagi dihitung sebagai bagian dari kuota default 75 GB untuk penyimpanan fungsi dan lapisan. Namun, untuk fungsi yang menggunakan versi lapisan yang dihapus, konten lapisan masih diperhitungkan dalam kuota ukuran paket penerapan fungsi (yaitu 250MB untuk arsip file.zip).

Menambahkan lapisan ke fungsi

Lapisan Lambda adalah arsip file.zip yang berisi kode atau data tambahan. Lapisan biasanya berisi dependensi pustaka, runtime kustom, atau file konfigurasi.

Bagian ini menjelaskan cara menambahkan layer ke fungsi Lambda. Untuk informasi konseptual lebih lanjut tentang lapisan dan mengapa Anda mungkin mempertimbangkan untuk menggunakannya, lihatLapisan Lambda.

Sebelum Anda dapat mengkonfigurasi fungsi Lambda untuk menggunakan lapisan, Anda harus:

- Package konten layer Anda
- Buat layer di Lambda
- Pastikan Anda memiliki izin untuk memanggil GetLayerVersionAPI pada versi layer. Untuk fungsi dalam Anda Akun AWS, Anda harus memiliki izin ini dalam kebijakan pengguna Anda. Untuk menggunakan lapisan di akun lain, pemilik akun tersebut harus memberi akun Anda izin dalam kebijakan berbasis sumber daya. Sebagai contoh, lihat the section called “Akses lapisan untuk akun lain”.

Anda dapat menambahkan hingga lima lapisan ke fungsi Lambda. Ukuran total fungsi yang belum di-zip dan semua lapisan tidak dapat melebihi kuota ukuran paket deployment yang belum di-zip sebesar 250 MB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Lambda.

Fungsi Anda dapat terus menggunakan versi lapisan apa pun yang telah Anda tambahkan, bahkan setelah versi lapisan itu dihapus, atau setelah izin Anda untuk mengakses lapisan dicabut. Namun, Anda tidak dapat membuat fungsi baru yang menggunakan versi lapisan yang dihapus.

Untuk menambahkan lapisan ke fungsi

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsinya.
3. Gulir ke bawah ke bagian Layers, lalu pilih Add a layer.
4. Di bawah Pilih layer, pilih sumber layer:
    a. AWS layer: Pilih dari daftar ekstensi AWS-managed.
    b. Custom layers: Pilih layer yang dibuat di file Anda Akun AWS.

c. Tentukan ARN: Untuk menggunakan lapisan dari yang berbeda Akun AWS, seperti ekstensi pihak ketiga, masukkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN).

5. Pilih Tambahkan.

Urutan di mana Anda menambahkan lapisan adalah urutan di mana Lambda menggabungkan konten lapisan ke dalam lingkungan eksekusi. Anda dapat mengubah urutan penggabungan lapisan menggunakan konsol.

Untuk memperbarui urutan penggabungan lapisan untuk fungsi Anda (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi yang akan dikonfigurasi.
3. Di bawah Layers, pilih Edit
4. Pilih salah satu layer.
5. Pilih Merge sebelumnya atau Merge nanti untuk menyesuaikan urutan layer.
6. Pilih Simpan.

Lapisan berversi. Isi dari setiap versi lapisan tidak dapat diubah. Pemilik layer dapat merilis versi layer baru untuk menyediakan konten yang diperbarui. Anda dapat menggunakan konsol untuk memperbarui versi lapisan yang dilampirkan ke fungsi Anda.

Untuk memperbarui versi lapisan untuk fungsi Anda (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih layer yang ingin Anda perbarui versinya.
3. Pilih tab Fungsi menggunakan versi ini.
4. Pilih fungsi yang ingin Anda ubah, lalu pilih Edit.
5. Untuk versi Layer, pilih versi layer yang akan diubah.
6. Pilih fungsi Perbarui.

Anda tidak dapat memperbarui versi lapisan fungsi di seluruh AWS akun.

Menemukan informasi lapisan

Untuk menemukan lapisan di akun Anda yang kompatibel dengan runtime fungsi Anda, gunakan ListLayersAPI. Misalnya, Anda dapat menggunakan perintah list-layers (AWS Command Line Interface CLI) berikut:

```
aws lambda list-layers --compatible-runtime python3.13
```

Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut:

```
{
    "Layers": [
        {
            "LayerName": "my-layer",
            "LayerArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer",
            "LatestMatchingVersion": {
                "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-
layer:2",
                "Version": 2,
                "Description": "My layer",
                "CreatedDate": "2025-04-15T00:37:46.592+0000",
                "CompatibleRuntimes": [
                    "python3.13"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

Untuk membuat daftar semua lapisan di akun Anda, hilangkan `--compatible-runtime` opsi. Detail respons menunjukkan versi terbaru dari setiap lapisan.

Anda juga bisa mendapatkan versi terbaru dari layer menggunakan ListLayerVersionsAPI. Misalnya, Anda dapat menggunakan perintah `list-layer-versions` CLI berikut:

```
aws lambda list-layer-versions --layer-name my-layer
```

Anda akan melihat output yang serupa dengan yang berikut:

```
{
```

```
    "LayerVersions": [
        {
            "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-
layer:2",
            "Version": 2,
            "Description": "My layer",
            "CreatedDate": "2023-11-15T00:37:46.592+0000",
            "CompatibleRuntimes": [
                "java11"
            ]
        },
        {
            "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-
layer:1",
            "Version": 1,
            "Description": "My layer",
            "CreatedDate": "2023-11-15T00:27:46.592+0000",
            "CompatibleRuntimes": [
                "java11"
            ]
        }
    ]
}
```

Menggunakan AWS CloudFormation dengan lapisan

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat layer dan mengaitkan layer dengan fungsi Lambda Anda. Contoh template berikut membuat layer bernama **`my-lambda-layer`** dan melampirkan layer ke fungsi Lambda menggunakan properti Layers.

Dalam contoh ini, template menentukan Amazon Resource Name (ARN) dari peran eksekusi IAM yang ada. Anda juga dapat membuat peran eksekusi baru dalam template menggunakan AWS CloudFormation AWS::IAM::Rolesumber daya.

Fungsi Anda tidak memerlukan izin khusus untuk menggunakan lapisan.

```
---
Description: CloudFormation Template for Lambda Function with Lambda Layer
Resources:
  MyLambdaLayer:
    Type: AWS::Lambda::LayerVersion
    Properties:
      LayerName: my-lambda-layer
      Description: My Lambda Layer
      Content:
        S3Bucket: amzn-s3-demo-bucket
        S3Key: my-layer.zip
      CompatibleRuntimes:
        - python3.9
        - python3.10
        - python3.11

  MyLambdaFunction:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      FunctionName: my-lambda-function
      Runtime: python3.9
      Handler: index.handler
      Timeout: 10
      Role: arn:aws:iam::111122223333:role/my_lambda_role
      Layers:
        - !Ref MyLambdaLayer
```

Menggunakan AWS SAM dengan lapisan

Anda dapat menggunakan AWS Serverless Application Model (AWS SAM) untuk mengotomatiskan pembuatan lapisan dalam aplikasi Anda. Tipe sumber daya `AWS::Serverless::LayerVersion` membuat versi lapisan yang dapat Anda referensikan dari konfigurasi fungsi Lambda Anda.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Description: AWS SAM Template for Lambda Function with Lambda Layer

Resources:
  MyLambdaLayer:
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion
    Properties:
      LayerName: my-lambda-layer
      Description: My Lambda Layer
      ContentUri: s3://amzn-s3-demo-bucket/my-layer.zip
      CompatibleRuntimes:
        - python3.9
        - python3.10
        - python3.11

  MyLambdaFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      FunctionName: MyLambdaFunction
      Runtime: python3.9
      Handler: app.handler
      CodeUri: s3://amzn-s3-demo-bucket/my-function
      Layers:
        - !Ref MyLambdaLayer
```

Menambah fungsi Lambda menggunakan ekstensi Lambda

Anda dapat menggunakan ekstensi Lambda untuk memperbanyak fungsi Lambda. Misalnya, gunakan ekstensi Lambda untuk mengintegrasikan fungsi Anda dengan alat bantu pemantauan, pengamatan, keamanan, dan pengaturan pilihan Anda. Anda dapat memilih dari serangkaian luas alat yang disediakan oleh AWS Lambda Mitra, atau Anda dapat membuat ekstensi Lambda Anda sendiri.

Lambda mendukung ekstensi eksternal dan internal. Ekstensi eksternal berjalan sebagai proses independen di lingkungan eksekusi dan terus berjalan setelah invokasi fungsi diproses sepenuhnya. Karena ekstensi berjalan sebagai proses terpisah, Anda dapat menulisnya dalam bahasa yang berbeda dari fungsi. Semua ekstensi Runtime Lambda dukungan.

Ekstensi internal berjalan sebagai bagian dari proses runtime. Fungsi Anda mengakses ekstensi internal dengan menggunakan skrip pembungkus atau mekanisme dalam proses seperti `JAVA_TOOL_OPTIONS`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memodifikasi lingkungan waktu pengoperasian.

Anda dapat menambahkan ekstensi ke fungsi menggunakan konsol Lambda, layanan AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau infrastruktur sebagai kode (IAc) dan alat seperti AWS CloudFormation, AWS Serverless Application Model (AWS SAM), dan Terraform.

Anda dikenakan biaya untuk waktu eksekusi yang digunakan oleh ekstensi (dengan penambahan 1 ms). Tidak ada biaya untuk menginstal ekstensi Anda sendiri. Untuk informasi harga ekstensi selengkapnya, lihat AWS Lambda Harga. Untuk informasi harga ekstensi mitra, lihat situs web mitra tersebut. Lihat the section called “Mitra ekstensi” daftar ekstensi mitra resmi.

Untuk tutorial tentang ekstensi dan cara menggunakannya dengan fungsi Lambda Anda, lihat Lokakarya AWS Lambda Ekstensi.

Topik

- Lingkungan eksekusi
- Dampak pada performa dan sumber daya
- Izin
- Mengkonfigurasi ekstensi Lambda
- AWS Lambda mitra ekstensi
- Menggunakan API Ekstensi Lambda untuk membuat ekstensi

- Mengakses data telemetri real-time untuk ekstensi menggunakan API Telemetri

Lingkungan eksekusi

Lambda memanggil fungsi dalam lingkungan eksekusi, yang menyediakan lingkungan runtime yang aman dan terisolasi. Lingkungan eksekusi mengelola sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi Anda dan menyediakan dukungan siklus hidup untuk runtime dan ekstensi fungsi.

Siklus hidup lingkungan eksekusi mencakup fase-fase berikut:

- **`Init`**: Dalam fase ini, Lambda membuat atau membatalkan pembekuan lingkungan eksekusi dengan sumber daya terkonfigurasi, mengunduh kode untuk fungsi dan semua lapisan, menginisialisasi ekstensi apa pun, menginisialisasi runtime, lalu menjalankan kode inisialisasi fungsi (yaitu kode di luar handler utama). Fase `Init` terjadi saat invokasi pertama, atau sebelum invokasi fungsi jika Anda telah mengaktifkan konkurensi terprovisi.

  Fase `Init` dibagi ke dalam tiga subfase: `Extension init`, `Runtime init`, dan `Function init`. Subfase ini memastikan semua ekstensi dan runtime menyelesaikan tugas penyiapam mereka sebelum kode fungsi berjalan.

  Ketika Lambda SnapStart diaktifkan, `Init` fase terjadi ketika Anda mempublikasikan versi fungsi. Lambda menyimpan snapshot memori dan status disk dari lingkungan eksekusi yang diinisialisasi, mempertahankan snapshot terenkripsi, dan menyimpannya dalam cache untuk akses latensi rendah. Jika Anda memiliki hook runtime sebelum-checkpoint, maka kode berjalan di akhir fase. `Init`
- **`Restore`**(SnapStart only): Saat Anda pertama kali memanggil SnapStartfungsi dan saat fungsi meningkat, Lambda melanjutkan lingkungan eksekusi baru dari snapshot yang bertahan alih-alih menginisialisasi fungsi dari awal. Jika Anda memiliki hook runtime after-restore, kode berjalan di akhir fase. `Restore` Anda dikenakan biaya untuk durasi kait runtime setelah pemulihan. Runtime harus dimuat dan kait runtime setelah pemulihan harus selesai dalam batas waktu tunggu (10 detik). Jika tidak, Anda akan mendapatkan SnapStartTimeoutException. Ketika `Restore` fase selesai, Lambda memanggil fungsi handler (the). Fase invokasi
- **`Invoke`**Dalam fase ini, Lambda memicu handler fungsi. Setelah fungsi berjalan hingga selesai, Lambda bersiap untuk menangani invokasi fungsi lain.
- **`Shutdown`**: Fase ini dipicu jika fungsi Lambda tidak menerima invokasi apa pun selama jangka waktu tertentu. Di fase `Shutdown`, Lambda menonaktifkan runtime, memberi tahu ekstensi

agar mereka berhenti dengan bersih, lalu menghapus lingkungan. Lambda mengirim peristiwa `Shutdown` ke setiap ekstensi, yang memberi tahu ekstensi bahwa lingkungan akan dimatikan.

Selama fase `Init`, Lambda mengekstrak lapisan yang berisi ekstensi ke direktori `/opt` di lingkungan eksekusi. Lambda mencari ekstensi di direktori `/opt/extensions/`, menginterpretasikan setiap file sebagai bootstrap yang dapat dijalankan untuk meluncurkan ekstensi, dan memulai semua ekstensi secara paralel.

Dampak pada performa dan sumber daya

Ukuran jumlah ekstensi fungsi Anda dipertimbangkan untuk batasan ukuran paket deployment. Untuk arsip file .zip, ukuran total fungsi tanpa zip, dan semua ekstensi tidak boleh melebihi ukuran paket deployment tanpa zip sebesar 250 MB.

Ekstensi dapat memengaruhi performa fungsi Anda karena mereka berbagi sumber daya fungsi seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Sebagai contoh, jika ekstensi melakukan operasi yang intensif-komputasi, Anda dapat melihat durasi eksekusi fungsi Anda meningkat.

Setiap ekstensi harus melengkapi inisialisasinya sebelum Lambda mengaktifkan fungsi. Oleh karena itu, ekstensi yang menggunakan waktu inisialisasi yang signifikan dapat meningkatkan latensi invokasi fungsi.

Untuk mengukur waktu ekstra yang diperlukan ekstensi setelah eksekusi fungsi, Anda dapat menggunakan metrik fungsi `PostRuntimeExtensionsDuration`. Untuk mengukur peningkatan memori yang digunakan, Anda dapat menggunakan metrik `MaxMemoryUsed`. Untuk memahami dampak dari ekstensi tertentu, Anda dapat menjalankan versi yang berbeda dari fungsi Anda secara berdampingan.

> **Note**
>
> `MaxMemoryUsed`metrik adalah salah satu Metrik yang dikumpulkan oleh Lambda Insights dan bukan metrik asli Lambda.

Izin

Ekstensi memiliki akses ke sumber daya yang sama dengan fungsi. Karena ekstensi dieksekusi dalam lingkungan yang sama dengan fungsi, izin dibagikan antara fungsi dan ekstensi.

Untuk arsip file.zip, Anda dapat membuat AWS CloudFormation templat untuk menyederhanakan tugas melampirkan konfigurasi ekstensi yang sama—termasuk izin AWS Identity and Access Management (IAM) — ke beberapa fungsi.

Mengkonfigurasi ekstensi Lambda

Mengonfigurasi ekstensi (arsip file .zip)

Anda dapat menambahkan ekstensi ke fungsi Anda sebagai lapisan Lambda. Dengan menggunakan lapisan, Anda dapat berbagi ekstensi di seluruh organisasi Anda atau ke seluruh komunitas developer Lambda. Anda dapat menambahkan satu ekstensi atau lebih ke satu lapisan. Anda dapat mendaftarkan hingga 10 ekstensi untuk satu fungsi.

Anda menambahkan ekstensi ke fungsi Anda menggunakan metode yang sama seperti yang Anda lakukan untuk setiap lapisan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lapisan Lambda.

Menambahkan ekstensi ke fungsi Anda (konsol)

1. Buka halaman Fungsi di konsol Lambda.
2. Pilih fungsi.
3. Pilih tab Kode jika belum dipilih.
4. Di bagian Lapisan, pilih Edit.
5. Untuk Pilih lapisan, pilih Tentukan ARN.
6. Untuk Tentukan ARN, masukkan Amazon Resource Name (ARN) dari lapisan ekstensi.
7. Pilih Tambahkan.

Menggunakan ekstensi dalam gambar kontainer

Anda dapat menambahkan ekstensi ke gambar kontainer Anda. Pengaturan gambar kontainer ENTRYPOINT menentukan proses utama untuk fungsi. Konfigurasi pengaturan ENTRYPOINT di Dockerfile, atau sebagai penimpa dalam konfigurasi fungsi.

Anda dapat menjalankan beberapa proses dalam satu kontainer. Lambda mengelola siklus hidup proses utama dan proses tambahan. Lambda menggunakanAPI Ekstensiuntuk mengelola siklus hidup ekstensi.

Contoh: Menambahkan ekstensi eksternal

Ekstensi eksternal berjalan dalam proses terpisah dari fungsi Lambda. Lambda memulai proses untuk setiap ekstensi di direktori `/opt/extensions/`. Lambda menggunakan API Ekstensi untuk

mengelola siklus hidup ekstensi. Setelah fungsi berjalan sampai selesai, Lambda mengirimkan peristiwa `Shutdown` untuk setiap ekstensi eksternal.

Example dari menambahkan ekstensi eksternal ke gambar dasar Python

```
FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.11

# Copy and install the app
COPY /app /app
WORKDIR /app
RUN pip install -r requirements.txt

# Add an extension from the local directory into /opt/extensions
ADD my-extension.zip /opt/extensions
CMD python ./my-function.py
```

Langkah selanjutnya

Untuk mempelajari selengkapnya tentang ekstensi, kami merekomendasikan sumber daya berikut:

- Untuk contoh kerja dasar, lihat Membangun Ekstensi untuk AWS Lambda di AWS Compute Blog.
- Untuk informasi tentang ekstensi yang disediakan AWS Lambda Partner, lihat Memperkenalkan AWS Lambda Ekstensi di Blog AWS Komputasi.
- Untuk melihat contoh ekstensi dan skrip pembungkus yang tersedia, lihat AWS Lambda Ekstensi pada repositori AWS Sampel GitHub .

AWS Lambda mitra ekstensi

AWS Lambda telah bermitra dengan beberapa entitas pihak ketiga untuk menyediakan ekstensi untuk diintegrasikan dengan fungsi Lambda Anda. Daftar berikut merinci ekstensi pihak ketiga yang siap Anda gunakan kapan saja.

- AppDynamics— Menyediakan instrumentasi otomatis fungsi Node.js atau Python Lambda, memberikan visibilitas dan peringatan pada kinerja fungsi.
- Axiom— Menyediakan dasbor untuk memantau kinerja fungsi Lambda dan metrik tingkat sistem agregat.
- Datadog— Menyediakan visibilitas real-time yang komprehensif ke aplikasi tanpa server Anda melalui penggunaan metrik, jejak, dan log.
- Dynatrace— Memberikan visibilitas ke dalam jejak dan metrik, dan memanfaatkan AI untuk deteksi kesalahan otomatis dan analisis akar penyebab di seluruh tumpukan aplikasi.
- ElasticMenyediakan Application Performance Monitoring (APM) untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah akar penyebab menggunakan jejak, metrik, dan log yang berkorelasi.
- Epsagon— Mendengarkan acara pemanggilan, menyimpan jejak, dan mengirimkannya secara paralel dengan eksekusi fungsi Lambda.
- Fastly— Melindungi fungsi Lambda Anda dari aktivitas mencurigakan, seperti serangan gaya injeksi, pengambilalihan akun melalui isian kredenal, bot berbahaya, dan penyalahgunaan API.
- HashiCorp Vault— Mengelola rahasia dan membuatnya tersedia bagi pengembang untuk digunakan dalam kode fungsi, tanpa membuat fungsi Vault sadar.
- Honeycomb— Alat observabilitas untuk men-debug tumpukan aplikasi Anda.
- Lumigo— Profil Lambda memanggil fungsi dan mengumpulkan metrik untuk memecahkan masalah di lingkungan tanpa server dan layanan mikro.
- New Relic— Berjalan bersama fungsi Lambda, secara otomatis mengumpulkan, meningkatkan, dan mengangkut telemetri ke platform observabilitas terpadu New Relic.
- Sedai— Platform manajemen cloud otonom, didukung oleh AI/ML, yang memberikan optimasi berkelanjutan untuk tim operasi cloud untuk memaksimalkan penghematan biaya cloud, kinerja, dan ketersediaan dalam skala besar.
- Sentry— Mendiagnosis, memperbaiki, dan mengoptimalkan kinerja fungsi Lambda.
- Site24x7— Mencapai observabilitas waktu nyata ke lingkungan Lambda Anda
- Splunk— Mengumpulkan metrik resolusi tinggi, latensi rendah untuk pemantauan fungsi Lambda yang efisien dan efektif.

- Sumo Logic— Memberikan visibilitas ke dalam kesehatan dan kinerja aplikasi tanpa server.
- Salt Security — Menyederhanakan tata kelola postur API dan keamanan API untuk fungsi Lambda melalui pengaturan otomatis dan dukungan untuk runtime yang beragam.

AWS ekstensi terkelola


AWS menyediakan ekstensi terkelola sendiri, termasuk:

- AWS AppConfig— Gunakan bendera fitur dan data dinamis untuk memperbarui fungsi Lambda Anda. Anda juga dapat menggunakan ekstensi ini untuk memperbarui konfigurasi dinamis lainnya, seperti pelambatan operasi dan penyetelan.
- Amazon CodeGuru Profiler — Meningkatkan kinerja aplikasi dan mengurangi biaya dengan menentukan baris kode aplikasi yang paling mahal dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kode.
- CloudWatch Lambda Insights — Pantau, pecahkan masalah, dan optimalkan kinerja fungsi Lambda Anda melalui dasbor otomatis.
- AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT) - Memungkinkan fungsi untuk mengirim data jejak ke layanan AWS pemantauan seperti AWS X-Ray, dan ke tujuan yang mendukung OpenTelemetry seperti Honeycomb dan Lightstep.
- AWS Parameter dan Rahasia - Aman mengambil parameter dari AWS Systems Manager Parameter Store dan rahasia dari dalam fungsi AWS Secrets Manager Lambda.

Untuk contoh ekstensi tambahan dan proyek demo, lihat AWS Lambda Ekstensi.

Menggunakan API Ekstensi Lambda untuk membuat ekstensi

Penulis fungsi Lambda menggunakan ekstensi untuk mengintegrasikan Lambda Anda dengan alat pilihan mereka untuk pemantauan, pengamatan, keamanan, dan pengaturan. Penulis fungsi dapat menggunakan ekstensi dari AWS, AWS Mitra, dan proyek sumber terbuka. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan ekstensi, lihat Memperkenalkan AWS Lambda Ekstensi di Blog AWS Komputasi. Bagian ini menjelaskan cara menggunakan API Ekstensi Lambda, siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda, dan referensi API Ekstensi Lambda.



Sebagai penulis ekstensi, Anda dapat menggunakan API Ekstensi Lambda untuk mengintegrasikan secara mendalam ke Lingkungan eksekusi Lambda. Ekstensi Anda dapat mendaftar untuk fungsi dan peristiwa siklus hidup lingkungan eksekusi. Menanggapi peristiwa ini, Anda dapat memulai proses baru, menjalankan logika, dan mengontrol serta berpartisipasi dalam semua fase siklus hidup Lambda: inisialisasi, invokasi, dan penonaktifan. Selain itu, Anda dapat menggunakan API Log Runtime untuk menerima aliran log.

Ekstensi berjalan sebagai proses independen di lingkungan eksekusi dan dapat terus berjalan setelah invokasi fungsi diproses sepenuhnya. Karena ekstensi berjalan sebagai proses, Anda dapat menulisnya dalam bahasa yang berbeda dari fungsi. Sebaiknya terapkan ekstensi eksternal menggunakan bahasa terkompilasi. Dalam hal ini, ekstensi adalah biner mandiri yang kompatibel dengan runtime yang didukung. Semua ekstensi Runtime Lambda dukungan. Jika Anda menggunakan bahasa nonkompilasi, pastikan Anda memasukkan waktu pengoperasian yang kompatibel di ekstensi.

Lambda juga mendukung ekstensi internal. Ekstensi internal berjalan sebagai thread terpisah dari proses runtime. Runtime memulai dan menghentikan ekstensi internal. Cara alternatif untuk berintegrasi dengan lingkungan Lambda adalah dengan menggunakan variabel lingkungan dan skrip

wrapper khusus bahasa. Anda dapat menggunakan ini untuk mengonfigurasi lingkungan runtime dan memodifikasi perilaku startup proses runtime.

Anda dapat menambahkan ekstensi ke fungsi dengan dua cara. Untuk fungsi yang di-deploy sebagaiarsip file .zip, Anda men-deploy ekstensi sebagai lapisan. Untuk fungsi yang didefinisikan sebagai gambar kontainer, Anda menambahkan ekstensi ke gambar kontainer Anda.

> **Note**
>
> Misalnya ekstensi dan skrip pembungkus, lihat AWS Lambda Ekstensi pada repositori AWS Sampel GitHub .

Topik

- Siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda
- Referensi API ekstensi


Siklus hidup lingkungan eksekusi Lambda

Siklus hidup lingkungan eksekusi mencakup fase-fase berikut:

- **`Init`**: Dalam fase ini, Lambda membuat atau membatalkan pembekuan lingkungan eksekusi dengan sumber daya terkonfigurasi, mengunduh kode untuk fungsi dan semua lapisan, menginisialisasi ekstensi apa pun, menginisialisasi runtime, lalu menjalankan kode inisialisasi fungsi (yaitu kode di luar handler utama). Fase `Init` terjadi saat invokasi pertama, atau sebelum invokasi fungsi jika Anda telah mengaktifkan konkurensi terprovisi.

  Fase `Init` dibagi ke dalam tiga subfase: `Extension init`, `Runtime init`, dan `Function init`. Subfase ini memastikan semua ekstensi dan runtime menyelesaikan tugas penyiapam mereka sebelum kode fungsi berjalan.
- **`Invoke`**Dalam fase ini, Lambda memicu handler fungsi. Setelah fungsi berjalan hingga selesai, Lambda bersiap untuk menangani invokasi fungsi lain.
- **`Shutdown`**: Fase ini dipicu jika fungsi Lambda tidak menerima invokasi apa pun selama jangka waktu tertentu. Di fase `Shutdown`, Lambda menonaktifkan runtime, memberi tahu ekstensi agar mereka berhenti dengan bersih, lalu menghapus lingkungan. Lambda mengirim kejadian `Shutdown` ke setiap ekstensi, yang memberi tahu ekstensi bahwa lingkungan akan dimatikan.

Setiap fase dimulai dengan peristiwa dari Lambda ke runtime dan ke semua ekstensi terdaftar. Waktu pengoperasian dan setiap ekstensi memberi sinyal penyelesaian dengan mengirimkan permintaan API `Next`. Lambda membekukan lingkungan eksekusi saat waktu proses telah selesai dan tidak ada kejadian yang tertunda.



Topik

- Fase inisialisasi
- Fase invokasi
- Fase pematian
- Izin dan konfigurasi
- Penanganan kegagalan
- Pemecahan masalah ekstensi

Fase inisialisasi


Selama fase `Extension init`, setiap ekstensi perlu mendaftarkan dengan Lambda untuk menerima kejadian. Lambda menggunakan nama file ekstensi lengkap untuk memvalidasi bahwa ekstensi telah menyelesaikan sekuens bootstrap. Oleh karena itu, tiap panggilan API `Register` harus menyertakan header `Lambda-Extension-Name` dengan nama ekstensi file lengkap.

Anda dapat mendaftarkan hingga 10 ekstensi untuk satu fungsi. Batasan ini ditegakkan melalui panggilan API `Register`.

Setelah setiap ekstensi mendaftar, Lambda memulai fase `Runtime init`. Proses runtime memanggil `functionInit` untuk memulai fase `Function init`.

Fase `Init` selesai setelah waktu pengoperasian dan setiap ekstensi terdaftar menunjukkan penyelesaian dengan mengirim permintaan API `Next`.

> **Note**
>
> Ekstensi dapat menyelesaikan inisialisasinya dalam fase `Init` kapan pun.




Fase invokasi

Saat fungsi Lambda diinvokasi untuk menanggapi permintaan API `Next`, Lambda mengirim kejadian `Invoke` ke waktu pengoperasian dan tiap ekstensi yang terdaftar untuk kejadian `Invoke`.

Selama invokasi, ekstensi eksternal berjalan secara paralel dengan fungsi. Ekstensi ini juga terus berjalan setelah fungsi selesai. Ini memungkinkan Anda menangkap informasi diagnostik atau mengirim log, metrik, dan jejak ke lokasi pilihan Anda.

Setelah menerima respon fungsi dari runtime, Lambda mengembalikan respon ke klien, bahkan jika ekstensi masih berjalan.

Fase `Invoke` berakhir ketika waktu pengoperasian dan semua ekstensi menandakan bahwa ekstensi selesai dengan mengirim permintaan API `Next`.



Muatan peristiwa: Peristiwa yang dikirim ke runtime (dan fungsi Lambda) memuat seluruh permintaan, header (seperti `RequestId`), dan muatan. Kejadian yang dikirim ke setiap ekstensi berisi metadata yang menjelaskan konten kejadian. Peristiwa siklus hidup ini mencakup tipe peristiwa, waktu saat waktu fungsi habis (`deadlineMs`), `requestId`, Amazon Resource Name (ARN) yang dipanggil fungsi, dan header pelacakan.

Ekstensi yang ingin mengakses isi kejadian fungsi dapat menggunakan SDK yang berjalan dalam waktu pengoperasian dan berkomunikasi dengan ekstensi. Pengembang fungsi menggunakan SDK dalam waktu pengoperasian untuk mengirim muatan ke ekstensi saat fungsi diinvokasi.

Berikut adalah contoh muatan:

```
{
    "eventType": "INVOKE",
    "deadlineMs": 676051,
    "requestId": "3da1f2dc-3222-475e-9205-e2e6c6318895",
    "invokedFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:ExtensionTest",
    "tracing": {
        "type": "X-Amzn-Trace-Id",
        "value":
 "Root=1-5f35ae12-0c0fec141ab77a00bc047aa2;Parent=2be948a625588e32;Sampled=1"
    }
 }
```

Batas durasi: Pengaturan batas waktu fungsi membatasi durasi seluruh `Invoke` fase. Misalnya, jika Anda mengatur waktu fungsi habis sebagai 360 detik, fungsi dan semua ekstensi harus selesai dalam 360 detik. Perhatikan bahwa tidak ada fase pasca-invokasi yang independen. Durasi adalah total waktu yang dibutuhkan untuk runtime Anda dan semua pemanggilan ekstensi Anda selesai dan tidak dihitung sampai fungsi dan semua ekstensi selesai berjalan.

Dampak performa dan pengeluaran tambahan ekstensi: Ekstensi dapat memengaruhi performa fungsi. Sebagai penulis ekstensi, Anda memiliki kontrol atas dampak kinerja dari ekstensi Anda. Misalnya, jika ekstensi Anda melakukan operasi dengan banyak komputasi, durasi fungsi meningkat karena ekstensi dan kode fungsi berbagi sumber daya CPU yang sama. Selain itu, jika ekstensi Anda melakukan operasi ekstensif setelah invokasi fungsi selesai, durasi fungsi meningkat karena fase `Invoke` berlanjut hingga semua sinyal ekstensi selesai.

> **Note**
>
> Lambda mengalokasikan daya CPU sebanding dengan pengaturan memori fungsi. Anda mungkin melihat peningkatan eksekusi dan inisialisasi durasi pada pengaturan memori yang lebih rendah karena fungsi dan ekstensi proses bersaing untuk sumber daya CPU yang sama. Untuk mengurangi eksekusi dan inisialisasi durasi, coba tingkatkan pengaturan memori.

Untuk membantu mengidentifikasi dampak performa yang muncul karena ekstensi di fase `Invoke`, Lambda mengeluarkan metrik `PostRuntimeExtensionsDuration`. Metrik ini mengukur waktu kumulatif yang dihabiskan antara waktu pengoperasian permintaan API `Next` dan ekstensi permintaan API `Next` terakhir. Untuk mengukur peningkatan memori yang digunakan, gunakan metrik `MaxMemoryUsed`. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi metrik, lihat Menggunakan CloudWatch metrik dengan Lambda.

Pengembang fungsi dapat menjalankan versi fungsi yang berbeda secara berdampingan untuk memahami dampak ekstensi tertentu. Kami merekomendasikan agar penulis ekstensi memublikasikan konsumsi sumber daya yang diharapkan untuk mempermudah pengembang fungsi dalam memilih ekstensi yang sesuai.


Fase pematian

Ketika Lambda akan mematikan runtime, Lambda mengirimkan `Shutdown` ke setiap ekstensi eksternal terdaftar. Ekstensi dapat menggunakan waktu ini untuk tugas pembersihan akhir. Kejadian `Shutdown` dikirim untuk menanggapi permintaan API `Next`.

Batas durasi: Durasi maksimum fase `Shutdown` bergantung pada konfigurasi ekstensi terdaftar:

- 0 ms - Fungsi tanpa ekstensi terdaftar
- 500 md – Fungsi dengan ekstensi internal terdaftar.
- 2.000 md – Fungsi dengan satu atau beberapa ekstensi eksternal terdaftar.

Jika waktu pengoperasian atau ekstensi tidak merespons kejadian `Shutdown` dalam batasan, Lambda mengakhiri proses menggunakan sinyal `SIGKILL`.



Muatan peristiwa: Peristiwa `Shutdown` tersebut berisi alasan penonaktifan dan waktu yang tersisa dalam milidetik.

`shutdownReason` mencakup nilai-nilai berikut:

- SPINDOWN – Pematian normal
- TIMEOUT – Batas waktu durasi habis
- FAILURE – Kondisi kesalahan, seperti kejadian `out-of-memory`

```
{
  "eventType": "SHUTDOWN",
  "shutdownReason": "reason for shutdown",
  "deadlineMs": "the time and date that the function times out in Unix time
 milliseconds"
}
```

Izin dan konfigurasi

Ekstensi berjalan di lingkungan eksekusi yang sama dengan fungsi Lambda. Ekstensi juga berbagi sumber daya dengan fungsi, seperti CPU, memori, dan penyimpanan disk `/tmp`. Selain itu, ekstensi menggunakan peran AWS Identity and Access Management (IAM) dan konteks keamanan yang sama dengan fungsinya.

Sistem file dan izin akses jaringan: Ekstensi berjalan di namespace sistem file dan jaringan yang sama dengan runtime fungsi. Ini berarti ekstensi harus kompatibel dengan sistem operasi terkait. Jika ekstensi memerlukan aturan lalu lintas jaringan keluar, Anda harus menerapkan aturan ini ke konfigurasi fungsi.

> **Note**
>
> Karena direktori kode fungsi diatur ke baca-saja, ekstensi tidak dapat mengubah kode fungsi.

Variabel lingkungan: Ekstensi dapat mengakses variabel lingkungan fungsi, kecuali untuk variabel berikut yang spesifik untuk proses runtime:

- `AWS_EXECUTION_ENV`
- `AWS_LAMBDA_LOG_GROUP_NAME`
- `AWS_LAMBDA_LOG_STREAM_NAME`
- `AWS_XRAY_CONTEXT_MISSING`
- `AWS_XRAY_DAEMON_ADDRESS`
- `LAMBDA_RUNTIME_DIR`
- `LAMBDA_TASK_ROOT`
- `_AWS_XRAY_DAEMON_ADDRESS`


- `_AWS_XRAY_DAEMON_PORT`
- `_HANDLER`

Penanganan kegagalan

Kegagalan insialisasi: Jika ekstensi gagal, Lambda memulai ulang lingkungan eksekusi untuk memberlakukan perilaku yang konsisten dan mendorong kegagalan cepat untuk ekstensi. Selain itu, untuk beberapa pelanggan, ekstensi tersebut harus memenuhi kebutuhan kritis misi, seperti pencatatan log, keamanan, tata kelola, dan pengumpulan telemetri.

Memanggil kegagalan (seperti kehabisan memori, waktu habis fungsi): Karena ekstensi berbagi sumber daya dengan runtime, kehabisan dapat memengaruhi keduanya. Saat waktu pengoperasian gagal, semua ekstensi dan waktu pengoperasian sendiri ikut serta dalam fase `Shutdown`. Selain itu, waktu pengoperasian dimulai ulang—baik otomatis sebagai bagian dari invokasi saat ini, atau melalui mekanisme inisialisasi ulang yang ditangguhkan.

Jika ada kegagalan (seperti waktu fungsi habis atau kesalahan waktu pengoperasian) selama `Invoke`, layanan Lambda akan melakukan reset. Reset berperilaku seperti kejadian `Shutdown`. Pertama, Lambda mematikan waktu pengoperasian, lalu ia mengirim kejadian `Shutdown` untuk setiap ekstensi eksternal terdaftar. Kejadian ini mencakup alasan untuk pematian. Jika lingkungan ini digunakan untuk invokasi baru, ekstensi dan waktu pengoperasian diinisialisasi ulang sebagai bagian dari invokasi berikutnya.



Untuk penjelasan lebih rinci tentang diagram sebelumnya, lihat[Kegagalan selama fase pemanggilan](#).

Log ekstensi: Lambda mengirimkan keluaran log ekstensi ke CloudWatch Log. Lambda juga menghasilkan log acara tambahan untuk setiap ekstensi selama `Init`. Log acara mencatat preferensi nama dan registrasi (peristiwa, konfigurasi) saat berhasil, atau alasan kegagalan saat gagal.

Pemecahan masalah ekstensi

- Jika permintaan `Register` gagal, pastikan header `Lambda-Extension-Name` di panggilan API `Register` berisi nama file lengkap ekstensi.

- Jika permintaan `Register` gagal untuk ekstensi internal, pastikan permintaan tersebut tidak terdaftar untuk kejadian `Shutdown`.

Referensi API ekstensi

Spesifikasi OpenAPI untuk versi API ekstensi 2020-01-01 tersedia di sini: extensions-api.zip

Anda dapat mengambil nilai titik akhir API dari variabel lingkungan `AWS_LAMBDA_RUNTIME_API`. Untuk mengirim permintaan `Register`, gunakan prefiks `2020-01-01/` sebelum setiap jalur API. Sebagai contoh:

```
http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2020-01-01/extension/register
```

Metode API

- Pendaftaran
- Selanjutnya
- Kesalahan init
- Kesalahan keluar

Pendaftaran

Selama `Extension init`, semua ekstensi perlu mendaftar dengan Lambda untuk menerima kejadian. Lambda menggunakan nama file ekstensi lengkap untuk memvalidasi bahwa ekstensi telah menyelesaikan sekuens bootstrap. Oleh karena itu, tiap panggilan API `Register` harus menyertakan header `Lambda-Extension-Name` dengan nama ekstensi file lengkap.

Ekstensi internal dimulai dan dihentikan oleh proses waktu pengoperasian sehingga tidak diizinkan untuk terdaftar untuk kejadian `Shutdown`.

Jalur – `/extension/register`

Metode – POST

Minta header

- `Lambda-Extension-Name` – Nama file lengkap ekstensi. Wajib: ya. Jenis: string.

- `Lambda-Extension-Accept-Feature`— Gunakan ini untuk menentukan fitur Ekstensi opsional selama pendaftaran. Wajib: tidak. Jenis: string dipisahkan koma. Fitur yang tersedia untuk ditentukan menggunakan pengaturan ini:
  - `accountId`— Jika ditentukan, respons pendaftaran Ekstensi akan berisi ID akun yang terkait dengan fungsi Lambda tempat Anda mendaftarkan Ekstensi.

Minta parameter tubuh

- `events` – Array kejadian yang akan didaftarkan. Wajib: tidak. Jenis: array string. String yang valid: `INVOKE`, `SHUTDOWN`.

Header respons

- `Lambda-Extension-Identifier` – Menghasilkan pengidentifikasi agen unik (string UUID) yang diperlukan untuk semua permintaan berikutnya.

Kode respons

- 200 – Isi respons berisi nama fungsi, versi fungsi, dan nama penangan.
- 400 – Permintaan Buruk
- 403 – Dilarang
- 500 – Kesalahan penampung. Keadaan yang tidak dapat dipulihkan. Ekstensi harus segera keluar.

Example Contoh isi permintaan

```
{
    'events': [ 'INVOKE', 'SHUTDOWN']
}
```

Example Contoh isi respons

```
{
    "functionName": "helloWorld",
    "functionVersion": "$LATEST",
    "handler": "lambda_function.lambda_handler"
}
```

Example Contoh badan respons dengan fitur AccountID opsional

```
{
    "functionName": "helloWorld",
    "functionVersion": "$LATEST",
    "handler": "lambda_function.lambda_handler",
    "accountId": "123456789012"
}
```

Selanjutnya

Ekstensi mengirim permintaan API `Next` untuk menerima kejadian berikutnya, yang dapat menjadi kejadian `Invoke` atau kejadian `Shutdown`. Isi respons berisi muatan, yang merupakan dokumen JSON yang berisi data kejadian.

Ekstensi mengirimkan permintaan API `Next` untuk menandakan bahwa ia siap menerima kejadian baru. Ini adalah panggilan blokir.

Jangan mengatur batas waktu pada panggilan GET karena ekstensi dapat ditangguhkan selama jangka waktu tertentu hingga ada kejadian yang akan dikembalikan.

Jalur – `/extension/event/next`

Metode – GET

Minta header

- `Lambda-Extension-Identifier` – Pengidentifikasi untuk ekstensi (string UUID). Wajib: ya. Tipe: String UID.

Header respons

- `Lambda-Extension-Event-Identifier`— Pengidentifikasi unik untuk acara (string UUID).

Kode respons

- 200 – Respons berisi informasi tentang kejadian berikutnya (`EventInvoke` atau `EventShutdown`).
- 403 – Dilarang

- 500 – Kesalahan penampung. Keadaan yang tidak dapat dipulihkan. Ekstensi harus segera keluar.

Kesalahan init

Ekstensi menggunakan metode ini untuk melaporkan kesalahan inisialisasi ke Lambda. Panggil ini saat ekstensi gagal menginisialisasi setelah ia terdaftar. Setelah Lambda menerima kesalahan, tidak ada panggilan API lebih lanjut yang berhasil. Ekstensi harus keluar setelah menerima respon dari Lambda.

Jalur – `/extension/init/error`

Metode – POST

Minta header

- `Lambda-Extension-Identifier` – Pengidentifikasi unik untuk ekstensi. Wajib: ya. Tipe: String UID.
- `Lambda-Extension-Function-Error-Type` – Tipe kesalahan yang ekstensi ditemui. Wajib: ya. Header ini terdiri dari nilai string. Lambda menerima string apa pun, tetapi kami merekomendasikan format <category.reason>. Sebagai contoh:
  - Perpanjangan. NoSuchHandler
  - Perpanjangan. APIKeyNotFound
  - Perpanjangan. ConfigInvalid
  - Perpanjangan. UnknownReason

Minta parameter tubuh

- `ErrorRequest` – Informasi tentang kesalahan. Wajib: tidak.

Bidang ini adalah objek JSON dengan struktur berikut:

```
{
      errorMessage: string (text description of the error),
      errorType: string,
      stackTrace: array of strings
}
```

Perhatikan bahwa Lambda menerima nilai apa pun untuk `errorType`.

Contoh berikut menunjukkan pesan kesalahan fungsi Lambda ketika fungsi tidak dapat mengurai data peristiwa yang disediakan dalam invokasi.

Example Kesalahan fungsi

```
{
      "errorMessage" : "Error parsing event data.",
      "errorType" : "InvalidEventDataException",
      "stackTrace": [ ]
}
```

Kode respons

- 202 – Diterima
- 400 – Permintaan Buruk
- 403 – Dilarang
- 500 – Kesalahan penampung. Keadaan yang tidak dapat dipulihkan. Ekstensi harus segera keluar.

Kesalahan keluar

Ekstensi menggunakan metode ini untuk melaporkan kesalahan ke Lambda sebelum keluar. Panggil ini saat Anda mengalami kegagalan tak terduga. Setelah Lambda menerima kesalahan, tidak ada panggilan API lebih lanjut yang berhasil. Ekstensi harus keluar setelah menerima respon dari Lambda.

Jalur – `/extension/exit/error`

Metode – POST

Minta header

- `Lambda-Extension-Identifier` – Pengidentifikasi unik untuk ekstensi. Wajib: ya. Tipe: String UID.
- `Lambda-Extension-Function-Error-Type` – Tipe kesalahan yang ekstensi ditemui. Wajib: ya. Header ini terdiri dari nilai string. Lambda menerima string apa pun, tetapi kami merekomendasikan format <category.reason>. Sebagai contoh:
  - Perpanjangan. NoSuchHandler
  - Perpanjangan. APIKeyNotFound

- Perpanjangan. ConfigInvalid
- Perpanjangan. UnknownReason

Minta parameter tubuh

- `ErrorRequest` – Informasi tentang kesalahan. Wajib: tidak.

Bidang ini adalah objek JSON dengan struktur berikut:

```
{
      errorMessage: string (text description of the error),
      errorType: string,
      stackTrace: array of strings
}
```

Perhatikan bahwa Lambda menerima nilai apa pun untuk `errorType`.

Contoh berikut menunjukkan pesan kesalahan fungsi Lambda ketika fungsi tidak dapat mengurai data peristiwa yang disediakan dalam invokasi.

Example Kesalahan fungsi

```
{
      "errorMessage" : "Error parsing event data.",
      "errorType" : "InvalidEventDataException",
      "stackTrace": [ ]
}
```

Kode respons


- 202 – Diterima
- 400 – Permintaan Buruk
- 403 – Dilarang
- 500 – Kesalahan penampung. Keadaan yang tidak dapat dipulihkan. Ekstensi harus segera keluar.

Mengakses data telemetri real-time untuk ekstensi menggunakan API Telemetri

API Telemetri memungkinkan ekstensi Anda menerima data telemetri langsung dari Lambda. Selama inisialisasi dan pemanggilan fungsi, Lambda secara otomatis menangkap telemetri, termasuk log, metrik platform, dan jejak platform. API Telemetri memungkinkan ekstensi untuk mengakses data telemetri ini langsung dari Lambda dalam waktu dekat.

Dalam lingkungan eksekusi Lambda, Anda dapat berlangganan ekstensi Lambda Anda ke aliran telemetri. Setelah berlangganan, Lambda secara otomatis mengirimkan semua data telemetri ke ekstensi Anda. Anda kemudian memiliki fleksibilitas untuk memproses, memfilter, dan mengirimkan data ke tujuan pilihan Anda, seperti bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) atau penyedia alat observabilitas pihak ketiga.

Diagram berikut menunjukkan bagaimana Extensions API dan Telemetry API menghubungkan ekstensi ke Lambda dari dalam lingkungan eksekusi. Selain itu, Runtime API menghubungkan runtime dan fungsi Anda ke Lambda.



> **Important**
>
> API Telemetri Lambda menggantikan API Lambda Logs. Meskipun API Log tetap berfungsi penuh, kami sarankan hanya menggunakan API Telemetri di masa mendatang. Anda dapat berlangganan ekstensi Anda ke aliran telemetri menggunakan API Telemetri atau API Log. Setelah berlangganan menggunakan salah satu dari ini APIs, setiap upaya untuk berlangganan menggunakan API lain mengembalikan kesalahan.

Ekstensi dapat menggunakan API Telemetri untuk berlangganan tiga aliran telemetri yang berbeda:

- Telemetri platform — Log, metrik, dan jejak, yang menjelaskan peristiwa dan kesalahan yang terkait dengan siklus hidup runtime lingkungan eksekusi, siklus hidup ekstensi, dan pemanggilan fungsi.
- Log fungsi - Log khusus yang dihasilkan oleh kode fungsi Lambda.
- Log ekstensi - Log khusus yang dihasilkan oleh kode ekstensi Lambda.

> **Note**
>
> Lambda mengirimkan log dan metrik ke CloudWatch, dan melacak ke X-Ray (jika Anda telah mengaktifkan penelusuran), bahkan jika ekstensi berlangganan aliran telemetri.


Bagian-bagian

- Membuat ekstensi menggunakan API Telemetri
- Mendaftarkan ekstensi Anda
- Membuat pendengar telemetri
- Menentukan protokol tujuan
- Mengkonfigurasi penggunaan memori dan buffering
- Mengirim permintaan berlangganan ke API Telemetri
- Pesan API Telemetri Masuk
- Referensi API Telemetri Lambda
- Referensi skema API Telemetri Lambda Event
- Mengonversi objek API Event Telemetri Lambda ke Span OpenTelemetry
- Menggunakan Lambda Logs API

Membuat ekstensi menggunakan API Telemetri

Ekstensi Lambda berjalan sebagai proses independen di lingkungan eksekusi. Ekstensi dapat terus berjalan setelah pemanggilan fungsi selesai. Karena ekstensi adalah proses yang terpisah, Anda dapat menulisnya dalam bahasa yang berbeda dari kode fungsi. Kami merekomendasikan menulis ekstensi menggunakan bahasa yang dikompilasi seperti Golang atau Rust. Dengan cara ini, ekstensi adalah biner mandiri yang dapat kompatibel dengan runtime yang didukung.

Diagram berikut menggambarkan proses empat langkah untuk membuat ekstensi yang menerima dan memproses data telemetri menggunakan API Telemetri.



Berikut adalah setiap langkah secara lebih rinci:

1. Daftarkan ekstensi Anda menggunakanthe section called “API Ekstensi”. Ini memberi Anda`Lambda-Extension-Identifier`, yang Anda perlukan dalam langkah-langkah berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mendaftarkan ekstensi Anda, lihatthe section called “Mendaftarkan ekstensi Anda”.
2. Buat pendengar telemetri. Ini bisa berupa server HTTP atau TCP dasar. Lambda menggunakan URI pendengar telemetri untuk mengirim data telemetri ke ekstensi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Membuat pendengar telemetri”.
3. Menggunakan Subscribe API di API Telemetri, berlangganan ekstensi Anda ke aliran telemetri yang diinginkan. Anda akan memerlukan URI pendengar telemetri Anda untuk langkah ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengirim permintaan berlangganan ke API Telemetri”.
4. Dapatkan data telemetri dari Lambda melalui pendengar telemetri. Anda dapat melakukan pemrosesan kustom data ini, seperti mengirimkan data ke Amazon S3 atau ke layanan observabilitas eksternal.

> **Note**
>
> Lingkungan eksekusi fungsi Lambda dapat dimulai dan berhenti beberapa kali sebagai bagian dari siklus hidupnya. Secara umum, kode ekstensi Anda berjalan selama pemanggilan fungsi, dan juga hingga 2 detik selama fase shutdown. Kami merekomendasikan pengelompokan telemetri saat sampai ke pendengar Anda. Kemudian, gunakan peristiwa `Invoke` dan `Shutdown` siklus hidup untuk mengirim setiap batch ke tujuan yang diinginkan.

Mendaftarkan ekstensi Anda

Sebelum Anda dapat berlangganan data telemetri, Anda harus mendaftarkan ekstensi Lambda Anda. Registrasi terjadi selama fase inisialisasi ekstensi. Contoh berikut menunjukkan permintaan HTTP untuk mendaftarkan ekstensi.

```
POST http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2020-01-01/extension/register
 Lambda-Extension-Name: lambda_extension_name
{
    'events': [ 'INVOKE', 'SHUTDOWN']
}
```

Jika permintaan berhasil, pelanggan akan menerima respons keberhasilan HTTP 200. Header respon berisi file`Lambda-Extension-Identifier`. Badan respons mengandung sifat lain dari fungsi tersebut.

```
HTTP/1.1 200 OK
Lambda-Extension-Identifier: a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
{
    "functionName": "lambda_function",
    "functionVersion": "$LATEST",
    "handler": "lambda_handler",
    "accountId": "123456789012"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Referensi API ekstensi”.

Membuat pendengar telemetri

Ekstensi Lambda Anda harus memiliki listener yang menangani permintaan masuk dari API Telemetri. Kode berikut menunjukkan contoh implementasi pendengar telemetri di Golang:

```
// Starts the server in a goroutine where the log events will be sent
func (s *TelemetryApiListener) Start() (string, error) {
 address := listenOnAddress()
 l.Info("[listener:Start] Starting on address", address)
 s.httpServer = &http.Server{Addr: address}
 http.HandleFunc("/", s.http_handler)
 go func() {
  err := s.httpServer.ListenAndServe()
  if err != http.ErrServerClosed {
   l.Error("[listener:goroutine] Unexpected stop on Http Server:", err)
   s.Shutdown()
  } else {
   l.Info("[listener:goroutine] Http Server closed:", err)
  }
 }()
 return fmt.Sprintf("http://%s/", address), nil
}

// http_handler handles the requests coming from the Telemetry API.
// Everytime Telemetry API sends log events, this function will read them from the
 response body
// and put into a synchronous queue to be dispatched later.
// Logging or printing besides the error cases below is not recommended if you have
 subscribed to
// receive extension logs. Otherwise, logging here will cause Telemetry API to send new
 logs for
// the printed lines which may create an infinite loop.
func (s *TelemetryApiListener) http_handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
 body, err := ioutil.ReadAll(r.Body)
 if err != nil {
  l.Error("[listener:http_handler] Error reading body:", err)
  return
 }

 // Parse and put the log messages into the queue
 var slice []interface{}
 _ = json.Unmarshal(body, &slice)

 for _, el := range slice {
  s.LogEventsQueue.Put(el)
 }
```

```
 l.Info("[listener:http_handler] logEvents received:", len(slice), " LogEventsQueue
 length:", s.LogEventsQueue.Len())
 slice = nil
}
```

Menentukan protokol tujuan

Saat berlangganan untuk menerima telemetri menggunakan API Telemetri, Anda dapat menentukan protokol tujuan selain URI tujuan:

```
{
    "destination": {
        "protocol": "HTTP",
        "URI": "http://sandbox.localdomain:8080"
    }
}
```

Lambda menerima dua protokol untuk menerima telemetri:

- HTTP (direkomendasikan) - Lambda mengirimkan telemetri ke titik akhir HTTP lokal (`http://sandbox.localdomain:${PORT}/${PATH}`) sebagai larik catatan dalam format JSON. Parameter `$PATH` bersifat opsional. Lambda hanya mendukung HTTP, bukan HTTPS. Lambda mengirimkan telemetri melalui permintaan POST.
- TCP — Lambda mengirimkan telemetri ke port TCP dalam format JSON (NDJSON) yang dibatasi Newline.

> **Note**
>
> Kami sangat menyarankan menggunakan HTTP daripada TCP. Dengan TCP, platform Lambda tidak dapat mengakui kapan mengirimkan telemetri ke lapisan aplikasi. Oleh karena itu, jika ekstensi Anda macet, Anda mungkin kehilangan telemetri. HTTP tidak memiliki batasan ini.

Sebelum berlangganan untuk menerima telemetri, buat pendengar HTTP lokal atau port TCP. Selama penyetelan, perhatikan hal berikut ini:

- Lambda mengirimkan telemetri hanya ke tujuan yang berada di dalam lingkungan eksekusi.

- Lambda mencoba lagi untuk mengirim telemetri (dengan backoff) tanpa adanya pendengar, atau jika permintaan POST mengalami kesalahan. Jika pendengar telemetri mogok, ia melanjutkan menerima telemetri setelah Lambda memulai ulang lingkungan eksekusi.
- Lambda mencadangkan port 9001. Tidak ada pembatasan atau rekomendasi nomor port lainnya.

Mengkonfigurasi penggunaan memori dan buffering

Penggunaan memori di lingkungan eksekusi tumbuh secara linier dengan jumlah pelanggan. Langganan mengkonsumsi sumber daya memori karena masing-masing membuka buffer memori baru untuk menyimpan data telemetri. Penggunaan memori buffer berkontribusi pada konsumsi memori secara keseluruhan di lingkungan eksekusi.

Saat berlangganan untuk menerima telemetri melalui API Telemetri, Anda memiliki opsi untuk menyangga data telemetri dan mengirimkannya ke pelanggan dalam batch. Untuk mengoptimalkan penggunaan memori, Anda dapat menentukan konfigurasi buffering:

```
{
    "buffering": {
        "maxBytes": 256*1024,
        "maxItems": 1000,
        "timeoutMs": 100
    }
}
```

Parameter	Deskripsi	Default dan batas
`maxBytes`	Volume maksimum telemetri (dalam byte) untuk buffer dalam memori.	standar: 262.144 Minimal: 262.144 Maksimal: 1.048.576
`maxItems`	Jumlah maksimum peristiwa untuk buffer dalam memori.	Default: 10.000 Minimal: 1.000 Maksimum: 10.000.

Parameter	Deskripsi	Default dan batas
`timeoutMs`	Waktu maksimum (dalam milidetik) untuk buffer batch.	Default: 1.000 Minimal: 25 Maksimal: 30.000

Saat menyiapkan buffering, ingatlah poin-poin ini:

- Jika salah satu aliran input ditutup, Lambda akan menyiram log. Misalnya, ini dapat terjadi jika runtime mogok.
- Setiap pelanggan dapat menyesuaikan konfigurasi buffering mereka dalam permintaan berlangganan mereka.
- Saat menentukan ukuran buffer untuk membaca data, antisipasi menerima muatan sebesar`2 * maxBytes + metadataBytes`, di mana `maxBytes` merupakan komponen penyiapan buffering Anda. Untuk mengukur jumlah yang `metadataBytes` perlu dipertimbangkan, tinjau metadata berikut. Lambda menambahkan metadata yang mirip dengan ini ke setiap catatan:

  ```
  {
     "time": "2022-08-20T12:31:32.123Z",
     "type": "function",
     "record": "Hello World"
  }
  ```

- Jika pelanggan tidak dapat memproses telemetri masuk dengan cukup cepat, atau jika kode fungsi Anda menghasilkan volume log yang sangat tinggi, Lambda mungkin akan menjatuhkan catatan untuk menjaga pemanfaatan memori tetap terbatas. Ketika ini terjadi, Lambda mengirimkan acara. `platform.logsDropped`

Mengirim permintaan berlangganan ke API Telemetri

Ekstensi Lambda dapat berlangganan untuk menerima data telemetri dengan mengirimkan permintaan berlangganan ke API Telemetri. Permintaan berlangganan harus berisi informasi tentang jenis acara yang Anda inginkan untuk berlangganan ekstensi. Selain itu, permintaan dapat berisi informasi tujuan pengiriman dan konfigurasi buffering.

Sebelum mengirim permintaan berlangganan, Anda harus memiliki ID ekstensi (`Lambda-Extension-Identifier`). Saat mendaftarkan ekstensi dengan Extensions API, Anda mendapatkan ID ekstensi dari respons API.

Langganan terjadi selama fase inisialisasi ekstensi. Contoh berikut menunjukkan permintaan HTTP untuk berlangganan ketiga aliran telemetri: telemetri platform, log fungsi, dan log ekstensi.

```
PUT http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2022-07-01/telemetry HTTP/1.1
{
   "schemaVersion": "2022-12-13",
   "types": [
        "platform",
        "function",
        "extension"
   ],
   "buffering": {
        "maxItems": 1000,
        "maxBytes": 256*1024,
        "timeoutMs": 100
   },
   "destination": {
        "protocol": "HTTP",
        "URI": "http://sandbox.localdomain:8080"
   }
}
```

Jika permintaan berhasil, maka pelanggan menerima respons sukses HTTP 200.

```
HTTP/1.1 200 OK
"OK"
```

Pesan API Telemetri Masuk

Setelah berlangganan menggunakan API Telemetri, ekstensi secara otomatis mulai menerima telemetri dari Lambda melalui permintaan POST. Setiap badan permintaan POST berisi array `Event` objek. Masing-masing `Event` memiliki skema berikut:

```
{
   time: String,
   type: String,
```

```
   record: Object
}
```

- `time`Properti menentukan kapan platform Lambda menghasilkan acara. Ini berbeda dengan saat peristiwa itu benar-benar terjadi. Nilai string `time` adalah stempel waktu dalam format ISO 8601.
- `type`Properti mendefinisikan jenis acara. Tabel berikut menjelaskan semua nilai yang mungkin.
- `record`Properti mendefinisikan objek JSON yang berisi data telemetri. Skema objek JSON ini tergantung pada. `type`

Tabel berikut merangkum semua jenis `Event` objek, dan menautkan ke referensi `Event` skema API Telemetri untuk setiap jenis peristiwa.

Kategori	Jenis peristiwa	Deskripsi	Skema catatan acara
Acara platform	`platform.initStart`	Inisialisasi fungsi dimulai.	the section called “`platform.initStart`”skema
Acara platform	`platform.initRuntimeDone`	Inisialisasi fungsi selesai.	the section called “`platform.initRuntimeDone`”skema
Acara platform	`platform.initReport`	Laporan inisialisasi fungsi.	the section called “`platform.initReport`”skema
Acara platform	`platform.start`	Pemanggilan fungsi dimulai.	the section called “`platform.start`”skema
Acara platform	`platform.runtimeDone`	Runtime selesai memproses acara dengan keberhasilan atau kegagalan.	the section called “`platform.runtimeDone`”skema

Kategori	Jenis peristiwa	Deskripsi	Skema catatan acara
Acara platform	`platform.report`	Laporan pemanggilan fungsi.	the section called "`platform.report`"skema
Acara platform	`platform.restoreStart`	Pemulihan runtime dimulai.	the section called "`platform.restoreStart`"skema
Acara platform	`platform.restoreRuntimeDone`	Pemulihan runtime selesai.	the section called "`platform.restoreRuntimeDone`"skema
Acara platform	`platform.restoreReport`	Laporan pemulihan runtime.	the section called "`platform.restoreReport`"skema
Acara platform	`platform.telemetrySubscription`	Ekstensi berlangganan API Telemetri.	the section called "`platform.telemetrySubscription`"skema
Acara platform	`platform.logsDropped`	Lambda menjatuhkan entri log.	the section called "`platform.logsDropped`"skema
Log fungsi	`function`	Sebuah baris log dari kode fungsi.	the section called "`function`"skema
Log ekstensi:	`extension`	Sebuah baris log dari kode ekstensi.	the section called "`extension`"skema

Referensi API Telemetri Lambda

Gunakan titik akhir API Telemetri Lambda untuk berlangganan ekstensi ke aliran telemetri. Anda dapat mengambil titik akhir API Telemetri dari variabel lingkungan. `AWS_LAMBDA_RUNTIME_API` Untuk mengirim permintaan API, tambahkan versi API (`2022-07-01/`) dan`telemetry/`. Sebagai contoh:

```
http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2022-07-01/telemetry/
```

Untuk definisi OpenAPI Specification (OAS) dari versi respons langganan`2022-12-13`, lihat berikut ini:

- HTTP — telemetry-api-http-schema.zip
- TCP — telemetry-api-tcp-schema .zip

Operasi API

- Langganan

Langganan

Untuk berlangganan aliran telemetri, ekstensi Lambda dapat mengirim permintaan API Berlangganan.

- Jalur – `/telemetry`
- Metode - `PUT`
- Header
  - `Content-Type`: `application/json`
- Minta parameter tubuh
  - SchemaVersion
    - Wajib: Ya
    - Tipe: String
    - Nilai yang valid: `"2022-12-13"` atau `"2022-07-01"`
  - tujuan — Pengaturan konfigurasi yang menentukan tujuan acara telemetri dan protokol untuk pengiriman acara.
    - Wajib: Ya

- Tipe: Objek

```
{
    "protocol": "HTTP",
    "URI": "http://sandbox.localdomain:8080"
}
```

  - Protokol — Protokol yang digunakan Lambda untuk mengirim data telemetri.
    - Wajib: Ya
    - Tipe: String
    - Nilai yang valid: `"HTTP"` | `"TCP"`
  - URI — URI untuk mengirim data telemetri ke.
    - Wajib: Ya
    - Tipe: String
  - Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menentukan protokol tujuan”.
- jenis — Jenis telemetri yang Anda inginkan untuk berlangganan ekstensi.
  - Wajib: Ya
  - Tipe: Array string
  - Nilai yang valid: `"platform"` | `"function"` | `"extension"`
- buffering - Pengaturan konfigurasi untuk buffering acara.
  - Wajib: Tidak
  - Tipe: Objek

```
{
   "buffering": {
        "maxItems": 1000,
        "maxBytes": 256*1024,
        "timeoutMs": 100
   }
}
```

  - maxItems – Jumlah maksimum peristiwa untuk buffer dalam memori.
    - Wajib: Tidak
    - Jenis: Integer
    - Default: 1.000

    - Minimal: 1.000
    - Maksimum: 10.000.
- MaxBytes — Volume maksimum telemetri (dalam byte) untuk buffer dalam memori.
    - Wajib: Tidak
    - Jenis: Integer
    - standar: 262.144
    - Minimal: 262.144
    - Maksimal: 1.048.576
- timeoutMs – Waktu maksimum (dalam milidetik) untuk mem-buffer batch.
    - Wajib: Tidak
    - Jenis: Integer
    - Default: 1.000
    - Minimal: 25
    - Maksimal: 30.000
- Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengkonfigurasi penggunaan memori dan buffering”.

Contoh Permintaan API Berlangganan

```
PUT http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2022-07-01/telemetry HTTP/1.1
{
   "schemaVersion": "2022-12-13",
   "types": [
        "platform",
        "function",
        "extension"
   ],
   "buffering": {
        "maxItems": 1000,
        "maxBytes": 256*1024,
        "timeoutMs": 100
   },
   "destination": {
        "protocol": "HTTP",
        "URI": "http://sandbox.localdomain:8080"
   }
```

```
}
```

Jika permintaan Berlangganan berhasil, ekstensi menerima respons sukses HTTP 200:

```
HTTP/1.1 200 OK
"OK"
```

Jika permintaan Berlangganan gagal, ekstensi menerima respons kesalahan. Sebagai contoh:

```
HTTP/1.1 400 OK
{
    "errorType": "ValidationError",
    "errorMessage": "URI port is not provided; types should not be empty"
}
```

Berikut adalah beberapa kode respons tambahan yang dapat diterima ekstensi:

- 200 – Permintaan berhasil diselesaikan
- 202 – Permintaan diterima. Respons permintaan berlangganan di lingkungan pengujian lokal
- 400 — Permintaan buruk
- 500 – Kesalahan Layanan

Referensi skema API Telemetri Lambda **Event**

Gunakan titik akhir API Telemetri Lambda untuk berlangganan ekstensi ke aliran telemetri. Anda dapat mengambil titik akhir API Telemetri dari variabel lingkungan. `AWS_LAMBDA_RUNTIME_API` Untuk mengirim permintaan API, tambahkan versi API (`2022-07-01/`) dan`telemetry/`. Sebagai contoh:

```
http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2022-07-01/telemetry/
```

Untuk definisi OpenAPI Specification (OAS) dari versi respons langganan`2022-12-13`, lihat berikut ini:

- HTTP — telemetry-api-http-schema.zip
- TCP — telemetry-api-tcp-schema .zip

Tabel berikut adalah ringkasan dari semua jenis `Event` objek yang didukung oleh API Telemetri.

Kategori	Jenis peristiwa	Deskripsi	Skema catatan acara
Acara platform	`platform.initStart`	Inisialisasi fungsi dimulai.	the section called “`platform.initStart`”skema
Acara platform	`platform.initRuntimeDone`	Inisialisasi fungsi selesai.	the section called “`platform.initRuntimeDone`”skema
Acara platform	`platform.initReport`	Laporan inisialisasi fungsi.	the section called “`platform.initReport`”skema
Acara platform	`platform.start`	Pemanggilan fungsi dimulai.	the section called “`platform.start`”skema

Kategori	Jenis peristiwa	Deskripsi	Skema catatan acara
Acara platform	`platform.runtimeDone`	Runtime selesai memproses acara dengan keberhasilan atau kegagalan.	the section called "`platform.runtimeDone`"skema
Acara platform	`platform.report`	Laporan pemanggilan fungsi.	the section called "`platform.report`"skema
Acara platform	`platform.restoreStart`	Pemulihan runtime dimulai.	the section called "`platform.restoreStart`"skema
Acara platform	`platform.restoreRuntimeDone`	Pemulihan runtime selesai.	the section called "`platform.restoreRuntimeDone`"skema
Acara platform	`platform.restoreReport`	Laporan pemulihan runtime.	the section called "`platform.restoreReport`"skema
Acara platform	`platform.telemetrySubscription`	Ekstensi berlangganan API Telemetri.	the section called "`platform.telemetrySubscription`"skema
Acara platform	`platform.logsDropped`	Lambda menjatuhkan entri log.	the section called "`platform.logsDropped`"skema

Kategori	Jenis peristiwa	Deskripsi	Skema catatan acara
Log fungsi	`function`	Sebuah baris log dari kode fungsi.	the section called “`function`”skema
Log ekstensi:	`extension`	Sebuah baris log dari kode ekstensi.	the section called “`extension` ”skema

Daftar Isi

- Jenis objek API Event telemetri
  - platform.initStart
  - platform.initRuntimeDone
  - platform.initReport
  - platform.start
  - platform.runtimeDone
  - platform.report
  - platform.restoreStart
  - platform.restoreRuntimeDone
  - platform.restoreReport
  - platform.extension
  - platform.telemetrySubscription
  - platform.logsDropped
  - function
  - extension
- Jenis objek bersama
  - InitPhase
  - InitReportMetrics
  - InitType
  - ReportMetrics
  - RestoreReportMetrics
  - RuntimeDoneMetrics

- Span
- Status
- TraceContext
- TracingType

Jenis objek API **Event** telemetri

Bagian ini merinci jenis `Event` objek yang didukung oleh API Telemetri Lambda. Dalam deskripsi peristiwa, tanda tanya (?) menunjukkan bahwa atribut mungkin tidak ada dalam objek.

`platform.initStart`

Sebuah `platform.initStart` peristiwa menunjukkan bahwa fase inisialisasi fungsi telah dimulai. Sebuah `platform.initStart` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.initStart
- record: PlatformInitStart
```

`PlatformInitStart`Objek memiliki atribut berikut:

- FunctionName - `String`
- FunctionVersion - `String`
- InitializationType - objek `the section called “InitType”`
- InstanceId? — `String`
- instanceMaxMemory? – `Integer`
- fase — `the section called “InitPhase”` objek
- RuntimeVersion? — `String`
- runtimeVersionArn? – `String`

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.initStart`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:00:15.064Z",
```

```
    "type": "platform.initStart",
    "record": {
        "initializationType": "on-demand",
        "phase": "init",
        "runtimeVersion": "nodejs-14.v3",
        "runtimeVersionArn": "arn",
        "functionName": "myFunction",
        "functionVersion": "$LATEST",
        "instanceId": "82561ce0-53dd-47d1-90e0-c8f5e063e62e",
        "instanceMaxMemory": 256
    }
}
```

`platform.initRuntimeDone`

Sebuah `platform.initRuntimeDone` peristiwa menunjukkan bahwa fase inisialisasi fungsi telah selesai. Sebuah `platform.initRuntimeDone` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.initRuntimeDone
- record: PlatformInitRuntimeDone
```

`PlatformInitRuntimeDone`Objek memiliki atribut berikut:

- InitializationType - objek the section called “InitType”
- fase — the section called “InitPhase” objek
- status - the section called “Status” objek
- bentang? — Daftar the section called “Span” objek

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.initRuntimeDone`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:01:15.000Z",
    "type": "platform.initRuntimeDone",
    "record": {
        "initializationType": "on-demand"
        "status": "success",
        "spans": [
            {
```

```
                "name": "someTimeSpan",
                "start": "2022-06-02T12:02:33.913Z",
                "durationMs": 70.5
            }
        ]
    }
}
```

`platform.initReport`

Sebuah `platform.initReport` peristiwa berisi laporan keseluruhan dari fase inisialisasi fungsi. Sebuah `platform.initReport` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.initReport
- record: PlatformInitReport
```

`PlatformInitReport`Objek memiliki atribut berikut:

- ErrorType? — tali
- InitializationType - objek the section called “InitType”
- fase — the section called “InitPhase” objek
- metrik — objek the section called “InitReportMetrics”
- bentang? — Daftar the section called “Span” objek
- status - the section called “Status” objek

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.initReport`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:01:15.000Z",
    "type": "platform.initReport",
    "record": {
        "initializationType": "on-demand",
        "status": "success",
        "phase": "init",
        "metrics": {
            "durationMs": 125.33
```

```
        },
        "spans": [
            {
                "name": "someTimeSpan",
                "start": "2022-06-02T12:02:33.913Z",
                "durationMs": 90.1
            }
        ]
    }
}
```

platform.start

Sebuah `platform.start` peristiwa menunjukkan bahwa fase pemanggilan fungsi telah dimulai. Sebuah `platform.start` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.start
- record: PlatformStart
```

`PlatformStart`Objek memiliki atribut berikut:

- RequesTid — `String`
- versi? — `String`
- menelusuri? — the section called “TraceContext”

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.start`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:00:15.064Z",
    "type": "platform.start",
    "record": {
        "requestId": "6d68ca91-49c9-448d-89b8-7ca3e6dc66aa",
        "version": "$LATEST",
        "tracing": {
            "spanId": "54565fb41ac79632",
            "type": "X-Amzn-Trace-Id",
            "value":
 "Root=1-62e900b2-710d76f009d6e7785905449a;Parent=0efbd19962d95b05;Sampled=1"
```

```
        }
    }
}
```

`platform.runtimeDone`

Sebuah `platform.runtimeDone` peristiwa menunjukkan bahwa fase pemanggilan fungsi telah selesai. Sebuah `platform.runtimeDone` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.runtimeDone
- record: PlatformRuntimeDone
```

`PlatformRuntimeDone`Objek memiliki atribut berikut:

- ErrorType? — `String`
- metrik? — the section called “RuntimeDoneMetrics” objek
- RequesTid — `String`
- status - the section called “Status” objek
- bentang? — Daftar the section called “Span” objek
- menelusuri? — the section called “TraceContext” objek

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.runtimeDone`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:01:15.000Z",
    "type": "platform.runtimeDone",
    "record": {
        "requestId": "6d68ca91-49c9-448d-89b8-7ca3e6dc66aa",
        "status": "success",
        "tracing": {
            "spanId": "54565fb41ac79632",
            "type": "X-Amzn-Trace-Id",
            "value":
 "Root=1-62e900b2-710d76f009d6e7785905449a;Parent=0efbd19962d95b05;Sampled=1"
        },
        "spans": [
```

```
            {
                "name": "someTimeSpan",
                "start": "2022-08-02T12:01:23:521Z",
                "durationMs": 80.0
            }
        ],
        "metrics": {
            "durationMs": 140.0,
            "producedBytes": 16
        }
    }
}
```

`platform.report`

Sebuah `platform.report` peristiwa berisi laporan keseluruhan dari fase pemanggilan fungsi. Sebuah `platform.report` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.report
- record: PlatformReport
```

`PlatformReport`Objek memiliki atribut berikut:

- metrik — objek the section called “ReportMetrics”
- RequesTid — `String`
- bentang? — Daftar the section called “Span” objek
- status - the section called “Status” objek
- menelusuri? — the section called “TraceContext” objek

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.report`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:01:15.000Z",
    "type": "platform.report",
    "record": {
        "metrics": {
            "billedDurationMs": 694,
```

```
            "durationMs": 693.92,
            "initDurationMs": 397.68,
            "maxMemoryUsedMB": 84,
            "memorySizeMB": 128
        },
        "requestId": "6d68ca91-49c9-448d-89b8-7ca3e6dc66aa",
    }
}
```

`platform.restoreStart`

Sebuah `platform.restoreStart` peristiwa menunjukkan bahwa acara restorasi lingkungan fungsi dimulai. Dalam acara restorasi lingkungan, Lambda menciptakan lingkungan dari snapshot yang di-cache daripada menginisialisasi dari awal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lambda SnapStart. Sebuah `platform.restoreStart` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.restoreStart
- record: PlatformRestoreStart
```

`PlatformRestoreStart`Objek memiliki atribut berikut:

- FunctionName - `String`
- FunctionVersion - `String`
- InstanceId? — `String`
- instanceMaxMemory? – `String`
- RuntimeVersion? — `String`
- runtimeVersionArn? – `String`

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.restoreStart`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:00:15.064Z",
    "type": "platform.restoreStart",
    "record": {
        "runtimeVersion": "nodejs-14.v3",
        "runtimeVersionArn": "arn",
```

```
        "functionName": "myFunction",
        "functionVersion": "$LATEST",
        "instanceId": "82561ce0-53dd-47d1-90e0-c8f5e063e62e",
        "instanceMaxMemory": 256
    }
}
```

`platform.restoreRuntimeDone`

Sebuah `platform.restoreRuntimeDone` peristiwa menunjukkan bahwa acara restorasi lingkungan fungsi selesai. Dalam acara restorasi lingkungan, Lambda menciptakan lingkungan dari snapshot yang di-cache daripada menginisialisasi dari awal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lambda SnapStart. Sebuah `platform.restoreRuntimeDone` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.restoreRuntimeDone
- record: PlatformRestoreRuntimeDone
```

`PlatformRestoreRuntimeDone`Objek memiliki atribut berikut:

- ErrorType? — `String`
- bentang? — Daftar `the section called “Span”` objek
- status - `the section called “Status”` objek

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.restoreRuntimeDone`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:00:15.064Z",
    "type": "platform.restoreRuntimeDone",
    "record": {
        "status": "success",
        "spans": [
            {
                "name": "someTimeSpan",
                "start": "2022-08-02T12:01:23:521Z",
                "durationMs": 80.0
            }
        ]
```

```
    }
}
```

`platform.restoreReport`

Sebuah `platform.restoreReport` peristiwa berisi laporan keseluruhan dari acara restorasi fungsi. Sebuah `platform.restoreReport` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.restoreReport
- record: PlatformRestoreReport
```

`PlatformRestoreReport`Objek memiliki atribut berikut:

- ErrorType? — tali
- metrik? — the section called “RestoreReportMetrics” objek
- bentang? — Daftar the section called “Span” objek
- status - the section called “Status” objek

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.restoreReport`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:00:15.064Z",
    "type": "platform.restoreReport",
    "record": {
        "status": "success",
        "metrics": {
            "durationMs": 15.19
        },
        "spans": [
            {
                "name": "someTimeSpan",
                "start": "2022-08-02T12:01:23:521Z",
                "durationMs": 30.0
            }
        ]
    }
}
```

platform.extension

Sebuah `extension` peristiwa berisi log dari kode ekstensi. Sebuah `extension` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = extension
- record: {}
```

`PlatformExtension`Objek memiliki atribut berikut:

- event — Daftar `String`
- nama — `String`
- negara — `String`

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.extension`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:02:15.000Z",
    "type": "platform.extension",
    "record": {
        "events": [ "INVOKE", "SHUTDOWN" ],
        "name": "my-telemetry-extension",
        "state": "Ready"
    }
}
```

platform.telemetrySubscription

Sebuah `platform.telemetrySubscription` acara berisi informasi tentang langganan ekstensi. Sebuah `platform.telemetrySubscription` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.telemetrySubscription
- record: PlatformTelemetrySubscription
```

`PlatformTelemetrySubscription`Objek memiliki atribut berikut:

- nama — `String`
- negara — `String`
- jenis — Daftar `String`

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.telemetrySubscription`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:02:35.000Z",
    "type": "platform.telemetrySubscription",
    "record": {
        "name": "my-telemetry-extension",
        "state": "Subscribed",
        "types": [ "platform", "function" ]
    }
}
```

`platform.logsDropped`

Sebuah `platform.logsDropped` acara berisi informasi tentang peristiwa yang dijatuhkan. Lambda memancarkan `platform.logsDropped` peristiwa ketika suatu fungsi mengeluarkan log pada tingkat yang terlalu tinggi bagi Lambda untuk memprosesnya. Ketika Lambda tidak dapat mengirim log ke CloudWatch atau ke ekstensi yang berlangganan Telemetri API pada tingkat yang dihasilkan fungsi, itu akan menjatuhkan log untuk mencegah eksekusi fungsi melambat. Sebuah `platform.logsDropped` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = platform.logsDropped
- record: PlatformLogsDropped
```

`PlatformLogsDropped`Objek memiliki atribut berikut:

- DroppedBytes — `Integer`
- DroppedRecords — `Integer`
- alasan — `String`

Berikut ini adalah contoh `Event` tipe`platform.logsDropped`:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:02:35.000Z",
    "type": "platform.logsDropped",
    "record": {
        "droppedBytes": 12345,
        "droppedRecords": 123,
        "reason": "Some logs were dropped because the downstream consumer is slower
 than the logs production rate"
    }
}
```

`function`

Sebuah `function` peristiwa berisi log dari kode fungsi. Sebuah `function` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = function
- record: {}
```

Format `record` bidang tergantung pada apakah log fungsi Anda diformat dalam teks biasa atau format JSON. untuk mempelajari lebih lanjut tentang opsi konfigurasi format log, lihat the section called “Format log”

Berikut ini adalah contoh `Event` jenis `function` di mana format log adalah teks biasa:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:03:50.000Z",
    "type": "function",
    "record": "[INFO] Hello world, I am a function!"
}
```

Berikut ini adalah contoh `Event` jenis `function` di mana format log adalah JSON:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:03:50.000Z",
    "type": "function",
    "record": {
        "timestamp": "2022-10-12T00:03:50.000Z",
        "level": "INFO",
```

```
        "requestId": "79b4f56e-95b1-4643-9700-2807f4e68189",
        "message": "Hello world, I am a function!"
    }
}
```

> **Note**
>
> Jika versi skema yang Anda gunakan lebih lama dari `2022-12-13` versi, maka versi selalu `"record"` dirender sebagai string bahkan ketika format logging fungsi Anda dikonfigurasi sebagai JSON.

`extension`

Sebuah `extension` peristiwa berisi log dari kode ekstensi. Sebuah `extension` `Event` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
Event: Object
- time: String
- type: String = extension
- record: {}
```

Format `record` bidang tergantung pada apakah log fungsi Anda diformat dalam teks biasa atau format JSON. untuk mempelajari lebih lanjut tentang opsi konfigurasi format log, lihat the section called “Format log”

Berikut ini adalah contoh `Event` jenis `extension` di mana format log adalah teks biasa:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:03:50.000Z",
    "type": "extension",
    "record": "[INFO] Hello world, I am an extension!"
}
```

Berikut ini adalah contoh `Event` jenis `extension` di mana format log adalah JSON:

```
{
    "time": "2022-10-12T00:03:50.000Z",
    "type": "extension",
    "record": {
       "timestamp": "2022-10-12T00:03:50.000Z",
```

```
        "level": "INFO",
        "requestId": "79b4f56e-95b1-4643-9700-2807f4e68189",
        "message": "Hello world, I am an extension!"
    }
}
```

> **Note**
>
> Jika versi skema yang Anda gunakan lebih lama dari `2022-12-13` versi, maka versi selalu `"record"` dirender sebagai string bahkan ketika format logging fungsi Anda dikonfigurasi sebagai JSON.

Jenis objek bersama

Bagian ini merinci jenis objek bersama yang didukung oleh API Telemetri Lambda.

`InitPhase`

Sebuah string enum yang menggambarkan fase ketika langkah inisialisasi terjadi. Dalam kebanyakan kasus, Lambda menjalankan kode inisialisasi fungsi selama fase. `init` Namun, dalam beberapa kasus kesalahan, Lambda dapat menjalankan kembali kode inisialisasi fungsi selama fase. `invoke` (Ini disebut init yang ditekan.)

- Jenis - `String`
- Nilai yang valid - `init` | `invoke` | `snap-start`

`InitReportMetrics`

Objek yang berisi metrik tentang fase inisialisasi.

- Jenis - `Object`

Sebuah `InitReportMetrics` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
InitReportMetrics: Object
- durationMs: Double
```

Berikut ini adalah contoh `InitReportMetrics` objek:

```
{
    "durationMs": 247.88
}
```

`InitType`

Sebuah string enum yang menjelaskan bagaimana Lambda menginisialisasi lingkungan.

- Jenis - `String`
- Nilai yang valid - `on-demand` | `provisioned-concurrency`

`ReportMetrics`

Objek yang berisi metrik tentang fase selesai.

- Jenis - `Object`

Sebuah `ReportMetrics` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
ReportMetrics: Object
- billedDurationMs: Integer
- durationMs: Double
- initDurationMs?: Double
- maxMemoryUsedMB: Integer
- memorySizeMB: Integer
- restoreDurationMs?: Double
```

Berikut ini adalah contoh `ReportMetrics` objek:

```
{
    "billedDurationMs": 694,
    "durationMs": 693.92,
    "initDurationMs": 397.68,
    "maxMemoryUsedMB": 84,
    "memorySizeMB": 128
}
```

`RestoreReportMetrics`

Objek yang berisi metrik tentang fase restorasi selesai.

- Jenis - `Object`

Sebuah `RestoreReportMetrics` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
RestoreReportMetrics: Object
- durationMs: Double
```

Berikut ini adalah contoh `RestoreReportMetrics` objek:

```
{
    "durationMs": 15.19
}
```

`RuntimeDoneMetrics`

Objek yang berisi metrik tentang fase pemanggilan.

- Jenis - `Object`

Sebuah `RuntimeDoneMetrics` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
RuntimeDoneMetrics: Object
- durationMs: Double
- producedBytes?: Integer
```

Berikut ini adalah contoh `RuntimeDoneMetrics` objek:

```
{
    "durationMs": 200.0,
    "producedBytes": 15
}
```

`Span`

Objek yang berisi detail tentang rentang. Rentang mewakili unit kerja atau operasi dalam jejak. Untuk informasi selengkapnya tentang rentang, lihat Span di halaman Tracing API di situs web OpenTelemetry Dokumen.

Lambda mendukung rentang berikut untuk acara tersebut: `platform.RuntimeDone`

- `responseLatency`Rentang menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan fungsi Lambda Anda untuk mulai mengirim respons.
- `responseDuration`Rentang menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan fungsi Lambda Anda untuk menyelesaikan pengiriman seluruh respons.
- `runtimeOverhead`Rentang menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan runtime Lambda untuk memberi sinyal bahwa ia siap untuk memproses pemanggilan fungsi berikutnya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan runtime untuk memanggil API pemanggilan berikutnya untuk mendapatkan acara berikutnya setelah mengembalikan respons fungsi Anda.

Berikut ini adalah contoh objek `responseLatency` span:

```
{
        "name": "responseLatency",
        "start": "2022-08-02T12:01:23.521Z",
        "durationMs": 23.02
      }
```

`Status`

Objek yang menggambarkan status fase inisialisasi atau pemanggilan. Jika statusnya salah satu `failure` atau`error`, maka `Status` objek juga berisi `errorType` bidang yang menjelaskan kesalahan.

- Jenis - `Object`
- Nilai status yang valid - `success` | `failure` | `error` | `timeout`

`TraceContext`

Objek yang menggambarkan sifat-sifat jejak.

- Jenis - `Object`

Sebuah `TraceContext` objek memiliki bentuk sebagai berikut:

```
TraceContext: Object
- spanId?: String
- type: TracingType enum
```

```
- value: String
```

Berikut ini adalah contoh `TraceContext` objek:

```
{
    "spanId": "073a49012f3c312e",
    "type": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value":
 "Root=1-62e900b2-710d76f009d6e7785905449a;Parent=0efbd19962d95b05;Sampled=1"
}
```

`TracingType`

Sebuah string enum yang menggambarkan jenis tracing dalam suatu the section called "`TraceContext`" objek.

- Jenis - `String`
- Nilai yang valid - `X-Amzn-Trace-Id`

Mengonversi objek API **`Event`** Telemetri Lambda ke Span OpenTelemetry

Skema API AWS Lambda Telemetri secara semantik kompatibel dengan (). OpenTelemetry OTel Ini berarti Anda dapat mengonversi `Event` objek API AWS Lambda Telemetri ke OpenTelemetry (OTel) Span. Saat mengonversi, Anda tidak boleh memetakan satu `Event` objek ke satu OTel Span. Sebagai gantinya, Anda harus menyajikan ketiga peristiwa yang terkait dengan fase siklus hidup dalam satu OTel Span. Misalnya, `startruntimeDone`, dan `runtimeReport` peristiwa mewakili pemanggilan fungsi tunggal. Hadirkan ketiga acara ini sebagai OTel Span tunggal.

Anda dapat mengonversi acara menggunakan Span Events atau Child (nested) Span. Tabel di halaman ini menjelaskan pemetaan antara properti skema API Telemetri dan properti OTel Span untuk kedua pendekatan. Untuk informasi selengkapnya tentang OTel Rentang, lihat Span di halaman Tracing API di situs web OpenTelemetry Dokumen.

Bagian-bagian

- Peta ke OTel Bentang dengan Acara Span
- Peta ke OTel Bentang dengan Rentang Anak

Peta ke OTel Bentang dengan Acara Span

Dalam tabel berikut, e mewakili peristiwa yang berasal dari sumber telemetri.

Memetakan acara *Mulai

OpenTelemetry	Skema API Telemetri Lambda
`Span.Name`	Ekstensi Anda menghasilkan nilai ini berdasarkan `type` bidang.
`Span.StartTime`	Gunakan `e.time`.
`Span.EndTime`	N/A, karena acara belum selesai.
`Span.Kind`	Setel ke`Server`.
`Span.Status`	Setel ke`Unset`.

OpenTelemetry	Skema API Telemetri Lambda
`Span.TraceId`	Parse AWS X-Ray header yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `TraceId` nilainya.
`Span.ParentId`	Parse header X-Ray yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `Parent` nilainya.
`Span.SpanId`	Gunakan `e.tracing.spanId` jika tersedia. Jika tidak, buat yang baru`SpanId`.
`Span.SpanContext.TraceState`	N/A untuk konteks jejak X-Ray.
`Span.SpanContext.TraceFlags`	Parse header X-Ray yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `Sampled` nilainya.
`Span.Attributes`	Ekstensi Anda dapat menambahkan nilai kustom apa pun di sini.

Memetakan acara* RuntimeDone

OpenTelemetry	Skema API Telemetri Lambda
`Span.Name`	Ekstensi Anda menghasilkan nilai berdasarkan `type` bidang.
`Span.StartTime`	Gunakan `e.time` dari `*Start` acara yang cocok. Alternatif lainnya, gunakan `e.time - e.metrics.durationMs` .
`Span.EndTime`	N/A, karena acara belum selesai.
`Span.Kind`	Setel ke`Server`.

OpenTelemetry	Skema API Telemetri Lambda
`Span.Status`	Jika `e.status` tidak sama`success`, maka atur ke`Error`. Jika tidak, atur ke`0k`.
`Span.Events[]`	Gunakan `e.spans[]` .
`Span.Events[i].Name`	Gunakan `e.spans[i].name` .
`Span.Events[i].Time`	Gunakan `e.spans[i].start` .
`Span.TraceId`	Parse AWS X-Ray header yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `TraceId` nilainya.
`Span.ParentId`	Parse header X-Ray yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `Parent` nilainya.
`Span.SpanId`	Gunakan hal yang sama `SpanId` dari `*Start` acara tersebut. Jika tidak tersedia, maka gunakane`.tracing.spanId` , atau buat yang baru`SpanId`.
`Span.SpanContext.TraceState`	N/A untuk konteks jejak X-Ray.
`Span.SpanContext.TraceFlags`	Parse header X-Ray yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `Sampled` nilainya.
`Span.Attributes`	Ekstensi Anda dapat menambahkan nilai kustom apa pun di sini.

Memetakan *Laporkan peristiwa

OpenTelemetry	Skema API Telemetri Lambda
`Span.Name`	Ekstensi Anda menghasilkan nilai berdasarkan `type` bidang.
`Span.StartTime`	Gunakan `e.time` dari `*Start` acara yang cocok. Alternatif lainnya, gunakan `e.time - e.metrics.durationMs` .
`Span.EndTime`	Gunakan `e.time`.
`Span.Kind`	Setel ke`Server`.
`Span.Status`	Gunakan nilai yang sama dengan `*RuntimeDone` acara.
`Span.TraceId`	Parse AWS X-Ray header yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `TraceId` nilainya.
`Span.ParentId`	Parse header X-Ray yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `Parent` nilainya.
`Span.SpanId`	Gunakan hal yang sama `SpanId` dari `*Start` acara tersebut. Jika tidak tersedia, maka gunakane`.tracing.spanId` , atau buat yang baru`SpanId`.
`Span.SpanContext.TraceState`	N/A untuk konteks jejak X-Ray.
`Span.SpanContext.TraceFlags`	Parse header X-Ray yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `Sampled` nilainya.
`Span.Attributes`	Ekstensi Anda dapat menambahkan nilai kustom apa pun di sini.

Peta ke OTel Bentang dengan Rentang Anak

Tabel berikut menjelaskan cara mengonversi peristiwa API Telemetri Lambda menjadi OTel Rentang dengan Rentang Anak (bersarang) untuk Rentang. `*RuntimeDone` Untuk `*Start` dan `*Report` pemetaan, lihat tabel dithe section called “Peta ke OTel Bentang dengan Acara Span”, karena sama untuk Rentang Anak. Dalam tabel ini, e mewakili peristiwa yang berasal dari sumber telemetri.

Memetakan acara* RuntimeDone

OpenTelemetry	Skema API Telemetri Lambda
`Span.Name`	Ekstensi Anda menghasilkan nilai berdasarkan `type` bidang.
`Span.StartTime`	Gunakan `e.time` dari `*Start` acara yang cocok. Alternatif lainnya, gunakan `e.time - e.metrics.durationMs` .
`Span.EndTime`	N/A, karena acara belum selesai.
`Span.Kind`	Setel ke`Server`.
`Span.Status`	Jika `e.status` tidak sama`success`, maka atur ke`Error`. Jika tidak, atur ke`Ok`.
`Span.TraceId`	Parse AWS X-Ray header yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `TraceId` nilainya.
`Span.ParentId`	Parse header X-Ray yang ditemukan die`.tracing.value` , lalu gunakan `Parent` nilainya.
`Span.SpanId`	Gunakan hal yang sama `SpanId` dari `*Start` acara tersebut. Jika tidak tersedia, maka


OpenTelemetry	Skema API Telemetri Lambda
	gunakane.tracing.spanId , atau buat yang baruSpanId.
Span.SpanContext.TraceState	N/A untuk konteks jejak X-Ray.
Span.SpanContext.TraceFlags	Parse header X-Ray yang ditemukan die.tracing.value , lalu gunakan Sampled nilainya.
Span.Attributes	Ekstensi Anda dapat menambahkan nilai kustom apa pun di sini.
ChildSpan[i].Name	Gunakan e.spans[i].name .
ChildSpan[i].StartTime	Gunakan e.spans[i].start .
ChildSpan[i].EndTime	Gunakan e.spans[i].start + e.spans[i].durations .
ChildSpan[i].Kind	Sama seperti orang tuaSpan.Kind .
ChildSpan[i].Status	Sama seperti orang tuaSpan.Status .
ChildSpan[i].TraceId	Sama seperti orang tuaSpan.TraceId .
ChildSpan[i].ParentId	Gunakan orang tuaSpan.SpanId .
ChildSpan[i].SpanId	Hasilkan yang baruSpanId.
ChildSpan[i].SpanContext.TraceState	N/A untuk konteks jejak X-Ray.
ChildSpan[i].SpanContext.TraceFlags	Sama seperti orang tuaSpan.SpanContext.TraceFlags .

Menggunakan Lambda Logs API

> **Important**
>
> API Telemetri Lambda menggantikan API Lambda Logs. Meskipun API Log tetap berfungsi penuh, kami sarankan hanya menggunakan API Telemetri di masa mendatang. Anda dapat berlangganan ekstensi Anda ke aliran telemetri menggunakan API Telemetri atau API Log. Setelah berlangganan menggunakan salah satu dari ini APIs, setiap upaya untuk berlangganan menggunakan API lain mengembalikan kesalahan.

Lambda secara otomatis menangkap log runtime dan mengalirkannya ke Amazon. CloudWatch Aliran log ini berisi log yang dibuat oleh kode fungsi dan ekstensi Anda, dan juga log yang dibuat oleh Lambda sebagai bagian dari invokasi fungsi.

Ekstensi Lambda dapat menggunakan API Lambda Runtime Logs untuk berlangganan aliran log langsung dari lingkungan eksekusi Lambda. Lambda mengalirkan log ke ekstensi, dan ekstensi kemudian dapat memproses, memfilter, dan mengirim log ke tujuan yang diinginkan.



API Log memungkinkan ekstensi untuk berlangganan ke tiga aliran log yang berbeda:

- Log fungsi yang dibuat oleh fungsi Lambda dan ditulis ke `stdout` atau `stderr`.
- Log ekstensi yang dibuat kode ekstensi.
- Log platform Lambda, yang mencatat peristiwa dan kesalahan yang terkait dengan invokasi dan ekstensi.

> **Note**
>
> Lambda mengirimkan semua log ke CloudWatch, bahkan ketika ekstensi berlangganan ke satu atau beberapa aliran log.

Topik

- Berlangganan untuk menerima log
- Penggunaan memori
- Protokol tujuan
- Konfigurasi buffering
- Contoh berlangganan
- Kode sampel untuk API Log
- Referensi API Log
- Log pesan

Berlangganan untuk menerima log

Ekstensi Lambda dapat berlangganan untuk menerima log dengan mengirim permintaan langganan ke API Log.

Untuk berlangganan guna menerima log, Anda memerlukan pengidentifikasi ekstensi (`Lambda-Extension-Identifier`). Pertama, daftarkan ekstensi untuk menerima pengidentifikasi ekstensi. Kemudian berlangganan API Log selama inisialisasi. Setelah fase inisialisasi selesai, Lambda tidak memproses permintaan langganan.

> **Note**
>
> Berlangganan Log API adalah idempoten. Permintaan berlangganan duplikat tidak menghasilkan langganan duplikat.

Penggunaan memori

Penggunaan memori meningkat secara linear seiring bertambahnya jumlah pelanggan. Langganan menghabiskan sumber daya memori karena setiap langganan membuka buffer memori baru untuk

menyimpan log. Untuk membantu mengoptimalkan penggunaan memori, Anda dapat menyesuaikan konfigurasi buffering. Penggunaan memori buffer dihitung untuk konsumsi memori keseluruhan dalam lingkungan eksekusi.

Protokol tujuan

Anda dapat memilih salah satu protokol berikut untuk menerima log:

1. HTTP (disarankan) – Lambda mengirimkan log ke titik akhir HTTP lokal (`http://sandbox.localdomain:${PORT}/${PATH}`) sebagai array catatan dalam format JSON. Parameter `$PATH` bersifat opsional. Perhatikan bahwa hanya HTTP yang didukung, bukan HTTPS. Anda dapat memilih untuk menerima log melalui PUT atau POST.
2. TCP – Lambda mengirimkan log ke port TCP dalam format JSON berbatas baris baru (NDJSON).

Kami menyarankan Anda untuk menggunakan HTTP alih-alih TCP. Dengan TCP, platform Lambda tidak dapat mengakui bahwa log dikirimkan ke lapisan aplikasi. Oleh karena itu, Anda mungkin kehilangan log jika ekstensi Anda mengalami crash. HTTP tidak berbagi batasan ini.

Kami juga menyarankan Anda untuk mengatur pendengar HTTP lokal atau port TCP sebelum berlangganan untuk menerima log. Selama penyetelan, perhatikan hal berikut ini:

- Lambda hanya mengirimkan log ke tujuan yang berada di lingkungan eksekusi.
- Lambda mengulang upaya untuk mengirim log (dengan pemunduran) jika tidak ada pendengar, atau jika permintaan POST atau PUT mengakibatkan kesalahan. Jika pelanggan log mengalami crahs, pelanggam terus menerima log setelah Lambda memulai ulang lingkungan eksekusi.
- Lambda mencadangkan port 9001. Tidak ada pembatasan atau rekomendasi nomor port lainnya.

Konfigurasi buffering

Lambda dapat mem-buffer log dan mengirimkannya kepada pelanggan. Anda dapat mengonfigurasi perilaku ini dalam permintaan langganan dengan menentukan bidang opsional berikut. Perhatikan bahwa Lambda menggunakan nilai default untuk setiap bidang yang tidak Anda tentukan.

- timeoutMs – Waktu maksimum (dalam milidetik) untuk mem-buffer batch. Default: 1.000. Minimum: 25. Maksimum: 30.000.
- maxBytes – Ukuran maksimum (dalam byte) log untuk buffer dalam memori. Default: 262.144. Minimum: 262.144. Maksimum: 1.048.576.

- maxItems – Jumlah maksimum peristiwa untuk buffer dalam memori. Default: 10.000. Minimum: 1.000. Maksimum: 10.000.

Selama konfigurasi buffering, perhatikan poin-poin berikut:

- Lambda membilas log jika salah satu aliran input tertutup, misalnya, jika waktu pengoperasian macet.
- Setiap pelanggan dapat menentukan konfigurasi buffering yang berbeda dalam permintaan langganan.
- Pertimbangkan ukuran buffer yang Anda butuhkan untuk membaca data. Perkirakan penerimaan muatan sebesar `2*maxBytes+metadata`, dengan `maxBytes` dikonfigurasi dalam permintaan berlangganan. Misalnya, Lambda menambahkan byte metadata berikut ke setiap catatan:

```
{
"time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
"type": "function",
"record": "Hello World"
}
```

- Jika pelanggan tidak dapat memproses log masuk dengan cukup cepat, Lambda mungkin akan menanggalkan log untuk menjaga pemanfaatan memori tetap terikat. Untuk menunjukkan jumlah catatan yang dihapus, Lambda mengirimkan log `platform.logsDropped`. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Lambda: Tidak semua log fungsi saya muncul”.

Contoh berlangganan

Contoh berikut menunjukkan permintaan untuk berlangganan ke platform dan log fungsi.

```
PUT http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2020-08-15/logs HTTP/1.1
{ "schemaVersion": "2020-08-15",
  "types": [
      "platform",
      "function"
    ],
  "buffering": {
      "maxItems": 1000,
      "maxBytes": 262144,
      "timeoutMs": 100
    },
```

```
  "destination": {
    "protocol": "HTTP",
    "URI": "http://sandbox.localdomain:8080/lambda_logs"
  }
}
```

Jika permintaan berhasil, pelanggan akan menerima respons keberhasilan HTTP 200.

```
HTTP/1.1 200 OK
"OK"
```

Kode sampel untuk API Log

Untuk kode contoh yang menunjukkan cara mengirim log ke tujuan kustom, lihat Menggunakan AWS Lambda ekstensi untuk mengirim log ke tujuan khusus di Blog AWS Komputasi.

Untuk contoh kode Python dan Go yang menunjukkan cara mengembangkan ekstensi Lambda dasar dan berlangganan API Log, lihat AWS Lambda Ekstensi pada repositori Sampel. AWS GitHub Untuk informasi lebih lanjut tentang membangun ekstensi Lambda, lihat the section called “API Ekstensi”.

Referensi API Log

Anda dapat mengambil titik akhir API Log dari variabel lingkungan `AWS_LAMBDA_RUNTIME_API`. Untuk mengirim permintaan API, gunakan prefiks `2020-08-15/` sebelum jalur API. Sebagai contoh:

```
http://${AWS_LAMBDA_RUNTIME_API}/2020-08-15/logs
```

Spesifikasi OpenAPI untuk Logs API versi 2020-08-15 tersedia di sini: .zip logs-api-request

Langganan

Untuk berlangganan satu atau beberapa aliran log yang tersedia di lingkungan eksekusi Lambda, ekstensi akan mengirim permintaan API Berlangganan.

Jalur – `/logs`

Metode – PUT

Parameter tubuh

`destination` – Lihat the section called “Protokol tujuan”. Wajib: ya. Jenis: string.

`buffering` – Lihat the section called “Konfigurasi buffering”. Wajib: tidak. Jenis: string.

`types` – Array jenis log yang akan diterima. Wajib: ya. Jenis: array string. Nilai valid: "platform", "function", "extension".

`schemaVersion` – Wajib: tidak. Nilai default: "2020-08-15". Atur ke "2021-03-18" untuk ekstensi untuk menerima pesan `platform.runtimeDone`.

Parameter respons

Spesifikasi OpenAPI untuk respons langganan versi 2020-08-15 tersedia untuk protokol HTTP dan TCP:

- HTTP: logs-api-http-response.zip
- TCP: logs-api-tcp-response .zip

Kode respons

- 200 – Permintaan berhasil diselesaikan
- 202 – Permintaan diterima. Respons terhadap permintaan berlangganan selama pengujian lokal.
- 4XX – Permintaan Buruk
- 500 – Kesalahan Layanan

Jika permintaan berhasil, pelanggan akan menerima respons keberhasilan HTTP 200.

```
HTTP/1.1 200 OK
"OK"
```

Jika permintaan gagal, pelanggan akan menerima respons kesalahan. Sebagai contoh:

```
HTTP/1.1 400 OK
{
    "errorType": "Logs.ValidationError",
    "errorMessage": URI port is not provided; types should not be empty"
}
```

Log pesan

API Log memungkinkan ekstensi untuk berlangganan ke tiga aliran log yang berbeda:

- Fungsi –Log dibuat oleh fungsi Lambda dan menulis ke `stdout` atau `stderr`.
- Ekstenso – Log yang dibuat kode ekstensi.
- Platform –Log yang dibuat platform runtime, yang mencatat peristiwa dan kesalahan yang terkait dengan invokasi dan ekstensi.

Topik

- Log fungsi
- Log ekstensi:
- Log platform

Log fungsi

Fungsi Lambda dan ekstensi internal yang menghasilkan log fungsi dan menuliskannya ke `stdout` atau `stderr`.

Contoh berikut menunjukkan format pesan log fungsi. { "time": "2020-08-20T12:31:32.123Z", "type": "function", "record": "ERROR encountered. Stack trace:\n\my-function (line 10)\n" }

Log ekstensi:

Ekstensi dapat menghasilkan log ekstensi. Format log sama seperti untuk log fungsi.

Log platform

Lambda menghasilkan pesan log untuk peristiwa platform seperti `platform.start`, `platform.end`, dan `platform.fault`.

Atau, Anda dapat berlangganan ke versi 2021-03-18skema API Log, yang mencakup pesan log `platform.runtimeDone`.

Contoh pesan log platform

Contoh berikut menunjukkan log awal platform dan akhir platform. Log ini menunjukkan waktu mulai invokasi dan waktu berakhir invokasi untuk pemanggilan yang ditentukan oleh requestId.

```
{
    "time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
```

```
    "type": "platform.start",
    "record": {"requestId": "6f7f0961f83442118a7af6fe80b88d56"}
}
{
    "time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
    "type": "platform.end",
    "record": {"requestId": "6f7f0961f83442118a7af6fe80b88d56"}
}
```

Platform. initRuntimeDonepesan log menunjukkan status `Runtime init` sub-fase, yang merupakan bagian dari fase lifecyle Init. `Runtime init`Kapan berhasil, runtime mengirimkan permintaan API `/next` runtime (untuk tipe `on-demand` dan `provisioned-concurrency` inisialisasi) atau `restore/next` (untuk tipe `snap-start` inisialisasi). Contoh berikut menunjukkan platform yang sukses. initRuntimeDonepesan log untuk jenis `snap-start` inisialisasi.

```
{
  "time":"2022-07-17T18:41:57.083Z",
  "type":"platform.initRuntimeDone",
  "record":{
      "initializationType":"snap-start",
      "status":"success"
  }
}
```

Pesan log Platform.initReport menunjukkan berapa lama `Init` fase berlangsung dan berapa milidetik Anda ditagih selama fase ini. Ketika jenis inisialisasi`provisioned-concurrency`, Lambda mengirimkan pesan ini selama pemanggilan. Saat jenis inisialisasi`snap-start`, Lambda mengirimkan pesan ini setelah memulihkan snapshot. Contoh berikut menunjukkan pesan log Platform.initReport untuk jenis inisialisasi. `snap-start`

```
{
  "time":"2022-07-17T18:41:57.083Z",
  "type":"platform.initReport",
  "record":{
      "initializationType":"snap-start",
      "metrics":{
          "durationMs":731.79,
          "billedDurationMs":732
          }
  }
}
```

Log laporan platform menyertakan metrik tentang invokasi yang ditentukan oleh requestId. Bidang `initDurationMs` termasuk dalam log hanya jika invokasi termasuk mulai awal. Jika pelacakan AWS X-Ray aktif, log mencakup metadata X-Ray. Contoh berikut menunjukkan log laporan platform untuk invokasi yang mencakup mulai awal.

```
{
    "time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
    "type": "platform.report",
    "record": {"requestId": "6f7f0961f83442118a7af6fe80b88d56",
        "metrics": {"durationMs": 101.51,
            "billedDurationMs": 300,
            "memorySizeMB": 512,
            "maxMemoryUsedMB": 33,
            "initDurationMs": 116.67
        }
    }
}
```

Log kesalahan platform menangkap waktu pengoperasian atau kesalahan lingkungan eksekusi. Contoh berikut ini menunjukkan pesan log kesalahan platform.

```
{
    "time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
    "type": "platform.fault",
    "record": "RequestId: d783b35e-a91d-4251-af17-035953428a2c Process exited before
 completing request"
}
```

> **Note**
>
> AWS saat ini menerapkan perubahan pada layanan Lambda. Karena perubahan ini, Anda mungkin melihat perbedaan kecil antara struktur dan konten pesan log sistem dan segmen pelacakan yang dipancarkan oleh fungsi Lambda yang berbeda di Anda. Akun AWS Salah satu output log yang terpengaruh oleh perubahan ini adalah `"record"` bidang log kesalahan platform. Contoh berikut menunjukkan `"record"` bidang ilustrasi dalam format lama dan baru. Gaya baru log kesalahan berisi pesan yang lebih ringkas Perubahan ini akan diterapkan selama beberapa minggu mendatang, dan semua fungsi di semua Wilayah AWS kecuali China GovCloud dan wilayah akan bertransisi untuk menggunakan pesan log format baru dan segmen pelacakan.

Example catatan log kesalahan platform (gaya lama)

```
"record":"RequestId: ...\tError: Runtime exited with error: exit status
 255\nRuntime.ExitError"
```

Example catatan log kesalahan platform (gaya baru)

```
"record":"RequestId: ... Status: error\tErrorType: Runtime.ExitError"
```

Lambda membuat log ekstensi platform ketika ekstensi mendaftar dengan API ekstensi. Contoh berikut ini menunjukkan pesan ekstensi platform.

```
{
    "time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
    "type": "platform.extension",
    "record": {"name": "Foo.bar",
        "state": "Ready",
        "events": ["INVOKE", "SHUTDOWN"]
     }
}
```

Lambda menghasilkan log langganan log platform saat ekstensi berlangganan API log. Contoh berikut menunjukkan pesan langganan Log.

```
{
    "time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
    "type": "platform.logsSubscription",
    "record": {"name": "Foo.bar",
        "state": "Subscribed",
        "types": ["function", "platform"],
    }
}
```

Lambda menghasilkan log yang dihapus log platform ketika ekstensi tidak dapat memproses jumlah log yang diterimanya. Contoh berikut menunjukkan pesan log `platform.logsDropped`.

```
{
    "time": "2020-08-20T12:31:32.123Z",
    "type": "platform.logsDropped",
```

```
    "record": {"reason": "Consumer seems to have fallen behind as it has not
 acknowledged receipt of logs.",
        "droppedRecords": 123,
        "droppedBytes" 12345
    }
}
```

Pesan log Platform.RestoRestart menunjukkan waktu `Restore` fase dimulai (`snap-start`hanya jenis inisialisasi). Contoh:

```
{
  "time":"2022-07-17T18:43:44.782Z",
  "type":"platform.restoreStart",
  "record":{}
}
```

Pesan log Platform.RestoreReport menunjukkan berapa lama `Restore` fase berlangsung dan berapa milidetik Anda ditagih selama fase ini (hanya jenis inisialisasi). `snap-start` Contoh:

```
{
  "time":"2022-07-17T18:43:45.936Z",
  "type":"platform.restoreReport",
  "record":{
      "metrics":{
          "durationMs":70.87,
          "billedDurationMs":13
      }
  }
}
```

Pesan **`runtimeDone`** platform

Jika Anda mengatur versi skema ke "2021-03-18" dalam permintaan berlangganan, Lambda mengirimkan pesan `platform.runtimeDone`setelah fungsi invokasi selesai baik berhasil maupun dengan kesalahan. Ekstensi dapat menggunakan pesan ini untuk menghentikan semua kumpulan telemetri untuk fungsi invokasi ini.

Spesifikasi OpenAPI untuk tipe peristiwa Log dalam versi skema 2021-03-18 tersedia di sini: schema-2021-03-18.zip

Lambda menghasilkan pesan log `platform.runtimeDone` ketika runtime mengirimkan permintaan API runtime `Next` atau `Error`. Log `platform.runtimeDone` memberi tahu konsumen API Log

bahwa fungsi invokasi selesai. Ekstensi dapat menggunakan informasi ini untuk memutuskan kapan harus mengirim semua telemetri yang dikumpulkan selama invokasi tersebut.

Contoh

Lambda mengirimkan pesan `platform.runtimeDone` setelah runtime mengirimkan permintaan NEXT ketika fungsi invokasi selesai. Contoh berikut menunjukkan pesan untuk masing-masing nilai status: sukses, kegagalan, dan waktu habis.

Example Contoh pesan sukses

```
{
    "time": "2021-02-04T20:00:05.123Z",
    "type": "platform.runtimeDone",
    "record": {
       "requestId":"6f7f0961f83442118a7af6fe80b88",
       "status": "success"
    }
}
```

Example Contoh pesan kegagalan

```
{
   "time": "2021-02-04T20:00:05.123Z",
   "type": "platform.runtimeDone",
   "record": {
      "requestId":"6f7f0961f83442118a7af6fe80b88",
      "status": "failure"
   }
}
```

Example Contoh pesan waktu habis

```
{
   "time": "2021-02-04T20:00:05.123Z",
   "type": "platform.runtimeDone",
   "record": {
      "requestId":"6f7f0961f83442118a7af6fe80b88",
      "status": "timeout"
  }
}
```

Example Contoh platform. restoreRuntimeDone pesan (hanya jenis **`snap-start`** inisialisasi)

Platform. restoreRuntimeDonepesan log menunjukkan apakah `Restore` fase berhasil atau tidak. Lambda mengirimkan pesan ini saat runtime mengirimkan permintaan API `restore/next` runtime. Ada tiga kemungkinan status: sukses, gagal, dan batas waktu. Contoh berikut menunjukkan platform yang sukses. restoreRuntimeDonepesan log.

```
{
  "time":"2022-07-17T18:43:45.936Z",
  "type":"platform.restoreRuntimeDone",
  "record":{
      "status":"success"
  }
}
```

Memecahkan masalah di Lambda

Topik berikut memberikan saran pemecahan masalah untuk kesalahan dan masalah yang mungkin Anda temui saat menggunakan API, konsol, dan peralatan Lambda. Jika Anda menemukan masalah yang tidak tercantum di sini, Anda dapat menggunakan tombol Umpan Balik di halaman ini untuk melaporkannya.

Untuk saran pemecahan masalah selengkapnya dan jawaban atas pertanyaan dukungan umum, kunjungi Pusat Pengetahuan AWS.

Untuk informasi selengkapnya tentang debugging dan pemecahan masalah aplikasi Lambda, lihat Debugging di Tanah Tanpa Server.

Topik

- Memecahkan masalah konfigurasi di Lambda
- Menyelesaikan masalah deployment di Lambda
- Menyelesaikan masalah invokasi di Lambda
- Menyelesaikan masalah eksekusi di Lambda
- Memecahkan masalah pemetaan sumber acara di Lambda
- Menyelesaikan masalah jaringan di Lambda

Memecahkan masalah konfigurasi di Lambda

Pengaturan konfigurasi fungsi Anda dapat berdampak pada kinerja dan perilaku fungsi Lambda secara keseluruhan. Ini mungkin tidak menyebabkan kesalahan fungsi yang sebenarnya, tetapi dapat menyebabkan batas waktu dan hasil yang tidak terduga.

Topik berikut memberikan saran pemecahan masalah untuk masalah umum yang mungkin Anda temui terkait dengan pengaturan konfigurasi fungsi Lambda.

Topik

- Konfigurasi memori
- Konfigurasi terikat CPU
- Timeout

- Kebocoran memori di antara pemanggilan
- Hasil asinkron dikembalikan ke pemanggilan selanjutnya

Konfigurasi memori

Anda dapat mengonfigurasi fungsi Lambda untuk menggunakan antara 128 MB dan 10.240 MB memori. Secara default, fungsi apa pun yang dibuat di konsol diberi jumlah memori terkecil. Banyak fungsi Lambda berkinerja pada pengaturan terendah ini. Namun, jika Anda mengimpor pustaka kode besar atau menyelesaikan tugas intensif memori, 128 MB tidak cukup.

Jika fungsi Anda berjalan jauh lebih lambat dari yang diharapkan, langkah pertama adalah meningkatkan pengaturan memori. Untuk fungsi terikat memori, ini akan menyelesaikan kemacetan dan dapat meningkatkan kinerja fungsi Anda.

Konfigurasi terikat CPU

Untuk operasi komputasi intensif, jika fungsi Anda mengalami slower-than-expected kinerja, ini mungkin karena fungsi Anda terikat CPU. Dalam hal ini, kapasitas komputasi fungsi tidak dapat mengimbangi pekerjaan.

Meskipun Lambda tidak memungkinkan Anda untuk memodifikasi konfigurasi CPU secara langsung, CPU secara tidak langsung dikontrol melalui pengaturan memori. Layanan Lambda secara proporsional mengalokasikan lebih banyak CPU virtual saat Anda mengalokasikan lebih banyak memori. Pada memori 1, 8 GB, fungsi Lambda memiliki seluruh vCPU yang dialokasikan, dan di atas level ini ia memiliki akses ke lebih dari satu inti vCPU. Pada 10.240 MB, ia memiliki 6 v yang tersedia. CPUs Dengan kata lain, Anda dapat meningkatkan kinerja dengan meningkatkan alokasi memori, bahkan jika fungsi tersebut tidak menggunakan semua memori.

Timeout

Timeout untuk fungsi Lambda dapat diatur antara 1 dan 900 detik (15 menit). Secara default, konsol Lambda menyetel ini menjadi 3 detik. Nilai batas waktu adalah katup pengaman yang memastikan fungsi tidak berjalan tanpa batas waktu. Setelah nilai batas waktu tercapai, Lambda menghentikan pemanggilan fungsi.

Jika nilai batas waktu ditetapkan mendekati durasi rata-rata suatu fungsi, ini meningkatkan risiko bahwa fungsi tersebut akan habis secara tak terduga. Durasi suatu fungsi dapat bervariasi

berdasarkan jumlah transfer dan pemrosesan data, dan latensi layanan apa pun yang berinteraksi dengan fungsi tersebut. Penyebab umum batas waktu meliputi:

- Saat mengunduh data dari bucket S3 atau penyimpanan data lainnya, unduhan lebih besar atau membutuhkan waktu lebih lama dari rata-rata.
- Fungsi membuat permintaan ke layanan lain, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons.
- Parameter yang disediakan untuk suatu fungsi membutuhkan lebih banyak kompleksitas komputasi dalam fungsi, yang menyebabkan pemanggilan memakan waktu lebih lama.

Saat menguji aplikasi Anda, pastikan pengujian Anda secara akurat mencerminkan ukuran dan kuantitas data, serta nilai parameter yang realistis. Yang penting, gunakan kumpulan data di batas atas dari apa yang diharapkan secara wajar untuk beban kerja Anda.

Selain itu, terapkan batas batas atas dalam beban kerja Anda di mana pun praktis. Dalam contoh ini, aplikasi dapat menggunakan batas ukuran maksimum untuk setiap jenis file. Anda kemudian dapat menguji kinerja aplikasi Anda untuk berbagai ukuran file yang diharapkan, hingga dan termasuk batas maksimum.

Kebocoran memori di antara pemanggilan

Variabel global dan objek yang disimpan dalam fase INIT dari pemanggilan Lambda mempertahankan statusnya di antara pemanggilan hangat. Mereka sepenuhnya diatur ulang hanya ketika lingkungan eksekusi dijalankan untuk pertama kalinya (juga dikenal sebagai “start dingin”). Setiap variabel yang disimpan dalam handler dihancurkan ketika handler keluar. Praktik terbaik adalah menggunakan fase INIT untuk mengatur koneksi database, memuat pustaka, membuat cache, dan memuat aset yang tidak dapat diubah.


Saat Anda menggunakan pustaka pihak ketiga di beberapa pemanggilan di lingkungan eksekusi yang sama, periksa dokumentasi mereka untuk penggunaan di lingkungan komputasi tanpa server. Beberapa koneksi database dan pustaka logging dapat menyimpan hasil pemanggilan menengah dan data lainnya. Hal ini menyebabkan penggunaan memori perpustakaan ini tumbuh dengan pemanggilan hangat berikutnya. Jika ini masalahnya, Anda mungkin menemukan fungsi Lambda kehabisan memori, bahkan jika kode kustom Anda membuang variabel dengan benar.

Masalah ini memengaruhi pemanggilan yang terjadi di lingkungan eksekusi yang hangat. Misalnya, kode berikut membuat kebocoran memori antara pemanggilan. Fungsi Lambda mengkonsumsi memori tambahan dengan setiap pemanggilan dengan meningkatkan ukuran array global:

```
let a = []


exports.handler = async (event) => {
    a.push(Array(100000).fill(1))
}
```

Dikonfigurasi dengan memori 128 MB, setelah menjalankan fungsi ini 1000 kali, tab Pemantauan fungsi Lambda menunjukkan perubahan khas dalam pemanggilan, durasi, dan jumlah kesalahan saat kebocoran memori terjadi:



1. Doa — Tingkat transaksi yang stabil terganggu secara berkala karena pemanggilan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Selama kondisi tunak, kebocoran memori tidak menghabiskan semua memori yang dialokasikan fungsi. Ketika kinerja menurun, sistem operasi melakukan paging penyimpanan lokal untuk mengakomodasi memori yang tumbuh yang dibutuhkan oleh fungsi, yang menghasilkan lebih sedikit transaksi yang diselesaikan.
2. Durasi — Sebelum fungsi kehabisan memori, ia menyelesaikan pemanggilan dengan kecepatan milidetik dua digit yang stabil. Saat paging terjadi, durasinya membutuhkan urutan besarnya lebih lama.
3. Jumlah kesalahan — Karena kebocoran memori melebihi memori yang dialokasikan, akhirnya kesalahan fungsi karena perhitungan melebihi batas waktu, atau lingkungan eksekusi menghentikan fungsi.


Setelah kesalahan, Lambda memulai ulang lingkungan eksekusi, yang menjelaskan mengapa ketiga grafik menunjukkan pengembalian ke keadaan semula. Memperluas CloudWatch metrik untuk durasi memberikan detail lebih lanjut untuk statistik durasi minimum, maksimum, dan rata-rata:



Untuk menemukan kesalahan yang dihasilkan di 1000 pemanggilan, Anda dapat menggunakan bahasa kueri CloudWatch Insights. Kueri berikut mengecualikan log informasi untuk melaporkan hanya kesalahan:

```
fields @timestamp, @message
| sort @timestamp desc
| filter @message not like 'EXTENSION'
| filter @message not like 'Lambda Insights'
| filter @message not like 'INFO'
| filter @message not like 'REPORT'
| filter @message not like 'END'
| filter @message not like 'START'
```

Ketika dijalankan terhadap grup log untuk fungsi ini, ini menunjukkan bahwa batas waktu bertanggung jawab atas kesalahan periodik:



Hasil asinkron dikembalikan ke pemanggilan selanjutnya

Untuk kode fungsi yang menggunakan pola asinkron, hasil callback dari satu pemanggilan dapat dikembalikan dalam pemanggilan future. Contoh ini menggunakan Node.js, tetapi logika yang sama dapat diterapkan ke runtime lain menggunakan pola asinkron. Fungsi ini menggunakan sintaks callback tradisional di. JavaScript Ini memanggil fungsi asinkron dengan penghitung tambahan yang melacak jumlah pemanggilan:


```
let seqId = 0

exports.handler = async (event, context) => {
    console.log(`Starting: sequence Id=${++seqId}`)
    doWork(seqId, function(id) {
        console.log(`Work done: sequence Id=${id}`)
    })
}

function doWork(id, callback) {
    setTimeout(() => callback(id), 3000)
```

```
}
```

Ketika dipanggil beberapa kali berturut-turut, hasil callback terjadi dalam pemanggilan berikutnya:



1. Kode memanggil `doWork` fungsi, menyediakan fungsi callback sebagai parameter terakhir.
2. `doWork`Fungsi ini membutuhkan beberapa periode waktu untuk diselesaikan sebelum memanggil panggilan balik.
3. Pencatatan fungsi menunjukkan bahwa pemanggilan berakhir sebelum `doWork` fungsi selesai dieksekusi. Selain itu, setelah memulai iterasi, callback dari iterasi sebelumnya sedang diproses, seperti yang ditunjukkan dalam log.

Dalam JavaScript, panggilan balik asinkron ditangani dengan loop peristiwa. Runtime lain menggunakan mekanisme yang berbeda untuk menangani konkurensi. Ketika lingkungan eksekusi fungsi berakhir, Lambda membekukan lingkungan hingga pemanggilan berikutnya. Setelah dilanjutkan, JavaScript lanjutkan pemrosesan loop peristiwa, yang dalam hal ini menyertakan panggilan balik asinkron dari pemanggilan sebelumnya. Tanpa konteks ini, dapat muncul bahwa fungsi menjalankan kode tanpa alasan, dan mengembalikan data arbitrer. Faktanya, ini benar-benar artefak tentang bagaimana konkurensi runtime dan lingkungan eksekusi berinteraksi.


Ini menciptakan potensi data pribadi dari pemanggilan sebelumnya untuk muncul dalam pemanggilan berikutnya. Ada dua cara untuk mencegah atau mendeteksi perilaku ini. Pertama, JavaScript

sediakan kata kunci async dan await untuk menyederhanakan pengembangan asinkron dan juga memaksa eksekusi kode untuk menunggu panggilan asinkron selesai. Fungsi di atas dapat ditulis ulang menggunakan pendekatan ini sebagai berikut:

```
let seqId = 0
exports.handler = async (event) => {
    console.log(`Starting: sequence Id=${++seqId}`)
    const result = await doWork(seqId)
    console.log(`Work done: sequence Id=${result}`)
}

function doWork(id) {
  return new Promise(resolve => {
    setTimeout(() => resolve(id), 4000)
  })
}
```

Menggunakan sintaks ini mencegah handler keluar sebelum fungsi asinkron selesai. Dalam kasus ini, jika callback membutuhkan waktu lebih lama dari batas waktu fungsi Lambda, fungsi akan memunculkan kesalahan, alih-alih mengembalikan hasil callback dalam pemanggilan selanjutnya:



1. Kode memanggil `doWork` fungsi asinkron menggunakan kata kunci await di handler.

2. doWorkFungsi ini membutuhkan beberapa periode waktu untuk menyelesaikan sebelum menyelesaikan janji.
3. Fungsi waktu habis karena doWork membutuhkan waktu lebih lama dari batas waktu yang diizinkan dan hasil panggilan balik tidak dikembalikan dalam pemanggilan selanjutnya.

Umumnya, Anda harus memastikan setiap proses latar belakang atau callback dalam kode selesai sebelum kode keluar. Jika hal ini tidak memungkinkan dalam kasus penggunaan Anda, Anda dapat menggunakan pengenal untuk memastikan bahwa callback milik pemanggilan saat ini. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan yang awsRequestIddisediakan oleh objek konteks. Dengan meneruskan nilai ini ke callback asinkron, Anda dapat membandingkan nilai yang diteruskan dengan nilai saat ini untuk mendeteksi apakah panggilan balik berasal dari pemanggilan lain:

```
let currentContext


exports.handler = async (event, context) => {
    console.log(`Starting: request id=$\{context.awsRequestId}`)
    currentContext = context

    doWork(context.awsRequestId, function(id) {
        if (id != currentContext.awsRequestId) {
            console.info(`This callback is from another invocation.`)
        }
    })

}

function doWork(id, callback) {
    setTimeout(() => callback(id), 3000)

}
```



1. Penangan fungsi Lambda mengambil parameter konteks, yang menyediakan akses ke ID permintaan pemanggilan unik.
2. `awsRequestId`Ini diteruskan ke fungsi DoWork. Dalam callback, ID dibandingkan dengan `awsRequestId` pemanggilan saat ini. Jika nilai-nilai ini berbeda, kode dapat mengambil tindakan yang sesuai.

Menyelesaikan masalah deployment di Lambda

Saat Anda memperbarui fungsi Anda, Lambda menerapkan perubahan dengan meluncurkan instans baru dari fungsi dengan kode atau pengaturan yang diperbarui. Kesalahan deployment menghambat penggunaan versi baru dan dapat disebabkan oleh masalah dengan paket deployment, kode, izin, atau alat Anda.

Saat Anda menerapkan pembaruan ke fungsi Anda secara langsung dengan API Lambda atau dengan klien seperti, Anda dapat melihat AWS CLI kesalahan dari Lambda secara langsung di output. Jika Anda menggunakan layanan seperti AWS CloudFormation, AWS CodeDeploy, atau AWS CodePipeline, cari respons dari Lambda di log atau aliran peristiwa untuk layanan tersebut.

Topik berikut memberikan saran pemecahan masalah untuk kesalahan dan masalah yang mungkin Anda temui saat menggunakan API, konsol, dan peralatan Lambda. Jika Anda menemukan masalah yang tidak tercantum di sini, Anda dapat menggunakan tombol Umpan Balik di halaman ini untuk melaporkannya.

Untuk saran pemecahan masalah selengkapnya dan jawaban atas pertanyaan dukungan umum, kunjungi Pusat Pengetahuan AWS.

Untuk informasi selengkapnya tentang debugging dan pemecahan masalah aplikasi Lambda, lihat Debugging di Tanah Tanpa Server.

Topik

- Umum: Izin ditolak/Tidak dapat memuat file tersebut
- Umum: Terjadi kesalahan saat memanggil UpdateFunctionCode
- Amazon S3: Kode Kesalahan. PermanentRedirect
- Umum: Tidak dapat menemukan, tidak dapat memuat, tidak dapat mengimpor, kelas tidak ditemukan, tidak ada file atau direktori tersebut
- Umum: Metode handler tidak didefinisikan
- Umum: Batas penyimpanan kode Lambda terlampaui
- Lambda: Konversi lapisan gagal
- Lambda: atau InvalidParameterValueException RequestEntityTooLargeException
- Lambda: InvalidParameterValueException
- Lambda: Konkurensi dan kuota memori

Umum: Izin ditolak/Tidak dapat memuat file tersebut

Kesalahan: EACCES: izin ditolak, buka '/ .js' var/task/index

Kesalahan: tidak dapat memuat file tersebut -- fungsi

Kesalahan: [Errno 13] Izin ditolak: var/task/function '/ .py'

Runtime Lambda membutuhkan izin untuk membaca file dalam paket deployment Anda. Dalam notasi oktal izin Linux, Lambda membutuhkan 644 izin untuk file yang tidak dapat dieksekusi (rw-r - r--) dan 755 izin () untuk direktori dan file yang dapat dieksekusi. rwxr-xr-x

Di Linux dan macOS, gunakan `chmod` perintah untuk mengubah izin file pada file dan direktori dalam paket penyebaran Anda. Misalnya, untuk memberikan file yang tidak dapat dieksekusi izin yang benar, jalankan perintah berikut.

```
chmod 644 <filepath>
```

Untuk mengubah izin file di Windows, lihat Mengatur, Melihat, Mengubah, atau Menghapus Izin pada Objek dalam dokumentasi Microsoft Windows.

> **Note**
>
> Jika Anda tidak memberikan Lambda izin yang diperlukan untuk mengakses direktori dalam paket penerapan Anda, Lambda menetapkan izin untuk direktori tersebut ke 755 (). rwxr-xr-x

Umum: Terjadi kesalahan saat memanggil UpdateFunctionCode

Kesalahan: Terjadi kesalahan (RequestEntityTooLargeException) saat memanggil UpdateFunctionCode operasi

Ketika Anda mengunggah paket deployment atau arsip lapisan secara langsung ke Lambda, ukuran file ZIP dibatasi ke 50 MB. Untuk mengunggah file yang lebih besar, simpan file di Amazon S3 dan gunakan parameter S3Bucket dan S3Key.

> **Note**
>
> Saat Anda mengunggah file secara langsung dengan AWS CLI, AWS SDK, atau lainnya, file ZIP biner dikonversi ke base64, yang meningkatkan ukurannya sekitar 30%. Untuk memungkinkan hal ini, serta ukuran parameter lain dalam permintaan, batas ukuran permintaan aktual yang digunakan Lambda menjadi lebih besar. Oleh karena itu, batas sebesar 50 MB adalah perkiraan.

Amazon S3: Kode Kesalahan. PermanentRedirect

Kesalahan: Terjadi kesalahan saat GetObject. Kode Kesalahan S3: PermanentRedirect. Pesan Kesalahan S3: Bucket berada di wilayah: us-east-2. Harap gunakan wilayah ini untuk mencoba kembali permintaan ini

Saat Anda mengunggah paket deployment fungsi dari bucket Amazon S3, bucket harus berada di Wilayah yang sama dengan fungsi tersebut. Masalah ini dapat terjadi saat Anda menentukan objek Amazon S3 dalam panggilan ke UpdateFunctionCode, atau menggunakan paket dan menyebarkan perintah di atau AWS CLI CLI. AWS SAM Buat bucket artefak deployment untuk setiap Wilayah tempat Anda mengembangkan aplikasi.

Umum: Tidak dapat menemukan, tidak dapat memuat, tidak dapat mengimpor, kelas tidak ditemukan, tidak ada file atau direktori tersebut

Kesalahan: Tidak dapat menemukan modul 'function'

Kesalahan: tidak dapat memuat file tersebut -- fungsi

Kesalahan: Tidak dapat mengimpor modul 'function'

Kesalahan: Kelas tidak ditemukan: function.Handler

Kesalahan:fork/exec /var/task/function: tidak ada file atau direktori seperti itu

Kesalahan: Tidak dapat memuat jenis 'Function.Handler' dari susunan 'Function'.

Nama file atau kelas dalam konfigurasi handler fungsi tidak cocok dengan kode. Lihat bagian berikut untuk informasi selengkapnya.

Umum: Metode handler tidak didefinisikan

Kesalahan: index.handler tidak ditentukan atau tidak terekspor

Kesalahan: Handler 'handler' hilang di modul 'function'

Kesalahan: metode `handler' yang tidak ditentukan untuk #<LambdaHandler:0x000055b76ccebf98>

Kesalahan: Tidak ada metode publik yang bernama handleRequest dengan tanda tangan metode yang sesuai yang ditemukan di kelas function.Handler

Kesalahan: Tidak dapat menemukan metode 'handleRequest' dalam jenis 'Function.Handler' dari susunan 'Function'

Nama metode handler dalam konfigurasi handler fungsi tidak cocok dengan kode. Setiap runtime mendefinisikan konvensi penamaan untuk penangan, seperti. *`filename methodname`*. Handler adalah metode dalam kode fungsi Anda yang dijalankan oleh runtime saat fungsi Anda dipanggil.

Untuk beberapa bahasa, Lambda menyediakan pustaka dengan antarmuka yang mengharapkan metode handler memiliki nama tertentu. Untuk perincian tentang penamaan handler untuk setiap bahasa, lihat topik berikut.

- Membangun fungsi Lambda dengan Node.js
- Membangun fungsi Lambda dengan Python
- Membangun fungsi Lambda dengan Ruby
- Membangun fungsi Lambda dengan Java
- Membangun fungsi Lambda dengan Go
- Membangun fungsi Lambda dengan C#
- Membangun fungsi Lambda dengan PowerShell


Umum: Batas penyimpanan kode Lambda terlampaui

Kesalahan: Batas penyimpanan kode terlampaui.

Lambda menyimpan kode fungsi Anda dalam bucket S3 internal yang bersifat pribadi ke akun Anda. Setiap AWS akun dialokasikan 75 GB penyimpanan di setiap Wilayah. Penyimpanan kode mencakup total penyimpanan yang digunakan oleh fungsi dan lapisan Lambda. Jika Anda mencapai kuota, Anda menerima CodeStorageExceededExceptionketika Anda mencoba untuk menerapkan fungsi baru.

Kelola ruang penyimpanan yang tersedia dengan membersihkan versi fungsi lama, menghapus kode yang tidak digunakan, atau menggunakan lapisan Lambda. Selain itu, praktik yang baik untuk menggunakan AWS akun terpisah untuk beban kerja terpisah untuk membantu mengelola kuota penyimpanan.

Anda dapat melihat total penggunaan penyimpanan Anda di konsol Lambda, di bawah submenu Dasbor:



Lambda: Konversi lapisan gagal

Kesalahan: Konversi lapisan Lambda gagal. Untuk saran tentang menyelesaikan masalah ini, lihat halaman Memecahkan masalah penerapan di Lambda di Panduan Pengguna Lambda.

Ketika Anda mengkonfigurasi fungsi Lambda dengan lapisan, Lambda menggabungkan layer dengan kode fungsi Anda. Jika proses ini gagal diselesaikan, Lambda mengembalikan kesalahan ini. Jika Anda mengalami kesalahan ini, lakukan langkah-langkah berikut:

- Hapus file yang tidak digunakan dari lapisan Anda
- Hapus tautan simbolis apa pun di lapisan Anda
- Ganti nama file yang memiliki nama yang sama dengan direktori di salah satu lapisan fungsi Anda

Lambda: atau InvalidParameterValueException RequestEntityTooLargeException

Kesalahan: InvalidParameterValueException: Lambda tidak dapat mengonfigurasi variabel lingkungan Anda karena variabel lingkungan yang Anda berikan melebihi batas 4KB. String diukur: {"A1":" u SFe Y5 cyPiPn 7AtNx5Bsm...

Kesalahan: RequestEntityTooLargeException: Permintaan harus lebih kecil dari 5120 byte untuk operasi UpdateFunctionConfiguration

Ukuran maksimum objek variabel yang disimpan dalam konfigurasi fungsi tidak boleh melebihi 4096 byte. Ini termasuk nama kunci, nilai, tanda kutip, koma, dan tanda kurung. Ukuran total badan permintaan HTTP juga terbatas.

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function",
    "Runtime": "nodejs22.x",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role",
    "Environment": {
        "Variables": {
            "BUCKET": "amzn-s3-demo-bucket",
            "KEY": "file.txt"
        }
    },
    ...
```

```
}
```

Dalam contoh ini, objek adalah 39 karakter dan menggunakan 39 byte ketika disimpan (tanpa spasi) sebagai string `{"BUCKET":"amzn-s3-demo-bucket","KEY":"file.txt"}`. Karakter ASCII standar dalam nilai variabel lingkungan menggunakan satu byte masing-masing. Karakter ASCII dan Unicode yang diperluas dapat menggunakan antara 2 byte sampai 4 byte per karakter.

Lambda: InvalidParameterValueException

Kesalahan: InvalidParameterValueException: Lambda tidak dapat mengonfigurasi variabel lingkungan Anda karena variabel lingkungan yang Anda berikan berisi kunci cadangan yang saat ini tidak didukung untuk modifikasi.

Lambda mencadangkan beberapa kunci variabel lingkungan untuk penggunaan internal. Misalnya, `AWS_REGION` digunakan oleh runtime untuk menentukan Wilayah saat ini dan tidak dapat dibatalkan. Variabel lainnya, seperti `PATH`, digunakan oleh runtime, tetapi dapat diperluas dalam konfigurasi fungsi Anda. Untuk daftar lengkap, lihat Variabel lingkungan runtime yang ditetapkan.

Lambda: Konkurensi dan kuota memori

Kesalahan: Ditentukan ConcurrentExecutions untuk fungsi mengurangi akun UnreservedConcurrentExecution di bawah nilai minimumnya

Kesalahan: Nilai MemorySize '' gagal memenuhi kendala: Anggota harus memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 3008

Kesalahan ini terjadi ketika Anda melebihi kuota konkurensi atau memori untuk akun Anda. AWS Akun baru telah mengurangi kuota konkurensi dan memori. Untuk mengatasi kesalahan yang terkait dengan konkurensi, Anda dapat meminta peningkatan kuota. Anda tidak dapat meminta peningkatan kuota memori.

- Konkurensi: Anda mungkin mendapatkan kesalahan jika mencoba membuat fungsi menggunakan konkurensi cadangan atau ketentuan, atau jika permintaan konkurensi per fungsi (PutFunctionConcurrency) melebihi kuota konkurensi akun Anda.
- Memori: Kesalahan terjadi jika jumlah memori yang dialokasikan ke fungsi melebihi kuota memori akun Anda.

Menyelesaikan masalah invokasi di Lambda

Saat Anda memanggil fungsi Lambda, Lambda memvalidasi permintaan dan memeriksa kapasitas penskalaan sebelum mengirim kejadian ke fungsi Anda atau, untuk invokasi asinkron, ke antrean kejadian. Kesalahan invokasi dapat disebabkan oleh masalah parameter permintaan, struktur kejadian, pengaturan fungsi, izin pengguna, izin sumber daya, atau batas.

Jika Anda memanggil fungsi secara langsung, Anda melihat kesalahan invokasi apa pun dalam respons dari Lambda. Jika Anda memanggil fungsi secara asinkron dengan pemetaan sumber kejadian atau melalui layanan lain, Anda mungkin menemukan kesalahan di log, antrean surat gagal, atau tujuan kejadian-gagal. Opsi penanganan kesalahan dan perilaku percobaan ulang berbeda-beda tergantung pada cara Anda memanggil fungsi dan jenis kesalahan.

Untuk daftar tipe kesalahan yang dapat dikembalikan oleh operasi `Invoke`, lihat Panggil.

Topik

- Lambda: Waktu fungsi habis selama fase Init (Sandbox.Timedout)
- IAM: lambda: InvokeFunction tidak diizinkan
- Lambda: Tidak dapat menemukan bootstrap yang valid (Runtime. InvalidEntrypoint)
- Lambda: Operasi tidak dapat dilakukan ResourceConflictException
- Lambda: Fungsi tertahan dalam Tertunda
- Lambda: Salah satu fungsi menggunakan semua konkurensi
- Umum: Tidak dapat memanggil fungsi dengan akun atau layanan lain
- Umum: Invokasi fungsi adalah perulangan
- Lambda: Perutean alias dengan konkurensi terprovisi
- Lambda: Mulai awal dengan konkurensi terprovisi
- Lambda: Mulai awal dengan versi baru
- EFS: Fungsi tidak dapat memasang sistem file EFS
- EFS: Fungsi tidak dapat terhubung ke sistem file EFS
- EFS: Fungsi tidak dapat memasang sistem file EFS karena waktu habis.
- Lambda: Lambda mendeteksi proses IO yang memakan waktu terlalu lama
- Wadah: CodeArtifactUserException kesalahan
- Wadah: InvalidEntrypoint kesalahan

Lambda: Waktu fungsi habis selama fase Init (Sandbox.Timedout)

Kesalahan: Tugas habis setelah 3,00 detik

Saat fase Init habis, Lambda menginisialisasi lingkungan eksekusi lagi dengan menjalankan kembali `Init` fase saat permintaan pemanggilan berikutnya tiba. Ini disebut init yang ditekan. Namun, jika fungsi Anda dikonfigurasi dengan durasi waktu tunggu yang singkat (umumnya sekitar 3 detik), init yang ditekan mungkin tidak selesai selama durasi batas waktu yang dialokasikan, menyebabkan `Init` fase habis lagi. Atau, init yang ditekan selesai tetapi tidak menyisakan cukup waktu untuk menyelesaikan fase Invoke, menyebabkan `Invoke` fase habis.

Untuk mengurangi kesalahan batas waktu, gunakan satu atau beberapa strategi berikut:

- Tingkatkan durasi batas waktu fungsi: Perpanjang batas waktu untuk memberikan waktu `Init` dan `Invoke` fase agar berhasil diselesaikan.
- Tingkatkan alokasi memori fungsi: Lebih banyak memori juga berarti alokasi CPU yang lebih proporsional, yang dapat mempercepat fase dan fase. `Init` `Invoke`
- Optimalkan kode inisialisasi fungsi: Kurangi waktu yang diperlukan untuk inisialisasi untuk memastikan bahwa `Invoke` fase `Init` dan dapat selesai dalam batas waktu yang dikonfigurasi.

IAM: lambda: InvokeFunction tidak diizinkan

Kesalahan: Pengguna: arn:aws:iam: :123456789012: pengguna/pengembang tidak berwenang untuk melakukan: lambda: on resource: my-function InvokeFunction

Pengguna Anda, atau peran yang Anda asumsikan, harus memiliki izin untuk menjalankan fungsi. Persyaratan ini juga berlaku untuk fungsi Lambda dan sumber daya komputasi lainnya yang memanggil fungsi. Tambahkan AWSLambdaPeran kebijakan AWS terkelola ke pengguna Anda, atau tambahkan kebijakan khusus yang memungkinkan `lambda:InvokeFunction` tindakan pada fungsi target.

> **Note**
>
> Nama tindakan IAM (`lambda:InvokeFunction`) mengacu pada operasi API `Invoke` Lambda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola izin di AWS Lambda.

Lambda: Tidak dapat menemukan bootstrap yang valid (Runtime. InvalidEntrypoint)

Kesalahan: Tidak dapat menemukan bootstrap yang valid: [/var/task/bootstrap /opt/bootstrap]

Kesalahan ini biasanya terjadi ketika root paket penyebaran Anda tidak berisi file yang dapat dieksekusi bernama. `bootstrap` Misalnya, jika Anda menerapkan `provided.al2023` fungsi dengan file.zip, `bootstrap` file harus berada di root file.zip, bukan di direktori.

Lambda: Operasi tidak dapat dilakukan ResourceConflictException

KesalahanResourceConflictException:: Operasi tidak dapat dilakukan saat ini. Fungsi saat sedang dalam status: Tertunda

Saat Anda menghubungkan fungsi ke virtual private cloud (VPC) pada saat pembuatan, fungsi memasukkan status `Pending` sewaktu Lambda membuat antarmuka jaringan elastis. Selama waktu ini, Anda tidak dapat memanggil atau memodifikasi fungsi Anda. Jika Anda menghubungkan fungsi Anda ke VPC setelah pembuatan, Anda dapat memanggilnya saat pembaruan tertunda, tetapi Anda tidak dapat memodifikasi kode atau konfigurasinya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Status fungsi Lambda.

Lambda: Fungsi tertahan dalam Tertunda

Kesalahan: Fungsi tertahan dalam status *`Pending`* selama beberapa menit.

Jika suatu fungsi tertahan di status `Pending` selama lebih dari enam menit, panggil salah satu operasi API berikut untuk membukanya:

- UpdateFunctionCode
- UpdateFunctionConfiguration
- PublishVersion

Lambda membatalkan operasi yang tertunda dan menempatkan fungsi ke keadaan `Failed`. Anda kemudian dapat mencoba pembaruan lain.

Lambda: Salah satu fungsi menggunakan semua konkurensi

Masalah: Satu fungsi sedang menggunakan semua konkurensi yang tersedia, yang menyebabkan fungsi lain dibatasi.

Untuk membagi konkurensi AWS akun Anda yang tersedia di AWS Wilayah menjadi kumpulan, gunakan konkurensi cadangan. Konkurensi cadangan memastikan fungsi dapat selalu menskalakan ke konkurensi yang ditetapkan, dan fungsi tidak menskalakan melebihi konkurensi yang ditetapkan.

Umum: Tidak dapat memanggil fungsi dengan akun atau layanan lain

Masalah: Anda dapat memanggil fungsi secara langsung, tetapi tidak dijalankan ketika layanan atau akun lain memanggilnya.

Anda memberikan izin kepada akun dan layanan lain untuk memanggil fungsi dalam kebijakan berbasis sumber daya milik fungsi. Jika pemanggil ada di akun lain, pengguna tersebut juga harus memiliki izin untuk memanggil fungsi.

Umum: Invokasi fungsi adalah perulangan

Masalah: Fungsi dipanggil secara berulang terus-menerus.

Ini biasanya terjadi ketika fungsi Anda mengelola sumber daya dalam AWS layanan yang sama yang memicunya. Misalnya, ini memungkinkan untuk membuat fungsi yang menyimpan objek dalam bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) yang dikonfigurasi dengan notifikasi yang kembali memanggil fungsi. Untuk menghentikan fungsi agar tidak berjalan, kurangi konkurensi yang tersedia menjadi nol, yang membatasi semua pemanggilan future. Selanjutnya, identifikasi jalur kode atau kesalahan konfigurasi yang menyebabkan invokasi berulang. Lambda secara otomatis mendeteksi dan menghentikan loop rekursif untuk beberapa layanan dan. AWS SDKs Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Deteksi loop rekursif”.

Lambda: Perutean alias dengan konkurensi terprovisi

Masalah: Konkurensi terprovisi melimpahkan invokasi selama perutean alias.

Lambda menggunakan model probabilistik sederhana untuk mendistribusikan lalu lintas di antara dua versi fungsi. Pada tingkat lalu lintas rendah, Anda mungkin melihat varians tinggi di antara persentase lalu lintas yang dikonfigurasi dan aktual di setiap versi. Jika fungsi Anda menggunakan konkurensi terprovisi, Anda dapat menghindari invokasi limpahan dengan mengonfigurasi jumlah yang lebih tinggi dari instans konkurensi terprovisi selama perutean alias aktif.

Lambda: Mulai awal dengan konkurensi terprovisi

Masalah: Anda melihat mulai awal setelah mengaktifkan konkurensi terprovisi.

Ketika jumlah eksekusi bersamaan pada fungsi kurang dari atau sama dengan tingkat konkurensi terprovisi yang dikonfigurasi, mulai awal seharusnya tidak ada. Untuk membantu Anda mengonfirmasi jika konkurensi terprovisi beroperasi secara normal, lakukan hal berikut:

- Periksa apakah concurrency terprovisi diaktifkan pada versi fungsi atau alias.

> **Note**
>
> Konkurensi yang disediakan tidak dapat dikonfigurasi pada versi fungsi yang tidak dipublikasikan ($LATEST).

- Pastikan pemicu Anda memanggil versi fungsi atau alias yang benar. Misalnya, jika Anda menggunakan Amazon API Gateway, periksa API Gateway memanggil versi fungsi atau alias dengan konkurensi terprovisi, bukan $LATEST. Untuk mengonfirmasi bahwa konkurensi yang disediakan sedang digunakan, Anda dapat memeriksa metrik AmazonProvisionedConcurrencyInvocations . CloudWatch Nilai bukan nol menunjukkan fungsi ini memproses invokasi pada lingkungan eksekusi yang diinisialisasi.
- Tentukan apakah konkurensi fungsi Anda melebihi tingkat konkurensi yang disediakan yang dikonfigurasi dengan memeriksa metrik. ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations CloudWatch Nilai bukan nol menunjukkan semua konkurensi terprovisi sedang digunakan dan beberapa invokasi terjadi dengan mulai awal.
- Periksa frekuensi invokasi (permintaan per detik). Fungsi dengan konkurensi terprovisi memiliki tingkat maksimum 10 permintaan per detik per konkurensi terprovisi. Misalnya, fungsi yang dikonfigurasi dengan 100 konkurensi terprovisi dapat menangani 1.000 permintaan per detik. Jika tingkat invokasi melebihi 1.000 permintaan per detik, beberapa mulai awal dapat terjadi.

Lambda: Mulai awal dengan versi baru

Masalah: Anda melihat mulai awal saat men-deploy versi baru dari fungsi Anda.

Ketika Anda memperbarui alias fungsi, Lambda secara otomatis menggeser konkurensi terprovisi ke versi baru berdasarkan bobot yang dikonfigurasi di alias.

Kesalahan: KMSDisabled Pengecualian: Lambda tidak dapat mendekripsi variabel lingkungan karena kunci KMS yang digunakan dinonaktifkan. Silakan periksa pengaturan kunci KMS fungsi.

Kesalahan ini dapat terjadi jika kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) Anda dinonaktifkan, atau jika hibah yang memungkinkan Lambda menggunakan kunci dicabut. Jika pemberian izin tidak ada, konfigurasikan fungsi agar menggunakan kunci yang berbeda. Selanjutnya, atur ulang kunci kustom untuk membuat ulang pemberian izin.

EFS: Fungsi tidak dapat memasang sistem file EFS

Kesalahan: EFSMountFailureException: Fungsi tidak dapat me-mount sistem file EFS dengan titik akses arn:aws:elasticfilesystem:us-east- 2:123456789012: access-point/fsap-015cxmplb72b405fd.

Permintaan pemasangan untuk sistem file fungsi ditolak. Periksa izin fungsi, dan konfirmasikan bahwa sistem file dan titik aksesnya sudah ada dan siap digunakan.

EFS: Fungsi tidak dapat terhubung ke sistem file EFS

Kesalahan: EFSMountConnectivityException: Fungsi tidak dapat terhubung ke sistem file Amazon EFS dengan titik akses arn:aws:elasticfilesystem:us-east- 2:123456789012: access-point/fsap-015cxmplb72b405fd. Periksa konfigurasi jaringan Anda dan coba kembali.

Fungsi tidak dapat membuat koneksi ke sistem file fungsi dengan protokol NFS (TCP port 2049). Periksa grup keamanan dan konfigurasi perutean untuk subnet VPC.

Jika Anda mendapatkan kesalahan ini setelah memperbarui pengaturan konfigurasi VPC fungsi Anda, coba lepaskan dan pasang kembali sistem file.

EFS: Fungsi tidak dapat memasang sistem file EFS karena waktu habis.

Kesalahan: EFSMountTimeoutException: Fungsi tidak dapat me-mount sistem file EFS dengan titik akses {arn:aws:elasticfilesystem:us-east- 2:123456789012:access-point/fsap-015cxmplb72b405fd} karena waktu pemasangan habis.

Fungsi dapat terhubung ke sistem file fungsi, tetapi waktu operasi pemasangan habis. Coba lagi setelah beberapa saat dan pertimbangkan untuk membatasi konkurensi fungsi guna mengurangi beban sistem file.

Lambda: Lambda mendeteksi proses IO yang memakan waktu terlalu lama

EFSIOException: Instance fungsi ini dihentikan karena Lambda mendeteksi proses IO yang memakan waktu terlalu lama.

Waktu invokasi sebelumnya habis dan Lambda tidak dapat menghentikan handler fungsi. Masalah ini dapat terjadi ketika sistem file yang dilampirkan kehabisan kredit lonjakan dan throughput awal tidak cukup. Untuk meningkatkan throughput, Anda dapat meningkatkan ukuran sistem file atau menggunakan throughput terprovisi.

Wadah: CodeArtifactUserException kesalahan

Kesalahan: pesan CodeArtifactUserPendingException kesalahan

Optimasi CodeArtifact sedang menunggu. Fungsi transisi ke status Aktif saat Lambda menyelesaikan pengoptimalan. Kode respons HTTP 409.

Kesalahan: pesan CodeArtifactUserDeletedException kesalahan

CodeArtifact Itu dijadwalkan akan dihapus. Kode respons HTTP 409.

Kesalahan: pesan CodeArtifactUserFailedException kesalahan

Lambda gagal mengoptimalkan kode. Anda perlu memperbaiki kode dan mengunggahnya lagi. Kode respons HTTP 409.

Wadah: InvalidEntrypoint kesalahan

Kesalahan: Runtime. ExitError atau “ErrorType”: “Runtime. InvalidEntrypoint”

Verifikasi bahwa ENTRYPOINT untuk gambar kontainer Anda mencakup jalur absolut sebagai lokasi. Selain itu, verifikasi bahwa gambar tidak berisi symlink sebagai ENTRYPOINT.

Kesalahan: Anda menggunakan AWS CloudFormation template, dan wadah ENTRYPOINT Anda sedang diganti dengan nilai nol atau kosong.

Tinjau ImageConfigsumber daya dalam AWS CloudFormation template. Jika Anda menyatakan sumber daya `ImageConfig` di templat Anda, Anda harus menyediakan nilai non-kosong untuk ketiga properti.

Menyelesaikan masalah eksekusi di Lambda

Ketika runtime Lambda menjalankan kode fungsi Anda, kejadian mungkin diproses pada instans fungsi yang sedang memproses kejadian selama beberapa saat, atau mungkin memerlukan instans baru untuk diinisialisasi. Kesalahan dapat terjadi selama inisialisasi fungsi, ketika kode handler Anda memproses kejadian, atau ketika fungsi Anda mengembalikan (atau gagal mengembalikan) respons.

Kesalahan eksekusi fungsi dapat disebabkan oleh masalah dengan kode, konfigurasi fungsi, sumber daya hilir, atau izin Anda. Jika Anda memanggil fungsi secara langsung, Anda melihat kesalahan fungsi dalam respons dari Lambda. Jika Anda memanggil fungsi Anda secara asinkron, dengan pemetaan sumber kejadian, atau melalui layanan lain, Anda mungkin menemukan kesalahan di log, antrean surat gagal, atau tujuan saat terjadi kegagalan. Opsi penanganan kesalahan dan perilaku percobaan ulang berbeda-beda tergantung pada cara Anda memanggil fungsi dan jenis kesalahan.

Saat kode fungsi atau runtime Lambda Anda memunculkan kesalahan, kode status di respons dari Lambda adalah 200 OK. Adanya kesalahan dalam respons ditunjukkan dengan header bernama `X-Amz-Function-Error`. Kode status seri 400 dan 500 dicadangkan untuk kesalahan invokasi.

Topik

- Lambda: Eksekusi memerlukan waktu yang lama
- Lambda: Payload acara tak terduga
- Lambda: Ukuran muatan besar yang tak terduga
- Lambda: Kesalahan pengkodean dan decoding JSON
- Lambda: Log atau jejak tidak muncul
- Lambda: Tidak semua log fungsi saya muncul
- Lambda: Fungsi kembali sebelum eksekusi selesai
- Lambda: Menjalankan versi atau alias fungsi yang tidak diinginkan
- Lambda: Mendeteksi loop tak terbatas
- Umum: Ketidaktersediaan layanan hilir
- AWS SDK: Versi dan pembaruan
- Python: Pustaka memuat dengan tidak benar
- Java: Fungsi Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses peristiwa setelah memperbarui ke Java 17 dari Java 11

Lambda: Eksekusi memerlukan waktu yang lama

Masalah: Eksekusi fungsi membutuhkan waktu terlalu lama.

Jika kode Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk dijalankan di Lambda daripada di mesin lokal Anda, kode mungkin dibatasi oleh memori atau daya pemrosesan yang tersedia untuk fungsi. Konfigurasikan fungsi dengan memori tambahan untuk meningkatkan memori dan CPU.

Lambda: Payload acara tak terduga

Masalah: Kesalahan fungsi yang terkait dengan JSON yang salah bentuk atau validasi data yang tidak memadai.

Semua fungsi Lambda menerima payload peristiwa di parameter pertama handler. Payload acara adalah struktur JSON yang mungkin berisi array dan elemen bersarang.

JSON yang salah dapat terjadi ketika disediakan oleh layanan hulu yang tidak menggunakan proses yang kuat untuk memeriksa struktur JSON. Hal ini terjadi ketika layanan menggabungkan string teks atau menanamkan input pengguna yang belum dibersihkan. JSON juga sering diserialisasikan untuk lewat antar layanan. Selalu mengurai struktur JSON baik sebagai produsen maupun konsumen JSON untuk memastikan bahwa strukturnya valid.

Demikian pula, gagal memeriksa rentang nilai dalam muatan acara dapat mengakibatkan kesalahan. Contoh ini menunjukkan fungsi yang menghitung pemotongan pajak:

```
exports.handler = async (event) => {
    let pct = event.taxPct
    let salary = event.salary

    // Calculate % of paycheck for taxes
    return (salary * pct)
}
```

Fungsi ini menggunakan gaji dan tarif pajak dari muatan acara untuk melakukan perhitungan. Namun, kode gagal untuk memeriksa apakah atribut ada. Ini juga gagal untuk memeriksa tipe data, atau memastikan batasan, seperti memastikan bahwa persentase pajak antara 0 dan 1. Akibatnya, nilai di luar batas-batas ini menghasilkan hasil yang tidak masuk akal. Jenis yang salah atau atribut yang hilang menyebabkan kesalahan runtime.

Buat pengujian untuk memastikan bahwa fungsi Anda menangani ukuran muatan yang lebih besar. Ukuran maksimum untuk muatan acara Lambda adalah 256 KB. Bergantung pada kontennya,

muatan yang lebih besar dapat berarti lebih banyak item yang diteruskan ke fungsi atau lebih banyak data biner yang disematkan dalam atribut JSON. Dalam kedua kasus, ini dapat menghasilkan lebih banyak pemrosesan untuk fungsi Lambda.

Muatan yang lebih besar juga dapat menyebabkan batas waktu. Misalnya, fungsi Lambda memproses satu catatan per 100 ms dan memiliki batas waktu 3 detik. Pemrosesan berhasil untuk 0-29 item dalam muatan. Namun, setelah payload berisi lebih dari 30 item, fungsi akan habis dan menimbulkan kesalahan. Untuk menghindari hal ini, pastikan batas waktu diatur untuk menangani waktu pemrosesan tambahan untuk jumlah maksimum item yang diharapkan.

Lambda: Ukuran muatan besar yang tak terduga

Masalah: Fungsi habis waktu atau menyebabkan kesalahan karena muatan besar.

Muatan yang lebih besar dapat menyebabkan batas waktu dan kesalahan. Sebaiknya buat pengujian untuk memastikan bahwa fungsi Anda menangani muatan terbesar yang diharapkan, dan memastikan batas waktu fungsi disetel dengan benar.

Selain itu, muatan peristiwa tertentu dapat berisi petunjuk ke sumber daya lain. Misalnya, fungsi Lambda dengan memori 128 MB dapat melakukan pemrosesan gambar pada file JPG yang disimpan sebagai objek di S3. Fungsi ini berfungsi seperti yang diharapkan dengan file gambar yang lebih kecil. Namun, ketika file JPG yang lebih besar disediakan sebagai input, fungsi Lambda memunculkan kesalahan karena kehabisan memori. Untuk menghindari hal ini, kasus uji harus menyertakan contoh dari batas atas ukuran data yang diharapkan. Kode juga harus memvalidasi ukuran payload.

Lambda: Kesalahan pengkodean dan decoding JSON

Masalah: NoSuchKey pengecualian saat mengurai input JSON.

Periksa untuk memastikan Anda memproses atribut JSON dengan benar. Misalnya, untuk peristiwa yang dihasilkan oleh S3, `s3.object.key` atribut berisi nama kunci objek yang dikodekan URL. Banyak fungsi memproses atribut ini sebagai teks untuk memuat objek S3 yang direferensikan:

Example

```
const originalText = await s3.getObject({
  Bucket: event.Records[0].s3.bucket.name,
  Key: event.Records[0].s3.object.key
```

```
}).promise()
```

Kode ini bekerja dengan nama kunci `james.jpg` tetapi menimbulkan `NoSuchKey` kesalahan saat namanya. `james beswick.jpg` Karena pengkodean URL mengonversi spasi dan karakter lain dalam nama kunci, Anda harus memastikan bahwa fungsi memecahkan kode kunci sebelum menggunakan data ini:

Example

```
const originalText = await s3.getObject({
  Bucket: event.Records[0].s3.bucket.name,
  Key: decodeURIComponent(event.Records[0].s3.object.key.replace(/\+/g, " "))
}).promise()
```

Lambda: Log atau jejak tidak muncul

Masalah: Log tidak muncul di CloudWatch Log.

Masalah: Jejak tidak muncul di AWS X-Ray.

Fungsi Anda memerlukan izin untuk memanggil CloudWatch Log dan X-Ray. Perbarui peran eksekusi untuk memberikan izin. Tambahkan kebijakan terkelola berikut untuk mengaktifkan log dan pelacakan.

- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSXRayDaemonWriteAccess

Saat Anda menambahkan izin ke fungsi Anda, lakukan pembaruan sepele ke kode atau konfigurasinya juga. Ini memaksa instance menjalankan fungsi Anda, yang memiliki kredensialnya yang sudah ketinggalan zaman, untuk berhenti dan diganti.

> **Note**
>
> Mungkin diperlukan 5 hingga 10 menit agar log muncul setelah pemanggilan fungsi.

Lambda: Tidak semua log fungsi saya muncul

Masalah: Log fungsi tidak ada di CloudWatch Log, meskipun izin saya benar

Jika Anda Akun AWS mencapai batas kuota CloudWatch Log, fungsi CloudWatch throttles logging berfungsi. Ketika ini terjadi, beberapa log yang dihasilkan oleh fungsi Anda mungkin tidak muncul di CloudWatch Log.

Jika fungsi Anda mengeluarkan log pada tingkat yang terlalu tinggi bagi Lambda untuk memprosesnya, ini juga dapat menyebabkan keluaran log tidak muncul di Log. CloudWatch Ketika Lambda tidak dapat mengirim log CloudWatch pada tingkat yang dihasilkan oleh fungsi Anda, Lambda akan menjatuhkan log untuk mencegah eksekusi fungsi Anda melambat. Berharap untuk secara konsisten mengamati log yang dijatuhkan ketika throughput log Anda melebihi 2 MB/s untuk satu aliran log.

Jika fungsi Anda dikonfigurasi untuk menggunakan log berformat JSON, Lambda mencoba mengirim `logsDropped`peristiwa ke CloudWatch Log saat menjatuhkan log. Namun, saat CloudWatch membatasi logging fungsi Anda, peristiwa ini mungkin tidak mencapai CloudWatch Log, sehingga Anda tidak akan selalu melihat catatan saat Lambda menjatuhkan log.

Untuk memeriksa apakah Anda Akun AWS telah mencapai batas kuota CloudWatch Log, lakukan hal berikut:

1. Buka Konsol Service Quotas.
2. Di panel navigasi, pilih Layanan AWS .
3. Dari daftar AWS layanan, cari Amazon CloudWatch Logs.
4. Dalam daftar kuota Layanan, pilih`CreateLogGroup throttle limit in transactions per second`, `CreateLogStream throttle limit in transactions per second` dan `PutLogEvents throttle limit in transactions per second` kuota untuk melihat penggunaan Anda.

Anda juga dapat mengatur CloudWatch alarm untuk mengingatkan Anda ketika penggunaan akun Anda melebihi batas yang Anda tentukan untuk kuota ini. Lihat Membuat CloudWatch alarm berdasarkan ambang batas statis untuk mempelajari lebih lanjut.

Jika batas kuota default untuk CloudWatch Log tidak cukup untuk kasus penggunaan Anda, Anda dapat meminta peningkatan kuota.

Lambda: Fungsi kembali sebelum eksekusi selesai

Masalah: (Node.js) Fungsi kembali sebelum kode menyelesaikan eksekusi

Banyak pustaka, termasuk AWS SDK, beroperasi secara asinkron. Ketika Anda melakukan panggilan jaringan atau melakukan operasi lain yang perlu menunggu respons, pustaka mengembalikan objek yang disebut janji, yang melacak kemajuan operasi di latar belakang.

Untuk menunggu janji selesai menjadi respons, gunakan kata kunci `await`. Ini menghalangi kode handler Anda beroperasi hingga janji diselesaikan menjadi objek yang berisi respons. Jika Anda tidak perlu menggunakan data dari respons dalam kode, Anda dapat mengembalikan janji secara langsung ke runtime.


Beberapa pustaka tidak mengembalikan janji, tetapi dapat dirangkum dalam kode yang mengembalikan janji. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tentukan penangan fungsi Lambda di Node.js.

Lambda: Menjalankan versi atau alias fungsi yang tidak diinginkan

Masalah: Versi fungsi atau alias tidak dipanggil

Saat Anda mempublikasikan fungsi Lambda baru di konsol atau menggunakan AWS SAM, versi kode terbaru diwakili oleh. `$LATEST` Secara default, pemanggilan yang tidak menentukan versi atau alias secara otomatis menargetkan `$LATEST` versi kode fungsi Anda.

Jika Anda menggunakan versi fungsi atau alias tertentu, ini adalah versi fungsi yang diterbitkan yang tidak dapat diubah sebagai tambahan. `$LATEST` Saat memecahkan masalah fungsi ini, pertama-tama tentukan bahwa pemanggil telah memanggil versi atau alias yang dimaksud. Anda dapat melakukan ini dengan memeriksa log fungsi Anda. Versi fungsi yang dipanggil selalu ditampilkan di baris log START:




Lambda: Mendeteksi loop tak terbatas

Masalah: Pola loop tak terbatas terkait dengan fungsi Lambda

Ada dua jenis loop tak terbatas dalam fungsi Lambda. Yang pertama ada di dalam fungsi itu sendiri, disebabkan oleh loop yang tidak pernah keluar. Pemanggilan berakhir hanya ketika fungsi habis waktu. Anda dapat mengidentifikasi ini dengan memantau batas waktu, dan kemudian memperbaiki perilaku perulangan.

Jenis loop kedua adalah antara fungsi Lambda dan sumber daya lainnya AWS . Ini terjadi ketika peristiwa dari sumber daya seperti bucket S3 memanggil fungsi Lambda, yang kemudian berinteraksi dengan sumber daya sumber yang sama untuk memicu peristiwa lain. Ini memanggil fungsi lagi, yang menciptakan interaksi lain dengan bucket S3 yang sama, dan seterusnya. Jenis loop ini dapat disebabkan oleh sejumlah sumber AWS peristiwa yang berbeda, termasuk antrian Amazon SQS dan tabel DynamoDB. Anda dapat menggunakan deteksi loop rekursif untuk mengidentifikasi pola-pola ini.



Anda dapat menghindari loop ini dengan memastikan bahwa fungsi Lambda menulis ke sumber daya yang tidak sama dengan sumber daya yang dikonsumsi. Jika Anda harus mempublikasikan data kembali ke sumber daya konsumsi, pastikan bahwa data baru tidak memicu peristiwa yang sama. Atau, gunakan pemfilteran acara. Misalnya, berikut adalah dua solusi yang diusulkan untuk loop tak terbatas dengan sumber daya S3 dan DynamoDB:

- Jika Anda menulis kembali ke bucket S3 yang sama, gunakan awalan atau akhiran yang berbeda dari pemicu peristiwa.
- Jika Anda menulis item ke tabel DynamoDB yang sama, sertakan atribut yang dapat difilter oleh fungsi Lambda yang memakan. Jika Lambda menemukan atribut, itu tidak akan menghasilkan pemanggilan lain.

Umum: Ketidaktersediaan layanan hilir

Masalah: Layanan hilir yang diandalkan fungsi Lambda Anda tidak tersedia

Untuk fungsi Lambda yang memanggil titik akhir pihak ketiga atau sumber daya hilir lainnya, pastikan bahwa mereka dapat menangani kesalahan layanan dan batas waktu. Sumber daya hilir ini dapat memiliki waktu respons yang bervariasi, atau menjadi tidak tersedia karena gangguan layanan. Bergantung pada implementasinya, kesalahan hilir ini dapat muncul sebagai batas waktu atau pengecualian Lambda jika respons kesalahan layanan tidak ditangani dalam kode fungsi.

Kapan saja suatu fungsi bergantung pada layanan hilir, seperti panggilan API, menerapkan penanganan kesalahan yang sesuai, dan coba lagi logika. Untuk layanan penting, fungsi Lambda harus mempublikasikan metrik atau log ke. CloudWatch Misalnya, jika API pembayaran pihak ketiga tidak tersedia, fungsi Lambda Anda dapat mencatat informasi ini. Anda kemudian dapat mengatur CloudWatch alarm untuk mengirim pemberitahuan yang terkait dengan kesalahan ini.

Karena Lambda dapat menskalakan dengan cepat, layanan hilir non-server mungkin kesulitan menangani lonjakan lalu lintas. Ada tiga pendekatan umum untuk menangani ini:

- Caching — Pertimbangkan untuk menyimpan hasil dari nilai yang dikembalikan oleh layanan pihak ketiga jika tidak sering berubah. Anda dapat menyimpan nilai-nilai ini dalam variabel global dalam fungsi Anda, atau layanan lain. Misalnya, hasil untuk kueri daftar produk dari instans Amazon RDS dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu dalam fungsi untuk mencegah kueri yang berlebihan.
- Antrian — Saat menyimpan atau memperbarui data, tambahkan antrean Amazon SQS antara fungsi Lambda dan sumber daya. Antrian tahan lama mempertahankan data sementara layanan hilir memproses pesan.
- Proxy — Di mana koneksi berumur panjang biasanya digunakan, seperti untuk instans Amazon RDS, gunakan lapisan proxy untuk mengumpulkan dan menggunakan kembali koneksi tersebut. Untuk database relasional, Amazon RDS Proxy adalah layanan yang dirancang untuk membantu meningkatkan skalabilitas dan ketahanan dalam aplikasi berbasis Lambda.

AWS SDK: Versi dan pembaruan

Masalah: AWS SDK yang disertakan pada runtime bukanlah versi terbaru

Masalah: AWS SDK yang disertakan pada runtime diperbarui secara otomatis

Runtime untuk bahasa yang ditafsirkan menyertakan versi SDK AWS . Lambda memperbarui runtime ini secara berkala untuk menggunakan versi SDK terbaru. Untuk menemukan versi SDK yang disertakan dalam runtime Anda, lihat bagian berikut:

- Runtime termasuk versi SDK (Node.js)
- Runtime termasuk versi SDK (Python)
- Runtime termasuk versi SDK (Ruby)

Untuk menggunakan versi AWS SDK yang lebih baru, atau untuk mengunci fungsi Anda ke versi tertentu, Anda dapat menggabungkan pustaka dengan kode fungsi Anda, atau membuat lapisan Lambda. Untuk perincian tentang pembuatan paket deployment dengan dependensi, lihat topik berikut:

Node.js

Deploy fungsi Lambda Node.js dengan arsip file .zip

Python

Bekerja dengan arsip file.zip untuk fungsi Python Lambda

Ruby

Deploy fungsi Lambda Ruby dengan arsip file .zip

Java

Deploy fungsi Java Lambda dengan arsip file .zip atau JAR

Go

Deploy fungsi Go Lambda dengan arsip file .zip

C#

Bangun dan terapkan fungsi C# Lambda dengan arsip file.zip

PowerShell

Menyebarkan fungsi PowerShell Lambda dengan arsip file.zip

Python: Pustaka memuat dengan tidak benar

Masalah: (Python) Beberapa pustaka tidak memuat dengan benar dari paket deployment

Pustaka dengan modul ekstensi yang tertulis dalam C atau C++ harus disusun dalam lingkungan dengan arsitektur prosesor yang sama dengan Lambda (Amazon Linux). Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan arsip file.zip untuk fungsi Python Lambda.

Java: Fungsi Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses peristiwa setelah memperbarui ke Java 17 dari Java 11

Masalah: (Java) Fungsi Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses peristiwa setelah memperbarui ke Java 17 dari Java 11

Tune compiler Anda menggunakan `JAVA_TOOL_OPTIONS` parameter. Runtime Lambda untuk Java 17 dan versi Java yang lebih baru mengubah opsi kompiler default. Perubahan ini meningkatkan waktu mulai dingin untuk fungsi berumur pendek, tetapi perilaku sebelumnya lebih cocok untuk fungsi komputasi yang intensif dan berjalan lebih lama. Setel `JAVA_TOOL_OPTIONS -XX:-TieredCompilation` untuk kembali ke perilaku Java 11. Untuk informasi tentang parameter `JAVA_TOOL_OPTIONS`, lihat the section called “Memahami variabel `JAVA_TOOL_OPTIONS` lingkungan”.

Memecahkan masalah pemetaan sumber acara di Lambda

Masalah di Lambda yang berhubungan dengan pemetaan sumber peristiwa bisa lebih kompleks karena melibatkan debugging di beberapa layanan. Selain itu, perilaku sumber peristiwa dapat berbeda berdasarkan sumber peristiwa yang tepat yang digunakan. Bagian ini mencantumkan masalah umum yang melibatkan pemetaan sumber peristiwa, dan memberikan panduan tentang cara mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka.

> **Note**
>
> Bagian ini menggunakan sumber peristiwa Amazon SQS untuk ilustrasi, tetapi prinsipnya berlaku untuk pemetaan sumber peristiwa lain yang mengantrekan pesan untuk fungsi Lambda.

Mengidentifikasi dan mengelola throttling

Di Lambda, pelambatan terjadi ketika Anda mencapai batas konkurensi fungsi atau akun Anda. Perhatikan contoh berikut, di mana ada fungsi Lambda yang membaca pesan dari antrian Amazon


SQS. Fungsi Lambda ini mensimulasikan pemanggilan 30 detik, dan memiliki ukuran batch 1. Ini berarti bahwa fungsi hanya memproses 1 pesan setiap 30 detik:

```
const doWork = (ms) => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms))

exports.handler = async (event) => {
    await doWork(30000)

}
```

Dengan waktu doa yang begitu lama, pesan mulai tiba dalam antrian lebih cepat daripada yang diproses. Jika konkurensi tanpa syarat akun Anda adalah 100, Lambda menskalakan hingga 100 eksekusi bersamaan, dan kemudian terjadi pembatasan. Anda dapat melihat pola ini di CloudWatch metrik untuk fungsi:




CloudWatch metrik untuk fungsi tidak menunjukkan kesalahan, tetapi bagan eksekusi bersamaan menunjukkan bahwa konkurensi maksimum 100 tercapai. Akibatnya, bagan Throttles menunjukkan throttling di tempatnya.

Anda dapat mendeteksi pelambatan dengan CloudWatch alarm, dan mengatur alarm kapan saja metrik pelambatan untuk suatu fungsi lebih besar dari 0. Setelah mengidentifikasi masalah pelambatan, Anda memiliki beberapa opsi untuk resolusi:


- Minta peningkatan konkurensi dari AWS Support di Wilayah ini.
- Identifikasi masalah kinerja dalam fungsi untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan dan karenanya meningkatkan throughput.
- Tingkatkan ukuran batch fungsi, sehingga lebih banyak pesan diproses oleh setiap pemanggilan.

Kesalahan dalam fungsi pemrosesan

Jika fungsi pemrosesan melempar kesalahan, Lambda mengembalikan pesan ke antrian SQS. Lambda mencegah fungsi Anda dari penskalaan untuk mencegah kesalahan pada skala. Metrik SQS berikut CloudWatch menunjukkan masalah dengan pemrosesan antrian:




Secara khusus, usia pesan tertua dan jumlah pesan yang terlihat meningkat, sementara tidak ada pesan yang dihapus. Antrian terus bertambah tetapi pesan tidak diproses. CloudWatch Metrik untuk pemrosesan fungsi Lambda juga menunjukkan bahwa ada masalah:



Metrik jumlah kesalahan tidak nol dan berkembang, sementara eksekusi bersamaan telah berkurang dan pelambatan telah berhenti. Ini menunjukkan bahwa Lambda telah berhenti meningkatkan fungsi Anda karena kesalahan. CloudWatch Log untuk fungsi memberikan rincian jenis kesalahan.

Anda dapat mengatasi masalah ini dengan mengidentifikasi fungsi yang menyebabkan kesalahan, lalu menemukan dan menyelesaikan kesalahan. Setelah Anda memperbaiki kesalahan dan menerapkan kode fungsi baru, CloudWatch metrik akan menunjukkan pemulihan pemrosesan:



Di sini, metrik jumlah kesalahan turun menjadi nol dan metrik tingkat Sukses kembali ke 100%. Lambda mulai meningkatkan fungsi lagi, seperti yang ditunjukkan dalam grafik eksekusi bersamaan.

Mengidentifikasi dan menangani tekanan balik

Jika produser acara secara konsisten menghasilkan pesan untuk antrian SQS lebih cepat daripada fungsi Lambda yang dapat memprosesnya, tekanan balik terjadi. Dalam hal ini, pemantauan SQS harus menunjukkan usia pesan tertua yang tumbuh secara linier, bersama dengan perkiraan jumlah pesan yang terlihat. Anda dapat mendeteksi tekanan balik dalam antrian menggunakan alarm. CloudWatch

Langkah-langkah untuk mengatasi tekanan balik tergantung pada beban kerja Anda. Jika tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan pemrosesan dan throughput oleh fungsi Lambda, Anda memiliki beberapa opsi:

- Minta peningkatan konkurensi di Wilayah tertentu dari AWS Support.
- Tingkatkan ukuran batch fungsi, sehingga lebih banyak pesan diproses oleh setiap pemanggilan.

Menyelesaikan masalah jaringan di Lambda

Secara default, Lambda menjalankan fungsi Anda di virtual private cloud (VPC) dengan konektivitas ke layanan AWS dan internet. Untuk mengakses sumber daya jaringan lokal, Anda dapat mengonfigurasi fungsi Anda untuk terhubung ke VPC di akun Anda. Saat menggunakan fitur ini, Anda mengelola akses internet fungsi dan konektivitas jaringan dengan sumber daya Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

Kesalahan konektivitas jaringan dapat diakibatkan oleh masalah dengan konfigurasi perutean VPC Anda, aturan grup keamanan, izin peran AWS Identity and Access Management (IAM), atau terjemahan alamat jaringan (NAT), atau dari ketersediaan sumber daya seperti alamat IP atau antarmuka jaringan. Bergantung pada masalahnya, Anda mungkin melihat kesalahan atau batas waktu tertentu jika permintaan tidak dapat mencapai tujuannya.

Topik

- VPC: Fungsi kehilangan akses internet atau waktu habis
- VPC: Koneksi TCP atau UDP sebentar-sebentar gagal
- VPC: Fungsi membutuhkan akses Layanan AWS tanpa menggunakan internet
- VPC: Batas antarmuka jaringan elastis tercapai
- EC2: Antarmuka jaringan elastis dengan jenis “lambda”
- DNS: Gagal terhubung ke host dengan UNKNOWNHOSTEXCEPTION

VPC: Fungsi kehilangan akses internet atau waktu habis

Masalah: Fungsi Lambda Anda kehilangan akses internet setelah tersambung ke VPC.

Kesalahan: Kesalahan: connect ETIMEDOUT 176.32.98.189:443

Kesalahan: Kesalahan: Batas waktu tugas berakhir setelah 10.00 detik

Kesalahan: ReadTimeoutError: Baca waktunya habis. (baca batas waktu = 15)

Saat Anda menghubungkan fungsi ke VPC, semua permintaan keluar melalui VPC. Untuk terhubung ke internet, konfigurasikan VPC Anda agar mengirim lalu lintas keluar dari subnet fungsi ke gateway NAT di subnet publik. Untuk informasi lebih lanjut dan contoh konfigurasi VPC, lihat the section called “Akses internet untuk fungsi VPC”.

Jika beberapa koneksi TCP Anda habis waktu, lihat the section called “VPC: Koneksi TCP atau UDP sebentar-sebentar gagal” apakah subnet Anda menggunakan daftar kontrol akses jaringan (NACL). Jika tidak, ini kemungkinan karena fragmentasi paket. Fungsi Lambda tidak dapat menangani permintaan TCP terfragmentasi yang masuk, karena Lambda tidak mendukung fragmentasi IP untuk TCP atau ICMP.

VPC: Koneksi TCP atau UDP sebentar-sebentar gagal

> **Note**
>
> Masalah ini hanya berlaku jika subnet Anda menggunakan daftar kontrol akses jaringan (ACL). Jaringan ACLs tidak diperlukan untuk Lambda untuk terhubung ke subnet Anda.

Masalah: Lambda sebentar-sebentar kehilangan koneksi ke subnet VPC Anda, yang telah Anda konfigurasi untuk daftar kontrol akses jaringan (ACL).

Untuk fungsi Lambda berkemampuan VPC AWS , buat ENIs hyperplane di akun pelanggan, dan gunakan `1024` port singkat untuk menghubungkan Lambda `65535` ke VPC pelanggan. Jika Anda menggunakan jaringan ACLs di subnet target, Anda harus mengizinkan rentang port `1024` `65535` untuk TCP dan UDP. Tidak mengizinkan rentang port penuh ini dapat menyebabkan kegagalan koneksi intermiten.

VPC: Fungsi membutuhkan akses Layanan AWS tanpa menggunakan internet

Masalah: Fungsi Lambda Anda membutuhkan akses Layanan AWS tanpa menggunakan internet.

Untuk menghubungkan fungsi Layanan AWS dari subnet pribadi tanpa akses internet, gunakan titik akhir VPC.

VPC: Batas antarmuka jaringan elastis tercapai

Kesalahan: ENILimit ReachedException: Batas interface network elastis tercapai untuk VPC fungsi.

Saat Anda menghubungkan fungsi Lambda ke VPC, Lambda membuat elastic network interface untuk setiap kombinasi subnet dan grup keamanan yang terpasang pada fungsi tersebut. Kuota layanan default adalah 250 antarmuka jaringan per VPC. Untuk meminta peningkatan kuota, gunakan konsol Service Quotas.

EC2: Antarmuka jaringan elastis dengan jenis “lambda”

Kode Kesalahan: Klien. OperationNotPermitted

Pesan galat: Grup keamanan tidak dapat dimodifikasi untuk jenis antarmuka ini

Anda akan menerima kesalahan ini jika Anda mencoba memodifikasi elastic network interface (ENI) yang dikelola oleh Lambda. `ModifyNetworkInterfaceAttribute`Ini tidak termasuk dalam API Lambda untuk operasi pembaruan pada antarmuka jaringan elastis yang dibuat oleh Lambda.

DNS: Gagal terhubung ke host dengan UNKNOWNHOSTEXCEPTION

Pesan Kesalahan: UNKNOWNHOSTEXCEPTION

Fungsi Lambda mendukung maksimum 20 koneksi TCP bersamaan untuk resolusi DNS. Fungsi Anda mungkin melelahkan batas itu. Permintaan DNS yang paling umum dilakukan melalui UDP. Jika fungsi Anda hanya membuat koneksi DNS UDP, ini tidak mungkin menjadi masalah Anda. Kesalahan ini biasanya terjadi karena kesalahan konfigurasi atau infrastruktur yang terdegradasi, jadi sebelum memeriksa lalu lintas DNS Anda secara mendalam, konfirmasikan bahwa infrastruktur DNS Anda dikonfigurasi dan sehat dengan benar dan bahwa fungsi Lambda Anda mengacu pada host yang ditentukan dalam DNS.

Jika Anda mendiagnosis masalah terkait dengan maksimum koneksi TCP, perhatikan bahwa Anda tidak dapat meminta peningkatan batas ini. Jika fungsi Lambda Anda kembali ke DNS TCP karena muatan DNS yang besar, konfirmasikan bahwa solusi Anda menggunakan pustaka yang mendukung EDNS. Untuk informasi lebih lanjut tentang EDNS, lihat standar RFC 6891. Jika muatan DNS Anda secara konsisten melebihi ukuran maks EDNS, solusi Anda mungkin masih menghabiskan batas DNS TCP.

Aplikasi sampel Lambda

GitHub Repositori untuk panduan ini mencakup contoh aplikasi yang menunjukkan penggunaan berbagai bahasa dan AWS layanan. Setiap aplikasi sampel menyertakan skrip untuk penyebaran dan pembersihan yang mudah serta sumber daya pendukung.

Node.js

Aplikasi sampel Lambda dalam Node.js

- blank-nodejs - Fungsi Node.js yang menunjukkan penggunaan logging, variabel lingkungan, AWS X-Ray tracing, lapisan, pengujian unit, dan SDK. AWS
- nodejs-apig – Fungsi dengan titik akhir API publik yang memproses peristiwa dari API Gateway dan mengembalikan respons HTTP.
- efs-nodejs – Fungsi yang menggunakan sistem file Amazon EFS di Amazon VPC. Sampel ini mencakup VPC, sistem file, target pemasangan, dan titik akses yang dikonfigurasi untuk penggunaan dengan Lambda.

Python

Aplikasi sampel Lambda di Python

- blank-python — Fungsi Python yang menunjukkan penggunaan logging, variabel lingkungan, AWS X-Ray tracing, lapisan, pengujian unit dan SDK. AWS

Ruby

Aplikasi sampel Lambda di Ruby

- blank-ruby — Fungsi Ruby yang menunjukkan penggunaan logging, variabel lingkungan, AWS X-Ray tracing, layer, pengujian unit, dan SDK. AWS
- Sampel Kode Ruby untuk AWS Lambda — Contoh kode yang ditulis dalam Ruby yang menunjukkan cara berinteraksi dengan Lambda. AWS

Java

Sampel aplikasi Lambda di Java

- example-java — Fungsi Java yang menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan Lambda untuk memproses pesanan. Fungsi ini menggambarkan cara mendefinisikan dan deserialisasi objek peristiwa masukan kustom, menggunakan AWS SDK, dan logging keluaran.
- java-basic - Kumpulan fungsi Java minimal dengan pengujian unit dan konfigurasi logging variabel.
- java-events - Kumpulan fungsi Java yang berisi kode kerangka untuk cara menangani peristiwa dari berbagai layanan seperti Amazon API Gateway, Amazon SQS, dan Amazon Kinesis. Fungsi-fungsi ini menggunakan versi terbaru dari aws-lambda-java-eventsperpustakaan (3.0.0 dan yang lebih baru). Contoh-contoh ini tidak memerlukan AWS SDK sebagai dependensi.
- s3-java – Fungsi Java yang memproses kejadian pemberitahuan dari Amazon S3 dan menggunakan Java Class Library (JCL) untuk membuat thumbnail dari file gambar yang diunggah.
- layer-java — Fungsi Java yang menggambarkan cara menggunakan lapisan Lambda untuk mengemas dependensi yang terpisah dari kode fungsi inti Anda.

Menjalankan kerangka kerja Java populer di Lambda

- spring-cloud-function-samples— Contoh dari Spring yang menunjukkan cara menggunakan framework Spring Cloud Function untuk membuat fungsi AWS Lambda.
- Demo Aplikasi Boot Spring Tanpa Server - Contoh yang menunjukkan cara mengatur aplikasi Spring Boot khas dalam runtime Java yang dikelola dengan dan tanpa SnapStart, atau sebagai gambar asli GraalVM dengan runtime khusus.
- Demo Aplikasi Micronaut Tanpa Server - Contoh yang menunjukkan cara menggunakan Micronaut dalam runtime Java yang dikelola dengan dan tanpa SnapStart, atau sebagai gambar asli GraalVM dengan runtime kustom. Pelajari lebih lanjut di panduan Micronaut/ Lambda.
- Demo Aplikasi Quarkus Tanpa Server - Contoh yang menunjukkan cara menggunakan Quarkus dalam runtime Java yang dikelola dengan dan tanpa SnapStart, atau sebagai gambar asli GraalVM dengan runtime kustom. Pelajari lebih lanjut di panduan Quarkus/Lambda dan panduan Quarkus/. SnapStart

Go

Lambda menyediakan aplikasi contoh berikut untuk runtime Go:

Sampel aplikasi Lambda di Go

- go-al2 - Fungsi hello world yang mengembalikan alamat IP publik. Aplikasi ini menggunakan runtime `provided.al2` khusus.
- blank-go — Fungsi Go yang menunjukkan penggunaan library Go Lambda, logging, variabel lingkungan, dan SDK. AWS Aplikasi ini menggunakan `go1.x` runtime.

C#

Aplikasi sampel Lambda dalam C#

- blank-c-sharp – Fungsi C# yang menunjukkan penggunaan pustaka NET Lambda, pencatatan, variabel lingkungan, pelacakan AWS X-Ray , uji unit, dan AWS SDK.
- blank-csharp-with-layer- Fungsi C# yang menggunakan CLI .NET untuk membuat lapisan yang mengemas dependensi fungsi.
- ec2-spot — Fungsi yang mengelola permintaan instans spot di Amazon. EC2

PowerShell

Lambda menyediakan contoh aplikasi berikut untuk: PowerShell

- blank-powershell — PowerShell Fungsi yang menunjukkan penggunaan logging, variabel lingkungan, dan SDK. AWS

Untuk men-deploy aplikasi sampel, ikuti petunjuk di file README.

Menggunakan Lambda dengan SDK AWS

AWS kit pengembangan perangkat lunak (SDKs) tersedia untuk banyak bahasa pemrograman populer. Setiap SDK menyediakan API, contoh kode, dan dokumentasi yang memudahkan developer untuk membangun aplikasi dalam bahasa pilihan mereka.

Dokumentasi SDK	Contoh kode
AWS SDK untuk C++	AWS SDK untuk C++ contoh kode
AWS CLI	AWS CLI contoh kode
AWS SDK untuk Go	AWS SDK untuk Go contoh kode
AWS SDK untuk Java	AWS SDK untuk Java contoh kode
AWS SDK untuk JavaScript	AWS SDK untuk JavaScript contoh kode
AWS SDK untuk Kotlin	AWS SDK untuk Kotlin contoh kode
AWS SDK untuk .NET	AWS SDK untuk .NET contoh kode
AWS SDK untuk PHP	AWS SDK untuk PHP contoh kode
Alat AWS untuk PowerShell	Alat untuk contoh PowerShell kode
AWS SDK untuk Python (Boto3)	AWS SDK untuk Python (Boto3) contoh kode
AWS SDK untuk Ruby	AWS SDK untuk Ruby contoh kode
AWS SDK for Rust	AWS SDK for Rust contoh kode
AWS SDK untuk SAP ABAP	AWS SDK untuk SAP ABAP contoh kode
AWS SDK for Swift	AWS SDK for Swift contoh kode

Untuk contoh khusus untuk Lambda, lihat. Contoh kode untuk Lambda menggunakan AWS SDKs

Ketersediaan contoh

Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bagian bawah halaman ini.

Contoh kode untuk Lambda menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Lambda dengan kit pengembangan AWS perangkat lunak (SDK).

Dasar-dasar adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan operasi penting dalam suatu layanan.

Tindakan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Sementara tindakan menunjukkan cara memanggil fungsi layanan individual, Anda dapat melihat tindakan dalam konteks dalam skenario terkait.

Skenario adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam layanan atau dikombinasikan dengan yang lain Layanan AWS.

AWS kontribusi komunitas adalah contoh yang dibuat dan dikelola oleh banyak tim AWS. Untuk memberikan umpan balik, gunakan mekanisme yang disediakan di repositori terkait.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memulai

Halo Lambda

Contoh kode berikut menunjukkan cara memulai menggunakan Lambda.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
namespace LambdaActions;
```

```
using Amazon.Lambda;

public class HelloLambda
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        var lambdaClient = new AmazonLambdaClient();

        Console.WriteLine("Hello AWS Lambda");
        Console.WriteLine("Let's get started with AWS Lambda by listing your
 existing Lambda functions:");

        var response = await lambdaClient.ListFunctionsAsync();
        response.Functions.ForEach(function =>
        {

 Console.WriteLine($"{function.FunctionName}\t{function.Description}");
        });
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Kode untuk CMake file CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
```

```
set(SERVICE_COMPONENTS lambda)

# Set this project's name.
project("hello_lambda")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
     # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.

     # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # if you are building from the command line you
 may need to uncomment this
                                     # and set the proper subdirectory to the
 executables' location.

     AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
        hello_lambda.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
        ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Kode untuk file sumber hello_lambda.cpp.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/lambda/LambdaClient.h>
#include <aws/lambda/model/ListFunctionsRequest.h>
#include <iostream>

/*
 *  A "Hello Lambda" starter application which initializes an AWS Lambda (Lambda)
 client and lists the Lambda functions.
 *
 *  main function
 *
 *  Usage: 'hello_lambda'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
//   options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::Lambda::LambdaClient lambdaClient(clientConfig);
        std::vector<Aws::String> functions;
        Aws::String marker; // Used for pagination.

        do {
            Aws::Lambda::Model::ListFunctionsRequest request;
            if (!marker.empty()) {
                request.SetMarker(marker);
            }

            Aws::Lambda::Model::ListFunctionsOutcome outcome =
 lambdaClient.ListFunctions(
                    request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                const Aws::Lambda::Model::ListFunctionsResult
 &listFunctionsResult = outcome.GetResult();
```

```
                std::cout << listFunctionsResult.GetFunctions().size()
                          << " lambda functions were retrieved." << std::endl;

                for (const Aws::Lambda::Model::FunctionConfiguration
 &functionConfiguration: listFunctionsResult.GetFunctions()) {
                    functions.push_back(functionConfiguration.GetFunctionName());
                    std::cout << functions.size() << "  "
                              << functionConfiguration.GetDescription() <<
 std::endl;
                    std::cout << "   "
                              <<
 Aws::Lambda::Model::RuntimeMapper::GetNameForRuntime(
                                      functionConfiguration.GetRuntime()) << ": "
                              << functionConfiguration.GetHandler()
                              << std::endl;
                }
                marker = listFunctionsResult.GetNextMarker();
            } else {
                std::cerr << "Error with Lambda::ListFunctions. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                result = 1;
                break;
            }
        } while (!marker.empty());
    }


    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
    return result;
}
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
package main

import (
 "context"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
)

// main uses the AWS SDK for Go (v2) to create an AWS Lambda client and list up
 to 10
// functions in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
 ctx := context.Background()
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
  fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
 account?")
  fmt.Println(err)
  return
 }
 lambdaClient := lambda.NewFromConfig(sdkConfig)

 maxItems := 10
 fmt.Printf("Let's list up to %v functions for your account.\n", maxItems)
 result, err := lambdaClient.ListFunctions(ctx, &lambda.ListFunctionsInput{
  MaxItems: aws.Int32(int32(maxItems)),
```

```
 })
 if err != nil {
  fmt.Printf("Couldn't list functions for your account. Here's why: %v\n", err)
  return
 }
 if len(result.Functions) == 0 {
  fmt.Println("You don't have any functions!")
 } else {
  for _, function := range result.Functions {
   fmt.Printf("\t%v\n", *function.FunctionName)
  }
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /**
     * Lists the AWS Lambda functions associated with the current AWS account.
     *
     * @param awsLambda an instance of the {@link LambdaClient} class, which is
used to interact with the AWS Lambda service
     *
     * @throws LambdaException if an error occurs while interacting with the AWS
Lambda service
     */
    public static void listFunctions(LambdaClient awsLambda) {
        try {
            ListFunctionsResponse functionResult = awsLambda.listFunctions();
            List<FunctionConfiguration> list = functionResult.functions();
            for (FunctionConfiguration config : list) {
```

```
                System.out.println("The function name is " +
 config.functionName());
            }

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import { LambdaClient, paginateListFunctions } from "@aws-sdk/client-lambda";

const client = new LambdaClient({});

export const helloLambda = async () => {
  const paginator = paginateListFunctions({ client }, {});
  const functions = [];

  for await (const page of paginator) {
    const funcNames = page.Functions.map((f) => f.FunctionName);
    functions.push(...funcNames);
  }

  console.log("Functions:");
  console.log(functions.join("\n"));
  return functions;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import boto3


def main():
    """
    List the Lambda functions in your AWS account.
    """
    # Create the Lambda client
    lambda_client = boto3.client("lambda")

    # Use the paginator to list the functions
    paginator = lambda_client.get_paginator("list_functions")
    response_iterator = paginator.paginate()

    print("Here are the Lambda functions in your account:")
    for page in response_iterator:
        for function in page["Functions"]:
            print(f"  {function['FunctionName']}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
require 'aws-sdk-lambda'

# Creates an AWS Lambda client using the default credentials and configuration
def lambda_client
  Aws::Lambda::Client.new
end

# Lists the Lambda functions in your AWS account, paginating the results if
 necessary
def list_lambda_functions
  lambda = lambda_client

  # Use a pagination iterator to list all functions
  functions = []
  lambda.list_functions.each_page do |page|
    functions.concat(page.functions)
  end

  # Print the name and ARN of each function
  functions.each do |function|
    puts "Function name: #{function.function_name}"
    puts "Function ARN: #{function.function_arn}"
    puts
  end

  puts "Total functions: #{functions.count}"
end

list_lambda_functions if __FILE__ == $PROGRAM_NAME
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Contoh kode

- Contoh dasar untuk penggunaan Lambda AWS SDKs
  - Halo Lambda
  - Pelajari dasar-dasar Lambda dengan SDK AWS
  - Tindakan untuk Lambda menggunakan AWS SDKs
    - Gunakan CreateAlias dengan CLI
    - Gunakan CreateFunction dengan AWS SDK atau CLI
    - Gunakan DeleteAlias dengan CLI
    - Gunakan DeleteFunction dengan AWS SDK atau CLI
    - Gunakan DeleteFunctionConcurrency dengan CLI
    - Gunakan DeleteProvisionedConcurrencyConfig dengan CLI
    - Gunakan GetAccountSettings dengan CLI
    - Gunakan GetAlias dengan CLI
    - Gunakan GetFunction dengan AWS SDK atau CLI
    - Gunakan GetFunctionConcurrency dengan CLI
    - Gunakan GetFunctionConfiguration dengan CLI
    - Gunakan GetPolicy dengan CLI
    - Gunakan GetProvisionedConcurrencyConfig dengan CLI
    - Gunakan Invoke dengan AWS SDK atau CLI
    - Gunakan ListFunctions dengan AWS SDK atau CLI
    - Gunakan ListProvisionedConcurrencyConfigs dengan CLI
    - Gunakan ListTags dengan CLI
    - Gunakan ListVersionsByFunction dengan CLI
    - Gunakan PublishVersion dengan CLI
    - Gunakan PutFunctionConcurrency dengan CLI
    - Gunakan PutProvisionedConcurrencyConfig dengan CLI
    - Gunakan RemovePermission dengan CLI
    - Gunakan TagResource dengan CLI
    - Gunakan UntagResource dengan CLI

    - Gunakan UpdateAlias dengan CLI
    - Gunakan UpdateFunctionCode dengan AWS SDK atau CLI
    - Gunakan UpdateFunctionConfiguration dengan AWS SDK atau CLI
- Skenario untuk Lambda menggunakan AWS SDKs
    - Secara otomatis mengonfirmasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS
    - Secara otomatis memigrasikan pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS
    - Membuat API REST Gateway API untuk melacak data COVID-19
    - Membuat API REST pustaka peminjaman
    - Membuat aplikasi messenger dengan Step Functions
    - Membuat aplikasi manajemen aset foto yang memungkinkan pengguna mengelola foto menggunakan label
    - Membuat aplikasi obrolan websocket dengan API Gateway
    - Buat aplikasi yang menganalisis umpan balik pelanggan dan mensintesis audio
    - Menginvokasi fungsi Lambda dari browser
    - Transformasi data untuk aplikasi Anda dengan S3 Object Lambda
    - Menggunakan API Gateway untuk menginvokasi fungsi Lambda
    - Menggunakan Step Functions untuk menginvokasi fungsi Lambda
    - Menggunakan peristiwa terjadwal untuk menginvokasi fungsi Lambda
    - Gunakan API Amazon Neptunus untuk mengembangkan fungsi Lambda yang menanyakan data grafik
    - Menulis data aktivitas kustom dengan fungsi Lambda setelah autentikasi pengguna Amazon Cognito menggunakan SDK AWS
- Contoh tanpa server untuk Lambda
    - Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda
    - Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Kinesis
    - Memanggil fungsi Lambda dari pemicu DynamoDB
    - Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon DocumentDB
    - Memanggil fungsi Lambda dari pemicu MSK Amazon
    - Menginvokasi fungsi Lambda dari pemicu Amazon S3

- Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon SNS
- Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon SQS
- Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu Kinesis
- Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu DynamoDB
- Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu Amazon SQS
- AWS kontribusi komunitas untuk Lambda
  - Membangun dan menguji aplikasi tanpa server

Contoh dasar untuk penggunaan Lambda AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan dasar-dasar AWS Lambda dengan AWS SDKs.

Contoh

- Halo Lambda
- Pelajari dasar-dasar Lambda dengan SDK AWS
- Tindakan untuk Lambda menggunakan AWS SDKs
  - Gunakan CreateAlias dengan CLI
  - Gunakan CreateFunction dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan DeleteAlias dengan CLI
  - Gunakan DeleteFunction dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan DeleteFunctionConcurrency dengan CLI
  - Gunakan DeleteProvisionedConcurrencyConfig dengan CLI
  - Gunakan GetAccountSettings dengan CLI
  - Gunakan GetAlias dengan CLI
  - Gunakan GetFunction dengan AWS SDK atau CLI
  - Gunakan GetFunctionConcurrency dengan CLI
  - Gunakan GetFunctionConfiguration dengan CLI
  - Gunakan GetPolicy dengan CLI
  - Gunakan GetProvisionedConcurrencyConfig dengan CLI
  - Gunakan Invoke dengan AWS SDK atau CLI

- Gunakan ListFunctions dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan ListProvisionedConcurrencyConfigs dengan CLI
- Gunakan ListTags dengan CLI
- Gunakan ListVersionsByFunction dengan CLI
- Gunakan PublishVersion dengan CLI
- Gunakan PutFunctionConcurrency dengan CLI
- Gunakan PutProvisionedConcurrencyConfig dengan CLI
- Gunakan RemovePermission dengan CLI
- Gunakan TagResource dengan CLI
- Gunakan UntagResource dengan CLI
- Gunakan UpdateAlias dengan CLI
- Gunakan UpdateFunctionCode dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan UpdateFunctionConfiguration dengan AWS SDK atau CLI

Halo Lambda

Contoh kode berikut menunjukkan cara memulai menggunakan Lambda.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
namespace LambdaActions;

using Amazon.Lambda;

public class HelloLambda
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
```

```
        var lambdaClient = new AmazonLambdaClient();

        Console.WriteLine("Hello AWS Lambda");
        Console.WriteLine("Let's get started with AWS Lambda by listing your
 existing Lambda functions:");

        var response = await lambdaClient.ListFunctionsAsync();
        response.Functions.ForEach(function =>
        {

 Console.WriteLine($"{function.FunctionName}\t{function.Description}");
        });
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Kode untuk CMake file CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS lambda)

# Set this project's name.
project("hello_lambda")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
```

```
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
     # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.

     # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # if you are building from the command line you
 may need to uncomment this
                                    # and set the proper subdirectory to the
 executables' location.

     AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
        hello_lambda.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
        ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Kode untuk file sumber hello_lambda.cpp.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/lambda/LambdaClient.h>
#include <aws/lambda/model/ListFunctionsRequest.h>
#include <iostream>

/*
```

```
 *  A "Hello Lambda" starter application which initializes an AWS Lambda (Lambda)
 client and lists the Lambda functions.
 *
 *  main function
 *
 *  Usage: 'hello_lambda'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
//   options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::Lambda::LambdaClient lambdaClient(clientConfig);
        std::vector<Aws::String> functions;
        Aws::String marker; // Used for pagination.

        do {
            Aws::Lambda::Model::ListFunctionsRequest request;
            if (!marker.empty()) {
                request.SetMarker(marker);
            }

            Aws::Lambda::Model::ListFunctionsOutcome outcome =
 lambdaClient.ListFunctions(
                    request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                const Aws::Lambda::Model::ListFunctionsResult
 &listFunctionsResult = outcome.GetResult();
                std::cout << listFunctionsResult.GetFunctions().size()
                          << " lambda functions were retrieved." << std::endl;

                for (const Aws::Lambda::Model::FunctionConfiguration
 &functionConfiguration: listFunctionsResult.GetFunctions()) {
                    functions.push_back(functionConfiguration.GetFunctionName());
                    std::cout << functions.size() << "  "
```

```
                                << functionConfiguration.GetDescription() <<
 std::endl;
                    std::cout << "   "
                                <<
 Aws::Lambda::Model::RuntimeMapper::GetNameForRuntime(
                                        functionConfiguration.GetRuntime()) << ": "
                                << functionConfiguration.GetHandler()
                                << std::endl;
                }
                marker = listFunctionsResult.GetNextMarker();
            } else {
                std::cerr << "Error with Lambda::ListFunctions. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                result = 1;
                break;
            }
        } while (!marker.empty());
    }


    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
    return result;
}
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
package main

import (
```

```
 "context"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
)

// main uses the AWS SDK for Go (v2) to create an AWS Lambda client and list up
 to 10
// functions in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
 ctx := context.Background()
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
  fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
 account?")
  fmt.Println(err)
  return
 }
 lambdaClient := lambda.NewFromConfig(sdkConfig)

 maxItems := 10
 fmt.Printf("Let's list up to %v functions for your account.\n", maxItems)
 result, err := lambdaClient.ListFunctions(ctx, &lambda.ListFunctionsInput{
  MaxItems: aws.Int32(int32(maxItems)),
 })
 if err != nil {
  fmt.Printf("Couldn't list functions for your account. Here's why: %v\n", err)
  return
 }
 if len(result.Functions) == 0 {
  fmt.Println("You don't have any functions!")
 } else {
  for _, function := range result.Functions {
   fmt.Printf("\t%v\n", *function.FunctionName)
  }
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /**
    * Lists the AWS Lambda functions associated with the current AWS account.
    *
    * @param awsLambda an instance of the {@link LambdaClient} class, which is
used to interact with the AWS Lambda service
    *
    * @throws LambdaException if an error occurs while interacting with the AWS
Lambda service
    */
   public static void listFunctions(LambdaClient awsLambda) {
       try {
           ListFunctionsResponse functionResult = awsLambda.listFunctions();
           List<FunctionConfiguration> list = functionResult.functions();
           for (FunctionConfiguration config : list) {
               System.out.println("The function name is " +
config.functionName());
           }

       } catch (LambdaException e) {
           System.err.println(e.getMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import { LambdaClient, paginateListFunctions } from "@aws-sdk/client-lambda";

const client = new LambdaClient({});

export const helloLambda = async () => {
  const paginator = paginateListFunctions({ client }, {});
  const functions = [];

  for await (const page of paginator) {
    const funcNames = page.Functions.map((f) => f.FunctionName);
    functions.push(...funcNames);
  }

  console.log("Functions:");
  console.log(functions.join("\n"));
  return functions;
};
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import boto3


def main():
    """
    List the Lambda functions in your AWS account.
    """
    # Create the Lambda client
    lambda_client = boto3.client("lambda")

    # Use the paginator to list the functions
    paginator = lambda_client.get_paginator("list_functions")
    response_iterator = paginator.paginate()

    print("Here are the Lambda functions in your account:")
    for page in response_iterator:
        for function in page["Functions"]:
            print(f"  {function['FunctionName']}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
require 'aws-sdk-lambda'
```

```
# Creates an AWS Lambda client using the default credentials and configuration
def lambda_client
  Aws::Lambda::Client.new
end

# Lists the Lambda functions in your AWS account, paginating the results if
 necessary
def list_lambda_functions
  lambda = lambda_client

  # Use a pagination iterator to list all functions
  functions = []
  lambda.list_functions.each_page do |page|
    functions.concat(page.functions)
  end

  # Print the name and ARN of each function
  functions.each do |function|
    puts "Function name: #{function.function_name}"
    puts "Function ARN: #{function.function_arn}"
    puts
  end

  puts "Total functions: #{functions.count}"
end

list_lambda_functions if __FILE__ == $PROGRAM_NAME
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Pelajari dasar-dasar Lambda dengan SDK AWS

Contoh-contoh kode berikut menunjukkan cara:

- Buat peran IAM dan fungsi Lambda, lalu unggah kode handler.
- Panggil fungsi dengan satu parameter dan dapatkan hasil.

- Perbarui kode fungsi dan konfigurasikan dengan variabel lingkungan.
- Panggil fungsi dengan parameter baru dan dapatkan hasil. Tampilkan log eksekusi yang dikembalikan.
- Buat daftar fungsi untuk akun Anda, lalu bersihkan sumber daya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat fungsi Lambda dengan konsol.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Buat metode yang melakukan tindakan Lambda.

```
namespace LambdaActions;

using Amazon.Lambda;
using Amazon.Lambda.Model;

/// <summary>
/// A class that implements AWS Lambda methods.
/// </summary>
public class LambdaWrapper
{
    private readonly IAmazonLambda _lambdaService;

    /// <summary>
    /// Constructor for the LambdaWrapper class.
    /// </summary>
    /// <param name="lambdaService">An initialized Lambda service client.</param>
    public LambdaWrapper(IAmazonLambda lambdaService)
    {
        _lambdaService = lambdaService;
    }

    /// <summary>
```

```
    /// Creates a new Lambda function.
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the function.</param>
    /// <param name="s3Bucket">The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
    /// bucket where the zip file containing the code is located.</param>
    /// <param name="s3Key">The Amazon S3 key of the zip file.</param>
    /// <param name="role">The Amazon Resource Name (ARN) of a role with the
    /// appropriate Lambda permissions.</param>
    /// <param name="handler">The name of the handler function.</param>
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the newly created
    /// Lambda function.</returns>
    public async Task<string> CreateLambdaFunctionAsync(
        string functionName,
        string s3Bucket,
        string s3Key,
        string role,
        string handler)
    {
        // Defines the location for the function code.
        // S3Bucket - The S3 bucket where the file containing
        //            the source code is stored.
        // S3Key    - The name of the file containing the code.
        var functionCode = new FunctionCode
        {
            S3Bucket = s3Bucket,
            S3Key = s3Key,
        };

        var createFunctionRequest = new CreateFunctionRequest
        {
            FunctionName = functionName,
            Description = "Created by the Lambda .NET API",
            Code = functionCode,
            Handler = handler,
            Runtime = Runtime.Dotnet6,
            Role = role,
        };

        var reponse = await
_lambdaService.CreateFunctionAsync(createFunctionRequest);
        return reponse.FunctionArn;
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Delete an AWS Lambda function.
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the Lambda function to
    /// delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the action.</
returns>
    public async Task<bool> DeleteFunctionAsync(string functionName)
    {
        var request = new DeleteFunctionRequest
        {
            FunctionName = functionName,
        };

        var response = await _lambdaService.DeleteFunctionAsync(request);

        // A return value of NoContent means that the request was processed.
        // In this case, the function was deleted, and the return value
        // is intentionally blank.
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.NoContent;
    }


    /// <summary>
    /// Gets information about a Lambda function.
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the Lambda function for
    /// which to retrieve information.</param>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    public async Task<FunctionConfiguration> GetFunctionAsync(string
 functionName)
    {
        var functionRequest = new GetFunctionRequest
        {
            FunctionName = functionName,
        };

        var response = await _lambdaService.GetFunctionAsync(functionRequest);
        return response.Configuration;
    }


    /// <summary>
    /// Invoke a Lambda function.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the Lambda function to
    /// invoke.</param
    /// <param name="parameters">The parameter values that will be passed to the
function.</param>
    /// <returns>A System Threading Task.</returns>
    public async Task<string> InvokeFunctionAsync(
        string functionName,
        string parameters)
    {
        var payload = parameters;
        var request = new InvokeRequest
        {
            FunctionName = functionName,
            Payload = payload,
        };

        var response = await _lambdaService.InvokeAsync(request);
        MemoryStream stream = response.Payload;
        string returnValue =
System.Text.Encoding.UTF8.GetString(stream.ToArray());
        return returnValue;
    }


    /// <summary>
    /// Get a list of Lambda functions.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of FunctionConfiguration objects.</returns>
    public async Task<List<FunctionConfiguration>> ListFunctionsAsync()
    {
        var functionList = new List<FunctionConfiguration>();

        var functionPaginator =
            _lambdaService.Paginators.ListFunctions(new ListFunctionsRequest());
        await foreach (var function in functionPaginator.Functions)
        {
            functionList.Add(function);
        }

        return functionList;
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Update an existing Lambda function.
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the Lambda function to update.</
param>
    /// <param name="bucketName">The bucket where the zip file containing
    /// the Lambda function code is stored.</param>
    /// <param name="key">The key name of the source code file.</param>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    public async Task UpdateFunctionCodeAsync(
        string functionName,
        string bucketName,
        string key)
    {
        var functionCodeRequest = new UpdateFunctionCodeRequest
        {
            FunctionName = functionName,
            Publish = true,
            S3Bucket = bucketName,
            S3Key = key,
        };

        var response = await
 _lambdaService.UpdateFunctionCodeAsync(functionCodeRequest);
        Console.WriteLine($"The Function was last modified at
 {response.LastModified}.");
    }


    /// <summary>
    /// Update the code of a Lambda function.
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the function to update.</param>
    /// <param name="functionHandler">The code that performs the function's
 actions.</param>
    /// <param name="environmentVariables">A dictionary of environment
 variables.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> UpdateFunctionConfigurationAsync(
        string functionName,
        string functionHandler,
        Dictionary<string, string> environmentVariables)
    {
        var request = new UpdateFunctionConfigurationRequest
```

```
        {
            Handler = functionHandler,
            FunctionName = functionName,
            Environment = new Amazon.Lambda.Model.Environment { Variables =
 environmentVariables },
        };

        var response = await
 _lambdaService.UpdateFunctionConfigurationAsync(request);

        Console.WriteLine(response.LastModified);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


}
```

Buat fungsi yang menjalankan skenario.

```
global using System.Threading.Tasks;
global using Amazon.IdentityManagement;
global using Amazon.Lambda;
global using LambdaActions;
global using LambdaScenarioCommon;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;


using Amazon.Lambda.Model;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace LambdaBasics;

public class LambdaBasics
{
    private static ILogger logger = null!;
```

```
   static async Task Main(string[] args)
   {
       // Set up dependency injection for the Amazon service.
       using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
           .ConfigureLogging(logging =>
               logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                   .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
                   .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
           .ConfigureServices((_, services) =>
           services.AddAWSService<IAmazonLambda>()
           .AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>()
           .AddTransient<LambdaWrapper>()
           .AddTransient<LambdaRoleWrapper>()
           .AddTransient<UIWrapper>()
       )
       .Build();

       var configuration = new ConfigurationBuilder()
           .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
           .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file.
           .AddJsonFile("settings.local.json",
           true) // Optionally load local settings.
       .Build();


       logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
           .CreateLogger<LambdaBasics>();

       var lambdaWrapper = host.Services.GetRequiredService<LambdaWrapper>();
       var lambdaRoleWrapper =
host.Services.GetRequiredService<LambdaRoleWrapper>();
       var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UIWrapper>();

       string functionName = configuration["FunctionName"]!;
       string roleName = configuration["RoleName"]!;
       string policyDocument = "{" +
           " \"Version\": \"2012-10-17\"," +
           " \"Statement\": [ " +
           "    {" +
           "        \"Effect\": \"Allow\"," +
           "        \"Principal\": {" +
           "            \"Service\": \"lambda.amazonaws.com\" " +
```

```
            "    }," +
            "        \"Action\": \"sts:AssumeRole\" " +
            "    }" +
            "]" +
        "}";

        var incrementHandler = configuration["IncrementHandler"];
        var calculatorHandler = configuration["CalculatorHandler"];
        var bucketName = configuration["BucketName"];
        var incrementKey = configuration["IncrementKey"];
        var calculatorKey = configuration["CalculatorKey"];
        var policyArn = configuration["PolicyArn"];

        uiWrapper.DisplayLambdaBasicsOverview();

        // Create the policy to use with the AWS Lambda functions and then attach
the
        // policy to a new role.
        var roleArn = await lambdaRoleWrapper.CreateLambdaRoleAsync(roleName,
policyDocument);

        Console.WriteLine("Waiting for role to become active.");
        uiWrapper.WaitABit(15, "Wait until the role is active before trying to
use it.");

        // Attach the appropriate AWS Identity and Access Management (IAM) role
policy to the new role.
        var success = await
lambdaRoleWrapper.AttachLambdaRolePolicyAsync(policyArn, roleName);
        uiWrapper.WaitABit(10, "Allow time for the IAM policy to be attached to
the role.");

        // Create the Lambda function using a zip file stored in an Amazon Simple
Storage Service
        // (Amazon S3) bucket.
        uiWrapper.DisplayTitle("Create Lambda Function");
        Console.WriteLine($"Creating the AWS Lambda function: {functionName}.");
        var lambdaArn = await lambdaWrapper.CreateLambdaFunctionAsync(
            functionName,
            bucketName,
            incrementKey,
            roleArn,
            incrementHandler);
```

```
        Console.WriteLine("Waiting for the new function to be available.");
        Console.WriteLine($"The AWS Lambda ARN is {lambdaArn}");

        // Get the Lambda function.
        Console.WriteLine($"Getting the {functionName} AWS Lambda function.");
        FunctionConfiguration config;
        do
        {
            config = await lambdaWrapper.GetFunctionAsync(functionName);
            Console.Write(".");
        }
        while (config.State != State.Active);

        Console.WriteLine($"\nThe function, {functionName} has been created.");
        Console.WriteLine($"The runtime of this Lambda function is
{config.Runtime}.");

        uiWrapper.PressEnter();

        // List the Lambda functions.
        uiWrapper.DisplayTitle("Listing all Lambda functions.");
        var functions = await lambdaWrapper.ListFunctionsAsync();
        DisplayFunctionList(functions);

        uiWrapper.DisplayTitle("Invoke increment function");
        Console.WriteLine("Now that it has been created, invoke the Lambda
increment function.");
        string? value;
        do
        {
            Console.Write("Enter a value to increment: ");
            value = Console.ReadLine();
        }
        while (string.IsNullOrEmpty(value));

        string functionParameters = "{" +
            "\"action\": \"increment\", " +
            "\"x\": \"" + value + "\"" +
        "}";
        var answer = await lambdaWrapper.InvokeFunctionAsync(functionName,
functionParameters);
        Console.WriteLine($"{value} + 1 = {answer}.");

        uiWrapper.DisplayTitle("Update function");
```

```
        Console.WriteLine("Now update the Lambda function code.");
        await lambdaWrapper.UpdateFunctionCodeAsync(functionName, bucketName,
calculatorKey);

        do
        {
            config = await lambdaWrapper.GetFunctionAsync(functionName);
            Console.Write(".");
        }
        while (config.LastUpdateStatus == LastUpdateStatus.InProgress);

        await lambdaWrapper.UpdateFunctionConfigurationAsync(
            functionName,
            calculatorHandler,
            new Dictionary<string, string> { { "LOG_LEVEL", "DEBUG" } });

        do
        {
            config = await lambdaWrapper.GetFunctionAsync(functionName);
            Console.Write(".");
        }
        while (config.LastUpdateStatus == LastUpdateStatus.InProgress);

        uiWrapper.DisplayTitle("Call updated function");
        Console.WriteLine("Now call the updated function...");

        bool done = false;

        do
        {
            string? opSelected;

            Console.WriteLine("Select the operation to perform:");
            Console.WriteLine("\t1. add");
            Console.WriteLine("\t2. subtract");
            Console.WriteLine("\t3. multiply");
            Console.WriteLine("\t4. divide");
            Console.WriteLine("\tOr enter \"q\" to quit.");
            Console.WriteLine("Enter the number (1, 2, 3, 4, or q) of the
operation you want to perform: ");
            do
            {
                Console.Write("Your choice? ");
                opSelected = Console.ReadLine();
```

```
            }
            while (opSelected == string.Empty);

            var operation = (opSelected) switch
            {
                "1" => "add",
                "2" => "subtract",
                "3" => "multiply",
                "4" => "divide",
                "q" => "quit",
                _ => "add",
            };

            if (operation == "quit")
            {
                done = true;
            }
            else
            {
                // Get two numbers and an action from the user.
                value = string.Empty;
                do
                {
                    Console.Write("Enter the first value: ");
                    value = Console.ReadLine();
                }
                while (value == string.Empty);

                string? value2;
                do
                {
                    Console.Write("Enter a second value: ");
                    value2 = Console.ReadLine();
                }
                while (value2 == string.Empty);

                functionParameters = "{" +
                    "\"action\": \"" + operation + "\", " +
                    "\"x\": \"" + value + "\"," +
                    "\"y\": \"" + value2 + "\"" +
                "}";

                answer = await lambdaWrapper.InvokeFunctionAsync(functionName,
functionParameters);
```

```
                Console.WriteLine($"The answer when we {operation} the two
numbers is: {answer}.");
            }

            uiWrapper.PressEnter();
        } while (!done);

        // Delete the function created earlier.

        uiWrapper.DisplayTitle("Clean up resources");
        // Detach the IAM policy from the IAM role.
        Console.WriteLine("First detach the IAM policy from the role.");
        success = await lambdaRoleWrapper.DetachLambdaRolePolicyAsync(policyArn,
roleName);
        uiWrapper.WaitABit(15, "Let's wait for the policy to be fully detached
from the role.");

        Console.WriteLine("Delete the AWS Lambda function.");
        success = await lambdaWrapper.DeleteFunctionAsync(functionName);
        if (success)
        {
            Console.WriteLine($"The {functionName} function was deleted.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Could not remove the function {functionName}");
        }

        // Now delete the IAM role created for use with the functions
        // created by the application.
        Console.WriteLine("Now we can delete the role that we created.");
        success = await lambdaRoleWrapper.DeleteLambdaRoleAsync(roleName);
        if (success)
        {
            Console.WriteLine("The role has been successfully removed.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Couldn't delete the role.");
        }

        Console.WriteLine("The Lambda Scenario is now complete.");
        uiWrapper.PressEnter();
```

```
        // Displays a formatted list of existing functions returned by the
        // LambdaMethods.ListFunctions.
        void DisplayFunctionList(List<FunctionConfiguration> functions)
        {
            functions.ForEach(functionConfig =>
            {

 Console.WriteLine($"{functionConfig.FunctionName}\t{functionConfig.Description}");
            });
        }
    }
}


namespace LambdaActions;

using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;

public class LambdaRoleWrapper
{
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _lambdaRoleService;

    public LambdaRoleWrapper(IAmazonIdentityManagementService lambdaRoleService)
    {
        _lambdaRoleService = lambdaRoleService;
    }

    /// <summary>
    /// Attach an AWS Identity and Access Management (IAM) role policy to the
    /// IAM role to be assumed by the AWS Lambda functions created for the
 scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
 policy.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to attach the IAM policy
 to.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> AttachLambdaRolePolicyAsync(string policyArn, string
 roleName)
    {
        var response = await _lambdaRoleService.AttachRolePolicyAsync(new
 AttachRolePolicyRequest { PolicyArn = policyArn, RoleName = roleName });
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
```

```
    }

    /// <summary>
    /// Create a new IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new IAM role.</
param>
    /// <returns>A string representing the ARN for newly created role.</returns>
    public async Task<string> CreateLambdaRoleAsync(string roleName, string
 policyDocument)
    {
        var request = new CreateRoleRequest
        {
            AssumeRolePolicyDocument = policyDocument,
            RoleName = roleName,
        };

        var response = await _lambdaRoleService.CreateRoleAsync(request);
        return response.Role.Arn;
    }

    /// <summary>
    /// Deletes an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the role to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
returns>
    public async Task<bool> DeleteLambdaRoleAsync(string roleName)
    {
        var request = new DeleteRoleRequest
        {
            RoleName = roleName,
        };

        var response = await _lambdaRoleService.DeleteRoleAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    public async Task<bool> DetachLambdaRolePolicyAsync(string policyArn, string
 roleName)
    {
        var response = await _lambdaRoleService.DetachRolePolicyAsync(new
 DetachRolePolicyRequest { PolicyArn = policyArn, RoleName = roleName });
```

```
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
}


namespace LambdaScenarioCommon;
public class UIWrapper
{
    public readonly string SepBar = new('-', Console.WindowWidth);

    /// <summary>
    /// Show information about the AWS Lambda Basics scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayLambdaBasicsOverview()
    {
        Console.Clear();

        DisplayTitle("Welcome to AWS Lambda Basics");
        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t1. Creates an AWS Identity and Access Management
 (IAM) role that will be assumed by the functions we create.");
        Console.WriteLine("\t2. Attaches an IAM role policy that has Lambda
 permissions.");
        Console.WriteLine("\t3. Creates a Lambda function that increments the
 value passed to it.");
        Console.WriteLine("\t4. Calls the increment function and passes a
 value.");
        Console.WriteLine("\t5. Updates the code so that the function is a simple
 calculator.");
        Console.WriteLine("\t6. Calls the calculator function with the values
 entered.");
        Console.WriteLine("\t7. Deletes the Lambda function.");
        Console.WriteLine("\t7. Detaches the IAM role policy.");
        Console.WriteLine("\t8. Deletes the IAM role.");
        PressEnter();
    }

    /// <summary>
    /// Display a message and wait until the user presses enter.
    /// </summary>
    public void PressEnter()
    {
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue. ");
        _ = Console.ReadLine();
```

```
        Console.WriteLine();
    }

    /// <summary>
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display.
    /// </summary>
    /// <param name="strToCenter">The string to be centered.</param>
    /// <returns>The padded string.</returns>
    public string CenterString(string strToCenter)
    {
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2;
        var leftPad = new string(' ', padAmount);
        return $"{leftPad}{strToCenter}";
    }

    /// <summary>
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title and another
    /// line of hyphens.
    /// </summary>
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param>
    public void DisplayTitle(string strTitle)
    {
        Console.WriteLine(SepBar);
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle));
        Console.WriteLine(SepBar);
    }

    /// <summary>
    /// Display a countdown and wait for a number of seconds.
    /// </summary>
    /// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param>
    public void WaitABit(int numSeconds, string msg)
    {
        Console.WriteLine(msg);

        // Wait for the requested number of seconds.
        for (int i = numSeconds; i > 0; i--)
        {
            System.Threading.Thread.Sleep(1000);
            Console.Write($"{i}...");
        }

        PressEnter();
    }
```

```
}
```

Tentukan handler Lambda yang menambah angka.

```
using Amazon.Lambda.Core;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace LambdaIncrement;

public class Function
{

    /// <summary>
    /// A simple function increments the integer parameter.
    /// </summary>
    /// <param name="input">A JSON string containing an action, which must be
    /// "increment" and a string representing the value to increment.</param>
    /// <param name="context">The context object passed by Lambda containing
    /// information about invocation, function, and execution environment.</
param>
    /// <returns>A string representing the incremented value of the parameter.</
returns>
    public int FunctionHandler(Dictionary<string, string> input, ILambdaContext
 context)
    {
        if (input["action"] == "increment")
        {
            int inputValue = Convert.ToInt32(input["x"]);
            return inputValue + 1;
        }
        else
        {
            return 0;
        }
    }
}
```

Tentukan handler Lambda kedua yang melakukan operasi aritmatika.

```
using Amazon.Lambda.Core;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace LambdaCalculator;

public class Function
{

    /// <summary>
    /// A simple function that takes two number in string format and performs
    /// the requested arithmetic function.
    /// </summary>
    /// <param name="input">JSON data containing an action, and x and y values.
    /// Valid actions include: add, subtract, multiply, and divide.</param>
    /// <param name="context">The context object passed by Lambda containing
    /// information about invocation, function, and execution environment.</
param>
    /// <returns>A string representing the results of the calculation.</returns>
    public int FunctionHandler(Dictionary<string, string> input, ILambdaContext
 context)
    {
        var action = input["action"];
        int x = Convert.ToInt32(input["x"]);
        int y = Convert.ToInt32(input["y"]);
        int result;
        switch (action)
        {
            case "add":
                result = x + y;
                break;
            case "subtract":
                result = x - y;
                break;
            case "multiply":
                result = x * y;
```

```
                break;
            case "divide":
                if (y == 0)
                {
                    Console.Error.WriteLine("Divide by zero error.");
                    result = 0;
                }
                else
                    result = x / y;
                break;
            default:
                Console.Error.WriteLine($"{action} is not a valid operation.");
                result = 0;
                break;
        }
        return result;
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk .NET .
  - CreateFunction
  - DeleteFunction
  - GetFunction
  - Memohon
  - ListFunctions
  - UpdateFunctionCode
  - UpdateFunctionConfiguration

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

```
//! Get started with functions scenario.
/*!
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Lambda::getStartedWithFunctionsScenario(
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {

    Aws::Lambda::LambdaClient client(clientConfig);

    // 1. Create an AWS Identity and Access Management (IAM) role for Lambda
 function.
    Aws::String roleArn;
    if (!getIamRoleArn(roleArn, clientConfig)) {
        return false;
    }

    // 2. Create a Lambda function.
    int seconds = 0;
    do {
        Aws::Lambda::Model::CreateFunctionRequest request;
        request.SetFunctionName(LAMBDA_NAME);
        request.SetDescription(LAMBDA_DESCRIPTION); // Optional.
#if USE_CPP_LAMBDA_FUNCTION
        request.SetRuntime(Aws::Lambda::Model::Runtime::provided_al2);
        request.SetTimeout(15);
        request.SetMemorySize(128);

        // Assume the AWS Lambda function was built in Docker with same
 architecture
        // as this code.
#if  defined(__x86_64__)
        request.SetArchitectures({Aws::Lambda::Model::Architecture::x86_64});
#elif defined(__aarch64__)
        request.SetArchitectures({Aws::Lambda::Model::Architecture::arm64});
#else
#error "Unimplemented architecture"
#endif // defined(architecture)
#else
        request.SetRuntime(Aws::Lambda::Model::Runtime::python3_9);
#endif
        request.SetRole(roleArn);
        request.SetHandler(LAMBDA_HANDLER_NAME);
```

```
        request.SetPublish(true);
        Aws::Lambda::Model::FunctionCode code;
        std::ifstream ifstream(INCREMENT_LAMBDA_CODE.c_str(),
                               std::ios_base::in | std::ios_base::binary);
        if (!ifstream.is_open()) {
            std::cerr << "Error opening file " << INCREMENT_LAMBDA_CODE << "." <<
 std::endl;

#if USE_CPP_LAMBDA_FUNCTION
            std::cerr
                    << "The cpp Lambda function must be built following the
 instructions in the cpp_lambda/README.md file. "
                    << std::endl;
#endif
            deleteIamRole(clientConfig);
            return false;
        }

        Aws::StringStream buffer;
        buffer << ifstream.rdbuf();

        code.SetZipFile(Aws::Utils::ByteBuffer((unsigned char *)
 buffer.str().c_str(),
                                               buffer.str().length()));
        request.SetCode(code);

        Aws::Lambda::Model::CreateFunctionOutcome outcome =
 client.CreateFunction(
                request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The lambda function was successfully created. " <<
 seconds
                      << " seconds elapsed." << std::endl;
            break;
        }
        else if (outcome.GetError().GetErrorType() ==
                 Aws::Lambda::LambdaErrors::INVALID_PARAMETER_VALUE &&
                 outcome.GetError().GetMessage().find("role") >= 0) {
            if ((seconds % 5) == 0) { // Log status every 10 seconds.
                std::cout
                        << "Waiting for the IAM role to become available as a
 CreateFunction parameter. "
                        << seconds
```

```
                        << " seconds elapsed." << std::endl;

                std::cout << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error with CreateFunction. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteIamRole(clientConfig);
            return false;
        }
        ++seconds;
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
    } while (60 > seconds);

    std::cout << "The current Lambda function increments 1 by an input." <<
std::endl;

    // 3.  Invoke the Lambda function.
    {
        int increment = askQuestionForInt("Enter an increment integer: ");

        Aws::Lambda::Model::InvokeResult invokeResult;
        Aws::Utils::Json::JsonValue jsonPayload;
        jsonPayload.WithString("action", "increment");
        jsonPayload.WithInteger("number", increment);
        if (invokeLambdaFunction(jsonPayload, Aws::Lambda::Model::LogType::Tail,
                                 invokeResult, client)) {
            Aws::Utils::Json::JsonValue jsonValue(invokeResult.GetPayload());
            Aws::Map<Aws::String, Aws::Utils::Json::JsonView> values =
                    jsonValue.View().GetAllObjects();
            auto iter = values.find("result");
            if (iter != values.end() && iter->second.IsIntegerType()) {
                {
                    std::cout << INCREMENT_RESUlT_PREFIX
                              << iter->second.AsInteger() << std::endl;
                }
            }
            else {
                std::cout << "There was an error in execution. Here is the log."
                          << std::endl;
                Aws::Utils::ByteBuffer buffer =
Aws::Utils::HashingUtils::Base64Decode(
```

```
                        invokeResult.GetLogResult());
                std::cout << "With log " << buffer.GetUnderlyingData() <<
 std::endl;
            }
        }
    }

    std::cout
            << "The Lambda function will now be updated with new code. Press
 return to continue, ";
    Aws::String answer;
    std::getline(std::cin, answer);

    // 4.  Update the Lambda function code.
    {
        Aws::Lambda::Model::UpdateFunctionCodeRequest request;
        request.SetFunctionName(LAMBDA_NAME);
        std::ifstream ifstream(CALCULATOR_LAMBDA_CODE.c_str(),
                               std::ios_base::in | std::ios_base::binary);
        if (!ifstream.is_open()) {
            std::cerr << "Error opening file " << INCREMENT_LAMBDA_CODE << "." <<
 std::endl;

#if USE_CPP_LAMBDA_FUNCTION
            std::cerr
                    << "The cpp Lambda function must be built following the
 instructions in the cpp_lambda/README.md file. "
                    << std::endl;
#endif
            deleteLambdaFunction(client);
            deleteIamRole(clientConfig);
            return false;
        }

        Aws::StringStream buffer;
        buffer << ifstream.rdbuf();
        request.SetZipFile(
                Aws::Utils::ByteBuffer((unsigned char *) buffer.str().c_str(),
                                       buffer.str().length()));
        request.SetPublish(true);

        Aws::Lambda::Model::UpdateFunctionCodeOutcome outcome =
 client.UpdateFunctionCode(
                request);
```

```
       if (outcome.IsSuccess()) {
           std::cout << "The lambda code was successfully updated." <<
std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error with Lambda::UpdateFunctionCode. "
                     << outcome.GetError().GetMessage()
                     << std::endl;
       }
   }

   std::cout
           << "This function uses an environment variable to control the logging
level."
           << std::endl;
   std::cout
           << "UpdateFunctionConfiguration will be used to set the LOG_LEVEL to
DEBUG."
           << std::endl;
   seconds = 0;

   // 5.  Update the Lambda function configuration.
   do {
       ++seconds;
       std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
       Aws::Lambda::Model::UpdateFunctionConfigurationRequest request;
       request.SetFunctionName(LAMBDA_NAME);
       Aws::Lambda::Model::Environment environment;
       environment.AddVariables("LOG_LEVEL", "DEBUG");
       request.SetEnvironment(environment);

       Aws::Lambda::Model::UpdateFunctionConfigurationOutcome outcome =
client.UpdateFunctionConfiguration(
               request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           std::cout << "The lambda configuration was successfully updated."
                     << std::endl;
           break;
       }

           // RESOURCE_IN_USE: function code update not completed.
       else if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
```

```
                Aws::Lambda::LambdaErrors::RESOURCE_IN_USE) {
            if ((seconds % 10) == 0) { // Log status every 10 seconds.
                std::cout << "Lambda function update in progress . After " <<
 seconds
                          << " seconds elapsed." << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Lambda::UpdateFunctionConfiguration. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }

    } while (0 < seconds);

    if (0 > seconds) {
        std::cerr << "Function failed to become active." << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Updated function active after " << seconds << " seconds."
                  << std::endl;
    }

    std::cout
            << "\nThe new code applies an arithmetic operator to two variables, x
 an y."
            << std::endl;
    std::vector<Aws::String> operators = {"plus", "minus", "times", "divided-
by"};
    for (size_t i = 0; i < operators.size(); ++i) {
        std::cout << "   " << i + 1 << " " << operators[i] << std::endl;
    }

    // 6.  Invoke the updated Lambda function.
    do {
        int operatorIndex = askQuestionForIntRange("Select an operator index 1 -
 4 ", 1,
                                                   4);
        int x = askQuestionForInt("Enter an integer for the x value ");
        int y = askQuestionForInt("Enter an integer for the y value ");

        Aws::Utils::Json::JsonValue calculateJsonPayload;
        calculateJsonPayload.WithString("action", operators[operatorIndex - 1]);
        calculateJsonPayload.WithInteger("x", x);
```

```
        calculateJsonPayload.WithInteger("y", y);
        Aws::Lambda::Model::InvokeResult calculatedResult;
        if (invokeLambdaFunction(calculateJsonPayload,
                                 Aws::Lambda::Model::LogType::Tail,
                                 calculatedResult, client)) {
            Aws::Utils::Json::JsonValue jsonValue(calculatedResult.GetPayload());
            Aws::Map<Aws::String, Aws::Utils::Json::JsonView> values =
                    jsonValue.View().GetAllObjects();
            auto iter = values.find("result");
            if (iter != values.end() && iter->second.IsIntegerType()) {
                std::cout << ARITHMETIC_RESULT_PREFIX << x << " "
                          << operators[operatorIndex - 1] << " "
                          << y << " is " << iter->second.AsInteger() <<
std::endl;
            }
            else if (iter != values.end() && iter->second.IsFloatingPointType())
{
                std::cout << ARITHMETIC_RESULT_PREFIX << x << " "
                          << operators[operatorIndex - 1] << " "
                          << y << " is " << iter->second.AsDouble() << std::endl;
            }
            else {
                std::cout << "There was an error in execution. Here is the log."
                          << std::endl;
                Aws::Utils::ByteBuffer buffer =
Aws::Utils::HashingUtils::Base64Decode(
                        calculatedResult.GetLogResult());
                std::cout << "With log " << buffer.GetUnderlyingData() <<
std::endl;
            }
        }

        answer = askQuestion("Would you like to try another operation? (y/n) ");
    } while (answer == "y");

    std::cout
            << "A list of the lambda functions will be retrieved. Press return to
continue, ";
    std::getline(std::cin, answer);

    // 7.  List the Lambda functions.

    std::vector<Aws::String> functions;
    Aws::String marker;
```

```
   do {
       Aws::Lambda::Model::ListFunctionsRequest request;
       if (!marker.empty()) {
           request.SetMarker(marker);
       }

       Aws::Lambda::Model::ListFunctionsOutcome outcome = client.ListFunctions(
               request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           const Aws::Lambda::Model::ListFunctionsResult &result =
outcome.GetResult();
           std::cout << result.GetFunctions().size()
                     << " lambda functions were retrieved." << std::endl;

           for (const Aws::Lambda::Model::FunctionConfiguration
&functionConfiguration: result.GetFunctions()) {
               functions.push_back(functionConfiguration.GetFunctionName());
               std::cout << functions.size() << "  "
                         << functionConfiguration.GetDescription() << std::endl;
               std::cout << "   "
                         <<
Aws::Lambda::Model::RuntimeMapper::GetNameForRuntime(
                                 functionConfiguration.GetRuntime()) << ": "
                         << functionConfiguration.GetHandler()
                         << std::endl;
           }
           marker = result.GetNextMarker();
       }
       else {
           std::cerr << "Error with Lambda::ListFunctions. "
                     << outcome.GetError().GetMessage()
                     << std::endl;
       }
   } while (!marker.empty());

   // 8.  Get a Lambda function.
   if (!functions.empty()) {
       std::stringstream question;
       question << "Choose a function to retrieve between 1 and " <<
functions.size()
                << " ";
       int functionIndex = askQuestionForIntRange(question.str(), 1,
```

```
 static_cast<int>(functions.size()));

        Aws::String functionName = functions[functionIndex - 1];

        Aws::Lambda::Model::GetFunctionRequest request;
        request.SetFunctionName(functionName);

        Aws::Lambda::Model::GetFunctionOutcome outcome =
 client.GetFunction(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Function retrieve.\n" <<

 outcome.GetResult().GetConfiguration().Jsonize().View().WriteReadable()
                      << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Lambda::GetFunction. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
    }

    std::cout << "The resources will be deleted. Press return to continue, ";
    std::getline(std::cin, answer);

    // 9.  Delete the Lambda function.
    bool result = deleteLambdaFunction(client);

    // 10. Delete the IAM role.
    return result && deleteIamRole(clientConfig);
}

//! Routine which invokes a Lambda function and returns the result.
/*!
 \param jsonPayload: Payload for invoke function.
 \param logType: Log type setting for invoke function.
 \param invokeResult: InvokeResult object to receive the result.
 \param client: Lambda client.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool
```

```
AwsDoc::Lambda::invokeLambdaFunction(const Aws::Utils::Json::JsonValue
 &jsonPayload,
                                     Aws::Lambda::Model::LogType logType,
                                     Aws::Lambda::Model::InvokeResult
 &invokeResult,
                                     const Aws::Lambda::LambdaClient &client) {
   int seconds = 0;
   bool result = false;
   /*
    * In this example, the Invoke function can be called before recently created
 resources are
    * available.  The Invoke function is called repeatedly until the resources
 are
    * available.
    */
   do {
       Aws::Lambda::Model::InvokeRequest request;
       request.SetFunctionName(LAMBDA_NAME);
       request.SetLogType(logType);
       std::shared_ptr<Aws::IOStream> payload =
 Aws::MakeShared<Aws::StringStream>(
               "FunctionTest");
       *payload << jsonPayload.View().WriteReadable();
       request.SetBody(payload);
       request.SetContentType("application/json");
       Aws::Lambda::Model::InvokeOutcome outcome = client.Invoke(request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           invokeResult = std::move(outcome.GetResult());
           result = true;
           break;
       }

           // ACCESS_DENIED: because the role is not available yet.
           // RESOURCE_CONFLICT: because the Lambda function is being created or
 updated.
       else if ((outcome.GetError().GetErrorType() ==
                 Aws::Lambda::LambdaErrors::ACCESS_DENIED) ||
                (outcome.GetError().GetErrorType() ==
                 Aws::Lambda::LambdaErrors::RESOURCE_CONFLICT)) {
           if ((seconds % 5) == 0) { // Log status every 10 seconds.
               std::cout << "Waiting for the invoke api to be available, status
 " <<
                         ((outcome.GetError().GetErrorType() ==
```

```
                            Aws::Lambda::LambdaErrors::ACCESS_DENIED ?
                            "ACCESS_DENIED" : "RESOURCE_CONFLICT")) << ". " <<
 seconds
                           << " seconds elapsed." << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Lambda::InvokeRequest. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            break;
        }
        ++seconds;
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
    } while (seconds < 60);

    return result;
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk C++ .
  - CreateFunction
  - DeleteFunction
  - GetFunction
  - Memohon
  - ListFunctions
  - UpdateFunctionCode
  - UpdateFunctionConfiguration

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Buat skenario interaktif yang menunjukkan cara memulai fungsi Lambda.

```
import (
 "archive/zip"
 "bytes"
 "context"
 "encoding/base64"
 "encoding/json"
 "errors"
 "fmt"
 "log"
 "os"
 "strings"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 iamtypes "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/lambda/actions"
)

// GetStartedFunctionsScenario shows you how to use AWS Lambda to perform the
 following
// actions:
//
//  1. Create an AWS Identity and Access Management (IAM) role and Lambda
 function, then upload handler code.
//  2. Invoke the function with a single parameter and get results.
//  3. Update the function code and configure with an environment variable.
//  4. Invoke the function with new parameters and get results. Display the
 returned execution log.
//  5. List the functions for your account, then clean up resources.
type GetStartedFunctionsScenario struct {
 sdkConfig       aws.Config
 functionWrapper actions.FunctionWrapper
 questioner      demotools.IQuestioner
 helper          IScenarioHelper
 isTestRun       bool
}
```

```
// NewGetStartedFunctionsScenario constructs a GetStartedFunctionsScenario
 instance from a configuration.
// It uses the specified config to get a Lambda client and create wrappers for
 the actions
// used in the scenario.
func NewGetStartedFunctionsScenario(sdkConfig aws.Config, questioner
 demotools.IQuestioner,
 helper IScenarioHelper) GetStartedFunctionsScenario {
 lambdaClient := lambda.NewFromConfig(sdkConfig)
 return GetStartedFunctionsScenario{
  sdkConfig:       sdkConfig,
  functionWrapper: actions.FunctionWrapper{LambdaClient: lambdaClient},
  questioner:      questioner,
  helper:          helper,
 }
}

// Run runs the interactive scenario.
func (scenario GetStartedFunctionsScenario) Run(ctx context.Context) {
 defer func() {
  if r := recover(); r != nil {
   log.Printf("Something went wrong with the demo.\n")
  }
 }()

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Welcome to the AWS Lambda get started with functions demo.")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))

 role := scenario.GetOrCreateRole(ctx)
 funcName := scenario.CreateFunction(ctx, role)
 scenario.InvokeIncrement(ctx, funcName)
 scenario.UpdateFunction(ctx, funcName)
 scenario.InvokeCalculator(ctx, funcName)
 scenario.ListFunctions(ctx)
 scenario.Cleanup(ctx, role, funcName)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Thanks for watching!")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// GetOrCreateRole checks whether the specified role exists and returns it if it
 does.
```

```
// Otherwise, a role is created that specifies Lambda as a trusted principal.
// The AWSLambdaBasicExecutionRole managed policy is attached to the role and the
 role
// is returned.
func (scenario GetStartedFunctionsScenario) GetOrCreateRole(ctx context.Context)
 *iamtypes.Role {
 var role *iamtypes.Role
 iamClient := iam.NewFromConfig(scenario.sdkConfig)
 log.Println("First, we need an IAM role that Lambda can assume.")
 roleName := scenario.questioner.Ask("Enter a name for the role:",
 demotools.NotEmpty{})
 getOutput, err := iamClient.GetRole(ctx, &iam.GetRoleInput{
  RoleName: aws.String(roleName)})
 if err != nil {
  var noSuch *iamtypes.NoSuchEntityException
  if errors.As(err, &noSuch) {
   log.Printf("Role %v doesn't exist. Creating it....\n", roleName)
  } else {
   log.Panicf("Couldn't check whether role %v exists. Here's why: %v\n",
    roleName, err)
  }
 } else {
  role = getOutput.Role
  log.Printf("Found role %v.\n", *role.RoleName)
 }
 if role == nil {
  trustPolicy := PolicyDocument{
   Version: "2012-10-17",
   Statement: []PolicyStatement{{
    Effect:    "Allow",
    Principal: map[string]string{"Service": "lambda.amazonaws.com"},
    Action:    []string{"sts:AssumeRole"},
   }},
  }
  policyArn := "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
  createOutput, err := iamClient.CreateRole(ctx, &iam.CreateRoleInput{
   AssumeRolePolicyDocument: aws.String(trustPolicy.String()),
   RoleName:                 aws.String(roleName),
  })
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
  }
  role = createOutput.Role
  _, err = iamClient.AttachRolePolicy(ctx, &iam.AttachRolePolicyInput{
```

```
   PolicyArn: aws.String(policyArn),
   RoleName:  aws.String(roleName),
  })
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't attach a policy to role %v. Here's why: %v\n", roleName,
 err)
  }
  log.Printf("Created role %v.\n", *role.RoleName)
  log.Println("Let's give AWS a few seconds to propagate resources...")
  scenario.helper.Pause(10)
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return role
}

// CreateFunction creates a Lambda function and uploads a handler written in
 Python.
// The code for the Python handler is packaged as a []byte in .zip format.
func (scenario GetStartedFunctionsScenario) CreateFunction(ctx context.Context,
 role *iamtypes.Role) string {
 log.Println("Let's create a function that increments a number.\n" +
  "The function uses the 'lambda_handler_basic.py' script found in the \n" +
  "'handlers' directory of this project.")
 funcName := scenario.questioner.Ask("Enter a name for the Lambda function:",
 demotools.NotEmpty{})
 zipPackage := scenario.helper.CreateDeploymentPackage("lambda_handler_basic.py",
 fmt.Sprintf("%v.py", funcName))
 log.Printf("Creating function %v and waiting for it to be ready.", funcName)
 funcState := scenario.functionWrapper.CreateFunction(ctx, funcName,
 fmt.Sprintf("%v.lambda_handler", funcName),
  role.Arn, zipPackage)
 log.Printf("Your function is %v.", funcState)
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return funcName
}

// InvokeIncrement invokes a Lambda function that increments a number. The
 function
// parameters are contained in a Go struct that is used to serialize the
 parameters to
// a JSON payload that is passed to the function.
// The result payload is deserialized into a Go struct that contains an int
 value.
```

```
func (scenario GetStartedFunctionsScenario) InvokeIncrement(ctx context.Context,
 funcName string) {
 parameters := actions.IncrementParameters{Action: "increment"}
 log.Println("Let's invoke our function. This function increments a number.")
 parameters.Number = scenario.questioner.AskInt("Enter a number to increment:",
 demotools.NotEmpty{})
 log.Printf("Invoking %v with %v...\n", funcName, parameters.Number)
 invokeOutput := scenario.functionWrapper.Invoke(ctx, funcName, parameters,
 false)
 var payload actions.LambdaResultInt
 err := json.Unmarshal(invokeOutput.Payload, &payload)
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't unmarshal payload from invoking %v. Here's why: %v\n",
   funcName, err)
 }
 log.Printf("Invoking %v with %v returned %v.\n", funcName, parameters.Number,
 payload)
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// UpdateFunction updates the code for a Lambda function by uploading a simple
 arithmetic
// calculator written in Python. The code for the Python handler is packaged as a
// []byte in .zip format.
// After the code is updated, the configuration is also updated with a new log
// level that instructs the handler to log additional information.
func (scenario GetStartedFunctionsScenario) UpdateFunction(ctx context.Context,
 funcName string) {
 log.Println("Let's update the function to an arithmetic calculator.\n" +
  "The function uses the 'lambda_handler_calculator.py' script found in the \n" +
  "'handlers' directory of this project.")
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
 log.Println("Creating deployment package...")
 zipPackage :=
 scenario.helper.CreateDeploymentPackage("lambda_handler_calculator.py",
  fmt.Sprintf("%v.py", funcName))
 log.Println("...and updating the Lambda function and waiting for it to be
 ready.")
 funcState := scenario.functionWrapper.UpdateFunctionCode(ctx, funcName,
 zipPackage)
 log.Printf("Updated function %v. Its current state is %v.", funcName, funcState)
 log.Println("This function uses an environment variable to control logging
 level.")
 log.Println("Let's set it to DEBUG to get the most logging.")
```

```
 scenario.functionWrapper.UpdateFunctionConfiguration(ctx, funcName,
  map[string]string{"LOG_LEVEL": "DEBUG"})
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// InvokeCalculator invokes the Lambda calculator function. The parameters are
 stored in a
// Go struct that is used to serialize the parameters to a JSON payload. That
 payload is then passed
// to the function.
// The result payload is deserialized to a Go struct that stores the result as
 either an
// int or float32, depending on the kind of operation that was specified.
func (scenario GetStartedFunctionsScenario) InvokeCalculator(ctx context.Context,
 funcName string) {
 wantInvoke := true
 choices := []string{"plus", "minus", "times", "divided-by"}
 for wantInvoke {
  choice := scenario.questioner.AskChoice("Select an arithmetic operation:\n",
 choices)
  x := scenario.questioner.AskInt("Enter a value for x:", demotools.NotEmpty{})
  y := scenario.questioner.AskInt("Enter a value for y:", demotools.NotEmpty{})
  log.Printf("Invoking %v %v %v...", x, choices[choice], y)
  calcParameters := actions.CalculatorParameters{
   Action: choices[choice],
   X:      x,
   Y:      y,
  }
  invokeOutput := scenario.functionWrapper.Invoke(ctx, funcName, calcParameters,
 true)
  var payload any
  if choice == 3 { // divide-by results in a float.
   payload = actions.LambdaResultFloat{}
  } else {
   payload = actions.LambdaResultInt{}
  }
  err := json.Unmarshal(invokeOutput.Payload, &payload)
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't unmarshal payload from invoking %v. Here's why: %v\n",
    funcName, err)
  }
  log.Printf("Invoking %v with %v %v %v returned %v.\n", funcName,
   calcParameters.X, calcParameters.Action, calcParameters.Y, payload)
  scenario.questioner.Ask("Press Enter to see the logs from the call.")
```

```
  logRes, err := base64.StdEncoding.DecodeString(*invokeOutput.LogResult)
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't decode log result. Here's why: %v\n", err)
  }
  log.Println(string(logRes))
  wantInvoke = scenario.questioner.AskBool("Do you want to calculate again? (y/
n)", "y")
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// ListFunctions lists up to the specified number of functions for your account.
func (scenario GetStartedFunctionsScenario) ListFunctions(ctx context.Context) {
 count := scenario.questioner.AskInt(
  "Let's list functions for your account. How many do you want to see?",
 demotools.NotEmpty{})
 functions := scenario.functionWrapper.ListFunctions(ctx, count)
 log.Printf("Found %v functions:", len(functions))
 for _, function := range functions {
  log.Printf("\t%v", *function.FunctionName)
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Cleanup removes the IAM and Lambda resources created by the example.
func (scenario GetStartedFunctionsScenario) Cleanup(ctx context.Context, role
 *iamtypes.Role, funcName string) {
 if scenario.questioner.AskBool("Do you want to clean up resources created for
 this example? (y/n)",
  "y") {
  iamClient := iam.NewFromConfig(scenario.sdkConfig)
  policiesOutput, err := iamClient.ListAttachedRolePolicies(ctx,
   &iam.ListAttachedRolePoliciesInput{RoleName: role.RoleName})
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't get policies attached to role %v. Here's why: %v\n",
    *role.RoleName, err)
  }
  for _, policy := range policiesOutput.AttachedPolicies {
   _, err = iamClient.DetachRolePolicy(ctx, &iam.DetachRolePolicyInput{
    PolicyArn: policy.PolicyArn, RoleName: role.RoleName,
   })
   if err != nil {
    log.Panicf("Couldn't detach policy %v from role %v. Here's why: %v\n",
     *policy.PolicyArn, *role.RoleName, err)
```

```
   }
  }
  _, err = iamClient.DeleteRole(ctx, &iam.DeleteRoleInput{RoleName:
 role.RoleName})
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", *role.RoleName, err)
  }
  log.Printf("Deleted role %v.\n", *role.RoleName)

  scenario.functionWrapper.DeleteFunction(ctx, funcName)
  log.Printf("Deleted function %v.\n", funcName)
 } else {
  log.Println("Okay. Don't forget to delete the resources when you're done with
 them.")
 }
}

// IScenarioHelper abstracts I/O and wait functions from a scenario so that they
// can be mocked for unit testing.
type IScenarioHelper interface {
 Pause(secs int)
 CreateDeploymentPackage(sourceFile string, destinationFile string) *bytes.Buffer
}

// ScenarioHelper lets the caller specify the path to Lambda handler functions.
type ScenarioHelper struct {
 HandlerPath string
}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper *ScenarioHelper) Pause(secs int) {
 time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
}

// CreateDeploymentPackage creates an AWS Lambda deployment package from a source
 file. The
// deployment package is stored in .zip format in a bytes.Buffer. The buffer can
 be
// used to pass a []byte to Lambda when creating the function.
// The specified destinationFile is the name to give the file when it's deployed
 to Lambda.
func (helper *ScenarioHelper) CreateDeploymentPackage(sourceFile string,
 destinationFile string) *bytes.Buffer {
 var err error
```

```
 buffer := &bytes.Buffer{}
 writer := zip.NewWriter(buffer)
 zFile, err := writer.Create(destinationFile)
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't create destination archive %v. Here's why: %v\n",
 destinationFile, err)
 }
 sourceBody, err := os.ReadFile(fmt.Sprintf("%v/%v", helper.HandlerPath,
 sourceFile))
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't read handler source file %v. Here's why: %v\n",
   sourceFile, err)
 } else {
  _, err = zFile.Write(sourceBody)
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't write handler %v to zip archive. Here's why: %v\n",
    sourceFile, err)
  }
 }
 err = writer.Close()
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't close zip writer. Here's why: %v\n", err)
 }
 return buffer
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan Lambda individual.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda/types"
)
```

```
// FunctionWrapper encapsulates function actions used in the examples.
// It contains an AWS Lambda service client that is used to perform user actions.
type FunctionWrapper struct {
 LambdaClient *lambda.Client
}


// GetFunction gets data about the Lambda function specified by functionName.
func (wrapper FunctionWrapper) GetFunction(ctx context.Context, functionName
 string) types.State {
 var state types.State
 funcOutput, err := wrapper.LambdaClient.GetFunction(ctx,
 &lambda.GetFunctionInput{
  FunctionName: aws.String(functionName),
 })
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't get function %v. Here's why: %v\n", functionName, err)
 } else {
  state = funcOutput.Configuration.State
 }
 return state
}



// CreateFunction creates a new Lambda function from code contained in the
 zipPackage
// buffer. The specified handlerName must match the name of the file and function
// contained in the uploaded code. The role specified by iamRoleArn is assumed by
// Lambda and grants specific permissions.
// When the function already exists, types.StateActive is returned.
// When the function is created, a lambda.FunctionActiveV2Waiter is used to wait
 until the
// function is active.
func (wrapper FunctionWrapper) CreateFunction(ctx context.Context, functionName
 string, handlerName string,
 iamRoleArn *string, zipPackage *bytes.Buffer) types.State {
 var state types.State
 _, err := wrapper.LambdaClient.CreateFunction(ctx, &lambda.CreateFunctionInput{
  Code:         &types.FunctionCode{ZipFile: zipPackage.Bytes()},
  FunctionName: aws.String(functionName),
  Role:         iamRoleArn,
  Handler:      aws.String(handlerName),
```

```
  Publish:      true,
  Runtime:      types.RuntimePython39,
 })
 if err != nil {
  var resConflict *types.ResourceConflictException
  if errors.As(err, &resConflict) {
   log.Printf("Function %v already exists.\n", functionName)
   state = types.StateActive
  } else {
   log.Panicf("Couldn't create function %v. Here's why: %v\n", functionName, err)
  }
 } else {
  waiter := lambda.NewFunctionActiveV2Waiter(wrapper.LambdaClient)
  funcOutput, err := waiter.WaitForOutput(ctx, &lambda.GetFunctionInput{
   FunctionName: aws.String(functionName)}, 1*time.Minute)
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't wait for function %v to be active. Here's why: %v\n",
 functionName, err)
  } else {
   state = funcOutput.Configuration.State
  }
 }
 return state
}



// UpdateFunctionCode updates the code for the Lambda function specified by
 functionName.
// The existing code for the Lambda function is entirely replaced by the code in
 the
// zipPackage buffer. After the update action is called, a
 lambda.FunctionUpdatedV2Waiter
// is used to wait until the update is successful.
func (wrapper FunctionWrapper) UpdateFunctionCode(ctx context.Context,
 functionName string, zipPackage *bytes.Buffer) types.State {
 var state types.State
 _, err := wrapper.LambdaClient.UpdateFunctionCode(ctx,
 &lambda.UpdateFunctionCodeInput{
  FunctionName: aws.String(functionName), ZipFile: zipPackage.Bytes(),
 })
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't update code for function %v. Here's why: %v\n",
 functionName, err)
```

```
 } else {
  waiter := lambda.NewFunctionUpdatedV2Waiter(wrapper.LambdaClient)
  funcOutput, err := waiter.WaitForOutput(ctx, &lambda.GetFunctionInput{
   FunctionName: aws.String(functionName)}, 1*time.Minute)
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't wait for function %v to be active. Here's why: %v\n",
 functionName, err)
  } else {
   state = funcOutput.Configuration.State
  }
 }
 return state
}



// UpdateFunctionConfiguration updates a map of environment variables configured
 for
// the Lambda function specified by functionName.
func (wrapper FunctionWrapper) UpdateFunctionConfiguration(ctx context.Context,
 functionName string, envVars map[string]string) {
 _, err := wrapper.LambdaClient.UpdateFunctionConfiguration(ctx,
 &lambda.UpdateFunctionConfigurationInput{
  FunctionName: aws.String(functionName),
  Environment:  &types.Environment{Variables: envVars},
 })
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't update configuration for %v. Here's why: %v",
 functionName, err)
 }
}



// ListFunctions lists up to maxItems functions for the account. This function
 uses a
// lambda.ListFunctionsPaginator to paginate the results.
func (wrapper FunctionWrapper) ListFunctions(ctx context.Context, maxItems int)
 []types.FunctionConfiguration {
 var functions []types.FunctionConfiguration
 paginator := lambda.NewListFunctionsPaginator(wrapper.LambdaClient,
 &lambda.ListFunctionsInput{
  MaxItems: aws.Int32(int32(maxItems)),
 })
```

```
 for paginator.HasMorePages() && len(functions) < maxItems {
  pageOutput, err := paginator.NextPage(ctx)
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't list functions for your account. Here's why: %v\n", err)
  }
  functions = append(functions, pageOutput.Functions...)
 }
 return functions
}



// DeleteFunction deletes the Lambda function specified by functionName.
func (wrapper FunctionWrapper) DeleteFunction(ctx context.Context, functionName
 string) {
 _, err := wrapper.LambdaClient.DeleteFunction(ctx, &lambda.DeleteFunctionInput{
  FunctionName: aws.String(functionName),
 })
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't delete function %v. Here's why: %v\n", functionName, err)
 }
}



// Invoke invokes the Lambda function specified by functionName, passing the
 parameters
// as a JSON payload. When getLog is true, types.LogTypeTail is specified, which
 tells
// Lambda to include the last few log lines in the returned result.
func (wrapper FunctionWrapper) Invoke(ctx context.Context, functionName string,
 parameters any, getLog bool) *lambda.InvokeOutput {
 logType := types.LogTypeNone
 if getLog {
  logType = types.LogTypeTail
 }
 payload, err := json.Marshal(parameters)
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't marshal parameters to JSON. Here's why %v\n", err)
 }
 invokeOutput, err := wrapper.LambdaClient.Invoke(ctx, &lambda.InvokeInput{
  FunctionName: aws.String(functionName),
  LogType:      logType,
  Payload:      payload,
```

```
 })
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't invoke function %v. Here's why: %v\n", functionName, err)
 }
 return invokeOutput
}



// IncrementParameters is used to serialize parameters to the increment Lambda
 handler.
type IncrementParameters struct {
 Action string `json:"action"`
 Number int    `json:"number"`
}

// CalculatorParameters is used to serialize parameters to the calculator Lambda
 handler.
type CalculatorParameters struct {
 Action string `json:"action"`
 X      int    `json:"x"`
 Y      int    `json:"y"`
}

// LambdaResultInt is used to deserialize an int result from a Lambda handler.
type LambdaResultInt struct {
 Result int `json:"result"`
}

// LambdaResultFloat is used to deserialize a float32 result from a Lambda
 handler.
type LambdaResultFloat struct {
 Result float32 `json:"result"`
}
```

Tentukan handler Lambda yang menambah angka.

```
import logging

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
```

```
def lambda_handler(event, context):
    """
    Accepts an action and a single number, performs the specified action on the
 number,
    and returns the result. The only allowable action is 'increment'.

    :param event: The event dict that contains the parameters sent when the
 function
                  is invoked.
    :param context: The context in which the function is called.
    :return: The result of the action.
    """
    result = None
    action = event.get("action")
    if action == "increment":
        result = event.get("number", 0) + 1
        logger.info("Calculated result of %s", result)
    else:
        logger.error("%s is not a valid action.", action)

    response = {"result": result}
    return response
```

Tentukan handler Lambda kedua yang melakukan operasi aritmatika.

```
import logging
import os


logger = logging.getLogger()

# Define a list of Python lambda functions that are called by this AWS Lambda
 function.
ACTIONS = {
    "plus": lambda x, y: x + y,
    "minus": lambda x, y: x - y,
    "times": lambda x, y: x * y,
    "divided-by": lambda x, y: x / y,
```

```
}


def lambda_handler(event, context):
    """
    Accepts an action and two numbers, performs the specified action on the
 numbers,
    and returns the result.

    :param event: The event dict that contains the parameters sent when the
 function
                  is invoked.
    :param context: The context in which the function is called.
    :return: The result of the specified action.
    """
    # Set the log level based on a variable configured in the Lambda environment.
    logger.setLevel(os.environ.get("LOG_LEVEL", logging.INFO))
    logger.debug("Event: %s", event)

    action = event.get("action")
    func = ACTIONS.get(action)
    x = event.get("x")
    y = event.get("y")
    result = None
    try:
        if func is not None and x is not None and y is not None:
            result = func(x, y)
            logger.info("%s %s %s is %s", x, action, y, result)
        else:
            logger.error("I can't calculate %s %s %s.", x, action, y)
    except ZeroDivisionError:
        logger.warning("I can't divide %s by 0!", x)

    response = {"result": result}
    return response
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Go .
  - CreateFunction
  - DeleteFunction

- GetFunction
- Memohon
- ListFunctions
- UpdateFunctionCode
- UpdateFunctionConfiguration

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

```
/*
 *  Lambda function names appear as:
 *
 *  arn:aws:lambda:us-west-2:335556666777:function:HelloFunction
 *
 *  To find this value, look at the function in the AWS Management Console.
 *
 *  Before running this Java code example, set up your development environment,
 including your credentials.
 *
 *  For more information, see this documentation topic:
 *
 *  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 *
 *  This example performs the following tasks:
 *
 * 1. Creates an AWS Lambda function.
 * 2. Gets a specific AWS Lambda function.
 * 3. Lists all Lambda functions.
 * 4. Invokes a Lambda function.
 * 5. Updates the Lambda function code and invokes it again.
 * 6. Updates a Lambda function's configuration value.
 * 7. Deletes a Lambda function.
```

```
 */

public class LambdaScenario {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
 "-");

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        final String usage = """

            Usage:
                <functionName> <role> <handler> <bucketName> <key>\s

            Where:
                functionName - The name of the Lambda function.\s
                role - The AWS Identity and Access Management (IAM) service role
 that has Lambda permissions.\s
                handler - The fully qualified method name (for example,
 example.Handler::handleRequest).\s
                bucketName - The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket
 name that contains the .zip or .jar used to update the Lambda function's code.\s
                key - The Amazon S3 key name that represents the .zip or .jar
 (for example, LambdaHello-1.0-SNAPSHOT.jar).
                """;

       if (args.length != 5) {
             System.out.println(usage);
             return;
       }

       String functionName = args[0];
       String role = args[1];
       String handler = args[2];
       String bucketName = args[3];
       String key = args[4];
       LambdaClient awsLambda = LambdaClient.builder()
           .build();

       System.out.println(DASHES);
       System.out.println("Welcome to the AWS Lambda Basics scenario.");
       System.out.println(DASHES);

       System.out.println(DASHES);
       System.out.println("1. Create an AWS Lambda function.");
```

```
        String funArn = createLambdaFunction(awsLambda, functionName, key,
bucketName, role, handler);
        System.out.println("The AWS Lambda ARN is " + funArn);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("2. Get the " + functionName + " AWS Lambda
function.");
        getFunction(awsLambda, functionName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("3. List all AWS Lambda functions.");
        listFunctions(awsLambda);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("4. Invoke the Lambda function.");
        System.out.println("*** Sleep for 1 min to get Lambda function ready.");
        Thread.sleep(60000);
        invokeFunction(awsLambda, functionName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("5. Update the Lambda function code and invoke it
again.");
        updateFunctionCode(awsLambda, functionName, bucketName, key);
        System.out.println("*** Sleep for 1 min to get Lambda function ready.");
        Thread.sleep(60000);
        invokeFunction(awsLambda, functionName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("6. Update a Lambda function's configuration value.");
        updateFunctionConfiguration(awsLambda, functionName, handler);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("7. Delete the AWS Lambda function.");
        LambdaScenario.deleteLambdaFunction(awsLambda, functionName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("The AWS Lambda scenario completed successfully");
```

```
        System.out.println(DASHES);
        awsLambda.close();
    }

    /**
     * Creates a new Lambda function in AWS using the AWS Lambda Java API.
     *
     * @param awsLambda    the AWS Lambda client used to interact with the AWS
Lambda service
     * @param functionName the name of the Lambda function to create
     * @param key          the S3 key of the function code
     * @param bucketName   the name of the S3 bucket containing the function code
     * @param role         the IAM role to assign to the Lambda function
     * @param handler      the fully qualified class name of the function handler
     * @return the Amazon Resource Name (ARN) of the created Lambda function
     */
    public static String createLambdaFunction(LambdaClient awsLambda,
                                               String functionName,
                                               String key,
                                               String bucketName,
                                               String role,
                                               String handler) {

        try {
            LambdaWaiter waiter = awsLambda.waiter();
            FunctionCode code = FunctionCode.builder()
                .s3Key(key)
                .s3Bucket(bucketName)
                .build();

            CreateFunctionRequest functionRequest =
CreateFunctionRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .description("Created by the Lambda Java API")
                .code(code)
                .handler(handler)
                .runtime(Runtime.JAVA17)
                .role(role)
                .build();

            // Create a Lambda function using a waiter
            CreateFunctionResponse functionResponse =
awsLambda.createFunction(functionRequest);
            GetFunctionRequest getFunctionRequest = GetFunctionRequest.builder()
```

```
                .functionName(functionName)
                .build();
            WaiterResponse<GetFunctionResponse> waiterResponse =
waiter.waitUntilFunctionExists(getFunctionRequest);
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            return functionResponse.functionArn();

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }

    /**
     * Retrieves information about an AWS Lambda function.
     *
     * @param awsLambda    an instance of the {@link LambdaClient} class, which
is used to interact with the AWS Lambda service
     * @param functionName the name of the AWS Lambda function to retrieve
information about
     */
    public static void getFunction(LambdaClient awsLambda, String functionName) {
        try {
            GetFunctionRequest functionRequest = GetFunctionRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .build();

            GetFunctionResponse response =
awsLambda.getFunction(functionRequest);
            System.out.println("The runtime of this Lambda function is " +
response.configuration().runtime());

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    /**
     * Lists the AWS Lambda functions associated with the current AWS account.
     *
     * @param awsLambda an instance of the {@link LambdaClient} class, which is
used to interact with the AWS Lambda service
```

```
     *
     * @throws LambdaException if an error occurs while interacting with the AWS
Lambda service
     */
    public static void listFunctions(LambdaClient awsLambda) {
        try {
            ListFunctionsResponse functionResult = awsLambda.listFunctions();
            List<FunctionConfiguration> list = functionResult.functions();
            for (FunctionConfiguration config : list) {
                System.out.println("The function name is " +
config.functionName());
            }

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    /**
     * Invokes a specific AWS Lambda function.
     *
     * @param awsLambda    an instance of {@link LambdaClient} to interact with
the AWS Lambda service
     * @param functionName the name of the AWS Lambda function to be invoked
     */
    public static void invokeFunction(LambdaClient awsLambda, String
functionName) {
        InvokeResponse res;
        try {
            // Need a SdkBytes instance for the payload.
            JSONObject jsonObj = new JSONObject();
            jsonObj.put("inputValue", "2000");
            String json = jsonObj.toString();
            SdkBytes payload = SdkBytes.fromUtf8String(json);

            InvokeRequest request = InvokeRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .payload(payload)
                .build();

            res = awsLambda.invoke(request);
            String value = res.payload().asUtf8String();
            System.out.println(value);
```

```
        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    /**
     * Updates the code for an AWS Lambda function.
     *
     * @param awsLambda  the AWS Lambda client
     * @param functionName the name of the Lambda function to update
     * @param bucketName the name of the S3 bucket where the function code is
located
     * @param key the key (file name) of the function code in the S3 bucket
     * @throws LambdaException if there is an error updating the function code
     */
    public static void updateFunctionCode(LambdaClient awsLambda, String
functionName, String bucketName, String key) {
        try {
            LambdaWaiter waiter = awsLambda.waiter();
            UpdateFunctionCodeRequest functionCodeRequest =
UpdateFunctionCodeRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .publish(true)
                .s3Bucket(bucketName)
                .s3Key(key)
                .build();

            UpdateFunctionCodeResponse response =
awsLambda.updateFunctionCode(functionCodeRequest);
            GetFunctionConfigurationRequest getFunctionConfigRequest =
GetFunctionConfigurationRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .build();

            WaiterResponse<GetFunctionConfigurationResponse> waiterResponse =
waiter
                .waitUntilFunctionUpdated(getFunctionConfigRequest);
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            System.out.println("The last modified value is " +
response.lastModified());

        } catch (LambdaException e) {
```

```
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    /**
     * Updates the configuration of an AWS Lambda function.
     *
     * @param awsLambda     the {@link LambdaClient} instance to use for the AWS
Lambda operation
     * @param functionName  the name of the AWS Lambda function to update
     * @param handler       the new handler for the AWS Lambda function
     *
     * @throws LambdaException if there is an error while updating the function
configuration
     */
    public static void updateFunctionConfiguration(LambdaClient awsLambda, String
functionName, String handler) {
        try {
            UpdateFunctionConfigurationRequest configurationRequest =
UpdateFunctionConfigurationRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .handler(handler)
                .runtime(Runtime.JAVA17)
                .build();

            awsLambda.updateFunctionConfiguration(configurationRequest);

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    /**
     * Deletes an AWS Lambda function.
     *
     * @param awsLambda     an instance of the {@link LambdaClient} class, which
is used to interact with the AWS Lambda service
     * @param functionName  the name of the Lambda function to be deleted
     *
     * @throws LambdaException if an error occurs while deleting the Lambda
function
     */
```

```
    public static void deleteLambdaFunction(LambdaClient awsLambda, String
 functionName) {
        try {
            DeleteFunctionRequest request = DeleteFunctionRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .build();

            awsLambda.deleteFunction(request);
            System.out.println("The " + functionName + " function was deleted");

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Java 2.x .
  - CreateFunction
  - DeleteFunction
  - GetFunction
  - Memohon
  - ListFunctions
  - UpdateFunctionCode
  - UpdateFunctionConfiguration

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Buat peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan izin Lambda untuk menulis ke log.

```
    logger.log(`Creating role (${NAME_ROLE_LAMBDA})...`);
    const response = await createRole(NAME_ROLE_LAMBDA);

import { AttachRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyArn
 * @param {string} roleName
 */
export const attachRolePolicy = (policyArn, roleName) => {
  const command = new AttachRolePolicyCommand({
    PolicyArn: policyArn,
    RoleName: roleName,
  });

  return client.send(command);
};
```

Buat fungsi Lambda dan unggah kode handler.

```
const createFunction = async (funcName, roleArn) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const code = await readFile(`${dirname}../functions/${funcName}.zip`);

  const command = new CreateFunctionCommand({
    Code: { ZipFile: code },
    FunctionName: funcName,
    Role: roleArn,
    Architectures: [Architecture.arm64],
    Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
    PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
    Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
  });

  return client.send(command);
};
```

Panggil fungsi dengan satu parameter dan dapatkan hasil.

```
const invoke = async (funcName, payload) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const command = new InvokeCommand({
    FunctionName: funcName,
    Payload: JSON.stringify(payload),
    LogType: LogType.Tail,
  });

  const { Payload, LogResult } = await client.send(command);
  const result = Buffer.from(Payload).toString();
  const logs = Buffer.from(LogResult, "base64").toString();
  return { logs, result };
};
```

Perbarui kode fungsi dan konfigurasikan lingkungan Lambda dengan variabel lingkungan.

```
const updateFunctionCode = async (funcName, newFunc) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const code = await readFile(`${dirname}../functions/${newFunc}.zip`);
  const command = new UpdateFunctionCodeCommand({
    ZipFile: code,
    FunctionName: funcName,
    Architectures: [Architecture.arm64],
    Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
    PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
    Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
  });

  return client.send(command);
};

const updateFunctionConfiguration = (funcName) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const config = readFileSync(`${dirname}../functions/config.json`).toString();
  const command = new UpdateFunctionConfigurationCommand({
    ...JSON.parse(config),
    FunctionName: funcName,
  });
  const result = client.send(command);
  waitForFunctionUpdated({ FunctionName: funcName });
```

```
  return result;
};
```

Buat daftar fungsi untuk akun Anda.

```
const listFunctions = () => {
  const client = new LambdaClient({});
  const command = new ListFunctionsCommand({});

  return client.send(command);
};
```

Hapus peran IAM dan fungsi Lambda.

```
import { DeleteRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 */
export const deleteRole = (roleName) => {
  const command = new DeleteRoleCommand({ RoleName: roleName });
  return client.send(command);
};

/**
 * @param {string} funcName
 */
const deleteFunction = (funcName) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const command = new DeleteFunctionCommand({ FunctionName: funcName });
  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk JavaScript .
  - CreateFunction
  - DeleteFunction

- GetFunction
- Memohon
- ListFunctions
- UpdateFunctionCode
- UpdateFunctionConfiguration

Kotlin

SDK untuk Kotlin

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
        Usage:
            <functionName> <role> <handler> <bucketName> <updatedBucketName>
 <key>

        Where:
            functionName - The name of the AWS Lambda function.
            role - The AWS Identity and Access Management (IAM) service role that
 has AWS Lambda permissions.
            handler - The fully qualified method name (for example,
 example.Handler::handleRequest).
            bucketName - The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket
 name that contains the ZIP or JAR used for the Lambda function's code.
            updatedBucketName - The Amazon S3 bucket name that contains the .zip
 or .jar used to update the Lambda function's code.
            key - The Amazon S3 key name that represents the .zip or .jar file
 (for example, LambdaHello-1.0-SNAPSHOT.jar).
            """

    if (args.size != 6) {
        println(usage)
        exitProcess(1)
    }
```

```
    val functionName = args[0]
    val role = args[1]
    val handler = args[2]
    val bucketName = args[3]
    val updatedBucketName = args[4]
    val key = args[5]

    println("Creating a Lambda function named $functionName.")
    val funArn = createScFunction(functionName, bucketName, key, handler, role)
    println("The AWS Lambda ARN is $funArn")

    // Get a specific Lambda function.
    println("Getting the $functionName AWS Lambda function.")
    getFunction(functionName)

    // List the Lambda functions.
    println("Listing all AWS Lambda functions.")
    listFunctionsSc()

    // Invoke the Lambda function.
    println("*** Invoke the Lambda function.")
    invokeFunctionSc(functionName)

    // Update the AWS Lambda function code.
    println("*** Update the Lambda function code.")
    updateFunctionCode(functionName, updatedBucketName, key)

    // println("*** Invoke the function again after updating the code.")
    invokeFunctionSc(functionName)

    // Update the AWS Lambda function configuration.
    println("Update the run time of the function.")
    updateFunctionConfiguration(functionName, handler)

    // Delete the AWS Lambda function.
    println("Delete the AWS Lambda function.")
    delFunction(functionName)
}

suspend fun createScFunction(
    myFunctionName: String,
    s3BucketName: String,
    myS3Key: String,
```

```
    myHandler: String,
    myRole: String,
): String {
    val functionCode =
        FunctionCode {
            s3Bucket = s3BucketName
            s3Key = myS3Key
        }

    val request =
        CreateFunctionRequest {
            functionName = myFunctionName
            code = functionCode
            description = "Created by the Lambda Kotlin API"
            handler = myHandler
            role = myRole
            runtime = Runtime.Java17
        }

    // Create a Lambda function using a waiter
    LambdaClient { region = "us-east-1" }.use { awsLambda ->
        val functionResponse = awsLambda.createFunction(request)
        awsLambda.waitUntilFunctionActive {
            functionName = myFunctionName
        }
        return functionResponse.functionArn.toString()
    }
}

suspend fun getFunction(functionNameVal: String) {
    val functionRequest =
        GetFunctionRequest {
            functionName = functionNameVal
        }

    LambdaClient { region = "us-east-1" }.use { awsLambda ->
        val response = awsLambda.getFunction(functionRequest)
        println("The runtime of this Lambda function is
 ${response.configuration?.runtime}")
    }
}

suspend fun listFunctionsSc() {
    val request =
```

```
        ListFunctionsRequest {
            maxItems = 10
        }

    LambdaClient { region = "us-east-1" }.use { awsLambda ->
        val response = awsLambda.listFunctions(request)
        response.functions?.forEach { function ->
            println("The function name is ${function.functionName}")
        }
    }
}

suspend fun invokeFunctionSc(functionNameVal: String) {
    val json = """{"inputValue":"1000"}"""
    val byteArray = json.trimIndent().encodeToByteArray()
    val request =
        InvokeRequest {
            functionName = functionNameVal
            payload = byteArray
            logType = LogType.Tail
        }

    LambdaClient { region = "us-east-1" }.use { awsLambda ->
        val res = awsLambda.invoke(request)
        println("The function payload is
 ${res.payload?.toString(Charsets.UTF_8)}")
    }
}

suspend fun updateFunctionCode(
    functionNameVal: String?,
    bucketName: String?,
    key: String?,
) {
    val functionCodeRequest =
        UpdateFunctionCodeRequest {
            functionName = functionNameVal
            publish = true
            s3Bucket = bucketName
            s3Key = key
        }

    LambdaClient { region = "us-east-1" }.use { awsLambda ->
        val response = awsLambda.updateFunctionCode(functionCodeRequest)
```

```
        awsLambda.waitUntilFunctionUpdated {
            functionName = functionNameVal
        }
        println("The last modified value is " + response.lastModified)
    }
}

suspend fun updateFunctionConfiguration(
    functionNameVal: String?,
    handlerVal: String?,
) {
    val configurationRequest =
        UpdateFunctionConfigurationRequest {
            functionName = functionNameVal
            handler = handlerVal
            runtime = Runtime.Java17
        }

    LambdaClient { region = "us-east-1" }.use { awsLambda ->
        awsLambda.updateFunctionConfiguration(configurationRequest)
    }
}

suspend fun delFunction(myFunctionName: String) {
    val request =
        DeleteFunctionRequest {
            functionName = myFunctionName
        }

    LambdaClient { region = "us-east-1" }.use { awsLambda ->
        awsLambda.deleteFunction(request)
        println("$myFunctionName was deleted")
    }
}
```

- Lihat detail API di topik-topik berikut dalam Referensi API AWS SDK For Kotlin.
  - CreateFunction
  - DeleteFunction
  - GetFunction
  - Memohon

- ListFunctions
- UpdateFunctionCode
- UpdateFunctionConfiguration

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

```
namespace Lambda;

use Aws\S3\S3Client;
use GuzzleHttp\Psr7\Stream;
use Iam\IAMService;

class GettingStartedWithLambda
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("---------------------------------------\n");
        print("Welcome to the AWS Lambda getting started demo using PHP!\n");
        echo("---------------------------------------\n");

        $clientArgs = [
            'region' => 'us-west-2',
            'version' => 'latest',
            'profile' => 'default',
        ];
        $uniqid = uniqid();

        $iamService = new IAMService();
        $s3client = new S3Client($clientArgs);
        $lambdaService = new LambdaService();

        echo "First, let's create a role to run our Lambda code.\n";
```

```
        $roleName = "test-lambda-role-$uniqid";
        $rolePolicyDocument = "{
            \"Version\": \"2012-10-17\",
            \"Statement\": [
                {
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Principal\": {
                        \"Service\": \"lambda.amazonaws.com\"
                    },
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
                }
            ]
        }";
        $role = $iamService->createRole($roleName, $rolePolicyDocument);
        echo "Created role {$role['RoleName']}.\n";

        $iamService->attachRolePolicy(
            $role['RoleName'],
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
        );
        echo "Attached the AWSLambdaBasicExecutionRole to {$role['RoleName']}.
\n";

        echo "\nNow let's create an S3 bucket and upload our Lambda code there.
\n";
        $bucketName = "test-example-bucket-$uniqid";
        $s3client->createBucket([
            'Bucket' => $bucketName,
        ]);
        echo "Created bucket $bucketName.\n";

        $functionName = "doc_example_lambda_$uniqid";
        $codeBasic = __DIR__ . "/lambda_handler_basic.zip";
        $handler = "lambda_handler_basic";
        $file = file_get_contents($codeBasic);
        $s3client->putObject([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Key' => $functionName,
            'Body' => $file,
        ]);
        echo "Uploaded the Lambda code.\n";

        $createLambdaFunction = $lambdaService->createFunction($functionName,
 $role, $bucketName, $handler);
```

```
        // Wait until the function has finished being created.
        do {
            $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
        } while ($getLambdaFunction['Configuration']['State'] == "Pending");
        echo "Created Lambda function {$getLambdaFunction['Configuration']
['FunctionName']}.\n";

        sleep(1);

        echo "\nOk, let's invoke that Lambda code.\n";
        $basicParams = [
            'action' => 'increment',
            'number' => 3,
        ];
        /** @var Stream $invokeFunction */
        $invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $basicParams)
['Payload'];
        $result = json_decode($invokeFunction->getContents())->result;
        echo "After invoking the Lambda code with the input of
 {$basicParams['number']} we received $result.\n";

        echo "\nSince that's working, let's update the Lambda code.\n";
        $codeCalculator = "lambda_handler_calculator.zip";
        $handlerCalculator = "lambda_handler_calculator";
        echo "First, put the new code into the S3 bucket.\n";
        $file = file_get_contents($codeCalculator);
        $s3client->putObject([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Key' => $functionName,
            'Body' => $file,
        ]);
        echo "New code uploaded.\n";

        $lambdaService->updateFunctionCode($functionName, $bucketName,
 $functionName);
        // Wait for the Lambda code to finish updating.
        do {
            $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
        } while ($getLambdaFunction['Configuration']['LastUpdateStatus'] !==
 "Successful");
        echo "New Lambda code uploaded.\n";
```

```
        $environment = [
            'Variable' => ['Variables' => ['LOG_LEVEL' => 'DEBUG']],
        ];
        $lambdaService->updateFunctionConfiguration($functionName,
 $handlerCalculator, $environment);
        do {
            $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
        } while ($getLambdaFunction['Configuration']['LastUpdateStatus'] !==
 "Successful");
        echo "Lambda code updated with new handler and a LOG_LEVEL of DEBUG for
 more information.\n";

        echo "Invoke the new code with some new data.\n";
        $calculatorParams = [
            'action' => 'plus',
            'x' => 5,
            'y' => 4,
        ];
        $invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName,
 $calculatorParams, "Tail");
        $result = json_decode($invokeFunction['Payload']->getContents())->result;
        echo "Indeed, {$calculatorParams['x']} + {$calculatorParams['y']} does
 equal $result.\n";
        echo "Here's the extra debug info: ";
        echo base64_decode($invokeFunction['LogResult']) . "\n";

        echo "\nBut what happens if you try to divide by zero?\n";
        $divZeroParams = [
            'action' => 'divide',
            'x' => 5,
            'y' => 0,
        ];
        $invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $divZeroParams,
 "Tail");
        $result = json_decode($invokeFunction['Payload']->getContents())->result;
        echo "You get a |$result| result.\n";
        echo "And an error message: ";
        echo base64_decode($invokeFunction['LogResult']) . "\n";

        echo "\nHere's all the Lambda functions you have in this Region:\n";
        $listLambdaFunctions = $lambdaService->listFunctions(5);
        $allLambdaFunctions = $listLambdaFunctions['Functions'];
        $next = $listLambdaFunctions->get('NextMarker');
```

```
        while ($next != false) {
            $listLambdaFunctions = $lambdaService->listFunctions(5, $next);
            $next = $listLambdaFunctions->get('NextMarker');
            $allLambdaFunctions = array_merge($allLambdaFunctions,
 $listLambdaFunctions['Functions']);
        }
        foreach ($allLambdaFunctions as $function) {
            echo "{$function['FunctionName']}\n";
        }

        echo "\n\nAnd don't forget to clean up your data!\n";

        $lambdaService->deleteFunction($functionName);
        echo "Deleted Lambda function.\n";
        $iamService->deleteRole($role['RoleName']);
        echo "Deleted Role.\n";
        $deleteObjects = $s3client->listObjectsV2([
            'Bucket' => $bucketName,
        ]);
        $deleteObjects = $s3client->deleteObjects([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Delete' => [
                'Objects' => $deleteObjects['Contents'],
            ]
        ]);
        echo "Deleted all objects from the S3 bucket.\n";
        $s3client->deleteBucket(['Bucket' => $bucketName]);
        echo "Deleted the bucket.\n";
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk PHP .
  - CreateFunction
  - DeleteFunction
  - GetFunction
  - Memohon
  - ListFunctions
  - UpdateFunctionCode
  - UpdateFunctionConfiguration

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Tentukan handler Lambda yang menambah angka.

```
import logging

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)


def lambda_handler(event, context):
    """
    Accepts an action and a single number, performs the specified action on the
 number,
    and returns the result. The only allowable action is 'increment'.

    :param event: The event dict that contains the parameters sent when the
 function
                  is invoked.
    :param context: The context in which the function is called.
    :return: The result of the action.
    """
    result = None
    action = event.get("action")
    if action == "increment":
        result = event.get("number", 0) + 1
        logger.info("Calculated result of %s", result)
    else:
        logger.error("%s is not a valid action.", action)

    response = {"result": result}
    return response
```

Tentukan handler Lambda kedua yang melakukan operasi aritmatika.

```
import logging
import os


logger = logging.getLogger()

# Define a list of Python lambda functions that are called by this AWS Lambda
 function.
ACTIONS = {
    "plus": lambda x, y: x + y,
    "minus": lambda x, y: x - y,
    "times": lambda x, y: x * y,
    "divided-by": lambda x, y: x / y,
}


def lambda_handler(event, context):
    """
    Accepts an action and two numbers, performs the specified action on the
 numbers,
    and returns the result.

    :param event: The event dict that contains the parameters sent when the
 function
                  is invoked.
    :param context: The context in which the function is called.
    :return: The result of the specified action.
    """
    # Set the log level based on a variable configured in the Lambda environment.
    logger.setLevel(os.environ.get("LOG_LEVEL", logging.INFO))
    logger.debug("Event: %s", event)

    action = event.get("action")
    func = ACTIONS.get(action)
    x = event.get("x")
    y = event.get("y")
    result = None
    try:
        if func is not None and x is not None and y is not None:
```

```
            result = func(x, y)
            logger.info("%s %s %s is %s", x, action, y, result)
        else:
            logger.error("I can't calculate %s %s %s.", x, action, y)
    except ZeroDivisionError:
        logger.warning("I can't divide %s by 0!", x)

    response = {"result": result}
    return response
```

Buat fungsi yang membungkus tindakan Lambda.

```
class LambdaWrapper:
    def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
        self.lambda_client = lambda_client
        self.iam_resource = iam_resource


    @staticmethod
    def create_deployment_package(source_file, destination_file):
        """
        Creates a Lambda deployment package in .zip format in an in-memory
 buffer. This
        buffer can be passed directly to Lambda when creating the function.

        :param source_file: The name of the file that contains the Lambda handler
                            function.
        :param destination_file: The name to give the file when it's deployed to
 Lambda.
        :return: The deployment package.
        """
        buffer = io.BytesIO()
        with zipfile.ZipFile(buffer, "w") as zipped:
            zipped.write(source_file, destination_file)
        buffer.seek(0)
        return buffer.read()

    def get_iam_role(self, iam_role_name):
        """
        Get an AWS Identity and Access Management (IAM) role.
```

```
        :param iam_role_name: The name of the role to retrieve.
        :return: The IAM role.
        """
        role = None
        try:
            temp_role = self.iam_resource.Role(iam_role_name)
            temp_role.load()
            role = temp_role
            logger.info("Got IAM role %s", role.name)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "NoSuchEntity":
                logger.info("IAM role %s does not exist.", iam_role_name)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get IAM role %s. Here's why: %s: %s",
                    iam_role_name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        return role

    def create_iam_role_for_lambda(self, iam_role_name):
        """
        Creates an IAM role that grants the Lambda function basic permissions. If
a
        role with the specified name already exists, it is used for the demo.

        :param iam_role_name: The name of the role to create.
        :return: The role and a value that indicates whether the role is newly
created.
        """
        role = self.get_iam_role(iam_role_name)
        if role is not None:
            return role, False

        lambda_assume_role_policy = {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {"Service": "lambda.amazonaws.com"},
                    "Action": "sts:AssumeRole",
```

```
                }
            ],
        }
        policy_arn = "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole"

        try:
            role = self.iam_resource.create_role(
                RoleName=iam_role_name,
                AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(lambda_assume_role_policy),
            )
            logger.info("Created role %s.", role.name)
            role.attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
            logger.info("Attached basic execution policy to role %s.", role.name)
        except ClientError as error:
            if error.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
                role = self.iam_resource.Role(iam_role_name)
                logger.warning("The role %s already exists. Using it.",
 iam_role_name)
            else:
                logger.exception(
                    "Couldn't create role %s or attach policy %s.",
                    iam_role_name,
                    policy_arn,
                )
                raise

        return role, True

    def get_function(self, function_name):
        """
        Gets data about a Lambda function.

        :param function_name: The name of the function.
        :return: The function data.
        """
        response = None
        try:
            response =
 self.lambda_client.get_function(FunctionName=function_name)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
                logger.info("Function %s does not exist.", function_name)
            else:
```

```
                logger.error(
                    "Couldn't get function %s. Here's why: %s: %s",
                    function_name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        return response


    def create_function(
        self, function_name, handler_name, iam_role, deployment_package
    ):
        """
        Deploys a Lambda function.

        :param function_name: The name of the Lambda function.
        :param handler_name: The fully qualified name of the handler function.
This
                             must include the file name and the function name.
        :param iam_role: The IAM role to use for the function.
        :param deployment_package: The deployment package that contains the
function
                                   code in .zip format.
        :return: The Amazon Resource Name (ARN) of the newly created function.
        """
        try:
            response = self.lambda_client.create_function(
                FunctionName=function_name,
                Description="AWS Lambda doc example",
                Runtime="python3.9",
                Role=iam_role.arn,
                Handler=handler_name,
                Code={"ZipFile": deployment_package},
                Publish=True,
            )
            function_arn = response["FunctionArn"]
            waiter = self.lambda_client.get_waiter("function_active_v2")
            waiter.wait(FunctionName=function_name)
            logger.info(
                "Created function '%s' with ARN: '%s'.",
                function_name,
                response["FunctionArn"],
            )
```

```
        except ClientError:
            logger.error("Couldn't create function %s.", function_name)
            raise
        else:
            return function_arn


    def delete_function(self, function_name):
        """
        Deletes a Lambda function.

        :param function_name: The name of the function to delete.
        """
        try:
            self.lambda_client.delete_function(FunctionName=function_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete function %s.", function_name)
            raise


    def invoke_function(self, function_name, function_params, get_log=False):
        """
        Invokes a Lambda function.

        :param function_name: The name of the function to invoke.
        :param function_params: The parameters of the function as a dict. This
dict
                                is serialized to JSON before it is sent to
Lambda.
        :param get_log: When true, the last 4 KB of the execution log are
included in
                        the response.
        :return: The response from the function invocation.
        """
        try:
            response = self.lambda_client.invoke(
                FunctionName=function_name,
                Payload=json.dumps(function_params),
                LogType="Tail" if get_log else "None",
            )
            logger.info("Invoked function %s.", function_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't invoke function %s.", function_name)
            raise
```

```
        return response


    def update_function_code(self, function_name, deployment_package):
        """
        Updates the code for a Lambda function by submitting a .zip archive that
contains
        the code for the function.

        :param function_name: The name of the function to update.
        :param deployment_package: The function code to update, packaged as bytes
in
                                   .zip format.
        :return: Data about the update, including the status.
        """
        try:
            response = self.lambda_client.update_function_code(
                FunctionName=function_name, ZipFile=deployment_package
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update function %s. Here's why: %s: %s",
                function_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response


    def update_function_configuration(self, function_name, env_vars):
        """
        Updates the environment variables for a Lambda function.

        :param function_name: The name of the function to update.
        :param env_vars: A dict of environment variables to update.
        :return: Data about the update, including the status.
        """
        try:
            response = self.lambda_client.update_function_configuration(
                FunctionName=function_name, Environment={"Variables": env_vars}
            )
        except ClientError as err:
```

```
            logger.error(
                "Couldn't update function configuration %s. Here's why: %s: %s",
                function_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response


    def list_functions(self):
        """
        Lists the Lambda functions for the current account.
        """
        try:
            func_paginator = self.lambda_client.get_paginator("list_functions")
            for func_page in func_paginator.paginate():
                for func in func_page["Functions"]:
                    print(func["FunctionName"])
                    desc = func.get("Description")
                    if desc:
                        print(f"\t{desc}")
                    print(f"\t{func['Runtime']}: {func['Handler']}")
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list functions. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Buat fungsi yang menjalankan skenario.

```
class UpdateFunctionWaiter(CustomWaiter):
    """A custom waiter that waits until a function is successfully updated."""

    def __init__(self, client):
        super().__init__(
```

```
            "UpdateSuccess",
            "GetFunction",
            "Configuration.LastUpdateStatus",
            {"Successful": WaitState.SUCCESS, "Failed": WaitState.FAILURE},
            client,
        )

    def wait(self, function_name):
        self._wait(FunctionName=function_name)


def run_scenario(lambda_client, iam_resource, basic_file, calculator_file,
 lambda_name):
    """
    Runs the scenario.

    :param lambda_client: A Boto3 Lambda client.
    :param iam_resource: A Boto3 IAM resource.
    :param basic_file: The name of the file that contains the basic Lambda
 handler.
    :param calculator_file: The name of the file that contains the calculator
 Lambda handler.
    :param lambda_name: The name to give resources created for the scenario, such
 as the
                        IAM role and the Lambda function.
    """
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Lambda getting started with functions demo.")
    print("-" * 88)

    wrapper = LambdaWrapper(lambda_client, iam_resource)

    print("Checking for IAM role for Lambda...")
    iam_role, should_wait = wrapper.create_iam_role_for_lambda(lambda_name)
    if should_wait:
        logger.info("Giving AWS time to create resources...")
        wait(10)

    print(f"Looking for function {lambda_name}...")
    function = wrapper.get_function(lambda_name)
    if function is None:
        print("Zipping the Python script into a deployment package...")
```

```
        deployment_package = wrapper.create_deployment_package(
            basic_file, f"{lambda_name}.py"
        )
        print(f"...and creating the {lambda_name} Lambda function.")
        wrapper.create_function(
            lambda_name, f"{lambda_name}.lambda_handler", iam_role,
deployment_package
        )
    else:
        print(f"Function {lambda_name} already exists.")
    print("-" * 88)

    print(f"Let's invoke {lambda_name}. This function increments a number.")
    action_params = {
        "action": "increment",
        "number": q.ask("Give me a number to increment: ", q.is_int),
    }
    print(f"Invoking {lambda_name}...")
    response = wrapper.invoke_function(lambda_name, action_params)
    print(
        f"Incrementing {action_params['number']} resulted in "
        f"{json.load(response['Payload'])}"
    )
    print("-" * 88)

    print(f"Let's update the function to an arithmetic calculator.")
    q.ask("Press Enter when you're ready.")
    print("Creating a new deployment package...")
    deployment_package = wrapper.create_deployment_package(
        calculator_file, f"{lambda_name}.py"
    )
    print(f"...and updating the {lambda_name} Lambda function.")
    update_waiter = UpdateFunctionWaiter(lambda_client)
    wrapper.update_function_code(lambda_name, deployment_package)
    update_waiter.wait(lambda_name)
    print(f"This function uses an environment variable to control logging
level.")
    print(f"Let's set it to DEBUG to get the most logging.")
    wrapper.update_function_configuration(
        lambda_name, {"LOG_LEVEL": logging.getLevelName(logging.DEBUG)}
    )

    actions = ["plus", "minus", "times", "divided-by"]
    want_invoke = True
```

```
    while want_invoke:
        print(f"Let's invoke {lambda_name}. You can invoke these actions:")
        for index, action in enumerate(actions):
            print(f"{index + 1}: {action}")
        action_params = {}
        action_index = q.ask(
            "Enter the number of the action you want to take: ",
            q.is_int,
            q.in_range(1, len(actions)),
        )
        action_params["action"] = actions[action_index - 1]
        print(f"You've chosen to invoke 'x {action_params['action']} y'.")
        action_params["x"] = q.ask("Enter a value for x: ", q.is_int)
        action_params["y"] = q.ask("Enter a value for y: ", q.is_int)
        print(f"Invoking {lambda_name}...")
        response = wrapper.invoke_function(lambda_name, action_params, True)
        print(
            f"Calculating {action_params['x']} {action_params['action']}
{action_params['y']} "
            f"resulted in {json.load(response['Payload'])}"
        )
        q.ask("Press Enter to see the logs from the call.")
        print(base64.b64decode(response["LogResult"]).decode())
        want_invoke = q.ask("That was fun. Shall we do it again? (y/n) ",
q.is_yesno)
    print("-" * 88)

    if q.ask(
        "Do you want to list all of the functions in your account? (y/n) ",
q.is_yesno
    ):
        wrapper.list_functions()
    print("-" * 88)

    if q.ask("Ready to delete the function and role? (y/n) ", q.is_yesno):
        for policy in iam_role.attached_policies.all():
            policy.detach_role(RoleName=iam_role.name)
        iam_role.delete()
        print(f"Deleted role {lambda_name}.")
        wrapper.delete_function(lambda_name)
        print(f"Deleted function {lambda_name}.")

    print("\nThanks for watching!")
    print("-" * 88)
```

```
if __name__ == "__main__":
    try:
        run_scenario(
            boto3.client("lambda"),
            boto3.resource("iam"),
            "lambda_handler_basic.py",
            "lambda_handler_calculator.py",
            "doc_example_lambda_calculator",
        )
    except Exception:
        logging.exception("Something went wrong with the demo!")
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Python (Boto3).
  - CreateFunction
  - DeleteFunction
  - GetFunction
  - Memohon
  - ListFunctions
  - UpdateFunctionCode
  - UpdateFunctionConfiguration

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Siapkan izin IAM prasyarat untuk fungsi Lambda yang mampu menulis log.

```
  # Get an AWS Identity and Access Management (IAM) role.
  #
  # @param iam_role_name: The name of the role to retrieve.
```

```
  # @param action: Whether to create or destroy the IAM apparatus.
  # @return: The IAM role.
  def manage_iam(iam_role_name, action)
    case action
    when 'create'
      create_iam_role(iam_role_name)
    when 'destroy'
      destroy_iam_role(iam_role_name)
    else
      raise "Incorrect action provided. Must provide 'create' or 'destroy'"
    end
  end

  private

  def create_iam_role(iam_role_name)
    role_policy = {
      'Version': '2012-10-17',
      'Statement': [
        {
          'Effect': 'Allow',
          'Principal': { 'Service': 'lambda.amazonaws.com' },
          'Action': 'sts:AssumeRole'
        }
      ]
    }
    role = @iam_client.create_role(
      role_name: iam_role_name,
      assume_role_policy_document: role_policy.to_json
    )
    @iam_client.attach_role_policy(
      {
        policy_arn: 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole',
        role_name: iam_role_name
      }
    )
    wait_for_role_to_exist(iam_role_name)
    @logger.debug("Successfully created IAM role: #{role['role']['arn']}")
    sleep(10)
    [role, role_policy.to_json]
  end

  def destroy_iam_role(iam_role_name)
```

```
    @iam_client.detach_role_policy(
      {
        policy_arn: 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole',
        role_name: iam_role_name
      }
    )
    @iam_client.delete_role(role_name: iam_role_name)
    @logger.debug("Detached policy & deleted IAM role: #{iam_role_name}")
  end

  def wait_for_role_to_exist(iam_role_name)
    @iam_client.wait_until(:role_exists, { role_name: iam_role_name }) do |w|
      w.max_attempts = 5
      w.delay = 5
    end
  end
```

Tentukan handler Lambda yang menambah angka yang disediakan sebagai parameter pemanggilan.

```
require 'logger'

# A function that increments a whole number by one (1) and logs the result.
# Requires a manually-provided runtime parameter, 'number', which must be Int
#
# @param event [Hash] Parameters sent when the function is invoked
# @param context [Hash] Methods and properties that provide information
# about the invocation, function, and execution environment.
# @return incremented_number [String] The incremented number.
def lambda_handler(event:, context:)
  logger = Logger.new($stdout)
  log_level = ENV['LOG_LEVEL']
  logger.level = case log_level
                 when 'debug'
                   Logger::DEBUG
                 when 'info'
                   Logger::INFO
                 else
                   Logger::ERROR
                 end
  logger.debug('This is a debug log message.')
```

```
  logger.info('This is an info log message. Code executed successfully!')
  number = event['number'].to_i
  incremented_number = number + 1
  logger.info("You provided #{number.round} and it was incremented to
 #{incremented_number.round}")
  incremented_number.round.to_s
end
```

Zip fungsi Lambda Anda ke dalam paket penerapan.

```
  # Creates a Lambda deployment package in .zip format.
  #
  # @param source_file: The name of the object, without suffix, for the Lambda
 file and zip.
  # @return: The deployment package.
  def create_deployment_package(source_file)
    Dir.chdir(File.dirname(__FILE__))
    if File.exist?('lambda_function.zip')
      File.delete('lambda_function.zip')
      @logger.debug('Deleting old zip: lambda_function.zip')
    end
    Zip::File.open('lambda_function.zip', create: true) do |zipfile|
      zipfile.add('lambda_function.rb', "#{source_file}.rb")
    end
    @logger.debug("Zipping #{source_file}.rb into: lambda_function.zip.")
    File.read('lambda_function.zip').to_s
  rescue StandardError => e
    @logger.error("There was an error creating deployment package:\n
 #{e.message}")
  end
```

Buat fungsi Lambda baru.

```
  # Deploys a Lambda function.
  #
  # @param function_name: The name of the Lambda function.
  # @param handler_name: The fully qualified name of the handler function.
  # @param role_arn: The IAM role to use for the function.
  # @param deployment_package: The deployment package that contains the function
 code in .zip format.
  # @return: The Amazon Resource Name (ARN) of the newly created function.
```

```
 def create_function(function_name, handler_name, role_arn, deployment_package)
   response = @lambda_client.create_function({
                                               role: role_arn.to_s,
                                               function_name: function_name,
                                               handler: handler_name,
                                               runtime: 'ruby2.7',
                                               code: {
                                                 zip_file: deployment_package
                                               },
                                               environment: {
                                                 variables: {
                                                   'LOG_LEVEL' => 'info'
                                                 }
                                               }
                                             })
   @lambda_client.wait_until(:function_active_v2, { function_name:
function_name }) do |w|
     w.max_attempts = 5
     w.delay = 5
   end
   response
 rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
   @logger.error("There was an error creating #{function_name}:\n #{e.message}")
 rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
   @logger.error("Failed waiting for #{function_name} to activate:\n
#{e.message}")
 end
```

Panggil fungsi Lambda Anda dengan parameter runtime opsional.

```
 # Invokes a Lambda function.
 # @param function_name [String] The name of the function to invoke.
 # @param payload [nil] Payload containing runtime parameters.
 # @return [Object] The response from the function invocation.
 def invoke_function(function_name, payload = nil)
   params = { function_name: function_name }
   params[:payload] = payload unless payload.nil?
   @lambda_client.invoke(params)
 rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
   @logger.error("There was an error executing #{function_name}:\n
#{e.message}")
 end
```

Perbarui konfigurasi fungsi Lambda Anda untuk menyuntikkan variabel lingkungan baru.

```
 # Updates the environment variables for a Lambda function.
 # @param function_name: The name of the function to update.
 # @param log_level: The log level of the function.
 # @return: Data about the update, including the status.
 def update_function_configuration(function_name, log_level)
   @lambda_client.update_function_configuration({
                                                  function_name: function_name,
                                                  environment: {
                                                    variables: {
                                                      'LOG_LEVEL' => log_level
                                                    }
                                                  }
                                                })
   @lambda_client.wait_until(:function_updated_v2, { function_name:
function_name }) do |w|
     w.max_attempts = 5
     w.delay = 5
   end
 rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
   @logger.error("There was an error updating configurations for
#{function_name}:\n #{e.message}")
 rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
   @logger.error("Failed waiting for #{function_name} to activate:\n
#{e.message}")
 end
```

Perbarui kode fungsi Lambda Anda dengan paket penerapan berbeda yang berisi kode berbeda.

```
 # Updates the code for a Lambda function by submitting a .zip archive that
contains
 # the code for the function.
 #
 # @param function_name: The name of the function to update.
 # @param deployment_package: The function code to update, packaged as bytes in
 #                            .zip format.
 # @return: Data about the update, including the status.
 def update_function_code(function_name, deployment_package)
```

```
    @lambda_client.update_function_code(
      function_name: function_name,
      zip_file: deployment_package
    )
    @lambda_client.wait_until(:function_updated_v2, { function_name:
function_name }) do |w|
      w.max_attempts = 5
      w.delay = 5
    end
  rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
    @logger.error("There was an error updating function code for:
#{function_name}:\n #{e.message}")
    nil
  rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
    @logger.error("Failed waiting for #{function_name} to update:\n
#{e.message}")
  end
```

Daftar semua fungsi Lambda yang ada menggunakan paginator bawaan.

```
  # Lists the Lambda functions for the current account.
  def list_functions
    functions = []
    @lambda_client.list_functions.each do |response|
      response['functions'].each do |function|
        functions.append(function['function_name'])
      end
    end
    functions
  rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
    @logger.error("There was an error listing functions:\n #{e.message}")
  end
```

Hapus fungsi Lambda tertentu.

```
  # Deletes a Lambda function.
  # @param function_name: The name of the function to delete.
  def delete_function(function_name)
    print "Deleting function: #{function_name}..."
    @lambda_client.delete_function(
      function_name: function_name
```

```
    )
    print 'Done!'.green
  rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
    @logger.error("There was an error deleting #{function_name}:\n #{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Ruby .
  - CreateFunction
  - DeleteFunction
  - GetFunction
  - Memohon
  - ListFunctions
  - UpdateFunctionCode
  - UpdateFunctionConfiguration

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Cargo.toml dengan dependensi yang digunakan dalam skenario ini.

```
[package]
name = "lambda-code-examples"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/
reference/manifest.html

[dependencies]
aws-config = { version = "1.0.1", features = ["behavior-version-latest"] }
aws-sdk-ec2 = { version = "1.3.0" }
```

```
aws-sdk-iam = { version = "1.3.0" }
aws-sdk-lambda = { version = "1.3.0" }
aws-sdk-s3 = { version = "1.4.0" }
aws-smithy-types = { version = "1.0.1" }
aws-types = { version = "1.0.1" }
clap = { version = "4.4", features = ["derive"] }
tokio = { version = "1.20.1", features = ["full"] }
tracing-subscriber = { version = "0.3.15", features = ["env-filter"] }
tracing = "0.1.37"
serde_json = "1.0.94"
anyhow = "1.0.71"
uuid = { version = "1.3.3", features = ["v4"] }
lambda_runtime = "0.8.0"
serde = "1.0.164"
```

Kumpulan utilitas yang merampingkan panggilan Lambda untuk skenario ini. File ini adalah src/ations.rs di peti.

```
use anyhow::anyhow;
use aws_sdk_iam::operation::{create_role::CreateRoleError,
 delete_role::DeleteRoleOutput};
use aws_sdk_lambda::{
    operation::{
        delete_function::DeleteFunctionOutput, get_function::GetFunctionOutput,
        invoke::InvokeOutput, list_functions::ListFunctionsOutput,
        update_function_code::UpdateFunctionCodeOutput,
        update_function_configuration::UpdateFunctionConfigurationOutput,
    },
    primitives::ByteStream,
    types::{Environment, FunctionCode, LastUpdateStatus, State},
};
use aws_sdk_s3::{
    error::ErrorMetadata,
    operation::{delete_bucket::DeleteBucketOutput,
 delete_object::DeleteObjectOutput},
    types::CreateBucketConfiguration,
};
use aws_smithy_types::Blob;
use serde::{ser::SerializeMap, Serialize};
use std::{fmt::Display, path::PathBuf, str::FromStr, time::Duration};
use tracing::{debug, info, warn};
```

```
/* Operation describes  */
#[derive(Clone, Copy, Debug, Serialize)]
pub enum Operation {
    #[serde(rename = "plus")]
    Plus,
    #[serde(rename = "minus")]
    Minus,
    #[serde(rename = "times")]
    Times,
    #[serde(rename = "divided-by")]
    DividedBy,
}

impl FromStr for Operation {
    type Err = anyhow::Error;

    fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
        match s {
            "plus" => Ok(Operation::Plus),
            "minus" => Ok(Operation::Minus),
            "times" => Ok(Operation::Times),
            "divided-by" => Ok(Operation::DividedBy),
            _ => Err(anyhow!("Unknown operation {s}")),
        }
    }
}

impl Display for Operation {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        match self {
            Operation::Plus => write!(f, "plus"),
            Operation::Minus => write!(f, "minus"),
            Operation::Times => write!(f, "times"),
            Operation::DividedBy => write!(f, "divided-by"),
        }
    }
}

/**
 * InvokeArgs will be serialized as JSON and sent to the AWS Lambda handler.
 */
#[derive(Debug)]
pub enum InvokeArgs {
```

```
    Increment(i32),
    Arithmetic(Operation, i32, i32),
}

impl Serialize for InvokeArgs {
    fn serialize<S>(&self, serializer: S) -> Result<S::Ok, S::Error>
    where
        S: serde::Serializer,
    {
        match self {
            InvokeArgs::Increment(i) => serializer.serialize_i32(*i),
            InvokeArgs::Arithmetic(o, i, j) => {
                let mut map: S::SerializeMap =
 serializer.serialize_map(Some(3))?;
                map.serialize_key(&"op".to_string())?;
                map.serialize_value(&o.to_string())?;
                map.serialize_key(&"i".to_string())?;
                map.serialize_value(&i)?;
                map.serialize_key(&"j".to_string())?;
                map.serialize_value(&j)?;
                map.end()
            }
        }
    }
}

/** A policy document allowing Lambda to execute this function on the account's
 behalf. */
const ROLE_POLICY_DOCUMENT: &str = r#"{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": { "Service": "lambda.amazonaws.com" },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}"#;

/**
 * A LambdaManager gathers all the resources necessary to run the Lambda example
 scenario.
 * This includes instantiated aws_sdk clients and details of resource names.
 */
```

```
pub struct LambdaManager {
    iam_client: aws_sdk_iam::Client,
    lambda_client: aws_sdk_lambda::Client,
    s3_client: aws_sdk_s3::Client,
    lambda_name: String,
    role_name: String,
    bucket: String,
    own_bucket: bool,
}

// These unit type structs provide nominal typing on top of String parameters for
 LambdaManager::new
pub struct LambdaName(pub String);
pub struct RoleName(pub String);
pub struct Bucket(pub String);
pub struct OwnBucket(pub bool);

impl LambdaManager {
    pub fn new(
        iam_client: aws_sdk_iam::Client,
        lambda_client: aws_sdk_lambda::Client,
        s3_client: aws_sdk_s3::Client,
        lambda_name: LambdaName,
        role_name: RoleName,
        bucket: Bucket,
        own_bucket: OwnBucket,
    ) -> Self {
        Self {
            iam_client,
            lambda_client,
            s3_client,
            lambda_name: lambda_name.0,
            role_name: role_name.0,
            bucket: bucket.0,
            own_bucket: own_bucket.0,
        }
    }

    /**
     * Load the AWS configuration from the environment.
     * Look up lambda_name and bucket if none are given, or generate a random
 name if not present in the environment.
     * If the bucket name is provided, the caller needs to have created the
 bucket.
```

```
    * If the bucket name is generated, it will be created.
    */
   pub async fn load_from_env(lambda_name: Option<String>, bucket:
Option<String>) -> Self {
       let sdk_config = aws_config::load_from_env().await;
       let lambda_name = LambdaName(lambda_name.unwrap_or_else(|| {
           std::env::var("LAMBDA_NAME").unwrap_or_else(|_|
"rust_lambda_example".to_string())
       }));
       let role_name = RoleName(format!("{}_role", lambda_name.0));
       let (bucket, own_bucket) =
           match bucket {
               Some(bucket) => (Bucket(bucket), false),
               None => (
                   Bucket(std::env::var("LAMBDA_BUCKET").unwrap_or_else(|_| {
                       format!("rust-lambda-example-{}", uuid::Uuid::new_v4())
                   })),
                   true,
               ),
           };

       let s3_client = aws_sdk_s3::Client::new(&sdk_config);

       if own_bucket {
           info!("Creating bucket for demo: {}", bucket.0);
           s3_client
               .create_bucket()
               .bucket(bucket.0.clone())
               .create_bucket_configuration(
                   CreateBucketConfiguration::builder()

.location_constraint(aws_sdk_s3::types::BucketLocationConstraint::from(
                           sdk_config.region().unwrap().as_ref(),
                       ))
                       .build(),
               )
               .send()
               .await
               .unwrap();
       }

       Self::new(
           aws_sdk_iam::Client::new(&sdk_config),
           aws_sdk_lambda::Client::new(&sdk_config),
```

```
            s3_client,
            lambda_name,
            role_name,
            bucket,
            OwnBucket(own_bucket),
        )
    }

    /**
     * Upload function code from a path to a zip file.
     * The zip file must have an AL2 Linux-compatible binary called `bootstrap`.
     * The easiest way to create such a zip is to use `cargo lambda build --
output-format Zip`.
     */
    async fn prepare_function(
        &self,
        zip_file: PathBuf,
        key: Option<String>,
    ) -> Result<FunctionCode, anyhow::Error> {
        let body = ByteStream::from_path(zip_file).await?;

        let key = key.unwrap_or_else(|| format!("{}_code", self.lambda_name));

        info!("Uploading function code to s3://{}/{}", self.bucket, key);
        let _ = self
            .s3_client
            .put_object()
            .bucket(self.bucket.clone())
            .key(key.clone())
            .body(body)
            .send()
            .await?;

        Ok(FunctionCode::builder()
            .s3_bucket(self.bucket.clone())
            .s3_key(key)
            .build())
    }

    /**
     * Create a function, uploading from a zip file.
     */
    pub async fn create_function(&self, zip_file: PathBuf) -> Result<String,
 anyhow::Error> {
```

```
        let code = self.prepare_function(zip_file, None).await?;

        let key = code.s3_key().unwrap().to_string();

        let role = self.create_role().await.map_err(|e| anyhow!(e))?;

        info!("Created iam role, waiting 15s for it to become active");
        tokio::time::sleep(Duration::from_secs(15)).await;

        info!("Creating lambda function {}", self.lambda_name);
        let _ = self
            .lambda_client
            .create_function()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .code(code)
            .role(role.arn())
            .runtime(aws_sdk_lambda::types::Runtime::Providedal2)
            .handler("_unused")
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from)?;

        self.wait_for_function_ready().await?;

        self.lambda_client
            .publish_version()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .send()
            .await?;

        Ok(key)
    }

    /**
     * Create an IAM execution role for the managed Lambda function.
     * If the role already exists, use that instead.
     */
    async fn create_role(&self) -> Result<aws_sdk_iam::types::Role,
CreateRoleError> {
        info!("Creating execution role for function");
        let get_role = self
            .iam_client
            .get_role()
            .role_name(self.role_name.clone())
```

```
            .send()
            .await;
        if let Ok(get_role) = get_role {
            if let Some(role) = get_role.role {
                return Ok(role);
            }
        }

        let create_role = self
            .iam_client
            .create_role()
            .role_name(self.role_name.clone())
            .assume_role_policy_document(ROLE_POLICY_DOCUMENT)
            .send()
            .await;

        match create_role {
            Ok(create_role) => match create_role.role {
                Some(role) => Ok(role),
                None => Err(CreateRoleError::generic(
                    ErrorMetadata::builder()
                        .message("CreateRole returned empty success")
                        .build(),
                )),
            },
            Err(err) => Err(err.into_service_error()),
        }
    }

    /**
     * Poll `is_function_ready` with a 1-second delay. It returns when the
function is ready or when there's an error checking the function's state.
     */
    pub async fn wait_for_function_ready(&self) -> Result<(), anyhow::Error> {
        info!("Waiting for function");
        while !self.is_function_ready(None).await? {
            info!("Function is not ready, sleeping 1s");
            tokio::time::sleep(Duration::from_secs(1)).await;
        }
        Ok(())
    }

    /**
     * Check if a Lambda function is ready to be invoked.
```

```
    * A Lambda function is ready for this scenario when its state is active and
its LastUpdateStatus is Successful.
    * Additionally, if a sha256 is provided, the function must have that as its
current code hash.
    * Any missing properties or failed requests will be reported as an Err.
    */
   async fn is_function_ready(
       &self,
       expected_code_sha256: Option<&str>,
   ) -> Result<bool, anyhow::Error> {
       match self.get_function().await {
           Ok(func) => {
               if let Some(config) = func.configuration() {
                   if let Some(state) = config.state() {
                       info!(?state, "Checking if function is active");
                       if !matches!(state, State::Active) {
                           return Ok(false);
                       }
                   }
                   match config.last_update_status() {
                       Some(last_update_status) => {
                           info!(?last_update_status, "Checking if function is
ready");
                           match last_update_status {
                               LastUpdateStatus::Successful => {
                                   // continue
                               }
                               LastUpdateStatus::Failed |
LastUpdateStatus::InProgress => {
                                   return Ok(false);
                               }
                               unknown => {
                                   warn!(
                                       status_variant = unknown.as_str(),
                                       "LastUpdateStatus unknown"
                                   );
                                   return Err(anyhow!(
                                       "Unknown LastUpdateStatus, fn config is
{config:?}"
                                   ));
                               }
                           }
                       }
                       None => {
```

```
                        warn!("Missing last update status");
                        return Ok(false);
                    }
                };
                if expected_code_sha256.is_none() {
                    return Ok(true);
                }
                if let Some(code_sha256) = config.code_sha256() {
                    return Ok(code_sha256 ==
expected_code_sha256.unwrap_or_default());
                }
            }
        }
        Err(e) => {
            warn!(?e, "Could not get function while waiting");
        }
    }
    Ok(false)
}

/** Get the Lambda function with this Manager's name. */
pub async fn get_function(&self) -> Result<GetFunctionOutput, anyhow::Error>
{
    info!("Getting lambda function");
    self.lambda_client
        .get_function()
        .function_name(self.lambda_name.clone())
        .send()
        .await
        .map_err(anyhow::Error::from)
}

/** List all Lambda functions in the current Region. */
pub async fn list_functions(&self) -> Result<ListFunctionsOutput,
anyhow::Error> {
    info!("Listing lambda functions");
    self.lambda_client
        .list_functions()
        .send()
        .await
        .map_err(anyhow::Error::from)
}

/** Invoke the lambda function using calculator InvokeArgs. */
```

```
    pub async fn invoke(&self, args: InvokeArgs) -> Result<InvokeOutput,
anyhow::Error> {
        info!(?args, "Invoking {}", self.lambda_name);
        let payload = serde_json::to_string(&args)?;
        debug!(?payload, "Sending payload");
        self.lambda_client
            .invoke()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .payload(Blob::new(payload))
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from)
    }

    /** Given a Path to a zip file, update the function's code and wait for the
update to finish. */
    pub async fn update_function_code(
        &self,
        zip_file: PathBuf,
        key: String,
    ) -> Result<UpdateFunctionCodeOutput, anyhow::Error> {
        let function_code = self.prepare_function(zip_file, Some(key)).await?;

        info!("Updating code for {}", self.lambda_name);
        let update = self
            .lambda_client
            .update_function_code()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .s3_bucket(self.bucket.clone())
            .s3_key(function_code.s3_key().unwrap().to_string())
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from)?;

        self.wait_for_function_ready().await?;

        Ok(update)
    }

    /** Update the environment for a function. */
    pub async fn update_function_configuration(
        &self,
        environment: Environment,
    ) -> Result<UpdateFunctionConfigurationOutput, anyhow::Error> {
```

```
        info!(
            ?environment,
            "Updating environment for {}", self.lambda_name
        );
        let updated = self
            .lambda_client
            .update_function_configuration()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .environment(environment)
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from)?;

        self.wait_for_function_ready().await?;

        Ok(updated)
    }

    /** Delete a function and its role, and if possible or necessary, its
associated code object and bucket. */
    pub async fn delete_function(
        &self,
        location: Option<String>,
    ) -> (
        Result<DeleteFunctionOutput, anyhow::Error>,
        Result<DeleteRoleOutput, anyhow::Error>,
        Option<Result<DeleteObjectOutput, anyhow::Error>>,
    ) {
        info!("Deleting lambda function {}", self.lambda_name);
        let delete_function = self
            .lambda_client
            .delete_function()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from);

        info!("Deleting iam role {}", self.role_name);
        let delete_role = self
            .iam_client
            .delete_role()
            .role_name(self.role_name.clone())
            .send()
            .await
```

```
            .map_err(anyhow::Error::from);

        let delete_object: Option<Result<DeleteObjectOutput, anyhow::Error>> =
            if let Some(location) = location {
                info!("Deleting object {location}");
                Some(
                    self.s3_client
                        .delete_object()
                        .bucket(self.bucket.clone())
                        .key(location)
                        .send()
                        .await
                        .map_err(anyhow::Error::from),
                )
            } else {
                info!(?location, "Skipping delete object");
                None
            };

        (delete_function, delete_role, delete_object)
    }

    pub async fn cleanup(
        &self,
        location: Option<String>,
    ) -> (
        (
            Result<DeleteFunctionOutput, anyhow::Error>,
            Result<DeleteRoleOutput, anyhow::Error>,
            Option<Result<DeleteObjectOutput, anyhow::Error>>,
        ),
        Option<Result<DeleteBucketOutput, anyhow::Error>>,
    ) {
        let delete_function = self.delete_function(location).await;

        let delete_bucket = if self.own_bucket {
            info!("Deleting bucket {}", self.bucket);
            if delete_function.2.is_none() ||
delete_function.2.as_ref().unwrap().is_ok() {
                Some(
                    self.s3_client
                        .delete_bucket()
                        .bucket(self.bucket.clone())
                        .send()
```

```
                        .await
                        .map_err(anyhow::Error::from),
                )
            } else {
                None
            }
        } else {
            info!("No bucket to clean up");
            None
        };

        (delete_function, delete_bucket)
    }
}

/**
 * Testing occurs primarily as an integration test running the `scenario` bin
 successfully.
 * Each action relies deeply on the internal workings and state of Amazon Simple
 Storage Service (Amazon S3), Lambda, and IAM working together.
 * It is therefore infeasible to mock the clients to test the individual actions.
 */
#[cfg(test)]
mod test {
    use super::{InvokeArgs, Operation};
    use serde_json::json;

    /** Make sure that the JSON output of serializing InvokeArgs is what's
 expected by the calculator. */
    #[test]
    fn test_serialize() {
        assert_eq!(json!(InvokeArgs::Increment(5)), 5);
        assert_eq!(
            json!(InvokeArgs::Arithmetic(Operation::Plus, 5, 7)).to_string(),
            r#"{"op":"plus","i":5,"j":7}"#.to_string(),
        );
    }
}
```

Biner untuk menjalankan skenario dari depan ke ujung, menggunakan flag baris perintah untuk mengontrol beberapa perilaku. File ini src/bin/scenario adalah.rs di peti.

```
/*
## Service actions

Service actions wrap the SDK call, taking a client and any specific parameters
 necessary for the call.

* CreateFunction
* GetFunction
* ListFunctions
* Invoke
* UpdateFunctionCode
* UpdateFunctionConfiguration
* DeleteFunction

## Scenario
A scenario runs at a command prompt and prints output to the user on the result
 of each service action. A scenario can run in one of two ways: straight through,
 printing out progress as it goes, or as an interactive question/answer script.

## Getting started with functions

Use an SDK to manage AWS Lambda functions: create a function, invoke it, update
 its code, invoke it again, view its output and logs, and delete it.

This scenario uses two Lambda handlers:
_Note: Handlers don't use AWS SDK API calls._

The increment handler is straightforward:

1. It accepts a number, increments it, and returns the new value.
2. It performs simple logging of the result.

The arithmetic handler is more complex:
1. It accepts a set of actions ['plus', 'minus', 'times', 'divided-by'] and two
 numbers, and returns the result of the calculation.
2. It uses an environment variable to control log level (such as DEBUG, INFO,
 WARNING, ERROR).
It logs a few things at different levels, such as:
    * DEBUG: Full event data.
    * INFO: The calculation result.
    * WARN~ING~: When a divide by zero error occurs.
    * This will be the typical `RUST_LOG` variable.
```

```
The steps of the scenario are:

1. Create an AWS Identity and Access Management (IAM) role that meets the
 following requirements:
    * Has an assume_role policy that grants 'lambda.amazonaws.com' the
 'sts:AssumeRole' action.
    * Attaches the 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole' managed role.
    * _You must wait for ~10 seconds after the role is created before you can use
 it!_
2. Create a function (CreateFunction) for the increment handler by packaging it
 as a zip and doing one of the following:
    * Adding it with CreateFunction Code.ZipFile.
    * --or--
    * Uploading it to Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and adding it
 with CreateFunction Code.S3Bucket/S3Key.
    * _Note: Zipping the file does not have to be done in code._
    * If you have a waiter, use it to wait until the function is active.
 Otherwise, call GetFunction until State is Active.
3. Invoke the function with a number and print the result.
4. Update the function (UpdateFunctionCode) to the arithmetic handler by
 packaging it as a zip and doing one of the following:
    * Adding it with UpdateFunctionCode ZipFile.
    * --or--
    * Uploading it to Amazon S3 and adding it with UpdateFunctionCode S3Bucket/
S3Key.
5. Call GetFunction until Configuration.LastUpdateStatus is 'Successful' (or
 'Failed').
6. Update the environment variable by calling UpdateFunctionConfiguration and
 pass it a log level, such as:
    * Environment={'Variables': {'RUST_LOG': 'TRACE'}}
7. Invoke the function with an action from the list and a couple of values.
 Include LogType='Tail' to get logs in the result. Print the result of the
 calculation and the log.
8. [Optional] Invoke the function to provoke a divide-by-zero error and show the
 log result.
9. List all functions for the account, using pagination (ListFunctions).
10. Delete the function (DeleteFunction).
11. Delete the role.

Each step should use the function created in Service Actions to abstract calling
 the SDK.
```

```
 */

use aws_sdk_lambda::{operation::invoke::InvokeOutput, types::Environment};
use clap::Parser;
use std::{collections::HashMap, path::PathBuf};
use tracing::{debug, info, warn};
use tracing_subscriber::EnvFilter;

use lambda_code_examples::actions::{
    InvokeArgs::{Arithmetic, Increment},
    LambdaManager, Operation,
};

#[derive(Debug, Parser)]
pub struct Opt {
    /// The AWS Region.
    #[structopt(short, long)]
    pub region: Option<String>,

    // The bucket to use for the FunctionCode.
    #[structopt(short, long)]
    pub bucket: Option<String>,

    // The name of the Lambda function.
    #[structopt(short, long)]
    pub lambda_name: Option<String>,

    // The number to increment.
    #[structopt(short, long, default_value = "12")]
    pub inc: i32,

    // The left operand.
    #[structopt(long, default_value = "19")]
    pub num_a: i32,

    // The right operand.
    #[structopt(long, default_value = "23")]
    pub num_b: i32,

    // The arithmetic operation.
    #[structopt(short, long, default_value = "plus")]
    pub operation: Operation,

    #[structopt(long)]
```

```
    pub cleanup: Option<bool>,

    #[structopt(long)]
    pub no_cleanup: Option<bool>,
}

fn code_path(lambda: &str) -> PathBuf {
    PathBuf::from(format!("../target/lambda/{lambda}/bootstrap.zip"))
}

fn log_invoke_output(invoke: &InvokeOutput, message: &str) {
    if let Some(payload) = invoke.payload().cloned() {
        let payload = String::from_utf8(payload.into_inner());
        info!(?payload, message);
    } else {
        info!("Could not extract payload")
    }
    if let Some(logs) = invoke.log_result() {
        debug!(?logs, "Invoked function logs")
    } else {
        debug!("Invoked function had no logs")
    }
}

async fn main_block(
    opt: &Opt,
    manager: &LambdaManager,
    code_location: String,
) -> Result<(), anyhow::Error> {
    let invoke = manager.invoke(Increment(opt.inc)).await?;
    log_invoke_output(&invoke, "Invoked function configured as increment");

    let update_code = manager
        .update_function_code(code_path("arithmetic"), code_location.clone())
        .await?;

    let code_sha256 = update_code.code_sha256().unwrap_or("Unknown SHA");
    info!(?code_sha256, "Updated function code with arithmetic.zip");

    let arithmetic_args = Arithmetic(opt.operation, opt.num_a, opt.num_b);
    let invoke = manager.invoke(arithmetic_args).await?;
    log_invoke_output(&invoke, "Invoked function configured as arithmetic");

    let update = manager
```

```
        .update_function_configuration(
            Environment::builder()
                .set_variables(Some(HashMap::from([(
                    "RUST_LOG".to_string(),
                    "trace".to_string(),
                )])))
                .build(),
        )
        .await?;
    let updated_environment = update.environment();
    info!(?updated_environment, "Updated function configuration");

    let invoke = manager
        .invoke(Arithmetic(opt.operation, opt.num_a, opt.num_b))
        .await?;
    log_invoke_output(
        &invoke,
        "Invoked function configured as arithmetic with increased logging",
    );

    let invoke = manager
        .invoke(Arithmetic(Operation::DividedBy, opt.num_a, 0))
        .await?;
    log_invoke_output(
        &invoke,
        "Invoked function configured as arithmetic with divide by zero",
    );

    Ok::<(), anyhow::Error>(())
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    tracing_subscriber::fmt()
        .without_time()
        .with_file(true)
        .with_line_number(true)
        .with_env_filter(EnvFilter::from_default_env())
        .init();

    let opt = Opt::parse();
    let manager = LambdaManager::load_from_env(opt.lambda_name.clone(),
 opt.bucket.clone()).await;
```

```
    let key = match manager.create_function(code_path("increment")).await {
        Ok(init) => {
            info!(?init, "Created function, initially with increment.zip");
            let run_block = main_block(&opt, &manager, init.clone()).await;
            info!(?run_block, "Finished running example, cleaning up");
            Some(init)
        }
        Err(err) => {
            warn!(?err, "Error happened when initializing function");
            None
        }
    };

    if Some(false) == opt.cleanup || Some(true) == opt.no_cleanup {
        info!("Skipping cleanup")
    } else {
        let delete = manager.cleanup(key).await;
        info!(?delete, "Deleted function & cleaned up resources");
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK for Rust.
  - CreateFunction
  - DeleteFunction
  - GetFunction
  - Memohon
  - ListFunctions
  - UpdateFunctionCode
  - UpdateFunctionConfiguration

SAP ABAP

SDK untuk SAP ABAP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   TRY.
       "Create an AWS Identity and Access Management (IAM) role that grants AWS
Lambda permission to write to logs."
       DATA(lv_policy_document) = `{` &&
           `"Version":"2012-10-17",` &&
                 `"Statement": [` &&
                   `{` &&
                     `"Effect": "Allow",` &&
                     `"Action": [` &&
                       `"sts:AssumeRole"` &&
                     `],` &&
                     `"Principal": {` &&
                       `"Service": [` &&
                         `"lambda.amazonaws.com"` &&
                       `]` &&
                     `}` &&
                   `}` &&
                 `]` &&
               `}`.
       TRY.
           DATA(lo_create_role_output) = lo_iam->createrole(
                   iv_rolename = iv_role_name
                   iv_assumerolepolicydocument = lv_policy_document
                   iv_description = 'Grant lambda permission to write to
logs' ).
           DATA(lv_role_arn) = lo_create_role_output->get_role( )->get_arn( ).
           MESSAGE 'IAM role created.' TYPE 'I'.
           WAIT UP TO 10 SECONDS.           " Make sure that the IAM role is
ready for use. "
         CATCH /aws1/cx_iamentityalrdyexex.
           DATA(lo_role) = lo_iam->getrole( iv_rolename = iv_role_name ).
```

```
            lv_role_arn = lo_role->get_role( )->get_arn( ).
          CATCH /aws1/cx_iaminvalidinputex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_iammalformedplydocex.
            MESSAGE 'Policy document in the request is malformed.' TYPE 'E'.
        ENDTRY.

        TRY.
            lo_iam->attachrolepolicy(
                iv_rolename  = iv_role_name
                iv_policyarn = 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole' ).
            MESSAGE 'Attached policy to the IAM role.' TYPE 'I'.
          CATCH /aws1/cx_iaminvalidinputex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
            MESSAGE 'The requested resource entity does not exist.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_iamplynotattachableex.
            MESSAGE 'Service role policies can only be attached to the service-
linked role for their service.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_iamunmodableentityex.
            MESSAGE 'Service that depends on the service-linked role is not
 modifiable.' TYPE 'E'.
        ENDTRY.

        " Create a Lambda function and upload handler code. "
        " Lambda function performs 'increment' action on a number. "
        TRY.
            lo_lmd->createfunction(
                 iv_functionname = iv_function_name
                 iv_runtime = `python3.9`
                 iv_role = lv_role_arn
                 iv_handler = iv_handler
                 io_code = io_initial_zip_file
                 iv_description = 'AWS Lambda code example' ).
            MESSAGE 'Lambda function created.' TYPE 'I'.
          CATCH /aws1/cx_lmdcodestorageexcdex.
            MESSAGE 'Maximum total code size per account exceeded.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
            MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
        ENDTRY.
```

```
        " Verify the function is in Active state "
        WHILE lo_lmd->getfunction( iv_functionname = iv_function_name )-
>get_configuration( )->ask_state( ) <> 'Active'.
          IF sy-index = 10.
            EXIT.               " Maximum 10 seconds. "
          ENDIF.
          WAIT UP TO 1 SECONDS.
        ENDWHILE.

        "Invoke the function with a single parameter and get results."
        TRY.
            DATA(lv_json) = /aws1/cl_rt_util=>string_to_xstring(
              `{`  &&
                `"action": "increment",`  &&
                `"number": 10` &&
              `}` ).
            DATA(lo_initial_invoke_output) = lo_lmd->invoke(
                       iv_functionname = iv_function_name
                       iv_payload = lv_json ).
            ov_initial_invoke_payload = lo_initial_invoke_output->get_payload( ).
           " ov_initial_invoke_payload is returned for testing purposes. "
            DATA(lo_writer_json) = cl_sxml_string_writer=>create( type =
 if_sxml=>co_xt_json ).
            CALL TRANSFORMATION id SOURCE XML ov_initial_invoke_payload RESULT
 XML lo_writer_json.
            DATA(lv_result) = cl_abap_codepage=>convert_from( lo_writer_json-
>get_output( ) ).
            MESSAGE 'Lambda function invoked.' TYPE 'I'.
          CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_lmdinvrequestcontex.
            MESSAGE 'Unable to parse request body as JSON.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
            MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_lmdunsuppedmediatyp00.
            MESSAGE 'Invoke request body does not have JSON as its content type.'
 TYPE 'E'.
        ENDTRY.

        " Update the function code and configure its Lambda environment with an
 environment variable. "
        " Lambda function is updated to perform 'decrement' action also. "
        TRY.
            lo_lmd->updatefunctioncode(
```

```
                iv_functionname = iv_function_name
                iv_zipfile = io_updated_zip_file ).
          WAIT UP TO 10 SECONDS.           " Make sure that the update is
 completed. "
          MESSAGE 'Lambda function code updated.' TYPE 'I'.
        CATCH /aws1/cx_lmdcodestorageexcdex.
          MESSAGE 'Maximum total code size per account exceeded.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
          MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
          MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
      ENDTRY.

      TRY.
          DATA lt_variables TYPE /aws1/
cl_lmdenvironmentvaria00=>tt_environmentvariables.
          DATA ls_variable LIKE LINE OF lt_variables.
          ls_variable-key = 'LOG_LEVEL'.
          ls_variable-value = NEW /aws1/cl_lmdenvironmentvaria00( iv_value =
 'info' ).
          INSERT ls_variable INTO TABLE lt_variables.

          lo_lmd->updatefunctionconfiguration(
                iv_functionname = iv_function_name
                io_environment = NEW /aws1/cl_lmdenvironment( it_variables =
 lt_variables ) ).
          WAIT UP TO 10 SECONDS.           " Make sure that the update is
 completed. "
          MESSAGE 'Lambda function configuration/settings updated.' TYPE 'I'.
        CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
          MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
          MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in
 progress.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
          MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
      ENDTRY.

      "Invoke the function with new parameters and get results. Display the
 execution log that's returned from the invocation."
      TRY.
          lv_json = /aws1/cl_rt_util=>string_to_xstring(
            `{`  &&
              `"action": "decrement",`  &&
```

```
                `"number": 10` &&
              `}` ).
            DATA(lo_updated_invoke_output) = lo_lmd->invoke(
                       iv_functionname = iv_function_name
                       iv_payload = lv_json ).
            ov_updated_invoke_payload = lo_updated_invoke_output->get_payload( ).
           " ov_updated_invoke_payload is returned for testing purposes. "
            lo_writer_json = cl_sxml_string_writer=>create( type =
 if_sxml=>co_xt_json ).
            CALL TRANSFORMATION id SOURCE XML ov_updated_invoke_payload RESULT
 XML lo_writer_json.
            lv_result = cl_abap_codepage=>convert_from( lo_writer_json-
>get_output( ) ).
            MESSAGE 'Lambda function invoked.' TYPE 'I'.
          CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_lmdinvrequestcontex.
            MESSAGE 'Unable to parse request body as JSON.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
            MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_lmdunsuppedmediatyp00.
            MESSAGE 'Invoke request body does not have JSON as its content type.'
 TYPE 'E'.
        ENDTRY.

        " List the functions for your account. "
        TRY.
            DATA(lo_list_output) = lo_lmd->listfunctions( ).
            DATA(lt_functions) = lo_list_output->get_functions( ).
            MESSAGE 'Retrieved list of Lambda functions.' TYPE 'I'.
          CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
        ENDTRY.

        " Delete the Lambda function. "
        TRY.
            lo_lmd->deletefunction( iv_functionname = iv_function_name ).
            MESSAGE 'Lambda function deleted.' TYPE 'I'.
          CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
            MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'W'.
        ENDTRY.
```

```
        " Detach role policy. "
        TRY.
            lo_iam->detachrolepolicy(
                iv_rolename  = iv_role_name
                iv_policyarn = 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole' ).
            MESSAGE 'Detached policy from the IAM role.' TYPE 'I'.
          CATCH /aws1/cx_iaminvalidinputex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
            MESSAGE 'The requested resource entity does not exist.' TYPE 'W'.
          CATCH /aws1/cx_iamplynotattachableex.
            MESSAGE 'Service role policies can only be attached to the service-
linked role for their service.' TYPE 'E'.
          CATCH /aws1/cx_iamunmodableentityex.
            MESSAGE 'Service that depends on the service-linked role is not
 modifiable.' TYPE 'E'.
        ENDTRY.

        " Delete the IAM role. "
        TRY.
            lo_iam->deleterole( iv_rolename = iv_role_name ).
            MESSAGE 'IAM role deleted.' TYPE 'I'.
          CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
            MESSAGE 'The requested resource entity does not exist.' TYPE 'W'.
          CATCH /aws1/cx_iamunmodableentityex.
            MESSAGE 'Service that depends on the service-linked role is not
 modifiable.' TYPE 'E'.
        ENDTRY.

      CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO lo_exception.
        DATA(lv_error) = lo_exception->get_longtext( ).
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Untuk mengetahui hal detail mengenai API, silakan lihat topik-topik berikut di referensi API AWS SDK untuk ABAP SAP.
  - CreateFunction
  - DeleteFunction
  - GetFunction
  - Memohon

- ListFunctions
- UpdateFunctionCode
- UpdateFunctionConfiguration

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Tentukan fungsi Lambda pertama, yang hanya menambah nilai yang ditentukan.

```
// swift-tools-version: 5.9
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
//
// The swift-tools-version declares the minimum version of Swift required to
// build this package.

import PackageDescription

let package = Package(
    name: "increment",
    // Let Xcode know the minimum Apple platforms supported.
    platforms: [
        .macOS(.v13)
    ],
    dependencies: [
        // Dependencies declare other packages that this package depends on.
        .package(
            url: "https://github.com/swift-server/swift-aws-lambda-runtime.git",
            from: "1.0.0-alpha"),
    ],
    targets: [
        // Targets are the basic building blocks of a package, defining a module
 or a test suite.
        // Targets can depend on other targets in this package and products
```

```
        // from dependencies.
        .executableTarget(
            name: "increment",
            dependencies: [
                .product(name: "AWSLambdaRuntime", package: "swift-aws-lambda-
runtime"),
            ],
            path: "Sources"
        )
    ]
)

import Foundation
import AWSLambdaRuntime

/// Represents the contents of the requests being received from the client.
/// This structure must be `Decodable` to indicate that its initializer
/// converts an external representation into this type.
struct Request: Decodable, Sendable {
    /// The action to perform.
    let action: String
    /// The number to act upon.
    let number: Int
}

/// The contents of the response sent back to the client. This must be
/// `Encodable`.
struct Response: Encodable, Sendable {
    /// The resulting value after performing the action.
    let answer: Int?
}


/// A Swift AWS Lambda Runtime `LambdaHandler` lets you both perform needed
/// initialization and handle AWS Lambda requests. There are other handler
/// protocols available for other use cases.
@main
struct IncrementLambda: LambdaHandler {

    /// Initialize the AWS Lambda runtime.
    ///
    /// ^ The logger is a standard Swift logger. You can control the verbosity
    /// by setting the `LOG_LEVEL` environment variable.
    init(context: LambdaInitializationContext) async throws {
```

```
        // Display the `LOG_LEVEL` configuration for this process.
        context.logger.info(
            "Log Level env var :
 \(ProcessInfo.processInfo.environment["LOG_LEVEL"] ?? "info" )"
        )
    }

    /// The Lambda function's entry point. Called by the Lambda runtime.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - event: The `Request` describing the request made by the
    ///     client.
    ///   - context: A `LambdaContext` describing the context in
    ///     which the lambda function is running.
    ///
    /// - Returns: A `Response` object that will be encoded to JSON and sent
    ///   to the client by the Lambda runtime.
    func handle(_ event: Request, context: LambdaContext) async throws ->
 Response {
        let action = event.action
        var answer: Int?

        if action != "increment" {
            context.logger.error("Unrecognized operation: \"\(action)\". The only
 supported action is \"increment\".")
        } else {
            answer = event.number + 1
            context.logger.info("The calculated answer is \(answer!).")
        }

        let response = Response(answer: answer)
        return response
    }
}
```

Tentukan fungsi Lambda kedua, yang melakukan operasi aritmatika pada dua angka.

```
// swift-tools-version: 5.9
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
//
// The swift-tools-version declares the minimum version of Swift required to
```

```
// build this package.

import PackageDescription

let package = Package(
    name: "calculator",
    // Let Xcode know the minimum Apple platforms supported.
    platforms: [
        .macOS(.v13)
    ],
    dependencies: [
        // Dependencies declare other packages that this package depends on.
        .package(
            url: "https://github.com/swift-server/swift-aws-lambda-runtime.git",
            from: "1.0.0-alpha"),
    ],
    targets: [
        // Targets are the basic building blocks of a package, defining a module
 or a test suite.
        // Targets can depend on other targets in this package and products
        // from dependencies.
        .executableTarget(
            name: "calculator",
            dependencies: [
                .product(name: "AWSLambdaRuntime", package: "swift-aws-lambda-
runtime"),
            ],
            path: "Sources"
        )
    ]
)

import Foundation
import AWSLambdaRuntime

/// Represents the contents of the requests being received from the client.
/// This structure must be `Decodable` to indicate that its initializer
/// converts an external representation into this type.
struct Request: Decodable, Sendable {
    /// The action to perform.
    let action: String
    /// The first number to act upon.
    let x: Int
    /// The second number to act upon.
```

```
    let y: Int
}

/// A dictionary mapping operation names to closures that perform that
/// operation and return the result.
let actions = [
    "plus": { (x: Int, y: Int) -> Int in
        return x + y
    },
    "minus": { (x: Int, y: Int) -> Int in
        return x - y
    },
    "times": { (x: Int, y: Int) -> Int in
        return x * y
    },
    "divided-by": { (x: Int, y: Int) -> Int in
        return x / y
    }
]

/// The contents of the response sent back to the client. This must be
/// `Encodable`.
struct Response: Encodable, Sendable {
    /// The resulting value after performing the action.
    let answer: Int?
}


/// A Swift AWS Lambda Runtime `LambdaHandler` lets you both perform needed
/// initialization and handle AWS Lambda requests. There are other handler
/// protocols available for other use cases.
@main
struct CalculatorLambda: LambdaHandler {

    /// Initialize the AWS Lambda runtime.
    ///
    /// ^ The logger is a standard Swift logger. You can control the verbosity
    /// by setting the `LOG_LEVEL` environment variable.
    init(context: LambdaInitializationContext) async throws {
        // Display the `LOG_LEVEL` configuration for this process.
        context.logger.info(
            "Log Level env var :
 \(ProcessInfo.processInfo.environment["LOG_LEVEL"] ?? "info" )"
        )
```

```
    }

    /// The Lambda function's entry point. Called by the Lambda runtime.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - event: The `Request` describing the request made by the
    ///     client.
    ///   - context: A `LambdaContext` describing the context in
    ///     which the lambda function is running.
    ///
    /// - Returns: A `Response` object that will be encoded to JSON and sent
    ///   to the client by the Lambda runtime.
    func handle(_ event: Request, context: LambdaContext) async throws ->
 Response {
        let action = event.action
        var answer: Int?
        var actionFunc: ((Int, Int) -> Int)?

        // Get the closure to run to perform the calculation.

        actionFunc = actions[action]

        guard let actionFunc else {
            context.logger.error("Unrecognized operation '\(action)\'")
            return Response(answer: nil)
        }

        // Perform the calculation and return the answer.

        answer = actionFunc(event.x, event.y)

        guard let answer else {
            context.logger.error("Error computing \(event.x) \(action)
 \(event.y)")
        }
        context.logger.info("\(event.x) \(action) \(event.y) = \(answer)")

        return Response(answer: answer)
    }
}
```

Tentukan program utama yang akan memanggil dua fungsi Lambda.

```
// swift-tools-version: 5.9
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
//
// The swift-tools-version declares the minimum version of Swift required to
// build this package.

import PackageDescription

let package = Package(
    name: "lambda-basics",
    // Let Xcode know the minimum Apple platforms supported.
    platforms: [
        .macOS(.v13)
    ],
    dependencies: [
        // Dependencies declare other packages that this package depends on.
        .package(
            url: "https://github.com/awslabs/aws-sdk-swift",
            from: "1.0.0"),
        .package(
            url: "https://github.com/apple/swift-argument-parser.git",
            branch: "main"
        )
    ],
    targets: [
        // Targets are the basic building blocks of a package, defining a module
 or a test suite.
        // Targets can depend on other targets in this package and products
        // from dependencies.
        .executableTarget(
            name: "lambda-basics",
            dependencies: [
                .product(name: "AWSLambda", package: "aws-sdk-swift"),
                .product(name: "AWSIAM", package: "aws-sdk-swift"),
                .product(name: "ArgumentParser", package: "swift-argument-
parser")
            ],
            path: "Sources"
        )
    ]
)
```

```
//
/// An example that demonstrates how to watch an transcribe event stream to
/// transcribe audio from a file to the console.

import ArgumentParser
import AWSIAM
import SmithyWaitersAPI
import AWSClientRuntime
import AWSLambda
import Foundation

/// Represents the contents of the requests being received from the client.
/// This structure must be `Decodable` to indicate that its initializer
/// converts an external representation into this type.
struct IncrementRequest: Encodable, Decodable, Sendable {
    /// The action to perform.
    let action: String
    /// The number to act upon.
    let number: Int
}

struct Response: Encodable, Decodable, Sendable {
    /// The resulting value after performing the action.
    let answer: Int?
}

struct CalculatorRequest: Encodable, Decodable, Sendable {
    /// The action to perform.
    let action: String
    /// The first number to act upon.
    let x: Int
    /// The second number to act upon.
    let y: Int
}

let exampleName = "SwiftLambdaRoleExample"
let basicsFunctionName = "lambda-basics-function"

/// The ARN of the standard IAM policy for execution of Lambda functions.
let policyARN = "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole"

struct ExampleCommand: ParsableCommand {
    // -MARK: Command arguments
```

```
    @Option(help: "Name of the IAM Role to use for the Lambda functions")
    var role = exampleName
    @Option(help: "Zip archive containing the 'increment' lambda function")
    var incpath: String
    @Option(help: "Zip archive containing the 'calculator' lambda function")
    var calcpath: String
    @Option(help: "Name of the Amazon S3 Region to use (default: us-east-1)")
    var region = "us-east-1"

    static var configuration = CommandConfiguration(
        commandName: "lambda-basics",
        abstract: """
        This example demonstrates several common operations using AWS Lambda.
        """,
        discussion: """
        """
    )

    /// Returns the specified IAM role object.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - iamClient: `IAMClient` to use when looking for the role.
    ///   - roleName: The name of the role to check.
    ///
    /// - Returns: The `IAMClientTypes.Role` representing the specified role.
    func getRole(iamClient: IAMClient, roleName: String) async throws
                 -> IAMClientTypes.Role {
        do {
            let roleOutput = try await iamClient.getRole(
                input: GetRoleInput(
                    roleName: roleName
                )
            )

            guard let role = roleOutput.role else {
                throw ExampleError.roleNotFound
            }
            return role
        } catch {
            throw ExampleError.roleNotFound
        }
    }

    /// Create the AWS IAM role that will be used to access AWS Lambda.
```

```
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - iamClient: The AWS `IAMClient` to use.
    ///   - roleName: The name of the AWS IAM role to use for Lambda.
    ///
    /// - Throws: `ExampleError.roleCreateError`
    ///
    /// - Returns: The `IAMClientTypes.Role` struct that describes the new role.
    func createRoleForLambda(iamClient: IAMClient, roleName: String) async throws
-> IAMClientTypes.Role {
        let output = try await iamClient.createRole(
            input: CreateRoleInput(
                assumeRolePolicyDocument:
                """
                {
                    "Version": "2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Effect": "Allow",
                            "Principal": {"Service": "lambda.amazonaws.com"},
                            "Action": "sts:AssumeRole"
                        }
                    ]
                }
                """,
                roleName: roleName
            )
        )

        // Wait for the role to be ready for use.

        _ = try await iamClient.waitUntilRoleExists(
            options: WaiterOptions(
                maxWaitTime: 20,
                minDelay: 0.5,
                maxDelay: 2
            ),
            input: GetRoleInput(roleName: roleName)
        )

        guard let role = output.role else {
            throw ExampleError.roleCreateError
        }
```

```
        return role
    }

    /// Detect whether or not the AWS Lambda function with the specified name
    /// exists, by requesting its function information.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - lambdaClient: The `LambdaClient` to use.
    ///   - name: The name of the AWS Lambda function to find.
    ///
    /// - Returns: `true` if the Lambda function exists. Otherwise `false`.
    func doesLambdaFunctionExist(lambdaClient: LambdaClient, name: String) async
-> Bool {
        do {
            _ = try await lambdaClient.getFunction(
                input: GetFunctionInput(functionName: name)
            )
        } catch {
            return false
        }

        return true
    }

    /// Create the specified AWS Lambda function.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - lambdaClient: The `LambdaClient` to use.
    ///   - name: The name of the AWS Lambda function to create.
    ///   - roleArn: The ARN of the role to apply to the function.
    ///   - path: The path of the Zip archive containing the function.
    ///
    /// - Returns: `true` if the AWS Lambda was successfully created; `false`
    ///   if it wasn't.
    func createFunction(lambdaClient: LambdaClient, name: String,
                                roleArn: String?, path: String) async throws ->
Bool {
        do {
            // Read the Zip archive containing the AWS Lambda function.

            let zipUrl = URL(fileURLWithPath: path)
            let zipData = try Data(contentsOf: zipUrl)

            // Create the AWS Lambda function that runs the specified code,
```

```
            // using the name given on the command line. The Lambda function
            // will run using the Amazon Linux 2 runtime.

            _ = try await lambdaClient.createFunction(
                input: CreateFunctionInput(
                    code: LambdaClientTypes.FunctionCode(zipFile: zipData),
                    functionName: name,
                    handler: "handle",
                    role: roleArn,
                    runtime: .providedal2
                )
            )
        } catch {
            return false
        }

        // Wait for a while to be sure the function is done being created.

        let output = try await lambdaClient.waitUntilFunctionActiveV2(
            options: WaiterOptions(
                maxWaitTime: 20,
                minDelay: 0.5,
                maxDelay: 2
            ),
            input: GetFunctionInput(functionName: name)
        )

        switch output.result {
            case .success:
                return true
            case .failure:
                return false
        }
    }

    /// Update the AWS Lambda function with new code to run when the function
    /// is invoked.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - lambdaClient: The `LambdaClient` to use.
    ///   - name: The name of the AWS Lambda function to update.
    ///   - path: The pathname of the Zip file containing the packaged Lambda
    ///     function.
    /// - Throws: `ExampleError.zipFileReadError`
```

```
/// - Returns: `true` if the function's code is updated successfully.
///   Otherwise, returns `false`.
func updateFunctionCode(lambdaClient: LambdaClient, name: String,
                        path: String) async throws -> Bool {
    let zipUrl = URL(fileURLWithPath: path)
    let zipData: Data

    // Read the function's Zip file.

    do {
        zipData = try Data(contentsOf: zipUrl)
    } catch {
        throw ExampleError.zipFileReadError
    }

    // Update the function's code and wait for the updated version to be
    // ready for use.

    do {
        _ = try await lambdaClient.updateFunctionCode(
            input: UpdateFunctionCodeInput(
                functionName: name,
                zipFile: zipData
            )
        )
    } catch {
        return false
    }

    let output = try await lambdaClient.waitUntilFunctionUpdatedV2(
        options: WaiterOptions(
            maxWaitTime: 20,
            minDelay: 0.5,
            maxDelay: 2
        ),
        input: GetFunctionInput(
            functionName: name
        )
    )

    switch output.result {
        case .success:
            return true
        case .failure:
```

```
                return false
            }
        }

        /// Returns an array containing the names of all AWS Lambda functions
        /// available to the user.
        ///
        /// - Parameter lambdaClient: The `IAMClient` to use.
        ///
        /// - Throws: `ExampleError.listFunctionsError`
        ///
        /// - Returns: An array of lambda function name strings.
        func getFunctionNames(lambdaClient: LambdaClient) async throws -> [String] {
            let pages = lambdaClient.listFunctionsPaginated(
                input: ListFunctionsInput()
            )

            var functionNames: [String] = []

            for try await page in pages {
                guard let functions = page.functions else {
                    throw ExampleError.listFunctionsError
                }

                for function in functions {
                    functionNames.append(function.functionName ?? "<unknown>")
                }
            }

            return functionNames
        }

        /// Invoke the Lambda function to increment a value.
        ///
        /// - Parameters:
        ///   - lambdaClient: The `IAMClient` to use.
        ///   - number: The number to increment.
        ///
        /// - Throws: `ExampleError.noAnswerReceived`, `ExampleError.invokeError`
        ///
        /// - Returns: An integer number containing the incremented value.
        func invokeIncrement(lambdaClient: LambdaClient, number: Int) async throws ->
    Int {
            do {
```

```
            let incRequest = IncrementRequest(action: "increment", number:
number)
            let incData = try! JSONEncoder().encode(incRequest)

            // Invoke the lambda function.

            let invokeOutput = try await lambdaClient.invoke(
                input: InvokeInput(
                    functionName: "lambda-basics-function",
                    payload: incData
                )
            )

            let response = try! JSONDecoder().decode(Response.self,
from:invokeOutput.payload!)

            guard let answer = response.answer else {
                throw ExampleError.noAnswerReceived
            }
            return answer

        } catch {
            throw ExampleError.invokeError
        }
    }

    /// Invoke the calculator Lambda function.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - lambdaClient: The `IAMClient` to use.
    ///   - action: Which arithmetic operation to perform: "plus", "minus",
    ///     "times", or "divided-by".
    ///   - x: The first number to use in the computation.
    ///   - y: The second number to use in the computation.
    ///
    /// - Throws: `ExampleError.noAnswerReceived`, `ExampleError.invokeError`
    ///
    /// - Returns: The computed answer as an `Int`.
    func invokeCalculator(lambdaClient: LambdaClient, action: String, x: Int, y:
Int) async throws -> Int {
        do {
            let calcRequest = CalculatorRequest(action: action, x: x, y: y)
            let calcData = try! JSONEncoder().encode(calcRequest)
```

```
            // Invoke the lambda function.

            let invokeOutput = try await lambdaClient.invoke(
                input: InvokeInput(
                    functionName: "lambda-basics-function",
                    payload: calcData
                )
            )

            let response = try! JSONDecoder().decode(Response.self,
from:invokeOutput.payload!)

            guard let answer = response.answer else {
                throw ExampleError.noAnswerReceived
            }
            return answer

        } catch {
            throw ExampleError.invokeError
        }

    }

    /// Perform the example's tasks.
    func basics() async throws {
        let iamClient = try await IAMClient(
            config: IAMClient.IAMClientConfiguration(region: region)
        )

        let lambdaClient = try await LambdaClient(
            config: LambdaClient.LambdaClientConfiguration(region: region)
        )

        /// The IAM role to use for the example.
        var iamRole: IAMClientTypes.Role

        // Look for the specified role. If it already exists, use it. If not,
        // create it and attach the desired policy to it.

        do {
            iamRole = try await getRole(iamClient: iamClient, roleName: role)
        } catch ExampleError.roleNotFound {
            // The role wasn't found, so create it and attach the needed
            // policy.
```

```
            iamRole = try await createRoleForLambda(iamClient: iamClient,
roleName: role)

            do {
                _ = try await iamClient.attachRolePolicy(
                    input: AttachRolePolicyInput(policyArn: policyARN, roleName:
role)
                )
            } catch {
                throw ExampleError.policyError
            }
        }

        // Give the policy time to attach to the role.

        sleep(5)

        // Look to see if the function already exists. If it does, throw an
        // error.

        if await doesLambdaFunctionExist(lambdaClient: lambdaClient, name:
basicsFunctionName) {
            throw ExampleError.functionAlreadyExists
        }

        // Create, then invoke, the "increment" version of the calculator
        // function.

        print("Creating the increment Lambda function...")
        if try await createFunction(lambdaClient: lambdaClient, name:
basicsFunctionName,
                                    roleArn: iamRole.arn, path: incpath) {
            for number in 0...4 {
                do {
                    let answer = try await invokeIncrement(lambdaClient:
lambdaClient, number: number)
                    print("Increment \(number) = \(answer)")
                } catch {
                    print("Error incrementing \(number): ",
error.localizedDescription)
                }
            }
        }
```

```
        // Change it to a basic arithmetic calculator. Then invoke it a few
        // times.

        print("\nReplacing the Lambda function with a calculator...")

        if try await updateFunctionCode(lambdaClient: lambdaClient, name:
"lambda-basics-function",
                                        path: calcpath) {
            for x in [6, 10] {
                for y in [2, 4] {
                    for action in ["plus", "minus", "times", "divided-by"] {
                        do {
                            let answer = try await invokeCalculator(lambdaClient:
lambdaClient, action: action, x: x, y: y)
                            print("\(x) \(action) \(y) = \(answer)")
                        } catch {
                            print("Error calculating \(x) \(action) \(y): ",
error.localizedDescription)
                        }
                    }
                }
            }
        }

        // List all lambda functions.

        let functionNames = try await getFunctionNames(lambdaClient:
lambdaClient)

        if functionNames.count > 0 {
            print("\nAWS Lambda functions available on your account:")
            for name in functionNames {
                print("  \(name)")
            }
        }

        // Delete the lambda function.

        print("Deleting lambda function...")

        do {
            _ = try await lambdaClient.deleteFunction(
                input: DeleteFunctionInput(
```

```
                    functionName: "lambda-basics-function"
                )
            )
        } catch {
            print("Error: Unable to delete the function.")
        }

        // Detach the role from the policy, then delete the role.

        print("Deleting the AWS IAM role...")

        do {
            _ = try await iamClient.detachRolePolicy(
                input: DetachRolePolicyInput(
                    policyArn: policyARN,
                    roleName: role
                )
            )
            _ = try await iamClient.deleteRole(
                input: DeleteRoleInput(
                    roleName: role
                )
            )
        } catch {
            throw ExampleError.deleteRoleError
        }
    }
}

// -MARK: - Entry point

/// The program's asynchronous entry point.
@main
struct Main {
    static func main() async {
        let args = Array(CommandLine.arguments.dropFirst())

        do {
            let command = try ExampleCommand.parse(args)
            try await command.basics()
        } catch {
            ExampleCommand.exit(withError: error)
        }
    }
```

```
}


/// Errors thrown by the example's functions.
enum ExampleError: Error {
    /// An AWS Lambda function with the specified name already exists.
    case functionAlreadyExists
    /// The specified role doesn't exist.
    case roleNotFound
    /// Unable to create the role.
    case roleCreateError
    /// Unable to delete the role.
    case deleteRoleError
    /// Unable to attach a policy to the role.
    case policyError
    /// Unable to get the executable directory.
    case executableNotFound
    /// An error occurred creating a lambda function.
    case createLambdaError
    /// An error occurred invoking the lambda function.
    case invokeError
    /// No answer received from the invocation.
    case noAnswerReceived
    /// Unable to list the AWS Lambda functions.
    case listFunctionsError
    /// Unable to update the AWS Lambda function.
    case updateFunctionError
    /// Unable to load the AWS Lambda function's Zip file.
    case zipFileReadError

    var errorDescription: String? {
        switch self {
        case .functionAlreadyExists:
            return "An AWS Lambda function with that name already exists."
        case .roleNotFound:
            return "The specified role doesn't exist."
        case .deleteRoleError:
            return "Unable to delete the AWS IAM role."
        case .roleCreateError:
            return "Unable to create the specified role."
        case .policyError:
            return "An error occurred attaching the policy to the role."
        case .executableNotFound:
            return "Unable to find the executable program directory."
```

```
        case .createLambdaError:
            return "An error occurred creating a lambda function."
        case .invokeError:
            return "An error occurred invoking a lambda function."
        case .noAnswerReceived:
            return "No answer received from the lambda function."
        case .listFunctionsError:
            return "Unable to list the AWS Lambda functions."
        case .updateFunctionError:
            return "Unable to update the AWS lambda function."
        case .zipFileReadError:
            return "Unable to read the AWS Lambda function."
        }
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Swift.
  - CreateFunction
  - DeleteFunction
  - GetFunction
  - Memohon
  - ListFunctions
  - UpdateFunctionCode
  - UpdateFunctionConfiguration

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Tindakan untuk Lambda menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara melakukan tindakan Lambda individu dengan. AWS SDKs Setiap contoh menyertakan tautan ke GitHub, di mana Anda dapat menemukan instruksi untuk mengatur dan menjalankan kode.

Kutipan ini memanggil API Lambda dan merupakan kutipan kode dari program yang lebih besar yang harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan dalam konteks diSkenario untuk Lambda menggunakan AWS SDKs .

Contoh berikut hanya mencakup tindakan yang paling umum digunakan. Untuk daftar lengkapnya, lihat Referensi AWS Lambda API.

Contoh

- Gunakan CreateAlias dengan CLI
- Gunakan CreateFunction dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan DeleteAlias dengan CLI
- Gunakan DeleteFunction dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan DeleteFunctionConcurrency dengan CLI
- Gunakan DeleteProvisionedConcurrencyConfig dengan CLI
- Gunakan GetAccountSettings dengan CLI
- Gunakan GetAlias dengan CLI
- Gunakan GetFunction dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan GetFunctionConcurrency dengan CLI
- Gunakan GetFunctionConfiguration dengan CLI
- Gunakan GetPolicy dengan CLI
- Gunakan GetProvisionedConcurrencyConfig dengan CLI
- Gunakan Invoke dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan ListFunctions dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan ListProvisionedConcurrencyConfigs dengan CLI
- Gunakan ListTags dengan CLI
- Gunakan ListVersionsByFunction dengan CLI
- Gunakan PublishVersion dengan CLI
- Gunakan PutFunctionConcurrency dengan CLI
- Gunakan PutProvisionedConcurrencyConfig dengan CLI
- Gunakan RemovePermission dengan CLI
- Gunakan TagResource dengan CLI
- Gunakan UntagResource dengan CLI
- Gunakan UpdateAlias dengan CLI
- Gunakan UpdateFunctionCode dengan AWS SDK atau CLI
- Gunakan UpdateFunctionConfiguration dengan AWS SDK atau CLI

Gunakan `CreateAlias` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`CreateAlias`.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat alias untuk fungsi Lambda

`create-alias`Contoh berikut membuat alias bernama `LIVE` yang menunjuk ke versi 1 dari fungsi `my-function` Lambda.

```
aws lambda create-alias \
    --function-name my-function \
    --description "alias for live version of function" \
    --function-version 1 \
    --name LIVE
```

Output:

```
{
    "FunctionVersion": "1",
    "Name": "LIVE",
    "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:LIVE",
    "RevisionId": "873282ed-4cd3-4dc8-a069-d0c647e470c6",
    "Description": "alias for live version of function"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Alias Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat CreateAliasdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat Alias Lambda Baru untuk versi tertentu dan konfigurasi perutean untuk menentukan persentase permintaan pemanggilan yang diterimanya.

```
New-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -
RoutingConfig_AdditionalVersionWeight @{Name="1";Value="0.6} -Description "Alias
 for version 4" -FunctionVersion 4 -Name "PowershellAlias"
```

- Untuk detail API, lihat CreateAliasdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`CreateFunction`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`CreateFunction`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Creates a new Lambda function.
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the function.</param>
    /// <param name="s3Bucket">The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
    /// bucket where the zip file containing the code is located.</param>
    /// <param name="s3Key">The Amazon S3 key of the zip file.</param>
    /// <param name="role">The Amazon Resource Name (ARN) of a role with the
    /// appropriate Lambda permissions.</param>
    /// <param name="handler">The name of the handler function.</param>
```

```
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the newly created
    /// Lambda function.</returns>
    public async Task<string> CreateLambdaFunctionAsync(
        string functionName,
        string s3Bucket,
        string s3Key,
        string role,
        string handler)
    {
        // Defines the location for the function code.
        // S3Bucket - The S3 bucket where the file containing
        //            the source code is stored.
        // S3Key    - The name of the file containing the code.
        var functionCode = new FunctionCode
        {
            S3Bucket = s3Bucket,
            S3Key = s3Key,
        };

        var createFunctionRequest = new CreateFunctionRequest
        {
            FunctionName = functionName,
            Description = "Created by the Lambda .NET API",
            Code = functionCode,
            Handler = handler,
            Runtime = Runtime.Dotnet6,
            Role = role,
        };

        var reponse = await
_lambdaService.CreateFunctionAsync(createFunctionRequest);
        return reponse.FunctionArn;
    }
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
 (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Lambda::LambdaClient client(clientConfig);

        Aws::Lambda::Model::CreateFunctionRequest request;
        request.SetFunctionName(LAMBDA_NAME);
        request.SetDescription(LAMBDA_DESCRIPTION); // Optional.
#if USE_CPP_LAMBDA_FUNCTION
        request.SetRuntime(Aws::Lambda::Model::Runtime::provided_al2);
        request.SetTimeout(15);
        request.SetMemorySize(128);

        // Assume the AWS Lambda function was built in Docker with same
 architecture
        // as this code.
#if  defined(__x86_64__)
        request.SetArchitectures({Aws::Lambda::Model::Architecture::x86_64});
#elif defined(__aarch64__)
        request.SetArchitectures({Aws::Lambda::Model::Architecture::arm64});
#else
#error "Unimplemented architecture"
#endif // defined(architecture)
#else
        request.SetRuntime(Aws::Lambda::Model::Runtime::python3_9);
#endif
        request.SetRole(roleArn);
        request.SetHandler(LAMBDA_HANDLER_NAME);
        request.SetPublish(true);
        Aws::Lambda::Model::FunctionCode code;
```

```
        std::ifstream ifstream(INCREMENT_LAMBDA_CODE.c_str(),
                               std::ios_base::in | std::ios_base::binary);
        if (!ifstream.is_open()) {
            std::cerr << "Error opening file " << INCREMENT_LAMBDA_CODE << "." <<
 std::endl;

#if USE_CPP_LAMBDA_FUNCTION
            std::cerr
                    << "The cpp Lambda function must be built following the
 instructions in the cpp_lambda/README.md file. "
                    << std::endl;
#endif
            deleteIamRole(clientConfig);
            return false;
        }

        Aws::StringStream buffer;
        buffer << ifstream.rdbuf();

        code.SetZipFile(Aws::Utils::ByteBuffer((unsigned char *)
 buffer.str().c_str(),
                                               buffer.str().length()));
        request.SetCode(code);

        Aws::Lambda::Model::CreateFunctionOutcome outcome =
 client.CreateFunction(
                request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The lambda function was successfully created. " <<
 seconds
                      << " seconds elapsed." << std::endl;
            break;
        }

        else {
            std::cerr << "Error with CreateFunction. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteIamRole(clientConfig);
            return false;
        }
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk membuat fungsi Lambda

`create-function`Contoh berikut menciptakan fungsi Lambda bernama. `my-function`

```
aws lambda create-function \
    --function-name my-function \
    --runtime nodejs18.x \
    --zip-file fileb://my-function.zip \
    --handler my-function.handler \
    --role arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-role-
tges6bf4
```

Isi dari `my-function.zip`:

```
This file is a deployment package that contains your function code and any
 dependencies.
```

Output:

```
{
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "PFn4S+er27qk+UuZSTKEQfNKG/XNn7QJs90mJgq6oH8=",
    "FunctionName": "my-function",
    "CodeSize": 308,
    "RevisionId": "873282ed-4cd3-4dc8-a069-d0c647e470c6",
    "MemorySize": 128,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "Version": "$LATEST",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-role-
zgur6bf4",
    "Timeout": 3,
    "LastModified": "2023-10-14T22:26:11.234+0000",
    "Handler": "my-function.handler",
    "Runtime": "nodejs18.x",
```

```
    "Description": ""
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda/types"
)

// FunctionWrapper encapsulates function actions used in the examples.
// It contains an AWS Lambda service client that is used to perform user actions.
type FunctionWrapper struct {
 LambdaClient *lambda.Client
}



// CreateFunction creates a new Lambda function from code contained in the
 zipPackage
```

```
// buffer. The specified handlerName must match the name of the file and function
// contained in the uploaded code. The role specified by iamRoleArn is assumed by
// Lambda and grants specific permissions.
// When the function already exists, types.StateActive is returned.
// When the function is created, a lambda.FunctionActiveV2Waiter is used to wait
 until the
// function is active.
func (wrapper FunctionWrapper) CreateFunction(ctx context.Context, functionName
 string, handlerName string,
 iamRoleArn *string, zipPackage *bytes.Buffer) types.State {
 var state types.State
 _, err := wrapper.LambdaClient.CreateFunction(ctx, &lambda.CreateFunctionInput{
  Code:         &types.FunctionCode{ZipFile: zipPackage.Bytes()},
  FunctionName: aws.String(functionName),
  Role:         iamRoleArn,
  Handler:      aws.String(handlerName),
  Publish:      true,
  Runtime:      types.RuntimePython39,
 })
 if err != nil {
  var resConflict *types.ResourceConflictException
  if errors.As(err, &resConflict) {
   log.Printf("Function %v already exists.\n", functionName)
   state = types.StateActive
  } else {
   log.Panicf("Couldn't create function %v. Here's why: %v\n", functionName, err)
  }
 } else {
  waiter := lambda.NewFunctionActiveV2Waiter(wrapper.LambdaClient)
  funcOutput, err := waiter.WaitForOutput(ctx, &lambda.GetFunctionInput{
   FunctionName: aws.String(functionName)}, 1*time.Minute)
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't wait for function %v to be active. Here's why: %v\n",
 functionName, err)
  } else {
   state = funcOutput.Configuration.State
  }
 }
 return state
}
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi Referensi AWS SDK untuk Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /**
     * Creates a new Lambda function in AWS using the AWS Lambda Java API.
     *
     * @param awsLambda    the AWS Lambda client used to interact with the AWS
Lambda service
     * @param functionName the name of the Lambda function to create
     * @param key          the S3 key of the function code
     * @param bucketName   the name of the S3 bucket containing the function code
     * @param role         the IAM role to assign to the Lambda function
     * @param handler      the fully qualified class name of the function handler
     * @return the Amazon Resource Name (ARN) of the created Lambda function
     */
    public static String createLambdaFunction(LambdaClient awsLambda,
                                               String functionName,
                                               String key,
                                               String bucketName,
                                               String role,
                                               String handler) {

        try {
            LambdaWaiter waiter = awsLambda.waiter();
            FunctionCode code = FunctionCode.builder()
                .s3Key(key)
                .s3Bucket(bucketName)
                .build();

            CreateFunctionRequest functionRequest =
CreateFunctionRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .description("Created by the Lambda Java API")
                .code(code)
                .handler(handler)
```

```
                .runtime(Runtime.JAVA17)
                .role(role)
                .build();

            // Create a Lambda function using a waiter
            CreateFunctionResponse functionResponse =
 awsLambda.createFunction(functionRequest);
            GetFunctionRequest getFunctionRequest = GetFunctionRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .build();
            WaiterResponse<GetFunctionResponse> waiterResponse =
 waiter.waitUntilFunctionExists(getFunctionRequest);
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            return functionResponse.functionArn();

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const createFunction = async (funcName, roleArn) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const code = await readFile(`${dirname}../functions/${funcName}.zip`);

  const command = new CreateFunctionCommand({
    Code: { ZipFile: code },
    FunctionName: funcName,
```

```
    Role: roleArn,
    Architectures: [Architecture.arm64],
    Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
    PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
    Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
suspend fun createNewFunction(
    myFunctionName: String,
    s3BucketName: String,
    myS3Key: String,
    myHandler: String,
    myRole: String,
): String? {
    val functionCode =
        FunctionCode {
            s3Bucket = s3BucketName
            s3Key = myS3Key
        }

    val request =
        CreateFunctionRequest {
            functionName = myFunctionName
            code = functionCode
            description = "Created by the Lambda Kotlin API"
            handler = myHandler
```

```
            role = myRole
            runtime = Runtime.Java17
        }

    LambdaClient { region = "us-east-1" }.use { awsLambda ->
        val functionResponse = awsLambda.createFunction(request)
        awsLambda.waitUntilFunctionActive {
            functionName = myFunctionName
        }
        return functionResponse.functionArn
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    public function createFunction($functionName, $role, $bucketName, $handler)
    {
        //This assumes the Lambda function is in an S3 bucket.
        return $this->customWaiter(function () use ($functionName, $role,
$bucketName, $handler) {
            return $this->lambdaClient->createFunction([
                'Code' => [
                    'S3Bucket' => $bucketName,
                    'S3Key' => $functionName,
                ],
                'FunctionName' => $functionName,
                'Role' => $role['Arn'],
                'Runtime' => 'python3.9',
                'Handler' => "$handler.lambda_handler",
            ]);
        });
```

```
    }
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat fungsi C# (dotnetcore1.0 runtime) baru bernama MyFunction AWS Lambda, menyediakan binari yang dikompilasi untuk fungsi dari file zip pada sistem file lokal (jalur relatif atau absolut dapat digunakan). Fungsi C# Lambda menentukan handler untuk fungsi menggunakan penunjukan: :Namespace. AssemblyName ClassName::MethodName. Anda harus mengganti nama assembly (tanpa akhiran .dll), namespace, nama kelas dan bagian nama metode dari spesifikasi handler dengan tepat. Fungsi baru akan memiliki variabel lingkungan 'envvar1' dan 'envvar2' yang diatur dari nilai yang disediakan.

```
Publish-LMFunction -Description "My C# Lambda Function" `
        -FunctionName MyFunction `
        -ZipFilename .\MyFunctionBinaries.zip `
        -Handler "AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName" `
        -Role "arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole" `
        -Runtime dotnetcore1.0 `
        -Environment_Variable @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" }
```

Output:

```
CodeSha256       : /NgBMd...gq71I=
CodeSize         : 214784
DeadLetterConfig :
Description      : My C# Lambda Function
Environment      : Amazon.Lambda.Model.EnvironmentResponse
FunctionArn      : arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:ToUpper
FunctionName     : MyFunction
Handler          : AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName
KMSKeyArn        :
LastModified     : 2016-12-29T23:50:14.207+0000
MemorySize       : 128
Role             : arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole
Runtime          : dotnetcore1.0
```

```
Timeout          : 3
Version          : $LATEST
VpcConfig        :
```

Contoh 2: Contoh ini mirip dengan yang sebelumnya kecuali binari fungsi pertama kali diunggah ke bucket Amazon S3 (yang harus berada di wilayah yang sama dengan fungsi Lambda yang dimaksud) dan objek S3 yang dihasilkan kemudian direferensikan saat membuat fungsi.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key MyFunctionBinaries.zip -
File .\MyFunctionBinaries.zip
Publish-LMFunction -Description "My C# Lambda Function" `
        -FunctionName MyFunction `
        -BucketName amzn-s3-demo-bucket `
        -Key MyFunctionBinaries.zip `
        -Handler "AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName" `
        -Role "arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole" `
        -Runtime dotnetcore1.0 `
        -Environment_Variable @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" }
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper:
    def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
        self.lambda_client = lambda_client
        self.iam_resource = iam_resource


    def create_function(
        self, function_name, handler_name, iam_role, deployment_package
```

```
    ):
        """
        Deploys a Lambda function.

        :param function_name: The name of the Lambda function.
        :param handler_name: The fully qualified name of the handler function.
This
                             must include the file name and the function name.
        :param iam_role: The IAM role to use for the function.
        :param deployment_package: The deployment package that contains the
function
                                   code in .zip format.
        :return: The Amazon Resource Name (ARN) of the newly created function.
        """
        try:
            response = self.lambda_client.create_function(
                FunctionName=function_name,
                Description="AWS Lambda doc example",
                Runtime="python3.9",
                Role=iam_role.arn,
                Handler=handler_name,
                Code={"ZipFile": deployment_package},
                Publish=True,
            )
            function_arn = response["FunctionArn"]
            waiter = self.lambda_client.get_waiter("function_active_v2")
            waiter.wait(FunctionName=function_name)
            logger.info(
                "Created function '%s' with ARN: '%s'.",
                function_name,
                response["FunctionArn"],
            )
        except ClientError:
            logger.error("Couldn't create function %s.", function_name)
            raise
        else:
            return function_arn
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper
  attr_accessor :lambda_client, :cloudwatch_client, :iam_client

  def initialize
    @lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
    @cloudwatch_client = Aws::CloudWatchLogs::Client.new(region: 'us-east-1')
    @iam_client = Aws::IAM::Client.new(region: 'us-east-1')
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::WARN
  end

  # Deploys a Lambda function.
  #
  # @param function_name: The name of the Lambda function.
  # @param handler_name: The fully qualified name of the handler function.
  # @param role_arn: The IAM role to use for the function.
  # @param deployment_package: The deployment package that contains the function
 code in .zip format.
  # @return: The Amazon Resource Name (ARN) of the newly created function.
  def create_function(function_name, handler_name, role_arn, deployment_package)
    response = @lambda_client.create_function({
                                                role: role_arn.to_s,
                                                function_name: function_name,
                                                handler: handler_name,
                                                runtime: 'ruby2.7',
                                                code: {
                                                  zip_file: deployment_package
                                                },
                                                environment: {
                                                  variables: {
                                                    'LOG_LEVEL' => 'info'
                                                  }
```

```
                                                  }
                                                })
   @lambda_client.wait_until(:function_active_v2, { function_name:
function_name }) do |w|
     w.max_attempts = 5
     w.delay = 5
   end
   response
 rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
   @logger.error("There was an error creating #{function_name}:\n #{e.message}")
 rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
   @logger.error("Failed waiting for #{function_name} to activate:\n
#{e.message}")
 end
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /**
    * Create a function, uploading from a zip file.
    */
   pub async fn create_function(&self, zip_file: PathBuf) -> Result<String,
anyhow::Error> {
       let code = self.prepare_function(zip_file, None).await?;

       let key = code.s3_key().unwrap().to_string();

       let role = self.create_role().await.map_err(|e| anyhow!(e))?;

       info!("Created iam role, waiting 15s for it to become active");
       tokio::time::sleep(Duration::from_secs(15)).await;
```

```
        info!("Creating lambda function {}", self.lambda_name);
        let _ = self
            .lambda_client
            .create_function()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .code(code)
            .role(role.arn())
            .runtime(aws_sdk_lambda::types::Runtime::Providedal2)
            .handler("_unused")
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from)?;

        self.wait_for_function_ready().await?;

        self.lambda_client
            .publish_version()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .send()
            .await?;

        Ok(key)
    }

    /**
     * Upload function code from a path to a zip file.
     * The zip file must have an AL2 Linux-compatible binary called `bootstrap`.
     * The easiest way to create such a zip is to use `cargo lambda build --
output-format Zip`.
     */
    async fn prepare_function(
        &self,
        zip_file: PathBuf,
        key: Option<String>,
    ) -> Result<FunctionCode, anyhow::Error> {
        let body = ByteStream::from_path(zip_file).await?;

        let key = key.unwrap_or_else(|| format!("{}_code", self.lambda_name));

        info!("Uploading function code to s3://{}/{}", self.bucket, key);
        let _ = self
            .s3_client
            .put_object()
            .bucket(self.bucket.clone())
```

```
            .key(key.clone())
            .body(body)
            .send()
            .await?;

        Ok(FunctionCode::builder()
            .s3_bucket(self.bucket.clone())
            .s3_key(key)
            .build())
    }
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctionreferensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK untuk SAP ABAP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    TRY.
        lo_lmd->createfunction(
            iv_functionname = iv_function_name
            iv_runtime = `python3.9`
            iv_role = iv_role_arn
            iv_handler = iv_handler
            io_code = io_zip_file
            iv_description = 'AWS Lambda code example' ).
        MESSAGE 'Lambda function created.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_lmdcodesigningcfgno00.
        MESSAGE 'Code signing configuration does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdcodestorageexcdex.
        MESSAGE 'Maximum total code size per account exceeded.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdcodeverification00.
        MESSAGE 'Code signature failed one or more validation checks for
signature mismatch or expiration.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdinvalidcodesigex.
        MESSAGE 'Code signature failed the integrity check.' TYPE 'E'.
```

```
      CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
        MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.'
 TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
        MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
        MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
 TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
        MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat CreateFunctiondi AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSLambda
import Foundation

        do {
            // Read the Zip archive containing the AWS Lambda function.

            let zipUrl = URL(fileURLWithPath: path)
            let zipData = try Data(contentsOf: zipUrl)

            // Create the AWS Lambda function that runs the specified code,
            // using the name given on the command line. The Lambda function
            // will run using the Amazon Linux 2 runtime.

            _ = try await lambdaClient.createFunction(
```

```
                input: CreateFunctionInput(
                    code: LambdaClientTypes.FunctionCode(zipFile: zipData),
                    functionName: name,
                    handler: "handle",
                    role: roleArn,
                    runtime: .providedal2
                )
            )
        } catch {
            return false
        }
```

- Untuk detail API, lihat referensi CreateFunction AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`DeleteAlias`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`DeleteAlias`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus alias fungsi Lambda

`delete-alias`Contoh berikut menghapus alias bernama `LIVE` dari fungsi Lambda`my-function`.

```
aws lambda delete-alias \
    --function-name my-function \
    --name LIVE
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Alias Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat DeleteAliasdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus fungsi Lambda Alias yang disebutkan dalam perintah.

```
Remove-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Name "NewAlias"
```

- Untuk detail API, lihat DeleteAliasdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`DeleteFunction`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`DeleteFunction`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Delete an AWS Lambda function.
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the Lambda function to
    /// delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success of the action.</
returns>
```

```
    public async Task<bool> DeleteFunctionAsync(string functionName)
    {
        var request = new DeleteFunctionRequest
        {
            FunctionName = functionName,
        };

        var response = await _lambdaService.DeleteFunctionAsync(request);

        // A return value of NoContent means that the request was processed.
        // In this case, the function was deleted, and the return value
        // is intentionally blank.
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.NoContent;
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Lambda::LambdaClient client(clientConfig);

    Aws::Lambda::Model::DeleteFunctionRequest request;
    request.SetFunctionName(LAMBDA_NAME);

    Aws::Lambda::Model::DeleteFunctionOutcome outcome = client.DeleteFunction(
            request);
```

```
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "The lambda function was successfully deleted." <<
 std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with Lambda::DeleteFunction. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menghapus fungsi Lambda dengan nama fungsi

`delete-function`Contoh berikut menghapus fungsi Lambda `my-function` bernama dengan menentukan nama fungsi.

```
aws lambda delete-function \
    --function-name my-function
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 2: Untuk menghapus fungsi Lambda dengan fungsi ARN

`delete-function`Contoh berikut menghapus fungsi Lambda `my-function` bernama dengan menentukan ARN fungsi.

```
aws lambda delete-function \
    --function-name arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Contoh 3: Untuk menghapus fungsi Lambda dengan fungsi sebagian ARN

`delete-function`Contoh berikut menghapus fungsi Lambda `my-function` bernama dengan menentukan ARN paral fungsi.

```
aws lambda delete-function \
    --function-name 123456789012:function:my-function
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda/types"
)

// FunctionWrapper encapsulates function actions used in the examples.
// It contains an AWS Lambda service client that is used to perform user actions.
type FunctionWrapper struct {
 LambdaClient *lambda.Client
}
```

```
// DeleteFunction deletes the Lambda function specified by functionName.
func (wrapper FunctionWrapper) DeleteFunction(ctx context.Context, functionName
 string) {
 _, err := wrapper.LambdaClient.DeleteFunction(ctx, &lambda.DeleteFunctionInput{
  FunctionName: aws.String(functionName),
 })
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't delete function %v. Here's why: %v\n", functionName, err)
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi Referensi AWS SDK untuk Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /**
    * Deletes an AWS Lambda function.
    *
    * @param awsLambda     an instance of the {@link LambdaClient} class, which
 is used to interact with the AWS Lambda service
    * @param functionName  the name of the Lambda function to be deleted
    *
    * @throws LambdaException if an error occurs while deleting the Lambda
 function
    */
   public static void deleteLambdaFunction(LambdaClient awsLambda, String
 functionName) {
       try {
           DeleteFunctionRequest request = DeleteFunctionRequest.builder()
               .functionName(functionName)
               .build();
```

```
            awsLambda.deleteFunction(request);
            System.out.println("The " + functionName + " function was deleted");

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
/**
 * @param {string} funcName
 */
const deleteFunction = (funcName) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const command = new DeleteFunctionCommand({ FunctionName: funcName });
  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
suspend fun delLambdaFunction(myFunctionName: String) {
    val request =
        DeleteFunctionRequest {
            functionName = myFunctionName
        }

    LambdaClient { region = "us-east-1" }.use { awsLambda ->
        awsLambda.deleteFunction(request)
        println("$myFunctionName was deleted")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    public function deleteFunction($functionName)
    {
        return $this->lambdaClient->deleteFunction([
            'FunctionName' => $functionName,
        ]);
```

```
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus versi tertentu dari fungsi Lambda

```
Remove-LMFunction -FunctionName "MylambdaFunction123" -Qualifier '3'
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper:
    def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
        self.lambda_client = lambda_client
        self.iam_resource = iam_resource


    def delete_function(self, function_name):
        """
        Deletes a Lambda function.

        :param function_name: The name of the function to delete.
        """
        try:
            self.lambda_client.delete_function(FunctionName=function_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete function %s.", function_name)
```

```
            raise
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper
  attr_accessor :lambda_client, :cloudwatch_client, :iam_client

  def initialize
    @lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
    @cloudwatch_client = Aws::CloudWatchLogs::Client.new(region: 'us-east-1')
    @iam_client = Aws::IAM::Client.new(region: 'us-east-1')
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::WARN
  end

  # Deletes a Lambda function.
  # @param function_name: The name of the function to delete.
  def delete_function(function_name)
    print "Deleting function: #{function_name}..."
    @lambda_client.delete_function(
      function_name: function_name
    )
    print 'Done!'.green
  rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
    @logger.error("There was an error deleting #{function_name}:\n #{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /** Delete a function and its role, and if possible or necessary, its
associated code object and bucket. */
   pub async fn delete_function(
       &self,
       location: Option<String>,
   ) -> (
       Result<DeleteFunctionOutput, anyhow::Error>,
       Result<DeleteRoleOutput, anyhow::Error>,
       Option<Result<DeleteObjectOutput, anyhow::Error>>,
   ) {
       info!("Deleting lambda function {}", self.lambda_name);
       let delete_function = self
           .lambda_client
           .delete_function()
           .function_name(self.lambda_name.clone())
           .send()
           .await
           .map_err(anyhow::Error::from);

       info!("Deleting iam role {}", self.role_name);
       let delete_role = self
           .iam_client
           .delete_role()
           .role_name(self.role_name.clone())
           .send()
           .await
           .map_err(anyhow::Error::from);

       let delete_object: Option<Result<DeleteObjectOutput, anyhow::Error>> =
           if let Some(location) = location {
               info!("Deleting object {location}");
               Some(
```

```
                    self.s3_client
                        .delete_object()
                        .bucket(self.bucket.clone())
                        .key(location)
                        .send()
                        .await
                        .map_err(anyhow::Error::from),
                )
            } else {
                info!(?location, "Skipping delete object");
                None
            };

        (delete_function, delete_role, delete_object)
    }
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctionreferensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK untuk SAP ABAP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    TRY.
        lo_lmd->deletefunction( iv_functionname = iv_function_name ).
        MESSAGE 'Lambda function deleted.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
        MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.'
TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
        MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
        MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
```

```
      CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
        MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctiondi AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`DeleteFunctionConcurrency`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`DeleteFunctionConcurrency`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus batas eksekusi bersamaan yang dicadangkan dari fungsi

`delete-function-concurrency`Contoh berikut menghapus batas eksekusi bersamaan yang dicadangkan dari fungsi. `my-function`

```
aws lambda delete-function-concurrency \
    --function-name  my-function
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Reservasi Konkurensi untuk Fungsi Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctionConcurrencydi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus Function Concurrency dari Fungsi Lambda.

```
Remove-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

- Untuk detail API, lihat DeleteFunctionConcurrencydi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`DeleteProvisionedConcurrencyConfig`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`DeleteProvisionedConcurrencyConfig`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus konfigurasi konkurensi yang disediakan

`delete-provisioned-concurrency-config`Contoh berikut menghapus konfigurasi konkurensi yang disediakan untuk `GREEN` alias fungsi yang ditentukan.

```
aws lambda delete-provisioned-concurrency-config \
    --function-name my-function \
    --qualifier GREEN
```

- Untuk detail API, lihat DeleteProvisionedConcurrencyConfigdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus Konfigurasi Konkurensi yang Disediakan untuk Alias tertentu.

```
Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MylambdaFunction123" -
Qualifier "NewAlias1"
```

- Untuk detail API, lihat DeleteProvisionedConcurrencyConfigdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetAccountSettings`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetAccountSettings`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengambil detail tentang akun Anda di suatu Wilayah AWS

`get-account-settings`Contoh berikut menampilkan batas Lambda dan informasi penggunaan untuk akun Anda.

```
aws lambda get-account-settings
```

Output:

```
{
    "AccountLimit": {
       "CodeSizeUnzipped": 262144000,
       "UnreservedConcurrentExecutions": 1000,
       "ConcurrentExecutions": 1000,
       "CodeSizeZipped": 52428800,
       "TotalCodeSize": 80530636800
    },
    "AccountUsage": {
       "FunctionCount": 4,
       "TotalCodeSize": 9426
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat GetAccountSettingsdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini ditampilkan untuk membandingkan Batas Akun dan Penggunaan Akun

```
Get-LMAccountSetting | Select-Object
 @{Name="TotalCodeSizeLimit";Expression={$_.AccountLimit.TotalCodeSize}},
 @{Name="TotalCodeSizeUsed";Expression={$_.AccountUsage.TotalCodeSize}}
```

Output:

```
TotalCodeSizeLimit TotalCodeSizeUsed
------------------ -----------------
       80530636800          15078795
```

- Untuk detail API, lihat GetAccountSettingsdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetAlias`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetAlias`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengambil rincian tentang alias fungsi

`get-alias`Contoh berikut menampilkan rincian untuk alias bernama `LIVE` pada fungsi `my-function` Lambda.

```
aws lambda get-alias \
    --function-name my-function \
    --name LIVE
```

Output:

```
{
    "FunctionVersion": "3",
    "Name": "LIVE",
    "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:LIVE",
    "RevisionId": "594f41fb-b85f-4c20-95c7-6ca5f2a92c93",
    "Description": "alias for live version of function"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Alias Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat GetAliasdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengambil bobot Routing Config untuk Alias Fungsi Lambda tertentu.

```
Get-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Name "newlabel1" -Select
 RoutingConfig
```

Output:

```
AdditionalVersionWeights
------------------------
{[1, 0.6]}
```

- Untuk detail API, lihat GetAliasdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetFunction`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetFunction`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Gets information about a Lambda function.
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the Lambda function for
    /// which to retrieve information.</param>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    public async Task<FunctionConfiguration> GetFunctionAsync(string
functionName)
    {
        var functionRequest = new GetFunctionRequest
        {
            FunctionName = functionName,
        };

        var response = await _lambdaService.GetFunctionAsync(functionRequest);
        return response.Configuration;
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctiondi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Lambda::LambdaClient client(clientConfig);

        Aws::Lambda::Model::GetFunctionRequest request;
        request.SetFunctionName(functionName);

        Aws::Lambda::Model::GetFunctionOutcome outcome =
client.GetFunction(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Function retrieve.\n" <<

outcome.GetResult().GetConfiguration().Jsonize().View().WriteReadable()
                      << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Lambda::GetFunction. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctiondi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mengambil informasi tentang suatu fungsi

`get-function`Contoh berikut menampilkan informasi tentang `my-function` fungsi.

```
aws lambda get-function \
    --function-name  my-function
```

Output:

```
{
    "Concurrency": {
        "ReservedConcurrentExecutions": 100
    },
    "Code": {
        "RepositoryType": "S3",
        "Location": "https://awslambda-us-west-2-tasks.s3.us-
west-2.amazonaws.com/snapshots/123456789012/my-function..."
    },
    "Configuration": {
        "TracingConfig": {
            "Mode": "PassThrough"
        },
        "Version": "$LATEST",
        "CodeSha256": "5tT2qgzYUHoqwR616pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWaaCgk=",
        "FunctionName": "my-function",
        "VpcConfig": {
            "SubnetIds": [],
            "VpcId": "",
            "SecurityGroupIds": []
        },
        "MemorySize": 128,
        "RevisionId": "28f0fb31-5c5c-43d3-8955-03e76c5c1075",
        "CodeSize": 304,
        "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function",
        "Handler": "index.handler",
        "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-
role-uy3l9qyq",
        "Timeout": 3,
```

```
        "LastModified": "2019-09-24T18:20:35.054+0000",
        "Runtime": "nodejs10.x",
        "Description": ""
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat GetFunctiondi Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda/types"
)

// FunctionWrapper encapsulates function actions used in the examples.
// It contains an AWS Lambda service client that is used to perform user actions.
type FunctionWrapper struct {
 LambdaClient *lambda.Client
}
```

```
// GetFunction gets data about the Lambda function specified by functionName.
func (wrapper FunctionWrapper) GetFunction(ctx context.Context, functionName
 string) types.State {
 var state types.State
 funcOutput, err := wrapper.LambdaClient.GetFunction(ctx,
 &lambda.GetFunctionInput{
  FunctionName: aws.String(functionName),
 })
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't get function %v. Here's why: %v\n", functionName, err)
 } else {
  state = funcOutput.Configuration.State
 }
 return state
}
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctiondi Referensi AWS SDK untuk Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /**
     * Retrieves information about an AWS Lambda function.
     *
     * @param awsLambda    an instance of the {@link LambdaClient} class, which
 is used to interact with the AWS Lambda service
     * @param functionName the name of the AWS Lambda function to retrieve
 information about
     */
    public static void getFunction(LambdaClient awsLambda, String functionName) {
        try {
            GetFunctionRequest functionRequest = GetFunctionRequest.builder()
```

```
                .functionName(functionName)
                .build();

            GetFunctionResponse response =
 awsLambda.getFunction(functionRequest);
            System.out.println("The runtime of this Lambda function is " +
 response.configuration().runtime());

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctiondi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const getFunction = (funcName) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const command = new GetFunctionCommand({ FunctionName: funcName });
  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctiondi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    public function getFunction($functionName)
    {
        return $this->lambdaClient->getFunction([
            'FunctionName' => $functionName,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctiondi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper:
    def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
        self.lambda_client = lambda_client
        self.iam_resource = iam_resource


    def get_function(self, function_name):
        """
        Gets data about a Lambda function.
```

```
        :param function_name: The name of the function.
        :return: The function data.
        """
        response = None
        try:
            response =
 self.lambda_client.get_function(FunctionName=function_name)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
                logger.info("Function %s does not exist.", function_name)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get function %s. Here's why: %s: %s",
                    function_name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        return response
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctiondi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper
  attr_accessor :lambda_client, :cloudwatch_client, :iam_client

  def initialize
    @lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
    @cloudwatch_client = Aws::CloudWatchLogs::Client.new(region: 'us-east-1')
    @iam_client = Aws::IAM::Client.new(region: 'us-east-1')
    @logger = Logger.new($stdout)
```

```
    @logger.level = Logger::WARN
  end

  # Gets data about a Lambda function.
  #
  # @param function_name: The name of the function.
  # @return response: The function data, or nil if no such function exists.
  def get_function(function_name)
    @lambda_client.get_function(
      {
        function_name: function_name
      }
    )
  rescue Aws::Lambda::Errors::ResourceNotFoundException => e
    @logger.debug("Could not find function: #{function_name}:\n #{e.message}")
    nil
  end
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctiondi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /** Get the Lambda function with this Manager's name. */
    pub async fn get_function(&self) -> Result<GetFunctionOutput, anyhow::Error>
{
        info!("Getting lambda function");
        self.lambda_client
            .get_function()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from)
    }
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctionreferensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK untuk SAP ABAP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    TRY.
        oo_result = lo_lmd->getfunction( iv_functionname = iv_function_name ).
    " oo_result is returned for testing purposes. "
        MESSAGE 'Lambda function information retrieved.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
        MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
        MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctiondi AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSLambda
import Foundation

    /// Detect whether or not the AWS Lambda function with the specified name
    /// exists, by requesting its function information.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - lambdaClient: The `LambdaClient` to use.
    ///   - name: The name of the AWS Lambda function to find.
    ///
    /// - Returns: `true` if the Lambda function exists. Otherwise `false`.
    func doesLambdaFunctionExist(lambdaClient: LambdaClient, name: String) async
 -> Bool {
        do {
            _ = try await lambdaClient.getFunction(
                input: GetFunctionInput(functionName: name)
            )
        } catch {
            return false
        }

        return true
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi GetFunction AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetFunctionConcurrency`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetFunctionConcurrency`.

CLI

AWS CLI

Untuk melihat setelan konkurensi cadangan untuk suatu fungsi

`get-function-concurrency`Contoh berikut mengambil pengaturan konkurensi cadangan untuk fungsi yang ditentukan.

```
aws lambda get-function-concurrency \
    --function-name my-function
```

Output:

```
{
    "ReservedConcurrentExecutions": 250
}
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctionConcurrencydi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mendapatkan konkurensi Cadangan untuk Fungsi Lambda

```
Get-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123" -Select *
```

Output:

```
ReservedConcurrentExecutions
----------------------------
100
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctionConcurrencydi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetFunctionConfiguration`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetFunctionConfiguration`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengambil pengaturan khusus versi dari fungsi Lambda

`get-function-configuration`Contoh berikut menampilkan pengaturan untuk versi 2 `my-function` fungsi.

```
aws lambda get-function-configuration \
    --function-name  my-function:2
```

Output:

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
    "RevisionId": "e52502d4-9320-4688-9cd6-152a6ab7490d",
    "MemorySize": 256,
    "Version": "2",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-function-role-
uy3l9qyq",
    "Timeout": 3,
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "5tT2qgzYUHaqwR716pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWoaCgk=",
    "Description": "",
    "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [],
        "VpcId": "",
        "SecurityGroupIds": []
    },
    "CodeSize": 304,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:2",
    "Handler": "index.handler"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat GetFunctionConfigurationdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengembalikan konfigurasi spesifik versi dari Fungsi Lambda.

```
Get-LMFunctionConfiguration -FunctionName "MylambdaFunction123" -Qualifier
 "PowershellAlias"
```

Output:

```
CodeSha256                  : uWOW0R7z+f0VyLuUg7+/D08hkMFsq0SF4seuyUZJ/R8=
CodeSize                    : 1426
DeadLetterConfig            : Amazon.Lambda.Model.DeadLetterConfig
Description                 : Verson 3 to test Aliases
Environment                 : Amazon.Lambda.Model.EnvironmentResponse
FunctionArn                 : arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MylambdaFunction123
                              :PowershellAlias
FunctionName                : MylambdaFunction123
Handler                     : lambda_function.launch_instance
KMSKeyArn                   :
LastModified                : 2019-12-25T09:52:59.872+0000
LastUpdateStatus            : Successful
LastUpdateStatusReason      :
LastUpdateStatusReasonCode  :
Layers                      : {}
MasterArn                   :
MemorySize                  : 128
RevisionId                  : 5d7de38b-87f2-4260-8f8a-e87280e10c33
Role                        : arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/lambda
Runtime                     : python3.8
State                       : Active
StateReason                 :
StateReasonCode             :
Timeout                     : 600
TracingConfig               : Amazon.Lambda.Model.TracingConfigResponse
Version                     : 4
VpcConfig                   : Amazon.Lambda.Model.VpcConfigDetail
```

- Untuk detail API, lihat GetFunctionConfigurationdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetPolicy`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetPolicy`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengambil kebijakan IAM berbasis sumber daya untuk fungsi, versi, atau alias

`get-policy`Contoh berikut menampilkan informasi kebijakan tentang fungsi `my-function` Lambda.

```
aws lambda get-policy \
    --function-name my-function
```

Output:

```
{
    "Policy": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Id":"default",
        "Statement":
        [
            {
                "Sid":"iot-events",
                "Effect":"Allow",
                "Principal": {"Service":"iotevents.amazonaws.com"},
                "Action":"lambda:InvokeFunction",
                "Resource":"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function"
            }
        ]
    },
```

```
    "RevisionId": "93017fc9-59cb-41dc-901b-4845ce4bf668"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Kebijakan Berbasis Sumber Daya untuk Lambda AWS di Panduan Pengembang Lambda.AWS

- Untuk detail API, lihat GetPolicydi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menampilkan kebijakan Fungsi dari fungsi Lambda

```
Get-LMPolicy -FunctionName test -Select Policy
```

Output:

```
{"Version":"2012-10-17","Id":"default","Statement":
[{"Sid":"xxxx","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"sns.amazonaws.com"},"Action":"lambda:InvokeFunction","Resource":"arn:aws:lamb
east-1:123456789102:function:test"}]}
```

- Untuk detail API, lihat GetPolicydi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`GetProvisionedConcurrencyConfig`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`GetProvisionedConcurrencyConfig`.

CLI

AWS CLI

Untuk melihat konfigurasi konkurensi yang disediakan

`get-provisioned-concurrency-config`Contoh berikut menampilkan detail untuk konfigurasi konkurensi yang disediakan untuk `BLUE` alias fungsi yang ditentukan.

```
aws lambda get-provisioned-concurrency-config \
    --function-name my-function \
    --qualifier BLUE
```

Output:

```
{
    "RequestedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "AvailableProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "Status": "READY",
    "LastModified": "2019-12-31T20:28:49+0000"
}
```

- Untuk detail API, lihat GetProvisionedConcurrencyConfigdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mendapatkan Konfigurasi Konkurensi yang disediakan untuk Alias yang ditentukan dari Fungsi Lambda.

```
C:\>Get-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MylambdaFunction123" -
Qualifier "NewAlias1"
```

Output:

```
AllocatedProvisionedConcurrentExecutions : 0
AvailableProvisionedConcurrentExecutions : 0
LastModified                             : 2020-01-15T03:21:26+0000
RequestedProvisionedConcurrentExecutions : 70
Status                                   : IN_PROGRESS
StatusReason                             :
```

- Untuk detail API, lihat GetProvisionedConcurrencyConfigdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`Invoke`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`Invoke`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Invoke a Lambda function.
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the Lambda function to
    /// invoke.</param
    /// <param name="parameters">The parameter values that will be passed to the
function.</param>
    /// <returns>A System Threading Task.</returns>
    public async Task<string> InvokeFunctionAsync(
        string functionName,
        string parameters)
    {
        var payload = parameters;
        var request = new InvokeRequest
        {
            FunctionName = functionName,
            Payload = payload,
        };
```

```
        var response = await _lambdaService.InvokeAsync(request);
        MemoryStream stream = response.Payload;
        string returnValue =
System.Text.Encoding.UTF8.GetString(stream.ToArray());
        return returnValue;
    }
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Lambda::LambdaClient client(clientConfig);

        Aws::Lambda::Model::InvokeRequest request;
        request.SetFunctionName(LAMBDA_NAME);
        request.SetLogType(logType);
        std::shared_ptr<Aws::IOStream> payload =
Aws::MakeShared<Aws::StringStream>(
                "FunctionTest");
        *payload << jsonPayload.View().WriteReadable();
        request.SetBody(payload);
        request.SetContentType("application/json");
        Aws::Lambda::Model::InvokeOutcome outcome = client.Invoke(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            invokeResult = std::move(outcome.GetResult());
```

```
            result = true;
            break;
        }

        else {
            std::cerr << "Error with Lambda::InvokeRequest. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            break;
        }
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Contoh 1: Untuk menjalankan fungsi Lambda secara sinkron

`invoke`Contoh berikut memanggil `my-function` fungsi sinkron. `cli-binary-format`Opsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang didukung AWS CLI di Panduan Pengguna Antarmuka Baris AWS Perintah.

```
aws lambda invoke \
    --function-name my-function \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{ "name": "Bob" }' \
    response.json
```

Output:

```
{
    "ExecutedVersion": "$LATEST",
    "StatusCode": 200
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memanggil fungsi Lambda secara sinkron di Panduan Pengembang AWS Lambda.

Contoh 2: Untuk menjalankan fungsi Lambda secara asinkron

`invoke`Contoh berikut memanggil `my-function` fungsi asinkron. `cli-binary-format`Opsi ini diperlukan jika Anda menggunakan AWS CLI versi 2. Untuk informasi selengkapnya, lihat opsi baris perintah global yang didukung AWS CLI di Panduan Pengguna Antarmuka Baris AWS Perintah.

```
aws lambda invoke \
    --function-name my-function \
    --invocation-type Event \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{ "name": "Bob" }' \
    response.json
```

Output:

```
{
    "StatusCode": 202
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memanggil fungsi Lambda secara asinkron di AWS Panduan Pengembang Lambda.

- Untuk detail API, lihat Memanggil di Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"
```

```
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda/types"
)

// FunctionWrapper encapsulates function actions used in the examples.
// It contains an AWS Lambda service client that is used to perform user actions.
type FunctionWrapper struct {
 LambdaClient *lambda.Client
}



// Invoke invokes the Lambda function specified by functionName, passing the
 parameters
// as a JSON payload. When getLog is true, types.LogTypeTail is specified, which
 tells
// Lambda to include the last few log lines in the returned result.
func (wrapper FunctionWrapper) Invoke(ctx context.Context, functionName string,
 parameters any, getLog bool) *lambda.InvokeOutput {
 logType := types.LogTypeNone
 if getLog {
  logType = types.LogTypeTail
 }
 payload, err := json.Marshal(parameters)
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't marshal parameters to JSON. Here's why %v\n", err)
 }
 invokeOutput, err := wrapper.LambdaClient.Invoke(ctx, &lambda.InvokeInput{
  FunctionName: aws.String(functionName),
  LogType:      logType,
  Payload:      payload,
 })
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't invoke function %v. Here's why: %v\n", functionName, err)
 }
 return invokeOutput
}
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di Referensi AWS SDK untuk Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /**
    * Invokes a specific AWS Lambda function.
    *
    * @param awsLambda    an instance of {@link LambdaClient} to interact with
the AWS Lambda service
    * @param functionName the name of the AWS Lambda function to be invoked
    */
   public static void invokeFunction(LambdaClient awsLambda, String
functionName) {
       InvokeResponse res;
       try {
           // Need a SdkBytes instance for the payload.
           JSONObject jsonObj = new JSONObject();
           jsonObj.put("inputValue", "2000");
           String json = jsonObj.toString();
           SdkBytes payload = SdkBytes.fromUtf8String(json);

           InvokeRequest request = InvokeRequest.builder()
               .functionName(functionName)
               .payload(payload)
               .build();

           res = awsLambda.invoke(request);
           String value = res.payload().asUtf8String();
           System.out.println(value);

       } catch (LambdaException e) {
           System.err.println(e.getMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const invoke = async (funcName, payload) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const command = new InvokeCommand({
    FunctionName: funcName,
    Payload: JSON.stringify(payload),
    LogType: LogType.Tail,
  });

  const { Payload, LogResult } = await client.send(command);
  const result = Buffer.from(Payload).toString();
  const logs = Buffer.from(LogResult, "base64").toString();
  return { logs, result };
};
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

Kotlin

SDK untuk Kotlin

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
suspend fun invokeFunction(functionNameVal: String) {
    val json = """{"inputValue":"1000"}"""
    val byteArray = json.trimIndent().encodeToByteArray()
    val request =
        InvokeRequest {
            functionName = functionNameVal
            logType = LogType.Tail
            payload = byteArray
        }

    LambdaClient { region = "us-west-2" }.use { awsLambda ->
        val res = awsLambda.invoke(request)
        println("${res.payload?.toString(Charsets.UTF_8)}")
        println("The log result is ${res.logResult}")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di AWS SDK untuk referensi API Kotlin.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    public function invoke($functionName, $params, $logType = 'None')
    {
        return $this->lambdaClient->invoke([
            'FunctionName' => $functionName,
            'Payload' => json_encode($params),
            'LogType' => $logType,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di Referensi AWS SDK untuk PHP API.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper:
    def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
        self.lambda_client = lambda_client
        self.iam_resource = iam_resource


    def invoke_function(self, function_name, function_params, get_log=False):
        """
        Invokes a Lambda function.

        :param function_name: The name of the function to invoke.
        :param function_params: The parameters of the function as a dict. This
 dict
                                is serialized to JSON before it is sent to
 Lambda.
        :param get_log: When true, the last 4 KB of the execution log are
 included in
                        the response.
        :return: The response from the function invocation.
        """
        try:
            response = self.lambda_client.invoke(
                FunctionName=function_name,
                Payload=json.dumps(function_params),
                LogType="Tail" if get_log else "None",
            )
            logger.info("Invoked function %s.", function_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't invoke function %s.", function_name)
            raise
        return response
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil dalam AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper
  attr_accessor :lambda_client, :cloudwatch_client, :iam_client

  def initialize
    @lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
    @cloudwatch_client = Aws::CloudWatchLogs::Client.new(region: 'us-east-1')
    @iam_client = Aws::IAM::Client.new(region: 'us-east-1')
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::WARN
  end

  # Invokes a Lambda function.
  # @param function_name [String] The name of the function to invoke.
  # @param payload [nil] Payload containing runtime parameters.
  # @return [Object] The response from the function invocation.
  def invoke_function(function_name, payload = nil)
    params = { function_name: function_name }
    params[:payload] = payload unless payload.nil?
    @lambda_client.invoke(params)
  rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
    @logger.error("There was an error executing #{function_name}:\n
 #{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /** Invoke the lambda function using calculator InvokeArgs. */
    pub async fn invoke(&self, args: InvokeArgs) -> Result<InvokeOutput,
 anyhow::Error> {
        info!(?args, "Invoking {}", self.lambda_name);
        let payload = serde_json::to_string(&args)?;
        debug!(?payload, "Sending payload");
        self.lambda_client
            .invoke()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .payload(Blob::new(payload))
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from)
    }

fn log_invoke_output(invoke: &InvokeOutput, message: &str) {
    if let Some(payload) = invoke.payload().cloned() {
        let payload = String::from_utf8(payload.into_inner());
        info!(?payload, message);
    } else {
        info!("Could not extract payload")
    }
    if let Some(logs) = invoke.log_result() {
        debug!(?logs, "Invoked function logs")
    } else {
        debug!("Invoked function had no logs")
    }
}
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di AWS SDK untuk referensi API Rust.

SAP ABAP

SDK untuk SAP ABAP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   TRY.
       DATA(lv_json) = /aws1/cl_rt_util=>string_to_xstring(
         `{`  &&
           `"action": "increment",`  &&
           `"number": 10` &&
         `}` ).
       oo_result = lo_lmd->invoke(                 " oo_result is returned for
testing purposes. "
                 iv_functionname = iv_function_name
                 iv_payload = lv_json ).
       MESSAGE 'Lambda function invoked.' TYPE 'I'.
     CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
       MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdinvrequestcontex.
       MESSAGE 'Unable to parse request body as JSON.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdinvalidzipfileex.
       MESSAGE 'The deployment package could not be unzipped.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdrequesttoolargeex.
       MESSAGE 'Invoke request body JSON input limit was exceeded by the request
payload.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
       MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.'
TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
       MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
       MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
       MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdunsuppedmediatyp00.
```

```
        MESSAGE 'Invoke request body does not have JSON as its content type.'
TYPE 'E'.
   ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSLambda
import Foundation

    /// Invoke the Lambda function to increment a value.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - lambdaClient: The `IAMClient` to use.
    ///   - number: The number to increment.
    ///
    /// - Throws: `ExampleError.noAnswerReceived`, `ExampleError.invokeError`
    ///
    /// - Returns: An integer number containing the incremented value.
    func invokeIncrement(lambdaClient: LambdaClient, number: Int) async throws ->
 Int {
        do {
            let incRequest = IncrementRequest(action: "increment", number:
 number)
            let incData = try! JSONEncoder().encode(incRequest)

            // Invoke the lambda function.

            let invokeOutput = try await lambdaClient.invoke(
                input: InvokeInput(
                    functionName: "lambda-basics-function",
```

```
                    payload: incData
                )
            )

            let response = try! JSONDecoder().decode(Response.self,
from:invokeOutput.payload!)

            guard let answer = response.answer else {
                throw ExampleError.noAnswerReceived
            }
            return answer

        } catch {
            throw ExampleError.invokeError
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat Memanggil di AWS SDK untuk referensi Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`ListFunctions`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`ListFunctions`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
/// <summary>
/// Get a list of Lambda functions.
/// </summary>
/// <returns>A list of FunctionConfiguration objects.</returns>
public async Task<List<FunctionConfiguration>> ListFunctionsAsync()
{
    var functionList = new List<FunctionConfiguration>();

    var functionPaginator =
        _lambdaService.Paginators.ListFunctions(new ListFunctionsRequest());
    await foreach (var function in functionPaginator.Functions)
    {
        functionList.Add(function);
    }

    return functionList;
}
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
       Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
       // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
       // clientConfig.region = "us-east-1";

   Aws::Lambda::LambdaClient client(clientConfig);

   std::vector<Aws::String> functions;
   Aws::String marker;

   do {
       Aws::Lambda::Model::ListFunctionsRequest request;
       if (!marker.empty()) {
           request.SetMarker(marker);
       }

       Aws::Lambda::Model::ListFunctionsOutcome outcome = client.ListFunctions(
               request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           const Aws::Lambda::Model::ListFunctionsResult &result =
outcome.GetResult();
           std::cout << result.GetFunctions().size()
                     << " lambda functions were retrieved." << std::endl;

           for (const Aws::Lambda::Model::FunctionConfiguration
&functionConfiguration: result.GetFunctions()) {
               functions.push_back(functionConfiguration.GetFunctionName());
               std::cout << functions.size() << "  "
                         << functionConfiguration.GetDescription() << std::endl;
               std::cout << "   "
                         <<
Aws::Lambda::Model::RuntimeMapper::GetNameForRuntime(
                                 functionConfiguration.GetRuntime()) << ": "
                         << functionConfiguration.GetHandler()
                         << std::endl;
           }
           marker = result.GetNextMarker();
       }
       else {
           std::cerr << "Error with Lambda::ListFunctions. "
                     << outcome.GetError().GetMessage()
                     << std::endl;
```

```
        }
    } while (!marker.empty());
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk mengambil daftar fungsi Lambda

`list-functions`Contoh berikut menampilkan daftar semua fungsi untuk pengguna saat ini.

```
aws lambda list-functions
```

Output:

```
{
    "Functions": [
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "dBG9m8SGdmlEjw/JYXlhhvCrAv5TxvXsbL/RMr0fT/I=",
            "FunctionName": "helloworld",
            "MemorySize": 128,
            "RevisionId": "1718e831-badf-4253-9518-d0644210af7b",
            "CodeSize": 294,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:helloworld",
            "Handler": "helloworld.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-
role-zgur6bf4",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2023-09-23T18:32:33.857+0000",
            "Runtime": "nodejs18.x",
            "Description": ""
        },
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
```

```
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "sU0cJ2/hOZevwV/lTxCuQqK3gDZP3i8gUoqUUVRmY6E=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "93017fc9-59cb-41dc-901b-4845ce4bf668",
            "CodeSize": 266,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
helloWorldPython-role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2023-10-01T16:47:28.490+0000",
            "Runtime": "nodejs18.x",
            "Description": ""
        },
        {
            "Layers": [
                {
                    "CodeSize": 41784542,
                    "Arn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:420165488524:layer:AWSLambda-Python37-SciPy1x:2"
                },
                {
                    "CodeSize": 4121,
                    "Arn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:layer:pythonLayer:1"
                }
            ],
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "ZQukCqxtkqFgyF2cU41Avj99TKQ/hNihPtDtRcc08mI=",
            "FunctionName": "my-python-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
```

```
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 128,
            "RevisionId": "80b4eabc-acf7-4ea8-919a-e874c213707d",
            "CodeSize": 299,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
python-function",
            "Handler": "lambda_function.lambda_handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-python-
function-role-z5g7dr6n",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2023-10-01T19:40:41.643+0000",
            "Runtime": "python3.11",
            "Description": ""
        }
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"
 "time"
```

```
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda/types"
)

// FunctionWrapper encapsulates function actions used in the examples.
// It contains an AWS Lambda service client that is used to perform user actions.
type FunctionWrapper struct {
 LambdaClient *lambda.Client
}



// ListFunctions lists up to maxItems functions for the account. This function
 uses a
// lambda.ListFunctionsPaginator to paginate the results.
func (wrapper FunctionWrapper) ListFunctions(ctx context.Context, maxItems int)
 []types.FunctionConfiguration {
 var functions []types.FunctionConfiguration
 paginator := lambda.NewListFunctionsPaginator(wrapper.LambdaClient,
 &lambda.ListFunctionsInput{
  MaxItems: aws.Int32(int32(maxItems)),
 })
 for paginator.HasMorePages() && len(functions) < maxItems {
  pageOutput, err := paginator.NextPage(ctx)
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't list functions for your account. Here's why: %v\n", err)
  }
  functions = append(functions, pageOutput.Functions...)
 }
 return functions
}
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk Go API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const listFunctions = () => {
  const client = new LambdaClient({});
  const command = new ListFunctionsCommand({});

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    public function listFunctions($maxItems = 50, $marker = null)
    {
        if (is_null($marker)) {
            return $this->lambdaClient->listFunctions([
                'MaxItems' => $maxItems,
            ]);
        }

        return $this->lambdaClient->listFunctions([
            'Marker' => $marker,
```

```
            'MaxItems' => $maxItems,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menampilkan semua fungsi Lambda dengan ukuran kode yang diurutkan

```
Get-LMFunctionList | Sort-Object -Property CodeSize | Select-Object FunctionName,
 RunTime, Timeout, CodeSize
```

Output:

```
FunctionName                                                  Runtime   Timeout
 CodeSize
------------                                                  -------   -------
 --------
test                                                          python2.7       3
   243
MylambdaFunction123                                           python3.8     600
   659
myfuncpython1                                                 python3.8     303
   675
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper:
    def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
        self.lambda_client = lambda_client
        self.iam_resource = iam_resource


    def list_functions(self):
        """
        Lists the Lambda functions for the current account.
        """
        try:
            func_paginator = self.lambda_client.get_paginator("list_functions")
            for func_page in func_paginator.paginate():
                for func in func_page["Functions"]:
                    print(func["FunctionName"])
                    desc = func.get("Description")
                    if desc:
                        print(f"\t{desc}")
                    print(f"\t{func['Runtime']}: {func['Handler']}")
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list functions. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper
  attr_accessor :lambda_client, :cloudwatch_client, :iam_client

  def initialize
    @lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
    @cloudwatch_client = Aws::CloudWatchLogs::Client.new(region: 'us-east-1')
    @iam_client = Aws::IAM::Client.new(region: 'us-east-1')
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::WARN
  end

  # Lists the Lambda functions for the current account.
  def list_functions
    functions = []
    @lambda_client.list_functions.each do |response|
      response['functions'].each do |function|
        functions.append(function['function_name'])
      end
    end
    functions
  rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
    @logger.error("There was an error listing functions:\n #{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /** List all Lambda functions in the current Region. */
    pub async fn list_functions(&self) -> Result<ListFunctionsOutput,
anyhow::Error> {
        info!("Listing lambda functions");
```

```
        self.lambda_client
            .list_functions()
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from)
    }
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsreferensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK untuk SAP ABAP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    TRY.
        oo_result = lo_lmd->listfunctions( ).       " oo_result is returned for
testing purposes. "
        DATA(lt_functions) = oo_result->get_functions( ).
        MESSAGE 'Retrieved list of Lambda functions.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
        MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
        MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat ListFunctionsdi AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSLambda
import Foundation

    /// Returns an array containing the names of all AWS Lambda functions
    /// available to the user.
    ///
    /// - Parameter lambdaClient: The `IAMClient` to use.
    ///
    /// - Throws: `ExampleError.listFunctionsError`
    ///
    /// - Returns: An array of lambda function name strings.
    func getFunctionNames(lambdaClient: LambdaClient) async throws -> [String] {
        let pages = lambdaClient.listFunctionsPaginated(
            input: ListFunctionsInput()
        )

        var functionNames: [String] = []

        for try await page in pages {
            guard let functions = page.functions else {
                throw ExampleError.listFunctionsError
            }

            for function in functions {
                functionNames.append(function.functionName ?? "<unknown>")
            }
        }

        return functionNames
    }
```

- Untuk detail API, lihat referensi ListFunctions AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan `ListProvisionedConcurrencyConfigs` dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`ListProvisionedConcurrencyConfigs`.

CLI

AWS CLI

Untuk mendapatkan daftar konfigurasi konkurensi yang disediakan

`list-provisioned-concurrency-configs`Contoh berikut mencantumkan konfigurasi konkurensi yang disediakan untuk fungsi yang ditentukan.

```
aws lambda list-provisioned-concurrency-configs \
    --function-name my-function
```

Output:

```
{
    "ProvisionedConcurrencyConfigs": [
        {
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:GREEN",
            "RequestedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AvailableProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "Status": "READY",
            "LastModified": "2019-12-31T20:29:00+0000"
        },
        {
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:BLUE",
            "RequestedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AvailableProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
```

```
            "Status": "READY",
            "LastModified": "2019-12-31T20:28:49+0000"
        }
    ]
}
```

- Untuk detail API, lihat ListProvisionedConcurrencyConfigsdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengambil daftar konfigurasi konkurensi yang disediakan untuk fungsi Lambda.

```
Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

- Untuk detail API, lihat ListProvisionedConcurrencyConfigsdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`ListTags`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`ListTags`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengambil daftar tag untuk fungsi Lambda

`list-tags`Contoh berikut menampilkan tag yang dilampirkan ke fungsi `my-function` Lambda.

```
aws lambda list-tags \
    --resource arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function
```

Output:

```
{
    "Tags": {
        "Category": "Web Tools",
        "Department": "Sales"
    }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai Fungsi Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat ListTagsdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Mengambil tag dan nilainya saat ini ditetapkan pada fungsi yang ditentukan.

```
Get-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyFunction"
```

Output:

```
Key        Value
---        -----
California Sacramento
Oregon     Salem
Washington Olympia
```

- Untuk detail API, lihat ListTagsdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`ListVersionsByFunction`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`ListVersionsByFunction`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengambil daftar versi fungsi

`list-versions-by-function`Contoh berikut menampilkan daftar versi untuk fungsi `my-function` Lambda.

```
aws lambda list-versions-by-function \
    --function-name my-function
```

Output:

```
{
    "Versions": [
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "sU0cJ2/hOZevwV/lTxCuQqK3gDZP3i8gUoqUUVRmY6E=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "93017fc9-59cb-41dc-901b-4845ce4bf668",
            "CodeSize": 266,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:$LATEST",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
helloWorldPython-role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2019-10-01T16:47:28.490+0000",
            "Runtime": "nodejs10.x",
            "Description": ""
        },
        {
            "TracingConfig": {
```

```
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "1",
            "CodeSha256": "5tT2qgzYUHoqwR616pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWaaCgk=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "949c8914-012e-4795-998c-e467121951b1",
            "CodeSize": 304,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:1",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
helloWorldPython-role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
            "Runtime": "nodejs10.x",
            "Description": "new version"
        },
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "2",
            "CodeSha256": "sU0cJ2/hOZevwV/lTxCuQqK3gDZP3i8gUoqUUVRmY6E=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "cd669f21-0f3d-4e1c-9566-948837f2e2ea",
            "CodeSize": 266,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:2",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
helloWorldPython-role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
```

```
            "LastModified": "2019-10-01T16:47:28.490+0000",
            "Runtime": "nodejs10.x",
            "Description": "newer version"
        }
    ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Alias Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat ListVersionsByFunctiondi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini mengembalikan daftar konfigurasi spesifik versi untuk setiap versi Fungsi Lambda.

```
Get-LMVersionsByFunction -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

Output:

```
FunctionName        Runtime   MemorySize Timeout CodeSize LastModified
      RoleName
------------        -------   ---------- ------- -------- ------------
      --------
MylambdaFunction123 python3.8        128     600      659
 2020-01-10T03:20:56.390+0000 lambda
MylambdaFunction123 python3.8        128       5     1426
 2019-12-25T09:19:02.238+0000 lambda
MylambdaFunction123 python3.8        128       5     1426
 2019-12-25T09:39:36.779+0000 lambda
MylambdaFunction123 python3.8        128     600     1426
 2019-12-25T09:52:59.872+0000 lambda
```

- Untuk detail API, lihat ListVersionsByFunctiondi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`PublishVersion`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`PublishVersion`.

CLI

AWS CLI

Untuk mempublikasikan versi baru dari suatu fungsi

`publish-version`Contoh berikut menerbitkan versi baru dari fungsi `my-function` Lambda.

```
aws lambda publish-version \
    --function-name my-function
```

Output:

```
{
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "dBG9m8SGdmlEjw/JYXlhhvCrAv5TxvXsbL/RMr0fT/I=",
    "FunctionName": "my-function",
    "CodeSize": 294,
    "RevisionId": "f31d3d39-cc63-4520-97d4-43cd44c94c20",
    "MemorySize": 128,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:3",
    "Version": "2",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-role-
zgur6bf4",
    "Timeout": 3,
    "LastModified": "2019-09-23T18:32:33.857+0000",
    "Handler": "my-function.handler",
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "Description": ""
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Alias Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat PublishVersiondi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini membuat versi untuk snapshot Kode Fungsi Lambda yang ada

```
Publish-LMVersion -FunctionName "MylambdaFunction123" -Description "Publishing
 Existing Snapshot of function code as a  new version through Powershell"
```

- Untuk detail API, lihat PublishVersiondi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **PutFunctionConcurrency** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`PutFunctionConcurrency`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengonfigurasi batas konkurensi cadangan untuk suatu fungsi

`put-function-concurrency`Contoh berikut mengonfigurasi 100 eksekusi bersamaan yang dicadangkan untuk fungsi tersebut. `my-function`

```
aws lambda put-function-concurrency \
    --function-name  my-function  \
    --reserved-concurrent-executions 100
```

Output:

```
{
    "ReservedConcurrentExecutions": 100
```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Reservasi Konkurensi untuk Fungsi Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat PutFunctionConcurrencydi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menerapkan pengaturan konkurensi untuk Fungsi secara keseluruhan.

```
Write-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123" -
ReservedConcurrentExecution 100
```

- Untuk detail API, lihat PutFunctionConcurrencydi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`PutProvisionedConcurrencyConfig`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`PutProvisionedConcurrencyConfig`.

CLI

AWS CLI

Untuk mengalokasikan konkurensi yang disediakan

`put-provisioned-concurrency-config`Contoh berikut mengalokasikan 100 konkurensi yang disediakan untuk `BLUE` alias fungsi yang ditentukan.

```
aws lambda put-provisioned-concurrency-config \
    --function-name my-function \
    --qualifier BLUE \
    --provisioned-concurrent-executions 100
```

Output:

```
{
    "Requested ProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "Allocated ProvisionedConcurrentExecutions": 0,
    "Status": "IN_PROGRESS",
    "LastModified": "2019-11-21T19:32:12+0000"
}
```

- Untuk detail API, lihat PutProvisionedConcurrencyConfigdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menambahkan konfigurasi konkurensi yang disediakan ke Alias Fungsi

```
Write-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MylambdaFunction123" -
ProvisionedConcurrentExecution 20 -Qualifier "NewAlias1"
```

- Untuk detail API, lihat PutProvisionedConcurrencyConfigdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **RemovePermission** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`RemovePermission`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus izin dari fungsi Lambda yang ada

`remove-permission`Contoh berikut menghapus izin untuk memanggil fungsi bernama`my-function`.

```
aws lambda remove-permission \
```

```
    --function-name my-function \
    --statement-id sns
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Kebijakan Berbasis Sumber Daya untuk Lambda AWS di Panduan Pengembang Lambda.AWS

- Untuk detail API, lihat RemovePermissiondi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini menghapus kebijakan fungsi untuk yang ditentukan StatementId dari Fungsi Lambda.

```
$policy =  Get-LMPolicy -FunctionName "MylambdaFunction123" -Select Policy |
 ConvertFrom-Json| Select-Object -ExpandProperty Statement
Remove-LMPermission -FunctionName "MylambdaFunction123" -StatementId
 $policy[0].Sid
```

- Untuk detail API, lihat RemovePermissiondi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`TagResource`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`TagResource`.

CLI

AWS CLI

Untuk menambahkan tag ke fungsi Lambda yang ada

`tag-resource`Contoh berikut menambahkan tag dengan nama kunci `DEPARTMENT` dan nilai `Department A` untuk fungsi Lambda tertentu.

```
aws lambda tag-resource \
    --resource arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function \
    --tags "DEPARTMENT=Department A"
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai Fungsi Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat TagResourcedi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Menambahkan tiga tag (Washington, Oregon dan California) dan nilai terkaitnya ke fungsi tertentu yang diidentifikasi oleh ARN-nya.

```
Add-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyFunction" -Tag @{ "Washington" = "Olympia";
 "Oregon" = "Salem"; "California" = "Sacramento" }
```

- Untuk detail API, lihat TagResourcedi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`UntagResource`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`UntagResource`.

CLI

AWS CLI

Untuk menghapus tag dari fungsi Lambda yang ada

`untag-resource`Contoh berikut menghapus tag dengan `DEPARTMENT` tag nama kunci dari fungsi `my-function` Lambda.

```
aws lambda untag-resource \
    --resource arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function \
    --tag-keys DEPARTMENT
```

Perintah ini tidak menghasilkan output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menandai Fungsi Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat UntagResourcedi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Menghapus tag yang disediakan dari fungsi. Cmdlet akan meminta konfirmasi sebelum melanjutkan kecuali sakelar -Force ditentukan. Satu panggilan dilakukan ke layanan untuk menghapus tag.

```
Remove-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyFunction" -TagKey
 "Washington","Oregon","California"
```

Contoh 2: Menghapus tag yang disediakan dari fungsi. Cmdlet akan meminta konfirmasi sebelum melanjutkan kecuali sakelar -Force ditentukan. Setelah panggilan ke layanan dilakukan per tag yang disediakan.

```
"Washington","Oregon","California" | Remove-LMResourceTag -Resource
 "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction"
```

- Untuk detail API, lihat UntagResourcedi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`UpdateAlias`** dengan CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`UpdateAlias`.

CLI

AWS CLI

Untuk memperbarui alias fungsi

`update-alias`Contoh berikut memperbarui alias bernama `LIVE` untuk menunjuk ke versi 3 dari fungsi `my-function` Lambda.

```
aws lambda update-alias \
    --function-name my-function \
    --function-version 3 \
    --name LIVE
```

Output:

```
{
    "FunctionVersion": "3",
    "Name": "LIVE",
    "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:LIVE",
    "RevisionId": "594f41fb-b85f-4c20-95c7-6ca5f2a92c93",
    "Description": "alias for live version of function"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Alias Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat UpdateAliasdi Referensi AWS CLI Perintah.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memperbarui Konfigurasi Alias fungsi Lambda yang ada. Ini memperbarui RoutingConfiguration nilai untuk menggeser 60% (0,6) lalu lintas ke versi 1

```
Update-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Description
 " Alias for version 2" -FunctionVersion 2 -Name "newlabel1" -
RoutingConfig_AdditionalVersionWeight @{Name="1";Value="0.6}
```

- Untuk detail API, lihat UpdateAliasdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`UpdateFunctionCode`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`UpdateFunctionCode`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /// <summary>
    /// Update an existing Lambda function.
    /// </summary>
    /// <param name="functionName">The name of the Lambda function to update.</
param>
    /// <param name="bucketName">The bucket where the zip file containing
    /// the Lambda function code is stored.</param>
    /// <param name="key">The key name of the source code file.</param>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    public async Task UpdateFunctionCodeAsync(
        string functionName,
        string bucketName,
        string key)
    {
        var functionCodeRequest = new UpdateFunctionCodeRequest
```

```
        {
            FunctionName = functionName,
            Publish = true,
            S3Bucket = bucketName,
            S3Key = key,
        };

        var response = await
_lambdaService.UpdateFunctionCodeAsync(functionCodeRequest);
        Console.WriteLine($"The Function was last modified at
{response.LastModified}.");
    }
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Lambda::LambdaClient client(clientConfig);

        Aws::Lambda::Model::UpdateFunctionCodeRequest request;
        request.SetFunctionName(LAMBDA_NAME);
        std::ifstream ifstream(CALCULATOR_LAMBDA_CODE.c_str(),
                               std::ios_base::in | std::ios_base::binary);
        if (!ifstream.is_open()) {
            std::cerr << "Error opening file " << INCREMENT_LAMBDA_CODE << "." <<
std::endl;
```

```
#if USE_CPP_LAMBDA_FUNCTION
            std::cerr
                    << "The cpp Lambda function must be built following the
 instructions in the cpp_lambda/README.md file. "
                    << std::endl;
#endif
            deleteLambdaFunction(client);
            deleteIamRole(clientConfig);
            return false;
        }

        Aws::StringStream buffer;
        buffer << ifstream.rdbuf();
        request.SetZipFile(
                Aws::Utils::ByteBuffer((unsigned char *) buffer.str().c_str(),
                                       buffer.str().length()));
        request.SetPublish(true);

        Aws::Lambda::Model::UpdateFunctionCodeOutcome outcome =
 client.UpdateFunctionCode(
                request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The lambda code was successfully updated." <<
 std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with Lambda::UpdateFunctionCode. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk memperbarui kode fungsi Lambda

`update-function-code`Contoh berikut menggantikan kode versi `my-function` fungsi yang tidak dipublikasikan ($LATEST) dengan isi file zip yang ditentukan.

```
aws lambda update-function-code \
    --function-name  my-function \
    --zip-file fileb://my-function.zip
```

Output:

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
    "RevisionId": "e52502d4-9320-4688-9cd6-152a6ab7490d",
    "MemorySize": 256,
    "Version": "$LATEST",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-function-role-
uy3l9qyq",
    "Timeout": 3,
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "5tT2qgzYUHaqwR716pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWoaCgk=",
    "Description": "",
    "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [],
        "VpcId": "",
        "SecurityGroupIds": []
    },
    "CodeSize": 304,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "Handler": "index.handler"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda/types"
)

// FunctionWrapper encapsulates function actions used in the examples.
// It contains an AWS Lambda service client that is used to perform user actions.
type FunctionWrapper struct {
 LambdaClient *lambda.Client
}



// UpdateFunctionCode updates the code for the Lambda function specified by
 functionName.
// The existing code for the Lambda function is entirely replaced by the code in
 the
// zipPackage buffer. After the update action is called, a
 lambda.FunctionUpdatedV2Waiter
// is used to wait until the update is successful.
func (wrapper FunctionWrapper) UpdateFunctionCode(ctx context.Context,
 functionName string, zipPackage *bytes.Buffer) types.State {
 var state types.State
```

```
 _, err := wrapper.LambdaClient.UpdateFunctionCode(ctx,
 &lambda.UpdateFunctionCodeInput{
  FunctionName: aws.String(functionName), ZipFile: zipPackage.Bytes(),
 })
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't update code for function %v. Here's why: %v\n",
 functionName, err)
 } else {
  waiter := lambda.NewFunctionUpdatedV2Waiter(wrapper.LambdaClient)
  funcOutput, err := waiter.WaitForOutput(ctx, &lambda.GetFunctionInput{
   FunctionName: aws.String(functionName)}, 1*time.Minute)
  if err != nil {
   log.Panicf("Couldn't wait for function %v to be active. Here's why: %v\n",
 functionName, err)
  } else {
   state = funcOutput.Configuration.State
  }
 }
 return state
}
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi Referensi AWS SDK untuk Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /**
     * Updates the code for an AWS Lambda function.
     *
     * @param awsLambda  the AWS Lambda client
     * @param functionName the name of the Lambda function to update
     * @param bucketName the name of the S3 bucket where the function code is
 located
```

```
     * @param key the key (file name) of the function code in the S3 bucket
     * @throws LambdaException if there is an error updating the function code
     */
    public static void updateFunctionCode(LambdaClient awsLambda, String
functionName, String bucketName, String key) {
        try {
            LambdaWaiter waiter = awsLambda.waiter();
            UpdateFunctionCodeRequest functionCodeRequest =
UpdateFunctionCodeRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .publish(true)
                .s3Bucket(bucketName)
                .s3Key(key)
                .build();

            UpdateFunctionCodeResponse response =
awsLambda.updateFunctionCode(functionCodeRequest);
            GetFunctionConfigurationRequest getFunctionConfigRequest =
GetFunctionConfigurationRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .build();

            WaiterResponse<GetFunctionConfigurationResponse> waiterResponse =
waiter
                .waitUntilFunctionUpdated(getFunctionConfigRequest);
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            System.out.println("The last modified value is " +
response.lastModified());

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const updateFunctionCode = async (funcName, newFunc) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const code = await readFile(`${dirname}../functions/${newFunc}.zip`);
  const command = new UpdateFunctionCodeCommand({
    ZipFile: code,
    FunctionName: funcName,
    Architectures: [Architecture.arm64],
    Handler: "index.handler", // Required when sending a .zip file
    PackageType: PackageType.Zip, // Required when sending a .zip file
    Runtime: Runtime.nodejs16x, // Required when sending a .zip file
  });

  return client.send(command);
};
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    public function updateFunctionCode($functionName, $s3Bucket, $s3Key)
    {
```

```
        return $this->lambdaClient->updateFunctionCode([
            'FunctionName' => $functionName,
            'S3Bucket' => $s3Bucket,
            'S3Key' => $s3Key,
        ]);
    }
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Memperbarui fungsi bernama 'MyFunction' dengan konten baru yang terkandung dalam file zip yang ditentukan. Untuk fungsi C# .NET Core Lambda, file zip harus berisi rakitan yang dikompilasi.

```
Update-LMFunctionCode -FunctionName MyFunction -ZipFilename .\UpdatedCode.zip
```

Contoh 2: Contoh ini mirip dengan yang sebelumnya tetapi menggunakan objek Amazon S3 yang berisi kode yang diperbarui untuk memperbarui fungsi.

```
Update-LMFunctionCode -FunctionName MyFunction -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
Key UpdatedCode.zip
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper:
    def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
        self.lambda_client = lambda_client
        self.iam_resource = iam_resource


    def update_function_code(self, function_name, deployment_package):
        """
        Updates the code for a Lambda function by submitting a .zip archive that
 contains
        the code for the function.

        :param function_name: The name of the function to update.
        :param deployment_package: The function code to update, packaged as bytes
 in
                                   .zip format.
        :return: Data about the update, including the status.
        """
        try:
            response = self.lambda_client.update_function_code(
                FunctionName=function_name, ZipFile=deployment_package
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update function %s. Here's why: %s: %s",
                function_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper
  attr_accessor :lambda_client, :cloudwatch_client, :iam_client

  def initialize
    @lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
    @cloudwatch_client = Aws::CloudWatchLogs::Client.new(region: 'us-east-1')
    @iam_client = Aws::IAM::Client.new(region: 'us-east-1')
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::WARN
  end

  # Updates the code for a Lambda function by submitting a .zip archive that
 contains
  # the code for the function.
  #
  # @param function_name: The name of the function to update.
  # @param deployment_package: The function code to update, packaged as bytes in
  #                            .zip format.
  # @return: Data about the update, including the status.
  def update_function_code(function_name, deployment_package)
    @lambda_client.update_function_code(
      function_name: function_name,
      zip_file: deployment_package
    )
    @lambda_client.wait_until(:function_updated_v2, { function_name:
 function_name }) do |w|
      w.max_attempts = 5
      w.delay = 5
    end
  rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
    @logger.error("There was an error updating function code for:
 #{function_name}:\n #{e.message}")
```

```
    nil
  rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
    @logger.error("Failed waiting for #{function_name} to update:\n
#{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /** Given a Path to a zip file, update the function's code and wait for the
update to finish. */
    pub async fn update_function_code(
        &self,
        zip_file: PathBuf,
        key: String,
    ) -> Result<UpdateFunctionCodeOutput, anyhow::Error> {
        let function_code = self.prepare_function(zip_file, Some(key)).await?;

        info!("Updating code for {}", self.lambda_name);
        let update = self
            .lambda_client
            .update_function_code()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .s3_bucket(self.bucket.clone())
            .s3_key(function_code.s3_key().unwrap().to_string())
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from)?;

        self.wait_for_function_ready().await?;

        Ok(update)
```

```
    }

    /**
     * Upload function code from a path to a zip file.
     * The zip file must have an AL2 Linux-compatible binary called `bootstrap`.
     * The easiest way to create such a zip is to use `cargo lambda build --
output-format Zip`.
     */
    async fn prepare_function(
        &self,
        zip_file: PathBuf,
        key: Option<String>,
    ) -> Result<FunctionCode, anyhow::Error> {
        let body = ByteStream::from_path(zip_file).await?;

        let key = key.unwrap_or_else(|| format!("{}_code", self.lambda_name));

        info!("Uploading function code to s3://{}/{}", self.bucket, key);
        let _ = self
            .s3_client
            .put_object()
            .bucket(self.bucket.clone())
            .key(key.clone())
            .body(body)
            .send()
            .await?;

        Ok(FunctionCode::builder()
            .s3_bucket(self.bucket.clone())
            .s3_key(key)
            .build())
    }
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodereferensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK untuk SAP ABAP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   TRY.
       oo_result = lo_lmd->updatefunctioncode(     " oo_result is returned for
testing purposes. "
             iv_functionname = iv_function_name
             iv_zipfile = io_zip_file ).

       MESSAGE 'Lambda function code updated.' TYPE 'I'.
     CATCH /aws1/cx_lmdcodesigningcfgno00.
       MESSAGE 'Code signing configuration does not exist.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdcodestorageexcdex.
       MESSAGE 'Maximum total code size per account exceeded.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdcodeverification00.
       MESSAGE 'Code signature failed one or more validation checks for
signature mismatch or expiration.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdinvalidcodesigex.
       MESSAGE 'Code signature failed the integrity check.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
       MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
       MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.'
TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
       MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
       MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
     CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
       MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
   ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionCodedi AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Swift

SDK untuk Swift

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import AWSClientRuntime
import AWSLambda
import Foundation

        let zipUrl = URL(fileURLWithPath: path)
        let zipData: Data

        // Read the function's Zip file.

        do {
            zipData = try Data(contentsOf: zipUrl)
        } catch {
            throw ExampleError.zipFileReadError
        }

        // Update the function's code and wait for the updated version to be
        // ready for use.

        do {
            _ = try await lambdaClient.updateFunctionCode(
                input: UpdateFunctionCodeInput(
                    functionName: name,
                    zipFile: zipData
                )
            )
        } catch {
            return false
        }
```

- Untuk detail API, lihat referensi UpdateFunctionCode AWSSDK untuk Swift API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan **`UpdateFunctionConfiguration`** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan`UpdateFunctionConfiguration`.

Contoh tindakan adalah kutipan kode dari program yang lebih besar dan harus dijalankan dalam konteks. Anda dapat melihat tindakan ini dalam konteks dalam contoh kode berikut:

- Pelajari dasar-dasarnya

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   /// <summary>
   /// Update the code of a Lambda function.
   /// </summary>
   /// <param name="functionName">The name of the function to update.</param>
   /// <param name="functionHandler">The code that performs the function's
actions.</param>
   /// <param name="environmentVariables">A dictionary of environment
variables.</param>
   /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
   public async Task<bool> UpdateFunctionConfigurationAsync(
       string functionName,
       string functionHandler,
       Dictionary<string, string> environmentVariables)
   {
       var request = new UpdateFunctionConfigurationRequest
       {
           Handler = functionHandler,
           FunctionName = functionName,
```

```
            Environment = new Amazon.Lambda.Model.Environment { Variables =
environmentVariables },
        };

        var response = await
_lambdaService.UpdateFunctionConfigurationAsync(request);

        Console.WriteLine(response.LastModified);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi Referensi AWS SDK untuk .NET API.

C++

SDK untuk C++

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Lambda::LambdaClient client(clientConfig);

        Aws::Lambda::Model::UpdateFunctionConfigurationRequest request;
        request.SetFunctionName(LAMBDA_NAME);
        Aws::Lambda::Model::Environment environment;
        environment.AddVariables("LOG_LEVEL", "DEBUG");
        request.SetEnvironment(environment);

        Aws::Lambda::Model::UpdateFunctionConfigurationOutcome outcome =
client.UpdateFunctionConfiguration(
                request);
```

```
        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "The lambda configuration was successfully updated."
                      << std::endl;
            break;
        }

        else {
            std::cerr << "Error with Lambda::UpdateFunctionConfiguration. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi Referensi AWS SDK untuk C++ API.

CLI

AWS CLI

Untuk memodifikasi konfigurasi suatu fungsi

`update-function-configuration`Contoh berikut memodifikasi ukuran memori menjadi 256 MB untuk versi fungsi yang tidak dipublikasikan ($LATEST). `my-function`

```
aws lambda update-function-configuration \
    --function-name  my-function \
    --memory-size 256
```

Output:

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
    "RevisionId": "e52502d4-9320-4688-9cd6-152a6ab7490d",
    "MemorySize": 256,
    "Version": "$LATEST",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-function-role-
uy3l9qyq",
    "Timeout": 3,
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "TracingConfig": {
```

```
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "5tT2qgzYUHaqwR716pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWoaCgk=",
    "Description": "",
    "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [],
        "VpcId": "",
        "SecurityGroupIds": []
    },
    "CodeSize": 304,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "Handler": "index.handler"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasi Fungsi AWS Lambda di Panduan Pengembang AWS Lambda.

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi Referensi AWS CLI Perintah.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/lambda/types"
)
```

```
// FunctionWrapper encapsulates function actions used in the examples.
// It contains an AWS Lambda service client that is used to perform user actions.
type FunctionWrapper struct {
 LambdaClient *lambda.Client
}



// UpdateFunctionConfiguration updates a map of environment variables configured
 for
// the Lambda function specified by functionName.
func (wrapper FunctionWrapper) UpdateFunctionConfiguration(ctx context.Context,
 functionName string, envVars map[string]string) {
 _, err := wrapper.LambdaClient.UpdateFunctionConfiguration(ctx,
 &lambda.UpdateFunctionConfigurationInput{
  FunctionName: aws.String(functionName),
  Environment:  &types.Environment{Variables: envVars},
 })
 if err != nil {
  log.Panicf("Couldn't update configuration for %v. Here's why: %v",
 functionName, err)
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi Referensi AWS SDK untuk Go API.

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /**
     * Updates the configuration of an AWS Lambda function.
     *
```

```
     * @param awsLambda     the {@link LambdaClient} instance to use for the AWS
Lambda operation
     * @param functionName  the name of the AWS Lambda function to update
     * @param handler       the new handler for the AWS Lambda function
     *
     * @throws LambdaException if there is an error while updating the function
configuration
     */
    public static void updateFunctionConfiguration(LambdaClient awsLambda, String
functionName, String handler) {
        try {
            UpdateFunctionConfigurationRequest configurationRequest =
UpdateFunctionConfigurationRequest.builder()
                .functionName(functionName)
                .handler(handler)
                .runtime(Runtime.JAVA17)
                .build();

            awsLambda.updateFunctionConfiguration(configurationRequest);

        } catch (LambdaException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi Referensi AWS SDK for Java 2.x API.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
const updateFunctionConfiguration = (funcName) => {
  const client = new LambdaClient({});
  const config = readFileSync(`${dirname}../functions/config.json`).toString();
```

```
  const command = new UpdateFunctionConfigurationCommand({
    ...JSON.parse(config),
    FunctionName: funcName,
  });
  const result = client.send(command);
  waitForFunctionUpdated({ FunctionName: funcName });
  return result;
};
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi Referensi AWS SDK untuk JavaScript API.

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
   public function updateFunctionConfiguration($functionName, $handler,
$environment = '')
   {
       return $this->lambdaClient->updateFunctionConfiguration([
           'FunctionName' => $functionName,
           'Handler' => "$handler.lambda_handler",
           'Environment' => $environment,
       ]);
   }
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi Referensi AWS SDK untuk PHP API.

PowerShell

Alat untuk PowerShell V4

Contoh 1: Contoh ini memperbarui Konfigurasi Fungsi Lambda yang ada

```
Update-LMFunctionConfiguration -FunctionName "MylambdaFunction123" -Handler
 "lambda_function.launch_instance" -Timeout 600 -Environment_Variable
 @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" } -Role arn:aws:iam::123456789101:role/
service-role/lambda -DeadLetterConfig_TargetArn arn:aws:sns:us-east-1:
 123456789101:MyfirstTopic
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet (V4).

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper:
    def __init__(self, lambda_client, iam_resource):
        self.lambda_client = lambda_client
        self.iam_resource = iam_resource


    def update_function_configuration(self, function_name, env_vars):
        """
        Updates the environment variables for a Lambda function.

        :param function_name: The name of the function to update.
        :param env_vars: A dict of environment variables to update.
        :return: Data about the update, including the status.
        """
        try:
            response = self.lambda_client.update_function_configuration(
```

```
                FunctionName=function_name, Environment={"Variables": env_vars}
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update function configuration %s. Here's why: %s: %s",
                function_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi AWS SDK for Python (Boto3) Referensi API.

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
class LambdaWrapper
  attr_accessor :lambda_client, :cloudwatch_client, :iam_client

  def initialize
    @lambda_client = Aws::Lambda::Client.new
    @cloudwatch_client = Aws::CloudWatchLogs::Client.new(region: 'us-east-1')
    @iam_client = Aws::IAM::Client.new(region: 'us-east-1')
    @logger = Logger.new($stdout)
    @logger.level = Logger::WARN
  end

  # Updates the environment variables for a Lambda function.
  # @param function_name: The name of the function to update.
```

```
  # @param log_level: The log level of the function.
  # @return: Data about the update, including the status.
  def update_function_configuration(function_name, log_level)
    @lambda_client.update_function_configuration({
                                                   function_name: function_name,
                                                   environment: {
                                                     variables: {
                                                       'LOG_LEVEL' => log_level
                                                     }
                                                   }
                                                 })
    @lambda_client.wait_until(:function_updated_v2, { function_name:
function_name }) do |w|
      w.max_attempts = 5
      w.delay = 5
    end
  rescue Aws::Lambda::Errors::ServiceException => e
    @logger.error("There was an error updating configurations for
#{function_name}:\n #{e.message}")
  rescue Aws::Waiters::Errors::WaiterFailed => e
    @logger.error("Failed waiting for #{function_name} to activate:\n
#{e.message}")
  end
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi Referensi AWS SDK untuk Ruby API.

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    /** Update the environment for a function. */
    pub async fn update_function_configuration(
        &self,
        environment: Environment,
    ) -> Result<UpdateFunctionConfigurationOutput, anyhow::Error> {
```

```
        info!(
            ?environment,
            "Updating environment for {}", self.lambda_name
        );
        let updated = self
            .lambda_client
            .update_function_configuration()
            .function_name(self.lambda_name.clone())
            .environment(environment)
            .send()
            .await
            .map_err(anyhow::Error::from)?;

        self.wait_for_function_ready().await?;

        Ok(updated)
    }
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationreferensi AWS SDK for Rust API.

SAP ABAP

SDK untuk SAP ABAP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

```
    TRY.
        oo_result = lo_lmd->updatefunctionconfiguration(     " oo_result is
returned for testing purposes. "
              iv_functionname = iv_function_name
              iv_runtime = iv_runtime
              iv_description  = 'Updated Lambda function'
              iv_memorysize  = iv_memory_size ).

        MESSAGE 'Lambda function configuration/settings updated.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_lmdcodesigningcfgno00.
        MESSAGE 'Code signing configuration does not exist.' TYPE 'E'.
```

```
      CATCH /aws1/cx_lmdcodeverification00.
        MESSAGE 'Code signature failed one or more validation checks for
signature mismatch or expiration.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdinvalidcodesigex.
        MESSAGE 'Code signature failed the integrity check.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
        MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.'
TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
        MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
        MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
        MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Untuk detail API, lihat UpdateFunctionConfigurationdi AWS SDK untuk referensi SAP ABAP API.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Skenario untuk Lambda menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan skenario umum di Lambda dengan. AWS SDKs Skenario ini menunjukkan kepada Anda cara menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam Lambda atau dikombinasikan dengan yang lain. Layanan AWS Setiap skenario menyertakan tautan ke kode sumber lengkap, di mana Anda dapat menemukan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan kode.

Skenario menargetkan tingkat pengalaman menengah untuk membantu Anda memahami tindakan layanan dalam konteks.

Contoh

- Secara otomatis mengonfirmasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS
- Secara otomatis memigrasikan pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS
- Membuat API REST Gateway API untuk melacak data COVID-19
- Membuat API REST pustaka peminjaman
- Membuat aplikasi messenger dengan Step Functions
- Membuat aplikasi manajemen aset foto yang memungkinkan pengguna mengelola foto menggunakan label
- Membuat aplikasi obrolan websocket dengan API Gateway
- Buat aplikasi yang menganalisis umpan balik pelanggan dan mensintesis audio
- Menginvokasi fungsi Lambda dari browser
- Transformasi data untuk aplikasi Anda dengan S3 Object Lambda
- Menggunakan API Gateway untuk menginvokasi fungsi Lambda
- Menggunakan Step Functions untuk menginvokasi fungsi Lambda
- Menggunakan peristiwa terjadwal untuk menginvokasi fungsi Lambda
- Gunakan API Amazon Neptunus untuk mengembangkan fungsi Lambda yang menanyakan data grafik
- Menulis data aktivitas kustom dengan fungsi Lambda setelah autentikasi pengguna Amazon Cognito menggunakan SDK AWS

Secara otomatis mengonfirmasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengonfirmasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal secara otomatis dengan fungsi Lambda.

- Konfigurasikan kumpulan pengguna untuk memanggil fungsi Lambda untuk pemicu. `PreSignUp`
- Daftarkan pengguna dengan Amazon Cognito.
- Fungsi Lambda memindai tabel DynamoDB dan secara otomatis mengonfirmasi pengguna yang dikenal.
- Masuk sebagai pengguna baru, lalu bersihkan sumber daya.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

Jalankan skenario interaktif di penggugah/prompt perintah.

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"
 "strings"
 "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// AutoConfirm separates the steps of this scenario into individual functions so
 that
// they are simpler to read and understand.
type AutoConfirm struct {
 helper       IScenarioHelper
 questioner   demotools.IQuestioner
 resources    Resources
 cognitoActor *actions.CognitoActions
}

// NewAutoConfirm constructs a new auto confirm runner.
func NewAutoConfirm(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner,
 helper IScenarioHelper) AutoConfirm {
 scenario := AutoConfirm{
  helper:       helper,
  questioner:   questioner,
  resources:    Resources{},
```

```
  cognitoActor: &actions.CognitoActions{CognitoClient:
 cognitoidentityprovider.NewFromConfig(sdkConfig)},
 }
 scenario.resources.init(scenario.cognitoActor, questioner)
 return scenario
}

// AddPreSignUpTrigger adds a Lambda handler as an invocation target for the
 PreSignUp trigger.
func (runner *AutoConfirm) AddPreSignUpTrigger(ctx context.Context, userPoolId
 string, functionArn string) {
 log.Printf("Let's add a Lambda function to handle the PreSignUp trigger from
 Cognito.\n" +
  "This trigger happens when a user signs up, and lets your function take action
 before the main Cognito\n" +
  "sign up processing occurs.\n")
 err := runner.cognitoActor.UpdateTriggers(
  ctx, userPoolId,
  actions.TriggerInfo{Trigger: actions.PreSignUp, HandlerArn:
 aws.String(functionArn)})
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Lambda function %v added to user pool %v to handle the PreSignUp
 trigger.\n",
  functionArn, userPoolId)
}

// SignUpUser signs up a user from the known user table with a password you
 specify.
func (runner *AutoConfirm) SignUpUser(ctx context.Context, clientId string,
 usersTable string) (string, string) {
 log.Println("Let's sign up a user to your Cognito user pool. When the user's
 email matches an email in the\n" +
  "DynamoDB known users table, it is automatically verified and the user is
 confirmed.")

 knownUsers, err := runner.helper.GetKnownUsers(ctx, usersTable)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 userChoice := runner.questioner.AskChoice("Which user do you want to use?\n",
 knownUsers.UserNameList())
 user := knownUsers.Users[userChoice]
```

```
 var signedUp bool
 var userConfirmed bool
 password := runner.questioner.AskPassword("Enter a password that has at least
 eight characters, uppercase, lowercase, numbers and symbols.\n"+
  "(the password will not display as you type):", 8)
 for !signedUp {
  log.Printf("Signing up user '%v' with email '%v' to Cognito.\n", user.UserName,
 user.UserEmail)
  userConfirmed, err = runner.cognitoActor.SignUp(ctx, clientId, user.UserName,
 password, user.UserEmail)
  if err != nil {
   var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
   if errors.As(err, &invalidPassword) {
    password = runner.questioner.AskPassword("Enter another password:", 8)
   } else {
    panic(err)
   }
  } else {
   signedUp = true
  }
 }
 log.Printf("User %v signed up, confirmed = %v.\n", user.UserName, userConfirmed)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))

 return user.UserName, password
}

// SignInUser signs in a user.
func (runner *AutoConfirm) SignInUser(ctx context.Context, clientId string,
 userName string, password string) string {
 runner.questioner.Ask("Press Enter when you're ready to continue.")
 log.Printf("Let's sign in as %v...\n", userName)
 authResult, err := runner.cognitoActor.SignIn(ctx, clientId, userName, password)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Successfully signed in. Your access token starts with: %v...\n",
 (*authResult.AccessToken)[:10])
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return *authResult.AccessToken
}
```

```
// Run runs the scenario.
func (runner *AutoConfirm) Run(ctx context.Context, stackName string) {
 defer func() {
  if r := recover(); r != nil {
   log.Println("Something went wrong with the demo.")
   runner.resources.Cleanup(ctx)
  }
 }()

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Printf("Welcome\n")

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))

 stackOutputs, err := runner.helper.GetStackOutputs(ctx, stackName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 runner.resources.userPoolId = stackOutputs["UserPoolId"]
 runner.helper.PopulateUserTable(ctx, stackOutputs["TableName"])

 runner.AddPreSignUpTrigger(ctx, stackOutputs["UserPoolId"],
 stackOutputs["AutoConfirmFunctionArn"])
 runner.resources.triggers = append(runner.resources.triggers, actions.PreSignUp)
 userName, password := runner.SignUpUser(ctx, stackOutputs["UserPoolClientId"],
 stackOutputs["TableName"])
 runner.helper.ListRecentLogEvents(ctx, stackOutputs["AutoConfirmFunction"])
 runner.resources.userAccessTokens = append(runner.resources.userAccessTokens,
  runner.SignInUser(ctx, stackOutputs["UserPoolClientId"], userName, password))

 runner.resources.Cleanup(ctx)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Thanks for watching!")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

Tangani `PreSignUp` pelatuk dengan fungsi Lambda.

```
import (
```

```
 "context"
 "log"
 "os"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
 dynamodbtypes "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb/types"
)

const TABLE_NAME = "TABLE_NAME"

// UserInfo defines structured user data that can be marshalled to a DynamoDB
 format.
type UserInfo struct {
 UserName  string `dynamodbav:"UserName"`
 UserEmail string `dynamodbav:"UserEmail"`
}

// GetKey marshals the user email value to a DynamoDB key format.
func (user UserInfo) GetKey() map[string]dynamodbtypes.AttributeValue {
 userEmail, err := attributevalue.Marshal(user.UserEmail)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 return map[string]dynamodbtypes.AttributeValue{"UserEmail": userEmail}
}

type handler struct {
 dynamoClient *dynamodb.Client
}

// HandleRequest handles the PreSignUp event by looking up a user in an Amazon
 DynamoDB table and
// specifying whether they should be confirmed and verified.
func (h *handler) HandleRequest(ctx context.Context, event
 events.CognitoEventUserPoolsPreSignup) (events.CognitoEventUserPoolsPreSignup,
 error) {
 log.Printf("Received presignup from %v for user '%v'", event.TriggerSource,
 event.UserName)
 if event.TriggerSource != "PreSignUp_SignUp" {
```

```
  // Other trigger sources, such as PreSignUp_AdminInitiateAuth, ignore the
 response from this handler.
  return event, nil
 }
 tableName := os.Getenv(TABLE_NAME)
 user := UserInfo{
  UserEmail: event.Request.UserAttributes["email"],
 }
 log.Printf("Looking up email %v in table %v.\n", user.UserEmail, tableName)
 output, err := h.dynamoClient.GetItem(ctx, &dynamodb.GetItemInput{
  Key:       user.GetKey(),
  TableName: aws.String(tableName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Error looking up email %v.\n", user.UserEmail)
  return event, err
 }
 if output.Item == nil {
  log.Printf("Email %v not found. Email verification is required.\n",
 user.UserEmail)
  return event, err
 }

 err = attributevalue.UnmarshalMap(output.Item, &user)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't unmarshal DynamoDB item. Here's why: %v\n", err)
  return event, err
 }

 if user.UserName != event.UserName {
  log.Printf("UserEmail %v found, but stored UserName '%v' does not match
 supplied UserName '%v'. Verification is required.\n",
   user.UserEmail, user.UserName, event.UserName)
 } else {
  log.Printf("UserEmail %v found with matching UserName %v. User is confirmed.
\n", user.UserEmail, user.UserName)
  event.Response.AutoConfirmUser = true
  event.Response.AutoVerifyEmail = true
 }

 return event, err
}

func main() {
```

```
 ctx := context.Background()
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
  log.Panicln(err)
 }
 h := handler{
  dynamoClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
 }
 lambda.Start(h.HandleRequest)
}
```

Buat struct yang melakukan tugas-tugas umum.

```
import (
 "context"
 "log"
 "strings"
 "time"
 "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// IScenarioHelper defines common functions used by the workflows in this
 example.
type IScenarioHelper interface {
 Pause(secs int)
 GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName string) (actions.StackOutputs,
 error)
 PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName string)
 GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string) (actions.UserList, error)
 AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string, user actions.User)
 ListRecentLogEvents(ctx context.Context, functionName string)
}
```

```
// ScenarioHelper contains AWS wrapper structs used by the workflows in this
 example.
type ScenarioHelper struct {
 questioner  demotools.IQuestioner
 dynamoActor *actions.DynamoActions
 cfnActor    *actions.CloudFormationActions
 cwlActor    *actions.CloudWatchLogsActions
 isTestRun   bool
}

// NewScenarioHelper constructs a new scenario helper.
func NewScenarioHelper(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner)
 ScenarioHelper {
 scenario := ScenarioHelper{
  questioner:  questioner,
  dynamoActor: &actions.DynamoActions{DynamoClient:
 dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig)},
  cfnActor:    &actions.CloudFormationActions{CfnClient:
 cloudformation.NewFromConfig(sdkConfig)},
  cwlActor:    &actions.CloudWatchLogsActions{CwlClient:
 cloudwatchlogs.NewFromConfig(sdkConfig)},
 }
 return scenario
}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
 if !helper.isTestRun {
  time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
 }
}

// GetStackOutputs gets the outputs from the specified CloudFormation stack in a
 structured format.
func (helper ScenarioHelper) GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName
 string) (actions.StackOutputs, error) {
 return helper.cfnActor.GetOutputs(ctx, stackName), nil
}

// PopulateUserTable fills the known user table with example data.
func (helper ScenarioHelper) PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName
 string) {
 log.Printf("First, let's add some users to the DynamoDB %v table we'll use for
 this example.\n", tableName)
```

```
 err := helper.dynamoActor.PopulateTable(ctx, tableName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
}

// GetKnownUsers gets the users from the known users table in a structured
 format.
func (helper ScenarioHelper) GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string)
 (actions.UserList, error) {
 knownUsers, err := helper.dynamoActor.Scan(ctx, tableName)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get known users from table %v. Here's why: %v\n",
 tableName, err)
 }
 return knownUsers, err
}

// AddKnownUser adds a user to the known users table.
func (helper ScenarioHelper) AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string,
 user actions.User) {
 log.Printf("Adding user '%v' with email '%v' to the DynamoDB known users
 table...\n",
  user.UserName, user.UserEmail)
 err := helper.dynamoActor.AddUser(ctx, tableName, user)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
}

// ListRecentLogEvents gets the most recent log stream and events for the
 specified Lambda function and displays them.
func (helper ScenarioHelper) ListRecentLogEvents(ctx context.Context,
 functionName string) {
 log.Println("Waiting a few seconds to let Lambda write to CloudWatch Logs...")
 helper.Pause(10)
 log.Println("Okay, let's check the logs to find what's happened recently with
 your Lambda function.")
 logStream, err := helper.cwlActor.GetLatestLogStream(ctx, functionName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Getting some recent events from log stream %v\n",
 *logStream.LogStreamName)
```

```
 events, err := helper.cwlActor.GetLogEvents(ctx, functionName,
 *logStream.LogStreamName, 10)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 for _, event := range events {
  log.Printf("\t%v", *event.Message)
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan Amazon Cognito.

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
 CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}



// Trigger and TriggerInfo define typed data for updating an Amazon Cognito
 trigger.
type Trigger int

const (
 PreSignUp Trigger = iota
 UserMigration
 PostAuthentication
)

type TriggerInfo struct {
```

```
 Trigger    Trigger
 HandlerArn *string
}

// UpdateTriggers adds or removes Lambda triggers for a user pool. When a trigger
 is specified with a `nil` value,
// it is removed from the user pool.
func (actor CognitoActions) UpdateTriggers(ctx context.Context, userPoolId
 string, triggers ...TriggerInfo) error {
 output, err := actor.CognitoClient.DescribeUserPool(ctx,
 &cognitoidentityprovider.DescribeUserPoolInput{
  UserPoolId: aws.String(userPoolId),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get info about user pool %v. Here's why: %v\n",
 userPoolId, err)
  return err
 }
 lambdaConfig := output.UserPool.LambdaConfig
 for _, trigger := range triggers {
  switch trigger.Trigger {
  case PreSignUp:
   lambdaConfig.PreSignUp = trigger.HandlerArn
  case UserMigration:
   lambdaConfig.UserMigration = trigger.HandlerArn
  case PostAuthentication:
   lambdaConfig.PostAuthentication = trigger.HandlerArn
  }
 }
 _, err = actor.CognitoClient.UpdateUserPool(ctx,
 &cognitoidentityprovider.UpdateUserPoolInput{
  UserPoolId:   aws.String(userPoolId),
  LambdaConfig: lambdaConfig,
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't update user pool %v. Here's why: %v\n", userPoolId, err)
 }
 return err
}



// SignUp signs up a user with Amazon Cognito.
```

```
func (actor CognitoActions) SignUp(ctx context.Context, clientId string, userName
 string, password string, userEmail string) (bool, error) {
 confirmed := false
 output, err := actor.CognitoClient.SignUp(ctx,
 &cognitoidentityprovider.SignUpInput{
  ClientId: aws.String(clientId),
  Password: aws.String(password),
  Username: aws.String(userName),
  UserAttributes: []types.AttributeType{
   {Name: aws.String("email"), Value: aws.String(userEmail)},
  },
 })
 if err != nil {
  var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
  if errors.As(err, &invalidPassword) {
   log.Println(*invalidPassword.Message)
  } else {
   log.Printf("Couldn't sign up user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
  }
 } else {
  confirmed = output.UserConfirmed
 }
 return confirmed, err
}



// SignIn signs in a user to Amazon Cognito using a username and password
 authentication flow.
func (actor CognitoActions) SignIn(ctx context.Context, clientId string, userName
 string, password string) (*types.AuthenticationResultType, error) {
 var authResult *types.AuthenticationResultType
 output, err := actor.CognitoClient.InitiateAuth(ctx,
 &cognitoidentityprovider.InitiateAuthInput{
  AuthFlow:       "USER_PASSWORD_AUTH",
  ClientId:       aws.String(clientId),
  AuthParameters: map[string]string{"USERNAME": userName, "PASSWORD": password},
 })
 if err != nil {
  var resetRequired *types.PasswordResetRequiredException
  if errors.As(err, &resetRequired) {
   log.Println(*resetRequired.Message)
  } else {
   log.Printf("Couldn't sign in user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
```

```
  }
 } else {
  authResult = output.AuthenticationResult
 }
 return authResult, err
}



// ForgotPassword starts a password recovery flow for a user. This flow typically
 sends a confirmation code
// to the user's configured notification destination, such as email.
func (actor CognitoActions) ForgotPassword(ctx context.Context, clientId string,
 userName string) (*types.CodeDeliveryDetailsType, error) {
 output, err := actor.CognitoClient.ForgotPassword(ctx,
 &cognitoidentityprovider.ForgotPasswordInput{
  ClientId: aws.String(clientId),
  Username: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't start password reset for user '%v'. Here;s why: %v\n",
 userName, err)
 }
 return output.CodeDeliveryDetails, err
}



// ConfirmForgotPassword confirms a user with a confirmation code and a new
 password.
func (actor CognitoActions) ConfirmForgotPassword(ctx context.Context, clientId
 string, code string, userName string, password string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.ConfirmForgotPassword(ctx,
 &cognitoidentityprovider.ConfirmForgotPasswordInput{
  ClientId:         aws.String(clientId),
  ConfirmationCode: aws.String(code),
  Password:         aws.String(password),
  Username:         aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
  if errors.As(err, &invalidPassword) {
   log.Println(*invalidPassword.Message)
  } else {
```

```
   log.Printf("Couldn't confirm user %v. Here's why: %v", userName, err)
  }
 }
 return err
}



// DeleteUser removes a user from the user pool.
func (actor CognitoActions) DeleteUser(ctx context.Context, userAccessToken
 string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.DeleteUser(ctx,
 &cognitoidentityprovider.DeleteUserInput{
  AccessToken: aws.String(userAccessToken),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete user. Here's why: %v\n", err)
 }
 return err
}



// AdminCreateUser uses administrator credentials to add a user to a user pool.
 This method leaves the user
// in a state that requires they enter a new password next time they sign in.
func (actor CognitoActions) AdminCreateUser(ctx context.Context, userPoolId
 string, userName string, userEmail string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.AdminCreateUser(ctx,
 &cognitoidentityprovider.AdminCreateUserInput{
  UserPoolId:     aws.String(userPoolId),
  Username:       aws.String(userName),
  MessageAction:  types.MessageActionTypeSuppress,
  UserAttributes: []types.AttributeType{{Name: aws.String("email"), Value:
 aws.String(userEmail)}},
 })
 if err != nil {
  var userExists *types.UsernameExistsException
  if errors.As(err, &userExists) {
   log.Printf("User %v already exists in the user pool.", userName)
   err = nil
  } else {
   log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
  }
```

```
 }
 return err
}



// AdminSetUserPassword uses administrator credentials to set a password for a
 user without requiring a
// temporary password.
func (actor CognitoActions) AdminSetUserPassword(ctx context.Context, userPoolId
 string, userName string, password string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.AdminSetUserPassword(ctx,
 &cognitoidentityprovider.AdminSetUserPasswordInput{
  Password:   aws.String(password),
  UserPoolId: aws.String(userPoolId),
  Username:   aws.String(userName),
  Permanent:  true,
 })
 if err != nil {
  var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
  if errors.As(err, &invalidPassword) {
   log.Println(*invalidPassword.Message)
  } else {
   log.Printf("Couldn't set password for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
  }
 }
 return err
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan DynamoDB.

```
import (
 "context"
 "fmt"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
```

```
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb/types"
)

// DynamoActions encapsulates the Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
 actions
// used in the examples.
type DynamoActions struct {
 DynamoClient *dynamodb.Client
}

// User defines structured user data.
type User struct {
 UserName  string
 UserEmail string
 LastLogin *LoginInfo `dynamodbav:",omitempty"`
}

// LoginInfo defines structured custom login data.
type LoginInfo struct {
 UserPoolId string
 ClientId   string
 Time       string
}

// UserList defines a list of users.
type UserList struct {
 Users []User
}

// UserNameList returns the usernames contained in a UserList as a list of
 strings.
func (users *UserList) UserNameList() []string {
 names := make([]string, len(users.Users))
 for i := 0; i < len(users.Users); i++ {
  names[i] = users.Users[i].UserName
 }
 return names
}

// PopulateTable adds a set of test users to the table.
func (actor DynamoActions) PopulateTable(ctx context.Context, tableName string)
 error {
 var err error
 var item map[string]types.AttributeValue
```

```
 var writeReqs []types.WriteRequest
 for i := 1; i < 4; i++ {
  item, err = attributevalue.MarshalMap(User{UserName: fmt.Sprintf("test_user_
%v", i), UserEmail: fmt.Sprintf("test_email_%v@example.com", i)})
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't marshall user into DynamoDB format. Here's why: %v\n",
 err)
   return err
  }
  writeReqs = append(writeReqs, types.WriteRequest{PutRequest:
 &types.PutRequest{Item: item}})
 }
 _, err = actor.DynamoClient.BatchWriteItem(ctx, &dynamodb.BatchWriteItemInput{
  RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{tableName: writeReqs},
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't populate table %v with users. Here's why: %v\n",
 tableName, err)
 }
 return err
}

// Scan scans the table for all items.
func (actor DynamoActions) Scan(ctx context.Context, tableName string) (UserList,
 error) {
 var userList UserList
 output, err := actor.DynamoClient.Scan(ctx, &dynamodb.ScanInput{
  TableName: aws.String(tableName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't scan table %v for items. Here's why: %v\n", tableName,
 err)
 } else {
  err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(output.Items, &userList.Users)
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't unmarshal items into users. Here's why: %v\n", err)
  }
 }
 return userList, err
}

// AddUser adds a user item to a table.
func (actor DynamoActions) AddUser(ctx context.Context, tableName string, user
 User) error {
```

```
 userItem, err := attributevalue.MarshalMap(user)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't marshall user to item. Here's why: %v\n", err)
 }
 _, err = actor.DynamoClient.PutItem(ctx, &dynamodb.PutItemInput{
  Item:      userItem,
  TableName: aws.String(tableName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't put item in table %v. Here's why: %v", tableName, err)
 }
 return err
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan CloudWatch Log.

```
import (
 "context"
 "fmt"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs/types"
)

type CloudWatchLogsActions struct {
 CwlClient *cloudwatchlogs.Client
}

// GetLatestLogStream gets the most recent log stream for a Lambda function.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLatestLogStream(ctx context.Context,
 functionName string) (types.LogStream, error) {
 var logStream types.LogStream
 logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
 output, err := actor.CwlClient.DescribeLogStreams(ctx,
 &cloudwatchlogs.DescribeLogStreamsInput{
  Descending:   aws.Bool(true),
  Limit:        aws.Int32(1),
  LogGroupName: aws.String(logGroupName),
```

```
  OrderBy:      types.OrderByLastEventTime,
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get log streams for log group %v. Here's why: %v\n",
 logGroupName, err)
 } else {
  logStream = output.LogStreams[0]
 }
 return logStream, err
}

// GetLogEvents gets the most recent eventCount events from the specified log
 stream.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLogEvents(ctx context.Context, functionName
 string, logStreamName string, eventCount int32) (
 []types.OutputLogEvent, error) {
 var events []types.OutputLogEvent
 logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
 output, err := actor.CwlClient.GetLogEvents(ctx,
 &cloudwatchlogs.GetLogEventsInput{
  LogStreamName: aws.String(logStreamName),
  Limit:         aws.Int32(eventCount),
  LogGroupName:  aws.String(logGroupName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get log event for log stream %v. Here's why: %v\n",
 logStreamName, err)
 } else {
  events = output.Events
 }
 return events, err
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan AWS CloudFormation .

```
import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
```

```
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
)

// StackOutputs defines a map of outputs from a specific stack.
type StackOutputs map[string]string

type CloudFormationActions struct {
 CfnClient *cloudformation.Client
}

// GetOutputs gets the outputs from a CloudFormation stack and puts them into a
 structured format.
func (actor CloudFormationActions) GetOutputs(ctx context.Context, stackName
 string) StackOutputs {
 output, err := actor.CfnClient.DescribeStacks(ctx,
 &cloudformation.DescribeStacksInput{
  StackName: aws.String(stackName),
 })
 if err != nil || len(output.Stacks) == 0 {
  log.Panicf("Couldn't find a CloudFormation stack named %v. Here's why: %v\n",
 stackName, err)
 }
 stackOutputs := StackOutputs{}
 for _, out := range output.Stacks[0].Outputs {
  stackOutputs[*out.OutputKey] = *out.OutputValue
 }
 return stackOutputs
}
```

Pembersihan sumber daya

```
import (
 "context"
 "log"
 "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// Resources keeps track of AWS resources created during an example and handles
```

```
// cleanup when the example finishes.
type Resources struct {
 userPoolId       string
 userAccessTokens []string
 triggers         []actions.Trigger

 cognitoActor *actions.CognitoActions
 questioner   demotools.IQuestioner
}

func (resources *Resources) init(cognitoActor *actions.CognitoActions, questioner
 demotools.IQuestioner) {
 resources.userAccessTokens = []string{}
 resources.triggers = []actions.Trigger{}
 resources.cognitoActor = cognitoActor
 resources.questioner = questioner
}

// Cleanup deletes all AWS resources created during an example.
func (resources *Resources) Cleanup(ctx context.Context) {
 defer func() {
  if r := recover(); r != nil {
   log.Printf("Something went wrong during cleanup.\n%v\n", r)
   log.Println("Use the AWS Management Console to remove any remaining resources
 \n" +
    "that were created for this scenario.")
  }
 }()

 wantDelete := resources.questioner.AskBool("Do you want to remove all of the AWS
 resources that were created "+
  "during this demo (y/n)?", "y")
 if wantDelete {
  for _, accessToken := range resources.userAccessTokens {
   err := resources.cognitoActor.DeleteUser(ctx, accessToken)
   if err != nil {
    log.Println("Couldn't delete user during cleanup.")
    panic(err)
   }
   log.Println("Deleted user.")
  }
  triggerList := make([]actions.TriggerInfo, len(resources.triggers))
  for i := 0; i < len(resources.triggers); i++ {
```

```
   triggerList[i] = actions.TriggerInfo{Trigger: resources.triggers[i],
 HandlerArn: nil}
  }
  err := resources.cognitoActor.UpdateTriggers(ctx, resources.userPoolId,
 triggerList...)
  if err != nil {
   log.Println("Couldn't update Cognito triggers during cleanup.")
   panic(err)
  }
  log.Println("Removed Cognito triggers from user pool.")
 } else {
  log.Println("Be sure to remove resources when you're done with them to avoid
 unexpected charges!")
 }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Go .
  - DeleteUser
  - InitiateAuth
  - SignUp
  - UpdateUserPool

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di Repositori Contoh Kode AWS.

Konfigurasikan proses “Skenario” interaktif. Contoh JavaScript (v3) berbagi pelari Skenario untuk merampingkan contoh kompleks. Kode sumber lengkap aktif GitHub.

```
import { AutoConfirm } from "./scenario-auto-confirm.js";

/**
```

```
 * The context is passed to every scenario. Scenario steps
 * will modify the context.
 */
const context = {
  errors: [],
  users: [
    {
      UserName: "test_user_1",
      UserEmail: "test_email_1@example.com",
    },
    {
      UserName: "test_user_2",
      UserEmail: "test_email_2@example.com",
    },
    {
      UserName: "test_user_3",
      UserEmail: "test_email_3@example.com",
    },
  ],
};

/**
 * Three Scenarios are created for the workflow. A Scenario is an orchestration
 class
 * that simplifies running a series of steps.
 */
export const scenarios = {
  // Demonstrate automatically confirming known users in a database.
  "auto-confirm": AutoConfirm(context),
};

// Call function if run directly
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { parseScenarioArgs } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
  parseScenarioArgs(scenarios, {
    name: "Cognito user pools and triggers",
    description:
      "Demonstrate how to use the AWS SDKs to customize Amazon Cognito
 authentication behavior.",
  });
}
```

Skenario ini menunjukkan konfirmasi otomatis pengguna yang dikenal. Ini mengatur langkah-langkah contoh.

```
import { wait } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";
import {
  Scenario,
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/scenario.js";

import {
  getStackOutputs,
  logCleanUpReminder,
  promptForStackName,
  promptForStackRegion,
  skipWhenErrors,
} from "./steps-common.js";
import { populateTable } from "./actions/dynamodb-actions.js";
import {
  addPreSignUpHandler,
  deleteUser,
  getUser,
  signIn,
  signUpUser,
} from "./actions/cognito-actions.js";
import {
  getLatestLogStreamForLambda,
  getLogEvents,
} from "./actions/cloudwatch-logs-actions.js";

/**
 * @typedef {{
 *   errors: Error[],
 *   password: string,
 *   users: { UserName: string, UserEmail: string }[],
 *   selectedUser?: string,
 *   stackName?: string,
 *   stackRegion?: string,
 *   token?: string,
 *   confirmDeleteSignedInUser?: boolean,
```

```
 *   TableName?: string,
 *   UserPoolClientId?: string,
 *   UserPoolId?: string,
 *   UserPoolArn?: string,
 *   AutoConfirmHandlerArn?: string,
 *   AutoConfirmHandlerName?: string
 * }} State
 */

const greeting = new ScenarioOutput(
  "greeting",
  (/** @type {State} */ state) => `This demo will populate some users into the \
database created as part of the "${state.stackName}" stack. \
Then the AutoConfirmHandler will be linked to the PreSignUp \
trigger from Cognito. Finally, you will choose a user to sign up.`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const logPopulatingUsers = new ScenarioOutput(
  "logPopulatingUsers",
  "Populating the DynamoDB table with some users.",
  { skipWhenErrors: skipWhenErrors },
);

const logPopulatingUsersComplete = new ScenarioOutput(
  "logPopulatingUsersComplete",
  "Done populating users.",
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const populateUsers = new ScenarioAction(
  "populateUsers",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const [_, err] = await populateTable({
      region: state.stackRegion,
      tableName: state.TableName,
      items: state.users,
    });
    if (err) {
      state.errors.push(err);
    }
  },
  {
    skipWhen: skipWhenErrors,
```

```
  },
);

const logSetupSignUpTrigger = new ScenarioOutput(
  "logSetupSignUpTrigger",
  "Setting up the PreSignUp trigger for the Cognito User Pool.",
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const setupSignUpTrigger = new ScenarioAction(
  "setupSignUpTrigger",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const [_, err] = await addPreSignUpHandler({
      region: state.stackRegion,
      userPoolId: state.UserPoolId,
      handlerArn: state.AutoConfirmHandlerArn,
    });
    if (err) {
      state.errors.push(err);
    }
  },
  {
    skipWhen: skipWhenErrors,
  },
);

const logSetupSignUpTriggerComplete = new ScenarioOutput(
  "logSetupSignUpTriggerComplete",
  (
    /** @type {State} */ state,
  ) => `The lambda function "${state.AutoConfirmHandlerName}" \
has been configured as the PreSignUp trigger handler for the user pool
 "${state.UserPoolId}".`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const selectUser = new ScenarioInput(
  "selectedUser",
  "Select a user to sign up.",
  {
    type: "select",
    choices: (/** @type {State} */ state) => state.users.map((u) => u.UserName),
    skipWhen: skipWhenErrors,
    default: (/** @type {State} */ state) => state.users[0].UserName,
```

```
  },
);

const checkIfUserAlreadyExists = new ScenarioAction(
  "checkIfUserAlreadyExists",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const [user, err] = await getUser({
      region: state.stackRegion,
      userPoolId: state.UserPoolId,
      username: state.selectedUser,
    });

    if (err?.name === "UserNotFoundException") {
      // Do nothing. We're not expecting the user to exist before
      // sign up is complete.
      return;
    }

    if (err) {
      state.errors.push(err);
      return;
    }

    if (user) {
      state.errors.push(
        new Error(
          `The user "${state.selectedUser}" already exists in the user pool
 "${state.UserPoolId}".`,
        ),
      );
    }
  },
  {
    skipWhen: skipWhenErrors,
  },
);

const createPassword = new ScenarioInput(
  "password",
  "Enter a password that has at least eight characters, uppercase, lowercase,
 numbers and symbols.",
  { type: "password", skipWhen: skipWhenErrors, default: "Abcd1234!" },
);
```

```
const logSignUpExistingUser = new ScenarioOutput(
  "logSignUpExistingUser",
  (/** @type {State} */ state) => `Signing up user "${state.selectedUser}".`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const signUpExistingUser = new ScenarioAction(
  "signUpExistingUser",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const signUp = (password) =>
      signUpUser({
        region: state.stackRegion,
        userPoolClientId: state.UserPoolClientId,
        username: state.selectedUser,
        email: state.users.find((u) => u.UserName === state.selectedUser)
          .UserEmail,
        password,
      });

    let [_, err] = await signUp(state.password);

    while (err?.name === "InvalidPasswordException") {
      console.warn("The password you entered was invalid.");
      await createPassword.handle(state);
      [_, err] = await signUp(state.password);
    }

    if (err) {
      state.errors.push(err);
    }
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const logSignUpExistingUserComplete = new ScenarioOutput(
  "logSignUpExistingUserComplete",
  (/** @type {State} */ state) =>
    `"${state.selectedUser} was signed up successfully.`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const logLambdaLogs = new ScenarioAction(
  "logLambdaLogs",
  async (/** @type {State} */ state) => {
```

```
    console.log(
      "Waiting a few seconds to let Lambda write to CloudWatch Logs...\n",
    );
    await wait(10);

    const [logStream, logStreamErr] = await getLatestLogStreamForLambda({
      functionName: state.AutoConfirmHandlerName,
      region: state.stackRegion,
    });
    if (logStreamErr) {
      state.errors.push(logStreamErr);
      return;
    }

    console.log(
      `Getting some recent events from log stream "${logStream.logStreamName}"`,
    );
    const [logEvents, logEventsErr] = await getLogEvents({
      functionName: state.AutoConfirmHandlerName,
      region: state.stackRegion,
      eventCount: 10,
      logStreamName: logStream.logStreamName,
    });
    if (logEventsErr) {
      state.errors.push(logEventsErr);
      return;
    }

    console.log(logEvents.map((ev) => `\t${ev.message}`).join(""));
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const logSignInUser = new ScenarioOutput(
  "logSignInUser",
  (/** @type {State} */ state) => `Let's sign in as ${state.selectedUser}`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const signInUser = new ScenarioAction(
  "signInUser",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const [response, err] = await signIn({
      region: state.stackRegion,
```

```
      clientId: state.UserPoolClientId,
      username: state.selectedUser,
      password: state.password,
    });

    if (err?.name === "PasswordResetRequiredException") {
      state.errors.push(new Error("Please reset your password."));
      return;
    }

    if (err) {
      state.errors.push(err);
      return;
    }

    state.token = response?.AuthenticationResult?.AccessToken;
  },
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const logSignInUserComplete = new ScenarioOutput(
  "logSignInUserComplete",
  (/** @type {State} */ state) =>
    `Successfully signed in. Your access token starts with:
 ${state.token.slice(0, 11)}`,
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);

const confirmDeleteSignedInUser = new ScenarioInput(
  "confirmDeleteSignedInUser",
  "Do you want to delete the currently signed in user?",
  { type: "confirm", skipWhen: skipWhenErrors },
);

const deleteSignedInUser = new ScenarioAction(
  "deleteSignedInUser",
  async (/** @type {State} */ state) => {
    const [_, err] = await deleteUser({
      region: state.stackRegion,
      accessToken: state.token,
    });

    if (err) {
      state.errors.push(err);
```

```
    }
  },
  {
    skipWhen: (/** @type {State} */ state) =>
      skipWhenErrors(state) || !state.confirmDeleteSignedInUser,
  },
);

const logErrors = new ScenarioOutput(
  "logErrors",
  (/** @type {State}*/ state) => {
    const errorList = state.errors
      .map((err) => ` - ${err.name}: ${err.message}`)
      .join("\n");
    return `Scenario errors found:\n${errorList}`;
  },
  {
    // Don't log errors when there aren't any!
    skipWhen: (/** @type {State} */ state) => state.errors.length === 0,
  },
);

export const AutoConfirm = (context) =>
  new Scenario(
    "AutoConfirm",
    [
      promptForStackName,
      promptForStackRegion,
      getStackOutputs,
      greeting,
      logPopulatingUsers,
      populateUsers,
      logPopulatingUsersComplete,
      logSetupSignUpTrigger,
      setupSignUpTrigger,
      logSetupSignUpTriggerComplete,
      selectUser,
      checkIfUserAlreadyExists,
      createPassword,
      logSignUpExistingUser,
      signUpExistingUser,
      logSignUpExistingUserComplete,
      logLambdaLogs,
      logSignInUser,
```

```
      signInUser,
      logSignInUserComplete,
      confirmDeleteSignedInUser,
      deleteSignedInUser,
      logCleanUpReminder,
      logErrors,
    ],
    context,
  );
```

Ini adalah langkah-langkah yang dibagikan dengan Skenario lain.

```
import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/scenario.js";
import { getCfnOutputs } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/sdk/cfn-outputs.js";

export const skipWhenErrors = (state) => state.errors.length > 0;

export const getStackOutputs = new ScenarioAction(
  "getStackOutputs",
  async (state) => {
    if (!state.stackName || !state.stackRegion) {
      state.errors.push(
        new Error(
          "No stack name or region provided. The stack name and \
region are required to fetch CFN outputs relevant to this example.",
        ),
      );
      return;
    }

    const outputs = await getCfnOutputs(state.stackName, state.stackRegion);
    Object.assign(state, outputs);
  },
);

export const promptForStackName = new ScenarioInput(
  "stackName",
  "Enter the name of the stack you deployed earlier.",
```

```
  { type: "input", default: "PoolsAndTriggersStack" },
);

export const promptForStackRegion = new ScenarioInput(
  "stackRegion",
  "Enter the region of the stack you deployed earlier.",
  { type: "input", default: "us-east-1" },
);

export const logCleanUpReminder = new ScenarioOutput(
  "logCleanUpReminder",
  "All done. Remember to run 'cdk destroy' to teardown the stack.",
  { skipWhen: skipWhenErrors },
);
```

Handler untuk `PreSignUp` pemicu dengan fungsi Lambda.

```
import type { PreSignUpTriggerEvent, Handler } from "aws-lambda";
import type { UserRepository } from "./user-repository";
import { DynamoDBUserRepository } from "./user-repository";

export class PreSignUpHandler {
  private userRepository: UserRepository;

  constructor(userRepository: UserRepository) {
    this.userRepository = userRepository;
  }

  private isPreSignUpTriggerSource(event: PreSignUpTriggerEvent): boolean {
    return event.triggerSource === "PreSignUp_SignUp";
  }

  private getEventUserEmail(event: PreSignUpTriggerEvent): string {
    return event.request.userAttributes.email;
  }

  async handlePreSignUpTriggerEvent(
    event: PreSignUpTriggerEvent,
  ): Promise<PreSignUpTriggerEvent> {
    console.log(
      `Received presignup from ${event.triggerSource} for user
 '${event.userName}'`,
```

```
    );

    if (!this.isPreSignUpTriggerSource(event)) {
      return event;
    }

    const eventEmail = this.getEventUserEmail(event);
    console.log(`Looking up email ${eventEmail}.`);
    const storedUserInfo =
      await this.userRepository.getUserInfoByEmail(eventEmail);

    if (!storedUserInfo) {
      console.log(
        `Email ${eventEmail} not found. Email verification is required.`,
      );
      return event;
    }

    if (storedUserInfo.UserName !== event.userName) {
      console.log(
        `UserEmail ${eventEmail} found, but stored UserName
 '${storedUserInfo.UserName}' does not match supplied UserName
 '${event.userName}'. Verification is required.`,
      );
    } else {
      console.log(
        `UserEmail ${eventEmail} found with matching UserName
 ${storedUserInfo.UserName}. User is confirmed.`,
      );
      event.response.autoConfirmUser = true;
      event.response.autoVerifyEmail = true;
    }
    return event;
  }
}

const createPreSignUpHandler = (): PreSignUpHandler => {
  const tableName = process.env.TABLE_NAME;
  if (!tableName) {
    throw new Error("TABLE_NAME environment variable is not set");
  }

  const userRepository = new DynamoDBUserRepository(tableName);
  return new PreSignUpHandler(userRepository);
```

```
};

export const handler: Handler = async (event: PreSignUpTriggerEvent) => {
  const preSignUpHandler = createPreSignUpHandler();
  return preSignUpHandler.handlePreSignUpTriggerEvent(event);
};
```

Modul tindakan CloudWatch Log.

```
import {
  CloudWatchLogsClient,
  GetLogEventsCommand,
  OrderBy,
  paginateDescribeLogStreams,
} from "@aws-sdk/client-cloudwatch-logs";

/**
 * Get the latest log stream for a Lambda function.
 * @param {{ functionName: string, region: string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cloudwatch-logs").LogStream | null,
 unknown]>}
 */
export const getLatestLogStreamForLambda = async ({ functionName, region }) => {
  try {
    const logGroupName = `/aws/lambda/${functionName}`;
    const cwlClient = new CloudWatchLogsClient({ region });
    const paginator = paginateDescribeLogStreams(
      { client: cwlClient },
      {
        descending: true,
        limit: 1,
        orderBy: OrderBy.LastEventTime,
        logGroupName,
      },
    );

    for await (const page of paginator) {
      return [page.logStreams[0], null];
    }
  } catch (err) {
    return [null, err];
```

```
  }
};

/**
 * Get the log events for a Lambda function's log stream.
 * @param {{
 *   functionName: string,
 *   logStreamName: string,
 *   eventCount: number,
 *   region: string
 * }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cloudwatch-logs").OutputLogEvent[]
 | null, unknown]>}
 */
export const getLogEvents = async ({
  functionName,
  logStreamName,
  eventCount,
  region,
}) => {
  try {
    const cwlClient = new CloudWatchLogsClient({ region });
    const logGroupName = `/aws/lambda/${functionName}`;
    const response = await cwlClient.send(
      new GetLogEventsCommand({
        logStreamName: logStreamName,
        limit: eventCount,
        logGroupName: logGroupName,
      }),
    );

    return [response.events, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};
```

Modul tindakan Amazon Cognito.

```
import {
  AdminGetUserCommand,
```

```
  CognitoIdentityProviderClient,
  DeleteUserCommand,
  InitiateAuthCommand,
  SignUpCommand,
  UpdateUserPoolCommand,
} from "@aws-sdk/client-cognito-identity-provider";

/**
 * Connect a Lambda function to the PreSignUp trigger for a Cognito user pool
 * @param {{ region: string, userPoolId: string, handlerArn: string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-
provider").UpdateUserPoolCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const addPreSignUpHandler = async ({
  region,
  userPoolId,
  handlerArn,
}) => {
  try {
    const cognitoClient = new CognitoIdentityProviderClient({
      region,
    });

    const command = new UpdateUserPoolCommand({
      UserPoolId: userPoolId,
      LambdaConfig: {
        PreSignUp: handlerArn,
      },
    });

    const response = await cognitoClient.send(command);
    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};

/**
 * Attempt to register a user to a user pool with a given username and password.
 * @param {{
 *   region: string,
 *   userPoolClientId: string,
 *   username: string,
 *   email: string,
```

```
 *   password: string
 * }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-
provider").SignUpCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const signUpUser = async ({
  region,
  userPoolClientId,
  username,
  email,
  password,
}) => {
  try {
    const cognitoClient = new CognitoIdentityProviderClient({
      region,
    });

    const response = await cognitoClient.send(
      new SignUpCommand({
        ClientId: userPoolClientId,
        Username: username,
        Password: password,
        UserAttributes: [{ Name: "email", Value: email }],
      }),
    );
    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};

/**
 * Sign in a user to Amazon Cognito using a username and password authentication
 flow.
 * @param {{ region: string, clientId: string, username: string, password:
 string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-
provider").InitiateAuthCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const signIn = async ({ region, clientId, username, password }) => {
  try {
    const cognitoClient = new CognitoIdentityProviderClient({ region });
    const response = await cognitoClient.send(
      new InitiateAuthCommand({
```

```
        AuthFlow: "USER_PASSWORD_AUTH",
        ClientId: clientId,
        AuthParameters: { USERNAME: username, PASSWORD: password },
      }),
    );
    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};

/**
 * Retrieve an existing user from a user pool.
 * @param {{ region: string, userPoolId: string, username: string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-
provider").AdminGetUserCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const getUser = async ({ region, userPoolId, username }) => {
  try {
    const cognitoClient = new CognitoIdentityProviderClient({ region });
    const response = await cognitoClient.send(
      new AdminGetUserCommand({
        UserPoolId: userPoolId,
        Username: username,
      }),
    );
    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};

/**
 * Delete the signed-in user. Useful for allowing a user to delete their
 * own profile.
 * @param {{ region: string, accessToken: string }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/client-cognito-identity-
provider").DeleteUserCommandOutput | null, unknown]>}
 */
export const deleteUser = async ({ region, accessToken }) => {
  try {
    const client = new CognitoIdentityProviderClient({ region });
    const response = await client.send(
      new DeleteUserCommand({ AccessToken: accessToken }),
```

```
    );
    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
};
```

Modul tindakan DynamoDB.

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  BatchWriteCommand,
  DynamoDBDocumentClient,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

/**
 * Populate a DynamoDB table with provide items.
 * @param {{ region: string, tableName: string, items: Record<string,
 unknown>[] }} config
 * @returns {Promise<[import("@aws-sdk/lib-dynamodb").BatchWriteCommandOutput |
 null, unknown]>}
 */
export const populateTable = async ({ region, tableName, items }) => {
  try {
    const ddbClient = new DynamoDBClient({ region });
    const docClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient);
    const response = await docClient.send(
      new BatchWriteCommand({
        RequestItems: {
          [tableName]: items.map((item) => ({
            PutRequest: {
              Item: item,
            },
          })),
        },
      }),
    );
    return [response, null];
  } catch (err) {
    return [null, err];
  }
```

```
};
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk JavaScript .
  - DeleteUser
  - InitiateAuth
  - SignUp
  - UpdateUserPool

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Secara otomatis memigrasikan pengguna Amazon Cognito yang dikenal dengan fungsi Lambda menggunakan SDK AWS

Contoh kode berikut menunjukkan cara memigrasi pengguna Amazon Cognito yang dikenal secara otomatis dengan fungsi Lambda.

- Konfigurasikan kumpulan pengguna untuk memanggil fungsi Lambda untuk pemicu. `MigrateUser`
- Masuk ke Amazon Cognito dengan nama pengguna dan email yang tidak ada di kumpulan pengguna.
- Fungsi Lambda memindai tabel DynamoDB dan secara otomatis memigrasikan pengguna yang dikenal ke kumpulan pengguna.
- Lakukan alur lupa kata sandi untuk mengatur ulang kata sandi untuk pengguna yang dimigrasi.
- Masuk sebagai pengguna baru, lalu bersihkan sumber daya.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

Jalankan skenario interaktif di penggugah/prompt perintah.

```
import (
 "context"
 "errors"
 "fmt"
 "log"
 "strings"
 "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// MigrateUser separates the steps of this scenario into individual functions so
 that
// they are simpler to read and understand.
type MigrateUser struct {
 helper       IScenarioHelper
 questioner   demotools.IQuestioner
 resources    Resources
 cognitoActor *actions.CognitoActions
}

// NewMigrateUser constructs a new migrate user runner.
func NewMigrateUser(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner,
 helper IScenarioHelper) MigrateUser {
 scenario := MigrateUser{
  helper:       helper,
  questioner:   questioner,
```

```
  resources:    Resources{},
  cognitoActor: &actions.CognitoActions{CognitoClient:
 cognitoidentityprovider.NewFromConfig(sdkConfig)},
 }
 scenario.resources.init(scenario.cognitoActor, questioner)
 return scenario
}

// AddMigrateUserTrigger adds a Lambda handler as an invocation target for the
 MigrateUser trigger.
func (runner *MigrateUser) AddMigrateUserTrigger(ctx context.Context, userPoolId
 string, functionArn string) {
 log.Printf("Let's add a Lambda function to handle the MigrateUser trigger from
 Cognito.\n" +
  "This trigger happens when an unknown user signs in, and lets your function
 take action before Cognito\n" +
  "rejects the user.\n\n")
 err := runner.cognitoActor.UpdateTriggers(
  ctx, userPoolId,
  actions.TriggerInfo{Trigger: actions.UserMigration, HandlerArn:
 aws.String(functionArn)})
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Lambda function %v added to user pool %v to handle the MigrateUser
 trigger.\n",
  functionArn, userPoolId)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// SignInUser adds a new user to the known users table and signs that user in to
 Amazon Cognito.
func (runner *MigrateUser) SignInUser(ctx context.Context, usersTable string,
 clientId string) (bool, actions.User) {
 log.Println("Let's sign in a user to your Cognito user pool. When the username
 and email matches an entry in the\n" +
  "DynamoDB known users table, the email is automatically verified and the user
 is migrated to the Cognito user pool.")

 user := actions.User{}
 user.UserName = runner.questioner.Ask("\nEnter a username:")
 user.UserEmail = runner.questioner.Ask("\nEnter an email that you own. This
 email will be used to confirm user migration\n" +
```

```
  "during this example:")

 runner.helper.AddKnownUser(ctx, usersTable, user)

 var err error
 var resetRequired *types.PasswordResetRequiredException
 var authResult *types.AuthenticationResultType
 signedIn := false
 for !signedIn && resetRequired == nil {
  log.Printf("Signing in to Cognito as user '%v'. The expected result is a
 PasswordResetRequiredException.\n\n", user.UserName)
  authResult, err = runner.cognitoActor.SignIn(ctx, clientId, user.UserName, "_")
  if err != nil {
   if errors.As(err, &resetRequired) {
    log.Printf("\nUser '%v' is not in the Cognito user pool but was found in the
 DynamoDB known users table.\n"+
     "User migration is started and a password reset is required.",
 user.UserName)
   } else {
    panic(err)
   }
  } else {
   log.Printf("User '%v' successfully signed in. This is unexpected and probably
 means you have not\n"+
    "cleaned up a previous run of this scenario, so the user exist in the Cognito
 user pool.\n"+
    "You can continue this example and select to clean up resources, or manually
 remove\n"+
    "the user from your user pool and try again.", user.UserName)
   runner.resources.userAccessTokens = append(runner.resources.userAccessTokens,
 *authResult.AccessToken)
   signedIn = true
  }
 }

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return resetRequired != nil, user
}

// ResetPassword starts a password recovery flow.
func (runner *MigrateUser) ResetPassword(ctx context.Context, clientId string,
 user actions.User) {
 wantCode := runner.questioner.AskBool(fmt.Sprintf("In order to migrate the user
 to Cognito, you must be able to receive a confirmation\n"+
```

```
 "code by email at %v. Do you want to send a code (y/n)?", user.UserEmail), "y")
if !wantCode {
 log.Println("To complete this example and successfully migrate a user to
Cognito, you must enter an email\n" +
  "you own that can receive a confirmation code.")
 return
}
codeDelivery, err := runner.cognitoActor.ForgotPassword(ctx, clientId,
user.UserName)
if err != nil {
 panic(err)
}
log.Printf("\nA confirmation code has been sent to %v.",
*codeDelivery.Destination)
code := runner.questioner.Ask("Check your email and enter it here:")

confirmed := false
password := runner.questioner.AskPassword("\nEnter a password that has at least
eight characters, uppercase, lowercase, numbers and symbols.\n"+
 "(the password will not display as you type):", 8)
for !confirmed {
 log.Printf("\nConfirming password reset for user '%v'.\n", user.UserName)
 err = runner.cognitoActor.ConfirmForgotPassword(ctx, clientId, code,
user.UserName, password)
 if err != nil {
  var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
  if errors.As(err, &invalidPassword) {
   password = runner.questioner.AskPassword("\nEnter another password:", 8)
  } else {
   panic(err)
  }
 } else {
  confirmed = true
 }
}
log.Printf("User '%v' successfully confirmed and migrated.\n", user.UserName)
log.Println("Signing in with your username and password...")
authResult, err := runner.cognitoActor.SignIn(ctx, clientId, user.UserName,
password)
if err != nil {
 panic(err)
}
log.Printf("Successfully signed in. Your access token starts with: %v...\n",
(*authResult.AccessToken)[:10])
```

```
 runner.resources.userAccessTokens = append(runner.resources.userAccessTokens,
 *authResult.AccessToken)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Run runs the scenario.
func (runner *MigrateUser) Run(ctx context.Context, stackName string) {
 defer func() {
  if r := recover(); r != nil {
   log.Println("Something went wrong with the demo.")
   runner.resources.Cleanup(ctx)
  }
 }()

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Printf("Welcome\n")

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))

 stackOutputs, err := runner.helper.GetStackOutputs(ctx, stackName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 runner.resources.userPoolId = stackOutputs["UserPoolId"]

 runner.AddMigrateUserTrigger(ctx, stackOutputs["UserPoolId"],
 stackOutputs["MigrateUserFunctionArn"])
 runner.resources.triggers = append(runner.resources.triggers,
 actions.UserMigration)
 resetNeeded, user := runner.SignInUser(ctx, stackOutputs["TableName"],
 stackOutputs["UserPoolClientId"])
 if resetNeeded {
  runner.helper.ListRecentLogEvents(ctx, stackOutputs["MigrateUserFunction"])
  runner.ResetPassword(ctx, stackOutputs["UserPoolClientId"], user)
 }

 runner.resources.Cleanup(ctx)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Thanks for watching!")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

Tangani `MigrateUser` pelatuk dengan fungsi Lambda.

```
import (
 "context"
 "log"
 "os"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/expression"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
)

const TABLE_NAME = "TABLE_NAME"

// UserInfo defines structured user data that can be marshalled to a DynamoDB
 format.
type UserInfo struct {
 UserName  string `dynamodbav:"UserName"`
 UserEmail string `dynamodbav:"UserEmail"`
}

type handler struct {
 dynamoClient *dynamodb.Client
}

// HandleRequest handles the MigrateUser event by looking up a user in an Amazon
 DynamoDB table and
// specifying whether they should be migrated to the user pool.
func (h *handler) HandleRequest(ctx context.Context, event
 events.CognitoEventUserPoolsMigrateUser)
 (events.CognitoEventUserPoolsMigrateUser, error) {
 log.Printf("Received migrate trigger from %v for user '%v'",
 event.TriggerSource, event.UserName)
 if event.TriggerSource != "UserMigration_Authentication" {
  return event, nil
 }
```

```
tableName := os.Getenv(TABLE_NAME)
user := UserInfo{
 UserName: event.UserName,
}
log.Printf("Looking up user '%v' in table %v.\n", user.UserName, tableName)
filterEx := expression.Name("UserName").Equal(expression.Value(user.UserName))
expr, err := expression.NewBuilder().WithFilter(filterEx).Build()
if err != nil {
 log.Printf("Error building expression to query for user '%v'.\n",
user.UserName)
 return event, err
}
output, err := h.dynamoClient.Scan(ctx, &dynamodb.ScanInput{
 TableName:                 aws.String(tableName),
 FilterExpression:          expr.Filter(),
 ExpressionAttributeNames:  expr.Names(),
 ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
})
if err != nil {
 log.Printf("Error looking up user '%v'.\n", user.UserName)
 return event, err
}
if len(output.Items) == 0 {
 log.Printf("User '%v' not found, not migrating user.\n", user.UserName)
 return event, err
}

var users []UserInfo
err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(output.Items, &users)
if err != nil {
 log.Printf("Couldn't unmarshal DynamoDB items. Here's why: %v\n", err)
 return event, err
}

user = users[0]
log.Printf("UserName '%v' found with email %v. User is migrated and must reset
password.\n", user.UserName, user.UserEmail)
event.CognitoEventUserPoolsMigrateUserResponse.UserAttributes =
map[string]string{
 "email":          user.UserEmail,
 "email_verified": "true", // email_verified is required for the forgot password
flow.
}
```

```
 event.CognitoEventUserPoolsMigrateUserResponse.FinalUserStatus =
 "RESET_REQUIRED"
 event.CognitoEventUserPoolsMigrateUserResponse.MessageAction = "SUPPRESS"

 return event, err
}

func main() {
 ctx := context.Background()
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
  log.Panicln(err)
 }
 h := handler{
  dynamoClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
 }
 lambda.Start(h.HandleRequest)
}
```

Buat struct yang melakukan tugas-tugas umum.

```
import (
 "context"
 "log"
 "strings"
 "time"
 "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// IScenarioHelper defines common functions used by the workflows in this
 example.
type IScenarioHelper interface {
 Pause(secs int)
```

```
 GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName string) (actions.StackOutputs,
 error)
 PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName string)
 GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string) (actions.UserList, error)
 AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string, user actions.User)
 ListRecentLogEvents(ctx context.Context, functionName string)
}

// ScenarioHelper contains AWS wrapper structs used by the workflows in this
 example.
type ScenarioHelper struct {
 questioner  demotools.IQuestioner
 dynamoActor *actions.DynamoActions
 cfnActor    *actions.CloudFormationActions
 cwlActor    *actions.CloudWatchLogsActions
 isTestRun   bool
}

// NewScenarioHelper constructs a new scenario helper.
func NewScenarioHelper(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner)
 ScenarioHelper {
 scenario := ScenarioHelper{
  questioner:  questioner,
  dynamoActor: &actions.DynamoActions{DynamoClient:
 dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig)},
  cfnActor:    &actions.CloudFormationActions{CfnClient:
 cloudformation.NewFromConfig(sdkConfig)},
  cwlActor:    &actions.CloudWatchLogsActions{CwlClient:
 cloudwatchlogs.NewFromConfig(sdkConfig)},
 }
 return scenario
}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
 if !helper.isTestRun {
  time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
 }
}

// GetStackOutputs gets the outputs from the specified CloudFormation stack in a
 structured format.
func (helper ScenarioHelper) GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName
 string) (actions.StackOutputs, error) {
```

```
 return helper.cfnActor.GetOutputs(ctx, stackName), nil
}

// PopulateUserTable fills the known user table with example data.
func (helper ScenarioHelper) PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName
 string) {
 log.Printf("First, let's add some users to the DynamoDB %v table we'll use for
 this example.\n", tableName)
 err := helper.dynamoActor.PopulateTable(ctx, tableName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
}

// GetKnownUsers gets the users from the known users table in a structured
 format.
func (helper ScenarioHelper) GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string)
 (actions.UserList, error) {
 knownUsers, err := helper.dynamoActor.Scan(ctx, tableName)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get known users from table %v. Here's why: %v\n",
 tableName, err)
 }
 return knownUsers, err
}

// AddKnownUser adds a user to the known users table.
func (helper ScenarioHelper) AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string,
 user actions.User) {
 log.Printf("Adding user '%v' with email '%v' to the DynamoDB known users
 table...\n",
  user.UserName, user.UserEmail)
 err := helper.dynamoActor.AddUser(ctx, tableName, user)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
}

// ListRecentLogEvents gets the most recent log stream and events for the
 specified Lambda function and displays them.
func (helper ScenarioHelper) ListRecentLogEvents(ctx context.Context,
 functionName string) {
 log.Println("Waiting a few seconds to let Lambda write to CloudWatch Logs...")
 helper.Pause(10)
```

```
 log.Println("Okay, let's check the logs to find what's happened recently with
 your Lambda function.")
 logStream, err := helper.cwlActor.GetLatestLogStream(ctx, functionName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Getting some recent events from log stream %v\n",
 *logStream.LogStreamName)
 events, err := helper.cwlActor.GetLogEvents(ctx, functionName,
 *logStream.LogStreamName, 10)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 for _, event := range events {
  log.Printf("\t%v", *event.Message)
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan Amazon Cognito.

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
 CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}



// Trigger and TriggerInfo define typed data for updating an Amazon Cognito
 trigger.
type Trigger int
```

```
const (
 PreSignUp Trigger = iota
 UserMigration
 PostAuthentication
)

type TriggerInfo struct {
 Trigger    Trigger
 HandlerArn *string
}

// UpdateTriggers adds or removes Lambda triggers for a user pool. When a trigger
 is specified with a `nil` value,
// it is removed from the user pool.
func (actor CognitoActions) UpdateTriggers(ctx context.Context, userPoolId
 string, triggers ...TriggerInfo) error {
 output, err := actor.CognitoClient.DescribeUserPool(ctx,
 &cognitoidentityprovider.DescribeUserPoolInput{
  UserPoolId: aws.String(userPoolId),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get info about user pool %v. Here's why: %v\n",
 userPoolId, err)
  return err
 }
 lambdaConfig := output.UserPool.LambdaConfig
 for _, trigger := range triggers {
  switch trigger.Trigger {
  case PreSignUp:
   lambdaConfig.PreSignUp = trigger.HandlerArn
  case UserMigration:
   lambdaConfig.UserMigration = trigger.HandlerArn
  case PostAuthentication:
   lambdaConfig.PostAuthentication = trigger.HandlerArn
  }
 }
 _, err = actor.CognitoClient.UpdateUserPool(ctx,
 &cognitoidentityprovider.UpdateUserPoolInput{
  UserPoolId:   aws.String(userPoolId),
  LambdaConfig: lambdaConfig,
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't update user pool %v. Here's why: %v\n", userPoolId, err)
```

```
 }
 return err
}



// SignUp signs up a user with Amazon Cognito.
func (actor CognitoActions) SignUp(ctx context.Context, clientId string, userName
 string, password string, userEmail string) (bool, error) {
 confirmed := false
 output, err := actor.CognitoClient.SignUp(ctx,
 &cognitoidentityprovider.SignUpInput{
  ClientId: aws.String(clientId),
  Password: aws.String(password),
  Username: aws.String(userName),
  UserAttributes: []types.AttributeType{
   {Name: aws.String("email"), Value: aws.String(userEmail)},
  },
 })
 if err != nil {
  var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
  if errors.As(err, &invalidPassword) {
   log.Println(*invalidPassword.Message)
  } else {
   log.Printf("Couldn't sign up user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
  }
 } else {
  confirmed = output.UserConfirmed
 }
 return confirmed, err
}



// SignIn signs in a user to Amazon Cognito using a username and password
 authentication flow.
func (actor CognitoActions) SignIn(ctx context.Context, clientId string, userName
 string, password string) (*types.AuthenticationResultType, error) {
 var authResult *types.AuthenticationResultType
 output, err := actor.CognitoClient.InitiateAuth(ctx,
 &cognitoidentityprovider.InitiateAuthInput{
  AuthFlow:       "USER_PASSWORD_AUTH",
  ClientId:       aws.String(clientId),
  AuthParameters: map[string]string{"USERNAME": userName, "PASSWORD": password},
```

```
 })
 if err != nil {
  var resetRequired *types.PasswordResetRequiredException
  if errors.As(err, &resetRequired) {
   log.Println(*resetRequired.Message)
  } else {
   log.Printf("Couldn't sign in user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
  }
 } else {
  authResult = output.AuthenticationResult
 }
 return authResult, err
}



// ForgotPassword starts a password recovery flow for a user. This flow typically
 sends a confirmation code
// to the user's configured notification destination, such as email.
func (actor CognitoActions) ForgotPassword(ctx context.Context, clientId string,
 userName string) (*types.CodeDeliveryDetailsType, error) {
 output, err := actor.CognitoClient.ForgotPassword(ctx,
 &cognitoidentityprovider.ForgotPasswordInput{
  ClientId: aws.String(clientId),
  Username: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't start password reset for user '%v'. Here;s why: %v\n",
 userName, err)
 }
 return output.CodeDeliveryDetails, err
}



// ConfirmForgotPassword confirms a user with a confirmation code and a new
 password.
func (actor CognitoActions) ConfirmForgotPassword(ctx context.Context, clientId
 string, code string, userName string, password string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.ConfirmForgotPassword(ctx,
 &cognitoidentityprovider.ConfirmForgotPasswordInput{
  ClientId:         aws.String(clientId),
  ConfirmationCode: aws.String(code),
  Password:         aws.String(password),
```

```
  Username:         aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
  if errors.As(err, &invalidPassword) {
   log.Println(*invalidPassword.Message)
  } else {
   log.Printf("Couldn't confirm user %v. Here's why: %v", userName, err)
  }
 }
 return err
}



// DeleteUser removes a user from the user pool.
func (actor CognitoActions) DeleteUser(ctx context.Context, userAccessToken
 string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.DeleteUser(ctx,
 &cognitoidentityprovider.DeleteUserInput{
  AccessToken: aws.String(userAccessToken),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete user. Here's why: %v\n", err)
 }
 return err
}



// AdminCreateUser uses administrator credentials to add a user to a user pool.
 This method leaves the user
// in a state that requires they enter a new password next time they sign in.
func (actor CognitoActions) AdminCreateUser(ctx context.Context, userPoolId
 string, userName string, userEmail string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.AdminCreateUser(ctx,
 &cognitoidentityprovider.AdminCreateUserInput{
  UserPoolId:     aws.String(userPoolId),
  Username:       aws.String(userName),
  MessageAction:  types.MessageActionTypeSuppress,
  UserAttributes: []types.AttributeType{{Name: aws.String("email"), Value:
 aws.String(userEmail)}},
 })
 if err != nil {
```

```
  var userExists *types.UsernameExistsException
  if errors.As(err, &userExists) {
   log.Printf("User %v already exists in the user pool.", userName)
   err = nil
  } else {
   log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
  }
 }
 return err
}



// AdminSetUserPassword uses administrator credentials to set a password for a
 user without requiring a
// temporary password.
func (actor CognitoActions) AdminSetUserPassword(ctx context.Context, userPoolId
 string, userName string, password string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.AdminSetUserPassword(ctx,
 &cognitoidentityprovider.AdminSetUserPasswordInput{
  Password:   aws.String(password),
  UserPoolId: aws.String(userPoolId),
  Username:   aws.String(userName),
  Permanent:  true,
 })
 if err != nil {
  var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
  if errors.As(err, &invalidPassword) {
   log.Println(*invalidPassword.Message)
  } else {
   log.Printf("Couldn't set password for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
  }
 }
 return err
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan DynamoDB.

```
import (
```

```
 "context"
 "fmt"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb/types"
)

// DynamoActions encapsulates the Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
 actions
// used in the examples.
type DynamoActions struct {
 DynamoClient *dynamodb.Client
}

// User defines structured user data.
type User struct {
 UserName  string
 UserEmail string
 LastLogin *LoginInfo `dynamodbav:",omitempty"`
}

// LoginInfo defines structured custom login data.
type LoginInfo struct {
 UserPoolId string
 ClientId   string
 Time       string
}

// UserList defines a list of users.
type UserList struct {
 Users []User
}

// UserNameList returns the usernames contained in a UserList as a list of
 strings.
func (users *UserList) UserNameList() []string {
 names := make([]string, len(users.Users))
 for i := 0; i < len(users.Users); i++ {
  names[i] = users.Users[i].UserName
 }
 return names
```

```
}

// PopulateTable adds a set of test users to the table.
func (actor DynamoActions) PopulateTable(ctx context.Context, tableName string)
 error {
 var err error
 var item map[string]types.AttributeValue
 var writeReqs []types.WriteRequest
 for i := 1; i < 4; i++ {
  item, err = attributevalue.MarshalMap(User{UserName: fmt.Sprintf("test_user_
%v", i), UserEmail: fmt.Sprintf("test_email_%v@example.com", i)})
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't marshall user into DynamoDB format. Here's why: %v\n",
 err)
   return err
  }
  writeReqs = append(writeReqs, types.WriteRequest{PutRequest:
 &types.PutRequest{Item: item}})
 }
 _, err = actor.DynamoClient.BatchWriteItem(ctx, &dynamodb.BatchWriteItemInput{
  RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{tableName: writeReqs},
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't populate table %v with users. Here's why: %v\n",
 tableName, err)
 }
 return err
}

// Scan scans the table for all items.
func (actor DynamoActions) Scan(ctx context.Context, tableName string) (UserList,
 error) {
 var userList UserList
 output, err := actor.DynamoClient.Scan(ctx, &dynamodb.ScanInput{
  TableName: aws.String(tableName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't scan table %v for items. Here's why: %v\n", tableName,
 err)
 } else {
  err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(output.Items, &userList.Users)
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't unmarshal items into users. Here's why: %v\n", err)
  }
```

```
 }
 return userList, err
}

// AddUser adds a user item to a table.
func (actor DynamoActions) AddUser(ctx context.Context, tableName string, user
 User) error {
 userItem, err := attributevalue.MarshalMap(user)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't marshall user to item. Here's why: %v\n", err)
 }
 _, err = actor.DynamoClient.PutItem(ctx, &dynamodb.PutItemInput{
  Item:      userItem,
  TableName: aws.String(tableName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't put item in table %v. Here's why: %v", tableName, err)
 }
 return err
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan CloudWatch Log.

```
import (
 "context"
 "fmt"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs/types"
)

type CloudWatchLogsActions struct {
 CwlClient *cloudwatchlogs.Client
}

// GetLatestLogStream gets the most recent log stream for a Lambda function.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLatestLogStream(ctx context.Context,
 functionName string) (types.LogStream, error) {
```

```
 var logStream types.LogStream
 logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
 output, err := actor.CwlClient.DescribeLogStreams(ctx,
 &cloudwatchlogs.DescribeLogStreamsInput{
  Descending:   aws.Bool(true),
  Limit:        aws.Int32(1),
  LogGroupName: aws.String(logGroupName),
  OrderBy:      types.OrderByLastEventTime,
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get log streams for log group %v. Here's why: %v\n",
 logGroupName, err)
 } else {
  logStream = output.LogStreams[0]
 }
 return logStream, err
}

// GetLogEvents gets the most recent eventCount events from the specified log
 stream.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLogEvents(ctx context.Context, functionName
 string, logStreamName string, eventCount int32) (
 []types.OutputLogEvent, error) {
 var events []types.OutputLogEvent
 logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
 output, err := actor.CwlClient.GetLogEvents(ctx,
 &cloudwatchlogs.GetLogEventsInput{
  LogStreamName: aws.String(logStreamName),
  Limit:         aws.Int32(eventCount),
  LogGroupName:  aws.String(logGroupName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get log event for log stream %v. Here's why: %v\n",
 logStreamName, err)
 } else {
  events = output.Events
 }
 return events, err
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan AWS CloudFormation .

```
import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
)

// StackOutputs defines a map of outputs from a specific stack.
type StackOutputs map[string]string

type CloudFormationActions struct {
 CfnClient *cloudformation.Client
}

// GetOutputs gets the outputs from a CloudFormation stack and puts them into a
 structured format.
func (actor CloudFormationActions) GetOutputs(ctx context.Context, stackName
 string) StackOutputs {
 output, err := actor.CfnClient.DescribeStacks(ctx,
 &cloudformation.DescribeStacksInput{
  StackName: aws.String(stackName),
 })
 if err != nil || len(output.Stacks) == 0 {
  log.Panicf("Couldn't find a CloudFormation stack named %v. Here's why: %v\n",
 stackName, err)
 }
 stackOutputs := StackOutputs{}
 for _, out := range output.Stacks[0].Outputs {
  stackOutputs[*out.OutputKey] = *out.OutputValue
 }
 return stackOutputs
}
```

Pembersihan sumber daya

```
import (
 "context"
 "log"
```

```
 "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// Resources keeps track of AWS resources created during an example and handles
// cleanup when the example finishes.
type Resources struct {
 userPoolId       string
 userAccessTokens []string
 triggers         []actions.Trigger

 cognitoActor *actions.CognitoActions
 questioner   demotools.IQuestioner
}

func (resources *Resources) init(cognitoActor *actions.CognitoActions, questioner
 demotools.IQuestioner) {
 resources.userAccessTokens = []string{}
 resources.triggers = []actions.Trigger{}
 resources.cognitoActor = cognitoActor
 resources.questioner = questioner
}

// Cleanup deletes all AWS resources created during an example.
func (resources *Resources) Cleanup(ctx context.Context) {
 defer func() {
  if r := recover(); r != nil {
   log.Printf("Something went wrong during cleanup.\n%v\n", r)
   log.Println("Use the AWS Management Console to remove any remaining resources
 \n" +
    "that were created for this scenario.")
  }
 }()

 wantDelete := resources.questioner.AskBool("Do you want to remove all of the AWS
 resources that were created "+
  "during this demo (y/n)?", "y")
 if wantDelete {
  for _, accessToken := range resources.userAccessTokens {
   err := resources.cognitoActor.DeleteUser(ctx, accessToken)
   if err != nil {
    log.Println("Couldn't delete user during cleanup.")
    panic(err)
```

```
    }
    log.Println("Deleted user.")
   }
   triggerList := make([]actions.TriggerInfo, len(resources.triggers))
   for i := 0; i < len(resources.triggers); i++ {
    triggerList[i] = actions.TriggerInfo{Trigger: resources.triggers[i],
  HandlerArn: nil}
   }
   err := resources.cognitoActor.UpdateTriggers(ctx, resources.userPoolId,
  triggerList...)
   if err != nil {
    log.Println("Couldn't update Cognito triggers during cleanup.")
    panic(err)
   }
   log.Println("Removed Cognito triggers from user pool.")
  } else {
   log.Println("Be sure to remove resources when you're done with them to avoid
  unexpected charges!")
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Go .
  - ConfirmForgotPassword
  - DeleteUser
  - ForgotPassword
  - InitiateAuth
  - SignUp
  - UpdateUserPool

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Membuat API REST Gateway API untuk melacak data COVID-19

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat API REST yang menyimulasikan sistem untuk melacak kasus COVID-19 harian di Amerika Serikat, menggunakan data fiksi.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Menunjukkan cara menggunakan AWS Chalice dengan membuat REST API tanpa server yang menggunakan Amazon API Gateway,, AWS Lambda dan Amazon DynamoDB. AWS SDK untuk Python (Boto3) API REST menyimulasikan sistem untuk melacak kasus COVID-19 harian di Amerika Serikat, menggunakan data fiksi. Pelajari cara:

- Gunakan AWS Chalice untuk menentukan rute dalam fungsi Lambda yang dipanggil untuk menangani permintaan REST yang datang melalui API Gateway.
- Menggunakan fungsi Lambda untuk mengambil dan menyimpan data dalam tabel DynamoDB untuk melayani permintaan REST.
- Tentukan struktur tabel dan sumber daya peran keamanan dalam AWS CloudFormation template.
- Gunakan AWS Chalice dan CloudFormation untuk mengemas dan menyebarkan semua sumber daya yang diperlukan.
- Gunakan CloudFormation untuk membersihkan semua sumber daya yang dibuat.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- AWS CloudFormation
- DynamoDB
- Lambda

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Membuat API REST pustaka peminjaman

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat pustaka peminjaman tempat pelanggan dapat meminjam dan mengembalikan buku dengan menggunakan API REST yang didukung oleh basis data Amazon Aurora.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Menunjukkan cara menggunakan API Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) dan AWS Chalice untuk membuat REST API yang didukung oleh database Amazon Aurora. AWS SDK untuk Python (Boto3) Layanan web sepenuhnya nirserver dan mewakili pustaka peminjaman sederhana tempat pelanggan dapat meminjam dan mengembalikan buku. Pelajari cara:

- Membuat dan mengelola klaster basis data Aurora nirserver.
- Gunakan AWS Secrets Manager untuk mengelola kredensyal database.
- Menerapkan lapisan penyimpanan data yang menggunakan Amazon RDS untuk memindahkan data masuk dan keluar dari basis data.
- Gunakan AWS Chalice untuk menerapkan REST API tanpa server ke Amazon API Gateway dan. AWS Lambda
- Menggunakan paket Permintaan untuk mengirim permintaan ke layanan web.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- Aurora
- Lambda
- Secrets Manager

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Membuat aplikasi messenger dengan Step Functions

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat aplikasi AWS Step Functions messenger yang mengambil catatan pesan dari tabel database.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Menunjukkan cara menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3) with AWS Step Functions untuk membuat aplikasi messenger yang mengambil catatan pesan dari tabel Amazon DynamoDB dan mengirimkannya dengan Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Mesin state terintegrasi dengan AWS Lambda fungsi untuk memindai database untuk pesan yang tidak terkirim.

- Buat mesin status yang mengambil dan memperbarui catatan pesan dari tabel Amazon DynamoDB.
- Perbarui definisi mesin status untuk mengirim pesan ke Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).
- Mulai dan hentikan berjalannya mesin status.
- Terhubung ke Lambda, DynamoDB, dan Amazon SQS dari mesin status menggunakan integrasi layanan.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SQS
- Step Functions

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Membuat aplikasi manajemen aset foto yang memungkinkan pengguna mengelola foto menggunakan label

Contoh kode berikut ini menunjukkan cara membuat aplikasi nirserver yang memungkinkan pengguna mengelola foto menggunakan label.

.NET

SDK untuk .NET

Menunjukkan cara mengembangkan aplikasi manajemen aset foto yang mendeteksi label dalam gambar menggunakan Amazon Rekognition dan menyimpannya untuk pengambilan nanti.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Untuk mendalami tentang asal usul contoh ini, lihat postingan di Komunitas AWS.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

C++

SDK untuk C++

Menunjukkan cara mengembangkan aplikasi manajemen aset foto yang mendeteksi label dalam gambar menggunakan Amazon Rekognition dan menyimpannya untuk pengambilan nanti.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Untuk mendalami tentang asal usul contoh ini, lihat postingan di Komunitas AWS.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Java

SDK untuk Java 2.x

Menunjukkan cara mengembangkan aplikasi manajemen aset foto yang mendeteksi label dalam gambar menggunakan Amazon Rekognition dan menyimpannya untuk pengambilan nanti.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Untuk mendalami tentang asal usul contoh ini, lihat postingan di Komunitas AWS.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Menunjukkan cara mengembangkan aplikasi manajemen aset foto yang mendeteksi label dalam gambar menggunakan Amazon Rekognition dan menyimpannya untuk pengambilan nanti.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Untuk mendalami tentang asal usul contoh ini, lihat postingan di Komunitas AWS.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Kotlin

SDK untuk Kotlin

Menunjukkan cara mengembangkan aplikasi manajemen aset foto yang mendeteksi label dalam gambar menggunakan Amazon Rekognition dan menyimpannya untuk pengambilan nanti.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Untuk mendalami tentang asal usul contoh ini, lihat postingan di Komunitas AWS.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

PHP

SDK untuk PHP

Menunjukkan cara mengembangkan aplikasi manajemen aset foto yang mendeteksi label dalam gambar menggunakan Amazon Rekognition dan menyimpannya untuk pengambilan nanti.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Untuk mendalami tentang asal usul contoh ini, lihat postingan di Komunitas AWS.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Rust

SDK untuk Rust

Menunjukkan cara mengembangkan aplikasi manajemen aset foto yang mendeteksi label dalam gambar menggunakan Amazon Rekognition dan menyimpannya untuk pengambilan nanti.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Untuk mendalami tentang asal usul contoh ini, lihat postingan di Komunitas AWS.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Membuat aplikasi obrolan websocket dengan API Gateway

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat aplikasi obrolan yang dilayani oleh API websocket yang dibangun di Amazon API Gateway.

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Menunjukkan cara menggunakan AWS SDK untuk Python (Boto3) dengan Amazon API Gateway V2 untuk membuat API websocket yang terintegrasi dengan AWS Lambda dan Amazon DynamoDB.

- Buat API websocket yang dilayani oleh API Gateway.
- Tentukan penangan Lambda yang menyimpan koneksi di DynamoDB dan memposting pesan ke peserta obrolan lainnya.
- Hubungkan ke aplikasi obrolan websocket dan kirim pesan dengan paket Websocket.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Buat aplikasi yang menganalisis umpan balik pelanggan dan mensintesis audio

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat aplikasi yang menganalisis kartu komentar pelanggan, menerjemahkannya dari bahasa aslinya, menentukan sentimen mereka, dan menghasilkan file audio dari teks yang diterjemahkan.

.NET

SDK untuk .NET

Aplikasi contoh ini menganalisis dan menyimpan kartu umpan balik pelanggan. Secara khusus, ini memenuhi kebutuhan hotel fiktif di New York City. Hotel menerima umpan balik dari para tamu dalam berbagai bahasa dalam bentuk kartu komentar fisik. Umpan balik itu diunggah ke aplikasi melalui klien web. Setelah gambar kartu komentar diunggah, langkah-langkah berikut terjadi:

- Teks diekstraksi dari gambar menggunakan Amazon Textract.
- Amazon Comprehend menentukan sentimen teks yang diekstraksi dan bahasanya.
- Teks yang diekstraksi diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Amazon Translate.
- Amazon Polly mensintesis file audio dari teks yang diekstraksi.

Aplikasi lengkap dapat digunakan dengan. AWS CDK Untuk kode sumber dan petunjuk penerapan, lihat proyek di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Lambda
- Amazon Polly
- Amazon Textract
- Amazon Translate

Java

SDK untuk Java 2.x

Aplikasi contoh ini menganalisis dan menyimpan kartu umpan balik pelanggan. Secara khusus, ini memenuhi kebutuhan hotel fiktif di New York City. Hotel menerima umpan balik

dari para tamu dalam berbagai bahasa dalam bentuk kartu komentar fisik. Umpan balik itu diunggah ke aplikasi melalui klien web. Setelah gambar kartu komentar diunggah, langkah-langkah berikut terjadi:

- Teks diekstraksi dari gambar menggunakan Amazon Textract.
- Amazon Comprehend menentukan sentimen teks yang diekstraksi dan bahasanya.
- Teks yang diekstraksi diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Amazon Translate.
- Amazon Polly mensintesis file audio dari teks yang diekstraksi.

Aplikasi lengkap dapat digunakan dengan. AWS CDK Untuk kode sumber dan petunjuk penerapan, lihat proyek di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Lambda
- Amazon Polly
- Amazon Textract
- Amazon Translate

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Aplikasi contoh ini menganalisis dan menyimpan kartu umpan balik pelanggan. Secara khusus, ini memenuhi kebutuhan hotel fiktif di New York City. Hotel menerima umpan balik dari para tamu dalam berbagai bahasa dalam bentuk kartu komentar fisik. Umpan balik itu diunggah ke aplikasi melalui klien web. Setelah gambar kartu komentar diunggah, langkah-langkah berikut terjadi:

- Teks diekstraksi dari gambar menggunakan Amazon Textract.
- Amazon Comprehend menentukan sentimen teks yang diekstraksi dan bahasanya.
- Teks yang diekstraksi diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Amazon Translate.
- Amazon Polly mensintesis file audio dari teks yang diekstraksi.

Aplikasi lengkap dapat digunakan dengan. AWS CDK Untuk kode sumber dan petunjuk penerapan, lihat proyek di GitHub. Kutipan berikut menunjukkan bagaimana digunakan di dalam AWS SDK untuk JavaScript fungsi Lambda.

```
import {
  ComprehendClient,
  DetectDominantLanguageCommand,
  DetectSentimentCommand,
} from "@aws-sdk/client-comprehend";

/**
 * Determine the language and sentiment of the extracted text.
 *
 * @param {{ source_text: string}} extractTextOutput
 */
export const handler = async (extractTextOutput) => {
  const comprehendClient = new ComprehendClient({});

  const detectDominantLanguageCommand = new DetectDominantLanguageCommand({
    Text: extractTextOutput.source_text,
  });

  // The source language is required for sentiment analysis and
  // translation in the next step.
  const { Languages } = await comprehendClient.send(
    detectDominantLanguageCommand,
  );

  const languageCode = Languages[0].LanguageCode;

  const detectSentimentCommand = new DetectSentimentCommand({
    Text: extractTextOutput.source_text,
    LanguageCode: languageCode,
  });

  const { Sentiment } = await comprehendClient.send(detectSentimentCommand);

  return {
    sentiment: Sentiment,
    language_code: languageCode,
  };
};
```

```
import {
  DetectDocumentTextCommand,
  TextractClient,
} from "@aws-sdk/client-textract";
```

```
/**
 * Fetch the S3 object from the event and analyze it using Amazon Textract.
 *
 * @param {import("@types/aws-lambda").EventBridgeEvent<"Object Created">}
 eventBridgeS3Event
 */
export const handler = async (eventBridgeS3Event) => {
  const textractClient = new TextractClient();

  const detectDocumentTextCommand = new DetectDocumentTextCommand({
    Document: {
      S3Object: {
        Bucket: eventBridgeS3Event.bucket,
        Name: eventBridgeS3Event.object,
      },
    },
  });

  // Textract returns a list of blocks. A block can be a line, a page, word, etc.
  // Each block also contains geometry of the detected text.
  // For more information on the Block type, see https://docs.aws.amazon.com/
textract/latest/dg/API_Block.html.
  const { Blocks } = await textractClient.send(detectDocumentTextCommand);

  // For the purpose of this example, we are only interested in words.
  const extractedWords = Blocks.filter((b) => b.BlockType === "WORD").map(
    (b) => b.Text,
  );

  return extractedWords.join(" ");
};
```

```
import { PollyClient, SynthesizeSpeechCommand } from "@aws-sdk/client-polly";
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { Upload } from "@aws-sdk/lib-storage";

/**
 * Synthesize an audio file from text.
 *
 * @param {{ bucket: string, translated_text: string, object: string}}
 sourceDestinationConfig
 */
```

```
export const handler = async (sourceDestinationConfig) => {
  const pollyClient = new PollyClient({});

  const synthesizeSpeechCommand = new SynthesizeSpeechCommand({
    Engine: "neural",
    Text: sourceDestinationConfig.translated_text,
    VoiceId: "Ruth",
    OutputFormat: "mp3",
  });

  const { AudioStream } = await pollyClient.send(synthesizeSpeechCommand);

  const audioKey = `${sourceDestinationConfig.object}.mp3`;

  // Store the audio file in S3.
  const s3Client = new S3Client();
  const upload = new Upload({
    client: s3Client,
    params: {
      Bucket: sourceDestinationConfig.bucket,
      Key: audioKey,
      Body: AudioStream,
      ContentType: "audio/mp3",
    },
  });

  await upload.done();
  return audioKey;
};
```

```
import {
  TranslateClient,
  TranslateTextCommand,
} from "@aws-sdk/client-translate";

/**
 * Translate the extracted text to English.
 *
 * @param {{ extracted_text: string, source_language_code: string}}
 textAndSourceLanguage
 */
export const handler = async (textAndSourceLanguage) => {
  const translateClient = new TranslateClient({});
```

```
  const translateCommand = new TranslateTextCommand({
    SourceLanguageCode: textAndSourceLanguage.source_language_code,
    TargetLanguageCode: "en",
    Text: textAndSourceLanguage.extracted_text,
  });

  const { TranslatedText } = await translateClient.send(translateCommand);

  return { translated_text: TranslatedText };
};
```

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Lambda
- Amazon Polly
- Amazon Textract
- Amazon Translate

Ruby

SDK untuk Ruby

Aplikasi contoh ini menganalisis dan menyimpan kartu umpan balik pelanggan. Secara khusus, ini memenuhi kebutuhan hotel fiktif di New York City. Hotel menerima umpan balik dari para tamu dalam berbagai bahasa dalam bentuk kartu komentar fisik. Umpan balik itu diunggah ke aplikasi melalui klien web. Setelah gambar kartu komentar diunggah, langkah-langkah berikut terjadi:

- Teks diekstraksi dari gambar menggunakan Amazon Textract.
- Amazon Comprehend menentukan sentimen teks yang diekstraksi dan bahasanya.
- Teks yang diekstraksi diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Amazon Translate.
- Amazon Polly mensintesis file audio dari teks yang diekstraksi.

Aplikasi lengkap dapat digunakan dengan. AWS CDK Untuk kode sumber dan petunjuk penerapan, lihat proyek di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend

- Lambda
- Amazon Polly
- Amazon Textract
- Amazon Translate

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Menginvokasi fungsi Lambda dari browser

Contoh kode berikut menunjukkan cara memanggil AWS Lambda fungsi dari browser.

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v2)

Anda dapat membuat aplikasi berbasis browser yang menggunakan AWS Lambda fungsi untuk memperbarui tabel Amazon DynamoDB dengan pilihan pengguna.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- DynamoDB
- Lambda

SDK untuk JavaScript (v3)

Anda dapat membuat aplikasi berbasis browser yang menggunakan AWS Lambda fungsi untuk memperbarui tabel Amazon DynamoDB dengan pilihan pengguna. Aplikasi ini menggunakan AWS SDK untuk JavaScript v3.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- DynamoDB
- Lambda

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Transformasi data untuk aplikasi Anda dengan S3 Object Lambda

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengubah data untuk aplikasi Anda dengan S3 Object Lambda.

.NET

SDK untuk .NET

Menunjukkan cara menambahkan kode kustom ke permintaan GET S3 standar untuk memodifikasi objek yang diminta diambil dari S3 sehingga objek sesuai dengan kebutuhan klien atau aplikasi yang meminta.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Lambda
- Amazon S3

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Menggunakan API Gateway untuk menginvokasi fungsi Lambda

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat AWS Lambda fungsi yang dipanggil oleh Amazon API Gateway.

Java

SDK untuk Java 2.x

Menunjukkan cara membuat AWS Lambda fungsi dengan menggunakan Lambda Java runtime API. Contoh ini memanggil AWS layanan yang berbeda untuk melakukan kasus

penggunaan tertentu. Contoh ini menunjukkan cara membuat fungsi Lambda yang diinvokasi oleh Amazon API Gateway yang memindai peringatan hari jadi kerja di tabel Amazon DynamoDB dan menggunakan Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) untuk mengirim pesan teks berisi ucapan selamat kepada karyawan Anda pada tanggal hari jadi kerja satu tahun mereka.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SNS

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Menunjukkan cara membuat AWS Lambda fungsi dengan menggunakan API JavaScript runtime Lambda. Contoh ini memanggil AWS layanan yang berbeda untuk melakukan kasus penggunaan tertentu. Contoh ini menunjukkan cara membuat fungsi Lambda yang diinvokasi oleh Amazon API Gateway yang memindai peringatan hari jadi kerja di tabel Amazon DynamoDB dan menggunakan Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) untuk mengirim pesan teks berisi ucapan selamat kepada karyawan Anda pada tanggal hari jadi kerja satu tahun mereka.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Contoh ini juga tersedia di panduan developer AWS SDK untuk JavaScript v3.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda

- Amazon SNS

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Contoh ini menunjukkan cara membuat dan menggunakan Amazon API Gateway REST API yang menargetkan suatu AWS Lambda fungsi. Handler Lambda menunjukkan cara merutekan berdasarkan metode HTTP; cara mendapatkan data dari string kueri, header, dan badan; dan cara mengembalikan respons JSON.

- Menyebarkan fungsi Lambda.
- Buat API REST API Gateway.
- Buat sumber daya REST yang menargetkan fungsi Lambda.
- Berikan izin untuk mengizinkan API Gateway menjalankan fungsi Lambda.
- Gunakan paket Requests untuk mengirim permintaan ke REST API.
- Bersihkan semua sumber daya yang dibuat selama demo.

Contoh ini paling baik dilihat di GitHub. Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SNS

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Menggunakan Step Functions untuk menginvokasi fungsi Lambda

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat mesin AWS Step Functions status yang memanggil AWS Lambda fungsi secara berurutan.

Java

SDK untuk Java 2.x

Menunjukkan cara membuat alur kerja AWS tanpa server dengan menggunakan AWS Step Functions dan. AWS SDK for Java 2.x Setiap langkah alur kerja diimplementasikan menggunakan AWS Lambda fungsi.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- DynamoDB
- Lambda
- Amazon SES
- Step Functions

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Menggunakan peristiwa terjadwal untuk menginvokasi fungsi Lambda

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat AWS Lambda fungsi yang dipanggil oleh acara EventBridge terjadwal Amazon.

Java

SDK untuk Java 2.x

Menunjukkan cara membuat acara EventBridge terjadwal Amazon yang memanggil AWS Lambda fungsi. Konfigurasikan EventBridge untuk menggunakan ekspresi cron untuk menjadwalkan saat fungsi Lambda dipanggil. Dalam contoh ini, Anda membuat fungsi Lambda menggunakan API runtime Java Lambda. Contoh ini memanggil AWS layanan yang berbeda untuk melakukan kasus penggunaan tertentu. Contoh ini menunjukkan cara membuat aplikasi yang mengirimkan pesan teks seluler kepada karyawan Anda berisi ucapan selamat pada hari jadi setahun kerja mereka.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- CloudWatch Log
- DynamoDB
- EventBridge
- Lambda
- Amazon SNS

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

Menunjukkan cara membuat acara EventBridge terjadwal Amazon yang memanggil AWS Lambda fungsi. Konfigurasikan EventBridge untuk menggunakan ekspresi cron untuk menjadwalkan saat fungsi Lambda dipanggil. Dalam contoh ini, Anda membuat fungsi Lambda menggunakan API runtime JavaScript Lambda. Contoh ini memanggil AWS layanan yang berbeda untuk melakukan kasus penggunaan tertentu. Contoh ini menunjukkan cara membuat aplikasi yang mengirimkan pesan teks seluler kepada karyawan Anda berisi ucapan selamat pada hari jadi setahun kerja mereka.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Contoh ini juga tersedia di panduan developer AWS SDK untuk JavaScript v3.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- CloudWatch Log
- DynamoDB
- EventBridge
- Lambda
- Amazon SNS

Python

SDK untuk Python (Boto3)

Contoh ini menunjukkan cara mendaftarkan AWS Lambda fungsi sebagai target EventBridge acara Amazon terjadwal. Penangan Lambda menulis pesan ramah dan data peristiwa lengkap ke Amazon CloudWatch Logs untuk pengambilan nanti.

- Menyebarkan fungsi Lambda.
- Membuat acara EventBridge terjadwal dan menjadikan fungsi Lambda sebagai target.
- Memberikan izin untuk membiarkan EventBridge menjalankan fungsi Lambda.
- Mencetak data terbaru dari CloudWatch Log untuk menampilkan hasil pemanggilan terjadwal.
- Membersihkan semua sumber daya yang dibuat selama demo.

Contoh ini paling baik dilihat di GitHub. Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- CloudWatch Log
- DynamoDB
- EventBridge
- Lambda
- Amazon SNS

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Gunakan API Amazon Neptunus untuk mengembangkan fungsi Lambda yang menanyakan data grafik

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Neptunus API untuk query data grafik.

Java

SDK untuk Java 2.x

Menunjukkan cara menggunakan Amazon Neptune Java API untuk membuat fungsi Lambda yang menanyakan data grafik dalam VPC.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Lambda
- Neptune

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Menulis data aktivitas kustom dengan fungsi Lambda setelah autentikasi pengguna Amazon Cognito menggunakan SDK AWS

Contoh kode berikut menunjukkan cara menulis data aktivitas kustom dengan fungsi Lambda setelah autentikasi pengguna Amazon Cognito.

- Gunakan fungsi administrator untuk menambahkan pengguna ke kumpulan pengguna.
- Konfigurasikan kumpulan pengguna untuk memanggil fungsi Lambda untuk pemicu. `PostAuthentication`
- Masuk pengguna baru ke Amazon Cognito.
- Fungsi Lambda menulis informasi kustom ke CloudWatch Log dan ke tabel DynamoDB.
- Dapatkan dan tampilkan data kustom dari tabel DynamoDB, lalu bersihkan sumber daya.

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkap dan pelajari cara menyiapkan dan menjalankan di Repositori Contoh Kode AWS.

Jalankan skenario interaktif di penggugah/prompt perintah.

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"
 "strings"
 "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// ActivityLog separates the steps of this scenario into individual functions so
 that
// they are simpler to read and understand.
type ActivityLog struct {
 helper       IScenarioHelper
 questioner   demotools.IQuestioner
 resources    Resources
 cognitoActor *actions.CognitoActions
}

// NewActivityLog constructs a new activity log runner.
func NewActivityLog(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner,
 helper IScenarioHelper) ActivityLog {
 scenario := ActivityLog{
  helper:       helper,
  questioner:   questioner,
  resources:    Resources{},
```

```
  cognitoActor: &actions.CognitoActions{CognitoClient:
 cognitoidentityprovider.NewFromConfig(sdkConfig)},
 }
 scenario.resources.init(scenario.cognitoActor, questioner)
 return scenario
}

// AddUserToPool selects a user from the known users table and uses administrator
 credentials to add the user to the user pool.
func (runner *ActivityLog) AddUserToPool(ctx context.Context, userPoolId string,
 tableName string) (string, string) {
 log.Println("To facilitate this example, let's add a user to the user pool using
 administrator privileges.")
 users, err := runner.helper.GetKnownUsers(ctx, tableName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 user := users.Users[0]
 log.Printf("Adding known user %v to the user pool.\n", user.UserName)
 err = runner.cognitoActor.AdminCreateUser(ctx, userPoolId, user.UserName,
 user.UserEmail)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 pwSet := false
 password := runner.questioner.AskPassword("\nEnter a password that has at least
 eight characters, uppercase, lowercase, numbers and symbols.\n"+
  "(the password will not display as you type):", 8)
 for !pwSet {
  log.Printf("\nSetting password for user '%v'.\n", user.UserName)
  err = runner.cognitoActor.AdminSetUserPassword(ctx, userPoolId, user.UserName,
 password)
  if err != nil {
   var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
   if errors.As(err, &invalidPassword) {
    password = runner.questioner.AskPassword("\nEnter another password:", 8)
   } else {
    panic(err)
   }
  } else {
   pwSet = true
  }
 }
```

```
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))

 return user.UserName, password
}

// AddActivityLogTrigger adds a Lambda handler as an invocation target for the
 PostAuthentication trigger.
func (runner *ActivityLog) AddActivityLogTrigger(ctx context.Context, userPoolId
 string, activityLogArn string) {
 log.Println("Let's add a Lambda function to handle the PostAuthentication
 trigger from Cognito.\n" +
  "This trigger happens after a user is authenticated, and lets your function
 take action, such as logging\n" +
  "the outcome.")
 err := runner.cognitoActor.UpdateTriggers(
  ctx, userPoolId,
  actions.TriggerInfo{Trigger: actions.PostAuthentication, HandlerArn:
 aws.String(activityLogArn)})
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 runner.resources.triggers = append(runner.resources.triggers,
 actions.PostAuthentication)
 log.Printf("Lambda function %v added to user pool %v to handle
 PostAuthentication Cognito trigger.\n",
  activityLogArn, userPoolId)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// SignInUser signs in as the specified user.
func (runner *ActivityLog) SignInUser(ctx context.Context, clientId string,
 userName string, password string) {
 log.Printf("Now we'll sign in user %v and check the results in the logs and the
 DynamoDB table.", userName)
 runner.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
 authResult, err := runner.cognitoActor.SignIn(ctx, clientId, userName, password)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Println("Sign in successful.",
  "The PostAuthentication Lambda handler writes custom information to CloudWatch
 Logs.")
```

```
 runner.resources.userAccessTokens = append(runner.resources.userAccessTokens,
 *authResult.AccessToken)
}

// GetKnownUserLastLogin gets the login info for a user from the Amazon DynamoDB
 table and displays it.
func (runner *ActivityLog) GetKnownUserLastLogin(ctx context.Context, tableName
 string, userName string) {
 log.Println("The PostAuthentication handler also writes login data to the
 DynamoDB table.")
 runner.questioner.Ask("Press Enter when you're ready to continue.")
 users, err := runner.helper.GetKnownUsers(ctx, tableName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 for _, user := range users.Users {
  if user.UserName == userName {
   log.Println("The last login info for the user in the known users table is:")
   log.Printf("\t%+v", *user.LastLogin)
  }
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Run runs the scenario.
func (runner *ActivityLog) Run(ctx context.Context, stackName string) {
 defer func() {
  if r := recover(); r != nil {
   log.Println("Something went wrong with the demo.")
   runner.resources.Cleanup(ctx)
  }
 }()

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Printf("Welcome\n")

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))

 stackOutputs, err := runner.helper.GetStackOutputs(ctx, stackName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 runner.resources.userPoolId = stackOutputs["UserPoolId"]
 runner.helper.PopulateUserTable(ctx, stackOutputs["TableName"])
```

```
 userName, password := runner.AddUserToPool(ctx, stackOutputs["UserPoolId"],
 stackOutputs["TableName"])

 runner.AddActivityLogTrigger(ctx, stackOutputs["UserPoolId"],
 stackOutputs["ActivityLogFunctionArn"])
 runner.SignInUser(ctx, stackOutputs["UserPoolClientId"], userName, password)
 runner.helper.ListRecentLogEvents(ctx, stackOutputs["ActivityLogFunction"])
 runner.GetKnownUserLastLogin(ctx, stackOutputs["TableName"], userName)

 runner.resources.Cleanup(ctx)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Thanks for watching!")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

Tangani `PostAuthentication` pelatuk dengan fungsi Lambda.

```
import (
 "context"
 "fmt"
 "log"
 "os"
 "time"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
 dynamodbtypes "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb/types"
)

const TABLE_NAME = "TABLE_NAME"

// LoginInfo defines structured login data that can be marshalled to a DynamoDB
 format.
type LoginInfo struct {
 UserPoolId string `dynamodbav:"UserPoolId"`
```

```
 ClientId   string `dynamodbav:"ClientId"`
 Time       string `dynamodbav:"Time"`
}

// UserInfo defines structured user data that can be marshalled to a DynamoDB
 format.
type UserInfo struct {
 UserName  string    `dynamodbav:"UserName"`
 UserEmail string    `dynamodbav:"UserEmail"`
 LastLogin LoginInfo `dynamodbav:"LastLogin"`
}

// GetKey marshals the user email value to a DynamoDB key format.
func (user UserInfo) GetKey() map[string]dynamodbtypes.AttributeValue {
 userEmail, err := attributevalue.Marshal(user.UserEmail)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 return map[string]dynamodbtypes.AttributeValue{"UserEmail": userEmail}
}

type handler struct {
 dynamoClient *dynamodb.Client
}

// HandleRequest handles the PostAuthentication event by writing custom data to
 the logs and
// to an Amazon DynamoDB table.
func (h *handler) HandleRequest(ctx context.Context,
 event events.CognitoEventUserPoolsPostAuthentication)
 (events.CognitoEventUserPoolsPostAuthentication, error) {
 log.Printf("Received post authentication trigger from %v for user '%v'",
 event.TriggerSource, event.UserName)
 tableName := os.Getenv(TABLE_NAME)
 user := UserInfo{
  UserName:  event.UserName,
  UserEmail: event.Request.UserAttributes["email"],
  LastLogin: LoginInfo{
   UserPoolId: event.UserPoolID,
   ClientId:   event.CallerContext.ClientID,
   Time:       time.Now().Format(time.UnixDate),
  },
 }
 // Write to CloudWatch Logs.
```

```
 fmt.Printf("%#v", user)

 // Also write to an external system. This examples uses DynamoDB to demonstrate.
 userMap, err := attributevalue.MarshalMap(user)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't marshal to DynamoDB map. Here's why: %v\n", err)
 } else if len(userMap) == 0 {
  log.Printf("User info marshaled to an empty map.")
 } else {
  _, err := h.dynamoClient.PutItem(ctx, &dynamodb.PutItemInput{
   Item:      userMap,
   TableName: aws.String(tableName),
  })
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't write to DynamoDB. Here's why: %v\n", err)
  } else {
   log.Printf("Wrote user info to DynamoDB table %v.\n", tableName)
  }
 }

 return event, nil
}

func main() {
 ctx := context.Background()
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
  log.Panicln(err)
 }
 h := handler{
  dynamoClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
 }
 lambda.Start(h.HandleRequest)
}
```

Buat struct yang melakukan tugas-tugas umum.

```
import (
 "context"
 "log"
```

```
 "strings"
 "time"
 "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// IScenarioHelper defines common functions used by the workflows in this
 example.
type IScenarioHelper interface {
 Pause(secs int)
 GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName string) (actions.StackOutputs,
 error)
 PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName string)
 GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string) (actions.UserList, error)
 AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string, user actions.User)
 ListRecentLogEvents(ctx context.Context, functionName string)
}

// ScenarioHelper contains AWS wrapper structs used by the workflows in this
 example.
type ScenarioHelper struct {
 questioner  demotools.IQuestioner
 dynamoActor *actions.DynamoActions
 cfnActor    *actions.CloudFormationActions
 cwlActor    *actions.CloudWatchLogsActions
 isTestRun   bool
}

// NewScenarioHelper constructs a new scenario helper.
func NewScenarioHelper(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner)
 ScenarioHelper {
 scenario := ScenarioHelper{
  questioner:  questioner,
  dynamoActor: &actions.DynamoActions{DynamoClient:
 dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig)},
  cfnActor:    &actions.CloudFormationActions{CfnClient:
 cloudformation.NewFromConfig(sdkConfig)},
  cwlActor:    &actions.CloudWatchLogsActions{CwlClient:
 cloudwatchlogs.NewFromConfig(sdkConfig)},
```

```
 }
 return scenario
}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
 if !helper.isTestRun {
  time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
 }
}

// GetStackOutputs gets the outputs from the specified CloudFormation stack in a
 structured format.
func (helper ScenarioHelper) GetStackOutputs(ctx context.Context, stackName
 string) (actions.StackOutputs, error) {
 return helper.cfnActor.GetOutputs(ctx, stackName), nil
}

// PopulateUserTable fills the known user table with example data.
func (helper ScenarioHelper) PopulateUserTable(ctx context.Context, tableName
 string) {
 log.Printf("First, let's add some users to the DynamoDB %v table we'll use for
 this example.\n", tableName)
 err := helper.dynamoActor.PopulateTable(ctx, tableName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
}

// GetKnownUsers gets the users from the known users table in a structured
 format.
func (helper ScenarioHelper) GetKnownUsers(ctx context.Context, tableName string)
 (actions.UserList, error) {
 knownUsers, err := helper.dynamoActor.Scan(ctx, tableName)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get known users from table %v. Here's why: %v\n",
 tableName, err)
 }
 return knownUsers, err
}

// AddKnownUser adds a user to the known users table.
func (helper ScenarioHelper) AddKnownUser(ctx context.Context, tableName string,
 user actions.User) {
```

```
 log.Printf("Adding user '%v' with email '%v' to the DynamoDB known users
 table...\n",
  user.UserName, user.UserEmail)
 err := helper.dynamoActor.AddUser(ctx, tableName, user)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
}

// ListRecentLogEvents gets the most recent log stream and events for the
 specified Lambda function and displays them.
func (helper ScenarioHelper) ListRecentLogEvents(ctx context.Context,
 functionName string) {
 log.Println("Waiting a few seconds to let Lambda write to CloudWatch Logs...")
 helper.Pause(10)
 log.Println("Okay, let's check the logs to find what's happened recently with
 your Lambda function.")
 logStream, err := helper.cwlActor.GetLatestLogStream(ctx, functionName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Getting some recent events from log stream %v\n",
 *logStream.LogStreamName)
 events, err := helper.cwlActor.GetLogEvents(ctx, functionName,
 *logStream.LogStreamName, 10)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 for _, event := range events {
  log.Printf("\t%v", *event.Message)
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan Amazon Cognito.

```
import (
 "context"
 "errors"
 "log"
```

```
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cognitoidentityprovider/types"
)

type CognitoActions struct {
 CognitoClient *cognitoidentityprovider.Client
}



// Trigger and TriggerInfo define typed data for updating an Amazon Cognito
 trigger.
type Trigger int

const (
 PreSignUp Trigger = iota
 UserMigration
 PostAuthentication
)

type TriggerInfo struct {
 Trigger    Trigger
 HandlerArn *string
}

// UpdateTriggers adds or removes Lambda triggers for a user pool. When a trigger
 is specified with a `nil` value,
// it is removed from the user pool.
func (actor CognitoActions) UpdateTriggers(ctx context.Context, userPoolId
 string, triggers ...TriggerInfo) error {
 output, err := actor.CognitoClient.DescribeUserPool(ctx,
 &cognitoidentityprovider.DescribeUserPoolInput{
  UserPoolId: aws.String(userPoolId),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get info about user pool %v. Here's why: %v\n",
 userPoolId, err)
  return err
 }
 lambdaConfig := output.UserPool.LambdaConfig
 for _, trigger := range triggers {
  switch trigger.Trigger {
```

```
  case PreSignUp:
   lambdaConfig.PreSignUp = trigger.HandlerArn
  case UserMigration:
   lambdaConfig.UserMigration = trigger.HandlerArn
  case PostAuthentication:
   lambdaConfig.PostAuthentication = trigger.HandlerArn
  }
 }
 _, err = actor.CognitoClient.UpdateUserPool(ctx,
 &cognitoidentityprovider.UpdateUserPoolInput{
  UserPoolId:   aws.String(userPoolId),
  LambdaConfig: lambdaConfig,
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't update user pool %v. Here's why: %v\n", userPoolId, err)
 }
 return err
}



// SignUp signs up a user with Amazon Cognito.
func (actor CognitoActions) SignUp(ctx context.Context, clientId string, userName
 string, password string, userEmail string) (bool, error) {
 confirmed := false
 output, err := actor.CognitoClient.SignUp(ctx,
 &cognitoidentityprovider.SignUpInput{
  ClientId: aws.String(clientId),
  Password: aws.String(password),
  Username: aws.String(userName),
  UserAttributes: []types.AttributeType{
   {Name: aws.String("email"), Value: aws.String(userEmail)},
  },
 })
 if err != nil {
  var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
  if errors.As(err, &invalidPassword) {
   log.Println(*invalidPassword.Message)
  } else {
   log.Printf("Couldn't sign up user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
  }
 } else {
  confirmed = output.UserConfirmed
 }
```

```
 return confirmed, err
}



// SignIn signs in a user to Amazon Cognito using a username and password
 authentication flow.
func (actor CognitoActions) SignIn(ctx context.Context, clientId string, userName
 string, password string) (*types.AuthenticationResultType, error) {
 var authResult *types.AuthenticationResultType
 output, err := actor.CognitoClient.InitiateAuth(ctx,
 &cognitoidentityprovider.InitiateAuthInput{
  AuthFlow:       "USER_PASSWORD_AUTH",
  ClientId:       aws.String(clientId),
  AuthParameters: map[string]string{"USERNAME": userName, "PASSWORD": password},
 })
 if err != nil {
  var resetRequired *types.PasswordResetRequiredException
  if errors.As(err, &resetRequired) {
   log.Println(*resetRequired.Message)
  } else {
   log.Printf("Couldn't sign in user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
  }
 } else {
  authResult = output.AuthenticationResult
 }
 return authResult, err
}



// ForgotPassword starts a password recovery flow for a user. This flow typically
 sends a confirmation code
// to the user's configured notification destination, such as email.
func (actor CognitoActions) ForgotPassword(ctx context.Context, clientId string,
 userName string) (*types.CodeDeliveryDetailsType, error) {
 output, err := actor.CognitoClient.ForgotPassword(ctx,
 &cognitoidentityprovider.ForgotPasswordInput{
  ClientId: aws.String(clientId),
  Username: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't start password reset for user '%v'. Here;s why: %v\n",
 userName, err)
```

```
 }
 return output.CodeDeliveryDetails, err
}



// ConfirmForgotPassword confirms a user with a confirmation code and a new
 password.
func (actor CognitoActions) ConfirmForgotPassword(ctx context.Context, clientId
 string, code string, userName string, password string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.ConfirmForgotPassword(ctx,
 &cognitoidentityprovider.ConfirmForgotPasswordInput{
  ClientId:         aws.String(clientId),
  ConfirmationCode: aws.String(code),
  Password:         aws.String(password),
  Username:         aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
  if errors.As(err, &invalidPassword) {
   log.Println(*invalidPassword.Message)
  } else {
   log.Printf("Couldn't confirm user %v. Here's why: %v", userName, err)
  }
 }
 return err
}



// DeleteUser removes a user from the user pool.
func (actor CognitoActions) DeleteUser(ctx context.Context, userAccessToken
 string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.DeleteUser(ctx,
 &cognitoidentityprovider.DeleteUserInput{
  AccessToken: aws.String(userAccessToken),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete user. Here's why: %v\n", err)
 }
 return err
}
```

```
// AdminCreateUser uses administrator credentials to add a user to a user pool.
 This method leaves the user
// in a state that requires they enter a new password next time they sign in.
func (actor CognitoActions) AdminCreateUser(ctx context.Context, userPoolId
 string, userName string, userEmail string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.AdminCreateUser(ctx,
 &cognitoidentityprovider.AdminCreateUserInput{
  UserPoolId:     aws.String(userPoolId),
  Username:       aws.String(userName),
  MessageAction:  types.MessageActionTypeSuppress,
  UserAttributes: []types.AttributeType{{Name: aws.String("email"), Value:
 aws.String(userEmail)}},
 })
 if err != nil {
  var userExists *types.UsernameExistsException
  if errors.As(err, &userExists) {
   log.Printf("User %v already exists in the user pool.", userName)
   err = nil
  } else {
   log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
  }
 }
 return err
}



// AdminSetUserPassword uses administrator credentials to set a password for a
 user without requiring a
// temporary password.
func (actor CognitoActions) AdminSetUserPassword(ctx context.Context, userPoolId
 string, userName string, password string) error {
 _, err := actor.CognitoClient.AdminSetUserPassword(ctx,
 &cognitoidentityprovider.AdminSetUserPasswordInput{
  Password:   aws.String(password),
  UserPoolId: aws.String(userPoolId),
  Username:   aws.String(userName),
  Permanent:  true,
 })
 if err != nil {
  var invalidPassword *types.InvalidPasswordException
  if errors.As(err, &invalidPassword) {
   log.Println(*invalidPassword.Message)
```

```
  } else {
   log.Printf("Couldn't set password for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
  }
 }
 return err
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan DynamoDB.

```
import (
 "context"
 "fmt"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/dynamodb/attributevalue"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/dynamodb/types"
)

// DynamoActions encapsulates the Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
 actions
// used in the examples.
type DynamoActions struct {
 DynamoClient *dynamodb.Client
}

// User defines structured user data.
type User struct {
 UserName  string
 UserEmail string
 LastLogin *LoginInfo `dynamodbav:",omitempty"`
}

// LoginInfo defines structured custom login data.
type LoginInfo struct {
 UserPoolId string
 ClientId   string
 Time       string
```

```
}

// UserList defines a list of users.
type UserList struct {
 Users []User
}

// UserNameList returns the usernames contained in a UserList as a list of
 strings.
func (users *UserList) UserNameList() []string {
 names := make([]string, len(users.Users))
 for i := 0; i < len(users.Users); i++ {
  names[i] = users.Users[i].UserName
 }
 return names
}

// PopulateTable adds a set of test users to the table.
func (actor DynamoActions) PopulateTable(ctx context.Context, tableName string)
 error {
 var err error
 var item map[string]types.AttributeValue
 var writeReqs []types.WriteRequest
 for i := 1; i < 4; i++ {
  item, err = attributevalue.MarshalMap(User{UserName: fmt.Sprintf("test_user_
%v", i), UserEmail: fmt.Sprintf("test_email_%v@example.com", i)})
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't marshall user into DynamoDB format. Here's why: %v\n",
 err)
   return err
  }
  writeReqs = append(writeReqs, types.WriteRequest{PutRequest:
 &types.PutRequest{Item: item}})
 }
 _, err = actor.DynamoClient.BatchWriteItem(ctx, &dynamodb.BatchWriteItemInput{
  RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{tableName: writeReqs},
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't populate table %v with users. Here's why: %v\n",
 tableName, err)
 }
 return err
}
```

```
// Scan scans the table for all items.
func (actor DynamoActions) Scan(ctx context.Context, tableName string) (UserList,
 error) {
 var userList UserList
 output, err := actor.DynamoClient.Scan(ctx, &dynamodb.ScanInput{
  TableName: aws.String(tableName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't scan table %v for items. Here's why: %v\n", tableName,
 err)
 } else {
  err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(output.Items, &userList.Users)
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't unmarshal items into users. Here's why: %v\n", err)
  }
 }
 return userList, err
}

// AddUser adds a user item to a table.
func (actor DynamoActions) AddUser(ctx context.Context, tableName string, user
 User) error {
 userItem, err := attributevalue.MarshalMap(user)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't marshall user to item. Here's why: %v\n", err)
 }
 _, err = actor.DynamoClient.PutItem(ctx, &dynamodb.PutItemInput{
  Item:      userItem,
  TableName: aws.String(tableName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't put item in table %v. Here's why: %v", tableName, err)
 }
 return err
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan CloudWatch Log.

```
import (
 "context"
```

```
 "fmt"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudwatchlogs/types"
)

type CloudWatchLogsActions struct {
 CwlClient *cloudwatchlogs.Client
}

// GetLatestLogStream gets the most recent log stream for a Lambda function.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLatestLogStream(ctx context.Context,
 functionName string) (types.LogStream, error) {
 var logStream types.LogStream
 logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
 output, err := actor.CwlClient.DescribeLogStreams(ctx,
 &cloudwatchlogs.DescribeLogStreamsInput{
  Descending:   aws.Bool(true),
  Limit:        aws.Int32(1),
  LogGroupName: aws.String(logGroupName),
  OrderBy:      types.OrderByLastEventTime,
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get log streams for log group %v. Here's why: %v\n",
 logGroupName, err)
 } else {
  logStream = output.LogStreams[0]
 }
 return logStream, err
}

// GetLogEvents gets the most recent eventCount events from the specified log
 stream.
func (actor CloudWatchLogsActions) GetLogEvents(ctx context.Context, functionName
 string, logStreamName string, eventCount int32) (
 []types.OutputLogEvent, error) {
 var events []types.OutputLogEvent
 logGroupName := fmt.Sprintf("/aws/lambda/%s", functionName)
 output, err := actor.CwlClient.GetLogEvents(ctx,
 &cloudwatchlogs.GetLogEventsInput{
  LogStreamName: aws.String(logStreamName),
  Limit:         aws.Int32(eventCount),
```

```
  LogGroupName:  aws.String(logGroupName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get log event for log stream %v. Here's why: %v\n",
 logStreamName, err)
 } else {
  events = output.Events
 }
 return events, err
}
```

Buat struct yang membungkus tindakan AWS CloudFormation .

```
import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/cloudformation"
)

// StackOutputs defines a map of outputs from a specific stack.
type StackOutputs map[string]string

type CloudFormationActions struct {
 CfnClient *cloudformation.Client
}

// GetOutputs gets the outputs from a CloudFormation stack and puts them into a
 structured format.
func (actor CloudFormationActions) GetOutputs(ctx context.Context, stackName
 string) StackOutputs {
 output, err := actor.CfnClient.DescribeStacks(ctx,
 &cloudformation.DescribeStacksInput{
  StackName: aws.String(stackName),
 })
 if err != nil || len(output.Stacks) == 0 {
  log.Panicf("Couldn't find a CloudFormation stack named %v. Here's why: %v\n",
 stackName, err)
 }
```

```
 stackOutputs := StackOutputs{}
 for _, out := range output.Stacks[0].Outputs {
  stackOutputs[*out.OutputKey] = *out.OutputValue
 }
 return stackOutputs
}
```

Pembersihan sumber daya

```
import (
 "context"
 "log"
 "user_pools_and_lambda_triggers/actions"

 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
)

// Resources keeps track of AWS resources created during an example and handles
// cleanup when the example finishes.
type Resources struct {
 userPoolId       string
 userAccessTokens []string
 triggers         []actions.Trigger

 cognitoActor *actions.CognitoActions
 questioner   demotools.IQuestioner
}

func (resources *Resources) init(cognitoActor *actions.CognitoActions, questioner
 demotools.IQuestioner) {
 resources.userAccessTokens = []string{}
 resources.triggers = []actions.Trigger{}
 resources.cognitoActor = cognitoActor
 resources.questioner = questioner
}

// Cleanup deletes all AWS resources created during an example.
func (resources *Resources) Cleanup(ctx context.Context) {
 defer func() {
  if r := recover(); r != nil {
```

```
    log.Printf("Something went wrong during cleanup.\n%v\n", r)
    log.Println("Use the AWS Management Console to remove any remaining resources
  \n" +
     "that were created for this scenario.")
   }
  }()

  wantDelete := resources.questioner.AskBool("Do you want to remove all of the AWS
  resources that were created "+
   "during this demo (y/n)?", "y")
  if wantDelete {
   for _, accessToken := range resources.userAccessTokens {
    err := resources.cognitoActor.DeleteUser(ctx, accessToken)
    if err != nil {
     log.Println("Couldn't delete user during cleanup.")
     panic(err)
    }
    log.Println("Deleted user.")
   }
   triggerList := make([]actions.TriggerInfo, len(resources.triggers))
   for i := 0; i < len(resources.triggers); i++ {
    triggerList[i] = actions.TriggerInfo{Trigger: resources.triggers[i],
  HandlerArn: nil}
   }
   err := resources.cognitoActor.UpdateTriggers(ctx, resources.userPoolId,
  triggerList...)
   if err != nil {
    log.Println("Couldn't update Cognito triggers during cleanup.")
    panic(err)
   }
   log.Println("Removed Cognito triggers from user pool.")
  } else {
   log.Println("Be sure to remove resources when you're done with them to avoid
  unexpected charges!")
  }
}
```

- Untuk detail API, lihat topik berikut di Referensi API AWS SDK untuk Go .
  - AdminCreateUser
  - AdminSetUserPassword

- DeleteUser
- InitiateAuth
- UpdateUserPool

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Contoh tanpa server untuk Lambda

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Lambda dengan. AWS SDKs

Contoh

- Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda
- Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Kinesis
- Memanggil fungsi Lambda dari pemicu DynamoDB
- Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon DocumentDB
- Memanggil fungsi Lambda dari pemicu MSK Amazon
- Menginvokasi fungsi Lambda dari pemicu Amazon S3
- Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon SNS
- Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon SQS
- Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu Kinesis
- Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu DynamoDB
- Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu Amazon SQS

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda

Contoh kode berikut menunjukkan bagaimana menerapkan fungsi Lambda yang terhubung ke database RDS. Fungsi membuat permintaan database sederhana dan mengembalikan hasilnya.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan.NET.

```
using System.Data;
using System.Text.Json;
using Amazon.Lambda.APIGatewayEvents;
using Amazon.Lambda.Core;
using MySql.Data.MySqlClient;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace aws_rds;

public class InputModel
{
    public string key1 { get; set; }
    public string key2 { get; set; }
}

public class Function
{
    /// <summary>
    // Handles the Lambda function execution for connecting to RDS using IAM
 authentication.
    /// </summary>
    /// <param name="input">The input event data passed to the Lambda function</
param>
    /// <param name="context">The Lambda execution context that provides runtime
 information</param>
    /// <returns>A response object containing the execution result</returns>
```

```
   public async Task<APIGatewayProxyResponse>
FunctionHandler(APIGatewayProxyRequest request, ILambdaContext context)
   {
       // Sample Input: {"body": "{\"key1\":\"20\", \"key2\":\"25\"}"}
       var input = JsonSerializer.Deserialize<InputModel>(request.Body);

       /// Obtain authentication token
       var authToken = RDSAuthTokenGenerator.GenerateAuthToken(
           Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_ENDPOINT"),
           Convert.ToInt32(Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_PORT")),
           Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_USERNAME")
       );

       /// Build the Connection String with the Token
       string connectionString =
$"Server={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_ENDPOINT")};" +

$"Port={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_PORT")};" +

$"Uid={Environment.GetEnvironmentVariable("RDS_USERNAME")};" +
                                 $"Pwd={authToken};";


       try
       {
           await using var connection = new MySqlConnection(connectionString);
           await connection.OpenAsync();

           const string sql = "SELECT @param1 + @param2 AS Sum";

           await using var command = new MySqlCommand(sql, connection);
           command.Parameters.AddWithValue("@param1", int.Parse(input.key1 ??
"0"));
           command.Parameters.AddWithValue("@param2", int.Parse(input.key2 ??
"0"));

           await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
           if (await reader.ReadAsync())
           {
               int result = reader.GetInt32("Sum");

               //Sample Response: {"statusCode":200,"body":"{\"message\":\"The
sum is: 45\"}","isBase64Encoded":false}
               return new APIGatewayProxyResponse
```

```
                {
                    StatusCode = 200,
                    Body = JsonSerializer.Serialize(new { message = $"The sum is:
 {result}" })
                };
            }

        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
        }

        return new APIGatewayProxyResponse
        {
            StatusCode = 500,
            Body = JsonSerializer.Serialize(new { error = "Internal server
 error" })
        };
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Go.

```
/*
Golang v2 code here.
*/

package main

import (
```

```
 "context"
 "database/sql"
 "encoding/json"
 "fmt"
 "os"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/rds/auth"
 _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
)

type MyEvent struct {
 Name string `json:"name"`
}

func HandleRequest(event *MyEvent) (map[string]interface{}, error) {

 var dbName string = os.Getenv("DatabaseName")
 var dbUser string = os.Getenv("DatabaseUser")
 var dbHost string = os.Getenv("DBHost") // Add hostname without https
 var dbPort int = os.Getenv("Port")      // Add port number
 var dbEndpoint string = fmt.Sprintf("%s:%d", dbHost, dbPort)
 var region string = os.Getenv("AWS_REGION")

 cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
 if err != nil {
  panic("configuration error: " + err.Error())
 }

 authenticationToken, err := auth.BuildAuthToken(
  context.TODO(), dbEndpoint, region, dbUser, cfg.Credentials)
 if err != nil {
  panic("failed to create authentication token: " + err.Error())
 }

 dsn := fmt.Sprintf("%s:%s@tcp(%s)/%s?tls=true&allowCleartextPasswords=true",
  dbUser, authenticationToken, dbEndpoint, dbName,
 )

 db, err := sql.Open("mysql", dsn)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
```

```
 defer db.Close()

 var sum int
 err = db.QueryRow("SELECT ?+? AS sum", 3, 2).Scan(&sum)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 s := fmt.Sprint(sum)
 message := fmt.Sprintf("The selected sum is: %s", s)

 messageBytes, err := json.Marshal(message)
 if err != nil {
  return nil, err
 }

 messageString := string(messageBytes)
 return map[string]interface{}{
  "statusCode": 200,
  "headers":    map[string]string{"Content-Type": "application/json"},
  "body":       messageString,
 }, nil
}

func main() {
 lambda.Start(HandleRequest)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Java.

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
```

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.APIGatewayProxyRequestEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.APIGatewayProxyResponseEvent;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.RdsDataClient;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.model.ExecuteStatementRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.model.ExecuteStatementResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rdsdata.model.Field;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;

public class RdsLambdaHandler implements
 RequestHandler<APIGatewayProxyRequestEvent, APIGatewayProxyResponseEvent> {

    @Override
    public APIGatewayProxyResponseEvent handleRequest(APIGatewayProxyRequestEvent
 event, Context context) {
        APIGatewayProxyResponseEvent response = new
 APIGatewayProxyResponseEvent();

        try {
            // Obtain auth token
            String token = createAuthToken();

            // Define connection configuration
            String connectionString = String.format("jdbc:mysql://%s:%s/%s?
useSSL=true&requireSSL=true",
                    System.getenv("ProxyHostName"),
                    System.getenv("Port"),
                    System.getenv("DBName"));

            // Establish a connection to the database
            try (Connection connection =
 DriverManager.getConnection(connectionString, System.getenv("DBUserName"),
 token);
                 PreparedStatement statement =
 connection.prepareStatement("SELECT ? + ? AS sum")) {

                statement.setInt(1, 3);
                statement.setInt(2, 2);
```

```
                try (ResultSet resultSet = statement.executeQuery()) {
                    if (resultSet.next()) {
                        int sum = resultSet.getInt("sum");
                        response.setStatusCode(200);
                        response.setBody("The selected sum is: " + sum);
                    }
                }
            }

        } catch (Exception e) {
            response.setStatusCode(500);
            response.setBody("Error: " + e.getMessage());
        }

        return response;
    }

    private String createAuthToken() {
        // Create RDS Data Service client
        RdsDataClient rdsDataClient = RdsDataClient.builder()
                .region(Region.of(System.getenv("AWS_REGION")))
                .credentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.create())
                .build();

        // Define authentication request
        ExecuteStatementRequest request = ExecuteStatementRequest.builder()
                .resourceArn(System.getenv("ProxyHostName"))
                .secretArn(System.getenv("DBUserName"))
                .database(System.getenv("DBName"))
                .sql("SELECT 'RDS IAM Authentication'")
                .build();

        // Execute request and obtain authentication token
        ExecuteStatementResponse response =
 rdsDataClient.executeStatement(request);
        Field tokenField = response.records().get(0).get(0);

        return tokenField.stringValue();
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan. JavaScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
/*
Node.js code here.
*/
// ES6+ example
import { Signer } from "@aws-sdk/rds-signer";
import mysql from 'mysql2/promise';

async function createAuthToken() {
  // Define connection authentication parameters
  const dbinfo = {

    hostname: process.env.ProxyHostName,
    port: process.env.Port,
    username: process.env.DBUserName,
    region: process.env.AWS_REGION,

  }

  // Create RDS Signer object
  const signer = new Signer(dbinfo);

  // Request authorization token from RDS, specifying the username
  const token = await signer.getAuthToken();
  return token;
}

async function dbOps() {

  // Obtain auth token
```

```
  const token = await createAuthToken();
  // Define connection configuration
  let connectionConfig = {
    host: process.env.ProxyHostName,
    user: process.env.DBUserName,
    password: token,
    database: process.env.DBName,
    ssl: 'Amazon RDS'
  }
  // Create the connection to the DB
  const conn = await mysql.createConnection(connectionConfig);
  // Obtain the result of the query
  const [res,] = await conn.execute('select ?+? as sum', [3, 2]);
  return res;

}

export const handler = async (event) => {
  // Execute database flow
  const result = await dbOps();
  // Return result
  return {
    statusCode: 200,
    body: JSON.stringify("The selected sum is: " + result[0].sum)
  }
};
```

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan. TypeScript

```
import { Signer } from "@aws-sdk/rds-signer";
import mysql from 'mysql2/promise';

// RDS settings
// Using '!' (non-null assertion operator) to tell the TypeScript compiler that
 the DB settings are not null or undefined,
const proxy_host_name = process.env.PROXY_HOST_NAME!
const port = parseInt(process.env.PORT!)
const db_name = process.env.DB_NAME!
const db_user_name = process.env.DB_USER_NAME!
const aws_region = process.env.AWS_REGION!
```

```
async function createAuthToken(): Promise<string> {

    // Create RDS Signer object
    const signer = new Signer({
        hostname: proxy_host_name,
        port: port,
        region: aws_region,
        username: db_user_name
    });

    // Request authorization token from RDS, specifying the username
    const token = await signer.getAuthToken();
    return token;
}

async function dbOps(): Promise<mysql.QueryResult | undefined> {
    try {
        // Obtain auth token
        const token = await createAuthToken();
        const conn = await mysql.createConnection({
            host: proxy_host_name,
            user: db_user_name,
            password: token,
            database: db_name,
            ssl: 'Amazon RDS' // Ensure you have the CA bundle for SSL connection
        });
        const [rows, fields] = await conn.execute('SELECT ? + ? AS sum', [3, 2]);
        console.log('result:', rows);
        return rows;
    }
    catch (err) {
        console.log(err);
    }
}

export const lambdaHandler = async (event: any): Promise<{ statusCode: number;
 body: string }> => {
    // Execute database flow
    const result = await dbOps();

    // Return error is result is undefined
    if (result == undefined)
        return {
```

```
            statusCode: 500,
            body: JSON.stringify(`Error with connection to DB host`)
        }

    // Return result
    return {
        statusCode: 200,
        body: JSON.stringify(`The selected sum is: ${result[0].sum}`)
    };
};
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan PHP.

```
<?php
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;
use Aws\Rds\AuthTokenGenerator;
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
```

```
        $this->logger = $logger;
    }


    private function getAuthToken(): string {
        // Define connection authentication parameters
        $dbConnection = [
            'hostname' => getenv('DB_HOSTNAME'),
            'port' => getenv('DB_PORT'),
            'username' => getenv('DB_USERNAME'),
            'region' => getenv('AWS_REGION'),
        ];

        // Create RDS AuthTokenGenerator object
        $generator = new
AuthTokenGenerator(CredentialProvider::defaultProvider());

        // Request authorization token from RDS, specifying the username
        return $generator->createToken(
            $dbConnection['hostname'] . ':' . $dbConnection['port'],
            $dbConnection['region'],
            $dbConnection['username']
        );
    }

    private function getQueryResults() {
        // Obtain auth token
        $token = $this->getAuthToken();

        // Define connection configuration
        $connectionConfig = [
            'host' => getenv('DB_HOSTNAME'),
            'user' => getenv('DB_USERNAME'),
            'password' => $token,
            'database' => getenv('DB_NAME'),
        ];

        // Create the connection to the DB
        $conn = new PDO(

"mysql:host={$connectionConfig['host']};dbname={$connectionConfig['database']}",
            $connectionConfig['user'],
            $connectionConfig['password'],
            [
```

```
                PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => '/path/to/rds-ca-2019-root.pem',
                PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => true,
            ]
        );

        // Obtain the result of the query
        $stmt = $conn->prepare('SELECT ?+? AS sum');
        $stmt->execute([3, 2]);

        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    /**
     * @param mixed $event
     * @param Context $context
     * @return array
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $this->logger->info("Processing query");

        // Execute database flow
        $result = $this->getQueryResults();

        return [
            'sum' => $result['sum']
        ];
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Python.

```
import json
import os
import boto3
import pymysql

# RDS settings
proxy_host_name = os.environ['PROXY_HOST_NAME']
port = int(os.environ['PORT'])
db_name = os.environ['DB_NAME']
db_user_name = os.environ['DB_USER_NAME']
aws_region = os.environ['AWS_REGION']


# Fetch RDS Auth Token
def get_auth_token():
    client = boto3.client('rds')
    token = client.generate_db_auth_token(
        DBHostname=proxy_host_name,
        Port=port
        DBUsername=db_user_name
        Region=aws_region
    )
    return token

def lambda_handler(event, context):
    token = get_auth_token()
    try:
        connection = pymysql.connect(
            host=proxy_host_name,
            user=db_user_name,
            password=token,
            db=db_name,
            port=port,
            ssl={'ca': 'Amazon RDS'}  # Ensure you have the CA bundle for SSL
 connection
        )

        with connection.cursor() as cursor:
            cursor.execute('SELECT %s + %s AS sum', (3, 2))
            result = cursor.fetchone()

        return result
```

```
    except Exception as e:
        return (f"Error: {str(e)}")  # Return an error message if an exception
occurs
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Ruby.

```
# Ruby code here.

require 'aws-sdk-rds'
require 'json'
require 'mysql2'

def lambda_handler(event:, context:)
  endpoint = ENV['DBEndpoint'] # Add the endpoint without https"
  port = ENV['Port']           # 3306
  user = ENV['DBUser']
  region = ENV['DBRegion']     # 'us-east-1'
  db_name = ENV['DBName']

  credentials = Aws::Credentials.new(
    ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
    ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'],
    ENV['AWS_SESSION_TOKEN']
  )
  rds_client = Aws::RDS::AuthTokenGenerator.new(
    region: region,
    credentials: credentials
  )

  token = rds_client.auth_token(
```

```
    endpoint: endpoint+ ':' + port,
    user_name: user,
    region: region
  )

  begin
    conn = Mysql2::Client.new(
      host: endpoint,
      username: user,
      password: token,
      port: port,
      database: db_name,
      sslca: '/var/task/global-bundle.pem',
      sslverify: true,
      enable_cleartext_plugin: true
    )
    a = 3
    b = 2
    result = conn.query("SELECT #{a} + #{b} AS sum").first['sum']
    puts result
    conn.close
    {
      statusCode: 200,
      body: result.to_json
    }
  rescue => e
    puts "Database connection failed due to #{e}"
  end
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menghubungkan ke database Amazon RDS dalam fungsi Lambda menggunakan Rust.

```
use aws_config::BehaviorVersion;
use aws_credential_types::provider::ProvideCredentials;
use aws_sigv4::{
    http_request::{sign, SignableBody, SignableRequest, SigningSettings},
    sign::v4,
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};
use serde_json::{json, Value};
use sqlx::postgres::PgConnectOptions;
use std::env;
use std::time::{Duration, SystemTime};

const RDS_CERTS: &[u8] = include_bytes!("global-bundle.pem");

async fn generate_rds_iam_token(
    db_hostname: &str,
    port: u16,
    db_username: &str,
) -> Result<String, Error> {
    let config = aws_config::load_defaults(BehaviorVersion::v2024_03_28()).await;

    let credentials = config
        .credentials_provider()
        .expect("no credentials provider found")
        .provide_credentials()
        .await
        .expect("unable to load credentials");
    let identity = credentials.into();
    let region = config.region().unwrap().to_string();

    let mut signing_settings = SigningSettings::default();
    signing_settings.expires_in = Some(Duration::from_secs(900));
    signing_settings.signature_location =
 aws_sigv4::http_request::SignatureLocation::QueryParams;

    let signing_params = v4::SigningParams::builder()
        .identity(&identity)
        .region(&region)
        .name("rds-db")
        .time(SystemTime::now())
        .settings(signing_settings)
        .build()?;
```

```
    let url = format!(
        "https://{db_hostname}:{port}/?Action=connect&DBUser={db_user}",
        db_hostname = db_hostname,
        port = port,
        db_user = db_username
    );

    let signable_request =
        SignableRequest::new("GET", &url, std::iter::empty(),
 SignableBody::Bytes(&[]))
            .expect("signable request");

    let (signing_instructions, _signature) =
        sign(signable_request, &signing_params.into())?.into_parts();

    let mut url = url::Url::parse(&url).unwrap();
    for (name, value) in signing_instructions.params() {
        url.query_pairs_mut().append_pair(name, &value);
    }

    let response = url.to_string().split_off("https://".len());

    Ok(response)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    run(service_fn(handler)).await
}

async fn handler(_event: LambdaEvent<Value>) -> Result<Value, Error> {
    let db_host = env::var("DB_HOSTNAME").expect("DB_HOSTNAME must be set");
    let db_port = env::var("DB_PORT")
        .expect("DB_PORT must be set")
        .parse::<u16>()
        .expect("PORT must be a valid number");
    let db_name = env::var("DB_NAME").expect("DB_NAME must be set");
    let db_user_name = env::var("DB_USERNAME").expect("DB_USERNAME must be set");

    let token = generate_rds_iam_token(&db_host, db_port, &db_user_name).await?;

    let opts = PgConnectOptions::new()
        .host(&db_host)
        .port(db_port)
```

```
        .username(&db_user_name)
        .password(&token)
        .database(&db_name)
        .ssl_root_cert_from_pem(RDS_CERTS.to_vec())
        .ssl_mode(sqlx::postgres::PgSslMode::Require);

    let pool = sqlx::postgres::PgPoolOptions::new()
        .connect_with(opts)
        .await?;

    let result: i32 = sqlx::query_scalar("SELECT $1 + $2")
        .bind(3)
        .bind(2)
        .fetch_one(&pool)
        .await?;

    println!("Result: {:?}", result);

    Ok(json!({
        "statusCode": 200,
        "content-type": "text/plain",
        "body": format!("The selected sum is: {result}")
    }))
}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Kinesis

Contoh kode berikut menunjukkan bagaimana menerapkan fungsi Lambda yang menerima peristiwa yang dipicu dengan menerima catatan dari aliran Kinesis. Fungsi mengambil payload Kinesis, mendekode dari Base64, dan mencatat konten rekaman.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.KinesisEvents;
using AWS.Lambda.Powertools.Logging;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace KinesisIntegrationSampleCode;

public class Function
{
    // Powertools Logger requires an environment variables against your function
    // POWERTOOLS_SERVICE_NAME
    [Logging(LogEvent = true)]
    public async Task FunctionHandler(KinesisEvent evnt, ILambdaContext context)
    {
        if (evnt.Records.Count == 0)
        {
            Logger.LogInformation("Empty Kinesis Event received");
            return;
        }

        foreach (var record in evnt.Records)
        {
            try
            {
```

```
                Logger.LogInformation($"Processed Event with EventId:
 {record.EventId}");
                string data = await GetRecordDataAsync(record.Kinesis, context);
                Logger.LogInformation($"Data: {data}");
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Logger.LogError($"An error occurred {ex.Message}");
                throw;
            }
        }
        Logger.LogInformation($"Successfully processed {evnt.Records.Count}
 records.");
    }

    private async Task<string> GetRecordDataAsync(KinesisEvent.Record record,
 ILambdaContext context)
    {
        byte[] bytes = record.Data.ToArray();
        string data = Encoding.UTF8.GetString(bytes);
        await Task.CompletedTask; //Placeholder for actual async work
        return data;
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main
```

```
import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, kinesisEvent events.KinesisEvent) error {
 if len(kinesisEvent.Records) == 0 {
  log.Printf("empty Kinesis event received")
  return nil
 }

 for _, record := range kinesisEvent.Records {
  log.Printf("processed Kinesis event with EventId: %v", record.EventID)
  recordDataBytes := record.Kinesis.Data
  recordDataText := string(recordDataBytes)
  log.Printf("record data: %v", recordDataText)
  // TODO: Do interesting work based on the new data
 }
 log.Printf("successfully processed %v records", len(kinesisEvent.Records))
 return nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package example;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent;

public class Handler implements RequestHandler<KinesisEvent, Void> {
    @Override
    public Void handleRequest(final KinesisEvent event, final Context context) {
        LambdaLogger logger = context.getLogger();
        if (event.getRecords().isEmpty()) {
            logger.log("Empty Kinesis Event received");
            return null;
        }
        for (KinesisEvent.KinesisEventRecord record : event.getRecords()) {
            try {
                logger.log("Processed Event with EventId: "+record.getEventID());
                String data = new String(record.getKinesis().getData().array());
                logger.log("Data:"+ data);
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            }
            catch (Exception ex) {
                logger.log("An error occurred:"+ex.getMessage());
                throw ex;
            }
        }
        logger.log("Successfully processed:"+event.getRecords().size()+"
 records");
        return null;
    }

}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan menggunakan Lambda. JavaScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
  for (const record of event.Records) {
    try {
      console.log(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
      const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
      console.log(`Record Data: ${recordData}`);
      // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (err) {
      console.error(`An error occurred ${err}`);
      throw err;
    }
  }
  console.log(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
};

async function getRecordDataAsync(payload) {
  var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
  await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  return data;
}
```

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan menggunakan Lambda. TypeScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import {
  KinesisStreamEvent,
```

```
  Context,
  KinesisStreamHandler,
  KinesisStreamRecordPayload,
} from "aws-lambda";
import { Buffer } from "buffer";
import { Logger } from "@aws-lambda-powertools/logger";

const logger = new Logger({
  logLevel: "INFO",
  serviceName: "kinesis-stream-handler-sample",
});

export const functionHandler: KinesisStreamHandler = async (
  event: KinesisStreamEvent,
  context: Context
): Promise<void> => {
  for (const record of event.Records) {
    try {
      logger.info(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
      const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
      logger.info(`Record Data: ${recordData}`);
      // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (err) {
      logger.error(`An error occurred ${err}`);
      throw err;
    }
    logger.info(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
  }
};

async function getRecordDataAsync(
  payload: KinesisStreamRecordPayload
): Promise<string> {
  var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
  await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  return data;
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends KinesisHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleKinesis(KinesisEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $event->getRecords();
        foreach ($records as $record) {
            $data = $record->getData();
```

```
            $this->logger->info(json_encode($data));
            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be
 marked as failed
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import base64
def lambda_handler(event, context):

    for record in event['Records']:
        try:
            print(f"Processed Kinesis Event - EventID: {record['eventID']}")
            record_data = base64.b64decode(record['kinesis']
['data']).decode('utf-8')
            print(f"Record Data: {record_data}")
            # TODO: Do interesting work based on the new data
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred {e}")
            raise e
```

```
    print(f"Successfully processed {len(event['Records'])} records.")
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
require 'aws-sdk'

def lambda_handler(event:, context:)
  event['Records'].each do |record|
    begin
      puts "Processed Kinesis Event - EventID: #{record['eventID']}"
      record_data = get_record_data_async(record['kinesis'])
      puts "Record Data: #{record_data}"
      # TODO: Do interesting work based on the new data
    rescue => err
      $stderr.puts "An error occurred #{err}"
      raise err
    end
  end
  puts "Successfully processed #{event['Records'].length} records."
end

def get_record_data_async(payload)
  data = Base64.decode64(payload['data']).force_encoding('UTF-8')
  # Placeholder for actual async work
  # You can use Ruby's asynchronous programming tools like async/await or fibers
 here.
  return data
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Kinesis dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::event::kinesis::KinesisEvent;
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn function_handler(event: LambdaEvent<KinesisEvent>) -> Result<(), Error>
 {
    if event.payload.records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(());
    }

    event.payload.records.iter().for_each(|record| {
        tracing::info!("EventId:
 {}",record.event_id.as_deref().unwrap_or_default());

        let record_data = std::str::from_utf8(&record.kinesis.data);

        match record_data {
            Ok(data) => {
                // log the record data
                tracing::info!("Data: {}", data);
            }
            Err(e) => {
                tracing::error!("Error: {}", e);
            }
        }
    });

    tracing::info!(
        "Successfully processed {} records",
```

```
        event.payload.records.len()
    );

    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
 time.
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memanggil fungsi Lambda dari pemicu DynamoDB

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan fungsi Lambda yang menerima peristiwa yang dipicu dengan menerima catatan dari aliran DynamoDB. Fungsi mengambil payload DynamoDB dan mencatat isi catatan.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text.Json;
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.DynamoDBEvents;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace AWSLambda_DDB;

public class Function
{
    public void FunctionHandler(DynamoDBEvent dynamoEvent, ILambdaContext
 context)
    {
        context.Logger.LogInformation($"Beginning to process
 {dynamoEvent.Records.Count} records...");

        foreach (var record in dynamoEvent.Records)
        {
            context.Logger.LogInformation($"Event ID: {record.EventID}");
            context.Logger.LogInformation($"Event Name: {record.EventName}");

            context.Logger.LogInformation(JsonSerializer.Serialize(record));
        }

        context.Logger.LogInformation("Stream processing complete.");
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
 "context"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "fmt"
)

func HandleRequest(ctx context.Context, event events.DynamoDBEvent) (*string,
 error) {
 if len(event.Records) == 0 {
  return nil, fmt.Errorf("received empty event")
 }

 for _, record := range event.Records {
   LogDynamoDBRecord(record)
 }

 message := fmt.Sprintf("Records processed: %d", len(event.Records))
 return &message, nil
}

func main() {
 lambda.Start(HandleRequest)
}

func LogDynamoDBRecord(record events.DynamoDBEventRecord){
 fmt.Println(record.EventID)
```

```
 fmt.Println(record.EventName)
 fmt.Printf("%+v\n", record.Change)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan Java.

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent;
import
 com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent.DynamodbStreamRecord;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.GsonBuilder;

public class example implements RequestHandler<DynamodbEvent, Void> {

    private static final Gson GSON = new
 GsonBuilder().setPrettyPrinting().create();

    @Override
    public Void handleRequest(DynamodbEvent event, Context context) {
        System.out.println(GSON.toJson(event));
        event.getRecords().forEach(this::logDynamoDBRecord);
        return null;
    }

    private void logDynamoDBRecord(DynamodbStreamRecord record) {
        System.out.println(record.getEventID());
        System.out.println(record.getEventName());
        System.out.println("DynamoDB Record: " +
 GSON.toJson(record.getDynamodb()));
    }
```

```
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan. JavaScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
    console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
    event.Records.forEach(record => {
        logDynamoDBRecord(record);
    });
};

const logDynamoDBRecord = (record) => {
    console.log(record.eventID);
    console.log(record.eventName);
    console.log(`DynamoDB Record: ${JSON.stringify(record.dynamodb)}`);
};
```

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan. TypeScript

```
export const handler = async (event, context) => {
    console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
    event.Records.forEach(record => {
        logDynamoDBRecord(record);
    });
}
const logDynamoDBRecord = (record) => {
    console.log(record.eventID);
    console.log(record.eventName);
```

```
    console.log(`DynamoDB Record: ${JSON.stringify(record.dynamodb)}`);
};
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan PHP.

```
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends DynamoDbHandler
{
    private StderrLogger $logger;

    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleDynamoDb(DynamoDbEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing DynamoDb table items");
```

```
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            $eventName = $record->getEventName();
            $keys = $record->getKeys();
            $old = $record->getOldImage();
            $new = $record->getNewImage();

            $this->logger->info("Event Name:".$eventName."\n");
            $this->logger->info("Keys:". json_encode($keys)."\n");
            $this->logger->info("Old Image:". json_encode($old)."\n");
            $this->logger->info("New Image:". json_encode($new));

            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be
 marked as failed
        }

        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords items");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan Python.

```
import json
```

```
def lambda_handler(event, context):
    print(json.dumps(event, indent=2))

    for record in event['Records']:
        log_dynamodb_record(record)

def log_dynamodb_record(record):
    print(record['eventID'])
    print(record['eventName'])
    print(f"DynamoDB Record: {json.dumps(record['dynamodb'])}")
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
def lambda_handler(event:, context:)
    return 'received empty event' if event['Records'].empty?

    event['Records'].each do |record|
      log_dynamodb_record(record)
    end

    "Records processed: #{event['Records'].length}"
  end

  def log_dynamodb_record(record)
    puts record['eventID']
    puts record['eventName']
    puts "DynamoDB Record: #{JSON.generate(record['dynamodb'])}"
  end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara DynamoDB dengan Lambda menggunakan Rust.

```
use lambda_runtime::{service_fn, tracing, Error, LambdaEvent};
use aws_lambda_events::{
    event::dynamodb::{Event, EventRecord},
   };


// Built with the following dependencies:
//lambda_runtime = "0.11.1"
//serde_json = "1.0"
//tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
//tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
//tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features =
 ["fmt"] }
//aws_lambda_events = "0.15.0"

async fn function_handler(event: LambdaEvent<Event>) ->Result<(), Error> {

    let records = &event.payload.records;
    tracing::info!("event payload: {:?}",records);
    if records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(());
    }

    for record in records{
        log_dynamo_dbrecord(record);
    }

    tracing::info!("Dynamo db records processed");
```

```
    // Prepare the response
    Ok(())

}

fn log_dynamo_dbrecord(record: &EventRecord)-> Result<(), Error>{
    tracing::info!("EventId: {}", record.event_id);
    tracing::info!("EventName: {}", record.event_name);
    tracing::info!("DynamoDB Record: {:?}", record.change );
    Ok(())

}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
    .with_max_level(tracing::Level::INFO)
    .with_target(false)
    .without_time()
    .init();

    let func = service_fn(function_handler);
    lambda_runtime::run(func).await?;
    Ok(())

}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon DocumentDB

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan fungsi Lambda yang menerima peristiwa yang dipicu dengan menerima catatan dari aliran perubahan DocumentDB. Fungsi mengambil payload DocumentDB dan mencatat isi catatan.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan.NET.

```
using Amazon.Lambda.Core;
using System.Text.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text.Json.Serialization;
//Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace LambdaDocDb;

public class Function
{

     /// <summary>
    /// Lambda function entry point to process Amazon DocumentDB events.
    /// </summary>
    /// <param name="event">The Amazon DocumentDB event.</param>
    /// <param name="context">The Lambda context object.</param>
    /// <returns>A string to indicate successful processing.</returns>
    public string FunctionHandler(Event evnt, ILambdaContext context)
    {

        foreach (var record in evnt.Events)
        {
            ProcessDocumentDBEvent(record, context);
        }

        return "OK";
    }
```

```
    private void ProcessDocumentDBEvent(DocumentDBEventRecord record,
ILambdaContext context)
   {

       var eventData = record.Event;
       var operationType = eventData.OperationType;
       var databaseName = eventData.Ns.Db;
       var collectionName = eventData.Ns.Coll;
       var fullDocument = JsonSerializer.Serialize(eventData.FullDocument, new
JsonSerializerOptions { WriteIndented = true });

       context.Logger.LogLine($"Operation type: {operationType}");
       context.Logger.LogLine($"Database: {databaseName}");
       context.Logger.LogLine($"Collection: {collectionName}");
       context.Logger.LogLine($"Full document:\n{fullDocument}");
   }



   public class Event
   {
       [JsonPropertyName("eventSourceArn")]
       public string EventSourceArn { get; set; }

       [JsonPropertyName("events")]
       public List<DocumentDBEventRecord> Events { get; set; }

       [JsonPropertyName("eventSource")]
       public string EventSource { get; set; }
   }

   public class DocumentDBEventRecord
   {
       [JsonPropertyName("event")]
       public EventData Event { get; set; }
   }

   public class EventData
   {
       [JsonPropertyName("_id")]
       public IdData Id { get; set; }

       [JsonPropertyName("clusterTime")]
```

```
        public ClusterTime ClusterTime { get; set; }

        [JsonPropertyName("documentKey")]
        public DocumentKey DocumentKey { get; set; }

        [JsonPropertyName("fullDocument")]
        public Dictionary<string, object> FullDocument { get; set; }

        [JsonPropertyName("ns")]
        public Namespace Ns { get; set; }

        [JsonPropertyName("operationType")]
        public string OperationType { get; set; }
    }

    public class IdData
    {
        [JsonPropertyName("_data")]
        public string Data { get; set; }
    }

    public class ClusterTime
    {
        [JsonPropertyName("$timestamp")]
        public Timestamp Timestamp { get; set; }
    }

    public class Timestamp
    {
        [JsonPropertyName("t")]
        public long T { get; set; }

        [JsonPropertyName("i")]
        public int I { get; set; }
    }

    public class DocumentKey
    {
        [JsonPropertyName("_id")]
        public Id Id { get; set; }
    }

    public class Id
    {
```

```
        [JsonPropertyName("$oid")]
        public string Oid { get; set; }
    }

    public class Namespace
    {
        [JsonPropertyName("db")]
        public string Db { get; set; }

        [JsonPropertyName("coll")]
        public string Coll { get; set; }
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan Go.

```
package main

import (
 "context"
 "encoding/json"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

type Event struct {
 Events []Record `json:"events"`
}
```

```
type Record struct {
 Event struct {
  OperationType string `json:"operationType"`
  NS            struct {
   DB   string `json:"db"`
   Coll string `json:"coll"`
  } `json:"ns"`
  FullDocument interface{} `json:"fullDocument"`
 } `json:"event"`
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}

func handler(ctx context.Context, event Event) (string, error) {
 fmt.Println("Loading function")
 for _, record := range event.Events {
  logDocumentDBEvent(record)
 }

 return "OK", nil
}

func logDocumentDBEvent(record Record) {
 fmt.Printf("Operation type: %s\n", record.Event.OperationType)
 fmt.Printf("db: %s\n", record.Event.NS.DB)
 fmt.Printf("collection: %s\n", record.Event.NS.Coll)
 docBytes, _ := json.MarshalIndent(record.Event.FullDocument, "", "  ")
 fmt.Printf("Full document: %s\n", string(docBytes))
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan Java.

```
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;

public class Example implements RequestHandler<Map<String, Object>, String> {

    @SuppressWarnings("unchecked")
    @Override
    public String handleRequest(Map<String, Object> event, Context context) {
        List<Map<String, Object>> events = (List<Map<String, Object>>)
 event.get("events");
        for (Map<String, Object> record : events) {
            Map<String, Object> eventData = (Map<String, Object>)
 record.get("event");
            processEventData(eventData);
        }

        return "OK";
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    private void processEventData(Map<String, Object> eventData) {
        String operationType = (String) eventData.get("operationType");
        System.out.println("operationType: %s".formatted(operationType));

        Map<String, Object> ns = (Map<String, Object>) eventData.get("ns");

        String db = (String) ns.get("db");
        System.out.println("db: %s".formatted(db));
        String coll = (String) ns.get("coll");
        System.out.println("coll: %s".formatted(coll));

        Map<String, Object> fullDocument = (Map<String, Object>)
 eventData.get("fullDocument");
        System.out.println("fullDocument: %s".formatted(fullDocument));
    }

}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan menggunakan Lambda. JavaScript

```
console.log('Loading function');
exports.handler = async (event, context) => {
    event.events.forEach(record => {
        logDocumentDBEvent(record);
    });
    return 'OK';
};

const logDocumentDBEvent = (record) => {
    console.log('Operation type: ' + record.event.operationType);
    console.log('db: ' + record.event.ns.db);
    console.log('collection: ' + record.event.ns.coll);
    console.log('Full document:', JSON.stringify(record.event.fullDocument, null,
 2));
};
```

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan TypeScript

```
import { DocumentDBEventRecord, DocumentDBEventSubscriptionContext } from 'aws-
lambda';

console.log('Loading function');

export const handler = async (
  event: DocumentDBEventSubscriptionContext,
  context: any
): Promise<string> => {
  event.events.forEach((record: DocumentDBEventRecord) => {
```

```
    logDocumentDBEvent(record);
  });
  return 'OK';
};

const logDocumentDBEvent = (record: DocumentDBEventRecord): void => {
  console.log('Operation type: ' + record.event.operationType);
  console.log('db: ' + record.event.ns.db);
  console.log('collection: ' + record.event.ns.coll);
  console.log('Full document:', JSON.stringify(record.event.fullDocument, null,
 2));
};
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan PHP.

```
<?php

require __DIR__.'/vendor/autoload.php';

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler;

class DocumentDBEventHandler implements Handler
{
    public function handle($event, Context $context): string
    {

        $events = $event['events'] ?? [];
        foreach ($events as $record) {
            $this->logDocumentDBEvent($record['event']);
        }
```

```
        return 'OK';
    }

    private function logDocumentDBEvent($event): void
    {
        // Extract information from the event record

        $operationType = $event['operationType'] ?? 'Unknown';
        $db = $event['ns']['db'] ?? 'Unknown';
        $collection = $event['ns']['coll'] ?? 'Unknown';
        $fullDocument = $event['fullDocument'] ?? [];

        // Log the event details

        echo "Operation type: $operationType\n";
        echo "Database: $db\n";
        echo "Collection: $collection\n";
        echo "Full document: " . json_encode($fullDocument, JSON_PRETTY_PRINT) .
 "\n";
    }
}
return new DocumentDBEventHandler();
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan Python.

```
import json

def lambda_handler(event, context):
    for record in event.get('events', []):
        log_document_db_event(record)
    return 'OK'
```

```
def log_document_db_event(record):
    event_data = record.get('event', {})
    operation_type = event_data.get('operationType', 'Unknown')
    db = event_data.get('ns', {}).get('db', 'Unknown')
    collection = event_data.get('ns', {}).get('coll', 'Unknown')
    full_document = event_data.get('fullDocument', {})

    print(f"Operation type: {operation_type}")
    print(f"db: {db}")
    print(f"collection: {collection}")
    print("Full document:", json.dumps(full_document, indent=2))
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
require 'json'

def lambda_handler(event:, context:)
  event['events'].each do |record|
    log_document_db_event(record)
  end
  'OK'
end

def log_document_db_event(record)
  event_data = record['event'] || {}
  operation_type = event_data['operationType'] || 'Unknown'
  db = event_data.dig('ns', 'db') || 'Unknown'
  collection = event_data.dig('ns', 'coll') || 'Unknown'
  full_document = event_data['fullDocument'] || {}

  puts "Operation type: #{operation_type}"
  puts "db: #{db}"
```

```
  puts "collection: #{collection}"
  puts "Full document: #{JSON.pretty_generate(full_document)}"
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara Amazon DocumentDB dengan Lambda menggunakan Rust.

```
use lambda_runtime::{service_fn, tracing, Error, LambdaEvent};
use aws_lambda_events::{
    event::documentdb::{DocumentDbEvent, DocumentDbInnerEvent},
   };


// Built with the following dependencies:
//lambda_runtime = "0.11.1"
//serde_json = "1.0"
//tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
//tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
//tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features =
 ["fmt"] }
//aws_lambda_events = "0.15.0"

async fn function_handler(event: LambdaEvent<DocumentDbEvent>) ->Result<(),
 Error> {

    tracing::info!("Event Source ARN: {:?}", event.payload.event_source_arn);
    tracing::info!("Event Source: {:?}", event.payload.event_source);

    let records = &event.payload.events;

    if records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
```

```
        return Ok(());
    }

    for record in records{
        log_document_db_event(record);
    }

    tracing::info!("Document db records processed");

    // Prepare the response
    Ok(())

}

fn log_document_db_event(record: &DocumentDbInnerEvent)-> Result<(), Error>{
    tracing::info!("Change Event: {:?}", record.event);

    Ok(())

}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
    .with_max_level(tracing::Level::INFO)
    .with_target(false)
    .without_time()
    .init();

    let func = service_fn(function_handler);
    lambda_runtime::run(func).await?;
    Ok(())

}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memanggil fungsi Lambda dari pemicu MSK Amazon

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan fungsi Lambda yang menerima peristiwa yang dipicu dengan menerima catatan dari kluster MSK Amazon. Fungsi mengambil muatan MSK dan mencatat konten catatan.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan.NET.

```
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.KafkaEvents;


// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace MSKLambda;

public class Function
{


    /// <param name="input">The event for the Lambda function handler to
 process.</param>
    /// <param name="context">The ILambdaContext that provides methods for
 logging and describing the Lambda environment.</param>
    /// <returns></returns>
    public void FunctionHandler(KafkaEvent evnt, ILambdaContext context)
    {
```

```
        foreach (var record in evnt.Records)
        {
            Console.WriteLine("Key:" + record.Key);
            foreach (var eventRecord in record.Value)
            {
                var valueBytes = eventRecord.Value.ToArray();
                var valueText = Encoding.UTF8.GetString(valueBytes);

                Console.WriteLine("Message:" + valueText);
            }
        }
    }


}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan Go.

```
package main

import (
 "encoding/base64"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(event events.KafkaEvent) {
 for key, records := range event.Records {
```

```
  fmt.Println("Key:", key)

  for _, record := range records {
   fmt.Println("Record:", record)

   decodedValue, _ := base64.StdEncoding.DecodeString(record.Value)
   message := string(decodedValue)
   fmt.Println("Message:", message)
  }
 }
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan Java.

```
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KafkaEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KafkaEvent.KafkaEventRecord;

import java.util.Base64;
import java.util.Map;

public class Example implements RequestHandler<KafkaEvent, Void> {

    @Override
    public Void handleRequest(KafkaEvent event, Context context) {
```

```
        for (Map.Entry<String, java.util.List<KafkaEventRecord>> entry :
 event.getRecords().entrySet()) {
            String key = entry.getKey();
            System.out.println("Key: " + key);

            for (KafkaEventRecord record : entry.getValue()) {
                System.out.println("Record: " + record);

                byte[] value = Base64.getDecoder().decode(record.getValue());
                String message = new String(value);
                System.out.println("Message: " + message);
            }
        }

        return null;
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan menggunakan JavaScript Lambda.

```
exports.handler = async (event) => {
    // Iterate through keys
    for (let key in event.records) {
      console.log('Key: ', key)
      // Iterate through records
      event.records[key].map((record) => {
        console.log('Record: ', record)
        // Decode base64
        const msg = Buffer.from(record.value, 'base64').toString()
        console.log('Message:', msg)
```

```
      })
    }
}
```

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan menggunakan TypeScript Lambda.

```
import { MSKEvent, Context } from "aws-lambda";
import { Buffer } from "buffer";
import { Logger } from "@aws-lambda-powertools/logger";

const logger = new Logger({
  logLevel: "INFO",
  serviceName: "msk-handler-sample",
});

export const handler = async (
  event: MSKEvent,
  context: Context
): Promise<void> => {
  for (const [topic, topicRecords] of Object.entries(event.records)) {
    logger.info(`Processing key: ${topic}`);

    // Process each record in the partition
    for (const record of topicRecords) {
      try {
        // Decode the message value from base64
        const decodedMessage = Buffer.from(record.value, 'base64').toString();

        logger.info({
          message: decodedMessage
        });
      }
      catch (error) {
        logger.error('Error processing event', { error });
        throw error;
      }
    };
  }
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan PHP.

```
<?php
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

// using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kafka\KafkaEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): void
    {
        $kafkaEvent = new KafkaEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kafkaEvent->getRecords();
```

```
        foreach ($records as $record) {
            try {
                $key = $record->getKey();
                $this->logger->info("Key: $key");

                $values = $record->getValue();
                $this->logger->info(json_encode($values));

                foreach ($values as $value) {
                    $this->logger->info("Value: $value");
                }

            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan Python.

```
import base64

def lambda_handler(event, context):
    # Iterate through keys
```

```
    for key in event['records']:
        print('Key:', key)
        # Iterate through records
        for record in event['records'][key]:
            print('Record:', record)
            # Decode base64
            msg = base64.b64decode(record['value']).decode('utf-8')
            print('Message:', msg)
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
require 'base64'

def lambda_handler(event:, context:)
  # Iterate through keys
  event['records'].each do |key, records|
    puts "Key: #{key}"

    # Iterate through records
    records.each do |record|
      puts "Record: #{record}"

      # Decode base64
      msg = Base64.decode64(record['value'])
      puts "Message: #{msg}"
    end
  end
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara MSK Amazon dengan Lambda menggunakan Rust.

```
use aws_lambda_events::event::kafka::KafkaEvent;
use lambda_runtime::{run, service_fn, tracing, Error, LambdaEvent};
use base64::prelude::*;
use serde_json::{Value};
use tracing::{info};

/// Pre-Requisites:
/// 1. Install Cargo Lambda - see https://www.cargo-lambda.info/guide/getting-
started.html
/// 2. Add packages tracing, tracing-subscriber, serde_json, base64
///
/// This is the main body for the function.
/// Write your code inside it.
/// There are some code example in the following URLs:
/// - https://github.com/awslabs/aws-lambda-rust-runtime/tree/main/examples
/// - https://github.com/aws-samples/serverless-rust-demo/

async fn function_handler(event: LambdaEvent<KafkaEvent>) -> Result<Value, Error>
 {

    let payload = event.payload.records;

    for (_name, records) in payload.iter() {

        for record in records {

         let record_text = record.value.as_ref().ok_or("Value is None")?;
         info!("Record: {}", &record_text);

         // perform Base64 decoding
         let record_bytes = BASE64_STANDARD.decode(record_text)?;
```

```
            let message = std::str::from_utf8(&record_bytes)?;

            info!("Message: {}", message);
          }

    }

    Ok(().into())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {

    // required to enable CloudWatch error logging by the runtime
    tracing::init_default_subscriber();
    info!("Setup CW subscriber!");

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Menginvokasi fungsi Lambda dari pemicu Amazon S3

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengimplementasikan fungsi Lambda yang menerima peristiwa yang dipicu dengan mengunggah objek ke bucket S3. Fungsi ini mengambil nama bucket S3 dan kunci objek dari parameter peristiwa dan memanggil Amazon S3 API untuk mengambil dan mencatat jenis konten objek.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menggunakan peristiwa S3 dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.S3;
using System;
using Amazon.Lambda.S3Events;
using System.Web;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace S3Integration
{
    public class Function
    {
        private static AmazonS3Client _s3Client;
        public Function() : this(null)
        {
        }

        internal Function(AmazonS3Client s3Client)
        {
            _s3Client = s3Client ?? new AmazonS3Client();
        }

        public async Task<string> Handler(S3Event evt, ILambdaContext context)
        {
            try
            {
                if (evt.Records.Count <= 0)
                {
                    context.Logger.LogLine("Empty S3 Event received");
                    return string.Empty;
                }

                var bucket = evt.Records[0].S3.Bucket.Name;
                var key = HttpUtility.UrlDecode(evt.Records[0].S3.Object.Key);

                context.Logger.LogLine($"Request is for {bucket} and {key}");
```

```
                var objectResult = await _s3Client.GetObjectAsync(bucket, key);

                context.Logger.LogLine($"Returning {objectResult.Key}");

                return objectResult.Key;
            }
            catch (Exception e)
            {
                context.Logger.LogLine($"Error processing request -
 {e.Message}");

                return string.Empty;
            }
        }
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menggunakan peristiwa S3 dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
```

```
)

func handler(ctx context.Context, s3Event events.S3Event) error {
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
  log.Printf("failed to load default config: %s", err)
  return err
 }
 s3Client := s3.NewFromConfig(sdkConfig)

 for _, record := range s3Event.Records {
  bucket := record.S3.Bucket.Name
  key := record.S3.Object.URLDecodedKey
  headOutput, err := s3Client.HeadObject(ctx, &s3.HeadObjectInput{
   Bucket: &bucket,
   Key:    &key,
  })
  if err != nil {
   log.Printf("error getting head of object %s/%s: %s", bucket, key, err)
   return err
  }
  log.Printf("successfully retrieved %s/%s of type %s", bucket, key,
 *headOutput.ContentType)
 }

 return nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menggunakan peristiwa S3 dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package example;

import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.HeadObjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.S3Event;
import
 com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.models.s3.S3EventNotification.S3EventNotifi

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class Handler implements RequestHandler<S3Event, String> {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Handler.class);
    @Override
    public String handleRequest(S3Event s3event, Context context) {
        try {
          S3EventNotificationRecord record = s3event.getRecords().get(0);
          String srcBucket = record.getS3().getBucket().getName();
          String srcKey = record.getS3().getObject().getUrlDecodedKey();

          S3Client s3Client = S3Client.builder().build();
          HeadObjectResponse headObject = getHeadObject(s3Client, srcBucket,
 srcKey);

          logger.info("Successfully retrieved " + srcBucket + "/" + srcKey + " of
 type " + headObject.contentType());

          return "Ok";
        } catch (Exception e) {
          throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    private HeadObjectResponse getHeadObject(S3Client s3Client, String bucket,
 String key) {
        HeadObjectRequest headObjectRequest = HeadObjectRequest.builder()
```

```
                .bucket(bucket)
                .key(key)
                .build();
        return s3Client.headObject(headObjectRequest);
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara S3 dengan menggunakan JavaScript Lambda.

```
import { S3Client, HeadObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";

const client = new S3Client();

export const handler = async (event, context) => {

    // Get the object from the event and show its content type
    const bucket = event.Records[0].s3.bucket.name;
    const key = decodeURIComponent(event.Records[0].s3.object.key.replace(/\+/g,
 ' '));

    try {
        const { ContentType } = await client.send(new HeadObjectCommand({
            Bucket: bucket,
            Key: key,
        }));

        console.log('CONTENT TYPE:', ContentType);
        return ContentType;

    } catch (err) {
        console.log(err);
```

```
        const message = `Error getting object ${key} from bucket ${bucket}. Make
 sure they exist and your bucket is in the same region as this function.`;
        console.log(message);
        throw new Error(message);
    }
};
```

Mengkonsumsi acara S3 dengan menggunakan TypeScript Lambda.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { S3Event } from 'aws-lambda';
import { S3Client, HeadObjectCommand } from '@aws-sdk/client-s3';

const s3 = new S3Client({ region: process.env.AWS_REGION });

export const handler = async (event: S3Event): Promise<string | undefined> => {
  // Get the object from the event and show its content type
  const bucket = event.Records[0].s3.bucket.name;
  const key = decodeURIComponent(event.Records[0].s3.object.key.replace(/\+/g, '
 '));
  const params = {
    Bucket: bucket,
    Key: key,
  };
  try {
    const { ContentType } = await s3.send(new HeadObjectCommand(params));
    console.log('CONTENT TYPE:', ContentType);
    return ContentType;
  } catch (err) {
    console.log(err);
    const message = `Error getting object ${key} from bucket ${bucket}. Make sure
 they exist and your bucket is in the same region as this function.`;
    console.log(message);
    throw new Error(message);
  }
};
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara S3 dengan Lambda menggunakan PHP.

```
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\S3\S3Event;
use Bref\Event\S3\S3Handler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';


class Handler extends S3Handler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    public function handleS3(S3Event $event, Context $context) : void
    {
        $this->logger->info("Processing S3 records");

        // Get the object from the event and show its content type
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record)
        {
            $bucket = $record->getBucket()->getName();
            $key = urldecode($record->getObject()->getKey());

            try {
```

```
                $fileSize = urldecode($record->getObject()->getSize());
                echo "File Size: " . $fileSize . "\n";
                // TODO: Implement your custom processing logic here
            } catch (Exception $e) {
                echo $e->getMessage() . "\n";
                echo 'Error getting object ' . $key . ' from bucket ' .
 $bucket . '. Make sure they exist and your bucket is in the same region as this
 function.' . "\n";
                throw $e;
            }
        }
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menggunakan peristiwa S3 dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import json
import urllib.parse
import boto3

print('Loading function')

s3 = boto3.client('s3')


def lambda_handler(event, context):
```

```
    #print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))

    # Get the object from the event and show its content type
    bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
    key = urllib.parse.unquote_plus(event['Records'][0]['s3']['object']['key'],
encoding='utf-8')
    try:
        response = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key)
        print("CONTENT TYPE: " + response['ContentType'])
        return response['ContentType']
    except Exception as e:
        print(e)
        print('Error getting object {} from bucket {}. Make sure they exist and
your bucket is in the same region as this function.'.format(key, bucket))
        raise e
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara S3 dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
require 'json'
require 'uri'
require 'aws-sdk'

puts 'Loading function'

def lambda_handler(event:, context:)
  s3 = Aws::S3::Client.new(region: 'region') # Your AWS region
  # puts "Received event: #{JSON.dump(event)}"

  # Get the object from the event and show its content type
  bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
```

```
  key = URI.decode_www_form_component(event['Records'][0]['s3']['object']['key'],
 Encoding::UTF_8)
  begin
    response = s3.get_object(bucket: bucket, key: key)
    puts "CONTENT TYPE: #{response.content_type}"
    return response.content_type
  rescue StandardError => e
    puts e.message
    puts "Error getting object #{key} from bucket #{bucket}. Make sure they exist
 and your bucket is in the same region as this function."
    raise e
  end
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Menggunakan peristiwa S3 dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::event::s3::S3Event;
use aws_sdk_s3::{Client};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};


/// Main function
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        .with_target(false)
        .without_time()
        .init();
```

```
    // Initialize the AWS SDK for Rust
    let config = aws_config::load_from_env().await;
    let s3_client = Client::new(&config);

    let res = run(service_fn(|request: LambdaEvent<S3Event>| {
        function_handler(&s3_client, request)
    })).await;

    res
}

async fn function_handler(
    s3_client: &Client,
    evt: LambdaEvent<S3Event>
) -> Result<(), Error> {
    tracing::info!(records = ?evt.payload.records.len(), "Received request from
 SQS");

    if evt.payload.records.len() == 0 {
        tracing::info!("Empty S3 event received");
    }

    let bucket = evt.payload.records[0].s3.bucket.name.as_ref().expect("Bucket
 name to exist");
    let key = evt.payload.records[0].s3.object.key.as_ref().expect("Object key to
 exist");

    tracing::info!("Request is for {} and object {}", bucket, key);

    let s3_get_object_result = s3_client
        .get_object()
        .bucket(bucket)
        .key(key)
        .send()
        .await;

    match s3_get_object_result {
        Ok(_) => tracing::info!("S3 Get Object success, the s3GetObjectResult
 contains a 'body' property of type ByteStream"),
        Err(_) => tracing::info!("Failure with S3 Get Object request")
    }

    Ok(())
```

```
}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon SNS

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan fungsi Lambda yang menerima peristiwa yang dipicu dengan menerima pesan dari topik SNS. Fungsi mengambil pesan dari parameter peristiwa dan mencatat konten setiap pesan.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.SNSEvents;


// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace SnsIntegration;

public class Function
{
    public async Task FunctionHandler(SNSEvent evnt, ILambdaContext context)
    {
```

```
        foreach (var record in evnt.Records)
        {
            await ProcessRecordAsync(record, context);
        }
        context.Logger.LogInformation("done");
    }

    private async Task ProcessRecordAsync(SNSEvent.SNSRecord record,
 ILambdaContext context)
    {
        try
        {
            context.Logger.LogInformation($"Processed record
 {record.Sns.Message}");

            // TODO: Do interesting work based on the new message
            await Task.CompletedTask;
        }
        catch (Exception e)
        {
            //You can use Dead Letter Queue to handle failures. By configuring a
 Lambda DLQ.
            context.Logger.LogError($"An error occurred");
            throw;
        }
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
```

```
package main

import (
 "context"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, snsEvent events.SNSEvent) {
 for _, record := range snsEvent.Records {
  processMessage(record)
 }
 fmt.Println("done")
}

func processMessage(record events.SNSEventRecord) {
 message := record.SNS.Message
 fmt.Printf("Processed message: %s\n", message)
 // TODO: Process your record here
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
```

```
package example;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SNSEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SNSEvent.SNSRecord;


import java.util.Iterator;
import java.util.List;

public class SNSEventHandler implements RequestHandler<SNSEvent, Boolean> {
    LambdaLogger logger;

    @Override
    public Boolean handleRequest(SNSEvent event, Context context) {
        logger = context.getLogger();
        List<SNSRecord> records = event.getRecords();
        if (!records.isEmpty()) {
            Iterator<SNSRecord> recordsIter = records.iterator();
            while (recordsIter.hasNext()) {
                processRecord(recordsIter.next());
            }
        }
        return Boolean.TRUE;
    }

    public void processRecord(SNSRecord record) {
        try {
            String message = record.getSNS().getMessage();
            logger.log("message: " + message);
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan JavaScript Lambda menggunakan.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
  for (const record of event.Records) {
    await processMessageAsync(record);
  }
  console.info("done");
};

async function processMessageAsync(record) {
  try {
    const message = JSON.stringify(record.Sns.Message);
    console.log(`Processed message ${message}`);
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  } catch (err) {
    console.error("An error occurred");
    throw err;
  }
}
```

Mengkonsumsi acara SNS dengan TypeScript Lambda menggunakan.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { SNSEvent, Context, SNSHandler, SNSEventRecord } from "aws-lambda";

export const functionHandler: SNSHandler = async (
  event: SNSEvent,
  context: Context
```

```
): Promise<void> => {
  for (const record of event.Records) {
    await processMessageAsync(record);
  }
  console.info("done");
};

async function processMessageAsync(record: SNSEventRecord): Promise<any> {
  try {
    const message: string = JSON.stringify(record.Sns.Message);
    console.log(`Processed message ${message}`);
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  } catch (err) {
    console.error("An error occurred");
    throw err;
  }
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

/*
Since native PHP support for AWS Lambda is not available, we are utilizing Bref's
 PHP functions runtime for AWS Lambda.
For more information on Bref's PHP runtime for Lambda, refer to: https://bref.sh/
docs/runtimes/function

Another approach would be to create a custom runtime.
```

```
A practical example can be found here: https://aws.amazon.com/blogs/apn/aws-
lambda-custom-runtime-for-php-a-practical-example/
*/

// Additional composer packages may be required when using Bref or any other PHP
 functions runtime.
// require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Sns\SnsEvent;
use Bref\Event\Sns\SnsHandler;

class Handler extends SnsHandler
{
    public function handleSns(SnsEvent $event, Context $context): void
    {
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
            $message = $record->getMessage();

            // TODO: Implement your custom processing logic here
            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be
 marked as failed

            echo "Processed Message: $message" . PHP_EOL;
        }
    }
}

return new Handler();
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def lambda_handler(event, context):
    for record in event['Records']:
        process_message(record)
    print("done")

def process_message(record):
    try:
        message = record['Sns']['Message']
        print(f"Processed message {message}")
        # TODO; Process your record here

    except Exception as e:
        print("An error occurred")
        raise e
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def lambda_handler(event:, context:)
  event['Records'].map { |record| process_message(record) }
end

def process_message(record)
  message = record['Sns']['Message']
  puts("Processing message: #{message}")
rescue StandardError => e
  puts("Error processing message: #{e}")
```

```
  raise
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SNS dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::event::sns::SnsEvent;
use aws_lambda_events::sns::SnsRecord;
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};
use tracing::info;

// Built with the following dependencies:
//  aws_lambda_events = { version = "0.10.0", default-features = false, features
 = ["sns"] }
//  lambda_runtime = "0.8.1"
//  tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
//  tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
//  tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features =
 ["fmt"] }

async fn function_handler(event: LambdaEvent<SnsEvent>) -> Result<(), Error> {
    for event in event.payload.records {
        process_record(&event)?;
    }

    Ok(())
}

fn process_record(record: &SnsRecord) -> Result<(), Error> {
    info!("Processing SNS Message: {}", record.sns.message);
```

```
    // Implement your record handling code here.

    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        .with_target(false)
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Memanggil fungsi Lambda dari pemicu Amazon SQS

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan fungsi Lambda yang menerima peristiwa yang dipicu oleh menerima pesan dari antrian SQS. Fungsi mengambil pesan dari parameter peristiwa dan mencatat konten setiap pesan.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
```

```
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.SQSEvents;


// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace SqsIntegrationSampleCode
{
    public async Task FunctionHandler(SQSEvent evnt, ILambdaContext context)
    {
        foreach (var message in evnt.Records)
        {
            await ProcessMessageAsync(message, context);
        }

        context.Logger.LogInformation("done");
    }

    private async Task ProcessMessageAsync(SQSEvent.SQSMessage message,
 ILambdaContext context)
    {
        try
        {
            context.Logger.LogInformation($"Processed message {message.Body}");

            // TODO: Do interesting work based on the new message
            await Task.CompletedTask;
        }
        catch (Exception e)
        {
            //You can use Dead Letter Queue to handle failures. By configuring a
 Lambda DLQ.
            context.Logger.LogError($"An error occurred");
            throw;
        }

    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package integration_sqs_to_lambda

import (
 "fmt"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(event events.SQSEvent) error {
 for _, record := range event.Records {
  err := processMessage(record)
  if err != nil {
   return err
  }
 }
 fmt.Println("done")
 return nil
}

func processMessage(record events.SQSMessage) error {
 fmt.Printf("Processed message %s\n", record.Body)
 // TODO: Do interesting work based on the new message
 return nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSEvent.SQSMessage;

public class Function implements RequestHandler<SQSEvent, Void> {
    @Override
    public Void handleRequest(SQSEvent sqsEvent, Context context) {
        for (SQSMessage msg : sqsEvent.getRecords()) {
            processMessage(msg, context);
        }
        context.getLogger().log("done");
        return null;
    }

    private void processMessage(SQSMessage msg, Context context) {
        try {
            context.getLogger().log("Processed message " + msg.getBody());

            // TODO: Do interesting work based on the new message

        } catch (Exception e) {
            context.getLogger().log("An error occurred");
            throw e;
        }
```

```
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan JavaScript Lambda menggunakan.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
  for (const message of event.Records) {
    await processMessageAsync(message);
  }
  console.info("done");
};

async function processMessageAsync(message) {
  try {
    console.log(`Processed message ${message.body}`);
    // TODO: Do interesting work based on the new message
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  } catch (err) {
    console.error("An error occurred");
    throw err;
  }
}
```

Mengkonsumsi acara SQS dengan TypeScript Lambda menggunakan.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { SQSEvent, Context, SQSHandler, SQSRecord } from "aws-lambda";
```

```
export const functionHandler: SQSHandler = async (
  event: SQSEvent,
  context: Context
): Promise<void> => {
  for (const message of event.Records) {
    await processMessageAsync(message);
  }
  console.info("done");
};

async function processMessageAsync(message: SQSRecord): Promise<any> {
  try {
    console.log(`Processed message ${message.body}`);
    // TODO: Do interesting work based on the new message
    await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  } catch (err) {
    console.error("An error occurred");
    throw err;
  }
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
```

```
use Bref\Event\InvalidLambdaEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
            $body = $record->getBody();
            // TODO: Do interesting work based on the new message
        }
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def lambda_handler(event, context):
    for message in event['Records']:
        process_message(message)
    print("done")

def process_message(message):
    try:
        print(f"Processed message {message['body']}")
        # TODO: Do interesting work based on the new message
    except Exception as err:
        print("An error occurred")
        raise err
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def lambda_handler(event:, context:)
  event['Records'].each do |message|
    process_message(message)
  end
  puts "done"
end

def process_message(message)
  begin
    puts "Processed message #{message['body']}"
    # TODO: Do interesting work based on the new message
```

```
  rescue StandardError => err
    puts "An error occurred"
    raise err
  end
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Mengkonsumsi acara SQS dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::event::sqs::SqsEvent;
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn function_handler(event: LambdaEvent<SqsEvent>) -> Result<(), Error> {
    event.payload.records.iter().for_each(|record| {
        // process the record
        tracing::info!("Message body: {}",
 record.body.as_deref().unwrap_or_default())
    });

    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
 time.
        .without_time()
```

```
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu Kinesis

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengimplementasikan respons batch sebagian untuk fungsi Lambda yang menerima peristiwa dari aliran Kinesis. Fungsi melaporkan kegagalan item batch dalam respons, memberi sinyal ke Lambda untuk mencoba lagi pesan tersebut nanti.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text;
using System.Text.Json.Serialization;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.KinesisEvents;
using AWS.Lambda.Powertools.Logging;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri
```

```
namespace KinesisIntegration;

public class Function
{
    // Powertools Logger requires an environment variables against your function
    // POWERTOOLS_SERVICE_NAME
    [Logging(LogEvent = true)]
    public async Task<StreamsEventResponse> FunctionHandler(KinesisEvent evnt,
 ILambdaContext context)
    {
        if (evnt.Records.Count == 0)
        {
            Logger.LogInformation("Empty Kinesis Event received");
            return new StreamsEventResponse();
        }

        foreach (var record in evnt.Records)
        {
            try
            {
                Logger.LogInformation($"Processed Event with EventId:
 {record.EventId}");
                string data = await GetRecordDataAsync(record.Kinesis, context);
                Logger.LogInformation($"Data: {data}");
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Logger.LogError($"An error occurred {ex.Message}");
                /* Since we are working with streams, we can return the failed
 item immediately.
                   Lambda will immediately begin to retry processing from this
 failed item onwards. */
                return new StreamsEventResponse
                {
                    BatchItemFailures = new
 List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure>
                    {
                        new StreamsEventResponse.BatchItemFailure
 { ItemIdentifier = record.Kinesis.SequenceNumber }
                    }
                };
            }
```

```
        }
        Logger.LogInformation($"Successfully processed {evnt.Records.Count}
 records.");
        return new StreamsEventResponse();
    }

    private async Task<string> GetRecordDataAsync(KinesisEvent.Record record,
 ILambdaContext context)
    {
        byte[] bytes = record.Data.ToArray();
        string data = Encoding.UTF8.GetString(bytes);
        await Task.CompletedTask; //Placeholder for actual async work
        return data;
    }
}

public class StreamsEventResponse
{
    [JsonPropertyName("batchItemFailures")]
    public IList<BatchItemFailure> BatchItemFailures { get; set; }
    public class BatchItemFailure
    {
        [JsonPropertyName("itemIdentifier")]
        public string ItemIdentifier { get; set; }
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main
```

```
import (
 "context"
 "fmt"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, kinesisEvent events.KinesisEvent)
 (map[string]interface{}, error) {
 batchItemFailures := []map[string]interface{}{}

 for _, record := range kinesisEvent.Records {
  curRecordSequenceNumber := ""

  // Process your record
  if /* Your record processing condition here */ {
   curRecordSequenceNumber = record.Kinesis.SequenceNumber
  }

  // Add a condition to check if the record processing failed
  if curRecordSequenceNumber != "" {
   batchItemFailures = append(batchItemFailures, map[string]interface{}
{"itemIdentifier": curRecordSequenceNumber})
  }
 }

 kinesisBatchResponse := map[string]interface{}{
  "batchItemFailures": batchItemFailures,
 }
 return kinesisBatchResponse, nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.StreamsEventResponse;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ProcessKinesisRecords implements RequestHandler<KinesisEvent,
 StreamsEventResponse> {

    @Override
    public StreamsEventResponse handleRequest(KinesisEvent input, Context
 context) {

        List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
 ArrayList<>();
        String curRecordSequenceNumber = "";

        for (KinesisEvent.KinesisEventRecord kinesisEventRecord :
 input.getRecords()) {
            try {
                //Process your record
                KinesisEvent.Record kinesisRecord =
 kinesisEventRecord.getKinesis();
                curRecordSequenceNumber = kinesisRecord.getSequenceNumber();

            } catch (Exception e) {
```

```
                /* Since we are working with streams, we can return the failed
 item immediately.
                   Lambda will immediately begin to retry processing from this
 failed item onwards. */
                batchItemFailures.add(new
 StreamsEventResponse.BatchItemFailure(curRecordSequenceNumber));
                return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
            }
        }

       return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Javascript.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
exports.handler = async (event, context) => {
  for (const record of event.Records) {
    try {
      console.log(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
      const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
      console.log(`Record Data: ${recordData}`);
      // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (err) {
      console.error(`An error occurred ${err}`);
      /* Since we are working with streams, we can return the failed item
 immediately.
           Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
 item onwards. */
```

```
      return {
        batchItemFailures: [{ itemIdentifier: record.kinesis.sequenceNumber }],
      };
    }
  }
  console.log(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
  return { batchItemFailures: [] };
};

async function getRecordDataAsync(payload) {
  var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
  await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  return data;
}
```

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan penggunaan Lambda. TypeScript

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import {
  KinesisStreamEvent,
  Context,
  KinesisStreamHandler,
  KinesisStreamRecordPayload,
  KinesisStreamBatchResponse,
} from "aws-lambda";
import { Buffer } from "buffer";
import { Logger } from "@aws-lambda-powertools/logger";

const logger = new Logger({
  logLevel: "INFO",
  serviceName: "kinesis-stream-handler-sample",
});

export const functionHandler: KinesisStreamHandler = async (
  event: KinesisStreamEvent,
  context: Context
): Promise<KinesisStreamBatchResponse> => {
  for (const record of event.Records) {
    try {
      logger.info(`Processed Kinesis Event - EventID: ${record.eventID}`);
      const recordData = await getRecordDataAsync(record.kinesis);
```

```
      logger.info(`Record Data: ${recordData}`);
      // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (err) {
      logger.error(`An error occurred ${err}`);
      /* Since we are working with streams, we can return the failed item
 immediately.
           Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
 item onwards. */
      return {
        batchItemFailures: [{ itemIdentifier: record.kinesis.sequenceNumber }],
      };
    }
  }
  logger.info(`Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
  return { batchItemFailures: [] };
};

async function getRecordDataAsync(
  payload: KinesisStreamRecordPayload
): Promise<string> {
  var data = Buffer.from(payload.data, "base64").toString("utf-8");
  await Promise.resolve(1); //Placeholder for actual async work
  return data;
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php
```

```
# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $kinesisEvent = new KinesisEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kinesisEvent->getRecords();

        $failedRecords = [];
        foreach ($records as $record) {
            try {
                $data = $record->getData();
                $this->logger->info(json_encode($data));
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

        // change format for the response
        $failures = array_map(
```

```
            fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
            $failedRecords
        );

        return [
            'batchItemFailures' => $failures
        ];
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def handler(event, context):
    records = event.get("Records")
    curRecordSequenceNumber = ""

    for record in records:
        try:
            # Process your record
            curRecordSequenceNumber = record["kinesis"]["sequenceNumber"]
        except Exception as e:
            # Return failed record's sequence number
            return {"batchItemFailures":[{"itemIdentifier":
 curRecordSequenceNumber}]}

    return {"batchItemFailures":[]}
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
require 'aws-sdk'

def lambda_handler(event:, context:)
  batch_item_failures = []

  event['Records'].each do |record|
    begin
      puts "Processed Kinesis Event - EventID: #{record['eventID']}"
      record_data = get_record_data_async(record['kinesis'])
      puts "Record Data: #{record_data}"
      # TODO: Do interesting work based on the new data
    rescue StandardError => err
      puts "An error occurred #{err}"
      # Since we are working with streams, we can return the failed item
 immediately.
      # Lambda will immediately begin to retry processing from this failed item
 onwards.
      return { batchItemFailures: [{ itemIdentifier: record['kinesis']
['sequenceNumber'] }] }
    end
  end

  puts "Successfully processed #{event['Records'].length} records."
  { batchItemFailures: batch_item_failures }
end
```

```
def get_record_data_async(payload)
  data = Base64.decode64(payload['data']).force_encoding('utf-8')
  # Placeholder for actual async work
  sleep(1)
  data
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch Kinesis dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::{
    event::kinesis::KinesisEvent,
    kinesis::KinesisEventRecord,
    streams::{KinesisBatchItemFailure, KinesisEventResponse},
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn function_handler(event: LambdaEvent<KinesisEvent>) ->
 Result<KinesisEventResponse, Error> {
    let mut response = KinesisEventResponse {
        batch_item_failures: vec![],
    };

    if event.payload.records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(response);
    }

    for record in &event.payload.records {
        tracing::info!(
            "EventId: {}",
```

```
            record.event_id.as_deref().unwrap_or_default()
        );

        let record_processing_result = process_record(record);

        if record_processing_result.is_err() {
            response.batch_item_failures.push(KinesisBatchItemFailure {
                item_identifier: record.kinesis.sequence_number.clone(),
            });
            /* Since we are working with streams, we can return the failed item
 immediately.
            Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
 item onwards. */
            return Ok(response);
        }
    }

    tracing::info!(
        "Successfully processed {} records",
        event.payload.records.len()
    );

    Ok(response)
}

fn process_record(record: &KinesisEventRecord) -> Result<(), Error> {
    let record_data = std::str::from_utf8(record.kinesis.data.as_slice());

    if let Some(err) = record_data.err() {
        tracing::error!("Error: {}", err);
        return Err(Error::from(err));
    }

    let record_data = record_data.unwrap_or_default();

    // do something interesting with the data
    tracing::info!("Data: {}", record_data);

    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
```

```
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
 time.
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu DynamoDB

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengimplementasikan respons batch sebagian untuk fungsi Lambda yang menerima peristiwa dari aliran DynamoDB. Fungsi melaporkan kegagalan item batch dalam respons, memberi sinyal ke Lambda untuk mencoba lagi pesan tersebut nanti.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using System.Text.Json;
using System.Text;
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.DynamoDBEvents;
```

```
// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri

namespace AWSLambda_DDB;

public class Function
{
    public StreamsEventResponse FunctionHandler(DynamoDBEvent dynamoEvent,
 ILambdaContext context)

    {
        context.Logger.LogInformation($"Beginning to process
 {dynamoEvent.Records.Count} records...");
        List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
 List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure>();
        StreamsEventResponse streamsEventResponse = new StreamsEventResponse();

        foreach (var record in dynamoEvent.Records)
        {
            try
            {
                var sequenceNumber = record.Dynamodb.SequenceNumber;
                context.Logger.LogInformation(sequenceNumber);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                context.Logger.LogError(ex.Message);
                batchItemFailures.Add(new StreamsEventResponse.BatchItemFailure()
 { ItemIdentifier = record.Dynamodb.SequenceNumber });
            }
        }

        if (batchItemFailures.Count > 0)
        {
            streamsEventResponse.BatchItemFailures = batchItemFailures;
        }

        context.Logger.LogInformation("Stream processing complete.");
        return streamsEventResponse;
    }
```

```
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
 "context"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

type BatchItemFailure struct {
 ItemIdentifier string `json:"ItemIdentifier"`
}

type BatchResult struct {
 BatchItemFailures []BatchItemFailure `json:"BatchItemFailures"`
}

func HandleRequest(ctx context.Context, event events.DynamoDBEvent)
 (*BatchResult, error) {
 var batchItemFailures []BatchItemFailure
 curRecordSequenceNumber := ""

 for _, record := range event.Records {
  // Process your record
  curRecordSequenceNumber = record.Change.SequenceNumber
 }
```

```
 if curRecordSequenceNumber != "" {
  batchItemFailures = append(batchItemFailures, BatchItemFailure{ItemIdentifier:
 curRecordSequenceNumber})
 }

 batchResult := BatchResult{
  BatchItemFailures: batchItemFailures,
 }

 return &batchResult, nil
}

func main() {
 lambda.Start(HandleRequest)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.DynamodbEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.StreamsEventResponse;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.models.dynamodb.StreamRecord;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ProcessDynamodbRecords implements RequestHandler<DynamodbEvent,
 StreamsEventResponse> {
```

```
    @Override
    public StreamsEventResponse handleRequest(DynamodbEvent input, Context
 context) {

        List<StreamsEventResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
 ArrayList<>();
        String curRecordSequenceNumber = "";

        for (DynamodbEvent.DynamodbStreamRecord dynamodbStreamRecord :
 input.getRecords()) {
          try {
                //Process your record
                StreamRecord dynamodbRecord = dynamodbStreamRecord.getDynamodb();
                curRecordSequenceNumber = dynamodbRecord.getSequenceNumber();

            } catch (Exception e) {
                /* Since we are working with streams, we can return the failed
 item immediately.
                   Lambda will immediately begin to retry processing from this
 failed item onwards. */
                batchItemFailures.add(new
 StreamsEventResponse.BatchItemFailure(curRecordSequenceNumber));
                return new StreamsEventResponse(batchItemFailures);
            }
        }

       return new StreamsEventResponse();
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan penggunaan Lambda. JavaScript

```
export const handler = async (event) => {
  const records = event.Records;
  let curRecordSequenceNumber = "";

  for (const record of records) {
    try {
      // Process your record
      curRecordSequenceNumber = record.dynamodb.SequenceNumber;
    } catch (e) {
      // Return failed record's sequence number
      return { batchItemFailures: [{ itemIdentifier:
 curRecordSequenceNumber }] };
    }
  }

  return { batchItemFailures: [] };
};
```

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan penggunaan Lambda. TypeScript

```
import {
  DynamoDBBatchResponse,
  DynamoDBBatchItemFailure,
  DynamoDBStreamEvent,
} from "aws-lambda";

export const handler = async (
  event: DynamoDBStreamEvent
): Promise<DynamoDBBatchResponse> => {
  const batchItemFailures: DynamoDBBatchItemFailure[] = [];
  let curRecordSequenceNumber;

  for (const record of event.Records) {
    curRecordSequenceNumber = record.dynamodb?.SequenceNumber;

    if (curRecordSequenceNumber) {
      batchItemFailures.push({
        itemIdentifier: curRecordSequenceNumber,
      });
    }
```

```
  }

  return { batchItemFailures: batchItemFailures };
};
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan PHP.

```
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
```

```
    {
        $dynamoDbEvent = new DynamoDbEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");

        $records = $dynamoDbEvent->getRecords();
        $failedRecords = [];
        foreach ($records as $record) {
            try {
                $data = $record->getData();
                $this->logger->info(json_encode($data));
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

        // change format for the response
        $failures = array_map(
            fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
            $failedRecords
        );

        return [
            'batchItemFailures' => $failures
        ];
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
def handler(event, context):
    records = event.get("Records")
    curRecordSequenceNumber = ""

    for record in records:
        try:
            # Process your record
            curRecordSequenceNumber = record["dynamodb"]["SequenceNumber"]
        except Exception as e:
            # Return failed record's sequence number
            return {"batchItemFailures":[{"itemIdentifier":
 curRecordSequenceNumber}]}

    return {"batchItemFailures":[]}
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
def lambda_handler(event:, context:)
    records = event["Records"]
    cur_record_sequence_number = ""

    records.each do |record|
      begin
        # Process your record
        cur_record_sequence_number = record["dynamodb"]["SequenceNumber"]
      rescue StandardError => e
        # Return failed record's sequence number
        return {"batchItemFailures" => [{"itemIdentifier" =>
 cur_record_sequence_number}]}
      end
    end

    {"batchItemFailures" => []}
  end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch DynamoDB dengan Lambda menggunakan Rust.

```
use aws_lambda_events::{
    event::dynamodb::{Event, EventRecord, StreamRecord},
    streams::{DynamoDbBatchItemFailure, DynamoDbEventResponse},
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

/// Process the stream record
fn process_record(record: &EventRecord) -> Result<(), Error> {
    let stream_record: &StreamRecord = &record.change;
```

```
    // process your stream record here...
    tracing::info!("Data: {:?}", stream_record);

    Ok(())
}

/// Main Lambda handler here...
async fn function_handler(event: LambdaEvent<Event>) ->
 Result<DynamoDbEventResponse, Error> {
    let mut response = DynamoDbEventResponse {
        batch_item_failures: vec![],
    };

    let records = &event.payload.records;

    if records.is_empty() {
        tracing::info!("No records found. Exiting.");
        return Ok(response);
    }

    for record in records {
        tracing::info!("EventId: {}", record.event_id);

        // Couldn't find a sequence number
        if record.change.sequence_number.is_none() {
            response.batch_item_failures.push(DynamoDbBatchItemFailure {
                item_identifier: Some("".to_string()),
            });
            return Ok(response);
        }

        // Process your record here...
        if process_record(record).is_err() {
            response.batch_item_failures.push(DynamoDbBatchItemFailure {
                item_identifier: record.change.sequence_number.clone(),
            });
            /* Since we are working with streams, we can return the failed item
 immediately.
            Lambda will immediately begin to retry processing from this failed
 item onwards. */
            return Ok(response);
        }
    }
```

```
    tracing::info!("Successfully processed {} record(s)", records.len());

    Ok(response)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
    tracing_subscriber::fmt()
        .with_max_level(tracing::Level::INFO)
        // disable printing the name of the module in every log line.
        .with_target(false)
        // disabling time is handy because CloudWatch will add the ingestion
 time.
        .without_time()
        .init();

    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Melaporkan kegagalan item batch untuk fungsi Lambda dengan pemicu Amazon SQS

Contoh kode berikut menunjukkan cara mengimplementasikan respons batch sebagian untuk fungsi Lambda yang menerima peristiwa dari antrian SQS. Fungsi melaporkan kegagalan item batch dalam respons, memberi sinyal ke Lambda untuk mencoba lagi pesan tersebut nanti.

.NET

SDK untuk .NET

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan.NET.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using Amazon.Lambda.Core;
using Amazon.Lambda.SQSEvents;

// Assembly attribute to enable the Lambda function's JSON input to be converted
 into a .NET class.
[assembly:
 LambdaSerializer(typeof(Amazon.Lambda.Serialization.SystemTextJson.DefaultLambdaJsonSeri
namespace sqsSample;

public class Function
{
    public async Task<SQSBatchResponse> FunctionHandler(SQSEvent evnt,
 ILambdaContext context)
    {
        List<SQSBatchResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
 List<SQSBatchResponse.BatchItemFailure>();
        foreach(var message in evnt.Records)
        {
            try
            {
                //process your message
                await ProcessMessageAsync(message, context);
            }
            catch (System.Exception)
            {
                //Add failed message identifier to the batchItemFailures list
                batchItemFailures.Add(new
 SQSBatchResponse.BatchItemFailure{ItemIdentifier=message.MessageId});
            }
        }
        return new SQSBatchResponse(batchItemFailures);
    }

    private async Task ProcessMessageAsync(SQSEvent.SQSMessage message,
 ILambdaContext context)
    {
        if (String.IsNullOrEmpty(message.Body))
        {
            throw new Exception("No Body in SQS Message.");
        }
```

```
        context.Logger.LogInformation($"Processed message {message.Body}");
        // TODO: Do interesting work based on the new message
        await Task.CompletedTask;
    }
}
```

Go

SDK untuk Go V2

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan Go.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
package main

import (
 "context"
 "encoding/json"
 "fmt"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/events"
 "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)

func handler(ctx context.Context, sqsEvent events.SQSEvent)
 (map[string]interface{}, error) {
 batchItemFailures := []map[string]interface{}{}

 for _, message := range sqsEvent.Records {

  if /* Your message processing condition here */ {
   batchItemFailures = append(batchItemFailures, map[string]interface{}
{"itemIdentifier": message.MessageId})
  }
 }
```

```
 sqsBatchResponse := map[string]interface{}{
  "batchItemFailures": batchItemFailures,
 }
 return sqsBatchResponse, nil
}

func main() {
 lambda.Start(handler)
}
```

Java

SDK untuk Java 2.x

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan Java.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SQSBatchResponse;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ProcessSQSMessageBatch implements RequestHandler<SQSEvent,
 SQSBatchResponse> {
    @Override
    public SQSBatchResponse handleRequest(SQSEvent sqsEvent, Context context) {

        List<SQSBatchResponse.BatchItemFailure> batchItemFailures = new
 ArrayList<SQSBatchResponse.BatchItemFailure>();
        String messageId = "";
        for (SQSEvent.SQSMessage message : sqsEvent.getRecords()) {
```

```
            try {
                //process your message
            } catch (Exception e) {
                //Add failed message identifier to the batchItemFailures list
                batchItemFailures.add(new
 SQSBatchResponse.BatchItemFailure(message.getMessageId()));
            }
        }
        return new SQSBatchResponse(batchItemFailures);
    }
}
```

JavaScript

SDK untuk JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan penggunaan JavaScript Lambda.

```
// Node.js 20.x Lambda runtime, AWS SDK for Javascript V3
export const handler = async (event, context) => {
    const batchItemFailures = [];
    for (const record of event.Records) {
        try {
            await processMessageAsync(record, context);
        } catch (error) {
            batchItemFailures.push({ itemIdentifier: record.messageId });
        }
    }
    return { batchItemFailures };
};

async function processMessageAsync(record, context) {
    if (record.body && record.body.includes("error")) {
        throw new Error("There is an error in the SQS Message.");
    }
    console.log(`Processed message: ${record.body}`);
```

```
}
```

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan penggunaan TypeScript Lambda.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import { SQSEvent, SQSBatchResponse, Context, SQSBatchItemFailure, SQSRecord }
 from 'aws-lambda';

export const handler = async (event: SQSEvent, context: Context):
 Promise<SQSBatchResponse> => {
    const batchItemFailures: SQSBatchItemFailure[] = [];

    for (const record of event.Records) {
        try {
            await processMessageAsync(record);
        } catch (error) {
            batchItemFailures.push({ itemIdentifier: record.messageId });
        }
    }

    return {batchItemFailures: batchItemFailures};
};

async function processMessageAsync(record: SQSRecord): Promise<void> {
    if (record.body && record.body.includes("error")) {
        throw new Error('There is an error in the SQS Message.');
    }
    console.log(`Processed message ${record.body}`);
}
```

PHP

SDK untuk PHP

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing SQS records");
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            try {
                // Assuming the SQS message is in JSON format
                $message = json_decode($record->getBody(), true);
                $this->logger->info(json_encode($message));
                // TODO: Implement your custom processing logic here
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $this->markAsFailed($record);
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords SQS records");
```

```
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Python

SDK untuk Python (Boto3)

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan Python.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

def lambda_handler(event, context):
    if event:
        batch_item_failures = []
        sqs_batch_response = {}

        for record in event["Records"]:
            try:
                # process message
            except Exception as e:
                batch_item_failures.append({"itemIdentifier":
 record['messageId']})

        sqs_batch_response["batchItemFailures"] = batch_item_failures
        return sqs_batch_response
```

Ruby

SDK untuk Ruby

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan Ruby.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
require 'json'

def lambda_handler(event:, context:)
  if event
    batch_item_failures = []
    sqs_batch_response = {}

    event["Records"].each do |record|
      begin
        # process message
      rescue StandardError => e
        batch_item_failures << {"itemIdentifier" => record['messageId']}
      end
    end

    sqs_batch_response["batchItemFailures"] = batch_item_failures
    return sqs_batch_response
  end
end
```

Rust

SDK untuk Rust

> **Note**
>
> Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di repositori contoh Nirserver.

Melaporkan kegagalan item batch SQS dengan Lambda menggunakan Rust.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
use aws_lambda_events::{
    event::sqs::{SqsBatchResponse, SqsEvent},
    sqs::{BatchItemFailure, SqsMessage},
};
use lambda_runtime::{run, service_fn, Error, LambdaEvent};

async fn process_record(_: &SqsMessage) -> Result<(), Error> {
    Err(Error::from("Error processing message"))
}

async fn function_handler(event: LambdaEvent<SqsEvent>) ->
 Result<SqsBatchResponse, Error> {
    let mut batch_item_failures = Vec::new();
    for record in event.payload.records {
        match process_record(&record).await {
            Ok(_) => (),
            Err(_) => batch_item_failures.push(BatchItemFailure {
                item_identifier: record.message_id.unwrap(),
            }),
        }
    }

    Ok(SqsBatchResponse {
        batch_item_failures,
    })
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Error> {
```

```
    run(service_fn(function_handler)).await
}
```

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

AWS kontribusi komunitas untuk Lambda

AWS kontribusi komunitas adalah contoh yang dibuat dan dikelola oleh banyak tim AWS. Untuk memberikan umpan balik, gunakan mekanisme yang disediakan di repositori terkait.

Contoh

- Membangun dan menguji aplikasi tanpa server

Membangun dan menguji aplikasi tanpa server

Contoh kode berikut menunjukkan cara membangun dan menguji aplikasi tanpa server menggunakan API Gateway dengan Lambda dan DynamoDB

.NET

SDK untuk .NET

Menunjukkan cara membangun dan menguji aplikasi tanpa server yang terdiri dari API Gateway dengan Lambda dan DynamoDB menggunakan .NET SDK.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda

Go

SDK untuk Go V2

Menunjukkan cara membuat dan menguji aplikasi tanpa server yang terdiri dari API Gateway dengan Lambda dan DynamoDB menggunakan Go SDK.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda

Java

SDK untuk Java 2.x

Menunjukkan cara membangun dan menguji aplikasi tanpa server yang terdiri dari API Gateway dengan Lambda dan DynamoDB menggunakan Java SDK.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda

Rust

SDK untuk Rust

Menunjukkan cara membuat dan menguji aplikasi tanpa server yang terdiri dari API Gateway dengan Lambda dan DynamoDB menggunakan Rust SDK.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di GitHub.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihatMenggunakan Lambda dengan SDK AWS. Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.


Kuota Lambda

> **Important**
>
> Baru Akun AWS telah mengurangi kuota konkurensi dan memori. AWS meningkatkan kuota ini secara otomatis berdasarkan penggunaan Anda.

AWS Lambda dirancang untuk menskalakan dengan cepat untuk memenuhi permintaan, memungkinkan fungsi Anda ditingkatkan untuk melayani lalu lintas dalam aplikasi Anda. Lambda dirancang untuk tugas komputasi berumur pendek yang tidak mempertahankan atau bergantung pada status di antara pemanggilan. Kode dapat berjalan hingga 15 menit dalam satu pemanggilan dan satu fungsi dapat menggunakan hingga 10.240 MB memori.

Penting untuk memahami pagar pembatas yang dipasang untuk melindungi akun Anda dan beban kerja pelanggan lain. Kuota layanan ada di semua AWS layanan dan terdiri dari batas keras, yang tidak dapat Anda ubah, dan batas lunak, yang dapat Anda minta kenaikan. Secara default, semua akun baru diberi profil kuota yang memungkinkan eksplorasi layanan. AWS

Untuk melihat kuota yang berlaku untuk akun Anda, navigasikan ke dasbor Service Quotas. Di sini, Anda dapat melihat kuota layanan Anda, meminta peningkatan kuota, dan melihat pemanfaatan saat ini. Dari sini, Anda dapat menelusuri ke AWS layanan tertentu, seperti Lambda:



AWS Lambda

AWS Lambda is a compute service that runs your code in response to events and automatically manages the compute resources for you.

Service quotas info

View your applied quota values, default quota values, and request quota increases for quotas. Learn more

Request increase at account level

Search by quota name

1

Quota name	Applied account-level quota value	AWS default quota value	Utilization	Adjustability
Asynchronous payload	256 kilobytes	256 kilobytes	Not available	Not adjustable
Concurrency scaling rate	1,000	1,000	Not available	Not adjustable
Concurrent executions	1,000	1,000	0	Account level
Deployment package size (console editor)	3 megabytes	3 megabytes	Not available	Not adjustable
Deployment package size (direct upload)	50 megabytes	50 megabytes	Not available	Not adjustable
Deployment package size (unzipped)	250 megabytes	250 megabytes	Not available	Not adjustable
Elastic network interfaces per VPC	Not available	500	Not available	Account level
Environment variable size	4 kilobytes	4 kilobytes	Not available	Not adjustable
File descriptors	1,024	1,024	Not available	Not adjustable
Function and layer storage	75 gigabytes	75 gigabytes	Not available	Account level
Function layers	5	5	Not available	Not adjustable
Function resource-based policy	20 kilobytes	20 kilobytes	Not available	Not adjustable
Function timeout	900	900	Not available	Not adjustable
Processes and threads	1,024	1,024	Not available	Not adjustable
Rate of control plane API requests (excludes invocation, GetFunction, and GetPolicy requests)	15	15	Not available	Not adjustable
Rate of GetFunction API requests	100	100	Not available	Not adjustable
Rate of GetPolicy API requests	15	15	Not available	Not adjustable
Synchronous payload	6 megabytes	6 megabytes	Not available	Not adjustable
Temporary storage	512 megabytes	512 megabytes	Not available	Not adjustable
Test events (console editor)	10	10	Not available	Not adjustable

Bagian berikut mencantumkan kuota dan batas default di Lambda berdasarkan kategori.

Topik

- Komputasi dan penyimpanan
- Konfigurasi fungsi, penyebaran, dan eksekusi
- Permintaan API Lambda
- Layanan lainnya

Komputasi dan penyimpanan

Lambda menetapkan kuota untuk jumlah sumber daya komputasi dan penyimpanan yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan dan menyimpan fungsi. Kuota untuk eksekusi dan penyimpanan

bersamaan berlaku per. Wilayah AWS Kuota antarmuka jaringan elastis (ENI) berlaku per virtual private cloud (VPC), terlepas dari Wilayah. Kuota berikut dapat ditingkatkan dari nilai defaultnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meminta peningkatan kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas.

Sumber Daya	Kuota default	Dapat ditingkatkan hingga
Eksekusi bersamaan	1.000	Puluhan ribu
Penyimpanan untuk fungsi yang diunggah (arsip file .zip) dan lapisan. Setiap versi fungsi dan versi lapisan mengonsumsi penyimpanan. Untuk praktik terbaik dalam mengelola penyimpanan kode, lihat Memantau penyimpanan kode Lambda di Tanah Tanpa Server.	75 GB	Terabyte
Penyimpanan untuk fungsi yang ditentukan sebagai gambar kontainer. Gambar-gambar ini disimpan di Amazon ECR.	Lihat Kuota layanan Amazon ECR.	
Antarmuka jaringan elastis per virtual private cloud (VPC) **Note** Kuota ini dibagikan dengan layanan lainnya, seperti Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Lihat Kuota Amazon VPC	500	Ribuan

Untuk detail tentang konkurensi dan bagaimana Lambda menskalakan konkurensi fungsi Anda sehubungan dengan lalu lintas, lihat Memahami penskalaan fungsi Lambda.

Konfigurasi fungsi, penyebaran, dan eksekusi

Kuota berikut berlaku untuk konfigurasi fungsi, penyebaran, dan eksekusi. Kecuali seperti yang disebutkan, mereka tidak dapat diubah.

> **Note**
>
> Dokumentasi Lambda, pesan log, dan konsol menggunakan singkatan MB (bukan MiB) untuk merujuk ke 1.024 KB.

Sumber Daya	Kuota
Fungsi alokasi memori	128 MB hingga 10.240 MB, dengan peningkatan 1 MB. Catatan: Lambda mengaloka sikan daya CPU secara proporsio nal dengan jumlah memori yang dikonfigurasi. Anda dapat menambah atau mengurangi memori dan daya CPU yang diberikan untuk fungsi Anda menggunakan pengaturan Memori (MB). Pada 1.769 MB, suatu fungsi memiliki setara dengan satu vCPU.
Fungsi waktu habis	900 detik (15 menit)
Fungsi variabel lingkungan	4 KB, untuk semua variabel lingkungan yang terkait dengan fungsi, secara agregat
Fungsi kebijakan berbasis sumber daya	20 KB
Fungsi lapisan	lima lapisan

Sumber Daya	Kuota
Batas penskalaan konkurensi fungsi	Untuk setiap fungsi, 1.000 lingkungan eksekusi setiap 10 detik
Muatan invokasi (permintaan dan respons)	6 MB masing-masing untuk permintaan dan tanggapan (sinkron) 20 MB untuk setiap respons yang dialirkan (Synchronous. Ukuran payload untuk respons yang dialirkan dapat ditingkatkan dari nilai default. Kontak Dukungan untuk menanyakan lebih lanjut.) 256 KB (asinkron) 1 MB untuk total ukuran gabungan baris permintaan dan nilai header
Bandwidth untuk tanggapan yang dialirkan	Uncapped untuk 6 MB pertama dari respons fungsi Anda Untuk tanggapan yang lebih besar dari 6 MB, 2 MBps untuk sisa respons
Ukuran paket deployment (arsip file .zip)	50 MB (di-zip, saat diunggah melalui API Lambda atau). SDKs Unggah file yang lebih besar dengan Amazon S3. 50 MB (saat diunggah melalui konsol Lambda) 250 MB Ukuran maksimum konten paket penyebaran, termasuk lapisan dan runtime kustom. (membuka ritsleting)

Sumber Daya	Kuota
Ukuran pengaturan gambar kontainer	16 KB
Ukuran paket kode gambar kontainer	10 GB (ukuran gambar maksimum yang tidak terkompresi, termasuk semua lapisan)
Peristiwa pengujian (editor konsol)	10
`/tmp` penyimpanan direktori	Antara 512 MB dan 10.240 MB, dengan peningkatan 1-MB
Deskriptor file	1,024
Proses eksekusi/utas	1,024

Permintaan API Lambda

Kuota berikut berkaitan dengan permintaan API Lambda.

Sumber Daya	Kuota
Permintaan pemanggilan per fungsi per Wilayah (sinkron)	Setiap instance lingkungan eksekusi Anda dapat melayani hingga 10 permintaan per detik. Dengan kata lain, total batas pemanggilan adalah 10 kali batas konkurensi Anda. Lihat Memahami penskalaan fungsi Lambda.
Permintaan pemanggilan per fungsi per Wilayah (asinkron)	Setiap instance dari lingkungan eksekusi Anda dapat melayani jumlah permintaan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, batas pemanggilan total hanya didasarkan pada konkurensi yang tersedia

Sumber Daya	Kuota
	untuk fungsi Anda. Lihat Memahami penskalaan fungsi Lambda.
Permintaan invokasi per versi fungsi atau alias (permintaan per detik)	10 x dialokasikan konkurensi tersedia **Note** Kuota ini hanya berlaku untuk fungsi yang menggunakan konkurensi terprovisi.
GetFunction Permintaan API	100 permintaan per detik. Tidak dapat ditingkatkan.
GetPolicy Permintaan API	15 permintaan per detik. Tidak dapat ditingkatkan.
Sisa permintaan API bidang kontrol (tidak termasuk pemanggilan, GetFunction dan permintaan) GetPolicy	15 permintaan per detik di semua APIs (bukan 15 permintaan per detik per API). Tidak dapat ditingkatkan.

Layanan lainnya

Kuota untuk layanan lain, seperti AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon (CloudFront Lambda @Edge), dan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), dapat memengaruhi fungsi Lambda Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Layanan AWS kuota di Referensi Umum Amazon Web Services, danMemanggil Lambda dengan acara dari layanan lain AWS.

Banyak aplikasi yang melibatkan Lambda menggunakan beberapa AWS layanan. Karena layanan yang berbeda memiliki kuota yang berbeda untuk berbagai fitur, mungkin sulit untuk mengelola kuota ini di seluruh aplikasi Anda. Misalnya, API Gateway memiliki batas throttle default 10.000 permintaan per detik, sedangkan Lambda memiliki batas konkurensi default 1.000. Karena ketidakcocokan ini, dimungkinkan untuk memiliki lebih banyak permintaan masuk dari API Gateway yang dapat ditangani Lambda. Anda dapat mengatasinya dengan meminta peningkatan batas konkurensi Lambda agar sesuai dengan tingkat lalu lintas yang diharapkan.

Load testing aplikasi Anda memungkinkan Anda untuk memantau kinerja aplikasi Anda end-to-end sebelum menerapkan ke produksi. Selama uji beban, Anda dapat mengidentifikasi kuota apa pun yang dapat bertindak sebagai faktor pembatas untuk tingkat lalu lintas yang Anda harapkan dan mengambil tindakan yang sesuai.

Riwayat dokumen

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting pada Panduan Developer AWS Lambda sejak Mei 2018. Untuk notifikasi tentang pembaruan dokumentasi ini, langganan ke umpan RSS.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWS pembaruan kebijakan terkelola	Lambda memperbarui dua kebijakan AWS terkelola yang ada (`AWSLambda_ReadOnlyAccess` dan`AWSLambda_FullAccess`).	Februari 20, 2025
Node.js 22.x runtime	Lambda sekarang mendukung Node.js 22 sebagai runtime terkelola dan image basis container (). `nodejs22.x`	November 22, 2024
SnapStart dukungan untuk Python dan .NET	Lambda sekarang SnapStart tersedia untuk runtime terkelola Python dan .NET, dimulai dengan dan. `python3.12` `dotnet8`	November 18, 2024
Waktu proses Python 3.13	Lambda sekarang mendukung Python 3.13 sebagai runtime terkelola dan image dasar container.	November 13, 2024
Enkripsi terkelola pelanggan untuk paket penyebaran.zip	Lambda sekarang mendukung enkripsi kunci terkelola AWS KMS pelanggan untuk paket penyebaran.zip.	November 8, 2024
Support untuk SnapStart di Wilayah baru	Lambda sekarang SnapStart tersedia di Wilayah berikut: Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), Asia Pasifik	Januari 12, 2024

	(Melbourne), Asia Pasifik (Hyderabad), dan Timur Tengah (UEA).	
AWS pembaruan kebijakan terkelola	Lambda memperbarui kebijakan AWS terkelola () `AWSLambdaVPCAccess ExecutionRole` yang ada.	Januari 5, 2024
Waktu proses Python 3.12	Lambda sekarang mendukung Python 3.12 sebagai runtime terkelola dan image dasar container. Untuk informasi selengkapnya, lihat Python 3.12 runtime sekarang tersedia AWS Lambda di Blog Compute. AWS	14 Desember 2023
Waktu proses Java 21	Lambda sekarang mendukung Java 21 sebagai runtime terkelola dan image basis container (). `java21`	16 November 2023
Node.js 20.x runtime	Lambda sekarang mendukung Node.js 20 sebagai runtime terkelola dan image basis container (). `nodejs20.x`) Untuk informasi selengkap nya, lihat runtime Node.js 20.x sekarang tersedia AWS Lambda di Blog AWS Compute.	14 November 2023

runtime disediakan.al2023	Lambda sekarang mendukung Amazon Linux 2023 sebagai runtime terkelola dan image basis container. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperkenalkan runtime Amazon Linux 2023 untuk AWS Lambda di AWS Compute Blog.	9 November 2023
IPv6 dukungan untuk subnet dual-stack	Lambda sekarang mendukung IPv6 lalu lintas keluar ke subnet dual-stack. Untuk informasi selengkapnya, lihat IPv6 dukungan.	12 Oktober 2023
Menguji fungsi dan aplikasi tanpa server	Pelajari tentang teknik untuk men-debug dan mengotoma tiskan pengujian fungsi tanpa server di cloud. Sekarang ada bagian pengujian dan sumber daya yang disertakan dalam bagian bahasa Python dan TypeScript. Untuk detailnya , lihat Menguji fungsi dan aplikasi tanpa server.	Juni 16, 2023
Runtime Ruby 3.2	Lambda sekarang mendukung runtime baru untuk Ruby 3.2. Untuk informasi selengkap nya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Ruby.	Juni 7, 2023

Streaming respons	Lambda sekarang mendukung respons streaming dari fungsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi fungsi Lambda untuk mengalirkan respons.	6 April 2023
Metrik pemanggilan asinkron	Lambda merilis metrik pemanggilan asinkron. Untuk informasi selengkapnya, lihat Metrik pemanggilan asinkron.	9 Februari 2023
Kontrol versi runtime	Lambda merilis versi runtime baru yang mencakup pembaruan keamanan, perbaikan bug, dan fitur baru. Anda sekarang dapat mengontrol kapan fungsi Anda diperbarui ke versi runtime baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat pembaruan runtime Lambda.	23 Januari 2023
Lambda SnapStart	Gunakan Lambda SnapStart untuk mengurangi waktu startup untuk fungsi Java tanpa menyediakan sumber daya tambahan atau menerapkan pengoptimalan kinerja yang kompleks. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan kinerja startup dengan Lambda SnapStart.	28 November 2022

Node.js 18 runtime	Lambda sekarang mendukung runtime baru untuk Node.js 18. Node.js 18 menggunakan Amazon Linux 2. Untuk detailnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Node.js.	18 November 2022
lambda: kunci SourceFunctionArn kondisi	Untuk AWS sumber daya, kunci `lambda:SourceFunctionArn` kondisi memfilter akses ke sumber daya oleh ARN dari fungsi Lambda. Untuk detailnya, lihat Bekerja dengan kredensyal lingkungan eksekusi Lambda.	1 Juli 2022
Node.js 16 runtime	Lambda sekarang mendukung runtime baru untuk Node.js 16. Node.js 16 menggunakan Amazon Linux 2. Untuk detailnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Node.js.	Mei 11, 2022
Fungsi Lambda URLs	Lambda sekarang mendukung fungsi URLs, yang merupakan titik akhir HTTP (S) khusus untuk fungsi Lambda. Untuk detailnya, lihat Fungsi Lambda. URLs	April 6, 2022

Acara pengujian bersama di AWS Lambda konsol	Lambda sekarang mendukung berbagi acara pengujian dengan pengguna lain dalam hal yang sama. Akun AWS Untuk detailnya, lihat Menguji fungsi Lambda di konsol.	16 Maret 2022
PrincipalOrgId dalam kebijakan berbasis sumber daya	Lambda sekarang mendukung pemberian izin ke organisasi di. AWS Organizations Untuk detailnya, lihat Menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk. AWS Lambda	11 Maret 2022
.NET 6 runtime	Lambda sekarang mendukung runtime baru untuk .NET 6. Untuk detailnya, lihat Runtime Lambda.	Februari 23, 2022
Pemfilteran peristiwa untuk sumber peristiwa Kinesis, DynamoDB, dan Amazon SQS	Lambda sekarang mendukung pemfilteran peristiwa untuk Kinesis, DynamoDB, dan sumber peristiwa Amazon SQS. Untuk detailnya, lihat Pemfilteran acara Lambda.	24 November 2021
Autentikasi mTLS untuk Amazon MSK dan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri	Lambda sekarang mendukung otentikasi mTLS untuk Amazon MSK dan sumber acara Apache Kafka yang dikelola sendiri. Untuk detailnya, lihat Menggunakan Lambda dengan Amazon MSK.	November 19, 2021

Lambda di Graviton2	Lambda sekarang mendukung Graviton2 untuk fungsi menggunakan arsitektu r arm64. Untuk detailnya, lihat Arsitektur set instruksi Lambda.	29 September 2021
Waktu proses Python 3.9	Lambda sekarang mendukung runtime baru untuk Python 3.9. Untuk detailnya, lihat Runtime Lambda.	16 Agustus 2021
Versi runtime baru untuk Node.js, Python, dan Java	Versi runtime baru tersedia untuk Node.js, Python, dan Java. Untuk detailnya, lihat Runtime Lambda.	21 Juli 2021
Support untuk RabbitMQ sebagai sumber acara di Lambda	Lambda sekarang mendukung Amazon MQ untuk RabbitMQ sebagai sumber acara. Amazon MQ adalah layanan broker pesan terkelola untuk Apache ActiveMQ dan RabbitMQ yang memudahkan penyiapan dan pengoperasian broker pesan di cloud. Untuk detailnya, lihat Menggunakan Lambda dengan Amazon MQ.	7 Juli 2021

Otentikasi SASL/PLAIN untuk Kafka yang dikelola sendiri di Lambda	SASL/PLAIN is now a supported authentication mechanism for self-mana ged Kafka event sources on Lambda Customers already using SASL/PLAINpada cluster Kafka yang dikelola sendiri sekarang dapat dengan mudah menggunakan Lambda untuk membangun aplikasi konsumen tanpa harus memodifikasi cara mereka mengautentikasi. Untuk detailnya, lihat Menggunakan Lambda dengan Apache Kafka yang dikelola sendiri.	29 Juni 2021
API Ekstensi Lambda	Ketersediaan umum untuk ekstensi Lambda. Gunakan ekstensi untuk menambah fungsi Lambda Anda. Anda dapat menggunakan ekstensi yang disediakan oleh Partner Lambda, atau Anda dapat membuat ekstensi Lambda Anda sendiri. Untuk detailnya, lihat API Ekstensi Lambda.	24 Mei 2021
Pengalaman konsol Lambda baru	Konsol Lambda telah didesain ulang untuk meningkatkan performa dan konsistensi.	2 Maret 2021

Node.js 14 runtime	Lambda kini mendukung runtime Node.js 14. Node.js 14 menggunakan Amazon Linux 2. Untuk detailnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Node.js.	27 Januari 2021
Gambar wadah Lambda	Lambda sekarang mendukung fungsi yang didefinisikan sebagai gambar kontainer . Anda dapat menggabungkan fleksibilitas peralatan kontainer dengan ketangkasan dan kesederhanaan operasional Lambda untuk membangun aplikasi. Untuk detail selengkapnya, lihat Menggunakan gambar kontainer dengan Lambda.	1 Desember 2020

Penandatanganan kode untuk fungsi Lambda	Lambda kini mendukung penandatanganan kode. Administrator dapat mengonfigurasi fungsi Lambda untuk hanya menerima kode yang ditandatangani pada deployment. Lambda memeriksa tanda tangan untuk memastikan kode tidak diubah atau disusupi. Selain itu, Lambda memastikan kode sudah ditandatangani oleh developer tepercaya sebelum menerima deployment. Untuk detailnya, lihat Mengonfigurasi penandatanganan kode untuk Lambda.	23 November 2020
Pratinjau: Lambda Runtime Logs API	Lambda kini mendukung API Log Runtime. Ekstensi Lambda dapat menggunakan API Log untuk mengikuti aliran log di lingkungan pelaksanaan. Untuk detailnya, lihat API Log Runtime Lambda.	12 November 2020
Sumber acara baru untuk Amazon MQ	Lambda kini mendukung Amazon MQ sebagai sumber peristiwa. Gunakan fungsi Lambda untuk memproses catatan dari broker pesan Amazon MQ Anda. Untuk detailnya, lihat Menggunakan Lambda dengan Amazon MQ.	5 November 2020

Pratinjau: API Ekstensi Lambda	Gunakan ekstensi Lambda untuk menambah fungsi Lambda Anda. Anda dapat menggunakan ekstensi yang disediakan oleh Lambda Partners, atau Anda dapat membuat ekstensi Lambda Anda sendiri. Untuk detailnya, lihat API Ekstensi Lambda.	8 Oktober 2020
Support untuk Java 8 dan runtime kustom di AL2	Lambda kini mendukung Java 8 dan runtime kustom di Amazon Linux 2. Untuk detailnya, lihat Runtime Lambda.	12 Agustus 2020
Sumber acara baru untuk Amazon Managed Streaming for Apache Kafka	Lambda kini mendukung Amazon MSK sebagai sumber peristiwa. Gunakan fungsi Lambda dengan Amazon MSK untuk memproses catatan dalam topik Kafka. Untuk detailnya, lihat Menggunakan Lambda dengan Amazon MSK.	11 Agustus 2020

Kunci kondisi IAM untuk pengaturan Amazon VPC	Kini Anda bisa menggunakan kunci syarat khusus Lambda untuk pengaturan VPC. Misalnya, Anda dapat meminta semua fungsi dalam organisasi Anda terhubung ke VPC. Anda juga dapat menentukan subnet dan grup keamanan yang dapat dan tidak dapat digunakan oleh pengguna fungsi. Untuk detailnya, lihat Mengonfigurasi VPC untuk fungsi IAM.	10 Agustus 2020
Pengaturan konkurensi untuk konsumen aliran Kinesis HTTP/2	Anda sekarang dapat menggunakan pengaturan konkurensi berikut untuk konsumen Kinesis dengan fan-out yang disempurnakan (aliran HTTP/2):,,,, dan. ParallelizationFactor MaximumRetryAttempts MaximumRecordAgeInSeconds DestinationConfig BisectBatchOnFunctionError Untuk detailnya, lihat Menggunakan AWS Lambda dengan Amazon Kinesis.	7 Juli 2020

Jendela Batch untuk konsumen aliran Kinesis HTTP/2	Anda sekarang dapat mengkonfigurasi jendela batch (MaximumBatchingWindowInSeconds) untuk aliran HTTP/2. Lambda membaca catatan dari pengaliran hingga memenuhi batch, atau hingga rentang waktu batch kedaluwarsa. Untuk detailnya, lihat Menggunakan AWS Lambda dengan Amazon Kinesis.	Selasa, 18 Juni 2020
Dukungan untuk sistem file Amazon EFS	Sekarang Anda dapat menghubungkan sistem file Amazon EFS ke fungsi Lambda Anda untuk akses file jaringan bersama. Untuk detailnya, lihat Mengonfigurasi akses sistem file untuk fungsi Lambda.	16 Juni 2020
AWS CDK contoh aplikasi di konsol Lambda	Konsol Lambda sekarang menyertakan contoh aplikasi yang menggunakan for. AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) TypeScript AWS CDK Ini adalah kerangka kerja yang memungkinkan Anda untuk menentukan sumber daya aplikasi Anda di TypeScript, Python, Java, atau .NET.	1 Juni 2020
Support untuk runtime .NET Core 3.1.0 di AWS Lambda	AWS Lambda sekarang mendukung runtime .NET Core 3.1.0. Untuk detailnya, lihat .NET Core CLI.	Selasa, 31 Maret 2020

Dukungan untuk API Gateway HTTP APIs	Dokumentasi yang diperbarui dan diperluas untuk menggunakan Lambda dengan API Gateway, termasuk dukungan untuk HTTP. APIs Menambahkan contoh aplikasi yang membuat API dan fungsi dengan AWS CloudFormation. Untuk detailnya, lihat Menggunakan Lambda dengan Amazon API Gateway.	23 Maret 2020
Ruby 2.7	Runtime baru tersedia untuk Ruby 2.7, ruby2.7, yang merupakan runtime Ruby pertama yang menggunakan Amazon Linux 2. Untuk detailnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Ruby.	19 Februari 2020
Metrik konkurensi	Lambda kini melaporkan metrik `ConcurrentExecutions` untuk semua fungsi, alias, dan versi. Anda bisa melihat grafik untuk metrik ini pada halaman pemantauan untuk fungsi Anda. Sebelumnya, `ConcurrentExecutions` hanya dilaporkan pada tingkat akun dan untuk fungsi yang menggunakan konkurensi yang telah ditentukan. Untuk detailnya, lihat Metrik fungsi AWS Lambda.	18 Februari 2020

Perbarui ke status fungsi	Status fungsi kini diterapkan untuk semua fungsi secara default. Saat Anda menghubungkan fungsi ke VPC, Lambda membuat antarmuka jaringan elastis bersama. Hal ini memungkinkan peningkatan skala fungsi Anda tanpa membuat antarmuka jaringan tambahan. Selama proses ini, Anda tidak dapat melakukan operasi tambahan pada fungsi, termasuk memperbarui konfigurasinya dan menerbitkan versi. Dalam beberapa kasus, invokasi juga terdampak. Detail tentang status fungsi saat ini tersedia dari API Lambda. Pembaruan ini dirilis secara bertahap. Untuk detailnya, lihat Lambda yang diperbarui menyatakan siklus hidup untuk jaringan VPC di Blog Komputasi. AWS Untuk informasi selengkapnya tentang status, lihat status fungsi AWS Lambda.	24 Januari 2020

Pembaruan untuk konfigurasi fungsi output API	Menambahkan kode alasan ke StateReasonCode(InvalidSubnet, InvalidSecurityGroup) dan LastUpdateStatusReasonCode (SubnetOutOfIPAddresses, InvalidSubnet, InvalidSecurityGroup) untuk fungsi yang terhubung ke VPC. Untuk informasi selengkapnya tentang status, lihat status fungsi AWS Lambda.	20 Januari 2020
Konkurensi yang disediakan	Anda dapat mengalokasikan konkurensi terprovisi untuk versi fungsi, atau alias. Konkurensi terprovisi memungkinkan fungsi menskalakan tanpa fluktuasi di latensi. Untuk detailnya, lihat Mengelola konkurensi untuk fungsi Lambda.	3 Desember 2019
Buat proxy database	Anda dapat menggunakan konsol Lambda untuk membuat proxy basis data untuk fungsi Lambda. Proksi basis data memungkinkan fungsi mencapai tingkat konkurensi tinggi tanpa membuang koneksi basis data. Untuk detailnya, lihat Mengonfigurasi akses basis data untuk fungsi Lambda.	3 Desember 2019

Dukungan persentil untuk metrik durasi	Anda dapat memfilter metrik durasi berdasarkan persentil . Untuk detailnya, lihat Metrik AWS Lambda.	26 November 2019
Peningkatan konkurensi untuk sumber acara streaming	Opsi baru untuk pemetaan sumber peristiwa DynamoDB stream dan Kinesis stream memungkinkan Anda memproses lebih dari satu batch sekaligus dari setiap serpihan. Saat Anda meningkatkan jumlah batch bersamaan per serpihan, konkurensi fungsi Anda dapat mencapai 10 kali jumlah serpihan di pengaliran Anda. Untuk detailnya, lihat Pemetaan sumber peristiwa Lambda.	25 November 2019

Status fungsi	Saat Anda membuat atau memperbarui fungsi, fungsi memasuki status tertunda sewaktu Lambda menyediakan sumber daya untuk mendukungnya. Jika Anda menghubungkan fungsi Anda ke VPC, Lambda dapat langsung membuat antarmuka jaringan elastis bersama, alih-alih membuat antarmuka jaringan saat fungsi Anda diminta. Ini menghasilkan performa yang lebih baik untuk fungsi yang terhubung dengan VPC, tetapi mungkin memerlukan pembaruan untuk otomatisasi. Untuk detailnya, lihat status fungsi AWS Lambda.	25 November 2019
Opsi penanganan kesalahan untuk pemanggilan asinkron	Opsi konfigurasi baru sudah tersedia untuk invokasi asinkron. Anda dapat mengonfigurasi Lambda untuk membatasi percobaan ulang dan mengatur periode peristiwa maksimum. Untuk detailnya, lihat Mengonfigurasi penanganan kesalahan untuk invokasi asinkron.	25 November 2019

Penanganan kesalahan untuk sumber acara streaming	Opsi konfigurasi baru tersedia untuk pemetaan sumber peristiwa yang membaca dari pengaliran. Anda dapat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa DynamoDB stream dan Kinesis stream untuk membatasi percobaan ulang dan menetapkan periode catatan maksimum. Jika terjadi kesalahan, Anda dapat mengonfigurasi pemetaan sumber peristiwa untuk membagikan batch sebelum mencoba kembali, dan untuk mengirim catatan invokasi bagi batch yang gagal pada antrean atau topik. Untuk detailnya, lihat Pemetaan sumber peristiwa Lambda.	25 November 2019
Tujuan untuk pemanggilan asinkron	Anda dapat mengonfigurasi Lambda untuk mengirim rekaman invokasi asinkron ke layanan lain. Catatan invokasi berisi detail tentang peristiwa , konteks, dan respons fungsi. Anda dapat mengirim catatan pemanggilan ke antrian SQS, topik SNS, fungsi Lambda, atau bus acara. EventBrid ge Untuk detailnya, lihat Mengonfigurasi tujuan untuk invokasi asinkron.	25 November 2019

Runtime baru untuk Node.js, Python, dan Java	Runtime baru tersedia untuk Node.js 12, Python 3.8, dan Java 11. Untuk detailnya, lihat Runtime Lambda.	18 November 2019
Dukungan antrian FIFO untuk sumber acara Amazon SQS	Anda dapat membuat pemetaan sumber peristiwa yang membaca dari antrean masuk pertama dan keluar pertama (first-in, first-out [FIFO]). Sebelumnya, hanya antrean standar yang didukung. Untuk detailnya, lihat Menggunakan Lambda dengan Amazon SQS.	18 November 2019
Buat aplikasi di konsol Lambda	Pembuatan aplikasi di konsol Lambda sekarang tersedia secara umum. Untuk petunjuk, lihat Mengelola aplikasi di konsol Lambda.	31 Oktober 2019

Buat aplikasi di konsol Lambda (beta)	Anda dapat membuat aplikasi Lambda yang dengan alur pengiriman berkelanjutan terpadu di konsol Lambda. Konsol menyediakan aplikasi sampel yang dapat Anda gunakan sebagai titik awal untuk proyek Anda. Pilih antara AWS CodeCommit dan GitHub untuk kontrol sumber. Setiap kali Anda melakukan perubahan pada repositori Anda, alur yang disertakan membangun dan men-deploy secara otomatis. Untuk petunjuk, lihat Mengelola aplikasi di konsol Lambda.	3 Oktober 2019

Peningkatan kinerja untuk fungsi yang terhubung dengan VPC	Lambda sekarang menggunakan antarmuka jaringan elastis jenis baru yang dipakai bersama oleh semua fungsi dalam subnet virtual private cloud (VPC) Ketika Anda menghubungkan fungsi ke VPC, Lambda membuat antarmuka jaringan untuk setiap kombinasi kelompok keamanan dan subnet yang Anda pilih. Ketika antarmuka jaringan bersama tersedia, fungsi tidak perlu lagi membuat antarmuka jaringan tambahan saat jaringan menaikkan skala. Hal ini sangat meningkatkan waktu startup. Untuk detail, lihat Mengkonfigurasi Fungsi Lambda untuk mengakses sumber daya di VPC.	Selasa, 03 September 2019
Pengaturan batch streaming	Sekarang Anda dapat mengonfigurasi jendela batch untuk sumber peristiwa pemetaan Amazon DynamoDB dan Amazon Kinesis. Konfigurasikan jendela batch hingga lima menit untuk buffer catatan yang baru hingga batch penuh tersedia. Ini mengurangi berapa kali fungsi Anda diaktifkan saat pengaliran kurang aktif.	Selasa, 29 Agustus 2019

CloudWatch Integrasi Wawasan Log	Halaman pemantauan di konsol Lambda sekarang menyertakan laporan dari Amazon CloudWatch Logs Insights.	Selasa, 18 Juni 2019
Amazon Linux 2018.03	Lingkungan eksekusi Lambda sedang diperbarui untuk menggunakan Amazon Linux 2018.03. Untuk detailnya, lihat Lingkungan eksekusi.	21 Mei 2019
Node.js 10	Runtime baru tersedia untuk Node.js 10, nodejs10.x. Runtime ini menggunakan Node.js 10.15 dan akan diperbarui dengan keluaran poin terbaru Node.js 10 secara berkala. Node.js 10 juga merupakan Runtime pertama yang menggunakan Amazon Linux 2. Untuk detailnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Node.js.	Selasa, 13 Mei 2019
GetLayerVersionByArn API	Gunakan GetLayerVersionByArn API untuk mengunduh informasi versi layer dengan versi ARN sebagai input. Dibandingkan dengan GetLayerVersion, GetLayerVersionByArn memungkinkan Anda menggunakan ARN secara langsung alih-alih menguraikannya untuk mendapatkan nama lapisan dan nomor versi.	Selasa, 25 April 2019

Ruby	AWS Lambda sekarang mendukung Ruby 2.5 dengan runtime baru. Untuk detailnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Ruby.	Selasa, 29 Nopember 2018
Lapisan	Dengan layer Lambda, Anda dapat mengemas dan menyebarkan pustaka, Runtime khusus, dan ketergantungan lain secara terpisah dari kode fungsi Anda. Bagikan lapisan Anda dengan akun lain atau seluruh dunia. Untuk detailnya, lihat layer Lambda.	29 November 2018
Runtime kustom	Bangun runtime khusus untuk menjalankan fungsi Lambda pada bahasa pemrogram an yang Anda sukai. Untuk detailnya, lihat Runtime Lambda khusus.	29 November 2018
Pemicu Application Load Balancer	Elastic Load Balancing kini mendukung fungsi Lambda sebagai target untuk Applicati on Load Balancer. Untuk detailnya, lihat Menggunak an Lambda Application Load Balancer.	29 November 2018

Gunakan Kinesis HTTP/2 stream konsumen sebagai pemicu	Anda dapat menggunakan konsumen pengaliran data Kinesis HTTP/2 untuk mengirim peristiwa ke AWS Lambda. Konsumen pengaliran memiliki throughput baca khusus dari setiap serpihan di pengaliran data Anda dan menggunakan HTTP/2 untuk meminimalkan latensi. Untuk detailnya, lihat Menggunakan Lambda dengan Kinesis.	19 November 2018
Python 3.7	AWS Lambda sekarang mendukung Python 3.7 dengan runtime baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Python.	Selasa, 19 Nopember 2018
Peningkatan batas muatan untuk pemanggilan fungsi asinkron	Ukuran payload maksimum untuk invokasi asinkron naik dari 128 KB menjadi 256 KB, yang sesuai dengan ukuran pesan maksimum dari pemicu Amazon SNS. Untuk detailnya, lihat Kuota Lambda.	16 November 2018
AWS GovCloud Wilayah (AS-Timur)	AWS Lambda sekarang tersedia di Wilayah AWS GovCloud (AS-Timur).	12 November 2018

Memindahkan AWS SAM topik ke Panduan Pengembang terpisah	Sejumlah topik difokuskan pada pembuatan aplikasi tanpa server menggunakan AWS Serverless Application Model ()AWS SAM. Topik-topik ini telah dipindahkan ke panduan AWS Serverless Application Model pengembang.	25 Oktober 2018
Lihat aplikasi Lambda di konsol	Anda dapat melihat status aplikasi Lambda Anda di halaman Aplikasi di konsol Lambda. Halaman ini menunjukkan status AWS CloudFormation tumpukan. Ini mencakup tautan ke halaman tempat Anda dapat melihat informasi selengkapnya tentang sumber daya dalam tumpukan. Anda juga dapat melihat metrik agregat untuk aplikasi dan membuat dasbor pemantauan kustom.	11 Oktober 2018
Batas batas waktu eksekusi fungsi	Untuk memungkinkan fungsi yang berlangsung lama, waktu habis eksekusi maksimum yang dapat dikonfigurasi akan meningkat dari 5 menit menjadi 15 menit. Untuk detailnya, lihat batas Lambda.	10 Oktober 2018

Support untuk bahasa PowerShell Inti di AWS Lambda	AWS Lambda sekarang mendukung bahasa PowerShell Inti. Untuk informasi selengkapnya, lihat Model pemrograman untuk membuat fungsi Lambda di. PowerShell	11 September 2018
Support untuk runtime .NET Core 2.1.0 di AWS Lambda	AWS Lambda sekarang mendukung runtime .NET Core 2.1.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat .NET Core CLI.	9 Juli 2018
Pembaruan kini tersedia melalui RSS	Sekarang Anda dapat berlangganan ke umpan RSS untuk mengikuti rilis untuk panduan ini.	5 Juli 2018
Support untuk Amazon SQS sebagai sumber acara	AWS Lambda sekarang mendukung Amazon Simple Queue Service (Amazon Simple Queue Service) sebagai sumber acara. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memanggil fungsi Lambda.	28 Juni 2018
Wilayah Tiongkok (Ningxia)	AWS Lambda sekarang tersedia di Wilayah Tiongkok (Ningxia). Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah dan titik akhir Lambda, lihat Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS	28 Juni 2018

Pembaruan sebelumnya

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting dalam setiap rilis Panduan Developer AWS Lambda sebelum Juni 2018.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan runtime untuk Node.js 8.10	AWS Lambda sekarang mendukung Node.js runtime versi 8.10. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Node.js.	Selasa, 02 April 2018
Fungsi dan revisi alias IDs	AWS Lambda sekarang mendukung revisi IDs pada versi fungsi dan alias Anda. Anda dapat menggunakan ini IDs untuk melacak dan menerapkan pembaruan bersyarat saat memperbarui versi fungsi atau sumber daya alias Anda.	Selasa, 25 Januari 2018
Dukungan runtime untuk Go dan .NET 2.0	AWS Lambda telah menambahkan dukungan runtime untuk Go dan .NET 2.0. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Membangun fungsi Lambda dengan Go dan Membangun fungsi Lambda dengan C#.	Selasa, 15 Januari 2018
Desain Ulang Konsol	AWS Lambda telah memperkenalkan konsol Lambda baru untuk menyederhanakan pengalaman Anda dan menambahkan Editor Kode Cloud9 untuk meningkatkan kemampuan Anda men-debug dan merevisi kode fungsi Anda.	30 November 2017
Mengatur Batas Konkurensi pada Fungsi Individu	AWS Lambda sekarang mendukung pengaturan batas konkurensi pada fungsi individu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi konkurensi cadangan untuk suatu fungsi.	30 November 2017
Pergeseran Lalu Lintas dengan Alias	AWS Lambda sekarang mendukung pergeseran lalu lintas dengan alias. Untuk informasi selengkapnya, lihat Buat penerapan bergulir dengan alias tertimbang.	Selasa, 28 Nopember 2017

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Deployment Kode Gradual	AWS Lambda sekarang mendukung penerapan versi baru fungsi Lambda Anda dengan aman dengan memanfaatkan Penyebaran Kode. Untuk informasi selengkapnya, lihat Deployment kode gradual.	28 November 2017
Wilayah Tiongkok (Beijing)	AWS Lambda sekarang tersedia di Wilayah Tiongkok (Beijing). Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah dan titik akhir Lambda, lihat Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS	Selasa, 09 Nopember 2017
Memperkenalkan SAM Local	AWS Lambda memperkenalkan SAM Local (sekarang dikenal sebagai SAM CLI), alat AWS CLI yang menyediak an lingkungan bagi Anda untuk mengembangkan, menguji, dan menganalisis aplikasi tanpa server Anda secara lokal sebelum mengunggahnya ke runtime Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menguji dan men-debug aplikasi nirserver.	Selasa, 11 Agustus 2017
Wilayah Kanada (Pusat)	AWS Lambda sekarang tersedia di Wilayah Kanada (Tengah). Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah dan titik akhir Lambda, lihat Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS	Selasa, 22 Juni 2017
Wilayah Amerika Selatan (São Paulo)	AWS Lambda sekarang tersedia di Wilayah Amerika Selatan (São Paulo). Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah dan titik akhir Lambda, lihat Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS	6 Juni 2017
AWS Lambda dukungan untuk AWS X-Ray.	Lambda memperkenalkan dukungan untuk X-Ray, yang memungkinkan Anda mendeteksi, menganalisis, dan mengoptimalkan masalah performa dengan aplikasi Lambda Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visualisasikan pemanggilan fungsi Lambda menggunakan AWS X-Ray.	Selasa, 19 April 2017

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Wilayah Asia Pasifik (Mumbai)	AWS Lambda sekarang tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Mumbai). Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah dan titik akhir Lambda, lihat Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS	28 Maret 2017
AWS Lambda sekarang mendukung Node.js runtime v6.10	AWS Lambda menambahkan dukungan untuk Node.js runtime v6.10. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Node.js.	Selasa, 22 Maret 2017
Wilayah Eropa (London)	AWS Lambda sekarang tersedia di Wilayah Eropa (London). Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah dan titik akhir Lambda, lihat Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS	1 Februari 2017
AWS Lambda dukungan untuk runtime .NET, Lambda @Edge (Pratinjau), Antrian Surat Mati dan penerapan otomatis aplikasi tanpa server.	AWS Lambda menambahkan dukungan untuk C #. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan C#. Lambda @Edge memungkinkan Anda menjalankan fungsi Lambda di lokasi AWS Edge sebagai respons terhadap peristiwa. CloudFront Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyesuaikan di tepi dengan Lambda @Edge.	3 Desember 2016
AWS Lambda menambahkan Amazon Lex sebagai sumber acara yang didukung.	Dengan menggunakan Lambda dan Amazon Lex, Anda dapat dengan cepat membangun bot obrolan untuk berbagai layanan seperti Slack dan Facebook.	30 November 2016
Wilayah AS Barat (California Utara)	AWS Lambda sekarang tersedia di Wilayah AS Barat (California Utara). Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah dan titik akhir Lambda, lihat Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS	21 November 2016

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Memperkenalkan AWS SAM untuk membuat dan menerapkan aplikasi berbasis Lambda dan menggunakan variabel lingkungan untuk pengaturan konfigurasi fungsi Lambda.	AWS SAM: Anda sekarang dapat menggunakan AWS SAM untuk mendefinisikan sintaks untuk mengekspresikan sumber daya dalam aplikasi tanpa server. Untuk men-deploy aplikasi Anda, cukup tentukan sumber daya yang Anda butuhkan sebagai bagian dari aplikasi Anda, bersama dengan kebijakan izin yang terkait dalam file templat AWS CloudFormation (yang ditulis dalam JSON atau YAML), buat paket artefak deployment Anda, dan deploy templat tersebut. Variabel lingkungan: Anda dapat menggunakan variabel lingkungan untuk menentukan pengaturan konfigurasi untuk fungsi Lambda Anda di luar kode fungsi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan variabel lingkungan Lambda.	Selasa, 18 Nopember 2016
Wilayah Asia Pasifik (Seoul)	AWS Lambda sekarang tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Seoul). Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah dan titik akhir Lambda, lihat Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS	29 Agustus 2016
Wilayah Asia Pacific (Sydney)	Lambda kini tersedia di Wilayah Asia Pacific (Sydney). Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah dan titik akhir Lambda, lihat Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS	Selasa, 23 Juni 2016
Pembaruan untuk konsol Lambda	Konsol Lambda telah diperbarui untuk menyederhanakan proses pembuatan peran.	23 Juni 2016
AWS Lambda sekarang mendukung Node.js runtime v4.3	AWS Lambda menambahkan dukungan untuk Node.js runtime v4.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Node.js.	Selasa, 07 April 2016

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Wilayah Eropa (Frankfurt)	Lambda kini tersedia di Wilayah Europe (Frankfurt). Untuk informasi selengkapnya tentang wilayah dan titik akhir Lambda, lihat Wilayah dan titik akhir di. Referensi Umum AWS	Selasa, 14 Maret 2016
Dukungan VPC	Anda sekarang dapat mengonfigurasi fungsi Lambda Anda untuk mengakses sumber daya di dalam VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan fungsi Lambda akses ke sumber daya di VPC Amazon.	11 Februari 2016
Runtime Lambda sudah diperbarui.	Lingkungan eksekusi sudah diperbarui.	4 November 2015

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Dukungan versioning, Python untuk mengembangkan kode untuk fungsi Lambda, peristiwa terjadwal, dan peningkatan waktu eksekusi	Sekarang Anda dapat mengembangkan kode fungsi Lambda menggunakan Python. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Python. Versioning: Anda dapat mempertahankan satu atau beberapa versi fungsi Lambda Anda. Versioning versi memungkinkan Anda mengontrol versi fungsi Lambda mana yang dijalankan di lingkungan yang berbeda (misalnya, pengembangan, pengujian, atau produksi). Untuk informasi selengkapnya, lihat Kelola versi fungsi Lambda. Peristiwa terjadwal: Anda juga dapat menyiapkan Lambda untuk mengambil kode Anda secara rutin dan terjadwal menggunakan konsol Lambda. Anda dapat menentukan nilai tetap (jumlah jam, hari, atau minggu) atau Anda dapat menentukan persamaan cron. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memanggil fungsi Lambda sesuai jadwal. Peningkatan dalam waktu eksekusi: Sekarang Anda dapat menyiapkan fungsi Lambda Anda untuk berjalan hingga lima menit yang memungkinkan fungsi berjalan lebih lama seperti data volume besar yang masuk dan pekerjaan pemrosesan.	08 Oktober 2015
Dukungan untuk DynamoDB Streams	DynamoDB Streams kini tersedia secara umum dan Anda dapat menggunakannya di semua wilayah tempat DynamoDB tersedia. Anda dapat mengaktifkan DynamoDB Streams untuk tabel Anda dan menggunakan fungsi Lambda sebagai pemicu untuk tabel. Pemicu adalah tindakan khusus yang Anda ambil dalam menanggapi pembaruan yang dibuat pada tabel DynamoDB. Untuk panduan contoh, lihat Tutorial: Menggunakan AWS Lambda dengan aliran Amazon DynamoDB.	14 Juli 2015

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Lambda sekarang mendukung invokasi fungsi Lambda dengan klien yang kompatibel dengan REST.	Hingga saat ini, untuk menjalankan fungsi Lambda Anda dari aplikasi web, seluler, atau IoT, Anda memerlukan AWS SDKs (misalnya, SDK for Java, SDK AWS for Android, atau SDK AWS for iOS). AWS Sekarang, Lambda mendukung invokasi fungsi Lambda dengan klien yang kompatibe l dengan REST melalui API kustom yang dapat Anda buat menggunakan Amazon API Gateway. Anda dapat mengirim permintaan ke URL titik akhir fungsi Lambda Anda. Anda dapat mengonfigurasi keamanan titik akhir untuk memungkinkan akses terbuka, memanfaatkan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengizink an akses, atau menggunakan kunci API untuk mengukur akses ke fungsi Lambda Anda oleh orang lain. Untuk contoh latihan Memulai, lihat Memanggil fungsi Lambda menggunakan titik akhir Amazon API Gateway.	09 Juli 2015
Konsol Lambda kini menyediakan cetak biru untuk membuat fungsi Lambda dan mengujinya dengan mudah.	Konsol Lambda menyediakan serangkaian cetak biru. Setiap cetak biru menyediakan konfigurasi sumber peristiwa sampel dan kode sampel untuk fungsi Lambda Anda yang dapat Anda gunakan untuk membuat aplikasi berbasis Lambda dengan mudah. Semua latihan Lambda Memulai sekarang menggunakan cetak biru.	09 Juli 2015
Lambda sekarang mendukung Java untuk membuat fungsi Lambda Anda.	Sekarang Anda dapat menulis kode Lambda di Java. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membangun fungsi Lambda dengan Java.	15 Juni 2015

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Lambda kini mendukung penentuan objek Amazon S3 sebagai fungsi .zip saat membuat atau memperbarui fungsi Lambda.	Anda dapat mengunggah paket deployment fungsi Lambda (file .zip) ke bucket Amazon S3 di wilayah yang sama tempat Anda ingin membuat fungsi Lambda. Kemudian, Anda dapat menentukan nama bucket dan nama kunci objek saat Anda membuat atau memperbarui fungsi Lambda.	28 Mei 2015
Lambda sekarang tersedia secara umum dengan dukungan tambahan untuk backend seluler	Lambda saat ini secara umum tersedia untuk penggunaan produksi. Rilis ini juga memperkenalkan fitur baru yang mempermudah pembuatan backend seluler, tablet, dan Internet of Things (IoT) menggunakan Lambda yang menskalakan secara otomatis tanpa menyediakan atau mengelola infrastruktur. Lambda sekarang mendukung peristiwa waktu nyata (sinkron) dan peristiwa asinkron. Fitur tambahan termasuk konfigurasi dan manajemen sumber peristiwa yang lebih mudah. Model izin dan model pemrograman telah disederhanakan dengan pengenalan kebijakan sumber daya untuk fungsi Lambda Anda.	Selasa, 09 April 2015
Rilis pratinjau	Rilis pratinjau dari Panduan Developer AWS Lambda .	13 November 2014

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.