



Panduan Developerr

OpenSearch Layanan Amazon



OpenSearch Layanan Amazon: Panduan Developerr

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan antara para pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan milik dari pemiliknya masing-masing, yang mungkin berafiliasi dengan, terhubung ke, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu Amazon OpenSearch Service?	1
Fitur Amazon OpenSearch Service	2
Kapan harus digunakan	3
Versi Elasticsearch yang didukung dan OpenSearch	4
Dukungan standar dan diperpanjang	4
Versi standar yang didukung dan diperpanjang	7
Menghitung biaya dukungan yang diperpanjang	7
Harga	8
Layanan terkait	9
Pengaturan	11
Berikan izin	11
Memberikan akses programatis	11
Menyiapkan AWS CLI	13
Buka konsol	14
Memulai	15
Membuat domain	16
Unggah data untuk mengindeks	17
Opsi 1: Unggah satu dokumen	18
Opsi 2: Unggah beberapa dokumen	18
Cari dokumen	19
Cari dokumen dari baris perintah	19
Mencari dokumen menggunakan OpenSearch Dasbor	20
Menghapus domain	21
OpenSearch Tertelan Amazon	22
Konsep utama	22
Manfaat	24
Batasan	25
Versi Data Prepper yang Didukung	25
Penskalaan pipa	26
Harga	28
Didukung Wilayah AWS	28
Menyiapkan peran dan pengguna	28
Peran pipa	30
Peran konsumsi	33

Memberikan akses jaringan pipa ke domain	35
Memberikan akses jaringan pipa ke koleksi	38
Memulai dengan OpenSearch Ingestion	44
Tutorial: Menyerap data ke dalam domain	45
Tutorial: Menyerap data ke dalam koleksi	53
Fitur pipa	59
Buffering persisten	60
Memisahkan	62
Mengikat	63
Antrean surat mati	64
Manajemen indeks	66
End-to-end pengakuan	69
Sumber tekanan balik	70
Membuat jaringan pipa	71
Prasyarat dan peran IAM yang diperlukan	72
Izin IAM yang diperlukan	72
Menentukan versi pipeline	74
Menentukan jalur konsumsi	75
Membuat jaringan pipa	75
Melacak status pembuatan pipa	80
Bekerja dengan cetak biru	81
Melihat alur	83
Memperbarui jaringan pipa	86
Pertimbangan	86
Izin diperlukan	87
Memperbarui jaringan pipa	88
Penerapan biru/hijau untuk pembaruan saluran pipa	88
Menangani Biaya Alur	89
Menutup Alur	90
Memulai Alur	91
Menghapus alur	92
Plugin dan opsi yang didukung	93
Plugin didukung	93
Prosesor stateless versus stateful	96
Persyaratan dan kendala konfigurasi	96
Mengintegrasikan jaringan pipa	101

Membangun titik akhir konsumsi	102
Membuat peran konsumsi	102
Layanan Atlassian	105
Amazon DynamoDB	122
Amazon DocumentDB	139
Confluent Cloud Kafka	158
Amazon MSK	168
Amazon S3	176
Amazon Security Lake	186
Fluent Bit	190
Lancar	192
OpenTelemetry Kolektor	194
Kafka yang dikelola sendiri	196
Cluster yang dikelola sendiri OpenSearch	203
Amazon Kinesis Data Streams	211
Langkah selanjutnya	217
AWS Lambda	217
Migrasi data antara domain dan koleksi	220
Batasan	221
OpenSearch Layanan sebagai sumber	222
Menentukan beberapa sink domain OpenSearch Layanan	224
Migrasi data ke koleksi OpenSearch VPC Tanpa Server	225
Mengelola jaringan pipa dengan AWS SDKs	225
Python	226
Keamanan dalam OpenSearch Tertelan	230
Mengonfigurasi akses VPC untuk jaringan pipa	230
Identity and Access Management	235
Pemantauan CloudTrail dengan	244
Menandai alur	248
Izin diperlukan	249
Cara menggunakan tanda (konsol)	249
Cara menggunakan tanda (AWS CLI)	250
Pencatatan log dan pemantauan	250
Memantau log	251
Memantau metrik	253
Praktik terbaik	284

Praktik terbaik umum	284
CloudWatch Alarm yang Direkomendasikan	285
Amazon Tanpa OpenSearch Server	291
Manfaat	291
Apa itu Amazon Tanpa OpenSearch Server?	292
Kasus penggunaan untuk Tanpa OpenSearch Server	293
Cara kerjanya	293
Memilih jenis koleksi	295
Harga	296
Didukung Wilayah AWS	297
Batasan	297
Membandingkan OpenSearch Layanan dan Tanpa OpenSearch Server	298
Tutorial: Memulai dengan Tanpa OpenSearch Server	301
Langkah 1: Konfigurasi izin	302
Langkah 2: Buat koleksi	303
Langkah 3: Unggah dan cari data	304
Langkah 4: Hapus koleksi	305
Langkah selanjutnya	306
Membuat dan mengelola koleksi	306
Mengelola koleksi	306
Bekerja dengan koleksi pencarian vektor	316
Menggunakan kebijakan siklus hidup data	324
Mengelola koleksi dengan AWS SDKs	333
Membuat koleksi dengan CloudFormation	344
Mengelola batas kapasitas	346
Mengkonfigurasi pengaturan kapasitas	348
Batas kapasitas maksimum	349
Pemantauan penggunaan kapasitas	349
Menelan data ke dalam koleksi	349
Izin minimum yang diperlukan	350
OpenSearch Penyerapan	351
Fluent Bit	351
Amazon Data Firehose	352
Go	353
Java	355
JavaScript	357

Logstash	359
Python	362
Ruby	363
Klien lain	364
Keamanan di Tanpa OpenSearch Server	365
Kebijakan enkripsi	367
Kebijakan jaringan	368
Kebijakan akses data	369
Autentikasi IAM dan SAM	370
Keamanan infrastruktur	371
Memulai dengan keamanan	371
Identity and Access Management	386
Enkripsi	405
Akses jaringan	415
Kontrol akses data	427
Titik akhir VPC	437
Otentikasi SALL	449
Validasi kepatuhan	458
Penandaan koleksi	460
Izin diperlukan	460
Koleksi penandaan (konsol)	460
Menandai koleksi (AWS CLI)	461
Operasi dan plugin yang didukung	461
Operasi dan izin OpenSearch API yang didukung	462
OpenSearch Plugin yang didukung	467
Pemantauan OpenSearch nirserver	468
Pemantauan CloudWatch dengan	469
Pemantauan CloudTrail dengan	474
Pemantauan EventBridge dengan	477
Membuat dan mengelola domain	481
Membuat domain OpenSearch Layanan	481
Membuat domain OpenSearch Layanan (konsol)	481
Membuat domain OpenSearch Layanan (AWS CLI)	488
Membuat domain OpenSearch Layanan (AWS SDKs)	490
Membuat domain OpenSearch Layanan (AWS CloudFormation)	490
Mengonfigurasi kebijakan akses	490

Pengaturan cluster lanjutan	491
Perubahan konfigurasi	491
Perubahan yang biasanya menyebabkan blue/green penerapan	492
Perubahan yang biasanya tidak menyebabkan blue/green penerapan	493
Menentukan apakah perubahan akan menyebabkan penyebaran biru/hijau	494
Melacak perubahan konfigurasi	498
Tahapan perubahan konfigurasi	500
Dampak kinerja penerapan biru/hijau	504
Biaya untuk perubahan konfigurasi	504
Memecahkan masalah kesalahan validasi	505
Pembaruan perangkat lunak layanan	510
Pembaruan opsional versus yang diperlukan	511
Pembaruan tambalan	512
Pertimbangan	512
Memulai pembaruan	513
Jendela di luar puncak	516
Memantau pembaruan	517
Ketika domain tidak memenuhi syarat untuk pembaruan	518
Jendela off-peak	519
Pembaruan perangkat lunak layanan off-peak	519
Optimasi Auto-Tune Off-peak	520
Mengaktifkan jendela off-peak	521
Mengkonfigurasi jendela off-peak khusus	521
Melihat tindakan terjadwal	522
Tindakan penjadwalan ulang	524
Migrasi dari jendela pemeliharaan Auto-Tune	526
Notifikasi	527
Memulai dengan notifikasi	527
Notifikasi kepelikan	528
Contoh EventBridge acara	529
Mengonfigurasi domain Multi-AZ	530
Multi-AZ dengan Siaga	530
Multi-AZ tanpa Siaga	532
Gangguan Availability Zone	536
Dukungan VPC	537
VPC versus domain publik	538

Batasan	538
Arsitektur	539
Membuat snapshot indeks	547
Prasyarat	548
Mendaftarkan repositori snapshot manual	552
Mengambil snapshot manual	556
Memulihkan snapshot	558
Menghapus snapshot manual	561
Mengotomatiskan snapshot dengan Manajemen Snapshot	561
Mengotomatisasi snapshot dengan Manajemen State Indeks	563
Menggunakan Curator untuk snapshot	563
Meningkatkan Domain	564
Jalur peningkatan yang didukung	564
Meningkatkan domain (konsol)	568
Meningkatkan domain (CLI)	568
Memutakhirkan domain (SDK)	569
Kegagalan validasi	570
Memecahkan masalah peningkatan	571
Menggunakan snapshot untuk memigrasi data	573
Membuat titik akhir kustom	580
Titik akhir khusus untuk domain baru	580
Titik akhir khusus untuk domain yang sudah ada	581
Pemetaan CNAME	582
Auto-Tune	582
Jenis perubahan	583
Mengaktifkan atau menonaktifkan Auto-Tune	584
Menjadwalkan penyempurnaan Auto-Tune	585
Memantau perubahan Auto-Tune	586
Penandaan domain	586
Contoh penandaan	587
Menandai domain (konsol)	588
Menandai domain ()AWS CLI	588
Menandai domain ()AWS SDKs	590
Melakukan tindakan administratif	591
Memulai ulang OpenSearch proses pada node data	592
Melakukan boot ulang	592

Memulai ulang proses Dasbor	593
Batasan	594
Bekerja dengan kueri langsung	595
Harga	595
Batasan	596
Batasan umum	596
Keterbatasan untuk Amazon S3	596
Batasan untuk CloudWatch Log Amazon	597
Batasan untuk Amazon Security Lake	597
Rekomendasi	598
Rekomendasi umum	598
Rekomendasi Amazon S3	599
CloudWatch Rekomendasi Log	599
Rekomendasi Danau Keamanan	600
Kuota	601
Kuota untuk Amazon S3	601
Kuota untuk CloudWatch Log	602
Kuota untuk Danau Keamanan	603
Didukung Wilayah AWS	604
Tersedia Wilayah AWS untuk Amazon S3	604
Tersedia Wilayah AWS untuk CloudWatch Log	605
Tersedia Wilayah AWS untuk Security Lake	605
Kueri langsung di S3	606
Membuat sumber data S3	606
Mengkonfigurasi sumber data S3	614
Kueri langsung di Log CloudWatch	617
Membuat sumber data CloudWatch Log	617
Mengkonfigurasi sumber data CloudWatch Log	623
Pertanyaan langsung di Security Lake	625
Membuat sumber data Security Lake	625
Mengkonfigurasi sumber data Security Lake	632
Mengelola sumber data	634
Pemantauan dengan CloudWatch sumber data metrik	635
Mengaktifkan dan menonaktifkan sumber data	638
Monitoring dengan AWS Budget	638
Menghapus sumber data	639

Mengoptimalkan kinerja kueri	640
Melewatkan indeks	640
Tampilan terwujud	641
Meliputi indeks	641
Perintah SQL dan PPL yang didukung	642
Perintah SQL yang didukung	643
Perintah PPL yang didukung	848
Domain pemantauan	1032
Memantau metrik klaster	1033
Melihat metrik di CloudWatch	1034
Menafsirkan grafik kesehatan di Layanan OpenSearch	1034
Metrik klaster	1035
Metrik simpul utama khusus	1043
Metrik simpul koordinator khusus	1044
Metrik volume EBS	1045
Metrik instans	1048
UltraWarm metrik	1060
Metrik penyimpanan dingin	1066
OR1 metrik	1067
Metrik pemberitahuan	1067
Metrik deteksi anomali	1069
Metrik pencarian asinkron	1071
Metrik Auto-Tune	1072
Multi-AZ dengan metrik Siaga	1073
Metrik titik dalam waktu	1076
Metrik SQL	1076
metrik k-NN	1077
Metrik pencarian lintas klaster	1080
Metrik replikasi lintas klaster	1081
Metrik Learning to Rank	1083
Metrik Bahasa Pemrosesan yang Disalurkan	1084
Log pemantauan	1084
Mengaktifkan penerbitan log (konsol)	1086
Mengaktifkan penerbitan log (AWS CLI)	1088
Mengaktifkan penerbitan log (AWS SDKs)	1090
Mengaktifkan penerbitan log (CloudFormation)	1091

Mengatur ambang batas log lambat permintaan pencarian	1093
Mengatur ambang batas log lambat pecahan	1093
Menguji log lambat	1094
Melihat log	1095
Memantau log audit	1095
Batasan	1096
Mengaktifkan log audit	1096
Aktifkan pencatatan audit menggunakan AWS CLI	1098
Aktifkan pencatatan audit menggunakan API konfigurasi	1098
Lapisan dan kategori log audit	1099
Pengaturan log audit	1101
Contoh log Audit	1105
Mengonfigurasi log audit menggunakan API REST	1107
Pemantauan peristiwa	1109
Peristiwa pembaruan perangkat lunak layanan	1110
Peristiwa Auto-Tune	1117
Peristiwa kondisi klaster	1122
Peristiwa VPC endpoint	1135
Peristiwa masa pensiun simpul	1137
Peristiwa pensiun simpul yang terdegradasi	1139
Peristiwa kesalahan domain	1141
Tutorial: Mendengarkan peristiwa OpenSearch Layanan	1144
Tutorial: Mengirim peringatan SNS untuk pembaruan yang tersedia	1146
Pemantauan CloudTrail dengan	1147
Informasi OpenSearch Layanan Amazon di CloudTrail	475
Memahami entri file log OpenSearch Layanan Amazon	476
Keamanan	1152
Perlindungan data	1153
Enkripsi diam	1154
Node-to-node enkripsi	1158
Identity and Access Management	1159
Tipe kebijakan	1159
Membuat dan menandatangani Permintaan OpenSearch layanan	1169
Ketika kebijakan bertabrakan	1170
Referensi elemen kebijakan	1171
Pilihan lanjutan dan pertimbangan API	1177

Mengonfigurasi kebijakan akses	1181
Contoh kebijakan tambahan	1181
Referensi izin API	1181
AWS kebijakan terkelola	1182
Pencegahan "confused deputy" lintas layanan	1193
Kontrol akses detail	1195
Gambaran yang lebih besar: kontrol akses berbutir halus dan keamanan Layanan	
OpenSearch	1196
Konsep utama	1199
Tentang pengguna master	1200
Mengaktifkan kontrol akses detail	1201
Mengakses OpenSearch Dasbor sebagai pengguna utama	1205
Mengelola izin	1207
Konfigurasi yang direkomendasikan	1213
Batasan	1216
Mengubah pengguna utama	1217
Pengguna utama tambahan	1218
Snapshot manual	1220
Integrasi	1220
Perbedaan API REST	1221
Tutorial: Kontrol akses berbutir halus dengan otentikasi Cognito	1223
Tutorial: Database pengguna internal dengan otentikasi dasar	1228
Validasi kepatuhan	1231
Ketahanan	1232
Token Web JSON	1233
Pertimbangan	1233
Memodifikasi kebijakan akses domain	1233
Mengkonfigurasi otentikasi dan otorisasi JWT	1234
Menggunakan JWT untuk mengirim permintaan pengujian	1235
Keamanan infrastruktur	1236
Bekerja dengan titik akhir OpenSearch VPC yang dikelola layanan	1237
Otentikasi SAMP untuk Dasbor OpenSearch	1242
Gambaran umum konfigurasi SAML	1242
Pertimbangan	1243
Otentikasi SAMP untuk domain VPC	1243
Memodifikasi kebijakan akses domain	1243

Mengkonfigurasi otentikasi yang diprakarsai SP- atau IDP	1245
Mengkonfigurasi otentikasi yang diprakarsai SP dan IDP	1252
Mengkonfigurasi otentikasi SAMP ()AWS CLI	1252
Mengkonfigurasi otentikasi SAMP (API konfigurasi)	1253
Memecahkan masalah SAML	1253
Mengaktifkan autentikasi SAML	1257
Dukungan Pusat Identitas IAM untuk Layanan Amazon OpenSearch	1258
Otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch	1261
Prasyarat	1262
Mengonfigurasi domain untuk menggunakan autentikasi Amazon Cognito	1265
Mengizinkan peran terautentikasi	1269
Mengonfigurasi penyedia identitas	1270
(Opsional) Mengonfigurasi akses terperinci	1271
(Opsional) Menyesuaikan halaman masuk	1272
(Opsional) Mengonfigurasi keamanan tingkat lanjut	1272
Pengujian	1272
Kuota	1273
Masalah konfigurasi umum	1273
Menonaktifkan otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch	1278
Menghapus domain yang menggunakan autentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch	1278
Menggunakan peran terkait layanan	1278
Domain VPC dan peran pembuatan sumber data	1279
Peran pembuatan koleksi	1282
Peran pembuatan pipa	1285
Kode sampel	1289
Kompatibilitas klien elasticsearch	1289
Mengompresi permintaan HTTP	1290
Mengaktifkan kompresi gzip	1290
Header yang dibutuhkan	1291
Contoh kode (Python 3)	1291
Menggunakan AWS SDKs	1293
Java	1293
Python	1304
Simpulan	1307
Mengindeks data	1310

Pembatasan penamaan untuk indeks	1310
Mengurangi ukuran respons	1311
Codec indeks	1313
Memuat data streaming ke OpenSearch Layanan	1313
Memuat data streaming dari OpenSearch Ingestion	1314
Memuat data streaming dari Amazon S3	1314
Memuat data streaming dari Amazon Kinesis Data Streams	1319
Memuat data streaming dari Amazon DynamoDB	1323
Memuat data streaming dari Amazon Data Firehose	1328
Memuat data streaming dari Amazon CloudWatch	1328
Memuat data streaming dari AWS IoT	1328
Memuat data dengan Logstash	1328
Konfigurasi	1329
Pencarian data	1332
Pencarian URI	1333
Pencarian isi permintaan	1334
Bidang pendorong	1336
Penyorotan hasil pencarian	1336
Jumlah API	1338
Pemberian nomor halaman hasil pencarian	1339
Titik waktu	1339
sizeParameter from dan	1339
Bahasa Kueri Dasbor	1340
Paket	1342
Izin yang diperlukan	1343
Mengunggah paket ke Amazon S3	1343
Mengimpor dan mengaitkan paket	1344
Menggunakan paket dengan OpenSearch	1345
Memperbarui paket	1349
Memperbarui indeks secara manual dengan kamus baru	1353
Memisahkan dan menghapus paket	1355
Plugin kustom	1356
Plugin pihak ketiga	1373
Dukungan SQL	1377
Sampel panggilan	1379
Catatan dan perbedaan	1379

SQL Workbench	1380
SQL CLI	1235
Driver JDBC	1380
Driver ODBC	1380
Pencarian k-NN	1381
Memulai dengan k-NN	1381
Perbedaan, penyetelan k-NN	1384
Pencarian lintas kluster	1384
Batasan	1385
Prasyarat pencarian lintas kluster	1386
Penentuan harga pencarian lintas kluster	1386
Menyiapkan koneksi	1386
Menghapus koneksi	1388
Menyiapkan keamanan dan sampel panduan	1388
OpenSearch Dasbor	1394
Belajar Memberikan Peringkat	1395
Memulai dengan Learning to Rank	1395
API Learning to Rank	1417
Pencarian asinkron	1424
Contoh panggilan pencarian	1424
Izin pencarian asinkron	1426
Pengaturan pencarian asinkron	1426
Pencarian lintas kluster	1427
UltraWarm	1429
Titik waktu	1429
Pertimbangan	1429
Buat PIT	1430
Izin titik waktu	1432
Pengaturan PIT	1433
Pencarian lintas kluster	1433
UltraWarm	1433
Pencarian semantik	1433
Pencarian segmen	1434
Pembuatan kueri bahasa alami	1434
Prasyarat	1435
Memulai	1435

Konfigurasi izin	1435
Otomatisasi konfigurasi	1436
OpenSearch Dasbor	1437
Mengontrol akses ke Dasbor	1437
Menggunakan proxy untuk mengakses OpenSearch Layanan dari Dasbor	1438
Mengkonfigurasi Dasbor untuk menggunakan server peta WMS	1442
Menghubungkan server Dasbor lokal ke Layanan OpenSearch	1443
Mengelola indeks di Dasbor	1444
Fitur tambahan	1445
OpenSearch UI	1446
Riwayat rilis	1447
Memulai	1448
Izin yang diperlukan untuk membuat aplikasi OpenSearch Layanan Amazon	1449
Membuat aplikasi	1452
Mengelola administrator aplikasi	1460
Mengaktifkan federasi SAMP dengan IAM	1464
Langkah 1: Siapkan aplikasi penyedia identitas (Okta)	1464
Langkah 2: Siapkan AWS konfigurasi untuk Okta	1468
Langkah 3: Buat kebijakan akses OpenSearch Layanan Amazon di IAM	1470
Langkah 4: Verifikasi pengalaman Single Sign-On yang diprakarsai oleh penyedia identitas dengan SAMP	1473
Mengelola asosiasi sumber data dan izin akses VPC	1477
Mengaitkan sumber data dengan aplikasi OpenSearch UI	1477
Mengelola akses ke domain dalam VPC	1478
Mengkonfigurasi akses ke koleksi OpenSearch Tanpa Server dalam VPC	1479
Menggunakan ruang kerja Amazon OpenSearch Service	1482
Membuat OpenSearch ruang kerja aplikasi UI	1483
Privasi ruang kerja dan kolaborator	1483
Jenis ruang kerja	1484
Akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas klaster	1485
Menyiapkan izin akses untuk akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas klaster	1487
Membuat koneksi antar domain	1490
Menguji pengaturan keamanan Anda untuk akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas klaster	1492
Menghapus koneksi	1494

Mengelola akses ke OpenSearch UI dari titik akhir VPC	1495
Membuat koneksi pribadi antara VPC dan UI OpenSearch	1495
Memperbarui kebijakan titik akhir VPC untuk mengizinkan akses ke aplikasi UI OpenSearch	1497
Mencabut akses ke OpenSearch UI dalam kebijakan titik akhir VPC	1497
Mengelola indeks	1499
UltraWarm penyimpanan	1499
Prasyarat	1500
UltraWarm Persyaratan penyimpanan dan pertimbangan performa	1502
UltraWarm Harga	1503
Mengaktifkan UltraWarm	1503
Migrasi indeks ke penyimpanan UltraWarm	1506
Mengotomatisasi migrasi	1509
Penyetelan migrasi	1509
Membatalkan migrasi	1510
Mencantumkan indeks panas dan hangat	1510
Mengembalikan indeks hangat ke penyimpanan panas	1510
Memulihkan indeks hangat dari snapshot	1511
Snapshot manual dari indeks hangat	1512
Migrasi indeks hangat ke penyimpanan dingin	1513
Praktik terbaik untuk indeks KNN	1513
Menonaktifkan UltraWarm	1514
Penyimpanan dingin	1514
Prasyarat	1515
Persyaratan penyimpanan UltraWarm dan pertimbangan performa	1517
Harga penyimpanan dingin	1517
Mengaktifkan penyimpanan dingin	1518
Mengelola indeks dingin di Dasbor OpenSearch	1520
Migrasi indeks ke penyimpanan dingin	1520
Mengotomatiskan perpindahan ke penyimpanan dingin	1522
Membatalkan migrasi ke penyimpanan dingin	1522
Mencantumkan indeks dingin	1522
Migrasi indeks dingin ke penyimpanan hangat	1526
Memulihkan indeks dingin dari snapshot	1528
Membatalkan migrasi dari penyimpanan dingin ke hangat	1528
Memperbarui metadata indeks dingin	1528

Menghapus indeks dingin	1529
Menonaktifkan penyimpanan dingin	1529
OpenSearch penyimpanan yang dioptimalkan	1530
Batasan	1530
Tuning untuk throughput konsumsi yang lebih baik	1531
Bagaimana instans yang OpenSearch dioptimalkan berbeda dari instance lain	1531
Bagaimana OR1 berbeda dari UltraWarm penyimpanan	1532
Menyediakan domain dengan instance OR1	1532
Manajemen state indeks	1533
Membuat kebijakan ISM	1534
Contoh kebijakan	1535
Templat ISM	1539
Perbedaan	1540
Tutorial: Mengotomatiskan proses ISM	1541
Indeks rollups	1546
Membuat pekerjaan indeks rollup	1546
Transformasi indeks	1548
Membuat pekerjaan indeks	1548
Replikasi lintas cluster	1550
Batasan	1551
Prasyarat	1551
Persyaratan izin	1552
Siapkan koneksi lintas-cluster	1553
Memulai replikasi	1554
Konfirmasikan replikasi	1555
Jeda dan lanjutkan replikasi	1556
Hentikan replikasi	1557
Ikuti otomatis	1557
Memutakhirkan domain yang terhubung	1559
Indeks ulang jarak jauh	1559
Prasyarat	1560
Mengindeks ulang data antara domain internet OpenSearch Layanan	1560
Mengindeks ulang data saat domain jarak jauh berada dalam VPC	1562
Mengindeks ulang data antara domain OpenSearch non-Layanan	1566
Indeks ulang set data besar	1567
Pengaturan indeks ulang Jarak Jauh	1569

Aliran data	1569
Memulai dengan aliran data	1570
Pemantauan data	1573
Peringatan	1573
Izin peringatan	1574
Memulai dengan peringatan	1574
Notifikasi	1575
Perbedaan	1576
Deteksi anomali	1577
.....	1578
Tutorial: Mendeteksi penggunaan CPU yang tinggi dengan deteksi anomali	1581
Dukungan Amazon Sticsearch	1584
Didukung Wilayah AWS	1585
Menyiapkan Amazon Q untuk OpenSearch Layanan	1585
Hasilkan visualisasi menggunakan bahasa alami	1586
Lihat ringkasan dan wawasan peringatan	1587
Sebelum Anda mulai	1590
Melihat ringkasan dan wawasan peringatan	1591
Lihat ringkasan hasil kueri yang dihasilkan Amazon Q di halaman Temukan	1592
Lihat detektor anomali yang direkomendasikan	1593
Akses obrolan Amazon Q untuk pertanyaan OpenSearch Layanan	1594
Machine learning	1598
Konektor untuk Layanan AWS	1598
Prasyarat	1598
Buat konektor OpenSearch Service	1602
Konektor untuk platform eksternal	1604
Prasyarat	1604
Buat konektor OpenSearch Service	1608
CloudFormation integrasi template	1610
Prasyarat	1611
Amazon SageMaker AI template	1612
Templat Amazon Bedrock	1613
Pengaturan ML Commons yang tidak didukung	1614
Plugin kerangka aliran	1614
Membuat konektor ML di OpenSearch Layanan	1615
Konfigurasi izin	1622

Keamanan Analytics	1624
Komponen dan konsep analitik keamanan	1624
Jenis log	1625
Detektor	1625
Aturan	1625
Temuan	1626
Peringatan	1626
Menjelajahi analitik	1626
Konfigurasi izin	1628
Pemecahan Masalah	1630
Tidak ada kesalahan indeks seperti itu	1630
Observabilitas	1631
Jelajahi data Anda dengan analisis acara	1631
Buat visualisasi	1634
Selami lebih dalam dengan Trace Analytics	1634
Trace Analytics	1635
Prasyarat	1636
OpenTelemetry Konfigurasi sampel kolektor	1637
OpenSearch Konfigurasi sampel konsumsi	1637
Menjelajahi data pelacakan	1639
Bahasa Pemrosesan yang Disalurkan	1640
.....	1641
Praktik terbaik	1643
Pemantauan dan peringatan	1643
Konfigurasikan CloudWatch alarm	1643
Aktifkan penerbitan log	1644
Strategi pecahan	1644
Tentukan jumlah pecahan dan simpul data	1645
Hindari kemiringan penyimpanan	1646
Stabilitas	1646
Tetap terkini dengan OpenSearch	1646
Tingkatkan kinerja snapshot	1647
Aktifkan node master khusus	1647
Terapkan di beberapa Availability Zone	1648
Kontrol aliran menelan dan buffering	1648
Membuat pemetaan untuk beban kerja pencarian	1649

Gunakan templat indeks	1649
Mengelola indeks dengan Index State Management	1651
Hapus indeks yang tidak digunakan	1651
Gunakan beberapa domain untuk ketersediaan tinggi	1651
Performa	1652
Optimalkan ukuran dan kompresi permintaan massal	1652
Kurangi ukuran respons permintaan massal	1652
Selaraskan interval penyegaran	1653
Aktifkan Auto-Tune	1653
Keamanan	1653
Aktifkan kontrol akses berbutir halus	1653
Menyebarkan domain dalam VPC	1654
Menerapkan kebijakan akses terbatas	1654
Aktifkan enkripsi saat istirahat	1654
Aktifkan node-to-node enkripsi	1655
Monitor dengan AWS Security Hub	1655
Optimalisasi biaya	1655
Gunakan jenis instans generasi terbaru	1655
Gunakan volume gp3 Amazon EBS terbaru	1655
Penggunaan UltraWarm dan penyimpanan dingin untuk data log deret waktu	1656
Meninjau rekomendasi untuk Instans Cadangan	1656
Mengukur domain	1657
Menghitung persyaratan penyimpanan	1657
Memilih jumlah serpihan	1659
Memilih tipe instans dan pengujian	1661
Menskalakan Petabyte	1663
Node koordinator khusus	1664
Kapan menggunakan node koordinator khusus	1664
Arsitektur dan perilaku	1665
Persyaratan dan pembatasan	1665
Penyediaan node koordinator khusus	1666
Praktik terbaik	1666
Simpul utama khusus	1668
Memilih jumlah node master khusus	1669
Memilih jenis instance untuk node master khusus	1670
CloudWatch Alarm yang direkomendasikan	1671

Referensi umum	1680
Tipe instans yang didukung	1680
Jenis instance generasi saat ini	1680
Tipe instans generasi sebelumnya	1699
Fitur berdasarkan versi mesin	1703
Plugin berdasarkan versi mesin	1708
Plugin opsional	1712
Operasi yang didukung	1713
Perbedaan API yang mencolok	1713
Kuota	1769
UltraWarm kuota penyimpanan	1769
Jumlah node data per AZ	1670
Total batas node menurut keluarga instance	1770
Kuota ukuran volume EBS	1771
Kuota jaringan	1781
Kuota ukuran pecahan	1788
Kuota hitungan pecahan	1788
Kuota proses Java	1789
Kuota kebijakan domain	1789
Instans Terpesan	1789
Membeli Instans Cadangan (konsol)	1790
Membeli Instans Cadangan (AWS CLI)	1791
Membeli Instans Cadangan (AWS SDKs)	1793
Memeriksa biaya	1795
Sumber daya lain yang didukung	1796
Tutorial	1797
Membuat dan mencari dokumen	1797
Prasyarat	1797
Menambahkan dokumen ke indeks	1798
Pembuatan otomatis dihasilkan IDs	1799
Memperbarui dokumen dengan perintah POST	1800
Melakukan tindakan massal	1801
Mencari dokumen	1802
Sumber daya terkait	1804
Migrasi ke Layanan OpenSearch	1804
Mengambil dan mengunggah snapshot	1804

Membuat domain	1806
Memberikan izin untuk mengakses bucket S3	1807
Memulihkan snapshot	1809
Membuat aplikasi pencarian	1812
Prasyarat	1813
Langkah 1: Mengindeks data sampel	1813
Langkah 2: Buat dan gunakan fungsi Lambda	1814
Langkah 3: Buat API di API Gateway	1817
Langkah 4: (Opsional) Ubah kebijakan akses domain	1819
Petakan peran Lambda (jika menggunakan kontrol akses berbutir halus)	1822
Langkah 5: Menguji aplikasi web	1823
Langkah selanjutnya	1825
Memvisualisasikan panggilan dukungan	1826
Langkah 1: Mengkonfigurasi prasyarat	1827
Langkah 2: Menyalin kode sampel	1828
(Opsional) Langkah 3: Mengindeks data sampel	1832
Langkah 4: Menganalisis dan memvisualisasikan data Anda	1834
Langkah 5: Membersihkan sumber daya dan langkah selanjutnya	1838
Ganti nama OpenSearch Layanan Amazon	1840
Versi API baru	1840
Tipe instans berganti nama	1840
Perubahan kebijakan akses	1841
Kebijakan IAM	1841
Kebijakan SCP	1841
Tipe sumber daya baru	1842
Kibana berganti nama menjadi Dasbor OpenSearch	1843
Metrik berganti nama CloudWatch	1843
Konsol Billing and Cost Management	1845
Format acara baru	1845
Apa yang tetap sama?	1846
Memulai: Tingkatkan domain Anda ke 1.x OpenSearch	1846
Pemecahan Masalah	1848
Tidak dapat mengakses OpenSearch Dasbor	1848
Tidak dapat mengakses domain VPC	1848
Klaster dalam status hanya-baca	1848
Status klaster merah	1850

Remediasi otomatis cluster merah	1851
Memulihkan dari beban pemrosesan berat yang terus menerus	1852
Status klaster kuning	1854
ClusterBlockException	1854
Kurangnya ruang penyimpanan yang tersedia	1855
Tekanan memori JVM tinggi	1855
Kesalahan saat bermigrasi ke Multi-AZ dengan Siaga	1856
Membuat indeks, templat indeks, atau kebijakan ISM selama migrasi dari domain tanpa siaga ke domain dengan siaga	1630
Jumlah salinan data yang salah	1856
JVM OutOfMemoryError	1856
Simpul klaster yang gagal	1857
Melampaui batas serpihan maksimum	1858
Domain terjebak dalam status pemrosesan	1858
Keseimbangan burst EBS rendah	1859
Metrik EBS meningkat selama pengubahan ukuran volume	1859
Tidak dapat mengaktifkan log audit	1859
Tidak dapat menutup indeks	1860
Periksa lisensi klien	1860
Permintaan throttling	1860
Tidak dapat SSH ke simpul	1860
Kesalahan snapshot “Tidak Valid untuk Kelas Penyimpanan Objek”	1861
Header host tidak valid	1861
Tipe instans M3 tidak valid	1861
Kueri panas berhenti berfungsi setelah mengaktifkan UltraWarm	1862
Tidak dapat menurunkan versi setelah peningkatan	1862
Perlu ringkasan domain untuk semua Wilayah AWS	1862
Kesalahan browser saat menggunakan OpenSearch Dasbor	1863
Pecahan simpul dan kemiringan penyimpanan	1863
Pecahan indeks dan kemiringan penyimpanan	1864
Operasi yang tidak sah setelah memilih akses VPC	1865
Terjebak saat memuat setelah membuat domain VPC	1865
Menolak permintaan ke OpenSearch API	1865
Tidak dapat terhubung dari Alpine Linux	1866
Terlalu banyak permintaan untuk Search Backpressure	1867
Kesalahan sertifikat saat menggunakan SDK	1867


Instalasi plugin kustom gagal karena kompatibilitas versi	1868
Riwayat dokumen	1871
Pembaruan sebelumnya	1927
AWS Glosarium	1931
.....	mcmxxxii

Apa itu Amazon OpenSearch Service?

Amazon OpenSearch Service adalah layanan terkelola yang membuatnya mudah untuk men-deploy, mengoperasikan, dan menskalakan OpenSearch kluster di AWS Cloud. Sebuah domain OpenSearch Service identik dengan kluster. OpenSearch Domain adalah kluster dengan pengaturan, tipe instans, jumlah instans, dan sumber daya penyimpanan yang Anda tentukan. Amazon OpenSearch Service mendukung OpenSearch dan warisan Elasticsearch OSS (hingga 7.10, versi open source final dari perangkat lunak). Saat membuat domain, Anda memiliki opsi mesin pencari mana yang akan digunakan.

OpenSearch adalah mesin pencarian dan analitik sumber terbuka untuk kasus penggunaan seperti analitik log, pemantauan aplikasi waktu nyata, dan analisis clickstream. Lihat informasi yang lebih lengkap dalam [dokumentasi OpenSearch](#).

OpenSearch Layanan Amazon menyediakan semua sumber daya untuk OpenSearch kluster Anda dan meluncurkannya. Hal ini juga secara otomatis mendeteksi dan menggantikan simpul OpenSearch Layanan yang gagal, mengurangi overhead yang terkait dengan infrastruktur yang dikelola sendiri. Anda dapat menskalakan kluster Anda dengan satu panggilan API atau beberapa klik di konsol.



Untuk mulai menggunakan OpenSearch Layanan, Anda membuat domain OpenSearch Layanan, yang setara dengan OpenSearch kluster. Setiap EC2 instance dalam cluster bertindak sebagai satu node OpenSearch Service.

Anda dapat menggunakan konsol OpenSearch Layanan untuk menyiapkan dan mengonfigurasi domain dalam hitungan menit. Jika Anda lebih suka akses terprogram, Anda dapat menggunakan [AWS CLI](#), the [AWS SDKs](#), atau [Terraform](#).

Fitur Amazon OpenSearch Service

OpenSearch Layanan mencakup fitur-fitur berikut:

Skala

- Banyak konfigurasi CPU, memori, dan kapasitas penyimpanan yang dikenal sebagai tipe instans, termasuk instans Graviton yang hemat biaya
- Mendukung hingga 1002 node data
- Hingga 25 PB penyimpanan terlampir
- Hemat biaya [UltraWarm](#) dan [penyimpanan dingin](#) untuk data hanya-baca

Keamanan

- AWS Identity and Access Management Kontrol akses (IAM)
- Integrasi yang mudah dengan Amazon VPC dan grup keamanan VPC
- Enkripsi data saat tidak digunakan dan node-to-node enkripsi
- Autentikasi Amazon Cognito, basic HTTP, atau SAMB untuk Dasbor OpenSearch
- Keamanan tingkat indeks, tingkat dokumen, dan tingkat bidang
- Log audit
- Multi-penyewa

Stabilitas

- Banyak lokasi geografis untuk sumber daya Anda, yang dikenal sebagai Wilayah dan Availability Zone
- Alokasi simpul di dua atau tiga Availability Zone di Wilayah AWS yang sama, yang dikenal sebagai Multi-AZ
- Simpul utama terdedikasi untuk membongkar tugas manajemen klaster
- Snapshot otomatis untuk mencadangkan dan memulihkan domain OpenSearch Layanan

Fleksibilitas

- Dukungan SQL untuk integrasi dengan aplikasi kecerdasan bisnis (BI)
- Paket kustom untuk meningkatkan hasil pencarian

Integrasi dengan layanan populer

- Visualisasi data menggunakan OpenSearch Dashboard
- Integrasi dengan Amazon CloudWatch untuk memantau metrik domain OpenSearch Layanan dan pengaturan alarm
- Integrasi dengan AWS CloudTrail untuk mengaudit panggilan API konfigurasi ke domain OpenSearch Service
- Integrasi dengan Amazon S3, Amazon Kinesis, dan Amazon DynamoDB untuk memuat data streaming ke Layanan OpenSearch
- Pemberitahuan dari Amazon SNS saat data Anda melebihi ambang batas tertentu

Kapan harus menggunakan OpenSearch versus OpenSearch Layanan Amazon

Gunakan tabel berikut untuk membantu Anda memutuskan apakah OpenSearch Layanan Amazon yang disediakan atau dikelola sendiri OpenSearch adalah pilihan yang tepat untuk Anda.

OpenSearch	OpenSearch Layanan Amazon
• Organisasi Anda bersedia, dan memiliki orang-orang dengan keterampilan yang benar untuk, secara manual memantau dan memelihara cluster yang disediakan sendiri. • Anda ingin kontrol tingkat kompilasi penuh dari kode Anda. • Organisasi Anda lebih suka, atau secara unik menggunakan, perangkat lunak open source.	• Anda tidak ingin mengelola, memantau, dan memelihara infrastruktur Anda secara manual. • Anda menginginkan cara sederhana untuk mengelola biaya analitik yang terus meningkat dengan melapisi data Anda di seluruh tingkatan penyimpanan, memanfaatkan daya tahan dan biaya rendah Amazon S3. • Anda ingin memanfaatkan integrasi dengan yang lain Layanan AWS seperti DynamoDB, Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB), IAM, dan. CloudWatch CloudFormation

OpenSearch	OpenSearch Layanan Amazon
• Anda memiliki strategi multi-cloud, yang membutuhkan teknologi yang tidak spesifik vendor. • Tim Anda mampu mengatasi masalah produksi kritis apa pun. • Anda ingin fleksibilitas untuk menggunakan, memodifikasi, dan memperluas produk sesuai Anda. • Anda ingin akses langsung ke fitur baru segera setelah dirilis.	• Anda ingin akses mudah ke bantuan dari Dukungan untuk pemeliharaan preventif dan selama masalah produksi. • Anda ingin memanfaatkan fitur-fitur seperti penyembuhan diri, pemeliharaan proaktif, ketahanan, dan cadangan.

Versi Elasticsearch yang didukung dan OpenSearch

OpenSearch Layanan mendukung versi berikut OpenSearch:

- 2.19, 2.17, 2.15, 2.13, 2.11, 2.9, 2.7, 2.5, 2.3, 1.3, 1.2, 1.1, dan 1.0

OpenSearch Layanan mendukung versi Elasticsearch lama berikut:

- 7.10, 7.9, 7.8, 7.7, 7.4, 7.1, 6.8, 6.7, 6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.0, 5.6, 5.5, 5.3, 5.1, 2.3, dan 1.5

Kami merekomendasikan untuk meningkatkan ke OpenSearch versi terbaru yang tersedia untuk mendapatkan penggunaan OpenSearch Layanan terbaik, dalam hal kinerja harga, kekayaan fitur, dan peningkatan keamanan.

Dukungan standar dan diperpanjang

AWS menyediakan perbaikan bug dan pembaruan keamanan untuk versi di bawah dukungan standar. Untuk versi dalam dukungan diperpanjang, AWS menawarkan perbaikan keamanan kritis setidaknya selama 12 bulan setelah dukungan standar berakhir, dengan biaya tetap per Normalized Instance Hour (NIH). NIH didasarkan pada ukuran instans dan jam penggunaan.

Biaya dukungan tambahan berlaku secara otomatis ketika domain menjalankan versi yang tidak lagi di bawah dukungan standar. Untuk menghindari biaya ini, tingkatkan ke versi yang didukung.

Tabel berikut menunjukkan akhir jadwal dukungan untuk OpenSearch dan versi Elasticsearch lama.

OpenSearch Layanan mendukung beberapa versi OpenSearch dan versi Elasticsearch open source lama. Untuk beberapa versi, kami telah menerbitkan akhir dukungan standar dan tanggal dukungan yang diperpanjang. Kami menyarankan Anda meningkatkan ke OpenSearch versi terbaru yang tersedia untuk mendapatkan penggunaan OpenSearch Layanan terbaik dalam hal kinerja harga, kekayaan fitur, dan peningkatan keamanan. Tabel berikut menyediakan daftar Elasticsearch dan OpenSearch versi serta jadwal dukungannya.

Akhir jadwal dukungan untuk versi Elasticsearch adalah sebagai berikut:

Versi perangkat lunak	Akhir dari Standard Support	Akhir dari Extended Support
Elasticsearch versi 1.5 dan 2.3	Selasa, 07 Nopember 2025	Selasa, 07 Nopember 2026
Elasticsearch versi 5.1 hingga 5.5	Selasa, 07 Nopember 2025	Selasa, 07 Nopember 2026
Elasticsearch versi 5.6	Selasa, 07 Nopember 2025	Selasa, 07 Nopember 2028
Elasticsearch versi 6.0 hingga 6.7	Selasa, 07 Nopember 2025	Selasa, 07 Nopember 2026
Elasticsearch versi 6.8	Tidak diumumkan	Tidak diumumkan
Elasticsearch versi	Selasa, 07 Nopember 2025	Selasa, 07 Nopember 2026

Versi perangkat lunak	Akhir dari Standard Support	Akhir dari Extended Support
7.1 hingga 7.8		
Elasticsearch versi 7.9	Tidak diumumkan	Tidak diumumkan
Elasticsearch versi 7.10	Tidak diumumkan	Tidak diumumkan

Akhir dari jadwal dukungan untuk OpenSearch versi adalah sebagai berikut:

Versi perangkat lunak	Akhir dari Standard Support	Akhir dari Extended Support
OpenSearch versi 1.0 hingga 1.2	Selasa, 07 Nopember 2025	Selasa, 07 Nopember 2026
OpenSearch versi 1.3	Tidak diumumkan	Tidak diumumkan
OpenSearch versi 2.3 hingga 2.9	Selasa, 07 Nopember 2025	Selasa, 07 Nopember 2026
OpenSearch versi 2.11 dan versi yang lebih tinggi	Tidak diumumkan	Tidak diumumkan

Dukungan standar dan dukungan diperpanjang OpenSearch dan Elasticsearch

AWS menyediakan perbaikan bug reguler dan pembaruan keamanan untuk versi yang tercakup dalam Dukungan Standar. Untuk versi di bawah Extended Support, AWS menyediakan perbaikan keamanan penting untuk jangka waktu setidaknya 12 bulan setelah akhir dukungan standar, dengan biaya tetap tambahan setiap Normalized Instance Hour (NIH). NIH dihitung sebagai faktor ukuran instans (misalnya sedang, besar), dan jumlah jam instans (lihat bagian menghitung biaya dukungan yang diperpanjang di bawah untuk contoh). Biaya dukungan tambahan diterapkan secara otomatis ketika domain menjalankan versi yang dukungannya telah berakhir. Anda dapat meningkatkan ke versi terbaru yang masih tercakup dalam dukungan standar untuk menghindari biaya dukungan yang diperpanjang. Untuk informasi selengkapnya tentang biaya dukungan yang diperpanjang, lihat [halaman harga](#). Untuk informasi umum tentang dukungan yang diperluas, lihat [FAQ Extended Support](#).

Menghitung biaya dukungan yang diperpanjang

Domain yang menjalankan versi di bawah dukungan diperpanjang akan dikenakan biaya tambahan tetapfee/Normalized Instance Hour (NIH), for example, \$0.0065 in the US East (North Virginia) Region. NIH is computed as a factor of the instance size (e.g., medium, large), and the number of instance hours. For example, if you are running an m7g.medium.search instance for 24 hours in the US East (North Virginia) Region, which is priced at \$0.068/Instance hour (on-demand), you will typically pay \$1.632 (\$0.068x24). If you are running a version that is in extended support, you will pay an additional \$0.0065/NIH, yang dihitung sebagai \$0,0065 x 24 (jumlah jam instans) x 2 (faktor normalisasi ukuran; 2 untuk instance berukuran sedang), yang mencapai \$0,312 untuk dukungan diperpanjang selama 24 jam. Jumlah total yang akan Anda bayar selama 24 jam akan menjadi jumlah dari biaya penggunaan instans standar dan biaya dukungan yang diperpanjang, yaitu \$1,944 (\$1,632+\$0,312). Tabel di bawah ini menunjukkan faktor normalisasi untuk berbagai ukuran instans dalam OpenSearch Layanan.

Ukuran instance	Faktor normalisasi
nano	0,25
micro	0,5
small	1

Ukuran instance	Faktor normalisasi	
medium	2	
large	4	
xlarge	8	
2xlarge	16	
4xlarge	32	
8xlarge	64	
9xlarge	72	
10xlarge	80	
12xlarge	96	
16xlarge	128	
18xlarge	144	
24xlarge	192	
32xlarge	256	

Harga untuk Amazon OpenSearch Service

Untuk OpenSearch Layanan, Anda membayar untuk setiap jam penggunaan EC2 instans dan untuk ukuran kumulatif dari setiap volume penyimpanan EBS terlampir pada instans Anda. [Biaya transfer AWS data standar](#) juga berlaku.

Namun, ada beberapa pengecualian transfer data yang penting. Jika domain menggunakan [beberapa Availability Zone](#), OpenSearch Layanan tidak menagih untuk lalu lintas antara Availability Zone. Transfer data yang signifikan terjadi dalam domain selama alokasi dan penyeimbangan ulang serpihan. OpenSearch Layanan tidak mengukur atau menagih untuk lalu lintas ini. Demikian pula, OpenSearch Layanan tidak menagih untuk transfer data [UltraWarm](#) antara/simpul [cold](#) dan Amazon S3.

Untuk detail harga lengkap, lihat [Harga Amazon OpenSearch Service](#). Untuk informasi tentang biaya yang timbul selama perubahan konfigurasi, lihat [the section called “Biaya untuk perubahan konfigurasi”](#).

Layanan terkait

OpenSearch Layanan umumnya digunakan dengan layanan berikut:

[Amazon CloudWatch](#)

OpenSearch Domain layanan secara otomatis mengirim metrik CloudWatch sehingga Anda dapat memantau kesehatan dan performa domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau metrik OpenSearch klaster dengan Amazon CloudWatch](#).

CloudWatch Log juga bisa pergi ke arah lain. Anda dapat mengonfigurasi CloudWatch Log untuk mengalirkan data ke OpenSearch Layanan untuk analisis. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Memuat data streaming dari Amazon CloudWatch”](#).

[AWS CloudTrail](#)

Gunakan AWS CloudTrail untuk mendapatkan riwayat panggilan API konfigurasi OpenSearch layanan dan peristiwa terkait untuk akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau panggilan API OpenSearch Layanan Amazon dengan AWS CloudTrail](#).

[Amazon Kinesis](#)

Kinesis adalah layanan terkelola untuk pemrosesan data streaming secara waktu nyata dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memuat data streaming dari Amazon Kinesis Data Streams”](#) dan [the section called “Memuat data streaming dari Amazon Data Firehose”](#).

[Amazon S3](#)

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) menyediakan penyimpanan untuk internet. Panduan ini menyediakan kode sampel Lambda untuk integrasi dengan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memuat data streaming dari Amazon S3”](#).

[AWS IAM](#)

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah layanan web yang dapat Anda gunakan untuk mengelola akses ke domain OpenSearch Layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Identity and Access Management”](#).

[AWS Lambda](#)

AWS Lambda adalah layanan komputasi yang memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa perlu menyediakan atau mengelola server. Panduan ini menyediakan kode sampel Lambda untuk pengaliran data dari DynamoDB, Amazon S3, dan Kinesis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memuat data streaming ke OpenSearch Layanan”](#).

[Amazon DynamoDB](#)

Amazon DynamoDB adalah layanan basis data NoSQL terkelola penuh yang menyediakan performa cepat dan dapat diprediksi dengan skalabilitas mulus. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang streaming data ke OpenSearch Layanan, lihat [the section called “Memuat data streaming dari Amazon DynamoDB”](#).

[Amazon QuickSight](#)

Anda dapat memvisualisasikan data dari OpenSearch Layanan menggunakan QuickSight dasbor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan OpenSearch Layanan Amazon dengan QuickSight](#) di Panduan QuickSight Pengguna.

Note

OpenSearch termasuk kode Elasticsearch berlisensi Apache tertentu dari Elasticsearch BV dan kode sumber lainnya. Elasticsearch BV bukanlah sumber kode sumber lainnya. ELASTICSEARCH adalah merek dagang terdaftar dari Elasticsearch B.V.

Menyiapkan Amazon OpenSearch Service

Berikan izin

Di lingkungan produksi, kami menyarankan Anda agar menggunakan kebijakan berbutir halus. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang manajemen akses, lihat [Manajemen akses untuk AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti petunjuk dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Memberikan akses programatis

Pengguna membutuhkan akses terprogram jika mereka ingin berinteraksi dengan AWS luar. AWS Management Console Cara untuk memberikan akses terprogram tergantung pada jenis pengguna yang mengakses AWS.

Untuk memberi pengguna akses programatis, pilih salah satu opsi berikut.

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
Identitas tenaga kerja (Pengguna yang dikelola di Pusat Identitas IAM)	Gunakan kredensi sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI,, AWS SDKs atau. AWS APIs	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk AWS CLI, lihat Mengkonfigurasi yang akan AWS CLI digunakan AWS IAM Identity Center dalam Panduan AWS Command Line Interface Pengguna. • Untuk AWS SDKs, alat, dan AWS APIs, lihat Autentikasi Pusat Identitas IAM di Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan Alat.
IAM	Gunakan kredensi sementara untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI,, AWS SDKs atau. AWS APIs	Mengikuti petunjuk dalam Menggunakan kredensi sementara dengan AWS sumber daya di Panduan Pengguna IAM.
IAM	(Tidak direkomendasikan) Gunakan kredensi jangka panjang untuk menandatangani permintaan terprogram ke AWS CLI,, AWS SDKs atau. AWS APIs	Mengikuti petunjuk untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. • Untuk mengetahui AWS CLI, lihat Mengautentikasi menggunakan kredensi pengguna IAM di Panduan Pengguna. AWS Command Line Interface

Pengguna mana yang membutuhkan akses programatis?	Untuk	Oleh
		• Untuk AWS SDKs dan alat, lihat Mengautentikasi menggunakan kredensi jangka panjang di Panduan Referensi Alat AWS SDKs dan Alat. • Untuk AWS APIs, lihat Mengelola kunci akses untuk pengguna IAM di Panduan Pengguna IAM.

Instal dan konfigurasi AWS CLI

Jika Anda ingin menggunakan OpenSearch Layanan APIs, Anda harus menginstal versi terbaru dari AWS Command Line Interface (AWS CLI). Anda tidak AWS CLI perlu menggunakan OpenSearch Layanan dari konsol, dan Anda dapat memulai tanpa CLI dengan mengikuti langkah-langkah di [Memulai dengan Amazon OpenSearch Service](#)

Untuk mengatur AWS CLI

1. Untuk menginstal versi terbaru dari AWS CLI untuk macOS, Linux, atau Windows, lihat [Menginstal atau memperbarui versi terbaru dari. AWS CLI](#)
2. Untuk mengonfigurasi AWS CLI dan mengamankan pengaturan akses Anda Layanan AWS, termasuk OpenSearch Layanan, lihat [Konfigurasi cepat dengan aws configure](#).
3. Untuk memverifikasi pengaturan, masukkan DataBrew perintah berikut pada command prompt.

```
aws opensearch help
```

AWS CLI perintah menggunakan default Wilayah AWS dari konfigurasi Anda, kecuali Anda mengaturnya dengan parameter atau profil. Untuk mengatur Anda Wilayah AWS dengan parameter, Anda dapat menambahkan `--region` parameter ke setiap perintah.

Untuk mengatur profil Anda Wilayah AWS , pertama-tama tambahkan profil bernama dalam ~/.aws/config file atau %UserProfile%/.aws/config file (untuk Microsoft Windows). Ikuti langkah-langkah di [Profil bernama untuk AWS CLI](#). Selanjutnya, atur pengaturan Anda Wilayah AWS dan lainnya dengan perintah yang mirip dengan yang ada di contoh berikut.

```
[profile opensearch]
aws_access_key_id = ACCESS-KEY-ID-OF-IAM-USER
aws_secret_access_key = SECRET-ACCESS-KEY-ID-OF-IAM-USER
region = us-east-1
output = text
```

Buka konsol

[Sebagian besar topik berorientasi konsol di bagian ini dimulai dari konsol Layanan. OpenSearch](#)

Jika Anda belum masuk Akun AWS, masuk, lalu buka [konsol OpenSearch Layanan](#) dan lanjutkan ke bagian berikutnya untuk melanjutkan memulai OpenSearch Layanan.

Memulai dengan Amazon OpenSearch Service

Untuk memulai, [daftar untuk Akun AWS](#) jika Anda belum memilikinya. Setelah Anda menyiapkan akun, selesaikan tutorial [memulai](#) untuk Amazon OpenSearch Service. Konsultasikan topik pengantar berikut jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut sambil mempelajari tentang layanan ini:

- [Buat domain](#).
- [Ukuran domain yang](#) tepat untuk beban kerja Anda.
- Kontrol akses ke domain Anda menggunakan [kebijakan akses domain](#) atau kontrol [akses detail](#).
- Indeks data [secara manual](#) atau dari [AWS layanan lain](#).
- Gunakan [OpenSearch Dasbor](#) untuk mencari data Anda dan membuat visualisasi.
- Mempelajari tentang opsi lanjutan lainnya untuk membuat domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan mengelola domain](#).
- Temukan cara mengelola indeks di domain Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola indeks](#).
- Cobalah salah satu tutorial untuk bekerja dengan Amazon OpenSearch Service. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial](#).

Untuk informasi tentang migrasi ke OpenSearch Layanan dari OpenSearch klaster yang dikelola sendiri, lihat. [the section called “Migrasi ke Layanan OpenSearch ”](#)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan mengelola domain](#) dan topik lainnya dalam panduan ini. Untuk informasi tentang migrasi ke OpenSearch Layanan dari OpenSearch klaster yang dikelola sendiri, lihat. [the section called “Migrasi ke Layanan OpenSearch ”](#)

Anda dapat menyelesaikan langkah-langkah berikut dengan menggunakan konsol OpenSearch Layanan, AWS CLI, atau AWS SDK. Untuk informasi tentang menginstal dan menyiapkan AWS CLI, lihat [Panduan AWS Command Line Interface Pengguna](#).

Buat domain Amazon OpenSearch Service

Important

Ini adalah tutorial singkat untuk mengonfigurasi domain pengujian Amazon OpenSearch Service. Jangan gunakan proses ini untuk membuat domain produksi. Untuk versi komprehensif dari proses yang sama, lihat [Membuat dan mengelola domain](#).

Sebuah domain OpenSearch Layanan identik dengan kluster. OpenSearch Domain adalah kluster dengan pengaturan, tipe instans, jumlah instans, dan sumber daya penyimpanan yang Anda tentukan. Anda dapat membuat domain OpenSearch Layanan menggunakan konsol, konsol AWS CLI, atau AWS SDKs.

Untuk membuat domain OpenSearch Layanan menggunakan konsol

1. Buka <https://aws.amazon.com> dan pilih Masuk ke Konsol.
2. Di bawah Analytics, pilih OpenSearch Layanan Amazon.
3. Pilih Create domain (Buat domain).
4. Memberikan nama untuk domain. Contoh-contoh dalam tutorial ini menggunakan nama film.
5. Untuk metode pembuatan domain, pilih Standard create.

Note

Untuk mengonfigurasi domain produksi dengan cepat dengan praktik terbaik, Anda dapat memilih Mudah buat. Untuk tujuan pengembangan dan pengujian tutorial ini, kita akan menggunakan Standard create.

6. Untuk template, pilih Dev/Test.
7. Untuk opsi penyebaran, pilih Domain dengan standby.
8. Untuk Versi, pilih versi terbaru.
9. Untuk saat ini, abaikan node Data, penyimpanan data hangat dan dingin, node master khusus, konfigurasi Snapshot, dan bagian titik akhir Kustom.
10. Untuk kesederhanaan dalam tutorial ini, gunakan domain akses publik. Di bawah Jaringan, pilih Akses publik.

11. Dalam pengaturan kontrol akses berbutir halus, biarkan kotak centang Aktifkan kontrol akses berbutir halus dipilih. Pilih Buat pengguna utama dan berikan nama pengguna dan kata sandi.
12. Untuk saat ini, abaikan Autentikasi SAML dan bagian Autentikasi Amazon Cognito.
13. Untuk kebijakan Akses, pilih Hanya gunakan kontrol akses berbutir halus. Dalam tutorial ini, kontrol akses detail menangani autentikasi, bukan kebijakan akses domain.
14. Abaikan pengaturan lainnya dan pilih Buat. Domain baru biasanya membutuhkan waktu 15-30 menit untuk menginisialisasi, tetapi dapat memakan waktu lebih lama tergantung pada konfigurasi. Setelah domain Anda menginisialisasi, pilih domain untuk membuka panel konfigurasinya. Perhatikan titik akhir domain di bawah Informasi umum (misalnya, `https://search-my-domain.us-east-1.es.amazonaws.com`), yang akan Anda gunakan pada langkah berikutnya.

Berikutnya: [Upload data ke domain OpenSearch Service untuk pengindeksan](#)

Mengunggah data ke Amazon OpenSearch Service untuk pengindeksan

Important

Ini adalah tutorial singkat untuk mengunggah sejumlah kecil data uji ke Amazon OpenSearch Service. Untuk lebih lanjut tentang mengunggah data dalam domain produksi, lihat [Mengindeks data](#).

Anda dapat mengunggah data ke domain OpenSearch Layanan menggunakan baris perintah atau kebanyakan bahasa pemrograman.

Permintaan contoh berikut menggunakan [curl](#) (klien HTTP umum) untuk singkat dan kenyamanan. Klien seperti curl tidak dapat melakukan penandatanganan permintaan yang diperlukan jika kebijakan akses Anda menentukan pengguna atau IAM role. [Agar berhasil menyelesaikan proses ini, Anda harus menggunakan kontrol akses detail dengan nama pengguna utama dan kata sandi seperti yang Anda konfigurasi di Langkah 1.](#)

Anda dapat menginstal curl di Windows dan menggunakannya dari command prompt, tetapi kami merekomendasikan alat seperti [Cygwin](#) atau [Subsistem Windows untuk Linux](#). macOS dan sebagian besar distribusi Linux dilengkapi dengan curl yang sudah diinstal sebelumnya.

Ops 1: Unggah satu dokumen

Jalankan perintah berikut untuk menambahkan dokumen tunggal ke domain film:

```
curl -XPUT -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/movies/_doc/1' -d
'{"director": "Burton, Tim", "genre": ["Comedy", "Sci-Fi"], "year": 1996, "actor":
["Jack Nicholson", "Pierce Brosnan", "Sarah Jessica Parker"], "title": "Mars Attacks!"}'
-H 'Content-Type: application/json'
```

Dalam perintah, berikan nama pengguna dan kata sandi yang Anda buat di [Langkah 1](#).

Untuk penjelasan rinci tentang perintah ini dan bagaimana membuat permintaan ditandatangani untuk OpenSearch Layanan, lihat [Mengindeks data](#).

Ops 2: Unggah beberapa dokumen

Untuk mengunggah file JSON yang berisi beberapa dokumen ke domain OpenSearch Layanan

1. Buat file lokal bernama `bulk_movies.json`. Tempel konten berikut ke dalam file dan tambahkan baris baru tambahan:

```
{ "index" : { "_index": "movies", "_id" : "2" } }
{"director": "Frankenheimer, John", "genre": ["Drama", "Mystery", "Thriller",
"Crime"], "year": 1962, "actor": ["Lansbury, Angela", "Sinatra, Frank", "Leigh,
Janet", "Harvey, Laurence", "Silva, Henry", "Frees, Paul", "Gregory, James",
"Bissell, Whit", "McGiver, John", "Parrish, Leslie", "Edwards, James", "Flowers,
Bess", "Dhiegh, Khigh", "Payne, Julie", "Kleeb, Helen", "Gray, Joe", "Nalder,
Reggie", "Stevens, Bert", "Masters, Michael", "Lowell, Tom"], "title": "The
Manchurian Candidate"}
{ "index" : { "_index": "movies", "_id" : "3" } }
{"director": "Baird, Stuart", "genre": ["Action", "Crime", "Thriller"], "year":
1998, "actor": ["Downey Jr., Robert", "Jones, Tommy Lee", "Snipes, Wesley",
"Pantoliano, Joe", "Jacob, Ir\u0000e8ne", "Nelligan, Kate", "Roebuck, Daniel",
"Malahide, Patrick", "Richardson, LaTanya", "Wood, Tom", "Kosik, Thomas",
"Stellate, Nick", "Minkoff, Robert", "Brown, Spitfire", "Foster, Reese",
"Spielbauer, Bruce", "Mukherji, Kevin", "Cray, Ed", "Fordham, David", "Jett,
Charlie"], "title": "U.S. Marshals"}
{ "index" : { "_index": "movies", "_id" : "4" } }
{"director": "Ray, Nicholas", "genre": ["Drama", "Romance"], "year": 1955, "actor":
["Hopper, Dennis", "Wood, Natalie", "Dean, James", "Mineo, Sal", "Backus, Jim",
"Platt, Edward", "Ray, Nicholas", "Hopper, William", "Allen, Corey", "Birch,
Paul", "Hudson, Rochelle", "Doran, Ann", "Hicks, Chuck", "Leigh, Nelson",
```



```
"Williams, Robert", "Wessel, Dick", "Bryar, Paul", "Sessions, Almira", "McMahon, David", "Peters Jr., House"], "title": "Rebel Without a Cause"}
```

2. Jalankan perintah berikut di direktori lokal tempat file disimpan untuk mengunggahnya ke domain film:

```
curl -XPOST -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/movies/_bulk' --data-binary @bulk_movies.json -H 'Content-Type: application/x-ndjson'
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang format file dalam jumlah besar, lihat [Mengindeks data](#).

Selanjutnya: [Cari dokumen](#)

Mencari dokumen di Amazon OpenSearch Service

Untuk mencari dokumen di domain Amazon OpenSearch Service, gunakan API OpenSearch pencarian. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan [OpenSearch Dasbor](#) untuk mencari dokumen di domain.

Cari dokumen dari baris perintah

Jalankan perintah berikut untuk mencari domain film untuk kata mars:

```
curl -XGET -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/movies/_search?q=mars&pretty=true'
```

Jika Anda menggunakan data dalam jumlah besar di halaman sebelumnya, coba cari rebel.

Anda akan melihat respons yang mirip dengan berikut ini:

```
{
  "took" : 5,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 5,
    "successful" : 5,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "hits" : {
```

```
{
  "total" : {
    "value" : 1,
    "relation" : "eq"
  },
  "max_score" : 0.2876821,
  "hits" : [
    {
      "_index" : "movies",
      "_type" : "_doc",
      "_id" : "1",
      "_score" : 0.2876821,
      "_source" : {
        "director" : "Burton, Tim",
        "genre" : [
          "Comedy",
          "Sci-Fi"
        ],
        "year" : 1996,
        "actor" : [
          "Jack Nicholson",
          "Pierce Brosnan",
          "Sarah Jessica Parker"
        ],
        "title" : "Mars Attacks!"
      }
    }
  ]
}
```

Mencari dokumen menggunakan OpenSearch Dasbor

OpenSearch Dasbor adalah alat visualisasi sumber terbuka populer yang dirancang untuk bekerja dengannya. OpenSearch Ini menyediakan antarmuka pengguna yang berguna bagi Anda untuk mencari dan memantau indeks Anda.

Untuk mencari dokumen dari domain OpenSearch Layanan menggunakan Dasbor

1. Arahkan ke URL OpenSearch Dasbor untuk domain Anda. Anda dapat menemukan URL di dasbor domain di konsol OpenSearch Layanan. URL mengikuti format ini:

```
domain-endpoint/_dashboards/
```

2. Masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi utama Anda.
3. Untuk menggunakan Dasbor, Anda perlu membuat setidaknya satu pola indeks. Dasbor menggunakan pola-pola ini untuk mengidentifikasi indeks mana yang ingin Anda analisis. Buka panel navigasi kiri, pilih Stack Management, pilih Index Patterns, dan kemudian pilih Create index pattern. Untuk tutorial ini, masukkan film.
4. Pilih Langkah selanjutnya dan kemudian pilih Buat pola indeks. Setelah pola dibuat, Anda dapat melihat berbagai bidang dokumen seperti `actor` dan `director`.
5. Kembali ke halaman Pola Indeks dan pastikan `movies` itu ditetapkan sebagai default. Jika tidak, pilih pola dan pilih ikon bintang untuk menjadikannya default.
6. Untuk mulai mencari data Anda, buka panel navigasi kiri lagi dan pilih Temukan.
7. Di bilah pencarian, masukkan `mars` jika Anda mengunggah satu dokumen, atau `rebel` jika Anda mengunggah beberapa dokumen, lalu tekan Masukkan. Anda dapat mencoba mencari istilah lain, seperti nama aktor atau sutradara.

Selanjutnya: [Hapus domain](#)

Menghapus domain OpenSearch Layanan Amazon

Karena domain film dari tutorial ini adalah untuk tujuan pengujian, pastikan untuk menghapusnya ketika Anda selesai bereksperimen untuk menghindari menimbulkan biaya.

Untuk menghapus domain OpenSearch Layanan dari konsol

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon.
2. Di bawah Domain, pilih domain film.
3. Pilih Hapus dan konfirmasi penghapusan.


Sekilas tentang Amazon OpenSearch Ingestion

Amazon OpenSearch Ingestion adalah pengumpul data tanpa server yang dikelola sepenuhnya yang mengalirkan log, metrik, dan data penelusuran waktu nyata ke domain Layanan Amazon OpenSearch dan koleksi Tanpa Server. OpenSearch

Dengan OpenSearch Ingestion, Anda tidak lagi memerlukan alat pihak ketiga seperti Logstash atau Jaeger untuk menelan data. Anda mengonfigurasi produsen data Anda untuk mengirim data ke OpenSearch Ingestion, dan secara otomatis mengirimkannya ke domain atau koleksi yang Anda tentukan. Anda juga dapat mengubah data sebelum pengiriman.

Karena OpenSearch Ingestion tanpa server, Anda tidak perlu mengelola infrastruktur, perangkat lunak tambahan, atau skala cluster secara manual. Anda dapat menyediakan pipa konsumsi langsung di AWS Management Console, dan OpenSearch Ingestion menangani sisanya.

Sebagai komponen Amazon OpenSearch Service, OpenSearch Ingestion didukung oleh Data Prepper—pengumpul data sumber terbuka yang menyaring, memperkaya, mengubah, menormalkan, dan mengumpulkan data untuk analisis dan visualisasi hilir.



Konsep kunci dalam Amazon OpenSearch Ingestion

Sebelum Anda mulai menggunakan OpenSearch Ingestion, akan sangat membantu untuk memahami konsep-konsep kunci ini.

Alur

Dari perspektif OpenSearch Ingestion, pipeline mengacu pada pengumpul data tunggal yang disediakan yang Anda buat dalam Layanan. OpenSearch Anda dapat menganggapnya sebagai keseluruhan file konfigurasi YAMB, yang mencakup satu atau lebih sub-pipeline. Untuk langkah-langkah untuk membuat saluran konsumsi, lihat [the section called “Membuat jaringan pipa”](#)

Sub-pipa

Anda menentukan sub-pipeline dalam file konfigurasi YAMB. Setiap sub-pipeline adalah kombinasi dari sumber, buffer, nol atau lebih prosesor, dan satu atau lebih sink. Anda dapat menentukan beberapa sub-pipeline dalam satu file YAMB, masing-masing dengan sumber, prosesor, dan sink unik. Untuk membantu dalam pemantauan dengan CloudWatch dan layanan lainnya, kami sarankan Anda menentukan nama pipeline yang berbeda dari semua sub-pipeline.

Anda dapat merangkai beberapa sub-pipeline bersama-sama dalam satu file YAMB, sehingga sumber untuk satu sub-pipeline adalah sub-pipeline lain, dan wastafelnya adalah sub-pipeline ketiga. Sebagai contoh, lihat [the section called “OpenTelemetry Kolektor”](#).

Sumber

Komponen input dari sub-pipeline. Ini mendefinisikan mekanisme di mana pipa mengkonsumsi catatan. Sumber dapat mengkonsumsi peristiwa baik dengan menerimanya melalui HTTPS, atau dengan membaca dari titik akhir eksternal seperti Amazon S3. Ada dua jenis sumber: berbasis push dan pull-based. Sumber berbasis push, seperti [HTTP](#) dan [OTel log](#), mengalirkan catatan ke titik akhir konsumsi. Sumber berbasis tarik, seperti [OTel trace](#) dan [S3](#), menarik data dari sumbernya.

Prosesor

Unit pemrosesan menengah yang dapat memfilter, mengubah, dan memperkaya catatan ke dalam format yang diinginkan sebelum menerbitkannya ke wastafel. Prosesor adalah komponen opsional dari pipa. Jika Anda tidak mendefinisikan prosesor, catatan dipublikasikan dalam format yang ditentukan dalam sumber. Anda dapat memiliki lebih dari satu prosesor. Pipeline menjalankan prosesor dalam urutan yang Anda definisikan.

Wastafel

Komponen output dari sub-pipeline. Ini mendefinisikan satu atau lebih tujuan yang sub-pipeline menerbitkan catatan. OpenSearch Ingestion mendukung domain OpenSearch Layanan sebagai sink. Ini juga mendukung sub-pipeline sebagai sink. Ini berarti Anda dapat merangkai beberapa

sub-pipeline dalam satu pipa OpenSearch Ingestion (file YAMM). OpenSearch Cluster yang dikelola sendiri tidak didukung sebagai sink.

Penyangga

Bagian dari prosesor yang bertindak sebagai lapisan antara sumber dan wastafel. Anda tidak dapat mengonfigurasi buffer secara manual di dalam pipeline Anda. OpenSearch Ingestion menggunakan konfigurasi buffer default.

Rute

Bagian dari prosesor yang memungkinkan pembuat pipeline hanya mengirim peristiwa yang sesuai dengan kondisi tertentu ke sink yang berbeda.

Definisi sub-pipeline yang valid harus berisi sumber dan wastafel. Untuk informasi selengkapnya tentang masing-masing elemen pipeline ini, lihat [referensi konfigurasi](#).

Manfaat dari Amazon OpenSearch Ingestion

OpenSearch Tertelan memiliki manfaat utama sebagai berikut:

- Menghilangkan kebutuhan bagi Anda untuk mengelola pipa yang disediakan sendiri secara manual.
- Secara otomatis menskalakan saluran pipa Anda berdasarkan batas kapasitas yang Anda tentukan.
- Selalu perbarui pipeline Anda dengan patch keamanan dan bug.
- Menyediakan opsi untuk menghubungkan saluran pipa ke virtual private cloud (VPC) Anda untuk lapisan keamanan tambahan.
- Memungkinkan Anda menghentikan dan memulai jaringan pipa untuk mengontrol biaya.
- Menyediakan cetak biru konfigurasi pipeline untuk kasus penggunaan populer untuk membantu Anda bangun dan berjalan lebih cepat.
- Memungkinkan Anda berinteraksi secara terprogram dengan pipeline Anda melalui berbagai AWS SDKs dan API Ingestion. OpenSearch
- Mendukung pemantauan kinerja di Amazon CloudWatch dan pencatatan kesalahan di CloudWatch Log.

Keterbatasan OpenSearch Konsumsi Amazon

OpenSearch Tertelan memiliki batasan sebagai berikut:

- Anda hanya dapat menyerap data ke dalam domain yang menjalankan OpenSearch 1.0 atau yang lebih baru, atau Elasticsearch 6.8 atau yang lebih baru. [Jika Anda menggunakan sumber OTel jejak, sebaiknya gunakan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru agar Anda dapat menggunakan plugin Dasbor. OpenSearch](#)
- Jika pipeline menulis ke domain OpenSearch Layanan yang ada di dalam VPC, pipeline harus dibuat Wilayah AWS sama dengan domain.
- Anda hanya dapat mengonfigurasi satu sumber data dalam definisi pipeline.
- Anda tidak dapat menentukan [OpenSearch cluster yang dikelola sendiri sebagai sink](#).
- Anda tidak dapat menentukan [titik akhir kustom](#) sebagai wastafel. Anda masih dapat menulis ke domain yang memiliki titik akhir kustom diaktifkan, tetapi Anda harus menentukan titik akhir standarnya.
- Anda tidak dapat menentukan sumber daya dalam [Wilayah keikutsertaan](#) sebagai sumber atau sink.
- Ada beberapa kendala pada parameter yang dapat Anda sertakan dalam konfigurasi pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Persyaratan dan kendala konfigurasi"](#).

Versi Data Prepper yang Didukung

OpenSearch Ingestion saat ini mendukung versi utama Data Prepper berikut:

- 2.x

Saat Anda membuat pipeline menggunakan editor kode, gunakan `version` opsi yang diperlukan untuk menentukan versi utama Data Prepper yang akan digunakan. Misalnya, `version: "2"`. OpenSearch Ingestion mengambil versi minor terbaru yang didukung dari versi utama itu dan menyediakan pipeline dengan versi itu.

Jika Anda tidak menggunakan editor kode untuk membuat pipeline, OpenSearch Ingestion secara otomatis menyediakan pipeline Anda dengan versi terbaru yang didukung.

Saat ini, OpenSearch Ingestion menyediakan pipeline dengan versi 2.7 dari Data Prepper. Untuk informasi, lihat [catatan rilis 2.7](#). Tidak setiap versi minor dari versi utama tertentu didukung oleh OpenSearch Ingestion.

Saat Anda memperbarui konfigurasi pipeline, jika ada dukungan untuk versi minor baru dari Data Prepper, OpenSearch Ingestion secara otomatis memutakhirkan pipeline ke versi minor terbaru yang didukung dari versi utama yang ditentukan dalam konfigurasi pipeline. Misalnya, Anda mungkin memiliki `version: "2"` konfigurasi pipeline, dan OpenSearch Ingestion awalnya menyediakan pipeline dengan versi 2.6.0. Saat dukungan untuk versi 2.7.0 ditambahkan, dan Anda membuat perubahan pada konfigurasi pipeline, OpenSearch Ingestion meningkatkan pipeline ke versi 2.7.0. Proses ini membuat pipeline Anda tetap up to date dengan perbaikan bug terbaru dan peningkatan kinerja. OpenSearch Ingestion tidak dapat memperbarui versi utama pipeline Anda kecuali Anda mengubah `version` opsi secara manual dalam konfigurasi pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Memperbarui jaringan pipa"](#).

Menskalakan jaringan pipa di Amazon Ingestion OpenSearch

OpenSearch Ingestion secara otomatis menskalakan kapasitas pipa berdasarkan Unit OpenSearch Komputasi (Ingestion) minimum dan maksimum yang Anda tentukan. OCUs ini menghilangkan kebutuhan akan penyediaan dan manajemen manual.

Setiap OCU Ingestion adalah kombinasi dari sekitar 15 GiB memori dan 2 v. CPUs Anda dapat menentukan nilai OCU minimum dan maksimum untuk pipeline, dan OpenSearch Ingestion secara otomatis menskalakan kapasitas pipa Anda berdasarkan batasan ini.

Anda menentukan nilai berikut saat membuat pipeline:

- Kapasitas minimum - Pipa dapat mengurangi kapasitas hingga jumlah konsumsi OCUs ini. Kapasitas minimum yang ditentukan juga merupakan kapasitas awal untuk pipa.
- Kapasitas maksimum - Pipa dapat meningkatkan kapasitas hingga jumlah konsumsi OCUs ini.

Edit capacity



Pipeline capacity

A single Ingestion OpenSearch Compute Unit (OCU) represents billable compute and memory units. You are charged an hourly rate based on the number of OCUs used to run your data pipelines.

Min capacity

Max capacity

Reset to default

Ingestion-OCU

Ingestion-OCU

Min and Max capacity must be positive numbers between 1 and 96.

Pastikan kapasitas maksimum untuk pipa cukup tinggi untuk menangani lonjakan beban kerja, dan kapasitas minimum cukup rendah untuk meminimalkan biaya saat pipa tidak sibuk. Berdasarkan pengaturan Anda, OpenSearch Ingestion secara otomatis menskalakan jumlah Ingestion OCUs untuk pipeline Anda untuk memproses beban kerja tertelan. Pada waktu tertentu, Anda hanya dikenakan biaya untuk Ingestion OCUs yang sedang digunakan secara aktif oleh pipa Anda.

Kapasitas yang dialokasikan untuk pipa OpenSearch Ingestion Anda naik turun berdasarkan persyaratan pemrosesan pipa Anda dan beban yang dihasilkan oleh aplikasi klien Anda. Ketika kapasitas dibatasi, OpenSearch Ingestion meningkat dengan mengalokasikan lebih banyak unit komputasi (GiB memori). Saat pipeline Anda memproses beban kerja yang lebih kecil, atau tidak memproses data sama sekali, pipeline dapat menurunkan skala konsumsi OCUs minimum yang dikonfigurasi.

Anda dapat menentukan minimal 1 Ingestion OCU, maksimum 96 Ingestion untuk jaringan pipa stateless, dan maksimum 48 Ingestion OCUs untuk jaringan pipa stateful. OCUs Kami merekomendasikan minimal 2 Konsumsi OCUs untuk sumber berbasis push. Saat buffering persisten diaktifkan, Anda dapat menentukan minimal 2 dan maksimum 384 Ingestion. OCUs

Diberikan pipa log standar dengan satu sumber, pola grok sederhana, dan wastafel, setiap unit komputasi dapat mendukung hingga 2 MiB per detik. Untuk jaringan pipa log yang lebih kompleks dengan beberapa prosesor, setiap unit komputasi mungkin mendukung lebih sedikit beban konsumsi. Berdasarkan kapasitas pipa dan pemanfaatan sumber daya, proses penskalaan OpenSearch Ingestion dimulai.

Untuk memastikan ketersediaan yang tinggi, Ingestion OCUs didistribusikan di seluruh Availability Zones (AZs). Jumlah AZs tergantung pada kapasitas minimum yang Anda tentukan.

Misalnya, jika Anda menentukan minimal 2 unit komputasi, Ingestion OCU yang digunakan pada waktu tertentu didistribusikan secara merata di 2. AZs Jika Anda menentukan minimal 3 atau lebih unit komputasi, Ingestion didistribusikan OCU secara merata di 3. AZs Kami menyarankan Anda menyediakan setidaknya dua Konsumsi OCU untuk memastikan ketersediaan 99,9% untuk saluran pipa konsumsi Anda.

Anda tidak ditagih untuk Ingestion OCU ketika pipa berada di `Create failed`, `CreatingDeleting`, dan negara bagian. `Stopped`

Untuk petunjuk mengkonfigurasi dan mengambil pengaturan kapasitas untuk pipeline, lihat [the section called “Membuat jaringan pipa”](#).

OpenSearch Harga konsumsi

Pada waktu tertentu, Anda hanya membayar jumlah Ingestion OCU yang dialokasikan ke pipa, terlepas dari apakah ada data yang mengalir melalui pipa. OpenSearch Ingestion segera mengomodasi beban kerja Anda dengan menskalakan kapasitas pipa naik atau turun berdasarkan penggunaan.

Untuk detail harga selengkapnya, lihat [harga OpenSearch Layanan Amazon](#).

Didukung Wilayah AWS

OpenSearch Konsumsi tersedia dalam subset dari OpenSearch Layanan Wilayah AWS yang tersedia di. Untuk daftar Wilayah yang didukung, lihat [titik akhir dan kuota OpenSearch Layanan Amazon](#) di. Referensi Umum AWS


Menyiapkan peran dan pengguna di Amazon OpenSearch Ingestion

Amazon OpenSearch Ingestion menggunakan berbagai model izin dan peran IAM untuk memungkinkan aplikasi sumber menulis ke saluran pipa, dan untuk memungkinkan saluran pipa menulis ke sink. Sebelum Anda dapat mulai menelan data, Anda perlu membuat satu atau beberapa peran IAM dengan izin tertentu berdasarkan kasus penggunaan Anda.

Minimal, peran berikut diperlukan untuk menyiapkan pipa yang berhasil.

Nama	Penjelasan
Peran pipa	Peran pipeline memberikan izin yang diperlukan untuk pipeline untuk membaca dari sumber dan menulis ke domain atau sink koleksi. Anda dapat membuat peran pipeline secara manual, atau Anda dapat meminta OpenSearch Ingestion membuatnya untuk Anda.
Peran konsumsi	Peran konsumsi berisi osis : Ingest izin untuk sumber daya pipa. Izin ini memungkinkan sumber berbasis push untuk menyerap data ke dalam pipeline.

Gambar berikut menunjukkan penyiapan pipeline tipikal, di mana sumber data seperti Amazon S3 atau Fluent Bit menulis ke pipeline di akun yang berbeda. Dalam hal ini, klien perlu mengambil peran konsumsi untuk mengakses pipa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Konsumsi lintas akun”](#).



Untuk panduan pengaturan sederhana, lihat [the section called “Tutorial: Menyerap data ke dalam domain”](#).


Topik

- [the section called “Peran pipa”](#)
- [the section called “Peran konsumsi”](#)
- [the section called “Konsumsi lintas akun”](#)

Peran pipa

Pipa membutuhkan izin tertentu untuk membaca dari sumbernya dan menulis ke wastafelnya. Izin ini bergantung pada aplikasi klien atau Layanan AWS yang menulis ke pipeline, dan apakah sink adalah domain OpenSearch Layanan, koleksi OpenSearch Tanpa Server, atau Amazon S3. Selain itu, pipeline mungkin memerlukan izin untuk menarik data secara fisik dari aplikasi sumber (jika sumbernya adalah plugin berbasis tarik), dan izin untuk menulis ke antrian huruf mati S3, jika diaktifkan.

Saat membuat pipeline, Anda memiliki opsi untuk menentukan peran IAM yang sudah ada yang dibuat secara manual, atau meminta OpenSearch Ingestion secara otomatis membuat peran pipeline berdasarkan sumber dan sink yang Anda pilih. Gambar berikut menunjukkan cara menentukan peran pipeline di AWS Management Console.



Pipeline role [Info](#)

Amazon OpenService Ingestion requires permissions to use other services on your behalf. [Learn more](#)

☐ Create and use a new service role

☒ Use an existing IAM role

IAM Role

Choose an existing role ▼

Topik

- [Mengotomatiskan pembuatan peran pipa](#)
- [Membuat peran pipeline secara manual](#)

Mengotomatiskan pembuatan peran pipa

Anda dapat memilih agar OpenSearch Ingestion membuat peran pipeline untuk Anda. Ini secara otomatis mengidentifikasi izin mana yang diperlukan peran berdasarkan sumber dan sink yang dikonfigurasi. Ini menciptakan peran IAM dengan awalan `OpenSearchIngestion-`, dan dengan akhiran yang Anda masukkan. Misalnya, jika Anda memasukkan `PipelineRole` sebagai akhiran, OpenSearch Ingestion akan membuat peran bernama `OpenSearchIngestion-PipelineRole`.

Membuat peran pipeline secara otomatis menyederhanakan proses penyiapan dan mengurangi kemungkinan kesalahan konfigurasi. Dengan mengotomatiskan pembuatan peran, Anda dapat menghindari penetapan izin secara manual, memastikan bahwa kebijakan yang benar diterapkan.

tanpa risiko kesalahan konfigurasi keamanan. Hal ini juga menghemat waktu dan meningkatkan kepatuhan keamanan dengan menerapkan praktik terbaik, sekaligus memastikan konsistensi di beberapa penerapan pipeline.

Anda hanya dapat meminta OpenSearch Ingestion secara otomatis membuat peran pipeline di AWS Management Console jika Anda menggunakan AWS CLI, API OpenSearch Ingestion, atau salah satunya SDKs, Anda harus menentukan peran pipeline yang dibuat secara manual.

Agar OpenSearch Ingestion membuat peran untuk Anda, pilih **Buat** dan gunakan peran layanan baru.

Important

Anda masih perlu memodifikasi kebijakan akses domain atau koleksi secara manual untuk memberikan akses ke peran pipeline. Untuk domain yang menggunakan kontrol akses berbutir halus, Anda juga harus memetakan peran pipeline ke peran backend. Anda dapat melakukan langkah-langkah ini sebelum atau setelah Anda membuat pipeline.

Untuk petunjuk, lihat topik berikut:

- [Konfigurasi akses data untuk domain](#)
- [Konfigurasi data dan akses jaringan untuk koleksi](#)

Membuat peran pipeline secara manual

Anda mungkin lebih suka membuat peran pipeline secara manual jika Anda memerlukan kontrol lebih besar atas izin untuk memenuhi persyaratan keamanan atau kepatuhan tertentu. Pembuatan manual memungkinkan Anda menyesuaikan peran agar sesuai dengan infrastruktur atau strategi manajemen akses yang ada. Anda juga dapat memilih pengaturan manual untuk mengintegrasikan peran dengan yang lain Layanan AWS atau memastikannya selaras dengan kebutuhan operasional unik Anda.

Untuk memilih peran pipeline yang dibuat secara manual, pilih **Gunakan peran IAM** yang ada dan pilih peran yang ada. Peran harus memiliki semua izin yang diperlukan untuk menerima data dari sumber yang dipilih dan menulis ke wastafel yang dipilih. Bagian berikut menguraikan cara membuat peran pipeline secara manual.

Topik

- [Izin untuk membaca dari sumber](#)
- [Izin untuk menulis ke wastafel domain](#)

- [Izin untuk menulis ke wastafel koleksi](#)
- [Izin untuk menulis ke Amazon S3 atau antrian surat mati](#)

Izin untuk membaca dari sumber

Pipeline OpenSearch Ingestion memerlukan izin untuk membaca dan menerima data dari sumber yang ditentukan. Misalnya, untuk sumber Amazon DynamoDB, diperlukan izin seperti dan. `dynamodb:DescribeTable` `dynamodb:DescribeStream` Untuk contoh kebijakan akses peran pipeline untuk sumber umum, seperti Amazon S3, Fluent Bit, dan OpenTelemetry Collector, lihat. [the section called “Mengintegrasikan jaringan pipa”](#)

Izin untuk menulis ke wastafel domain

Pipeline OpenSearch Ingestion memerlukan izin untuk menulis ke domain OpenSearch Layanan yang dikonfigurasi sebagai wastafelnya. Izin ini mencakup kemampuan untuk mendeskripsikan domain dan mengirim permintaan HTTP ke sana. Izin ini sama untuk domain publik dan VPC. Untuk petunjuk membuat peran pipeline dan menentukannya dalam kebijakan akses domain, lihat [Mengizinkan pipeline mengakses domain](#).

Izin untuk menulis ke wastafel koleksi

Pipeline OpenSearch Ingestion memerlukan izin untuk menulis ke koleksi OpenSearch Tanpa Server yang dikonfigurasi sebagai wastafelnya. Izin ini mencakup kemampuan untuk mendeskripsikan koleksi dan mengirim permintaan HTTP ke dalamnya.

Pertama, pastikan kebijakan akses peran pipeline Anda memberikan izin yang diperlukan. Kemudian, sertakan peran ini dalam kebijakan akses data dan berikan izin untuk membuat indeks, memperbarui indeks, mendeskripsikan indeks, dan menulis dokumen dalam koleksi. Untuk petunjuk untuk menyelesaikan setiap langkah ini, lihat [Mengizinkan saluran pipa mengakses koleksi](#).

Izin untuk menulis ke Amazon S3 atau antrian surat mati

Jika Anda menentukan Amazon S3 sebagai tujuan sink untuk pipeline Anda, atau jika Anda mengaktifkan [antrian huruf mati](#) (DLQ), peran pipeline harus memungkinkannya mengakses bucket S3 yang Anda tentukan sebagai tujuan.

Lampirkan kebijakan izin terpisah ke peran pipeline yang menyediakan akses DLQ. Minimal, peran harus diberikan `S3:PutObject` tindakan pada sumber daya bucket:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "WriteToS3DLQ",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::my-dlq-bucket/*"
    }
  ]
}
```

Peran konsumsi

Peran konsumsi adalah peran IAM yang memungkinkan layanan eksternal berinteraksi dengan aman dan mengirim data ke pipa Ingestion. OpenSearch Untuk sumber berbasis push, seperti Amazon Security Lake, peran ini harus memberikan izin untuk mendorong data ke dalam pipeline, termasuk `osis:Ingest` Untuk sumber berbasis tarik, seperti Amazon S3, peran harus OpenSearch mengaktifkan Ingestion untuk mengasumsikan dan mengakses data dengan izin yang diperlukan.

Topik

- [Peran konsumsi untuk sumber berbasis push](#)
- [Peran konsumsi untuk sumber berbasis tarik](#)
- [Konsumsi lintas akun](#)

Peran konsumsi untuk sumber berbasis push

Untuk sumber berbasis push, data dikirim atau didorong ke pipeline konsumsi dari layanan lain, seperti Amazon Security Lake atau Amazon DynamoDB. Dalam skenario ini, peran konsumsi membutuhkan, setidaknya, `osis:Ingest` izin untuk berinteraksi dengan pipa.

Kebijakan akses IAM berikut menunjukkan cara memberikan izin ini ke peran konsumsi:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "osis:Ingest"
      ],
      "Resource": "arn:aws:osis:region:account-id:pipeline/pipeline-name/*"
    }
  ]
}
```

Peran konsumsi untuk sumber berbasis tarik

Untuk sumber berbasis tarik, pipeline OpenSearch Ingestion secara aktif menarik atau mengambil data dari sumber eksternal, seperti Amazon S3. Dalam hal ini, pipeline harus mengambil peran pipa IAM yang memberikan izin yang diperlukan untuk mengakses sumber data. Dalam skenario ini, peran konsumsi identik dengan peran pipeline.

Peran harus mencakup hubungan kepercayaan yang memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk mengasumsikan itu, dan izin khusus untuk sumber data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Izin untuk membaca dari sumber”](#).

Konsumsi lintas akun

Anda mungkin perlu memasukkan data ke dalam pipeline dari yang berbeda Akun AWS, seperti akun aplikasi. Untuk mengonfigurasi konsumsi lintas akun, tentukan peran konsumsi dalam akun yang sama dengan pipeline dan buat hubungan kepercayaan antara peran konsumsi dan akun aplikasi:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
```



```
"AWS": "arn:aws:iam::external-account-id:root"  
},  
"Action": "sts:AssumeRole"  
}]  
}
```

Kemudian, konfigurasi aplikasi Anda untuk mengambil peran konsumsi. Akun aplikasi harus memberikan [AssumeRole](#) izin peran aplikasi untuk peran konsumsi di akun pipeline.

Untuk langkah-langkah rinci dan contoh kebijakan IAM, lihat [the section called “Menyediakan akses konsumsi lintas akun”](#).

Memberikan akses saluran pipa Amazon OpenSearch Ingestion ke domain

Pipeline Amazon OpenSearch Ingestion memerlukan izin untuk menulis ke domain OpenSearch Layanan yang dikonfigurasi sebagai wastafelnya. Untuk menyediakan akses, Anda mengonfigurasi peran AWS Identity and Access Management (IAM) dengan kebijakan izin terbatas yang membatasi akses ke domain tempat pipeline mengirim data. Misalnya, Anda mungkin ingin membatasi pipeline konsumsi hanya pada domain dan indeks yang diperlukan untuk mendukung kasus penggunaannya.

Important

Anda dapat memilih untuk membuat peran pipeline secara manual, atau Anda dapat meminta OpenSearch Ingestion membuatnya untuk Anda selama pembuatan pipeline. Jika Anda memilih pembuatan peran otomatis, OpenSearch Ingestion menambahkan semua izin yang diperlukan ke kebijakan akses peran pipeline berdasarkan sumber dan sink yang Anda pilih. Ini menciptakan peran pipeline di IAM dengan awalan `OpenSearchIngestion-` dan akhiran yang Anda masukkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Peran pipa”](#).

Jika Anda meminta OpenSearch Ingestion membuat peran pipeline untuk Anda, Anda masih perlu menyertakan peran tersebut dalam kebijakan akses domain dan memetakannya ke peran backend (jika domain menggunakan kontrol akses halus), baik sebelum atau setelah Anda membuat pipeline. Lihat langkah 2 untuk instruksi.

Topik

- [Langkah 1: Buat peran pipeline](#)
- [Langkah 2: Konfigurasi akses data untuk domain](#)

Langkah 1: Buat peran pipeline

Peran pipeline harus memiliki kebijakan izin terlampir yang memungkinkannya mengirim data ke sink domain. Itu juga harus memiliki hubungan kepercayaan yang memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk mengambil peran. Untuk petunjuk tentang cara melampirkan kebijakan ke peran, lihat [Menambahkan izin identitas IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan contoh berikut menunjukkan [hak istimewa paling sedikit](#) yang dapat Anda berikan dalam peran pipeline agar dapat menulis ke satu domain:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "es:DescribeDomain",
      "Resource": "arn:aws:es:*:account-id:domain/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "es:ESHttp*",
      "Resource": "arn:aws:es:*:account-id:domain/domain-name/*"
    }
  ]
}
```

Jika Anda berencana untuk menggunakan kembali peran untuk menulis ke beberapa domain, Anda dapat membuat kebijakan lebih luas dengan mengganti nama domain dengan karakter wildcard (*). *

Peran tersebut harus memiliki [hubungan kepercayaan](#) berikut, yang memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk mengambil peran pipeline:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "osis-pipelines.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole"
}
```

Langkah 2: Konfigurasi akses data untuk domain

Agar pipeline dapat menulis data ke domain, domain harus memiliki [kebijakan akses tingkat domain yang](#) memungkinkan peran pipeline untuk mengaksesnya.

Contoh kebijakan akses domain berikut memungkinkan peran pipeline bernama pipeline-role untuk menulis data ke domain bernama ingestion-domain:

JSON


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:role/pipeline-role"
      },
      "Action": ["es:DescribeDomain", "es:ESHttp*"],
      "Resource": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*"
    }
  ]
}
```

Petakan peran pipeline (hanya untuk domain yang menggunakan kontrol akses berbutir halus)

Jika domain Anda menggunakan [kontrol akses berbutir halus](#) untuk autentikasi, ada langkah-langkah tambahan yang perlu Anda ambil untuk menyediakan akses pipeline Anda ke domain. Langkah-langkahnya berbeda tergantung pada konfigurasi domain Anda:

- Skenario 1: Peran master dan peran pipeline yang berbeda — Jika Anda menggunakan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) IAM sebagai pengguna master dan itu berbeda dengan peran pipeline, Anda perlu memetakan peran pipeline ke OpenSearch `all_access` peran backend. Ini menambahkan peran pipeline sebagai pengguna master tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengguna master tambahan](#).
- Skenario 2: Menguasai pengguna dalam database pengguna internal — Jika domain Anda menggunakan pengguna master di database pengguna internal dan otentikasi dasar HTTP untuk OpenSearch Dasbor, Anda tidak dapat meneruskan nama pengguna dan kata sandi utama langsung ke konfigurasi pipeline. Sebagai gantinya, petakan peran pipeline ke peran OpenSearch `all_access` backend. Ini menambahkan peran pipeline sebagai pengguna master tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengguna master tambahan](#).
- Skenario 3: Peran master dan peran pipeline yang sama (tidak umum) - Jika Anda menggunakan ARN IAM sebagai pengguna master, dan itu adalah ARN yang sama yang Anda gunakan sebagai peran pipeline, Anda tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut. Pipeline memiliki izin yang diperlukan untuk menulis ke domain. Skenario ini jarang terjadi karena sebagian besar lingkungan menggunakan peran administrator atau peran lain sebagai peran utama.

Gambar berikut menunjukkan cara memetakan peran pipeline ke peran backend:



Memberikan akses saluran pipa Amazon OpenSearch Ingestion ke koleksi

Pipeline Amazon OpenSearch Ingestion dapat menulis ke koleksi publik OpenSearch Tanpa Server atau koleksi VPC. Untuk menyediakan akses ke koleksi, Anda mengonfigurasi peran pipeline AWS Identity and Access Management (IAM) dengan kebijakan izin yang memberikan akses ke koleksi.


Pipeline mengasumsikan peran ini untuk menandatangani permintaan ke sink koleksi OpenSearch Tanpa Server.

⚠ Important

Anda dapat memilih untuk membuat peran pipeline secara manual, atau Anda dapat meminta OpenSearch Ingestion membuatnya untuk Anda selama pembuatan pipeline. Jika Anda memilih pembuatan peran otomatis, OpenSearch Ingestion menambahkan semua izin yang diperlukan ke kebijakan akses peran pipeline berdasarkan sumber dan sink yang Anda pilih. Ini menciptakan peran pipeline di IAM dengan awalan `OpenSearchIngestion-` dan akhiran yang Anda masukkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Peran pipa”](#).

Jika Anda memiliki OpenSearch Ingestion membuat peran pipeline untuk Anda, Anda masih perlu menyertakan peran tersebut dalam kebijakan akses data koleksi, baik sebelum atau setelah Anda membuat pipeline. Lihat langkah 2 untuk instruksi.

Selama pembuatan pipeline, OpenSearch Ingestion menciptakan AWS PrivateLink koneksi antara pipeline dan koleksi Tanpa OpenSearch Server. Semua lalu lintas dari pipeline melewati titik akhir VPC ini dan diarahkan ke koleksi. Untuk mencapai koleksi, titik akhir harus diberikan akses ke koleksi melalui kebijakan akses jaringan.



Topik

- [Langkah 1: Buat peran pipeline](#)
- [Langkah 2: Konfigurasi data dan akses jaringan untuk koleksi](#)

Langkah 1: Buat peran pipeline

Peran pipeline harus memiliki kebijakan izin terlampir yang memungkinkannya mengirim data ke sink pengumpulan. Itu juga harus memiliki hubungan kepercayaan yang memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk mengambil peran. Untuk petunjuk tentang cara melampirkan kebijakan ke peran, lihat [Menambahkan izin identitas IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan contoh berikut menunjukkan [hak istimewa paling sedikit](#) yang dapat Anda berikan dalam kebijakan akses peran pipeline agar dapat ditulis ke koleksi:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:APIAccessAll",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:UpdateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Peran tersebut harus memiliki [hubungan kepercayaan](#) berikut, yang memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menganggapnya:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "osis-pipelines.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Langkah 2: Konfigurasi data dan akses jaringan untuk koleksi

Buat koleksi OpenSearch Tanpa Server dengan pengaturan berikut. Untuk instruksi untuk membuat koleksi, lihat [the section called “Membuat koleksi”](#).

Kebijakan akses data

Buat [kebijakan akses data](#) untuk koleksi yang memberikan izin yang diperlukan ke peran pipeline. Misalnya:

```
[
  {
    "Rules": [
      {
        "Resource": [
          "index/collection-name/*"
        ],
        "Permission": [
          "aoss:CreateIndex",
          "aoss:UpdateIndex",
          "aoss:DescribeIndex",
          "aoss:WriteDocument"
        ],
        "ResourceType": "index"
      }
    ]
  },
]
```

```
"Principal": [  
  "arn:aws:iam::account-id:role/pipeline-role"  
],  
"Description": "Pipeline role access"  
}  
]
```

Note

Dalam `Principal` elemen, tentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran pipeline.

Kebijakan akses jaringan

Setiap koleksi yang Anda buat di OpenSearch Tanpa Server memiliki setidaknya satu kebijakan akses jaringan yang terkait dengannya. Kebijakan akses jaringan menentukan apakah koleksi dapat diakses melalui internet dari jaringan publik, atau apakah harus diakses secara pribadi. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan jaringan, lihat [the section called “Akses jaringan”](#).

Dalam kebijakan akses jaringan, Anda hanya dapat menentukan titik akhir VPC yang OpenSearch dikelola Tanpa Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Titik akhir VPC”](#). Namun, agar pipeline dapat menulis ke koleksi, kebijakan juga harus memberikan akses ke titik akhir VPC yang secara otomatis dibuat oleh OpenSearch Ingestion antara pipeline dan koleksi. Oleh karena itu, jika Anda memilih koleksi OpenSearch Tanpa Server sebagai sink tujuan untuk pipeline, Anda harus memasukkan nama kebijakan jaringan terkait di bidang Nama kebijakan jaringan.

Selama pembuatan pipa, OpenSearch Ingestion memeriksa keberadaan kebijakan jaringan yang ditentukan. Jika tidak ada, OpenSearch Ingestion menciptakannya. Jika memang ada, OpenSearch Ingestion memperbaruinya dengan menambahkan aturan baru ke dalamnya. Aturan memberikan akses ke titik akhir VPC yang menghubungkan pipeline dan koleksi.

Misalnya:

```
{  
  "Rules": [  
    {  
      "Resource": [  
        "collection/my-collection"  
      ],  
    }  
  ],  
}
```



```
    "ResourceType": "collection"
  },
],
"SourceVPCEs": [
  "vpce-0c510712627e27269" # The ID of the VPC endpoint that OpenSearch Ingestion
  creates between the pipeline and collection
],
"Description": "Created by Data Prepper"
}
```

Di konsol, aturan apa pun yang ditambahkan oleh OpenSearch Ingestion ke kebijakan jaringan Anda diberi nama Dibat oleh Penyedia Data:

▼ Created by Data Prepper

Access type

Private

VPC endpoints

vpce-0c510712627e27269

Enable access to OpenSearch endpoint

Resources

collection/my-collection

Enable access to OpenSearch Dashboards

Resources

-

Note

Secara umum, aturan yang menentukan akses publik untuk koleksi mengesampingkan aturan yang menentukan akses pribadi. Oleh karena itu, jika kebijakan sudah memiliki akses publik yang dikonfigurasi, aturan baru yang ditambahkan OpenSearch Ingestion ini sebenarnya tidak mengubah perilaku kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Prioritas kebijakan”](#).

Jika Anda menghentikan atau menghapus pipeline, OpenSearch Ingestion menghapus titik akhir VPC antara pipeline dan koleksi. Ini juga memodifikasi kebijakan jaringan untuk menghapus titik akhir VPC dari daftar titik akhir yang diizinkan. Jika Anda memulai ulang pipeline, itu membuat ulang titik akhir VPC dan memperbarui ulang kebijakan jaringan dengan ID titik akhir.

Memulai dengan Amazon OpenSearch Ingestion

Amazon OpenSearch Ingestion mendukung pengambilan data ke dalam domain OpenSearch Layanan terkelola dan koleksi Tanpa Server. OpenSearch Tutorial berikut memandu Anda melalui langkah-langkah dasar untuk mendapatkan pipeline dan berjalan.

Tutorial pertama menunjukkan cara menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion untuk mengonfigurasi pipeline sederhana dan menyerap data ke dalam domain Layanan Amazon OpenSearch .

Tutorial kedua menunjukkan cara menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion untuk mengonfigurasi pipeline sederhana dan menyerap data ke dalam koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server.

Note

Pembuatan pipeline akan gagal jika Anda tidak menyiapkan izin yang benar. Lihat [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#) untuk pemahaman yang lebih baik tentang peran yang diperlukan sebelum Anda membuat pipeline.

Topik

- [Tutorial: Menelan data ke dalam domain menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion](#)
- [Tutorial: Menelan data ke dalam koleksi menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion](#)

Tutorial: Menelan data ke dalam domain menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion

Tutorial ini menunjukkan cara menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion untuk mengonfigurasi pipeline sederhana dan menyerap data ke dalam domain Layanan Amazon OpenSearch. Pipeline adalah sumber daya yang disediakan dan dikelola oleh OpenSearch Ingestion. Anda dapat menggunakan pipeline untuk memfilter, memperkaya, mengubah, menormalkan, dan mengumpulkan data untuk analitik dan visualisasi hilir di Layanan. OpenSearch

Tutorial ini memandu Anda melalui langkah-langkah dasar untuk mendapatkan pipeline dan berjalan dengan cepat. Untuk instruksi yang lebih komprehensif, lihat [the section called “Membuat jaringan pipa”](#).

Anda akan menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam tutorial ini:

1. [Buat domain](#).
2. [Buat pipa](#).
3. [Menelan beberapa data sampel](#).

Dalam tutorial, Anda akan membuat sumber daya berikut:

- Domain bernama `ingestion-domain` yang ditulis oleh pipeline
- Sebuah pipa bernama `ingestion-pipeline`

Izin yang diperlukan

Untuk menyelesaikan tutorial ini, pengguna atau peran Anda harus memiliki [kebijakan berbasis identitas terlampir dengan izin](#) minimum berikut. Izin ini memungkinkan Anda membuat peran pipeline dan melampirkan kebijakan (`iam:Create*` dan `iam:Attach*`), membuat atau memodifikasi domain (`es:*`), dan bekerja dengan pipelines (`osis:*`).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Action": [
        "osis:*",
        "iam:Create*",
        "iam:Attach*",
        "es:*"
    ]
  },
  {
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::your-account-id:role/OpenSearchIngestion-PipelineRole"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateRole",
      "iam:AttachPolicy",
      "iam:PassRole"
    ]
  }
]
}

```

Langkah 1: Buat peran pipeline

Pertama, buat peran yang akan diasumsikan pipeline untuk mengakses sink domain OpenSearch Service. Anda akan menyertakan peran ini dalam konfigurasi pipeline nanti dalam tutorial ini.

Untuk membuat peran pipeline

1. Buka AWS Identity and Access Management konsol di <https://console.aws.amazon.com/iamv2/>.
2. Pilih Kebijakan, lalu pilih Buat kebijakan.
3. Dalam tutorial ini, Anda akan menelan data ke dalam domain yang disebut `ingestion-domain`, yang akan Anda buat di langkah berikutnya. Pilih JSON dan tempelkan kebijakan berikut ke editor. Ganti **`your-account-id`** dengan ID akun Anda, dan ubah Wilayah jika perlu.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "es:DescribeDomain",
        "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:your-account-id:domain/
ingestion-domain"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "es:ESHttp*",
        "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:your-account-id:domain/
ingestion-domain/*"
      }
    ]
  }
}

```

Jika Anda ingin menulis data ke domain yang ada, ganti `ingestion-domain` dengan nama domain Anda.

Note

Untuk kesederhanaan dalam tutorial ini, kami menggunakan kebijakan akses yang luas. Namun, di lingkungan produksi, kami menyarankan Anda menerapkan kebijakan akses yang lebih ketat ke peran pipeline Anda. Untuk contoh kebijakan yang memberikan izin minimum yang diperlukan, lihat [the section called “Memberikan akses jaringan pipa ke domain”](#).

4. Pilih Berikutnya, pilih Berikutnya, dan beri nama kebijakan pipeline kebijakan Anda.
5. Pilih Buat kebijakan.
6. Selanjutnya, buat peran dan lampirkan kebijakan padanya. Pilih Peran, lalu pilih Buat peran.
7. Pilih Kebijakan kepercayaan khusus dan tempelkan kebijakan berikut ke editor:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",

```

```
"Principal":{
  "Service":"osis-pipelines.amazonaws.com"
},
"Action":"sts:AssumeRole"
}
]
```

8. Pilih Berikutnya. Kemudian cari dan pilih pipeline-policy (yang baru saja Anda buat).
9. Pilih Berikutnya dan beri nama peran PipelineRole.
10. Pilih Buat peran.

Ingat Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari peran tersebut (misalnya, `arn:aws:iam::your-account-id:role/PipelineRole`). Anda akan membutuhkannya saat membuat pipeline Anda.

Langkah 2: Buat domain

Pertama, buat domain bernama `ingestion-domain` untuk menyerap data ke dalam.

Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah> dan [buat domain](#) yang memenuhi persyaratan berikut:

- Menjalankan OpenSearch 1.0 atau yang lebih baru, atau Elasticsearch 7.4 atau yang lebih baru
- Menggunakan akses publik
- Tidak menggunakan kontrol akses berbutir halus

Note

Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan kesederhanaan dalam tutorial ini. Di lingkungan produksi, Anda dapat mengonfigurasi domain dengan akses VPC and/or menggunakan kontrol akses berbutir halus. Untuk menggunakan kontrol akses berbutir halus, lihat [Memetakan peran pipeline](#).

Domain harus memiliki kebijakan akses yang memberikan izin ke peran `OpenSearchIngestion-PipelineRole` IAM, yang akan dibuat OpenSearch Layanan untuk Anda di langkah berikutnya. Pipeline akan mengambil peran ini untuk mengirim data ke sink domain.

Pastikan domain memiliki kebijakan akses tingkat domain berikut, yang memberikan akses peran pipeline ke domain. Ganti Region dan ID akun dengan milik Anda sendiri:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::your-account-id:role/OpenSearchIngestion-
PipelineRole"
      },
      "Action": "es:*",
      "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:your-account-id:domain/ingestion-domain/
*"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kebijakan akses tingkat domain, lihat. [the section called “Kebijakan berbasis sumber daya”](#)

Jika Anda sudah memiliki domain yang dibuat, ubah kebijakan akses yang ada untuk memberikan izin di atas. OpenSearchIngestion-PipelineRole

Langkah 3: Buat pipeline

Sekarang setelah Anda memiliki domain, Anda dapat membuat pipeline.

Untuk membuat pipa

1. Di dalam konsol OpenSearch Layanan Amazon, pilih Pipelines dari panel navigasi kiri.
2. Pilih Buat pipeline.
3. Pilih pipeline kosong, lalu pilih Select blueprint.
4. Dalam tutorial ini, kita akan membuat pipeline sederhana yang menggunakan plugin [sumber HTTP](#). Plugin menerima data log dalam format array JSON. Kami akan menentukan satu

domain OpenSearch Layanan sebagai wastafel, dan menyerap semua data ke dalam `application_logs` indeks.

Di menu Sumber, pilih HTTP. Untuk Path, masukkan `/logs`.

5. Untuk kesederhanaan dalam tutorial ini, kita akan mengkonfigurasi akses publik untuk pipeline. Untuk opsi jaringan Sumber, pilih Akses publik. Untuk informasi tentang mengonfigurasi akses VPC, lihat [the section called “Mengonfigurasi akses VPC untuk jaringan pipa”](#)
6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk Prosesor, masukkan Tanggal dan pilih Tambah.
8. Aktifkan Dari waktu diterima. Biarkan semua pengaturan lain sebagai defaultnya.
9. Pilih Berikutnya.
10. Konfigurasi detail wastafel. Untuk jenis OpenSearch sumber daya, pilih Kluster terkelola. Kemudian pilih domain OpenSearch Layanan yang Anda buat di bagian sebelumnya.

Untuk nama Indeks, masukkan `application_logs`. OpenSearch Ingestion secara otomatis membuat indeks ini di domain jika belum ada.

11. Pilih Berikutnya.
12. Beri nama pipeline ingestion-pipeline. Biarkan pengaturan kapasitas sebagai defaultnya.
13. Untuk peran Pipeline, pilih Buat dan gunakan peran layanan baru. Peran pipeline memberikan izin yang diperlukan untuk pipeline untuk menulis ke sink domain dan membaca dari sumber berbasis tarik. Dengan memilih opsi ini, Anda mengizinkan OpenSearch Ingestion untuk membuat peran untuk Anda, daripada membuatnya secara manual di IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#).
14. Untuk akhiran nama peran Layanan, masukkan `PipelineRole`. Di IAM, peran akan memiliki format `arn:aws:iam::your-account-id:role/OpenSearchIngestion-PipelineRole`.
15. Pilih Berikutnya. Tinjau konfigurasi pipeline Anda dan pilih Create pipeline. Pipa membutuhkan waktu 5-10 menit untuk menjadi aktif.

Langkah 4: Menelan beberapa data sampel

Ketika status `pipelineActive`, Anda dapat mulai menelan data ke dalamnya. Anda harus menandatangani semua permintaan HTTP ke pipeline menggunakan [Signature Version 4](#). Gunakan alat HTTP seperti [Postman](#) atau [awscurl](#) untuk mengirim beberapa data ke pipeline. Seperti halnya pengindeksan data langsung ke domain, menelan data ke dalam pipeline selalu memerlukan peran IAM atau [kunci akses IAM dan kunci rahasia](#).

Note

Kepala sekolah yang menandatangani permintaan harus memiliki izin `osis:Ingest IAM`.

Pertama, dapatkan URL konsumsi dari halaman pengaturan Pipeline:

Pipeline settings

Pipeline name
ingestion-pipeline

Created on
November 16, 2023, 04:00 pm

Last updated on
March 27, 2025, 01:09 pm

Status
Active

Persistent Buffer
Disabled

Pipeline capacity [Info](#)
1-4 Ingestion-OCU

Publish to CloudWatch logs
True

CloudWatch log group
[/aws/vendedlogs/OpenSearchIngestion/pipeline-name/audit-logs](#)

IAM Role
[\[Link\]](#)

Actions
Pipeline ARN
[arn:aws:osis:us-east-1:123456789012:pipeline/ingestion-pipeline](#)
Ingestion URL
[ingestion-pipeline-mcjecg66odm2u46utrmthb4oy.us-east-1.osis.amazonaws.com](#)
Dashboard URL
[OpenSearch Dashboard](#)

Kemudian, konsumsi beberapa data sampel. Permintaan berikut menggunakan [awscurl](#) untuk mengirim satu file log ke pipeline:

```
awscurl --service osis --region us-east-1 \
-X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d
' [{"time": "2014-08-11T11:40:13+00:00", "remote_addr": "122.226.223.69", "status": "404", "request":
http://www.k2proxy.com//hello.html HTTP/1.1", "http_user_agent": "Mozilla/4.0
(compatible; WOW64; SLCC2;)"} ]' \
https://pipeline-endpoint.us-east-1.osis.amazonaws.com/logs
```

Anda harus melihat `200 OK` tanggapan. Jika Anda mendapatkan kesalahan otentikasi, itu mungkin karena Anda menelan data dari akun terpisah daripada pipeline yang ada. Lihat [the section called "Memperbaiki masalah izin"](#).

Sekarang, kueri `application_logs` indeks untuk memastikan bahwa entri log Anda berhasil dicerna:

```
awscurl --service es --region us-east-1 \
-X GET \
https://search-ingestion-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/application_logs/_search | json_pp
```

Sampel respon:

```
{
  "took":984,
  "timed_out":false,
  "_shards":{
    "total":1,
    "successful":5,
    "skipped":0,
    "failed":0
  },
  "hits":{
    "total":{
      "value":1,
      "relation":"eq"
    },
    "max_score":1.0,
    "hits":[
      {
        "_index":"application_logs",
        "_type":"_doc",
        "_id":"z6VY_IMBRpceX-DU6V40",
        "_score":1.0,
        "_source":{
          "time":"2014-08-11T11:40:13+00:00",
          "remote_addr":"122.226.223.69",
          "status":"404",
          "request":"GET http://www.k2proxy.com//hello.html HTTP/1.1",
          "http_user_agent":"Mozilla/4.0 (compatible; WOW64; SLCC2;)",
          "@timestamp":"2022-10-21T21:00:25.502Z"
        }
      }
    ]
  }
}
```

Memperbaiki masalah izin

Jika Anda mengikuti langkah-langkah dalam tutorial dan Anda masih melihat kesalahan otentikasi ketika Anda mencoba untuk menelan data, itu mungkin karena peran yang menulis ke pipeline berbeda Akun AWS dari pipeline itu sendiri. Dalam hal ini, Anda perlu membuat dan [mengambil peran yang](#) secara khusus memungkinkan Anda untuk menelan data. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Menyediakan akses konsumsi lintas akun”](#).

Sumber daya terkait

Tutorial ini menyajikan kasus penggunaan sederhana menelan satu dokumen melalui HTTP. Dalam skenario produksi, Anda akan mengonfigurasi aplikasi klien Anda (seperti Fluent Bit, Kubernetes, atau OpenTelemetry Collector) untuk mengirim data ke satu atau beberapa pipeline. Saluran pipa Anda kemungkinan akan lebih kompleks daripada contoh sederhana dalam tutorial ini.

Untuk mulai mengonfigurasi klien Anda dan menelan data, lihat sumber daya berikut:

- [Membuat dan mengelola jaringan pipa](#)
- [Mengonfigurasi klien Anda untuk mengirim data ke Ingestion OpenSearch](#)
- [Dokumentasi Data Prepper](#)

Tutorial: Menelan data ke dalam koleksi menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion

Tutorial ini menunjukkan cara menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion untuk mengonfigurasi pipeline sederhana dan menyerap data ke dalam koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server. Pipeline adalah sumber daya yang disediakan dan dikelola oleh OpenSearch Ingestion. Anda dapat menggunakan pipeline untuk memfilter, memperkaya, mengubah, menormalkan, dan mengumpulkan data untuk analitik dan visualisasi hilir di Layanan. OpenSearch

Untuk tutorial yang menunjukkan cara menyerap data ke dalam domain OpenSearch Layanan yang disediakan, lihat. [the section called “Tutorial: Menyerap data ke dalam domain”](#)

Anda akan menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam tutorial ini:

1. [Buat koleksi.](#)
2. [Buat pipa.](#)
3. [Menelan beberapa data sampel.](#)

Dalam tutorial, Anda akan membuat sumber daya berikut:

- Koleksi bernama `ingestion-collection` bahwa pipa akan menulis
- Sebuah pipa bernama `ingestion-pipeline-serverless`

Izin yang diperlukan

Untuk menyelesaikan tutorial ini, pengguna atau peran Anda harus memiliki [kebijakan berbasis identitas terlampir dengan izin](#) minimum berikut. Izin ini memungkinkan Anda membuat peran pipeline dan melampirkan kebijakan (`iam:Create*` dan `iam:Attach*`), membuat atau memodifikasi collection (`aoss:*`), dan bekerja dengan pipelines (`osis:*`).

Selain itu, beberapa izin IAM diperlukan untuk secara otomatis membuat peran pipeline dan meneruskannya ke OpenSearch Ingestion sehingga dapat menulis data ke koleksi.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Action": [
        "osis:*",
        "iam:Create*",
        "iam:Attach*",
        "aoss:*"
      ]
    },
    {
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::your-account-id:role/OpenSearchIngestion-PipelineRole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachPolicy",
        "iam:PassRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Langkah 1: Buat koleksi

Pertama, buat koleksi untuk menyerap data ke dalam. Kami akan beri nama koleksinya `ingestion-collection`.

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih Koleksi dari navigasi kiri dan pilih Buat koleksi.
3. Sebutkan koleksi koleksi `ingestion-`.
4. Untuk Keamanan, pilih Standard create.
5. Di bawah Pengaturan akses jaringan, ubah jenis akses ke Publik.
6. Simpan semua pengaturan lain sebagai defaultnya dan pilih Berikutnya.
7. Sekarang, konfigurasi kebijakan akses data untuk koleksi. Hapus pilihan Secara otomatis cocok dengan pengaturan kebijakan akses.
8. Untuk metode Definisi, pilih JSON dan tempel kebijakan berikut ke editor. Kebijakan ini melakukan dua hal:
 - Memungkinkan peran pipeline untuk menulis ke koleksi.
 - Memungkinkan Anda membaca dari koleksi. Kemudian, setelah Anda memasukkan beberapa data sampel ke dalam pipeline, Anda akan menanyakan koleksi untuk memastikan bahwa data berhasil dicerna dan ditulis ke indeks.

```
[
  {
    "Rules": [
      {
        "Resource": [
          "index/ingestion-collection/*"
        ],
        "Permission": [
          "aoss:CreateIndex",
          "aoss:UpdateIndex",
          "aoss:DescribeIndex",
          "aoss:ReadDocument",
          "aoss:WriteDocument"
        ],
        "ResourceType": "index"
      }
    ]
  },
]
```

```

    "Principal": [
      "arn:aws:iam::your-account-id:role/OpenSearchIngestion-PipelineRole",
      "arn:aws:iam::your-account-id:role/Admin"
    ],
    "Description": "Rule 1"
  }
]

```

9. Ubah `Principal` elemen untuk menyertakan Akun AWS ID Anda. Untuk prinsipal kedua, tentukan pengguna atau peran yang dapat Anda gunakan untuk menanyakan koleksi nanti.
10. Pilih Berikutnya. Beri nama kebijakan akses pipeline-collection-access dan pilih Berikutnya lagi.
11. Tinjau konfigurasi koleksi Anda dan pilih Kirim.

Langkah 2: Buat pipeline

Sekarang setelah Anda memiliki koleksi, Anda dapat membuat pipeline.

Untuk membuat pipa

1. Di dalam konsol OpenSearch Layanan Amazon, pilih Pipelines dari panel navigasi kiri.
2. Pilih Buat pipeline.
3. Pilih pipeline kosong, lalu pilih Select blueprint.
4. Dalam tutorial ini, kita akan membuat pipeline sederhana yang menggunakan plugin [sumber HTTP](#). Plugin menerima data log dalam format array JSON. Kami akan menentukan koleksi OpenSearch Tanpa Server tunggal sebagai wastafel, dan menelan semua data ke dalam indeks `my_logs`.

Di menu Sumber, pilih HTTP. Untuk Path, masukkan `/logs`.

5. Untuk kesederhanaan dalam tutorial ini, kita akan mengkonfigurasi akses publik untuk pipeline. Untuk opsi jaringan Sumber, pilih Akses publik. Untuk informasi tentang mengonfigurasi akses VPC, lihat [the section called "Mengonfigurasi akses VPC untuk jaringan pipa"](#).
6. Pilih Berikutnya.
7. Untuk Prosesor, masukkan Tanggal dan pilih Tambah.
8. Aktifkan Dari waktu diterima. Biarkan semua pengaturan lain sebagai defaultnya.
9. Pilih Berikutnya.
10. Konfigurasi detail wastafel. Untuk jenis OpenSearch sumber daya, pilih Koleksi (Tanpa Server). Kemudian pilih koleksi OpenSearch Layanan yang Anda buat di bagian sebelumnya.

Biarkan nama kebijakan jaringan sebagai default. Untuk nama Indeks, masukkan `my_logs`.
OpenSearch Ingestion secara otomatis membuat indeks ini dalam koleksi jika belum ada.

11. Pilih Berikutnya.
12. Beri nama pipa ingestion-pipeline-serverless. Biarkan pengaturan kapasitas sebagai defaultnya.
13. Untuk peran Pipeline, pilih Buat dan gunakan peran layanan baru. Peran pipa memberikan izin yang diperlukan untuk pipa untuk menulis ke wastafel koleksi dan membaca dari sumber berbasis tarik. Dengan memilih opsi ini, Anda mengizinkan OpenSearch Ingestion untuk membuat peran untuk Anda, daripada membuatnya secara manual di IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#).
14. Untuk akhiran nama peran Layanan, masukkan `PipelineRole`. Di IAM, peran akan memiliki format `arn:aws:iam::your-account-id:role/OpenSearchIngestion-PipelineRole`.
15. Pilih Berikutnya. Tinjau konfigurasi pipeline Anda dan pilih Create pipeline. Pipa membutuhkan waktu 5-10 menit untuk menjadi aktif.

Langkah 3: Menelan beberapa data sampel

Ketika status `pipelineActive`, Anda dapat mulai menelan data ke dalamnya. Anda harus menandatangani semua permintaan HTTP ke pipeline menggunakan [Signature Version 4](#). Gunakan alat HTTP seperti [Postman](#) atau [awscurl](#) untuk mengirim beberapa data ke pipeline. Seperti halnya pengindeksan data langsung ke koleksi, menelan data ke dalam pipeline selalu memerlukan peran IAM atau [kunci akses IAM dan kunci rahasia](#).

Note

Kepala sekolah yang menandatangani permintaan harus memiliki izin `osis:Ingest IAM`.

Pertama, dapatkan URL konsumsi dari halaman pengaturan Pipeline:

Pipeline settings

Pipeline name ingestion-pipeline	Status Active	Publish to CloudWatch logs True	Pipeline ARN arn:aws:osis:us-east-1:123456789012:pipeline/ingestion-pipeline
Created on November 16, 2023, 04:00 pm	Persistent Buffer Disabled	CloudWatch log group /aws/vendedlogs/OpenSearchIngestion/pipeline-name/audit-logs	Ingestion URL ingestion-pipeline-mcjpegg66odm2u46utrmthb4oy.us-east-1.osis.amazonaws.com
Last updated on March 27, 2025, 01:09 pm	Pipeline capacity 1-4 Ingestion-OCU	IAM Role IAM Role	Dashboard URL OpenSearch Dashboard

Kemudian, kirim beberapa data sampel ke jalur konsumsi. Permintaan contoh berikut menggunakan [awscurl](#) untuk mengirim satu file log ke pipeline:

```
awscurl --service osis --region us-east-1 \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d
  '[{"time":"2014-08-11T11:40:13+00:00","remote_addr":"122.226.223.69","status":"404","request":
  http://www.k2proxy.com//hello.html HTTP/1.1","http_user_agent":"Mozilla/4.0
  (compatible; WOW64; SLCC2;)"}]' \
  https://pipeline-endpoint.us-east-1.osis.amazonaws.com/logs
```

Anda harus melihat 200 OK tanggapan.

Sekarang, kueri `my_logs` indeks untuk memastikan bahwa entri log berhasil dicerna:

```
awscurl --service aoss --region us-east-1 \
  -X GET \
  https://collection-id.us-east-1.aoss.amazonaws.com/my_logs/_search | json_pp
```

Sampel respon:

```
{
  "took":348,
  "timed_out":false,
  "_shards":{
    "total":0,
    "successful":0,
    "skipped":0,
    "failed":0
  },
  "hits":{
    "total":{
      "value":1,
      "relation":"eq"
    },
    "max_score":1.0,
    "hits":[
      {
        "_index":"my_logs",
        "_id":"1%3A0%3ARJgDvIcBTy5m12xrKE-y",
        "_score":1.0,
```



```
    "_source":{
      "time":"2014-08-11T11:40:13+00:00",
      "remote_addr":"122.226.223.69",
      "status":"404",
      "request":"GET http://www.k2proxy.com//hello.html HTTP/1.1",
      "http_user_agent":"Mozilla/4.0 (compatible; WOW64; SLCC2;)",
      "@timestamp":"2023-04-26T05:22:16.204Z"
    }
  }
]
}
```

Sumber daya terkait

Tutorial ini menyajikan kasus penggunaan sederhana menelan satu dokumen melalui HTTP. Dalam skenario produksi, Anda akan mengonfigurasi aplikasi klien Anda (seperti Fluent Bit, Kubernetes, atau OpenTelemetry Collector) untuk mengirim data ke satu atau beberapa pipeline. Saluran pipa Anda kemungkinan akan lebih kompleks daripada contoh sederhana dalam tutorial ini.

Untuk mulai mengonfigurasi klien Anda dan menelan data, lihat sumber daya berikut:

- [Membuat dan mengelola jaringan pipa](#)
- [Mengkonfigurasi klien Anda untuk mengirim data ke Ingestion OpenSearch](#)
- [Dokumentasi Data Prepper](#)

Ikhtisar fitur pipeline di Amazon OpenSearch Ingestion

Amazon OpenSearch Ingestion menyediakan jaringan pipa, yang terdiri dari sumber, buffer, nol atau lebih prosesor, dan satu atau lebih sink. Saluran pipa konsumsi ditenagai oleh Data Prepper sebagai mesin data. Untuk ikhtisar berbagai komponen pipa, lihat [the section called “Konsep utama”](#).

Bagian berikut memberikan gambaran umum tentang beberapa fitur yang paling umum digunakan di Amazon OpenSearch Ingestion.

Note

Ini bukan daftar lengkap fitur yang tersedia untuk saluran pipa. Untuk dokumentasi komprehensif dari semua fungsi pipeline yang tersedia, lihat [dokumentasi Data Prepper](#).

Perhatikan bahwa OpenSearch Ingestion menempatkan beberapa kendala pada plugin dan opsi yang dapat Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Plugin dan opsi yang didukung”](#).

Topik

- [Buffering persisten](#)
- [Memisahkan](#)
- [Mengikat](#)
- [Antrean surat mati](#)
- [Manajemen indeks](#)
- [End-to-end pengakuan](#)
- [Sumber tekanan balik](#)

Buffering persisten

Buffer persisten menyimpan data Anda dalam buffer berbasis disk di beberapa Availability Zone untuk meningkatkan daya tahan data. Anda dapat menggunakan buffering persisten untuk menyerap data dari semua sumber berbasis push yang didukung tanpa menyiapkan buffer mandiri. Sumber-sumber ini termasuk HTTP dan OpenTelemetry untuk log, jejak, dan metrik. Untuk mengaktifkan buffering persisten, pilih Aktifkan buffer persisten saat Anda membuat atau memperbarui pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat jaringan pipa”](#).

OpenSearch Ingestion secara dinamis menentukan jumlah yang akan digunakan OCUs untuk buffering persisten, anjak piutang dalam sumber data, transformasi streaming, dan tujuan sink. Karena mengalokasikan beberapa OCUs untuk buffering, Anda mungkin perlu meningkatkan minimum dan maksimum OCUs untuk mempertahankan throughput konsumsi yang sama. Pipa menyimpan data dalam buffer hingga 72 jam.

Jika Anda mengaktifkan buffering persisten untuk pipeline, ukuran payload permintaan maksimum default adalah sebagai berikut:

- Sumber HTTP - 10 MB
- OpenTelemetry sumber - 4 MB

Untuk sumber HTTP, Anda dapat meningkatkan ukuran payload maksimum hingga 20 MB. Ukuran payload permintaan mencakup seluruh permintaan HTTP, yang biasanya berisi beberapa peristiwa. Setiap acara tidak boleh melebihi 3,5 MB.

Pipa dengan buffering persisten membagi unit pipa yang dikonfigurasi antara unit komputasi dan buffer. Jika pipeline menggunakan prosesor intensif CPU seperti grok, key-value, atau split string, ia mengalokasikan unit dalam rasio 1:1. buffer-to-compute. Jika tidak, itu mengalokasikannya dalam rasio 3:1, selalu mendukung unit komputasi.

Misalnya:

- Pipa dengan grok dan 2 unit maks — 1 unit komputasi dan 1 unit penyangga
- Pipa dengan grok dan 5 unit maks - 3 unit komputasi dan 2 unit penyangga
- Pipeline tanpa prosesor dan 2 unit maks - 1 unit komputasi dan 1 unit buffer
- Pipa tanpa prosesor dan 4 unit maks - 1 unit komputasi dan 3 unit penyangga
- Pipa dengan grok dan 5 unit maks - 2 unit komputasi dan 3 unit penyangga

Secara default, pipeline menggunakan file Kunci milik AWS untuk mengenkripsi data buffer. Pipeline ini tidak memerlukan izin tambahan untuk peran pipeline.

Sebagai alternatif, Anda dapat menentukan kunci terkelola pelanggan dan menambahkan izin IAM berikut ke peran pipeline:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "KeyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:{region}:{aws-account-id}:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci terkelola pelanggan](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Note

Jika Anda menonaktifkan buffering persisten, pipeline Anda mulai berjalan sepenuhnya pada buffering dalam memori.

Memisahkan

Anda dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion untuk membagi peristiwa masuk menjadi sub-pipeline, memungkinkan Anda melakukan berbagai jenis pemrosesan pada acara masuk yang sama.

Contoh pipeline berikut membagi peristiwa yang masuk menjadi dua sub-pipeline. Setiap sub-pipeline menggunakan prosesornya sendiri untuk memperkaya dan memanipulasi data, dan kemudian mengirimkan data ke indeks yang berbeda. OpenSearch

```
version: "2"
log-pipeline:
  source:
    http:
    ...
  sink:
    - pipeline:
        name: "logs_enriched_one_pipeline"
    - pipeline:
        name: "logs_enriched_two_pipeline"

logs_enriched_one_pipeline:
  source:
    log-pipeline
  processor:
    ...
  sink:
    - opensearch:
```

```

    # Provide a domain or collection endpoint
    # Enable the 'serverless' flag if the sink is an OpenSearch Serverless
collection
    aws:
        ...
    index: "enriched_one_logs"

logs_enriched_two_pipeline:
    source:
        log-pipeline
    processor:
        ...
    sink:
        - opensearch:
            # Provide a domain or collection endpoint
            # Enable the 'serverless' flag if the sink is an OpenSearch Serverless
collection
            aws:
                ...
            index: "enriched_two_logs"

```

Mengikat

Anda dapat menghubungkan beberapa sub-pipeline bersama-sama untuk melakukan pemrosesan dan pengayaan data dalam potongan. Dengan kata lain, Anda dapat memperkaya acara yang masuk dengan kemampuan pemrosesan tertentu dalam satu sub-pipa, kemudian mengirimkannya ke sub-pipa lain untuk pengayaan tambahan dengan prosesor yang berbeda, dan akhirnya mengirimkannya ke wastafelnya. OpenSearch

Dalam contoh berikut, `log_pipeline` sub-pipeline memperkaya peristiwa log masuk dengan satu set prosesor, kemudian mengirimkan acara ke indeks bernama. OpenSearch `enriched_logs` Pipeline mengirimkan peristiwa yang sama ke `log_advanced_pipeline` sub-pipeline, yang memprosesnya dan mengirimkannya ke OpenSearch indeks yang berbeda bernama `enriched_advanced_logs`.

```

version: "2"
log-pipeline:
    source:
        http:
            ...
    processor:

```

```

...
sink:
  - opensearch:
      # Provide a domain or collection endpoint
      # Enable the 'serverless' flag if the sink is an OpenSearch Serverless
collection
  aws:
    ...
    index: "enriched_logs"
  - pipeline:
      name: "log_advanced_pipeline"

log_advanced_pipeline:
  source:
    log-pipeline
  processor:
    ...
  sink:
    - opensearch:
        # Provide a domain or collection endpoint
        # Enable the 'serverless' flag if the sink is an OpenSearch Serverless
collection
  aws:
    ...
    index: "enriched_advanced_logs"

```

Antrean surat mati

Antrian huruf mati (DLQs) adalah tujuan untuk peristiwa yang gagal ditulis oleh pipa ke wastafel. Di OpenSearch Ingestion, Anda harus menentukan bucket Amazon S3 dengan izin tulis yang sesuai untuk digunakan sebagai DLQ. Anda dapat menambahkan konfigurasi DLQ ke setiap wastafel di dalam pipa. Saat pipeline menemukan kesalahan penulisan, ia membuat objek DLQ di bucket S3 yang dikonfigurasi. Objek DLQ ada dalam file JSON sebagai array peristiwa gagal.

Pipeline menulis peristiwa ke DLQ ketika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- Jumlah percobaan ulang Max untuk OpenSearch wastafel telah habis. OpenSearch Tertelan membutuhkan minimal 16 untuk pengaturan ini.
- Wastafel menolak peristiwa karena kondisi kesalahan.

Konfigurasi

Untuk mengonfigurasi antrian huruf mati untuk sub-pipeline, pilih Aktifkan DLQ S3 saat Anda mengonfigurasi tujuan wastafel. Kemudian, tentukan pengaturan yang diperlukan untuk antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi](#) dalam dokumentasi DLQ Penyedia Data.

File yang ditulis ke DLQ S3 ini memiliki pola penamaan berikut:

```
dlq-v${version}-${pipelineName}-${pluginId}-${timestampIso8601}-${uniqueId}
```

Untuk petunjuk mengonfigurasi peran pipeline secara manual agar memungkinkan akses ke bucket S3 yang ditulis oleh DLQ, lihat [the section called “Izin untuk menulis ke Amazon S3 atau antrian surat mati”](#)

Contoh

Perhatikan contoh file DLQ berikut:

```
dlq-v2-apache-log-pipeline-opensearch-2023-04-05T15:26:19.152938Z-e7eb675a-f558-4048-8566-dac15a4f8343
```

Berikut adalah contoh data yang gagal ditulis ke wastafel, dan dikirim ke bucket DLQ S3 untuk analisis lebih lanjut:

```
Record_0
pluginId      "opensearch"
pluginName    "opensearch"
pipelineName  "apache-log-pipeline"
failedData
index         "logs"
indexId       null
status        0
message       "Number of retries reached the limit of max retries (configured value 15)"
document
log           "sample log"
timestamp     "2023-04-14T10:36:01.070Z"

Record_1
pluginId      "opensearch"
pluginName    "opensearch"
pipelineName  "apache-log-pipeline"
```

```
failedData
index          "logs"
indexId        null
status         0
message        "Number of retries reached the limit of max retries (configured value 15)"
document
log            "another sample log"
timestamp      "2023-04-14T10:36:01.071Z"
```

Manajemen indeks

Amazon OpenSearch Ingestion memiliki banyak kemampuan manajemen indeks, termasuk yang berikut ini.

Membuat indeks

Anda dapat menentukan nama indeks di wastafel pipa dan OpenSearch Ingestion membuat indeks saat menyediakan pipeline. Jika indeks sudah ada, pipeline menggunakannya untuk mengindeks peristiwa yang masuk. Jika Anda menghentikan dan memulai ulang pipeline, atau jika Anda memperbarui konfigurasi YAML-nya, pipeline akan mencoba membuat indeks baru jika belum ada. Pipeline tidak akan pernah bisa menghapus indeks.

Contoh berikut sink membuat dua indeks saat pipeline disediakan:

```
sink:
  - opensearch:
      index: apache_logs
  - opensearch:
      index: nginx_logs
```

Menghasilkan nama dan pola indeks

Anda dapat menghasilkan nama indeks dinamis dengan menggunakan variabel dari bidang peristiwa yang masuk. Dalam konfigurasi sink, gunakan format `string${}` untuk memberi sinyal interpolasi string, dan gunakan penunjuk JSON untuk mengekstrak bidang dari peristiwa. Pilihan untuk `index_type` adalah `custom` atau `management_disabled`. Karena `index_type` default untuk OpenSearch domain dan `custom management_disabled` untuk koleksi OpenSearch Tanpa Server, itu dapat dibiarkan tidak disetel.

Misalnya, pipeline berikut memilih `metadataType` bidang dari peristiwa yang masuk untuk menghasilkan nama indeks.


```
pipeline:
  ...
  sink:
    opensearch:
      index: "metadata-${metadataType}"
```

Konfigurasi berikut terus menghasilkan indeks baru setiap hari atau setiap jam.

```
pipeline:
  ...
  sink:
    opensearch:
      index: "metadata-${metadataType}-${yyyy.MM.dd}"

pipeline:
  ...
  sink:
    opensearch:
      index: "metadata-${metadataType}-${yyyy.MM.dd.HH}"
```

Nama indeks juga bisa berupa string biasa dengan pola tanggal-waktu sebagai akhiran, seperti. `my-index-${yyyy.MM.dd}` Ketika sink mengirim data ke OpenSearch, itu menggantikan pola tanggal-waktu dengan waktu UTC dan membuat indeks baru untuk setiap hari, seperti. `my-index-2022.01.25` Untuk informasi lebih lanjut, lihat [DateTimeFormatter](#) kelas.

Nama indeks ini juga dapat berupa string yang diformat (dengan atau tanpa akhiran pola tanggal-waktu), seperti. `my-${index}-name` Ketika wastafel mengirim data ke OpenSearch, itu menggantikan "`${index}`" bagian dengan nilai dalam acara yang sedang diproses. Jika formatnya "`${index1/index2/index3}`", itu menggantikan bidang `index1/index2/index3` dengan nilainya dalam acara tersebut.

Menghasilkan dokumen IDs

Pipeline dapat menghasilkan ID dokumen saat mengindeks dokumen ke OpenSearch. Ini dapat menyimpulkan dokumen ini IDs dari bidang dalam peristiwa yang masuk.

Contoh ini menggunakan `uuid` bidang dari peristiwa yang masuk untuk menghasilkan ID dokumen.

```
pipeline:
  ...
```

```
sink:
  opensearch:
    index_type: custom
    index: "metadata-${metadataType}-${yyyy.MM.dd}"
    "document_id": "uuid"
```

Dalam contoh berikut, prosesor [Tambah entri](#) menggabungkan bidang `uuid` dan `other_field` dari peristiwa yang masuk untuk menghasilkan ID dokumen.

`createTindakan` ini memastikan bahwa dokumen dengan identik IDs tidak ditimpa. Pipeline menjatuhkan dokumen duplikat tanpa percobaan ulang atau acara DLQ. Ini adalah harapan yang masuk akal bagi penulis pipeline yang menggunakan tindakan ini, karena tujuannya adalah untuk menghindari memperbarui dokumen yang ada.

```
pipeline:
  ...
  processor:
    - add_entries:
        entries:
          - key: "my_doc_id_field"
            format: "${uuid}-${other_field}"
  sink:
    - opensearch:
        ...
        action: "create"
        document_id: "my_doc_id"
```

Anda mungkin ingin menyetel ID dokumen acara ke bidang dari sub-objek. Dalam contoh berikut, plugin OpenSearch sink menggunakan sub-objek `info/id` untuk menghasilkan ID dokumen.

```
sink:
  - opensearch:
      ...
      document_id: info/id
```

Mengingat peristiwa berikut, pipeline akan menghasilkan dokumen dengan `_id` bidang yang disetel `kejson001`:

```
{
  "fieldA": "arbitrary value",
```

```
"info":{
  "id":"json001",
  "fieldA":"xyz",
  "fieldB":"def"
}
```

Menghasilkan perutean IDs

Anda dapat menggunakan `routing_field` opsi dalam plugin OpenSearch sink untuk mengatur nilai properti routing dokumen (`_routing`) ke nilai dari peristiwa yang masuk.

Routing mendukung sintaks pointer JSON, sehingga bidang bersarang juga tersedia, bukan hanya bidang tingkat atas.

```
sink:
- opensearch:
  ...
  routing_field: metadata/id
  document_id: id
```

Mengingat peristiwa berikut, plugin menghasilkan dokumen dengan `_routing` bidang diatur keabcd:

```
{
  "id":"123",
  "metadata":{
    "id":"abcd",
    "fieldA":"valueA"
  },
  "fieldB":"valueB"
}
```

Untuk petunjuk membuat templat indeks yang dapat digunakan pipeline selama pembuatan indeks, lihat [Templat indeks](#).

End-to-end pengakuan

OpenSearch Penyerapan memastikan daya tahan dan keandalan data dengan melacak pengirimannya dari sumber ke bak cuci di jaringan pipa tanpa kewarganegaraan menggunakan pengakuan. end-to-end

 Note

Saat ini, hanya plugin [sumber S3](#) yang mendukung end-to-end pengakuan.

Dengan end-to-end pengakuan, plugin sumber pipeline membuat set pengakuan untuk memantau sekumpulan peristiwa. Ini menerima pengakuan positif ketika peristiwa itu berhasil dikirim ke wastafel mereka, atau pengakuan negatif ketika salah satu peristiwa tidak dapat dikirim ke wastafel mereka.

Jika terjadi kegagalan atau kerusakan komponen pipa, atau jika sumber gagal menerima pengakuan, sumber akan habis waktu dan mengambil tindakan yang diperlukan seperti mencoba kembali atau mencatat kegagalan. Jika pipeline memiliki beberapa sink atau beberapa sub-pipeline yang dikonfigurasi, pengakuan tingkat peristiwa dikirim hanya setelah acara dikirim ke semua sink di semua sub-pipeline. Jika wastafel memiliki DLQ yang dikonfigurasi, end-to-end pengakuan juga melacak peristiwa yang ditulis ke DLQ.

Untuk mengaktifkan end-to-end pengakuan, perluas Opsi tambahan di konfigurasi sumber Amazon S3 dan pilih end-to-end Aktifkan pengakuan pesan.

Sumber tekanan balik

Pipa dapat mengalami tekanan balik saat sibuk memproses data, atau jika sink sementara turun atau lambat untuk menelan data. OpenSearch Ingestion memiliki cara yang berbeda untuk menangani tekanan balik tergantung pada plugin sumber yang digunakan pipa.

Sumber HTTP

Saluran pipa yang menggunakan plugin [sumber HTTP](#) menangani tekanan balik secara berbeda tergantung pada komponen pipa mana yang padat:

- **Buffer** — Ketika buffer penuh, pipeline mulai mengembalikan status HTTP REQUEST_TIMEOUT dengan kode kesalahan 408 kembali ke titik akhir sumber. Saat buffer dibebaskan, pipeline mulai memproses peristiwa HTTP lagi.
- **Thread sumber** — Ketika semua thread sumber HTTP sibuk mengeksekusi permintaan dan ukuran antrian permintaan yang belum diproses telah melebihi jumlah maksimum permintaan yang diizinkan, pipeline mulai mengembalikan status HTTP TOO_MANY_REQUESTS dengan kode kesalahan 429 kembali ke titik akhir sumber. Ketika antrian permintaan turun di bawah ukuran antrian maksimum yang diizinkan, pipeline mulai memproses permintaan lagi.

OTel sumber

Ketika buffer penuh untuk pipeline yang menggunakan OpenTelemetry sumber ([OTel log](#), [OTel metrik](#), dan [OTel jejak](#)), pipeline mulai mengembalikan status HTTP REQUEST_TIMEOUT dengan kode kesalahan 408 ke titik akhir sumber. Saat buffer dibebaskan, pipeline mulai memproses peristiwa lagi.

Sumber S3

Ketika buffer penuh untuk saluran pipa dengan sumber [S3](#), saluran pipa berhenti memproses pemberitahuan SQS. Saat buffer dibebaskan, saluran pipa mulai memproses notifikasi lagi.

Jika sink mati atau tidak dapat menyerap data dan end-to-end pengakuan diaktifkan untuk sumber, pipeline berhenti memproses notifikasi SQS hingga menerima pengakuan yang berhasil dari semua sink.

Membuat saluran pipa Amazon OpenSearch Ingestion

Pipeline adalah mekanisme yang digunakan Amazon OpenSearch Ingestion untuk memindahkan data dari sumbernya (dari mana data berasal) ke wastafelnya (ke mana data pergi). Dalam OpenSearch Ingestion, wastafel akan selalu menjadi domain OpenSearch Layanan Amazon tunggal, sedangkan sumber data Anda bisa berupa klien seperti Amazon S3, Fluent Bit, atau Collector.

OpenTelemetry

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pipelines](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Topik

- [Prasyarat dan peran IAM yang diperlukan](#)
- [Izin IAM yang diperlukan](#)
- [Menentukan versi pipeline](#)
- [Menentukan jalur konsumsi](#)
- [Membuat jaringan pipa](#)
- [Melacak status pembuatan pipa](#)
- [Bekerja dengan cetak biru](#)

Prasyarat dan peran IAM yang diperlukan

Untuk membuat pipeline OpenSearch Ingestion, Anda harus memiliki sumber daya berikut:

- Peran IAM, yang disebut peran pipa, yang diasumsikan oleh OpenSearch Ingestion untuk menulis ke wastafel. Anda dapat membuat peran ini sebelumnya, atau Anda dapat meminta OpenSearch Ingestion membuatnya secara otomatis saat Anda membuat pipeline.
- Domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server untuk bertindak sebagai wastafel. Jika Anda menulis ke domain, itu harus menjalankan OpenSearch 1.0 atau yang lebih baru, atau Elasticsearch 7.4 atau yang lebih baru. Wastafel harus memiliki kebijakan akses yang memberikan izin yang sesuai untuk peran pipeline IAM Anda.

Untuk petunjuk untuk membuat sumber daya ini, lihat topik berikut:

- [the section called “Memberikan akses jaringan pipa ke domain”](#)
- [the section called “Memberikan akses jaringan pipa ke koleksi”](#)

Note

Jika Anda menulis ke domain yang menggunakan kontrol akses berbutir halus, ada langkah-langkah tambahan yang perlu Anda selesaikan. Lihat [the section called “Petakan peran pipeline \(hanya untuk domain yang menggunakan kontrol akses berbutir halus\)”](#).

Izin IAM yang diperlukan

OpenSearch Ingestion menggunakan izin IAM berikut untuk membuat pipeline:

- `osis:CreatePipeline`— Buat pipa.
- `osis:ValidatePipeline`— Periksa apakah konfigurasi pipeline valid.
- `iam:CreateRole` dan `iam:AttachPolicy` — Have OpenSearch Ingestion secara otomatis membuat peran pipeline untuk Anda.
- `iam:PassRole`— Lewati peran pipeline ke OpenSearch Ingestion sehingga dapat menulis data ke domain. Izin ini harus ada di [sumber daya peran pipeline](#), atau hanya * jika Anda berencana untuk menggunakan peran yang berbeda di setiap pipeline.

Misalnya, kebijakan berikut memberikan izin untuk membuat pipeline:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Action": [
        "osis:CreatePipeline",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ValidatePipeline"
      ]
    },
    {
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::your-account-id:role/pipeline-role"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachPolicy",
        "iam:PassRole"
      ]
    }
  ]
}
```

OpenSearch Ingestion juga mencakup izin yang dipanggil `osis:Ingest`, yang diperlukan untuk mengirim permintaan yang ditandatangani ke pipeline menggunakan [Signature Version 4](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat peran konsumsi”](#).

Note

Selain itu, pengguna pertama yang membuat pipeline di akun harus memiliki izin untuk `iam:CreateServiceLinkedRole` tindakan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [sumber daya peran pipeline](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang setiap izin, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk OpenSearch Tertelan](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Menentukan versi pipeline

Saat Anda membuat pipeline menggunakan editor konfigurasi, Anda harus menentukan [versi utama Data Prepper](#) yang akan dijalankan pipeline. Untuk menentukan versi, sertakan `version` opsi dalam konfigurasi pipeline Anda:

```
version: "2"
log-pipeline:
  source:
    ...
```

Saat Anda memilih Buat, OpenSearch Ingestion menentukan versi minor terbaru yang tersedia dari versi utama yang Anda tentukan, dan menyediakan pipeline dengan versi tersebut. Misalnya, jika Anda menentukan `version: "2"`, dan versi terbaru yang didukung dari Data Prepper adalah 2.1.1, OpenSearch Ingestion menyediakan pipeline Anda dengan versi 2.1.1. Kami tidak menampilkan versi minor yang sedang dijalankan pipeline Anda secara publik.

Untuk meningkatkan pipeline Anda saat versi utama baru dari Data Prepper tersedia, edit konfigurasi pipeline dan tentukan versi baru. Anda tidak dapat menurunkan versi pipeline ke versi sebelumnya.

Note

OpenSearch Ingestion tidak segera mendukung versi baru dari Data Prepper segera setelah dirilis. Akan ada beberapa jeda antara saat versi baru tersedia untuk umum dan saat didukung di OpenSearch Ingestion. Selain itu, OpenSearch Ingestion mungkin secara eksplisit tidak mendukung versi mayor atau minor tertentu sama sekali. Untuk daftar lengkap, lihat [the section called “Versi Data Prepper yang Didukung”](#).

Setiap kali Anda membuat perubahan pada pipeline yang memulai blue/green penerapan, OpenSearch Ingestion dapat memutakhirkannya ke versi minor terbaru dari versi utama yang saat ini dikonfigurasi untuk pipeline. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [the section called “Penerapan biru/hijau untuk pembaruan saluran pipa”](#). OpenSearch Ingestion tidak dapat mengubah versi utama pipeline Anda kecuali Anda secara eksplisit memperbarui `version` opsi dalam konfigurasi pipeline.

Menentukan jalur konsumsi

Untuk sumber berbasis tarik seperti [OTel jejak](#) dan [OTel metrik](#), OpenSearch Ingestion memerlukan path opsi tambahan dalam konfigurasi sumber Anda. Path adalah string seperti `/log/ingest`, yang mewakili jalur URI untuk konsumsi. Path ini mendefinisikan URI yang Anda gunakan untuk mengirim data ke pipeline.

Misalnya, Anda menentukan jalur berikut untuk pipeline dengan sumber HTTP:

HTTP source details [Info](#)

Path
Provide the path for ingestion. For example, `/my_path`.

Saat Anda [memasukkan data](#) ke dalam pipeline, Anda harus menentukan titik akhir berikut dalam konfigurasi klien Anda: `https://pipeline-name-abc123.us-west-2.osis.amazonaws.com/my/test_path`

Jalur harus dimulai dengan garis miring (/) dan dapat berisi karakter khusus '-', '_', '.', dan '/', serta `${pipelineName}` placeholder. Jika Anda menggunakan `${pipelineName}` (seperti `${pipelineName}/test_path`), OpenSearch Ingestion menggantikan variabel dengan nama sub-pipeline terkait.

Membuat jaringan pipa

Bagian ini menjelaskan cara membuat pipeline OpenSearch Ingestion menggunakan konsol OpenSearch Layanan dan AWS CLI

Konsol

Untuk membuat pipeline, masuk ke konsol Amazon OpenSearch Service di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah> dan pilih Buat pipeline.

Pilih pipeline kosong, atau pilih cetak biru konfigurasi. Cetak biru mencakup pipeline yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk berbagai kasus penggunaan umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Pilih Pilih cetak biru.

Konfigurasi sumber

1. Jika Anda memulai dari pipeline kosong, pilih sumber dari menu tarik-turun. Sumber yang tersedia mungkin termasuk lainnya Layanan AWS, OpenTelemetry, atau HTTP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengintegrasikan jaringan pipa”](#).
2. Bergantung pada sumber yang Anda pilih, konfigurasi pengaturan tambahan untuk sumbernya. Misalnya, untuk menggunakan Amazon S3 sebagai sumber, Anda harus menentukan URL antrian Amazon SQS dari pipeline menerima pesan. Untuk daftar plugin sumber yang didukung dan tautan ke dokumentasinya, lihat [the section called “Plugin dan opsi yang didukung”](#).
3. Untuk beberapa sumber, Anda harus menentukan opsi jaringan Sumber. Pilih akses VPC atau akses Publik. Jika Anda memilih Akses publik, lewati ke langkah berikutnya. Jika Anda memilih akses VPC, konfigurasi pengaturan berikut:

Pengaturan	Deskripsi
Manajemen titik akhir	Pilih apakah Anda ingin membuat titik akhir virtual private cloud (VPC) sendiri, atau minta OpenSearch Ingestion membuatnya untuk Anda. Manajemen endpoint default ke endpoint yang dikelola oleh Ingestion. OpenSearch
VPC	Pilih ID VPC yang ingin Anda gunakan. VPC dan pipeline harus sama. Wilayah AWS
Subnet	Pilih satu atau lebih subnet. OpenSearch Layanan akan menempatkan titik akhir VPC dan antarmuka jaringan elastis di subnet.
Grup keamanan	Pilih satu atau beberapa grup keamanan VPC yang memungkinkan aplikasi Anda mencapai pipeline OpenSearch Ingestion pada port (80 atau 443) dan protokol (HTTP atau) yang diekspos oleh pipeline. HTTPs
Opsi lampiran VPC	Jika sumber Anda adalah titik akhir yang dikelola sendiri, lampirkan pipeline Anda ke VPC. Pilih salah satu opsi CIDR default yang disediakan, atau gunakan CIDR khusus.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengonfigurasi akses VPC untuk jaringan pipa”](#).

4. Pilih Berikutnya.

Konfigurasi prosesor

Tambahkan satu atau beberapa prosesor ke pipeline Anda. Prosesor adalah komponen dalam sub-pipeline yang memungkinkan Anda memfilter, mengubah, dan memperkaya peristiwa sebelum menerbitkan catatan ke domain atau sink koleksi. Untuk daftar prosesor yang didukung dan tautan ke dokumentasinya, lihat [the section called “Plugin dan opsi yang didukung”](#).

Anda dapat memilih Tindakan dan menambahkan yang berikut:

- **Perutean bersyarat** - Merutekan peristiwa ke sink yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perutean bersyarat](#).
- **Sub-pipa** - Setiap sub-pipa adalah kombinasi dari satu sumber, nol atau lebih prosesor, dan satu wastafel. Hanya satu sub-pipeline yang dapat memiliki sumber eksternal. Semua yang lain harus memiliki sumber yang merupakan sub-pipeline lain dalam konfigurasi pipa keseluruhan. Konfigurasi pipa tunggal dapat berisi 1-10 sub-pipeline.

Pilih Berikutnya.

Konfigurasi wastafel

Pilih tujuan tempat pipeline menerbitkan catatan. Setiap sub-pipa harus berisi setidaknya satu wastafel. Anda dapat menambahkan maksimal 10 sink ke pipa.

Untuk OpenSearch sink, konfigurasi bidang berikut:

Pengaturan	Deskripsi
Nama kebijakan jaringan (Hanya wastafel tanpa server)	Jika Anda memilih koleksi OpenSearch Tanpa Server, masukkan nama kebijakan Jaringan. OpenSearch Ingestion membuat kebijakan jika tidak ada, atau memperbaruinya dengan aturan yang memberikan akses ke titik akhir VPC yang menghubungkan pipeline dan koleksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Memberikan akses jaringan pipa ke koleksi” .
Nama indeks	Nama indeks tempat pipa mengirimkan data. OpenSearch Ingestion membuat indeks ini jika belum ada.

Pengaturan	Deskripsi
Opsi pemetaan indeks	Pilih bagaimana pipa menyimpan dan mengindeks dokumen dan bidangnya ke OpenSearch wastafel. Jika Anda memilih Pemetaan dinamis, OpenSearch menambahkan bidang secara otomatis saat Anda mengindeks dokumen. Jika Anda memilih Sesuaikan pemetaan, masukkan templat pemetaan indeks. Untuk informasi selengkapnya, lihat Templat indeks .
Aktifkan DLQ	Konfigurasi antrian surat mati Amazon S3 (DLQ) untuk pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Antrean surat mati” .
Pengaturan tambahan	Konfigurasi opsi lanjutan untuk OpenSearch wastafel. Untuk informasi selengkapnya, lihat Opsi konfigurasi dalam dokumentasi Persiapan Data.

Untuk menambahkan wastafel Amazon S3, pilih Tambahkan wastafel dan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Amazon S3 sebagai tujuan”](#).

Pilih Berikutnya.

Konfigurasi pipa

Konfigurasi pengaturan pipa tambahan berikut:

Pengaturan	Deskripsi
Nama pipa	Nama unik untuk pipa.
Buffer persisten	Buffer persisten menyimpan data Anda dalam buffer berbasis disk di beberapa Availability Zone. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Buffering persisten”. Jika Anda mengaktifkan buffering persisten, pilih AWS Key Management Service kunci untuk mengenkripsi data buffer.
Kapasitas pipa	Kapasitas pipa minimum dan maksimum, dalam Unit OpenSearch Komputasi Tertelan (). OCU Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Penskalaan pipa” .

Pengaturan	Deskripsi
Peran pipa	Peran IAM yang memberikan izin yang diperlukan untuk pipa untuk menulis ke wastafel dan membaca dari sumber berbasis tarik. Anda dapat membuat peran sendiri, atau meminta OpenSearch Ingestion membuatnya untuk Anda berdasarkan kasus penggunaan yang Anda pilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”.
Tanda	Tambahkan satu atau beberapa tag ke pipeline Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Menandai alur”.
Opsi penerbitan log	Aktifkan penerbitan log pipeline ke Amazon CloudWatch Logs. Kami menyarankan Anda mengaktifkan penerbitan log sehingga Anda dapat lebih mudah memecahkan masalah pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Memantau log”.

Pilih Berikutnya., lalu tinjau konfigurasi pipeline Anda dan pilih Buat pipeline.

OpenSearch Ingestion menjalankan proses asinkron untuk membangun pipeline. Setelah status pipelineActive, Anda dapat mulai menelan data.

AWS CLI

Perintah [create-pipeline](#) menerima konfigurasi pipeline sebagai string atau dalam file.yaml atau .json. Jika Anda memberikan konfigurasi sebagai string, setiap baris baru harus diloloskan. \n Sebagai contoh, "log-pipeline:\n source:\n http:\n processor:\n - grok:\n

Perintah contoh berikut membuat pipeline dengan konfigurasi berikut:

- Minimal 4 Tertelan OCUs, maksimal 10 Tertelan OCUs
- Disediakan dalam virtual private cloud (VPC)
- Penerbitan log diaktifkan

```
aws osis create-pipeline \
  --pipeline-name my-pipeline \
  --min-units 4 \
```

```
--max-units 10 \
--log-publishing-options
IsLoggingEnabled=true,CloudWatchLogDestination={LogGroup="MyLogGroup"} \
--vpc-options
SecurityGroupIds={sg-12345678,sg-9012345},SubnetIds=subnet-1212234567834asdf \
--pipeline-configuration-body "file://pipeline-config.yaml" \
--pipeline-role-arn arn:aws:iam::1234456789012:role/pipeline-role
```

OpenSearch Ingestion menjalankan proses asinkron untuk membangun pipeline. Setelah status `pipelineActive`, Anda dapat mulai menelan data. Untuk memeriksa status pipa, gunakan [GetPipeline](#) perintah.

OpenSearch API Tertelan

Untuk membuat pipeline OpenSearch Ingestion menggunakan API OpenSearch Ingestion, panggil operasi. [CreatePipeline](#)

Setelah pipeline berhasil dibuat, Anda dapat mengonfigurasi klien dan mulai memasukkan data ke dalam domain OpenSearch Layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengintegrasikan jaringan pipa”](#).

Melacak status pembuatan pipa

Anda dapat melacak status pipa saat OpenSearch Ingestion menyediakannya dan menyiapkannya untuk menyerap data.

Konsol

Setelah Anda awalnya membuat pipeline, ia melewati beberapa tahap saat OpenSearch Ingestion mempersiapkannya untuk menelan data. Untuk melihat berbagai tahapan pembuatan pipeline, pilih nama pipeline untuk melihat halaman pengaturan Pipeline. Di bawah Status, pilih Lihat detail.

Pipeline melewati tahapan berikut sebelum tersedia untuk menelan data:

- Validasi - Memvalidasi konfigurasi pipeline. Ketika tahap ini selesai, semua validasi telah berhasil.
- Ciptakan lingkungan — Mempersiapkan dan menyediakan sumber daya. Ketika tahap ini selesai, lingkungan pipa baru telah dibuat.
- Menyebarkan pipa - Menyebarkan pipa. Ketika tahap ini selesai, pipa telah berhasil dikerahkan.
- Periksa kesehatan pipa — Memeriksa kesehatan pipa. Ketika tahap ini selesai, semua pemeriksaan kesehatan telah berlalu.

- Aktifkan lalu lintas - Mengaktifkan pipeline untuk menyerap data. Ketika tahap ini selesai, Anda dapat mulai menelan data ke dalam pipa.

CLI

Gunakan [get-pipeline-change-progress](#) perintah untuk memeriksa status pipa. AWS CLI Permintaan berikut memeriksa status pipeline bernama `my-pipeline`:

```
aws osis get-pipeline-change-progress \
  --pipeline-name my-pipeline
```

Tanggapan:

```
{
  "ChangeProgressStatuses": {
    "ChangeProgressStages": [
      {
        "Description": "Validating pipeline configuration",
        "LastUpdated": 1.671055851E9,
        "Name": "VALIDATION",
        "Status": "PENDING"
      }
    ],
    "StartTime": 1.671055851E9,
    "Status": "PROCESSING",
    "TotalNumberOfStages": 5
  }
}
```

OpenSearch API Tertelan

Untuk melacak status pembuatan pipeline menggunakan API OpenSearch Ingestion, hubungi operasi. [GetPipelineChangeProgress](#)

Bekerja dengan cetak biru

Daripada membuat definisi pipeline dari awal, Anda dapat menggunakan cetak biru konfigurasi, yang merupakan templat yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk skenario konsumsi umum seperti Trace Analytics atau log Apache. Cetak biru konfigurasi membantu Anda menyediakan saluran pipa dengan mudah tanpa harus membuat konfigurasi dari awal.

Konsol

Untuk menggunakan cetak biru pipa

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih Pipelines di panel navigasi kiri dan pilih Create pipeline.
3. Pilih cetak biru dari daftar kasus penggunaan, lalu pilih Pilih cetak biru. Konfigurasi pipeline diisi dengan sub-pipeline untuk kasus penggunaan yang Anda pilih.

Cetak biru pipeline tidak valid apa adanya. Anda perlu menentukan pengaturan tambahan tergantung pada sumber yang dipilih.

CLI

Untuk mendapatkan daftar semua cetak biru yang tersedia menggunakan AWS CLI, kirim permintaan. [list-pipeline-blueprints](#)

```
aws osis list-pipeline-blueprints
```

Permintaan mengembalikan daftar semua cetak biru yang tersedia.

Untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang cetak biru tertentu, gunakan perintah: [get-pipeline-blueprint](#)

```
aws osis get-pipeline-blueprint --blueprint-name AWS-ApacheLogPipeline
```

Permintaan ini mengembalikan isi cetak biru pipeline log Apache:

```
{
  "Blueprint":{
    "PipelineConfigurationBody":"###\n # Limitations: https://docs.aws.amazon.com/
opensearch-service/latest/ingestion/ingestion.html#ingestion-limitations\n###\n###\n
# apache-log-pipeline:\n    # This pipeline receives logs via http (e.g. FluentBit),
extracts important values from the logs by matching\n    # the value in the 'log' key
against the grok common Apache log pattern. The grokked logs are then sent\n    # to
OpenSearch to an index named 'logs'\n###\n\nversion: \"2\"\napache-log-pipeline:\n
source:\n    http:\n    # Provide the path for ingestion. ${pipelineName} will be
replaced with pipeline name configured for this pipeline.\n    # In this case it
would be \"/apache-log-pipeline/logs\". This will be the FluentBit output URI value.
```



```

\
  path: \"/${pipelineName}/logs\"
  processor:
    - grok:
      match:
        log: [ \"%{COMMONAPACHELOG_DATATYPED}\" ]
    sink:
      - opensearch:
        # Provide an AWS OpenSearch Service domain endpoint
        # hosts: [ \"https://search-mydomain-1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a9a8a7a.us-east-1.es.amazonaws.com\" ]
        aws:
          # Provide the region of the domain
          # region: \"us-east-1\"
          # Enable the 'serverless' flag if the sink is an Amazon OpenSearch Serverless collection
          # serverless: true
          index: \"logs\"
          # Enable the S3 DLQ to capture any failed requests in an S3 bucket
          # dlq:
            # s3:
              # Provide an S3 bucket
              # bucket: \"your-dlq-bucket-name\"
              # Provide a key path prefix for the failed requests
              # key_path_prefix: \"${pipelineName}/logs/dlq\"
              # Provide the region of the bucket
              # region: \"us-east-1\"
              # Provide a Role ARN with access to the bucket. This role should have a trust relationship with ois-pipelines.amazonaws.com
              \"BlueprintName\": \"AWS-ApacheLogPipeline\"
    }
  }

```

OpenSearch API Tertelan

Untuk mendapatkan informasi tentang cetak biru pipeline menggunakan API OpenSearch Ingestion, gunakan dan operasi. [ListPipelineBlueprintsGetPipelineBlueprint](#)

Melihat saluran pipa Amazon OpenSearch Ingestion

Anda dapat melihat detail tentang pipeline Amazon OpenSearch Ingestion menggunakan AWS Management Console, the AWS CLI, atau API OpenSearch Ingestion.

Konsol

Untuk melihat alur

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih alur di panel navigasi di sebelah kiri.
3. (Opsional) Untuk melihat saluran pipa dengan status tertentu, pilih Status apa pun dan pilih status yang akan difilter.

Alur dapat memiliki status berikut:

- **Active**—Pipa aktif dan siap untuk menelan data.

- CreatingAlur sedang dibuat.
- UpdatingAlur sedang diperbarui.
- DeletingAlur sedang dihapus.
- Create failedAlur tidak dapat dibuat.
- Update failed- Pipa tidak dapat diperbarui.
- Stop failedPipa tidak bisa dihentikan.
- Start failed- Pipa tidak bisa dimulai.
- StoppingAlur sedang dihentikan.
- Stopped- Pipa dihentikan dan dapat dimulai ulang kapan saja.
- Starting- Pipa dimulai.

Anda tidak ditagih untuk Ingestion OCU ketika pipa berada diCreate failed,, CreatingDeleting, dan negara bagian. Stopped

CLI

Untuk melihat pipeline menggunakan AWS CLI, kirim permintaan [daftar-pipeline](#):

```
aws osis list-pipelines
```

Permintaan mengembalikan daftar alur yang ada:

```
{
  "NextToken": null,
  "Pipelines": [
    {
      "CreatedAt": 1.671055851E9,
      "LastUpdatedAt": 1.671055851E9,
      "MaxUnits": 4,
      "MinUnits": 2,
      "PipelineArn": "arn:aws:osis:us-west-2:123456789012:pipeline/log-pipeline",
      "PipelineName": "log-pipeline",
      "Status": "ACTIVE",
      "StatusReason": {
        "Description": "The pipeline is ready to ingest data."
      }
    },
    {
      "CreatedAt": 1.671055851E9,
```

```

        "LastUpdatedAt": 1.671055851E9,
        "MaxUnits": 2,
        "MinUnits": 8,
        "PipelineArn": "arn:aws:osis:us-west-2:123456789012:pipeline/another-
pipeline",
        "PipelineName": "another-pipeline",
        "Status": "CREATING",
        "StatusReason": {
            "Description": "The pipeline is being created. It is not able to ingest
data."
        }
    }
]
}

```

Untuk mendapatkan informasi tentang satu pipeline, gunakan perintah [get-pipeline](#):

```
aws osis get-pipeline --pipeline-name "my-pipeline"
```

Permintaan mengembalikan informasi konfigurasi untuk pipeline yang ditentukan:

```

{
  "Pipeline": {
    "PipelineName": "my-pipeline",
    "PipelineArn": "arn:aws:osis:us-east-1:123456789012:pipeline/my-pipeline",
    "MinUnits": 9,
    "MaxUnits": 10,
    "Status": "ACTIVE",
    "StatusReason": {
      "Description": "The pipeline is ready to ingest data."
    },
    "PipelineConfigurationBody": "log-pipeline:\n source:\n http:\n processor:\n
- grok:\n match:\nlog: [ '%{COMMONAPACHELOG}' ]\n - date:\n from_time_received: true
\n destination: \"@timestamp\"\n sink:\n - opensearch:\n hosts: [ \"https://search-
mdp-performance-test-duxkb4qnycd63rpy6svmvyvfpi.us-east-1.es.amazonaws.com\" ]\n index:
\n\"apache_logs\"\n aws_sts_role_arn: \"arn:aws:iam::123456789012:role/my-domain-role
\n\" aws_region: \"us-east-1\"\n aws_sigv4: true",
    "CreatedAt": "2022-10-01T15:28:05+00:00",
    "LastUpdatedAt": "2022-10-21T21:41:08+00:00",
    "IngestEndpointUrls": [
      "my-pipeline-123456789012.us-east-1.osis.amazonaws.com"
    ]
  }
}

```

```
}
```

OpenSearch Alur

Untuk melihat pipeline OpenSearch Ingestion menggunakan API OpenSearch Ingestion, hubungi dan operasinya. [ListPipelinesGetPipeline](#)

Memperbarui saluran pipa Amazon OpenSearch Ingestion

Anda dapat memperbarui pipeline Amazon OpenSearch Ingestion menggunakan, API AWS Management Console AWS CLI, atau Ingestion. OpenSearch OpenSearch Ingestion memulai blue/green penerapan saat Anda memperbarui konfigurasi pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Penerapan biru/hijau untuk pembaruan saluran pipa”](#).

Topik

- [Pertimbangan](#)
- [Izin diperlukan](#)
- [Memperbarui jaringan pipa](#)
- [Penerapan biru/hijau untuk pembaruan saluran pipa](#)

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat Anda memperbarui pipeline:

- Anda tidak dapat memperbarui nama pipeline atau pengaturan jaringan.
- Jika pipeline Anda menulis ke sink domain VPC, Anda tidak dapat kembali dan mengubah wastafel ke domain VPC yang berbeda setelah pipeline dibuat. Anda harus menghapus dan membuat ulang pipa dengan wastafel baru. Anda masih dapat mengalihkan sink dari domain VPC ke domain publik, dari domain publik ke domain VPC, atau dari domain publik ke domain publik lain.
- Anda dapat mengganti pipeline sink kapan saja antara domain OpenSearch Layanan publik dan koleksi OpenSearch Tanpa Server.
- Saat Anda memperbarui konfigurasi sumber, prosesor, atau sink untuk pipeline, OpenSearch Ingestion memulai penerapan. blue/green Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Penerapan biru/hijau untuk pembaruan saluran pipa”](#).
- Saat Anda memperbarui konfigurasi sumber, prosesor, atau sink untuk pipeline, OpenSearch Ingestion secara otomatis memutakhirkan pipeline Anda ke versi minor terbaru yang didukung dari

versi utama Persiapan Data yang sedang berjalan. Proses ini membuat pipeline Anda tetap up to date dengan perbaikan bug terbaru dan peningkatan kinerja.

- Anda masih dapat melakukan pembaruan pada pipeline Anda saat dihentikan.

Izin diperlukan

OpenSearch Ingestion menggunakan izin IAM berikut untuk memperbarui pipeline:

- `osis:UpdatePipeline`— Perbarui pipa.
- `osis:ValidatePipeline`— Periksa apakah konfigurasi pipeline valid.
- `iam:PassRole`— Lewati peran pipeline ke OpenSearch Ingestion sehingga dapat menulis data ke domain. Izin ini hanya diperlukan jika Anda memperbarui konfigurasi pipeline, bukan jika Anda memodifikasi pengaturan lain seperti penerbitan log atau batas kapasitas.

Misalnya, kebijakan berikut memberikan izin untuk memperbarui pipeline:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Action": [
        "osis:UpdatePipeline",
        "osis:ValidatePipeline"
      ]
    },
    {
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::your-account-id:role/pipeline-role"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Memperbarui jaringan pipa

Anda dapat memperbarui pipeline Amazon OpenSearch Ingestion menggunakan, API AWS Management Console AWS CLI, atau Ingestion. OpenSearch

Konsol

Untuk memperbarui pipeline

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih Pipelines di panel navigasi kiri.
3. Pilih pipeline untuk membuka pengaturannya. Kemudian, pilih salah satu opsi Edit.
4. Setelah selesai membuat perubahan, pilih Simpan.

CLI

Untuk memperbarui pipeline menggunakan AWS CLI, kirim permintaan [update-pipeline](#). Permintaan sampel berikut mengunggah file konfigurasi baru dan memperbarui nilai kapasitas minimum dan maksimum:

```
aws osis update-pipeline \  
  --pipeline-name "my-pipeline" \  
  --pipeline-configuration-body "file://new-pipeline-config.yaml" \  
  --min-units 11 \  
  --max-units 18
```

OpenSearch API Tertelan

Untuk memperbarui pipeline OpenSearch Ingestion menggunakan API OpenSearch Ingestion, panggil operasi. [UpdatePipeline](#)

Penerapan biru/hijau untuk pembaruan saluran pipa

OpenSearch Ingestion memulai proses penerapan biru/hijau saat Anda memperbarui konfigurasi pipeline.

Blue/green refers to the practice of creating a new environment for pipeline updates and routing traffic to the new environment after those updates are complete. The practice minimizes downtime and maintains the original environment in the event that deployment to the new environment is unsuccessful. Blue/green penerapan itu sendiri tidak memiliki dampak kinerja apa pun, tetapi kinerja mungkin berubah jika konfigurasi pipeline Anda berubah dengan cara yang mengubah kinerja.

OpenSearch Penyerapan memblokir auto-scaling selama penerapan. blue/green Anda terus dikenakan biaya hanya untuk lalu lintas ke pipa lama sampai diarahkan ke pipa baru. Setelah lalu lintas dialihkan, Anda hanya dikenakan biaya untuk pipeline baru. Anda tidak pernah dikenakan biaya untuk dua saluran pipa secara bersamaan.

Saat Anda memperbarui konfigurasi sumber, prosesor, atau sink pipeline, OpenSearch Ingestion dapat secara otomatis memutakhirkan pipeline Anda ke versi minor terbaru yang didukung dari versi utama yang sedang dijalankan oleh pipeline. Misalnya, Anda mungkin memiliki `version: "2"` konfigurasi pipeline, dan OpenSearch Ingestion awalnya menyediakan pipeline dengan versi 2.1.0. Saat dukungan untuk versi 2.1.1 ditambahkan, dan Anda membuat perubahan pada konfigurasi pipeline, OpenSearch Ingestion akan meningkatkan pipeline Anda ke versi 2.1.1.

Proses ini membuat pipeline Anda tetap up to date dengan perbaikan bug terbaru dan peningkatan kinerja. OpenSearch Ingestion tidak dapat memperbarui versi utama pipeline Anda kecuali Anda mengubah `version` opsi secara manual dalam konfigurasi pipeline.

Mengelola biaya OpenSearch pipa Amazon Ingestion

Anda dapat memulai dan menghentikan saluran pipa konsumsi di Amazon OpenSearch Ingestion untuk mengontrol aliran data berdasarkan kebutuhan Anda. Menghentikan pipeline menghentikan pemrosesan data sambil mempertahankan konfigurasi, sehingga Anda dapat memulai ulang tanpa mengonfigurasi ulang. Ini dapat membantu mengoptimalkan biaya, mengelola penggunaan sumber daya, atau memecahkan masalah. Saat Anda menghentikan pipeline, OpenSearch Ingestion tidak memproses data yang masuk, tetapi data yang tertelan sebelumnya tetap tersedia. OpenSearch

Memulai dan menghentikan menyederhanakan proses pengaturan dan perombongan pada alur yang Anda gunakan untuk pengembangan, pengujian, atau aktifitas serupa yang tidak memerlukan ketersediaan berkelanjutan. Saat pipa Anda dihentikan, Anda tidak dikenakan biaya untuk jam OCU Ingestion apa pun. Anda masih dapat memperbarui saluran pipa yang dihentikan, dan mereka menerima pembaruan versi minor otomatis dan tambalan keamanan. Memulai ulang pipa melanjutkan pemrosesan dari data baru yang masuk.

 Note

Jika pipa Anda memiliki kapasitas berlebih tetapi perlu tetap beroperasi, pertimbangkan untuk menyesuaikan batas kapasitas maksimumnya daripada menghentikan dan memulai ulang. Ini dapat membantu mengelola biaya sambil memastikan bahwa pipa terus memproses data secara efisien. Untuk detail selengkapnya, lihat [the section called “Penskalaan pipa”](#).

Topik berikut menjelaskan cara memulai dan menghentikan pipeline menggunakan API AWS Management Console, AWS CLI, dan OpenSearch Ingestion.

Topik

- [Menghentikan saluran Amazon OpenSearch Ingestion](#)
- [Memulai pipa Amazon OpenSearch Ingestion](#)

Menghentikan saluran Amazon OpenSearch Ingestion

Untuk menggunakan pipa OpenSearch Ingestion atau melakukan administrasi, Anda selalu mulai dengan pipa aktif, kemudian menghentikan pipa, dan kemudian memulai pipa lagi. Saat pipa Anda dihentikan, Anda tidak dikenakan biaya untuk jam OCU Ingestion.

Konsol

Untuk menghentikan alur

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi, pilih alur, lalu pilih alur. Anda dapat melakukan operasi penghentian dari halaman ini, atau navigasi ke halaman detail untuk alur yang ingin Anda hentikan.
3. Untuk Tindakan, pilih Stop pipeline.

Jika pipeline tidak dapat dihentikan dan dimulai, tindakan Stop pipeline tidak tersedia.

AWS CLI

Untuk menghentikan alur menggunakan AWS CLI, panggil perintah [stop-alur](#) dengan parameter berikut ini:

- `--pipeline-name`Nama dari alur.

Example

```
aws osis stop-pipeline --pipeline-name my-pipeline
```

OpenSearch API Penyerapan

Untuk menghentikan pipeline menggunakan API OpenSearch Ingestion, panggil [StopPipeline](#) operasi dengan parameter berikut:

- PipelineNameNama dari alur.

Memulai pipa Amazon OpenSearch Ingestion

Anda selalu memulai pipa OpenSearch Ingestion yang dimulai dengan pipa yang sudah dalam keadaan berhenti. Alur menjaga pengaturan konfigurasi seperti batas kapasitas, pengaturan jaringan, dan opsi penerbitan log.

Memulai ulang alur biasanya memerlukan waktu beberapa menit.

Konsol

Untuk memulai alur

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi, pilih alur, lalu pilih alur. Anda dapat melakukan operasi mulai dari halaman ini, atau navigasi ke halaman detail untuk alur yang ingin Anda mulai.
3. Untuk Tindakan, pilih Mulai pipeline.

AWS CLI

Untuk memulai alur dengan menggunakan AWS CLI, panggil perintah [start-alur](#) dengan parameter berikut ini:

- --pipeline-nameNama dari alur.

Example

```
aws osis start-pipeline --pipeline-name my-pipeline
```

OpenSearch API Penyerapan

Untuk memulai pipeline OpenSearch Ingestion menggunakan API OpenSearch Ingestion, panggil [StartPipeline](#) operasi dengan parameter berikut:

- PipelineNameNama dari alur.

Menghapus saluran pipa Amazon OpenSearch Ingestion

Anda dapat menghapus pipeline Amazon OpenSearch Ingestion menggunakan API AWS Management Console, the AWS CLI, atau OpenSearch Ingestion. Anda tidak dapat menghapus pipeline ketika memiliki status `Creating` atau `Updating`.

Konsol

Untuk menghapus alur

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih alur di panel navigasi di sebelah kiri.
3. Pilih pipeline yang ingin Anda hapus dan pilih Actions, Delete.
4. Konfirmasikan penghapusan dan pilih Hapus.

CLI

Untuk menghapus pipeline menggunakan AWS CLI, kirim permintaan [delete-pipeline](#):

```
aws ois delete-pipeline --pipeline-name "my-pipeline"
```

OpenSearch API Penyerapan

Untuk menghapus pipeline OpenSearch Ingestion menggunakan API OpenSearch Ingestion, panggil [DeletePipeline](#) operasi dengan parameter berikut:

- PipelineNameNama dari alur.

Plugin dan opsi yang didukung untuk saluran Amazon OpenSearch Ingestion

[Amazon OpenSearch Ingestion mendukung subset sumber, prosesor, dan sink dalam Prepper Data open source. OpenSearch](#) Selain itu, ada beberapa kendala yang Ditempatkan oleh OpenSearch Ingestion pada opsi yang tersedia untuk setiap plugin yang didukung. Bagian berikut menjelaskan plugin dan opsi terkait yang didukung oleh OpenSearch Ingestion.

Note

OpenSearch Ingestion tidak mendukung plugin buffer apa pun karena secara otomatis mengkonfigurasi buffer default. Anda menerima kesalahan validasi jika menyertakan buffer dalam konfigurasi pipeline Anda.

Topik

- [Plugin didukung](#)
- [Prosesor stateless versus stateful](#)
- [Persyaratan dan kendala konfigurasi](#)

Plugin didukung

OpenSearch Ingestion mendukung plugin Data Prepper berikut:

Sumber:

- [DocumentDB](#)
- [DynamoDB](#)
- [HTTP](#)
- [Kafka](#)
- [Kinesis](#)
- [OpenSearch](#)
- [OTel log](#)

- [OTel metrik](#)
- [OTel jejak](#)
- [S3](#)

Prosesor:

- [Tambahkan entri](#)
- [Agregat](#)
- [Detektor anomali](#)
- [AWS Lambda](#)
- [Mengkonversi jenis entri](#)
- [Salin nilai](#)
- [CSV](#)
- [Tanggal](#)
- [Keterlambatan](#)
- [Dekompresi](#)
- [Hapus entri](#)
- [Membedah](#)
- [Jatuhkan acara](#)
- [Ratakan](#)
- [Geo IP](#)
- [Grok](#)
- [Nilai kunci](#)
- [Daftar ke peta](#)
- [String huruf kecil](#)
- [Peta ke daftar](#)
- [Mutasi peristiwa](#) (serangkaian prosesor)
- [Mutasi string](#) (serangkaian prosesor)
- [Mengaburkan](#)
- [OTel metrik](#)
- [OTel kelompok jejak](#)

- [OTel jejak](#)
- [Parse Ion](#)
- [Mengurai JSON](#)
- [Mengurai XML](#)
- [Ganti nama kunci](#)
- [Rute](#)
- [Pilih entri](#)
- [Peta layanan](#)
- [Acara split](#)
- [Split string](#)
- [Konverter string](#)
- [String pengganti](#)
- [Lacak peer forwarder](#)
- [Terjemahkan](#)
- [Potong tali](#)
- [Memotong](#)
- [String huruf besar](#)
- [Agen pengguna](#)
- [Tulis JSON](#)

Wastafel:

- [OpenSearch](#)(mendukung OpenSearch Layanan, OpenSearch Tanpa Server, dan Elasticsearch 6.8 atau yang lebih baru)
- [S3](#)

Codec wastafel:

- [Avro](#)
- [NDJSON](#)
- [JSON](#)
- [Parket](#)

Prosesor stateless versus stateful

Prosesor stateless melakukan operasi seperti transformasi dan penyaringan, sementara prosesor stateful melakukan operasi seperti agregasi, yang mengingat hasil dari proses sebelumnya.

OpenSearch [Ingestion mendukung prosesor stateful Agregate dan Service-map](#). Semua prosesor lain yang didukung adalah stateless.

Untuk jaringan pipa yang hanya berisi prosesor stateless, batas kapasitas maksimum adalah 96 Ingestion. OCU. Jika pipa berisi prosesor stateful, batas kapasitas maksimum adalah 48 Ingestion. OCU. Namun, jika pipeline memiliki [buffering persisten](#) yang diaktifkan, ia dapat memiliki maksimum 384 Ingestion OCU dengan hanya prosesor stateless, atau 192 OCU Ingestion jika berisi prosesor stateful. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Penskalaan pipa”](#).

End-to-end pengakuan hanya didukung untuk prosesor stateless. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “End-to-end pengakuan”](#).

Persyaratan dan kendala konfigurasi

Kecuali ditentukan lain di bawah ini, semua opsi yang dijelaskan dalam referensi konfigurasi Persiapan Data untuk plugin yang didukung yang tercantum di atas diizinkan dalam pipeline OpenSearch Ingestion. Bagian berikut menjelaskan kendala yang Ditempatkan oleh OpenSearch Ingestion pada opsi plugin tertentu.

Note

OpenSearch Ingestion tidak mendukung plugin buffer apa pun karena secara otomatis mengkonfigurasi buffer default. Anda menerima kesalahan validasi jika menyertakan buffer dalam konfigurasi pipeline Anda.

Banyak opsi dikonfigurasi dan dikelola secara internal oleh OpenSearch Ingestion, seperti `authentication.acm_certificate_arn`. Opsi lain, seperti `thread_count` dan `request_timeout`, memiliki dampak kinerja jika diubah secara manual. Oleh karena itu, nilai-nilai ini ditetapkan secara internal untuk memastikan kinerja saluran pipa Anda yang optimal.

Terakhir, beberapa opsi tidak dapat diteruskan ke OpenSearch Ingestion, seperti `ism_policy_file` dan `sink_template`, karena mereka adalah file lokal ketika dijalankan di Prepper Data sumber terbuka. Nilai ini tidak didukung.

Topik

- [Opsipipa umum](#)
- [Prosesor Grok](#)
- [sumber HTTP](#)
- [OpenSearch Sink](#)
- [OTel sumber metrik, sumber OTel jejak, dan sumber OTel log](#)
- [OTel prosesor kelompok jejak](#)
- [OTel prosesor jejak](#)
- [Prosesor peta layanan](#)
- [sumber S3](#)

Opsipipa umum

[Opsipipeline umum](#) berikut disetel oleh OpenSearch Ingestion dan tidak didukung dalam konfigurasi pipeline:

- `workers`
- `delay`

Prosesor Grok

Opsiprosesor [Grok](#) berikut tidak didukung:

- `patterns_directories`
- `patterns_files_glob`

sumber HTTP

Plugin sumber [HTTP](#) memiliki persyaratan dan kendala berikut:

- `path`Opsi ini diperlukan. Path adalah string seperti `/log/ingest`, yang mewakili jalur URI untuk log ingestion. Path ini mendefinisikan URI yang Anda gunakan untuk mengirim data ke pipeline. Misalnya, `https://log-pipeline.us-west-2.amazonaws.com/log/ingest`. Jalur harus dimulai dengan garis miring (`/`), dan dapat berisi karakter khusus `'`, `_`, `.`, dan `/`, serta `${pipelineName}` placeholder.

- Opsi sumber HTTP berikut disetel oleh OpenSearch Ingestion dan tidak didukung dalam konfigurasi pipeline:
 - port
 - ssl
 - ssl_key_file
 - ssl_certificate_file
 - aws_region
 - authentication
 - unauthenticated_health_check
 - use_acm_certificate_for_ssl
 - thread_count
 - request_timeout
 - max_connection_count
 - max_pending_requests
 - health_check_service
 - acm_private_key_password
 - acm_certificate_timeout_millis
 - acm_certificate_arn

OpenSearch Sink

Plugin [OpenSearch](#) wastafel memiliki persyaratan dan batasan berikut.

- awsOpsi ini diperlukan, dan harus berisi opsi berikut:
 - sts_role_arn
 - region
 - hosts
 - serverless(jika wastafel adalah koleksi OpenSearch Tanpa Server)
- sts_role_arnOpsi harus menunjuk ke peran yang sama untuk setiap wastafel dalam file definisi YAMAL.

- `hostsOpsi` harus menentukan titik akhir domain OpenSearch Layanan atau titik akhir koleksi OpenSearch Tanpa Server. Anda tidak dapat menentukan [titik akhir kustom](#) untuk domain; itu harus menjadi titik akhir standar.
- Jika `hosts` opsi adalah titik akhir koleksi tanpa server, Anda harus mengatur opsi ke `serverless true`. Selain itu, jika file definisi YAMAL Anda berisi `index_type` opsi, itu harus disetel `kemangement_disabled`, jika tidak validasi gagal.
- Opsi berikut tidak didukung:
 - `username`
 - `password`
 - `cert`
 - `proxy`
 - `dlq_file`- Jika Anda ingin membongkar peristiwa gagal ke antrian huruf mati (DLQ), Anda harus menggunakan `dlq` opsi dan menentukan ember S3.
 - `ism_policy_file`
 - `socket_timeout`
 - `template_file`
 - `insecure`

OTel sumber metrik, sumber OTEL jejak, dan sumber OTEL log

Sumber [OTel metrik](#), sumber [OTel jejak](#), dan plugin sumber [OTel log](#) memiliki persyaratan dan batasan berikut:

- `path` Opsi ini diperlukan. Path adalah string seperti `/log/ingest`, yang mewakili jalur URI untuk log ingestion. Path ini mendefinisikan URI yang Anda gunakan untuk mengirim data ke pipeline. Misalnya, `https://log-pipeline.us-west-2.amazonaws.com/log/ingest`. Jalur harus dimulai dengan garis miring (`/`), dan dapat berisi karakter khusus `'`, `_`, `.`, dan `/`, serta `${pipelineName}` placeholder.
- Opsi berikut disetel oleh OpenSearch Ingestion dan tidak didukung dalam konfigurasi pipeline:
 - `port`
 - `ssl`
 - `sslKeyFile`
 - `sslKeyCertChainFile`

- authentication
- unauthenticated_health_check
- useAcmCertForSSL
- unframed_requests
- proto_reflection_service
- thread_count
- request_timeout
- max_connection_count
- acmPrivateKeyPassword
- acmCertIssueTimeOutMillis
- health_check_service
- acmCertificateArn
- awsRegion

OTel prosesor kelompok jejak

Prosesor [OTel trace group](#) memiliki persyaratan dan batasan berikut:

- awsOpsi ini diperlukan, dan harus berisi opsi berikut:
 - sts_role_arn
 - region
 - hosts
- sts_role_arnOpsi menentukan peran yang sama dengan peran pipeline yang Anda tentukan dalam konfigurasi OpenSearch wastafel.
- insecureOpsi usernamepassword,cert, dan tidak didukung.
- aws_sigv4Opsi diperlukan dan harus diatur ke true.
- serverlessOpsi dalam plugin OpenSearch wastafel tidak didukung. Prosesor grup jejak Otel saat ini tidak berfungsi dengan koleksi Tanpa OpenSearch Server.
- Jumlah otel_trace_group prosesor dalam badan konfigurasi pipa tidak boleh melebihi 8.

OTel prosesor jejak

Prosesor [OTel jejak](#) memiliki persyaratan dan batasan berikut:

- Nilai `trace_flush_interval` opsi tidak boleh melebihi 300 detik.

Prosesor peta layanan

Prosesor [peta layanan](#) memiliki persyaratan dan batasan berikut:

- Nilai `window_duration` opsi tidak boleh melebihi 300 detik.

sumber S3

Plugin sumber [S3](#) memiliki persyaratan dan batasan berikut:

- `aws` Opsi ini diperlukan, dan harus berisi `region` dan `sts_role_arn` opsi.
- Nilai `records_to_accumulate` opsi tidak boleh melebihi 200.
- Nilai `maximum_messages` opsi tidak boleh melebihi 10.
- Jika ditentukan, `disable_bucket_ownership_validation` opsi harus disetel ke `false`.
- Jika ditentukan, `input_serialization` opsi harus diatur ke `parquet`.

Mengintegrasikan saluran Amazon OpenSearch Ingestion dengan layanan dan aplikasi lain

Agar berhasil menyerap data ke dalam pipeline Amazon OpenSearch Ingestion, Anda harus mengonfigurasi aplikasi klien (sumber) untuk mengirim data ke titik akhir pipeline. Sumber Anda mungkin klien seperti log Fluent Bit, OpenTelemetry Collector, atau bucket S3 sederhana. Konfigurasi yang tepat berbeda untuk setiap klien.

Perbedaan penting selama konfigurasi sumber (dibandingkan dengan mengirim data langsung ke domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server) adalah nama AWS layanan (osis) dan titik akhir host, yang harus menjadi titik akhir pipeline.

Membangun titik akhir konsumsi

Untuk menyerap data ke dalam pipeline, kirimkan ke titik akhir konsumsi. Untuk menemukan URL penyerapan, navigasikan ke halaman pengaturan Pipeline dan salin URL Ingestion.

Pipeline settings

Pipeline name ingestion-pipeline	Status Active	Publish to CloudWatch logs True	Pipeline ARN arn:aws:osis:us-east-1:123456789012:pipeline/ingestion-pipeline
Created on November 16, 2023, 04:00 pm	Persistent Buffer Disabled	CloudWatch log group /aws/vendedlogs/OpenSearchIngestion/pipeline-name/audit-logs	Ingestion URL ingestion-pipeline-mcjiecg66odm2u46utrmthb4oy.us-east-1.osis.amazonaws.com
Last updated on March 27, 2025, 01:09 pm	Pipeline capacity Info 1-4 Ingestion-OCU	IAM Role IAM Role	Dashboard URL OpenSearch Dashboard

Untuk membuat titik akhir konsumsi penuh untuk sumber berbasis tarik seperti [OTel pelacakan](#) dan [OTel metrik](#), tambahkan jalur konsumsi dari konfigurasi pipeline Anda ke URL konsumsi.

Misalnya, katakan bahwa konfigurasi pipeline Anda memiliki jalur konsumsi berikut:

HTTP source details [Info](#)

Path
Provide the path for ingestion. For example, /my_path.

Titik akhir konsumsi penuh, yang Anda tentukan dalam konfigurasi klien Anda, akan mengambil format berikut: `https://ingestion-pipeline-abcdefgh.us-east-1.osis.amazonaws.com/my/test_path`

Membuat peran konsumsi

Semua permintaan untuk OpenSearch Ingestion harus ditandatangani dengan [Signature Version 4](#). Minimal, peran yang menandatangani permintaan harus diberikan izin untuk `osis:Ingest` tindakan tersebut, yang memungkinkannya mengirim data ke pipa OpenSearch Ingestion.

Misalnya, kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) berikut memungkinkan peran terkait untuk mengirim data ke satu pipeline:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "osis:Ingest",
      "Resource": "arn:aws:osis:region:account-id:pipeline/pipeline-name"
    }
  ]
}
```

Note

Untuk menggunakan peran untuk semua pipeline, ganti ARN di Resource elemen dengan wildcard (*).

Menyediakan akses konsumsi lintas akun

Note

Anda hanya dapat menyediakan akses konsumsi lintas akun untuk saluran pipa publik, bukan saluran pipa VPC.

Anda mungkin perlu memasukkan data ke dalam pipeline dari yang lain Akun AWS, seperti akun yang menampung aplikasi sumber Anda. Jika prinsipal yang menulis ke pipeline berada di akun yang berbeda dari pipeline itu sendiri, Anda perlu mengonfigurasi prinsipal untuk mempercayai peran IAM lain untuk menyerap data ke dalam pipeline.

Untuk mengonfigurasi izin konsumsi lintas akun

1. Buat peran konsumsi dengan `osis:Ingest` izin (dijelaskan di bagian sebelumnya) Akun AWS sama dengan pipeline. Untuk petunjuk, lihat [Membuat peran IAM](#).
2. Lampirkan [kebijakan kepercayaan](#) ke peran konsumsi yang memungkinkan kepala sekolah di akun lain untuk menganggapnya:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::external-account-id:root"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }]
}
```

3. Di akun lain, konfigurasi aplikasi klien Anda (misalnya, Fluent Bit) untuk mengambil peran konsumsi. Agar ini berfungsi, akun aplikasi harus memberikan izin kepada pengguna aplikasi atau peran untuk mengambil peran konsumsi.

Contoh kebijakan berbasis identitas berikut memungkinkan prinsipal terlampir untuk berasumsi `ingestion-role` dari akun pipeline:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/ingestion-role"
    }
  ]
}
```

Aplikasi klien kemudian dapat menggunakan [AssumeRole](#) operasi untuk mengasumsikan `ingestion-role` dan menyerap data ke dalam pipeline terkait.

Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Atlassian Services

Anda dapat menggunakan plugin sumber Atlassian Jira dan Confluence untuk menyerap data dari layanan Atlassian ke dalam pipeline Ingestion Anda. OpenSearch Integrasi ini memungkinkan Anda untuk membuat basis pengetahuan terpadu yang dapat dicari dengan menyinkronkan proyek Jira lengkap dan ruang Confluence, sambil mempertahankan relevansi waktu nyata melalui pemantauan berkelanjutan dan sinkronisasi pembaruan otomatis.

Integrating with Jira

Ubah pengalaman Jira Anda dengan kemampuan pencarian kontekstual yang kuat dengan mengintegrasikan konten Jira Anda ke dalamnya. OpenSearch Plugin sumber Data Prepper [Atlassian Jira](#) memungkinkan Anda membuat basis pengetahuan terpadu yang dapat dicari dengan menyinkronkan proyek Jira yang lengkap, sambil mempertahankan relevansi waktu nyata melalui pemantauan berkelanjutan dan sinkronisasi pembaruan otomatis. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi data dengan opsi pemfilteran fleksibel untuk proyek tertentu, jenis masalah, dan status, memastikan bahwa hanya informasi yang Anda butuhkan yang diimpor.

Untuk memastikan konektivitas yang aman dan andal, plugin mendukung beberapa metode otentikasi, termasuk otentikasi dan OAuth2 otentikasi kunci API dasar, dengan keamanan tambahan untuk mengelola kredensial menggunakan rahasia yang disimpan di dalamnya. AWS Secrets Manager Ini juga dilengkapi pembaruan token otomatis untuk akses tanpa gangguan, memastikan operasi berkelanjutan. Dibangun di atas [API versi 2](#) Atlassian, integrasi ini memberdayakan tim untuk membuka wawasan berharga dari data Jira mereka melalui OpenSearch kemampuan pencarian lanjutan.

Integrating with Confluence

Tingkatkan kemampuan manajemen pengetahuan dan kolaborasi tim Anda dengan mengintegrasikan konten [Atlassian Confluence ke dalam plugin sumber Confluence](#) OpenSearch Data Prepper. Integrasi ini memungkinkan Anda untuk membuat repositori pengetahuan kolektif yang terpusat dan dapat dicari, meningkatkan penemuan informasi dan produktivitas tim. Dengan menyinkronkan konten Confluence dan terus memantau pembaruan, plugin memastikan bahwa OpenSearch indeks Anda tetap up-to-date dan komprehensif.

Integrasi ini menawarkan opsi pemfilteran yang fleksibel, memungkinkan Anda mengimpor konten secara selektif dari spasi atau jenis halaman tertentu, menyesuaikan konten yang disinkronkan dengan kebutuhan organisasi Anda. Plugin ini mendukung kunci API dasar dan metode OAuth2 otentikasi, dengan opsi mengelola kredensial dengan aman. AWS Secrets Manager Fitur

pembaruan token otomatis plugin memastikan akses tanpa gangguan dan operasi yang mulus. Dibangun di atas Confluence [API](#) Atlassian, integrasi ini memungkinkan tim untuk memanfaatkan OpenSearch kemampuan pencarian lanjutan di seluruh konten Confluence mereka, meningkatkan aksesibilitas informasi dan pemanfaatan dalam organisasi.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Konfigurasi peran pipeline](#)
- [Konfigurasi pipa konektor Jira](#)
- [Konfigurasi pipa konektor pertemuan](#)
- [Konsistensi data](#)
- [Batasan](#)
- [Metrik CloudWatch untuk konektor Atlassian](#)
- [Menghubungkan pipeline Amazon OpenSearch Ingestion ke Atlassian Jira atau Confluence menggunakan 2.0 OAuth](#)

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion Anda, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Siapkan kredensial untuk situs Jira Anda dengan memilih salah satu opsi berikut. OpenSearch Konsumsi hanya memerlukan ReadOnl_y otorisasi untuk konten.
 - a. Opsi 1: Kunci API - Masuk ke akun Atlassian Anda dan gunakan informasi dalam topik berikut untuk menghasilkan kunci API Anda:
 - [Mengelola token API untuk akun Atlassian Anda](#)
 - b. Opsi 2: OAuth2 — Masuk ke akun Atlassian Anda dan gunakan informasinya. [the section called “Menghubungkan pipeline Amazon OpenSearch Ingestion ke Atlassian Jira atau Confluence menggunakan 2.0 OAuth ”](#)
2. [Buat rahasia AWS Secrets Manager](#) untuk menyimpan kredensial yang dibuat pada langkah sebelumnya. Buat pilihan berikut saat Anda mengikuti prosedur:
 - Untuk Tipe rahasia, pilih Tipe rahasia lainnya.
 - Untuk pasangan kunci/nilai, buat pasangan berikut, tergantung pada jenis otorisasi yang Anda pilih:

API key

```
{
  "username": user-name-usualy-email-id,
  "password": api-key
}
```

OAuth 2.0

```
{
  "clientId": client-id
  "clientSecret": client-secret
  "accessKey": access-key
  "refreshKey": refresh-key
}
```

Setelah Anda membuat rahasia, salin Amazon Resource Name (ARN) dari rahasianya. Anda akan memasukkannya ke dalam kebijakan izin peran pipeline.

Konfigurasi peran pipeline

Peran yang diteruskan dalam pipeline harus memiliki kebijakan berikut yang dilampirkan untuk membaca dan menulis ke rahasia yang dibuat di bagian prasyarat.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SecretReadWrite",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource": "secret-arn-created-in-step-2"
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
```

Peran tersebut juga harus memiliki kebijakan yang dilampirkan untuk mengakses dan menulis ke wastafel pilihan Anda. Misalnya, jika Anda memilih OpenSearch sebagai wastafel, kebijakan terlihat mirip dengan yang berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "OpenSearchWritePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aoss:*",
      "Resource": "aoss-collection-arn"
    }
  ]
}
```

Konfigurasi pipa konektor Jira

Anda dapat menggunakan cetak biru Atlassian Jira yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
version: "2"
extension:
  aws:
    secrets:
      jira-account-credentials:
        secret_id: "secret-arn"
        region: "secret-region"
        sts_role_arn: "arn:aws:iam::123456789012:role/Example-Role"
  atlassian-jira-pipeline:
    source:
```

```

jira:
  # We only support one host url for now
  hosts: ["jira-host-url"]
  acknowledgments: true
  authentication:
    # Provide one of the authentication method to use. Supported methods are
    'basic' and 'oauth2'.
    # For basic authentication, password is the API key that you generate using
    your jira account
    basic:
      username: ${aws_secrets:jira-account-credentials:username}}
      password: ${aws_secrets:jira-account-credentials:password}}
    # For OAuth2 based authentication, we require the following 4 key values stored
    in the secret
    # Follow atlassian instructions at the below link to generate these keys.
    # https://developer.atlassian.com/cloud/confluence/oauth-2-3lo-apps/
    # If you are using OAuth2 authentication, we also require, write permission to
    your AWS secret to
    # be able to write the renewed tokens back into the secret.
    # oauth2:
    #   client_id: ${aws_secrets:jira-account-credentials:clientId}}
    #   client_secret: ${aws_secrets:jira-account-credentials:clientSecret}}
    #   access_token: ${aws_secrets:jira-account-credentials:accessToken}}
    #   refresh_token: ${aws_secrets:jira-account-credentials:refreshToken}}
  filter:
    project:
      key:
        include:
          # This is not project name.
          # It is an alphanumeric project key that you can find under project
          details in Jira.
          - "project-key"
          - "project-key"
        # exclude:
        #   - "project-key"
        #   - "project-key"
    issue_type:
      include:
        - "issue-type"
        # - "Story"
        # - "Bug"
        # - "Task"
      # exclude:
      #   - "Epic"

```

```

status:
  include:
    - "ticket-status"
    # - "To Do"
    # - "In Progress"
    # - "Done"
  # exclude:
  # - "Backlog"

sink:
  - opensearch:
    # Provide an Amazon OpenSearch Service domain endpoint
    hosts: [ "https://search-mydomain-1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a9a8a7a.us-east-1.es.amazonaws.com" ]
    index: "index_${getMetadata(\"project\")}"
    # Ensure adding unique document id which is the unique ticket id in this case
    document_id: '${/id}'
    aws:
      # Provide a Role ARN with access to the domain. This role should have a trust
      relationship with osis-pipelines.amazonaws.com
      sts_role_arn: "arn:aws:iam::123456789012:role/Example-Role"
      # Provide the region of the domain.
      region: "us-east-1"
      # Enable the 'serverless' flag if the sink is an Amazon OpenSearch Serverless
      collection
      serverless: false
      # serverless_options:
      # Specify a name here to create or update network policy for the serverless
      collection
      # network_policy_name: "network-policy-name"
      # Enable the 'distribution_version' setting if the Amazon OpenSearch Service
      domain is of version Elasticsearch 6.x
      # distribution_version: "es6"
      # Enable and switch the 'enable_request_compression' flag if the default
      compression setting is changed in the domain.
      # See the section called “Mengompresi permintaan HTTP”
      # enable_request_compression: true/false
      # Optional: Enable the S3 DLQ to capture any failed requests in an S3 bucket.
      Delete this entire block if you don't want a DLQ.
      dlq:
        s3:
          # Provide an S3 bucket
          bucket: "your-dlq-bucket-name"
          # Provide a key path prefix for the failed requests

```

```
# key_path_prefix: "kinesis-pipeline/logs/dlq"
# Provide the region of the bucket.
region: "us-east-1"
# Provide a Role ARN with access to the bucket. This role should have a
trust relationship with ois-pipelines.amazonaws.com
sts_role_arn: "arn:aws:iam::123456789012:role/Example-Role"
```

Kunci atribut di sumber Jira:

1. host: Cloud Jira atau URL lokal Anda. Umumnya, seperti `https://your-domain-name.atlassian.net/`.
2. ucapan terima kasih: Untuk menjamin pengiriman data sampai ke wastafel.
3. otentikasi: Menjelaskan bagaimana Anda ingin pipeline mengakses instance Jira Anda. Pilih Basic atau OAuth2 dan tentukan atribut kunci yang sesuai yang mereferensikan kunci dalam AWS rahasia Anda..
4. filter: Bagian ini membantu Anda memilih bagian mana dari data Jira Anda untuk mengekstrak dan menyinkronkan.
 - a. project: Buat daftar kunci proyek yang ingin Anda sinkronkan di `include` bagian. Jika tidak, daftarkan proyek yang ingin Anda kecualikan di bawah `exclude` bagian. Berikan hanya satu opsi sertakan atau kecualikan pada waktu tertentu.
 - b. issue_type: Jenis masalah khusus yang ingin Anda sinkronkan. Ikuti `exclude` pola serupa `include` atau yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Perhatikan bahwa lampiran akan muncul sebagai tautan jangkar ke lampiran asli, tetapi konten lampiran tidak akan diekstraksi.
 - c. status: Filter status tertentu yang ingin Anda terapkan untuk kueri ekstraksi data. Jika Anda menentukan `include`, hanya tiket dengan status tersebut yang akan disinkronkan. Jika Anda menentukan `exclude`, maka semua tiket kecuali yang memiliki status dikecualikan yang terdaftar akan disinkronkan.

Konfigurasi pipa konektor pertemuan

Anda dapat menggunakan cetak biru Atlassian Confluence yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

```
version: "2"
extension:
  aws:
```

```

secrets:
  confluence-account-credentials:
    secret_id: "secret-arn"
    region: "secret-region"
    sts_role_arn: "arn:aws:iam::123456789012:role/Example-Role"
atlassian-confluence-pipeline:
  source:
    confluence:
      # We currently support only one host URL.
      hosts: ["confluence-host-url"]
      acknowledgments: true
      authentication:
        # Provide one of the authentication method to use. Supported methods are
        'basic' and 'oauth2'.
        # For basic authentication, password is the API key that you generate using
        your Confluence account
        basic:
          username: ${aws_secrets:confluence-account-credentials:confluenceId}}
          password: ${aws_secrets:confluence-account-
credentials:confluenceCredential}}
        # For OAuth2 based authentication, we require the following 4 key values stored
        in the secret
        # Follow atlassian instructions at the following link to generate these keys:
        # https://developer.atlassian.com/cloud/confluence/oauth-2-3lo-apps/
        # If you are using OAuth2 authentication, we also require write permission to
        your AWS secret to
        # be able to write the renewed tokens back into the secret.
        # oauth2:
        #   client_id: ${aws_secrets:confluence-account-credentials:clientId}}
        #   client_secret: ${aws_secrets:confluence-account-credentials:clientSecret}}
        #   access_token: ${aws_secrets:confluence-account-credentials:accessToken}}
        #   refresh_token: ${aws_secrets:confluence-account-credentials:refreshToken}}
      filter:
        space:
          key:
            include:
              # This is not space name.
              # It is a space key that you can find under space details in Confluence.
              - "space key"
              - "space key"
            # exclude:
            #   - "space key"
            #   - "space key"
        page_type:

```

```

include:
  - "content type"
  # - "page"
  # - "blogpost"
  # - "comment"
# exclude:
  # - "attachment"

sink:
  - opensearch:
    # Provide an Amazon OpenSearch Service domain endpoint
    hosts: [ "https://search-mydomain-1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a9a8a7a.us-east-1.es.amazonaws.com" ]
    index: "index_${getMetadata(\"space\")}"
    # Ensure adding unique document id which is the unique ticket ID in this case.
    document_id: '${/id}'
    aws:
      # Provide the Amazon Resource Name (ARN) for a role with access to the
      # domain. This role should have a trust relationship with osis-pipelines.amazonaws.com.
      sts_role_arn: "arn:aws:iam::123456789012:role/Example-Role"
      # Provide the Region of the domain.
      region: "us-east-1"
      # Enable the 'serverless' flag if the sink is an Amazon OpenSearch Serverless
      # collection
      serverless: false
      # serverless_options:
      # Specify a name here to create or update network policy for the serverless
      # collection.
      # network_policy_name: "network-policy-name"
      # Enable the 'distribution_version' setting if the Amazon OpenSearch Service
      # domain is of version Elasticsearch 6.x
      # distribution_version: "es6"
      # Enable and switch the 'enable_request_compression' flag if the default
      # compression setting is changed in the domain.
      # For more information, see the section called "Mengompresi permintaan HTTP".
      # enable_request_compression: true/false
      # Optional: Enable the S3 DLQ to capture any failed requests in an S3 bucket.
      # Delete this entire block if you don't want a DLQ.
      dlq:
        s3:
          # Provide an S3 bucket
          bucket: "your-dlq-bucket-name"
          # Provide a key path prefix for the failed requests
          # key_path_prefix: "kinesis-pipeline/logs/dlq"

```

```
# Provide the Region of the bucket.  
region: "us-east-1"  
# Provide the Amazon Resource Name (ARN) for a role with access to the  
bucket. This role should have a trust relationship with osis-pipelines.amazonaws.com  
sts_role_arn: "arn:aws:iam::123456789012:role/Example-Role"
```

Atribut kunci dalam sumber Confluence:

1. host: Cloud Confluence atau URL lokal Anda. Secara umum, ini terlihat seperti `https://your-domain-name.atlassian.net/`
2. ucapan terima kasih: Untuk menjamin pengiriman data sampai ke wastafel.
3. otentikasi: Menjelaskan bagaimana Anda ingin pipeline mengakses instance Confluence Anda. Pilih Basic atau OAuth2 dan tentukan atribut kunci yang sesuai yang mereferensikan kunci dalam AWS rahasia Anda.
4. filter: Bagian ini membantu Anda memilih bagian mana dari data Confluence Anda untuk mengekstrak dan menyinkronkan.
 - a. spasi: Buat daftar tombol spasi yang ingin Anda sinkronkan di `include` bagian tersebut. Jika tidak, daftarkan spasi yang ingin Anda kecualikan di bawah `exclude` bagian. Berikan hanya satu opsi sertakan atau kecualikan pada waktu tertentu.
 - b. `page_type`: Jenis halaman tertentu (seperti halaman, blogpost, atau lampiran) yang ingin Anda sinkronkan. Ikuti `exclude` pola serupa `include` atau yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Perhatikan bahwa lampiran akan muncul sebagai tautan jangkar ke lampiran asli, tetapi konten lampiran tidak akan diekstraksi.

Konsistensi data

Berdasarkan filter yang ditentukan dalam pipa YAMB, proyek (atau spasi) yang dipilih akan diekstraksi sekali dan disinkronkan sepenuhnya ke wastafel target. Kemudian pemantauan perubahan berkelanjutan akan menangkap perubahan saat terjadi dan memperbarui data di wastafel. Satu pengecualian adalah bahwa pemantauan perubahan hanya disinkronkan `create` dan `update` tindakan, bukan `delete` tindakan.

Batasan

- Tindakan menghapus pengguna tidak akan disinkronkan. Data yang pernah direkam di wastafel akan tetap berada di wastafel. Pembaruan akan menempa konten yang ada dengan perubahan baru jika pemetaan ID ditentukan dalam pengaturan sink.

- Instans lokal yang menggunakan perangkat lunak Atlassian versi lama yang tidak mendukung hal berikut tidak APIs kompatibel dengan sumber ini:
 - Jira Search API versi 3
 - `rest/api/3/search`
 - `rest/api/3/issue`
 - Confluence
 - `wiki/rest/api/content/search`
 - `wiki/rest/api/content`
 - `wiki/rest/api/settings/systemInfo`

Metrik CloudWatch untuk konektor Atlassian

Jenis: Metrik konektor Jira

Sumber	Metrik	Jenis Metrik
<code>acknowledgementSetSuccesses.menghitung</code>	Penghitung	Jika ucapan terima kasih diaktifkan, metrik ini memberikan jumlah tiket yang berhasil disinkronkan.
<code>acknowledgementSetFailures.menghitung</code>	Penghitung	Jika ucapan terima kasih diaktifkan, metrik ini memberikan jumlah tiket yang gagal disinkronkan.
<code>CrawlingTime.avg</code>	Timer	Waktu yang dibutuhkan untuk merangkak melalui semua perubahan baru.
<code>ticketFetchLatency.avg</code>	Timer	Rata-rata latensi API pengambilan tiket.

Sumber	Metrik	Jenis Metrik
ticketFetchLatency.maks	Timer	Maksimum latensi API pengambilan tiket.
TicketsRequested.count	Penghitung	Jumlah permintaan pengambilan tiket yang dibuat.
ticketRequestedFailed.menghitung	Penghitung	Jumlah permintaan pengambilan tiket gagal.
ticketRequestedSuccess.menghitung	Penghitung	Jumlah permintaan pengambilan tiket berhasil.
searchCallLatency.avg	Timer	Cari rata-rata latensi panggilan API.
searchCallLatency.maks	Timer	Cari latensi panggilan API maksimum.
searchResultsFound.menghitung	Penghitung	Jumlah item yang ditemukan dalam panggilan pencarian tertentu.
searchRequestFailed.menghitung	Penghitung	Kegagalan panggilan API pencarian dihitung.

Sumber	Metrik	Jenis Metrik
AuthFailures.count	Penghitung	Jumlah kegagalan otentikasi.

Jenis: Metrik konektor pertemuan

Sumber	Metrik	Jenis Metrik
acknowledgmentSetSuccesses.menghitung	Penghitung	Jika ucapan terima kasih diaktifkan, metrik ini memberikan jumlah halaman yang berhasil disinkronkan.
acknowledgmentSetFailures.menghitung	Penghitung	Jika ucapan terima kasih diaktifkan, metrik ini memberikan jumlah halaman yang gagal disinkronkan.
CrawlingTime.avg	Timer	Waktu yang dibutuhkan untuk merangkak melalui semua perubahan baru.
pageFetchLatency.avg	Timer	Latensi API pengambilan konten (rata-rata).
pageFetchLatency.max	Timer	Latensi API pengambilan konten (maksimum).
halamanRequested.count	Penghitung	Jumlah pemanggilan API pengambilan konten.

Sumber	Metrik	Jenis Metrik
pageRequestFailed.menghitung	Penghitung	Jumlah permintaan API pengambilan konten yang gagal.
pageRequestSuccessful.menghitung	Penghitung	Jumlah permintaan API pengambilan konten yang berhasil.
searchCallLatency.avg	Timer	Cari rata-rata latensi panggilan API.
searchCallLatency.maks	Timer	Cari latensi panggilan API maks.
searchResultsFound.menghitung	Penghitung	Jumlah item yang ditemukan dalam panggilan pencarian tertentu.
searchRequestsFailed.menghitung	Penghitung	Kegagalan panggilan API pencarian dihitung.
AuthFailures.count	Penghitung	Jumlah kegagalan otentikasi.

Menghubungkan pipeline Amazon OpenSearch Ingestion ke Atlassian Jira atau Confluence menggunakan 2.0 OAuth

Gunakan informasi dalam topik ini untuk membantu Anda mengonfigurasi dan menghubungkan pipeline Amazon OpenSearch Ingestion ke akun Jira atau Confluence menggunakan autentikasi 2.0.

OAuth Lakukan tugas ini saat menyelesaikan [the section called “Prasyarat”](#) untuk menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion dengan Atlassian Services tetapi pilih untuk tidak menggunakan kredensial kunci API.

Topik

- [Buat aplikasi integrasi OAuth 2.0](#)
- [Menghasilkan dan menyegarkan token akses Pengembang Atlassian](#)

Buat aplikasi integrasi OAuth 2.0

Gunakan prosedur berikut untuk membantu Anda membuat aplikasi integrasi OAuth 2.0 di situs web Pengembang Atlassian.

Untuk membuat aplikasi integrasi OAuth 2.0

1. [Masuk ke akun Atlassian Developer Anda di https://developer.atlassian.com/console/myApps/](https://developer.atlassian.com/console/myApps/).
2. Pilih Buat, integrasi OAuth 2.0.
3. Untuk Nama, masukkan nama untuk mengidentifikasi tujuan aplikasi.
4. Pilih kotak centang I agree to be bound by Atlassian Developer terms, lalu pilih Create.
5. Di navigasi kiri, pilih Otorisasi, lalu pilih Tambah.
6. Untuk URL Callback, masukkan URL apa pun, seperti **https://www.amazon.com** atau **https://www.example.com**, lalu pilih Simpan perubahan.
7. Di navigasi kiri, pilih halaman Izin, dan kemudian di baris untuk JIRA API, pilih Tambah, lalu pilih Konfigurasi. dan pilih semua izin Baca Lingkup Klasik (daftar yang diberikan di bawah) dan kemudian pilih Simpan
8. Pilih tab Granular scopes, lalu pilih Edit Scopes untuk membuka kotak dialog Edit Jira API.
9. Pilih izin untuk plugin sumber yang Anda gunakan:

Jira

```
read:audit-log:jira
read:issue:jira
read:issue-meta:jira
read:attachment:jira
read:comment:jira
read:comment.property:jira
read:field:jira
```

```
read:field.default-value:jira
read:field.option:jira
read:field-configuration-scheme:jira
read:field-configuration:jira
read:issue-link:jira
read:issue-link-type:jira
read:issue-link-type:jira
read:issue.remote-link:jira
read:issue.property:jira
read:resolution:jira
read:issue-details:jira
read:issue-type:jira
read:issue-worklog:jira
read:issue-field-values:jira
read:issue.changelog:jira
read:issue.transition:jira
read:issue.vote:jira
read:jira-expressions:jira
```

Confluence

```
read:content:confluence
read:content-details:confluence
read:space-details:confluence
read:audit-log:confluence
read:page:confluence
read:blogpost:confluence
read:custom-content:confluence
read:comment:confluence
read:space:confluence
read:space.property:confluence
read:space.setting:confluence
read:content.property:confluence
read:content.metadata:confluence
read:task:confluence
read:whiteboard:confluence
read:app-data:confluence
manage:confluence-configuration
```

10. Pilih Simpan.

Untuk informasi terkait, lihat [Menerapkan OAuth 2.0 \(3LO\)](#) dan [Menentukan cakupan yang diperlukan untuk operasi di situs](#) web Pengembang Atlassian.

Menghasilkan dan menyegarkan token akses Pengembang Atlassian

Gunakan prosedur berikut untuk membantu Anda membuat dan menyegarkan token akses Pengembang Atlassian di situs web Pengembang Atlassian.

Untuk menghasilkan dan menyegarkan token akses Jira

1. [Masuk ke akun Atlassian Developer Anda di https://developer.atlassian.com/console/myApps/](https://developer.atlassian.com/console/myApps/).
2. Pilih aplikasi yang Anda buat [the section called “Buat aplikasi integrasi OAuth 2.0”](#).
3. Di navigasi kiri, pilih Otorisasi.
4. Salin nilai URL otorisasi API Atlassian granular dari bagian bawah halaman dan tempel ke editor teks pilihan Anda.

Format URL adalah sebagai berikut:

```
https://auth.atlassian.com/authorize?
audience=api.atlassian.com
&client_id=YOUR_CLIENT_ID
&scope=REQUESTED_SCOPE%20REQUESTED_SCOPE_TWO
&redirect_uri=https://YOUR_APP_CALLBACK_URL
&state=YOUR_USER_BOUND_VALUE
&response_type=code
&prompt=consent
```

5. Untuk `state=YOUR_USER_BOUND_VALUE`, ubah nilai parameter menjadi apa pun yang Anda pilih, seperti `state=""`. **sample_text**

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Untuk apa parameter status digunakan?](#) di situs web Pengembang Atlassian.

6. Perhatikan bahwa scope bagian ini mencantumkan cakupan granular yang Anda pilih dalam tugas sebelumnya. Misalnya: `scope=read%3Ajira-work%20read%3Ajira-user%20offline_access`

`offline_access` menunjukkan bahwa Anda ingin menghasilkan `refresh_token`.

7. Buka jendela browser web dan masukkan URL otorisasi yang Anda salin ke bilah alamat jendela browser.

8. Saat halaman target terbuka, verifikasi bahwa informasinya benar, lalu pilih Terima untuk diarahkan ke beranda Jira atau Confluence Anda.
9. Setelah beranda dimuat, salin URL halaman ini. Ini berisi kode otorisasi untuk aplikasi Anda. Anda menggunakan kode ini untuk menghasilkan token akses Anda. Seluruh bagian setelahnya `code=` adalah kode otorisasi.
10. Gunakan perintah cURL berikut untuk menghasilkan token akses. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

 Tip

Anda juga dapat menggunakan layanan pihak ketiga seperti Tukang Pos.

```
curl --request POST --url 'https://auth.atlassian.com/oauth/token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"grant_type": "authorization_code",
"client_id": "YOUR_CLIENT_ID",
"client_secret": "YOUR_CLIENT_SECRET",
"code": "AUTHORIZATION_CODE",
"redirect_uri": "YOUR_CALLBACK_URL"}'
```

Respons terhadap perintah ini mencakup nilai-nilai untuk `access_code` dan `refresh_token`.

Menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion dengan Amazon DynamoDB

Anda dapat menggunakan plugin [DynamoDB](#) untuk melakukan streaming peristiwa tabel, seperti membuat, memperbarui, dan menghapus, ke domain Layanan OpenSearch Amazon dan koleksi Amazon Tanpa Server. OpenSearch Pipeline menggunakan change data capture (CDC) untuk streaming skala tinggi dan latensi rendah.

Anda dapat memproses data DynamoDB dengan atau tanpa snapshot awal penuh.

- Dengan snapshot lengkap - DynamoDB [point-in-time menggunakan](#) pemulihan (PITR) untuk membuat cadangan dan mengunggahnya ke Amazon S3. OpenSearch Ingestion kemudian mengindeks snapshot dalam satu atau beberapa indeks. OpenSearch Untuk menjaga konsistensi, pipeline menyinkronkan semua perubahan DynamoDB dengan. OpenSearch Opsi ini mengharuskan Anda untuk mengaktifkan PITR dan [DynamoDB Streams](#).

- Tanpa snapshot - OpenSearch Ingestion hanya mengalirkan acara DynamoDB baru. Pilih opsi ini jika Anda sudah memiliki snapshot atau memerlukan streaming real-time tanpa data historis. Opsi ini mengharuskan Anda untuk mengaktifkan hanya DynamoDB Streams.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Integrasi DynamoDB Zero-ETL dengan OpenSearch](#) Amazon Service di Panduan Pengembang Amazon DynamoDB

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline](#)
- [Langkah 2: Buat pipa](#)
- [Konsistensi data](#)
- [Pemetaan tipe data](#)
- [Batasan](#)
- [CloudWatch Alarm yang Disarankan untuk DynamoDB](#)

Prasyarat

Untuk mengatur pipeline, Anda harus memiliki tabel DynamoDB dengan DynamoDB Streams diaktifkan. Streaming Anda harus menggunakan jenis tampilan NEW_IMAGE aliran. Namun, saluran pipa OpenSearch Ingestion juga dapat mengalirkan peristiwa NEW_AND_OLD_IMAGES jika jenis tampilan aliran ini sesuai dengan kasus penggunaan Anda.

Jika Anda menggunakan snapshot, Anda juga harus mengaktifkan point-in-time pemulihan di meja Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat tabel](#), [Mengaktifkan point-in-time pemulihan](#), dan [Mengaktifkan aliran di Panduan Pengembang](#) Amazon DynamoDB.

Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline

Setelah tabel DynamoDB disiapkan, [siapkan peran pipeline yang ingin Anda gunakan dalam konfigurasi pipeline](#), dan tambahkan izin DynamoDB berikut dalam peran:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Sid": "allowRunExportJob",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dynamodb:DescribeTable",
    "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
    "dynamodb:ExportTableToPointInTime"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/my-table"
  ]
},
{
  "Sid": "allowCheckExportjob",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dynamodb:DescribeExport"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/my-table/export/*"
  ]
},
{
  "Sid": "allowReadFromStream",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dynamodb:DescribeStream",
    "dynamodb:GetRecords",
    "dynamodb:GetShardIterator"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/my-table/stream/*"
  ]
},
{
  "Sid": "allowReadAndWriteToS3ForExport",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:AbortMultipartUpload",
    "s3:PutObject",
    "s3:PutObjectAcl"
  ],
  "Resource": [

```

```

        "arn:aws:s3::my-bucket/export-folder/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Anda juga dapat menggunakan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan untuk mengenkripsi file data ekspor. Untuk mendekripsi objek yang diekspor, tentukan `s3_sse_kms_key_id` ID kunci dalam konfigurasi ekspor pipa dengan format berikut: `arn:aws:kms:region:account-id:key/my-key-id` Kebijakan berikut mencakup izin yang diperlukan untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan:

```

{
  "Sid": "allowUseOfCustomManagedKey",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": arn:aws:kms:region:account-id:key/my-key-id
}

```

Langkah 2: Buat pipa

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang menentukan DynamoDB sebagai sumbernya. Pipeline sampel ini menyerap data dari `table-a` snapshot PITR, diikuti oleh peristiwa dari DynamoDB Streams. Posisi awal `LATEST` menunjukkan bahwa pipeline harus membaca data terbaru dari DynamoDB Streams.

```

version: "2"
cdc-pipeline:
  source:
    dynamodb:
      tables:
        - table_arn: "arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/table-a"
          export:
            s3_bucket: "my-bucket"
            s3_prefix: "export/"
          stream:
            start_position: "LATEST"

```

```
aws:
  region: "us-east-1"
sink:
- opensearch:
  hosts: ["https://search-mydomain.region.es.amazonaws.com"]
  index: "${getMetadata(\"table-name\")}"
  index_type: custom
  normalize_index: true
  document_id: "${getMetadata(\"primary_key\")}"
  action: "${getMetadata(\"opensearch_action\")}"
  document_version: "${getMetadata(\"document_version\")}"
  document_version_type: "external"
```

Anda dapat menggunakan cetak biru DynamoDB yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Konsistensi data

OpenSearch Ingestion mendukung end-to-end pengakuan untuk memastikan daya tahan data. Ketika pipeline membaca snapshot atau stream, ia secara dinamis membuat partisi untuk pemrosesan paralel. Pipeline menandai partisi sebagai lengkap ketika menerima pengakuan setelah menelan semua catatan dalam OpenSearch domain atau koleksi.

Jika Anda ingin memasukkan ke dalam koleksi pencarian OpenSearch Tanpa Server, Anda dapat membuat ID dokumen di pipeline. Jika Anda ingin memasukkan koleksi deret waktu OpenSearch Tanpa Server, perhatikan bahwa pipeline tidak menghasilkan ID dokumen.

Pipeline OpenSearch Ingestion juga memetakan tindakan peristiwa yang masuk ke dalam tindakan pengindeksan massal yang sesuai untuk membantu menyerap dokumen. Ini membuat data tetap konsisten, sehingga setiap perubahan data di DynamoDB direkonsiliasi dengan perubahan dokumen yang sesuai. OpenSearch

Pemetaan tipe data

OpenSearch Layanan secara dinamis memetakan tipe data di setiap dokumen yang masuk ke tipe data yang sesuai di DynamoDB. Tabel berikut menunjukkan bagaimana OpenSearch Layanan secara otomatis memetakan berbagai tipe data.

Jenis data	OpenSearch	DynamoDB
Bilangan	OpenSearch secara otomatis memetakan data numerik. Jika angka tersebut adalah bilangan bulat, OpenSearch petakan sebagai nilai panjang. Jika angkanya pecahan, maka OpenSearch petakan sebagai nilai float. OpenSearch secara dinamis memetakan berbagai atribut berdasarkan dokumen terkirim pertama. Jika Anda memiliki campuran tipe data untuk atribut yang sama di DynamoDB, seperti bilangan bulat dan bilangan pecahan, pemetaan mungkin gagal. Misalnya, jika dokumen pertama Anda memiliki atribut yang merupakan bilangan bulat, dan dokumen selanjutnya memiliki atribut yang sama dengan angka pecahan, OpenSearch gagal untuk menelan dokumen kedua. Dalam kasus ini, Anda harus menyediakan template pemetaan eksplisit, seperti berikut ini:	DynamoDB mendukung angka. <pre>{ "template": { "mappings": { "properties": { "MixedNumberAttribute": { "type": "float" } } } } }</pre>

Jenis data	OpenSearch	DynamoDB
	Jika Anda membutuhkan presisi ganda, gunakan pemetaan bidang tipe string. Tidak ada tipe numerik setara yang mendukung 38 digit presisi dalam. OpenSearch	
Jumlah set	OpenSearch secara otomatis memetakan angka yang ditetapkan ke dalam array baik nilai panjang atau nilai float. Seperti halnya bilangan skalar, ini tergantung pada apakah angka pertama yang dicerna adalah bilangan bulat atau bilangan pecahan. Anda dapat memberikan pemetaan untuk kumpulan angka dengan cara yang sama seperti Anda memetakan string skalar.	DynamoDB mendukung jenis yang mewakili set angka.

Jenis data	OpenSearch	DynamoDB
String	OpenSearch secara otomatis memetakan nilai string sebagai teks. Dalam beberapa situasi, seperti nilai yang disebutkan, Anda dapat memetakan ke jenis kata kunci. Contoh berikut menunjukkan bagaimana memetakan atribut DynamoDB PartType bernama untuk kata kunci. OpenSearch <pre>{ "template": { "mappings": { "properties": { "PartType": { "type": "keyword" } } } } }</pre>	DynamoDB mendukung string.
Set string	OpenSearch secara otomatis memetakan string yang diatur ke dalam array string. Anda dapat memberikan pemetaan untuk set string dengan cara yang sama seperti Anda memetakan string skalar.	DynamoDB mendukung jenis yang mewakili set string.

Jenis data	OpenSearch	DynamoDB
Biner	OpenSearch secara otomatis memetakan data biner sebagai teks. Anda dapat memberikan pemetaan untuk menulis ini sebagai bidang OpenSearch biner. Contoh berikut menunjukkan bagaimana memetakan atribut DynamoDB ImageData bernama ke OpenSearch bidang biner. <pre data-bbox="321 730 657 1165"> { "template": { "mappings": { "properties": { "ImageData": { "type": "binary" } } } } }</pre>	DynamoDB mendukung atribut tipe biner.
Set biner	OpenSearch secara otomatis memetakan set biner ke dalam array data biner sebagai teks. Anda dapat memberikan pemetaan untuk kumpulan angka dengan cara yang sama seperti Anda memetakan biner skalar.	DynamoDB mendukung jenis yang mewakili set nilai biner.
Boolean	OpenSearch memetakan tipe DynamoDB Boolean ke dalam tipe Boolean. OpenSearch	DynamoDB mendukung atribut tipe Boolean.

Jenis data	OpenSearch	DynamoDB
Null	OpenSearch dapat menelan dokumen dengan tipe nol DynamoDB. Ini menyimpan nilai sebagai nilai nol dalam dokumen. Tidak ada pemetaan untuk jenis ini, dan bidang ini tidak diindeks atau dicari. Jika nama atribut yang sama digunakan untuk tipe null dan kemudian berubah ke tipe yang berbeda seperti string, OpenSearch membuat pemetaan dinamis untuk nilai non-null pertama. Nilai selanjutnya masih bisa berupa nilai nol DynamoDB.	DynamoDB mendukung atribut tipe null.

Jenis data	OpenSearch	DynamoDB
Peta	OpenSearch memetakan atribut peta DynamoDB ke bidang bersarang. Pemetaan yang sama berlaku dalam bidang bersarang. Contoh berikut memetakan string dalam bidang bersarang ke jenis kata kunci di OpenSearch: <pre>{ "template": { "mappings": { "properties": { "AdditionalDescriptions": { "properties": { "PartType": { "type": "keyword" } } } } } } }</pre>	DynamoDB mendukung atribut tipe peta.

Jenis data	OpenSearch	DynamoDB
Daftar	OpenSearch memberikan hasil yang berbeda untuk daftar DynamoDB, tergantung pada apa yang ada dalam daftar. Ketika daftar berisi semua jenis jenis skalar yang sama (misalnya, daftar semua string), kemudian OpenSearch mencerna daftar sebagai array dari jenis itu. Ini berfungsi untuk tipe string, number, Boolean, dan null. Pembatasan untuk masing-masing jenis ini sama dengan batasan untuk skalar jenis itu. Anda juga dapat menyediakan pemetaan untuk daftar peta dengan menggunakan pemetaan yang sama seperti yang akan Anda gunakan untuk peta. Anda tidak dapat memberikan daftar tipe campuran.	DynamoDB mendukung atribut tipe daftar.

Jenis data	OpenSearch	DynamoDB
Set	OpenSearch memberikan hasil yang berbeda untuk set DynamoDB tergantung pada apa yang ada di set. Ketika sebuah set berisi semua jenis jenis skalar yang sama (misalnya, satu set semua string), kemudian OpenSearch menelan set sebagai array dari jenis itu. Ini berfungsi untuk tipe string, number, Boolean, dan null. Pembatasan untuk masing-masing jenis ini sama dengan batasan untuk skalar jenis itu. Anda juga dapat menyediakan pemetaan untuk set peta dengan menggunakan pemetaan yang sama seperti yang akan Anda gunakan untuk peta. Anda tidak dapat menyediakan satu set tipe campuran.	DynamoDB mendukung jenis yang mewakili set.

Kami menyarankan Anda mengonfigurasi antrian huruf mati (DLQ) di pipeline Ingestion Anda. OpenSearch Jika Anda telah mengonfigurasi antrian, OpenSearch Layanan mengirimkan semua dokumen gagal yang tidak dapat dicerna karena kegagalan pemetaan dinamis ke antrian.

Jika pemetaan otomatis gagal, Anda dapat menggunakan `template_type` dan `template_content` dalam konfigurasi pipeline untuk menentukan aturan pemetaan eksplisit. Atau, Anda dapat membuat templat pemetaan langsung di domain atau koleksi penelusuran sebelum memulai pipeline.

Batasan

Pertimbangkan batasan berikut saat Anda menyiapkan pipeline OpenSearch Ingestion untuk DynamoDB:

- Integrasi OpenSearch Ingestion dengan DynamoDB saat ini tidak mendukung konsumsi lintas wilayah. Tabel DynamoDB OpenSearch dan pipa Ingestion Anda harus sama. Wilayah AWS
- Tabel DynamoDB OpenSearch dan pipa Ingestion Anda harus sama. Akun AWS
- Pipeline OpenSearch Ingestion hanya mendukung satu tabel DynamoDB sebagai sumbernya.
- DynamoDB Streams hanya menyimpan data dalam log hingga 24 jam. Jika konsumsi dari snapshot awal tabel besar membutuhkan waktu 24 jam atau lebih, akan ada beberapa kehilangan data awal. Untuk mengurangi kehilangan data ini, perkirakan ukuran tabel dan konfigurasi unit komputasi yang sesuai dari OpenSearch pipa Ingestion.

CloudWatch Alarm yang Disarankan untuk DynamoDB

CloudWatch Metrik berikut direkomendasikan untuk memonitor kinerja saluran konsumsi Anda. Metrik ini dapat membantu Anda mengidentifikasi jumlah data yang diproses dari ekspor, jumlah peristiwa yang diproses dari aliran, kesalahan dalam memproses ekspor dan peristiwa streaming, dan jumlah dokumen yang ditulis ke tujuan. Anda dapat mengatur CloudWatch alarm untuk melakukan tindakan ketika salah satu metrik ini melebihi nilai yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

Metrik	Deskripsi
<code>dynamodb-pipeline.BlockingBuffer.bufferUsage.value</code>	Menunjukkan berapa banyak buffer yang digunakan.
<code>dynamodb-pipeline.dynamodb.activeExportS3ObjectConsumers.value</code>	Menunjukkan jumlah total OCUs yang secara aktif memproses objek Amazon S3 untuk ekspor.
<code>dynamodb-pipeline.dynamodb.bytesProcessed.count</code>	Hitungan byte diproses dari sumber DynamoDB.
<code>dynamodb-pipeline.dynamodb.changeEventsProcessed.count</code>	Jumlah peristiwa perubahan diproses dari aliran DynamoDB.
<code>dynamodb-pipeline.dynamodb.changeEventsProcessingErrors.count</code>	Jumlah kesalahan dari peristiwa perubahan yang diproses dari DynamoDB.

Metrik	Deskripsi
<code>dynamodb-pipeline.dynamodb.exportJobFailure.count</code>	Jumlah upaya pengajuan pekerjaan ekspor yang gagal.
<code>dynamodb-pipeline.dynamodb.exportJobSuccess.count</code>	Jumlah pekerjaan ekspor yang telah berhasil diajukan.
<code>dynamodb-pipeline.dynamodb.exportRecordsProcessed.count</code>	Jumlah total catatan yang diproses dari ekspor.
<code>dynamodb-pipeline.dynamodb.exportRecordsTotal.count</code>	Jumlah total catatan yang diekspor dari DynamoDB, penting untuk melacak volume ekspor data.
<code>dynamodb-pipeline.dynamodb.exportS3ObjectsProcessed.count</code>	Jumlah total file data ekspor yang telah berhasil diproses dari Amazon S3.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.bulkBadRequestErrors.count</code>	Hitungan kesalahan selama permintaan massal karena permintaan yang salah.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.bulkRequestLatency.avg</code>	Latensi rata-rata untuk permintaan penulisan massal yang dibuat ke OpenSearch.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.bulkRequestNotFoundErrors.count</code>	Jumlah permintaan massal yang gagal karena data target tidak dapat ditemukan.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.bulkRequestNumberOfRetries.count</code>	Jumlah percobaan ulang oleh pipa OpenSearch Ingestion untuk menulis cluster. OpenSearch
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.bulkRequestSizeBytes.sum</code>	Ukuran total dalam byte dari semua permintaan massal yang dibuat untuk OpenSearch.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.documentErrors.count</code>	Jumlah kesalahan saat mengirim dokumen ke OpenSearch. Dokumen yang menyebabkan kesalahan akan dikirim ke DLQ.

Metrik	Deskripsi
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.documentsSuccess.count</code>	Jumlah dokumen yang berhasil ditulis ke OpenSearch cluster atau koleksi.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.documentsSuccessFirstAttempt.count</code>	Jumlah dokumen yang berhasil diindeks OpenSearch pada upaya pertama.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.documentsVersionConflictErrors.count</code>	Hitungan kesalahan karena konflik versi dalam dokumen selama pemrosesan.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.PipelineLatency.avg</code>	Latensi rata-rata pipa OpenSearch Ingestion untuk memproses data dengan membaca dari sumber untuk menulis ke tujuan.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.PipelineLatency.max</code>	Latensi maksimum pipa OpenSearch Ingestion untuk memproses data dengan membaca dari sumber hingga menulis tujuan.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.recordsIn.count</code>	Hitungan catatan yang berhasil dicerna OpenSearch. Metrik ini penting untuk melacak volume data yang sedang diproses dan disimpan.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.s3.dlqS3RecordsFailed.count</code>	Jumlah catatan yang gagal menulis ke DLQ.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.s3.dlqS3RecordsSuccess.count</code>	Jumlah catatan yang ditulis ke DLQ.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.s3.dlqS3RequestLatency.count</code>	Hitungan pengukuran latensi untuk permintaan ke antrian huruf mati Amazon S3.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.s3.dlqS3RequestLatency.sum</code>	Latensi total untuk semua permintaan ke antrian surat mati Amazon S3

Metrik	Deskripsi
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.s3.dlqS3RequestSizeBytes.sum</code>	Ukuran total dalam byte dari semua permintaan yang dibuat ke antrian surat mati Amazon S3.
<code>dynamodb-pipeline.recordsProcessed.count</code>	Jumlah total catatan yang diproses dalam pipeline, metrik kunci untuk throughput keseluruhan.
<code>dynamodb.changeEventsProcessed.count</code>	Tidak ada catatan yang dikumpulkan dari aliran DynamoDB. Ini mungkin karena tidak ada aktivitas di atas meja, ekspor sedang berlangsung, atau masalah saat mengakses aliran DynamoDB.
<code>dynamodb.exportJobFailure.count</code>	Upaya untuk memicu ekspor ke S3 gagal.
<code>dynamodb-pipeline.opensearch.bulkRequestInvalidInputErrors.count</code>	Jumlah kesalahan permintaan massal OpenSearch karena input yang tidak valid, penting untuk memantau kualitas data dan masalah operasional.
<code>opensearch.EndToEndLatency.avg</code>	Latency ujung ke ujung lebih tinggi dari yang diinginkan untuk membaca dari aliran DynamoDB. Ini bisa disebabkan oleh OpenSearch cluster underscaled atau kapasitas OCU pipeline maksimum yang terlalu rendah untuk throughput WCU pada tabel DynamoDB. Latensi ujung ke ujung ini akan tinggi setelah ekspor dan akan berkurang seiring waktu karena mengikuti aliran DynamoDB terbaru.

Menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion dengan Amazon DocumentDB

Anda dapat menggunakan plugin [DocumentDB](#) untuk melakukan streaming perubahan dokumen, seperti membuat, memperbarui, dan menghapus, ke Amazon Service. OpenSearch Pipeline mendukung pengambilan data perubahan (CDC), jika tersedia, atau polling API untuk streaming latensi rendah skala tinggi.

Anda dapat memproses data dengan atau tanpa snapshot awal penuh. Snapshot lengkap menangkap seluruh koleksi Amazon DocumentDB dan mengunggahnya ke Amazon S3. Pipeline kemudian mengirimkan data ke satu atau lebih OpenSearch indeks. Setelah menyerap snapshot, pipeline menyinkronkan perubahan yang sedang berlangsung untuk menjaga konsistensi dan akhirnya mengejar pembaruan hampir real-time.

Jika Anda sudah memiliki snapshot lengkap dari sumber lain, atau hanya perlu memproses peristiwa baru, Anda dapat melakukan streaming tanpa snapshot. Dalam hal ini, pipeline membaca langsung dari aliran perubahan Amazon DocumentDB tanpa beban massal awal.

Jika Anda mengaktifkan streaming, Anda harus [mengaktifkan aliran perubahan](#) pada koleksi Amazon DocumentDB Anda. Namun, jika Anda hanya melakukan pemuatan penuh atau ekspor, Anda tidak memerlukan aliran perubahan.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat klaster Amazon DocumentDB dengan izin untuk membaca data dengan mengikuti langkah-langkah [dalam Membuat klaster Amazon DocumentDB di Panduan Pengembang Amazon DocumentDB](#). Jika Anda menggunakan infrastruktur CDC, konfigurasi klaster Amazon DocumentDB Anda untuk mempublikasikan aliran perubahan.
2. Aktifkan TLS di klaster Amazon DocumentDB Anda.
3. Siapkan CIDR VPC dari ruang alamat pribadi untuk digunakan dengan Ingestion. OpenSearch
4. Siapkan autentikasi di klaster Amazon AWS Secrets Manager DocumentDB Anda dengan. Aktifkan rotasi rahasia dengan mengikuti langkah-langkah dalam [Memutar kata sandi secara otomatis untuk Amazon DocumentDB](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses database menggunakan Kontrol Akses Berbasis Peran](#) dan [Keamanan di Amazon DocumentDB](#).
5. Jika Anda menggunakan aliran perubahan untuk berlangganan perubahan data pada koleksi Amazon DocumentDB Anda, hindari kehilangan data dengan memperpanjang periode retensi

hingga 7 hari menggunakan parameter. `change_stream_log_retention_duration` Peristiwa aliran perubahan disimpan selama 3 jam, secara default, setelah acara direkam, yang tidak cukup waktu untuk koleksi besar. Untuk mengubah periode retensi aliran perubahan, lihat [Memodifikasi durasi retensi log aliran perubahan](#).

6. Buat domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat domain OpenSearch Layanan”](#) dan [the section called “Membuat koleksi”](#).
7. Lampirkan [kebijakan berbasis sumber daya ke domain Anda atau kebijakan akses data ke koleksi Anda](#). Kebijakan akses ini memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menulis data dari kluster Amazon DocumentDB Anda ke domain atau koleksi Anda.

Contoh kebijakan akses domain berikut memungkinkan peran pipeline, yang Anda buat pada langkah berikutnya, untuk menulis data ke domain. Pastikan Anda memperbarui resource dengan ARN Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::pipeline-account-id:role/pipeline-role"
      },
      "Action": [
        "es:DescribeDomain",
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk membuat peran IAM dengan izin yang benar untuk mengakses data tulis ke koleksi atau domain, lihat [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#)

Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline

Setelah Anda menyiapkan prasyarat pipeline Amazon DocumentDB, konfigurasi peran [pipeline yang ingin Anda gunakan dalam konfigurasi pipeline](#), dan tambahkan izin Amazon DocumentDB berikut dalam peran:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "allowS3ListObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::s3-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": "s3-prefix/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "allowReadAndWriteToS3ForExportStream",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::s3-bucket/s3-prefix/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "SecretsManagerReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-
name"]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:account-id:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:account-id:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:account-id:security-group/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:Describe*"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/OSISManaged": "true"
        }
    }
}

```

```

    }
  }
}

```

Anda harus memberikan EC2 izin Amazon di atas pada peran IAM yang Anda gunakan untuk membuat pipeline OpenSearch Ingestion karena pipeline menggunakan izin ini untuk membuat dan menghapus antarmuka jaringan di VPC Anda. Pipeline hanya dapat mengakses cluster Amazon DocumentDB melalui antarmuka jaringan ini.

Langkah 2: Buat pipa

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang menentukan Amazon DocumentDB sebagai sumbernya. Perhatikan bahwa untuk mengisi nama indeks, `getMetadata` fungsi menggunakan `documentdb_collection` sebagai kunci metadata. Jika Anda ingin menggunakan nama indeks yang berbeda tanpa `getMetadata` metode, Anda dapat menggunakan konfigurasi `index`: `"my_index_name"`.

```

version: "2"
documentdb-pipeline:
  source:
    documentdb:
      acknowledgments: true
      host: "https://docdb-cluster-id.us-east-1.docdb.amazonaws.com"
      port: 27017
      authentication:
        username: ${aws_secrets:secret:username}
        password: ${aws_secrets:secret:password}
      aws:
        s3_bucket: "bucket-name"
        s3_region: "bucket-region"
        s3_prefix: "path" #optional path for storing the temporary data
      collections:
        - collection: "dbname.collection"
          export: true
          stream: true
    sink:
      - opensearch:
          hosts: ["https://search-mydomain.us-east-1.es.amazonaws.com"]
          index: "${getMetadata(\"documentdb_collection\")}"

```

```
index_type: custom
document_id: "${getMetadata(\"primary_key\")}"
action: "${getMetadata(\"opensearch_action\")}"
document_version: "${getMetadata(\"document_version\")}"
document_version_type: "external"
extension:
  aws:
    secrets:
      secret:
        secret_id: "my-docdb-secret"
        region: "us-east-1"
        refresh_interval: PT1H
```

Anda dapat menggunakan cetak biru Amazon DocumentDB yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Jika Anda menggunakan file AWS Management Console untuk membuat pipeline, Anda juga harus melampirkan pipeline ke VPC agar dapat menggunakan Amazon DocumentDB sebagai sumber. Untuk melakukannya, temukan bagian Opsi jaringan sumber, pilih kotak centang Lampirkan ke VPC, dan pilih CIDR Anda dari salah satu opsi default yang disediakan. Anda dapat menggunakan CIDR apa pun dari ruang alamat pribadi seperti yang didefinisikan dalam Praktik Terkini [Terbaik RFC 1918](#).

Untuk menyediakan CIDR khusus, pilih Lainnya dari menu tarik-turun. Untuk menghindari tabrakan di alamat IP antara OpenSearch Ingestion dan Amazon DocumentDB, pastikan bahwa Amazon DocumentDB VPC CIDR berbeda dari CIDR untuk Ingestion. OpenSearch

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi akses VPC untuk pipeline](#).

Konsistensi data

Pipeline memastikan konsistensi data dengan terus melakukan polling atau menerima perubahan dari klaster Amazon DocumentDB dan memperbarui dokumen terkait dalam indeks. OpenSearch

OpenSearch Ingestion mendukung end-to-end pengakuan untuk memastikan daya tahan data. Ketika pipeline membaca snapshot atau stream, ia secara dinamis membuat partisi untuk pemrosesan paralel. Pipeline menandai partisi sebagai lengkap ketika menerima pengakuan setelah menelan semua catatan dalam OpenSearch domain atau koleksi.

Jika Anda ingin memasukkan ke dalam koleksi pencarian OpenSearch Tanpa Server, Anda dapat membuat ID dokumen di pipeline. Jika Anda ingin memasukkan koleksi deret waktu OpenSearch Tanpa Server, perhatikan bahwa pipeline tidak menghasilkan ID dokumen, jadi Anda harus

menghilangkan konfigurasi sink `document_id: "${getMetadata(\"primary_key\")}"` pipeline.

Pipeline OpenSearch Ingestion juga memetakan tindakan peristiwa yang masuk ke dalam tindakan pengindeksan massal yang sesuai untuk membantu menyerap dokumen. Ini membuat data tetap konsisten, sehingga setiap perubahan data di Amazon DocumentDB direkonsiliasi dengan perubahan dokumen yang sesuai. OpenSearch

Pemetaan tipe data

OpenSearch Layanan secara dinamis memetakan tipe data di setiap dokumen yang masuk ke tipe data yang sesuai di Amazon DocumentDB. Tabel berikut menunjukkan bagaimana OpenSearch Layanan secara otomatis memetakan berbagai tipe data.

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
Bilangan Bulat	OpenSearch secara otomatis memetakan nilai bilangan bulat Amazon DocumentDB ke bilangan bulat. OpenSearch	Amazon DocumentDB mendukung bilangan bulat.
	OpenSearch secara dinamis memetakan bidang berdasarkan dokumen terkirim pertama. Jika Anda memiliki campuran tipe data untuk atribut yang sama di Amazon DocumentDB, pemetaan otomatis mungkin gagal.	
	Misalnya, jika dokumen pertama Anda memiliki atribut yang panjang, dan dokumen selanjutnya memiliki atribut yang sama dengan bilangan bulat, OpenSearch gagal untuk menelan dokumen kedua. Dalam kasus ini, Anda harus menyediakan template pemetaan eksplisit yang memilih jenis nomor paling fleksibel, seperti berikut ini:	
	<pre>{</pre>	

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
	<pre>"template": { "mappings": { "properties": { "MixedNumberField": { "type": "float" } } } }</pre>	

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
Panjang	OpenSearch secara otomatis memetakan nilai panjang Amazon DocumentDB ke long. OpenSearch OpenSearch secara dinamis memetakan bidang berdasarkan dokumen terkirim pertama. Jika Anda memiliki campuran tipe data untuk atribut yang sama di Amazon DocumentDB, pemetaan otomatis mungkin gagal. Misalnya, jika dokumen pertama Anda memiliki atribut yang panjang, dan dokumen selanjutnya memiliki atribut yang sama dengan bilangan bulat, OpenSearch gagal untuk menelan dokumen kedua. Dalam kasus ini, Anda harus menyediakan template pemetaan eksplisit yang memilih jenis nomor paling fleksibel, seperti berikut ini: <pre data-bbox="321 1192 722 1627">{ "template": { "mappings": { "properties": { "MixedNumberField": { "type": "float" } } } } }</pre>	Amazon DocumentDB mendukung long.

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
String	OpenSearch secara otomatis memetakan nilai string sebagai teks. Dalam beberapa situasi, seperti nilai yang disebutkan, Anda dapat memetakan ke jenis kata kunci. Contoh berikut menunjukkan cara memetakan atribut Amazon DocumentDB PartType bernama ke kata kunci OpenSearch <pre>{ "template": { "mappings": { "properties": { "PartType": { "type": "keyword" } } } } }</pre>	Amazon DocumentDB mendukung string.

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
Ganda	OpenSearch secara otomatis memetakan Amazon DocumentDB nilai ganda menjadi dua kali lipat. OpenSearch OpenSearch secara dinamis memetakan bidang berdasarkan dokumen terkirim pertama. Jika Anda memiliki campuran tipe data untuk atribut yang sama di Amazon DocumentDB, pemetaan otomatis mungkin gagal. Misalnya, jika dokumen pertama Anda memiliki atribut yang panjang, dan dokumen selanjutnya memiliki atribut yang sama dengan bilangan bulat, OpenSearch gagal untuk menelan dokumen kedua. Dalam kasus ini, Anda harus menyediakan template pemetaan eksplisit yang memilih jenis nomor paling fleksibel, seperti berikut ini: <pre data-bbox="321 1241 721 1671">{ "template": { "mappings": { "properties": { "MixedNumberField": { "type": "float" } } } } }</pre>	Amazon DocumentDB mendukung ganda.

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
Tanggal	Secara default, tanggal memetakan ke bilangan bulat di OpenSearch. Anda dapat menentukan template pemetaan khusus untuk memetakan tanggal ke OpenSearch tanggal. <pre>{ "template": { "mappings": { "properties": { "myDateField": { "type": "date", "format": "epoch_second" } } } } }</pre>	Amazon DocumentDB mendukung tanggal.

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
Stempel Waktu	Secara default, stempel waktu memetakan ke bilangan bulat di. OpenSearch Anda dapat menentukan template pemetaan khusus untuk memetakan tanggal ke OpenSearch tanggal. <pre data-bbox="321 562 782 1033">{ "template": { "mappings": { "properties": { "myTimestampField": { "type": "date", "format": "epoch_second" } } } } }</pre>	Amazon DocumentDB mendukung stempel waktu.
Boolean	OpenSearch memetakan jenis Boolean Amazon DocumentDB menjadi tipe Boolean. OpenSearch	Amazon DocumentDB mendukung atribut tipe Boolean.

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
Decimal	OpenSearch memetakan atribut peta Amazon DocumentDB ke bidang bersarang. Pemetaan yang sama berlaku dalam bidang bersarang. Contoh berikut memetakan string dalam bidang bersarang ke jenis kata kunci di OpenSearch: <pre data-bbox="321 638 690 1066">{ "template": { "mappings": { "properties": { "myDecimalField": { "type": "double" } } } } }</pre> Dengan pemetaan khusus ini, Anda dapat menanyakan dan menggabungkan bidang dengan presisi tingkat ganda. Nilai asli mempertahankan presisi penuh dalam <code>_source</code> properti OpenSearch dokumen. Tanpa pemetaan ini, OpenSearch gunakan teks secara default.	Amazon DocumentDB mendukung desimal.
Ekspresi reguler	Tipe regex membuat bidang bersarang. Ini termasuk <code><myFieldName> .pattern</code> dan <code><myFieldName> .options</code>.	Amazon DocumentDB mendukung ekspresi reguler.

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
Data Biner	OpenSearch secara otomatis memetakan data biner Amazon DocumentDB ke teks. OpenSearch Anda dapat memberikan pemetaan untuk menulis ini sebagai bidang OpenSearch biner. Contoh berikut menunjukkan cara memetakan bidang Amazon DocumentDB <code>imageData</code> bernama ke OpenSearch bidang biner. <pre data-bbox="305 762 881 1234">{ "template": { "mappings": { "properties": { "imageData": { "type": "binary" } } } } }</pre>	Amazon DocumentDB mendukung bidang data biner.
ObjectID	Bidang dengan jenis peta ObjectID ke bidang OpenSearch teks. Nilai akan menjadi representasi string dari ObjectID.	Amazon DocumentDB mendukung ObjectIDs.

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
Null	OpenSearch dapat menelan dokumen dengan jenis null Amazon DocumentDB. Ini menyimpan nilai sebagai nilai nol dalam dokumen. Tidak ada pemetaan untuk jenis ini, dan bidang ini tidak diindeks atau dicari. Jika nama atribut yang sama digunakan untuk tipe null dan kemudian berubah ke tipe yang berbeda seperti string, OpenSearch membuat pemetaan dinamis untuk nilai non-null pertama. Nilai selanjutnya masih bisa berupa nilai null Amazon DocumentDB.	Amazon DocumentDB mendukung bidang tipe null.
Tidak terdefinisi	OpenSearch dapat menelan dokumen dengan jenis Amazon DocumentDB yang tidak ditentukan. Ini menyimpan nilai sebagai nilai nol dalam dokumen. Tidak ada pemetaan untuk jenis ini, dan bidang ini tidak diindeks atau dicari. Jika nama bidang yang sama digunakan untuk tipe yang tidak ditentukan dan kemudian berubah menjadi tipe yang berbeda seperti string, OpenSearch membuat pemetaan dinamis untuk nilai non-undefined pertama. Nilai selanjutnya masih dapat berupa nilai Amazon DocumentDB yang tidak ditentukan.	Amazon DocumentDB mendukung bidang tipe yang tidak ditentukan.

Jenis data	OpenSearch	Amazon DocumentDB
MinKey	OpenSearch dapat menelan dokumen dengan jenis Amazon DocumentDB MinKey. Ini menyimpan nilai sebagai nilai nol dalam dokumen. Tidak ada pemetaan untuk jenis ini, dan bidang ini tidak diindeks atau dicari. Jika nama bidang yang sama digunakan untuk tipe MinKey dan kemudian berubah menjadi tipe yang berbeda seperti string, OpenSearch membuat pemetaan dinamis untuk nilai non-MinKey pertama. Nilai selanjutnya masih bisa berupa nilai MinKey Amazon DocumentDB.	Amazon DocumentDB mendukung bidang tipe MinKey.
MaxKey	OpenSearch dapat menelan dokumen dengan jenis Amazon DocumentDB MaxKey. Ini menyimpan nilai sebagai nilai nol dalam dokumen. Tidak ada pemetaan untuk jenis ini, dan bidang ini tidak diindeks atau dicari. Jika nama bidang yang sama digunakan untuk tipe maxKey dan kemudian berubah ke jenis yang berbeda seperti string, OpenSearch membuat pemetaan dinamis untuk nilai non-MaxKey pertama. Nilai selanjutnya masih bisa berupa nilai Amazon DocumentDB MaxKey.	Amazon DocumentDB mendukung bidang tipe MaxKey.

Kami menyarankan Anda mengonfigurasi antrian huruf mati (DLQ) di pipeline Ingestion Anda. OpenSearch Jika Anda telah mengonfigurasi antrian, OpenSearch Layanan mengirimkan semua dokumen gagal yang tidak dapat dicerna karena kegagalan pemetaan dinamis ke antrian.

Jika pemetaan otomatis gagal, Anda dapat menggunakan `template_type` dan `template_content` dalam konfigurasi pipeline untuk menentukan aturan pemetaan eksplisit. Atau, Anda dapat membuat templat pemetaan langsung di domain atau koleksi penelusuran sebelum memulai pipeline.

Batasan

Pertimbangkan batasan berikut saat menyiapkan pipeline OpenSearch Ingestion untuk Amazon DocumentDB:

- Integrasi OpenSearch Ingestion dengan Amazon DocumentDB saat ini tidak mendukung konsumsi lintas wilayah. Cluster Amazon DocumentDB OpenSearch dan pipeline Ingestion Anda harus sama. Wilayah AWS
- Integrasi OpenSearch Ingestion dengan Amazon DocumentDB saat ini tidak mendukung konsumsi lintas akun. Cluster Amazon DocumentDB OpenSearch dan pipeline Ingestion Anda harus sama. Akun AWS
- Pipeline OpenSearch Ingestion hanya mendukung satu cluster Amazon DocumentDB sebagai sumbernya.
- Integrasi OpenSearch Ingestion dengan Amazon DocumentDB secara khusus mendukung cluster berbasis instans Amazon DocumentDB. Itu tidak mendukung cluster elastis Amazon DocumentDB.
- Integrasi OpenSearch Ingestion hanya mendukung AWS Secrets Manager sebagai mekanisme otentikasi untuk kluster Amazon DocumentDB Anda.
- Anda tidak dapat memperbarui konfigurasi pipeline yang ada untuk menyerap data dari database atau koleksi yang berbeda. Sebagai gantinya, Anda harus membuat pipeline baru.

CloudWatch Alarm yang direkomendasikan

Untuk performa terbaik, sebaiknya gunakan CloudWatch alarm berikut saat membuat pipeline OpenSearch Ingestion untuk mengakses kluster Amazon DocumentDB sebagai sumber.

CloudWatch Alarm	Deskripsi
<code><pipeline-name>.documentdb.credentialsChanged</code>	Metrik ini menunjukkan seberapa sering AWS rahasia diputar.
<code><pipeline-name>.documentdb.executorRefreshErrors</code>	Metrik ini menunjukkan kegagalan untuk menyegarkan AWS rahasia.

CloudWatch Alarm	Deskripsi
<i><pipeline-name></i> .documentdb. exportRecordsTotal	Metrik ini menunjukkan jumlah catatan yang diekspor dari Amazon DocumentDB.
<i><pipeline-name></i> .documentdb. exportRecordsProcessed	Metrik ini menunjukkan jumlah catatan yang diproses oleh pipa OpenSearch Ingestion.
<i><pipeline-name></i> .documentdb. exportRecordProcessingKesalahan	Metrik ini menunjukkan jumlah kesalahan pemrosesan dalam pipeline OpenSearch Ingestion saat membaca data dari kluster Amazon DocumentDB.
<i><pipeline-name></i> .documentdb. exportRecordsSuccessJumlah	Metrik ini menunjukkan jumlah total catatan ekspor yang berhasil diproses.
<i><pipeline-name></i> .documentdb. exportRecordsFailedJumlah	Metrik ini menunjukkan jumlah total catatan ekspor yang gagal diproses.
<i><pipeline-name></i> .documentdb.bytesDiterima	Metrik ini menunjukkan jumlah total byte yang diterima oleh pipeline OpenSearch Ingestion.
<i><pipeline-name></i> .documentdb.bytesdiproses	Metrik ini menunjukkan jumlah total byte yang diproses oleh pipeline OpenSearch Ingestion.
<i><pipeline-name></i> .documentdb. exportPartitionQueryJumlah	Metrik ini menunjukkan total partisi ekspor.
<i><pipeline-name></i> .documentdb. streamRecordsSuccessJumlah	Metrik ini menunjukkan jumlah catatan yang berhasil diproses dari aliran.
<i><pipeline-name></i> .documentdb. streamRecordsFailedJumlah	Metrik ini menunjukkan jumlah total rekaman yang gagal diproses dari aliran.

Menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion dengan Confluent Cloud Kafka

Anda dapat menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion untuk mengalirkan data dari cluster Confluent Cloud Kafka ke domain OpenSearch Amazon Service dan koleksi Tanpa Server. OpenSearch OpenSearch Ingestion mendukung konfigurasi jaringan publik dan pribadi untuk streaming data dari cluster Confluent Cloud Kafka ke domain atau koleksi yang dikelola oleh Layanan atau Tanpa Server. OpenSearch OpenSearch

Konektivitas ke cluster Kafka publik Confluent Cloud

Anda dapat menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion untuk memigrasikan data dari cluster Confluent Cloud Kafka dengan konfigurasi publik, yang berarti bahwa nama DNS domain dapat diselesaikan secara publik. Untuk melakukannya, siapkan pipeline OpenSearch Ingestion dengan cluster Kafka publik Confluent Cloud sebagai sumber dan OpenSearch Layanan atau OpenSearch Tanpa Server sebagai tujuan. Ini memproses data streaming Anda dari kluster sumber yang dikelola sendiri ke domain atau AWS koleksi tujuan yang dikelola.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat cluster Confluent Cloud Kafka yang bertindak sebagai sumber. Cluster harus berisi data yang ingin Anda konsumsi ke dalam OpenSearch Service.
2. Buat domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server tempat Anda ingin memigrasikan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “ Membuat domain OpenSearch Layanan”](#) dan [the section called “Membuat koleksi”](#).
3. Siapkan otentikasi di cluster Confluent Cloud Kafka Anda dengan. AWS Secrets Manager Aktifkan rotasi rahasia dengan mengikuti langkah-langkah di [Putar AWS Secrets Manager rahasia](#).
4. Lampirkan [kebijakan berbasis sumber daya ke domain Anda atau kebijakan akses data ke koleksi](#) Anda. Kebijakan akses ini memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menulis data dari kluster yang dikelola sendiri ke domain atau koleksi Anda.

Contoh kebijakan akses domain berikut memungkinkan peran pipeline, yang Anda buat pada langkah berikutnya, untuk menulis data ke domain. Pastikan Anda memperbarui resource dengan ARN Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::pipeline-account-id:role/pipeline-role"
      },
      "Action": [
        "es:DescribeDomain",
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk membuat peran IAM dengan izin yang benar untuk mengakses data tulis ke koleksi atau domain, lihat. [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#)

Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline

Setelah Anda menyiapkan prasyarat pipeline cluster Confluent Cloud Kafka, [konfigurasi peran pipeline](#) yang ingin Anda gunakan dalam konfigurasi pipeline, dan tambahkan izin untuk menulis ke domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server, serta izin untuk membaca rahasia dari Secrets Manager.

Izin berikut diperlukan untuk mengelola antarmuka jaringan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": [
            "ec2:AttachNetworkInterface",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
            "ec2>DeleteNetworkInterface",
            "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DetachNetworkInterface",
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:account-id:network-interface/*",
            "arn:aws:ec2:*:account-id:subnet/*",
            "arn:aws:ec2:*:account-id:security-group/*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
            "ec2:DescribeRouteTables",
            "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ec2:Describe*"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [ "ec2:CreateTags" ],
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": { "aws:RequestTag/OSISManaged": "true" }
        }
    }
]
}

```

Berikut ini adalah izin yang diperlukan untuk membaca rahasia dari AWS Secrets Manager layanan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SecretsManagerReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["secretsmanager:GetSecretValue"],
      "Resource": ["arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-name"]
    }
  ]
}
```

Izin berikut diperlukan untuk menulis ke domain OpenSearch Layanan Amazon:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:role/pipeline-role"
      },
      "Action": ["es:DescribeDomain", "es:ESHttp*"],
      "Resource": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*"
    }
  ]
}
```

Langkah 2: Buat pipa

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang menentukan Confluent Cloud Kafka Anda sebagai sumbernya.

Anda dapat menentukan beberapa domain OpenSearch Layanan sebagai tujuan untuk data Anda. Kemampuan ini memungkinkan routing bersyarat atau replikasi data yang masuk ke beberapa domain Layanan. OpenSearch

Anda juga dapat memigrasikan data dari cluster Confluent Kafka sumber ke koleksi VPC Tanpa Server OpenSearch. Pastikan Anda menyediakan kebijakan akses jaringan dalam konfigurasi pipeline. Anda dapat menggunakan registri skema Confluent untuk menentukan skema Confluent.

```
version: "2"
kafka-pipeline:
  source:
    kafka:
      encryption:
        type: "ssl"
      topics:
        - name: "topic-name"
          group_id: "group-id"
      bootstrap_servers:
        - "bootstrap-server.us-east-1.aws.private.confluent.cloud:9092"
      authentication:
        sasl:
          plain:
            username: ${aws_secrets:confluent-kafka-secret:username}
            password: ${aws_secrets:confluent-kafka-secret:password}
      schema:
        type: confluent
        registry_url: https://my-registry.us-east-1.aws.confluent.cloud
        api_key: "${aws_secrets:schema-secret:schema_registry_api_key}"
        api_secret: "${aws_secrets:schema-secret:schema_registry_api_secret}"
        basic_auth_credentials_source: "USER_INFO"
  sink:
    - opensearch:
        hosts: ["https://search-mydomain.us-east-1.es.amazonaws.com"]
        aws:
          region: "us-east-1"
  aws:
    secrets:
      confluent-kafka-secret:
        secret_id: "my-kafka-secret"
        region: "us-east-1"
      schema-secret:
        secret_id: "my-self-managed-kafka-schema"
        region: "us-east-1"
```

Anda dapat menggunakan cetak biru yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Konektivitas ke cluster Confluent Cloud Kafka di VPC

Anda juga dapat menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion untuk memigrasikan data dari cluster Confluent Cloud Kafka yang berjalan di VPC. Untuk melakukannya, siapkan pipeline OpenSearch Ingestion dengan cluster Confluent Cloud Kafka sebagai sumber dan OpenSearch Layanan atau OpenSearch Tanpa Server sebagai tujuan. Ini memproses data streaming Anda dari cluster sumber Confluent Cloud Kafka ke domain atau koleksi tujuan yang AWS dikelola.

OpenSearch Ingestion mendukung cluster Confluent Cloud Kafka yang dikonfigurasi di semua mode jaringan yang didukung di Confluent. Mode konfigurasi jaringan berikut didukung sebagai sumber dalam OpenSearch Ingestion:

- AWS Pengintip VPC
- AWS PrivateLink untuk cluster khusus
- AWS PrivateLink untuk kluster Enterprise
- AWS Transit Gateway

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat cluster Confluent Cloud Kafka dengan konfigurasi jaringan VPC yang berisi data yang ingin Anda konsumsi ke dalam Layanan. OpenSearch
2. Buat domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server tempat Anda ingin memigrasikan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Untuk informasi lebih lanjut, lihat the section called “Membuat domain OpenSearch Layanan” dan the section called “Membuat koleksi”](#).
3. Siapkan otentikasi di cluster Confluent Cloud Kafka Anda dengan. AWS Secrets Manager Aktifkan rotasi rahasia dengan mengikuti langkah-langkah di [Putar AWS Secrets Manager rahasia](#).
4. Dapatkan ID VPC yang memiliki akses ke cluster Confluent Cloud Kafka. Pilih VPC CIDR yang akan digunakan oleh Ingestion. OpenSearch

Note

Jika Anda menggunakan AWS Management Console untuk membuat pipeline, Anda juga harus melampirkan pipeline OpenSearch Ingestion Anda ke VPC Anda untuk menggunakan cluster Confluent Cloud Kafka. Untuk melakukannya, cari bagian Konfigurasi jaringan, pilih kotak centang Lampirkan ke VPC, dan pilih CIDR Anda dari

salah satu opsi default yang disediakan, atau pilih sendiri. Anda dapat menggunakan CIDR apa pun dari ruang alamat pribadi seperti yang didefinisikan dalam Praktik Terkini [Terbaik RFC 1918](#).

Untuk menyediakan CIDR khusus, pilih Lainnya dari menu tarik-turun. Untuk menghindari tabrakan dalam alamat IP antara OpenSearch Ingestion dan self-managed OpenSearch, pastikan bahwa OpenSearch VPC CIDR yang dikelola sendiri berbeda dari CIDR untuk Ingestion. OpenSearch

5. Lampirkan [kebijakan berbasis sumber daya ke domain Anda atau kebijakan akses data ke koleksi Anda](#). Kebijakan akses ini memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menulis data dari kluster yang dikelola sendiri ke domain atau koleksi Anda.

Note

[Jika Anda menggunakan AWS PrivateLink untuk menghubungkan Confluent Cloud Kafka Anda, Anda harus mengkonfigurasi VPC DHCP Options](#). Nama host DNS dan resolusi DNS harus diaktifkan.

Secara khusus, gunakan opsi set nilai berikut:

```
domain-name: aws.private.confluent.cloud
domain-name-servers: AmazonProvidedDNS
```

Perubahan ini memastikan bahwa resolusi DNS untuk PrivateLink titik akhir Confluent berfungsi dengan benar di dalam VPC.

Contoh kebijakan akses domain berikut memungkinkan peran pipeline, yang Anda buat pada langkah berikutnya, untuk menulis data ke domain. Pastikan Anda memperbarui resource dengan ARN Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::pipeline-account-id:role/pipeline-role"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "Action": [
        "es:DescribeDomain",
        "es:ESHttp*"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
    ]
  }
}
}

```

Untuk membuat peran IAM dengan izin yang benar untuk mengakses data tulis ke koleksi atau domain, lihat [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#)

Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline

Setelah Anda menyiapkan prasyarat pipeline, [konfigurasi peran pipeline yang](#) ingin Anda gunakan dalam konfigurasi pipeline, dan tambahkan izin berikut dalam peran:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SecretsManagerReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-  
name"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",

```

```

        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:account-id:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:account-id:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:account-id:security-group/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:Describe*"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/OSISManaged": "true"
        }
    }
}
]
}

```

Anda harus memberikan EC2 izin Amazon di atas pada peran IAM yang Anda gunakan untuk membuat pipeline OpenSearch Ingestion karena pipeline menggunakan izin ini untuk membuat dan menghapus antarmuka jaringan di VPC Anda. Pipeline hanya dapat mengakses cluster Kafka melalui antarmuka jaringan ini.

Langkah 2: Buat pipa

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang menentukan Kafka sebagai sumbernya.

Anda dapat menentukan beberapa domain OpenSearch Layanan sebagai tujuan untuk data Anda. Kemampuan ini memungkinkan routing bersyarat atau replikasi data yang masuk ke beberapa domain Layanan. OpenSearch

Anda juga dapat memigrasikan data dari cluster Confluent Kafka sumber ke koleksi VPC Tanpa Server OpenSearch . Pastikan Anda menyediakan kebijakan akses jaringan dalam konfigurasi pipeline. Anda dapat menggunakan registri skema Confluent untuk menentukan skema Confluent.

```
version: "2"
kafka-pipeline:
  source:
    kafka:
      encryption:
        type: "ssl"
      topics:
        - name: "topic-name"
          group_id: "group-id"
      bootstrap_servers:
        - "bootstrap-server.us-east-1.aws.private.confluent.cloud:9092"
      authentication:
        sasl:
          plain:
            username: ${aws_secrets:confluent-kafka-secret:username}
            password: ${aws_secrets:confluent-kafka-secret:password}
      schema:
        type: confluent
        registry_url: https://my-registry.us-east-1.aws.confluent.cloud
        api_key: "${aws_secrets:schema-secret:schema_registry_api_key}"
        api_secret: "${aws_secrets:schema-secret:schema_registry_api_secret}"
        basic_auth_credentials_source: "USER_INFO"
    sink:
      - opensearch:
          hosts: ["https://search-mydomain.us-east-1.es.amazonaws.com"]
          aws:
            region: "us-east-1"
            index: "confluent-index"
  extension:
    aws:
```

```
secrets:
  confluent-kafka-secret:
    secret_id: "my-kafka-secret"
    region: "us-east-1"
  schema-secret:
    secret_id: "my-self-managed-kafka-schema"
    region: "us-east-2"
```

Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

Anda dapat menggunakan [plugin Kafka](#) untuk menyerap data dari Amazon [Managed Streaming for Apache Kafka \(Amazon OpenSearch MSK\)](#) ke dalam pipeline Ingestion Anda. Dengan Amazon MSK, Anda dapat membangun dan menjalankan aplikasi yang menggunakan Apache Kafka untuk memproses data streaming. OpenSearch Penggunaan konsumsi AWS PrivateLink untuk terhubung ke Amazon MSK. Anda dapat menelan data dari kluster Amazon MSK dan Amazon MSK Tanpa Server. Satu-satunya perbedaan antara kedua proses adalah langkah-langkah prasyarat yang harus Anda ambil sebelum Anda mengatur pipa Anda.

Topik

- [Prasyarat MSK Amazon yang disediakan](#)
- [Amazon MSK Prasyarat Tanpa Server](#)
- [Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline](#)
- [Langkah 2: Buat pipa](#)
- [Langkah 3: \(Opsional\) Gunakan Registri AWS Glue Skema](#)
- [Langkah 4: \(Opsional\) Konfigurasi unit komputasi yang disarankan \(OCUs\) untuk pipeline MSK Amazon](#)

Prasyarat MSK Amazon yang disediakan

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat kluster yang disediakan MSK Amazon dengan mengikuti langkah-langkah dalam [Membuat kluster di Panduan Pengembang Amazon Managed Streaming for Apache Kafka](#). Untuk jenis Broker, pilih opsi apa pun kecuali untuk t3 jenis, karena ini tidak didukung oleh OpenSearch Ingestion.

2. Setelah cluster memiliki status Aktif, ikuti langkah-langkah di [Aktifkan konektivitas multi-VPC](#).
3. Ikuti langkah-langkah di [Lampirkan kebijakan klaster ke klaster MSK](#) untuk melampirkan salah satu kebijakan berikut, tergantung pada apakah klaster dan pipeline Anda berada dalam kondisi yang sama Akun AWS. Kebijakan ini memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk membuat AWS PrivateLink sambungan ke klaster MSK Amazon Anda dan membaca data dari topik Kafka. Pastikan Anda memperbarui resource dengan ARN Anda sendiri.

Kebijakan berikut berlaku jika klaster dan pipeline Anda berada dalam kondisi yang sama Akun AWS:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "osis.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:region:account-id:cluster/cluster-name/cluster-id"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "osis-pipelines.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:region:account-id:cluster/cluster-name/cluster-id"
    }
  ]
}
```

Jika kluster MSK Amazon Anda berbeda Akun AWS dari pipeline Anda, lampirkan kebijakan berikut sebagai gantinya. Perhatikan bahwa akses lintas akun hanya dimungkinkan dengan kluster MSK Amazon yang disediakan dan bukan kluster Tanpa Server MSK Amazon. ARN untuk ARN AWS principal harus ARN untuk peran pipeline yang sama yang Anda berikan ke konfigurasi pipeline Anda:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "osis.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:region:msk-account-id:cluster/cluster-name/cluster-id"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "osis-pipelines.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:region:msk-account-id:cluster/cluster-name/cluster-id"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::pipeline-account-id:role/pipeline-role"
      },
      "Action": [
```



```

    "kafka-cluster:*",
    "kafka:*"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:kafka:us-east-1:msk-account-id:cluster/cluster-name/cluster-id",
    "arn:aws:kafka:us-east-1:msk-account-id:topic/cluster-name/cluster-id/*",
    "arn:aws:kafka:us-east-1:msk-account-id:group/cluster-name/*"
  ]
}

```

4. Buat topik Kafka dengan mengikuti langkah-langkah di [Buat topik](#). Pastikan itu *BootstrapServerString* adalah salah satu bootstrap titik akhir pribadi (Single-vPC). URLs Nilai untuk `--replication-factor` harus 2 atau 3, berdasarkan jumlah zona yang dimiliki kluster MSK Amazon Anda. Nilai untuk setidaknyanya `--partitions` harus 10.
5. Menghasilkan dan mengonsumsi data dengan mengikuti langkah-langkah dalam [Menghasilkan dan mengonsumsi data](#). Sekali lagi, pastikan itu *BootstrapServerString* adalah salah satu bootstrap endpoint pribadi Anda (Single-vPC). URLs

Amazon MSK Prasyarat Tanpa Server

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat kluster Amazon MSK Tanpa Server dengan mengikuti langkah-langkah di [Buat kluster Tanpa Server MSK](#) di Panduan Pengembang Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.
2. Setelah kluster memiliki status Aktif, ikuti langkah-langkah di [Lampirkan kebijakan kluster ke kluster MSK](#) untuk melampirkan kebijakan berikut. Pastikan Anda memperbarui resource dengan ARN Anda sendiri.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "osis.amazonaws.com"
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:DescribeClusterV2"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kafka:region:account-id:cluster/cluster-
name/cluster-id"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "osis-pipelines.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeClusterV2"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kafka:region:account-id:cluster/cluster-
name/cluster-id"
  }
]
}

```

Kebijakan ini memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk membuat AWS PrivateLink sambungan ke kluster Amazon MSK Tanpa Server dan membaca data dari topik Kafka. Kebijakan ini berlaku jika kluster dan pipeline Anda berada dalam kondisi yang sama Akun AWS, yang harus benar karena Amazon MSK Serverless tidak mendukung akses lintas akun.

3. Buat topik Kafka dengan mengikuti langkah-langkah di [Buat topik](#). Pastikan itu *BootstrapServerString* adalah salah satu bootstrap IAM Authentication and Security Layer (SASL) Anda. URLs Nilai untuk `--replication-factor` harus 2 atau 3, berdasarkan jumlah zona yang dimiliki kluster Amazon MSK Serverless Anda. Nilai untuk setidaknya `--partitions` harus 10.
4. Menghasilkan dan mengonsumsi data dengan mengikuti langkah-langkah dalam [Menghasilkan dan mengonsumsi data](#). Sekali lagi, pastikan itu *BootstrapServerString* adalah salah satu bootstrap IAM Authentication and Security Layer (SASL) Anda. URLs

Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline

Setelah Anda menyiapkan MSK Amazon atau kluster tanpa server, tambahkan izin Kafka berikut dalam peran pipeline yang ingin Anda gunakan dalam konfigurasi pipeline:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:GetBootstrapBrokers"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:region:account-id:cluster/cluster-name/cluster-id"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:*Topic*",
        "kafka-cluster:ReadData"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:region:account-id:topic/cluster-name/cluster-id/topic-name"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:region:account-id:group/cluster-name/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

Langkah 2: Buat pipa

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang menentukan Kafka sebagai sumbernya:

```

version: "2"
log-pipeline:
  source:
    kafka:
      acknowledgements: true
      topics:
        - name: "topic-name"
          group_id: "grouplambd-id"
      aws:
        msk:
          arn: "arn:aws:kafka:region:account-id:cluster/cluster-name/cluster-id"
          region: "us-west-2"
    processor:
      - grok:
          match:
            message:
              - "%{COMMONAPACHELOG}"
      - date:
          destination: "@timestamp"
          from_time_received: true
    sink:
      - opensearch:
          hosts: ["https://search-domain-endpoint.us-east-1es.amazonaws.com"]
          index: "index_name"
          aws_region: "region"
          aws_sigv4: true

```

Anda dapat menggunakan cetak biru MSK Amazon yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Langkah 3: (Opsional) Gunakan Registri AWS Glue Skema

Saat Anda menggunakan OpenSearch Ingestion dengan Amazon MSK, Anda dapat menggunakan format data AVRO untuk skema yang dihosting di Registri Skema. AWS Glue Dengan [AWS Glue Schema Registry](#), Anda dapat menemukan, mengontrol, dan mengembangkan skema aliran data secara terpusat.

Untuk menggunakan opsi ini, aktifkan skema type dalam konfigurasi pipeline Anda:

```
schema:
  type: "aws_glue"
```

Anda juga harus AWS Glue memberikan izin akses baca dalam peran pipeline Anda. Anda dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola yang disebut [AWSGlueSchemaRegistryReadOnlyAccess](#). Selain itu, registri Anda harus sama Akun AWS dan Region sebagai pipeline OpenSearch Ingestion Anda.

Langkah 4: (Opsional) Konfigurasi unit komputasi yang disarankan (OCUs) untuk pipeline MSK Amazon

Setiap unit komputasi memiliki satu konsumen per topik. Pialang menyeimbangkan partisi di antara konsumen ini untuk topik tertentu. Namun, ketika jumlah partisi lebih besar dari jumlah konsumen, Amazon MSK menampung beberapa partisi pada setiap konsumen. OpenSearch Ingestion memiliki penskalaan otomatis bawaan untuk meningkatkan atau menurunkan berdasarkan penggunaan CPU atau jumlah catatan yang tertunda dalam pipeline.

Untuk kinerja optimal, distribusikan partisi Anda di banyak unit komputasi untuk pemrosesan paralel. Jika topik memiliki sejumlah besar partisi (misalnya, lebih dari 96, yang merupakan maksimum OCUs per pipeline), kami sarankan Anda mengonfigurasi pipeline dengan OCUs 1-96. Ini karena secara otomatis akan menskalakan sesuai kebutuhan. Jika suatu topik memiliki jumlah partisi yang rendah (misalnya, kurang dari 96), pertahankan unit komputasi maksimum sama dengan jumlah partisi.

Jika pipeline memiliki lebih dari satu topik, pilih topik dengan jumlah partisi tertinggi sebagai referensi untuk mengonfigurasi unit komputasi maksimum. Dengan menambahkan pipeline lain dengan kumpulan baru OCUs ke topik dan grup konsumen yang sama, Anda dapat menskalakan throughput hampir secara linier.

Menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion dengan Amazon S3

Dengan OpenSearch Ingestion, Anda dapat menggunakan Amazon S3 sebagai sumber atau sebagai tujuan. Saat Anda menggunakan Amazon S3 sebagai sumber, Anda mengirim data ke pipeline OpenSearch Ingestion. Saat Anda menggunakan Amazon S3 sebagai tujuan, Anda menulis data dari pipeline OpenSearch Ingestion ke satu atau beberapa bucket S3.

Topik

- [Amazon S3 sebagai sumber](#)
- [Amazon S3 sebagai tujuan](#)
- [Akun lintas Amazon S3 sebagai sumber](#)

Amazon S3 sebagai sumber

Ada dua cara Anda dapat menggunakan Amazon S3 sebagai sumber untuk memproses data—dengan pemrosesan S3-SQS dan dengan pemindaian terjadwal.

Gunakan pemrosesan S3-SQS saat Anda memerlukan pemindaian file yang hampir real-time setelah ditulis ke S3. Anda dapat mengonfigurasi bucket Amazon S3 untuk memunculkan peristiwa kapan saja objek disimpan atau dimodifikasi di dalam bucket. Gunakan pemindaian terjadwal satu kali atau berulang untuk mengumpulkan data proses dalam bucket S3.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline](#)
- [Langkah 2: Buat pipa](#)

Prasyarat

[Untuk menggunakan Amazon S3 sebagai sumber pipeline OpenSearch Ingestion untuk pemindaian terjadwal atau pemrosesan S3-SQS, buat bucket S3 terlebih dahulu.](#)

Note

Jika bucket S3 yang digunakan sebagai sumber dalam pipeline OpenSearch Ingestion berbeda Akun AWS, Anda juga perlu mengaktifkan izin baca lintas akun di bucket. Hal ini memungkinkan pipeline untuk membaca dan memproses data. Untuk mengaktifkan izin lintas

akun, lihat [Pemilik Bucket yang memberikan izin bucket lintas akun di Panduan Pengguna Amazon S3](#).

Jika bucket S3 Anda ada di beberapa akun, gunakan `petabucket_owners`. Sebagai contoh, lihat [Akses S3 lintas akun](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Untuk mengatur pemrosesan S3-SQS, Anda juga perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. [Buat antrian Amazon SQS](#).
2. [Aktifkan pemberitahuan acara](#) pada bucket S3 dengan antrian SQS sebagai tujuan.

Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline

Tidak seperti plugin sumber lain yang mendorong data ke pipeline, [plugin sumber S3](#) memiliki arsitektur berbasis baca di mana pipeline menarik data dari sumbernya.

Oleh karena itu, agar pipeline dapat dibaca dari S3, Anda harus menentukan peran dalam konfigurasi sumber S3 pipeline yang memiliki akses ke bucket S3 dan antrian Amazon SQS. Pipeline akan mengambil peran ini untuk membaca data dari antrian.

Note

Peran yang Anda tentukan dalam konfigurasi sumber S3 haruslah [peran pipeline](#). Oleh karena itu, peran pipeline Anda harus berisi dua kebijakan izin terpisah—satu untuk menulis ke wastafel, dan satu lagi untuk menarik dari sumber S3. Anda harus menggunakan yang sama `sts_role_arn` di semua komponen pipa.

Kebijakan contoh berikut menunjukkan izin yang diperlukan untuk menggunakan S3 sebagai sumber:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sqs:DeleteMessage",
      "sqs:ReceiveMessage",
      "sqs:ChangeMessageVisibility"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sqs:us-west-2:account-id:MyS3EventSqsQueue"
  }
]
}

```

Anda harus melampirkan izin ini ke peran IAM yang Anda tentukan dalam `sts_role_arn` opsi dalam konfigurasi plugin sumber S3:

```

version: "2"
source:
  s3:
    ...
  aws:
    ...
processor:
  ...
sink:
  - opensearch:
    ...

```

Langkah 2: Buat pipa

Setelah menyiapkan izin, Anda dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion tergantung pada kasus penggunaan Amazon S3.

Pemrosesan S3-SQS

Untuk menyiapkan pemrosesan S3-SQS, konfigurasi pipeline Anda untuk menentukan S3 sebagai sumber dan siapkan notifikasi Amazon SQS:

```
version: "2"
s3-pipeline:
  source:
    s3:
      notification_type: "sqs"
      codec:
        newline: null
      sqs:
        queue_url: "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/account-id/ingestion-queue"
        compression: "none"
        aws:
          region: "region"
  processor:
    - grok:
        match:
          message:
            - "%{COMMONAPACHELOG}"
    - date:
        destination: "@timestamp"
        from_time_received: true
  sink:
    - opensearch:
        hosts: ["https://search-domain-endpoint.us-east-1es.amazonaws.com"]
        index: "index-name"
        aws:
          region: "region"
```

Jika Anda mengamati pemanfaatan CPU yang rendah saat memproses file kecil di Amazon S3, pertimbangkan untuk meningkatkan throughput dengan memodifikasi nilai opsi `workers`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [opsi konfigurasi plugin S3](#).

Pemindaian terjadwal

Untuk menyiapkan pemindaian terjadwal, konfigurasi pipeline Anda dengan jadwal pada tingkat pemindaian yang berlaku untuk semua bucket S3 Anda, atau di tingkat bucket. Jadwal tingkat ember atau konfigurasi interval pemindaian selalu menimpa konfigurasi tingkat pemindaian.

Anda dapat mengonfigurasi pemindaian terjadwal dengan pemindaian satu kali, yang ideal untuk migrasi data, atau pemindaian berulang, yang ideal untuk pemrosesan batch.

Untuk mengonfigurasi pipeline agar dapat dibaca dari Amazon S3, gunakan cetak biru Amazon S3 yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Anda dapat mengedit scan bagian konfigurasi pipeline untuk memenuhi kebutuhan penjadwalan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Pemindaian satu kali

Pemindaian terjadwal satu kali berjalan sekali. Dalam konfigurasi pipeline, Anda dapat menggunakan `start_time` dan `end_time` untuk menentukan kapan Anda ingin objek di bucket dipindai. Atau, Anda dapat menggunakan `range` untuk menentukan interval waktu relatif terhadap waktu saat ini yang Anda inginkan objek dalam ember untuk dipindai.

Misalnya, rentang yang diatur untuk PT4H memindai semua file yang dibuat dalam empat jam terakhir. Untuk mengonfigurasi pemindaian satu kali untuk menjalankan kedua kalinya, Anda harus menghentikan dan memulai ulang pipa. Jika Anda tidak memiliki rentang yang dikonfigurasi, Anda juga harus memperbarui waktu mulai dan berakhir.

Konfigurasi berikut menyiapkan pemindaian satu kali untuk semua bucket dan semua objek di bucket tersebut:

```
version: "2"
log-pipeline:
  source:
    s3:
      codec:
        csv:
      compression: "none"
      aws:
        region: "region"
      acknowledgments: true
      scan:
        buckets:
          - bucket:
              name: my-bucket
              filter:
                include_prefix:
                  - Objects1/
                exclude_suffix:
                  - .jpeg
```

```

        - .png
    - bucket:
        name: my-bucket-2
        key_prefix:
            include:
                - Objects2/
            exclude_suffix:
                - .jpeg
                - .png
    delete_s3_objects_on_read: false
processor:
    - date:
        destination: "@timestamp"
        from_time_received: true
sink:
    - opensearch:
        hosts: ["https://search-domain-endpoint.us-east-1es.amazonaws.com"]
        index: "index-name"
        aws:
            region: "region"
        dlq:
            s3:
                bucket: "dlq-bucket"
                region: "us-east-1"

```

Konfigurasi berikut mengatur pemindaian satu kali untuk semua bucket selama jendela waktu yang ditentukan. Ini berarti bahwa S3 hanya memproses objek-objek dengan waktu pembuatan yang termasuk dalam jendela ini.

```

scan:
    start_time: 2023-01-21T18:00:00.000Z
    end_time: 2023-04-21T18:00:00.000Z
    buckets:
        - bucket:
            name: my-bucket-1
            filter:
                include:
                    - Objects1/
                exclude_suffix:
                    - .jpeg
                    - .png
        - bucket:
            name: my-bucket-2

```

```
filter:
  include:
    - Objects2/
  exclude_suffix:
    - .jpeg
    - .png
```

Konfigurasi berikut mengatur pemindaian satu kali pada tingkat pemindaian dan tingkat bucket. Waktu mulai dan berakhir pada tingkat bucket menimpa waktu mulai dan berakhir pada tingkat pemindaian.

```
scan:
  start_time: 2023-01-21T18:00:00.000Z
  end_time: 2023-04-21T18:00:00.000Z
  buckets:
    - bucket:
        start_time: 2023-01-21T18:00:00.000Z
        end_time: 2023-04-21T18:00:00.000Z
        name: my-bucket-1
        filter:
          include:
            - Objects1/
          exclude_suffix:
            - .jpeg
            - .png
    - bucket:
        start_time: 2023-01-21T18:00:00.000Z
        end_time: 2023-04-21T18:00:00.000Z
        name: my-bucket-2
        filter:
          include:
            - Objects2/
          exclude_suffix:
            - .jpeg
            - .png
```

Menghentikan pipa menghilangkan referensi yang sudah ada sebelumnya tentang objek apa yang telah dipindai oleh pipa sebelum berhenti. Jika pipa pemindaian tunggal dihentikan, itu akan memindai ulang semua objek lagi setelah dimulai, bahkan jika mereka sudah dipindai. Jika Anda perlu menghentikan pipa pemindaian tunggal, disarankan Anda mengubah jendela waktu Anda sebelum memulai pipa lagi.

Jika Anda perlu memfilter objek berdasarkan waktu mulai dan waktu akhir, menghentikan dan memulai pipeline Anda adalah satu-satunya pilihan. Jika Anda tidak perlu memfilter berdasarkan waktu mulai dan waktu akhir, Anda dapat memfilter objek berdasarkan nama. Flitering dengan nama tidak mengharuskan Anda untuk berhenti dan memulai pipeline Anda. Untuk melakukan ini, gunakan `include_prefix` dan `exclude_suffix`.

Pemindaian berulang

Pemindaian terjadwal berulang menjalankan pemindaian bucket S3 yang Anda tentukan secara berkala dan terjadwal. Anda hanya dapat mengonfigurasi interval ini pada tingkat pemindaian karena konfigurasi tingkat bucket individual tidak didukung.

Dalam konfigurasi pipeline Anda, `interval` menentukan frekuensi pemindaian berulang, dan bisa antara 30 detik dan 365 hari. Pemindaian pertama ini selalu terjadi saat Anda membuat pipa. `count` Mendefinisikan jumlah total instance pemindaian.

Konfigurasi berikut mengatur pemindaian berulang, dengan penundaan 12 jam antara pemindaian:

```
scan:
  scheduling:
    interval: PT12H
    count: 4
  buckets:
    - bucket:
        name: my-bucket-1
        filter:
          include:
            - Objects1/
          exclude_suffix:
            - .jpeg
            - .png
    - bucket:
        name: my-bucket-2
        filter:
          include:
            - Objects2/
          exclude_suffix:
            - .jpeg
            - .png
```

Amazon S3 sebagai tujuan

[Untuk menulis data dari pipeline OpenSearch Ingestion ke bucket S3, gunakan cetak biru S3 yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline dengan sink S3.](#) Pipeline ini merutekan data selektif ke OpenSearch sink dan secara bersamaan mengirimkan semua data untuk arsip di S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Saat Anda membuat wastafel S3, Anda dapat menentukan pemformatan pilihan Anda dari berbagai codec [wastafel](#). Misalnya, jika Anda ingin menulis data dalam format kolom, pilih codec Parquet atau Avro. Jika Anda lebih suka format berbasis baris, pilih JSON atau NDJSON. [Untuk menulis data ke S3 dalam skema tertentu, Anda juga dapat menentukan skema inline dalam codec sink menggunakan format Avro.](#)

Contoh berikut mendefinisikan skema inline di wastafel S3:

```
- s3:
  codec:
    parquet:
      schema: >
        {
          "type" : "record",
          "namespace" : "org.vpcFlowLog.examples",
          "name" : "VpcFlowLog",
          "fields" : [
            { "name" : "version", "type" : "string"},
            { "name" : "srcport", "type": "int"},
            { "name" : "dstport", "type": "int"},
            { "name" : "start", "type": "int"},
            { "name" : "end", "type": "int"},
            { "name" : "protocol", "type": "int"},
            { "name" : "packets", "type": "int"},
            { "name" : "bytes", "type": "int"},
            { "name" : "action", "type": "string"},
            { "name" : "logStatus", "type" : "string"}
          ]
        }
  }
```

Saat Anda menentukan skema ini, tentukan superset dari semua kunci yang mungkin ada di berbagai jenis peristiwa yang dikirim pipeline Anda ke wastafel.

Misalnya, jika suatu peristiwa memiliki kemungkinan kunci hilang, tambahkan kunci itu dalam skema Anda dengan null nilai. Deklarasi nilai nol memungkinkan skema untuk memproses data yang tidak

seragam (di mana beberapa peristiwa memiliki kunci ini dan yang lainnya tidak). Ketika peristiwa yang masuk memang memiliki kunci-kunci ini, nilainya ditulis ke sink.

Definisi skema ini bertindak sebagai filter yang hanya memungkinkan kunci yang ditentukan dikirim ke sink, dan menjatuhkan kunci yang tidak ditentukan dari peristiwa yang masuk.

Anda juga dapat menggunakan `include_keys` dan `exclude_keys` di wastafel Anda untuk memfilter data yang diarahkan ke sink lain. Kedua filter ini saling eksklusif, jadi Anda hanya dapat menggunakan satu per satu dalam skema Anda. Selain itu, Anda tidak dapat menggunakannya dalam skema yang ditentukan pengguna.

Untuk membuat saluran pipa dengan filter semacam itu, gunakan cetak biru filter wastafel yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Akun lintas Amazon S3 sebagai sumber

Anda dapat memberikan akses di seluruh akun dengan Amazon S3 sehingga pipeline OpenSearch Ingestion dapat mengakses bucket S3 di akun lain sebagai sumber. Untuk mengaktifkan akses lintas akun, lihat [Pemilik Bucket yang memberikan izin bucket lintas akun di Panduan Pengguna Amazon S3](#). Setelah Anda memberikan akses, pastikan bahwa peran pipeline Anda memiliki izin yang diperlukan.

Kemudian, Anda dapat membuat pipeline menggunakan `bucket_owners` untuk mengaktifkan akses lintas akun ke bucket Amazon S3 sebagai sumber:

```
s3-pipeline:
  source:
    s3:
      notification_type: "sqs"
      codec:
        csv:
          delimiter: ","
          quote_character: "\""
          detect_header: True
      sqs:
        queue_url: "https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com/401447383613/test-s3-queue"
      bucket_owners:
        my-bucket-01: 123456789012
        my-bucket-02: 999999999999
      compression: "gzip"
```

Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Amazon Security Lake

Anda dapat menggunakan [plugin sumber S3](#) untuk menyerap data dari [Amazon Security Lake](#) ke dalam pipeline OpenSearch Ingestion Anda. Security Lake secara otomatis memusatkan data keamanan dari AWS lingkungan, lingkungan lokal, dan penyedia SaaS ke dalam data lake yang dibuat khusus. Anda dapat membuat langganan yang mereplikasi data dari Security Lake ke pipeline OpenSearch Ingestion Anda, yang kemudian menuliskannya ke domain OpenSearch Layanan atau OpenSearch koleksi Tanpa Server Anda.

Untuk mengonfigurasi pipeline agar dibaca dari Security Lake, gunakan cetak biru Security Lake yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Cetak biru mencakup konfigurasi default untuk menelan file parket Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) dari Security Lake. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Topik

- [Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Amazon Security Lake sebagai sumber](#)
- [Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Amazon Security Lake sebagai wastafel](#)

Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Amazon Security Lake sebagai sumber

Anda dapat menggunakan plugin sumber Amazon S3 dalam pipeline OpenSearch Ingestion Anda untuk menyerap data dari Amazon Security Lake. Security Lake secara otomatis memusatkan data keamanan dari AWS lingkungan, sistem lokal, dan penyedia SaaS ke dalam data lake yang dibuat khusus.

Amazon Security Lake memiliki atribut metadata berikut dalam pipeline:

- `bucket_name`: Nama bucket Amazon S3 yang dibuat oleh Security Lake untuk menyimpan data keamanan.
- `path_prefix`: Nama sumber kustom yang ditentukan dalam kebijakan peran IAM Security Lake.
- `region`: Wilayah AWS Tempat ember Security Lake S3 berada.
- `accountID`: Akun AWS ID di mana Security Lake diaktifkan.
- `sts_role_arn`: ARN dari peran IAM dimaksudkan untuk digunakan dengan Security Lake.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

- [Aktifkan Danau Keamanan](#).
- [Buat pelanggan](#) di Security Lake.
 - Pilih sumber yang ingin Anda konsumsi ke dalam pipa Anda.
 - Untuk kredensi Pelanggan, tambahkan ID Akun AWS tempat Anda ingin membuat pipeline. Untuk ID eksternal, tentukan `OpenSearchIngestion-{accountid}`.
 - Untuk metode akses Data, pilih S3.
 - Untuk detail Pemberitahuan, pilih antrian SQS.

Saat Anda membuat pelanggan, Security Lake secara otomatis membuat dua kebijakan izin sebaris—satu untuk S3 dan satu untuk SQS. Kebijakan mengambil format berikut: `AmazonSecurityLake-{12345}-S3` dan `AmazonSecurityLake-{12345}-SQS`. Untuk memungkinkan pipeline mengakses sumber pelanggan, Anda harus mengaitkan izin yang diperlukan dengan peran pipeline Anda.

Konfigurasi peran pipeline

Buat kebijakan izin baru di IAM yang hanya menggabungkan izin yang diperlukan dari dua kebijakan yang dibuat secara otomatis Security Lake. Contoh kebijakan berikut menunjukkan hak istimewa paling sedikit yang diperlukan untuk pipeline OpenSearch Ingestion untuk membaca data dari beberapa sumber Security Lake:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-region-abcde/aws/
        LAMBDA_EXECUTION/1.0/*",

```

```

        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-region-abcde/aws/S3_DATA/1.0/*",
        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-region-abcde/aws/VPC_FLOW/1.0/
    *",
        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-region-abcde/aws/ROUTE53/1.0/*",
        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-region-abcde/aws/
SH_FINDINGS/1.0/*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sqs:ReceiveMessage",
      "sqs:DeleteMessage"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:sqs:region:account-id:AmazonSecurityLake-abcde-Main-Queue"
    ]
  }
]
}

```

Important

Security Lake tidak mengelola kebijakan peran pipeline untuk Anda. Jika Anda menambah atau menghapus sumber dari langganan Security Lake, Anda harus memperbarui kebijakan secara manual. Security Lake membuat partisi untuk setiap sumber log, jadi Anda perlu menambahkan atau menghapus izin secara manual dalam peran pipeline.

Anda harus melampirkan izin ini ke peran IAM yang Anda tentukan dalam `sts_role_arn` opsi dalam konfigurasi plugin sumber S3, di bawah. `sqs`

```

version: "2"
source:
  s3:
    ...
  sqs:
    queue_url: "https://sqs.us-east-1amazonaws.com/account-id/
AmazonSecurityLake-abcde-Main-Queue"
  aws:
    ...

```

```
processor:
  ...
sink:
  - opensearch:
    ...
```

Buat pipa

Setelah menambahkan izin ke peran pipeline, gunakan cetak biru Security Lake yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Anda harus menentukan `queue_url` opsi dalam konfigurasi `s3` sumber, yang merupakan URL antrian Amazon SQS untuk dibaca. Untuk memformat URL, cari titik akhir Langganan dalam konfigurasi pelanggan dan ubah `arn:aws:` ke `https://` Misalnya, `https://sqs.us-east-1amazonaws.com/account-id/AmazonSecurityLake-abdcef-Main-Queue`.

`sts_role_arn` Yang Anda tentukan dalam konfigurasi sumber S3 haruslah ARN dari peran pipeline.

Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Amazon Security Lake sebagai wastafel

Gunakan plugin wastafel Amazon S3 di OpenSearch Ingestion untuk mengirim data dari sumber apa pun yang didukung ke Amazon Security Lake. Security Lake mengumpulkan dan menyimpan data keamanan dari AWS, lingkungan lokal, dan penyedia SaaS di danau data khusus.

Untuk mengonfigurasi pipeline Anda untuk menulis data log ke Security Lake, gunakan cetak biru log Lalu Lintas Firewall yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Cetak biru ini mencakup konfigurasi default untuk mengambil log keamanan mentah atau data lain yang disimpan dalam bucket Amazon S3, memproses catatan, dan menormalisasinya. Kemudian memetakan data ke Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) dan mengirimkan data yang sesuai dengan OCSF ke Security Lake.

Pipeline memiliki atribut metadata berikut:

- `bucket_name`: Nama bucket Amazon S3 yang dibuat oleh Security Lake untuk menyimpan data keamanan.
- `path_prefix`: Nama sumber kustom yang ditentukan dalam kebijakan peran IAM Security Lake.
- `region`: Wilayah AWS Tempat ember Security Lake S3 berada.
- `accountID`: Akun AWS ID di mana Security Lake diaktifkan.

- `sts_role_arn`: ARN dari peran IAM dimaksudkan untuk digunakan dengan Security Lake.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline untuk mengirim data ke Security Lake, lakukan langkah-langkah berikut:

- Aktifkan dan konfigurasi Amazon Security Lake: Siapkan Amazon Security Lake untuk memusatkan data keamanan dari berbagai sumber. Untuk petunjuknya, lihat [Mengaktifkan Security Lake menggunakan konsol](#).

Saat Anda memilih sumber, pilih AWS sumber tertentu, lalu pilih satu atau beberapa sumber log dan peristiwa yang ingin Anda konsumsi.

- Siapkan izin: Konfigurasi peran pipeline dengan izin yang diperlukan untuk menulis data ke Security Lake. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran saluran pipa](#).

Buat pipa

Gunakan cetak biru Security Lake yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan cetak biru untuk membuat pipeline](#).

Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Fluent Bit

Contoh [file konfigurasi Fluent Bit](#) ini mengirimkan data log dari Fluent Bit ke pipeline OpenSearch Ingestion. Untuk informasi selengkapnya tentang menelan data log, lihat [Analisis Log](#) dalam dokumentasi Persiapan Data.

Perhatikan hal berikut:

- `host` Nilainya harus menjadi titik akhir pipeline Anda. Misalnya, `pipeline-endpoint.us-east-1osis.amazonaws.com`.
- Nilai `aws_service` haruslah `osis`.
- `aws_role_arn` Nilainya adalah ARN dari peran AWS IAM untuk diasumsikan dan digunakan klien untuk otentikasi Signature Version 4.

```
[INPUT]
  name      tail
  refresh_interval 5
```

```
path          /var/log/test.log
read_from_head true
```

[OUTPUT]

```
Name http
Match *
Host pipeline-endpoint.us-east-1osis.amazonaws.com
Port 443
URI /log/ingest
Format json
aws_auth true
aws_region region
aws_service osis
aws_role_arn arn:aws:iam::account-id:role/ingestion-role
Log_Level trace
tls On
```

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang memiliki HTTP sebagai sumbernya:

```
version: "2"
unaggregated-log-pipeline:
  source:
    http:
      path: "/log/ingest"
  processor:
    - grok:
        match:
          log:
            - "%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp} %{NOTSPACE:network_node}
%{NOTSPACE:network_host} %{IPORHOST:source_ip}:%{NUMBER:source_port:int} ->
%{IPORHOST:destination_ip}:%{NUMBER:destination_port:int} %{GREEDYDATA:details}"
    - grok:
        match:
          details:
            - "'%{NOTSPACE:http_method} %{NOTSPACE:http_uri}' %{NOTSPACE:protocol}"
            - "TLS%{NOTSPACE:tls_version} %{GREEDYDATA:encryption}"
            - "%{NUMBER:status_code:int} %{NUMBER:response_size:int}"
    - delete_entries:
        with_keys: ["details", "log"]

  sink:
    - opensearch:
```

```
hosts: ["https://search-domain-endpoint.us-east-1es.amazonaws.com"]
index: "index_name"
index_type: custom
bulk_size: 20
aws:
  region: "region"
```

Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Fluentd

Fluentd adalah ekosistem pengumpulan data open-source yang menyediakan SDKs berbagai bahasa dan sub-proyek seperti Fluent Bit. Contoh [file konfigurasi Fluentd](#) ini mengirimkan data log dari Fluentd ke pipeline Ingestion. OpenSearch Untuk informasi selengkapnya tentang menelan data log, lihat [Analisis Log](#) dalam dokumentasi Persiapan Data.

Perhatikan hal berikut:

- `endpoint` Nilainya harus menjadi titik akhir pipeline Anda. Misalnya, `pipeline-endpoint.us-east-1osis.amazonaws.com/apache-log-pipeline/logs`.
- Nilai `aws_service` haruslah `osis`.
- `aws_role_arn` Nilainya adalah ARN dari peran AWS IAM untuk diasumsikan dan digunakan klien untuk otentikasi Signature Version 4.

```
<source>
  @type tail
  path logs/sample.log
  path_key log
  tag apache
  <parse>
    @type none
  </parse>
</source>

<filter apache>
  @type record_transformer
  <record>
    log ${record["message"]}
  </record>
</filter>

<filter apache>
```

```

    @type record_transformer
    remove_keys message
</filter>

<match apache>
  @type http
  endpoint pipeline-endpoint.us-east-1osis.amazonaws.com/apache-log-pipeline/logs
  json_array true

  <auth>
    method aws_sigv4
    aws_service osis
    aws_region region
    aws_role_arn arn:aws:iam::account-id:role/ingestion-role
  </auth>

  <format>
    @type json
  </format>

  <buffer>
    flush_interval 1s
  </buffer>
</match>

```

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang memiliki HTTP sebagai sumbernya:

```

version: "2"
apache-log-pipeline:
  source:
    http:
      path: "/${pipelineName}/logs"
  processor:
    - grok:
        match:
          log:
            - "%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp} %{NOTSPACE:network_node}
              %{NOTSPACE:network_host} %{IPORHOST:source_ip}:%{NUMBER:source_port:int} ->
              %{IPORHOST:destination_ip}:%{NUMBER:destination_port:int} %{GREEDYDATA:details}"
  sink:
    - opensearch:
        hosts: ["https://search-domain-endpoint.us-east-1es.amazonaws.com"]

```

```
index: "index_name"
aws_region: "region"
aws_sigv4: true
```

Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Collector OpenTelemetry

[File OpenTelemetry konfigurasi](#) sampel ini mengeksport data jejak dari OpenTelemetry Collector dan mengirimkannya ke pipeline OpenSearch Ingestion. Untuk informasi selengkapnya tentang menelan data jejak, lihat [Trace Analytics](#) di dokumentasi Penyedia Data.

Perhatikan hal berikut:

- `endpoint` Nilai harus menyertakan titik akhir pipeline Anda. Misalnya, `https://pipeline-endpoint.us-east-1.osis.amazonaws.com`.
- Nilai `service` haruslah `osis`.
- `compression` Opsi untuk OTLP/HTTP Eksportir harus sesuai dengan `compression` opsi pada OpenTelemetry sumber pipa.

```
extensions:
  sigv4auth:
    region: "region"
    service: "osis"

receivers:
  jaeger:
    protocols:
      grpc:

exporters:
  otlphttp:
    traces_endpoint: "https://pipeline-endpoint.us-east-1.osis.amazonaws.com/v1/traces"
    auth:
      authenticator: sigv4auth
    compression: none

service:
  extensions: [sigv4auth]
  pipelines:
    traces:
      receivers: [jaeger]
```



```
exporters: [otlphttp]
```

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang menentukan plugin [OTel trace](#) sebagai sumbernya:

```
version: "2"
otel-trace-pipeline:
  source:
    otel_trace_source:
      path: "/v1/traces"
  processor:
    - trace_peer_forwarder:
  sink:
    - pipeline:
        name: "trace-pipeline"
    - pipeline:
        name: "service-map-pipeline"
trace-pipeline:
  source:
    pipeline:
      name: "otel-trace-pipeline"
  processor:
    - otel_traces:
  sink:
    - opensearch:
        hosts: ["https://search-domain-endpoint.us-east-1.es.amazonaws.com"]
        index_type: trace-analytics-raw
        aws:
          region: "region"
service-map-pipeline:
  source:
    pipeline:
      name: "otel-trace-pipeline"
  processor:
    - service_map:
  sink:
    - opensearch:
        hosts: ["https://search-domain-endpoint.us-east-1.es.amazonaws.com"]
        index_type: trace-analytics-service-map
        aws:
          region: "region"
```

Untuk contoh pipeline lainnya, lihat cetak biru analisis jejak yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan Kafka

Anda dapat menggunakan plugin [Kafka](#) untuk mengalirkan data dari cluster Kafka yang dikelola sendiri ke domain OpenSearch Layanan OpenSearch Amazon dan koleksi Tanpa Server. OpenSearch Ingestion mendukung koneksi dari kluster Kafka yang dikonfigurasi dengan jaringan publik atau pribadi (VPC). Topik ini menguraikan prasyarat dan langkah-langkah untuk menyiapkan saluran konsumsi, termasuk mengonfigurasi pengaturan jaringan dan metode otentikasi seperti TLS bersama (MTL), SASL/SCRAM, atau IAM.

Migrasi data dari klaster Kafka publik

Anda dapat menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion untuk memigrasikan data dari kluster Kafka yang dikelola sendiri oleh publik, yang berarti bahwa nama DNS domain dapat diselesaikan secara publik. Untuk melakukannya, siapkan pipa OpenSearch Ingestion dengan Kafka yang dikelola sendiri sebagai sumber dan OpenSearch Layanan atau Tanpa OpenSearch Server sebagai tujuan. Ini memproses data streaming Anda dari kluster sumber yang dikelola sendiri ke domain atau AWS koleksi tujuan yang dikelola.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat cluster Kafka yang dikelola sendiri dengan konfigurasi jaringan publik. Cluster harus berisi data yang ingin Anda konsumsi ke dalam OpenSearch Service.
2. Buat domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server tempat Anda ingin memigrasikan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat domain OpenSearch Layanan”](#) dan [the section called “Membuat koleksi”](#).
3. Siapkan autentikasi pada klaster yang dikelola sendiri dengan. AWS Secrets Manager Aktifkan rotasi rahasia dengan mengikuti langkah-langkah di [Putar AWS Secrets Manager rahasia](#).
4. Lampirkan [kebijakan berbasis sumber daya ke domain Anda atau kebijakan akses data ke koleksi](#) Anda. Kebijakan akses ini memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menulis data dari klaster yang dikelola sendiri ke domain atau koleksi Anda.

Contoh kebijakan akses domain berikut memungkinkan peran pipeline, yang Anda buat pada langkah berikutnya, untuk menulis data ke domain. Pastikan Anda memperbarui resource dengan ARN Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::pipeline-account-id:role/pipeline-role"
      },
      "Action": [
        "es:DescribeDomain",
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk membuat peran IAM dengan izin yang benar untuk mengakses data tulis ke koleksi atau domain, lihat. [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#)

Langkah 1: rnfigure peran pipa

Setelah Anda menyiapkan prasyarat pipeline Kafka, [konfigurasi peran pipeline](#) yang ingin Anda gunakan dalam konfigurasi pipeline, dan tambahkan izin untuk menulis ke domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server, serta izin untuk membaca rahasia dari Secrets Manager.

Langkah 2: Buat pipa

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang menentukan Kafka sebagai sumbernya.

Anda dapat menentukan beberapa domain OpenSearch Layanan sebagai tujuan untuk data Anda. Kemampuan ini memungkinkan routing bersyarat atau replikasi data yang masuk ke beberapa domain Layanan. OpenSearch

Anda juga dapat memigrasikan data dari cluster Confluent Kafka sumber ke koleksi VPC Tanpa Server OpenSearch. Pastikan Anda menyediakan kebijakan akses jaringan dalam konfigurasi pipeline. Anda dapat menggunakan registri skema Confluent untuk menentukan skema Confluent.

```
version: "2"
kafka-pipeline:
  source:
    kafka:
      encryption:
        type: "ssl"
      topics:
        - name: "topic-name"
          group_id: "group-id"
      bootstrap_servers:
        - "bootstrap-server.us-east-1.aws.private.confluent.cloud:9092"
      authentication:
        sasl:
          plain:
            username: "${aws_secrets:confluent-kafka-secret:username}"
            password: "${aws_secrets:confluent-kafka-secret:password}"
      schema:
        type: confluent
        registry_url: https://my-registry.us-east-1.aws.confluent.cloud
        api_key: "${aws_secrets:schema-secret:schema_registry_api_key}"
        api_secret: "${aws_secrets:schema-secret:schema_registry_api_secret}"
        basic_auth_credentials_source: "USER_INFO"
  sink:
    - opensearch:
        hosts: ["https://search-mydomain.us-east-1.es.amazonaws.com"]
        aws:
          region: "us-east-1"
          index: "confluent-index"
  extension:
    aws:
      secrets:
        confluent-kafka-secret:
          secret_id: "my-kafka-secret"
          region: "us-east-1"
        schema-secret:
          secret_id: "my-self-managed-kafka-schema"
          region: "us-east-1"
```

Anda dapat menggunakan cetak biru yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Migrasi data dari cluster Kafka di VPC

Anda juga dapat menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion untuk memigrasikan data dari cluster Kafka yang dikelola sendiri yang berjalan di VPC. Untuk melakukannya, siapkan pipa OpenSearch Ingestion dengan Kafka yang dikelola sendiri sebagai sumber dan OpenSearch Layanan atau Tanpa OpenSearch Server sebagai tujuan. Ini memproses data streaming Anda dari kluster sumber yang dikelola sendiri ke domain atau AWS koleksi tujuan yang dikelola.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat cluster Kafka yang dikelola sendiri dengan konfigurasi jaringan VPC yang berisi data yang ingin Anda konsumsi ke dalam Layanan. OpenSearch
2. Buat domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server tempat Anda ingin memigrasikan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat domain OpenSearch Layanan](#) dan [Membuat koleksi](#).
3. Siapkan autentikasi pada klaster yang dikelola sendiri dengan. AWS Secrets Manager Aktifkan rotasi rahasia dengan mengikuti langkah-langkah di [Putar AWS Secrets Manager rahasia](#).
4. Dapatkan ID VPC yang memiliki akses ke Kafka yang dikelola sendiri. Pilih VPC CIDR yang akan digunakan oleh Ingestion. OpenSearch

Note

Jika Anda menggunakan AWS Management Console untuk membuat pipeline, Anda juga harus melampirkan pipeline OpenSearch Ingestion Anda ke VPC Anda untuk menggunakan Kafka yang dikelola sendiri. Untuk melakukannya, cari bagian Konfigurasi jaringan, pilih kotak centang Lampirkan ke VPC, dan pilih CIDR Anda dari salah satu opsi default yang disediakan, atau pilih sendiri. Anda dapat menggunakan CIDR apa pun dari ruang alamat pribadi seperti yang didefinisikan dalam Praktik Terkini [Terbaik RFC 1918](#). Untuk menyediakan CIDR khusus, pilih Lainnya dari menu tarik-turun. Untuk menghindari tabrakan dalam alamat IP antara OpenSearch Ingestion dan self-managed OpenSearch, pastikan bahwa OpenSearch VPC CIDR yang dikelola sendiri berbeda dari CIDR untuk Ingestion. OpenSearch

5. Lampirkan [kebijakan berbasis sumber daya ke domain Anda](#) atau [kebijakan akses data ke koleksi](#) Anda. Kebijakan akses ini memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menulis data dari kluster yang dikelola sendiri ke domain atau koleksi Anda.

Contoh kebijakan akses domain berikut memungkinkan peran pipeline, yang Anda buat pada langkah berikutnya, untuk menulis data ke domain. Pastikan Anda memperbarui resource dengan ARN Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::pipeline-account-id:role/pipeline-role"
      },
      "Action": [
        "es:DescribeDomain",
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk membuat peran IAM dengan izin yang benar untuk mengakses data tulis ke koleksi atau domain, lihat. [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#)

Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline

Setelah Anda menyiapkan prasyarat pipeline, [konfigurasi peran pipeline yang](#) ingin Anda gunakan dalam konfigurasi pipeline, dan tambahkan izin berikut dalam peran:

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "SecretsManagerReadAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-
name"]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AttachNetworkInterface",
      "ec2:CreateNetworkInterface",
      "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "ec2>DeleteNetworkInterface",
      "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
      "ec2:DetachNetworkInterface",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:account-id:network-interface/*",
      "arn:aws:ec2:*:account-id:subnet/*",
      "arn:aws:ec2:*:account-id:security-group/*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeDhcpOptions",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:Describe*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateTags"

```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/OSISManaged": "true"
        }
    }
}
]
}

```

Anda harus memberikan EC2 izin Amazon di atas pada peran IAM yang Anda gunakan untuk membuat pipeline OpenSearch Ingestion karena pipeline menggunakan izin ini untuk membuat dan menghapus antarmuka jaringan di VPC Anda. Pipeline hanya dapat mengakses cluster Kafka melalui antarmuka jaringan ini.

Langkah 2: Buat pipa

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang menentukan Kafka sebagai sumbernya.

Anda dapat menentukan beberapa domain OpenSearch Layanan sebagai tujuan untuk data Anda. Kemampuan ini memungkinkan routing bersyarat atau replikasi data yang masuk ke beberapa domain Layanan. OpenSearch

Anda juga dapat memigrasikan data dari cluster Confluent Kafka sumber ke koleksi VPC Tanpa Server OpenSearch . Pastikan Anda menyediakan kebijakan akses jaringan dalam konfigurasi pipeline. Anda dapat menggunakan registri skema Confluent untuk menentukan skema Confluent.

```

version: "2"
kafka-pipeline:
  source:
    kafka:
      encryption:
        type: "ssl"
      topics:
        - name: "topic-name"
          group_id: "group-id"
      bootstrap_servers:
        - "bootstrap-server.us-east-1.aws.private.confluent.cloud:9092"

```



```

authentication:
  sasl:
    plain:
      username: ${aws_secrets:confluent-kafka-secret:username}
      password: ${aws_secrets:confluent-kafka-secret:password}
  schema:
    type: confluent
    registry_url: https://my-registry.us-east-1.aws.confluent.cloud
    api_key: "${aws_secrets:schema-secret:schema_registry_api_key}"
    api_secret: "${aws_secrets:schema-secret:schema_registry_api_secret}"
    basic_auth_credentials_source: "USER_INFO"
sink:
- opensearch:
    hosts: ["https://search-mydomain.us-east-1.es.amazonaws.com"]
    aws:
      region: "us-east-1"
    index: "confluent-index"
extension:
  aws:
    secrets:
      confluent-kafka-secret:
        secret_id: "my-kafka-secret"
        region: "us-east-1"
      schema-secret:
        secret_id: "my-self-managed-kafka-schema"
        region: "us-east-1"

```

Anda dapat menggunakan cetak biru yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Migrasi data dari OpenSearch cluster yang dikelola sendiri menggunakan Amazon Ingestion OpenSearch

Anda dapat menggunakan pipeline Amazon OpenSearch Ingestion dengan pengelola sendiri OpenSearch atau Elasticsearch untuk memigrasikan data ke domain Layanan Amazon OpenSearch dan koleksi Tanpa Server. OpenSearch OpenSearch Ingestion mendukung konfigurasi jaringan publik dan pribadi untuk migrasi data dari OpenSearch self-managed dan Elasticsearch.

Migrasi dari klaster publik OpenSearch

Anda dapat menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion untuk memigrasikan data dari cluster yang dikelola sendiri OpenSearch atau Elasticsearch dengan konfigurasi publik, yang berarti bahwa nama DNS domain dapat diselesaikan secara publik. Untuk melakukannya, siapkan pipeline OpenSearch Ingestion dengan dikelola sendiri OpenSearch atau Elasticsearch sebagai sumber dan OpenSearch Layanan atau OpenSearch Tanpa Server sebagai tujuan. Ini secara efektif memigrasikan data Anda dari kluster sumber yang dikelola sendiri ke domain atau koleksi tujuan yang AWS dikelola.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat cluster yang dikelola sendiri OpenSearch atau Elasticsearch yang berisi data yang ingin Anda migrasi dan konfigurasi nama DNS publik. Untuk petunjuk, lihat [Membuat klaster](#) dalam OpenSearch dokumentasi.
2. Buat domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server tempat Anda ingin memigrasikan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat domain OpenSearch Layanan”](#) dan [the section called “Membuat koleksi”](#).
3. Siapkan autentikasi pada klaster yang dikelola sendiri dengan AWS Secrets Manager Aktifkan rotasi rahasia dengan mengikuti langkah-langkah di [Putar AWS Secrets Manager rahasia](#).
4. Lampirkan [kebijakan berbasis sumber daya ke domain Anda atau kebijakan akses data ke koleksi](#) Anda. Kebijakan akses ini memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menulis data dari klaster yang dikelola sendiri ke domain atau koleksi Anda.

Contoh kebijakan akses domain berikut memungkinkan peran pipeline, yang Anda buat pada langkah berikutnya, untuk menulis data ke domain. Pastikan Anda memperbarui resource dengan ARN Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::pipeline-account-id:role/pipeline-role"
      },
      "Action": [
```

```

        "es:DescribeDomain",
        "es:ESHttp*"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
    ]
  }
}

```

Untuk membuat peran IAM dengan izin yang benar untuk mengakses data tulis ke koleksi atau domain, lihat. [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#)

Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline

Setelah prasyarat OpenSearch pipeline disiapkan, [konfigurasi peran pipeline yang ingin Anda gunakan dalam konfigurasi pipeline](#), dan tambahkan izin untuk menulis ke domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server, serta izin untuk membaca rahasia dari Secrets Manager.

Langkah 2: Buat pipa

Anda kemudian dapat mengkonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang menentukan OpenSearch sebagai sumber.

Anda dapat menentukan beberapa domain OpenSearch Layanan sebagai tujuan untuk data Anda. Kemampuan ini memungkinkan routing bersyarat atau replikasi data yang masuk ke beberapa domain Layanan. OpenSearch

Anda juga dapat memigrasikan data dari sumber OpenSearch atau cluster Elasticsearch ke koleksi VPC Tanpa Server OpenSearch. Pastikan Anda menyediakan kebijakan akses jaringan dalam konfigurasi pipeline.

```

version: "2"
opensearch-migration-pipeline:
  source:
    opensearch:
      acknowledgments: true
      host: [ "https://my-self-managed-cluster-name:9200" ]
      indices:
        include:

```

```

    - index_name_regex: "include-.*"
  exclude:
    - index_name_regex: '\..*'
  authentication:
    username: ${aws_secrets:secret:username}
    password: ${aws_secrets:secret:password}
  scheduling:
    interval: "PT2H"
    index_read_count: 3
    start_time: "2023-06-02T22:01:30.00Z"
sink:
- opensearch:
  hosts: ["https://search-mydomain.us-east-1.es.amazonaws.com"]
  aws:
    region: "us-east-1"
    #Uncomment the following lines if your destination is an OpenSearch
Serverless collection
    #serverless: true
    # serverless_options:
    #   network_policy_name: "network-policy-name"
  index: "${getMetadata(\"opensearch-index\")}"
  document_id: "${getMetadata(\"opensearch-document_id\")}"
  enable_request_compression: true
  dlq:
    s3:
      bucket: "bucket-name"
      key_path_prefix: "apache-log-pipeline/logs/dlq"
      region: "us-east-1"
extension:
  aws:
    secrets:
      secret:
        secret_id: "my-opensearch-secret"
        region: "us-east-1"
        refresh_interval: PT1H

```

Anda dapat menggunakan cetak biru yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Migrasi data dari OpenSearch cluster di VPC

Anda juga dapat menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion untuk memigrasikan data dari cluster yang dikelola sendiri OpenSearch atau Elasticsearch yang berjalan di VPC. Untuk melakukannya,

siapkan pipeline OpenSearch Ingestion dengan dikelola sendiri OpenSearch atau Elasticsearch sebagai sumber dan OpenSearch Layanan atau OpenSearch Tanpa Server sebagai tujuan. Ini secara efektif memigrasikan data Anda dari kluster sumber yang dikelola sendiri ke domain atau koleksi tujuan yang AWS dikelola.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat cluster yang dikelola sendiri OpenSearch atau Elasticsearch dengan konfigurasi jaringan VPC yang berisi data yang ingin Anda migrasikan.
2. Buat domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server tempat Anda ingin memigrasikan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat domain OpenSearch Layanan](#) dan [Membuat koleksi](#).
3. Siapkan autentikasi pada kluster yang dikelola sendiri dengan. AWS Secrets Manager Aktifkan rotasi rahasia dengan mengikuti langkah-langkah di [Putar AWS Secrets Manager rahasia](#).
4. Dapatkan ID VPC yang memiliki akses ke self-managed OpenSearch atau Elasticsearch. Pilih VPC CIDR yang akan digunakan oleh Ingestion. OpenSearch

Note

Jika Anda menggunakan AWS Management Console untuk membuat pipeline, Anda juga harus melampirkan pipeline OpenSearch Ingestion ke VPC Anda untuk menggunakan self-managed atau Elasticsearch. OpenSearch Untuk melakukannya, temukan bagian Opsi jaringan sumber, pilih kotak centang Lampirkan ke VPC, dan pilih CIDR Anda dari salah satu opsi default yang disediakan. Anda dapat menggunakan CIDR apa pun dari ruang alamat pribadi seperti yang didefinisikan dalam Praktik Terkini [Terbaik RFC 1918](#).

Untuk menyediakan CIDR khusus, pilih Lainnya dari menu tarik-turun. Untuk menghindari tabrakan dalam alamat IP antara OpenSearch Ingestion dan self-managed OpenSearch, pastikan bahwa OpenSearch VPC CIDR yang dikelola sendiri berbeda dari CIDR untuk Ingestion. OpenSearch

5. Lampirkan [kebijakan berbasis sumber daya ke domain Anda atau kebijakan akses data ke koleksi](#) Anda. Kebijakan akses ini memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menulis data dari kluster yang dikelola sendiri ke domain atau koleksi Anda.

Contoh kebijakan akses domain berikut memungkinkan peran pipeline, yang Anda buat pada langkah berikutnya, untuk menulis data ke domain. Pastikan Anda memperbarui resource dengan ARN Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::pipeline-account-id:role/pipeline-role"
      },
      "Action": [
        "es:DescribeDomain",
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk membuat peran IAM dengan izin yang benar untuk mengakses data tulis ke koleksi atau domain, lihat. [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#)

Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline

Setelah Anda menyiapkan prasyarat pipeline, [konfigurasi peran pipeline yang](#) ingin Anda gunakan dalam konfigurasi pipeline, dan tambahkan izin berikut dalam peran:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SecretsManagerReadAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-
name"]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:account-id:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:account-id:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:account-id:security-group/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:Describe*"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {
        "StringEquals":

```

```

        {
            "aws:RequestTag/OSISManaged": "true"
        }
    }
}

```

Anda harus memberikan EC2 izin Amazon di atas pada peran IAM yang Anda gunakan untuk membuat pipeline OpenSearch Ingestion karena pipeline menggunakan izin ini untuk membuat dan menghapus antarmuka jaringan di VPC Anda. Pipeline hanya dapat mengakses OpenSearch cluster melalui antarmuka jaringan ini.

Langkah 2: Buat pipa

Anda kemudian dapat mengkonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion seperti berikut ini, yang menentukan OpenSearch sebagai sumber.

Anda dapat menentukan beberapa domain OpenSearch Layanan sebagai tujuan untuk data Anda. Kemampuan ini memungkinkan routing bersyarat atau replikasi data yang masuk ke beberapa domain Layanan. OpenSearch

Anda juga dapat memigrasikan data dari sumber OpenSearch atau cluster Elasticsearch ke koleksi VPC Tanpa Server OpenSearch . Pastikan Anda menyediakan kebijakan akses jaringan dalam konfigurasi pipeline.

```

version: "2"
opensearch-migration-pipeline:
  source:
    opensearch:
      acknowledgments: true
      host: [ "https://my-self-managed-cluster-name:9200" ]
      indices:
        include:
          - index_name_regex: "include-.*"
        exclude:
          - index_name_regex: '\..*'
      authentication:
        username: ${aws_secrets:secret:username}
        password: ${aws_secrets:secret:password}
      scheduling:

```



```

    interval: "PT2H"
    index_read_count: 3
    start_time: "2023-06-02T22:01:30.00Z"
sink:
- opensearch:
    hosts: ["https://search-mydomain.us-east-1.es.amazonaws.com"]
    aws:
        region: "us-east-1"
        #Uncomment the following lines if your destination is an OpenSearch
        Serverless collection
        #serverless: true
        # serverless_options:
        #     network_policy_name: "network-policy-name"
    index: "${getMetadata(\"opensearch-index\")}"
    document_id: "${getMetadata(\"opensearch-document_id\")}"
    enable_request_compression: true
    dlq:
        s3:
            bucket: "bucket-name"
            key_path_prefix: "apache-log-pipeline/logs/dlq"
            region: "us-east-1"
extension:
    aws:
        secrets:
            secret:
                secret_id: "my-opensearch-secret"
                region: "us-east-1"
                refresh_interval: PT1H

```

Anda dapat menggunakan cetak biru yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion dengan Amazon Kinesis Data Streams

Anda dapat menggunakan plugin [Kinesis](#) untuk mengalirkan data dari Amazon Kinesis Data Streams ke domain Layanan Amazon dan koleksi Tanpa Server OpenSearch . OpenSearch Pipeline menarik catatan dari Amazon Kinesis dan mengirimkannya OpenSearch ke, dan secara otomatis menghasilkan indeks berdasarkan nama aliran dan tanggal saat ini.

Konektivitas ke Amazon Kinesis Data Streams

Anda dapat menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion untuk memigrasikan data dari Amazon Kinesis Data Streams dengan konfigurasi publik, yang berarti bahwa nama DNS domain dapat diselesaikan secara publik. Untuk melakukannya, siapkan pipeline OpenSearch Ingestion dengan Amazon Kinesis Data Streams sebagai sumber OpenSearch dan Layanan OpenSearch atau Tanpa Server sebagai tujuan. Ini memproses data streaming Anda dari kluster sumber yang dikelola sendiri ke domain atau AWS koleksi tujuan yang dikelola.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline OpenSearch Ingestion, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat aliran data Amazon Kinesis yang bertindak sebagai sumber. Aliran harus berisi data yang ingin Anda konsumsi ke dalam OpenSearch Layanan.
2. Buat domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server tempat Anda ingin memigrasikan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat domain OpenSearch Layanan](#) dan [Membuat koleksi](#).
3. Siapkan otentikasi pada aliran data Amazon Kinesis Anda dengan. AWS Secrets Manager Aktifkan rotasi rahasia dengan mengikuti langkah-langkah di [Putar AWS Secrets Manager rahasia](#).
4. Lampirkan [kebijakan berbasis sumber daya ke domain Anda atau kebijakan akses data ke koleksi](#) Anda. Kebijakan akses ini memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menulis data dari kluster yang dikelola sendiri ke domain atau koleksi Anda.

Contoh kebijakan akses domain berikut memungkinkan peran pipeline, yang Anda buat pada langkah berikutnya, untuk menulis data ke domain. Pastikan Anda memperbarui resource dengan ARN Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:role/pipeline-role"
      },
      "Action": [
        "es:DescribeDomain",
```

```

    "es:ESHttp*"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
  ]
}
]
}

```

Untuk membuat peran IAM dengan izin yang benar untuk mengakses data tulis ke koleksi atau domain, lihat. [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#)

Langkah 1: Konfigurasi peran pipeline

Setelah Anda [menyiapkan prasyarat pipeline Amazon Kinesis Data Streams](#), konfigurasi [peran pipeline yang ingin Anda gunakan dalam konfigurasi pipeline](#), dan tambahkan izin untuk menulis ke OpenSearch domain Layanan atau koleksi Tanpa Server, serta izin OpenSearch untuk membaca rahasia dari Secrets Manager.

Izin berikut diperlukan untuk menulis ke bucket, domain, dan koleksi Amazon S3:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "allowReadFromStream",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:RegisterStreamConsumer",
        "kinesis:SubscribeToShard"
      ],
    },
  ],
}

```

```

        "Resource": [
            "arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream-name"
        ]
    }
]
}

```

Jika enkripsi sisi server diaktifkan untuk aliran, kebijakan KMS berikut akan mendekripsi catatan aliran:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "allowDecryptionOfCustomManagedKey",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"
    }
  ]
}

```

Agar pipeline dapat menulis data ke domain, domain harus memiliki [kebijakan akses tingkat domain yang memungkinkan peran pipeline sts_role_arn untuk mengaksesnya](#). Contoh kebijakan akses domain berikut memungkinkan peran pipeline bernama pipeline-role, yang Anda buat pada langkah sebelumnya, untuk menulis data ke domain bernama ingestion-domain:

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:role/pipeline-role"
      },

```

```

    "Action": ["es:DescribeDomain", "es:ESHttp*"],
    "Resource": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*"
  }
]
}

```

Langkah 2: Buat pipa

Anda kemudian dapat mengonfigurasi pipeline OpenSearch Ingestion yang menentukan Amazon Kinesis sebagai sumbernya. Atribut metadata yang tersedia adalah:

- `stream_name`: nama aliran data Kinesis tempat rekaman itu dicerna.
- `partition_key`: kunci partisi dari catatan aliran data Kinesis yang sedang dicerna.
- `sequence_number`: nomor urut catatan aliran data Kinesis yang sedang dicerna.
- `sub_sequence_number`: nomor sub urutan catatan aliran data Kinesis yang sedang dicerna.

Anda dapat menentukan beberapa domain OpenSearch Layanan sebagai tujuan untuk data Anda. Kemampuan ini memungkinkan routing bersyarat atau replikasi data yang masuk ke beberapa domain Layanan. OpenSearch

Anda juga dapat memigrasikan data dari Amazon Kinesis ke koleksi VPC Tanpa OpenSearch Server. Ada cetak biru yang tersedia di konsol OpenSearch Ingestion untuk membuat pipeline. Untuk membuat pipeline, Anda dapat menggunakan `AWS-KinesisDataStreamsPipeline` cetak biru berikut.

```

version: "2"
kinesis_data_streams_pipeline:
  source:
    kinesis_data_streams:
      acknowledgments: true
      codec:
        newline:
      streams:
        - stream_name: "<stream name>"
        - stream_name: "<stream name>"
      aws:
        region: "region"
  sink:
    - opensearch:
        hosts: [ "https://search-mydomain.region.es.amazonaws.com" ]

```

```
index: "index_${getMetadata(\"stream-name\")}"
document_id: "${getMetadata(\"partition_key\")}"
aws:
  sts_role_arn: "<<arn:aws:iam::123456789012:role/Example-Role>>"
  region: "region"

s3:
  bucket: "dlq-bucket-name"
  region: "region"
```

Anda dapat menggunakan cetak biru yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat pipeline ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#). Anda juga dapat meninjau dokumentasi OpenSearch opensource untuk opsi konfigurasi tambahan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [opsi konfigurasi](#).

Konsistensi data

OpenSearch Ingestion mendukung end-to-end pengakuan untuk memastikan daya tahan data. Ketika pipeline membaca catatan aliran dari Kinesis, ia secara dinamis mendistribusikan pekerjaan membaca catatan aliran berdasarkan pecahan yang terkait dengan aliran. Pipeline akan secara otomatis memeriksa aliran pos ketika menerima pengakuan setelah menelan semua catatan dalam domain atau koleksi. OpenSearch Ini akan menghindari pemrosesan duplikat catatan aliran.

Note

Jika Anda ingin membuat indeks berdasarkan nama aliran, Anda dapat menentukan indeks di bagian sink opensearch sebagai “index_\${getMetadata (“\”\”)}”. *stream_name*

(Opsional) Konfigurasi unit komputasi yang direkomendasikan (OCUs) untuk pipeline Kinesis Data Streams

Minimal 2 unit komputasi (OCU) direkomendasikan saat membuat pipeline sumber Kinesis. Ini akan memungkinkan catatan aliran data Kinesis per pemrosesan pecahan didistribusikan secara merata di antara unit komputasi sehingga memastikan mekanisme latensi rendah untuk konsumsi catatan aliran.

Pipa sumber aliran OpenSearchKinesis data juga dapat dikonfigurasi untuk menyerap catatan aliran dari lebih dari satu aliran. Disarankan untuk menambahkan unit komputasi tambahan per aliran baru.

 Note

Jika pipeline Anda memiliki lebih banyak unit komputasi (OCU) daripada pecahan dalam kumpulan aliran yang dikonfigurasi dalam pipeline, beberapa unit komputasi dapat diam tanpa memproses catatan aliran apa pun per pecahan.

Langkah selanjutnya

Setelah mengeksport data ke pipeline, Anda dapat melakukan [kueri](#) dari domain OpenSearch Layanan yang dikonfigurasi sebagai sink untuk pipeline. Sumber daya berikut dapat membantu Anda memulai:

- [Observabilitas](#)
- [the section called “Trace Analytics”](#)
- [the section called “Bahasa Pemrosesan yang Disalurkan”](#)

Menggunakan pipa OpenSearch Ingestion dengan AWS Lambda

Gunakan [AWS Lambda prosesor](#) untuk memperkaya data dari sumber atau tujuan apa pun yang didukung oleh OpenSearch Ingestion menggunakan kode khusus. Dengan prosesor Lambda, Anda dapat menerapkan transformasi atau pengayaan data Anda sendiri dan kemudian mengembalikan peristiwa yang diproses kembali ke pipeline Anda untuk diproses lebih lanjut. Prosesor ini memungkinkan pemrosesan data yang disesuaikan dan memberi Anda kontrol penuh atas bagaimana data dimanipulasi sebelum bergerak melalui pipeline.

 Note

Batas ukuran muatan untuk satu peristiwa yang diproses oleh prosesor Lambda adalah 5 MB. Selain itu, prosesor Lambda hanya mendukung respons dalam format array JSON.

Prasyarat

Sebelum Anda membuat pipeline dengan prosesor Lambda, buat sumber daya berikut:

- AWS Lambda Fungsi yang memperkaya dan mengubah data sumber Anda. Untuk petunjuk, lihat [Membuat fungsi Lambda pertama Anda](#).
- Domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server yang akan menjadi sink pipa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat domain OpenSearch Layanan”](#) dan [the section called “Membuat koleksi”](#).
- Peran pipeline yang menyertakan izin untuk menulis ke domain atau sink koleksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Peran pipa”](#).

Peran pipeline juga memerlukan kebijakan izin terlampir yang memungkinkannya menjalankan fungsi Lambda yang ditentukan dalam konfigurasi pipeline. Misalnya:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "allowinvokeFunction",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:invokeFunction",
        "lambda:InvokeAsync",
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource": "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-
name"
    }
  ]
}
```

Buat pipeline

Untuk digunakan AWS Lambda sebagai prosesor, konfigurasi pipa OpenSearch Ingestion dan tentukan `aws_lambda` sebagai prosesor. Anda juga dapat menggunakan cetak biru pengayaan AWS Lambda khusus untuk membuat pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Contoh pipeline berikut menerima data dari sumber HTTP, memperkayanya menggunakan prosesor tanggal dan AWS Lambda prosesor, dan menyerap data yang diproses ke domain. OpenSearch


```
version: "2"
lambda-processor-pipeline:
  source:
    http:
      path: "/${pipelineName}/logs"
  processor:
    - date:
        destination: "@timestamp"
        from_time_received: true
    - aws_lambda:
        function_name: "my-lambda-function"

        tags_on_failure: ["lambda_failure"]
        batch:
          key_name: "events"
        aws:
          region: region
  sink:
    - opensearch:
        hosts: [ "https://search-mydomain.us-east-1es.amazonaws.com" ]
        index: "table-index"
        aws:
          region: "region"
          serverless: false
```

Contoh AWS Lambda fungsi berikut mengubah data yang masuk dengan menambahkan pasangan kunci-nilai baru ("transformed": "true") ke setiap elemen dalam array peristiwa yang disediakan, dan kemudian mengirimkan kembali versi modifikasi.

```
import json

def lambda_handler(event, context):
    input_array = event.get('events', [])
    output = []
    for input in input_array:
        input["transformed"] = "true";
        output.append(input)

    return output
```

Batching

Pipeline mengirim peristiwa batch ke prosesor Lambda, dan secara dinamis menyesuaikan ukuran batch untuk memastikannya tetap di bawah batas 5 MB.

Berikut ini adalah contoh batch pipeline:

```
batch:
  key_name: "events"

input_array = event.get('events', [])
```

Note

Saat Anda membuat pipeline, pastikan `key_name` opsi dalam konfigurasi prosesor Lambda cocok dengan kunci acara di penanganan Lambda.

Penyaringan bersyarat

Pemfilteran bersyarat memungkinkan Anda mengontrol kapan AWS Lambda prosesor Anda memanggil fungsi Lambda berdasarkan kondisi tertentu dalam data peristiwa. Ini sangat berguna ketika Anda ingin secara selektif memproses jenis peristiwa tertentu sambil mengabaikan yang lain.

Contoh konfigurasi berikut menggunakan pemfilteran bersyarat:

```
processors:
- aws_lambda:
    function_name: "my-lambda-function"
    aws:
      region: "region"
      lambda_when: "/sourceIp == 10.10.10.10"
```

Migrasi data antara domain dan koleksi menggunakan Amazon Ingestion OpenSearch

Anda dapat menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion untuk memigrasikan data antara domain OpenSearch Layanan Amazon atau OpenSearch koleksi VPC Tanpa Server. Untuk melakukannya,

Anda menyiapkan pipeline tempat Anda mengonfigurasi satu domain atau koleksi sebagai sumber, dan domain atau koleksi lain sebagai wastafel. Ini secara efektif memigrasikan data Anda dari satu domain atau koleksi ke domain lainnya.

Untuk memigrasikan data, Anda harus memiliki sumber daya berikut:

- Domain OpenSearch layanan sumber atau koleksi OpenSearch VPC Tanpa Server. Domain atau koleksi ini berisi data yang ingin Anda migrasi. Jika Anda menggunakan domain, domain tersebut harus menjalankan OpenSearch versi 1.0 atau yang lebih baru, atau Elasticsearch versi 7.4 atau yang lebih baru. Domain juga harus memiliki kebijakan akses yang memberikan izin yang sesuai untuk peran pipeline Anda.
- Domain terpisah atau koleksi VPC tempat Anda ingin memigrasikan data Anda. Domain atau koleksi ini akan bertindak sebagai sink pipa.
- Peran pipeline yang akan digunakan OpenSearch Ingestion untuk membaca dan menulis ke koleksi atau domain Anda. Anda menyertakan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) peran ini dalam konfigurasi pipeline Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut:
 - [the section called “Memberikan akses jaringan pipa ke domain”](#)
 - [the section called “Memberikan akses jaringan pipa ke koleksi”](#)

Topik

- [Batasan](#)
- [OpenSearch Layanan sebagai sumber](#)
- [Menentukan beberapa sink domain OpenSearch Layanan](#)
- [Migrasi data ke koleksi OpenSearch VPC Tanpa Server](#)

Batasan

Batasan berikut berlaku saat Anda menetapkan domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server sebagai sink:

- Pipeline tidak dapat menulis ke lebih dari satu domain VPC.
- Anda hanya dapat memigrasikan data ke atau dari koleksi OpenSearch Tanpa Server yang menggunakan akses VPC. Koleksi publik tidak didukung.
- Anda tidak dapat menentukan kombinasi VPC dan domain publik dalam satu konfigurasi pipeline.

- Anda dapat memiliki maksimum 20 sink non-pipa dalam satu konfigurasi pipa.
- Anda dapat menentukan sink dari maksimum tiga yang berbeda Wilayah AWS dalam satu konfigurasi pipa.
- Pipeline dengan beberapa sink mungkin mengalami pengurangan kecepatan pemrosesan dari waktu ke waktu jika salah satu sink mati terlalu lama, atau tidak disediakan dengan kapasitas yang cukup untuk menerima data yang masuk.

OpenSearch Layanan sebagai sumber

Domain atau koleksi yang Anda tentukan sebagai sumber adalah tempat data dimigrasi.

Membuat peran pipeline di IAM

Untuk membuat pipeline OpenSearch Ingestion, Anda harus terlebih dahulu membuat peran pipeline untuk memberikan akses baca dan tulis antara domain atau koleksi. Untuk melakukan ini, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buat kebijakan izin baru di IAM untuk dilampirkan ke peran pipeline. Pastikan Anda mengizinkan izin untuk membaca dari sumber dan menulis ke wastafel. Untuk informasi selengkapnya tentang menyetel izin pipeline IAM untuk domain OpenSearch Layanan, lihat dan [the section called “Memberikan akses jaringan pipa ke domain”](#) [the section called “Memberikan akses jaringan pipa ke koleksi”](#)
2. Tentukan izin berikut dalam peran pipeline untuk dibaca dari sumbernya:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "es:ESHttpGet",
      "Resource": [
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/",
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_cat/indices",
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_search",
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_search/scroll",
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*/_search"
      ]
    }
  ],
}
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "es:ESHttpPost",
      "Resource": [
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*/_search/point_in_time",
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*/_search/scroll"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "es:ESHttpDelete",
      "Resource": [
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_search/point_in_time",
        "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/_search/scroll"
      ]
    }
  ]
}

```

Membuat pipa

Setelah Anda melampirkan kebijakan ke peran pipeline, gunakan cetak biru `AWSOpenSearchDataMigrationPipelinemigrasi` untuk membuat pipeline. Cetak biru ini mencakup konfigurasi default untuk memigrasikan data antara domain atau koleksi OpenSearch Layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Note

OpenSearch Ingestion menggunakan versi dan distribusi domain sumber Anda untuk menentukan mekanisme apa yang akan digunakan untuk migrasi. Beberapa versi mendukung `point_in_time` opsi ini. OpenSearch Tanpa server menggunakan `search_after` opsi karena tidak mendukung `point_in_time` atau `scroll`.

Indeks baru mungkin sedang dalam proses dibuat selama proses migrasi, atau dokumen mungkin diperbarui saat migrasi sedang berlangsung. Karena itu, Anda mungkin perlu melakukan pemindaian tunggal atau beberapa pemindaian data indeks domain Anda untuk mengambil data baru atau yang diperbarui.

Tentukan jumlah pemindaian yang akan dijalankan dengan mengonfigurasi `index_read_count` dan `interval` dalam konfigurasi pipeline. Contoh berikut menunjukkan cara melakukan beberapa pemindaian:

```
scheduling:
  interval: "PT2H"
  index_read_count: 3
  start_time: "2023-06-02T22:01:30.00Z"
```

OpenSearch Ingestion menggunakan konfigurasi berikut untuk memastikan bahwa data Anda ditulis ke indeks yang sama dan mempertahankan ID dokumen yang sama:

```
index: "${getMetadata(\"opensearch-index\")}"
document_id: "${getMetadata(\"opensearch-document_id\")}"
```

Menentukan beberapa sink domain OpenSearch Layanan

Anda dapat menentukan beberapa domain OpenSearch Layanan publik sebagai tujuan untuk data Anda. Anda dapat menggunakan kemampuan ini untuk melakukan perutean bersyarat atau mereplikasi data yang masuk ke beberapa domain Layanan. OpenSearch Anda dapat menentukan hingga 10 domain OpenSearch Layanan publik yang berbeda sebagai sink.

Dalam contoh berikut, data yang masuk dirutekan secara kondisional ke domain Layanan yang berbeda OpenSearch :

```
...
route:
  - 2xx_status: "/response >= 200 and /response < 300"
  - 5xx_status: "/response >= 500 and /response < 600"
sink:
  - opensearch:
      hosts: [ "https://search-response-2xx.region.es.amazonaws.com" ]
      aws:
        region: "us-east-1"
        index: "response-2xx"
        routes:
          - 2xx_status
  - opensearch:
      hosts: [ "https://search-response-5xx.region.es.amazonaws.com" ]
      aws:
```

```
region: "us-east-1"
index: "response-5xx"
routes:
  - 5xx_status
```

Migrasi data ke koleksi OpenSearch VPC Tanpa Server

Anda dapat menggunakan OpenSearch Ingestion untuk memigrasikan data dari domain OpenSearch Layanan sumber atau koleksi Tanpa OpenSearch Server ke sink koleksi VPC. Anda harus memberikan kebijakan akses jaringan dalam konfigurasi pipeline. Untuk informasi selengkapnya tentang konsumsi data ke dalam koleksi VPC OpenSearch Tanpa Server, lihat [the section called “Tutorial: Menyerap data ke dalam koleksi”](#)

Untuk memigrasikan data ke koleksi VPC

1. Buat koleksi OpenSearch Tanpa Server. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Tutorial: Menyerap data ke dalam koleksi”](#).
2. Buat kebijakan jaringan untuk koleksi yang menentukan akses VPC ke titik akhir koleksi dan titik akhir Dasbor. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Akses jaringan”](#).
3. Buat peran pipeline jika Anda belum memilikinya. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Peran pipa”](#).
4. Buat pipa. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Bekerja dengan cetak biru”](#).

Menggunakan AWS SDKs untuk berinteraksi dengan Amazon OpenSearch Ingestion

Bagian ini mencakup contoh cara menggunakan AWS SDKs untuk berinteraksi dengan Amazon OpenSearch Ingestion. Contoh kode menunjukkan cara membuat domain dan pipeline, dan kemudian menyerap data ke dalam pipeline.

Topik

- [Python](#)

Python

Contoh skrip berikut menggunakan [AWS SDK untuk Python \(Boto3\)](#) untuk membuat peran pipeline IAM, domain untuk menulis data, dan pipeline untuk menyerap data. Kemudian menyerap file log sampel ke dalam pipeline menggunakan perpustakaan [requests](#) HTTP.

Untuk menginstal dependensi yang diperlukan, jalankan perintah berikut:

```
pip install boto3
pip install botocore
pip install requests
pip install requests-auth-aws-sigv4
```

Dalam skrip, ganti semua instance *account-id* dengan Akun AWS ID Anda.

```
import boto3
import botocore
from botocore.config import Config
import requests
from requests_auth_aws_sigv4 import AWSSigV4
import time

# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default region.

opensearch = boto3.client('opensearch', config=my_config)
iam = boto3.client('iam', config=my_config)
osis = boto3.client('osis', config=my_config)

domainName = 'test-domain' # The name of the domain
pipelineName = 'test-pipeline' # The name of the pipeline

def createPipelineRole(iam, domainName):
    """Creates the pipeline role"""
    response = iam.create_policy(
        PolicyName='pipeline-policy',
        PolicyDocument=f'{{{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{{{"Effect": "Allow", "Action": "es:DescribeDomain", "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:account-id:domain/{domainName}" }}, {{{"Effect": "Allow", "Action": "es:ESHttp*", "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:account-id:domain/{domainName}/*"} } ]}}}'
    )
    policyarn = response['Policy']['Arn']
```



```

response = iam.create_role(
    RoleName='PipelineRole',
    AssumeRolePolicyDocument='{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": {\"Service\": \"osis-pipelines.amazonaws.com\"}, \"Action\": \"sts:AssumeRole\"}]}'
)
rolename=response['Role']['RoleName']

response = iam.attach_role_policy(
    RoleName=rolename,
    PolicyArn=policyarn
)

print('Creating pipeline role...')
time.sleep(10)
print('Role created: ' + rolename)

def createDomain(opensearch, domainName):
    """Creates a domain to ingest data into"""
    response = opensearch.create_domain(
        DomainName=domainName,
        EngineVersion='OpenSearch_2.3',
        ClusterConfig={
            'InstanceType': 't2.small.search',
            'InstanceCount': 5,
            'DedicatedMasterEnabled': True,
            'DedicatedMasterType': 't2.small.search',
            'DedicatedMasterCount': 3
        },
        # Many instance types require EBS storage.
        EBSOptions={
            'EBSEnabled': True,
            'VolumeType': 'gp2',
            'VolumeSize': 10
        },
        AccessPolicies=f'{{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": {\"AWS\": \"arn:aws:iam::account-id:role\\PipelineRole\"}}, {\"Action\": \"es:*\", \"Resource\": \"arn:aws:es:us-east-1:account-id:domain\\{domainName}\\/*\"}]}}}',
        NodeToNodeEncryptionOptions={
            'Enabled': True
        }
    )

```

```

return(response)

def wait_for_domain_processing(opensearch, domainName):
    """Waits for the domain to be active"""
    try:
        response = opensearch.describe_domain(
            DomainName=domainName
        )
        # Every 30 seconds, check whether the domain is processing.
        while 'Endpoint' not in response['DomainStatus']:
            print('Creating domain...')
            time.sleep(60)
            response = opensearch.describe_domain(
                DomainName=domainName)

        # Once we exit the loop, the domain is ready for ingestion.
        endpoint = response['DomainStatus']['Endpoint']
        print('Domain endpoint ready to receive data: ' + endpoint)
        create_pipeline(osis, endpoint)

    except botocore.exceptions.ClientError as error:
        if error.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
            print('Domain not found.')
        else:
            raise error

def create_pipeline(osis, endpoint):
    """Creates a pipeline using the domain and pipeline role"""
    try:
        definition = f'version: \2"\nlog-pipeline:\n source:\n http:\n path:
\'/${{pipelineName}}/logs"\n processor:\n - date:\n from_time_received:
true\n destination: \["@timestamp"\n sink:\n - opensearch:\n hosts:
[ \["https://{endpoint}"]\n index: \["application_logs"\n aws:\n
region: \["us-east-1"]'
        response = osis.create_pipeline(
            PipelineName=pipelineName,
            MinUnits=4,
            MaxUnits=9,
            PipelineConfigurationBody=definition,
            PipelineRoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/PipelineRole"
        )

        response = osis.get_pipeline(
            PipelineName=pipelineName

```

```

    )

    # Every 30 seconds, check whether the pipeline is active.
    while response['Pipeline']['Status'] == 'CREATING':
        print('Creating pipeline...')
        time.sleep(30)
        response = osis.get_pipeline(
            PipelineName=pipelineName)

    # Once we exit the loop, the pipeline is ready for ingestion.
    ingestionEndpoint = response['Pipeline']['IngestEndpointUrls'][0]
    print('Pipeline ready to ingest data at endpoint: ' + ingestionEndpoint)
    ingestData(ingestionEndpoint)

except botocore.exceptions.ClientError as error:
    if error.response['Error']['Code'] == 'ResourceAlreadyExistsException':
        print('Pipeline already exists.')
        response = osis.get_pipeline(
            PipelineName=pipelineName
        )
        ingestionEndpoint = response['Pipeline']['IngestEndpointUrls'][0]
        ingestData(ingestionEndpoint)
    else:
        raise error

def ingestData(ingestionEndpoint):
    """Ingests a sample log file into the pipeline"""
    endpoint = 'https://' + ingestionEndpoint
    r = requests.request('POST', f'{endpoint}/log-pipeline/logs',

data='[{"time":"2014-08-11T11:40:13+00:00","remote_addr":"122.226.223.69","status":"404","requ
http://www.k2proxy.com//hello.html HTTP/1.1","http_user_agent":"Mozilla/4.0
(compatible; WOW64; SLCC2;)"]]',
    auth=AWSSigV4('osis'))
    print('Ingesting sample log file into pipeline')
    print('Response: ' + r.text)

def main():
    createPipelineRole(iam, domainName)
    createDomain(opensearch, domainName)
    waitForDomainProcessing(opensearch, domainName)

if __name__ == "__main__":

```

```
main()
```

Keamanan di Amazon OpenSearch Ingestion

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program kepatuhan AWS](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan OpenSearch Ingestion. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi OpenSearch Ingestion untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga belajar cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber OpenSearch daya konsumsi Anda.

Topik

- [Mengkonfigurasi akses VPC untuk saluran pipa Amazon Ingestion OpenSearch](#)
- [Identity and Access Management untuk Amazon OpenSearch Ingestion](#)
- [Mencatat panggilan Amazon OpenSearch Ingestion API menggunakan AWS CloudTrail](#)

Mengkonfigurasi akses VPC untuk saluran pipa Amazon Ingestion OpenSearch

Anda dapat mengakses saluran Amazon OpenSearch Ingestion menggunakan VPC endpoint antarmuka. VPC adalah jaringan virtual yang didedikasikan untuk Anda. Akun AWS VPC diisolasi secara logis dari jaringan virtual lain di AWS Cloud. Mengakses pipa melalui VPC memungkinkan

komunikasi yang aman OpenSearch antara Ingestion dan layanan lain dalam VPC tanpa perlu gateway internet, perangkat NAT, atau koneksi VPN. Semua lalu lintas tetap aman dalam AWS Cloud.

OpenSearch Ingestion menetapkan koneksi pribadi ini dengan membuat titik akhir antarmuka, yang didukung oleh AWS PrivateLink. Kami membuat antarmuka jaringan titik akhir di setiap subnet yang Anda tentukan selama pembuatan pipeline. Ini adalah antarmuka jaringan yang dikelola pemohon yang berfungsi sebagai titik masuk untuk lalu lintas yang ditujukan untuk pipa Ingestion. OpenSearch Anda juga dapat memilih untuk membuat dan mengelola titik akhir antarmuka sendiri.

Menggunakan VPC memungkinkan Anda untuk menegaskan aliran data melalui pipa OpenSearch Ingestion Anda dalam batas-batas VPC, bukan melalui internet publik. Saluran pipa yang tidak berada dalam VPC mengirim dan menerima data melalui titik akhir yang menghadap publik dan internet.

Pipeline dengan akses VPC dapat menulis ke domain publik atau OpenSearch Layanan VPC, dan ke koleksi publik atau VPC Tanpa Server. OpenSearch

Topik

- [Pertimbangan](#)
- [Batasan](#)
- [Prasyarat](#)
- [Mengonfigurasi akses VPC untuk pipa](#)
- [Titik akhir VPC yang dikelola sendiri](#)
- [Peran yang terhubung dengan layanan untuk akses VPC](#)

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat Anda mengonfigurasi akses VPC untuk pipa.

- Pipa tidak perlu berada di VPC yang sama dengan wastafelnya. Anda juga tidak perlu membangun koneksi antara keduanya VPCs. OpenSearch Ingestion menangani menghubungkan mereka untuk Anda.
- Anda hanya dapat menentukan satu VPC untuk pipeline Anda.
- Tidak seperti saluran pipa publik, pipa VPC harus Wilayah AWS sama dengan domain atau sink koleksi yang dituliskannya.

- Anda dapat memilih untuk menyebarkan pipa ke dalam satu, dua, atau tiga subnet dari VPC Anda. Subnet didistribusikan di Availability Zone yang sama dengan yang digunakan Unit OpenSearch Komputasi Ingestion (OCUs) Anda.
- Jika Anda hanya menerapkan pipeline di satu subnet dan Availability Zone turun, Anda tidak akan dapat menyerap data. Untuk memastikan ketersediaan tinggi, kami menyarankan Anda mengonfigurasi saluran pipa dengan dua atau tiga subnet.
- Menentukan grup keamanan adalah opsional. Jika Anda tidak menyediakan grup keamanan, OpenSearch Ingestion menggunakan grup keamanan default yang ditentukan dalam VPC.

Batasan

Saluran pipa dengan akses VPC memiliki keterbatasan sebagai berikut.

- Anda tidak dapat mengubah konfigurasi jaringan pipeline setelah Anda membuatnya. Jika Anda meluncurkan pipeline dalam VPC, Anda tidak dapat kemudian mengubahnya ke titik akhir publik, dan sebaliknya.
- Anda dapat meluncurkan pipeline dengan VPC endpoint antarmuka atau titik akhir publik, tetapi Anda tidak dapat melakukan keduanya. Anda harus memilih satu atau yang lain saat membuat pipa.
- Setelah Anda menyediakan saluran dengan akses VPC, Anda tidak dapat memindahkannya ke VPC yang berbeda, dan Anda tidak dapat mengubah subnet atau pengaturan grup keamanan.
- Jika pipeline Anda menulis ke domain atau sink koleksi yang menggunakan akses VPC, Anda tidak dapat kembali lagi nanti dan mengubah wastafel (VPC atau publik) setelah pipeline dibuat. Anda harus menghapus dan membuat ulang pipa dengan wastafel baru. Anda masih dapat beralih dari wastafel umum ke wastafel dengan akses VPC.
- Anda tidak dapat memberikan akses [konsumsi lintas akun ke pipeline VPC](#).

Prasyarat

Sebelum Anda dapat menyediakan pipa dengan akses VPC, Anda harus melakukan hal berikut:

- Buat VPC

Untuk membuat VPC Anda, Anda dapat menggunakan konsol Amazon VPC, AWS CLI, atau salah satu dari AWS SDKs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan VPCs](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC. Jika Anda sudah memiliki VPC, Anda dapat melewati langkah ini.

- Menyimpan alamat IP

OpenSearch Ingestion menempatkan elastic network interface di setiap subnet yang Anda tentukan selama pembuatan pipeline. Setiap antarmuka jaringan dikaitkan dengan alamat IP. Anda harus memesan satu alamat IP per subnet untuk antarmuka jaringan.

Mengonfigurasi akses VPC untuk pipa

Anda dapat mengaktifkan akses VPC untuk pipeline di dalam konsol OpenSearch Layanan atau menggunakan AWS CLI

Konsol

Anda mengonfigurasi akses VPC selama pembuatan [pipeline](#). Di bawah Opsi jaringan sumber, pilih akses VPC dan konfigurasi pengaturan berikut:

Pengaturan	Deskripsi
Manajemen titik akhir	Pilih apakah Anda ingin membuat titik akhir VPC sendiri, atau minta OpenSearch Ingestion membuatnya untuk Anda.
VPC	Pilih ID virtual private cloud (VPC) yang ingin Anda gunakan. VPC dan pipa harus sama. Wilayah AWS
Subnet	Pilih satu subnet atau lebih. OpenSearch Layanan menempatkan VPC dan antarmuka jaringan elastis di subnet.
Grup keamanan	Pilih satu atau lebih grup keamanan VPC yang memungkinkan aplikasi yang diperlukan untuk mencapai pipa OpenSearch Ingestion pada port (80 atau 443) dan protokol (HTTP atau) yang terpapar oleh pipeline. HTTPs
Opsi lampiran VPC	Jika sumber Anda memerlukan komunikasi lintas-VPC, seperti Amazon DocumentDB, OpenSearch dikelola sendiri, atau Confluent Kafka OpenSearch, Ingestion membuat Elastic Network Interfaces ENIs () di subnet yang Anda tentukan untuk terhubung ke sumber-sumber ini. OpenSearch Penggunaan konsumsi ENIs di setiap Availability Zone untuk mencapai sumber yang ditentukan. Opsi Lampirkan ke VPC menghubungkan VPC bidang OpenSearch data Ingestion ke VPC yang Anda tentukan.

Pengaturan	Deskripsi
	Pilih reservasi CIDR untuk VPC terkelola untuk menerapkan antarmuka jaringan.

CLI

Untuk mengkonfigurasi akses VPC menggunakan AWS CLI, tentukan parameter: `--vpc-options`

```
aws osis create-pipeline \
  --pipeline-name vpc-pipeline \
  --min-units 4 \
  --max-units 10 \
  --vpc-options
SecurityGroupIds={sg-12345678,sg-9012345},SubnetIds=subnet-1212234567834asdf \
  --pipeline-configuration-body "file://pipeline-config.yaml"
```

Titik akhir VPC yang dikelola sendiri

Saat membuat pipeline, Anda dapat menggunakan manajemen titik akhir untuk membuat pipeline dengan titik akhir yang dikelola sendiri atau titik akhir yang dikelola layanan. Manajemen titik akhir bersifat opsional, dan default ke titik akhir yang dikelola oleh Ingestion. OpenSearch

Untuk membuat pipeline dengan titik akhir VPC yang dikelola sendiri di AWS Management Console, [lihat Membuat pipeline](#) dengan konsol Layanan. OpenSearch [Untuk membuat pipeline dengan titik akhir VPC yang dikelola sendiri di, Anda dapat menggunakan parameter dalam AWS CLI perintah `--vpc-options create-pipeline`:](#)

```
--vpc-options SubnetIds=subnet-abcdef01234567890,VpcEndpointManagement=CUSTOMER
```

Anda dapat membuat sendiri endpoint ke pipeline saat menentukan layanan endpoint. Untuk menemukan layanan endpoint Anda, gunakan perintah [get-pipeline](#), yang menampilkan respons yang mirip dengan berikut ini:

```
"vpcEndpointService" : "com.amazonaws.osis.us-east-1.pipeline-
id-1234567890abcdef1234567890",
"vpcEndpoints" : [
  {
    "vpcId" : "vpc-1234567890abcdef0",
    "vpcOptions" : {
```



```
"subnetIds" : [ "subnet-abcdef01234567890", "subnet-021345abcdef6789" ],
"vpcEndpointManagement" : "CUSTOMER"
}
}
```

Gunakan `vpcEndpointService` dari respons untuk membuat titik akhir VPC dengan atau. AWS Management Console AWS CLI

Jika Anda menggunakan endpoint VPC yang dikelola sendiri, Anda harus mengaktifkan atribut DNS `enableDnsSupport` dan `enableDnsHostnames` di VPC Anda. Perhatikan bahwa jika Anda memiliki pipeline dengan titik akhir yang dikelola sendiri yang Anda [hentikan dan restart](#), Anda harus membuat ulang titik akhir VPC di akun Anda.

Peran yang terhubung dengan layanan untuk akses VPC

[Peran yang terhubung dengan layanan](#) adalah tipe IAM role unik yang mendelegasikan izin untuk layanan sehingga dapat membuat dan mengelola sumber daya atas nama Anda. Jika Anda memilih VPC yang dikelola layanan, OpenSearch Ingestion memerlukan peran yang terhubung dengan layanan `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService` untuk mengakses VPC Anda, membuat titik akhir pipeline, dan menempatkan antarmuka jaringan di subnet dari VPC Anda.

Jika Anda memilih titik akhir VPC yang dikelola sendiri OpenSearch , Ingestion memerlukan peran terkait layanan yang disebut `AWSServiceRoleForOpensearchIngestionSelfManagedVpce` Untuk informasi selengkapnya tentang peran ini, izinnya, dan cara menghapusnya, lihat [the section called “Peran pembuatan pipa”](#).

OpenSearch Ingestion secara otomatis membuat peran saat Anda membuat pipeline konsumsi. Agar pembuatan otomatis ini berhasil, pengguna yang membuat pipa pertama di akun harus memiliki izin untuk `iam:CreateServiceLinkedRole` tindakan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [izin peran terkait layanan di Panduan Pengguna IAM](#). Anda dapat melihat peran di konsol AWS Identity and Access Management (IAM) setelah dibuat.

Identity and Access Management untuk Amazon OpenSearch Ingestion

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Ingestion. OpenSearch IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Kebijakan berbasis identitas untuk Ingestion OpenSearch](#)
- [Tindakan kebijakan untuk OpenSearch Tertelan](#)
- [Sumber daya kebijakan untuk OpenSearch Penyerapan](#)
- [Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon OpenSearch Ingestion](#)
- [ABAC dengan OpenSearch Tertelan](#)
- [Menggunakan kredensi sementara dengan Ingestion OpenSearch](#)
- [Peran terkait layanan untuk Ingestion OpenSearch](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Ingestion OpenSearch](#)

Kebijakan berbasis identitas untuk Ingestion OpenSearch

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Ingestion OpenSearch

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas OpenSearch konsumsi, lihat [the section called “Contoh kebijakan berbasis identitas”](#)

Tindakan kebijakan untuk OpenSearch Tertelan

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki

nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Tindakan kebijakan dalam OpenSearch Penyerapan menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
osis
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
  "osis:action1",  
  "osis:action2"  
]
```

Anda dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan karakter wildcard (*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata List, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "osis:List*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas OpenSearch konsumsi, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Tanpa Server OpenSearch](#)

Sumber daya kebijakan untuk OpenSearch Penyerapan

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON Resource menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen Resource atau NotResource. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"

```

Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon OpenSearch Ingestion

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Tidak

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen Condition (atau blok Condition) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen Condition tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi AND logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan OR operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan IAM: variabel dan tanda](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi OpenSearch konsumsi, lihat Kunci kondisi untuk [Amazon OpenSearch Ingestion di Referensi Otorisasi Layanan](#). Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon OpenSearch Ingestion](#).

ABAC dengan OpenSearch Tertelan

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan): Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda milik prinsipal cocok dengan tanda yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang menandai sumber daya OpenSearch Ingestion, lihat [the section called “Menandai alur”](#)

Menggunakan kredensi sementara dengan Ingestion OpenSearch

Mendukung kredensial sementara: Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensi sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensi sementara, lihat [Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Anda menggunakan kredensi sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensial sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat [Beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredensial sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS . AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensial sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#).

Peran terkait layanan untuk Ingestion OpenSearch

Mendukung peran terkait layanan: Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke Layanan AWS. Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

OpenSearch Ingestion menggunakan peran terkait layanan yang disebut.

`AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService` Nama peran terkait layanan juga `AWSServiceRoleForOpenSearchIngestionSelfManagedVpce` tersedia untuk saluran pipa dengan titik akhir VPC yang dikelola sendiri. Untuk detail tentang membuat dan mengelola peran terkait layanan OpenSearch Ingestion, lihat [the section called “Peran pembuatan pipa”](#)

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Ingestion OpenSearch

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya OpenSearch Ingestion. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Amazon OpenSearch Ingestion, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk Amazon OpenSearch Ingestion](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan OpenSearch Ingestion di konsol](#)

- [Mengelola pipa OpenSearch Ingestion](#)
- [Menelan data ke dalam pipa OpenSearch Ingestion](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas adalah pilihan yang sangat tepat. Mereka menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya OpenSearch konsumsi di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber OpenSearch daya Konsumsi di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah

ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan OpenSearch Ingestion di konsol

Untuk mengakses OpenSearch Ingestion dalam konsol OpenSearch Layanan, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya OpenSearch konsumsi di akun Anda. AWS Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksud untuk entitas (seperti peran IAM) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai alternatif, hanya izinkan akses ke tindakan yang cocok dengan operasi API yang sedang Anda coba lakukan.

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna mengakses OpenSearch Penyerapan dalam konsol OpenSearch Layanan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "osis:ListPipelines",
```



```

        "osis:GetPipeline",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:GetPipelineChangeProgress"
    ]
}
]
}

```

Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan kebijakan [the section called “AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess”](#) AWS terkelola, yang memberikan akses hanya-baca ke semua OpenSearch sumber daya Ingestion untuk file. Akun AWS

Mengelola pipa OpenSearch Ingestion

Kebijakan ini adalah contoh kebijakan “admin pipeline” yang memungkinkan pengguna mengelola dan mengelola pipeline Amazon OpenSearch Ingestion. Pengguna dapat membuat, melihat, dan menghapus pipeline.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Resource": "arn:aws:osis:region:123456789012:pipeline/*",
      "Action": [
        "osis:CreatePipeline",
        "osis>DeletePipeline",
        "osis:UpdatePipeline",
        "osis:ValidatePipeline",
        "osis:StartPipeline",
        "osis:StopPipeline"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Resource": "*",
      "Action": [
        "osis:ListPipelines",
        "osis:GetPipeline",

```

```

        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:GetPipelineChangeProgress"
    ],
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

Menelan data ke dalam pipa OpenSearch Ingestion

Kebijakan contoh ini memungkinkan pengguna atau entitas lain untuk menyerap data ke dalam pipeline Amazon OpenSearch Ingestion di akun mereka. Pengguna tidak dapat memodifikasi saluran pipa.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Resource": "arn:aws:osis:region:123456789012:pipeline/*",
      "Action": [
        "osis:Ingest"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

Mencatat panggilan Amazon OpenSearch Ingestion API menggunakan AWS CloudTrail

Amazon OpenSearch Ingestion terintegrasi dengan AWS CloudTrail, yaitu sebuah layanan yang menyediakan catatan tindakan yang dilakukan oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di OpenSearch Amazon Ingestion.

CloudTrail merekam semua panggilan API untuk OpenSearch Ingestion sebagai peristiwa. Panggilan yang direkam mencakup panggilan dari bagian OpenSearch Ingestion pada konsol OpenSearch Layanan dan panggilan kode ke operasi API OpenSearch Ingestion.

Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman berkelanjutan dari CloudTrail kejadian ke bucket Amazon S3, termasuk peristiwa untuk OpenSearch Dikonsumsi. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol di Riwayat peristiwa.

Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat pada OpenSearch Ingestion, alamat IP asal permintaan tersebut dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan permintaan dibuat, dan detail lainnya.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

OpenSearch Informasi konsumsi di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan pada Anda Akun AWS saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di OpenSearch Ingestion, aktivitas tersebut dicatat dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama peristiwa AWS layanan lainnya di Riwayat peristiwa. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh peristiwa terbaru di Akun AWS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat peristiwa dengan Riwayat CloudTrail peristiwa](#).

Untuk catatan berkelanjutan tentang peristiwa di Anda Akun AWS, termasuk peristiwa untuk OpenSearch Ingestion, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirim file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua Wilayah AWS.

Jalur mencatat kejadian dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lainnya untuk dianalisis lebih lanjut dan bertindak berdasarkan data peristiwa yang dikumpulkan di CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut:

- [Gambaran umum untuk membuat jejak](#)
- [CloudTrail Layanan yang didukung dan integrasi](#)
- [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa wilayah](#) dan [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)

Semua tindakan OpenSearch Ingestion dicatat oleh CloudTrail dan didokumentasikan dalam referensi API [OpenSearch Ingestion](#). Misalnya, panggilan untuk tindakan `CreateCollection`, `ListCollections`, dan `DeleteCollection` menghasilkan entri dalam file log CloudTrail.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan:

- Apakah permintaan dibuat dengan kredensial pengguna root atau AWS Identity and Access Management (IAM).
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

OpenSearch Memahami entri file log

Jejak adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai berkas log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau beberapa entri log.

Peristiwa menunjukkan satu permintaan dari sumber mana pun. Ini mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukan merupakan jejak tumpukan terurut dari panggilan API publik, sehingga berkas log tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `DeletePipeline` tindakan tersebut.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "access-key",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
```

```

        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "creationDate": "2023-04-21T16:48:33Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2023-04-21T16:49:22Z",
"eventSource": "osis.amazonaws.com",
"eventName": "UpdatePipeline",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.456.789.012",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36",
"requestParameters": {
    "pipelineName": "my-pipeline",
    "pipelineConfigurationBody": "version: \"2\"\\nlog-pipeline:\\n  source:\\n
http:\\n    path: \"/test/logs\"\\n  processor:\\n    - grok:\\n    match:\\n
    log: [ '%{COMMONAPACHELOG}' ]\\n    - date:\\n    from_time_received: true
\\n    destination: \"@timestamp\"\\n  sink:\\n    - opensearch:\\n    hosts:
[ \"https://search-b5zd22mwxhgheqpj5ftslgyle.us-west-2.es.amazonaws.com\" ]\\n
    index: \"apache_logs2\"\\n    aws_sts_role_arn: \"arn:aws:iam::709387180454:role/
canary-bootstrap-OsisRole-J1BARLD26QKN\"\\n    aws_region: \"us-west-2\"\\n
aws_sigv4: true\\n"
},
"responseElements": {
    "pipeline": {
        "pipelineName": "my-pipeline",sourceIPAddress
        "pipelineArn": "arn:aws:osis:us-west-2:123456789012:pipeline/my-pipeline",
        "minUnits": 1,
        "maxUnits": 1,
        "status": "UPDATING",
        "statusReason": {
            "description": "An update was triggered for the pipeline. It is still
available to ingest data."
        },
        "pipelineConfigurationBody": "version: \"2\"\\nlog-pipeline:\\n  source:\\n
http:\\n    path: \"/test/logs\"\\n  processor:\\n    - grok:\\n    match:
\\n    log: [ '%{COMMONAPACHELOG}' ]\\n    - date:\\n    from_time_received:
true\\n    destination: \"@timestamp\"\\n  sink:\\n    - opensearch:\\n    hosts:

```

```
[ \ "https://search-b5zd22mwxhgheqpj5ftslgyle.us-west-2.es.amazonaws.com\ " ]\n
  index: \ "apache_logs2\ "\n      aws_sts_role_arn: \ "arn:aws:iam::709387180454:role/\n
  canary-bootstrap-0sisRole-J1BARLD26QKN\ "\n      aws_region: \ "us-west-2\ "\n
  aws_sigv4: true\n",
    "createdAt": "Mar 29, 2023 1:03:44 PM",
    "lastUpdatedAt": "Apr 21, 2023 9:49:21 AM",
    "ingestEndpointUrls": [
      "my-pipeline-tu33ldsgdltgv7x7tjqiudivf7m.us-west-2.osis.amazonaws.com"
    ]
  },
  "requestID": "12345678-1234-1234-1234-987654321098",
  "eventID": "12345678-1234-1234-1234-987654321098",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "709387180454",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "osis.us-west-2.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

Menandai saluran pipa Amazon OpenSearch Ingestion

Tanda memungkinkan Anda menetapkan informasi arbitrer ke alur Amazon OpenSearch Ingestion sehingga Anda dapat mengategorikan dan mem-filter informasi tersebut. Tag adalah label metadata yang Anda atau tetapkan ke sumber AWS daya. AWS Setiap tanda terdiri dari kunci dan nilai. Untuk tanda yang Anda tetapkan, Anda menentukan kunci dan nilai. Misalnya, Anda dapat menentukan kunci sebagai stage dan nilai untuk satu sumber daya sebagai test.

Tanda membantu Anda melakukan hal berikut:

- Mengidentifikasi dan mengorganisir AWS sumber daya Anda. Banyak AWS layanan yang mendukung penandaan, sehingga Anda dapat menetapkan tanda yang sama ke sumber daya dari layanan yang berbeda untuk menunjukkan bahwa sumber daya tersebut terkait. Misalnya, Anda dapat menetapkan tanda yang sama ke alur OpenSearch konsumsi yang Anda tetapkan ke domain Amazon Service. OpenSearch

- Telusuri AWS biaya Anda. Anda mengaktifkan tag ini pada AWS Manajemen Penagihan dan Biaya dasbor. AWS menggunakan tag untuk mengkategorikan biaya Anda dan mengirimkan laporan alokasi biaya bulanan kepada Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Tag Alokasi Biaya](#) dalam [Panduan Pengguna AWS Billing](#).
- Batasi akses ke saluran pipa menggunakan kontrol akses berbasis atribut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan akses berdasarkan kunci tanda](#) di Panduan Pengguna IAM.

Dalam OpenSearch Ingestion, sumber daya utama adalah alur. Anda dapat menggunakan konsol OpenSearch Layanan, AWS CLI, OpenSearch Ingestion, atau AWS SDKs untuk menambah APIs, mengelola, dan menghapus tag dari pipeline.

Topik

- [Izin diperlukan](#)
- [Cara menggunakan tanda \(konsol\)](#)
- [Cara menggunakan tanda \(AWS CLI\)](#)

Izin diperlukan

OpenSearch Ingestion menggunakan izin AWS Identity and Access Management Access Analyzer (IAM) berikut untuk menandai pipeline:

- `osis:TagResource`
- `osis:ListTagsForResource`
- `osis:UntagResource`

Untuk informasi selengkapnya tentang setiap izin, lihat [Tindakan, sumber daya, kunci kondisi untuk Ditelusuri di OpenSearch Referensi](#) Otorisasi Layanan.

Cara menggunakan tanda (konsol)

Konsol adalah cara termudah untuk menandai alur.

Untuk membuat tag

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih alur di panel navigasi kiri.

3. Pilih alur yang ingin Anda tambahkan tanda dan buka tab Tanda.
4. Pilih Kelola dan Tambahkan tag baru.
5. Masukkan kunci tanda dan nilai opsional.
6. Pilih Simpan.

Untuk menghapus tag, ikuti langkah yang sama dan pilih Hapus pada halaman Kelola tag.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan konsol untuk bekerja dengan tanda, lihat [Tag Editor](#) di Panduan Memulai Konsol AWS Manajemen.

Cara menggunakan tanda (AWS CLI)

Untuk menandai pipeline menggunakan AWS CLI, kirim TagResource permintaan:

```
aws osis tag-resource
--arn arn:aws:osis:us-east-1:123456789012:pipeline/my-pipeline
--tags Key=service,Value=osis Key=source,Value=otel
```

Hapus tag dari pipa menggunakan UntagResource perintah:

```
aws osis untag-resource
--arn arn:aws:osis:us-east-1:123456789012:pipeline/my-pipeline
--tag-keys service
```

Lihat tag yang ada untuk pipeline dengan ListTagsForResource perintah:

```
aws osis list-tags-for-resource
--arn arn:aws:osis:us-east-1:123456789012:pipeline/my-pipeline
```

Pencatatan dan pemantauan Amazon OpenSearch Ingestion dengan Amazon CloudWatch

Amazon OpenSearch Ingestion menerbitkan metrik dan log ke Amazon CloudWatch

Topik

- [Memantau log](#)

- [Memantau metrik](#)

Memantau log

Anda dapat mengaktifkan pencatatan untuk pipeline Amazon OpenSearch Ingestion untuk mengekspos pesan kesalahan dan peringatan yang muncul selama operasi pipeline dan aktivitas konsumsi. OpenSearch Ingestion menerbitkan semua log ke Amazon Logs. CloudWatch CloudWatch Log dapat memantau informasi dalam file log dan memberi tahu Anda ketika ambang tertentu terpenuhi. Anda juga dapat mengarsipkan data log dalam penyimpanan yang sangat durabel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs](#).

Log dari OpenSearch Ingestion mungkin menunjukkan kegagalan pemrosesan permintaan, kesalahan otentikasi dari sumber ke wastafel, dan peringatan lain yang dapat membantu untuk pemecahan masalah. Untuk lognya, OpenSearch Ingestion menggunakan tingkat logINFO,, WARNERROR, dan. FATAL Kami merekomendasikan untuk mengaktifkan penerbitan log untuk semua saluran pipa.

Izin diperlukan

Untuk mengaktifkan OpenSearch Pencatatan untuk mengirim CloudWatch log ke Log, Anda harus masuk sebagai pengguna yang memiliki izin IAM tertentu.

Anda memerlukan izin CloudWatch Log berikut untuk membuat dan memperbarui sumber daya pengiriman log:

```
{a
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs>DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Mengaktifkan penerbitan log

Anda dapat mengaktifkan penerbitan log pada pipeline yang ada, atau saat membuat pipeline. Untuk langkah-langkah untuk mengaktifkan penerbitan log selama pembuatan pipeline, lihat [the section called “Membuat jaringan pipa”](#).

Konsol

Untuk mengaktifkan penerbitan log pada pipeline yang sudah ada

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih Pipelines di panel navigasi kiri.
3. Buka pipeline yang ingin Anda aktifkan log, lalu pilih Tindakan, Edit opsi penerbitan log.
4. Aktifkan Publikasikan ke CloudWatch Log.
5. Buat grup log baru atau pilih yang sudah ada. Kami menyarankan Anda memformat nama sebagai jalur, seperti `/aws/vendedlogs/OpenSearchIngestion/pipeline-name/audit-logs`. Format ini memudahkan penerapan kebijakan CloudWatch akses yang memberikan izin ke semua grup log di bawah jalur tertentu seperti `/aws/vendedlogs/OpenSearchIngestion`

Important

Anda harus menyertakan awalan `vendedlogs` dalam nama grup log, jika tidak, pembuatan gagal.

6. Pilih Simpan.

CLI

Untuk mengaktifkan penerbitan log menggunakan AWS CLI, kirim permintaan berikut:

```
aws osis update-pipeline \  
  --pipeline-name my-pipeline \  
  --log-publishing-options IsLoggingEnabled=true,CloudWatchLogDestination={LogGroup="/  
aws/vendedlogs/OpenSearchIngestion/pipeline-name"}
```

Memantau metrik

Anda dapat memantau saluran Amazon OpenSearch Ingestion menggunakan Amazon CloudWatch, yang mengumpulkan data mentah dan memprosesnya menjadi metrik yang dapat dibaca dan hampir waktu nyata. Statistik ini disimpan untuk jangka waktu 15 bulan, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang performa aplikasi atau layanan web Anda. Anda juga dapat mengatur alarm yang memperhatikan ambang batas tertentu dan mengirim notifikasi atau mengambil tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Konsol OpenSearch Ingestion menampilkan serangkaian grafik berdasarkan data mentah dari CloudWatch tab Performance untuk setiap pipeline.

OpenSearch [Ingestion melaporkan metrik dari sebagian besar plugin yang didukung](#). Jika plugin tertentu tidak memiliki tabel sendiri di bawah ini, itu berarti mereka tidak melaporkan metrik khusus plugin apa pun. Metrik pipeline dipublikasikan di AWS/OSIS namespace.

Topik

- [Metrik Umum](#)
- [Metrik buffer](#)
- [Metrik tanda tangan V4](#)
- [Metrik buffer pemblokiran terbatas](#)
- [Metrik sumber jejak Otel](#)
- [Metrik sumber metrik Otel](#)
- [Metrik Http](#)
- [Metrik S3](#)
- [Metrik agregat](#)
- [Metrik Tanggal](#)
- [Metrik Lambda](#)
- [Metrik Grok](#)
- [Metrik mentah](#)
- [Metrik grup Otel](#)
- [Metrik stateful](#)
- [OpenSearch metrik](#)

- [Metrik sistem dan pengukuran](#)

Metrik Umum

Metrik berikut umum untuk semua prosesor dan sink.

Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan nama plugin, dalam format `<sub_pipeline_name><plugin.metric_name>`. Misalnya, nama lengkap `recordsIn.count` metrik untuk sub-pipeline bernama `my-pipeline` dan prosesor [tanggal](#) akan `my-pipeline.date.recordsIn.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>recordsIn.count</code>	Masuknya catatan ke komponen pipa. Metrik ini berlaku untuk prosesor dan sink. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>recordsOut.count</code>	Keluarnya catatan dari komponen pipa. Metrik ini berlaku untuk prosesor dan sumber. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>timeElapsed.count</code>	Hitungan titik data yang direkam selama pelaksanaan komponen pipa. Metrik ini berlaku untuk prosesor dan sink. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>timeElapsed.sum</code>	Total waktu berlalu selama eksekusi komponen pipa. Metrik ini berlaku untuk prosesor dan sink, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>timeElapsed.max</code>	Waktu maksimum berlalu selama eksekusi komponen pipa. Metrik ini berlaku untuk prosesor dan sink, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName

Metrik buffer

Metrik berikut berlaku untuk buffer [pemblokiran Terbatas default yang secara otomatis dikonfigurasi](#) oleh OpenSearch Ingestion untuk semua saluran pipa.

Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan nama buffer, dalam format `<sub_pipeline_name><><buffer_name.metric_name` Misalnya, nama lengkap `recordsWritten.count` metrik untuk sub-pipeline bernama `my-pipeline` adalah `my-pipeline.BlockingBuffer.recordsWritten.count`

Sufiks	Deskripsi
<code>recordsWritten.count</code>	Jumlah catatan yang ditulis ke buffer. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>recordsRead.count</code>	Jumlah catatan yang dibaca dari buffer. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>recordsInFlight.value</code>	Jumlah catatan yang tidak dicentang dibaca dari buffer. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>recordsInBuffer.value</code>	Jumlah catatan saat ini dalam buffer. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName
<code>recordsProcessed.count</code>	Jumlah catatan yang dibaca dari buffer dan diproses oleh pipa. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>recordsWriteFailed.count</code>	Jumlah catatan yang gagal ditulis oleh pipa ke wastafel. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>writeTimeElapsed.count</code>	Hitungan titik data yang direkam saat menulis ke buffer. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>writeTimeElapsed.sum</code>	Total waktu berlalu saat menulis ke buffer, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>writeTimeElapsed.max</code>	Waktu maksimum berlalu saat menulis ke buffer, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>writeTimeouts.count</code>	Hitungan batas waktu tulis ke buffer. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>readTimeElapsed.count</code>	Hitungan titik data yang direkam saat membaca dari buffer. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>readTimeElapsed.sum</code>	Total waktu berlalu saat membaca dari buffer, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>readTimeElapsed.max</code>	Waktu maksimum berlalu saat membaca dari buffer, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
<code>checkpointTimeElapsed.count</code>	Hitungan titik data yang direkam saat checkpointing. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>checkpointTimeElapsed.sum</code>	Total waktu berlalu saat checkpointing, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>checkpointTimeElapsed.max</code>	Waktu maksimum berlalu saat checkpointing, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName

Metrik tanda tangan V4

Metrik berikut berlaku untuk titik akhir konsumsi untuk pipeline dan dikaitkan dengan plugin sumber (`http`, dan). `otel_trace` `otel_metrics` Semua permintaan ke titik akhir konsumsi harus ditandatangani menggunakan [Signature](#) Version 4. Metrik ini dapat membantu Anda mengidentifikasi masalah otorisasi saat menyambung ke pipeline, atau mengonfirmasi bahwa Anda berhasil melakukan autentikasi.

Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan. `osis_sigv4_auth` Misalnya, `sub_pipeline_name.osis_sigv4_auth.httpAuthSuccess.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>httpAuthSuccess.count</code>	Jumlah permintaan Signature V4 yang berhasil ke pipeline. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>httpAuthFailure.count</code>	Jumlah permintaan Signature V4 yang gagal ke pipeline. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>httpAuthServerError.count</code>	Jumlah permintaan Signature V4 ke pipeline yang mengembalikan kesalahan server. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Metrik buffer pemblokiran terbatas

Metrik berikut berlaku untuk buffer [pemblokiran terbatas](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan. `BlockingBuffer` Misalnya, `sub_pipeline_name.BlockingBuffer.bufferUsage.value`.

Sufiks	Deskripsi
<code>bufferUsage.value</code>	Persentase penggunaan <code>buffer_size</code> berdasarkan jumlah catatan dalam buffer. <code>buffer_size</code> mewakili jumlah maksimum catatan yang ditulis ke dalam buffer serta catatan dalam penerbangan yang belum diperiksa. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName

Metrik sumber jejak Otel

Metrik berikut berlaku untuk sumber [OTel jejak](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan. `otel_trace_source` Misalnya, `sub_pipeline_name.otel_trace_source.requestTimeouts.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>requestTimeouts.count</code>	Jumlah permintaan yang kehabisan waktu. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestsReceived.count</code>	Jumlah permintaan yang diterima oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>successRequests.count</code>	Jumlah permintaan yang berhasil diproses oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah

Sufiks	Deskripsi
	Dimensi: PipelineName
<code>badRequests.count</code>	Jumlah permintaan dengan format tidak valid yang diproses oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestsTooLarge.count</code>	Jumlah permintaan yang jumlah bentang dalam konten lebih besar dari kapasitas buffer. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>internalServerError.count</code>	Jumlah permintaan yang diproses oleh plugin dengan jenis pengecualian khusus. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestProcessDuration.count</code>	Hitungan titik data yang direkam saat memproses permintaan oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestProcessDuration.sum</code>	Latensi total permintaan diproses oleh plugin, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>requestProcessDuration.max</code>	Latensi maksimum permintaan diproses oleh plugin, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
<code>payloadSize.count</code>	Hitungan distribusi ukuran payload permintaan yang masuk, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>payloadSize.sum</code>	Distribusi total ukuran payload permintaan masuk, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>payloadSize.max</code>	Distribusi maksimum ukuran muatan permintaan yang masuk, dalam byte. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName

Metrik sumber metrik Otel

Metrik berikut berlaku untuk sumber [OTel metrik](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan `otel_metrics_source` Misalnya, `sub_pipeline_name.otel_metrics_source.requestTimeouts.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>requestTimeouts.count</code>	Jumlah total permintaan ke plugin yang kehabisan waktu.

Sufiks	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestsReceived.count</code>	Total jumlah permintaan yang diterima oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>successRequests.count</code>	Jumlah permintaan yang berhasil diproses (kode status respons 200) oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestProcessDuration.count</code>	Hitungan latensi permintaan yang diproses oleh plugin, dalam hitungan detik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestProcessDuration.sum</code>	Latensi total permintaan diproses oleh plugin, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestProcessDuration.max</code>	Latensi maksimum permintaan diproses oleh plugin, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>payloadSize.count</code>	Hitungan distribusi ukuran payload permintaan yang masuk, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>payloadSize.sum</code>	Distribusi total ukuran payload permintaan masuk, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>payloadSize.max</code>	Distribusi maksimum ukuran muatan permintaan yang masuk, dalam byte. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName

Metrik Http

Metrik berikut berlaku untuk sumber [HTTP](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan. `http` Misalnya, `sub_pipeline_name.http.requestsReceived.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>requestsReceived.count</code>	Jumlah permintaan yang diterima oleh <code>/log/ingest</code> titik akhir. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestsRejected.count</code>	Jumlah permintaan yang ditolak (kode status respons 429) oleh plugin.

Sufiks	Deskripsi
<code>successRequests.count</code>	Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: <code>PipelineName</code> Jumlah permintaan yang berhasil diproses (kode status respons 200) oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: <code>PipelineName</code>
<code>badRequests.count</code>	Jumlah permintaan dengan jenis atau format konten yang tidak valid (kode status respons 400) diproses oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: <code>PipelineName</code>
<code>requestTimeouts.count</code>	Jumlah permintaan yang habis waktu di server sumber HTTP (415 kode status respons). Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: <code>PipelineName</code>
<code>requestsTooLarge.count</code>	Jumlah permintaan yang ukuran peristiwa dalam konten lebih besar dari kapasitas buffer (413 kode status respons). Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: <code>PipelineName</code>
<code>internalServerError.count</code>	Jumlah permintaan yang diproses oleh plugin dengan jenis pengecualian khusus (kode status respons 500). Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: <code>PipelineName</code>

Sufiks	Deskripsi
<code>requestProcessDuration.count</code>	Hitungan latensi permintaan yang diproses oleh plugin, dalam hitungan detik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestProcessDuration.sum</code>	Latensi total permintaan diproses oleh plugin, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestProcessDuration.max</code>	Latensi maksimum permintaan diproses oleh plugin, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
<code>payloadSize.count</code>	Hitungan distribusi ukuran payload permintaan yang masuk, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>payloadSize.sum</code>	Distribusi total ukuran payload permintaan masuk, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>payloadSize.max</code>	Distribusi maksimum ukuran muatan permintaan yang masuk, dalam byte. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName

Metrik S3

Metrik berikut berlaku untuk sumber [S3](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan `.s3`. Misalnya, `sub_pipeline_name.s3.s3objectsFailed.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>s3objectsFailed.count</code>	Jumlah total objek S3 yang gagal dibaca plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3objectsNotFound.count</code>	Jumlah objek S3 yang plugin gagal membaca karena Not Found kesalahan dari S3. Metrik ini juga dihitung terhadap <code>s3objectsFailed</code> metrik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3objectsAccessDenied.count</code>	Jumlah objek S3 yang plugin gagal membaca karena Forbidden kesalahan Access Denied atau dari S3. Metrik ini juga dihitung terhadap <code>s3objectsFailed</code> metrik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
s3objectReadTimeE1apsed.count	Jumlah waktu yang dibutuhkan plugin untuk melakukan permintaan GET untuk objek S3, menguraikannya, dan menulis peristiwa ke buffer. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
s3objectReadTimeE1apsed.sum	Jumlah total waktu yang dibutuhkan plugin untuk melakukan permintaan GET untuk objek S3, menguraikannya, dan menulis peristiwa ke buffer, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
s3objectReadTimeE1apsed.max	Jumlah waktu maksimum yang dibutuhkan plugin untuk melakukan permintaan GET untuk objek S3, menguraikannya, dan menulis peristiwa ke buffer, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
s3objectSizeBytes.count	Hitungan distribusi ukuran objek S3, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
s3objectSizeBytes.sum	Total distribusi ukuran objek S3, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>s3objectSizeBytes.max</code>	Distribusi maksimum ukuran objek S3, dalam byte. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
<code>s3objectProcessedBytes.count</code>	Hitungan distribusi objek S3 diproses oleh plugin, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3objectProcessedBytes.sum</code>	Total distribusi objek S3 diproses oleh plugin, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3objectProcessedBytes.max</code>	Distribusi maksimum objek S3 diproses oleh plugin, dalam byte. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
<code>s3objectsEvents.count</code>	Hitungan distribusi acara S3 yang diterima oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3objectsEvents.sum</code>	Total distribusi acara S3 yang diterima oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>s3objectsEvents.max</code>	Distribusi maksimum acara S3 yang diterima oleh plugin. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
<code>sqsMessageDelay.count</code>	Hitungan titik data yang direkam sementara S3 mencatat waktu peristiwa untuk pembuatan objek saat diurai sepenuhnya. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>sqsMessageDelay.sum</code>	Jumlah total waktu antara saat S3 merekam waktu peristiwa untuk pembuatan objek saat diurai sepenuhnya, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>sqsMessageDelay.max</code>	Jumlah maksimum waktu antara saat S3 merekam waktu peristiwa untuk pembuatan objek saat sepenuhnya diuraikan, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
<code>s3objectsSucceeded.count</code>	Jumlah objek S3 yang berhasil dibaca plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>sqsMessagesReceived.count</code>	Jumlah pesan Amazon SQS yang diterima dari antrian oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>sqsMessagesDeleted.count</code>	Jumlah pesan Amazon SQS dihapus dari antrian oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>sqsMessagesFailed.count</code>	Jumlah pesan Amazon SQS yang gagal diuraikan oleh plugin. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Metrik agregat

Metrik berikut berlaku untuk prosesor [Agregat](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan. `aggregate` Misalnya, `sub_pipeline_name.aggregate.actionHandleEventsOut.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>actionHandleEventsOut.count</code>	Jumlah peristiwa yang telah dikembalikan dari <code>handleEvent</code> panggilan ke tindakan yang dikonfigurasi. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>actionHandleEventsDropped.count</code>	Jumlah peristiwa yang telah dikembalikan dari <code>handleEvent</code> panggilan ke tindakan yang dikonfigurasi.

Sufiks	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
actionHandleEvents ProcessingErrors.count	Jumlah panggilan yang dilakukan handleEvent untuk tindakan yang dikonfigurasi yang mengakibatkan kesalahan. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
actionConcludeGroupEventsOut.count	Jumlah peristiwa yang telah dikembalikan dari concludeGroup panggilan ke tindakan yang dikonfigurasi. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
actionConcludeGroupEventsDropped.count	Jumlah peristiwa yang belum dikembalikan dari concludeGroup panggilan ke tindakan yang dikonfigurasi. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
actionConcludeGroupEventsProcessingErrors.count	Jumlah panggilan yang dilakukan concludeGroup untuk tindakan yang dikonfigurasi yang mengakibatkan kesalahan. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>currentAggregateGroups.value</code>	Jumlah grup saat ini. Pengukur ini menurun ketika kelompok disimpulkan, dan meningkat ketika suatu peristiwa memulai pembuatan grup baru. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName

Metrik Tanggal

Metrik berikut berlaku untuk prosesor [Tanggal](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan `date`. Misalnya, `sub_pipeline_name.date.dateProcessingMatchSuccess.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>dateProcessingMatchSuccess.count</code>	Jumlah catatan yang cocok dengan setidaknya salah satu pola yang ditentukan dalam opsi match konfigurasi. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>dateProcessingMatchFailure.count</code>	Jumlah catatan yang tidak cocok dengan pola yang ditentukan dalam opsi match konfigurasi. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Metrik Lambda

Metrik berikut berlaku untuk [AWS Lambda](#) prosesor. Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan `lambda`. Misalnya, `sub_pipeline_name.lambda.recordsSuccessfullySentToLambda.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>recordsSuccessfullySentToLambda.count</code>	Jumlah catatan yang berhasil diproses oleh fungsi Lambda. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>recordsFailedToSendToLambda.count</code>	Jumlah catatan yang gagal dikirim ke fungsi Lambda. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>lambdaFunctionLatency.avg</code>	Latensi pemanggilan fungsi Lambda.
<code>lambdaFunctionLatency.max</code>	Statistik yang relevan: Rata-rata dan Maksimum Dimensi: PipelineName
<code>numberOfRequestsSucceeded.count</code>	Jumlah total permintaan permintaan Lambda yang berhasil. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>numberOfRequestsFailed.count</code>	Jumlah total permintaan permintaan Lambda yang gagal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>requestPayloadSize.avg</code>	Ukuran payload permintaan dikirim ke Lambda. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName
<code>responsePayloadSize.avg</code>	Ukuran muatan respons yang diterima dari Lambda.

Sufiks	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Rata-rata
	Dimensi: PipelineName

Metrik Grok

Metrik berikut berlaku untuk prosesor [Grok](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan. grok Misalnya, `sub_pipeline_name.grok.grokProcessingMatch.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>grokProcessingMatch.count</code>	Jumlah catatan yang menemukan setidaknya satu pola cocok dari opsi match konfigurasi. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>grokProcessingMismatch.count</code>	Jumlah catatan yang tidak cocok dengan pola yang ditentukan dalam opsi match konfigurasi. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>grokProcessingErrors.count</code>	Jumlah kesalahan pemrosesan catatan. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>grokProcessingTimeouts.count</code>	Jumlah catatan yang habis waktu saat pencocokan. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>grokProcessingTime.count</code>	Hitungan titik data yang direkam sementara catatan individu cocok dengan pola dari opsi match konfigurasi.

Sufiks	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>grokProcessingTime.sum</code>	Jumlah total waktu yang dibutuhkan setiap rekaman individu untuk mencocokkan pola dari opsi match konfigurasi, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>grokProcessingTime.max</code>	Jumlah maksimum waktu yang dibutuhkan setiap rekaman individu untuk mencocokkan pola dari opsi match konfigurasi, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName

Metrik mentah

Metrik berikut berlaku untuk prosesor [OTel trace raw](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan. `otel_trace_raw` Misalnya, `sub_pipeline_name.otel_trace_raw.traceGroupCacheCount.value`.

Sufiks	Deskripsi
<code>traceGroupCacheCount.value</code>	Jumlah kelompok jejak dalam cache grup jejak. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>spanSetCount.value</code>	Jumlah set rentang dalam koleksi set rentang. Statistik yang relevan: Jumlah

Sufiks	Deskripsi
	Dimensi: PipelineName

Metrik grup Otel

Metrik berikut berlaku untuk prosesor [grup OTel jejak](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan. `otel_trace_group` Misalnya, `sub_pipeline_name.otel_trace_group.recordsInMissingTraceGroup.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>recordsInMissingTraceGroup.count</code>	Jumlah catatan ingress hilang bidang kelompok jejak. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>recordsOutFixedTraceGroup.count</code>	Jumlah catatan jalan keluar dengan bidang kelompok jejak yang berhasil diisi. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>recordsOutMissingTraceGroup.count</code>	Jumlah catatan jalan keluar yang hilang bidang kelompok jejak. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Metrik stateful

Metrik berikut berlaku untuk prosesor stateful [Peta Layanan](#). Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan. `service-map-stateful` Misalnya, `sub_pipeline_name.service-map-stateful.spansDbSize.count`.

Sufiks	Deskripsi
<code>spansDbSize.value</code>	Ukuran byte dalam memori bentang di MapDB di seluruh durasi jendela saat ini dan sebelumnya. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName
<code>traceGroupDbSize.value</code>	Ukuran byte dalam memori grup jejak di MapDB di seluruh durasi jendela saat ini dan sebelumnya. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName
<code>spansDbCount.value</code>	Hitungan bentang di MapDB di seluruh durasi jendela saat ini dan sebelumnya. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>traceGroupDbCount.value</code>	Hitungan kelompok jejak di MapDB di seluruh durasi jendela saat ini dan sebelumnya. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>relationshipCount.value</code>	Hitungan hubungan yang disimpan di seluruh durasi jendela saat ini dan sebelumnya. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

OpenSearch metrik

Metrik berikut berlaku untuk [OpenSearch](#) wastafel. Setiap metrik diawali dengan nama sub-pipeline dan. opensearch Misalnya, *sub_pipeline_name*.opensearch.bulkRequestErrors.count.

Sufiks	Deskripsi
bulkRequestErrors.count	Jumlah total kesalahan yang ditemui saat mengirim permintaan massal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
documentsSuccess.count	Jumlah dokumen yang berhasil dikirim ke OpenSearch Layanan dengan permintaan massal, termasuk percobaan ulang. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
documentsSuccessFirstAttempt.count	Jumlah dokumen yang berhasil dikirim ke OpenSearch Layanan dengan permintaan massal pada upaya pertama. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
documentErrors.count	Jumlah dokumen yang gagal dikirim oleh permintaan massal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
bulkRequestFailed.count	Jumlah permintaan massal yang gagal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>bulkRequestNumberOfRetries.count</code>	Jumlah retries permintaan massal yang gagal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>bulkBadRequestErrors.count</code>	Jumlah Bad Request kesalahan yang ditemui saat mengirim permintaan massal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>bulkRequestNotAllowedErrors.count</code>	Jumlah Request Not Allowed kesalahan yang ditemui saat mengirim permintaan massal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>bulkRequestInvalidInputErrors.count</code>	Jumlah Invalid Input kesalahan yang ditemui saat mengirim permintaan massal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>bulkRequestNotFoundErrors.count</code>	Jumlah Request Not Found kesalahan yang ditemui saat mengirim permintaan massal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>bulkRequestTimeoutErrors.count</code>	Jumlah Request Timeout kesalahan yang ditemui saat mengirim permintaan massal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>bulkRequestServerError.count</code>	Jumlah Server Error kesalahan yang ditemui saat mengirim permintaan massal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>bulkRequestSizeBytes.count</code>	Hitungan distribusi ukuran muatan permintaan massal, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>bulkRequestSizeBytes.sum</code>	Distribusi total ukuran muatan permintaan massal, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>bulkRequestSizeBytes.max</code>	Distribusi maksimum ukuran muatan permintaan massal, dalam byte. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
<code>bulkRequestLatency.count</code>	Hitungan titik data yang direkam saat permintaan dikirim ke plugin, termasuk percobaan ulang. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>bulkRequestLatency.sum</code>	Latensi total permintaan yang dikirim ke plugin, termasuk percobaan ulang, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>bulkRequestLatency.max</code>	Latensi maksimum permintaan yang dikirim ke plugin, termasuk percobaan ulang, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
<code>s3.dlqS3RecordsSuccess.count</code>	Jumlah catatan berhasil dikirim ke antrian surat mati S3. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3.dlqS3RecordsFailed.count</code>	Jumlah records yang gagal dikirim ke antrian surat mati S3. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3.dlqS3RequestSuccess.count</code>	Jumlah permintaan yang berhasil ke antrian surat mati S3. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3.dlqS3RequestFailed.count</code>	Jumlah permintaan gagal ke antrian surat mati S3. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>s3.dlqS3RequestLatency.count</code>	Hitungan titik data yang direkam saat permintaan dikirim ke antrian surat mati S3, termasuk percobaan ulang. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3.dlqS3RequestLatency.sum</code>	Latensi total permintaan yang dikirim ke antrian surat mati S3, termasuk percobaan ulang, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3.dlqS3RequestLatency.max</code>	Latensi maksimum permintaan yang dikirim ke antrian surat mati S3, termasuk percobaan ulang, dalam milidetik. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName
<code>s3.dlqS3RequestSizeBytes.count</code>	Hitungan distribusi ukuran payload permintaan ke antrian huruf mati S3, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName
<code>s3.dlqS3RequestSizeBytes.sum</code>	Total distribusi ukuran payload permintaan ke antrian huruf mati S3, dalam byte. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: PipelineName

Sufiks	Deskripsi
<code>s3.dlqS3RequestSizeBytes.max</code>	Distribusi maksimum ukuran payload permintaan ke antrian huruf mati S3, dalam byte. Statistik yang relevan: Max Dimensi: PipelineName

Metrik sistem dan pengukuran

Metrik berikut berlaku untuk sistem OpenSearch Ingestion secara keseluruhan. Metrik ini tidak diawali oleh apa pun.

Metrik	Deskripsi
<code>system.cpu.usage.value</code>	Persentase penggunaan CPU yang tersedia untuk semua node data. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName ,area, id
<code>system.cpu.count.value</code>	Jumlah total penggunaan CPU untuk semua node data. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName ,area, id
<code>jvm.memory.max.value</code>	Jumlah maksimum memori yang dapat digunakan untuk manajemen memori, dalam byte. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName ,area, id
<code>jvm.memory.used.value</code>	Jumlah total memori yang digunakan, dalam byte. Statistik yang relevan: Rata-rata

Metrik	Deskripsi
	Dimensi: PipelineName ,area, id signa
jvm.memory.committed.value	Jumlah memori yang digunakan oleh mesin virtual Java (JVM), dalam byte. Statistik yang relevan: Rata-rata Dimensi: PipelineName ,area, id
computeUnits	Jumlah Unit OpenSearch Komputasi Tertelan (Ingestion OCU) yang digunakan oleh pipa. Statistik yang relevan: Maks, Jumlah, Rata-rata Dimensi: PipelineName

Praktik terbaik untuk Amazon OpenSearch Ingestion

Topik ini memberikan praktik terbaik untuk membuat dan mengelola saluran Amazon OpenSearch Ingestion dan mencakup pedoman umum yang berlaku untuk banyak kasus penggunaan. Setiap beban kerja unik, dengan karakteristik unik, jadi tidak ada rekomendasi umum yang tepat untuk setiap kasus penggunaan.

Topik

- [Praktik terbaik umum](#)
- [CloudWatch Alarm yang Direkomendasikan](#)

Praktik terbaik umum

Praktik terbaik umum berikut berlaku untuk membuat dan mengelola jaringan pipa.

- Untuk memastikan ketersediaan tinggi, konfigurasi pipeline VPC dengan dua atau tiga subnet. Jika Anda hanya menerapkan pipeline di satu subnet dan Availability Zone turun, Anda tidak akan dapat menyerap data.
- Dalam setiap pipa, kami sarankan untuk membatasi jumlah sub-pipeline menjadi 5 atau kurang.

- Jika Anda menggunakan plugin sumber S3, gunakan file S3 berukuran merata untuk kinerja optimal.
- Jika Anda menggunakan plugin sumber S3, tambahkan 30 detik batas waktu visibilitas tambahan untuk setiap ukuran file 0,25 GB di bucket S3 untuk kinerja optimal.
- Sertakan [antrian surat mati](#) (DLQ) dalam konfigurasi pipeline sehingga Anda dapat membongkar peristiwa yang gagal dan membuatnya dapat diakses untuk dianalisis. Jika sink Anda menolak data karena pemetaan yang salah atau masalah lain, Anda dapat merutekan data ke DLQ untuk memecahkan masalah dan memperbaiki masalah.

CloudWatch Alarm yang Direkomendasikan

CloudWatch Alarm melakukan tindakan bila CloudWatch metrik melebihi nilai tertentu selama beberapa waktu. Misalnya, Anda mungkin ingin AWS untuk mengirim email kepada Anda jika status kesehatan kluster Anda lebih dari satu menit. `red` Bagian ini mencakup beberapa alarm yang direkomendasikan untuk Amazon OpenSearch Ingestion dan bagaimana menanggapi.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi alarm, lihat Membuat [CloudWatch Alarm Amazon](#) di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch .

Alarm	Isu
computeUnits maksimum adalah = dikonfigurasi maxUnits selama 15 menit, 3 kali berturut-turut	Pipa telah mencapai kapasitas maksimum dan mungkin memerlukan maxUnits pembaruan. Tingkatkan kapasitas maksimum pipa Anda
opensearch.documentErrors.count Jumlah adalah = <code>{sub_pipeline_name}</code> .opensearch.recordsIn.count jumlah	Pipa tidak dapat menulis ke OpenSearch wastafel. Periksa izin pipeline dan konfirmasikan bahwa domain atau koleksinya sehat. Anda juga dapat memeriksa antrian huruf mati (DLQ) untuk peristiwa yang gagal, jika sudah dikonfigurasi.

Alarm	Isu
untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	
<code>bulkRequestLatency.max</code> Maks adalah $> = x$ untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Pipa mengalami latensi tinggi mengirim data ke OpenSearch wastafel. Ini kemungkinan karena wastafel berukuran terlalu kecil, atau strategi sharding yang buruk, yang menyebabkan wastafel tertinggal. Latensi tinggi yang berkelanjutan dapat memengaruhi kinerja pipa dan kemungkinan akan menyebabkan tekanan balik pada klien.
<code>httpAuthFailure.count</code> Jumlah $> = 1$ untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Permintaan konsumsi tidak diautentikasi. Konfirmasikan bahwa semua klien memiliki otentikasi Signature Version 4 yang diaktifkan dengan benar.
<code>system.cpu.usage.value</code> Rata-rata $> = 80\%$ selama 15 menit, 3 kali berturut-turut	Penggunaan CPU yang tinggi dapat menjadi masalah. Pertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas maksimum untuk pipa.
<code>bufferUsage.value</code> Rata-rata $> = 80\%$ selama 15 menit, 3 kali berturut-turut	Penggunaan buffer tinggi yang berkelanjutan bisa menjadi masalah. Pertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas maksimum untuk pipa.

Alarm lain yang mungkin Anda pertimbangkan

Pertimbangkan untuk mengonfigurasi alarm berikut tergantung pada fitur Amazon OpenSearch Ingestion yang biasa Anda gunakan.

Alarm	Isu
<code>dynamodb.exportJob</code>	Upaya untuk memicu ekspor ke Amazon S3 gagal.

Alarm	Isu
<code>Failure.count</code> jumlah 1	
<code>opensearch.EndtoEndLatency.avg</code> rata-rata > X selama 15 menit, 4 kali berturut-turut	EndtoEndLatency Lebih tinggi dari yang diinginkan untuk membaca dari aliran DynamoDB. Hal ini dapat disebabkan oleh OpenSearch cluster underscaled atau kapasitas OCU pipeline maksimum yang terlalu rendah untuk throughput WCU pada tabel DynamoDB. EndtoEndLatency akan lebih tinggi setelah ekspor tetapi akan berkurang seiring waktu karena mengikuti aliran DynamoDB terbaru.
<code>dynamodb.changeEventsProcessed.count</code> jumlah == 0 selama X menit	Tidak ada catatan yang dikumpulkan dari aliran DynamoDB. Ini bisa disebabkan oleh tidak adanya aktivitas di atas meja, atau masalah saat mengakses aliran DynamoDB.
<code>opensearch.s3.dlqS3RecordsSuccessful.count</code> jumlah > = <code>opensearch.documentSuccess.count</code> jumlah untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Sejumlah besar catatan dikirim ke DLQ daripada wastafel. OpenSearch Tinjau metrik plugin OpenSearch sink untuk menyelidiki dan menentukan akar penyebabnya.
<code>grok.grokProcessingTimeouts.count</code> jumlah = <code>recordsin.Hitung</code> jumlah selama 1 menit, 5 kali berturut-turut	Semua data habis waktu sementara prosesor Grok mencoba mencocokkan pola. Ini kemungkinan berdampak pada kinerja dan memperlambat pipeline Anda. Pertimbangkan untuk menyesuaikan pola Anda untuk mengurangi batas waktu.

Alarm	Isu
grok.grok Processin gErrors.c ount Jumlah adalah > = 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Prosesor Grok gagal mencocokkan pola dengan data dalam pipeline, yang mengakibatkan kesalahan. Tinjau data Anda dan konfigurasi plugin Grok untuk memastikan pencocokan pola diharapkan.
grok.grok Processin gMismatch .count jumlah = recordsin.Hitung jumlah selama 1 menit, 5 kali berturut- turut	Prosesor Grok tidak dapat mencocokkan pola dengan data dalam pipeline. Tinjau data Anda dan konfigurasi plugin Grok untuk memastikan pencocokan pola diharapkan.
date.date Processin gMatchFai lure.count sum = recordsin.Hitung jumlah selama 1 menit, 5 kali berturut- turut	Prosesor Tanggal tidak dapat mencocokkan pola apa pun dengan data dalam pipeline. Tinjau data Anda dan konfigurasi plugin Tanggal untuk memastikan pola yang diharapkan.
s3.s3obje ctsFailed .count Jumlah > = 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Masalah ini terjadi karena objek S3 tidak ada, atau pipeline memiliki hak istimewa yang tidak mencukupi. Reivew s3objectsNotFound.count dan s3objectsAccessDenied.count metrik untuk menentukan akar penyebabnya. Konfirmasikan bahwa objek S3 ada dan/atau perbarui izin.

Alarm	Isu
<code>s3.sqsMessagesFailed.count</code> Jumlah > = 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Plugin S3 gagal memproses pesan Amazon SQS. Jika DLQ diaktifkan pada antrean SQS Anda, tinjau pesan yang gagal. Antrian mungkin menerima data tidak valid yang coba diproses oleh pipeline.
<code>http.badRequests.count</code> Jumlah > = 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Klien mengirim permintaan yang buruk. Konfirmasikan bahwa semua klien mengirimkan muatan yang tepat.
<code>http.requestsTooLarge.count</code> Jumlah > = 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Permintaan dari plugin sumber HTTP berisi terlalu banyak data, yang melebihi kapasitas buffer. Sesuaikan ukuran batch untuk klien Anda.
<code>http.internalServerError.count</code> Jumlah > = 0 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Plugin sumber HTTP mengalami kesulitan menerima acara.
<code>http.requestTimeouts.count</code> Jumlah > = 0 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Batas waktu sumber kemungkinan merupakan hasil dari pipeline yang kurang tersedia. Pertimbangkan untuk meningkatkan pipa <code>maxUnits</code> untuk menangani beban kerja tambahan.

Alarm	Isu
<code>otel_trace.badRequests.count</code> Jumlah >= 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Klien mengirim permintaan yang buruk. Konfirmasikan bahwa semua klien mengirimkan muatan yang tepat.
<code>otel_trace.requestTooLarge.count</code> Jumlah >= 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Permintaan dari plugin sumber Otel Trace berisi terlalu banyak data, yang melebihi kapasitas buffer. Sesuaikan ukuran batch untuk klien Anda.
<code>otel_trace.internalServerError.count</code> Jumlah >= 0 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Plugin sumber Otel Trace mengalami kesulitan menerima acara.
<code>otel_trace.requestTimeouts.count</code> Jumlah >= 0 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Batas waktu sumber kemungkinan merupakan hasil dari pipeline yang kurang tersedia. Pertimbangkan untuk meningkatkan pipa <code>maxUnits</code> untuk menangani beban kerja tambahan.
<code>otel_metrics.requestTimeouts.count</code> Jumlah >= 0 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Batas waktu sumber kemungkinan merupakan hasil dari pipeline yang kurang tersedia. Pertimbangkan untuk meningkatkan pipa <code>maxUnits</code> untuk menangani beban kerja tambahan.

Amazon Tanpa OpenSearch Server

Amazon OpenSearch Serverless adalah konfigurasi auto-scaling sesuai permintaan untuk Amazon Service. OpenSearch Tidak seperti OpenSearch domain yang disediakan, yang memerlukan manajemen kapasitas manual, koleksi OpenSearch Tanpa Server secara otomatis menskalakan sumber daya komputasi berdasarkan kebutuhan aplikasi Anda.

OpenSearch Serverless menawarkan solusi hemat biaya untuk beban kerja yang jarang, intermiten, atau tidak dapat diprediksi. Ini mengoptimalkan biaya dengan secara otomatis menskalakan kapasitas komputasi berdasarkan penggunaan aplikasi Anda. Koleksi tanpa server menggunakan volume penyimpanan berkapasitas tinggi, terdistribusi, dan sangat tersedia yang sama dengan domain Layanan yang disediakan OpenSearch .

OpenSearch Koleksi tanpa server selalu dienkripsi. Anda dapat memilih kunci enkripsi, tetapi tidak dapat menonaktifkan enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Enkripsi”](#)

Manfaat

OpenSearch Tanpa server memiliki manfaat sebagai berikut:

- Lebih sederhana daripada yang disediakan - OpenSearch Tanpa server menghilangkan banyak kompleksitas pengelolaan OpenSearch cluster dan kapasitas. Ini secara otomatis mengukur dan menyetel cluster Anda, dan menangani manajemen siklus hidup shard dan indeks. Ini juga mengelola pembaruan perangkat lunak layanan dan peningkatan OpenSearch versi. Semua pembaruan dan peningkatan tidak mengganggu.
- Hemat biaya — Saat Anda menggunakan OpenSearch Tanpa Server, Anda hanya membayar sumber daya yang Anda konsumsi. Ini menghilangkan kebutuhan untuk penyediaan di muka dan penyediaan berlebihan untuk beban kerja puncak.
- Sangat tersedia - OpenSearch Tanpa server mendukung beban kerja produksi dengan redundansi untuk melindungi dari pemadaman Zona Ketersediaan dan kegagalan infrastruktur.
- Dapat Diskalakan — OpenSearch Tanpa server secara otomatis menskalakan sumber daya untuk mempertahankan tingkat konsumsi data dan waktu respons kueri yang cepat secara konsisten.

Apa itu Amazon Tanpa OpenSearch Server?

Amazon OpenSearch Serverless adalah opsi on-demand, tanpa server untuk OpenSearch Amazon Service yang menghilangkan kompleksitas operasional penyediaan, konfigurasi, dan penyetelan cluster. OpenSearch Ini ideal untuk organisasi yang memilih untuk tidak mengelola sendiri cluster mereka atau tidak memiliki sumber daya dan keahlian khusus untuk mengoperasikan penyebaran skala besar. Dengan OpenSearch Tanpa Server, Anda dapat mencari dan menganalisis volume data yang besar tanpa mengelola infrastruktur yang mendasarinya.

Koleksi OpenSearch tanpa server adalah sekelompok OpenSearch indeks yang bekerja sama untuk mendukung beban kerja atau kasus penggunaan tertentu. Koleksi menyederhanakan operasi dibandingkan dengan OpenSearch cluster yang dikelola sendiri, yang memerlukan penyediaan manual.

Koleksi menggunakan penyimpanan berkapasitas tinggi, terdistribusi, dan sangat tersedia yang sama dengan domain OpenSearch Layanan yang disediakan, tetapi selanjutnya mengurangi kompleksitas dengan menghilangkan konfigurasi dan penyetelan manual. Data dalam koleksi dienkripsi dalam perjalanan. OpenSearch Serverless juga mendukung OpenSearch Dasbor, menyediakan antarmuka untuk analisis data.

Saat ini, koleksi tanpa server menjalankan OpenSearch versi 2.0.x. Saat versi baru dirilis, OpenSearch Tanpa Server secara otomatis meningkatkan koleksi untuk menggabungkan fitur baru, perbaikan bug, dan peningkatan kinerja.

OpenSearch Serverless mendukung operasi API ingest dan query yang sama dengan suite OpenSearch open source, sehingga Anda dapat terus menggunakan klien dan aplikasi yang ada. Klien Anda harus kompatibel dengan OpenSearch 2.x agar dapat bekerja dengan Tanpa OpenSearch Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menelan data ke dalam koleksi”](#).

Topik

- [Kasus penggunaan untuk Tanpa OpenSearch Server](#)
- [Cara kerjanya](#)
- [Memilih jenis koleksi](#)
- [Harga](#)
- [Didukung Wilayah AWS](#)
- [Batasan](#)

- [Membandingkan OpenSearch Layanan dan Tanpa OpenSearch Server](#)

Kasus penggunaan untuk Tanpa OpenSearch Server

OpenSearch Tanpa server mendukung dua kasus penggunaan utama:

- Analisis log - Segmen analisis log berfokus pada analisis volume besar data deret waktu semi-terstruktur yang dihasilkan mesin untuk wawasan operasional dan perilaku pengguna.
- Pencarian teks lengkap - Segmen pencarian teks lengkap mendukung aplikasi di jaringan internal Anda (sistem manajemen konten, dokumen hukum) dan aplikasi yang menghadap ke internet, seperti pencarian konten situs web e-commerce.

Saat Anda membuat koleksi, Anda memilih salah satu kasus penggunaan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memilih jenis koleksi”](#).

Cara kerjanya


OpenSearch Cluster tradisional memiliki satu set instance yang melakukan operasi pengindeksan dan pencarian, dan penyimpanan indeks digabungkan erat dengan kapasitas komputasi.

Sebaliknya, OpenSearch Tanpa Server menggunakan arsitektur cloud-native yang memisahkan komponen pengindeksan (ingest) dari komponen penelusuran (kueri), dengan Amazon S3 sebagai penyimpanan data utama untuk indeks.

Arsitektur terpisah ini memungkinkan Anda menskalakan fungsi pencarian dan pengindeksan secara independen satu sama lain, dan secara independen dari data yang diindeks di S3. Arsitektur juga menyediakan isolasi untuk operasi ingest dan query sehingga mereka dapat berjalan secara bersamaan tanpa pertentangan sumber daya.

Saat Anda menulis data ke koleksi, OpenSearch Tanpa Server mendistribusikannya ke unit komputasi pengindeksan. Unit komputasi pengindeksan menyerap data yang masuk dan memindahkan indeks ke S3. Saat Anda melakukan penelusuran pada data pengumpulan, Rutekan OpenSearch Tanpa Server meminta ke unit komputasi penelusuran yang menyimpan data yang sedang ditanyakan. Unit komputasi pencarian mengunduh data yang diindeks langsung dari S3 (jika belum di-cache secara lokal), menjalankan operasi pencarian, dan melakukan agregasi.

Gambar berikut mengilustrasikan arsitektur terpisah ini:



OpenSearch Kapasitas komputasi tanpa server untuk konsumsi data, pencarian, dan kueri diukur dalam Compute Units (). OpenSearch OCUs Setiap OCU adalah kombinasi dari 6 GiB memori dan CPU virtual yang sesuai (vCPU), serta transfer data ke Amazon S3. Setiap OCU mencakup penyimpanan singkat panas yang cukup untuk 120 GiB data indeks.

Saat Anda membuat koleksi pertama, OpenSearch Tanpa Server membuat instance dua OCUs —satu untuk pengindeksan dan satu untuk penelusuran. Untuk memastikan ketersediaan tinggi, ia juga meluncurkan satu set node siaga di Availability Zone lain. Untuk tujuan pengembangan dan pengujian, Anda dapat menonaktifkan pengaturan Aktifkan redundansi untuk koleksi, yang menghilangkan dua replika siaga dan hanya membuat instance dua. OCUs Secara default, replika

aktif redundan diaktifkan, yang berarti bahwa total empat OCUs dipakai untuk koleksi pertama dalam akun.

Ini OCUs ada bahkan ketika tidak ada aktivitas di titik akhir koleksi apa pun. Semua koleksi berikutnya berbagi ini OCUs. Saat Anda membuat koleksi tambahan di akun yang sama, OpenSearch Tanpa Server hanya menambahkan tambahan OCUs untuk pencarian dan konsumsi sesuai kebutuhan untuk mendukung koleksi, sesuai dengan [batas kapasitas](#) yang Anda tentukan. Kapasitas turun kembali saat penggunaan komputasi Anda berkurang.

Untuk informasi tentang cara Anda ditagih untuk ini OCUs, lihat [the section called “Harga”](#).

Memilih jenis koleksi

OpenSearch Serverless mendukung tiga jenis koleksi utama:

Time series — Segmen analisis log yang menganalisis volume besar data semi-terstruktur yang dihasilkan mesin secara real-time, memberikan wawasan tentang operasi, keamanan, perilaku pengguna, dan kinerja bisnis.

Pencarian — Pencarian teks lengkap yang memungkinkan aplikasi dalam jaringan internal, seperti sistem manajemen konten dan repositori dokumen hukum, serta aplikasi yang menghadap ke internet seperti pencarian situs e-commerce dan penemuan konten.

Pencarian vektor — Pencarian semantik pada penyematan vektor menyederhanakan manajemen data vektor dan memungkinkan pengalaman pencarian yang ditambah pembelajaran mesin (ML). Ini mendukung aplikasi AI generatif seperti chatbots, asisten pribadi, dan deteksi penipuan.

Anda memilih jenis koleksi saat pertama kali membuat koleksi:

Collection type

Select your use case



Time series

Use for analyzing large volumes of semi-structured, machine-generated data in real time.



Search

Use for full-text searches that power applications within your network.



Vector search - *new*

Use for storing vector embeddings and performing semantic and similarity search. [Learn more](#) 

Jenis koleksi yang Anda pilih bergantung pada jenis data yang Anda rencanakan untuk dicerna ke dalam koleksi, dan bagaimana Anda berencana untuk menanyakannya. Anda tidak dapat mengubah jenis koleksi setelah Anda membuatnya.

Jenis koleksi memiliki perbedaan penting berikut:

- Untuk koleksi pencarian dan pencarian vektor, semua data disimpan dalam penyimpanan panas untuk memastikan waktu respons kueri yang cepat. Koleksi deret waktu menggunakan kombinasi penyimpanan panas dan hangat, di mana data terbaru disimpan dalam penyimpanan panas untuk mengoptimalkan waktu respons kueri untuk data yang lebih sering diakses.
- Untuk koleksi penelusuran deret waktu dan vektor, Anda tidak dapat mengindeks berdasarkan ID dokumen khusus atau memperbarui dengan permintaan upsert. Operasi ini dicadangkan untuk kasus penggunaan pencarian. Anda dapat memperbarui dengan ID dokumen sebagai gantinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Operasi dan izin OpenSearch API yang didukung”](#).
- Untuk koleksi penelusuran dan deret waktu, Anda tidak dapat menggunakan indeks tipe K-nN.

Harga

AWS menagih Anda untuk komponen OpenSearch Tanpa Server berikut:

- Perhitungan konsumsi data
- Pencarian dan kueri komputasi
- Penyimpanan disimpan di Amazon S3

Ini menagih OCU setiap jam, dengan perincian per detik. Dalam laporan akun Anda, Anda melihat entri untuk komputasi dalam OCU-jam dengan label untuk konsumsi data dan label untuk pencarian. AWS juga menagih Anda setiap bulan untuk data yang disimpan di Amazon S3. Itu tidak membebankan biaya untuk menggunakan OpenSearch Dasbor.

Anda ditagih minimal 2 OCUs (0,5 OCU x 2) untuk konsumsi dan 1 OCU (0,5 OCU x 2) untuk pencarian saat Anda membuat koleksi dan mengaktifkan replika aktif yang berlebihan. Anda ditagih minimal 1 OCU (0,5 OCU x 2) untuk koleksi pertama di akun Anda jika Anda menonaktifkan replika aktif yang berlebihan. Semua koleksi berikutnya dapat membagikannya OCUs.

OpenSearch Tanpa server menambahkan tambahan OCUs dengan penambahan 1 OCU berdasarkan daya komputasi dan penyimpanan yang diperlukan untuk mendukung koleksi Anda. Anda dapat mengonfigurasi jumlah maksimum OCUs untuk akun Anda untuk mengontrol biaya.

Note

Koleksi dengan unik tidak AWS KMS keys dapat dibagikan OCUs dengan koleksi lain.

OpenSearch Upaya tanpa server untuk menggunakan sumber daya minimum yang diperlukan untuk memperhitungkan perubahan beban kerja. Jumlah yang OCUs disediakan setiap saat dapat bervariasi dan tidak tepat. Seiring waktu, algoritme yang digunakan OpenSearch Tanpa Server akan terus meningkat untuk meminimalkan penggunaan sistem dengan lebih baik.

Untuk detail harga selengkapnya, lihat [harga OpenSearch Layanan Amazon](#).

Didukung Wilayah AWS

OpenSearch Tanpa server tersedia dalam subset OpenSearch Layanan Wilayah AWS yang tersedia di. Untuk daftar Wilayah yang didukung, lihat [titik akhir dan kuota OpenSearch Layanan Amazon](#) di.

Referensi Umum AWS

Batasan

OpenSearch Tanpa server memiliki batasan sebagai berikut:

- Beberapa operasi OpenSearch API tidak didukung. Lihat [the section called “Operasi dan izin OpenSearch API yang didukung”](#).
- Beberapa OpenSearch plugin tidak didukung. Lihat [the section called “ OpenSearch Plugin yang didukung”](#).
- Saat ini tidak ada cara untuk memigrasikan data Anda secara otomatis dari domain OpenSearch Layanan terkelola ke koleksi tanpa server. Anda harus mengindeks ulang data Anda dari domain ke koleksi.
- Akses lintas akun ke koleksi tidak didukung. Anda tidak dapat menyertakan koleksi dari akun lain dalam enkripsi atau kebijakan akses data Anda.
- OpenSearch Plugin kustom tidak didukung.
- Anda tidak dapat mengambil atau memulihkan snapshot koleksi Tanpa OpenSearch Server.
- Pencarian dan replikasi Lintas Wilayah tidak didukung.
- Ada batasan jumlah sumber daya tanpa server yang dapat Anda miliki dalam satu akun dan Wilayah. Lihat [OpenSearch Kuota tanpa server](#).
- Interval penyegaran untuk indeks dalam koleksi pencarian vektor adalah sekitar 60 detik. Interval penyegaran untuk indeks dalam penelusuran dan koleksi deret waktu kira-kira 10 detik.
- Jumlah pecahan, jumlah interval, dan interval penyegaran tidak dapat dimodifikasi dan ditangani oleh Tanpa Server. OpenSearch Strategi sharding didasarkan pada jenis koleksi dan lalu lintas. Misalnya, pengumpulan deret waktu menskalakan pecahan primer berdasarkan kemacetan lalu lintas tulis.

- Fitur geospasial yang tersedia pada OpenSearch versi hingga 2.1 didukung.

Membandingkan OpenSearch Layanan dan Tanpa OpenSearch Server

Di OpenSearch Tanpa Server, beberapa konsep dan fitur berbeda dari fitur yang sesuai untuk domain Layanan yang disediakan OpenSearch . Misalnya, satu perbedaan penting adalah bahwa OpenSearch Serverless tidak memiliki konsep cluster atau node.

Tabel berikut menjelaskan bagaimana fitur dan konsep penting dalam OpenSearch Serverless berbeda dari fitur yang setara dalam domain Layanan yang disediakan OpenSearch .

Fitur	OpenSearch Layanan	OpenSearch Tanpa server
Domain versus koleksi	Indeks disimpan di domain, yang merupakan cluster yang telah disediakan sebelumnya OpenSearch . Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat dan mengelola domain.	Indeks disimpan dalam koleksi, yang merupakan pengelompokan logis indeks yang mewakili beban kerja atau kasus penggunaan tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengelola koleksi”.
Jenis node dan manajemen kapasitas	Anda membangun klaster dengan tipe node yang memenuhi spesifikasi biaya dan kinerja Anda. Anda harus menghitung persyaratan penyimpanan Anda sendiri dan memilih jenis instans untuk domain Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengukur domain”.	OpenSearch Tanpa server secara otomatis menskalakan dan menyediakan unit komputasi tambahan untuk akun Anda berdasarkan penggunaan kapasitas Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengelola batas kapasitas”.
Penagihan	Anda membayar untuk setiap jam penggunaan EC2 instans dan untuk ukuran kumulatif	Anda dikenakan biaya dalam OCU-jam untuk menghitung konsumsi data, menghitung

Fitur	OpenSearch Layanan	OpenSearch Tanpa server
	dari setiap volume penyimpanan EBS yang melekat pada instans Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Harga”.	penelusuran dan kueri, dan penyimpanan yang disimpan di S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Harga”.
Enkripsi	Enkripsi saat istirahat adalah opsional untuk domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Enkripsi diam”.	Enkripsi saat istirahat diperlukan untuk koleksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Enkripsi”.
Kontrol akses data	Akses ke data dalam domain ditentukan oleh kebijakan IAM dan kontrol akses berbutir halus.	Akses ke data dalam koleksi ditentukan oleh kebijakan akses data.
OpenSearch Operasi yang didukung	OpenSearch Layanan mendukung subset dari semua operasi OpenSearch API. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Operasi yang didukung”.	OpenSearch Tanpa server mendukung subset operasi API yang berbeda. OpenSearch Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Operasi dan plugin yang didukung”.
Masuk dasbor	Masuk dengan nama pengguna dan kata sandi. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengakses OpenSearch Dasbor sebagai pengguna utama”.	Jika Anda masuk ke AWS konsol dan menavigasi ke URL Dasbor Anda, Anda akan masuk secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengakses Dasbor OpenSearch”.

Fitur	OpenSearch Layanan	OpenSearch Tanpa server
APIs	Berinteraksi secara terprogram dengan OpenSearch Layanan menggunakan operasi API OpenSearch Layanan .	Berinteraksi secara terprogram dengan OpenSearch Tanpa Server menggunakan operasi API Tanpa Server. OpenSearch
Akses jaringan	Pengaturan jaringan untuk domain berlaku untuk titik akhir domain serta titik akhir OpenSearch Dasbor. Akses jaringan untuk keduanya digabungkan dengan erat.	Pengaturan jaringan untuk titik akhir domain dan titik akhir OpenSearch Dasbor dipisahkan. Anda dapat memilih untuk tidak mengonfigurasi akses jaringan untuk OpenSearch Dasbor. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Akses jaringan”.
Permintaan penandatangan	Gunakan klien REST tingkat OpenSearch tinggi dan rendah untuk menandatangani permintaan. Tentukan nama layanan sebagai <code>es</code> .	Pada saat ini, OpenSearch Tanpa Server mendukung subset klien yang OpenSearch didukung Layanan. Saat Anda menandatangani permintaan, tentukan nama layanan sebagai <code>es</code>. <code>x-amz-content-sha256</code> Header diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Klien lain”.
OpenSearch upgrade versi	Anda secara manual meng-upgrade domain Anda sebagai versi baru OpenSearch menjadi tersedia. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa domain Anda memenuhi persyaratan peningkatan, dan bahwa Anda telah mengatasi setiap perubahan yang melanggar.	OpenSearch Tanpa server secara otomatis meningkatkan koleksi Anda ke versi baru. OpenSearch Upgrade tidak selalu terjadi segera setelah versi baru tersedia.

Fitur	OpenSearch Layanan	OpenSearch Tanpa server
Pembaruan perangkat lunak layanan	Anda secara manual menerapkan pembaruan perangkat lunak layanan ke domain Anda saat tersedia.	OpenSearch Tanpa server secara otomatis memperbarui koleksi Anda untuk menggunakan perbaikan bug, fitur, dan peningkatan kinerja terbaru.
Akses VPC	Anda dapat menyediakan domain Anda dalam VPC . Anda juga dapat membuat endpoint OpenSearch VPC yang dikelola Layanan tambahan untuk mengakses domain.	Anda membuat satu atau beberapa titik akhir VPC yang OpenSearch dikelola Tanpa Server untuk akun Anda. Kemudian, Anda menyertakan titik akhir ini dalam kebijakan jaringan .
Otentikasi SALL	Anda mengaktifkan otentikasi SAFL pada basis per domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Otentikasi SAMP untuk Dasbor OpenSearch” .	Anda mengonfigurasi satu atau beberapa penyedia SAMP di tingkat akun, lalu Anda menyertakan pengguna dan grup terkait IDs dalam kebijakan akses data. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Otentikasi SALL” .
Keamanan Lapisan Transportasi (TLS)	OpenSearch Layanan mendukung TLS 1.2 tetapi disarankan Anda menggunakan TLS 1.3.	OpenSearch Serverless mendukung TLS 1.2 tetapi disarankan Anda menggunakan TLS 1.3.

Tutorial: Memulai dengan Amazon Tanpa OpenSearch Server

Tutorial ini memandu Anda melalui langkah-langkah dasar untuk mendapatkan koleksi pencarian Amazon OpenSearch Tanpa Server dan berjalan dengan cepat. Koleksi pencarian memungkinkan Anda untuk memberi daya pada aplikasi di jaringan internal dan aplikasi yang menghadap ke internet, seperti pencarian situs web e-commerce dan pencarian konten.

Untuk mempelajari cara menggunakan koleksi pencarian vektor, lihat [the section called “Bekerja dengan koleksi pencarian vektor”](#). Untuk informasi lebih rinci tentang penggunaan koleksi, lihat [the section called “Mengelola koleksi”](#) dan topik lainnya dalam panduan ini.

Anda akan menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam tutorial ini:

1. [Konfigurasi izin](#)
2. [Buat koleksi](#)
3. [Unggah dan cari data](#)
4. [Hapus koleksi](#)

 Note

Kami menyarankan Anda hanya menggunakan karakter ASCII untuk Anda. IndexName. Jika Anda tidak menggunakan karakter ASCII untuk Anda IndexName, CloudWatch metrik IndexName in akan dikonversi ke format URL yang dikodekan untuk karakter non-ASCII.

Langkah 1: Konfigurasi izin

Untuk menyelesaikan tutorial ini, dan untuk menggunakan OpenSearch Tanpa Server secara umum, Anda harus memiliki izin IAM yang benar. Dalam tutorial ini, Anda akan membuat koleksi, mengunggah dan mencari data, dan kemudian menghapus koleksi.

Pengguna atau peran Anda harus memiliki [kebijakan berbasis identitas terlampir dengan izin](#) minimum berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aoss:CreateCollection",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss>DeleteCollection",
```

```
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:UpdateAccessPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:UpdateSecurityPolicy",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang izin IAM OpenSearch Tanpa Server, lihat. [the section called "Identity and Access Management"](#)

Langkah 2: Buat koleksi

Koleksi adalah sekelompok OpenSearch indeks yang bekerja sama untuk mendukung beban kerja atau kasus penggunaan tertentu.

Untuk membuat koleksi OpenSearch Tanpa Server

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih Koleksi di panel navigasi kiri dan pilih Buat koleksi.
3. Beri nama film koleksi.
4. Untuk jenis koleksi, pilih Cari. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memilih jenis koleksi](#).
5. Untuk Keamanan, pilih Standard create.
6. Di bawah Enkripsi, pilih Gunakan Kunci milik AWS. Ini adalah AWS KMS key yang akan digunakan OpenSearch Tanpa Server untuk mengenkripsi data Anda.
7. Di bawah Jaringan, konfigurasi pengaturan jaringan untuk koleksi.
 - Untuk jenis akses, pilih Publik.
 - Untuk jenis sumber daya, pilih Aktifkan akses ke OpenSearch titik akhir dan Aktifkan akses ke OpenSearch Dasbor. Karena Anda akan mengunggah dan mencari data menggunakan OpenSearch Dasbor, Anda harus mengaktifkan keduanya.

8. Pilih Berikutnya.
9. Untuk Mengonfigurasi akses data, atur pengaturan akses untuk koleksi. [Kebijakan akses data](#) memungkinkan pengguna dan peran untuk mengakses data dalam koleksi. Dalam tutorial ini, kami akan memberikan satu pengguna izin yang diperlukan untuk mengindeks dan mencari data dalam koleksi film.

Buat aturan tunggal yang menyediakan akses ke koleksi film. Beri nama aturan Akses koleksi Film.

10. Pilih Tambahkan prinsipal, pengguna IAM, dan peran, lalu pilih pengguna atau peran yang akan Anda gunakan untuk masuk ke OpenSearch Dasbor dan mengindeks data. Pilih Simpan.
11. Di bawah Izin indeks, pilih semua izin.
12. Pilih Berikutnya.
13. Untuk pengaturan kebijakan akses, pilih Buat kebijakan akses data baru dan beri nama film kebijakan.
14. Pilih Berikutnya.
15. Tinjau pengaturan koleksi Anda dan pilih Kirim. Tunggu beberapa menit hingga status koleksi menjadiActive.


Langkah 3: Unggah dan cari data

Anda dapat mengunggah data ke koleksi OpenSearch Tanpa Server menggunakan [Postman atau cURL](#). Untuk singkatnya, contoh-contoh ini menggunakan Dev Tools dalam konsol OpenSearch Dashboards.

Untuk mengindeks dan mencari data dalam koleksi film

1. Pilih Koleksi di panel navigasi kiri dan pilih koleksi film untuk membuka halaman detailnya.
2. Pilih URL OpenSearch Dasbor untuk koleksi. URL mengambil format `https://dashboards.{region}.aoss.amazonaws.com/_login/?collectionId={collection-id}`.
3. Dalam OpenSearch Dashboards, buka panel navigasi kiri dan pilih Dev Tools.
4. Untuk membuat indeks tunggal yang disebut indeks film, kirim permintaan berikut:

```
PUT movies-index
```



5. Untuk mengindeks satu dokumen ke dalam indeks film, kirim permintaan berikut:

```
PUT movies-index/_doc/1
{
  "title": "Shawshank Redemption",
  "genre": "Drama",
  "year": 1994
}
```

6. Untuk mencari data di OpenSearch Dasbor, Anda perlu mengonfigurasi setidaknya satu pola indeks. OpenSearch menggunakan pola-pola ini untuk mengidentifikasi indeks mana yang ingin Anda analisis. Buka panel navigasi kiri, pilih Stack Management, pilih Index Patterns, lalu pilih Create index pattern. Untuk tutorial ini, masukkan film.
7. Pilih Langkah selanjutnya dan kemudian pilih Buat pola indeks. Setelah pola dibuat, Anda dapat melihat berbagai bidang dokumen seperti title dan genre.
8. Untuk mulai mencari data Anda, buka panel navigasi kiri lagi dan pilih Discover, atau gunakan [API pencarian](#) dalam Dev Tools.

Langkah 4: Hapus koleksi

Karena koleksi film adalah untuk tujuan pengujian, pastikan untuk menghapusnya ketika Anda selesai bereksperimen.

Untuk menghapus koleksi OpenSearch Tanpa Server

1. Kembali ke konsol OpenSearch Layanan Amazon.

2. Pilih Koleksi di panel navigasi kiri dan pilih koleksi film.
3. Pilih Hapus dan konfirmasi penghapusan.

Langkah selanjutnya

Sekarang setelah Anda tahu cara membuat koleksi dan indeks data, Anda mungkin ingin mencoba beberapa latihan berikut:

- Lihat opsi lanjutan lainnya untuk membuat koleksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengelola koleksi”](#).
- Pelajari cara mengonfigurasi kebijakan keamanan untuk mengelola keamanan koleksi dalam skala besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Keamanan di Tanpa OpenSearch Server”](#).
- Temukan cara lain untuk mengindeks data ke dalam koleksi. Lihat informasi yang lebih lengkap di [the section called “Menelan data ke dalam koleksi”](#).

Membuat dan mengelola koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server

Anda dapat membuat koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server menggunakan konsol, AWS CLI dan API, dan. AWS SDKs AWS CloudFormation

Topik

- [Mengelola koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server](#)
- [Bekerja dengan koleksi pencarian vektor](#)
- [Menggunakan kebijakan siklus hidup data dengan Amazon Serverless OpenSearch](#)
- [Menggunakan AWS SDKs untuk berinteraksi dengan Amazon Tanpa OpenSearch Server](#)
- [Menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server](#)

Mengelola koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server

Koleksi di Amazon OpenSearch Tanpa Server adalah pengelompokan logis dari satu atau lebih indeks yang mewakili beban kerja analitik. OpenSearch Tanpa server secara otomatis mengelola dan menyetel koleksi, membutuhkan input manual minimal.

Topik

- [Izin diperlukan](#)
- [Membuat koleksi](#)
- [Mengakses Dasbor OpenSearch](#)
- [Melihat koleksi](#)
- [Menghapus koleksi](#)

Izin diperlukan

OpenSearch Tanpa server menggunakan izin berikut AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membuat dan mengelola koleksi. Anda dapat menentukan kondisi IAM untuk membatasi pengguna ke koleksi tertentu.

- `aoss:CreateCollection`— Buat koleksi.
- `aoss:ListCollections`— Daftar koleksi di akun saat ini.
- `aoss:BatchGetCollection`— Dapatkan detail tentang satu atau lebih koleksi.
- `aoss:UpdateCollection`— Memodifikasi koleksi.
- `aoss>DeleteCollection`— Hapus koleksi.

Contoh kebijakan akses berbasis identitas berikut memberikan izin minimum yang diperlukan bagi pengguna untuk mengelola satu koleksi bernama: Logs

```
[
  {
    "Sid": "Allows managing logs collections",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "aoss:CreateCollection",
      "aoss:ListCollections",
      "aoss:BatchGetCollection",
      "aoss:UpdateCollection",
      "aoss>DeleteCollection",
      "aoss:CreateAccessPolicy",
      "aoss:CreateSecurityPolicy"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
```

```
    "StringEquals":{
      "aoss:collection":"Logs"
    }
  }
}
```

aoss:CreateAccessPolicy dan aoss:CreateSecurityPolicy disertakan karena kebijakan enkripsi, jaringan, dan akses data diperlukan agar koleksi berfungsi dengan baik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Identity and Access Management”](#).

Note

Jika Anda membuat koleksi pertama di akun Anda, Anda juga memerlukan iam:CreateServiceLinkedRole izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Peran pembuatan koleksi”](#).

Membuat koleksi

Anda dapat menggunakan konsol atau AWS CLI untuk membuat koleksi tanpa server. Langkah-langkah ini mencakup cara membuat koleksi pencarian atau deret waktu. Untuk membuat koleksi pencarian vektor, lihat [the section called “Bekerja dengan koleksi pencarian vektor”](#).

Membuat koleksi (konsol)

Untuk membuat koleksi menggunakan konsol

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah/>.
2. Perluas Tanpa Server di panel navigasi kiri dan pilih Koleksi.
3. Pilih Buat koleksi.
4. Sediakan nama dan penjelasan untuk koleksi. Versi harus memenuhi kriteria berikut:
 - Unik untuk akun Anda dan Wilayah AWS
 - Dimulai dengan huruf kecil
 - Berisi antara 3 dan 32 karakter
 - Hanya berisi huruf kecil a-z, angka 0-9, dan tanda hubung (-)

5. Pilih jenis koleksi:

- Time series — Segmen analisis log yang berfokus pada analisis volume besar data semi-terstruktur yang dihasilkan mesin. Setidaknya 24 jam data disimpan pada indeks panas, dan sisanya tetap dalam penyimpanan hangat.
- Pencarian — Pencarian teks lengkap yang mendukung aplikasi di jaringan internal Anda dan aplikasi yang menghadap ke internet. Semua data pencarian disimpan dalam penyimpanan panas untuk memastikan waktu respons kueri yang cepat.
- Pencarian vektor — Pencarian semantik pada penyematan vektor yang menyederhanakan manajemen data vektor. Memberdayakan pembelajaran mesin (ML) menambah pengalaman pencarian dan aplikasi AI generatif seperti chatbots, asisten pribadi, dan deteksi penipuan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memilih jenis koleksi”](#).

6. Untuk jenis Deployment, pilih pengaturan redundansi untuk koleksi Anda. Secara default, setiap koleksi memiliki redundansi, yang berarti bahwa pengindeksan dan pencarian OpenSearch Compute Units (OCUs) masing-masing memiliki replika siaga sendiri di Availability Zone yang berbeda. Untuk tujuan pengembangan dan pengujian, Anda dapat memilih untuk menonaktifkan redundansi, yang mengurangi jumlah OCUs koleksi Anda menjadi dua. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Cara kerjanya”](#).
7. Untuk Keamanan, pilih Standard create.
8. Untuk Enkripsi, pilih AWS KMS kunci untuk mengenkripsi data Anda. OpenSearch Tanpa server memberi tahu Anda jika nama koleksi yang Anda masukkan cocok dengan pola yang ditentukan dalam kebijakan enkripsi. Anda dapat memilih untuk menyimpan kecocokan ini atau menggantinya dengan pengaturan enkripsi unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Enkripsi”](#).
9. Untuk pengaturan akses Jaringan, konfigurasi akses jaringan untuk koleksi.
 - Untuk jenis Akses, pilih publik atau pribadi.

Jika Anda memilih pribadi, tentukan titik akhir VPC mana dan Layanan AWS dapat mengakses koleksi.

- Titik akhir VPC untuk akses — Tentukan satu atau beberapa titik akhir VPC untuk memungkinkan akses melalui. Untuk membuat titik akhir VPC, lihat [the section called “Titik akhir VPC”](#)
- Layanan AWS akses pribadi — Pilih satu atau beberapa layanan yang didukung untuk memungkinkan akses ke.

- Untuk tipe Sumber Daya, pilih apakah pengguna dapat mengakses koleksi melalui OpenSearch titik akhir (untuk melakukan panggilan API melalui cURL, Postman, dan sebagainya), melalui OpenSearch titik akhir Dasbor (untuk bekerja dengan visualisasi dan melakukan panggilan API melalui konsol), atau keduanya.

 Note

Layanan AWS akses pribadi hanya berlaku untuk OpenSearch titik akhir, bukan ke titik akhir OpenSearch Dasbor.

OpenSearch Tanpa server memberi tahu Anda jika nama koleksi yang Anda masukkan cocok dengan pola yang ditentukan dalam kebijakan jaringan. Anda dapat memilih untuk mempertahankan kecocokan ini atau menggantinya dengan pengaturan jaringan khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Akses jaringan”](#).

10. (Opsional) Tambahkan satu atau lebih tag ke koleksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Penandaan koleksi”](#).
11. Pilih Berikutnya.
12. Konfigurasi aturan akses data untuk koleksi, yang menentukan siapa yang dapat mengakses data dalam koleksi. Untuk setiap aturan yang Anda buat, lakukan langkah-langkah berikut:
 - Pilih Tambahkan prinsipal dan pilih satu atau beberapa peran IAM atau [pengguna dan grup SAFL](#) untuk menyediakan akses data.
 - Di bawah Berikan izin, pilih alias, templat, dan izin indeks untuk memberikan prinsip terkait. Untuk daftar lengkap izin dan akses yang mereka izinkan, lihat [the section called “Operasi dan izin OpenSearch API yang didukung”](#).

OpenSearch Tanpa server memberi tahu Anda jika nama koleksi yang Anda masukkan cocok dengan pola yang ditentukan dalam kebijakan akses data. Anda dapat memilih untuk mempertahankan kecocokan ini atau menggantinya dengan pengaturan akses data yang unik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Kontrol akses data”](#).

13. Pilih Berikutnya.
14. Untuk pengaturan kebijakan akses data, pilih apa yang harus dilakukan dengan aturan yang baru saja Anda buat. Anda dapat menggunakannya untuk membuat kebijakan akses data baru, atau menambahkannya ke kebijakan yang ada.

15. Pilih Berikutnya.
16. Tinjau konfigurasi koleksi Anda dan pilih Kirim.

Status koleksi berubah menjadi **Creating** saat OpenSearch Tanpa Server membuat koleksi.

Membuat koleksi (CLI)

Sebelum membuat koleksi menggunakan AWS CLI, Anda harus memiliki [kebijakan enkripsi](#) dengan pola sumber daya yang cocok dengan nama koleksi yang dimaksud. Misalnya, jika Anda berencana memberi nama aplikasi log koleksi, Anda dapat membuat kebijakan enkripsi seperti ini:

```
aws opensearchserverless create-security-policy \  
  --name logs-policy \  
  --type encryption --policy "{\"Rules\":[{\"ResourceType\":\"collection\",\"Resource\":[\"collection/\"logs-application\"]}],\"AWSOwnedKey\":true}"
```

Jika Anda berencana untuk menggunakan kebijakan untuk koleksi tambahan, Anda dapat membuat aturan lebih luas, seperti `collection/logs*` atau `collection/*`.

Anda juga perlu mengkonfigurasi pengaturan jaringan untuk koleksi dalam bentuk [kebijakan jaringan](#). Dengan menggunakan contoh aplikasi log sebelumnya, Anda dapat membuat kebijakan jaringan berikut:

```
aws opensearchserverless create-security-policy \  
  --name logs-policy \  
  --type network --policy "[{\"Description\":\"Public access for logs collection\", \"Rules\":[{\"ResourceType\":\"dashboard\", \"Resource\":[\"collection/\"logs-application\"]}, {\"ResourceType\":\"collection\", \"Resource\":[\"collection/\"logs-application\"]}], \"AllowFromPublic\":true}]"
```

Note

Anda dapat membuat kebijakan jaringan setelah membuat koleksi, tetapi kami sarankan untuk melakukannya terlebih dahulu.

Untuk membuat koleksi, kirim [CreateCollection](#) permintaan:

```
aws opensearchserverless create-collection --name "logs-application" --type SEARCH --description "A collection for storing log data"
```

Untuk type, tentukan salah satu, SEARCH atau TIMESERIES. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memilih jenis koleksi”](#).

Contoh respons

```
{
  "createCollectionDetail": {
    "id": "07tjuf2h91cunochc",
    "name": "books",
    "description": "A collection for storing log data",
    "status": "CREATING",
    "type": "SEARCH",
    "kmsKeyArn": "auto",
    "arn": "arn:aws:aoss:us-east-1:123456789012:collection/07tjuf2h91cunochc",
    "createdDate": 1665952577473
  }
}
```

Jika Anda tidak menentukan jenis koleksi dalam permintaan, defaultnya adalah TIMESERIES. Jika koleksi Anda dienkripsi dengan Kunci milik AWS, itu kmsKeyArn auto bukan ARN.

Important

Setelah membuat koleksi, Anda tidak akan dapat mengaksesnya kecuali cocok dengan kebijakan akses data. Untuk petunjuk untuk membuat kebijakan akses data, lihat [the section called “Kontrol akses data”](#).

Mengakses Dasbor OpenSearch

Setelah Anda membuat koleksi dengan AWS Management Console, Anda dapat menavigasi ke URL OpenSearch Dasbor koleksi. Anda dapat menemukan URL Dasbor dengan memilih Koleksi di panel navigasi kiri dan memilih koleksi untuk membuka halaman detailnya. URL mengambil format `https://dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com/_login/?collectionId=07tjuf2h91cunochc`. Setelah Anda menavigasi ke URL, Anda akan secara otomatis masuk ke Dasbor.

Jika Anda sudah memiliki URL OpenSearch Dasbor yang tersedia tetapi tidak ada di AWS Management Console, memanggil URL Dasbor dari browser akan dialihkan ke konsol. Setelah Anda memasukkan AWS kredensial Anda, Anda akan secara otomatis masuk ke Dasbor. Untuk informasi tentang mengakses koleksi untuk SAMP, lihat [Mengakses OpenSearch Dasbor dengan SAMP](#).

Batas waktu konsol OpenSearch Dasbor adalah satu jam dan tidak dapat dikonfigurasi.

Note

Pada 10 Mei 2023, OpenSearch memperkenalkan titik akhir global umum untuk OpenSearch Dasbor. Anda sekarang dapat menavigasi ke OpenSearch Dasbor di browser dengan URL yang mengambil format `https://dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com/_login/?collectionId=07tjusf2h91cunochc`. Untuk memastikan kompatibilitas mundur, kami akan terus mendukung titik akhir OpenSearch Dasbor khusus koleksi yang ada dengan formatnya. `https://07tjusf2h91cunochc.us-east-1.aoss.amazonaws.com/_dashboards`

Melihat koleksi

Anda dapat melihat koleksi yang ada Akun AWS di tab Koleksi di konsol OpenSearch Layanan Amazon.

Untuk membuat daftar koleksi bersama dengan koleksi mereka IDs, kirim [ListCollections](#) permintaan.

```
aws opensearchserverless list-collections
```

Contoh respons

```
{
  "collectionSummaries": [
    {
      "arn": "arn:aws:aoss:us-east-1:123456789012:collection/07tjusf2h91cunochc",
      "id": "07tjusf2h91cunochc",
      "name": "my-collection",
      "status": "CREATING"
    }
  ]
}
```

Untuk membatasi hasil pencarian, gunakan filter koleksi. Permintaan ini memfilter respons terhadap koleksi di ACTIVE negara bagian:

```
aws opensearchserverless list-collections --collection-filters '{ "status": "ACTIVE" }'
```

Untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang satu atau beberapa koleksi, termasuk OpenSearch titik akhir dan titik akhir OpenSearch Dasbor, kirim permintaan: [BatchGetCollection](#)

```
aws opensearchserverless batch-get-collection --ids ["07tjusf2h91cunochc",  
"1iu5usc4rame"]
```

Note

Anda dapat memasukkan `--names` atau `--ids` dalam permintaan, tetapi tidak keduanya.

Contoh respons

```
{  
  "collectionDetails": [  
    {  
      "id": "07tjusf2h91cunochc",  
      "name": "my-collection",  
      "status": "ACTIVE",  
      "type": "SEARCH",  
      "description": "",  
      "arn": "arn:aws:aoss:us-east-1:123456789012:collection/07tjusf2h91cunochc",  
      "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",  
      "createdDate": 1667446262828,  
      "lastModifiedDate": 1667446300769,  
      "collectionEndpoint": "https://07tjusf2h91cunochc.us-east-1.aoss.amazonaws.com",  
      "dashboardEndpoint": "https://07tjusf2h91cunochc.us-east-1.aoss.amazonaws.com/_dashboards"  
    },  
    {  
      "id": "178ukvtg3i82dvopdid",  
      "name": "another-collection",  
      "status": "ACTIVE",  
      "type": "TIMESERIES",  
      "description": "",  
      "arn": "arn:aws:aoss:us-east-1:123456789012:collection/178ukvtg3i82dvopdid",  
      "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",  
      "createdDate": 1667446262828,  
      "lastModifiedDate": 1667446300769,  
      "collectionEndpoint": "https://178ukvtg3i82dvopdid.us-east-1.aoss.amazonaws.com",  
      "dashboardEndpoint": "https://178ukvtg3i82dvopdid.us-east-1.aoss.amazonaws.com/_dashboards"  
    }  
  ]  
}
```



```

      "description": "",
      "arn": "arn:aws:aoss:us-east-1:123456789012:collection/178ukvtg3i82dvopdid",
      "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
      "createdDate": 1667446262828,
      "lastModifiedDate": 1667446300769,
      "collectionEndpoint": "https://178ukvtg3i82dvopdid.us-east-1.aoss.amazonaws.com",
      "dashboardEndpoint": "https://178ukvtg3i82dvopdid.us-east-1.aoss.amazonaws.com/_dashboards"
    }
  ],
  "collectionErrorDetails": []
}

```

Menghapus koleksi

Menghapus koleksi akan menghapus semua data dan indeks dalam koleksi. Anda tidak dapat memulihkan koleksi setelah Anda menghapusnya.

Untuk menghapus koleksi menggunakan konsol

1. Dari panel Koleksi konsol OpenSearch Layanan Amazon, pilih koleksi yang ingin Anda hapus.
2. Pilih Hapus dan konfirmasi penghapusan.

Untuk menghapus koleksi menggunakan AWS CLI, kirim [DeleteCollection](#) permintaan:

```
aws opensearchserverless delete-collection --id 07tjusf2h91cunoche
```

Contoh respons

```

{
  "deleteCollectionDetail": {
    "id": "07tjusf2h91cunoche",
    "name": "my-collection",
    "status": "DELETING"
  }
}

```

Bekerja dengan koleksi pencarian vektor

Jenis koleksi pencarian vektor di OpenSearch Tanpa Server memberikan kemampuan pencarian kesamaan yang dapat diskalakan dan berkinerja tinggi. Ini memudahkan Anda untuk membangun pengalaman pencarian tambahan pembelajaran mesin (ML) modern dan aplikasi kecerdasan buatan (AI) generatif tanpa harus mengelola infrastruktur basis data vektor yang mendasarinya.

Kasus penggunaan untuk koleksi pencarian vektor meliputi pencarian gambar, pencarian dokumen, pengambilan musik, rekomendasi produk, pencarian video, pencarian berbasis lokasi, deteksi penipuan, dan deteksi anomali.

Karena mesin vektor untuk OpenSearch Tanpa Server ditenagai oleh [fitur pencarian k-nearest neighbor \(k-NN\)](#) di OpenSearch, Anda mendapatkan fungsionalitas yang sama dengan kesederhanaan lingkungan tanpa server. Mesin mendukung [K-nn plugin API](#). Dengan operasi ini, Anda dapat memanfaatkan pencarian teks lengkap, pemfilteran lanjutan, agregasi, kueri geospasial, kueri bersarang untuk pengambilan data yang lebih cepat, dan hasil pencarian yang disempurnakan.

Mesin vektor menyediakan metrik jarak seperti jarak Euclidean, kesamaan kosinus, dan kesamaan produk titik, dan dapat menampung 16.000 dimensi. Anda dapat menyimpan bidang dengan berbagai tipe data untuk metadata, seperti angka, Boolean, tanggal, kata kunci, dan geopoint. Anda juga dapat menyimpan bidang dengan teks untuk informasi deskriptif untuk menambahkan lebih banyak konteks ke vektor yang disimpan. Colocating tipe data mengurangi kompleksitas, meningkatkan pemeliharaan, dan menghindari duplikasi data, tantangan kompatibilitas versi, dan masalah lisensi.

Note

Amazon OpenSearch Serverless mendukung kuantisasi skalar 16-bit Faiss yang dapat digunakan untuk melakukan konversi antara vektor mengambang 32-bit dan 16-bit. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Kuantisasi [skalar 16-bit Faiss](#). Anda juga dapat menggunakan vektor biner untuk mengurangi biaya memori. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Vektor biner](#).

Memulai dengan koleksi pencarian vektor

Dalam tutorial ini, Anda menyelesaikan langkah-langkah berikut untuk menyimpan, mencari, dan mengambil embeddings vektor secara real time:

1. [Konfigurasi izin](#)

2. [Buat koleksi](#)
3. [Unggah dan cari data](#)
4. [Hapus koleksi](#)

Langkah 1: Konfigurasikan izin

Untuk menyelesaikan tutorial ini (dan menggunakan OpenSearch Tanpa Server secara umum), Anda harus memiliki izin AWS Identity and Access Management (IAM) yang benar. Dalam tutorial ini, Anda membuat koleksi, mengunggah dan mencari data, dan kemudian menghapus koleksi.

Pengguna atau peran Anda harus memiliki [kebijakan berbasis identitas terlampir dengan izin](#) minimum berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aoss:CreateCollection",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss>DeleteCollection",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:UpdateAccessPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang izin IAM OpenSearch Tanpa Server, lihat. [the section called “Identity and Access Management”](#)

Langkah 2: Buat koleksi

Koleksi adalah sekelompok OpenSearch indeks yang bekerja sama untuk mendukung beban kerja atau kasus penggunaan tertentu.

Untuk membuat koleksi OpenSearch Tanpa Server

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih Koleksi di panel navigasi kiri dan pilih Buat koleksi.
3. Beri nama perumahan koleksi.
4. Untuk jenis koleksi, pilih Pencarian vektor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memilih jenis koleksi”](#).
5. Di bawah Jenis Deployment, hapus Aktifkan redundansi (replika aktif). Ini membuat koleksi dalam mode pengembangan atau pengujian, dan mengurangi jumlah OpenSearch Compute Units (OCUs) dalam koleksi Anda menjadi dua. Jika Anda ingin membuat lingkungan produksi dalam tutorial ini, biarkan kotak centang dipilih.
6. Di bawah Keamanan, pilih Mudah buat untuk merampingkan konfigurasi keamanan Anda. Semua data dalam mesin vektor dienkripsi dalam perjalanan dan diam secara default. Mesin vektor mendukung izin IAM berbutir halus sehingga Anda dapat menentukan siapa yang dapat membuat, memperbarui, dan menghapus enkripsi, jaringan, koleksi, dan indeks.
7. Pilih Berikutnya.
8. Tinjau pengaturan koleksi Anda dan pilih Kirim. Tunggu beberapa menit hingga status koleksi menjadi `Active`.

Langkah 3: Unggah dan cari data

Indeks adalah kumpulan dokumen dengan skema data umum yang menyediakan cara bagi Anda untuk menyimpan, mencari, dan mengambil embeddings vektor Anda dan bidang lainnya. [Anda dapat membuat dan mengunggah data ke indeks dalam koleksi OpenSearch Tanpa Server dengan menggunakan konsol Alat Dev di OpenSearch Dasbor, atau alat HTTP seperti Postman atau awscurl.](#) Tutorial ini menggunakan Dev Tools.

Untuk mengindeks dan mencari data dalam koleksi film

1. Untuk membuat indeks tunggal untuk koleksi baru Anda, kirim permintaan berikut di konsol [Alat Dev](#). Secara default, ini menciptakan indeks dengan `nmslib` mesin dan jarak Euclidean.

```
PUT housing-index
{
  "settings": {
    "index.knn": true
  },
  "mappings": {
    "properties": {
      "housing-vector": {
        "type": "knn_vector",
        "dimension": 3
      },
      "title": {
        "type": "text"
      },
      "price": {
        "type": "long"
      },
      "location": {
        "type": "geo_point"
      }
    }
  }
}
```

2. Untuk mengindeks satu dokumen ke indeks perumahan, kirim permintaan berikut:

```
POST housing-index/_doc
{
  "housing-vector": [
    10,
    20,
    30
  ],
  "title": "2 bedroom in downtown Seattle",
  "price": "2800",
  "location": "47.71, 122.00"
}
```

3. Untuk mencari properti yang mirip dengan yang ada di indeks Anda, kirim kueri berikut:

```
GET housing-index/_search
{
```

```
"size": 5,
"query": {
  "knn": {
    "housing-vector": {
      "vector": [
        10,
        20,
        30
      ],
      "k": 5
    }
  }
}
```

Langkah 4: Hapus koleksi

Karena koleksi perumahan adalah untuk tujuan pengujian, pastikan untuk menghapusnya ketika Anda selesai bereksperimen.

Untuk menghapus koleksi OpenSearch Tanpa Server

1. Kembali ke konsol OpenSearch Layanan Amazon.
2. Pilih Koleksi di panel navigasi kiri dan pilih koleksi properti.
3. Pilih Hapus dan konfirmasi penghapusan.

Pencarian yang difilter

Anda dapat menggunakan filter untuk menyempurnakan hasil pencarian semantik Anda. Untuk membuat indeks dan melakukan pencarian yang difilter pada dokumen Anda, ganti [Upload dan cari data](#) di tutorial sebelumnya dengan instruksi berikut. Langkah-langkah lainnya tetap sama. Untuk informasi selengkapnya tentang filter, lihat [Penelusuran K-nn dengan filter](#).

Untuk mengindeks dan mencari data dalam koleksi film

1. Untuk membuat indeks tunggal untuk koleksi Anda, kirim permintaan berikut di konsol [Alat Dev](#):

```
PUT housing-index-filtered
{
  "settings": {
```

```
"index.knn": true
},
"mappings": {
  "properties": {
    "housing-vector": {
      "type": "knn_vector",
      "dimension": 3,
      "method": {
        "engine": "faiss",
        "name": "hnsf"
      }
    },
    "title": {
      "type": "text"
    },
    "price": {
      "type": "long"
    },
    "location": {
      "type": "geo_point"
    }
  }
}
```

2. Untuk mengindeks satu dokumen ke dalam housing-index-filtered, kirim permintaan berikut:

```
POST housing-index-filtered/_doc
{
  "housing-vector": [
    10,
    20,
    30
  ],
  "title": "2 bedroom in downtown Seattle",
  "price": "2800",
  "location": "47.71, 122.00"
}
```

3. Untuk mencari data Anda untuk sebuah apartemen di Seattle dengan harga tertentu dan dalam jarak tertentu dari titik geografis, kirim permintaan berikut:

```
GET housing-index-filtered/_search
```

```
{
  "size": 5,
  "query": {
    "knn": {
      "housing-vector": {
        "vector": [
          0.1,
          0.2,
          0.3
        ],
        "k": 5,
        "filter": {
          "bool": {
            "must": [
              {
                "query_string": {
                  "query": "Find me 2 bedroom apartment in Seattle under $3000 ",
                  "fields": [
                    "title"
                  ]
                }
              },
              {
                "range": {
                  "price": {
                    "lte": 3000
                  }
                }
              },
              {
                "geo_distance": {
                  "distance": "100miles",
                  "location": {
                    "lat": 48,
                    "lon": 121
                  }
                }
              }
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}
```



```
}
```

Beban kerja skala miliar

Koleksi pencarian vektor mendukung beban kerja dengan miliaran vektor. Anda tidak perlu mengindeks ulang untuk tujuan penskalaan karena penskalaan otomatis melakukan ini untuk Anda. Jika Anda memiliki jutaan vektor (atau lebih) dengan jumlah dimensi yang tinggi dan membutuhkan lebih dari 200 OCUs, hubungi [AWS Support](#) untuk meningkatkan OpenSearch Compute Units (OCUs) maksimum untuk akun Anda.

Batasan

Koleksi pencarian vektor memiliki batasan sebagai berikut:

- Koleksi pencarian vektor tidak mendukung mesin Apache Lucene ANN.
- Koleksi pencarian vektor hanya mendukung algoritma HNSW dengan Faiss dan tidak mendukung IVF dan IVFQ.
- Koleksi pencarian vektor tidak mendukung pemanasan, statistik, dan operasi API pelatihan model.
- Koleksi pencarian vektor tidak mendukung skrip sebaris atau tersimpan.
- Informasi jumlah indeks tidak tersedia di koleksi AWS Management Console pencarian vektor.
- Interval penyegaran untuk indeks pada koleksi pencarian vektor adalah 60 detik.

Langkah selanjutnya

Sekarang setelah Anda tahu cara membuat koleksi pencarian vektor dan data indeks, Anda mungkin ingin mencoba beberapa latihan berikut:

- Gunakan klien OpenSearch Python untuk bekerja dengan koleksi pencarian vektor. Lihat tutorial ini di [GitHub](#).
- Gunakan klien OpenSearch Java untuk bekerja dengan koleksi pencarian vektor. Lihat tutorial ini di [GitHub](#).
- Siapkan LangChain untuk digunakan OpenSearch sebagai penyimpanan vektor. LangChain adalah kerangka kerja open source untuk mengembangkan aplikasi yang didukung oleh model bahasa. Lihat informasi yang lebih lengkap dalam [dokumentasi LangChain](#).

Menggunakan kebijakan siklus hidup data dengan Amazon Serverless OpenSearch

Kebijakan siklus hidup data di Amazon Tanpa OpenSearch Server menentukan berapa lama Tanpa Server menyimpan data dalam pengumpulan OpenSearch deret waktu. Misalnya, Anda dapat menetapkan kebijakan untuk menyimpan data log selama 30 hari sebelum OpenSearch Tanpa Server menghapusnya.

Anda dapat mengonfigurasi kebijakan terpisah untuk setiap indeks dalam setiap koleksi deret waktu di Anda Akun AWS. OpenSearch Tanpa server menyimpan dokumen setidaknya selama durasi yang Anda tentukan dalam kebijakan. Kemudian menghapus dokumen secara otomatis dengan upaya terbaik, biasanya dalam waktu 48 jam atau 10% dari periode retensi, mana yang lebih lama.

Hanya koleksi deret waktu yang mendukung kebijakan siklus hidup data. Koleksi pencarian pencarian dan vektor tidak.

Topik

- [Kebijakan siklus hidup data](#)
- [Izin yang diperlukan](#)
- [Prioritas kebijakan](#)
- [Sintaksis kebijakan](#)
- [Membuat kebijakan siklus hidup data](#)
- [Memperbarui kebijakan siklus hidup data](#)
- [Menghapus kebijakan siklus hidup data](#)

Kebijakan siklus hidup data

Dalam kebijakan siklus hidup data, Anda menentukan serangkaian aturan. Kebijakan siklus hidup data memungkinkan Anda mengelola periode penyimpanan data yang terkait dengan indeks atau koleksi yang cocok dengan aturan ini. Aturan-aturan ini menentukan periode retensi untuk data dalam indeks atau kelompok indeks. Setiap aturan terdiri dari tipe sumber daya (`index`), periode retensi, dan daftar sumber daya (indeks) yang berlaku untuk periode retensi.

Anda menentukan periode retensi dengan salah satu format berikut:

- "MinIndexRetention": "24h"— OpenSearch Tanpa server menyimpan data indeks untuk periode yang ditentukan dalam jam atau hari. Anda dapat mengatur periode ini menjadi dari 24h ke3650d.
- "NoMinIndexRetention": true— OpenSearch Tanpa server mempertahankan data indeks tanpa batas waktu.

Dalam kebijakan sampel berikut, aturan pertama menetapkan periode retensi 15 hari untuk semua indeks dalam koleksi. marketing Aturan kedua menetapkan bahwa semua nama indeks yang dimulai dengan log finance koleksi tidak memiliki periode retensi yang ditetapkan dan akan dipertahankan tanpa batas waktu.

```
{
  "lifeCyclePolicyDetail": {
    "type": "retention",
    "name": "my-policy",
    "policyVersion": "MTY4ODI0NTM2OTk1N18x",
    "policy": {
      "Rules": [
        {
          "ResourceType": "index",
          "Resource": [
            "index/marketing/*"
          ],
          "MinIndexRetention": "15d"
        },
        {
          "ResourceType": "index",
          "Resource": [
            "index/finance/log*"
          ],
          "NoMinIndexRetention": true
        }
      ],
      "createdDate": 1688245369957,
      "lastModifiedDate": 1688245369957
    }
  }
}
```

Dalam aturan kebijakan contoh berikut, OpenSearch Tanpa Server menyimpan data di semua indeks untuk semua koleksi dalam akun tanpa batas waktu.

```
{
  "Rules": [
    {
      "ResourceType": "index",
      "Resource": [
        "index/*/*"
      ]
    }
  ],
  "NoMinIndexRetention": true
}
```

Izin yang diperlukan

Kebijakan siklus hidup untuk OpenSearch Tanpa Server menggunakan izin AWS Identity and Access Management (IAM) berikut. Anda dapat menentukan kondisi IAM untuk membatasi pengguna ke kebijakan siklus hidup data yang terkait dengan koleksi dan indeks tertentu.

- `aoss:CreateLifecyclePolicy`— Buat kebijakan siklus hidup data.
- `aoss:ListLifecyclePolicies`— Buat daftar semua kebijakan siklus hidup data di akun saat ini.
- `aoss:BatchGetLifecyclePolicy`— Melihat kebijakan siklus hidup data yang terkait dengan akun atau nama kebijakan.
- `aoss:BatchGetEffectiveLifecyclePolicy`— Melihat kebijakan siklus hidup data untuk sumber daya tertentu (index adalah satu-satunya sumber daya yang didukung).
- `aoss:UpdateLifecyclePolicy`— Ubah kebijakan siklus hidup data tertentu, dan ubah setelan retensi atau sumber dayanya.
- `aoss>DeleteLifecyclePolicy`— Hapus kebijakan siklus hidup data.

Kebijakan akses berbasis identitas berikut memungkinkan pengguna untuk melihat semua kebijakan siklus hidup data, dan memperbarui kebijakan dengan pola sumber daya: `collection/application-logs`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:UpdateLifecyclePolicy"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aoss:collection": "application-logs"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Prioritas kebijakan

Mungkin ada situasi di mana aturan kebijakan siklus hidup data tumpang tindih, di dalam atau di seluruh kebijakan. Ketika ini terjadi, aturan dengan nama sumber daya yang lebih spesifik atau pola untuk indeks mengesampingkan aturan dengan nama sumber daya yang lebih umum atau pola untuk setiap indeks yang umum untuk kedua aturan.

Misalnya, dalam kebijakan berikut, dua aturan berlaku untuk indeks `index/sales/logstash`. Dalam situasi ini, aturan kedua diutamakan karena `index/sales/log*` merupakan pertandingan terpanjang. `index/sales/logstash` Oleh karena itu, OpenSearch Tanpa Server tidak menetapkan periode retensi untuk indeks.

```
{
  "Rules":[
    {
      "ResourceType":"index",
      "Resource":[
        "index/sales/*",
      ],
      "MinIndexRetention": "15d"
    },
    {
      "ResourceType":"index",
      "Resource":[
        "index/sales/log*",
      ],
      "NoMinIndexRetention": true
    }
  ]
}
```

Sintaksis kebijakan

Berikan satu atau lebih aturan. Aturan ini menentukan setelan siklus hidup data untuk indeks Tanpa OpenSearch Server Anda.

Setiap aturan berisi elemen-elemen berikut. Anda dapat memberikan `MinIndexRetention` atau `NoMinIndexRetention` dalam setiap aturan, tetapi tidak keduanya.

Elemen	Deskripsi
Jenis sumber daya	Jenis sumber daya yang berlaku untuk aturan tersebut. Satu-satunya opsi yang didukung untuk kebijakan siklus hidup data adalah <code>index</code> .
Sumber Daya	Daftar and/or pola nama sumber daya. Pola terdiri dari awalan dan wildcard (*), yang memungkinkan izin terkait diterapkan ke beberapa sumber daya. Misalnya, <code>index/<collection-name/pattern> /<index-name/pattern> .</code>

Elemen	Deskripsi
MinIndexRetention	Periode minimum, dalam hari (d) atau jam (h), untuk menyimpan dokumen dalam indeks. Batas bawah adalah 24h dan batas atas adalah 3650d.
NoMinIndexRetention	Jika true, OpenSearch Tanpa Server menyimpan dokumen tanpa batas waktu.

Dalam contoh berikut, aturan pertama berlaku untuk semua indeks di bawah `autoparts-inventory` pola (`index/autoparts-inventory/*`) dan mengharuskan data disimpan setidaknya selama 20 hari sebelum tindakan apa pun, seperti penghapusan atau pengarsipan, dapat terjadi.

Aturan kedua menargetkan indeks yang cocok dengan `auto*/gear` pola (`index/auto*/gear`), menetapkan periode retensi minimum 24 jam.

Aturan ketiga berlaku khusus untuk `tires` indeks dan tidak memiliki periode retensi minimum, yang berarti bahwa data dalam indeks ini dapat dihapus atau diarsipkan segera atau berdasarkan kriteria lain. Aturan ini membantu mengelola retensi data indeks dengan waktu retensi yang bervariasi atau tanpa batasan retensi.

```
{
  "Rules": [
    {
      "ResourceType": "index",
      "Resource": [
        "index/autoparts-inventory/*"
      ],
      "MinIndexRetention": "20d"
    },
    {
      "ResourceType": "index",
      "Resource": [
        "index/auto*/gear"
      ],
      "MinIndexRetention": "24h"
    },
    {
```

```
"ResourceType": "index",
"Resource": [
  "index/autoparts-inventory/tires"
],
"NoMinIndexRetention": true
}
]
}
```

Membuat kebijakan siklus hidup data

Untuk membuat kebijakan siklus hidup data, Anda menentukan aturan yang mengelola penyimpanan dan penghapusan data berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Konsol

Untuk membuat kebijakan siklus hidup data

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Kebijakan siklus hidup data.
3. Pilih Buat kebijakan siklus hidup data.
4. Masukkan nama deskriptif untuk kebijakan tersebut.
5. Untuk siklus hidup Data, pilih Tambah dan pilih koleksi dan indeks untuk kebijakan tersebut.

Mulailah dengan memilih koleksi yang menjadi milik indeksnya. Kemudian, pilih indeks dari daftar atau masukkan pola indeks. Untuk memilih semua koleksi sebagai sumber, masukkan tanda bintang (*).

6. Untuk penyimpanan data, Anda dapat memilih untuk menyimpan data tanpa batas waktu, atau membatalkan pilihan Tidak Terbatas (jangan pernah menghapus) dan menentukan periode waktu setelah OpenSearch Tanpa Server secara otomatis menghapus data dari Amazon S3.
7. Pilih Simpan, lalu Buat.

AWS CLI

Untuk membuat kebijakan siklus hidup data menggunakan AWS CLI, gunakan [create-lifecycle-policy](#) perintah dengan opsi berikut:

- `--name`- Nama kebijakan.

- `--type`— Jenis kebijakan. Saat ini, satu-satunya nilai yang tersedia adalah `retention`.
- `--policy`— Kebijakan siklus hidup data. Parameter ini menerima kebijakan sebaris dan file.json. Anda harus menyandikan kebijakan sebaris sebagai string yang lolos JSON. Untuk memberikan kebijakan dalam file, gunakan formatnya `--policy file://my-policy.json`.

Example

```
aws opensearchserverless create-lifecycle-policy \
  --name my-policy \
  --type retention \
  --policy "{\"Rules\": [{\"ResourceType\": \"index\", \"Resource\": [\"index/autoparts-inventory/*\"], \"MinIndexRetention\": \"81d\"}, {\"ResourceType\": \"index\", \"Resource\": [\"index/sales/orders*\"], \"NoMinIndexRetention\": true}]}"
```

Memperbarui kebijakan siklus hidup data

Untuk memperbarui kebijakan siklus hidup data, Anda dapat mengubah aturan yang ada untuk mencerminkan perubahan dalam persyaratan penyimpanan atau penghapusan data Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kebijakan Anda saat kebutuhan manajemen data Anda berkembang.

Mungkin ada jeda waktu beberapa menit antara saat Anda memperbarui kebijakan dan saat OpenSearch Tanpa Server mulai menerapkan periode retensi baru.

Konsol

Untuk memperbarui kebijakan siklus hidup data

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Kebijakan siklus hidup data.
3. Pilih kebijakan siklus hidup data yang ingin Anda perbarui, lalu pilih Edit.
4. Ubah kebijakan menggunakan editor visual atau editor JSON.
5. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk memperbarui kebijakan siklus hidup data menggunakan AWS CLI, gunakan perintah. [update-lifecycle-policy](#)

Anda harus memasukkan `--policy-version` parameter dalam permintaan. Anda dapat mengambil versi kebijakan dengan menggunakan [batch-get-lifecycle-policy](#) perintah [list-lifecycle-policies](#) atau. Sebaiknya sertakan versi kebijakan terbaru untuk mencegah perubahan yang dilakukan oleh orang lain secara tidak sengaja.

Permintaan berikut memperbarui kebijakan siklus hidup data dengan dokumen JSON kebijakan baru.

Example

```
aws opensearchserverless update-lifecycle-policy \  
  --name my-policy \  
  --type retention \  
  --policy-version MTY2MzY5MTY1MDA3Ml8x \  
  --policy file://my-new-policy.json
```

Menghapus kebijakan siklus hidup data

Saat Anda menghapus kebijakan siklus hidup data, OpenSearch Tanpa Server tidak lagi memaksakannya pada indeks yang cocok.

Konsol

Untuk menghapus kebijakan siklus hidup data

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Kebijakan siklus hidup data.
3. Pilih kebijakan yang ingin dihapus, lalu pilih Hapus dan konfirmasi penghapusan.

AWS CLI

Untuk menghapus kebijakan siklus hidup data menggunakan AWS CLI, gunakan perintah. [delete-lifecycle-policy](#)

Example

```
aws opensearchserverless delete-lifecycle-policy \  
  --name my-policy \  
  --type retention
```

Menggunakan AWS SDKs untuk berinteraksi dengan Amazon Tanpa OpenSearch Server

Bagian ini mencakup contoh cara menggunakan AWS SDKs aplikasi OpenSearch nirserver. Contoh kode ini menunjukkan cara membuat kebijakan dan koleksi keamanan, dan cara menanyakan koleksi.

Note

Saat ini kami sedang membangun contoh kode ini. Jika Anda ingin menyumbangkan contoh kode (Java, Go, dll.), Silakan buka permintaan tarik langsung di dalam [GitHub repositori](#).

Topik

- [Python](#)
- [JavaScript](#)

Python

Contoh skrip berikut menggunakan [AWS SDK untuk Python \(Boto3\)](#), serta klien [opensearch-py](#) untuk Python, untuk membuat kebijakan enkripsi, jaringan, dan akses data, membuat koleksi yang cocok, dan mengindeks beberapa data sampel.

Untuk menginstal dependensi yang diperlukan, jalankan perintah berikut:

```
pip install opensearch-py
pip install boto3
pip install botocore
pip install requests-aws4auth
```

Dalam skrip tersebut, ganti Principal elemen tersebut dengan Amazon Resource Name (ARN) dari pengguna atau role yang menandatangani permintaan. Secara opsional Anda juga dapat memodifikasi `region`

```
from opensearchpy import OpenSearch, RequestsHttpConnection
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import boto3
import botocore
import time
```

```

# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default region.

client = boto3.client('opensearchserverless')
service = 'aoss'
region = 'us-east-1'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key,
                    region, service, session_token=credentials.token)

def createEncryptionPolicy(client):
    """Creates an encryption policy that matches all collections beginning with tv-"""
    try:
        response = client.create_security_policy(
            description='Encryption policy for TV collections',
            name='tv-policy',
            policy="""
                {
                    \"Rules\":[
                        {
                            \"ResourceType\": \"collection\",
                            \"Resource\":[
                                \"collection/tv-*\"
                            ]
                        }
                    ],
                    \"AWSOwnedKey\":true
                }
            """,
            type='encryption'
        )
        print('\nEncryption policy created:')
        print(response)
    except botocore.exceptions.ClientError as error:
        if error.response['Error']['Code'] == 'ConflictException':
            print(
                '[ConflictException] The policy name or rules conflict with an existing
policy.')
        else:
            raise error

```

```

def createNetworkPolicy(client):
    """Creates a network policy that matches all collections beginning with tv-"""
    try:
        response = client.create_security_policy(
            description='Network policy for TV collections',
            name='tv-policy',
            policy="""
                [{
                    \"Description\": \"Public access for TV collection\",
                    \"Rules\": [
                        {
                            \"ResourceType\": \"dashboard\",
                            \"Resource\": [\"collection/tv-*\"]
                        },
                        {
                            \"ResourceType\": \"collection\",
                            \"Resource\": [\"collection/tv-*\"]
                        }
                    ],
                    \"AllowFromPublic\": true
                }
            """,
            type='network'
        )
        print('\nNetwork policy created:')
        print(response)
    except boto3.exceptions.ClientError as error:
        if error.response['Error']['Code'] == 'ConflictException':
            print(
                '[ConflictException] A network policy with this name already exists.'
            )
        else:
            raise error

def createAccessPolicy(client):
    """Creates a data access policy that matches all collections beginning with tv-"""
    try:
        response = client.create_access_policy(
            description='Data access policy for TV collections',
            name='tv-policy',
            policy="""
                [{
                    \"Rules\": [

```

```

        {
            \"Resource\":[
                \"index\\tv-*\\/*\"
            ],
            \"Permission\":[
                \"aoss:CreateIndex\",
                \"aoss>DeleteIndex\",
                \"aoss:UpdateIndex\",
                \"aoss:DescribeIndex\",
                \"aoss:ReadDocument\",
                \"aoss:WriteDocument\"
            ],
            \"ResourceType\": \"index\"
        },
        {
            \"Resource\":[
                \"collection\\tv-*\"
            ],
            \"Permission\":[
                \"aoss:CreateCollectionItems\"
            ],
            \"ResourceType\": \"collection\"
        }
    ],
    \"Principal\":[
        \"arn:aws:iam::123456789012:role\\Admin\"
    ]
}]
\"\",
    type='data'
)
print('\\nAccess policy created:')
print(response)
except botocore.exceptions.ClientError as error:
    if error.response['Error']['Code'] == 'ConflictException':
        print(
            '[ConflictException] An access policy with this name already exists.')
    else:
        raise error

def createCollection(client):
    \"\"\"Creates a collection\"\"\"
    try:

```

```

        response = client.create_collection(
            name='tv-sitcoms',
            type='SEARCH'
        )
        return(response)
except botocore.exceptions.ClientError as error:
    if error.response['Error']['Code'] == 'ConflictException':
        print(
            '[ConflictException] A collection with this name already exists. Try
another name.')
    else:
        raise error

def waitForCollectionCreation(client):
    """Waits for the collection to become active"""
    response = client.batch_get_collection(
        names=['tv-sitcoms'])
    # Periodically check collection status
    while (response['collectionDetails'][0]['status']) == 'CREATING':
        print('Creating collection...')
        time.sleep(30)
        response = client.batch_get_collection(
            names=['tv-sitcoms'])
    print('\nCollection successfully created:')
    print(response["collectionDetails"])
    # Extract the collection endpoint from the response
    host = (response['collectionDetails'][0]['collectionEndpoint'])
    final_host = host.replace("https://", "")
    indexData(final_host)

def indexData(host):
    """Create an index and add some sample data"""
    # Build the OpenSearch client
    client = OpenSearch(
        hosts=[{'host': host, 'port': 443}],
        http_auth=awsauth,
        use_ssl=True,
        verify_certs=True,
        connection_class=RequestsHttpConnection,
        timeout=300
    )
    # It can take up to a minute for data access rules to be enforced

```

```
time.sleep(45)

# Create index
response = client.indices.create('sitcoms-eighties')
print('\nCreating index:')
print(response)

# Add a document to the index.
response = client.index(
    index='sitcoms-eighties',
    body={
        'title': 'Seinfeld',
        'creator': 'Larry David',
        'year': 1989
    },
    id='1',
)
print('\nDocument added:')
print(response)

def main():
    createEncryptionPolicy(client)
    createNetworkPolicy(client)
    createAccessPolicy(client)
    createCollection(client)
    waitForCollectionCreation(client)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

JavaScript

Contoh skrip berikut menggunakan [SDK untuk JavaScript di Node.js](#), serta klien [opensearch-js](#) untuk JavaScript, untuk membuat kebijakan enkripsi, jaringan, dan akses data, membuat koleksi yang cocok, membuat indeks, dan mengindeks beberapa data sampel.

Untuk menginstal dependensi yang diperlukan, jalankan perintah berikut:

```
npm i aws-sdk
npm i aws4
npm i @opensearch-project/opensearch
```


Dalam skrip tersebut, ganti Principal elemen tersebut dengan Amazon Resource Name (ARN) dari pengguna atau role yang menandatangani permintaan. Secara opsional Anda juga dapat memodifikasi `region`

```
var AWS = require('aws-sdk');
var aws4 = require('aws4');
var {
  Client,
  Connection
} = require("@opensearch-project/opensearch");
var {
  OpenSearchServerlessClient,
  CreateSecurityPolicyCommand,
  CreateAccessPolicyCommand,
  CreateCollectionCommand,
  BatchGetCollectionCommand
} = require("@aws-sdk/client-opensearchserverless");
var client = new OpenSearchServerlessClient();

async function execute() {
  await createEncryptionPolicy(client)
  await createNetworkPolicy(client)
  await createAccessPolicy(client)
  await createCollection(client)
  await waitForCollectionCreation(client)
}

async function createEncryptionPolicy(client) {
  // Creates an encryption policy that matches all collections beginning with 'tv-'
  try {
    var command = new CreateSecurityPolicyCommand({
      description: 'Encryption policy for TV collections',
      name: 'tv-policy',
      type: 'encryption',
      policy: " \
{ \
  \"Rules\": [ \
    { \
      \"ResourceType\": \"collection\", \
      \"Resource\": [ \
        \"collection/tv-*\" \
      ] \
    } \
  ] \
}
```

```

    ], \
    \ "AWSOwnedKey\":true \
  }"
});
const response = await client.send(command);
console.log("Encryption policy created:");
console.log(response['securityPolicyDetail']);
} catch (error) {
  if (error.name === 'ConflictException') {
    console.log('[ConflictException] The policy name or rules conflict with an
existing policy.');
```

existing policy.');

```

  } else
    console.error(error);
};
}

async function createNetworkPolicy(client) {
  // Creates a network policy that matches all collections beginning with 'tv-'
  try {
    var command = new CreateSecurityPolicyCommand({
      description: 'Network policy for TV collections',
      name: 'tv-policy',
      type: 'network',
      policy: " \
      [{ \
        \ "Description\":"Public access for television collection\"," \
        \ "Rules\":[ \
          { \
            \ "ResourceType\":"dashboard\"," \
            \ "Resource\":[\ "collection/tv-*\"] \
          }, \
          { \
            \ "ResourceType\":"collection\"," \
            \ "Resource\":[\ "collection/tv-*\"] \
          } \
        ], \
        \ "AllowFromPublic\":true \
      }]"
    });
    const response = await client.send(command);
    console.log("Network policy created:");
    console.log(response['securityPolicyDetail']);
  } catch (error) {
    if (error.name === 'ConflictException') {

```

```

        console.log('[ConflictException] A network policy with that name already
exists.');
```

```

    } else
        console.error(error);
};
}

async function createAccessPolicy(client) {
    // Creates a data access policy that matches all collections beginning with 'tv-'
    try {
        var command = new CreateAccessPolicyCommand({
            description: 'Data access policy for TV collections',
            name: 'tv-policy',
            type: 'data',
            policy: " \
            [{ \
                \"Rules\": [ \
                    { \
                        \"Resource\": [ \
                            \"index/tv-*/*\" \
                        ], \
                        \"Permission\": [ \
                            \"aoss:CreateIndex\", \
                            \"aoss>DeleteIndex\", \
                            \"aoss:UpdateIndex\", \
                            \"aoss:DescribeIndex\", \
                            \"aoss:ReadDocument\", \
                            \"aoss:WriteDocument\" \
                        ], \
                        \"ResourceType\": \"index\" \
                    }, \
                    { \
                        \"Resource\": [ \
                            \"collection/tv-*/\" \
                        ], \
                        \"Permission\": [ \
                            \"aoss:CreateCollectionItems\" \
                        ], \
                        \"ResourceType\": \"collection\" \
                    } \
                ], \
                \"Principal\": [ \
                    \"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\" \
                ] \
            } \
        ] \
    }

```

```

        }]"
    });
    const response = await client.send(command);
    console.log("Access policy created:");
    console.log(response['accessPolicyDetail']);
  } catch (error) {
    if (error.name === 'ConflictException') {
      console.log('[ConflictException] An access policy with that name already
exists.');
```

```

    } else
      console.error(error);
  };
}

async function createCollection(client) {
  // Creates a collection to hold TV sitcoms indexes
  try {
    var command = new CreateCollectionCommand({
      name: 'tv-sitcoms',
      type: 'SEARCH'
    });
    const response = await client.send(command);
    return (response)
  } catch (error) {
    if (error.name === 'ConflictException') {
      console.log('[ConflictException] A collection with this name already
exists. Try another name.');
```

```

    } else
      console.error(error);
  };
}

async function waitForCollectionCreation(client) {
  // Waits for the collection to become active
  try {
    var command = new BatchGetCollectionCommand({
      names: ['tv-sitcoms']
    });
    var response = await client.send(command);
    while (response.collectionDetails[0]['status'] === 'CREATING') {
      console.log('Creating collection...')
      await sleep(30000) // Wait for 30 seconds, then check the status again
      function sleep(ms) {
        return new Promise((resolve) => {

```

```

        setTimeout(resolve, ms);
    });
}
var response = await client.send(command);
}
console.log('Collection successfully created:');
console.log(response['collectionDetails']);
// Extract the collection endpoint from the response
var host = (response.collectionDetails[0]['collectionEndpoint'])
// Pass collection endpoint to index document request
indexDocument(host)
} catch (error) {
    console.error(error);
};
}

async function indexDocument(host) {

    var client = new Client({
        node: host,
        Connection: class extends Connection {
            buildRequestObject(params) {
                var request = super.buildRequestObject(params)
                request.service = 'aoss';
                request.region = 'us-east-1'; // e.g. us-east-1
                var body = request.body;
                request.body = undefined;
                delete request.headers['content-length'];
                request.headers['x-amz-content-sha256'] = 'UNSIGNED-PAYLOAD';
                request = aws4.sign(request, AWS.config.credentials);
                request.body = body;

                return request
            }
        }
    });

    // Create an index
    try {
        var index_name = "sitcoms-eighties";

        var response = await client.indices.create({
            index: index_name
        });
    }

```

```
    console.log("Creating index:");
    console.log(response.body);

    // Add a document to the index
    var document = "{ \"title\": \"Seinfeld\", \"creator\": \"Larry David\", \"year\": \"1989\" }\n";

    var response = await client.index({
        index: index_name,
        body: document
    });

    console.log("Adding document:");
    console.log(response.body);
} catch (error) {
    console.error(error);
};
}

execute()
```

Menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server

Anda dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat sumber daya Amazon OpenSearch Tanpa Server seperti koleksi, kebijakan keamanan, dan titik akhir VPC. Untuk CloudFormation referensi OpenSearch tanpa server yang komprehensif, lihat [Amazon OpenSearch Tanpa Server](#) di Panduan Pengguna AWS CloudFormation

Contoh CloudFormation template berikut membuat kebijakan akses data sederhana, kebijakan jaringan, dan kebijakan keamanan, serta koleksi yang cocok. Ini adalah cara yang baik untuk bangun dan berjalan cepat dengan Amazon OpenSearch Tanpa Server dan menyediakan elemen yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan koleksi.

Important

Contoh ini menggunakan akses jaringan publik, yang tidak direkomendasikan untuk beban kerja produksi. Sebaiknya gunakan akses VPC untuk melindungi koleksi Anda. Lihat

informasi yang lebih lengkap di [AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint](#) dan [the section called “Titik akhir VPC”](#).

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: 'Amazon OpenSearch Serverless template to create an IAM user, encryption
  policy, data access policy and collection'
Resources:
  IAMUser:
    Type: 'AWS::IAM::User'
    Properties:
      UserName: aossadmin
  DataAccessPolicy:
    Type: 'AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy'
    Properties:
      Name: quickstart-access-policy
      Type: data
      Description: Access policy for quickstart collection
      Policy: !Sub >-
        [{"Description":"Access for cfn user","Rules":
[{"ResourceType":"index","Resource":["index/*/*"],"Permission":["aoss:*"]},
  {"ResourceType":"collection","Resource":["collection/quickstart"],"Permission":
["aoss:*"]}],
        "Principal":["arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:user/aossadmin"]}]]
  NetworkPolicy:
    Type: 'AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy'
    Properties:
      Name: quickstart-network-policy
      Type: network
      Description: Network policy for quickstart collection
      Policy: >-
        [{"Rules":[{"ResourceType":"collection","Resource":["collection/
quickstart"]}, {"ResourceType":"dashboard","Resource":["collection/
quickstart"]}],"AllowFromPublic":true}]
  EncryptionPolicy:
    Type: 'AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy'
    Properties:
      Name: quickstart-security-policy
      Type: encryption
      Description: Encryption policy for quickstart collection
      Policy: >-
        [{"Rules":[{"ResourceType":"collection","Resource":["collection/
quickstart"]}],"AWSOwnedKey":true}]
```

```
Collection:
  Type: 'AWS::OpenSearchServerless::Collection'
  Properties:
    Name: quickstart
    Type: TIMESERIES
    Description: Collection to holds timeseries data
    DependsOn: EncryptionPolicy
Outputs:
  IAMUser:
    Value: !Ref IAMUser
  DashboardURL:
    Value: !GetAtt Collection.DashboardEndpoint
  CollectionARN:
    Value: !GetAtt Collection.Arn
```

Mengelola batas kapasitas untuk Amazon Tanpa OpenSearch Server

Dengan Amazon OpenSearch Serverless, Anda tidak perlu mengelola kapasitas sendiri. OpenSearch Tanpa server secara otomatis menskalakan kapasitas komputasi untuk akun Anda berdasarkan beban kerja saat ini. Kapasitas komputasi tanpa server diukur dalam OpenSearch Compute Units (). OCUs Setiap OCU adalah kombinasi dari 6 GiB memori dan CPU virtual yang sesuai (vCPU), serta transfer data ke Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang arsitektur terpisah di Tanpa OpenSearch Server, lihat. [the section called “Cara kerjanya”](#)

Saat Anda membuat koleksi pertama, OpenSearch tanpa server membuat instance OCUs berdasarkan pengaturan redundansi Anda. Secara default, replika aktif redundan diaktifkan, yang berarti bahwa total empat OCUs dipakai (dua untuk pengindeksan dan dua untuk pencarian) untuk memastikan ketersediaan tinggi dengan node siaga di Availability Zone lain. Untuk tujuan pengembangan dan pengujian, Anda dapat menonaktifkan pengaturan Aktifkan redundansi untuk koleksi, yang menghilangkan replika siaga dan hanya membuat instance dua OCUs (satu untuk pengindeksan dan satu untuk pencarian). Ini OCUs selalu ada, bahkan ketika tidak ada aktivitas pengindeksan atau pencarian. Semua koleksi berikutnya dapat berbagi ini OCUs (kecuali untuk koleksi dengan AWS KMS kunci unik, yang membuat instance set mereka sendiri). OCUs Jika diperlukan, OpenSearch Serverless secara otomatis menskalakan dan menambahkan tambahan OCUs seiring dengan bertambahnya penggunaan pengindeksan dan penelusuran Anda. Ketika lalu lintas di titik akhir koleksi Anda berkurang, skala kapasitas kembali ke jumlah minimum yang OCUs diperlukan untuk ukuran data Anda. Untuk pencarian dan pengumpulan deret waktu, jumlah

yang OCUs diperlukan saat idle sebanding dengan ukuran data dan jumlah indeks. Untuk vektor, itu tergantung pada memori (RAM) untuk menyimpan grafik vektor dan ruang disk untuk menyimpan indeks. Jika tidak dalam keadaan menganggur, persyaratan OCU mempertimbangkan keduanya.

Koleksi vektor menyimpan data indeks di penyimpanan lokal OCU. Batas RAM OCU dicapai lebih cepat dari batas disk OCU, menyebabkan koleksi vektor dibatasi oleh ruang RAM. Paling-paling, ini akan diturunkan menjadi 1 OCU [0,5 OCU x 2] untuk pengindeksan dan 1 OCU [0,5 OCU x 2] untuk pencarian. Penskalaan juga faktor dalam jumlah pecahan yang dibutuhkan untuk koleksi atau indeks Anda. Setiap OCU dapat mendukung sejumlah pecahan tertentu. Jumlah indeks harus sebanding dengan jumlah pecahan. Jumlah total basis yang OCUs diperlukan adalah jumlah maksimum data, memori, dan pecahan yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kemampuan penelusuran hemat biaya Amazon OpenSearch Tanpa Server, pada skala apa pun di Blog Big Data.AWS](#)

Untuk koleksi pencarian dan pencarian vektor, semua data disimpan pada indeks panas untuk memastikan waktu respons kueri yang cepat. Koleksi deret waktu menggunakan kombinasi penyimpanan panas dan hangat, menyimpan data terbaru dalam penyimpanan panas untuk mengoptimalkan waktu respons kueri untuk data yang lebih sering diakses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memilih jenis koleksi”](#).

Note

Koleksi pencarian vektor tidak dapat dibagikan OCUs dengan koleksi penelusuran dan deret waktu, meskipun koleksi pencarian vektor menggunakan kunci KMS yang sama dengan koleksi penelusuran atau deret waktu. Satu set baru OCUs akan dibuat untuk koleksi vektor pertama Anda. Koleksi vektor dibagi di antara koleksi kunci KMS yang sama. OCUs

Untuk mengelola kapasitas koleksi Anda dan untuk mengontrol biaya, Anda dapat menentukan pengindeksan maksimum keseluruhan dan kapasitas pencarian untuk akun saat ini dan Wilayah, dan OpenSearch Tanpa Server menskalakan sumber daya koleksi Anda secara otomatis berdasarkan spesifikasi ini.

Karena skala kapasitas pengindeksan dan penelusuran secara terpisah, Anda menentukan batas tingkat akun untuk masing-masing:

- Kapasitas pengindeksan maksimum — OpenSearch Tanpa server dapat meningkatkan kapasitas pengindeksan hingga jumlah ini. OCUs
- Kapasitas pencarian maksimum — OpenSearch Tanpa server dapat meningkatkan kapasitas pencarian hingga jumlah ini. OCUs

Note

Pada saat ini, pengaturan kapasitas hanya berlaku di tingkat akun. Anda tidak dapat mengonfigurasi batas kapasitas per koleksi.


Tujuan Anda harus memastikan bahwa kapasitas maksimum cukup tinggi untuk menangani lonjakan beban kerja. Berdasarkan pengaturan Anda, OpenSearch Tanpa Server secara otomatis mengukur jumlah koleksi Anda OCU untuk memproses beban kerja pengindeksan dan penelusuran.

Topik

- [Mengkonfigurasi pengaturan kapasitas](#)
- [Batas kapasitas maksimum](#)
- [Pemantauan penggunaan kapasitas](#)

Mengkonfigurasi pengaturan kapasitas

Untuk mengonfigurasi pengaturan kapasitas di konsol OpenSearch Tanpa Server, perluas Tanpa Server di panel navigasi kiri dan pilih Dasbor. Tentukan pengindeksan maksimum dan kapasitas pencarian di bawah Manajemen kapasitas:



Untuk mengkonfigurasi kapasitas menggunakan AWS CLI, kirim [UpdateAccountSettings](#) permintaan:

```
aws opensearchserverless update-account-settings \
```

```
--capacity-limits '{ "maxIndexingCapacityInOCU": 8, "maxSearchCapacityInOCU": 9 }'
```

Batas kapasitas maksimum

Total maksimum indeks yang dapat berisi koleksi adalah 1000. Untuk ketiga jenis koleksi, kapasitas OCU maksimum default adalah 10 OCUs untuk pengindeksan dan 10 OCUs untuk pencarian. Kapasitas OCU minimum yang diizinkan untuk akun adalah 1 OCU [0,5 OCU x 2] untuk pengindeksan dan 1 OCU [0,5 OCU x 2] untuk pencarian. Untuk semua koleksi, kapasitas maksimum yang diizinkan adalah 1.700 OCUs untuk pengindeksan dan 1.700 OCUs untuk pencarian. Anda dapat mengonfigurasi jumlah OCU menjadi angka apa pun dari 1 hingga kapasitas maksimum yang diizinkan, dalam kelipatan 2.

Setiap OCU mencakup penyimpanan singkat panas yang cukup untuk 120 GiB data indeks. OpenSearch Tanpa server mendukung hingga 1 TiB data per indeks dalam koleksi pencarian dan pencarian vektor, dan 100 TiB data panas per indeks dalam koleksi deret waktu. Untuk koleksi deret waktu, Anda masih dapat menelan lebih banyak data, yang dapat disimpan sebagai data hangat di S3.

Untuk daftar semua kuota, lihat Kuota tanpa [OpenSearch server](#).

Pemantauan penggunaan kapasitas

Anda dapat memantau CloudWatch metrik `SearchOCU` dan `IndexingOCU` tingkat akun untuk memahami bagaimana penskalaan koleksi Anda. Kami menyarankan Anda mengonfigurasi alarm untuk memberi tahu Anda jika akun Anda mendekati ambang batas untuk metrik yang terkait dengan kapasitas, sehingga Anda dapat menyesuaikan pengaturan kapasitas sesuai dengan itu.

Anda juga dapat menggunakan metrik ini untuk menentukan apakah pengaturan kapasitas maksimum Anda sesuai, atau apakah Anda perlu menyesuaikannya. Analisis metrik ini untuk memfokuskan upaya Anda mengoptimalkan efisiensi koleksi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik yang dikirimkan OpenSearch Tanpa Server, lihat. CloudWatch [the section called "Pemantauan OpenSearch nirserver"](#)

Menyerap data ke dalam koleksi Amazon Tanpa OpenSearch Server

Bagian ini memberikan detail tentang saluran pipa konsumsi yang didukung untuk konsumsi data ke dalam koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server. Mereka juga mencakup beberapa klien

yang dapat Anda gunakan untuk berinteraksi dengan operasi OpenSearch API. Klien Anda harus kompatibel dengan OpenSearch 2.x untuk berintegrasi dengan Tanpa OpenSearch Server.

Topik

- [Izin minimum yang diperlukan](#)
- [OpenSearch Penyerapan](#)
- [Fluent Bit](#)
- [Amazon Data Firehose](#)
- [Go](#)
- [Java](#)
- [JavaScript](#)
- [Logstash](#)
- [Python](#)
- [Ruby](#)
- [Menandatangani permintaan HTTP dengan klien lain](#)

Izin minimum yang diperlukan

Untuk memasukkan data ke dalam koleksi OpenSearch Tanpa Server, prinsipal yang menulis data harus memiliki izin minimum berikut yang ditetapkan dalam kebijakan akses data:

```
[
  {
    "Rules": [
      {
        "ResourceType": "index",
        "Resource": [
          "index/target-collection/logs"
        ],
        "Permission": [
          "aoss:CreateIndex",
          "aoss:WriteDocument",
          "aoss:UpdateIndex"
        ]
      }
    ],
    "Principal": [
```

```
    "arn:aws:iam::123456789012:user/my-user"  
  ]  
}  
]
```

Izin bisa lebih luas jika Anda berencana untuk menulis ke indeks tambahan. Misalnya, daripada menentukan indeks target tunggal, Anda dapat mengizinkan izin untuk semua indeks (index/*target-collection*/*), atau subset indeks (index/). *target-collection logs**

Untuk referensi semua operasi OpenSearch API yang tersedia dan izin terkait, lihat [the section called “Operasi dan plugin yang didukung”](#).

OpenSearch Penyerapan

Daripada menggunakan klien pihak ketiga untuk mengirim data langsung ke koleksi OpenSearch Tanpa Server, Anda dapat menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion. Anda mengonfigurasi produsen data untuk mengirim data ke OpenSearch Penyerapan data yang akan secara otomatis mengirimkan data ke koleksi yang Anda tentukan. Anda dapat mengonfigurasi OpenSearch Penyerapan untuk mentransformasi data sebelum mengirimkannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [OpenSearch Tertelan Amazon](#).

Pipeline OpenSearch Ingestion memerlukan izin untuk menulis ke koleksi OpenSearch Tanpa Server yang dikonfigurasi sebagai wastafelnya. Izin ini mencakup kemampuan untuk mendeskripsikan koleksi dan mengirim permintaan HTTP ke dalamnya. Untuk petunjuk penggunaan OpenSearch Ingestion untuk menambahkan data ke koleksi, lihat [the section called “Memberikan akses jaringan pipa ke koleksi”](#)

Untuk memulai dengan OpenSearch Ingestion, lihat [the section called “Tutorial: Menyerap data ke dalam koleksi”](#)

Fluent Bit

Anda dapat menggunakan [gambar Fluent Bit dan plugin OpenSearch output AWS untuk](#) menyerap data ke dalam koleksi Tanpa OpenSearch Server.

Note

Anda harus memiliki versi 2.30.0 atau yang lebih baru dari image AWS for Fluent Bit agar dapat diintegrasikan dengan Tanpa Server. OpenSearch

Contoh konfigurasi:

Bagian keluaran sampel dari file konfigurasi ini menunjukkan cara menggunakan koleksi OpenSearch Tanpa Server sebagai tujuan. Penambahan penting adalah `AWS_Service_Name` parameter, yaitu `aoss`. Host adalah titik akhir koleksi.

[OUTPUT]

```
Name    opensearch
Match   *
Host     collection-endpoint.us-west-2.aoss.amazonaws.com
Port     443
Index    my_index
Trace_Error On
Trace_Output On
AWS_Auth On
AWS_Region <region>
AWS_Service_Name aoss
tls      On
Suppress_Type_Name On
```

Amazon Data Firehose

Firehose mendukung OpenSearch Serverless sebagai tujuan pengiriman. Untuk petunjuk pengiriman data ke OpenSearch Tanpa Server, lihat [Membuat Aliran Pengiriman Firehose Data Kinesis dan OpenSearch Pilih Tanpa Server untuk Tujuan](#) Anda di Panduan Pengembang Amazon Data Firehose.

Peran IAM yang Anda berikan kepada Firehose untuk pengiriman harus ditentukan dalam kebijakan akses data dengan `aoss:WriteDocument` izin minimum untuk pengumpulan target, dan Anda harus memiliki indeks yang sudah ada sebelumnya untuk mengirim data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Izin minimum yang diperlukan”](#).

Sebelum mengirim data ke OpenSearch Serverless, Anda mungkin perlu melakukan transformasi pada data. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan fungsi Lambda untuk melakukan tugas ini, lihat Transformasi Data Firehose [Amazon Kinesis Data Firehose](#) dalam panduan yang sama.

Go

Kode contoh berikut menggunakan klien [opensearch-go untuk Go](#) untuk membuat koneksi aman ke koleksi OpenSearch Tanpa Server yang ditentukan dan membuat indeks tunggal. Anda harus memberikan nilai untuk `region` dan `host`.

```
package main

import (
    "context"
    "log"
    "strings"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    opensearch "github.com/opensearch-project/opensearch-go/v2"
    opensearchapi "github.com/opensearch-project/opensearch-go/v2/opensearchapi"
    requestsigner "github.com/opensearch-project/opensearch-go/v2/signer/awsv2"
)

const endpoint = "" // serverless collection endpoint

func main() {
    ctx := context.Background()

    awsCfg, err := config.LoadDefaultConfig(ctx,
        config.WithRegion("<AWS_REGION>"),
        config.WithCredentialsProvider(
            getCredentialProvider("<AWS_ACCESS_KEY>", "<AWS_SECRET_ACCESS_KEY>",
                "<AWS_SESSION_TOKEN>"),
        ),
    )
    if err != nil {
        log.Fatal(err) // don't log.fatal in a production-ready app
    }

    // create an AWS request Signer and load AWS configuration using default config folder
    // or env vars.
    signer, err := requestsigner.NewSignerWithService(awsCfg, "aoss") // "aoss" for Amazon
    // OpenSearch Serverless
    if err != nil {
        log.Fatal(err) // don't log.fatal in a production-ready app
    }
}
```

```
// create an opensearch client and use the request-signer
client, err := opensearch.NewClient(opensearch.Config{
    Addresses: []string{endpoint},
    Signer:    signer,
})
if err != nil {
    log.Fatal("client creation err", err)
}

indexName := "go-test-index"

// define index mapping
mapping := strings.NewReader(`{
    "settings": {
        "index": {
            "number_of_shards": 4
        }
    }
}`)

// create an index
createIndex := opensearchapi.IndicesCreateRequest{
    Index: indexName,
    Body: mapping,
}
createIndexResponse, err := createIndex.Do(context.Background(), client)
if err != nil {
    log.Println("Error ", err.Error())
    log.Println("failed to create index ", err)
    log.Fatal("create response body read err", err)
}
log.Println(createIndexResponse)

// delete the index
deleteIndex := opensearchapi.IndicesDeleteRequest{
    Index: []string{indexName},
}
deleteIndexResponse, err := deleteIndex.Do(context.Background(), client)
if err != nil {
    log.Println("failed to delete index ", err)
    log.Fatal("delete index response body read err", err)
}
log.Println("deleting index", deleteIndexResponse)
```



```

}

func getCredentialProvider(accessKey, secretAccessKey, token string)
aws.CredentialsProviderFunc {
return func(ctx context.Context) (aws.Credentials, error) {
    c := &aws.Credentials{
        AccessKeyID:    accessKey,
        SecretAccessKey: secretAccessKey,
        SessionToken:   token,
    }
    return *c, nil
}
}

```

Java

Kode contoh berikut menggunakan klien [opensearch-java](#) untuk Java untuk membuat koneksi aman ke koleksi OpenSearch Serverless tertentu dan membuat indeks tunggal. Anda harus memberikan nilai untuk region dan host.

Perbedaan penting dibandingkan dengan domain OpenSearch Layanan adalah nama layanan (aossbukanes).

```

// import OpenSearchClient to establish connection to OpenSearch Serverless collection
import org.opensearch.client.opensearch.OpenSearchClient;

SdkHttpClient httpClient = ApacheHttpClient.builder().build();
// create an opensearch client and use the request-signer
OpenSearchClient client = new OpenSearchClient(
    new AwsSdk2Transport(
        httpClient,
        "...us-west-2.aoss.amazonaws.com", // serverless collection endpoint
        "aoss" // signing service name
        Region.US_WEST_2, // signing service region
        AwsSdk2TransportOptions.builder().build()
    )
);

String index = "sample-index";

// create an index
CreateIndexRequest createIndexRequest = new
    CreateIndexRequest.Builder().index(index).build();

```

```

CreateIndexResponse createIndexResponse = client.indices().create(createIndexRequest);
System.out.println("Create index reponse: " + createIndexResponse);

// delete the index
DeleteIndexRequest deleteIndexRequest = new
    DeleteIndexRequest.Builder().index(index).build();
DeleteIndexResponse deleteIndexResponse = client.indices().delete(deleteIndexRequest);
System.out.println("Delete index reponse: " + deleteIndexResponse);

httpClient.close();

```

Kode sampel berikut lagi membuat koneksi aman, dan kemudian mencari indeks.

```

import org.opensearch.client.opensearch.OpenSearchClient;
>>>>>> aoss-slr-update

SdkHttpClient httpClient = ApacheHttpClient.builder().build();

OpenSearchClient client = new OpenSearchClient(
    new AwsSdk2Transport(
        httpClient,
        "...us-west-2.aoss.amazonaws.com", // serverless collection endpoint
        "aoss" // signing service name
        Region.US_WEST_2, // signing service region
        AwsSdk2TransportOptions.builder().build()
    )
);

Response response = client.generic()
    .execute(
        Requests.builder()
            .endpoint("/") + "users" + "/_search?typed_keys=true")
            .method("GET")
            .json("{
                + "      \"query\": {
                + "          \"match_all\": {}"
                + "      }"
                + "}")
            .build());

httpClient.close();

```

JavaScript

Kode contoh berikut menggunakan klien [opensearch-js](#) untuk membuat koneksi aman JavaScript ke koleksi OpenSearch Tanpa Server yang ditentukan, membuat indeks tunggal, menambahkan dokumen, dan menghapus indeks. Anda harus memberikan nilai untuk `node` dan `region`.

Perbedaan penting dibandingkan dengan domain OpenSearch Layanan adalah nama layanan (`aossbukanes`).

Version 3

Contoh ini menggunakan SDK [versi 3](#) untuk JavaScript di Node.js.

```
const { defaultProvider } = require('@aws-sdk/credential-provider-node');
const { Client } = require('@opensearch-project/opensearch');
const { AwsSigv4Signer } = require('@opensearch-project/opensearch/aws');

async function main() {
  // create an opensearch client and use the request-signer
  const client = new Client({
    ...AwsSigv4Signer({
      region: 'us-west-2',
      service: 'aoss',
      getCredentials: () => {
        const credentialsProvider = defaultProvider();
        return credentialsProvider();
      },
    }),
    node: '' # // serverless collection endpoint
  });

  const index = 'movies';

  // create index if it doesn't already exist
  if (!(await client.indices.exists({ index })).body) {
    console.log((await client.indices.create({ index })).body);
  }

  // add a document to the index
  const document = { foo: 'bar' };
  const response = await client.index({
    id: '1',
    index: index,
```

```

        body: document,
    });
    console.log(response.body);

    // delete the index
    console.log((await client.indices.delete({ index })).body);
}

main();

```

Version 2

Contoh ini menggunakan SDK [versi 2](#) untuk JavaScript di Node.js.

```

const AWS = require('aws-sdk');
const { Client } = require('@opensearch-project/opensearch');
const { AwsSigv4Signer } = require('@opensearch-project/opensearch/aws');

async function main() {
    // create an opensearch client and use the request-signer
    const client = new Client({
        ...AwsSigv4Signer({
            region: 'us-west-2',
            service: 'aoss',
            getCredentials: () =>
                new Promise((resolve, reject) => {
                    AWS.config.getCredentials((err, credentials) => {
                        if (err) {
                            reject(err);
                        } else {
                            resolve(credentials);
                        }
                    });
                })
        }),
        node: '' # // serverless collection endpoint
    });

    const index = 'movies';

    // create index if it doesn't already exist
    if (!(await client.indices.exists({ index })).body) {
        console.log((await client.indices.create({
            index

```

```
    })).body);  
  }  
  
  // add a document to the index  
  const document = {  
    foo: 'bar'  
  };  
  const response = await client.index({  
    id: '1',  
    index: index,  
    body: document,  
  });  
  console.log(response.body);  
  
  // delete the index  
  console.log((await client.indices.delete({ index })).body);  
}  
  
main();
```

Logstash

Anda dapat menggunakan [OpenSearch plugin Logstash](#) untuk mempublikasikan log ke koleksi Tanpa OpenSearch Server.

Untuk menggunakan Logstash untuk mengirim data ke Tanpa Server OpenSearch

1. Instal [logstash-output-opensearch](#) plugin versi 2.0.0 atau yang lebih baru menggunakan Docker atau Linux.

Docker

[Docker meng-host perangkat lunak Logstash OSS dengan plugin output yang sudah diinstal sebelumnya: opensearchproject/ OpenSearch -output-plugin. logstash-oss-with-opensearch](#)

Anda dapat menarik gambar seperti gambar lainnya:

```
docker pull opensearchproject/logstash-oss-with-opensearch-output-plugin:latest
```

Linux

Pertama, [instal Logstash versi terbaru](#) jika Anda belum melakukannya. Kemudian, instal versi 2.0.0 dari plugin output:

```
cd logstash-8.5.0/  
bin/logstash-plugin install --version 2.0.0 logstash-output-opensearch
```

Jika plugin sudah diinstal, perbarui ke versi terbaru:

```
bin/logstash-plugin update logstash-output-opensearch
```

Dimulai dengan versi 2.0.0 plugin, AWS SDK menggunakan versi 3. Jika Anda menggunakan versi Logstash lebih awal dari 8.4.0, Anda harus menghapus plugin pra-instal dan menginstal AWS plugin: `logstash-integration-aws`

```
/usr/share/logstash/bin/logstash-plugin remove logstash-input-s3  
/usr/share/logstash/bin/logstash-plugin remove logstash-input-sqs  
/usr/share/logstash/bin/logstash-plugin remove logstash-output-s3  
/usr/share/logstash/bin/logstash-plugin remove logstash-output-sns  
/usr/share/logstash/bin/logstash-plugin remove logstash-output-sqs  
/usr/share/logstash/bin/logstash-plugin remove logstash-output-cloudwatch  
  
/usr/share/logstash/bin/logstash-plugin install --version 0.1.0.pre logstash-  
integration-aws
```

2. Agar plugin OpenSearch output berfungsi dengan OpenSearch Tanpa Server, Anda harus membuat modifikasi berikut pada bagian `opensearch output` `logstash.conf`:

- Tentukan `aoss` sebagai `service_name` bawah `auth_type`.
- Tentukan titik akhir koleksi Anda untuk `hosts`.
- Tambahkan parameter `default_server_major_version` dan `legacy_template`. Parameter ini diperlukan agar plugin dapat bekerja dengan Tanpa OpenSearch Server.

```
output {  
  opensearch {  
    hosts => "collection-endpoint:443"  
    auth_type => {
```

```

    ...
    service_name => 'aoss'
  }
  default_server_major_version => 2
  legacy_template => false
}
}

```

File konfigurasi contoh ini mengambil input dari file dalam bucket S3 dan mengirimkannya ke koleksi Tanpa OpenSearch Server:

```

input {
  s3 {
    bucket => "my-s3-bucket"
    region => "us-east-1"
  }
}

output {
  opensearch {
    ecs_compatibility => disabled
    hosts => "https://my-collection-endpoint.us-east-1.aoss.amazonaws.com:443"
    index => my-index
    auth_type => {
      type => 'aws_iam'
      aws_access_key_id => 'your-access-key'
      aws_secret_access_key => 'your-secret-key'
      region => 'us-east-1'
      service_name => 'aoss'
    }
    default_server_major_version => 2
    legacy_template => false
  }
}
}

```

3. Kemudian, jalankan Logstash dengan konfigurasi baru untuk menguji plugin:

```
bin/logstash -f config/test-plugin.conf
```

Python

Kode contoh berikut menggunakan klien [opensearch-py](#) untuk Python untuk membuat koneksi aman ke koleksi OpenSearch Tanpa Server yang ditentukan, membuat indeks tunggal, dan mencari indeks itu. Anda harus memberikan nilai untuk `region` dan `host`.

Perbedaan penting dibandingkan dengan domain OpenSearch Layanan adalah nama layanan (`aossbukanes`).

```
from opensearchpy import OpenSearch, RequestsHttpConnection, AWSV4SignerAuth
import boto3

host = '' # serverless collection endpoint, without https://
region = '' # e.g. us-east-1

service = 'aoss'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
auth = AWSV4SignerAuth(credentials, region, service)

# create an opensearch client and use the request-signer
client = OpenSearch(
    hosts=[{'host': host, 'port': 443}],
    http_auth=auth,
    use_ssl=True,
    verify_certs=True,
    connection_class=RequestsHttpConnection,
    pool_maxsize=20,
)

# create an index
index_name = 'books-index'
create_response = client.indices.create(
    index_name
)

print('\nCreating index:')
print(create_response)

# index a document
document = {
    'title': 'The Green Mile',
    'director': 'Stephen King',
    'year': '1996'
```



```
}

response = client.index(
  index = 'books-index',
  body = document,
  id = '1'
)

# delete the index
delete_response = client.indices.delete(
  index_name
)

print('\nDeleting index:')
print(delete_response)
```

Ruby

opensearch-aws-sigv4Permata menyediakan akses ke OpenSearch Tanpa Server, bersama dengan OpenSearch Layanan, di luar kotak. Ini memiliki semua fitur klien [opensearch-ruby](#) karena merupakan ketergantungan permata ini.

Saat membuat instance Sigv4 signer, tentukan aoss sebagai nama layanan:

```
require 'opensearch-aws-sigv4'
require 'aws-sigv4'

signer = Aws::Sigv4::Signer.new(service: 'aoss',
                                region: 'us-west-2',
                                access_key_id: 'key_id',
                                secret_access_key: 'secret')

# create an opensearch client and use the request-signer
client = OpenSearch::Aws::Sigv4Client.new(
  { host: 'https://your.amz-opensearch-serverless.endpoint',
    log: true },
  signer)

# create an index
index = 'prime'
client.indices.create(index: index)
```

```
# insert data
client.index(index: index, id: '1', body: { name: 'Amazon Echo',
                                           msrp: '5999',
                                           year: 2011 })

# query the index
client.search(body: { query: { match: { name: 'Echo' } } })

# delete index entry
client.delete(index: index, id: '1')

# delete the index
client.indices.delete(index: index)
```

Menandatangani permintaan HTTP dengan klien lain

Persyaratan berikut berlaku saat [menandatangani permintaan](#) ke koleksi OpenSearch Tanpa Server saat Anda membuat permintaan HTTP dengan klien lain.

- Anda harus menentukan nama layanan sebagai `aoss`.
- `x-amz-content-sha256Header` diperlukan untuk semua permintaan AWS Signature Version 4. Ini menyediakan hash dari payload permintaan. Jika ada payload permintaan, tetapkan nilainya ke hash kriptografi Secure Hash Algorithm (SHA). SHA256 Jika tidak ada payload permintaan, atur nilainya ke `ae3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855`, yang merupakan hash dari string kosong.

Topik

- [Pengeindeksan dengan cURL](#)
- [Pengeindeksan dengan Postman](#)

Pengeindeksan dengan cURL


Contoh permintaan berikut menggunakan Client URL Request Library (cURL) untuk mengirim satu dokumen ke indeks bernama `movies-index` dalam koleksi:

```
curl -XPOST \
  --user "$AWS_ACCESS_KEY_ID":"$AWS_SECRET_ACCESS_KEY" \
  --aws-sigv4 "aws:amz:us-east-1:aoss" \
```

```
--header "x-amz-content-sha256: $REQUEST_PAYLOAD_SHA_HASH" \
--header "x-amz-security-token: $AWS_SESSION_TOKEN" \
"https://my-collection-endpoint.us-east-1.aoss.amazonaws.com/movies-index/_doc" \
-H "Content-Type: application/json" -d '{"title": "Shawshank Redemption"}'
```

Pengindeksan dengan Postman

Gambar berikut menunjukkan cara mengirim permintaan ke koleksi menggunakan Postman. Untuk petunjuk mengautentikasi, lihat Mengautentikasi [dengan alur kerja autentikasi AWS Tanda Tangan di Tukang](#) Pos.




Ikhtisar keamanan di Amazon Tanpa OpenSearch Server

Keamanan di Amazon OpenSearch Tanpa Server berbeda secara mendasar dari keamanan di OpenSearch Layanan Amazon dengan cara berikut:


Fitur	OpenSearch Layanan	OpenSearch Tanpa server
Kontrol akses data	Akses data ditentukan oleh kebijakan IAM dan kontrol akses berbutir halus.	Akses data ditentukan oleh kebijakan akses data.
Enkripsi saat istirahat	Enkripsi saat istirahat adalah opsional untuk domain.	Enkripsi saat istirahat diperlukan untuk koleksi.
Pengaturan dan administrasi keamanan	Anda harus mengonfigurasi jaringan, enkripsi, dan akses data secara individual untuk setiap domain.	Anda dapat menggunakan kebijakan keamanan untuk mengelola pengaturan keamanan untuk beberapa koleksi dalam skala besar.

Diagram berikut menggambarkan komponen keamanan yang membentuk koleksi fungsional. Koleksi harus memiliki kunci enkripsi yang ditetapkan, pengaturan akses jaringan, dan kebijakan akses data yang cocok yang memberikan izin ke sumber dayanya.

Configure encryption and network settings for collections



Set up data access for collections



Topik

- [Kebijakan enkripsi](#)

- [Kebijakan jaringan](#)
- [Kebijakan akses data](#)
- [Autentikasi IAM dan SAM](#)
- [Keamanan infrastruktur](#)
- [Memulai dengan keamanan di Amazon Tanpa OpenSearch Server](#)
- [Identity and Access Management untuk Amazon Tanpa OpenSearch Server](#)
- [Enkripsi di Amazon Tanpa OpenSearch Server](#)
- [Akses jaringan untuk Amazon Tanpa OpenSearch Server](#)
- [Kontrol akses data untuk Amazon Tanpa OpenSearch Server](#)
- [Akses Amazon OpenSearch Tanpa Server menggunakan titik akhir antarmuka \(\)AWS PrivateLink](#)
- [Otentikasi SAMP untuk Amazon Tanpa Server OpenSearch](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Amazon Tanpa Server OpenSearch](#)

Kebijakan enkripsi

[Kebijakan enkripsi](#) menentukan apakah koleksi Anda dienkripsi dengan kunci yang dikelola pelanggan Kunci milik AWS atau pelanggan. Kebijakan enkripsi terdiri dari dua komponen: pola sumber daya dan kunci enkripsi. Pola sumber daya menentukan koleksi atau koleksi mana yang berlaku untuk kebijakan tersebut. Kunci enkripsi menentukan bagaimana koleksi terkait akan diamankan.

Untuk menerapkan kebijakan ke beberapa koleksi, Anda menyertakan wildcard (*) dalam aturan kebijakan. Misalnya, kebijakan berikut berlaku untuk semua koleksi dengan nama yang dimulai dengan "log".

Resources

To configure encryption for your collections, you must identify the target collection name or a prefix. If a new or existing collection's name matches the name or prefix defined here, Serverless automatically applies the encryption settings from this policy to the collection.

[Learn more about prefixes](#)

Specify a prefix term or collection name

RemoveAdd another

Kebijakan enkripsi merampingkan proses pembuatan dan pengelolaan koleksi, terutama ketika Anda melakukannya secara terprogram. Anda dapat membuat koleksi hanya dengan menentukan nama, dan kunci enkripsi secara otomatis ditetapkan pada saat pembuatan.

Kebijakan jaringan

[Kebijakan jaringan](#) menentukan apakah koleksi Anda dapat diakses secara pribadi, atau melalui internet dari jaringan publik. Koleksi pribadi dapat diakses melalui titik akhir VPC yang OpenSearch dikelola tanpa server, atau secara spesifik Layanan AWS seperti Amazon Bedrock menggunakan akses pribadi. Layanan AWS Sama seperti kebijakan enkripsi, kebijakan jaringan dapat diterapkan ke beberapa koleksi, yang memungkinkan Anda mengelola akses jaringan untuk banyak koleksi dalam skala besar.

Kebijakan jaringan terdiri dari dua komponen: tipe akses dan tipe sumber daya. Jenis akses dapat bersifat publik atau pribadi. Jenis sumber daya menentukan apakah akses yang Anda pilih berlaku untuk titik akhir koleksi, titik akhir OpenSearch Dasbor, atau keduanya.

Access type

Access collections from

- ☒ Public
- ☐ VPC (recommended)

Resource type

- ☒ Enable access to OpenSearch endpoints

Search collection(s), or input specific prefix term(s)

You can search and select existing collections from the list, or identify a prefix term or collection name for upcoming collections. To identify a prefix, add * behind the prefix term. Eg: Term*

 *Select collections or input prefix or collection name*

Collection Name = my-collection



Clear filters

Jika Anda berencana untuk mengonfigurasi akses VPC dalam kebijakan jaringan, Anda harus terlebih dahulu membuat satu atau beberapa titik akhir VPC yang dikelola Tanpa [OpenSearch Server](#). Titik akhir ini memungkinkan Anda mengakses OpenSearch Tanpa Server seolah-olah berada di VPC Anda, tanpa menggunakan gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. AWS Direct Connect

Akses pribadi ke hanya Layanan AWS dapat diterapkan ke OpenSearch titik akhir koleksi, bukan ke titik akhir OpenSearch Dasbor. Layanan AWS tidak dapat diberikan akses ke OpenSearch Dasbor.

Kebijakan akses data

[Kebijakan akses data](#) menentukan cara pengguna mengakses data dalam koleksi Anda. Kebijakan akses data membantu Anda mengelola koleksi dalam skala besar dengan secara otomatis menetapkan izin akses ke koleksi dan indeks yang cocok dengan pola tertentu. Beberapa kebijakan dapat diterapkan ke satu sumber daya.

Kebijakan akses data terdiri dari seperangkat aturan, masing-masing dengan tiga komponen: jenis sumber daya, sumber daya yang diberikan, dan sekumpulan izin. Jenis sumber daya dapat berupa koleksi atau indeks. Sumber daya yang diberikan dapat berupa collection/index nama atau pola dengan wildcard (*). Daftar izin menentukan [operasi OpenSearch API mana yang dapat diakses](#) oleh kebijakan. Selain itu, kebijakan tersebut berisi daftar kepala sekolah, yang menentukan peran IAM, pengguna, dan identitas SAMP untuk diberikan akses.

Selected principals

Principals

arn:aws:iam::478253424788:user/Administrator

saml/478253424788/myprovider/user/Annie

Granted resources and permissions (2)

Granted resources	Resource type	Permissions
collection/autopartsinventory	collection	aoss:CreateCollectionItems aoss:UpdateCollectionItems
index/test-collection/*	index	aoss:ReadDocument aoss:DescribeIndex

Untuk informasi selengkapnya tentang format kebijakan akses data, lihat [sintaks kebijakan](#).

Sebelum Anda membuat kebijakan akses data, Anda harus memiliki satu atau beberapa peran IAM atau pengguna, atau identitas SAMP, untuk menyediakan akses ke dalam kebijakan. Untuk detailnya, lihat bagian selanjutnya.

 Note

Beralih dari Akses Publik ke Pribadi untuk koleksi Anda, akan menghapus Tab Indeks di Konsol Koleksi OpenSearch Tanpa Server.

Autentikasi IAM dan SAM

Prinsipal IAM dan identitas SAMP adalah salah satu blok bangunan kebijakan akses data. Dalam `principal` pernyataan kebijakan akses, Anda dapat menyertakan peran IAM, pengguna, dan identitas SAMP. Prinsipal ini kemudian diberikan izin yang Anda tentukan dalam aturan kebijakan terkait.

```
[
  {
    "Rules": [
      {
        "ResourceType": "index",
        "Resource": [
          "index/marketing/orders*"
        ],
        "Permission": [
          "aoss:*"
        ]
      }
    ]
  }
]
```



```
    }  
  ],  
  "Principal": [  
    "arn:aws:iam::123456789012:user/Dale",  
    "arn:aws:iam::123456789012:role/RegulatoryCompliance",  
    "saml/123456789012/myprovider/user/Annie"  
  ]  
}  
]
```

Anda mengonfigurasi otentikasi SAMP secara langsung di dalam OpenSearch Tanpa Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Otentikasi SALL”](#).

Keamanan infrastruktur

Amazon OpenSearch Serverless dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Amazon OpenSearch Tanpa Server melalui jaringan. Klien harus mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3. Untuk daftar cipher yang didukung untuk TLS 1.3, lihat [protokol TLS dan cipher dalam dokumentasi](#) Elastic Load Balancing.

Selain itu, Anda harus menandatangani permintaan menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda dapat menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk menghasilkan kredensial keamanan sementara untuk menandatangani permintaan.

Memulai dengan keamanan di Amazon Tanpa OpenSearch Server

Tutorial berikut membantu Anda mulai menggunakan Amazon Tanpa OpenSearch Server. Kedua tutorial menyelesaikan langkah dasar yang sama, tetapi yang satu menggunakan konsol sementara yang lain menggunakan AWS CLI

Perhatikan bahwa kasus penggunaan dalam tutorial ini disederhanakan. Kebijakan jaringan dan keamanan cukup terbuka. Dalam beban kerja produksi, kami menyarankan Anda mengonfigurasi fitur keamanan yang lebih kuat seperti otentikasi SAMP, akses VPC, dan kebijakan akses data yang membatasi.

Topik

- [Tutorial: Memulai keamanan di Amazon OpenSearch Tanpa Server \(konsol\)](#)
- [Tutorial: Memulai keamanan di Amazon OpenSearch Tanpa Server \(CLI\)](#)

Tutorial: Memulai keamanan di Amazon OpenSearch Tanpa Server (konsol)

Tutorial ini memandu Anda melalui langkah-langkah dasar untuk membuat dan mengelola kebijakan keamanan menggunakan konsol Amazon OpenSearch Tanpa Server.

Anda akan menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam tutorial ini:

1. [Konfigurasi izin](#)
2. [Buat kebijakan enkripsi](#)
3. [Buat kebijakan jaringan](#)
4. [Konfigurasi kebijakan akses data](#)
5. [Buat koleksi](#)
6. [Unggah dan cari data](#)

Tutorial ini memandu Anda melalui pengaturan koleksi menggunakan AWS Management Console. Untuk langkah yang sama menggunakan AWS CLI, lihat [the section called "Tutorial: Memulai dengan keamanan \(CLI\)"](#).

Langkah 1: Konfigurasi izin

Note

Anda dapat melewati langkah ini jika Anda sudah menggunakan kebijakan berbasis identitas yang lebih luas, seperti `Action": "aoss:*" Action": "*"` . Namun, di lingkungan produksi, kami menyarankan Anda mengikuti prinsip hak istimewa paling sedikit dan hanya menetapkan izin minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Untuk menyelesaikan tutorial ini, Anda harus memiliki izin IAM yang benar. Pengguna atau peran Anda harus memiliki [kebijakan berbasis identitas terlampir dengan izin](#) minimum berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:CreateCollection",
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk daftar lengkap izin OpenSearch Tanpa Server, lihat. [the section called “Identity and Access Management”](#)

Langkah 2: Buat kebijakan enkripsi

[Kebijakan enkripsi](#) menentukan AWS KMS kunci yang akan digunakan OpenSearch Tanpa Server untuk mengenkripsi koleksi. Anda dapat mengenkripsi koleksi dengan Kunci yang dikelola AWS atau kunci yang berbeda. Untuk kesederhanaan dalam tutorial ini, kita akan mengenkripsi koleksi kita dengan file Kunci yang dikelola AWS.

Untuk membuat kebijakan enkripsi

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Perluas Tanpa Server di panel navigasi kiri dan pilih Kebijakan enkripsi.
3. Pilih Buat kebijakan enkripsi.

4. Beri nama kebijakan buku-buku kebijakan. Untuk deskripsi, masukkan Kebijakan enkripsi untuk koleksi buku.
5. Di bawah Sumber Daya, masukkan buku, yang akan Anda beri nama koleksi Anda. Jika Anda ingin lebih luas, Anda dapat menyertakan tanda bintang (books*) untuk membuat kebijakan berlaku untuk semua koleksi yang dimulai dengan kata "buku".
6. Untuk Enkripsi, tetap pilih Gunakan kunci yang AWS dimiliki.
7. Pilih Buat.

Langkah 3: Buat kebijakan jaringan

[Kebijakan jaringan](#) menentukan apakah koleksi Anda dapat diakses melalui internet dari jaringan publik, atau apakah harus diakses melalui titik akhir VPC yang OpenSearch dikelola Tanpa Server. Dalam tutorial ini, kita akan mengkonfigurasi akses publik.

Untuk membuat kebijakan jaringan

1. Pilih Kebijakan jaringan di panel navigasi kiri dan pilih Buat kebijakan jaringan.
2. Beri nama kebijakan buku-buku kebijakan. Untuk deskripsi, masukkan Kebijakan jaringan untuk koleksi buku.
3. Di bawah Aturan 1, beri nama aturan Akses publik untuk koleksi buku.
4. Untuk kesederhanaan dalam tutorial ini, kita akan mengkonfigurasi akses publik untuk koleksi buku. Untuk jenis akses, pilih Publik.
5. Kita akan mengakses koleksi dari OpenSearch Dashboards. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengonfigurasi akses jaringan untuk Dasbor dan OpenSearch titik akhir, jika tidak Dasbor tidak akan berfungsi.

Untuk jenis sumber daya, aktifkan Access to OpenSearch endpoint dan Access to OpenSearch Dashboards.

6. Di kedua kotak input, masukkan Nama Koleksi = buku. Pengaturan ini mencakup kebijakan sehingga hanya berlaku untuk satu koleksi (books). Aturan Anda akan terlihat seperti ini:

☒ Access to OpenSearch endpoints

Search collection(s), or input specific prefix term(s)

You can search and select existing collections from the list, or identify a prefix term or collection name for upcoming collections. To identify a prefix, add * behind the prefix term. Eg: Term*



☒ Access to OpenSearch Dashboards

Search collection(s), or input specific prefix term(s)

You can search and select existing collections from the list, or identify a prefix term or collection name for upcoming collections. To identify a prefix, add * behind the prefix term. Eg: Term*



7. Pilih Buat.

Langkah 4: Buat kebijakan akses data

Data pengumpulan Anda tidak akan dapat diakses sampai Anda mengonfigurasi akses data.

[Kebijakan akses data terpisah dari kebijakan](#) berbasis identitas IAM yang Anda konfigurasi pada langkah 1. Mereka memungkinkan pengguna untuk mengakses data aktual dalam koleksi.

Dalam tutorial ini, kami akan memberikan satu pengguna izin yang diperlukan untuk mengindeks data ke dalam koleksi buku.

Untuk membuat kebijakan akses data

1. Pilih Kebijakan akses data di panel navigasi kiri dan pilih Buat kebijakan akses.
2. Beri nama kebijakan buku-buku kebijakan. Untuk deskripsi, masukkan Kebijakan akses data untuk koleksi buku.
3. Pilih JSON untuk metode definisi kebijakan dan tempel kebijakan berikut di editor JSON.

Ganti ARN utama dengan ARN akun yang akan Anda gunakan untuk masuk ke OpenSearch Dasbor dan mengindeks data.

```
[
  {
    "Rules": [
```

```
{
  "ResourceType": "index",
  "Resource": [
    "index/books/*"
  ],
  "Permission": [
    "aoss:CreateIndex",
    "aoss:DescribeIndex",
    "aoss:ReadDocument",
    "aoss:WriteDocument",
    "aoss:UpdateIndex",
    "aoss>DeleteIndex"
  ]
},
"Principal": [
  "arn:aws:iam::123456789012:user/my-user"
]
}
```

Kebijakan ini memberi satu pengguna izin minimum yang diperlukan untuk membuat indeks dalam koleksi buku, mengindeks beberapa data, dan mencarinya.

4. Pilih Buat.

Langkah 5: Buat koleksi

Sekarang setelah Anda mengonfigurasi enkripsi dan kebijakan jaringan, Anda dapat membuat koleksi yang cocok dan pengaturan keamanan akan diterapkan secara otomatis padanya.

Untuk membuat koleksi OpenSearch Tanpa Server

1. Pilih Koleksi di panel navigasi kiri dan pilih Buat koleksi.
2. Beri nama buku koleksi.
3. Untuk jenis koleksi, pilih Cari.
4. Di bawah Enkripsi, OpenSearch Tanpa Server memberi tahu Anda bahwa nama koleksi cocok dengan kebijakan enkripsi. `books-policy`
5. Di bawah Pengaturan akses jaringan, OpenSearch Tanpa Server memberi tahu Anda bahwa nama koleksi cocok dengan kebijakan jaringan. `books-policy`

6. Pilih Berikutnya.
7. Di bawah opsi kebijakan akses data, OpenSearch Tanpa Server memberi tahu Anda bahwa nama koleksi cocok dengan kebijakan akses `books-policy` data.
8. Pilih Berikutnya.
9. Tinjau konfigurasi koleksi dan pilih Kirim. Koleksi biasanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit untuk diinisialisasi.


Langkah 6: Unggah dan cari data

Anda dapat mengunggah data ke koleksi OpenSearch Tanpa Server menggunakan Postman atau curl. Untuk singkatnya, contoh-contoh ini menggunakan Dev Tools dalam konsol OpenSearch Dashboards.

Untuk mengindeks dan mencari data dalam koleksi

1. Pilih Koleksi di panel navigasi kiri dan pilih koleksi buku untuk membuka halaman detailnya.
2. Pilih URL OpenSearch Dasbor untuk koleksi. URL mengambil format `https://collection-id.us-east-1.aoss.amazonaws.com/_dashboards`.
3. Masuk ke OpenSearch Dasbor menggunakan [AWS akses dan kunci rahasia](#) untuk prinsipal yang Anda tentukan dalam kebijakan akses data Anda.
4. Di dalam OpenSearch Dashboards, buka menu navigasi kiri dan pilih Dev Tools.
5. Untuk membuat indeks tunggal yang disebut `books-index`, jalankan perintah berikut:

```
PUT books-index
```



6. Untuk mengindeks satu dokumen ke books-index, jalankan perintah berikut:

```
PUT books-index/_doc/1
{
  "title": "The Shining",
  "author": "Stephen King",
  "year": 1977
}
```

7. Untuk mencari data di OpenSearch Dasbor, Anda perlu mengonfigurasi setidaknya satu pola indeks. OpenSearch menggunakan pola-pola ini untuk mengidentifikasi indeks mana yang ingin Anda analisis. Buka menu utama Dashboards, pilih Stack Management, pilih Index Patterns, dan kemudian pilih Create index pattern. Untuk tutorial ini, masukkan books-index.
8. Pilih Langkah selanjutnya dan kemudian pilih Buat pola indeks. Setelah pola dibuat, Anda dapat melihat berbagai bidang dokumen seperti author dan title.
9. Untuk mulai mencari data Anda, buka menu utama lagi dan pilih Discover, atau gunakan [API pencarian](#).

Tutorial: Memulai keamanan di Amazon OpenSearch Tanpa Server (CLI)

Tutorial ini memandu Anda melalui langkah-langkah yang dijelaskan dalam [tutorial memulai konsol](#) untuk keamanan, tetapi menggunakan AWS CLI bukan konsol OpenSearch Layanan.

Anda akan menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam tutorial ini:

1. Membuat kebijakan izin IAM
2. Selesaikan kebijakan IAM ke peran IAM
3. Buat kebijakan enkripsi
4. Buat kebijakan jaringan
5. Buat koleksi
6. Konfigurasi kebijakan akses data
7. Ambil titik akhir koleksi
8. Unggah data ke koneksi Anda
9. Cari data dalam koleksi Anda

Tujuan dari tutorial ini adalah untuk mengatur koleksi OpenSearch Serverless tunggal dengan enkripsi, jaringan, dan pengaturan akses data yang cukup sederhana. Misalnya, kami akan mengonfigurasi akses jaringan publik, enkripsi Kunci yang dikelola AWS untuk, dan kebijakan akses data yang disederhanakan yang memberikan izin minimal kepada satu pengguna.

Dalam skenario produksi, pertimbangkan untuk menerapkan konfigurasi yang lebih kuat, termasuk otentikasi SAMP, kunci enkripsi khusus, dan akses VPC.

Untuk memulai dengan kebijakan keamanan di Tanpa OpenSearch Server

1.

 Note

Anda dapat melewati langkah ini jika Anda sudah menggunakan kebijakan berbasis identitas yang lebih luas, seperti atau. `Action": "aoss:*" Action": "*"` Namun, di lingkungan produksi, kami menyarankan Anda mengikuti prinsip hak istimewa paling sedikit dan hanya menetapkan izin minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Untuk memulai, buat AWS Identity and Access Management kebijakan dengan izin minimum yang diperlukan untuk melakukan langkah-langkah dalam tutorial ini. Kami akan memberi nama kebijakan `TutorialPolicy`:

```
aws iam create-policy \  
  --policy-name TutorialPolicy \  
  --policy-document file://policy.json
```

```
--policy-document "{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [
  {\"Action\": [\"aoss:ListCollections\", \"aoss:BatchGetCollection\",
    \"aoss:CreateCollection\", \"aoss:CreateSecurityPolicy\", \"aoss:GetSecurityPolicy\",
    \"aoss:ListSecurityPolicies\", \"aoss:CreateAccessPolicy\", \"aoss:GetAccessPolicy\",
    \"aoss:ListAccessPolicies\"], \"Effect\": \"Allow\", \"Resource\": \"*\"]}]}"
```

Sampel respon

```
{
  "Policy": {
    "PolicyName": "TutorialPolicy",
    "PolicyId": "ANPAW6WRAECKG6QJWUV7U",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/TutorialPolicy",
    "Path": "/",
    "DefaultVersionId": "v1",
    "AttachmentCount": 0,
    "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
    "IsAttachable": true,
    "CreateDate": "2022-10-16T20:57:18+00:00",
    "UpdateDate": "2022-10-16T20:57:18+00:00"
  }
}
```

2. Lampirkan TutorialPolicy ke peran IAM yang akan mengindeks dan mencari data dalam koleksi. Kami akan memberi nama pengguna TutorialRole:

```
aws iam attach-role-policy \
  --role-name TutorialRole \
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TutorialPolicy
```

3. Sebelum membuat koleksi, Anda perlu membuat [kebijakan enkripsi](#) yang Kunci milik AWS menetapkan koleksi buku yang akan Anda buat di langkah selanjutnya.

Kirim permintaan berikut untuk membuat kebijakan enkripsi untuk koleksi buku:

```
aws opensearchserverless create-security-policy \
  --name books-policy \
  --type encryption --policy "{\"Rules\": [{\"ResourceType\": \"collection\",
    \"Resource\": [\"collection/books\"]}], \"AWSOwnedKey\": true}"
```

Sampel respon

```
{
  "securityPolicyDetail": {
    "type": "encryption",
    "name": "books-policy",
    "policyVersion": "MTY20TI0MDAwNTk5MF8x",
    "policy": {
      "Rules": [
        {
          "Resource": [
            "collection/books"
          ],
          "ResourceType": "collection"
        }
      ],
      "AWSOwnedKey": true
    },
    "createdDate": 1669240005990,
    "lastModifiedDate": 1669240005990
  }
}
```

4. Buat [kebijakan jaringan](#) yang menyediakan akses publik ke koleksi buku:

```
aws opensearchserverless create-security-policy --name books-policy --type network \
  --policy "[{\"Description\":\"Public access for books collection\",\"Rules\
\": [{\"ResourceType\":\"dashboard\",\"Resource\":\"collection/books\"}],\
 {\"ResourceType\":\"collection\",\"Resource\":\"collection/books\"}],\
 \"AllowFromPublic\":true}]"
```

Sampel respon

```
{
  "securityPolicyDetail": {
    "type": "network",
    "name": "books-policy",
    "policyVersion": "MTY20TI0MDI1Njk1NV8x",
    "policy": [
      {
        "Rules": [
          {
            "Resource": [
```

```

        "collection/books"
      ],
      "ResourceType": "dashboard"
    },
    {
      "Resource": [
        "collection/books"
      ],
      "ResourceType": "collection"
    }
  ],
  "AllowFromPublic": true,
  "Description": "Public access for books collection"
}
],
"createdDate": 1669240256955,
"lastModifiedDate": 1669240256955
}
}

```

5. Buat koleksi buku:

```
aws opensearchserverless create-collection --name books --type SEARCH
```

Sampel respon

```

{
  "createCollectionDetail": {
    "id": "8kw362bpgw4gx9b2f6e0",
    "name": "books",
    "status": "CREATING",
    "type": "SEARCH",
    "arn": "arn:aws:aoss:us-east-1:123456789012:collection/8kw362bpgw4gx9b2f6e0",
    "kmsKeyArn": "auto",
    "createdDate": 1669240325037,
    "lastModifiedDate": 1669240325037
  }
}

```

6. Buat [kebijakan akses data](#) yang memberikan izin minimum untuk mengindeks dan mencari data dalam koleksi buku. Ganti ARN utama dengan ARN dari TutorialRole langkah 1:

```
aws opensearchserverless create-access-policy \
  --name books-policy \
  --type data \
  --policy "[{\"Rules\": [{\"ResourceType\": \"index\", \"Resource\": [\"index/books/books-index\"], \"Permission\": [\"aoss:CreateIndex\", \"aoss:DescribeIndex\", \"aoss:ReadDocument\", \"aoss:WriteDocument\", \"aoss:UpdateIndex\", \"aoss:DeleteIndex\"]}], \"Principal\": [\"arn:aws:iam::123456789012:role/TutorialRole\"]}]\""
```

Sampel respon

```
{
  "accessPolicyDetail": {
    "type": "data",
    "name": "books-policy",
    "policyVersion": "MTY20TI0MDM5NDY1M18x",
    "policy": [
      {
        "Rules": [
          {
            "Resource": [
              "index/books/books-index"
            ],
            "Permission": [
              "aoss:CreateIndex",
              "aoss:DescribeIndex",
              "aoss:ReadDocument",
              "aoss:WriteDocument",
              "aoss:UpdateDocument",
              "aoss:DeleteDocument"
            ],
            "ResourceType": "index"
          }
        ],
        "Principal": [
          "arn:aws:iam::123456789012:role/TutorialRole"
        ]
      }
    ],
    "createdDate": 1669240394653,
    "lastModifiedDate": 1669240394653
  }
}
```

```
}
```

TutorialRolesekarang harus dapat mengindeks dan mencari dokumen dalam koleksi buku.

7. Untuk melakukan panggilan ke OpenSearch API, Anda memerlukan titik akhir koleksi. Kirim permintaan berikut untuk mengambil `collectionEndpoint` parameter:

```
aws opensearchserverless batch-get-collection --names books
```

Sampel respon

```
{
  "collectionDetails": [
    {
      "id": "8kw362bpwg4gx9b2f6e0",
      "name": "books",
      "status": "ACTIVE",
      "type": "SEARCH",
      "description": "",
      "arn": "arn:aws:aoss:us-east-1:123456789012:collection/8kw362bpwg4gx9b2f6e0",
      "createdDate": 1665765327107,
      "collectionEndpoint": "https://8kw362bpwg4gx9b2f6e0.us-east-1.aoss.amazonaws.com",
      "dashboardEndpoint": "https://8kw362bpwg4gx9b2f6e0.us-east-1.aoss.amazonaws.com/_dashboards"
    }
  ],
  "collectionErrorDetails": []
}
```

Note

Anda tidak akan dapat melihat titik akhir koleksi hingga status koleksi berubah menjadi `ACTIVE`. Anda mungkin harus melakukan beberapa panggilan untuk memeriksa status hingga koleksi berhasil dibuat.

8. Gunakan alat HTTP seperti [Postman](#) atau `curl` untuk mengindeks data ke dalam koleksi buku. Kita akan membuat indeks yang disebut `books-index` dan menambahkan satu dokumen.

Kirim permintaan berikut ke titik akhir koleksi yang Anda ambil di langkah sebelumnya, menggunakan kredensialnya. TutorialRole

```
PUT https://8kw362bpwg4gx9b2f6e0.us-east-1.aoss.amazonaws.com/books-index/_doc/1
{
  "title": "The Shining",
  "author": "Stephen King",
  "year": 1977
}
```

Sampel respon

```
{
  "_index" : "books-index",
  "_id" : "1",
  "_version" : 1,
  "result" : "created",
  "_shards" : {
    "total" : 0,
    "successful" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "_seq_no" : 0,
  "_primary_term" : 0
}
```

9. Untuk mulai mencari data dalam koleksi Anda, gunakan [API pencarian](#). Kueri berikut melakukan pencarian dasar:

```
GET https://8kw362bpwg4gx9b2f6e0.us-east-1.aoss.amazonaws.com/books-index/_search
```

Sampel respon

```
{
  "took": 405,
  "timed_out": false,
  "_shards": {
    "total": 6,
    "successful": 6,
    "skipped": 0,

```

```

    "failed": 0
  },
  "hits": {
    "total": {
      "value": 2,
      "relation": "eq"
    },
    "max_score": 1.0,
    "hits": [
      {
        "_index": "books-index:0::3xJq14MBUa0S0wL26UU9:0",
        "_id": "F_bt4oMBLle5pYmm5q4T",
        "_score": 1.0,
        "_source": {
          "title": "The Shining",
          "author": "Stephen King",
          "year": 1977
        }
      }
    ]
  }
}

```

Identity and Access Management untuk Amazon Tanpa OpenSearch Server

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Tanpa Server. OpenSearch IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Kebijakan berbasis identitas untuk Tanpa Server OpenSearch](#)
- [Tindakan kebijakan untuk Tanpa OpenSearch Server](#)
- [Sumber daya kebijakan untuk Tanpa OpenSearch Server](#)
- [Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon Tanpa OpenSearch Server](#)
- [ABAC dengan Tanpa Server OpenSearch](#)
- [Menggunakan kredensial sementara dengan Tanpa Server OpenSearch](#)

- [Peran terkait layanan untuk Tanpa Server OpenSearch](#)
- [Jenis-jenis kebijakan lain](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Tanpa Server OpenSearch](#)
- [Dukungan Pusat Identitas IAM untuk Amazon Tanpa Server OpenSearch](#)

Kebijakan berbasis identitas untuk Tanpa Server OpenSearch

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Tanpa Server OpenSearch

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas OpenSearch Tanpa Server, lihat. [the section called “Contoh kebijakan berbasis identitas”](#)

Tindakan kebijakan untuk Tanpa OpenSearch Server

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Tindakan kebijakan di OpenSearch Tanpa Server menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
aoss
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
    "aoss:action1",  
    "aoss:action2"  
]
```

Anda dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan karakter wildcard (*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata `Describe`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "aoss:List*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas OpenSearch Tanpa Server, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Tanpa Server OpenSearch](#)

Sumber daya kebijakan untuk Tanpa OpenSearch Server

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```

Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon Tanpa OpenSearch Server

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen `Condition` (atau blok `Condition`) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen `Condition` bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen `Condition` dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen `Condition` tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi AND logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan OR operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan IAM: variabel dan tanda](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Selain kontrol akses berbasis atribut (ABAC), OpenSearch Tanpa Server mendukung kunci kondisi berikut:

- `aoss:collection`
- `aoss:CollectionId`
- `aoss:index`

Anda dapat menggunakan kunci kondisi ini bahkan ketika memberikan izin untuk kebijakan akses dan kebijakan keamanan. Misalnya:

```
[
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "aoss:CreateAccessPolicy",
    "aoss:CreateSecurityPolicy"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aoss:collection": "log"
    }
  }
}
```

Dalam contoh ini, kondisi berlaku untuk kebijakan yang berisi aturan yang cocok dengan nama atau pola koleksi. Kondisi memiliki perilaku berikut:

- **StringEquals**- Berlaku untuk kebijakan dengan aturan yang berisi string sumber daya yang tepat “log” (yaitu `collection/log`).
- **StringLike**- Berlaku untuk kebijakan dengan aturan yang berisi string sumber daya yang menyertakan string “log” (yaitu `collection/log` tetapi juga `collection/logs-application` atau `collection/applogs123`).

Note

Kunci kondisi koleksi tidak berlaku di tingkat indeks. Misalnya, dalam kebijakan di atas, kondisi tidak akan berlaku untuk akses atau kebijakan keamanan yang berisi string sumber daya `index/logs-application/*`.

Untuk melihat daftar kunci kondisi OpenSearch Tanpa Server, lihat Kunci kondisi untuk [Amazon OpenSearch Tanpa Server](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon Tanpa OpenSearch Server](#).

ABAC dengan Tanpa Server OpenSearch

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan): Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda milik prinsipal cocok dengan tanda yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang menandai sumber daya OpenSearch Tanpa Server, lihat [the section called “Penandaan koleksi”](#)

Menggunakan kredensial sementara dengan Tanpa Server OpenSearch

Mendukung kredensial sementara: Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensial sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensial sementara, lihat [Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Anda menggunakan kredensi sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensial sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat [Beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredensial sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensial sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#).

Peran terkait layanan untuk Tanpa Server OpenSearch

Mendukung peran terkait layanan: Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke Layanan AWS. Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang membuat dan mengelola peran terkait layanan OpenSearch Tanpa Server, lihat [the section called “Peran pembuatan koleksi”](#)

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa Akun AWS secara terpusat yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam suatu organisasi, maka Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua Akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di Akun anggota, termasuk setiap pengguna root Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — RCPs adalah kebijakan JSON yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di Akun Anda tanpa memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke setiap sumber daya yang Anda miliki. RCP membatasi izin untuk sumber daya di Akun anggota dan dapat memengaruhi izin identitas yang efektif, termasuk pengguna root Akun AWS, terlepas dari apakah mereka milik organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan RCPs, termasuk daftar layanan yang mendukung RCPs, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Tanpa Server OpenSearch

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya OpenSearch Tanpa Server. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Amazon OpenSearch Tanpa Server, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk Amazon OpenSearch Tanpa Server](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan OpenSearch Tanpa Server di konsol](#)
- [Mengelola koleksi OpenSearch Tanpa Server](#)
- [Melihat OpenSearch koleksi Tanpa Server](#)
- [Menggunakan operasi OpenSearch API](#)
- [ABAC untuk operasi OpenSearch API](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas adalah pilihan yang sangat tepat. Mereka menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya OpenSearch Tanpa Server di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya OpenSearch Tanpa Server di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola

yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan OpenSearch Tanpa Server di konsol

Untuk mengakses OpenSearch Tanpa Server dalam konsol OpenSearch Layanan, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya OpenSearch Tanpa Server di akun Anda. AWS Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksud untuk entitas (seperti peran IAM) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai alternatif, hanya izinkan akses ke tindakan yang cocok dengan operasi API yang sedang Anda coba lakukan.

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna mengakses OpenSearch Tanpa Server dalam konsol OpenSearch Layanan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetAccountSettings",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ]
    }
  ]
}
```

Mengelola koleksi OpenSearch Tanpa Server

Kebijakan ini adalah contoh kebijakan “admin koleksi” yang memungkinkan pengguna mengelola dan mengelola koleksi Amazon Tanpa OpenSearch Server. Pengguna dapat membuat, melihat, dan menghapus koleksi.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Resource": "arn:aws:aoss:region:123456789012:collection/*",
      "Action": [
        "aoss:CreateCollection",
        "aoss>DeleteCollection",
        "aoss:UpdateCollection"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Resource": "*",
      "Action": [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Melihat OpenSearch koleksi Tanpa Server

Kebijakan contoh ini memungkinkan pengguna untuk melihat detail untuk semua koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server di akun mereka. Pengguna tidak dapat mengubah koleksi atau kebijakan keamanan terkait.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Resource": "*",
      "Action": [
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:BatchGetCollection"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Menggunakan operasi OpenSearch API

Operasi API bidang data terdiri dari fungsi yang Anda gunakan di OpenSearch Tanpa Server untuk mendapatkan nilai realtime dari layanan. Operasi API bidang kontrol terdiri dari fungsi yang Anda gunakan untuk mengatur lingkungan.

Untuk mengakses bidang data Amazon OpenSearch Tanpa Server APIs dan OpenSearch Dasbor dari browser, Anda perlu menambahkan dua izin IAM untuk sumber daya pengumpulan. Izin ini adalah `aoss:APIAccessAll` dan `aoss:DashboardsAccessAll`.

Note

Mulai 10 Mei 2023, OpenSearch Tanpa Server memerlukan dua izin IAM baru ini untuk sumber daya pengumpulan. `aoss:APIAccessAll` izin memungkinkan akses pesawat data, dan `aoss:DashboardsAccessAll` izin memungkinkan OpenSearch Dasbor dari browser. Kegagalan untuk menambahkan dua izin IAM baru menghasilkan kesalahan 403.

Kebijakan contoh ini memungkinkan pengguna mengakses bidang data APIs untuk koleksi tertentu di akun mereka, dan mengakses OpenSearch Dasbor untuk semua koleksi di akun mereka.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aoss:APIAccessAll",
      "Resource": "arn:aws:aoss:region:account-id:collection/collection-id"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aoss:DashboardsAccessAll",
      "Resource": "arn:aws:aoss:region:account-id:dashboards/default"
    }
  ]
}
```

Keduanya `aoss:APIAccessAll` dan `aoss:DashboardsAccessAll` memberikan izin IAM penuh ke sumber daya pengumpulan, sementara izin Dasbor juga menyediakan akses OpenSearch Dasbor. Setiap izin bekerja secara independen, jadi penolakan eksplisit `aoss:APIAccessAll` tidak memblokir `aoss:DashboardsAccessAll` akses ke sumber daya, termasuk Alat Pengembang. Hal yang sama berlaku untuk penyangkalana `aoss:DashboardsAccessAll`. OpenSearch Tanpa server mendukung kunci kondisi global berikut:

- `aws:CalledVia`
- `aws:CalledViaAWSService`
- `aws:CalledViaFirst`
- `aws:CalledViaLast`
- `aws:CurrentTime`
- `aws:EpochTime`
- `aws:PrincipalAccount`
- `aws:PrincipalArn`
- `aws:PrincipalIsAWSService`
- `aws:PrincipalOrgID`
- `aws:PrincipalOrgPaths`

- `aws:PrincipalType`
- `aws:PrincipalServiceName`
- `aws:PrincipalServiceNamesList`
- `aws:ResourceAccount`
- `aws:ResourceOrgID`
- `aws:ResourceOrgPaths`
- `aws:RequestedRegion`
- `aws:ResourceTag`
- `aws:SourceIp`
- `aws:SourceVpce`
- `aws:SourceVpc`
- `aws:userid`
- `aws:username`

Berikut ini adalah contoh penggunaan blok kondisi `aws:SourceIp` dalam kebijakan IAM prinsipal Anda untuk panggilan pesawat data:

```
"Condition": {
  "IpAddress": {
    "aws:SourceIp": "203.0.113.0"
  }
}
```

Berikut ini adalah contoh penggunaan blok kondisi `aws:SourceVpc` dalam kebijakan IAM prinsipal Anda untuk panggilan pesawat data:

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceVpc": "vpc-0fdd2445d8EXAMPLE"
  }
}
```

Selain itu, dukungan ditawarkan untuk kunci spesifik Tanpa OpenSearch Server berikut:

- `aoss:CollectionId`
- `aoss:collection`

Berikut ini adalah contoh penggunaan blok kondisi `aoss:collection` dalam kebijakan IAM prinsipal Anda untuk panggilan pesawat data:

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "aoss:collection": "log-*"
  }
}
```

ABAC untuk operasi OpenSearch API

Kebijakan berbasis identitas memungkinkan Anda menggunakan tag untuk mengontrol akses ke bidang data Amazon Tanpa OpenSearch Server. APIs Kebijakan berikut adalah contoh untuk mengizinkan prinsipal terlampir mengakses bidang data APIs jika koleksi memiliki tag: `team:devops`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aoss:APIAccessAll",
      "Resource": "arn:aws:aoss:region:account-id:collection/collection-id",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/team": "devops"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Kebijakan berikut adalah contoh untuk menolak prinsipal terlampir untuk mengakses bidang data APIs dan akses Dasbor jika koleksi memiliki tag: `environment:production`

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "aoss:APIAccessAll",
    "aoss:DashboardsAccessAll",
  ],
  "Resource": "arn:aws:aoss:region:account-id:collection/collection-id",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/environment": "production"
    }
  }
}
]
}

```

Amazon OpenSearch Serverless tidak mendukung RequestTag dan kunci kondisi TagKeys global untuk bidang data. APIs

Dukungan Pusat Identitas IAM untuk Amazon Tanpa Server OpenSearch

Dukungan Pusat Identitas IAM untuk Amazon Tanpa Server OpenSearch

Anda dapat menggunakan prinsipal Pusat Identitas IAM (pengguna dan grup) untuk mengakses data Amazon OpenSearch Tanpa Server melalui Aplikasi Amazon. OpenSearch Untuk mengaktifkan dukungan Pusat Identitas IAM untuk Amazon OpenSearch Tanpa Server, Anda harus mengaktifkan penggunaan Pusat Identitas IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara melakukannya, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#)

Setelah instans Pusat Identitas IAM dibuat, administrator akun pelanggan perlu membuat aplikasi Pusat Identitas IAM untuk layanan Amazon Tanpa OpenSearch Server. Ini dapat dilakukan dengan menghubungi [CreateSecurityConfig](#). Administrator akun pelanggan dapat menentukan atribut apa yang akan digunakan untuk mengotorisasi permintaan. Atribut default yang digunakan adalah UserId dan GroupId.

Integrasi IAM Identity Center untuk Amazon OpenSearch Serverless menggunakan izin IAM Identity Center (AWS IAM) berikut:

- `aoss:CreateSecurityConfig`— Buat penyedia Pusat Identitas IAM
- `aoss:ListSecurityConfig`— Daftar semua penyedia Pusat Identitas IAM di akun saat ini.
- `aoss:GetSecurityConfig`— Lihat informasi penyedia Pusat Identitas IAM.

- `aoss:UpdateSecurityConfig`— Ubah konfigurasi Pusat Identitas IAM yang diberikan
- `aoss>DeleteSecurityConfig`— Hapus penyedia Pusat Identitas IAM.

Kebijakan akses berbasis identitas berikut dapat digunakan untuk mengelola semua konfigurasi Pusat Identitas IAM:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aoss:CreateSecurityConfig",
        "aoss>DeleteSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:UpdateSecurityConfig",
        "aoss:ListSecurityConfigs"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

 Note

ResourceElemen harus menjadi wildcard.

Membuat penyedia Pusat Identitas IAM (konsol)

Anda dapat membuat penyedia Pusat Identitas IAM untuk mengaktifkan otentikasi dengan OpenSearch Aplikasi. Untuk mengaktifkan autentikasi IAM Identity Center untuk OpenSearch Dasbor, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke [konsol OpenSearch Layanan Amazon](#).
2. Di panel navigasi kiri, perluas Tanpa Server dan pilih Otentikasi.

3. Pilih autentikasi Pusat Identitas IAM.
4. Pilih Edit
5. Centang kotak di sebelah Autentikasi dengan Pusat Identitas IAM.
6. Pilih kunci atribut pengguna dan grup dari menu dropdown. Atribut pengguna akan digunakan untuk mengotorisasi pengguna berdasarkan `UserName`, `UserId`, dan `Email`. Atribut grup akan digunakan untuk mengautentikasi pengguna berdasarkan `GroupName` dan `GroupId`.
7. Pilih instance IAM Identity Center.
8. Pilih Simpan

Membuat penyedia Pusat Identitas IAM ()AWS CLI

Untuk membuat penyedia Pusat Identitas IAM menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) gunakan perintah berikut:

```
aws opensearchserverless create-security-config \
--region us-east-2 \
--name "iamidentitycenter-config" \
--description "description" \
--type "iamidentitycenter" \
--iam-identity-center-options '{
  "instanceArn": "arn:aws:sso:::instance/ssoins-99199c99e99ee999",
  "userAttribute": "UserName",
  "groupAttribute": "GroupId"
}'
```

Setelah Pusat Identitas IAM diaktifkan, pelanggan hanya dapat memodifikasi atribut pengguna dan grup.

```
aws opensearchserverless update-security-config \
--region us-east-1 \
--id <id_from_list_security_configs> \
--config-version <config_version_from_get_security_config> \
--iam-identity-center-options-updates '{
  "userAttribute": "UserId",
  "groupAttribute": "GroupId"
}'
```

Untuk melihat penyedia Pusat Identitas IAM menggunakan AWS Command Line Interface, gunakan perintah berikut:

```
aws opensearchserverless list-security-configs --type iamidentitycenter
```

Menghapus penyedia Pusat Identitas IAM

IAM Identity Center menawarkan dua contoh penyedia, satu untuk akun organisasi Anda dan satu untuk akun anggota Anda. Jika Anda perlu mengubah instance IAM Identity Center, Anda perlu menghapus konfigurasi keamanan Anda melalui DeleteSecurityConfig API dan membuat konfigurasi keamanan baru menggunakan instance IAM Identity Center yang baru. Perintah berikut dapat digunakan untuk menghapus penyedia Pusat Identitas IAM:

```
aws opensearchserverless delete-security-config \  
--region us-east-1 \  
--id <id_from_list_security_configs>
```

Memberikan akses Pusat Identitas IAM ke pengumpulan data

Setelah penyedia Pusat Identitas IAM diaktifkan, Anda dapat memperbarui kebijakan akses data pengumpulan untuk menyertakan prinsip-prinsip Pusat Identitas IAM. Prinsipal IAM Identity Center perlu diperbarui dalam format berikut:

```
[  
  {  
    "Rules": [  
      ...  
    ],  
    "Principal": [  
      "iamidentitycenter/<iamidentitycenter-instance-id>/user/<UserName>",  
      "iamidentitycenter/<iamidentitycenter-instance-id>/group/<GroupId>"  
    ]  
  }  
]
```

Note

Amazon OpenSearch Serverless hanya mendukung satu instans Pusat Identitas IAM untuk semua koleksi pelanggan dan dapat mendukung hingga 100 grup untuk satu pengguna. Jika Anda mencoba menggunakan lebih dari jumlah instans yang diizinkan, Anda akan mengalami ketidakkonsistenan dengan pemrosesan otorisasi kebijakan akses data Anda dan menerima pesan 403 kesalahan.

Anda dapat memberikan akses ke koleksi, indeks, atau keduanya. Jika Anda ingin pengguna yang berbeda memiliki izin yang berbeda, Anda harus membuat beberapa aturan. Untuk daftar izin yang tersedia, lihat [Identity and Access Management di Amazon OpenSearch Service](#). Untuk informasi tentang cara memformat kebijakan akses, lihat [Memberikan identitas SAMP akses ke data pengumpulan](#).

IAM Identity Center menawarkan dua contoh penyedia, satu untuk akun organisasi Anda dan satu untuk akses anggota Anda. Jika Anda perlu mengubah instance IAM Identity Center, Anda perlu menghapus konfigurasi keamanan Anda melalui DeleteSecurityConfig API dan membuat konfigurasi keamanan baru menggunakan instance IAM Identity Center yang baru. Perintah berikut dapat digunakan untuk menghapus penyedia Pusat Identitas IAM:

```
aws opensearchserverless delete-security-config \  
--region us-east-1 \  
--id <id_from_list_security_configs>
```

Enkripsi di Amazon Tanpa OpenSearch Server

Enkripsi diam

Setiap koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server yang Anda buat dilindungi dengan enkripsi data saat istirahat, fitur keamanan yang membantu mencegah akses tidak sah ke data Anda. Enkripsi saat istirahat menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk menyimpan dan mengelola kunci enkripsi Anda. Ini menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard dengan kunci 256-bit (AES-256) untuk melakukan enkripsi.

Topik

- [Kebijakan enkripsi](#)
- [Pertimbangan](#)
- [Izin diperlukan](#)
- [Kebijakan kunci untuk kunci yang dikelola pelanggan](#)
- [Bagaimana OpenSearch Tanpa Server menggunakan hibah di AWS KMS](#)
- [Membuat kebijakan enkripsi \(konsol\)](#)
- [Membuat kebijakan enkripsi \(AWS CLI\)](#)
- [Melihat kebijakan enkripsi](#)
- [Memperbarui kebijakan enkripsi](#)


- [Menghapus kebijakan enkripsi](#)

Kebijakan enkripsi

Dengan kebijakan enkripsi, Anda dapat mengelola banyak koleksi dalam skala besar dengan secara otomatis menetapkan kunci enkripsi ke koleksi yang baru dibuat yang cocok dengan nama atau pola tertentu.

Saat membuat kebijakan enkripsi, Anda dapat menentukan awalan, yang merupakan aturan pencocokan berbasis wildcard seperti `MyCollection*`, atau memasukkan satu nama koleksi. Kemudian, saat Anda membuat koleksi yang cocok dengan nama atau pola awalan tersebut, kebijakan dan kunci KMS terkait secara otomatis ditetapkan padanya.

Step 1: Create encryption policy



Step 2: Create collection

Kebijakan enkripsi berisi elemen-elemen berikut:

- **Rules**— satu atau lebih aturan pencocokan koleksi, masing-masing dengan sub-elemen berikut:
 - **ResourceType**— Saat ini satu-satunya pilihan adalah “koleksi”. Kebijakan enkripsi hanya berlaku untuk sumber daya pengumpulan.
 - **Resource**— Satu atau lebih nama koleksi atau pola yang akan diterapkan kebijakan, dalam format `collection/<collection name|pattern>`.
- **AWSOwnedKey**— Apakah akan menggunakan Kunci milik AWS.

- KmsARN— Jika Anda menyetel `AWSOwnedKey` ke `false`, tentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari kunci KMS untuk mengenkripsi koleksi terkait. Jika Anda menyertakan parameter ini, OpenSearch Serverless mengabaikan parameter. `AWSOwnedKey`

Kebijakan sampel berikut akan menetapkan kunci yang dikelola pelanggan untuk koleksi masa depan yang dinamai `autopartsinventory`, serta koleksi yang dimulai dengan istilah “penjualan”:

```
{
  "Rules":[
    {
      "ResourceType":"collection",
      "Resource":[
        "collection/autopartsinventory",
        "collection/sales*"
      ]
    }
  ],
  "AWSOwnedKey":false,
  "KmsARN":"arn:aws:encryption:us-east-1:123456789012:key/93fd6da4-a317-4c17-bfe9-382b5d988b36"
}
```

Meskipun kebijakan cocok dengan nama koleksi, Anda dapat memilih untuk mengganti penetapan otomatis ini selama pembuatan koleksi jika pola sumber daya berisi wildcard (*). Jika Anda memilih untuk mengganti penetapan kunci otomatis, OpenSearch Tanpa Server akan membuat kebijakan enkripsi untuk Anda bernama `auto-collection-name` dan melampirkannya ke koleksi. Kebijakan awalnya hanya berlaku untuk satu koleksi, tetapi Anda dapat memodifikasinya untuk menyertakan koleksi tambahan.

Jika Anda mengubah aturan kebijakan agar tidak lagi cocok dengan koleksi, kunci KMS terkait tidak akan dibatalkan dari koleksi tersebut. Koleksi selalu tetap dienkripsi dengan kunci enkripsi awalnya. Jika Anda ingin mengubah kunci enkripsi untuk koleksi, Anda harus membuat ulang koleksi.

Jika aturan dari beberapa kebijakan cocok dengan koleksi, aturan yang lebih spesifik akan digunakan. Misalnya, jika satu kebijakan berisi aturan untuk `collection/log*`, dan yang lain untuk `collection/logSpecial`, kunci enkripsi untuk kebijakan kedua digunakan karena lebih spesifik.

Anda tidak dapat menggunakan nama atau awalan dalam kebijakan jika sudah ada di kebijakan lain. OpenSearch Tanpa server menampilkan kesalahan jika Anda mencoba mengonfigurasi pola sumber daya yang identik dalam kebijakan enkripsi yang berbeda.

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat Anda mengonfigurasi enkripsi untuk koleksi Anda:

- Enkripsi saat istirahat diperlukan untuk semua koleksi tanpa server.
- Anda memiliki opsi untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan atau Kunci milik AWS. Jika Anda memilih kunci yang dikelola pelanggan, kami sarankan Anda mengaktifkan [rotasi kunci otomatis](#).
- Anda tidak dapat mengubah kunci enkripsi untuk koleksi setelah koleksi dibuat. Hati-hati AWS KMS memilih mana yang akan digunakan saat pertama kali Anda menyiapkan koleksi.
- Koleksi hanya dapat mencocokkan satu kebijakan enkripsi.
- Koleksi dengan kunci KMS unik tidak dapat berbagi OpenSearch Compute Units (OCUs) dengan koleksi lain. Setiap koleksi dengan kunci unik membutuhkan 4 OCUs.
- Jika Anda memperbarui kunci KMS dalam kebijakan enkripsi, perubahan tersebut tidak memengaruhi koleksi pencocokan yang ada dengan kunci KMS yang telah ditetapkan.
- OpenSearch Tanpa server tidak secara eksplisit memeriksa izin pengguna pada kunci yang dikelola pelanggan. Jika pengguna memiliki izin untuk mengakses koleksi melalui kebijakan akses data, mereka akan dapat menelan dan menanyakan data yang dienkripsi dengan kunci terkait.

Izin diperlukan

Enkripsi saat istirahat untuk OpenSearch Tanpa Server menggunakan izin AWS Identity and Access Management (IAM) berikut. Anda dapat menentukan kondisi IAM untuk membatasi pengguna ke koleksi tertentu.

- `aoss:CreateSecurityPolicy`— Buat kebijakan enkripsi.
- `aoss:ListSecurityPolicies`— Buat daftar semua kebijakan enkripsi dan koleksi yang dilampirkan.
- `aoss:GetSecurityPolicy`— Lihat detail kebijakan enkripsi tertentu.
- `aoss:UpdateSecurityPolicy`— Memodifikasi kebijakan enkripsi.
- `aoss>DeleteSecurityPolicy`— Hapus kebijakan enkripsi.

Contoh kebijakan akses berbasis identitas berikut memberikan izin minimum yang diperlukan bagi pengguna untuk mengelola kebijakan enkripsi dengan pola sumber daya. `collection/application-logs`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:UpdateSecurityPolicy",
        "aoss>DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aoss:collection": "application-logs"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:ListSecurityPolicies"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Kebijakan kunci untuk kunci yang dikelola pelanggan

Jika Anda memilih [kunci yang dikelola pelanggan](#) untuk melindungi koleksi, OpenSearch Tanpa Server mendapat izin untuk menggunakan kunci KMS atas nama kepala sekolah yang membuat pilihan. Prinsipal itu, pengguna atau peran, harus memiliki izin pada kunci KMS yang diperlukan

Tanpa OpenSearch Server. Anda dapat memberikan izin ini dalam [kebijakan utama atau kebijakan IAM](#).

Minimal, OpenSearch Tanpa Server memerlukan izin berikut pada kunci yang dikelola pelanggan:

- [km: DescribeKey](#)
- [km: CreateGrant](#)

Misalnya:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": "aoss.us-east-1.amazonaws.com"
        },
        "Bool": {
          "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

OpenSearch [Tanpa server membuat hibah dengan izin kms: GenerateDataKey dan kms:Decrypt](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kebijakan kunci di AWS KMS](#) dalam Panduan Developer AWS Key Management Service .

Bagaimana OpenSearch Tanpa Server menggunakan hibah di AWS KMS

OpenSearch Tanpa server memerlukan [hibah](#) untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan.

Saat Anda membuat kebijakan enkripsi di akun Anda dengan kunci baru, OpenSearch Tanpa Server akan membuat hibah atas nama Anda dengan mengirimkan [CreateGrant](#) permintaan ke AWS KMS. Hibah AWS KMS digunakan untuk memberikan akses OpenSearch Tanpa Server ke kunci KMS di akun pelanggan.

OpenSearch Tanpa server memerlukan hibah untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan Anda untuk operasi internal berikut:

- Kirim [DescribeKey](#) permintaan AWS KMS untuk memverifikasi bahwa ID kunci terkelola pelanggan simetris yang diberikan valid.
- Kirim [GenerateDataKey](#) permintaan ke kunci KMS untuk membuat kunci data yang dapat digunakan untuk mengenkripsi objek.
- Kirim permintaan [Dekripsi](#) ke AWS KMS untuk mendekripsi kunci data terenkripsi sehingga mereka dapat digunakan untuk mengenkripsi data Anda.

Anda dapat mencabut akses ke hibah, atau menghapus akses layanan ke kunci yang dikelola pelanggan kapan saja. Jika Anda melakukannya, OpenSearch Tanpa Server tidak akan dapat mengakses data apa pun yang dienkripsi oleh kunci yang dikelola pelanggan, yang memengaruhi semua operasi yang bergantung pada data tersebut, yang menyebabkan `AccessDeniedException` kesalahan dan kegagalan dalam alur kerja asinkron.

OpenSearch Tanpa server menghentikan hibah dalam alur kerja asinkron ketika kunci terkelola pelanggan tertentu tidak terkait dengan kebijakan atau koleksi keamanan apa pun.

Membuat kebijakan enkripsi (konsol)

Dalam kebijakan enkripsi, Anda menentukan kunci KMS dan serangkaian pola pengumpulan yang akan diterapkan kebijakan tersebut. Setiap koleksi baru yang cocok dengan salah satu pola yang ditentukan dalam kebijakan akan diberikan kunci KMS terkait saat Anda membuat koleksi. Kami menyarankan Anda membuat kebijakan enkripsi sebelum Anda mulai membuat koleksi.

Untuk membuat kebijakan OpenSearch enkripsi Tanpa Server

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, perluas Tanpa Server dan pilih Kebijakan enkripsi.

3. Pilih Buat kebijakan enkripsi.
4. Berikan nama dan deskripsi untuk kebijakan tersebut.
5. Di bawah Sumber Daya, masukkan satu atau beberapa pola sumber daya untuk kebijakan enkripsi ini. Setiap koleksi yang baru dibuat di saat ini Akun AWS dan Wilayah yang cocok dengan salah satu pola secara otomatis ditetapkan ke kebijakan ini. Misalnya, jika Anda memasukkan `ApplicationLogs` (tanpa wildcard), dan kemudian membuat koleksi dengan nama itu, kebijakan dan kunci KMS terkait ditetapkan ke koleksi tersebut.

Anda juga dapat memberikan awalan seperti `Logs*`, yang menetapkan kebijakan ke koleksi baru dengan nama yang diawali. Logs Dengan menggunakan wildcard, Anda dapat mengelola pengaturan enkripsi untuk beberapa koleksi dalam skala besar.

6. Di bawah Enkripsi, pilih kunci KMS untuk digunakan.
7. Pilih Buat.

Langkah selanjutnya: Buat koleksi

Setelah mengonfigurasi satu atau beberapa kebijakan enkripsi, Anda dapat mulai membuat koleksi yang sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam kebijakan tersebut. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Membuat koleksi”](#).

Pada langkah Enkripsi pembuatan koleksi, OpenSearch Tanpa Server memberi tahu Anda bahwa nama yang Anda masukkan cocok dengan pola yang ditentukan dalam kebijakan enkripsi, dan secara otomatis menetapkan kunci KMS yang sesuai ke koleksi. Jika pola sumber daya berisi wildcard (*), Anda dapat memilih untuk mengganti kecocokan dan memilih kunci Anda sendiri.

Membuat kebijakan enkripsi (AWS CLI)

Untuk membuat kebijakan enkripsi menggunakan operasi API OpenSearch Tanpa Server, Anda menentukan pola sumber daya dan kunci enkripsi dalam format JSON.

[CreateSecurityPolicy](#) Permintaan menerima kebijakan sebaris dan `file.json`.

Kebijakan enkripsi mengambil format berikut. `my-policy.json`File sampel ini cocok dengan koleksi masa depan yang dinamai `autopartsinventory`, serta koleksi apa pun dengan nama yang dimulai dengan `sales`.

```
{
  "Rules": [
    {
```

```

    "ResourceType": "collection",
    "Resource": [
      "collection/autopartsinventory",
      "collection/sales*"
    ]
  },
  "AWSOwnedKey": false,
  "KmsARN": "arn:aws:encryption:us-east-1:123456789012:key/93fd6da4-a317-4c17-bfe9-382b5d988b36"
}

```

Untuk menggunakan kunci milik layanan, setel `AWSOwnedKey` ke: `true`

```

{
  "Rules": [
    {
      "ResourceType": "collection",
      "Resource": [
        "collection/autopartsinventory",
        "collection/sales*"
      ]
    }
  ],
  "AWSOwnedKey": true
}

```

Permintaan berikut membuat kebijakan enkripsi:

```

aws opensearchserverless create-security-policy \
  --name sales-inventory \
  --type encryption \
  --policy file://my-policy.json

```

Kemudian, gunakan operasi [CreateCollection](#) API untuk membuat satu atau beberapa koleksi yang cocok dengan salah satu pola sumber daya.

Melihat kebijakan enkripsi

Sebelum membuat koleksi, Anda mungkin ingin melihat pratinjau kebijakan enkripsi yang ada di akun Anda untuk melihat mana yang memiliki pola sumber daya yang cocok dengan nama koleksi Anda.

[ListSecurityPolicies](#) Permintaan berikut mencantumkan semua kebijakan enkripsi di akun Anda:

```
aws opensearchserverless list-security-policies --type encryption
```

Permintaan mengembalikan informasi tentang semua kebijakan enkripsi yang dikonfigurasi. Gunakan konten `policy` elemen untuk melihat aturan pola yang didefinisikan dalam kebijakan:

```
{
  "securityPolicyDetails": [
    {
      "createdDate": 1663693217826,
      "description": "Sample encryption policy",
      "lastModifiedDate": 1663693217826,
      "name": "my-policy",
      "policy": "{\n\"Rules\":[\n{\n\"ResourceType\":\n\"collection\",\n\"Resource\":\n[\n\"collection/autopartsinventory\",\n\"collection/sales*\n\"]\n}],\n\"AWSOwnedKey\":true}\n",
      "policyVersion": "MTY2MzY5MzIxNzgyNl8x",
      "type": "encryption"
    }
  ]
}
```

Untuk melihat informasi terperinci tentang kebijakan tertentu, termasuk kunci KMS, gunakan [GetSecurityPolicy](#) perintah.

Memperbarui kebijakan enkripsi

Jika Anda memperbarui kunci KMS dalam kebijakan enkripsi, perubahan hanya berlaku untuk koleksi yang baru dibuat yang cocok dengan nama atau pola yang dikonfigurasi. Itu tidak mempengaruhi koleksi yang ada yang memiliki kunci KMS sudah ditetapkan.

Hal yang sama berlaku untuk aturan pencocokan kebijakan. Jika Anda menambahkan, memodifikasi, atau menghapus aturan, perubahan hanya berlaku untuk koleksi yang baru dibuat. Koleksi yang ada tidak kehilangan kunci KMS yang ditetapkan jika Anda mengubah aturan kebijakan sehingga tidak lagi cocok dengan nama koleksi.

Untuk memperbarui kebijakan enkripsi di konsol OpenSearch Tanpa Server, pilih Kebijakan enkripsi, pilih kebijakan yang akan diubah, dan pilih Edit. Buat perubahan dan pilih Simpan.

Untuk memperbarui kebijakan enkripsi menggunakan API OpenSearch Tanpa Server, gunakan operasi [UpdateSecurityPolicy](#). Permintaan berikut memperbarui kebijakan enkripsi dengan dokumen JSON kebijakan baru:

```
aws opensearchserverless update-security-policy \  
  --name sales-inventory \  
  --type encryption \  
  --policy-version 2 \  
  --policy file://my-new-policy.json
```

Menghapus kebijakan enkripsi

Saat Anda menghapus kebijakan enkripsi, koleksi apa pun yang saat ini menggunakan kunci KMS yang ditentukan dalam kebijakan tidak akan terpengaruh. Untuk menghapus kebijakan di konsol OpenSearch Tanpa Server, pilih kebijakan dan pilih Hapus.

Anda juga dapat menggunakan [DeleteSecurityPolicy](#) operasi:

```
aws opensearchserverless delete-security-policy --name my-policy --type encryption
```

Enkripsi bergerak

Dalam OpenSearch Serverless, semua jalur dalam koleksi dienkripsi dalam perjalanan menggunakan Transport Layer Security 1.2 (TLS) dengan cipher AES-256 standar industri. Akses ke semua APIs dan Dasbor untuk OpenSearch juga melalui TLS 1.2. TLS adalah seperangkat protokol kriptografi standar industri yang digunakan untuk mengenkripsi informasi yang dipertukarkan melalui jaringan.

Akses jaringan untuk Amazon Tanpa OpenSearch Server

Pengaturan jaringan untuk koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server menentukan apakah koleksi dapat diakses melalui internet dari jaringan publik, atau apakah harus diakses secara pribadi.

Akses pribadi dapat berlaku untuk salah satu atau kedua hal berikut:

- OpenSearch Titik akhir VPC yang dikelola tanpa server
- Didukung Layanan AWS seperti Amazon Bedrock

Anda dapat mengonfigurasi akses jaringan secara terpisah untuk OpenSearch titik akhir koleksi dan titik akhir OpenSearch Dasbor yang sesuai.

Akses jaringan adalah mekanisme isolasi untuk memungkinkan akses dari jaringan sumber yang berbeda. Misalnya, jika titik akhir OpenSearch Dasbor koleksi dapat diakses publik tetapi titik akhir OpenSearch API tidak, pengguna dapat mengakses data pengumpulan hanya melalui Dasbor saat menghubungkan dari jaringan publik. Jika mereka mencoba menelepon OpenSearch APIs langsung

dari jaringan publik, mereka akan diblokir. Pengaturan jaringan dapat digunakan untuk permutasi sumber ke jenis sumber daya. Amazon OpenSearch Serverless mendukung keduanya IPv4 dan IPv6 konektivitas.

Topik

- [Kebijakan jaringan](#)
- [Pertimbangan](#)
- [Izin diperlukan untuk mengonfigurasi kebijakan jaringan](#)
- [Prioritas kebijakan](#)
- [Membuat kebijakan jaringan \(konsol\)](#)
- [Membuat kebijakan jaringan \(AWS CLI\)](#)
- [Melihat kebijakan jaringan](#)
- [Memperbarui kebijakan jaringan](#)
- [Menghapus kebijakan jaringan](#)

Kebijakan jaringan

Kebijakan jaringan memungkinkan Anda mengelola banyak koleksi dalam skala besar dengan secara otomatis menetapkan setelan akses jaringan ke koleksi yang cocok dengan aturan yang ditentukan dalam kebijakan.

Dalam kebijakan jaringan, Anda menentukan serangkaian aturan. Aturan ini menentukan izin akses ke titik akhir koleksi dan titik akhir OpenSearch Dasbor. Setiap aturan terdiri dari jenis akses (publik atau pribadi) dan jenis sumber daya (koleksi dan/atau titik akhir OpenSearch Dasbor). Untuk setiap jenis sumber daya (`collection` dan `dashboard`), Anda menentukan serangkaian aturan yang menentukan koleksi mana kebijakan akan diterapkan.

Dalam kebijakan contoh ini, aturan pertama menentukan akses titik akhir VPC ke titik akhir koleksi dan titik akhir Dasbor untuk semua koleksi yang dimulai dengan istilah `marketing*`. Ini juga menentukan akses Amazon Bedrock.

Note

Akses pribadi ke Layanan AWS seperti Amazon Bedrock hanya berlaku untuk titik akhir koleksi, bukan ke OpenSearch titik akhir OpenSearch Dasbor. Bahkan jika `ResourceType` adalah `dashboard`, Layanan AWS tidak dapat diberikan akses ke OpenSearch Dasbor.

Aturan kedua menentukan akses publik ke finance koleksi, tetapi hanya untuk titik akhir koleksi (tidak ada akses Dasbor).

```
[
  {
    "Description": "Marketing access",
    "Rules": [
      {
        "ResourceType": "collection",
        "Resource": [
          "collection/marketing"
        ]
      },
      {
        "ResourceType": "dashboard",
        "Resource": [
          "collection/marketing"
        ]
      }
    ],
    "AllowFromPublic": false,
    "SourceVPCEs": [
      "vpce-050f79086ee71ac05"
    ],
    "SourceServices": [
      "bedrock.amazonaws.com"
    ],
  },
  {
    "Description": "Sales access",
    "Rules": [
      {
        "ResourceType": "collection",
        "Resource": [
          "collection/finance"
        ]
      }
    ],
    "AllowFromPublic": true
  }
]
```

Kebijakan ini hanya menyediakan akses publik ke OpenSearch Dasbor untuk koleksi yang dimulai dengan “keuangan”. Setiap upaya untuk mengakses OpenSearch API secara langsung akan gagal.

```
[
  {
    "Description": "Dashboards access",
    "Rules": [
      {
        "ResourceType": "dashboard",
        "Resource": [
          "collection/finance*"
        ]
      }
    ],
    "AllowFromPublic": true
  }
]
```

Kebijakan jaringan dapat berlaku untuk koleksi yang ada serta koleksi masa depan. Misalnya, Anda dapat membuat koleksi dan kemudian membuat kebijakan jaringan dengan aturan yang cocok dengan nama koleksi. Anda tidak perlu membuat kebijakan jaringan sebelum membuat koleksi.

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat Anda mengonfigurasi akses jaringan untuk koleksi Anda:

- [Jika Anda berencana untuk mengonfigurasi akses titik akhir VPC untuk koleksi, Anda harus terlebih dahulu membuat setidaknya satu titik akhir VPC yang dikelola Tanpa Server OpenSearch .](#)
- Akses pribadi Layanan AWS hanya berlaku untuk OpenSearch titik akhir koleksi, bukan ke titik akhir OpenSearch Dasbor. Bahkan jika ResourceType adalah dashboard, Layanan AWS tidak dapat diberikan akses ke OpenSearch Dasbor.
- Jika koleksi dapat diakses dari jaringan publik, koleksi ini juga dapat diakses dari semua titik akhir VPC yang OpenSearch dikelola tanpa server dan semuanya. Layanan AWS
- Beberapa kebijakan jaringan dapat berlaku untuk satu koleksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Prioritas kebijakan”](#).

Izin diperlukan untuk mengonfigurasi kebijakan jaringan

Akses jaringan untuk OpenSearch Tanpa Server menggunakan izin AWS Identity and Access Management (IAM) berikut. Anda dapat menentukan kondisi IAM untuk membatasi pengguna pada kebijakan jaringan yang terkait dengan koleksi tertentu.

- `aoss:CreateSecurityPolicy`— Buat kebijakan akses jaringan.
- `aoss:ListSecurityPolicies`— Buat daftar semua kebijakan jaringan di akun saat ini.
- `aoss:GetSecurityPolicy`— Lihat spesifikasi kebijakan akses jaringan.
- `aoss:UpdateSecurityPolicy`— Ubah kebijakan akses jaringan tertentu, dan ubah ID VPC atau penunjukan akses publik.
- `aoss>DeleteSecurityPolicy`— Hapus kebijakan akses jaringan (setelah terlepas dari semua koleksi).

Kebijakan akses berbasis identitas berikut memungkinkan pengguna untuk melihat semua kebijakan jaringan, dan memperbarui kebijakan dengan pola sumber daya: `collection/application-logs`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:UpdateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aoss:collection": "application-logs"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:ListSecurityPolicies",
```

```

        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Note

Selain itu, OpenSearch Tanpa Server memerlukan `aoss:DashboardsAccessAll` izin `aoss:APIAccessAll` dan untuk sumber daya pengumpulan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menggunakan operasi OpenSearch API”](#).

Prioritas kebijakan

Mungkin ada situasi di mana aturan kebijakan jaringan tumpang tindih, di dalam atau di seluruh kebijakan. Ketika ini terjadi, aturan yang menentukan akses publik mengesampingkan aturan yang menentukan akses pribadi untuk koleksi apa pun yang umum untuk kedua aturan tersebut.

Misalnya, dalam kebijakan berikut, kedua aturan menetapkan akses jaringan ke `finance` koleksi, tetapi satu aturan menentukan akses VPC sementara yang lain menentukan akses publik. Dalam situasi ini, akses publik mengesampingkan akses VPC hanya untuk pengumpulan keuangan (karena ada di kedua aturan), sehingga pengumpulan keuangan akan dapat diakses dari jaringan publik. Koleksi penjualan akan memiliki akses VPC dari titik akhir yang ditentukan.

```

[
  {
    "Description": "Rule 1",
    "Rules": [
      {
        "ResourceType": "collection",
        "Resource": [
          "collection/sales",
          "collection/finance"
        ]
      }
    ],
    "AllowFromPublic": false,
    "SourceVPCEs": [

```

```

        "vpce-050f79086ee71ac05"
    ],
    {
        "Description": "Rule 2",
        "Rules": [
            {
                "ResourceType": "collection",
                "Resource": [
                    "collection/finance"
                ]
            }
        ],
        "AllowFromPublic": true
    }
]

```

Jika beberapa titik akhir VPC dari aturan yang berbeda berlaku untuk koleksi, aturan bersifat aditif dan koleksi akan dapat diakses dari semua titik akhir yang ditentukan. Jika Anda menyetel `AllowFromPublic` ke `true` tetapi juga menyediakan satu atau lebih `SourceVPCEs` atau `SourceServices`, OpenSearch Tanpa Server mengabaikan titik akhir VPC dan pengidentifikasi layanan, dan koleksi terkait akan memiliki akses publik.

Membuat kebijakan jaringan (konsol)

Kebijakan jaringan dapat berlaku untuk kebijakan yang ada serta kebijakan future. Kami menyarankan Anda membuat kebijakan jaringan sebelum mulai membuat koleksi.

Untuk membuat kebijakan OpenSearch jaringan Tanpa Server

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, perluas Tanpa Server dan pilih Kebijakan jaringan.
3. Pilih Buat kebijakan jaringan.
4. Berikan nama dan deskripsi untuk kebijakan tersebut.
5. Berikan satu atau lebih aturan. Aturan ini menentukan izin akses untuk koleksi OpenSearch Tanpa Server dan titik akhir Dasbornya OpenSearch .

Setiap aturan berisi elemen-elemen berikut:

Elemen	Deskripsi
Nama aturan	Nama yang menggambarkan isi aturan. Misalnya, “Akses VPC untuk tim pemasaran”.
Jenis akses	Pilih akses publik atau pribadi. Kemudian, pilih salah satu atau kedua hal berikut: • Titik akhir VPC untuk akses — Tentukan satu atau beberapa titik akhir VPC yang dikelola Tanpa Server — titik akhir OpenSearch VPC yang dikelola. • Layanan AWS akses pribadi — Pilih satu atau lebih yang didukung Layanan AWS.
Jenis sumber daya	Pilih apakah akan menyediakan akses ke OpenSearch titik akhir (yang memungkinkan melakukan panggilan ke OpenSearch API), ke OpenSearch Dasbor (yang memungkinkan akses ke visualisasi dan antarmuka pengguna untuk OpenSearch plugin), atau keduanya.  Note Layanan AWS akses pribadi hanya berlaku untuk OpenSearch titik akhir koleksi, bukan ke titik akhir OpenSearch Dasbor. Bahkan jika Anda memilih OpenSearch Dasbor, hanya Layanan AWS dapat diberikan akses endpoint.

Untuk setiap jenis sumber daya yang Anda pilih, Anda dapat memilih koleksi yang ada untuk menerapkan setelan kebijakan, and/or membuat satu atau beberapa pola sumber daya. Pola

sumber daya terdiri dari awalan dan wildcard (*), dan menentukan koleksi mana yang akan diterapkan setelah kebijakan.

Misalnya, jika Anda menyertakan pola yang disebut `Marketing*`, koleksi baru atau yang sudah ada yang namanya dimulai dengan “Pemasaran” akan memiliki pengaturan jaringan dalam kebijakan ini secara otomatis diterapkan padanya. Satu wildcard (*) menerapkan kebijakan untuk semua koleksi saat ini dan yang akan datang.

Selain itu, Anda dapat menentukan nama koleksi future tanpa wildcard, seperti `Finance`. OpenSearch Tanpa server akan menerapkan pengaturan kebijakan ke koleksi yang baru dibuat dengan nama persis itu.

6. Jika Anda puas dengan konfigurasi kebijakan, pilih **Buat**.

Membuat kebijakan jaringan (AWS CLI)

Untuk membuat kebijakan jaringan menggunakan operasi API OpenSearch Tanpa Server, Anda menentukan aturan dalam format JSON. [CreateSecurityPolicy](#) Permintaan menerima kebijakan sebaris dan file.json. Semua koleksi dan pola harus berbentuk `collection/<collection name | pattern>`.

Note

Jenis sumber daya dashboards hanya mengizinkan izin ke OpenSearch Dasbor, tetapi agar OpenSearch Dasbor berfungsi, Anda juga harus mengizinkan akses koleksi dari sumber yang sama. Lihat kebijakan kedua di bawah ini untuk contoh.

Untuk menentukan akses pribadi, sertakan salah satu atau kedua elemen berikut:

- `SourceVPCEs`— Tentukan satu atau lebih titik akhir VPC yang OpenSearch dikelola tanpa server.
- `SourceServices`— Tentukan pengenalan satu atau lebih yang didukung Layanan AWS. Saat ini, pengidentifikasi layanan berikut didukung:
 - `bedrock.amazonaws.com`— Batuan Dasar Amazon

Contoh kebijakan jaringan berikut menyediakan akses pribadi, ke titik akhir VPC dan Amazon Bedrock, ke titik akhir pengumpulan hanya untuk koleksi yang dimulai dengan awalan. `log*`

Pengguna yang diautentikasi tidak dapat masuk ke OpenSearch Dasbor; mereka hanya dapat mengakses titik akhir koleksi secara terprogram.

```
[
  {
    "Description": "Private access for log collections",
    "Rules": [
      {
        "ResourceType": "collection",
        "Resource": [
          "collection/log*"
        ]
      }
    ],
    "AllowFromPublic": false,
    "SourceVPCEs": [
      "vpce-050f79086ee71ac05"
    ],
    "SourceServices": [
      "bedrock.amazonaws.com"
    ],
  },
]
```

Kebijakan berikut menyediakan akses publik ke OpenSearch titik akhir dan OpenSearch Dasbor untuk satu koleksi bernama. `finance` Jika koleksi tidak ada, pengaturan jaringan akan diterapkan ke koleksi jika dan ketika itu dibuat.

```
[
  {
    "Description": "Public access for finance collection",
    "Rules": [
      {
        "ResourceType": "dashboard",
        "Resource": [
          "collection/finance"
        ]
      },
      {
        "ResourceType": "collection",
        "Resource": [
          "collection/finance"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```

    ]
  }
],
  "AllowFromPublic":true
}
]

```

Permintaan berikut membuat kebijakan jaringan di atas:

```

aws opensearchserverless create-security-policy \
  --name sales-inventory \
  --type network \
  --policy "[{"Description\":\"Public access for finance collection\", \"Rules\
\": [{\"ResourceType\":\"dashboard\", \"Resource\": [\"collection/finance\"]},
 {\"ResourceType\":\"collection\", \"Resource\": [\"collection/finance\"]}],
 \"AllowFromPublic\":true}]"

```

Untuk menyediakan kebijakan dalam file JSON, gunakan format `--policy file://my-policy.json`

Melihat kebijakan jaringan

Sebelum membuat koleksi, Anda mungkin ingin melihat pratinjau kebijakan jaringan yang ada di akun Anda untuk melihat mana yang memiliki pola sumber daya yang cocok dengan nama koleksi Anda.

[ListSecurityPolicies](#) Permintaan berikut mencantumkan semua kebijakan jaringan di akun Anda:

```

aws opensearchserverless list-security-policies --type network

```

Permintaan mengembalikan informasi tentang semua kebijakan jaringan yang dikonfigurasi. Untuk melihat aturan pola yang ditentukan dalam satu kebijakan tertentu, cari informasi kebijakan dalam konten `securityPolicySummaries` elemen dalam respons. Perhatikan name dan type kebijakan ini dan gunakan properti ini dalam [GetSecurityPolicy](#) permintaan untuk menerima tanggapan dengan rincian kebijakan berikut:

```

{
  "securityPolicyDetail": [
    {
      "type": "network",
      "name": "my-policy",
      "policyVersion": "MTY2MzY5MTY1MDA3M18x",

```

```

    "policy": "[{\"Description\":\"My network policy rule\",\"Rules\":
[\"ResourceType\":\"dashboard\",\"Resource\":\"collection/*\"}],\"AllowFromPublic
\":true}]",
    "createdDate": 1663691650072,
    "lastModifiedDate": 1663691650072
  }
]
}

```

Untuk melihat informasi terperinci tentang kebijakan tertentu, gunakan [GetSecurityPolicy](#) perintah.

Memperbarui kebijakan jaringan

Saat Anda memodifikasi titik akhir VPC atau penunjukan akses publik untuk jaringan, semua koleksi terkait akan terpengaruh. Untuk memperbarui kebijakan jaringan di konsol OpenSearch Tanpa Server, perluas Kebijakan jaringan, pilih kebijakan yang akan diubah, dan pilih Edit. Buat perubahan dan pilih Simpan.

Untuk memperbarui kebijakan jaringan menggunakan API OpenSearch Tanpa Server, gunakan perintah. [UpdateSecurityPolicy](#) Anda harus menyertakan versi kebijakan dalam permintaan. Anda dapat mengambil versi kebijakan dengan menggunakan [GetSecurityPolicy](#) perintah [ListSecurityPolicies](#) atau. Menyertakan versi kebijakan terbaru memastikan bahwa Anda tidak secara tidak sengaja mengesampingkan perubahan yang dilakukan oleh orang lain.

Permintaan berikut memperbarui kebijakan jaringan dengan dokumen JSON kebijakan baru:

```

aws opensearchserverless update-security-policy \
  --name sales-inventory \
  --type network \
  --policy-version MTY2MzY5MTY1MDA3Ml8x \
  --policy file://my-new-policy.json

```

Menghapus kebijakan jaringan

Sebelum Anda dapat menghapus kebijakan jaringan, Anda harus melepaskannya dari semua koleksi. Untuk menghapus kebijakan di konsol OpenSearch Tanpa Server, pilih kebijakan dan pilih Hapus.

Anda juga dapat menggunakan [DeleteSecurityPolicy](#) perintah:

```

aws opensearchserverless delete-security-policy --name my-policy --type network

```


Kontrol akses data untuk Amazon Tanpa OpenSearch Server

Dengan kontrol akses data di Amazon OpenSearch Tanpa Server, Anda dapat mengizinkan pengguna mengakses koleksi dan indeks, terlepas dari mekanisme akses atau sumber jaringannya. Anda dapat memberikan akses ke peran IAM dan identitas [SAMP](#).

Anda mengelola izin akses melalui kebijakan akses data, yang berlaku untuk koleksi dan sumber daya indeks. Kebijakan akses data membantu Anda mengelola koleksi dalam skala besar dengan secara otomatis menetapkan izin akses ke koleksi dan indeks yang cocok dengan pola tertentu. Beberapa kebijakan akses data dapat diterapkan ke satu sumber daya. Perhatikan bahwa Anda harus memiliki kebijakan akses data untuk koleksi Anda agar dapat mengakses URL OpenSearch Dasbor Anda.

Topik

- [Kebijakan akses data versus kebijakan IAM](#)
- [Izin IAM diperlukan untuk mengonfigurasi kebijakan akses data](#)
- [Sintaksis kebijakan](#)
- [Izin kebijakan yang didukung](#)
- [Contoh kumpulan data di Dasbor OpenSearch](#)
- [Membuat kebijakan akses data \(konsol\)](#)
- [Membuat kebijakan akses data \(AWS CLI\)](#)
- [Melihat kebijakan akses data](#)
- [Memperbarui kebijakan akses data](#)
- [Menghapus kebijakan akses data](#)
- [Akses data lintas akun](#)

Kebijakan akses data versus kebijakan IAM

Kebijakan akses data secara logis terpisah dari kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM). Izin IAM mengontrol akses ke [operasi API tanpa server](#), seperti `CreateCollection` dan `ListAccessPolicies`. Kebijakan akses data mengontrol akses ke [OpenSearch operasi](#) yang didukung OpenSearch Tanpa Server, seperti `PUT <index>` atau `GET _cat/indices`.

Izin IAM yang mengontrol akses ke operasi API kebijakan akses data, seperti `aoss:CreateAccessPolicy` dan `aoss:GetAccessPolicy` (dijelaskan di bagian berikutnya), tidak memengaruhi izin yang ditentukan dalam kebijakan akses data.

Misalnya, kebijakan IAM menyangkal pengguna membuat kebijakan akses data untuk `collection-a`, tetapi memungkinkan mereka membuat kebijakan akses data untuk semua koleksi (*):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "aoss:CreateAccessPolicy"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aoss:collection": "collection-a"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:CreateAccessPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Jika pengguna membuat kebijakan akses data yang mengizinkan izin tertentu untuk semua koleksi (`collection/*` atau `index/*/*`) kebijakan tersebut akan berlaku untuk semua koleksi, termasuk koleksi A.

Important

Pemberian izin dalam kebijakan akses data tidak cukup untuk mengakses data dalam koleksi Tanpa OpenSearch Server Anda. Prinsipal terkait juga harus diberikan akses ke izin `aoss:APIAccessAll` IAM dan `aoss:DashboardsAccessAll`. Kedua izin memberikan akses penuh ke sumber daya koleksi, sementara izin Dasbor juga menyediakan akses

ke OpenSearch Dasbor. Jika prinsipal tidak memiliki kedua izin IAM ini, mereka akan menerima 403 kesalahan saat mencoba mengirim permintaan ke koleksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menggunakan operasi OpenSearch API”](#).

Izin IAM diperlukan untuk mengonfigurasi kebijakan akses data

Kontrol akses data untuk OpenSearch Tanpa Server menggunakan izin IAM berikut. Anda dapat menentukan kondisi IAM untuk membatasi pengguna ke nama kebijakan akses tertentu.

- `aoss:CreateAccessPolicy`— Buat kebijakan akses.
- `aoss:ListAccessPolicies`— Daftar semua kebijakan akses.
- `aoss:GetAccessPolicy`— Lihat detail tentang kebijakan akses tertentu.
- `aoss:UpdateAccessPolicy`— Memodifikasi kebijakan akses.
- `aoss>DeleteAccessPolicy`— Hapus kebijakan akses.

Kebijakan akses berbasis identitas berikut memungkinkan pengguna untuk melihat semua kebijakan akses, dan memperbarui kebijakan yang berisi pola sumber daya. `collection/logs`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:GetAccessPolicy"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "aoss:UpdateAccessPolicy"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
    }
  ]
}
```

```

    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aoss:collection": [
          "logs"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Note

Selain itu, OpenSearch Tanpa Server memerlukan `aoss:DashboardsAccessAll` izin `aoss:APIAccessAll` dan untuk sumber daya pengumpulan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menggunakan operasi OpenSearch API”](#).

Sintaksis kebijakan

Kebijakan akses data mencakup seperangkat aturan, masing-masing dengan elemen berikut:

Elemen	Deskripsi
ResourceType	Jenis sumber daya (koleksi atau indeks) yang diterapkan izin. Izin alias dan template berada di tingkat pengumpulan, sementara izin untuk membuat, memodifikasi, dan mencari data berada pada tingkat indeks. Untuk informasi selengkapnya, lihat Izin kebijakan yang didukung .
Resource	Daftar and/or pola nama sumber daya. Pola adalah awalan yang diikuti oleh wildcard (*), yang memungkinkan izin terkait diterapkan ke beberapa sumber daya. - Koleksi mengambil format <code>collection/ <name pattern> .</code> - Indeks mengambil format <code>index/<collection-name pattern> /<index-name pattern/> .</code>

Elemen	Deskripsi
Permission	Daftar izin untuk diberikan untuk sumber daya yang ditentukan. Untuk daftar lengkap izin dan operasi API yang diizinkan, lihat the section called “Operasi dan izin OpenSearch API yang didukung” .
Principal	Daftar satu atau lebih kepala sekolah untuk memberikan akses ke. Kepala sekolah dapat berupa peran ARNs IAM atau identitas SAMP. Prinsipal ini harus berada dalam arus. Akun AWS Kebijakan akses data tidak secara langsung mendukung akses lintas akun, tetapi Anda dapat menyertakan peran dalam kebijakan yang Akun AWS dapat diasumsikan oleh pengguna dari akun pemilik koleksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Akses data lintas akun” .

Kebijakan contoh berikut memberikan izin alias dan templat ke koleksi yang dipanggil `autopartsinventory`, serta koleksi apa pun yang dimulai dengan awalan. `sales*` Ini juga memberikan izin baca dan tulis ke semua indeks dalam `autopartsinventory` koleksi, dan indeks apa pun dalam `salesorders` koleksi yang dimulai dengan awalan. `orders*`

```
[
  {
    "Description": "Rule 1",
    "Rules": [
      {
        "ResourceType": "collection",
        "Resource": [
          "collection/autopartsinventory",
          "collection/sales*"
        ],
        "Permission": [
          "aoss:CreateCollectionItems",
          "aoss:UpdateCollectionItems",
          "aoss:DescribeCollectionItems"
        ]
      },
      {
        "ResourceType": "index",
        "Resource": [
          "index/autopartsinventory/*",
          "index/salesorders/orders*"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```

    ],
    "Permission": [
      "aoss:*"
    ]
  },
  ],
  "Principal": [
    "arn:aws:iam::123456789012:user/Dale",
    "arn:aws:iam::123456789012:role/RegulatoryCompliance",
    "saml/123456789012/myprovider/user/Annie",
    "saml/123456789012/anotherprovider/group/Accounting"
  ]
}
]

```

Anda tidak dapat secara eksplisit menolak akses dalam kebijakan. Oleh karena itu, semua izin kebijakan bersifat aditif. Misalnya, jika satu kebijakan memberikan pengguna `aoss:ReadDocument`, dan kebijakan lain memberikannya `aoss:WriteDocument`, pengguna akan memiliki kedua izin tersebut. Jika kebijakan ketiga memberikan pengguna yang sama `aoss:*`, maka pengguna dapat melakukan semua tindakan pada indeks terkait; izin yang lebih ketat tidak akan mengesampingkan yang kurang membatasi.

Izin kebijakan yang didukung

Izin berikut didukung dalam kebijakan akses data. Untuk operasi OpenSearch API yang diizinkan oleh setiap izin, lihat [the section called “Operasi dan izin OpenSearch API yang didukung”](#).

Izin koleksi

- `aoss:CreateCollectionItems`
- `aoss>DeleteCollectionItems`
- `aoss:UpdateCollectionItems`
- `aoss:DescribeCollectionItems`
- `aoss:*`

Izin indeks

- `aoss:ReadDocument`
- `aoss:WriteDocument`

- aoss:CreateIndex
- aoss>DeleteIndex
- aoss:UpdateIndex
- aoss:DescribeIndex
- aoss:*

Contoh kumpulan data di Dasbor OpenSearch

OpenSearch Dasbor menyediakan [contoh kumpulan data](#) yang dilengkapi dengan visualisasi, dasbor, dan alat lain untuk membantu Anda menjelajahi Dasbor sebelum menambahkan data Anda sendiri. Untuk membuat indeks dari data sampel ini, Anda memerlukan kebijakan akses data yang menyediakan izin ke kumpulan data yang ingin Anda gunakan. Kebijakan berikut menggunakan wildcard (*) untuk memberikan izin ke ketiga kumpulan data sampel.

```
[
  {
    "Rules": [
      {
        "Resource": [
          "index/<collection-name>/opensearch_dashboards_sample_data_*"
        ],
        "Permission": [
          "aoss:CreateIndex",
          "aoss:DescribeIndex",
          "aoss:ReadDocument"
        ],
        "ResourceType": "index"
      }
    ],
    "Principal": [
      "arn:aws:iam::<account-id>:user/<user>"
    ]
  }
]
```

Membuat kebijakan akses data (konsol)

Anda dapat membuat kebijakan akses data menggunakan editor visual, atau dalam format JSON. Setiap koleksi baru yang cocok dengan salah satu pola yang ditentukan dalam kebijakan akan diberikan izin terkait saat Anda membuat koleksi.

Untuk membuat kebijakan OpenSearch akses data Tanpa Server

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, perluas Tanpa Server dan di bawah Keamanan, pilih Kebijakan akses data.
3. Pilih Buat kebijakan akses.
4. Berikan nama dan deskripsi untuk kebijakan tersebut.
5. Berikan nama untuk aturan pertama dalam kebijakan Anda. Misalnya, "Akses koleksi log".
6. Pilih Tambahkan prinsipal dan pilih satu atau beberapa peran IAM atau [pengguna dan grup SAMP](#) untuk menyediakan akses data.

Note

Untuk memilih prinsipal dari menu tarik-turun, Anda harus memiliki dan izin (untuk kepala sekolah IAM) `iam:ListUsers` dan `iam:ListRoles` izin (untuk identitas SAMP). `aoss:ListSecurityConfigs`

7. Pilih Grant dan pilih alias, template, dan izin indeks untuk memberikan prinsipal terkait. Untuk daftar lengkap izin dan akses yang mereka izinkan, lihat [the section called "Operasi dan izin OpenSearch API yang didukung"](#).
8. (Opsional) Konfigurasi aturan tambahan untuk kebijakan tersebut.
9. Pilih Buat. Mungkin ada sekitar satu menit jeda waktu antara saat Anda membuat kebijakan dan saat izin diberlakukan. Jika dibutuhkan lebih dari 5 menit, hubungi [Dukungan](#).

Important

Jika kebijakan Anda hanya menyertakan izin indeks (dan tidak ada izin pengumpulan), Anda mungkin masih melihat pesan untuk pencocokan koleksi yang menyatakan. `Collection cannot be accessed yet. Configure data access policies so that users can access the data within this collection` Anda dapat mengabaikan

peringatan ini. Prinsipal yang diizinkan masih dapat melakukan operasi terkait indeks yang ditetapkan pada koleksi.

Membuat kebijakan akses data (AWS CLI)

Untuk membuat kebijakan akses data menggunakan API OpenSearch Tanpa Server, gunakan perintah `CreateAccessPolicy`. Perintah menerima kebijakan inline dan file.json. Kebijakan sebaris harus dikodekan sebagai string lolos [JSON](#).

Permintaan berikut membuat kebijakan akses data:

```
aws opensearchserverless create-access-policy \
  --name marketing \
  --type data \
  --policy "[{\"Rules\": [{\"ResourceType\": \"collection\", \"Resource\": \"collection/autopartsinventory\", \"collection/sales*\"}], \"Permission\": [\"aoss:UpdateCollectionItems\"]}, {\"ResourceType\": \"index\", \"Resource\": \"index/autopartsinventory/*\", \"index/salesorders/orders*\"}], \"Permission\": [\"aoss:ReadDocument\", \"aoss:DescribeIndex\"]}], \"Principal\": [\"arn:aws:iam::123456789012:user/Shahen\"]}]"
```

Untuk menyediakan kebijakan dalam file.json, gunakan formatnya. `--policy file://my-policy.json`

Prinsipal yang termasuk dalam kebijakan sekarang dapat menggunakan [OpenSearch operasi](#) yang diberikan akses kepada mereka.

Melihat kebijakan akses data

Sebelum membuat koleksi, Anda mungkin ingin melihat pratinjau kebijakan akses data yang ada di akun Anda untuk melihat mana yang memiliki pola sumber daya yang cocok dengan nama koleksi Anda. [ListAccessPolicies](#) Permintaan berikut mencantumkan semua kebijakan akses data di akun Anda:

```
aws opensearchserverless list-access-policies --type data
```

Permintaan mengembalikan informasi tentang semua kebijakan akses data yang dikonfigurasi. Untuk melihat aturan pola yang ditentukan dalam satu kebijakan tertentu, cari informasi kebijakan dalam konten `accessPolicySummaries` elemen dalam respons. Perhatikan name dan type kebijakan

ini dan gunakan properti ini dalam [GetAccessPolicy](#) permintaan untuk menerima tanggapan dengan rincian kebijakan berikut:

```
{
  "accessPolicyDetails": [
    {
      "type": "data",
      "name": "my-policy",
      "policyVersion": "MTY2NDA1NDE4MDg1OF8x",
      "description": "My policy",
      "policy": "[{\"Rules\": [{\"ResourceType\": \"collection\",
        \"Resource\": [\"collection/autopartsinventory\", \"collection/sales*\"],
        \"Permission\": [\"aoss:UpdateCollectionItems\"]}, {\"ResourceType\": \"index\",
        \"Resource\": [\"index/autopartsinventory/*\", \"index/salesorders/orders*\"],
        \"Permission\": [\"aoss:ReadDocument\", \"aoss:DescribeIndex\"]}], \"Principal\":
        [\"arn:aws:iam::123456789012:user/Shahen\"]}],
      \"createdDate\": 1664054180858,
      \"lastModifiedDate\": 1664054180858
    }
  ]
}
```

Anda dapat menyertakan filter sumber daya untuk membatasi hasil pada kebijakan yang berisi koleksi atau indeks tertentu:

```
aws opensearchserverless list-access-policies --type data --resource
  "index/autopartsinventory/*"
```

Untuk melihat detail tentang kebijakan tertentu, gunakan [GetAccessPolicy](#) perintah.

Memperbarui kebijakan akses data

Saat Anda memperbarui kebijakan akses data, semua koleksi terkait akan terpengaruh. Untuk memperbarui kebijakan akses data di konsol OpenSearch Tanpa Server, pilih Kontrol akses data, pilih kebijakan yang akan diubah, dan pilih Edit. Buat perubahan dan pilih Simpan.

Untuk memperbarui kebijakan akses data menggunakan API OpenSearch Tanpa Server, kirim permintaan. `UpdateAccessPolicy` Anda harus menyertakan versi kebijakan, yang dapat Anda ambil menggunakan `GetAccessPolicy` perintah `ListAccessPolicies` atau. Menyertakan versi kebijakan terbaru memastikan bahwa Anda tidak secara tidak sengaja mengesampingkan perubahan yang dilakukan oleh orang lain.

[UpdateAccessPolicy](#) Permintaan berikut memperbarui kebijakan akses data dengan dokumen JSON kebijakan baru:

```
aws opensearchserverless update-access-policy \  
  --name sales-inventory \  
  --type data \  
  --policy-version MTY2NDA1NDE4MDg1OF8x \  
  --policy file://my-new-policy.json
```

Mungkin ada jeda waktu beberapa menit antara saat Anda memperbarui kebijakan dan saat izin baru diberlakukan.

Menghapus kebijakan akses data

Saat Anda menghapus kebijakan akses data, semua koleksi terkait kehilangan akses yang ditentukan dalam kebijakan. Pastikan bahwa pengguna IAM dan SAMP Anda memiliki akses yang sesuai ke koleksi sebelum Anda menghapus kebijakan. Untuk menghapus kebijakan di konsol OpenSearch Tanpa Server, pilih kebijakan dan pilih Hapus.

Anda juga dapat menggunakan [DeleteAccessPolicy](#) perintah:

```
aws opensearchserverless delete-access-policy --name my-policy --type data
```

Akses data lintas akun

Meskipun Anda tidak dapat membuat kebijakan akses data dengan identitas lintas akun atau koleksi lintas akun, Anda masih dapat mengatur akses lintas akun dengan opsi asumsikan peran. Misalnya, jika *account-a* memiliki koleksi yang *account-b* memerlukan akses ke, pengguna dari *account-b* dapat mengambil peran dalam *account-a*. Peran harus memiliki izin IAM `aoss:APIAccessAll` `danaoss:DashboardsAccessAll`, dan disertakan dalam kebijakan akses data pada *account-a*.

Akses Amazon OpenSearch Tanpa Server menggunakan titik akhir antarmuka ()AWS PrivateLink

Anda dapat menggunakan AWS PrivateLink untuk membuat koneksi pribadi antara VPC Anda dan Amazon OpenSearch Tanpa Server. Anda dapat mengakses OpenSearch Tanpa Server seolah-olah berada di VPC Anda, tanpa menggunakan gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. AWS Direct Connect Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk

OpenSearch mengakses Tanpa Server. Untuk informasi selengkapnya tentang akses jaringan VPC, lihat [Pola konektivitas jaringan untuk Amazon OpenSearch Tanpa Server](#).

Anda membuat koneksi pribadi ini dengan membuat titik akhir antarmuka, yang didukung oleh AWS PrivateLink. Kami membuat antarmuka jaringan endpoint di setiap subnet yang Anda tentukan untuk titik akhir antarmuka. Ini adalah antarmuka jaringan yang dikelola pemohon yang berfungsi sebagai titik masuk untuk lalu lintas yang ditujukan untuk Tanpa Server. OpenSearch

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses Layanan AWS melalui AWS PrivateLink](#) di Panduan AWS PrivateLink .

Topik

- [Resolusi DNS dari titik akhir koleksi](#)
- [VPCs dan kebijakan akses jaringan](#)
- [VPCs dan kebijakan endpoint](#)
- [Pertimbangan](#)
- [Izin diperlukan](#)
- [Buat titik akhir antarmuka untuk Tanpa Server OpenSearch](#)
- [Penyiapan VPC bersama untuk Amazon Tanpa Server OpenSearch](#)

Resolusi DNS dari titik akhir koleksi

Saat Anda membuat titik akhir VPC, layanan akan membuat [zona host Amazon Route 53 pribadi](#) baru dan menempelkannya ke VPC. Zona host pribadi ini terdiri dari catatan untuk menyelesaikan catatan DNS wildcard untuk koleksi OpenSearch Tanpa Server (* .aoss .us-east-1 .amazonaws .com) ke alamat antarmuka yang digunakan untuk titik akhir. Anda hanya memerlukan satu titik akhir OpenSearch VPC Tanpa Server di VPC untuk mengakses setiap dan semua koleksi dan Dasbor di masing-masing. Wilayah AWS Setiap VPC dengan titik akhir untuk OpenSearch Tanpa Server memiliki zona host pribadinya sendiri yang terpasang.

OpenSearch Tanpa server juga membuat catatan DNS wildcard Route 53 publik untuk semua koleksi di Wilayah. Nama DNS diselesaikan ke alamat IP publik Tanpa OpenSearch Server. Klien VPCs yang tidak memiliki titik akhir OpenSearch VPC Tanpa Server atau klien di jaringan publik dapat menggunakan resolver Route 53 publik dan mengakses koleksi dan Dasbor dengan alamat IP tersebut. Jenis alamat IP (IPv4, IPv6, atau Dualstack) dari titik akhir VPC ditentukan berdasarkan subnet yang disediakan saat Anda [Membuat](#) titik akhir antarmuka untuk Tanpa Server. OpenSearch

Note

OpenSearch Tanpa server membuat zona host pribadi Amazon Route 53 tambahan `<region>.opensearch.amazonaws.com` () untuk OpenSearch resolusi domain Layanan. Anda dapat memperbarui titik akhir IPv4 VPC yang ada ke Dualstack dengan menggunakan perintah di file. [update-vpc-endpoint](#) AWS CLI

Alamat penyelesai DNS untuk VPC tertentu adalah alamat IP kedua dari VPC CIDR. Setiap klien di VPC perlu menggunakan resolver itu untuk mendapatkan alamat titik akhir VPC untuk koleksi apa pun. Penyelesai menggunakan zona host pribadi yang dibuat oleh OpenSearch Tanpa Server. Cukup menggunakan resolver itu untuk semua koleksi di akun apa pun. Dimungkinkan juga untuk menggunakan resolver VPC untuk beberapa titik akhir koleksi dan resolver publik untuk yang lain, meskipun biasanya tidak diperlukan.

VPCs dan kebijakan akses jaringan

Untuk memberikan izin jaringan OpenSearch APIs dan Dasbor untuk koleksi Anda, Anda dapat menggunakan kebijakan akses [jaringan OpenSearch](#) Tanpa Server. Anda dapat mengontrol akses jaringan ini baik dari titik akhir VPC Anda atau internet publik. Karena kebijakan jaringan Anda hanya mengontrol izin lalu lintas, Anda juga harus menyiapkan [kebijakan akses data](#) yang menentukan izin untuk beroperasi pada data dalam koleksi dan indeksnya. Pikirkan titik akhir OpenSearch VPC Tanpa Server sebagai titik akses ke layanan, kebijakan akses jaringan sebagai titik akses tingkat jaringan ke koleksi dan Dasbor, dan kebijakan akses data sebagai titik akses untuk kontrol akses berbutir halus untuk operasi apa pun pada data dalam pengumpulan.

Karena Anda dapat menentukan beberapa titik akhir VPC IDs dalam kebijakan jaringan, sebaiknya Anda membuat titik akhir VPC untuk setiap VPC yang perlu mengakses koleksi. Ini VPCs dapat dimiliki oleh AWS akun yang berbeda dari akun yang memiliki koleksi OpenSearch Tanpa Server dan kebijakan jaringan. Kami tidak menyarankan Anda membuat VPC-to-VPC peering atau solusi proksi lainnya antara dua akun sehingga VPC satu akun dapat menggunakan titik akhir VPC akun lain. Ini kurang aman dan hemat biaya dibandingkan setiap VPC yang memiliki endpoint sendiri. VPC pertama tidak akan mudah terlihat oleh admin VPC lain, yang telah mengatur akses ke titik akhir VPC itu dalam kebijakan jaringan.

VPCs dan kebijakan endpoint

Amazon OpenSearch Serverless mendukung kebijakan titik akhir untuk VPCs Kebijakan endpoint adalah kebijakan berbasis sumber daya IAM yang Anda lampirkan ke titik akhir VPC untuk

mengontrol AWS prinsipal mana yang dapat menggunakan titik akhir untuk mengakses layanan Anda. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses ke titik akhir VPC menggunakan kebijakan titik akhir](#).

Untuk menggunakan kebijakan endpoint, Anda harus terlebih dahulu membuat endpoint antarmuka. Anda dapat membuat titik akhir antarmuka menggunakan konsol OpenSearch Tanpa Server atau API Tanpa Server. OpenSearch Setelah membuat titik akhir antarmuka, Anda perlu menambahkan kebijakan titik akhir ke titik akhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses Amazon OpenSearch Tanpa Server menggunakan titik akhir antarmuka](#) ().AWS PrivateLink

 Note

Anda tidak dapat menentukan kebijakan titik akhir secara langsung di konsol OpenSearch Layanan.

Kebijakan endpoint tidak mengesampingkan atau mengganti kebijakan berbasis identitas lainnya, kebijakan berbasis sumber daya, kebijakan jaringan, atau kebijakan akses data yang mungkin telah Anda konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui kebijakan titik akhir, lihat [Mengontrol akses ke titik akhir VPC menggunakan kebijakan titik akhir](#).

Secara default, kebijakan endpoint memberikan akses penuh ke titik akhir VPC Anda.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Meskipun kebijakan titik akhir VPC default memberikan akses titik akhir penuh, Anda dapat mengonfigurasi kebijakan titik akhir VPC untuk mengizinkan akses ke peran dan pengguna tertentu. Untuk melakukan ini, lihat contoh berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012",
          "987654321098"
        ]
      },
      "Action": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Anda dapat menentukan koleksi OpenSearch Tanpa Server yang akan disertakan sebagai elemen bersyarat dalam kebijakan titik akhir VPC Anda. Untuk melakukan ini, lihat contoh berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aoss:collection": [
            "coll-abc"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
}
```

Support `aoss:CollectionId` untuk didukung.

```
Condition": {
  "StringEquals": {
    "aoss:CollectionId": "collection-id"
  }
}
```

Anda dapat menggunakan identitas SAMP dalam kebijakan titik akhir VPC Anda untuk menentukan akses titik akhir VPC. Anda harus menggunakan wildcard (*) di bagian utama kebijakan titik akhir VPC Anda. Untuk melakukan ini, lihat contoh berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:SamlGroups": [
            "saml/123456789012/idp123/group/football",
            "saml/123456789012/idp123/group/soccer",
            "saml/123456789012/idp123/group/cricket"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```


Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi kebijakan titik akhir Anda untuk menyertakan kebijakan utama SAMP tertentu. Untuk melakukan ini, lihat yang berikut ini:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aoss:SamPrincipal": [
            "saml/123456789012/idp123/user/user1234"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan otentikasi SAMP dengan Amazon OpenSearch Tanpa Server, lihat [otentikasi SAMP untuk Amazon Tanpa Server](#). OpenSearch

Anda juga dapat menyertakan pengguna IAM dan SAMP dalam kebijakan titik akhir VPC yang sama. Untuk melakukan ini, lihat contoh berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
```

```

    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aoss:SamlGroups": [
          "saml/123456789012/idp123/group/football",
          "saml/123456789012/idp123/group/soccer",
          "saml/123456789012/idp123/group/cricket"
        ]
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Anda juga dapat mengakses koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server dari Amazon EC2 melalui titik akhir VPC antarmuka. Untuk informasi selengkapnya, lihat, [Akses koleksi OpenSearch Tanpa Server dari Amazon EC2 \(melalui titik akhir VPC antarmuka\)](#).

Pertimbangan

Sebelum Anda menyiapkan titik akhir antarmuka untuk OpenSearch Tanpa Server, pertimbangkan hal berikut:

- OpenSearch Tanpa server mendukung panggilan ke semua [operasi OpenSearch API yang didukung \(bukan operasi API konfigurasi\)](#) melalui titik akhir antarmuka.
- Setelah Anda membuat titik akhir antarmuka untuk OpenSearch Tanpa Server, Anda masih perlu memasukkannya ke dalam [kebijakan akses jaringan](#) agar dapat mengakses koleksi tanpa server.
- Secara default, akses penuh ke OpenSearch Tanpa Server diizinkan melalui titik akhir antarmuka. Anda dapat mengaitkan grup keamanan dengan antarmuka jaringan titik akhir untuk mengontrol lalu lintas ke OpenSearch Tanpa Server melalui titik akhir antarmuka.
- Satu Akun AWS dapat memiliki maksimal 50 titik akhir OpenSearch VPC Tanpa Server.

- Jika Anda mengaktifkan akses internet publik ke API atau Dasbor koleksi Anda dalam kebijakan jaringan, koleksi Anda dapat diakses oleh VPC apa pun dan oleh internet publik.
- Jika Anda berada di lokasi dan di luar VPC, Anda tidak dapat menggunakan resolver DNS untuk resolusi titik akhir VPC Tanpa Server OpenSearch secara langsung. Jika Anda memerlukan akses VPN, VPC memerlukan resolver proxy DNS untuk digunakan klien eksternal. Route 53 menyediakan opsi titik akhir masuk yang dapat Anda gunakan untuk menyelesaikan kueri DNS ke VPC dari jaringan lokal atau VPC lain.
- Zona host pribadi yang dibuat dan dilampirkan OpenSearch Tanpa Server ke VPC dikelola oleh layanan, tetapi muncul di Amazon Route 53 sumber daya Anda dan ditagih ke akun Anda.
- Untuk pertimbangan lain, lihat [Pertimbangan](#) dalam Panduan.AWS PrivateLink

Izin diperlukan

Akses VPC untuk OpenSearch Tanpa Server menggunakan izin AWS Identity and Access Management (IAM) berikut. Anda dapat menentukan kondisi IAM untuk membatasi pengguna ke koleksi tertentu.

- `aoss:CreateVpcEndpoint`— Buat titik akhir VPC.
- `aoss:ListVpcEndpoints`— Daftar semua titik akhir VPC.
- `aoss:BatchGetVpcEndpoint`— Lihat detail tentang subset titik akhir VPC.
- `aoss:UpdateVpcEndpoint`— Memodifikasi titik akhir VPC.
- `aoss>DeleteVpcEndpoint`— Hapus titik akhir VPC.

Selain itu, Anda memerlukan izin Amazon EC2 dan Route 53 berikut untuk membuat titik akhir VPC.

- `ec2:CreateTags`
- `ec2:CreateVpcEndpoint`
- `ec2>DeleteVpcEndpoints`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:DescribeVpcEndpoints`
- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:ModifyVpcEndPoint`

- `route53:AssociateVPCWithHostedZone`
- `route53:ChangeResourceRecordSets`
- `route53:CreateHostedZone`
- `route53:DeleteHostedZone`
- `route53:GetChange`
- `route53:GetHostedZone`
- `route53:ListHostedZonesByName`
- `route53:ListHostedZonesByVPC`
- `route53:ListResourceRecordSets`

Buat titik akhir antarmuka untuk Tanpa Server OpenSearch

Anda dapat membuat titik akhir antarmuka untuk OpenSearch Tanpa Server menggunakan konsol atau API Tanpa Server. OpenSearch

Untuk membuat titik akhir antarmuka untuk koleksi Tanpa OpenSearch Server

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, perluas Tanpa Server dan pilih titik akhir VPC.
3. Pilih Buat titik akhir VPC.
4. Berikan nama untuk titik akhir.
5. Untuk VPC, pilih VPC tempat Anda akan mengakses Tanpa Server. OpenSearch
6. Untuk Subnet, pilih satu subnet yang akan Anda akses tanpa OpenSearch server.
 - Alamat IP Endpoint dan tipe DNS didasarkan pada tipe subnet
 - Dualstack: Jika semua subnet memiliki keduanya IPv4 dan rentang alamat IPv6
 - IPv6: Jika semua subnet IPv6 hanya subnet
 - IPv4: Jika semua subnet memiliki rentang IPv4 alamat
7. Untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan untuk diasosiasikan dengan antarmuka jaringan titik akhir. Ini adalah langkah penting di mana Anda membatasi port, protokol, dan sumber untuk lalu lintas masuk yang Anda otorisasi ke titik akhir Anda. Pastikan bahwa aturan grup keamanan memungkinkan sumber daya yang akan menggunakan titik akhir VPC untuk berkomunikasi dengan OpenSearch Tanpa Server untuk berkomunikasi dengan antarmuka jaringan titik akhir.
8. Pilih Buat titik akhir.

Untuk membuat titik akhir VPC menggunakan API OpenSearch Tanpa Server, gunakan perintah `CreateVpcEndpoint`

 Note

Setelah Anda membuat titik akhir, catat ID-nya (misalnya, `vpce-abc123def4EXAMPLE`). Untuk memberikan akses titik akhir ke koleksi Anda, Anda harus menyertakan ID ini dalam satu atau beberapa kebijakan akses jaringan.

Setelah membuat titik akhir antarmuka, Anda harus menyediakannya akses ke koleksi melalui kebijakan akses jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Akses jaringan”](#).

Penyiapan VPC bersama untuk Amazon Tanpa Server OpenSearch

Anda dapat menggunakan Amazon Virtual Private Cloud (VPC) untuk berbagi subnet VPC dengan subnet lain Akun AWS di organisasi Anda, serta berbagi infrastruktur jaringan seperti VPN antar sumber daya dalam beberapa Akun AWS

Saat ini, Amazon OpenSearch Serverless tidak mendukung pembuatan AWS PrivateLink koneksi ke VPC bersama kecuali Anda adalah pemilik VPC tersebut. AWS PrivateLink juga tidak mendukung berbagi koneksi antara Akun AWS.

Namun, berdasarkan arsitektur OpenSearch Serverless yang fleksibel dan modular, Anda masih dapat mengatur VPC bersama. Ini karena infrastruktur jaringan OpenSearch Tanpa Server terpisah dari infrastruktur pengumpulan individu (OpenSearch Layanan). Oleh karena itu, Anda dapat membuat AWS PrivateLink VPCe titik akhir untuk satu akun di mana VPC berada, dan kemudian menggunakan VPCe ID dalam kebijakan jaringan akun lain untuk membatasi lalu lintas yang hanya berasal dari VPC bersama itu.

Prosedur berikut mengacu pada akun pemilik dan akun konsumen.

Akun pemilik bertindak sebagai akun jaringan umum tempat Anda menyiapkan VPC dan membagikannya dengan akun lain. Akun konsumen adalah akun yang membuat dan memelihara koleksi OpenSearch Tanpa Server mereka di VPC yang dibagikan dengan mereka oleh akun pemilik.

Prasyarat

Pastikan persyaratan berikut terpenuhi sebelum menyiapkan VPC bersama:

- Akun pemilik yang dituju harus sudah menyiapkan VPC, subnet, tabel rute, dan sumber daya lain yang diperlukan di Amazon Virtual Private Cloud. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat ACL Jaringan di [Panduan Pengguna Amazon VPC](#).
- Akun pemilik dan akun konsumen yang dimaksud harus milik organisasi yang sama di AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Panduan Pengguna [AWS Organizations](#).

Untuk menyiapkan VPC bersama di akun account/common jaringan pemilik.

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Ikuti langkah-langkah di [the section called “Membuat sebuah titik akhir antarmuka”](#). Seperti yang Anda lakukan, buat pilihan berikut:
 - Pilih VPC dan subnet yang dibagikan dengan akun konsumen di organisasi Anda.
3. Setelah Anda membuat titik akhir, catat VPCe ID yang dihasilkan dan berikan kepada administrator yang akan melakukan tugas penyiapan di akun konsumen.

VPCe IDs berada dalam format `vpce-abc123def4EXAMPLE`.

Untuk menyiapkan VPC bersama di akun konsumen

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Gunakan informasi [the section called “Mengelola koleksi”](#) untuk membuat koleksi, jika Anda belum memilikinya.
3. Gunakan informasi [the section called “Membuat kebijakan jaringan \(konsol\)”](#) untuk membuat kebijakan jaringan. Seperti yang Anda lakukan, buat pilihan berikut.

 Note

Anda juga dapat memperbarui kebijakan jaringan yang ada untuk tujuan ini.

- a. Untuk tipe Access, pilih VPC (disarankan).
- b. Untuk titik akhir VPC untuk akses, pilih VPCe ID yang diberikan kepada Anda oleh akun pemilik, dalam format `vpce-abc123def4EXAMPLE`
- c. Di area tipe Resource, lakukan hal berikut:

- Pilih kotak Aktifkan akses ke OpenSearch titik akhir, lalu pilih nama koleksi atau pola koleksi yang akan digunakan untuk mengaktifkan akses dari VPC bersama itu.
- Pilih kotak Aktifkan akses ke OpenSearch Dasbor, lalu pilih nama koleksi atau pola koleksi yang akan digunakan untuk mengaktifkan akses dari VPC bersama itu.

4. Untuk kebijakan baru, pilih Buat. Untuk kebijakan yang ada, pilih Perbarui.

Otentikasi SAMP untuk Amazon Tanpa Server OpenSearch


Dengan autentikasi SAMP untuk Amazon OpenSearch Tanpa Server, Anda dapat menggunakan penyedia identitas yang ada untuk menawarkan sistem masuk tunggal (SSO) untuk titik akhir Dasbor koleksi tanpa server. OpenSearch

Otentikasi SAMP memungkinkan Anda menggunakan penyedia identitas pihak ketiga untuk masuk ke OpenSearch Dasbor untuk mengindeks dan mencari data. OpenSearch Serverless mendukung penyedia yang menggunakan standar SAMP 2.0, seperti IAM Identity Center, Okta, Keycloak, Active Directory Federation Services (AD FS), dan Auth0. Anda dapat mengonfigurasi Pusat Identitas IAM untuk menyinkronkan pengguna dan grup dari sumber identitas lain seperti Okta, OneLogin dan Microsoft Entra ID. Untuk daftar sumber identitas yang didukung oleh IAM Identity Center dan langkah-langkah untuk mengonfigurasinya, lihat [Memulai tutorial](#) di Panduan Pengguna Pusat Identitas IAM.

Note

Otentikasi SAMP hanya untuk mengakses OpenSearch Dasbor melalui browser web. Pengguna yang diautentikasi hanya dapat membuat permintaan ke operasi OpenSearch API melalui Alat Pengembang di OpenSearch Dasbor. Kredensi SAMP Anda tidak memungkinkan Anda membuat permintaan HTTP langsung ke operasi API. OpenSearch

Untuk mengatur otentikasi SAMP, pertama-tama Anda mengonfigurasi penyedia identitas SAMP (iDP). Anda kemudian menyertakan satu atau beberapa pengguna dari IDP tersebut dalam kebijakan [akses data](#). Kebijakan ini memberikan izin tertentu untuk indeks koleksi and/or . Pengguna kemudian dapat masuk ke OpenSearch Dasbor dan melakukan tindakan yang diizinkan dalam kebijakan akses data.



Topik

- [Pertimbangan](#)
- [Izin diperlukan](#)
- [Membuat penyedia SAFL \(konsol\)](#)
- [Mengakses Dasbor OpenSearch](#)
- [Memberikan akses identitas SAMP ke pengumpulan data](#)
- [Membuat penyedia SAFL \(\)AWS CLI](#)
- [Melihat penyedia SAFL](#)
- [Memperbarui penyedia SAFL](#)
- [Menghapus penyedia SAFL](#)

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat mengonfigurasi otentikasi SAMP:

- Permintaan yang ditandatangani dan dienkripsi tidak didukung.
- Pernyataan terenkripsi tidak didukung.
- Otentikasi dan keluar yang diprakarsai IDP tidak didukung.
- Kebijakan Kontrol Layanan (SCP) tidak akan berlaku atau dievaluasi dalam kasus identitas non-IAM (seperti SAMP di Amazon OpenSearch Tanpa Server & SAMP dan otorisasi pengguna internal dasar untuk Layanan Amazon). OpenSearch

Izin diperlukan

Otentikasi SAMP untuk OpenSearch Tanpa Server menggunakan izin AWS Identity and Access Management (IAM) berikut:

- `aoss:CreateSecurityConfig`— Buat penyedia SAFL.
- `aoss:ListSecurityConfig`— Daftar semua penyedia SAMP di akun saat ini.
- `aoss:GetSecurityConfig`— Lihat informasi penyedia SAMP.
- `aoss:UpdateSecurityConfig`— Memodifikasi konfigurasi penyedia SAMP yang diberikan, termasuk metadata XML.
- `aoss>DeleteSecurityConfig`— Hapus penyedia SAFL.

Kebijakan akses berbasis identitas berikut memungkinkan pengguna untuk mengelola semua konfigurasi iDP:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aoss:CreateSecurityConfig",
        "aoss>DeleteSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:UpdateSecurityConfig",
        "aoss:ListSecurityConfigs"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Perhatikan bahwa Resource elemen harus menjadi wildcard.

Membuat penyedia SAFL (konsol)

Langkah-langkah ini menjelaskan cara membuat penyedia SAMP. Ini memungkinkan otentikasi SAMP dengan otentikasi yang dimulai oleh penyedia layanan (SP) untuk Dasbor. OpenSearch Otentikasi yang diprakarsai IDP tidak didukung.

Untuk mengaktifkan otentikasi SAMP untuk Dasbor OpenSearch

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, perluas Tanpa Server dan pilih otentikasi SAMP.
3. Pilih Tambahkan penyedia SAMP.
4. Berikan nama dan deskripsi untuk penyedia.

Note

Nama yang Anda tentukan dapat diakses publik dan akan muncul di menu tarik-turun saat pengguna masuk ke Dasbor. OpenSearch Pastikan nama tersebut mudah dikenali dan tidak mengungkapkan informasi sensitif tentang penyedia identitas Anda.

5. Di bawah Konfigurasi iDP Anda, salin URL assertion consumer service (ACS).
6. Gunakan URL ACS yang baru saja Anda salin untuk mengonfigurasi penyedia identitas Anda. Terminologi dan langkah-langkah bervariasi menurut penyedia. Baca dokumentasi dari penyedia Anda.

Di Okta, misalnya, Anda membuat “aplikasi web SAMP 2.0” dan menentukan URL ACS sebagai URL Single Sign On, URL Penerima, dan URL Tujuan. Untuk Auth0, Anda menentukannya di Allowed Callback URLs.

7. Berikan batasan audiens jika IDP Anda memiliki bidang untuk itu. Pembatasan audiens adalah nilai dalam pernyataan SAMP yang menentukan untuk siapa pernyataan tersebut dimaksudkan. Untuk OpenSearch Tanpa Server, tentukan. `aws:opensearch:<aws account id>` Misalnya, `aws:opensearch:123456789012`.

Nama bidang pembatasan audiens bervariasi menurut penyedia. Untuk Okta itu Audience URI (SP Entity ID). Untuk Pusat Identitas IAM itu adalah audiens Aplikasi SAMP.

8. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda juga perlu menentukan [pemetaan atribut](#) berikut: `Subject=${user:name}`, dengan format. `unspecified`
9. Setelah Anda konfigurasi, penyedia identitas akan menghasilkan file metadata IdP. File XHTML ini berisi informasi tentang penyedia, seperti sertifikat TLS, titik akhir masuk tunggal, dan ID entitas penyedia identitas.

Salin teks dalam file metadata iDP dan tempel di bawah Menyediakan metadata dari bidang IDP Anda. Sebagai alternatif, pilih Impor dari file XHTML dan unggah file. File metadata harus terlihat seperti ini:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<md:EntityDescriptor entityID="entity-id"
  xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
  <md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned="false"
    protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
    <md:KeyDescriptor use="signing">
      <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:X509Data>
          <ds:X509Certificate>tls-certificate</ds:X509Certificate>
        </ds:X509Data>
      </ds:KeyInfo>
    </md:KeyDescriptor>
    <md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified</
md:NameIDFormat>
    <md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress</
md:NameIDFormat>
    <md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-
POST" Location="idp-sso-url">
    <md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-
Redirect" Location="idp-sso-url">
    </md:IDPSSODescriptor>
  </md:EntityDescriptor>
```

10. Biarkan bidang atribut Custom user ID kosong untuk menggunakan NameID elemen pernyataan SAMP untuk nama pengguna. Jika penegasan Anda tidak menggunakan elemen standar ini dan sebagai gantinya menyertakan nama pengguna sebagai atribut kustom, tentukan atribut di sini. Atribut peka huruf besar/kecil. Hanya satu atribut pengguna yang didukung.

Contoh berikut menunjukkan atribut override untuk NameID dalam pernyataan SAMP:

```
<saml2:Attribute Name="UserId" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-
format:basic">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:type="xs:string">annie</saml2:AttributeValue>
</saml2:Attribute>
```

11. (Opsional) Tentukan atribut kustom di bidang atribut Grup, seperti role atau group. Hanya satu atribut grup yang didukung. Tidak ada atribut grup default. Jika Anda tidak menentukannya, kebijakan akses data Anda hanya dapat berisi prinsipal pengguna.

Contoh berikut menunjukkan atribut grup dalam pernyataan SAMP:

```
<saml2:Attribute Name="department"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic">
  <saml2:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:type="xs:string">finance</saml2:AttributeValue>
</saml2:Attribute>
```

12. Secara default, OpenSearch Dasbor membuat pengguna keluar setelah 24 jam. Anda dapat mengonfigurasi nilai ini ke angka apa pun antara 1 dan 12 jam (15 dan 720 menit) dengan menentukan batas waktu OpenSearch Dasbor. Jika Anda mencoba mengatur batas waktu sama dengan atau kurang dari 15 menit, sesi Anda akan diatur ulang menjadi satu jam.
13. Pilih Buat penyedia SAMP.


Mengakses Dasbor OpenSearch

Setelah Anda mengonfigurasi penyedia SAMP, semua pengguna dan grup yang terkait dengan penyedia tersebut dapat menavigasi ke titik akhir OpenSearch Dasbor. URL Dasbor memiliki format *collection-endpoint*/_dashboards/ untuk semua koleksi.

Jika Anda mengaktifkan SAMP, memilih tautan di AWS Management Console mengarahkan Anda ke halaman pilihan iDP, tempat Anda dapat masuk menggunakan kredensial SAMP Anda. Pertama, gunakan dropdown untuk memilih penyedia identitas:



Please select a SAML Identity Provider



Kemudian masuk menggunakan kredensi IDP Anda.

Jika Anda tidak mengaktifkan SAMP, memilih tautan di AWS Management Console mengarahkan Anda untuk masuk sebagai pengguna atau peran IAM, tanpa opsi untuk SAMP.

Memberikan akses identitas SAMP ke pengumpulan data

Setelah membuat penyedia SAMP, Anda masih perlu memberi pengguna dan grup yang mendasarinya akses ke data dalam koleksi Anda. Anda memberikan akses melalui [kebijakan akses data](#). Sampai Anda memberikan akses kepada pengguna, mereka tidak akan dapat membaca, menulis, atau menghapus data apa pun dalam koleksi Anda.

Untuk memberikan akses, buat kebijakan akses data dan tentukan and/or grup pengguna SAMP Anda IDs dalam Principal pernyataan:

```
[  
  {
```

```

    "Rules":[
      ...
    ],
    "Principal":[
      "saml/987654321098/myprovider/user/Shahen",
      "saml/987654321098/myprovider/group/finance"
    ]
  }
]

```

Anda dapat memberikan akses ke koleksi, indeks, atau keduanya. Jika Anda ingin pengguna yang berbeda memiliki izin yang berbeda, buat beberapa aturan. Untuk daftar izin yang tersedia, lihat [Izin kebijakan yang didukung](#). Untuk informasi tentang cara memformat kebijakan akses, lihat [Sintaks kebijakan](#).

Membuat penyedia SAFL ()AWS CLI

Untuk membuat penyedia SAMP menggunakan API OpenSearch Tanpa Server, kirim permintaan: [CreateSecurityConfig](#)

```

aws opensearchserverless create-security-config \
  --name myprovider \
  --type saml \
  --saml-options file://saml-auth0.json

```

Tentukan `saml-options`, termasuk metadata XML, sebagai peta nilai kunci dalam file.json. [Metadata XML harus dikodekan sebagai string lolos JSON](#).

```

{
  "sessionTimeout": 70,
  "groupAttribute": "department",
  "userAttribute": "userid",
  "metadata": "<EntityDescriptor xmlns=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata\" ... IDPSSODescriptor>\r\n</EntityDescriptor>"
}

```

Melihat penyedia SAFL

[ListSecurityConfigs](#) Permintaan berikut mencantumkan semua penyedia SAMP di akun Anda:

```

aws opensearchserverless list-security-configs --type saml

```

Permintaan mengembalikan informasi tentang semua penyedia SAMP yang ada, termasuk metadata IDP lengkap yang dihasilkan oleh penyedia identitas Anda:

```
{
  "securityConfigDetails": [
    {
      "configVersion": "MTY2NDA1MjY4NDQ5M18x",
      "createdDate": 1664054180858,
      "description": "Example SAML provider",
      "id": "saml/123456789012/myprovider",
      "lastModifiedDate": 1664054180858,
      "samlOptions": {
        "groupAttribute": "department",
        "metadata": "<EntityDescriptor xmlns=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata\" ... IDPSSODescriptor>\r\n</EntityDescriptor>",
        "sessionTimeout": 120,
        "userAttribute": "userid"
      }
    }
  ]
}
```

Untuk melihat detail tentang penyedia tertentu, termasuk pembaruan configVersion for future, kirim GetSecurityConfig permintaan.

Memperbarui penyedia SAFL

Untuk memperbarui penyedia SAMP menggunakan konsol OpenSearch Tanpa Server, pilih otentikasi SAMP, pilih penyedia identitas Anda, dan pilih Edit. Anda dapat memodifikasi semua bidang, termasuk metadata dan atribut kustom.

Untuk memperbarui penyedia melalui API OpenSearch Tanpa Server, kirim [UpdateSecurityConfig](#) permintaan dan sertakan pengenalan kebijakan yang akan diperbarui. Anda juga harus menyertakan versi konfigurasi, yang dapat Anda ambil menggunakan GetSecurityConfig perintah ListSecurityConfigs atau. Menyertakan versi terbaru memastikan bahwa Anda tidak secara tidak sengaja mengesampingkan perubahan yang dilakukan oleh orang lain.

Permintaan berikut memperbarui opsi SAMP untuk penyedia:

```
aws opensearchserverless update-security-config \
  --id saml/123456789012/myprovider \
```

```
--type saml \  
--saml-options file://saml-auth0.json \  
--config-version MTY2NDA1MjY4NDQ5M18x
```

Tentukan opsi konfigurasi SALL Anda sebagai peta nilai kunci dalam file.json.

Important

Pembaruan untuk opsi SAMP tidak inkremental. Jika Anda tidak menentukan nilai untuk parameter dalam SAMLOptions objek saat Anda melakukan pembaruan, nilai yang ada akan diganti dengan nilai kosong. Misalnya, jika konfigurasi saat ini berisi nilai untuk `userAttribute`, dan kemudian Anda membuat pembaruan dan tidak menyertakan nilai ini, nilai akan dihapus dari konfigurasi. Pastikan Anda tahu apa nilai yang ada sebelum Anda membuat pembaruan dengan memanggil `GetSecurityConfig` operasi.

Menghapus penyedia SAFL

Saat Anda menghapus penyedia SAMP, referensi apa pun ke pengguna dan grup terkait dalam kebijakan akses data Anda tidak lagi berfungsi. Untuk menghindari kebingungan, kami sarankan Anda menghapus semua referensi ke titik akhir dalam kebijakan akses Anda sebelum Anda menghapus titik akhir.

Untuk menghapus penyedia SAMP menggunakan konsol OpenSearch Tanpa Server, pilih Autentikasi, pilih penyedia, dan pilih Hapus.

Untuk menghapus penyedia melalui API OpenSearch Tanpa Server, kirim permintaan:

[DeleteSecurityConfig](#)

```
aws opensearchserverless delete-security-config --id saml/123456789012/myprovider
```

Validasi kepatuhan untuk Amazon Tanpa Server OpenSearch

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan Amazon OpenSearch Serverless sebagai bagian dari beberapa AWS program kepatuhan. Hal ini mencakup SOC, PCI, dan HIPAA.

Untuk mempelajari Layanan AWS apakah an termasuk dalam cakupan program kepatuhan spesifik, lihat [Layanan AWS Cakupan Program Layanan AWS Kepatuhan](#) yang Menurut Program Kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#) .

Anda bisa mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengunduhan Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Kepatuhan dan Tata Kelola Keamanan](#) – Panduan implementasi solusi ini membahas pertimbangan arsitektur serta memberikan langkah-langkah untuk menerapkan fitur keamanan dan kepatuhan.
- [Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA](#) — Daftar layanan yang memenuhi syarat HIPAA. Tidak semua memenuhi Layanan AWS syarat HIPAA.
- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Panduan Kepatuhan Pelanggan](#) - Memahami model tanggung jawab bersama melalui lensa kepatuhan. Panduan ini merangkum praktik terbaik untuk mengamankan Layanan AWS dan memetakan panduan untuk kontrol keamanan di berbagai kerangka kerja (termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI), dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)).
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) di Panduan AWS Config Developer — AWS Config Layanan menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda dalam mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#)— Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang status keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk sumber daya AWS Anda serta untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat [Referensi kontrol Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Ini Layanan AWS mendeteksi potensi ancaman terhadap beban kerja Akun AWS, kontainer, dan data Anda dengan memantau lingkungan Anda untuk aktivitas mencurigakan dan berbahaya. GuardDuty dapat membantu Anda mengatasi berbagai persyaratan kepatuhan, seperti PCI DSS, dengan memenuhi persyaratan deteksi intrusi yang diamanatkan oleh kerangka kerja kepatuhan tertentu.
- [AWS Audit Manager](#)— Ini akan Layanan AWS membantu Anda terus mengaudit AWS penggunaan untuk menyederhanakan bagaimana Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap aturan dan standar industri.

Menandai koleksi Amazon Tanpa OpenSearch Server

Tanda memungkinkan Anda menetapkan informasi arbitrer ke koleksi OpenSearch nirserver sehingga Anda dapat mengkategorikan dan mem-filter informasi tersebut. Tag adalah label metadata yang Anda tetapkan atau yang ditetapkan ke sumber AWS daya. AWS

Setiap tanda terdiri dari kunci dan nilai. Untuk tanda yang Anda tetapkan, Anda menentukan kunci dan nilai. Misalnya, Anda dapat menentukan kunci sebagai stage dan nilai untuk satu sumber daya sebagai test.

Dengan tanda, Anda dapat mengidentifikasi dan mengatur AWS sumber daya Anda. Banyak AWS layanan yang mendukung penandaan, sehingga Anda dapat menetapkan tanda yang sama ke sumber daya dari layanan yang berbeda untuk menunjukkan bahwa sumber daya tersebut terkait. Misalnya, Anda dapat menetapkan tanda yang sama ke koleksi OpenSearch nirserver yang Anda tetapkan ke domain Amazon Service. OpenSearch

Di OpenSearch nirserver, sumber daya utama adalah koleksi. Anda dapat menggunakan konsol OpenSearch Layanan, operasi API OpenSearch Tanpa Server, atau AWS SDKs untuk menambah, mengelola, dan menghapus tag dari koleksi. AWS CLI

Izin diperlukan

OpenSearch Tanpa server menggunakan izin AWS Identity and Access Management Access Analyzer (IAM) berikut untuk menandai koleksi:

- `aoss:TagResource`
- `aoss:ListTagsForResource`
- `aoss:UntagResource`

Koleksi penandaan (konsol)

Konsol adalah cara termudah untuk menandai koleksi.

Untuk membuat tag (konsol)

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Perluas Tanpa Server di panel navigasi kiri dan pilih Koleksi.

3. Pilih koleksi yang ingin Anda tambahkan tanda, dan buka tab Tag.
4. Pilih Kelola dan Tambahkan tag baru.
5. Masukkan kunci tanda dan nilai opsional.
6. Pilih Simpan.

Untuk menghapus tag, ikuti langkah yang sama dan pilih Hapus pada halaman Kelola tag.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan konsol untuk bekerja dengan [tanda](#), lihat Panduan Memulai Konsol AWS Manajemen.

Menandai koleksi (AWS CLI)

Untuk menandai koleksi menggunakan AWS CLI, kirim [TagResource](#) permintaan:

```
aws opensearchserverless tag-resource
--resource-arn arn:aws:aoss:us-east-1:123456789012:collection/my-collection
--tags Key=service,Value=aoss Key=source,Value=logs
```

Lihat tag yang ada untuk koleksi dengan [ListTagsForResource](#) perintah:

```
aws opensearchserverless list-tags-for-resource
--resource-arn arn:aws:aoss:us-east-1:123456789012:collection/my-collection
```

Hapus tag dari koleksi menggunakan [UntagResource](#) perintah:

```
aws opensearchserverless untag-resource
--resource-arn arn:aws:aoss:us-east-1:123456789012:collection/my-collection
--tag-keys service
```

Operasi dan plugin yang didukung di Amazon Tanpa Server OpenSearch

[Amazon OpenSearch Serverless mendukung berbagai OpenSearch plugin, serta subset dari operasi API pengindeksan, pencarian, dan metadata yang tersedia di](#). OpenSearch Anda dapat menyertakan izin di kolom kiri tabel dalam [kebijakan akses data](#) untuk membatasi akses ke operasi tertentu.

Topik

- [Operasi dan izin OpenSearch API yang didukung](#)
- [OpenSearch Plugin yang didukung](#)

Operasi dan izin OpenSearch API yang didukung

Tabel berikut mencantumkan operasi API yang didukung OpenSearch Tanpa Server, bersama dengan izin kebijakan akses data yang sesuai:

Izin kebijakan akses data	OpenSearch Operasi API	Deskripsi dan peringatan
<code>aoss:CreateIndex</code>	MENEMPATKAN <index>	Buat indeks. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat indeks.  Note Izin ini juga berlaku untuk membuat indeks dengan data sampel di OpenSearch Dasbor.
<code>aoss:DescribeIndex</code>	• DAPATKAN <index> • DAPATKAN <index>/_mapping • DAPATKAN <index>/_mappings • DAPATKAN <index>/_setting • DAPATKAN <index>/_setting/<setting> • DAPATKAN <index>/_settings • DAPATKAN <index>/_settings/<setting> • DAPATKAN _kucing/indeks	Jelaskan indeks. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut: • Dapatkan indeks • Dapatkan pemetaan • Dapatkan pengaturan • Indeks ada • Indeks CAT (Respons tidak termasuk health atau status bidang.)

Izin kebijakan akses data	OpenSearch Operasi API	Deskripsi dan peringatan
	• DAPATKAN pemetaan • DAPATKAN _pemetaan • DAPATKAN _selesaikan/indeks/ <index> • KEPALA <index>	
aoss:WriteDocument	• <index>HAPUS/_doc/ <id> • POSTING <index>/_bulk • POST <index>/_create/ <id>(hanya a untuk jenis koleksi pencarian) • POSTING <index>/_doc • POST <index>/_update/ <id>(hanya a untuk jenis koleksi pencarian) • POST _massal • PUT <index>/_create/ <id>(hanya untuk jenis koleksi pencarian) • PUT <index>/_doc/ <id>(hanya untuk jenis koleksi pencarian)	Tulis dan perbarui dokumen. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut: • Massal • Data indeks  Note Beberapa operasi hanya diperbolehkan untuk koleksi jenisSEARCH. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Memilih jenis koleksi”.

Izin kebijakan akses data	OpenSearch Operasi API	Deskripsi dan peringatan
aoss:ReadDocument	- DAPATKAN <index>/_analyze - DAPATKAN <index>/_doc/ <id> - DAPATKAN <index>/_jelaskan/ <id> - DAPATKAN <index>/_mget - DAPATKAN <index>/_source/ <id> - DAPATKAN <index>/_hitung - DAPATKAN <index>/_field_caps - DAPATKAN <index>/_msearch - DAPATKAN <index>/_rank_eval - DAPATKAN <index>/_search - DAPATKAN <index>/_validate/ <query> - DAPATKAN _analisis - DAPATKAN _field_caps - DAPATKAN _mget - DAPATKAN _pencarian - DAPATKAN /_search/point_in_time/_all - KEPALA <index>/_doc/ <id> - KEPALA <index>/_sumber/ <id> - POSTING /_plugins/_sql - POSTING /_plugins/_ppl - POST /_plugins/_sql/_jelaskan - POSTING /_plugins/_ppl/_jelaskan - POSTING /_plugins/_ppl/_close - POST <index>/_analisis - POSTING /_search/point_in_time	Baca dokumen. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut: Lakukan analisis teks Dapatkan dokumen Hitungan Kueri DSL Evaluasi peringkat Analisis API Jelaskan Titik dalam Waktu SQL dan PPL

Izin kebijakan akses data	OpenSearch Operasi API	Deskripsi dan peringatan
	• POSTING <index>/_menjelaskan/<id> • POSTING <index>/_hitung • POSTING <index>/_field_caps • POST <index>/_rank_eval • POST <index>/_search • POST _analisis • POSTING _field_caps • POST pencarian • HAPUS /_search/point_in_time/_all • HAPUS /_search/point_in_time	
aoss:DeleteIndex	HAPUS <target>	Hapus indeks. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus indeks .
aoss:UpdateIndex	• POST Pemeta • POSTING <index>/_pemetaan/ • POSTING <index>/_pemetaan/ • POST <index>/_setting • POST <index>/_settings • POST pengaturan • POST pengaturan • PUT _pemetaan • PUT <index>/_mapping • <index>MASUKKAN/_mappings/ • <index>MASUKKAN/_setting • <index>MASUKKAN/_settings • PUT _pengaturan • PUT _pengaturan	Memperbarui pengaturan indeks. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut: • Pemetaan • Perbarui pengaturan

Izin kebijakan akses data	OpenSearch Operasi API	Deskripsi dan peringatan
<code>aoss:CreateCollectionItems</code>	POST alias	Buat alias indeks. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat alias .
<code>aoss:DescribeCollectionItems</code>	- DAPATKAN <code><index>/_alias/<alias></code> - DAPATKAN <code>_alias</code> - DAPATKAN <code>_alias/ <alias></code> - DAPATKAN <code>_kucing/alias</code> - DAPATKAN <code>_kucing/templat</code> - DAPATKAN <code>_kucing/template/<template_name></code> - DAPATKAN <code>_component_templat</code> - DAPATKAN <code>_component_templat e/ <component-template></code> - DAPATKAN <code>_index_template</code> - DAPATKAN <code>_index_template/<index-template></code> - KEPALA <code>_alias/ <alias></code> - KEPALA <code>_component_template/<component-template></code> - KEPALA <code>_index_template/<name></code> - KEPALA <code><index>/_alias/<alias></code>	Jelaskan alias dan templat indeks. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut: Mengelola alias Template indeks

Izin kebijakan akses data	OpenSearch Operasi API	Deskripsi dan peringatan
<code>aoss:UpdateCollectionItems</code>	• POSTING <code><index>/_alias/ <alias></code> • POSTING <code><index>/_aliases/ <alias></code> • POSTING <code>_component_template/ <component-template></code> • POSTING <code>_index_template/ <index-template></code> • MASUKKAN <code>/_alias<index>/<alias></code> • <code><index></code>MASUKKAN <code>/_aliases/ <alias></code> • MASUKKAN <code>_component_template/ <component-template></code> • MASUKKAN <code>_index_template/ <index-template></code>	Perbarui alias dan templat indeks. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut: • Alias indeks • Template indeks
<code>aoss>DeleteCollectionItems</code>	• <code><index></code>HAPUS <code>/_alias/<alias></code> • HAPUS <code>_component_template/ <component-template></code> • HAPUS <code>_index_template/ <index-template></code> • <code><index></code>HAPUS <code>/_aliases/ <alias></code>	Hapus alias dan templat indeks. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut: • Hapus alias • Hapus template

OpenSearch Plugin yang didukung

OpenSearch Koleksi tanpa server dikemas dengan plugin berikut dari komunitas. OpenSearch Tanpa server secara otomatis menyebarkan dan mengelola plugin untuk Anda.

Plugin analisis

- [Analisis ICU](#)
- [Analisis Bahasa Jepang \(Kuromoji\)](#)

- [Analisis Korea \(Nori\)](#)
- [Analisis Fonetik](#)
- [Analisis Bahasa Mandarin Cerdas](#)
- [Analisis Stempel Polandia](#)
- [Analisis Ukraina](#)

Plugin Mapper

- [Ukuran Pemeta](#)
- [Pemeta Murmur3](#)
- [Teks Beranotasi Mapper](#)

Plugin skrip

- [Tanpa rasa sakit](#)
- [Ekspresi](#)
- [Kumis](#)

Selain itu, OpenSearch Serverless mencakup semua plugin yang dikirimkan sebagai modul.

Memantau Amazon Tanpa OpenSearch Server

Pemantauan adalah bagian penting dari pemeliharaan keandalan, ketersediaan, dan performa Amazon OpenSearch Serverless dan solusi Anda lainnya AWS . AWS menyediakan alat pemantauan berikut untuk mengawasi OpenSearch Tanpa Server, melaporkan saat terjadi kesalahan, dan mengambil tindakan otomatis jika diperlukan:

- Amazon CloudWatch memantau AWS sumber daya Anda dan aplikasi yang Anda jalankan AWS di secara langsung. Anda dapat mengumpulkan dan melacak metrik, membuat dasbor yang disesuaikan, dan mengatur alarm yang memberi tahu Anda atau mengambil tindakan saat metrik tertentu mencapai ambang batas yang ditentukan.

Misalnya, Anda dapat membuat CloudWatch melacak penggunaan CPU atau metrik lain dari EC2 instans Amazon Anda dan secara otomatis meluncurkan instans baru ketika diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

- AWS CloudTrail menangkap panggilan API dan peristiwa terkait yang dilakukan oleh atau atas nama Akun AWS Anda. Ini mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda dapat mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang memanggil AWS, alamat IP sumber yang melakukan, dan kapan panggilan tersebut terjadi. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS CloudTrail](#).
- Amazon EventBridge memberikan pengaliran kejadian sistem hampir waktu nyata yang menguraikan perubahan dalam domain OpenSearch Layanan Anda. Anda dapat membuat aturan yang mengawasi kejadian tertentu, dan memicu tindakan otomatis dalam lainnya Layanan AWS saat kejadian ini terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan EventBridge Pengguna Amazon](#).

Memantau OpenSearch Tanpa Server dengan Amazon CloudWatch

Anda dapat memantau Amazon OpenSearch Tanpa Server CloudWatch, yang mengumpulkan data mentah dan memprosesnya menjadi metrik yang dapat dibaca dan hampir waktu nyata. Statistik ini disimpan untuk jangka waktu 15 bulan, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang performa aplikasi atau layanan web Anda.

Anda juga dapat mengatur alarm yang memperhatikan ambang batas tertentu dan mengirim notifikasi atau mengambil tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

OpenSearch Tanpa server melaporkan metrik berikut di namespace. AWS/AOSS

Metrik	Deskripsi
ActiveCollection	Menunjukkan apakah koleksi aktif. Nilai 1 berarti koleksi tersebut dalam ACTIVE keadaan. Nilai ini dipancarkan setelah berhasil membuat koleksi dan tetap 1 sampai Anda menghapus koleksi. Metrik tidak dapat memiliki nilai 0. Statistik yang relevan: Max Dimensi:ClientId,CollectionId , CollectionName Frekuensi: 60 detik

Metrik	Deskripsi
DeletedDocuments	Jumlah total dokumen yang dihapus. Statistik yang relevan: Rata-rata, Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId ,CollectionName ,IndexId, IndexName Frekuensi: 60 detik
IndexingOCU	Jumlah OpenSearch Compute Units (OCUs) yang digunakan untuk menelan data pengumpulan. Metrik ini berlaku di tingkat akun. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: ClientId Frekuensi: 60 detik
IngestionDataRate	Tingkat pengindeksan dalam GiB per detik untuk koleksi atau indeks. Metrik ini hanya berlaku untuk permintaan pengindeksan massal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId ,CollectionName ,IndexId, IndexName Frekuensi: 60 detik

Metrik	Deskripsi
IngestionDocumentErrors	Jumlah total kesalahan dokumen selama konsumsi untuk koleksi atau indeks. Setelah permintaan pengindeksan massal berhasil, penulis memproses permintaan dan mengeluarkan kesalahan untuk semua dokumen yang gagal dalam permintaan. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId ,CollectionName ,IndexId, IndexName Frekuensi: 60 detik
IngestionDocumentRate	Tingkat per detik di mana dokumen dicerna ke koleksi atau indeks. Metrik ini hanya berlaku untuk permintaan pengindeksan massal. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId ,CollectionName ,IndexId, IndexName Frekuensi: 60 detik
IngestionRequestErrors	Jumlah total kesalahan permintaan pengindeksan massal ke koleksi. OpenSearch Tanpa server memancarkan metrik ini ketika permintaan pengindeksan massal gagal karena alasan apa pun, seperti masalah otentikasi atau ketersediaan. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId ,CollectionName Frekuensi: 60 detik

Metrik	Deskripsi
IngestionRequestLatency	Latensi, dalam hitungan detik, untuk operasi tulis massal ke koleksi. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata Dimensi:ClientId,CollectionId , CollectionName Frekuensi: 60 detik
IngestionRequestRate	Jumlah total operasi penulisan massal yang diterima oleh koleksi. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata Dimensi:ClientId,CollectionId , CollectionName Frekuensi: 60 detik
IngestionRequestSuccess	Jumlah total operasi pengindeksan yang berhasil ke koleksi. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId , CollectionName Frekuensi: 60 detik
SearchableDocuments	Jumlah total dokumen yang dapat dicari dalam koleksi atau indeks. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId ,CollectionName ,IndexId, IndexName Frekuensi: 60 detik

Metrik	Deskripsi
SearchRequestErrors	Jumlah total kesalahan kueri per menit untuk koleksi. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId , CollectionName Frekuensi: 60 detik
SearchRequestLatency	Rata-rata waktu, dalam milidetik, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi pencarian terhadap koleksi. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata Dimensi:ClientId,CollectionId , CollectionName Frekuensi: 60 detik
SearchOCU	Jumlah OpenSearch Compute Units (OCUs) yang digunakan untuk mencari data pengumpulan. Metrik ini berlaku di tingkat akun. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi: ClientId Frekuensi: 60 detik
SearchRequestRate	Jumlah total permintaan pencarian per menit untuk koleksi. Statistik yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId , CollectionName Frekuensi: 60 detik

Metrik	Deskripsi
StorageUsedInS3	Jumlah, dalam byte, penyimpanan Amazon S3 yang digunakan. OpenSearch Tanpa server menyimpan data yang diindeks di Amazon S3. Anda harus memilih periode pada satu menit untuk mendapatkan nilai yang akurat. Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId ,CollectionName ,IndexId, IndexName Frekuensi: 60 detik
2xx, 3xx, 4xx, 5xx	Jumlah permintaan ke koleksi yang menghasilkan kode respon HTTP yang diberikan (2 xx, 3 xx, 4 xx, 5 xx). Statistik yang relevan: Jumlah Dimensi:ClientId,CollectionId ,CollectionName Frekuensi: 60 detik

Mencatat OpenSearch panggilan API Tanpa Server menggunakan AWS CloudTrail

Amazon OpenSearch Serverless terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Tanpa Server.

CloudTrail merekam semua panggilan API untuk OpenSearch Tanpa Server sebagai peristiwa. Panggilan yang direkam mencakup panggilan dari bagian Tanpa Server dari konsol OpenSearch Layanan dan panggilan kode ke operasi API Tanpa OpenSearch Server.

Jika membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman berkelanjutan dari CloudTrail kejadian ke bucket Amazon S3, termasuk kejadian untuk OpenSearch Tanpa Server. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat kejadian terbaru di CloudTrail konsol di Riwayat peristiwa.

Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke OpenSearch Tanpa Server, alamat IP asal permintaan tersebut dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan permintaan dibuat, dan detail lainnya.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

OpenSearch Informasi tanpa server di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan pada Anda Akun AWS saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di OpenSearch Tanpa Server, aktivitas tersebut dicatat dalam suatu CloudTrail kejadian bersama peristiwa AWS layanan lainnya di Riwayat peristiwa. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh kejadian terbaru di Anda Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat peristiwa dengan Riwayat CloudTrail peristiwa](#).

Untuk catatan berkelanjutan tentang peristiwa di Anda Akun AWS, termasuk peristiwa untuk OpenSearch Tanpa Server, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirim berkas log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua Wilayah AWS.

Jalur mencatat kejadian dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lainnya untuk menganalisis lebih lanjut dan bertindak berdasarkan data peristiwa yang dikumpulkan di CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut:

- [Gambaran umum untuk membuat jejak](#)
- [CloudTrail Layanan yang didukung dan integrasi](#)
- [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa wilayah](#) dan [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)

Semua tindakan OpenSearch Tanpa Server dicatat oleh CloudTrail dan didokumentasikan dalam referensi API Tanpa [OpenSearch Server](#). Misalnya, panggilan ke `CreateCollection`, `ListCollections`, dan `DeleteCollection` tindakan menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan:

- Apakah permintaan dibuat dengan kredensial pengguna root atau AWS Identity and Access Management (IAM).
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

Memahami OpenSearch entri berkas log nirserver

Jejak adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai berkas log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail berkas log berisi satu atau beberapa entri log.

Peristiwa menunjukkan satu permintaan dari sumber mana pun. Ini mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail Berkas log bukan jejak tumpukan terurut dari panggilan API publik, sehingga berkas tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan CreateCollection tindakan.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "access-key",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {

      },
      "attributes": {
```

```

        "creationDate": "2022-04-08T14:11:34Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"eventTime": "2022-04-08T14:11:49Z",
"eventSource": "aoss.amazonaws.com",
"eventName": "CreateCollection",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "aws-cli/2.1.30 Python/3.8.8 Linux/5.4.176-103.347.amzn2int.x86_64 exe/
x86_64.amzn.2 prompt/off command/aoss.create-collection",
"errorCode": "HttpFailureException",
"errorMessage": "An unknown error occurred",
"requestParameters": {
    "accountId": "123456789012",
    "name": "test-collection",
    "description": "A sample collection",
    "clientToken": "d3a227d2-a2a7-49a6-8fb2-e5c8303c0718"
},
"responseElements": null,
"requestID": "12345678-1234-1234-1234-987654321098",
"eventID": "12345678-1234-1234-1234-987654321098",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
    "clientProvidedHostHeader": "user.aoss-sample.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

Memantau peristiwa OpenSearch Tanpa Server menggunakan Amazon EventBridge

Amazon OpenSearch Service terintegrasi dengan Amazon EventBridge untuk memberi tahu Anda tentang kejadian tertentu yang memengaruhi domain Anda. Peristiwa dari AWS layanan EventBridge dikirimkan ke hampir waktu nyata. Peristiwa yang sama juga dikirim ke [Amazon CloudWatch Events](#), pendahulu Amazon EventBridge. Anda dapat menulis aturan untuk menunjukkan kejadian mana yang sesuai kepentingan Anda, dan tindakan otomatis apa yang diambil ketika suatu kejadian sesuai

dengan suatu aturan. Contoh tindakan yang dapat Anda aktifkan secara otomatis meliputi yang berikut:

- Mengambil fungsi AWS Lambda
- Melakukan invokasi Amazon EC2 Run Command
- Mengirim peristiwa ke Amazon Kinesis Data Streams
- Mengaktifkan mesin status AWS Step Functions
- Memberi tahu topik Amazon SNS atau antrean Amazon SQS

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Amazon EventBridge](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Menyiapkan notifikasi

Anda dapat menggunakan [Pemberitahuan AWS Pengguna](#) untuk menerima pemberitahuan saat peristiwa OpenSearch Tanpa Server terjadi. Peristiwa adalah indikator perubahan lingkungan OpenSearch Tanpa Server, seperti ketika Anda mencapai batas maksimum penggunaan OCU Anda. Amazon EventBridge menerima acara dan merutekan pemberitahuan ke Pusat AWS Management Console Pemberitahuan dan saluran pengiriman yang Anda pilih. Anda akan menerima notifikasi saat ada sebuah peristiwa yang cocok dengan sebuah aturan yang Anda tentukan.

OpenSearch Acara Compute Units (OCU)

OpenSearch Serverless mengirimkan peristiwa ke EventBridge saat salah satu dari peristiwa terkait OCU berikut terjadi.

Penggunaan OCU mendekati batas maksimum

OpenSearch Tanpa server mengirimkan acara ini ketika penggunaan OCU pencarian atau indeks Anda mencapai 75% dari batas kapasitas Anda. Penggunaan OCU Anda dihitung berdasarkan batas kapasitas yang dikonfigurasi dan konsumsi OCU Anda saat ini.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini (pencarian OCU):

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
```

```

"detail-type": "OCU Utilization Approaching Max Limit",
"source": "aws.aoss",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
  "eventTime" : 1678943345789,
  "description": "Your search OCU usage is at 75% and is approaching the configured
maximum limit."
}
}

```

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini (indeks OCU):

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "OCU Utilization Approaching Max Limit",
  "source": "aws.aoss",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "eventTime" : 1678943345789,
    "description": "Your indexing OCU usage is at 75% and is approaching the configured
maximum limit."
  }
}

```

Penggunaan OCU mencapai batas maksimum

OpenSearch Tanpa server mengirimkan acara ini ketika penggunaan OCU pencarian atau indeks Anda mencapai 100% dari batas kapasitas Anda. Penggunaan OCU Anda dihitung berdasarkan batas kapasitas yang dikonfigurasi dan konsumsi OCU Anda saat ini.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini (pencarian OCU):

```

{

```

```
"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "OCU Utilization Reached Max Limit",
"source": "aws.aoss",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
  "eventTime" : 1678943345789,
  "description": "Your search OCU usage has reached the configured maximum limit."
}
```

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini (indeks OCU):

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "OCU Utilization Reached Max Limit",
  "source": "aws.aoss",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "eventTime" : 1678943345789,
    "description": "Your indexing OCU usage has reached the configured maximum limit."
  }
}
```

Membuat dan mengelola domain OpenSearch Layanan Amazon

Bab ini menjelaskan cara membuat dan mengelola domain OpenSearch Layanan Amazon. Domain adalah padanan AWS-provisioned dari cluster open source. OpenSearch Saat membuat domain, Anda menentukan pengaturan, jenis instans, jumlah instans, dan alokasi penyimpanannya. Untuk informasi selengkapnya tentang cluster open source, lihat [Membuat klaster](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Berbeda dengan instruksi singkat dalam [tutorial Memulai](#), Bab ini menjelaskan semua opsi dan memberikan informasi referensi yang relevan. Anda dapat menyelesaikan setiap prosedur dengan menggunakan instruksi untuk konsol OpenSearch Layanan, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS SDKs.

Membuat domain OpenSearch Layanan

Bagian ini menjelaskan cara membuat domain OpenSearch Layanan dengan menggunakan konsol OpenSearch Layanan atau dengan menggunakan `create-domain` perintah AWS CLI with.

Membuat domain OpenSearch Layanan (konsol)

Gunakan prosedur berikut untuk membuat domain OpenSearch Layanan menggunakan konsol.

Untuk membuat domain OpenSearch Layanan (konsol)

1. Buka <https://aws.amazon.com> dan pilih Masuk ke Konsol.
2. Di bawah Analytics, pilih OpenSearch Layanan Amazon.
3. Pilih Create domain (Buat domain).
4. Untuk nama Domain, masukkan nama domain. Versi harus memenuhi kriteria berikut:
 - Unik untuk akun Anda dan Wilayah AWS
 - Dimulai dengan huruf kecil
 - Berisi antara 3 dan 28 karakter
 - Hanya berisi huruf kecil a-z, angka 0-9, dan tanda hubung (-)
5. Untuk metode pembuatan domain, pilih Standard create.

6. Untuk Template, pilih opsi yang paling sesuai dengan tujuan domain Anda:

- Domain produksi untuk beban kerja yang membutuhkan ketersediaan dan kinerja tinggi. Domain ini menggunakan Multi-AZ (dengan atau tanpa siaga) dan node master khusus untuk ketersediaan yang lebih tinggi.
- Dev/test untuk pengembangan atau pengujian. Domain ini dapat menggunakan Multi-AZ (dengan atau tanpa siaga) atau satu Availability Zone.

 Important

Jenis deployment yang berbeda menyajikan pilihan yang berbeda pada halaman berikutnya. Langkah-langkah ini mencakup semua opsi.

7. Untuk Opsi Deployment, pilih Domain dengan standby untuk mengonfigurasi domain 3-AZ, dengan node di salah satu zona dicadangkan sebagai siaga. Opsi ini memberlakukan sejumlah praktik terbaik, seperti jumlah node data tertentu, jumlah node master, jenis instance, jumlah replika, dan pengaturan pembaruan perangkat lunak.
8. Untuk Versi, pilih versi OpenSearch atau lama Elasticsearch OSS yang akan digunakan. Kami menyarankan Anda memilih versi terbaru dari OpenSearch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Versi Elasticsearch yang didukung dan OpenSearch”](#).

(Opsional) Jika Anda memilih OpenSearch versi untuk domain Anda, pilih Aktifkan mode kompatibilitas untuk membuat OpenSearch melaporkan versinya sebagai 7.10, yang memungkinkan klien dan plugin OSS Elasticsearch tertentu yang memeriksa versi sebelum menghubungkan untuk terus bekerja dengan layanan.

9. Untuk tipe Instance, pilih tipe instance untuk node data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tipe instans yang didukung”](#).

 Note

Tidak semua Availability Zone mendukung semua tipe instans. Jika Anda memilih Multi-AZ dengan atau tanpa Standby, sebaiknya pilih jenis instans generasi saat ini, seperti R5 atau I3.

10. Untuk Jumlah simpul, pilih jumlah simpul data.

Untuk nilai maksimum, lihat [Domain OpenSearch layanan dan kuota instance](#). Klaster simpul tunggal bisa saja untuk pengembangan dan pengujian, tetapi tidak boleh digunakan untuk beban

kerja produksi. Untuk panduan lebih lanjut, lihat [the section called “Mengukur domain”](#) dan [the section called “Mengonfigurasi domain Multi-AZ”](#).

 Note

(Opsional) Node koordinator khusus mendukung semua OpenSearch versi dan Elasticsearch versi 6.8 hingga 7.10. Node koordinator khusus tersedia untuk digunakan dengan domain yang mengaktifkan pengelola kluster khusus. Untuk mengaktifkan node koordinator khusus, Anda akan memilih jenis dan hitungan instance. Sebagai praktik terbaik, Anda harus menjaga keluarga instans untuk node koordinator khusus Anda sama dengan node data Anda (instance berbasis Intel atau instance berbasis Graviton).

11. Untuk jenis Penyimpanan, pilih Amazon EBS. Tipe volume yang tersedia di daftar tergantung pada tipe instans yang telah Anda pilih. Untuk panduan tentang membuat domain yang sangat besar, lihat [the section called “Menskalakan Petabyte”](#).
12. Untuk penyimpanan EBS, konfigurasi pengaturan tambahan berikut. Beberapa pengaturan mungkin tidak muncul tergantung pada jenis volume yang Anda pilih.

Pengaturan	Deskripsi
Jenis volume EBS	Pilih antara General Purpose (SSD) - gp3 dan General Purpose (SSD) - gp2, atau IOPS Provisioned generasi sebelumnya (SSD), dan Magnetic (standar).
Ukuran penyimpanan EBS per node	Masukkan ukuran volume EBS yang ingin Anda lampirkan ke setiap node data. Ukuran volume EBS adalah per simpul. Anda dapat menghitung ukuran cluster total untuk domain OpenSearch Service dengan mengalikan jumlah node data dengan ukuran volume EBS. Ukuran minimum dan maksimum volume EBS tergantung pada tipe volume EBS yang ditentukan dan tipe instans yang dilampirkan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Batas ukuran volume EBS.

Pengaturan	Deskripsi
IOPS yang Tersedia	Jika Anda memilih jenis volume SSD IOPS Provisioned, masukkan jumlah I/O operasi per detik (IOPS) yang dapat didukung volume.

13. (Opsional) Jika Anda memilih jenis gp3 volume, perluas Pengaturan lanjutan dan tentukan IOPS tambahan (hingga 16.000 untuk setiap ukuran volume 3 TiB yang disediakan per node data) dan throughput (hingga 1.000 untuk MiB/s setiap ukuran volume 3 TiB yang disediakan per node data) di luar apa yang disertakan dengan harga penyimpanan, dengan biaya tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga OpenSearch Layanan Amazon](#).
14. (Opsional) Untuk mengaktifkan [UltraWarm penyimpanan](#), pilih Aktifkan node UltraWarm data. Setiap tipe instans memiliki [jumlah penyimpanan maksimum](#) yang dapat diatasi. Kalikan jumlah itu dengan jumlah simpul data hangat untuk total penyimpanan hangat yang dapat dialamatkan.
15. (Opsional) Untuk mengaktifkan [Penyimpanan dingin](#), pilih Aktifkan penyimpanan dingin. Anda harus mengaktifkan UltraWarm untuk mengaktifkan penyimpanan dingin.
16. Jika Anda menggunakan Multi-AZ dengan Standby, tiga [node master khusus](#) akan diaktifkan. Pilih jenis node master yang Anda inginkan. Jika Anda memilih domain Multi-AZ tanpa Standby, pilih Aktifkan node master khusus dan pilih jenis dan jumlah node master yang Anda inginkan. Simpul utama khusus meningkatkan stabilitas kluster dan diperlukan untuk domain yang memiliki jumlah instans lebih dari 10. Kami merekomendasikan tiga simpul utama khusus untuk domain produksi.

Note

Anda dapat memilih tipe instans yang berbeda untuk simpul utama dan simpul data khusus Anda. Misalnya, Anda dapat memilih instans tujuan umum atau penyimpanan yang dioptimalkan untuk node data Anda, tetapi contoh komputasi yang dioptimalkan untuk simpul utama khusus Anda.

17. (Opsional) Untuk domain yang berjalan OpenSearch atau Elasticsearch 5.3 dan yang lebih baru, konfigurasi Snapshot tidak relevan. Untuk informasi lebih lanjut tentang snapshot otomatis, lihat [the section called “Membuat snapshot indeks”](#).
18. Jika Anda ingin menggunakan titik akhir kustom daripada yang standar `https://search-mydomain-1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a9a8a7a.us-east-1.es.amazonaws.com`, pilih Aktifkan titik akhir kustom dan berikan nama dan sertifikat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat titik akhir kustom”](#).

19. Di bawah Jaringan, pilih akses VPC atau Akses publik. Jika Anda memilih Akses publik, lewati ke langkah berikutnya. Jika Anda memilih akses VPC, pastikan Anda memenuhi [prasyarat](#), lalu konfigurasi pengaturan berikut:

Pengaturan	Deskripsi
VPC	Pilih ID virtual private cloud (VPC) yang ingin Anda gunakan. VPC dan domain harus sama Wilayah AWS, dan Anda harus memilih VPC dengan penyewaan disetel ke Default. OpenSearch Layanan belum mendukung VPCs yang menggunakan penyewaan khusus.
Subnet	Pilih subnet. Jika Anda mengaktifkan Multi-AZ, Anda harus memilih dua atau tiga subnet. OpenSearch Layanan akan menempatkan titik akhir VPC dan antarmuka jaringan elastis di subnet. Anda harus memesan alamat IP yang cukup untuk antarmuka jaringan di subnet (s). Untuk informasi selengkapnya, lihat Memesan alamat IP dalam subnet VPC.
Grup keamanan	Pilih satu atau beberapa grup keamanan VPC yang memungkinkan aplikasi Anda untuk mencapai domain OpenSearch Layanan pada port (80 atau 443) dan protokol (HTTP atau HTTPS) yang diekspos oleh domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Dukungan VPC” .
Peran IAM	Pertahankan peran default. OpenSearch Layanan menggunakan peran yang telah ditentukan ini (juga dikenal sebagai peran terkait layanan) untuk mengakses VPC Anda dan untuk menempatkan titik akhir VPC dan antarmuka jaringan di subnet VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peran yang terhubung dengan layanan untuk akses VPC .
Jenis Alamat IP	Pilih tumpukan ganda atau IPv4 sebagai jenis alamat IP Anda. Dual stack memungkinkan Anda untuk berbagi sumber daya domain di seluruh IPv4 dan jenis IPv6 alamat, dan merupakan opsi yang disarankan. Jika Anda mengatur jenis alamat IP Anda ke tumpukan ganda, Anda tidak dapat mengubah jenis alamat Anda nanti.

20. Mengaktifkan atau menonaktifkan kontrol akses berbutir halus:

- Jika Anda ingin menggunakan IAM untuk manajemen pengguna, pilih Setel IAM ARN sebagai pengguna utama dan tentukan ARN untuk peran IAM.
- Jika Anda ingin menggunakan database pengguna internal, pilih Buat pengguna utama dan tentukan nama pengguna dan kata sandi.

Opsi apa pun yang Anda pilih, pengguna master dapat mengakses semua indeks di cluster dan semuanya. OpenSearch APIs Untuk panduan pilihan mana yang harus dipilih, lihat [the section called “Konsep utama”](#).

Jika Anda menonaktifkan kontrol akses detail, Anda masih dapat mengontrol akses ke domain Anda dengan menempatkannya dalam VPC, menerapkan kebijakan akses yang ketat, atau keduanya. Anda harus mengaktifkan node-to-node enkripsi dan enkripsi saat istirahat untuk menggunakan kontrol akses berbutir halus.

 Note

Kami sangat menyarankan agar mengaktifkan kontrol akses detail untuk melindungi data di domain Anda. Kontrol akses detail menyediakan keamanan di tingkat klaster, indeks, dokumen, dan bidang.

21. (Opsional) Jika Anda ingin menggunakan otentikasi SAMB untuk OpenSearch Dasbor, pilih Aktifkan otentikasi SAMB dan konfigurasi opsi SAFL untuk domain. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Otentikasi SAMP untuk Dasbor OpenSearch”](#).
22. (Opsional) Jika Anda ingin menggunakan otentikasi Amazon Cognito untuk OpenSearch Dasbor, pilih Aktifkan otentikasi Amazon Cognito. Kemudian pilih kumpulan pengguna Amazon Cognito dan kumpulan identitas yang ingin Anda gunakan untuk otentikasi OpenSearch Dasbor. Untuk panduan tentang membuat sumber daya ini, lihat [the section called “Otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch”](#).
23. Untuk kebijakan Access, pilih kebijakan akses atau konfigurasi kebijakan Anda sendiri. Jika Anda memilih untuk membuat kebijakan kustom, Anda dapat mengonfigurasinya sendiri atau mengimpornya dari domain lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Identity and Access Management”](#).

 Note

Jika Anda mengaktifkan akses VPC, Anda tidak dapat menggunakan kebijakan berbasis IP. Sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan [grup keamanan](#) untuk mengontrol alamat IP yang dapat mengakses domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tentang kebijakan akses pada domain VPC”](#).

24. (Opsional) Untuk mengharuskan semua permintaan ke domain tiba melalui HTTPS, pilih Memerlukan HTTPS untuk semua lalu lintas ke domain. Untuk mengaktifkan node-to-node enkripsi, pilih node-to-node enkripsi N. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Node-to-node enkripsi”](#). Untuk mengaktifkan enkripsi data saat istirahat, pilih Aktifkan enkripsi data saat istirahat. Opsi ini telah dipilih sebelumnya jika Anda memilih opsi penyebaran Multi-AZ dengan Siaga.
25. (Opsional) Pilih Gunakan kunci yang AWS dimiliki agar OpenSearch Layanan membuat kunci AWS KMS enkripsi atas nama Anda (atau gunakan kunci yang sudah dibuat). Jika tidak, pilih kunci KMS Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Enkripsi diam”](#).
26. Untuk jendela Off-peak, pilih waktu mulai untuk menjadwalkan pembaruan perangkat lunak layanan dan pengoptimalan Auto-Tune yang memerlukan penerapan. blue/green Pembaruan off-peak membantu meminimalkan ketegangan pada node master khusus cluster selama periode lalu lintas tinggi.
27. Untuk Auto-Tune, pilih apakah akan mengizinkan OpenSearch Layanan menyarankan perubahan konfigurasi terkait memori ke domain Anda untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Auto-Tune”](#).

(Opsional) Pilih jendela Off-peak untuk menjadwalkan jendela berulang di mana Auto-Tune memperbarui domain.
28. (Opsional) Pilih Pembaruan perangkat lunak otomatis untuk mengaktifkan pembaruan perangkat lunak otomatis.
29. (Opsional) Tambahkan tag untuk mendeskripsikan domain Anda sehingga Anda dapat mengkategorikan dan memfilter informasi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Penandaan domain”](#).
30. (Opsional) Perluas dan konfigurasi pengaturan cluster lanjutan. Untuk rangkuman opsi ini, lihat [the section called “Pengaturan cluster lanjutan”](#).
31. Pilih Buat.

Membuat domain OpenSearch Layanan ()AWS CLI

Alih-alih membuat domain OpenSearch Layanan dengan menggunakan konsol, Anda dapat menggunakan AWS CLI. Untuk sintaks, lihat Amazon OpenSearch Service dalam referensi [perintah AWS CLI](#) a.

Contoh perintah

Contoh pertama ini menunjukkan konfigurasi domain OpenSearch Layanan berikut:

- Membuat domain OpenSearch Layanan bernama mylogs dengan OpenSearch versi 1.2
- Mempopulasikan domain dengan dua instans dari tipe instans `r6g.large.search`
- Menggunakan volume gp3 EBS 100 GiB General Purpose (SSD) untuk penyimpanan untuk setiap node data
- Memungkinkan akses anonim, tetapi hanya dari satu alamat IP: 192.0.2.0/32

```
aws opensearch create-domain \  
  --domain-name mylogs \  
  --engine-version OpenSearch_1.2 \  
  --cluster-config InstanceType=r6g.large.search,InstanceCount=2 \  
  --ebs-options  
  EBSEnabled=true,VolumeType=gp3,VolumeSize=100,Iops=3500,Throughput=125 \  
  --access-policies '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Action": "es:*",  
  "Principal": "*", "Effect": "Allow", "Condition": {"IpAddress": {"aws:SourceIp":  
  ["192.0.2.0/32"]}}}]}'
```

Contoh berikutnya menunjukkan konfigurasi domain OpenSearch Layanan berikut:

- Membuat domain OpenSearch Layanan bernama mylogs dengan Elasticsearch versi 7.10
- Mempopulasikan domain dengan enam instans dari tipe instans `r6g.large.search`
- Menggunakan volume gp2 EBS 100 GiB General Purpose (SSD) untuk penyimpanan untuk setiap node data
- Membatasi akses ke layanan untuk satu pengguna, diidentifikasi oleh Akun AWS ID pengguna: 555555555555
- Mendistribusikan beberapa instans di seluruh Availability Zone

```
aws opensearch create-domain \  

```

```
--domain-name mylogs \
--engine-version Elasticsearch_7.10 \
--cluster-config
InstanceType=r6g.large.search,InstanceCount=6,ZoneAwarenessEnabled=true,ZoneAwarenessConfig={A
\
--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=100 \
--access-policies '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::555555555555:root" }, "Action": "es:*", "Resource":
"arn:aws:es:us-east-1:555555555555:domain/mylogs/*" } ] }'
```

Contoh berikutnya menunjukkan konfigurasi domain OpenSearch Layanan berikut:

- Membuat domain OpenSearch Layanan bernama mylogs dengan OpenSearch versi 1.0
- Mempopulasikan domain dengan sepuluh instans dari tipe instans r6g.xlarge.search
- Mempopulasikan domain dengan sepuluh instans dari tipe instans r6g.large.search untuk melayani sebagai simpul utama khusus
- Menggunakan volume Provisioned IOPS EBS 100 GiB untuk penyimpanan, dikonfigurasi dengan performa dasar 1000 IOPS untuk setiap simpul data
- Membatasi akses ke satu pengguna dan ke satu subsumber daya, API _search

```
aws opensearch create-domain \
--domain-name mylogs \
--engine-version OpenSearch_1.0 \
--cluster-config
InstanceType=r6g.xlarge.search,InstanceCount=10,DedicatedMasterEnabled=true,DedicatedMasterType
\
--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=io1,VolumeSize=100,Iops=1000 \
--access-policies '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::555555555555:root" }, "Action": "es:*",
"Resource": "arn:aws:es:us-east-1:555555555555:domain/mylogs/_search" } ] }'
```

Note

Jika Anda mencoba membuat domain OpenSearch Layanan dan domain dengan nama yang sama sudah ada, CLI tidak melaporkan kesalahan. Sebaliknya, CLI mengembalikan detail untuk domain yang ada.

Membuat domain OpenSearch Layanan ()AWS SDKs

AWS SDKs (kecuali Android dan iOS SDKs) mendukung semua tindakan yang ditentukan dalam [Referensi API OpenSearch Layanan Amazon](#), termasuk `CreateDomain`. Untuk kode sampel, lihat [the section called “Menggunakan AWS SDKs”](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal dan menggunakan AWS SDKs, lihat [Kit Pengembangan AWS Perangkat Lunak](#).

Membuat domain OpenSearch Layanan ()AWS CloudFormation

OpenSearch Layanan terintegrasi dengan AWS CloudFormation, layanan yang membantu Anda memodelkan dan mengatur AWS sumber daya Anda sehingga Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membuat dan mengelola sumber daya dan infrastruktur Anda. Anda membuat template yang menjelaskan OpenSearch domain yang ingin Anda buat, dan menyediakan CloudFormation serta mengonfigurasi domain untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, termasuk contoh templat JSON dan YAMAL untuk OpenSearch domain, lihat [referensi jenis sumber daya Amazon OpenSearch Service di Panduan Pengguna AWS CloudFormation](#).

Mengonfigurasi kebijakan akses

Amazon OpenSearch Service menawarkan beberapa cara untuk mengonfigurasi akses ke domain OpenSearch Layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Identity and Access Management”](#) dan [the section called “Kontrol akses detail”](#).

Konsol menyediakan kebijakan akses yang telah dikonfigurasi yang dapat Anda sesuaikan untuk kebutuhan spesifik domain Anda. Anda juga dapat mengimpor kebijakan akses dari domain OpenSearch Layanan lain. Untuk informasi tentang bagaimana kebijakan akses ini berinteraksi dengan akses VPC, lihat [the section called “Tentang kebijakan akses pada domain VPC”](#).

Untuk mengonfigurasi kebijakan akses (konsol)

1. Buka <https://aws.amazon.com>, lalu pilih Masuk ke Konsol.
2. Di bawah Analytics, pilih OpenSearch Layanan Amazon.
3. Di panel navigasi, di bawah Domain, pilih domain yang ingin Anda perbarui.
4. Pilih Tindakan dan Edit konfigurasi keamanan.
5. Edit kebijakan akses JSON, atau impor opsi yang telah dikonfigurasi sebelumnya.
6. Pilih Simpan perubahan.

Pengaturan cluster lanjutan

Gunakan opsi lanjutan untuk mengonfigurasi berikut ini:

Indeks di badan permintaan

Menentukan apakah referensi eksplisit untuk indeks diperbolehkan di dalam badan permintaan HTTP. Mengatur properti ini ke `false` mencegah pengguna melewati kontrol akses untuk sub sumber daya. Secara default, nilainya adalah `true`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pilihan lanjutan dan pertimbangan API”](#).

Alokasi cache Fielddata

Menentukan persentase ruang timbunan Java yang dialokasikan ke data bidang. Secara default, pengaturan ini adalah 20% dari timbunan JVM.

Note

Banyak pelanggan menanyakan indeks harian yang berputar. Kami menyarankan Anda untuk memulai pengujian benchmark dengan `indices.fielddata.cache.size` dikonfigurasi ke 40% dari timbunan JVM untuk sebagian besar kasus penggunaan ini. Untuk indeks yang sangat besar, Anda mungkin memerlukan cache data bidang yang besar.

Jumlah klausa maks

Menentukan jumlah maksimum klausal yang diperbolehkan dalam kueri boolean Lucene. Secara default adalah 1.024. Kueri dengan lebih dari jumlah klausa yang diizinkan menghasilkan kesalahan `TooManyClauses`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [dokumentasi Lucene](#).

Membuat perubahan konfigurasi di Amazon OpenSearch Service

Amazon OpenSearch Service menggunakan proses penyebaran biru/hijau saat memperbarui domain. blue/green Penerapan menciptakan lingkungan idle untuk pembaruan domain yang menyalin lingkungan produksi, dan mengarahkan pengguna ke lingkungan baru setelah pembaruan tersebut selesai. Dalam blue/green penyebaran, lingkungan biru adalah lingkungan produksi saat ini. Lingkungan hijau adalah lingkungan yang mengganggu.

Data dimigrasikan dari lingkungan biru ke lingkungan hijau. Ketika lingkungan baru siap, OpenSearch Layanan beralih ke lingkungan untuk mempromosikan lingkungan hijau menjadi lingkungan produksi baru. Peralihan terjadi tanpa kehilangan data. Praktik ini meminimalkan waktu henti dan mempertahankan lingkungan asli jika penerapan ke lingkungan baru tidak berhasil.

Topik

- [Perubahan yang biasanya menyebabkan blue/green penerapan](#)
- [Perubahan yang biasanya tidak menyebabkan blue/green penerapan](#)
- [Menentukan apakah perubahan akan menyebabkan penyebaran biru/hijau](#)
- [Melacak perubahan konfigurasi](#)
- [Tahapan perubahan konfigurasi](#)
- [Dampak kinerja penerapan biru/hijau](#)
- [Biaya untuk perubahan konfigurasi](#)
- [Memecahkan masalah kesalahan validasi](#)

Perubahan yang biasanya menyebabkan blue/green penerapan

Operasi berikut menyebabkan blue/green penerapan:

- Mengubah jenis instans
- Mengaktifkan kontrol akses detail
- Melakukan pembaruan perangkat lunak layanan
- Mengaktifkan atau menonaktifkan simpul utama khusus
- Mengaktifkan atau menonaktifkan Multi-AZ tanpa Siaga
- Mengubah jenis penyimpanan, tipe volume, atau ukuran volume
- Memilih subnet VPC yang berbeda
- Menambahkan atau menghapus grup keamanan VPC
- Menambahkan atau menghapus node koordinator khusus
- Mengaktifkan atau menonaktifkan otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch
- Memilih kolam pengguna atau kolam identitas Amazon Cognito yang berbeda
- Mengubah pengaturan lanjutan
- Memutakhirkan ke OpenSearch versi baru (OpenSearch Dasbor mungkin tidak tersedia selama beberapa atau semua peningkatan)

- Mengaktifkan enkripsi data saat istirahat atau node-to-node enkripsi
- Mengaktifkan atau menonaktifkan UltraWarm atau penyimpanan dingin
- Menonaktifkan Auto-Tune dan memutar kembali perubahannya
- Mengaitkan plugin opsional ke domain dan memisahkan plugin opsional dari domain
- Meningkatkan jumlah node master khusus untuk domain Multi-AZ dengan dua node master khusus
- Mengurangi ukuran volume EBS
- Mengubah ukuran volume EBS, IOPS, atau throughput, jika perubahan terakhir yang Anda buat sedang berlangsung atau terjadi kurang dari 6 jam yang lalu
- Mengaktifkan publikasi log audit ke CloudWatch.

Untuk Multi-AZ dengan domain Siaga, Anda hanya dapat membuat satu permintaan perubahan pada satu waktu. Jika perubahan sudah berlangsung, permintaan baru ditolak. Anda dapat memeriksa status perubahan saat ini dengan `DescribeDomainChangeProgress` API.

Perubahan yang biasanya tidak menyebabkan blue/green penerapan

Dalam kebanyakan kasus, operasi berikut tidak menyebabkan blue/green penyebaran:

- Memodifikasi kebijakan akses
- Memodifikasi titik akhir kustom
- Mengubah kebijakan Transport Layer Security (TLS)
- Mengubah jam snapshot otomatis
- Mengaktifkan atau menonaktifkan Memerlukan HTTPS
- Mengaktifkan Auto-Tune atau menonaktifkannya tanpa memutar kembali perubahannya
- Jika domain Anda memiliki node master khusus, mengubah node data atau jumlah UltraWarm node
- Jika domain Anda memiliki node master khusus, ubah jenis atau hitungan instans master khusus (kecuali untuk domain multi-AZ dengan dua node master khusus)
- Mengaktifkan atau menonaktifkan publikasi log kesalahan atau log lambat CloudWatch
- Menonaktifkan publikasi log audit ke CloudWatch
- Meningkatkan ukuran volume hingga 3 TiB per node data, mengubah tipe volume, IOPS, atau throughput
- Menambah atau menghapus tag

 Note

Ada beberapa pengecualian tergantung pada versi perangkat lunak layanan Anda. Jika Anda ingin memastikan bahwa perubahan tidak akan menyebabkan blue/green penyebaran, [lakukan dry run](#) sebelum memperbarui domain Anda, jika opsi ini tersedia. Beberapa perubahan tidak menawarkan opsi dry run. Kami biasanya menyarankan agar Anda membuat perubahan pada cluster Anda di luar jam lalu lintas puncak.

Menentukan apakah perubahan akan menyebabkan penyebaran biru/hijau

Anda dapat menguji beberapa jenis perubahan konfigurasi yang direncanakan untuk menentukan apakah perubahan tersebut akan menyebabkan blue/green penerapan, tanpa harus berkomitmen pada perubahan tersebut. Sebelum Anda memulai perubahan konfigurasi, gunakan konsol atau API untuk menjalankan pemeriksaan validasi guna memastikan bahwa domain Anda memenuhi syarat untuk pembaruan.

Console

Untuk memvalidasi perubahan konfigurasi

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Domain.
3. Pilih domain yang ingin Anda ubah konfigurasi. Ini membuka halaman detail domain. Pilih menu tarik-turun Tindakan dan kemudian pilih Edit konfigurasi cluster.
4. Buat perubahan pada domain, seperti changin jenis instance atau jumlah node.
5. Di bawah Analisis lari kering, pilih Jalankan. Dry run memvalidasi perubahan konfigurasi Anda untuk kesalahan dan menentukan apakah itu memerlukan blue/green penerapan.
6. Ketika dry run selesai, hasilnya muncul di bagian bawah halaman, bersama dengan ID dry run. Analisis menunjukkan apakah perubahan konfigurasi memerlukan blue/green penerapan atau tidak.

Setiap dry run menimpa yang sebelumnya. Untuk menyimpan detail setiap proses, simpan ID dry run-nya. Dry run tersedia selama 90 hari atau sampai Anda membuat pembaruan konfigurasi.

7. Untuk melanjutkan pembaruan konfigurasi Anda, pilih Simpan perubahan. Jika tidak, pilih Batalkan. Opsi mana pun membawa Anda kembali ke tab konfigurasi Cluster. Pada tab

ini, Anda dapat memilih Detail Dry run untuk melihat detail dry run terbaru Anda. Halaman ini juga mencakup side-by-side perbandingan antara konfigurasi sebelum dry run dan konfigurasi dry run.

API

Anda dapat melakukan validasi dry run melalui API konfigurasi. Untuk menguji perubahan Anda dengan API, setel `DryRun` ke `true`, dan `DryRunMode` ke `Verbose`. Mode verbose menjalankan pemeriksaan validasi selain menentukan apakah perubahan akan memulai penerapan biru/hijau. Misalnya, [UpdateDomainConfig](#) permintaan ini menguji jenis penerapan yang dihasilkan dari pengaktifan UltraWarm:

```
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/my-domain/config
{
  "ClusterConfig": {
    "WarmCount": 3,
    "WarmEnabled": true,
    "WarmType": "ultrawarm1.large.search"
  },
  "DryRun": true,
  "DryRunMode": "Verbose"
}
```

Permintaan menjalankan pemeriksaan validasi dan mengembalikan jenis penerapan yang akan menyebabkan perubahan tetapi tidak benar-benar melakukan pembaruan:

```
{
  "ClusterConfig": {
    ...
  },
  "DryRunResults": {
    "DeploymentType": "Blue/Green",
    "Message": "This change will require a blue/green deployment."
  }
}
```

Jenis penerapan yang mungkin adalah:

- **Blue/Green**— Perubahan akan menyebabkan penyebaran biru/hijau.

- **DynamicUpdate**— Perubahan tidak akan menyebabkan penyebaran biru/hijau.
- **Undetermined**— Domain masih dalam status pemrosesan, sehingga jenis penerapan tidak dapat ditentukan.
- **None**— Tidak ada perubahan konfigurasi.

Jika validasi gagal, ia mengembalikan daftar kegagalan [validasi](#).

```
{
  "ClusterConfig":{
    "...",
  },
  "DryRunProgressStatus":{
    "CreationDate":"2023-01-12T01:14:33.847Z",
    "DryRunId":"db00ca39-48b2-4774-bbd3-252cf094d205",
    "DryRunStatus":"failed",
    "UpdateDate":"2023-01-12T01:14:33.847Z",
    "ValidationFailures":[
      {
        "Code":"Cluster.Index.WriteBlock",
        "Message":"Cluster has index write blocks."
      }
    ]
  }
}
```

Jika statusnya diampending, Anda dapat menggunakan ID dry run dalam UpdateDomainConfig respons Anda dalam [DescribeDryRunProgress](#) panggilan berikutnya untuk memeriksa status validasi.

```
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/my-domain/
dryRun?dryRunId=my-dry-run-id
{
  "DryRunConfig": null,
  "DryRunProgressStatus": {
    "CreationDate": "2023-01-12T01:14:42.998Z",
    "DryRunId": "db00ca39-48b2-4774-bbd3-252cf094d205",
    "DryRunStatus": "succeeded",
    "UpdateDate": "2023-01-12T01:14:49.334Z",
    "ValidationFailures": null
  },
  "DryRunResults": {
```

```
        "DeploymentType": "Blue/Green",
        "Message": "This change will require a blue/green deployment."
    }
}
```

Untuk menjalankan analisis dry run tanpa pemeriksaan validasi, setel DryRunMode ke Basic saat Anda menggunakan API konfigurasi.

Python

Kode Python berikut menggunakan [UpdateDomainConfig](#) API untuk melakukan pemeriksaan validasi dry run dan, jika pemeriksaan berhasil, memanggil API yang sama tanpa dry run untuk memulai pembaruan. Jika pemeriksaan gagal, skrip mencetak kesalahan dan berhenti.

```
import time
import boto3

client = boto3.client('opensearch')

response = client.UpdateDomainConfig(
    ClusterConfig={
        'WarmCount': 3,
        'WarmEnabled': True,
        'WarmCount': 123,
    },
    DomainName='test-domain',
    DryRun=True,
    DryRunMode='Verbose'
)

dry_run_id = response.DryRunProgressStatus.DryRunId

retry_count = 0

while True:

    if retry_count == 5:
        print('An error occurred')
        break

    dry_run_progress_response = client.DescribeDryRunProgress('test-domain',
dry_run_id)
    dry_run_status = dry_run_progress_response.DryRunProgressStatus.DryRunStatus
```

```
if dry_run_status == 'succeeded':
    client.UpdateDomainConfig(
        ClusterConfig={
            'WarmCount': 3,
            'WarmEnabled': True,
            'WarmCount': 123,
        })
    break

elif dry_run_status == 'failed':
    validation_failures_list =
dry_run_progress_response.DryRunProgressStatus.ValidationFailures
    for item in validation_failures_list:
        print(f"Code: {item['Code']}, Message: {item['Message']}")
    break

retry_count += 1
time.sleep(30)
```

Melacak perubahan konfigurasi

Anda dapat meminta satu perubahan konfigurasi pada satu waktu, atau mengelompokkan beberapa perubahan dalam satu permintaan. Gunakan status pemrosesan Domain dan bidang status perubahan Konfigurasi di konsol untuk melacak perubahan konfigurasi. Tunggu status domain menjadi Active sebelum Anda meminta perubahan tambahan.

Domain dapat memiliki status pemrosesan berikut:

- **Active**- Tidak ada perubahan konfigurasi yang sedang berlangsung. Anda dapat mengirimkan permintaan perubahan konfigurasi baru.
- **CreatingDomain** sedang dibuat.
- **ModifyingPerubahan** konfigurasi, seperti penambahan node data baru, EBS, gp3, penyediaan IOPS, atau pengaturan kunci KMS, sedang berlangsung.
- **Upgrading engine version**— Upgrade versi mesin sedang berlangsung.
- **Updating service software**- Pembaruan perangkat lunak layanan sedang berlangsung.
- **DeletingDomain** sedang dihapus.
- **IsolatedDomain** ditangguhkan.

Domain dapat memiliki status perubahan konfigurasi berikut:


- **Pending**— Permintaan perubahan konfigurasi telah dikirimkan.
- **Initializing**— Layanan ini menginisialisasi perubahan konfigurasi.
- **Validating**— Layanan ini memvalidasi perubahan yang diminta dan sumber daya yang diperlukan.
- **Awaiting user inputs**— Layanan mengharapkan perubahan konfigurasi, seperti perubahan jenis instance, untuk dilanjutkan. Anda dapat mengedit perubahan konfigurasi.
- **Applying changes**— Layanan menerapkan perubahan konfigurasi yang diminta.
- **Cancelled**— Perubahan konfigurasi dibatalkan. Pilih Batalkan kembalikan semua perubahan.
- **Completed**— Perubahan konfigurasi yang diminta telah berhasil diselesaikan.
- **Validation failed**— Perubahan konfigurasi yang diminta gagal diselesaikan. Tidak ada perubahan konfigurasi yang diterapkan.

Note

Kegagalan validasi dapat disebabkan oleh indeks merah yang ada di domain Anda, tidak tersedianya jenis instans yang dipilih, atau ruang disk yang rendah. Untuk daftar kesalahan validasi, lihat [the section called “Memecahkan masalah kesalahan validasi”](#). Selama peristiwa kegagalan validasi, Anda dapat membatalkan, mencoba lagi, atau mengedit perubahan konfigurasi.

Ketika perubahan konfigurasi selesai, status domain berubah kembali ke **Active**.

Anda dapat meninjau kesehatan kluster dan CloudWatch metrik Amazon dan melihat bahwa jumlah node di cluster untuk sementara meningkat—seringkali berlipat ganda—saat pembaruan domain terjadi. Dalam ilustrasi berikut, Anda dapat melihat jumlah node berlipat ganda dari 11 menjadi 22 selama perubahan konfigurasi dan kembali ke 11 saat pembaruan selesai.



Peningkatan sementara ini dapat membebani [simpul utama khusus](#) klaster, yang tiba-tiba mungkin memiliki lebih banyak simpul untuk dikelola. Ini juga dapat meningkatkan latensi pencarian dan pengindeksan karena OpenSearch Layanan menyalin data dari cluster lama ke yang baru. Penting untuk mempertahankan kapasitas yang cukup di cluster untuk menangani overhead yang terkait dengan blue/green penerapan ini.

 Important

Anda tidak dikenakan biaya tambahan selama perubahan konfigurasi dan pemeliharaan layanan. Anda ditagih hanya untuk jumlah node yang Anda minta untuk klaster Anda. Untuk spesifik, lihat [the section called “Biaya untuk perubahan konfigurasi”](#).

Untuk mencegah kelebihan beban node master khusus, Anda dapat [memantau penggunaan dengan CloudWatch metrik Amazon](#). Untuk nilai maksimum yang disarankan, lihat [the section called “CloudWatch Alarm yang direkomendasikan”](#).

Tahapan perubahan konfigurasi

Setelah Anda memulai perubahan konfigurasi, OpenSearch Layanan akan melalui serangkaian langkah untuk memperbarui domain Anda. Anda dapat melihat kemajuan perubahan konfigurasi di bawah Status perubahan konfigurasi di konsol. Langkah-langkah tepat yang dilalui pembaruan tergantung pada jenis perubahan yang Anda buat. Anda juga dapat memantau perubahan konfigurasi menggunakan operasi [DescribeDomainChangeProgressAPI](#).

Berikut ini adalah tahapan yang mungkin dilakukan pembaruan selama perubahan konfigurasi:

Nama panggung	Deskripsi
Validasi	Memvalidasi bahwa domain memenuhi syarat untuk pembaruan, dan memunculkan masalah

Nama panggung	Deskripsi
	validasi jika perlu.
Menciptakan lingkungan baru	Menyelesaikan prasyarat yang diperlukan dan membuat sumber daya yang diperlukan untuk memulai penerapan. blue/green
Penyediaan node baru	Membuat serangkaian instance baru di lingkungan baru.
Perutean lalu lintas pada node baru	Mengarahkan lalu lintas ke node data yang baru dibuat.
Perutean lalu lintas pada node lama	Menonaktifkan lalu lintas pada node data lama.

Nama panggung	Deskripsi
Mempersiapkan node untuk dihapus	Bersiap untuk menghapus node. Langkah ini hanya terjadi ketika Anda menurunkan skala domain Anda (misalnya, dari 8 node menjadi 6 node).
Menyalin pecahan ke node baru	Memindahkan pecahan dari node lama ke node baru.
Mengakhiri node	Mengakhiri dan menghapus node lama setelah pecahan dihapus.

Nama panggung	Deskripsi
Menghapus sumber daya yang lebih lama	Menghapus sumber daya yang terkait dengan lingkungan lama (misalnya penyeimbang beban).
Pembaruan dinamis	Ditampilkan ketika pembaruan tidak memerlukan blue/green penerapan dan dapat diterapkan secara dinamis.
Menerapkan perubahan terkait master khusus	Ditampilkan ketika jenis atau jumlah instans master khusus diubah.
Menerapkan perubahan terkait volume	Ditampilkan ketika ukuran volume, jenis, IOPS dan throughput diubah.

Dampak kinerja penerapan biru/hijau

Selama blue/green penerapan, kluster OpenSearch Layanan Amazon Anda tersedia untuk permintaan pencarian dan pengindeksan yang masuk. Namun, Anda mungkin mengalami masalah kinerja berikut:

- Peningkatan sementara penggunaan pada node pemimpin karena cluster memiliki lebih banyak node untuk dikelola.
- Peningkatan latensi pencarian dan pengindeksan saat OpenSearch Layanan menyalin data dari node lama ke node baru.
- Peningkatan penolakan untuk permintaan masuk saat beban kluster meningkat selama blue/green penerapan.
- Untuk menghindari masalah latensi dan penolakan permintaan, Anda harus menjalankan blue/green penerapan saat kluster sehat dan lalu lintas jaringan rendah.

Biaya untuk perubahan konfigurasi

Jika Anda mengubah konfigurasi untuk domain, OpenSearch Service akan membuat kluster baru seperti yang dijelaskan dalam [the section called “Perubahan konfigurasi”](#). Selama migrasi dari lama ke baru, Anda dikenakan biaya berikut:

- Jika Anda mengubah tipe instans, Anda akan dikenakan biaya untuk kedua kluster selama satu jam pertama. Setelah satu jam pertama, Anda hanya dikenakan biaya untuk kluster baru. Volume EBS tidak dikenakan biaya dua kali karena merupakan bagian dari kluster Anda, sehingga penagihannya mengikuti penagihan instans.

Contoh: Anda mengubah konfigurasi dari tiga instans `m3.xlarge` ke empat instans `m4.large`. Untuk jam pertama, Anda dikenakan biaya untuk kedua cluster ($3 * m3.xlarge + 4 * m4.large$). Setelah satu jam pertama, Anda hanya dikenakan biaya untuk cluster baru ($4 * m4.large$).

- Jika Anda tidak mengubah jenis instans, Anda hanya dikenakan biaya untuk kluster terbesar selama satu jam pertama. Setelah satu jam pertama, Anda hanya dikenakan biaya untuk cluster baru.

Contoh: Anda mengubah konfigurasi dari tiga enam instans `m3.xlarge` ke tiga instans `m3.xlarge`. Untuk jam pertama, Anda dikenakan biaya untuk cluster terbesar ($6 * m3.xlarge$). Setelah satu jam pertama, Anda hanya dikenakan biaya untuk cluster baru ($3 * m3.xlarge$).

Memecahkan masalah kesalahan validasi

Saat Anda memulai perubahan konfigurasi atau melakukan pemutakhiran versi OpenSearch atau Elasticsearch, OpenSearch Layanan terlebih dahulu melakukan serangkaian pemeriksaan validasi untuk memastikan bahwa domain Anda memenuhi syarat untuk pembaruan. Jika salah satu pemeriksaan ini gagal, Anda menerima pemberitahuan di konsol yang berisi masalah spesifik yang harus Anda perbaiki sebelum memperbarui domain Anda. Tabel berikut mencantumkan kemungkinan masalah domain yang mungkin muncul oleh OpenSearch Layanan, dan langkah-langkah untuk mengatasinya.

Isu	Kode kesalahan	Langkah pemecahan masalah
Grup keamanan tidak ditemukan	SecurityGroupNotFound	Grup keamanan yang terkait dengan domain OpenSearch Layanan Anda tidak ada. Untuk mengatasi masalah ini, buat grup keamanan dengan nama yang ditentukan.
Subnet tidak ditemukan	SubnetNotFound	Subnet yang terkait dengan domain OpenSearch Layanan Anda tidak ada. Untuk mengatasi masalah ini, buat subnet di VPC Anda.
Peran terkait layanan tidak dikonfigurasi	SLRNotConfigured	Peran terkait layanan untuk OpenSearch Layanan tidak dikonfigurasi. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh OpenSearch Layanan dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda. Jika peran tidak ada, Anda mungkin perlu membuatnya secara manual .
Alamat IP tidak cukup	InsufficientFreeIPsForSubnets	Satu atau lebih subnet VPC Anda tidak memiliki cukup alamat IP untuk memperbarui domain Anda. Untuk menghitung berapa banyak alamat IP yang Anda butuhkan, lihat the section called “Menyimpan alamat IP di subnet VPC” .
Kumpulan pengguna Cognito tidak ada	CognitoUserPoolNotFound	OpenSearch Layanan tidak dapat menemukan kumpulan pengguna Amazon Cognito. Konfirmasi bahwa Anda membuat satu dan memiliki ID yang benar. Untuk menemukan ID, Anda dapat menggunakan konsol Amazon Cognito atau perintah AWS CLI berikut:

Isu	Kode kesalahan	Langkah pemecahan masalah
		<pre>aws cognito-idp list-user-pools --max-results 60 --region <i>us-east-1</i></pre>
Kumpulan identitas Cognito tidak ada	CognitoIdentityPoolNotFound	OpenSearch Layanan tidak dapat menemukan kumpulan identitas Cognito. Konfirmasi bahwa Anda membuat satu dan memiliki ID yang benar. Untuk menemukan ID, Anda dapat menggunakan konsol Amazon Cognito atau perintah AWS CLI berikut: <pre>aws cognito-identity list-identity-pools --max-results 60 --region <i>us-east-1</i></pre>
Domain Cognito tidak ditemukan untuk kumpulan pengguna	CognitoDomainNotFound	Kolam pengguna tidak memiliki nama domain. Anda dapat mengonfigurasinya menggunakan konsol Amazon Cognito atau perintah berikut: AWS CLI <pre>aws cognito-idp create-user-pool-domain --domain <i>my-domain</i> --user-pool-id <i>id</i></pre>
Peran Cognito tidak dikonfigurasi	CognitoRoleNotConfigured	Peran IAM yang memberikan izin OpenSearch Layanan untuk mengonfigurasi pengguna Amazon Cognito dan kumpulan identitas, dan menggunakannya untuk otentikasi, tidak dikonfigurasi. Konfigurasi peran dengan set izin dan hubungan kepercayaan yang sesuai. Anda dapat menggunakan konsol, yang membuat CognitoAccessForAmazonOpenSearch peran default untuk Anda, atau Anda dapat mengonfigurasi peran secara manual menggunakan AWS CLI atau AWS SDK.
Tidak dapat mendeskripsikan kumpulan pengguna	UserPoolNotDescribable	Peran Amazon Cognito yang ditentukan tidak memiliki izin untuk menjelaskan kumpulan pengguna yang terkait dengan domain Anda. Pastikan kebijakan izin peran memungkinkan <code>cognito-identity:DescribeUserPool</code> tindakan. Lihat the section called "Tentang peran CognitoAccessForAmazonOpenSearch" kebijakan izin lengkap.

Isu	Kode kesalahan	Langkah pemecahan masalah
Tidak dapat mendeskripsikan kumpulan identitas	IdentityPoolNotDescribable	Peran Amazon Cognito yang ditentukan tidak memiliki izin untuk menjelaskan kumpulan identitas yang terkait dengan domain Anda. Pastikan kebijakan izin peran memungkinkan <code>cognito-identity:DescribeIdentityPool</code> tindakan. Lihat the section called “Tentang peran CognitoAccessForAmazonOpenSearch” kebijakan izin lengkap.
Tidak dapat mendeskripsikan pengguna dan kumpulan identitas	CognitoPoolsNotDescribable	Peran Amazon Cognito yang ditentukan tidak memiliki izin untuk mendeskripsikan kumpulan pengguna dan identitas yang terkait dengan domain Anda. Pastikan kebijakan izin peran memungkinkan <code>cognito-identity:DescribeIdentityPool</code> dan <code>cognito-identity:DescribeUserPool</code> tindakan. Lihat the section called “Tentang peran CognitoAccessForAmazonOpenSearch” kebijakan izin lengkap.
Kunci KMS tidak diaktifkan	KMSKeyNotEnabled	Kunci AWS Key Management Service (AWS KMS) yang digunakan untuk mengenkripsi domain Anda dinonaktifkan. Aktifkan kembali kunci segera.
Sertifikat khusus tidak dalam keadaan ISSUED	InvalidCertificate	Jika domain Anda menggunakan titik akhir kustom, Anda mengamankannya dengan membuat sertifikat SSL di AWS Certificate Manager (ACM) atau mengimpor salah satu dari Anda sendiri. Status sertifikat harus Diterbitkan. Jika Anda menerima kesalahan ini, periksa status sertifikat Anda di konsol ACM. Jika status validasi Kedaluwarsa, Gagal, Tidak Aktif, atau Tertunda, lihat dokumentasi pemecahan masalah ACM untuk menyelesaikan masalah .

Isu	Kode kesalahan	Langkah pemecahan masalah
Tidak cukup kapasitas untuk meluncurkan jenis instans yang dipilih	InsufficientInstanceCapacity	Kapasitas tipe instans yang diminta tidak tersedia. Misalnya, Anda mungkin telah meminta lima <code>i3.16xlarge.search</code> node, tetapi OpenSearch Layanan tidak memiliki cukup <code>i3.16xlarge.search</code> host yang tersedia, sehingga permintaan tidak dapat dipenuhi. Periksa jenis instans yang didukung di OpenSearch Layanan dan pilih jenis instans yang berbeda.
Indeks merah dalam cluster	RedCluster	Satu atau lebih indeks di cluster Anda memiliki status merah, yang mengarah ke status cluster merah secara keseluruhan. Untuk memecahkan masalah dan memperbaiki masalah ini, lihat. the section called "Status klaster merah"
Pemutus sirkuit memori, terlalu banyak permintaan	TooManyRequests	Ada terlalu banyak permintaan pencarian dan penulisan ke domain Anda, sehingga OpenSearch Layanan tidak dapat memperbarui konfigurasinya. Anda dapat mengurangi jumlah permintaan, menskalakan instans secara vertikal hingga 64 GiB RAM, atau menskalakan secara horizontal dengan menambahkan instance.
Konfigurasi baru tidak dapat menyimpan data (ruang disk rendah)	InsufficientStorageCapacity	Ukuran penyimpanan yang dikonfigurasi tidak dapat menampung semua data di domain Anda. Untuk mengatasi masalah ini, pilih volume yang lebih besar , hapus indeks yang tidak digunakan , atau tingkatkan jumlah node di cluster untuk segera membebaskan ruang disk.

Isu	Kode kesalahan	Langkah pemecahan masalah
Pecahan disematkan ke node tertentu	ShardMovementBlocked	Satu atau lebih indeks di domain Anda dilampirkan ke node tertentu dan tidak dapat dipindahkan. Ini kemungkinan besar terjadi karena Anda mengonfigurasi pemfilteran alokasi pecahan, yang memungkinkan Anda menentukan node mana yang diizinkan untuk meng-host pecahan indeks tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, hapus filter alokasi pecahan dari semua indeks yang terpengaruh: <pre>PUT my-index/_settings { "settings": { "index.routing.allocation.require._name": null } }</pre>
Konfigurasi baru tidak dapat menampung semua pecahan (jumlah pecahan)	TooManyShards	Jumlah pecahan pada domain Anda terlalu tinggi, yang mencegah OpenSearch Service memindahkannya ke konfigurasi baru. Untuk mengatasi masalah ini, skala domain Anda secara horizontal dengan menambahkan node dari jenis konfigurasi yang sama dengan node cluster Anda saat ini. Perhatikan bahwa ukuran volume EBS maksimum bergantung pada jenis instance node. Untuk mencegah masalah ini di masa mendatang, lihat the section called “Memilih jumlah serpihan” dan tentukan strategi sharding yang sesuai untuk kasus penggunaan Anda.

Isu	Kode kesalahan	Langkah pemecahan masalah
Subnet yang terkait dengan domain Anda tidak mendukung alamat IPv4	ResultCodeIPv4BlockNotExists	Untuk mengatasi masalah ini, buat subnet atau perbarui subnet yang ada di VPC Anda sesuai dengan jenis alamat IP domain yang dikonfigurasi. Jika domain Anda menggunakan IPv4satu-satunya jenis alamat, gunakan subnet IPv4 -only. Jika domain Anda menggunakan mode Dual-stack, gunakan subnet dual-stack.
Subnet yang terkait dengan domain Anda tidak mendukung alamat IPv6	ResultCodeIPv6BlockNotExists	Untuk mengatasi masalah ini, buat subnet atau perbarui subnet yang ada di VPC Anda sesuai dengan jenis alamat IP domain yang dikonfigurasi. Jika domain Anda menggunakan IPv4satu-satunya jenis alamat, gunakan subnet IPv4 -only. Jika domain Anda menggunakan mode Dual-stack, gunakan subnet dual-stack.

Pembaruan perangkat lunak layanan di Amazon OpenSearch Service

Note

[Untuk penjelasan tentang perubahan dan penambahan yang dibuat di setiap pembaruan perangkat lunak layanan utama \(non-patch\), lihat catatan rilis.](#)

Amazon OpenSearch Service secara teratur merilis pembaruan perangkat lunak layanan yang menambahkan fitur atau meningkatkan domain Anda. Panel Notifikasi di konsol adalah cara termudah untuk melihat apakah pembaruan tersedia atau untuk memeriksa status pembaruan.

Setiap notifikasi menyertakan detail tentang pembaruan perangkat lunak layanan. Semua pembaruan perangkat lunak layanan menggunakan penerapan biru/hijau untuk meminimalkan waktu henti.

Pembaruan perangkat lunak layanan berbeda dari peningkatan OpenSearch versi. Untuk informasi tentang meningkatkan ke versi yang lebih baru OpenSearch, lihat [the section called “Meningkatkan Domain”](#).

Pembaruan opsional versus yang diperlukan

OpenSearch Layanan memiliki dua kategori besar pembaruan perangkat lunak layanan:

Pembaruan opsional

Pembaruan perangkat lunak layanan opsional umumnya mencakup peningkatan dan dukungan untuk fitur atau fungsionalitas baru. Pembaruan opsional tidak diberlakukan pada domain Anda, dan tidak ada tenggat waktu yang sulit untuk menginstalnya. Ketersediaan pembaruan dikomunikasikan melalui email dan pemberitahuan konsol. Anda dapat memilih untuk segera menerapkan pembaruan atau menjadwalkan ulang untuk tanggal dan waktu yang lebih tepat. Anda juga dapat menjadwalkannya selama [jendela off-peak](#) domain. Sebagian besar pembaruan perangkat lunak bersifat opsional.

Terlepas dari apakah Anda menjadwalkan pembaruan atau tidak, jika Anda membuat perubahan pada domain yang menyebabkan [penyebaran biru/hijau](#), OpenSearch Layanan secara otomatis memperbarui perangkat lunak layanan Anda untuk Anda.

Anda dapat mengonfigurasi domain Anda untuk menerapkan pembaruan opsional secara otomatis selama [jam sibuk](#). Ketika opsi ini diaktifkan, OpenSearch Layanan menunggu setidaknya 13 hari sejak pembaruan opsional tersedia dan kemudian menjadwalkan pembaruan setelah 72 jam (tiga hari). Anda menerima pemberitahuan konsol saat pembaruan dijadwalkan dan Anda dapat memilih untuk menjadwalkan ulang untuk kemudian hari.

Untuk mengaktifkan pembaruan perangkat lunak otomatis, pilih Aktifkan pembaruan perangkat lunak otomatis saat Anda membuat atau memperbarui domain Anda. Untuk mengonfigurasi pengaturan yang sama menggunakan AWS CLI, atur `--software-update-options` ke `true` saat Anda membuat atau memperbarui domain Anda.

Pembaruan yang diperlukan

Pembaruan perangkat lunak layanan yang diperlukan umumnya mencakup perbaikan keamanan penting atau pembaruan wajib lainnya untuk memastikan integritas dan fungsionalitas domain Anda yang berkelanjutan. Contoh pembaruan yang diperlukan adalah Log4j Common Vulnerabilities

and Exposures (CVEs) dan penegakan Instance Metadata Service Version 2 (). IMDSv2 Jumlah pembaruan wajib dalam setahun biasanya kurang dari tiga.

OpenSearch Layanan secara otomatis menjadwalkan pembaruan ini dan memberi tahu Anda 72 jam (tiga hari) sebelum pembaruan yang dijadwalkan melalui email dan pemberitahuan konsol. Anda dapat memilih untuk segera menerapkan pembaruan atau menjadwalkannya kembali untuk tanggal dan waktu yang lebih tepat dalam jangka waktu yang diizinkan. Anda juga dapat menjadwalkannya selama [jendela off-peak](#) domain berikutnya. Jika Anda tidak mengambil tindakan pada pembaruan yang diperlukan dan Anda tidak membuat perubahan domain apa pun yang menyebabkan penyebaran biru/hijau, OpenSearch Layanan dapat memulai pembaruan kapan saja di luar batas waktu yang ditentukan (biasanya 14 hari sejak ketersediaan), di dalam jendela luar puncak domain.

Terlepas dari kapan pembaruan dijadwalkan, jika Anda membuat perubahan pada domain yang menyebabkan [penyebaran biru/hijau](#), OpenSearch Layanan secara otomatis memperbarui domain Anda untuk Anda.

Pembaruan tambalan

Versi perangkat lunak layanan yang diakhiri dengan “-P” dan angka, seperti R20211203-**P4**, adalah rilis patch. Patch cenderung mencakup peningkatan kinerja, perbaikan bug kecil, dan perbaikan keamanan atau perbaikan postur. Rilis patch tidak menyertakan fitur baru atau perubahan yang melanggar, dan umumnya tidak memiliki dampak langsung atau nyata pada pengguna. Pemberitahuan perangkat lunak layanan memberi tahu Anda jika rilis patch bersifat opsional atau wajib.

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat memutuskan apakah akan memperbarui domain Anda:

- Memperbarui domain Anda secara manual memungkinkan Anda memanfaatkan fitur baru dengan lebih cepat. Saat Anda memilih Perbarui, OpenSearch Layanan menempatkan permintaan dalam antrian dan memulai pembaruan ketika ada waktu.
- Saat Anda memulai pembaruan perangkat lunak layanan, OpenSearch Layanan mengirimkan pemberitahuan saat pembaruan dimulai dan kapan selesai.
- Pembaruan perangkat lunak menggunakan deployment biru/hijau untuk meminimalkan waktu henti. Pembaruan untuk sementara dapat menegangkan simpul utama terdedikasi kluster, jadi pastikan untuk mempertahankan kapasitas yang cukup untuk menangani overhead terkait.

- Pembaruan biasanya selesai dalam beberapa menit, tetapi juga dapat memakan waktu beberapa jam atau bahkan sehari-hari jika sistem Anda mengalami beban berat. Pertimbangkan untuk memperbarui domain selama [jendela off-peak](#) yang dikonfigurasi untuk menghindari periode pembaruan yang lama.

Memulai pembaruan perangkat lunak layanan

Anda dapat meminta pembaruan perangkat lunak layanan melalui konsol OpenSearch Layanan, konsol AWS CLI, atau salah satu SDKs.

Konsol

Untuk meminta pembaruan perangkat lunak layanan

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih nama domain untuk membuka konfigurasinya.
3. Pilih Tindakan, Perbarui dan pilih salah satu opsi berikut:
 - Terapkan pembaruan sekarang - Segera jadwalkan tindakan yang akan terjadi pada jam saat ini jika ada kapasitas yang tersedia. Jika kapasitas tidak tersedia, kami menyediakan slot waktu lain yang tersedia untuk dipilih.
 - Jadwalkan di jendela off-peak — Hanya tersedia jika jendela off-peak diaktifkan untuk domain. Menjadwalkan pembaruan yang akan dilakukan selama jendela off-peak domain yang dikonfigurasi. Tidak ada jaminan bahwa pembaruan akan terjadi selama jendela langsung berikutnya. Tergantung pada kapasitas, itu mungkin terjadi di hari-hari berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Jendela di luar puncak”](#).
 - Jadwal untuk tanggal dan waktu tertentu - Menjadwalkan pembaruan untuk berlangsung pada tanggal dan waktu tertentu. Jika waktu yang Anda tentukan tidak tersedia karena alasan kapasitas, Anda dapat memilih slot waktu yang berbeda.

Jika Anda menjadwalkan pembaruan di kemudian hari (di dalam atau di luar jendela off-peak domain), Anda dapat menjadwalkan ulang kapan saja. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Tindakan penjadwalan ulang”](#).

4. Pilih Konfirmasi.

AWS CLI

Kirim [start-service-software-update](#) AWS CLI permintaan untuk memulai pembaruan perangkat lunak layanan. Contoh ini segera menambahkan pembaruan ke antrian:

```
aws opensearch start-service-software-update \  
  --domain-name my-domain \  
  --schedule-at "NOW"
```

Tanggapan:

```
{  
  "ServiceSoftwareOptions": {  
    "CurrentVersion": "R20220928-P1",  
    "NewVersion": "R20220928-P2",  
    "UpdateAvailable": true,  
    "Cancellable": true,  
    "UpdateStatus": "PENDING_UPDATE",  
    "Description": "",  
    "AutomatedUpdateDate": "1969-12-31T16:00:00-08:00",  
    "OptionalDeployment": true  
  }  
}
```

Tip

Setelah Anda meminta pembaruan, Anda memiliki jendela waktu yang kecil di mana Anda dapat membatalkannya. Durasi PENDING_UPDATE status ini dapat sangat bervariasi dan tergantung pada pembaruan bersamaan yang dilakukan OpenSearch Layanan. Wilayah AWS Untuk membatalkan pembaruan, gunakan konsol atau `cancel-service-software-update` AWS CLI perintah.

Jika permintaan gagal dengan `aBaseException`, itu berarti bahwa waktu yang Anda tentukan tidak tersedia karena alasan kapasitas, dan Anda harus menentukan waktu yang berbeda. OpenSearch Layanan memberikan saran slot alternatif yang tersedia sebagai tanggapan.

AWS SDKs

Contoh skrip Python ini menggunakan metode [describe_domain](#) dan [start_service_software_update](#) dari AWS SDK untuk Python (Boto3) untuk memeriksa apakah domain memenuhi syarat untuk

[pembaruan](#) perangkat lunak layanan dan jika demikian, mulai pembaruan. Anda harus memberikan nilai untuk `domain_name`.

```
import boto3
from botocore.config import Config
import time

# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default region.

my_config = Config(
    # Optionally lets you specify a Region other than your default.
    region_name='us-east-1'
)

domain_name = '' # The name of the domain to check and update

client = boto3.client('opensearch', config=my_config)

def getUpdateStatus(client):
    """Determines whether the domain is eligible for an update"""
    response = client.describe_domain(
        DomainName=domain_name
    )
    sso = response['DomainStatus']['ServiceSoftwareOptions']
    if sso['UpdateStatus'] == 'ELIGIBLE':
        print('Domain [' + domain_name + '] is eligible for a service software update
from version ' +
            sso['CurrentVersion'] + ' to version ' + sso['NewVersion'])
        updateDomain(client)
    else:
        print('Domain is not eligible for an update at this time.')

def updateDomain(client):
    """Starts a service software update for the eligible domain"""
    response = client.start_service_software_update(
        DomainName=domain_name
    )
    print('Updating domain [' + domain_name + '] to version ' +
        response['ServiceSoftwareOptions']['NewVersion'] + '...')
```

```
waitForUpdate(client)

def waitForUpdate(client):
    """Waits for the domain to finish updating"""
    response = client.describe_domain(
        DomainName=domain_name
    )
    status = response['DomainStatus']['ServiceSoftwareOptions']['UpdateStatus']
    if status == 'PENDING_UPDATE' or status == 'IN_PROGRESS':
        time.sleep(30)
        waitForUpdate(client)
    elif status == 'COMPLETED':
        print('Domain [' + domain_name +
              '] successfully updated to the latest software version')
    else:
        print('Domain is not currently being updated.')

def main():
    getUpdateStatus(client)
```

Menjadwalkan pembaruan perangkat lunak selama jendela off-peak

[Setiap domain OpenSearch Layanan yang dibuat setelah 16 Februari 2023 memiliki jendela 10 jam harian antara pukul 22:00 dan 8:00 pagi waktu setempat yang kami anggap sebagai jendela off-peak.](#)

OpenSearch Layanan menggunakan jendela ini untuk menjadwalkan pembaruan perangkat lunak layanan untuk domain. Pembaruan off-peak membantu meminimalkan ketegangan pada node master khusus cluster selama periode lalu lintas yang lebih tinggi. OpenSearch Layanan tidak dapat memulai pembaruan di luar jendela 10 jam ini tanpa persetujuan Anda.

- Untuk pembaruan opsional, OpenSearch Layanan memberi tahu Anda tentang ketersediaan pembaruan dan meminta Anda untuk menjadwalkan pembaruan selama jendela off-peak yang akan datang.
- Untuk pembaruan yang diperlukan, OpenSearch Layanan secara otomatis menjadwalkan pembaruan selama jendela off-peak yang akan datang dan memberi tahu Anda tiga hari sebelumnya. Anda dapat menjadwalkan ulang pembaruan (untuk di dalam atau di luar jendela off-peak), tetapi hanya dalam jangka waktu yang diperlukan agar pembaruan selesai.

Untuk setiap domain, Anda dapat memilih untuk mengganti waktu mulai 10:00 P.M. default dengan waktu khusus. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Mengkonfigurasi jendela off-peak khusus”](#).

Konsol

Untuk menjadwalkan pembaruan selama jendela off-peak yang akan datang

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih nama domain untuk membuka konfigurasinya.
3. Pilih Tindakan, Perbarui.
4. Pilih Jadwalkan di jendela off-peak.
5. Pilih Konfirmasi.

Anda dapat melihat tindakan terjadwal pada tab jendela Off-peak dan menjadwalkan ulang kapan saja. Lihat [the section called “Melihat tindakan terjadwal”](#).

CLI

Untuk menjadwalkan pembaruan selama jendela off-peak yang akan datang menggunakan AWS CLI, kirim [StartServiceSoftwareUpdate](#) permintaan dan tentukan OFF_PEAK_WINDOW --schedule-at parameternya:

```
aws opensearch start-service-software-update \  
  --domain-name my-domain \  
  --schedule-at "OFF_PEAK_WINDOW"
```

Memantau pembaruan perangkat lunak layanan

OpenSearch Layanan mengirimkan [pemberitahuan](#) ketika pembaruan perangkat lunak layanan tersedia, diperlukan, dimulai, selesai, atau gagal. Anda dapat melihat notifikasi ini di panel Notifikasi konsol OpenSearch Layanan. Kepelikan notifikasi adalah Informational jika pembaruan bersifat opsional dan High jika diperlukan.

OpenSearch Layanan juga mengirimkan acara perangkat lunak layanan ke Amazon EventBridge. Anda dapat menggunakan EventBridge untuk mengonfigurasi aturan yang mengirim email atau melakukan tindakan tertentu saat acara diterima. Untuk panduan contoh, lihat [the section called “Tutorial: Mengirim peringatan SNS untuk pembaruan yang tersedia”](#).

Untuk melihat format setiap peristiwa perangkat lunak layanan yang dikirim ke Amazon EventBridge, lihat [the section called “Peristiwa pembaruan perangkat lunak layanan”](#).

Ketika domain tidak memenuhi syarat untuk pembaruan

Domain Anda tidak memenuhi syarat untuk pembaruan perangkat lunak layanan jika berada di salah satu status berikut:

Status	Deskripsi
Domain dalam pemrosesan	Domain sedang di tengah-tengah perubahan konfigurasi. Periksa kelayakan pembaruan setelah operasi selesai.
Status klaster merah	Satu atau lebih indeks dalam klaster berwarna merah. Untuk langkah-langkah pemecahan masalah, lihat the section called “Status klaster merah” .
Tingkat kesalahan tinggi	OpenSearch Klaster mengembalikan sejumlah besar kesalahan 5xx saat mencoba memproses permintaan. Masalah ini biasanya merupakan hasil dari terlalu banyaknya permintaan baca atau tulis secara bersamaan. Pertimbangkan untuk mengurangi lalu lintas ke klaster atau menskalakan domain Anda.
Split brain	Split brain berarti OpenSearch klaster Anda memiliki lebih dari satu simpul utama dan telah terpecah menjadi dua klaster yang tidak akan pernah bergabung kembali dengan sendirinya. Anda dapat menghindari split brain dengan menggunakan jumlah yang direkomendasikan untuk simpul utama terdedikasi . Untuk bantuan pemulihan dari split brain, hubungi Dukungan .
Masalah integrasi Amazon Cognito	Domain Anda menggunakan autentikasi untuk OpenSearch Dasbor , dan OpenSearch Layanan tidak dapat menemukan satu atau lebih sumber daya Amazon Cognito. Masalah ini biasanya terjadi jika kolam pengguna Amazon Cognito hilang. Untuk memperbaiki masalah, buat ulang sumber daya yang hilang dan konfigurasi domain OpenSearch Layanan untuk menggunakannya.
Masalah layanan lainnya	Masalah dengan OpenSearch Layanan itu sendiri dapat menyebabkan domain Anda ditampilkan sebagai tidak memenuhi syarat untuk pembaruan. Jika tidak ada syarat sebelumnya yang berlaku untuk

Status	Deskripsi
	domain Anda dan masalah berlanjut selama lebih dari satu hari, hubungi Dukungan .

Mendefinisikan jendela off-peak untuk Amazon Service OpenSearch

Saat membuat domain OpenSearch Layanan Amazon, Anda menentukan jendela 10 jam harian yang dianggap jam sibuk. OpenSearch Layanan menggunakan jendela ini untuk menjadwalkan pembaruan perangkat lunak layanan dan pengoptimalan Auto-Tune yang memerlukan [penerapan biru/hijau](#) selama waktu lalu lintas yang relatif lebih rendah, bila memungkinkan. Biru/hijau mengacu pada proses membuat lingkungan baru untuk pembaruan domain dan mengarahkan pengguna ke lingkungan baru setelah pembaruan tersebut selesai.

Meskipun penerapan biru/hijau tidak mengganggu, untuk meminimalkan potensi [dampak kinerja](#) saat sumber daya dikonsumsi untuk penerapan biru/hijau, sebaiknya Anda menjadwalkan penerapan ini selama jendela off-peak domain yang dikonfigurasi. Pembaruan seperti penggantian node, atau yang perlu segera disebarkan ke domain, jangan gunakan jendela off-peak.

Anda dapat memodifikasi waktu mulai untuk jendela off-peak, tetapi Anda tidak dapat mengubah panjang jendela.

Note


Jendela off-peak diperkenalkan pada 16 Februari 2023. Semua domain yang dibuat sebelum tanggal ini memiliki jendela off-peak dinonaktifkan secara default. Anda harus mengaktifkan dan mengonfigurasi jendela off-peak secara manual untuk domain ini. Semua domain yang dibuat setelah tanggal ini akan mengaktifkan jendela off-peak secara default. Anda tidak dapat menonaktifkan jendela off-peak untuk domain setelah diaktifkan.

Pembaruan perangkat lunak layanan off-peak

OpenSearch Layanan memiliki dua kategori pembaruan perangkat lunak layanan yang luas - opsional dan wajib. Kedua jenis tersebut membutuhkan deployment biru/hijau. Pembaruan opsional tidak diberlakukan pada domain Anda, sementara pembaruan yang diperlukan diinstal secara

otomatis jika Anda tidak mengambil tindakan sebelum batas waktu yang ditentukan (biasanya dua minggu sejak ketersediaan). Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pembaruan opsional versus yang diperlukan”](#).

Saat Anda memulai pembaruan opsional, Anda memiliki pilihan untuk segera menerapkan pembaruan, menjadwalkannya untuk jendela off-peak berikutnya, atau menentukan tanggal dan waktu khusus untuk menerapkannya.



Service software update available ✕

Update service software R20221114 is available for this domain. Software updates use blue/green deployments to minimize downtime. We recommend performing updates during off-peak window.

☐ Apply update now

☒ Schedule it in off-peak window

☐ Schedule for specific date and time

Cancel Confirm

Untuk pembaruan yang diperlukan, OpenSearch Layanan secara otomatis menjadwalkan tanggal dan waktu selama jam sibuk untuk melakukan pembaruan. Anda menerima pemberitahuan tiga hari sebelum pembaruan yang dijadwalkan, dan Anda dapat memilih untuk menjadwalkan ulang untuk tanggal dan waktu berikutnya dalam periode penerapan yang diperlukan. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Tindakan penjadwalan ulang”](#).

Optimasi Auto-Tune Off-peak

Sebelumnya, Auto-Tune menggunakan [jendela pemeliharaan](#) untuk menjadwalkan perubahan yang memerlukan penerapan biru/hijau. Domain yang sudah mengaktifkan Auto-Tune dan jendela pemeliharaan sebelum pengenalan jendela off-peak akan terus menggunakan jendela pemeliharaan untuk pembaruan ini, kecuali jika Anda memigrasikannya untuk menggunakan jendela off-peak.

Kami menyarankan Anda memigrasikan domain Anda untuk menggunakan jendela off-peak, karena digunakan untuk menjadwalkan aktivitas lain di domain seperti pembaruan software layanan. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Migrasi dari jendela pemeliharaan Auto-Tune”](#). Anda tidak dapat kembali menggunakan jendela pemeliharaan setelah memigrasikan domain ke jendela off-peak.

Semua domain yang dibuat setelah 16 Februari 2023 akan menggunakan jendela off-peak, bukan jendela pemeliharaan lama, untuk menjadwalkan blue/green deployments. You can't disable the off-

peak window for a domain. For a list of Auto-Tune optimizations that require blue/green penerapan, lihat [the section called “Jenis perubahan”](#)

Mengaktifkan jendela off-peak

Setiap domain yang dibuat sebelum 16 Februari 2023 (ketika jendela off-peak diperkenalkan) menonaktifkan fitur tersebut secara default. Anda harus mengaktifkannya secara manual untuk domain ini. Anda tidak dapat menonaktifkan jendela off-peak setelah diaktifkan.

Konsol

Untuk mengaktifkan jendela off-peak untuk domain

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih nama domain untuk membuka konfigurasinya.
3. Arahkan ke tab jendela Off-peak dan pilih Edit.
4. Menentukan waktu mulai khusus di Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Misalnya, untuk mengonfigurasi waktu mulai pukul 11:30 malam di Wilayah US West (Oregon), tentukan 07:30.
5. Pilih Simpan perubahan.

CLI

Untuk memodifikasi jendela off-peak menggunakan AWS CLI, kirim [UpdateDomainConfig](#) permintaan:

```
aws opensearch update-domain-config \
  --domain-name my-domain \
  --off-peak-window-options 'Enabled=true,
  OffPeakWindow={WindowStartTime={Hours=02,Minutes=00}}'
```

Jika Anda tidak menentukan waktu mulai jendela kustom, defaultnya adalah 00:00 UTC.

Mengkonfigurasi jendela off-peak khusus

Anda menentukan jendela off-peak khusus untuk domain Anda di Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Misalnya, jika Anda ingin jendela off-peak dimulai pada pukul 11:00 untuk domain di Wilayah US East (N. Virginia), Anda akan menentukan pukul 04:00 UTC.

Konsol

Untuk memodifikasi jendela off-peak untuk domain

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih nama domain untuk membuka konfigurasinya.
3. Arahkan ke tab jendela Off-peak. Anda dapat melihat jendela off-peak yang dikonfigurasi dan daftar tindakan terjadwal yang akan datang untuk domain.
4. Pilih Edit dan tentukan waktu mulai baru di UTC. Misalnya, untuk mengonfigurasi waktu mulai pukul 21:00 di Wilayah AS Timur (Virginia Utara), tentukan 02:00 UCT.
5. Pilih Simpan perubahan.

CLI

Untuk mengonfigurasi jendela off-peak khusus menggunakan AWS CLI, kirim [UpdateDomainConfig](#) permintaan dan tentukan jam dan menit dalam format waktu 24 jam.

Misalnya, permintaan berikut mengubah waktu mulai jendela menjadi 2:00 AM UTC:

```
aws opensearch update-domain-config \
  --domain-name my-domain \
  --off-peak-window-options 'OffPeakWindow={WindowStartTime={Hours=02,Minutes=00}}'
```

Jika Anda tidak menentukan waktu mulai jendela, defaultnya adalah 10:00 P.M. waktu setempat untuk domain Wilayah AWS tersebut dibuat.

Melihat tindakan terjadwal

Anda dapat melihat semua tindakan yang saat ini dijadwalkan, sedang berlangsung, atau tertunda untuk setiap domain Anda. Tindakan dapat memiliki tingkat keparahan HIGH, MEDIUM, dan LOW.

Tindakan dapat memiliki status berikut:

- Pending update Tindakan sedang dalam antrean untuk diproses.
- In progress Tindakan saat ini sedang berlangsung.
- Failed Tindakan tersebut gagal diselesaikan.
- Completed Tindakan telah berhasil diselesaikan.

- **Not eligible**— Hanya untuk pembaruan perangkat lunak layanan. Pembaruan tidak dapat dilanjutkan karena cluster dalam keadaan tidak sehat.
- **Eligible**— Hanya untuk pembaruan perangkat lunak layanan. Domain memenuhi syarat untuk pembaruan.

Konsol

Konsol OpenSearch Layanan menampilkan semua tindakan terjadwal dalam konfigurasi domain, bersama dengan tingkat keparahan setiap tindakan dan status saat ini.

Untuk melihat tindakan terjadwal untuk domain

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih nama domain untuk membuka konfigurasinya.
3. Arahkan ke tab jendela Off-peak.
4. Di bawah Tindakan terjadwal, lihat semua tindakan yang saat ini dijadwalkan, sedang berlangsung, atau tertunda untuk domain.

CLI

Untuk melihat tindakan terjadwal menggunakan AWS CLI, kirim [ListScheduledActions](#) permintaan:

```
aws opensearch list-scheduled-actions \  
  --domain-name my-domain
```

Tanggapan:

```
{  
  "ScheduledActions": [  
    {  
      "Cancellable": true,  
      "Description": "The Deployment type is : BLUE_GREEN.",  
      "ID": "R20220721-P13",  
      "Mandatory": false,  
      "Severity": "HIGH",  
      "ScheduledBy": "CUSTOMER",  
      "ScheduledTime": 1.673871601E9,  
      "Status": "PENDING_UPDATE",
```

```
    "Type": "SERVICE_SOFTWARE_UPDATE",
  },
  {
    "Cancellable": true,
    "Description": "Amazon Opensearch will adjust the young generation JVM
arguments on your domain to improve performance",
    "ID": "Auto-Tune",
    "Mandatory": true,
    "Severity": "MEDIUM",
    "ScheduledBy": "SYSTEM",
    "ScheduledTime": 1.673871601E9,
    "Status": "PENDING_UPDATE",
    "Type": "JVM_HEAP_SIZE_TUNING",
  }
]
```

Tindakan penjadwalan ulang

OpenSearch Layanan memberi tahu Anda tentang pembaruan perangkat lunak layanan terjadwal dan pengoptimalan Auto-Tune. Anda dapat langsung menerapkan perubahan, atau menjadwalkan ulang untuk tanggal dan waktu berikutnya.

Note

OpenSearch Layanan dapat menjadwalkan tindakan dalam waktu satu jam dari waktu yang Anda pilih. Misalnya, jika Anda memilih untuk menerapkan pembaruan pada pukul 5 sore, itu dapat diterapkan antara jam 5 dan 6 sore.

Konsol

Untuk menjadwalkan ulang suatu tindakan

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih nama domain untuk membuka konfigurasinya.
3. Arahkan ke tab jendela Off-peak.
4. Di bawah Tindakan terjadwal, pilih tindakan dan pilih Reschedule.
5. Pilih salah satu opsi berikut:

- Terapkan pembaruan sekarang - Segera jadwalkan tindakan yang akan terjadi pada jam saat ini jika ada kapasitas yang tersedia. Jika kapasitas tidak tersedia, kami menyediakan slot waktu lain yang tersedia untuk dipilih.
- Jadwalkan di jendela off-peak - Menandai aksi yang akan diambil selama jendela off-peak yang akan datang. Tidak ada jaminan bahwa perubahan akan diterapkan selama jendela berikutnya. Tergantung pada kapasitas, itu mungkin terjadi di hari-hari berikutnya.
- Jadwalkan ulang pembaruan ini - Memungkinkan Anda menentukan tanggal dan waktu khusus untuk menerapkan perubahan. Jika waktu yang Anda tentukan tidak tersedia karena alasan kapasitas, Anda dapat memilih slot waktu yang berbeda.
- Batalkan pembaruan terjadwal - Membatalkan pembaruan. Opsi ini hanya tersedia untuk pembaruan perangkat lunak layanan opsional. Ini tidak tersedia untuk tindakan Auto-Tune atau pembaruan perangkat lunak wajib.

6. Pilih Simpan perubahan.

CLI

Untuk menjadwalkan ulang tindakan menggunakan AWS CLI, kirim [UpdateScheduledAction](#) permintaan. Untuk mengambil ID tindakan, kirim `ListScheduledActions` permintaan.

Permintaan berikut menjadwalkan ulang pembaruan perangkat lunak layanan untuk tanggal dan waktu tertentu:

```
aws opensearch update-scheduled-action \  
  --domain-name my-domain \  
  --action-id R20220721-P13 \  
  --action-type "SERVICE_SOFTWARE_UPDATE" \  
  --desired-start-time 1677348395000 \  
  --schedule-at TIMESTAMP
```

Tanggapan:

```
{  
  "ScheduledAction": {  
    "Cancellable": true,  
    "Description": "Cluster status is updated.",  
    "Id": "R20220721-P13",  
    "Mandatory": false,  
    "ScheduledBy": "CUSTOMER",
```

```
"ScheduledTime": 1677348395000,  
"Severity": "HIGH",  
"Status": "PENDING_UPDATE",  
"Type": "SERVICE_SOFTWARE_UPDATE"  
}  
}
```

Jika permintaan gagal dengan `aSlotNotAvailableException`, itu berarti bahwa waktu yang Anda tentukan tidak tersedia karena alasan kapasitas, dan Anda harus menentukan waktu yang berbeda. OpenSearch Layanan memberikan saran slot alternatif yang tersedia sebagai tanggapan.

Migrasi dari jendela pemeliharaan Auto-Tune

Jika domain dibuat sebelum 16 Februari 2023, domain dapat menggunakan [jendela pemeliharaan](#) untuk menjadwalkan pengoptimalan Auto-Tune yang memerlukan penerapan biru/hijau. Anda dapat memigrasikan domain Auto-Tune yang ada untuk menggunakan jendela off-peak.

Note

Anda tidak dapat kembali menggunakan jendela pemeliharaan setelah memigrasikan domain untuk menggunakan jendela off-peak.

Konsol

Untuk memigrasikan domain untuk menggunakan jendela off-peak

1. Di dalam konsol OpenSearch Layanan Amazon, pilih nama domain untuk membuka konfigurasinya.
2. Buka tab Auto-Tune dan pilih Edit.
3. Pilih Migrasikan ke jendela off-peak.
4. Untuk Waktu mulai (UTC), berikan waktu mulai harian untuk jendela off-peak di Universal Coordinated Time (UTC).
5. Pilih Simpan perubahan.

CLI

Untuk bermigrasi dari jendela pemeliharaan Auto-Tune ke jendela off-peak menggunakan AWS CLI, kirim permintaan: [UpdateDomainConfig](#)

```
aws opensearch update-domain-config \
  --domain-name my-domain \
  --auto-tune-options
DesiredState=ENABLED,UseOffPeakWindow=true,MaintenanceSchedules=[]
```

Jendela off-peak harus dihidupkan agar Anda dapat memigrasikan domain dari jendela pemeliharaan Auto-Tune ke jendela off-peak. Anda dapat mengaktifkan jendela off-peak dalam permintaan terpisah atau dalam permintaan yang sama. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Mengaktifkan jendela off-peak”](#).

Pemberitahuan di OpenSearch Layanan Amazon

Pemberitahuan di OpenSearch Layanan Amazon berisi informasi penting tentang kinerja dan kesehatan domain Anda. OpenSearch Layanan memberi tahu Anda tentang pembaruan perangkat lunak layanan, penyempurnaan Auto-Tune, peristiwa kesehatan klaster, dan kesalahan domain. Pemberitahuan tersedia untuk semua versi OpenSearch dan Elasticsearch OSS.

Anda dapat melihat notifikasi di panel Pemberitahuan konsol OpenSearch Layanan. Semua pemberitahuan untuk OpenSearch Layanan juga muncul di [Amazon EventBridge](#). Untuk daftar lengkap notifikasi dan contoh peristiwa, lihat [the section called “Pemantauan peristiwa”](#).

Memulai dengan notifikasi

Notifikasi diaktifkan secara otomatis saat Anda membuat domain. Buka panel Pemberitahuan konsol OpenSearch Layanan untuk memantau dan mengakui pemberitahuan. Setiap notifikasi mencakup informasi seperti waktu notifikasi diposting, domain yang berhubungan, tingkat kepelikan dan status, dan penjelasan singkat. Anda dapat melihat notifikasi historis hingga 90 hari di konsol.

Setelah mengakses panel Notifikasi atau mengakui pemberitahuan, Anda mungkin menerima pesan galat tentang tidak memiliki izin untuk melakukan `es:ListNotificationsV2` atau `es:UpdateNotificationStatus`. Untuk mengatasi masalah ini, berikan izin berikut kepada pengguna atau peran Anda di IAM:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "es:UpdateNotificationStatus",
      "es:ListNotifications"
    ],
    "Resource": "arn:aws:es:*:123456789012:domain/*"
  }
}

```

Konsol IAM memunculkan kesalahan (“IAM tidak mengenali satu atau lebih tindakan.”) yang dapat Anda abaikan dengan aman. Anda juga dapat membatasi `es:UpdateNotificationStatus` tindakan ke domain tertentu. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Referensi elemen kebijakan”](#).

Notifikasi kepelikan

Pemberitahuan dalam OpenSearch Layanan dapat bersifat informasi, yang terkait dengan tindakan apa pun yang telah Anda lakukan atau pengoperasian domain Anda, atau dapat ditindaklanjuti, yang mengharuskan Anda untuk mengambil tindakan spesifik seperti menerapkan patch keamanan wajib. Setiap pemberitahuan memiliki tingkat keparahan yang terkait dengannya, yang dapat berupa `Informational`, `Low`, `Medium`, `High`, atau `Critical`. Tabel berikut merangkum setiap tingkat keparahan:

Kepelikan	Deskripsi	Contoh
Informational	Informasi yang terkait dengan pengoperasian domain Anda.	- Tersedia pembaruan perangkat lunak layanan - Auto-Tune dimulai
Low	Tindakan yang disarankan, namun tidak berdampak buruk pada ketersediaan domain atau performa jika tidak ada tindakan yang diambil.	- Auto-Tune dibatalkan - Peringatan jumlah pecahan tinggi
Medium	Mungkin ada dampak jika tindakan yang disarankan tidak dilakukan, tetapi	- Pembaruan perangkat lunak layanan gagal - Batas jumlah pecahan terlampaui

Kepelikan	Deskripsi	Contoh
	dilengkapi dengan jendela waktu yang diperpanjang untuk tindakan yang akan diambil.	
High	Tindakan mendesak diperlukan untuk menghindari dampak buruk.	- Pembaruan perangkat lunak layanan diperlukan - Kunci KMS tidak dapat diakses
Critical	Tindakan segera diperlukan untuk menghindari dampak buruk, atau untuk pulih darinya.	Tidak ada yang tersedia

Contoh EventBridge acara

Contoh berikut menunjukkan acara pemberitahuan OpenSearch Layanan yang dikirim ke Amazon EventBridge. Pemberitahuan memiliki tingkat keparahan `Informational` karena pembaruan bersifat opsional:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Service Software Update",
    "status": "Available",
    "severity": "Informational",
    "description": "Service software update [R20200330-p1] available."
  }
}
```

Mengkonfigurasi domain Multi-AZ di Amazon Service OpenSearch

Untuk mencegah kehilangan data dan meminimalkan downtime kluster Amazon OpenSearch Service jika terjadi gangguan layanan, Anda dapat mendistribusikan node di dua atau tiga Availability Zone di Region yang sama, konfigurasi yang dikenal sebagai Multi-AZ. Availability Zone adalah lokasi terisolasi di setiap AWS Wilayah.

Untuk domain yang menjalankan beban kerja produksi, kami merekomendasikan opsi penyebaran Multi-AZ dengan Siaga, yang membuat konfigurasi berikut:

- Domain digunakan di tiga zona.
- Jenis instance generasi saat ini untuk node master dan node data khusus.
- Tiga node master khusus dan tiga (atau kelipatan dari tiga) node data.
- Setidaknya dua replika untuk setiap indeks di domain Anda, atau kelipatan dari tiga salinan data (termasuk node primer dan replika).

Sisa bagian ini memberikan penjelasan dan konteks seputar konfigurasi ini.

Multi-AZ dengan Siaga

Multi-AZ dengan Standby adalah opsi penerapan untuk domain OpenSearch Layanan Amazon yang menawarkan ketersediaan 99,99%, kinerja yang konsisten untuk beban kerja produksi, serta konfigurasi dan manajemen domain yang disederhanakan. Saat Anda menggunakan Multi-AZ dengan Siaga, domain akan tahan terhadap kegagalan infrastruktur, tanpa berdampak pada kinerja atau ketersediaan. Opsi penerapan ini mencapai standar ini dengan mengamankan sejumlah praktik terbaik, seperti jumlah node data tertentu, jumlah node master, jenis instance, jumlah replika, pengaturan pembaruan perangkat lunak, dan Penyetelan Otomatis yang diaktifkan.

Note

Multi-AZ dengan Siaga tersedia untuk OpenSearch versi 1.3 ke atas, dan membutuhkan wilayah dengan setidaknya tiga Availability Zone.

Saat Anda menggunakan Multi-AZ dengan Siaga, OpenSearch Layanan membuat domain di tiga Availability Zone, dengan setiap zona berisi salinan data lengkap dan dengan data yang didistribusikan secara merata di setiap zona. Domain Anda menyimpan node di salah satu zona ini

sebagai siaga, yang berarti bahwa mereka tidak melayani permintaan pencarian. Ketika OpenSearch Service mendeteksi kegagalan dalam infrastruktur yang mendasarinya, secara otomatis mengaktifkan node siaga dalam waktu kurang dari satu menit. Domain terus melayani permintaan pengindeksan dan pencarian, dan dampak apa pun terbatas pada waktu yang diperlukan untuk melakukan failover. Tidak ada redistribusi data atau sumber daya, yang menghasilkan kinerja cluster yang tidak terpengaruh dan tidak ada risiko ketersediaan yang menurun. Multi-AZ dengan Siaga tersedia tanpa biaya tambahan.

Anda memiliki dua opsi untuk membuat domain dengan standby di file. AWS Management Console Pertama, Anda dapat membuat domain dengan metode Easy create creation, dan OpenSearch Service akan secara otomatis menggunakan konfigurasi yang telah ditentukan, yang meliputi berikut ini:

- Tiga Availability Zone, dengan satu bertindak sebagai siaga
- Tiga node master dan node data khusus
- Auto-Tune diaktifkan pada domain
- GP3 penyimpanan untuk node data

Anda juga dapat memilih metode pembuatan pembuatan Standar dan memilih Domain dengan standby sebagai opsi penerapan Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan domain Anda sambil tetap mengamankan fitur utama siaga, seperti tiga zona dan tiga node master. Sebaiknya pilih jumlah node data yang kelipatan tiga (jumlah Availability Zones).

Setelah Anda membuat domain, Anda dapat menavigasi ke halaman detail domain dan, di tab konfigurasi Cluster, konfirmasi bahwa 3-AZ dengan siaga muncul di bawah Availability Zone.

Jika Anda mengalami masalah dalam memigrasi domain yang ada ke Multi-AZ dengan Siaga, lihat [Kesalahan bermigrasi ke Multi-AZ dengan Siaga](#) di panduan pemecahan masalah.

Batasan

Saat Anda menyiapkan domain dengan Multi-AZ dengan Siaga, pertimbangkan batasan berikut:

- Jumlah total pecahan pada node tidak dapat melebihi 1000, jumlah total pecahan pada cluster tidak dapat melebihi 75000, dan ukuran pecahan tunggal tidak dapat melebihi 65 GB.
- Multi-AZ dengan Standby hanya berfungsi dengan tipem5,c5,r5,r6g,r7g,c6g,m6g, r6gd dan i3 instance. Untuk informasi selengkapnya tentang instance yang didukung, lihat [Jenis instans yang didukung](#).

- Anda hanya dapat menggunakan Provisioned IOPs SSD, General Purpose SSD (GP3), atau penyimpanan yang didukung instans dengan standby.
- Jika Anda mengaktifkan [UltraWarm](#) pada Multi-AZ dengan domain Siaga, jumlah node hangat harus kelipatan dari jumlah Availability Zones yang digunakan.

Multi-AZ tanpa Siaga


OpenSearch Layanan masih mendukung Multi-AZ tanpa Standby, yang menawarkan ketersediaan 99,9%. Node didistribusikan di seluruh Availability Zone, dan ketersediaan tergantung pada jumlah Availability Zone dan salinan data. Sedangkan dengan standby Anda harus mengonfigurasi domain Anda dengan praktik terbaik, tanpa siaga Anda dapat memilih jumlah Availability Zone, node, dan replika Anda sendiri. Kami tidak merekomendasikan opsi ini kecuali Anda memiliki alur kerja yang ada yang akan terganggu dengan membuat domain dengan siaga.

Jika Anda memilih opsi ini, kami tetap menyarankan Anda memilih tiga Availability Zone agar tetap tahan terhadap kegagalan node, disk, dan single-AZ. Ketika kegagalan terjadi, cluster mendistribusikan kembali data di seluruh sumber daya yang tersisa untuk menjaga ketersediaan dan redundansi. Pergerakan data ini meningkatkan penggunaan sumber daya pada cluster, dan dapat berdampak pada kinerja. Jika cluster tidak berukuran dengan benar, ia dapat mengalami penurunan ketersediaan, yang sebagian besar mengalahkan tujuan multi-AZ.

Satu-satunya cara untuk mengonfigurasi domain tanpa siaga AWS Management Console adalah dengan memilih metode pembuatan pembuatan Standar, dan pilih Domain tanpa siaga sebagai opsi penerapan Anda.

Distribusi serpihan


Jika Anda mengaktifkan Multi-AZ tanpa Standby, Anda harus membuat setidaknya satu replika untuk setiap indeks di cluster Anda. Tanpa replika, OpenSearch Layanan tidak dapat mendistribusikan salinan data Anda ke Availability Zone lainnya. Untungnya, konfigurasi default untuk setiap indeks adalah jumlah replika 1. Seperti yang ditunjukkan diagram berikut, OpenSearch Layanan melakukan upaya terbaik untuk mendistribusikan pecahan primer dan pecahan replika yang sesuai ke zona yang berbeda.



Selain mendistribusikan pecahan berdasarkan Availability Zone, OpenSearch Service mendistribusikannya berdasarkan node. Namun, konfigurasi domain tertentu dapat mengakibatkan jumlah serpihan tidak seimbang. Pertimbangkan domain berikut:

- 5 simpul data
- 5 serpihan primer
- 2 replika
- 3 Availability Zone


Dalam situasi ini, OpenSearch Service harus membebani satu node untuk mendistribusikan pecahan primer dan replika di seluruh zona, seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut.



Untuk menghindari situasi seperti ini, yang dapat membebani node individual dan merusak kinerja, sebaiknya pilih Multi-AZ dengan Standby, atau pilih hitungan instans yang merupakan kelipatan tiga saat Anda berencana untuk memiliki dua atau lebih replika per indeks.

Distribusi simpul utama khusus

Bahkan jika Anda memilih dua Availability Zone saat mengonfigurasi domain Anda, OpenSearch Service secara otomatis mendistribusikan [node master khusus](#) di tiga Availability Zone. Distribusi ini membantu mencegah downtime kluster jika zona mengalami gangguan layanan. Jika Anda menggunakan tiga simpul utama khusus yang direkomendasikan dan satu Availability Zone tidak dapat digunakan, kluster Anda masih memiliki kuorum (2) simpul utama khusus dan dapat memilih master baru. Diagram berikut menunjukkan konfigurasi ini.



Jika Anda memilih tipe instans generasi lama yang tidak tersedia di tiga Availability Zone, skenario berikut berlaku:

- Jika Anda memilih tiga Availability Zone untuk domain, OpenSearch Service akan menampilkan error. Pilih tipe instans yang berbeda, dan coba lagi.
- Jika Anda memilih dua Availability Zone untuk domain, OpenSearch Service mendistribusikan node master khusus di dua zona.

Gangguan Availability Zone

Gangguan Availability Zone adalah hal yang jarang, namun bisa terjadi. Tabel berikut mencantumkan konfigurasi Multi-AZ yang berbeda dan perilaku selama gangguan. Baris terakhir dalam tabel berlaku untuk Multi-AZ dengan Standby, sementara semua baris lainnya memiliki konfigurasi yang hanya berlaku untuk Multi-AZ tanpa Standby.

Jumlah Availability Zone di suatu wilayah	Jumlah Availability Zone yang Anda pilih	Jumlah simpul utama khusus	Perilaku jika satu Availability Zone mengalami gangguan
2 atau lebih	2	0	Downtime. Klaster Anda kehilangan setengah dari simpul data dan harus mengganti setidaknya satu di Availability Zone yang tersisa sebelum dapat memilih master.
2	2	3	50/50 kemungkinan downtime. OpenSearch Layanan mendistribusikan dua node master khusus ke dalam satu Availability Zone dan satu ke yang lain: - Jika Availability Zone dengan satu simpul utama khusus mengalami gangguan, dua simpul utama khusus di Availability Zone yang tersisa dapat memilih master. - Jika Availability Zone dengan dua simpul utama khusus mengalami gangguan, klaster ini tidak tersedia sampai Availability Zone yang tersisa pulih.
3 atau lebih	2	3	Tidak ada downtime. OpenSearch Layanan secara otomatis mendistribusikan node master khusus di tiga Availability Zone, sehingga dua node master khusus yang tersisa dapat memilih master.

Jumlah Availability Zone di suatu wilayah	Jumlah Availability Zone yang Anda pilih	Jumlah simpul utama khusus	Perilaku jika satu Availability Zone mengalami gangguan
3 atau lebih	3	0	Tidak ada downtime. Kira-kira dua pertiga dari simpul data Anda masih tersedia untuk memilih master.
3 atau lebih	3	3	Tidak ada downtime. Sisanya dua simpul utama khusus dapat memilih master.

Dalam semua konfigurasi, terlepas dari penyebabnya, kegagalan node dapat menyebabkan node data cluster yang tersisa mengalami periode peningkatan beban sementara OpenSearch Service secara otomatis mengonfigurasi node baru untuk menggantikan node yang sekarang hilang.

Sebagai contoh, jika terjadi gangguan Availability Zone dalam konfigurasi tiga zona, dua-pertiga simpul data harus memproses hanya sebagai banyak permintaan untuk klaster. Ketika mereka memproses permintaan ini, simpul yang tersisa juga mereplikasi pecahan ke simpul baru karena mereka datang online, yang dapat lebih mempengaruhi performa. Jika ketersediaan sangat penting untuk beban kerja Anda, pertimbangkan untuk menambahkan sumber daya ke klaster Anda untuk mengurangi kekhawatiran ini.

Note

OpenSearch Layanan mengelola domain Multi-AZ secara transparan, sehingga Anda tidak dapat mensimulasikan gangguan Availability Zone secara manual.

Meluncurkan domain OpenSearch Layanan Amazon Anda dalam VPC

Anda dapat meluncurkan AWS sumber daya, seperti domain OpenSearch Layanan Amazon, ke cloud pribadi virtual (VPC). VPC adalah jaringan virtual yang didedikasikan untuk Anda. Akun AWS ini secara logis terisolasi dari jaringan virtual lain di AWS Cloud. Menempatkan domain OpenSearch Layanan dalam VPC memungkinkan komunikasi yang aman antara OpenSearch Layanan dan

layanan lain dalam VPC tanpa memerlukan gateway internet, perangkat NAT, atau koneksi VPN. Semua lalu lintas tetap aman di dalam AWS Cloud.

Note

Jika Anda menempatkan domain OpenSearch Layanan Anda dalam VPC, komputer Anda harus dapat terhubung ke VPC. Sambungan ini sering berupa VPN, transit gateway, jaringan terkelola, atau server proksi. Anda tidak dapat langsung mengakses domain Anda dari luar VPC.

VPC versus domain publik

Berikut ini adalah beberapa cara domain VPC berbeda dari domain publik. Setiap perbedaan dijelaskan nanti secara lebih rinci.

- Karena isolasi logisnya, domain yang berada di dalam VPC memiliki lapisan keamanan ekstra dibandingkan dengan domain yang menggunakan titik akhir publik.
- Meskipun domain publik dapat diakses dari perangkat apa pun yang terhubung ke internet, domain VPC memerlukan beberapa bentuk VPN atau proxy.
- Dibandingkan dengan domain publik, domain VPC menampilkan lebih sedikit informasi di konsol. Secara khusus, tab kesehatan Cluster tidak menyertakan informasi pecahan, dan tab Indeks tidak ada.
- Titik akhir domain mengambil bentuk yang berbeda (`https://search-domain-name.vcs.https://vpc-domain-name`).
- Anda tidak dapat menerapkan kebijakan akses berbasis IP ke domain yang berada dalam VPC karena grup keamanan sudah menerapkan kebijakan akses berbasis IP.

Batasan

Mengoperasikan domain OpenSearch Layanan dalam VPC memiliki batasan sebagai berikut:


- Jika Anda meluncurkan domain baru dalam VPC, Anda tidak dapat kemudian beralih untuk menggunakan titik akhir publik. Kebalikannya juga benar: Jika Anda membuat domain dengan titik akhir publik, Anda tidak dapat kemudian menempatkannya dalam VPC. Sebagai gantinya, Anda harus membuat domain baru dan memigrasi data Anda.

- Anda dapat meluncurkan domain Anda dalam VPC atau menggunakan titik akhir publik, tetapi Anda tidak dapat melakukan keduanya. Anda harus memilih satu atau yang lain saat membuat domain.
- Anda tidak dapat meluncurkan domain Anda dalam VPC yang menggunakan penyewaan terdedikasi. Anda harus menggunakan VPC dengan penyewaan diatur ke Default.
- Setelah Anda menempatkan domain dalam VPC, Anda tidak dapat memindahkannya ke VPC lain, tetapi Anda dapat mengubah subnet dan pengaturan grup keamanan.
- Untuk mengakses instalasi default OpenSearch Dasbor untuk domain yang berada dalam VPC, pengguna harus memiliki akses ke VPC. Proses ini bervariasi menurut konfigurasi jaringan, tetapi mungkin melibatkan koneksi ke VPN atau jaringan terkelola atau menggunakan server proksi atau transit gateway. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Tentang kebijakan akses pada domain VPC”](#), [Panduan Pengguna Amazon VPC](#), dan [the section called “Mengontrol akses ke Dasbor”](#).


Arsitektur

Untuk mendukung VPCs, OpenSearch Layanan menempatkan titik akhir menjadi satu, dua, atau tiga subnet VPC Anda. Jika Anda mengaktifkan [beberapa Availability Zone](#) untuk domain Anda, setiap subnet harus berada di Availability Zone yang berbeda di wilayah yang sama. Jika Anda hanya menggunakan satu Availability Zone, OpenSearch Service menempatkan endpoint ke hanya satu subnet.

Ilustrasi berikut menunjukkan arsitektur VPC untuk satu Availability Zone:



Ilustrasi berikut menunjukkan arsitektur VPC untuk dua Availability Zone:



OpenSearch Layanan juga menempatkan elastic network interface (ENI) di VPC untuk setiap node data Anda. OpenSearch Layanan memberikan setiap ENI alamat IP pribadi dari rentang IPv4 alamat subnet Anda. Layanan ini juga memberikan nama host DNS publik (yang merupakan titik akhir domain) untuk alamat IP. Anda harus menggunakan layanan DNS publik untuk menyelesaikan titik akhir (yang merupakan nama host DNS) ke alamat IP yang sesuai untuk simpul data:

- Jika VPC Anda menggunakan server DNS yang disediakan Amazon dengan menyetel `enableDnsSupport` opsi ke `true` (nilai default), resolusi untuk titik akhir Layanan akan OpenSearch berhasil.
- Jika VPC Anda menggunakan server DNS pribadi dan server dapat menjangkau server DNS otoritatif publik untuk menyelesaikan nama host DNS, resolusi untuk titik akhir Layanan juga akan berhasil. OpenSearch

Karena alamat IP mungkin berubah, Anda harus menyelesaikan titik akhir domain secara berkala sehingga Anda selalu dapat mengakses simpul data yang benar. Kami menyarankan Anda mengatur interval resolusi DNS ke satu menit. Jika Anda menggunakan klien, Anda juga harus memastikan bahwa cache DNS di klien dihapus.

Migrasi dari akses publik ke akses VPC

Ketika Anda membuat domain, Anda menentukan apakah itu harus memiliki titik akhir publik atau berada dalam VPC. Setelah dibuat, Anda tidak dapat beralih dari satu ke yang lain. Sebagai gantinya, Anda harus membuat domain baru dan mengindeks ulang atau memigrasi data Anda secara manual. Snapshots menawarkan cara yang mudah untuk memigrasi data. Untuk informasi tentang mengambil dan memulihkan snapshots, lihat [the section called “Membuat snapshot indeks”](#).

Tentang kebijakan akses pada domain VPC

Menempatkan domain OpenSearch Layanan Anda di dalam VPC memberikan lapisan keamanan yang melekat dan kuat. Ketika Anda membuat domain dengan akses publik, titik akhir mengambil bentuk berikut:

```
https://search-domain-name-identifier.region.es.amazonaws.com
```

Seperti yang disarankan oleh label “publik”, titik akhir ini dapat diakses dari perangkat apa pun yang terhubung ke internet, meskipun Anda dapat (dan seharusnya) [mengontrol akses ke sana](#). Jika Anda mengakses titik akhir di peramban web, Anda mungkin menerima pesan Not Authorized, tetapi permintaan mencapai domain.

Saat Anda membuat domain dengan akses VPC, titik akhirnya terlihat mirip dengan titik akhir publik:

```
https://vpc-domain-name-identifier.region.es.amazonaws.com
```

Namun, jika Anda mencoba mengakses titik akhir di peramban web, Anda mungkin mendapati bahwa waktu permintaan habis. Untuk melakukan bahkan permintaan GET dasar, komputer Anda harus dapat terhubung ke VPC. Sambungan ini sering berupa VPN, transit gateway, jaringan terkelola, atau server proksi. Untuk detail tentang berbagai formulir yang dapat diambil, lihat [Contoh untuk VPC di Panduan Pengguna Amazon VPC](#). Untuk contoh yang terfokus pada pengembangan, lihat [the section called “Menguji domain VPC”](#).

Selain persyaratan konektivitas ini, VPCs memungkinkan Anda mengelola akses ke domain melalui [grup keamanan](#). Untuk banyak kasus penggunaan, kombinasi fitur keamanan ini sudah cukup, dan Anda mungkin merasa nyaman menerapkan kebijakan akses terbuka ke domain.

Beroperasi dengan kebijakan akses terbuka tidak berarti bahwa siapa pun di internet dapat mengakses domain OpenSearch Layanan. Sebaliknya, ini berarti bahwa jika permintaan mencapai domain OpenSearch Layanan dan grup keamanan terkait mengizinkannya, domain menerima permintaan tersebut. Satu-satunya pengecualian adalah jika Anda menggunakan kontrol akses berbutir halus atau kebijakan akses yang menentukan peran IAM. Dalam situasi ini, agar domain menerima permintaan, grup keamanan harus mengizinkannya dan itu harus ditandatangani dengan kredensial yang valid.

Note

Karena grup keamanan sudah menerapkan kebijakan akses berbasis IP, Anda tidak dapat menerapkan kebijakan akses berbasis IP ke domain OpenSearch Layanan yang berada dalam VPC. Jika Anda menggunakan akses publik, kebijakan berbasis IP masih tersedia.

Sebelum Anda memulai: prasyarat untuk akses VPC

Sebelum Anda dapat mengaktifkan koneksi antara VPC dan domain OpenSearch Layanan baru Anda, Anda harus melakukan hal berikut:

- Buat VPC

Untuk membuat VPC Anda, Anda dapat menggunakan konsol VPC Amazon, AWS CLI, atau salah satunya. AWS SDKs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan VPCs](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC. Jika Anda sudah memiliki VPC, Anda dapat melewati langkah ini.

- Cadangan alamat IP

OpenSearch Layanan memungkinkan koneksi VPC ke domain dengan menempatkan antarmuka jaringan di subnet VPC. Setiap antarmuka jaringan dikaitkan dengan alamat IP. Anda harus menyimpan alamat IP dalam jumlah yang cukup di subnet untuk antarmuka jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyimpan alamat IP di subnet VPC](#).

Menguji domain VPC

Keamanan VPC yang ditingkatkan dapat membuat koneksi ke domain Anda dan menjalankan tes dasar menjadi tantangan. Jika Anda sudah memiliki domain VPC OpenSearch Layanan dan lebih suka tidak membuat server VPN, coba proses berikut:

1. Untuk kebijakan akses domain Anda, pilih Hanya gunakan kontrol akses berbutir halus. Anda selalu dapat memperbarui pengaturan ini setelah Anda menyelesaikan pengujian.
2. Buat EC2 instans Amazon Linux Amazon di VPC, subnet, dan grup keamanan yang sama dengan domain Layanan Anda OpenSearch .

Karena instans ini adalah untuk tujuan pengujian dan perlu melakukan sedikit pekerjaan, pilih tipe instans yang murah seperti `t2.micro`. Tetapkan alamat IP publik instans dan buat pasangan kunci baru atau pilih yang sudah ada. Jika Anda membuat kunci baru, unduh ke direktori `~/`.ssh Anda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang membuat instance, lihat [Memulai instans Amazon EC2 Linux](#).

3. Tambahkan sebuah [gateway internet](#) ke VPC Anda.
4. Di [tabel rute](#) untuk VPC Anda, tambahkan rute baru. Untuk Tujuan, tentukan sebuah [Blok CIDR](#) yang berisi alamat IP publik komputer Anda. Untuk Target, tentukan gateway internet yang baru saja Anda buat.

Misalnya, Anda dapat menentukan `123.123.123.123/32` hanya untuk komputer Anda atau `123.123.123.0/24` untuk berbagai komputer.

5. Untuk grup keamanan, tentukan dua aturan masuk:

Tipe	Protokol	Baris Port	Sumber
SSH (22)	TCP (6)	22	<i>your-cidr-block</i>
HTTPS (443)	TCP (6)	443	<i>your-security-group-id</i>

Aturan pertama memungkinkan Anda SSH ke dalam EC2 instance Anda. Yang kedua memungkinkan EC2 instance untuk berkomunikasi dengan domain OpenSearch Layanan melalui HTTPS.

6. Dari terminal, jalankan perintah berikut:

```
ssh -i ~/.ssh/your-key.pem ec2-user@your-ec2-instance-public-ip -N -L  
9200:vpc-domain-name-identifier.region.es.amazonaws.com:443
```

Perintah ini membuat terowongan SSH yang meneruskan permintaan ke <https://localhost:9200> ke domain OpenSearch Layanan Anda melalui instance. EC2 Menentukan port 9200 dalam perintah mensimulasikan OpenSearch instalasi lokal, tetapi gunakan port mana pun yang Anda inginkan. OpenSearch Layanan hanya menerima koneksi melalui port 80 (HTTP) atau 443 (HTTPS).

Perintah tidak memberikan umpan balik dan berjalan tanpa batas waktu. Untuk menghentikannya, tekan **Ctrl + C**.

7. Arahkan ke https://localhost:9200/_dashboards/ di browser web Anda. Anda mungkin perlu menyatakan pengecualian keamanan.

Sebagai alternatif, Anda dapat mengirim permintaan ke <https://localhost:9200> menggunakan [curl](#), [Postman](#), atau bahasa pemrograman favorit Anda.

Tip

Jika Anda mengalami kesalahan curl karena ketidakcocokan sertifikat, coba flag `--insecure`.

Menyimpan alamat IP di subnet VPC

OpenSearch [Layanan menghubungkan domain ke VPC dengan menempatkan antarmuka jaringan di subnet VPC \(atau beberapa subnet VPC jika Anda mengaktifkan beberapa Availability Zone\)](#).

Setiap antarmuka jaringan dikaitkan dengan alamat IP. Sebelum Anda membuat domain OpenSearch Layanan Anda, Anda harus memiliki cukup banyak alamat IP yang tersedia di setiap subnet untuk mengakomodasi antarmuka jaringan.

Berikut rumus dasarnya: Jumlah alamat IP yang dicadangkan OpenSearch Layanan di setiap subnet adalah tiga kali jumlah node data, dibagi dengan jumlah Availability Zones.

Contoh

- Jika domain memiliki sembilan node data di tiga Availability Zone, jumlah IP per subnet adalah $9 * 3 / 3 = 9$.

- Jika domain memiliki delapan node data di dua Availability Zone, jumlah IP per subnet adalah $8 * 3/2 = 12$.
- Jika domain memiliki enam node data dalam satu Availability Zone, jumlah IP per subnet adalah $6 * 3/1 = 18$.

Saat Anda membuat domain, OpenSearch Layanan menyimpan alamat IP, menggunakan beberapa untuk domain, dan menyimpan sisanya untuk penerapan [biru/hijau](#). Anda dapat melihat antarmuka jaringan dan alamat IP terkaitnya di bagian Antarmuka Jaringan di konsol Amazon EC2. Kolom Deskripsi menunjukkan domain OpenSearch Layanan mana yang terkait dengan antarmuka jaringan.

Tip

Kami menyarankan Anda membuat subnet khusus untuk alamat IP yang dicadangkan OpenSearch Layanan. Dengan menggunakan subnet terdedikasi, Anda menghindari tumpang tindih dengan aplikasi dan layanan lain dan memastikan bahwa Anda dapat menyimpan alamat IP tambahan jika Anda perlu untuk menskalakan kluster Anda di masa mendatang. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Membuat subnet di VPC Anda](#).

Anda juga dapat mempertimbangkan penyediaan node koordinator khusus untuk mengurangi jumlah reservasi alamat IP pribadi yang diperlukan untuk domain VPC Anda. OpenSearch melampirkan elastic network interface (ENI) ke node koordinator khusus Anda, bukan node data Anda. Node koordinator khusus biasanya mewakili sekitar 10% dari total node data. Akibatnya, sejumlah kecil alamat IP pribadi akan dicadangkan untuk domain VPC.

Peran yang terhubung dengan layanan untuk akses VPC

[Peran yang terhubung dengan layanan](#) adalah tipe IAM role unik yang mendelegasikan izin untuk layanan sehingga dapat membuat dan mengelola sumber daya atas nama Anda. OpenSearch Layanan memerlukan peran terkait layanan untuk mengakses VPC Anda, membuat titik akhir domain, dan menempatkan antarmuka jaringan di subnet VPC Anda.

OpenSearch Layanan secara otomatis membuat peran saat Anda menggunakan konsol OpenSearch Layanan untuk membuat domain dalam VPC. Agar pembuatan otomatis ini berhasil, Anda harus memiliki izin untuk `iam:CreateServiceLinkedRole` tindakan tersebut. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan di Panduan Pengguna IAM](#).

Setelah OpenSearch Layanan membuat peran, Anda dapat melihatnya (AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService) menggunakan konsol IAM.

Untuk informasi lengkap tentang izin peran ini dan cara menghapusnya, lihat [the section called “Menggunakan peran terkait layanan”](#).

Membuat snapshot indeks di Amazon Service OpenSearch

Snapshot di Amazon OpenSearch Service adalah cadangan indeks dan status kluster. Status termasuk pengaturan kluster, informasi simpul, pengaturan indeks, dan alokasi serpihan.

OpenSearch Snapshot layanan datang dalam bentuk berikut:

- Snapshot otomatis hanya untuk pemulihan kluster. Anda dapat menggunakannya untuk memulihkan domain Anda dalam peristiwa status kluster merah atau kehilangan data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan snapshot](#) di bawah ini. OpenSearch Layanan menyimpan snapshot otomatis dalam bucket Amazon S3 yang telah dikonfigurasi sebelumnya tanpa biaya tambahan.
- Snapshot manual adalah untuk pemulihan kluster atau untuk memindahkan data dari satu kluster ke kluster lainnya. Anda harus memulai snapshot manual. Snapshot ini disimpan dalam bucket Amazon S3 Anda sendiri dan biaya S3 standar berlaku. Jika Anda memiliki snapshot dari OpenSearch kluster yang dikelola sendiri, Anda dapat menggunakan snapshot tersebut untuk bermigrasi ke domain Layanan. OpenSearch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Migrasi ke OpenSearch Layanan Amazon](#).

Semua domain OpenSearch Layanan mengambil snapshot otomatis, tetapi frekuensinya berbeda dengan cara berikut:

- Untuk domain yang berjalan OpenSearch atau Elasticsearch 5.3 dan yang lebih baru, OpenSearch Layanan mengambil snapshot otomatis setiap jam dan mempertahankan hingga 336 di antaranya selama 14 hari. Cuplikan per jam tidak terlalu mengganggu karena sifat inkrementalnya. Mereka juga menyediakan titik pemulihan yang lebih baru jika terjadi masalah domain.
- Untuk domain yang menjalankan Elasticsearch 5.1 dan yang lebih lama, OpenSearch Layanan mengambil snapshot otomatis harian selama jam yang Anda tentukan, mempertahankan hingga 14 di antaranya, dan tidak menyimpan data snapshot apa pun selama lebih dari 30 hari.

Jika klaster Anda memasuki status merah, semua snapshot otomatis gagal selagi status klaster tetap ada. Jika Anda tidak memperbaiki masalah dalam waktu dua minggu, Anda dapat kehilangan data di klaster Anda secara permanen. Untuk langkah-langkah pemecahan masalah, lihat [the section called “Status klaster merah”](#).

Prasyarat

Untuk membuat snapshot secara manual, Anda perlu bekerja dengan IAM dan Amazon S3. Pastikan Anda memenuhi prasyarat berikut sebelum Anda mencoba untuk mengambil snapshot:

Prasyarat	Deskripsi
Bucket S3	Buat bucket S3 untuk menyimpan snapshot manual untuk domain OpenSearch Layanan Anda. Untuk petunjuknya, lihat Membuat bucket tujuan umum di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Ingat nama bucket untuk menggunakannya di tempat-tempat berikut: • Pernyataan Resource dari kebijakan IAM yang dilampirkan pada IAM role Anda • Klien Python digunakan untuk mendaftarkan repositori snapshot (jika Anda menggunakan metode ini)  Important Jangan menerapkan aturan siklus hidup S3 Glacier ke bucket ini. Snapshot manual tidak mendukung kelas penyimpanan S3 Glacier.
Peran IAM	Buat peran IAM untuk mendelegasikan izin ke Layanan. OpenSearch Untuk petunjuk, lihat Membuat IAM role (konsol) di Panduan Pengguna IAM. Sisa dari bab ini mengacu pada peran ini sebagai <code>TheSnapshotRole</code>. Lampirkan kebijakan IAM Lampirkan kebijakan berikut ke <code>TheSnapshotRole</code> untuk mengizinkan akses ke bucket S3:

Prasyarat	Deskripsi
	JSON <pre data-bbox="446 336 1198 1281"> { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Action": ["s3:ListBucket"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:s3::: <i>amzn-s3-demo-bucket</i> "] }, { "Action": ["s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:DeleteObject"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:s3::: <i>amzn-s3-demo-bucket</i> /*"] }] } </pre> Untuk petunjuk untuk melampirkan kebijakan ke peran, lihat Menambahkan izin identitas IAM (konsol) di Panduan Pengguna IAM. Edit hubungan kepercayaan Edit hubungan kepercayaan TheSnapshotRole untuk menentukan OpenSearch Layanan dalam Principal pernyataan seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

Prasyarat	Deskripsi
	JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "es.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRole" }] }</pre> Untuk petunjuk untuk mengedit hubungan kepercayaan, lihat Memperbarui kebijakan kepercayaan peran di Panduan Pengguna IAM.

Prasyarat	Deskripsi
Izin	Untuk mendaftarkan repositori snapshot, Anda harus dapat meneruskan <code>TheSnapshotRole</code> ke Layanan. OpenSearch Anda juga memerlukan akses ke tindakan <code>es:ESHttpPut</code>. Untuk memberikan kedua izin ini, lampirkan kebijakan berikut ke peran IAM yang kredensialnya digunakan untuk menandatangani permintaan: JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam:: 123456789012 :role/TheSnapshotRole "
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "es:ESHttpPut",
      "Resource": "arn:aws:es: region:123456789012 :domain/domain-name /*"
    }
  ]
}
```

Jika pengguna atau peran Anda tidak memiliki `iam:PassRole` izin untuk diteruskan `TheSnapshotRole`, Anda mungkin mengalami kesalahan umum berikut saat mencoba mendaftarkan repositori di langkah berikutnya:

```
$ python register-repo.py
{"Message": "User: arn:aws:iam:: 123456789012 :user/MyUserAccount
is not authorized to perform: iam:PassRole on resource:
arn:aws:iam:: 123456789012 :role/TheSnapshotRole "}
```

Mendaftarkan repositori snapshot manual

Anda perlu mendaftar repositori snapshot dengan OpenSearch Service sebelum Anda dapat mengambil snapshot indeks manual. Operasi satu kali ini mengharuskan Anda menandatangani AWS permintaan dengan kredensial yang diizinkan untuk diakses `TheSnapshotRole`, seperti yang dijelaskan dalam [the section called “Prasyarat”](#)

Langkah 1: Petakan peran snapshot di OpenSearch Dasbor (jika menggunakan kontrol akses berbutir halus)

Kontrol akses detail memperkenalkan langkah tambahan saat mendaftar repositori. Bahkan jika Anda menggunakan autentikasi basic HTTP untuk semua tujuan lain, Anda perlu memetakan peran `manage_snapshots` ke IAM role Anda yang memiliki izin `iam:PassRole` untuk meneruskan `TheSnapshotRole`.

1. Arahkan ke plugin OpenSearch Dasbor untuk domain OpenSearch Layanan Anda. Anda dapat menemukan titik akhir Dasbor di dasbor domain Anda di konsol OpenSearch Layanan.
2. Dari menu utama, pilih Keamanan, Peran, lalu pilih peran `manage_snapshots`.
3. Pilih Pengguna yang Dipetakan, Kelola pemetaan.
4. Tambahkan ARN dari peran yang memiliki izin untuk dilewati. `TheSnapshotRole` Letakkan peran ARNs di bawah peran Backend.

```
arn:aws:iam::123456789123:role/role-name
```

5. Pilih Peta dan konfirmasi pengguna atau peran muncul di bawah Pengguna yang dipetakan.

Langkah 2: Mendaftarkan repositori

Tab Snapshots berikut menunjukkan cara mendaftar direktori snapshot. Untuk opsi khusus untuk mengenkripsi snapshot manual dan mendaftar snapshot setelah bermigrasi ke domain baru, lihat tab yang relevan.

Snapshots

Untuk mendaftar repositori snapshot, kirim permintaan PUT ke titik akhir domain OpenSearch Layanan. Anda dapat menggunakan [curl](#), [contoh klien Python](#), [Postman](#), atau metode lain untuk mengirim permintaan yang ditandatangani untuk mendaftar repositori snapshot. Perhatikan

bahwa Anda tidak dapat menggunakan permintaan PUT di konsol OpenSearch Dasbor untuk mendaftarkan repositori.

Permintaan mengambil format berikut:

```
PUT domain-endpoint/_snapshot/my-snapshot-repo-name
{
  "type": "s3",
  "settings": {
    "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "base_path": "my/snapshot/directory",
    "region": "region",
    "role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/TheSnapshotRole"
  }
}
```

Note

Nama repositori tidak dapat dimulai dengan “cs-”. Selain itu, Anda tidak boleh menulis ke repositori yang sama dari beberapa domain. Hanya satu domain yang harus memiliki akses tulis ke repositori.

Jika domain Anda berada dalam virtual private cloud (VPC), komputer Anda harus terhubung ke VPC agar permintaan berhasil mendaftarkan repositori snapshot. Mengakses VPC bervariasi menurut konfigurasi jaringan, tetapi kemungkinan melibatkan koneksi ke VPN atau jaringan perusahaan. Untuk memeriksa apakah Anda dapat mencapai domain OpenSearch Layanan, [https://*your-vpc-domain.region*.es.amazonaws.com](https://your-vpc-domain.region.es.amazonaws.com) navigasikan ke browser web dan verifikasi bahwa Anda menerima respons JSON default.

Jika bucket Amazon S3 Anda berada di tempat lain Wilayah AWS selain OpenSearch domain Anda, tambahkan parameter "endpoint": "s3.amazonaws.com" ke permintaan.

Encrypted snapshots

Saat ini Anda tidak dapat menggunakan kunci AWS Key Management Service (KMS) untuk mengenkripsi snapshot manual, tetapi Anda dapat melindunginya menggunakan enkripsi sisi server (SSE).

Untuk mengaktifkan SSE dengan kunci terkelola S3 untuk bucket yang Anda gunakan sebagai repositori snapshot, tambahkan "server_side_encryption": true ke blok permintaan

PUT. "settings" Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci terkelola Amazon S3 \(SSE-S3\)](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Atau, Anda dapat menggunakan AWS KMS kunci untuk enkripsi sisi server pada bucket S3 yang Anda gunakan sebagai repositori snapshot. Jika Anda menggunakan pendekatan ini, pastikan untuk memberikan TheSnapshotRole izin ke AWS KMS kunci yang digunakan untuk mengenkripsi bucket S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan utama di AWS KMS](#).

Domain migration

Mendaftarkan repositori snapshot adalah operasi satu kali. Namun, untuk bermigrasi dari satu domain ke domain lain, Anda harus mendaftar repositori snapshot yang sama pada domain lama dan domain baru. Nama repositori adalah samaunya.

Pertimbangkan panduan berikut saat bermigrasi ke domain baru atau mendaftar repositori yang sama dengan beberapa domain:

- Saat mendaftar repositori pada domain baru, tambahkan "readonly": true ke blok "settings" dari permintaan PUT. Pengaturan ini mencegah Anda dari secara tidak sengaja menimpa data dari domain lama. Hanya satu domain yang harus memiliki akses tulis ke repositori.
- Jika Anda memigrasikan data ke domain yang berbeda Wilayah AWS, (misalnya, dari domain lama dan bucket yang terletak di us-east-2 ke domain baru di us-west-2), ganti dengan di pernyataan PUT dan coba lagi permintaan tersebut. "region": "*region*" "endpoint": "s3.amazonaws.com"

Menggunakan sampel klien Python

Klien Python lebih mudah untuk diotomatisasi daripada permintaan HTTP sederhana dan memiliki kemampuan penggunaan kembali yang lebih baik. Jika anda memilih untuk menggunakan metode ini untuk mendaftar repositori snapshot, simpan sampel kode Python berikut sebagai file Python, seperti register-repo.py. Klien memerlukan paket [AWS SDK untuk Python \(Boto3\)](#), [request](#) dan [requests-aws4auth](#). Klien berisi contoh-contoh yang dikomentari untuk operasi snapshot lainnya.

Memperbarui variabel berikut dalam kode sampel: host, region, path, dan payload.

```
import boto3
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth
```



```

host = '' # domain endpoint
region = '' # e.g. us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
    session_token=credentials.token)

# Register repository

path = '/_snapshot/my-snapshot-repo-name' # the OpenSearch API endpoint
url = host + path

payload = {
    "type": "s3",
    "settings": {
        "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
        "base_path": "my/snapshot/directory",
        "region": "us-west-1",
        "role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/snapshot-role"
    }
}

headers = {"Content-Type": "application/json"}

r = requests.put(url, auth=awsauth, json=payload, headers=headers)

print(r.status_code)
print(r.text)

# # Take snapshot
#
# path = '/_snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot'
# url = host + path
#
# r = requests.put(url, auth=awsauth)
#
# print(r.text)
#
# # Delete index
#
# path = 'my-index'
# url = host + path
#

```

```
# r = requests.delete(url, auth=awsauth)
#
# print(r.text)
#
# # Restore snapshot (all indexes except Dashboards and fine-grained access control)
#
# path = '/_snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot/_restore'
# url = host + path
#
# payload = {
#     "indices": "-.kibana*,-.opendistro_security, -.opendistro-*",
#     "include_global_state": False
# }
#
# headers = {"Content-Type": "application/json"}
#
# r = requests.post(url, auth=awsauth, json=payload, headers=headers)
#
# print(r.text)
#
# # Restore snapshot (one index)
#
# path = '/_snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot/_restore'
# url = host + path
#
# payload = {"indices": "my-index"}
#
# headers = {"Content-Type": "application/json"}
#
# r = requests.post(url, auth=awsauth, json=payload, headers=headers)
#
# print(r.text)
```

Mengambil snapshot manual

Snapshot tidak seketika. Mereka membutuhkan waktu untuk menyelesaikan dan tidak mewakili point-in-time pandangan cluster yang sempurna. Sementara snapshot sedang berlangsung, Anda masih dapat mengindeks dokumen dan membuat permintaan lain ke klaster, tetapi dokumen baru dan pembaruan untuk dokumen yang ada umumnya tidak termasuk dalam snapshot. Snapshot menyertakan pecahan primer seperti yang ada saat OpenSearch memulai snapshot. Tergantung pada ukuran kolam utas snapshot Anda, serpihan yang berbeda mungkin disertakan dalam snapshot

pada waktu yang sedikit berbeda. Untuk praktik terbaik snapshot, lihat [the section called “Tingkatkan kinerja snapshot”](#).

Penyimpanan dan performa snapshot

OpenSearch snapshot bersifat inkremental, artinya mereka hanya menyimpan data yang berubah sejak snapshot terakhir yang berhasil. Sifat pertambahan ini berarti perbedaan dalam penggunaan disk antara snapshot yang sering dan jarang sering kali minimal. Dengan kata lain, mengambil snapshot per jam selama seminggu (untuk total 168 snapshot) mungkin tidak menggunakan lebih banyak ruang disk daripada mengambil satu snapshot pada akhir minggu. Selain itu, semakin sering Anda mengambil snapshot, semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Misalnya, snapshot harian dapat memakan waktu 20-30 menit untuk diselesaikan, sedangkan snapshot per jam mungkin selesai dalam beberapa menit. Beberapa OpenSearch pengguna mengambil foto sesering setiap setengah jam.

Ambil snapshot

Anda menentukan informasi berikut saat Anda membuat snapshot:

- Nama dari repositori snapshot Anda
- Sebuah nama untuk snapshot

Contoh dalam bab ini menggunakan [curl](#), klien HTTP umum, untuk kenyamanan dan singkatnya. Untuk meneruskan nama pengguna dan kata sandi ke permintaan curl Anda, lihat [tutorial Memulai](#).

Jika kebijakan akses menentukan pengguna atau peran, Anda harus menandatangani permintaan snapshot. Untuk curl, Anda dapat menggunakan [--aws-sigv4opsi](#) dengan versi 7.75.0 atau yang lebih baru. Anda juga dapat menggunakan contoh yang dikomentari dalam contoh [klien Python](#) untuk membuat permintaan HTTP yang ditandatangani ke titik akhir yang sama dengan yang digunakan perintah curl.

Untuk mengambil snapshot manual, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Anda tidak dapat mengambil snapshot jika salah satu sedang berlangsung. Untuk memeriksa, jalankan perintah berikut:

```
curl -XGET 'domain-endpoint/_snapshot/_status'
```

2. Jalankan perintah berikut untuk mengambil snapshot manual:

```
curl -XPUT 'domain-endpoint/_snapshot/repository-name/snapshot-name'
```

Untuk menyertakan atau mengecualikan indeks tertentu dan menentukan pengaturan lain, tambahkan isi permintaan. Untuk struktur permintaan, lihat [Mengambil snapshot](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Note

Waktu yang diperlukan untuk mengambil snapshot meningkat dengan ukuran domain OpenSearch Layanan. Operasi snapshot yang berjalan lama terkadang mengalami kesalahan berikut: 504 GATEWAY_TIMEOUT. Anda biasanya dapat mengabaikan kesalahan ini dan menunggu operasi selesai dengan sukses. Jalankan perintah berikut untuk memverifikasi status dari semua snapshot domain Anda:

```
curl -XGET 'domain-endpoint/_snapshot/repository-name/_all?pretty'
```

Memulihkan snapshot

Sebelum mengembalikan snapshot, pastikan domain tujuan tidak menggunakan [Multi-AZ dengan Standby](#). Mengaktifkan siaga menyebabkan operasi pemulihan gagal.

Warning

Jika Anda menggunakan alias indeks, Anda harus menghentikan permintaan tulis ke alias atau mengalihkan alias ke indeks lain sebelum menghapus indeksnya. Menghentikan permintaan penulisan membantu menghindari skenario berikut:

1. Anda menghapus indeks, yang juga menghapus aliasnya.
2. Permintaan penulisan yang salah ke alias yang sekarang dihapus membuat indeks baru dengan nama yang sama dengan alias.
3. Anda tidak dapat lagi menggunakan alias karena konflik penamaan dengan indeks baru. Jika Anda telah mengalihkan alias ke indeks lain, tentukan "include_aliases": false saat Anda memulihkan dari snapshot.

Untuk mengembalikan snapshot

1. Identifikasi snapshot yang ingin Anda pulihkan. Pastikan bahwa semua pengaturan untuk indeks ini, seperti paket penganalisis khusus atau pengaturan persyaratan alokasi, kompatibel dengan domain. Untuk melihat semua repositori snapshot, jalankan perintah berikut:

```
curl -XGET 'domain-endpoint/_snapshot?pretty'
```

Setelah Anda mengidentifikasi repositori, jalankan perintah berikut untuk melihat semua snapshot:

```
curl -XGET 'domain-endpoint/_snapshot/repository-name/_all?pretty'
```

Note

Sebagian besar snapshot otomatis disimpan dalam repositori `cs-automated`. Jika domain Anda mengenkripsi data saat tidak aktif, maka data tersebut akan disimpan di repositori `cs-automated-enc`. Jika Anda tidak melihat repositori snapshot manual yang Anda cari, pastikan Anda [mendaftarkannya](#) ke domain.

2. (Opsional) Hapus atau ganti nama satu atau beberapa indeks di domain OpenSearch Layanan jika Anda memiliki konflik penamaan antara indeks di cluster dan indeks dalam snapshot. Anda tidak dapat mengembalikan snapshot indeks Anda ke OpenSearch cluster yang sudah berisi indeks dengan nama yang sama.

Anda memiliki opsi berikut jika Anda memiliki konflik penamaan indeks:

- Hapus indeks pada domain OpenSearch Layanan yang ada dan kemudian pulihkan snapshot.
- Ganti nama indeks saat Anda memulihkannya dari snapshot dan indeks ulang nanti. Untuk mempelajari cara mengganti nama indeks, lihat [contoh permintaan ini](#) dalam dokumentasi OpenSearch
- Kembalikan snapshot ke domain OpenSearch Layanan yang berbeda (hanya mungkin dengan snapshot manual).

Perintah berikut menghapus semua indeks yang ada di domain:

```
curl -XDELETE 'domain-endpoint/_all'
```

Namun, jika Anda tidak berencana untuk memulihkan semua indeks, Anda cukup menghapus satu:

```
curl -XDELETE 'domain-endpoint/index-name'
```

3. Untuk memulihkan snapshot, jalankan perintah berikut:

```
curl -XPOST 'domain-endpoint/_snapshot/repository-name/snapshot-name/_restore'
```

Karena izin khusus pada OpenSearch Dasbor dan indeks kontrol akses berbutir halus, upaya untuk memulihkan semua indeks mungkin gagal, terutama jika Anda mencoba memulihkan dari snapshot otomatis. Contoh berikut memulihkan hanya satu indeks, `my-index`, dari `2020-snapshot` di repositori snapshot `cs-automated`:

```
curl -XPOST 'domain-endpoint/_snapshot/cs-automated/2020-snapshot/_restore' \  
-d '{"indices": "my-index"}' \  
-H 'Content-Type: application/json'
```

Sebagai alternatif, Anda mungkin ingin memulihkan semua indeks kecuali Dasbor dan indeks kontrol akses berbutir halus:

```
curl -XPOST 'domain-endpoint/_snapshot/cs-automated/2020-snapshot/_restore' \  
-d '{"indices": "-.kibana*,-.opendistro*"}' \  
-H 'Content-Type: application/json'
```

Anda dapat memulihkan snapshot tanpa menghapus datanya dengan menggunakan parameter `rename_pattern` dan `rename_replacement`. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter ini, lihat [bidang permintaan](#) Restore Snapshot API dan [contoh permintaan](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Note

Jika tidak semua pecahan utama tersedia untuk indeks yang terlibat, snapshot mungkin memiliki file `state PARTIAL`. Nilai ini menunjukkan bahwa data dari setidaknya satu serpihan tidak berhasil disimpan. Anda masih dapat memulihkan dari sebagian snapshot,

tetapi Anda mungkin perlu menggunakan snapshot lama untuk memulihkan indeks yang hilang.

Menghapus snapshot manual

Untuk menghapus snapshot manual, jalankan perintah berikut:

```
DELETE _snapshot/repository-name/snapshot-name
```

Mengotomatiskan snapshot dengan Manajemen Snapshot

Anda dapat menyiapkan kebijakan Manajemen Snapshot (SM) di OpenSearch Dasbor untuk mengotomatiskan pembuatan dan penghapusan snapshot secara berkala. SM dapat mengambil snapshot dari sekelompok indeks, sedangkan [Index State Management](#) hanya dapat mengambil satu snapshot per indeks. Untuk menggunakan SM in OpenSearch Service, Anda harus mendaftarkan repositori Amazon S3 Anda sendiri. Untuk petunjuk untuk mendaftarkan repositori Anda, lihat [Mendaftarkan repositori snapshot manual](#).

Sebelum SM, OpenSearch Layanan menawarkan fitur snapshot otomatis gratis yang masih diaktifkan secara default. Fitur ini mengirimkan snapshot ke repositori yang dikelola layanan `cs-*`. Untuk menonaktifkan fitur, hubungi Dukungan

Untuk informasi selengkapnya tentang fitur SM, lihat [Manajemen snapshot](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

SM saat ini tidak mendukung pembuatan snapshot pada beberapa jenis indeks. Misalnya, jika Anda mencoba membuat snapshot pada beberapa indeks dengan `*` dan beberapa indeks berada di [tingkat hangat](#), pembuatan snapshot akan gagal. Jika Anda memerlukan snapshot berisi beberapa jenis indeks, gunakan [tindakan snapshot ISM](#) hingga SM mendukung opsi ini.

Konfigurasi izin

Jika Anda memutakhirkan ke 2.5 dari versi domain OpenSearch Layanan sebelumnya, izin keamanan manajemen snapshot mungkin tidak ditentukan pada domain. Pengguna non-admin harus dipetakan ke peran ini untuk menggunakan manajemen snapshot pada domain menggunakan kontrol akses berbutir halus. Untuk membuat peran manajemen snapshot secara manual, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Di OpenSearch Dasbor, buka Keamanan dan pilih Izin.
2. Pilih Buat grup tindakan dan konfigurasi grup-grup berikut:

Nama grup	Izin
snapshot_management_full_access	• <code>cluster:admin/opensearch/snapshot_management/*</code> • <code>cluster:admin/opensearch/notifications/feature/publish</code> • <code>cluster:admin/repository/*</code> • <code>cluster:admin/snapshot/*</code>
snapshot_management_read_access	• <code>cluster:admin/opensearch/snapshot_management/policy/get</code> • <code>cluster:admin/opensearch/snapshot_management/policy/search</code> • <code>cluster:admin/opensearch/snapshot_management/policy/explain</code> • <code>cluster:admin/repository/get</code> • <code>cluster:admin/snapshot/get</code>

3. Pilih Peran dan Buat peran.
4. Beri nama peran `snapshot_management_role`.
5. Untuk izin Cluster, pilih `snapshot_management_full_access` atau `snapshot_management_read_access`.
6. Pilih Buat.
7. Setelah Anda membuat peran, [petakan](#) ke setiap pengguna atau peran backend yang akan mengelola snapshot.

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat Anda mengonfigurasi manajemen snapshot:

- Satu kebijakan diperbolehkan per repositori.
- Hingga 400 snapshot diizinkan untuk satu kebijakan.

- Fitur ini tidak akan berjalan jika domain Anda memiliki status merah, berada di bawah tekanan JVM tinggi (85% atau lebih tinggi), atau memiliki fungsi snapshot macet. Ketika kinerja pengindeksan dan pencarian keseluruhan kluster Anda terpengaruh, SM juga dapat terpengaruh.
- Operasi snapshot hanya dimulai setelah operasi sebelumnya selesai, sehingga tidak ada operasi snapshot bersamaan yang diaktifkan oleh satu kebijakan.
- Beberapa kebijakan dengan jadwal yang sama dapat menyebabkan lonjakan sumber daya. Jika indeks snapshot kebijakan tumpang tindih, operasi snapshot level shard hanya dapat berjalan secara berurutan, yang dapat menyebabkan masalah kinerja berjenjang. Jika kebijakan berbagi repositori, akan ada lonjakan operasi penulisan ke repositori tersebut.
- Kami menyarankan Anda menjadwalkan otomatisasi operasi snapshot Anda tidak lebih dari sekali per jam, kecuali jika Anda memiliki kasus penggunaan khusus.

Mengotomatisasi snapshot dengan Manajemen State Indeks

Anda dapat menggunakan operasi [snapshot](#) Index State Management (ISM) untuk secara otomatis memicu snapshot indeks berdasarkan perubahan usia, ukuran, atau jumlah dokumen. ISM adalah yang terbaik ketika Anda membutuhkan satu snapshot per indeks. Jika Anda perlu memotret sekelompok indeks, lihat [Mengotomatiskan snapshot dengan Manajemen Snapshot](#)

Untuk menggunakan SM in OpenSearch Service, Anda harus mendaftarkan repositori Amazon S3 Anda sendiri. Untuk contoh kebijakan ISM yang menggunakan operasi snapshot, lihat [Sampel Kebijakan](#).

Menggunakan Curator untuk snapshot

Jika ISM tidak berfungsi untuk manajemen indeks dan snapshot, Anda dapat menggunakan Kurator sebagai gantinya. Ini menawarkan fungsionalitas penyaringan lanjutan yang dapat membantu menyederhanakan tugas manajemen pada cluster yang kompleks. Gunakan [pip](#) untuk instal Curator:

```
pip install elasticsearch-curator
```

Anda dapat menggunakan Curator sebagai antarmuka baris perintah (CLI) atau API Python. [Jika Anda menggunakan Python API, Anda harus menggunakan versi 7.13.4 atau sebelumnya dari klien elasticsearch-py lama](#). Itu tidak mendukung klien opensearch-py.

Jika Anda menggunakan CLI, ekspor kredensial Anda pada baris perintah dan konfigurasi `curator.yml` sebagai berikut:

```
client:
  hosts: search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com
  port: 443
  use_ssl: True
  aws_region: us-west-1
  aws_sign_request: True
  ssl_no_validate: False
  timeout: 60

logging:
  loglevel: INFO
```

Memutakhirkan domain OpenSearch Layanan Amazon

Note

OpenSearch Peningkatan versi Elasticsearch berbeda dari pembaruan perangkat lunak layanan. Untuk informasi tentang memperbarui perangkat lunak layanan untuk domain OpenSearch Layanan Anda, lihat [the section called “Pembaruan perangkat lunak layanan”](#).

Amazon OpenSearch Service menawarkan peningkatan di tempat untuk domain yang menjalankan OpenSearch 1.0 atau yang lebih baru, atau Elasticsearch 5.1 atau versi lebih baru. Jika Anda menggunakan layanan seperti Amazon Data Firehose atau Amazon CloudWatch Logs untuk streaming data ke OpenSearch Layanan, periksa apakah layanan ini mendukung versi yang lebih baru sebelum melakukan migrasi. OpenSearch

Jalur peningkatan yang didukung

Saat ini, OpenSearch Layanan mendukung jalur peningkatan berikut:

Dari versi	Ke versi
OpenSearch 1.3 atau 2. x	OpenSearch 2. x

Dari versi	Ke versi
	OpenSearch 2.17 akan mengaktifkan pencarian segmen bersamaan secara default dengan mode auto jika domain memenuhi kondisi berikut: • Tidak ada pengaturan pencarian bersamaan sebelumnya yang ditetapkan secara eksplisit. • Semua instance data (panas dan hangat) adalah tipe instance 2.xl atau lebih. • Pemanfaatan cpu p90 rata-rata pada instance data (panas dan hangat) selama lebih dari 1 minggu di bawah 45%. Untuk detail selengkapnya tentang setelan penelusuran segmen bersamaan di sini, lihat Pencarian segmen bersamaan. Versi 2.3 memiliki perubahan melanggar berikut: • typeParameter telah dihapus dari semua titik akhir OpenSearch API di versi 2.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat perubahan yang melanggar. • Jika domain Anda berisi indeks apa pun (panas, UltraWarm, atau dingin) yang awalnya dibuat di Elasticsearch 6.8, indeks tersebut tidak kompatibel dengan 2.3. OpenSearch Sebelum Anda meningkatkan ke versi 2.3, Anda harus mengindeks ulang indeks yang tidak kompatibel. Untuk indeks yang tidak kompatibel UltraWarm atau dingin, migrasikan ke penyimpanan panas, indeks ulang data, lalu migrasikan kembali ke penyimpanan hangat atau dingin. Bergantian, Anda dapat menghapus indeks jika Anda tidak lagi membutuhkannya. Jika Anda secara tidak sengaja memutakhirkan domain ke versi 2.3 tanpa melakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu, Anda tidak akan dapat memigrasikan indeks yang tidak kompatibel dari tingkat penyimpanannya saat ini. Satu-satunya pilihan Anda adalah menghapusnya.
OpenSearch 1. x	OpenSearch 1. x

Dari versi	Ke versi
elasticsearch 7. x	elasticsearch 7. x atau OpenSearch 1. x  Important OpenSearch 1. x memperkenalkan banyak perubahan besar. Lihat perinciannya di Ganti nama OpenSearch Layanan Amazon.
Elasticsearch 6.8	elasticsearch 7. x atau OpenSearch 1. x  Important Elasticsearch 7.0 dan OpenSearch 1.0 mencakup banyak perubahan besar. Sebelum memulai peningkatan di tempat, kami sarankan untuk mengambil snapshot manual dari 6. x domain, memulihkannya pada tes 7. x atau OpenSearch 1. x domain, dan menggunakan domain uji itu untuk mengidentifikasi potensi masalah peningkatan. Untuk melanggar perubahan di OpenSearch 1.0, lihat Ganti nama OpenSearch Layanan Amazon. Seperti Elasticsearch 6. x, indeks hanya dapat berisi satu tipe pemetaan, tetapi tipe tersebut sekarang harus diberi nama. <code>_doc</code> Akibatnya, tertentu APIs tidak lagi membutuhkan tipe pemetaan di isi permintaan (seperti <code>_bulk</code> API). Untuk indeks baru, Elasticsearch 7 yang dihosting sendiri. x dan OpenSearch 1. x memiliki jumlah pecahan default satu. OpenSearch Domain layanan di Elasticsearch 7. x dan kemudian mempertahankan default sebelumnya yaitu lima.
elasticsearch 6. x	elasticsearch 6. x

Dari versi	Ke versi
Elasticsearch 5.6	elasticsearch 6. x  Important Indeks dibuat dalam versi 6. x tidak lagi mendukung beberapa jenis pemetaan. Indeks dibuat dalam versi 5. x masih mendukung beberapa tipe pemetaan saat dipulihkan ke dalam 6. x gugus. Periksa apakah kode klien Anda hanya membuat satu jenis pemetaan per indeks. Untuk meminimalkan waktu henti selama peningkatan dari Elasticsearch 5.6 ke 6. x, OpenSearch Service mengindeks ulang .kibana indeks ke .kibana-6 , menghapus, membuat alias bernama .kibana.kibana, dan memetakan indeks baru ke alias baru.
elasticsearch 5. x	elasticsearch 5. x

Proses peningkatan terdiri dari tiga langkah:

1. Pemeriksaan pra-peningkatan — OpenSearch Layanan memeriksa masalah yang dapat memblokir peningkatan dan tidak melanjutkan ke langkah berikutnya kecuali pemeriksaan ini berhasil.
2. Snapshot — OpenSearch Layanan mengambil snapshot dari kluster OpenSearch atau Elasticsearch dan tidak melanjutkan ke langkah berikutnya kecuali snapshot berhasil. Jika peningkatan gagal, OpenSearch Layanan menggunakan snapshot ini untuk memulihkan kluster ke keadaan semula. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tidak dapat menurunkan versi setelah peningkatan”](#).
3. Peningkatan — OpenSearch Layanan memulai peningkatan, yang dapat memakan waktu dari 15 menit hingga beberapa jam untuk menyelesaikannya. OpenSearch Dasbor mungkin tidak tersedia selama beberapa atau seluruh peningkatan.

Meningkatkan domain (konsol)

Proses peningkatan tidak dapat diubah dan tidak dapat dijeda atau dibatalkan. Selama peningkatan, Anda tidak dapat membuat perubahan konfigurasi pada domain. Sebelum memulai peningkatan, periksa kembali apakah Anda ingin melanjutkan. Anda dapat menggunakan langkah-langkah yang sama ini untuk melakukan pemeriksaan pra-peningkatan tanpa benar-benar memulai peningkatan.

Jika kluster memiliki simpul utama yang didedikasikan, OpenSearch peningkatan selesai tanpa waktu henti. Jika tidak, kluster mungkin tidak responsif untuk beberapa detik pasca-peningkatan saat kluster memilih simpul utama.

Untuk meningkatkan domain ke versi yang lebih baru dari OpenSearch atau Elasticsearch

1. [Ambil snapshot manual](#) dari domain Anda. Snapshot ini berfungsi sebagai cadangan yang dapat Anda [pulihkan pada domain baru](#) jika Anda ingin kembali untuk menggunakan OpenSearch versi sebelumnya.
2. Buka <https://aws.amazon.com> dan pilih Masuk ke Konsol.
3. Di bawah Analytics, pilih OpenSearch Layanan Amazon.
4. Di panel navigasi, pada Domain, pilih domain yang ingin Anda tingkatkan.
5. Pilih Tindakan dan Tingkatkan.
6. Pilih versi yang akan ditingkatkan. Jika Anda memutakhirkan ke OpenSearch versi, opsi Aktifkan mode kompatibilitas akan muncul. Jika Anda mengaktifkan pengaturan ini, OpenSearch laporkan versinya sebagai 7.10 untuk memungkinkan klien dan plugin Elasticsearch OSS seperti Logstash untuk terus bekerja dengan Amazon Service. OpenSearch Anda dapat menonaktifkan pengaturan ini nanti
7. Pilih Tingkatkan.
8. Periksa Status pada dasbor domain untuk memantau status peningkatan.

Meningkatkan domain (CLI)

Anda dapat menggunakan operasi berikut untuk mengidentifikasi versi yang benar dari OpenSearch atau Elasticsearch untuk domain Anda, memulai peningkatan di tempat, melakukan pemeriksaan pra-peningkatan, dan melihat kemajuan:

- `get-compatible-versions` (`GetCompatibleVersions`)
- `upgrade-domain` (`UpgradeDomain`)

- `get-upgrade-status` (`GetUpgradeStatus`)
- `get-upgrade-history` (`GetUpgradeHistory`)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [referensi perintah AWS CLI dan Referensi API OpenSearch Layanan Amazon](#).

Memutakhirkan domain (SDK)

Contoh ini menggunakan klien Python [OpenSearchService](#) tingkat rendah dari AWS SDK for Python (Boto) untuk memeriksa apakah domain memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke versi tertentu, memutakhirkannya, dan terus memeriksa status pemutakhiran.

```
import boto3
from botocore.config import Config
import time

# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default Region.

DOMAIN_NAME = '' # The name of the domain to upgrade
TARGET_VERSION = '' # The version you want to upgrade the domain to. For example,
OpenSearch_1.1

my_config = Config(
    # Optionally lets you specify a Region other than your default.
    region_name='us-east-1'
)
client = boto3.client('opensearch', config=my_config)

def check_versions():
    """Determine whether domain is eligible for upgrade"""
    response = client.get_compatible_versions(
        DomainName=DOMAIN_NAME
    )
    compatible_versions = response['CompatibleVersions']
    for i in range(len(compatible_versions)):
        if TARGET_VERSION in compatible_versions[i]["TargetVersions"]:
            print('Domain is eligible for upgrade to ' + TARGET_VERSION)
            upgrade_domain()
            print(response)
```

```

        else:
            print('Domain not eligible for upgrade to ' + TARGET_VERSION)

def upgrade_domain():
    """Upgrades the domain"""
    response = client.upgrade_domain(
        DomainName=DOMAIN_NAME,
        TargetVersion=TARGET_VERSION
    )
    print('Upgrading domain to ' + TARGET_VERSION + '...' + response)
    time.sleep(5)
    wait_for_upgrade()

def wait_for_upgrade():
    """Get the status of the upgrade"""
    response = client.get_upgrade_status(
        DomainName=DOMAIN_NAME
    )
    if (response['UpgradeStep']) == 'UPGRADE' and (response['StepStatus']) ==
'SUCCEEDED':
        print('Domain successfully upgraded to ' + TARGET_VERSION)
    elif (response['StepStatus']) == 'FAILED':
        print('Upgrade failed. Please try again.')
    elif (response['StepStatus']) == 'SUCCEEDED_WITH_ISSUES':
        print('Upgrade succeeded with issues')
    elif (response['StepStatus']) == 'IN_PROGRESS':
        time.sleep(30)
        wait_for_upgrade()

def main():
    check_versions()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Kegagalan validasi

Saat Anda memulai pemutakhiran versi OpenSearch atau Elasticsearch, OpenSearch Layanan terlebih dahulu melakukan serangkaian pemeriksaan validasi untuk memastikan bahwa domain

Anda memenuhi syarat untuk peningkatan. Jika salah satu pemeriksaan ini gagal, Anda menerima pemberitahuan yang berisi masalah spesifik yang harus Anda perbaiki sebelum memutakhirkan domain Anda. Untuk daftar potensi masalah dan langkah-langkah untuk menyelesaikannya, lihat [the section called “Memecahkan masalah kesalahan validasi”](#).

Memecahkan masalah peningkatan

Peningkatan di tempat membutuhkan domain yang sehat. Domain Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk peningkatan atau gagal ditingkatkan karena berbagai alasan. Tabel berikut menunjukkan masalah yang paling umum.

Masalah	Deskripsi
Plugin opsional tidak didukung	Ketika Anda meng-upgrade domain dengan plugin opsional, OpenSearch Layanan secara otomatis meningkatkan plugin juga. Oleh karena itu, versi target untuk domain Anda juga harus mendukung plugin opsional ini. Jika domain memiliki plugin opsional diinstal yang tidak tersedia untuk versi target, permintaan upgrade gagal.
Terlalu banyak serpihan per simpul	OpenSearch, serta 7. x versi Elasticsearch, memiliki pengaturan default tidak lebih dari 1.000 serpihan per simpul. Jika simpul di kluster Anda saat ini melebihi pengaturan ini, OpenSearch Layanan tidak mengizinkan Anda untuk meningkatkan. Lihat the section called “Melampaui batas serpihan maksimum” untuk opsi pemecahan masalah.
Domain sedang diproses	Domain sedang di tengah-tengah perubahan konfigurasi. Periksa kelayakan peningkatan setelah operasi selesai.
Status kluster merah	Satu atau lebih indeks di kluster berwarna merah. Untuk langkah-langkah pemecahan masalah, lihat the section called “Status kluster merah” .
Tingkat kesalahan tinggi	Kluster mengembalikan sejumlah besar kesalahan 5xx saat mencoba memproses permintaan. Masalah ini biasanya merupakan hasil dari terlalu banyaknya permintaan baca atau tulis secara bersamaan. Pertimbangkan untuk mengurangi lalu lintas ke kluster atau menskalakan domain Anda.
Split brain	Split brain berarti bahwa kluster Anda memiliki lebih dari satu simpul utama dan telah terpecah menjadi dua kluster yang tidak akan pernah

Masalah	Deskripsi
	bergabung kembali dengan sendirinya. Anda dapat menghindari split brain dengan menggunakan jumlah yang direkomendasikan untuk simpul utama terdedikasi . Untuk bantuan pemulihan dari split brain, hubungi Dukungan .
Simpul utama tidak ditemukan	OpenSearch Layanan tidak dapat menemukan simpul utama kluster. Jika domain Anda menggunakan multi-AZ , kegagalan Availability Zone mungkin telah menyebabkan kluster kehilangan kuorum dan tidak dapat memilih simpul utama yang baru. Jika masalah tidak teratasi sendiri, hubungi Dukungan .
Terlalu banyak tugas yang tertunda	Simpul utama berada di bawah beban berat dan memiliki banyak tugas yang tertunda. Pertimbangkan untuk mengurangi lalu lintas ke kluster atau menskalakan domain Anda.
Volume penyimpanan yang terganggu	Volume disk dari satu atau lebih simpul tidak berfungsi dengan benar. Masalah ini sering terjadi bersamaan dengan masalah lainnya, seperti tingkat kesalahan yang tinggi atau terlalu banyak tugas yang tertunda. Jika terjadi dalam isolasi dan tidak teratasi sendiri, hubungi Dukungan .
Masalah kunci KMS	Kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi domain tidak dapat diakses atau hilang. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Memantau domain yang mengenkripsi data saat tidak digunakan” .
Snapshot sedang berlangsung	Domain saat ini sedang mengambil snapshot. Periksa kelayakan peningkatan setelah snapshot selesai. Juga periksa apakah Anda dapat mencantumkan repositori snapshot manual, mencantumkan snapshot dalam repositori tersebut, dan mengambil snapshot manual. Jika OpenSearch Layanan tidak dapat memeriksa apakah snapshot sedang berlangsung, peningkatan dapat gagal.
Waktu habis atau kegagalan snapshot	Snapshot pra-peningkatan terlalu lama untuk diselesaikan atau gagal. Periksa kesehatan kluster, dan coba lagi. Jika masalah berlanjut, hubungi Dukungan .

Masalah	Deskripsi
Indeks yang tidak kompatibel	Satu atau lebih indeks tidak kompatibel dengan versi target. Masalah ini dapat terjadi jika Anda memigrasikan indeks dari versi lama OpenSearch atau Elasticsearch. Indeks ulang indeks dan coba lagi.
Penggunaan disk yang tinggi	Penggunaan disk untuk kluster di atas 90%. Hapus data atau skalakan domain, dan coba lagi.
Penggunaan JVM yang tinggi	Tekanan memori JVM di atas 75%. Kurangi lalu lintas ke kluster atau skalakan domain, dan coba lagi.
OpenSearch Masalah alias dasbor	<code>.dashboards</code> sudah dikonfigurasi sebagai alias dan memetakan ke indeks yang tidak kompatibel, kemungkinan satu dari versi Dasbor sebelumnya. OpenSearch Indeks ulang dan coba lagi.
Status dasbor merah	OpenSearch Status dasbor berwarna merah. Coba gunakan Dasbor saat peningkatan selesai. Jika status merah tetap ada, selesaikan secara manual, dan coba lagi.
Kompatibilitas lintas kluster	Anda hanya dapat meningkatkan jika kompatibilitas lintas kluster dipertahankan antara sumber dan domain tujuan setelah peningkatan. Selama proses peningkatan, koneksi apa pun yang tidak kompatibel akan diidentifikasi. Untuk melanjutkan, tingkatkan domain jauh atau hapus koneksi yang tidak kompatibel. Perhatikan bahwa jika replikasi aktif di domain, Anda tidak dapat melanjutkannya setelah Anda menghapus koneksi.
Masalah OpenSearch layanan layanan lainnya	Masalah dengan OpenSearch Layanan itu sendiri dapat menyebabkan domain Anda ditampilkan sebagai tidak memenuhi syarat untuk peningkatan. Jika tidak ada syarat sebelumnya yang berlaku untuk domain Anda dan masalah berlanjut selama lebih dari satu hari, hubungi Dukungan .

Menggunakan snapshot untuk memigrasi data

Peningkatan di tempat adalah cara yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih andal untuk meningkatkan domain ke versi yang lebih baru OpenSearch atau Elasticsearch. Snapshot adalah

opsi yang baik jika Anda perlu bermigrasi dari versi Elasticsearch sebelum 5.1 atau ingin bermigrasi ke klaster yang sepenuhnya baru.

Tabel berikut menunjukkan bagaimana menggunakan snapshot untuk memigrasi data ke domain yang menggunakan versi Elasticsearch yang berbeda OpenSearch . Untuk informasi selengkapnya tentang mengambil dan memulihkan snapshots, lihat [the section called “Membuat snapshot indeks”](#).

Dari versi	Ke versi	Proses Migrasi
OpenSearch 1.3 atau 2. x	OpenSearch 2. x	1. Tinjau perubahan besar pada OpenSearch 2.3 untuk melihat apakah Anda perlu melakukan penyesuaian pada indeks atau aplikasi Anda. 2. Buat snapshot manual dari 1.3 atau 2. x domain. 3. Buat 2. x domain yang merupakan versi yang lebih tinggi dari 1.3 atau 2 asli Anda. x domain. 4. Pulihkan snapshot dari domain asli ke 2. x domain. Selama operasi, Anda mungkin perlu untuk memulihkan <code>.opensearch</code> indeks Anda dengan nama baru: <pre>POST _snapshot/ <repository-name> /<snapshot-name>/_restore { "indices": "*", "ignore_unavailable": true, "rename_pattern": ".opensearch", "rename_replacement": ".backup-opensearch" }</pre> Kemudian Anda dapat mengindeks ulang <code>.backup-opensearch</code> pada domain dan alias baru ke <code>.opensearch</code> . Perhatikan bahwa panggilan <code>_restore</code> REST tidak termasuk <code>include_global_state</code> karena default in <code>_restore</code> adalah <code>false</code>. Akibatnya, domain pengujian tidak akan menyertakan templat indeks apa pun dan tidak akan memiliki status lengkap dari cadangan.

Dari versi	Ke versi	Proses Migrasi
		5. Jika Anda tidak lagi memerlukan domain asli Anda, hapus domain tersebut. Jika tidak, Anda akan terus dikenakan biaya untuk domain tersebut.
OpenSearch 1. x	OpenSearch 1. x	1. Buat snapshot manual dari 1. x domain. 2. Buat 1. x domain yang merupakan versi yang lebih tinggi dari domain asli Anda 1. x domain. 3. Pulihkan snapshot dari domain asli ke 1. x domain. Selama operasi, Anda mungkin perlu untuk memulihkan <code>.opensearch</code> indeks Anda dengan nama baru: <pre>POST _snapshot/ <repository-name> /<snapshot-name>/_restore { "indices": "*", "ignore_unavailable": true, "rename_pattern": ".opensearch", "rename_replacement": ".backup-opensearch" }</pre> Kemudian Anda dapat mengindeks ulang <code>.backup-opensearch</code> pada domain dan alias baru ke <code>.opensearch</code>. Perhatikan bahwa panggilan <code>_restore</code> REST tidak termasuk <code>include_global_state</code> karena default in <code>_restore</code> adalah <code>false</code>. Akibatnya, domain pengujian tidak akan menyertakan templat indeks apa pun dan tidak akan memiliki status lengkap dari cadangan. 4. Jika Anda tidak lagi memerlukan domain asli Anda, hapus domain tersebut. Jika tidak, Anda akan terus dikenakan biaya untuk domain tersebut.

Dari versi	Ke versi	Proses Migrasi
elasticsearch 6. x atau 7. x	OpenSearch 1. x	1. Tinjau perubahan besar pada OpenSearch 1.0 untuk melihat apakah Anda perlu melakukan penyesuaian pada indeks atau aplikasi Anda. 2. Buat snapshot manual dari elasticsearch 7. x atau 6. x domain. 3. Buat OpenSearch 1. x domain. 4. Pulihkan snapshot dari domain Elasticsearch ke domain. OpenSearch Selama operasi, Anda mungkin perlu untuk memulihkan .elasticsearch indeks Anda dengan nama baru: <pre>POST _snapshot/ <repository-name> /<snapshot-name>/_restore { "indices": "*", "ignore_unavailable": true, "rename_pattern": ".elasticsearch", "rename_replacement": ".backup-opensearch" }</pre> Kemudian Anda dapat mengindeks ulang .backup-opensearch pada domain dan alias baru ke .elasticsearch . Perhatikan bahwa panggilan _restore REST tidak termasuk include_global_state karena default in _restore adalah false. Akibatnya, domain pengujian tidak akan menyertakan templat indeks apa pun dan tidak akan memiliki status lengkap dari cadangan. 5. Jika Anda tidak lagi memerlukan domain asli Anda, hapus domain tersebut. Jika tidak, Anda akan terus dikenakan biaya untuk domain tersebut.

Dari versi	Ke versi	Proses Migrasi
elasticsearch 6.x	elasticsearch 7.x	1. Tinjau perubahan besar pada 7.0 untuk melihat apakah Anda perlu melakukan penyesuaian pada indeks atau aplikasi Anda. 2. Buat snapshot manual dari domain 6.x. 3. Buat domain 7.x. 4. Memulihkan snapshot dari domain asli ke domain 7.x. Selama operasi, Anda mungkin perlu untuk memulihkan indeks <code>.opensearch</code> dengan nama baru: <pre>POST _snapshot/ <repository-name> /<snapshot-name>/_restore { "indices": "*", "ignore_unavailable": true, "rename_pattern": ".elasticsearch", "rename_replacement": ".backup-elasticsearch" }</pre> Kemudian Anda dapat mengindeks ulang <code>.backup-elasticsearch</code> pada domain dan alias baru ke <code>.elasticsearch</code>. Perhatikan bahwa panggilan <code>_restore</code> REST tidak termasuk <code>include_global_state</code> karena default in <code>_restore</code> adalah <code>false</code>. Akibatnya, domain pengujian tidak akan menyertakan templat indeks apa pun dan tidak akan memiliki status lengkap dari cadangan. 5. Jika Anda tidak lagi memerlukan domain asli Anda, hapus domain tersebut. Jika tidak, Anda akan terus dikenakan biaya untuk domain tersebut.

Dari versi	Ke versi	Proses Migrasi
elasticsearch 6.x	Elasticsearch 6.8	1. Buat snapshot manual dari domain 6.x. 2. Buat domain 6.8. 3. Pulihkan snapshot dari domain asli ke domain 6.8. 4. Jika Anda tidak lagi memerlukan domain asli Anda, hapus domain tersebut. Jika tidak, Anda akan terus dikenakan biaya untuk domain tersebut.
elasticsearch 5.x	elasticsearch 6.x	1. Tinjau perubahan besar pada 6.0 untuk melihat apakah Anda perlu melakukan penyesuaian pada indeks atau aplikasi Anda. 2. Buat snapshot manual dari domain 5.x. 3. Buat domain 6.x. 4. Pulihkan snapshot dari domain asli ke domain 6.x. 5. Jika Anda tidak lagi memerlukan domain 5.x Anda, hapus domain tersebut. Jika tidak, Anda akan terus dikenakan biaya untuk domain tersebut.
elasticsearch 5.x	Elasticsearch 5.6	1. Buat snapshot manual dari domain 5.x. 2. Buat domain 5.6. 3. Pulihkan snapshot dari domain asli ke domain 5.6. 4. Jika Anda tidak lagi memerlukan domain asli Anda, hapus domain tersebut. Jika tidak, Anda akan terus dikenakan biaya untuk domain tersebut.
Elasticsearch 2.3	elasticsearch 6.x	Snapshot Elasticsearch 2.3 tidak kompatibel dengan 6.x. Untuk memigrasikan data Anda secara langsung dari 2.3 ke 6. x, Anda harus secara manual membuat ulang indeks Anda di domain baru. Bergantian, Anda dapat mengikuti 2.3 hingga 5. x langkah dalam tabel ini, melakukan <code>_reindex</code> operasi di 5 baru. x domain untuk mengonversi indeks 2.3 Anda menjadi 5. x indeks, dan kemudian ikuti 5. x sampai 6. x langkah.

Dari versi	Ke versi	Proses Migrasi
Elasticsearch 2.3	elasticsearch 5.x	1. Tinjau perubahan besar pada 5.0 untuk melihat apakah Anda perlu melakukan penyesuaian pada indeks atau aplikasi Anda. 2. Buat snapshot manual dari domain 2.3. 3. Buat domain 5.x. 4. Pulihkan snapshot dari domain 2.3 ke domain 5.x. 5. Jika Anda tidak lagi memerlukan domain 2.3 Anda, hapus domain tersebut. Jika tidak, Anda akan terus dikenakan biaya untuk domain tersebut.
Elasticsearch 1.5	elasticsearch 5.x	Snapshot Elasticsearch 1.5 tidak kompatibel dengan 5.x. Untuk memigrasikan data Anda dari 1.5 ke 5.x, Anda harus secara manual membuat ulang indeks Anda di domain baru.  Important Snapshot 1.5 itu kompatibel dengan 2.3, tetapi domain 2.3 OpenSearch Layanan tidak mendukung operasi. <code>_reindex</code> Karena Anda tidak dapat mengindeks ulanginya, indeks yang berasal dari domain 1.5 masih gagal untuk memulihkan dari snapshot 2.3 ke 5.x domain.

Dari versi	Ke versi	Proses Migrasi
Elasticsearch 1.5	Elasticsearch 2.3	- Gunakan plugin migrasi untuk mengetahui apakah Anda dapat langsung meningkatkan ke versi 2.3. Anda mungkin perlu melakukan perubahan pada data Anda sebelum migrasi. - Di peramban web, buka <code>http://<i>domain-endpoint</i>/_plugin/migration/</code> . - Pilih Jalankan pemeriksaan sekarang. - Tinjau hasilnya dan, jika diperlukan, ikuti petunjuk untuk membuat perubahan pada data Anda. - Buat snapshot manual dari domain 1.5. - Buat domain 2.3. - Pulihkan snapshot dari domain 1.5 ke domain 2.3. - Jika Anda tidak lagi memerlukan domain 1.5 Anda, hapus domain tersebut. Jika tidak, Anda akan terus dikenakan biaya untuk domain tersebut.

Membuat titik akhir kustom untuk Amazon Service OpenSearch

Membuat titik akhir kustom untuk domain Amazon OpenSearch Service memudahkan Anda untuk merujuk ke OpenSearch Dasbor OpenSearch dan Dasbor URLs Anda. Anda dapat menyertakan merek perusahaan Anda atau hanya menggunakan easier-to-remember titik akhir yang lebih pendek dari yang standar.

Jika Anda perlu beralih ke domain baru, cukup perbarui DNS Anda untuk mengarahkan ke URL baru dan lanjutkan menggunakan titik akhir yang sama seperti sebelumnya.

Anda mengamankan titik akhir kustom dengan membuat sertifikat di AWS Certificate Manager (ACM) atau mengimpor salah satu sertifikat Anda sendiri.

Titik akhir khusus untuk domain baru

Anda dapat mengaktifkan titik akhir kustom untuk domain OpenSearch Layanan baru menggunakan konsol OpenSearch Layanan, AWS CLI, atau API konfigurasi.

Untuk menyesuaikan titik akhir Anda (konsol)

1. Dari konsol OpenSearch Layanan, pilih Buat domain dan berikan nama untuk domain tersebut.
2. Pada Titik akhir kustom, pilih Aktifkan titik akhir kustom.
3. Untuk Hostname kustom, masukkan nama host titik akhir kustom pilihan Anda. Nama host harus merupakan nama domain yang memenuhi syarat (FQDN), seperti `www.yourdomain.com` atau `example.yourdomain.com`.

Note

Jika Anda tidak memilikinya [sertifikat wildcard](#) Anda harus mendapatkan sertifikat baru untuk subdomain titik akhir kustom Anda.

4. Untuk AWS sertifikat, pilih sertifikat SSL yang akan digunakan untuk domain Anda. Jika sertifikat tidak tersedia, Anda dapat mengimpor salah satu ke ACM atau menggunakan ACM untuk menyediakan satu sertifikat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menerbitkan dan Mengelola Sertifikat](#) dalam AWS Panduan Pengguna Certificate Manager.

Note

Sertifikat harus memiliki nama titik akhir kustom dan berada di akun yang sama sebagai domain OpenSearch Layanan Anda. Status sertifikat harus DIKELUARKAN.

- Ikuti langkah-langkah yang ada untuk membuat domain Anda dan pilih Buat.
- Pilih domain setelah selesai diproses untuk melihat titik akhir kustom Anda.

Untuk menggunakan CLI atau API konfigurasi, gunakan operasi `CreateDomain` dan `UpdateDomainConfig`. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi [AWS CLI Perintah dan Referensi API Amazon OpenSearch Service](#).

Titik akhir khusus untuk domain yang sudah ada

Untuk menambahkan titik akhir kustom untuk domain OpenSearch Layanan yang sudah ada, pilih Edit dan lakukan langkah 2-4 di atas.

Pemetaan CNAME

Setelah Anda mengaktifkan titik akhir kustom untuk domain OpenSearch Layanan Anda, Anda dapat membuat pemetaan CNAME di Amazon Route 53 (atau penyedia layanan DNS pilihan Anda). Membuat pemetaan CNAME akan memungkinkan Anda untuk merutekan lalu lintas ke titik akhir kustom Anda dan subdomainnya. Tanpa pemetaan ini, Anda tidak akan dapat merutekan lalu lintas ke titik akhir kustom Anda. Untuk langkah-langkah untuk membuat pemetaan ini di Route 53, lihat [Mengonfigurasi perutean DNS untuk domain baru](#) dan [Membuat zona yang di-hosting untuk subdomain](#). Untuk penyedia lain, konsultasikan dokumentasi mereka.

Buat catatan CNAME yang mengarahkan titik akhir kustom ke titik akhir domain yang dibuat secara otomatis. Jika domain Anda adalah tumpukan ganda, Anda dapat mengarahkan catatan CNAME Anda ke salah satu dari dua titik akhir yang dihasilkan layanan. Kemampuan tumpukan ganda dari titik akhir kustom Anda bergantung pada titik akhir yang dihasilkan layanan yang Anda arahkan ke catatan CNAME. Nama host endpoint kustom adalah nama catatan CNAME, dan nama host titik akhir domain adalah nilai catatan CNAME.

Jika Anda menggunakan [Autentikasi SAME untuk OpenSearch Dasbor](#), Anda harus memperbarui IdP dengan URL SSO baru.

Anda dapat menggunakan Amazon Route 53 untuk membuat tipe catatan alias untuk mengarahkan titik akhir kustom domain Anda ke titik akhir penelusuran tumpukan ganda. Untuk membuat jenis catatan alias, Anda harus mengonfigurasi domain Anda untuk menggunakan jenis alamat IP tumpukan ganda. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan API Route 53.

Untuk membuat jenis rekaman alias menggunakan API Route 53, tentukan target alias domain Anda. Anda dapat menemukan target alias domain Anda di bidang Zona Dihosting (tumpukan ganda) di bagian titik akhir kustom konsol OpenSearch Layanan atau dengan menggunakan DescribeDomain API dan menyalin nilai. DomainEndpointV2HostedZoneId

Auto-Tune untuk Amazon Service OpenSearch

Auto-Tune di Amazon OpenSearch Service menggunakan metrik kinerja dan penggunaan dari OpenSearch klaster Anda untuk menyarankan perubahan konfigurasi yang berhubungan dengan memori, termasuk ukuran antrian dan cache dan pengaturan Java virtual machine (JVM) pada simpul Anda. Perubahan opsional ini meningkatkan kecepatan dan stabilitas klaster.

Beberapa perubahan diterapkan dengan segera, sementara yang lain dijadwalkan selama jendela luar puncak domain Anda. Anda dapat mengembalikan ke pengaturan default OpenSearch Layanan

setiap saat. Saat Auto-Tune mengumpulkan dan menganalisis metrik kinerja untuk domain Anda, Anda dapat melihat rekomendasinya di konsol OpenSearch Layanan pada halaman Pemberitahuan.

[Auto-Tune tersedia secara komersial Wilayah AWS pada domain yang menjalankan OpenSearch versi apa pun, atau Elasticsearch 6.7 atau yang lebih baru, dengan Jenis instans yang didukung.](#)

Jenis perubahan

Auto-Tune memiliki dua kategori besar perubahan:

- Perubahan tidak mengganggu yang berlaku saat kluster berjalan.
- Perubahan yang memerlukan [penerapan biru/hijau](#), yang berlaku selama jendela off-peak domain.

Berdasarkan metrik kinerja domain Anda, Auto Tune dapat menyarankan penyesuaian pada pengaturan berikut:

Jenis perubahan	Kategori	Deskripsi
Ukuran tumpukan JVM	Biru/hijau	Secara default, OpenSearch Service menggunakan 50% dari RAM instans untuk tumpukan JVM, hingga ukuran tumpukan 32 GiB. Meningkatkan persentase ini memberikan OpenSearch lebih banyak memori, tapi memori yang lebih sedikit untuk sistem operasi dan proses lain. Nilai yang lebih besar dapat mengurangi jumlah jeda pengumpulan sampah, tetapi menambah panjang jeda tersebut.
Pengaturan generasi muda JVM	Biru/hijau	Pengaturan “generasi muda” JVM menjejaskan kekerapan koleksi sampah minor. Koleksi minor yang lebih sering dapat mengurangi jumlah koleksi utama dan jeda.
Ukuran antrian	Tidak mengganggu	Secara default, ukuran antrian pencarian adalah 1000 dan ukuran antrian tulis adalah 10000. Auto-Tune secara otomatis menskalakan pencarian dan menulis antrian jika tumpukan tambahan tersedia untuk menangani permintaan.

Jenis perubahan	Kategori	Deskripsi
Ukuran cache	Tidak mengganggu	Cache bidang memonitor struktur data tumpukan, jadi penting untuk memantau penggunaan cache. Auto-Tune menskalakan ukuran cache data lapangan untuk menghindari masalah kehabisan memori dan pemutus sirkuit. Cache permintaan serpihan dikelola pada tingkat simpul dan memiliki ukuran maksimum default 1% dari tumpukan. Auto-Tune menskalakan ukuran cache permintaan serpihan untuk menerima lebih banyak permintaan pencarian dan indeks daripada yang dapat ditangani oleh klaster yang dikonfigurasi.
Ukuran permintaan	Tidak mengganggu	Secara default, ketika ukuran agregat permintaan dalam penerbangan melampaui 10% dari total JVM (2% untuk tipe t2 instans dan 1% untuk t3.small), OpenSearch membatasi semua permintaan baru <code>_search</code> dan <code>_bulk</code> permintaan hingga permintaan yang ada selesai. Auto-Tune secara otomatis menyetel ambang batas ini, biasanya antara 5-15%, berdasarkan jumlah JVM yang saat ini ditempati pada sistem. Misalnya, jika tekanan memori JVM tinggi, Auto-Tune dapat mengurangi ambang batas menjadi 5%, di mana Anda mungkin melihat lebih banyak penolakan hingga cluster stabil dan ambang batas meningkat.

Mengaktifkan atau menonaktifkan Auto-Tune

OpenSearch Layanan memungkinkan Auto-Tune secara default pada domain baru. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Auto-Tune pada domain yang sudah ada, sebaiknya gunakan konsol, yang menyederhanakan prosesnya. Mengaktifkan Auto-Tune tidak menyebabkan deployment biru/hijau.

Saat ini Anda tidak dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Auto-Tune menggunakan AWS CloudFormation.

Konsol

Untuk mengaktifkan Auto-Tune pada domain yang ada

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi, pada Domain, pilih nama domain untuk membuka konfigurasi klaster.
3. Pilih Aktifkan jika Penyetelan Otomatis belum diaktifkan.
4. Secara opsional, pilih Jendela Off-peak untuk menjadwalkan pengoptimalan yang memerlukan penerapan biru/hijau selama jendela off-peak yang dikonfigurasi domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menjadwalkan penyempurnaan Auto-Tune”](#).
5. Pilih Simpan perubahan.

CLI

Untuk mengaktifkan Auto-Tune menggunakan AWS CLI, kirim [UpdateDomainConfig](#) permintaan:

```
aws opensearch update-domain-config \  
  --domain-name my-domain \  
  --auto-tune-options DesiredState=ENABLED
```

Menjadwalkan penyempurnaan Auto-Tune

Sebelum 16 Februari 2023, Auto-Tune menggunakan jendela pemeliharaan untuk menjadwalkan perubahan yang memerlukan penerapan biru/hijau. Jendela pemeliharaan sekarang tidak digunakan lagi demi [jendela off-peak](#), yang merupakan blok waktu 10 jam harian di mana domain Anda biasanya mengalami lalu lintas rendah. Anda dapat mengubah waktu mulai default untuk jendela off-peak, tetapi Anda tidak dapat mengubah panjangnya.

Setiap domain yang mengaktifkan jendela pemeliharaan Auto-Tune sebelum pengenalan jendela off-peak pada 16 Februari 2023 dapat terus menggunakan jendela pemeliharaan lama tanpa gangguan. Namun, sebaiknya Anda memigrasikan domain yang ada untuk menggunakan jendela off-peak untuk pemeliharaan domain. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Migrasi dari jendela pemeliharaan Auto-Tune”](#).

Konsol

Untuk menjadwalkan tindakan Auto-Tune jendela off-peak

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.

2. Di panel navigasi, pada Domain, pilih nama domain untuk membuka konfigurasi klaster.
3. Buka tab Auto-Tune dan pilih Edit.
4. Pilih Aktifkan jika Penyetelan Otomatis belum diaktifkan.
5. Di bawah Jadwalkan pengoptimalan selama jendela off-peak, pilih Jendela Off-peak.
6. Pilih Simpan perubahan.

CLI

Untuk mengonfigurasi domain Anda untuk menjadwalkan tindakan Auto-Tune selama jendela off-peak yang dikonfigurasi, sertakan `UseOffPeakWindow` dalam permintaan: [UpdateDomainConfig](#)

```
aws opensearch update-domain-config \  
  --domain-name my-domain \  
  --auto-tune-options  
  DesiredState=ENABLED,UseOffPeakWindow=true,MaintenanceSchedules=null
```

Memantau perubahan Auto-Tune

Anda dapat memantau statistik Auto-Tune di Amazon CloudWatch. Untuk daftar lengkap metrik, lihat [the section called “Metrik Auto-Tune”](#).

OpenSearch Layanan mengirimkan acara Auto-Tune ke Amazon EventBridge. Anda dapat menggunakan EventBridge untuk mengonfigurasi aturan yang mengirim email atau melakukan tindakan tertentu saat acara diterima. Untuk melihat format setiap acara Auto-Tune yang dikirimkan EventBridge, lihat [the section called “Peristiwa Auto-Tune”](#).

Penandaan domain Amazon OpenSearch Service

Tanda memungkinkan Anda menetapkan informasi sewenang-wenang ke domain Amazon OpenSearch Service sehingga Anda dapat mengkategorikan dan mem-filter informasi tersebut. Tanda adalah pasangan nilai kunci yang Anda tetapkan dan kaitkan dengan domain OpenSearch Service. Terakhir, Anda dapat menggunakan tag ini untuk melacak biaya dengan mengelompokkan pengeluaran untuk sumber daya serupa yang diberi tag. AWS tidak menerapkan makna semantik pada tag Anda. Tanda ditafsirkan dengan ketat sebagai string karakter. Semua tanda memiliki elemen berikut:

Elemen tanda	Deskripsi	Diperlukan
Kunci tanda	Kunci tanda adalah nama dari tanda. Kunci harus unik untuk domain OpenSearch Layanan yang dilampirkan. Untuk daftar batasan dasar pada kunci dan nilai tanda, lihat Pembatasan Tanda yang Ditetapkan Pengguna .	Ya
Nilai tanda	Nilai tanda adalah nilai string dari tanda. Nilai tanda dapat berupa null dan tidak harus unik dalam kumpulan tanda. Misalnya, Anda dapat menggunakan pasangan nilai kunci dalam satu rangkaian tag. project/Trinity and cost-center/Trinity Untuk daftar batasan dasar pada kunci dan nilai tanda, lihat Pembatasan Tanda yang Ditetapkan Pengguna .	Tidak

Setiap domain OpenSearch Service memiliki kumpulan tag, yang berisi semua tag yang ditetapkan ke domain OpenSearch Layanan tersebut. AWS tidak secara otomatis menetapkan tag apa pun ke domain OpenSearch Layanan. Sebuah kumpulan tanda dapat berisi antara 0 dan 50 tanda. Jika Anda menambahkan tanda ke domain dengan kunci yang sama dengan tanda yang ada, nilai yang baru akan menimpa nilai yang lama.

Contoh penandaan

Anda dapat menggunakan kunci, untuk menentukan kategori, dan nilai dapat berupa item dalam kategori tersebut. Misalnya, Anda dapat menentukan kunci tanda project dan nilai tagSalix, yang menunjukkan bahwa domain OpenSearch Layanan ditetapkan ke proyek Salix. Terakhir, Anda dapat menggunakan tanda untuk menunjuk domain OpenSearch Service sebagai digunakan untuk uji atau produksi dengan menggunakan kunci seperti environment=test atau environment=production Cobalah menggunakan kumpulan kunci tanda yang konsisten guna mempermudah pelacakan metadata yang terkait dengan domain OpenSearch Service.

Terakhir, Anda dapat menggunakan tanda untuk mengorganisasi AWS tagihan Anda untuk merefleksikan struktur biaya Anda sendiri. Untuk melakukannya, daftar untuk mendapatkan Akun AWS tagihan Anda dengan menyertakan nilai kunci tag. Lalu, kelola informasi penagihan Anda sesuai dengan sumber daya dengan nilai kunci tanda yang sama untuk melihat biaya sumber daya gabungan. Misalnya, Anda dapat memberi tag pada beberapa domain OpenSearch Layanan dengan pasangan nilai kunci, lalu kelola informasi penagihan Anda untuk melihat total biaya untuk setiap

domain di beberapa layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penggunaan Tanda Alokasi Biaya](#) dalam dokumentasi Manajemen Penagihan dan Biaya AWS .

Note

Tanda disimpan di cache untuk tujuan otorisasi. Oleh karena itu, penambahan dan pembaruan pada tanda di domain OpenSearch Layanan dapat memakan waktu beberapa menit sebelum tanda tersebut tersedia.

Menandai domain (konsol)

Konsol adalah cara termudah untuk menandai domain.

Untuk membuat tag (konsol)

1. Buka <https://aws.amazon.com>, lalu pilih Masuk ke Konsol.
2. Di bawah Analytics, pilih OpenSearch Layanan Amazon.
3. Pilih domain yang ingin Anda tambahkan tanda dan buka tab Tanda.
4. Pilih Kelola dan Tambahkan tag baru.
5. Masukkan kunci tanda dan nilai opsional.
6. Pilih Simpan.

Untuk menghapus tag, ikuti langkah yang sama dan pilih Hapus pada halaman Kelola tag.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan konsol guna bekerja dengan [tanda](#), lihat Panduan Memulai Konsol AWS Manajemen.

Menandai domain (AWS CLI)

Anda dapat membuat tanda sumber daya menggunakan AWS CLI dengan `--add-tags` perintah.

Sintaksis

```
add-tags --arn=<domain_arn> --tag-list Key=<key>,Value=<value>
```

Parameter	Deskripsi
<code>--arn</code>	Nama sumber daya Amazon untuk domain OpenSearch Layanan tempat tanda dilampirkan.
<code>--tag-list</code>	Kumpulan pasangan nilai kunci yang dipisahkan spasi dalam format berikut: <code>Key=<key>,Value=<value></code>

Contoh

Contoh berikut membuat dua tanda untuk domain log:

```
aws opensearch add-tags --arn arn:aws:es:us-east-1:379931976431:domain/logs --tag-list
Key=service,Value=OpenSearch Key=instances,Value=m3.2xlarge
```

Terakhir, Anda dapat menghapus tanda dari domain OpenSearch Layanan menggunakan `--remove-tags` perintah.

Sintaks

```
remove-tags --arn=<domain_arn> --tag-keys Key=<key>,Value=<value>
```

Parameter	Deskripsi
<code>--arn</code>	Amazon Resource Name (ARN) untuk domain OpenSearch Layanan tempat tanda dilampirkan.
<code>--tag-keys</code>	Kumpulan pasangan nilai kunci yang dipisahkan spasi yang ingin Anda hapus dari domain Service. OpenSearch

Contoh

Contoh berikut menghapus dua tanda dari domain log yang dibuat dalam contoh sebelumnya:

```
aws opensearch remove-tags --arn arn:aws:es:us-east-1:379931976431:domain/logs --tag-
keys service instances
```

Terakhir, Anda dapat melihat tanda yang ada untuk domain OpenSearch Service dengan `--list-tags` perintah:

Sintaksis

```
list-tags --arn=<domain_arn>
```

Parameter	Deskripsi
<code>--arn</code>	Amazon Resource Name (ARN) untuk domain OpenSearch Layanan tempat tanda dilampirkan.

Contoh

Contoh berikut mencantumkan semua tanda sumber daya untuk domain log:

```
aws opensearch list-tags --arn arn:aws:es:us-east-1:379931976431:domain/logs
```

Menandai domain ()AWS SDKs

AWS SDKs (kecuali Android dan iOS SDKs) mendukung semua tindakan yang ditentukan dalam [Referensi API OpenSearch Layanan Amazon](#), termasuk `AddTags`, `ListTags`, dan `RemoveTags` operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal dan menggunakan AWS SDKs, lihat [Kit Pengembangan AWS Perangkat Lunak](#).

Python

Contoh ini menggunakan klien Python [OpenSearchService](#) tingkat rendah dari AWS SDK for Python (Boto) untuk menambahkan tag ke domain, mencantumkan tag yang dilampirkan ke domain, dan menghapus tag dari domain. Anda harus memberikan nilai untuk `DOMAIN_ARN`, `TAG_KEY`, dan `TAG_VALUE`.

```
import boto3
from botocore.config import Config # import configuration

DOMAIN_ARN = '' # ARN for the domain. i.e "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/
my-domain
TAG_KEY = '' # The name of the tag key. i.e 'Smileyface'
TAG_VALUE = '' # The value assigned to the tag. i.e 'Practicetag'
```

```
# defines the configurations parameters such as region

my_config = Config(region_name='us-east-1')
client = boto3.client('opensearch', config=my_config)

# defines the client variable

def addTags():
    """Adds tags to the domain"""

    response = client.add_tags(ARN=DOMAIN_ARN,
                               TagList=[{'Key': TAG_KEY,
                                           'Value': TAG_VALUE}])

    print(response)

def listTags():
    """List tags that have been added to the domain"""

    response = client.list_tags(ARN=DOMAIN_ARN)
    print(response)

def removeTags():
    """Remove tags that have been added to the domain"""

    response = client.remove_tags(ARN=DOMAIN_ARN, TagKeys=[TAG_KEY])

    print('Tag removed')
    return response
```

Melakukan tindakan administratif pada domain OpenSearch Layanan Amazon

Amazon OpenSearch Service menawarkan beberapa opsi administratif yang menyediakan kontrol terperinci jika Anda perlu memecahkan masalah dengan domain Anda. Pilihan ini termasuk kemampuan untuk memulai kembali OpenSearch proses pada node data dan kemampuan untuk me-restart node data.

OpenSearch Layanan memantau parameter kesehatan node dan, ketika ada anomali, mengambil tindakan korektif untuk menjaga domain tetap stabil. Dengan opsi administratif untuk memulai ulang OpenSearch proses pada node, dan memulai ulang node itu sendiri, Anda memiliki kendali atas beberapa tindakan mitigasi ini.

Anda dapat menggunakan AWS Management Console, AWS CLI, atau AWS SDK untuk melakukan tindakan ini. Bagian berikut mencakup cara melakukan tindakan ini dengan konsol.

Memulai ulang OpenSearch proses pada node di Amazon Service OpenSearch

Untuk memulai ulang OpenSearch proses pada node

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih AML. Pilih nama domain yang ingin Anda perkuat.
3. Setelah halaman detail domain terbuka, navigasikan ke tab Kesehatan instans.
4. Di bawah Node data, pilih tombol di sebelah simpul yang ingin Anda mulai ulang prosesnya.
5. Pilih dropdown Actions dan pilih Restart OpenSearch /Elasticsearch process.
6. Pilih Konfirmasi pada modal.
7. Untuk melihat status tindakan yang Anda mulai, pilih nama node. Setelah halaman rincian node terbuka, pilih tab Events di bawah nama node untuk melihat daftar peristiwa yang terkait dengan node tersebut.

Mem-boot ulang node data di Amazon Service OpenSearch

Melakukan boot ulang admin

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih AML. Pilih nama domain yang ingin Anda perkuat.
3. Setelah halaman detail domain terbuka, navigasikan ke tab Kesehatan instans.
4. Di bawah Node data, pilih tombol di sebelah simpul yang ingin Anda mulai ulang prosesnya.
5. Pilih dropdown Actions dan pilih Reboot node.
6. Pilih Konfirmasi pada modal.

7. Untuk melihat status tindakan yang Anda mulai, pilih nama node. Setelah halaman rincian node terbuka, pilih tab Events di bawah nama node untuk melihat daftar peristiwa yang terkait dengan node tersebut.

Memulai ulang proses OpenSearch Dasbor pada node di Amazon Service OpenSearch

Anda dapat memulai ulang proses OpenSearch Dasbor (sebelumnya Kibana) untuk memulihkan dari masalah seperti antarmuka beku, kegagalan pemuatan, atau visualisasi yang tidak responsif. Opsi untuk memulai ulang OpenSearch Dasbor hanya tersedia untuk node yang secara aktif menjalankan proses Dasbor. Di sebagian besar domain OpenSearch Layanan, proses ini berjalan pada node koordinator khusus, bukan node data. Akibatnya, saat Anda membuka dropdown Tindakan di konsol, opsi biasanya hanya muncul untuk node koordinator. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Node koordinator khusus”](#).

Perilaku ini tergantung pada bagaimana domain Anda dikonfigurasi.

- Domain dengan node koordinator khusus — Proses Dasbor berjalan secara eksklusif pada node tersebut, dan hanya mereka yang menampilkan opsi restart.
- Domain tanpa node koordinator khusus — Dalam pengaturan yang lebih sederhana atau lebih lama, Dasbor mungkin berjalan pada simpul data sebagai gantinya, dan opsi restart muncul di sana.
- Master node — Node ini semata-mata untuk mengelola status kluster dan pemilihan umum. Mereka tidak menjalankan Dasbor dan tidak pernah menampilkan opsi restart.

Untuk menentukan node mana yang menjalankan proses Dasbor, navigasikan ke bagian konfigurasi Cluster domain Anda dan tinjau peran node. Opsi untuk memulai ulang hanya tersedia untuk node yang menghosting proses Dasbor.

Untuk memulai ulang proses Dasbor pada sebuah node

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih AML. Pilih nama domain yang ingin Anda perkuat.
3. Setelah halaman detail domain terbuka, navigasikan ke tab Kesehatan instans.
4. Di bagian untuk node yang menjalankan proses Dasbor, pilih tombol di sebelah simpul yang ingin Anda mulai ulang prosesnya.

5. Pilih dropdown Actions dan pilih Restart Dashboard/Proses Kibana.
6. Pilih Konfirmasi pada modal.
7. Untuk melihat status tindakan yang Anda mulai, pilih nama node. Setelah halaman rincian node terbuka, pilih tab Events di bawah nama node untuk melihat daftar peristiwa yang terkait dengan node tersebut.

Batasan

Pilih nama domain yang kuncinya ingin Anda peroleh:

- Opsi administratif didukung pada Elasticsearch versi 7.x dan yang lebih tinggi.
- Opsi administratif tidak mendukung domain dengan Multi-AZ dengan Siaga diaktifkan.
- Proses OpenSearch dan Elasticsearch dimulai ulang dan reboot node data didukung pada domain dengan tiga atau lebih node data.
- Dukungan proses Dasbor dan Kibana didukung pada domain dengan dua atau lebih node data.
- Untuk memulai ulang OpenSearch proses pada node atau reboot node, domain tidak boleh dalam keadaan merah dan semua indeks harus memiliki replika yang dikonfigurasi.

Bekerja dengan kueri langsung Amazon OpenSearch Service

Gunakan kueri langsung OpenSearch Layanan Amazon untuk menganalisis data di Amazon CloudWatch Log, Amazon S3, dan Amazon Security Lake tanpa membangun saluran pipa konsumsi. Integrasi nol-ETL ini memungkinkan Anda melakukan kueri data menggunakan OpenSearch SQL atau PPL, dan menjelajahnya di Discover.

Untuk memulai, konfigurasi sumber data Anda di konsol OpenSearch Layanan. Untuk Amazon S3, gunakan koneksi domain dan buat tabel dengan SQL di Query Workbench. CloudWatch Log dan Amazon Keamanan menggunakan sumber dan AWS Glue Data Catalog tabel yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

Harga kueri langsung

Saat Anda menggunakan kueri langsung OpenSearch Layanan, Anda akan dikenakan biaya terpisah untuk OpenSearch Layanan dan sumber daya yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data Anda di Amazon S3, Amazon Log, dan CloudWatch Amazon Security Lake. Saat menjalankan kueri langsung, Anda akan melihat biaya untuk Unit OpenSearch Komputasi (OCUs) per jam, terdaftar sebagai jenis penggunaan DirectQuery OCU pada tagihan Anda.

Kueri langsung terdiri dari dua jenis—kueri tampilan interaktif dan terindeks.

- Kueri interaktif digunakan untuk mengisi pemilih data dan melakukan analitik pada data Anda di S3, CloudWatch Log, atau Security Lake.

Untuk kueri langsung Amazon S3, saat Anda menjalankan kueri baru dari Discover, OpenSearch Layanan memulai sesi baru yang berlangsung minimal tiga menit. OpenSearch Layanan membuat sesi ini aktif untuk memastikan bahwa kueri berikutnya berjalan dengan cepat.

Untuk kueri CloudWatch Log dan Security Lake, OpenSearch Service menangani setiap kueri dengan pekerjaan pra-pemanasan terpisah, tanpa mempertahankan sesi yang diperpanjang.

- Kueri tampilan terindeks menggunakan komputasi untuk mempertahankan tampilan yang diindeks di Layanan. OpenSearch Kueri ini biasanya memakan waktu lebih lama karena mereka menelan sejumlah data yang bervariasi ke dalam indeks bernama. Dengan mengindeks data, Anda dapat membuat kueri interaktif future berjalan lebih cepat atau membuka kemampuan analitik lanjutan seperti dasbor atau peringatan, yang memerlukan indeks untuk referensi.

Untuk sumber data Amazon S3, data yang diindeks disimpan dalam domain berdasarkan jenis instans yang dibeli. Untuk sumber data yang terhubung dengan CloudWatch Log dan Security Lake, data yang diindeks disimpan dalam koleksi OpenSearch Tanpa Server di mana Anda dikenakan biaya untuk data yang diindeks (IndexingOCU), data yang dicari (SearchOCU), dan data yang disimpan dalam GB.

Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian Kueri Langsung dan Tanpa Server dalam Harga [OpenSearch Layanan Amazon](#).

Batasan kueri langsung

Batasan umum

Batasan berikut berlaku untuk pertanyaan langsung OpenSearch Layanan.

- Beberapa jenis data tidak didukung. Tipe data yang didukung terbatas pada Parquet, CSV, dan JSON.
- Jika struktur data Anda berubah seiring waktu, Anda perlu memperbarui tampilan atau out-of-the-box integrasi yang diindeks untuk memperhitungkan perubahan struktur data.
- AWS CloudFormation template belum didukung.
- OpenSearch Pernyataan SQL dan OpenSearch PPL memiliki keterbatasan yang berbeda saat bekerja dengan OpenSearch indeks dibandingkan dengan menggunakan kueri langsung. Kueri langsung mendukung perintah lanjutan seperti JOINS, subkueri, dan pencarian, sementara dukungan untuk perintah ini pada OpenSearch indeks terbatas atau tidak ada sama sekali. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Perintah SQL dan PPL yang didukung”](#).

Keterbatasan untuk Amazon S3

Jika Anda melakukan kueri data langsung di Amazon S3, batasan tambahan berikut berlaku:

- Kueri langsung untuk S3 hanya tersedia di domain OpenSearch Layanan yang menjalankan OpenSearch versi 2.13 atau yang lebih baru, dan memerlukan akses ke AWS Glue Data Catalog AWS Glue Data Catalog Tabel yang ada harus dibuat ulang menggunakan SQL di OpenSearch Query Workbench.

- Kueri langsung untuk S3 mengharuskan Anda menentukan bucket pos pemeriksaan di Amazon S3. Bucket ini mempertahankan status tampilan yang diindeks, termasuk waktu penyegaran terakhir dan data yang paling baru dicerna.
- OpenSearch Domain Anda dan AWS Glue Data Catalog harus sama Akun AWS. Bucket S3 Anda dapat berada di akun yang berbeda (memerlukan kondisi untuk ditambahkan ke kebijakan IAM Anda), tetapi harus Wilayah AWS sama dengan domain Anda.
- OpenSearch Kueri langsung layanan dengan S3 hanya mendukung tabel Spark yang dihasilkan dari Query Workbench. Tabel yang dihasilkan di dalam AWS Glue Data Catalog atau Athena tidak didukung oleh streaming Spark, yang diperlukan untuk mempertahankan tampilan yang diindeks.
- OpenSearch tipe instance memiliki batasan muatan jaringan baik 10 MiB atau 100 MiB, tergantung pada jenis instans tertentu yang Anda pilih.

Batasan untuk CloudWatch Log Amazon

Jika Anda langsung melakukan kueri data di CloudWatch Log, batasan tambahan berikut berlaku:

- Integrasi kueri langsung dengan CloudWatch Log hanya tersedia pada koleksi OpenSearch Layanan dan antarmuka OpenSearch pengguna.
- OpenSearch Koleksi tanpa server memiliki batasan muatan jaringan sebesar 100 MiB.
- CloudWatch Log mendukung VPC Flow, CloudTrail, dan integrasi AWS WAF dasbor yang diinstal dari konsol.

Batasan untuk Amazon Security Lake

Jika Anda melakukan kueri data langsung di Security Lake, batasan tambahan berikut berlaku:

- Integrasi kueri langsung dengan Security Lake hanya tersedia di koleksi OpenSearch Layanan dan antarmuka OpenSearch pengguna.
- OpenSearch Koleksi tanpa server memiliki batasan muatan jaringan sebesar 100 MiB.
- Pengelolaan tabel untuk Security Lake dilakukan di Lake Formation.
- Security Lake hanya mendukung tampilan terwujud sebagai tampilan yang diindeks. Indeks penutup tidak didukung.

Rekomendasi untuk menggunakan kueri langsung di Amazon Service OpenSearch

Halaman ini memberikan rekomendasi untuk menggunakan kueri langsung Amazon OpenSearch Service untuk menganalisis data dari CloudWatch Log, Amazon S3, dan Amazon Security Lake. Praktik terbaik ini membantu Anda mengoptimalkan kinerja dan memastikan kueri yang efisien tanpa perlu menelan atau duplikasi data.

Topik

- [Rekomendasi umum](#)
- [Rekomendasi Amazon S3](#)
- [CloudWatch Rekomendasi Log](#)
- [Rekomendasi Danau Keamanan](#)

Rekomendasi umum

Kami menyarankan Anda melakukan hal berikut saat menggunakan kueri langsung:

- Gunakan COALESCE SQL fungsi untuk menangani kolom yang hilang dan memastikan hasil dikembalikan.
- Gunakan batasan pada kueri Anda untuk memastikan Anda tidak menarik terlalu banyak data kembali.
- Jika Anda berencana untuk menganalisis kumpulan data yang sama berkali-kali, buat tampilan yang diindeks untuk sepenuhnya menyerap dan mengindeks data ke dalam OpenSearch dan menjatuhkannya ketika Anda telah menyelesaikan analisis.
- Jatuhkan pekerjaan dan indeks akselerasi saat tidak lagi dibutuhkan.
- Kueri yang berisi nama bidang yang identik tetapi berbeda hanya jika (seperti `field1` dan `FIELD1`) tidak didukung.

Misalnya, kueri berikut tidak didukung:

```
Select AWSAccountId, AwsAccountId from LogGroup
Select a.@LogStream, b.@logStream from Table A INNER Join Table B on a.id = b.id
```

Namun, kueri berikut didukung karena nama bidang (@logStream) identik di kedua grup log:

```
Select a.@logStream, b.@logStream from Table A INNER Join Table B on a.id = b.id
```

- Fungsi dan ekspresi harus beroperasi pada nama bidang dan menjadi bagian dari SELECT pernyataan dengan grup log yang ditentukan dalam FROM klausa.

Misalnya, kueri ini tidak didukung:

```
SELECT cos(10) FROM LogGroup
```

Kueri ini didukung:

```
SELECT cos(field1) FROM LogGroup
```

Rekomendasi Amazon S3

Jika Anda menggunakan OpenSearch Layanan Amazon untuk mengarahkan data kueri di Amazon S3, kami juga merekomendasikan hal berikut:

- Menyerap data ke Amazon S3 menggunakan format partisi tahun, bulan, hari, jam untuk mempercepat kueri.
- Saat Anda membuat indeks skipping, gunakan filter Bloom untuk bidang dengan kardinalitas tinggi dan min/max indeks untuk bidang dengan rentang nilai yang besar. Untuk bidang kardinalitas tinggi, pertimbangkan untuk menggunakan pendekatan berbasis nilai untuk meningkatkan efisiensi kueri.
- Gunakan Manajemen Status Indeks untuk mempertahankan penyimpanan untuk tampilan terwujud dan indeks penutup.

CloudWatch Rekomendasi Log

Jika Anda menggunakan OpenSearch Layanan Amazon untuk mengarahkan data kueri di CloudWatch Log, kami juga merekomendasikan hal berikut:

- Saat mencari beberapa grup log dalam satu kueri, gunakan sintaks yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Fungsi grup multi-log”](#).

- Saat menggunakan perintah SQL atau PPL, lampirkan bidang tertentu di backticks agar berhasil menyanykannya. Backticks diperlukan untuk bidang dengan karakter khusus (non-alfabet dan non-numerik). Misalnya, lampirkan@message, Operation.Export, dan Test::Field di backticks. Anda tidak perlu melampirkan kolom dengan nama abjad murni di backticks.

Contoh kueri dengan bidang sederhana:

```
SELECT SessionToken, Operation, StartTime FROM `LogGroup-A`  
LIMIT 1000;
```

Kueri serupa dengan backticks ditambahkan:

```
SELECT `@SessionToken`, `@Operation`, `@StartTime` FROM `LogGroup-A`  
LIMIT 1000;
```

Rekomendasi Danau Keamanan

Jika Anda menggunakan OpenSearch Layanan Amazon untuk mengarahkan data kueri di Security Lake, kami juga merekomendasikan hal berikut:

- Periksa status Security Lake Anda dan pastikan itu berjalan lancar tanpa masalah. Untuk langkah-langkah pemecahan masalah mendetail, lihat [Memecahkan masalah status data lake di Panduan Pengguna](#) Amazon Security Lake.
- Verifikasi akses kueri Anda:
 - Jika Anda menanyakan Security Lake dari akun yang berbeda dari akun administrator yang didelegasikan Security Lake, [siapkan pelanggan dengan akses kueri di Security Lake](#).
 - Jika Anda menanyakan Security Lake dari akun yang sama, periksa pesan apa pun di Security Lake tentang mendaftarkan bucket S3 terkelola Anda. LakeFormation
- Jelajahi template kueri dan dasbor pra-bangun untuk memulai analisis Anda.
- Biasakan diri Anda dengan Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) dan Security Lake:
 - [Tinjau contoh pemetaan skema untuk AWS sumber di repositori OCSF GitHub](#)
 - Pelajari cara menanyakan Security Lake secara efektif dengan mengunjungi [kueri Security Lake untuk AWS sumber versi 2 \(OCSF 1.1.0\)](#)
 - Meningkatkan kinerja kueri dengan menggunakan partisi:accountid,region, dan time_dt

- Dapatkan kenyamanan dengan sintaks SQL, yang didukung Security Lake untuk kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#).

Kuota kueri langsung

Akun Anda memiliki kuota berikut yang terkait dengan kueri langsung OpenSearch Layanan.

Kuota untuk Amazon S3

Setiap kali Anda memulai kueri ke sumber data Amazon S3 OpenSearch, Layanan membuka sesi dan membuatnya tetap hidup setidaknya selama tiga menit. Ini mengurangi latensi kueri dengan menghapus waktu mulai sesi di kueri berikutnya.

Deskripsi	Maksimum	Dapat mengesampingkan
Koneksi per domain	10	Ya
Sumber data per domain	20	Ya
Indeks per domain	5	Ya
Sesi bersamaan per sumber data	10	Ya
OCU maksimum per kueri	60	Ya
Waktu eksekusi kueri maksimum (menit)	30	Ya
Maksimum OCUs per akselerasi	20	Ya
Penyimpanan fana maksimum	20	Ya

Kuota untuk CloudWatch Log

Note

Jika Anda ingin melakukan kueri langsung menggunakan Wawasan CloudWatch Log, pastikan Anda merujuk ke. [the section called “CloudWatch Wawasan Log”](#)

Deskripsi	Nilai	Batas lunak?	Catatan
Batas TPS tingkat akun di seluruh kueri langsung APIs	3 TPS	Ya	
Jumlah maksimum sumber data	20	Ya	Batas adalah per Akun AWS.
Indeks penyegaran otomatis maksimum atau tampilan terwujud	30	Ya	Batas adalah per sumber data.
Kueri bersamaan maksimum	15	Ya	Batas berlaku untuk kueri dalam status tertunda atau berjalan. Termasuk kueri interaktif (misalnya, perintah pengambilan data seperti <code>SELECT</code>) dan kueri indeks (misalnya, operasi seperti <code>CREATE//ALTER</code>). <code>DROP</code>
OCU bersamaan maksimum per kueri	512	Ya	OpenSearch Unit Komputasi (OCU). Batasi berdasarkan 15 eksekutor dan 1 driver, masing-masing dengan 16 vCPU dan memori 32 GB. Merupakan kekuatan pemrosesan bersamaan.
Waktu eksekusi kueri maksimum dalam hitungan menit	60	Tidak	Batas berlaku untuk kueri OpenSearch PPL/SQL di Wawasan Log. CloudWatch

Deskripsi	Nilai	Batas lunak?	Catatan
Periode untuk membersihkan kueri basi IDs	90 hari	Ya	Ini adalah periode waktu setelah OpenSearch Layanan membersihkan metadata kueri untuk entri yang lebih lama. Misalnya, menelepon GetDirect Query atau GetDirectQueryResult gagal untuk kueri yang lebih lama dari 90 hari.

Kuota untuk Danau Keamanan

Deskripsi	Nilai	Batas lunak?	Catatan
Batas TPS tingkat akun di seluruh kueri langsung APIs	3 TPS	Ya	
Jumlah maksimum sumber data	20	Ya	Batas adalah per Akun AWS.
Indeks penyegaran otomatis maksimum atau tampilan terwujud	30	Ya	Batas berlaku per sumber data. Hanya menyertakan indeks dan tampilan terwujud (MV's) dengan penyegaran otomatis disetel ke true.
Kueri bersamaan maksimum	30	Ya	Batas berlaku untuk kueri dalam status tertunda atau berjalan. Termasuk kueri interaktif (misalnya, perintah pengambilan data seperti SELECT) dan kueri indeks (misalnya, operasi seperti CREATE//ALTER). DROP
OCU bersamaan maksimum per kueri	512	Ya	OpenSearch Unit Komputasi (OCU). Batasi berdasarkan 15 eksekutor dan 1 driver, masing-

Deskripsi	Nilai	Batas lunak?	Catatan
			masing dengan 16 vCPU dan memori 32 GB. Merupakan kekuatan pemrosesan bersamaan.
Waktu eksekusi kueri maksimum dalam hitungan menit	30	Tidak	Hanya berlaku untuk kueri interaktif (misalnya, perintah pengambilan data seperti SELECT). Untuk REFRESH pertanyaan, batasnya adalah 6 jam.
Periode untuk membersihkan kueri basi IDs	90 hari	Ya	Ini adalah periode waktu setelah OpenSearch Layanan membersihkan metadata kueri untuk entri yang lebih lama. Misalnya, menelepon GetDirectQuery atau GetDirectQueryResult gagal untuk kueri yang lebih lama dari 90 hari.

Didukung Wilayah AWS

Wilayah AWS Berikut ini didukung untuk kueri langsung OpenSearch Layanan di Amazon S3 CloudWatch , Log, dan Security Lake:

Tersedia Wilayah AWS untuk Amazon S3

- Asia Pasifik (Hong Kong)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (Stockholm)
- Timur AS (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)

- AS Barat (Oregon)

Tersedia Wilayah AWS untuk CloudWatch Log

- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Hong Kong)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (Stockholm)
- Timur AS (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (Oregon)
- Eropa (Paris)
- Eropa (London)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Tersedia Wilayah AWS untuk Security Lake

- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (Stockholm)
- Timur AS (N. Virginia)

- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (Oregon)
- Eropa (Paris)
- Eropa (London)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Langsung menanyakan data Amazon S3 di Layanan OpenSearch

Bagian ini akan memandu Anda melalui proses pembuatan dan konfigurasi integrasi sumber data di Amazon OpenSearch Service, memungkinkan Anda untuk secara efisien menanyakan dan menganalisis data Anda yang disimpan di Amazon S3.

Di halaman berikut, Anda akan mempelajari cara menyiapkan sumber data kueri langsung Amazon S3, menavigasi prasyarat yang diperlukan, dan mengikuti step-by-step prosedur menggunakan API Layanan dan API Layanan. AWS Management Console OpenSearch Ini juga mencakup langkah-langkah penting berikutnya, termasuk AWS Glue Data Catalog peran pemetaan dan mengonfigurasi kontrol akses di OpenSearch Dasbor.

Topik

- [Membuat integrasi sumber data Amazon S3 di Layanan OpenSearch](#)
- [Mengkonfigurasi dan menanyakan sumber data S3 di Dasbor OpenSearch](#)

Membuat integrasi sumber data Amazon S3 di Layanan OpenSearch

Anda dapat membuat sumber data kueri langsung Amazon S3 baru untuk OpenSearch Layanan melalui atau API. AWS Management Console Setiap sumber data baru menggunakan tabel AWS Glue Data Catalog untuk mengelola yang mewakili bucket Amazon S3.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Prosedur](#)
- [Langkah selanjutnya](#)
- [Petakan AWS Glue Data Catalog perannya](#)
- [Sumber daya tambahan](#)

Prasyarat

Sebelum Anda memulai, pastikan bahwa Anda telah meninjau dokumentasi berikut:

- [the section called “Keterbatasan untuk Amazon S3”](#)
- [the section called “Rekomendasi Amazon S3”](#)
- [the section called “Kuota untuk Amazon S3”](#)

Sebelum Anda dapat membuat sumber data, Anda harus memiliki sumber daya berikut di Akun AWS:

- OpenSearch Domain dengan versi 2.13 atau yang lebih baru. Ini adalah dasar untuk menyiapkan integrasi kueri langsung. Untuk petunjuk tentang pengaturan ini, lihat [the section called “ Membuat domain OpenSearch Layanan”](#).
- Satu atau lebih ember S3. Anda harus menentukan bucket yang berisi data yang ingin Anda kueri, dan bucket untuk menyimpan pos pemeriksaan kueri Anda. Untuk petunjuk cara membuat bucket S3, lihat [Membuat bucket](#) di panduan pengguna Amazon S3.
- (Opsional) Satu atau lebih AWS Glue tabel. Kueri data di Amazon S3 mengharuskan Anda memiliki pengaturan AWS Glue Data Catalog tabel untuk menunjuk ke data S3. Anda harus membuat tabel menggunakan OpenSearch Query Workbench. Tabel Hive yang ada tidak kompatibel.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda menyiapkan sumber data Amazon S3, Anda harus membuat sumber data admin untuk mengonfigurasi semua tabel Anda AWS Glue Data Catalog . Anda dapat melakukan ini dengan menginstal OpenSearch out-of-the-box integrasi atau dengan menggunakan OpenSearch Query Workbench untuk membuat tabel SQL kustom untuk kasus penggunaan lanjutan. Untuk contoh tentang membuat tabel untuk VPC, CloudTrail, dan log AWS WAF, lihat dokumentasi untuk GitHub [VPC](#), dan. [CloudTrailAWS WAF](#) Setelah membuat tabel, Anda dapat membuat sumber data Amazon S3 baru dan membatasi akses ke tabel terbatas.

- (Opsional) Peran IAM yang dibuat secara manual. Anda dapat menggunakan peran ini untuk mengelola akses ke sumber data Anda. Atau, Anda dapat meminta OpenSearch Layanan membuat peran untuk Anda secara otomatis dengan izin yang diperlukan. Jika Anda memilih untuk menggunakan peran IAM yang dibuat secara manual, ikuti panduan di [the section called “Izin yang diperlukan untuk peran IAM yang dibuat secara manual”](#).

Prosedur

Anda dapat mengatur sumber data kueri langsung pada domain dengan AWS Management Console atau API OpenSearch Layanan.

Untuk mengatur sumber data menggunakan AWS Management Console

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Domain.
3. Pilih domain yang ingin Anda siapkan sumber data baru. Ini membuka halaman detail domain.
4. Pilih tab Koneksi di bawah detail domain umum dan temukan bagian Kueri langsung.
5. Pilih Konfigurasi sumber data.
6. Masukkan nama dan deskripsi opsional untuk sumber data baru Anda.
7. Pilih Amazon S3 dengan. AWS Glue Data Catalog
8. Di bawah pengaturan akses izin IAM, pilih cara mengelola akses.
 - a. Jika Anda ingin secara otomatis membuat peran untuk sumber data ini, ikuti langkah-langkah berikut:
 - i. Pilih Buat peran baru.
 - ii. Masukkan Nama IAM role.
 - iii. Pilih satu atau beberapa bucket S3 yang berisi data yang ingin Anda kueri.
 - iv. Pilih bucket checkpoint S3 untuk menyimpan pos pemeriksaan kueri.
 - v. Pilih satu atau beberapa AWS Glue database atau tabel untuk menentukan data mana yang dapat ditanyakan. Jika tabel belum dibuat, berikan akses ke database default.
 - b. Jika Anda ingin menggunakan peran yang sudah ada yang Anda kelola sendiri, ikuti langkah-langkah berikut:
 - i. Pilih Gunakan peran yang ada.
 - ii. Pilih peran yang ada dari menu tarik-turun.

Note

Saat menggunakan peran Anda sendiri, Anda harus memastikannya memiliki semua izin yang diperlukan dengan melampirkan kebijakan yang diperlukan dari konsol IAM. Untuk

informasi lebih lanjut, lihat kebijakan sampel di [the section called “Izin yang diperlukan untuk peran IAM yang dibuat secara manual”](#).

9. Pilih Konfigurasi Ini membuka layar detail sumber data dengan URL OpenSearch Dasbor. Anda dapat menavigasi ke URL ini untuk menyelesaikan langkah selanjutnya.

OpenSearch API Layanan

Gunakan operasi [AddDataSource](#) API untuk membuat sumber data baru di domain Anda.

```
POST https://es.region.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/domain-name/dataSource

{
  "DataSourceType": {
    "S3GlueDataCatalog": {
      "RoleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"
    }
  },
  "Description": "data-source-description",
  "Name": "my-data-source"
}
```

Langkah selanjutnya

Kunjungi OpenSearch Dasbor

Setelah Anda membuat sumber data, OpenSearch Layanan memberi Anda tautan OpenSearch Dasbor. Anda dapat menggunakan ini untuk mengonfigurasi kontrol akses, menentukan tabel, menginstal out-of-the-box integrasi, dan kueri data Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengkonfigurasi sumber data S3”](#).

Petakan AWS Glue Data Catalog perannya

Jika Anda telah mengaktifkan [kontrol akses halus](#) setelah membuat sumber data, Anda harus memetakan pengguna non-admin ke peran IAM dengan AWS Glue Data Catalog akses untuk menjalankan kueri langsung. Untuk membuat `glue_access` peran back-end secara manual yang dapat Anda petakan ke peran IAM, lakukan langkah-langkah berikut:

Note

Indeks digunakan untuk kueri apa pun terhadap sumber data. Pengguna dengan akses baca ke indeks permintaan untuk sumber data tertentu dapat membaca semua kueri terhadap sumber data tersebut. Pengguna dengan akses baca ke indeks hasil dapat membaca hasil untuk semua kueri terhadap sumber data tersebut.

1. Dari menu utama di OpenSearch Dasbor, pilih Keamanan, Peran, dan Buat peran.
2. Beri nama peran `glue_access`.
3. Untuk izin Cluster, pilih `indices:data/write/bulk*,indices:data/read/scroll,indices:data/read/scroll/clear`.
4. Untuk Indeks, masukkan indeks berikut yang ingin Anda berikan kepada pengguna akses peran:
 - `.query_execution_request_<name of data source>`
 - `query_execution_result_<name of data source>`
 - `.async-query-scheduler`
 - `flint_*`
5. Untuk izin Indeks, pilih `indices_all`.
6. Pilih Buat.
7. Pilih Pengguna yang dipetakan, Kelola pemetaan.
8. Di bawah peran Backend, tambahkan ARN AWS Glue peran yang memerlukan izin untuk memanggil domain Anda.

```
arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>
```

9. Pilih Peta dan konfirmasikan, peran akan muncul pada Pengguna yang Dipetakan.

Untuk informasi selengkapnya tentang peran pemetaan, lihat [the section called “Memetakan peran untuk pengguna”](#).

Sumber daya tambahan

Izin yang diperlukan untuk peran IAM yang dibuat secara manual

Saat membuat sumber data untuk domain Anda, Anda memilih peran IAM untuk mengelola akses ke data Anda. Anda memiliki dua opsi:

1. Buat peran IAM baru secara otomatis
2. Gunakan peran IAM yang sudah ada yang Anda buat secara manual

Jika Anda menggunakan peran yang dibuat secara manual, Anda harus melampirkan izin yang benar ke peran tersebut. Izin harus mengizinkan akses ke sumber data tertentu, dan memungkinkan OpenSearch Layanan untuk mengambil peran. Hal ini diperlukan agar OpenSearch Layanan dapat mengakses dan berinteraksi dengan data Anda dengan aman.

Kebijakan contoh berikut menunjukkan izin hak istimewa terkecil yang diperlukan untuk membuat dan mengelola sumber data. Jika Anda memiliki izin yang lebih luas, seperti `s3:*` atau `AdministratorAccess` kebijakan, izin ini mencakup izin hak istimewa terkecil dalam kebijakan sampel.

Dalam contoh kebijakan berikut, ganti *placeholder text* dengan informasi Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "HttpActionsForOpenSearchDomain",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "es:ESHttp*",
      "Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/<domain_name>/*"
    },
    {
      "Sid": "AmazonOpenSearchS3GlueDirectQueryReadAllS3Buckets",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ]
    }
  ],
}
```

```

    "Condition":{
      "StringEquals":{
        "aws:ResourceAccount":"account"
      }
    },
    "Resource":"*"
  },
  {
    "Sid":"AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess",
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "glue:CreateDatabase",
      "glue:CreatePartition",
      "glue:CreateTable",
      "glue:BatchCreatePartition"
    ],
    "Resource":"*"
  },
  {
    "Sid":"AmazonOpenSearchS3GlueDirectQueryModifyAllGlueResources",
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "glue:DeleteDatabase",
      "glue:DeletePartition",
      "glue:DeleteTable",
      "glue:GetDatabase",
      "glue:GetDatabases",
      "glue:GetPartition",
      "glue:GetPartitions",
      "glue:GetTable",
      "glue:GetTableVersions",
      "glue:GetTables",
      "glue:UpdateDatabase",
      "glue:UpdatePartition",
      "glue:UpdateTable",
      "glue:BatchGetPartition",
      "glue:BatchDeletePartition",
      "glue:BatchDeleteTable"
    ],
    "Resource":[
      "arn:aws:glue:us-east-1:account:table/*",
      "arn:aws:glue:us-east-1:account:database/*",
      "arn:aws:glue:us-east-1:account:catalog",
      "arn:aws:es:region:account:domain/domain_name"
    ]
  }
}

```

```

    ],
    "Condition":{
        "StringEquals":{
            "aws:ResourceAccount":"account"
        }
    },
    {
        "Sid":"ReadAndWriteActionsForS3CheckpointBucket",
        "Effect":"Allow",
        "Action":[
            "s3:ListMultipartUploadParts",
            "s3:DeleteObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:PutObject",
            "s3:GetBucketLocation",
            "s3:ListBucket"
        ],
        "Condition":{
            "StringEquals":{
                "aws:ResourceAccount":"account"
            }
        },
        "Resource":[
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        ]
    }
]
}

```

Untuk mendukung bucket Amazon S3 di akun yang berbeda, Anda harus menyertakan ketentuan ke kebijakan Amazon S3 dan menambahkan akun yang sesuai.

Dalam kondisi sampel berikut, ganti *placeholder text* dengan informasi Anda sendiri.

```

"Condition": {
    "StringEquals": {
        "aws:ResourceAccount": "{{accountId}}"
    }
}

```

Peran juga harus memiliki kebijakan kepercayaan berikut, yang menentukan ID target.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "directquery.opensearchservice.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Untuk petunjuk cara membuat peran, lihat [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan kustom](#).

Jika Anda mengaktifkan kontrol akses berbutir halus di OpenSearch Layanan, peran kontrol akses OpenSearch berbutir halus baru akan dibuat secara otomatis untuk sumber data Anda. Nama peran kontrol akses berbutir halus baru adalah `AWS OpenSearchDirectQuery <name of data source>`

Secara default, peran memiliki akses ke indeks sumber data kueri langsung saja. Meskipun Anda dapat mengonfigurasi peran untuk membatasi atau memberikan akses ke sumber data Anda, sebaiknya Anda tidak menyesuaikan akses peran ini. Jika Anda menghapus sumber data, peran ini akan dihapus. Ini akan menghapus akses untuk pengguna lain jika mereka dipetakan ke peran tersebut.

Mengkonfigurasi dan menanyakan sumber data S3 di Dasbor OpenSearch

Setelah membuat sumber data, Anda dapat mengonfigurasi pengaturan keamanan, menentukan tabel Amazon S3, atau mengatur pengindeksan data yang dipercepat. Bagian ini memandu Anda melalui berbagai kasus penggunaan dengan sumber data Anda di OpenSearch Dasbor sebelum Anda menanyakan data Anda.

Untuk mengonfigurasi bagian berikut, Anda harus terlebih dahulu menavigasi ke sumber data Anda di OpenSearch Dasbor. Di navigasi sebelah kiri, di bawah Manajemen, pilih Sumber data. Di bawah Kelola sumber data, pilih nama sumber data yang Anda buat di konsol.

Buat Spark Tables menggunakan Query Workbench

Kueri langsung dari OpenSearch Layanan ke Amazon S3 menggunakan tabel Spark di dalam file. AWS Glue Data Catalog Anda dapat membuat tabel dari dalam Query Workbench tanpa harus meninggalkan OpenSearch Dasbor.

Untuk mengelola database dan tabel yang ada di sumber data Anda, atau untuk membuat tabel baru yang ingin Anda gunakan kueri langsung, pilih Query Workbench dari navigasi kiri dan pilih sumber data Amazon S3 dari drop-down sumber data.

Untuk menyiapkan tabel untuk log Aliran VPC yang disimpan dalam S3 dalam format Parquet, jalankan kueri berikut:

```
CREATE TABLE
  datasourcename.gluedatabasename.vpclogstable (version INT, account_id STRING,
    interface_id STRING,
    srcaddr STRING, dstaddr STRING, srcport INT, dstport INT, protocol INT, packets
      BIGINT,
    bytes BIGINT, start BIGINT, end BIGINT, action STRING, log_status STRING,
    `aws-account-id` STRING, `aws-service` STRING, `aws-region` STRING, year STRING,
    month STRING, day STRING, hour STRING)

  USING parquet PARTITIONED BY (aws-account-id, aws-service, aws-region, year, month,
    day, hour)

  LOCATION "s3://accountnum-vpcflow/AWSLogs"
```

Setelah membuat tabel, jalankan kueri berikut untuk memastikan bahwa itu kompatibel dengan kueri langsung:

```
MSCK REPAIR TABLE datasourcename.databasename.vpclogstable
```

Integrasi penyiapan untuk jenis AWS log populer

Anda dapat mengintegrasikan jenis AWS log yang disimpan di Amazon S3 dengan OpenSearch Layanan. Gunakan OpenSearch Dasbor untuk menginstal integrasi yang membuat AWS Glue Data Catalog tabel, kueri tersimpan, dan dasbor. Integrasi ini menggunakan tampilan yang diindeks untuk menjaga dasbor diperbarui.

Untuk petunjuk menginstal integrasi, lihat [Menginstal aset integrasi](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Ketika Anda memilih integrasi, pastikan itu memiliki S3 Glue tag.

Saat Anda mengatur integrasi, tentukan S3 Connection untuk jenis koneksi. Kemudian, pilih sumber data untuk integrasi, lokasi data Amazon S3, pos pemeriksaan untuk mengelola pengindeksan akselerasi, dan aset yang diperlukan untuk kasus penggunaan Anda.

Note

Pastikan bucket S3 untuk pos pemeriksaan Anda memiliki izin menulis untuk lokasi pos pemeriksaan. Tanpa izin ini, percepatan integrasi akan gagal.

Mengatur kontrol akses

Pada halaman detail untuk sumber data Anda, temukan bagian Kontrol akses dan pilih Edit. Jika domain telah mengaktifkan kontrol akses berbutir halus, pilih Dibatasi dan pilih peran mana yang ingin Anda berikan dengan akses ke sumber data baru. Anda juga dapat memilih Admin hanya jika Anda hanya ingin administrator memiliki akses ke sumber data.

Important

Indeks digunakan untuk kueri apa pun terhadap sumber data. Pengguna dengan akses baca ke indeks permintaan untuk sumber data tertentu dapat membaca semua kueri terhadap sumber data tersebut. Pengguna dengan akses baca ke indeks hasil dapat membaca hasil untuk semua kueri terhadap sumber data tersebut.

Menanyakan data S3 di Discover OpenSearch

Setelah mengatur tabel dan mengonfigurasi akselerasi kueri opsional yang diinginkan, Anda dapat mulai menganalisis data Anda. Untuk menanyakan data Anda, pilih sumber data Anda dari menu tarik-turun. Jika Anda menggunakan Amazon S3 dan OpenSearch Dasbor, buka Temukan dan pilih nama sumber data.

Jika Anda menggunakan indeks skipping atau belum membuat indeks, Anda dapat menggunakan SQL atau PPL untuk menanyakan data Anda. Jika Anda telah mengonfigurasi tampilan terwujud atau indeks penutup, Anda sudah memiliki indeks dan dapat menggunakan Dashboards Query Language (DQL) di seluruh Dasbor. Anda juga dapat menggunakan PPL dengan plugin Observability, dan SQL dengan plugin Query Workbench. Saat ini, hanya plugin Observability dan Query Workbench yang

mendukung PPL dan SQL. Untuk melakukan kueri data menggunakan API OpenSearch Layanan, lihat dokumentasi API [asinkron](#).

Note

Tidak semua pernyataan SQL dan PPL, perintah dan fungsi didukung. Untuk daftar perintah yang didukung, lihat [the section called “Perintah SQL dan PPL yang didukung”](#).

Jika Anda telah membuat tampilan terwujud atau indeks penutup, Anda dapat menggunakan DQL untuk menanyakan data Anda mengingat Anda telah mengindeks di dalamnya.

Pemecahan Masalah

Mungkin ada contoh ketika hasil tidak kembali seperti yang diharapkan. Jika Anda mengalami masalah apa pun, pastikan Anda mengikuti [the section called “Rekomendasi”](#).

Langsung menanyakan data Amazon CloudWatch Logs di Layanan OpenSearch

Bagian ini akan memandu Anda melalui proses pembuatan dan konfigurasi integrasi sumber data di Amazon OpenSearch Service, memungkinkan Anda untuk secara efisien menanyakan dan menganalisis data Anda yang disimpan di CloudWatch Log.

Di halaman berikut, Anda akan mempelajari cara menyiapkan sumber data kueri langsung CloudWatch Log, menavigasi prasyarat yang diperlukan, dan mengikuti prosedur menggunakan step-by-step AWS Management Console

Topik

- [Membuat integrasi sumber data Amazon CloudWatch Logs di OpenSearch Layanan](#)
- [Mengkonfigurasi dan menanyakan sumber data CloudWatch Log di Dasbor OpenSearch](#)

Membuat integrasi sumber data Amazon CloudWatch Logs di OpenSearch Layanan

Jika Anda menggunakan Amazon OpenSearch Tanpa Server untuk kebutuhan observabilitas, kini Anda dapat menganalisis CloudWatch Log Amazon tanpa menyalin atau memasukkan data ke dalam

Layanan. OpenSearch Kemampuan ini memanfaatkan kueri langsung untuk kueri data, mirip dengan menganalisis data di Amazon OpenSearch S3 dari Layanan. Anda dapat memulai dengan membuat sumber data baru yang terhubung dari AWS Management Console.

Anda dapat membuat sumber data baru untuk menganalisis data CloudWatch Log tanpa harus membuat Amazon OpenSearch Tanpa Server untuk secara langsung menanyakan log operasional di CloudWatch Log. Hal ini memungkinkan Anda untuk menganalisis data operasional yang diakses yang berada di luar OpenSearch Layanan. Dengan melakukan kueri di seluruh OpenSearch Layanan dan CloudWatch Log, Anda dapat mulai menganalisis CloudWatch log di Log dan kemudian kembali ke pemantauan sumber data OpenSearch tanpa harus beralih alat.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda membuat sumber data kueri langsung CloudWatch Log untuk OpenSearch Layanan melalui Konsol AWS Manajemen.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Prosedur](#)
- [Langkah selanjutnya](#)
- [Sumber daya tambahan](#)

Prasyarat

Sebelum Anda memulai, pastikan bahwa Anda telah meninjau dokumentasi berikut:

- [the section called “Batasan untuk CloudWatch Log Amazon”](#)
- [the section called “CloudWatch Rekomendasi Log”](#)
- [the section called “Kuota untuk CloudWatch Log”](#)

Sebelum Anda dapat membuat sumber data, Anda harus memiliki sumber daya berikut di Akun AWS:

- Aktifkan CloudWatch Log. Konfigurasi CloudWatch Log untuk mengumpulkan log yang Akun AWS sama dengan OpenSearch sumber daya Anda. Untuk petunjuknya, lihat [Memulai CloudWatch Log](#) di panduan pengguna Amazon CloudWatch Logs.
- Satu atau lebih grup CloudWatch log. Anda dapat menentukan grup log yang berisi data yang ingin Anda kueri. Untuk petunjuk cara membuat grup log, lihat [Membuat grup CloudWatch log di Log](#) di panduan pengguna Amazon CloudWatch Logs.

- (Opsional) Peran IAM yang dibuat secara manual. Anda dapat menggunakan peran ini untuk mengelola akses ke sumber data Anda. Atau, Anda dapat meminta OpenSearch Layanan membuat peran untuk Anda secara otomatis dengan izin yang diperlukan. Jika Anda memilih untuk menggunakan peran IAM yang dibuat secara manual, ikuti panduan di [the section called “Izin yang diperlukan untuk peran IAM yang dibuat secara manual”](#).

Prosedur

Anda dapat mengatur sumber data kueri tingkat koleksi dengan file. AWS Management Console

Untuk menyiapkan sumber data tingkat pengumpulan menggunakan AWS Management Console

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Di panel navigasi kiri, buka Manajemen pusat dan pilih Sumber data yang terhubung.
3. Pilih Hubungkan.
4. Pilih CloudWatch sebagai tipe sumber data.
5. Pilih Berikutnya.
6. Di bawah Rincian koneksi data, masukkan nama dan deskripsi opsional.
7. Di bawah peran IAM, pilih cara mengelola akses ke grup log.
 - a. Jika Anda ingin secara otomatis membuat peran untuk sumber data ini, ikuti langkah-langkah berikut:
 - i. Pilih Buat peran baru.
 - ii. Masukkan Nama IAM role.
 - iii. Pilih satu atau beberapa grup log untuk menentukan data mana yang dapat ditanyakan.
 - b. Jika Anda ingin menggunakan peran yang sudah ada yang Anda kelola sendiri, ikuti langkah-langkah berikut:
 - i. Pilih Gunakan peran yang ada.
 - ii. Pilih peran yang ada dari menu tarik-turun.

Note

Saat menggunakan peran Anda sendiri, Anda harus memastikannya memiliki semua izin yang diperlukan dengan melampirkan kebijakan yang diperlukan dari konsol IAM. Untuk

informasi selengkapnya, lihat [the section called “Izin yang diperlukan untuk peran IAM yang dibuat secara manual”](#).

8. (Opsional) Di bawah Tag, tambahkan tag ke sumber data Anda.
9. Pilih Berikutnya.
10. Di bawah Mengatur OpenSearch, pilih cara mengatur OpenSearch.
 - a. Gunakan pengaturan default:
 - Tinjau nama sumber daya default dan pengaturan penyimpanan data. Kami sarankan Anda menggunakan nama khusus.

Saat Anda menggunakan pengaturan default, OpenSearch aplikasi baru dan ruang kerja Essentials dibuat untuk Anda tanpa biaya tambahan. OpenSearch memungkinkan Anda untuk menganalisis beberapa sumber data. Ini termasuk ruang kerja, yang memberikan pengalaman yang disesuaikan untuk kasus penggunaan populer. Ruang kerja mendukung kontrol akses, memungkinkan Anda membuat ruang pribadi untuk kasus penggunaan dan membagikannya hanya dengan kolaborator Anda.
 - b. Gunakan pengaturan yang disesuaikan:
 - i. Pilih Sesuaikan.
 - ii. Edit nama koleksi dan pengaturan penyimpanan data sesuai kebutuhan.
 - iii. Pilih OpenSearch aplikasi dan ruang kerja yang ingin Anda gunakan.
11. Pilih Berikutnya.
12. Tinjau pilihan Anda dan pilih Edit jika Anda perlu membuat perubahan apa pun.
13. Pilih Connect untuk mengatur sumber data. Tetap di halaman ini saat sumber data Anda dibuat. Jika sudah siap, Anda akan dibawa ke halaman detail sumber data.

Langkah selanjutnya

Kunjungi OpenSearch Dasbor

Setelah Anda membuat sumber data, OpenSearch Layanan memberi Anda URL OpenSearch Dasbor. Anda menggunakan ini untuk mengonfigurasi kontrol akses, menentukan tabel, mengatur dasbor berbasis tipe log untuk jenis log populer, dan menanyakan data Anda menggunakan SQL atau PPL.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengkonfigurasi sumber data CloudWatch Log”](#).

Sumber daya tambahan

Izin yang diperlukan untuk peran IAM yang dibuat secara manual

Saat membuat sumber data, Anda memilih peran IAM untuk mengelola akses ke data Anda. Anda memiliki dua opsi:

1. Buat peran IAM baru secara otomatis
2. Gunakan peran IAM yang sudah ada yang Anda buat secara manual

Jika Anda menggunakan peran yang dibuat secara manual, Anda harus melampirkan izin yang benar ke peran tersebut. Izin harus mengizinkan akses ke sumber data tertentu, dan memungkinkan OpenSearch Layanan untuk mengambil peran. Hal ini diperlukan agar OpenSearch Layanan dapat mengakses dan berinteraksi dengan data Anda dengan aman.

Kebijakan contoh berikut menunjukkan izin hak istimewa terkecil yang diperlukan untuk membuat dan mengelola sumber data. Jika Anda memiliki izin yang lebih luas, seperti `logs:*` atau `AdministratorAccess` kebijakan, izin ini mencakup izin hak istimewa terkecil dalam kebijakan sampel.

Dalam contoh kebijakan berikut, ganti *placeholder text* dengan informasi Anda sendiri.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonOpenSearchDirectQueryAllLogsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogGroupFields"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "accountId"
        }
      }
    }
  ],
}
```

```

        "Resource": [
            "arn:aws:logs:region:accountId:log-group:*"
        ]
    }
]
}

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AmazonOpenSearchDirectQueryServerlessAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aoss:APIAccessAll",
                "aoss:DashboardsAccessAll"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:aoss:region:accountId:collection/ARN/*",
                "arn:aws:aoss:region:accountId:collection/ARN"
            ]
        }
    ]
}

```

Peran juga harus memiliki kebijakan kepercayaan berikut, yang menentukan ID target.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TrustPolicyForAmazonOpenSearchDirectQueryService",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "directquery.opensearchservice.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn":
                        "arn:aws:opensearch:region:accountId:datasource/rolename"
                }
            }
        }
    ]
}

```

```
}  
  }  
}  
  ]  
}
```

Untuk petunjuk cara membuat peran, lihat [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan kustom](#).

Secara default, peran memiliki akses ke indeks sumber data kueri langsung saja. Meskipun Anda dapat mengonfigurasi peran untuk membatasi atau memberikan akses ke sumber data Anda, sebaiknya Anda tidak menyesuaikan akses peran ini. Jika Anda menghapus sumber data, peran ini akan dihapus. Ini akan menghapus akses untuk pengguna lain jika mereka dipetakan ke peran tersebut.

Mengkonfigurasi dan menanyakan sumber data CloudWatch Log di Dasbor OpenSearch

Sekarang setelah Anda membuat sumber data, Anda dapat memulainya OpenSearch Dasbor. Bagian ini memandu Anda melalui berbagai kasus penggunaan dengan sumber data Anda di OpenSearch Dasbor.

Grup log kueri dari halaman Temukan

Di halaman OpenSearch Temukan, Anda dapat menggunakan sumber data kueri langsung baru yang dikonfigurasi untuk menanyakan grup CloudWatch log Log Anda. Untuk melakukannya, pilih Jelajahi log, lalu gunakan bilah pencarian untuk membuat kueri Anda menggunakan SQL atau PPL. Anda dapat memfilter, mengurutkan, dan memvisualisasikan data yang dikembalikan dari grup log Anda. Untuk memahami pernyataan, perintah, dan batasan apa yang didukung untuk integrasi CloudWatch Log, lihat [the section called “Perintah SQL dan PPL yang didukung”](#).

Buat tampilan dasbor untuk sumber data Anda

Saat Anda menggunakan OpenSearch Layanan, Anda dapat dengan cepat menganalisis jenis AWS log populer menggunakan templat dasbor pra-bangun. Untuk CloudWatch Log ada template untuk VPC, CloudTrail, dan log WAF. Template ini memungkinkan Anda membuat dasbor yang disesuaikan dengan data spesifik Anda dengan cepat. Mereka termasuk dasbor yang disesuaikan untuk jenis log tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk cepat bangun dan berjalan dengan menganalisis sumber AWS log populer ini, tanpa harus membangun semuanya dari awal.

 Note

Dasbor menggunakan tampilan yang diindeks, yang menyerap data dari CloudWatch Log menggunakan kueri langsung OpenSearch Compute Units (OCUs) serta pengindeksan, pencarian, dan penyimpanan koleksi tanpa server. OCUs OCUs

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat dasbor menggunakan salah satu templat pra-bangun ini, sehingga Anda dapat segera mulai menjelajahi dan menganalisis data Anda.

Untuk membuat tampilan dasbor

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Dari panel navigasi kiri, pilih Manajemen pusat, lalu Sumber data yang terhubung.
3. Pilih sumber data untuk membuka halaman detail.
4. Pilih Buat dasbor.
5. Pilih jenis dasbor yang ingin Anda buat.
6. Masukkan nama untuk dasbor Anda.
7. Masukkan deskripsi opsional untuk dasbor Anda.
8. Pilih satu atau beberapa grup log untuk dilihat di dasbor Anda.
9. Pilih seberapa sering Anda ingin menyegarkan data di dasbor Anda.
10. Pilih OpenSearch ruang kerja mana yang ingin Anda gunakan.
 - a. Untuk membuat ruang kerja baru, pilih Buat ruang kerja baru dan masukkan nama.
 - b. Untuk menggunakan ruang kerja yang ada, pilih Pilih ruang kerja yang ada.
11. Pilih Buat dasbor.

Menanyakan data CloudWatch Log di Discover OpenSearch

Untuk menanyakan data Anda, pilih sumber data Anda dari menu tarik-turun. Jika Anda menggunakan CloudWatch Log, navigasikan ke Discover dari ruang kerja Essentials dan mulai kueri data menggunakan OpenSearch SQL atau Piped Processing Language (PPL). Untuk daftar perintah yang didukung, lihat [the section called “Perintah SQL dan PPL yang didukung”](#).

 Note

Jika Anda telah membuat tampilan terwujud, Anda dapat menggunakan DQL untuk menanyakan data Anda mengingat Anda telah mengindeks di dalamnya.

Pemecahan Masalah

Mungkin ada contoh ketika hasil tidak kembali seperti yang diharapkan. Jika Anda mengalami masalah apa pun, pastikan Anda mengikuti [the section called “Rekomendasi”](#).

Langsung menanyakan data Amazon Security Lake di Layanan OpenSearch

Bagian ini akan memandu Anda melalui proses pembuatan dan konfigurasi integrasi sumber data di Amazon OpenSearch Service, memungkinkan Anda untuk secara efisien menanyakan dan menganalisis data Anda yang disimpan di Security Lake.

Di halaman berikut, Anda akan mempelajari cara menyiapkan sumber data kueri langsung Security Lake, menavigasi prasyarat yang diperlukan, dan mengikuti prosedur menggunakan. step-by-step AWS Management Console

Topik

- [Membuat integrasi sumber data Amazon Security Lake di OpenSearch Layanan](#)
- [Mengkonfigurasi dan menanyakan sumber data Security Lake di Dasbor OpenSearch](#)

Membuat integrasi sumber data Amazon Security Lake di OpenSearch Layanan

Anda dapat menggunakan Amazon OpenSearch Tanpa Server untuk secara langsung menanyakan data keamanan di Amazon Security Lake. Untuk melakukan ini, Anda membuat sumber data yang memungkinkan Anda menggunakan kemampuan OpenSearch nol-ETL pada data Security Lake. Saat membuat sumber data, Anda dapat langsung mencari, mendapatkan wawasan, dan menganalisis data yang disimpan di Security Lake. Anda dapat mempercepat kinerja kueri dan menggunakan OpenSearch analitik lanjutan pada set data Security Lake tertentu menggunakan pengindeksan sesuai permintaan.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Prosedur](#)
- [Langkah selanjutnya](#)
- [Sumber daya tambahan](#)

Prasyarat

Sebelum Anda memulai, pastikan bahwa Anda telah meninjau dokumentasi berikut:

- [the section called “Batasan untuk Amazon Security Lake”](#)
- [the section called “Rekomendasi Danau Keamanan”](#)
- [the section called “Kuota untuk Danau Keamanan”](#)

Sebelum Anda dapat membuat sumber data, lakukan tindakan berikut di Security Lake:

- Aktifkan Danau Keamanan. Konfigurasikan Security Lake untuk mengumpulkan log yang Wilayah AWS sama dengan OpenSearch sumber daya Anda. Untuk petunjuk, lihat [Memulai Amazon Security Lake](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.
- Siapkan izin Danau Keamanan. Pastikan Anda telah menerima izin peran terkait layanan untuk manajemen sumber daya dan konsol tidak menampilkan masalah apa pun di bawah halaman Masalah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran terkait layanan untuk Security Lake](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.
- Bagikan sumber data Security Lake. Saat mengakses OpenSearch dalam akun yang sama dengan Security Lake, pastikan tidak ada pesan untuk mendaftarkan ember Security Lake Anda dengan Lake Formation di konsol Security Lake. Untuk OpenSearch akses lintas akun, siapkan pelanggan kueri Lake Formation di konsol Security Lake. Gunakan akun yang terkait dengan OpenSearch sumber daya Anda sebagai pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen pelanggan di Security Lake](#) di panduan pengguna Amazon Security Lake.

Selain itu, Anda juga harus memiliki sumber daya berikut di Akun AWS:

- (Opsional) Peran IAM yang dibuat secara manual. Anda dapat menggunakan peran ini untuk mengelola akses ke sumber data Anda. Atau, Anda dapat meminta OpenSearch Layanan membuat peran untuk Anda secara otomatis dengan izin yang diperlukan. Jika Anda memilih untuk

menggunakan peran IAM yang dibuat secara manual, ikuti panduan di [the section called “Izin yang diperlukan untuk peran IAM yang dibuat secara manual”](#).

Prosedur

Anda dapat mengatur sumber data untuk terhubung dengan database Security Lake dari dalam AWS Management Console.

Untuk mengatur sumber data menggunakan AWS Management Console

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Di panel navigasi kiri, buka Manajemen pusat dan pilih Sumber data yang terhubung.
3. Pilih Hubungkan.
4. Pilih Security Lake sebagai tipe sumber data.
5. Pilih Berikutnya.
6. Di bawah Rincian koneksi data, masukkan nama dan deskripsi opsional.
7. Di bawah pengaturan akses izin IAM, pilih cara mengelola akses ke sumber data Anda.
 - a. Jika Anda ingin secara otomatis membuat peran untuk sumber data ini, ikuti langkah-langkah berikut:
 - i. Pilih Buat peran baru.
 - ii. Masukkan Nama IAM role.
 - iii. Pilih satu atau beberapa AWS Glue tabel untuk menentukan data mana yang dapat ditanyakan.
 - b. Jika Anda ingin menggunakan peran yang sudah ada yang Anda kelola sendiri, ikuti langkah-langkah berikut:
 - i. Pilih Gunakan peran yang ada.
 - ii. Pilih peran yang ada dari menu tarik-turun.

Note

Saat menggunakan peran Anda sendiri, Anda harus memastikannya memiliki semua izin yang diperlukan dengan melampirkan kebijakan yang diperlukan dari konsol IAM. Untuk

informasi selengkapnya, lihat [the section called “Izin yang diperlukan untuk peran IAM yang dibuat secara manual”](#).

8. (Opsional) Di bawah Tag, tambahkan tag ke sumber data Anda.
9. Pilih Berikutnya.
10. Di bawah Mengatur OpenSearch, pilih cara mengatur OpenSearch.
 - Tinjau nama sumber daya default dan pengaturan penyimpanan data.

Saat Anda menggunakan pengaturan default, OpenSearch aplikasi baru dan ruang kerja Essentials dibuat untuk Anda tanpa biaya tambahan. OpenSearch memungkinkan Anda untuk menganalisis beberapa sumber data. Ini termasuk ruang kerja, yang memberikan pengalaman yang disesuaikan untuk kasus penggunaan populer. Ruang kerja mendukung kontrol akses, memungkinkan Anda membuat ruang pribadi untuk kasus penggunaan dan membagikannya hanya dengan kolaborator Anda.

11. Gunakan pengaturan yang disesuaikan:
 - a. Pilih Sesuaikan.
 - b. Edit nama koleksi dan pengaturan penyimpanan data sesuai kebutuhan.
 - c. Pilih OpenSearch aplikasi dan ruang kerja yang ingin Anda gunakan.
12. Pilih Berikutnya.
13. Tinjau pilihan Anda dan pilih Edit jika Anda perlu membuat perubahan apa pun.
14. Pilih Connect untuk mengatur sumber data. Tetap di halaman ini saat sumber data Anda dibuat. Jika sudah siap, Anda akan dibawa ke halaman detail sumber data.

Langkah selanjutnya

Kunjungi OpenSearch Dasbor dan buat dasbor

Setelah Anda membuat sumber data, OpenSearch Layanan memberi Anda URL OpenSearch Dasbor. Anda menggunakan ini untuk menanyakan data Anda menggunakan SQL atau PPL. Integrasi Security Lake dilengkapi dengan template kueri pra-paket untuk SQL dan PPL untuk membantu Anda mulai menganalisis log Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengkonfigurasi sumber data Security Lake”](#).

Sumber daya tambahan

Izin yang diperlukan untuk peran IAM yang dibuat secara manual

Saat membuat sumber data, Anda memilih peran IAM untuk mengelola akses ke data Anda. Anda memiliki dua opsi:

1. Buat peran IAM baru secara otomatis
2. Gunakan peran IAM yang sudah ada yang Anda buat secara manual

Jika Anda menggunakan peran yang dibuat secara manual, Anda harus melampirkan izin yang benar ke peran tersebut. Izin harus mengizinkan akses ke sumber data tertentu, dan memungkinkan OpenSearch Layanan untuk mengambil peran. Hal ini diperlukan agar OpenSearch Layanan dapat mengakses dan berinteraksi dengan data Anda dengan aman.

Kebijakan contoh berikut menunjukkan izin hak istimewa terkecil yang diperlukan untuk membuat dan mengelola sumber data. Jika Anda memiliki izin yang lebih luas, seperti `AdministratorAccess` kebijakan, izin ini mencakup izin hak istimewa terkecil dalam kebijakan sampel.

Dalam contoh kebijakan berikut, ganti *placeholder text* dengan informasi Anda sendiri.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonOpenSearchDirectQueryServerlessAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:APIAccessAll",
        "aoss:DashboardsAccessAll"
      ],
      "Resource": "arn:aws:aoss:region:account:collection/collectionname/*"
    },
    {
      "Sid": "AmazonOpenSearchDirectQueryGlueAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDatabase",

```

```

        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:BatchGetPartition"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:region:account:table/databasename/*",
        "arn:aws:glue:region:account:database/databasename",
        "arn:aws:glue:region:account:catalog",
        "arn:aws:glue:region:account:database/default"
    ]
},
{
    "Sid": "AmazonOpenSearchDirectQueryLakeFormationAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lakeformation:GetDataAccess"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

Peran juga harus memiliki kebijakan kepercayaan berikut, yang menentukan ID target.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "directquery.opensearchservice.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}

```

```
    }
  ]
}
```

Untuk petunjuk cara membuat peran, lihat [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan kustom](#).

Secara default, peran memiliki akses ke indeks sumber data kueri langsung saja. Meskipun Anda dapat mengonfigurasi peran untuk membatasi atau memberikan akses ke sumber data Anda, sebaiknya Anda tidak menyesuaikan akses peran ini. Jika Anda menghapus sumber data, peran ini akan dihapus. Ini akan menghapus akses untuk pengguna lain jika mereka dipetakan ke peran tersebut.

Menanyakan data Security Lake yang dienkripsi dengan kunci yang dikelola pelanggan

Jika bucket Security Lake yang terkait dengan koneksi data dienkripsi menggunakan enkripsi sisi server dengan pelanggan yang dikelola AWS KMS key, Anda harus menambahkan peran LakeFormation layanan ke kebijakan utama. Hal ini memungkinkan layanan untuk mengakses dan membaca data untuk pertanyaan Anda.

Dalam contoh kebijakan berikut, ganti *placeholder text* dengan informasi Anda sendiri.

```
{
  "Sid": "Allow LakeFormation to access the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Mengkonfigurasi dan menanyakan sumber data Security Lake di Dasbor OpenSearch

Sekarang setelah Anda membuat sumber data, Anda dapat mengaturnya di OpenSearch Dasbor.

Bagian ini memandu Anda melalui berbagai kasus penggunaan dengan sumber data Anda di OpenSearch Dasbor sebelum Anda menanyakan data Anda. Untuk memulai, Anda perlu menavigasi ke sumber data Anda di OpenSearch Dasbor. Di menu sebelah kiri, di bawah Manajemen, pilih Sumber data. Kemudian, pilih nama sumber data yang Anda buat sebelumnya di konsol OpenSearch Layanan.

Kueri tabel Danau Keamanan dari Discover

Jika Anda telah membuat tabel berdasarkan log Security Lake, Anda sekarang dapat menanyakan tabel tersebut langsung dari OpenSearch Discover. Ini memungkinkan Anda mengakses dan menganalisis data yang disimpan di Security Lake dengan mulus, langsung dari antarmuka Discover yang sudah dikenal. Dengan menanyakan Security Lake langsung dari Discover, Anda dapat menghindari kebutuhan untuk mengekstrak, mengubah, dan memuat data secara manual ke dalam indeks pencarian terpisah. Untuk mulai menganalisis log Anda dengan cepat, Discover menyertakan satu set kueri tersimpan PPL dan SQL.

Mulailah dengan memilih sumber data yang Anda konfigurasikan. Pilih database dan tabel terkait yang ingin Anda kueri, lalu gunakan bilah pencarian untuk menulis kueri terhadap tabel Anda. Untuk memahami pernyataan, perintah, dan batasan apa yang didukung untuk integrasi Security Lake, lihat [the section called “Perintah SQL dan PPL yang didukung”](#).

Untuk memanfaatkan kueri pra-bangun yang tersedia untuk Security Lake, buka... di sisi kanan atas Discover, pilih Open Query dan kemudian pilih Template. Ada banyak kueri pra-bangun yang tersedia untuk sumber log yang didukung di Security Lake. Cari templat yang cocok dengan kasus penggunaan Anda, salin kueri yang akan digunakan di bilah pencarian, dan ganti bidang templat (seperti Wilayah dan tindakan) dengan informasi Anda sendiri.

Mempercepat data dari Discover

Untuk meningkatkan kinerja dan mengaktifkan kueri dan analisis berikutnya yang lebih cepat OpenSearch, Anda dapat memasukkan hasil kueri dari Discover ke dalam tampilan yang OpenSearch diindeks.

Untuk membuat tampilan yang diindeks

1. Dari Discover, pilih Create Indexed View.
2. Di editor kueri, masukkan kueri yang Anda inginkan. Anda dapat membuat kueri baru di sini atau menggunakan yang sudah ada dari penelusuran Anda sebelumnya.
3. Tentukan nama untuk tampilan terindeks baru Anda. Pilih nama deskriptif yang akan membantu Anda mengidentifikasi tampilan nanti.
4. Konfigurasi pengaturan penyimpanan data untuk tampilan yang diindeks. Anda dapat menentukan berapa lama data harus disimpan dalam indeks, memungkinkan Anda menyeimbangkan kinerja dengan biaya penyimpanan.
5. Buat tampilan yang diindeks. Setelah dibuat, tampilan terindeks Anda akan tersedia untuk kueri dan analisis yang lebih cepat.

Jika sebelumnya Anda telah membuat tampilan yang diindeks, Anda dapat mengaksesnya dari Discover.

Untuk menggunakan tampilan indeks yang ada

1. Dari Temukan, pilih Pilih Tampilan Terindeks untuk melihat daftar tampilan terindeks yang ada untuk Security Lake.
2. Pilih tampilan terindeks yang ingin Anda gunakan. Ini akan menerapkan tampilan ke kueri Anda saat ini, berpotensi mempercepat pengambilan dan analisis data Anda secara signifikan.

Buat tampilan dasbor untuk sumber data Anda

Saat Anda menggunakan OpenSearch Layanan, Anda dapat menganalisis jenis AWS log populer menggunakan templat dasbor pra-bangun. Untuk Security Lake ada template untuk VPC, CloudTrail, dan log WAF. Template ini memungkinkan Anda membuat dasbor yang disesuaikan dengan data spesifik Anda. Mereka menyertakan kueri dan dasbor yang dibuat sebelumnya yang disesuaikan untuk jenis log tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk cepat bangun dan berjalan dengan menganalisis sumber AWS log populer ini, tanpa harus membangun semuanya dari awal.

Note

Dasbor menggunakan tampilan yang diindeks, yang menyerap data dari Security Lake dan berkontribusi pada kueri langsung dan komputasi pengumpulan.

Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat dasbor menggunakan salah satu templat pra-bangun ini, sehingga Anda dapat segera mulai menjelajahi dan menganalisis data Anda.

Untuk membuat tampilan dasbor

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Dari panel navigasi kiri, pilih Manajemen pusat, lalu Sumber data yang terhubung.
3. Pilih sumber data untuk membuka halaman detail.
4. Pilih Buat dasbor.
5. Pilih jenis dasbor yang ingin Anda buat.
6. Masukkan nama untuk dasbor Anda.
7. Masukkan deskripsi opsional untuk dasbor Anda.
8. Pilih satu atau beberapa tabel AWS Glue untuk dilihat di dasbor Anda.
9. Pilih seberapa sering Anda ingin menyegarkan data di dasbor Anda.
10. Pilih OpenSearch ruang kerja mana yang ingin Anda gunakan.
 - a. Untuk membuat ruang kerja baru, pilih Buat ruang kerja baru.
 - b. Untuk menggunakan ruang kerja yang ada, pilih Pilih ruang kerja yang ada.
11. Masukkan nama untuk ruang kerja Anda.
12. Pilih Buat dasbor.

Pemecahan Masalah

Mungkin ada contoh ketika hasil tidak kembali seperti yang diharapkan. Jika Anda mengalami masalah apa pun, pastikan Anda mengikuti [the section called “Rekomendasi”](#).

Mengelola sumber data di Amazon OpenSearch Service

Mengelola sumber data Anda adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja sumber data kueri langsung dan AWS solusi Anda lainnya. AWS menyediakan alat berikut untuk memantau, melaporkan ketika ada sesuatu yang salah, dan mengambil tindakan otomatis bila perlu.

Topik

- [Pemantauan dengan CloudWatch sumber data metrik](#)

- [Mengaktifkan dan menonaktifkan sumber data](#)
- [Monitoring dengan AWS Budget](#)
- [Menghapus sumber data](#)

Pemantauan dengan CloudWatch sumber data metrik

Anda dapat memantau kueri langsung menggunakan CloudWatch. CloudWatch mengumpulkan data mentah dan memprosesnya menjadi metrik yang dapat dibaca, mendekati waktu nyata. Statistik ini disimpan untuk jangka waktu 15 bulan, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang performa aplikasi atau layanan web Anda.

Anda juga dapat mengatur alarm untuk memantau ambang batas tertentu, dan mengirim pemberitahuan atau mengambil tindakan ketika ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Amazon CloudWatch](#).

Amazon S3 melaporkan metrik berikut:

Metrik	Deskripsi
AsyncQueryCreateAPI	Jumlah total permintaan yang dibuat ke API untuk membuat kueri asinkron. Statistik yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Jumlah Dimensi:ClientId, DomainName Frekuensi: 60 detik
AsyncQueryGetApiRequestCount	Jumlah total permintaan yang dibuat ke API untuk mengambil hasil kueri asinkron. Statistik yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Jumlah Dimensi:ClientId, DomainName Frekuensi: 60 detik
AsyncQueryCancelApiRequestCount	Jumlah total permintaan yang dibuat ke API untuk membatalkan kueri asinkron.

Metrik	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Jumlah Dimensi: <code>ClientId</code>, <code>DomainName</code> Frekuensi: 60 detik
<code>AsyncQueryGetApiFailedRequestCusErrCount</code>	Jumlah permintaan yang gagal saat mengambil hasil kueri asinkron karena kesalahan terkait pelanggan (misalnya, ID kueri tidak valid). Statistik yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Jumlah Dimensi: <code>ClientId</code>, <code>DomainName</code> Frekuensi: 60 detik
<code>AsyncQueryCancelApiFailedRequestCusErrCount</code>	Jumlah permintaan yang gagal saat mengambil hasil kueri asinkron karena kesalahan terkait pelanggan (misalnya, ID kueri tidak valid). Statistik yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Jumlah Dimensi: <code>ClientId</code>, <code>DomainName</code> Frekuensi: 60 detik
<code>AsyncQueryCancelApiFailedRequestSysErrCount</code>	Jumlah permintaan gagal saat membuat kueri asinkron karena kesalahan terkait pelanggan. Statistik yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Jumlah Dimensi: <code>ClientId</code>, <code>DomainName</code> Frekuensi: 60 detik

Metrik	Deskripsi
A syncQueryGet ApiFailed RequestSysErrCount	Jumlah permintaan yang gagal saat mengambil hasil kueri asinkron karena kesalahan terkait sistem. Statistik yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Jumlah Dimensi: <code>ClientId</code>, <code>DomainName</code> Frekuensi: 60 detik

CloudWatch Log dan Security Lake melaporkan metrik berikut:

Metrik	Deskripsi
DirectQueryRate	Tingkat permintaan yang dibuat terhadap sumber data. Statistik yang relevan: Jumlah, Maksimum, Minimum, Rata-rata Dimensi: <code>DataSourceName</code> Frekuensi: 60 detik
DirectQueryLatency	Latensi diamati untuk menjalankan kueri pada sumber data. Statistik yang relevan: Rata-rata, P90, P99, Jumlah, Minimum, Maksimum Dimensi: <code>DataSourceName</code> Frekuensi: 60 detik
FailedDirectQueries	Jumlah total kegagalan kueri yang diamati pada kueri sumber data. Statistik yang relevan: Jumlah, Maksimum, Minimum, Rata-rata

Metrik	Deskripsi
	Dimensi: DataSourceName Frekuensi: 60 detik
DirectQueryConsumedOCU	Jumlah OCUs yang dikonsumsi untuk menjalankan kueri pada sumber data. Statistik yang relevan: Rata-rata, P90, P99, Jumlah, Minimum, Maksimum Dimensi: DataSourceName Frekuensi: 60 detik

Mengaktifkan dan menonaktifkan sumber data

Note

Informasi berikut ini hanya berlaku untuk sumber data Amazon S3.

Untuk keadaan ketika Anda ingin menghentikan penggunaan kueri langsung untuk sumber data, Anda dapat memilih untuk menonaktifkan sumber data. Menonaktifkan sumber data akan menyelesaikan eksekusi kueri yang ada dan menghentikan semua kueri baru agar tidak dieksekusi.

Pengaturan akselerasi untuk meningkatkan kinerja kueri seperti melewati indeks, tampilan terwujud, mencakup indeks akan diatur ke manual setelah sumber data dinonaktifkan. Setelah sumber data diatur ke aktif setelah dinonaktifkan, kueri pengguna akan berjalan seperti yang diharapkan. Akselerasi yang sebelumnya diatur dan diatur ke manual, perlu dikonfigurasi secara manual untuk berjalan sesuai jadwal lagi.

Monitoring dengan AWS Budget

Amazon OpenSearch Service mengisi data penggunaan OCU di tingkat akun ke Cost Explorer Penagihan dan Manajemen Biaya. Anda dapat memperhitungkan penggunaan OCU di tingkat akun dan menetapkan ambang batas dan peringatan ketika ambang batas telah dilewati.

Format jenis penggunaan untuk memfilter di Cost Explorer terlihat seperti RegionCode - DirectQuery OCU (OCU-Hours). Jika Anda ingin diberi tahu saat penggunaan DirectQuery OCU (OCU-jam) memenuhi ambang batas Anda, Anda dapat membuat akun AWS Anggaran dan mengonfigurasi peringatan berdasarkan ambang batas yang Anda tetapkan. Secara opsional untuk Amazon S3, Anda dapat mengatur topik Amazon SNS, yang akan mematikan sumber data jika kriteria ambang batas terpenuhi.

Note

Data penggunaan dalam AWS Anggaran tidak real-time dan dapat ditunda hingga 8 jam.

Menghapus sumber data

Saat Anda menghapus sumber data, Amazon OpenSearch Service menghapusnya dari domain atau koleksi Anda. OpenSearch Layanan juga menghapus indeks yang terkait dengan sumber data. Data transaksional Anda tidak dihapus dari yang lain Layanan AWS, tetapi yang lain Layanan AWS tidak mengirim data baru ke OpenSearch Layanan.

Anda dapat menghapus integrasi sumber data menggunakan AWS Management Console atau OpenSearch Service API.

AWS Management Console

Untuk menghapus sumber data Amazon S3

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Dari panel navigasi kiri, pilih Domain.
3. Pilih domain yang ingin Anda hapus sumber datanya. Ini membuka halaman detail domain. Pilih tab Koneksi di bawah informasi umum dan temukan bagian Kueri langsung.
4. Pilih sumber data yang ingin Anda hapus, pilih Hapus, dan konfirmasi penghapusan.

Untuk menghapus sumber data CloudWatch Log atau Security Lake

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Dari panel navigasi kiri, pilih Manajemen pusat, lalu Sumber data yang terhubung.
3. Pilih sumber data yang ingin Anda hapus, pilih Hapus, dan konfirmasi penghapusan.

OpenSearch API Layanan

Untuk menghapus sumber data Amazon S3, gunakan operasi [DeleteDataSource](#) API.

```
POST https://es.region.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/domain-name/
dataSource/data-source-name
```

Untuk menghapus sumber data CloudWatch Log atau Security Lake, gunakan operasi [DeleteDirectQueryDataSource](#) API.

Mengoptimalkan kinerja kueri untuk sumber data Amazon OpenSearch Service

Kinerja kueri di Amazon OpenSearch Service mungkin melambat saat Anda mengakses sumber data eksternal. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti latensi jaringan, transformasi data, atau volume data yang besar. Untuk meningkatkan kinerja, pertimbangkan untuk mengindeks jumlah data tertentu tergantung pada kasus penggunaan:

- Mempercepat kueri langsung di Amazon S3 (melewatkan indeks)
- Membangun visualisasi dasbor dan Security Lake (tampilan terwujud)
- Menyerap hasil kueri menggunakan tampilan yang diindeks untuk tinjauan offline atau peningkatan kinerja di Security Lake (tampilan terwujud)

Untuk dokumentasi lengkap tentang kueri yang dipercepat, termasuk contoh kueri, lihat [Mengoptimalkan kinerja kueri menggunakan OpenSearch pengindeksan](#) dalam dokumentasi sumber terbuka.

Topik

- [Melewatkan indeks](#)
- [Tampilan terwujud](#)
- [Meliputi indeks](#)

Melewatkan indeks

Indeks skipping hanya menyerap metadata data yang disimpan di Amazon S3. Saat Anda menanyakan tabel dengan indeks lompatan, perencana kueri menggunakan indeks untuk menulis

ulang kueri, mengidentifikasi lokasi data secara efisien tanpa memindai semua partisi dan file. Pendekatan ini membantu mempersempit lokasi yang tepat dari data yang disimpan.

Ada dua cara untuk membuat indeks skipping. Cara pertama adalah dengan membuat indeks skipping secara otomatis dari dalam detail sumber data. Yang kedua adalah menggunakan Query Workbench untuk secara manual membuat indeks skipping menggunakan pernyataan SQL.

Untuk membuat indeks skipping secara otomatis dari sumber data Anda, buka Manajemen dasbor dan Percepat data, lalu pilih database dan tabel Anda (Anda mungkin perlu menyegarkan untuk mendapatkan database dan tabel terbaru). Anda kemudian dapat memilih Menghasilkan untuk membuat indeks lompatan secara otomatis, atau secara manual memilih setiap bidang yang ingin Anda indeks dan menentukan akselerasi (melewatkan jenis indeks). Terakhir, pilih Buat akselerasi untuk membuat pekerjaan berulang yang mengisi indeks lompatan baru.

Melewatkan indeks hanya didukung untuk sumber data Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan melewati indeks menggunakan Query Workbench, lihat [Melewati indeks](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Tampilan terwujud

Tampilan terwujud menggunakan kueri kompleks, seperti agregasi, untuk mendukung visualisasi Dasbor. OpenSearch Mereka menelan subset data Anda berdasarkan kueri dan menyimpannya dalam indeks OpenSearch. Anda kemudian dapat menggunakan indeks ini untuk membuat visualisasi.

Tampilan terwujud didukung untuk sumber data Amazon S3 dan Security Lake.

Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan tampilan terwujud menggunakan Query Workbench, lihat [Tampilan terwujud dalam dokumentasi](#). OpenSearch

Meliputi indeks

Indeks penutup menyerap data dari kolom tertentu dalam tabel, dan OpenSearch membuat indeks baru berdasarkan data ini. Anda dapat menggunakan indeks baru ini untuk visualisasi dan OpenSearch fitur lainnya, seperti deteksi anomali atau analisis geospasial.

Indeks penutup hanya didukung untuk sumber data Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan indeks penutup, lihat [Meliputi indeks](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Perintah SQL dan PPL yang didukung

OpenSearch SQL dan OpenSearch Pipeline Processing Language (PPL) adalah bahasa untuk query, menganalisis, dan memproses data di, CloudWatch Logs Insights OpenSearch, dan Security Lake. Anda dapat menggunakan OpenSearch SQL dan OpenSearch PPL di OpenSearch Discover untuk menanyakan data dalam CloudWatch Log, Amazon S3, atau Security Lake. CloudWatch Logs Insights juga mendukung bahasa kueri OpenSearch PPL dan OpenSearch SQL, selain Logs Insights QL, bahasa kueri yang dibuat khusus untuk menganalisis Log. CloudWatch

- **OpenSearch SQL:** OpenSearch SQL menyediakan opsi yang akrab jika Anda terbiasa bekerja dengan database relasional. OpenSearch SQL menawarkan subset fungsionalitas SQL, menjadikannya pilihan yang baik untuk melakukan kueri ad-hoc dan tugas analisis data. Dengan OpenSearch SQL, Anda dapat menggunakan perintah seperti SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, dan berbagai perintah dan fungsi SQL lainnya yang tersedia di SQL. Anda dapat mengeksekusi JOINS di seluruh tabel (atau grup log), mengkorelasikan data di seluruh tabel (atau grup log) menggunakan subkueri, dan menggunakan kumpulan kaya fungsi JSON, matematika, string, kondisional, dan SQL lainnya untuk melakukan analisis yang kuat pada data log dan keamanan.
- **OpenSearch PPL (Piped Processing Language):** Dengan OpenSearch PPL, Anda dapat mengambil, menanyakan, dan menganalisis data menggunakan perintah piped-together, sehingga lebih mudah untuk memahami dan menyusun kueri yang kompleks. Sintaksnya didasarkan pada pipa Unix, dan memungkinkan rantai perintah untuk mengubah dan memproses data. Dengan PPL, Anda dapat memfilter dan mengumpulkan data, dan menggunakan perintah seperti JOINS, subquery, LOOKUP, dan serangkaian matematika, string, tanggal, kondisional, dan fungsi lainnya yang kaya untuk analisis.

Meskipun sebagian besar perintah dalam bahasa query OpenSearch PPL dan OpenSearch SQL adalah umum di seluruh CloudWatch Log dan OpenSearch, ada beberapa perbedaan di mana set perintah dan fungsi yang didukung di masing-masing layanan ini. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di halaman berikut.

- [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)
 - [the section called “CloudWatch Wawasan Log”](#)
 - [the section called “Pembatasan SQL umum”](#)
- [the section called “Perintah PPL yang didukung”](#)

- [the section called “Informasi tambahan untuk pengguna CloudWatch Log Insights yang menggunakan OpenSearch PPL”](#)

Perintah dan OpenSearch fungsi SQL yang didukung

Tabel referensi berikut menunjukkan perintah SQL mana yang didukung di OpenSearch Discover untuk kueri data di Amazon S3, Security Lake, CloudWatch atau Log, dan perintah SQL mana yang didukung dalam Wawasan Log. CloudWatch Sintaks SQL yang didukung dalam Wawasan CloudWatch Log dan yang didukung di OpenSearch Discover untuk kueri CloudWatch Log adalah sama, dan direferensikan sebagai CloudWatch Log dalam tabel berikut.

Note

OpenSearch juga memiliki dukungan SQL untuk kueri data yang dicerna OpenSearch dan disimpan dalam indeks. Dialek SQL ini berbeda dari SQL yang digunakan dalam query langsung dan disebut sebagai [OpenSearch SQL](#) pada indeks.

Topik

- [Commands](#)
- [Fungsi](#)
- [Pembatasan SQL umum](#)
- [Informasi tambahan untuk pengguna CloudWatch Log Insights menggunakan OpenSearch SQL](#)

Commands

Note

Di kolom perintah contoh, ganti sesuai *<tableName/logGroup>* kebutuhan tergantung pada sumber data yang Anda kueri.

- Contoh perintah: `SELECT Body , Operation FROM <tableName/logGroup>`
- Jika Anda menanyakan Amazon S3 atau Security Lake, gunakan: `SELECT Body , Operation FROM table_name`

- Jika Anda menanyakan CloudWatch Log, gunakan: `SELECT Body , Operation FROM `LogGroupA``

Perintah	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Klausur SELECT”	Menampilkan nilai yang diproyeksikan.	D	D	D	<pre>SELECT method, status FROM <tableName/logGroup></pre>
the section called “Klausur WHERE”	Memfilter peristiwa log berdasarkan kriteria bidang yang disediakan.	D	D	D	<pre>SELECT * FROM <tableName/logGroup> WHERE status = 100</pre>
the section called “Klausur GROUP BY”	Grup mencatat peristiwa berdasarkan kategori dan menemukan rata-rata berdasarkan	D	D	D	<pre>SELECT method, status, COUNT(*) AS request_count, SUM(bytes) AS total_bytes FROM <tableName/logGroup> GROUP BY method, status</pre>

Perintah	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
	statistik .				
the section called “Klausur HAVING”	Memfilter hasil berdasarkan kondisi pengelompokan.	D	D	D	<pre>SELECT method, status, COUNT(*) AS request_count, SUM(bytes) AS total_bytes FROM <tableName/logGroup> GROUP BY method, status HAVING COUNT(*) > 5</pre>
the section called “Klausur ORDER BY”	Memasukkan hasil berdasarkan bidang dalam klausa pesanan. Anda dapat mengurutkan dalam urutan menurun atau naik.	D	D	D	<pre>SELECT * FROM <tableName/logGroup> ORDER BY status DESC</pre>

Perintah	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Klausula JOIN” (INNER CROSS LEFT OUTER)	Bergabung dengan hasil untuk dua tabel berdasarkan bidang umum.	D (harus menggunakan Inner dan Left Outer kata kunci untuk bergabung ; Hanya satu operasi JOIN yang didukung dalam pernyataan SELECT	D (harus menggunakan kata kunci Inner, Left Outer, dan Cross untuk bergabung)	D (harus menggunakan kata kunci Inner, Left Outer, dan Cross untuk bergabung)	<pre>SELECT A.Body, B.Timestamp FROM <tableNameA/logGroupA> AS A INNER JOIN <tableNameB/logGroupB> AS B ON A.`requestId` = B.`requestId`</pre>
the section called “Klausula LIMIT”	Membatasi hasil ke baris N pertama.	D	D	D	<pre>SELECT * FROM <tableName/logGroup> LIMIT 10</pre>

Perintah	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Klausul KASUS”	Mengevaluasi kondisi dan mengemikan nilai ketika kondisi pertama terpenuhi.	D	D	D	<pre>SELECT method, status, CASE WHEN status BETWEEN 100 AND 199 THEN 'Informational' WHEN status BETWEEN 200 AND 299 THEN 'Success' WHEN status BETWEEN 300 AND 399 THEN 'Redirection' WHEN status BETWEEN 400 AND 499 THEN 'Client Error' WHEN status BETWEEN 500 AND 599 THEN 'Server Error' ELSE 'Unknown Status' END AS status_category, CASE method WHEN 'GET' THEN 'Read Operation' WHEN 'POST' THEN 'Create Operation' WHEN 'PUT' THEN 'Update Operation' WHEN 'PATCH' THEN 'Partial Update Operation' WHEN 'DELETE' THEN 'Delete Operation' ELSE 'Other Operation' END AS operation_type, bytes, datetime FROM <tableName/logGroup></pre>

Perintah	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Ekspressi tabel umum”	Membuat set hasil sementara bernama dalam pernyataan SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE atau MERGE.	Tidak didukung	D	D	<pre>WITH RequestStats AS (SELECT method, status, bytes, COUNT(*) AS request_count FROM tableName GROUP BY method, status, bytes) SELECT method, status, bytes, request_count FROM RequestStats WHERE bytes > 1000</pre>
the section called “EXPLAIN”	Menampakan rencana eksekusi pernyataan SQL tanpa benar-benar mengeksekusinya.	Tidak didukung	D	D	<pre>EXPLAIN SELECT k, SUM(v) FROM VALUES (1, 2), (1, 3) AS t(k, v) GROUP BY k</pre>

Perintah	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Klausula SUBQUERY LATERAL”	Mengizinkan subquery dalam klausa FROM untuk referensi kolom dari item sebelum a dalam klausa FROM yang sama.	Tidak didukung	D	D	<pre>SELECT * FROM tableName LATERAL (SELECT * FROM t2 WHERE t1.c1 = t2.c1)</pre>

Perintah	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Klausur TAMPILAN LATERAL”	Menghasilkan tabel virtual dengan menerapkan fungsi penghasi ke setiap baris tabel dasar.	Tidak didukung	D	D	<pre>SELECT * FROM tableName LATERAL VIEW EXPLODE(ARRAY(30, 60)) tableName AS c_age LATERAL VIEW EXPLODE(ARRAY(40, 80)) AS d_age</pre>
the section called “Seperti predikat”	Cocokkan string dengan pola menggunakan karakter wildcard.	D	D	D	<pre>SELECT method, status, request, host FROM <tableName/logGroup> WHERE method LIKE 'D%'</pre>

Perintah	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “MENGIMPI NGI”	Menentukan jumlah baris untuk dilewati sebelum mulai mengemikan baris dari query.	D saat digunakan bersama dengan LIMIT klausa dalam kueri. Misalnya • Didukung SELECT * FROM Table LIMIT 100 OFFSET 10 • Tidak didukung SELECT * FROM Table OFFSET 10	D	D	<pre>SELECT method, status, bytes, datetime FROM <tableName/logGroup> ORDER BY datetime OFFSET 10</pre>

Perintah	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Klausul PIVOT”	Mengubah baris menjadi kolom, memutar data dari format berbasis baris ke format berbasis kolom.	Tidak didukung	D	D	<pre>SELECT * FROM (SELECT method, status, bytes FROM <tableName/logGroup>) AS SourceTable PIVOT (SUM(bytes) FOR method IN ('GET', 'POST', 'PATCH', 'PUT', 'DELETE')) AS PivotTable</pre>
the section called “Tetapkan operator”	Menggalakan hasil dari dua atau lebih pernyataan SELECT (misalnya, UNION, INTERSECT, KECEUALAN)	D	D	D	<pre>SELECT method, status, bytes FROM <tableName/logGroup> WHERE status = '416' UNION SELECT method, status, bytes FROM <tableName/logGroup> WHERE bytes > 20000</pre>

Perintah	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “URUTKAN BERDASAR AN klausa”	Menentukan urutan di mana untuk mengemikan hasil query.	D	D	D	<pre>SELECT method, status, bytes FROM <tableName/logGroup> SORT BY bytes DESC</pre>
the section called “UNPIVOT”	Mengubah kolom menjadi baris, memutar data dari format berbasis kolom ke format berbasis baris.	Tidak didukung	D	D	<pre>SELECT status, REPLACE(method, '_bytes', '') AS request_method, bytes, datetime FROM PivotedData UNPIVOT (bytes FOR method IN (GET_bytes, POST_bytes, PATCH_bytes, PUT_bytes, DELETE_bytes)) AS UnpivotedData</pre>

Fungsi

 **Note**

Di kolom perintah contoh, ganti sesuai *<tableName/logGroup>* kebutuhan tergantung pada sumber data yang Anda kueri.

- Contoh perintah: `SELECT Body , Operation FROM <tableName/logGroup>`
- Jika Anda menanyakan Amazon S3 atau Security Lake, gunakan: `SELECT Body , Operation FROM table_name`
- Jika Anda menanyakan CloudWatch Log, gunakan: `SELECT Body , Operation FROM `LogGroupA``

Tersedia dalam Bahasa SQL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh	
the section called “Fungsi string”	Fungsi bawaan yang dapat memanipulasi dan mengubah string dan data teks dalam kueri SQL. Misalnya, mengonversi kasus, menggabungkan string, mengekstraksi	D	D	D	SELECT UPPER(method) AS upper_method, LOWER(host) AS lower_host FROM <i><tableName/logGroup></i>	

Tersedia di Amazon Athena	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh	
	bagian, dan membersihkan teks.					
the section called “Fungsi tanggap dan waktu”	Fungsi bawaan untuk menangani dan mengubah data tanggal dan stempel waktu dalam kueri. Misalnya, date_add, date_format, datediff, dan current_date.	D	D	D	<pre>SELECT TO_TIMESTAMP(datetime) AS timestamp, TIMESTAMP_SECONDS(UNIX_TIMESTAMP(datetime)) AS from_seconds, UNIX_TIMESTAMP(datetime) AS to_unix, FROM_UTC_TIMESTAMP (datetime, 'PST') AS to_pst, TO_UTC_TIMESTAMP(d atetime, 'EST') AS from_est FROM <tableName/logGroup></pre>	

Tersedia di Amazon Athena	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh	
the section called “Fungsi agregasi”	Fungsi bawaan yang melakukan perhitungan pada beberapa baris untuk menghasilkan nilai ringkasan tunggal. Misalnya, jumlah, hitung, rata-rata, maks, dan min.	D	D	D	<pre>SELECT COUNT(*) AS total_records, COUNT(DISTINCT method) AS unique_methods, SUM(bytes) AS total_bytes, AVG(bytes) AS avg_bytes, MIN(bytes) AS min_bytes, MAX(bytes) AS max_bytes FROM <tableName/logGroup></pre>	

Tersedia di Tata Bahasa SQL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danaus Keamanan	Perintah contoh
the section called “Fungsional”	Fungsi bawaan yang melakukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu, atau yang mengevaluasi ekspresi secara kondisional. Misalnya, CASE dan IF.	D	D	D	<pre>SELECT CASE WHEN method = 'GET' AND bytes < 1000 THEN 'Small Read' WHEN method = 'POST' AND bytes > 10000 THEN 'Large Write' WHEN status >= 400 OR bytes = 0 THEN 'Problem' ELSE 'Normal' END AS request_type FROM <tableName/logGroup></pre>

Tersedia di Amazon Athena	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Dan Amazon Kinesis	Perintah contoh
the section called “Function JSON”	Fungsi bawaan untuk mengurai, mengekstrak, memodifikasi, dan menanyakan data berformat JSON dalam kueri SQL (misalnya <code>from_json</code> , <code>to_json</code> , <code>get_json_object</code> , <code>json_tuple</code>) yang memungkinkan manipulasi struktur JSON dalam kumpulan data.	D	D	D	<pre>SELECT FROM_JSON(@message, 'STRUCT< host: STRING, user-identifier: STRING, datetime: STRING, method: STRING, status: INT, bytes: INT >') AS parsed_json FROM <tableName/logGroup></pre>

Tersedia di Amazon Athena	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh	
the section called “Function array”	Fungsi bawaan untuk bekerja dengan kolom tipe array dalam kueri SQL, memungkinkan operasi seperti mengakses, memodifikasi, dan menganalisis data array (misalnya, size, explode, array_contains).	D	D	D	<pre>SELECT scores, size(scores) AS length, array_contains(scores, 60) AS has_60 FROM <tableName/logGroup></pre>	

Tersedia di Amazon Athena	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh	
the section called “Fungsi jendela”	Fungsi bawaan yang melakukan perhitungan di serangkaian baris tertentu yang terkait dengan baris (jendela) saat ini, memungkinkan operasi seperti peringkat, total berjalan, dan rata-rata bergerak (misalnya, ROW_NUMBER, RANK, LAG, LEAD)	D	D	D	<pre>SELECT field1, field2, RANK() OVER (ORDER BY field2 DESC) AS field2Rank FROM <tableName/logGroup></pre>	

Tersedia di Tata Bahasa SQL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Fungsi konversi”	Fungsi bawaan untuk mengonversi data dari satu jenis ke jenis lainnya dalam kueri SQL, memungkinkan transformasi tipe data dan konversi format (misalnya, CAST, TO_DATE, TO_TIMESTAMP, AMP, BINARY)	D	D	D	<pre>SELECT CAST('123' AS INT) AS converted_number, CAST(123 AS STRING) AS converted_string FROM <tableName/logGroup></pre>

Tersedia dalam Bahasa SQL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh	
the section called “Function Prediction”	Fungsi bawaan yang mengevaluasi kondisi dan mengembalikan nilai boolean (benar/salah) berdasarkan kriteria atau pola yang ditentukan (misalnya, IN, LIKE, BETWEEN, IS NULL, EXISTS)	D	D	D	<pre>SELECT * FROM <tableName/logGroup> WHERE id BETWEEN 50000 AND 75000</pre>	

Tersedia di Amazon Athena	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Dan Amazon Kinesis	Perintah contoh
the section called “Fungsi peta”	Menerapkan fungsi tertentu untuk setiap elemen dalam koleksi, mengubah data menjadi satu set nilai baru.	Tidak didukung	D	D	<pre>SELECT MAP_FILTER(MAP('method', method, 'status', CAST(status AS STRING), 'bytes', CAST(bytes AS STRING)), (k, v) -> k IN ('method', 'status') AND v != 'null') AS filtered_map FROM <tableName/logGroup> WHERE status = 100</pre>
the section called “Fungsi matematika”	Melakukan operasi matematika pada data numerik, seperti menghitung rata-rata, jumlah, atau nilai trigonometri.	D	D	D	<pre>SELECT bytes, bytes + 1000 AS added, bytes - 1000 AS subtracted, bytes * 2 AS doubled, bytes / 1024 AS kilobytes, bytes % 1000 AS remainder FROM <tableName/logGroup></pre>

Tersedia di OpenSearch SQL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Fungsi grup multi-log”	Memungkinkan pengguna untuk menentukan beberapa grup log dalam pernyataan SQL SELECT	D	Tidak berlaku	Tidak berlaku	<pre>SELECT lg1.Column1, lg1.Column2 FROM `logGroups(logGroupIdentifier: ['LogGroup1', 'LogGroup2'])` AS lg1 WHERE lg1.Column3 = "Success"</pre>
the section called “Fungsi generasi”	Membuat objek iterator yang menghasilkan urutan nilai, memungkinkan penggunaan memori yang efisien dalam kumpulan data besar.	T didukung	D	D	<pre>SELECT explode(array(10, 20))</pre>

Pembatasan SQL umum

Pembatasan berikut berlaku saat menggunakan OpenSearch SQL dengan CloudWatch Log, Amazon S3, dan Security Lake.

1. Anda hanya dapat menggunakan satu operasi JOIN dalam pernyataan SELECT.
2. Hanya satu tingkat subkueri bersarang yang didukung.
3. Beberapa kueri pernyataan yang dipisahkan oleh titik dua tidak didukung.
4. Kueri yang berisi nama bidang yang identik tetapi berbeda hanya dalam kasus (seperti field1 dan FIELD1) tidak didukung.

Misalnya, kueri berikut tidak didukung:

```
Select AWSAccountId, awsaccountid from LogGroup
```

Namun, kueri berikut adalah karena nama bidang (@logStream) identik di kedua grup log:

```
Select a.`@logStream`, b.`@logStream` from Table A INNER Join Table B on a.id = b.id
```

5. Fungsi dan ekspresi harus beroperasi pada nama bidang dan menjadi bagian dari pernyataan SELECT dengan grup log yang ditentukan dalam klausa FROM.

Misalnya, kueri ini tidak didukung:

```
SELECT cos(10) FROM LogGroup
```

Kueri ini didukung:

```
SELECT cos(field1) FROM LogGroup
```

Informasi tambahan untuk pengguna CloudWatch Log Insights menggunakan OpenSearch SQL

CloudWatch Log mendukung kueri OpenSearch SQL di konsol Logs Insights, API, dan CLI. Ini mendukung sebagian besar perintah, termasuk SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, JOINS, dan query bersarang, bersama dengan JSON, matematika, string, dan fungsi bersyarat. Namun, CloudWatch Log hanya mendukung operasi baca, sehingga tidak mengizinkan pernyataan DDL atau DHTML. Lihat tabel di bagian sebelumnya untuk daftar lengkap perintah dan fungsi yang didukung.

Fungsi grup multi-log

CloudWatch Logs Insights mendukung kemampuan untuk menanyakan beberapa grup log. Untuk mengatasi kasus penggunaan ini di SQL, Anda dapat menggunakan `logGroups` perintah. Perintah ini khusus untuk kueri data di Wawasan CloudWatch Log yang melibatkan satu atau beberapa grup log. Gunakan sintaks ini untuk menanyakan beberapa grup log dengan menentukannya dalam perintah, alih-alih menulis kueri untuk masing-masing grup log dan menggabungkannya dengan `UNION` perintah.

Sintaksis:

```
`logGroups(  
    logGroupIdentifier: ['LogGroup1', 'LogGroup2', ... 'LogGroupn']  
)
```

Dalam sintaks ini, Anda dapat menentukan hingga 50 grup log dalam `logGroupIdentifier` parameter. Untuk mereferensikan grup log di akun pemantauan, gunakan ARNs alih-alih LogGroup nama.

Contoh kueri:

```
SELECT LG1.Column1, LG1.Column2 from `logGroups(  
    logGroupIdentifier: ['LogGroup1', 'LogGroup2']  
)` as LG1  
WHERE LG1.Column1 = 'ABC'
```

Sintaks berikut yang melibatkan beberapa grup log setelah `FROM` pernyataan tidak didukung saat menanyakan CloudWatch Log:

```
SELECT Column1, Column2 FROM 'LogGroup1', 'LogGroup2', ... 'LogGroupn'  
WHERE Column1 = 'ABC'
```

Pembatasan

Saat Anda menggunakan perintah SQL atau PPL, lampirkan bidang tertentu di backticks untuk menanyakan. Backticks diperlukan untuk bidang dengan karakter khusus (non-alfabet dan non-numerik). Misalnya, lampirkan `@message`, `Operation.Export`, dan `Test::Field` di backticks. Anda tidak perlu melampirkan kolom dengan nama abjad murni di backticks.

Contoh kueri dengan bidang sederhana:


```
SELECT SessionToken, Operation, StartTime FROM `LogGroup-A`  
LIMIT 1000;
```

Kueri yang sama dengan backticks ditambahkan:

```
SELECT `SessionToken`, `Operation`, `StartTime` FROM `LogGroup-A`  
LIMIT 1000;
```

Untuk pembatasan umum tambahan yang tidak spesifik untuk CloudWatch Log, lihat [the section called “Pembatasan SQL umum”](#).

Contoh kueri dan kuota

Note

Berikut ini berlaku untuk pengguna CloudWatch Log Insights dan OpenSearch pengguna yang melakukan kueri data CloudWatch .

Untuk contoh kueri SQL yang dapat Anda gunakan di CloudWatch Log, lihat Kueri tersimpan dan contoh di konsol Amazon CloudWatch Logs Insights untuk contoh.

Untuk informasi tentang batasan yang berlaku saat menanyakan CloudWatch Log dari OpenSearch Layanan, lihat [Kuota CloudWatch log](#) di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs. Batas melibatkan jumlah grup CloudWatch Log yang dapat Anda kueri, kueri bersamaan maksimum yang dapat Anda jalankan, waktu eksekusi kueri maksimum, dan jumlah baris maksimum yang dikembalikan dalam hasil. Batasannya sama terlepas dari bahasa yang Anda gunakan untuk menanyakan CloudWatch Log (yaitu, OpenSearch PPL, SQL, dan Wawasan Log).

Perintah SQL

Topik

- [Fungsi string](#)
- [Fungsi tanggal dan waktu](#)
- [Fungsi agregat](#)
- [Fungsi kondisional](#)
- [Fungsi JSON](#)
- [Fungsi array](#)

- [Fungsi jendela](#)
- [Fungsi konversi](#)
- [Fungsi predikat](#)
- [Fungsi peta](#)
- [Fungsi matematika](#)
- [Fungsi generator](#)
- [Klausa SELECT](#)
- [Klausa WHERE](#)
- [Klausa GROUP BY](#)
- [Klausa HAVING](#)
- [Klausa ORDER BY](#)
- [Klausa JOIN](#)
- [Klausa LIMIT](#)
- [Klausul KASUS](#)
- [Ekspresi tabel umum](#)
- [EXPLAIN](#)
- [Klausa SUBQUERY LATERAL](#)
- [Klausa TAMPILAN LATERAL](#)
- [Seperti predikat](#)
- [MENGIMBANGI](#)
- [Klausul PIVOT](#)
- [Tetapkan operator](#)
- [URUTKAN BERDASARKAN klausa](#)
- [UNPIVOT](#)

Fungsi string

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi	Deskripsi
<code>ascii (str)</code>	Mengembalikan nilai numerik dari karakter pertama. <code>str</code>
<code>base64 (tempat sampah)</code>	Mengkonversi argumen dari biner <code>bin</code> ke string dasar 64.
<code>bit_length (expr)</code>	Mengembalikan panjang bit data string atau jumlah bit data biner.
<code>btrim (str)</code>	Menghapus karakter ruang depan dan belakang dari <code>str</code> .
<code>btrim (str, TrimStr)</code>	Hapus <code>trimStr</code> karakter utama dan belakang dari <code>str</code> .
<code>char (expr)</code>	Mengembalikan karakter ASCII memiliki biner setara dengan. <code>expr</code> Jika <code>n</code> lebih besar dari 256 hasilnya setara dengan <code>chr (n% 256)</code>
<code>char_length (expr)</code>	Mengembalikan panjang karakter data string atau jumlah byte data biner. Panjang data string mencakup spasi trailing. Panjang data biner termasuk nol biner.
<code>character_length (expr)</code>	Mengembalikan panjang karakter data string atau jumlah byte data biner. Panjang data string mencakup spasi trailing. Panjang data biner termasuk nol biner.
<code>chr (expr)</code>	Mengembalikan karakter ASCII memiliki biner setara dengan. <code>expr</code> Jika <code>n</code> lebih besar dari 256 hasilnya setara dengan <code>chr (n% 256)</code>
<code>concat_ws (sep [, str larik (str)] +)</code>	Mengembalikan rangkaian string dipisahkan oleh <code>sep</code> , melewati nilai-nilai null.

Fungsi	Deskripsi
<code>berisi (kiri, kanan)</code>	Mengembalikan boolean. Nilai adalah Benar jika kanan ditemukan di dalam kiri. Mengembalikan NULL jika ekspresi input adalah NULL. Jika tidak, mengembalikan False. Baik kiri atau kanan harus dari tipe STRING atau BINARY.
<code>decode (bin, charset)</code>	Mendekode argumen pertama menggunakan set karakter argumen kedua.
<code>decode (expr, pencarian, hasil [, pencarian, hasil]... [, default])</code>	Membandingkan <code>expr</code> dengan setiap nilai pencarian secara berurutan. Jika <code>expr</code> sama dengan nilai pencarian, <code>decode</code> mengembalikan hasil yang sesuai. Jika tidak ada kecocokan yang ditemukan, maka ia mengembalikan default. Jika default dihilangkan, ia mengembalikan null.
<code>elt (n, masukan1, masukan2,...)</code>	Mengembalikan input <code>n</code> -th, misalnya, kembali <code>input2</code> ketika <code>n</code> 2.
<code>menyandikan (str, charset)</code>	Mengkodekan argumen pertama menggunakan set karakter argumen kedua.
<code>endswith (kiri, kanan)</code>	Mengembalikan boolean. Nilai adalah Benar jika kiri berakhir dengan kanan. Mengembalikan NULL jika ekspresi input adalah NULL. Jika tidak, mengembalikan False. Baik kiri atau kanan harus dari tipe STRING atau BINARY.
<code>find_in_set (str, str_array)</code>	Mengembalikan indeks (1-based) dari string yang diberikan (<code>str</code>) dalam daftar yang dibatasi koma (<code>,</code>). <code>str_array</code> Mengembalikan 0, jika string tidak ditemukan atau jika string yang diberikan (<code>str</code>) berisi koma.

Fungsi	Deskripsi
<code>format_number (expr1, expr2)</code>	Memformat angka <code>expr1</code> seperti '#, ###, ###.##', dibulatkan ke tempat desimal. <code>expr2</code> Jika <code>expr2</code> 0, hasilnya tidak memiliki titik desimal atau bagian pecahan. <code>expr2</code> juga menerima format yang ditentukan pengguna. Ini seharusnya berfungsi seperti <code>FORMAT</code> MySQL.
<code>format_string (strfmt, obj,...)</code>	Mengembalikan string diformat dari string format <code>printf</code> -style.
<code>initcap (str)</code>	Kembali <code>str</code> dengan huruf pertama dari setiap kata dalam huruf besar. Semua huruf lainnya dalam huruf kecil. Kata-kata dibatasi oleh ruang putih.
<code>instr (str, substr)</code>	Mengembalikan indeks (1-based) dari kejadian pertama <code>substr</code> instr.
<code>lcase (str)</code>	Kembali <code>str</code> dengan semua karakter diubah menjadi huruf kecil.
<code>kiri (str, len)</code>	Mengembalikan karakter paling kiri <code>len</code> (<code>len</code> bisa tipe string) dari string <code>str</code> , jika <code>len</code> kurang atau sama dari 0 hasilnya adalah string kosong.
<code>len (expr)</code>	Mengembalikan panjang karakter data string atau jumlah byte data biner. Panjang data string mencakup spasi trailing. Panjang data biner termasuk nol biner.
<code>panjang (expr)</code>	Mengembalikan panjang karakter data string atau jumlah byte data biner. Panjang data string mencakup spasi trailing. Panjang data biner termasuk nol biner.

Fungsi	Deskripsi
<code>levenshtein (str1, str2 [, ambang batas])</code>	Mengembalikan jarak Levenshtein antara dua string yang diberikan. Jika ambang batas diatur dan jarak lebih dari itu, kembalikan -1.
<code>menemukan (substr, str [, pos])</code>	Mengembalikan posisi kejadian pertama <code>substr</code> di posisi <code>str</code> setelah <code>pos</code> . Nilai yang diberikan <code>pos</code> dan dikembalikan berbasis 1.
<code>lebih rendah (str)</code>	Kembali <code>str</code> dengan semua karakter diubah menjadi huruf kecil.
<code>lpad (str, len [, pad])</code>	Kembali <code>str</code> , empuk kiri dengan <code>pad</code> panjang. <code>len</code> Jika <code>str</code> lebih panjang dari <code>len</code> , nilai kembali disingkat menjadi <code>len</code> karakter atau byte. Jika tidak <code>pad</code> ditentukan, <code>str</code> akan empuk ke kiri dengan karakter spasi jika itu adalah string karakter, dan dengan nol jika itu adalah urutan byte.
<code>ltrim (str)</code>	Menghapus karakter ruang utama dari <code>str</code> .
<code>luhn_check (str)</code>	Memeriksa bahwa string digit valid sesuai dengan algoritma Luhn. Fungsi checksum ini banyak diterapkan pada nomor kartu kredit dan nomor identifikasi pemerintah untuk membedakan nomor yang valid dari nomor yang salah ketik dan salah.
<code>topeng (masukan [, UpperChar, LowerChar, DigitChar, OtherChar])</code>	menutupi nilai string yang diberikan. Fungsi ini menggantikan karakter dengan 'X' atau 'x', dan angka dengan 'n'. Ini dapat berguna untuk membuat salinan tabel dengan informasi sensitif dihapus.
<code>octet_length (expr)</code>	Mengembalikan panjang byte data string atau jumlah byte data biner.

Fungsi	Deskripsi
<code>overlay (masukan, ganti, pos [, len])</code>	Ganti <code>input</code> dengan <code>replace</code> yang dimulai pada <code>pos</code> dan panjangnya <code>len</code> .
<code>posisi (substr, str [, pos])</code>	Mengembalikan posisi kejadian pertama <code>substr</code> di posisi <code>str</code> setelah <code>pos</code> . Nilai yang diberikan <code>pos</code> dan dikembalikan berbasis 1.
<code>printf (strfmt, obj,...)</code>	Mengembalikan string diformat dari string format <code>printf</code> -style.
<code>regexp_count (str, regexp)</code>	Mengembalikan hitungan berapa kali bahwa pola ekspresi reguler <code>regexp</code> dicocokkan dalam string <code>str</code> .
<code>regexp_extract (str, regexp [, idx])</code>	Ekstrak string pertama <code>str</code> yang cocok dengan <code>regexp</code> ekspresi dan sesuai dengan indeks grup <code>regex</code> .
<code>regexp_extract_all (str, regexp [, idx])</code>	Ekstrak semua string <code>str</code> yang cocok dengan <code>regexp</code> ekspresi dan sesuai dengan indeks grup <code>regex</code> .
<code>regexp_instr (str, regexp)</code>	Mencari string untuk ekspresi reguler dan mengembalikan integer yang menunjukkan posisi awal substring yang cocok. Posisi berbasis 1, bukan berbasis 0. Jika tidak ada kecocokan yang ditemukan, mengembalikan 0.
<code>regexp_replace (str, regexp, rep [, posisi])</code>	Mengganti semua substring dari kecocokan <code>str</code> itu dengan <code>regexp.rep</code>
<code>regexp_substr (str, regexp)</code>	Mengembalikan substring yang cocok dengan ekspresi reguler <code>regexp</code> dalam string <code>str</code> . Jika ekspresi reguler tidak ditemukan, hasilnya adalah nol.

Fungsi	Deskripsi
<code>ulangi (str, n)</code>	Mengembalikan string yang mengulangi nilai string yang diberikan <code>n</code> kali.
<code>ganti (str, cari [, ganti])</code>	Menggantikan semua kejadian dengan <code>search replace</code>
<code>kanan (str, len)</code>	Mengembalikan karakter paling kanan <code>len</code> (<code>len</code> bisa tipe string) dari string <code>str</code> , jika <code>len</code> kurang atau sama dari 0 hasilnya adalah string kosong.
<code>rpad (str, len [, pad])</code>	Kembali <code>str</code> , empuk kanan <code>pad</code> dengan panjang <code>len</code> . Jika <code>str</code> lebih panjang dari <code>len</code> , nilai kembali disingkat menjadi <code>len</code> karakter. Jika tidak <code>pad</code> ditentukan, <code>str</code> akan empuk ke kanan dengan karakter spasi jika itu adalah string karakter, dan dengan nol jika itu adalah string biner.
<code>rtrim (str)</code>	Menghapus karakter spasi tambahan dari <code>str</code> .
<code>kalimat (str [, lang, country])</code>	Terbagi <code>str</code> menjadi array kata.
<code>soundex (str)</code>	Mengembalikan kode Soundex dari string.
<code>ruang (n)</code>	Mengembalikan string yang terdiri dari <code>n</code> spasi.
<code>split (str, regex, batas)</code>	Membagi <code>str</code> sekitar kejadian yang cocok regex dan mengembalikan array dengan panjang paling banyak <code>limit</code>

Fungsi	Deskripsi
<code>split_part (str, pembatas, partNum)</code>	Membagi <code>str</code> dengan pembatas dan mengembalikan bagian yang diminta dari <code>split</code> (berbasis 1). Jika ada masukan nol, mengembalikan null. jika <code>partNum</code> berada di luar jangkauan bagian terpisah, mengembalikan string kosong. Jika <code>partNum</code> 0, melempar kesalahan. Jika <code>partNum</code> negatif, bagian-bagiannya dihitung mundur dari ujung string. Jika string kosong, tidak <code>str</code> terbelah. <code>delimiter</code>
<code>startswith (kiri, kanan)</code>	Mengembalikan boolean. Nilai adalah Benar jika kiri dimulai dengan kanan. Mengembalikan NULL jika ekspresi input adalah NULL. Jika tidak, mengembalikan False. Baik kiri atau kanan harus dari tipe STRING atau BINARY.
<code>substr (str, pos [, len])</code>	Mengembalikan substring <code>str</code> yang dimulai pada <code>pos</code> dan panjangnya <code>len</code> , atau irisan array byte yang dimulai pada <code>pos</code> dan panjangnya <code>len</code> .
<code>substr (str DARI pos [UNTUK len])</code>	Mengembalikan substring <code>str</code> yang dimulai pada <code>pos</code> dan panjangnya <code>len</code> , atau irisan array byte yang dimulai pada <code>pos</code> dan panjangnya <code>len</code> .
<code>substring (str, pos [, len])</code>	Mengembalikan substring <code>str</code> yang dimulai pada <code>pos</code> dan panjangnya <code>len</code> , atau irisan array byte yang dimulai pada <code>pos</code> dan panjangnya <code>len</code> .

Fungsi	Deskripsi
<code>substring (str DARI pos [UNTUK len])</code>	Mengembalikan substring <code>str</code> yang dimulai pada <code>pos</code> dan panjangnya <code>len</code> , atau irisan array byte yang dimulai pada <code>pos</code> dan panjangnya <code>len</code> .
<code>substring_index (str, delim, hitung)</code>	Mengembalikan substring dari <code>str</code> sebelum count terjadinya pembatas. <code>delim</code> Jika count positif, semuanya di sebelah kiri pembatas akhir (dihitung dari kiri) dikembalikan. Jika count negatif, semuanya di sebelah kanan pembatas akhir (menghitung dari kanan) dikembalikan. Fungsi <code>substring_index</code> melakukan kecocokan peka huruf besar/kecil saat mencari. <code>delim</code>
<code>to_binary (str [, fmt])</code>	Mengkonversi input <code>str</code> ke nilai biner berdasarkan yang disediakan <code>fmt</code> . <code>fmt</code> bisa berupa string case-insensitive literal dari "hex", "utf-8", "utf8", atau "base64". Secara default, format biner untuk konversi adalah "hex" jika <code>fmt</code> dihilangkan. Fungsi mengembalikan NULL jika setidaknya salah satu parameter input adalah NULL.

Fungsi	Deskripsi
<code>to_char (NumberExpr, FormatExpr)</code>	Konversi <code>numberExpr</code> ke string berdasarkan <code>fileformatExpr</code> . Melempar pengecualian jika konversi gagal. Format dapat terdiri dari karakter berikut, case insensitive: '0' atau '9': Menentukan digit yang diharapkan antara 0 dan 9. Urutan 0 atau 9 dalam format string cocok dengan urutan digit dalam nilai input, menghasilkan string hasil dengan panjang yang sama dengan urutan yang sesuai dalam string format. String hasil dilapisi kiri dengan nol jika urutan 0/9 terdiri lebih banyak digit daripada bagian yang cocok dari nilai desimal, dimulai dengan 0, dan sebelum titik desimal. Jika tidak, itu dilapisi dengan spasi. '.' atau 'D': Menentukan posisi titik desimal (opsional, hanya diperbolehkan sekali). ',' atau 'G': Menentukan posisi pengelompokan (ribuan) pemisah (,). Harus ada 0 atau 9 di kiri dan kanan setiap pemisah pengelompokan. '

Fungsi	Deskripsi
<code>to_number (expr, fmt)</code>	Ubah string 'expr' ke angka berdasarkan format string 'fmt'. Melempar pengecualian jika konversi gagal. Format dapat terdiri dari karakter berikut, case insensitive: '0' atau '9': Menentukan digit yang diharapkan antara 0 dan 9. Urutan 0 atau 9 dalam format string cocok dengan urutan digit dalam string input. Jika urutan 0/9 dimulai dengan 0 dan sebelum titik desimal, itu hanya dapat mencocokkan urutan digit dengan ukuran yang sama. Jika tidak, jika urutan dimulai dengan 9 atau setelah titik desimal, itu dapat cocok dengan urutan digit yang memiliki ukuran yang sama atau lebih kecil. '.' atau 'D': Menentukan posisi titik desimal (opsional, hanya diperbolehkan sekali). ',' atau 'G': Menentukan posisi pengelompokan (ribuan) pemisah (,). Harus ada 0 atau 9 di kiri dan kanan setiap pemisah pengelompokan. 'expr' harus cocok dengan pemisah pengelompokan yang relevan dengan ukuran nomor. '

Fungsi	Deskripsi
<code>to_varchar (NumberExpr, FormatExpr)</code>	Konversi <code>numberExpr</code> ke string berdasarkan <code>fileFormatExpr</code> . Melempar pengecualian jika konversi gagal. Format dapat terdiri dari karakter berikut, case insensitive: '0' atau '9': Menentukan digit yang diharapkan antara 0 dan 9. Urutan 0 atau 9 dalam format string cocok dengan urutan digit dalam nilai input, menghasilkan string hasil dengan panjang yang sama dengan urutan yang sesuai dalam string format. String hasil dilapisi kiri dengan nol jika urutan 0/9 terdiri lebih banyak digit daripada bagian yang cocok dari nilai desimal, dimulai dengan 0, dan sebelum titik desimal. Jika tidak, itu dilapisi dengan spasi. '.' atau 'D': Menentukan posisi titik desimal (opsional, hanya diperbolehkan sekali). ',' atau 'G': Menentukan posisi pengelompokan (ribuan) pemisah (,). Harus ada 0 atau 9 di kiri dan kanan setiap pemisah pengelompokan. '
<code>terjemahkan (masukan, dari, ke)</code>	Menerjemahkan input string dengan mengganti karakter yang ada dalam <code>from</code> string dengan karakter yang sesuai dalam <code>to</code> string.
<code>memangkas (str)</code>	Menghapus karakter ruang depan dan belakang dari <code>str</code> .
<code>trim (KEDUANYA DARI str)</code>	Menghapus karakter ruang depan dan belakang dari <code>str</code> .
<code>trim (MEMIMPIN DARI str)</code>	Menghapus karakter ruang utama dari <code>str</code> .
<code>trim (TERTINGGAL DARI str)</code>	Menghapus karakter spasi tambahan dari <code>str</code> .

Fungsi	Deskripsi
<code>trim (trimStr DARI str)</code>	Hapus <code>trimStr</code> karakter utama dan belakang dari <code>str</code> .
<code>trim (KEDUA TrimStr DARI str)</code>	Hapus <code>trimStr</code> karakter utama dan belakang dari <code>str</code> .
<code>trim (MEMIMPIN TrimStr DARI str)</code>	Hapus <code>trimStr</code> karakter utama dari <code>str</code> .
<code>trim (TRAILING TrimStr DARI str)</code>	Hapus <code>trimStr</code> karakter trailing dari <code>str</code> .
<code>try_to_binary (str [, fmt])</code>	Ini adalah versi khusus <code>to_binary</code> yang melakukan operasi yang sama, tetapi mengembalikan nilai NULL alih-alih menimbulkan kesalahan jika konversi tidak dapat dilakukan.
<code>try_to_number (expr, fmt)</code>	Mengkonversi string 'expr' ke angka berdasarkan format <code>fmt</code> string. Mengembalikan NULL jika string 'expr' tidak cocok dengan format yang diharapkan. Formatnya mengikuti semantik yang sama dengan fungsi <code>to_number</code> .
<code>ucase (str)</code>	Kembali <code>str</code> dengan semua karakter diubah menjadi huruf besar.
<code>unbase64 (str)</code>	Mengkonversi argumen dari string dasar 64 <code>str</code> ke biner.
<code>atas (str)</code>	Kembali <code>str</code> dengan semua karakter diubah menjadi huruf besar.

Contoh

```
-- ascii
SELECT ascii('222');
```

```

+-----+
|ascii(222)|
+-----+
|      50|
+-----+
SELECT ascii(2);
+-----+
|ascii(2)|
+-----+
|      50|
+-----+
-- base64
SELECT base64('Feathers');
+-----+
|base64(Feathers)|
+-----+
|      RmVhdGhlcnM=|
+-----+
SELECT base64(x'537061726b2053514c');
+-----+
|base64(X'537061726B2053514C')|
+-----+
|                        U3BhcmsgU1FM|
+-----+
-- bit_length
SELECT bit_length('Feathers');
+-----+
|bit_length(Feathers)|
+-----+
|                        64|
+-----+
SELECT bit_length(x'537061726b2053514c');
+-----+
|bit_length(X'537061726B2053514C')|
+-----+
|                        72|
+-----+
-- btrim
SELECT btrim('    Feathers    ');
+-----+
|btrim(    Feathers    )|
+-----+
|            Feathers|
+-----+

```

```

SELECT btrim(encode('    Feathers    ', 'utf-8'));
+-----+
|btrim(encode(    Feathers    , utf-8))|
+-----+
|                Feathers|
+-----+
SELECT btrim('Feathers', 'Fe');
+-----+
|btrim(Alphabet, A1)|
+-----+
|          athers|
+-----+
SELECT btrim(encode('Feathers', 'utf-8'), encode('A1', 'utf-8'));
+-----+
|btrim(encode(Feathers, utf-8), encode(A1, utf-8))|
+-----+
|                athers|
+-----+
-- char
SELECT char(65);
+-----+
|char(65)|
+-----+
|      A|
+-----+
-- char_length
SELECT char_length('Feathers ');
+-----+
|char_length(Feathers )|
+-----+
|                9 |
+-----+
SELECT char_length(x'537061726b2053514c');
+-----+
|char_length(X'537061726B2053514C')|
+-----+
|                9|
+-----+
SELECT CHAR_LENGTH('Feathers ');
+-----+
|char_length(Feathers )|
+-----+
|                9|
+-----+

```



```

SELECT CHARACTER_LENGTH('Feathers ');
+-----+
|character_length(Feathers )|
+-----+
|                          9|
+-----+
-- character_length
SELECT character_length('Feathers ');
+-----+
|character_length(Feathers )|
+-----+
|                          9|
+-----+
SELECT character_length(x'537061726b2053514c');
+-----+
|character_length(X'537061726B2053514C')|
+-----+
|                          9|
+-----+
SELECT CHAR_LENGTH('Feathers ');
+-----+
|char_length(Feathers )|
+-----+
|                          9|
+-----+
SELECT CHARACTER_LENGTH('Feathers ');
+-----+
|character_length(Feathers )|
+-----+
|                          9|
+-----+
-- chr
SELECT chr(65);
+-----+
|chr(65)|
+-----+
|      A|
+-----+
-- concat_ws
SELECT concat_ws(' ', 'Fea', 'thers');
+-----+
|concat_ws( , Fea, thers)|
+-----+
|              Feathers|

```

```

+-----+
SELECT concat_ws('s');
+-----+
|concat_ws(s)|
+-----+
|            |
+-----+
SELECT concat_ws('/', 'foo', null, 'bar');
+-----+
|concat_ws(/, foo, NULL, bar)|
+-----+
|                foo/bar|
+-----+
SELECT concat_ws(null, 'Fea', 'thers');
+-----+
|concat_ws(NULL, Fea, thers)|
+-----+
|                NULL|
+-----+
-- contains
SELECT contains('Feathers', 'Fea');
+-----+
|contains(Feathers, Fea)|
+-----+
|                true|
+-----+
SELECT contains('Feathers', 'SQL');
+-----+
|contains(Feathers, SQL)|
+-----+
|                false|
+-----+
SELECT contains('Feathers', null);
+-----+
|contains(Feathers, NULL)|
+-----+
|                NULL|
+-----+
SELECT contains(x'537061726b2053514c', x'537061726b');
+-----+
|contains(X'537061726B2053514C', X'537061726B')|
+-----+
|                true|
+-----+

```

```
-- decode
SELECT decode(encode('abc', 'utf-8'), 'utf-8');
+-----+
|decode(encode(abc, utf-8), utf-8)|
+-----+
|                                abc|
+-----+
SELECT decode(2, 1, 'Southlake', 2, 'San Francisco', 3, 'New Jersey', 4, 'Seattle',
  'Non domestic');
+-----+
|decode(2, 1, Southlake, 2, San Francisco, 3, New Jersey, 4, Seattle, Non domestic)|
+-----+
|                                San Francisco|
+-----+
SELECT decode(6, 1, 'Southlake', 2, 'San Francisco', 3, 'New Jersey', 4, 'Seattle',
  'Non domestic');
+-----+
|decode(6, 1, Southlake, 2, San Francisco, 3, New Jersey, 4, Seattle, Non domestic)|
+-----+
|                                Non domestic|
+-----+
SELECT decode(6, 1, 'Southlake', 2, 'San Francisco', 3, 'New Jersey', 4, 'Seattle');
+-----+
|decode(6, 1, Southlake, 2, San Francisco, 3, New Jersey, 4, Seattle)|
+-----+
|                                NULL|
+-----+
SELECT decode(null, 6, 'Fea', NULL, 'thers', 4, 'rock');
+-----+
|decode(NULL, 6, Fea, NULL, thers, 4, rock)|
+-----+
|                                thers|
+-----+
-- elt
SELECT elt(1, 'scala', 'java');
+-----+
|elt(1, scala, java)|
+-----+
|            scala|
+-----+
SELECT elt(2, 'a', 1);
+-----+
|elt(2, a, 1)|
+-----+
```

```

|          1|
+-----+
-- encode
SELECT encode('abc', 'utf-8');
+-----+
|encode(abc, utf-8)|
+-----+
|      [61 62 63]|
+-----+
-- endswith
SELECT endswith('Feathers', 'ers');
+-----+
|endswith(Feathers, ers)|
+-----+
|              true|
+-----+
SELECT endswith('Feathers', 'SQL');
+-----+
|endswith(Feathers, SQL)|
+-----+
|              false|
+-----+
SELECT endswith('Feathers', null);
+-----+
|endswith(Feathers, NULL)|
+-----+
|              NULL|
+-----+
SELECT endswith(x'537061726b2053514c', x'537061726b');
+-----+
|endswith(X'537061726B2053514C', X'537061726B')|
+-----+
|              false|
+-----+
SELECT endswith(x'537061726b2053514c', x'53514c');
+-----+
|endswith(X'537061726B2053514C', X'53514C')|
+-----+
|              true|
+-----+
-- find_in_set
SELECT find_in_set('ab', 'abc,b,ab,c,def');
+-----+
|find_in_set(ab, abc,b,ab,c,def)|

```

```

+-----+
|                               3|
+-----+
-- format_number
SELECT format_number(12332.123456, 4);
+-----+
|format_number(12332.123456, 4)|
+-----+
|           12,332.1235|
+-----+
SELECT format_number(12332.123456, '#####.###');
+-----+
|format_number(12332.123456, #####.###)|
+-----+
|                               12332.123|
+-----+
-- format_string
SELECT format_string("Hello World %d %s", 100, "days");
+-----+
|format_string(Hello World %d %s, 100, days)|
+-----+
|           Hello World 100 days|
+-----+
-- initcap
SELECT initcap('Feathers');
+-----+
|initcap(Feathers)|
+-----+
|           Feathers|
+-----+
-- instr
SELECT instr('Feathers', 'ers');
+-----+
|instr(Feathers, ers)|
+-----+
|           6|
+-----+
-- lcase
SELECT lcase('Feathers');
+-----+
|lcase(Feathers)|
+-----+
|           feathers|
+-----+

```

```
-- left
SELECT left('Feathers', 3);
+-----+
|left(Feathers, 3)|
+-----+
|           Fea|
+-----+
SELECT left(encode('Feathers', 'utf-8'), 3);
+-----+
|left(encode(Feathers, utf-8), 3)|
+-----+
|           [RmVh]|
+-----+
-- len
SELECT len('Feathers ');
+-----+
|len(Feathers )|
+-----+
|           9|
+-----+
SELECT len(x'537061726b2053514c');
+-----+
|len(X'537061726B2053514C')|
+-----+
|           9|
+-----+
SELECT CHAR_LENGTH('Feathers ');
+-----+
|char_length(Feathers )|
+-----+
|           9|
+-----+
SELECT CHARACTER_LENGTH('Feathers ');
+-----+
|character_length(Feathers )|
+-----+
|           9|
+-----+
-- length
SELECT length('Feathers ');
+-----+
|length(Feathers )|
+-----+
|           9|
```

```

+-----+
SELECT length(x'537061726b2053514c');
+-----+
|length(X'537061726B2053514C')|
+-----+
|                               9|
+-----+
SELECT CHAR_LENGTH('Feathers ');
+-----+
|char_length(Feathers )|
+-----+
|                               9|
+-----+
SELECT CHARACTER_LENGTH('Feathers ');
+-----+
|character_length(Feathers )|
+-----+
|                               9|
+-----+
-- levenshtein
SELECT levenshtein('kitten', 'sitting');
+-----+
|levenshtein(kitten, sitting)|
+-----+
|                               3|
+-----+
SELECT levenshtein('kitten', 'sitting', 2);
+-----+
|levenshtein(kitten, sitting, 2)|
+-----+
|                               -1|
+-----+
-- locate
SELECT locate('bar', 'foobarbar');
+-----+
|locate(bar, foobarbar, 1)|
+-----+
|                               4|
+-----+
SELECT locate('bar', 'foobarbar', 5);
+-----+
|locate(bar, foobarbar, 5)|
+-----+
|                               7|

```

```

+-----+
SELECT POSITION('bar' IN 'foobarbar');
+-----+
|locate(bar, foobarbar, 1)|
+-----+
|                        4|
+-----+

-- lower
SELECT lower('Feathers');
+-----+
|lower(Feathers)|
+-----+
|      feathers|
+-----+

-- lpad
SELECT lpad('hi', 5, '??');
+-----+
|lpad(hi, 5, ??)|
+-----+
|      ???hi|
+-----+
SELECT lpad('hi', 1, '??');
+-----+
|lpad(hi, 1, ??)|
+-----+
|           h|
+-----+
SELECT lpad('hi', 5);
+-----+
|lpad(hi, 5,  )|
+-----+
|           hi|
+-----+
SELECT hex(lpad(unhex('aabb'), 5));
+-----+
|hex(lpad(unhex(aabb), 5, X'00'))|
+-----+
|           000000AABB|
+-----+
SELECT hex(lpad(unhex('aabb'), 5, unhex('1122')));
+-----+
|hex(lpad(unhex(aabb), 5, unhex(1122)))|
+-----+
|           112211AABB|

```



```

+-----+
-- ltrim
SELECT ltrim('    Feathers ');
+-----+
|ltrim(    Feathers )|
+-----+
|          Feathers  |
+-----+
-- luhn_check
SELECT luhn_check('8112189876');
+-----+
|luhn_check(8112189876)|
+-----+
|                true|
+-----+
SELECT luhn_check('79927398713');
+-----+
|luhn_check(79927398713)|
+-----+
|                true|
+-----+
SELECT luhn_check('79927398714');
+-----+
|luhn_check(79927398714)|
+-----+
|                false|
+-----+
-- mask
SELECT mask('abcd-EFGH-8765-4321');
+-----+
|mask(abcd-EFGH-8765-4321, X, x, n, NULL)|
+-----+
|                xxxx-XXXX-nnnn-nnnn|
+-----+
SELECT mask('abcd-EFGH-8765-4321', 'Q');
+-----+
|mask(abcd-EFGH-8765-4321, Q, x, n, NULL)|
+-----+
|                xxxx-QQQQ-nnnn-nnnn|
+-----+
SELECT mask('AbCD123-@$', 'Q', 'q');
+-----+
|mask(AbCD123-@$, Q, q, n, NULL)|
+-----+

```

```

|                               QqQQnnn-@ $# |
+-----+
SELECT mask('AbCD123-@ $#');
+-----+
|mask(AbCD123-@ $#, X, x, n, NULL)|
+-----+
|                               XxXXnnn-@ $# |
+-----+
SELECT mask('AbCD123-@ $#', 'Q');
+-----+
|mask(AbCD123-@ $#, Q, x, n, NULL)|
+-----+
|                               QxQQnnn-@ $# |
+-----+
SELECT mask('AbCD123-@ $#', 'Q', 'q');
+-----+
|mask(AbCD123-@ $#, Q, q, n, NULL)|
+-----+
|                               QqQQnnn-@ $# |
+-----+
SELECT mask('AbCD123-@ $#', 'Q', 'q', 'd');
+-----+
|mask(AbCD123-@ $#, Q, q, d, NULL)|
+-----+
|                               QqQQddd-@ $# |
+-----+
SELECT mask('AbCD123-@ $#', 'Q', 'q', 'd', 'o');
+-----+
|mask(AbCD123-@ $#, Q, q, d, o)|
+-----+
|                               QqQQdddoooo|
+-----+
SELECT mask('AbCD123-@ $#', NULL, 'q', 'd', 'o');
+-----+
|mask(AbCD123-@ $#, NULL, q, d, o)|
+-----+
|                               AqCDdddoooo|
+-----+
SELECT mask('AbCD123-@ $#', NULL, NULL, 'd', 'o');
+-----+
|mask(AbCD123-@ $#, NULL, NULL, d, o)|
+-----+
|                               AbCDdddoooo|
+-----+

```

```

SELECT mask('AbCD123-@$', NULL, NULL, NULL, 'o');
+-----+
|mask(AbCD123-@$, NULL, NULL, NULL, o)|
+-----+
|                AbCD123oooo|
+-----+
SELECT mask(NULL, NULL, NULL, NULL, 'o');
+-----+
|mask(NULL, NULL, NULL, NULL, o)|
+-----+
|                NULL|
+-----+
SELECT mask(NULL);
+-----+
|mask(NULL, X, x, n, NULL)|
+-----+
|                NULL|
+-----+
SELECT mask('AbCD123-@$', NULL, NULL, NULL, NULL);
+-----+
|mask(AbCD123-@$, NULL, NULL, NULL, NULL)|
+-----+
|                AbCD123-@$|
+-----+
-- octet_length
SELECT octet_length('Feathers');
+-----+
|octet_length(Feathers)|
+-----+
|                8|
+-----+
SELECT octet_length(x'537061726b2053514c');
+-----+
|octet_length(X'537061726B2053514C')|
+-----+
|                9|
+-----+
-- overlay
SELECT overlay('Feathers' PLACING '_' FROM 6);
+-----+
|overlay(Feathers, _, 6, -1)|
+-----+
|                Feathe_ers|
+-----+

```

```

SELECT overlay('Feathers' PLACING 'ures' FROM 5);
+-----+
|overlay(Feathers, ures, 5, -1)|
+-----+
|                Features    |
+-----+
-- position
SELECT position('bar', 'foobarbar');
+-----+
|position(bar, foobarbar, 1)|
+-----+
|                4|
+-----+
SELECT position('bar', 'foobarbar', 5);
+-----+
|position(bar, foobarbar, 5)|
+-----+
|                7|
+-----+
SELECT POSITION('bar' IN 'foobarbar');
+-----+
|locate(bar, foobarbar, 1)|
+-----+
|                4|
+-----+
-- printf
SELECT printf("Hello World %d %s", 100, "days");
+-----+
|printf(Hello World %d %s, 100, days)|
+-----+
|                Hello World 100 days|
+-----+
-- regexp_count
SELECT regexp_count('Steven Jones and Stephen Smith are the best players', 'Ste(v|ph)en');
+-----+
|regexp_count(Steven Jones and Stephen Smith are the best players, Ste(v|ph)en)|
+-----+
|                2|
+-----+
SELECT regexp_count('abcdefghijklmnopqrstuvwxy', '[a-z]{3}');
+-----+
|regexp_count(abcdefghijklmnopqrstuvwxy, [a-z]{3})|
+-----+

```

```

|                                                    8|
+-----+
-- regexp_extract
SELECT regexp_extract('100-200', '(\d+)-(\d+)', 1);
+-----+
|regexp_extract(100-200, (\d+)-(\d+), 1)|
+-----+
|                                                    100|
+-----+
-- regexp_extract_all
SELECT regexp_extract_all('100-200, 300-400', '(\d+)-(\d+)', 1);
+-----+
|regexp_extract_all(100-200, 300-400, (\d+)-(\d+), 1)|
+-----+
|                                                    [100, 300]|
+-----+
-- regexp_instr
SELECT regexp_instr('user@opensearch.org', '@[^\.]*');
+-----+
|regexp_instr(user@opensearch.org, @[^\.]*, 0)|
+-----+
|                                                    5|
+-----+
-- regexp_replace
SELECT regexp_replace('100-200', '(\d+)', 'num');
+-----+
|regexp_replace(100-200, (\d+), num, 1)|
+-----+
|                                                    num-num|
+-----+
-- regexp_substr
SELECT regexp_substr('Steven Jones and Stephen Smith are the best players', 'Ste(v|ph)en');
+-----+
|regexp_substr(Steven Jones and Stephen Smith are the best players, Ste(v|ph)en)|
+-----+
|                                                    Steven|
+-----+
SELECT regexp_substr('Steven Jones and Stephen Smith are the best players', 'Jeck');
+-----+
|regexp_substr(Steven Jones and Stephen Smith are the best players, Jeck)|
+-----+
|                                                    NULL|
+-----+

```

```

-- repeat
SELECT repeat('123', 2);
+-----+
|repeat(123, 2)|
+-----+
|      123123|
+-----+

-- replace
SELECT replace('ABCabc', 'abc', 'DEF');
+-----+
|replace(ABCabc, abc, DEF)|
+-----+
|          ABCDEF|
+-----+

-- right
SELECT right('Feathers', 3);
+-----+
|right(Feathers, 3)|
+-----+
|          ers|
+-----+

-- rpad
SELECT rpad('hi', 5, '??');
+-----+
|rpad(hi, 5, ??)|
+-----+
|      hi???|
+-----+

SELECT rpad('hi', 1, '??');
+-----+
|rpad(hi, 1, ??)|
+-----+
|          h|
+-----+

SELECT rpad('hi', 5);
+-----+
|rpad(hi, 5, )|
+-----+
|      hi  |
+-----+

SELECT hex(rpad(unhex('aabb'), 5));
+-----+
|hex(rpad(unhex(aabb), 5, X'00'))|
+-----+

```

```

|                                AABB000000|
+-----+
SELECT hex(rpad(unhex('aabb'), 5, unhex('1122')));
+-----+
|hex(rpad(unhex(aabb), 5, unhex(1122)))|
+-----+
|                                AABB112211|
+-----+
-- rtrim
SELECT rtrim('    Feathers ');
+-----+
|rtrim(    Feathers )|
+-----+
|          Feathers|
+-----+
-- sentences
SELECT sentences('Hi there! Good morning. ');
+-----+
|sentences(Hi there! Good morning., , )|
+-----+
|          [[Hi, there], [Go...|
+-----+
-- soundex
SELECT soundex('Miller');
+-----+
|soundex(Miller)|
+-----+
|          M460|
+-----+
-- space
SELECT concat(space(2), '1');
+-----+
|concat(space(2), 1)|
+-----+
|          1|
+-----+
-- split
SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]');
+-----+
|split(oneAtwoBthreeC, [ABC], -1)|
+-----+
|          [one, two, three, ]|
+-----+
SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]', -1);

```

```

+-----+
|split(oneAtwoBthreeC, [ABC], -1)|
+-----+
|           [one, two, three, ]|
+-----+
SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]', 2);
+-----+
|split(oneAtwoBthreeC, [ABC], 2)|
+-----+
|           [one, twoBthreeC]|
+-----+
-- split_part
SELECT split_part('11.12.13', '.', 3);
+-----+
|split_part(11.12.13, ., 3)|
+-----+
|           13|
+-----+
-- startswith
SELECT startswith('Feathers', 'Fea');
+-----+
|startswith(Feathers, Fea)|
+-----+
|           true|
+-----+
SELECT startswith('Feathers', 'SQL');
+-----+
|startswith(Feathers, SQL)|
+-----+
|           false|
+-----+
SELECT startswith('Feathers', null);
+-----+
|startswith(Feathers, NULL)|
+-----+
|           NULL|
+-----+
SELECT startswith(x'537061726b2053514c', x'537061726b');
+-----+
|startswith(X'537061726B2053514C', X'537061726B')|
+-----+
|           true|
+-----+
SELECT startswith(x'537061726b2053514c', x'53514c');

```



```

+-----+
|startswith(X'537061726B2053514C', X'53514C')|
+-----+
|                                     false|
+-----+

-- substr
SELECT substr('Feathers', 5);
+-----+
|substr(Feathers, 5, 2147483647)|
+-----+
|                hers |
+-----+
SELECT substr('Feathers', -3);
+-----+
|substr(Feathers, -3, 2147483647)|
+-----+
|                ers|
+-----+
SELECT substr('Feathers', 5, 1);
+-----+
|substr(Feathers, 5, 1)|
+-----+
|                h|
+-----+
SELECT substr('Feathers' FROM 5);
+-----+
|substring(Feathers, 5, 2147483647)|
+-----+
|                hers |
+-----+
SELECT substr('Feathers' FROM -3);
+-----+
|substring(Feathers, -3, 2147483647)|
+-----+
|                ers|
+-----+
SELECT substr('Feathers' FROM 5 FOR 1);
+-----+
|substring(Feathers, 5, 1)|
+-----+
|                h|
+-----+

-- substring
SELECT substring('Feathers', 5);

```

```

+-----+
|substring(Feathers, 5, 2147483647)|
+-----+
|                                hers |
+-----+
SELECT substring('Feathers', -3);
+-----+
|substring(Feathers, -3, 2147483647)|
+-----+
|                                ers|
+-----+
SELECT substring('Feathers', 5, 1);
+-----+
|substring(Feathers, 5, 1)|
+-----+
|                                h|
+-----+
SELECT substring('Feathers' FROM 5);
+-----+
|substring(Feathers, 5, 2147483647)|
+-----+
|                                hers |
+-----+
SELECT substring('Feathers' FROM -3);
+-----+
|substring(Feathers, -3, 2147483647)|
+-----+
|                                ers|
+-----+
SELECT substring('Feathers' FROM 5 FOR 1);
+-----+
|substring(Feathers, 5, 1)|
+-----+
|                                h|
+-----+
-- substring_index
SELECT substring_index('www.apache.org', '.', 2);
+-----+
|substring_index(www.apache.org, ., 2)|
+-----+
|                                www.apache|
+-----+
-- to_binary
SELECT to_binary('abc', 'utf-8');

```

```

+-----+
|to_binary(abc, utf-8)|
+-----+
|          [61 62 63]|
+-----+

-- to_char
SELECT to_char(454, '999');
+-----+
|to_char(454, 999)|
+-----+
|          454|
+-----+

SELECT to_char(454.00, '000D00');
+-----+
|to_char(454.00, 000D00)|
+-----+
|          454.00|
+-----+

SELECT to_char(12454, '99G999');
+-----+
|to_char(12454, 99G999)|
+-----+
|          12,454|
+-----+

SELECT to_char(78.12, '$99.99');
+-----+
|to_char(78.12, $99.99)|
+-----+
|          $78.12|
+-----+

SELECT to_char(-12454.8, '99G999D9S');
+-----+
|to_char(-12454.8, 99G999D9S)|
+-----+
|          12,454.8-|
+-----+

-- to_number
SELECT to_number('454', '999');
+-----+
|to_number(454, 999)|
+-----+
|          454|
+-----+

SELECT to_number('454.00', '000.00');

```

```

+-----+
|to_number(454.00, 000.00)|
+-----+
|          454.00|
+-----+
SELECT to_number('12,454', '99,999');
+-----+
|to_number(12,454, 99,999)|
+-----+
|          12454|
+-----+
SELECT to_number('$78.12', '$99.99');
+-----+
|to_number($78.12, $99.99)|
+-----+
|          78.12|
+-----+
SELECT to_number('12,454.8-', '99,999.9S');
+-----+
|to_number(12,454.8-, 99,999.9S)|
+-----+
|          -12454.8|
+-----+
-- to_varchar
SELECT to_varchar(454, '999');
+-----+
|to_char(454, 999)|
+-----+
|          454|
+-----+
SELECT to_varchar(454.00, '000D00');
+-----+
|to_char(454.00, 000D00)|
+-----+
|          454.00|
+-----+
SELECT to_varchar(12454, '99G999');
+-----+
|to_char(12454, 99G999)|
+-----+
|          12,454|
+-----+
SELECT to_varchar(78.12, '$99.99');
+-----+

```

```

|to_char(78.12, '$99.99')|
+-----+
|          $78.12|
+-----+
SELECT to_varchar(-12454.8, '99G999D9S');
+-----+
|to_char(-12454.8, 99G999D9S)|
+-----+
|          12,454.8-|
+-----+
-- translate
SELECT translate('AaBbCc', 'abc', '123');
+-----+
|translate(AaBbCc, abc, 123)|
+-----+
|          A1B2C3|
+-----+
-- try_to_binary
SELECT try_to_binary('abc', 'utf-8');
+-----+
|try_to_binary(abc, utf-8)|
+-----+
|          [61 62 63]|
+-----+
select try_to_binary('a!', 'base64');
+-----+
|try_to_binary(a!, base64)|
+-----+
|          NULL|
+-----+
select try_to_binary('abc', 'invalidFormat');
+-----+
|try_to_binary(abc, invalidFormat)|
+-----+
|          NULL|
+-----+
-- try_to_number
SELECT try_to_number('454', '999');
+-----+
|try_to_number(454, 999)|
+-----+
|          454|
+-----+
SELECT try_to_number('454.00', '000.00');

```

```

+-----+
|try_to_number(454.00, 000.00)|
+-----+
|                454.00|
+-----+
SELECT try_to_number('12,454', '99,999');
+-----+
|try_to_number(12,454, 99,999)|
+-----+
|                12454|
+-----+
SELECT try_to_number('$78.12', '$99.99');
+-----+
|try_to_number($78.12, $99.99)|
+-----+
|                78.12|
+-----+
SELECT try_to_number('12,454.8-', '99,999.9S');
+-----+
|try_to_number(12,454.8-, 99,999.9S)|
+-----+
|                -12454.8|
+-----+

-- ucase
SELECT ucase('Feathers');
+-----+
|ucase(Feathers)|
+-----+
|      FEATHERS|
+-----+

-- unbase64
SELECT unbase64('U3BhcmsgU1FM');
+-----+
|unbase64(U3BhcmsgU1FM)|
+-----+
| [53 70 61 72 6B 2...|
+-----+

-- upper
SELECT upper('Feathers');
+-----+
|upper(Feathers)|
+-----+
|      FEATHERS|

```

+-----+

Fungsi tanggal dan waktu

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi	Deskripsi
<code>add_months (start_date, num_months)</code>	Mengembalikan tanggal yang <code>num_months</code> setelahnya <code>start_date</code> .
<code>convert_timezone ([SourceTZ,] TargetTZ, SourceTs)</code>	Mengkonversi stempel waktu tanpa zona waktu <code>sourceTs</code> dari zona waktu ke zona <code>sourceTz</code> waktu. <code>targetTz</code>
<code>curdate ()</code>	Mengembalikan tanggal saat ini pada awal evaluasi query. Semua panggilan <code>curdate</code> dalam kueri yang sama mengembalikan nilai yang sama.
<code>current_date ()</code>	Mengembalikan tanggal saat ini pada awal evaluasi query. Semua panggilan <code>current_date</code> dalam kueri yang sama mengembalikan nilai yang sama.
<code>current_date</code>	Mengembalikan tanggal saat ini pada awal evaluasi query.
<code>current_timestamp ()</code>	Mengembalikan timestamp saat ini pada awal evaluasi query. Semua panggilan <code>current_t</code> <code>imestamp</code> dalam kueri yang sama mengembalikan nilai yang sama.

Fungsi	Deskripsi
<code>current_timestamp</code>	Mengembalikan timestamp saat ini pada awal evaluasi query.
<code>current_timezone ()</code>	Mengembalikan zona waktu lokal sesi saat ini.
<code>date_add (start_date, num_days)</code>	Mengembalikan tanggal yang <code>num_days</code> setelahnya <code>start_date</code> .
<code>date_diff (EndDate, startDate)</code>	Mengembalikan jumlah hari dari <code>startDate</code> ke <code>endDate</code> .
<code>date_format (stempel waktu, fmt)</code>	Mengkonversi <code>timestamp</code> ke nilai string dalam format yang ditentukan oleh format <code>fmt</code> tanggal.
<code>date_from_unix_date (hari)</code>	Buat tanggal dari jumlah hari sejak 1970-01-01.
<code>date_part (bidang, sumber)</code>	Ekstrak bagian dari sumber <code>date/timestamp</code> atau interval.
<code>date_sub (start_date, num_days)</code>	Mengembalikan tanggal yang <code>num_days</code> sebelumnya <code>start_date</code> .
<code>date_trunc (fmt, ts)</code>	Mengembalikan stempel waktu <code>ts</code> terpotong ke unit yang ditentukan oleh model format. <code>fmt</code>
<code>dateadd (start_date, num_days)</code>	Mengembalikan tanggal yang <code>num_days</code> setelahnya <code>start_date</code> .
<code>datediff (EndDate, startDate)</code>	Mengembalikan jumlah hari dari <code>startDate</code> ke <code>endDate</code> .
<code>datepart (bidang, sumber)</code>	Ekstrak bagian dari sumber <code>date/timestamp</code> atau interval.
<code>hari (tanggal)</code>	Mengembalikan hari bulan tanggal/timestamp.

Fungsi	Deskripsi
<code>dayofmonth (tanggal)</code>	Mengembalikan hari bulan tanggal/timestamp.
<code>dayofweek (tanggal)</code>	Mengembalikan hari dalam seminggu untuk date/timestamp (1 = Minggu, 2 = Senin,..., 7 = Sabtu).
<code>dayofyear (tanggal)</code>	Mengembalikan hari tahun tanggal/stempel waktu.
<code>ekstrak (bidang DARI sumber)</code>	Ekstrak bagian dari sumber date/timestamp atau interval.
<code>dari_unixtime (unix_time [, fmt])</code>	Pengembalian <code>unix_time</code> dalam yang ditentukan <code>fmt</code> .
<code>from_utc_timestamp (stempel waktu, zona waktu)</code>	Diberikan stempel waktu seperti '2017-07-14 02:40:00.0 ', menafsirkannya sebagai waktu di UTC, dan menjadikan waktu itu sebagai stempel waktu di zona waktu yang diberikan . Misalnya, 'GMT+1' akan menghasilkan '2017-07-14 03:40:00.0 '.
<code>jam (stempel waktu)</code>	Mengembalikan komponen jam dari string/timestamp.
<code>last_day (tanggal)</code>	Mengembalikan hari terakhir bulan yang menjadi tanggalnya.
<code>localtimestamp ()</code>	Mengembalikan timestamp saat ini tanpa zona waktu pada awal evaluasi query. Semua panggilan <code>localtimestamp</code> dalam kueri yang sama mengembalikan nilai yang sama.
<code>localtimestamp</code>	Mengembalikan tanggal-waktu lokal saat ini di zona waktu sesi pada awal evaluasi kueri.

Fungsi	Deskripsi
<code>make_date (tahun, bulan, hari)</code>	Buat bidang tanggal dari tahun, bulan, dan hari.
<code>make_dt_interval ([hari [, jam [, menit [, detik]]]])</code>	Buat <code>DayTimeIntervalType</code> durasi dari hari, jam, menit dan detik.
<code>make_interval ([tahun [, bulan [, minggu [, hari [, jam [, menit [, detik]]]]]])</code>	Buat interval dari tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit dan detik.
<code>make_timestamp (tahun, bulan, hari, jam, menit, detik [, zona waktu])</code>	Buat stempel waktu dari bidang tahun, bulan, hari, jam, min, detik, dan zona waktu.
<code>make_timestamp_ltz (tahun, bulan, hari, jam, menit, detik [, zona waktu])</code>	Buat stempel waktu saat ini dengan zona waktu lokal dari bidang tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, dan zona waktu.
<code>make_timestamp_ntz (tahun, bulan, hari, jam, min, detik)</code>	Buat bidang tanggal-waktu lokal dari bidang tahun, bulan, hari, jam, menit, detik.
<code>make_ym_interval ([tahun [, bulan]])</code>	Buat interval tahun-bulan dari tahun, bulan.
<code>menit (stempel waktu)</code>	Mengembalikan komponen menit dari string/timestamp.
<code>bulan (tanggal)</code>	Mengembalikan komponen bulan dari tanggal/timestamp.
<code>bulan_antara (stempel waktu1, stempel waktu2 [, roundOff])</code>	Jika <code>timestamp1</code> lebih lambat dari <code>timestamp2</code> , maka hasilnya positif. Jika <code>timestamp1</code> dan <code>timestamp2</code> berada pada hari yang sama dalam bulan, atau keduanya adalah hari terakhir bulan, waktu dalam sehari akan diabaikan. Jika tidak, selisihnya dihitung berdasarkan 31 hari per bulan, dan dibulatkan menjadi 8 digit kecuali <code>RoundOff=False</code> .

Fungsi	Deskripsi
<code>next_day (start_date, hari_of_week)</code>	Mengembalikan tanggal pertama yang lebih lambat <code>start_date</code> dan dinamai seperti yang ditunjukkan. Fungsi mengembalikan NULL jika setidaknya salah satu parameter input adalah NULL.
<code>sekarang ()</code>	Mengembalikan timestamp saat ini pada awal evaluasi query.
<code>kuartal (tanggal)</code>	Mengembalikan kuartal tahun untuk tanggal, dalam kisaran 1 hingga 4.
<code>kedua (stempel waktu)</code>	Mengembalikan komponen kedua dari string/timestamp.
<code>session_window (time_column, gap_duration)</code>	Menghasilkan jendela sesi yang diberi stempel waktu yang menentukan kolom dan durasi celah. Lihat 'Jenis jendela waktu' di dokumen panduan Streaming Terstruktur untuk penjelasan dan contoh terperinci.
<code>timestamp_micros (mikrodetik)</code>	Membuat stempel waktu dari jumlah mikrodetik sejak zaman UTC.
<code>timestamp_millis (milidetik)</code>	Membuat stempel waktu dari jumlah milidetik sejak zaman UTC.
<code>timestamp_seconds (detik)</code>	Membuat stempel waktu dari jumlah detik (bisa fraksional) sejak zaman UTC.
<code>to_date (date_str [, fmt])</code>	<code>date_str</code> Mem-parsing ekspresi dengan <code>fmt</code> ekspresi ke tanggal. Mengembalikan null dengan input tidak valid. Secara default, ini mengikuti aturan casting ke tanggal jika <code>fmt</code> dihilangkan.

Fungsi	Deskripsi
<code>to_timestamp (timestamp_str [, fmt])</code>	Mem-parsing <code>timestamp_str</code> ekspresi dengan <code>fmt</code> ekspresi ke stempel waktu. Mengembalikan null dengan input tidak valid. Secara default, ini mengikuti aturan casting ke stempel waktu jika <code>fmt</code> dihilangkan.
<code>to_timestamp_ltz (timestamp_str [, fmt])</code>	Mem-parsing <code>timestamp_str</code> ekspresi dengan <code>fmt</code> ekspresi ke stempel waktu dengan zona waktu lokal. Mengembalikan null dengan input tidak valid. Secara default, ini mengikuti aturan casting ke stempel waktu jika <code>fmt</code> dihilangkan.
<code>to_timestamp_ntz (timestamp_str [, fmt])</code>	Mem-parsing <code>timestamp_str</code> ekspresi dengan <code>fmt</code> ekspresi ke stempel waktu tanpa zona waktu. Mengembalikan null dengan input tidak valid. Secara default, ini mengikuti aturan casting ke stempel waktu jika <code>fmt</code> dihilangkan.
<code>to_unix_timestamp (TimeExp [, fmt])</code>	Mengembalikan stempel waktu UNIX dari waktu yang diberikan.
<code>to_utc_timestamp (stempel waktu, zona waktu)</code>	Diberikan stempel waktu seperti '2017-07-14 02:40:00.0 ', menafsirkannya sebagai waktu di zona waktu tertentu, dan menjadikan waktu itu sebagai stempel waktu di UTC. Misalnya, 'GMT+1' akan menghasilkan '2017-07-14 01:40:00.0 '.
<code>batang (tanggal, fmt)</code>	Kembali date dengan porsi waktu hari terpotong ke unit yang ditentukan oleh model format. <code>fmt</code>
<code>try_to_timestamp (stempel waktu [, fmt])</code>	Mem-parsing <code>timestamp_str</code> ekspresi dengan <code>fmt</code> ekspresi ke stempel waktu.

Fungsi	Deskripsi
<code>unix_date (tanggal)</code>	Mengembalikan jumlah hari sejak 1970-01-01.
<code>unix_micros (stempel waktu)</code>	Mengembalikan jumlah mikrodetik sejak 1970-01-01 00:00:00 UTC.
<code>unix_millis (stempel waktu)</code>	Mengembalikan jumlah milidetik sejak 1970-01-01 00:00:00 UTC. Memotong tingkat presisi yang lebih tinggi.
<code>unix_seconds (stempel waktu)</code>	Mengembalikan jumlah detik sejak 1970-01-01 00:00:00 UTC. Memotong tingkat presisi yang lebih tinggi.
<code>unix_timestamp ([TimeExp [, fmt]])</code>	Mengembalikan stempel waktu UNIX dari waktu saat ini atau yang ditentukan.
<code>hari kerja (tanggal)</code>	Mengembalikan hari dalam seminggu untuk date/timestamp (0 = Senin, 1 = Selasa,..., 6 = Minggu).
<code>weekofyear (tanggal)</code>	Mengembalikan minggu tahun dari tanggal yang diberikan. Satu minggu dianggap dimulai pada hari Senin dan minggu 1 adalah minggu pertama dengan > 3 hari.
<code>jendela (time_column, window_duration [, slide_duration [, start_time]])</code>	Bucketize baris menjadi satu atau beberapa jendela waktu yang diberikan timestamp menentukan kolom. Jendela mulai inklusif tetapi ujung jendela eksklusif, misalnya 12:05 akan berada di jendela [12:05,12:10) tetapi tidak di [12:00,12:05). Windows dapat mendukung presisi mikrodetik. Windows dalam urutan bulan tidak didukung. Lihat 'Operasi Jendela pada Waktu Peristiwa' di dokumen panduan Streaming Terstruktur untuk penjelasan dan contoh terperinci.

Fungsi	Deskripsi
<code>window_time (window_column)</code>	Ekstrak nilai waktu dari kolom time/session jendela yang dapat digunakan untuk nilai waktu acara jendela. Waktu yang diekstraksi adalah <code>(window.end - 1)</code> yang mencerminkan fakta bahwa jendela agregasi memiliki batas atas eksklusif - [mulai, akhir) Lihat 'Operasi Jendela pada Waktu Peristiwa' di dokumen panduan Streaming Terstruktur untuk penjelasan dan contoh terperinci.
<code>tahun (tanggal)</code>	Mengembalikan komponen tahun tanggal/timestamp.

Contoh

```
-- add_months
SELECT add_months('2016-08-31', 1);
+-----+
|add_months(2016-08-31, 1)|
+-----+
|          2016-09-30|
+-----+

-- convert_timezone
SELECT convert_timezone('Europe/Brussels', 'America/Los_Angeles',
  timestamp_ntz'2021-12-06 00:00:00');
+-----+
+
|convert_timezone(Europe/Brussels, America/Los_Angeles, TIMESTAMP_NTZ '2021-12-06
  00:00:00')|
+-----+
+
|          2021-12-05
  15:00:00|
+-----+
+
SELECT convert_timezone('Europe/Brussels', timestamp_ntz'2021-12-05 15:00:00');
+-----+
+

```

```

|convert_timezone(current_timezone(), Europe/Brussels, TIMESTAMP_NTZ '2021-12-05
15:00:00')|
+-----+
+
|
2021-12-05
07:00:00|
+-----+
+
-- curdate
SELECT curdate();
+-----+
|current_date()|
+-----+
| 2024-02-24|
+-----+
-- current_date
SELECT current_date();
+-----+
|current_date()|
+-----+
| 2024-02-24|
+-----+
SELECT current_date;
+-----+
|current_date()|
+-----+
| 2024-02-24|
+-----+
-- current_timestamp
SELECT current_timestamp();
+-----+
| current_timestamp()|
+-----+
|2024-02-24 16:36:...|
+-----+
SELECT current_timestamp;
+-----+
| current_timestamp()|
+-----+
|2024-02-24 16:36:...|
+-----+
-- current_timezone
SELECT current_timezone();
+-----+

```

```

|current_timezone()|
+-----+
|      Asia/Seoul|
+-----+
-- date_add
SELECT date_add('2016-07-30', 1);
+-----+
|date_add(2016-07-30, 1)|
+-----+
|      2016-07-31|
+-----+
-- date_diff
SELECT date_diff('2009-07-31', '2009-07-30');
+-----+
|date_diff(2009-07-31, 2009-07-30)|
+-----+
|                        1|
+-----+
SELECT date_diff('2009-07-30', '2009-07-31');
+-----+
|date_diff(2009-07-30, 2009-07-31)|
+-----+
|                        -1|
+-----+
-- date_format
SELECT date_format('2016-04-08', 'y');
+-----+
|date_format(2016-04-08, y)|
+-----+
|      2016|
+-----+
-- date_from_unix_date
SELECT date_from_unix_date(1);
+-----+
|date_from_unix_date(1)|
+-----+
|      1970-01-02|
+-----+
-- date_part
SELECT date_part('YEAR', TIMESTAMP '2019-08-12 01:00:00.123456');
+-----+
|date_part(YEAR, TIMESTAMP '2019-08-12 01:00:00.123456')|
+-----+
|                        2019|

```



```

+-----+
SELECT date_part('week', timestamp'2019-08-12 01:00:00.123456');
+-----+
|date_part(week, TIMESTAMP '2019-08-12 01:00:00.123456')|
+-----+
|                                                    33|
+-----+
SELECT date_part('doy', DATE'2019-08-12');
+-----+
|date_part(doy, DATE '2019-08-12')|
+-----+
|                                224|
+-----+
SELECT date_part('SECONDS', timestamp'2019-10-01 00:00:01.000001');
+-----+
|date_part(SECONDS, TIMESTAMP '2019-10-01 00:00:01.000001')|
+-----+
|                                                    1.000001|
+-----+
SELECT date_part('days', interval 5 days 3 hours 7 minutes);
+-----+
|date_part(days, INTERVAL '5 03:07' DAY TO MINUTE)|
+-----+
|                                                    5|
+-----+
SELECT date_part('seconds', interval 5 hours 30 seconds 1 milliseconds 1 microseconds);
+-----+
|date_part(seconds, INTERVAL '05:00:30.001001' HOUR TO SECOND)|
+-----+
|                                                    30.001001|
+-----+
SELECT date_part('MONTH', INTERVAL '2021-11' YEAR TO MONTH);
+-----+
|date_part(MONTH, INTERVAL '2021-11' YEAR TO MONTH)|
+-----+
|                                                    11|
+-----+
SELECT date_part('MINUTE', INTERVAL '123 23:55:59.002001' DAY TO SECOND);
+-----+
|date_part(MINUTE, INTERVAL '123 23:55:59.002001' DAY TO SECOND)|
+-----+
|                                                    55|
+-----+
-- date_sub

```

```

SELECT date_sub('2016-07-30', 1);
+-----+
|date_sub(2016-07-30, 1)|
+-----+
|          2016-07-29|
+-----+

-- date_trunc
SELECT date_trunc('YEAR', '2015-03-05T09:32:05.359');
+-----+
|date_trunc(YEAR, 2015-03-05T09:32:05.359)|
+-----+
|          2015-01-01 00:00:00|
+-----+

SELECT date_trunc('MM', '2015-03-05T09:32:05.359');
+-----+
|date_trunc(MM, 2015-03-05T09:32:05.359)|
+-----+
|          2015-03-01 00:00:00|
+-----+

SELECT date_trunc('DD', '2015-03-05T09:32:05.359');
+-----+
|date_trunc(DD, 2015-03-05T09:32:05.359)|
+-----+
|          2015-03-05 00:00:00|
+-----+

SELECT date_trunc('HOUR', '2015-03-05T09:32:05.359');
+-----+
|date_trunc(HOUR, 2015-03-05T09:32:05.359)|
+-----+
|          2015-03-05 09:00:00|
+-----+

SELECT date_trunc('MILLISECOND', '2015-03-05T09:32:05.123456');
+-----+
|date_trunc(MILLISECOND, 2015-03-05T09:32:05.123456)|
+-----+
|          2015-03-05 09:32:...|
+-----+

-- dateadd
SELECT dateadd('2016-07-30', 1);
+-----+
|date_add(2016-07-30, 1)|
+-----+
|          2016-07-31|
+-----+

```

```
-- datediff
SELECT datediff('2009-07-31', '2009-07-30');
+-----+
|datediff(2009-07-31, 2009-07-30)|
+-----+
|                                1|
+-----+
SELECT datediff('2009-07-30', '2009-07-31');
+-----+
|datediff(2009-07-30, 2009-07-31)|
+-----+
|                                -1|
+-----+

-- datepart
SELECT datepart('YEAR', TIMESTAMP '2019-08-12 01:00:00.123456');
+-----+
|datepart(YEAR FROM TIMESTAMP '2019-08-12 01:00:00.123456')|
+-----+
|                                                                2019|
+-----+
SELECT datepart('week', timestamp'2019-08-12 01:00:00.123456');
+-----+
|datepart(week FROM TIMESTAMP '2019-08-12 01:00:00.123456')|
+-----+
|                                                                33|
+-----+
SELECT datepart('doy', DATE'2019-08-12');
+-----+
|datepart(doy FROM DATE '2019-08-12')|
+-----+
|                                                                224|
+-----+
SELECT datepart('SECONDS', timestamp'2019-10-01 00:00:01.000001');
+-----+
|datepart(SECONDS FROM TIMESTAMP '2019-10-01 00:00:01.000001')|
+-----+
|                                                                1.000001|
+-----+
SELECT datepart('days', interval 5 days 3 hours 7 minutes);
+-----+
|datepart(days FROM INTERVAL '5 03:07' DAY TO MINUTE)|
+-----+
|                                                                5|
+-----+
```

```

SELECT datepart('seconds', interval 5 hours 30 seconds 1 milliseconds 1 microseconds);
+-----+
|datepart(seconds FROM INTERVAL '05:00:30.001001' HOUR TO SECOND)|
+-----+
|                                     30.001001|
+-----+
SELECT datepart('MONTH', INTERVAL '2021-11' YEAR TO MONTH);
+-----+
|datepart(MONTH FROM INTERVAL '2021-11' YEAR TO MONTH)|
+-----+
|                                     11|
+-----+
SELECT datepart('MINUTE', INTERVAL '123 23:55:59.002001' DAY TO SECOND);
+-----+
|datepart(MINUTE FROM INTERVAL '123 23:55:59.002001' DAY TO SECOND)|
+-----+
|                                     55|
+-----+
-- day
SELECT day('2009-07-30');
+-----+
|day(2009-07-30)|
+-----+
|                30|
+-----+
-- dayofmonth
SELECT dayofmonth('2009-07-30');
+-----+
|dayofmonth(2009-07-30)|
+-----+
|                30|
+-----+
-- dayofweek
SELECT dayofweek('2009-07-30');
+-----+
|dayofweek(2009-07-30)|
+-----+
|                5|
+-----+
-- dayofyear
SELECT dayofyear('2016-04-09');
+-----+
|dayofyear(2016-04-09)|
+-----+

```

```

|                                100|
+-----+
-- extract
SELECT extract(YEAR FROM TIMESTAMP '2019-08-12 01:00:00.123456');
+-----+
|extract(YEAR FROM TIMESTAMP '2019-08-12 01:00:00.123456')|
+-----+
|                                2019|
+-----+
SELECT extract(week FROM timestamp'2019-08-12 01:00:00.123456');
+-----+
|extract(week FROM TIMESTAMP '2019-08-12 01:00:00.123456')|
+-----+
|                                33|
+-----+
SELECT extract(doy FROM DATE'2019-08-12');
+-----+
|extract(doy FROM DATE '2019-08-12')|
+-----+
|                                224|
+-----+
SELECT extract(SECONDS FROM timestamp'2019-10-01 00:00:01.000001');
+-----+
|extract(SECONDS FROM TIMESTAMP '2019-10-01 00:00:01.000001')|
+-----+
|                                1.000001|
+-----+
SELECT extract(days FROM interval 5 days 3 hours 7 minutes);
+-----+
|extract(days FROM INTERVAL '5 03:07' DAY TO MINUTE)|
+-----+
|                                5|
+-----+
SELECT extract(seconds FROM interval 5 hours 30 seconds 1 milliseconds 1 microseconds);
+-----+
|extract(seconds FROM INTERVAL '05:00:30.001001' HOUR TO SECOND)|
+-----+
|                                30.001001|
+-----+
SELECT extract(MONTH FROM INTERVAL '2021-11' YEAR TO MONTH);
+-----+
|extract(MONTH FROM INTERVAL '2021-11' YEAR TO MONTH)|
+-----+
|                                11|

```

```

+-----+
SELECT extract(MINUTE FROM INTERVAL '123 23:55:59.002001' DAY TO SECOND);
+-----+
|extract(MINUTE FROM INTERVAL '123 23:55:59.002001' DAY TO SECOND)|
+-----+
|                                                                    55|
+-----+

-- from_unixtime
SELECT from_unixtime(0, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss');
+-----+
|from_unixtime(0, yyyy-MM-dd HH:mm:ss)|
+-----+
|                1970-01-01 09:00:00|
+-----+

SELECT from_unixtime(0);
+-----+
|from_unixtime(0, yyyy-MM-dd HH:mm:ss)|
+-----+
|                1970-01-01 09:00:00|
+-----+

-- from_utc_timestamp
SELECT from_utc_timestamp('2016-08-31', 'Asia/Seoul');
+-----+
|from_utc_timestamp(2016-08-31, Asia/Seoul)|
+-----+
|                2016-08-31 09:00:00|
+-----+

-- hour
SELECT hour('2009-07-30 12:58:59');
+-----+
|hour(2009-07-30 12:58:59)|
+-----+
|                12|
+-----+

-- last_day
SELECT last_day('2009-01-12');
+-----+
|last_day(2009-01-12)|
+-----+
|                2009-01-31|
+-----+

-- localtime
SELECT localtime();
+-----+

```

```

|    localtime()|
+-----+
|2024-02-24 16:36:...|
+-----+
-- make_date
SELECT make_date(2013, 7, 15);
+-----+
|make_date(2013, 7, 15)|
+-----+
|          2013-07-15|
+-----+
SELECT make_date(2019, 7, NULL);
+-----+
|make_date(2019, 7, NULL)|
+-----+
|                  NULL|
+-----+
-- make_dt_interval
SELECT make_dt_interval(1, 12, 30, 01.001001);
+-----+
|make_dt_interval(1, 12, 30, 1.001001)|
+-----+
|          INTERVAL '1 12:30...'|
+-----+
SELECT make_dt_interval(2);
+-----+
|make_dt_interval(2, 0, 0, 0.000000)|
+-----+
|          INTERVAL '2 00:00...'|
+-----+
SELECT make_dt_interval(100, null, 3);
+-----+
|make_dt_interval(100, NULL, 3, 0.000000)|
+-----+
|                  NULL|
+-----+
-- make_interval
SELECT make_interval(100, 11, 1, 1, 12, 30, 01.001001);
+-----+
|make_interval(100, 11, 1, 1, 12, 30, 1.001001)|
+-----+
|          100 years 11 mont...|
+-----+
SELECT make_interval(100, null, 3);

```

```

+-----+
|make_interval(100, NULL, 3, 0, 0, 0, 0.000000)|
+-----+
|                                     NULL|
+-----+
SELECT make_interval(0, 1, 0, 1, 0, 0, 100.000001);
+-----+
|make_interval(0, 1, 0, 1, 0, 0, 100.000001)|
+-----+
|               1 months 1 days 1...|
+-----+
-- make_timestamp
SELECT make_timestamp(2014, 12, 28, 6, 30, 45.887);
+-----+
|make_timestamp(2014, 12, 28, 6, 30, 45.887)|
+-----+
|               2014-12-28 06:30:...|
+-----+
SELECT make_timestamp(2014, 12, 28, 6, 30, 45.887, 'CET');
+-----+
|make_timestamp(2014, 12, 28, 6, 30, 45.887, CET)|
+-----+
|               2014-12-28 14:30:...|
+-----+
SELECT make_timestamp(2019, 6, 30, 23, 59, 60);
+-----+
|make_timestamp(2019, 6, 30, 23, 59, 60)|
+-----+
|               2019-07-01 00:00:00|
+-----+
SELECT make_timestamp(2019, 6, 30, 23, 59, 1);
+-----+
|make_timestamp(2019, 6, 30, 23, 59, 1)|
+-----+
|               2019-06-30 23:59:01|
+-----+
SELECT make_timestamp(null, 7, 22, 15, 30, 0);
+-----+
|make_timestamp(NULL, 7, 22, 15, 30, 0)|
+-----+
|                                     NULL|
+-----+
-- make_timestamp_ltz
SELECT make_timestamp_ltz(2014, 12, 28, 6, 30, 45.887);

```



```

+-----+
|make_timestamp_ltz(2014, 12, 28, 6, 30, 45.887)|
+-----+
|                2014-12-28 06:30:...|
+-----+
SELECT make_timestamp_ltz(2014, 12, 28, 6, 30, 45.887, 'CET');
+-----+
|make_timestamp_ltz(2014, 12, 28, 6, 30, 45.887, CET)|
+-----+
|                2014-12-28 14:30:...|
+-----+
SELECT make_timestamp_ltz(2019, 6, 30, 23, 59, 60);
+-----+
|make_timestamp_ltz(2019, 6, 30, 23, 59, 60)|
+-----+
|                2019-07-01 00:00:00|
+-----+
SELECT make_timestamp_ltz(null, 7, 22, 15, 30, 0);
+-----+
|make_timestamp_ltz(NULL, 7, 22, 15, 30, 0)|
+-----+
|                NULL|
+-----+
-- make_timestamp_ntz
SELECT make_timestamp_ntz(2014, 12, 28, 6, 30, 45.887);
+-----+
|make_timestamp_ntz(2014, 12, 28, 6, 30, 45.887)|
+-----+
|                2014-12-28 06:30:...|
+-----+
SELECT make_timestamp_ntz(2019, 6, 30, 23, 59, 60);
+-----+
|make_timestamp_ntz(2019, 6, 30, 23, 59, 60)|
+-----+
|                2019-07-01 00:00:00|
+-----+
SELECT make_timestamp_ntz(null, 7, 22, 15, 30, 0);
+-----+
|make_timestamp_ntz(NULL, 7, 22, 15, 30, 0)|
+-----+
|                NULL|
+-----+
-- make_ym_interval
SELECT make_ym_interval(1, 2);

```

```

+-----+
|make_ym_interval(1, 2)|
+-----+
|  INTERVAL '1-2' YE...|
+-----+
SELECT make_ym_interval(1, 0);
+-----+
|make_ym_interval(1, 0)|
+-----+
|  INTERVAL '1-0' YE...|
+-----+
SELECT make_ym_interval(-1, 1);
+-----+
|make_ym_interval(-1, 1)|
+-----+
|  INTERVAL '-0-11' ...|
+-----+
SELECT make_ym_interval(2);
+-----+
|make_ym_interval(2, 0)|
+-----+
|  INTERVAL '2-0' YE...|
+-----+
-- minute
SELECT minute('2009-07-30 12:58:59');
+-----+
|minute(2009-07-30 12:58:59)|
+-----+
|                               58|
+-----+
-- month
SELECT month('2016-07-30');
+-----+
|month(2016-07-30)|
+-----+
|                   7|
+-----+
-- months_between
SELECT months_between('1997-02-28 10:30:00', '1996-10-30');
+-----+
|months_between(1997-02-28 10:30:00, 1996-10-30, true)|
+-----+
|                               3.94959677|
+-----+

```

```

SELECT months_between('1997-02-28 10:30:00', '1996-10-30', false);
+-----+
|months_between(1997-02-28 10:30:00, 1996-10-30, false)|
+-----+
|                                     3.9495967741935485|
+-----+

-- next_day
SELECT next_day('2015-01-14', 'TU');
+-----+
|next_day(2015-01-14, TU)|
+-----+
|           2015-01-20|
+-----+

-- now
SELECT now();
+-----+
|           now()|
+-----+
|2024-02-24 16:36:...|
+-----+

-- quarter
SELECT quarter('2016-08-31');
+-----+
|quarter(2016-08-31)|
+-----+
|           3|
+-----+

-- second
SELECT second('2009-07-30 12:58:59');
+-----+
|second(2009-07-30 12:58:59)|
+-----+
|           59|
+-----+

-- session_window
SELECT a, session_window.start, session_window.end, count(*) as cnt FROM VALUES ('A1',
'2021-01-01 00:00:00'), ('A1', '2021-01-01 00:04:30'), ('A1', '2021-01-01 00:10:00'),
('A2', '2021-01-01 00:01:00') AS tab(a, b) GROUP by a, session_window(b, '5 minutes')
ORDER BY a, start;
+--+-----+-----+-----+
| a|           start|           end|cnt|
+--+-----+-----+-----+
| A1|2021-01-01 00:00:00|2021-01-01 00:09:30| 2|
| A1|2021-01-01 00:10:00|2021-01-01 00:15:00| 1|

```

```

| A2|2021-01-01 00:01:00|2021-01-01 00:06:00| 1|
+---+-----+-----+---+
SELECT a, session_window.start, session_window.end, count(*) as cnt FROM VALUES ('A1',
'2021-01-01 00:00:00'), ('A1', '2021-01-01 00:04:30'), ('A1', '2021-01-01 00:10:00'),
('A2', '2021-01-01 00:01:00'), ('A2', '2021-01-01 00:04:30') AS tab(a, b) GROUP by a,
session_window(b, CASE WHEN a = 'A1' THEN '5 minutes' WHEN a = 'A2' THEN '1 minute'
ELSE '10 minutes' END) ORDER BY a, start;
+---+-----+-----+---+
| a|          start|          end|cnt|
+---+-----+-----+---+
| A1|2021-01-01 00:00:00|2021-01-01 00:09:30| 2|
| A1|2021-01-01 00:10:00|2021-01-01 00:15:00| 1|
| A2|2021-01-01 00:01:00|2021-01-01 00:02:00| 1|
| A2|2021-01-01 00:04:30|2021-01-01 00:05:30| 1|
+---+-----+-----+---+
-- timestamp_micros
SELECT timestamp_micros(1230219000123123);
+-----+
|timestamp_micros(1230219000123123)|
+-----+
|          2008-12-26 00:30:...|
+-----+
-- timestamp_millis
SELECT timestamp_millis(1230219000123);
+-----+
|timestamp_millis(1230219000123)|
+-----+
|          2008-12-26 00:30:...|
+-----+
-- timestamp_seconds
SELECT timestamp_seconds(1230219000);
+-----+
|timestamp_seconds(1230219000)|
+-----+
|          2008-12-26 00:30:00|
+-----+
SELECT timestamp_seconds(1230219000.123);
+-----+
|timestamp_seconds(1230219000.123)|
+-----+
|          2008-12-26 00:30:...|
+-----+
-- to_date
SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52');

```

```

+-----+
|to_date(2009-07-30 04:17:52)|
+-----+
|                2009-07-30|
+-----+
SELECT to_date('2016-12-31', 'yyyy-MM-dd');
+-----+
|to_date(2016-12-31, yyyy-MM-dd)|
+-----+
|                2016-12-31|
+-----+
-- to_timestamp
SELECT to_timestamp('2016-12-31 00:12:00');
+-----+
|to_timestamp(2016-12-31 00:12:00)|
+-----+
|                2016-12-31 00:12:00|
+-----+
SELECT to_timestamp('2016-12-31', 'yyyy-MM-dd');
+-----+
|to_timestamp(2016-12-31, yyyy-MM-dd)|
+-----+
|                2016-12-31 00:00:00|
+-----+
-- to_timestamp_ltz
SELECT to_timestamp_ltz('2016-12-31 00:12:00');
+-----+
|to_timestamp_ltz(2016-12-31 00:12:00)|
+-----+
|                2016-12-31 00:12:00|
+-----+
SELECT to_timestamp_ltz('2016-12-31', 'yyyy-MM-dd');
+-----+
|to_timestamp_ltz(2016-12-31, yyyy-MM-dd)|
+-----+
|                2016-12-31 00:00:00|
+-----+
-- to_timestamp_ntz
SELECT to_timestamp_ntz('2016-12-31 00:12:00');
+-----+
|to_timestamp_ntz(2016-12-31 00:12:00)|
+-----+
|                2016-12-31 00:12:00|
+-----+

```

```

SELECT to_timestamp_ntz('2016-12-31', 'yyyy-MM-dd');
+-----+
|to_timestamp_ntz(2016-12-31, yyyy-MM-dd)|
+-----+
|                2016-12-31 00:00:00|
+-----+

-- to_unix_timestamp
SELECT to_unix_timestamp('2016-04-08', 'yyyy-MM-dd');
+-----+
|to_unix_timestamp(2016-04-08, yyyy-MM-dd)|
+-----+
|                1460041200|
+-----+

-- to_utc_timestamp
SELECT to_utc_timestamp('2016-08-31', 'Asia/Seoul');
+-----+
|to_utc_timestamp(2016-08-31, Asia/Seoul)|
+-----+
|                2016-08-30 15:00:00|
+-----+

-- trunc
SELECT trunc('2019-08-04', 'week');
+-----+
|trunc(2019-08-04, week)|
+-----+
|                2019-07-29|
+-----+

SELECT trunc('2019-08-04', 'quarter');
+-----+
|trunc(2019-08-04, quarter)|
+-----+
|                2019-07-01|
+-----+

SELECT trunc('2009-02-12', 'MM');
+-----+
|trunc(2009-02-12, MM)|
+-----+
|                2009-02-01|
+-----+

SELECT trunc('2015-10-27', 'YEAR');
+-----+
|trunc(2015-10-27, YEAR)|
+-----+
|                2015-01-01|

```

```

+-----+
-- try_to_timestamp
SELECT try_to_timestamp('2016-12-31 00:12:00');
+-----+
|try_to_timestamp(2016-12-31 00:12:00)|
+-----+
|                2016-12-31 00:12:00|
+-----+
SELECT try_to_timestamp('2016-12-31', 'yyyy-MM-dd');
+-----+
|try_to_timestamp(2016-12-31, yyyy-MM-dd)|
+-----+
|                2016-12-31 00:00:00|
+-----+
SELECT try_to_timestamp('foo', 'yyyy-MM-dd');
+-----+
|try_to_timestamp(foo, yyyy-MM-dd)|
+-----+
|                        NULL|
+-----+
-- unix_date
SELECT unix_date(DATE("1970-01-02"));
+-----+
|unix_date(1970-01-02)|
+-----+
|                1|
+-----+
-- unix_micros
SELECT unix_micros(TIMESTAMP('1970-01-01 00:00:01Z'));
+-----+
|unix_micros(1970-01-01 00:00:01Z)|
+-----+
|                1000000|
+-----+
-- unix_millis
SELECT unix_millis(TIMESTAMP('1970-01-01 00:00:01Z'));
+-----+
|unix_millis(1970-01-01 00:00:01Z)|
+-----+
|                1000|
+-----+
-- unix_seconds
SELECT unix_seconds(TIMESTAMP('1970-01-01 00:00:01Z'));
+-----+

```

```

|unix_seconds(1970-01-01 00:00:01Z)|
+-----+
|                                     1|
+-----+
-- unix_timestamp
SELECT unix_timestamp();
+-----+
|unix_timestamp(current_timestamp(), yyyy-MM-dd HH:mm:ss)|
+-----+
|                                     1708760216|
+-----+
SELECT unix_timestamp('2016-04-08', 'yyyy-MM-dd');
+-----+
|unix_timestamp(2016-04-08, yyyy-MM-dd)|
+-----+
|                                     1460041200|
+-----+
-- weekday
SELECT weekday('2009-07-30');
+-----+
|weekday(2009-07-30)|
+-----+
|                     3|
+-----+
-- weekofyear
SELECT weekofyear('2008-02-20');
+-----+
|weekofyear(2008-02-20)|
+-----+
|                     8|
+-----+
-- window
SELECT a, window.start, window.end, count(*) as cnt FROM VALUES ('A1', '2021-01-01
00:00:00'), ('A1', '2021-01-01 00:04:30'), ('A1', '2021-01-01 00:06:00'), ('A2',
'2021-01-01 00:01:00') AS tab(a, b) GROUP by a, window(b, '5 minutes') ORDER BY a,
start;
+---+-----+-----+-----+
|  a|          start|          end|cnt|
+---+-----+-----+-----+
| A1|2021-01-01 00:00:00|2021-01-01 00:05:00|  2|
| A1|2021-01-01 00:05:00|2021-01-01 00:10:00|  1|
| A2|2021-01-01 00:00:00|2021-01-01 00:05:00|  1|
+---+-----+-----+-----+

```



```
SELECT a, window.start, window.end, count(*) as cnt FROM VALUES ('A1', '2021-01-01
00:00:00'), ('A1', '2021-01-01 00:04:30'), ('A1', '2021-01-01 00:06:00'), ('A2',
'2021-01-01 00:01:00') AS tab(a, b) GROUP by a, window(b, '10 minutes', '5 minutes')
ORDER BY a, start;
```

```
+---+-----+-----+-----+
| a|          start|          end|cnt|
+---+-----+-----+-----+
| A1|2020-12-31 23:55:00|2021-01-01 00:05:00| 2|
| A1|2021-01-01 00:00:00|2021-01-01 00:10:00| 3|
| A1|2021-01-01 00:05:00|2021-01-01 00:15:00| 1|
| A2|2020-12-31 23:55:00|2021-01-01 00:05:00| 1|
| A2|2021-01-01 00:00:00|2021-01-01 00:10:00| 1|
+---+-----+-----+-----+
```

```
-- window_time
```

```
SELECT a, window.start as start, window.end as end, window_time(window), cnt FROM
(SELECT a, window, count(*) as cnt FROM VALUES ('A1', '2021-01-01 00:00:00'), ('A1',
'2021-01-01 00:04:30'), ('A1', '2021-01-01 00:06:00'), ('A2', '2021-01-01 00:01:00')
AS tab(a, b) GROUP by a, window(b, '5 minutes') ORDER BY a, window.start);
```

```
+---+-----+-----+-----+-----+
| a|          start|          end| window_time(window)|cnt|
+---+-----+-----+-----+-----+
| A1|2021-01-01 00:00:00|2021-01-01 00:05:00|2021-01-01 00:04:...| 2|
| A1|2021-01-01 00:05:00|2021-01-01 00:10:00|2021-01-01 00:09:...| 1|
| A2|2021-01-01 00:00:00|2021-01-01 00:05:00|2021-01-01 00:04:...| 1|
+---+-----+-----+-----+-----+
```

```
-- year
```

```
SELECT year('2016-07-30');
```

```
+-----+
|year(2016-07-30)|
+-----+
|          2016|
+-----+
```

Fungsi agregat

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi agregat beroperasi pada nilai lintas baris untuk melakukan perhitungan matematis seperti jumlah, rata-rata, penghitungan, minimum/maximum nilai, standar deviasi, dan estimasi, serta beberapa operasi non-matematika.

Sintaks

```
aggregate_function(input1 [, input2, ...]) FILTER (WHERE boolean_expression)
```

Parameter

- **boolean_expression**- Menentukan ekspresi apa pun yang mengevaluasi untuk jenis hasil boolean. Dua atau lebih ekspresi dapat digabungkan bersama menggunakan operator logis (AND, OR).

Fungsi agregat yang diatur

Fungsi agregat ini menggunakan sintaks yang berbeda dari fungsi agregat lainnya sehingga untuk menentukan ekspresi (biasanya nama kolom) yang digunakan untuk mengurutkan nilai.

Sintaks

```
{ PERCENTILE_CONT | PERCENTILE_DISC }(percentile) WITHIN GROUP (ORDER BY  
{ order_by_expression [ ASC | DESC ] [ NULLS { FIRST | LAST } ] [ , ... ] }) FILTER  
(WHERE boolean_expression)
```

Parameter

- **percentile**- Persentil nilai yang ingin Anda temukan. Persentil harus konstanta antara 0,0 dan 1,0.
- **order_by_expression**- Ekspresi (biasanya nama kolom) yang digunakan untuk mengurutkan nilai sebelum menggabungkannya.
- **boolean_expression**- Menentukan ekspresi apa pun yang mengevaluasi untuk jenis hasil boolean. Dua atau lebih ekspresi dapat digabungkan bersama menggunakan operator logis (AND, OR).

Contoh

```
CREATE OR REPLACE TEMPORARY VIEW basic_pays AS SELECT * FROM VALUES  
( 'Jane Doe', 'Accounting', 8435 ),
```

```
( 'Akua Mansa', 'Accounting', 9998),
( 'John Doe', 'Accounting', 8992),
( 'Juan Li', 'Accounting', 8870),
( 'Carlos Salazar', 'Accounting', 11472),
( 'Arnav Desai', 'Accounting', 6627),
( 'Saanvi Sarkar', 'IT', 8113),
( 'Shirley Rodriguez', 'IT', 5186),
( 'Nikki Wolf', 'Sales', 9181),
( 'Alejandro Rosalez', 'Sales', 9441),
( 'Nikhil Jayashankar', 'Sales', 6660),
( 'Richard Roe', 'Sales', 10563),
( 'Pat Candella', 'SCM', 10449),
( 'Gerard Hernandez', 'SCM', 6949),
( 'Pamela Castillo', 'SCM', 11303),
( 'Paulo Santos', 'SCM', 11798),
( 'Jorge Souza', 'SCM', 10586)
AS basic_pays(employee_name, department, salary);
SELECT * FROM basic_pays;
```

```
+-----+-----+-----+
| employee_name | department | salary |
+-----+-----+-----+
| Arnav Desai   | Accounting | 6627   |
| Jorge Souza   | SCM        | 10586  |
| Jane Doe      | Accounting | 8435   |
| Nikhil Jayashankar | Sales    | 6660   |
| Diego Vanauf  | Sales      | 10563  |
| Carlos Salazar | Accounting | 11472  |
| Gerard Hernandez | SCM      | 6949   |
| John Doe      | Accounting | 8992   |
| Nikki Wolf    | Sales      | 9181   |
| Paulo Santos  | SCM        | 11798  |
| Saanvi Sarkar | IT         | 8113   |
| Shirley Rodriguez | IT      | 5186   |
| Pat Candella  | SCM        | 10449  |
| Akua Mansa    | Accounting | 9998   |
| Pamela Castillo | SCM      | 11303  |
| Alejandro Rosalez | Sales    | 9441   |
| Juan Li       | Accounting | 8870   |
+-----+-----+-----+
```

```
SELECT
department,
percentile_cont(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY salary) AS pc1,
percentile_cont(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY salary) FILTER (WHERE employee_name LIKE
'%Bo%') AS pc2,
```

```
percentile_cont(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY salary DESC) AS pc3,
percentile_cont(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY salary DESC) FILTER (WHERE employee_name
LIKE '%Bo%') AS pc4,
percentile_disc(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY salary) AS pd1,
percentile_disc(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY salary) FILTER (WHERE employee_name LIKE
'%Bo%') AS pd2,
percentile_disc(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY salary DESC) AS pd3,
percentile_disc(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY salary DESC) FILTER (WHERE employee_name
LIKE '%Bo%') AS pd4
FROM basic_pays
GROUP BY department
ORDER BY department;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|department|  pc1|    pc2|    pc3|    pc4|  pd1|  pd2|  pd3|  pd4|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Accounting|8543.75| 7838.25| 9746.5|10260.75| 8435| 6627| 9998|11472|
|      IT|5917.75|    NULL|7381.25|    NULL| 5186|  NULL| 8113|  NULL|
|    Sales|8550.75|    NULL| 9721.5|    NULL| 6660|  NULL|10563|  NULL|
|      SCM|10449.0|10786.25|11303.0|11460.75|10449|10449|11303|11798|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Fungsi kondisional

 **Note**

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi	Deskripsi
menyatu (expr1, expr2,...)	Mengembalikan argumen non-null pertama jika ada. Jika tidak, null.
jika (expr1, expr2, expr3)	Jika expr1 mengevaluasi ke true, maka returnexpr2; jika tidak kembalieuxpr3.
ifnull (expr1, expr2)	Mengembalikan expr2 expr1 jika nol, atau expr1 sebaliknya.

Fungsi	Deskripsi
<code>nanvl (expr1, expr2)</code>	Kembali <code>expr1</code> jika bukan NaN, atau <code>expr2</code> sebaliknya.
<code>nullif (expr1, expr2)</code>	Mengembalikan null jika <code>expr1</code> sama dengan <code>expr2</code> , atau <code>expr1</code> sebaliknya.
<code>nvl (expr1, expr2)</code>	Mengembalikan <code>expr2</code> <code>expr1</code> jika nol, atau <code>expr1</code> sebaliknya.
<code>nvl2 (expr1, expr2, expr3)</code>	Mengembalikan <code>expr2</code> <code>expr1</code> jika tidak null, atau <code>expr3</code> sebaliknya.
KASUS KETIKA <code>expr1</code> KEMUDIAN <code>expr2</code> [KETIKA <code>expr3</code> KEMUDIAN <code>expr4</code>] * [ELSE <code>expr5</code>] AKHIR	When <code>expr1</code> = true, return <code>expr2</code> ; else when <code>expr3</code> = true, return <code>expr4</code> ; else kembali <code>expr5</code> .

Contoh

```
-- coalesce
SELECT coalesce(NULL, 1, NULL);
+-----+
|coalesce(NULL, 1, NULL)|
+-----+
|                        1|
+-----+

-- if
SELECT if(1 < 2, 'a', 'b');
+-----+
|(IF((1 < 2), a, b))|
+-----+
|                  a|
+-----+

-- ifnull
SELECT ifnull(NULL, array('2'));
+-----+
|ifnull(NULL, array(2))|
+-----+
|                      [2]|
```

```

+-----+
-- nanvl
SELECT nanvl(cast('NaN' as double), 123);
+-----+
|nanvl(CAST(NaN AS DOUBLE), 123)|
+-----+
|                               123.0|
+-----+
-- nullif
SELECT nullif(2, 2);
+-----+
|nullif(2, 2)|
+-----+
|          NULL|
+-----+
-- nvl
SELECT nvl(NULL, array('2'));
+-----+
|nvl(NULL, array(2))|
+-----+
|                [2]|
+-----+
-- nvl2
SELECT nvl2(NULL, 2, 1);
+-----+
|nvl2(NULL, 2, 1)|
+-----+
|                1|
+-----+
-- when
SELECT CASE WHEN 1 > 0 THEN 1 WHEN 2 > 0 THEN 2.0 ELSE 1.2 END;
+-----+
|CASE WHEN (1 > 0) THEN 1 WHEN (2 > 0) THEN 2.0 ELSE 1.2 END|
+-----+
|                               1.0|
+-----+
SELECT CASE WHEN 1 < 0 THEN 1 WHEN 2 > 0 THEN 2.0 ELSE 1.2 END;
+-----+
|CASE WHEN (1 < 0) THEN 1 WHEN (2 > 0) THEN 2.0 ELSE 1.2 END|
+-----+
|                               2.0|
+-----+
SELECT CASE WHEN 1 < 0 THEN 1 WHEN 2 < 0 THEN 2.0 END;
+-----+

```

```
|CASE WHEN (1 < 0) THEN 1 WHEN (2 < 0) THEN 2.0 END|
+-----+
|                                     NULL|
+-----+
```

Fungsi JSON

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi	Deskripsi
<code>from_json</code> (JsonStr, skema [, opsi])	Mengembalikan nilai struct dengan `JsonStr` dan `schema` yang diberikan.
<code>get_json_object</code> (json_txt, jalur)	Mengekstrak objek json dari `path`.
<code>json_array_length</code> (JsonArray)	Mengembalikan jumlah elemen dalam array JSON terluar.
<code>json_object_keys</code> (json_object)	Mengembalikan semua kunci dari objek JSON terluar sebagai array.
<code>json_tuple</code> (JsonStr, p1, p2,..., pn)	Mengembalikan tuple seperti fungsi <code>get_json_object</code> , tetapi dibutuhkan beberapa nama. Semua parameter input dan jenis kolom output adalah string.


```
-- get_json_object
SELECT get_json_object('{ "a": "b" }', '$.a');
+-----+
| get_json_object({ "a": "b" }, $.a) |
+-----+
| b                                   |
+-----+

-- json_array_length
SELECT json_array_length('[1,2,3,4]');
+-----+
| json_array_length([1,2,3,4]) |
+-----+
| 4                             |
+-----+

SELECT json_array_length('[1,2,3,{ "f1": 1, "f2": [5,6] },4]');
+-----+
| json_array_length([1,2,3,{ "f1": 1, "f2": [5,6] },4]) |
+-----+
| 5                                     |
+-----+

SELECT json_array_length('[1,2]');
+-----+
| json_array_length([1,2]) |
+-----+
| NULL                     |
+-----+

-- json_object_keys
SELECT json_object_keys('{}');
+-----+
| json_object_keys({}) |
+-----+
| []                   |
+-----+

SELECT json_object_keys('{ "key": "value" }');
+-----+
| json_object_keys({ "key": "value" }) |
+-----+
| [key]                                |
+-----+
```

```

SELECT json_object_keys('{ "f1": "abc", "f2": { "f3": "a", "f4": "b" } }');
+-----+
| json_object_keys({ "f1": "abc", "f2": { "f3": "a", "f4": "b" } }) |
+-----+
| [f1, f2] |
+-----+

-- json_tuple
SELECT json_tuple('{ "a": 1, "b": 2 }', 'a', 'b');
+---+---+
| c0| c1|
+---+---+
| 1| 2|
+---+---+

-- schema_of_json
SELECT schema_of_json('["col":0]');
+-----+
| schema_of_json(["col":0]) |
+-----+
| ARRAY<STRUCT<col:... |
+-----+

SELECT schema_of_json('["col":01]', map('allowNumericLeadingZeros', 'true'));
+-----+
| schema_of_json(["col":01]) |
+-----+
| ARRAY<STRUCT<col:... |
+-----+

-- to_json
SELECT to_json(named_struct('a', 1, 'b', 2));
+-----+
| to_json(named_struct(a, 1, b, 2)) |
+-----+
| {"a":1,"b":2} |
+-----+

SELECT to_json(named_struct('time', to_timestamp('2015-08-26', 'yyyy-MM-dd')),
  map('timestampFormat', 'dd/MM/yyyy'));
+-----+
| to_json(named_struct(time, to_timestamp(2015-08-26, yyyy-MM-dd))) |
+-----+

```

```

| {"time":"26/08/20...                                |
+-----+

SELECT to_json(array(named_struct('a', 1, 'b', 2)));
+-----+
| to_json(array(named_struct(a, 1, b, 2))) |
+-----+
| [{"a":1,"b":2}]                                |
+-----+

SELECT to_json(map('a', named_struct('b', 1)));
+-----+
| to_json(map(a, named_struct(b, 1))) |
+-----+
| {"a":{"b":1}}                                |
+-----+

SELECT to_json(map(named_struct('a', 1),named_struct('b', 2)));
+-----+
| to_json(map(named_struct(a, 1), named_struct(b, 2))) |
+-----+
| {"[1]":{"b":2}}                                |
+-----+

SELECT to_json(map('a', 1));
+-----+
| to_json(map(a, 1)) |
+-----+
| {"a":1}                                |
+-----+

SELECT to_json(array(map('a', 1)));
+-----+
| to_json(array(map(a, 1))) |
+-----+
| [{"a":1}]                                |
+-----+

```

Fungsi array

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi	Deskripsi
<code>array (expr,...)</code>	Mengembalikan array dengan elemen yang diberikan.
<code>array_append (array, elemen)</code>	Tambahkan elemen di akhir array diteruskan sebagai argumen pertama. Jenis elemen harus mirip dengan jenis elemen array. Elemen null juga ditambahkan ke dalam array. Tetapi jika array dilewatkan, adalah output NULL adalah NULL
<code>array_compact (array)</code>	Menghapus nilai null dari array.
<code>array_contains (array, nilai)</code>	Mengembalikan nilai true jika array berisi nilai.
<code>array_distinct (array)</code>	Menghapus nilai duplikat dari array.
<code>array_except (array1, array2)</code>	Mengembalikan array elemen dalam array1 tetapi tidak di array2, tanpa duplikat.
<code>array_insert (x, pos, val)</code>	Menempatkan val ke pos indeks array x. Indeks array mulai dari 1. Indeks negatif maksimum adalah -1 dimana fungsi menyisipkan elemen baru setelah elemen terakhir saat ini. Indeks di atas ukuran array menambahkan array, atau menambahkan array jika indeks negatif, dengan elemen 'null'.
<code>array_berpotongan (array1, array2)</code>	Mengembalikan array elemen di persimpangan array1 dan array2, tanpa duplikat.

Fungsi	Deskripsi
<code>array_join (array, pembatas [, NullReplacement])</code>	Menggabungkan elemen-elemen dari array yang diberikan menggunakan pembatas dan string opsional untuk menggantikan nol. Jika tidak ada nilai yang ditetapkan untuk <code>NullReplacement</code> , nilai null apa pun disaring.
<code>array_max (array)</code>	Mengembalikan nilai maksimum dalam array. NaN lebih besar dari elemen non-NaN untuk double/float tipe. Elemen NULL dilewati.
<code>array_min (larik)</code>	Mengembalikan nilai minimum dalam array. NaN lebih besar dari elemen non-NaN untuk double/float tipe. Elemen NULL dilewati.
<code>array_position (array, elemen)</code>	Mengembalikan indeks (1-based) dari elemen pencocokan pertama dari array selama, atau 0 jika tidak ada kecocokan ditemukan.
<code>array_prepend (array, elemen)</code>	Tambahkan elemen di awal array diteruskan sebagai argumen pertama. Jenis elemen harus sama dengan jenis elemen array. Elemen null juga ditambahkan ke array. Tetapi jika array yang dilewatkan adalah output NULL adalah NULL
<code>array_remove (array, elemen)</code>	Hapus semua elemen yang sama dengan elemen dari array.
<code>array_repeat (elemen, hitungan)</code>	Mengembalikan array yang berisi jumlah elemen kali.
<code>array_union (array1, array2)</code>	Mengembalikan array elemen dalam penyatuan array1 dan array2, tanpa duplikat.

Fungsi	Deskripsi
<code>arrays_tumpang tindih (a1, a2)</code>	Mengembalikan nilai true jika a1 berisi setidaknya elemen non-null hadir juga dalam a2. Jika array tidak memiliki elemen umum dan keduanya tidak kosong dan salah satunya berisi elemen null null dikembalikan, false jika tidak.
<code>arrays_zip (a1, a2,...)</code>	Mengembalikan array gabungan struct di mana N-th struct berisi semua nilai N-th dari array masukan.
<code>meratakan () arrayOfArrays</code>	Mengubah array array menjadi array tunggal.
<code>dapatkan (array, indeks)</code>	Mengembalikan elemen array pada indeks (0-based) yang diberikan. Jika indeks menunjuk di luar batas array, maka fungsi ini mengembalikan NULL.
<code>urutan (mulai, berhenti, langkah)</code>	Menghasilkan array elemen dari awal hingga berhenti (inklusif), bertambah demi langkah. Jenis elemen yang dikembalikan sama dengan jenis ekspresi argumen. Jenis yang didukung adalah: byte, pendek, integer, panjang, tanggal, stempel waktu. Ekspresi start dan stop harus diselesaikan dengan tipe yang sama. Jika ekspresi start dan stop diselesaikan ke tipe 'date' atau 'stempel waktu' maka ekspresi langkah harus diselesaikan ke tipe 'interval' atau 'interval bulan' atau 'interval waktu', jika tidak ke tipe yang sama dengan ekspresi start dan stop.
<code>acak (array)</code>	Mengembalikan permutasi acak dari array yang diberikan.

Fungsi	Deskripsi
irisan (x, mulai, panjang)	Subset array x mulai dari awal indeks (indeks array mulai dari 1, atau mulai dari akhir jika start negatif) dengan panjang yang ditentukan.
sort_array (array [, ascendingOrder])	Mengurutkan array input dalam urutan naik atau turun sesuai dengan urutan alami dari elemen array. NaN lebih besar dari elemen non-NaN untuk double/float tipe. Elemen nol akan ditempatkan di awal array yang dikembalikan dalam urutan menaik atau di akhir array yang dikembalikan dalam urutan menurun.

Contoh

```
-- array
SELECT array(1, 2, 3);
+-----+
|array(1, 2, 3)|
+-----+
|      [1, 2, 3]|
+-----+

-- array_append
SELECT array_append(array('b', 'd', 'c', 'a'), 'd');
+-----+
|array_append(array(b, d, c, a), d)|
+-----+
|                [b, d, c, a, d]|
+-----+

SELECT array_append(array(1, 2, 3, null), null);
+-----+
|array_append(array(1, 2, 3, NULL), NULL)|
+-----+
|                [1, 2, 3, NULL, N...|
+-----+

SELECT array_append(CAST(null as Array<Int>), 2);
+-----+
|array_append(NULL, 2)|
+-----+
```

```

|                NULL |
+-----+
-- array_compact
SELECT array_compact(array(1, 2, 3, null));
+-----+
|array_compact(array(1, 2, 3, NULL))|
+-----+
|                [1, 2, 3]|
+-----+
SELECT array_compact(array("a", "b", "c"));
+-----+
|array_compact(array(a, b, c))|
+-----+
|                [a, b, c]|
+-----+
-- array_contains
SELECT array_contains(array(1, 2, 3), 2);
+-----+
|array_contains(array(1, 2, 3), 2)|
+-----+
|                true|
+-----+
-- array_distinct
SELECT array_distinct(array(1, 2, 3, null, 3));
+-----+
|array_distinct(array(1, 2, 3, NULL, 3))|
+-----+
|                [1, 2, 3, NULL]|
+-----+
-- array_except
SELECT array_except(array(1, 2, 3), array(1, 3, 5));
+-----+
|array_except(array(1, 2, 3), array(1, 3, 5))|
+-----+
|                [2]|
+-----+
-- array_insert
SELECT array_insert(array(1, 2, 3, 4), 5, 5);
+-----+
|array_insert(array(1, 2, 3, 4), 5, 5)|
+-----+
|                [1, 2, 3, 4, 5]|
+-----+
SELECT array_insert(array(5, 4, 3, 2), -1, 1);

```



```

+-----+
|array_insert(array(5, 4, 3, 2), -1, 1)|
+-----+
|                [5, 4, 3, 2, 1]|
+-----+
SELECT array_insert(array(5, 3, 2, 1), -4, 4);
+-----+
|array_insert(array(5, 3, 2, 1), -4, 4)|
+-----+
|                [5, 4, 3, 2, 1]|
+-----+

-- array_intersect
SELECT array_intersect(array(1, 2, 3), array(1, 3, 5));
+-----+
|array_intersect(array(1, 2, 3), array(1, 3, 5))|
+-----+
|                [1, 3]|
+-----+

-- array_join
SELECT array_join(array('hello', 'world'), ' ');
+-----+
|array_join(array(hello, world),  )|
+-----+
|                hello world|
+-----+
SELECT array_join(array('hello', null , 'world'), ' ');
+-----+
|array_join(array(hello, NULL, world),  )|
+-----+
|                hello world|
+-----+
SELECT array_join(array('hello', null , 'world'), ' ', ',');
+-----+
|array_join(array(hello, NULL, world),  , ,)|
+-----+
|                hello , world|
+-----+

-- array_max
SELECT array_max(array(1, 20, null, 3));
+-----+
|array_max(array(1, 20, NULL, 3))|
+-----+
|                20|
+-----+

```

```
-- array_min
SELECT array_min(array(1, 20, null, 3));
+-----+
|array_min(array(1, 20, NULL, 3))|
+-----+
|                                1|
+-----+

-- array_position
SELECT array_position(array(312, 773, 708, 708), 708);
+-----+
|array_position(array(312, 773, 708, 708), 708)|
+-----+
|                                3|
+-----+

SELECT array_position(array(312, 773, 708, 708), 414);
+-----+
|array_position(array(312, 773, 708, 708), 414)|
+-----+
|                                0|
+-----+

-- array_prepend
SELECT array_prepend(array('b', 'd', 'c', 'a'), 'd');
+-----+
|array_prepend(array(b, d, c, a), d)|
+-----+
|                [d, b, d, c, a]|
+-----+

SELECT array_prepend(array(1, 2, 3, null), null);
+-----+
|array_prepend(array(1, 2, 3, NULL), NULL)|
+-----+
|                [NULL, 1, 2, 3, N...|
+-----+

SELECT array_prepend(CAST(null as Array<Int>), 2);
+-----+
|array_prepend(NULL, 2)|
+-----+
|                NULL|
+-----+

-- array_remove
SELECT array_remove(array(1, 2, 3, null, 3), 3);
+-----+
|array_remove(array(1, 2, 3, NULL, 3), 3)|
+-----+
```

```

|                                [1, 2, NULL]|
+-----+
-- array_repeat
SELECT array_repeat('123', 2);
+-----+
|array_repeat(123, 2)|
+-----+
|           [123, 123]|
+-----+
-- array_union
SELECT array_union(array(1, 2, 3), array(1, 3, 5));
+-----+
|array_union(array(1, 2, 3), array(1, 3, 5))|
+-----+
|                                [1, 2, 3, 5]|
+-----+
-- arrays_overlap
SELECT arrays_overlap(array(1, 2, 3), array(3, 4, 5));
+-----+
|arrays_overlap(array(1, 2, 3), array(3, 4, 5))|
+-----+
|                                true|
+-----+
-- arrays_zip
SELECT arrays_zip(array(1, 2, 3), array(2, 3, 4));
+-----+
|arrays_zip(array(1, 2, 3), array(2, 3, 4))|
+-----+
|           [{1, 2}, {2, 3}, ...]|
+-----+
SELECT arrays_zip(array(1, 2), array(2, 3), array(3, 4));
+-----+
|arrays_zip(array(1, 2), array(2, 3), array(3, 4))|
+-----+
|           [{1, 2, 3}, {2, 3...}|
+-----+
-- flatten
SELECT flatten(array(array(1, 2), array(3, 4)));
+-----+
|flatten(array(array(1, 2), array(3, 4)))|
+-----+
|                                [1, 2, 3, 4]|
+-----+
-- get

```

```

SELECT get(array(1, 2, 3), 0);
+-----+
|get(array(1, 2, 3), 0)|
+-----+
|          1|
+-----+
SELECT get(array(1, 2, 3), 3);
+-----+
|get(array(1, 2, 3), 3)|
+-----+
|          NULL|
+-----+
SELECT get(array(1, 2, 3), -1);
+-----+
|get(array(1, 2, 3), -1)|
+-----+
|          NULL|
+-----+
-- sequence
SELECT sequence(1, 5);
+-----+
| sequence(1, 5)|
+-----+
|[1, 2, 3, 4, 5]|
+-----+
SELECT sequence(5, 1);
+-----+
| sequence(5, 1)|
+-----+
|[5, 4, 3, 2, 1]|
+-----+
SELECT sequence(to_date('2018-01-01'), to_date('2018-03-01'), interval 1 month);
+-----+
|sequence(to_date(2018-01-01), to_date(2018-03-01), INTERVAL '1' MONTH)|
+-----+
|                                     [2018-01-01, 2018...|
+-----+
SELECT sequence(to_date('2018-01-01'), to_date('2018-03-01'), interval '0-1' year to
month);
+-----+
|sequence(to_date(2018-01-01), to_date(2018-03-01), INTERVAL '0-1' YEAR TO MONTH)|
+-----+
|                                     [2018-01-01, 2018...|
+-----+

```

```
-- shuffle
SELECT shuffle(array(1, 20, 3, 5));
+-----+
|shuffle(array(1, 20, 3, 5))|
+-----+
|           [5, 1, 20, 3]|
+-----+
SELECT shuffle(array(1, 20, null, 3));
+-----+
|shuffle(array(1, 20, NULL, 3))|
+-----+
|           [1, NULL, 20, 3]|
+-----+
-- slice
SELECT slice(array(1, 2, 3, 4), 2, 2);
+-----+
|slice(array(1, 2, 3, 4), 2, 2)|
+-----+
|           [2, 3]|
+-----+
SELECT slice(array(1, 2, 3, 4), -2, 2);
+-----+
|slice(array(1, 2, 3, 4), -2, 2)|
+-----+
|           [3, 4]|
+-----+
-- sort_array
SELECT sort_array(array('b', 'd', null, 'c', 'a'), true);
+-----+
|sort_array(array(b, d, NULL, c, a), true)|
+-----+
|           [NULL, a, b, c, d]|
+-----+
```

Fungsi jendela

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi jendela beroperasi pada sekelompok baris, disebut sebagai jendela, dan menghitung nilai kembali untuk setiap baris berdasarkan kelompok baris. Fungsi jendela berguna untuk memproses tugas seperti menghitung rata-rata bergerak, menghitung statistik kumulatif, atau mengakses nilai baris yang diberikan posisi relatif dari baris saat ini.

Sintaksis

```

window_function [ nulls_option ] OVER ( [ { PARTITION | DISTRIBUTE } BY
partition_col_name = partition_col_val ( [ , ... ] ) ] { ORDER | SORT } BY expression
[ ASC | DESC ] [ NULLS { FIRST | LAST } ] [ , ... ] [ window_frame ] )

```

Parameter

- Fungsi peringkat

Sintaks: RANK | DENSE_RANK | PERCENT_RANK | NTILE | ROW_NUMBER

Fungsi analitik

Sintaks: CUME_DIST | LAG | LEAD | NTH_VALUE | FIRST_VALUE | LAST_VALUE

Fungsi agregat

Sintaks: MAX | MIN | COUNT | SUM | AVG | ...

- `nulls_option`- Menentukan apakah atau tidak untuk melewati nilai-nilai null ketika mengevaluasi fungsi jendela. RESPECT NULLS berarti tidak melewati nilai nol, sedangkan IGNORE NULLS berarti melewati. Jika tidak ditentukan, defaultnya adalah RESPECT NULLS.

Sintaks: { IGNORE | RESPECT } NULLS

Catatan: Only LAG | LEAD | NTH_VALUE FIRST_VALUE || LAST_VALUE dapat digunakan dengan IGNORE NULLS.

- `window_frame`- Menentukan baris mana untuk memulai jendela dan di mana untuk mengakhirinya.

Sintaks: { RANGE | ROWS } { frame_start | BETWEEN frame_start AND frame_end }

`frame_start` dan `frame_end` memiliki sintaks berikut:

Sintaks: UNBOUNDED PRECEDING | offset PRECEDING | CURRENT ROW | offset FOLLOWING | UNBOUNDED FOLLOWING

offset: menentukan offset dari posisi baris saat ini.

Catatan Jika frame_end dihilangkan, defaultnya ke CURRENT ROW.

Contoh

```
CREATE TABLE employees (name STRING, dept STRING, salary INT, age INT);
INSERT INTO employees VALUES ("Lisa", "Sales", 10000, 35);
INSERT INTO employees VALUES ("Evan", "Sales", 32000, 38);
INSERT INTO employees VALUES ("Fred", "Engineering", 21000, 28);
INSERT INTO employees VALUES ("Alex", "Sales", 30000, 33);
INSERT INTO employees VALUES ("Tom", "Engineering", 23000, 33);
INSERT INTO employees VALUES ("Jane", "Marketing", 29000, 28);
INSERT INTO employees VALUES ("Jeff", "Marketing", 35000, 38);
INSERT INTO employees VALUES ("Paul", "Engineering", 29000, 23);
INSERT INTO employees VALUES ("Chloe", "Engineering", 23000, 25);
SELECT * FROM employees;
```

name	dept	salary	age
Chloe	Engineering	23000	25
Fred	Engineering	21000	28
Paul	Engineering	29000	23
Helen	Marketing	29000	40
Tom	Engineering	23000	33
Jane	Marketing	29000	28
Jeff	Marketing	35000	38
Evan	Sales	32000	38
Lisa	Sales	10000	35
Alex	Sales	30000	33

```
SELECT name, dept, salary, RANK() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary) AS rank FROM
employees;
```

name	dept	salary	rank
Lisa	Sales	10000	1
Alex	Sales	30000	2
Evan	Sales	32000	3

```
| Fred|Engineering| 21000| 1|
| Tom|Engineering| 23000| 2|
|Chloe|Engineering| 23000| 2|
| Paul|Engineering| 29000| 4|
|Helen| Marketing| 29000| 1|
| Jane| Marketing| 29000| 1|
| Jeff| Marketing| 35000| 3|
```

```
+-----+-----+-----+-----+
```

```
SELECT name, dept, salary, DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary ROWS
BETWEEN
```

```
UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS dense_rank FROM employees;
```

```
+-----+-----+-----+-----+
```

```
| name| dept|salary|dense_rank|
```

```
+-----+-----+-----+-----+
```

```
| Lisa| Sales| 10000| 1|
| Alex| Sales| 30000| 2|
| Evan| Sales| 32000| 3|
| Fred|Engineering| 21000| 1|
| Tom|Engineering| 23000| 2|
|Chloe|Engineering| 23000| 2|
| Paul|Engineering| 29000| 3|
|Helen| Marketing| 29000| 1|
| Jane| Marketing| 29000| 1|
| Jeff| Marketing| 35000| 2|
```

```
+-----+-----+-----+-----+
```

```
SELECT name, dept, age, CUME_DIST() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY age
RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS cume_dist FROM employees;
```

```
+-----+-----+-----+-----+
```

```
| name| dept|age | cume_dist|
```

```
+-----+-----+-----+-----+
```

```
| Alex| Sales| 33|0.3333333333333333|
| Lisa| Sales| 35|0.6666666666666666|
| Evan| Sales| 38| 1.0|
| Paul|Engineering| 23| 0.25|
|Chloe|Engineering| 25| 0.75|
| Fred|Engineering| 28| 0.25|
| Tom|Engineering| 33| 1.0|
| Jane| Marketing| 28|0.3333333333333333|
| Jeff| Marketing| 38|0.6666666666666666|
|Helen| Marketing| 40| 1.0|
```

```
+-----+-----+-----+-----+
```

```
SELECT name, dept, salary, MIN(salary) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary) AS min
FROM employees;
```

```
+-----+-----+-----+-----+
```



```

| name|      dept|salary|  min|
+-----+-----+-----+-----+
| Lisa|      Sales| 10000|10000|
| Alex|      Sales| 30000|10000|
| Evan|      Sales| 32000|10000|
|Helen| Marketing| 29000|29000|
| Jane| Marketing| 29000|29000|
| Jeff| Marketing| 35000|29000|
| Fred|Engineering| 21000|21000|
|  Tom|Engineering| 23000|21000|
|Chloe|Engineering| 23000|21000|
| Paul|Engineering| 29000|21000|
+-----+-----+-----+-----+
SELECT name, salary,
LAG(salary) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary) AS lag,
LEAD(salary, 1, 0) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary) AS lead
FROM employees;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| name|      dept|salary|  lag| lead|
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Lisa|      Sales| 10000|NULL |30000|
| Alex|      Sales| 30000|10000|32000|
| Evan|      Sales| 32000|30000|   0|
| Fred|Engineering| 21000| NULL|23000|
|Chloe|Engineering| 23000|21000|23000|
|  Tom|Engineering| 23000|23000|29000|
| Paul|Engineering| 29000|23000|   0|
|Helen| Marketing| 29000| NULL|29000|
| Jane| Marketing| 29000|29000|35000|
| Jeff| Marketing| 35000|29000|   0|
+-----+-----+-----+-----+-----+
SELECT id, v,
LEAD(v, 0) IGNORE NULLS OVER w lead,
LAG(v, 0) IGNORE NULLS OVER w lag,
NTH_VALUE(v, 2) IGNORE NULLS OVER w nth_value,
FIRST_VALUE(v) IGNORE NULLS OVER w first_value,
LAST_VALUE(v) IGNORE NULLS OVER w last_value
FROM test_ignore_null
WINDOW w AS (ORDER BY id)
ORDER BY id;
+--+-----+-----+-----+-----+-----+
|id|  v|lead| lag|nth_value|first_value|last_value|
+--+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0|NULL|NULL|NULL|      NULL|      NULL|      NULL|

```

```

| 1|  x|  x|  x|  NULL|  x|  x|
| 2|NULL|NULL|NULL|  NULL|  x|  x|
| 3|NULL|NULL|NULL|  NULL|  x|  x|
| 4|  y|  y|  y|    y|  x|  y|
| 5|NULL|NULL|NULL|    y|  x|  y|
| 6|  z|  z|  z|    y|  x|  z|
| 7|  v|  v|  v|    y|  x|  v|
| 8|NULL|NULL|NULL|    y|  x|  v|
+--+-----+-----+-----+-----+

```

Fungsi konversi

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi	Deskripsi
<code>bigint (expr)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`bigint`</code> .
<code>biner (expr)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`binary`</code> .
<code>boolean (expr)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`boolean`</code> .
<code>pemeran (tipe expr AS)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`type`</code> .
<code>tanggal (expr)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`date`</code> .
<code>desimal (expr)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`desimal`</code> .
<code>ganda (expr)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`double`</code> .
<code>mengapung (expr)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`float`</code> .
<code>int (expr)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`int`</code> .
<code>berkulit kecil (expr)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`smallint`</code> .
<code>string (expr)</code>	Memberikan nilai <code>`expr`</code> ke tipe data target <code>`string`</code> .

Fungsi	Deskripsi
stempel waktu (expr)	Memberikan nilai `expr` ke tipe data target `timestamp`.
tinyint (expr)	Memberikan nilai `expr` ke tipe data target `tinyint`.

Contoh

```
-- cast
SELECT cast(field as int);
+-----+
|CAST(field AS INT)|
+-----+
|          10|
+-----+
```

Fungsi predikat

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi	Deskripsi
! expr	Logis tidak.
expr1 <expr2	Mengembalikan nilai true jika `expr1` kurang dari `expr2`.
expr1 <= expr2	Mengembalikan nilai true jika `expr1` kurang dari atau sama dengan `expr2`.
expr1 <=> expr2	Mengembalikan hasil yang sama dengan operator EQUAL (=) untuk operan non-null, tetapi mengembalikan true jika keduanya adalah null, false jika salah satu dari mereka adalah null.

Fungsi	Deskripsi
<code>expr1 = expr2</code>	Mengembalikan nilai true jika <code>`expr1`</code> sama dengan <code>`expr2`</code> , atau false sebaliknya.
<code>expr1 == expr2</code>	Mengembalikan nilai true jika <code>`expr1`</code> sama dengan <code>`expr2`</code> , atau false sebaliknya.
<code>expr1 > expr2</code>	Mengembalikan nilai true jika <code>`expr1`</code> lebih besar dari <code>`expr2`</code> .
<code>expr1 >= expr2</code>	Mengembalikan nilai true jika <code>`expr1`</code> lebih besar dari atau sama dengan <code>`expr2`</code> .
<code>expr1 dan expr2</code>	Logis DAN.
<code>pola str ilike [ESCAPE escape]</code>	Mengembalikan nilai true jika str cocok dengan <code>`pattern`</code> dengan <code>`escape`</code> case-insensitive, null jika ada argumen null, false jika tidak.
<code>expr1 di (expr2, expr3,...)</code>	Mengembalikan nilai true jika <code>`expr`</code> sama dengan <code>valN</code> apapun.
<code>isnan (expr)</code>	Mengembalikan nilai true jika <code>`expr`</code> adalah NaN, atau false sebaliknya.
<code>isnotnull (expr)</code>	Mengembalikan nilai true jika <code>`expr`</code> tidak null, atau false sebaliknya.
<code>isnull (expr)</code>	Mengembalikan nilai true jika <code>`expr`</code> adalah null, atau false sebaliknya.
<code>str seperti pola [ESCAPE escape]</code>	Mengembalikan nilai true jika str cocok dengan <code>`pattern`</code> dengan <code>`escape`</code> , null jika ada argumen null, false jika tidak.
<code>tidak expr</code>	Logis tidak.
<code>expr1 atau expr2</code>	Logis ATAU.
<code>regexp (str, regexp)</code>	Mengembalikan nilai true jika <code>`str`</code> cocok dengan <code>`regexp`</code> , atau false sebaliknya.
<code>regexp_like (str, regexp)</code>	Mengembalikan nilai true jika <code>`str`</code> cocok dengan <code>`regexp`</code> , atau false sebaliknya.

Fungsi	Deskripsi
<code>rlike (str, regexp)</code>	Mengembalikan nilai <code>true</code> jika <code>`str`</code> cocok dengan <code>`regexp`</code> , atau <code>false</code> sebaliknya.

Contoh

```
-- !
SELECT ! true;
+-----+
|(NOT true)|
+-----+
|      false|
+-----+
SELECT ! false;
+-----+
|(NOT false)|
+-----+
|       true|
+-----+
SELECT ! NULL;
+-----+
|(NOT NULL)|
+-----+
|      NULL|
+-----+
-- <
SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') < to_date('2009-07-30 04:17:52');
+-----+
|(to_date(2009-07-30 04:17:52) < to_date(2009-07-30 04:17:52))|
+-----+
|                                                                 false|
+-----+
SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') < to_date('2009-08-01 04:17:52');
+-----+
|(to_date(2009-07-30 04:17:52) < to_date(2009-08-01 04:17:52))|
+-----+
|                                                                 true|
+-----+
SELECT 1 < NULL;
+-----+
|(1 < NULL)|
```

```

+-----+
|      NULL|
+-----+
-- <=
SELECT 2 <= 2;
+-----+
|(2 <= 2)|
+-----+
|      true|
+-----+
SELECT 1.0 <= '1';
+-----+
|(1.0 <= 1)|
+-----+
|      true|
+-----+
SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') <= to_date('2009-07-30 04:17:52');
+-----+
|(to_date(2009-07-30 04:17:52) <= to_date(2009-07-30 04:17:52))|
+-----+
|                                                                    true|
+-----+
SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') <= to_date('2009-08-01 04:17:52');
+-----+
|(to_date(2009-07-30 04:17:52) <= to_date(2009-08-01 04:17:52))|
+-----+
|                                                                    true|
+-----+
SELECT 1 <= NULL;
+-----+
|(1 <= NULL)|
+-----+
|      NULL|
+-----+
-- <=>
SELECT 2 <=> 2;
+-----+
|(2 <=> 2)|
+-----+
|      true|
+-----+
SELECT 1 <=> '1';
+-----+
|(1 <=> 1)|

```

```

+-----+
|      true|
+-----+
SELECT true <=> NULL;
+-----+
|(true <=> NULL)|
+-----+
|      false|
+-----+
SELECT NULL <=> NULL;
+-----+
|(NULL <=> NULL)|
+-----+
|      true|
+-----+
-- =
SELECT 2 = 2;
+-----+
|(2 = 2)|
+-----+
|      true|
+-----+
SELECT 1 = '1';
+-----+
|(1 = 1)|
+-----+
|      true|
+-----+
SELECT true = NULL;
+-----+
|(true = NULL)|
+-----+
|      NULL|
+-----+
SELECT NULL = NULL;
+-----+
|(NULL = NULL)|
+-----+
|      NULL|
+-----+
-- ==
SELECT 2 == 2;
+-----+
|(2 = 2)|

```

```

+-----+
|  true|
+-----+
SELECT 1 == '1';
+-----+
|(1 = 1)|
+-----+
|  true|
+-----+
SELECT true == NULL;
+-----+
|(true = NULL)|
+-----+
|      NULL|
+-----+
SELECT NULL == NULL;
+-----+
|(NULL = NULL)|
+-----+
|      NULL|
+-----+
-- >
SELECT 2 > 1;
+-----+
|(2 > 1)|
+-----+
|  true|
+-----+
SELECT 2 > 1.1;
+-----+
|(2 > 1)|
+-----+
|  true|
+-----+
SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') > to_date('2009-07-30 04:17:52');
+-----+
|(to_date(2009-07-30 04:17:52) > to_date(2009-07-30 04:17:52))|
+-----+
|                                                                 false|
+-----+
SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') > to_date('2009-08-01 04:17:52');
+-----+
|(to_date(2009-07-30 04:17:52) > to_date(2009-08-01 04:17:52))|
+-----+

```



```

|                                     false|
+-----+
SELECT 1 > NULL;
+-----+
|(1 > NULL)|
+-----+
|      NULL|
+-----+
-- >=
SELECT 2 >= 1;
+-----+
|(2 >= 1)|
+-----+
|    true|
+-----+
SELECT 2.0 >= '2.1';
+-----+
|(2.0 >= 2.1)|
+-----+
|    false|
+-----+
SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') >= to_date('2009-07-30 04:17:52');
+-----+
|(to_date(2009-07-30 04:17:52) >= to_date(2009-07-30 04:17:52))|
+-----+
|                                     true|
+-----+
SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') >= to_date('2009-08-01 04:17:52');
+-----+
|(to_date(2009-07-30 04:17:52) >= to_date(2009-08-01 04:17:52))|
+-----+
|                                     false|
+-----+
SELECT 1 >= NULL;
+-----+
|(1 >= NULL)|
+-----+
|      NULL|
+-----+
-- and
SELECT true and true;
+-----+
|(true AND true)|
+-----+

```

```

|           true|
+-----+
SELECT true and false;
+-----+
|(true AND false)|
+-----+
|           false|
+-----+
SELECT true and NULL;
+-----+
|(true AND NULL)|
+-----+
|           NULL|
+-----+
SELECT false and NULL;
+-----+
|(false AND NULL)|
+-----+
|           false|
+-----+
-- ilike
SELECT ilike('Wagon', '_Agon');
+-----+
|ilike(Wagon, _Agon)|
+-----+
|           true|
+-----+
SELECT '%SystemDrive%\Users\John' ilike '\%SystemDrive%\%\\users%';
+-----+
|ilike(%SystemDrive%\Users\John, \%SystemDrive%\%\\users%)|
+-----+
|                                           true|
+-----+
SELECT '%SystemDrive%\%\\USERS\\John' ilike '\%SystemDrive%\%\\\\Users%';
+-----+
|ilike(%SystemDrive%\USERS\John, \%SystemDrive%\%\\Users%)|
+-----+
|                                           true|
+-----+
SELECT '%SystemDrive%/Users/John' ilike '/%SYSTEMDrive/%//Users%' ESCAPE '/';
+-----+
|ilike(%SystemDrive%/Users/John, /%SYSTEMDrive/%//Users%)|
+-----+
|                                           true|

```

```

+-----+
-- in
SELECT 1 in(1, 2, 3);
+-----+
|(1 IN (1, 2, 3))|
+-----+
|           true|
+-----+
SELECT 1 in(2, 3, 4);
+-----+
|(1 IN (2, 3, 4))|
+-----+
|           false|
+-----+
SELECT named_struct('a', 1, 'b', 2) in(named_struct('a', 1, 'b', 1), named_struct('a',
1, 'b', 3));
+-----+
|(named_struct(a, 1, b, 2) IN (named_struct(a, 1, b, 1), named_struct(a, 1, b, 3)))|
+-----+
|                                           false|
+-----+
SELECT named_struct('a', 1, 'b', 2) in(named_struct('a', 1, 'b', 2), named_struct('a',
1, 'b', 3));
+-----+
|(named_struct(a, 1, b, 2) IN (named_struct(a, 1, b, 2), named_struct(a, 1, b, 3)))|
+-----+
|                                           true|
+-----+
-- isnan
SELECT isnan(cast('NaN' as double));
+-----+
|isnan(CAST(NaN AS DOUBLE))|
+-----+
|           true|
+-----+
-- isnotnull
SELECT isnotnull(1);
+-----+
|(1 IS NOT NULL)|
+-----+
|           true|
+-----+
-- isnull
SELECT isnull(1);

```

```
+-----+
|(1 IS NULL)|
+-----+
|      false|
+-----+
-- like
SELECT like('Wagon', '_Agon');
+-----+
|Wagon LIKE _Agon|
+-----+
|              true|
+-----+
-- not
SELECT not true;
+-----+
|(NOT true)|
+-----+
|      false|
+-----+
SELECT not false;
+-----+
|(NOT false)|
+-----+
|        true|
+-----+
SELECT not NULL;
+-----+
|(NOT NULL)|
+-----+
|        NULL|
+-----+
-- or
SELECT true or false;
+-----+
|(true OR false)|
+-----+
|              true|
+-----+
SELECT false or false;
+-----+
|(false OR false)|
+-----+
|              false|
+-----+
```

```

SELECT true or NULL;
+-----+
|(true OR NULL)|
+-----+
|           true|
+-----+
SELECT false or NULL;
+-----+
|(false OR NULL)|
+-----+
|           NULL|
+-----+

```

Fungsi peta

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi	Deskripsi
<code>element_at (array, indeks)</code>	Mengembalikan elemen array pada indeks (1-based) yang diberikan.
<code>element_at (peta, kunci)</code>	Mengembalikan nilai untuk kunci yang diberikan. Fungsi mengembalikan NULL jika kunci tidak terkandung dalam peta.
<code>peta (key0, value0, key1, value1,...)</code>	Membuat peta dengan key/value pasangan yang diberikan.
<code>map_concat (peta,...)</code>	Mengembalikan penyatuan semua peta yang diberikan
<code>map_contains_key (peta, kunci)</code>	Mengembalikan nilai true jika peta berisi kunci.
<code>map_entries (peta)</code>	Mengembalikan array tidak berurutan dari semua entri dalam peta yang diberikan.

Fungsi	Deskripsi
<code>map_from_arrays (kunci, nilai)</code>	Membuat peta dengan sepasang key/value array yang diberikan. Semua elemen dalam kunci tidak boleh null
<code>map_from_entries () arrayOfEntries</code>	Mengembalikan peta yang dibuat dari array yang diberikan dari entri.
<code>map_keys (peta)</code>	Mengembalikan array tidak berurutan yang berisi kunci peta.
<code>map_values (peta)</code>	Mengembalikan array tidak berurutan yang berisi nilai-nilai peta.
<code>str_to_map (teks [, PairDelim [,]] keyValueDelim</code> <code>elim</code>	Membuat peta setelah membagi teks menjadi pasangan kunci/nilai menggunakan pembatas. Pembatas default adalah ',' untuk `pairDelim` dan ':' untuk `keyValueDelim`. Baik `pairDelim` dan `keyValueDelim` diperlakukan sebagai ekspresi reguler.
<code>try_element_at (array, indeks)</code>	Mengembalikan elemen array pada indeks (1-based) yang diberikan. Jika Index adalah 0, sistem akan melempar kesalahan. Jika indeks < 0, mengakses elemen dari yang terakhir ke yang pertama. Fungsi selalu mengembalikan NULL jika indeks melebihi panjang array.
<code>try_element_at (peta, kunci)</code>	Mengembalikan nilai untuk kunci yang diberikan. Fungsi selalu mengembalikan NULL jika kunci tidak terkandung dalam peta.

Contoh

```
-- element_at
SELECT element_at(array(1, 2, 3), 2);
+-----+
```

```

|element_at(array(1, 2, 3), 2)|
+-----+
|                2|
+-----+
SELECT element_at(map(1, 'a', 2, 'b'), 2);
+-----+
|element_at(map(1, a, 2, b), 2)|
+-----+
|                b|
+-----+

-- map
SELECT map(1.0, '2', 3.0, '4');
+-----+
| map(1.0, 2, 3.0, 4)|
+-----+
|{1.0 -> 2, 3.0 -> 4}|
+-----+

-- map_concat
SELECT map_concat(map(1, 'a', 2, 'b'), map(3, 'c'));
+-----+
|map_concat(map(1, a, 2, b), map(3, c))|
+-----+
|                {1 -> a, 2 -> b, ...}|
+-----+

-- map_contains_key
SELECT map_contains_key(map(1, 'a', 2, 'b'), 1);
+-----+
|map_contains_key(map(1, a, 2, b), 1)|
+-----+
|                true|
+-----+
SELECT map_contains_key(map(1, 'a', 2, 'b'), 3);
+-----+
|map_contains_key(map(1, a, 2, b), 3)|
+-----+
|                false|
+-----+

-- map_entries
SELECT map_entries(map(1, 'a', 2, 'b'));
+-----+
|map_entries(map(1, a, 2, b))|
+-----+
|                [{1, a}, {2, b}]|
+-----+

```

```

-- map_from_arrays
SELECT map_from_arrays(array(1.0, 3.0), array('2', '4'));
+-----+
|map_from_arrays(array(1.0, 3.0), array(2, 4))|
+-----+
|               {1.0 -> 2, 3.0 -> 4}|
+-----+

-- map_from_entries
SELECT map_from_entries(array(struct(1, 'a'), struct(2, 'b')));
+-----+
|map_from_entries(array(struct(1, a), struct(2, b)))|
+-----+
|               {1 -> a, 2 -> b}|
+-----+

-- map_keys
SELECT map_keys(map(1, 'a', 2, 'b'));
+-----+
|map_keys(map(1, a, 2, b))|
+-----+
|               [1, 2]|
+-----+

-- map_values
SELECT map_values(map(1, 'a', 2, 'b'));
+-----+
|map_values(map(1, a, 2, b))|
+-----+
|               [a, b]|
+-----+

-- str_to_map
SELECT str_to_map('a:1,b:2,c:3', ',', ':');
+-----+
|str_to_map(a:1,b:2,c:3, ,, :)|
+-----+
|      {a -> 1, b -> 2, ...}|
+-----+

SELECT str_to_map('a');
+-----+
|str_to_map(a, ,, :)|
+-----+
|      {a -> NULL}|
+-----+

-- try_element_at
SELECT try_element_at(array(1, 2, 3), 2);
+-----+

```



```
|try_element_at(array(1, 2, 3), 2)|
+-----+
|                                2|
+-----+
SELECT try_element_at(map(1, 'a', 2, 'b'), 2);
+-----+
|try_element_at(map(1, a, 2, b), 2)|
+-----+
|                                b|
+-----+
```

Fungsi matematika

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi	Deskripsi
<code>expr1% expr2</code>	Mengembalikan sisanya setelah <code>`expr1`/`expr2`</code> .
<code>expr1 * expr2</code>	Mengembalikan <code>`expr1`*`expr2`</code> .
<code>expr1 + expr2</code>	Mengembalikan <code>`expr1`+`expr2`</code> .
<code>expr1 - expr2</code>	Mengembalikan <code>`expr1`-`expr2`</code> .
<code>expr1/expr2</code>	Mengembalikan <code>`expr1`/`expr2`</code> . Itu selalu melakukan divisi floating point.
<code>abs (expr)</code>	Mengembalikan nilai absolut dari nilai numerik atau interval.
<code>acos (expr)</code>	Mengembalikan cosinus terbalik (alias arc cosinus) dari <code>`expr`</code> , seolah-olah dihitung oleh <code>`java.lang.math.acos`</code> .

Fungsi	Deskripsi
<code>acosh (expr)</code>	Mengembalikan kosinus hiperbolik terbalik dari <code>`expr`</code> .
<code>asin (expr)</code>	Mengembalikan sinus terbalik (alias arc sinus) dari <code>`expr`</code> , seolah-olah dihitung oleh <code>`java.lang.math.asin`</code> .
<code>asinh (expr)</code>	Mengembalikan sinus hiperbolik terbalik dari <code>`expr`</code> .
<code>atan (expr)</code>	Mengembalikan tangen terbalik (alias busur tangen) dari <code>`expr`</code> , seolah-olah dihitung oleh <code>`java.lang.math.atan`</code> .
<code>atan2 (ExprY, ExprX)</code>	Mengembalikan sudut dalam radian antara sumbu x positif dari sebuah bidang dan titik yang diberikan oleh koordinat (<code>`exprx`</code> , <code>`Expry`</code>), seolah-olah dihitung oleh <code>`java.lang.math.atan2`</code> .
<code>atanh (expr)</code>	Mengembalikan singgung hiperbolik terbalik dari <code>`expr`</code> .
<code>bin (expr)</code>	Mengembalikan representasi string dari nilai panjang <code>`expr`</code> diwakili dalam biner.
<code>bround (expr, d)</code>	Mengembalikan <code>`expr`</code> dibulatkan ke tempat desimal <code>`d`</code> menggunakan mode pembulatan <code>HALF_EVEN</code> .
<code>cbrt (expr)</code>	Mengembalikan akar kubus dari <code>`expr`</code> .
<code>ceil (expr [, skala])</code>	Mengembalikan angka terkecil setelah pembulatan yang tidak lebih kecil dari <code>`expr`</code> . Parameter <code>`scale`</code> opsional dapat ditentukan untuk mengontrol perilaku pembulatan.

Fungsi	Deskripsi
langit-langit (expr [, skala])	Mengembalikan angka terkecil setelah pembulatan yang tidak lebih kecil dari `expr`. Parameter `scale` opsional dapat ditentukan untuk mengontrol perilaku pembulatan.
conv (jumlah, dari_base, to_base)	Ubah `num` dari `from_base` menjadi `to_base`.
cos (expr)	Mengembalikan cosinus dari `expr`, seolah-olah dihitung oleh `java.lang.math.cos`.
cosh (expr)	Mengembalikan kosinus hiperbolik `expr`, seolah-olah dihitung oleh `java.lang.math.cosh`.
dipan (expr)	Mengembalikan kotangen dari `expr`, seolah-olah dihitung oleh `1/java.lang.math.tan`.
csc (expr)	Mengembalikan cosecant dari `expr`, seolah-olah dihitung oleh `1/java.lang.math.sin`.
derajat (expr)	Mengubah radian ke derajat.
expr1 div expr2	Bagilah `expr1` dengan `expr2`. Ia mengembalikan NULL jika operan adalah NULL atau `expr2` adalah 0. Hasilnya dilemparkan ke panjang.
e ()	Mengembalikan nomor Euler, e.
exp (expr)	Mengembalikan e ke kekuatan `expr`.
expm1 (expr) - Mengembalikan exp (`expr`)	1
faktorial (expr)	Mengembalikan faktorial dari `expr`. `expr` adalah [0.. 20]. Jika tidak, null.

Fungsi	Deskripsi
lantai (expr [, skala])	Mengembalikan angka terbesar setelah pembulatan ke bawah yang tidak lebih besar dari `expr`. Parameter `scale` opsional dapat ditentukan untuk mengontrol perilaku pembulatan.
terbesar (expr,...)	Mengembalikan nilai terbesar dari semua parameter, melewati nilai null.
hex (expr)	Mengkonversi `expr` ke heksadesimal.
hypot (expr1, expr2)	Mengembalikan $\sqrt{expr1^2 + expr2^2}$.
paling sedikit (expr,...)	Mengembalikan nilai terkecil dari semua parameter, melewati nilai null.
ln (expr)	Mengembalikan logaritma natural (basis e) dari `expr`.
log (dasar, expr)	Mengembalikan logaritma dari `expr` dengan `base`.
log10 (expr)	Mengembalikan logaritma `expr` dengan basis 10.
log1p (expr)	Mengembalikan $\log(1 + expr)$.
log2 (expr)	Mengembalikan logaritma `expr` dengan basis 2.
expr1 mod expr2	Mengembalikan sisanya setelah `expr1` / `expr2`.
negatif (expr)	Mengembalikan nilai negasi dari `expr`.
pi ()	Mengembalikan pi.

Fungsi	Deskripsi
<code>pmod (expr1, expr2)</code>	Mengembalikan nilai positif dari <code>`expr1` mod `expr2`</code> .
<code>positif (expr)</code>	Mengembalikan nilai <code>`expr`</code> .
<code>pow (expr1, expr2)</code>	Meningkatkan <code>`expr1`</code> ke kekuatan <code>`expr2`</code> .
<code>kekuatan (expr1, expr2)</code>	Meningkatkan <code>`expr1`</code> ke kekuatan <code>`expr2`</code> .
<code>radian (expr)</code>	Mengubah derajat menjadi radian.
<code>rand ([biji])</code>	Mengembalikan nilai acak dengan independen dan terdistribusi identik (i.i.d.) nilai terdistribusi seragam di <code>[0, 1)</code> .
<code>randn ([benih])</code>	Mengembalikan nilai acak dengan nilai independen dan terdistribusi identik (i.i.d.) diambil dari distribusi normal standar.
<code>acak ([benih])</code>	Mengembalikan nilai acak dengan independen dan terdistribusi identik (i.i.d.) nilai terdistribusi seragam di <code>[0, 1)</code> .
<code>kulit (expr)</code>	Mengembalikan nilai ganda yang paling dekat nilainya dengan argumen dan sama dengan bilangan bulat matematika.
<code>bulat (expr, d)</code>	Mengembalikan <code>`expr`</code> dibulatkan ke tempat desimal <code>`d`</code> menggunakan mode pembulatan <code>HALF_UP</code> .
<code>detik (expr)</code>	Mengembalikan secant dari <code>`expr`</code> , seolah-olah dihitung oleh <code>`1/java.lang.math.cos`</code> .
<code>shiftright (basis, expr)</code>	Pergeseran kiri Bitwise.
<code>tanda (expr)</code>	Mengembalikan <code>-1.0</code> , <code>0.0</code> atau <code>1.0</code> sebagai <code>`expr`</code> negatif, <code>0</code> atau positif.

Fungsi	Deskripsi
<code>signum (expr)</code>	Mengembalikan -1.0, 0.0 atau 1.0 sebagai <code>`expr`</code> negatif, 0 atau positif.
<code>dosa (expr)</code>	Mengembalikan sinus dari <code>`expr`</code> , seolah-olah dihitung oleh <code>`java.lang.math.sin`</code> .
<code>sinh (expr)</code>	Mengembalikan sinus hiperbolik dari <code>`expr`</code> , seolah-olah dihitung oleh <code>`java.lang.math.sinh`</code> .
<code>sqrt (expr)</code>	Mengembalikan akar kuadrat dari <code>`expr`</code> .
<code>tan (expr)</code>	Mengembalikan tangen dari <code>`expr`</code> , seolah-olah dihitung oleh <code>`java.lang.math.tan`</code> .
<code>tanh (expr)</code>	Mengembalikan tangen hiperbolik dari <code>`expr`</code> , seolah-olah dihitung oleh <code>`java.lang.math.tanh`</code> .
<code>try_add (expr1, expr2)</code>	Mengembalikan jumlah <code>`expr1`</code> dan <code>`expr2`</code> dan hasilnya adalah null pada overflow. Jenis input yang dapat diterima sama dengan operator <code>`+`</code> .
<code>try_divide (dividen, pembagi)</code>	Mengembalikan <code>`dividen`/`divisor`</code> . Itu selalu melakukan divisi floating point. Hasilnya selalu nol jika <code>`expr2`</code> adalah 0. Dividen harus berupa numerik atau interval. <code>`pembagi`</code> harus berupa numerik.
<code>try_multiply (expr1, expr2)</code>	Mengembalikan <code>`expr1`*`expr2`</code> dan hasilnya adalah null pada overflow. Jenis input yang dapat diterima sama dengan operator <code>`*`</code> .
<code>try_kurangi (expr1, expr2)</code>	Mengembalikan <code>`expr1`-`expr2`</code> dan hasilnya adalah null pada overflow. Jenis input yang dapat diterima sama dengan operator <code>`-`</code> .

Fungsi	Deskripsi
<code>unhex (expr)</code>	Mengkonversi heksadesimal <code>`expr`</code> menjadi biner.
<code>width_bucket (nilai, min_value, max_value, num_bucket)</code>	Mengembalikan nomor bucket yang <code>`value`</code> akan ditetapkan dalam histogram equiwidth dengan bucket <code>`num_bucket`</code> , dalam rentang <code>`min_value`</code> hingga <code>`max_value`</code> ."

Contoh

```
-- %
SELECT 2 % 1.8;
+-----+
|(2 % 1.8)|
+-----+
|      0.2|
+-----+
SELECT MOD(2, 1.8);
+-----+
|mod(2, 1.8)|
+-----+
|      0.2|
+-----+
-- *
SELECT 2 * 3;
+-----+
|(2 * 3)|
+-----+
|      6|
+-----+
-- +
SELECT 1 + 2;
+-----+
|(1 + 2)|
+-----+
|      3|
+-----+
-- -
SELECT 2 - 1;
```

```

+-----+
|(2 - 1)|
+-----+
|      1|
+-----+
-- /
SELECT 3 / 2;
+-----+
|(3 / 2)|
+-----+
|    1.5|
+-----+
SELECT 2L / 2L;
+-----+
|(2 / 2)|
+-----+
|    1.0|
+-----+
-- abs
SELECT abs(-1);
+-----+
|abs(-1)|
+-----+
|      1|
+-----+
SELECT abs(INTERVAL -'1-1' YEAR TO MONTH);
+-----+
|abs(INTERVAL '-1-1' YEAR TO MONTH)|
+-----+
|              INTERVAL '1-1' YE...|
+-----+
-- acos
SELECT acos(1);
+-----+
|ACOS(1)|
+-----+
|    0.0|
+-----+
SELECT acos(2);
+-----+
|ACOS(2)|
+-----+
|    NaN|
+-----+

```



```
-- acosh
SELECT acosh(1);
+-----+
|ACOSH(1)|
+-----+
|      0.0|
+-----+
SELECT acosh(0);
+-----+
|ACOSH(0)|
+-----+
|      NaN|
+-----+
-- asin
SELECT asin(0);
+-----+
|ASIN(0)|
+-----+
|      0.0|
+-----+
SELECT asin(2);
+-----+
|ASIN(2)|
+-----+
|      NaN|
+-----+
-- asinh
SELECT asinh(0);
+-----+
|ASINH(0)|
+-----+
|      0.0|
+-----+
-- atan
SELECT atan(0);
+-----+
|ATAN(0)|
+-----+
|      0.0|
+-----+
-- atan2
SELECT atan2(0, 0);
+-----+
|ATAN2(0, 0)|
```

```

+-----+
|      0.0|
+-----+
-- atanh
SELECT atanh(0);
+-----+
|ATANH(0)|
+-----+
|      0.0|
+-----+
SELECT atanh(2);
+-----+
|ATANH(2)|
+-----+
|      NaN|
+-----+
-- bin
SELECT bin(13);
+-----+
|bin(13)|
+-----+
|   1101|
+-----+
SELECT bin(-13);
+-----+
|      bin(-13)|
+-----+
|1111111111111111...|
+-----+
SELECT bin(13.3);
+-----+
|bin(13.3)|
+-----+
|   1101|
+-----+
-- bround
SELECT bround(2.5, 0);
+-----+
|bround(2.5, 0)|
+-----+
|           2|
+-----+
SELECT bround(25, -1);
+-----+

```

```

|bround(25, -1)|
+-----+
|          20|
+-----+
-- cbrt
SELECT cbrt(27.0);
+-----+
|CBRT(27.0)|
+-----+
|        3.0|
+-----+
-- ceil
SELECT ceil(-0.1);
+-----+
|CEIL(-0.1)|
+-----+
|         0|
+-----+
SELECT ceil(5);
+-----+
|CEIL(5)|
+-----+
|        5|
+-----+
SELECT ceil(3.1411, 3);
+-----+
|ceil(3.1411, 3)|
+-----+
|        3.142|
+-----+
SELECT ceil(3.1411, -3);
+-----+
|ceil(3.1411, -3)|
+-----+
|        1000|
+-----+
-- ceiling
SELECT ceiling(-0.1);
+-----+
|ceiling(-0.1)|
+-----+
|         0|
+-----+
SELECT ceiling(5);

```

```

+-----+
|ceiling(5)|
+-----+
|          5|
+-----+
SELECT ceiling(3.1411, 3);
+-----+
|ceiling(3.1411, 3)|
+-----+
|          3.142|
+-----+
SELECT ceiling(3.1411, -3);
+-----+
|ceiling(3.1411, -3)|
+-----+
|          1000|
+-----+
-- conv
SELECT conv('100', 2, 10);
+-----+
|conv(100, 2, 10)|
+-----+
|          4|
+-----+
SELECT conv(-10, 16, -10);
+-----+
|conv(-10, 16, -10)|
+-----+
|          -16|
+-----+
-- cos
SELECT cos(0);
+-----+
|COS(0)|
+-----+
|  1.0|
+-----+
-- cosh
SELECT cosh(0);
+-----+
|COSH(0)|
+-----+
|  1.0|
+-----+

```

```
-- cot
SELECT cot(1);
+-----+
|          COT(1)|
+-----+
|0.6420926159343306|
+-----+

-- csc
SELECT csc(1);
+-----+
|          CSC(1)|
+-----+
|1.1883951057781212|
+-----+

-- degrees
SELECT degrees(3.141592653589793);
+-----+
|DEGREES(3.141592653589793)|
+-----+
|                  180.0|
+-----+

-- div
SELECT 3 div 2;
+-----+
|(3 div 2)|
+-----+
|         1|
+-----+

SELECT INTERVAL '1-1' YEAR TO MONTH div INTERVAL '-1' MONTH;
+-----+
|(INTERVAL '1-1' YEAR TO MONTH div INTERVAL '-1' MONTH)|
+-----+
|                                                    -13|
+-----+

-- e
SELECT e();
+-----+
|          E()|
+-----+
|2.718281828459045|
+-----+

-- exp
SELECT exp(0);
+-----+
```

```

|EXP(0)|
+-----+
|  1.0|
+-----+
-- expm1
SELECT expm1(0);
+-----+
|EXPM1(0)|
+-----+
|    0.0|
+-----+
-- factorial
SELECT factorial(5);
+-----+
|factorial(5)|
+-----+
|         120|
+-----+
-- floor
SELECT floor(-0.1);
+-----+
|FLOOR(-0.1)|
+-----+
|         -1|
+-----+
SELECT floor(5);
+-----+
|FLOOR(5)|
+-----+
|         5|
+-----+
SELECT floor(3.1411, 3);
+-----+
|floor(3.1411, 3)|
+-----+
|         3.141|
+-----+
SELECT floor(3.1411, -3);
+-----+
|floor(3.1411, -3)|
+-----+
|                0|
+-----+
-- greatest

```

```

SELECT greatest(10, 9, 2, 4, 3);
+-----+
|greatest(10, 9, 2, 4, 3)|
+-----+
|                10|
+-----+
-- hex
SELECT hex(17);
+-----+
|hex(17)|
+-----+
|    11|
+-----+
SELECT hex('SQL');
+-----+
|  hex(SQL)|
+-----+
|53514C|
+-----+
-- hypot
SELECT hypot(3, 4);
+-----+
|HYPOT(3, 4)|
+-----+
|    5.0|
+-----+
-- least
SELECT least(10, 9, 2, 4, 3);
+-----+
|least(10, 9, 2, 4, 3)|
+-----+
|                2|
+-----+
-- ln
SELECT ln(1);
+-----+
|ln(1)|
+-----+
|  0.0|
+-----+
-- log
SELECT log(10, 100);
+-----+
|LOG(10, 100)|

```

```
+-----+
|      2.0|
+-----+
-- log10
SELECT log10(10);
+-----+
|LOG10(10)|
+-----+
|      1.0|
+-----+
-- log1p
SELECT log1p(0);
+-----+
|LOG1P(0)|
+-----+
|      0.0|
+-----+
-- log2
SELECT log2(2);
+-----+
|LOG2(2)|
+-----+
|      1.0|
+-----+
-- mod
SELECT 2 % 1.8;
+-----+
|(2 % 1.8)|
+-----+
|      0.2|
+-----+
SELECT MOD(2, 1.8);
+-----+
|mod(2, 1.8)|
+-----+
|      0.2|
+-----+
-- negative
SELECT negative(1);
+-----+
|negative(1)|
+-----+
|      -1|
+-----+
```



```

-- pi
SELECT pi();
+-----+
|          PI()|
+-----+
|3.141592653589793|
+-----+
-- pmod
SELECT pmod(10, 3);
+-----+
|pmod(10, 3)|
+-----+
|          1|
+-----+
SELECT pmod(-10, 3);
+-----+
|pmod(-10, 3)|
+-----+
|          2|
+-----+
-- positive
SELECT positive(1);
+-----+
|(+ 1)|
+-----+
|    1|
+-----+
-- pow
SELECT pow(2, 3);
+-----+
|pow(2, 3)|
+-----+
|    8.0|
+-----+
-- power
SELECT power(2, 3);
+-----+
|POWER(2, 3)|
+-----+
|    8.0|
+-----+
-- radians
SELECT radians(180);
+-----+

```

```
|      RADIANS(180) |
+-----+
|3.141592653589793|
+-----+
-- rand
SELECT rand();
+-----+
|      rand() |
+-----+
|0.7211420708112387|
+-----+
SELECT rand(0);
+-----+
|      rand(0) |
+-----+
|0.7604953758285915|
+-----+
SELECT rand(null);
+-----+
|      rand(NULL) |
+-----+
|0.7604953758285915|
+-----+
-- randn
SELECT randn();
+-----+
|      randn() |
+-----+
|-0.8175603217732732|
+-----+
SELECT randn(0);
+-----+
|      randn(0) |
+-----+
|1.6034991609278433|
+-----+
SELECT randn(null);
+-----+
|      randn(NULL) |
+-----+
|1.6034991609278433|
+-----+
-- random
SELECT random();
```

```

+-----+
|          rand()|
+-----+
|0.394205008255365|
+-----+
SELECT random(0);
+-----+
|          rand(0)|
+-----+
|0.7604953758285915|
+-----+
SELECT random(null);
+-----+
|        rand(NULL)|
+-----+
|0.7604953758285915|
+-----+
-- rint
SELECT rint(12.3456);
+-----+
|rint(12.3456)|
+-----+
|         12.0|
+-----+
-- round
SELECT round(2.5, 0);
+-----+
|round(2.5, 0)|
+-----+
|          3|
+-----+
-- sec
SELECT sec(0);
+-----+
|SEC(0)|
+-----+
|   1.0|
+-----+
-- shiftleft
SELECT shiftleft(2, 1);
+-----+
|shiftleft(2, 1)|
+-----+
|          4|

```

```

+-----+
-- sign
SELECT sign(40);
+-----+
|sign(40)|
+-----+
|      1.0|
+-----+
SELECT sign(INTERVAL -'100' YEAR);
+-----+
|sign(INTERVAL '-100' YEAR)|
+-----+
|                        -1.0|
+-----+
-- signum
SELECT signum(40);
+-----+
|SIGNUM(40)|
+-----+
|      1.0|
+-----+
SELECT signum(INTERVAL -'100' YEAR);
+-----+
|SIGNUM(INTERVAL '-100' YEAR)|
+-----+
|                        -1.0|
+-----+
-- sin
SELECT sin(0);
+-----+
|SIN(0)|
+-----+
|  0.0|
+-----+
-- sinh
SELECT sinh(0);
+-----+
|SINH(0)|
+-----+
|  0.0|
+-----+
-- sqrt
SELECT sqrt(4);
+-----+

```

```

|SQRT(4)|
+-----+
|    2.0|
+-----+
-- tan
SELECT tan(0);
+-----+
|TAN(0)|
+-----+
|    0.0|
+-----+
-- tanh
SELECT tanh(0);
+-----+
|TANH(0)|
+-----+
|    0.0|
+-----+
-- try_add
SELECT try_add(1, 2);
+-----+
|try_add(1, 2)|
+-----+
|          3|
+-----+
SELECT try_add(2147483647, 1);
+-----+
|try_add(2147483647, 1)|
+-----+
|                NULL|
+-----+
SELECT try_add(date'2021-01-01', 1);
+-----+
|try_add(DATE '2021-01-01', 1)|
+-----+
|                2021-01-02|
+-----+
SELECT try_add(date'2021-01-01', interval 1 year);
+-----+
|try_add(DATE '2021-01-01', INTERVAL '1' YEAR)|
+-----+
|                2022-01-01|
+-----+
SELECT try_add(timestamp'2021-01-01 00:00:00', interval 1 day);

```

```

+-----+
|try_add(TIMESTAMP '2021-01-01 00:00:00', INTERVAL '1' DAY)|
+-----+
|                                2021-01-02 00:00:00|
+-----+
SELECT try_add(interval 1 year, interval 2 year);
+-----+
|try_add(INTERVAL '1' YEAR, INTERVAL '2' YEAR)|
+-----+
|                                INTERVAL '3' YEAR|
+-----+
-- try_divide
SELECT try_divide(3, 2);
+-----+
|try_divide(3, 2)|
+-----+
|                1.5|
+-----+
SELECT try_divide(2L, 2L);
+-----+
|try_divide(2, 2)|
+-----+
|                1.0|
+-----+
SELECT try_divide(1, 0);
+-----+
|try_divide(1, 0)|
+-----+
|                NULL|
+-----+
SELECT try_divide(interval 2 month, 2);
+-----+
|try_divide(INTERVAL '2' MONTH, 2)|
+-----+
|                INTERVAL '0-1' YE...|
+-----+
SELECT try_divide(interval 2 month, 0);
+-----+
|try_divide(INTERVAL '2' MONTH, 0)|
+-----+
|                                NULL|
+-----+
-- try_multiply
SELECT try_multiply(2, 3);

```

```

+-----+
|try_multiply(2, 3)|
+-----+
|                6|
+-----+
SELECT try_multiply(-2147483648, 10);
+-----+
|try_multiply(-2147483648, 10)|
+-----+
|                NULL|
+-----+
SELECT try_multiply(interval 2 year, 3);
+-----+
|try_multiply(INTERVAL '2' YEAR, 3)|
+-----+
|          INTERVAL '6-0' YE...|
+-----+
-- try_subtract
SELECT try_subtract(2, 1);
+-----+
|try_subtract(2, 1)|
+-----+
|                1|
+-----+
SELECT try_subtract(-2147483648, 1);
+-----+
|try_subtract(-2147483648, 1)|
+-----+
|                NULL|
+-----+
SELECT try_subtract(date'2021-01-02', 1);
+-----+
|try_subtract(DATE '2021-01-02', 1)|
+-----+
|          2021-01-01|
+-----+
SELECT try_subtract(date'2021-01-01', interval 1 year);
+-----+
|try_subtract(DATE '2021-01-01', INTERVAL '1' YEAR)|
+-----+
|          2020-01-01|
+-----+
SELECT try_subtract(timestamp'2021-01-02 00:00:00', interval 1 day);
+-----+

```

```

|try_subtract(TIMESTAMP '2021-01-02 00:00:00', INTERVAL '1' DAY)|
+-----+
|                                2021-01-01 00:00:00|
+-----+
SELECT try_subtract(interval 2 year, interval 1 year);
+-----+
|try_subtract(INTERVAL '2' YEAR, INTERVAL '1' YEAR)|
+-----+
|                                INTERVAL '1' YEAR|
+-----+
-- unhex
SELECT decode(unhex('53514C'), 'UTF-8');
+-----+
|decode(unhex(53514C), UTF-8)|
+-----+
|                                SQL|
+-----+
-- width_bucket
SELECT width_bucket(5.3, 0.2, 10.6, 5);
+-----+
|width_bucket(5.3, 0.2, 10.6, 5)|
+-----+
|                                3|
+-----+
SELECT width_bucket(-2.1, 1.3, 3.4, 3);
+-----+
|width_bucket(-2.1, 1.3, 3.4, 3)|
+-----+
|                                0|
+-----+
SELECT width_bucket(8.1, 0.0, 5.7, 4);
+-----+
|width_bucket(8.1, 0.0, 5.7, 4)|
+-----+
|                                5|
+-----+
SELECT width_bucket(-0.9, 5.2, 0.5, 2);
+-----+
|width_bucket(-0.9, 5.2, 0.5, 2)|
+-----+
|                                3|
+-----+
SELECT width_bucket(INTERVAL '0' YEAR, INTERVAL '0' YEAR, INTERVAL '10' YEAR, 10);
+-----+

```



```
|width_bucket(INTERVAL '0' YEAR, INTERVAL '0' YEAR, INTERVAL '10' YEAR, 10)|
+-----+
|                                                                 1|
+-----+
SELECT width_bucket(INTERVAL '1' YEAR, INTERVAL '0' YEAR, INTERVAL '10' YEAR, 10);
+-----+
|width_bucket(INTERVAL '1' YEAR, INTERVAL '0' YEAR, INTERVAL '10' YEAR, 10)|
+-----+
|                                                                 2|
+-----+
SELECT width_bucket(INTERVAL '0' DAY, INTERVAL '0' DAY, INTERVAL '10' DAY, 10);
+-----+
|width_bucket(INTERVAL '0' DAY, INTERVAL '0' DAY, INTERVAL '10' DAY, 10)|
+-----+
|                                                                 1|
+-----+
SELECT width_bucket(INTERVAL '1' DAY, INTERVAL '0' DAY, INTERVAL '10' DAY, 10);
+-----+
|width_bucket(INTERVAL '1' DAY, INTERVAL '0' DAY, INTERVAL '10' DAY, 10)|
+-----+
|                                                                 2|
+-----+
```

Fungsi generator

 **Note**

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Fungsi	Deskripsi
meledak (expr)	Memisahkan elemen array `expr` menjadi beberapa baris, atau elemen peta `expr` menjadi beberapa baris dan kolom. Kecuali ditentukan lain, menggunakan nama kolom default `col` untuk elemen array atau `key` dan `value` untuk elemen peta.
explode_outer (expr)	Memisahkan elemen array `expr` menjadi beberapa baris, atau elemen peta `expr` menjadi beberapa baris dan kolom. Kecuali ditentukan lain,

Fungsi	Deskripsi
	menggunakan nama kolom default `col` untuk elemen array atau `key` dan `value` untuk elemen peta.
sebaris (expr)	Meledak array struct ke dalam tabel. Menggunakan nama kolom col1, col2, dll. secara default kecuali ditentukan lain.
inline_outer (expr)	Meledak array struct ke dalam tabel. Menggunakan nama kolom col1, col2, dll. secara default kecuali ditentukan lain.
posexplode (expr)	Memisahkan elemen array `expr` menjadi beberapa baris dengan posisi, atau elemen peta `expr` menjadi beberapa baris dan kolom dengan posisi. Kecuali ditentukan lain, gunakan nama kolom `pos` untuk posisi, `col` untuk elemen array atau `key` dan `value` untuk elemen peta.
posexplode_outer (expr)	Memisahkan elemen array `expr` menjadi beberapa baris dengan posisi, atau elemen peta `expr` menjadi beberapa baris dan kolom dengan posisi. Kecuali ditentukan lain, gunakan nama kolom `pos` untuk posisi, `col` untuk elemen array atau `key` dan `value` untuk elemen peta.
tumpukan (n, expr1,..., exprk)	Memisahkan `expr1`, ..., `exprk` menjadi baris `n`. Menggunakan nama kolom col0, col1, dll. secara default kecuali ditentukan lain.

Contoh

```
-- explode
SELECT explode(array(10, 20));
+----+
| col |
+----+
| 10 |
| 20 |
+----+

SELECT explode(collection => array(10, 20));
+----+
| col |
+----+
| 10 |
```

```

| 20|
+---+

SELECT * FROM explode(collection => array(10, 20));
+---+
|col|
+---+
| 10|
| 20|
+---+

-- explode_outer
SELECT explode_outer(array(10, 20));
+---+
|col|
+---+
| 10|
| 20|
+---+

SELECT explode_outer(collection => array(10, 20));
+---+
|col|
+---+
| 10|
| 20|
+---+

SELECT * FROM explode_outer(collection => array(10, 20));
+---+
|col|
+---+
| 10|
| 20|
+---+

-- inline
SELECT inline(array(struct(1, 'a'), struct(2, 'b')));
+-----+
|col1|col2|
+-----+
|  1|  a|
|  2|  b|
+-----+

```

```
-- inline_outer
SELECT inline_outer(array(struct(1, 'a'), struct(2, 'b')));
+----+----+
|col1|col2|
+----+----+
|  1|  a|
|  2|  b|
+----+----+

-- posexplode
SELECT posexplode(array(10,20));
+----+----+
|pos|col|
+----+----+
|  0| 10|
|  1| 20|
+----+----+

SELECT * FROM posexplode(array(10,20));
+----+----+
|pos|col|
+----+----+
|  0| 10|
|  1| 20|
+----+----+

-- posexplode_outer
SELECT posexplode_outer(array(10,20));
+----+----+
|pos|col|
+----+----+
|  0| 10|
|  1| 20|
+----+----+

SELECT * FROM posexplode_outer(array(10,20));
+----+----+
|pos|col|
+----+----+
|  0| 10|
|  1| 20|
+----+----+
```

```
-- stack
SELECT stack(2, 1, 2, 3);
+-----+-----+
|col0|col1|
+-----+-----+
|   1|   2|
|   3|NULL|
+-----+-----+
```

Klausula SELECT

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

OpenSearch SQL mendukung SELECT pernyataan yang digunakan untuk mengambil set hasil dari satu atau lebih tabel. Bagian berikut menjelaskan keseluruhan sintaks query dan konstruksi yang berbeda dari query.

Sintaksis

```
select_statement
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select_statement, ... ]
[ ORDER BY
    { expression [ ASC | DESC ] [ NULLS { FIRST | LAST } ]
    [ , ... ]
  }
]
[ SORT BY
    { expression [ ASC | DESC ] [ NULLS { FIRST | LAST } ]
    [ , ... ]
  }
]
[ WINDOW { named_window [ , WINDOW named_window, ... ] } ]
[ LIMIT { ALL | expression } ]
```

Sementara `select_statement` didefinisikan sebagai:

```
SELECT [ ALL | DISTINCT ] { [ [ named_expression ] [ , ... ] ] }
```

```
FROM { from_item [ , ... ] }  
[ PIVOT clause ]  
[ UNPIVOT clause ]  
[ LATERAL VIEW clause ] [ ... ]  
[ WHERE boolean_expression ]  
[ GROUP BY expression [ , ... ] ]  
[ HAVING boolean_expression ]
```

Parameter

- SEMUA

Memilih semua baris yang cocok dari relasi dan diaktifkan secara default.

- BERBEDA

Memilih semua baris yang cocok dari relasi setelah menghapus duplikat dalam hasil.

- named_expression

Ekspresi dengan nama yang ditetapkan. Secara umum, ini menunjukkan ekspresi kolom.

Sintaks: `expression [[AS] alias]`

- dari_item

Tabel hubungan

Bergabunglah dengan relasi

Hubungan pivot

Hubungan unpivot

Fungsi nilai tabel

Tabel sebaris

`[ LATERAL ] ( Subquery )`

- PIVOT

PIVOTKlausul ini digunakan untuk perspektif data. Anda bisa mendapatkan nilai agregat berdasarkan nilai kolom tertentu.

- UNPIVOT

UNPIVOTKlausula mengubah kolom menjadi baris. Ini adalah kebalikan dariPIVOT, kecuali untuk agregasi nilai.

- TAMPILAN LATERAL

LATERAL VIEWKlausul ini digunakan bersama dengan fungsi generator sepertiEXPLODE, yang akan menghasilkan tabel virtual yang berisi satu atau lebih baris.

LATERAL VIEWakan menerapkan baris ke setiap baris keluaran asli.

- DIMANA

Memfilter hasil FROM klausa berdasarkan predikat yang disediakan.

- GRUP OLEH

Menentukan ekspresi yang digunakan untuk mengelompokkan baris.

Ini digunakan bersama dengan fungsi agregat (MIN,,, MAX COUNT SUMAVG, dan sebagainya) untuk mengelompokkan baris berdasarkan ekspresi pengelompokan dan nilai agregat di setiap grup.

Ketika FILTER klausa dilampirkan ke fungsi agregat, hanya baris yang cocok yang diteruskan ke fungsi itu.

- MEMILIKI

Menentukan predikat dimana baris yang dihasilkan oleh GROUP BY disaring.

HAVINGKlausula ini digunakan untuk memfilter baris setelah pengelompokan dilakukan.

Jika HAVING ditentukan tanpaGROUP BY, ini menunjukkan ekspresi GROUP BY tanpa pengelompokan (agregat global).

- MEMESAN OLEH

Menentukan urutan baris set hasil lengkap dari query.

Baris output diurutkan di seluruh partisi.

Parameter ini saling eksklusif dengan SORT BY dan DISTRIBUTE BY dan tidak dapat ditentukan bersama.

- URUTKAN BERDASARKAN

Menentukan urutan dimana baris diurutkan dalam setiap partisi.

Parameter ini saling eksklusif dengan ORDER BY dan tidak dapat ditentukan bersama.

- MEMBATASI

Menentukan jumlah maksimum baris yang dapat dikembalikan oleh pernyataan atau subquery.

Klausa ini sebagian besar digunakan dalam hubungannya dengan ORDER BY untuk menghasilkan hasil deterministik.

- boolean_expression

Menentukan ekspresi apa pun yang mengevaluasi untuk jenis hasil boolean.

Dua atau lebih ekspresi dapat digabungkan bersama menggunakan operator logis (AND,OR).

- ekspresi

Menentukan kombinasi dari satu atau lebih nilai, operator, dan fungsi SQL yang mengevaluasi nilai.

- named_window

Menentukan alias untuk satu atau lebih spesifikasi jendela sumber.

Spesifikasi jendela sumber dapat direferensikan dalam definisi jendela dalam kueri.

Klausa WHERE

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

WHERE Klausa ini digunakan untuk membatasi hasil FROM klausa kueri atau subquery berdasarkan kondisi yang ditentukan.

Sintaksis

```
WHERE boolean_expression
```

Parameter

- `boolean_expression`

Menentukan ekspresi apa pun yang mengevaluasi untuk jenis hasil boolean.

Dua atau lebih ekspresi dapat digabungkan bersama menggunakan operator logis (AND,OR).

Contoh

```
CREATE TABLE person (id INT, name STRING, age INT);
INSERT INTO person VALUES
(100, 'John', 30),
(200, 'Mary', NULL),
(300, 'Mike', 80),
(400, 'Dan', 50);

-- Comparison operator in `WHERE` clause.
SELECT * FROM person WHERE id > 200 ORDER BY id;
+---+-----+
| id|name|age|
+---+-----+
|300|Mike| 80|
|400| Dan| 50|
+---+-----+

-- Comparison and logical operators in `WHERE` clause.
SELECT * FROM person WHERE id = 200 OR id = 300 ORDER BY id;
+---+-----+
| id|name| age|
+---+-----+
|200|Mary|null|
|300|Mike| 80|
+---+-----+

-- IS NULL expression in `WHERE` clause.
SELECT * FROM person WHERE id > 300 OR age IS NULL ORDER BY id;
+---+-----+
| id|name| age|
+---+-----+
|200|Mary|null|
|400| Dan| 50|
+---+-----+

-- Function expression in `WHERE` clause.
```

```

SELECT * FROM person WHERE length(name) > 3 ORDER BY id;
+---+---+---+
| id|name| age|
+---+---+---+
|100|John| 30|
|200|Mary|null|
|300|Mike| 80|
+---+---+---+

-- `BETWEEN` expression in `WHERE` clause.
SELECT * FROM person WHERE id BETWEEN 200 AND 300 ORDER BY id;
+---+---+---+
| id|name| age|
+---+---+---+
|200|Mary|null|
|300|Mike| 80|
+---+---+---+

-- Scalar Subquery in `WHERE` clause.
SELECT * FROM person WHERE age > (SELECT avg(age) FROM person);
+---+---+---+
| id|name|age|
+---+---+---+
|300|Mike| 80|
+---+---+---+

-- Correlated Subquery in `WHERE` clause.
SELECT id FROM person
WHERE exists (SELECT id FROM person where id = 200);
+---+---+---+
|id |name|age |
+---+---+---+
|200|Mary|null|
+---+---+---+

```

Klausula GROUP BY

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

GROUP BY klausa ini digunakan untuk mengelompokkan baris berdasarkan sekumpulan ekspresi pengelompokan tertentu dan menghitung agregasi pada kelompok baris berdasarkan satu atau lebih fungsi agregat yang ditentukan.

Sistem ini juga melakukan beberapa agregasi untuk catatan input yang sama yang ditetapkan melalui GROUPING SETS, CUBE, ROLLUP klausa. Ekspresi pengelompokan dan agregasi lanjutan dapat dicampur dalam GROUP BY klausa dan bersarang dalam klausa. GROUPING SETS Lihat detail lebih lanjut di Mixed/Nested Grouping Analytics bagian ini.

Ketika FILTER klausa dilampirkan ke fungsi agregat, hanya baris yang cocok yang diteruskan ke fungsi itu.

Sintaksis

```
GROUP BY group_expression [ , group_expression [ , ... ] ] [ WITH { ROLLUP | CUBE } ]
GROUP BY { group_expression | { ROLLUP | CUBE | GROUPING SETS } (grouping_set
[ , ...]) } [ , ... ]
```

Sedangkan fungsi agregat didefinisikan sebagai:

```
aggregate_name ( [ DISTINCT ] expression [ , ... ] ) [ FILTER ( WHERE
boolean_expression ) ]
```

Parameter

- group_expression

Menentukan kriteria berdasarkan baris yang dikelompokkan bersama. Pengelompokan baris dilakukan berdasarkan nilai hasil ekspresi pengelompokan.

Ekspresi pengelompokan dapat berupa nama kolom seperti GROUP BY a, posisi kolom seperti GROUP BY 0, atau ekspresi seperti GROUP BY a + b.

- pengelompokan_set

Kumpulan pengelompokan ditentukan oleh nol atau lebih ekspresi yang dipisahkan koma dalam tanda kurung. Ketika kumpulan pengelompokan hanya memiliki satu elemen, tanda kurung dapat dihilangkan.

Misalnya, GROUPING SETS ((a), (b)) sama dengan GROUPING SETS (a, b).

Sintaks: { ([expression [, ...]]) | expression }

- SET PENGELOMPOKAN

Kelompokkan baris untuk setiap kumpulan pengelompokan yang ditentukan setelahnya `GROUPING SETS`.

Misalnya, `GROUP BY GROUPING SETS ((warehouse), (product))` secara semantik setara dengan penyatuan hasil dari `GROUP BY warehouse` dan `GROUP BY product`. Klausula ini adalah singkatan untuk `UNION ALL` di mana setiap kaki `UNION ALL` operator melakukan agregasi dari setiap kumpulan pengelompokan yang ditentukan dalam klausula `GROUPING SETS`.

Demikian pula, `GROUP BY GROUPING SETS ((warehouse, product), (product), ())` secara semantik setara dengan penyatuan hasil `GROUP BY warehouse, product`, `GROUP BY product` dan agregat global.

- ROLLUP

Menentukan beberapa tingkat agregasi dalam satu pernyataan. Klausula ini digunakan untuk menghitung agregasi berdasarkan beberapa kumpulan pengelompokan. `ROLLUP` adalah singkatan untuk `GROUPING SETS`.

Misalnya, `GROUP BY warehouse, product WITH ROLLUP` atau `GROUP BY ROLLUP(warehouse, product)` setara dengan `GROUP BY GROUPING SETS((warehouse, product), (warehouse), ())`.

`GROUP BY ROLLUP(warehouse, product, (warehouse, location))` sama dengan `GROUP BY GROUPING SETS((warehouse, product, location), (warehouse, product), (warehouse), ())`.

Elemen `N` dari spesifikasi `ROLLUP` menghasilkan `N+1` `GROUPING SETS`.

- KUBUS

Klausula `CUBE` digunakan untuk melakukan agregasi berdasarkan kombinasi kolom pengelompokan yang ditentukan dalam klausula `GROUP BY`. `CUBE` adalah singkatan dari `GROUPING SETS`.

Misalnya, `GROUP BY warehouse, product WITH CUBE` atau `GROUP BY CUBE(warehouse, product)` setara dengan `GROUP BY GROUPING SETS((warehouse, product), (warehouse), (product), ())`.

`GROUP BY CUBE(warehouse, product, (warehouse, location))` sama dengan `GROUP BY GROUPING SETS((warehouse, product, location), (warehouse, product),`

(warehouse, location), (product, warehouse, location), (warehouse), (product), (warehouse, product), ()). Elemen N dari CUBE spesifikasi menghasilkan GROUPING SETS 2^N .

- Analisis Pengelompokan Campuran/Bersarang

Sebuah GROUP BY klausa dapat mencakup beberapa group_expressions dan beberapa. CUBE|ROLLUP|GROUPING SETS juga dapat memiliki CUBE|ROLLUP|GROUPING SETS klausa bersarang, seperti GROUPING SETS(ROLLUP(warehouse, location),, CUBE(warehouse, location)) GROUPING SETS(warehouse, GROUPING SETS(location, GROUPING SETS(ROLLUP(warehouse, location), CUBE(warehouse, location))))

CUBE|ROLLUP hanyalah gula sintaks untuk GROUPING SETS. Lihat bagian di atas untuk cara CUBE|ROLLUP menerjemahkannya GROUPING SETS. group_expressions dapat diperlakukan sebagai kelompok tunggal GROUPING SETS dalam konteks ini.

Untuk beberapa GROUPING SETS dalam GROUP BY klausa, kami menghasilkan satu GROUPING SETS dengan melakukan produk silang dari aslinya. GROUPING SETS Untuk bersarang GROUPING SETS di GROUPING SETS klausa, kita cukup mengambil set pengelompokannya dan menghapusnya.

Misalnya, GROUP BY warehouse, GROUPING SETS((product), ()), GROUPING SETS((location, size), (location), (size), ()) and GROUP BY warehouse, ROLLUP(product), CUBE(location, size) setara dengan GROUP BY GROUPING SETS((warehouse, product, location, size), (warehouse, product, location), (warehouse, product, size), (warehouse, product), (warehouse, location, size), (warehouse, location), (warehouse, size), (warehouse)).

GROUP BY GROUPING SETS(GROUPING SETS(warehouse), GROUPING SETS((warehouse, product))) sama dengan GROUP BY GROUPING SETS((warehouse), (warehouse, product)).

- aggregate_name

Menentukan nama fungsi agregat (MIN, MAX, COUNT, SUM, AVG, dan sebagainya).

- BERBEDA

Menghapus duplikat di baris input sebelum diteruskan ke fungsi agregat.

- FILTER

Memfilter baris input yang `boolean_expression` dalam `WHERE` klausa mengevaluasi ke `true` diteruskan ke fungsi agregat; baris lainnya dibuang.

Contoh

```
CREATE TABLE dealer (id INT, city STRING, car_model STRING, quantity INT);
INSERT INTO dealer VALUES
(100, 'Fremont', 'Honda Civic', 10),
(100, 'Fremont', 'Honda Accord', 15),
(100, 'Fremont', 'Honda CRV', 7),
(200, 'Dublin', 'Honda Civic', 20),
(200, 'Dublin', 'Honda Accord', 10),
(200, 'Dublin', 'Honda CRV', 3),
(300, 'San Jose', 'Honda Civic', 5),
(300, 'San Jose', 'Honda Accord', 8);

-- Sum of quantity per dealership. Group by `id`.
SELECT id, sum(quantity) FROM dealer GROUP BY id ORDER BY id;
+---+-----+
| id|sum(quantity)|
+---+-----+
|100|          32|
|200|          33|
|300|          13|
+---+-----+

-- Use column position in GROUP by clause.
SELECT id, sum(quantity) FROM dealer GROUP BY 1 ORDER BY 1;
+---+-----+
| id|sum(quantity)|
+---+-----+
|100|          32|
|200|          33|
|300|          13|
+---+-----+

-- Multiple aggregations.
-- 1. Sum of quantity per dealership.
-- 2. Max quantity per dealership.
SELECT id, sum(quantity) AS sum, max(quantity) AS max FROM dealer GROUP BY id ORDER BY
id;
+---+---+---+
```

```

| id|sum|max|
+---+---+---+
|100| 32| 15|
|200| 33| 20|
|300| 13|  8|
+---+---+---+

-- Count the number of distinct dealer cities per car_model.
SELECT car_model, count(DISTINCT city) AS count FROM dealer GROUP BY car_model;
+-----+-----+
|  car_model|count|
+-----+-----+
| Honda Civic|    3|
|  Honda CRV|    2|
|Honda Accord|    3|
+-----+-----+

-- Sum of only 'Honda Civic' and 'Honda CRV' quantities per dealership.
SELECT id, sum(quantity) FILTER (
WHERE car_model IN ('Honda Civic', 'Honda CRV')
) AS `sum(quantity)` FROM dealer
GROUP BY id ORDER BY id;
+---+-----+
| id|sum(quantity)|
+---+-----+
|100|          17|
|200|          23|
|300|           5|
+---+-----+

-- Aggregations using multiple sets of grouping columns in a single statement.
-- Following performs aggregations based on four sets of grouping columns.
-- 1. city, car_model
-- 2. city
-- 3. car_model
-- 4. Empty grouping set. Returns quantities for all city and car models.
SELECT city, car_model, sum(quantity) AS sum FROM dealer
GROUP BY GROUPING SETS ((city, car_model), (city), (car_model), ())
ORDER BY city;
+-----+-----+-----+
|    city|  car_model|sum|
+-----+-----+-----+
|    null|          null| 78|
|    null| HondaAccord| 33|

```

```

|      null|      HondaCRV| 10|
|      null|      HondaCivic| 35|
|   Dublin|           null| 33|
|   Dublin|   HondaAccord| 10|
|   Dublin|      HondaCRV|   3|
|   Dublin|      HondaCivic| 20|
|  Fremont|           null| 32|
|  Fremont|   HondaAccord| 15|
|  Fremont|      HondaCRV|   7|
|  Fremont|      HondaCivic| 10|
| San Jose|           null| 13|
| San Jose|   HondaAccord|   8|
| San Jose|      HondaCivic|   5|
+-----+-----+----+

```

```

-- Group by processing with `ROLLUP` clause.
-- Equivalent GROUP BY GROUPING SETS ((city, car_model), (city), ())
SELECT city, car_model, sum(quantity) AS sum FROM dealer
GROUP BY city, car_model WITH ROLLUP
ORDER BY city, car_model;

```

```

+-----+-----+----+
|      city|      car_model|sum|
+-----+-----+----+
|      null|           null| 78|
|   Dublin|           null| 33|
|   Dublin|   HondaAccord| 10|
|   Dublin|      HondaCRV|   3|
|   Dublin|      HondaCivic| 20|
|  Fremont|           null| 32|
|  Fremont|   HondaAccord| 15|
|  Fremont|      HondaCRV|   7|
|  Fremont|      HondaCivic| 10|
| San Jose|           null| 13|
| San Jose|   HondaAccord|   8|
| San Jose|      HondaCivic|   5|
+-----+-----+----+

```

```

-- Group by processing with `CUBE` clause.
-- Equivalent GROUP BY GROUPING SETS ((city, car_model), (city), (car_model), ())
SELECT city, car_model, sum(quantity) AS sum FROM dealer
GROUP BY city, car_model WITH CUBE
ORDER BY city, car_model;

```

```

+-----+-----+----+
|      city|      car_model|sum|

```



```
+-----+-----+---+
|    null|      null| 78|
|    null| HondaAccord| 33|
|    null|  HondaCRV| 10|
|    null|  HondaCivic| 35|
| Dublin|      null| 33|
| Dublin| HondaAccord| 10|
| Dublin|  HondaCRV|  3|
| Dublin|  HondaCivic| 20|
| Fremont|      null| 32|
| Fremont| HondaAccord| 15|
| Fremont|  HondaCRV|  7|
| Fremont|  HondaCivic| 10|
| San Jose|      null| 13|
| San Jose| HondaAccord|  8|
| San Jose|  HondaCivic|  5|
+-----+-----+---+
```

--Prepare data for ignore nulls example

```
CREATE TABLE person (id INT, name STRING, age INT);
```

```
INSERT INTO person VALUES
```

```
(100, 'Mary', NULL),
```

```
(200, 'John', 30),
```

```
(300, 'Mike', 80),
```

```
(400, 'Dan', 50);
```

--Select the first row in column age

```
SELECT FIRST(age) FROM person;
```

```
+-----+
| first(age, false) |
+-----+
| NULL              |
+-----+
```

--Get the first row in column `age` ignore nulls, last row in column `id` and sum of column `id`.

```
SELECT FIRST(age IGNORE NULLS), LAST(id), SUM(id) FROM person;
```

```
+-----+-----+-----+
| first(age, true) | last(id, false) | sum(id) |
+-----+-----+-----+
| 30               | 400              | 1000    |
+-----+-----+-----+
```

Klausula HAVING

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

HAVINGKlausul ini digunakan untuk menyaring hasil yang dihasilkan GROUP BY berdasarkan kondisi yang ditentukan. Ini sering digunakan bersama dengan GROUP BY klausa.

Sintaksis

```
HAVING boolean_expression
```

Parameter

- boolean_expression

Menentukan ekspresi apa pun yang mengevaluasi untuk jenis hasil boolean. Dua atau lebih ekspresi dapat digabungkan bersama menggunakan operator logis (AND,OR).

Catatan Ekspresi yang ditentukan dalam HAVING klausa hanya dapat merujuk ke:

1. Konstanta
2. Ekspresi yang muncul di GROUP BY
3. Fungsi agregat

Contoh

```
CREATE TABLE dealer (id INT, city STRING, car_model STRING, quantity INT);
INSERT INTO dealer VALUES
(100, 'Fremont', 'Honda Civic', 10),
(100, 'Fremont', 'Honda Accord', 15),
(100, 'Fremont', 'Honda CRV', 7),
(200, 'Dublin', 'Honda Civic', 20),
(200, 'Dublin', 'Honda Accord', 10),
(200, 'Dublin', 'Honda CRV', 3),
(300, 'San Jose', 'Honda Civic', 5),
(300, 'San Jose', 'Honda Accord', 8);
```

```
-- `HAVING` clause referring to column in `GROUP BY`.
SELECT city, sum(quantity) AS sum FROM dealer GROUP BY city HAVING city = 'Fremont';
+-----+-----+
|  city|sum|
+-----+-----+
|Fremont| 32|
+-----+-----+

-- `HAVING` clause referring to aggregate function.
SELECT city, sum(quantity) AS sum FROM dealer GROUP BY city HAVING sum(quantity) > 15;
+-----+-----+
|  city|sum|
+-----+-----+
| Dublin| 33|
|Fremont| 32|
+-----+-----+

-- `HAVING` clause referring to aggregate function by its alias.
SELECT city, sum(quantity) AS sum FROM dealer GROUP BY city HAVING sum > 15;
+-----+-----+
|  city|sum|
+-----+-----+
| Dublin| 33|
|Fremont| 32|
+-----+-----+

-- `HAVING` clause referring to a different aggregate function than what is present in
-- `SELECT` list.
SELECT city, sum(quantity) AS sum FROM dealer GROUP BY city HAVING max(quantity) > 15;
+-----+-----+
|  city|sum|
+-----+-----+
|Dublin| 33|
+-----+-----+

-- `HAVING` clause referring to constant expression.
SELECT city, sum(quantity) AS sum FROM dealer GROUP BY city HAVING 1 > 0 ORDER BY city;
+-----+-----+
|  city|sum|
+-----+-----+
| Dublin| 33|
| Fremont| 32|
|San Jose| 13|
+-----+-----+
```

```
-- `HAVING` clause without a `GROUP BY` clause.
SELECT sum(quantity) AS sum FROM dealer HAVING sum(quantity) > 10;
+---+
|sum|
+---+
| 78|
+---+
```

Klausula ORDER BY

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

ORDER BY Klausula ini digunakan untuk mengembalikan baris hasil dengan cara yang diurutkan dalam urutan yang ditentukan pengguna. Berbeda dengan klausula SORT BY, klausula ini menjamin urutan total dalam output.

Sintaksis

```
ORDER BY { expression [ sort_direction | nulls_sort_order ] [ , ... ] }
```

Parameter

- MEMESAN OLEH

Menentukan daftar koma dipisahkan ekspresi bersama dengan parameter opsional `sort_direction` dan `nulls_sort_order` yang digunakan untuk mengurutkan baris.

- `sort_direction`

Opsional menentukan apakah untuk mengurutkan baris dalam urutan naik atau turun.

Nilai yang valid untuk arah pengurutan adalah ASC untuk naik dan DESC turun.

Jika arah pengurutan tidak ditentukan secara eksplisit, maka secara default baris diurutkan naik.

Sintaks: [ASC | DESC]

- `nulls_sort_order`

Opsional menentukan apakah NULL nilai-nilai dikembalikan nilai-nilai before/after non-Null.

Jika `null_sort_order` tidak ditentukan, maka urutkan terlebih dahulu jika urutan NULLs sortir adalah ASC dan NULLS `sort_order` terakhir jika urutan pengurutan adalah. DESC

1. Jika NULLS FIRST ditentukan, maka nilai NULL dikembalikan terlebih dahulu terlepas dari urutan pengurutan.

2. Jika NULLS LAST ditentukan, maka nilai NULL dikembalikan terakhir terlepas dari urutan pengurutan.

Sintaks: [NULLS { FIRST | LAST }]

Contoh

```
CREATE TABLE person (id INT, name STRING, age INT);
INSERT INTO person VALUES
(100, 'John', 30),
(200, 'Mary', NULL),
(300, 'Mike', 80),
(400, 'Jerry', NULL),
(500, 'Dan', 50);

-- Sort rows by age. By default rows are sorted in ascending manner with NULL FIRST.
SELECT name, age FROM person ORDER BY age;
+-----+-----+
| name| age|
+-----+-----+
| Jerry|null|
| Mary|null|
| John| 30|
| Dan| 50|
| Mike| 80|
+-----+-----+

-- Sort rows in ascending manner keeping null values to be last.
SELECT name, age FROM person ORDER BY age NULLS LAST;
+-----+-----+
| name| age|
+-----+-----+
```

```
| John| 30|
| Dan| 50|
| Mike| 80|
| Mary|null|
| Jerry|null|
+-----+
```

```
-- Sort rows by age in descending manner, which defaults to NULL LAST.
SELECT name, age FROM person ORDER BY age DESC;
```

```
+-----+
| name| age|
+-----+
| Mike| 80|
| Dan| 50|
| John| 30|
| Jerry|null|
| Mary|null|
+-----+
```

```
-- Sort rows in ascending manner keeping null values to be first.
SELECT name, age FROM person ORDER BY age DESC NULLS FIRST;
```

```
+-----+
| name| age|
+-----+
| Jerry|null|
| Mary|null|
| Mike| 80|
| Dan| 50|
| John| 30|
+-----+
```

```
-- Sort rows based on more than one column with each column having different
-- sort direction.
```

```
SELECT * FROM person ORDER BY name ASC, age DESC;
```

```
+-----+
| id| name| age|
+-----+
|500| Dan| 50|
|400| Jerry|null|
|100| John| 30|
|200| Mary|null|
|300| Mike| 80|
+-----+
```

Klausal JOIN

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

SQL join digunakan untuk menggabungkan baris dari dua relasi berdasarkan kriteria join. Bagian berikut menjelaskan keseluruhan sintaks gabungan dan berbagai jenis gabungan bersama dengan contoh.

Sintaksis

```
relation INNER JOIN relation [ join_criteria ]
```

Parameter

- hubungan

Menentukan hubungan yang akan bergabung.

- join_type

Menentukan jenis bergabung.

Sintaks: INNER | CROSS | LEFT OUTER

- join_criteria

Menentukan bagaimana baris dari satu relasi akan digabungkan dengan baris relasi lain.

Sintaks: ON boolean_expression | USING (column_name [, ...])

- boolean_expression

Menentukan ekspresi dengan tipe kembali boolean.

Bergabunglah dengan tipe

- Gabung Batin

Gabungan batin perlu ditentukan secara eksplisit. Ini memilih baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua hubungan.

Sintaks: `relation INNER JOIN relation [ join_criteria ]`

- Bergabung Kiri

Gabungan kiri mengembalikan semua nilai dari relasi kiri dan nilai yang cocok dari relasi kanan, atau menambahkan NULL jika tidak ada kecocokan. Ini juga disebut sebagai gabungan luar kiri.

Sintaks: `relation LEFT OUTER JOIN relation [ join_criteria ]`

- Lintas Bergabung

Gabungan silang mengembalikan produk Cartesian dari dua hubungan.

Sintaks: `relation CROSS JOIN relation [ join_criteria ]`

Contoh

```
-- Use employee and department tables to demonstrate different type of joins.
SELECT * FROM employee;
+---+-----+-----+
| id| name|deptno|
+---+-----+-----+
|105| Chloe|    5|
|103| Paul|    3|
|101| John|    1|
|102| Lisa|    2|
|104| Evan|    4|
|106| Amy|    6|
+---+-----+-----+
SELECT * FROM department;
+-----+-----+
|deptno| deptname|
+-----+-----+
|    3| Engineering|
|    2| Sales|
|    1| Marketing|
+-----+-----+

-- Use employee and department tables to demonstrate inner join.
SELECT id, name, employee.deptno, deptname
```



```
FROM employee INNER JOIN department ON employee.deptno = department.deptno;
```

```
+---+-----+-----+-----+
| id| name|deptno|  deptname|
+---+-----+-----+-----+
|103| Paul|    3|Engineering|
|101| John|    1|  Marketing|
|102| Lisa|    2|    Sales|
+---+-----+-----+-----+
```

```
-- Use employee and department tables to demonstrate left join.
```

```
SELECT id, name, employee.deptno, deptname
```

```
FROM employee LEFT JOIN department ON employee.deptno = department.deptno;
```

```
+---+-----+-----+-----+
| id| name|deptno|  deptname|
+---+-----+-----+-----+
|105|Chloe|    5|      NULL|
|103| Paul|    3|Engineering|
|101| John|    1|  Marketing|
|102| Lisa|    2|    Sales|
|104| Evan|    4|      NULL|
|106| Amy|    6|      NULL|
+---+-----+-----+-----+
```

```
-- Use employee and department tables to demonstrate cross join.
```

```
SELECT id, name, employee.deptno, deptname FROM employee CROSS JOIN department;
```

```
+---+-----+-----+-----+
| id| name|deptno|  deptname|
+---+-----+-----+-----+
|105|Chloe|    5|Engineering|
|105|Chloe|    5|  Marketing|
|105|Chloe|    5|    Sales|
|103| Paul|    3|Engineering|
|103| Paul|    3|  Marketing|
|103| Paul|    3|    Sales|
|101| John|    1|Engineering|
|101| John|    1|  Marketing|
|101| John|    1|    Sales|
|102| Lisa|    2|Engineering|
|102| Lisa|    2|  Marketing|
|102| Lisa|    2|    Sales|
|104| Evan|    4|Engineering|
|104| Evan|    4|  Marketing|
|104| Evan|    4|    Sales|
|106| Amy|    4|Engineering|
```

```
|106| Amy |      4| Marketing|
|106| Amy |      4|       Sales|
+---+-----+-----+-----+
```

Klausur LIMIT

 Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

LIMITKlausa digunakan untuk membatasi jumlah baris yang dikembalikan oleh pernyataan. SELECT Secara umum, klausa ini digunakan bersama dengan ORDER BY untuk memastikan bahwa hasilnya deterministik.

Sintaksis

```
LIMIT { ALL | integer_expression }
```

Parameter

- SEMUA

Jika ditentukan, query mengembalikan semua baris. Dengan kata lain, tidak ada batasan yang diterapkan jika opsi ini ditentukan.

- integer_expression

Menentukan ekspresi dilipat yang mengembalikan integer.

Contoh

```
CREATE TABLE person (name STRING, age INT);
INSERT INTO person VALUES
('Jane Doe', 25),
('Pat C', 18),
('Nikki W', 16),
('John D', 25),
('Juan L', 18),
```

```

('Jorge S', 16);

-- Select the first two rows.
SELECT name, age FROM person ORDER BY name LIMIT 2;
+-----+-----+
|  name|age|
+-----+-----+
|  Pat C| 18|
|Jorge S| 16|
+-----+-----+

-- Specifying ALL option on LIMIT returns all the rows.
SELECT name, age FROM person ORDER BY name LIMIT ALL;
+-----+-----+
|  name|age|
+-----+-----+
|  Pat C| 18|
| Jorge S| 16|
|  Juan L| 18|
|  John D| 25|
| Nikki W| 16|
|Jane Doe| 25|
+-----+-----+

-- A function expression as an input to LIMIT.
SELECT name, age FROM person ORDER BY name LIMIT length('OPENSEARCH');
+-----+-----+
|  name|age|
+-----+-----+
|  Pat C| 18|
|Jorge S| 16|
|  Juan L| 18|
|  John D| 25|
|Nikki W| 16|
+-----+-----+

```

Klausul KASUS

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

CASEKlausula menggunakan aturan untuk mengembalikan hasil tertentu berdasarkan kondisi yang ditentukan, mirip dengan pernyataan if/else dalam bahasa pemrograman lainnya.

Sintaksis

```
CASE [ expression ] { WHEN boolean_expression THEN then_expression } [ ... ]
[ ELSE else_expression ]
END
```

Parameter

- `boolean_expression`

Menentukan ekspresi apa pun yang mengevaluasi untuk jenis hasil boolean.

Dua atau lebih ekspresi dapat digabungkan bersama menggunakan operator logis (AND,OR).

- `then_expression`

Menentukan ekspresi kemudian berdasarkan kondisi `boolean_expression`.

`then_expression` dan semua `else_expression` harus tipe yang sama atau dipaksa untuk tipe umum.

- `else_expression`

Menentukan ekspresi default.

`then_expression` dan semua `else_expression` harus tipe yang sama atau dapat dipaksakan untuk tipe umum.

Contoh

```
CREATE TABLE person (id INT, name STRING, age INT);
INSERT INTO person VALUES
(100, 'John', 30),
(200, 'Mary', NULL),
(300, 'Mike', 80),
(400, 'Dan', 50);
SELECT id, CASE WHEN id > 200 THEN 'bigger' ELSE 'small' END FROM person;
+-----+-----+
| id | CASE WHEN (id > 200) THEN bigger ELSE small END |
+-----+-----+
```

```

| 100 | small |
| 200 | small |
| 300 | bigger |
| 400 | bigger |
+-----+-----+
SELECT id, CASE id WHEN 100 then 'bigger' WHEN id > 300 THEN '300' ELSE 'small' END
FROM person;
+-----+
+-----+
+
| id | CASE WHEN (id = 100) THEN bigger WHEN (id = CAST((id > 300) AS INT)) THEN 300
ELSE small END |
+-----+
+-----+
+
| 100 | bigger |
| 200 | small |
| 300 | small |
| 400 | small |
+-----+
+-----+
+

```

Ekspresi tabel umum

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Ekspresi tabel umum (CTE) mendefinisikan set hasil sementara yang pengguna dapat referensi mungkin beberapa kali dalam lingkup pernyataan SQL. CTE digunakan terutama dalam sebuah SELECT pernyataan.

Sintaksis

```
WITH common_table_expression [ , ... ]
```

Sementara `common_table_expression` didefinisikan sebagai:

```
Syntexpression_name [ ( column_name [ , ... ] ) ] [ AS ] ( query )
```

Parameter

- `expression_name`

Menentukan nama untuk ekspresi tabel umum.

- `query`

Sebuah `SELECT` pernyataan.

Contoh

```
-- CTE with multiple column aliases
WITH t(x, y) AS (SELECT 1, 2)
SELECT * FROM t WHERE x = 1 AND y = 2;
```

```
+---+---+
|  x|  y|
+---+---+
|  1|  2|
+---+---+
```

```
-- CTE in CTE definition
WITH t AS (
  WITH t2 AS (SELECT 1)
  SELECT * FROM t2
)
SELECT * FROM t;
```

```
+---+
|  1|
+---+
|  1|
+---+
```

```
-- CTE in subquery
SELECT max(c) FROM (
  WITH t(c) AS (SELECT 1)
  SELECT * FROM t
);
```

```
+-----+
```

```

|max(c)|
+-----+
|      1|
+-----+

-- CTE in subquery expression
SELECT (
WITH t AS (SELECT 1)
SELECT * FROM t
);
+-----+
|scalarsubquery()|
+-----+
|                  1|
+-----+

-- CTE in CREATE VIEW statement
CREATE VIEW v AS
WITH t(a, b, c, d) AS (SELECT 1, 2, 3, 4)
SELECT * FROM t;
SELECT * FROM v;
+---+---+---+---+
|  a|  b|  c|  d|
+---+---+---+---+
|  1|  2|  3|  4|
+---+---+---+---+

```

EXPLAIN

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

EXPLAIN Pernyataan ini digunakan untuk memberikan rencana logis/fisik untuk pernyataan masukan. Secara default, klausa ini memberikan informasi tentang rencana fisik saja.

Sintaksis

```
EXPLAIN [ EXTENDED | CODEGEN | COST | FORMATTED ] statement
```

Parameter

- **DIPERPANJANG**

Menghasilkan rencana logis yang diuraikan, rencana logis yang dianalisis, rencana logis yang dioptimalkan, dan rencana fisik.

Parsed Logical plan adalah rencana yang belum terselesaikan yang diekstraksi dari kueri.

Rencana logis yang dianalisis mengubah yang menerjemahkan `unresolvedAttribute` dan `unresolvedRelation` menjadi objek yang diketik sepenuhnya.

Rencana logis yang dioptimalkan berubah melalui seperangkat aturan optimasi, menghasilkan rencana fisik.

- **KODEGEN**

Menghasilkan kode untuk pernyataan, jika ada dan rencana fisik.

- **BIAYA**

Jika statistik node rencana tersedia, menghasilkan rencana logis dan statistik.

- **DIFORMAT**

Menghasilkan dua bagian: garis besar rencana fisik dan detail simpul.

- **pernyataan**

Menentukan pernyataan SQL yang akan dijelaskan.

Contoh

```
-- Default Output
EXPLAIN select k, sum(v) from values (1, 2), (1, 3) t(k, v) group by k;
+-----+
|                                     plan|
+-----+
| == Physical Plan ==
*(2) HashAggregate(keys=[k#33], functions=[sum(cast(v#34 as bigint))])
+- Exchange hashpartitioning(k#33, 200), true, [id=#59]
+- *(1) HashAggregate(keys=[k#33], functions=[partial_sum(cast(v#34 as bigint))])
+- *(1) LocalTableScan [k#33, v#34]
|
```



```

+-----+

-- Using Extended
EXPLAIN EXTENDED select k, sum(v) from values (1, 2), (1, 3) t(k, v) group by k;
+-----+
|                                     plan|
+-----+
| == Parsed Logical Plan ==
'Aggregate ['k'], ['k, unresolvedalias('sum('v), None)]
+- 'SubqueryAlias `t`
+- 'UnresolvedInlineTable [k, v], [List(1, 2), List(1, 3)]

== Analyzed Logical Plan ==
k: int, sum(v): bigint
Aggregate [k#47], [k#47, sum(cast(v#48 as bigint)) AS sum(v)#50L]
+- SubqueryAlias `t`
   +- LocalRelation [k#47, v#48]

== Optimized Logical Plan ==
Aggregate [k#47], [k#47, sum(cast(v#48 as bigint)) AS sum(v)#50L]
+- LocalRelation [k#47, v#48]

== Physical Plan ==
*(2) HashAggregate(keys=[k#47], functions=[sum(cast(v#48 as bigint))], output=[k#47,
sum(v)#50L])
+- Exchange hashpartitioning(k#47, 200), true, [id=#79]
   +- *(1) HashAggregate(keys=[k#47], functions=[partial_sum(cast(v#48 as bigint))],
output=[k#47, sum#52L])
      +- *(1) LocalTableScan [k#47, v#48]
|
+-----+

-- Using Formatted
EXPLAIN FORMATTED select k, sum(v) from values (1, 2), (1, 3) t(k, v) group by k;
+-----+
|                                     plan|
+-----+
| == Physical Plan ==
* HashAggregate (4)
+- Exchange (3)
   +- * HashAggregate (2)
      +- * LocalTableScan (1)

```

```
(1) LocalTableScan [codegen id : 1]
```

```
Output: [k#19, v#20]
```

```
(2) HashAggregate [codegen id : 1]
```

```
Input: [k#19, v#20]
```

```
(3) Exchange
```

```
Input: [k#19, sum#24L]
```

```
(4) HashAggregate [codegen id : 2]
```

```
Input: [k#19, sum#24L]
```

```
|
+-----+
```

Klausula SUBQUERY LATERAL

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

LATERAL SUBQUERY adalah subquery yang didahului oleh kata kunci. LATERAL Ini menyediakan cara untuk referensi kolom dalam klausa sebelumnya. FROM Tanpa LATERAL kata kunci, subquery hanya dapat merujuk ke kolom di kueri luar, tetapi tidak dalam klausa. FROM LATERAL SUBQUERY membuat kueri yang rumit lebih sederhana dan lebih efisien.

Sintaksis

```
[ LATERAL ] primary_relation [ join_relation ]
```

Parameter

- hubungan_primer

Menentukan hubungan utama. Ini bisa menjadi salah satu dari yang berikut:

1. Tabel hubungan
2. Kueri alias

Sintaks: (query) [[AS] alias]

3. Hubungan alias

Syntax: (relation) [[AS] alias]

Contoh

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT, c2 INT);
INSERT INTO t1 VALUES (0, 1), (1, 2);
CREATE TABLE t2 (c1 INT, c2 INT);
INSERT INTO t2 VALUES (0, 2), (0, 3);
SELECT * FROM t1,
LATERAL (SELECT * FROM t2 WHERE t1.c1 = t2.c1);
```

t1.c1	t1.c2	t2.c1	t2.c2
0	1	0	3
0	1	0	2

```
SELECT a, b, c FROM t1,
LATERAL (SELECT c1 + c2 AS a),
LATERAL (SELECT c1 - c2 AS b),
LATERAL (SELECT a * b AS c);
```

a	b	c
3	-1	-3
1	-1	-1

Klausur TAMPILAN LATERAL

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

LATERAL VIEW Klausul ini digunakan bersama dengan fungsi generator seperti **EXPLODE**, yang akan menghasilkan tabel virtual yang berisi satu atau lebih baris. **LATERAL VIEW** akan menerapkan baris ke setiap baris keluaran asli.

Sintaksis

```
LATERAL VIEW [ OUTER ] generator_function ( expression [ , ... ] ) [ table_alias ] AS
column_alias [ , ... ]
```

Parameter

- LUAR

Jika OUTER ditentukan, mengembalikan null jika input array/map kosong atau null.

- generator_function

Menentukan fungsi generator (EXPLODE, INLINE, dan sebagainya.).

- table_alias

Alias untuk generator_function, yang opsional.

- column_alias

Daftar alias kolom generator_function, yang dapat digunakan dalam baris output.

Anda dapat memiliki beberapa alias jika generator_function memiliki beberapa kolom output.

Contoh

```
CREATE TABLE person (id INT, name STRING, age INT, class INT, address STRING);
INSERT INTO person VALUES
(100, 'John', 30, 1, 'Street 1'),
(200, 'Mary', NULL, 1, 'Street 2'),
(300, 'Mike', 80, 3, 'Street 3'),
(400, 'Dan', 50, 4, 'Street 4');
SELECT * FROM person
LATERAL VIEW EXPLODE(ARRAY(30, 60)) tableName AS c_age
LATERAL VIEW EXPLODE(ARRAY(40, 80)) AS d_age;
```

id	name	age	class	address	c_age	d_age
100	John	30	1	Street 1	30	40
100	John	30	1	Street 1	30	80
100	John	30	1	Street 1	60	40
100	John	30	1	Street 1	60	80
200	Mary	NULL	1	Street 2	30	40

200	Mary	NULL	1	Street 2	30	80
200	Mary	NULL	1	Street 2	60	40
200	Mary	NULL	1	Street 2	60	80
300	Mike	80	3	Street 3	30	40
300	Mike	80	3	Street 3	30	80
300	Mike	80	3	Street 3	60	40
300	Mike	80	3	Street 3	60	80
400	Dan	50	4	Street 4	30	40
400	Dan	50	4	Street 4	30	80
400	Dan	50	4	Street 4	60	40
400	Dan	50	4	Street 4	60	80

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
SELECT c_age, COUNT(1) FROM person
LATERAL VIEW EXPLODE(ARRAY(30, 60)) AS c_age
LATERAL VIEW EXPLODE(ARRAY(40, 80)) AS d_age
GROUP BY c_age;
```

```
+-----+-----+
```

c_age	count(1)
60	8
30	8

```
+-----+-----+
```

```
SELECT * FROM person
LATERAL VIEW EXPLODE(ARRAY()) tableName AS c_age;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

id	name	age	class	address	c_age
100	John	30	1	Street 1	NULL
200	Mary	NULL	1	Street 2	NULL
300	Mike	80	3	Street 3	NULL
400	Dan	50	4	Street 4	NULL

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
SELECT * FROM person
LATERAL VIEW OUTER EXPLODE(ARRAY()) tableName AS c_age;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

id	name	age	class	address	c_age
100	John	30	1	Street 1	NULL
200	Mary	NULL	1	Street 2	NULL
300	Mike	80	3	Street 3	NULL
400	Dan	50	4	Street 4	NULL

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Seperti predikat

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

LIKEPredikat digunakan untuk mencari pola tertentu. Predikat ini juga mendukung beberapa pola dengan quantifier termasukANY,, SOME dan. ALL

Sintaksis

```
[ NOT ] { LIKE search_pattern [ ESCAPE esc_char ] | [ RLIKE | REGEXP ] regex_pattern }  
[ NOT ] { LIKE quantifiers ( search_pattern [ , ... ] ) }
```

Parameter

- search_pattern

Menentukan pola string yang akan dicari oleh klausa LIKE. Ini dapat berisi karakter pencocokan pola khusus:

- %cocok dengan nol atau lebih karakter.
- _cocok persis satu karakter.

- esc_char

Menentukan karakter escape. Karakter escape default adalah\.

- regex_pattern

Menentukan pola pencarian ekspresi reguler yang akan dicari oleh RLIKE atau REGEXP klausa.

- kuantifier

Menentukan kuantifier predikat termasuk, dan. ANY SOME ALL

ANYatau SOME berarti jika salah satu pola cocok dengan input, maka kembalikan true.

ALLberarti jika semua pola cocok dengan input, maka kembalikan true.

Contoh

```

CREATE TABLE person (id INT, name STRING, age INT);
INSERT INTO person VALUES
(100, 'John', 30),
(200, 'Mary', NULL),
(300, 'Mike', 80),
(400, 'Dan', 50),
(500, 'Evan_w', 16);
SELECT * FROM person WHERE name LIKE 'M%';
+---+-----+---+
| id|name| age|
+---+-----+---+
|300|Mike| 80|
|200|Mary|null|
+---+-----+---+
SELECT * FROM person WHERE name LIKE 'M_ry';
+---+-----+---+
| id|name| age|
+---+-----+---+
|200|Mary|null|
+---+-----+---+
SELECT * FROM person WHERE name NOT LIKE 'M_ry';
+---+-----+---+
| id| name|age|
+---+-----+---+
|500|Evan_W| 16|
|300| Mike| 80|
|100| John| 30|
|400|  Dan| 50|
+---+-----+---+
SELECT * FROM person WHERE name RLIKE 'M+';
+---+-----+---+
| id|name| age|
+---+-----+---+
|300|Mike| 80|
|200|Mary|null|
+---+-----+---+
SELECT * FROM person WHERE name REGEXP 'M+';
+---+-----+---+
| id|name| age|
+---+-----+---+
|300|Mike| 80|
|200|Mary|null|
+---+-----+---+

```

```

SELECT * FROM person WHERE name LIKE '%\_%';
+---+-----+---+
| id|  name|age|
+---+-----+---+
|500|Evan_W| 16|
+---+-----+---+
SELECT * FROM person WHERE name LIKE '%$_%' ESCAPE '$';
+---+-----+---+
| id|  name|age|
+---+-----+---+
|500|Evan_W| 16|
+---+-----+---+
SELECT * FROM person WHERE name LIKE ALL ('%an%', '%an');
+---+-----+---+
| id|name| age|
+---+-----+---+
|400| Dan|  50|
+---+-----+---+
SELECT * FROM person WHERE name LIKE ANY ('%an%', '%an');
+---+-----+---+
| id|  name|age|
+---+-----+---+
|400|   Dan| 50|
|500|Evan_W| 16|
+---+-----+---+
SELECT * FROM person WHERE name LIKE SOME ('%an%', '%an');
+---+-----+---+
| id|  name|age|
+---+-----+---+
|400|   Dan| 50|
|500|Evan_W| 16|
+---+-----+---+
SELECT * FROM person WHERE name NOT LIKE ALL ('%an%', '%an');
+---+-----+---+
| id|name| age|
+---+-----+---+
|100|John|  30|
|200|Mary|null|
|300|Mike|  80|
+---+-----+---+
SELECT * FROM person WHERE name NOT LIKE ANY ('%an%', '%an');
+---+-----+---+
| id|  name| age|
+---+-----+---+

```



```
|100| John| 30|
|200| Mary|null|
|300| Mike| 80|
|500|Evan_W| 16|
+---+-----+-----+
SELECT * FROM person WHERE name NOT LIKE SOME ('%an%', '%an');
+---+-----+-----+
| id| name| age|
+---+-----+-----+
|100| John| 30|
|200| Mary|null|
|300| Mike| 80|
|500|Evan_W| 16|
+---+-----+-----+
```

MENGIMBANGI

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

OFFSETKlausa ini digunakan untuk menentukan jumlah baris yang akan dilewati sebelum mulai mengembalikan baris yang dikembalikan oleh SELECT pernyataan. Secara umum, klausa ini digunakan bersama dengan ORDER BY untuk memastikan bahwa hasilnya deterministik.

Sintaksis

```
OFFSET integer_expression
```

Parameter

- integer_expression

Menentukan ekspresi dilipat yang mengembalikan integer.

Contoh

```
CREATE TABLE person (name STRING, age INT);
INSERT INTO person VALUES
```

```

('Jane Doe', 25),
('Pat C', 18),
('Nikki W', 16),
('Juan L', 25),
('John D', 18),
('Jorge S', 16);

-- Skip the first two rows.
SELECT name, age FROM person ORDER BY name OFFSET 2;
+-----+-----+
|  name|age|
+-----+-----+
| John D| 18|
| Juan L| 25|
|Nikki W| 16|
|Jane Doe| 25|
+-----+-----+

-- Skip the first two rows and returns the next three rows.
SELECT name, age FROM person ORDER BY name LIMIT 3 OFFSET 2;
+-----+-----+
|  name|age|
+-----+-----+
| John D| 18|
| Juan L| 25|
|Nikki W| 16|
+-----+-----+

-- A function expression as an input to OFFSET.
SELECT name, age FROM person ORDER BY name OFFSET length('WAGON');
+-----+-----+
|  name|age|
+-----+-----+
|Jane Doe| 25|
+-----+-----+

```

Klausul PIVOT

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

PIVOTKlausul ini digunakan untuk perspektif data. Kita bisa mendapatkan nilai agregat berdasarkan nilai kolom tertentu, yang akan diubah menjadi beberapa kolom yang digunakan dalam SELECT klausa. PIVOTKlausa dapat ditentukan setelah nama tabel atau subquery.

Sintaksis

```
PIVOT ( { aggregate_expression [ AS aggregate_expression_alias ] } [ , ... ] FOR
column_list IN ( expression_list ) )
```

Parameter

- `aggregate_expression`

Menentukan ekspresi agregat(`SUM(a)`,`COUNT(DISTINCT b)`, dan sebagainya.).

- `aggregate_expression_alias`

Menentukan alias untuk ekspresi agregat.

- `column_list`

Berisi kolom dalam FROM klausa, yang menentukan kolom yang ingin Anda ganti dengan kolom baru. Anda dapat menggunakan tanda kurung untuk mengelilingi kolom, seperti. (`c1`, `c2`)

- `expression_list`

Menentukan kolom baru, yang digunakan untuk mencocokkan nilai `column_list` sebagai kondisi agregasi. Anda juga dapat menambahkan alias untuk mereka.

Contoh

```
CREATE TABLE person (id INT, name STRING, age INT, class INT, address STRING);
INSERT INTO person VALUES
(100, 'John', 30, 1, 'Street 1'),
(200, 'Mary', NULL, 1, 'Street 2'),
(300, 'Mike', 80, 3, 'Street 3'),
(400, 'Dan', 50, 4, 'Street 4');
SELECT * FROM person
PIVOT (
SUM(age) AS a, AVG(class) AS c
FOR name IN ('John' AS john, 'Mike' AS mike)
);
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

id	address	john_a	john_c	mike_a	mike_c
200	Street 2	NULL	NULL	NULL	NULL
100	Street 1	30	1.0	NULL	NULL
300	Street 3	NULL	NULL	80	3.0
400	Street 4	NULL	NULL	NULL	NULL

```

SELECT * FROM person
PIVOT (
SUM(age) AS a, AVG(class) AS c
FOR (name, age) IN (('John', 30) AS c1, ('Mike', 40) AS c2)
);

```

id	address	c1_a	c1_c	c2_a	c2_c
200	Street 2	NULL	NULL	NULL	NULL
100	Street 1	30	1.0	NULL	NULL
300	Street 3	NULL	NULL	NULL	NULL
400	Street 4	NULL	NULL	NULL	NULL

Tetapkan operator

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

Operator set digunakan untuk menggabungkan dua relasi input menjadi satu. OpenSearch SQL mendukung tiga jenis operator set:

- EXCEPT atau MINUS
- INTERSECT
- UNION

Relasi input harus memiliki jumlah kolom yang sama dan tipe data yang kompatibel untuk masing-masing kolom.

KECUALI

EXCEPT dan EXCEPT ALL mengembalikan baris yang ditemukan dalam satu relasi tetapi tidak yang lain. EXCEPT (alternatifnya, EXCEPT DISTINCT) hanya mengambil baris yang berbeda sementara EXCEPT ALL tidak menghapus duplikat dari baris hasil. Perhatikan bahwa itu MINUS adalah alias untuk EXCEPT.

Sintaksis

```
[ ( ] relation [ ) ] EXCEPT | MINUS [ ALL | DISTINCT ] [ ( ] relation [ ) ]
```

Contoh

```
-- Use table1 and table2 tables to demonstrate set operators in this page.
```

```
SELECT * FROM table1;
```

```
+----+
```

```
| c|
```

```
+----+
```

```
| 3|
```

```
| 1|
```

```
| 2|
```

```
| 2|
```

```
| 3|
```

```
| 4|
```

```
+----+
```

```
SELECT * FROM table2;
```

```
+----+
```

```
| c|
```

```
+----+
```

```
| 5|
```

```
| 1|
```

```
| 2|
```

```
| 2|
```

```
+----+
```

```
SELECT c FROM table1 EXCEPT SELECT c FROM table2;
```

```
+----+
```

```
| c|
```

```
+----+
```

```
| 3|
```

```
| 4|
```

```
+----+
```

```
SELECT c FROM table1 MINUS SELECT c FROM table2;
```

```
+----+
```

```
| c|
```

```
+----+
```

```

| 3|
| 4|
+---+
SELECT c FROM table1 EXCEPT ALL (SELECT c FROM table2);
+---+
| c|
+---+
| 3|
| 3|
| 4|
+---+
SELECT c FROM table1 MINUS ALL (SELECT c FROM table2);
+---+
| c|
+---+
| 3|
| 3|
| 4|
+---+

```

BERPOTONGAN

INTERSECT dan INTERSECT ALL mengembalikan baris yang ditemukan di kedua hubungan.

INTERSECT(alternatifnya, INTERSECT DISTINCT) hanya mengambil baris yang berbeda sementara INTERSECT ALL tidak menghapus duplikat dari baris hasil.

Sintaksis

```
[ ( ] relation [ ) ] INTERSECT [ ALL | DISTINCT ] [ ( ] relation [ ) ]
```

Contoh

```

(SELECT c FROM table1) INTERSECT (SELECT c FROM table2);
+---+
| c|
+---+
| 1|
| 2|
+---+
(SELECT c FROM table1) INTERSECT DISTINCT (SELECT c FROM table2);
+---+
| c|
+---+

```

```

| 1|
| 2|
+---+
(SELECT c FROM table1) INTERSECT ALL (SELECT c FROM table2);
+---+
| c|
+---+
| 1|
| 2|
| 2|
+---+

```

SERIKAT

UNION dan UNION ALL mengembalikan baris yang ditemukan di kedua relasi. UNION (alternatifnya, UNION DISTINCT) hanya mengambil baris yang berbeda sementara UNION ALL tidak menghapus duplikat dari baris hasil.

Sintaksis

```
[ ( ] relation [ ) ] UNION [ ALL | DISTINCT ] [ ( ] relation [ ) ]
```

Contoh

```

(SELECT c FROM table1) UNION (SELECT c FROM table2);
+---+
| c|
+---+
| 1|
| 3|
| 5|
| 4|
| 2|
+---+
(SELECT c FROM table1) UNION DISTINCT (SELECT c FROM table2);
+---+
| c|
+---+
| 1|
| 3|
| 5|
| 4|
| 2|

```

```
+---+
SELECT c FROM table1 UNION ALL (SELECT c FROM table2);
+---+
| c |
+---+
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
+---+
```

URUTKAN BERDASARKAN klausa

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

ORDER BY klausa ini digunakan untuk mengembalikan baris hasil yang diurutkan dalam setiap partisi dalam urutan yang ditentukan pengguna. Ketika ada lebih dari satu partisi **ORDER BY** dapat mengembalikan hasil yang sebagian dipesan. Ini berbeda dari **ORDER BY** klausa yang menjamin urutan total output.

Sintaksis

```
ORDER BY { expression [ sort_direction | nulls_sort_order ] [ , ... ] }
```

Parameter

- **ORDER BY**

Menentukan daftar ekspresi dipisahkan koma bersama dengan parameter opsional `sort_direction` dan `nulls_sort_order` yang digunakan untuk mengurutkan baris dalam setiap partisi.

- `sort_direction`

Opsional menentukan apakah untuk mengurutkan baris dalam urutan naik atau turun.

Nilai yang valid untuk arah pengurutan adalah ASC untuk naik dan DESC turun.

Jika arah pengurutan tidak ditentukan secara eksplisit, maka secara default baris diurutkan naik.

Sintaks: [ASC | DESC]

- `nulls_sort_order`

Opsional menentukan apakah nilai NULL dikembalikan sebelum/sesudah nilai-nilai non-NULL.

Jika tidak `null_sort_order` ditentukan, maka NULLs urutkan terlebih dahulu jika urutan sortir adalah ASC dan NULLS sortir terakhir jika urutan urutannya. DESC

1. Jika NULLS FIRST ditentukan, maka nilai NULL dikembalikan terlebih dahulu terlepas dari urutan pengurutan.

2. Jika NULLS LAST ditentukan, maka nilai NULL dikembalikan terakhir terlepas dari urutan pengurutan.

Sintaks: [NULLS { FIRST | LAST }]

Contoh

```
CREATE TABLE person (zip_code INT, name STRING, age INT);
INSERT INTO person VALUES
(94588, 'Shirley Rodriguez', 50),
(94588, 'Juan Li', 18),
(94588, 'Anil K', 27),
(94588, 'John D', NULL),
(94511, 'David K', 42),
(94511, 'Aryan B.', 18),
(94511, 'Lalit B.', NULL);
-- Sort rows by `name` within each partition in ascending manner
SELECT name, age, zip_code FROM person SORT BY name;
+-----+-----+-----+
|          name| age|zip_code|
+-----+-----+-----+
|          Anil K| 27|  94588|
|          Juan Li| 18|  94588|
|          John D|null|  94588|
```

```
| Shirley Rodriguez| 50| 94588|
|           Aryan B.| 18| 94511|
|           David K| 42| 94511|
|           Lalit B.|null| 94511|
+-----+-----+
```

-- Sort rows within each partition using column position.

```
SELECT name, age, zip_code FROM person SORT BY 1;
```

```
+-----+-----+
|           name| age|zip_code|
+-----+-----+
|           Anil K| 27| 94588|
|           Juan Li| 18| 94588|
|           John D|null| 94588|
| Shirley Rodriguez| 50| 94588|
|           Aryan B.| 18| 94511|
|           David K| 42| 94511|
|           Lalit B.|null| 94511|
+-----+-----+
```

-- Sort rows within partition in ascending manner keeping null values to be last.

```
SELECT age, name, zip_code FROM person SORT BY age NULLS LAST;
```

```
+-----+-----+
| age|           name|zip_code|
+-----+-----+
| 18|           Juan Li| 94588|
| 27|           Anil K| 94588|
| 50| Shirley Rodriguez| 94588|
|null|           John D| 94588|
| 18|           Aryan B.| 94511|
| 42|           David K| 94511|
|null|           Lalit B.| 94511|
+-----+-----+
```

-- Sort rows by age within each partition in descending manner, which defaults to NULL LAST.

```
SELECT age, name, zip_code FROM person SORT BY age DESC;
```

```
+-----+-----+
| age|           name|zip_code|
+-----+-----+
| 50| Shirley Rodriguez| 94588|
| 27|           Anil K| 94588|
| 18|           Juan Li| 94588|
|null|           John D| 94588|
| 42|           David K| 94511|
```

```
| 18|          Aryan B.| 94511|
|null|          Lalit B.| 94511|
+-----+-----+-----+
```

-- Sort rows by age within each partition in descending manner keeping null values to be first.

```
SELECT age, name, zip_code FROM person SORT BY age DESC NULLS FIRST;
```

```
+-----+-----+-----+
| age|          name|zip_code|
+-----+-----+-----+
|null|          John D| 94588|
| 50| Shirley Rodriguez| 94588|
| 27|          Anil K| 94588|
| 18|          Juan Li| 94588|
|null|          Lalit B.| 94511|
| 42|          David K| 94511|
| 18|          Aryan B.| 94511|
+-----+-----+-----+
```

-- Sort rows within each partition based on more than one column with each column having

-- different sort direction.

```
SELECT name, age, zip_code FROM person
SORT BY name ASC, age DESC;
```

```
+-----+-----+-----+
|          name| age|zip_code|
+-----+-----+-----+
|          Anil K| 27| 94588|
|          Juan Li| 18| 94588|
|          John D|null| 94588|
| Shirley Rodriguez| 50| 94588|
|          Aryan B.| 18| 94511|
|          David K| 42| 94511|
|          Lalit B.|null| 94511|
+-----+-----+-----+
```

UNPIVOT

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah SQL ini, lihat. [the section called “Perintah SQL yang didukung”](#)

UNPIVOTKlausula mengubah beberapa kolom menjadi beberapa baris yang digunakan dalam SELECT klausula. UNPIVOTKlausula dapat ditentukan setelah nama tabel atau subquery.

Sintaksis

```
UNPIVOT [ { INCLUDE | EXCLUDE } NULLS ] (  
    { single_value_column_unpivot | multi_value_column_unpivot }  
) [[AS] alias]  
  
single_value_column_unpivot:  
    values_column  
    FOR name_column  
    IN (unpivot_column [[AS] alias] [, ...])  
  
multi_value_column_unpivot:  
    (values_column [, ...])  
    FOR name_column  
    IN ((unpivot_column [, ...]) [[AS] alias] [, ...])
```

Parameter

- unpivot_column

Berisi kolom dalam FROM klausula, yang menentukan kolom yang ingin kita unpivot.

- name_column

Nama untuk kolom yang menyimpan nama-nama kolom yang tidak diputar.

- values_column

Nama untuk kolom yang menyimpan nilai-nilai kolom unpivoted.

Contoh

```
CREATE TABLE sales_quarterly (year INT, q1 INT, q2 INT, q3 INT, q4 INT);  
INSERT INTO sales_quarterly VALUES  
(2020, null, 1000, 2000, 2500),  
(2021, 2250, 3200, 4200, 5900),  
(2022, 4200, 3100, null, null);  
-- column names are used as unpivot columns  
SELECT * FROM sales_quarterly  
UNPIVOT (  

```

```

sales FOR quarter IN (q1, q2, q3, q4)
);
+-----+-----+-----+
| year | quarter | sales |
+-----+-----+-----+
| 2020 | q2      | 1000  |
| 2020 | q3      | 2000  |
| 2020 | q4      | 2500  |
| 2021 | q1      | 2250  |
| 2021 | q2      | 3200  |
| 2021 | q3      | 4200  |
| 2021 | q4      | 5900  |
| 2022 | q1      | 4200  |
| 2022 | q2      | 3100  |
+-----+-----+-----+
-- NULL values are excluded by default, they can be included
-- unpivot columns can be alias
-- unpivot result can be referenced via its alias
SELECT up.* FROM sales_quarterly
UNPIVOT INCLUDE NULLS (
sales FOR quarter IN (q1 AS Q1, q2 AS Q2, q3 AS Q3, q4 AS Q4)
) AS up;
+-----+-----+-----+
| year | quarter | sales |
+-----+-----+-----+
| 2020 | Q1      | NULL  |
| 2020 | Q2      | 1000  |
| 2020 | Q3      | 2000  |
| 2020 | Q4      | 2500  |
| 2021 | Q1      | 2250  |
| 2021 | Q2      | 3200  |
| 2021 | Q3      | 4200  |
| 2021 | Q4      | 5900  |
| 2022 | Q1      | 4200  |
| 2022 | Q2      | 3100  |
| 2022 | Q3      | NULL  |
| 2022 | Q4      | NULL  |
+-----+-----+-----+
-- multiple value columns can be unpivoted per row
SELECT * FROM sales_quarterly
UNPIVOT EXCLUDE NULLS (
(first_quarter, second_quarter)
FOR half_of_the_year IN (
(q1, q2) AS H1,

```

```
(q3, q4) AS H2
)
);
```

id	half_of_the_year	first_quarter	second_quarter
2020	H1	NULL	1000
2020	H2	2000	2500
2021	H1	2250	3200
2021	H2	4200	5900
2022	H1	4200	3100

Perintah PPL yang didukung

Tabel berikut menunjukkan perintah PPL yang didukung OpenSearch Dasbor untuk kueri CloudWatch Log, Amazon S3, atau Security Lake, dan perintah mana yang didukung oleh Logs Insights. CloudWatch CloudWatch Logs Insights menggunakan sintaks PPL yang sama dengan OpenSearch Dasbor saat menanyakan CloudWatch Log, dan tabel menyebut keduanya sebagai Log. CloudWatch

Note

Saat Anda menganalisis data di luar OpenSearch Layanan, perintah mungkin dijalankan secara berbeda dari yang dilakukan pada OpenSearch indeks.

Topik

- [Commands](#)
- [Fungsi](#)
- [Informasi tambahan untuk pengguna CloudWatch Log Insights yang menggunakan OpenSearch PPL](#)

Commands

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called "ladang"	Menampilk an satu set bidang yang membutuhkan proyeksi.	D	D	D	<pre>fields field1, field2</pre>
the section called "di mana"	Memfilter data berdasarkan kondisi yang Anda tentukan.	D	D	D	<pre>where field1="success" where field2 != "i-023fe0a90929d8822" fields field3, col4, col5, col6 head 1000</pre>
the section called "statistik"	Melakukan agregasi dan perhitungan.	D	D	D	<pre>stats count(), count(`field1`), min(`field1`), max(`field1`), avg(`field1`) by field2</pre>

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
					head 1000
the section called “mengurai”	Mengekstrak pola ekspresi reguler (regex) dari string dan menampilkan pola yang diekstraksi. Pola yang diekstraksi dapat digunakan lebih lanjut untuk membuat bidang baru atau menyaring data.	D	D	D	<pre>parse `field1` ".*/(?<field2>[^/]+\$)" where field2 = "requestI d" fields field2, `field2` head 1000</pre>

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “pola”	Mengekstrak pola log dari bidang teks dan menambahkan hasil ke hasil pencarian. Mengelompokkan log berdasarkan polanya memudahkan pengumpulan statistik dari volume besar data log untuk analisis dan pemecahan masalah.	didukung	T	D	D <pre>patterns new_field ='no_numbers' pattern=' [0-9]' message fields message, no_numbers</pre>

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “menyortir”	Urutkan hasil yang ditampilkan dengan nama bidang. Gunakan sort - fieldName untuk mengurutkan dalam urutan menurun.	D	D	D	<pre>stats count(), count(`field1`), min(`field1`) as field1Alias, max(`field1`), avg(`field1`) by field2 sort - field1Alias head 1000</pre>

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “eval”	Memodifikasi atau memproses nilai bidang dan menyimpannya di bidang yang berbeda. Ini berguna untuk memodifikasi kolom secara matematis, menerapkan fungsi string ke kolom, atau menerapkan fungsi tanggal ke kolom.	D	D	D	<pre>eval field2 = `field1` * 2 fields field1, field2 head 20</pre>
the section called “ganti nama”	Mengganti nama satu atau beberapa bidang di hasil pencarian.	D	D	D	<pre>rename field2 as field1 fields field1</pre>
the section called “kepala”	Membatasi hasil kueri yang ditampilkan ke baris N first.	D	D	D	<pre>fields `@message` head 20</pre>

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “grok”	Mem-parsing bidang teks dengan pola grok berdasarkan ekspresi reguler, dan menambahkan hasilnya ke hasil pencarian.	D	D	D	<pre> grok email '._+@%{HOSTNAME:hostname}' fields email </pre>
the section called “atas”	Menemukan nilai yang paling sering untuk sebuah bidang.	D	D	D	<pre> top 2 Field1 by Field2 </pre>
the section called “dedup”	Menghapus entri duplikat berdasarkan bidang yang Anda tentukan.	D	D	D	<pre> dedup field1 fields field1, field2, field3 </pre>
the section called “join”	Bergabung dengan dua kumpulan data bersama-sama.	D	D	D	<pre> source=customer join ON c_custkey = o_custkey orders head 10 </pre>

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “pencarian”	Memperkaya data pencarian Anda dengan menambahkan atau mengganti data dari indeks pencarian (tabel dimensi). Anda dapat memperluas bidang indeks dengan nilai dari tabel dimensi, menambahkan atau mengganti nilai saat kondisi pencarian cocok	didukung			<pre>where orderType = 'Cancelled' lookup account_list, mkt_id AS mkt_code replace amount, account_name as name stats count(mkt_code), avg(amount) by name</pre>

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “subkueri”	Melakukan kueri yang kompleks dan bersarang dalam pernyataan Piped Processing Language (PPL) Anda.	D	D	D	<pre>where id in [subquery source=users where user in [subquery source=actions where action="login" fields user] fields uid]</pre>
the section called “langka”	Menemukan nilai yang paling tidak sering dari semua bidang dalam daftar bidang.	D	D	D	<pre>rare Field1 by Field2</pre>
the section called “garis tren”	Menghitung rata-rata bergerak bidang.	D	D	D	<pre>trendline sma(2, field1) as field1Alias</pre>

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “eventstats”	Memperkaya data acara Anda dengan statistik ringkasan yang dihitung. Ini menganalisis bidang tertentu dalam acara Anda, menghitung berbagai ukuran statistik, dan kemudian menambahkan hasil ini ke setiap peristiwa asli sebagai bidang baru.	D (kecualikan count)	D	D	<pre>eventstats sum(field 1) by field2</pre>
the section called “meratakan”	Meratakan bidang, Bidang harus dari jenis ini: struct<?, ?> or array<struct<?, ?>>	D	D	D	<pre>source=table flatten field1</pre>

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “ringkasan lapangan”	Menghitung statistik dasar untuk setiap bidang (hitungan, hitungan berbeda, min, maks, rata-rata, stddev, dan rata-rata).	D (satu bidang per kueri)	D	D	<pre>where field1 != 200 fieldsummary includefields=field1 nulls=true</pre>
the section called “fillnull”	Mengisi bidang null dengan nilai yang Anda berikan. Ini dapat digunakan dalam satu atau lebih bidang.	D	D	D	<pre>fields field1 eval field2=field1 fillnull value=0 field1</pre>
the section called “Perluas”	Memecah bidang yang berisi beberapa nilai menjadi baris terpisah, membuat baris baru untuk setiap nilai di bidang yang ditentukan.	D	D	D	<pre>expand employee stats max(salary) as max by state, company</pre>

Perintah PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “describe”	Mendapat informasi rinci tentang struktur dan metadata tabel, skema, dan katalog	didukung	T	D	D <code>describe schema.table</code>

Fungsi

Fungsi PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “String” (CONCAT, CONCAT_WS , LENGTH, LOWER, LTRIM, POSITION, REVERSE, RIGHT, RTRIM, SUBSTRING , TRIM, UPPER)	Fungsi bawaan di PPL yang dapat memanipulasi dan mengubah data string dan teks dalam kueri PPL. Misalnya, mengonversi kasus, menggabungkan string, mengekstr		D	D	D <code>eval col1Len = LENGTH(col1) fields col1Len</code>

Fungsi PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
	aksi bagian, dan membersihkan teks.				

Fungsi PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Tanggal dan waktu” (DAY, DAYOFMONT H , DAY_OF_MO NTH ,DAYOFWEEK , DAY_OF_WE EK , DAYOFYEAR , DAY_OF_YE AR , DAYNAME, FROM_UNIXTIME , HOUR, HOUR_OF_D AY , LAST_DAY, LOCALTIME STAMP , LOCALTIME , MAKE_DATE , MINUTE, MINUTE_OF _HOUR , MONTH, MONTHNAME , MONTH_OF_ YEAR , NOW, QUARTER, SECOND, SECOND_OF _MINUTE , SUBDATE, SYSDATE, TIMESTAMP , UNIX_TIME STAMP , WEEK, WEEKDAY, WEEK_OF_Y	Fungsi bawaan untuk menangani dan mengubah data tanggal dan stempel waktu dalam kueri PPL. Misalnya, date_add, date_form at, datediff, dan current_d ate.		D	D	D <pre>eval newDate = ADDDATE(D ATE('2020 -08-26'), 1) fields newDate</pre>

Fungsi PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
EAR , DATE_ADD, DATE_SUB, TIMESTAMP ADD , TIMESTAMP DIFF , UTC_TIMESTAMP , CURRENT_TIMESTAMP)					
the section called “Ketentuan” (EXISTS, IF, IFNULL, ISNOTNULL , ISNULL, NULLIF)	Fungsi bawaan yang melakukan perhitungan pada beberapa baris untuk menghasilkan nilai ringkasan tunggal. Misalnya, jumlah, hitung, rata-rata , maks, dan min.		D	D	D <pre>eval field2 = isnull(col1) fields field2, col1, field3</pre>

Fungsi PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Matematika” (ABS, ACOS, ASIN, ATAN, ATAN2, CEIL, CEILING, CONV, COS, COT, CRC32, DEGREES, E, EXP, FLOOR, LN, LOG, LOG2, LOG10, MOD, PI. POW, POWER, RADIANS, RAND, ROUND, SIGN, SIN, SQRT, CBRT)	Fungsi bawaan untuk melakukan perhitungan dan transformasi matematis dalam kueri PPL. Misalnya: abs (nilai absolut), bulat (angka bulat), sqrt (akar kuadrat), pow (perhitungan daya), dan ceil (membulatkan ke bilangan bulat terdekat).		D	D	D <pre>eval field2 = ACOS(col1) fields col1</pre>

Fungsi PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Ekspresi” (Operator aritmatika (+, *), Operator predikat (>, <, IN))	Fungsi bawaan untuk ekspresi, terutama ekspresi nilai, mengembalikan nilai skalar. Ekspresi memiliki tipe dan bentuk yang berbeda.		D	D	D <pre>where age > (25 + 5) fields age</pre>
the section called “Alamat IP” (CIDRMATCH)	Fungsi bawaan untuk menangani alamat IP seperti CIDR.		D	D	D <pre>where cidrmatch (ip, '***** ***/24') fields ip</pre>

Fungsi PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “JSON” (ARRAY_LENGTH , ARRAY_LENGTH , JSON, JSON_ARRA Y , JSON_EXTR ACT , JSON_KEYS , JSON_OBJE CT , JSON_VALI D , TO_JSON_S TRING)	Fungsi bawaan untuk menangani JSON termasuk array, ekstraksi , dan validasi.		D	D	D <pre>eval `json_ext ract('{ "a ": "b"}',   '\$.a')` = json_extr act('{ "a" : "b"}', '\$a')</pre>
the section called “Lambda” (EXISTS, FILTER, REDUCE, TRANSFORM)	Fungsi bawaan untuk menangani JSON termasuk array, ekstraksi , dan validasi.	didukung	T	D	D <pre>eval array = json_arra y(1, -1, 2), result = filter(ar ray, x -> x > 0) fields result</pre>

Fungsi PPL	Deskripsi	CloudWatch Log	Amazon S3	Danau Keamanan	Perintah contoh
the section called “Kriptografi” (MD5, SHA1, SHA2)	Fungsi bawaan yang memungkinkan Anda menghasilkan sidik jari data yang unik, yang dapat digunakan untuk verifikasi, perbandingan, atau sebagai bagian dari protokol keamanan yang lebih kompleks.		D	D	D <pre>eval `MD5('hello')` = MD5('hello') fields `MD5('hello')`</pre>

Informasi tambahan untuk pengguna CloudWatch Log Insights yang menggunakan OpenSearch PPL

Meskipun CloudWatch Logs Insights mendukung sebagian besar perintah dan fungsi OpenSearch PPL, beberapa perintah dan fungsi saat ini tidak didukung. Misalnya, saat ini tidak mendukung perintah Pencarian di PPL. Mulai 2 Juni 2025, CloudWatch Logs Insights sekarang mendukung fungsi JOIN, subqueries, Flatten, Fillnull, Expand, Cidrmatch, dan JSON di PPL. Untuk daftar lengkap perintah dan fungsi kueri yang didukung, lihat kolom Amazon CloudWatch Logs dalam tabel di atas.

Contoh kueri dan kuota

Berikut ini berlaku untuk pengguna CloudWatch Log Insights dan OpenSearch pengguna yang melakukan kueri data CloudWatch .

Untuk informasi tentang batasan yang berlaku saat menanyakan CloudWatch Log dari OpenSearch Layanan, lihat [Kuota CloudWatch log](#) di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs. Batas melibatkan jumlah grup CloudWatch Log yang dapat Anda kueri, kueri bersamaan maksimum yang dapat Anda jalankan, waktu eksekusi kueri maksimum, dan jumlah baris maksimum yang dikembalikan dalam hasil. Batasannya sama terlepas dari bahasa yang Anda gunakan untuk menanyakan CloudWatch Log (yaitu, OpenSearch PPL, SQL, dan Wawasan Log QL).

Perintah PPL

Topik

- [komentar](#)
- [perintah korelasi](#)
- [perintah dedup](#)
- [jelaskan perintah](#)
- [perintah eval](#)
- [perintah eventstats](#)
- [memperluas perintah](#)
- [jelaskan perintah](#)
- [perintah fillnull](#)
- [bidang perintah](#)
- [meratakan perintah](#)
- [perintah grok](#)
- [perintah kepala](#)
- [bergabung dengan perintah](#)
- [perintah pencarian](#)
- [perintah parse](#)
- [pola perintah](#)
- [perintah langka](#)

- [ganti nama perintah](#)
- [perintah pencarian](#)
- [perintah urutkan](#)
- [perintah statistik](#)
- [perintah subquery](#)
- [perintah atas](#)
- [perintah trendline](#)
- [Dimana perintah](#)
- [ringkasan bidang](#)
- [memperluas perintah](#)
- [Fungsi PPL](#)

komentar

 Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

PPL mendukung komentar baris dan komentar blok. Sistem tidak mengevaluasi teks komentar.

Komentar baris

Komentar baris dimulai dengan dua garis miring//dan diakhiri dengan baris baru.

Contoh:

```
os> source=accounts | top gender // finds most common gender of all the accounts
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+
| gender  |
|-----|
| M       |
| F       |
+-----+
```

Blokir Komentar

Komentar blok dimulai dengan garis miring diikuti dengan tanda bintang *, dan diakhiri dengan tanda bintang diikuti dengan garis miring */.

Contoh:

```
os> source=accounts | dedup 2 gender /* dedup the document with gender field keep 2
duplication */ | fields account_number, gender
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+-----+
| account_number | gender |
+-----+-----+
| 1              | M      |
| 6              | M      |
| 13             | F      |
+-----+-----+
```

perintah korelasi

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Anda dapat mengkorelasikan sumber data yang berbeda sesuai dengan dimensi dan kerangka waktu umum.

Korelasi ini sangat penting ketika Anda berurusan dengan sejumlah besar data dari berbagai vertikal yang berbagi periode waktu yang sama tetapi tidak disinkronkan secara formal.

Dengan mengkorelasikan sumber data yang berbeda ini berdasarkan kerangka waktu dan dimensi serupa, Anda dapat memperkaya data Anda dan mengungkap wawasan berharga.

Contoh

Domain observabilitas memiliki tiga sumber data yang berbeda:

- Log

- Metrik
- Pelacakan

Sumber data ini mungkin berbagi dimensi yang sama. Untuk transisi dari satu sumber data ke sumber data lainnya, Anda perlu menghubungkannya dengan benar. Dengan menggunakan konvensi penamaan semantik, Anda dapat mengidentifikasi elemen bersama di seluruh log, jejak, dan metrik.

Contoh:

```
{
  "@timestamp": "2018-07-02T22:23:00.186Z",
  "aws": {
    "elb": {
      "backend": {
        "http": {
          "response": {
            "status_code": 500
          }
        },
        "ip": "*****",
        "port": "80"
      },
      ...
    },
    "target_port": [
      "10.0.0.1:80"
    ],
    "target_status_code": [
      "500"
    ],
    "traceId": "Root=1-58337262-36d228ad5d99923122bbe354",
    "type": "http"
  },
  "cloud": {
    "provider": "aws"
  },
  "http": {
    "request": {
      ...
    },
    "communication": {
```

```

    "source": {
      "address": "*****",
      "ip": "*****",
      "port": 2817
    }
  },
  "traceId": "Root=1-58337262-36d228ad5d99923122bbe354"
}

```

Contoh ini menunjukkan log AWS ELB yang datang dari layanan yang berada di AWS. Ini menunjukkan respons HTTP backend dengan kode status 500, menunjukkan kesalahan. Ini bisa memicu peringatan atau menjadi bagian dari proses pemantauan rutin Anda. Langkah Anda selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan seputar acara ini untuk penyelidikan menyeluruh.

Meskipun Anda mungkin tergoda untuk menanyakan semua data yang terkait dengan jangka waktu, pendekatan ini bisa sangat melelahkan. Anda bisa berakhir dengan terlalu banyak informasi, menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyaring data yang tidak relevan daripada mengidentifikasi akar penyebabnya.

Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan pendekatan yang lebih bertarget dengan menghubungkan data dari sumber yang berbeda. Anda dapat menggunakan dimensi ini untuk korelasi:

- IP - "ip": "10.0.0.1" | "ip": "*****"
- Pelabuhan - "port": 2817 | "target_port": "10.0.0.1:80"

Dengan asumsi Anda memiliki akses ke indeks jejak dan metrik tambahan, dan Anda terbiasa dengan struktur skema Anda, Anda dapat membuat kueri korelasi yang lebih tepat.

Berikut adalah contoh dokumen indeks jejak yang berisi informasi HTTP yang mungkin ingin Anda korelasikan:

```

{
  "traceId": "c1d985bd02e1dbb85b444011f19a1ecc",
  "spanId": "55a698828fe06a42",
  "traceState": [],
  "parentSpanId": "",
  "name": "mysql",
  "kind": "CLIENT",

```

```
"@timestamp": "2021-11-13T20:20:39+00:00",
"events": [
  {
    "@timestamp": "2021-03-25T17:21:03+00:00",
    ...
  }
],
"links": [
  {
    "traceId": "c1d985bd02e1dbb85b444011f19a1ecc",
    "spanId": "55a698828fe06a42w2",
  },
  "droppedAttributesCount": 0
],
"resource": {
  "service@name": "database",
  "telemetry@sdk@name": "opentelemetry",
  "host@hostname": "ip-172-31-10-8.us-west-2.compute.internal"
},
"status": {
  ...
},
"attributes": {
  "http": {
    "user_agent": {
      "original": "Mozilla/5.0"
    },
    "network": {
      ...
    },
  },
  "request": {
    ...
  },
  "response": {
    "status_code": "200",
    "body": {
      "size": 500
    },
  },
  "client": {
    "server": {
```

```

    "socket": {
      "address": "*****",
      "domain": "example.com",
      "port": 80
    },
    "address": "*****",
    "port": 80
  },
  "resend_count": 0,
  "url": {
    "full": "http://example.com"
  }
},
"server": {
  "route": "/index",
  "address": "*****",
  "port": 8080,
  "socket": {
    ...
  },
  "client": {
    ...
  }
},
"url": {
  ...
}
}
}
}
}

```

Dalam pendekatan ini Anda dapat melihat `traceId` dan `http client/server ip` yang dapat dikorelasikan dengan log elb untuk lebih memahami perilaku dan kondisi sistem.

Perintah kueri korelasi baru

Berikut adalah perintah baru yang memungkinkan jenis penyelidikan ini:

```

source alb_logs, traces | where alb_logs.ip="10.0.0.1" AND
  alb_logs.cloud.provider="aws"|
correlate exact fields(traceId, ip) scope(@timestamp, 1D) mapping(alb_logs.ip =
  traces.attributes.http.server.address, alb_logs.traceId = traces.traceId )

```

Inilah yang dilakukan setiap bagian dari perintah:

1. `source alb_logs, traces`- Ini memilih sumber data yang ingin Anda korelasikan.
2. `where ip="10.0.0.1" AND cloud.provider="aws"`- Ini mempersempit ruang lingkup pencarian Anda.
3. `correlate exact fields(traceId, ip)`- Ini memberi tahu sistem untuk mengkorelasikan data berdasarkan kecocokan yang tepat dari bidang berikut:
 - `ip` bidang memiliki kondisi filter eksplisit, sehingga akan digunakan dalam korelasi untuk semua sumber data.
 - `traceId` bidang tidak memiliki filter eksplisit, sehingga akan cocok dengan `traceId` yang sama di semua sumber data.

Nama bidang menunjukkan arti logis dari fungsi dalam perintah korelasi. Kondisi gabungan sebenarnya bergantung pada pernyataan pemetaan yang Anda berikan.

Istilah ini `exact` berarti bahwa pernyataan korelasi akan mengharuskan semua bidang untuk mencocokkan untuk memenuhi pernyataan kueri.

Istilah ini `approximate` akan mencoba untuk mencocokkan pada skenario kasus terbaik dan tidak akan menolak baris dengan kecocokan sebagian.

Mengatasi pemetaan bidang yang berbeda

Dalam kasus di mana bidang logis yang sama (seperti `ip`) memiliki nama yang berbeda di seluruh sumber data Anda, Anda perlu memberikan pemetaan eksplisit bidang jalur. Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat memperluas kondisi korelasi Anda untuk mencocokkan nama bidang yang berbeda dengan arti logis yang serupa. Inilah cara Anda melakukan ini:

```
alb_logs.ip = traces.attributes.http.server.address, alb_logs.traceId = traces.traceId
```

Untuk setiap bidang yang berpartisipasi dalam gabungan korelasi, Anda harus memberikan pernyataan pemetaan yang relevan yang mencakup semua tabel yang akan digabungkan dengan perintah korelasi ini.

Contoh

Dalam contoh ini, ada 2 sumber: `alb_logs`, `traces`

Ada 2 bidang: `traceId`, `ip`

Ada 2 pernyataan pemetaan: `alb_logs.ip = traces.attributes.http.server.address`,
`alb_logs.traceId = traces.traceId`

Mencakup kerangka waktu korelasi

Untuk menyederhanakan pekerjaan yang dilakukan oleh mesin eksekusi (driver), Anda dapat menambahkan pernyataan lingkup. Ini secara eksplisit mengarahkan kueri gabungan pada waktu yang seharusnya dicakupkan untuk pencarian ini.

`scope(@timestamp, 1D)`saya

Dalam contoh ini, ruang lingkup pencarian berfokus setiap hari, sehingga korelasi yang muncul pada hari yang sama dikelompokkan bersama. Mekanisme pelingkupan ini menyederhanakan dan memungkinkan kontrol yang lebih baik atas hasil, memungkinkan resolusi pencarian tambahan berdasarkan kebutuhan Anda.

Driver pendukung

Perintah korelasi baru sebenarnya adalah perintah gabungan 'tersembunyi'. Oleh karena itu, hanya driver PPL berikut yang mendukung perintah ini. Dalam driver ini, perintah korelasi akan langsung diterjemahkan ke dalam rencana logis Catalyst Join yang sesuai.

Contoh

```
source alb_logs, traces, metrics | where ip="10.0.0.1" AND
cloud.provider="aws" | correlate exact on (ip, port) scope(@timestamp,
2018-07-02T22:23:00, 1 D)
```

Rencana Logis:

```
'Project [*]
+- 'Join Inner, ('ip && 'port)
  :- 'Filter (('ip === "10.0.0.1" & 'cloud.provider === "aws") &
inTimeScope('@timestamp, "2018-07-02T22:23:00", "1 D"))
    +- 'UnresolvedRelation [alb_logs]
  +- 'Join Inner, ('ip & 'port)
    :- 'Filter (('ip === "10.0.0.1" & 'cloud.provider === "aws") &
inTimeScope('@timestamp, "2018-07-02T22:23:00", "1 D"))
      +- 'UnresolvedRelation [traces]
```

```
+ - 'Filter (('ip === "10.0.0.1" & 'cloud.provider === "aws") &
inTimeScope('@timestamp, "2018-07-02T22:23:00", "1 D"))
+ - 'UnresolvedRelation [metrics]
```

Mesin katalis mengoptimalkan kueri ini sesuai dengan pemesanan gabungan yang paling efisien.

perintah dedup

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan dedup perintah untuk menghapus dokumen identik dari hasil pencarian Anda berdasarkan bidang tertentu.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
dedup [int] <field-list> [keepempty=<bool>] [consecutive=<bool>]
```

int

- Opsional.
- dedup<int>Perintah mempertahankan beberapa peristiwa untuk setiap kombinasi saat Anda menentukan. Jumlah untuk <int>harus lebih besar dari 0. Jika Anda tidak menentukan nomor, hanya peristiwa yang terjadi pertama yang disimpan. Semua duplikat lainnya dihapus dari hasil.
- Default: 1

keepempty

- Opsional.
- Jika benar, simpan dokumen di mana bidang apa pun dalam daftar bidang memiliki nilai NULL atau HILANG.
- Bawaan: salah

consecutive

- Opsional.
- Jika benar, hanya menghapus peristiwa dengan kombinasi nilai duplikat berturut-turut.
- Bawaan: salah

field-list

- Wajib.
- Daftar bidang yang dibatasi koma. Setidaknya satu bidang diperlukan.

Contoh 1: Dedup oleh satu bidang

Contoh ini menunjukkan cara mendedup dokumen menggunakan bidang gender.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | dedup gender | fields account_number, gender;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+-----+
| account_number | gender |
+-----+-----+
| 1              | M      |
| 13             | F      |
+-----+-----+
```

Contoh 2: Simpan 2 dokumen duplikat

Contoh menunjukkan bagaimana mendedup dokumen dengan bidang gender, menyimpan dua duplikat.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | dedup 2 gender | fields account_number, gender;
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+-----+
| account_number | gender |
+-----+-----+
| 1              | M      |
| 6              | M      |
| 13             | F      |
+-----+-----+
```

```
+-----+-----+
```

Contoh 3: Simpan atau abaikan bidang kosong secara default

Contoh menunjukkan cara dedup dokumen dengan menjaga bidang nilai null.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | dedup email keepempty=true | fields account_number, email;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| account_number | email                |
+-----+-----+
| 1              | john_doe@example.com |
| 6              | jane_doe@example.com |
| 13             | null                 |
| 18             | juan_li@example.com  |
+-----+-----+
```

Contoh menunjukkan cara dedup dokumen dengan mengabaikan bidang nilai kosong.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | dedup email | fields account_number, email;
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+-----+
| account_number | email                |
+-----+-----+
| 1              | john_doe@example.com |
| 6              | jane_doe@example.com |
| 18             | juan_li@example.com  |
+-----+-----+
```

Contoh 4: Dedup dalam dokumen berturut-turut

Contoh menunjukkan cara dedup dalam dokumen berturut-turut.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | dedup gender consecutive=true | fields account_number, gender;
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+-----+
| account_number | gender |
```

```
+-----+-----+
| 1      | M      |
| 13     | F      |
| 18     | M      |
+-----+-----+
```

Contoh tambahan

- `source = table | dedup a | fields a,b,c`
- `source = table | dedup a,b | fields a,b,c`
- `source = table | dedup a keepempty=true | fields a,b,c`
- `source = table | dedup a,b keepempty=true | fields a,b,c`
- `source = table | dedup 1 a | fields a,b,c`
- `source = table | dedup 1 a,b | fields a,b,c`
- `source = table | dedup 1 a keepempty=true | fields a,b,c`
- `source = table | dedup 1 a,b keepempty=true | fields a,b,c`
- `source = table | dedup 2 a | fields a,b,c`
- `source = table | dedup 2 a,b | fields a,b,c`
- `source = table | dedup 2 a keepempty=true | fields a,b,c`
- `source = table | dedup 2 a,b keepempty=true | fields a,b,c`
- `source = table | dedup 1 a consecutive=true | fields a,b,c` (deduplikasi berturut-turut tidak didukung)

Batasan

- Untuk `| dedup 2 a, b keepempty=false`

```
DataFrameDropColumns('_row_number_')
+- Filter ('_row_number_' <= 2) // allowed duplication = 2
   +- Window [row_number() window specification('a', 'b', 'a ASC NULLS FIRST, 'b ASC
      NULLS FIRST, specifiedwindowframe(RowFrame, unboundedpreceding$(), currentrow$()))
      AS _row_number_], ['a', 'b'], ['a ASC NULLS FIRST, 'b ASC NULLS FIRST]
      +- Filter (isnotnull('a') AND isnotnull('b')) // keepempty=false
         +- Project
            +- UnresolvedRelation
```

- Untuk `| dedup 2 a, b keepempty=true`

```

Union
:- DataFrameDropColumns('_row_number_')
:  +- Filter ('_row_number_ <= 2)
:    +- Window [row_number() window specification('a', 'b', 'a ASC NULLS FIRST, 'b ASC
NULLS FIRST, specifiedwindowframe(RowFrame, unboundedpreceding$(), currentrow$()))
AS _row_number_], ['a', 'b'], ['a ASC NULLS FIRST, 'b ASC NULLS FIRST]
:      +- Filter (isnotnull('a') AND isnotnull('b'))
:      +- Project
:      +- UnresolvedRelation
+- Filter (isnull('a') OR isnull('b'))
  +- Project
  +- UnresolvedRelation

```

jelaskan perintah

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan describe perintah untuk mendapatkan informasi rinci tentang struktur dan metadata tabel, skema, dan katalog. Berikut adalah berbagai contoh dan kasus penggunaan describe perintah.

Jelaskan

- describe tablePerintah ini sama dengan perintah DESCRIBE EXTENDED table SQL
- describe schema.table
- describe schema.`table`
- describe catalog.schema.table
- describe catalog.schema.`table`
- describe `catalog`.`schema`.`table`

perintah eval

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

`eval` Perintah mengevaluasi ekspresi dan menambahkan hasilnya ke hasil pencarian.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
eval <field>=<expression> ["," <field>=<expression> ]...
```

- **field:** Wajib. Jika nama bidang tidak ada, bidang baru ditambahkan. Jika nama bidang sudah ada, itu akan diganti.
- **expression:** Wajib. Ekspresi apa pun yang didukung oleh sistem.

Contoh 1: Buat bidang baru

Contoh ini menunjukkan cara membuat `doubleAge` bidang baru untuk setiap dokumen. Yang baru `doubleAge` adalah hasil evaluasi usia dikalikan dengan 2.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | eval doubleAge = age * 2 | fields age, doubleAge ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| age   | doubleAge |
+-----+-----+
| 32    | 64        |
| 36    | 72        |
| 28    | 56        |
| 33    | 66        |
+-----+-----+
```

Contoh 2: Ganti bidang yang ada

Contoh ini menunjukkan cara mengganti bidang usia yang ada dengan usia plus 1.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | eval age = age + 1 | fields age ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+
| age   |
|-----|
| 33    |
| 37    |
| 29    |
| 34    |
+-----+
```

Contoh 3: Buat bidang baru dengan bidang yang ditentukan dalam eval

Contoh ini menunjukkan cara membuat ddAge bidang baru dengan bidang yang ditentukan dalam perintah eval. Bidang baru ddAge adalah hasil evaluasi doubleAge dikalikan dengan 2, di mana doubleAge didefinisikan dalam perintah eval.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | eval doubleAge = age * 2, ddAge = doubleAge * 2 | fields age,
doubleAge, ddAge ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+
| age   | doubleAge | ddAge  |
|-----+-----+-----|
| 32    | 64        | 128    |
| 36    | 72        | 144    |
| 28    | 56        | 112    |
| 33    | 66        | 132    |
+-----+-----+-----+
```

Asumsi: a, b, c adalah bidang yang ada di table

Contoh tambahan

- `source = table | eval f = 1 | fields a,b,c,f`
- `source = table | eval f = 1(keluaran bidang a, b, c, f)`

- `source = table | eval n = now() | eval t = unix_timestamp(a) | fields n,t`
- `source = table | eval f = a | where f > 1 | sort f | fields a,b,c | head 5`
- `source = table | eval f = a * 2 | eval h = f * 2 | fields a,f,h`
- `source = table | eval f = a * 2, h = f * 2 | fields a,f,h`
- `source = table | eval f = a * 2, h = b | stats avg(f) by h`
- `source = table | eval f = ispresent(a)`
- `source = table | eval r = coalesce(a, b, c) | fields r`
- `source = table | eval e = isempty(a) | fields e`
- `source = table | eval e = isblank(a) | fields e`
- `source = table | eval f = case(a = 0, 'zero', a = 1, 'one', a = 2, 'two', a = 3, 'three', a = 4, 'four', a = 5, 'five', a = 6, 'six', a = 7, 'seven', a = 8, 'eight', a = 9, 'nine')`
- `source = table | eval f = case(a = 0, 'zero', a = 1, 'one' else 'unknown')`
- `source = table | eval f = case(a = 0, 'zero', a = 1, 'one' else concat(a, ' is an incorrect binary digit'))`
- `source = table | eval f = a in ('foo', 'bar') | fields f`
- `source = table | eval f = a not in ('foo', 'bar') | fields f`

Eval dengan contoh kasus:

```
source = table | eval e = eval status_category =
case(a >= 200 AND a < 300, 'Success',
a >= 300 AND a < 400, 'Redirection',
a >= 400 AND a < 500, 'Client Error',
a >= 500, 'Server Error'
else 'Unknown')
```

Eval dengan contoh kasus lain:

Asumsi: a, b, c adalah bidang yang ada di table

Contoh tambahan

- `source = table | eval f = 1 | fields a,b,c,f`
- `source = table | eval f = 1(keluaran bidang a, b, c, f)`
- `source = table | eval n = now() | eval t = unix_timestamp(a) | fields n,t`
- `source = table | eval f = a | where f > 1 | sort f | fields a,b,c | head 5`
- `source = table | eval f = a * 2 | eval h = f * 2 | fields a,f,h`
- `source = table | eval f = a * 2, h = f * 2 | fields a,f,h`
- `source = table | eval f = a * 2, h = b | stats avg(f) by h`
- `source = table | eval f = ispresent(a)`
- `source = table | eval r = coalesce(a, b, c) | fields r`
- `source = table | eval e = isempty(a) | fields e`
- `source = table | eval e = isblank(a) | fields e`
- `source = table | eval f = case(a = 0, 'zero', a = 1, 'one', a = 2, 'two', a = 3, 'three', a = 4, 'four', a = 5, 'five', a = 6, 'six', a = 7, 'seven', a = 8, 'eight', a = 9, 'nine')`
- `source = table | eval f = case(a = 0, 'zero', a = 1, 'one' else 'unknown')`
- `source = table | eval f = case(a = 0, 'zero', a = 1, 'one' else concat(a, ' is an incorrect binary digit'))`
- `source = table | eval f = a in ('foo', 'bar') | fields f`
- `source = table | eval f = a not in ('foo', 'bar') | fields f`

Eval dengan contoh kasus:

```
source = table | eval e = eval status_category =  
case(a >= 200 AND a < 300, 'Success',  
a >= 300 AND a < 400, 'Redirection',  
a >= 400 AND a < 500, 'Client Error',  
a >= 500, 'Server Error'  
else 'Unknown')
```

Eval dengan contoh kasus lain:

```
source = table | where ispresent(a) |
eval status_category =
  case(a >= 200 AND a < 300, 'Success',
    a >= 300 AND a < 400, 'Redirection',
    a >= 400 AND a < 500, 'Client Error',
    a >= 500, 'Server Error'
  else 'Incorrect HTTP status code'
  )
| stats count() by status_category
```

Batasan

- Mengganti bidang yang ada tidak didukung. Kueri yang mencoba melakukannya akan menimbulkan pengecualian dengan pesan “Referensi 'a' ambigu”.

```
- `source = table | eval a = 10 | fields a,b,c`
- `source = table | eval a = a * 2 | stats avg(a)`
- `source = table | eval a = abs(a) | where a > 0`
- `source = table | eval a = signum(a) | where a < 0`
```

perintah eventstats

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan eventstats perintah untuk memperkaya data acara Anda dengan statistik ringkasan yang dihitung. Ini beroperasi dengan menganalisis bidang tertentu dalam acara Anda, menghitung berbagai ukuran statistik, dan kemudian menambahkan hasil ini sebagai bidang baru untuk setiap peristiwa asli.

Aspek kunci dari eventstats

1. Ini melakukan perhitungan di seluruh set hasil atau dalam kelompok yang ditentukan.
2. Peristiwa asli tetap utuh, dengan bidang baru ditambahkan untuk memuat hasil statistik.

3. Perintah ini sangat berguna untuk analisis komparatif, mengidentifikasi outlier, atau memberikan konteks tambahan untuk peristiwa individu.

Perbedaan antara stats dan eventstats

`eventstats` Perintah `stats` dan keduanya digunakan untuk menghitung statistik, tetapi mereka memiliki beberapa perbedaan utama dalam cara mereka beroperasi dan apa yang mereka hasilkan.

Format output

- `stats`: Menghasilkan tabel ringkasan dengan hanya statistik yang dihitung.
- `eventstats`: Menambahkan statistik yang dihitung sebagai bidang baru ke peristiwa yang ada, melestarikan data asli.

Retensi acara

- `stats`: Mengurangi hasil yang disetel hanya ke ringkasan statistik, membuang peristiwa individual.
- `eventstats`: Mempertahankan semua peristiwa asli dan menambahkan bidang baru dengan statistik yang dihitung.

Kasus penggunaan

- `stats`: Terbaik untuk membuat laporan ringkasan atau dasbor. Sering digunakan sebagai perintah akhir untuk meringkas hasil.
- `eventstats`: Berguna saat Anda perlu memperkaya peristiwa dengan konteks statistik untuk analisis atau penyaringan lebih lanjut. Dapat digunakan pertengahan pencarian untuk menambahkan statistik yang dapat digunakan dalam perintah berikutnya.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
eventstats <aggregation>... [by-clause]
```

pengumpulan

- Wajib.

- Fungsi agregasi.
- Argumen agregasi harus berupa bidang.

oleh-klausu

- Opsional.
- Sintaks: `by [span-expression,] [field,]...`
- Klausu `by` dapat mencakup bidang dan ekspresi seperti fungsi skalar dan fungsi agregasi. Anda juga dapat menggunakan klausu rentang untuk membagi bidang tertentu menjadi ember dengan interval yang sama. Perintah `eventstats` kemudian melakukan agregasi berdasarkan bucket span ini.
- Default: Jika Anda tidak menentukan klausu `by`, perintah `eventstats` akan mengagregat seluruh kumpulan hasil.

span-ekspresi

- Opsional, paling banyak satu.
- Sintaks: `span(field_expr, interval_expr)`
- Satuan ekspresi interval adalah unit alami secara default. Namun, untuk bidang jenis tanggal dan waktu, Anda perlu menentukan unit dalam ekspresi interval saat menggunakan unit tanggal/waktu.

Misalnya, untuk membagi lapangan `age` menjadi ember 10 tahun, gunakan `span(age, 10)`. Untuk bidang berbasis waktu, Anda dapat membagi `timestamp` bidang menjadi interval per jam menggunakan `span(timestamp, 1h)`

Unit waktu yang tersedia

Satuan interval rentang

milidetik (ms)

kedua (s)

menit (m, peka huruf besar/kecil)

jam (h)

Satuan interval rentang

hari (d)

minggu (w)

bulan (M, peka huruf besar/kecil)

kuartal (q)

tahun (y)

Fungsi agregasi

COUNT

COUNT mengembalikan hitungan jumlah expr dalam baris diambil oleh pernyataan SELECT.

Untuk CloudWatch Log menggunakan kueri, COUNT tidak didukung.

Contoh:

```
os> source=accounts | eventstats count();
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| account_number | balance | firstname | lastname | age | gender | address
| employer      | email   |            | city     | state | count() |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1              | 39225   | Jane      | Doe      | 32  | M       | *** Any Lane
| AnyCorp       | janedoe@anycorp.com | Brogan | IL       | 4   |         |
| 6              | 5686    | Mary      | Major    | 36  | M       | 671 Example Street
| AnyCompany    | marymajor@anycompany.com | Dante | TN       | 4   |         |
| 13             | 32838   | Nikki     | Wolf     | 28  | F       | 789 Any Street
| AnyOrg        |         |           | Nogal    | VA   | 4       |
| 18             | 4180    | Juan      | Li       | 33  | M       | *** Example Court
|               | juanli@exampleorg.com | Orick | MD       | 4   |         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

SUM

SUM(expr) mengembalikan jumlah expr.

Contoh:

```
os> source=accounts | eventstats sum(age) by gender;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| account_number | balance | firstname | lastname | age | gender | address
| employer      | email   |           |          |     |        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| 1              | 39225   | Jane      | Doe      | 32  | M      | 880 Any Lane
| AnyCorp       | janedoe@anycorp.com | Brogan | IL      | 101
| 6              | 5686    | Mary      | Major    | 36  | M      | 671 Example Street
| AnyCompany    | marymajor@anycompany.com | Dante | TN      | 101
| 13             | 32838   | Nikki     | Wolf     | 28  | F      | 789 Any Street
| AnyOrg        |         |           | Nogal    | VA  | 28
| 18             | 4180    | Juan      | Li       | 33  | M      | 467 Example Court
|               | juanli@exampleorg.com | Orick | MD      | 101
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+

```

AVG

AVG(expr) mengembalikan nilai rata-rata expr.

Contoh:

```
os> source=accounts | eventstats avg(age) by gender;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| account_number | balance | firstname | lastname | age | gender | address
| employer      | email   |           |          |     |        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+

```

```

| 1          | 39225   | Jane   | Doe   | 32 | M   | 880 Any Lane
| AnyCorp   | janedoe@anycorp.com | Brogan | IL   | 33.67 |
| 6          | 5686    | Mary   | Major | 36 | M   | 671 Example Street
| Any Company | marymajor@anycompany.com | Dante | TN   | 33.67 |
| 13         | 32838   | Nikki  | Wolf  | 28 | F   | 789 Any Street
| AnyOrg     |          |         | Nogal | VA   | 28.00 |
| 18         | 4180    | Juan   | Li    | 33 | M   | 467 Example Court
|            | juanli@exampleorg.com | Orick  | MD   | 33.67 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+

```

MAX

MAX(expr) Mengembalikan nilai maksimum expr.

Contoh

```

os> source=accounts | eventstats max(age);
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| account_number | balance | firstname | lastname | age | gender | address
| employer       | email   |           | city     | state | max(age) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| 1          | 39225   | Jane   | Doe   | 32 | M   | 880 Any Lane
| AnyCorp   | janedoe@anycorp.com | Brogan | IL   | 36 |
| 6          | 5686    | Mary   | Major | 36 | M   | 671 Example Street
| Any Company | marymajor@anycompany.com | Dante | TN   | 36 |
| 13         | 32838   | Nikki  | Wolf  | 28 | F   | 789 Any Street
| AnyOrg     |          |         | Nogal | VA   | 36 |
| 18         | 4180    | Juan   | Li    | 33 | M   | *** Example Court
|            | juanli@exampleorg.com | Orick  | MD   | 36 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+

```

MIN

MIN(expr) Mengembalikan nilai minimum expr.

Contoh

```
os> source=accounts | eventstats min(age);
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| account_number | balance | firstname | lastname | age | gender | address
| employer      | email   |           | city     | state | min(age) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| 1              | 39225   | Jane      | Doe      | 32 | M       | 880 Any Lane
| AnyCorp       | janedoe@anycorp.com | Brogan | IL       | 28 |
| 6              | 5686    | Mary      | Major    | 36 | M       | 671 Example Street
| Any Company   | marymajor@anycompany.com | Dante | TN       | 28 |
| 13             | 32838   | Nikki     | Wolf     | 28 | F       | *** Any Street
| AnyOrg        |         |           | Nogal    | VA   | 28 |
| 18             | 4180    | Juan      | Li       | 33 | M       | *** Example Court
|               | juanli@exampleorg.com | Orick | MD       | 28 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
```

STDDEV_SAMP

STDDEV_SAMP(expr) Kembalikan standar deviasi sampel expr.

Contoh

```
os> source=accounts | eventstats stddev_samp(age);
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| account_number | balance | firstname | lastname | age | gender | address
| employer      | email   |           | city     | state | stddev_samp(age) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| 1              | 39225   | Jane      | Doe      | 32 | M       | *** Any Lane
| AnyCorp       | janedoe@anycorp.com | Brogan | IL       | 3.304037933599835 |
```

```

| 6          | 5686      | Mary      | Major      | 36 | M      | 671 Example Street
| Any Company | marymajor@anycompany.com | Dante | TN      | 3.304037933599835 |
| 13         | 32838     | Nikki     | Wolf       | 28 | F      | 789 Any Street
| AnyOrg      |           |           | Nogal      | VA  | 3.304037933599835 |
| 18         | 4180      | Juan      | Li         | 33 | M      | 467 Example Court
|           | juanli@exampleorg.com | Orick | MD      | 3.304037933599835 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+

```

STDDEV_POP

STDDEV_POP(expr) Kembalikan standar deviasi populasi expr.

Contoh

```

os> source=accounts | eventstats stddev_pop(age);
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| account_number | balance | firstname | lastname | age | gender | address
| employer       | email   |           | city     | state | stddev_pop(age) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| 1             | 39225   | Jane      | Doe       | 32 | M      | 880 Any Lane
| AnyCorp       | janedoe@anycorp.com | Brogan | IL      | 2.*****
| 6             | 5686    | Mary      | Major     | 36 | M      | *** Example Street
| Any Company   | marymajor@anycompany.com | Dante | TN      | 2.*****
| 13            | 32838   | Nikki     | Wolf      | 28 | F      | *** Any Street
| AnyOrg        |         |           | Nogal     | VA  | 2.*****
| 18            | 4180    | Juan      | Li        | 33 | M      | *** Example Court
|              | juanli@exampleorg.com | Orick | MD      | 2.*****
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+

```

PERSENTIL atau PERCENTILE_APPROX

PERCENTILE(expr, percent) atau **PERCENTILE_APPROX(expr, percent)** Kembalikan nilai persentil perkiraan expr pada persentase yang ditentukan.

persen

- Angka harus konstan antara 0 dan 100.

Contoh

```
os> source=accounts | eventstats percentile(age, 90) by gender;
fetched rows / total rows = 4/4
```

account_number	balance	firstname	lastname	age	gender	address
1	39225	Jane	Doe	32	M	*** Any Lane
AnyCorp	janedoe@anycorp.com		Brogan	IL	36	
6	5686	Mary	Major	36	M	671 Example Street
Any Company	marymajor@anycompany.com		Dante	TN	36	
13	32838	Nikki	Wolf	28	F	789 Any Street
AnyOrg			Nogal	VA	28	
18	4180	Juan	Li	33	M	*** Example Court
	juanli@exampleorg.com		Orick	MD	36	

Contoh 1: Hitung rata-rata, jumlah, dan hitungan bidang berdasarkan grup

Contoh menunjukkan menghitung usia rata-rata, jumlah usia dan jumlah peristiwa dari semua grup akun berdasarkan jenis kelamin.

```
os> source=accounts | eventstats avg(age) as avg_age, sum(age) as sum_age, count() as
count by gender;
fetched rows / total rows = 4/4
```

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
| account_number | balance | firstname | lastname | age | gender | address
| employer      | email   |           | city     | state | avg_age | sum_age |
count |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
| 1              | 39225   | Jane      | Doe      | 32 | M      | *** Any Lane
| AnyCorp       | janedoe@anycorp.com | Brogan | IL      | 33.666667 | 101      |
3 |
| 6              | 5686    | Mary      | Major    | 36 | M      | 671 Example Street
| Any Company   | marymajor@anycompany.com | Dante | TN      | 33.666667 | 101      |
3 |
| 13             | 32838   | Nikki     | Wolf     | 28 | F      | 789 Any Street
| AnyOrg        |           | Nogal   | VA      | 28.000000 | 28       |
1 |
| 18             | 4180    | Juan      | Li       | 33 | M      | *** Example Court
|              | juanli@exampleorg.com | Orick  | MD      | 33.666667 | 101      |
3 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+

```

Contoh 2: Hitung hitungan dengan rentang

Contohnya mendapat hitungan usia dengan interval 10 tahun.

```

os> source=accounts | eventstats count(age) by span(age, 10) as age_span
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| account_number | balance | firstname | lastname | age | gender | address
| employer      | email   |           | city     | state | age_span |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| 1              | 39225   | Jane      | Doe      | 32 | M      | *** Any Lane
| AnyCorp       | janedoe@anycorp.com | Brogan | IL      | 3   |
| 6              | 5686    | Mary      | Major    | 36 | M      | 671 Example Street
| Any Company   | marymajor@anycompany.com | Dante | TN      | 3   |

```

```

| 13      | 32838   | Nikki   | Wolf    | 28 | F    | 789 Any Street
| AnyOrg  |         |         | Nogal   | VA  | 1    |
| 18      | 4180    | Juan    | Li      | 33 | M    | *** Example Court
|         | juanli@exampleorg.com | Orick  | MD     | 3    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+

```

Contoh 3: Hitung hitungan berdasarkan jenis kelamin dan rentang

Contohnya mendapatkan hitungan usia dengan interval 5 tahun dan kelompok berdasarkan jenis kelamin.

```

os> source=accounts | eventstats count() as cnt by span(age, 5) as age_span, gender
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| account_number | balance | firstname | lastname | age | gender | address
| employer       | email   |           | city     | state | cnt |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| 1              | 39225   | Jane      | Doe      | 32 | M      | *** Any Lane
| AnyCorp        | janedoe@anycorp.com | Brogan | IL      | 2    |
| 6              | 5686    | Mary      | Majo     | 36 | M      | 671 Example Street
| Any Company    | hattiebond@anycompany.com | Dante  | TN      | 1    |
| 13             | 32838   | Nikki     | Wolf     | 28 | F      | *** Any Street
| AnyOrg         |         |         | Nogal    | VA   | 1      |
| 18             | 4180    | Juan      | Li       | 33 | M      | *** Example Court
|               | juanli@exampleorg.com | Orick  | MD      | 2    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+

```

Penggunaan

- `source = table | eventstats avg(a)`
- `source = table | where a < 50 | eventstats avg(c)`
- `source = table | eventstats max(c) by b`
- `source = table | eventstats count(c) by b | head 5`

- `source = table | eventstats distinct_count(c)`
- `source = table | eventstats stddev_samp(c)`
- `source = table | eventstats stddev_pop(c)`
- `source = table | eventstats percentile(c, 90)`
- `source = table | eventstats percentile_approx(c, 99)`

Agregasi dengan rentang

- `source = table | eventstats count(a) by span(a, 10) as a_span`
- `source = table | eventstats sum(age) by span(age, 5) as age_span | head 2`
- `source = table | eventstats avg(age) by span(age, 20) as age_span, country | sort - age_span | head 2`

Agregasi dengan rentang jendela waktu (fungsi jendela jatuh)

- `source = table | eventstats sum(productsAmount) by span(transactionDate, 1d) as age_date | sort age_date`
- `source = table | eventstats sum(productsAmount) by span(transactionDate, 1w) as age_date, productId`

Kelompok agregasi berdasarkan berbagai tingkatan

- `source = table | eventstats avg(age) as avg_state_age by country, state | eventstats avg(avg_state_age) as avg_country_age by country`
- `source = table | eventstats avg(age) as avg_city_age by country, state, city | eval new_avg_city_age = avg_city_age - 1 | eventstats avg(new_avg_city_age) as avg_state_age by country, state | where avg_state_age > 18 | eventstats avg(avg_state_age) as avg_adult_country_age by country`

memperluas perintah

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan `expand` perintah untuk meratakan bidang tipe:

- `Array<Any>`
- `Map<Any>`

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
expand <field> [As alias]
```

bidang

- Bidang yang akan diperluas (meledak). Harus dari tipe yang didukung.

alias

- Opsional. Nama yang akan digunakan sebagai pengganti nama bidang asli.

Penggunaan

`expand` Perintah menghasilkan baris untuk setiap elemen dalam bidang array atau peta tertentu, di mana:

- Elemen array menjadi baris individu.
- Pasangan nilai kunci peta dipecah menjadi baris terpisah, dengan masing-masing nilai kunci direpresentasikan sebagai baris.
- Ketika alias disediakan, nilai yang meledak diwakili di bawah alias, bukan nama bidang asli.

- Ini dapat digunakan dalam kombinasi dengan perintah lain, seperti, `statseval`, dan `parse` untuk memanipulasi atau mengekstrak data pasca-ekspansi.

Contoh

- `source = table | expand employee | stats max(salary) as max by state, company`
- `source = table | expand employee as worker | stats max(salary) as max by state, company`
- `source = table | expand employee as worker | eval bonus = salary * 3 | fields worker, bonus`
- `source = table | expand employee | parse description '(<email>.+@.+)' | fields employee, email`
- `source = table | eval array=json_array(1, 2, 3) | expand array as uid | fields name, occupation, uid`
- `source = table | expand multi_valueA as multiA | expand multi_valueB as multiB`

jelaskan perintah

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

`explain`Perintah ini membantu Anda memahami rencana eksekusi kueri, memungkinkan Anda menganalisis dan mengoptimalkan kueri untuk kinerja yang lebih baik. Pendahuluan ini memberikan gambaran singkat tentang tujuan perintah `jelaskan` dan pentingnya dalam optimasi kueri.

Komentar

- `source=accounts | top gender // finds most common gender of all the accounts(komentar baris)`
- `source=accounts | dedup 2 gender /* dedup the document with gender field keep 2 duplication */ | fields account_number, gender(blok komentar)`

Jelaskan

- `describe table` Perintah ini sama dengan perintah `DESCRIBE EXTENDED table` SQL
- `describe schema.table`
- `describe schema.`table``
- `describe catalog.schema.table`
- `describe catalog.schema.`table``
- `describe `catalog`.`schema`.`table``

Jelaskan

- `explain simple | source = table | where a = 1 | fields a,b,c`
- `explain extended | source = table`
- `explain codegen | source = table | dedup a | fields a,b,c`
- `explain cost | source = table | sort a | fields a,b,c`
- `explain formatted | source = table | fields - a`
- `explain simple | describe table`

Bidang

- `source = table`
- `source = table | fields a,b,c`
- `source = table | fields + a,b,c`
- `source = table | fields - b,c`
- `source = table | eval b1 = b | fields - b1,c`

Ringkasan lapangan

- `source = t | fieldsummary includefields=status_code nulls=false`
- `source = t | fieldsummary includefields= id, status_code, request_path nulls=true`
- `source = t | where status_code != 200 | fieldsummary includefields= status_code nulls=true`

Bidang bersarang

- `source = catalog.schema.table1, catalog.schema.table2 | fields A.nested1, B.nested1`
- `source = catalog.table | where struct_col2.field1.subfield > 'valueA' | sort int_col | fields int_col, struct_col.field1.subfield, struct_col2.field1.subfield`
- `source = catalog.schema.table | where struct_col2.field1.subfield > 'valueA' | sort int_col | fields int_col, struct_col.field1.subfield, struct_col2.field1.subfield`

Filter

- `source = table | where a = 1 | fields a,b,c`
- `source = table | where a >= 1 | fields a,b,c`
- `source = table | where a < 1 | fields a,b,c`
- `source = table | where b != 'test' | fields a,b,c`
- `source = table | where c = 'test' | fields a,b,c | head 3`
- `source = table | where ispresent(b)`
- `source = table | where isnull(coalesce(a, b)) | fields a,b,c | head 3`
- `source = table | where isempty(a)`
- `source = table | where isblank(a)`
- `source = table | where case(length(a) > 6, 'True' else 'False') = 'True'`
- `source = table | where a not in (1, 2, 3) | fields a,b,c`
- `source = table | where a between 1 and 4`- Catatan: Ini mengembalikan `>= 1` dan `<= 4`, yaitu `[1, 4]`
- `source = table | where b not between '2024-09-10' and '2025-09-10'`- Catatan: Ini mengembalikan `b >= '*****'` dan `b <= '2025-09-10'`
- `source = table | where cidrmatch(ip, '*****/24')`
- `source = table | where cidrmatch(ipv6, '2003:db8::/32')`
- `source = table | trendline sma(2, temperature) as temp_trend`

Kueri terkait IP

- `source = table | where cidrmatch(ip, '*****')`
- `source = table | where isV6 = false and isValid = true and cidrmatch(ipAddress, '*****')`
- `source = table | where isV6 = true | eval inRange = case(cidrmatch(ipAddress, '2003:***:/32'), 'in' else 'out') | fields ip, inRange`

Filter kompleks

```
source = table | eval status_category =
case(a >= 200 AND a < 300, 'Success',
     a >= 300 AND a < 400, 'Redirection',
     a >= 400 AND a < 500, 'Client Error',
     a >= 500, 'Server Error'
else 'Incorrect HTTP status code')
| where case(a >= 200 AND a < 300, 'Success',
            a >= 300 AND a < 400, 'Redirection',
            a >= 400 AND a < 500, 'Client Error',
            a >= 500, 'Server Error'
else 'Incorrect HTTP status code'
) = 'Incorrect HTTP status code'
```

```
source = table
| eval factor = case(a > 15, a - 14, isnull(b), a - 7, a < 3, a + 1 else 1)
| where case(factor = 2, 'even', factor = 4, 'even', factor = 6, 'even', factor = 8,
'even' else 'odd') = 'even'
| stats count() by factor
```

Filter dengan kondisi logis

- `source = table | where c = 'test' AND a = 1 | fields a,b,c`
- `source = table | where c != 'test' OR a > 1 | fields a,b,c | head 1`
- `source = table | where c = 'test' NOT a > 1 | fields a,b,c`

Eval

Asumsi: a, b, c adalah bidang yang ada di table

- `source = table | eval f = 1 | fields a,b,c,f`
- `source = table | eval f = 1(keluaran bidang a, b, c, f)`
- `source = table | eval n = now() | eval t = unix_timestamp(a) | fields n,t`
- `source = table | eval f = a | where f > 1 | sort f | fields a,b,c | head 5`
- `source = table | eval f = a * 2 | eval h = f * 2 | fields a,f,h`
- `source = table | eval f = a * 2, h = f * 2 | fields a,f,h`
- `source = table | eval f = a * 2, h = b | stats avg(f) by h`
- `source = table | eval f = ispresent(a)`
- `source = table | eval r = coalesce(a, b, c) | fields r`
- `source = table | eval e = isempty(a) | fields e`
- `source = table | eval e = isblank(a) | fields e`
- `source = table | eval f = case(a = 0, 'zero', a = 1, 'one', a = 2, 'two', a = 3, 'three', a = 4, 'four', a = 5, 'five', a = 6, 'six', a = 7, 'seven', a = 8, 'eight', a = 9, 'nine')`
- `source = table | eval f = case(a = 0, 'zero', a = 1, 'one' else 'unknown')`
- `source = table | eval f = case(a = 0, 'zero', a = 1, 'one' else concat(a, ' is an incorrect binary digit'))`
- `source = table | eval digest = md5(fieldName) | fields digest`
- `source = table | eval digest = sha1(fieldName) | fields digest`
- `source = table | eval digest = sha2(fieldName,256) | fields digest`
- `source = table | eval digest = sha2(fieldName,512) | fields digest`

perintah fillnull

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Deskripsi

Gunakan `fillnull` perintah untuk mengganti nilai null dengan nilai tertentu dalam satu atau beberapa bidang hasil pencarian Anda.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
fillnull [with <null-replacement> in <nullable-field>["," <nullable-field>]] | [using  
<source-field> = <null-replacement> [","<source-field> = <null-replacement>]]
```

- `null-replacement`: Wajib. Nilai yang digunakan untuk mengganti nilai null.
- `nullable-field`: Wajib. Referensi lapangan. Nilai null di bidang ini akan diganti dengan nilai yang ditentukan dalam `null-replacement`.

Contoh 1: Fillnull satu bidang

Contoh menunjukkan cara menggunakan `fillnull` pada satu bidang:

```
os> source=logs | fields status_code | eval input=status_code | fillnull with 0 in  
status_code;  
| input | status_code |  
|-----|-----|  
| 403   | 403   |  
| 403   | 403   |  
| NULL  | 0      |  
| NULL  | 0      |  
| 200   | 200   |  
| 404   | 404   |  
| 500   | 500   |  
| NULL  | 0      |  
| 500   | 500   |  
| 404   | 404   |  
| 200   | 200   |  
| 500   | 500   |  
| NULL  | 0      |  
| NULL  | 0      |  
| 404   | 404   |
```

Contoh 2: Fillnull diterapkan ke beberapa bidang

Contoh menunjukkan fillnull diterapkan ke beberapa bidang.

```
os> source=logs | fields request_path, timestamp | eval
input_request_path=request_path, input_timestamp = timestamp | fillnull with '???' in
request_path, timestamp;
```

input_request_path	input_timestamp	request_path	timestamp
/contact	NULL	/contact	???
/home	NULL	/home	???
/about	2023-10-01 10:30:00	/about	2023-10-01 10:30:00
/home	2023-10-01 10:15:00	/home	2023-10-01 10:15:00
NULL	2023-10-01 10:20:00	???	2023-10-01 10:20:00
NULL	2023-10-01 11:05:00	???	2023-10-01 11:05:00
/about	NULL	/about	???
/home	2023-10-01 10:00:00	/home	2023-10-01 10:00:00
/contact	NULL	/contact	???
NULL	2023-10-01 10:05:00	???	2023-10-01 10:05:00
NULL	2023-10-01 10:50:00	???	2023-10-01 10:50:00
/services	NULL	/services	???
/home	2023-10-01 10:45:00	/home	2023-10-01 10:45:00
/services	2023-10-01 11:00:00	/services	2023-10-01 11:00:00
NULL	2023-10-01 10:35:00	???	2023-10-01 10:35:00

Contoh 3: Fillnull diterapkan ke beberapa bidang dengan berbagai nilai penggantian null.

Contoh menunjukkan fillnull dengan berbagai nilai yang digunakan untuk menggantikan nol.

- /errordi request_path lapangan
- 1970-01-01 00:00:00di timestamp lapangan

```
os> source=logs | fields request_path, timestamp | eval
input_request_path=request_path, input_timestamp = timestamp | fillnull using
request_path = '/error', timestamp='1970-01-01 00:00:00';
```

input_request_path	input_timestamp	request_path	timestamp
/contact	NULL	/contact	1970-01-01 00:00:00
/home	NULL	/home	1970-01-01 00:00:00
/about	2023-10-01 10:30:00	/about	2023-10-01 10:30:00
/home	2023-10-01 10:15:00	/home	2023-10-01 10:15:00
NULL	2023-10-01 10:20:00	/error	2023-10-01 10:20:00
NULL	2023-10-01 11:05:00	/error	2023-10-01 11:05:00

/about	NULL	/about	1970-01-01 00:00:00	
/home	2023-10-01 10:00:00	/home	2023-10-01 10:00:00	
/contact	NULL	/contact	1970-01-01 00:00:00	
NULL	2023-10-01 10:05:00	/error	2023-10-01 10:05:00	
NULL	2023-10-01 10:50:00	/error	2023-10-01 10:50:00	
/services	NULL	/services	1970-01-01 00:00:00	
/home	2023-10-01 10:45:00	/home	2023-10-01 10:45:00	
/services	2023-10-01 11:00:00	/services	2023-10-01 11:00:00	
NULL	2023-10-01 10:35:00	/error	2023-10-01 10:35:00	

bidang perintah

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan `fields` perintah untuk menyimpan atau menghapus bidang dari hasil pencarian.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
field [+|-] <field-list>
```

- `index`: Opsional.

Jika plus (+) digunakan, hanya bidang yang ditentukan dalam daftar bidang yang akan disimpan.

Jika minus (-) digunakan, semua bidang yang ditentukan dalam daftar bidang akan dihapus.

Default: +

- `field list`: Wajib. Daftar bidang yang dibatasi koma untuk disimpan atau dihapus.

Contoh 1: Pilih bidang tertentu dari hasil

Contoh ini menunjukkan cara mengambil `account_number`, `firstname`, dan `lastname` bidang dari hasil pencarian.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | fields account_number, firstname, lastname;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+
| account_number | firstname | lastname |
+-----+-----+-----+
| 1              | Jane     | Doe      |
| 6              | John     | Doe      |
| 13             | Jorge    | Souza    |
| 18             | Juan     | Li       |
+-----+-----+-----+
```

Contoh 2: Hapus bidang tertentu dari hasil

Contoh ini menunjukkan cara menghapus `account_number` bidang dari hasil pencarian.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | fields account_number, firstname, lastname | fields -
    account_number ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| firstname | lastname |
+-----+-----+
| Jane      | Doe      |
| John      | Doe      |
| Jorge     | Souza    |
| Juan      | Li       |
+-----+-----+
```

Contoh tambahan

- `source = table`
- `source = table | fields a,b,c`
- `source = table | fields + a,b,c`
- `source = table | fields - b,c`
- `source = table | eval b1 = b | fields - b1,c`

Contoh bidang bersarang:

```
`source = catalog.schema.table1, catalog.schema.table2 | fields A.nested1, B.nested1`
```



```
`source = catalog.table | where struct_col2.field1.subfield > 'valueA' | sort int_col |  
fields int_col, struct_col.field1.subfield, struct_col2.field1.subfield`  
`source = catalog.schema.table | where struct_col2.field1.subfield > 'valueA' | sort  
int_col | fields int_col, struct_col.field1.subfield, struct_col2.field1.subfield`
```

meratakan perintah

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan perintah flatten untuk memperluas bidang dari jenis berikut:

- struct<?,?>
- array<struct<?,?>>

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
flatten <field>
```

- bidang: Bidang yang akan diratakan. Bidang harus dari tipe yang didukung.

Skema

col_name	data_type
_waktu	string
menjembatani	<length:bigint, name:string>array <struktur>
kota	string
coor	struct<alt:bigint, lat:double, long:double>

col_name	data_type
negeri	string

Data

_waktu	menjembatani	kota	coor	negeri
2024-09-13T12:00:00	[[801, Jembatan Menara], {928, Jembatan London}]	London	{35, 51.5074, -0.1278}	Inggris
2024-09-13T12:00:00	[[232, Pont Neuf], {160, Pont Alexandre III}]	Paris	{35, 48.8566, 2.3522}	France
2024-09-13T12:00:00	[[48, Jembatan Rialto], {11, Jembatan Sighs}]	Venesia	{2, 45.4408, 12.3155}	Italy
2024-09-13T12:00:00	[[***, Jembatan Charles], {343, Jembatan Legiun}]	Praha	{200, 50,0755, 14.4378}	Czech Republic
2024-09-13T12:00:00	[[375, Jembatan	Budapest	{96, 47.4979, 19.0402}	Hungary

_waktu	menjembatani	kota	coor	negeri
	Rantai}, {333, Jembatan Liberty}}			
1990-09-13T 12:00:00	NULL	Warsawa	NULL	Poland

Contoh 1: meratakan struct

Contoh ini menunjukkan cara meratakan bidang struct.

Kueri PPL:

```
source=table | flatten coor
```

_waktu	menjembatani	kota	negeri	alt	lat	long
2024-09-13T 12:00:00	[[801, Jembatan Menara}, {928, Jembatan London}]]	London	Inggris	35	51.5074	-0.1278
2024-09-13T 12:00:00	[[232, Pont Neuf}, {160, Pont Alexandre III}]]	Paris	France	35	48.8566	2.3522

_waktu	menjembani	kota	negeri	alt	lat	long
2024-09-13T12:00:00	[[{48, Jembatan Rialto}, {11, Jembatan Sighs}]]	Venesia	Italy	2	45.4408	12.3155
2024-09-13T12:00:00	[[{516, Jembatan Charles}, {343, Jembatan Legiun}]]	Praha	Czech Republic	200	50.0755	14.4378
2024-09-13T12:00:00	[[{375, Jembatan Rantai}, {333, Jembatan Liberty}]]	Budapest	Hungary	96	47.4979	19.0402
1990-09-13T12:00:00	NULL	Warsawa	Poland	NULL	NULL	NULL

Contoh 2: ratakan array

Contoh menunjukkan bagaimana untuk meratakan array bidang struct.

Kueri PPL:

```
source=table | flatten bridges
```

_waktu	kota	coor	negeri	length	name
2024-09-13T 12:00:00	London	{35, 51.5074, -0.1278}	Inggris	801	Jembatan Menara
2024-09-13T 12:00:00	London	{35, 51.5074, -0.1278}	Inggris	928	Jembatan London
2024-09-13T 12:00:00	Paris	{35, 48.8566, 2.3522}	France	232	Pont Neuf
2024-09-13T 12:00:00	Paris	{35, 48.8566, 2.3522}	France	160	Pont Alexandre III
2024-09-13T 12:00:00	Venesia	{2, 45.4408, 12.3155}	Italy	48	Jembatan Rialto
2024-09-13T 12:00:00	Venesia	{2, 45.4408, 12.3155}	Italy	11	Jembatan Sighs
2024-09-13T 12:00:00	Praha	{200, 50,0755, 14.4378}	Czech Republic	516	Jembatan Charles
2024-09-13T 12:00:00	Praha	{200, 50,0755, 14.4378}	Czech Republic	343	Jembatan Legiun
2024-09-13T 12:00:00	Budapest	{96, 47.4979, 19.0402}	Hungary	375	Jembatan Rantai
2024-09-13T 12:00:00	Budapest	{96, 47.4979, 19.0402}	Hungary	333	Jembatan Liberty
1990-09-13T 12:00:00	Warsawa	NULL	Poland	NULL	NULL

Contoh 3: ratakan array dan struct

Contoh ini menunjukkan cara meratakan beberapa bidang.

Kueri PPL:

```
source=table | flatten bridges | flatten coor
```

_waktu	kota	negeri	length	name	alt	lat	long
2024-09-13T12:00:00	London	Inggris	801	Jembatan Menara	35	51.5074	-0.1278
2024-09-13T12:00:00	London	Inggris	928	Jembatan London	35	51.5074	-0.1278
2024-09-13T12:00:00	Paris	France	232	Pont Neuf	35	48.8566	2.3522
2024-09-13T12:00:00	Paris	France	160	Pont Alexandre III	35	48.8566	2.3522
2024-09-13T12:00:00	Venesia	Italy	48	Jembatan Rialto	2	45.4408	12.3155
2024-09-13T12:00:00	Venesia	Italy	11	Jembatan Sighs	2	45.4408	12.3155
2024-09-13T12:00:00	Praha	Czech Republic	516	Jembatan Charles	200	50.0755	14.4378
2024-09-13T12:00:00	Praha	Czech Republic	343	Jembatan Legiun	200	50.0755	14.4378

_waktu	kota	negeri	length	name	alt	lat	long
2024-09-13T12:00:00	Budape	Hungary	375	Jembatan Rantai	96	47.4979	19.0402
2024-09-13T12:00:00	Budape	Hungary	333	Jembatan Liberty	96	47.4979	19.0402
1990-09-13T12:00:00	Warsaw	Poland	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

perintah grok

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

grokPerintah mem-parsing bidang teks dengan pola grok dan menambahkan hasil ke hasil pencarian.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
grok <field> <pattern>
```

bidang

- Wajib.
- Bidang harus berupa bidang teks.

pola

- Wajib.
- Pola grok digunakan untuk mengekstrak bidang baru dari bidang teks yang diberikan.
- Jika nama bidang baru sudah ada, itu akan menggantikan bidang asli.

Pola Grok

Pola grok digunakan untuk mencocokkan bidang teks dari setiap dokumen untuk mengekstrak bidang baru.

Contoh 1: Buat bidang baru

Contoh ini menunjukkan cara membuat bidang baru host untuk setiap dokumen. host akan menjadi nama host setelah @ di email lapangan. Mengurai bidang null akan mengembalikan string kosong.

```
os> source=accounts | grok email '.*@%{HOSTNAME:host}' | fields email, host ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| email           | host           |
+-----+-----+
| jane_doe@example.com | example.com |
| arnav_desai@example.net | example.net |
| null            |               |
| juan_li@example.org   | example.org  |
+-----+-----+
```

Contoh 2: Ganti bidang yang ada

Contoh ini menunjukkan cara mengganti address bidang yang ada dengan nomor jalan dihapus.

```
os> source=accounts | grok address '%{NUMBER} %{GREEDYDATA:address}' | fields address ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+
| address          |
+-----+
| Example Lane     |
| Any Street       |
| Main Street      |
| Example Court    |
```


+-----+

Contoh 3: Menggunakan grok untuk mengurai log

Contoh ini menunjukkan cara menggunakan grok untuk mengurai log mentah.

```
os> source=apache | grok message '%{COMMONAPACHELOG}' | fields COMMONAPACHELOG,
timestamp, response, bytes ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+
+-----+-----+-----+
| COMMONAPACHELOG
|
| timestamp
| response
| bytes
|-----+-----+-----+
| 177.95.8.74 - upton5450 [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "HEAD /e-business/mindshare
HTTP/1.0" 404 19927 | 28/Sep/2022:10:15:57 -0700 | 404 |
19927 |
| 127.45.152.6 - pouros8756 [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "GET /architectures/
convergence/niches/mindshare HTTP/1.0" 100 28722 | 28/Sep/2022:10:15:57 -0700 | 100
| 28722 |
| ***** - - [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "PATCH /strategize/out-of-the-box
HTTP/1.0" 401 27439 | 28/Sep/2022:10:15:57 -0700 | 401 |
27439 |
| ***** - - [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "POST /users HTTP/1.1" 301 9481
| 28/Sep/2022:10:15:57 -0700 | 301 | 9481
|
+-----+
+-----+-----+-----+
```

Batasan

Perintah grok memiliki batasan yang sama dengan perintah parse.

perintah kepala

 Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan head perintah untuk mengembalikan nomor N pertama dari hasil yang ditentukan setelah offset opsional dalam urutan pencarian.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
head [<size>] [from <offset>]
```

<size>

- Integer opsional.
- Jumlah hasil yang akan dikembalikan.
- Default: 10

<offset>

- Integer setelah opsional from.
- Jumlah hasil yang harus dilewati.
- Default: 0

Contoh 1: Dapatkan 10 hasil pertama

Contoh ini menunjukkan cara mengambil maksimal 10 hasil dari indeks akun.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | fields firstname, age | head;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| firstname | age  |
|-----+-----|
| Jane      | 32   |
| John      | 36   |
| Jorge     | 28   |
| Juan      | 33   |
+-----+-----+
```

Contoh 2: Dapatkan hasil N pertama

Contoh menunjukkan hasil N pertama dari indeks akun.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | fields firstname, age | head 3;
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+-----+
| firstname | age |
+-----+-----+
| Jane      | 32  |
| John      | 36  |
| Jorge     | 28  |
+-----+-----+
```

Contoh 3: Dapatkan hasil N pertama setelah offset M

Contoh ini menunjukkan cara mengambil hasil N pertama setelah melewati hasil M dari indeks akun.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | fields firstname, age | head 3 from 1;
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+-----+
| firstname | age |
+-----+-----+
| John      | 36  |
| Jorge     | 28  |
| Juan      | 33  |
+-----+-----+
```

bergabung dengan perintah

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Perintah join memungkinkan Anda untuk menggabungkan data dari berbagai sumber berdasarkan bidang umum, memungkinkan Anda untuk melakukan analisis kompleks dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam dari kumpulan data terdistribusi Anda

Skema

Setidaknya ada dua indeks, `otel-v1-apm-span-*` (besar) dan `otel-v1-apm-service-map` (kecil).

Bidang yang relevan dari indeks:

`otel-v1-apm-span-*`

- `TraceID` - Pengidentifikasi unik untuk jejak. Semua rentang dari jejak yang sama berbagi `TraceID` yang sama.
- `spanID` - Pengidentifikasi unik untuk rentang dalam jejak, ditetapkan saat rentang dibuat.
- `parentSpanId` - `SpanID` dari rentang induk rentang ini. Jika ini adalah rentang root, maka bidang ini harus kosong.
- `durationInNanos` - Perbedaan nanodetik antara `StartTime` dan `EndTime`. (ini ada `latency` di UI)
- `ServiceName` - Sumber daya dari mana rentang berasal.
- `TraceGroup` - Nama rentang akar jejak.

`otel-v1-apm-service-map`

- `ServiceName` - Nama layanan yang memancarkan rentang.
- `destination.domain` - `ServiceName` dari layanan yang dipanggil oleh klien ini.
- `destination.resource` - Nama rentang (API, operasi, dan sebagainya) dipanggil oleh klien ini.
- `target.domain` - `ServiceName` dari layanan yang dipanggil oleh klien.
- `target.resource` - Nama rentang (API, operasi, dan sebagainya) dipanggil oleh klien.
- `traceGroupName` - Nama rentang tingkat atas yang memulai rantai permintaan.

Persyaratan

Support join untuk menghitung hal-hal berikut:

Untuk setiap layanan, gabungkan indeks rentang pada indeks peta layanan untuk menghitung metrik di bawah berbagai jenis filter.

Kueri sampel ini menghitung latensi saat difilter oleh grup pelacakan `client_cancel_order` untuk layanan. `order`

```

SELECT avg(durationInNanos)
FROM `otel-v1-apm-span-000001` t1
WHERE t1.serviceName = `order`
  AND ((t1.name in
        (SELECT target.resource
         FROM `otel-v1-apm-service-map`
         WHERE serviceName = `order`
         AND traceGroupName = `client_cancel_order`)
        AND t1.parentSpanId != NULL)
  OR (t1.parentSpanId = NULL
      AND t1.name = `client_cancel_order`))
AND t1.traceId in
  (SELECT traceId
   FROM `otel-v1-apm-span-000001`
   WHERE serviceName = `order`)

```

Migrasi ke PPL

Sintaks dari perintah join

```

SEARCH source=<left-table>
| <other piped command>
| [joinType] JOIN
  [leftAlias]
  ON joinCriteria
  <right-table>
| <other piped command>

```

Menulis ulang

```

SEARCH source=otel-v1-apm-span-000001
| WHERE serviceName = 'order'
| JOIN left=t1 right=t2
  ON t1.traceId = t2.traceId AND t2.serviceName = 'order'
  otel-v1-apm-span-000001 -- self inner join
| EVAL s_name = t1.name -- rename to avoid ambiguous
| EVAL s_parentSpanId = t1.parentSpanId -- RENAME command would be better when it is
  supported
| EVAL s_durationInNanos = t1.durationInNanos
| FIELDS s_name, s_parentSpanId, s_durationInNanos -- reduce columns in join
| LEFT JOIN left=s1 right=t3

```

```

    ON s_name = t3.target.resource AND t3.serviceName = 'order' AND t3.traceGroupName =
    'client_cancel_order'
    otel-v1-apm-service-map
| WHERE (s_parentSpanId IS NOT NULL OR (s_parentSpanId IS NULL AND s_name =
    'client_cancel_order'))
| STATS avg(s_durationInNanos) -- no need to add alias if there is no ambiguous

```

JoinType

- Sintaks: INNER | LEFT OUTER | CROSS
- Opsional
- Jenis bergabung untuk tampil. Defaultnya adalah INNER jika tidak ditentukan.

KiriAlias

- Sintaks: left = <leftAlias>
- Opsional
- Alias subquery untuk digunakan dengan sisi gabungan kiri, untuk menghindari penamaan ambigu.

JoinCriteria

- Sintaks: <expression>
- Wajib
- Sintaks dimulai dengan ON. Itu bisa berupa ekspresi perbandingan apa pun. Umumnya, kriteria bergabung terlihat seperti <leftAlias>.<leftField>=<rightAlias>.<rightField>.

Sebagai contoh: `l.id = r.id`. Jika kriteria gabungan berisi beberapa kondisi, Anda dapat menentukan AND dan OR operator antara setiap ekspresi perbandingan. Misalnya, `l.id = r.id AND l.email = r.email AND (r.age > 65 OR r.age < 18)`.

Lebih banyak contoh

Migrasi dari kueri SQL (TPC-H Q13):

```

SELECT c_count, COUNT(*) AS custdist
FROM
  ( SELECT c_custkey, COUNT(o_orderkey) c_count

```

```
FROM customer LEFT OUTER JOIN orders ON c_custkey = o_custkey
      AND o_comment NOT LIKE '%unusual%packages%'
GROUP BY c_custkey
) AS c_orders
GROUP BY c_count
ORDER BY custdist DESC, c_count DESC;
```

Ditulis ulang oleh kueri bergabung PPL:

```
SEARCH source=customer
| FIELDS c_custkey
| LEFT OUTER JOIN
  ON c_custkey = o_custkey AND o_comment NOT LIKE '%unusual%packages%'
  orders
| STATS count(o_orderkey) AS c_count BY c_custkey
| STATS count() AS custdist BY c_count
| SORT - custdist, - c_count
```

Batasan: sub pencarian tidak didukung di sisi kanan gabungan.

Jika sub pencarian didukung, Anda dapat menulis ulang kueri PPL di atas sebagai berikut:

```
SEARCH source=customer
| FIELDS c_custkey
| LEFT OUTER JOIN
  ON c_custkey = o_custkey
  [
    SEARCH source=orders
    | WHERE o_comment NOT LIKE '%unusual%packages%'
    | FIELDS o_orderkey, o_custkey
  ]
| STATS count(o_orderkey) AS c_count BY c_custkey
| STATS count() AS custdist BY c_count
| SORT - custdist, - c_count
```

perintah pencarian

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan `lookup` perintah untuk memperkaya data pencarian Anda dengan menambahkan atau mengganti data dari indeks pencarian (tabel dimensi). Perintah ini memungkinkan Anda untuk memperluas bidang indeks dengan nilai dari tabel dimensi. Anda juga dapat menggunakannya untuk menambahkan atau mengganti nilai saat kondisi pencarian terpenuhi. `lookup` Perintah ini lebih cocok daripada `Join` perintah untuk memperkaya data sumber dengan dataset statis.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
SEARCH source=<sourceIndex>
| <other piped command>
| LOOKUP <lookupIndex> (<lookupMappingField> [AS <sourceMappingField>])...
  [(REPLACE | APPEND) (<inputField> [AS <outputField>])...]
| <other piped command>
```

LookupIndex

- Wajib.
- Nama indeks pencarian (tabel dimensi).

lookupMappingField

- Wajib.
- Kunci pemetaan dalam indeks pencarian, analog dengan kunci gabungan dari tabel kanan. Anda dapat menentukan beberapa bidang, dipisahkan dengan koma.

sourceMappingField

- Opsional.
- Default: `< lookupMappingField >`.
- Kunci pemetaan dari kueri sumber, analog dengan kunci gabungan dari sisi kiri.

InputField

- Opsional.
- Default: Semua bidang indeks pencarian tempat nilai yang cocok ditemukan.

- Bidang dalam indeks pencarian di mana nilai yang cocok diterapkan ke output hasil. Anda dapat menentukan beberapa bidang, dipisahkan dengan koma.

OutputField

- Opsional.
- Default: <inputField>.
- Bidang dalam output. Anda dapat menentukan beberapa bidang output. Jika Anda menentukan nama bidang yang ada dari kueri sumber, nilainya akan diganti atau ditambahkan dengan nilai yang cocok dari InputField. Jika Anda menentukan nama bidang baru, itu akan ditambahkan ke hasil.

GANTI | TAMBAHKAN

- Opsional.
- Default: GANTI
- Menentukan bagaimana menangani nilai yang cocok. Jika Anda menentukan REPLACE, nilai yang cocok di <lookupIndex>bidang menimpa nilai dalam hasil. Jika Anda menentukan APPEND, nilai yang cocok di <lookupIndex>bidang hanya ditambahkan ke nilai yang hilang dalam hasil.

Penggunaan

- LOOKUP <lookupIndex>id AS cid GANTI email SEBAGAI email
- Cari <lookupIndex>nama GANTI email AS email
- LOOKUP <lookupIndex>id AS cid, nama APPEND alamat, email AS email
- <lookupIndex>ID PENCARIAN

Contoh

Lihat contoh berikut.

```
SEARCH source=<sourceIndex>
| WHERE orderType = 'Cancelled'
| LOOKUP account_list, mkt_id AS mkt_code REPLACE amount, account_name AS name
| STATS count(mkt_code), avg(amount) BY name
```

```
SEARCH source=<sourceIndex>
| DEDUP market_id
| EVAL category=replace(category, "-", ".")
| EVAL category=ltrim(category, "dvp.")
| LOOKUP bounce_category category AS category APPEND classification
```

```
SEARCH source=<sourceIndex>
| LOOKUP bounce_category category
```

perintah parse

parsePerintah mem-parsing bidang teks dengan ekspresi reguler dan menambahkan hasilnya ke hasil pencarian.

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
parse <field> <pattern>
```

field

- Wajib.
- Bidang harus berupa bidang teks.

pattern

- String wajib.
- Ini adalah pola ekspresi reguler yang digunakan untuk mengekstrak bidang baru dari bidang teks yang diberikan.
- Jika nama bidang baru sudah ada, itu akan menggantikan bidang asli.

Ekspresi reguler

Pola ekspresi reguler digunakan untuk mencocokkan seluruh bidang teks dari setiap dokumen dengan mesin regex Java. Setiap grup tangkap bernama dalam ekspresi akan menjadi STRING bidang baru.

Contoh 1: Buat bidang baru

Contoh menunjukkan cara membuat bidang baru host untuk setiap dokumen. host akan menjadi nama host setelah @ di email lapangan. Mengurai bidang null akan mengembalikan string kosong.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | parse email '.*@(?<host>.)+' | fields email, host ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| email           | host           |
+-----+-----+
| jane_doe@example.com | example.com |
| john_doe@example.net | example.net |
| null            |               |
| juan_li@example.org  | example.org |
+-----+-----+
```

Contoh 2: Ganti bidang yang ada

Contoh menunjukkan cara mengganti address bidang yang ada dengan nomor jalan dihapus.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | parse address '\d+ (?<address>.)+' | fields address ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+
| address |
+-----+
| Example Lane |
| Example Street |
| Example Avenue |
| Example Court |
+-----+
```

Contoh 3: Filter dan urutkan berdasarkan bidang yang diuraikan

Contoh menunjukkan cara mengurutkan nomor jalan yang lebih tinggi dari 500 di address lapangan.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | parse address '(?<streetNumber>\d+) (?<street>.+)' | where
  cast(streetNumber as int) > 500 | sort num(streetNumber) | fields streetNumber,
  street ;
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+-----+
| streetNumber | street      |
+-----+-----+
| ***          | Example Street |
| ***          | Example Avenue |
| 880          | Example Lane   |
+-----+-----+
```

Batasan

Ada beberapa batasan dengan perintah parse:

- Bidang yang ditentukan oleh parse tidak dapat diuraikan lagi.

Perintah berikut tidak akan berfungsi:

```
source=accounts | parse address '\d+ (?<street>.+)' | parse street '\w+ (?<road>\w+)'
```

- Bidang yang ditentukan oleh parse tidak dapat diganti dengan perintah lain.

`where` tidak akan cocok dengan dokumen apa pun karena `street` tidak dapat diganti:

```
source=accounts | parse address '\d+ (?<street>.+)' | eval street='1' | where
  street='1' ;
```

- Bidang teks yang digunakan oleh parse tidak dapat diganti.

`street` tidak akan berhasil diurai karena `address` diganti:

```
source=accounts | parse address '\d+ (?<street>.+)' | eval address='1' ;
```

- Bidang yang ditentukan oleh parse tidak dapat disaring atau diurutkan setelah menggunakannya dalam perintah. `stats`

`where` dalam perintah berikut tidak akan berfungsi:

```
source=accounts | parse email '.*@(?<host>.*)' | stats avg(age) by host | where  
host=pyrami.com ;
```

pola perintah

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

patterns Perintah mengekstrak pola log dari bidang teks dan menambahkan hasil ke hasil pencarian. Mengelompokkan log berdasarkan polanya memudahkan pengumpulan statistik dari volume besar data log untuk analisis dan pemecahan masalah.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
patterns [new_field=<new-field-name>] [pattern=<pattern>] <field>
```

new-field-name

- String opsional.
- Ini adalah nama bidang baru untuk pola yang diekstraksi.
- Nilai default-nya `patterns_field`.
- Jika nama sudah ada, itu akan menggantikan bidang asli.

pola

- String opsional.
- Ini adalah pola regex karakter yang harus disaring dari bidang teks.
- Jika tidak ada, pola default adalah karakter alfanumerik (`.`). `[a-zA-Z\d]`

bidang

- Wajib.
- Bidang harus berupa bidang teks.

Contoh 1: Buat bidang baru

Contoh ini menunjukkan cara menggunakan ekstrak tanda baca email untuk setiap dokumen. Mengurai bidang null akan mengembalikan string kosong.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | patterns email | fields email, patterns_field ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| email           | patterns_field |
+-----+-----+
| jane_doe@example.com | @.             |
| john_doe@example.net | @.             |
| null            |                |
| juan_li@example.org  | @.             |
+-----+-----+
```

Contoh 2: Ekstrak pola log

Contoh menunjukkan cara mengekstrak tanda baca dari bidang log mentah menggunakan pola default.

Kueri PPL:

```
os> source=apache | patterns message | fields message, patterns_field ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| message                                           | patterns_field |
+-----+-----+
| 177.95.8.74 - upton5450 [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "HEAD /e-business/mindshare
HTTP/1.0" 404 19927 | ... - [//::: -] " /- / ." |
| ***** - pouros8756 [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "GET /architectures/
convergence/niches/mindshare HTTP/1.0" 100 28722 | ... - [//::: -] " / / / / ." |
```

```
| ***** - - [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "PATCH /strategize/out-of-the-box
HTTP/1.0" 401 27439 | ... - - [//::: -] " //--- /." |
| ***** - - [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "POST /users HTTP/1.1" 301 9481
| ... - - [//::: -] " / /." |
+-----+
+-----+
```

Contoh 3: Ekstrak pola log dengan pola regex khusus

Contoh menunjukkan cara mengekstrak tanda baca dari bidang log mentah menggunakan pola yang ditentukan pengguna.

Kueri PPL:

```
os> source=apache | patterns new_field='no_numbers' pattern='[0-9]' message | fields
message, no_numbers ;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+
+-----+
+
| message
|
| no_numbers
|
|-----+
+-----+
| 177.95.8.74 - upton5450 [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "HEAD /e-business/mindshare
HTTP/1.0" 404 19927 | ... - upton [/Sep/::: -] "HEAD /e-
business/mindshare HTTP/." |
| 127.45.152.6 - pouros8756 [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "GET /architectures/
convergence/niches/mindshare HTTP/1.0" 100 28722 | ... - pouros [/Sep/::: -] "GET /
architectures/convergence/niches/mindshare HTTP/." |
| ***** - - [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "PATCH /strategize/out-of-the-box
HTTP/1.0" 401 27439 | ... - - [/Sep/::: -] "PATCH /strategize/
out-of-the-box HTTP/." |
| ***** - - [28/Sep/2022:10:15:57 -0700] "POST /users HTTP/1.1" 301 9481
| ... - - [/Sep/::: -] "POST /users HTTP/." |
+-----+
+-----+
+
```

Batasan

Perintah `pattern` memiliki batasan yang sama dengan perintah `parse`.

perintah langka

 Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan `rare` perintah untuk menemukan tupel nilai yang paling tidak umum dari semua bidang dalam daftar bidang.

 Note

Maksimal 10 hasil dikembalikan untuk setiap tupel nilai yang berbeda dari bidang kelompok-menurut.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
rare [N] <field-list> [by-clause] rare_approx [N] <field-list> [by-clause]
```

daftar lapangan

- Wajib.
- Daftar nama bidang yang dibatasi koma.

oleh-klausula

- Opsional.
- Satu atau lebih bidang untuk mengelompokkan hasil berdasarkan.

T

- Jumlah hasil yang akan dikembalikan.

- Default: 10

jarang_approx

- Perkiraan hitungan bidang langka (n) dengan menggunakan estimasi [kardinalitas dengan algoritma HyperLogLog ++](#).

Contoh 1: Temukan nilai yang paling tidak umum di bidang

Contoh ini menemukan jenis kelamin yang paling tidak umum dari semua akun.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | rare gender;
os> source=accounts | rare_approx 10 gender;
os> source=accounts | rare_approx gender;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+
| gender |
|-----|
| F      |
| M      |
+-----+
```

Contoh 2: Temukan nilai yang paling tidak umum yang diatur berdasarkan jenis kelamin

Contoh ini menemukan usia paling tidak umum dari semua grup akun berdasarkan jenis kelamin.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | rare 5 age by gender;
os> source=accounts | rare_approx 5 age by gender;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| gender | age  |
|-----+-----|
| F      | 28   |
| M      | 32   |
| M      | 33   |
| M      | 36   |
+-----+-----+
```

ganti nama perintah

Gunakan `rename` perintah untuk mengubah nama satu atau lebih bidang di hasil pencarian.

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
rename <source-field> AS <target-field>["," <source-field> AS <target-field>]...
```

bidang sumber

- Wajib.
- Ini adalah nama bidang yang ingin Anda ganti namanya.

bidang target

- Wajib.
- Ini adalah nama yang ingin Anda ganti namanya.

Contoh 1: Ganti nama satu bidang

Contoh ini menunjukkan cara mengganti nama satu bidang.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | rename account_number as an | fields an;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+
| an    |
|-----|
| 1     |
| 6     |
```

```
| 13 |
| 18 |
+-----+
```

Contoh 2: Ganti nama beberapa bidang

Contoh ini menunjukkan cara mengganti nama beberapa bidang.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | rename account_number as an, employer as emp | fields an, emp;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| an    | emp    |
|-----+-----|
| 1     | Pyrami |
| 6     | Netagy |
| 13    | Quility|
| 18    | null   |
+-----+-----+
```

Batasan

- Mengganti bidang yang ada tidak didukung:

```
source=accounts | grok address '%{NUMBER} %{GREEDYDATA:address}' | fields address
```

perintah pencarian

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan `search` perintah untuk mengambil dokumen dari indeks. `search` Perintah hanya dapat digunakan sebagai perintah pertama dalam kueri PPL.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
search source=[<remote-cluster>:]<index> [boolean-expression]
```

pencarian

- Opsional.
- Cari kata kunci, yang dapat dihilangkan.

indeks

- Wajib.
- Perintah pencarian harus menentukan indeks mana yang akan ditanyakan.
- Nama indeks dapat diawali oleh <cluster name>: untuk pencarian lintas cluster.

ekspresi bool

- Opsional.
- Ekspresi apa pun yang mengevaluasi nilai boolean.

Contoh 1: Ambil semua data

Contoh menunjukkan mengambil semua dokumen dari indeks akun.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| account_number | firstname | address          | balance | gender | city |
| employer       | state    | age | email          | lastname |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1              | Jorge    | *** Any Lane     | 39225   | M      | Brogan |
| ExampleCorp    | IL       | 32 | jane_doe@example.com | Souza   |      |
| 6              | John     | *** Example Street | 5686    | M      | Dante  |
| AnyCorp        | TN       | 36 | john_doe@example.com | Doe     |      |
| 13             | Jane     | *** Any Street    | ***** | F      | Nogal  |
| ExampleCompany | VA       | 28 | null          | Doe     |      |
```

18	Juan	*** Example Court	4180	M	Orick
null	MD	33	juan_li@example.org	Li	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

Contoh 2: Ambil data dengan kondisi

Contoh menunjukkan mengambil semua dokumen dari indeks akun dengan.

Kueri PPL:

```
os> SEARCH source=accounts account_number=1 or gender="F";
```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
account_number	firstname	address	balance	gender	city
employer	state	age	email	- lastname	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
1	Jorge	*** Any Lane	*****	M	Brogan
ExampleCorp	IL	32	jorge_souza@example.com	Souza	
13	Jane	*** Any Street	*****	F	Nogal
ExampleCompany	VA	28	null	Doe	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----					

perintah urutkan

Gunakan sort perintah untuk mengurutkan hasil pencarian berdasarkan bidang tertentu.

 Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
sort <[+|-] sort-field>...
```

[+|-]

- Opsional.
- Nilai tambah [+] adalah singkatan dari urutan naik dengan NULL/MISSING nilai terlebih dahulu.
- Minus [-] adalah singkatan dari urutan menurun dengan NULL/MISSING nilai terakhir.
- Default: Urutan menaik dengan NULL/MISSING nilai terlebih dahulu.

bidang sortir

- Wajib.
- Bidang yang digunakan untuk menyortir.

Contoh 1: Urutkan berdasarkan satu bidang

Contoh menunjukkan cara mengurutkan dokumen dengan bidang usia dalam urutan menaik.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | sort age | fields account_number, age;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| account_number | age   |
+-----+-----+
| 13             | 28    |
| 1              | 32    |
| 18             | 33    |
| 6              | 36    |
+-----+-----+
```

Contoh 2: Urutkan berdasarkan satu bidang dan kembalikan semua hasil

Contoh menunjukkan cara mengurutkan dokumen dengan bidang usia dalam urutan menaik.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | sort age | fields account_number, age;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+
| account_number | age   |
```

account_number	age
13	28
1	32
18	33
6	36

Contoh 3: Urutkan berdasarkan satu bidang dalam urutan menurun

Contoh menunjukkan cara mengurutkan dokumen dengan bidang usia dalam urutan menurun.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | sort - age | fields account_number, age;
fetched rows / total rows = 4/4
```

account_number	age
6	36
18	33
1	32
13	28

Contoh 4: Urutkan berdasarkan beberapa bidang

Contoh menunjukkan cara mengurutkan dokumen dengan bidang gender dalam urutan menaik dan bidang usia dalam urutan menurun.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | sort + gender, - age | fields account_number, gender, age;
fetched rows / total rows = 4/4
```

account_number	gender	age
13	F	28
6	M	36
18	M	33
1	M	32

Contoh 5: Urutkan berdasarkan bidang termasuk nilai null

Contoh menunjukkan cara mengurutkan bidang pemberi kerja dengan opsi default (urutan naik dan null terlebih dahulu). Hasilnya menunjukkan bahwa nilai null berada di baris pertama.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | sort employer | fields employer;
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+
| employer |
|-----|
| null      |
| AnyCompany |
| AnyCorp   |
| AnyOrgty  |
+-----+
```

perintah statistik

Gunakan stats perintah untuk menghitung agregasi dari hasil pencarian.

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Penanganan nilai NULL/MISSING

Penanganan nilai NULL/MISSING

Fungsi	NULL	HILANG
COUNT	Tidak dihitung	Tidak dihitung
JUMLAH	Abaikan	Abaikan
AVG	Abaikan	Abaikan
MAX	Abaikan	Abaikan

Fungsi	NULL	HILANG
MIN	Abaikan	Abaikan

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
stats <aggregation>... [by-clause]
```

pengumpulan

- Wajib.
- Fungsi agregasi diterapkan ke bidang.

oleh-klausula

- Opsional.
- Sintaks: `by [span-expression,] [field,]...`
- Menentukan bidang dan ekspresi untuk mengelompokkan hasil agregasi. Klausula ini memungkinkan Anda mengelompokkan hasil agregasi menggunakan bidang dan ekspresi. Anda dapat menggunakan fungsi skalar, fungsi agregasi, dan bahkan ekspresi rentang untuk membagi bidang tertentu menjadi bucket dengan interval yang sama.
- Default: Jika tidak `<by-clause>` ditentukan, perintah `stats` mengembalikan satu baris yang mewakili agregasi atas seluruh set hasil.

span-ekspresi

- Opsional, paling banyak satu.
- Sintaks: `span(field_expr, interval_expr)`
- Satuan ekspresi interval adalah unit alami secara default. Jika bidang adalah bidang tipe tanggal dan waktu, dan intervalnya dalam date/time satuan, Anda menentukan unit dalam ekspresi interval.
- Misalnya, membelah age lapangan menjadi ember 10 tahun, seperti ini. `span(age, 10)` Untuk membagi bidang stempel waktu menjadi interval per jam, gunakan. `span(timestamp, 1h)`

Unit waktu yang tersedia

Satuan interval rentang

milidetik (ms)

kedua (s)

menit (m, peka huruf besar/kecil)

jam (h)

hari (d)

minggu (w)

bulan (M, peka huruf besar/kecil)

kuartal (q)

tahun (y)

Fungsi agregasi

COUNT

Mengembalikan hitungan jumlah `expr` dalam baris diambil oleh pernyataan `SELECT`.

Contoh:

```
os> source=accounts | stats count();
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| count() |
|-----|
| 4       |
+-----+
```

SUM

Gunakan `SUM(expr)` untuk mengembalikan jumlah `expr`.

Contoh

```
os> source=accounts | stats sum(age) by gender;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+-----+
| sum(age) | gender |
|-----+-----|
| 28       | F      |
| 101      | M      |
+-----+-----+
```

AVG

Gunakan `AVG(expr)` untuk mengembalikan nilai rata-rata `expr`.

Contoh

```
os> source=accounts | stats avg(age) by gender;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+-----+
| avg(age) | gender |
|-----+-----|
| 28.0     | F      |
| 33.666666666666664 | M      |
+-----+-----+
```

MAX

Gunakan `MAX(expr)` untuk mengembalikan nilai maksimum `expr`.

Contoh

```
os> source=accounts | stats max(age);
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| max(age) |
|-----|
| 36       |
+-----+
```

MIN

Gunakan `MIN(expr)` untuk mengembalikan nilai minimum `expr`.

Contoh

```
os> source=accounts | stats min(age);
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| min(age) |
|-----|
| 28       |
+-----+
```

STDDEV_SAMP

Gunakan `STDDEV_SAMP(expr)` untuk mengembalikan standar deviasi sampel `expr`.

Contoh:

```
os> source=accounts | stats stddev_samp(age);
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| stddev_samp(age) |
|-----|
| 3.304037933599835 |
+-----+
```

STDDEV_POP

Gunakan `STDDEV_POP(expr)` untuk mengembalikan standar deviasi populasi `expr`.

Contoh:

```
os> source=accounts | stats stddev_pop(age);
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| stddev_pop(age)  |
|-----|
| 2.*****         |
+-----+
```

MENGAMBIL

Gunakan `TAKE(field [, size])` untuk mengembalikan nilai asli bidang. Itu tidak menjamin urutan nilai.

bidang

- Wajib.
- Bidang harus berupa bidang teks.

ukuran

- Integer opsional.
- Jumlah nilai harus dikembalikan.
- Defaultnya adalah 10.

Contoh

```
os> source=accounts | stats take(firstname);
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| take(firstname) |
|-----|
| [Jane, Mary, Nikki, Juan |
+-----+
```

PERSENTIL atau PERCENTILE_APPROX

Gunakan `PERCENTILE(expr, percent)` atau `PERCENTILE_APPROX(expr, percent)` untuk mengembalikan nilai persentil perkiraan `expr` pada persentase yang ditentukan.

persen

- Angka harus konstan antara 0 dan 100.

Contoh

```
os> source=accounts | stats percentile(age, 90) by gender;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+-----+
```

percentile(age, 90)	gender
28	F
36	M

Contoh 1: Hitung jumlah peristiwa

Contoh menunjukkan cara menghitung jumlah peristiwa di akun.

```
os> source=accounts | stats count();
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| count() |
+-----+
| 4        |
+-----+
```

Contoh 2: Hitung rata-rata bidang

Contoh menunjukkan cara menghitung usia rata-rata untuk semua akun.

```
os> source=accounts | stats avg(age);
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| avg(age) |
+-----+
| 32.25    |
+-----+
```

Contoh 3: Hitung rata-rata bidang menurut grup

Contoh menunjukkan cara menghitung usia rata-rata untuk semua akun, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.

```
os> source=accounts | stats avg(age) by gender;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+-----+
| avg(age) | gender |
+-----+-----+
| 28.0      | F      |
| 33.666666666666664 | M      |
+-----+-----+
```

```
+-----+-----+
```

Contoh 4: Hitung rata-rata, jumlah, dan hitungan bidang menurut grup

Contoh menunjukkan cara menghitung usia rata-rata, jumlah usia, dan jumlah peristiwa untuk semua akun, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.

```
os> source=accounts | stats avg(age), sum(age), count() by gender;
fetched rows / total rows = 2/2
```

```
+-----+-----+-----+-----+
| avg(age)      | sum(age)  | count() | gender  |
|-----+-----+-----+-----|
| 28.0          | 28        | 1       | F       |
| 33.666666666666664 | 101      | 3       | M       |
+-----+-----+-----+-----+
```

Contoh 5: Hitung maksimum bidang

Contoh menghitung usia maksimum untuk semua akun.

```
os> source=accounts | stats max(age);
fetched rows / total rows = 1/1
```

```
+-----+
| max(age) |
|-----|
| 36       |
+-----+
```

Contoh 6: Hitung maksimum dan minimum bidang menurut grup

Contoh menghitung nilai usia maksimum dan minimum untuk semua akun, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.

```
os> source=accounts | stats max(age), min(age) by gender;
fetched rows / total rows = 2/2
```

```
+-----+-----+-----+
| max(age)  | min(age)  | gender  |
|-----+-----+-----|
| 28        | 28        | F       |
| 36        | 32        | M       |
+-----+-----+-----+
```

Contoh 7: Hitung jumlah bidang yang berbeda

Untuk mendapatkan hitungan nilai yang berbeda dari sebuah bidang, Anda dapat menggunakan fungsi `DISTINCT_COUNT` (atau `DC`) sebagai gantinya `COUNT`. Contoh menghitung hitungan dan hitungan yang berbeda dari bidang gender dari semua akun.

```
os> source=accounts | stats count(gender), distinct_count(gender);
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| count(gender) | distinct_count(gender) |
+-----+-----+
| 4             | 2                       |
+-----+-----+
```

Contoh 8: Hitung hitungan dengan rentang

Contohnya mendapat hitungan usia dengan interval 10 tahun.

```
os> source=accounts | stats count(age) by span(age, 10) as age_span
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+-----+
| count(age) | age_span |
+-----+-----+
| 1          | 20       |
| 3          | 30       |
+-----+-----+
```

Contoh 9: Hitung hitungan berdasarkan jenis kelamin dan rentang

Contoh ini menghitung catatan yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia 5 tahun.

```
os> source=accounts | stats count() as cnt by span(age, 5) as age_span, gender
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+-----+-----+
| cnt  | age_span | gender |
+-----+-----+-----+
| 1    | 25       | F      |
| 2    | 30       | M      |
| 1    | 35       | M      |
+-----+-----+-----+
```


Ekspresi span selalu muncul sebagai kunci pengelompokan pertama, terlepas dari urutan yang ditentukan dalam perintah.

```
os> source=accounts | stats count() as cnt by gender, span(age, 5) as age_span
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+-----+-----+
| cnt   | age_span | gender |
+-----+-----+-----+
| 1     | 25       | F      |
| 2     | 30       | M      |
| 1     | 35       | M      |
+-----+-----+-----+
```

Contoh 10: Hitung hitungan dan dapatkan daftar email berdasarkan jenis kelamin dan rentang

Contoh mendapatkan hitungan usia dengan interval 10 tahun dan kelompok berdasarkan jenis kelamin, selain itu untuk setiap baris mendapatkan daftar paling banyak 5 email.

```
os> source=accounts | stats count() as cnt, take(email, 5) by span(age, 5) as age_span,
gender
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+-----+-----+-----+
| cnt   | take(email, 5) | age_span | gender |
+-----+-----+-----+-----+
| 1     | []             | 25       | F      |
| 2     | [janedoe@anycompany.com,juanli@examplecompany.org] | 30       | M      |
| 1     | [marymajor@examplecorp.com] | 35       | M      |
+-----+-----+-----+-----+
```

Contoh 11: Hitung persentil suatu bidang

Contoh menunjukkan bagaimana menghitung persentil usia 90 dari semua akun.

```
os> source=accounts | stats percentile(age, 90);
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| percentile(age, 90) |
+-----+
| 36                  |
+-----+
```

Contoh 12: Hitung persentil bidang berdasarkan grup

Contoh menunjukkan bagaimana menghitung persentil usia 90 dari semua grup akun berdasarkan jenis kelamin.

```
os> source=accounts | stats percentile(age, 90) by gender;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+-----+
| percentile(age, 90) | gender |
|-----+-----|
| 28                  | F      |
| 36                  | M      |
+-----+-----+
```

Contoh 13: Hitung persentil berdasarkan jenis kelamin dan rentang

Contohnya mendapatkan persentil usia 90 dengan interval 10 tahun dan kelompok berdasarkan jenis kelamin.

```
os> source=accounts | stats percentile(age, 90) as p90 by span(age, 10) as age_span,
gender
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+-----+-----+
| p90   | age_span | gender |
|-----+-----+-----|
| 28    | 20       | F      |
| 36    | 30       | M      |
+-----+-----+-----+
```

```
- `source = table | stats avg(a) `
- `source = table | where a < 50 | stats avg(c) `
- `source = table | stats max(c) by b `
- `source = table | stats count(c) by b | head 5 `
- `source = table | stats distinct_count(c) `
- `source = table | stats stddev_samp(c) `
- `source = table | stats stddev_pop(c) `
- `source = table | stats percentile(c, 90) `
- `source = table | stats percentile_approx(c, 99) `
```

Agregasi dengan rentang

```
- `source = table | stats count(a) by span(a, 10) as a_span`
- `source = table | stats sum(age) by span(age, 5) as age_span | head 2`
- `source = table | stats avg(age) by span(age, 20) as age_span, country | sort -
  age_span | head 2`
```

Agregasi dengan rentang jendela waktu (fungsi jendela jatuh)

```
- `source = table | stats sum(productsAmount) by span(transactionDate, 1d) as age_date
  | sort age_date`
- `source = table | stats sum(productsAmount) by span(transactionDate, 1w) as age_date,
  productId`
```

Kelompok agregasi berdasarkan berbagai tingkatan

```
- `source = table | stats avg(age) as avg_state_age by country, state | stats
  avg(avg_state_age) as avg_country_age by country`
- `source = table | stats avg(age) as avg_city_age by country, state, city | eval
  new_avg_city_age = avg_city_age - 1 | stats avg(new_avg_city_age) as avg_state_age
  by country, state | where avg_state_age > 18 | stats avg(avg_state_age) as
  avg_adult_country_age by country`
```

perintah subquery

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan subquery perintah untuk melakukan kueri bersarang yang kompleks dalam pernyataan Piped Processing Language (PPL) Anda.

```
source=logs | where field in [ subquery source=events | where condition | fields
  field ]
```

Dalam contoh ini, pencarian utama (source=logs) difilter oleh hasil dari subquery (source=events).

Perintah subquery mendukung beberapa tingkat bersarang untuk analisis data yang kompleks.

Contoh Subquery Bersarang

```
source=logs | where id in [ subquery source=users | where user in [ subquery
source=actions | where action="login" | fields user] | fields uid ]
```

InSubquery Pemakaian

- `source = outer | where a in [ source = inner | fields b ]`
- `source = outer | where (a) in [ source = inner | fields b ]`
- `source = outer | where (a,b,c) in [ source = inner | fields d,e,f ]`
- `source = outer | where a not in [ source = inner | fields b ]`
- `source = outer | where (a) not in [ source = inner | fields b ]`
- `source = outer | where (a,b,c) not in [ source = inner | fields d,e,f ]`
- `source = outer a in [ source = inner | fields b ]`(pemfilteran pencarian dengan subquery)
- `source = outer a not in [ source = inner | fields b ]`(pemfilteran pencarian dengan subquery)
- `source = outer | where a in [ source = inner1 | where b not in [ source = inner2 | fields c ] | fields b ]`(bersarang)
- `source = table1 | inner join left = l right = r on l.a = r.a AND r.a in [ source = inner | fields d ] | fields l.a, r.a, b, c`(sebagai filter gabungan)

Contoh Migrasi SQL dengan PPL In-subquery

TPC-H Q4 (dalam subquery dengan agregasi)

```
select
  o_orderpriority,
  count(*) as order_count
from
  orders
where
  o_orderdate >= date '1993-07-01'
  and o_orderdate < date '1993-07-01' + interval '3' month
```

```

    and o_orderkey in (
      select
        l_orderkey
      from
        lineitem
      where l_commitdate < l_receiptdate
    )
  group by
    o_orderpriority
  order by
    o_orderpriority

```

Ditulis ulang oleh kueri PPL InSubquery :

```

source = orders
| where o_orderdate >= "1993-07-01" and o_orderdate < "1993-10-01" and o_orderkey IN
  [ source = lineitem
    | where l_commitdate < l_receiptdate
    | fields l_orderkey
  ]
| stats count(1) as order_count by o_orderpriority
| sort o_orderpriority
| fields o_orderpriority, order_count

```

TPC-H Q20 (dalam subquery bersarang)

```

select
  s_name,
  s_address
from
  supplier,
  nation
where
  s_suppkey in (
    select
      ps_suppkey
    from
      partsupp
    where
      ps_partkey in (
        select
          p_partkey
        from

```

```

        part
      where
        p_name like 'forest%'
    )
  )
  and s_nationkey = n_nationkey
  and n_name = 'CANADA'
order by
  s_name

```

Ditulis ulang oleh kueri PPL InSubquery :

```

source = supplier
| where s_suppkey IN [
  source = partsupp
  | where ps_partkey IN [
    source = part
    | where like(p_name, "forest%")
    | fields p_partkey
  ]
  | fields ps_suppkey
]
| inner join left=l right=r on s_nationkey = n_nationkey and n_name = 'CANADA'
  nation
| sort s_name

```

ExistsSubquery penggunaan

Asumsi: a, b adalah bidang luar tabel, c, d adalah bidang bagian dalam tabel, e, f adalah bidang bagian dalam tabel 2.

- source = outer | where exists [source = inner | where a = c]
- source = outer | where not exists [source = inner | where a = c]
- source = outer | where exists [source = inner | where a = c and b = d]
- source = outer | where not exists [source = inner | where a = c and b = d]
- source = outer exists [source = inner | where a = c](pemfilteran pencarian dengan subquery)
- source = outer not exists [source = inner | where a = c](pemfilteran pencarian dengan subquery)

- `source = table as t1 exists [ source = table as t2 | where t1.a = t2.a ]`(alias tabel berguna dalam subquery yang ada)
- `source = outer | where exists [ source = inner1 | where a = c and exists [ source = inner2 | where c = e ] ]`(bersarang)
- `source = outer | where exists [ source = inner1 | where a = c | where exists [ source = inner2 | where c = e ] ]`(bersarang)
- `source = outer | where exists [ source = inner | where c > 10 ]`(tidak berkorelasi ada)
- `source = outer | where not exists [ source = inner | where c > 10 ]`(tidak berkorelasi ada)
- `source = outer | where exists [ source = inner ] | eval l = "nonEmpty" | fields l`(khusus tidak berkorelasi ada)

ScalarSubquery penggunaan

Asumsi: a, b adalah bidang tabel luar, c, d adalah bidang bagian dalam tabel, e, f adalah bidang tabel bersarang

Subquery skalar yang tidak berkorelasi

Di Pilih:

- `source = outer | eval m = [ source = inner | stats max(c) ] | fields m, a`
- `source = outer | eval m = [ source = inner | stats max(c) ] + b | fields m, a`

Di mana:

- `source = outer | where a > [ source = inner | stats min(c) ] | fields a`

Di Filter Pencarian:

- `source = outer a > [ source = inner | stats min(c) ] | fields a`

Subquery skalar berkorelasi

Di Pilih:

- `source = outer | eval m = [ source = inner | where outer.b = inner.d | stats max(c) ] | fields m, a`
- `source = outer | eval m = [ source = inner | where b = d | stats max(c) ] | fields m, a`
- `source = outer | eval m = [ source = inner | where outer.b > inner.d | stats max(c) ] | fields m, a`

Di mana:

- `source = outer | where a = [ source = inner | where outer.b = inner.d | stats max(c) ]`
- `source = outer | where a = [ source = inner | where b = d | stats max(c) ]`
- `source = outer | where [ source = inner | where outer.b = inner.d OR inner.d = 1 | stats count() ] > 0 | fields a`

Di Filter Pencarian:

- `source = outer a = [ source = inner | where b = d | stats max(c) ]`
- `source = outer [ source = inner | where outer.b = inner.d OR inner.d = 1 | stats count() ] > 0 | fields a`

Subkueri skalar bersarang

- `source = outer | where a = [ source = inner | stats max(c) | sort c ] OR b = [ source = inner | where c = 1 | stats min(d) | sort d ]`
- `source = outer | where a = [ source = inner | where c = [ source = nested | stats max(e) by f | sort f ] | stats max(d) by c | sort c | head 1 ]`

(Hubungan) Subquery

InSubquery, ExistsSubquery dan ScalarSubquery semua ekspresi subquery. Tapi RelationSubquery bukan ekspresi subquery, itu adalah rencana subquery yang umum digunakan dalam Join atau From klausa.

- `source = table1 | join left = l right = r [ source = table2 | where d > 10 | head 5 ]`(subquery di bergabung dengan sisi kanan)
- `source = [ source = table1 | join left = l right = r [ source = table2 | where d > 10 | head 5 ] | stats count(a) by b ] as outer | head 1`

Konteks Tambahan

`InSubquery`, `ExistsSubquery`, dan `ScalarSubquery` merupakan ekspresi subquery yang biasa digunakan dalam `where` klausa dan filter pencarian.

Dimana perintah:

```
| where <boolean expression> | ...
```

Filter pencarian:

```
search source=* <boolean expression> | ...
```

Ekspresi subquery dapat digunakan dalam ekspresi boolean:

```
| where orders.order_id in [ source=returns | where return_reason="damaged" | field order_id ]
```

`orders.order_id in [ source=... ]` itu adalah `<boolean expression>`.

Secara umum, kami menamai klausa subquery semacam ini sebagai `InSubquery` ekspresi. Ini adalah `<boolean expression>`.

Subquery dengan berbagai jenis bergabung

Contoh menggunakan `ScalarSubquery`:

```
source=employees
| join source=sales on employees.employee_id = sales.employee_id
| where sales.sale_amount > [ source=targets | where target_met="true" | fields target_value ]
```

Tidak seperti `InSubquery`, `ExistsSubquery`, dan `ScalarSubquery`, `RelationSubquery` bukan ekspresi subquery. Sebaliknya, ini adalah rencana subquery.

```
SEARCH source=customer
| FIELDS c_custkey
| LEFT OUTER JOIN left = c, right = o ON c.c_custkey = o.o_custkey
[
  SEARCH source=orders
  | WHERE o_comment NOT LIKE '%unusual%packages%'
  | FIELDS o_orderkey, o_custkey
]
| STATS ...
```

perintah atas

 Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan top perintah untuk menemukan tupel nilai yang paling umum dari semua bidang dalam daftar bidang.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
top [N] <field-list> [by-clause] top_approx [N] <field-list> [by-clause]
```

T

- Jumlah hasil yang akan dikembalikan.
- Default: 10

daftar lapangan

- Wajib.
- Daftar nama bidang yang dibatasi koma.

oleh-klausu

- Opsional.
- Satu atau lebih bidang untuk mengelompokkan hasil berdasarkan.

top_approx

- Perkiraan hitungan (n) bidang teratas dengan menggunakan estimasi [kardinalitas dengan algoritma HyperLogLog ++](#).

Contoh 1: Temukan nilai yang paling umum di bidang

Contoh menemukan jenis kelamin yang paling umum untuk semua akun.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | top gender;
os> source=accounts | top_approx gender;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+
| gender |
|-----|
| M      |
| F      |
+-----+
```

Contoh 2: Temukan nilai yang paling umum di bidang (terbatas pada 1)

Contoh menemukan jenis kelamin tunggal yang paling umum untuk semua akun.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | top_approx 1 gender;
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| gender |
|-----|
| M      |
+-----+
```

Contoh 3: Temukan nilai yang paling umum, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin

Contoh menemukan usia paling umum untuk semua akun, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | top 1 age by gender;
os> source=accounts | top_approx 1 age by gender;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+-----+
| gender  | age    |
|-----+-----|
| F       | 28     |
| M       | 32     |
+-----+-----+
```

perintah trendline

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan trendline perintah untuk menghitung rata-rata bergerak bidang.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut

```
TRENDLINE [sort <[+|-] sort-field>] SMA(number-of-datapoints, field) [AS alias]
[SMA(number-of-datapoints, field) [AS alias]]...
```

[+|-]

- Opsional.
- Nilai tambah [+] adalah singkatan dari urutan naik dengan NULL/MISSING nilai terlebih dahulu.
- Minus [-] adalah singkatan dari urutan menurun dengan NULL/MISSING nilai terakhir.
- Default: Urutan menaik dengan NULL/MISSING nilai terlebih dahulu.

bidang sortir

- Wajib saat menyortir digunakan.
- Bidang yang digunakan untuk menyortir.

number-of-datapoints

- Wajib.
- Jumlah titik data yang menghitung rata-rata bergerak.
- Harus lebih besar dari nol.

bidang

- Wajib.
- Nama bidang rata-rata bergerak harus dihitung.

alias

- Opsional.
- Nama kolom yang dihasilkan berisi moving average.

Hanya tipe Simple Moving Average (SMA) yang didukung. Itu dihitung seperti ini:

`f[i]`: The value of field 'f' in the i-th data-point
`n`: The number of data-points in the moving window (period)
`t`: The current time index

$SMA(t) = (1/n) * \sum(f[i]), \text{ where } i = t-n+1 \text{ to } t$

Contoh 1: Hitung rata-rata bergerak sederhana untuk rangkaian waktu suhu

Contoh menghitung rata-rata bergerak sederhana di atas suhu menggunakan dua titik data.

Kueri PPL:

```
os> source=t | trendline sma(2, temperature) as temp_trend;
fetched rows / total rows = 5/5
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

temperature	device-id	timestamp	temp_trend
12	1492	2023-04-06 17:07:...	NULL
12	1492	2023-04-06 17:07:...	12.0
13	256	2023-04-06 17:07:...	12.5
14	257	2023-04-06 17:07:...	13.5
15	258	2023-04-06 17:07:...	14.5

Contoh 2: Hitung rata-rata bergerak sederhana untuk rangkaian waktu suhu dengan penyortiran

Contoh ini menghitung dua rata-rata bergerak sederhana di atas suhu menggunakan dua dan tiga titik data yang diurutkan turun berdasarkan device-id.

Kueri PPL:

```
os> source=t | trendline sort - device-id sma(2, temperature) as temp_trend_2 sma(3,
  temperature) as temp_trend_3;
fetched rows / total rows = 5/5
```

temperature	device-id	timestamp	temp_trend_2	temp_trend_3
15	258	2023-04-06 17:07:...	NULL	NULL
14	257	2023-04-06 17:07:...	14.5	NULL
13	256	2023-04-06 17:07:...	13.5	14.0
12	1492	2023-04-06 17:07:...	12.5	13.0
12	1492	2023-04-06 17:07:...	12.0	12.333333333333334

Dimana perintah

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

wherePerintah menggunakan bool-expression untuk memfilter hasil pencarian. Ini hanya mengembalikan hasil ketika bool-expression mengevaluasi ke true.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
where <boolean-expression>
```

ekspresi bool

- Opsional.
- Ekspresi apa pun yang dapat dievaluasi ke nilai boolean.

Contoh 1: Filter hasil set dengan kondisi

Contoh menunjukkan cara mengambil dokumen dari indeks akun yang memenuhi kondisi tertentu.

Kueri PPL:

```
os> source=accounts | where account_number=1 or gender="F" | fields account_number,
gender;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+-----+
| account_number | gender |
+-----+-----+
| 1              | M      |
| 13             | F      |
+-----+-----+
```

Contoh tambahan

Filter dengan kondisi logis

- `source = table | where c = 'test' AND a = 1 | fields a,b,c`
- `source = table | where c != 'test' OR a > 1 | fields a,b,c | head 1`
- `source = table | where c = 'test' NOT a > 1 | fields a,b,c`
- `source = table | where a = 1 | fields a,b,c`
- `source = table | where a >= 1 | fields a,b,c`
- `source = table | where a < 1 | fields a,b,c`
- `source = table | where b != 'test' | fields a,b,c`
- `source = table | where c = 'test' | fields a,b,c | head 3`
- `source = table | where ispresent(b)`

- `source = table | where isnull(coalesce(a, b)) | fields a,b,c | head 3`
- `source = table | where isempty(a)`
- `source = table | where isblank(a)`
- `source = table | where case(length(a) > 6, 'True' else 'False') = 'True'`
- `source = table | where a between 1 and 4`- Catatan: Ini mengembalikan ≥ 1 dan ≤ 4 , yaitu `[1, 4]`
- `source = table | where b not between '2024-09-10' and '2025-09-10'`- Catatan: Ini mengembalikan `b >= '*****'` dan `b <= '2025-09-10'`
- `source = table | where cidrmatch(ip, '*****/24')`
- `source = table | where cidrmatch(ipv6, '2003:db8::/32')`

```
source = table | eval status_category =
  case(a >= 200 AND a < 300, 'Success',
    a >= 300 AND a < 400, 'Redirection',
    a >= 400 AND a < 500, 'Client Error',
    a >= 500, 'Server Error'
  else 'Incorrect HTTP status code')
| where case(a >= 200 AND a < 300, 'Success',
  a >= 300 AND a < 400, 'Redirection',
  a >= 400 AND a < 500, 'Client Error',
  a >= 500, 'Server Error'
else 'Incorrect HTTP status code'
) = 'Incorrect HTTP status code'
```

```
source = table
| eval factor = case(a > 15, a - 14, isnull(b), a - 7, a < 3, a + 1 else 1)
| where case(factor = 2, 'even', factor = 4, 'even', factor = 6, 'even', factor =
8, 'even' else 'odd') = 'even'
| stats count() by factor
```

ringkasan bidang

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung perintah PPL ini, lihat. [the section called “Commands”](#)

Gunakan `fieldsummary` perintah untuk menghitung statistik dasar untuk setiap bidang (hitungan, hitungan berbeda, min, maks, rata-rata, stddev, rata-rata) dan tentukan tipe data dari setiap bidang. Perintah ini dapat digunakan dengan pipa sebelumnya dan akan memperhitungkannya.

Sintaksis

Gunakan sintaksis berikut: Untuk kasus penggunaan CloudWatch Log, hanya satu bidang dalam kueri yang didukung.

```
... | fieldsummary <field-list> (nulls=true/false)
```

includefields

- Daftar semua kolom yang akan dikumpulkan dengan statistik ke dalam kumpulan hasil terpadu.

Nulls

- Opsional.
- Jika disetel ke `true`, sertakan nilai null dalam perhitungan agregasi (ganti null dengan nol untuk nilai numerik).

Contoh 1

Kueri PPL:

```
os> source = t | where status_code != 200 | fieldsummary includefields= status_code
nulls=true
```

Fields	COUNT	COUNT_DISTINCT	MIN	MAX	AVG	MEAN
"status_code"	2	2	301	403	352.0	352.0

Contoh 2

Kueri PPL:

```
os> source = t | fieldsummary includefields= id, status_code, request_path nulls=true
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Fields          | COUNT      | COUNT_DISTINCT  | MIN  | MAX  | AVG  | MEAN |
|      STDDEV     | Nulls      | TYPEOF          |      |      |      |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|      "id"        |      6     |      6          |  1   |  6   | 3.5  |  3.5 |
| 1.8708286933869707 | 0         | "int"          |      |      |      |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| "status_code"    |      4     |      3          | 200  | 403  | 184.0 | 184.0 |
| 161.16699413961905 | 2         | "int"          |      |      |      |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| "request_path"   |      2     |      2          | /about| /home | 0.0   | 0.0   |
|      0           | 2         | "string"       |      |      |      |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

memperluas perintah

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat. [the section called “Fungsi”](#)

Gunakan `expand` perintah untuk meratakan bidang tipe Array <Any> atau Map<Any>, menghasilkan baris individual untuk setiap elemen atau pasangan kunci-nilai.

Sintaksis

Gunakan sintaks berikut:

```
expand <field> [As alias]
```

bidang

- Bidang yang akan diperluas (meledak).
- Bidang harus dari jenis yang didukung.

alias

- Opsional.
- Nama yang akan digunakan sebagai pengganti nama bidang asli.

Pedoman penggunaan

Perintah `expand` menghasilkan baris untuk setiap elemen dalam bidang array atau peta tertentu, di mana:

- Elemen array menjadi baris individu.
- Pasangan nilai kunci peta dipecah menjadi baris terpisah, dengan masing-masing nilai kunci direpresentasikan sebagai baris.
- Ketika alias disediakan, nilai yang meledak diwakili di bawah alias, bukan nama bidang asli.

Anda dapat menggunakan perintah ini dalam kombinasi dengan perintah lain, seperti `statistik`, `eval`, dan `parse`, untuk memanipulasi atau mengekstrak data pasca-ekspansi.

Contoh

- `source = table | expand employee | stats max(salary) as max by state, company`
- `source = table | expand employee as worker | stats max(salary) as max by state, company`
- `source = table | expand employee as worker | eval bonus = salary * 3 | fields worker, bonus`
- `source = table | expand employee | parse description '(?<email>.+@.+)' | fields employee, email`
- `source = table | eval array=json_array(1, 2, 3) | expand array as uid | fields name, occupation, uid`
- `source = table | expand multi_valueA as multiA | expand multi_valueB as multiB`

Anda dapat menggunakan perintah `expand` dalam kombinasi dengan perintah lain seperti `eval`, `stats`, dan banyak lagi. Menggunakan beberapa perintah memperluas akan membuat produk Cartesien dari semua elemen internal dalam setiap array komposit atau peta.

Kueri push-down SQL yang efektif

Perintah `expand` diterjemahkan ke dalam operasi SQL yang setara menggunakan `LATERAL VIEW explode`, memungkinkan ledakan array atau peta yang efisien pada tingkat kueri SQL.

```
SELECT customer exploded_productId
FROM table
LATERAL VIEW explode(productId) AS exploded_productId
```

Perintah `explode` menawarkan fungsionalitas berikut:

- Ini adalah operasi kolom yang mengembalikan kolom baru.
- Ini menciptakan baris baru untuk setiap elemen di kolom meledak.
- Null internal diabaikan sebagai bagian dari bidang yang meledak (tidak ada baris `created/exploded` untuk null).

Fungsi PPL

Topik

- [Fungsi kondisi PPL](#)
- [Fungsi hash kriptografi PPL](#)
- [Fungsi tanggal dan waktu PPL](#)
- [Ekspresi PPL](#)
- [Fungsi alamat IP PPL](#)
- [Fungsi PPL JSON](#)
- [Fungsi PPL Lambda](#)
- [Fungsi matematika PPL](#)
- [Fungsi string PPL](#)
- [Fungsi konversi tipe PPL](#)

Fungsi kondisi PPL

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat. [the section called “Fungsi”](#)

ISNULL

Deskripsi: `isnull(field)` mengembalikan true jika bidang adalah null.

Jenis argumen:

- Semua tipe data yang didukung.

Jenis pengembalian:

- BOOLEAN

Contoh:

```
os> source=accounts | eval result = isnull(employer) | fields result, employer,
  firstname
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+
| result  | employer  | firstname |
+-----+-----+-----+
| False   | AnyCompany | Mary      |
| False   | ExampleCorp | Jane      |
| False   | ExampleOrg  | Nikki     |
| True    | null       | Juan      |
+-----+-----+-----+
```

ISNOTNULL

Deskripsi: `isnotnull(field)` mengembalikan true jika bidang tidak null.

Jenis argumen:

- Semua tipe data yang didukung.

Jenis pengembalian:

- BOOLEAN

Contoh:

```
os> source=accounts | where not isnotnull(employer) | fields account_number, employer
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| account_number | employer |
+-----+-----+
| 18             | null     |
+-----+-----+
```

ADA

Contoh:

```
os> source=accounts | where exists(email) | fields account_number, email
fetched rows / total rows = 1/1
```

IFNULL

Deskripsi: `ifnull(field1, field2)` mengembalikan `field2` jika `field1` nol.

Jenis argumen:

- Semua tipe data yang didukung.
- Jika kedua parameter memiliki tipe yang berbeda, fungsi akan gagal pemeriksaan semantik.

Jenis pengembalian:

- Setiap

Contoh:

```
os> source=accounts | eval result = ifnull(employer, 'default') | fields result,
  employer, firstname
fetched rows / total rows = 4/4
```

```

+-----+-----+-----+
| result   | employer  | firstname |
+-----+-----+-----+
| AnyCompany | AnyCompany | Mary      |
| ExampleCorp | ExampleCorp | Jane      |
| ExampleOrg  | ExampleOrg  | Nikki     |
| default    | null        | Juan      |
+-----+-----+-----+

```

NULLIF

Deskripsi: `nullif(field1, field2)` kembalikan null jika dua parameter sama, jika tidak kembalikan bidang1.

Jenis argumen:

- Semua tipe data yang didukung.
- Jika kedua parameter memiliki tipe yang berbeda, fungsi akan gagal pemeriksaan semantik.

Jenis pengembalian:

- Setiap

Contoh:

```

os> source=accounts | eval result = nullif(employer, 'AnyCompany') | fields result,
  employer, firstname
fetched rows / total rows = 4/4
+-----+-----+-----+
| result   | employer  | firstname |
+-----+-----+-----+
| null     | AnyCompany | Mary      |
| ExampleCorp | ExampleCorp | Jane      |
| ExampleOrg  | ExampleOrg  | Nikki     |
| null     | null        | Juan      |
+-----+-----+-----+

```

JIKA

Deskripsi: `if(condition, expr1, expr2)` mengembalikan `expr1` jika kondisi benar, jika tidak maka kembali `expr2`.

Jenis argumen:

- Semua tipe data yang didukung.
- Jika kedua parameter memiliki tipe yang berbeda, fungsi akan gagal pemeriksaan semantik.

Jenis pengembalian:

- Setiap

Contoh:

```
os> source=accounts | eval result = if(true, firstname, lastname) | fields result,
  firstname, lastname
```

```
fetches rows / total rows = 4/4
```

result	firstname	lastname
Jane	Jane	Doe
Mary	Mary	Major
Pat	Pat	Candella
Dale	Jorge	Souza

```
os> source=accounts | eval result = if(false, firstname, lastname) | fields result,
  firstname, lastname
```

```
fetches rows / total rows = 4/4
```

result	firstname	lastname
Doe	Jane	Doe
Major	Mary	Major
Candella	Pat	Candella
Souza	Jorge	Souza

```
os> source=accounts | eval is_vip = if(age > 30 AND isnotnull(employer), true, false) |
  fields is_vip, firstname, lastname
```

```
fetches rows / total rows = 4/4
```

is_vip	firstname	lastname
True	Jane	Doe

True	Mary	Major	
False	Pat	Candella	
False	Jorge	Souza	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Fungsi hash kriptografi PPL

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat. [the section called “Fungsi”](#)

MD5

MD5 menghitung MD5 intisari dan mengembalikan nilai sebagai 32 karakter hex string.

Pemakaian: `md5('hello')`

Jenis argumen:

- STRING

Jenis pengembalian:

- STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `MD5('hello')` = MD5('hello') | fields `MD5('hello')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| MD5('hello') |
|-----|
| <32 character hex string> |
+-----+
```

SHA1

SHA1 mengembalikan hasil hex string dari SHA-1.

Pemakaian: `sha1('hello')`

Jenis argumen:

- STRING

Jenis pengembalian:

- STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `SHA1('hello')` = SHA1('hello') | fields `SHA1('hello')`  
fetched rows / total rows = 1/1  
+-----+  
| SHA1('hello') |  
|-----|  
| <40-character SHA-1 hash result> |  
+-----+
```

SHA2

SHA2 mengembalikan hasil hex string dari keluarga SHA-2 fungsi hash (SHA-224, SHA-256, SHA-384, dan SHA-512). NumBits menunjukkan panjang bit yang diinginkan dari hasil, yang harus memiliki nilai 224, 256, 384, 512

Penggunaan:

- `sha2('hello',256)`
- `sha2('hello',512)`

Jenis argumen:

- STRING, BILANGAN BULAT

Jenis pengembalian:

- STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `SHA2('hello',256)` = SHA2('hello',256) | fields
`SHA2('hello',256)`
fetched rows / total rows = 1/1
```

```
+-----+
| SHA2('hello',256) |
|-----|
| <64-character SHA-256 hash result> |
+-----+
```

```
os> source=people | eval `SHA2('hello',512)` = SHA2('hello',512) | fields
`SHA2('hello',512)`
fetched rows / total rows = 1/1
```

```
+-----+
| SHA2('hello',512) |
|                   |
|-----|
| <128-character SHA-512 hash result> |
+-----+
```

Fungsi tanggal dan waktu PPL**Note**

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat. [the section called “Fungsi”](#)

DAY

Penggunaan: DAY(date) ekstrak hari dalam sebulan untuk tanggal, dalam kisaran 1 hingga 31.

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: DAYOFMONTH, DAY_OF_MONTH

Contoh:

```
os> source=people | eval `DAY(DATE('2020-08-26'))` = DAY(DATE('2020-08-26')) | fields
`DAY(DATE('2020-08-26'))`
```

```

fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| DAY( DATE( '2020-08-26' ) ) |
|-----|
| 26 |
+-----+

```

DAYOFMONTH

Penggunaan: DAYOFMONTH(date) ekstrak hari dalam sebulan untuk tanggal, dalam kisaran 1 hingga 31.

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: DAY, DAY_OF_MONTH

Contoh:

```

os> source=people | eval `DAYOFMONTH( DATE( '2020-08-26' ) )` =
  DAYOFMONTH( DATE( '2020-08-26' ) ) | fields `DAYOFMONTH( DATE( '2020-08-26' ) )`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| DAYOFMONTH( DATE( '2020-08-26' ) ) |
|-----|
| 26 |
+-----+

```

DAY_OF_MONTH

Penggunaan: DAY_OF_MONTH(DATE) ekstrak hari dalam sebulan untuk tanggal, dalam kisaran 1 hingga 31.

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: DAY, DAYOFMONTH

Contoh:

```
os> source=people | eval `DAY_OF_MONTH(DATE('2020-08-26'))` =
  DAY_OF_MONTH(DATE('2020-08-26')) | fields `DAY_OF_MONTH(DATE('2020-08-26'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| DAY_OF_MONTH(DATE('2020-08-26')) |
|-----|
| 26                                |
+-----+
```

DAYOFWEEK

Penggunaan: DAYOFWEEK(DATE) mengembalikan indeks hari kerja untuk tanggal (1 = Minggu, 2 = Senin,..., 7 = Sabtu).

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: DAY_OF_WEEK

Contoh:

```
os> source=people | eval `DAYOFWEEK(DATE('2020-08-26'))` =
  DAYOFWEEK(DATE('2020-08-26')) | fields `DAYOFWEEK(DATE('2020-08-26'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| DAYOFWEEK(DATE('2020-08-26')) |
|-----|
| 4                                |
+-----+
```

DAY_OF_WEEK

Penggunaan: DAY_OF_WEEK(DATE) mengembalikan indeks hari kerja untuk tanggal (1 = Minggu, 2 = Senin,..., 7 = Sabtu).

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: DAYOFWEEK

Contoh:

```
os> source=people | eval `DAY_OF_WEEK(DATE('2020-08-26'))` =
  DAY_OF_WEEK(DATE('2020-08-26')) | fields `DAY_OF_WEEK(DATE('2020-08-26'))`
  fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| DAY_OF_WEEK(DATE('2020-08-26')) |
|-----|
| 4 |
+-----+
```

DAYOFYEAR

Penggunaan: DAYOFYEAR(DATE) mengembalikan hari dalam setahun untuk tanggal, dalam kisaran 1 hingga 366.

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: DAY_OF_YEAR

Contoh:

```
os> source=people | eval `DAYOFYEAR(DATE('2020-08-26'))` =
  DAYOFYEAR(DATE('2020-08-26')) | fields `DAYOFYEAR(DATE('2020-08-26'))`
  fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| DAYOFYEAR(DATE('2020-08-26')) |
|-----|
| 239 |
+-----+
```

DAY_OF_YEAR

Penggunaan: DAY_OF_YEAR(DATE) mengembalikan hari dalam setahun untuk tanggal, dalam kisaran 1 hingga 366.

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: DAYOFYEAR

Contoh:

```
os> source=people | eval `DAY_OF_YEAR(DATE('2020-08-26'))` =
  DAY_OF_YEAR(DATE('2020-08-26')) | fields `DAY_OF_YEAR(DATE('2020-08-26'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| DAY_OF_YEAR(DATE('2020-08-26')) |
|-----|
| 239                               |
+-----+
```

DAYNAME

Penggunaan: `DAYNAME(DATE)` mengembalikan nama hari kerja untuk tanggal, termasuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.

Jenis argumen: `STRING/DATE/TIMESTAMP`

Jenis pengembalian: `STRING`

Contoh:

```
os> source=people | eval `DAYNAME(DATE('2020-08-26'))` = DAYNAME(DATE('2020-08-26')) |
  fields `DAYNAME(DATE('2020-08-26'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| DAYNAME(DATE('2020-08-26')) |
|-----|
| Wednesday                   |
+-----+
```

FROM_UNIXTIME

Penggunaan: `FROM_UNIXTIME` mengembalikan representasi argumen yang diberikan sebagai cap waktu atau nilai string karakter. Fungsi ini melakukan konversi terbalik dari `UNIX_TIMESTAMP` fungsi.

Jika Anda memberikan argumen kedua, `FROM_UNIXTIME` gunakan untuk memformat hasil yang mirip dengan `DATE_FORMAT` fungsi.

Jika stempel waktu berada di luar kisaran 1970-01-01 00:00:00 hingga 3001-01-18 23:59:59.999 999 (0 hingga 32536771199.999999 waktu epoch), fungsi kembali. `NULL`

Jenis argumen: DOUBLE, STRING

Peta tipe pengembalian:

GANDA -> STEMPER WAKTU

GANDA, STRING -> STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `FROM_UNIXTIME(1220249547)` = FROM_UNIXTIME(1220249547) |
  fields `FROM_UNIXTIME(1220249547)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| FROM_UNIXTIME(1220249547) |
|-----|
| 2008-09-01 06:12:27      |
+-----+

os> source=people | eval `FROM_UNIXTIME(1220249547, 'HH:mm:ss')` =
  FROM_UNIXTIME(1220249547, 'HH:mm:ss') | fields `FROM_UNIXTIME(1220249547, 'HH:mm:ss')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| FROM_UNIXTIME(1220249547, 'HH:mm:ss') |
|-----|
| 06:12:27                             |
+-----+
```

HOUR

Penggunaan: HOUR(TIME) mengekstrak nilai jam untuk waktu.

Tidak seperti waktu standar hari, nilai waktu dalam fungsi ini dapat memiliki rentang yang lebih besar dari 23. Akibatnya, nilai pengembalian HOUR(TIME) bisa lebih besar dari 23.

Jenis argumen: STRING/TIME/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: HOUR_OF_DAY

Contoh:


```
os> source=people | eval `HOUR(TIME('01:02:03'))` = HOUR(TIME('01:02:03')) | fields
`HOUR(TIME('01:02:03'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| HOUR(TIME('01:02:03')) |
|-----|
| 1 |
+-----+
```

HOUR_OF_DAY

Penggunaan: `HOUR_OF_DAY(TIME)` mengekstrak nilai jam dari waktu yang diberikan.

Tidak seperti waktu standar hari, nilai waktu dalam fungsi ini dapat memiliki rentang yang lebih besar dari 23. Akibatnya, nilai pengembalian `HOUR_OF_DAY(TIME)` bisa lebih besar dari 23.

Jenis argumen: `STRING/TIME/TIMESTAMP`

Jenis pengembalian: `INTEGER`

Sinonim: `HOUR`

Contoh:

```
os> source=people | eval `HOUR_OF_DAY(TIME('01:02:03'))` =
HOUR_OF_DAY(TIME('01:02:03')) | fields `HOUR_OF_DAY(TIME('01:02:03'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| HOUR_OF_DAY(TIME('01:02:03')) |
|-----|
| 1 |
+-----+
```

LAST_DAY

Penggunaan: `LAST_DAY` mengembalikan hari terakhir bulan sebagai nilai `DATE` untuk argumen tanggal yang diberikan.

Jenis argumen: `DATE/STRING/TIMESTAMP/TIME`

Jenis pengembalian: `TANGGAL`

Contoh:

```
os> source=people | eval `last_day('2023-02-06')` = last_day('2023-02-06') | fields
`last_day('2023-02-06')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| last_day('2023-02-06') |
|-----|
| 2023-02-28             |
+-----+
```

LOCALTIMESTAMP

Penggunaan: `LOCALTIMESTAMP()` adalah sinonim untuk `NOW()`.

Contoh:

```
> source=people | eval `LOCALTIMESTAMP()` = LOCALTIMESTAMP() | fields
`LOCALTIMESTAMP()`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| LOCALTIMESTAMP()      |
|-----|
| 2022-08-02 15:54:19   |
+-----+
```

LOCALTIME

Penggunaan: `LOCALTIME()` adalah sinonim untuk `NOW()`.

Contoh:

```
> source=people | eval `LOCALTIME()` = LOCALTIME() | fields `LOCALTIME()`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| LOCALTIME()           |
|-----|
| 2022-08-02 15:54:19   |
+-----+
```

MAKE_DATE

Penggunaan: `MAKE_DATE` mengembalikan nilai tanggal berdasarkan nilai tahun, bulan, dan hari yang diberikan. Semua argumen dibulatkan ke bilangan bulat.

Spesifikasi: 1. MAKE_DATE (INTEGER, INTEGER, INTEGER) -> TANGGAL

Jenis argumen: INTEGER, INTEGER, INTEGER

Jenis pengembalian: TANGGAL

Contoh:

```
os> source=people | eval `MAKE_DATE(1945, 5, 9)` = MAKEDATE(1945, 5, 9) | fields
`MAKEDATE(1945, 5, 9)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| MAKEDATE(1945, 5, 9) |
|-----|
| 1945-05-09          |
+-----+
```

MINUTE

Penggunaan: MINUTE (TIME) mengembalikan komponen menit dari waktu yang diberikan, sebagai bilangan bulat dalam kisaran 0 hingga 59.

Jenis argumen: STRING/TIME/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: MINUTE_OF_HOUR

Contoh:

```
os> source=people | eval `MINUTE(TIME('01:02:03'))` = MINUTE(TIME('01:02:03')) |
fields `MINUTE(TIME('01:02:03'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| MINUTE(TIME('01:02:03')) |
|-----|
| 2                        |
+-----+
```

MINUTE_OF_HOUR

Penggunaan: MINUTE_OF_HOUR (TIME) mengembalikan komponen menit dari waktu yang diberikan, sebagai bilangan bulat dalam kisaran 0 hingga 59.

Jenis argumen: STRING/TIME/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: MINUTE

Contoh:

```
os> source=people | eval `MINUTE_OF_HOUR(TIME('01:02:03'))` =
  MINUTE_OF_HOUR(TIME('01:02:03')) | fields `MINUTE_OF_HOUR(TIME('01:02:03'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| MINUTE_OF_HOUR(TIME('01:02:03')) |
|-----|
| 2                                     |
+-----+
```

MONTH

Penggunaan: MONTH(DATE) mengembalikan bulan dari tanggal yang diberikan sebagai bilangan bulat, dalam rentang 1 hingga 12 (di mana 1 mewakili Januari dan 12 mewakili Desember).

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: MONTH_OF_YEAR

Contoh:

```
os> source=people | eval `MONTH( DATE('2020-08-26'))` = MONTH( DATE('2020-08-26')) |
  fields `MONTH( DATE('2020-08-26'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| MONTH( DATE('2020-08-26')) |
|-----|
| 8                             |
+-----+
```

MONTHNAME

Penggunaan: MONTHNAME(DATE) mengembalikan bulan dari tanggal yang diberikan sebagai bilangan bulat, dalam rentang 1 hingga 12 (di mana 1 mewakili Januari dan 12 mewakili Desember).

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: MONTH_OF_YEAR

Contoh:

```
os> source=people | eval `MONTHNAME(DATE('2020-08-26'))` =
    MONTHNAME(DATE('2020-08-26')) | fields `MONTHNAME(DATE('2020-08-26'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| MONTHNAME(DATE('2020-08-26')) |
|-----|
| August                        |
+-----+
```

MONTH_OF_YEAR

Penggunaan: MONTH_OF_YEAR(DATE) mengembalikan bulan dari tanggal yang diberikan sebagai bilangan bulat, dalam rentang 1 hingga 12 (di mana 1 mewakili Januari dan 12 mewakili Desember).

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: MONTH

Contoh:

```
os> source=people | eval `MONTH_OF_YEAR(DATE('2020-08-26'))` =
    MONTH_OF_YEAR(DATE('2020-08-26')) | fields `MONTH_OF_YEAR(DATE('2020-08-26'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| MONTH_OF_YEAR(DATE('2020-08-26')) |
|-----|
| 8                                  |
+-----+
```

NOW

Penggunaan: NOW mengembalikan tanggal dan waktu saat ini sebagai TIMESTAMP nilai dalam format YYYY-MM-DD 'hh:mm: ss'. Nilai dinyatakan dalam zona waktu cluster.

Note

`NOW()` mengembalikan waktu konstan yang menunjukkan kapan pernyataan mulai mengeksekusi. Ini berbeda dari `SYSDATE()`, yang mengembalikan waktu eksekusi yang tepat.

Jenis pengembalian: `TIMESTAMP`

Spesifikasi: `SEKARANG()` -> `TIMESTAMP`

Contoh:

```
os> source=people | eval `value_1` = NOW(), `value_2` = NOW() | fields `value_1`,
`value_2`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| value_1           | value_2           |
|-----+-----|
| 2022-08-02 15:39:05 | 2022-08-02 15:39:05 |
+-----+-----+
```

QUARTER

Penggunaan: `QUARTER( DATE )` mengembalikan kuartal tahun untuk tanggal yang diberikan sebagai bilangan bulat, dalam kisaran 1 sampai 4.

Jenis argumen: `STRING/DATE/TIMESTAMP`

Jenis pengembalian: `INTEGER`

Contoh:

```
os> source=people | eval `QUARTER( DATE( '2020-08-26' ) )` = QUARTER( DATE( '2020-08-26' ) ) |
fields `QUARTER( DATE( '2020-08-26' ) )`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| QUARTER( DATE( '2020-08-26' ) ) |
|-----|
| 3 |
+-----+
```

SECOND

Penggunaan: `SECOND(TIME)` mengembalikan komponen kedua dari waktu yang diberikan sebagai bilangan bulat, dalam kisaran 0 hingga 59.

Jenis argumen: `STRING/TIME/TIMESTAMP`

Jenis pengembalian: `INTEGER`

Sinonim: `SECOND_OF_MINUTE`

Contoh:

```
os> source=people | eval `SECOND(TIME('01:02:03'))` = SECOND(TIME('01:02:03')) | fields
`SECOND(TIME('01:02:03'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| SECOND(TIME('01:02:03')) |
|-----|
| 3 |
+-----+
```

SECOND_OF_MINUTE

Penggunaan: `SECOND_OF_MINUTE(TIME)` mengembalikan komponen kedua dari waktu yang diberikan sebagai bilangan bulat, dalam kisaran 0 hingga 59.

Jenis argumen: `STRING/TIME/TIMESTAMP`

Jenis pengembalian: `INTEGER`

Sinonim: `SECOND`

Contoh:

```
os> source=people | eval `SECOND_OF_MINUTE(TIME('01:02:03'))` =
SECOND_OF_MINUTE(TIME('01:02:03')) | fields `SECOND_OF_MINUTE(TIME('01:02:03'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| SECOND_OF_MINUTE(TIME('01:02:03')) |
|-----|
| 3 |
+-----+
```

SUBDATE

Penggunaan: `SUBDATE( DATE, DAYS )` mengurangi argumen kedua (seperti `DATE` atau `DAYS`) dari tanggal yang diberikan.

Jenis argumen: `TANGGAL/TIMESTAMP`, `PANJANG`

Peta tipe pengembalian: `(TANGGAL, PANJANG) -> TANGGAL`

Antonim: `ADDDATE`

Contoh:

```
os> source=people | eval `2008-01-02' - 31d` = SUBDATE( DATE('2008-01-02'), 31),
`2020-08-26' - 1` = SUBDATE( DATE('2020-08-26'), 1), `ts '2020-08-26 01:01:01' -
1` = SUBDATE( TIMESTAMP('2020-08-26 01:01:01'), 1) | fields `2008-01-02' - 31d`,
`2020-08-26' - 1`, `ts '2020-08-26 01:01:01' - 1`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+-----+
| '2008-01-02' - 31d | '2020-08-26' - 1 | ts '2020-08-26 01:01:01' - 1 |
|-----+-----+-----|
| 2007-12-02 00:00:00 | 2020-08-25       | 2020-08-25 01:01:01         |
+-----+-----+-----+
```

SYSDATE

Penggunaan: `SYSDATE( )` mengembalikan tanggal dan waktu saat ini sebagai `TIMESTAMP` nilai dalam format `YYYY-MM-DD 'hh:mm:ss.nnnnnn'`.

`SYSDATE( )` mengembalikan waktu yang tepat di mana ia mengeksekusi. Ini berbeda dari `NOW( )`, yang mengembalikan waktu konstan yang menunjukkan kapan pernyataan mulai dijalankan.

Jenis argumen opsional: `INTEGER` (0 sampai 6) - Menentukan jumlah digit untuk detik pecahan dalam nilai kembali.

Jenis pengembalian: `TIMESTAMP`

Contoh:

```
os> source=people | eval `SYSDATE()` = SYSDATE() | fields `SYSDATE()`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| SYSDATE() |
+-----+
```



```
|-----|
| 2022-08-02 15:39:05.123456 |
+-----+
```

TIMESTAMP

Penggunaan: `TIMESTAMP(EXPR)` membangun tipe timestamp dengan string input `expr` sebagai stempel waktu.

Dengan satu argumen, `TIMESTAMP(expr)` buat stempel waktu dari input. Jika `expr` adalah string, itu ditafsirkan sebagai stempel waktu. Untuk argumen non-string, fungsi cast `expr` ke stempel waktu menggunakan zona waktu UTC. `expr` Kapan TIME nilai, fungsi tersebut menerapkan tanggal hari ini sebelum casting.

Saat digunakan dengan dua argumen, `TIMESTAMP(expr1, expr2)` tambahkan ekspresi waktu (`expr2`) ke ekspresi tanggal atau timestamp (`expr1`) dan mengembalikan hasilnya sebagai nilai stempel waktu.

Jenis argumen: `STRING/DATE/TIME/TIMESTAMP`

Peta tipe pengembalian:

`(STRING/DATE/TIME/TIMESTAMP) -> STEPEL WAKTU`

`(STRING/DATE/TIME/TIMESTAMP, STRING/DATE/TIME/TIMESTAMP) -> STEPEL WAKTU`

Contoh:

```
os> source=people | eval `TIMESTAMP('2020-08-26 13:49:00')` = TIMESTAMP('2020-08-26
13:49:00'), `TIMESTAMP('2020-08-26 13:49:00', TIME('12:15:42'))` =
TIMESTAMP('2020-08-26 13:49:00', TIME('12:15:42')) | fields `TIMESTAMP('2020-08-26
13:49:00')`, `TIMESTAMP('2020-08-26 13:49:00', TIME('12:15:42'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
+-----+
| TIMESTAMP('2020-08-26 13:49:00') | TIMESTAMP('2020-08-26 13:49:00',
TIME('12:15:42')) |
|-----|
+-----+
| 2020-08-26 13:49:00 | 2020-08-27 02:04:42
|
+-----+
+-----+
```

UNIX_TIMESTAMP

Penggunaan: UNIX_TIMESTAMP mengubah argumen tanggal tertentu ke waktu Unix (detik sejak Epoch, yang dimulai pada awal tahun 1970). Jika tidak ada argumen yang disediakan, ia mengembalikan waktu Unix saat ini.

Argumen tanggal dapat berupa DATE, TIMESTAMP string, atau angka dalam salah satu format ini: YYYYMMDD, YYYYMMDDhhmmss, YYYYMMDD, atau YYYYMMDDhhmmss. Jika argumen menyertakan komponen waktu, itu mungkin secara opsional termasuk detik pecahan.

Jika argumen dalam format yang tidak valid atau berada di luar kisaran 1970-01-01 00:00:00 hingga 3001-01-18 23:59:59.999 999 (0 hingga 32536771199.999999 dalam waktu epoch), fungsi akan kembali. NULL

Fungsi menerima DATE, TIMESTAMP, atau DOUBLE sebagai tipe argumen, atau tidak ada argumen. Itu selalu mengembalikan DOUBLE nilai yang mewakili timestamp Unix.

Untuk konversi terbalik, Anda dapat menggunakan fungsi FROM_UNIXTIME.

Jenis argumen: <NONE>/DOUBLE/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `UNIX_TIMESTAMP(double)` = UNIX_TIMESTAMP(20771122143845),
`UNIX_TIMESTAMP(timestamp)` = UNIX_TIMESTAMP(TIMESTAMP('1996-11-15 17:05:42')) |
fields `UNIX_TIMESTAMP(double)`, `UNIX_TIMESTAMP(timestamp)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| UNIX_TIMESTAMP(double) | UNIX_TIMESTAMP(timestamp) |
|-----+-----|
| 3404817525.0          | 848077542.0              |
+-----+-----+
```

WEEK

Penggunaan: WEEK(DATE) mengembalikan nomor minggu untuk tanggal tertentu.

Jenis argumen: DATE/TIMESTAMP/STRING

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: WEEK_OF_YEAR

Contoh:

```
os> source=people | eval `WEEK(DATE('2008-02-20'))` = WEEK(DATE('2008-02-20')) | fields
`WEEK(DATE('2008-02-20'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| WEEK(DATE('2008-02-20')) |
|-----|
| 8 |
+-----+
```

WEEKDAY

Penggunaan: WEEKDAY(DATE) mengembalikan indeks hari kerja untuk tanggal (0 = Senin, 1 = Selasa,..., 6 = Minggu).

Hal ini mirip dengan dayofweek fungsi, tetapi mengembalikan indeks yang berbeda untuk setiap hari.

Jenis argumen: STRING/DATE/TIME/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Contoh:

```
os> source=people | eval `weekday(DATE('2020-08-26'))` = weekday(DATE('2020-08-26'))
| eval `weekday(DATE('2020-08-27'))` = weekday(DATE('2020-08-27')) | fields
`weekday(DATE('2020-08-26'))`, `weekday(DATE('2020-08-27'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| weekday(DATE('2020-08-26')) | weekday(DATE('2020-08-27')) |
|-----+-----|
| 2 | 3 |
+-----+-----+
```

WEEK_OF_YEAR

Penggunaan: WEEK_OF_YEAR(DATE) mengembalikan nomor minggu untuk tanggal yang diberikan.

Jenis argumen: DATE/TIMESTAMP/STRING

Jenis pengembalian: INTEGER

Sinonim: WEEK

Contoh:

```
os> source=people | eval `WEEK_OF_YEAR(DATE('2008-02-20'))` = WEEK(DATE('2008-02-20')) |
  fields `WEEK_OF_YEAR(DATE('2008-02-20'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| WEEK_OF_YEAR(DATE('2008-02-20')) |
|-----|
| 8 |
+-----+
```

YEAR

Penggunaan: YEAR(DATE) mengembalikan tahun untuk tanggal, dalam kisaran 1000 hingga 9999, atau 0 untuk tanggal “no”.

Jenis argumen: STRING/DATE/TIMESTAMP

Jenis pengembalian: INTEGER

Contoh:

```
os> source=people | eval `YEAR(DATE('2020-08-26'))` = YEAR(DATE('2020-08-26')) | fields
  `YEAR(DATE('2020-08-26'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| YEAR(DATE('2020-08-26')) |
|-----|
| 2020 |
+-----+
```

DATE_ADD

Penggunaan: DATE_ADD(date, INTERVAL expr unit) menambahkan interval yang ditentukan ke tanggal yang diberikan.

Jenis argumen: TANGGAL, INTERVAL

Jenis pengembalian: TANGGAL

Antonim: DATE_SUB

Contoh:

```
os> source=people | eval `2020-08-26' + 1d` = DATE_ADD(DATE('2020-08-26'), INTERVAL 1
DAY) | fields `2020-08-26' + 1d`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| '2020-08-26' + 1d |
|-----|
| 2020-08-27       |
+-----+
```

DATE_SUB

Penggunaan: DATE_SUB(date, INTERVAL expr unit) mengurangi interval expr dari tanggal.

Jenis argumen: TANGGAL, INTERVAL

Jenis pengembalian: TANGGAL

Antonim: DATE_ADD

Contoh:

```
os> source=people | eval `2008-01-02' - 31d` = DATE_SUB(DATE('2008-01-02'), INTERVAL
31 DAY) | fields `2008-01-02' - 31d`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| '2008-01-02' - 31d |
|-----|
| 2007-12-02        |
+-----+
```

TIMESTAMPADD

Penggunaan: Mengembalikan TIMESTAMP nilai setelah menambahkan interval waktu tertentu ke tanggal tertentu.

Argumen:

- INTERVAL: INTERVAL (DETIK, MENIT, JAM, HARI, MINGGU, BULAN, KUARTAL, TAHUN)

- bilangan bulat: bilangan bulat
- tanggal: DATE, TIMESTAMP, atau STRING

Jika Anda memberikan argumen STRING as the date, formatlah sebagai validTIMESTAMP. Fungsi secara otomatis mengkonversi DATE argumen ke aTIMESTAMP.

Contoh:

```
os> source=people | eval `TIMESTAMPADD(DAY, 17, '2000-01-01 00:00:00')` =
TIMESTAMPADD(DAY, 17, '2000-01-01 00:00:00') | eval `TIMESTAMPADD(QUARTER, -1,
'2000-01-01 00:00:00')` = TIMESTAMPADD(QUARTER, -1, '2000-01-01 00:00:00') | fields
`TIMESTAMPADD(DAY, 17, '2000-01-01 00:00:00')`, `TIMESTAMPADD(QUARTER, -1, '2000-01-01
00:00:00')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
+-----+
| TIMESTAMPADD(DAY, 17, '2000-01-01 00:00:00') | TIMESTAMPADD(QUARTER, -1, '2000-01-01
00:00:00') |
|-----|
+-----+
| 2000-01-18 00:00:00 | 1999-10-01 00:00:00
|
+-----+
+-----+
```

TIMESTAMPDIFF

Penggunaan: `TIMESTAMPDIFF(interval, start, end)` mengembalikan perbedaan antara awal dan akhir date/times dalam satuan interval tertentu.

Argumen:

- INTERVAL: INTERVAL (DETIK, MENIT, JAM, HARI, MINGGU, BULAN, KUARTAL, TAHUN)
- mulai: DATE, TIMESTAMP, atau STRING
- akhir: TANGGAL, TIMESTAMP, atau STRING

Fungsi secara otomatis mengkonversi argumen TIMESTAMP bila sesuai. Format STRING argumen sebagai valid TIMESTAMP s.

Contoh:

```

os> source=people | eval `TIMESTAMPDIFF(YEAR, '1997-01-01 00:00:00', '2001-03-06
00:00:00')` = TIMESTAMPDIFF(YEAR, '1997-01-01 00:00:00', '2001-03-06 00:00:00') |
eval `TIMESTAMPDIFF(SECOND, timestamp('1997-01-01 00:00:23'), timestamp('1997-01-01
00:00:00'))` = TIMESTAMPDIFF(SECOND, timestamp('1997-01-01 00:00:23'),
timestamp('1997-01-01 00:00:00')) | fields `TIMESTAMPDIFF(YEAR, '1997-01-01 00:00:00',
'2001-03-06 00:00:00')`, `TIMESTAMPDIFF(SECOND, timestamp('1997-01-01 00:00:23'),
timestamp('1997-01-01 00:00:00'))`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
+-----+
+
| TIMESTAMPDIFF(YEAR, '1997-01-01 00:00:00', '2001-03-06 00:00:00') |
TIMESTAMPDIFF(SECOND, timestamp('1997-01-01 00:00:23'), timestamp('1997-01-01
00:00:00')) |
|-----+
+-----+
| 4 | -23 |
+-----+
+-----+
+

```

UTC_TIMESTAMP

Penggunaan: UTC_TIMESTAMP mengembalikan stempel waktu UTC saat ini sebagai nilai dalam 'YYYY-MM-DD hh:mm: ss'.

Jenis pengembalian: TIMESTAMP

Spesifikasi: UTC_TIMESTAMP () -> TIMESTAMP

Contoh:

```

> source=people | eval `UTC_TIMESTAMP()` = UTC_TIMESTAMP() | fields `UTC_TIMESTAMP()`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| UTC_TIMESTAMP() |
|-----+
| 2022-10-03 17:54:28 |
+-----+

```

CURRENT_TIMEZONE

Penggunaan: CURRENT_TIMEZONE mengembalikan zona waktu lokal saat ini.

Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
> source=people | eval `CURRENT_TIMEZONE()` = CURRENT_TIMEZONE() | fields
`CURRENT_TIMEZONE()`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| CURRENT_TIMEZONE() |
|-----|
| America/Chicago    |
+-----+
```

Ekspresi PPL

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat [the section called “Fungsi”](#)

Ekspresi, terutama ekspresi nilai, mengembalikan nilai skalar. Ekspresi memiliki tipe dan bentuk yang berbeda. Misalnya, ada nilai literal sebagai ekspresi atom dan ekspresi aritmatika, predikat, dan fungsi yang dibangun di atasnya. Anda dapat menggunakan ekspresi dalam klausa yang berbeda, seperti menggunakan ekspresi aritmatika dalam dan perintah. `Filter Stats`

Operator

Ekspresi aritmatika adalah ekspresi yang dibentuk oleh literal numerik dan operator aritmatika biner sebagai berikut:

1. `+`: Tambahkan.
2. `-`: Kurangi.
3. `*`: Lipat gandakan.
4. `/`: Divide (Untuk bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat dengan bagian fraksional dibuang)

5. %: Modulo (Gunakan dengan bilangan bulat saja; hasilnya adalah sisa pembagian)

Diutamakan

Gunakan tanda kurung untuk mengontrol prioritas operator aritmatika. Jika tidak, operator dengan prioritas lebih tinggi dilakukan terlebih dahulu.

Jenis konversi

Konversi tipe implisit dilakukan saat mencari tanda tangan operator. Misalnya, bilangan bulat bilangan + real cocok dengan tanda tangan `+(double, double)` yang menghasilkan bilangan real. Aturan ini juga berlaku untuk panggilan fungsi.

Contoh untuk berbagai jenis ekspresi aritmatika:

```
os> source=accounts | where age > (25 + 5) | fields age ;
fetched rows / total rows = 3/3
+-----+
| age   |
|-----|
| 32    |
| 36    |
| 33    |
+-----+
```

Operator predikat

Operator predikat adalah ekspresi yang mengevaluasi menjadi benar. Perbandingan MISSING dan NULL nilai mengikuti aturan ini:

- MISSINGNilai hanya sama dengan MISSING nilai dan kurang dari nilai lainnya.
- NULLNilai sama dengan NULL nilai, lebih besar dari MISSING nilai, tetapi kurang dari semua nilai lainnya.

Operator

Operator predikat

Nama	Penjelasan
>	Lebih besar dari operator

Nama	Penjelasan
<code>>=</code>	Operator yang lebih besar dari atau sama
<code><</code>	Kurang dari operator
<code>!=</code>	Operator tidak sama
<code><=</code>	Operator kurang dari atau sama
<code>=</code>	Operator yang sama
<code>LIKE</code>	Pencocokan pola sederhana
<code>IN</code>	Tes nilai NULL
<code>AND</code>	DAN operator
<code>OR</code>	ATAU operator
<code>XOR</code>	Operator XOR
<code>NOT</code>	BUKAN tes nilai NULL

Anda dapat membandingkan datetimes. Saat membandingkan jenis datetime yang berbeda (misalnya DATE dan TIME), keduanya mengonversi ke DATETIME. Aturan berikut berlaku untuk konversi:

- TIME berlaku untuk tanggal hari ini.
- DATE diteruskan pada tengah malam.

Operator predikat dasar

Contoh untuk operator perbandingan:

```
os> source=accounts | where age > 33 | fields age ;
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| age   |
+-----+
```

```
| 36 |
+-----+
```

IN

Contoh bidang uji IN operator dalam daftar nilai:

```
os> source=accounts | where age in (32, 33) | fields age ;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+
| age   |
|-----|
| 32    |
| 33    |
+-----+
```

OR

Contoh OR operator:

```
os> source=accounts | where age = 32 OR age = 33 | fields age ;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+
| age   |
|-----|
| 32    |
| 33    |
+-----+
```

NOT

Contoh NOT operator:

```
os> source=accounts | where age not in (32, 33) | fields age ;
fetched rows / total rows = 2/2
+-----+
| age   |
|-----|
| 36    |
| 28    |
+-----+
```

Fungsi alamat IP PPL

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat. [the section called “Fungsi”](#)

CIDRMATCH

Penggunaan: `CIDRMATCH(ip, cidr)` memeriksa apakah alamat IP yang ditentukan berada dalam kisaran cidr yang diberikan.

Jenis argumen:

- STRING, STRING
- Jenis pengembalian: BOOLEAN

Contoh:

```
os> source=ips | where cidrmatch(ip, '*****/24') | fields ip
fetched rows / total rows = 1/1
```

```
+-----+
| ip      |
|-----|
| *****/  |
+-----+
```

```
os> source=ipsv6 | where cidrmatch(ip, '2003:db8::/32') | fields ip
fetched rows / total rows = 1/1
```

```
+-----+
| ip      |
|-----|
| 2003:db8:****:****:****:****:****:0000 |
+-----+
```

Note

- `ip` dapat berupa IPv6 alamat IPv4 atau alamat.
- `cidr` bisa berupa IPv6 blok IPv4 atau blok.

- `ipdan cidr` harus keduanya IPv4 atau keduanya IPv6.
- `ipdan` keduanya `cidr` harus valid dan tidak kosong/non-null.

Fungsi PPL JSON

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat. [the section called “Fungsi”](#)

JSON

Penggunaan: `json(value)` mengevaluasi apakah string dapat diurai sebagai format JSON. Fungsi mengembalikan string asli jika JSON valid, atau null jika tidak valid.

Jenis argumen: STRING

Jenis pengembalian: STRING/NULL. Ekspresi STRING dari format objek JSON yang valid.

Contoh:

```
os> source=people | eval `valid_json()` = json('[1,2,3,{"f1":1,"f2":[5,6]},4]') |
  fields valid_json
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| valid_json |
+-----+
| [1,2,3,{"f1":1,"f2":[5,6]},4] |
+-----+

os> source=people | eval `invalid_json()` = json('{"invalid": "json"}') | fields
  invalid_json
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| invalid_json |
+-----+
| null |
+-----+
```

JSON_OBJECT

Penggunaan: `json_object(<key>, <value>[, <key>, <value>]...)` mengembalikan objek JSON dari anggota pasangan kunci-nilai.

Jenis argumen:

- A <key> harus STRING.
- A <value> dapat berupa tipe data apa saja.

Jenis pengembalian: JSON_OBJECT. StructType Ekspresi objek JSON yang valid.

Contoh:

```
os> source=people | eval result = json_object('key', 123.45) | fields result
  fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| result          |
+-----+
| {"key":123.45}  |
+-----+

os> source=people | eval result = json_object('outer', json_object('inner', 123.45)) |
  fields result
  fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| result          |
+-----+
| {"outer":{"inner":123.45}} |
+-----+
```

JSON_ARRAY

Penggunaan: `json_array(<value>...)` membuat JSON ARRAY menggunakan daftar nilai.

Jenis argumen: A <value> dapat berupa segala jenis nilai seperti string, angka, atau boolean.

Jenis pengembalian: ARRAY. Array dari setiap tipe data yang didukung untuk array JSON yang valid.

Contoh:

```
os> source=people | eval `json_array` = json_array(1, 2, 0, -1, 1.1, -0.11)
```

```

fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| json_array          |
+-----+
| [1.0,2.0,0.0,-1.0,1.1,-0.11] |
+-----+

os> source=people | eval `json_array_object` = json_object("array", json_array(1, 2, 0,
-1, 1.1, -0.11))
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| json_array_object    |
+-----+
| {"array":[1.0,2.0,0.0,-1.0,1.1,-0.11]} |
+-----+

```

TO_JSON_STRING

Penggunaan: `to_json_string(jsonObject)` mengembalikan string JSON dengan nilai objek json yang diberikan.

Jenis argumen: `JSON_OBJECT`

Jenis pengembalian: `STRING`

Contoh:

```

os> source=people | eval `json_string` = to_json_string(json_array(1, 2, 0, -1, 1.1,
-0.11)) | fields json_string
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| json_string          |
+-----+
| [1.0,2.0,0.0,-1.0,1.1,-0.11] |
+-----+

os> source=people | eval `json_string` = to_json_string(json_object('key', 123.45)) |
fields json_string
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| json_string          |
+-----+
| {'key', 123.45} |
+-----+

```

```
+-----+
```

ARRAY_LENGTH

Penggunaan: `array_length(jsonArray)` mengembalikan jumlah elemen dalam array terluar.

Jenis argumen: ARRAY. Sebuah objek ARRAY atau JSON_ARRAY.

Jenis pengembalian: INTEGER

Contoh:

```
os> source=people | eval `json_array` = json_array_length(json_array(1,2,3,4)),
`empty_array` = json_array_length(json_array())
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| json_array | empty_array |
+-----+-----+
| 4          | 0           |
+-----+-----+
```

JSON_EXTRACT

Penggunaan: `json_extract(jsonStr, path)` mengekstrak objek JSON dari string JSON berdasarkan jalur JSON yang ditentukan. Fungsi mengembalikan null jika input JSON string tidak valid.

Jenis argumen: STRING, STRING

Jenis pengembalian: STRING

- Ekspresi STRING dari format objek JSON yang valid.
- NULL dikembalikan jika JSON tidak valid.

Contoh:

```
os> source=people | eval `json_extract('{"a":"b"}', '$.a')` = json_extract('{"a":"b"}',
`$a`)
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| json_extract('{"a":"b"}', 'a') |
```



```

+-----+
| b                |
+-----+

os> source=people | eval `json_extract('{ "a": [{"b":1}, {"b":2}] }', '$.a[1].b')` =
  json_extract('{ "a": [{"b":1}, {"b":2}] }', '$.a[1].b')
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| json_extract('{ "a": [{"b":1.0}, {"b":2.0}] }', '$.a[1].b') |
+-----+
| 2.0                |
+-----+

os> source=people | eval `json_extract('{ "a": [{"b":1}, {"b":2}] }', '$.a[*].b')` =
  json_extract('{ "a": [{"b":1}, {"b":2}] }', '$.a[*].b')
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| json_extract('{ "a": [{"b":1.0}, {"b":2.0}] }', '$.a[*].b') |
+-----+
| [1.0,2.0]                |
+-----+

os> source=people | eval `invalid_json` = json_extract('{ "invalid": "json"')
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| invalid_json |
+-----+
| null        |
+-----+

```

JSON_KEYS

Penggunaan: `json_keys(jsonStr)` mengembalikan semua kunci dari objek JSON terluar sebagai array.

Jenis argumen: STRING. Ekspresi STRING dari format objek JSON yang valid.

Jenis pengembalian: ARRAY [STRING]. Fungsi mengembalikan NULL untuk string JSON valid lainnya, string kosong, atau JSON tidak valid.

Contoh:

```
os> source=people | eval `keys` = json_keys('{ "f1": "abc", "f2": { "f3": "a", "f4": "b" } }')
```

```

fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| keus    |
+-----+
| [f1, f2] |
+-----+

os> source=people | eval `keys` = json_keys('[1,2,3,{"f1":1,"f2":[5,6]},4]')
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| keys    |
+-----+
| null    |
+-----+

```

JSON_VALID

Penggunaan: `json_valid(jsonStr)` mengevaluasi apakah string JSON menggunakan sintaks JSON yang valid dan mengembalikan TRUE atau FALSE.

Jenis argumen: STRING

Jenis pengembalian: BOOLEAN

Contoh:

```

os> source=people | eval `valid_json` = json_valid('[1,2,3,4]'), `invalid_json` =
  json_valid('{"invalid": "json"}') | fields `valid_json`, `invalid_json`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| valid_json | invalid_json |
+-----+-----+
| True      | False       |
+-----+-----+

os> source=accounts | where json_valid('[1,2,3,4]') and isnull(email) | fields
  account_number, email
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| account_number | email |
+-----+-----+
| 13             | null  |
+-----+-----+

```

Fungsi PPL Lambda

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat. [the section called “Fungsi”](#)

EXISTS

Penggunaan: `exists(array, lambda)` mengevaluasi apakah predikat Lambda berlaku untuk satu atau lebih elemen dalam array.

Jenis argumen: ARRAY, LAMBDA

Jenis pengembalian: BOOLEAN. Mengembalikan TRUE jika setidaknya satu elemen dalam array memenuhi predikat Lambda, jika tidak. FALSE

Contoh:

```
os> source=people | eval array = json_array(1, -1, 2), result = exists(array, x -> x > 0) | fields result
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| result |
+-----+
| true   |
+-----+

os> source=people | eval array = json_array(-1, -3, -2), result = exists(array, x -> x > 0) | fields result
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| result |
+-----+
| false  |
+-----+
```

FILTER

Penggunaan: `filter(array, lambda)` memfilter array input menggunakan fungsi Lambda yang diberikan.

Jenis argumen: ARRAY, LAMBDA

Jenis pengembalian: ARRAY. ARRAY yang berisi semua elemen dalam array input yang memenuhi predikat lambda.

Contoh:

```
os> source=people | eval array = json_array(1, -1, 2), result = filter(array, x -> x > 0) | fields result
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| result |
+-----+
| [1, 2] |
+-----+

os> source=people | eval array = json_array(-1, -3, -2), result = filter(array, x -> x > 0) | fields result
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| result |
+-----+
| []      |
+-----+
```

TRANSFORM

Penggunaan: `transform(array, lambda)` mengubah elemen dalam array menggunakan fungsi transformasi Lambda. Argumen kedua menyiratkan indeks elemen jika menggunakan fungsi Lambda biner. Ini mirip dengan pemrograman fungsional. `map`

Jenis argumen: ARRAY, LAMBDA

Jenis pengembalian: ARRAY. ARRAY yang berisi hasil penerapan fungsi transformasi lambda ke setiap elemen dalam array input.

Contoh:

```
os> source=people | eval array = json_array(1, 2, 3), result = transform(array, x -> x + 1) | fields result
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
```

```

| result      |
+-----+
| [2, 3, 4]   |
+-----+

os> source=people | eval array = json_array(1, 2, 3), result = transform(array, (x, i)
-> x + i) | fields result
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| result      |
+-----+
| [1, 3, 5]   |
+-----+

```

REDUCE

Penggunaan: `reduce(array, start, merge_lambda, finish_lambda)` mengurangi array ke nilai tunggal dengan menerapkan fungsi lambda. Fungsi ini menerapkan `merge_lambda` ke nilai awal dan semua elemen array, kemudian menerapkan ke hasilnya `finish_lambda`.

Jenis argumen: ARRAY, APAPUN, LAMBDA, LAMBDA

Jenis pengembalian: APA SAJA. Hasil akhir dari penerapan fungsi Lambda ke nilai awal dan array input.

Contoh:

```

os> source=people | eval array = json_array(1, 2, 3), result = reduce(array, 0, (acc,
x) -> acc + x) | fields result
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| result      |
+-----+
| 6           |
+-----+

os> source=people | eval array = json_array(1, 2, 3), result = reduce(array, 10, (acc,
x) -> acc + x) | fields result
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| result      |
+-----+
| 16          |
+-----+

```

```
+-----+
os> source=people | eval array = json_array(1, 2, 3), result = reduce(array, 0, (acc,
  x) -> acc + x, acc -> acc * 10) | fields result
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| result      |
+-----+
| 60          |
+-----+
```

Fungsi matematika PPL

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat. [the section called “Fungsi”](#)

ABS

Penggunaan: `ABS(x)` menghitung nilai absolut x.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `ABS(-1)` = ABS(-1) | fields `ABS(-1)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| ABS(-1)    |
+-----+
| 1          |
+-----+
```

ACOS

Penggunaan: `ACOS(x)` menghitung busur kosinus x. Ia kembali NULL jika x tidak dalam kisaran -1 hingga 1.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `ACOS(0)` = ACOS(0) | fields `ACOS(0)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| ACOS(0) |
|-----|
| 1.5707963267948966 |
+-----+
```

ASIN

Penggunaan: `asin(x)` menghitung sinus busur x. Ia kembali NULL jika x tidak dalam kisaran -1 hingga 1.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `ASIN(0)` = ASIN(0) | fields `ASIN(0)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| ASIN(0) |
|-----|
| 0.0      |
+-----+
```

ATAN

Penggunaan: `ATAN(x)` menghitung tangen busur dari x. `atan(y, x)` menghitung tangen busur dari y/x, kecuali bahwa tanda-tanda kedua argumen menentukan kuadran hasil.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `ATAN(2)` = ATAN(2), `ATAN(2, 3)` = ATAN(2, 3) | fields
  `ATAN(2)`, `ATAN(2, 3)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| ATAN(2)          | ATAN(2, 3)          |
|-----+-----|
| 1.1071487177940904 | 0.5880026035475675 |
+-----+-----+
```

ATAN2

Penggunaan: `ATAN2(y, x)` menghitung tangen busur dari y/x , kecuali bahwa tanda-tanda kedua argumen menentukan kuadran hasil.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `ATAN2(2, 3)` = ATAN2(2, 3) | fields `ATAN2(2, 3)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| ATAN2(2, 3) |
|-----|
| 0.5880026035475675 |
+-----+
```

CBRT

Penggunaan: `CBRT` menghitung akar kubus dari suatu angka.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE:

INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE-> GANDA

Contoh:

```
opensearchsql> source=location | eval `CBRT(8)` = CBRT(8), `CBRT(9.261)` = CBRT(9.261),
  `CBRT(-27)` = CBRT(-27) | fields `CBRT(8)`, `CBRT(9.261)`, `CBRT(-27)`;
```



```

fetched rows / total rows = 2/2

```

```

+-----+-----+-----+
| CBRT(8) | CBRT(9.261) | CBRT(-27) |
|-----+-----+-----|
| 2.0     | 2.1         | -3.0      |
| 2.0     | 2.1         | -3.0      |
+-----+-----+-----+

```

CEIL

Penggunaan: Sebuah alias untuk CEILING fungsi. CEILING(T) mengambil plafon nilai T.

Batasan: CEILING hanya berfungsi seperti yang diharapkan ketika IEEE 754 tipe ganda menampilkan desimal saat disimpan.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: PANJANG

Contoh:

```

os> source=people | eval `CEILING(0)` = CEILING(0), `CEILING(50.00005)` =
  CEILING(50.00005), `CEILING(-50.00005)` = CEILING(-50.00005) | fields `CEILING(0)`,
  `CEILING(50.00005)`, `CEILING(-50.00005)`

```

```

fetched rows / total rows = 1/1

```

```

+-----+-----+-----+
| CEILING(0) | CEILING(50.00005) | CEILING(-50.00005) |
|-----+-----+-----|
| 0          | 51                 | -50                 |
+-----+-----+-----+

```

```

os> source=people | eval `CEILING(3147483647.12345)` = CEILING(3147483647.12345),
  `CEILING(113147483647.12345)` = CEILING(113147483647.12345),
  `CEILING(3147483647.00001)` = CEILING(3147483647.00001) | fields
  `CEILING(3147483647.12345)`, `CEILING(113147483647.12345)`,
  `CEILING(3147483647.00001)`

```

```

fetched rows / total rows = 1/1

```

```

+-----+-----+
+-----+
| CEILING(3147483647.12345) | CEILING(113147483647.12345) |
  CEILING(3147483647.00001)   |
|-----+-----+
+-----+

```

```
| 3147483648 | 113147483648 | 3147483648
|
+-----+-----+
+-----+
```

CONV

Penggunaan: `CONV(x, a, b)` mengubah angka x dari basis ke basis b.

Jenis argumen: x: STRING, a: INTEGER, b: INTEGER

Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `CONV('12', 10, 16)` = CONV('12', 10, 16), `CONV('2C', 16,
  10)` = CONV('2C', 16, 10), `CONV(12, 10, 2)` = CONV(12, 10, 2), `CONV(1111, 2, 10)` =
  CONV(1111, 2, 10) | fields `CONV('12', 10, 16)`, `CONV('2C', 16, 10)`, `CONV(12, 10,
  2)`, `CONV(1111, 2, 10)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| CONV('12', 10, 16) | CONV('2C', 16, 10) | CONV(12, 10, 2) | CONV(1111, 2, 10)
|
|-----+-----+-----+-----+
+-----+
| c | 44 | 1100 | 15
|
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
```

COS

Penggunaan: `COS(x)` menghitung kosinus x, di mana x diberikan dalam radian.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `COS(0)` = COS(0) | fields `COS(0)`
```

```

fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| COS(0)  |
|-----|
| 1.0     |
+-----+

```

COT

Penggunaan: $COT(x)$ menghitung kotangen x . Ia mengembalikan out-of-range kesalahan jika x sama dengan 0.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```

os> source=people | eval `COT(1)` = COT(1) | fields `COT(1)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| COT(1)          |
|-----|
| 0.6420926159343306 |
+-----+

```

CRC32

Penggunaan: CRC32 menghitung nilai pemeriksaan redundansi siklik dan mengembalikan nilai unsigned 32-bit.

Jenis argumen: STRING

Jenis pengembalian: PANJANG

Contoh:

```

os> source=people | eval `CRC32('MySQL')` = CRC32('MySQL') | fields `CRC32('MySQL')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| CRC32('MySQL')  |
|-----|

```

```
| 3259397556 |
+-----+
```

DEGREES

Penggunaan: `DEGREES(x)` mengkonversi x dari radian ke derajat.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `DEGREES(1.57)` = DEGREES(1.57) | fields `DEGREES(1.57)`
  fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| DEGREES(1.57) |
|-----|
| 89.95437383553924 |
+-----+
```

E

Penggunaan: `E()` mengembalikan nomor Euler.

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `E()` = E() | fields `E()`
  fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| E() |
|-----|
| 2.718281828459045 |
+-----+
```

EXP

Penggunaan: `EXP(x)` mengembalikan e dinaikkan ke kekuatan x .

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `EXP(2)` = EXP(2) | fields `EXP(2)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| EXP(2) |
|-----|
| 7.38905609893065 |
+-----+
```

FLOOR

Penggunaan: FLOOR(T) mengambil lantai nilai T.

Batasan: FLOOR hanya berfungsi seperti yang diharapkan ketika IEEE 754 tipe ganda menampilkan desimal saat disimpan.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: PANJANG

Contoh:

```
os> source=people | eval `FLOOR(0)` = FLOOR(0), `FLOOR(50.00005)` = FLOOR(50.00005),
`FLOOR(-50.00005)` = FLOOR(-50.00005) | fields `FLOOR(0)`, `FLOOR(50.00005)`,
`FLOOR(-50.00005)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+-----+
| FLOOR(0) | FLOOR(50.00005) | FLOOR(-50.00005) |
|-----+-----+-----|
| 0        | 50              | -51              |
+-----+-----+-----+

os> source=people | eval `FLOOR(3147483647.12345)` = FLOOR(3147483647.12345),
`FLOOR(113147483647.12345)` = FLOOR(113147483647.12345), `FLOOR(3147483647.00001)`
= FLOOR(3147483647.00001) | fields `FLOOR(3147483647.12345)`,
`FLOOR(113147483647.12345)`, `FLOOR(3147483647.00001)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+-----+
| FLOOR(3147483647.12345) | FLOOR(113147483647.12345) | FLOOR(3147483647.00001) |
|-----+-----+-----|
```

```

| 3147483647 | 113147483647 | 3147483647 |
+-----+-----+-----+
os> source=people | eval `FL00R(282474973688888.022)` = FL00R(282474973688888.022),
`FL00R(9223372036854775807.022)` = FL00R(9223372036854775807.022),
`FL00R(9223372036854775807.0000001)` = FL00R(9223372036854775807.0000001)
| fields `FL00R(282474973688888.022)`, `FL00R(9223372036854775807.022)`,
`FL00R(9223372036854775807.0000001)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+-----+
+-----+
| FL00R(282474973688888.022) | FL00R(9223372036854775807.022) |
FL00R(9223372036854775807.0000001) |
|-----+-----+-----+
+-----+
| 282474973688888 | 9223372036854775807 | 9223372036854775807
|
+-----+-----+-----+
+-----+

```

LN

Penggunaan: LN(x) mengembalikan logaritma natural dari x.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```

os> source=people | eval `LN(2)` = LN(2) | fields `LN(2)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| LN(2) |
|-----|
| 0.6931471805599453 |
+-----+

```

LOG

Penggunaan: LOG(x) mengembalikan logaritma natural dari x yang merupakan basis e logaritma dari x. log(B, x) setara dengan log(x) / log(B).

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `LOG(2)` = LOG(2), `LOG(2, 8)` = LOG(2, 8) | fields `LOG(2)`,
`LOG(2, 8)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| LOG(2)          | LOG(2, 8)    |
|-----+-----|
| 0.693147180559453 | 3.0          |
+-----+-----+
```

LOG2

Penggunaan: LOG2(x) setara dengan $\log(x)/\log(2)$.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `LOG2(8)` = LOG2(8) | fields `LOG2(8)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| LOG2(8) |
|-----|
| 3.0     |
+-----+
```

LOG10

Penggunaan: LOG10(x) setara dengan $\log(x)/\log(10)$.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `LOG10(100)` = LOG10(100) | fields `LOG10(100)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| LOG10(100) |
|-----|
| 2.0        |
+-----+
```

MOD

Penggunaan: MOD(*n*, *m*) menghitung sisa angka *n* dibagi dengan *m*.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Tipe pengembalian: Tipe yang lebih luas antara tipe *n* dan *m* jika *m* adalah nilai bukan nol. Jika *m* sama dengan 0, maka kembali NULL.

Contoh:

```
os> source=people | eval `MOD(3, 2)` = MOD(3, 2), `MOD(3.1, 2)` = MOD(3.1, 2) | fields
`MOD(3, 2)`, `MOD(3.1, 2)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| MOD(3, 2) | MOD(3.1, 2) |
|-----+-----|
| 1          | 1.1          |
+-----+-----+
```

PI

Penggunaan: PI() mengembalikan pi konstan.

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `PI()` = PI() | fields `PI()`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| PI()          |
|-----|
| 3.141592653589793 |
+-----+
```



```
+-----+
```

POW

Penggunaan: `POW(x, y)` menghitung nilai x dinaikkan ke kekuatan y. Masukan yang buruk mengembalikan NULL hasil.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Sinonim: `POWER(_, _)`

Contoh:

```
os> source=people | eval `POW(3, 2)` = POW(3, 2), `POW(-3, 2)` = POW(-3, 2), `POW(3,
-2)` = POW(3, -2) | fields `POW(3, 2)`, `POW(-3, 2)`, `POW(3, -2)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+-----+
| POW(3, 2) | POW(-3, 2) | POW(3, -2) |
|-----+-----+-----|
| 9.0       | 9.0        | 0.1111111111111111 |
+-----+-----+-----+
```

DAYA

Penggunaan: `POWER(x, y)` menghitung nilai x dinaikkan ke kekuatan y. Masukan yang buruk mengembalikan NULL hasil.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Sinonim: `POW(_, _)`

Contoh:

```
os> source=people | eval `POWER(3, 2)` = POWER(3, 2), `POWER(-3, 2)` = POWER(-3, 2),
`POWER(3, -2)` = POWER(3, -2) | fields `POWER(3, 2)`, `POWER(-3, 2)`, `POWER(3, -2)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+-----+
| POWER(3, 2) | POWER(-3, 2) | POWER(3, -2) |
+-----+-----+-----+
```

```
|-----+-----+-----|
| 9.0      | 9.0      | 0.1111111111111111 |
|-----+-----+-----|
```

RADIANS

Penggunaan: `RADIANS(x)` mengkonversi x dari derajat ke radian.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `RADIANS(90)` = RADIANS(90) | fields `RADIANS(90)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| RADIANS(90) |
|-----|
| 1.5707963267948966 |
+-----+
```

RAND

Penggunaan: `RAND()`/`RAND(N)` mengembalikan nilai floating-point acak dalam kisaran $0 \leq \text{nilai} < 1.0$. Jika Anda menentukan bilangan bulat N, fungsi menginisialisasi benih sebelum eksekusi. Salah satu implikasi dari perilaku ini adalah bahwa dengan argumen N yang identik, `rand(N)` mengembalikan nilai yang sama setiap kali, menghasilkan urutan nilai kolom yang dapat diulang.

Jenis argumen: INTEGER

Jenis pengembalian: FLOAT

Contoh:

```
os> source=people | eval `RAND(3)` = RAND(3) | fields `RAND(3)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| RAND(3) |
|-----|
| 0.73105735 |
+-----+
```

ROUND

Penggunaan: `ROUND(x, d)` membulatkan argumen `x` ke `d` tempat desimal. Jika Anda tidak menentukan `d`, defaultnya adalah 0.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Peta tipe pengembalian:

- (INTEGER/PANJANG [, INTEGER]) -> PANJANG
- (MENGAPUNG/GANDA [, BILANGAN BULAT]) -> PANJANG

Contoh:

```
os> source=people | eval `ROUND(12.34)` = ROUND(12.34), `ROUND(12.34, 1)` =
  ROUND(12.34, 1), `ROUND(12.34, -1)` = ROUND(12.34, -1), `ROUND(12, 1)` = ROUND(12, 1)
  | fields `ROUND(12.34)`, `ROUND(12.34, 1)`, `ROUND(12.34, -1)`, `ROUND(12, 1)`
  fetched rows / total rows = 1/1
```

ROUND(12.34)	ROUND(12.34, 1)	ROUND(12.34, -1)	ROUND(12, 1)
12.0	12.3	10.0	12

SIGN

Penggunaan: `SIGN` mengembalikan tanda argumen sebagai -1, 0, atau 1, tergantung pada apakah jumlahnya negatif, nol, atau positif.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: INTEGER

Contoh:

```
os> source=people | eval `SIGN(1)` = SIGN(1), `SIGN(0)` = SIGN(0), `SIGN(-1.1)` =
  SIGN(-1.1) | fields `SIGN(1)`, `SIGN(0)`, `SIGN(-1.1)`
  fetched rows / total rows = 1/1
```

SIGN(1)	SIGN(0)	SIGN(-1.1)
1	0	-1

```
+-----+-----+-----+-----+
```

SIN

Penggunaan: $\sin(x)$ menghitung sinus x , di mana x diberikan dalam radian.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Jenis pengembalian: DOUBLE

Contoh:

```
os> source=people | eval `SIN(0)` = SIN(0) | fields `SIN(0)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| SIN(0) |
|-----|
| 0.0    |
+-----+
```

SQRT

Penggunaan: SQRT menghitung akar kuadrat dari angka non-negatif.

Jenis argumen: INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE

Peta tipe pengembalian:

- (Non-negatif) INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE -> GANDA
- (Negatif) INTEGER/LONG/FLOAT/DOUBLE -> NULL

Contoh:

```
os> source=people | eval `SQRT(4)` = SQRT(4), `SQRT(4.41)` = SQRT(4.41) | fields
`SQRT(4)`, `SQRT(4.41)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| SQRT(4) | SQRT(4.41) |
|-----+-----|
| 2.0     | 2.1        |
+-----+-----+
```

Fungsi string PPL

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat. [the section called “Fungsi”](#)

CONCAT

Penggunaan: `CONCAT(str1, str2, ..., str_9)` menambahkan hingga 9 string bersama-sama.

Jenis argumen:

- STRING, STRING,..., STRING
- Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `CONCAT('hello', 'world')` = CONCAT('hello', 'world'),
`CONCAT('hello ', 'whole ', 'world', '!')` = CONCAT('hello ', 'whole ', 'world', '!')
| fields `CONCAT('hello', 'world')`, `CONCAT('hello ', 'whole ', 'world', '!')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| CONCAT('hello', 'world') | CONCAT('hello ', 'whole ', 'world', '!') |
|-----+-----|
| helloworld              | hello whole world!                       |
+-----+-----+
```

CONCAT_WS

Penggunaan: `CONCAT_WS(sep, str1, str2)` menggabungkan dua atau lebih string menggunakan pemisah tertentu di antara mereka.

Jenis argumen:

- STRING, STRING,..., STRING
- Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `CONCAT_WS(',', 'hello', 'world')` = CONCAT_WS(',', 'hello', 'world') | fields `CONCAT_WS(',', 'hello', 'world')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| CONCAT_WS(',', 'hello', 'world') |
|-----|
| hello,world                      |
+-----+
```

LENGTH

Penggunaan: `length(str)` mengembalikan panjang string input diukur dalam byte.

Jenis argumen:

- STRING
- Jenis pengembalian: INTEGER

Contoh:

```
os> source=people | eval `LENGTH('helloworld')` = LENGTH('helloworld') | fields `LENGTH('helloworld')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| LENGTH('helloworld') |
|-----|
| 10                   |
+-----+
```

LOWER

Penggunaan: `lower(string)` mengkonversi string input ke huruf kecil.

Jenis argumen:

- STRING
- Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `LOWER('helloworld')` = LOWER('helloworld'),
  `LOWER('HELLOWORLD')` = LOWER('HELLOWORLD') | fields `LOWER('helloworld')`,
  `LOWER('HELLOWORLD')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| LOWER('helloworld') | LOWER('HELLOWORLD') |
|-----+-----|
| helloworld          | helloworld          |
+-----+-----+
```

LTRIM

Penggunaan: `ltrim(str)` menghapus karakter spasi terkemuka dari string input.

Jenis argumen:

- STRING
- Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `LTRIM('  hello')` = LTRIM('  hello'), `LTRIM('hello  ')` =
  LTRIM('hello  ') | fields `LTRIM('  hello')`, `LTRIM('hello  ')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| LTRIM('  hello') | LTRIM('hello  ') |
|-----+-----|
| hello           | hello           |
+-----+-----+
```

POSITION

Penggunaan: `POSITION(substr IN str)` mengembalikan posisi kejadian pertama substring dalam string. Ia mengembalikan 0 jika substring tidak dalam string. Ia mengembalikan NULL jika argumen adalah NULL.

Jenis argumen:

- STRING, STRING
- Kembalikan tipe INTEGER

Contoh:

```
os> source=people | eval `POSITION('world' IN 'helloworld')` = POSITION('world'
  IN 'helloworld'), `POSITION('invalid' IN 'helloworld')`= POSITION('invalid' IN
  'helloworld') | fields `POSITION('world' IN 'helloworld')`, `POSITION('invalid' IN
  'helloworld')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| POSITION('world' IN 'helloworld') | POSITION('invalid' IN 'helloworld') |
|-----+-----|
| 6                                | 0                                |
+-----+-----+
```

REVERSE

Penggunaan: `REVERSE(str)` mengembalikan string terbalik dari string input.

Jenis argumen:

- STRING
- Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `REVERSE('abcde')` = REVERSE('abcde') | fields
  `REVERSE('abcde')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+
| REVERSE('abcde') |
|-----|
| edcba            |
+-----+
```

RIGHT

Penggunaan: `right(str, len)` mengembalikan karakter paling kanan dari string input. Ia mengembalikan 0 jika substring tidak dalam string. Ia mengembalikan NULL jika argumen adalah NULL.

Jenis argumen:

- STRING, BILANGAN BULAT
- Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `RIGHT('helloworld', 5)` = RIGHT('helloworld', 5),
`RIGHT('HELLOWORLD', 0)` = RIGHT('HELLOWORLD', 0) | fields `RIGHT('helloworld', 5)`,
`RIGHT('HELLOWORLD', 0)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| RIGHT('helloworld', 5) | RIGHT('HELLOWORLD', 0) |
|-----+-----|
| world                  |                          |
+-----+-----+
```

RTRIM

Penggunaan: `rtrim(str)` memangkas karakter spasi trailing dari string input.

Jenis argumen:

- STRING
- Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `RTRIM('  hello')` = RTRIM('  hello'), `RTRIM('hello  ')` =
RTRIM('hello  ') | fields `RTRIM('  hello')`, `RTRIM('hello  ')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| RTRIM('  hello') | RTRIM('hello  ') |
|-----+-----|
|    hello         |    hello          |
+-----+-----+
```

SUBSTRING

Penggunaan: `substring(str, start)` atau `substring(str, start, length)` mengembalikan substring dari string input. Dengan tidak ada panjang yang ditentukan, ia mengembalikan seluruh string dari posisi awal.

Jenis argumen:

- STRING, BILANGAN BULAT, BILANGAN BULAT
- Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `SUBSTRING('helloworld', 5)` = SUBSTRING('helloworld',
5), `SUBSTRING('helloworld', 5, 3)` = SUBSTRING('helloworld', 5, 3) | fields
`SUBSTRING('helloworld', 5)`, `SUBSTRING('helloworld', 5, 3)`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| SUBSTRING('helloworld', 5) | SUBSTRING('helloworld', 5, 3) |
|-----+-----|
| oworld                    | owo                             |
+-----+-----+
```

TRIM

Penggunaan: `trim(string)` menghapus spasi depan dan belakang dari string input.

Jenis argumen:

- STRING
- Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `TRIM('  hello')` = TRIM('  hello'), `TRIM('hello  ')` =
TRIM('hello  ') | fields `TRIM('  hello')`, `TRIM('hello  ')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| TRIM('  hello') | TRIM('hello  ') |
|-----+-----|
| hello          | hello            |
+-----+-----+
```

UPPER

Penggunaan: `upper(string)` mengkonversi string input ke huruf besar.

Jenis argumen:

- STRING
- Jenis pengembalian: STRING

Contoh:

```
os> source=people | eval `UPPER('helloworld')` = UPPER('helloworld'),
`UPPER('HELLOWORLD')` = UPPER('HELLOWORLD') | fields `UPPER('helloworld')`,
`UPPER('HELLOWORLD')`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| UPPER('helloworld') | UPPER('HELLOWORLD') |
|-----+-----|
| HELLOWORLD          | HELLOWORLD          |
+-----+-----+
```

Fungsi konversi tipe PPL

Note

Untuk melihat integrasi sumber AWS data mana yang mendukung fungsi PPL ini, lihat. [the section called “Fungsi”](#)

TRIM

Penggunaan: `cast(expr as dataType)` melemparkan `expr` ke `dataType` dan mengembalikan nilai. `dataType`

Aturan konversi berikut berlaku:

Ketik aturan konversi

Src/Target	STRING	ANGKA	BOOLEAN	TIMESTAMP	DATE	TIME
STRING		Catatan1	Catatan1	STEMPEL WAKTU ()	TANGGAL ()	WAKTU ()
ANGKA	Catatan1		v! =0	N/A	N/A	N/A

Src/Target	STRING	ANGKA	BOOLEAN	TIMESTAMP	DATE	TIME
BOOLEAN	Catatan1	v? 1:0		N/A	N/A	N/A
TIMESTAMP	Catatan1	N/A	N/A		TANGGAL ()	WAKTU ()
DATE	Catatan1	N/A	N/A	N/A		N/A
TIME	Catatan1	N/A	N/A	N/A	N/A	

Contoh cast ke string:

```
os> source=people | eval `cbool` = CAST(true as string), `cint` = CAST(1 as string),
`cdate` = CAST(CAST('2012-08-07' as date) as string) | fields `cbool`, `cint`, `cdate`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+-----+
| cbool  | cint  | cdate    |
|-----+-----+-----|
| true   | 1     | 2012-08-07 |
+-----+-----+-----+
```

Contoh lemparkan ke nomor:

```
os> source=people | eval `cbool` = CAST(true as int), `cstring` = CAST('1' as int) |
fields `cbool`, `cstring`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+
| cbool  | cstring |
|-----+-----|
| 1      | 1       |
+-----+-----+
```

Contoh Cast to Date:

```
os> source=people | eval `cdate` = CAST('2012-08-07' as date), `ctime` =
CAST('01:01:01' as time), `ctimestamp` = CAST('2012-08-07 01:01:01' as timestamp) |
fields `cdate`, `ctime`, `ctimestamp`
fetched rows / total rows = 1/1
+-----+-----+-----+
```

cdate	ctime	ctimestamp
2012-08-07	01:01:01	2012-08-07 01:01:01

Contoh pemeran berantai:

```
os> source=people | eval `cbool` = CAST(CAST(true as string) as boolean) | fields  
`cbool`
```

```
fetchd rows / total rows = 1/1
```

cbool
True

Memantau domain OpenSearch Layanan Amazon

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja OpenSearch Layanan Amazon dan AWS solusi Anda yang lain. AWS menyediakan alat berikut untuk memantau sumber daya OpenSearch Layanan Anda, melaporkan masalah, dan mengambil tindakan otomatis bila perlu:

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch memantau sumber daya OpenSearch Layanan Anda secara real time. Anda dapat mengumpulkan dan melacak metrik, membuat dasbor yang disesuaikan, dan mengatur alarm yang memberi tahu Anda atau mengambil tindakan saat metrik mencapai ambang batas tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

CloudWatch Log Amazon

Amazon CloudWatch Logs memungkinkan Anda memantau, menyimpan, dan mengakses file OpenSearch log Anda. CloudWatch Log memantau informasi dalam file log dan dapat memberi tahu Anda ketika ambang batas tertentu terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Log CloudWatch Amazon](#).

Amazon EventBridge

Amazon EventBridge memberikan aliran kejadian sistem yang mendekati real-time yang menjelaskan perubahan dalam domain OpenSearch Layanan Anda. Anda dapat membuat aturan yang mengawasi peristiwa tertentu, dan memicu tindakan otomatis di AWS layanan lain saat peristiwa ini terjadi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Panduan Pengguna Amazon EventBridge](#).

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail menangkap panggilan API konfigurasi yang dibuat ke OpenSearch Service sebagai peristiwa. Dapat mengirimkan peristiwa ini ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Dengan menggunakan informasi ini, Anda dapat mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang meminta, alamat IP sumber tempat permintaan dibuat, dan kapan permintaan tersebut terjadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Topik

- [Memantau metrik OpenSearch kluster dengan Amazon CloudWatch](#)
- [Memantau OpenSearch log dengan Amazon CloudWatch Logs](#)

- [Memantau log audit di Amazon OpenSearch Service](#)
- [Memantau peristiwa OpenSearch Layanan dengan Amazon EventBridge](#)
- [Memantau panggilan API OpenSearch Layanan Amazon dengan AWS CloudTrail](#)

Memantau metrik OpenSearch klaster dengan Amazon CloudWatch

Amazon OpenSearch Service menerbitkan data dari domain Anda ke Amazon CloudWatch. CloudWatch memungkinkan Anda mengambil statistik tentang titik data tersebut sebagai kumpulan data deret waktu yang diurutkan, yang dikenal sebagai metrik. OpenSearch Layanan mengirimkan metrik ke interval waktu CloudWatch 60 detik. Jika Anda menggunakan volume Tujuan Umum atau EBS Magnetis, metrik volume EBS diperbarui hanya setiap lima menit. Semua metrik kumulatif (misalnya `ThreadPoolWriteRejected`, `ThreadPoolSearchRejected`) ada dalam memori dan akan kehilangan status. Metrik akan diatur ulang selama penurunan node, pantulan simpul, penggantian simpul, dan penerapan biru/hijau. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon CloudWatch, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Konsol OpenSearch Layanan menampilkan serangkaian grafik berdasarkan data mentah CloudWatch. Bergantung pada kebutuhan, Anda mungkin lebih memilih melihat data klaster CloudWatch alih-alih grafik di konsol. Layanan mengarsipkan metrik selama dua minggu sebelum membuangnya. Metrik disediakan tanpa biaya tambahan, tetapi CloudWatch masih dikenakan biaya untuk membuat dasbor dan alarm. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [harga Amazon CloudWatch](#).

OpenSearch Layanan menerbitkan metrik berikut ke: CloudWatch

- [the section called “Metrik klaster”](#)
- [the section called “Metrik simpul utama khusus”](#)
- [the section called “Metrik volume EBS”](#)
- [the section called “Metrik instans”](#)
- [the section called “UltraWarm metrik”](#)
- [the section called “Metrik simpul koordinator khusus”](#)
- [the section called “Metrik penyimpanan dingin”](#)
- [the section called “Metrik pemberitahuan”](#)
- [the section called “Metrik deteksi anomali”](#)

- [the section called “Metrik pencarian asinkron”](#)
- [the section called “Metrik SQL”](#)
- [the section called “metrik k-NN”](#)
- [the section called “Metrik pencarian lintas klaster”](#)
- [the section called “Metrik replikasi lintas klaster”](#)
- [the section called “Metrik Learning to Rank”](#)
- [the section called “Metrik Bahasa Pemrosesan yang Disalurkan”](#)

Melihat metrik di CloudWatch

CloudWatch metrik dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan namespace layanan, kemudian berdasarkan berbagai kombinasi dimensi dalam setiap namespace.

Untuk melihat metrik menggunakan konsol CloudWatch

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di panel navigasi, temukan Metrik dan pilih Semua metrik. Pilih ES/ OpenSearchService namespace.
3. Pilih dimensi untuk melihat metrik yang sesuai. Metrik untuk masing-masing simpul berada di dimensi `ClientId`, `DomainName`, `NodeId`. Metrik klaster ada di dimensi `Per-Domain`, `Per-Client Metrics`. Beberapa metrik simpul dikumpulkan di tingkat klaster dan dengan demikian termasuk dalam kedua dimensi. Metrik serpihan berada di dimensi `ClientId`, `DomainName`, `NodeId`, `ShardRole`.


Untuk melihat daftar metrik menggunakan konsol AWS CLI

Jalankan perintah berikut:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/ES"
```

Menafsirkan grafik kesehatan di Layanan OpenSearch

Untuk melihat metrik di OpenSearch Layanan, gunakan tab kesehatan Cluster dan kesehatan Instance. Tab Kesehatan instans menggunakan bagan kotak untuk memberikan at-a-glance visibilitas ke dalam kesehatan setiap OpenSearch simpul:



- Setiap kotak berwarna menunjukkan rentang nilai untuk simpul selama periode waktu yang ditentukan.
- Kotak biru mewakili nilai-nilai yang konsisten dengan simpul lainnya. Kotak merah mewakili outlier.
- Garis putih dalam setiap kotak menunjukkan nilai simpul saat ini.
- “Whisker” di kedua sisi setiap kotak menunjukkan nilai minimum dan maksimum untuk semua simpul selama periode waktu.

Jika Anda membuat perubahan konfigurasi ke domain Anda, daftar masing-masing instans di tab Kesehatan klaster dan Kesehatan instans sering kali berlipat ganda untuk jangka waktu singkat sebelum kembali ke nomor yang benar. Untuk penjelasan tentang perilaku ini, lihat [the section called “Perubahan konfigurasi”](#).

Metrik klaster

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk klaster.

Metrik	Deskripsi
<code>ClusterStatus.green</code>	Nilai 1 menunjukkan bahwa semua serpihan indeks dialokasikan untuk simpul dalam klaster. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>ClusterStatus.yellow</code>	Nilai 1 menunjukkan bahwa serpihan utama untuk semua indeks dialokasikan untuk simpul dalam klaster, tapi serpihan replika untuk setidaknya satu indeks tidak demikian. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Status klaster kuning”. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik	Deskripsi
<code>ClusterStatus.red</code>	Nilai 1 menunjukkan bahwa serpihan primer dan replika untuk setidaknya satu indeks tidak dialokasikan untuk simpul dalam klaster. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Status klaster merah”. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>Shards.active</code>	Jumlah total aktif serpihan primer dan replika aktif. Statistik yang relevan: Maksimum, Jumlah
<code>Shards.unassigned</code>	Jumlah serpihan yang tidak dialokasikan ke simpul di klaster. Statistik yang relevan: Maksimum, Jumlah
<code>Shards.delayedUnassigned</code>	Jumlah serpihan yang alokasi simpulnya telah tertunda oleh pengaturan batas waktu. Statistik yang relevan: Maksimum, Jumlah
<code>Shards.activePrimary</code>	Jumlah serpihan primer aktif. Statistik yang relevan: Maksimum, Jumlah
<code>Shards.initializing</code>	Jumlah serpihan yang berada di bawah inisialisasi. Statistik yang relevan: Jumlah
<code>Shards.relocating</code>	Jumlah serpihan yang berada di bawah relokasi. Statistik yang relevan: Jumlah
<code>Nodes</code>	Jumlah simpul dalam klaster OpenSearch Service, termasuk simpul utama khusus dan UltraWarm simpul. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Perubahan konfigurasi”. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik	Deskripsi
SearchableDocuments	Jumlah total dokumen yang dapat dicari di semua simpul data pada klaster. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
DeletedDocuments	Jumlah total dokumen yang ditandai untuk penghapusan di semua simpul data pada klaster. Dokumen-dokumen ini tidak lagi muncul di hasil pencarian, tetapi OpenSearch hanya menghapus dokumen yang dihapus dari disk selama penggabungan segmen. Metrik ini meningkat setelah permintaan hapus dan menurun setelah gabungan segmen. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
CPUUtilization	Persentase penggunaan CPU untuk simpul data di klaster. Maksimum menunjukkan simpul dengan penggunaan CPU tertinggi. Rata-rata mewakili semua simpul dalam klaster. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. Statistik yang relevan: Maksimum, Rata-rata

Metrik	Deskripsi
FreeStorageSpace	Ruang kosong untuk simpul data dalam klaster. Sum menunjukkan total ruang kosong untuk klaster, tetapi Anda harus meninggalkan periode pada satu menit untuk mendapatkan nilai yang akurat. Minimum dan Maximum menunjukkan simpul dengan ruang paling sedikit dan paling bebas, menurut urutannya. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. OpenSearch Layanan melempar a <code>ClusterBlockException</code> saat metrik ini mencapai 0. Untuk memulihkan, Anda harus menghapus indeks, menambahkan instans yang lebih besar, atau menambahkan penyimpanan berbasis EBS ke instans yang ada. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Kurangnya ruang penyimpanan yang tersedia”. Konsol OpenSearch Layanan menampilkan nilai ini di GiB. CloudWatch Konsol Amazon menampilkannya di MiB.  Note FreeStorageSpace akan selalu lebih rendah dari nilai yang <code>_cat/allocation</code> APIs diberikan OpenSearch <code>_cluster/stats</code> dan diberikan. OpenSearch Service menyimpan persentase dari ruang penyimpanan pada setiap instans untuk operasi internal. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menghitung persyaratan penyimpanan. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata, Jumlah
ClusterUsedSpace	Total penggunaan ruang untuk klaster. Anda harus menyediakan periode pada satu menit untuk mendapatkan nilai yang akurat. Konsol OpenSearch Layanan menampilkan nilai ini di GiB. CloudWatch Konsol Amazon menampilkannya di MiB. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum

Metrik	Deskripsi
ClusterIndexWritesBlocked	Menunjukkan apakah klaster Anda menerima atau memblokir permintaan tulis yang masuk. Nilai 0 berarti klaster menerima permintaan. Nilai 1 berarti permintaan diblokir. Beberapa faktor umum mencakup hal berikut ini: FreeStorageSpace terlalu rendah atau JVMMemoryPressure terlalu tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak ruang disk atau menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik yang relevan: Maksimum
JVMMemoryPressure	Persentase maksimum tumpukan Java yang digunakan untuk semua simpul data dalam klaster. OpenSearch Service menggunakan separuh dari RAM instans untuk Java heap, hingga ukuran tumpukan 32 GiB. Anda dapat menskalakan instans secara vertikal hingga 64 GiB RAM, di mana Anda dapat menskalakan secara horizontal dengan menambahkan instans. Lihat the section called “CloudWatch Alarm yang direkomendasikan”. Statistik yang relevan: Maksimum Note Logika untuk metrik ini berubah dalam perangkat lunak layanan R20220323. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan rilis.
OldGenJVMMemoryPressure	Persentase maksimum tumpukan Java yang digunakan untuk “generasi tua” pada semua simpul data dalam klaster. Metrik ini juga tersedia di tingkat simpul. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik	Deskripsi
AutomatedSnapshotFailure	Jumlah snapshot otomatis yang gagal untuk klaster. Nilai 1 menunjukkan ketiadaan snapshot otomatis yang diambil untuk domain dalam 36 jam sebelumnya. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum
CPUCreditBalance	Sisa kredit CPU yang tersedia untuk simpul data dalam klaster. Kredit CPU menyediakan performa inti CPU penuh selama satu menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredit CPU di Panduan EC2 Pengembang Amazon. Metrik ini hanya tersedia untuk tipe instans T2. Statistik yang relevan: Minimum
OpenSearchDashboardsHealthyNodes	Pemeriksaan kondisi untuk OpenSearch Dasbor. Jika minimum, maksimum, dan rata-rata semua sama dengan 1, Dasbor berperilaku normal. Jika Anda memiliki 10 simpul dengan maksimum 1, minimal 0, dan rata-rata 0,7, ini berarti 7 simpul (70%) sehat dan 3 simpul (30%) tidak sehat. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
OpensearchDashboardsReportingFailedRequestSysErrCount	Jumlah permintaan untuk menghasilkan laporan OpenSearch Dasbor yang gagal karena masalah server atau keterbatasan fitur. Statistik yang relevan: Jumlah
OpensearchDashboardsReportingFailedRequestUserErrCount	Jumlah permintaan untuk menghasilkan laporan OpenSearch Dasbor yang gagal karena masalah klien. Statistik yang relevan: Jumlah
OpensearchDashboardsReportingRequestCount	Jumlah total permintaan untuk menghasilkan laporan OpenSearch Dasbor. Statistik yang relevan: Jumlah

Metrik	Deskripsi
OpensearchDashboardsReportingSuccessCount	Jumlah permintaan yang berhasil untuk menghasilkan laporan OpenSearch Dasbor. Statistik yang relevan: Jumlah
KMSKeyError	Nilai 1 menunjukkan bahwa AWS KMS kunci yang digunakan untuk mengenkripsi data tidak aktif telah dinonaktifkan. Untuk memulihkan domain untuk operasi normal, aktifkan kembali kunci. Konsol menampilkan metrik ini hanya untuk domain yang mengenkripsi data tidak aktif. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum
KMSKeyInaccessible	Nilai 1 menunjukkan bahwa AWS KMS kunci yang digunakan untuk mengenkripsi data saat istirahat telah dihapus atau telah mencabut dukungannya untuk Service. OpenSearch Anda tidak dapat memulihkan domain yang berada dalam keadaan ini. Jika Anda memiliki snapshot manual, Anda dapat menggunakannya untuk memigrasi data domain ke domain baru. Konsol menampilkan metrik ini hanya untuk domain yang mengenkripsi data tidak aktif. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum
InvalidHostHeaderRequests	Jumlah permintaan HTTP yang dibuat untuk OpenSearch kluster yang termasuk header host yang tidak valid (atau hilang). Permintaan yang valid mencakup nama host domain sebagai nilai header host. OpenSearch Service menolak permintaan yang tidak valid untuk domain akses publik yang tidak memiliki kebijakan akses yang ketat. Anda sebaiknya menerapkan kebijakan akses terbatas ke semua domain. Jika Anda melihat nilai besar untuk metrik ini, konfirmasi bahwa OpenSearch klien Anda menyertakan nama host domain (dan bukan, misalnya, alamat IP-nya) dalam permintaan mereka. Statistik yang relevan: Jumlah

Metrik	Deskripsi
OpenSearchRequests (previously ElasticsearchReques ts)	Jumlah permintaan yang dibuat untuk OpenSearch klaster. Statistik yang relevan: Jumlah
2xx, 3xx, 4xx, 5xx	Jumlah permintaan ke domain yang menghasilkan kode respon HTTP yang diberikan (2xx, 3xx, 4xx, 5xx). Statistik yang relevan: Jumlah
ThroughputThrottle	Menunjukkan apakah disk telah dibatasi atau tidak. Throttling terjadi ketika throughput gabungan ReadThroughputMicroBursting dan WriteThroughputMicroBursting lebih tinggi dari throughput maksimum. MaxProvisionedThroughput MaxProvisionedThroughput adalah nilai yang lebih rendah dari throughput instance atau throughput volume yang disediakan. Nilai 1 menunjukkan bahwa disk telah dibatasi. Nilai 0 menunjukkan perilaku normal. Untuk informasi tentang throughput instans, lihat Instans yang dioptimalkan Amazon EBS. Untuk informasi tentang throughput volume, lihat Jenis volume Amazon EBS. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum
IopsThrottle	Menunjukkan apakah jumlah operasi masukan/keluaran per detik (IOPS) pada domain telah dibatasi atau tidak. Throttling terjadi ketika IOPS node data melanggar batas maksimum yang diizinkan dari volume EBS atau EC2 instance node data. Untuk informasi tentang instans IOPS, lihat Instans yang dioptimalkan Amazon EBS. Untuk informasi tentang volume IOPS, lihat Jenis volume Amazon EBS. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum

Metrik	Deskripsi
HighSwapUsage	Nilai 1 menunjukkan bahwa pertukaran karena kesalahan halaman berpotensi menyebabkan lonjakan penggunaan disk yang mendasarinya selama periode waktu tertentu. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik simpul utama khusus

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk [simpul utama khusus](#).

Metrik	Deskripsi
MasterCPUUtilization	Persentase maksimum sumber daya CPU yang digunakan oleh simpul utama khusus. Sebaiknya tingkatkan ukuran tipe instans saat metrik ini mencapai 60 persen. Statistik yang relevan: Maksimum
MasterFreeStorageSpace	Metrik ini tidak relevan dan bisa diabaikan. Layanan tidak menggunakan simpul utama sebagai data simpul.
MasterJVMMemoryPressure	Persentase maksimum tumpukan Java yang digunakan untuk semua simpul utama khusus di klaster. Sebaiknya lakukan pemindahan ke tipe instans yang lebih besar bila metrik ini mencapai 85 persen. Statistik yang relevan: Maksimum Note Logika untuk metrik ini berubah dalam perangkat lunak layanan R20220323. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan rilis.
MasterOldGenJVMMemoryPressure	Persentase maksimum tumpukan Java yang digunakan untuk “generasi tua” per simpul utama.

Metrik	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Maksimum
MasterCPUCreditBalance	Kredit CPU yang tersisa tersedia untuk simpul utama khusus dalam klaster. Kredit CPU menyediakan performa inti CPU penuh selama satu menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kredit CPU di Panduan EC2 Pengembang Amazon. Metrik ini hanya tersedia untuk tipe instans T2. Statistik yang relevan: Minimum
MasterReachableFromNode	Pemeriksaan kondisi untuk pengecualian MasterNotDiscovered. Nilai 1 menunjukkan perilaku normal. Nilai 0 menunjukkan bahwa <code>/_cluster/health/</code> gagal. Kegagalan berarti bahwa simpul utama tidak dapat dicapai dari simpul sumber. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh masalah konektivitas jaringan atau masalah AWS dependensi. Statistik yang relevan: Maksimum
MasterSysMemoryUtilization	Persentase memori simpul utama yang sedang digunakan. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik simpul koordinator khusus

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk simpul [Koordinator khusus](#).

Metrik	Deskripsi
CoordinatorCPUUtilization	Persentase maksimum sumber daya CPU yang digunakan oleh simpul koordinator khusus. Sebaiknya tingkatkan ukuran tipe instans saat metrik ini mencapai 80 persen. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik	Deskripsi
CoordinatorJVMMemoryPressure	Persentase maksimum tumpukan Java yang digunakan untuk semua simpul koordinator khusus di klaster. Sebaiknya lakukan pemindahan ke tipe instans yang lebih besar bila metrik ini mencapai 85 persen. Statistik yang relevan: Maksimum
CoordinatorOldGenJVMemoryPressure	Persentase maksimum tumpukan Java yang digunakan untuk “generasi tua” per simpul utama. Statistik yang relevan: Maksimum
CoordinatorSysMemoryUtilization	Persentase memori simpul koordinator yang sedang digunakan. Statistik yang relevan: Maksimum
CoordinatorFreeStorageSpace	Metrik ini menunjukkan bahwa layanan tidak menggunakan simpul koordinator sebagai simpul data.

Metrik volume EBS

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk volume EBS.

Metrik	Deskripsi
ReadLatency	Latensi, dalam hitungan detik, untuk operasi baca pada volume EBS. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
WriteLatency	Latensi, dalam hitungan detik, untuk operasi tulis pada volume EBS. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
ReadThroughput	Throughput, dalam byte per detik, untuk operasi baca pada volume EBS. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul.

Metrik	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
ReadThroughputMicroBursting	Throughput, dalam byte per detik, untuk operasi baca pada volume EBS saat ledakan mikro dipertimbangkan . Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. Micro-bursting terjadi ketika volume EBS meledak IOPS tinggi atau throughput untuk periode waktu yang jauh lebih pendek (kurang dari satu menit). Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
WriteThroughput	Throughput, dalam byte per detik, untuk operasi tulis pada volume EBS. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
WriteThroughputMicroBursting	Throughput, dalam byte per detik, untuk operasi tulis pada volume EBS saat ledakan mikro dipertimbangkan . Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. Micro-bursting terjadi ketika volume EBS meledak IOPS tinggi atau throughput untuk periode waktu yang jauh lebih pendek (kurang dari satu menit). Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
DiskQueueDepth	Jumlah permintaan input dan output (I/O) yang tertunda untuk volume EBS. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
ReadIOPS	Jumlah operasi input dan output (I/O) per detik untuk operasi baca pada volume EBS. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata

Metrik	Deskripsi
ReadIOPS MicroBursting	Jumlah operasi input dan output (I/O) per detik untuk operasi baca pada volume EBS saat ledakan mikro dipertimbangkan. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. Micro-bursting terjadi ketika volume EBS meledak IOPS tinggi atau throughput untuk periode waktu yang jauh lebih pendek (kurang dari satu menit). Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
WriteIOPS	Jumlah operasi input dan output (I/O) per detik untuk operasi tulis pada volume EBS. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
WriteIOPS MicroBursting	Jumlah operasi input dan output (I/O) per detik untuk operasi tulis pada volume EBS saat ledakan mikro dipertimbangkan. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. Micro-bursting terjadi ketika volume EBS meledak IOPS tinggi atau throughput untuk periode waktu yang jauh lebih pendek (kurang dari satu menit). Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
BurstBalance	Persentase kredit input dan output (I/O) yang tersisa di ember burst untuk volume EBS. Nilai 100 berarti bahwa volume telah mengumpulkan jumlah kredit maksimum. Jika persentase ini turun di bawah 70%, lihat the section called “Keseimbangan burst EBS rendah”. Saldo burst tetap pada 0 untuk domain dengan tipe volume gp3, dan domain dengan volume gp2 yang memiliki ukuran volume di atas 1000 GiB. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
VolumeStalledIOcheck	Status volume EBS Anda untuk menentukan kapan mereka terganggu. Metrik adalah nilai biner yang mengembalikan status 0 (pass) atau 1 (gagal) berdasarkan apakah volume EBS dapat menyelesaikan operasi input dan output. VolumeStalledIOcheck juga tersedia untuk masing-masing simpul. Statistik yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata

Metrik instans

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk setiap instans di domain. OpenSearch Service juga mengumpulkan metrik instans ini untuk memberikan wawasan kesehatan kluster secara keseluruhan. Anda dapat memverifikasi perilaku ini dengan menggunakan statistik Jumlah Sampel dalam konsol. Perhatikan bahwa setiap metrik dalam tabel berikut memiliki statistik yang relevan untuk simpul dan kluster.

Important

Versi yang berbeda dari Elasticsearch menggunakan kolom utas yang berbeda untuk memproses panggilan ke API `_index`. Elasticsearch 1.5 dan 2.3 menggunakan kolom utas indeks. Elasticsearch 5.x, 6.0, dan 6.2 menggunakan kolom utas massal. OpenSearch dan Elasticsearch 6.3 dan yang lebih baru gunakan kumpulan utas tulis. Saat ini, konsol OpenSearch Layanan tidak mencakup grafik untuk kolom utas massal. Gunakan `GET _cluster/settings?include_defaults=true` untuk memeriksa kolom utas dan ukuran antrean untuk kluster Anda.

Metrik	Deskripsi
FetchLatency	Perbedaan total waktu, dalam milidetik, diambil oleh semua operasi pengambilan pecahan dalam simpul antara menit N dan menit (N - 1). Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik kluster yang relevan: Rata-rata, Maksimum
FetchRate	Jumlah total operasi pengambilan serpihan per menit untuk semua serpihan pada simpul data. Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik kluster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Sum
ScrollTotal	Jumlah total operasi gulir serpihan per menit untuk semua serpihan pada simpul data.

Metrik	Deskripsi
	Statistik simpul yang relevan: Rata-rata, Maksimum
	Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Sum
ScrollCurrent	Jumlah operasi gulir serpihan yang sedang berjalan.
	Statistik simpul yang relevan: Rata-rata, Maksimum
	Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Sum
OpenContexts	Jumlah konteks pencarian terbuka.
	Statistik simpul yang relevan: Rata-rata, Maksimum
	Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Sum
ThreadCount	Jumlah total utas yang saat ini digunakan oleh OpenSearch proses.
	Statistik simpul yang relevan: Rata-rata, Maksimum
	Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Sum
ShardReactivateCount	Jumlah total kali semua pecahan telah diaktifkan dari keadaan idle.
	Statistik simpul yang relevan: Jumlah, Maksimum
	Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum
ConcurrentSearchRate	Jumlah total permintaan pencarian menggunakan pencarian segmen bersamaan per menit untuk semua serpihan pada simpul data. Satu panggilan ke API <code>_search</code> mungkin mengembalikan hasilnya dari banyak serpihan yang berbeda. Jika lima serpihan ini berada pada satu simpul, simpul tersebut akan melaporkan 5 untuk metrik ini, meskipun klien hanya membuat satu permintaan.
	Statistik simpul yang relevan: Rata-rata
	Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Sum

Metrik	Deskripsi
ConcurrentSearchLatency	Perbedaan total waktu, dalam milidetik, diambil oleh semua pencarian menggunakan pencarian segmen bersamaan dalam simpul antara menit N dan menit (N-1). Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum
IndexingLatency	Perbedaan total waktu, dalam milidetik, diambil oleh semua operasi pengindeksan dalam simpul antara menit N dan menit (N-1). Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum
IndexingRate	Jumlah operasi pengindeksan per menit. Satu panggilan ke API <code>_bulk</code> yang menambahkan dua dokumen dan memperbarui dua dianggap sebagai empat operasi, yang mungkin tersebar di satu atau beberapa simpul. Jika indeks yang memiliki satu atau beberapa replika dan berada pada OpenSearch domain tanpa instans yang dioptimalkan, simpul lain dalam klaster juga mencatat total empat operasi pengindeksan. Untuk OpenSearch domain dengan instance yang dioptimalkan, node lain dengan replika tidak merekam operasi apa pun. Penghapusan dokumen tidak dihitung dalam metrik ini. Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Sum
SearchLatency	Perbedaan total waktu, dalam milidetik, diambil oleh semua pencarian dalam simpul antara menit N dan menit (N-1). Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum

Metrik	Deskripsi
SearchRate	Jumlah total permintaan pencarian per menit untuk semua serpihan pada simpul data. Satu panggilan ke API <code>_search</code> mungkin mengembalikan hasilnya dari banyak serpihan yang berbeda. Jika lima serpihan ini berada pada satu simpul, simpul tersebut akan melaporkan 5 untuk metrik ini, meskipun klien hanya membuat satu permintaan. Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Sum
SegmentCount	Jumlah segmen pada simpul data. Semakin banyak segmen yang Anda miliki, semakin lama setiap pencarian berlangsung. OpenSearch terkadang menggabungkan segmen yang lebih kecil menjadi satu bagian yang lebih besar. Statistik simpul yang relevan: Maksimum, Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
SysMemoryUtilization	Persentase memori instans yang sedang digunakan. Nilai tinggi untuk metrik ini normal dan biasanya tidak mewakili masalah dengan klaster Anda. Untuk indikator yang lebih baik mengenai potensi masalah performa dan stabilitas, lihat metrik <code>JVMMemoryPressure</code> . Statistik simpul yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
JVMGCYoungCollectionCount	Frekuensi pengumpulan sampah "generasi muda" telah berjalan. Jumlah eksekusi yang besar dan terus bertambah adalah bagian normal dari operasi klaster. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata

Metrik	Deskripsi
JVMGCYoungCollectionTime	Jumlah waktu, dalam milidetik, yang telah klaster habiskan untuk melakukan pengumpulan sampah "generasi muda". Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
JVMGCOldCollectionCount	Frekuensi pengumpulan sampah "generasi tua" telah berjalan. Dalam sebuah klaster dengan sumber daya yang cukup, jumlah ini harus tetap kecil dan jarang bertumbuh. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
JVMGCOldCollectionTime	Jumlah waktu, dalam milidetik, yang telah klaster habiskan untuk melakukan pengumpulan sampah "generasi tua". Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
OpenSearchDashboardsConcurrentConnections	Jumlah koneksi bersamaan aktif ke OpenSearch Dasbor. Jika nomor ini selalu tinggi, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
OpenSearchDashboardsHealthyNode	Pemeriksaan kondisi untuk simpul OpenSearch Dasbor individual. Nilai 1 menunjukkan perilaku normal. Nilai 0 menunjukkan bahwa Dasbor tidak dapat diakses. Statistik simpul yang relevan: Minimum Statistik klaster yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata

Metrik	Deskripsi
OpenSearchDashboardsHeapTotal	Jumlah memori tumpukan dialokasikan untuk OpenSearch Dasbor di MIB. Tipe EC2 instans yang berbeda dapat mempengaruhi alokasi memori yang tepat. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
OpenSearchDashboardsHeapUsed	Jumlah mutlak memori tumpukan yang digunakan oleh OpenSearch Dasbor di MIB. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
OpenSearchDashboardsHeapUtilization	Persentase maksimum memori tumpukan yang tersedia dan digunakan oleh OpenSearch Dasbor. Jika nilai ini meningkat di atas 80%, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Minimum, Maksimum, Rata-rata
OpenSearchDashboardsOS1MinuteLoad	Rata-rata beban CPU satu menit untuk OpenSearch Dasbor. Beban CPU idealnya harus tetap di bawah 1.00. Meskipun lonjakan sementara tidak masalah, Anda sebaiknya meningkatkan ukuran tipe instans jika metrik ini terus di atas 1.00. Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum

Metrik	Deskripsi
<code>OpenSearchDashboardsRequestTotal</code>	Jumlah total permintaan HTTP yang dibuat untuk OpenSearch Dashboards. Jika sistem Anda lambat atau Anda melihat jumlah permintaan Dashboards yang tinggi, pertimbangkan untuk meningkatkan ukuran tipe instans. Statistik simpul yang relevan: Jumlah Statistik klaster yang relevan: Jumlah
<code>OpenSearchDashboardsResponseTimesMaxInMillis</code>	Jumlah maksimum waktu, dalam milidetik, yang dibutuhkan OpenSearch Dashboards untuk menanggapi permintaan. Jika permintaan terus memakan waktu lama untuk mengembalikan hasilnya, pertimbangkan untuk meningkatkan ukuran tipe instans. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Maksimum, Rata-rata
<code>SearchTaskCancelled</code>	Jumlah pembatalan node koordinator. Statistik simpul yang relevan: Jumlah Statistik klaster yang relevan: Jumlah
<code>SearchShardTaskCancelled</code>	Jumlah pembatalan node data. Statistik simpul yang relevan: Jumlah Statistik klaster yang relevan: Jumlah,
<code>ThreadPoolForce_mergeQueue</code>	Jumlah antrean tugas dalam kolam utas gabungan daya. Jika ukuran antrean terus tinggi, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata

Metrik	Deskripsi
ThreadPoolForce_mergeRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas gabungan daya. Jika nomor ini terus bertambah, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah
ThreadPoolForce_mergeThreads	Ukuran kolam utas gabungan daya. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Sum
ThreadPoolIndexQueue	Jumlah antrean tugas dalam kolam utas indeks. Jika ukuran antrean terus tinggi, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Ukuran antrean indeks maksimum adalah 200. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
ThreadPoolIndexRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas indeks. Jika nomor ini terus bertambah, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah
ThreadPoolIndexThreads	Ukuran kolam utas indeks. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Jumlah

Metrik	Deskripsi
ThreadPoolSearchQueue	Jumlah antrean tugas di kolam utas pencarian. Jika ukuran antrean terus tinggi, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Ukuran antrean pencarian maksimum adalah 1.000. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
ThreadPoolSearchRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas pencarian. Jika nomor ini terus bertambah, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah
ThreadPoolSearchThreads	Ukuran kolam utas pencarian. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Jumlah
ThreadPoolsql-workerQueue	Jumlah antrean tugas di kolam utas pencarian SQL. Jika ukuran antrean terus tinggi, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
ThreadPoolsql-workerRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas pencarian SQL. Jika nomor ini terus bertambah, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah

Metrik	Deskripsi
Threadpoolsql-workerThreads	Ukuran kolam utas pencarian SQL. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Jumlah
ThreadPoolBulkQueue	Jumlah antrean tugas dalam kolam utas massal. Jika ukuran antrean terus tinggi, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
ThreadPoolBulkRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas massal. Jika nomor ini terus bertambah, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala klaster Anda. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah
ThreadPoolBulkThreads	Ukuran kolam utas massal. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Sum
ThreadPoolIndexSearcherQueue	Jumlah antrean tugas dalam kolam utas pencari indeks. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
ThreadPoolIndexSearcherRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas pencari indeks. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah

Metrik	Deskripsi
ThreadPoolIndexSearcherThreads	Ukuran kolam utas pencari indeks. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Jumlah
ThreadPoolWriteThreads	Ukuran kolam utas tulis. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Jumlah
ThreadPoolWriteQueue	Jumlah antrean tugas dalam kolam utas tulis. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Jumlah
ThreadPoolWriteRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas tulis. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Sum  Note Karena ukuran antrean tulis default meningkat dari 200 ke 10000 di versi 7.1, metrik ini bukan lagi satu-satunya indikator penolakan dari Service. OpenSearch Gunakan <code>ReplicaWriteRejected</code> , <code>metrikCoordinatingWriteRejected</code> , <code>PrimaryWriteRejected</code> , dan untuk memantau penolakan di versi 7.1 dan yang lebih baru.

Metrik	Deskripsi
<code>CoordinatingWriterRejected</code>	Jumlah total penolakan terjadi pada simpul koordinasi akibat tekanan pengindeksan sejak awal proses OpenSearch Service terakhir. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Sum Metrik ini tersedia dalam versi 7.1 ke atas.
<code>PrimaryWriteRejected</code>	Jumlah total penolakan terjadi pada serpihan primer karena tekanan pengindeksan sejak awal proses OpenSearch Service terakhir. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Sum Metrik ini tersedia dalam versi 7.1 ke atas.
<code>ReplicaWriteRejected</code>	Jumlah total penolakan terjadi pada serpihan replika karena tekanan pengindeksan sejak awal proses Service terakhir OpenSearch . Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Sum Metrik ini tersedia dalam versi 7.1 ke atas.
<code>WorkloadManagementEnabled</code>	Menunjukkan apakah fitur manajemen beban kerja diaktifkan. Nilai 1 berarti diaktifkan, dan nilai 0 berarti <code>monitor_only</code> atau dinonaktifkan. Statistik simpul yang relevan: Maksimum, Minimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Sum Metrik ini tersedia dalam versi 7.1 ke atas.

Metrik	Deskripsi
SoftQueryGroupCount	Jumlah grup kueri dalam mode lunak di domain. Statistik simpul yang relevan: Rata-rata, Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Sum Metrik ini tersedia dalam versi 7.1 ke atas.
EnforcedQueryGroupCount	Jumlah grup kueri dalam mode yang diberlakukan di domain. Statistik simpul yang relevan: Rata-rata, Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Sum Metrik ini tersedia dalam versi 7.1 ke atas.

UltraWarm metrik

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk [UltraWarm](#) node.

Metrik	Deskripsi
WarmCPUUtilization	Persentase penggunaan CPU untuk UltraWarm simpul di klaster. Maksimum menunjukkan simpul dengan penggunaan CPU tertinggi. Rata-rata mewakili semua UltraWarm simpul dalam klaster. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing UltraWarm simpul. Statistik yang relevan: Maksimum, Rata-rata
WarmFreeStorageSpace	Jumlah ruang penyimpanan hangat bebas di MiB. Karena UltraWarm menggunakan Amazon S3 alih-alih disk terpasang, Sum adalah satu-satunya statistik yang relevan. Anda harus menyediakan periode pada satu menit untuk mendapatkan nilai yang akurat. Statistik yang relevan: Jumlah

Metrik	Deskripsi
WarmSearchableDocuments	Jumlah total dokumen yang dapat dicari di semua indeks hangat di klaster. Anda harus menyediakan periode pada satu menit untuk mendapatkan nilai yang akurat. Statistik yang relevan: Jumlah
WarmSearchLatency	Perbedaan total waktu, dalam milidetik, diambil oleh semua pencarian di UltraWarm antara menit N dan menit (N-1). Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum
WarmSearchRate	Jumlah total permintaan pencarian per menit untuk semua serpihan pada UltraWarm simpul. Satu panggilan ke API <code>_search</code> mungkin mengembalikan hasilnya dari banyak serpihan yang berbeda. Jika lima serpihan ini berada pada satu simpul, simpul tersebut akan melaporkan 5 untuk metrik ini, meskipun klien hanya membuat satu permintaan. Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Maksimum, Jumlah
WarmStorageSpaceUtilization	Jumlah total ruang penyimpanan hangat, di MiB, yang digunakan klaster. Statistik yang relevan: Maksimum
HotStorageSpaceUtilization	Jumlah total ruang penyimpanan panas yang digunakan klaster. Statistik yang relevan: Maksimum
WarmSystemMemoryUtilization	Persentase memori simpul hangat yang sedang digunakan. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik	Deskripsi
HotToWarm Migration QueueSize	Jumlah indeks yang saat ini menunggu untuk bermigrasi dari penyimpanan panas ke hangat. Statistik yang relevan: Maksimum
WarmToHot Migration QueueSize	Jumlah indeks yang saat ini menunggu untuk bermigrasi dari penyimpanan hangat ke panas. Statistik yang relevan: Maksimum
HotToWarm Migration FailureCount	Jumlah total migrasi panas ke hangat yang gagal. Statistik yang relevan: Jumlah
HotToWarm Migration ForceMergeLatency	Latensi rata-rata tahap gabungan daya dari proses migrasi. Jika tahap ini secara konsisten memakan waktu terlalu lama, pertimbangkan untuk meningkatkan <code>index.ultrawarm.migration.force_merge.max_num_segments</code> . Statistik yang relevan: Rata-rata
HotToWarm Migration SnapshotLatency	Latensi rata-rata tahap snapshot dari proses migrasi. Jika tahap ini secara konsisten memakan waktu terlalu lama, pastikan bahwa serpihan Anda tepat ukuran dan didistribusikan di seluruh klaster. Statistik yang relevan: Rata-rata
HotToWarm Migration ProcessingLatency	Latensi rata-rata pada migrasi panas ke hangat yang sukses, tidak termasuk waktu yang dihabiskan dalam antrean. Nilai ini adalah jumlah dari seluruh waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gabungan daya, snapshot, dan tahap relokasi serpihan dari proses migrasi. Statistik yang relevan: Rata-rata
HotToWarm Migration SuccessCount	Jumlah total migrasi panas ke hangat yang berhasil. Statistik yang relevan: Jumlah

Metrik	Deskripsi
HotToWarm Migration SuccessLatency	Latensi rata-rata pada migrasi panas ke hangat yang sukses, termasuk waktu yang dihabiskan dalam antrean. Statistik yang relevan: Rata-rata
WarmThrea dpoolSear chThreads	Ukuran kolam utas UltraWarm pencarian. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Rata-rata, Sum
WarmThrea dpoolSear chRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas UltraWarm pencarian. Jika angka ini terus bertambah, pertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak UltraWarm simpul. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah
WarmThrea dpoolSear chQueue	Jumlah antrean tugas di kolam utas UltraWarm pencarian. Jika ukuran antrean terus tinggi, pertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak UltraWarm simpul. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
WarmJVMMe moryPressure	Persentase maksimum tumpukan Java yang digunakan untuk UltraWarm simpul. Statistik yang relevan: Maksimum  Note Logika untuk metrik ini berubah dalam perangkat lunak layanan R20220323. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan rilis.

Metrik	Deskripsi
WarmOldGenerationJVMMemoryPressure	Persentase maksimum tumpukan Java yang digunakan untuk “generasi tua” per UltraWarm simpul. Statistik yang relevan: Maksimum
WarmJVMGCYoungCollectionCount	Jumlah pengumpulan sampah “generasi muda” telah berjalan di UltraWarm simpul. Jumlah eksekusi yang besar dan terus bertambah adalah bagian normal dari operasi klaster. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
WarmJVMGCYoungCollectionTime	Jumlah waktu, dalam milidetik, yang telah klaster habiskan untuk melakukan pengumpulan sampah “generasi muda” pada UltraWarm simpul. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
WarmJVMGCOldCollectionCount	Jumlah pengumpulan sampah “generasi tua” telah berjalan di UltraWarm simpul. Dalam sebuah klaster dengan sumber daya yang cukup, jumlah ini harus tetap kecil dan jarang bertumbuh. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata

Metrik	Deskripsi
WarmConcurrentSearchRate	Jumlah total permintaan pencarian menggunakan pencarian segmen bersamaan per menit untuk semua serpihan pada simpul. UltraWarm Satu panggilan ke API <code>_search</code> mungkin mengembalikan hasilnya dari banyak serpihan yang berbeda. Jika lima serpihan ini berada pada satu simpul, simpul tersebut akan melaporkan 5 untuk metrik ini, meskipun klien hanya membuat satu permintaan. Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
WarmConcurrentSearchLatency	Perbedaan total waktu, dalam milidetik, diambil oleh semua pencarian menggunakan pencarian segmen bersamaan dalam UltraWarm simpul antara menit N dan menit (N-1). Statistik simpul yang relevan: Rata-rata Statistik klaster yang relevan: Maksimum, Rata-rata
WarmThreadPoolIndexSearcherQueue	Jumlah antrean tugas di kolam utas pencari UltraWarm indeks. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Maksimum, Rata-rata
WarmThreadPoolIndexSearcherRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas pencari UltraWarm indeks. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah
WarmThreadPoolIndexSearcherThreads	Ukuran kolam utas pencari UltraWarm indeks. Statistik simpul yang relevan: Maksimum Statistik klaster yang relevan: Jumlah, Rata-rata

Metrik penyimpanan dingin

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk [penyimpanan dingin](#).

Metrik	Deskripsi
ColdStorageSpaceUtilization	Jumlah total ruang penyimpanan dingin, di MiB, yang digunakan klaster. Statistik yang relevan: Maks
ColdToWarmMigrationFailureCount	Jumlah total migrasi dingin ke hangat yang gagal. Statistik yang relevan: Jumlah
ColdToWarmMigrationLatency	Jumlah waktu yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan migrasi dingin ke hangat. Statistik yang relevan: Rata-rata
ColdToWarmMigrationQueueSize	Jumlah indeks yang saat ini menunggu untuk bermigrasi dari penyimpanan dingin ke hangat. Statistik yang relevan: Maksimum
ColdToWarmMigrationSuccessCount	Jumlah total migrasi dingin ke hangat yang berhasil. Statistik yang relevan: Jumlah
WarmToColdMigrationFailureCount	Jumlah total migrasi hangat ke dingin yang gagal. Statistik yang relevan: Jumlah
WarmToColdMigrationLatency	Jumlah waktu yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan migrasi hangat ke dingin. Statistik yang relevan: Rata-rata
WarmToColdMigrationQueueSize	Jumlah indeks yang saat ini menunggu untuk bermigrasi dari penyimpanan hangat ke dingin.

Metrik	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Maksimum
WarmToColdMigrationSuccessCount	Jumlah total migrasi hangat ke dingin yang berhasil. Statistik yang relevan: Jumlah

OR1 metrik

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk [OR1instans](#).

Metrik	Deskripsi
RemoteStorageUsedSpace	Jumlah total ruang Amazon S3, di MiB, yang digunakan klaster. Statistik yang relevan: Jumlah
RemoteStorageWriteRejected	Jumlah total permintaan yang ditolak pada pecahan primer karena penyimpanan jarak jauh dan tekanan replikasi. Ini dihitung mulai dari startup proses OpenSearch Layanan terakhir. Statistik yang relevan: Jumlah
ReplicationLagMaxTime	Jumlah waktu, dalam milidetik, serpihan replika berada di belakang serpihan utama. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik pemberitahuan

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk [pemberitahuan](#).

Metrik	Deskripsi
AlertingDegrade	Nilai 1 berarti indeks pemberitahuan berwarna merah atau satu atau beberapa simpul tidak sesuai jadwal. Nilai 0 menunjukkan perilaku normal.

Metrik	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Maksimum
<code>AlertingIndexExists</code>	Nilai 1 berarti indeks <code>.opensearch-alerting-config</code> tersedia. Nilai 0 berarti indeks tidak tersedia. Sampai Anda menggunakan fitur peringatan untuk pertama kalinya, nilai ini tetap 0. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>AlertingIndexStatus.green</code>	Kesehatan indeks. Nilai 1 berarti hijau. Nilai 0 berarti indeks tidak tersedia atau tidak hijau. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>AlertingIndexStatus.red</code>	Kesehatan indeks. Nilai 1 berarti merah. Nilai 0 berarti indeks tidak tersedia atau tidak merah. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>AlertingIndexStatus.yellow</code>	Kesehatan indeks. Nilai 1 berarti kuning. Nilai 0 berarti indeks tidak tersedia atau tidak kuning. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>AlertingNodesNotOnSchedule</code>	Nilai 1 berarti beberapa tugas tidak berjalan sesuai jadwal. Nilai 0 berarti semua tugas pemberitahuan berjalan sesuai jadwal (atau bahwa tidak terdapat tugas pemberitahuan). Periksa konsol OpenSearch Service atau membuat <code>_nodes/stats</code> permintaan untuk melihat apakah ada simpul menunjukkan penggunaan sumber daya yang tinggi. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>AlertingNodesOnSchedule</code>	Nilai 1 berarti semua tugas pemberitahuan berjalan sesuai jadwal (atau bahwa tidak terdapat tugas pemberitahuan). Nilai 0 berarti beberapa tugas tidak berjalan sesuai jadwal. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik	Deskripsi
AlertingScheduledJobEnabled	Nilai 1 berarti Pengaturan klaster <code>opensearch.scheduled_jobs.enabled</code> betul. Nilai 0 berarti itu adalah salah, dan tugas yang dijadwalkan dinonaktifkan. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik deteksi anomali

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk deteksi [anomali](#).

Metrik	Deskripsi
ADPluginUnhealthy	Nilai 1 berarti plugin deteksi anomali tidak berfungsi dengan baik, baik karena tingginya jumlah kegagalan atau karena salah satu indeks yang digunakannya berwarna merah. Nilai 0 menunjukkan plugin bekerja seperti yang diharapkan. Statistik yang relevan: Maksimum
ADExecuteRequestCount	Jumlah permintaan untuk mendeteksi anomali. Statistik yang relevan: Jumlah
ADExecuteFailureCount	Jumlah permintaan gagal untuk mendeteksi anomali. Statistik yang relevan: Jumlah
ADHCExecuteFailureCount	Jumlah permintaan gagal untuk mendeteksi anomali pada detektor kardinalitas tinggi. Statistik yang relevan: Jumlah
ADHCExecuteRequestCount	Jumlah permintaan untuk mendeteksi anomali pada detektor kardinalitas tinggi. Statistik yang relevan: Jumlah

Metrik	Deskripsi
<code>ADAnomalyResultsIndexStatusIndexExists</code>	Nilai 1 berarti indeks yang menurut alias <code>.opensearch-anomaly-results</code> tersedia. Sampai Anda menggunakan deteksi anomali untuk pertama kalinya, nilai ini tetap 0. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>ADAnomalyResultsIndexStatus.red</code>	Nilai 1 berarti indeks yang menurut alias <code>.opensearch-anomaly-results</code> berwarna merah. Nilai 0 berarti indeks tidak berwarna merah. Sampai Anda menggunakan deteksi anomali untuk pertama kalinya, nilai ini tetap 0. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>ADAnomalyDetectorsIndexStatusIndexExists</code>	Nilai 1 berarti indeks <code>.opensearch-anomaly-detectors</code> tersedia. Nilai 0 berarti indeks tidak tersedia. Sampai Anda menggunakan deteksi anomali untuk pertama kalinya, nilai ini tetap 0. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>ADAnomalyDetectorsIndexStatus.red</code>	Nilai 1 berarti indeks <code>.opensearch-anomaly-detectors</code> berwarna merah. Nilai 0 berarti indeks tidak berwarna merah. Sampai Anda menggunakan deteksi anomali untuk pertama kalinya, nilai ini tetap 0. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>ADModelsCheckpointIndexStatusIndexExists</code>	Nilai 1 berarti indeks <code>.opensearch-anomaly-checkpoints</code> tersedia. Nilai 0 berarti indeks tidak tersedia. Sampai Anda menggunakan deteksi anomali untuk pertama kalinya, nilai ini tetap 0. Statistik yang relevan: Maksimum
<code>ADModelsCheckpointIndexStatus.red</code>	Nilai 1 berarti indeks <code>.opensearch-anomaly-checkpoints</code> berwarna merah. Nilai 0 berarti indeks tidak berwarna merah. Sampai Anda menggunakan deteksi anomali untuk pertama kalinya, nilai ini tetap 0. Statistik yang relevan: Maksimum

Metrik pencarian asinkron

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk pencarian [asinkron](#).

Statistik simpul koordinator pencarian asinkron (per simpul koordinator)

Metrik	Deskripsi
AsynchronousSearchSubmissionRate	Jumlah pencarian asinkron yang dikirimkan di menit terakhir.
AsynchronousSearchInitializedRate	Jumlah pencarian asinkron yang diinisialisasi di menit terakhir.
AsynchronousSearchRunningCurrent	Jumlah pencarian asinkron yang saat ini berjalan.
AsynchronousSearchCompletionRate	Jumlah pencarian asinkron yang berhasil diselesaikan di menit terakhir.
AsynchronousSearchFailureRate	Jumlah pencarian asinkron yang diselesaikan dan gagal di menit terakhir.
AsynchronousSearchPersistRate	Jumlah pencarian asinkron yang bertahan di menit terakhir.
AsynchronousSearchPersistFailedRate	Jumlah pencarian asinkron yang tidak bertahan di menit terakhir.

Metrik	Deskripsi
AsynchronousSearchRejected	Jumlah total pencarian asinkron yang ditolak sejak waktu aktif simpul.
AsynchronousSearchCancelled	Jumlah total pencarian asinkron yang dibatalkan sejak waktu aktif simpul.
AsynchronousSearchMaxRunningTime	Durasi pencarian asinkron terpanjang berjalan pada simpul di menit terakhir.

Statistik kluster pencarian asinkron

Metrik	Deskripsi
AsynchronousSearchStoreHealth	Kondisi penyimpanan dalam indeks bertahan (MERAH/non-MERAH) di menit terakhir.
AsynchronousSearchStoreSize	Ukuran indeks sistem pada semua serpihan di menit terakhir.
AsynchronousSearchStoredResponseCount	Jumlah tanggapan yang tersimpan dalam indeks sistem di menit terakhir.

Metrik Auto-Tune

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk Tune [Otomatis](#).

Metrik	Deskripsi
AutoTuneChangesHistoryHeapSize	Riwayat perubahan di MiB untuk nilai penyetelan ukuran heap.
AutoTuneChangesHistoryJVMYongGenArgs	Riwayat perubahan untuk argumen JVM YongGen .
AutoTuneFailed	Boolean yang menunjukkan jika perubahan Auto-Tune gagal.
AutoTuneSucceeded	Boolean yang menunjukkan apakah perubahan Auto-Tune berhasil.
AutoTuneValue	Riwayat perubahan antrian (hitungan) dan riwayat perubahan penyetelan cache (di MiB) untuk perubahan yang tidak mengganggu.

Multi-AZ dengan metrik Siaga

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk [Multi-AZ dengan Siaga](#).

Metrik tingkat simpul untuk node data di Availability Zone aktif

Metrik	Deskripsi
CPUUtilization	Persentase penggunaan CPU untuk simpul data di klaster. Maksimum menunjukkan simpul dengan penggunaan CPU tertinggi. Rata-rata mewakili semua simpul dalam klaster. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul.
FreeStorageSpace	Ruang kosong untuk simpul data dalam klaster. Sum menunjukkan total ruang kosong untuk klaster, tetapi Anda harus meninggalkan periode pada satu menit untuk mendapatkan nilai yang akurat. Minimum dan Maximum menunjukkan simpul dengan ruang paling sedikit dan paling bebas, menurut urutannya. Metrik ini juga tersedia untuk masing-masing simpul. OpenSearch Layanan melempar a <code>ClusterBlockException</code>

Metrik	Deskripsi
	ion saat metrik ini mencapai 0. Untuk memulihkan, Anda harus menghapus indeks, menambahkan instans yang lebih besar, atau menambahkan penyimpanan berbasis EBS ke instans yang ada. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Kurangnya ruang penyimpanan yang tersedia”. Konsol OpenSearch Layanan menampilkan nilai ini di GiB. CloudWatch Konsol Amazon menampilkannya di MiB.
JVMMemoryPressure	Persentase maksimum tumpukan Java yang digunakan untuk semua simpul data dalam kluster. OpenSearch Service menggunakan separuh dari RAM instans untuk Java heap, hingga ukuran tumpukan 32 GiB. Anda dapat menskalakan instans secara vertikal hingga 64 GiB RAM, di mana Anda dapat menskalakan secara horizontal dengan menambahkan instans. Lihat the section called “ CloudWatch Alarm yang direkomendasikan”.
SysMemoryUtilization	Persentase memori instans yang sedang digunakan. Nilai tinggi untuk metrik ini normal dan biasanya tidak mewakili masalah dengan kluster Anda. Untuk indikator yang lebih baik mengenai potensi masalah performa dan stabilitas, lihat metrik JVMMemoryPressure .
IndexingLatency	Perbedaan total waktu, dalam milidetik, diambil oleh semua operasi pengindeksan dalam simpul antara menit N dan menit (N-1).
IndexingRate	Jumlah operasi pengindeksan per menit.
SearchLatency	Perbedaan total waktu, dalam milidetik, diambil oleh semua pencarian dalam simpul antara menit N dan menit (N-1).
SearchRate	Jumlah total permintaan pencarian per menit untuk semua serpihan pada simpul data.
ThreadpoolSearchQueue	Jumlah antrean tugas di kolam utas pencarian. Jika ukuran antrean terus tinggi, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala kluster Anda. Ukuran antrean pencarian maksimum adalah 1.000.

Metrik	Deskripsi
ThreadpoolWriteQueue	Jumlah antrean tugas dalam kolam utas tulis.
ThreadpoolSearchRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas pencarian. Jika nomor ini terus bertambah, pertimbangkan untuk menyesuaikan skala kluster Anda.
ThreadpoolWriteRejected	Jumlah tugas yang ditolak dalam kolam utas tulis.

Metrik tingkat cluster untuk cluster di Availability Zone aktif

Metrik	Deskripsi
DataNodes	Jumlah total pecahan aktif dan siaga.
DataNodesShards.active	Jumlah total aktif serpihan primer dan replika aktif.
DataNodesShards.unassigned	Jumlah serpihan yang tidak dialokasikan ke simpul di kluster.
DataNodesShards.initializing	Jumlah serpihan yang berada di bawah inisialisasi.
DataNodesShards.relocating	Jumlah serpihan yang berada di bawah relokasi.

Metrik rotasi Zona Ketersediaan

Jika `ActiveReads.Availability-Zone` = 1, maka zona tersebut aktif.

Jika `ActiveReads.Availability-Zone` = 0, maka zona dalam keadaan siaga.

Metrik titik dalam waktu

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk pencarian [point in time](#) (PIT).

Statistik simpul koordinator PIT (per simpul koordinator)

Metrik	Deskripsi
<code>CurrentPointInTime</code>	Jumlah konteks pencarian PIT aktif di node.
<code>TotalPointInTime</code>	Jumlah konteks pencarian PIT yang kedaluwarsa sejak waktu aktif simpul.
<code>AvgPointInTimeAliveTime</code>	Rata-rata tetap hidup dari konteks pencarian PIT sejak waktu aktif simpul.
<code>HasActivePointInTime</code>	Nilai 1 menunjukkan bahwa ada konteks PIT aktif pada node sejak waktu naik node. Nilai 0 berarti indeks tidak berwarna merah.
<code>HasUsedPointInTime</code>	Nilai 1 menunjukkan bahwa ada konteks PIT kedaluwarsa pada node sejak waktu habis node. Nilai 0 berarti indeks tidak berwarna merah.

Metrik SQL

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk dukungan [SQL](#).

Metrik	Deskripsi
<code>SQLFailedRequestCountByCusErr</code>	Jumlah permintaan untuk API <code>_sql</code> yang gagal karena masalah klien. Sebagai contoh, permintaan mungkin mengembalikan kode status HTTP 400 karena <code>IndexNotFoundException</code> . Statistik yang relevan: Jumlah
<code>SQLFailedRequestCountBySysErr</code>	Jumlah permintaan untuk API <code>_sql</code> yang gagal karena masalah server atau pembatasan fitur. Sebagai contoh, permintaan mungkin mengembalikan kode status HTTP 503 karena <code>VerificationException</code> .

Metrik	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Jumlah
SQLRequestCount	Jumlah permintaan untuk API <code>_sql</code> . Statistik yang relevan: Jumlah
SQLDefaultCursorRequestCount	Serupa dengan <code>SQLRequestCount</code> , tapi hanya menghitung permintaan pemberian nomor halaman. Statistik yang relevan: Jumlah
SQLUnhealthy	Nilai 1 menunjukkan bahwa, dalam menanggapi permintaan tertentu, plugin SQL mengembalikan kode respons 5 xx atau meneruskan kueri DSL yang tidak valid ke. OpenSearch. Permintaan lainnya harus terus berhasil. Nilai 0 menunjukkan tidak ada kegagalan baru-baru ini. Jika Anda melihat nilai berkelanjutan 1, pecahkan masalah permintaan yang klien Anda buat ke plugin. Statistik yang relevan: Maksimum

metrik k-NN

Amazon OpenSearch Service mencakup metrik berikut untuk plugin tetangga k-terdekat ([k-NN](#)).

Metrik	Deskripsi
KNNCacheCapacityReached	Metrik per simpul untuk melihat apakah kapasitas cache telah tercapai. Metrik ini hanya relevan dengan perkiraan pencarian k-NN. Statistik yang relevan: Maksimum
KNNCircuitBreakerTriggered	Metrik per-kluster untuk melihat apakah pemutus sirkuit dipicu. Jika terdapat simpul yang mengembalikan nilai 1 untuk <code>KNNCacheCapacityReached</code> , nilai ini juga akan mengembalikan 1. Metrik ini hanya relevan dengan perkiraan pencarian k-NN.

Metrik	Deskripsi
	Statistik yang relevan: Maksimum
<code>KNNEvictionCount</code>	Metrik per-simpul untuk sejumlah grafik yang telah dikosongkan dari cache karena kendala memori atau waktu siaga. Pengosongan eksplisit yang terjadi karena penghapusan indeks tidak diperhitungkan. Metrik ini hanya relevan dengan perkiraan pencarian k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah
<code>KNNGraphIndexErrors</code>	Metrik per simpul pada sejumlah permintaan untuk menambahkan <code>knn_vector</code> bidang dokumen ke grafik yang menghasilkan kesalahan. Statistik yang relevan: Jumlah
<code>KNNGraphIndexRequests</code>	Metrik per simpul pada sejumlah permintaan untuk menambahkan <code>knn_vector</code> bidang dokumen ke grafik. Statistik yang relevan: Jumlah
<code>KNNGraphMemoryUsage</code>	Metrik per simpul pada ukuran cache saat ini (ukuran total semua grafik dalam memori) dalam kilobyte. Metrik ini hanya relevan dengan perkiraan pencarian k-NN. Statistik yang relevan: Rata-rata
<code>KNNGraphQueryErrors</code>	Metrik per simpul untuk sejumlah kueri grafik yang menghasilkan kesalahan. Statistik yang relevan: Jumlah
<code>KNNGraphQueryRequests</code>	Metrik per simpul untuk sejumlah kueri grafik. Statistik yang relevan: Jumlah

Metrik	Deskripsi
KNNHitCount	Metrik per simpul untuk sejumlah temuan cache. Sebuah temuan cache terjadi ketika pengguna mengajukan kueri grafik yang sudah dimuat ke dalam memori. Metrik ini hanya relevan dengan perkiraan pencarian k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah
KNNLoadExceptionCount	Metrik per simpul untuk beberapa kali pengecualian timbul ketika mencoba untuk memuat grafik ke dalam cache. Metrik ini hanya relevan dengan perkiraan pencarian k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah
KNNLoadSuccessCount	Metrik per simpul untuk frekuensi ketika plugin berhasil memuat grafik ke dalam cache. Metrik ini hanya relevan dengan perkiraan pencarian k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah
KNNMissCount	Metrik per simpul untuk sejumlah kelalaian cache. Kelalaian cache terjadi ketika pengguna mengajukan kueri grafik yang belum dimuat ke dalam memori. Metrik ini hanya relevan dengan perkiraan pencarian k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah
KNNQueryRequests	Metrik per simpul untuk sejumlah permintaan kueri yang diterima plugin k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah
KNNScriptCompilationErrors	Metrik per simpul untuk sejumlah kesalahan selama kompilasi penulisan. Statistik ini hanya relevan dengan pencarian penulisan skor k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah

Metrik	Deskripsi
<code>KNNScriptCompilations</code>	Metrik per simpul untuk frekuensi kompilasi penulisan k-NN. Nilai ini biasanya harus 1 atau 0, tetapi jika cache yang berisi kompilasi penulisan telah terisi, penulisan k-NN dapat dikompilasi ulang. Statistik ini hanya relevan dengan pencarian penulisan skor k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah
<code>KNNScriptQueryErrors</code>	Metrik per simpul untuk sejumlah kesalahan selama kueri penulisan. Statistik ini hanya relevan dengan pencarian penulisan skor k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah
<code>KNNScriptQueryRequests</code>	Metrik per simpul untuk sejumlah total kueri penulisan. Statistik ini hanya relevan dengan pencarian penulisan skor k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah
<code>KNNTotalLoadTime</code>	Waktu dalam nanodetik yang diperlukan k-NN untuk memuat grafik ke dalam cache. Metrik ini hanya relevan dengan perkiraan pencarian k-NN. Statistik yang relevan: Jumlah

Metrik pencarian lintas klaster

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk pencarian [lintas-klaster](#).

Metrik domain sumber

Metrik	Dimensi	Deskripsi
<code>CrossClusterOutboundConnections</code>	<code>ConnectionId</code>	Jumlah simpul yang terhubung. Jika respons Anda mencakup satu atau beberapa domain yang dilewati, gunakan metrik ini

Metrik	Dimensi	Deskripsi
		untuk melacak koneksi yang tidak sehat. Jika nomor ini turun menjadi 0, maka koneksi tidak sehat.
CrossClusterOutboundRequests	ConnectionId	Jumlah permintaan pencarian yang dikirim ke domain tujuan. Gunakan ini untuk memeriksa apakah beban permintaan pencarian lintas klaster membanjiri domain Anda, korelasikan lonjakan apa pun dalam metrik ini dengan lonjakan JVM/CPU.

Metrik domain tujuan

Metrik	Dimensi	Deskripsi
CrossClusterInboundRequests	ConnectionId	Jumlah permintaan koneksi masuk yang diterima dari domain sumber.

Tambahkan CloudWatch alarm jika Anda kehilangan koneksi secara tiba-tiba. Untuk langkah-langkah pembuatan alarm, lihat [Buat CloudWatch Alarm Berdasarkan Ambang Batas Statis](#).

Metrik replikasi lintas klaster

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk replikasi [lintas-klaster](#).

Metrik	Deskripsi
ReplicationRate	Tingkat rata-rata operasi replikasi per detik. Metrik ini mirip dengan IndexingRate metrik.
LeaderCheckpoint	Untuk koneksi tertentu, jumlah nilai pos pemeriksaan pemimpin di semua indeks yang mereplikasi. Anda dapat menggunakan metrik ini untuk mengukur latensi replikasi.

Metrik	Deskripsi
<code>FollowerCheckPoint</code>	Untuk koneksi tertentu, jumlah nilai pos pemeriksaan pengikut di semua indeks yang mereplikasi. Anda dapat menggunakan metrik ini untuk mengukur latensi replikasi.
<code>ReplicationNumSyncingIndices</code>	Jumlah indeks yang memiliki status replikasi. SYNCING
<code>ReplicationNumBootstrappingIndices</code>	Jumlah indeks yang memiliki status replikasi. BOOTSTRAPPING
<code>ReplicationNumPausedIndices</code>	Jumlah indeks yang memiliki status replikasi. PAUSED
<code>ReplicationNumFailedIndices</code>	Jumlah indeks yang memiliki status replikasi. FAILED
<code>CrossClusterOutboundReplicationRequests</code>	Jumlah permintaan transpor replikasi pada domain pengikut. Permintaan transportasi bersifat internal dan terjadi setiap kali operasi API replikasi dipanggil. Mereka juga terjadi ketika polling domain pengikut berubah dari domain pemimpin.
<code>CrossClusterInboundReplicationRequests</code>	Jumlah permintaan transpor replikasi pada domain pemimpin. Permintaan transportasi bersifat internal dan terjadi setiap kali operasi API replikasi dipanggil.
<code>AutoFollowNumSuccessfulStartReplication</code>	Jumlah indeks pengikut yang telah berhasil dibuat oleh aturan replikasi untuk koneksi tertentu.

Metrik	Deskripsi
<code>AutoFollowNumFailedStartReplication</code>	Jumlah indeks pengikut yang gagal dibuat oleh aturan replikasi ketika ada pola yang cocok. Masalah ini mungkin timbul karena masalah jaringan di cluster jarak jauh, atau masalah keamanan (yaitu peran terkait tidak memiliki izin untuk memulai replikasi).
<code>AutoFollowLeaderCallFailure</code>	Apakah ada kueri yang gagal dari indeks pengikut ke indeks pemimpin untuk menarik data baru. Nilai 1 berarti bahwa ada 1 atau lebih panggilan gagal di menit terakhir.

Metrik Learning to Rank

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk [Learning to Rank](#).

Metrik	Deskripsi
<code>LTRRequestTotalCount</code>	Jumlah total permintaan peringkat.
<code>LTRRequestErrorCount</code>	Jumlah total permintaan gagal.
<code>LTRStatus.red</code>	Melacak jika salah satu indeks yang diperlukan untuk menjalankan plugin berwarna merah.
<code>LTRMemoryUsage</code>	Total memori yang digunakan oleh plugin.
<code>LTRFeatureMemoryUsageInBytes</code>	Jumlah memori, dalam byte, yang digunakan oleh bidang fitur Learning to Rank.
<code>LTRFeatureSetMemoryUsageInBytes</code>	Jumlah memori, dalam byte, yang digunakan oleh seluruh set fitur Learning to Rank.

Metrik	Deskripsi
LTRModelMemoryUsageInBytes	Jumlah memori, dalam byte, yang digunakan oleh seluruh model Learning to Rank.

Metrik Bahasa Pemrosesan yang Disalurkan

Amazon OpenSearch Service menyediakan metrik berikut untuk Bahasa [Pemrosesan yang Disalurkan](#).

Metrik	Deskripsi
PPLFailedRequestCountByCusErr	Jumlah permintaan untuk API <code>_pp1</code> yang gagal karena masalah klien. Sebagai contoh, permintaan mungkin mengembalikan kode status HTTP 400 karena <code>IndexNotFoundException</code> .
PPLFailedRequestCountBySysErr	Jumlah permintaan untuk API <code>_pp1</code> yang gagal karena masalah server atau pembatasan fitur. Sebagai contoh, permintaan mungkin mengembalikan kode status HTTP 503 karena <code>VerificationException</code> .
PPLRequestCount	Jumlah permintaan untuk API <code>_pp1</code> .

Memantau OpenSearch log dengan Amazon CloudWatch Logs

OpenSearch Layanan Amazon mengekspos OpenSearch log berikut melalui Amazon CloudWatch Logs:

- Log kesalahan
- [Permintaan pencarian log lambat](#)
- [Pecah log lambat](#)
- [Log audit](#)

Cari log lambat pecahan, pengindeksan log lambat pecahan, dan log kesalahan berguna untuk memecahkan masalah kinerja dan stabilitas. Log audit melacak aktivitas pengguna untuk tujuan kepatuhan. Semua log bersifat nonaktif secara default. Jika diaktifkan, [CloudWatch harga standar](#) berlaku.

 Note

Log kesalahan hanya tersedia untuk OpenSearch dan Elasticsearch versi 5.1 dan yang lebih baru. Log lambat tersedia untuk semua OpenSearch dan versi Elasticsearch.

Untuk lognya, OpenSearch gunakan [Apache Log4j 2](#) dan level log bawaannya (dari yang paling parah hingga yang paling parah) dari TRACE,,,DEBUG, INFOWARN, ERROR dan. FATAL

Jika Anda mengaktifkan log kesalahan, OpenSearch Layanan menerbitkan baris log dari WARN, ERROR, dan FATAL ke CloudWatch. OpenSearch Layanan juga menerbitkan beberapa pengecualian dari DEBUG tingkat, termasuk yang berikut:

- `org.opensearch.index.mapper.MapperParsingException`
- `org.opensearch.index.query.QueryShardException`
- `org.opensearch.action.search.SearchPhaseExecutionException`
- `org.opensearch.common.util.concurrent.OpenSearchRejectedExecutionException`
- `java.lang.IllegalArgumentException`

Log kesalahan dapat membantu pemecahan masalah dalam banyak situasi, termasuk berikut ini:

- Masalah kompilasi penulisan tanpa rasa sakit
- Kueri tidak valid
- Masalah pengindeksan
- Kegagalan snapshot
- Kegagalan migrasi Manajemen Negara Indeks

 Note

Tidak semua kesalahan dilaporkan dalam log kesalahan.

 Note

OpenSearch Layanan tidak mencatat semua kesalahan yang terjadi.

Topik

- [Mengaktifkan penerbitan log \(konsol\)](#)
- [Mengaktifkan penerbitan log \(AWS CLI\)](#)
- [Mengaktifkan penerbitan log \(AWS SDKs\)](#)
- [Mengaktifkan penerbitan log \(CloudFormation\)](#)
- [Mengatur ambang batas log lambat permintaan pencarian](#)
- [Mengatur ambang batas log lambat pecahan](#)
- [Menguji log lambat](#)
- [Melihat log](#)

Mengaktifkan penerbitan log (konsol)

Konsol OpenSearch Layanan adalah cara paling sederhana untuk mengaktifkan penerbitan log ke CloudWatch.

Untuk mengaktifkan penerbitan log ke CloudWatch (konsol)

1. Buka aws.amazon.com, lalu pilih Masuk dan berikan kredensialmu.
2. Di bawah Analytics, pilih OpenSearch Layanan Amazon.
3. Pilih domain yang ingin Anda perbarui.
4. Pada tab Log, pilih jenis log dan pilih Aktifkan.
5. Buat grup CloudWatch log baru atau pilih yang sudah ada.

 Note

Jika Anda berencana untuk mengaktifkan beberapa log, sebaiknya penerbitan masing-masing dilakukan ke grup log sendiri. Pemisahan ini membuat log lebih mudah untuk dipindai.

6. Pilih kebijakan akses yang berisi izin yang sesuai, atau buat kebijakan dengan menggunakan JSON yang disediakan oleh konsol:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "es.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": "cw_log_group_arn:*"
    }
  ]
}
```

Kami menyarankan Anda menambahkan kunci `aws:SourceAccount` dan `aws:SourceArn` kondisi ke kebijakan untuk melindungi diri Anda dari [masalah wakil yang membingungkan](#). Akun sumber adalah pemilik domain dan sumber ARN adalah ARN domain. Domain Anda harus berada di perangkat lunak layanan R20211203 atau yang lebih baru untuk menambahkan kunci kondisi ini.

Misalnya, Anda dapat menambahkan blok kondisi berikut ke kebijakan:

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "account-id"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
  }
}
```

⚠ Important

CloudWatch Log mendukung [10 kebijakan sumber daya per Wilayah](#). Jika Anda berencana untuk mengaktifkan log untuk beberapa domain OpenSearch Layanan, Anda harus membuat dan menggunakan kembali kebijakan yang lebih luas yang mencakup beberapa grup log untuk menghindari mencapai batas ini. Untuk langkah-langkah memperbarui kebijakan, lihat [the section called “Mengaktifkan penerbitan log \(AWS CLI\)”](#).

7. Pilih Aktifkan.

Status domain Anda berubah dari Aktif ke Pemrosesan. Status harus kembali ke Aktif sebelum penerbitan log diaktifkan. Perubahan ini umumnya memakan waktu 30 menit, tetapi dapat lebih lama tergantung pada konfigurasi domain Anda.

Jika Anda mengaktifkan salah satu log lambat pecahan, lihat [the section called “Mengatur ambang batas log lambat pecahan”](#). Jika Anda mengaktifkan log audit, lihat [the section called “Langkah 2: Aktifkan log audit di OpenSearch Dasbor”](#). Jika Anda mengaktifkan log kesalahan saja, Anda tidak perlu melakukan langkah konfigurasi tambahan apa pun.

Mengaktifkan penerbitan log (AWS CLI)

Sebelum Anda dapat mengaktifkan penerbitan log, Anda memerlukan grup CloudWatch log. Jika Anda belum memilikinya, Anda dapat membuatnya dengan menggunakan perintah berikut:

```
aws logs create-log-group --log-group-name my-log-group
```

Masukkan perintah berikutnya untuk menemukan ARN grup log, lalu buat catatan tentang hal tersebut:

```
aws logs describe-log-groups --log-group-name my-log-group
```

Sekarang Anda dapat memberikan izin OpenSearch Layanan untuk menulis ke grup log. Anda harus memberikan ARN grup log dekat akhir perintah:

```
aws logs put-resource-policy \  
--policy-name my-policy \  
--log-group-name my-log-group
```

```
--policy-document '{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "",
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "es.amazonaws.com"}, "Action":
[ "logs:PutLogEvents", "logs:CreateLogStream"], "Resource": "cw_log_group_arn:*"}]}'
```

Important

CloudWatch Log mendukung [10 kebijakan sumber daya per Wilayah](#). Jika Anda berencana untuk mengaktifkan log lambat pecahan untuk beberapa domain OpenSearch Layanan, Anda harus membuat dan menggunakan kembali kebijakan yang lebih luas yang mencakup beberapa grup log agar tidak mencapai batas ini.

Jika Anda perlu meninjau kebijakan ini di lain waktu, gunakan Perintah `aws logs describe-resource-policies`. Untuk memperbarui kebijakan, terbitkan perintah `aws logs put-resource-policy` yang sama dengan dokumen kebijakan baru.

Akhirnya, Anda dapat menggunakan opsi `--log-publishing-options` untuk mengaktifkan penerbitan. Sintaks untuk opsi tersebut sama-sama digunakan untuk perintah `create-domain` dan `update-domain-config`.

Parameter	Nilai valid
<code>--log-publishing-options</code>	<code>SEARCH_SLOW_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn= <i>cw_log_group_arn</i> ,Enabled=true false}</code>
	<code>INDEX_SLOW_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn= <i>cw_log_group_arn</i> ,Enabled=true false}</code>
	<code>ES_APPLICATION_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn= <i>cw_log_group_arn</i> ,Enabled=true false}</code>
	<code>AUDIT_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn= <i>cw_log_group_arn</i> ,Enabled=true false}</code>

 Note

Jika Anda berencana untuk mengaktifkan beberapa log, sebaiknya penerbitan masing-masing dilakukan ke grup log sendiri. Pemisahan ini membuat log lebih mudah untuk dipindai.

Contoh

Contoh berikut memungkinkan penerbitan pencarian dan pengindeksan shard log lambat untuk domain tertentu:

```
aws opensearch update-domain-config \
  --domain-name my-domain \
  --log-publishing-options
  "SEARCH_SLOW_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn=arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:my-log-group,Enabled=true},INDEX_SLOW_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn=arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:my-other-log-group,Enabled=true}"
```

Untuk menonaktifkan penerbitan ke CloudWatch, jalankan perintah yang sama dengan `Enabled=false`.

Jika Anda mengaktifkan salah satu log lambat pecahan, lihat [the section called “Mengatur ambang batas log lambat pecahan”](#). Jika Anda mengaktifkan log audit, lihat [the section called “Langkah 2: Aktifkan log audit di OpenSearch Dasbor”](#). Jika Anda mengaktifkan log kesalahan saja, Anda tidak perlu melakukan langkah konfigurasi tambahan apa pun.

Mengaktifkan penerbitan log ()AWS SDKs

Sebelum Anda dapat mengaktifkan penerbitan log, Anda harus terlebih dahulu membuat grup CloudWatch log, mendapatkan ARN, dan memberikan izin OpenSearch Layanan untuk menulis ke sana. Operasi yang relevan didokumentasikan dalam [Referensi API Amazon CloudWatch Logs](#):

- `CreateLogGroup`
- `DescribeLogGroup`
- `PutResourcePolicy`

Anda dapat mengakses operasi ini menggunakan [AWS SDKs](#).

AWS SDKs (kecuali Android dan iOS SDKs) mendukung semua operasi yang ditentukan dalam [Referensi API OpenSearch Layanan Amazon](#), termasuk `--log-publishing-options` opsi untuk `CreateDomain` dan `UpdateDomainConfig`.

Jika Anda mengaktifkan salah satu log lambat pecahan, lihat [the section called “Mengatur ambang batas log lambat pecahan”](#). Jika Anda mengaktifkan log kesalahan saja, Anda tidak perlu melakukan langkah konfigurasi tambahan apa pun.

Mengaktifkan penerbitan log (CloudFormation)

Dalam contoh ini, kita gunakan CloudFormation untuk membuat grup log yang disebut `opensearch-logs`, menetapkan izin yang sesuai, dan kemudian membuat domain dengan penerbitan log diaktifkan untuk log aplikasi, mencari log lambat pecahan, dan mengindeks log lambat.

Sebelum Anda dapat mengaktifkan penerbitan log, Anda perlu membuat grup CloudWatch log:

```
Resources:
  OpenSearchLogGroup:
    Type: AWS::Logs::LogGroup
    Properties:
      LogGroupName: opensearch-logs
Outputs:
  Arn:
    Value:
      'Fn::GetAtt':
        - OpenSearchLogGroup
        - Arn
```

Template mengeluarkan ARN dari grup log. Dalam hal ini, ARN adalah `arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:opensearch-logs`

Menggunakan ARN, buat kebijakan sumber daya yang memberikan izin OpenSearch Layanan untuk menulis ke grup log:

```
Resources:
  OpenSearchLogPolicy:
    Type: AWS::Logs::ResourcePolicy
    Properties:
      PolicyName: my-policy
      PolicyDocument: "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{ \"Sid\": \"\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"Service\": \"es.amazonaws.com\"}, \"Action
```

```
\":[ \\"logs:PutLogEvents\\",\\"logs:CreateLogStream\\"],\\"Resource\\": \\"arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:opensearch-logs:*\\"}]"]]"
```

Terakhir, buat CloudFormation tumpukan berikut, yang menghasilkan domain OpenSearch Layanan dengan penerbitan log. Kebijakan akses memungkinkan pengguna Akun AWS untuk membuat semua permintaan HTTP ke domain.

```
Resources:
  OpenSearchServiceDomain:
    Type: "AWS::OpenSearchService::Domain"
    Properties:
      DomainName: my-domain
      EngineVersion: "OpenSearch_1.0"
      ClusterConfig:
        InstanceCount: 2
        InstanceType: "r6g.xlarge.search"
        DedicatedMasterEnabled: true
        DedicatedMasterCount: 3
        DedicatedMasterType: "r6g.xlarge.search"
      EBSOptions:
        EBSEnabled: true
        VolumeSize: 10
        VolumeType: "gp2"
      AccessPolicies:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          Effect: "Allow"
          Principal:
            AWS: "arn:aws:iam::123456789012:user/es-user"
          Action: "es:*"
          Resource: "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-domain/*"
      LogPublishingOptions:
        ES_APPLICATION_LOGS:
          CloudWatchLogsLogGroupArn: "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:opensearch-logs"
          Enabled: true
        SEARCH_SLOW_LOGS:
          CloudWatchLogsLogGroupArn: "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:opensearch-logs"
          Enabled: true
        INDEX_SLOW_LOGS:
          CloudWatchLogsLogGroupArn: "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:opensearch-logs"
```

Enabled: true

Untuk mengetahui detail informasi sintaks, lihat [opsi penerbitan log](#) dalam AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

Mengatur ambang batas log lambat permintaan pencarian

[Log lambat permintaan pencarian](#) tersedia untuk pencarian di domain OpenSearch Layanan yang berjalan pada versi 2.13 dan yang lebih baru. Permintaan pencarian ambang log lambat dikonfigurasi untuk permintaan total memakan waktu. Ini berbeda dari log lambat permintaan shard, yang dikonfigurasi untuk pecahan individu membutuhkan waktu.

Anda dapat menentukan log lambat permintaan pencarian dengan pengaturan cluster. Ini berbeda dari shard slow logs, yang Anda aktifkan dengan pengaturan indeks. Misalnya, Anda dapat menentukan pengaturan berikut melalui OpenSearch REST API:

```
PUT domain-endpoint/_cluster/settings
{
  "transient": {
    "cluster.search.request.slowlog.threshold.warn": "5s",
    "cluster.search.request.slowlog.threshold.info": "2s"
  }
}
```

Mengatur ambang batas log lambat pecahan

OpenSearch menonaktifkan [shard slow log](#) secara default. Setelah Anda mengaktifkan penerbitan log lambat shard ke CloudWatch, Anda masih harus menentukan ambang logging untuk setiap indeks. OpenSearch Ambang batas ini menentukan dengan tepat apa yang harus dicatat dalam log dan tingkat log-nya.

Misalnya, Anda dapat menentukan pengaturan ini melalui OpenSearch REST API:

```
PUT domain-endpoint/index/_settings
{
  "index.search.slowlog.threshold.query.warn": "5s",
  "index.search.slowlog.threshold.query.info": "2s"
}
```

Menguji log lambat

Untuk menguji apakah permintaan pencarian dan log lambat pecahan berhasil diterbitkan, pertimbangkan untuk memulai dengan nilai yang sangat rendah untuk memverifikasi bahwa log muncul CloudWatch, dan kemudian tingkatkan ambang batas ke tingkat yang lebih berguna.

Jika log tidak muncul, periksa hal berikut ini:

- Apakah grup CloudWatch log ada? Periksa CloudWatch konsol.
- Apakah OpenSearch Layanan memiliki izin untuk menulis ke grup log? Periksa konsol OpenSearch Layanan.
- Apakah domain OpenSearch Layanan dikonfigurasi untuk dipublikasikan ke grup log? Periksa konsol OpenSearch Layanan, gunakan AWS CLI `describe-domain-config` opsi, atau hubungi `DescribeDomainConfig` menggunakan salah satu SDKs.
- Apakah ambang batas OpenSearch logging cukup rendah sehingga permintaan Anda melebihi mereka?

Untuk meninjau ambang batas log lambat permintaan pencarian untuk domain, gunakan perintah berikut:

```
GET domain-endpoint/_cluster/settings?flat_settings
```

Untuk meninjau ambang batas log lambat pecahan Anda untuk indeks, gunakan perintah berikut:

```
GET domain-endpoint/index/_settings?pretty
```

Jika ingin menonaktifkan log lambat untuk indeks, kembalikan setiap ambang yang Anda ubah ke nilai default mereka yaitu `-1`.

Menonaktifkan penerbitan untuk CloudWatch menggunakan konsol OpenSearch Layanan atau AWS CLI tidak berhenti OpenSearch membuat log; itu hanya menghentikan penerbitan log tersebut. Pastikan untuk memeriksa pengaturan indeks Anda jika Anda tidak lagi memerlukan log lambat pecahan, dan pengaturan domain Anda jika Anda tidak lagi memerlukan log lambat permintaan pencarian.

Melihat log

Melihat aplikasi dan log masuk CloudWatch lambat sama seperti melihat CloudWatch log lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Data Log](#) di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon.

Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk melihat log:

- OpenSearch Layanan hanya menerbitkan 255.000 karakter pertama dari setiap baris ke CloudWatch Konten yang tersisa dipotong. Untuk log audit, tersedia 10.000 karakter per pesan.
- Di CloudWatch, nama aliran log memiliki sufiks `-index-slow-logs`, `-search-slow-logs`, `-application-logs`, dan `-audit-logs` untuk membantu mengidentifikasi isinya.

Memantau log audit di Amazon OpenSearch Service

Jika domain OpenSearch Layanan Amazon menggunakan kontrol akses berbutir halus, Anda dapat mengaktifkan log audit untuk data Anda. Log audit sangat dapat disesuaikan dan memungkinkan Anda melacak aktivitas pengguna di OpenSearch klaster Anda, termasuk keberhasilan dan kegagalan otentikasi, permintaan, perubahan indeks OpenSearch, dan kueri penelusuran yang masuk. Konfigurasi default melacak serangkaian tindakan pengguna yang populer, namun sebaiknya sesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan Anda.

Sama seperti [log OpenSearch aplikasi dan log lambat](#), OpenSearch Service menerbitkan log audit ke CloudWatch Log. Jika diaktifkan, [CloudWatch harga standar](#) berlaku.

Note

Untuk mengaktifkan log audit, peran pengguna Anda harus dipetakan ke peran `security_manager`, yang memberikan Anda akses ke API REST OpenSearch `plugins/_security`. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Mengubah pengguna utama”](#).

Topik

- [Batasan](#)
- [Mengaktifkan log audit](#)

- [Aktifkan pencatatan audit menggunakan AWS CLI](#)
- [Aktifkan pencatatan audit menggunakan API konfigurasi](#)
- [Lapisan dan kategori log audit](#)
- [Pengaturan log audit](#)
- [Contoh log Audit](#)
- [Mengonfigurasi log audit menggunakan API REST](#)

Batasan

Log audit memiliki batasan berikut ini:

- Log audit tidak mencakup permintaan pencarian lintas-klaster yang ditolak oleh kebijakan akses domain tujuan.
- Ukuran maksimum setiap pesan log audit adalah 10.000 karakter. Pesan audit log dipotong jika melebihi batas ini.

Mengaktifkan log audit

Mengaktifkan log audit adalah proses dua langkah. Pertama, Anda mengonfigurasi domain Anda untuk mempublikasikan log audit ke CloudWatch Log. Kemudian, Anda mengaktifkan log audit di OpenSearch Dasbor dan mengonfigurasinya untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Important

Jika Anda mengalami kesalahan saat mengikuti langkah-langkah ini, lihat [the section called “Tidak dapat mengaktifkan log audit”](#) untuk informasi pemecahan masalah.

Langkah 1: Aktifkan log audit dan konfigurasi kebijakan akses

Langkah-langkah ini menjelaskan cara mengaktifkan log audit menggunakan konsol. Anda juga dapat [mengaktifkannya menggunakan AWS CLI](#), atau [API OpenSearch Layanan](#).

Untuk mengaktifkan log audit untuk domain OpenSearch Layanan (konsol)

1. Pilih domain untuk membuka konfigurasinya, lalu buka tab Log.

2. Pilih log Audit dan kemudian Aktifkan.
3. Buat grup CloudWatch log, atau pilih yang sudah ada.
4. Pilih kebijakan akses yang berisi izin yang sesuai, atau buat kebijakan menggunakan JSON yang disediakan oleh konsol:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "es.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": "cw_log_group_arn"
    }
  ]
}
```

Kami menyarankan Anda menambahkan kunci `aws:SourceAccount` dan `aws:SourceArn` kondisi ke kebijakan untuk melindungi diri Anda dari [masalah wakil yang membingungkan](#). Akun sumber adalah pemilik domain dan sumber ARN adalah ARN domain. Domain Anda harus berada di perangkat lunak layanan R20211203 atau yang lebih baru untuk menambahkan kunci kondisi ini.

Misalnya, Anda dapat menambahkan blok kondisi berikut ke kebijakan:

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "account-id"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
  }
}
```

```
}
```

5. Pilih Aktifkan.

Langkah 2: Aktifkan log audit di OpenSearch Dasbor

Setelah mengaktifkan log audit di konsol OpenSearch Layanan, Anda juga harus mengaktifkannya di OpenSearch Dasbor dan mengonfigurasinya agar sesuai dengan kebutuhan Anda.

1. Buka OpenSearch Dasbor dan pilih Keamanan dari menu sebelah kiri.
2. Pilih Log Audit.
3. Pilih Mengaktifkan pencatatan audit.

UI Dasbor menawarkan kontrol penuh atas pengaturan log audit di bawah pengaturan Umum dan pengaturan Kepatuhan. Untuk deskripsi semua opsi konfigurasi, lihat [Pengaturan log audit](#).

Aktifkan pencatatan audit menggunakan AWS CLI

AWS CLI Perintah berikut memungkinkan log audit pada domain yang ada:

```
aws opensearch update-domain-config --domain-name my-domain --log-publishing-options  
"AUDIT_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn=arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-  
group:my-log-group,Enabled=true}"
```

Anda juga dapat mengaktifkan log audit saat membuat domain. Untuk informasi rinci, lihat [AWS CLI Referensi Perintah](#).

Aktifkan pencatatan audit menggunakan API konfigurasi

Permintaan berikut pada API konfigurasi mengaktifkan log audit pada domain yang sudah ada:

```
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/my-domain/config  
{  
  "LogPublishingOptions": {  
    "AUDIT_LOGS": {  
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-  
group1:sample-domain",  
      "Enabled": true  
    }  
  }  
}
```



```
}
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [referensi Amazon OpenSearch Service API](#).

Lapisan dan kategori log audit

Komunikasi klaster terjadi pada dua lapisan terpisah: lapisan REST dan lapisan transport.

- Lapisan REST mencakup komunikasi dengan klien HTTP seperti curl, Logstash, OpenSearch Dashboards, klien REST tingkat tinggi Java, perpustakaan [Permintaan Python — semua permintaan](#) HTTP yang tiba di cluster.
- Lapisan transportasi mencakup komunikasi antara simpul. Misalnya, setelah permintaan pencarian tiba di klaster (atas lapisan REST), simpul koordinasi melayani permintaan mengirimkan kueri ke simpul lain, menerima tanggapan mereka, mengumpulkan dokumen yang diperlukan, dan menyusun mereka ke respon akhir. Operasi seperti alokasi serpihan dan menyeimbangkan ulang juga terjadi di atas lapisan transportasi.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan log audit untuk seluruh lapisan, serta kategori audit individual untuk layer. Tabel berikut berisi ringkasan kategori audit dan lapisan yang tersedia.

Kategori	Deskripsi	Tersedia untuk REST	Tersedia untuk transportasi
FAILED_LOGIN	Permintaan berisi kredensial yang tidak valid, dan autentikasi gagal.	Ya	Ya
MISSING_PRIVILEGES	Pengguna tidak memiliki hak untuk membuat permintaan.	Ya	Ya
GRANTED_PRIVILEGES	Seorang pengguna memiliki hak untuk membuat permintaan.	Ya	Ya

Kategori	Deskripsi	Tersedia untuk REST	Tersedia untuk transportasi
OPENSEARCH_SECURITY_INDEX_ATTEMPT	Permintaan mencoba untuk mengubah indeks <code>.opendistro_security</code> .	Tidak	Ya
DIAUTENTIKASI	Permintaan berisi kredensial yang valid, dan autentikasi berhasil.	Ya	Ya
INDEX_EVENT	Permintaan melakukan operasi administratif pada indeks, seperti membuat satu alias, mengatur alias, atau melakukan gabungan kekuatan. Daftar lengkap <code>indices:admin/</code> tindakan yang termasuk dalam kategori ini tersedia dalam OpenSearch dokumentasi .	Tidak	Ya

Selain kategori standar ini, kontrol akses detail menawarkan beberapa kategori tambahan yang dirancang untuk memenuhi persyaratan kepatuhan data.

Kategori	Deskripsi
COMPLIANCE_DOC_READ	Permintaan melakukan peristiwa baca pada dokumen dalam indeks.

Kategori	Deskripsi
COMPLIANCE_DOC_WRITE	Permintaan melakukan peristiwa tulis pada dokumen dalam indeks.
COMPLIANCE_INTERNAL_CONFIG_READ	Permintaan melakukan acara baca di indeks <code>.opendistro_security</code> .
COMPLIANCE_INTERNAL_CONFIG_WRITE	Permintaan melakukan acara tulis di indeks <code>.opendistro_security</code> .

Anda dapat memiliki kombinasi kategori dan atribut pesan mana pun. Misalnya, jika Anda mengirim permintaan REST untuk mengindeks dokumen, Anda mungkin melihat baris berikut dalam log audit:

- AUTHENTICATED pada layer REST (autentikasi)
- GRANTED_PRIVILEGE pada lapisan transport (otorisasi)
- COMPLIANCE_DOC_WRITE (dokumen ditulis ke indeks)

Pengaturan log audit

Log audit memiliki banyak pilihan konfigurasi.

Pengaturan umum

Pengaturan umum memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan masing-masing kategori atau seluruh lapisan. Kami sangat menyarankan agar meninggalkan GRANTED_PRIVILEGES dan AUTHENTICATED sebagai kategori yang dikecualikan. Jika tidak, kategori ini dicatat untuk setiap permintaan yang valid untuk kluster.

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
Lapisan REST	enable_rest	Mengaktifkan atau menonaktifkan peristiwa yang terjadi pada lapisan REST.

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
Kategori REST dinonaktifkan	disabled_rest_categories	Tentukan kategori audit untuk diabaikan pada lapisan REST. Memodifikasi kategori ini dapat meningkatkan ukuran log audit secara dramatis.
Lapisan transport	enable_transport	Mengaktifkan atau menonaktifkan peristiwa yang terjadi pada lapisan transport.
Kategori transport dinonaktifkan	disabled_transport_categories	Tentukan kategori audit yang harus diabaikan pada lapisan transport. Memodifikasi kategori ini dapat meningkatkan ukuran log audit secara dramatis.

Pengaturan atribut memungkinkan Anda menyesuaikan jumlah detail di setiap baris log.

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
Permintaan massal	resolve_bulk_requests	Mengaktifkan pengaturan ini menghasilkan log untuk setiap dokumen dalam permintaan massal, yang secara dramatis dapat meningkatkan ukuran log audit.
Isi permintaan	log_request_body	Sertakan badan permintaan pada permintaan.
Selesaikan indeks	resolve_indices	Menyelesaikan alias untuk indeks.

Gunakan pengaturan abaikan untuk mengecualikan satu set pengguna atau jalur API:

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
Pengguna yang diabaikan	ignore_users	Tentukan pengguna yang ingin Anda kecualikan.

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
Permintaan yang diabaikan	ignore_requests	Tentukan pola permintaan yang ingin Anda kecualikan.

Pengaturan kepatuhan

Setelan kepatuhan memungkinkan Anda menyetel indeks, dokumen, atau akses tingkat bidang.

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
Pencatatan kepatuhan	enable_compliance	Mengaktifkan atau menonaktifkan kepatuhan log.

Anda dapat menentukan pengaturan berikut untuk membaca dan menulis event logging.

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
Pencatatan konfigurasi internal	internal_config	Aktifkan atau nonaktifkan pencatatan peristiwa pada <code>.opendistro_security</code> indeks.

Anda dapat menentukan pengaturan berikut untuk peristiwa baca.

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
Metadata baca	read_metadata_only	Sertakan hanya metadata untuk peristiwa baca. Jangan sertakan bidang dokumen apa pun.
Pengguna yang diabaikan	read_ignore_users	Jangan sertakan pengguna tertentu untuk peristiwa baca.

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
Kolom yang ditonton	read_watched_fields	Tentukan indeks dan bidang untuk menonton peristiwa baca. Menambahkan bidang yang ditonton menghasilkan satu log per akses dokumen, yang dapat meningkatkan ukuran log audit secara dramatis. Bidang yang ditonton mendukung pola indeks dan pola bidang: <pre> { "index-name-pattern": ["field-name-pattern"], "logs*": ["message"], "twitter": ["id", "user*"] }</pre>

Anda dapat menentukan pengaturan berikut untuk peristiwa tulis.

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
Metadata tulis	write_metadata_only	Sertakan hanya metadata untuk peristiwa tulis. Jangan sertakan bidang dokumen apa pun.
Diffs log	write_log_diffs	Jika write_metadata_only adalah salah, hanya mencakup perbedaan antara peristiwa tulis.
Pengguna yang diabaikan	write_ignore_users	Jangan sertakan pengguna tertentu untuk peristiwa tulis.
Tonton indeks	write_watched_indices	Tentukan indeks atau pola indeks untuk ditonton untuk peristiwa tulis. Menambahkan bidang yang ditonton

Nama	Pengaturan backend	Deskripsi
		menghasilkan satu log per akses dokumen, yang dapat meningkatkan ukuran log audit secara dramatis.

Contoh log Audit

Bagian ini mencakup contoh konfigurasi, permintaan pencarian, dan log audit yang dihasilkan untuk semua peristiwa baca dan tulis dari sebuah indeks.

Langkah 1: Mengonfigurasi log audit

Setelah mengaktifkan penerbitan log audit ke grup CloudWatch Log, navigasikan ke halaman logging audit OpenSearch Dasbor dan pilih Aktifkan pencatatan audit.

1. Di Pengaturan umum, pilih Konfigurasi dan pastikan bahwa Lapisan REST diaktifkan.
2. Masuk Pengaturan Kepatuhan, pilih Konfigurasi.
3. Pada bagian Tulis, di Bidang yang Ditonton, tambahkan `accounts` untuk semua peristiwa tulis ke indeks ini.
4. Pada bagian Baca, di Bidang yang Ditonton, tambahkan bidang `ssn` dan `id-` pada indeks `accounts`:

```
{
  "accounts-": [
    "ssn",
    "id-"
  ]
}
```

Langkah 2: Lakukan peristiwa baca dan tulis

1. Arahkan ke OpenSearch Dasbor, pilih Alat Pengembang, dan indeks dokumen sampel:

```
PUT accounts/_doc/0
{
  "ssn": "123",
  "id-": "456"
```

```
}
```

2. Untuk menguji peristiwa baca, kirim permintaan berikut:

```
GET accounts/_search
{
  "query": {
    "match_all": {}
  }
}
```

Langkah 3: Perhatikan log

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di panel navigasi, pilih Grup log.
3. Pilih grup log yang Anda tentukan saat mengaktifkan log audit. Dalam grup log, OpenSearch Layanan membuat aliran log untuk setiap node di domain Anda.
4. Di Log aliran, pilih Cari semua.
5. Untuk peristiwa baca dan tulis, lihat log terkait. Anda dapat mengharapkan penundaan 5 detik sebelum log muncul.

Contoh menulis log audit

```
{
  "audit_compliance_operation": "CREATE",
  "audit_cluster_name": "824471164578:audit-test",
  "audit_node_name": "be217225a0b77c2bd76147d3ed3ff83c",
  "audit_category": "COMPLIANCE_DOC_WRITE",
  "audit_request_origin": "REST",
  "audit_compliance_doc_version": 1,
  "audit_node_id": "3xNJhm4XS_yTzEgDWcGRjA",
  "@timestamp": "2020-08-23T05:28:02.285+00:00",
  "audit_format_version": 4,
  "audit_request_remote_address": "3.236.145.227",
  "audit_trace_doc_id": "lxnJGXQBqZS1DB91r_uZ",
  "audit_request_effective_user": "admin",
  "audit_trace_shard_id": 8,
  "audit_trace_indices": [
    "accounts"
  ],
}
```



```
"audit_trace_resolved_indices": [
  "accounts"
]
```

Contoh membaca log audit

```
{
  "audit_cluster_name": "824471164578:audit-docs",
  "audit_node_name": "806f6050cb45437e2401b07534a1452f",
  "audit_category": "COMPLIANCE_DOC_READ",
  "audit_request_origin": "REST",
  "audit_node_id": "saSevm9ASte0-pjAtYi2UA",
  "@timestamp": "2020-08-31T17:57:05.015+00:00",
  "audit_format_version": 4,
  "audit_request_remote_address": "54.240.197.228",
  "audit_trace_doc_id": "config:7.7.0",
  "audit_request_effective_user": "admin",
  "audit_trace_shard_id": 0,
  "audit_trace_indices": [
    "accounts"
  ],
  "audit_trace_resolved_indices": [
    "accounts"
  ]
}
```

Untuk menyertakan badan permintaan, kembali ke pengaturan Kepatuhan di OpenSearch Dasbor dan nonaktifkan metadata Tulis. Untuk mengecualikan peristiwa oleh pengguna tertentu, tambahkan pengguna ke Pengguna yang diabaikan.

Untuk deskripsi setiap bidang log audit, lihat [Referensi bidang log audit](#). Untuk informasi tentang penelusuran dan analisis data log audit Anda, lihat [Menganalisis Data CloudWatch Log dengan Wawasan Log](#) di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon.

Mengonfigurasi log audit menggunakan API REST

Sebaiknya gunakan OpenSearch Dasbor untuk mengonfigurasi log audit, tetapi Anda juga dapat menggunakan REST API kontrol akses berbutir halus. Bagian ini berisi contoh permintaan. Dokumentasi lengkap tentang REST API tersedia dalam [OpenSearch dokumentasi](#).

```
PUT _opendistro/_security/api/audit/config
{
  "enabled": true,
  "audit": {
    "enable_rest": true,
    "disabled_rest_categories": [
      "GRANTED_PRIVILEGES",
      "AUTHENTICATED"
    ],
    "enable_transport": true,
    "disabled_transport_categories": [
      "GRANTED_PRIVILEGES",
      "AUTHENTICATED"
    ],
    "resolve_bulk_requests": true,
    "log_request_body": true,
    "resolve_indices": true,
    "exclude_sensitive_headers": true,
    "ignore_users": [
      "kibanaserver"
    ],
    "ignore_requests": [
      "SearchRequest",
      "indices:data/read/*",
      "/_cluster/health"
    ]
  },
  "compliance": {
    "enabled": true,
    "internal_config": true,
    "external_config": false,
    "read_metadata_only": true,
    "read_watched_fields": {
      "read-index-1": [
        "field-1",
        "field-2"
      ],
      "read-index-2": [
        "field-3"
      ]
    }
  },
  "read_ignore_users": [
    "read-ignore-1"
  ]
}
```

```
],
"write_metadata_only": true,
"write_log_diffs": false,
"write_watched_indices": [
  "write-index-1",
  "write-index-2",
  "log-*",
  "*"
],
"write_ignore_users": [
  "write-ignore-1"
]
}
```

Memantau peristiwa OpenSearch Layanan dengan Amazon EventBridge

Amazon OpenSearch Service terintegrasi dengan Amazon EventBridge untuk memberi tahu Anda tentang peristiwa tertentu yang memengaruhi domain Anda. Kejadian-kejadian dari AWS layanan dikirimkan ke EventBridge dalam hampir waktu nyata. Peristiwa yang sama juga dikirim ke [Amazon CloudWatch Events](#), pendahulu Amazon EventBridge. Anda dapat menulis aturan sederhana untuk menunjukkan kejadian mana yang sesuai kepentingan Anda, dan tindakan otomatis apa yang diambil ketika suatu kejadian sesuai dengan suatu aturan. Tindakan yang dapat dipicu secara otomatis meliputi hal-hal berikut:

- Mengambil fungsi AWS Lambda
- Mengambil Perintah Amazon EC2 Run Command
- Mengirim peristiwa ke Amazon Kinesis Data Streams
- Mengaktifkan mesin status AWS Step Functions
- Memberi tahu topik Amazon SNS atau antrean Amazon SQS

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Amazon EventBridge](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Topik

- [Peristiwa pembaruan perangkat lunak layanan](#)

- [Peristiwa Auto-Tune](#)
- [Peristiwa kondisi klaster](#)
- [Peristiwa VPC endpoint](#)
- [Peristiwa masa pensiun simpul](#)
- [Peristiwa pensiun simpul yang terdegradasi](#)
- [Peristiwa kesalahan domain](#)
- [Tutorial: Mendengarkan EventBridge peristiwa Amazon OpenSearch Service](#)
- [Tutorial: Mengirim peringatan Amazon SNS untuk pembaruan perangkat lunak yang tersedia](#)

Peristiwa pembaruan perangkat lunak layanan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa EventBridge ketika salah satu dari peristiwa [pembaruan perangkat lunak](#) berikut terjadi.

Tersedia pembaruan perangkat lunak layanan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika pembaruan perangkat lunak layanan sudah tersedia.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Service Software Update",
    "status": "Available",
    "severity": "Informational",
    "description": "Service software update R20220928 available. Service Software Deployment Mechanism:
```

```

        Blue/Green. For more information on deployment configuration,
        please
        see: https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
        developerguide/manageddomains-configuration-changes.html"
    }
}

```

Pembaruan perangkat lunak layanan dijadwalkan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika pembaruan perangkat lunak layanan telah dijadwalkan. Untuk pembaruan opsional, Anda menerima pemberitahuan pada tanggal yang dijadwalkan dan Anda memiliki opsi untuk menjadwalkan ulang kapan saja. Untuk pembaruan yang diperlukan, Anda menerima pemberitahuan tiga hari sebelum tanggal yang dijadwalkan, dan Anda memiliki opsi untuk menjadwalkan ulang dalam jendela wajib.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Service Software Update",
    "status": "Scheduled",
    "severity": "High",
    "description": "A new service software update [R20200330-p1] has been scheduled at
    [21st May 2023 12:40 GMT].
    Please see documentation for more information on scheduling
    software updates:
    https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
    developerguide/service-software.html."
  }
}

```

Pembaruan perangkat lunak layanan dijadwalkan ulang

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika pembaruan perangkat lunak layanan telah dijadwalkan ulang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pembaruan opsional versus yang diperlukan”](#).

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Service Software Update",
    "status": "Rescheduled",
    "severity": "High",
    "description": "The service software update [R20200330-p1], which was originally
scheduled for
[21st May 2023 12:40 GMT], has been rescheduled to [23rd May 2023
12:40 GMT].
Please see documentation for more information on scheduling
software updates:
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
developerguide/service-software.html."
  }
}
```

Pembaruan perangkat lunak layanan telah selesai

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika pembaruan perangkat lunak layanan telah dimulai.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Service Software Update",
    "status": "Started",
    "severity": "Informational",
    "description": "Service software update [R20200330-p1] started."
  }
}
```

Pembaruan perangkat lunak layanan selesai

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika pembaruan perangkat lunak layanan telah selesai.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Service Software Update",
    "status": "Completed",
    "severity": "Informational",
    "description": "Service software update [R20200330-p1] completed."
  }
}
```

Pembaruan perangkat lunak layanan dibatalkan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika pembaruan perangkat lunak layanan telah dibatalkan.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Service Software Update",
    "status": "Cancelled",
    "severity": "Informational",
    "description": "The scheduled service software update [R20200330-p1] has been
cancelled as a
                newer update is available. Please schedule the latest update."
  }
}
```

Pembaruan perangkat lunak layanan terjadwal dibatalkan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini saat pembaruan perangkat lunak layanan telah dibatalkan.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
```



```
"time": "2016-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
  "event": "Service Software Update",
  "status": "Cancelled",
  "severity": "Informational",
  "description": "The scheduled service software update [R20200330-p1] has been
cancelled."
}
```

Pembaruan perangkat lunak layanan tidak dijalankan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika tidak dapat memulai pembaruan perangkat lunak layanan.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Service Software Update",
    "status": "Unexecuted",
    "severity": "Informational",
    "description": "The scheduled service software update [R20200330-p1] cannot be
started. Reason: [reason]"
  }
}
```

Pembaruan perangkat lunak layanan gagal

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika pembaruan perangkat lunak layanan gagal.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Service Software Update",
    "status": "Failed",
    "severity": "High",
    "description": "Installation of service software update [R20200330-p1] failed.
[reason].
  }
}
```

Pembaruan perangkat lunak layanan diperlukan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika pembaruan perangkat lunak layanan diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pembaruan opsional versus yang diperlukan”](#).

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Service Software Update",
```

```

    "status": "Required",
    "severity": "High",
    "description": "Service software update [R20200330-p1] available. Update
                    will be automatically installed after [21st May 2023] if no
                    action is taken. Service Software Deployment Mechanism: Blue/Green.
                    For more information on deployment configuration, please see:
                    https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
developerguide/manageddomains-configuration-changes.html"
  }
}

```

Peristiwa Auto-Tune

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa EventBridge ketika salah satu dari peristiwa [Auto-Tune](#) berikut terjadi.

Auto-Tune tertunda

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini saat Auto-Tune telah mengidentifikasi rekomendasi penyetelan untuk meningkatkan performa dan ketersediaan kluster. Anda hanya akan melihat peristiwa ini untuk domain dengan Auto-Tune dinonaktifkan.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version": "0",
  "id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-10-30T22:06:31Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Auto-Tune Event",
    "severity": "Informational",
    "status": "Pending",
    "description": "Auto-Tune recommends the following new settings for your
domain: { JVM Heap size : 60%}. Enable Auto-Tune to improve cluster stability and
performance.",
    "scheduleTime": "{iso8601-timestamp}"
  }
}

```

```
}  
}
```

Auto-Tune dimulai

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika Auto-Tune mulai menerapkan pengaturan baru untuk domain Anda.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",  
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",  
  "source": "aws.es",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "2020-10-30T22:06:31Z",  
  "region": "us-east-1",  
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],  
  "detail": {  
    "event": "Auto-Tune Event",  
    "severity": "Informational",  
    "status": "Started",  
    "scheduleTime": "{iso8601-timestamp}",  
    "startTime": "{iso8601-timestamp}",  
    "description": "Auto-Tune is applying the following settings to your domain: { JVM  
Heap size : 60%}."  
  }  
}
```

Auto-Tune memerlukan deployment biru/hijau terjadwal

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini saat Auto-Tune telah mengidentifikasi rekomendasi penyetelan yang memerlukan deployment biru/hijau terjadwal.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
```

```

"version": "0",
"id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-30T22:06:31Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
  "event": "Auto-Tune Event",
  "severity": "Low",
  "status": "Pending",
  "startTime": "{iso8601-timestamp}",
  "description": "Auto-Tune has identified the following settings for your domain
that require a blue/green deployment: { JVM Heap size : 60%}.
                You can schedule the deployment for your preferred time."
}
}

```

Auto-Tune dibatalkan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini saat jadwal Auto-Tune telah dibatalkan karena tidak ada rekomendasi penyetelan yang tertunda.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version": "0",
  "id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-10-30T22:06:31Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Auto-Tune Event",
    "severity": "Low",
    "status": "Cancelled",
    "scheduleTime": "{iso8601-timestamp}",
    "description": "Auto-Tune has cancelled the upcoming blue/green deployment."
  }
}

```

```
}  
}
```

Auto-Tune selesai

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini saat Auto-Tune telah menyelesaikan deployment biru/hijau dan klaster beroperasi dengan pengaturan JVM baru di tempat.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",  
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",  
  "source": "aws.es",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "2020-10-30T22:06:31Z",  
  "region": "us-east-1",  
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],  
  "detail": {  
    "event": "Auto-Tune Event",  
    "severity": "Informational",  
    "status": "Completed",  
    "completionTime": "{iso8601-timestamp}",  
    "description": "Auto-Tune has completed the blue/green deployment and successfully  
    applied the following settings: { JVM Heap size : 60%}."  
  }  
}
```

Auto-Tune dinonaktifkan dan perubahan dikembalikan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini saat Auto-Tune telah dinonaktifkan dan perubahan yang diterapkan dibatalkan.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
```

```

"version": "0",
"id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-30T22:06:31Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [ "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain" ],
"detail": {
  "event": "Auto-Tune Event",
  "severity": "Informational",
  "status": "Completed",
  "description": "Auto-Tune is now disabled. All settings have been reverted. Auto-Tune will continue to evaluate
                  cluster performance and provide recommendations.",
  "completionTime": "{iso8601-timestamp}"
}
}

```

Auto-Tune dinonaktifkan dan perubahan dipertahankan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika Auto-Tune telah dinonaktifkan dan perubahan yang diterapkan dipertahankan.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version": "0",
  "id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-10-30T22:06:31Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Auto-Tune Event",
    "severity": "Informational",
    "status": "Completed",
    "description": "Auto-Tune is now disabled. The most-recent settings by Auto-Tune have been retained."
  }
}

```

```

        Auto-Tune will continue to evaluate cluster performance and provide
        recommendations.",
        "completionTime": "{iso8601-timestamp}"
    }
}

```

Peristiwa kondisi klaster

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa tertentu ke EventBridge saat kesehatan klaster Anda terganggu.

Pemulihan klaster merah dimulai

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini setelah status klaster Anda terus merah selama lebih dari satu jam. Ini mencoba untuk secara otomatis mengembalikan satu atau lebih indeks merah dari snapshot untuk memperbaiki status cluster.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version":"0",
  "id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type":"Amazon OpenSearch Service Cluster Status Notification",
  "source":"aws.es",
  "account":"123456789012",
  "time":"2016-11-01T13:12:22Z",
  "region":"us-east-1",
  "resources":[
    "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
  ],
  "detail":{
    "event":"Automatic Snapshot Restore for Red Indices",
    "status":"Started",
    "severity":"High",
    "description":"Your cluster status is red. We have started automatic snapshot
    restore for the red indices.
    No action is needed from your side. Red indices [red-index-0, red-
    index-1]"
  }
}

```


Pemulihan cluster merah sebagian selesai

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika hanya dapat mengembalikan subset indeks merah dari snapshot saat mencoba memperbaiki status cluster merah.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Cluster Status Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
  ],
  "detail": {
    "event": "Automatic Snapshot Restore for Red Indices",
    "status": "Partially Restored",
    "severity": "High",
    "description": "Your cluster status is red. We were able to restore the following Red indices from
                    snapshot: [red-index-0]. Indices not restored: [red-index-1].
                    Please refer https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/handling-errors.html#handling-errors-red-cluster-status for troubleshooting steps."
  }
}
```

Pemulihan klaster merah gagal

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika gagal mengembalikan indeks apa pun saat mencoba memperbaiki status cluster merah.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
```

```

{id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Cluster Status Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
],
"detail": {
  "event": "Automatic Snapshot Restore for Red Indices",
  "status": "Failed",
  "severity": "High",
  "description": "Your cluster status is red. We were unable to restore the Red
indices automatically.
                Indices not restored: [red-index-0, red-index-1]. Please refer
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/handling-
errors.html#handling-errors-red-cluster-status for troubleshooting steps."
}
}

```

Pecahan yang akan dihapus

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika telah mencoba untuk secara otomatis memperbaiki status cluster merah Anda setelah terus merah selama 14 hari, tetapi satu atau lebih indeks tetap merah. Setelah 7 hari lagi (total 21 hari menjadi merah terus menerus), OpenSearch Layanan melanjutkan untuk [menghapus pecahan yang tidak ditetapkan](#) pada semua indeks merah.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Cluster Status Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-04-09T10:36:48Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
  ],

```

```

    "detail":{
      "severity":"Medium",
      "description":"Your cluster status is red. Please fix the red indices as soon as
possible.
                If not fixed by 2022-04-12 01:51:47+00:00, we will delete all
unassigned shards,
                the unit of storage and compute, for these red indices to recover
your domain and make it green.
                Please refer to https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/
latest/developerguide/handling-errors.html#handling-errors-red-cluster-status for
troubleshooting steps.
                test_data, test_data1",
      "event":"Automatic Snapshot Restore for Red Indices",
      "status":"Shard(s) to be deleted"
    }
  }
}

```

Pecahan dihapus

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini setelah status klaster Anda terus merah selama 21 hari. Ini melanjutkan untuk menghapus pecahan yang tidak ditetapkan (penyimpanan dan komputasi) pada semua indeks merah. Lihat perinciannya di [the section called “Remediasi otomatis cluster merah”](#).

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version":"0",
  "id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type":"Amazon OpenSearch Service Cluster Status Notification",
  "source":"aws.es",
  "account":"123456789012",
  "time":"2022-04-09T10:54:48Z",
  "region":"us-east-1",
  "resources":[
    "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
  ],
  "detail":{
    "severity":"High",
    "description":"We have deleted unassigned shards, the unit of storage and
compute, in

```

```

        red indices: index-1, index-2 because these indices were red for
    more than
        21 days and could not be restored with the automated restore
    process.
        Please refer to https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/
latest/developerguide/handling-errors.html#handling-errors-red-cluster-status for
troubleshooting steps.",
    "event": "Automatic Snapshot Restore for Red Indices",
    "status": "Shard(s) deleted"
}
}

```

Peringatan jumlah pecahan tinggi

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika jumlah pecahan rata-rata di seluruh node data panas Anda telah melebihi 90% dari batas default yang direkomendasikan 1.000. Meskipun versi Elasticsearch yang lebih baru dan OpenSearch mendukung penghitungan serpihan maksimum yang dapat dikonfigurasi per batas simpul, kami sarankan Anda tidak memiliki lebih dari 1.000 serpihan per simpul. Lihat [Memilih jumlah serpihan](#).

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "High Shard Count",
    "status": "Warning",
    "severity": "Low",
    "description": "One or more data nodes have close to 1000 shards. To ensure optimum
performance and stability of your
        cluster, please refer to the best practice guidelines - https://
docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/sizing-domains.html#bp-
sharding."
  }
}

```

```
}
```

Batas jumlah serpihan terlampaui

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika jumlah pecahan rata-rata di seluruh node data panas Anda telah melampaui batas default yang disarankan yaitu 1.000. Meskipun versi Elasticsearch yang lebih baru dan OpenSearch mendukung penghitungan serpihan maksimum yang dapat dikonfigurasi per batas simpul, kami sarankan Anda tidak memiliki lebih dari 1.000 serpihan per simpul. Lihat [Memilih jumlah serpihan](#).

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "High Shard Count",
    "status": "Warning",
    "severity": "Medium",
    "description": "One or more data nodes have more than 1000 shards. To ensure
      optimum performance and stability of your
      cluster, please refer to the best practice guidelines - https://
      docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/sizing-domains.html#bp-
      sharding."
  }
}
```

Ruang disk rendah

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika satu atau lebih node di cluster Anda memiliki kurang dari 25% ruang penyimpanan yang tersedia, atau kurang dari 25 GB.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-12-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Low Disk Space",
    "status": "Warning",
    "severity": "Medium",
    "description": "One or more data nodes in your cluster has less than 25% of storage space or less than 25GB.
                    Your cluster will be blocked for writes at 20% or 20GB. Please refer to the documentation for more information - https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/handling-errors.html#troubleshooting-cluster-block"
  }
}
```

Pelanggaran watermark disk rendah

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika semua node di cluster Anda memiliki kurang dari 10% ruang penyimpanan yang tersedia, atau kurang dari 10 GB. Ketika semua node melanggar watermark disk rendah, setiap indeks baru menghasilkan cluster kuning, dan ketika semua node jatuh di bawah watermark disk tinggi, itu akan mengarah ke cluster merah.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-12-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Low Disk Watermark Breach",
```

```

    "status": "Warning",
    "severity": "Medium",
    "description": "Low Disk Watermark threshold is about to be breached. Once the
threshold is breached, new index creation will be blocked on all
                    nodes to prevent the cluster status from turning red. Please
increase disk size to suit your storage needs. For more information,
                    see https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
developerguide/handling-errors.html#troubleshooting-cluster-block".
  }
}

```

Saldo burst EBS di bawah 70%

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika saldo burst EBS pada satu atau lebih node data turun di bawah 70%. Penipisan keseimbangan burst EBS dapat menyebabkan ketidaktersediaan klaster yang meluas dan pembatasan permintaan I/O, yang dapat menyebabkan latensi dan batas waktu yang tinggi pada permintaan pengindeksan dan pencarian. Untuk langkah-langkah untuk memperbaiki masalah ini, lihat [the section called “Keseimbangan burst EBS rendah”](#).

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-12-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "EBS Burst Balance",
    "status": "Warning",
    "severity": "Medium",
    "description": "EBS burst balance on one or more data nodes is below 70%.
                    Follow https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
developerguide/handling-errors.html#handling-errors-low-ebs-burst
                    to fix this issue."
  }
}

```

Saldo burst EBS di bawah 20%

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika saldo burst EBS pada satu atau lebih node data turun di bawah 20%. Penipisan keseimbangan burst EBS dapat menyebabkan ketidaktersediaan klaster yang meluas dan pembatasan permintaan I/O, yang dapat menyebabkan latensi dan batas waktu yang tinggi pada permintaan pengindeksan dan pencarian. Untuk langkah-langkah untuk memperbaiki masalah ini, lihat [the section called “Keseimbangan burst EBS rendah”](#).

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-12-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "EBS Burst Balance",
    "status": "Warning",
    "severity": "High",
    "description": "EBS burst balance on one or more data nodes is below 20%.
                  Follow https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
developer/guide/handling-errors.html#handling-errors-low-ebs-burst
                  to fix this issue."
  }
}
```

Throughput disk

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika permintaan baca dan tulis ke domain Anda sedang dibatasi karena keterbatasan throughput volume atau instance EBS Anda. EC2 Jika Anda menerima pemberitahuan ini, pertimbangkan untuk meningkatkan volume atau instans Anda mengikuti praktik terbaik yang AWS disarankan. Jika jenis volume Anda gp2, tingkatkan ukuran volume. Jika jenis volume Anda gp3, berikan lebih banyak throughput. Anda juga dapat memeriksa bahwa basis instans dan throughput EBS maksimum lebih besar dari atau sama dengan throughput volume yang disediakan, dan dapat meningkatkan skala yang sesuai.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-12-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Disk Throughput Throttle",
    "status": "Warning",
    "severity": "Medium",
    "description": "Your domain is experiencing throttling due to instance or volume throughput limitations.

                    Please consider scaling your domain to suit your throughput needs.
In July 2023, we improved
                    the accuracy of throughput throttle calculation by replacing 'Max
volume throughput' with
                    'Provisioned volume throughput'. Please refer to the documentation
for more information."
  }
}
```

Ukuran serpihan besar

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika satu atau beberapa pecahan di cluster Anda telah melampaui 50GiB atau 65GiB. Untuk memastikan kinerja dan stabilitas cluster yang optimal, kurangi ukuran pecahan.

Untuk informasi selengkapnya lihat [praktik terbaik pembagian](#).

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
```

```

{id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2017-12-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
  "event": "Large Shard Size",
  "status": "Warning",
  "severity": "Medium",
  "description": "One or more shards are larger than 65GiB. To ensure optimum cluster
performance and stability, reduce shard sizes.
                For more information, see https://docs.aws.amazon.com/opensearch-
service/latest/developerguide/monitoring-events.html#monitoring-events-large-shard-
size."
}
}

```

Penggunaan JVM yang tinggi

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika `JVMMemoryPressure` metrik untuk domain Anda telah melebihi 80%. Jika melebihi 92% selama 30 menit, semua operasi tulis ke cluster Anda akan diblokir. Untuk memastikan stabilitas klaster yang optimal, kurangi lalu lintas ke klaster atau skala domain Anda untuk menyediakan memori yang cukup untuk beban kerja Anda.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-12-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "High JVM Usage",
    "status": "Warning",
    "severity": "High",

```

```

    "description": "JVM memory pressure has exceeded 80%. If it exceeds 92% for 30
minutes, all write operations to your cluster
        will be blocked. To ensure optimum cluster stability, reduce
traffic to the cluster or use larger instance types.
        For more information, see https://docs.aws.amazon.com/opensearch-
service/latest/developerguide/monitoring-events.html#monitoring-events-high-jvm."
    }
}

```

GC Tidak Cukup

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika JVM maksimum di atas 70% dan perbedaan antara maksimum dan minimum kurang dari 30%. Ini mungkin menunjukkan bahwa JVM tidak dapat merebut kembali memori yang cukup selama siklus pengumpulan sampah untuk beban kerja Anda. Hal ini dapat menyebabkan respons yang semakin lambat dan latensi yang lebih tinggi; dan dalam beberapa kasus bahkan node turun karena pemeriksaan kesehatan yang habis waktu. Untuk memastikan stabilitas kluster yang optimal, kurangi lalu lintas ke kluster atau skala domain Anda untuk menyediakan memori yang cukup untuk beban kerja Anda.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-12-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Insufficient GC",
    "status": "Warning",
    "severity": "Medium",
    "description": "Maximum JVM is above 70% and JVM range is less than 30%. This may
indicate insufficient garbage collection for your workload.
        For more information, see https://docs.aws.amazon.com/opensearch-
service/latest/developerguide/monitoring-events.html#monitoring-events-insufficient-
gc."
  }
}

```

```
}
```

Peringatan perutean indeks khusus

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika domain Anda dalam status pemrosesan dan berisi indeks dengan pengaturan `index.routing.allocation` khusus yang dapat menyebabkan penerapan biru-hijau macet. Verifikasi pengaturan diterapkan dengan benar.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-12-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Custom Index Routing Warning",
    "status": "Warning",
    "severity": "Medium",
    "description": "Your domain is in processing state and contains indice(s) with custom index.routing.allocation settings which can cause blue-green deployments to get stuck. Verify settings are applied properly. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/monitoring-events.html#monitoring-events-index-routing."
  }
}
```

Kunci serpihan gagal

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika domain Anda tidak sehat karena pecahan yang tidak ditetapkan dengan. `[ShardLockObtainFailedException]` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara mengatasi pengecualian kunci pecahan dalam memori di Amazon Service? OpenSearch](#)

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2017-12-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Failed Shard Lock",
    "status": "Warning",
    "severity": "Medium",
    "description": "Your domain is unhealthy due to unassigned shards with [ShardLockObtainFailedException]. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/monitoring-events.html#monitoring-events-failed-shard-lock."
  }
}
```

Peristiwa VPC endpoint

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa tertentu ke yang EventBridge terkait dengan [titik akhir AWS PrivateLink antarmuka](#).

Pembuatan VPC gagal

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika tidak dapat membuat titik akhir VPC yang diminta. Kesalahan ini mungkin terjadi karena Anda telah mencapai batas dari jumlah endpoint VPC yang diizinkan dalam suatu Wilayah. Anda juga akan melihat kesalahan ini jika subnet atau grup keamanan tertentu tidak ada.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service VPC Endpoint Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
```

```

"time":"2016-11-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
  "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
],
"detail":{
  "event":"VPC Endpoint Create Validation",
  "status":"Failed",
  "severity":"High",
  "description":"Unable to create VPC endpoint aos-0d4c74c0342343 for domain
                arn:aws:es:eu-south-1:123456789012:domain/my-domain due to the
following validation failures: You've reached the limit on the
                number of VPC endpoints that you can create in the AWS Region."
}
}

```

Pembaruan VPC endpoint gagal

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika tidak dapat menghapus titik akhir VPC yang diminta.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version":"0",
  "id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type":"Amazon OpenSearch Service VPC Endpoint Notification",
  "source":"aws.es",
  "account":"123456789012",
  "time":"2016-11-01T13:12:22Z",
  "region":"us-east-1",
  "resources":[
    "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
  ],
  "detail":{
    "event":"VPC Endpoint Update Validation",
    "status":"Failed",
    "severity":"High",
    "description":"Unable to update VPC endpoint aos-0d4c74c0342343 for domain
                  arn:aws:es:eu-south-1:123456789012:domain/my-domain due to the
following validation failures: <failure message>."
  }
}

```

```
}  
}
```

Penghapusan VPC gagal

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika tidak dapat menghapus titik akhir VPC yang diminta.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",  
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service VPC Endpoint Notification",  
  "source": "aws.es",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",  
  "region": "us-east-1",  
  "resources": [  
    "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"  
  ],  
  "detail": {  
    "event": "VPC Endpoint Delete Validation",  
    "status": "Failed",  
    "severity": "High",  
    "description": "Unable to delete VPC endpoint aos-0d4c74c0342343 for domain  
arn:aws:es:eu-south-1:123456789012:domain/my-domain due to the  
following validation failures: Specified subnet doesn't exist."  
  }  
}
```

Peristiwa masa pensiun simpul

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa EventBridge ketika salah satu dari peristiwa masa pensiun node berikut terjadi.

Pensiun node dijadwalkan

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika masa pensiun node telah dijadwalkan.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-04-07T10:07:33Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Node Retirement Notification",
    "status": "Scheduled",
    "severity": "Medium",
    "description": "An automated action to retire and replace a node has been scheduled on your domain.

                    The node will be replaced in the next off-peak window. For more information, see
                    https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/monitoring-events.html."
  }
}
```

Pensiun simpul selesai

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika masa pensiun node telah selesai.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-04-07T10:07:33Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Node Retirement Notification",
```



```
    "status": "Completed",
    "severity": "Medium",
    "description": "The node has been retired and replaced with a new node."
  }
}
```

Pensiun node gagal

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika masa pensiun node gagal.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-04-07T10:07:33Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail": {
    "event": "Node Retirement Notification",
    "status": "Failed",
    "severity": "Medium",
    "description": "Node retirement failed. No actions are required from your end. We
will automatically
                retry replacing the node."
  }
}
```

Peristiwa pensiun simpul yang terdegradasi

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika penggantian node diperlukan karena perangkat keras terdegradasi pada node.

Pemberitahuan pensiun node terdegradasi

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika tindakan otomatis untuk pensiun dan mengganti node terdegradasi telah dijadwalkan untuk domain Anda.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "db233454-aad1-7676-3b15-10a84b052baa",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-01-11T08:16:06Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-node-replacement"
  ],
  "detail": {
    "severity": "Medium",
    "description": "An automated action to retire and replace a node has been scheduled on your domain. For more information, please see https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/monitoring-events.html.",
    "event": "Degraded Node Retirement Notification",
    "status": "Scheduled"
  }
}
```

Pensiun simpul terdegradasi selesai

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika node terdegradasi telah dihentikan dan diganti dengan node baru.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "7444215c-90f9-a52d-bcda-e85973a9a762",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-01-11T10:20:30Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
```

```
    "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-node-replacement"
  ],
  "detail":{
    "severity":"Medium",
    "description":"The node has been retired and replaced with a new node.",
    "event":"Degraded Node Retirement Notification",
    "status":"Completed"
  }
}
```

Pensiun simpul yang terdegradasi gagal

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini jika pensiun node terdegradasi gagal.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version":"0",
  "id":"c328e9bb-93b9-c0b2-b17a-df527fdf96b6",
  "detail-type":"Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source":"aws.es",
  "account":"123456789012",
  "time":"2024-01-11T08:31:38Z",
  "region":"us-east-1",
  "resources":[
    "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-node-replacement"
  ],
  "detail":{
    "severity":"Medium",
    "description":"Node retirement failed. No actions are required from your end. We will automatically re-try replacing the node.",
    "event":"Degraded Node Retirement Notification",
    "status":"Failed"
  }
}
```

Peristiwa kesalahan domain

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa EventBridge ketika salah satu kesalahan domain berikut terjadi.

Kegagalan validasi pembaruan domain

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini jika mengalami satu atau beberapa kegagalan validasi saat mencoba memperbarui atau melakukan perubahan konfigurasi pada domain. Untuk langkah-langkah untuk mengatasi kegagalan ini, lihat [the section called “Memecahkan masalah kesalahan validasi”](#).

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "Amazon OpenSearch Service Domain Update Notification",
  "source": "aws.es",
  "account": "123456789012",
  "time": "2016-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
  ],
  "detail": {
    "event": "Domain Update Validation",
    "status": "Failed",
    "severity": "High",
    "description": "Unable to perform updates to your domain due to the following validation failures: <failures>
      Please see the documentation for more information https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/manageddomains-configuration-changes.html#validation"
  }
}
```

Kunci KMS tidak dapat diakses

OpenSearch Layanan mengirimkan acara ini ketika [tidak dapat mengakses AWS KMS kunci Anda](#).

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```
{
```

```

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Domain Error Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail":{
  "event":"KMS Key Inaccessible",
  "status":"Error",
  "severity":"High",
  "description":"The KMS key associated with this domain is inaccessible. You are at
risk of losing access to your domain.
                For more information, please refer to https://docs.aws.amazon.com/
opensearch-service/latest/developerguide/encryption-at-rest.html#disabled-key."
}
}

```

Isolasi domain

OpenSearch Layanan mengirimkan peristiwa ini ketika domain Anda menjadi terisolasi dan tidak dapat menerima, membaca, atau menulis permintaan karena tidak dapat dijangkau oleh jaringan.

Contoh

Berikut adalah contoh peristiwa dari jenis ini:

```

{
  "version":"0",
  "id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type":"Amazon OpenSearch Service Notification",
  "source":"aws.es",
  "account":"123456789012",
  "time":"2023-11-01T13:12:22Z",
  "region":"us-east-1",
  "resources":["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
  "detail":{
    "event":"Domain Isolation Notification",
    "status":"Error",
    "severity":"High",
    "description":"Your OpenSearch Service domain has been isolated. An isolated
domain is unreachable by network and cannot receive, read, or write requests. For more

```

```
information and assistance, please contact AWS Support at https://docs.aws.amazon.com/
opensearch-service/latest/developerguide/encryption-at-rest.html#disabled-key."
}
}
```

Tutorial: Mendengarkan EventBridge peristiwa Amazon OpenSearch Service

Dalam tutorial ini, Anda mengatur AWS Lambda fungsi sederhana yang mendengarkan peristiwa Amazon OpenSearch Service dan menuliskannya ke aliran CloudWatch log Logs.

Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda telah memiliki domain OpenSearch layanan. Jika Anda belum membuat domain, ikuti langkah-langkah di [Membuat dan mengelola domain](#) untuk membuat domain.

Langkah 1: Buat fungsi Lambda

Dalam prosedur ini, Anda membuat fungsi Lambda sederhana yang berfungsi sebagai target untuk pesan peristiwa OpenSearch Layanan.

Untuk membuat fungsi Lambda target

1. Buka AWS Lambda konsol di <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
2. Pilih Buat fungsi dan Penulis dari awal.
3. Untuk nama Fungsi, masukkan event-handler.
4. Untuk Waktu pengoperasian, pilih Python 3.8.
5. Pilih Buat fungsi.
6. Di bagian Kode fungsi, edit kode sampel untuk mencocokkan contoh berikut:

```
import json

def lambda_handler(event, context):
    if event["source"] != "aws.es":
        raise ValueError("Function only supports input from events with a source
type of: aws.es")
```

```
print(json.dumps(event))
```

Ini adalah fungsi Python 3.8 sederhana yang mencetak peristiwa yang dikirim oleh Layanan OpenSearch. Jika semuanya dikonfigurasi dengan benar, di akhir tutorial ini, rincian peristiwa akan muncul di aliran CloudWatch log Log yang terkait dengan fungsi Lambda ini.

7. Pilih Terapkan.

Langkah 2: Mendaftarkan aturan peristiwa

Pada langkah ini, Anda membuat EventBridge aturan yang menangkap peristiwa dari domain OpenSearch Layanan Anda. Aturan ini menangkap semua peristiwa dalam akun yang didefinisikan. Pesan peristiwa itu sendiri berisi informasi tentang sumber peristiwa, termasuk domain dari mana ia berasal. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mem-filter dan mengurutkan peristiwa secara terprogram.

Untuk membuat EventBridge aturan

1. Buka EventBridge konsol di <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Pilih Buat aturan.
3. Sebutkan aturan acara.
4. Pilih Berikutnya.
5. Untuk pola acara, pilih AWS layanan, Amazon OpenSearch Service, dan All Events. Pola ini berlaku di seluruh domain OpenSearch Layanan Anda dan untuk setiap peristiwa OpenSearch Layanan. Atau, Anda dapat membuat pola yang lebih spesifik untuk mem-filter beberapa hasil.
6. Tekan Berikutnya.
7. Untuk target, pilih fungsi Lambda. Di dropdown fungsi, pilih event-handler.
8. Tekan Berikutnya.
9. Lewati tag dan tekan Berikutnya lagi.
10. Tinjau konfigurasi dan pilih Buat aturan.

Langkah 3: Uji konfigurasi Anda

Saat berikutnya Anda menerima pemberitahuan di bagian Pemberitahuan dari konsol OpenSearch Layanan, jika semuanya dikonfigurasi dengan benar, fungsi Lambda Anda dipicu dan menulis data peristiwa ke aliran CloudWatch log Log untuk fungsi.

Untuk menguji konfigurasi Anda

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di panel navigasi, pilih Log dan pilih grup log untuk fungsi Lambda Anda (misalnya,aws/lambda/event/-handler).
3. Pilih stream log untuk melihat data peristiwa.

Tutorial: Mengirim peringatan Amazon SNS untuk pembaruan perangkat lunak yang tersedia

Dalam tutorial ini, Anda mengonfigurasi aturan EventBridge peristiwa Amazon yang menangkap pemberitahuan untuk pembaruan perangkat lunak layanan yang tersedia di Amazon OpenSearch Service dan mengirimkan pemberitahuan email melalui Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Prasyarat

Tutorial ini mengasumsikan bahwa Anda telah memiliki domain OpenSearch layanan. Jika Anda belum membuat domain, ikuti langkah-langkah di [Membuat dan mengelola domain](#) untuk membuat domain.

Langkah 1: Buat dan berlangganan ke topik Amazon SNS

Mengonfigurasi topik Amazon SNS untuk melayani sebagai target peristiwa untuk aturan peristiwa baru Anda.

Untuk membuat target Amazon SNS

1. [Buka konsol Amazon SNS di https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).
2. Pilih Topik dan Buat topik.
3. Untuk jenis pekerjaan, pilih Standar, dan beri nama pembaruan perangkat lunak pekerjaan.
4. Pilih Buat topik.
5. Setelah topik dibuat, pilih Buat langganan.
6. Untuk Protokol, pilih Email. Untuk Titik akhir, masukkan alamat email yang Anda dapat mengaksesnya dan pilih Buat langganan.
7. Periksa akun email Anda dan tunggu untuk menerima pesan email konfirmasi langganan. Saat Anda menerimanya, pilih Konfirmasi langganan.

Langkah 2: Mendaftarkan aturan peristiwa

Selanjutnya, daftarkan aturan peristiwa yang hanya merekam peristiwa pembaruan perangkat lunak layanan.

Untuk membuat aturan peristiwa

1. Buka EventBridge konsol di <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Pilih Buat aturan.
3. Beri nama aturan softwareupdate-rule.
4. Pilih Berikutnya.
5. Untuk pola acara, pilih AWS layanan, OpenSearch Layanan Amazon, dan Pemberitahuan Pembaruan Perangkat Lunak OpenSearch Layanan Amazon. Pola ini cocok dengan setiap peristiwa pembaruan perangkat lunak layanan dari OpenSearch Layanan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pola peristiwa, lihat [Pola EventBridge peristiwa Amazon](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.
6. Secara opsional, Anda dapat memfilter hanya untuk tingkat keparahan tertentu. Untuk tingkat keparahan setiap acara, lihat [the section called “Peristiwa pembaruan perangkat lunak layanan”](#).
7. Pilih Berikutnya.
8. Untuk target, pilih topik SNS dan pilih pembaruan perangkat lunak.
9. Pilih Berikutnya.
10. Lewati tag dan pilih Berikutnya.
11. Tinjau konfigurasi aturan dan pilih Buat aturan.

Lain kali Anda menerima pemberitahuan dari OpenSearch Layanan tentang pembaruan perangkat lunak layanan yang tersedia, jika semuanya dikonfigurasi dengan benar, Amazon SNS akan mengirimkan Anda email peringatan tentang pembaruan tersebut.

Memantau panggilan API OpenSearch Layanan Amazon dengan AWS CloudTrail

Amazon OpenSearch Service terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di OpenSearch Layanan. CloudTrail menangkap semua panggilan API konfigurasi untuk OpenSearch Service sebagai peristiwa.

 Note

CloudTrail hanya menangkap panggilan ke [API Konfigurasi](#), seperti `CreateDomain` dan `GetUpgradeStatus`. CloudTrail tidak menangkap panggilan ke [OpenSearch APIs](#), seperti `_search` dan `_bulk`. Untuk panggilan ini, lihat [the section called “Memantau log audit”](#).

Panggilan yang ditangkap termasuk panggilan dari konsol OpenSearch Layanan AWS CLI, atau AWS SDK. Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara terus menerus ke bucket Amazon S3, termasuk peristiwa untuk OpenSearch Layanan. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk OpenSearch Layanan, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Informasi OpenSearch Layanan Amazon di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan pada Akun AWS saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di OpenSearch Layanan, aktivitas tersebut dicatat dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh peristiwa terbaru di akun Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat peristiwa dengan riwayat CloudTrail acara](#).

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di Akun AWS akun Anda, termasuk acara untuk OpenSearch Layanan, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua Wilayah AWS. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- [Membuat jejak untuk Anda Akun AWS](#)
- [AWS integrasi layanan dengan CloudTrail Log](#)
- [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)

- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa Wilayah](#) dan [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)

Semua tindakan API konfigurasi OpenSearch Layanan dicatat oleh CloudTrail dan didokumentasikan dalam [Referensi API OpenSearch Layanan Amazon](#).

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan dibuat dengan root atau AWS Identity and Access Management (IAM) kredensial pengguna
- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk peran atau pengguna gabungan
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain

Untuk informasi lain, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

Memahami entri file log OpenSearch Layanan Amazon

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, jadi file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan CreateDomain operasi:

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "access-key",
    "userName": "test-user",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
```

```

        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-08-21T21:59:11Z"
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-08-21T22:00:05Z",
"eventSource": "es.amazonaws.com",
"eventName": "CreateDomain",
"awsRegion": "us-west-1",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {
    "engineVersion": "OpenSearch_1.0",
    "clusterConfig": {
        "instanceType": "m4.large.search",
        "instanceCount": 1
    },
    "snapshotOptions": {
        "automatedSnapshotStartHour": 0
    },
    "domainName": "test-domain",
    "encryptionAtRestOptions": {},
    "eBSOptions": {
        "eBSEnabled": true,
        "volumeSize": 10,
        "volumeType": "gp2"
    },
    "accessPolicies": "[{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\": [{\"Effect\":\"Allow\", \"Principal\":{\"AWS\":[\"123456789012\"]}, \"Action\":[\"es:*\"], \"Resource\":[\"arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/test-domain/*\"]}]]",
    "advancedOptions": {
        "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
    }
},
"responseElements": {
    "domainStatus": {
        "created": true,
        "clusterConfig": {
            "zoneAwarenessEnabled": false,
            "instanceType": "m4.large.search",
            "dedicatedMasterEnabled": false,
            "instanceCount": 1
        }
    }
},

```

```

    "cognitoOptions": {
      "enabled": false
    },
    "encryptionAtRestOptions": {
      "enabled": false
    },
    "advancedOptions": {
      "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
    },
    "upgradeProcessing": false,
    "snapshotOptions": {
      "automatedSnapshotStartHour": 0
    },
    "eBSOptions": {
      "eBSEnabled": true,
      "volumeSize": 10,
      "volumeType": "gp2"
    },
    "engineVersion": "OpenSearch_1.0",
    "processing": true,
    "aRN": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/test-domain",
    "domainId": "123456789012/test-domain",
    "deleted": false,
    "domainName": "test-domain",
    "accessPolicies": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Principal\": {\n        \"AWS\": \"arn:aws:iam::123456789012:root\"\n      },\n      \"Action\": \"es:*\",\n      \"Resource\": \"arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/test-domain/*\"\n    }\n  ]\n}"
  },
  "requestID": "12345678-1234-1234-1234-987654321098",
  "eventID": "87654321-4321-4321-4321-987654321098",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}

```

Keamanan di OpenSearch Layanan Amazon

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk OpenSearch Layanan Amazon, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan OpenSearch Layanan. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi OpenSearch Layanan untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya OpenSearch Layanan Anda.

Topik

- [Perlindungan data di Amazon OpenSearch Service](#)
- [Identity and Access Management di Amazon OpenSearch Service](#)
- [Pencegahan "confused deputy" lintas layanan](#)
- [Kontrol akses berbutir halus di Layanan Amazon OpenSearch](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Layanan Amazon OpenSearch](#)
- [Ketahanan dalam Amazon Service OpenSearch](#)
- [Otentikasi dan otorisasi JWT untuk Layanan Amazon OpenSearch](#)
- [Keamanan infrastruktur di Amazon OpenSearch Service](#)

- [Otentikasi SAMP untuk Dasbor OpenSearch](#)
- [Mengonfigurasi otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Service OpenSearch](#)

Perlindungan data di Amazon OpenSearch Service

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di OpenSearch Layanan Amazon. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan logging aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan OpenSearch Service atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Enkripsi data saat istirahat untuk OpenSearch Layanan Amazon

OpenSearch Domain layanan menawarkan enkripsi data saat istirahat, fitur keamanan yang membantu mencegah akses tidak sah ke data Anda. Fitur ini menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk menyimpan dan mengelola kunci enkripsi Anda dan algoritma Advanced Encryption Standard dengan kunci 256-bit (AES-256) untuk melakukan enkripsi. Jika diaktifkan, fitur mengenkripsi aspek-aspek domain berikut:

- Semua indeks (termasuk yang ada di UltraWarm penyimpanan)
- OpenSearch log
- Swap file
- Semua data lain dalam direktori aplikasi
- Snapshot otomatis

Berikut ini tidak dienkripsi saat Anda mengaktifkan enkripsi data saat tidak digunakan, namun Anda dapat mengambil langkah tambahan untuk melindunginya:

- Snapshot manual: Saat ini Anda tidak dapat menggunakan AWS KMS kunci untuk mengenkripsi snapshot manual. Namun, Anda dapat menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci yang dikelola S3 atau kunci KMS untuk mengenkripsi bucket yang Anda gunakan sebagai repositori snapshot. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Mendaftarkan repositori snapshot manual”](#).
- Log lambat dan log kesalahan: Jika Anda [mempublikasikan log](#) dan ingin mengenkripsinya, Anda dapat mengenkripsi grup CloudWatch log Log mereka menggunakan AWS KMS kunci yang sama dengan domain OpenSearch Layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengenkripsi data CloudWatch log di Log menggunakan AWS Key Management Service](#) Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.

 Note

Anda tidak dapat mengaktifkan enkripsi saat istirahat di domain yang ada jika UltraWarm atau penyimpanan dingin diaktifkan di domain. Anda harus terlebih dahulu menonaktifkan UltraWarm atau penyimpanan dingin, mengaktifkan enkripsi saat istirahat, dan kemudian mengaktifkan kembali UltraWarm atau penyimpanan dingin. Jika Anda ingin menyimpan indeks di dalam UltraWarm atau penyimpanan dingin, Anda harus memindahkannya ke penyimpanan panas sebelum menonaktifkan UltraWarm atau penyimpanan dingin.

OpenSearch Layanan hanya mendukung kunci KMS enkripsi simetris, bukan kunci asimetris. Untuk mempelajari cara membuat kunci simetris, lihat [Membuat kunci KMS di Panduan AWS Key Management Service](#) Pengembang.

Terlepas dari apakah enkripsi saat istirahat diaktifkan, semua domain secara otomatis mengenkripsi [paket khusus](#) menggunakan AES-256 dan kunci yang dikelola Layanan. OpenSearch

Izin

Untuk menggunakan konsol OpenSearch Layanan untuk mengonfigurasi enkripsi data saat istirahat, Anda harus memiliki izin membaca AWS KMS, seperti kebijakan berbasis identitas berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:List*",
        "kms:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Jika Anda ingin menggunakan kunci selain kunci yang AWS dimiliki, Anda juga harus memiliki izin untuk membuat [hibah](#) untuk kunci tersebut. Izin ini biasanya mengambil bentuk kebijakan berbasis sumber daya yang Anda tentukan ketika Anda membuat kunci.

Jika Anda ingin menjaga kunci Anda tetap eksklusif untuk OpenSearch Layanan, Anda dapat menambahkan ViaService kondisi [kms](#) ke kebijakan kunci tersebut:

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "kms:ViaService": "es.us-west-1.amazonaws.com"
  },
  "Bool": {
    "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kunci di AWS KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Mengaktifkan enkripsi data saat tidak digunakan

Enkripsi data saat istirahat pada domain baru memerlukan salah satu OpenSearch atau Elasticsearch 5.1 atau yang lebih baru. Mengaktifkannya di domain yang ada memerlukan salah satu OpenSearch atau Elasticsearch 6.7 atau yang lebih baru.

Untuk mengaktifkan enkripsi data saat istirahat (konsol)

1. Buka domain di AWS konsol, lalu pilih Tindakan dan Edit konfigurasi keamanan.
2. Di bawah Enkripsi, pilih Aktifkan enkripsi data saat istirahat.
3. Pilih AWS KMS kunci yang akan digunakan, lalu pilih Simpan perubahan.

Anda juga dapat mengaktifkan enkripsi melalui API konfigurasi. Permintaan berikut memungkinkan enkripsi data saat istirahat pada domain yang ada:

```
{
  "ClusterConfig":{
    "EncryptionAtRestOptions":{
      "Enabled": true,
      "KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/my-key"
    }
  }
```

```
}  
}
```

Kunci KMS dinonaktifkan atau dihapus

Jika Anda menonaktifkan atau menghapus kunci yang Anda gunakan untuk mengenkripsi domain, domain menjadi tidak dapat diakses. OpenSearch Layanan mengirim Anda [pemberitahuan](#) yang memberi tahu Anda bahwa itu tidak dapat mengakses kunci KMS. Aktifkan kembali kunci segera untuk mengakses domain Anda.

Tim OpenSearch Layanan tidak dapat membantu memulihkan data Anda jika kunci Anda dihapus. AWS KMS menghapus kunci hanya setelah masa tunggu setidaknya tujuh hari. Jika kunci Anda tertunda penghapusan, batalkan penghapusan atau ambil [snapshot manual](#) domain untuk mencegah hilangnya data.

Menonaktifkan enkripsi data saat tidak digunakan

Setelah mengonfigurasi domain untuk mengenkripsi data saat tidak digunakan, Anda tidak dapat menonaktifkan pengaturan. Sebagai gantinya, Anda dapat mengambil [Snapshot manual](#) dari domain yang sudah ada, [membuat domain lain](#), memigrasikan data Anda, dan menghapus domain lama.

Memantau domain yang mengenkripsi data saat tidak digunakan

Domain yang mengenkripsi data saat tidak digunakan memiliki dua metrik tambahan: `KMSKeyError` dan `KMSKeyInaccessible`. Metrik ini hanya muncul jika domain mengalami masalah dengan kunci enkripsi Anda. Untuk deskripsi lengkap metrik ini, lihat [the section called “Metrik klaster”](#). Anda dapat melihatnya menggunakan konsol OpenSearch Layanan atau CloudWatch konsol Amazon.

Tip

Setiap metrik mewakili masalah yang signifikan untuk domain, jadi sebaiknya Anda membuat CloudWatch alarm untuk keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “CloudWatch Alarm yang direkomendasikan”](#).

Pertimbangan lainnya

- Rotasi kunci otomatis mempertahankan properti AWS KMS kunci Anda, sehingga rotasi tidak berpengaruh pada kemampuan Anda untuk mengakses OpenSearch data Anda. Domain OpenSearch Layanan Terenkripsi tidak mendukung rotasi kunci manual, yang melibatkan

pembuatan kunci baru dan memperbarui referensi apa pun ke kunci lama. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Memutar AWS KMS kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

- Tipe instans tertentu tidak mendukung enkripsi data saat tidak digunakan. Lihat perinciannya di [the section called “Tipe instans yang didukung”](#).
- Domain yang mengenkripsi data saat tidak digunakan menggunakan nama repositori yang berbeda untuk snapshot otomatis mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memulihkan snapshot”](#).
- Meskipun kami sangat menyarankan untuk mengaktifkan enkripsi saat istirahat, ini dapat menambahkan overhead CPU tambahan dan latensi beberapa milidetik. Namun, sebagian besar kasus penggunaan tidak sensitif terhadap perbedaan ini, dan besarnya dampaknya bergantung pada konfigurasi kluster, klien, dan profil penggunaan Anda.

Node-to-node enkripsi untuk Amazon OpenSearch Service

Node-to-node enkripsi menyediakan lapisan keamanan tambahan di atas fitur default OpenSearch Layanan Amazon.

Setiap domain OpenSearch Layanan — terlepas dari apakah domain tersebut menggunakan akses VPC — berada dalam VPC khusus miliknya sendiri. Arsitektur ini mencegah penyerang potensial mencegat lalu lintas antar OpenSearch node dan menjaga cluster tetap aman. Secara default, bagaimanapun, lalu lintas dalam VPC tidak dienkripsi. Node-to-node Enkripsi memungkinkan enkripsi TLS 1.2 untuk semua komunikasi dalam VPC.

Jika Anda mengirim data ke OpenSearch Layanan melalui HTTPS, node-to-node enkripsi membantu memastikan bahwa data Anda tetap dienkripsi sebagai OpenSearch mendistribusikan (dan mendistribusikan ulang) ke seluruh kluster. Jika data tiba tanpa dienkripsi melalui HTTP, OpenSearch Layanan mengenkripsi setelah mencapai cluster. Anda dapat mengharuskan semua lalu lintas ke domain tiba melalui HTTPS menggunakan konsol, AWS CLI, atau API konfigurasi.

Node-to-node enkripsi diperlukan jika Anda mengaktifkan kontrol akses [berbutir halus](#).

Mengaktifkan enkripsi node-to-node

Node-to-node enkripsi pada domain baru memerlukan versi apa pun dari OpenSearch, atau Elasticsearch 6.0 atau yang lebih baru. Mengaktifkan node-to-node enkripsi pada domain yang ada memerlukan versi apa pun dari OpenSearch, atau Elasticsearch 6.7 atau yang lebih baru. Pilih domain yang ada di AWS konsol, Tindakan, dan Edit konfigurasi keamanan.

Atau, Anda dapat menggunakan API konfigurasi AWS CLI atau. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi [AWS CLI Perintah dan Referensi API OpenSearch Layanan](#).

Menonaktifkan enkripsi node-to-node

Setelah Anda mengonfigurasi domain untuk menggunakan node-to-node enkripsi, Anda tidak dapat menonaktifkan pengaturan. Sebagai gantinya, Anda dapat mengambil [Snapshot manual](#) dari domain yang sudah dienkripsi, [membuat domain lain](#), memigrasikan data Anda, dan menghapus domain lama.

Identity and Access Management di Amazon OpenSearch Service

Amazon OpenSearch Service menawarkan beberapa cara untuk mengontrol akses ke domain Anda. Topik ini mencakup berbagai tipe kebijakan, bagaimana kebijakan berinteraksi satu sama lain, dan cara membuat kebijakan kustom Anda sendiri.

Important

Dukungan VPC memperkenalkan beberapa pertimbangan tambahan untuk OpenSearch kontrol akses Layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tentang kebijakan akses pada domain VPC”](#).

Tipe kebijakan

OpenSearch Layanan mendukung tiga jenis kebijakan akses:

- [the section called “Kebijakan berbasis sumber daya”](#)
- [the section called “Kebijakan berbasis identitas”](#)
- [the section called “Kebijakan berbasis IP”](#)

Kebijakan berbasis sumber daya

Anda menambahkan kebijakan berbasis sumber daya, sering disebut kebijakan akses domain, ketika Anda membuat domain. Kebijakan ini menentukan tindakan mana yang dapat dilakukan prinsipal pada subsumber daya domain (dengan pengecualian [pencarian lintas klaster](#)). Subsumber daya termasuk OpenSearch indeks dan. APIs Elemen kebijakan JSON [Utama](#) dalam IAM menentukan

akun, pengguna, atau peran yang diizinkan akses. Elemen kebijakan [Resource](#) JSON menentukan subresource mana yang dapat diakses oleh prinsipal ini.

Misalnya, kebijakan berbasis sumber daya berikut memberikan akses test-user penuh (es:*) ke subsource daya pada: test-domain

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
        ]
      },
      "Action": [
        "es:*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/*"
    }
  ]
}
```

Dua pertimbangan penting berlaku untuk kebijakan ini:

- Hak istimewa ini hanya berlaku untuk domain ini. Kecuali Anda membuat kebijakan serupa di domain lain, test-user hanya dapat mengakses test-domain.
- Jejak /* di elemen Resource adalah signifikan dan menunjukkan bahwa kebijakan berbasis sumber daya hanya berlaku untuk sub sumber daya domain, bukan domain itu sendiri. Dalam kebijakan berbasis sumber daya, aksi es:* setara dengan es:ESHttp*.

Misalnya, test-user dapat membuat permintaan terhadap indeks (GET https://search-test-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/test-index), namun tidak dapat memperbarui konfigurasi domain (POST https://es.us-west-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/test-domain/config).

Perhatikan perbedaan antara dua titik akhir. Mengakses API konfigurasi memerlukan kebijakan [berbasis identitas](#).

Anda dapat menentukan nama indeks sebagian dengan menambahkan wildcard. Contoh ini mengidentifikasi indeks apa pun yang dimulai dengan: `commerce`

```
arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/commerce*
```

Dalam hal ini, wildcard berarti `test-user` dapat membuat permintaan ke indeks di dalamnya `test-domain` yang memiliki nama yang dimulai. `commerce`

Untuk lebih membatasi `test-user`, Anda dapat menerapkan kebijakan berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
        ]
      },
      "Action": [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/commerce-
data/_search"
    }
  ]
}
```

Sekarang hanya `test-user` dapat melakukan satu operasi: pencarian terhadap `commerce-data` indeks. Semua indeks lain dalam domain tidak dapat diakses, dan tanpa izin untuk menggunakan `es:ESHttpPut` atau `es:ESHttpPost` tindakan, tidak `test-user` dapat menambahkan atau memodifikasi dokumen.

Selanjutnya, Anda dapat memutuskan untuk mengonfigurasi peran bagi pengguna daya. Kebijakan ini memberikan `power-user-role` akses ke metode HTTP GET dan PUT untuk semua yang URIs ada di indeks:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:role/power-user-role"
        ]
      },
      "Action": [
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpPut"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/commerce-
data/*"
    }
  ]
}
```

Jika domain Anda berada di VPC atau menggunakan kontrol akses detail, Anda dapat menggunakan kebijakan akses domain terbuka. Jika tidak, kebijakan akses domain Anda harus berisi beberapa pembatasan, baik berdasarkan prinsip atau alamat IP.

Untuk informasi tentang semua tindakan yang tersedia, lihat [the section called “Referensi elemen kebijakan”](#). Untuk kontrol yang jauh lebih rinci atas data Anda, gunakan kebijakan akses domain terbuka dengan [kontrol akses detail](#).

Kebijakan berbasis identitas

Tidak seperti kebijakan berbasis sumber daya, yang merupakan bagian dari setiap domain OpenSearch Layanan, Anda melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada pengguna atau peran yang menggunakan layanan (IAM). AWS Identity and Access Management Sama seperti [kebijakan berbasis sumber daya](#), kebijakan berbasis identitas menentukan siapa yang dapat mengakses

layanan, tindakan mana yang dapat mereka lakukan, dan jika berlaku, sumber daya tempat mereka dapat melakukan tindakan tersebut.

Meskipun kebijakan tentu tidak harus, kebijakan berbasis identitas cenderung lebih generik. Kebijakan sering kali hanya mengatur tindakan API konfigurasi yang dapat dilakukan pengguna. Setelah kebijakan ini diterapkan, Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya (atau [kontrol akses berbutir halus](#)) di [OpenSearch Layanan untuk menawarkan pengguna akses](#) ke indeks dan OpenSearch APIs

Note

Pengguna dengan `AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess` kebijakan AWS terkelola tidak dapat melihat status kesehatan klaster di konsol. Untuk memungkinkan mereka melihat status kesehatan klaster (dan OpenSearch data lainnya), tambahkan `es:ESHttpGet` tindakan ke kebijakan akses dan lampirkan ke akun atau peran mereka.

Karena kebijakan berbasis identitas melekat pada pengguna atau peran (utama), JSON tidak menentukan yang utama. Kebijakan berikut memberikan akses ke tindakan yang dimulai dengan `Describe` dan `List`. Kombinasi tindakan ini menyediakan akses hanya-baca ke konfigurasi domain, tetapi tidak untuk data yang disimpan dalam domain itu sendiri:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "es:Describe*",
        "es:List*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Administrator mungkin memiliki akses penuh ke OpenSearch Layanan dan semua data yang disimpan di semua domain:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "es:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Kebijakan berbasis identitas memungkinkan Anda menggunakan tag untuk mengontrol akses ke API konfigurasi. Kebijakan berikut, misalnya, memungkinkan utama yang terlampir melihat dan memperbarui konfigurasi domain jika domain memiliki tanda `team:devops`:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": [
      "es:UpdateDomainConfig",
      "es:DescribeDomain",
      "es:DescribeDomainConfig"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/team": [
          "devops"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }]
}
```

Anda juga dapat menggunakan tag untuk mengontrol akses ke OpenSearch API. Kebijakan berbasis tag untuk OpenSearch API hanya berlaku untuk metode HTTP. Misalnya, kebijakan berikut memungkinkan prinsipal terlampir mengirim permintaan GET dan PUT ke OpenSearch API jika domain memiliki tag: `environment:production`

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": [
      "es:ESHttpGet",
      "es:ESHttpPut"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/environment": [
          "production"
        ]
      }
    }
  }]
}
```

Untuk kontrol OpenSearch API yang lebih terperinci, pertimbangkan untuk menggunakan kontrol akses [berbutir halus](#).

Note

Setelah menambahkan satu atau beberapa OpenSearch APIs kebijakan berbasis tag, Anda harus melakukan [operasi tag](#) tunggal (seperti menambahkan, menghapus, atau memodifikasi tag) agar perubahan diterapkan pada domain. Anda harus menggunakan perangkat lunak

layanan R20211203 atau yang lebih baru untuk menyertakan operasi OpenSearch API dalam kebijakan berbasis tag.

OpenSearch Layanan mendukung RequestTag dan kunci kondisi TagKeys global untuk API konfigurasi, bukan OpenSearch API. Kondisi ini hanya berlaku untuk panggilan API yang menyertakan tanda dalam permintaan, seperti CreateDomain, AddTags, dan RemoveTags. Kebijakan berikut memungkinkan prinsipal terlampir membuat domain, tetapi hanya jika kebijakan menyertakan tanda team:it dalam permintaan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "es:CreateDomain",
      "es:AddTags"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/team": [
          "it"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan tag untuk kontrol akses dan perbedaan antara kebijakan berbasis sumber daya dan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin berdasarkan atribut dengan otorisasi ABAC di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis IP

Kebijakan berbasis IP membatasi akses ke domain ke satu atau lebih alamat IP atau blok CIDR. Secara teknis, kebijakan berbasis IP bukanlah jenis kebijakan yang berbeda. Sebaliknya, mereka

hanya kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan prinsipal anonim dan menyertakan Kondisi khusus. Untuk selengkapnya, lihat [elemen kebijakan IAM JSON: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Daya tarik utama kebijakan berbasis IP adalah bahwa mereka mengizinkan permintaan yang tidak ditandatangani ke domain OpenSearch Layanan, yang memungkinkan Anda menggunakan klien seperti [curl](#) dan [OpenSearch Dasbor](#) atau mengakses domain melalui server proxy. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Menggunakan proxy untuk mengakses OpenSearch Layanan dari Dasbor”](#).

Note

Jika Anda mengaktifkan akses VPC untuk domain, Anda tidak dapat mengonfigurasi kebijakan berbasis IP. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan security groups untuk mengontrol alamat IP mana yang dapat mengakses domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut:

- [the section called “Tentang kebijakan akses pada domain VPC”](#)
- [Kontrol lalu lintas ke AWS sumber daya Anda menggunakan grup keamanan](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC

Kebijakan berikut memberikan semua permintaan HTTP yang berasal dari akses kisaran IP tertentu ke test-domain:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": [
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Condition": {
```

```

    "IpAddress": {
      "aws:SourceIp": [
        "192.0.2.0/24"
      ]
    },
    "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/*"
  ]
}

```

Jika domain Anda memiliki titik akhir publik dan tidak menggunakan [kontrol akses detail](#), sebaiknya gabungkan prinsip IAM dan alamat IP. Kebijakan ini memberikan akses HTTP test-user hanya jika permintaan berasal dari kisaran IP yang ditentukan:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::987654321098:user/test-user"
      ]
    },
    "Action": [
      "es:ESHttp*"
    ],
    "Condition": {
      "IpAddress": {
        "aws:SourceIp": [
          "192.0.2.0/24"
        ]
      }
    },
    "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/*"
  }]
}

```

Membuat dan menandatangani Permintaan OpenSearch layanan

Meskipun Anda mengonfigurasi kebijakan akses berbasis sumber daya yang sepenuhnya terbuka, semua permintaan ke API konfigurasi OpenSearch Layanan harus ditandatangani. Jika kebijakan Anda menentukan peran IAM atau pengguna, permintaan OpenSearch APIs juga harus ditandatangani menggunakan Versi AWS Tanda Tangan 4. Metode penandatanganan berbeda dengan API:

- Untuk melakukan panggilan ke API konfigurasi OpenSearch Layanan, kami sarankan Anda menggunakan salah satu [AWS SDKs](#). SDKs sangat menyederhanakan proses dan dapat menghemat banyak waktu dibandingkan dengan membuat dan menandatangani permintaan Anda sendiri. Titik akhir API konfigurasi menggunakan format berikut:

```
es.region.amazonaws.com/2021-01-01/
```

Misalnya, permintaan berikut membuat perubahan konfigurasi ke domain `movies`, tetapi Anda harus menandatangani sendiri (tidak disarankan):

```
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/movies/config
{
  "ClusterConfig": {
    "InstanceType": "c5.xlarge.search"
  }
}
```

Jika Anda menggunakan salah satu SDKs, seperti [Boto 3](#), SDK secara otomatis menangani penandatanganan permintaan:

```
import boto3

client = boto3.client(es)
response = client.update_domain_config(
    DomainName='movies',
    ClusterConfig={
        'InstanceType': 'c5.xlarge.search'
    }
)
```

Untuk contoh kode Java, lihat [the section called “Menggunakan AWS SDKs”](#).

- Untuk melakukan panggilan ke OpenSearch APIs, Anda harus menandatangani permintaan Anda sendiri. OpenSearch APIs Gunakan format berikut:

```
domain-id.region.es.amazonaws.com
```

Sebagai contoh, permintaan berikut mencari indeks `movies` untuk `thor`:

```
GET https://my-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/movies/_search?q=thor
```

Note

Layanan mengabaikan parameter yang diteruskan URLs untuk permintaan HTTP POST yang ditandatangani dengan Signature Version 4.

Ketika kebijakan bertabrakan

Kompleksitas muncul ketika kebijakan tidak setuju atau tidak menyebutkan secara eksplisit pengguna. [Cara kerja IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM memberikan ringkasan singkat logika evaluasi kebijakan:

- Secara default, semua permintaan ditolak.
- Izin secara eksplisit akan mengabaikan default ini.
- Penolakan secara eksplisit akan mengabaikan izin apa pun.

Misalnya, jika kebijakan berbasis sumber daya memberi Anda akses ke subresource domain (OpenSearch indeks atau API), tetapi kebijakan berbasis identitas menolak akses Anda, Anda ditolak aksesnya. Jika kebijakan berbasis identitas memberikan akses dan kebijakan berbasis sumber daya tidak menentukan apakah Anda harus memiliki akses atau tidak, Anda diperbolehkan akses. Lihat tabel kebijakan berpotongan berikut untuk ringkasan lengkap hasil untuk subsource daya domain.

	Diizinkan dalam kebijakan berbasis sumber daya	Ditolak dalam kebijakan berbasis sumber daya	Tidak diperbolehkan atau ditolak dalam kebijakan berbasis sumber daya
Allowed in identity-based policy	Izinkan	Menyangkal	Izinkan
Denied in identity-based policy	Menyangkal	Menyangkal	Menyangkal
Neither allowed nor denied in identity-based policy	Izinkan	Menyangkal	Menyangkal

Referensi elemen kebijakan

OpenSearch Layanan mendukung sebagian besar elemen kebijakan dalam [Referensi Elemen Kebijakan IAM](#), dengan pengecualian. NotPrincipal Tabel berikut menunjukkan elemen yang paling umum.

Elemen kebijakan JSON	Ringkasan
Version	Versi bahasa kebijakan saat ini adalah 2012-10-17 . Semua kebijakan akses harus menentukan nilai ini.
Effect	Elemen ini menentukan apakah pernyataan memungkinkan atau menolak akses ke tindakan yang ditentukan. Nilai yang benar adalah Allow atau Deny.
Principal	Elemen ini menentukan peran Akun AWS atau IAM atau pengguna yang diizinkan atau ditolak akses ke sumber daya dan dapat mengambil beberapa bentuk:

Elemen kebijakan JSON	Ringkasan
	• AWS akun: "Principal":{"AWS": ["123456789012"]} atau "Principal":{"AWS": ["arn:aws:iam::123456789012:root"]} • Pengguna IAM: "Principal":{"AWS": ["arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"]} • Peran IAM: "Principal":{"AWS": ["arn:aws:iam::123456789012:role/test-role"]}  Important Menentukan * karakter pengganti akan mengaktifkan akses anonim ke domain, yang tidak kami sarankan kecuali Anda menambahkan kondisi berbasis IP, menggunakan dukungan VPC, atau mengaktifkan kontrol akses detail. Selain itu, periksa dengan cermat kebijakan berikut untuk mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan akses luas: • Kebijakan berbasis identitas yang dilampirkan pada AWS prinsipal terkait (misalnya, peran IAM) • Kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan pada AWS sumber daya terkait (misalnya, kunci KMS) AWS Key Management Service

Elemen kebijakan JSON	Ringkasan
Action	OpenSearch Layanan menggunakan ESHttp* tindakan untuk metode OpenSearch HTTP. Tindakan lainnya berlaku untuk API konfigurasi. Tindakan es : tertentu mendukung izin tingkat sumber daya. Misalnya, Anda dapat memberikan izin pengguna untuk menghapus satu domain tertentu tanpa memberikan izin pengguna untuk menghapus domain mana pun. Tindakan lain hanya berlaku untuk layanan itu sendiri. Misalnya, <code>es:ListDomainNames</code> tidak masuk akal dalam konteks domain tunggal dan dengan demikian memerlukan wildcard. Untuk daftar semua tindakan yang tersedia dan apakah itu berlaku untuk subresource domain (<code>test-domain/*</code>), ke konfigurasi domain (<code>test-domain</code>), atau hanya untuk layanan (*), lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk OpenSearch Layanan Amazon di Referensi Otorisasi Layanan Kebijakan Berbasis sumber daya berbeda dari izin tingkat sumber daya. Kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan JSON penuh yang melekat pada domain. Izin tingkat sumber daya memungkinkan Anda membatasi tindakan untuk domain atau subsumber daya tertentu. Dalam praktiknya, Anda dapat memikirkan izin tingkat sumber daya sebagai bagian opsional dari sumber daya atau kebijakan berbasis identitas. Meskipun izin tingkat sumber daya untuk <code>es:CreateDomain</code> mungkin tampak tidak intuitif—bagaimanapun juga, mengapa memberikan izin kepada pengguna untuk membuat domain yang sudah ada?—penggunaan karakter pengganti memungkinkan Anda menerapkan skema penamaan sederhana untuk domain Anda, seperti "Resource": <code>"arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/my-team-name-*)" .</code> Tentu saja, tidak ada yang mencegah Anda memasukkan tindakan bersama elemen sumber daya yang kurang ketat, seperti berikut ini:

Elemen kebijakan JSON	Ringkasan
	JSON <pre data-bbox="570 359 1507 919">{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["es:ESHttpGet", "es:DescribeDomain"], "Resource": "*" }] }</pre> Untuk mempelajari selengkapnya tentang memasang tindakan dan sumber daya, lihat elemen Resource dalam tabel ini.

Elemen kebijakan JSON	Ringkasan
Condition	OpenSearch Layanan mendukung sebagian besar kondisi yang dijelaskan dalam kunci konteks kondisi AWS global di Panduan Pengguna IAM. Pengecualian penting termasuk <code>aws:PrincipalTag</code> kunci, yang OpenSearch Layanan tidak mendukung. Saat mengonfigurasi kebijakan berbasis IP, Anda menentukan alamat IP atau blok CIDR sebagai kondisi, seperti berikut: <pre data-bbox="472 617 1507 934">"Condition": { "IpAddress": { "aws:SourceIp": ["192.0.2.0/32"] } }</pre> Seperti disebutkan dalam the section called “Kebijakan berbasis identitas” <code>aws:ResourceTag</code> , <code>kunciaws:RequestTag</code> , dan <code>aws:TagKeys</code> kondisi berlaku untuk API konfigurasi serta OpenSearch APIs.

Elemen kebijakan JSON	Ringkasan
Resource	OpenSearch Layanan menggunakan Resource elemen dalam tiga cara dasar: • Untuk tindakan yang berlaku untuk OpenSearch Layanan itu sendiri, seperti <code>es:ListDomainNames</code> , atau untuk mengizinkan akses penuh, gunakan sintaks berikut: <pre>"Resource": "*" </pre> • Untuk tindakan yang melibatkan konfigurasi domain, seperti <code>es:DescribeDomain</code> , Anda dapat menggunakan sintaks berikut: <pre>"Resource": "arn:aws:es: <i>region</i>:aws-account-id:domain/<i>domain-name</i> " </pre> • Untuk tindakan yang diterapkan ke domain subsumber daya, seperti <code>es:ESHttpGet</code> , Anda dapat menggunakan sintaks berikut: <pre>"Resource": "arn:aws:es: <i>region</i>:aws-account-id:domain/<i>domain-name</i> /*" </pre> Anda tidak perlu menggunakan wildcard. OpenSearch Layanan memungkinkan Anda menentukan kebijakan akses yang berbeda untuk setiap OpenSearch indeks atau API. Misalnya, Anda dapat membatasi izin pengguna ke indeks <code>test-index</code> : <pre>"Resource": "arn:aws:es: <i>region</i>:aws-account-id:domain/<i>domain-name</i> /test-index" </pre> Alih-alih akses penuh ke <code>test-index</code> , Anda mungkin lebih memilih untuk membatasi kebijakan hanya pada API pencarian: <pre>"Resource": "arn:aws:es: <i>region</i>:aws-account-id:domain/<i>domain-name</i> /test-index/_search" </pre>

Elemen kebijakan JSON	Ringkasan
	Anda bahkan dapat mengontrol akses ke dokumen individual: <pre data-bbox="506 331 1507 449">"Resource": "arn:aws:es: <i>region</i>:aws-account-<i>id</i>:domain/<i>domain-name</i> /test-index/test-type/1"</pre> Pada dasarnya, jika OpenSearch mengekspresikan subresource sebagai URI, Anda dapat mengontrol akses ke sana menggunakan kebijakan akses. Untuk kontrol yang lebih besar atas sumber daya yang dapat diakses oleh pengguna, lihat the section called “Kontrol akses detail”. Untuk rincian tentang tindakan mana yang mendukung izin tingkat sumber daya, lihat elemen Action di tabel ini.

Pilihan lanjutan dan pertimbangan API

OpenSearch Layanan memiliki beberapa opsi lanjutan, salah satunya memiliki implikasi kontrol akses: `rest.action.multi.allow_explicit_index`. Pada pengaturan default benar, memungkinkan pengguna untuk memotong izin subsource daya dalam keadaan tertentu.

Misalnya, pertimbangkan kebijakan berbasis sumber daya berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
        ]
      }
    }
  ],
}
```

```

    "Action": [
      "es:ESHttp*"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/test-index/*",
      "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/_bulk"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
      ]
    },
    "Action": [
      "es:ESHttpGet"
    ],
    "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/
restricted-index/*"
  }
]
}

```

Kebijakan ini memberikan akses test-user penuh ke test-index dan API OpenSearch massal. Hal ini juga memungkinkan permintaan GET untuk restricted-index.

Permintaan pengindeksan berikut, seperti yang Anda harapkan, gagal karena kesalahan izin:

```

PUT https://search-test-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/restricted-index/movie/1
{
  "title": "Your Name",
  "director": "Makoto Shinkai",
  "year": "2016"
}

```

Berbeda dengan API indeks, API massal memungkinkan Anda membuat, memperbarui, dan menghapus banyak dokumen dalam satu panggilan. Anda sering menentukan operasi ini di isi permintaan, namun, bukan di URL permintaan. Karena OpenSearch Layanan menggunakan URLs untuk mengontrol akses ke subresource domain, pada kenyataannya, test-user dapat

menggunakan API massal untuk membuat perubahan. `restricted-index` Meskipun pengguna tidak memiliki izin `POST` pada indeks, permintaan berikut berhasil:

```
POST https://search-test-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/_bulk
{ "index" : { "_index": "restricted-index", "_type" : "movie", "_id" : "1" } }
{ "title": "Your Name", "director": "Makoto Shinkai", "year": "2016" }
```

Dalam situasi ini, kebijakan akses gagal untuk memenuhi tujuannya. Untuk mencegah pengguna melewati pembatasan semacam ini, Anda dapat mengubah `rest.action.multi.allow_explicit_index` ke salah. Jika nilai ini salah, semua panggilan ke `bulk`, `mget`, dan `msearch` APIs yang menentukan nama indeks di badan permintaan berhenti bekerja. Dengan kata lain, panggilan ke `_bulk` tidak lagi bekerja, tapi panggilan ke `test-index/_bulk` bekerja. Titik akhir kedua ini berisi nama indeks, sehingga Anda tidak perlu menentukan satu di isi permintaan.

[OpenSearch Dasbor](#) sangat bergantung pada `mget` dan `msearch`, jadi tidak mungkin berfungsi dengan baik setelah perubahan ini. Untuk perbaikan sebagian, Anda dapat meninggalkan `rest.action.multi.allow_explicit_index` sebagai benar dan menolak akses pengguna tertentu ke satu atau lebih dari ini APIs.

Untuk informasi tentang perubahan pengaturan ini, lihat [the section called “Pengaturan cluster lanjutan”](#).

Demikian pula, kebijakan berbasis sumber daya berikut berisi dua masalah halus:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
      },
      "Action": "es:ESHttp*",
      "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
```

```
"Principal": {
  "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
},
"Action": "es:ESHttp*",
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/
restricted-index/*"
}
]
}
```

- Meskipun secara eksplisit menolak, test-user masih dapat melakukan panggilan seperti GET `https://search-test-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/_all/_search` dan GET `https://search-test-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/*/_search` untuk mengakses dokumen di `restricted-index`.
- Karena Resource referensi elemen `restricted-index/*`, test-user tidak memiliki izin untuk langsung mengakses dokumen indeks. Namun, pengguna memiliki izin untuk menghapus seluruh indeks. Untuk mencegah akses dan penghapusan, kebijakan harus menentukan `restricted-index*`.

Daripada mencampur izin luas dan penolakan terfokus, pendekatan teraman adalah mengikuti prinsip [hak istimewa](#) paling rendah dan hanya memberikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Untuk informasi selengkapnya tentang mengendalikan akses ke indeks atau OpenSearch operasi individual, lihat [the section called “Kontrol akses detail”](#).

Important

Menentukan wildcard * memungkinkan akses anonim ke domain Anda. Anda tidak disarankan menggunakan wildcard Selain itu, periksa kebijakan berikut dengan cermat untuk mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan akses luas:

- Kebijakan berbasis identitas yang dilampirkan pada AWS prinsipal terkait (misalnya, peran IAM)
- Kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan pada AWS sumber daya terkait (misalnya, kunci KMS) AWS Key Management Service

Mengonfigurasi kebijakan akses

- Untuk petunjuk tentang cara membuat atau memodifikasi kebijakan berbasis sumber daya dan IP di OpenSearch Layanan, lihat. [the section called “Mengonfigurasi kebijakan akses”](#)
- Untuk petunjuk cara membuat atau memodifikasi kebijakan berbasis identitas di IAM, lihat [Menentukan izin IAM khusus dengan kebijakan yang dikelola pelanggan di Panduan Pengguna IAM](#).

Contoh kebijakan tambahan

Meskipun Bab ini mencakup banyak contoh kebijakan, kontrol AWS akses adalah subjek kompleks yang paling baik dipahami melalui contoh. Untuk selengkapnya, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Referensi izin API OpenSearch Layanan Amazon

Saat mengatur [kontrol akses](#), Anda menulis kebijakan izin yang dapat dilampirkan ke identitas IAM (kebijakan berbasis identitas). Untuk informasi referensi terperinci, lihat topik berikut di Referensi Otorisasi Layanan:

- [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk OpenSearch Layanan](#).
- [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk OpenSearch Ingestion](#).

Referensi ini berisi informasi tentang operasi API mana yang dapat digunakan dalam kebijakan IAM. Ini juga mencakup AWS sumber daya yang dapat Anda berikan izin, dan kunci kondisi yang dapat Anda sertakan untuk kontrol akses berbutir halus.

Anda menentukan tindakan di bidang `Action` kebijakan, nilai sumber daya di bidang `Resource` kebijakan, dan syarat di bidang `Condition` kebijakan. Untuk menentukan tindakan untuk OpenSearch Service, gunakan `es:` awalan yang diikuti dengan nama operasi API (misalnya, `es:CreateDomain`). Untuk menentukan tindakan untuk OpenSearch Ingestion, gunakan `osis:` awalan yang diikuti oleh operasi API (misalnya, `osis:CreatePipeline`).

AWS kebijakan terkelola untuk Amazon OpenSearch Service

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan. AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan [kebijakan yang dikelola pelanggan](#) yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pembaruan akan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan terkelola AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess

Memberikan OpenSearch Layanan Kueri Langsung Layanan Amazon akses keCreateDatabase,, CreatePartitionCreateTable, dan BatchCreatePartition AWS Glue API.

Anda dapat menemukan [AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess](#)kebijakan di konsol IAM.

AmazonOpenSearchServiceFullAccess

Memberikan akses penuh ke operasi API konfigurasi OpenSearch Layanan dan sumber daya untuk file Akun AWS.

Anda dapat menemukan [AmazonOpenSearchServiceFullAccess](#)kebijakan di konsol IAM.

AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess

Memberikan akses hanya-baca ke semua sumber daya OpenSearch Layanan untuk file. Akun AWS

Anda dapat menemukan [AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess](#)kebijakan di konsol IAM.

AmazonOpenSearchServiceRolePolicy

Anda tidak dapat melampirkan AmazonOpenSearchServiceRolePolicy ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan ke peran terkait layanan yang memungkinkan OpenSearch Layanan mengakses sumber daya akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Izin”](#).

Anda dapat menemukan [AmazonOpenSearchServiceRolePolicy](#)kebijakan di konsol IAM.

AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess

[Memberikan izin Amazon Cognito minimum yang diperlukan untuk mengaktifkan otentikasi Cognito.](#)

Anda dapat menemukan [AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess](#)kebijakan di konsol IAM.

AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy

Anda tidak dapat melampirkan AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan ke peran terkait layanan yang memungkinkan OpenSearch Ingestion mengaktifkan akses VPC untuk saluran konsumsi, membuat tag, dan mempublikasikan metrik terkait konsumsi ke akun Anda. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menggunakan peran terkait layanan”](#).

Anda dapat menemukan [AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy](#)kebijakan di konsol IAM.

OpenSearchIngestionSelfManagedVpcePolicy

Anda tidak dapat melampirkan OpenSearchIngestionSelfManagedVpcePolicy ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan ke peran terkait layanan yang memungkinkan OpenSearch Ingestion mengaktifkan akses VPC yang dikelola sendiri untuk saluran pipa konsumsi, membuat tag, dan mempublikasikan metrik terkait konsumsi ke akun Anda. CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menggunakan peran terkait layanan”](#).

Anda dapat menemukan [OpenSearchIngestionSelfManagedVpcePolicy](#)kebijakan di konsol IAM.

AmazonOpenSearchIngestionFullAccess

Memberikan akses penuh ke operasi dan sumber daya API OpenSearch Ingestion untuk file. Akun AWS

Anda dapat menemukan [AmazonOpenSearchIngestionFullAccess](#)kebijakan di konsol IAM.

AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess

Memberikan akses hanya-baca ke semua sumber daya OpenSearch Ingestion untuk file. Akun AWS

Anda dapat menemukan [AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess](#)kebijakan di konsol IAM.

AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy

Memberikan Amazon CloudWatch izin minimum yang diperlukan untuk mengirim data metrik OpenSearch Tanpa Server ke. CloudWatch

Anda dapat menemukan [AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy](#)kebijakan di konsol IAM.

OpenSearch Pembaruan layanan untuk kebijakan AWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk OpenSearch Layanan sejak layanan ini mulai melacak perubahan.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Diperbarui AmazonOpenSearchServiceRolePolicy	Menambahkan pernyataa n berikut ke kebijakan. Saat Amazon OpenSearc h Service mengasums ikan peran AWSServic eRoleForAmazonOpen SearchService terkait layanan, pernyataan baru dalam kebijakan ini memungkinkan OpenSearch untuk memperbarui cakupan akses AWS IAM Identity Center aplikasi apa pun yang hanya dikelola oleh. OpenSearch <pre>{ "Effect": "Allow",</pre>	31 Maret 2025

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
	<pre>"Action": "sso:PutApplicatio nAccessScope", "Resource": "arn:aws:sso::*:ap plication/*/*", "Condition": { "StringEq uals": { "aws:Reso urceOrgID": "\${aws:Pr incipalOrgID}" } } }</pre>	
Diperbarui AmazonOpe nSearchServerlessS erviceRolePolicy	Menambahkan Sid AllowA0SSCloudwatc hMetrics ke kebijakan AmazonOpenSearchSe rverlessServiceRol ePolicy . Sid adalah ID pernyataan yang bertindak sebagai pengidentifikasi opsional untuk pernyataan kebijakan.	12 Juli 2024

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Ditambahkan OpenSearchIngestionSelfManagedVpcePolicy	Kebijakan baru yang memungkinkan OpenSearch Ingestion mengaktifkan akses VPC yang dikelola sendiri untuk saluran pipa konsumsi, membuat tag, dan mempublikasikan metrik terkait konsumsi ke akun Anda. CloudWatch Untuk kebijakan JSON, lihat konsol IAM.	12 Juni 2024
Ditambahkan AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess	Memberikan OpenSearch Layanan Kueri Langsung Layanan Amazon akses keCreateDatabase, CreatePartition CreateTable, dan BatchCreatePartition AWS Glue API.	6 Mei 2024
Diperbarui AmazonOpenSearchServiceRolePolicy dan AmazonElasticsearchServiceRolePolicy	Menambahkan izin yang diperlukan untuk peran terkait layanan untuk menetapkan dan membatalkan penetapan alamat. IPv6 Kebijakan Elasticsearch yang tidak digunakan lagi juga telah diperbarui untuk memastikan kompatibilitas mundur.	18 Oktober 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Ditambahkan AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy	Kebijakan baru yang memungkinkan OpenSearch Ingestion mengaktifkan akses VPC untuk saluran pipa konsumsi, membuat tag, dan mempublikasikan metrik terkait konsumsi ke akun Anda. CloudWatch Untuk kebijakan JSON, lihat konsol IAM.	26 April 2023
Ditambahkan AmazonOpenSearchIngestionFullAccess	Kebijakan baru yang memberikan akses penuh ke operasi dan sumber daya API OpenSearch Ingestion untuk file. Akun AWS Untuk kebijakan JSON, lihat konsol IAM.	26 April 2023
Ditambahkan AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess	Kebijakan baru yang memberikan akses hanya-baca ke semua sumber daya OpenSearch Ingestion untuk file. Akun AWS Untuk kebijakan JSON, lihat konsol IAM.	26 April 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Ditambahkan AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy	Kebijakan baru yang memberikan izin minimum yang diperlukan untuk mengirim data metrik OpenSearch Tanpa Server. Amazon CloudWatch Untuk kebijakan JSON, lihat konsol IAM.	29 November 2022
Diperbarui AmazonOpenSearchServiceRolePolicy dan AmazonElasticsearchServiceRolePolicy	Menambahkan izin yang diperlukan untuk peran terkait layanan untuk membuat titik akhir VPC yang dikelola Layanan OpenSearch . Beberapa tindakan hanya dapat dilakukan ketika permintaan berisi tagOpenSearchManaged=true . Kebijakan Elasticsearch yang tidak digunakan lagi juga telah diperbarui untuk memastikan kompatibilitas mundur.	7 November 2022

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Diperbarui AmazonOpenSearchServiceRolePolicy dan AmazonElasticsearchServiceRolePolicy	Menambahkan dukungan untuk PutMetricData tindakan, yang diperlukan untuk mempublikasikan metrik OpenSearch klaster ke Amazon CloudWatch. Kebijakan Elasticsearch yang tidak digunakan lagi juga telah diperbarui untuk memastikan kompatibilitas mundur. Untuk kebijakan JSON, lihat konsol IAM.	12 September 2022

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Diperbarui AmazonOpenSearchServiceRolePolicy dan AmazonElasticsearchServiceRolePolicy	Menambahkan dukungan untuk jenis acm sumber daya. Kebijakan ini memberikan izin baca-saja minimum AWS Certificate Manager (ACM) yang diperlukan untuk peran terkait layanan untuk memverifikasi dan memvalidasi sumber daya ACM guna membuat dan memperbarui domain berkemampuan titik akhir kustom. Kebijakan Elasticsearch yang tidak digunakan lagi juga telah diperbarui untuk memastikan kompatibilitas mundur.	28 Juli 2022

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Diperbarui AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess dan AmazonElasticsearchAccess	Menambahkan dukungan untuk UpdateUserPoolClient tindakan, yang diperlukan untuk menyetel konfigurasi kumpulan pengguna Cognito selama peningkatan dari Elasticsearch ke. OpenSearch Izin yang dikoreksi untuk SetIdentityPoolRoles tindakan untuk memungkinkan akses ke semua sumber daya. Kebijakan Elasticsearch yang tidak digunakan lagi juga telah diperbarui untuk memastikan kompatibilitas mundur.	20 Desember 2021
Diperbarui AmazonOpenSearchServiceRolePolicy	Menambahkan dukungan untuk jenis security-group sumber daya. Kebijakan ini memberikan izin minimum Amazon EC2 dan Elastic Load Balancing yang diperlukan untuk peran terkait layanan guna mengaktifkan akses VPC.	9 September 2021

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
• Ditambahkan AmazonOpenSearchServiceFullAccess • Usang AmazonESFullAccess	Kebijakan baru ini dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan lama. Kedua kebijakan menyediakan akses penuh ke API konfigurasi OpenSearch Layanan dan semua metode HTTP untuk OpenSearch APIs. Kontrol akses detail dan kebijakan berbasis sumber daya masih dapat membatasi akses.	7 September 2021
• Ditambahkan AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess • Usang AmazonESReadOnlyAccess	Kebijakan baru ini dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan lama. Kedua kebijakan menyediakan akses hanya-baca ke API konfigurasi OpenSearch Layanan (es:Describe*, es:List*, dan es:Get*) dan tidak ada akses ke metode HTTP untuk OpenSearch APIs	7 September 2021
• Ditambahkan AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess • Usang AmazonESCognitoAccess	Kebijakan baru ini dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan lama. Kedua kebijakan memberikan izin Amazon Cognito minimum yang diperlukan untuk mengaktifkan otentikasi Cognito.	7 September 2021

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
- Ditambahkan AmazonOpenSearchServiceRolePolicy - Usang AmazonElasticsearchServiceRolePolicy	Kebijakan baru ini dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan lama. Kedua kebijakan tersebut memberikan izin minimum Amazon EC2 dan Elastic Load Balancing yang diperlukan untuk peran terkait layanan guna mengaktifkan akses VPC.	7 September 2021
Mulai melacak perubahan	Amazon OpenSearch Service sekarang melacak perubahan pada kebijakan AWS-managed.	7 September 2021

Pencegahan "confused deputy" lintas layanan

Masalah "confused deputy" adalah masalah keamanan saat entitas yang tidak memiliki izin untuk melakukan suatu tindakan dapat memaksa entitas yang memiliki hak akses lebih tinggi untuk melakukan tindakan tersebut. Pada tahun AWS, peniruan lintas layanan dapat mengakibatkan masalah wakil yang membingungkan. Peniruan identitas lintas layanan dapat terjadi ketika satu layanan (layanan yang dipanggil) memanggil layanan lain (layanan yang dipanggil). Layanan pemanggilan dapat dimanipulasi menggunakan izinnya untuk bertindak pada sumber daya pelanggan lain dengan cara yang seharusnya tidak dilakukannya kecuali bila memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal ini, AWS menyediakan alat yang membantu Anda melindungi data untuk semua layanan dengan principal layanan yang telah diberi akses ke sumber daya di akun Anda.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) dan global dalam kebijakan sumber daya untuk membatasi izin yang diberikan Amazon OpenSearch Service layanan lain ke sumber daya. Jika nilai `aws:SourceArn` tidak berisi ID akun, seperti ARN bucket Amazon S3, Anda harus menggunakan kedua kunci konteks kondisi global tersebut untuk membatasi izin. Jika Anda menggunakan kunci konteks kondisi global dan nilai `aws:SourceArn` berisi ID akun, nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` harus menggunakan ID akun

yang sama saat digunakan dalam pernyataan kebijakan yang sama. Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda ingin hanya satu sumber daya yang akan dikaitkan dengan akses lintas layanan. Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Nilai `aws:SourceArn` harus ARN dari domain OpenSearch Layanan.

Cara paling efektif untuk melindungi dari masalah "confused deputy" adalah dengan menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN lengkap sumber daya. Jika Anda tidak mengetahui ARN lengkap sumber daya atau jika Anda menentukan beberapa sumber daya, gunakan kunci kondisi konteks `aws:SourceArn` global dengan wildcard (*) untuk bagian ARN yang tidak diketahui. Misalnya, `arn:aws:es:*:123456789012:*`.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan `aws:SourceArn` dan kunci konteks kondisi `aws:SourceAccount` global di OpenSearch Layanan untuk mencegah masalah wakil yang membingungkan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "es.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:es:region:123456789012:domain/my-domain"
        }
      }
    }
  ]
}
```


Kontrol akses berbutir halus di Layanan Amazon OpenSearch

Kontrol akses berbutir halus menawarkan cara tambahan untuk mengontrol akses ke data Anda di Layanan Amazon. OpenSearch Misalnya, bergantung pada siapa yang membuat permintaan, Anda mungkin ingin penelusuran mengembalikan hasil hanya dari satu indeks. Anda mungkin ingin menyembunyikan bidang tertentu dalam dokumen Anda atau mengecualikan dokumen tertentu sama sekali.

Kontrol akses detail menawarkan manfaat sebagai berikut:

- Kontrol akses berbasis peran
- Keamanan pada tingkat indeks, dokumen, dan bidang
- OpenSearch Dasbor multi-tenancy
- Otentikasi dasar HTTP untuk OpenSearch dan OpenSearch Dasbor

Topik

- [Gambaran yang lebih besar: kontrol akses berbutir halus dan keamanan Layanan OpenSearch](#)
- [Konsep utama](#)
- [Tentang pengguna master](#)
- [Mengaktifkan kontrol akses detail](#)
- [Mengakses OpenSearch Dasbor sebagai pengguna utama](#)
- [Mengelola izin](#)
- [Konfigurasi yang direkomendasikan](#)
- [Batasan](#)
- [Mengubah pengguna utama](#)
- [Pengguna utama tambahan](#)
- [Snapshot manual](#)
- [Integrasi](#)
- [Perbedaan API REST](#)
- [Tutorial: Konfigurasi domain dengan pengguna master IAM dan otentikasi Amazon Cognito](#)
- [Tutorial: Konfigurasi domain dengan database pengguna internal dan otentikasi dasar HTTP](#)

Gambaran yang lebih besar: kontrol akses berbutir halus dan keamanan Layanan OpenSearch

Keamanan Amazon OpenSearch Service memiliki tiga lapisan utama:

Jaringan

Lapisan keamanan pertama adalah jaringan, yang menentukan apakah permintaan mencapai domain OpenSearch Layanan. Jika Anda memilih Akses publik ketika Anda membuat domain, permintaan dari setiap klien yang terhubung internet dapat mencapai titik akhir domain. Jika Anda memilih Akses VPC, klien harus terhubung ke VPC (dan kelompok keamanan terkait harus mengizinkannya) untuk permintaan untuk mencapai titik akhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Dukungan VPC”](#).

Kebijakan akses domain

Lapisan keamanan kedua adalah kebijakan akses domain. Setelah permintaan mencapai titik akhir domain, [kebijakan akses berbasis sumber daya](#) memungkinkan atau menyangkal akses permintaan ke URI yang diberikan. Kebijakan akses menerima atau menolak permintaan di “tepi” domain, sebelum mereka mencapai OpenSearch dirinya sendiri.

Kontrol akses berbutir halus

Lapisan keamanan ketiga dan terakhir adalah kontrol akses yang sangat baik. Setelah kebijakan akses berbasis sumber daya memungkinkan permintaan untuk mencapai titik akhir domain, kontrol akses detail mengevaluasi kredensial pengguna dan mengautentikasi pengguna atau menolak permintaan. Jika kontrol akses detail mengautentikasi pengguna, mengambil semua peran yang dipetakan ke pengguna itu dan menggunakan set lengkap izin untuk menentukan bagaimana menangani permintaan.

Note

Jika kebijakan akses berbasis sumber daya berisi peran atau pengguna IAM, klien harus mengirim permintaan yang ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Versi 4. AWS. Dengan demikian, kebijakan akses dapat bertentangan dengan kontrol akses detail, terutama jika Anda menggunakan basis data pengguna internal dan autentikasi basic HTTP. Anda tidak dapat menandatangani permintaan dengan nama pengguna dan kata sandi serta

kredensial IAM. Secara umum, jika Anda mengaktifkan kontrol akses detail, sebaiknya gunakan kebijakan akses domain yang tidak memerlukan permintaan yang ditandatangani.

Diagram berikut menggambarkan konfigurasi umum: domain akses VPC dengan kontrol akses halus diaktifkan, kebijakan akses berbasis IAM, dan pengguna master IAM.





Diagram berikut menggambarkan konfigurasi umum lainnya: domain akses publik dengan kontrol akses halus diaktifkan, kebijakan akses yang tidak menggunakan prinsip IAM, dan pengguna master dalam database pengguna internal.



Contoh

Pertimbangkan permintaan GET ke `movies/_search?q=thor`. Apakah pengguna memiliki izin untuk mencari indeks `movies`? Jika demikian, apakah pengguna memiliki izin untuk melihat semua dokumen di dalamnya? Haruskah respons menghilangkan atau menganonimkan bidang apa pun? Untuk pengguna utama, responsnya mungkin akan terlihat seperti ini:

```

{
  "hits": {
    "total": 7,
    "max_score": 8.772789,
    "hits": [{
      "_index": "movies",
      "_type": "_doc",
      "_id": "tt0800369",
      "_score": 8.772789,
      "_source": {
        "directors": [

```

```

        "Kenneth Branagh",
        "Joss Whedon"
    ],
    "release_date": "2011-04-21T00:00:00Z",
    "genres": [
        "Action",
        "Adventure",
        "Fantasy"
    ],
    "plot": "The powerful but arrogant god Thor is cast out of Asgard to
live amongst humans in Midgard (Earth), where he soon becomes one of their finest
defenders.",
    "title": "Thor",
    "actors": [
        "Chris Hemsworth",
        "Anthony Hopkins",
        "Natalie Portman"
    ],
    "year": 2011
  }
},
...
]
}
}

```

Jika pengguna dengan izin yang lebih terbatas mengeluarkan permintaan yang sama persis, responsnya mungkin terlihat seperti ini:

```

{
  "hits": {
    "total": 2,
    "max_score": 8.772789,
    "hits": [{
      "_index": "movies",
      "_type": "_doc",
      "_id": "tt0800369",
      "_score": 8.772789,
      "_source": {
        "year": 2011,
        "release_date":
"3812a72c6dd23eef3c750c2d99e205cbd260389461e19d610406847397ecb357",

```

```

        "plot": "The powerful but arrogant god Thor is cast out of Asgard to
live amongst humans in Midgard (Earth), where he soon becomes one of their finest
defenders.",
        "title": "Thor"
    },
    ...
]
}
}

```

Respons memiliki lebih sedikit klik dan lebih sedikit bidang untuk setiap klik. Juga, bidang `release_date` dianonimkan. Jika pengguna tanpa izin membuat permintaan yang sama, kluster mengembalikan kesalahan:

```

{
  "error": {
    "root_cause": [{
      "type": "security_exception",
      "reason": "no permissions for [indices:data/read/search] and User [name=limited-
user, roles=[], requestedTenant=null]"
    }],
    "type": "security_exception",
    "reason": "no permissions for [indices:data/read/search] and User [name=limited-
user, roles=[], requestedTenant=null]"
  },
  "status": 403
}

```

Jika pengguna memberikan kredensial yang tidak valid, kluster mengembalikan pengecualian `Unauthorized`.

Konsep utama

Saat Anda memulai dengan kontrol akses berbutir halus, pertimbangkan konsep-konsep berikut:

- **Peran** — Cara inti menggunakan kontrol akses berbutir halus. Dalam hal ini, peran berbeda dari peran IAM. Peran berisi kombinasi izin: kluster-lebar, indeks spesifik, tingkat dokumen, dan tingkat bidang.
- **Pemetaan** — Setelah mengonfigurasi peran, Anda memetakannya ke satu atau beberapa pengguna. Misalnya, Anda dapat memetakan tiga peran ke satu pengguna: satu peran yang

menyediakan akses ke Dasbor, satu yang menyediakan akses hanya-baca `index1`, dan satu yang menyediakan akses tulis. `index2` Atau Anda dapat menyertakan semua izin tersebut dalam satu peran.

- **Pengguna** — Orang atau aplikasi yang membuat permintaan ke OpenSearch cluster. Pengguna memiliki kredensial—baik kunci akses IAM atau nama pengguna dan kata sandi—yang mereka tentukan saat mereka membuat permintaan.

Tentang pengguna master

Pengguna utama di OpenSearch Layanan adalah kombinasi nama pengguna dan kata sandi, atau prinsipal IAM, yang memiliki izin penuh ke cluster yang mendasarinya OpenSearch. Seorang pengguna dianggap sebagai pengguna utama jika mereka memiliki semua akses ke OpenSearch cluster bersama dengan kemampuan untuk membuat pengguna internal, peran, dan pemetaan peran dalam OpenSearch Dasbor.

Pengguna master yang dibuat di konsol OpenSearch Layanan atau melalui CLI secara otomatis dipetakan ke dua peran yang telah ditentukan:

- `all_access`— Menyediakan akses penuh ke semua operasi di seluruh cluster, izin untuk menulis ke semua indeks cluster, dan izin untuk menulis ke semua penyewa.
- `security_manager`— Menyediakan akses ke [plugin Keamanan](#) dan manajemen pengguna dan izin.

Dengan dua peran ini, pengguna mendapatkan akses ke tab Keamanan di OpenSearch Dasbor, tempat mereka dapat mengelola pengguna dan izin. Jika Anda membuat pengguna internal lain dan hanya memetakannya ke `all_access` peran, pengguna tidak memiliki akses ke tab Keamanan. Anda dapat membuat pengguna master tambahan dengan memetakannya secara eksplisit ke peran dan peran. `all_access` `security_manager` Untuk petunjuk, lihat [the section called “Pengguna utama tambahan”](#).

Saat Anda membuat pengguna master untuk domain Anda, Anda dapat menentukan salah satu prinsipal IAM yang ada, atau membuat pengguna master dalam database pengguna internal. Pertimbangkan hal berikut saat memutuskan mana yang akan digunakan:

- **Prinsipal IAM** — Jika Anda memilih prinsipal IAM untuk pengguna master Anda, semua permintaan ke kluster harus ditandatangani menggunakan AWS Signature Version 4.

OpenSearch Layanan tidak mempertimbangkan izin kepala sekolah IAM. Pengguna atau peran IAM berfungsi murni untuk otentikasi. Kebijakan tentang pengguna atau peran tersebut tidak ada kaitannya dengan otorisasi pengguna utama. Otorisasi ditangani melalui berbagai [izin di plugin Keamanan](#). OpenSearch

Misalnya, Anda dapat menetapkan nol izin IAM ke prinsipal IAM, dan selama mesin atau orang tersebut dapat mengautentikasi ke pengguna atau peran tersebut, mereka memiliki kekuatan pengguna utama di Layanan. OpenSearch

Kami merekomendasikan IAM jika Anda ingin menggunakan pengguna yang sama di beberapa cluster, jika Anda ingin menggunakan Amazon Cognito untuk mengakses Dasbor, atau jika Anda OpenSearch memiliki klien yang mendukung penandatanganan Signature Version 4.

- Database pengguna internal — Jika Anda membuat master di database pengguna internal (dengan kombinasi nama pengguna dan kata sandi), Anda dapat menggunakan otentikasi dasar HTTP (serta kredensial IAM) untuk membuat permintaan ke cluster. Sebagian besar klien mendukung otentikasi dasar, termasuk [curl](#), yang juga mendukung AWS Signature Version 4 dengan [opsi --aws-sigv4](#). Database pengguna internal disimpan dalam OpenSearch indeks, sehingga Anda tidak dapat membagikannya dengan cluster lain.

Kami merekomendasikan database pengguna internal jika Anda tidak perlu menggunakan kembali pengguna di beberapa cluster, jika Anda ingin menggunakan otentikasi dasar HTTP untuk mengakses Dasbor (bukan Amazon Cognito), atau jika Anda memiliki klien yang hanya mendukung otentikasi dasar. Database pengguna internal adalah cara paling sederhana untuk memulai dengan OpenSearch Layanan.

Mengaktifkan kontrol akses detail

Aktifkan kontrol akses berbutir halus menggunakan konsol, AWS CLI, atau API konfigurasi. Untuk langkah, lihat [Membuat dan mengelola domain](#).

Kontrol akses berbutir halus memerlukan OpenSearch atau Elasticsearch 6.7 atau yang lebih baru. Ini juga membutuhkan HTTPS untuk semua lalu lintas ke domain, [Enkripsi data saat istirahat](#), dan [node-to-node enkripsi](#). Bergantung pada cara Anda mengonfigurasi fitur lanjutan dari kontrol akses berbutir halus, pemrosesan tambahan permintaan Anda mungkin memerlukan sumber daya komputasi dan memori pada node data individual. Setelah Anda mengaktifkan kontrol akses detail, Anda tidak dapat menonaktifkannya.

Mengaktifkan kontrol akses berbutir halus pada domain yang ada

Anda dapat mengaktifkan kontrol akses berbutir halus pada domain yang ada yang berjalan OpenSearch atau Elasticsearch 6.7 atau yang lebih baru.

Untuk mengaktifkan kontrol akses berbutir halus pada domain yang ada (konsol)

1. Pilih domain Anda dan pilih Tindakan dan Edit konfigurasi keamanan.
2. Pilih Aktifkan kontrol akses berbutir halus.
3. Pilih cara membuat pengguna master:
 - Jika Anda ingin menggunakan IAM untuk manajemen pengguna, pilih Setel IAM ARN sebagai pengguna utama dan tentukan ARN untuk peran IAM.
 - Jika Anda ingin menggunakan database pengguna internal, pilih Buat pengguna utama dan tentukan nama pengguna dan kata sandi.
4. (Opsional) Pilih Aktifkan periode migrasi untuk kebijakan akses berbasis Buka/IP. Pengaturan ini memungkinkan periode transisi 30 hari di mana pengguna Anda yang ada dapat terus mengakses domain tanpa gangguan, dan [kebijakan akses terbuka dan berbasis IP](#) yang ada akan terus bekerja dengan domain Anda. Selama periode migrasi ini, kami menyarankan agar administrator [membuat peran yang diperlukan dan memetakannya ke pengguna](#) untuk domain. Jika Anda menggunakan kebijakan berbasis identitas alih-alih kebijakan akses terbuka atau berbasis IP, Anda dapat menonaktifkan setelan ini.

Anda juga perlu memperbarui klien Anda untuk bekerja dengan kontrol akses berbutir halus selama periode migrasi. Misalnya, jika Anda memetakan peran IAM dengan kontrol akses berbutir halus, Anda harus memperbarui klien Anda untuk mulai menandatangani permintaan dengan AWS Signature Version 4. Jika Anda mengonfigurasi otentikasi dasar HTTP dengan kontrol akses berbutir halus, Anda harus memperbarui klien Anda untuk memberikan kredensi otentikasi dasar yang sesuai dalam permintaan.

Selama periode migrasi, pengguna yang mengakses titik akhir OpenSearch Dasbor untuk domain akan langsung mendarat di halaman Discover, bukan halaman login. Administrator dan pengguna master dapat memilih Login untuk masuk dengan kredensi admin dan mengonfigurasi pemetaan peran.

⚠ Important

OpenSearch Layanan secara otomatis menonaktifkan periode migrasi setelah 30 hari. Kami menyarankan untuk mengakhirinya segera setelah Anda membuat peran yang diperlukan dan memetakannya kepada pengguna. Setelah periode migrasi berakhir, Anda tidak dapat mengaktifkannya kembali.

5. Pilih Simpan perubahan.

Perubahan tersebut memicu [penerapan biru/hijau](#) di mana kesehatan cluster menjadi merah, tetapi semua operasi cluster tetap tidak terpengaruh.

Untuk mengaktifkan kontrol akses berbutir halus pada domain yang ada (CLI)

Setel `AnonymousAuthEnabled true` untuk mengaktifkan periode migrasi dengan kontrol akses berbutir halus:

```
aws opensearch update-domain-config --domain-name test-domain --region us-east-1 \
  --advanced-security-options '{ "Enabled": true,
  "InternalUserDatabaseEnabled":true, "MasterUserOptions": {"MasterUserName": "master-username", "MasterUserPassword": "master-password"}, "AnonymousAuthEnabled": true}'
```

Tentang default_role

[Kontrol akses berbutir halus membutuhkan pemetaan peran.](#) Jika domain Anda menggunakan [kebijakan akses berbasis identitas](#), OpenSearch Layanan secara otomatis memetakan pengguna Anda ke peran baru yang disebut `default_role` untuk membantu Anda memigrasi pengguna yang sudah ada dengan benar. Pemetaan sementara ini memastikan bahwa pengguna Anda masih dapat berhasil mengirim permintaan GET dan PUT yang ditandatangani oleh IAM hingga Anda membuat pemetaan peran Anda sendiri.

Peran tersebut tidak menambahkan kerentanan atau kekurangan keamanan apa pun ke domain OpenSearch Layanan Anda. Sebaiknya hapus peran default segera setelah Anda mengatur peran Anda sendiri dan memetakannya sesuai dengan itu.

Skenario migrasi

Tabel berikut menjelaskan perilaku untuk setiap metode otentikasi sebelum dan sesudah mengaktifkan kontrol akses berbutir halus pada domain yang ada, dan langkah-langkah yang harus diambil administrator untuk memetakan pengguna mereka dengan benar ke peran:

Metode otentikasi	Sebelum mengaktifkan kontrol akses berbutir halus	Setelah mengaktifkan kontrol akses berbutir halus	Tugas administrator
Kebijakan berbasis identitas	Semua pengguna yang memenuhi kebijakan IAM dapat mengakses domain.	Anda tidak perlu mengaktifkan periode migrasi. OpenSearch Layanan secara otomatis memetakan semua pengguna yang memenuhi kebijakan IAM ke default_role sehingga mereka dapat terus mengakses domain.	1. Buat pemetaan peran khusus di domain. 2. Hapus default_role.
Kebijakan berbasis IP	Semua pengguna dari alamat IP yang diizinkan atau blok CIDR dapat mengakses domain.	Selama periode migrasi 30 hari, semua pengguna dari alamat IP yang diizinkan atau blok CIDR dapat terus mengakses domain.	1. Buat pemetaan peran khusus di domain. 2. Perbarui klien Anda untuk menyediakan kredensi otentikasi dasar atau kredensial IAM, tergantung pada konfigurasi pemetaan peran Anda. 3. Nonaktifkan periode migrasi. Pengguna dari alamat IP yang diizinkan atau blok CIDR mengirim permintaan tanpa otentikasi dasar


Metode otentikasi	Sebelum mengaktifkan kontrol akses berbutir halus	Setelah mengaktifkan kontrol akses berbutir halus	Tugas administrator
			atau kredensial IAM akan kehilangan akses ke domain.
Kebijakan akses terbuka	Semua pengguna melalui internet dapat mengakses domain.	Selama periode migrasi 30 hari, semua pengguna melalui internet dapat terus mengakses domain.	1. Buat pemetaan peran di domain. 2. Perbarui klien Anda untuk menyediakan kredensial otentikasi dasar atau kredensial IAM, tergantung pada konfigurasi pemetaan peran Anda. 3. Nonaktifkan periode migrasi. Pengguna yang mengirim permintaan tanpa otentikasi dasar atau kredensial IAM akan kehilangan akses ke domain.

Mengakses OpenSearch Dasbor sebagai pengguna utama

Kontrol akses berbutir halus memiliki plugin OpenSearch Dasbor yang menyederhanakan tugas manajemen. Anda dapat menggunakan Dasbor untuk mengelola pengguna, peran, pemetaan, grup tindakan, dan penyewa. Namun, halaman login OpenSearch Dasbor dan metode otentikasi yang mendasarinya berbeda, tergantung pada cara Anda mengelola pengguna dan mengonfigurasi domain Anda.

- Jika Anda ingin menggunakan IAM untuk manajemen pengguna, gunakan [the section called “Otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch”](#) untuk mengakses Dasbor. Jika tidak, Dasbor menampilkan halaman masuk yang tidak berfungsi. Lihat [the section called “Batasan”](#).

Dengan autentikasi Amazon Cognito, salah satu peran diasumsikan dari kolam identitas harus sesuai dengan IAM role yang Anda tentukan untuk pengguna master. Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi ini, lihat [the section called “\(Opsional\) Mengonfigurasi akses terperinci”](#) dan [the section called “Tutorial: Kontrol akses berbutir halus dengan otentikasi Cognito”](#).



The image shows a sign-in form for the OpenSearch Dashboard. It has a light gray header bar. Below it, the text "Sign in with your username and password" is displayed. There are two input fields: "Username" and "Password", both with placeholder text. Below the password field is a link "Forgot your password?". At the bottom is a blue "Sign in" button and a link "Need an account? Sign up".

Sign in with your username and password

Username

Username

Password

Password

[Forgot your password?](#)

Sign in

Need an account? [Sign up](#)

- Jika Anda memilih untuk menggunakan basis data pengguna internal, Anda dapat masuk ke Dasbor dengan nama pengguna dan kata sandi utama Anda. Anda harus mengakses Dasbor melalui HTTPS. Otentikasi Amazon Cognito dan SAMP untuk Dasbor keduanya menggantikan layar login ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi ini, lihat [the section called “Tutorial: Database pengguna internal dengan otentikasi dasar”](#).

Please login to OpenSearch Dashboards

If you have forgotten your username or password, please ask your system administrator



Log In

- Jika Anda memilih untuk menggunakan autentikasi SAML, Anda dapat masuk menggunakan kredensial dari penyedia identitas eksternal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Otentikasi SAMP untuk Dasbor OpenSearch”](#).

Mengelola izin

Sebagaimana dicatat di [the section called “Konsep utama”](#), Anda mengelola izin kontrol akses detail menggunakan peran, pengguna, dan pemetaan. Bagian ini menjelaskan cara membuat dan menerapkan sumber daya tersebut. Kami menyarankan Anda [masuk ke Dasbor sebagai pengguna utama](#) untuk melakukan operasi ini.

Security / Roles

m

Security

Get Started

Authc & authz

Roles

Internal users

Permissions

Tenants

Audit logs

Roles

Roles (14)

Roles are the core way of controlling access to your cluster. Roles contain any combination of cluster-wide permission, index-specific permissions, document- and field-level security, and tenants. Then you map users to these roles so that users gain those permissions. [Learn more](#)

Actions

Create role

Search...

Cluster permissions

Index permissions

Internal users

External identities

Tenants

Customization

☐ Role	Cluster permissions	Index permissions	Internal users	External identities	Tenants	Customization
☐ readall_and_monitor	cluster_monitor cluster_composite_ops_ro	*	—	—	—	Custom
☐ kibana_user	cluster_composite_ops	.kibana .kibana-6 .kibana_* ...	—	—	—	Reserved
☐ kibana_read_only	—	—	—	—	—	Reserved

Note

Izin yang Anda pilih untuk diberikan kepada pengguna Anda sangat bervariasi berdasarkan kasus penggunaan. Kami tidak dapat secara layak mencakup semua skenario dalam dokumentasi ini. Saat Anda menentukan izin mana yang akan diberikan kepada pengguna Anda, pastikan untuk mereferensikan izin OpenSearch klaster dan indeks yang disebutkan di bagian berikut, dan selalu ikuti [prinsip hak istimewa paling sedikit](#).

Membuat peran

Anda dapat membuat peran baru untuk kontrol akses berbutir halus menggunakan OpenSearch Dasbor atau `_plugins/_security` operasi di REST API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran](#).

Kontrol akses detail juga mencakup sejumlah [peran yang telah ditetapkan](#). Klien seperti OpenSearch Dasbor dan Logstash membuat berbagai macam permintaan OpenSearch, yang dapat menyulitkan untuk membuat peran secara manual dengan set izin minimum. Misalnya, peran `opensearch_dashboards_user` menyertakan izin yang pengguna perlu bekerja dengan pola

Mengelola izin

1208

indeks, visualisasi, dashboard, dan penyewa. Kami merekomendasikan untuk [memetakannya](#) ke setiap pengguna atau peran backend yang mengakses Dasbor, bersama dengan peran tambahan yang memungkinkan akses ke indeks lain.

Amazon OpenSearch Service tidak menawarkan OpenSearch peran berikut:

- `observability_full_access`
- `observability_read_access`
- `reports_read_access`
- `reports_full_access`

Amazon OpenSearch Service menawarkan beberapa peran yang tidak tersedia dengan OpenSearch:

- `ultrawarm_manager`
- `ml_full_access`
- `cold_manager`
- `notifications_full_access`
- `notifications_read_access`

Keamanan tingkat klaster

Izin tingkat klaster termasuk kemampuan untuk membuat permintaan yang luas seperti `_mget`, `_msearch`, dan `_bulk`, memantau kesehatan, mengambil snapshot, dan banyak lagi. Kelola izin ini menggunakan bagian Izin cluster saat membuat peran. [Untuk daftar lengkap izin tingkat klaster, lihat Izin klaster.](#)

Alih-alih izin individual, Anda sering dapat mencapai postur keamanan yang Anda inginkan menggunakan kombinasi grup tindakan default. [Untuk daftar grup aksi tingkat klaster, lihat Tingkat klaster.](#)

Keamanan tingkat indeks

Izin tingkat indeks termasuk kemampuan untuk membuat indeks baru, indeks pencarian, membaca dan menulis dokumen, menghapus dokumen, mengelola alias, dan banyak lagi. Kelola izin ini menggunakan bagian Izin Indeks saat membuat peran. [Untuk daftar lengkap izin tingkat indeks, lihat Izin indeks.](#)

Alih-alih izin individual, Anda sering dapat mencapai postur keamanan yang Anda inginkan menggunakan kombinasi grup tindakan default. [Untuk daftar grup tindakan tingkat indeks, lihat Tingkat indeks.](#)

Keamanan tingkat dokumen

Keamanan tingkat dokumen memungkinkan Anda membatasi dokumen mana dalam indeks yang dapat dilihat pengguna. Saat membuat peran, tentukan pola indeks dan OpenSearch kueri. Setiap pengguna yang Anda petakan ke peran tersebut dapat melihat hanya dokumen yang cocok dengan kueri. Keamanan tingkat dokumen mempengaruhi [jumlah klik yang Anda terima saat Anda mencari.](#)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan tingkat dokumen.](#)

Keamanan tingkat bidang

Keamanan tingkat bidang memungkinkan Anda mengontrol bidang dokumen mana yang dapat dilihat pengguna. Saat membuat peran, tambahkan daftar bidang untuk disertakan atau dikecualikan. Jika Anda menyertakan bidang, setiap pengguna yang Anda petakan ke peran tersebut hanya dapat melihat bidang tersebut. Jika Anda mengecualikan bidang, mereka dapat melihat semua bidang kecuali yang dikecualikan. Keamanan tingkat bidang memengaruhi [jumlah bidang yang disertakan dalam klik saat Anda mencari.](#)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keamanan tingkat lapangan.](#)

Penyamaran bidang

Penyamaran bidang adalah alternatif untuk keamanan tingkat bidang yang memungkinkan Anda menganonimkan data di bidang daripada menghapusnya sama sekali. Saat membuat peran, tambahkan daftar bidang untuk disamarkan. Kolom penyamaran memengaruhi [apakah Anda dapat melihat isi dari suatu bidang saat mencari.](#)

Tip

Jika Anda menerapkan masking standar ke bidang, OpenSearch Layanan menggunakan hash acak yang aman yang dapat menyebabkan hasil agregasi yang tidak akurat. Untuk melakukan agregasi pada bidang yang disamarkan, gunakan penyamaran berbasis pola sebagai gantinya.

Membuat pengguna

Jika Anda mengaktifkan database pengguna internal, Anda dapat membuat pengguna menggunakan OpenSearch Dasbor atau `_plugins/_security` operasi di REST API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat pengguna](#).

Jika Anda memilih IAM untuk pengguna master Anda, abaikan bagian Dasbor ini. Buat peran IAM sebagai gantinya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Panduan Pengguna IAM](#).

Memetakan peran untuk pengguna

Pemetaan peran adalah aspek yang paling penting dari kontrol akses detail. Kontrol akses detail memiliki beberapa peran yang telah ditetapkan untuk membantu Anda memulai, tetapi kecuali jika Anda memetakan peran untuk pengguna, setiap permintaan ke kluster berakhir dengan kesalahan izin.

Peran backend dapat membantu menyederhanakan proses pemetaan peran. Daripada memetakan peran yang sama ke 100 pengguna individu, Anda dapat memetakan peran tersebut ke peran backend tunggal yang dibagikan oleh 100 pengguna. Peran backend dapat berupa peran IAM atau string arbitrer.

- Tentukan string pengguna pengguna ARNs, pengguna, dan Amazon Cognito di bagian Pengguna. String pengguna Cognito berbentuk `Cognito/user-pool-id/username`.
- Tentukan peran backend dan peran IAM ARNs di bagian peran Backend.

☰ Security / Roles / kibana_user / Map user

Map user

Map users to this role to inherit role permissions. Two types of users are supported: user, and backend role. [Learn more](#)

Users

You can create an internal user in internal user database of the security plugin. An internal user can have its own backend role and host for an external authentication and authorization. External users from your identity provider are also supported. [Learn more](#)

Users

new-user ×

arn:aws:iam::123456789012:user/test-iam-user ×



Create new internal user

Look up by user name. You can also create new internal user or enter external user.

Backend roles

Use a backend role to directly map to roles through an external authentication system. [Learn more](#)

Backend roles

arn:aws:iam::123456789012:role/test-iam-role

Remove

Add another backend role

Cancel

Map

Anda dapat memetakan peran ke pengguna menggunakan OpenSearch Dasbor atau `_plugins/_security` operasi di REST API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memetakan pengguna ke peran](#).

Membuat grup tindakan

Grup tindakan adalah kumpulan izin yang dapat Anda gunakan kembali di sumber daya yang berbeda. Anda dapat membuat grup tindakan baru menggunakan OpenSearch Dasbor atau `_plugins/_security` operasi di REST API, meskipun grup tindakan default cukup untuk sebagian

besar kasus penggunaan. Untuk informasi selengkapnya tentang grup tindakan default, lihat [Grup tindakan default](#).

OpenSearch Dasbor multi-tenancy

Penyewa adalah ruang untuk menyimpan pola indeks, visualisasi, dasbor, dan objek Dasbor lainnya. Dashboard multi-tenancy memungkinkan Anda berbagi pekerjaan dengan aman dengan pengguna Dasbor lain (atau menjaganya tetap pribadi) dan mengonfigurasi penyewa secara dinamis. Anda dapat mengontrol peran yang memiliki akses ke penyewa dan apakah peran tersebut telah membaca atau menulis akses. Penyewa global adalah default. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [OpenSearch Dasbor multi-tenancy](#).

Untuk melihat penyewa Anda saat ini atau mengubah penyewa

1. Arahkan ke OpenSearch Dasbor dan masuk.
2. Pilih ikon pengguna Anda di kanan atas dan pilih Beralih penyewa.
3. Verifikasi penyewa Anda sebelum membuat visualisasi atau dashboard. Jika Anda ingin berbagi pekerjaan Anda dengan semua pengguna Dasbor lainnya, pilih Global. Untuk membagikan pekerjaan Anda dengan subset pengguna Dasbor, pilih penyewa bersama yang berbeda. Jika tidak, pilih Privat.

Note

OpenSearch Dasbor mempertahankan indeks terpisah untuk setiap penyewa, dan membuat template indeks yang disebut `tenant_template`. Jangan menghapus atau memodifikasi `tenant_template` indeks, karena dapat menyebabkan OpenSearch Dasbor tidak berfungsi jika pemetaan indeks penyewa salah dikonfigurasi.

Konfigurasi yang direkomendasikan

Karena kontrol akses detail [berinteraksi dengan fitur keamanan lainnya](#), kami merekomendasikan beberapa konfigurasi kontrol akses detail yang bekerja dengan baik untuk sebagian besar kasus penggunaan.

Deskripsi	Pengguna utama	Kebijakan akses domain
Gunakan kredensi IAM untuk panggilan ke OpenSearch APIs, dan gunakan otentikasi SAMP untuk mengakses Dasbor. Kelola peran kontrol akses berbutir halus menggunakan Dasbor atau REST API.	Peran IAM atau pengguna	JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "*" }, "Action": "es:ESHttp*", "Resource": " <i>domain-arn</i> /*" }] }</pre>
Gunakan kredensial IAM atau otentikasi dasar untuk panggilan ke file. OpenSearch APIs Kelola peran kontrol akses berbutir halus menggunakan Dasbor atau REST API. Konfigurasi ini menawarkan banyak fleksibilitas, terutama jika Anda memiliki OpenSearch klien yang hanya mendukung otentikasi dasar. Jika Anda memiliki penyedia identitas yang	Nama pengguna dan kata sandi	JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "*" }, "Action": "es:ESHttp*", "Resource": " <i>domain-arn</i> /*" }] }</pre>

Deskripsi	Pengguna utama	Kebijakan akses domain
sudah ada, gunakan otentikasi SAMP untuk mengakses Dasbor. Jika tidak, kelola pengguna Dasbor di database pengguna internal.		
Gunakan kredenal IAM untuk panggilan ke OpenSearch APIs, dan gunakan Amazon Cognito untuk mengakses Dasbor. Kelola peran kontrol akses berbutir halus menggunakan Dasbor atau REST API.	Peran IAM atau pengguna	JSON <pre> { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "*" }, "Action": "es:ESHttp*", "Resource": " <i>domain-arn</i> /*" }] }</pre>

Deskripsi	Pengguna utama	Kebijakan akses domain
Gunakan kredensial IAM untuk panggilan ke OpenSearch APIs, dan blokir sebagian besar akses ke Dasbor. Mengelola peran kontrol akses detail menggunakan API REST.	Peran IAM atau pengguna	JSON <pre> { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "*" }, "Action": "es:ESHttp*", "Resource": " domain-arn /*" }, { "Effect": "Deny", "Principal": { "AWS": "*" }, "Action": "es:ESHttp*", "Resource": " domain-arn /_dashboa rds*" }] }</pre>

Batasan

Kontrol akses detail memiliki beberapa keterbatasan penting:

- Aspek hosts dari pemetaan peran, yang memetakan peran ke nama host atau alamat IP, tidak berfungsi jika domain berada dalam VPC. Anda masih dapat memetakan peran untuk pengguna dan peran backend.
- Jika Anda memilih IAM untuk pengguna master dan tidak mengaktifkan autentikasi Amazon Cognito atau SAMP, Dasbor akan menampilkan halaman login yang tidak berfungsi.

- Jika Anda memilih IAM untuk pengguna utama, Anda masih dapat membuat pengguna dalam basis data pengguna internal. Karena autentikasi basic HTTP tidak diaktifkan pada konfigurasi ini, namun, setiap permintaan ditandatangani dengan kredensial pengguna tersebut ditolak.
- Jika Anda menggunakan [SQL](#) untuk kueri indeks yang Anda tidak memiliki aksesnya, Anda menerima kesalahan "tidak ada izin". Jika indeks tidak ada, Anda menerima kesalahan "indeks tersebut tidak ada". Perbedaan pesan kesalahan ini berarti Anda dapat mengonfirmasi keberadaan indeks jika Anda menebak namanya.

Untuk meminimalkan masalah ini, [jangan sertakan informasi sensitif dalam nama indeks](#). Untuk menolak semua akses ke SQL, tambahkan elemen berikut ke kebijakan akses domain Anda:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "*"
    ]
  },
  "Action": [
    "es:*"
  ],
  "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-domain/_plugins/_sql"
}
```

- Jika versi domain Anda 2.3 atau lebih tinggi dan Anda mengaktifkan kontrol akses berbutir halus, pengaturan `max_clause_count` ke 1 menyebabkan masalah dengan domain Anda. Sebaiknya atur akun ini ke angka yang lebih tinggi.
- Jika Anda mengaktifkan kontrol akses berbutir halus di domain di mana kontrol akses berbutir halus tidak disiapkan, untuk sumber data yang dibuat untuk kueri langsung, Anda perlu mengatur sendiri peran kontrol akses berbutir halus. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur peran akses berbutir halus, lihat Membuat [integrasi sumber data OpenSearch Layanan Amazon dengan Amazon S3](#).

Mengubah pengguna utama

Jika Anda lupa rincian pengguna utama, Anda dapat mengonfigurasi ulang menggunakan konsol, AWS CLI, atau API konfigurasi.

Untuk mengubah pengguna utama (konsol)

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah/>.
2. Pilih domain Anda dan pilih Tindakan, Edit konfigurasi keamanan.
3. Pilih salah satu Set IAM ARN sebagai pengguna master atau Buat pengguna master.
 - Jika sebelumnya Anda menggunakan pengguna utama IAM, kontrol akses detail memetakan ulang peran `all_access` ke ARN IAM baru yang Anda tentukan.
 - Jika Anda sebelumnya menggunakan basis data pengguna internal, kontrol akses detail menciptakan pengguna utama baru. Anda dapat menggunakan pengguna utama baru untuk menghapus yang lama.
 - Beralih dari basis data pengguna internal untuk pengguna utama IAM tidak menghapus pengguna mana pun dari basis data pengguna internal. Sebaliknya, itu hanya menonaktifkan autentikasi basic HTTP. Hapus pengguna secara manual dari basis data pengguna internal, atau menyimpannya jika Anda mungkin perlu mengaktifkan kembali autentikasi basic HTTP.
4. Pilih Simpan perubahan.

Pengguna utama tambahan

Anda menetapkan pengguna utama ketika Anda membuat domain, tetapi jika Anda ingin, Anda dapat menggunakan pengguna utama ini untuk membuat pengguna utama tambahan. Anda memiliki dua opsi: OpenSearch Dasbor atau REST API.

- Di Dasbor, pilih Keamanan, Peran, lalu petakan pengguna master baru ke `security_manager` peran `all_access` dan.

Security / Roles / all_access / Map user

Map user

Map users to this role to inherit role permissions. Two types of users are supported: user, and external identity. [Learn more](#)

Users

You can create an internal user in internal user database of the security plugin. An internal user can have its own backend role and host for an external authentication and authorization. External users from your identity provider are also supported. [Learn more](#)

master-user ×

second-master-user ×

arn:aws:iam::123456789012:user/third-master-user ×

×

Create new internal user

Look up by user name. You can also create new internal user or enter external user.

External identities

Use an external identity to directly map to roles through an external authentication system. [Learn more](#)

arn:aws:iam::123456789012:role/fourth-role

Remove

Add another external identity

Cancel
Map

- Untuk menggunakan API REST, kirim permintaan berikut:

```
PUT _plugins/_security/api/rolesmapping/all_access
{
  "backend_roles": [
    "arn:aws:iam::123456789012:role/fourth-master-user"
  ],
  "hosts": [],
  "users": [
    "master-user",
    "second-master-user",
    "arn:aws:iam::123456789012:user/third-master-user"
  ]
}
```

```
PUT _plugins/_security/api/rolesmapping/security_manager
{
```

```

"backend_roles": [
  "arn:aws:iam::123456789012:role/fourth-master-user"
],
"hosts": [],
"users": [
  "master-user",
  "second-master-user",
  "arn:aws:iam::123456789012:user/third-master-user"
]
}

```

Permintaan ini menggantikan pemetaan peran saat ini, jadi lakukan permintaan GET pertama sehingga Anda dapat menyertakan semua peran saat ini di permintaan PUT. REST API sangat berguna jika Anda tidak dapat mengakses Dasbor dan ingin memetakan peran IAM dari Amazon Cognito ke peran tersebut. `all_access`

Snapshot manual

Kontrol akses detail memperkenalkan beberapa komplikasi tambahan dengan mengambil snapshot manual. Untuk mendaftarkan repositori snapshot — bahkan jika Anda menggunakan autentikasi basic HTTP untuk semua tujuan lain—Anda harus memetakan peran `manage_snapshots` ke IAM role yang memiliki peran izin `iam:PassRole` untuk mengasumsikan `TheSnapshotRole`, seperti yang didefinisikan dalam [the section called “Prasyarat”](#).

Kemudian gunakan IAM role tersebut untuk mengirim permintaan yang ditandatangani ke domain, seperti yang diuraikan dalam [the section called “Mendaftarkan repositori snapshot manual”](#).

Integrasi

Jika Anda menggunakan [AWS layanan lain](#) dengan OpenSearch Layanan, Anda harus memberikan peran IAM untuk layanan tersebut dengan izin yang sesuai. Misalnya, aliran pengiriman Firehose sering menggunakan peran IAM yang disebut `firehose_delivery_role`. Di Dasbor, [buat peran untuk kontrol akses berbutir](#) halus, dan [petakan peran IAM ke](#) sana. Dalam kasus ini, peran baru memerlukan izin berikut:

```

{
  "cluster_permissions": [
    "cluster_composite_ops",
    "cluster_monitor"
  ],

```

```
"index_permissions": [{  
  "index_patterns": [  
    "firehose-index*"  
  ],  
  "allowed_actions": [  
    "create_index",  
    "manage",  
    "crud"  
  ]  
}]  
}
```

Izin bervariasi berdasarkan tindakan yang dilakukan setiap layanan. AWS IoT Aturan atau AWS Lambda fungsi yang mengindeks data kemungkinan memerlukan izin serupa dengan Firehose, sedangkan fungsi Lambda yang hanya melakukan penelusuran dapat menggunakan set yang lebih terbatas.

Perbedaan API REST

REST API kontrol akses berbutir halus sedikit berbeda tergantung pada versi Anda. OpenSearch/Elasticsearch Sebelum membuat permintaan PUT, buat permintaan GET untuk memverifikasi isi permintaan yang diharapkan. Misalnya, permintaan GET ke `_plugins/_security/api/user` mengembalikan semua pengguna, yang kemudian dapat diubah dan digunakan untuk membuat permintaan PUT yang valid.

Pada Elasticsearch 6.X, permintaan untuk membuat pengguna terlihat seperti ini:

```
PUT _opendistro/_security/api/user/new-user  
{  
  "password": "some-password",  
  "roles": ["new-backend-role"]  
}
```

Pada OpenSearch atau Elasticsearch 7.x, permintaan terlihat seperti ini (ubah `_plugins` menjadi `_opendistro` jika menggunakan Elasticsearch):

```
PUT _plugins/_security/api/user/new-user  
{  
  "password": "some-password",  
  "backend_roles": ["new-backend-role"]  
}
```

Selanjutnya, penyewa adalah properti peran dalam Elasticsearch 6.X:

```
GET _opendistro/_security/api/roles/all_access

{
  "all_access": {
    "cluster": ["UNLIMITED"],
    "tenants": {
      "admin_tenant": "RW"
    },
    "indices": {
      "*": {
        "*": ["UNLIMITED"]
      }
    },
    "readonly": "true"
  }
}
```

Di OpenSearch dan Elasticsearch 7.x, mereka adalah objek dengan URI mereka sendiri (ubah `_plugins` ke `_opendistro` if menggunakan Elasticsearch)::

```
GET _plugins/_security/api/tenants

{
  "global_tenant": {
    "reserved": true,
    "hidden": false,
    "description": "Global tenant",
    "static": false
  }
}
```

Untuk dokumentasi tentang OpenSearch REST API, lihat [referensi API plugin Keamanan](#).

Tip

Jika Anda menggunakan basis data pengguna internal, Anda dapat menggunakan [curl](#) untuk membuat permintaan dan menguji domain Anda. Coba perintah contoh berikut:

```
curl -XGET -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/_search'
```


```
curl -XGET -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/_plugins/_security/api/user'
```

Tutorial: Konfigurasi domain dengan pengguna master IAM dan otentikasi Amazon Cognito

Tutorial ini mencakup kasus penggunaan OpenSearch Layanan Amazon yang populer untuk [kontrol akses berbutir halus](#): pengguna master IAM dengan otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor.

OpenSearch

Dalam tutorial, kita akan mengkonfigurasi peran master IAM dan peran IAM terbatas, yang kemudian akan kita kaitkan dengan pengguna di Amazon Cognito. Pengguna master kemudian dapat masuk ke OpenSearch Dasbor, memetakan pengguna terbatas ke peran, dan menggunakan kontrol akses berbutir halus untuk membatasi izin pengguna.



Meskipun langkah-langkah ini menggunakan kolom pengguna Amazon Cognito untuk autentikasi, proses dasar yang sama ini bekerja untuk penyedia autentikasi Cognito yang memungkinkan Anda menetapkan peran IAM yang berbeda untuk pengguna yang berbeda.

Anda akan menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam tutorial ini:

1. [Buat peran master dan IAM terbatas](#)
2. [Buat domain dengan otentikasi Cognito](#)
3. [Konfigurasi kumpulan pengguna Cognito dan kumpulan identitas](#)
4. [Peran peta di OpenSearch Dasbor](#)
5. [Uji izin](#)

Langkah 1: Buat master dan peran IAM terbatas

Arahkan ke konsol AWS Identity and Access Management (IAM) dan buat dua peran terpisah:

- **MasterUserRole**— Pengguna master, yang akan memiliki izin penuh ke cluster dan mengelola peran dan pemetaan peran.
- **LimitedUserRole**— Peran yang lebih terbatas, yang akan Anda berikan akses terbatas sebagai pengguna utama.

Untuk petunjuk membuat peran, lihat [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan khusus](#) di Panduan Pengguna IAM.

Kedua peran harus memiliki kebijakan kepercayaan berikut, yang memungkinkan kumpulan identitas Cognito Anda untuk mengambil peran:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "{identity-pool-id}"
      },
      "ForAnyValue:StringLike": {
        "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated"
      }
    }
  }]
}
```

Note

Ganti `identity-pool-id` dengan pengenal unik kumpulan identitas Amazon Cognito Anda. Misalnya, `us-east-1:0c6cdba7-3c3c-443b-a958-fb9feb207aa6`.

Langkah 2: Buat domain dengan otentikasi Cognito

Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah/> dan [buat domain](#) dengan pengaturan berikut:

- OpenSearch 1.0 atau yang lebih baru, atau Elasticsearch 7.8 atau yang lebih baru
- Akses publik
- Kontrol akses berbutir halus diaktifkan dengan `MasterUserRole` sebagai pengguna utama (dibuat pada langkah sebelumnya)
- Otentikasi Amazon Cognito diaktifkan untuk Dasbor. OpenSearch Untuk petunjuk untuk mengaktifkan otentikasi Cognito dan memilih kumpulan pengguna dan identitas, lihat. [the section called “Mengonfigurasi domain untuk menggunakan autentikasi Amazon Cognito”](#)
- Kebijakan akses domain berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::{account-id}:root"
      },
      "Action": [
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:{region}:{account-id}:domain/{domain-name}/*"
    }
  ]
}
```

- HTTPS diperlukan untuk semua lalu lintas ke domain
- Node-to-node enkripsi

- Enkripsi data saat tidak digunakan

Langkah 3: Konfigurasi pengguna Cognito

Saat domain Anda sedang dibuat, konfigurasi master dan pengguna terbatas dalam Amazon Cognito dengan mengikuti [Buat kumpulan pengguna](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito. Terakhir, konfigurasi kumpulan identitas Anda dengan mengikuti langkah-langkah di [Buat kumpulan identitas di Amazon](#) Cognito. Kumpulan pengguna dan kumpulan identitas harus sama Wilayah AWS.

Langkah 4: Memetakan peran di OpenSearch Dasbor

Setelah pengguna dikonfigurasi, Anda dapat masuk ke OpenSearch Dasbor sebagai pengguna utama dan memetakan pengguna ke peran.

1. Kembali ke konsol OpenSearch Layanan dan arahkan ke URL OpenSearch Dasbor untuk domain yang Anda buat. URL mengikuti format ini: *domain-endpoint*/_dashboards/.
2. Masuk dengan master-user kredensialnya.
3. Pilih Tambahkan data sampel dan tambahkan contoh data penerbangan.
4. Di panel navigasi kiri, pilih Keamanan, Peran, Buat peran.
5. Beri nama peran new-role.
6. Untuk Indeks, tentukan `opensearch_dashboards_sample_data_fli*` (`kibana_sample_data_fli*` pada domain Elasticsearch).
7. Untuk izin Indeks, pilih baca.
8. Untuk keamanan tingkat Dokumen, tentukan kueri berikut:

```
{
  "match": {
    "FlightDelay": true
  }
}
```

9. Untuk keamanan tingkat lapangan, pilih Kecualikan dan tentukan. `FlightNum`
10. Untuk Anonimisasi, tentukan. `Dest`
11. Pilih Buat.
12. Pilih Pengguna yang dipetakan, Kelola pemetaan. Tambahkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) **LimitedUserRole** sebagai identitas eksternal dan pilih Peta.

13. Kembali ke daftar peran dan pilih `opensearch_dashboards_user`. Pilih Pengguna yang Dipetakan, Kelola pemetaan. Tambahkan ARN untuk **LimitedUserRole** sebagai peran backend dan pilih Peta.

Langkah 5: Uji izin

Jika peran Anda dipetakan dengan benar, Anda dapat masuk sebagai pengguna terbatas dan menguji izin.

1. Di jendela browser pribadi yang baru, navigasikan ke URL OpenSearch Dasbor untuk domain, masuk menggunakan `limited-user` kredensialnya, dan pilih Jelajahi sendiri.
2. Buka Dev Tools dan jalankan pencarian default:

```
GET _search
{
  "query": {
    "match_all": {}
  }
}
```

Perhatikan kesalahan izin. `limited-user` tidak memiliki izin untuk menjalankan pencarian luas klaster.

3. Jalankan pencarian lain:

```
GET opensearch_dashboards_sample_data_flights/_search
{
  "query": {
    "match_all": {}
  }
}
```

Perhatikan bahwa semua dokumen yang cocok memiliki `FlightDelay` bidang `true`, bidang `Dest` yang anonim, dan tidak ada bidang `FlightNum`.

4. Di jendela browser asli Anda, masuk sebagai `master-user`, pilih Alat Dev, dan kemudian lakukan pencarian yang sama. Perhatikan perbedaan izin, jumlah klik, dokumen yang cocok, dan bidang yang disertakan.

Tutorial: Konfigurasikan domain dengan database pengguna internal dan otentikasi dasar HTTP

Tutorial ini mencakup kasus penggunaan [kontrol akses berbutir halus](#) lainnya yang populer: pengguna utama dalam database pengguna internal dan otentikasi dasar HTTP untuk Dasbor. OpenSearch Pengguna master kemudian dapat masuk ke OpenSearch Dasbor, membuat pengguna internal, memetakan pengguna ke peran, dan menggunakan kontrol akses berbutir halus untuk membatasi izin pengguna.

Anda akan menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam tutorial ini:

1. [Buat domain dengan pengguna master](#)
2. [Konfigurasikan pengguna internal di OpenSearch Dasbor](#)
3. [Peran peta di OpenSearch Dasbor](#)
4. [Uji izin](#)

Langkah 1: Buat domain

Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah/> dan [buat domain](#) dengan pengaturan berikut:

- OpenSearch 1.0 atau yang lebih baru, atau Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru
- Akses publik
- Kontrol akses detail dengan pengguna utama dalam basis data pengguna internal (TheMasterUser untuk sisa tutorial ini)
- Otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor dinonaktifkan
- Kebijakan akses berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::{account-id}:root"
      },
    },
  ],
}
```

```
"Action": [
  "es:ESHttp*"
],
"Resource": "arn:aws:es:{region}:{account-id}:domain/{domain-name}/*"
}
]
}
```

- HTTPS diperlukan untuk semua lalu lintas ke domain
- Node-to-node enkripsi
- Enkripsi data saat tidak digunakan

Langkah 2: Buat pengguna internal di OpenSearch Dasbor

Sekarang setelah Anda memiliki domain, Anda dapat masuk ke OpenSearch Dasbor dan membuat pengguna internal.

1. Kembali ke konsol OpenSearch Layanan dan arahkan ke URL OpenSearch Dasbor untuk domain yang Anda buat. URL mengikuti format ini: `domain-endpoint/_dashboards/`.
2. Masuk dengan `TheMasterUser`.
3. Pilih Tambahkan data sampel dan tambahkan contoh data penerbangan.
4. Di panel navigasi kiri, pilih Keamanan, Pengguna internal, Buat pengguna internal.
5. Beri nama pengguna `new-user` dan tentukan kata sandi. Lalu pilih Buat.

Langkah 3: Memetakan peran di OpenSearch Dasbor

Sekarang setelah pengguna Anda dikonfigurasi, Anda dapat memetakan pengguna Anda ke peran.

1. Tetap di bagian Keamanan OpenSearch Dasbor dan pilih Peran, Buat peran.
2. Beri nama peran `new-role`.
3. Untuk Indeks, tentukan `opensearch_dashboards_sample_data_fli*` (`kibana_sample_data_fli*` pada domain Elasticsearch) untuk pola indeks.
4. Untuk grup tindakan, pilih baca.
5. Untuk keamanan tingkat Dokumen, tentukan kueri berikut:

```
{
```

```
"match": {  
  "FlightDelay": true  
}  
}
```

6. Untuk keamanan tingkat lapangan, pilih Kecualikan dan tentukan. FlightNum
7. Untuk Anonimisasi, tentukan. Dest
8. Pilih Buat.
9. Pilih Pengguna yang dipetakan, Kelola pemetaan. Kemudian tambahkan new-user ke Pengguna dan pilihPeta.
10. Kembali ke daftar peran dan pilih opensearch_dashboards_user. Pilih Pengguna yang dipetakan, Kelola pemetaan. Kemudian tambahkan new-user ke Pengguna dan pilihPeta.

Langkah 4: Uji izin

Jika peran Anda dipetakan dengan benar, Anda dapat masuk sebagai pengguna terbatas dan menguji izin.

1. Di jendela browser pribadi yang baru, navigasikan ke URL OpenSearch Dasbor untuk domain, masuk menggunakan new-user kredensialnya, dan pilih Jelajahi sendiri.
2. Buka Dev Tools dan jalankan pencarian default:

```
GET _search  
{  
  "query": {  
    "match_all": {}  
  }  
}
```

Perhatikan kesalahan izin. new-user tidak memiliki izin untuk menjalankan pencarian luas klaster.

3. Jalankan pencarian lain:

```
GET dashboards_sample_data_flights/_search  
{  
  "query": {  
    "match_all": {}  
  }  
}
```

```
}
```

Perhatikan bahwa semua dokumen yang cocok memiliki `FlightDelay` bidang `true`, bidang `Dest` yang anonim, dan tidak ada bidang `FlightNum`.

4. Di jendela browser asli Anda, masuk sebagai `TheMasterUser`, pilih Alat Dev dan lakukan pencarian yang sama. Perhatikan perbedaan izin, jumlah klik, dokumen yang cocok, dan bidang yang disertakan.

Validasi kepatuhan untuk Layanan Amazon OpenSearch

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan OpenSearch Layanan Amazon sebagai bagian dari beberapa program AWS kepatuhan. Hal ini mencakup SOC, PCI, dan HIPAA.

Jika Anda memiliki persyaratan kepatuhan, pertimbangkan untuk menggunakan versi atau Elasticsearch 6.0 OpenSearch atau yang lebih baru. Versi Elasticsearch sebelumnya tidak menawarkan kombinasi [enkripsi data saat istirahat](#) dan [node-to-node enkripsi](#) dan tidak mungkin memenuhi kebutuhan Anda. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan versi atau Elasticsearch 6.7 OpenSearch atau yang lebih baru jika [kontrol akses berbutir halus](#) penting untuk kasus penggunaan Anda. Terlepas dari itu, memilih versi tertentu OpenSearch atau Elasticsearch saat Anda membuat domain tidak menjamin kepatuhan.

Untuk mempelajari apakah Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Kepatuhan dan Tata Kelola Keamanan](#) – Panduan implementasi solusi ini membahas pertimbangan arsitektur serta memberikan langkah-langkah untuk menerapkan fitur keamanan dan kepatuhan.
- [Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA](#) — Daftar layanan yang memenuhi syarat HIPAA. Tidak semua memenuhi Layanan AWS syarat HIPAA.

- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Panduan Kepatuhan Pelanggan](#) - Memahami model tanggung jawab bersama melalui lensa kepatuhan. Panduan ini merangkum praktik terbaik untuk mengamankan Layanan AWS dan memetakan panduan untuk kontrol keamanan di berbagai kerangka kerja (termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI), dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)).
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config Layanan menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#)— Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk sumber daya AWS Anda serta untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat [Referensi kontrol Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Ini Layanan AWS mendeteksi potensi ancaman terhadap beban kerja Akun AWS, kontainer, dan data Anda dengan memantau lingkungan Anda untuk aktivitas mencurigakan dan berbahaya. GuardDuty dapat membantu Anda mengatasi berbagai persyaratan kepatuhan, seperti PCI DSS, dengan memenuhi persyaratan deteksi intrusi yang diamanatkan oleh kerangka kerja kepatuhan tertentu.
- [AWS Audit Manager](#) Ini Layanan AWS membantu Anda terus mengaudit AWS penggunaan Anda untuk menyederhanakan cara Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

Ketahanan dalam Amazon Service OpenSearch

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zone. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan jaringan berlatensi rendah, throughput yang tinggi, dan sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Selain infrastruktur AWS global, OpenSearch Layanan menawarkan beberapa fitur untuk membantu mendukung ketahanan data dan kebutuhan pencadangan Anda:

- [Domain Multi-AZ dan serpihan replika](#)
- [Snapshot otomatis dan manual](#)

Otentikasi dan otorisasi JWT untuk Layanan Amazon OpenSearch

Amazon OpenSearch Service sekarang memungkinkan Anda untuk menggunakan JSON Web Tokens (JWTs) untuk otentikasi dan otorisasi. JWTs adalah token akses berbasis JSON yang digunakan untuk memberikan akses masuk tunggal (SSO). Anda dapat menggunakan JWTs di OpenSearch Layanan untuk membuat token masuk tunggal untuk memvalidasi permintaan ke domain Layanan Anda OpenSearch . Untuk menggunakannya JWTs, Anda harus mengaktifkan kontrol akses berbutir halus, dan Anda harus memberikan kunci publik berformat RSA atau ECDSA PEM yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang kontrol akses berbutir halus, lihat Kontrol akses [berbutir halus](#) di Layanan Amazon. OpenSearch

Anda dapat mengonfigurasi Token Web JSON dengan menggunakan konsol OpenSearch Layanan, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau. AWS SDKs

Pertimbangan

Sebelum Anda menggunakan JWTs OpenSearch Layanan Amazon, Anda harus mempertimbangkan hal berikut:

- Karena ukuran kunci publik RSA dalam pemformatan PEM, kami sarankan menggunakan AWS konsol untuk mengonfigurasi otentikasi dan otorisasi JWT.
- Anda harus memberikan pengguna dan peran yang valid saat menentukan subjek dan bidang peran untuk Anda JWTs, jika tidak, permintaan akan ditolak.
- OpenSearch 2.11 adalah versi kompatibel paling awal yang dapat digunakan untuk otentikasi JWT.

Memodifikasi kebijakan akses domain

Sebelum Anda dapat mengonfigurasi domain Anda untuk menggunakan otentikasi dan otorisasi JWT, Anda harus memperbarui kebijakan akses domain Anda untuk memungkinkan pengguna JWT mengakses domain. Jika tidak, semua permintaan resmi JWT yang masuk ditolak. Kebijakan akses domain yang disarankan untuk menyediakan akses penuh ke sub sumber daya (/*) adalah:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "es:ESHttp*",
      "Resource": "domain-arn/*"
    }
  ]
}
```

Mengkonfigurasi otentikasi dan otorisasi JWT

Anda dapat mengaktifkan otentikasi dan otorisasi JWT selama proses pembuatan domain atau dengan memperbarui domain yang ada. Langkah-langkah pengaturan sedikit berbeda tergantung pada opsi mana yang Anda pilih.

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara mengonfigurasi domain yang ada untuk otentikasi dan otorisasi JWT di konsol Layanan: OpenSearch

1. Di bawah konfigurasi Domain, arahkan ke otentikasi dan otorisasi JWT untuk OpenSearch, pilih Aktifkan otentikasi dan otorisasi JWT.
2. Konfigurasi kunci publik yang akan digunakan untuk domain Anda. Untuk melakukan ini, Anda dapat mengunggah file PEM, berisi kunci publik, atau memasukkannya secara manual.

Note

Jika kunci yang diunggah atau dimasukkan tidak valid, peringatan akan muncul di atas kotak teks yang menentukan masalah.

3. (Opsional) Di bawah Pengaturan tambahan, Anda dapat mengonfigurasi bidang opsional berikut
 - Kunci subjek - Anda dapat membiarkan bidang ini kosong untuk menggunakan sub kunci default untuk Anda JWTs.

- Kunci peran — Anda dapat membiarkan bidang ini kosong untuk menggunakan roles kunci default untuk Anda JWTs.

Setelah Anda membuat perubahan, simpan domain Anda.

Menggunakan JWT untuk mengirim permintaan pengujian

Setelah membuat JWT baru dengan subjek dan pasangan peran yang ditentukan, Anda dapat mengirim permintaan pengujian. Untuk melakukan ini, gunakan kunci pribadi untuk menandatangani permintaan Anda melalui alat yang membuat JWT. OpenSearch Layanan dapat memvalidasi permintaan yang masuk dengan memverifikasi tanda tangan ini.

Note

Jika Anda menentukan kunci subjek khusus atau kunci peran untuk JWT Anda, Anda harus menggunakan nama klaim yang benar untuk JWT Anda.

Berikut ini adalah contoh cara menggunakan token JWT untuk mengakses OpenSearch Layanan melalui titik akhir pencarian domain Anda:

```
curl -XGET "$search_endpoint" -H "Authorization: Bearer <JWT>"
```

Mengkonfigurasi otentikasi dan otorisasi JWT (AWS CLI)

AWS CLI Perintah berikut memungkinkan otentikasi dan otorisasi JWT untuk OpenSearch asalkan domain itu ada:

```
aws opensearch update-domain-config --domain-name <your_domain_name> --advanced-security-options '{"JWTOptions":{"Enabled":true, "PublicKey": "<your_public_key>", "SubjectKey": "<your_subject_key>", "RolesKey": "<your_roles_key>"}}'
```

Mengkonfigurasi otentikasi dan otorisasi JWT (konfigurasi melalui API)

Permintaan berikut ke API konfigurasi memungkinkan otentikasi dan otorisasi JWT untuk domain yang OpenSearch ada:

```
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/my-domain/config
{
```

```
"AdvancedSecurityOptions": {  
  "JWTOptions": {  
    "Enabled": true,  
    "PublicKey": "public-key",  
    "RolesKey": "optional-roles-key",  
    "SubjectKey": "optional-subject-key"  
  }  
}
```

Menghasilkan key pair

JWTs Untuk mengonfigurasi OpenSearch domain Anda, Anda harus memberikan kunci publik dalam format Privacy-Enhanced Mail (PEM). Amazon OpenSearch Service saat ini mendukung dua algoritma enkripsi asimetris saat menggunakan JWTs: RSA dan ECDSA.

Untuk membuat key pair RSA menggunakan library openssl umum, ikuti langkah-langkah berikut:

1. `openssl genrsa -out privatekey.pem 2048`
2. `openssl rsa -in privatekey.pem -pubout -out publickey.pem`

Dalam contoh ini, `publickey.pem` file berisi kunci publik untuk digunakan dengan OpenSearch Layanan Amazon, sementara `privatekey.pem` berisi pribadi untuk menandatangani yang JWTs dikirim ke layanan. Selain itu, Anda memiliki opsi untuk mengonversi kunci pribadi ke pkcs8 format yang umum digunakan jika Anda memerlukannya untuk menghasilkan kunci pribadi Anda JWTs.

Jika Anda menggunakan tombol unggah untuk menambahkan file PEM langsung ke konsol, file tersebut harus memiliki `.pem` ekstensi, ekstensi file lain seperti `.crt`, `.cert`, atau tidak `.key` didukung saat ini.

Keamanan infrastruktur di Amazon OpenSearch Service

Sebagai layanan terkelola, Amazon OpenSearch Service dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses OpenSearch Layanan melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda dapat menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk menghasilkan kredensial keamanan sementara untuk menandatangani permintaan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses API konfigurasi OpenSearch Layanan melalui jaringan. Untuk mengonfigurasi versi TLS minimum yang diperlukan agar dapat diterima, tentukan `TLSecurityPolicy` nilai dalam opsi titik akhir domain:

```
aws opensearch update-domain-config --domain-name my-domain --domain-endpoint-options '{"TLSEcurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-2-2019-07"}'
```

Untuk detailnya, lihat [referensi AWS CLI perintah](#).


Tergantung pada konfigurasi domain Anda, Anda mungkin juga perlu menandatangani permintaan ke OpenSearch APIs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat dan menandatangani Permintaan OpenSearch layanan”](#).

OpenSearch Layanan mendukung domain akses publik, yang dapat menerima permintaan dari perangkat apa pun yang terhubung ke internet dan [Domain akses VPC](#) yang terisolasi dari internet publik.

Mengakses OpenSearch Layanan Amazon menggunakan titik akhir OpenSearch VPC yang dikelola Layanan ()AWS PrivateLink

Anda dapat mengakses domain OpenSearch Layanan Amazon dengan menyiapkan titik akhir OpenSearch VPC yang dikelola Layanan (didukung oleh). AWS PrivateLink Titik akhir ini membuat koneksi privat antara VPC dan Amazon OpenSearch Service. Anda dapat mengakses Domain VPC OpenSearch Layanan seolah-olah berada di VPC Anda, tanpa menggunakan gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi VPN, atau koneksi. AWS Direct Connect Instans dalam VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk OpenSearch mengakses Layanan.

Anda dapat mengonfigurasi domain OpenSearch Layanan untuk mengekspos titik akhir tambahan yang berjalan pada subnet publik atau pribadi dalam VPC yang sama, VPC yang berbeda, atau yang berbeda. Akun AWS Ini memungkinkan Anda menambahkan lapisan keamanan tambahan untuk mengakses domain Anda di mana pun mereka berjalan, tanpa infrastruktur untuk dikelola. Diagram berikut menggambarkan titik akhir VPC yang OpenSearch dikelola Layanan dalam VPC yang sama:



Anda membuat koneksi pribadi ini dengan membuat titik akhir VPC antarmuka yang OpenSearch dikelola Layanan, didukung oleh. AWS PrivateLink Kami membuat antarmuka jaringan endpoint di setiap subnet yang Anda aktifkan untuk titik akhir VPC antarmuka. Ini adalah antarmuka jaringan yang dikelola layanan yang berfungsi sebagai titik masuk untuk lalu lintas yang ditujukan untuk Layanan. OpenSearch [Harga endpoint AWS PrivateLink antarmuka standar berlaku untuk titik akhir VPC terkelola OpenSearch Layanan yang ditagih di bawah. AWS PrivateLink](#)

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk domain yang menjalankan semua versi dan Elasticsearch lama. OpenSearch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses Layanan AWS melalui AWS PrivateLink](#) di Panduan AWS PrivateLink .

Pertimbangan dan batasan Layanan OpenSearch

Sebelum Anda menyiapkan VPC endpoint antarmuka untuk OpenSearch Layanan, tinjau [Akses AWS layanan menggunakan VPC endpoint antarmuka](#) dalam Panduan.AWS PrivateLink

Saat menggunakan OpenSearch VPC endpoint yang dikelola layanan, pertimbangkan hal berikut:

- [Anda hanya dapat menggunakan VPC endpoint antarmuka untuk terhubung ke domain VPC.](#) Domain publik tidak didukung.
- Titik akhir VPC hanya dapat terhubung ke domain dalam hal yang sama. Wilayah AWS
- HTTPS adalah satu-satunya protokol yang didukung untuk titik akhir VPC. HTTP tidak diperbolehkan.
- OpenSearch Layanan mendukung panggilan ke semua [operasi OpenSearch API yang didukung](#) melalui titik akhir VPC antarmuka.
- Anda dapat mengonfigurasi maksimum 50 titik akhir per akun, dan maksimum 10 titik akhir per domain. Sebuah domain tunggal dapat memiliki maksimum 10 [prinsipal resmi](#).
- Saat ini Anda tidak dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat titik akhir VPC antarmuka.
- [Anda hanya dapat membuat titik akhir VPC antarmuka melalui konsol OpenSearch Layanan atau menggunakan API Layanan. OpenSearch](#) Anda tidak dapat membuat VPC endpoint antarmuka untuk OpenSearch Layanan menggunakan konsol Amazon VPC.
- OpenSearch Titik akhir VPC yang dikelola layanan tidak dapat diakses dari internet. Titik akhir OpenSearch VPC yang dikelola Layanan hanya dapat diakses dalam VPC di mana titik akhir disediakan atau diintip VPCs dengan VPC tempat titik akhir disediakan, sebagaimana diizinkan oleh tabel rute dan grup keamanan.
- Kebijakan VPC endpoint tidak mendukung untuk Layanan. OpenSearch Anda dapat mengaitkan grup keamanan dengan antarmuka jaringan titik akhir untuk mengontrol lalu lintas ke OpenSearch Layanan melalui titik akhir VPC antarmuka.
- [Peran terkait layanan](#) Anda harus berada di AWS akun yang sama dengan yang Anda gunakan untuk membuat titik akhir VPC.
- Untuk membuat, memperbarui, dan menghapus titik akhir VPC OpenSearch Layanan, Anda harus memiliki izin Amazon berikut EC2 selain izin Layanan Amazon Anda: OpenSearch
 - `ec2:CreateVpcEndpoint`
 - `ec2:DescribeVpcEndpoints`

- `ec2:ModifyVpcEndpoint`
- `ec2:DeleteVpcEndpoints`
- `ec2:CreateTags`
- `ec2:DescribeTags`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeVpcs`

 Note

Saat ini, Anda tidak dapat membatasi pembuatan VPC endpoint ke Layanan. OpenSearch Kami sedang berupaya untuk memungkinkan hal ini di pembaruan di masa mendatang.

Memberikan akses ke domain

Jika VPC yang ingin Anda akses domain Anda ada di domain lain Akun AWS, Anda perlu mengotorisasi dari akun pemilik sebelum Anda dapat membuat antarmuka VPC endpoint.

Untuk mengizinkan VPC di tempat lain Akun AWS mengakses domain Anda

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah/>.
2. Di panel navigasi, pilih Domain dan buka domain yang ingin Anda berikan akses.
3. Buka tab titik akhir VPC, yang menunjukkan akun dan terkait VPCs yang memiliki akses ke domain Anda.
4. Pilih Otorisasi Kepala Sekolah.
5. Masukkan Akun AWS ID akun yang akan mengakses domain Anda. Langkah ini mengotorisasi akun yang ditentukan untuk membuat titik akhir VPC terhadap domain.
6. Pilih Izinkan.

Membuat antarmuka VPC endpoint untuk domain VPC

Anda dapat membuat titik akhir VPC antarmuka untuk OpenSearch Layanan menggunakan konsol OpenSearch Layanan atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI

Untuk membuat VPC endpoint antarmuka untuk domain Layanan OpenSearch

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih VPC endpoint.
3. Pilih Buat titik akhir.
4. Pilih apakah akan menghubungkan domain di saat ini Akun AWS atau yang lain Akun AWS.
5. Pilih domain yang Anda sambungkan dengan titik akhir ini. Jika domain saat ini Akun AWS, gunakan dropdown untuk memilih domain. Jika domain berada di akun yang berbeda, masukkan Amazon Resource Name (ARN) dari domain yang akan terhubung. Untuk memilih domain di akun yang berbeda, pemilik perlu [memberi Anda akses](#) ke domain tersebut.
6. Untuk VPC, pilih VPC dari mana Anda akan mengakses Layanan. OpenSearch
7. Untuk Subnet, pilih satu atau lebih subnet dari mana Anda akan mengakses OpenSearch Layanan.
8. Untuk grup Keamanan, pilih grup keamanan yang akan dikaitkan dengan antarmuka jaringan titik akhir. Ini adalah langkah penting di mana Anda membatasi port, protokol, dan sumber apa untuk lalu lintas masuk yang Anda otorisasi ke titik akhir Anda. Aturan grup keamanan harus mengizinkan sumber daya yang akan menggunakan titik akhir VPC untuk berkomunikasi dengan OpenSearch Layanan untuk berkomunikasi dengan antarmuka jaringan titik akhir.
9. Pilih Buat titik akhir. Titik akhir harus aktif dalam 2-5 menit.

Bekerja dengan titik akhir OpenSearch VPC yang dikelola Layanan menggunakan API konfigurasi

Gunakan operasi API berikut untuk membuat dan mengelola titik akhir OpenSearch VPC yang dikelola Layanan.

- [CreateVpcEndpoint](#)
- [ListVpcEndpoints](#)
- [UpdateVpcEndpoint](#)
- [DeleteVpcEndpoint](#)

Gunakan operasi API berikut untuk mengelola akses titik akhir ke domain VPC:

- [AuthorizeVpcEndpointAccess](#)
- [ListVpcEndpointAccess](#)

- [ListVpcEndpointsForDomain](#)
- [RevokeVpcEndpointAccess](#)

Otentikasi SAMP untuk Dasbor OpenSearch

Autentikasi SAMP untuk OpenSearch Dasbor memungkinkan Anda menggunakan penyedia identitas yang ada untuk menawarkan sistem masuk tunggal (SSO) untuk Dasbor di domain OpenSearch Layanan Amazon yang berjalan atau Elasticsearch 6.7 atau yang lebih baru. OpenSearch Untuk menggunakan autentikasi SAML, Anda harus mengaktifkan [Kontrol akses detail](#).

Daripada mengautentikasi melalui [Amazon](#) Cognito atau database [pengguna internal](#), autentikasi SAMP OpenSearch untuk Dasbor memungkinkan Anda menggunakan penyedia identitas pihak ketiga untuk masuk ke Dasbor, mengelola kontrol akses berbutir halus, mencari data, dan membangun visualisasi. OpenSearch Layanan mendukung penyedia yang menggunakan standar SAMP 2.0, seperti Okta, Keycloak, Active Directory Federation Services (ADFS), Auth0, dan. AWS IAM Identity Center

Otentikasi SAMP untuk Dasbor hanya untuk mengakses OpenSearch Dasbor melalui browser web. Kredensi SAMP Anda tidak memungkinkan Anda membuat permintaan HTTP langsung ke atau Dasbor. OpenSearch APIs

Gambaran umum konfigurasi SAML

Dokumentasi ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki penyedia identitas yang ada dan beberapa keakraban dengannya. Kami tidak dapat memberikan langkah-langkah konfigurasi terperinci untuk penyedia Anda yang tepat, hanya untuk domain OpenSearch Layanan Anda.

Alur login OpenSearch Dasbor dapat mengambil salah satu dari dua bentuk:

- Penyedia layanan (SP) dimulai: Anda menavigasi ke Dasbor (misalnya, `https://my-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/_dashboards`), yang mengarahkan Anda ke layar login. Setelah Anda masuk, penyedia identitas mengarahkan Anda ke Dasbor.
- Penyedia identitas (iDP) dimulai: Anda menavigasi ke penyedia identitas, masuk, dan memilih OpenSearch Dasbor dari direktori aplikasi.

OpenSearch Layanan menyediakan dua single sign-on URLs, SP-initiated dan IDP-initiated, tetapi Anda hanya memerlukan satu yang sesuai dengan alur login Dashboard yang Anda inginkan. OpenSearch

Apa pun jenis autentikasi yang Anda gunakan, tujuannya adalah untuk login melalui penyedia identitas dan menerima pernyataan SAML yang berisi nama pengguna Anda (wajib) dan [peran backend](#) (opsional, tetapi direkomendasikan). Informasi ini memungkinkan [kontrol akses detail](#) untuk menetapkan izin bagi pengguna SAML. Dalam penyedia identitas eksternal, peran backend biasanya disebut “peran” atau “grup”.

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut ketika Anda mengkonfigurasi otentikasi SAMP:

- Karena ukuran file metadata iDP, kami sangat menyarankan menggunakan AWS konsol untuk mengonfigurasi otentikasi SAMP.
- Domain hanya mendukung satu metode otentikasi Dasbor pada satu waktu. Jika Anda mengaktifkan [otentikasi Amazon Cognito untuk OpenSearch Dasbor](#), Anda harus menonaktifkannya sebelum dapat mengaktifkan otentikasi SAMP.
- Jika Anda menggunakan penyeimbang beban jaringan dengan SAMP, Anda harus terlebih dahulu membuat endpoint kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat [???](#).
- Kebijakan Kontrol Layanan (SCP) tidak akan berlaku atau dievaluasi dalam kasus identitas non-IAM (seperti SAMP di Amazon OpenSearch Tanpa Server & SAMP dan otorisasi pengguna internal dasar untuk Layanan Amazon). OpenSearch

Otentikasi SAMP untuk domain VPC

SAMP tidak memerlukan komunikasi langsung antara penyedia identitas Anda dan penyedia layanan Anda. Oleh karena itu, bahkan jika OpenSearch domain Anda di-host dalam VPC pribadi, Anda masih dapat menggunakan SAMP selama browser Anda dapat berkomunikasi dengan OpenSearch cluster dan penyedia identitas Anda. Browser Anda pada dasarnya bertindak sebagai perantara antara penyedia identitas Anda dan penyedia layanan Anda. Untuk diagram berguna yang menjelaskan alur otentikasi SAMP, lihat dokumentasi [Okta](#).

Memodifikasi kebijakan akses domain

Sebelum Anda mengkonfigurasi otentikasi SAMP, Anda harus memperbarui kebijakan akses domain untuk memungkinkan pengguna SAMP mengakses domain. Jika tidak, Anda akan melihat kesalahan akses ditolak.

Kami merekomendasikan [kebijakan akses domain](#) berikut, yang menyediakan akses penuh ke subresource (/*) pada domain:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "es:ESHttp*",
      "Resource": "domain-arn/*"
    }
  ]
}
```

Untuk membuat kebijakan lebih ketat, Anda dapat menambahkan kondisi alamat IP ke kebijakan. Kondisi ini membatasi akses hanya ke rentang alamat IP atau subnet yang ditentukan. Misalnya, kebijakan berikut hanya mengizinkan akses dari subnet 192.0.2.0/24:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": [
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "192.0.2.0/24"
          ]
        }
      }
    }
  ],
}
```

```
    "Resource": "domain-arn/*"  
  }  
]  
}
```

Note

Kebijakan akses domain terbuka memerlukan kontrol akses berbutir halus untuk diaktifkan di domain Anda, jika tidak, Anda akan melihat kesalahan berikut:

To protect domains with public access, a restrictive policy or fine-grained access control is required.

Jika Anda memiliki pengguna utama atau pengguna internal yang dikonfigurasi dengan kata sandi yang kuat, menjaga kebijakan tetap terbuka saat menggunakan kontrol akses berbutir halus mungkin dapat diterima dari sudut pandang keamanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [???](#).

Mengkonfigurasi otentikasi yang diprakarsai SP- atau IDP

Langkah-langkah ini menjelaskan cara mengaktifkan otentikasi SAMP dengan otentikasi yang diprakarsai SP atau IDP untuk Dasbor. OpenSearch Untuk langkah tambahan yang diperlukan untuk mengaktifkan keduanya, lihat [Mengonfigurasi otentikasi yang diprakarsai SP dan IDP](#).

Langkah 1: Aktifkan otentikasi SAMP

Anda dapat mengaktifkan otentikasi SAMP baik selama pembuatan domain, atau dengan memilih Tindakan, Edit konfigurasi keamanan pada domain yang ada. Langkah-langkah berikut sedikit berbeda tergantung pada mana yang Anda pilih.

Dalam konfigurasi domain, di bawah otentikasi SAMP untuk OpenSearch Dasbor/Kibana, pilih Aktifkan otentikasi SAMP.

Langkah 2: Konfigurasikan penyedia identitas Anda

Lakukan langkah-langkah berikut tergantung pada saat Anda mengonfigurasi otentikasi SAMP.

Jika Anda membuat domain baru

Jika Anda sedang dalam proses membuat domain baru, OpenSearch Layanan belum dapat menghasilkan ID entitas penyedia layanan atau SSO URLs. Penyedia identitas Anda memerlukan

nilai-nilai ini untuk mengaktifkan otentikasi SAMP dengan benar, tetapi mereka hanya dapat dihasilkan setelah domain dibuat. Untuk mengatasi saling ketergantungan ini selama pembuatan domain, Anda dapat memberikan nilai sementara ke dalam konfigurasi iDP Anda untuk menghasilkan metadata yang diperlukan dan kemudian memperbaruinya setelah domain Anda aktif.

Jika Anda menggunakan [titik akhir khusus](#), Anda dapat menyimpulkan apa yang URLs akan terjadi. Misalnya, jika titik akhir kustom Anda, ID entitas penyedia layanan akan menjadi `www.custom-endpoint.com`, URL SSO yang diprakarsai IDP akan menjadi `www.custom-endpoint.com/_dashboards/_opendistro/_security/saml/acs/idpinitiated`, dan URL SSO yang diprakarsai SP akan menjadi `www.custom-endpoint.com/_dashboards/_opendistro/_security/saml/acs`. Anda dapat menggunakan nilai untuk mengonfigurasi penyedia identitas Anda sebelum domain dibuat. Lihat bagian selanjutnya untuk contoh.

Note

Anda tidak dapat masuk dengan titik akhir tumpukan ganda karena FQDN permintaan HTTP berbeda dari FQDN permintaan SAMP. OpenSearchAdministrator perlu menyiapkan titik akhir kustom dan mengatur nilai CNAME ke titik akhir tumpukan ganda jika Anda ingin masuk menggunakan titik akhir tumpukan ganda.

Jika Anda tidak menggunakan titik akhir kustom, Anda dapat memasukkan nilai sementara ke dalam iDP untuk menghasilkan metadata yang diperlukan, lalu memperbaruinya nanti setelah domain aktif.

Misalnya, dalam Okta, Anda dapat masuk `https://temp-endpoint.amazonaws.com` ke kolom Single sign on URL dan Audience URI (SP Entity ID), yang memungkinkan Anda menghasilkan metadata. Kemudian, setelah domain aktif, Anda dapat mengambil nilai yang benar dari OpenSearch Layanan dan memperbaruinya di Okta. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Langkah 6: Perbarui IDP Anda URLs”](#).

Jika Anda mengedit domain yang ada

Jika Anda mengaktifkan otentikasi SAMP pada domain yang ada, salin ID entitas penyedia layanan dan salah satu SSO. URLs Untuk panduan tentang URL mana yang akan digunakan, lihat [the section called “Gambaran umum konfigurasi SAML”](#).

Service provider entity ID

 <https://search-my-saml-domain-ob5t7vqdask2pav3r5pjitrxy.us-east-1.es.amazonaws.com>

IdP-initiated SSO URL

 https://search-my-saml-domain-ob5t7vqdask2pav3r5pjitrxy.us-east-1.es.amazonaws.com/_dashboards/_opendistro/_security/saml/acs/idpinitiated

SP-initiated SSO URL

 https://search-my-saml-domain-ob5t7vqdask2pav3r5pjitrxy.us-east-1.es.amazonaws.com/_dashboards/_opendistro/_security/saml/acs

Gunakan nilai untuk mengonfigurasi penyedia identitas Anda. Bagian ini merupakan proses yang paling rumit, dan sayangnya, terminologi dan langkah-langkah sangat bervariasi berdasarkan penyedia. Baca dokumentasi dari penyedia Anda.

Di Okta, misalnya, Anda membuat aplikasi web SAMP 2.0. Untuk URL tanda tunggal pada URL, tentukan URL SSO. Untuk URI audiens (ID Entitas SP, tentukan ID entitas SP.

Okta memiliki pengguna dan grup, bukan pengguna dan peran backend. Untuk Pernyataan Atribut Grup, kami sarankan Anda menambahkan `role` ke bidang Nama dan ekspresi reguler `.+` ke bidang Filter. Pernyataan ini memberi tahu penyedia identitas Okta untuk memasukkan semua grup pengguna pada bidang `role` dari penegasan SAML setelah pengguna mengautentikasi.

Di Pusat Identitas IAM, Anda menentukan ID entitas SP sebagai audiens SAMP Aplikasi. Anda juga perlu menentukan [pemetaan atribut berikut: `Subject=\${user:subject}:format=unspecified` dan `Role=\${user:groups}:format=uri`](#).

Di Auth0, Anda membuat aplikasi web biasa dan mengaktifkan add-on SAMP 2.0. Di Keycloak, Anda membuat klien.

Langkah 3: Impor metadata iDP

Setelah Anda konfigurasi, penyedia identitas akan menghasilkan file metadata IdP. File XHTML ini berisi informasi tentang penyedia, seperti sertifikat TLS, titik akhir masuk tunggal, dan ID entitas penyedia identitas.

Salin konten file metadata iDP dan tempelkan ke bidang Metadata dari iDP di konsol Layanan OpenSearch Sebagai alternatif, pilih Impor dari file XHTML dan unggah file. File metadata harus terlihat seperti ini:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<md:EntityDescriptor entityID="entity-id"
  xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
  <md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned="false"
    protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
    <md:KeyDescriptor use="signing">
      <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:X509Data>
          <ds:X509Certificate>tls-certificate</ds:X509Certificate>
        </ds:X509Data>
      </ds:KeyInfo>
    </md:KeyDescriptor>
    <md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified</
md:NameIDFormat>
    <md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress</
md:NameIDFormat>
    <md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
      Location="idp-sso-url">
    <md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-
Redirect" Location="idp-sso-url">
    </md:IDPSSODescriptor>
  </md:EntityDescriptor>
```

Langkah 4: Konfigurasi bidang SAMP

Setelah memasukkan metadata IDP, konfigurasi bidang tambahan berikut dalam konsol Layanan OpenSearch

- ID entitas IDP — Salin nilai `entityID` properti dari file metadata Anda dan tempelkan ke bidang ini. Banyak penyedia identitas juga menampilkan nilai ini sebagai bagian dari ringkasan pasca-konfigurasi. Beberapa penyedia menyebutnya “penerbit”.
- Nama pengguna master SAMP dan peran backend master SAMP — Peran and/or backend pengguna yang Anda tentukan menerima izin penuh ke cluster, setara dengan [pengguna master baru](#), tetapi hanya dapat menggunakan izin tersebut di dalam Dasbor. OpenSearch

Di Okta, misalnya, Anda mungkin memiliki pengguna `j doe` yang termasuk dalam grup `admins`. Jika Anda menambahkan `j doe` ke bidang Nama pengguna utama SAML, hanya pengguna yang

akan menerima izin penuh. Jika Anda menambahkan admins ke bidang peran backend master SAMP, setiap pengguna yang termasuk dalam admins grup akan menerima izin penuh.

Note

Isi pernyataan SAMP harus sama persis dengan string yang Anda gunakan untuk nama pengguna master SAMP dan peran master SAMP. Beberapa penyedia identitas menambahkan awalan sebelum nama pengguna mereka, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan hard-to-diagnose. Di antarmuka pengguna penyedia identitas, Anda mungkin melihat jdoe, tetapi penegasan SAML mungkin berisi auth0|jdoe. Selalu gunakan string dari penegasan SAML.

Banyak penyedia identitas mengizinkan Anda melihat contoh penegasan selama proses konfigurasi, dan alat-alat seperti [SAML-tracer](#) dapat membantu Anda memeriksa dan memecahkan masalah konten penegasan yang sesungguhnya. Penegasan terlihat seperti ini:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<saml2:Assertion ID="id67229299299259351343340162"
  IssueInstant="2020-09-22T22:03:08.633Z" Version="2.0"
  xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
  <saml2:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">idp-issuer</saml2:Issuer>
  <saml2:Subject>
    <saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">username</saml2:NameID>
    <saml2:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
      <saml2:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2020-09-22T22:08:08.816Z"
        Recipient="domain-endpoint/_dashboards/_opendistro/_security/saml/acs"/>
    </saml2:SubjectConfirmation>
  </saml2:Subject>
  <saml2:Conditions NotBefore="2020-09-22T21:58:08.816Z"
    NotOnOrAfter="2020-09-22T22:08:08.816Z">
    <saml2:AudienceRestriction>
      <saml2:Audience>domain-endpoint</saml2:Audience>
    </saml2:AudienceRestriction>
  </saml2:Conditions>
  <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2020-09-22T19:54:37.274Z">
    <saml2:AuthnContext>
```

```

<saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport</saml2:AuthnContextClassRef>
</saml2:AuthnContext>
</saml2:AuthnStatement>
<saml2:AttributeStatement>
  <saml2:Attribute Name="role" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
    <saml2:AttributeValue
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:type="xs:string">GroupName Match Matches regex ".+" (case-sensitive)
    </saml2:AttributeValue>
  </saml2:Attribute>
</saml2:AttributeStatement>
</saml2:Assertion>

```

Langkah 5: (Opsional) Konfigurasi pengaturan tambahan

Di bawah Pengaturan tambahan, konfigurasi bidang opsional berikut:

- Kunci subjek - Anda dapat membiarkan bidang ini kosong untuk menggunakan NameID elemen pernyataan SAMP untuk nama pengguna. Jika penegasan Anda tidak menggunakan elemen standar ini dan sebagai gantinya menyertakan nama pengguna sebagai atribut kustom, tentukan atribut di sini.
- Kunci peran - Jika Anda ingin menggunakan peran backend (disarankan), tentukan atribut dari pernyataan di bidang ini, seperti `role group`. Ini adalah situasi berbeda yang memungkinkan alat seperti [SAML-tracer](#) untuk membantu Anda
- Waktu sesi untuk hidup - Secara default, OpenSearch Dasbor mengeluarkan pengguna setelah 24 jam. Anda dapat mengonfigurasi nilai ini ke angka apa pun antara 60 dan 1.440 (24 jam) dengan menentukan nilai baru.

Setelah Anda puas dengan konfigurasi Anda, simpan domain.

Langkah 6: Perbarui IDP Anda URLs

Jika Anda [mengaktifkan otentikasi SAMP saat membuat domain](#), Anda harus menentukan sementara URLs dalam iDP Anda untuk menghasilkan file metadata XML. Setelah status domain berubah `Active`, Anda bisa mendapatkan yang benar URLs dan memodifikasi IDP Anda.

Untuk mengambil URLs, pilih domain dan pilih Tindakan, Edit konfigurasi keamanan. Di bawah otentikasi SAMP untuk OpenSearch Dasbor/Kibana, Anda dapat menemukan ID entitas penyedia layanan dan SSO yang benar. URLs Salin nilai dan gunakan untuk mengonfigurasi penyedia identitas Anda, menggantikan sementara URLs yang Anda berikan di langkah 2.

Langkah 7: Memetakan pengguna SAMP ke peran

Setelah status domain Anda Aktif dan idP Anda dikonfigurasi dengan benar, navigasikan ke OpenSearch Dasbor.

- Jika Anda memilih URL yang diinisiasi SP, buka *domain-endpoint*/_dashboards. Untuk masuk ke penyewa tertentu secara langsung, Anda dapat menambahkan ? security_tenant=*tenant-name* ke URL.
- Jika Anda memilih URL yang diinisiasi IDP, buka direktori aplikasi penyedia identitas Anda.

Dalam kedua kasus, login sebagai pengguna utama SAML atau pengguna yang termasuk dalam peran backend utama SAML. Untuk melanjutkan contoh dari langkah 7, login sebagai jdoe atau anggota grup admins.

Setelah OpenSearch Dasbor dimuat, pilih Keamanan, Peran. Kemudian, [petakan peran](#) untuk memungkinkan pengguna lain mengakses OpenSearch Dasbor.

Misalnya, Anda dapat memetakan rekan Anda yang tepercaya jroee ke peran all_access dan security_manager. Anda juga dapat memetakan peran backend analysts ke peran readall dan opensearch_dashboards_user.

Jika Anda lebih suka menggunakan API daripada OpenSearch Dasbor, lihat contoh permintaan berikut:

```
PATCH _plugins/_security/api/rolesmapping
[
  {
    "op": "add", "path": "/security_manager", "value": { "users": ["master-user", "jdoe", "jroee"], "backend_roles": ["admins"] }
  },
  {
    "op": "add", "path": "/all_access", "value": { "users": ["master-user", "jdoe", "jroee"], "backend_roles": ["admins"] }
  },
]
```

```
{
  "op": "add", "path": "/readall", "value": { "backend_roles": ["analysts"] }
},
{
  "op": "add", "path": "/opensearch_dashboards_user", "value": { "backend_roles":
["analysts"] }
}
]
```

Mengkonfigurasi otentikasi yang diprakarsai SP dan IDP

Jika ingin mengonfigurasi autentikasi SP yang diinisiasi dan IDP yang diinisiasi Anda harus melakukannya melalui penyedia identitas. Misalnya, di Okta, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Dalam aplikasi SAMP Anda, pergi ke General, pengaturan SAMP.
2. Untuk URL tanda Tunggu di URL, berikan URL SSO yang diprakarsai IDP Anda. Misalnya, `https://search-domain-hash/_dashboards/_opendistro/_security/saml/acs/idpinitiated`.
3. Aktifkan Izinkan aplikasi ini untuk meminta SSO URLs lainnya.
4. Di bawah Requestable SSO URLs, tambahkan satu atau lebih SP -initiated SSO. URLs Misalnya, `https://search-domain-hash/_dashboards/_opendistro/_security/saml/acs`.

Mengkonfigurasi otentikasi SAMP (AWS CLI)

AWS CLI Perintah berikut memungkinkan otentikasi SAMP untuk OpenSearch Dasbor pada domain yang ada:

```
aws opensearch update-domain-config \
  --domain-name my-domain \
  --advanced-security-options '{"SAMLOptions":{"Enabled":true, "MasterUserName": "my-idp-user", "MasterBackendRole": "my-idp-group-or-role", "Idp": {"EntityId": "entity-id", "MetadataContent": "metadata-content-with-quotes-escaped", "RolesKey": "optional-roles-key", "SessionTimeoutMinutes": 180, "SubjectKey": "optional-subject-key"}}'
```

Anda harus mengeluarkan semua tanda kutip dan karakter baris baru dalam XML metadata. Misalnya, gunakan `<KeyDescriptor use=\"signing\">\n` sebagai ganti `<KeyDescriptor`

`use="signing">` dan pemisah baris. Untuk informasi detail cara menggunakan AWS CLI, lihat [Referensi Perintah AWS CLI](#).

Mengkonfigurasi otentikasi SAMP (API konfigurasi)

Permintaan berikut ke API konfigurasi memungkinkan otentikasi SAMP untuk OpenSearch Dasbor pada domain yang ada:

```
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/my-domain/config
{
  "AdvancedSecurityOptions": {
    "SAMLOptions": {
      "Enabled": true,
      "MasterUserName": "my-idp-user",
      "MasterBackendRole": "my-idp-group-or-role",
      "Idp": {
        "EntityId": "entity-id",
        "MetadataContent": "metadata-content-with-quotes-escaped"
      },
      "RolesKey": "optional-roles-key",
      "SessionTimeoutMinutes": 180,
      "SubjectKey": "optional-subject-key"
    }
  }
}
```

Anda harus mengeluarkan semua tanda kutip dan karakter baris baru dalam XML metadata. Misalnya, gunakan `<KeyDescriptor use=\"signing\">\n` sebagai ganti `<KeyDescriptor use="signing">` dan pemisah baris. Untuk informasi mendetail tentang penggunaan API konfigurasi, lihat [referensi API OpenSearch Layanan](#).

Memecahkan masalah SAML

Kesalahan	Detail
Permintaan Anda: <code>/some/path</code> " tidak diizinkan.	Verifikasi bahwa Anda telah memberikan URL SSO yang benar (langkah 3) ke penyedia identitas.

Kesalahan	Detail
Harap berikan dokumen metadata penyedia identitas yang valid untuk mengaktifkan SAMP.	File metadata IdP Anda tidak sesuai dengan standar SAML 2.0. Periksa kesalahan menggunakan alat validasi.
Opsi konfigurasi SAML tidak terlihat di konsol.	Perbarui ke perangkat lunak layanan terbaru.
Kesalahan konfigurasi SAMP: Ada yang tidak beres saat mengambil konfigurasi SAMP, silakan periksa pengaturan Anda.	Kesalahan umum ini dapat terjadi karena berbagai alasan. • Pastikan Anda telah memberikan ID entitas SP dan URL SSO yang benar kepada penyedia identitas Anda. • Buat ulang file metadata IdP, dan verifikasi ID entitas IdP tersebut. Tambahkan metadata yang telah diperbarui ke dalam konsol AWS . • Verifikasi bahwa kebijakan akses domain Anda memungkinkan akses ke OpenSearch Dasbor <code>dan_plugins/_security/*</code> . Secara umum, kami merekomendasikan kebijakan akses terbuka untuk domain yang menggunakan kontrol akses detail. • Baca dokumentasi penyedia identitas Anda untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengonfigurasi SAML.

Kesalahan	Detail
Peran tidak ada: Tidak ada peran yang tersedia untuk pengguna ini, silakan hubungi administrator sistem Anda.	Anda berhasil diautentikasi, tetapi nama pengguna dan setiap peran backend dari penegasan SAML tidak dipetakan ke peran apa pun sehingga tidak memiliki izin. Pemetaan ini peka huruf besar dan kecil. Administrator sistem Anda dapat memverifikasi konten pernyataan SAMP Anda menggunakan alat seperti SAML-tracer, dan kemudian memeriksa pemetaan peran Anda menggunakan permintaan berikut: <pre>GET _plugins/_security/api/rolesmapping</pre>
Browser Anda terus mengalihkan atau menerima kesalahan HTTP 500 saat mencoba mengakses OpenSearch Dasbor.	Kesalahan ini dapat terjadi jika penegasan SAML berisi peran yang berjumlah sekitar 1.500 karakter. Misalnya, jika Anda meneruskan 80 peran dengan panjang rata-rata adalah 20 karakter, Anda mungkin melebihi batas ukuran cookie di peramban web Anda. Dimulai dengan OpenSearch versi 2.7, pernyataan SAMP mendukung peran hingga 5000 karakter.
Anda tidak dapat keluar dari ADFS.	ADFS mengharuskan semua permintaan logout ditandatangani, yang tidak didukung oleh OpenSearch Layanan. Hapus <code><SingleLogoutService /></code> dari file metadata IDP untuk memaksa OpenSearch Service menggunakan mekanisme logout internalnya sendiri.
Could not find entity descriptor for <code>__PATH__</code>.	ID entitas dari IDP yang disediakan dalam metadata OpenSearch XML-Service berbeda dari yang ada di respon SAMP. Untuk memperbaikinya, pastikan mereka cocok. Aktifkan log Kesalahan Aplikasi CW di domain Anda untuk menemukan pesan kesalahan untuk men-debug masalah integrasi SAMP.

Kesalahan	Detail
Signature validation failed. SAML response rejected.	OpenSearch Layanan tidak dapat memverifikasi tanda tangan dalam respons SAMP menggunakan sertifikat IDP yang disediakan dalam metadata XHTML. Ini bisa berupa kesalahan manual, atau IDP Anda telah memutar sertifikatnya. Perbarui sertifikat terbaru dari IDP Anda dalam metadata XHTML yang disediakan untuk Layanan melalui OpenSearch AWS Management Console
__PATH__ is not a valid audience for this response.	Bidang audiens dalam respons SAMP tidak cocok dengan titik akhir domain. Untuk memperbaiki kesalahan ini, perbarui bidang audiens SP agar sesuai dengan titik akhir domain Anda. Jika Anda telah mengaktifkan titik akhir kustom, bidang audiens harus sesuai dengan titik akhir kustom Anda. Aktifkan log Kesalahan Aplikasi CW di domain Anda untuk menemukan pesan kesalahan untuk men-debug masalah integrasi SAMP.
Browser Anda menerima kesalahan HTTP 400 dengan Invalid Request Id dalam respons.	Kesalahan ini umumnya terjadi jika Anda telah mengonfigurasi URL yang diprakarsai IDP dengan format. <i><DashboardsURL></i> /_opendistro/_security/saml/acs Sebagai gantinya, konfigurasikan URL dengan format <i><DashboardURL></i> /_opendistro/_security/saml/acs/idpinitiated .

Kesalahan	Detail
Tanggapan diterima di __PATH__ bukannya __PATH__.	Bidang tujuan dalam respons SAMP tidak cocok dengan salah satu format URL berikut: • <i><DashboardsURL></i> /_opendistro/_security/saml/acs • <i><DashboardsURL></i> /_opendistro/_security/saml/acs/idpinitiated . Bergantung pada alur masuk yang Anda gunakan (dimulai SP atau dimulai IDP), masukkan bidang tujuan yang cocok dengan salah satu kolom. OpenSearch URLs
Respons memiliki InResponseTo atribut, sementara tidak InResponseTo diharapkan.	Anda menggunakan URL yang diprakarsai IDP untuk alur login yang diprakarsai SP. Gunakan URL yang diprakarsai SP sebagai gantinya.

Mengaktifkan autentikasi SAML

Untuk menonaktifkan otentikasi SAMP untuk OpenSearch Dasbor (konsol)

1. Pilih domain, Tindakan, dan Edit konfigurasi keamanan.
2. Hapus tanda centang pada opsi Aktifkan autentikasi SAML.
3. Pilih Simpan perubahan.
4. Setelah domain selesai diproses, verifikasi pemetaan peran kontrol akses berbutir halus dengan permintaan berikut:

```
GET _plugins/_security/api/rolesmapping
```

Menonaktifkan otentikasi SAMP untuk Dasbor tidak menghapus pemetaan untuk nama pengguna master SAMP peran backend master SAMP. and/or Jika Anda ingin menghapus pemetaan ini, masuk ke Dasbor menggunakan database pengguna internal (jika diaktifkan), atau gunakan API untuk menghapusnya:

```
PUT _plugins/_security/api/rolesmapping/all_access
{
  "users": [
    "master-user"
  ]
}
```

IAM Identity Center Dukungan Propagasi Identitas Tepercaya untuk Layanan Amazon OpenSearch

[Anda sekarang dapat menggunakan prinsipal Pusat Identitas AWS IAM yang dikonfigurasi secara terpusat \(pengguna dan grup\) melalui Propagasi Identitas Tepercaya untuk mengakses domain melalui aplikasi Layanan. OpenSearch OpenSearch](#) Untuk mengaktifkan dukungan Pusat Identitas IAM untuk OpenSearch Layanan Amazon, Anda harus mengaktifkan penggunaan Pusat Identitas IAM Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara melakukan ini, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#) . Lihat [Bagaimana mengaitkan OpenSearch domain sebagai sumber data dalam aplikasi? OpenSearch](#) untuk detailnya.

Anda dapat mengonfigurasi Pusat Identitas IAM dengan menggunakan konsol OpenSearch Layanan, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau. AWS SDKs

Note

Prinsipal Pusat Identitas IAM tidak didukung melalui [Dasbor](#) (berlokasi bersama dengan cluster). Mereka hanya didukung melalui [antarmuka OpenSearch pengguna Terpusat \(Dasbor\)](#).

Pertimbangan

Sebelum Anda menggunakan Pusat Identitas IAM dengan OpenSearch Layanan Amazon, Anda harus mempertimbangkan hal berikut:

- Pusat Identitas IAM diaktifkan di akun.
- Versi OpenSearch domain adalah 1.3 atau yang lebih baru.
- [Kontrol Akses Berbutir Halus](#) diaktifkan di domain.

- Domain harus berada di wilayah yang sama dengan instance IAM Identity Center.
- Domain dan [OpenSearch aplikasi](#) harus dimiliki oleh AWS akun yang sama.

Memodifikasi kebijakan akses domain

Sebelum mengonfigurasi Pusat Identitas IAM, Anda harus memperbarui kebijakan akses domain atau izin peran IAM yang dikonfigurasi dalam OpenSearch aplikasi untuk Propagasi Identitas Terpercaya.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "IAM Role configured in OpenSearch application"
      },
      "Action": "es:ESHttp*",
      "Resource": "domain-arn/*"
    },
    {
      ... // Any other permissions
    }
  ]
}
```

Mengonfigurasi autentikasi dan otorisasi Pusat Identitas IAM (Konsol)

Anda dapat mengaktifkan autentikasi dan otorisasi IAM Identity Center selama proses pembuatan domain atau dengan memperbarui domain yang ada. Langkah-langkah pengaturan sedikit berbeda tergantung pada opsi mana yang Anda pilih.

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara mengonfigurasi domain yang ada untuk autentikasi dan otorisasi Pusat Identitas IAM di konsol Layanan Amazon OpenSearch :

1. Di bawah konfigurasi Domain, navigasikan ke Konfigurasi Keamanan, pilih Edit dan navigasikan ke bagian Autentikasi Pusat Identitas IAM dan pilih Aktifkan akses API yang diautentikasi dengan IAM Identity Center.
2. Pilih tombol SubjectKey dan Peran sebagai berikut.

- Subject key - pilih salah satu UserId (default), Username dan Email untuk menggunakan atribut yang sesuai sebagai prinsipal mengakses domain.
- Kunci peran - pilih salah satu GroupId (default) dan GroupName gunakan nilai atribut yang sesuai sebagai peran backend [fine-grained-access-control](#) untuk semua grup yang terkait dengan prinsipal IDC.

Setelah Anda membuat perubahan, simpan domain Anda.

Mengkonfigurasi Kontrol Akses Berbutir Halus

Setelah Anda mengaktifkan opsi Pusat Identitas IAM di OpenSearch domain Anda, Anda dapat mengonfigurasi akses ke prinsipal Pusat Identitas IAM dengan [membuat pemetaan peran ke peran backend](#). Nilai peran backend untuk prinsipal didasarkan pada keanggotaan grup utama IDC dan RolesKey konfigurasi or. GroupId GroupName

Note

Amazon OpenSearch Service dapat mendukung hingga 100 grup untuk satu pengguna. Jika Anda mencoba menggunakan lebih dari jumlah instans yang diizinkan, Anda akan mengalami ketidakonsistenan dengan pemrosesan fine-grained-access-control otorisasi Anda dan menerima pesan 403error.

Mengkonfigurasi autentikasi dan otorisasi Pusat Identitas IAM (CLI)

```
aws opensearch update-domain-config \  
  --domain-name my-domain \  
  --identity-center-options '{"EnabledAPIAccess": true,  
  "IdentityCenterInstanceARN": "instance arn", "SubjectKey": "UserId/Username/  
UserEmail" , "RolesKey": "GroupId/GroupName"}'
```

Menonaktifkan autentikasi IAM Identity Center pada domain

Untuk menonaktifkan Pusat Identitas IAM di OpenSearch domain Anda:

1. Pilih domain, Tindakan, dan Edit konfigurasi keamanan.

2. Hapus centang Aktifkan akses API yang diautentikasi dengan IAM Identity Center.
3. Pilih Simpan perubahan.
4. Setelah domain selesai diproses, hapus [pemetaan peran](#) yang ditambahkan untuk prinsipal IDC

Untuk menonaktifkan Pusat Identitas IAM melalui CLI, Anda dapat menggunakan berikut

```
aws opensearch update-domain-config \  
  --domain-name my-domain \  
  --identity-center-options '{"EnabledAPIAccess": false}'
```

Mengonfigurasi otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch

Anda dapat mengautentikasi dan melindungi instalasi OpenSearch Dasbor default OpenSearch Layanan Amazon menggunakan Amazon [Cognito](#). Otentikasi Amazon Cognito bersifat opsional dan hanya tersedia untuk domain yang menggunakan OpenSearch atau Elasticsearch 5.1 atau yang lebih baru. [Jika Anda tidak mengonfigurasi autentikasi Amazon Cognito, Anda masih dapat melindungi Dasbor menggunakan kebijakan akses berbasis IP dan server proxy, otentikasi dasar HTTP, atau SAMP.](#)

Sebagian besar proses otentikasi terjadi di Amazon Cognito, tetapi bagian ini menawarkan pedoman dan persyaratan untuk mengonfigurasi sumber daya Amazon Cognito agar berfungsi dengan domain Layanan. OpenSearch [Harga standar](#) berlaku untuk semua sumber daya Amazon Cognito.

Tip

Pertama kali Anda mengonfigurasi domain untuk menggunakan otentikasi Amazon Cognito untuk OpenSearch Dasbor, sebaiknya gunakan konsol. Sumber daya Amazon Cognito sangat disesuaikan, dan konsol dapat membantu Anda mengidentifikasi dan memahami fitur yang penting bagi Anda.

Topik

- [Prasyarat](#)

- [Mengonfigurasi domain untuk menggunakan autentikasi Amazon Cognito](#)
- [Mengizinkan peran terautentikasi](#)
- [Mengonfigurasi penyedia identitas](#)
- [\(Opsional\) Mengonfigurasi akses terperinci](#)
- [\(Opsional\) Menyesuaikan halaman masuk](#)
- [\(Opsional\) Mengonfigurasi keamanan tingkat lanjut](#)
- [Pengujian](#)
- [Kuota](#)
- [Masalah konfigurasi umum](#)
- [Menonaktifkan otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch](#)
- [Menghapus domain yang menggunakan autentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch](#)

Prasyarat

Sebelum Anda dapat mengonfigurasi otentikasi Amazon Cognito untuk OpenSearch Dasbor, Anda harus memenuhi beberapa prasyarat. Konsol OpenSearch Layanan membantu merampingkan pembuatan sumber daya ini, tetapi memahami tujuan dari setiap sumber daya membantu konfigurasi dan pemecahan masalah. Autentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor memerlukan sumber daya berikut:

- [Kolam pengguna](#) Amazon Cognito
- [Kolam identitas](#) Amazon Cognito
- IAM role yang memiliki kebijakan `AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` dilampirkan (`CognitoAccessForAmazonOpenSearch`)

Note

Kumpulan pengguna dan kumpulan identitas harus sama Wilayah AWS. Anda dapat menggunakan kumpulan pengguna, kumpulan identitas, dan peran IAM yang sama untuk menambahkan autentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor ke beberapa domain Layanan. OpenSearch Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Kuota”](#).

Tentang kolam pengguna

Kolam pengguna memiliki dua fitur utama: membuat dan mengelola direktori pengguna, dan memungkinkan pengguna untuk mendaftar dan masuk. Untuk petunjuk cara membuat kumpulan pengguna, lihat [Memulai kumpulan pengguna](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

Saat Anda membuat kumpulan pengguna untuk digunakan dengan OpenSearch Layanan, pertimbangkan hal berikut:

- Kumpulan pengguna Amazon Cognito Anda harus memiliki [nama domain](#). OpenSearch Layanan menggunakan nama domain ini untuk mengarahkan pengguna ke halaman login untuk mengakses Dasbor. Selain nama domain, kolam pengguna tidak memerlukan konfigurasi non-default.
- Anda harus menentukan [atribut standar](#) kolam yang diperlukan—atribut seperti nama, tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon. Anda tidak dapat mengubah atribut ini setelah membuat kolam pengguna, jadi pilih atribut yang penting bagi Anda saat ini.
- Saat membuat kolam pengguna Anda, pilih apakah pengguna dapat membuat akun mereka sendiri, kekuatan sandi minimum untuk akun, dan apakah akan mengaktifkan autentikasi multi-faktor. Jika Anda berencana untuk menggunakan [penyedia identitas eksternal](#), pengaturan ini tidak penting. Secara teknis, Anda dapat mengaktifkan kolam pengguna sebagai penyedia identitas dan mengaktifkan penyedia identitas eksternal, tetapi kebanyakan orang lebih memilih satu atau yang lain.

User pool IDs mengambil bentuk `region_ID`. Jika Anda berencana untuk menggunakan AWS CLI atau AWS SDK untuk mengkonfigurasi OpenSearch Layanan, catat ID.

Tentang kolam identitas

Kolam identitas memungkinkan Anda menetapkan peran hak istimewa sementara dan terbatas kepada pengguna setelah mereka masuk. Untuk petunjuk tentang cara membuat kumpulan identitas, lihat [Identity pool ikhtisar konsol](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito. Saat Anda membuat kumpulan identitas untuk digunakan dengan OpenSearch Layanan, pertimbangkan hal berikut:

- Jika Anda menggunakan konsol Amazon Cognito, Anda harus memilih Aktifkan akses ke identitas yang tidak terautentikasi kotak centang untuk membuat kolam identitas. Setelah Anda membuat kumpulan identitas dan mengonfigurasi domain OpenSearch Layanan, Amazon Cognito menonaktifkan setelan ini.
- Anda tidak perlu menambahkan [Penyedia identitas eksternal](#) ke kolam identitas. Saat Anda mengonfigurasi OpenSearch Layanan untuk menggunakan autentikasi Amazon Cognito, layanan

akan mengonfigurasi kumpulan identitas untuk menggunakan kumpulan pengguna yang baru saja Anda buat.

- Setelah Anda membuat kolam identitas, Anda harus memilih IAM role yang tidak terautentikasi dan dikonfirmasi. Peran ini menentukan kebijakan akses yang dimiliki pengguna sebelum dan sesudah mereka masuk. Jika Anda menggunakan konsol Amazon Cognito, maka dapat membuat peran ini untuk Anda. Setelah Anda membuat peran yang diautentikasi, membuat catatan dari ARN, yang mengambil bentuk `arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_identitypoolnameAuth_Role`.

Identity pool IDs mengambil bentuk `region:ID-ID-ID-ID-ID`. Jika Anda berencana untuk menggunakan AWS CLI atau AWS SDK untuk mengonfigurasi OpenSearch Layanan, catat ID.

Tentang peran `CognitoAccessForAmazonOpenSearch`

OpenSearch Layanan memerlukan izin untuk mengonfigurasi pengguna Amazon Cognito dan kumpulan identitas dan menggunakannya untuk otentikasi. Anda dapat menggunakan `AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess`, yang merupakan kebijakan AWS terkelola, untuk tujuan ini. `AmazonESCognitoAccess` adalah kebijakan warisan yang digantikan oleh `AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` ketika layanan diubah namanya menjadi Amazon OpenSearch Service. Kedua kebijakan memberikan izin Amazon Cognito minimum yang diperlukan untuk mengaktifkan otentikasi Amazon Cognito. Untuk detail kebijakan, lihat [AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

Jika Anda menggunakan konsol untuk membuat atau mengonfigurasi domain OpenSearch Layanan, itu akan membuat peran IAM untuk Anda dan melampirkan `AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` kebijakan (atau `AmazonESCognitoAccess` kebijakan jika itu adalah domain Elasticsearch) ke peran tersebut. Nama default untuk peran ini adalah `CognitoAccessForAmazonOpenSearch`.

Kebijakan izin peran `AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` dan `AmazonESCognitoAccess` keduanya memungkinkan OpenSearch Layanan untuk menyelesaikan tindakan berikut pada semua identitas dan kumpulan pengguna:

- Tindakan: `cognito-idp:DescribeUserPool`
- Tindakan: `cognito-idp:CreateUserPoolClient`
- Tindakan: `cognito-idp>DeleteUserPoolClient`
- Tindakan: `cognito-idp:UpdateUserPoolClient`

- Tindakan: `cognito-idp:DescribeUserPoolClient`
- Tindakan: `cognito-idp:AdminInitiateAuth`
- Tindakan: `cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut`
- Tindakan: `cognito-idp:ListUserPoolClients`
- Tindakan: `cognito-identity:DescribeIdentityPool`
- Tindakan: `cognito-identity:SetIdentityPoolRoles`
- Tindakan: `cognito-identity:GetIdentityPoolRoles`

Jika Anda menggunakan AWS CLI atau salah satu AWS SDKs, Anda harus membuat peran Anda sendiri, melampirkan kebijakan, dan menentukan ARN untuk peran ini ketika Anda mengonfigurasi domain OpenSearch Layanan Anda. Peran harus memiliki hubungan kepercayaan berikut:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "opensearchservice.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Untuk petunjuknya, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke AWS layanan](#) dan [Menambahkan dan menghapus izin identitas IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Mengonfigurasi domain untuk menggunakan autentikasi Amazon Cognito

Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda dapat mengonfigurasi domain OpenSearch Layanan untuk menggunakan Amazon Cognito untuk Dasbor.

Note

Amazon Cognito tidak tersedia di semua. Wilayah AWS Untuk daftar Wilayah yang didukung, lihat [Titik akhir layanan](#) untuk Amazon Cognito. Anda tidak perlu menggunakan Wilayah yang sama untuk Amazon Cognito yang Anda gunakan untuk OpenSearch Layanan.

Mengonfigurasi autentikasi Amazon Cognito (konsol)

Karena itu menciptakan `CognitoAccessForAmazonOpenSearch` peran untuk Anda, konsol menawarkan pengalaman konfigurasi yang paling sederhana. Selain izin OpenSearch Layanan standar, Anda memerlukan kumpulan izin berikut untuk menggunakan konsol guna membuat domain yang menggunakan autentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor. OpenSearch

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeVpcs",
      "cognito-identity:ListIdentityPools",
      "cognito-idp:ListUserPools",
      "iam:CreateRole",
      "iam:AttachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetRole",
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-  
role/CognitoAccessForAmazonOpenSearch"
  }
]
```

Untuk petunjuk menambahkan izin ke identitas (pengguna, grup pengguna, atau peran), lihat [Menambahkan izin identitas IAM](#) (konsol).

Jika `CognitoAccessForAmazonOpenSearch` sudah ada, Anda memerlukan lebih sedikit izin:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeVpcs",
      "cognito-identity:ListIdentityPools",
      "cognito-idp:ListUserPools"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetRole",
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-
role/CognitoAccessForAmazonOpenSearch"
  }
]
```

Untuk mengonfigurasi otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor (konsol)

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah/>.
2. Di bawah Domain, pilih domain yang ingin Anda konfigurasikan.
3. Pilih Tindakan, Edit konfigurasi keamanan.
4. Pilih Aktifkan otentikasi Amazon Cognito.
5. Untuk Wilayah, pilih Wilayah AWS yang berisi kumpulan pengguna Amazon Cognito dan kumpulan identitas.

6. Untuk kumpulan pengguna Cognito, pilih kumpulan pengguna atau buat satu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tentang kolam pengguna”](#).
7. Untuk kumpulan identitas Cognito, pilih kumpulan identitas atau buat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tentang kolam identitas”](#).

Note

Tautan Buat kumpulan pengguna dan Buat kumpulan identitas mengarahkan Anda ke konsol Amazon Cognito dan mengharuskan Anda membuat sumber daya ini secara manual. Prosesnya tidak otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Prasyarat”](#).

8. Untuk nama peran IAM, gunakan nilai default `CognitoAccessForAmazonOpenSearch` (disarankan) atau masukkan nama baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tentang peran CognitoAccessForAmazonOpenSearch”](#).
9. Pilih Simpan perubahan.

Setelah domain selesai diproses, lihat [the section called “Mengizinkan peran terautentikasi”](#) dan [the section called “Mengonfigurasi penyedia identitas”](#) untuk langkah-langkah konfigurasi tambahan.

Mengonfigurasi autentikasi Amazon Cognito (AWS CLI)

Gunakan `--cognito-options` parameter untuk mengonfigurasi domain OpenSearch Layanan Anda. Sintaks berikut digunakan oleh perintah `create-domain` dan `update-domain-config`:

```
--cognito-options Enabled=true,UserPoolId="user-pool-id",IdentityPoolId="identity-pool-id",RoleArn="arn:aws:iam::123456789012:role/CognitoAccessForAmazonOpenSearch"
```

Contoh

Contoh berikut membuat domain di `us-east-1` Wilayah yang memungkinkan autentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor menggunakan `CognitoAccessForAmazonOpenSearch` peran dan menyediakan akses domain ke: `Cognito_Auth_Role`

```
aws opensearch create-domain --domain-name my-domain --region us-east-1 --access-policies '{ "Version":"2012-10-17", "Statement":[{"Effect":"Allow", "Principal":{"AWS":["arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_Auth_Role"]}, "Action":"es:ESHttp*", "Resource":"arn:aws:es:us-
```

```
east-1:123456789012:domain/*" }]]' --engine-version "OpenSearch_1.0"
--cluster-config InstanceType=m4.xlarge.search,InstanceCount=1
--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeSize=10 --cognito-options
Enabled=true,UserPoolId="us-east-1_123456789",IdentityPoolId="us-
east-1:12345678-1234-1234-1234-123456789012",RoleArn="arn:aws:iam::123456789012:role/
CognitoAccessForAmazonOpenSearch"
```

Setelah domain selesai diproses, lihat [the section called “Mengizinkan peran terautentikasi”](#) dan [the section called “Mengonfigurasi penyedia identitas”](#) untuk langkah-langkah konfigurasi tambahan.

Mengonfigurasi Otentikasi Amazon Cognito (AWS SDKs)

AWS SDKs (kecuali Android dan iOS SDKs) mendukung semua operasi yang ditentukan dalam [Referensi API OpenSearch Layanan Amazon](#), termasuk CognitoOptions parameter untuk CreateDomain dan UpdateDomainConfig operasi. Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal dan menggunakan AWS SDKs, lihat [Kit Pengembangan AWS Perangkat Lunak](#).

Setelah domain selesai diproses, lihat [the section called “Mengizinkan peran terautentikasi”](#) dan [the section called “Mengonfigurasi penyedia identitas”](#) untuk langkah-langkah konfigurasi tambahan.

Mengizinkan peran terautentikasi

Secara default, peran IAM terautentikasi yang Anda konfigurasi dengan mengikuti pedoman di [the section called “Tentang kolam identitas”](#) tidak memiliki hak istimewa yang diperlukan untuk mengakses Dasbor. OpenSearch Anda harus memberikan peran dengan izin tambahan.

Note

Jika Anda mengonfigurasi [kontrol akses berbutir halus](#) dan menggunakan kebijakan akses terbuka atau berbasis IP, Anda dapat melewati langkah ini.

Anda dapat menyertakan izin ini dalam kebijakan [berbasis identitas](#), tetapi kecuali Anda ingin pengguna yang diautentikasi memiliki akses ke semua domain OpenSearch Layanan, kebijakan [berbasis sumber daya yang dilampirkan](#) ke satu domain adalah pendekatan yang lebih baik.

UntukPrincipal, tentukan ARN dari peran terautentikasi Cognito yang Anda konfigurasi dengan pedoman. [the section called “Tentang kolam identitas”](#)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_identitypoolnameAuth_Role"
        ]
      },
      "Action": [
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:region:123456789012:domain/domain-name/*"
    }
  ]
}
```

Untuk petunjuk tentang menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke domain OpenSearch Layanan, lihat [the section called “Mengonfigurasi kebijakan akses”](#)

Mengonfigurasi penyedia identitas

Saat Anda mengonfigurasi domain untuk menggunakan autentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor, OpenSearch Layanan menambahkan [klien aplikasi](#) ke kumpulan pengguna dan menambahkan kumpulan pengguna ke kumpulan identitas sebagai penyedia autentikasi.

Warning

Jangan mengganti nama atau menghapus klien aplikasi.

Tergantung pada bagaimana Anda mengonfigurasi kolam pengguna, Anda mungkin perlu membuat akun pengguna secara manual, atau pengguna mungkin dapat membuatnya sendiri. Jika pengaturan ini dapat diterima, Anda tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Banyak orang, bagaimanapun, lebih memilih untuk menggunakan penyedia identitas eksternal.

Untuk mengaktifkan penyedia identitas SAML 2.0, Anda harus menyediakan dokumen metadata SAML. Untuk mengaktifkan penyedia identitas sosial seperti Login with Amazon, Facebook, dan Google, Anda harus memiliki ID aplikasi dan rahasia aplikasi dari penyedia layanan tersebut. Anda dapat mengaktifkan kombinasi penyedia identitas.

Cara termudah untuk mengonfigurasi kolam pengguna Anda adalah dengan menggunakan konsol Amazon Cognito. Untuk petunjuknya, lihat [Masuk kumpulan pengguna dengan penyedia identitas pihak ketiga](#) dan [setelan khusus Aplikasi dengan klien aplikasi](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

(Opsional) Mengonfigurasi akses terperinci

Anda mungkin telah memperhatikan bahwa pengaturan kumpulan identitas default menetapkan setiap pengguna yang log dalam peran IAM (Cognito_*identitypool*Auth_Role) yang sama, yang berarti bahwa setiap pengguna dapat mengakses sumber daya yang sama AWS. Jika Anda ingin menggunakan [kontrol akses detail](#) dengan Amazon Cognito—misalnya, jika Anda ingin analisis organisasi Anda memiliki akses hanya-baca ke beberapa indeks, tetapi developer memiliki akses tulis ke semua indeks—Anda memiliki dua opsi:

- Buat grup pengguna dan konfigurasi penyedia identitas Anda untuk memilih IAM role berdasarkan token autentikasi pengguna (disarankan).
- Konfigurasi penyedia identitas Anda untuk memilih IAM role berdasarkan satu atau beberapa aturan.

Untuk panduan yang mencakup kontrol akses detail, lihat [the section called “Tutorial: Kontrol akses berbutir halus dengan otentikasi Cognito”](#).

Important

Sama seperti peran default, Amazon Cognito harus menjadi bagian dari hubungan kepercayaan setiap peran tambahan ini. Untuk detailnya, lihat [Membuat peran untuk pemetaan peran](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

Kelompok pengguna dan token

Bila Anda membuat grup pengguna, Anda memilih IAM role untuk anggota grup. Untuk informasi tentang membuat grup, lihat [Menambahkan grup ke kumpulan pengguna](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

Setelah Anda membuat satu grup pengguna atau lebih, Anda dapat mengonfigurasi penyedia autentikasi Anda untuk menetapkan peran pengguna grup mereka daripada peran default kolom identitas. Pilih peran dari token, lalu pilih Gunakan peran default yang Diautentikasi atau DENY untuk menentukan cara kumpulan identitas menangani pengguna yang bukan bagian dari grup.

Aturan

Aturan pada dasarnya adalah serangkaian pernyataan `if` bahwa Amazon Cognito mengevaluasi secara berurutan. Misalnya, jika alamat email pengguna berisi `@corporate`, Amazon Cognito menetapkan pengguna tersebut `Role_A`. Jika alamat email pengguna berisi `@subsidiary`, maka menetapkan pengguna tersebut `Role_B`. Jika tidak, maka menetapkan pengguna menjadi peran terautentikasi default.

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menggunakan pemetaan berbasis aturan untuk menetapkan peran kepada pengguna](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

(Opsional) Menyesuaikan halaman masuk

Anda dapat menggunakan konsol Amazon Cognito untuk mengunggah logo khusus dan membuat perubahan CSS ke halaman masuk. Untuk petunjuk dan daftar lengkap properti CSS, lihat [Menyesuaikan pencitraan merek UI \(klasik\) yang dihosting](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

(Opsional) Mengonfigurasi keamanan tingkat lanjut

Kolam pengguna Amazon Cognito mendukung fitur keamanan canggih seperti autentikasi multi-faktor, pemeriksaan kredensial yang dikompromikan, dan autentikasi adaptif. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Menggunakan fitur keamanan kumpulan pengguna Amazon Cognito](#) di Panduan Pengembang Amazon Cognito.

Pengujian

Setelah Anda puas dengan konfigurasi Anda, verifikasi bahwa pengalaman pengguna memenuhi harapan Anda.

Untuk mengakses OpenSearch Dasbor

1. Arahkan ke https://opensearch-domain/_dashboards di browser web. Untuk masuk ke penyewa tertentu secara langsung, tambahkan `?security_tenant=tenant-name` ke URL.
2. Masuk menggunakan kredensial pilihan Anda.
3. Setelah OpenSearch Dasbor dimuat, konfigurasi setidaknya satu pola indeks. Dasbor menggunakan pola-pola ini untuk mengidentifikasi indeks mana yang ingin Anda analisis. Masukkan *, pilih Langkah selanjutnya, lalu pilih Buat pola indeks.
4. Untuk mencari atau menjelajahi data Anda, pilih Temukan.

Jika ada langkah dari proses ini yang gagal, lihat [the section called “Masalah konfigurasi umum”](#) untuk informasi pemecahan masalah.

Kuota

Amazon Cognito memiliki batas lunak pada banyak sumber dayanya. [Jika Anda ingin mengaktifkan otentikasi Dasbor untuk sejumlah besar domain OpenSearch Layanan, tinjau Kuota di Amazon Cognito dan minta kenaikan batas seperlunya.](#)

Setiap domain OpenSearch Layanan menambahkan [klien aplikasi](#) ke kumpulan pengguna, yang menambahkan [penyedia autentikasi](#) ke kumpulan identitas. Jika Anda mengaktifkan autentikasi OpenSearch Dasbor untuk lebih dari 10 domain, Anda mungkin menemukan batas “penyedia kumpulan pengguna Amazon Cognito maksimum per kumpulan identitas”. Jika Anda melebihi batas, domain OpenSearch Layanan apa pun yang Anda coba konfigurasi untuk menggunakan autentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor dapat macet dalam status konfigurasi Pemrosesan.

Masalah konfigurasi umum

Tabel berikut mencantumkan masalah konfigurasi umum dan solusinya.

Konfigurasi Layanan OpenSearch

Isu	Solusi
OpenSearch Service can't create the role (konsol)	Anda tidak memiliki izin IAM yang benar. Tambahkan izin yang ditentukan di the section called “Mengonfigurasi autentikasi Amazon Cognito (konsol)” .

Isu	Solusi
User is not authorized to perform: iam:PassRole on resource CognitoAccessForAmazonOpenSearch (konsol)	Anda tidak memiliki iam:PassRole izin untuk CognitoAccessForAmazonOpenSearch peran tersebut. Lampirkan kebijakan berikut ke akun Anda: JSON <pre data-bbox="802 527 1398 1073">{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["iam:PassRole"], "Resource": "arn:aws:iam:: 123456789012:role/service-role/CognitoAccessForAmazonOpenSearch" }] }</pre> Cara lainnya, Anda dapat melampirkan kebijakan IAMFullAccess .
User is not authorized to perform: cognito-identity:ListIdentityPools on resource	Anda tidak memiliki izin baca untuk Amazon Cognito. Lampirkan kebijakan AmazonCognitoReadOnly untuk akun Anda.

Isu	Solusi
An error occurred (ValidationException) when calling the CreateDomain operation : OpenSearch Service must be allowed to use the passed role	OpenSearch Layanan tidak ditentukan dalam hubungan kepercayaan CognitoAccessForAmazonOpenSearch peran. Periksa apakah peran Anda menggunakan hubungan kepercayaan yang ditentukan dalam the section called “Tentang peran CognitoAccessForAmazonOpenSearch” . Cara lainnya, gunakan konsol untuk mengonfigurasi autentikasi Amazon Cognito. Konsol membuat peran untuk Anda.
An error occurred (ValidationException) when calling the CreateDomain operation : User is not authorized to perform: cognito-idp: <i>action</i> on resource: <i>user pool</i>	Peran yang ditentukan di <code>--cognito-options</code> tidak memiliki izin untuk mengakses Amazon Cognito. Periksa apakah peran tersebut memiliki AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess kebijakan AWS terkelola yang dilampirkan. Cara lainnya, gunakan konsol untuk mengonfigurasi autentikasi Amazon Cognito. Konsol membuat peran untuk Anda.
An error occurred (ValidationException) when calling the CreateDomain operation : User pool does not exist	OpenSearch Layanan tidak dapat menemukan kumpulan pengguna. Konfirmasi bahwa Anda membuat satu dan memiliki ID yang benar. Untuk menemukan ID, Anda dapat menggunakan konsol Amazon Cognito atau perintah berikut: AWS CLI <pre>aws cognito-idp list-user-pools --max-results 60 --region <i>region</i></pre>
An error occurred (ValidationException) when calling the CreateDomain operation : IdentityPool not found	OpenSearch Layanan tidak dapat menemukan kumpulan identitas. Konfirmasi bahwa Anda membuat satu dan memiliki ID yang benar. Untuk menemukan ID, Anda dapat menggunakan konsol Amazon Cognito atau perintah berikut: AWS CLI <pre>aws cognito-identity list-identity-pools --max-results 60 --region <i>region</i></pre>

Isu	Solusi
An error occurred (ValidationException) when calling the CreateDomain operation : Domain needs to be specified for user pool	Kolam pengguna tidak memiliki nama domain. Anda dapat mengonfigurasi satu menggunakan konsol Amazon Cognito atau perintah AWS CLI berikut: <pre>aws cognito-idp create-user-pool-domain --domain <i>name</i> --user-pool-id <i>id</i></pre>

Mengakses Dasbor OpenSearch

Isu	Solusi
Halaman masuk tidak menampilkan penyedia identitas pilihan saya.	Periksa apakah Anda mengaktifkan penyedia identitas untuk klien aplikasi OpenSearch Layanan seperti yang ditentukan dalam the section called “Mengonfigurasi penyedia identitas” .
Halaman masuk tidak terlihat seolah-olah terkait dengan organisasi saya.	Lihat the section called “(Opsional) Menyesuaikan halaman masuk” .
Kredensial masuk saya tidak bekerja.	Periksa bahwa Anda telah mengonfigurasi penyedia identitas sebagaimana ditentukan dalam the section called “Mengonfigurasi penyedia identitas”. Jika Anda menggunakan kumpulan pengguna sebagai penyedia identitas, periksa apakah akun tersebut ada di konsol Amazon Cognito.
OpenSearch Dasbor tidak memuat sama sekali atau tidak berfungsi dengan baik.	Peran yang diautentikasi Amazon Cognito memerlukan <code>es:ESHttp*</code> izin untuk domain (<code>/</code>) untuk mengakses dan menggunakan Dasbor. Periksa bahwa Anda menambahkan kebijakan akses sebagaimana ditentukan dalam the section called “Mengizinkan peran terautentikasi” .
Ketika saya keluar dari OpenSearch Dasbor dari satu tab, tab yang tersisa	Saat Anda keluar dari sesi OpenSearch Dasbor saat menggunakan autentikasi Amazon Cognito OpenSearc

Isu	Solusi
menampilkan pesan yang menyatakan bahwa token penyegaran telah dicabut.	h , Layanan menjalankan operasi, AdminUserGlobalSignOut yang membuat Anda keluar dari semua OpenSearch sesi Dasbor aktif.
Invalid identity pool configuration. Check assigned IAM roles for this pool.	Amazon Cognito tidak memiliki izin untuk menganggap IAM role atas nama pengguna terautentikasi. Memodifikasi hubungan kepercayaan untuk peran guna menyertakan: JSON <pre data-bbox="802 730 1393 1602"> { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": { "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", "Condition": { "StringEquals": { "cognito-identity.amazonaws.com:aud": " identity-pool-id " }, "ForAnyValue:StringLike": { "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated" } } }] }</pre>
Token is not from a supported provider of this identity pool.	Kesalahan ini jarang terjadi saat Anda menghapus klien aplikasi dari kolam pengguna. Coba buka Dasbor di sesi browser baru.

Menonaktifkan otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch

Gunakan prosedur berikut untuk menonaktifkan otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor.

Untuk menonaktifkan otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor (konsol)

1. Buka [konsol OpenSearch Layanan Amazon](#).
2. Di bawah Domain, pilih domain yang ingin Anda konfigurasi.
3. Pilih Tindakan, Edit konfigurasi keamanan.
4. Hapus pilihan Aktifkan autentikasi Amazon Cognito.
5. Pilih Simpan perubahan.

Important

Jika Anda tidak lagi membutuhkan kolam pengguna Amazon Cognito dan kolam identitas, hapus kolam tersebut. Jika tidak, Anda terus dikenakan biaya.

Menghapus domain yang menggunakan autentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch

Untuk mencegah domain yang menggunakan autentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor macet dalam status konfigurasi Pemrosesan, OpenSearch hapus domain Layanan sebelum menghapus kumpulan pengguna dan identitas Amazon Cognito terkait.

Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Service OpenSearch

OpenSearch Layanan Amazon menggunakan peran AWS Identity and Access Management terkait [layanan](#) (IAM). Peran yang terkait dengan layanan adalah tipe IAM role unik yang terkait langsung ke Layanan. OpenSearch Peran yang terkait dengan layanan ditentukan sebelumnya oleh OpenSearch Layanan dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk menghubungi AWS layanan lainnya atas nama Anda.

Peran yang terkait dengan layanan mempermudah pengaturan OpenSearch Layanan karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. OpenSearch Layanan menetapkan

izin peran terkait layanan, kecuali jika ditentukan berbeda, hanya OpenSearch Layanan yang dapat mengasumsikan perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya. Untuk pembaruan kebijakan peran dan izin terkait layanan, lihat Riwayat [dokumen untuk Layanan Amazon OpenSearch](#).

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, silakan lihat [layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran terkait layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Topik

- [Menggunakan peran terkait layanan untuk membuat domain VPC dan sumber data kueri langsung](#)
- [Menggunakan peran yang terhubung dengan layanan untuk membuat koleksi tanpa server OpenSearch](#)
- [Menggunakan peran yang terhubung dengan layanan untuk membuat OpenSearch pipa Ingestion](#)

Menggunakan peran terkait layanan untuk membuat domain VPC dan sumber data kueri langsung

OpenSearch Layanan Amazon menggunakan peran AWS Identity and Access Management terkait [layanan](#) (IAM). Peran yang terkait dengan layanan adalah tipe IAM role unik yang terkait langsung ke Layanan. OpenSearch Peran yang terkait dengan layanan ditentukan sebelumnya oleh OpenSearch Layanan dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk menghubungi AWS layanan lainnya atas nama Anda.

OpenSearch Layanan menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService`, yang memberikan izin minimum Amazon EC2 dan Elastic Load Balancing yang diperlukan untuk peran tersebut guna mengaktifkan akses [VPC](#) untuk domain atau sumber data kueri langsung.

Peran Elasticsearch

Amazon OpenSearch Service menggunakan peran terkait layanan yang disebut.

`AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService` Akun Anda mungkin juga berisi peran tertaut layanan lama yang disebut `AWSServiceRoleForAmazonElasticsearchService`, yang berfungsi dengan titik akhir API Elasticsearch yang tidak digunakan lagi.

Jika peran Elasticsearch lama tidak ada di akun Anda, OpenSearch Layanan akan secara otomatis membuat peran OpenSearch terkait layanan baru saat pertama kali Anda membuat domain. OpenSearch Jika tidak, akun Anda akan terus menggunakan peran Elasticsearch. Agar pembuatan otomatis ini berhasil, Anda harus memiliki izin untuk `iam:CreateServiceLinkedRole` tindakan tersebut.

Izin

Peran tertaut layanan `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService` memercayai layanan berikut untuk mengambil peran tersebut:

- `opensearchservice.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran yang diberi nama [AmazonOpenSearchServiceRolePolicy](#) memungkinkan OpenSearch Layanan menyelesaikan tindakan berikut ini pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: `acm:DescribeCertificate` pada *
- Tindakan: `cloudwatch:PutMetricData` pada *
- Tindakan: `ec2:CreateNetworkInterface` pada *
- Tindakan: `ec2:DeleteNetworkInterface` pada *
- Tindakan: `ec2:DescribeNetworkInterfaces` pada *
- Tindakan: `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute` pada *
- Tindakan: `ec2:DescribeSecurityGroups` pada *
- Tindakan: `ec2:DescribeSubnets` pada *
- Tindakan: `ec2:DescribeVpcs` pada *
- Tindakan: `ec2:CreateTags` pada semua antarmuka jaringan dan titik akhir VPC
- Tindakan: `ec2:DescribeTags` pada *
- Tindakan: `ec2:CreateVpcEndpoint` pada semua VPCs, grup keamanan, subnet, dan tabel rute, serta semua titik akhir VPC saat permintaan berisi tag `OpenSearchManaged=true`
- Tindakan: `ec2:ModifyVpcEndpoint` pada semua VPCs, grup keamanan, subnet, dan tabel rute, serta semua titik akhir VPC saat permintaan berisi tag `OpenSearchManaged=true`
- Tindakan: `ec2:DeleteVpcEndpoints` pada semua titik akhir saat permintaan berisi tag `OpenSearchManaged=true`
- Tindakan: `ec2:AssignIpv6Addresses` pada *

- Tindakan: `ec2:UnAssignIpv6Addresses` pada *
- Tindakan: `elasticloadbalancing:AddListenerCertificates` pada *
- Tindakan: `elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates` pada *

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, menyunting, atau menghapus peran terhubung dengan layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda membuat domain yang terhubung dengan VPC atau sumber data kueri langsung menggunakan AWS Management Console, OpenSearch Layanan membuat peran terkait layanan untuk Anda. Agar pembuatan otomatis ini berhasil, Anda harus memiliki izin untuk `iam:CreateServiceLinkedRole` tindakan tersebut.

Anda juga dapat menggunakan konsol IAM, CLI IAM, atau API IAM untuk membuat peran terkait layanan secara manual. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Membuat peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menyunting peran terkait layanan

OpenSearch Layanan tidak mengizinkan Anda mengedit peran `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService` terkait layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, sebaiknya hapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan dan tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Namun, Anda harus membersihkan peran terkait layanan terlebih dahulu sebelum dapat menghapusnya secara manual.

Membersihkan peran yang terhubung dengan layanan

Sebelum dapat menggunakan IAM untuk menghapus peran terkait layanan, Anda harus mengonfirmasi terlebih dahulu bahwa peran tersebut tidak memiliki sesi aktif dan menghapus sumber daya yang digunakan oleh peran tersebut.

Untuk memeriksa apakah peran terkait layanan memiliki sesi aktif di konsol IAM

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran. Lalu pilih nama (bukan kotak centang) dari peran `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService`.
3. Pada halaman Ringkasan untuk peran yang dipilih, pilih tab Penasihat Akses.
4. Di tab Penasihat Akses, tinjau aktivitas terbaru untuk peran terkait layanan tersebut.

 Note

Jika Anda tidak yakin apakah OpenSearch Layanan menggunakan `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService` peran tersebut, coba hapus peran tersebut. Jika layanan menggunakan peran tersebut, maka penghapusan gagal dan Anda dapat melihat sumber daya menggunakan peran tersebut. Jika peran tersebut digunakan, maka Anda harus menunggu hingga sesi ini berakhir sebelum dapat menghapus peran tersebut, dan/atau menghapus sumber daya menggunakan peran tersebut. Anda tidak dapat mencabut sesi untuk peran terkait layanan.

Menghapus peran tertaut layanan secara manual

Hapus peran terkait layanan dari konsol IAM, API, atau CLI. AWS Untuk petunjuknya, lihat [Menghapus peran terkait layanan di Panduan Pengguna IAM](#).

Menggunakan peran yang terhubung dengan layanan untuk membuat koleksi tanpa server OpenSearch

OpenSearch [Serverless menggunakan peran terkait AWS Identity and Access Management layanan \(IAM\)](#). Peran yang terkait dengan layanan adalah tipe IAM role unik yang terkait langsung ke Layanan. OpenSearch Peran yang terkait dengan layanan ditentukan sebelumnya oleh OpenSearch Layanan dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk menghubungi AWS layanan lainnya atas nama Anda.

OpenSearch Tanpa server menggunakan nama peran terkait layanan `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless`, yang memberikan izin yang diperlukan agar peran tersebut memublikasikan metrik terkait tanpa server CloudWatch ke akun Anda.

Kebijakan izin peran yang terkait dengan `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless` diberi nama `AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy`. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan, lihat [AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy](#) di Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola.

Izin peran terkait layanan untuk Tanpa Server OpenSearch

OpenSearch Tanpa server menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless`, yang memungkinkan OpenSearch Tanpa Server memanggil layanan atas nama Anda. AWS

Peran yang `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless` terkait dengan layanan memercayakan layanan berikut untuk menjalankan peran tersebut:

- `observability.aoss.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran yang ditentukan `AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy` memungkinkan OpenSearch Tanpa Server menyelesaikan tindakan berikut ini pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: `cloudwatch:PutMetricData` pada semua AWS sumber daya

Note

Kebijakan ini menyertakan kunci kondisi `{"StringEquals": {"cloudwatch:namespace": "AWS/AOSS"}}`, yang berarti bahwa peran yang ditautkan layanan hanya dapat mengirim data metrik ke namespace. `AWS/AOSS CloudWatch`

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan untuk Tanpa Server OpenSearch

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda membuat koleksi OpenSearch Tanpa Server di, API AWS Management Console, atau AWS API AWS CLI, OpenSearch Tanpa Server akan membuat peran terkait layanan untuk Anda.

 Note

Pertama kali Anda membuat koleksi, Anda harus ditetapkan `iam:CreateServiceLinkedRole` dalam kebijakan berbasis identitas.

Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda membuat koleksi OpenSearch Tanpa Server, OpenSearch Tanpa Server menciptakan peran terkait layanan untuk Anda.

Anda juga dapat menggunakan konsol IAM untuk membuat peran terkait layanan dengan kasus penggunaan Amazon Tanpa OpenSearch Server. Di AWS CLI atau AWS API, buat peran terkait layanan dengan nama `observability.aoss.amazonaws.com` layanan:

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name  
"observability.aoss.amazonaws.com"
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, Anda dapat mengulang proses yang sama untuk membuat peran tersebut lagi.

Menyunting peran terkait layanan untuk Tanpa Server OpenSearch

OpenSearch Tanpa server tidak mengizinkan Anda untuk mengedit peran terkait `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless` layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk Tanpa Server OpenSearch

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, sebaiknya hapus peran tersebut. Ini mencegah Anda memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dikelola secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran terkait layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Untuk menghapus `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless`, Anda harus terlebih dahulu [menghapus semua koleksi OpenSearch Tanpa Server](#) di Akun AWS.

 Note

Jika OpenSearch tanpa server menggunakan peran tersebut ketika Anda mencoba menghapus sumber daya, penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus peran tertaut layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk OpenSearch peran yang terhubung dengan layanan

OpenSearch Dukungan tanpa server menggunakan peran AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless terkait layanan di setiap Wilayah di mana OpenSearch Tanpa Server tersedia. Untuk daftar Wilayah yang didukung, lihat [titik akhir dan kuota Amazon OpenSearch Tanpa Server](#) di. Referensi Umum AWS

Menggunakan peran yang terhubung dengan layanan untuk membuat OpenSearch pipa Ingestion

[Amazon OpenSearch Ingestion menggunakan peran terkait AWS Identity and Access Management layanan \(IAM\)](#). Peran yang terkait dengan layanan adalah tipe IAM role unik yang terkait langsung ke Ingestion. OpenSearch Peran yang terkait dengan layanan ditentukan sebelumnya oleh OpenSearch Ingestion dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk menghubungi layanan lainnya atas nama Anda. AWS

OpenSearch Ingestion menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService`, kecuali jika Anda menggunakan VPC yang dikelola sendiri, dalam hal ini ia menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForOpenSearchIngestionSelfManagedVpce`. Kebijakan terlampir memberikan izin yang diperlukan untuk peran untuk membuat virtual private cloud (VPC) antara akun Anda OpenSearch dan Ingestion, dan untuk CloudWatch mempublikasikan metrik ke akun Anda.

Izin

Peran tertaut layanan `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService` memercayai layanan berikut untuk mengambil peran tersebut:

- `osis.amazon.com`

Kebijakan izin peran yang diberi nama `AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy` memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menyelesaikan tindakan berikut ini pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: `ec2:DescribeSubnets` pada *
- Tindakan: `ec2:DescribeSecurityGroups` pada *
- Tindakan: `ec2:DeleteVpcEndpoints` pada *
- Tindakan: `ec2:CreateVpcEndpoint` pada *
- Tindakan: `ec2:DescribeVpcEndpoints` pada *
- Tindakan: `ec2:CreateTags` pada `arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*`
- Tindakan: `cloudwatch:PutMetricData` pada `cloudwatch:namespace": "AWS/OSIS"`

Peran tertaut layanan `AWSServiceRoleForOpenSearchIngestionSelfManagedVpce` memercayai layanan berikut untuk mengambil peran tersebut:

- `self-managed-vpce.osis.amazon.com`

Kebijakan izin peran yang diberi nama `OpenSearchIngestionSelfManagedVpcePolicy` memungkinkan OpenSearch Ingestion untuk menyelesaikan tindakan berikut ini pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: `ec2:DescribeSubnets` pada *
- Tindakan: `ec2:DescribeSecurityGroups` pada *
- Tindakan: `ec2:DescribeVpcEndpoints` pada *
- Tindakan: `cloudwatch:PutMetricData` pada `cloudwatch:namespace": "AWS/OSIS"`

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, menyunting, atau menghapus peran terhubung dengan layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan untuk Ingestion OpenSearch

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda [membuat pipeline OpenSearch Ingestion](#) di AWS Management Console, the, atau AWS API AWS CLI, OpenSearch Ingestion akan membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda membuat saluran OpenSearch Ingestion, OpenSearch Ingestion menciptakan peran terkait layanan untuk Anda.

Menyunting peran terkait layanan untuk Ingestion OpenSearch

OpenSearch Penyerapan tidak mengizinkan Anda untuk mengedit peran terkait `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService` layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin merujuk peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk Ingestion OpenSearch

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran terkait layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Membersihkan peran yang terhubung dengan layanan

Sebelum dapat menggunakan IAM untuk menghapus peran tertaut-layanan, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua sumber daya yang digunakan oleh peran tersebut.

Note

Jika OpenSearch Ingestion menggunakan peran tersebut ketika Anda mencoba menghapus sumber daya, penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus sumber daya OpenSearch Ingestion yang digunakan oleh atau peran

AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionServiceAWSServiceRoleForOpenSearchIngestion

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon dan pilih Ingestion.
2. Hapus semua pipa. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Menghapus alur”](#).

Hapus peran terkait layanan untuk Ingestion OpenSearch

Anda dapat menggunakan konsol OpenSearch Ingestion untuk menghapus peran terkait layanan.

Untuk menghapus peran terkait layanan (konsol)

1. Navigasikan ke konsol IAM.
2. Pilih Peran dan cari **AWSServiceRoleForOpenSearchIngestionSelfManagedVpce** peran **AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService** atau.
3. Pilih peran dan pilih Hapus.

Kode sampel untuk Amazon OpenSearch Service

Bab ini berisi kode sampel umum untuk bekerja dengan Amazon OpenSearch Service: permintaan HTTP masuk berbagai bahasa pemrograman, mengompresi badan permintaan HTTP, dan menggunakan AWS SDKs untuk membuat domain.

Topik

- [Kompatibilitas klien elasticsearch](#)
- [Mengompresi permintaan HTTP di Amazon Service OpenSearch](#)
- [Menggunakan AWS SDKs untuk berinteraksi dengan Amazon OpenSearch Service](#)

Kompatibilitas klien elasticsearch

Versi terbaru klien Elasticsearch mungkin menyertakan pemeriksaan lisensi atau versi yang secara artifisial merusak kompatibilitas. Tabel berikut mencakup rekomendasi seputar versi klien mana yang akan digunakan untuk kompatibilitas terbaik dengan OpenSearch Layanan.

Important

Versi klien ini kedaluwarsa dan tidak diperbarui dengan dependensi terbaru, termasuk Log4j. Kami sangat merekomendasikan menggunakan OpenSearch versi klien jika memungkinkan.

Klien	Versi yang direkomendasikan
Klien REST level-rendah Java	7.13.4
Klien REST level-tinggi Java	7.13.4
Klien Elasticsearch	7.13.4
Klien Ruby Elasticsearch	7.13.3
Klien Node.js Elasticsearch	7.13.0

Mengompresi permintaan HTTP di Amazon Service OpenSearch

Anda dapat mengompres permintaan dan respons HTTP di domain Amazon OpenSearch Service menggunakan kompresi gzip. Kompresi Gzip dapat membantu Anda mengurangi ukuran dokumen dan menurunkan penggunaan bandwidth dan latensi, sehingga meningkatkan kecepatan transfer.

Kompresi Gzip didukung untuk semua domain yang berjalan OpenSearch atau Elasticsearch 6.0 atau yang lebih baru. Beberapa OpenSearch klien memiliki dukungan bawaan untuk kompresi gzip, dan banyak bahasa pemrograman memiliki pustaka yang menyederhanakan prosesnya.

Mengaktifkan kompresi gzip

Jangan bingung dengan OpenSearch pengaturan serupa, `http_compression.enabled` khusus untuk OpenSearch Service dan mengaktifkan atau menonaktifkan kompresi gzip pada domain. Domain berjalan OpenSearch atau Elasticsearch 7. x mengaktifkan kompresi gzip secara default, sedangkan domain yang menjalankan Elasticsearch 6. x menonaktifkannya secara default.

Untuk mengaktifkan kompresi gzip, kirim permintaan berikut:

```
PUT _cluster/settings
{
  "persistent" : {
    "http_compression.enabled": true
  }
}
```

Permintaan ke `_cluster/settings` harus tidak dikompresi, jadi Anda mungkin perlu menggunakan klien terpisah atau permintaan HTTP standar untuk memperbarui pengaturan klaster.

Untuk mengonfirmasi bahwa kompresi gzip, kirim permintaan berikut:

```
GET _cluster/settings?include_defaults=true
```

Pastikan Anda melihat pengaturan berikut dalam respons:

```
...
"http_compression": {
  "enabled": "true"
}
...
```

Header yang dibutuhkan

Ketika menyertakan isi permintaan terkompresi gzip, pertahankan standar header `Content-Type: application/json`, dan tambahkan header `Content-Encoding: gzip`. Untuk menerima respon terkompresi gzip, tambahkan header `Accept-Encoding: gzip` juga. Jika OpenSearch klien mendukung kompresi gzip, kemungkinan termasuk header ini secara otomatis.

Contoh kode (Python 3)

Contoh berikut menggunakan [opensearch-py](#) untuk melakukan kompresi dan mengirim permintaan. Kode ini menandatangani permintaan menggunakan kredensial IAM Anda.

```
from opensearchpy import OpenSearch, RequestsHttpConnection
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import boto3

host = '' # e.g. my-test-domain.us-east-1.es.amazonaws.com
region = '' # e.g. us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
    session_token=credentials.token)

# Create the client.
search = OpenSearch(
    hosts = [{'host': host, 'port': 443}],
    http_auth = awsauth,
    use_ssl = True,
    verify_certs = True,
    http_compress = True, # enables gzip compression for request bodies
    connection_class = RequestsHttpConnection
)

document = {
    "title": "Moneyball",
    "director": "Bennett Miller",
    "year": "2011"
}

# Send the request.
print(search.index(index='movies', id='1', body=document, refresh=True))
```

```
# print(search.index(index='movies', doc_type='_doc', id='1', body=document,
refresh=True))
```

Sebagai alternatif, Anda dapat menentukan tajuk yang tepat, mengompres sendiri isi permintaan, dan menggunakan pustaka HTTP standar seperti [Permintaan](#). Kode ini menandatangani permintaan menggunakan kredensial dasar HTTP, yang mungkin didukung domain Anda jika Anda menggunakan [kontrol akses detail](#).

```
import requests
import gzip
import json

base_url = '' # The domain with https:// and a trailing slash. For example, https://my-
test-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/
auth = ('master-user', 'master-user-password') # For testing only. Don't store
credentials in code.

headers = {'Accept-Encoding': 'gzip', 'Content-Type': 'application/json',
          'Content-Encoding': 'gzip'}

document = {
    "title": "Moneyball",
    "director": "Bennett Miller",
    "year": "2011"
}

# Compress the document.
compressed_document = gzip.compress(json.dumps(document).encode())

# Send the request.
path = 'movies/_doc?refresh=true'
url = base_url + path
response = requests.post(url, auth=auth, headers=headers, data=compressed_document)
print(response.status_code)
print(response.text)
```

Menggunakan AWS SDKs untuk berinteraksi dengan Amazon OpenSearch Service

Bagian ini mencakup contoh cara menggunakan AWS SDKs untuk berinteraksi dengan API konfigurasi Amazon OpenSearch Service. Contoh kode ini menunjukkan cara membuat, memperbarui, dan menghapus domain OpenSearch Layanan.

Java

Bagian ini mencakup contoh untuk versi 1 dan 2 dari AWS SDK untuk Java.

Version 2

Contoh ini menggunakan [OpenSearchClientBuilder](#) konstruktor dari versi 2 AWS SDK untuk Java untuk membuat OpenSearch domain, memperbarui konfigurasinya, dan menghapusnya. Batalkan komentar panggilan ke `waitForDomainProcessing` (dan komentari panggilan ke `deleteDomain`) untuk memungkinkan domain online dan dapat digunakan.

```
package com.example.samples;

import java.util.concurrent.TimeUnit;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.OpenSearchClient;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.ClusterConfig;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.EBSOptions;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.CognitoOptions;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.NodeToNodeEncryptionOptions;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.CreateDomainRequest;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.CreateDomainResponse;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.DescribeDomainRequest;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.UpdateDomainConfigRequest;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.UpdateDomainConfigResponse;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.DescribeDomainResponse;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.DeleteDomainRequest;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.DeleteDomainResponse;
import software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.OpenSearchException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;

/**
 * Sample class demonstrating how to use the Amazon Web Services SDK for Java to
 * create, update,
```

```

* and delete Amazon OpenSearch Service domains.
*/

```

```

public class OpenSearchSample {

    public static void main(String[] args) {

        String domainName = "my-test-domain";

        // Build the client using the default credentials chain.
        // You can use the CLI and run `aws configure` to set access key, secret
        // key, and default region.

        OpenSearchClient client = OpenSearchClient.builder()
            // Unnecessary, but lets you use a region different than your default.
            .region(Region.US_EAST_1)
            // Unnecessary, but if desired, you can use a different provider chain.
            .credentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.create())
            .build();

        // Create a new domain, update its configuration, and delete it.
        createDomain(client, domainName);
        //waitForDomainProcessing(client, domainName);
        updateDomain(client, domainName);
        //waitForDomainProcessing(client, domainName);
        deleteDomain(client, domainName);
    }

    /**
     * Creates an Amazon OpenSearch Service domain with the specified options.
     * Some options require other Amazon Web Services resources, such as an Amazon
     Cognito user pool
     * and identity pool, whereas others require just an instance type or instance
     * count.
     *
     * @param client
     *             The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
     * @param domainName
     *             The name of the domain you want to create
     */

    public static void createDomain(OpenSearchClient client, String domainName) {

        // Create the request and set the desired configuration options
    }
}

```



```

try {

    ClusterConfig clusterConfig = ClusterConfig.builder()
        .dedicatedMasterEnabled(true)
        .dedicatedMasterCount(3)
        // Small, inexpensive instance types for testing. Not
recommended for production.
        .dedicatedMasterType("t2.small.search")
        .instanceType("t2.small.search")
        .instanceCount(5)
        .build();

    // Many instance types require EBS storage.
    EBSOptions ebsOptions = EBSOptions.builder()
        .ebsEnabled(true)
        .volumeSize(10)
        .volumeType("gp2")
        .build();

    NodeToNodeEncryptionOptions encryptionOptions =
NodeToNodeEncryptionOptions.builder()
        .enabled(true)
        .build();

    CreateDomainRequest createRequest = CreateDomainRequest.builder()
        .domainName(domainName)
        .engineVersion("OpenSearch_1.0")
        .clusterConfig(clusterConfig)
        .ebsOptions(ebsOptions)
        .nodeToNodeEncryptionOptions(encryptionOptions)
        // You can uncomment this line and add your account ID, a
username, and the
        // domain name to add an access policy.
        // .accessPolicies("{ \"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{ \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"AWS\":
[\"arn:aws:iam::123456789012:user/user-name\" ] }, \"Action\": [\"es:*\" ], \"Resource\":
\"arn:aws:es:region:123456789012:domain/domain-name/*\" } ] }")
        .build();

    // Make the request.
    System.out.println("Sending domain creation request...");
    CreateDomainResponse createResponse =
client.createDomain(createRequest);

```

```

        System.out.println("Domain status:
"+createResponse.domainStatus().toString());
        System.out.println("Domain ID:
"+createResponse.domainStatus().domainId());

    } catch (OpenSearchException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

/**
 * Updates the configuration of an Amazon OpenSearch Service domain with the
 * specified options. Some options require other Amazon Web Services resources,
such as an
 * Amazon Cognito user pool and identity pool, whereas others require just an
 * instance type or instance count.
 *
 * @param client
 *         The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
 * @param domainName
 *         The name of the domain to update
 */

public static void updateDomain(OpenSearchClient client, String domainName) {

    // Updates the domain to use three data instances instead of five.
    // You can uncomment the Cognito line and fill in the strings to enable
Cognito
    // authentication for OpenSearch Dashboards.

    try {

        ClusterConfig clusterConfig = ClusterConfig.builder()
            .instanceCount(5)
            .build();

        CognitoOptions cognitoOptions = CognitoOptions.builder()
            .enabled(true)
            .userPoolId("user-pool-id")
            .identityPoolId("identity-pool-id")
            .roleArn("role-arn")
            .build();

```

```

        UpdateDomainConfigRequest updateRequest =
UpdateDomainConfigRequest.builder()
        .domainName(domainName)
        .clusterConfig(clusterConfig)
        //.cognitoOptions(cognitoOptions)
        .build();

        System.out.println("Sending domain update request...");
        UpdateDomainConfigResponse updateResponse =
client.updateDomainConfig(updateRequest);
        System.out.println("Domain config:
"+updateResponse.domainConfig().toString());

    } catch (OpenSearchException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

/**
 * Deletes an Amazon OpenSearch Service domain. Deleting a domain can take
 * several minutes.
 *
 * @param client
 *         The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
 * @param domainName
 *         The name of the domain that you want to delete
 */

public static void deleteDomain(OpenSearchClient client, String domainName) {

    try {

        DeleteDomainRequest deleteRequest = DeleteDomainRequest.builder()
        .domainName(domainName)
        .build();

        System.out.println("Sending domain deletion request...");
        DeleteDomainResponse deleteResponse =
client.deleteDomain(deleteRequest);
        System.out.println("Domain status: "+deleteResponse.toString());
    }
}

```

```
        } catch (OpenSearchException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    /**
     * Waits for the domain to finish processing changes. New domains typically take
     * 15-30 minutes
     * to initialize, but can take longer depending on the configuration. Most
     * updates to existing domains
     * take a similar amount of time. This method checks every 15 seconds and
     * finishes only when
     * the domain's processing status changes to false.
     *
     * @param client
     *         The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
     * @param domainName
     *         The name of the domain that you want to check
     */

    public static void waitForDomainProcessing(OpenSearchClient client, String
domainName) {
        // Create a new request to check the domain status.
        DescribeDomainRequest describeRequest = DescribeDomainRequest.builder()
            .domainName(domainName)
            .build();

        // Every 15 seconds, check whether the domain is processing.
        DescribeDomainResponse describeResponse =
client.describeDomain(describeRequest);
        while (describeResponse.domainStatus().processing()) {
            try {
                System.out.println("Domain still processing...");
                TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
                describeResponse = client.describeDomain(describeRequest);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }

        // Once we exit that loop, the domain is available
    }
}
```

```

        System.out.println("Amazon OpenSearch Service has finished processing
changes for your domain.");
        System.out.println("Domain description: "+describeResponse.toString());
    }
}

```

Version 1

Contoh ini menggunakan [AWSElasticsearchClientBuilder](#) konstruktor dari versi 1 AWS SDK untuk Java untuk membuat domain Elasticsearch, memperbarui konfigurasinya, dan menghapusnya. Batalkan komentar panggilan ke `waitForDomainProcessing` (dan komentari panggilan ke `deleteDomain`) untuk memungkinkan domain online dan dapat digunakan.

```

package com.amazonaws.samples;

import java.util.concurrent.TimeUnit;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.AWSElasticsearch;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.AWSElasticsearchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.CreateElasticsearchDomainRequest;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.CreateElasticsearchDomainResult;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.DeleteElasticsearchDomainRequest;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.DeleteElasticsearchDomainResult;
import
    com.amazonaws.services.elasticsearch.model.DescribeElasticsearchDomainRequest;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.DescribeElasticsearchDomainResult;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.EBSOptions;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.ElasticsearchClusterConfig;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.ResourceNotFoundException;
import
    com.amazonaws.services.elasticsearch.model.UpdateElasticsearchDomainConfigRequest;
import
    com.amazonaws.services.elasticsearch.model.UpdateElasticsearchDomainConfigResult;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.VolumeType;

/**
 * Sample class demonstrating how to use the Amazon Web Services SDK for Java to
 * create, update,
 * and delete Amazon OpenSearch Service domains.
 */

public class OpenSearchSample {

```

```

public static void main(String[] args) {

    final String domainName = "my-test-domain";

    // Build the client using the default credentials chain.
    // You can use the CLI and run `aws configure` to set access key, secret
    // key, and default region.
    final AWSElasticsearch client = AWSElasticsearchClientBuilder
        .standard()
        // Unnecessary, but lets you use a region different than your
default.
        .withRegion(Regions.US_WEST_2)
        // Unnecessary, but if desired, you can use a different provider
chain.
        .withCredentials(new DefaultAWSCredentialsProviderChain())
        .build();

    // Create a new domain, update its configuration, and delete it.
    createDomain(client, domainName);
    // waitForDomainProcessing(client, domainName);
    updateDomain(client, domainName);
    // waitForDomainProcessing(client, domainName);
    deleteDomain(client, domainName);
}

/**
 * Creates an Amazon OpenSearch Service domain with the specified options.
 * Some options require other Amazon Web Services resources, such as an Amazon
Cognito user pool
 * and identity pool, whereas others require just an instance type or instance
 * count.
 *
 * @param client
 *         The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
 * @param domainName
 *         The name of the domain you want to create
 */
private static void createDomain(final AWSElasticsearch client, final String
domainName) {

    // Create the request and set the desired configuration options
    CreateElasticsearchDomainRequest createRequest = new
CreateElasticsearchDomainRequest()

```

```

        .withDomainName(domainName)
        .withElasticsearchVersion("7.10")
        .withElasticsearchClusterConfig(new ElasticsearchClusterConfig()
            .withDedicatedMasterEnabled(true)
            .withDedicatedMasterCount(3)
            // Small, inexpensive instance types for testing. Not
recommended for production
            // domains.
            .withDedicatedMasterType("t2.small.elasticsearch")
            .withInstanceType("t2.small.elasticsearch")
            .withInstanceCount(5))
        // Many instance types require EBS storage.
        .withEBSOptions(new EBSOptions()
            .withEBSEnabled(true)
            .withVolumeSize(10)
            .withVolumeType(VolumeType.Gp2));
        // You can uncomment this line and add your account ID, a username,
and the
        // domain name to add an access policy.
        // .withAccessPolicies("{\"Version\":\"2012-10-17\",
\\\"Statement\\\": [{\\\"Effect\\\": \\\"Allow\\\", \\\"Principal\\\": {\\\"AWS\\\":
[\\\"arn:aws:iam::123456789012:user/user-name\\\"]}, \\\"Action\\\": [\\\"es:*\\\"], \\\"Resource\\\":
\\\"arn:aws:es:region:123456789012:domain/domain-name/*\\\"]}]\"}")

        // Make the request.
        System.out.println("Sending domain creation request...");
        CreateElasticsearchDomainResult createResponse =
client.createElasticsearchDomain(createRequest);
        System.out.println("Domain creation response from Amazon OpenSearch
Service:");
        System.out.println(createResponse.getDomainStatus().toString());
    }

    /**
     * Updates the configuration of an Amazon OpenSearch Service domain with the
     * specified options. Some options require other Amazon Web Services resources,
such as an
     * Amazon Cognito user pool and identity pool, whereas others require just an
     * instance type or instance count.
     *
     * @param client
     *         The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
     * @param domainName

```

```

    *           The name of the domain to update
    */
    private static void updateDomain(final AWSElasticsearch client, final String
domainName) {
        try {
            // Updates the domain to use three data instances instead of five.
            // You can uncomment the Cognito lines and fill in the strings to enable
Cognito
            // authentication for OpenSearch Dashboards.
            final UpdateElasticsearchDomainConfigRequest updateRequest = new
UpdateElasticsearchDomainConfigRequest()
                .withDomainName(domainName)
                // .withCognitoOptions(new CognitoOptions()
                //     .withEnabled(true)
                //     .withUserPoolId("user-pool-id")
                //     .withIdentityPoolId("identity-pool-id")
                //     .withRoleArn("role-arn")
                .withElasticsearchClusterConfig(new ElasticsearchClusterConfig()
                    .withInstanceCount(3));

            System.out.println("Sending domain update request...");
            final UpdateElasticsearchDomainConfigResult updateResponse = client
                .updateElasticsearchDomainConfig(updateRequest);
            System.out.println("Domain update response from Amazon OpenSearch
Service:");
            System.out.println(updateResponse.toString());
        } catch (ResourceNotFoundException e) {
            System.out.println("Domain not found. Please check the domain name.");
        }
    }

    /**
     * Deletes an Amazon OpenSearch Service domain. Deleting a domain can take
     * several minutes.
     *
     * @param client
     *           The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
     * @param domainName
     *           The name of the domain that you want to delete
     */
    private static void deleteDomain(final AWSElasticsearch client, final String
domainName) {
        try {

```



```

        final DeleteElasticsearchDomainRequest deleteRequest = new
DeleteElasticsearchDomainRequest()
            .withDomainName(domainName);

        System.out.println("Sending domain deletion request...");
        final DeleteElasticsearchDomainResult deleteResponse =
client.deleteElasticsearchDomain(deleteRequest);
        System.out.println("Domain deletion response from Amazon OpenSearch
Service:");
        System.out.println(deleteResponse.toString());
    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.out.println("Domain not found. Please check the domain name.");
    }
}

/**
 * Waits for the domain to finish processing changes. New domains typically take
15-30 minutes
 * to initialize, but can take longer depending on the configuration. Most
updates to existing domains
 * take a similar amount of time. This method checks every 15 seconds and
finishes only when
 * the domain's processing status changes to false.
 *
 * @param client
 *         The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
 * @param domainName
 *         The name of the domain that you want to check
 */
private static void waitForDomainProcessing(final AWSElasticsearch client, final
String domainName) {
    // Create a new request to check the domain status.
    final DescribeElasticsearchDomainRequest describeRequest = new
DescribeElasticsearchDomainRequest()
        .withDomainName(domainName);

    // Every 15 seconds, check whether the domain is processing.
    DescribeElasticsearchDomainResult describeResponse =
client.describeElasticsearchDomain(describeRequest);
    while (describeResponse.getDomainStatus().isProcessing()) {
        try {
            System.out.println("Domain still processing...");
            TimeUnit.SECONDS.sleep(15);

```

```

        describeResponse =
client.describeElasticsearchDomain(describeRequest);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

// Once we exit that loop, the domain is available
System.out.println("Amazon OpenSearch Service has finished processing
changes for your domain.");
System.out.println("Domain description response from Amazon OpenSearch
Service:");
System.out.println(describeResponse.toString());
}
}

```

Python

Contoh ini menggunakan klien Python [OpenSearchService](#) tingkat rendah dari AWS SDK for Python (Boto) untuk membuat domain, memperbarui konfigurasinya, dan menghapusnya.

```

import boto3
import botocore
from botocore.config import Config
import time

# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default region.

my_config = Config(
    # Optionally lets you specify a region other than your default.
    region_name='us-west-2'
)

client = boto3.client('opensearch', config=my_config)

domainName = 'my-test-domain' # The name of the domain

def createDomain(client, domainName):
    """Creates an Amazon OpenSearch Service domain with the specified options."""

```

```

response = client.create_domain(
    DomainName=domainName,
    EngineVersion='OpenSearch_1.0',
    ClusterConfig={
        'InstanceType': 't2.small.search',
        'InstanceCount': 5,
        'DedicatedMasterEnabled': True,
        'DedicatedMasterType': 't2.small.search',
        'DedicatedMasterCount': 3
    },
    # Many instance types require EBS storage.
    EBSOptions={
        'EBSEnabled': True,
        'VolumeType': 'gp2',
        'VolumeSize': 10
    },
    AccessPolicies="{\"Version\":\"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": {\"AWS\": [\"arn:aws:iam::123456789012:user/user-name\"]}, \"Action\": [\"es:*\"], \"Resource\": \"arn:aws:es:us-west-2:123456789012:domain/my-test-domain/*\"}]}",
    NodeToNodeEncryptionOptions={
        'Enabled': True
    }
)
print("Creating domain...")
print(response)

def updateDomain(client, domainName):
    """Updates the domain to use three data nodes instead of five."""
    try:
        response = client.update_domain_config(
            DomainName=domainName,
            ClusterConfig={
                'InstanceCount': 3
            }
        )
        print('Sending domain update request...')
        print(response)

    except botocore.exceptions.ClientError as error:
        if error.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
            print('Domain not found. Please check the domain name.')
        else:

```

```
        raise error

def deleteDomain(client, domainName):
    """Deletes an OpenSearch Service domain. Deleting a domain can take several
    minutes."""
    try:
        response = client.delete_domain(
            DomainName=domainName
        )
        print('Sending domain deletion request...')
        print(response)

    except botocore.exceptions.ClientError as error:
        if error.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
            print('Domain not found. Please check the domain name.')
        else:
            raise error

def waitForDomainProcessing(client, domainName):
    """Waits for the domain to finish processing changes."""
    try:
        response = client.describe_domain(
            DomainName=domainName
        )
        # Every 15 seconds, check whether the domain is processing.
        while response["DomainStatus"]["Processing"] == True:
            print('Domain still processing...')
            time.sleep(15)
            response = client.describe_domain(
                DomainName=domainName)

        # Once we exit the loop, the domain is available.
        print('Amazon OpenSearch Service has finished processing changes for your
        domain.')
        print('Domain description:')
        print(response)

    except botocore.exceptions.ClientError as error:
        if error.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
            print('Domain not found. Please check the domain name.')
        else:
            raise error
```

```
def main():
    """Create a new domain, update its configuration, and delete it."""
    createDomain(client, domainName)
    waitForDomainProcessing(client, domainName)
    updateDomain(client, domainName)
    waitForDomainProcessing(client, domainName)
    deleteDomain(client, domainName)
```

Simpulan

Contoh ini menggunakan SDK versi 3 untuk JavaScript di Node.js [OpenSearch client](#) untuk membuat domain, memperbarui konfigurasinya, dan menghapusnya.

```
var {
    OpenSearchClient,
    CreateDomainCommand,
    DescribeDomainCommand,
    UpdateDomainConfigCommand,
    DeleteDomainCommand
} = require("@aws-sdk/client-opensearch");
var sleep = require('sleep');

var client = new OpenSearchClient();

var domainName = 'my-test-domain'

// Create a new domain, update its configuration, and delete it.
createDomain(client, domainName)
waitForDomainProcessing(client, domainName)
updateDomain(client, domainName)
waitForDomainProcessing(client, domainName)
deleteDomain(client, domainName)

async function createDomain(client, domainName) {
    // Creates an Amazon OpenSearch Service domain with the specified options.
    var command = new CreateDomainCommand({
        DomainName: domainName,
        EngineVersion: 'OpenSearch_1.0',
        ClusterConfig: {
            'InstanceType': 't2.small.search',
            'InstanceCount': 5,
```

```

        'DedicatedMasterEnabled': 'True',
        'DedicatedMasterType': 't2.small.search',
        'DedicatedMasterCount': 3
    },
    EBSOptions: {
        'EBSEnabled': 'True',
        'VolumeType': 'gp2',
        'VolumeSize': 10
    },
    AccessPolicies: "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\", \"Principal\":{\"AWS\":[\"arn:aws:iam::123456789012:user/user-name\"]},\"Action\":[\"es:*\"],\"Resource\":\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-test-domain/*\"}]}",
    NodeToNodeEncryptionOptions: {
        'Enabled': 'True'
    }
});
const response = await client.send(command);
console.log("Creating domain...");
console.log(response);
}

async function updateDomain(client, domainName) {
    // Updates the domain to use three data nodes instead of five.
    var command = new UpdateDomainConfigCommand({
        DomainName: domainName,
        ClusterConfig: {
            'InstanceCount': 3
        }
    });
    const response = await client.send(command);
    console.log('Sending domain update request...');
    console.log(response);
}

async function deleteDomain(client, domainName) {
    // Deletes an OpenSearch Service domain. Deleting a domain can take several
    minutes.
    var command = new DeleteDomainCommand({
        DomainName: domainName
    });
    const response = await client.send(command);
    console.log('Sending domain deletion request...');
    console.log(response);
}

```

```
}

async function waitForDomainProcessing(client, domainName) {
  // Waits for the domain to finish processing changes.
  try {
    var command = new DescribeDomainCommand({
      DomainName: domainName
    });
    var response = await client.send(command);

    while (response.DomainStatus.Processing == true) {
      console.log('Domain still processing...')
      await sleep(15000) // Wait for 15 seconds, then check the status again
      function sleep(ms) {
        return new Promise((resolve) => {
          setTimeout(resolve, ms);
        });
      }
      var response = await client.send(command);
    }
    // Once we exit the loop, the domain is available.
    console.log('Amazon OpenSearch Service has finished processing changes for your domain.');
```

```
    console.log('Domain description:');
    console.log(response);

    } catch (error) {
      if (error.name === 'ResourceNotFoundException') {
        console.log('Domain not found. Please check the domain name.');
```

```
      }
    };
  }
}
```

Pengindeksan data di Layanan Amazon OpenSearch

Karena Amazon OpenSearch Service menggunakan REST API, ada banyak metode untuk mengindeks dokumen. Anda dapat menggunakan klien standar seperti [curl](#) atau bahasa pemrograman apa pun yang dapat mengirim permintaan HTTP. Untuk lebih menyederhanakan proses berinteraksi dengannya, OpenSearch Layanan memiliki klien untuk banyak bahasa pemrograman. Pengguna tingkat lanjut dapat langsung melompat ke [the section called “Memuat data streaming ke OpenSearch Layanan”](#).

Kami sangat menyarankan agar Anda menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion untuk menyerap data, yang merupakan pengumpul data terkelola sepenuhnya yang dibangun di dalam Layanan. OpenSearch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon OpenSearch Ingestion](#).

Untuk pengenalan pengindeksan, lihat [OpenSearchdokumentasi](#).

Pembatasan penamaan untuk indeks

OpenSearch Indeks layanan memiliki batasan penamaan berikut:

- Semua huruf harus huruf kecil.
- Nama indeks tidak dapat dimulai dengan `_` atau `-`.
- Nama indeks tidak dapat berisi spasi, koma, `:`, `"`, `*`, `+`, `/`, `\`, `|`, `?`, `#`, `>`, atau `<`.

Jangan sertakan informasi sensitif dalam indeks, jenis, atau nama ID dokumen. OpenSearch Layanan menggunakan nama-nama ini dalam Uniform Resource Identifiers (URIs). Server dan aplikasi sering mencatat permintaan HTTP, yang dapat menyebabkan paparan data yang tidak perlu jika URIs berisi informasi sensitif:

```
2018-10-03T23:39:43 198.51.100.14 200 "GET https://opensearch-domain/dr-jane-doe/flu-patients-2018/202-555-0100/ HTTP/1.1"
```

Bahkan jika Anda tidak memiliki [izin](#) untuk melihat dokumen JSON terkait, Anda dapat menyimpulkan dari baris log palsu ini bahwa salah satu pasien Dr. Doe dengan nomor telepon 202-555-0100 terkena flu pada 2018.

Jika OpenSearch Layanan mendeteksi alamat IP asli atau percieved dalam nama indeks (misalnya, `my-index-12.34.56.78.91`), itu menutupi alamat IP. Panggilan untuk `_cat/indices` menghasilkan respons berikut:

```
green open my-index-x.x.x.x.91      soY19tBERoKo71WcEScidw 5 1 0 0    2kb  1kb
```

Untuk mencegah kebingungan yang tidak perlu, hindari memasukkan alamat IP dalam nama indeks.

Mengurangi ukuran respons

Tanggapan dari `_index` dan `_bulk` APIs mengandung cukup banyak informasi. Informasi ini dapat berguna untuk pemecahan masalah permintaan atau untuk menerapkan logika coba lagi, tetapi dapat menggunakan bandwidth yang cukup besar. Dalam contoh ini, pengindeksan dokumen 32 byte menghasilkan respons 339 byte (termasuk header):

```
PUT opensearch-domain/more-movies/_doc/1
{"title": "Back to the Future"}
```

Respons

```
{
  "_index": "more-movies",
  "_type": "_doc",
  "_id": "1",
  "_version": 4,
  "result": "updated",
  "_shards": {
    "total": 2,
    "successful": 2,
    "failed": 0
  },
  "_seq_no": 3,
  "_primary_term": 1
}
```

Ukuran respons ini mungkin tampak minimal, tetapi jika Anda mengindeks 1.000.000 dokumen per hari—sekitar 11,5 dokumen per detik—339 byte per respons menghasilkan lalu lintas unduhan 10,17 GB per bulan.

Jika biaya transfer data menjadi perhatian, gunakan `filter_path` parameter untuk mengurangi ukuran respons OpenSearch Layanan, tetapi berhati-hatilah untuk tidak menyaring bidang yang Anda butuhkan untuk mengidentifikasi atau mencoba kembali permintaan yang gagal. Bidang ini bervariasi oleh klien. `filter_path` parameter berfungsi untuk semua OpenSearch Service REST APIs, tetapi sangat berguna jika Anda sering menelepon, seperti `_index` dan `_bulk` APIs: APIs

```
PUT opensearch-domain/more-movies/_doc/1?filter_path=result,_shards.total
{"title": "Back to the Future"}
```

Respons

```
{
  "result": "updated",
  "_shards": {
    "total": 2
  }
}
```

Alih-alih menyertakan bidang, Anda dapat mengecualikan bidang dengan awalan `-`. `filter_path` juga mendukung wildcard:

```
POST opensearch-domain/_bulk?filter_path=-took,-items.index._*
{ "index": { "_index": "more-movies", "_id": "1" } }
{"title": "Back to the Future"}
{ "index": { "_index": "more-movies", "_id": "2" } }
{"title": "Spirited Away"}
```

Respons

```
{
  "errors": false,
  "items": [
    {
      "index": {
        "result": "updated",
        "status": 200
      }
    },
    {
      "index": {
```

```
    "result": "updated",
    "status": 200
  }
}
```

Codec indeks

Codec indeks menentukan bagaimana bidang yang disimpan pada indeks dikompresi dan disimpan pada disk. Codec indeks dikendalikan oleh `index.codec` pengaturan statis, yang menentukan algoritma kompresi. Pengaturan ini berdampak pada ukuran pecahan indeks dan kinerja operasi.

Untuk daftar codec yang didukung dan karakteristik kinerjanya, lihat [Codec yang didukung dalam dokumentasi](#) OpenSearch

Saat Anda memilih codec indeks, pertimbangkan hal berikut:

- Untuk menghindari tantangan mengubah pengaturan codec dari indeks yang ada, uji beban kerja representatif di lingkungan non-produksi sebelum menggunakan pengaturan codec baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah codec indeks](#).
- [Anda tidak dapat menggunakan codec kompresi Zstandard \("index.codec": "zstd" atau "index.codec": "zstd_no_dict"\) untuk indeks K-nN atau Security Analytics.](#)

Memuat data streaming ke OpenSearch Layanan Amazon

Anda dapat menggunakan OpenSearch Ingestion untuk langsung memuat [data streaming](#) ke domain OpenSearch Layanan Amazon Anda, tanpa perlu menggunakan solusi pihak ketiga. Untuk mengirim data ke OpenSearch Ingestion, Anda mengonfigurasi produsen data dan layanan secara otomatis mengirimkan data ke domain atau koleksi yang Anda tentukan. Untuk memulai dengan OpenSearch Ingestion, lihat [the section called "Tutorial: Menyerap data ke dalam koleksi"](#)

Anda masih dapat menggunakan sumber lain untuk memuat data streaming, seperti Amazon Data Firehose dan Amazon CloudWatch Logs, yang memiliki dukungan bawaan untuk OpenSearch Layanan. Lainnya, seperti Amazon S3, Amazon Kinesis Data Streams, dan Amazon DynamoDB, gunakan fungsi AWS Lambda sebagai event handler. Fungsi Lambda menanggapi data baru dengan memproses dan streaming data itu ke domain Anda.

Note

Lambda mendukung beberapa bahasa pemrograman populer dan tersedia di sebagian besar Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Lambda](#) di Panduan AWS Lambda Pengembang dan [titik akhir AWS layanan](#) di Referensi Umum AWS.

Memuat data streaming dari OpenSearch Ingestion

Anda dapat menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion untuk memuat data ke domain OpenSearch Layanan. Anda mengonfigurasi produsen data Anda untuk mengirim data ke OpenSearch Ingestion, dan secara otomatis mengirimkan data ke koleksi yang Anda tentukan. Anda juga dapat mengonfigurasi OpenSearch Ingestion untuk mengubah data Anda sebelum mengirimkannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [OpenSearch Tertelan Amazon](#).

Memuat data streaming dari Amazon S3

Anda dapat menggunakan Lambda untuk mengirim data ke domain OpenSearch Layanan Anda dari Amazon S3. Data baru yang tiba di bucket S3 memicu notifikasi peristiwa untuk Lambda, yang kemudian menjalankan kode kustom Anda untuk melakukan pengindeksan.

Metode data streaming ini sangat fleksibel. Anda dapat [mengindeks metadata objek](#), atau jika objek plaintext, mengurai dan mengindeks beberapa elemen dari tubuh objek. Bagian ini mencakup beberapa kode sampel Python yang kurang modern yang menggunakan ekspresi reguler untuk mengurai file log dan mengindeks kecocokan.

Prasyarat

Sebelum melanjutkan, Anda harus memiliki sumber daya berikut.

Prasyarat	Deskripsi
Bucket Amazon S3	Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat bucket S3 pertama Anda di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Bucket harus berada di Wilayah yang sama dengan domain OpenSearch Layanan Anda.


```
# Lambda execution starts here
def handler(event, context):
    for record in event['Records']:

        # Get the bucket name and key for the new file
        bucket = record['s3']['bucket']['name']
        key = record['s3']['object']['key']

        # Get, read, and split the file into lines
        obj = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key)
        body = obj['Body'].read()
        lines = body.splitlines()

        # Match the regular expressions to each line and index the JSON
        for line in lines:
            line = line.decode("utf-8")
            ip = ip_pattern.search(line).group(1)
            timestamp = time_pattern.search(line).group(1)
            message = message_pattern.search(line).group(1)

            document = { "ip": ip, "timestamp": timestamp, "message": message }
            r = requests.post(url, auth=awsauth, json=document, headers=headers)
```

Edit variabel untuk region dan host.

3. [Instal pip](#) jika Anda belum melakukannya, lalu instal dependensi ke direktori baru: package

```
cd s3-to-opensearch

pip install --target ./package requests
pip install --target ./package requests_aws4auth
```

Semua lingkungan eksekusi Lambda telah menginstal [Boto3](#), sehingga Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam paket deployment.

4. Paket kode aplikasi dan dependensi:

```
cd package
zip -r ../lambda.zip .

cd ..
zip -g lambda.zip sample.py
```

Buat fungsi Lambda

Setelah Anda membuat paket deployment, Anda dapat membuat fungsi Lambda. Saat Anda membuat fungsi, pilih nama, runtime (misalnya, Python 3.8), dan peran IAM. IAM role mendefinisikan izin untuk fungsi Anda. Untuk petunjuk mendetail, lihat [Membuat fungsi Lambda dengan konsol di Panduan AWS Lambda](#) Pengembang.

Contoh ini mengasumsikan Anda menggunakan konsol. Pilih Python 3.9 dan peran yang memiliki izin baca S3 dan izin menulis OpenSearch Layanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Author from scratch
Start with a simple Hello World example.

Use a blueprint
Build a Lambda application from sample code and configuration presets for common use cases.

Container image
Select a container image to deploy for your function.

Basic information

Function name
Enter a name that describes the purpose of your function.

Use only letters, numbers, hyphens, or underscores with no spaces.

Runtime [Info](#)
Choose the language to use to write your function. Note that the console code editor supports only Node.js, Python, and Ruby.

Permissions [Info](#)
By default, Lambda will create an execution role with permissions to upload logs to Amazon CloudWatch Logs. You can customize this default role later when adding triggers.

▼ **Change default execution role**

Execution role
Choose a role that defines the permissions of your function. To create a custom role, go to the [IAM console](#).

☐ Create a new role with basic Lambda permissions
☐ Use an existing role
☒ Create a new role from policy templates

Role creation might take a few minutes. Please do not delete the role or edit the trust or permissions policies in this role.

Role name
Enter a name for your new role.

Use only letters, numbers, hyphens, or underscores with no spaces.

Policy templates - optional [Info](#)
Choose one or more policy templates.

Amazon S3 object read-only permissions
S3

Elasticsearch permissions
Elasticsearch

Setelah Anda membuat fungsi, Anda harus menambahkan pemicu. Untuk contoh ini, kita ingin kode berjalan setiap kali file log tiba di bucket S3:

1. Pilih Tambah pemicu dan pilih S3.
2. Pilih bucket Anda.
3. Untuk Jenis peristiwa, pilih TEMPATKAN.
4. Untuk Prefiks, ketik `logs/`.
5. Untuk Sufiks, ketik `.log`.
6. Akui peringatan pemanggilan rekursif dan pilih Tambah.

Akhirnya, Anda dapat mengunggah paket deployment Anda:

1. Pilih Unggah dari dan file.zip, lalu ikuti petunjuk untuk mengunggah paket penerapan Anda.
2. Setelah unggahan selesai, edit pengaturan Runtime dan ubah Handler menjadi `sample.handler`. Pengaturan ini memberitahu Lambda file (`sample.py`) dan metode (`handler`) yang harus dijalankan setelah pemicu aktif.

Pada titik ini, Anda memiliki satu set lengkap sumber daya: bucket untuk file log, fungsi yang berjalan setiap kali file log ditambahkan ke bucket, kode yang melakukan penguraian dan pengindeksan, dan domain OpenSearch Layanan untuk pencarian dan visualisasi.

Menguji fungsi Lambda

Setelah Anda membuat fungsi, Anda dapat mengujinya dengan mengunggah file ke bucket Amazon S3. Buat file bernama `sample.log` dengan menggunakan baris log sampel berikut:

```
12.345.678.90 - [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "PUT /some-file.jpg"
12.345.678.91 - [10/Oct/2000:14:56:14 -0700] "GET /some-file.jpg"
```

Unggah file ke folder `logs` dari bucket S3 Anda. Untuk petunjuknya, lihat [Mengunggah objek ke bucket Anda](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Kemudian gunakan konsol OpenSearch Layanan atau OpenSearch Dasbor untuk memverifikasi bahwa `lambda-s3-index` indeks berisi dua dokumen. Anda juga dapat membuat permintaan pencarian standar:

```
GET https://domain-name/lambda-s3-index/_search?pretty
```



```
{
  "hits" : {
    "total" : 2,
    "max_score" : 1.0,
    "hits" : [
      {
        "_index" : "lambda-s3-index",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "vTYXaWIBJWV_TTkEuSDg",
        "_score" : 1.0,
        "_source" : {
          "ip" : "12.345.678.91",
          "message" : "GET /some-file.jpg",
          "timestamp" : "10/Oct/2000:14:56:14 -0700"
        }
      },
      {
        "_index" : "lambda-s3-index",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "vjYmaWIBJWV_TTkEuCAB",
        "_score" : 1.0,
        "_source" : {
          "ip" : "12.345.678.90",
          "message" : "PUT /some-file.jpg",
          "timestamp" : "10/Oct/2000:13:55:36 -0700"
        }
      }
    ]
  }
}
```

Memuat data streaming dari Amazon Kinesis Data Streams

Anda dapat memuat data streaming dari Kinesis Data OpenSearch Streams ke Layanan. Data baru yang tiba di aliran data memicu notifikasi peristiwa untuk Lambda, yang kemudian menjalankan kode kustom Anda untuk melakukan pengindeksan. Bagian ini mencakup kode sampel Python yang kurang modern.

Prasyarat

Sebelum melanjutkan, Anda harus memiliki sumber daya berikut.

Prasyarat	Deskripsi
Amazon Kinesis Data Stream	Sumber peristiwa untuk fungsi Lambda Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Kinesis Data Streams .
OpenSearch Layanan Domain	Tujuan untuk data setelah fungsi Lambda Anda memprosesnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Membuat domain OpenSearch Layanan”
IAM Role	Peran ini harus memiliki izin dasar OpenSearch Layanan, Kinesis, dan Lambda, seperti berikut ini: JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["es:ESHttpPost", "es:ESHttpPut", "logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents", "kinesis:GetShardIterator", "kinesis:GetRecords", "kinesis:DescribeStream", "kinesis:ListStreams"], "Resource": "*" }] }</pre>
	Peran harus memiliki hubungan kepercayaan berikut:

Prasyarat	Deskripsi
	JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "lambda.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRole" }] }</pre> Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Membuat peran IAM di Panduan Pengguna IAM.

Buat fungsi Lambda

Ikuti instruksi di [the section called “Membuat paket deployment Lambda”](#), tapi buat sebuah direktori bernama `kinesis-to-opensearch` dan gunakan kode berikut untuk `sample.py`:

```
import base64
import boto3
import json
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth

region = '' # e.g. us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
    session_token=credentials.token)

host = '' # the OpenSearch Service domain, e.g. https://search-mydomain.us-
west-1.es.amazonaws.com
```

```

index = 'lambda-kine-index'
datatype = '_doc'
url = host + '/' + index + '/' + datatype + '/'

headers = { "Content-Type": "application/json" }

def handler(event, context):
    count = 0
    for record in event['Records']:
        id = record['eventID']
        timestamp = record['kinesis']['approximateArrivalTimestamp']

        # Kinesis data is base64-encoded, so decode here
        message = base64.b64decode(record['kinesis']['data'])

        # Create the JSON document
        document = { "id": id, "timestamp": timestamp, "message": message }
        # Index the document
        r = requests.put(url + id, auth=awsauth, json=document, headers=headers)
        count += 1
    return 'Processed ' + str(count) + ' items.'

```

Edit variabel untuk region dan host.

[Instal pip](#) jika Anda belum melakukannya, maka gunakan perintah berikut untuk menginstal dependensi Anda:

```

cd kinesis-to-opensearch

pip install --target ./package requests
pip install --target ./package requests_aws4auth

```

Kemudian ikuti instruksi di [the section called “Buat fungsi Lambda”](#), namun tentukan IAM role dari [the section called “Prasyarat”](#) dan pengaturan berikut untuk pemicu:

- Pengaliran Kinesis: Pengaliran Kinesis Anda
- Ukuran Batch: 100
- Posisi awal: Potong cakrawala

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Apa itu Amazon Kinesis Data Streams?](#) di Panduan Pengembang Amazon Kinesis Data Streams.

Pada titik ini, Anda memiliki satu set lengkap sumber daya: aliran data Kinesis, fungsi yang berjalan setelah aliran menerima data baru dan mengindeks data tersebut, dan domain OpenSearch Layanan untuk pencarian dan visualisasi.

Uji Fungsi Lambda

Setelah Anda membuat fungsi, Anda dapat mengujinya dengan menambahkan catatan baru ke aliran data dengan menggunakan AWS CLI:

```
aws kinesis put-record --stream-name test --data "My test data." --partition-key
partitionKey1 --region us-west-1
```

Kemudian gunakan konsol OpenSearch Layanan atau OpenSearch Dasbor untuk memverifikasi bahwa `lambda-kine-index` berisi dokumen. Anda juga dapat menggunakan permintaan berikut:

```
GET https://domain-name/lambda-kine-index/_search
{
  "hits" : [
    {
      "_index": "lambda-kine-index",
      "_type": "_doc",
      "_id":
      "shardId-000000000000:49583511615762699495012960821421456686529436680496087042",
      "_score": 1,
      "_source": {
        "timestamp": 1523648740.051,
        "message": "My test data.",
        "id":
        "shardId-000000000000:49583511615762699495012960821421456686529436680496087042"
      }
    }
  ]
}
```

Memuat data streaming dari Amazon DynamoDB

Anda dapat menggunakan AWS Lambda untuk mengirim data ke domain OpenSearch Layanan Anda dari Amazon DynamoDB. Data baru yang tiba di basis data memicu notifikasi peristiwa untuk Lambda, yang kemudian menjalankan kode kustom Anda untuk melakukan pengindeksan.

Prasyarat

Sebelum melanjutkan, Anda harus memiliki sumber daya berikut.

Prasyarat	Deskripsi
Tabel DynamoDB	Tabel berisi data sumber Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Operasi Dasar pada Tabel DynamoDB di Panduan Pengembang Amazon DynamoDB. Tabel harus berada di Wilayah yang sama dengan domain OpenSearch Layanan Anda dan memiliki aliran yang disetel ke Gambar baru. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mengaktifkan Pengaliran.
OpenSearch Domain layanan	Tujuan untuk data setelah fungsi Lambda Anda memprosesnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “ Membuat domain OpenSearch Layanan”.
IAM Role	Peran ini harus memiliki izin eksekusi OpenSearch Service, DynamoDB, dan Lambda dasar, seperti berikut ini: JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["es:ESHttpPost", "es:ESHttpPut", "dynamodb:DescribeStream", "dynamodb:GetRecords", "dynamodb:GetShardIterator", "dynamodb:ListStreams", "logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents"], "Resource": "*" }] }</pre>

Prasyarat	Deskripsi
	<pre>] }</pre> Peran harus memiliki hubungan kepercayaan berikut: JSON <pre>{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "lambda.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRole" }] }</pre> Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Membuat peran IAM di Panduan Pengguna IAM.

Buat fungsi Lambda

Ikuti instruksi di [the section called “Membuat paket deployment Lambda”](#), tapi buat sebuah direktori bernama `ddb-to-opensearch` dan gunakan kode berikut untuk `sample.py`:

```
import boto3
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth

region = '' # e.g. us-east-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
```

```
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
    session_token=credentials.token)

host = '' # the OpenSearch Service domain, e.g. https://search-mydomain.us-
west-1.es.amazonaws.com
index = 'lambda-index'
datatype = '_doc'
url = host + '/' + index + '/' + datatype + '/'

headers = { "Content-Type": "application/json" }

def handler(event, context):
    count = 0
    for record in event['Records']:
        # Get the primary key for use as the OpenSearch ID
        id = record['dynamodb']['Keys']['id']['S']

        if record['eventName'] == 'REMOVE':
            r = requests.delete(url + id, auth=awsauth)
        else:
            document = record['dynamodb']['NewImage']
            r = requests.put(url + id, auth=awsauth, json=document, headers=headers)
        count += 1
    return str(count) + ' records processed.'
```

Edit variabel untuk region dan host.

[Instal pip](#) jika Anda belum melakukannya, maka gunakan perintah berikut untuk menginstal dependensi Anda:

```
cd ddb-to-opensearch

pip install --target ./package requests
pip install --target ./package requests_aws4auth
```

Kemudian ikuti instruksi di [the section called “Buat fungsi Lambda”](#), namun tentukan IAM role dari [the section called “Prasyarat”](#) dan pengaturan berikut untuk pemicu:

- Tabel: Tabel DynamoDB Anda
- Ukuran Batch: 100
- Posisi awal: Potong cakrawala

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Memproses Item Baru dengan DynamoDB Streams dan Lambda di Panduan Pengembang Amazon DynamoDB](#).

Pada titik ini, Anda memiliki satu set lengkap sumber daya: tabel DynamoDB untuk data sumber Anda, aliran perubahan DynamoDB pada tabel, fungsi yang berjalan setelah data sumber Anda berubah dan mengindeks perubahan tersebut, dan domain Layanan untuk pencarian dan visualisasi. OpenSearch

Tes fungsi Lambda

Setelah Anda membuat fungsi, Anda dapat mengujinya dengan menambahkan item baru ke tabel DynamoDB dengan menggunakan AWS CLI:

```
aws dynamodb put-item --table-name test --item '{"director": {"S": "Kevin Costner"},"id": {"S": "00001"},"title": {"S": "The Postman"}}' --region us-west-1
```

Kemudian gunakan konsol OpenSearch Layanan atau OpenSearch Dasbor untuk memverifikasi bahwa `lambda-index` berisi dokumen. Anda juga dapat menggunakan permintaan berikut:

```
GET https://domain-name/lambda-index/_doc/00001
{
  "_index": "lambda-index",
  "_type": "_doc",
  "_id": "00001",
  "_version": 1,
  "found": true,
  "_source": {
    "director": {
      "S": "Kevin Costner"
    },
    "id": {
      "S": "00001"
    },
    "title": {
      "S": "The Postman"
    }
  }
}
```

Memuat data streaming dari Amazon Data Firehose

Firehose mendukung OpenSearch Layanan sebagai tujuan pengiriman. Untuk petunjuk tentang cara memuat data streaming ke OpenSearch Layanan, lihat [Membuat Aliran Pengiriman Firehose Data Kinesis OpenSearch](#) dan [Memilih Layanan untuk Tujuan Anda](#) di Panduan Pengembang Amazon Data Firehose.

Sebelum memuat data ke OpenSearch Layanan, Anda mungkin perlu melakukan transformasi pada data. Untuk mempelajari selengkapnya tentang penggunaan fungsi Lambda untuk menjalankan tugas ini, lihat Transformasi Data [Amazon Kinesis Data Firehose](#) dalam panduan yang sama.

Saat Anda mengonfigurasi aliran pengiriman, Firehose menampilkan peran IAM “sekali klik” yang memberikan akses sumber daya yang diperlukan untuk mengirim data ke OpenSearch Layanan, mencadangkan data di Amazon S3, dan mengubah data menggunakan Lambda. Karena kompleksitas yang terlibat dalam menciptakan peran semacam itu secara manual, sebaiknya gunakan peran yang disediakan.

Memuat data streaming dari Amazon CloudWatch

Anda dapat memuat data streaming dari CloudWatch Log ke domain OpenSearch Layanan Anda dengan menggunakan langganan CloudWatch Log. Untuk informasi tentang CloudWatch langganan Amazon, lihat [Pemrosesan data log secara real-time dengan langganan](#). Untuk informasi konfigurasi, lihat [data Streaming CloudWatch Log ke OpenSearch Layanan Amazon](#) di Panduan CloudWatch Pengembang Amazon.

Memuat data streaming dari AWS IoT

Anda dapat mengirim data dari AWS IoT menggunakan [aturan](#). Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [OpenSearch](#) tindakan di Panduan AWS IoT Pengembang.

Memuat data ke OpenSearch Layanan Amazon dengan Logstash

Versi open source Logstash (Logstash OSS) menyediakan cara mudah untuk menggunakan API massal untuk mengunggah data ke domain Layanan Amazon Anda. OpenSearch Layanan ini mendukung semua plugin input Logstash standar, termasuk plugin input Amazon S3. OpenSearch Layanan mendukung plugin [logstash-output-opensearch](#) output, yang mendukung otentikasi dasar dan kredensial IAM. Plugin ini bekerja dengan versi 8.1 dan lebih rendah dari Logstash OSS.

Konfigurasi

Konfigurasi Logstash bervariasi berdasarkan jenis otentikasi yang digunakan domain Anda.

Apa pun metode otentikasi yang Anda gunakan, Anda `ecs_compatibility` harus mengatur `disabled` di bagian output dari file konfigurasi. Logstash 8.0 memperkenalkan perubahan besar di mana semua plugin dijalankan dalam mode kompatibilitas [ECS secara default](#). Anda harus mengganti nilai default untuk mempertahankan perilaku lama.

Konfigurasi kontrol akses berbutir halus

Jika domain OpenSearch Layanan Anda menggunakan [kontrol akses berbutir halus](#) dengan otentikasi dasar HTTP, konfigurasi serupa dengan cluster lainnya. OpenSearch Contoh file konfigurasi ini mengambil masukannya dari versi open source Filebeat (Filebeat OSS):

```
input {
  beats {
    port => 5044
  }
}

output {
  opensearch {
    hosts      => "https://domain-endpoint:443"
    user       => "my-username"
    password   => "my-password"
    index      => "logstash-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
    ecs_compatibility => disabled
    ssl_certificate_verification => false
  }
}
```

Konfigurasi bervariasi berdasarkan aplikasi Beats dan kasus penggunaan, tetapi konfigurasi Filebeat OSS Anda mungkin terlihat seperti ini:

```
filebeat.inputs:
- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /path/to/logs/dir/*.log
filebeat.config.modules:
```

```

path: ${path.config}/modules.d/*.yaml
reload.enabled: false
setup.ilm.enabled: false
setup.ilm.check_exists: false
setup.template.settings:
  index.number_of_shards: 1
output.logstash:
  hosts: ["logstash-host:5044"]

```

Konfigurasi IAM

Jika domain Anda menggunakan kebijakan akses domain berbasis IAM atau kontrol akses berbutir halus dengan pengguna utama, Anda harus menandatangani semua permintaan ke OpenSearch Layanan menggunakan kredensial IAM. Kebijakan berbasis identitas berikut memberikan semua permintaan HTTP ke subresource domain Anda.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:region:aws-account-id:domain/domain-name/*"
    }
  ]
}

```

Untuk mengatur konfigurasi Logstash Anda, ubah file konfigurasi Anda untuk menggunakan plugin untuk outputnya. Contoh file konfigurasi ini mengambil inputnya dari file dalam bucket S3:

```

input {
  s3 {
    bucket => "amzn-s3-demo-"
    region => "us-east-1"
  }
}

```

```
output {
  opensearch {
    hosts => ["domain-endpoint:443"]
    auth_type => {
      type => 'aws_iam'
      aws_access_key_id => 'your-access-key'
      aws_secret_access_key => 'your-secret-key'
      region => 'us-east-1'
    }
    index => "logstash-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
    ecs_compatibility => disabled
  }
}
```

Jika Anda tidak ingin memberikan kredensi IAM Anda dalam file konfigurasi, Anda dapat mengekspornya (atau menjalankannya): `aws configure`

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID="your-access-key"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="your-secret-key"
export AWS_SESSION_TOKEN="your-session-token"
```

Jika domain OpenSearch Layanan Anda berada dalam VPC, mesin Logstash OSS harus dapat terhubung ke VPC dan memiliki akses ke domain melalui grup keamanan VPC. Lihat informasi yang lebih lengkap di [the section called “Tentang kebijakan akses pada domain VPC”](#).

Mencari data di Amazon OpenSearch Service

Ada beberapa metode umum untuk mencari dokumen di Amazon OpenSearch Service, termasuk pencarian URI dan pencarian isi permintaan. OpenSearch Layanan menawarkan fungsionalitas tambahan yang meningkatkan pengalaman pencarian, seperti paket khusus, dukungan SQL, dan pencarian asinkron. Untuk referensi API OpenSearch penelusuran yang komprehensif, lihat [OpenSearch dokumentasinya](#).

Note

Permintaan sampel berikut bekerja dengan OpenSearch APIs. Beberapa permintaan mungkin tidak berfungsi dengan versi Elasticsearch yang lebih lama.

Topik

- [Pencarian URI](#)
- [Pencarian isi permintaan](#)
- [Pemberian nomor halaman hasil pencarian](#)
- [Bahasa Kueri Dasbor](#)
- [Mengimpor dan mengelola paket di Amazon Service OpenSearch](#)
- [Mengkueri data Amazon OpenSearch Service Anda dengan SQL](#)
- [Pencarian k-Nearest Neighbor \(k-NN\) di Amazon Service OpenSearch](#)
- [Pencarian lintas-cluster di Layanan Amazon OpenSearch](#)
- [Belajar Memberikan Peringkat untuk Amazon OpenSearch Service](#)
- [Pencarian asinkron di Layanan Amazon OpenSearch](#)
- [Cari titik waktu di OpenSearch Layanan Amazon](#)
- [Pencarian semantik di Layanan Amazon OpenSearch](#)
- [Pencarian segmen bersamaan di Amazon Service OpenSearch](#)
- [Pembuatan kueri bahasa alami di Amazon OpenSearch Service](#)

Pencarian URI

Pencarian Universal Resource Identifier (URI) adalah bentuk pencarian yang paling sederhana. Dalam pencarian URI, Anda menentukan kueri sebagai parameter permintaan HTTP:

```
GET https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/_search?q=house
```

Respons sampel mungkin terlihat seperti berikut ini:

```
{
  "took": 25,
  "timed_out": false,
  "_shards": {
    "total": 10,
    "successful": 10,
    "skipped": 0,
    "failed": 0
  },
  "hits": {
    "total": {
      "value": 85,
      "relation": "eq",
    },
    "max_score": 6.6137657,
    "hits": [
      {
        "_index": "movies",
        "_type": "movie",
        "_id": "tt0077975",
        "_score": 6.6137657,
        "_source": {
          "directors": [
            "John Landis"
          ],
          "release_date": "1978-07-27T00:00:00Z",
          "rating": 7.5,
          "genres": [
            "Comedy",
            "Romance"
          ],
          "image_url": "http://ia.media-imdb.com/images/M/
MV5BMTY2OTQxNTc1OF5BMl5BanBnXkFtZTYwNjA3NjI5._V1_SX400_.jpg",

```

```

    "plot": "At a 1962 College, Dean Vernon Wormer is determined to expel the
entire Delta Tau Chi Fraternity, but those troublemakers have other plans for him.",
    "title": "Animal House",
    "rank": 527,
    "running_time_secs": 6540,
    "actors": [
        "John Belushi",
        "Karen Allen",
        "Tom Hulce"
    ],
    "year": 1978,
    "id": "tt0077975"
  },
  ...
]
}
}

```

Secara default, kueri ini mencari semua bidang dari semua indeks untuk istilah rumah. Untuk mempersempit pencarian, tentukan indeks (movies) dan bidang dokumen (title) di URI:

```
GET https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search?q=title:house
```

Anda dapat memasukkan parameter tambahan dalam permintaan, tetapi parameter yang didukung hanya menyediakan sebagian kecil dari opsi OpenSearch pencarian. Permintaan berikut mengembalikan 20 hasil (bukan defaultnya yang 10) dan mengurutkan menurut tahun (dibandingkan dengan `_score`):

```
GET https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search?
q=title:house&size=20&sort=year:desc
```

Pencarian isi permintaan

Untuk melakukan pencarian yang lebih kompleks, gunakan isi permintaan HTTP dan bahasa OpenSearch khusus domain (DSL) untuk kueri. Kueri DSL memungkinkan Anda menentukan berbagai opsi OpenSearch pencarian.

Note

Anda tidak dapat menyertakan karakter khusus Unicode dalam nilai bidang teks, atau nilainya akan diuraikan sebagai beberapa nilai yang dipisahkan oleh karakter khusus. Penguraian yang salah ini dapat menyebabkan penyaringan dokumen yang tidak disengaja dan berpotensi membahayakan kontrol atas aksesnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Catatan tentang karakter khusus Unicode di bidang teks](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Kueri match berikut ini serupa dengan contoh [pencarian URI](#) final:

```
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
  "size": 20,
  "sort": {
    "year": {
      "order": "desc"
    }
  },
  "query": {
    "query_string": {
      "default_field": "title",
      "query": "house"
    }
  }
}
```

Note

API `_search` menerima HTTP GET dan POST untuk pencarian isi permintaan, tetapi tidak semua klien HTTP mendukung menambahkan isi permintaan ke permintaan GET. POST adalah pilihan yang lebih universal.

Dalam banyak kasus, Anda mungkin ingin mencari beberapa bidang, tetapi tidak semua bidang. Gunakan kueri `multi_match`:

```
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
  "size": 20,
```

```
"query": {
  "multi_match": {
    "query": "house",
    "fields": ["title", "plot", "actors", "directors"]
  }
}
```

Bidang pendorong

Anda dapat meningkatkan relevansi pencarian dengan “meningkatkan” bidang tertentu. Boost adalah pengganda yang menimbang kecocokan dalam satu bidang lebih berat daripada kecocokan di bidang lain. Pada contoh berikut, kecocokan untuk john di bidang pengaruh `title _score` dua kali lebih banyak dari kecocokan di bidang `plot` dan empat kali lebih banyak kecocokan di bidang `actors` atau `directors`. Hasilnya adalah bahwa film seperti John Wick dan John Carter berada di dekat puncak hasil pencarian, dan film yang dibintangi John Travolta berada di dekat bagian bawah.

```
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
  "size": 20,
  "query": {
    "multi_match": {
      "query": "john",
      "fields": ["title^4", "plot^2", "actors", "directors"]
    }
  }
}
```

Penyorotan hasil pencarian

`highlight` Opsi memberitahu OpenSearch untuk mengembalikan objek tambahan di dalam `hits` array jika query cocok dengan satu atau beberapa bidang:

```
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
  "size": 20,
  "query": {
    "multi_match": {
      "query": "house",
      "fields": ["title^4", "plot^2", "actors", "directors"]
    }
  }
}
```

```

},
"highlight": {
  "fields": {
    "plot": {}
  }
}
}

```

Jika kueri cocok dengan isi bidang plot, temuan mungkin terlihat seperti berikut ini:

```

{
  "_index": "movies",
  "_type": "movie",
  "_id": "tt0091541",
  "_score": 11.276199,
  "_source": {
    "directors": [
      "Richard Benjamin"
    ],
    "release_date": "1986-03-26T00:00:00Z",
    "rating": 6,
    "genres": [
      "Comedy",
      "Music"
    ],
    "image_url": "http://ia.media-imdb.com/images/M/
MV5BMTIzODEzODE2OF5BMl5BanBnXkFtZTcwNjQ3ODcyMQ@@._V1_SX400_.jpg",
    "plot": "A young couple struggles to repair a hopelessly dilapidated house.",
    "title": "The Money Pit",
    "rank": 4095,
    "running_time_secs": 5460,
    "actors": [
      "Tom Hanks",
      "Shelley Long",
      "Alexander Godunov"
    ],
    "year": 1986,
    "id": "tt0091541"
  },
  "highlight": {
    "plot": [
      "A young couple struggles to repair a hopelessly dilapidated <em>house</em>."
    ]
  }
}

```

```
}  
}
```

Secara default, OpenSearch membungkus string yang cocok dalam `<em>` tag, menyediakan hingga 100 karakter konteks di sekitar pertandingan, dan memecah konten menjadi kalimat dengan mengidentifikasi tanda baca, spasi, tab, dan jeda baris. Semua pengaturan ini dapat disesuaikan:

```
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search  
{  
  "size": 20,  
  "query": {  
    "multi_match": {  
      "query": "house",  
      "fields": ["title^4", "plot^2", "actors", "directors"]  
    }  
  },  
  "highlight": {  
    "fields": {  
      "plot": {}  
    },  
    "pre_tags": "<strong>",  
    "post_tags": "</strong>",  
    "fragment_size": 200,  
    "boundary_chars": ".,!? "  
  }  
}
```

Jumlah API

Jika Anda tidak tertarik dengan isi dokumen Anda dan hanya ingin mengetahui jumlah kecocokan, Anda dapat menggunakan `API _count` bukan `API _search`. Permintaan berikut menggunakan kueri `query_string` untuk mengidentifikasi komedi romantis:

```
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_count  
{  
  "query": {  
    "query_string": {  
      "default_field": "genres",  
      "query": "romance AND comedy"  
    }  
  }  
}
```

```
}
```

Respons sampel mungkin terlihat seperti berikut ini:

```
{
  "count": 564,
  "_shards": {
    "total": 5,
    "successful": 5,
    "skipped": 0,
    "failed": 0
  }
}
```

Pemberian nomor halaman hasil pencarian

Jika Anda perlu menampilkan sejumlah besar hasil pencarian, Anda dapat menerapkan pagination menggunakan beberapa metode berbeda.

Titik waktu

Fitur point in time (PIT) adalah jenis pencarian yang memungkinkan Anda menjalankan kueri berbeda terhadap kumpulan data yang diperbaiki tepat waktu. Ini adalah metode pagination yang disukai OpenSearch, terutama untuk penomoran halaman yang dalam. Anda dapat menggunakan PIT dengan OpenSearch Layanan versi 2.5 dan yang lebih baru. Untuk informasi lebih lanjut tentang PIT, lihat [???](#).

sizeParameter from dan

Cara termudah untuk membuat halaman adalah dengan size parameter from dan. Permintaan berikut mengembalikan hasil 20—39 dari daftar hasil pencarian yang diindeks nol:

```
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
  "from": 20,
  "size": 20,
  "query": {
    "multi_match": {
      "query": "house",
      "fields": ["title^4", "plot^2", "actors", "directors"]
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang pagination penelusuran, lihat [hasil Paginate](#) di dokumentasi. OpenSearch

Bahasa Kueri Dasbor

Anda dapat menggunakan [Dashboards Query Language \(DQL\)](#) untuk mencari data dan visualisasi di Dasbor. OpenSearch DQL menggunakan empat jenis kueri utama: istilah, Boolean, tanggal dan rentang, dan bidang bersarang.

Permintaan persyaratan

Kueri istilah mengharuskan Anda menentukan istilah yang Anda cari.

Untuk melakukan kueri istilah, masukkan yang berikut ini:

```
host:www.example.com
```

Kueri Boolean

Anda dapat menggunakan operator Boolean `AND`, `or`, dan `not` untuk menggabungkan beberapa query.

Untuk melakukan kueri Boolean, tempel berikut ini:

```
host.keyword:www.example.com and response.keyword:200
```

Kueri tanggal dan rentang

Anda dapat menggunakan kueri tanggal dan rentang untuk menemukan tanggal sebelum atau sesudah kueri Anda.

- `>` menunjukkan pencarian untuk tanggal setelah tanggal yang Anda tentukan.
- `<` menunjukkan pencarian untuk tanggal sebelum tanggal yang Anda tentukan.

```
@timestamp > "2020-12-14T09:35:33"
```

Kueri bidang bersarang

Jika Anda memiliki dokumen dengan bidang bersarang, Anda harus menentukan bagian mana dari dokumen yang ingin Anda ambil. Berikut ini adalah contoh dokumen yang berisi bidang bersarang:

```
{
  "NBA players": [
    {
      "player-name": "Lebron James",
      "player-position": "Power forward",
      "points-per-game": "30.3"
    },
    {
      "player-name": "Kevin Durant",
      "player-position": "Power forward",
      "points-per-game": "27.1"
    },
    {
      "player-name": "Anthony Davis",
      "player-position": "Power forward",
      "points-per-game": "23.2"
    },
    {
      "player-name": "Giannis Antetokounmpo",
      "player-position": "Power forward",
      "points-per-game": "29.9"
    }
  ]
}
```

Untuk mengambil bidang tertentu menggunakan DQL, tempel yang berikut ini:

```
NBA players: {player-name: Lebron James}
```

Untuk mengambil beberapa objek dari dokumen bersarang, tempel yang berikut ini:

```
NBA players: {player-name: Lebron James} and NBA players: {player-name: Giannis Antetokounmpo}
```

Untuk mencari dalam rentang, tempel yang berikut ini:

```
NBA players: {player-name: Lebron James} and NBA players: {player-name: Giannis Antetokounmpo and < 30}
```

Jika dokumen Anda memiliki objek bersarang di dalam objek lain, Anda masih dapat mengambil data dengan menentukan semua level. Untuk melakukan ini, tempel yang berikut ini:

```
Top-Power-forwards.NBA players: {player-name:Lebron James}
```

Mengimpor dan mengelola paket di Amazon Service OpenSearch

Amazon OpenSearch Service memungkinkan Anda mengunggah file kamus kustom, seperti kata berhenti dan sinonim, dan mengaitkan plugin dengan domain Anda. Plugin ini dapat berupa pra-paket, kustom, atau pihak ketiga, yang memberi Anda fleksibilitas untuk memperluas fungsionalitas domain Anda. Istilah generik untuk semua jenis file ini adalah paket.

- File kamus membantu menyempurnakan hasil pencarian dengan menginstruksikan OpenSearch untuk mengabaikan kata-kata frekuensi tinggi umum atau memperlakukan istilah serupa, seperti “puding beku”, “gelato”, dan “es krim”, sebagai kata yang setara. Mereka juga dapat meningkatkan [stemming](#), seperti yang terlihat dengan plugin analisis Jepang (kuromoji).
- Plugin pra-paket menyediakan fungsionalitas bawaan, seperti plugin Amazon Personalize untuk hasil pencarian yang dipersonalisasi. Plugin ini menggunakan jenis ZIP-PLUGIN paket. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Plugin berdasarkan versi mesin”](#).
- Plugin kustom dan pihak ketiga memungkinkan Anda menambahkan fitur yang disesuaikan atau berintegrasi dengan sistem eksternal, yang menawarkan lebih banyak fleksibilitas untuk domain Anda. Seperti plugin pra-paket, Anda mengunggah plugin khusus sebagai paket. ZIP-PLUGIN Untuk plugin pihak ketiga, Anda juga harus mengimpor lisensi plugin dan file konfigurasi sebagai paket terpisah, lalu mengaitkan semuanya dengan domain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut:

- [the section called “Plugin kustom”](#)
- [the section called “Plugin pihak ketiga”](#)

Note

Anda dapat mengaitkan maksimal 20 plugin dengan satu domain. Batas ini mencakup semua jenis plugin — plugin opsional, pihak ketiga, dan kustom.

Topik

- [Izin yang diperlukan](#)
- [Mengunggah paket ke Amazon S3](#)

- [Mengimpor dan mengaitkan paket](#)
- [Menggunakan paket dengan OpenSearch](#)
- [Memperbarui paket](#)
- [Memperbarui indeks secara manual dengan kamus baru](#)
- [Memisahkan dan menghapus paket](#)
- [Mengelola plugin khusus di Amazon Service OpenSearch](#)
- [Menginstal plugin pihak ketiga di Amazon Service OpenSearch](#)

Izin yang diperlukan

Pengguna tanpa akses administrator memerlukan tindakan AWS Identity and Access Management (IAM) tertentu untuk mengelola paket:

- `es:CreatePackage`— Membuat paket
- `es>DeletePackage`— Menghapus paket
- `es:AssociatePackage`— Kaitkan paket ke domain
- `es:DissociatePackage`— Memutuskan paket dari domain

Anda juga perlu izin pada jalur bucket Amazon S3 atau objek di mana paket kustom berada.

Memberikan semua izin dalam IAM, tidak dalam kebijakan akses domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Identity and Access Management”](#).

Mengunggah paket ke Amazon S3

Bagian ini mencakup cara mengunggah paket kamus khusus, karena paket plugin pra-paket sudah diinstal. Sebelum Anda dapat mengaitkan kamus kustom dengan domain Anda, Anda harus mengunggahnya ke bucket Amazon S3. Untuk petunjuk, lihat [Mengunggah objek](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Plugin yang mendukung tidak perlu di-upload.

Jika kamus Anda berisi informasi sensitif, tentukan [enkripsi sisi server dengan kunci yang dikelola S3](#) saat Anda mengunggahnya. OpenSearch Layanan tidak dapat mengakses file di S3 yang Anda lindungi menggunakan AWS KMS kunci.

Setelah Anda mengunggah file, catat jalur S3-nya. Formatnya jalurnya adalah `s3://amzn-s3-demo-bucket/file-path/file-name`.

Anda dapat menggunakan file sinonim berikut untuk tujuan pengujian. Simpan sebagai `synonyms.txt`.

```
danish, croissant, pastry  
ice cream, gelato, frozen custard  
sneaker, tennis shoe, running shoe  
basketball shoe, hightop
```

Kamus tertentu, seperti kamus Hunspell, menggunakan banyak file dan memerlukan direktori mereka sendiri di sistem file. Saat ini, OpenSearch Layanan hanya mendukung kamus file tunggal.

Mengimpor dan mengaitkan paket

Konsol adalah cara paling mudah untuk mengimpor kamus kustom ke OpenSearch Layanan. Bila Anda mengimpor kamus dari Amazon S3, OpenSearch Layanan menyimpan salinannya sendiri dari paket dan secara otomatis mengenkripsi salinan tersebut menggunakan AES-256 dengan kunci yang dikelola layanan. OpenSearch

Plugin opsional sudah diinstal sebelumnya di OpenSearch Layanan sehingga Anda tidak perlu mengunggahnya sendiri, tetapi Anda perlu mengaitkan plugin ke domain. Plugin yang tersedia tercantum di layar Paket di konsol.

Impor dan kaitkan paket ke domain

1. Di konsol Amazon OpenSearch Service, pilih Paket.
2. Pilih paket Impor.
3. Berikan nama deskriptif pada paket tersebut.
4. Sediakan jalur S3 ke file, dan kemudian pilih Impor.
5. Kembali ke layar Paket.
6. Ketika status paket sudah Tersedia, pilih paket tersebut.
7. Pilih Kaitkan ke domain.
8. Pilih domain, lalu pilih Berikutnya. Tinjau paket dan pilih Associate.
9. Di panel navigasi, pilih domain Anda dan buka tab Paket.

10. Jika paketnya adalah kamus khusus, perhatikan ID saat paket menjadi Tersedia. Gunakan `analyzers/id` sebagai jalur file dalam [permintaan ke OpenSearch](#).

Menggunakan paket dengan OpenSearch

Bagian ini mencakup cara menggunakan kedua jenis paket: kamus khusus dan plugin pra-paket.

Menggunakan kamus kustom

Setelah mengaitkan file ke domain, Anda dapat menggunakannya dalam parameter seperti `synonyms_pathstopwords_path`, dan `user_dictionary` saat Anda membuat tokenizers dan filter token. Parameter yang tepat bervariasi menurut objek. Beberapa objek mendukung `synonyms_path` dan `stopwords_path`, namun `user_dictionary` eksklusif untuk plugin `kuromoji`.

Untuk plugin Analisis IK (Mandarin), Anda dapat mengunggah file kamus khusus sebagai paket khusus dan mengaitkannya ke domain, dan plugin secara otomatis mengambilnya tanpa memerlukan `user_dictionary` parameter. Jika file Anda adalah file sinonim, gunakan `synonyms_path` parameter.

Contoh berikut menambahkan file sinonim ke indeks baru:

```
PUT my-index
{
  "settings": {
    "index": {
      "analysis": {
        "analyzer": {
          "my_analyzer": {
            "type": "custom",
            "tokenizer": "standard",
            "filter": ["my_filter"]
          }
        },
        "filter": {
          "my_filter": {
            "type": "synonym",
            "synonyms_path": "analyzers/F111111111",
            "updateable": true
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
},
"mappings": {
  "properties": {
    "description": {
      "type": "text",
      "analyzer": "standard",
      "search_analyzer": "my_analyzer"
    }
  }
}
}
}

```

Permintaan ini membuat penganalisis kustom untuk indeks yang menggunakan tokenizer standar dan filter token sinonim.

- Tokenizer memecah aliran karakter menjadi token (biasanya kata-kata) berdasarkan beberapa aturan. Contoh paling sederhana adalah tokenizer spasi, yang memecah karakter sebelumnya menjadi token setiap kali bertemu dengan karakter spasi. Contoh yang lebih kompleks adalah tokenizer standar, yang menggunakan seperangkat aturan berbasis tata bahasa untuk bekerja di banyak bahasa.
- Filter Token menambahkan, memodifikasi, atau menghapus token. Misalnya, filter token sinonim menambahkan token ketika menemukan kata dalam daftar sinonim. Filter token berhenti menghapus token ketika menemukan kata dalam daftar kata berhenti.

Permintaan ini juga menambahkan bidang teks (`description`) untuk pemetaan dan memberitahu OpenSearch untuk menggunakan analyzer baru sebagai penganalisis pencariannya. Anda dapat melihat bahwa ia masih menggunakan penganalisis standar sebagai penganalisis indeksnya.

Akhirnya, perhatikan baris `"updateable": true` di filter token. Bidang ini hanya berlaku untuk penganalisis pencarian, bukan penganalisis indeks, dan sangat penting jika nanti Anda ingin [memperbarui penganalisis pencarian](#) secara otomatis.

Untuk tujuan pengujian, tambahkan beberapa dokumen ke indeks:

```

POST _bulk
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "1" } }
{ "description": "ice cream" }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "2" } }

```

```
{ "description": "croissant" }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "3" } }
{ "description": "tennis shoe" }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "4" } }
{ "description": "hightop" }
```

Kemudian cari mereka menggunakan sinonim:

```
GET my-index/_search
{
  "query": {
    "match": {
      "description": "gelato"
    }
  }
}
```

Dalam hal ini, OpenSearch mengembalikan respons berikut:

```
{
  "hits": {
    "total": {
      "value": 1,
      "relation": "eq"
    },
    "max_score": 0.99463606,
    "hits": [{
      "_index": "my-index",
      "_type": "_doc",
      "_id": "1",
      "_score": 0.99463606,
      "_source": {
        "description": "ice cream"
      }
    }]
  }
}
```

Tip

File kamus menggunakan ruang timbunan Java sebanding dengan ukurannya. Sebagai contoh, file kamus 2 GiB mungkin mengonsumsi 2 GiB ruang tumpukan pada sebuah simpul.

Jika Anda menggunakan file besar, pastikan bahwa simpul Anda memiliki cukup ruang tumpukan untuk mengakomodasinya. [Pantau](#) JVMMemoryPressure metrik, dan skalakan klaster Anda seperlunya.

Menggunakan plugin pra-paket

OpenSearch Layanan memungkinkan Anda mengaitkan OpenSearch plugin opsional yang sudah diinstal sebelumnya untuk digunakan dengan domain Anda. Paket plugin pra-paket kompatibel dengan OpenSearch versi tertentu, dan hanya dapat dikaitkan dengan domain dengan versi itu. Daftar paket yang tersedia untuk domain Anda mencakup semua plugin yang didukung yang kompatibel dengan versi domain Anda. Setelah Anda mengaitkan plugin ke domain, proses instalasi pada domain dimulai. Kemudian, Anda dapat mereferensikan dan menggunakan plugin saat Anda membuat permintaan ke OpenSearch Layanan.

Mengaitkan dan memisahkan plugin membutuhkan deployment biru/hijau. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Perubahan yang biasanya menyebabkan blue/green penerapan”](#).

Plugin opsional termasuk penganalisis bahasa dan hasil pencarian yang disesuaikan. Misalnya, plugin Amazon Personalize Search Ranking menggunakan pembelajaran mesin untuk mempersonalisasi hasil penelusuran bagi pelanggan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang plugin ini, lihat [Personalisasi hasil penelusuran dari OpenSearch](#). Untuk daftar semua plugin yang didukung, lihat [the section called “Plugin berdasarkan versi mesin”](#).

Plugin Sudachi

Untuk [plugin Sudachi](#), ketika Anda mengasosiasikan kembali file kamus, itu tidak langsung mencerminkan domain. Kamus menyegarkan ketika penerapan biru/hijau berikutnya berjalan pada domain sebagai bagian dari perubahan konfigurasi atau pembaruan lainnya. Atau, Anda dapat membuat paket baru dengan data yang diperbarui, membuat indeks baru menggunakan paket baru ini, mengindeks ulang indeks yang ada ke indeks baru, dan kemudian menghapus indeks lama. Jika Anda lebih suka menggunakan pendekatan pengindeksan ulang, gunakan alias indeks sehingga tidak ada gangguan pada lalu lintas Anda.

Selain itu, plugin Sudachi hanya mendukung kamus Sudachi biner, yang dapat Anda unggah dengan operasi API. [CreatePackage](#) Untuk informasi tentang kamus sistem yang telah dibuat sebelumnya dan proses untuk menyusun kamus pengguna, lihat dokumentasi Sudachi.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan kamus sistem dan pengguna dengan tokenizer Sudachi. Anda harus mengunggah kamus ini sebagai paket khusus dengan tipe TXT-DICTIONARY dan menyediakan paket mereka IDs dalam pengaturan tambahan.

```
PUT sudachi_sample
{
  "settings": {
    "index": {
      "analysis": {
        "tokenizer": {
          "sudachi_tokenizer": {
            "type": "sudachi_tokenizer",
            "additional_settings": "{\"systemDict\": \"<system-dictionary-package-id>\", \"userDict\": [\"<user-dictionary-package-id>\"]}"
          }
        },
        "analyzer": {
          "sudachi_analyzer": {
            "filter": ["my_searchfilter"],
            "tokenizer": "sudachi_tokenizer",
            "type": "custom"
          }
        },
        "filter": {
          "my_searchfilter": {
            "type": "sudachi_split",
            "mode": "search"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Memperbarui paket

Bagian ini hanya mencakup cara memperbarui paket kamus khusus, karena paket plugin pra-paket sudah diperbarui untuk Anda. Mengunggah versi baru kamus ke Amazon S3 tidak secara otomatis memperbarui paket di Amazon OpenSearch Service. OpenSearch Layanan menyimpan salinan filenya sendiri, jadi jika Anda mengunggah versi baru ke S3, Anda harus memperbaruinya secara manual.

Setiap domain yang terkait menyimpan salinan filenya sendiri. Agar perilaku pencarian dapat diprediksi, domain terus menggunakan versi paketnya saat ini hingga Anda memperbaruinya secara eksplisit. Untuk memperbarui paket kustom, ubah file Amazon S3 Control, perbarui paket di OpenSearch Layanan, lalu terapkan pembaruan.

Konsol

1. Di konsol OpenSearch Layanan, pilih Paket.
2. Pilih paket dan Perbarui.
3. Sediakan jalur S3 baru ke file, dan kemudian pilih Perbarui paket.
4. Kembali ke layar Paket.
5. Ketika status paket berubah ke Tersedia, pilih paket tersebut. Kemudian pilih satu atau lebih domain terkait, Terapkan pembaruan, dan konfirmasi. Tunggu sampai status asosiasi berubah menjadi Aktif.
6. Langkah selanjutnya bervariasi tergantung pada bagaimana Anda mengonfigurasi indeks Anda:
 - Jika domain Anda berjalan OpenSearch atau Elasticsearch 7.8 atau yang lebih baru, dan hanya menggunakan penganalisis pencarian dengan bidang yang [dapat diperbarui](#) diatur ke true, Anda tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut. OpenSearch Layanan secara otomatis memperbarui indeks Anda menggunakan API [_plugins/_refresh_search_analyzers](#).
 - Jika domain Anda menjalankan Elasticsearch 7.7 atau yang lebih lama, gunakan penganalisis indeks, atau tidak menggunakan bidang, lihat. updateable [the section called “Memperbarui indeks secara manual dengan kamus baru”](#)

Meskipun konsol adalah metode yang paling sederhana, Anda juga dapat menggunakan AWS CLI SDKs, atau API konfigurasi untuk memperbarui paket OpenSearch Layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi [AWS CLI Perintah dan Referensi API Amazon OpenSearch Service](#).

AWS SDK

Alih-alih secara manual memperbarui paket di konsol, Anda dapat menggunakan SDKs untuk mengotomatisasi proses pembaruan. Contoh penulisan Python berikut mengunggah file paket baru ke Amazon S3, memperbarui paket di OpenSearch Layanan, dan menerapkan paket baru ke domain yang ditentukan. Setelah mengonfirmasi pembaruan berhasil, itu membuat panggilan sampel untuk OpenSearch menunjukkan sinonim baru telah diterapkan.

Anda harus memberikan nilai untuk `host`, `region`, `file_name`, `bucket_name`, `s3_key`, `package_id`, `domain_name`, dan `query`.

```
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import boto3
import requests
import time
import json
import sys

host = '' # The OpenSearch domain endpoint with https:// and a trailing slash. For
          # example, https://my-test-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/
region = '' # For example, us-east-1
file_name = '' # The path to the file to upload
bucket_name = '' # The name of the S3 bucket to upload to
s3_key = '' # The name of the S3 key (file name) to upload to
package_id = '' # The unique identifier of the OpenSearch package to update
domain_name = '' # The domain to associate the package with
query = '' # A test query to confirm the package has been successfully updated

service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
client = boto3.client('opensearch')
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key,
                    region, service, session_token=credentials.token)

def upload_to_s3(file_name, bucket_name, s3_key):
    """Uploads file to S3"""
    s3 = boto3.client('s3')
    try:
        s3.upload_file(file_name, bucket_name, s3_key)
        print('Upload successful')
        return True
    except FileNotFoundError:
        sys.exit('File not found. Make sure you specified the correct file path.')

def update_package(package_id, bucket_name, s3_key):
    """Updates the package in OpenSearch Service"""
    print(package_id, bucket_name, s3_key)
    response = client.update_package(
        PackageID=package_id,
```

```

        PackageSource={
            'S3BucketName': bucket_name,
            'S3Key': s3_key
        }
    )
    print(response)

def associate_package(package_id, domain_name):
    """Associates the package to the domain"""
    response = client.associate_package(
        PackageID=package_id, DomainName=domain_name)
    print(response)
    print('Associating...')

def wait_for_update(domain_name, package_id):
    """Waits for the package to be updated"""
    response = client.list_packages_for_domain(DomainName=domain_name)
    package_details = response['DomainPackageDetailsList']
    for package in package_details:
        if package['PackageID'] == package_id:
            status = package['DomainPackageStatus']
            if status == 'ACTIVE':
                print('Association successful.')
                return
            elif status == 'ASSOCIATION_FAILED':
                sys.exit('Association failed. Please try again.')
            else:
                time.sleep(10) # Wait 10 seconds before rechecking the status
                wait_for_update(domain_name, package_id)

def sample_search(query):
    """Makes a sample search call to OpenSearch"""
    path = '_search'
    params = {'q': query}
    url = host + path
    response = requests.get(url, params=params, auth=awsauth)
    print('Searching for ' + query)
    print(response.text)

```

Note

Jika Anda menerima kesalahan “paket tidak ditemukan” saat Anda menjalankan penulisan menggunakan AWS CLI, kemungkinan berarti Boto3 menggunakan Wilayah mana pun yang ditentukan dalam `~/.aws/config`, yang bukan Wilayah tempat bucket S3 Anda berada. Jalankan `aws configure` dan tentukan Wilayah yang benar, atau tambahkan Wilayah secara eksplisit ke klien:

```
client = boto3.client('opensearch', region_name='us-east-1')
```

Memperbarui indeks secara manual dengan kamus baru

Pembaruan indeks manual hanya berlaku untuk kamus khusus, bukan plugin pra-paket. Untuk menggunakan kamus yang diperbarui, Anda harus memperbarui indeks secara manual jika Anda memenuhi salah satu kondisi berikut:

- Domain Anda menjalankan Elasticsearch 7.7 atau sebelumnya.
- Anda menggunakan paket kustom sebagai indeks penganalisis.
- Anda menggunakan paket khusus sebagai penganalisis pencarian, tetapi tidak menyertakan bidang yang [dapat diperbarui](#).

Untuk memperbarui penganalisis dengan file paket baru, Anda memiliki dua pilihan:

- Tutup dan buka indeks apa pun yang ingin Anda perbarui:

```
POST my-index/_close  
POST my-index/_open
```

- Indeks ulang indeks. Pertama, buat indeks yang menggunakan file sinonim yang diperbarui (atau file yang sama sekali baru). Perhatikan bahwa hanya UTF-8 yang didukung.

```
PUT my-new-index  
{  
  "settings": {  
    "index": {  
      "analysis": {  
        "analyzer": {
```

```

    "synonym_analyzer": {
      "type": "custom",
      "tokenizer": "standard",
      "filter": ["synonym_filter"]
    },
    "filter": {
      "synonym_filter": {
        "type": "synonym",
        "synonyms_path": "analyzers/F22222222"
      }
    }
  }
},
"mappings": {
  "properties": {
    "description": {
      "type": "text",
      "analyzer": "synonym_analyzer"
    }
  }
}
}

```

Kemudian [indeks ulang](#) indeks lama ke indeks baru itu:

```

POST _reindex
{
  "source": {
    "index": "my-index"
  },
  "dest": {
    "index": "my-new-index"
  }
}

```

Jika Anda sering memperbarui penganalisis indeks, gunakan [alias indeks](#) untuk mempertahankan jalur yang konsisten ke indeks terbaru:

```

POST _aliases
{

```

```
"actions": [  
  {  
    "remove": {  
      "index": "my-index",  
      "alias": "latest-index"  
    }  
  },  
  {  
    "add": {  
      "index": "my-new-index",  
      "alias": "latest-index"  
    }  
  }  
]  
}
```

Jika Anda tidak memerlukan indeks lama, hapus indeks tersebut:

```
DELETE my-index
```

Memisahkan dan menghapus paket

Memisahkan paket, apakah itu kamus kustom atau plugin pra-paket, dari domain berarti bahwa Anda tidak dapat lagi menggunakan paket itu saat Anda membuat indeks baru. Setelah paket dipisahkan, indeks yang ada yang menggunakan paket tidak dapat lagi menggunakannya. Anda harus menghapus paket dari indeks apa pun sebelum Anda dapat memisahkannya, jika tidak disosiasi gagal.

Konsol adalah cara termudah untuk memisahkan paket dari domain dan menghapusnya dari OpenSearch Layanan. Menghapus paket dari OpenSearch Layanan tidak menghapusnya dari lokasi aslinya di Amazon S3.

Memutuskan paket dari domain

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi, pilih Domain.
3. Pilih domain, lalu arahkan ke tab Paket.
4. Pilih paket, Tindakan, dan kemudian pilih Dissociate. Konfirmasikan pilihan Anda.
5. Tunggu paket menghilang dari daftar. Anda mungkin harus me-refresh browser.

6. Jika Anda ingin menggunakan paket dengan domain lain, berhenti di sini. Untuk melanjutkan dengan menghapus paket (jika kamus kustom), pilih Paket di panel navigasi.
7. Pilih paket dan pilih Hapus.

Bergantian, gunakan AWS CLI SDKs, atau API konfigurasi untuk memisahkan dan menghapus paket. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi [AWS CLI Perintah dan Referensi API Amazon OpenSearch Service](#).

Mengelola plugin khusus di Amazon Service OpenSearch

Menggunakan plugin khusus untuk OpenSearch Layanan, Anda dapat memperluas OpenSearch fungsionalitas di bidang-bidang seperti analisis bahasa, pemfilteran khusus, peringkat, dan lainnya, sehingga memungkinkan Anda untuk membuat pengalaman pencarian yang dipersonalisasi. Plugin khusus untuk OpenSearch dapat dikembangkan dengan memperluas `org.opensearch.plugins.Plugin` kelas dan kemudian mengemasnya dalam file. `.zip`

Ekstensi plugin berikut saat ini didukung oleh Amazon OpenSearch Service:

- **AnalysisPlugin**— Memperluas fungsionalitas analisis dengan menambahkan, misalnya, penganalisis khusus, tokenizer karakter, atau filter untuk pemrosesan teks.
- **SearchPlugin**— Meningkatkan kemampuan pencarian dengan jenis kueri khusus, algoritma kesamaan, opsi saran, dan agregasi.
- **MapperPlugin**— Memungkinkan Anda membuat jenis bidang khusus dan konfigurasi pemetaannya OpenSearch, memungkinkan Anda menentukan bagaimana berbagai jenis data harus disimpan dan diindeks.
- **ScriptPlugin**— Memungkinkan Anda menambahkan kemampuan skrip khusus ke OpenSearch, misalnya, skrip khusus untuk operasi seperti penilaian, pengurutan, dan transformasi nilai bidang selama pencarian atau pengindeksan.

Anda dapat menggunakan konsol OpenSearch Layanan atau perintah API yang ada untuk paket kustom untuk mengunggah dan mengaitkan plugin dengan kluster OpenSearch Layanan Amazon. Anda juga dapat menggunakan [DescribePackages](#) perintah untuk menjelaskan semua paket di akun Anda dan untuk melihat detail seperti OpenSearch versi dan detail kesalahan. OpenSearch Layanan memvalidasi paket plugin untuk kompatibilitas versi, kerentanan keamanan, dan operasi plugin yang diizinkan. Untuk informasi selengkapnya tentang paket kustom, lihat [the section called "Paket"](#).

OpenSearch versi dan Wilayah AWS dukungan

Plugin kustom didukung pada domain OpenSearch Layanan yang menjalankan OpenSearch versi 2.15 sebagai berikut: Wilayah AWS

- AS Timur (Ohio) (us-east-2)
- US East (N. Virginia) (us-east-1)
- US West (Oregon) (us-west-2)
- Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1)
- Asia Pacific (Seoul) (ap-northeast-2)
- Asia Pasifik (Singapura) (ap-southeast-1)
- Asia Pacific (Sydney) (ap-southeast-2)
- Asia Pacific (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Kanada (Pusat) (ca-central-1)
- Eropa (Frankfurt) (eu-central-1)
- Eropa (Irlandia) (eu-west-1)
- Eropa (London) (eu-west-2)
- Eropa (Paris) (eu-west-3)
- Amerika Selatan (Sao Paulo) (sa-east-1)

 Note

Plugin khusus berisi kode yang dikembangkan pengguna. Masalah apa pun, termasuk pelanggaran SLA, yang disebabkan oleh kode yang dikembangkan pengguna tidak memenuhi syarat untuk kredit SLA. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon OpenSearch Service - Perjanjian tingkat layanan](#).

Topik

- [Kuota plugin](#)
- [Prasyarat](#)
- [Pemecahan Masalah](#)
- [Menginstal plugin khusus menggunakan konsol](#)
- [Mengelola plugin khusus menggunakan AWS CLI](#)
- [AWS KMS Integrasi paket kustom Amazon OpenSearch Service](#)

Kuota plugin

- Anda dapat membuat hingga 25 plugin kustom per akun per Wilayah.
- Ukuran maksimum yang tidak terkompresi untuk plugin adalah 1 GB.
- Jumlah maksimum plugin yang dapat dikaitkan dengan domain tunggal adalah 20. Kuota ini berlaku untuk semua jenis plugin yang digabungkan: opsional, pihak ketiga, dan kustom.
- Plugin khusus didukung pada domain yang menjalankan OpenSearch versi 2.15 atau yang lebih baru.
- `descriptor.propertiesFile` untuk plugin Anda harus mendukung versi mesin yang mirip dengan 2.15.0 atau versi 2.xx apa pun, di mana versi tambalan diatur ke nol.
- Fitur-fitur berikut ini tidak tersedia saat domain Anda menggunakan plugin kustom:
 - [Pencarian lintas klaster](#)
 - [Replikasi lintas-cluster](#)
 - [Pengeindeksan ulang jarak jauh](#)
 - [Auto-Tune](#)
 - [the section called “Multi-AZ dengan Siaga”](#)
 - [Antarmuka OpenSearch pengguna terpusat](#)

Prasyarat

Sebelum Anda menginstal plugin kustom dan mengaitkannya ke domain, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Versi mesin yang didukung untuk plugin dalam `descriptor.properties` file harus mirip dengan 2.15.0 atau 2.x.0. Artinya, versi patch harus nol.
- Fitur berikut harus diaktifkan di domain Anda:
 - [Node-to-node enkripsi](#)
 - [Enkripsi saat diam](#)
 - [EnforceHTTPS](#) disetel ke 'true'

Lihat juga [opensearch-https-required](#) di Panduan AWS Config Pengembang.

- Klien harus mendukung Policy-MIN-TLS-1-2-PFS-2023-10. Anda dapat menentukan dukungan ini menggunakan perintah berikut. Ganti *placeholder value* dengan informasi Anda sendiri:


```
aws opensearch update-domain-config \
  --domain-name domain-name \
  --domain-endpoint-options '{"TLSSecurityPolicy":"Policy-Min-TLS-1-2-
PFS-2023-10" }'
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [DomainEndpointOptions](#) di Referensi API OpenSearch Layanan Amazon.

Pemecahan Masalah

Jika sistem mengembalikan kesalahan `PluginValidationFailureReason : The provided plugin could not be loaded`, lihat [the section called “Instalasi plugin kustom gagal karena kompatibilitas versi”](#) untuk informasi pemecahan masalah.

Menginstal plugin khusus menggunakan konsol

Untuk mengaitkan plugin pihak ketiga ke domain, pertama-tama impor lisensi plugin dan konfigurasi sebagai paket.

Untuk menginstal plugin khusus

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Paket.
3. Pilih paket Impor.
4. Untuk Nama, masukkan nama yang unik dan mudah diidentifikasi untuk plugin.
5. (Opsional) Untuk Deskripsi, berikan detail berguna tentang paket atau tujuannya.
6. Untuk jenis Package, pilih Plugin.
7. Untuk Package source, masukkan path atau browse ke file ZIP plugin di Amazon S3.
8. Untuk versi OpenSearch mesin, pilih versi OpenSearch yang didukung plugin.
9. Untuk enkripsi Package, pilih apakah akan menyesuaikan kunci enkripsi untuk paket. Secara default, OpenSearch Layanan mengenkripsi paket plugin dengan file. Kunci milik AWS Anda dapat menggunakan kunci yang dikelola pelanggan.
10. Pilih Impor.

Setelah Anda mengimpor paket plugin, kaitkan dengan domain. Untuk petunjuk, lihat [the section called “Impor dan kaitkan paket ke domain”](#).

Mengelola plugin khusus menggunakan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengelola sejumlah tugas plugin kustom.

Tugas

- [Menginstal plugin khusus menggunakan AWS CLI](#)
- [Memperbarui plugin khusus menggunakan AWS CLI](#)
- [Buat atau perbarui plugin khusus dengan keamanan AWS KMS kunci](#)
- [Memutakhirkan domain OpenSearch Layanan dengan plugin khusus ke versi yang lebih baru menggunakan OpenSearch AWS CLI](#)
- [Menghapus instalasi dan melihat status disosiasi plugin khusus](#)

Menginstal plugin khusus menggunakan AWS CLI

Sebelum Anda mulai

Sebelum Anda dapat mengaitkan plugin kustom dengan domain Anda, Anda harus mengunggahnya ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Bucket harus ditempatkan di tempat yang sama dengan Wilayah AWS tempat Anda ingin menggunakan plugin. Untuk informasi tentang menambahkan objek ke bucket S3, lihat [Mengunggah objek](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Jika plugin Anda berisi informasi sensitif, tentukan enkripsi sisi server dengan kunci yang dikelola S3 saat Anda mengunggahnya. Setelah Anda mengunggah file, catat jalur S3-nya. Formatnya jalurnya adalah `s3://amzn-s3-demo-bucket/file-path/file-name`.

Note

Anda dapat secara opsional mengamankan plugin khusus saat membuat plugin dengan menentukan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS). Untuk informasi, lihat [the section called “Buat atau perbarui plugin khusus dengan keamanan AWS KMS kunci”](#).

Untuk menginstal plugin khusus menggunakan AWS CLI

1. Buat paket baru untuk plugin kustom Anda dengan menjalankan perintah [create-package](#) berikut, memastikan bahwa persyaratan berikut terpenuhi:
 - Bucket dan lokasi kunci harus mengarah ke .zip file plugin di bucket S3 di akun tempat Anda menjalankan perintah.
 - Bucket S3 harus berada di Wilayah yang sama dengan tempat paket dibuat.
 - Hanya .zip file yang didukung untuk ZIP-PLUGIN paket.
 - Isi .zip file harus mengikuti struktur direktori seperti yang diharapkan oleh plugin.
 - Nilai untuk `--engine-version` harus dalam format `OpenSearch_{MAJOR}.{MINOR}`. Sebagai contoh: **OpenSearch_2.17**.

Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri:

```
aws opensearch create-package \  
  --package-name package-name \  
  --region region \  
  --package-type ZIP-PLUGIN \  
  --package-source S3BucketName=amzn-s3-demo-bucket,S3Key=s3-key \  
  --engine-version opensearch-version
```

2. (Opsional) Lihat status create-package operasi, termasuk validasi dan temuan kerentanan keamanan, dengan menggunakan perintah [deskripsi-paket](#). Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri:

```
aws opensearch describe-packages \  
  --region region \  
  --filters '[{"Name": "PackageType", "Value": ["ZIP-PLUGIN"]}, {"Name":  
  "PackageName", "Value": ["package-name"]}']
```

Perintah mengembalikan informasi yang serupa dengan berikut ini:

```
{  
  "PackageDetailsList": [{  
    "PackageID": "pkg-identifier",  
    "PackageName": "package-name",  
    "PackageType": "ZIP-PLUGIN",  
    "PackageStatus": "VALIDATION_FAILED",
```

```

    "CreatedAt": "2024-11-11T13:07:18.297000-08:00",
    "LastUpdatedAt": "2024-11-11T13:10:13.843000-08:00",
    "ErrorDetails": {
      "ErrorType": "",
      "ErrorMessage": "PluginValidationFailureReason : Dependency Scan
reported 3 vulnerabilities for the plugin: CVE-2022-23307, CVE-2019-17571,
CVE-2022-23305"
    },
    "EngineVersion": "OpenSearch_2.15",
    "AllowListedUserList": [],
    "PackageOwner": "OWNER-XXXX"
  }]
}

```

Note

Selama `create-package` operasi, Amazon OpenSearch Service memeriksa ZIP-PLUGIN nilai kompatibilitas versi, ekstensi plugin yang didukung, dan kerentanan keamanan. Kerentanan keamanan dipindai menggunakan layanan [Amazon Inspector](#). Hasil pemeriksaan ini ditampilkan di `ErrorDetails` bidang dalam respons API.

- Gunakan perintah [associate-package](#) untuk mengaitkan plugin dengan domain OpenSearch Layanan pilihan Anda menggunakan ID paket dari paket yang dibuat pada langkah sebelumnya.

Tip

Jika Anda memiliki beberapa plugin, Anda dapat menggunakan perintah [associate-packages](#) untuk mengaitkan beberapa paket ke domain dalam satu operasi.

Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri:

```

aws opensearch associate-package \
  --domain-name domain-name \
  --region region \
  --package-id package-id

```

 Note

Plugin diinstal dan dihapus menggunakan proses penyebaran [biru/hijau](#).

4. (Opsional) Gunakan [list-packages-for-domain](#) perintah untuk melihat status asosiasi. Status asosiasi berubah saat alur kerja berlangsung dari ASSOCIATING ke. ACTIVE Status asosiasi berubah menjadi AKTIF setelah instalasi plugin selesai dan plugin siap digunakan.

Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearch list-packages-for-domain \  
  --region region \  
  --domain-name domain-name
```

Memperbarui plugin khusus menggunakan AWS CLI

Gunakan perintah [update-package](#) untuk membuat perubahan pada plugin.

 Note

Anda dapat mengamankan plugin khusus secara opsional saat memperbarui plugin dengan menentukan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS). Untuk informasi, lihat [the section called “Buat atau perbarui plugin khusus dengan keamanan AWS KMS kunci”](#).

Untuk memperbarui plugin khusus menggunakan AWS CLI

- Jalankan perintah berikut. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearch update-package \  
  --region region \  
  --package-id package-id \  
  --package-source S3BucketName=amzn-s3-demo-bucket,S3Key=s3-key \  
  --package-description description
```

Setelah memperbarui paket, Anda dapat menggunakan perintah [associate-package](#) atau [associate-packages](#) untuk menerapkan pembaruan paket ke domain.

 Note

Anda dapat mengaudit, membuat, memperbarui, mengaitkan, dan memisahkan operasi pada plugin menggunakan AWS CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau panggilan API OpenSearch Layanan Amazon dengan AWS CloudTrail](#).

Buat atau perbarui plugin khusus dengan keamanan AWS KMS kunci

Anda dapat mengamankan plugin khusus saat membuat atau memperbarui plugin dengan menentukan AWS KMS kunci. Untuk mencapai hal ini, atur `PackageEncryptionOptions` ke `true` dan tentukan Amazon Resource Name (ARN) kunci, seperti yang ditampilkan dalam contoh berikut.

Contoh: Buat plugin khusus dengan keamanan AWS KMS kunci

```
aws opensearch create-package \  
  --region us-east-2 --package-name my-custom-package \  
  --package-type ZIP-PLUGIN \  
  --package-source S3BucketName=amzn-s3-demo-bucket,S3Key=my-s3-key \  
  --engine-version OpenSearch_2.15 \  
  "PackageConfigOptions": { \  
    ... \  
  } \  
  "PackageEncryptionOptions": { \  
    "Enabled": true, \  
    "KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-2:111222333444:key/2ba228d5-1d09-456c-ash9-  
daf42EXAMPLE" \  
  }
```

Contoh: Perbarui plugin khusus dengan keamanan AWS KMS kunci

```
aws opensearch update-package \  
  --region us-east-2 --package-name my-custom-package \  
  --package-type ZIP-PLUGIN \  
  --package-source S3BucketName=amzn-s3-demo-bucket,S3Key=my-s3-key \  
  --engine-version OpenSearch_2.15 \  
  "PackageConfigOptions": { \  
    ... \  
  } \  
  "PackageEncryptionOptions": { \  
    "Enabled": true,
```

```
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:111222333444:key/2ba228d5-1d09-456c-ash9-daf42EXAMPLE"
}
```

Important

Jika AWS KMS kunci yang Anda tentukan dinonaktifkan atau dihapus, itu dapat membuat cluster terkait tidak beroperasi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS KMS integrasi dengan paket kustom, [the section called “AWS KMS Integrasi paket kustom Amazon OpenSearch Service”](#).

Memutakhirkan domain OpenSearch Layanan dengan plugin khusus ke versi yang lebih baru menggunakan OpenSearch AWS CLI

Saat Anda perlu memutakhirkan domain OpenSearch Layanan yang menggunakan plugin khusus ke versi yang lebih baru OpenSearch, selesaikan proses berikut.

Untuk memutakhirkan domain OpenSearch Layanan dengan plugin kustom ke versi yang lebih baru OpenSearch menggunakan AWS CLI

1. Gunakan perintah `create-package` untuk membuat paket baru untuk plugin Anda yang menentukan versi baru. OpenSearch

Pastikan bahwa nama paket sama untuk plugin untuk semua versi mesin. Mengubah nama paket menyebabkan proses upgrade domain gagal selama penerapan biru/hijau.

2. Tingkatkan domain Anda ke versi yang lebih tinggi dengan mengikuti langkah-langkahnya [the section called “Meningkatkan Domain”](#).

Selama proses ini, Amazon OpenSearch Service memisahkan versi sebelumnya dari paket plugin dan menginstal versi baru menggunakan penerapan biru/hijau.

Menghapus instalasi dan melihat status disosiasi plugin khusus

Untuk menghapus plugin dari domain apa pun, Anda dapat menggunakan perintah [dissociate-package](#). Menjalankan perintah ini juga menghapus konfigurasi terkait atau paket lisensi. Anda kemudian dapat menggunakan [list-packages-for-domain](#) perintah untuk melihat status disosiasi.

 Tip

Anda juga dapat menggunakan perintah [dissociate-packages](#) untuk menghapus beberapa plugin dari domain dalam satu operasi.

Untuk menghapus dan melihat status disosiasi plugin kustom

1. Nonaktifkan plugin di setiap indeks. Ini harus dilakukan sebelum Anda memisahkan paket plugin.

Jika Anda mencoba mencopot pemasangan plugin sebelum menonaktifkannya dari setiap indeks, proses penerapan biru/hijau tetap macet di status. Processing

2. Jalankan perintah berikut untuk menghapus plugin. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearch dissociate-package \  
  --region region \  
  --package-id plugin-package-id \  
  --domain-name domain name
```

3. (Opsional) Jalankan [list-packages-for-domain](#) perintah untuk melihat status disosiasi.

AWS KMS Integrasi paket kustom Amazon OpenSearch Service

Paket kustom Amazon OpenSearch Service menyediakan enkripsi secara default untuk melindungi ZIP-PLUGIN paket Anda saat istirahat menggunakan Kunci yang dikelola AWS.

- Kunci milik AWS— Paket kustom OpenSearch Layanan Amazon menggunakan kunci ini secara default untuk mengenkripsi ZIP-PLUGIN paket Anda secara otomatis. Anda tidak dapat melihat, mengelola, atau menggunakan Kunci milik AWS atau audit penggunaannya. Namun, Anda tidak perlu mengambil tindakan atau mengubah program apa pun untuk melindungi kunci yang mengenkripsi data Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Kunci milik AWS](#) dalam Panduan Pengembang AWS Key Management Service .
- Kunci terkelola pelanggan — Anda dapat menambahkan lapisan enkripsi kedua di atas yang ada Kunci milik AWS dengan memilih kunci yang dikelola pelanggan saat Anda membuat paket ZIP-PLUGIN kustom Anda.

Dukungan paket kustom Amazon OpenSearch Service menggunakan kunci terkelola pelanggan simetris yang Anda buat, miliki, dan kelola untuk menambahkan enkripsi lapisan kedua di atas enkripsi AWS milik yang ada. Karena Anda memiliki kontrol penuh atas lapisan enkripsi ini, Anda dapat melakukan tugas-tugas berikut:

- Menetapkan dan memelihara kebijakan utama
- Menetapkan dan memelihara AWS Identity and Access Management (IAM) kebijakan dan hibah
- Mengaktifkan dan menonaktifkan kebijakan utama
- Putar bahan kriptografi kunci
- Tambahkan tag
- Membuat alias kunci
- Kunci jadwal untuk penghapusan

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci terkelola pelanggan](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

 Note

Paket kustom OpenSearch Layanan Amazon secara otomatis mengaktifkan enkripsi Kunci milik AWS saat istirahat menggunakan tanpa biaya. Namun, AWS KMS biaya berlaku saat Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya tentang harga, silakan lihat [harga AWS Key Management Service](#).

Bagaimana OpenSearch layanan paket kustom Layanan Amazon menggunakan hibah di AWS KMS

OpenSearch Paket kustom layanan memerlukan hibah untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan Anda.

Saat Anda membuat ZIP-PLUGIN paket yang dienkripsi dengan kunci yang dikelola pelanggan, layanan paket kustom OpenSearch Layanan Amazon akan membuat hibah atas nama Anda dengan mengirimkan [CreateGrant](#) permintaan ke. AWS KMS Hibah dalam AWS KMS memberikan akses OpenSearch Layanan ke AWS KMS kunci di akun Anda. Hibah yang dibuat oleh paket kustom OpenSearch Layanan memiliki batasan yang memungkinkan operasi hanya jika permintaan menyertakan konteks enkripsi dengan ID paket kustom Anda.

Paket kustom OpenSearch Layanan Amazon memerlukan hibah untuk menggunakan kunci terkelola pelanggan Anda untuk operasi internal berikut:

Operasi	Deskripsi
<code>DescribeKey</code>	Mengirim <code>DescribeKey</code> permintaan AWS KMS untuk memverifikasi bahwa ID kunci terkelola pelanggan simetris yang dimasukkan saat membuat paket plugin valid.
<code>GenerateDataKeyWithoutPlaintext</code>	Mengirim <code>GenerateDataKeyWithoutPlaintext</code> permintaan AWS KMS untuk menghasilkan kunci data yang dienkripsi oleh kunci terkelola pelanggan Anda.
<code>GenerateDataKey</code>	Mengirim <code>GenerateDataKey</code> permintaan AWS KMS untuk menghasilkan kunci data untuk mengenkripsi paket saat menyalinnya secara internal.
<code>Decrypt</code>	Mengirim <code>Decrypt</code> permintaan AWS KMS untuk mendekripsi kunci data terenkripsi sehingga mereka dapat digunakan untuk mendekripsi data Anda.

Anda dapat mencabut akses ke hibah atau menghapus akses layanan ke kunci yang dikelola pelanggan kapan saja. Jika Anda melakukannya, OpenSearch Layanan tidak akan dapat mengakses data apa pun yang dienkripsi oleh kunci yang dikelola pelanggan, yang memengaruhi operasi yang bergantung pada data tersebut. Misalnya, jika Anda mencoba mengaitkan paket plugin yang tidak dapat diakses oleh OpenSearch Layanan, operasi akan mengembalikan `AccessDeniedException` kesalahan.

Membuat kunci terkelola pelanggan

Anda dapat membuat kunci yang dikelola pelanggan simetris dengan menggunakan AWS Management Console atau AWS KMS APIs

Untuk membuat kunci terkelola pelanggan simetris

- Ikuti langkah-langkah dalam [Membuat kunci KMS](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Kebijakan kunci

Kebijakan utama mengontrol akses ke kunci yang dikelola pelanggan Anda. Setiap kunci yang dikelola pelanggan harus memiliki persis satu kebijakan utama, yang berisi pernyataan yang menentukan siapa yang dapat menggunakan kunci dan bagaimana mereka dapat menggunakannya. Saat membuat kunci terkelola pelanggan, Anda dapat menentukan kebijakan kunci. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kunci di AWS KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Untuk menggunakan kunci terkelola pelanggan dengan sumber daya plugin, Anda harus mengizinkan operasi API berikut dalam kebijakan kunci:

- `kms:CreateGrant`— Menambahkan hibah ke kunci yang dikelola pelanggan. Memberikan akses kontrol ke AWS KMS kunci tertentu, memungkinkan akses untuk memberikan operasi yang diperlukan oleh paket kustom OpenSearch Layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan izin, lihat [Panduan AWS KMS Developer](#).

Hal ini mengizinkan OpenSearch Layanan untuk melakukan hal berikut:

- Panggil `GenerateDataKeyWithoutPlainText` untuk menghasilkan kunci data terenkripsi dan menyimpannya untuk validasi lebih lanjut.
- Panggil `GenerateDataKey` untuk menyalin paket plugin secara internal.
- Panggil `Decrypt` untuk mengakses paket plugin secara internal.
- Siapkan kepala sekolah yang pensiun untuk memungkinkan layanan. `RetireGrant`
- `kms:DescribeKey`— Memberikan detail kunci yang dikelola pelanggan untuk memungkinkan OpenSearch Layanan memvalidasi kunci.
- `kms:GenerateDataKey`, `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`, `kms:Decrypt` — Memberikan akses paket kustom OpenSearch Layanan untuk menggunakan operasi ini dalam hibah.

Berikut ini adalah contoh pernyataan kebijakan yang dapat Anda tambahkan untuk paket kustom OpenSearch Layanan:

```
"Statement" : [  
  {  
    "Sid" : "Allow access to principals authorized to use OpenSearch Service custom  
packages",
```

```

    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "AWS" : "*"
    },
    "Action" : [
      "kms:CreateGrant",
      "kms:GenerateDataKey",
      "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
      "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "kms:ViaService" : "custom-packages.region.amazonaws.com"
      },
      "StringEquals" : {
        "kms:EncryptionContext:packageId": "Id of the package"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "Allow access to principals authorized to use Amazon OpenSearch Service
custom packages",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
      "AWS" : "*"
    },
    "Action" : [
      "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "kms:ViaService" : "custom-packages.region.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]

```

Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan izin dalam kebijakan, lihat [Kebijakan utama AWS KMS di Panduan AWS Key Management Service](#) Pengembang.

Untuk informasi selengkapnya tentang akses kunci pemecahan masalah, lihat [AWS KMS Izin pemecahan masalah di Panduan Pengembang](#). AWS Key Management Service

Menentukan kunci terkelola pelanggan untuk paket kustom OpenSearch Layanan Amazon

Anda dapat menentukan kunci yang dikelola pelanggan sebagai lapisan enkripsi kedua untuk ZIP-PLUGIN paket Anda.

Saat Anda membuat paket plugin, Anda dapat menentukan kunci data dengan memasukkan ID AWS KMS kunci, yang digunakan paket kustom OpenSearch Layanan untuk mengenkripsi paket plugin.

AWS KMS ID kunci — Pengidentifikasi kunci untuk kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan. Masukkan ID kunci, ARN kunci, nama alias, atau ARN alias.

Konteks enkripsi paket kustom OpenSearch Layanan Amazon

Konteks enkripsi adalah set opsional pasangan nilai kunci yang berisi informasi kontekstual tambahan tentang data.

AWS KMS menggunakan konteks enkripsi sebagai data otentikasi tambahan untuk mendukung enkripsi yang diautentikasi. Bila Anda menyertakan konteks enkripsi dalam permintaan untuk mengenkripsi data, AWS KMS mengikat konteks enkripsi untuk data terenkripsi tersebut. Untuk mendekripsi data, Anda menyertakan konteks enkripsi yang sama dalam permintaan.

Konteks enkripsi paket kustom OpenSearch Layanan Amazon

Paket kustom Amazon OpenSearch Service menggunakan konteks enkripsi yang sama di semua operasi AWS KMS kriptografi, di mana kuncinya `packageId` dan nilainya adalah paket plugin Anda. `package-id`

Gunakan konteks enkripsi untuk pemantauan

Bila Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan simetris untuk mengenkripsi paket plugin Anda, Anda dapat menggunakan konteks enkripsi dalam catatan audit dan log untuk mengidentifikasi cara menggunakan kunci yang dikelola pelanggan. Konteks enkripsi juga muncul di log yang dihasilkan oleh AWS CloudTrail atau Amazon CloudWatch Logs.

Menggunakan konteks enkripsi untuk mengontrol akses ke kunci terkelola pelanggan Anda

Anda dapat menggunakan konteks enkripsi dalam kebijakan kunci dan kebijakan IAM sebagai kondisi untuk mengontrol akses ke kunci yang dikelola pelanggan simetris Anda. Anda juga dapat menggunakan batas konteks enkripsi dalam pemberian izin.

OpenSearch Paket kustom layanan menggunakan batasan konteks enkripsi dalam hibah untuk mengontrol akses ke kunci terkelola pelanggan di akun atau Wilayah Anda. Batasan hibah mengharuskan operasi yang diizinkan oleh hibah menggunakan konteks enkripsi yang ditentukan.

Berikut ini adalah contoh pernyataan kebijakan kunci untuk memberikan akses ke kunci yang dikelola pelanggan untuk konteks enkripsi tertentu. Kondisi dalam pernyataan kebijakan ini mengharuskan hibah memiliki batasan konteks enkripsi yang menentukan konteks enkripsi.

```
{
  "Sid": "Enable DescribeKey",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "Enable OpenSearch Service custom packages to use the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
  },
  "Action" : [
    "kms:CreateGrant",
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals" : {
      "kms:EncryptionContext:packageId": "ID of the package"
    }
  }
}
```

Memantau kunci enkripsi Anda untuk layanan paket OpenSearch kustom

Saat Anda menggunakan kunci terkelola AWS KMS pelanggan dengan sumber daya OpenSearch layanan paket kustom Layanan, Anda dapat menggunakan CloudTrail atau CloudWatch Log untuk melacak permintaan yang dikirim paket OpenSearch kustom AWS KMS.

Pelajari selengkapnya

Sumber daya berikut memberikan informasi lebih lanjut tentang enkripsi data saat istirahat.

- Untuk informasi selengkapnya tentang konsep AWS KMS dasar, lihat [AWS KMS keys](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.
- Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik keamanan AWS KMS, lihat panduan panduan AWS preskriptif untuk praktik [AWS Key Management Service terbaik](#).

Menginstal plugin pihak ketiga di Amazon Service OpenSearch

Amazon OpenSearch Service mendukung plugin pihak ketiga dari mitra yang dipilih. Plugin ini dapat meningkatkan OpenSearch pengaturan Anda dengan fitur tambahan seperti penganalisis khusus, tokenizers, atau kemampuan enkripsi. Ikuti instruksi instalasi dan konfigurasi khusus yang disediakan oleh pengembang pihak ketiga untuk memastikan integrasi yang tepat dengan domain OpenSearch Layanan Anda.

Note

Anda harus mendapatkan dan mempertahankan lisensi yang valid langsung dari pengembang pihak ketiga. Beberapa penyedia mungkin tidak mengaktifkan plugin mereka secara keseluruhan Wilayah AWS, jadi tanyakan kepada penyedia plugin untuk ketersediaan.

Plugin pihak ketiga berikut ini tersedia untuk digunakan dengan OpenSearch Layanan:

- Plugin enkripsi Portal26 (Titanium-lockbox) - Menggunakan enkripsi bersertifikat NIST FIPS 140-2 untuk mengenkripsi data saat diindeks. Ini termasuk dukungan Bring Your Own Key (BYOK), yang memungkinkan Anda mengelola kunci enkripsi untuk keamanan yang ditingkatkan. Plugin ini disediakan oleh [Portal26](#) dan membutuhkan OpenSearch versi 2.15 atau lebih tinggi.
- Name Match (RNI) — Mencocokkan nama, organisasi, alamat, dan tanggal dalam lebih dari 24 bahasa, yang meningkatkan keamanan dan kepatuhan. Plugin ini disediakan oleh [Babel Street](#) dan membutuhkan OpenSearch versi 2.15 atau lebih tinggi.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Instalasi plugin pihak ketiga](#)
- [Langkah selanjutnya](#)

Prasyarat

Sebelum Anda menginstal plugin pihak ketiga, lakukan langkah-langkah berikut:

- Memperoleh konfigurasi plugin dan file lisensi dan mengunggahnya ke bucket Amazon S3. Bucket harus Wilayah AWS sama dengan domain.
- Plugin pihak ketiga adalah jenis plugin khusus. Pastikan bahwa domain memenuhi [prasyarat](#) untuk plugin kustom.

Instalasi plugin pihak ketiga

Untuk mengaitkan plugin pihak ketiga dengan domain OpenSearch Layanan, Anda harus terlebih dahulu mengunggah tiga paket terpisah: paket lisensi, paket konfigurasi, dan paket plugin.

- Paket lisensi mencakup informasi lisensi atau metadata yang terkait dengan plugin, dalam format.json atau.xml.xml.x.
- Paket konfigurasi berisi file konfigurasi plugin dan aset pendukung dan pengaturan. File-file ini menentukan bagaimana plugin berperilaku atau terintegrasi dengan. OpenSearch
- Paket plugin berisi biner plugin yang dikompilasi, yang merupakan kode yang dapat dieksekusi yang OpenSearch berjalan. Ini adalah inti dari fungsionalitas plugin.

Setelah Anda mengunggah kedua paket, Anda dapat mengaitkan plugin dan lisensi dengan domain yang kompatibel.

Konsol

Untuk mengaitkan plugin pihak ketiga ke domain, pertama-tama impor lisensi plugin dan konfigurasi sebagai paket.

Anda dapat menginstal plugin pihak ketiga

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.

2. Di panel navigasi kiri, pilih Paket.
3. Pertama, impor paket lisensi. Pilih paket Impor.
4. Untuk jenis Package, pilih Lisensi.
5. Untuk Package source, masukkan path ke file JSON atau XHTML lisensi di Amazon S3.
6. Pilih Impor. Paket muncul di tab Lisensi pada halaman Paket.
7. Sekarang, impor konfigurasi plugin. Pilih paket Impor lagi.
8. Untuk tipe Package, pilih Configuration.
9. Untuk Package source, masukkan path ke file ZIP konfigurasi plugin di Amazon S3.
10. Pilih Impor.
11. Terakhir, impor plugin itu sendiri. Pilih paket Impor.
12. Untuk jenis Package, pilih Plugin.
13. Untuk sumber Package, masukkan jalur ke file ZIP plugin di Amazon S3.
14. Pilih versi OpenSearch mesin yang didukung plugin.
15. Pilih Impor.

Anda dapat mengaitkan plugin pihak ketiga ke domain

1. Sekarang, kaitkan lisensi plugin dan konfigurasi dengan domain. Di panel navigasi kiri, pilih Domain.
2. Pilih nama domain untuk membuka konfigurasi klaster.
3. Arahkan ke tab Plugins.
4. Pilih paket Associate dan pilih plugin, lisensi, dan paket konfigurasi yang baru saja Anda impor.
5. Pilih Pilih.
6. Pilih Berikutnya. Tinjau paket untuk diasosiasikan dan pilih Associate.

CLI

Pertama, gunakan perintah [create-package](#) untuk membuat paket baru yang berisi lisensi plugin. S3KeyHarus menunjuk ke file.json atau .xml. di Amazon S3 yang menyertakan teks lisensi atau metadata.

```
aws opensearch create-package \
```

```
--package-name plugin-license-package \  
--package-type PACKAGE-LICENSE \  
--package-source S3BucketName=my-bucket,S3Key=licenses/my-plugin-license.json
```

Gunakan perintah [create-package](#) lagi untuk membuat paket yang berisi konfigurasi plugin.

S3KeyHarus menunjuk ke file.zip di Amazon S3 yang mematuhi struktur direktori yang diharapkan oleh plugin.

```
aws opensearch create-package \  
--package-name plugin-config-package \  
--package-type PACKAGE-CONFIG \  
--package-source S3BucketName=my-bucket,S3Key=path/to/package.zip
```

Gunakan perintah [create-package](#) lagi untuk membuat paket yang berisi plugin itu sendiri.

S3KeyHarus menunjuk ke file plugin .zip di Amazon S3.

```
aws opensearch create-package \  
--package-name plugin-package \  
--package-type ZIP-PLUGIN \  
--package-source S3BucketName=my-bucket,S3Key=path/to/package.zip
```

Terakhir, gunakan perintah [associate-package](#) untuk menautkan plugin mitra, lisensi, dan konfigurasi ke domain yang kompatibel dengan menentukan paket untuk masing-masing. IDs Tentukan ID plugin sebagai prasyarat untuk paket lain, yang berarti harus dikaitkan dengan domain sebelum paket lainnya.

```
aws opensearch associate-packages \  
--domain-name my-domain \  
--package-list ' [{"PackageID": "plugin-package-id"}, {"PackageID": "license-package-id", "PrerequisitePackageIDList": ["plugin-package-id"}], {"PackageID": "config-package-id", "PrerequisitePackageIDList": ["plugin-package-id"]} ] '
```

Langkah selanjutnya

Ketika asosiasi selesai, Anda dapat mengaktifkan plugin pada indeks tertentu atau mengonfigurasinya sesuai kebutuhan berdasarkan kebutuhan Anda. Untuk menerapkan fungsionalitas plugin pihak ketiga ke indeks tertentu, ubah pengaturan indeks selama pembuatan indeks atau perbarui indeks yang ada. Misalnya, jika plugin pihak ketiga Anda menyertakan [penganalisis khusus](#), rujuk di pengaturan indeks.

Untuk menerapkan fitur plugin secara konsisten di beberapa indeks, gunakan [templat indeks](#) yang menyertakan konfigurasi plugin. Selalu konsultasikan dokumentasi plugin untuk memahami cara mengkonfigurasi fitur-fiturnya untuk OpenSearch pengaturan Anda.

Mengkueri data Amazon OpenSearch Service Anda dengan SQL

[Anda dapat menggunakan SQL untuk mengkueri Amazon OpenSearch Service Anda, daripada menggunakan DSL kueri berbasis JSONOpenSearch](#) . Mengkuerikan dengan SQL berguna jika Anda sudah terbiasa dengan bahasa tersebut atau ingin mengintegrasikan domain Anda dengan aplikasi yang menggunakannya. Dukungan SQL tersedia pada domain yang menjalankan OpenSearch atau Elasticsearch 6.5 atau yang lebih tinggi.

Note

Dokumentasi ini menjelaskan kompatibilitas versi antara OpenSearch Layanan dan berbagai versi plugin SQL, serta driver JDBC dan ODBC. Lihat [OpenSearchdokumentasi](#) open source untuk informasi tentang sintaks untuk kueri dasar dan kompleks, fungsi, kueri metadata, dan fungsi agregat.

Gunakan tabel berikut untuk menemukan versi plugin SQL yang didukung oleh masing-masing OpenSearch versi Elasticsearch.

OpenSearch

OpenSearch versi	Versi plugin SQL	Fitur penting
2.19.0	2.19.0.0	
2.18.0	2.18.0.0	
2.17.0	2.17.0.0	
2.15.0	2.15.0.0	
2.13.0	2.13.0.0	
2.11.0	2.11.0.0	Tambahkan dukungan untuk bahasa dan kueri PPL

OpenSearch versi	Versi plugin SQL	Fitur penting
2.9.0	2.9.0.0	Tambahkan konektor Spark, dan meja dukungan dan fungsi PromQL
2.7.0	2.7.0.0	Tambahkan datasource API
2.5.0	2.5.0.0	
2.3.0	2.3.0.0	Tambah maketime dan fungsi makedate datetime
1.3.0	1.3.0.0	Support ukuran batas kueri default, dan klausa IN untuk memilih dari dalam daftar nilai
1.2.0	1.2.0.0	Tambahkan protokol baru untuk format respons visualisasi
1.1.0	1.1.0.0	Mendukung fungsi pencocokan sebagai filter di SQL dan PPL
1.0.0	1.0.0.0	Support kueri aliran data

Open Distro untuk Elasticsearch

Versi Elasticse arch	Versi plugin SQL	Fitur penting
7.10	1.13.0	NULL PERTAMA dan TERAKHIR untuk fungsi window, fungsi CAST(), perintah TAMPILKAN dan DESKRIPSI KAN
7.9	1.11.0	Menambahkan fungsi tanggal/waktu tambahan, URUTKAN BERDASARKAN kata kunci
7.8	1.9.0	
7.7	1.8.0	
7.3	1.3.0	Beberapa operator string dan angka

Versi Elasticse arch	Versi plugin SQL	Fitur penting
7.1	1.1.0	

Sampel panggilan

Untuk mengkueri data Anda dengan SQL, kirim permintaan HTTP ke `_sql` menggunakan format berikut:

```
POST domain-endpoint/_plugins/_sql
{
  "query": "SELECT * FROM my-index LIMIT 50"
}
```

Note

Jika domain Anda menjalankan Elasticsearch daripada OpenSearch, formatnya adalah `_opendistro/_sql`

Catatan dan perbedaan

Panggilan ke `_plugins/_sql` menyertakan nama indeks dalam isi permintaan, sehingga mereka memiliki [pertimbangan kebijakan akses](#) yang sama seperti operasi `bulk`, `mget`, dan `msearch`. Seperti biasa, ikuti prinsip [hak istimewa paling rendah](#) ketika Anda memberikan izin ke operasi API.

Untuk pertimbangan keamanan yang terkait dengan penggunaan SQL dengan kontrol akses detail, lihat [the section called “Kontrol akses detail”](#)

Plugin OpenSearch SQL mencakup banyak pengaturan yang [dapat disetel](#). Di OpenSearch Layanan, gunakan `_cluster/settings` jalur, bukan jalur pengaturan plugin (`_plugins/_query/settings`):

```
PUT _cluster/settings
{
  "transient" : {
    "plugins.sql.enabled" : true
  }
}
```

```
}  
}
```

Untuk domain Elasticsearch lama, ganti dengan: `plugins opendistro`

```
PUT _cluster/settings  
{  
  "transient" : {  
    "opendistro.sql.enabled" : true  
  }  
}
```

SQL Workbench

SQL Workbench adalah antarmuka pengguna OpenSearch Dashboards yang memungkinkan Anda menjalankan pengkuerian SQL sesuai permintaan, menerjemahkan SQL ke dalam kesetaraan REST, dan melihat serta menyimpan hasil sebagai teks, JSON, JDBC, atau CSV. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Query Workbench](#).

SQL CLI

SQL CLI adalah aplikasi Python mandiri yang dapat Anda luncurkan dengan perintah `opensearchsql`. Untuk langkah-langkah menginstal, mengkonfigurasi, dan menggunakan, lihat [SQL CLI](#).

Driver JDBC

Driver Java Database Connectivity (JDBC) memungkinkan Anda mengintegrasikan domain OpenSearch Layanan dengan aplikasi kecerdasan bisnis (BI) favorit Anda. Untuk mengunduh driver, klik [di sini](#). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [GitHub repositori](#).

Driver ODBC

[Driver Open Database Connectivity \(ODBC\)](#) adalah driver ODBC baca-saja untuk Windows dan macOS yang memungkinkan Anda menghubungkan kecerdasan bisnis dan aplikasi visualisasi data seperti Microsoft Excel ke plugin SQL.

Anda dapat mengunduh contoh file driver yang berfungsi di [halaman OpenSearch artefak](#). Untuk informasi tentang menginstal driver, lihat [repositori SQL](#) pada GitHub

Pencarian k-Nearest Neighbor (k-NN) di Amazon Service OpenSearch

Perbedaan dari algoritme tetangga k-terdekat terkait, k-NN untuk Amazon OpenSearch Service memungkinkan Anda mencari poin dalam ruang vektor dan menemukan “tetangga terdekat” untuk titik-titik dengan jarak Euclidean atau kesamaan kosinus. Kasus penggunaan mencakup rekomendasi (misalnya, fitur "lagu lain yang mungkin Anda sukai" di aplikasi musik), pengenalan citra, dan deteksi penipuan.

Note

Dokumentasi ini memberikan gambaran singkat tentang plugin K-NN, serta batasan saat menggunakan plugin dengan Layanan terkelola OpenSearch . [Untuk dokumentasi komprehensif plugin K-NN, termasuk contoh sederhana dan kompleks, referensi parameter, dan referensi API lengkap, lihat dokumentasi open source OpenSearch](#) . Dokumentasi open source juga mencakup tuning kinerja dan pengaturan k-NN-specific cluster.

Memulai dengan k-NN

Untuk menggunakan k-NN, Anda harus membuat indeks dengan `index.knn` pengaturan dan menambahkan satu atau beberapa bidang tipe data `knn_vector`.

```
PUT my-index

{
  "settings": {
    "index.knn": true
  },
  "mappings": {
    "properties": {
      "my_vector1": {
        "type": "knn_vector",
        "dimension": 2
      },
      "my_vector2": {
        "type": "knn_vector",
        "dimension": 4
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

Tipe data `knn_vector` mendukung daftar tunggal hingga 10.000 float, dengan jumlah float didefinisikan oleh parameter `dimension` yang diperlukan. Setelah Anda membuat indeks, tambahkan beberapa data untuk itu.

POST `_bulk`

```

{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "1" } }
{ "my_vector1": [1.5, 2.5], "price": 12.2 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "2" } }
{ "my_vector1": [2.5, 3.5], "price": 7.1 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "3" } }
{ "my_vector1": [3.5, 4.5], "price": 12.9 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "4" } }
{ "my_vector1": [5.5, 6.5], "price": 1.2 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "5" } }
{ "my_vector1": [4.5, 5.5], "price": 3.7 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "6" } }
{ "my_vector2": [1.5, 5.5, 4.5, 6.4], "price": 10.3 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "7" } }
{ "my_vector2": [2.5, 3.5, 5.6, 6.7], "price": 5.5 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "8" } }
{ "my_vector2": [4.5, 5.5, 6.7, 3.7], "price": 4.4 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "9" } }
{ "my_vector2": [1.5, 5.5, 4.5, 6.4], "price": 8.9 }

```

Kemudian Anda dapat mencari data dengan menggunakan tipe kueri `knn`.

GET `my-index/_search`

```

{
  "size": 2,
  "query": {
    "knn": {
      "my_vector2": {
        "vector": [2, 3, 5, 6],
        "k": 2
      }
    }
  }
}

```



```
}
```

Dalam kasus ini, *k* adalah jumlah tetangga yang ingin Anda kueri agar kembali, tetapi Anda juga harus menyertakan opsi *size*. Jika tidak, Anda mendapatkan hasil *k* untuk setiap serpihan (dan setiap segmen) dan bukan hasil *k* untuk seluruh kueri. *k*-NN mendukung nilai *k* maksimal sebesar 10.000.

Jika Anda mencampur kueri *knn* dengan klausa lain, Anda mungkin menerima lebih sedikit dari hasil *k*. Dalam contoh ini, klausa *post_filter* mengurangi jumlah hasil dari 2 ke 1.

```
GET my-index/_search

{
  "size": 2,
  "query": {
    "knn": {
      "my_vector2": {
        "vector": [2, 3, 5, 6],
        "k": 2
      }
    }
  },
  "post_filter": {
    "range": {
      "price": {
        "gte": 6,
        "lte": 10
      }
    }
  }
}
```

Jika Anda perlu menangani sejumlah besar kueri sambil mempertahankan kinerja optimal, Anda dapat menggunakan [_msearch](#) API untuk membuat penelusuran massal dengan JSON dan mengirim satu permintaan untuk melakukan beberapa pencarian:

```
GET _msearch

{ "index": "my-index" }
{ "query": { "knn": { "my_vector2": { "vector": [2, 3, 5, 6], "k": 2 } } } }
{ "index": "my-index", "search_type": "dfs_query_then_fetch" }
```

```
{ "query": { "knn": {"my_vector1":{"vector": [2, 3], "k":2 }} } }
```

Video berikut menunjukkan cara menyiapkan penelusuran vektor massal untuk kueri.

Perbedaan, penyetelan k-NN

OpenSearch memungkinkan Anda memodifikasi semua [pengaturan K-nn](#) menggunakan API. `_cluster/settings` Di OpenSearch Layanan, Anda dapat mengubah semua pengaturan kecuali `knn.memory.circuit_breaker.enabled` dan `knn.circuit_breaker.triggered`. Statistik k-NN disertakan sebagai Metrik [Amazon CloudWatch](#).

Khususnya, periksa `KNNGraphMemoryUsage` metrik pada setiap simpul data terhadap `knn.memory.circuit_breaker.limit` statistik dan RAM yang tersedia untuk tipe instans. OpenSearch Layanan menggunakan separuh dari RAM instans untuk Java heap, (hingga ukuran tumpukan 32 GiB). Secara default, k-NN menggunakan hingga 50% dari separuh yang tersisa, jadi tipe instans dengan 32 GiB RAM dapat menampung 8 GiB grafik ($32 * 0.5 * 0.5$). Performa dapat dirugikan jika penggunaan memori grafik melebihi nilai ini.

Anda dapat memigrasikan indeks K-NN yang dibuat pada versi 2.x atau yang lebih baru ke [UltraWarm](#) atau [penyimpanan dingin](#) pada domain dengan versi 2.17 atau yang lebih baru.

Clear cache api dan warmup apis untuk indeks k-NN diblokir untuk indeks hangat. Ketika kueri pertama dimulai untuk indeks, ia mengunduh file grafik dari Amazon S3 dan memuat grafik ke memori. Demikian pula, ketika TTL kedaluwarsa untuk grafik, file secara otomatis dikeluarkan dari memori.

Pencarian lintas-cluster di Layanan Amazon OpenSearch

Pencarian lintas klaster di Amazon OpenSearch Service memungkinkan Anda melakukan kueri dan agregasi di beberapa domain yang terhubung. Seringkali lebih masuk akal untuk menggunakan beberapa domain yang lebih kecil dan bukannya satu domain besar, terutama ketika Anda menjalankan berbagai jenis beban kerja.

Domain khusus beban kerja memungkinkan Anda untuk melakukan tugas berikut:

- Optimalkan setiap domain dengan memilih tipe instans untuk beban kerja tertentu.
- Menetapkan batas-batas kesalahan-isolasi di seluruh beban kerja. Ini berarti bahwa jika salah satu beban kerja Anda gagal, kesalahan yang terkandung dalam domain tertentu dan tidak mempengaruhi beban kerja Anda yang lain.

- Skala lebih mudah di seluruh domain.

Pencarian lintas cluster mendukung OpenSearch Dasbor, sehingga Anda dapat membuat visualisasi dan dasbor di semua domain Anda. Anda membayar [biaya transfer AWS data standar](#) untuk hasil pencarian yang ditransfer antar domain.

Note

Open source OpenSearch juga memiliki [dokumentasi](#) untuk pencarian lintas cluster. Penyiapan berbeda secara signifikan untuk kluster open source dibandingkan dengan domain OpenSearch Layanan Amazon yang dikelola. Terutama, di OpenSearch Layanan, Anda mengonfigurasi koneksi lintas-cluster menggunakan AWS Management Console bukan melalui cURL. Selain itu, layanan terkelola menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk otentikasi lintas-cluster selain kontrol akses berbutir halus. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan dokumentasi ini, bukan OpenSearch dokumentasi open source, untuk mengonfigurasi pencarian lintas klaster untuk domain Anda.

Topik

- [Batasan](#)
- [Prasyarat pencarian lintas klaster](#)
- [Penentuan harga pencarian lintas klaster](#)
- [Menyiapkan koneksi](#)
- [Menghapus koneksi](#)
- [Menyiapkan keamanan dan sampel panduan](#)
- [OpenSearch Dasbor](#)

Batasan

Pencarian lintas klaster memiliki beberapa keterbatasan penting:

- Anda tidak dapat menghubungkan domain Elasticsearch ke domain. OpenSearch
- Anda tidak dapat terhubung ke OpenSearch/Elasticsearch cluster yang dikelola sendiri.
- Untuk menghubungkan domain di seluruh Wilayah, kedua domain harus berada di Elasticsearch 7.10 atau yang lebih baru atau. OpenSearch

- Sebuah domain dapat memiliki maksimum 20 koneksi keluar. Demikian pula, domain dapat memiliki maksimum 20 koneksi masuk. Dengan kata lain, satu domain dapat terhubung ke maksimum 20 domain lainnya.
- Domain sumber harus pada versi yang sama atau lebih tinggi dari domain tujuan. Jika Anda mengatur koneksi dua arah antara dua domain dan Anda ingin memutakhirkan satu atau keduanya, Anda harus terlebih dahulu menghapus salah satu koneksi.
- Anda tidak dapat menggunakan kamus kustom atau SQL dengan pencarian lintas-klaster.
- Anda tidak dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk menghubungkan domain.
- Anda tidak dapat menggunakan pencarian lintas klaster pada instance M3 atau burstable (T2 dan T3).

Prasyarat pencarian lintas klaster

Sebelum Anda mengatur pencarian lintas-klaster, pastikan bahwa domain Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Dua OpenSearch domain, atau domain Elasticsearch pada versi 6.7 atau yang lebih baru
- Kontrol akses detail diaktifkan
- Node-to-node enkripsi diaktifkan

Penentuan harga pencarian lintas klaster


Tidak ada biaya tambahan untuk mencari di seluruh domain.

Menyiapkan koneksi

Domain “sumber” mengacu pada domain yang berasal dari permintaan pencarian lintas klaster dari . Dengan kata lain, domain sumber adalah domain tempat Anda mengirim permintaan pencarian awal.

Domain “tujuan” adalah domain yang ditanyakan oleh domain sumber.

Koneksi lintas klaster searah dari sumber ke domain tujuan. Ini berarti bahwa domain tujuan tidak dapat membuat kueri domain sumber. Namun, Anda dapat mengatur koneksi lain ke arah yang berlawanan.



Sumber domain membuat koneksi “keluar” ke domain tujuan. Domain tujuan menerima permintaan koneksi “masuk” dari domain sumber.

Untuk mengatur koneksi

1. Di dasbor domain Anda, pilih domain dan buka tab Koneksi.
2. Di bagian Koneksi keluar, pilih Permintaan.
3. Untuk alias Koneksi, masukkan nama untuk koneksi Anda.
4. Pilih antara menghubungkan ke domain di wilayah Anda Akun AWS atau di akun atau Wilayah lain.
 - Untuk terhubung ke cluster di Region Akun AWS dan Anda, pilih domain dari menu dropdown dan pilih Request.
 - Untuk terhubung ke cluster di wilayah lain Akun AWS atau, pilih ARN dari domain jarak jauh dan pilih Permintaan. Untuk menghubungkan domain di seluruh Wilayah, kedua domain harus menjalankan Elasticsearch versi 7.10 atau yang lebih baru atau. OpenSearch
5. Untuk melewati klaster yang tidak tersedia untuk kueri klaster, pilih Lewati tidak tersedia. Pengaturan ini memastikan bahwa kueri lintas klaster Anda mengembalikan sebagian hasil meskipun gagal pada satu atau beberapa klaster jarak jauh.
6. Pencarian lintas-cluster pertama memvalidasi permintaan koneksi untuk memastikan prasyarat terpenuhi. Jika domain ditemukan tidak kompatibel, permintaan koneksi memasuki status. `Validation failed`
7. Setelah permintaan koneksi berhasil divalidasi, lalu dikirim ke domain tujuan, di mana perlu disetujui. Sampai persetujuan ini terjadi, koneksi tetap dalam Pending acceptance keadaan. Ketika permintaan koneksi diterima di domain tujuan, status berubah Active dan domain tujuan menjadi tersedia untuk kueri.

- Halaman domain menunjukkan kesehatan domain secara keseluruhan dan detail kesehatan instans domain tujuan Anda. Hanya pemilik domain yang memiliki fleksibilitas untuk membuat, melihat, menghapus, dan memantau koneksi ke atau dari domain mereka.

Setelah koneksi dibuat, lalu lintas yang mengalir di antara simpul dari domain yang terhubung dienkripsi. Jika Anda menghubungkan domain VPC ke domain non-VPC dan domain non-VPC adalah titik akhir publik yang dapat menerima lalu lintas dari internet, lalu lintas antar kluster antara domain masih dienkripsi dan aman.

Menghapus koneksi

Menghapus koneksi menghentikan operasi lintas-cluster pada indeksnya.

1. Di dasbor domain Anda, buka tab Koneksi.
2. Pilih koneksi domain yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus, lalu konfirmasi penghapusan.

Anda dapat melakukan langkah-langkah ini pada domain sumber atau tujuan untuk menghapus koneksi. Setelah Anda menghapus koneksi, itu masih terlihat dengan Deleted status untuk jangka waktu 15 hari.

Anda tidak dapat menghapus domain dengan koneksi lintas kluster yang aktif. Untuk menghapus domain, pertama-tama hapus semua koneksi masuk dan keluar dari domain tersebut. Ini memastikan Anda memperhitungkan pengguna domain lintas cluster sebelum menghapus domain.

Menyiapkan keamanan dan sampel panduan

1. Anda mengirim permintaan pencarian lintas kluster untuk domain sumber.
2. Domain sumber mengevaluasi permintaan tersebut terhadap kebijakan akses domainnya. Karena pencarian lintas kluster memerlukan kontrol akses detail, kami merekomendasikan kebijakan akses terbuka pada domain sumber.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "*"
      ]
    },
    "Action": [
      "es:ESHttp*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/src-domain/*"
  }
]
}

```

Note

Jika Anda menyertakan indeks jarak jauh di jalur, Anda harus mengkodekan URL URI di domain ARN. Misalnya, gunakan `arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-domain/local_index,dst%3Aremote_index` bukan `arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-domain/local_index,dst:remote_index`.

Jika Anda memilih untuk menggunakan kebijakan akses terbatas selain kontrol akses detail, minimal kebijakan Anda harus mengizinkan akses ke `es:ESHttpGet`.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
        ]
      },
      "Action": "es:ESHttpGet",
      "Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/src-domain/*"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

3. [Kontrol akses detail](#) pada domain sumber mengevaluasi permintaan:

- Apakah permintaan ditandatangani dengan kredensial dasar IAM atau HTTP yang valid?
- Jika demikian, apakah pengguna memiliki izin untuk melakukan pencarian dan mengakses data?

Jika permintaan hanya mencari data pada domain tujuan (misalnya, `dest-alias:dest-index/_search`), Anda hanya memerlukan izin pada domain tujuan.

Jika permintaan mencari data di kedua domain (misalnya, `source-index,dest-alias:dest-index/_search`), Anda memerlukan izin pada kedua domain.

Dalam kontrol akses berbutir halus, pengguna harus memiliki `indices:admin/shards/search_shards` izin selain standar `read` atau `search` izin untuk indeks yang relevan.

4. Sumber domain melewati permintaan ke domain tujuan. Domain tujuan mengevaluasi permintaan ini terhadap kebijakan akses domainnya. Anda harus menyertakan izin `es:ESCrossClusterGet` pada domain tujuan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "es:ESCrossClusterGet",
      "Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/dst-domain"
    }
  ]
}
```


Pastikan bahwa izin `es:ESCrossClusterGet` diterapkan untuk `/dst-domain` dan bukan `/dst-domain/*`.

Namun, kebijakan minimum ini hanya memungkinkan pencarian lintas klaster. Untuk melakukan operasi lain, seperti mengindeks dokumen dan melakukan pencarian standar, Anda memerlukan izin tambahan. Kami merekomendasikan kebijakan berikut pada domain tujuan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "*"
        ]
      },
      "Action": [
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/dst-domain/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "es:ESCrossClusterGet",
      "Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/dst-domain"
    }
  ]
}
```

 Note

Semua permintaan pencarian lintas cluster antar domain dienkripsi dalam perjalanan secara default sebagai bagian dari enkripsi. node-to-node

5. Domain tujuan melakukan pencarian dan mengembalikan hasil ke domain sumber.
6. Sumber domain menggabungkan hasil sendiri (jika ada) dengan hasil dari domain tujuan dan mengembalikannya kepada Anda.
7. Kami merekomendasikan [Postman](#) untuk permintaan pengujian:
 - Pada domain tujuan, indeks dokumen:

```
POST https://dst-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/books/_doc/1

{
  "Dracula": "Bram Stoker"
}
```

- Untuk melakukan kueri indeks ini dari domain sumber, sertakan alias koneksi domain tujuan dalam kueri.

```
GET https://src-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/<connection_alias>:books/_search

{
  ...
  "hits": [
    {
      "_index": "source-destination:books",
      "_type": "_doc",
      "_id": "1",
      "_score": 1,
      "_source": {
        "Dracula": "Bram Stoker"
      }
    }
  ]
}
```

Anda dapat menemukan alias koneksi di tab Connections di dasbor domain Anda.

- Jika Anda mengatur koneksi antara domain-a -> domain-b dengan alias `cluster_b` dan domain-a -> domain-c dengan alias koneksi `cluster_c`, pencarian domain-a, domain-b, dan domain-c sebagai berikut:

```
GET https://src-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/
local_index,cluster_b:b_index,cluster_c:c_index/_search
{
  "query": {
    "match": {
      "user": "domino"
    }
  }
}
```

Respons

```
{
  "took": 150,
  "timed_out": false,
  "_shards": {
    "total": 3,
    "successful": 3,
    "failed": 0,
    "skipped": 0
  },
  "_clusters": {
    "total": 3,
    "successful": 3,
    "skipped": 0
  },
  "hits": {
    "total": 3,
    "max_score": 1,
    "hits": [
      {
        "_index": "local_index",
        "_type": "_doc",
        "_id": "0",
        "_score": 1,
        "_source": {
```

```
      "user": "domino",
      "message": "This is message 1",
      "likes": 0
    },
    {
      "_index": "cluster_b:b_index",
      "_type": "_doc",
      "_id": "0",
      "_score": 2,
      "_source": {
        "user": "domino",
        "message": "This is message 2",
        "likes": 0
      }
    },
    {
      "_index": "cluster_c:c_index",
      "_type": "_doc",
      "_id": "0",
      "_score": 3,
      "_source": {
        "user": "domino",
        "message": "This is message 3",
        "likes": 0
      }
    }
  ]
}
```

Jika Anda tidak memilih untuk melewati kluster yang tidak tersedia dalam pengaturan koneksi, semua kluster tujuan yang Anda cari harus tersedia agar permintaan pencarian Anda berjalan dengan sukses. Jika tidak, seluruh permintaan gagal—bahkan jika salah satu domain tidak tersedia, tidak ada hasil pencarian yang dikembalikan.

OpenSearch Dasbor

Anda dapat memvisualisasikan data dari beberapa domain yang terhubung dengan cara yang sama seperti dari satu domain, kecuali bahwa Anda harus mengakses indeks jarak jauh menggunakan.

`connection-alias:index` Jadi, pola indeks Anda harus cocok dengan `connection-alias:index`.

Belajar Memberikan Peringkat untuk Amazon OpenSearch Service

OpenSearch menggunakan kerangka kerja peringkat probabilistik yang disebut BM-25 untuk menghitung nilai relevansi. Jika kata kunci khas muncul lebih sering dalam dokumen, BM-25 memberikan skor relevansi yang lebih tinggi untuk dokumen tersebut. Akan tetapi, kerangka kerja ini tidak memperhitungkan perilaku pengguna akun seperti data klik-tayang, yang dapat lebih meningkatkan relevansi.

Learning to Rank adalah plugin sumber terbuka yang memungkinkan Anda menggunakan machine learning dan data perilaku untuk menyesuaikan relevansi dokumen. Menggunakan model dari perpustakaan XGBoost dan Ranklib untuk mencetak ulang hasil pencarian. [Plugin Elasticsearch LTR](#) awalnya dikembangkan oleh [OpenSource Connections](#), dengan kontribusi signifikan oleh Wikimedia Foundation, Snagajob Engineering, Bonsai, dan Yelp Engineering. OpenSearch Versi plugin berasal dari plugin Elasticsearch LTR.

Learning to Rank membutuhkan Elasticsearch 7.7 OpenSearch atau yang lebih baru. Untuk menggunakan plugin Learning to Rank, Anda harus memiliki izin admin lengkap. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Mengubah pengguna utama”](#).

Note


Dokumentasi ini memberikan gambaran umum tentang plugin Learning to Rank dan membantu Anda mulai menggunakannya. Dokumentasi lengkap, termasuk langkah-langkah detail dan deskripsi API, tersedia di dokumentasi [Learning to Rank](#).

Topik

- [Memulai dengan Learning to Rank](#)
- [API Learning to Rank](#)

Memulai dengan Learning to Rank

Anda perlu memberikan daftar penilaian, menyiapkan set data pelatihan, dan melatih model di luar Amazon OpenSearch Service. Bagian-bagian berwarna biru terjadi di luar OpenSearch Service:



Langkah 1: Menginisialisasi plugin

Untuk menginisialisasi plugin Learning to Rank, kirim permintaan berikut ke domain OpenSearch Service Anda:

```
PUT _ltr
```

```
{
  "acknowledged" : true,
  "shards_acknowledged" : true,
  "index" : ".ltrstore"
}
```

Perintah ini membuat indeks `.ltrstore` tersembunyi yang menyimpan informasi metadata seperti set dan model fitur.

Langkah 2: Buat daftar penilaian

Note

Anda harus melakukan langkah ini di luar OpenSearch Layanan.

Daftar penilaian adalah kumpulan contoh yang dipelajari oleh model machine learning. Daftar penilaian Anda harus mencakup kata kunci yang penting bagi Anda dan satu set dokumen yang telah dinilai untuk setiap kata kunci.

Dalam contoh ini, kita memiliki daftar penilaian untuk set data film. Nilai 4 menunjukkan kecocokan yang sempurna. Nilai 0 menunjukkan pertandingan terburuk.

Nilai	Kata Kunci	ID Dokumen	Nama film
4	rambo	7555	Rambo
3	rambo	1370	Rambo III
3	rambo	1369	Rambo: First Blood Part II
3	rambo	1368	First Blood

Siapkan daftar penilaian Anda dalam format berikut:

```
4 qid:1 # 7555 Rambo
3 qid:1 # 1370 Rambo III
3 qid:1 # 1369 Rambo: First Blood Part II
3 qid:1 # 1368 First Blood
```

```
where qid:1 represents "rambo"
```

Untuk contoh daftar penilaian yang lebih lengkap, lihat [penilaian film](#).

Anda dapat membuat daftar penilaian ini secara manual dengan bantuan anotator manusia atau menyimpulkan secara terprogram dari data analitik.

Langkah 3: Bangun satu set fitur

Fitur adalah bidang yang sesuai dengan relevansi dokumen—misalnya, `title`, `overview`, `popularity score` (jumlah tampilan), dan sebagainya.

Bangun satu set fitur dengan template Mustache untuk setiap fitur. Untuk informasi selengkapnya tentang fitur, lihat [Bekerja dengan Fitur](#).

Dalam contoh ini, kita membangun fitur `movie_features` yang ditetapkan dengan bidang `title` dan `overview`:

```
POST _ltr/_featureset/movie_features
{
  "featureset" : {
    "name" : "movie_features",
    "features" : [
      {
        "name" : "1",
        "params" : [
          "keywords"
        ],
        "template_language" : "mustache",
        "template" : {
          "match" : {
            "title" : "{{keywords}}"
          }
        }
      },
      {
        "name" : "2",
        "params" : [
          "keywords"
        ],
        "template_language" : "mustache",
        "template" : {
          "match" : {
            "overview" : "{{keywords}}"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```


Jika mengajukan kueri untuk indeks `.ltrstore` asli, Anda mendapatkan kembali set fitur Anda:

```
GET _ltr/_featureset
```

Langkah 4: Log nilai fitur

Nilai fitur adalah skor relevansi yang dihitung oleh BM-25 untuk setiap fitur.

Menggabungkan set fitur dan daftar penilaian untuk mencatat log nilai fitur. Untuk informasi selengkapnya tentang fitur pencatatan log, lihat [Skor Fitur Pencatatan Log](#).

Dalam contoh ini, kueri `bool` mengambil dokumen yang sudah dinilai dengan filter, kemudian memilih set fitur dengan kueri `sltr`. Kueri `ltr_log` menggabungkan dokumen dan fitur untuk mencatat log nilai fitur yang sesuai:

```
POST tmdb/_search
{
  "_source": {
    "includes": [
      "title",
      "overview"
    ]
  },
  "query": {
    "bool": {
      "filter": [
        {
          "terms": {
            "_id": [
              "7555",
              "1370",
              "1369",
              "1368"
            ]
          }
        }
      ],
      "sltr": {
        "_name": "logged_featureset",
        "featureset": "movie_features",
        "params": {
          "keywords": "rambo"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
]
},
"ext": {
  "ltr_log": {
    "log_specs": {
      "name": "log_entry1",
      "named_query": "logged_featureset"
    }
  }
}
}
}

```

Respons sampel mungkin terlihat seperti berikut ini:

```

{
  "took" : 7,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 4,
      "relation" : "eq"
    },
    "max_score" : 0.0,
    "hits" : [
      {
        "_index" : "tmdb",
        "_type" : "movie",
        "_id" : "1368",
        "_score" : 0.0,
        "_source" : {
          "overview" : "When former Green Beret John Rambo is harassed by local law enforcement and arrested for vagrancy, the Vietnam vet snaps, runs for the hills and rat-a-tat-tats his way into the action-movie hall of fame. Hounded by a relentless sheriff, Rambo employs heavy-handed guerilla tactics to shake the cops off his tail.",

```

```

    "title" : "First Blood"
  },
  "fields" : {
    "_ltrlog" : [
      {
        "log_entry1" : [
          {
            "name" : "1"
          },
          {
            "name" : "2",
            "value" : 10.558305
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "matched_queries" : [
    "logged_featureset"
  ]
},
{
  "_index" : "tmdb",
  "_type" : "movie",
  "_id" : "7555",
  "_score" : 0.0,
  "_source" : {
    "overview" : "When governments fail to act on behalf of captive missionaries, ex-Green Beret John James Rambo sets aside his peaceful existence along the Salween River in a war-torn region of Thailand to take action. Although he's still haunted by violent memories of his time as a U.S. soldier during the Vietnam War, Rambo can hardly turn his back on the aid workers who so desperately need his help.",
    "title" : "Rambo"
  },
  "fields" : {
    "_ltrlog" : [
      {
        "log_entry1" : [
          {
            "name" : "1",
            "value" : 11.2569065
          },
          {
            "name" : "2",

```

```

        "value" : 9.936821
      }
    ]
  }
]
},
"matched_queries" : [
  "logged_featureset"
]
},
{
  "_index" : "tmdb",
  "_type" : "movie",
  "_id" : "1369",
  "_score" : 0.0,
  "_source" : {
    "overview" : "Col. Troutman recruits ex-Green Beret John Rambo for a highly
secret and dangerous mission. Teamed with Co Bao, Rambo goes deep into Vietnam to
rescue POWs. Deserted by his own team, he's left in a hostile jungle to fight for his
life, avenge the death of a woman and bring corrupt officials to justice.",
    "title" : "Rambo: First Blood Part II"
  },
  "fields" : {
    "_ltrlog" : [
      {
        "log_entry1" : [
          {
            "name" : "1",
            "value" : 6.334839
          },
          {
            "name" : "2",
            "value" : 10.558305
          }
        ]
      }
    ]
  }
},
"matched_queries" : [
  "logged_featureset"
]
},
{
  "_index" : "tmdb",

```

```

    "_type" : "movie",
    "_id" : "1370",
    "_score" : 0.0,
    "_source" : {
      "overview" : "Combat has taken its toll on Rambo, but he's finally begun to
find inner peace in a monastery. When Rambo's friend and mentor Col. Trautman asks for
his help on a top secret mission to Afghanistan, Rambo declines but must reconsider
when Trautman is captured.",
      "title" : "Rambo III"
    },
    "fields" : {
      "_ltrlog" : [
        {
          "log_entry1" : [
            {
              "name" : "1",
              "value" : 9.425955
            },
            {
              "name" : "2",
              "value" : 11.262714
            }
          ]
        }
      ]
    },
    "matched_queries" : [
      "logged_featureset"
    ]
  }
]
}

```

Pada contoh sebelumnya, fitur pertama tidak memiliki nilai fitur karena kata kunci “rambo” tidak muncul di bidang judul dokumen dengan ID sama dengan 1368. Ini adalah nilai fitur yang hilang dalam data pelatihan.

Langkah 5: Buat set data pelatihan

Note

Anda harus melakukan langkah ini di luar OpenSearch Layanan.

Langkah selanjutnya adalah menggabungkan daftar penilaian dan nilai fitur untuk membuat set data pelatihan. Jika daftar penilaian asli Anda terlihat seperti ini:

```
4 qid:1 # 7555 Rambo
3 qid:1 # 1370 Rambo III
3 qid:1 # 1369 Rambo: First Blood Part II
3 qid:1 # 1368 First Blood
```

Lakukan konversi ke dalam set data pelatihan akhir, yang terlihat seperti ini:

```
4 qid:1 1:12.318474 2:10.573917 # 7555 rambo
3 qid:1 1:10.357875 2:11.950391 # 1370 rambo
3 qid:1 1:7.010513 2:11.220095 # 1369 rambo
3 qid:1 1:0.0 2:11.220095 # 1368 rambo
```

Anda dapat melakukan langkah ini secara manual atau menulis program untuk mengotomatisasinya.

Langkah 6: Pilih algoritme dan membangun model

Note

Anda harus melakukan langkah ini di luar OpenSearch Layanan.

Dengan set data pelatihan di tempat, langkah selanjutnya adalah menggunakan XGBoost perpustakaan Ranklib untuk membangun sebuah model. XGBoost dan perpustakaan Ranklib memungkinkan Anda membangun model populer seperti LambdamArt, Random Forest, dan sebagainya.

Untuk langkah-langkah yang harus digunakan XGBoost dan Ranklib untuk membangun model, lihat [XGBoost](#) dan [RankLib](#) dokumentasi, masing-masing. Untuk menggunakan Amazon SageMaker untuk membuat XGBoost model, lihat [XGBoostAlgoritma](#).

Langkah 7: Men-deploy model

Setelah Anda membuat model, deploy-kan model tersebut ke plugin Learning to Rank. Untuk informasi selengkapnya tentang proses deploy model, lihat [Mengunggah Model Terlatih](#).

Dalam contoh ini, kami membangun model `my_ranklib_model` dengan menggunakan pustaka Ranklib:

```
POST _ltr/_featureset/movie_features/_createmodel?pretty
{
  "model": {
    "name": "my_ranklib_model",
    "model": {
      "type": "model/ranklib",
      "definition": """"## LambdaMART
## No. of trees = 10
## No. of leaves = 10
## No. of threshold candidates = 256
## Learning rate = 0.1
## Stop early = 100

<ensemble>
  <tree id="1" weight="0.1">
    <split>
      <feature>1</feature>
      <threshold>10.357875</threshold>
      <split pos="left">
        <feature>1</feature>
        <threshold>0.0</threshold>
        <split pos="left">
          <output>-2.0</output>
        </split>
        <split pos="right">
          <feature>1</feature>
          <threshold>7.010513</threshold>
          <split pos="left">
            <output>-2.0</output>
          </split>
          <split pos="right">
            <output>-2.0</output>
          </split>
        </split>
      </split>
    </split>
  </split>
</ensemble>"""
```

```
<split pos="right">
  <output>2.0</output>
</split>
</split>
</tree>
<tree id="2" weight="0.1">
  <split>
    <feature>1</feature>
    <threshold>10.357875</threshold>
    <split pos="left">
      <feature>1</feature>
      <threshold>0.0</threshold>
      <split pos="left">
        <output>-1.67031991481781</output>
      </split>
      <split pos="right">
        <feature>1</feature>
        <threshold>7.010513</threshold>
        <split pos="left">
          <output>-1.67031991481781</output>
        </split>
        <split pos="right">
          <output>-1.6703200340270996</output>
        </split>
      </split>
    </split>
    <split pos="right">
      <output>1.6703201532363892</output>
    </split>
  </split>
</tree>
<tree id="3" weight="0.1">
  <split>
    <feature>2</feature>
    <threshold>10.573917</threshold>
    <split pos="left">
      <output>1.479954481124878</output>
    </split>
    <split pos="right">
      <feature>1</feature>
      <threshold>7.010513</threshold>
      <split pos="left">
        <feature>1</feature>
        <threshold>0.0</threshold>
```



```

        <split pos="left">
            <output>-1.4799546003341675</output>
        </split>
        <split pos="right">
            <output>-1.479954481124878</output>
        </split>
    </split>
    <split pos="right">
        <output>-1.479954481124878</output>
    </split>
</split>
</tree>
<tree id="4" weight="0.1">
    <split>
        <feature>1</feature>
        <threshold>10.357875</threshold>
        <split pos="left">
            <feature>1</feature>
            <threshold>0.0</threshold>
            <split pos="left">
                <output>-1.3569872379302979</output>
            </split>
            <split pos="right">
                <feature>1</feature>
                <threshold>7.010513</threshold>
                <split pos="left">
                    <output>-1.3569872379302979</output>
                </split>
                <split pos="right">
                    <output>-1.3569872379302979</output>
                </split>
            </split>
        </split>
        <split pos="right">
            <output>1.3569873571395874</output>
        </split>
    </split>
</tree>
<tree id="5" weight="0.1">
    <split>
        <feature>1</feature>
        <threshold>10.357875</threshold>
        <split pos="left">

```

```

    <feature>1</feature>
    <threshold>0.0</threshold>
    <split pos="left">
      <output>-1.2721362113952637</output>
    </split>
    <split pos="right">
      <feature>1</feature>
      <threshold>7.010513</threshold>
      <split pos="left">
        <output>-1.2721363306045532</output>
      </split>
      <split pos="right">
        <output>-1.2721363306045532</output>
      </split>
    </split>
  </split>
</tree>
<tree id="6" weight="0.1">
  <split>
    <feature>1</feature>
    <threshold>10.357875</threshold>
    <split pos="left">
      <feature>1</feature>
      <threshold>7.010513</threshold>
      <split pos="left">
        <feature>1</feature>
        <threshold>0.0</threshold>
        <split pos="left">
          <output>-1.2110036611557007</output>
        </split>
        <split pos="right">
          <output>-1.2110036611557007</output>
        </split>
      </split>
      <split pos="right">
        <output>-1.2110037803649902</output>
      </split>
    </split>
    <split pos="right">
      <output>1.2110037803649902</output>
    </split>
  </split>

```

```
</split>
</split>
</tree>
<tree id="7" weight="0.1">
  <split>
    <feature>1</feature>
    <threshold>10.357875</threshold>
    <split pos="left">
      <feature>1</feature>
      <threshold>7.010513</threshold>
      <split pos="left">
        <feature>1</feature>
        <threshold>0.0</threshold>
        <split pos="left">
          <output>-1.165616512298584</output>
        </split>
        <split pos="right">
          <output>-1.165616512298584</output>
        </split>
      </split>
      <split pos="right">
        <output>-1.165616512298584</output>
      </split>
    </split>
    <split pos="right">
      <output>1.165616512298584</output>
    </split>
  </split>
</tree>
<tree id="8" weight="0.1">
  <split>
    <feature>1</feature>
    <threshold>10.357875</threshold>
    <split pos="left">
      <feature>1</feature>
      <threshold>7.010513</threshold>
      <split pos="left">
        <feature>1</feature>
        <threshold>0.0</threshold>
        <split pos="left">
          <output>-1.131177544593811</output>
        </split>
        <split pos="right">
          <output>-1.131177544593811</output>
        </split>
      </split>
    </split>
  </split>
</tree>
```

```

        </split>
      </split>
      <split pos="right">
        <output>-1.131177544593811</output>
      </split>
    </split>
    <split pos="right">
      <output>1.131177544593811</output>
    </split>
  </split>
</tree>
<tree id="9" weight="0.1">
  <split>
    <feature>2</feature>
    <threshold>10.573917</threshold>
    <split pos="left">
      <output>1.1046180725097656</output>
    </split>
    <split pos="right">
      <feature>1</feature>
      <threshold>7.010513</threshold>
      <split pos="left">
        <feature>1</feature>
        <threshold>0.0</threshold>
        <split pos="left">
          <output>-1.1046180725097656</output>
        </split>
        <split pos="right">
          <output>-1.1046180725097656</output>
        </split>
      </split>
    </split>
    <split pos="right">
      <output>-1.1046180725097656</output>
    </split>
  </split>
</tree>
<tree id="10" weight="0.1">
  <split>
    <feature>1</feature>
    <threshold>10.357875</threshold>
    <split pos="left">
      <feature>1</feature>
      <threshold>7.010513</threshold>

```

```

    <split pos="left">
      <feature>1</feature>
      <threshold>0.0</threshold>
      <split pos="left">
        <output>-1.0838804244995117</output>
      </split>
      <split pos="right">
        <output>-1.0838804244995117</output>
      </split>
    </split>
    <split pos="right">
      <output>-1.0838804244995117</output>
    </split>
  </split>
  <split pos="right">
    <output>1.0838804244995117</output>
  </split>
</tree>
</ensemble>
""
  }
}
}

```

Untuk melihat model, kirim permintaan berikut:

```
GET _ltr/_model/my_ranklib_model
```

Langkah 8: Lakukan pencarian dengan pembelajaran untuk peringkat

Setelah men-deploy model, Anda siap untuk mencari.

Ajukan kueri `sltr` dengan fitur yang Anda gunakan dan nama model yang ingin Anda jalankan:

```

POST tmdb/_search
{
  "_source": {
    "includes": ["title", "overview"]
  },
  "query": {
    "multi_match": {

```

```

    "query": "rambo",
    "fields": ["title", "overview"]
  },
  "rescore": {
    "query": {
      "rescore_query": {
        "sltr": {
          "params": {
            "keywords": "rambo"
          },
          "model": "my_ranklib_model"
        }
      }
    }
  }
}

```

Dengan Learning to Rank, Anda melihat “Rambo” sebagai hasil pertama karena kita telah menetapkan nilai tertinggi dalam daftar penilaian:

```

{
  "took" : 12,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 7,
      "relation" : "eq"
    },
    "max_score" : 13.096414,
    "hits" : [
      {
        "_index" : "tmdb",
        "_type" : "movie",
        "_id" : "7555",
        "_score" : 13.096414,
        "_source" : {

```

```

      "overview" : "When governments fail to act on behalf of captive missionaries,
ex-Green Beret John James Rambo sets aside his peaceful existence along the Salween
River in a war-torn region of Thailand to take action. Although he's still haunted
by violent memories of his time as a U.S. soldier during the Vietnam War, Rambo can
hardly turn his back on the aid workers who so desperately need his help.",
      "title" : "Rambo"
    }
  },
  {
    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "1370",
    "_score" : 11.17245,
    "_source" : {
      "overview" : "Combat has taken its toll on Rambo, but he's finally begun to
find inner peace in a monastery. When Rambo's friend and mentor Col. Trautman asks for
his help on a top secret mission to Afghanistan, Rambo declines but must reconsider
when Trautman is captured.",
      "title" : "Rambo III"
    }
  },
  {
    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "1368",
    "_score" : 10.442155,
    "_source" : {
      "overview" : "When former Green Beret John Rambo is harassed by local law
enforcement and arrested for vagrancy, the Vietnam vet snaps, runs for the hills and
rat-a-tat-tats his way into the action-movie hall of fame. Hounded by a relentless
sheriff, Rambo employs heavy-handed guerilla tactics to shake the cops off his tail.",
      "title" : "First Blood"
    }
  },
  {
    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "1369",
    "_score" : 10.442155,
    "_source" : {
      "overview" : "Col. Troutman recruits ex-Green Beret John Rambo for a highly
secret and dangerous mission. Teamed with Co Bao, Rambo goes deep into Vietnam to
rescue POWs. Deserted by his own team, he's left in a hostile jungle to fight for his
life, avenge the death of a woman and bring corrupt officials to justice.",

```

```

    "title" : "Rambo: First Blood Part II"
  },
  {
    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "31362",
    "_score" : 7.424202,
    "_source" : {
      "overview" : "It is 1985, and a small, tranquil Florida town is being rocked by a wave of vicious serial murders and bank robberies. Particularly sickening to the authorities is the gratuitous use of violence by two "Rambo" like killers who dress themselves in military garb. Based on actual events taken from FBI files, the movie depicts the Bureau's efforts to track down these renegades.",
      "title" : "In the Line of Duty: The F.B.I. Murders"
    }
  },
  {
    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "13258",
    "_score" : 6.43182,
    "_source" : {
      "overview" : ""Will Proudfoot (Bill Milner) is looking for an escape from his family's stifling home life when he encounters Lee Carter (Will Poulter), the school bully. Armed with a video camera and a copy of "Rambo: First Blood", Lee plans to make cinematic history by filming his own action-packed video epic. Together, these two newfound friends-turned-budding-filmmakers quickly discover that their imaginative – and sometimes mishap-filled – cinematic adventure has begun to take on a life of its own!""",
      "title" : "Son of Rambow"
    }
  },
  {
    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "61410",
    "_score" : 3.9719706,
    "_source" : {
      "overview" : "It's South Africa 1990. Two major events are about to happen: The release of Nelson Mandela and, more importantly, it's Spud Milton's first year at an elite boys only private boarding school. John Milton is a boy from an ordinary background who wins a scholarship to a private school in Kwazulu-Natal, South Africa. Surrounded by boys with nicknames like Gecko, Rambo, Rain Man and Mad Dog, Spud has

```


his hands full trying to adapt to his new home. Along the way Spud takes his first tentative steps along the path to manhood. (The path it seems could be a rather long road). Spud is an only child. He is cursed with parents from well beyond the lunatic fringe and a senile granny. His dad is a fervent anti-communist who is paranoid that the family domestic worker is running a shebeen from her room at the back of the family home. His mom is a free spirit and a teenager's worst nightmare, whether it's shopping for Spud's underwear in the local supermarket",

```

        "title" : "Spud"
    }
}
]
}
}

```

Jika Anda mencari tanpa menggunakan plugin Learning to Rank, OpenSearch mengembalikan hasil yang berbeda:

```

POST tmdb/_search
{
  "_source": {
    "includes": ["title", "overview"]
  },
  "query": {
    "multi_match": {
      "query": "Rambo",
      "fields": ["title", "overview"]
    }
  }
}

```

```

{
  "took" : 5,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 5,
      "relation" : "eq"
    }
  }
}

```

```

},
"max_score" : 11.262714,
"hits" : [
  {
    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "1370",
    "_score" : 11.262714,
    "_source" : {
      "overview" : "Combat has taken its toll on Rambo, but he's finally begun to
find inner peace in a monastery. When Rambo's friend and mentor Col. Trautman asks for
his help on a top secret mission to Afghanistan, Rambo declines but must reconsider
when Trautman is captured.",
      "title" : "Rambo III"
    }
  },
  {
    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "7555",
    "_score" : 11.2569065,
    "_source" : {
      "overview" : "When governments fail to act on behalf of captive missionaries,
ex-Green Beret John James Rambo sets aside his peaceful existence along the Salween
River in a war-torn region of Thailand to take action. Although he's still haunted
by violent memories of his time as a U.S. soldier during the Vietnam War, Rambo can
hardly turn his back on the aid workers who so desperately need his help.",
      "title" : "Rambo"
    }
  },
  {
    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "1368",
    "_score" : 10.558305,
    "_source" : {
      "overview" : "When former Green Beret John Rambo is harassed by local law
enforcement and arrested for vagrancy, the Vietnam vet snaps, runs for the hills and
rat-a-tat-tats his way into the action-movie hall of fame. Hounded by a relentless
sheriff, Rambo employs heavy-handed guerilla tactics to shake the cops off his tail.",
      "title" : "First Blood"
    }
  },
  {

```

```

    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "1369",
    "_score" : 10.558305,
    "_source" : {
      "overview" : "Col. Troutman recruits ex-Green Beret John Rambo for a highly
secret and dangerous mission. Teamed with Co Bao, Rambo goes deep into Vietnam to
rescue POWs. Deserted by his own team, he's left in a hostile jungle to fight for his
life, avenge the death of a woman and bring corrupt officials to justice.",
      "title" : "Rambo: First Blood Part II"
    }
  },
  {
    "_index" : "tmdb",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "13258",
    "_score" : 6.4600153,
    "_source" : {
      "overview" : ""Will Proudfoot (Bill Milner) is looking for an escape from
his family's stifling home life when he encounters Lee Carter (Will Poulter), the
school bully. Armed with a video camera and a copy of "Rambo: First Blood", Lee plans
to make cinematic history by filming his own action-packed video epic. Together, these
two newfound friends-turned-budding-filmmakers quickly discover that their imaginative
– and sometimes mishap-filled – cinematic adventure has begun to take on a life of its
own!""",
      "title" : "Son of Rambow"
    }
  }
]
}
}

```

Berdasarkan penilaian Anda terhadap performa model tersebut, sesuaikan daftar penilaian dan fiturnya. Kemudian, ulangi langkah 2-8 untuk meningkatkan hasil peringkat dari waktu ke waktu.

API Learning to Rank

Gunakan operasi Learning to Rank untuk bekerja dengan set dan model fitur secara terprogram.

Buat penyimpanan

Membuat indeks `.ltrstore` tersembunyi yang menyimpan informasi metadata seperti set dan model fitur.

```
PUT _ltr
```

Hapus penyimpanan

Menghapus indeks `.ltrstore` tersembunyi dan me-reset plugin.

```
DELETE _ltr
```

Buat set fitur

Membuat satu set fitur.

```
POST _ltr/_featureset/<name_of_features>
```

Hapus set fitur

Menghapus satu set fitur.

```
DELETE _ltr/_featureset/<name_of_feature_set>
```

Dapatkan set fitur

Mengambil satu set fitur.

```
GET _ltr/_featureset/<name_of_feature_set>
```

Buat Model

Membuat model.

```
POST _ltr/_featureset/<name_of_feature_set>/_createmodel
```

Hapus model

Menghapus model.

```
DELETE _ltr/_model/<name_of_model>
```

Dapatkan Model

Mengambil model.

```
GET _ltr/_model/<name_of_model>
```

Dapatkan statistik

Memberikan informasi tentang perilaku plugin.

```
GET _ltr/_stats
```

Anda juga dapat menggunakan filter untuk mengambil satu stat:

```
GET _ltr/_stats/<stat>
```

Futthermore, Anda dapat membatasi informasi ke satu node di cluster:

```
GET _ltr/_stats/<stat>/nodes/<nodeId>

{
  "_nodes" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "failed" : 0
  },
  "cluster_name" : "873043598401:ltr-77",
  "stores" : {
    ".ltrstore" : {
      "model_count" : 1,
      "featureset_count" : 1,
      "feature_count" : 2,
      "status" : "green"
    }
  },
  "status" : "green",
  "nodes" : {
    "DjelK-ZSfyzst05dhGGQA" : {
      "cache" : {
        "feature" : {
```

```

        "eviction_count" : 0,
        "miss_count" : 0,
        "entry_count" : 0,
        "memory_usage_in_bytes" : 0,
        "hit_count" : 0
    },
    "featureset" : {
        "eviction_count" : 2,
        "miss_count" : 2,
        "entry_count" : 0,
        "memory_usage_in_bytes" : 0,
        "hit_count" : 0
    },
    "model" : {
        "eviction_count" : 2,
        "miss_count" : 3,
        "entry_count" : 1,
        "memory_usage_in_bytes" : 3204,
        "hit_count" : 1
    }
},
"request_total_count" : 6,
"request_error_count" : 0
}
}
}

```

Statistik disediakan pada dua tingkat, simpul, dan kluster, seperti yang ditentukan dalam tabel berikut:

Statistik tingkat-simpul

Nama kolom	Deskripsi
request_total_count	Jumlah total permintaan peringkat.
request_error_count	Jumlah total permintaan gagal.
Cache	Statistik di semua cache (fitur, setfitur, model). Sebuah temuan cache terjadi ketika pengguna mengajukan kueri plugin dan model sudah dimuat ke dalam memori.
cache.eviction_count	Jumlah pengosongan cache.

Nama kolom	Deskripsi
cache.hit_count	Jumlah temuan cache.
cache.miss_count	Jumlah cache meleset. Sebuah cache miss terjadi ketika pengguna mengajukan kueri plugin dan model belum dimuat ke dalam memori.
cache.entry_count	Jumlah entri dalam cache.
cache.memory_usage_in_bytes	Total memori yang digunakan dalam byte.
cache.cache_capacity_reached	Menunjukkan bahwa batas cache tercapai.

Statistik tingkat-klaster

Nama kolom	Deskripsi
penyimpanan	Menunjukkan di mana set fitur dan metadata model disimpan. (Default adalah ".ltrstore". Jika tidak, itu diawali dengan ".ltrstore_", dengan nama yang disediakan pengguna).
stores.status	Status indeks.
stores.feature_sets	Jumlah set fitur.
stores.features_count	Jumlah fitur.
stores.model_count	Jumlah model.
status	Status plugin berdasarkan status indeks tempat penyimpanan fitur (merah, kuning, atau hijau) dan keadaan pemutus sirkuit (terbuka atau tertutup).
cache.cache_capacity_reached	Menunjukkan bahwa batasan cache tercapai.

Dapatkan statistik cache

Mengembalikan statistik tentang penggunaan cache dan memori.

```
GET _ltr/_cachestats

{
  "_nodes": {
    "total": 2,
    "successful": 2,
    "failed": 0
  },
  "cluster_name": "opensearch-cluster",
  "all": {
    "total": {
      "ram": 612,
      "count": 1
    },
    "features": {
      "ram": 0,
      "count": 0
    },
    "featuresets": {
      "ram": 612,
      "count": 1
    },
    "models": {
      "ram": 0,
      "count": 0
    }
  },
  "stores": {
    ".ltrstore": {
      "total": {
        "ram": 612,
        "count": 1
      },
      "features": {
        "ram": 0,
        "count": 0
      },
      "featuresets": {
        "ram": 612,
        "count": 1
      }
    }
  }
}
```



```

    },
    "models": {
      "ram": 0,
      "count": 0
    }
  },
  "nodes": {
    "ejF6uutERF20w0FN0XB61A": {
      "name": "opensearch1",
      "hostname": "172.18.0.4",
      "stats": {
        "total": {
          "ram": 612,
          "count": 1
        },
        "features": {
          "ram": 0,
          "count": 0
        },
        "featuresets": {
          "ram": 612,
          "count": 1
        },
        "models": {
          "ram": 0,
          "count": 0
        }
      },
    },
    "Z2RZWNWRLSveVcz2c6lHf5A": {
      "name": "opensearch2",
      "hostname": "172.18.0.2",
      "stats": {
        ...
      }
    }
  }
}

```

Hapus cache

Membersihkan cache plugin. Gunakan ini untuk menyegarkan model.

```
POST _ltr/_clearcache
```

Pencarian asinkron di Layanan Amazon OpenSearch

Dengan pencarian asinkron untuk Amazon OpenSearch Service, Anda dapat mengirimkan permintaan pencarian yang akan dieksekusi di latar belakang, memantau kemajuan permintaan, dan mengambil hasil pada tahap selanjutnya. Anda dapat mengambil sebagian hasil karena hasil tersebut menjadi tersedia sebelum pencarian selesai. Setelah pencarian selesai, simpan hasil untuk pengambilan dan analisis nanti.

Pencarian asinkron membutuhkan OpenSearch 1.0 atau yang lebih baru, atau Elasticsearch 7.10 atau yang lebih baru.

Dokumentasi ini memberikan gambaran singkat tentang pencarian asinkron. Ini juga membahas batasan menggunakan penelusuran asinkron dengan domain OpenSearch Layanan Amazon yang dikelola daripada cluster sumber terbuka. OpenSearch Untuk dokumentasi lengkap penelusuran asinkron, termasuk setelan yang tersedia, izin, dan referensi API lengkap, lihat Pencarian [asinkron](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Contoh panggilan pencarian

Untuk melakukan pencarian asinkron, kirim permintaan HTTP ke `_plugins/_asynchronous_search` menggunakan format berikut:

```
POST opensearch-domain/_plugins/_asynchronous_search
```

Note

Jika Anda menggunakan Elasticsearch 7.10 alih-alih OpenSearch versi, ganti `_plugins` dengan semua permintaan penelusuran `_opendistro` asinkron.

Anda dapat menentukan opsi pencarian asinkron berikut:

Opsi	Deskripsi	Nilai default	Diperlukan
<code>wait_for_completion</code>	Menentukan jumlah waktu yang Anda rencanakan untuk menunggu hasil. Anda dapat	1 detik	Tidak

Opsi	Deskripsi	Nilai default	Diperlukan
n_timeout	melihat hasil apa pun yang Anda dapatkan dalam waktu ini seperti dalam pencarian normal. Anda dapat melakukan poling hasil yang tersisa berdasarkan ID. Nilai maksimum yang diizinkan adalah 300 detik.		
keep_on_completion	Menentukan apakah Anda ingin menyimpan hasil dalam klaster setelah pencarian selesai. Anda dapat memeriksa hasil yang disimpan di lain waktu.	false	Tidak
keep_alive	Menentukan jumlah waktu hasilnya disimpan dalam klaster. Misalnya, 2d berarti bahwa hasilnya disimpan di dalam klaster selama 48 jam. Hasil pencarian yang disimpan akan dihapus setelah periode ini atau jika pencarian dibatalkan. Perhatikan bahwa ini termasuk waktu aktif kueri. Jika permintaan overruns saat ini, proses membatalkan kueri ini secara otomatis.	12 jam	Tidak

Permintaan sampel

```
POST _plugins/_asynchronous_search/?
pretty&size=10&wait_for_completion_timeout=1ms&keep_on_completion=true&request_cache=false
{
  "aggs": {
    "city": {
      "terms": {
        "field": "city",
        "size": 10
      }
    }
  }
}
```

 Note

Semua parameter permintaan yang berlaku untuk kueri `_search` standar yang didukung. Jika Anda menggunakan Elasticsearch 7.10 alih-alih OpenSearch versi, ganti dengan `_plugins_opendistro`

Izin pencarian asinkron

Pencarian asinkron mendukung kontrol akses yang sangat [halus](#). Untuk detail tentang pencampuran dan pencocokan izin agar sesuai dengan kasus penggunaan Anda, lihat [Pencarian asinkron](#).

Untuk domain dengan kontrol akses berbutir halus diaktifkan, Anda memerlukan izin minimum berikut untuk peran:

```
# Allows users to use all asynchronous search functionality
asynchronous_search_full_access:
  reserved: true
  cluster_permissions:
    - 'cluster:admin/opensearch/asynchronous-search/*'
  index_permissions:
    - index_patterns:
        - '*'
      allowed_actions:
        - 'indices:data/read/search*'

# Allows users to read stored asynchronous search results
asynchronous_search_read_access:
  reserved: true
  cluster_permissions:
    - 'cluster:admin/opensearch/asynchronous-search/get'
```

Untuk domain dengan kontrol akses berbutir halus dinonaktifkan, gunakan akses IAM dan kunci rahasia untuk menandatangani semua permintaan. Anda dapat mengakses hasil dengan ID pencarian asinkron.

Pengaturan pencarian asinkron

OpenSearch memungkinkan Anda mengubah semua [pengaturan pencarian asinkron yang tersedia menggunakan API](#). `_cluster/settings` Pada OpenSearch Layanan, Anda hanya dapat mengubah pengaturan berikut:

- `plugins.asynchronous_search.node_concurrent_running_searches`
- `plugins.asynchronous_search.persist_search_failures`

Pencarian lintas klaster

Anda dapat melakukan pencarian asinkron di klaster dengan keterbatasan kecil berikut:

- Anda dapat menjalankan pencarian asinkron hanya pada domain sumber.
- Anda tidak dapat meminimalkan perjalanan putaran jaringan sebagai bagian dari kueri pencarian lintas-klaster.

Jika Anda mengatur koneksi antara domain-a -> domain-b dengan alias `cluster_b` dan domain-a -> domain-c dengan alias koneksi `cluster_c`, pencarian asinkron domain-a, domain-b, dan domain-c sebagai berikut:

```
POST https://src-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/
local_index,cluster_b:b_index,cluster_c:c_index/_plugins/_asynchronous_search/?
pretty&size=10&wait_for_completion_timeout=500ms&keep_on_completion=true&request_cache=false
{
  "size": 0,
  "_source": {
    "excludes": []
  },
  "aggs": {
    "2": {
      "terms": {
        "field": "clientip",
        "size": 50,
        "order": {
          "_count": "desc"
        }
      }
    }
  },
  "stored_fields": [
    "*"
  ],
  "script_fields": {},
  "docvalue_fields": [
    "@timestamp"
  ]
}
```

```

],
"query": {
  "bool": {
    "must": [
      {
        "query_string": {
          "query": "status:404",
          "analyze_wildcard": true,
          "default_field": "*"
        }
      },
      {
        "range": {
          "@timestamp": {
            "gte": 1483747200000,
            "lte": 1488326400000,
            "format": "epoch_millis"
          }
        }
      }
    ]
  },
  "filter": [],
  "should": [],
  "must_not": []
}
}

```

Respons

```

{
  "id" :
  "Fm9pYzJyVG91U19xb0hIQUJnMHJfRFEAAAAAAAAknghQ10WVBczNZQjVEa2dMYTBXaTdEagAAAAAAAAAAB",
  "state" : "RUNNING",
  "start_time_in_millis" : 1609329314796,
  "expiration_time_in_millis" : 1609761314796
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pencarian lintas klaster”](#).

UltraWarm

Pencarian asinkron dengan UltraWarm indeks terus bekerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “UltraWarm penyimpanan”](#).

Note

Anda dapat memantau statistik pencarian asinkron di CloudWatch Untuk daftar lengkap metrik, lihat [the section called “Metrik pencarian asinkron”](#).

Cari titik waktu di OpenSearch Layanan Amazon

Point in Time (PIT) adalah jenis pencarian yang memungkinkan Anda menjalankan kueri berbeda terhadap kumpulan data yang diperbaiki tepat waktu. Biasanya, ketika Anda menjalankan kueri yang sama pada indeks yang sama pada titik waktu yang berbeda, Anda menerima hasil yang berbeda karena dokumen terus-menerus diindeks, diperbarui, dan dihapus. Dengan PIT, Anda dapat melakukan kueri terhadap status konstan kumpulan data Anda.

Penggunaan utama pencarian PIT adalah memasangkannya dengan `search_after` fungsionalitas. Ini adalah metode pagination yang disukai OpenSearch, terutama untuk deep pagination, karena beroperasi pada dataset yang dibekukan dalam waktu, tidak terikat pada kueri, dan mendukung pagination yang konsisten maju dan mundur. Anda dapat menggunakan PIT dengan domain yang menjalankan OpenSearch versi 2.5.

Note

Topik ini memberikan ikhtisar PIT dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menggunakannya di domain OpenSearch Layanan Amazon yang dikelola, bukan OpenSearch kluster yang dikelola sendiri. Untuk dokumentasi lengkap PIT, termasuk referensi API yang komprehensif, lihat [Point in Time](#) dalam OpenSearch dokumentasi open source.

Pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat Anda mengkonfigurasi pencarian PIT Anda:

- Jika Anda memutakhirkan dari domain yang menjalankan OpenSearch versi 2.3 dan memerlukan kontrol akses halus pada tindakan PIT, Anda perlu menambahkan tindakan dan peran tersebut secara manual.
- Tidak ada ketahanan untuk PIT. Node reboot, penghentian node, penerapan biru/hijau, dan OpenSearch proses restart menyebabkan semua data PIT hilang.
- Jika pecahan berpindah selama penerapan biru/hijau, hanya segmen data langsung yang ditransfer ke node baru. Segmen pecahan yang dipegang oleh PIT (baik secara eksklusif maupun yang dibagikan dengan data hidup) tetap berada di simpul lama.
- Pencarian PIT saat ini tidak berfungsi dengan pencarian asinkron.

Buat PIT

Untuk menjalankan kueri PIT, kirim permintaan HTTP untuk `_search/point_in_time` menggunakan format berikut:

```
POST opensearch-domain/my-index/_search/point_in_time?keep_alive=time
```

Anda dapat menentukan opsi PIT berikut:

Opsi	Deskripsi	Nilai default	Wajib
<code>keep_alive</code>	Jumlah waktu untuk menjaga PIT. Setiap kali Anda mengakses PIT dengan permintaan pencarian, masa pakai PIT diperpanjang dengan jumlah waktu yang sama dengan <code>keep_alive</code> parameter. Parameter kueri ini diperlukan saat Anda membuat PIT, tetapi opsional dalam permintaan pencarian.		Ya
<code>preference</code>	Sebuah string yang menentukan node atau shard yang digunakan untuk melakukan pencarian.	Acak	Tidak
<code>routing</code>	String yang menentukan untuk merutekan permintaan pencarian ke pecahan tertentu.	Dokumennya <code>_id</code>	Tidak

Opsi	Deskripsi	Nilai default	Wajib
<code>expand_wildcards</code>	Sebuah string yang menentukan jenis indeks yang dapat cocok dengan pola wildcard. Mendukung nilai yang dipisahkan koma. Nilai yang benar adalah sebagai berikut: <code>all</code>: Cocokkan indeks atau aliran data apa pun, termasuk yang tersembunyi. <code>open</code>: Cocokkan indeks terbuka, tidak tersembunyi atau aliran data yang tidak tersembunyi. <code>closed</code>: Cocokkan indeks tertutup, tidak tersembunyi atau aliran data yang tidak tersembunyi. <code>hidden</code>: Cocokkan indeks tersembunyi atau aliran data. Harus dikombinasikan dengan terbuka, tertutup atau keduanya terbuka dan tertutup. <code>none</code>: Tidak ada pola wildcard yang diterima.	<code>open</code>	Tidak
<code>allow_partial_pit_creation</code>	Sebuah boolean yang menentukan apakah akan membuat PIT dengan kegagalan sebagian.	<code>true</code>	Tidak

Contoh respons

```
{
  "pit_id":
  "o463QQEPbXktaW5kZXgtMDAwMDAxFnNOWU43ckt3U3IyaFVpbGE1UWEtMncAFjFyeXBsRGJmVFM2RTB6eVg1aVVqQncAA",
  "_shards": {
    "total": 1,
    "successful": 1,
    "skipped": 0,
    "failed": 0
  },
  "creation_time": 1658146050064
}
```

```
}
```

Saat Anda membuat PIT, Anda menerima ID PIT dalam respons. Ini adalah ID yang Anda gunakan untuk melakukan pencarian dengan PIT.

Izin titik waktu

PIT mendukung [kontrol akses detail](#). Jika Anda meningkatkan ke domain OpenSearch versi 2.5 dan memerlukan kontrol akses halus, Anda perlu membuat peran secara manual dengan izin berikut:

```
# Allows users to use all point in time search search functionality
point_in_time_full_access:
  reserved: true
  index_permissions:
    - index_patterns:
        - '*'
      allowed_actions:
        - "indices:data/read/point_in_time/create"
        - "indices:data/read/point_in_time/delete"
        - "indices:data/read/point_in_time/readall"
        - "indices:data/read/search"
        - "indices:monitor/point_in_time/segments"

# Allows users to use point in time search search functionality for specific index
# All type operations like list all PITs, delete all PITs are not supported in this
case

point_in_time_index_access:
  reserved: true
  index_permissions:
    - index_patterns:
        - 'my-index-1'
      allowed_actions:
        - "indices:data/read/point_in_time/create"
        - "indices:data/read/point_in_time/delete"
        - "indices:data/read/search"
        - "indices:monitor/point_in_time/segments"
```

Untuk domain dengan OpenSearch versi 2.5 ke atas, Anda dapat menggunakan `point_in_time_full_access` peran bawaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Model keamanan](#) di OpenSearch dokumentasi.

Pengaturan PIT

OpenSearch memungkinkan Anda mengubah semua [pengaturan PIT](#) yang tersedia menggunakan `_cluster/settings` API. Di OpenSearch Layanan, saat ini Anda tidak dapat mengubah pengaturan.

Pencarian lintas klaster

Anda dapat membuat PITs, mencari dengan PIT IDs, daftar PITs, dan menghapus PITs seluruh cluster dengan batasan kecil berikut:

- Anda dapat membuat daftar semua dan menghapus semua PITs hanya pada domain sumber.
- Anda tidak dapat meminimalkan perjalanan putaran jaringan sebagai bagian dari kueri pencarian lintas-klaster.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pencarian lintas klaster”](#).

UltraWarm

Pencarian PIT dengan UltraWarm indeks terus bekerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “UltraWarm penyimpanan”](#).

Note

Anda dapat memantau statistik pencarian PIT di CloudWatch. Untuk daftar lengkap metrik, lihat [the section called “Metrik titik dalam waktu”](#).

Pencarian semantik di Layanan Amazon OpenSearch

Dimulai dengan OpenSearch versi 2.9, Anda dapat menggunakan pencarian semantik untuk membantu Anda memahami kueri penelusuran dan meningkatkan relevansi pencarian. Anda dapat menggunakan pencarian semantik dengan salah satu dari dua cara — dengan pencarian [saraf dan dengan pencarian K-Nearest Neighbor \(K-nN\)](#).

Dengan OpenSearch Service, Anda dapat mengatur [konektor AI untuk Layanan AWS](#) dan [layanan eksternal](#). Menggunakan konsol, Anda juga dapat membuat model ML dengan AWS CloudFormation template. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “CloudFormation integrasi template”](#).

Untuk dokumentasi lengkap pencarian semantik, termasuk step-by-step panduan untuk menggunakan pencarian semantik, lihat Pencarian semantik di dokumentasi [sumber terbuka](#).
OpenSearch

Pencarian segmen bersamaan di Amazon Service OpenSearch

Dimulai dengan OpenSearch versi 2.17, pencarian segmen bersamaan menggunakan pengaturan baru untuk mengontrol perilaku pencarian bersamaan.

- Domain baru yang dibuat dengan versi 2.17 memiliki pencarian segmen bersamaan default yang disetel ke mode otomatis secara default pada node yang 2xl atau lebih tinggi.
- Domain yang ada yang ditingkatkan ke 2.17 memiliki pencarian segmen bersamaan default yang disetel ke auto berdasarkan jenis instance untuk semua node yang 2xl atau lebih tinggi, dan jika pemanfaatan CPU keseluruhan cluster di bawah 45% dalam 1 minggu terakhir.
- Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penelusuran segmen bersamaan versi 2.17](#).

Dimulai dengan OpenSearch versi 2.13, Anda dapat menggunakan pencarian segmen bersamaan untuk membantu Anda mencari segmen secara paralel selama fase kueri. Untuk dokumentasi lengkap pencarian segmen bersamaan, lihat [Pencarian segmen bersamaan](#) di dokumentasi sumber OpenSearch terbuka. [Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Amazon yang terkait dengan penelusuran segmen bersamaan, lihat Metrik dan metrik instans. UltraWarm](#)

Ada beberapa batasan tambahan yang berlaku saat Anda menggunakan penelusuran segmen saat ini dengan OpenSearch Layanan Amazon:

- Anda tidak dapat mengaktifkan pencarian segmen bersamaan pada tingkat indeks di OpenSearch Layanan.
- Secara default, OpenSearch Service menggunakan hitungan 2 irisan dengan mekanisme penghitungan irisan maks.

Pembuatan kueri bahasa alami di Amazon OpenSearch Service

Fitur pembuatan kueri bahasa alami di Amazon OpenSearch Service memungkinkan Anda untuk menanyakan data log operasional dan keamanan Anda melalui bahasa alami. OpenSearch adalah pilihan ideal untuk menjelajahi data log karena merupakan analisis log dan mesin pencari yang sangat skalabel dan berkinerja tinggi, dan sekarang Anda dapat menggunakan bahasa alami untuk

menjelajahi log ini. Fitur ini memungkinkan Anda mengidentifikasi masalah tanpa bergantung pada OpenSearch Piped Processing Language (PPL) atau harus mencari definisi data saat Anda membuat kueri. Anda dapat menggunakan fitur pembuatan kueri bahasa alami pada domain OpenSearch Layanan dengan versi 2.13 dan yang lebih baru. Kontrol akses detail diaktifkan.

Fitur ini dibangun dengan [OpenSearch Asisten Toolkit](#). Jika Anda ingin membuat fitur serupa yang terhubung ke model bahasa besar Anda, Anda dapat menggunakan toolkit untuk mengonfigurasi agen dan alat Anda sendiri.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat menggunakan fitur pembuatan kueri bahasa alami, domain Anda harus memiliki yang berikut:

- Versi 2.13 atau yang lebih baru.
- Perangkat lunak layanan R20240520-P4 atau lebih tinggi.
- Kontrol akses detail diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengaktifkan kontrol akses detail”](#).

Memulai

Pembuatan kueri bahasa alami diaktifkan secara default di semua domain yang dibuat dengan versi 2.13 atau yang lebih baru yang mengaktifkan kontrol akses berbutir halus.

Untuk domain lain, aktifkan dengan memilih fitur Enable Natural Language Query Generation dan Amazon Q Developer.

Setelah Anda mengaktifkannya, navigasikan ke halaman Log di OpenSearch Dasbor. Pilih Event Explorer dan ajukan pertanyaan dengan asisten kueri.

Konfigurasi izin

Jika Anda mengaktifkan pembuatan kueri bahasa alami pada domain OpenSearch Layanan yang sudah ada sebelumnya, peran `query_assistant_access` mungkin tidak didefinisikan pada domain. Pengguna non-admin harus dipetakan ke peran ini untuk mengelola indeks hangat domain yang menggunakan kontrol akses detail. Untuk membuat secara manual peran `query_access`, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Di OpenSearch Dasbor, buka Keamanan dan pilih Peran.

2. Pilih Buat peran dan konfigurasi izin cluster berikut:
 - `cluster:admin/opensearch/ml/config/get`
 - `cluster:admin/opensearch/ml/execute`
 - `cluster:admin/opensearch/ml/predict`
 - `cluster:admin/opensearch/pp1`
3. Beri nama peran `query_assistant_access`.
4. Pilih Buat peran. Peran `query_assistant_access` sekarang tersedia.

 Note

Anda juga harus memiliki izin `indices:admin/mappings/get` dan `read` indeks untuk indeks yang ingin Anda gunakan dengan pertanyaan bahasa alami.

Otomatisasi konfigurasi

Flow Framework adalah OpenSearch plugin yang menyediakan cara untuk [mengotomatiskan OpenSearch konfigurasi](#) untuk kasus penggunaan seperti pembuatan kueri dan obrolan percakapan. Karena plugin melacak sumber daya yang mengaktifkan fitur pembuatan kueri bahasa alami, indeks kerangka kerja alur menyimpan templat untuk setiap domain yang menggunakan bantuan kueri.

Flow Framework memungkinkan Anda memilih dari sekumpulan [templat yang telah ditentukan sebelumnya](#), atau membuat otomatisasi sendiri untuk konektor pembelajaran mesin, alat, agen, dan komponen lain yang disiapkan OpenSearch sebagai backend untuk model generatif.

Menggunakan OpenSearch Dasbor dengan Layanan Amazon OpenSearch

OpenSearch Dasbor adalah alat visualisasi sumber terbuka yang dirancang untuk digunakan. OpenSearch Amazon OpenSearch Service menyediakan instalasi Dasbor dengan setiap domain OpenSearch Layanan. Dasbor berjalan pada node data panas di domain.

OpenSearch Dasbor adalah alat visualisasi untuk mengeksplorasi dan menganalisis data dalam satu OpenSearch domain. Sebaliknya, antarmuka OpenSearch pengguna terpusat (juga disebut OpenSearch aplikasi) adalah UI berbasis cloud yang terhubung ke beberapa OpenSearch domain, koleksi OpenSearch Tanpa Server, dan sumber data. AWS Ini mencakup ruang kerja untuk kasus penggunaan tertentu seperti observabilitas dan analitik keamanan, dan memberikan pengalaman terpadu di seluruh kumpulan data. Sementara Dasbor terkait dengan domain individu, UI terpusat memungkinkan integrasi dan analisis data lintas domain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [OpenSearch UI](#).

Anda dapat menemukan tautan ke OpenSearch Dasbor di dasbor domain Anda di konsol OpenSearch Layanan. Untuk domain yang berjalan OpenSearch, URL adalah `domain-endpoint/_dashboards/`. Untuk domain yang menjalankan Elasticsearch lama, URL-nya adalah `domain-endpoint/_plugin/kibana`

Kueri yang menggunakan instalasi Dasbor default ini memiliki batas waktu 300 detik.

Note

Dokumentasi ini membahas OpenSearch Dasbor dalam konteks OpenSearch Layanan Amazon, termasuk berbagai cara untuk menghubungkannya. Untuk dokumentasi komprehensif, termasuk panduan memulai, instruksi untuk membuat dasbor, manajemen dasbor, dan Dashboards Query Language (DQL), lihat [OpenSearch Dasbor dalam dokumentasi open source](#). OpenSearch

Mengontrol akses ke Dasbor

Dasbor tidak mendukung pengguna dan peran IAM secara native, tetapi OpenSearch Layanan menawarkan beberapa solusi untuk mengontrol akses ke Dasbor:


- Aktifkan [otentikasi SAMP untuk Dasbor](#).
- Gunakan [Kontrol akses detail](#) dengan autentikasi dasar HTTP.
- Konfigurasi [otentikasi Cognito](#) untuk Dasbor.
- Untuk domain akses publik, konfigurasi [kebijakan akses berbasis IP](#) yang menggunakan atau tidak menggunakan [server proxy](#).
- Untuk domain akses VPC, gunakan kebijakan akses terbuka yang menggunakan atau tidak menggunakan server proxy, dan [grup keamanan](#) untuk mengontrol akses. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Tentang kebijakan akses pada domain VPC”](#).

Menggunakan proxy untuk mengakses OpenSearch Layanan dari Dasbor

Note

Proses ini hanya berlaku jika domain Anda menggunakan akses publik dan Anda tidak ingin menggunakan otentikasi [Cognito](#). Lihat [the section called “Mengontrol akses ke Dasbor”](#).

Karena Dasbor adalah JavaScript aplikasi, permintaan berasal dari alamat IP pengguna. Kontrol akses berbasis IP mungkin tidak praktis karena banyaknya alamat IP yang perlu Anda izinkan agar setiap pengguna memiliki akses ke Dasbor. Salah satu solusinya adalah menempatkan server proxy antara Dasbor dan Layanan. OpenSearch Kemudian Anda dapat menambahkan kebijakan akses berbasis IP yang memungkinkan permintaan dari hanya satu alamat IP, proksi. Diagram berikut menunjukkan konfigurasi ini.



1. Ini adalah domain OpenSearch Layanan Anda. IAM menyediakan akses resmi ke domain ini. Kebijakan akses tambahan berbasis IP menyediakan akses ke server proksi.
2. Ini adalah server proxy, berjalan pada EC2 instance Amazon.
3. Aplikasi lain dapat menggunakan proses penandatanganan Signature Version 4 untuk mengirim permintaan yang diautentikasi ke OpenSearch Layanan.
4. Klien dasbor terhubung ke domain OpenSearch Layanan Anda melalui proxy.

Untuk mengaktifkan konfigurasi semacam ini, Anda memerlukan kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan peran dan alamat IP. Berikut adalah contoh kebijakan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Resource": "arn:aws:es:us-west-2:111111111111:domain/my-domain/*",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/allowedrole1"
      },
      "Action": [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "es:*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "203.0.113.0/24",
            "2001:DB8:1234:5678::/64"
          ]
        }
      },
      "Resource": "arn:aws:es:us-west-2:111111111111:domain/my-domain/*"
    }
  ]
}
```

Kami menyarankan Anda mengonfigurasi EC2 instance yang menjalankan server proxy dengan alamat IP Elastis. Dengan cara ini, Anda dapat mengganti instans bila diperlukan dan masih melampirkan alamat IP publik yang sama untuk itu. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Alamat IP Elastis](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Jika Anda menggunakan server proxy dan [otentikasi Cognito](#), Anda mungkin perlu menambahkan pengaturan untuk Dasbor dan Amazon Cognito untuk menghindari kesalahan. `redirect_mismatch` Lihat contoh `nginx.conf` berikut ini:

```
server {
    listen 443;
    server_name $host;
    rewrite ^/$ https://$host/_plugin/_dashboards redirect;

    ssl_certificate      /etc/nginx/cert.crt;
    ssl_certificate_key  /etc/nginx/cert.key;

    ssl on;
    ssl_session_cache    builtin:1000  shared:SSL:10m;
    ssl_protocols        TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_ciphers           HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    location /_plugin/_dashboards {
        # Forward requests to Dashboards
        proxy_pass https://$dashboards_host/_plugin/_dashboards;

        # Handle redirects to Cognito
        proxy_redirect https://$cognito_host https://$host;

        # Update cookie domain and path
        proxy_cookie_domain $dashboards_host $host;
        proxy_cookie_path / /_plugin/_dashboards/;

        # Response buffer settings
        proxy_buffer_size 128k;
        proxy_buffers 4 256k;
        proxy_busy_buffers_size 256k;
    }

    location ~ \/(log|sign|fav|forgot|change|saml|oauth2) {
        # Forward requests to Cognito
        proxy_pass https://$cognito_host;

        # Handle redirects to Dashboards
        proxy_redirect https://$dashboards_host https://$host;

        # Update cookie domain
```

```
    proxy_cookie_domain $cognito_host $host;
  }
}
```

Note

(Opsional) Jika Anda memilih untuk menyediakan node koordinator khusus, itu akan secara otomatis mulai menghosting OpenSearch Dasbor. Akibatnya, ketersediaan sumber daya node data seperti CPU dan memori meningkat. Peningkatan ketersediaan sumber daya simpul data ini dapat membantu meningkatkan ketahanan keseluruhan domain Anda.

Mengkonfigurasi Dasbor untuk menggunakan server peta WMS

Instalasi default Dasbor untuk OpenSearch Layanan mencakup layanan peta, kecuali untuk domain di Wilayah India dan Tiongkok. Layanan peta mendukung hingga 10 tingkat zoom.

Terlepas dari Wilayah Anda, Anda dapat mengonfigurasi Dasbor untuk menggunakan server Layanan Peta Web (WMS) yang berbeda untuk visualisasi peta koordinat. Visualisasi peta wilayah hanya mendukung layanan peta default.

Untuk mengkonfigurasi Dasbor untuk menggunakan server peta WMS:

1. Buka Dasbor.
2. Pilih Manajemen Stack.
3. Pilih Pengaturan Lanjutan.
4. Temukan Visualisasi:TileMap:. WMSdefaults
5. Ubah `enabled` ke `true` dan `url` ke URL server peta WMS yang valid:

```
{
  "enabled": true,
  "url": "wms-server-url",
  "options": {
    "format": "image/png",
    "transparent": true
  }
}
```

6. Pilih Simpan perubahan.

Untuk menerapkan nilai default baru ke visualisasi, Anda mungkin perlu memuat ulang Dasbor. Jika Anda telah menyimpan visualisasi, pilih Opsi setelah membuka visualisasi. Verifikasi bahwa Server peta WMS diaktifkan dan url WMS berisi server peta pilihan Anda, dan kemudian pilih Terapkan perubahan.

Note

Layanan peta sering kali memiliki biaya lisensi atau pembatasan. Anda bertanggung jawab atas semua pertimbangan tersebut pada setiap server peta yang Anda tentukan. Anda dapat menemukan layanan peta dari [Survei Geologi AS](#) yang berguna untuk pengujian.

Menghubungkan server Dasbor lokal ke Layanan OpenSearch

Jika Anda telah menginvestasikan waktu yang signifikan untuk mengonfigurasi instans Dasbor Anda sendiri, Anda dapat menggunakannya alih-alih (atau sebagai tambahan) instance Dasbor default yang OpenSearch disediakan Layanan. Prosedur berikut berfungsi untuk domain yang menggunakan [kontrol akses berbutir halus dengan kebijakan akses](#) terbuka.

Untuk menghubungkan server Dashboard lokal ke Layanan OpenSearch

1. Di domain OpenSearch Layanan Anda, buat pengguna dengan izin yang sesuai:
 - a. Di Dasbor, buka Keamanan, Pengguna internal, dan pilih Buat pengguna internal.
 - b. Berikan nama pengguna dan kata sandi dan pilih Buat.
 - c. Masuk ke Peran dan pilih peran.
 - d. Pilih Pengguna yang Dipetakan dan pilih Kelola pemetaan.
 - e. Di Pengguna, tambahkan nama pengguna dan pilih Peta.
2. Unduh dan instal versi [plugin OpenSearch keamanan](#) yang sesuai pada instalasi OSS Dasbor yang dikelola sendiri.
3. Di server Dasbor lokal Anda, buka `config/opensearch_dashboards.yml` file dan tambahkan titik akhir OpenSearch Layanan Anda dengan nama pengguna dan kata sandi yang Anda buat sebelumnya:

```
opensearch.hosts: ['https://domain-endpoint']
opensearch.username: 'username'
opensearch.password: 'password'
```

Anda dapat menggunakan sampel file `opensearch_dashboards.yml` berikut:

```
server.host: '0.0.0.0'

opensearch.hosts: ['https://domain-endpoint']

opensearchDashboards.index: ".username"

opensearch.ssl.verificationMode: none # if not using HTTPS

opensearch_security.auth.type: basicauth
opensearch_security.auth.anonymous_auth_enabled: false
opensearch_security.cookie.secure: false # set to true when using HTTPS
opensearch_security.cookie.ttl: 3600000
opensearch_security.session.ttl: 3600000
opensearch_security.session.keepalive: false
opensearch_security.multitenancy.enabled: false
opensearch_security.readonly_mode.roles: ['opensearch_dashboards_read_only']
opensearch_security.auth.unauthenticated_routes: []
opensearch_security.basicauth.login.title: 'Please log in using your username and password'

opensearch.username: 'username'
opensearch.password: 'password'
opensearch.requestHeadersWhitelist: [authorization, securitytenant, security_tenant]
```

Untuk melihat indeks OpenSearch Layanan Anda, mulai server Dashboards lokal Anda, buka Dev Tools dan jalankan perintah berikut:

```
GET _cat/indices
```

Mengelola indeks di Dasbor

Instalasi Dasbor di domain OpenSearch Layanan Anda menyediakan UI yang berguna untuk mengelola indeks di berbagai tingkatan penyimpanan di domain Anda. Pilih Manajemen Indeks dari menu utama Dasbor untuk melihat semua indeks dalam penyimpanan panas, dan [dingin UltraWarm](#), serta indeks yang dikelola oleh kebijakan Index State Management (ISM). Gunakan manajemen

indeks untuk memindahkan indeks antara penyimpanan hangat dan dingin, dan untuk memantau migrasi antara tiga tingkatan.

Index Management

Rollup jobs
State management policies
Indices
Hot Indices
Warm Indices
Cold Indices
Policy managed indices

Cold indices (3)

Cold storage lets you further reduce storage costs for data that you rarely access. To view data in cold storage, you must first move it to warm storage. [Learn more](#)

[Refresh](#) [Move to warm](#) [Apply policy](#)

Search index name or status

☐ Index ↓	Status	Managed by policy	Size	Start time	End time
☒ my-index-3	-	No	8.43kb	-	-
☒ my-index-2	-	No	8.57kb	-	-
☐ my-index-1	-	No	8.6kb	-	-

Perhatikan bahwa Anda tidak akan melihat opsi indeks panas, hangat, dan dingin kecuali Anda mengaktifkan UltraWarm dan/atau penyimpanan dingin.

Fitur tambahan

Instalasi Dasbor default pada setiap domain OpenSearch Layanan memiliki beberapa fitur tambahan:

- [Antarmuka pengguna untuk berbagai plugin OpenSearch](#)
- [Penyewa](#)
- [Laporan](#)

Gunakan menu Laporan untuk membuat laporan CSV sesuai permintaan dari halaman Discover dan laporan PDF atau PNG dasbor atau visualisasi. Laporan CSV memiliki batas 10.000 baris.

- [Grafik Gantt](#)
- [Notebook](#)

Menggunakan OpenSearch UI di Amazon OpenSearch Service

OpenSearch UI (antarmuka pengguna) adalah pengalaman analitik operasional modern untuk OpenSearch Layanan Amazon yang menyediakan tampilan terpadu bagi Anda untuk berinteraksi dengan data di berbagai sumber. Tidak seperti OpenSearch Dasbor, yang hanya berfungsi dengan satu domain atau koleksi yang menghostingnya, OpenSearch UI di-host di AWS Cloud file. Hal ini memungkinkan OpenSearch UI untuk mencapai ketersediaan tinggi dan tetap berfungsi selama upgrade cluster, dan untuk terhubung secara native dengan beberapa sumber data. Untuk informasi tentang OpenSearch Dasbor, lihat [OpenSearch Dasbor](#).

Berikut ini adalah fitur utama OpenSearch UI:

- Dukungan beberapa sumber data - OpenSearch UI dapat terhubung dengan beberapa sumber data untuk membuat tampilan yang komprehensif. Ini termasuk OpenSearch domain dan koleksi tanpa server, serta sumber AWS data terintegrasi seperti Amazon, Amazon Security Lake, dan CloudWatch Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Nol downtime selama peningkatan - OpenSearch UI di-host di file. AWS Cloud Ini berarti bahwa OpenSearch tetap operasional dan dapat mengambil data dari cluster selama proses upgrade.
- Ruang kerja — Ruang yang dikurasi untuk kolaborasi tim untuk berbagai alur kerja, seperti Observability, Security Analytics, dan Search. Anda dapat menentukan pengaturan privasi dan mengelola izin untuk kolaborator di ruang kerja Anda.
- Single sign-on — OpenSearch UI bekerja dengan AWS IAM Identity Center dan SAML melalui federasi AWS Identity and Access Management (IAM) untuk berintegrasi dengan penyedia identitas Anda guna menciptakan pengalaman masuk tunggal bagi pengguna akhir Anda.
- Analitik yang didukung Genai — OpenSearch UI mendukung pembuatan kueri bahasa alami untuk membantu menghasilkan kueri yang tepat untuk analisis Anda. OpenSearch UI juga bekerja dengan Amazon Q Developer untuk menyediakan obrolan Amazon Q dan membantu menghasilkan visualisasi, ringkasan peringatan, wawasan, dan detektor anomali yang direkomendasikan.
- Dukungan beberapa bahasa kueri - OpenSearch UI mendukung Piped Processing Language (PPL), SQL, Lucene, dan Dashboards Query Language (DQL).
- Dukungan Lintas Wilayah dan lintas akun — OpenSearch UI dapat memanfaatkan fitur pencarian lintas kluster untuk terhubung dengan OpenSearch domain di akun yang berbeda dan Wilayah yang berbeda untuk analisis dan visualisasi agregat.

Untuk memulai dan membuat OpenSearch UI pertama Anda, ikuti petunjuk di [the section called “Memulai”](#).

Untuk informasi tentang fitur terbaru yang dirilis untuk OpenSearch UI, lihat [the section called “Riwayat rilis”](#).

Topik

- [Riwayat rilis antarmuka pengguna OpenSearch Layanan Amazon](#)
- [Memulai antarmuka OpenSearch pengguna di Amazon OpenSearch Service](#)
- [Mengaktifkan federasi SAFL dengan AWS Identity and Access Management](#)
- [Mengelola asosiasi sumber data dan izin akses Virtual Private Cloud](#)
- [Menggunakan ruang kerja Amazon OpenSearch Service](#)
- [Akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas kluster](#)
- [Mengelola akses ke OpenSearch UI dari titik akhir VPC](#)

Riwayat rilis antarmuka pengguna OpenSearch Layanan Amazon

Tabel berikut mencantumkan semua rilis dukungan OpenSearch Layanan Amazon untuk OpenSearch UI serta fitur serta penyempurnaan yang disertakan dengan setiap rilis.

Perubahan	Tanggal rilis	Deskripsi
Fitur baru	2025-04-16	OpenSearch UI sekarang bekerja dengan pencarian lintas cluster . Hal ini memungkinkan Anda untuk menggunakan OpenSearch UI dalam satu Wilayah AWS untuk mengakses kluster di Wilayah yang berbeda. Ini dilakukan dengan mengonfigurasinya sebagai cluster jarak jauh yang terhubung dengan cluster di Wilayah yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas kluster” .
Fitur baru	2025-03-31	Amazon Q Developer sekarang umumnya tersedia di Amazon OpenSearch Service. Untuk informasi, lihat Dukungan Amazon Sticsearch .

Perubahan	Tanggal rilis	Deskripsi
Fitur baru	2025-02-05	Security Assertion Markup Language 2.0) (SAMP) melalui federasi AWS Identity and Access Management (IAM) sekarang bekerja dengan UI. OpenSearch Hal ini memungkinkan untuk membuat pengalaman Single Sign-On (SSO) yang dimulai oleh penyedia identitas untuk pengguna akhir Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Mengaktifkan federasi SAMP dengan IAM” .
Integrasi baru	2024-12-01	Integrasi nol-ETL dengan Amazon CloudWatch menyederhanakan analisis dan visualisasi data log, mengurangi biaya overhead teknis dan operasional. Untuk informasi selengkapnya, lihat OpenSearch Layanan Amazon CloudWatch dan Amazon Baru meluncurkan pengalaman analitik terintegrasi di Blog AWS Berita.
Integrasi baru	2024-12-01	Integrasi nol-ETL dengan Amazon Security Lake memungkinkan organisasi untuk secara efisien mencari, menganalisis, dan mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data keamanan mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperkenalkan OpenSearch Layanan Amazon dan integrasi Amazon Security Lake untuk menyederhanakan analisis keamanan di Blog AWS Berita.
Rilis awal	2024-11-07	Rilis publik awal OpenSearch UI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon OpenSearch Service meluncurkan OpenSearch UI generasi berikutnya di AWS Big Data Blog.

Memulai antarmuka OpenSearch pengguna di Amazon OpenSearch Service

Di Amazon OpenSearch Service, aplikasi adalah instance dari antarmuka OpenSearch pengguna (OpenSearch UI). Setiap aplikasi dapat dikaitkan dengan beberapa sumber data, dan satu sumber dapat dikaitkan dengan beberapa aplikasi. Anda dapat membuat beberapa aplikasi untuk administrator yang berbeda menggunakan opsi otentikasi yang didukung berbeda.

Gunakan informasi dalam topik ini untuk memandu Anda melalui proses pembuatan aplikasi OpenSearch UI menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI.

Topik

- [Izin yang diperlukan untuk membuat aplikasi OpenSearch Layanan Amazon](#)
- [Membuat aplikasi OpenSearch UI](#)
- [Mengelola administrator aplikasi](#)

Izin yang diperlukan untuk membuat aplikasi OpenSearch Layanan Amazon

Sebelum Anda membuat aplikasi, verifikasi bahwa Anda telah diberikan izin yang diperlukan untuk tugas tersebut. Hubungi administrator akun untuk bantuan jika diperlukan.

Izin umum

Untuk bekerja dengan aplikasi di OpenSearch Layanan, Anda memerlukan izin yang ditunjukkan dalam kebijakan berikut. Izin melayani tujuan berikut:

- Lima es:*Application izin diperlukan untuk membuat dan mengelola aplikasi.
- Tiga es:*Tags izin diperlukan untuk menambah, membuat daftar, dan menghapus tag dari aplikasi.
- Izaaoss:BatchGetCollection, es:DescribeDomain dan es:GetDirectQueryDataSource izin diperlukan untuk mengaitkan sumber data.
- opensearch:*DirectQuery*Izin aoss:APIAccessAlles:ESHttp*, dan 4 diperlukan untuk mengakses sumber data.
- iam:CreateServiceLinkedRoleIni memberikan izin ke OpenSearch Layanan Amazon untuk membuat peran terkait layanan (SLR) di akun Anda. Peran ini digunakan dan memungkinkan aplikasi OpenSearch UI mempublikasikan CloudWatch metrik Amazon di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Izin”](#) dalam topik [Menggunakan peran terkait layanan untuk membuat domain VPC dan sumber data kueri langsung](#).

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  

```

```

    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "es:CreateApplication",
        "es:DeleteApplication",
        "es:GetApplication",
        "es:ListApplications",
        "es:UpdateApplication",
        "es:AddTags",
        "es:ListTags",
        "es:RemoveTags",
        "aoss:APIAccessAll",
        "es:ESHttp*",
        "opensearch:StartDirectQuery",
        "opensearch:GetDirectQuery",
        "opensearch:CancelDirectQuery",
        "opensearch:GetDirectQueryResult",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:ListCollections",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:ListDomainNames",
        "es:GetDirectQueryDataSource",
        "es:ListDirectQueryDataSources"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
opensearchservice.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService"
    }
  ]
}

```

Izin untuk membuat aplikasi yang menggunakan autentikasi IAM Identity Center (opsional)

Secara default, aplikasi dasbor diautentikasi menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengelola izin bagi AWS pengguna sumber daya. Namun, Anda dapat memilih untuk memberikan pengalaman masuk tunggal dengan menggunakan IAM Identity Center, yang memungkinkan Anda menggunakan penyedia identitas yang ada untuk masuk ke OpenSearch aplikasi UI. Dalam hal ini, Anda akan memilih opsi Otentikasi dengan Pusat Identitas IAM dalam prosedur nanti dalam topik ini, dan kemudian memberikan izin yang diperlukan kepada pengguna Pusat Identitas IAM untuk mengakses aplikasi UI.) OpenSearch

Untuk membuat aplikasi yang menggunakan autentikasi IAM Identity Center, Anda memerlukan izin berikut. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri. Hubungi administrator akun untuk bantuan jika diperlukan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IDC_Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "es:CreateApplication",
        "es>DeleteApplication",
        "es:GetApplication",
        "es:ListApplications",
        "es:UpdateApplication",
        "es:AddTags",
        "es:ListTags",
        "es:RemoveTags",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:ListCollections",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:ListDomainNames",
        "es:GetDirectQueryDataSource",
        "es:ListDirectQueryDataSources",
        "sso:CreateApplication",
        "sso>DeleteApplication",
```

```

        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeApplicationAssignment",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DeleteApplicationAssignment",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "SLR_Permission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
opensearchservice.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService"
  },
  {
    "Sid": "PassRole_Permission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/iam-role-for-identity-
center"
  }
]
}

```

Membuat aplikasi OpenSearch UI

Buat aplikasi yang menentukan dan nama aplikasi, metode otentikasi, dan administrator menggunakan salah satu prosedur berikut.

Topik

- [Membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan autentikasi IAM di konsol](#)

- [Membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan AWS IAM Identity Center otentikasi di konsol](#)
- [Membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan AWS IAM Identity Center otentikasi menggunakan AWS CLI](#)

Membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan autentikasi IAM di konsol

Untuk membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan autentikasi IAM di konsol

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih OpenSearch UI (Dasbor).
3. Pilih Create application (Buat aplikasi).
4. Untuk nama Aplikasi, masukkan nama untuk aplikasi.
5. Jangan pilih kotak centang Otentikasi dengan IAM Identity Center. Untuk informasi tentang membuat aplikasi dengan otentikasi melalui AWS IAM Identity Center, lihat [the section called “Membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan AWS IAM Identity Center otentikasi di konsol”](#) nanti dalam topik ini.
6. (Opsional) Anda secara otomatis ditambahkan sebagai administrator aplikasi yang Anda buat. Di area manajemen admin OpenSearch aplikasi, Anda dapat memberikan izin administrator kepada pengguna lain.

Note

Peran administrator aplikasi OpenSearch UI memberikan izin untuk mengedit dan menghapus aplikasi OpenSearch UI. Administrator aplikasi juga dapat membuat, mengedit, dan menghapus ruang kerja dalam aplikasi OpenSearch UI.

Untuk memberikan izin administrator kepada pengguna lain, pilih salah satu dari berikut ini:

- Berikan izin administrator kepada pengguna tertentu — Di bidang admin OpenSearch aplikasi, di daftar pop-up Properti, pilih pengguna IAM atau

AWS IAM Identity Center pengguna, dan kemudian pilih pengguna individu untuk memberikan izin administrator.

- Berikan izin administrator kepada semua pengguna — Semua pengguna di organisasi atau akun Anda diberikan izin administrator.
7. (Opsional) Di area Tag, terapkan satu atau beberapa name/value pasangan kunci tag ke aplikasi.

Tanda adalah metadata opsional yang Anda tetapkan ke sumber daya. Tag memungkinkan Anda untuk mengkategorikan sumber daya dengan berbagai cara, seperti berdasarkan tujuan, pemilik, atau lingkungan.
 8. Pilih Buat.

Membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan AWS IAM Identity Center otentikasi di konsol

Untuk membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan AWS IAM Identity Center otentikasi, Anda harus memiliki izin IAM yang dijelaskan sebelumnya dalam topik ini. [the section called “Izin untuk membuat aplikasi yang menggunakan autentikasi IAM Identity Center \(opsional\)”](#)

Untuk membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan AWS IAM Identity Center otentikasi di konsol

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih OpenSearch UI (Dasbor).
3. Pilih Create application (Buat aplikasi).
4. Untuk nama Aplikasi, masukkan nama untuk aplikasi.
5. (Opsional) Untuk mengaktifkan sistem masuk tunggal untuk organisasi atau akun Anda, lakukan hal berikut:
 - a. Pilih kotak centang Authentication with IAM Identity Center, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Single sign-on authentication

By default, your dashboard application is authenticated with IAM to manage permissions for AWS resource users. To create a single sign-on experience or to work with SAML-authenticated applications, check the Authenticate with IAM Identity Center box.

☒ **Authentication with IAM Identity Center**

The IAM Identity Center allows you to share a common view of users, groups, group memberships, and application resources.

IAM role for Identity Center application

Choose an IAM role ▼



Create IAM role [↗](#)

b. Lakukan salah satu tindakan berikut:

- Dalam peran IAM untuk daftar aplikasi Pusat Identitas, pilih peran IAM yang ada yang menyediakan izin yang diperlukan untuk Pusat Identitas IAM untuk mengakses OpenSearch UI dan sumber data terkait. Lihat kebijakan di bullet berikutnya untuk mengetahui izin yang harus dimiliki peran.
- Buat peran baru dengan izin yang diperlukan. Gunakan prosedur berikut dalam Panduan Pengguna IAM dengan opsi yang ditentukan untuk membuat peran baru dan dengan kebijakan izin dan kebijakan kepercayaan yang diperlukan.
- Prosedur: [Buat kebijakan IAM \(konsol\)](#)

Saat Anda mengikuti langkah-langkah dalam prosedur ini, tempelkan kebijakan berikut ke bidang JSON editor kebijakan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IdentityStoreOpenSearchDomainConnectivity",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:DescribeGroup"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
```

```

        "aws:CalledViaLast": "es.amazonaws.com"
      }
    },
    {
      "Sid": "OpenSearchDomain",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "OpenSearchServerless",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

- Prosedur: [Membuat peran menggunakan kebijakan kepercayaan khusus](#)

Saat Anda mengikuti langkah-langkah dalam prosedur ini, ganti JSON placeholder di kotak Kebijakan kepercayaan khusus dengan yang berikut:

 Tip

Jika Anda menambahkan kebijakan kepercayaan ke peran yang ada, tambahkan kebijakan tersebut di tab Hubungan kepercayaan peran.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {


```

```

    "Service":
    "application.opensearchservice.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
    ],
    "Condition": {
        "ForAllValues:ArnEquals": {
            "sts:RequestContextProviders":
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
        }
    }
}
]
}

```

- c. Jika instans Pusat Identitas IAM telah dibuat di organisasi atau akun Anda, konsol melaporkan bahwa OpenSearch Dasbor Amazon sudah terhubung ke instance organisasi Pusat Identitas IAM, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Jika Pusat Identitas IAM belum tersedia di organisasi atau akun Anda, Anda atau administrator dengan izin yang diperlukan dapat membuat instance organisasi atau instans akun. Area Connect Amazon OpenSearch Dashboards to IAM Identity Center menyediakan opsi untuk keduanya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

🕒 Connect Amazon OpenSearch Dashboards to IAM Identity Center

AWS Region

Your application must be configured in the same Region as your IAM Identity Center.

United States (Ohio) | us-east-2

IAM Identity Center

Create an instance for IAM Identity Center. After Amazon OpenSearch Dashboards is connected to IAM Identity Center, manage access by assigning users and groups in IAM Identity Center to the application.

[Learn more](#) 

[Create organization instance](#) 

or

[Create account instance](#)

📘 Are you connecting Active Directory or an external identity provider to IAM Identity Center?

If you're already managing users and groups in either of these identity sources and you plan to connect that identity source to IAM Identity Center, we recommend that you cancel this setup. Go to IAM Identity Center console to enable IAM Identity Center, and then choose the identity source that you want to connect. If you're managing users and groups in one identity source, changing to a different identity source might remove existing user and group assignments.

Dalam hal ini, Anda dapat membuat instance akun di Pusat Identitas IAM untuk pengujian, atau meminta administrator membuat instance organisasi di IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center :

📘 Note

Saat ini, aplikasi OpenSearch UI hanya dapat dibuat Wilayah AWS sama dengan instans organisasi IAM Identity Center Anda. Untuk informasi tentang mengakses sumber data di Wilayah tersebut setelah Anda membuat aplikasi, lihat [the section called "Akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas klaster"](#).

- [Contoh organisasi Pusat Identitas IAM](#)
- [Instans akun Pusat Identitas IAM](#)
- [Aktifkan AWS IAM Identity Center](#)

6. (Opsional) Anda secara otomatis ditambahkan sebagai administrator aplikasi yang Anda buat. Di area manajemen admin OpenSearch aplikasi, Anda dapat memberikan izin administrator kepada pengguna lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

OpenSearch application admins management

Permission Settings

Administrator permissions includes **create, edit and delete Workspaces** in an OpenSearch application. Select the users that you want to grant administrator's permissions.

- ☒ Grant administrator's permission to specific user(s)
- ☐ Grant administrator permission to all users

OpenSearch application admins

IAM users and arn:aws:iam::55[redacted]24:root

[Clear filters](#)

Note

Peran administrator aplikasi OpenSearch UI memberikan izin untuk mengedit dan menghapus aplikasi OpenSearch UI. Administrator aplikasi juga dapat membuat, mengedit, dan menghapus ruang kerja dalam aplikasi OpenSearch UI.

Untuk memberikan izin administrator kepada pengguna lain, pilih salah satu dari berikut ini:

- Berikan izin administrator kepada pengguna tertentu — Di bidang admin OpenSearch aplikasi, di daftar pop-up Properti, pilih pengguna IAM atau

AWS IAM Identity Center pengguna, dan kemudian pilih pengguna individu untuk memberikan izin administrator.

- Berikan izin administrator kepada semua pengguna — Semua pengguna di organisasi atau akun Anda diberikan izin administrator.

7. (Opsional) Di area Tag, terapkan satu atau beberapa name/value pasangan kunci tag ke aplikasi.

Tanda adalah metadata opsional yang Anda tetapkan ke sumber daya. Tag memungkinkan Anda untuk mengkategorikan sumber daya dengan berbagai cara, seperti berdasarkan tujuan, pemilik, atau lingkungan.

8. Pilih Buat.

Membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan AWS IAM Identity Center otentikasi menggunakan AWS CLI

Untuk membuat aplikasi OpenSearch UI yang menggunakan AWS IAM Identity Center otentikasi menggunakan AWS CLI, gunakan perintah [create-application](#) dengan opsi berikut:

- `--name`— Nama aplikasi.
- `--iam-identity-center-options`— (Opsional) Instance IAM Identity Center dan peran IAM yang OpenSearch akan digunakan untuk otentikasi dan kontrol akses.

Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearch create-application \
  --name application-name \
  --iam-identity-center-options "
    {
      \"enabled\":true,
      \"iamIdentityCenterInstanceArn\": \"arn:aws:sso::instance/sso-instance\",
      \"iamRoleForIdentityCenterApplicationArn\": \"arn:aws:iam::account-id:role/role-name\"
    }
  "
```

Mengelola administrator aplikasi

Administrator aplikasi OpenSearch UI adalah peran yang ditentukan dengan izin untuk mengedit dan menghapus aplikasi OpenSearch UI.

Secara default, sebagai pembuat aplikasi OpenSearch UI, Anda adalah administrator pertama aplikasi OpenSearch UI.

Mengelola administrator OpenSearch UI menggunakan konsol

Anda dapat menambahkan administrator tambahan ke aplikasi OpenSearch UI di AWS Management Console, baik selama alur kerja pembuatan aplikasi atau di halaman Edit setelah aplikasi dibuat.

Peran administrator aplikasi OpenSearch UI memberikan izin untuk mengedit dan menghapus aplikasi OpenSearch UI. Administrator aplikasi juga dapat membuat, mengedit, dan menghapus ruang kerja dalam aplikasi OpenSearch UI.

Pada halaman detail aplikasi, Anda dapat mencari Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari kepala sekolah IAM atau mencari nama pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk mengelola administrator OpenSearch UI menggunakan konsol

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih OpenSearch UI (Dasbor).
3. Di area OpenSearch aplikasi, pilih nama aplikasi yang ada.
4. Pilih Edit
5. Untuk memberikan izin administrator kepada pengguna lain, pilih salah satu dari berikut ini:
 - Berikan izin administrator kepada pengguna tertentu — Di bidang admin OpenSearch aplikasi, di daftar pop-up Properti, pilih pengguna IAM atau AWS IAM Identity Center pengguna, dan kemudian pilih pengguna individu untuk memberikan izin administrator.
 - Berikan izin administrator kepada semua pengguna — Semua pengguna di organisasi atau akun Anda diberikan izin administrator.
6. Pilih Perbarui.

Anda dapat menghapus administrator tambahan, tetapi setiap aplikasi OpenSearch UI harus mempertahankan setidaknya satu administrator.

Mengelola administrator OpenSearch UI menggunakan AWS CLI

Anda dapat membuat dan memperbarui administrator aplikasi OpenSearch UI menggunakan file. AWS CLI

Membuat administrator OpenSearch UI menggunakan AWS CLI

Berikut ini adalah contoh menambahkan prinsipal IAM dan pengguna IAM Identity Center sebagai administrator saat membuat aplikasi UI. OpenSearch

Contoh 1: Buat aplikasi OpenSearch UI yang menambahkan pengguna IAM sebagai administrator

Jalankan perintah berikut untuk membuat aplikasi OpenSearch UI yang menambahkan pengguna IAM sebagai administrator. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearch create-application \
```

```
--name application-name \
--app-configs "
{
  \"key\": \"opensearchDashboards.dashboardAdmin.users\",
  \"value\": \"arn:aws:iam::account-id:user/user-id\"
}
"
```

Contoh 2: Buat aplikasi OpenSearch UI yang memungkinkan IAM Identity Center dan menambahkan ID pengguna IAM Identity Center sebagai administrator aplikasi OpenSearch UI

Jalankan perintah berikut untuk membuat aplikasi OpenSearch UI yang memungkinkan IAM Identity Center dan menambahkan ID pengguna IAM Identity Center sebagai administrator aplikasi OpenSearch UI. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

keymenentukan item konfigurasi yang akan ditetapkan, seperti peran administrator untuk aplikasi OpenSearch UI. Nilai yang valid mencakup `opensearchDashboards.dashboardAdmin.users` dan `opensearchDashboards.dashboardAdmin.groups`.

xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx mewakili nilai yang ditetapkan ke kunci, seperti Amazon Resource Name (ARN) dari pengguna IAM.

```
aws opensearch create-application \
  --name myapplication \
  --iam-identity-center-options "
  {
    \"enabled\": true,
    \"iamIdentityCenterInstanceArn\": \"arn:aws:sso::instance/ssoins-instance-id\",
    \"iamRoleForIdentityCenterApplicationArn\": \"arn:aws:iam::account-id:role/role-name\"
  }
  \" \
  --app-configs "
  {
    \"key\": \"opensearchDashboards.dashboardAdmin.users\",
    \"value\": \"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx\"
  }
  \"
```


Memperbarui administrator OpenSearch UI menggunakan AWS CLI

Berikut ini adalah contoh memperbarui prinsip-prinsip IAM dan pengguna IAM Identity Center ditugaskan sebagai administrator untuk aplikasi yang ada. OpenSearch

Contoh 1: Tambahkan pengguna IAM sebagai administrator untuk aplikasi yang ada OpenSearch

Jalankan perintah berikut untuk memperbarui aplikasi OpenSearch UI untuk menambahkan pengguna IAM sebagai administrator. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearch update-application \
  --id myapplication \
  --app-configs "
    {
      \"key\": \"opensearchDashboards.dashboardAdmin.users\",
      \"value\": \"arn:aws:iam::account-id:user/user-id\"
    }
  "
```

Contoh 2: Perbarui aplikasi OpenSearch UI untuk menambahkan ID pengguna IAM Identity Center sebagai administrator aplikasi OpenSearch UI

Jalankan perintah berikut untuk memperbarui aplikasi OpenSearch UI untuk menambahkan ID pengguna IAM Identity Center sebagai administrator aplikasi OpenSearch UI. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

keymenentukan item konfigurasi yang akan ditetapkan, seperti peran administrator untuk aplikasi OpenSearch UI. Nilai yang valid mencakup `opensearchDashboards.dashboardAdmin.users` dan `opensearchDashboards.dashboardAdmin.groups`.

xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx mewakili nilai yang ditetapkan ke kunci, seperti Amazon Resource Name (ARN) dari pengguna IAM.

```
aws opensearch update-application \
  --id myapplication \
  --app-configs "
    {
      \"key\": \"opensearchDashboards.dashboardAdmin.users\",
      \"value\": \"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx\"
    }
  "
```

Mengaktifkan federasi SAFL dengan AWS Identity and Access Management

OpenSearch UI mendukung Security Assertion Markup Language 2.0 (SALL), standar terbuka yang digunakan oleh banyak penyedia identitas. Ini memungkinkan federasi identitas dengan AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan dukungan ini, pengguna di akun atau organisasi Anda dapat langsung mengakses OpenSearch UI dengan mengasumsikan peran IAM. Anda dapat membuat pengalaman masuk tunggal yang dimulai penyedia identitas (IDP) untuk pengguna akhir Anda, di mana mereka dapat mengautentikasi di penyedia identitas eksternal dan diarahkan langsung ke halaman yang Anda tentukan di UI. OpenSearch Anda juga dapat menerapkan kontrol akses berbutir halus dengan mengonfigurasi pengguna akhir atau grup Anda untuk mengambil peran IAM yang berbeda dengan izin berbeda untuk mengakses UI dan sumber data terkait. OpenSearch

Topik ini menyajikan step-by-step petunjuk untuk mengonfigurasi penggunaan SAMP dengan OpenSearch UI. Dalam prosedur ini, kami menggunakan langkah-langkah untuk mengonfigurasi identitas Okta dan aplikasi manajemen akses sebagai contoh. Langkah-langkah konfigurasi untuk penyedia identitas lain, seperti Azure Active Directory dan Ping, serupa.

Topik

- [Langkah 1: Siapkan aplikasi penyedia identitas \(Okta\)](#)
- [Langkah 2: Siapkan AWS konfigurasi untuk Okta](#)
- [Langkah 3: Buat kebijakan akses OpenSearch Layanan Amazon di IAM](#)
- [Langkah 4: Verifikasi pengalaman Single Sign-On yang diprakarsai oleh penyedia identitas dengan SAMP](#)

Langkah 1: Siapkan aplikasi penyedia identitas (Okta)

Untuk menggunakan SAMP dengan OpenSearch UI, langkah pertama adalah mengatur penyedia identitas Anda.

Tugas 1: Buat pengguna Okta

1. Masuk ke organisasi Okta Anda di <https://login.okta.com/> sebagai pengguna dengan hak administratif.
2. Di konsol admin, di bawah Direktori di panel navigasi, pilih Orang.
3. Pilih Tambah orang.

4. Untuk Nama Depan, masukkan nama depan pengguna.
5. Untuk Nama Belakang, masukkan nama belakang pengguna.
6. Untuk Nama Pengguna, masukkan nama pengguna pengguna dalam format email.
7. Pilih Saya akan mengatur kata sandi dan memasukkan kata sandi
8. (Opsional) Hapus Pengguna harus mengubah kata sandi pada kotak login pertama jika Anda tidak ingin pengguna mengubah kata sandi saat masuk pertama.
9. Pilih Simpan.

Tugas 2: Membuat dan menetapkan grup

1. Masuk ke organisasi Okta Anda di <https://login.okta.com/> sebagai pengguna dengan hak administratif.
2. Di konsol admin, di bawah Direktori di panel navigasi, pilih Grup.
3. Pilih Tambah grup.
4. Masukkan nama grup dan pilih Simpan.
5. Pilih grup yang baru dibuat, lalu pilih Tetapkan orang.
6. Pilih tanda plus (+), lalu pilih Selesai.
7. (Opsional) Ulangi Langkah 1—6 untuk menambahkan lebih banyak grup.

Tugas 3: Buat aplikasi Okta

1. Masuk ke organisasi Okta Anda di <https://login.okta.com/> sebagai pengguna dengan hak administratif.
2. Di konsol admin, di bawah Aplikasi di panel navigasi, pilih Aplikasi.
3. Pilih Buat Integrasi Aplikasi.
4. Pilih SAMP 2.0 sebagai metode masuk, lalu pilih Berikutnya.
5. Masukkan nama untuk integrasi aplikasi Anda (misalnya, **OpenSearch_UI**), lalu pilih Berikutnya.
6. Masukkan nilai berikut di aplikasi; Anda tidak perlu mengubah nilai lain:
 - a. 1. Untuk URL Masuk Tunggal, masukkan **https://signin.aws.amazon.com/saml** untuk AWS Wilayah komersial, atau URL khusus untuk Wilayah Anda.
 - b. 2. Untuk URI Audiens (SP Entity ID), masukkan **urn:amazon:webservices**.

- c. 3. Untuk format ID Nama, masukkan **EmailAddress**.
7. Pilih Berikutnya.
8. Pilih Saya pelanggan Okta menambahkan aplikasi internal, lalu pilih Ini adalah aplikasi internal yang telah kami buat.
9. Pilih Selesai.
10. Pilih Penugasan, lalu pilih Tetapkan.
11. Pilih Tetapkan ke grup, lalu pilih Tetapkan di samping grup yang ingin Anda tambahkan.
12. Pilih Selesai.

Tugas 4: Mengatur konfigurasi lanjutan Okta

Setelah Anda membuat aplikasi SAMP kustom, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke organisasi Okta Anda di <https://login.okta.com/> sebagai pengguna dengan hak administratif.

Di konsol administrator, di area Umum, pilih Edit di bawah pengaturan SAMP.

2. Pilih Berikutnya.
3. Setel Status Relai Default ke titik akhir OpenSearch UI, menggunakan format:

```
https://region.console.aws.amazon.com/aos/home?  
region=region#opensearch/applications/application-id/  
redirectToDashboardURL.
```

Berikut ini adalah contohnya:

```
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/aos/home?region=us-  
east-2#opensearch/applications/abc123def4567EXAMPLE/  
redirectToDashboardURL
```


4. Di bawah Pernyataan Atribut (opsional), tambahkan properti berikut:
 - a. Berikan peran IAM dan penyedia identitas dalam format yang dipisahkan koma menggunakan atribut Peran. Anda akan menggunakan peran IAM dan penyedia identitas yang sama ini di langkah selanjutnya saat menyiapkan AWS konfigurasi.
 - b. Setel user.login untuk. RoleSessionName Ini digunakan sebagai pengenal untuk kredensi sementara yang dikeluarkan saat peran diasumsikan.

Untuk referensi:

Nama	Format nama	format	Contoh
<code>https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role</code>	Tidak ditentukan	<code>arn:aws:iam::<i>aws-account-id</i>:role/role-name,arn:aws:iam::<i>aws-account-id</i>:saml-provider/<i>provider-name</i></code>	<code>arn:aws:iam::111222333444:role/oktarole,arn:aws:iam::111222333444:saml-provider/oktaidp</code>
<code>https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName</code>	Tidak ditentukan	<code>user.login</code>	<code>user.login</code>

- Setelah Anda menambahkan properti atribut, pilih Berikutnya, dan kemudian pilih Selesai.

Atribut Anda harus serupa dalam format dengan yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nilai Status Relai Default adalah URL untuk menentukan halaman landing bagi pengguna akhir di akun atau organisasi Anda setelah mereka menyelesaikan validasi masuk tunggal dari Okta. Anda dapat mengaturnya ke halaman mana pun di OpenSearch UI, dan kemudian memberikan URL tersebut kepada pengguna akhir yang dituju.

The image shows a screenshot of the AWS IAM console's SAML 2.0 configuration page. At the top, there's a radio button labeled 'SAML 2.0'. Below it, the 'Default Relay State' is set to a URL: 'https://us-east-1.console.aws.amazon.com/aos/home?region=us-east-1#opensearch/applications/ar[redacted]38/redirectToDashboardURL'. There's a link 'Learn More' next to 'Attributes (Optional)'. A checkbox for 'Maximum App Session Lifetime' is unchecked, with the label 'Send value in response'. Under 'Metadata details', the 'Metadata URL' is 'https://trial-1[redacted]6.okta.com/app/ex[redacted]97/sso/saml/metadata', with a 'Copy' button below it. At the bottom, there's a 'More details' link.

SAML 2.0

Default Relay State `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/aos/home?region=us-east-1#opensearch/applications/ar[redacted]38/redirectToDashboardURL`

➤ Attributes (Optional) [Learn More](#)

Maximum App Session Lifetime ☐ Send value in response

Metadata details

Metadata URL `https://trial-1[redacted]6.okta.com/app/ex[redacted]97/sso/saml/metadata`

 [Copy](#)

➤ More details

Langkah 2: Siapkan AWS konfigurasi untuk Okta

Selesaikan tugas-tugas berikut untuk mengatur AWS konfigurasi Anda untuk Okta.

Tugas 1: Kumpulkan Informasi Okta

Untuk langkah ini, Anda perlu mengumpulkan informasi Okta Anda sehingga nantinya Anda dapat mengonfigurasinya. AWS

1. Masuk ke organisasi Okta Anda di <https://login.okta.com/> sebagai pengguna dengan hak administratif.
2. Pada tab Sign On, di sudut kanan bawah halaman, pilih Lihat instruksi pengaturan SAMP.
3. Catat nilai untuk URL Masuk Tunggal Penyedia Identitas. Anda dapat menggunakan URL ini saat menghubungkan ke klien SQL pihak ketiga seperti [SQL](#) Workbench/J.

- Gunakan metadata penyedia identitas di blok 4, lalu simpan file metadata dalam format.xml (misalnya, metadata.xml)

Tugas 2: Buat penyedia IAM

Untuk membuat penyedia IAM Anda, selesaikan langkah-langkah berikut:

- Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
- Di panel navigasi, di bawah Manajemen akses, pilih Penyedia identitas.
- Pilih Tambah penyedia.
- Untuk tipe Provider, pilih SAMP.
- Untuk nama Penyedia, masukkan nama.
- Untuk dokumen Metadata, pilih Pilih file dan unggah file metadata (.xml) yang Anda unduh sebelumnya.
- Pilih Tambah penyedia.

Tugas 3: Buat peran IAM

Untuk membuat AWS Identity and Access Management peran Anda, selesaikan langkah-langkah berikut:

- Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
- Di panel navigasi, di bawah Manajemen akses, pilih Peran.
- Pilih Buat peran.
- Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih federasi SAFL 2.0.
- Untuk penyedia berbasis SAMP 2.0, pilih penyedia identitas yang Anda buat sebelumnya.
- Pilih Izinkan programatik dan AWS Management Console akses.
- Pilih Berikutnya.
- Dalam daftar Kebijakan izin, pilih kotak centang untuk kebijakan yang Anda buat sebelumnya dan untuk OpenSearchFullAccess.
- Pilih Berikutnya.

10. Di area Tinjauan, untuk nama Peran, masukkan nama peran Anda; misalnya, **okta~~role~~**.
11. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat tentang tujuan peran.
12. Pilih Buat peran.
13. Arahkan ke peran yang baru saja Anda buat, pilih tab Trust Relationships, lalu pilih Edit kebijakan kepercayaan.
14. Di panel Edit pernyataan, di bawah Tambahkan tindakan untuk STS, pilih kotak untuk TagSession.
15. Pilih Perbarui kebijakan.

Langkah 3: Buat kebijakan akses OpenSearch Layanan Amazon di IAM

Topik ini memberikan informasi untuk mengonfigurasi peran IAM Anda dengan akses ke OpenSearch layanan. Kami memberikan contoh untuk dua grup, Alice dan Bob, untuk mendemonstrasikan cara mencapai kontrol akses berbutir halus untuk grup pengguna Anda dari Okta.

Sample group: Alice

Permintaan:

```
GET _plugins/_security/api/roles/alice-group
```

Hasil:

```
{
  "alice-group": {
    "reserved": false,
    "hidden": false,
    "cluster_permissions": [
      "unlimited"
    ],
    "index_permissions": [
      {
        "index_patterns": [
          "alice*"
        ],
        "dls": "",
        "fls": [],
        "masked_fields": [],
        "allowed_actions": [
```



```
        "indices_all"
      ]
    }
  ],
  "tenant_permissions": [
    {
      "tenant_patterns": [
        "global_tenant"
      ],
      "allowed_actions": [
        "kibana_all_write"
      ]
    }
  ],
  "static": false
}
}
```

Sample group: Bob

Permintaan:

```
GET _plugins/_security/api/roles/bob-group
```

Hasil:

```
{
  "bob-group": {
    "reserved": false,
    "hidden": false,
    "cluster_permissions": [
      "unlimited"
    ],
    "index_permissions": [
      {
        "index_patterns": [
          "bob*"
        ],
        "dls": "",
        "fls": [],
        "masked_fields": [],
        "allowed_actions": [
          "indices_all"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  }
],
"tenant_permissions": [
  {
    "tenant_patterns": [
      "global_tenant"
    ],
    "allowed_actions": [
      "kibana_all_write"
    ]
  }
],
"static": false
}
}

```

Anda dapat memetakan peran domain OpenSearch Layanan Amazon ke peran IAM menggunakan pemetaan peran backend, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut:

```


{
  "bob-group": {
    "hosts": [],
    "users": [],
    "reserved": false,
    "hidden": false,
    "backend_roles": [
      "arn:aws:iam::111222333444:role/bob-group"
    ],
    "and_backend_roles": []
  },
  "alice-group": {
    "hosts": [],
    "users": [],
    "reserved": false,
    "hidden": false,
    "backend_roles": [
      "arn:aws:iam::111222333444:role/alice-group"
    ],
    "and_backend_roles": []
  }
}

```

Langkah 4: Verifikasi pengalaman Single Sign-On yang diprakarsai oleh penyedia identitas dengan SAMP

Buka URL untuk Status Relai Default untuk membuka halaman otentikasi Okta. Masukkan kredensi pengguna akhir. Anda secara otomatis dialihkan ke OpenSearch UI.

Anda dapat memeriksa kredensial Anda saat ini dengan memilih ikon pengguna di bagian bawah panel navigasi, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut:



Anda juga dapat memverifikasi izin kontrol akses berbutir halus untuk pengguna dengan mengakses Alat Pengembang di bagian bawah panel navigasi dan menjalankan kueri di konsol. Berikut ini adalah contoh query.

Example 1: Displays information about the current user

Permintaan:

```
GET _plugins/_security/api/account
```

Hasil:

```
{
  "user_name": "arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/bob-group",
  "is_reserved": false,
  "is_hidden": false,
  "is_internal_user": false,
  "user_requested_tenant": null,
  "backend_roles": [
    "arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/bob-group"
  ],
  "custom_attribute_names": [],
  "tenants": {
    "global_tenant": true,
    "arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/bob-group": true
  },
  "roles": [
    "bob-group"
  ]
}
```

Example 2: Displays actions permitted for a user

Permintaan:

```
GET bob-test/_search
```

Hasil:

```
{
  "took": 390,
  "timed_out": false,
  "_shards": {
    "total": 5,
    "successful": 5,
    "skipped": 0,
    "failed": 0
  },
  "hits": {
```

```

    "total": {
      "value": 1,
      "relation": "eq"
    },
    "max_score": 1,
    "hits": [
      {
        "_index": "bob-test",
        "_id": "ui01N5UBCIHpj08Jlvfy",
        "_score": 1,
        "_source": {
          "title": "Your Name",
          "year": "2016"
        }
      }
    ]
  }
}

```

Example 3: Displays actions not permitted for a user

Permintaan:

```
GET alice-test
```

Hasil:

```

{
  "error": {
    "root_cause": [
      {
        "type": "security_exception",
        "reason": "no permissions for [indices:admin/get]
and User [name=arn:aws:iam::111222333444:role/bob-group,
backend_roles=[arn:aws:iam::111222333444:role/bob-group], requestedTenant=null]"
      }
    ],
    "type": "security_exception",
    "reason": "no permissions for [indices:admin/get]
and User [name=arn:aws:iam::111222333444:role/bob-group,
backend_roles=[arn:aws:iam::111222333444:role/bob-group], requestedTenant=null]"
  },
  "status": 403
}

```

```
}
```

Mengelola asosiasi sumber data dan izin akses Virtual Private Cloud

Gunakan prosedur di bagian ini untuk mengelola asosiasi sumber data dan untuk mengonfigurasi izin akses yang diperlukan untuk virtual private cloud (VPC).

Topik

- [Mengaitkan sumber data dengan aplikasi OpenSearch UI](#)
- [Mengelola akses ke domain dalam VPC](#)
- [Mengkonfigurasi akses ke koleksi OpenSearch Tanpa Server dalam VPC](#)

Mengaitkan sumber data dengan aplikasi OpenSearch UI

Setelah membuat aplikasi OpenSearch UI, Anda dapat menggunakan konsol atau AWS CLI mengaitkannya dengan satu atau beberapa sumber data. Setelah ini, pengguna akhir dapat mengambil data dari sumber data ini untuk mencari, bekerja dengan dasbor, dan sebagainya.

Kaitkan sumber data dengan aplikasi OpenSearch UI (konsol)

Untuk mengaitkan sumber data dengan aplikasi OpenSearch UI menggunakan konsol

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih OpenSearch UI (Dasbor), lalu pilih nama aplikasi OpenSearch UI.
3. Di area Sumber data terkait, pilih Kelola sumber data.
4. Pilih dari OpenSearch domain dan koleksi yang ingin Anda kaitkan dengan aplikasi.

Tip

Jika Anda tidak menemukan sumber data yang Anda cari, hubungi administrator Anda untuk memberi Anda izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Izin untuk membuat aplikasi yang menggunakan autentikasi IAM Identity Center \(opsional\)”](#).

5. Pilih Berikutnya, lalu pilih Simpan.

Setelah Anda mengaitkan sumber data dengan aplikasi, tombol Luncurkan Aplikasi diaktifkan pada halaman detail aplikasi. Anda dapat memilih Luncurkan Aplikasi untuk membuka OpenSearch halaman Selamat Datang di, tempat Anda dapat membuat dan mengelola ruang kerja.

Untuk informasi tentang bekerja dengan ruang kerja, lihat [the section called “Menggunakan ruang kerja Amazon OpenSearch Service”](#).

Mengelola akses ke domain dalam VPC

Jika OpenSearch domain dalam VPC dikaitkan dengan aplikasi, administrator VPC harus mengotorisasi akses antara UI OpenSearch dan VPC menggunakan konsol atau. AWS CLI

Mengelola akses ke domain di VPC (konsol)

Untuk mengkonfigurasi akses ke domain VPC menggunakan: AWS Management Console

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Domain, dan pilih nama domain VPC.

-atau-

Pilih Buat domain, lalu konfigurasikan detail untuk domain tersebut.

3. Pilih tab titik akhir VPC, lalu pilih Authorize principal.
4. Dalam kotak dialog Otorisasi prinsipal, pilih Otorisasi Prinsipal dari AWS Layanan lain, lalu pilih OpenSearch aplikasi (Dasbor) dari daftar.
5. Pilih Izinkan.

Mengelola akses ke domain dalam AWS CLI VPC ()

Untuk mengotorisasi domain VPC menggunakan AWS CLI

Untuk mengotorisasi domain VPC menggunakan AWS CLI, jalankan perintah berikut. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearch authorize-vpc-endpoint-access \
```



```
--domain-name domain-name \  
--service application.opensearchservice.amazonaws.com \  
--region region-id
```

Untuk mencabut asosiasi domain VPC menggunakan konsol

Ketika asosiasi tidak lagi diperlukan, pemilik domain VPC dapat mencabut akses menggunakan prosedur berikut.

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Domain, dan pilih nama domain VPC.
3. Pilih tab titik akhir VPC, lalu pilih tombol untuk baris OpenSearch aplikasi (Dasbor).
4. Pilih Cabut akses.

Untuk mencabut asosiasi domain VPC menggunakan AWS CLI

Untuk mencabut asosiasi domain VPC dengan aplikasi OpenSearch UI, jalankan perintah berikut. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearch revoke-vpc-endpoint-access \  
  --domain-name domain-name \  
  --service application.opensearchservice.amazonaws.com \  
  --region region-id
```

Mengkonfigurasi akses ke koleksi OpenSearch Tanpa Server dalam VPC

Jika koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server dalam VPC dikaitkan dengan aplikasi, administrator VPC dapat mengotorisasi akses dengan membuat kebijakan jaringan baru dan melampirkannya ke koleksi.

Mengkonfigurasi akses ke koleksi OpenSearch Tanpa Server di VPC (konsol)

Untuk mengonfigurasi akses ke koleksi OpenSearch Tanpa Server di VPC menggunakan konsol

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di navigasi kiri, pilih Kebijakan jaringan, pilih nama kebijakan jaringan, lalu pilih Edit.

-atau-

- Pilih Buat kebijakan jaringan, lalu konfigurasi detail untuk kebijakan tersebut.
3. Di area tipe Access, pilih Private (recommended), lalu pilih AWS Service Private Access.
 4. Di kolom pencarian, pilih Layanan, lalu pilih `application.opensearchservice.amazonaws.com`.
 5. Di area Jenis sumber daya, pilih kotak Aktifkan akses ke OpenSearch titik akhir.
 6. Untuk kumpulan Penelusuran, atau masukan istilah awalan tertentu, di bidang pencarian, pilih Nama Koleksi, lalu masukkan atau pilih nama koleksi yang akan dikaitkan dengan kebijakan jaringan.
 7. Pilih Buat untuk kebijakan jaringan baru atau Perbarui untuk kebijakan jaringan yang ada.

Mengkonfigurasi akses ke koleksi OpenSearch Tanpa Server di VPC ()AWS CLI

Untuk mengonfigurasi akses ke koleksi OpenSearch Tanpa Server di VPC menggunakan AWS CLI

1. Buat file.json mirip dengan berikut ini. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
{
  "Description" : "policy-description",
  "Rules": [{
    "ResourceType" : "collection",
    "Resource" : ["collection/collection_name"]
  }],
  "SourceServices" : [
    "application.opensearchservice.amazonaws.com"
  ],
  "AllowFromPublic" : false
}
```

2. Buat atau perbarui kebijakan jaringan untuk koleksi di VPC agar berfungsi dengan aplikasi OpenSearch UI.

Create a network policy

Jalankan perintah berikut. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearchserverless create-security-policy \
  --type network \
```

```
--region region \
--endpoint-url endpoint-url \
--name network-policy-name \
--policy file:/path_to_network_policy_json_file
```

Perintah mengembalikan informasi yang mirip dengan berikut ini:

```
{
  "securityPolicyDetail": {
    "createdDate": *****,
    "lastModifiedDate": *****,
    "name": "network-policy-name",
    "policy": [
      {
        "SourceVPCEs": [],
        "AllowFromPublic": false,
        "Description": "",
        "Rules": [
          {
            "Resource": [
              "collection/network-policy-name"
            ],
            "ResourceType": "collection"
          }
        ],
        "SourceServices": [
          "application.opensearchservice.amazonaws.com"
        ]
      }
    ],
    "policyVersion": "*****",
    "type": "network"
  }
}
```

Update a network policy

Jalankan perintah berikut. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearchserverless update-security-policy \
  --type network \
  --region region \
```

```
--endpoint-url endpoint-url \
--name network-policy-name \
--policy-version "policy_version_from_output_of_network_policy_creation" \
--policy file:/path_to_network_policy_json_file
```

Perintah mengembalikan informasi yang mirip dengan berikut ini:

```
{
  "securityPolicyDetail": {
    "createdDate": "*****",
    "lastModifiedDate": "*****",
    "name": "network-policy-name",
    "policy": [
      {
        "SourceVPCEs": [],
        "AllowFromPublic": false,
        "Description": "",
        "Rules": [
          {
            "Resource": [
              "collection/network-policy-name"
            ],
            "ResourceType": "collection"
          }
        ],
        "SourceServices": [
          "application.opensearchservice.amazonaws.com"
        ]
      }
    ],
    "policyVersion": "*****",
    "type": "network"
  }
}
```

Menggunakan ruang kerja Amazon OpenSearch Service

Amazon OpenSearch Service mendukung pembuatan beberapa ruang kerja khusus kasus penggunaan. Setiap ruang kerja memberikan pengalaman yang dikuratori untuk kasus penggunaan populer seperti Observability, Security Analytics, dan Search. Workspace juga mendukung

manajemen kolaborator, sehingga Anda dapat berbagi ruang kerja hanya dengan kolaborator yang dituju dan mengelola izin untuk masing-masing kolaborator.

Membuat OpenSearch ruang kerja aplikasi UI

Setelah aplikasi OpenSearch UI dibuat dan dikaitkan dengan sumber data, dan izin pengguna telah dikonfigurasi untuk aplikasi, Anda dapat meluncurkan aplikasi OpenSearch UI untuk membuat ruang kerja.

Untuk mulai membuat ruang kerja, Anda dapat memilih tombol Luncurkan aplikasi pada halaman detail aplikasi atau menggunakan URL aplikasi OpenSearch UI untuk membuka beranda aplikasi OpenSearch UI di jendela browser baru.

Aplikasi OpenSearch UI menyediakan opsi untuk membuat ruang kerja dan mencantumkan semua ruang kerja yang ada di beranda, dikategorikan berdasarkan kasus penggunaan.

Welcome to OpenSearch

My workspaces
Collaborate on use-case based projects with workspaces.

[+ Create Workspace](#)

Observability	Security Analytics	Search	Essentials	Analytics
Observability Gain visibility into system health, performance, and reliability through monitoring of logs, metrics and traces.	Security Analytics Detect and investigate potential security threats and vulnerabilities across your systems and data.	Search Quickly find and explore relevant information across your organization's data sources.	Essentials Analyze data to derive insights, identify patterns and trends, and make data-driven decisions.	Analytics If you aren't sure where to start with OpenSearch, or if you have needs that cut across multiple use cases.
No workspaces Create a workspace or request a workspace owner to add you as a collaborator. + Create workspace	No workspaces Create a workspace or request a workspace owner to add you as a collaborator. + Create workspace	No workspaces Create a workspace or request a workspace owner to add you as a collaborator. + Create workspace	No workspaces Create a workspace or request a workspace owner to add you as a collaborator. + Create workspace	No workspaces Create a workspace or request a workspace owner to add you as a collaborator. + Create workspace

[Learn more from documentation](#) [Explore live demo environment at playground.opensearch.org](#) [View all workspaces](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang jenis ruang kerja yang didukung, lihat [the section called “Jenis ruang kerja”](#).

Privasi ruang kerja dan kolaborator

Anda dapat menentukan pengaturan privasi untuk ruang kerja sebagai tingkat izin default untuk semua pengguna. Anda dapat melakukan ini sambil membuat ruang kerja atau memodifikasi ruang kerja yang ada (pada tab Kolaborator ruang kerja). Ada tiga opsi privasi untuk dipilih:

- **Pribadi untuk kolaborator** - Hanya kolaborator yang Anda tambahkan secara eksplisit ke ruang kerja yang dapat mengakses ruang kerja. Anda dapat menentukan tingkat izin untuk setiap kolaborator.
- **Siapa pun dapat melihat** — Siapa pun yang memiliki akses ke aplikasi OpenSearch UI dapat mengakses ruang kerja dan melihat asetnya, tetapi mereka tidak dapat membuat perubahan apa pun di ruang kerja.
- **Siapa pun dapat mengedit** — Siapa pun yang memiliki akses ke aplikasi OpenSearch UI dapat mengakses ruang kerja, melihat aset di dalamnya, dan membuat perubahan pada aset di ruang kerja.

Pada tab **Workspace Collaborators**, Anda dapat menambahkan pengguna atau peran IAM dan AWS IAM Identity Center pengguna sebagai kolaborator di ruang kerja. Ada tiga tingkat izin bagi kolaborator untuk dipilih:

- **Hanya baca** — Kolaborator hanya dapat melihat aset di ruang kerja. Pengaturan ini diganti jika ruang kerja dikonfigurasi untuk menggunakan pengaturan privasi Siapa pun dapat mengedit.
- **Baca dan tulis** — Kolaborator dapat melihat dan mengedit aset di ruang kerja. Jika ruang kerja dikonfigurasi untuk menggunakan pengaturan privasi Siapa pun dapat melihat, kolaborator masih dapat mengedit.
- **Admin** - Kolaborator dapat memperbarui pengaturan dan menghapus ruang kerja. Kolaborator juga dapat mengubah pengaturan privasi ruang kerja dan mengelola kolaborator. Pengguna yang membuat ruang kerja secara otomatis ditetapkan untuk menjadi administrator ruang kerja.

Jenis ruang kerja

Amazon OpenSearch Service menyediakan lima jenis ruang kerja, masing-masing dengan fitur berbeda untuk kasus penggunaan yang berbeda:

- **Ruang kerja Observability** dirancang untuk mendapatkan visibilitas ke dalam kesehatan sistem, kinerja, dan keandalan melalui pemantauan log, metrik, dan jejak.
- **Ruang kerja Security Analytics** dirancang untuk mendeteksi dan menyelidiki potensi ancaman dan kerentanan keamanan di seluruh sistem dan data Anda.
- **Ruang kerja Penelusuran** dirancang untuk menemukan dan menjelajahi informasi yang relevan dengan cepat di seluruh sumber data organisasi Anda.

- Ruang kerja Essentials dirancang untuk OpenSearch Tanpa Server sebagai sumber data, dan memungkinkan analisis data untuk memperoleh wawasan, mengidentifikasi pola dan tren, dan membuat keputusan berdasarkan data dengan cepat. Anda dapat menemukan dan menjelajahi informasi yang relevan di seluruh sumber data organisasi Anda di ruang kerja Essentials.
- Ruang kerja Analytics (semua fitur) dirancang untuk kasus penggunaan multiguna dan mendukung semua fitur yang tersedia di UI OpenSearch Layanan (Dasbor).

Akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas kluster

Menggunakan [penelusuran lintas kluster](#) di Amazon OpenSearch Tanpa Server, Anda dapat melakukan kueri dan agregasi di beberapa domain yang terhubung.

Pencarian lintas cluster di Amazon OpenSearch Tanpa Server menggunakan konsep domain sumber dan domain tujuan. Permintaan pencarian lintas cluster berasal dari domain sumber. Domain tujuan dapat berbeda Akun AWS atau Wilayah AWS (atau keduanya) untuk domain sumber untuk kueri. Menggunakan pencarian lintas kluster, Anda dapat mengonfigurasi domain sumber untuk dikaitkan dengan OpenSearch UI Anda di akun yang sama dan kemudian membuat koneksi ke domain tujuan. Akibatnya, Anda dapat menggunakan OpenSearch UI dengan data dari domain tujuan meskipun mereka berada di akun atau Wilayah yang berbeda.

Anda membayar [biaya transfer AWS data standar](#) untuk data yang ditransfer masuk dan keluar dari OpenSearch Layanan Amazon. Anda tidak dikenakan biaya untuk data yang ditransfer antar node dalam domain OpenSearch Layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang biaya “masuk” dan “keluar” data, lihat [Transfer Data](#) di halaman Harga EC2 Sesuai Permintaan Amazon.

Anda dapat menggunakan pencarian lintas kluster sebagai mekanisme agar OpenSearch UI dikaitkan dengan cluster di akun lain atau Wilayah yang berbeda. Permintaan antar domain dienkripsi dalam perjalanan secara default sebagai bagian dari enkripsi. node-to-node

Note

OpenSearch Alat open source juga mendokumentasikan [pencarian lintas cluster](#). Perhatikan bahwa penyiapan untuk alat open source berbeda secara signifikan untuk kluster open source dibandingkan dengan domain Amazon Tanpa OpenSearch Server yang dikelola. Terutama, di Amazon OpenSearch Tanpa Server, Anda mengonfigurasi koneksi lintas cluster menggunakan AWS Management Console alih-alih menggunakan permintaan.

cURL Layanan terkelola menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk otentikasi lintas-cluster selain kontrol akses berbutir halus. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan konten dalam topik ini untuk mengonfigurasi pencarian lintas klaster untuk domain Anda, bukan dokumentasi sumber OpenSearch terbuka.

Perbedaan fungsional saat menggunakan pencarian lintas cluster

Dibandingkan dengan domain biasa, domain tujuan yang dibuat menggunakan pencarian Cross-cluster memiliki perbedaan dan persyaratan fungsional berikut:

- Anda tidak dapat menulis atau menjalankan PUT perintah ke cluster jarak jauh. Akses Anda ke cluster jarak jauh hanya-baca.
- Domain sumber dan tujuan harus berupa OpenSearch domain. Anda tidak dapat menghubungkan domain Elasticsearch atau cluster OpenSearch /Elasticsearch yang dikelola sendiri untuk UI. OpenSearch
- Sebuah domain dapat memiliki maksimal 20 koneksi ke domain lain. Ini termasuk koneksi keluar dan masuk.
- Domain sumber harus pada versi yang sama atau lebih tinggi OpenSearch dari domain tujuan. Jika Anda ingin mengatur koneksi dua arah antara dua domain, kedua domain harus dalam versi yang sama. Kami merekomendasikan untuk memutakhirkan kedua domain ke versi terbaru sebelum membuat koneksi. Jika Anda perlu memperbarui domain setelah mengatur koneksi dua arah, Anda harus terlebih dahulu menghapus koneksi, dan kemudian membuatnya kembali setelahnya.
- Anda tidak dapat menggunakan kamus kustom atau SQL dengan cluster jarak jauh.
- Anda tidak dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk menghubungkan domain.
- Anda tidak dapat menggunakan pencarian lintas klaster pada instance M3 atau burstable (T2 dan T3).
- Pencarian lintas-cluster tidak berfungsi untuk koleksi Amazon Tanpa OpenSearch Server.

Prasyarat pencarian lintas cluster untuk UI OpenSearch

Sebelum menyiapkan penelusuran lintas klaster dengan dua OpenSearch domain, pastikan domain Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Kontrol akses berbutir halus diaktifkan untuk kedua domain
- Node-to-node enkripsi diaktifkan untuk kedua domain

Topik

- [Menyiapkan izin akses untuk akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas klaster](#)
- [Membuat koneksi antar domain](#)
- [Menguji pengaturan keamanan Anda untuk akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas klaster](#)
- [Menghapus koneksi](#)

Menyiapkan izin akses untuk akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas klaster

Saat Anda mengirim permintaan penelusuran lintas klaster ke domain sumber, domain akan mengevaluasi permintaan tersebut berdasarkan kebijakan akses domainnya. Pencarian lintas-cluster memerlukan kontrol akses berbutir halus. Berikut ini adalah contoh dengan kebijakan akses terbuka pada domain sumber.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "*"
        ]
      },
      "Action": [
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:region:111222333444:domain/src-domain/*"
    }
  ]
}
```

Note

Jika Anda menyertakan indeks jarak jauh di jalur, Anda harus mengkodekan URL URI di domain ARN.

Misalnya, gunakan format ARN berikut:

```
:arn:aws:es:us-east-1:111222333444:domain/my-domain/local_index,dst%3Aremote_index
```

Jangan gunakan format ARN berikut:

```
arn:aws:es:us-east-1:111222333444:domain/my-domain/local_index,dst:remote_index.
```

Jika Anda memilih untuk menggunakan kebijakan akses terbatas selain kontrol akses berbutir halus, kebijakan Anda minimal harus mengizinkan akses ke `es:ESHttpGet`. Berikut ini adalah contohnya:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111222333444:user/john-doe"
        ]
      },
      "Action": "es:ESHttpGet",
      "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:account:domain/my-domain/*"
    }
  ]
}
```

[Kontrol akses berbutir halus](#) pada domain sumber mengevaluasi permintaan untuk menentukan apakah permintaan tersebut ditandatangani dengan kredensi dasar IAM atau HTTP yang valid. Jika ya, kontrol akses berbutir halus selanjutnya mengevaluasi apakah pengguna memiliki izin untuk melakukan pencarian dan mengakses data.

Berikut ini adalah persyaratan izin untuk pencarian:

- Jika permintaan hanya mencari data pada domain tujuan (misalnya `dest-alias:dest-index/_search`), izin hanya diperlukan pada domain tujuan.
- Jika permintaan mencari data di kedua domain (misalnya `source-index,dest-alias:dest-index/_search`), izin diperlukan pada kedua domain.
- Untuk menggunakan kontrol akses berbutir halus, izin `indices:admin/shards/search_shards` diperlukan selain izin baca atau pencarian standar untuk indeks yang relevan.

Sumber domain melewati permintaan ke domain tujuan. Domain tujuan mengevaluasi permintaan ini terhadap kebijakan akses domainnya. Untuk mendukung semua fitur di OpenSearch UI, seperti mengindeks dokumen dan melakukan pencarian standar, izin penuh harus ditetapkan. Berikut ini adalah contoh kebijakan yang kami rekomendasikan tentang domain tujuan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "*"
        ]
      },
      "Action": [
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:us-east-2:111222333444:domain/my-destination-domain/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "es:ESCrossClusterGet",
      "Resource": "arn:aws:es:us-east-2:111222333444:domain/"
    }
  ]
}
```

```

]
}


```

Jika Anda hanya ingin melakukan penelusuran dasar, persyaratan kebijakan minimum adalah `es:ESCrossClusterGet` izin yang akan diterapkan untuk domain tujuan tanpa dukungan wildcard. Misalnya, dalam kebijakan sebelumnya, Anda akan menentukan nama domain sebagai `/my-destination-domain` dan bukan `/my-destination-domain/*`.

Dalam hal ini, domain tujuan melakukan pencarian dan mengembalikan hasilnya ke domain sumber. Sumber domain menggabungkan hasil sendiri (jika ada) dengan hasil dari domain tujuan dan mengembalikannya kepada Anda.

Membuat koneksi antar domain

Koneksi pencarian lintas cluster searah dari domain sumber ke domain tujuan. Ini berarti bahwa domain tujuan (di akun atau Wilayah yang berbeda) tidak dapat menanyakan domain sumber, yang bersifat lokal ke OpenSearch UI. Domain sumber membuat koneksi keluar ke domain tujuan. Domain tujuan menerima permintaan koneksi masuk dari domain sumber.



Untuk membuat koneksi antar domain

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di navigasi kiri, pilih Domain.
3. Pilih nama domain untuk dijadikan domain sumber, lalu pilih tab Connections.
4. Di area Koneksi keluar, pilih Permintaan.
5. Untuk alias Koneksi, masukkan nama untuk koneksi Anda. Alias koneksi digunakan di OpenSearch UI untuk memilih domain tujuan.
6. Untuk mode Koneksi, pilih Langsung untuk pencarian atau replikasi lintas klaster.
7. Untuk menentukan bahwa koneksi harus melewati kluster yang tidak tersedia selama pencarian, pilih kotak Lewati kluster yang tidak tersedia. Memilih opsi ini memastikan bahwa kueri lintas

klaster Anda mengembalikan sebagian hasil terlepas dari kegagalan pada satu atau beberapa cluster jarak jauh.

8. Untuk klaster Tujuan, pilih antara Connect to a cluster di this Akun AWS dan Connect to a cluster di cluster lain Akun AWS.
9. Untuk Remote domain ARN, masukkan Amazon Resource Name (ARN) untuk cluster. Domain ARN dapat ditemukan di area informasi umum halaman detail domain.

Domain harus memenuhi persyaratan berikut:

- ARN harus dalam format. `arn:partition:es:regionaccount-id:type/domain-id`
Misalnya:

```
arn:aws:es:us-east-2:111222333444:domain/my-domain
```

- Domain harus dikonfigurasi untuk menggunakan OpenSearch versi 1.0 (atau yang lebih baru) atau Elasticsearch versi 6.7 (atau yang lebih baru).
- Kontrol akses berbutir halus harus diaktifkan pada domain.
- Domain harus berjalan OpenSearch.

10. Pilih Minta.

Pencarian lintas-cluster pertama memvalidasi permintaan koneksi untuk memastikan prasyarat terpenuhi. Jika domain tidak kompatibel, permintaan koneksi memasuki status. `Validation failed`

Jika permintaan koneksi berhasil divalidasi, itu dikirim ke domain tujuan, di mana itu harus disetujui. Sampai persetujuan ini diberikan, koneksi tetap dalam Pending acceptance keadaan. Ketika permintaan koneksi diterima di domain tujuan, status berubah Active dan domain tujuan menjadi tersedia untuk kueri.

Halaman domain menunjukkan kesehatan domain secara keseluruhan dan detail kesehatan instans domain tujuan Anda. Hanya pemilik domain yang memiliki fleksibilitas untuk membuat, melihat, menghapus, dan memantau koneksi ke atau dari domain mereka.

Setelah koneksi dibuat, lalu lintas yang mengalir di antara simpul dari domain yang terhubung dienkripsi. Saat Anda menghubungkan domain VPC ke domain non-VPC dan domain non-VPC adalah titik akhir publik yang dapat menerima lalu lintas dari internet, lalu lintas lintas cluster antar domain masih terenkripsi dan aman.

Menguji pengaturan keamanan Anda untuk akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan pencarian lintas klaster

Setelah menyiapkan izin akses untuk akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan penelusuran lintas klaster, sebaiknya uji penyiapan menggunakan platform pihak ketiga untuk [Postman](#) pengembangan API kolaboratif.

Untuk mengatur pengaturan keamanan Anda menggunakan Postman

1. Pada domain tujuan, indeks dokumen. Berikut ini adalah permintaan sampel:

```
POST https://dst-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/books/_doc/1
{
  "Dracula": "Bram Stoker"
}
```

2. Untuk melakukan kueri indeks ini dari domain sumber, sertakan alias koneksi domain tujuan dalam kueri. Anda dapat menemukan alias koneksi di tab Connections di dasbor domain Anda. Berikut ini adalah permintaan sampel dan respons terpotong:

```
GET https://src-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/connection_alias:books/_search
{
  ...
  "hits": [
    {
      "_index": "source-destination:books",
      "_type": "_doc",
      "_id": "1",
      "_score": 1,
      "_source": {
        "Dracula": "Bram Stoker"
      }
    }
  ]
}
```

3. (Opsional) Anda dapat membuat konfigurasi yang mencakup beberapa domain dalam satu pencarian. Misalnya, katakan bahwa Anda mengatur yang berikut:

Koneksi antara domain-a ke domain-b, dengan alias koneksi bernama `cluster_b`

Koneksi antara domain-a ke domain-c, dengan alias koneksi bernama `cluster_c`

Dalam hal ini, pencarian Anda mencakup konten domain-a, domain-b, dan domain-c. Berikut ini adalah contoh permintaan dan tanggapan:

Permintaan

```
GET https://src-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/
local_index,cluster_b:b_index,cluster_c:c_index/_search
{
  "query": {
    "match": {
      "user": "domino"
    }
  }
}
```

Respons:

```
{
  "took": 150,
  "timed_out": false,
  "_shards": {
    "total": 3,
    "successful": 3,
    "failed": 0,
    "skipped": 0
  },
  "_clusters": {
    "total": 3,
    "successful": 3,
    "skipped": 0
  },
  "hits": {
    "total": 3,
    "max_score": 1,
    "hits": [
      {
        "_index": "local_index",
        "_type": "_doc",
        "_id": "0",
        "_score": 1,
```

```
      "_source": {
"user": "domino",
  "message": "This is message 1",
  "likes": 0
    },
    {
"_index": "cluster_b:b_index",
  "_type": "_doc",
  "_id": "0",
  "_score": 2,
  "_source": {
"user": "domino",
  "message": "This is message 2",
  "likes": 0
    },
    {
"_index": "cluster_c:c_index",
  "_type": "_doc",
  "_id": "0",
  "_score": 3,
  "_source": {
"user": "domino",
  "message": "This is message 3",
  "likes": 0
    }
  }
]
}
}
```

Jika Anda tidak memilih untuk melewati kluster yang tidak tersedia dalam pengaturan koneksi, semua kluster tujuan yang Anda cari harus tersedia agar permintaan pencarian Anda berhasil berjalan. Jika tidak, seluruh permintaan gagal—bahkan jika salah satu domain tidak tersedia, tidak ada hasil pencarian yang dikembalikan.

Menghapus koneksi

Menghapus koneksi menghentikan operasi pencarian lintas klaster di domain tujuan.

Anda dapat melakukan prosedur berikut pada domain sumber atau tujuan untuk menghapus koneksi. Setelah Anda menghapus koneksi, itu tetap terlihat dengan status Deleted selama 15 hari.

Anda tidak dapat menghapus domain dengan koneksi lintas klaster yang aktif. Untuk menghapus domain, pertama-tama hapus semua koneksi masuk dan keluar dari domain tersebut. Ini memastikan Anda memperhitungkan pengguna domain lintas cluster sebelum menghapus domain.

Untuk menghapus koneksi

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di navigasi kiri, pilih Domain.
3. Pilih nama domain yang akan dihapus, lalu pilih tab Connections.
4. Pilih nama koneksi yang akan dihapus.
5. Pilih Hapus, lalu konfirmasi penghapusan.

Mengelola akses ke OpenSearch UI dari titik akhir VPC

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC dan OpenSearch UI Anda menggunakan AWS PrivateLink. Dengan menggunakan koneksi ini, Anda dapat mengakses aplikasi OpenSearch UI seolah-olah berada di VPC yang sama. Dengan cara ini, Anda tidak perlu mengonfigurasi gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau AWS Direct Connect untuk membuat koneksi. Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk OpenSearch mengakses UI.

Untuk membuat koneksi pribadi ini, pertama-tama Anda membuat titik akhir antarmuka yang didukung oleh AWS PrivateLink. Antarmuka jaringan endpoint dibuat secara otomatis di setiap subnet yang Anda tentukan untuk titik akhir antarmuka. Ini adalah antarmuka jaringan yang dikelola pemohon yang berfungsi sebagai titik masuk untuk lalu lintas yang ditujukan untuk aplikasi UI. OpenSearch

Membuat koneksi pribadi antara VPC dan UI OpenSearch

Anda dapat membuat koneksi pribadi untuk mengakses OpenSearch UI dari VPC menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI

Membuat koneksi pribadi antara VPC dan OpenSearch UI (konsol)

Untuk membuat koneksi pribadi antara VPC dan OpenSearch UI menggunakan konsol

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di navigasi kiri, di bawah Tanpa Server, pilih titik akhir VPC.
3. Pilih Buat titik akhir VPC.
4. Untuk Nama, masukkan nama untuk titik akhir.
5. Untuk VPC, pilih VPC tempat Anda akan mengakses OpenSearch aplikasi UI.
6. Untuk Subnet, pilih satu subnet tempat Anda akan mengakses aplikasi OpenSearch UI.

Note

Alamat IP dan tipe DNS endpoint didasarkan pada tipe subnet:

- Dual-stack: Jika semua subnet memiliki keduanya IPv4 dan IPv6 rentang alamat.
- IPv6: Jika semua subnet IPv6 hanya subnet.
- IPv4: Jika semua subnet memiliki rentang IPv4 alamat.

7. Untuk grup Keamanan, pilih satu atau beberapa grup keamanan untuk dikaitkan dengan antarmuka jaringan titik akhir.

Note

Pada langkah ini, Anda membatasi port, protokol, dan sumber untuk lalu lintas masuk yang Anda otorisasi ke titik akhir Anda. Pastikan bahwa aturan grup keamanan memungkinkan sumber daya yang akan menggunakan titik akhir VPC untuk berkomunikasi dengan aplikasi OpenSearch UI untuk juga berkomunikasi dengan antarmuka jaringan titik akhir.

8. 8. Pilih Buat titik akhir.

Membuat koneksi pribadi antara VPC dan OpenSearch UI (AWS CLI)

Untuk membuat koneksi pribadi antara VPC dan OpenSearch UI menggunakan AWS CLI

Jalankan perintah berikut. Ganti *placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

```
aws opensearchserverless create-vpc-endpoint \  
  --region region \  
  --endpoint endpoint \  
  --name vpc_endpoint_name \  
  --vpc-id vpc_id \  
  --subnet-ids subnet_ids
```

Memperbarui kebijakan titik akhir VPC untuk mengizinkan akses ke aplikasi UI OpenSearch

Setelah Anda membuat koneksi pribadi, perbarui kebijakan titik akhir VPC untuk mengizinkan akses ke aplikasi OpenSearch UI dalam kebijakan titik akhir VPC dengan menentukan ID aplikasi.

Untuk informasi tentang memperbarui kebijakan titik akhir VPC, lihat [Memperbarui kebijakan titik akhir VPC](#) di Panduan.AWS PrivateLink

Pastikan kebijakan titik akhir VPC menyertakan pernyataan berikut. Ganti *placeholder value* dengan informasi Anda sendiri.

```
{  
  "Statement": [{  
    "Action": ["opensearch:*"],  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": "*",  
    "Resource": "*",  
    "Condition": {  
      "StringEquals": {  
        "opensearch:ApplicationId": ["opensearch-ui-application-id"]  
      }  
    }  
  }]  
}
```

Mencabut akses ke OpenSearch UI dalam kebijakan titik akhir VPC

OpenSearch UI memerlukan izin eksplisit dalam kebijakan titik akhir VPC untuk memungkinkan pengguna mengakses aplikasi dari VPC. Jika Anda tidak lagi ingin pengguna mengakses OpenSearch UI dari VPC, Anda dapat menghapus izin dalam kebijakan titik akhir. Setelah ini, pengguna menemukan pesan 403 forbidden kesalahan saat mencoba mengakses OpenSearch UI.

Untuk informasi tentang memperbarui kebijakan titik akhir VPC, lihat [Memperbarui kebijakan titik akhir VPC](#) di Panduan.AWS PrivateLink

Berikut ini adalah contoh kebijakan titik akhir VPC yang menolak akses ke aplikasi UI dari VPC:

```
{
  "Statement": [{
    "Action": ["opensearch:*"],
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "opensearch:ApplicationId": ["" ]
      }
    }
  }]
}
```

Mengelola indeks di Amazon Service OpenSearch

Setelah menambahkan data ke Amazon OpenSearch Service, Anda sering perlu mengindeks ulang data tersebut, bekerja dengan alias indeks, memindahkan indeks ke penyimpanan yang lebih hemat biaya, atau menghapusnya sama sekali. Bab ini mencakup UltraWarm penyimpanan, penyimpanan dingin, dan Manajemen Negara Indeks. Untuk informasi tentang OpenSearch indeks APIs, lihat [OpenSearch dokumentasi](#).

Topik

- [UltraWarm penyimpanan untuk Amazon OpenSearch Service](#)
- [Penyimpanan dingin untuk Amazon OpenSearch Service](#)
- [OpenSearch penyimpanan yang dioptimalkan untuk Amazon OpenSearch Service](#)
- [Manajemen State Indeks di Amazon OpenSearch Service](#)
- [Meringkas indeks di Amazon OpenSearch Service dengan indeks rollups](#)
- [Mengubah indeks di Amazon Service OpenSearch](#)
- [Replikasi lintas cluster untuk Layanan Amazon OpenSearch](#)
- [Migrasi indeks OpenSearch Layanan Amazon menggunakan indeks ulang jarak jauh](#)
- [Mengelola data deret waktu di Amazon OpenSearch Service dengan aliran data](#)

UltraWarm penyimpanan untuk Amazon OpenSearch Service

UltraWarm Menyediakan cara hemat biaya untuk menyimpan sejumlah besar data hanya-baca di Amazon Service. OpenSearch Simpul data standar menggunakan penyimpanan “panas”, yang berbentuk penyimpanan instans atau volume Amazon EBS yang dilampirkan pada setiap simpul. Penyimpanan panas memberikan performa tercepat untuk pengindeksan dan pencarian data baru.

Daripada penyimpanan terlampir, UltraWarm simpul menggunakan Amazon S3 dan solusi pen-cachian yang canggih untuk meningkatkan performa. Untuk indeks yang Anda tidak menuliskannya secara aktif, lebih jarang melakukan kueri, dan tidak memerlukan performa yang sama, UltraWarm menawarkan biaya yang jauh lebih rendah per GiB data. Karena indeks hangat bersifat hanya-baca kecuali Anda mengembalikannya ke penyimpanan panas, paling UltraWarm cocok untuk data tetap, seperti log.

Di OpenSearch, indeks hangat berperilaku seperti indeks lainnya. Anda dapat mengkuernya menggunakan yang sama APIs atau menggunakannya untuk membuat visualisasi di OpenSearch Dasbor.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [UltraWarm Persyaratan penyimpanan dan pertimbangan performa](#)
- [UltraWarm Harga](#)
- [Mengaktifkan UltraWarm](#)
- [Migrasi indeks ke penyimpanan UltraWarm](#)
- [Mengotomatisasi migrasi](#)
- [Penyetelan migrasi](#)
- [Membatalkan migrasi](#)
- [Mencantumkan indeks panas dan hangat](#)
- [Mengembalikan indeks hangat ke penyimpanan panas](#)
- [Memulihkan indeks hangat dari snapshot](#)
- [Snapshot manual dari indeks hangat](#)
- [Migrasi indeks hangat ke penyimpanan dingin](#)
- [Praktik terbaik untuk indeks KNN](#)
- [Menonaktifkan UltraWarm](#)

Prasyarat

UltraWarm memiliki beberapa prasyarat penting:

- UltraWarm membutuhkan OpenSearch atau Elasticsearch 6.8 atau lebih tinggi.
- Untuk menggunakan penyimpanan hangat, domain harus memiliki [simpul utama terdedikasi](#).
- Saat menggunakan [Multi-AZ dengan domain Siaga](#), jumlah node hangat harus kelipatan dari jumlah Availability Zones yang digunakan.
- Jika domain Anda menggunakan tipe instans T2 atau T3 untuk simpul data, Anda tidak dapat menggunakan penyimpanan hangat.
- Jika indeks Anda menggunakan perkiraan k-nn (`"index.knn": true`), Anda dapat memindahkannya ke penyimpanan hangat dari versi 2.17 dan yang lebih baru. Domain pada versi

yang lebih awal dari 2.17 dapat ditingkatkan ke 2.17 untuk menggunakan fungsionalitas ini, tetapi indeks KNN yang dibuat pada versi yang lebih awal dari 2.x tidak dapat bermigrasi ke. UltraWarm

- Jika domain menggunakan [kontrol akses detail](#), pengguna harus dipetakan ke `ultrawarm_manager` peran di OpenSearch Dasbor untuk membuat panggilan API. UltraWarm

Note

`ultrawarm_manager` Peran mungkin tidak didefinisikan pada beberapa domain OpenSearch Layanan yang sudah ada sebelumnya. Jika Anda tidak melihat peran di Dasbor, Anda harus [membuatnya secara manual](#).

Konfigurasi izin

Jika Anda UltraWarm mengaktifkan domain OpenSearch Layanan yang sudah ada sebelumnya, `ultrawarm_manager` peran mungkin tidak didefinisikan pada domain. Pengguna non-admin harus dipetakan ke peran ini untuk mengelola indeks hangat pada domain menggunakan kontrol akses detail. Untuk membuat secara manual peran `ultrawarm_manager`, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Di OpenSearch Dasbor, buka Keamanan dan pilih Izin.
2. Pilih Buat grup tindakan dan konfigurasi grup-grup berikut:

Nama grup	Izin
<code>ultrawarm _cluster</code>	• <code>cluster:admin/ultrawarm/migration/list</code> • <code>cluster:monitor/nodes/stats</code>
<code>ultrawarm _index_read</code>	• <code>indices:admin/ultrawarm/migration/get</code> • <code>indices:admin/get</code>
<code>ultrawarm _index_write</code>	• <code>indices:admin/ultrawarm/migration/warm</code> • <code>indices:admin/ultrawarm/migration/hot</code> • <code>indices:monitor/stats</code> • <code>indices:admin/ultrawarm/migration/cancel</code>

3. Pilih Peran dan Buat peran.
4. Beri nama peran `ultrawarm_manager`.
5. Untuk Izin kluster, pilih `ultrawarm_cluster` dan `cluster_monitor`.
6. Untuk Indeks, ketik `*`.
7. Untuk Izin indeks, pilih `ultrawarm_index_read`, `ultrawarm_index_write`, dan `indices_monitor`.
8. Pilih Buat.
9. Setelah Anda membuat peran, [petakan](#) peran ke setiap pengguna atau peran backend yang akan mengelola UltraWarm indeks.

UltraWarm Persyaratan penyimpanan dan pertimbangan performa

Seperti yang tercakup dalam [the section called “Menghitung persyaratan penyimpanan”](#), data dalam penyimpanan panas menimbulkan overhead yang signifikan: replika, ruang cadangan Linux, dan OpenSearch ruang cadangan Layanan. Misalnya, serpihan utama 20 GiB dengan satu serpihan replika membutuhkan sekitar 58 GiB penyimpanan panas.

Karena menggunakan Amazon S3, UltraWarm tidak menimbulkan overhead ini. Saat menghitung persyaratan UltraWarm penyimpanan, Anda hanya mempertimbangkan ukuran serpihan utama. Daya tahan data di S3 menghilangkan kebutuhan untuk replika, dan S3 mengabstraksi setiap pertimbangan sistem operasi atau layanan. Serpihan 20 GiB yang sama membutuhkan 20 GiB penyimpanan hangat. Jika Anda menyediakan instans `ultrawarm1.large.search`, Anda dapat menggunakan semua 20 TiB dari penyimpanan maksimumnya untuk serpihan utama. Lihat [the section called “UltraWarm kuota penyimpanan”](#) untuk ringkasan tipe instans dan jumlah penyimpanan maksimum yang dapat ditangani masing-masing.

Dengan UltraWarm, kami tetap merekomendasikan ukuran serpihan maksimum 50 GiB. [Jumlah core CPU dan jumlah RAM yang dialokasikan untuk setiap tipe UltraWarm instans](#) memberi Anda gambaran tentang jumlah pecahan yang dapat mereka cari secara bersamaan. Perhatikan bahwa meskipun hanya pecahan primer yang dihitung terhadap UltraWarm penyimpanan di S3, OpenSearch Dasbor dan `_cat/indices` masih melaporkan ukuran UltraWarm indeks sebagai total semua pecahan primer dan replika.

Sebagai contoh, setiap instans `ultrawarm1.medium.search` memiliki dua core CPU dan dapat menangani hingga 1,5 TiB penyimpanan di S3. Dua dari instans ini memiliki gabungan 3 TiB penyimpanan, yang bekerja untuk sekitar 62 serpihan jika setiap serpihan berukuran 50 GiB. Jika

permintaan ke kluster hanya mencari empat serpihan ini, performanya mungkin sangat baik. Jika permintaannya luas dan mencari semua 62 darinya, empat core CPU mungkin kesulitan untuk melakukan operasi. Pantau `WarmCPUUtilization` dan `WarmJVMMemoryPressure` [UltraWarm metrik](#) untuk memahami cara instans menangani beban kerja Anda.

Jika penelusuran Anda luas atau sering, pertimbangkan untuk meninggalkan indeks di penyimpanan panas. Sama seperti OpenSearch beban kerja lainnya, langkah paling penting untuk menentukan apakah UltraWarm memenuhi kebutuhan Anda adalah dengan melakukan pengujian klien yang representatif menggunakan set data yang realistis.

UltraWarm Harga

Dengan penyimpanan panas, Anda membayar untuk apa yang Anda sediakan. Beberapa instans memerlukan volume Amazon EBS terlampir, sementara yang lain menyertakan penyimpanan instans. Apakah penyimpanan itu kosong atau penuh, Anda membayar harga yang sama.

Dengan UltraWarm penyimpanan, Anda membayar untuk apa yang Anda gunakan. Instans `ultrawarm1.large.search` dapat menangani hingga 20 TiB penyimpanan di S3, tetapi jika Anda hanya menyimpan 1 TiB data, Anda hanya akan ditagih untuk 1 TiB data. Seperti semua tipe simpul lainnya, Anda juga membayar tarif per jam untuk setiap UltraWarm simpul. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Harga”](#).

Mengaktifkan UltraWarm

Konsol adalah cara paling mudah untuk membuat domain yang menggunakan penyimpanan hangat. Saat membuat domain, pilih Aktifkan simpul data hangat dan jumlah simpul hangat yang Anda inginkan. Proses dasar yang sama bekerja pada domain yang ada, asalkan proses tersebut memenuhi [prasyarat](#). Bahkan setelah status domain berubah dari Pemrosesan ke Aktif, UltraWarm mungkin tidak tersedia untuk digunakan selama beberapa jam.

Saat menggunakan Multi-AZ dengan domain Siaga, jumlah node hangat harus kelipatan dari jumlah Availability Zones. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Multi-AZ dengan Siaga”](#).

Anda juga dapat menggunakan [API konfigurasi AWS CLI](#) atau untuk mengaktifkan UltraWarm, khususnya `WarmEnabledWarmCount`, dan `WarmType` opsi di `ClusterConfig`.

Note

Domain mendukung jumlah maksimum simpul hangat. Lihat perinciannya di [the section called “Kuota”](#).

Perintah CLI sampel

AWS CLI Perintah berikut membuat domain dengan tiga simpul data, tiga simpul utama terdedikasi, enam simpul hangat, dan kontrol akses detail diaktifkan:

```
aws opensearch create-domain \
  --domain-name my-domain \
  --engine-version Opensearch_1.0 \
  --cluster-config
InstanceCount=3,InstanceType=r6g.large.search,DedicatedMasterEnabled=true,DedicatedMasterType=
\
  --ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=11 \
  --node-to-node-encryption-options Enabled=true \
  --encryption-at-rest-options Enabled=true \
  --domain-endpoint-options EnforceHTTPS=true,TLSSecurityPolicy=Policy-Min-
TLS-1-2-2019-07 \
  --advanced-security-options
Enabled=true,InternalUserDatabaseEnabled=true,MasterUserOptions='{MasterUserName=master-
user,MasterUserPassword=master-password}' \
  --access-policies '{"Version":"2012-10-17","Statement":
[{"Effect":"Allow","Principal":{"AWS":["123456789012"]},"Action":
["es:*"],"Resource":"arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/my-domain/*"]}]}' \
  --region us-east-1
```

Untuk informasi rinci, lihat [AWS CLI Referensi Perintah](#).

Sampel permintaan API konfigurasi

Permintaan berikut ke API konfigurasi membuat domain dengan tiga simpul data, tiga simpul utama terdedikasi, enam simpul hangat, dan kontrol akses detail diaktifkan dan kebijakan akses terbatas:

```
POST https://es.us-east-2.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain
{
  "ClusterConfig": {
    "InstanceCount": 3,
```

```

    "InstanceType": "r6g.large.search",
    "DedicatedMasterEnabled": true,
    "DedicatedMasterType": "r6g.large.search",
    "DedicatedMasterCount": 3,
    "ZoneAwarenessEnabled": true,
    "ZoneAwarenessConfig": {
      "AvailabilityZoneCount": 3
    },
    "WarmEnabled": true,
    "WarmCount": 6,
    "WarmType": "ultrawarm1.medium.search"
  },
  "EBSOptions": {
    "EBSEnabled": true,
    "VolumeType": "gp2",
    "VolumeSize": 11
  },
  "EncryptionAtRestOptions": {
    "Enabled": true
  },
  "NodeToNodeEncryptionOptions": {
    "Enabled": true
  },
  "DomainEndpointOptions": {
    "EnforceHTTPS": true,
    "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-2-2019-07"
  },
  "AdvancedSecurityOptions": {
    "Enabled": true,
    "InternalUserDatabaseEnabled": true,
    "MasterUserOptions": {
      "MasterUserName": "master-user",
      "MasterUserPassword": "master-password"
    }
  },
  "EngineVersion": "Opensearch_1.0",
  "DomainName": "my-domain",
  "AccessPolicies": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Principal\": {\n        \"AWS\": [\n          \"123456789012\"\n        ]\n      },\n      \"Action\": [\n        \"es:*\"\n      ],\n      \"Resource\": [\n        \"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-domain/*\"\n      ]\n    }\n  ]\n}"
}

```

Untuk informasi rinci, lihat [Referensi API Amazon OpenSearch Service](#).

Migrasi indeks ke penyimpanan UltraWarm

Jika Anda selesai menulis ke indeks dan tidak lagi memerlukan performa penelusuran tercepat, migrasikan indeks dari panas ke UltraWarm:

```
POST _ultrawarm/migration/my-index/_warm
```

Kemudian periksa status migrasi:

```
GET _ultrawarm/migration/my-index/_status

{
  "migration_status": {
    "index": "my-index",
    "state": "RUNNING_SHARD_RELOCATION",
    "migration_type": "HOT_TO_WARM",
    "shard_level_status": {
      "running": 0,
      "total": 5,
      "pending": 3,
      "failed": 0,
      "succeeded": 2
    }
  }
}
```

Kesehatan indeks harus hijau untuk melakukan migrasi. Jika memigrasi beberapa indeks berturut-turut dengan cepat, Anda bisa mendapatkan ringkasan dari semua migrasi di plaintext, mirip dengan API: `_cat`

```
GET _ultrawarm/migration/_status?v

index      migration_type state
my-index HOT_TO_WARM  RUNNING_SHARD_RELOCATION
```

OpenSearch Layanan memigrasikan satu indeks pada satu waktu ke UltraWarm. Anda dapat memiliki hingga 200 migrasi dalam antrean. Setiap permintaan yang melebihi batas akan ditolak. Untuk memeriksa jumlah migrasi saat ini dalam antrean, pantau [metrik](#) `HotToWarmMigrationQueueSize`. Indeks tetap tersedia selama proses migrasi—tidak ada waktu henti.

Proses migrasi memiliki status sebagai berikut:

```
PENDING_INCREMENTAL_SNAPSHOT
RUNNING_INCREMENTAL_SNAPSHOT
FAILED_INCREMENTAL_SNAPSHOT
PENDING_FORCE_MERGE
RUNNING_FORCE_MERGE
FAILED_FORCE_MERGE
PENDING_FULL_SNAPSHOT
RUNNING_FULL_SNAPSHOT
FAILED_FULL_SNAPSHOT
PENDING_SHARD_RELOCATION
RUNNING_SHARD_RELOCATION
FINISHED_SHARD_RELOCATION
```

Seperti yang ditunjukkan oleh status ini, migrasi mungkin gagal selama snapshot, relokasi serpihan, atau penggabungan paksa. Kegagalan selama snapshot atau relokasi serpihan biasanya karena kegagalan simpul atau masalah konektivitas S3. Kurangnya ruang disk biasanya menjadi penyebab kegagalan penggabungan paksa.

Setelah migrasi selesai, permintaan `_status` yang sama mengembalikan kesalahan. Jika Anda memeriksa indeks pada saat itu, Anda dapat melihat beberapa pengaturan yang unik untuk indeks hangat:

```
GET my-index/_settings

{
  "my-index": {
    "settings": {
      "index": {
        "refresh_interval": "-1",
        "auto_expand_replicas": "false",
        "provided_name": "my-index",
        "creation_date": "1599241458998",
        "unassigned": {
          "node_left": {
            "delayed_timeout": "5m"
          }
        },
        "number_of_replicas": "1",
        "uuid": "GswyCdR0RSq0SJYmzsIpiw",
        "version": {
```

```

    "created": "7070099"
  },
  "routing": {
    "allocation": {
      "require": {
        "box_type": "warm"
      }
    }
  },
  "number_of_shards": "5",
  "merge": {
    "policy": {
      "max_merge_at_once_explicit": "50"
    }
  }
}
}
}
}
}

```

- `number_of_replicas`, dalam kasus ini, adalah jumlah replika pasif, yang tidak mengonsumsi ruang disk.
- `routing.allocation.require.box_type` menetapkan bahwa indeks harus menggunakan simpul hangat daripada simpul data standar.
- `merge.policy.max_merge_at_once_explicit` menentukan jumlah segmen untuk secara bersamaan digabungkan selama migrasi.

Indeks dalam penyimpanan hangat bersifat hanya-baca kecuali Anda [mengembalikannya ke penyimpanan panas](#), yang UltraWarm paling cocok untuk data tetap, seperti log. Anda dapat mengkueri indeks dan menghapusnya, tetapi Anda tidak dapat menambahkan, memperbarui, atau menghapus dokumen individual. Jika Anda mencobanya, Anda mungkin mengalami kesalahan berikut:

```

{
  "error" : {
    "root_cause" : [
      {
        "type" : "cluster_block_exception",
        "reason" : "index [indexname] blocked by: [T00_MANY_REQUESTS/12/disk usage exceeded flood-stage watermark, index has read-only-allow-delete block];"
      }
    ]
  }
}

```

```
    }
  ],
  "type" : "cluster_block_exception",
  "reason" : "index [indexname] blocked by: [T00_MANY_REQUESTS/12/disk usage exceeded flood-stage watermark, index has read-only-allow-delete block];",
  },
  "status" : 429
}
```

Mengotomatisasi migrasi

Sebaiknya gunakan [the section called “Manajemen state indeks”](#) untuk mengotomatisasi proses migrasi setelah indeks mencapai usia tertentu atau memenuhi kondisi lain. Lihat [kebijakan sampel](#) yang menunjukkan alur kerja ini.

Penyetelan migrasi

Migrasi indeks ke UltraWarm penyimpanan membutuhkan penggabungan paksa. Setiap OpenSearch indeks terdiri dari beberapa jumlah serpihan, dan setiap serpihan terdiri dari beberapa jumlah segmen Lucene. Operasi penggabungan paksa membersihkan dokumen yang ditandai untuk penghapusan dan menghemat ruang disk. Secara default, UltraWarm menggabungkan indeks menjadi satu segmen, kecuali untuk indeks kNN, di mana nilai default 20 digunakan.

Anda dapat mengubah nilai ini hingga 1.000 segmen menggunakan pengaturan `index.ultrawarm.migration.force_merge.max_num_segments`. Nilai yang lebih tinggi mempercepat proses migrasi, tetapi meningkatkan latensi kueri untuk indeks hangat setelah migrasi selesai. Untuk mengubah pengaturan, buat permintaan berikut:

```
PUT my-index/_settings
{
  "index": {
    "ultrawarm": {
      "migration": {
        "force_merge": {
          "max_num_segments": 1
        }
      }
    }
  }
}
```

Untuk memeriksa berapa lama tahap proses migrasi ini berlangsung, pantau `HotToWarmMigrationForceMergeLatency` [metrik](#).

Membatalkan migrasi

UltraWarm menangani migrasi secara berurutan, dalam antrean. Jika migrasi dalam antrean, namun belum dimulai, Anda dapat menghapusnya dari antrean menggunakan permintaan berikut:

```
POST _ultrawarm/migration/_cancel/my-index
```

Jika domain Anda menggunakan kontrol akses detail, Anda harus memiliki izin `indices:admin/ultrawarm/migration/cancel` untuk membuat permintaan ini.

Mencantumkan indeks panas dan hangat

UltraWarm menambahkan dua opsi tambahan, mirip dengan `_all`, untuk membantu mengelola indeks panas dan hangat. Untuk daftar semua indeks hangat atau panas, buat permintaan berikut:

```
GET _warm
GET _hot
```

Anda dapat menggunakan opsi ini dalam permintaan lain yang menentukan indeks, seperti:

```
_cat/indices/_warm
_cluster/state/_all/_hot
```

Mengembalikan indeks hangat ke penyimpanan panas

Jika Anda perlu menulis ke indeks lagi, migrasikan kembali ke penyimpanan panas:

```
POST _ultrawarm/migration/my-index/_hot
```

Anda dapat memiliki hingga 10 migrasi dari penyimpanan hangat ke panas sekaligus. OpenSearch Layanan memproses permintaan migrasi satu per satu, dalam urutan bahwa mereka mengantri. Untuk memeriksa jumlah saat ini, pantau [metrik](#) `WarmToHotMigrationQueueSize`.

Setelah migrasi selesai, periksa pengaturan indeks untuk memastikan itu memenuhi kebutuhan Anda. Indeks kembali ke penyimpanan panas dengan satu replika.

Memulihkan indeks hangat dari snapshot

Selain repositori standar untuk snapshot otomatis, UltraWarm tambahkan repositori kedua untuk indeks hangat,. `cs-ultrawarm` Setiap snapshot dalam repositori ini hanya berisi satu indeks. Jika Anda menghapus indeks hangat, snapshotnya tetap berada di repositori `cs-ultrawarm` selama 14 hari, sama seperti snapshot otomatis lainnya.

Saat Anda memulihkan snapshot dari `cs-ultrawarm`, itu memulihkan ke penyimpanan hangat, bukan penyimpanan panas. Snapshot di repositori `cs-automated` dan `cs-automated-enc` memulihkan ke penyimpanan panas.

Untuk memulihkan UltraWarm snapshot ke penyimpanan hangat

1. Identifikasi snapshot terbaru yang berisi indeks yang ingin Anda pulihkan:

```
GET _snapshot/cs-ultrawarm/_all?verbose=false

{
  "snapshots": [{
    "snapshot": "snapshot-name",
    "version": "1.0",
    "indices": [
      "my-index"
    ]
  }]
}
```

Note

Secara default, `GET _snapshot/<repo>` operasi menampilkan informasi data verbose seperti waktu mulai, waktu akhir, dan durasi untuk setiap snapshot dalam repositori. `GET _snapshot/<repo>` Operasi mengambil informasi dari file setiap snapshot yang terdapat dalam repositori. Jika Anda tidak memerlukan waktu mulai, waktu akhir, dan durasi dan hanya memerlukan informasi nama dan indeks snapshot, sebaiknya gunakan `verbose=false` parameter saat mencantumkan snapshot untuk meminimalkan waktu pemrosesan dan mencegah waktu habis.

2. Jika indeks sudah ada, hapuslah:

```
DELETE my-index
```

Jika Anda tidak ingin menghapus indeks, [kembalikan indeks ke penyimpanan panas](#) dan [indeks ulang](#) itu.

3. Memulihkan snapshot:

```
POST _snapshot/cs-ultrawarm/snapshot-name/_restore
```

UltraWarm mengabaikan pengaturan indeks apa pun yang Anda tentukan dalam permintaan pemulihan ini, tetapi Anda dapat menentukan opsi seperti `rename_pattern` dan `rename_replacement`. Untuk ringkasan opsi pemulihan OpenSearch snapshot, lihat [OpenSearch dokumentasi](#).

Snapshot manual dari indeks hangat

Anda dapat mengambil snapshot manual dari indeks hangat, tetapi kami tidak merekomendasikannya. Repositori `cs-ultrawarm` otomatis sudah berisi snapshot untuk setiap indeks hangat, yang diambil selama migrasi, tanpa biaya tambahan.

Secara default, OpenSearch Layanan tidak menyertakan indeks hangat dalam snapshot manual. Misalnya, panggilan berikut hanya menyertakan indeks panas:

```
PUT _snapshot/my-repository/my-snapshot
```

Jika Anda memilih untuk mengambil snapshot manual dari indeks hangat, beberapa pertimbangan penting berlaku.

- Anda tidak dapat mencampur indeks panas dan hangat. Sebagai contoh, permintaan berikut gagal:

```
PUT _snapshot/my-repository/my-snapshot
{
  "indices": "warm-index-1,hot-index-1",
  "include_global_state": false
}
```

Jika mereka menyertakan campuran indeks panas dan hangat, pernyataan wildcard (*) juga gagal.

- Anda hanya dapat menyertakan satu indeks hangat per snapshot. Sebagai contoh, permintaan berikut gagal:

```
PUT _snapshot/my-repository/my-snapshot
{
  "indices": "warm-index-1,warm-index-2,other-warm-indices-*",
  "include_global_state": false
}
```

Permintaan ini berhasil:

```
PUT _snapshot/my-repository/my-snapshot
{
  "indices": "warm-index-1",
  "include_global_state": false
}
```

- Snapshot manual selalu mengembalikan ke penyimpanan panas, bahkan jika awalnya termasuk indeks hangat.

Migrasi indeks hangat ke penyimpanan dingin

Jika Anda memiliki data UltraWarm yang jarang Anda kueri, pertimbangkan untuk memigrasikannya ke penyimpanan dingin. Penyimpanan dingin dimaksudkan untuk data yang hanya Anda akses sesekali atau tidak lagi digunakan secara aktif. Anda tidak dapat membaca dari atau menulis ke indeks dingin, tetapi Anda dapat memigrasikannya kembali ke penyimpanan hangat tanpa biaya kapan pun Anda perlu untuk mengkuernya. Untuk petunjuk, lihat [Memigrasi indeks ke penyimpanan dingin](#).

Praktik terbaik untuk indeks KNN

- Ultrawarm/Cold tier tersedia untuk semua jenis mesin indeks KNN. Kami merekomendasikannya untuk indeks KNN menggunakan mesin Lucene dan pencarian vektor yang dioptimalkan Disk, yang tidak perlu memuat data grafik sepenuhnya dalam memori off-heap. Saat menggunakannya dengan mesin dalam memori asli seperti FAISS dan NMSLIB, Anda harus memperhitungkan ukuran grafik pecahan yang akan dicari secara aktif, dan menyediakan instance, lebih disukai dari jenis UltraWarm instance, yang sesuai. `uw.large` Misalnya, jika pelanggan memiliki 2 `uw.large` instance yang dikonfigurasi, maka mereka masing-masing akan memiliki sekitar `knn.memory.circuit_breaker.limit * 61 GiB` yang tersedia di luar heap memori. Anda

mendapatkan kinerja optimal jika semua kueri hangat Anda menargetkan pecahan yang ukuran grafik kumulatifnya tidak melebihi memori off-heap yang tersedia. Latensi terpengaruh jika memori yang tersedia lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk memuat grafik karena penggusuran dan menunggu memori off-heap tersedia. Itu sebabnya kami tidak merekomendasikan penggunaan `uw.medium` instance untuk kasus penggunaan di mana mesin dalam memori digunakan atau untuk kasus throughput pencarian yang lebih tinggi, terlepas dari mesin.

- Indeks KNN yang bermigrasi ke tidak UltraWarm akan digabungkan paksa ke segmen tunggal. Ini menghindari dampak apa pun pada node panas dan hangat yang mengalami masalah OOM karena ukuran grafik menjadi terlalu besar untuk mesin dalam memori. Karena peningkatan jumlah segmen per pecahan, ini dapat mengakibatkan konsumsi lebih banyak ruang cache lokal dan memungkinkan lebih sedikit indeks untuk bermigrasi ke tingkat hangat. Anda dapat memilih untuk menggabungkan paksa indeks ke segmen tunggal dengan menggunakan setelan yang ada, dan menggantinya sebelum memigrasikan indeks ke tingkat hangat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Penyetelan migrasi”](#).
- Jika Anda memiliki kasus penggunaan di mana indeks jarang dicari dan tidak menyajikan beban kerja yang sensitif terhadap latensi, Anda dapat memilih untuk memigrasikan indeks tersebut ke tingkat. UltraWarm Ini akan membantu Anda mengurangi instance komputasi tingkat panas dan membiarkan komputasi UltraWarm tingkat menangani kueri pada indeks prioritas rendah tersebut. Ini juga dapat membantu memberikan isolasi sumber daya yang dikonsumsi antara kueri indeks prioritas rendah dan tinggi sehingga tidak saling mempengaruhi.

Menonaktifkan UltraWarm

Konsol adalah cara paling mudah untuk menonaktifkan UltraWarm. Pilih domain, Actions, dan Edit konfigurasi cluster. Hapus pilihan Aktifkan node data hangat dan pilih Simpan perubahan. Anda juga dapat menggunakan opsi `WarmEnabled` di AWS CLI dan API konfigurasi.

Sebelum menonaktifkan UltraWarm, Anda harus [menghapus](#) semua indeks hangat atau [memigrasikannya kembali ke penyimpanan panas](#). Setelah penyimpanan hangat kosong, tunggu lima menit sebelum mencoba menonaktifkan UltraWarm.

Penyimpanan dingin untuk Amazon OpenSearch Service

Penyimpanan dingin memungkinkan Anda menyimpan sejumlah data yang jarang diakses atau historis di domain Amazon OpenSearch Service Anda dan menganalisisnya sesuai permintaan, dengan biaya lebih rendah daripada tingkatan penyimpanan lainnya. Penyimpanan dingin sesuai

jika Anda perlu melakukan penelitian berkala atau analisis forensik pada data lama Anda. Contoh praktis data yang cocok untuk penyimpanan dingin termasuk log yang jarang diakses, data yang harus dipelihara untuk memenuhi persyaratan kepatuhan, atau log yang memiliki nilai historis.

Mirip dengan [UltraWarm](#) penyimpanan, penyimpanan dingin didukung oleh Amazon S3. Ketika Anda perlu kueri data dingin, Anda dapat secara selektif melampirkannya ke UltraWarm simpul yang ada. Anda dapat mengelola migrasi dan siklus hidup data dingin Anda secara manual atau dengan kebijakan Index State Management.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Persyaratan penyimpanan UltraWarm dan pertimbangan performa](#)
- [Harga penyimpanan dingin](#)
- [Mengaktifkan penyimpanan dingin](#)
- [Mengelola indeks dingin di Dasbor OpenSearch](#)
- [Migrasi indeks ke penyimpanan dingin](#)
- [Mengotomatiskan perpindahan ke penyimpanan dingin](#)
- [Membatalkan migrasi ke penyimpanan dingin](#)
- [Mencantumkan indeks dingin](#)
- [Migrasi indeks dingin ke penyimpanan hangat](#)
- [Memulihkan indeks dingin dari snapshot](#)
- [Membatalkan migrasi dari penyimpanan dingin ke hangat](#)
- [Memperbarui metadata indeks dingin](#)
- [Menghapus indeks dingin](#)
- [Menonaktifkan penyimpanan dingin](#)

Prasyarat

Penyimpanan dingin memiliki prasyarat berikut:

- Penyimpanan dingin OpenSearch atau Elasticsearch versi 7.9 atau yang lebih baru.
- Untuk mengaktifkan penyimpanan dingin pada domain OpenSearch Layanan, Anda juga harus mengaktifkan penyimpanan hangat pada domain yang sama.

- Untuk menggunakan penyimpanan dingin, domain harus memiliki [simpul utama khusus](#).
- Jika domain Anda menggunakan tipe instans T2 atau T3 untuk simpul data, Anda tidak dapat menggunakan penyimpanan dingin.
- Jika indeks Anda menggunakan perkiraan k-nn (`"index.knn": true`), Anda dapat memindahkannya ke cold storage dari versi 2.17 dan yang lebih baru. Domain pada versi yang lebih awal dari 2.17 dapat ditingkatkan ke 2.17 untuk menggunakan fungsi ini, tetapi indeks KNN yang dibuat pada versi lebih awal dari 2.x tidak dapat bermigrasi ke Cold.
- Jika domain menggunakan [kontrol akses detail, pengguna](#) non-admin harus [dipetakan](#) ke `cold_manager` peran di OpenSearch Dasbor untuk mengelola indeks dingin.

Note

`cold_manager` Peran mungkin tidak ada pada beberapa domain OpenSearch Layanan yang sudah ada sebelumnya. Jika Anda tidak melihat peran itu di Dasbor, Anda harus [membuatnya secara manual](#).

Konfigurasi izin

Jika Anda mengaktifkan penyimpanan dingin pada domain OpenSearch Layanan yang sudah ada sebelumnya, `cold_manager` peran mungkin tidak didefinisikan pada domain. Jika domain menggunakan [kontrol akses detail, pengguna](#) non-admin harus dipetakan ke peran ini untuk mengelola indeks dingin. Untuk membuat secara manual peran `cold_manager`, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Di OpenSearch Dasbor, buka Keamanan dan pilih Izin.
2. Pilih Buat grup tindakan dan konfigurasi grup-grup berikut:

Nama grup	Izin
<code>cold_cluster</code>	• <code>cluster:monitor/nodes/stats</code> • <code>cluster:admin/ultrawarm*</code> • <code>cluster:admin/cold/*</code>
<code>cold_index</code>	• <code>indices:monitor/stats</code> • <code>indices:data/read/minmax</code>

Nama grup	Izin
	• <code>indices:admin/ultrawarm/migration/get</code> • <code>indices:admin/ultrawarm/migration/cancel</code>

3. Pilih Peran dan Buat peran.
4. Nama peran `cold_manager`.
5. Untuk izin Cluster, pilih `cold_cluster` grup yang Anda buat.
6. Untuk Indeks, masukkan `*`.
7. Untuk Izin indeks, pilih grup `cold_index` yang Anda buat.
8. Pilih Buat.
9. Setelah Anda membuat peran, [petakan](#) peran ke setiap pengguna atau peran backend yang mengelola indeks dingin.

Persyaratan penyimpanan UltraWarm dan pertimbangan performa

Karena penyimpanan dingin menggunakan Amazon S3, itu menimbulkan tidak ada overhead penyimpanan panas, seperti replika, ruang tersimpan Linux, dan ruang tersimpan Layanan. OpenSearch Penyimpanan dingin tidak memiliki tipe instans tertentu karena tidak memiliki kapasitas komputasi yang melekat padanya. Anda dapat menyimpan sejumlah data dalam penyimpanan dingin. Pantau `ColdStorageSpaceUtilization` metrik di Amazon CloudWatch untuk melihat berapa banyak ruang penyimpanan dingin yang Anda gunakan.

Harga penyimpanan dingin

UltraWarm Mirip dengan penyimpanan dingin Anda hanya membayar untuk penyimpanan data. Tidak ada biaya komputasi untuk data dingin dan Anda tidak akan ditagih jika tidak ada data dalam penyimpanan data.

Anda tidak dikenakan biaya transfer saat memindahkan data antara penyimpanan dingin dan hangat. Sementara indeks yang dimigrasikan antara penyimpanan hangat dan dingin, Anda terus membayar hanya untuk satu salinan indeks. Setelah migrasi selesai, indeks ditagih sesuai dengan tingkat penyimpanan yang dimigrasikan. Untuk informasi selengkapnya tentang harga penyimpanan dingin, lihat [harga Amazon OpenSearch Service](#).

Mengaktifkan penyimpanan dingin

Konsol adalah cara paling mudah untuk membuat domain yang menggunakan penyimpanan dingin. Saat Anda membuat domain, pertama-tama pilih Aktifkan node data hangat, karena Anda harus mengaktifkan penyimpanan hangat pada domain yang sama. Kemudian, pilih Aktifkan penyimpanan dingin.

Proses yang sama bekerja pada domain yang ada selama Anda memenuhi [prasyarat](#). Bahkan setelah status domain berubah dari Pemrosesan ke Aktif, penyimpanan dingin mungkin tidak tersedia selama beberapa jam.

Anda juga dapat menggunakan [AWS CLI](#) atau [API konfigurasi](#) untuk mengaktifkan penyimpanan dingin.

Contoh perintah CLI

AWS CLI Perintah berikut membuat domain dengan tiga simpul data, tiga simpul utama terdedikasi, penyimpanan dingin diaktifkan, dan kontrol akses detail diaktifkan:

```
aws opensearch create-domain \
  --domain-name my-domain \
  --engine-version Opensearch_1.0 \
  --cluster-
config ColdStorageOptions={Enabled=true},WarmEnabled=true,WarmCount=4,WarmType=ultrawarm1.medium
  \
  --ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=11 \
  --node-to-node-encryption-options Enabled=true \
  --encryption-at-rest-options Enabled=true \
  --domain-endpoint-options EnforceHTTPS=true,TLSSecurityPolicy=Policy-Min-
TLS-1-2-2019-07 \
  --advanced-security-options
Enabled=true,InternalUserDatabaseEnabled=true,MasterUserOptions='{MasterUserName=master-
user,MasterUserPassword=master-password}' \
  --region us-east-2
```

Untuk informasi rinci, lihat [AWS CLI Referensi Perintah](#).

Contoh permintaan API konfigurasi

Permintaan berikut ke API konfigurasi membuat domain dengan tiga node data, tiga node utama khusus, penyimpanan dingin diaktifkan, dan kontrol akses halus diaktifkan:


```
POST https://es.us-east-2.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain
{
  "ClusterConfig": {
    "InstanceCount": 3,
    "InstanceType": "r6g.large.search",
    "DedicatedMasterEnabled": true,
    "DedicatedMasterType": "r6g.large.search",
    "DedicatedMasterCount": 3,
    "ZoneAwarenessEnabled": true,
    "ZoneAwarenessConfig": {
      "AvailabilityZoneCount": 3
    },
    "WarmEnabled": true,
    "WarmCount": 4,
    "WarmType": "ultrawarm1.medium.search",
    "ColdStorageOptions": {
      "Enabled": true
    }
  },
  "EBSOptions": {
    "EBSEnabled": true,
    "VolumeType": "gp2",
    "VolumeSize": 11
  },
  "EncryptionAtRestOptions": {
    "Enabled": true
  },
  "NodeToNodeEncryptionOptions": {
    "Enabled": true
  },
  "DomainEndpointOptions": {
    "EnforceHTTPS": true,
    "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-2-2019-07"
  },
  "AdvancedSecurityOptions": {
    "Enabled": true,
    "InternalUserDatabaseEnabled": true,
    "MasterUserOptions": {
      "MasterUserName": "master-user",
      "MasterUserPassword": "master-password"
    }
  },
  "EngineVersion": "Opensearch_1.0",
```

```
"DomainName": "my-domain"  
}
```

Untuk informasi rinci, lihat [Referensi Amazon OpenSearch Service API](#).

Mengelola indeks dingin di Dasbor OpenSearch

Anda dapat mengelola indeks panas, hangat, dan dingin dengan antarmuka Dasbor yang ada di domain OpenSearch Layanan Anda. Dasbor memungkinkan Anda untuk memigrasikan indeks antara penyimpanan hangat dan dingin, dan memantau status migrasi indeks, tanpa menggunakan CLI atau API konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola indeks di OpenSearch Dasbor](#).

Migrasi indeks ke penyimpanan dingin

Saat memigrasikan indeks ke penyimpanan dingin, Anda menyediakan rentang waktu agar data dapat mempermudah penemuan. Anda dapat memilih bidang timestamp berdasarkan data dalam indeks Anda, secara manual memberikan awal dan akhir timestamp, atau memilih untuk tidak menentukannya.

Parameter	Nilai yang didukung	Deskripsi
<code>timestamp_field</code>	Bidang tanggal/waktu dari pemetaan indeks.	Nilai minimum dan maksimum bidang yang disediakan dihitung dan disimpan sebagai metadata <code>start_time</code> dan <code>end_time</code> untuk indeks dingin.
<code>start_time</code> dan <code>end_time</code>	Salah satu format berikut: <code>strict_date_optional_time</code>. Misalnya <code>yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ</code> atau <code>yyyy-MM-dd</code> - Waktu jangka waktu dalam milidetik	Nilai yang disediakan disimpan sebagai metadata <code>start_time</code> dan <code>end_time</code> untuk indeks dingin.

Jika Anda tidak ingin menentukan timestamp, tambahkan `?ignore=timestamp` untuk permintaan sebagai gantinya.

Permintaan berikut memigrasikan indeks hangat ke penyimpanan dingin dan menyediakan waktu mulai dan akhir untuk data dalam indeks tersebut:

```
POST _ultrawarm/migration/my-index/_cold
{
  "start_time": "2020-03-09",
  "end_time": "2020-03-09T23:00:00Z"
}
```

Kemudian periksa status migrasi:

```
GET _ultrawarm/migration/my-index/_status

{
  "migration_status": {
    "index": "my-index",
    "state": "RUNNING_METADATA_RELOCATION",
    "migration_type": "WARM_TO_COLD"
  }
}
```

OpenSearch Layanan memigrasikan satu indeks sekaligus ke cold storage. Anda dapat memiliki hingga 100 migrasi dalam antrian. Setiap permintaan yang melebihi batas akan ditolak. Untuk memeriksa jumlah migrasi saat ini dalam antrian, pantau [metrik](#) `WarmToColdMigrationQueueSize`. Proses migrasi memiliki status sebagai berikut:

```
ACCEPTED_COLD_MIGRATION - Migration request is accepted and queued.
RUNNING_METADATA_MIGRATION - The migration request was selected for execution and
  metadata is migrating to cold storage.
FAILED_METADATA_MIGRATION - The attempt to add index metadata has failed and all
  retries are exhausted.
PENDING_INDEX_DETACH - Index metadata migration to cold storage is completed. Preparing
  to detach the warm index state from the local cluster.
RUNNING_INDEX_DETACH - Local warm index state from the cluster is being removed. Upon
  success, the migration request will be completed.
FAILED_INDEX_DETACH - The index detach process failed and all retries are exhausted.
```

Mengotomatiskan perpindahan ke penyimpanan dingin

Anda dapat menggunakan [Indeks State Management](#) untuk mengotomatisasi proses migrasi setelah indeks mencapai usia tertentu atau memenuhi kondisi lain. Lihat [kebijakan sampel](#), yang menunjukkan cara memigrasikan indeks secara otomatis dari penyimpanan panas UltraWarm ke penyimpanan dingin.

Note

Eksplisit `timestamp_field` diperlukan untuk memindahkan indeks ke penyimpanan dingin menggunakan kebijakan Index State Management.

Membatalkan migrasi ke penyimpanan dingin

Jika migrasi ke penyimpanan dingin dalam antrian atau dalam keadaan gagal, Anda dapat membatalkan migrasi menggunakan permintaan berikut:

```
POST _ultrawarm/migration/_cancel/my-index

{
  "acknowledged" : true
}
```

Jika domain Anda menggunakan kontrol akses detail, Anda memerlukan izin `indices:admin/_ultrawarm/migration/cancel` untuk membuat permintaan ini.

Mencantumkan indeks dingin

Sebelum membuat kueri, Anda dapat membuat daftar indeks dalam penyimpanan dingin untuk memutuskan mana yang akan dimigrasi UltraWarm untuk analisis lebih lanjut. Permintaan berikut mencantumkan semua indeks dingin, diurutkan berdasarkan nama indeks:

```
GET _cold/indices/_search
```

Contoh respons

```
{
  "pagination_id" : "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
```

```
"total_results" : 3,
"indices" : [
  {
    "index" : "my-index-1",
    "index_cold_uuid" : "hjEoh26mRRCFxRIMdgvLmg",
    "size" : 10339,
    "creation_date" : "2021-06-28T20:23:31.206Z",
    "start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
    "end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
  },
  {
    "index" : "my-index-2",
    "index_cold_uuid" : "0vIS2n-oR0mOWDFmwFIgdw",
    "size" : 6068,
    "creation_date" : "2021-07-15T19:41:18.046Z",
    "start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
    "end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
  },
  {
    "index" : "my-index-3",
    "index_cold_uuid" : "EaeX0BodTLiDYcivKsXVLQ",
    "size" : 32403,
    "creation_date" : "2021-07-08T00:12:01.523Z",
    "start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
    "end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
  }
]
}
```

Penyaringan

Anda dapat filter indeks dingin berdasarkan pola indeks berbasis awalan dan offset rentang waktu.

Permintaan berikut mencantumkan indeks yang sesuai dengan pola awalan: event - *

```
GET _cold/indices/_search
{
  "filters":{
    "index_pattern": "event-*"
  }
}
```

Contoh respons

```
{
  "pagination_id" : "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
  "total_results" : 1,
  "indices" : [
    {
      "index" : "events-index",
      "index_cold_uuid" : "4eFiab7rRfSvp3slrIsIKA",
      "size" : 32263273,
      "creation_date" : "2021-08-18T18:25:31.845Z",
      "start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
      "end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
    }
  ]
}
```

Permintaan berikut mengembalikan indeks dengan `start_time` dan bidang `end_time` metadata antara dan: 2019-03-01 2020-03-01

```
GET _cold/indices/_search
{
  "filters": {
    "time_range": {
      "start_time": "2019-03-01",
      "end_time": "2020-03-01"
    }
  }
}
```

Contoh respons

```
{
  "pagination_id" : "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
  "total_results" : 1,
  "indices" : [
    {
      "index" : "my-index",
      "index_cold_uuid" : "4eFiab7rRfSvp3slrIsIKA",
      "size" : 32263273,
      "creation_date" : "2021-08-18T18:25:31.845Z",
      "start_time" : "2019-05-09T00:00Z",
      "end_time" : "2019-09-09T23:00Z"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Penyortiran

Anda dapat mengurutkan indeks dingin dengan bidang metadata seperti nama atau ukuran indeks. Permintaan berikut mencantumkan semua indeks yang diurutkan berdasarkan ukuran dalam urutan menurun:

```
GET _cold/indices/_search
{
  "sort_key": "size:desc"
}
```

Contoh respons

```
{
  "pagination_id" : "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
  "total_results" : 5,
  "indices" : [
    {
      "index" : "my-index-6",
      "index_cold_uuid" : "4eFiab7rRfSvp3slrIsIKA",
      "size" : 32263273,
      "creation_date" : "2021-08-18T18:25:31.845Z",
      "start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
      "end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
    },
    {
      "index" : "my-index-9",
      "index_cold_uuid" : "mbD3ZRVDRi6ONqgEOsJyUA",
      "size" : 57922,
      "creation_date" : "2021-07-07T23:41:35.640Z",
      "start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
      "end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
    },
    {
      "index" : "my-index-5",
      "index_cold_uuid" : "EaeX0BodTLiDYcivKsXVLQ",
      "size" : 32403,
      "creation_date" : "2021-07-08T00:12:01.523Z",
      "start_time" : "2020-03-09T00:00Z",

```

```
    "end_time" : "2020-03-09T23:00Z"  
  }  
]  
}
```

Kunci pengurutan valid lainnya adalah `start_time:asc/desc`, `end_time:asc/desc`, dan `index_name:asc/desc`.

Paginasi

Anda dapat membuat paginasi daftar indeks dingin. Mengonfigurasi jumlah indeks yang akan dikembalikan per halaman dengan `page_size` parameter (default adalah 10). Setiap `_search` permintaan pada indeks dingin Anda mengembalikan `pagination_id` yang dapat Anda gunakan untuk panggilan berikutnya.

Permintaan berikut membuat paginasi hasil dari `_search` permintaan indeks dingin Anda dan menampilkan 100 hasil berikutnya:

```
GET _cold/indices/_search?page_size=100  
{  
  "pagination_id": "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY"  
}
```

Migrasi indeks dingin ke penyimpanan hangat

Setelah Anda mempersempit daftar indeks dingin Anda dengan kriteria penyaringan di bagian sebelumnya, migrasikan kembali ke UltraWarm tempat Anda dapat meminta data dan menggunakannya untuk membuat visualisasi.

Permintaan berikut memigrasikan dua indeks dingin kembali ke penyimpanan hangat:

```
POST _cold/migration/_warm  
{  
  "indices": "my-index1,my-index2"  
}  
  
{  
  "acknowledged" : true  
}
```


Untuk memeriksa status migrasi dan mengambil ID migrasi, kirim permintaan berikut:

```
GET _cold/migration/_status
```

Contoh respons

```
{
  "cold_to_warm_migration_status" : [
    {
      "migration_id" : "tyLjXCA-S76zPQbPVHk0KA",
      "indices" : [
        "my-index1,my-index2"
      ],
      "state" : "RUNNING_INDEX_CREATION"
    }
  ]
}
```

Untuk mendapatkan informasi migrasi spesifik indeks, termasuk nama indeks:

```
GET _cold/migration/my-index/_status
```

Daripada menentukan indeks, Anda dapat membuat daftar indeks berdasarkan status migrasinya saat ini. Nilai yang valid adalah `_failed`, `_accepted`, dan `_all`.

Perintah berikut mendapatkan status semua indeks dalam permintaan migrasi tunggal:

```
GET _cold/migration/_status?migration_id=my-migration-id
```

Mengambil ID migrasi menggunakan permintaan status. Untuk informasi migrasi terperinci, tambahkan `&verbose=true`.

Anda dapat memigrasikan indeks dari penyimpanan dingin ke hangat dalam batch 10 atau kurang, dengan maksimum 100 indeks yang dimigrasikan secara bersamaan. Setiap permintaan yang melebihi batas akan ditolak. Untuk memeriksa jumlah migrasi saat ini yang sedang berlangsung, pantau `ColdToWarmMigrationQueueSize` [metrik](#). Proses migrasi memiliki status sebagai berikut:

```
ACCEPTED_MIGRATION_REQUEST - Migration request is accepted and queued.
RUNNING_INDEX_CREATION - Migration request is picked up for processing and will create warm indexes in the cluster.
```

```
PENDING_COLD_METADATA_CLEANUP - Warm index is created and the migration service will attempt to clean up cold metadata.  
RUNNING_COLD_METADATA_CLEANUP - Cleaning up cold metadata from the indexes migrated to warm storage.  
FAILED_COLD_METADATA_CLEANUP - Failed to clean up metadata in the cold tier.  
FAILED_INDEX_CREATION - Failed to create an index in the warm tier.
```

Memulihkan indeks dingin dari snapshot

Jika Anda perlu mengembalikan indeks dingin yang dihapus, Anda dapat mengembalikannya kembali ke tingkat hangat dengan mengikuti instruksi [the section called “Memulihkan indeks hangat dari snapshot”](#) dan kemudian memigrasikan indeks kembali ke tingkat dingin lagi. Anda tidak dapat mengembalikan indeks dingin yang dihapus langsung kembali ke tingkat dingin. OpenSearch Layanan mempertahankan indeks dingin selama 14 hari setelah dihapus.

Membatalkan migrasi dari penyimpanan dingin ke hangat

Jika migrasi indeks dari penyimpanan dingin ke penyimpanan hangat diantrekan atau dalam status gagal, Anda dapat membatalkannya dengan permintaan berikut:

```
POST _cold/migration/my-index/_cancel  
  
{  
  "acknowledged" : true  
}
```

Untuk membatalkan migrasi untuk batch indeks (maksimum 10 pada satu waktu), tentukan ID migrasi:

```
POST _cold/migration/_cancel?migration_id=my-migration-id  
  
{  
  "acknowledged" : true  
}
```

Mengambil ID migrasi menggunakan permintaan status.

Memperbarui metadata indeks dingin

Anda dapat memperbarui bidang `start_time` dan `end_time` untuk indeks dingin:

```
PATCH _cold/my-index
{
  "start_time": "2020-01-01",
  "end_time": "2020-02-01"
}
```

Anda tidak dapat memperbarui `timestamp_field` dari indeks dalam penyimpanan dingin.

Note

OpenSearch Dasbor tidak mendukung metode PATCH. Gunakan [curl](#), [Postman](#), atau beberapa metode lain untuk memperbarui metadata dingin.

Menghapus indeks dingin

Jika Anda tidak menggunakan kebijakan ISM, Anda dapat menghapus indeks dingin secara manual. Permintaan berikut menghapus indeks dingin:

```
DELETE _cold/my-index

{
  "acknowledged" : true
}
```

Menonaktifkan penyimpanan dingin

Konsol OpenSearch Layanan adalah cara paling mudah untuk menonaktifkan penyimpanan dingin. Pilih domain dan pilih Tindakan, Edit konfigurasi klaster, lalu batalkan pilihan Aktifkan penyimpanan dingin.

Untuk menggunakan AWS CLI atau API konfigurasi, di bawah `ColdStorageOptions`, atur. `"Enabled"="false"`

Sebelum menonaktifkan penyimpanan dingin, Anda harus menghapus semua indeks dingin atau memindahkannya kembali ke penyimpanan hangat, jika tidak, tindakan penonaktifan akan gagal.

OpenSearch penyimpanan yang dioptimalkan untuk Amazon OpenSearch Service

Rangkaian instans yang OpenSearch dioptimalkan untuk Amazon OpenSearch Service adalah solusi hemat biaya untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Domain dengan OR1 instans menggunakan Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) gp3 atau io1 volume untuk penyimpanan utama, dengan data disalin secara sinkron ke Amazon S3 saat tiba. Struktur penyimpanan ini memberikan peningkatan throughput pengindeksan dengan daya tahan tinggi. Keluarga instans yang OpenSearch dioptimalkan juga mendukung pemulihan data otomatis jika terjadi kegagalan. Untuk informasi tentang opsi tipe OR1 instans, lihat [the section called “Jenis instance generasi saat ini”](#).

Jika Anda menjalankan pengindeksan beban kerja analitik operasional yang berat seperti analitik log, observabilitas, atau analitik keamanan, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari peningkatan kinerja dan efisiensi komputasi instans. OR1 Selain itu, pemulihan data otomatis yang ditawarkan oleh OR1 instans meningkatkan keandalan keseluruhan domain Anda.

OpenSearch Layanan mengirimkan OR1 metrik terkait penyimpanan ke Amazon CloudWatch. Untuk daftar metrik yang tersedia, lihat [???](#).

OR1 instans tersedia sesuai permintaan atau dengan harga Instans Cadangan, dengan tarif per jam untuk instans dan penyimpanan yang disediakan di Amazon EBS dan Amazon S3.

Topik

- [Batasan](#)
- [Tuning untuk throughput konsumsi yang lebih baik](#)
- [Bagaimana instans yang OpenSearch dioptimalkan berbeda dari instance lain](#)
- [Bagaimana OR1 berbeda dari UltraWarm penyimpanan](#)
- [Menyediakan domain dengan instance OR1](#)

Batasan

Pertimbangkan keterbatasan berikut saat menggunakan OR1 instance untuk domain Anda.

- Domain yang baru dibuat harus menjalankan OpenSearch versi 2.11 atau lebih tinggi.
- Domain yang ada harus menjalankan OpenSearch versi 2.15 atau lebih tinggi.
- Domain Anda harus mengaktifkan enkripsi saat istirahat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [???](#).

- Jika domain Anda menggunakan node master khusus, mereka harus menggunakan instance Graviton. Untuk informasi selengkapnya tentang simpul master khusus, lihat [???](#).
- Interval penyegaran untuk indeks pada OR1 instance harus 10 detik atau lebih tinggi. Interval penyegaran default untuk OR1 instance adalah 10 detik.

Tuning untuk throughput konsumsi yang lebih baik

Untuk mendapatkan throughput pengindeksan terbaik dari OR1 instance Anda, sebaiknya lakukan hal berikut:

- Gunakan ukuran massal besar untuk meningkatkan pemanfaatan buffer. Ukuran yang disarankan adalah 10 MB.
- Gunakan beberapa klien untuk meningkatkan kinerja pemrosesan paralel.
- Tetapkan jumlah pecahan primer aktif Anda agar sesuai dengan jumlah node data untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya.

Bagaimana instans yang OpenSearch dioptimalkan berbeda dari instance lain

OpenSearch Instance yang dioptimalkan berbeda dari instance yang dioptimalkan dengan cara berikut:

- Untuk instance yang OpenSearch dioptimalkan, pengindeksan hanya dilakukan pada pecahan primer.
- Jika instance yang OpenSearch dioptimalkan dikonfigurasi dengan replika, tingkat pengindeksan mungkin tampak lebih rendah dari yang sebenarnya. Misalnya, jika ada satu pecahan primer dan satu pecahan replika, tingkat pengindeksan mungkin menunjukkan tingkat 1000 ketika tingkat pengindeksan sebenarnya adalah 2000.
- OpenSearch Instans yang dioptimalkan melakukan operasi buffer sebelum mengirim ke sumber jarak jauh. Ini menghasilkan latensi konsumsi yang lebih tinggi.

Note

IndexingLatencyMetrik tidak terpengaruh, karena tidak termasuk waktu untuk menyinkronkan translog.

- Pecahan replika bisa beberapa detik di belakang pecahan primer. Anda dapat memantau lag menggunakan CloudWatch metrik `ReplicationLagMaxTime` Amazon

Bagaimana OR1 berbeda dari UltraWarm penyimpanan

OpenSearch Layanan menyediakan UltraWarm contoh yang hemat biaya untuk menyimpan sejumlah besar data hanya-baca. Keduanya OR1 dan UltraWarm instans menyimpan data secara lokal di Amazon EBS dan dari jarak jauh di Amazon S3. Namun, OR1 dan UltraWarm contoh berbeda dalam beberapa cara penting:

- OR1 instance menyimpan salinan data di toko lokal dan jarak jauh Anda. Dalam UltraWarm kasus, data disimpan terutama di toko jarak jauh untuk mengurangi biaya penyimpanan. Bergantung pada pola penggunaan Anda, data dapat dipindahkan ke penyimpanan lokal.
- OR1 instance aktif dan dapat menerima operasi baca dan tulis, sedangkan data pada UltraWarm instance hanya-baca hingga Anda memindahkannya kembali ke penyimpanan panas secara manual.
- UltraWarm bergantung pada snapshot indeks untuk daya tahan data. OR1 contoh, sebagai perbandingan, melakukan replikasi dan pemulihan di belakang layar. Jika terjadi indeks merah, OR1 instance akan secara otomatis memulihkan pecahan yang hilang dari penyimpanan jarak jauh Anda di Amazon S3. Waktu pemulihan bervariasi tergantung pada volume data yang akan dipulihkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang UltraWarm penyimpanan, lihat [???](#).

Menyediakan domain dengan instance OR1

Anda dapat memilih OR1 instance untuk node data Anda ketika Anda membuat domain baru dengan AWS Management Console atau AWS Command Line Interface (AWS CLI). Anda kemudian dapat mengindeks dan menanyakan data menggunakan alat yang ada.

Konsol

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Domain.
3. Pilih Create domain (Buat domain).
4. Di bagian Jumlah node data, perluas menu keluarga Instance dan pilih OpenSearch dioptimalkan.

5. Pilih jenis instans dan pengaturan penyimpanan lainnya.
6. Di bagian Enkripsi, pastikan Aktifkan enkripsi data saat istirahat dipilih.
7. Konfigurasi sisa domain Anda dan pilih Buat.

AWS CLI

Untuk menyediakan domain yang menggunakan OR1 penyimpanan menggunakan AWS CLI, Anda harus memberikan nilai ukuran jenis OR1 instans tertentu di `InstanceType`.

Contoh berikut membuat domain dengan OR1 contoh ukuran `2xlarge` dan memungkinkan enkripsi saat istirahat.

```
aws opensearch create-domain \
  --domain-name test-domain \
  --engine-version OpenSearch_2.11 \
  --cluster-config
  "InstanceType=or1.2xlarge.search,InstanceCount=3,DedicatedMasterEnabled=true,DedicatedMasterTy
  \
  --ebs-options "EBSEnabled=true,VolumeType=gp3,VolumeSize=200" \
  --encryption-at-rest-options Enabled=true \
  --advanced-security-options
  "Enabled=true,InternalUserDatabaseEnabled=true,MasterUserOptions={MasterUserName=test-
  user,MasterUserPassword=test-password}" \
  --node-to-node-encryption-options Enabled=true \
  --domain-endpoint-options EnforceHTTPS=true \
  --access-policies '{"Version":"2012-10-17","Statement":
  [{"Effect":"Allow","Principal":{"AWS":"*"},"Action":"es:*","Resource":"arn:aws:es:us-
east-1:account-id:domain/test-domain/*"}]}'
```

Manajemen State Indeks di Amazon OpenSearch Service

Manajemen State Indeks (ISM) di Amazon OpenSearch Service Anda dapat menentukan kebijakan manajemen kustom yang mengotomatisasi tugas-tugas rutin, dan menerapkannya pada indeks dan pola indeks. Anda tidak perlu lagi mengatur dan mengelola proses eksternal untuk menjalankan operasi indeks Anda.

Sebuah kebijakan berisi keadaan default dan daftar keadaan untuk indeks untuk transisi diantaranya. Dalam setiap keadaan, Anda dapat menentukan daftar tindakan untuk melakukan dan kondisi yang memicu transisi ini. Kasus penggunaan yang umum ditemukan adalah menghapus indeks lama

secara berkala setelah periode waktu tertentu. Misalnya, Anda dapat menentukan kebijakan yang memindahkan indeks Anda ke keadaan `read_only` setelah 30 hari dan akhirnya menghapusnya setelah 90 hari.

Setelah Anda melampirkan kebijakan indeks, ISM menciptakan tugas yang berjalan setiap 5 sampai 8 menit (atau 30 sampai 48 menit untuk kluster pra-1,3) untuk melaksanakan kebijakan, memeriksa kondisi, dan mentransisikan indeks ke negara yang berbeda. Waktu dasar untuk melaksanakan tugas ini adalah setiap 5 menit, ditambah 0-60% jitter acak yang ditambahkan ke dalamnya untuk memastikan Anda tidak melihat lonjakan aktivitas dari semua indeks Anda pada saat yang sama. ISM tidak menjalankan pekerjaan jika status cluster berwarna merah.

ISM membutuhkan OpenSearch atau Elasticsearch 6.8 atau yang lebih baru.

Note

Dokumentasi ini memberikan gambaran singkat tentang ISM dan beberapa kebijakan sampel. Ini juga menjelaskan bagaimana ISM untuk domain OpenSearch Layanan Amazon berbeda dari ISM pada cluster yang dikelola sendiri OpenSearch. Untuk dokumentasi lengkap ISM, termasuk referensi parameter komprehensif, deskripsi setiap setelan, dan referensi API, lihat [Manajemen Status Indeks](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Important

Anda tidak dapat lagi menggunakan templat indeks untuk menerapkan kebijakan ISM pada indeks yang baru dibuat. Anda dapat terus secara otomatis mengelola indeks yang baru dibuat dengan [Bidang templat ISM](#). Pembaruan ini memperkenalkan perubahan yang mempengaruhi CloudFormation templat yang ada dengan menggunakan pengaturan ini.

Membuat kebijakan ISM

Untuk memulai dengan Manajemen State Indeks

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih domain yang ingin Anda buat kebijakan ISM.
3. Dari dasbor domain, navigasikan ke URL OpenSearch Dasbor dan masuk dengan nama pengguna dan kata sandi utama Anda. URL mengikuti format ini:


```
domain-endpoint/_dashboards/
```

4. Buka panel navigasi kiri dalam OpenSearch Dasbor dan pilih Manajemen Indeks, lalu Buat kebijakan.
5. Gunakan [editor visual](#) atau [editor JSON](#) untuk membuat kebijakan. Sebaiknya gunakan editor visual karena menawarkan cara yang lebih terstruktur untuk mendefinisikan kebijakan. Untuk bantuan membuat kebijakan, lihat [contoh kebijakan](#) di bawah ini.
6. Setelah Anda membuat kebijakan, lampirkan kebijakan tersebut ke satu atau beberapa indeks:

```
POST _plugins/_ism/add/my-index
{
  "policy_id": "my-policy-id"
}
```

Note

Jika domain Anda menjalankan versi Elasticsearch lama, gunakan `_opendistro` sebagai gantinya. `_plugins`

Atau, pilih indeks di OpenSearch Dasbor dan pilih Terapkan kebijakan.

Contoh kebijakan

Contoh kebijakan berikut menunjukkan caranya mengotomatisasi kasus penggunaan ISM yang umum.

Penyimpanan panas ke hangat ke dingin

Kebijakan sampel ini memindahkan indeks dari penyimpanan panas ke [UltraWarm](#), dan akhirnya ke [penyimpanan dingin](#). Kemudian, itu menghapus indeks.

Indeks pada mulanya dalam keadaan hot. Setelah sepuluh hari, ISM memindahkannya ke warm negara. 80 hari kemudian, setelah indeks berusia 90 hari, ISM memindahkan indeks ke indeks ke coldnegara. Setelah satu tahun, layanan tersebut mengirimkan notifikasi ke ruang Amazon Chime bahwa indeks tersebut sedang dihapus dan menghapusnya secara permanen.

Perhatikan bahwa indeks dingin memerlukan `cold_delete` operasi daripada `delete` operasi normal. Juga mencatat bahwa eksplisit `timestamp_field` diperlukan dalam data Anda untuk mengelola indeks dingin dengan ISM.

```
{
  "policy": {
    "description": "Demonstrate a hot-warm-cold-delete workflow.",
    "default_state": "hot",
    "schema_version": 1,
    "states": [{
      "name": "hot",
      "actions": [],
      "transitions": [{
        "state_name": "warm",
        "conditions": {
          "min_index_age": "10d"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "name": "warm",
    "actions": [{
      "warm_migration": {},
      "retry": {
        "count": 5,
        "delay": "1h"
      }
    }
  ],
  "transitions": [{
    "state_name": "cold",
    "conditions": {
      "min_index_age": "90d"
    }
  }
]
},
{
  "name": "cold",
  "actions": [{
    "cold_migration": {
      "timestamp_field": "<your timestamp field>"
    }
  }
]
},
]
```

```

    "transitions": [{
      "state_name": "delete",
      "conditions": {
        "min_index_age": "365d"
      }
    }]
  },
  {
    "name": "delete",
    "actions": [{
      "notification": {
        "destination": {
          "chime": {
            "url": "<URL>"
          }
        },
        "message_template": {
          "source": "The index {{ctx.index}} is being deleted."
        }
      }
    }],
    "cold_delete": {}
  }
]
}

```

Kurangi jumlah replika

Kebijakan contoh ini mengurangi jumlah replika ke nol setelah tujuh hari untuk menghemat ruang disk dan menghapus indeks setelah 21 hari. Kebijakan ini berasumsi bahwa indeks Anda tidak kritis dan tidak lagi menerima permintaan tulis; memiliki nol replika mendatangkan risiko kehilangan data.

```

{
  "policy": {
    "description": "Changes replica count and deletes.",
    "schema_version": 1,
    "default_state": "current",
    "states": [{
      "name": "current",
      "actions": [],

```

```

    "transitions": [{
      "state_name": "old",
      "conditions": {
        "min_index_age": "7d"
      }
    }]
  },
  {
    "name": "old",
    "actions": [{
      "replica_count": {
        "number_of_replicas": 0
      }
    }],
    "transitions": [{
      "state_name": "delete",
      "conditions": {
        "min_index_age": "21d"
      }
    }]
  },
  {
    "name": "delete",
    "actions": [{
      "delete": {}
    }],
    "transitions": []
  }
]
}
}

```

Mengambil snapshot indeks

Kebijakan contoh ini menggunakan operasi [snapshot](#) untuk mengambil snapshot dari indeks segera setelah diisi dengan setidaknya satu dokumen. `repository` adalah nama repositori snapshot manual yang Anda daftarkan di Amazon S3. `snapshot` adalah nama dari snapshot. Untuk prasyarat snapshot dan langkah-langkah untuk mendaftarkan repositori, lihat [the section called “Membuat snapshot indeks”](#).

```

{
  "policy": {
    "description": "Takes an index snapshot.",

```

```

"schema_version": 1,
"default_state": "empty",
"states": [{
  "name": "empty",
  "actions": [],
  "transitions": [{
    "state_name": "occupied",
    "conditions": {
      "min_doc_count": 1
    }
  }]
},
{
  "name": "occupied",
  "actions": [{
    "snapshot": {
      "repository": "<my-repository>",
      "snapshot": "<my-snapshot>"
    }
  }],
  "transitions": []
}
]
}
}

```

Templat ISM

Anda dapat mengatur bidang `ism_template` dalam kebijakan sehingga ketika Anda membuat indeks yang cocok dengan pola templat, kebijakan secara otomatis dilampirkan ke indeks tersebut. Dalam contoh ini, setiap indeks yang Anda buat dengan nama yang dimulai dengan "log" secara otomatis cocok dengan kebijakan ISM `my-policy-id`:

```

PUT _plugins/_ism/policies/my-policy-id
{
  "policy": {
    "description": "Example policy.",
    "default_state": "...",
    "states": [...],
    "ism_template": {
      "index_patterns": ["log*"],
      "priority": 100
    }
  }
}

```

```
}  
}
```

Untuk contoh yang lebih terperinci, lihat [Contoh kebijakan dengan templat ISM untuk rollover otomatis](#).

Perbedaan

Dibandingkan dengan OpenSearch dan Elasticsearch, ISM untuk Amazon OpenSearch Service memiliki beberapa perbedaan.

Operasi ISM

- OpenSearch Layanan mendukung tiga operasi ISM yang unik: `warm_migration`, `cold_migration`, dan `cold_delete`:
 - Jika domain Anda telah [UltraWarm](#) diaktifkan, `warm_migration` tindakan mentransisikan indeks untuk penyimpanan hangat.
 - Jika domain Anda mengaktifkan [penyimpanan dingin](#), `cold_migration` tindakan akan mentransisikan indeks ke penyimpanan dingin, dan `cold_delete` tindakan menghapus indeks dari penyimpanan dingin.

Bahkan jika salah satu tindakan ini tidak selesai dalam [periode batas waktu yang ditetapkan](#), migrasi atau penghapusan indeks masih berlanjut. Pengaturan [error_notification](#) untuk salah satu tindakan di atas akan memberi tahu Anda bahwa tindakan gagal jika tidak selesai dalam periode batas waktu, tetapi notifikasi hanya untuk referensi Anda sendiri. Operasi aktual tidak memiliki batas waktu bawaan dan terus berjalan sampai akhirnya berhasil atau gagal.

- Jika domain Anda berjalan OpenSearch atau Elasticsearch 7.4 atau yang lebih baru, OpenSearch Layanan mendukung ISM open dan operasinya. `close`
- Jika domain Anda berjalan OpenSearch atau Elasticsearch 7.7 atau yang lebih baru, OpenSearch Layanan mendukung operasi ISM. `snapshot`

Operasi ISM penyimpanan dingin

Untuk indeks dingin, Anda harus menentukan `?type=_cold` parameter saat Anda menggunakan ISM APIs berikut:

- [Tambahkan kebijakan](#)

- [Hapus kebijakan](#)
- [Kebijakan pembaruan](#)
- [Coba lagi indeks gagal](#)
- [Jelaskan indeks](#)

Ini APIs untuk indeks dingin memiliki perbedaan tambahan berikut:

- Operator wildcard tidak didukung kecuali saat Anda menggunakannya di akhir. Misalnya, `_plugins/_ism/<add, remove, change_policy, retry, explain>/logstash-*` didukung tetapi `_plugins/_ism/<add, remove, change_policy, retry, explain>/iad-*-prod` tidak didukung.
- Beberapa nama indeks dan pola tidak didukung. Misalnya, `_plugins/_ism/<add, remove, change_policy, retry, explain>/app-logs` didukung tetapi `_plugins/_ism/<add, remove, change_policy, retry, explain>/app-logs,sample-data` tidak didukung.

Pengaturan ISM

OpenSearch dan Elasticsearch memungkinkan Anda mengubah semua pengaturan ISM yang tersedia menggunakan API. `_cluster/settings` Pada OpenSearch Layanan Amazon, Anda hanya dapat mengubah [pengaturan ISM](#) berikut:

- Pengaturan tingkat-klaster:
 - `plugins.index_state_management.enabled`
 - `plugins.index_state_management.history.enabled`
- Pengaturan tingkat indeks:
 - `plugins.index_state_management.rollover_alias`

Tutorial: Mengotomatiskan proses Manajemen Negara Indeks

Tutorial ini menunjukkan bagaimana menerapkan kebijakan ISM yang mengotomatiskan tugas manajemen indeks rutin dan menerapkannya pada indeks dan pola indeks.

[Index State Management \(ISM\)](#) di Amazon OpenSearch Service memungkinkan Anda mengotomatiskan aktivitas manajemen indeks berulang, sehingga Anda dapat menghindari penggunaan alat tambahan untuk mengelola siklus hidup indeks. Anda dapat membuat kebijakan

yang mengotomatiskan operasi ini berdasarkan usia indeks, ukuran, dan kondisi lainnya, semuanya dari dalam domain OpenSearch Layanan Amazon Anda.

OpenSearch Layanan mendukung tiga tingkatan penyimpanan: status “panas” default untuk penulisan aktif dan analitik latensi rendah, UltraWarm untuk data hanya-baca hingga tiga petabyte, dan penyimpanan dingin untuk arsip jangka panjang tanpa batas.

Tutorial ini menyajikan contoh kasus penggunaan penanganan data deret waktu dalam indeks harian. Dalam tutorial ini, Anda menyiapkan kebijakan yang mengambil snapshot otomatis dari setiap indeks terlampir setelah 24 jam. Kemudian memigrasikan indeks dari keadaan panas default ke UltraWarm penyimpanan setelah dua hari, penyimpanan dingin setelah 30 hari, dan akhirnya menghapus indeks setelah 60 hari.

Prasyarat

- Domain OpenSearch Layanan Anda harus menjalankan Elasticsearch versi 6.8 atau yang lebih baru.
- Domain Anda harus memiliki [UltraWarm](#) dan [penyimpanan dingin](#) diaktifkan.
- Anda harus [mendaftarkan repositori snapshot manual](#) untuk domain Anda.
- Peran pengguna Anda memerlukan izin yang cukup untuk mengakses konsol OpenSearch Layanan. Jika perlu, validasi dan [konfigurasi akses ke domain Anda](#).

Langkah 1: Mengonfigurasi kebijakan ISM

Pertama, konfigurasi kebijakan ISM di OpenSearch Dasbor.

1. Dari dasbor domain Anda di konsol OpenSearch Layanan, navigasikan ke URL OpenSearch Dasbor dan masuk dengan nama pengguna dan kata sandi utama Anda. URL mengikuti format ini: `domain-endpoint/_dashboards/`.
2. Di OpenSearch Dasbor, pilih Tambahkan data sampel dan tambahkan satu atau beberapa indeks sampel ke domain Anda.
3. Buka panel navigasi kiri dan pilih Manajemen Indeks, lalu pilih Buat kebijakan.
4. Sebutkan kebijakan `ism-policy-example`.
5. Ganti kebijakan default dengan kebijakan berikut:

```
{  
  "policy": {
```



```
"description": "Move indexes between storage tiers",
"default_state": "hot",
"states": [
  {
    "name": "hot",
    "actions": [],
    "transitions": [
      {
        "state_name": "snapshot",
        "conditions": {
          "min_index_age": "24h"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "name": "snapshot",
    "actions": [
      {
        "retry": {
          "count": 5,
          "backoff": "exponential",
          "delay": "30m"
        },
        "snapshot": {
          "repository": "snapshot-repo",
          "snapshot": "ism-snapshot"
        }
      }
    ],
    "transitions": [
      {
        "state_name": "warm",
        "conditions": {
          "min_index_age": "2d"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "name": "warm",
    "actions": [
      {
        "retry": {
```

```
        "count": 5,
        "backoff": "exponential",
        "delay": "1h"
      },
      "warm_migration": {}
    }
  ],
  "transitions": [
    {
      "state_name": "cold",
      "conditions": {
        "min_index_age": "30d"
      }
    }
  ]
},
{
  "name": "cold",
  "actions": [
    {
      "retry": {
        "count": 5,
        "backoff": "exponential",
        "delay": "1h"
      },
      "cold_migration": {
        "start_time": null,
        "end_time": null,
        "timestamp_field": "@timestamp",
        "ignore": "none"
      }
    }
  ],
  "transitions": [
    {
      "state_name": "delete",
      "conditions": {
        "min_index_age": "60d"
      }
    }
  ]
},
{
  "name": "delete",
```

```

    "actions": [
      {
        "cold_delete": {}
      }
    ],
    "transitions": []
  }
],
"ism_template": [
  {
    "index_patterns": [
      "index-*"
    ],
    "priority": 100
  }
]
}
}

```

Note

`ism_template` kolom secara otomatis melampirkan kebijakan ke indeks yang baru dibuat yang cocok dengan salah satu yang ditentukan `index_patterns`. Dalam hal ini, semua indeks yang dimulai dengan `index-`. Anda dapat memodifikasi bidang ini agar sesuai dengan format indeks di lingkungan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [templat ISM](#).

6. Di snapshot bagian kebijakan, ganti *snapshot-repo* dengan nama [repositori snapshot](#) yang Anda daftarkan untuk domain Anda. Anda juga dapat mengganti secara opsional *ism-snapshot*, yang akan menjadi nama snapshot saat dibuat.
7. Pilih Buat. Kebijakan ini sekarang terlihat di halaman Kebijakan manajemen negara.

Langkah 2: Lampirkan kebijakan untuk satu atau beberapa indeks

Setelah Anda membuat kebijakan, lampirkan kebijakan tersebut ke satu atau beberapa indeks di kluster Anda.

1. Buka tab Hot indices dan cari `opensearch_dashboards_sample`, yang mencantumkan semua indeks sampel yang Anda tambahkan di langkah 1.

2. Pilih semua indeks dan pilih Terapkan kebijakan, lalu pilih `ism-policy-example` kebijakan yang baru saja Anda buat.
3. Pilih Terapkan.

Anda dapat memantau indeks saat mereka bergerak melalui berbagai status di halaman Indeks yang dikelola Kebijakan.

Meringkas indeks di Amazon OpenSearch Service dengan indeks rollups

Indeks rollups di Amazon OpenSearch Service memungkinkan Anda mengurangi biaya penyimpanan dengan secara berkala menggulung data lama menjadi indeks yang diringkas.

Anda memilih bidang yang menarik minat Anda dan menggunakan indeks rollup untuk membuat indeks baru dengan hanya bidang-bidang yang dikumpulkan ke dalam bucket waktu kasar. Anda dapat menyimpan bulan atau tahun data historis di sebagian kecil dari biaya dengan performa kueri yang sama.

Indeks rollups membutuhkan OpenSearch atau Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru.

Note

Dokumentasi ini membantu Anda memulai membuat pekerjaan rollup indeks di Amazon OpenSearch Service. Untuk dokumentasi komprehensif, termasuk daftar semua setelan yang tersedia dan referensi API lengkap, lihat [Rollup indeks](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Membuat pekerjaan indeks rollup

Untuk memulai, pilih Manajemen Indeks di OpenSearch Dasbor. Pilih Pekerjaan Rollup dan pilih Buat pekerjaan rollup.

Langkah 1: Siapkan indeks

Mengatur indeks sumber dan target. Indeks sumber adalah salah satu yang ingin Anda gulung. Indeks target adalah di mana hasil penggulangan indeks disimpan.

Setelah Anda membuat pekerjaan indeks rollup, Anda tidak dapat mengubah pilihan indeks Anda.

Langkah 2: Tentukan agregasi dan metrik

Pilih atribut dengan agregasi (istilah dan histogram) dan metrik (rata-rata, jumlah, maks, menit, dan jumlah nilai) yang ingin Anda gulung. Pastikan Anda tidak menambahkan banyak atribut yang sangat rinci, karena Anda tidak akan menghemat banyak ruang.

Langkah 3: Tentukan jadwal

Tentukan jadwal untuk menggulung indeks Anda saat sedang tertelan. Pekerjaan indeks rollup diaktifkan secara default.

Langkah 4: Tinjau dan buat

Tinjau konfigurasi Anda dan pilih Buat.

Langkah 5: Cari indeks target

Anda bisa menggunakan API `_search` standar untuk mencari indeks target. Anda tidak dapat mengakses struktur internal data dalam indeks target karena plugin secara otomatis menulis ulang kueri di latar belakang agar sesuai dengan indeks target. Hal ini untuk memastikan Anda dapat menggunakan kueri yang sama untuk sumber dan target indeks.

Untuk kueri indeks target, atur `size` ke 0:

```
GET target_index/_search
{
  "size": 0,
  "query": {
    "match_all": {}
  },
  "aggs": {
    "avg_cpu": {
      "avg": {
        "field": "cpu_usage"
      }
    }
  }
}
```

 Note

OpenSearch versi 2.2 dan yang lebih baru mendukung pencarian beberapa indeks rollup dalam satu permintaan. OpenSearch versi sebelum 2.2 dan versi lama Elasticsearch OSS hanya mendukung satu indeks rollup per pencarian.

Mengubah indeks di Amazon Service OpenSearch

Sementara [pekerjaan rollup indeks](#) memungkinkan Anda mengurangi perincian data dengan menggulung data lama menjadi indeks terkondensasi, transformasi pekerjaan memungkinkan Anda membuat tampilan data yang berbeda dan diringkas yang berpusat di sekitar bidang tertentu, sehingga Anda dapat memvisualisasikan atau menganalisis data dengan cara yang berbeda.

Transformasi indeks memiliki antarmuka pengguna OpenSearch Dashboards dan REST API. Fitur ini membutuhkan OpenSearch versi 1.0 atau lebih baru.

 Note

Dokumentasi ini memberikan gambaran singkat tentang transformasi indeks untuk membantu Anda mulai menggunakannya di domain OpenSearch Layanan Amazon. Untuk dokumentasi komprehensif dan referensi REST API, lihat [Transformasi indeks](#) dalam OpenSearch dokumentasi sumber terbuka.

Membuat pekerjaan indeks

Jika Anda tidak memiliki data apa pun di kluster, gunakan contoh data penerbangan dalam OpenSearch Dasbor untuk mencoba mengubah pekerjaan. Setelah menambahkan data, luncurkan OpenSearch Dasbor. Kemudian pilih Index Management, Transform Jobs, dan Create Transform Job.

Langkah 1: Pilih indeks

Di bagian Indeks, pilih indeks sumber dan target. Anda dapat memilih indeks target yang sudah ada atau menciptakan indeks target baru dengan memasukkan nama untuk indeks target baru.

Jika Anda ingin mengubah hanya sebagian dari indeks sumber Anda, pilih Tambahkan Filter Data, dan gunakan OpenSearch [kueri DSL](#) untuk menentukan subset dari indeks sumber Anda.

Langkah 2: Pilih bidang

Setelah memilih indeks Anda, pilih bidang yang ingin Anda gunakan dalam pekerjaan transformasi Anda, serta apakah akan menggunakan pengelompokan atau agregasi.

- Anda dapat menggunakan pengelompokan untuk menempatkan data Anda ke dalam bucket terpisah dalam indeks yang diubah. Misalnya, jika Anda ingin mengelompokkan semua tujuan bandara dalam data penerbangan sampel, kelompokkan `DestAirportID` bidang tersebut ke dalam bidang `DestAirportID_terms` bidang target, dan Anda dapat menemukan bandara yang dikelompokkan IDs dalam indeks transformasi Anda setelah pekerjaan transformasi selesai.
- Di sisi lain, agregasi memungkinkan Anda melakukan perhitungan sederhana. Misalnya, Anda mungkin menyertakan agregasi dalam pekerjaan transformasi Anda untuk menentukan bidang baru `sum_of_total_ticket_price` yang menghitung jumlah semua tiket pesawat. Kemudian Anda dapat menganalisis data baru dalam indeks transformasi Anda.

Langkah 3: Menentukan jadwal

Transform jobs diaktifkan secara default dan berjalan sesuai jadwal. Untuk interval eksekusi transformasi, tentukan interval dalam menit, jam, atau hari.

Langkah 4: Tinjau dan pantau

Tinjau konfigurasi Anda dan pilih Buat. Kemudian pantau kolom Transform status pekerjaan.

Langkah 5: Cari indeks target

Setelah pekerjaan selesai, Anda dapat menggunakan `_search` API standar untuk mencari indeks target.

Misalnya, setelah menjalankan tugas transformasi yang mengubah data penerbangan berdasarkan `DestAirportID` bidang, Anda dapat menjalankan permintaan berikut untuk mengembalikan semua bidang yang memiliki nilai `SFO`:

```
GET target_index/_search
{
  "query": {
    "match": {
      "DestAirportID_terms" : "SFO"
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

Replikasi lintas cluster untuk Layanan Amazon OpenSearch

Dengan replikasi lintas klaster di Amazon OpenSearch Service, Anda dapat mereplikasi indeks, pemetaan, dan metadata pengguna dari satu domain Layanan ke domain Layanan lainnya. OpenSearch Menggunakan replikasi lintas cluster membantu memastikan pemulihan bencana jika terjadi pemadaman, dan memungkinkan Anda mereplikasi data di seluruh pusat data yang jauh secara geografis untuk mengurangi latensi. Anda membayar [biaya transfer AWS data standar](#) untuk data yang ditransfer antar domain.

Replikasi lintas cluster mengikuti model replikasi aktif-pasif di mana indeks lokal atau pengikut menarik data dari indeks jarak jauh atau pemimpin. Indeks pemimpin mengacu pada sumber data, atau indeks tempat Anda ingin mereplikasi data. Indeks pengikut mengacu pada target untuk data, atau indeks yang ingin Anda replikasi data.

Replikasi lintas-cluster tersedia di domain yang menjalankan Elasticsearch 7.10 atau 1.1 atau yang lebih baru. OpenSearch

Note

Dokumentasi ini menjelaskan cara menyiapkan replikasi lintas klaster dari perspektif OpenSearch Layanan Amazon. Ini termasuk menggunakan AWS Management Console untuk mengatur koneksi lintas-cluster, yang tidak mungkin dilakukan pada cluster yang dikelola sendiri OpenSearch . Untuk dokumentasi lengkap, termasuk referensi pengaturan dan referensi API yang komprehensif, lihat [Replikasi lintas klaster](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Topik

- [Batasan](#)
- [Prasyarat](#)
- [Persyaratan izin](#)
- [Siapkan koneksi lintas-cluster](#)
- [Memulai replikasi](#)

- [Konfirmasikan replikasi](#)
- [Jeda dan lanjutkan replikasi](#)
- [Hentikan replikasi](#)
- [Ikuti otomatis](#)
- [Memutakhirkan domain yang terhubung](#)

Batasan

Replikasi lintas-cluster memiliki keterbatasan sebagai berikut:

- Anda tidak dapat mereplikasi data antara domain OpenSearch Layanan Amazon dan cluster yang dikelola sendiri OpenSearch atau Elasticsearch.
- Anda tidak dapat mereplikasi indeks dari domain pengikut ke domain pengikut lain. Jika Anda ingin mereplikasi indeks ke beberapa domain pengikut, Anda hanya dapat mereplikasi indeks dari domain pemimpin tunggal.
- Sebuah domain dapat dihubungkan, melalui kombinasi koneksi inbound dan outbound, hingga maksimal 20 domain lainnya.
- Saat Anda pertama kali menyiapkan koneksi lintas-cluster, domain pemimpin harus berada pada versi yang sama atau lebih tinggi dari domain pengikut.
- Anda tidak dapat menggunakan AWS CloudFormation untuk menghubungkan domain.
- Anda tidak dapat menggunakan replikasi lintas cluster pada instance M3 atau burstable (T2 dan T3).
- Anda tidak dapat mereplikasi data antara UltraWarm atau indeks dingin. Kedua indeks harus dalam penyimpanan panas.
- Saat Anda menghapus indeks dari domain pemimpin, indeks yang sesuai pada domain pengikut tidak akan dihapus secara otomatis.

Prasyarat

Sebelum menyiapkan replikasi lintas klaster, pastikan domain Anda memenuhi persyaratan berikut:

- Elasticsearch 7.10 atau 1.1 atau OpenSearch yang lebih baru
- [Kontrol akses berbutir halus diaktifkan](#)
- [Node-to-node enkripsi](#) diaktifkan

Persyaratan izin

Untuk memulai replikasi, Anda harus menyertakan `es:ESCrossClusterGet` izin pada domain jarak jauh (pemimpin). Kami merekomendasikan kebijakan IAM berikut pada domain jarak jauh. Kebijakan ini juga memungkinkan Anda melakukan operasi lain, seperti mengindeks dokumen dan melakukan penelusuran standar:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "*"
        ]
      },
      "Action": [
        "es:ESHttp*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/leader-domain/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "es:ESCrossClusterGet",
      "Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/leader-domain"
    }
  ]
}
```

Pastikan bahwa izin `es:ESCrossClusterGet` diterapkan untuk `/leader-domain` dan bukan `/leader-domain/*`.

Agar pengguna non-admin dapat melakukan aktivitas replikasi, mereka juga perlu dipetakan ke izin yang sesuai. Sebagian besar izin sesuai dengan [operasi REST API](#) tertentu. Misalnya,

`indices:admin/plugins/replication/index/_resume` izin memungkinkan Anda melanjutkan replikasi indeks. Untuk daftar lengkap izin, lihat Izin [replikasi dalam dokumentasi](#).
OpenSearch

Note

Perintah untuk memulai replikasi dan membuat aturan replikasi adalah kasus khusus. Karena mereka memanggil proses latar belakang pada domain pemimpin dan pengikut, Anda harus lulus `leader_cluster_role` dan `follower_cluster_role` dalam permintaan. OpenSearch Layanan menggunakan peran ini dalam semua tugas replikasi backend. Untuk informasi tentang pemetaan dan penggunaan peran ini, lihat [Memetakan peran klaster pemimpin dan pengikut](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Siapkan koneksi lintas-cluster

Untuk mereplikasi indeks dari satu domain ke domain lainnya, Anda perlu menyiapkan koneksi lintas-cluster antar domain. Cara termudah untuk menghubungkan domain adalah melalui tab Koneksi pada dasbor domain. Anda juga dapat menggunakan [API konfigurasi](#) atau [AWS CLI](#). Karena replikasi lintas cluster mengikuti model “tarik”, Anda memasukkan koneksi dari domain pengikut.

Note

Jika sebelumnya Anda menghubungkan dua domain untuk melakukan [pencarian lintas klaster](#), Anda tidak dapat menggunakan koneksi yang sama untuk replikasi. Koneksi ditandai seperti `SEARCH_ONLY` di konsol. Untuk melakukan replikasi antara dua domain yang terhubung sebelumnya, Anda harus menghapus koneksi dan membuatnya kembali. Setelah Anda melakukan ini, koneksi tersedia untuk pencarian lintas cluster dan replikasi lintas-cluster.

Untuk mengatur koneksi

1. Di konsol OpenSearch Layanan Amazon, pilih domain pengikut, buka tab Koneksi, dan pilih Permintaan.
2. Untuk alias Koneksi, masukkan nama untuk koneksi Anda.
3. Pilih antara menghubungkan ke domain di wilayah Anda Akun AWS atau di akun atau Wilayah lain.

- Untuk terhubung ke domain di Wilayah Akun AWS dan Anda, pilih domain dan pilih Permintaan.
- Untuk terhubung ke domain di wilayah lain Akun AWS atau wilayah, tentukan ARN dari domain jarak jauh dan pilih Permintaan.

OpenSearch Layanan memvalidasi permintaan koneksi. Jika domain tidak kompatibel, koneksi gagal. Jika validasi berhasil, validasi dikirim ke domain tujuan untuk persetujuan. Ketika domain tujuan menyetujui permintaan, Anda dapat memulai replikasi.

Replikasi lintas cluster mendukung replikasi dua arah. Ini berarti Anda dapat membuat koneksi keluar dari domain A ke domain B, dan koneksi keluar lainnya dari domain B ke domain A. Anda kemudian dapat mengatur replikasi sehingga domain A mengikuti indeks di domain B, dan domain B mengikuti indeks di domain A.

Memulai replikasi

Setelah Anda membuat koneksi lintas cluster, Anda dapat mulai mereplikasi data. Pertama, buat indeks pada domain pemimpin untuk ditiru:

```
PUT leader-01
```

Untuk mereplikasi indeks itu, kirim perintah ini ke domain pengikut:

```
PUT _plugins/_replication/follower-01/_start
{
  "leader_alias": "connection-alias",
  "leader_index": "leader-01",
  "use_roles":{
    "leader_cluster_role": "all_access",
    "follower_cluster_role": "all_access"
  }
}
```

Anda dapat menemukan alias koneksi di tab Connections di dasbor domain Anda.

Contoh ini mengasumsikan bahwa admin mengeluarkan permintaan dan penggunaan `all_access` untuk dan untuk `leader_cluster_role` kesederhanaan `follower_cluster_role`. Namun, di lingkungan produksi, kami menyarankan Anda membuat pengguna replikasi pada indeks pemimpin

dan pengikut, dan memetakannya sesuai dengan itu. Nama pengguna harus identik. Untuk informasi tentang peran ini dan cara memetakannya, lihat [Memetakan peran kluster pemimpin dan pengikut](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Konfirmasikan replikasi

Untuk mengonfirmasi bahwa replikasi sedang terjadi, dapatkan status replikasi:

```
GET _plugins/_replication/follower-01/_status
```

```
{
  "status" : "SYNCING",
  "reason" : "User initiated",
  "leader_alias" : "connection-alias",
  "leader_index" : "leader-01",
  "follower_index" : "follower-01",
  "syncing_details" : {
    "leader_checkpoint" : -5,
    "follower_checkpoint" : -5,
    "seq_no" : 0
  }
}
```

Nilai pos pemeriksaan pemimpin dan pengikut dimulai sebagai bilangan bulat negatif dan mencerminkan jumlah pecahan yang Anda miliki (-1 untuk satu pecahan, -5 untuk lima pecahan, dan seterusnya). Nilai bertambah menjadi bilangan bulat positif dengan setiap perubahan yang Anda buat. Jika nilainya sama, itu berarti indeks disinkronkan sepenuhnya. Anda dapat menggunakan nilai pos pemeriksaan ini untuk mengukur latensi replikasi di seluruh domain Anda.

Untuk memvalidasi replikasi lebih lanjut, tambahkan dokumen ke indeks pemimpin:

```
PUT leader-01/_doc/1
{
  "Doctor Sleep":"Stephen King"
}
```

Dan konfirmasikan bahwa itu muncul di indeks pengikut:

```
GET follower-01/_search

{
```

```
...
"max_score" : 1.0,
"hits" : [
  {
    "_index" : "follower-01",
    "_type" : "_doc",
    "_id" : "1",
    "_score" : 1.0,
    "_source" : {
      "Doctor Sleep" : "Stephen King"
    }
  }
]
}
```

Jeda dan lanjutkan replikasi

Anda dapat menghentikan sementara replikasi jika perlu memperbaiki masalah atau mengurangi beban pada domain pemimpin. Kirim permintaan ini ke domain pengikut. Pastikan untuk menyertakan badan permintaan kosong:

```
POST _plugins/_replication/follower-01/_pause
{}
```

Kemudian dapatkan status untuk memastikan bahwa replikasi dijeda:

```
GET _plugins/_replication/follower-01/_status

{
  "status" : "PAUSED",
  "reason" : "User initiated",
  "leader_alias" : "connection-alias",
  "leader_index" : "leader-01",
  "follower_index" : "follower-01"
}
```

Setelah selesai membuat perubahan, lanjutkan replikasi. Kirim permintaan ini ke domain pengikut. Pastikan untuk menyertakan badan permintaan kosong:

```
POST _plugins/_replication/follower-01/_resume
```

```
{}
```

Anda tidak dapat melanjutkan replikasi setelah dijeda selama lebih dari 12 jam. Anda harus menghentikan replikasi, menghapus indeks pengikut, dan memulai ulang replikasi pemimpin.

Hentikan replikasi

Ketika Anda menghentikan replikasi sepenuhnya, indeks pengikut berhenti mengikuti pemimpin dan menjadi indeks standar. Anda tidak dapat memulai ulang replikasi setelah Anda menghentikannya.

Hentikan replikasi dari domain pengikut. Pastikan untuk menyertakan badan permintaan kosong:

```
POST _plugins/_replication/follower-01/_stop
{}
```

Ikuti otomatis

Anda dapat menentukan seperangkat aturan replikasi terhadap domain pemimpin tunggal yang secara otomatis mereplikasi indeks yang cocok dengan pola tertentu. Ketika indeks pada domain pemimpin cocok dengan salah satu pola (misalnya, `books*`), indeks pengikut yang cocok dibuat pada domain pengikut. OpenSearch Layanan mereplikasi indeks yang ada yang cocok dengan pola, serta indeks baru yang Anda buat. Itu tidak mereplikasi indeks yang sudah ada di domain pengikut.

Untuk mereplikasi semua indeks (dengan pengecualian indeks yang dibuat sistem, dan indeks yang sudah ada di domain pengikut), gunakan pola wildcard (`*`).

Buat aturan replikasi

Buat aturan replikasi pada domain pengikut, dan tentukan nama koneksi lintas-cluster:

```
POST _plugins/_replication/_autofollow
{
  "leader_alias" : "connection-alias",
  "name": "rule-name",
  "pattern": "books*",
  "use_roles":{
    "leader_cluster_role": "all_access",
    "follower_cluster_role": "all_access"
  }
}
```

```
}

```

Anda dapat menemukan alias koneksi di tab Connections di dasbor domain Anda.

Contoh ini mengasumsikan bahwa admin mengeluarkan permintaan, dan digunakan `all_access` sebagai peran domain pemimpin dan pengikut untuk kesederhanaan. Namun, di lingkungan produksi, kami menyarankan Anda membuat pengguna replikasi pada indeks pemimpin dan pengikut dan memetakannya sesuai dengan itu. Nama pengguna harus identik. Untuk informasi tentang peran ini dan cara memetakannya, lihat [Memetakan peran klaster pemimpin dan pengikut](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Untuk mengambil daftar aturan replikasi yang ada di domain, gunakan operasi API [statistik ikuti otomatis](#).

Untuk menguji aturan, buat indeks yang cocok dengan pola pada domain pemimpin:

```
PUT books-are-fun

```

Dan periksa apakah replika muncul di domain pengikut:

```
GET _cat/indices

```

health	status	index	uuid	pri	rep	docs.count	docs.deleted
	store.size	pri.store.size					
green	open	books-are-fun	ldfH078xYYdxRMULuiTvSQ	1	1	0	0
	208b	208b					

Hapus aturan replikasi

Saat Anda menghapus aturan replikasi, OpenSearch Service berhenti mereplikasi indeks baru yang cocok dengan pola, tetapi melanjutkan aktivitas replikasi yang ada hingga Anda [menghentikan replikasi](#) indeks tersebut.

Hapus aturan replikasi dari domain pengikut:

```
DELETE _plugins/_replication/_autofollow
{
  "leader_alias" : "connection-alias",
  "name": "rule-name"
}
```


Memutakhirkan domain yang terhubung

Untuk meningkatkan versi mesin dari dua domain yang memiliki koneksi lintas-cluster, tingkatkan domain pengikut terlebih dahulu dan kemudian domain pemimpin. Jangan hapus koneksi di antara mereka, jika tidak replikasi berhenti dan Anda tidak akan dapat melanjutkannya.

Migrasi indeks OpenSearch Layanan Amazon menggunakan indeks ulang jarak jauh

Remote reindex memungkinkan Anda menyalin indeks dari satu domain OpenSearch Layanan Amazon ke domain lain. Anda dapat memigrasikan indeks dari domain OpenSearch Layanan atau cluster yang dikelola sendiri OpenSearch dan Elasticsearch.

Domain dan indeks jarak jauh mengacu pada sumber data, atau domain dan indeks tempat Anda ingin menyalin data. Domain dan indeks lokal mengacu pada target untuk data, atau domain dan indeks yang ingin Anda salin datanya.

Pengindeksan ulang jarak jauh membutuhkan OpenSearch 1.0 atau yang lebih baru, atau Elasticsearch 6.7 atau yang lebih baru, pada domain lokal. Versi domain jarak jauh harus lebih rendah atau versi utama yang sama dengan domain lokal. Versi Elasticsearch dianggap lebih rendah dari OpenSearch versi, artinya Anda dapat mengindeks ulang data dari domain Elasticsearch ke domain. OpenSearch Dalam versi utama yang sama, domain jarak jauh dapat berupa versi minor. Misalnya, pengindeksan ulang jarak jauh dari Elasticsearch 7.10.x ke 7.9 didukung, tetapi OpenSearch 1.0 ke Elasticsearch 7.10.x tidak didukung.

Note

Dokumentasi ini menjelaskan cara mengindeks ulang data antara domain OpenSearch Layanan Amazon. Untuk dokumentasi lengkap untuk reindex operasi, termasuk langkah-langkah rinci dan opsi yang didukung, lihat [Mengindeks ulang dokumen](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Mengindeks ulang data antara domain internet OpenSearch Layanan](#)

- [Mengindeks ulang data antara domain OpenSearch Layanan saat remote berada di VPC](#)
- [Mengindeks ulang data antara domain OpenSearch non-Layanan](#)
- [Indeks ulang set data besar](#)
- [Pengaturan indeks ulang Jarak Jauh](#)

Prasyarat

Remote reindex memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Domain jarak jauh harus dapat diakses dari domain lokal. Untuk domain jarak jauh yang berada dalam VPC, domain lokal harus memiliki akses ke VPC. Proses ini bervariasi menurut konfigurasi jaringan, tetapi kemungkinan melibatkan koneksi ke VPN atau jaringan terkelola, atau menggunakan koneksi titik [akhir VPC](#) asli. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called "Dukungan VPC"](#).
- Permintaan harus disahkan oleh domain jarak jauh seperti permintaan REST lainnya. Jika domain jarak jauh telah mengaktifkan kontrol akses berbutir halus, Anda harus memiliki izin untuk melakukan reindex pada domain jarak jauh dan membaca indeks pada domain lokal. Untuk pertimbangan keamanan lebih lanjut, lihat [the section called "Kontrol akses detail"](#).
- Kami sarankan Anda membuat indeks dengan pengaturan yang diinginkan pada domain lokal Anda sebelum Anda memulai proses mengindeks ulang.
- Jika domain Anda menggunakan tipe instans T2 atau T3 untuk node data Anda, Anda tidak dapat menggunakan indeks ulang jarak jauh.

Mengindeks ulang data antara domain internet OpenSearch Layanan

Skenario paling dasar adalah indeks jarak jauh Wilayah AWS sama dengan domain lokal Anda dengan titik akhir yang dapat diakses publik dan Anda telah menandatangani kredensi IAM.

Dari domain jarak jauh, tentukan indeks jarak jauh untuk diindeks ulang dan indeks lokal untuk diindeks ulang ke:

```
POST _reindex
{
  "source": {
    "remote": {
      "host": "https://remote-domain-endpoint:443"
```

```
    },
    "index": "remote_index"
  },
  "dest": {
    "index": "local_index"
  }
}
```

Anda harus menambahkan 443 pada titik akhir domain jarak jauh untuk pemeriksaan validasi.

Untuk memverifikasi bahwa indeks disalin ke domain lokal, kirim permintaan ini ke domain lokal:

```
GET local_index/_search
```

Jika indeks jarak jauh berada di Wilayah yang berbeda dari domain lokal Anda, teruskan nama Regionalnya, seperti dalam permintaan sampel ini:

```
POST _reindex
{
  "source": {
    "remote": {
      "host": "https://remote-domain-endpoint:443",
      "region": "eu-west-1"
    },
    "index": "remote_index"
  },
  "dest": {
    "index": "local_index"
  }
}
```

Dalam kasus Wilayah seperti AWS GovCloud (US) atau Wilayah Tiongkok yang terisolasi, titik akhir mungkin tidak dapat diakses karena pengguna IAM Anda tidak dikenali di Wilayah tersebut.

Jika domain jarak jauh diamankan dengan [otentikasi dasar](#), tentukan nama pengguna dan kata sandi:

```
POST _reindex
{
  "source": {
    "remote": {
      "host": "https://remote-domain-endpoint:443",
```

```
    "username": "username",
    "password": "password"
  },
  "index": "remote_index"
},
"dest": {
  "index": "local_index"
}
}
```

Mengindeks ulang data antara domain OpenSearch Layanan saat remote berada di VPC

Setiap domain OpenSearch Layanan terdiri dari infrastruktur internal virtual private cloud (VPC) sendiri. Saat Anda membuat domain baru di VPC OpenSearch Layanan yang ada, sebuah elastic network interface dibuat untuk setiap node data di VPC.

Karena operasi reindex jarak jauh dilakukan dari domain OpenSearch Layanan jarak jauh, dan oleh karena itu dalam VPC pribadinya sendiri, Anda memerlukan cara untuk mengakses VPC domain lokal. Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan fitur koneksi titik akhir VPC bawaan untuk membuat koneksi melalui AWS PrivateLink, atau dengan mengonfigurasi proxy.

Jika domain lokal Anda menggunakan OpenSearch versi 1.0 atau yang lebih baru, Anda dapat menggunakan konsol atau AWS CLI untuk membuat AWS PrivateLink koneksi. AWS PrivateLink Koneksi memungkinkan sumber daya di VPC lokal untuk terhubung secara pribadi ke sumber daya di VPC jarak jauh dalam hal yang sama. Wilayah AWS

Untuk membuat koneksi titik akhir VPC, domain sumber yang akan diindeks ulang harus dalam VPC lokal, dan domain sumber dan tujuan harus sama. Wilayah AWS

Mengindeks ulang data dengan AWS Management Console

Anda dapat menggunakan indeks ulang jarak jauh dengan konsol untuk menyalin indeks antara dua domain yang berbagi koneksi titik akhir VPC.

1. Arahkan ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Domain.
3. Pilih domain lokal, atau domain yang ingin Anda salin datanya. Ini membuka halaman detail domain. Pilih tab Koneksi di bawah informasi umum dan pilih Permintaan.

4. Pada halaman Minta koneksi, pilih Koneksi Titik Akhir VPC untuk mode koneksi Anda dan masukkan detail relevan lainnya. Detail ini termasuk domain jarak jauh, yang merupakan domain yang ingin Anda salin datanya. Kemudian, pilih Permintaan.
5. Arahkan ke halaman detail domain jarak jauh, pilih tab Koneksi, dan temukan tabel Koneksi masuk. Pilih kotak centang di sebelah nama domain tempat Anda baru saja membuat koneksi dari (domain lokal). Pilih Menyetujui.
6. Arahkan kembali ke domain lokal, pilih tab Koneksi, dan temukan tabel Koneksi keluar. Setelah koneksi antara dua domain aktif, titik akhir menjadi tersedia di kolom Endpoint dalam tabel. Salin titik akhir.
7. Buka dasbor untuk domain lokal dan pilih Dev Tools di navigasi kiri. Untuk mengonfirmasi bahwa indeks domain jarak jauh belum ada di domain lokal Anda, jalankan permintaan GET berikut. Ganti *remote-domain-index-name* dengan nama indeks Anda sendiri.

```
GET remote-domain-index-name/_search
{
  "query":{
    "match_all":{}
  }
}
```

Dalam output, Anda akan melihat kesalahan yang menunjukkan bahwa indeks tidak ditemukan.

8. Di bawah permintaan GET Anda, buat permintaan POST dan gunakan titik akhir Anda sebagai host jarak jauh, sebagai berikut.

```
POST _reindex
{
  "source":{
    "remote":{
      "host": "connection-endpoint",
      "username": "username",
      "password": "password"
    },
    "index": "remote-domain-index-name"
  },
  "dest":{
    "index": "local-domain-index-name"
  }
}
```

Jalankan permintaan ini.

9. Jalankan permintaan GET lagi. Output sekarang harus menunjukkan bahwa indeks lokal ada. Anda dapat melakukan kueri indeks ini untuk memverifikasi bahwa OpenSearch menyalin semua data dari indeks jarak jauh.

Mengindeks ulang data dengan operasi API OpenSearch Layanan

Anda dapat menggunakan indeks ulang jarak jauh dengan API untuk menyalin indeks antara dua domain yang berbagi koneksi titik akhir VPC.

1. Gunakan operasi [CreateOutboundConnection](#) API untuk meminta koneksi baru dari domain lokal Anda ke domain jarak jauh Anda.

```
POST https://es.region.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/cc/outboundConnection

{
  "ConnectionAlias": "remote-reindex-example",
  "ConnectionMode": "VPC_ENDPOINT",
  "LocalDomainInfo": {
    "AWSDomainInformation": {
      "DomainName": "local-domain-name",
      "OwnerId": "aws-account-id",
      "Region": "region"
    }
  },
  "RemoteDomainInfo": {
    "AWSDomainInformation": {
      "DomainName": "remote-domain-name",
      "OwnerId": "aws-account-id",
      "Region": "region"
    }
  }
}
```

Anda menerima `ConnectionId` jawaban. Simpan ID ini untuk digunakan pada langkah berikutnya.

2. Gunakan operasi [AcceptInboundConnection](#) API dengan ID koneksi Anda untuk menyetujui permintaan dari domain lokal.

```
PUT https://es.region.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/cc/
inboundConnection/ConnectionId/accept
```

- Gunakan operasi [DescribeOutboundConnections](#) API untuk mengambil titik akhir untuk domain jarak jauh Anda.

```
{
  "Connections": [
    {
      "ConnectionAlias": "remote-reindex-example",
      "ConnectionId": "connection-id",
      "ConnectionMode": "VPC_ENDPOINT",
      "ConnectionProperties": {
        "Endpoint": "connection-endpoint"
      },
      ...
    }
  ]
}
```

Simpan *connection-endpoint* untuk digunakan di Langkah 5.

- Untuk mengonfirmasi bahwa indeks domain jarak jauh belum ada di domain lokal Anda, jalankan permintaan GET berikut. Ganti *remote-domain-index-name* dengan nama indeks Anda sendiri.

```
GET local-domain-endpoint/remote-domain-index-name/_search
{
  "query":{
    "match_all":{}
  }
}
```

Dalam output, Anda akan melihat kesalahan yang menunjukkan bahwa indeks tidak ditemukan.

- Buat permintaan POST dan gunakan endpoint Anda sebagai host jarak jauh, sebagai berikut.

```
POST local-domain-endpoint/_reindex
{
  "source":{
    "remote":{
```

```

    "host": "connection-endpoint",
    "username": "username",
    "password": "password"
  },
  "index": "remote-domain-index-name"
},
"dest": {
  "index": "local-domain-index-name"
}
}

```

Jalankan permintaan ini.

6. Jalankan permintaan GET lagi. Output sekarang harus menunjukkan bahwa indeks lokal ada. Anda dapat melakukan kueri indeks ini untuk memverifikasi bahwa OpenSearch menyalin semua data dari indeks jarak jauh.

Jika domain jarak jauh di-host di dalam VPC dan Anda tidak ingin menggunakan fitur koneksi titik akhir VPC, Anda harus mengonfigurasi proxy dengan titik akhir yang dapat diakses publik. Dalam hal ini, OpenSearch Layanan memerlukan titik akhir publik karena tidak memiliki kemampuan untuk mengirim lalu lintas ke VPC Anda.

Saat Anda menjalankan domain dalam [mode VPC](#), satu atau beberapa titik akhir ditempatkan di VPC Anda. Namun, titik akhir ini hanya untuk lalu lintas yang masuk ke domain dalam VPC, dan mereka tidak mengizinkan lalu lintas ke VPC itu sendiri.

Perintah reindex jarak jauh dijalankan dari domain lokal, sehingga lalu lintas yang berasal tidak dapat menggunakan titik akhir tersebut untuk mengakses domain jarak jauh. Itu sebabnya proxy diperlukan dalam kasus penggunaan ini. Domain proksi harus memiliki sertifikat yang ditandatangani oleh otoritas sertifikat publik (CA). Sertifikat yang ditandatangani sendiri atau ditandatangani CA privat tidak didukung.

Mengindeks ulang data antara domain OpenSearch non-Layanan

Jika indeks jarak jauh di-host di luar OpenSearch Layanan, seperti dalam EC2 instance yang dikelola sendiri, setel `external` parameter ke `true`:

```

POST _reindex
{
  "source": {
    "remote": {

```



```

    "host": "https://remote-domain-endpoint:443",
    "username": "username",
    "password": "password",
    "external": true
  },
  "index": "remote_index"
},
"dest": {
  "index": "local_index"
}
}

```

Dalam hal ini, hanya [otentikasi dasar](#) dengan nama pengguna dan kata sandi yang didukung. Domain jarak jauh harus memiliki titik akhir yang dapat diakses publik (meskipun berada di VPC yang sama dengan domain OpenSearch Layanan lokal) dan sertifikat yang ditandatangani oleh CA publik. Sertifikat yang ditandatangani sendiri atau ditandatangani CA pribadi tidak didukung.

Indeks ulang set data besar

Indeks ulang jarak jauh mengirimkan permintaan gulir ke domain jarak jauh dengan nilai default berikut:

- Konteks pencarian 5 menit
- Batas waktu soket 30 detik
- Ukuran Batch 1.000

Kami merekomendasikan untuk menyetel parameter ini untuk mengakomodasi data Anda. Untuk dokumen besar, pertimbangkan batas waktu yang lebih and/or lama dengan ukuran batch yang lebih kecil. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [hasil Paginate](#).

```

POST _reindex?pretty=true&scroll=10h&wait_for_completion=false
{
  "source": {
    "remote": {
      "host": "https://remote-domain-endpoint:443",
      "socket_timeout": "60m"
    },
    "size": 100,
    "index": "remote_index"
  },

```

```
"dest": {  
  "index": "local_index"  
}  
}
```

Kami juga merekomendasikan menambahkan pengaturan berikut ke indeks lokal untuk performa yang lebih baik:

```
PUT local_index  
{  
  "settings": {  
    "refresh_interval": -1,  
    "number_of_replicas": 0  
  }  
}
```

Setelah proses indeks ulang selesai, Anda dapat mengatur jumlah replika yang diinginkan dan menghapus pengaturan interval refresh.

Untuk mengindeks ulang hanya sebagian dokumen yang Anda pilih melalui kueri, kirim permintaan ini ke domain lokal:

```
POST _reindex  
{  
  "source": {  
    "remote": {  
      "host": "https://remote-domain-endpoint:443"  
    },  
    "index": "remote_index",  
    "query": {  
      "match": {  
        "field_name": "text"  
      }  
    }  
  },  
  "dest": {  
    "index": "local_index"  
  }  
}
```

Pengindeksan ulang jarak jauh tidak mendukung pemotongan, jadi Anda tidak dapat melakukan beberapa operasi gulir untuk permintaan yang sama secara paralel.

Pengaturan indeks ulang Jarak Jauh

Selain opsi pengindeksan ulang standar, OpenSearch Layanan mendukung opsi berikut:

Opsi	Nilai yang valid	Deskripsi	Wajib
eksternal	Boolean	Jika domain jarak jauh bukan domain OpenSearch Layanan, atau jika Anda mengindeks ulang antara dua domain VPC, tentukan sebagai <code>true</code> .	Tidak
wilayah	String	Jika domain jarak jauh berada di Wilayah yang berbeda, tentukan nama Wilayah.	Tidak

Mengelola data deret waktu di Amazon OpenSearch Service dengan aliran data

Alur kerja tipikal untuk mengelola data deret waktu melibatkan beberapa langkah, seperti membuat alias indeks rollover, mendefinisikan indeks tulis, dan mendefinisikan pemetaan dan pengaturan umum untuk indeks pendukung.

Aliran data di Amazon OpenSearch Service membantu menyederhanakan proses penyiapan awal ini. Aliran data bekerja di luar kotak untuk data berbasis waktu seperti log aplikasi yang biasanya hanya ditambahkan di alam.

Aliran data membutuhkan OpenSearch versi 1.0 atau versi yang lebih baru.

 Note

Dokumentasi ini menyediakan langkah-langkah dasar untuk membantu Anda memulai aliran data pada domain OpenSearch Layanan Amazon. Untuk dokumentasi komprehensif, lihat [Aliran data](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Memulai dengan aliran data

Aliran data secara internal terdiri dari beberapa indeks dukungan. Permintaan pencarian dirutekan ke semua indeks pendukung, sementara permintaan pengindeksan dirutekan ke indeks tulis terbaru.

Langkah 1: Buat Template Indeks

Untuk membuat aliran data, pertama-tama Anda harus membuat templat indeks yang mengonfigurasi sekumpulan indeks sebagai aliran data. `data_stream` objek menunjukkan bahwa itu adalah aliran data dan bukan template indeks biasa. Pola indeks cocok dengan nama aliran data:

```
PUT _index_template/logs-template
{
  "index_patterns": [
    "my-data-stream",
    "logs-*"
  ],
  "data_stream": {},
  "priority": 100
}
```

Dalam hal ini, setiap dokumen yang dicerna harus memiliki `@timestamp` bidang. Anda juga dapat menentukan bidang stempel waktu kustom Anda sendiri sebagai properti di `data_stream` objek:

```
PUT _index_template/logs-template
{
  "index_patterns": "my-data-stream",
  "data_stream": {
    "timestamp_field": {
      "name": "request_time"
    }
  }
}
```

Langkah 2: Buat Aliran Data

Setelah Anda membuat template indeks, Anda dapat langsung mulai menelan data tanpa membuat aliran data.

Karena kita memiliki template indeks yang cocok dengan `data_stream` objek, OpenSearch secara otomatis membuat aliran data:

```
POST logs-staging/_doc
{
  "message": "login attempt failed",
  "@timestamp": "2013-03-01T00:00:00"
}
```

Langkah 3: Menelan data ke dalam aliran data

Untuk menyerap data ke dalam aliran data, Anda dapat menggunakan pengindeksan APIs biasa. Pastikan setiap dokumen yang Anda indeks memiliki bidang timestamp. Jika Anda mencoba menelan dokumen yang tidak memiliki bidang stempel waktu, Anda akan mendapat kesalahan.

```
POST logs-redis/_doc
{
  "message": "login attempt",
  "@timestamp": "2013-03-01T00:00:00"
}
```

Langkah 4: Mencari aliran data

Anda dapat mencari aliran data seperti Anda mencari indeks biasa atau alias indeks. Operasi pencarian berlaku untuk semua indeks dukungan (semua data yang ada di aliran).

```
GET logs-redis/_search
{
  "query": {
    "match": {
      "message": "login"
    }
  }
}
```

Langkah 5: Rollover aliran data

Anda dapat menyiapkan kebijakan [Index State Management \(ISM\)](#) untuk mengotomatiskan proses rollover untuk aliran data. Kebijakan ISM diterapkan pada indeks pendukung pada saat pembuatannya. Ketika Anda mengaitkan kebijakan ke aliran data, itu hanya memengaruhi indeks dukungan future dari aliran data tersebut. Anda juga tidak perlu menyediakan `rollover_alias` pengaturan, karena kebijakan ISM menyimpulkan informasi ini dari indeks dukungan.

Note

Jika Anda memigrasikan indeks dukungan ke [penyimpanan dingin](#), OpenSearch hapus indeks ini dari aliran data. Bahkan jika Anda memindahkan indeks kembali ke [UltraWarm](#), indeks tetap independen dan bukan bagian dari aliran data asli. Setelah indeks dihapus dari aliran data, pencarian terhadap aliran tidak akan mengembalikan data apa pun dari indeks.

Warning

Indeks tulis untuk aliran data tidak dapat dimigrasikan ke cold storage. Jika Anda ingin memigrasikan data dalam aliran data Anda ke penyimpanan dingin, Anda harus memutar aliran data sebelum migrasi.

Langkah 6: Kelola aliran data di Dasbor OpenSearch

Untuk mengelola aliran data dari OpenSearch Dasbor, buka OpenSearchDasbor, pilih Manajemen Indeks, pilih Indeks atau Indeks yang dikelola Kebijakan.

Langkah 7: Menghapus aliran data

Operasi delete pertama menghapus indeks backing dari aliran data dan kemudian menghapus aliran data itu sendiri.

Untuk menghapus aliran data dan semua indeks dukungan tersembunyi:

```
DELETE _data_stream/name_of_data_stream
```

Pemantauan data di Amazon OpenSearch Service

Secara proaktif memantau data Anda di Amazon OpenSearch Service dengan peringatan dan deteksi anomali. Atur peringatan untuk menerima pemberitahuan bila data Anda melebihi ambang batas tertentu. Deteksi anomali menggunakan machine learning untuk secara otomatis mendeteksi adanya outlier dalam data streaming Anda. Anda dapat memasang deteksi anomali dengan pemberitahuan untuk memastikan Anda diberitahu dengan segera setelah anomali terdeteksi.

Topik

- [Mengonfigurasi peringatan di Layanan Amazon OpenSearch](#)
- [Deteksi anomali OpenSearch](#)

Mengonfigurasi peringatan di Layanan Amazon OpenSearch

Konfigurasi peringatan di OpenSearch Layanan Amazon untuk mendapatkan pemberitahuan saat data dari satu atau beberapa indeks memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya, Anda mungkin ingin menerima email jika aplikasi Anda mencatat lebih dari lima kesalahan HTTP 503 dalam satu jam, atau Anda mungkin ingin halaman developer jika tidak ada dokumen baru yang diindeks dalam 20 menit terakhir.

Peringatan membutuhkan OpenSearch atau Elasticsearch 6.2 atau yang lebih baru.

Note

Dokumentasi ini memberikan gambaran singkat tentang peringatan dan menyoroti bagaimana peringatan pada domain OpenSearch Layanan Amazon berbeda dari peringatan pada kluster open source. OpenSearch Untuk dokumentasi peringatan lengkap, termasuk referensi API yang komprehensif, daftar bidang permintaan yang tersedia untuk monitor komposit, dan deskripsi variabel pemicu dan tindakan yang tersedia, lihat [Peringatan](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Topik

- [Izin peringatan](#)
- [Memulai dengan peringatan](#)
- [Notifikasi](#)

- [Perbedaan](#)

Izin peringatan

Peringatan mendukung [kontrol akses yang sangat baik](#). Untuk detail tentang pencampuran dan pencocokan izin agar sesuai dengan kasus penggunaan Anda, lihat [Memperingatkan keamanan](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Untuk mengakses halaman Peringatan dalam OpenSearch Dasbor, Anda setidaknya harus dipetakan ke peran yang `alerting_read_access` telah ditentukan sebelumnya, atau diberikan izin yang setara. Peran ini memberikan izin untuk melihat peringatan, tujuan, dan monitor, tetapi tidak untuk mengakui peringatan atau memodifikasi tujuan atau monitor.

Memulai dengan peringatan

Untuk membuat peringatan, Anda mengonfigurasi monitor, yang merupakan pekerjaan yang berjalan pada jadwal yang ditentukan dan OpenSearch indeks kueri. Anda juga mengonfigurasi satu atau beberapa pemicu, yang menentukan kondisi yang menghasilkan peristiwa. Terakhir, Anda mengonfigurasi tindakan, yang terjadi setelah peringatan dipicu.

Untuk memulai peringatan

1. Pilih Peringatan dari menu utama OpenSearch Dasbor dan pilih Buat monitor.
2. Buat monitor per kueri, per-bucket, per-cluster, atau per-dokumen. Untuk petunjuk, lihat [Membuat monitor](#).
3. Untuk Pemicu, buat satu atau lebih pemicu. Untuk petunjuk, lihat [Membuat pemicu](#).
4. Untuk Tindakan, siapkan [saluran notifikasi](#) untuk peringatan tersebut. Pilih antara Slack, Amazon Chime, webhook khusus, atau Amazon SNS. Seperti yang Anda bayangkan, notifikasi memerlukan konektivitas ke saluran. Misalnya, untuk memberi tahu saluran Slack atau mengirim webhook khusus ke server pihak ketiga, domain OpenSearch Layanan Anda memerlukan konektivitas jaringan yang sesuai. Webhook kustom harus memiliki alamat IP publik agar domain OpenSearch Layanan dapat mengirim peringatan kepadanya.

Tip

Setelah tindakan berhasil mengirim pesan, mengamankan akses ke pesan tersebut (misalnya, akses ke saluran Slack) adalah tanggung jawab Anda. Jika domain Anda

berisi data sensitif, pertimbangkan untuk menggunakan pemicu tanpa tindakan dan secara berkala memeriksa Dashboard untuk peringatan.

Notifikasi

Peringatan terintegrasi dengan Notifikasi, yang merupakan sistem terpadu untuk notifikasi. OpenSearch Pemberitahuan memungkinkan Anda mengonfigurasi layanan komunikasi mana yang ingin Anda gunakan dan melihat statistik dan informasi pemecahan masalah yang relevan. Untuk dokumentasi komprehensif, lihat [Pemberitahuan](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Domain Anda harus menjalankan OpenSearch versi 2.3 atau yang lebih baru untuk menggunakan notifikasi.

Note

OpenSearch pemberitahuan terpisah dari [pemberitahuan OpenSearch](#) Layanan, yang memberikan rincian tentang pembaruan perangkat lunak layanan, penyempurnaan Auto-Tune, dan informasi tingkat domain penting lainnya. OpenSearch notifikasi khusus plugin.

Saluran notifikasi menggantikan tujuan peringatan dimulai dengan OpenSearch versi 2.0. Tujuan secara resmi tidak digunakan lagi, dan semua pemberitahuan peringatan akan dikelola melalui saluran ke depan.

Saat Anda memutakhirkan domain ke versi 2.3 atau yang lebih baru (karena dukungan OpenSearch Layanan untuk 2.x dimulai dengan 2.3), tujuan yang ada akan dimigrasikan secara otomatis ke saluran notifikasi. Jika tujuan gagal bermigrasi, monitor akan terus menggunakannya hingga monitor dimigrasikan ke saluran notifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Pertanyaan tentang tujuan](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Untuk memulai notifikasi, masuk ke OpenSearch Dasbor dan pilih Notifikasi, Saluran, dan Buat saluran.

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) adalah jenis saluran yang didukung untuk notifikasi. Untuk mengautentikasi pengguna, Anda harus memberi pengguna akses penuh ke Amazon SNS, atau membiarkan mereka mengambil peran IAM yang memiliki izin untuk mengakses Amazon SNS. Untuk petunjuk, lihat [Amazon SNS sebagai jenis saluran](#).

Perbedaan

Dibandingkan dengan versi open-source OpenSearch, peringatan di Amazon OpenSearch Service memiliki beberapa perbedaan penting.

Pengaturan peringatan

OpenSearch Layanan memungkinkan Anda mengubah [pengaturan peringatan](#) berikut:

- `plugins.scheduled_jobs.enabled`
- `plugins.alerting.alert_history_enabled`
- `plugins.alerting.alert_history_max_age`
- `plugins.alerting.alert_history_max_docs`
- `plugins.alerting.alert_history_retention_period`
- `plugins.alerting.alert_history_rollover_period`
- `plugins.alerting.filter_by_backend_roles`

Semua pengaturan lainnya menggunakan nilai default yang tidak dapat Anda ubah.

Untuk menonaktifkan peringatan, kirim permintaan berikut:

```
PUT _cluster/settings
{
  "persistent" : {
    "plugins.scheduled_jobs.enabled" : false
  }
}
```

Permintaan berikut mengonfigurasi peringatan untuk menghapus indeks riwayat secara otomatis setelah tujuh hari, bukan 30 hari default:

```
PUT _cluster/settings
{
  "persistent": {
    "plugins.alerting.alert_history_retention_period": "7d"
  }
}
```

Jika sebelumnya Anda membuat monitor dan ingin menghentikan pembuatan indeks peringatan harian, hapus semua indeks riwayat peringatan:

```
DELETE .plugins-alerting-alert-history-*
```

Untuk mengurangi jumlah pecahan untuk indeks riwayat, buat templat indeks. Permintaan berikut menetapkan indeks riwayat untuk peringatan ke satu pecahan dan satu replika:

```
PUT _index_template/template-name
{
  "index_patterns": [".opendistro-alerting-alert-history-*"],
  "template": {
    "settings": {
      "number_of_shards": 1,
      "number_of_replicas": 1
    }
  }
}
```

Tergantung pada toleransi kehilangan data, Anda mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan nol replika. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengelola templat indeks, lihat [Templat indeks](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Deteksi anomali OpenSearch

Deteksi anomali di Amazon Elasticsearch OpenSearch Service (Amazon ES) secara otomatis mendeteksi anomali dalam OpenSearch data Elasticsearch Anda dalam waktu dekat dengan menggunakan algoritme Random Cut Forest (RCF). RCF adalah algoritme machine learning tanpa pengawasan yang memodelkan sketsa aliran data masuk Anda. Algoritma menghitung confidence score nilai anomaly grade dan untuk setiap titik data yang masuk. Deteksi anomali menggunakan nilai ini untuk membedakan anomali dari variasi normal dalam data Anda.

Anda dapat memasang plugin deteksi anomali dengan [plugin](#) untuk memberitahu Anda segera setelah anomali terdeteksi.

Deteksi anomali memerlukan Elasticsearch 7.4 OpenSearch atau lebih baru. Semua tipe instans mendukung deteksi anomali kecuali untuk `t2.micro` dan `t2.small`.

 Note

Dokumentasi ini memberikan gambaran singkat tentang deteksi anomali dalam konteks Layanan Amazon OpenSearch . Untuk dokumentasi komprehensif, termasuk langkah-langkah terperinci, referensi API, referensi dari semua pengaturan yang tersedia, dan langkah-langkah untuk membuat visualisasi dan dasbor, lihat [Deteksi anomali](#) dalam dokumentasi open source. OpenSearch

Prasyarat

Deteksi anomali

- Deteksi anomali memerlukan Elasticsearch OpenSearch 7.4 atau lebih baru.
- Deteksi anomali hanya mendukung [kontrol akses berbutir halus](#) pada Elasticsearch versi 7.9 dan yang lebih baru dan semua versi. OpenSearch Deteksi anomali memerlukan Elasticsearch 7.7 dan yang lebih baru.
- Jika domain Anda menggunakan kontrol akses berbutir halus, pengguna non-admin harus [dipetakan](#) ke `anomaly_read_access` peran di OpenSearch Dasbor untuk melihat detektor, atau `anomaly_full_access` untuk membuat dan mengelola detektor.

Memulai dengan deteksi anomali

Untuk memulai, pilih Deteksi anomali OpenSearch

Langkah 1: Buat detektor

Detektor adalah tugas deteksi anomali individu. Anda dapat membuat beberapa detektor, dan semua detektor dapat berjalan secara bersamaan, dengan masing-masing menganalisis data dari sumber yang berbeda.

Langkah 2: Tambahkan fitur ke detektor

Sebuah fitur adalah bidang dalam indeks Anda yang Anda memeriksa anomali. Detektor dapat menemukan anomali di satu atau beberapa fitur. Anda harus memilih salah satu agregasi berikut untuk setiap fitur: `average()`, `sum()`, `count()`, `min()`, atau `max()`.

 Note

Metode `count()` agregasi tersedia di Elasticsearch 7.7 OpenSearch dan yang baru. Untuk versi 7.4, pilih Elasticsearch 7.4 atau lebih baru.

```
{
  "aggregation_name": {
    "value_count": {
      "field": "field_name"
    }
  }
}
```


Metode agregasi menentukan apa yang merupakan anomali. Misalnya, jika Anda memilih `min()`, detektor berfokus pada menemukan anomali berdasarkan nilai minimum fitur Anda. Jika Anda memilih `average()`, detektor menemukan anomali berdasarkan nilai rata-rata fitur Anda. Anda dapat menambahkan maksimum lima fitur per detektor.

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan opsional berikut (tersedia di 7.7 dan yang lebih baru):

- Bidang kategori - Mengategorikan atau mengiris data Anda dengan dimensi seperti alamat IP, ID produk, kode negara, dan sebagainya.
- Ukuran jendela - Mengatur jumlah interval agregasi dari aliran data Anda untuk mempertimbangkan dalam jendela deteksi.

Setelah mengatur fitur, pratinjau anomali sampel dan sesuaikan pengaturan fitur jika perlu.

Langkah 3: Perhatikan hasilnya



Anomaly history

last 7 days

Show dates

Refresh

Set up alerts

Choose a filled rectangle in the heat map for a more detailed view of anomalies within that entity.

host

Top 10

By severity

i-wbjdaHzaCb

i-Q00IR6VMfs

i-mQjnCBTgyc

i-9IsSvylCjm

i-HCFUHCWliw

i-flBmhHVIW

i-1e8dUjWYxO

i-AHAboGswTH

i-WrSNK7zgys

i-2TjPzDvHtO

11-11 22:31:25 2020

11-13 08:07:25 2020

11-14 17:43:25 2020

11-16 03:19:25 2020

11-17 12:55:25 2020

Anomaly grade

0.0 (None)

(Critical) 1.0

Time: 11-17 21:30:53 2020

Max anomaly grade: 0.97

Anomaly occurrences: 48

Anomaly occurrence

Feature breakdown

i-mQjnCBTgyc

Anomaly occurrences

48

Anomaly grade

0.01-0.97

Confidence

0.97-0.97

Last anomaly occurrence

11/17/20 05:05 PM

Anomaly grade / confidence

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

13:00:00

14:00:00

15:00:00

16:00:00

17:00:00

18:00:00

19:00:00

20:00:00

21:00:00

Confidence

Anomaly grade

Deteksi anomaly

Anomaly occurrences (48)

< 1 2 3 4 5 >

Start time

End time

Entity

Data confidence

Anomaly grade

11/17/20 5:04 PM

11/17/20 5:05 PM

i-mQjnCBTgyc

0.97

0.15

- Anomali hidup - menampilkan hasil anomali hidup untuk 60 interval terakhir. Misalnya, jika interval diatur ke 10, itu menunjukkan hasil untuk 600 menit terakhir. Grafik ini di-refresh setiap 30 detik.
- Riwayat anomali - plot kelas anomali dengan ukuran kepercayaan yang sesuai.
- Perincian fitur - plot fitur berdasarkan metode agregasi. Anda dapat memvariasikan rentang tanggal-waktu detektor.
- Kejadian anomali - menunjukkan Start time, End time, Data confidence, dan Anomaly grade untuk setiap anomali terdeteksi.

Jika Anda menetapkan bidang kategori, Anda akan melihat bagan Peta panas tambahan yang berkorelasi hasil untuk entitas anomali. Pilih persegi panjang yang terisi untuk melihat tampilan anomali yang lebih rinci.

Untuk Langkah 4: Menyiapkan peringatan

Untuk membuat monitor untuk mengirimkan pemberitahuan bila ada anomali yang terdeteksi, pilih Menyiapkan peringatan. Plugin mengarahkan Anda ke halaman [Tambahkan monitor](#) di mana dapat mengonfigurasi peringatan.

Tutorial: Mendeteksi penggunaan CPU yang tinggi dengan deteksi anomali

Tutorial ini menunjukkan cara membuat detektor anomali di Amazon OpenSearch Service untuk mendeteksi penggunaan CPU yang tinggi. Anda akan menggunakan OpenSearch Dasbor untuk mengonfigurasi detektor untuk memantau penggunaan CPU, dan menghasilkan peringatan ketika penggunaan CPU Anda naik di atas ambang batas yang ditentukan.

Note

Langkah-langkah ini berlaku untuk versi terbaru OpenSearch dan mungkin sedikit berbeda untuk versi sebelumnya.

Prasyarat

- Anda harus memiliki domain OpenSearch Layanan yang menjalankan Elasticsearch 7.4 atau yang lebih baru, atau versi apa pun. OpenSearch
- Anda harus menelan file log aplikasi ke dalam cluster Anda yang berisi data penggunaan CPU.

Langkah 1: Buat detektor

Pertama, buat detektor yang mengidentifikasi anomali dalam data penggunaan CPU Anda.

1. Buka menu panel kiri di OpenSearch Dasbor dan pilih Deteksi Anomali, lalu pilih Buat detektor.
2. Beri nama detektor **high-cpu-usage**.
3. Untuk sumber data Anda, pilih indeks Anda yang berisi file log penggunaan CPU di mana Anda ingin mengidentifikasi anomali.
4. Pilih bidang Timestamp dari data Anda. Opsional, Anda dapat menambahkan domain alternatif. Filter data ini hanya menganalisis sebagian dari sumber data dan mengurangi noise dari data yang tidak relevan.
5. Atur interval Detektor ke 2 menit. Interval ini mendefinisikan waktu (dengan interval menit) untuk detektor untuk mengumpulkan data.
6. Dalam penundaan Jendela, tambahkan penundaan 1 menit. Penundaan ini menambahkan waktu pemrosesan ekstra untuk memastikan bahwa semua data di dalam jendela ada.
7. Pilih Berikutnya. Pada dasbor deteksi anomali, di bawah nama detektor, pilih Configure model.
8. Untuk nama Fitur, masukkan **max_cpu_usage**. Untuk status Fitur, pilih Aktifkan fitur.
9. Untuk Cari anomali berdasarkan, pilih Nilai bidang.
10. Untuk metode Agregasi, pilih **max()**.
11. Sebuah fitur adalah bidang dalam data Elasticsearch Anda yang Anda memeriksa anomali. Misalnya, mungkin disebut `cpu_usage_percentage`.
12. Simpan semua pengaturan lain sebagai defaultnya dan pilih Berikutnya.
13. Abaikan pengaturan pekerjaan detektor dan pilih Berikutnya.
14. Di jendela pop-up, pilih nama basis data secara otomatis.

Sekarang detektor dikonfigurasi, setelah diinisialisasi, Anda akan dapat melihat hasil real-time dari penggunaan CPU di bagian Hasil real-time dari panel detektor Anda. Bagian Live anomali menampilkan anomali apa pun yang terjadi saat data dicerna secara real time.

Langkah 2: Konfigurasi keamanan.

Sekarang setelah Anda membuat detektor, buat monitor yang memanggil peringatan untuk mengirim pesan ke Slack saat mendeteksi penggunaan CPU yang memenuhi kondisi yang ditentukan dalam pengaturan detektor. Anda akan menerima pemberitahuan Slack ketika data dari satu atau beberapa indeks memenuhi ketentuan yang memanggil peringatan.

1. Buka menu panel kiri di OpenSearch Dasbor dan pilih Peringatan, lalu pilih Buat monitor.
2. Berikan nama untuk set tumpukan.
3. Untuk jenis Monitor, pilih Monitor per kueri. Monitor per kueri menjalankan kueri tertentu dan mendefinisikan pemicunya.
4. Untuk metode pendefinisian Monitor, pilih Detektor anomali, lalu pilih detektor yang Anda buat di bagian sebelumnya dari menu dropdown Detector.
5. Untuk Jadwal, pilih seberapa sering monitor mengumpulkan data dan seberapa sering Anda menerima peringatan. Untuk keperluan tutorial ini, atur jadwal untuk dijalankan setiap 7 menit.
6. Di bagian Pemicu, pilih Tambah pemicu. Untuk nama Pemicu, masukkan **High CPU usage**. Untuk tutorial ini, untuk tingkat Keparahan, pilih 1, yang merupakan tingkat keparahan tertinggi.
7. Untuk ambang batas nilai Anomali, pilih IS ABOVE. Pada menu di bawahnya, pilih ambang batas nilai untuk diterapkan. Untuk tutorial ini, atur grade Anomaly menjadi 0.7.
8. Untuk ambang kepercayaan Anomali, pilih IS ABOVE. Pada menu di bawahnya, masukkan nomor yang sama dengan nilai Anomali Anda. Untuk tutorial ini, atur ambang kepercayaan Anomali menjadi 0,7.
9. Di bagian Tindakan, pilih Tujuan. Di Tujuan, pilih nama cabang. Pada menu Type, pilih Slack. Di bidang URL Webhook, masukkan URL webhook untuk menerima peringatan. Untuk informasi selengkapnya, [lihat pesan kejadian](#).
10. Pilih Buat.

Sumber daya terkait

- [the section called “Peringatan”](#)
- [the section called “Deteksi anomali”](#)
- [API deteksi anomali](#)

Pengembang Amazon Q untuk OpenSearch Layanan Amazon

Amazon Q Developer adalah asisten generatif yang didukung AI yang membantu pengembang dan profesional TI melakukan berbagai tugas di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Amazon Q membantu AWS pelanggan membuat kode, menguji, menyebarkan, memecahkan masalah, dan mengoptimalkan aplikasi yang sedang berjalan. AWS

Integrasi Amazon Q dengan Amazon OpenSearch Service menawarkan kemampuan generatif berikut:

- [the section called “Hasilkan visualisasi menggunakan bahasa alami”](#)
- [the section called “Lihat ringkasan dan wawasan peringatan”](#)
- [the section called “Lihat ringkasan hasil kueri yang dihasilkan Amazon Q di halaman Temukan”](#)
- [the section called “Lihat detektor anomali yang direkomendasikan”](#)
- [the section called “Akses obrolan Amazon Q untuk pertanyaan OpenSearch Layanan”](#)

Untuk mengakses fitur Pengembang Amazon Q di OpenSearch Layanan yang relevan dengan tugas Anda, cari ikon dalam konteks berikut di halaman Peringatan, Temukan, dan Buat visualisasi. Klik ikon untuk meminta bantuan dan gunakan fitur yang dijelaskan di bagian ini.



Mengonfigurasi peringatan di Amazon Elasticsearch OpenSearch Service (ES). Obrolan Amazon Q mendukung jawaban atas pertanyaan tentang fitur dan fungsionalitas OpenSearch Layanan.

Note

Obrolan Amazon Q tidak dapat mengakses data Anda. Untuk alasan ini, Anda tidak dapat melibatkan chatbot dalam percakapan tentang data Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang [Amazon ES?](#) di Panduan Pengguna Amazon Q.

Didukung Wilayah AWS

Dukungan Amazon Q untuk OpenSearch Layanan tersedia sebagai berikut Wilayah AWS:

- AS Timur (Virginia Utara)
- US West (Oregon)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (London)
- Eropa (Paris)
- Amerika Selatan (São Paulo)

Menyiapkan Amazon Q untuk OpenSearch Layanan

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk memunculkan OpenSearch proses.


1. Mengonfigurasi OpenSearch peringatan di Amazon ES. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kontrol akses berbutir halus di Layanan Amazon OpenSearch](#).
2. Verifikasi bahwa sumber data Anda ada di OpenSearch versi 2.17 atau yang lebih baru.
3. Pastikan Anda memilih kotak centang Aktifkan pembuatan kueri bahasa alami di bagian Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) selama pembuatan domain atau dengan mengedit konfigurasi klaster.

Note

OpenSearch Fitur Amazon Q for Developer tersedia dengan tingkat gratis Q. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami tingkatan layanan](#) di Panduan Pengguna Amazon Q.

Hasilkan visualisasi menggunakan bahasa alami

Untuk membantu Anda mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang data operasional Anda, Amazon Q Developer for OpenSearch Service mendukung penggunaan perintah bahasa alami untuk membangun visualisasi. Anda dapat menghasilkan visualisasi seperti contoh berikut menggunakan bahasa alami dari halaman Visualisasi atau halaman Discover.



Visualisasi dapat mempercepat pemecahan masalah dengan memecah analisis kesalahan menurut dimensi yang berbeda. Visualisasi juga dapat membantu Anda mengidentifikasi pola dan tren, mempercepat pengambilan keputusan, mengungkapkan hubungan, dan menyederhanakan data yang kompleks.

Untuk menghasilkan visualisasi menggunakan bahasa alami

1. Verifikasi bahwa Anda telah [menyiapkan Amazon Q for OpenSearch Service](#).
2. Di menu utama OpenSearch Dasbor, pilih halaman Temukan, lalu pilih sumber data.
3. Dari menu Amazon Q, pilih Hasilkan visualisasi, seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.



4. Jika Anda memasukkan kueri bahasa alami di halaman Discover, Amazon Q akan menyalin konteksnya saat membuat visualisasi berdasarkan kueri tersebut. Jika Anda belum memasukkan kueri bahasa alami, di kotak teks Amazon Q, masukkan prompt, lalu klik tombol di samping kotak teks untuk menjalankan kueri. Proses ini dapat memakan waktu hingga 10 detik untuk memunculkan proses.
5. Untuk memperbarui visual, pilih tombol Edit visual di sudut kanan atas visual. Ketik prompt baru, misalnya, “Ubah ini menjadi grafik garis”, lalu pilih Terapkan.

Lihat ringkasan dan wawasan peringatan

Mengonfigurasi OpenSearch peringatan ketika data dari satu indeks atau lebih memenuhi kondisi tertentu. Untuk membantu Anda memahami dan memecahkan masalah peringatan dengan cepat, Anda dapat melihat ringkasan peringatan dengan mengklik ikon Pengembang Amazon Q di samping peringatan. Ringkasan memberikan detail tentang masalah mendasar yang memicu peringatan dan, jika tersedia, analisis tambahan untuk membantu Anda menemukan akar penyebab masalah. Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh perintah.

log-new-model / Alerting /

Alerts

DATA SOURCE
new-model

Search

All severity levels

All alerts

View alert details

Acknowledge

Alerts	Active	Acknowledged	Errors	Trigger name	Trigger start time	Trigger last updated	Severity	Monitor name
4 alerts	0	0	0	clusterstatus	03/25/25 7:14 pm	03/25/25 7:14 pm	1	clusterstatus
1 alert				FailHttpRequestT...	03/24/25 9:40 pm	03/27/25 11:30 am	1	FailHttpRequest

SUMMARY

Alert Summary: The alert "FailHttpRequestTrigger" is of severity 1 and was triggered on March 24, 2025, at 9:40 PM PDT. The alert was triggered when the number of failed HTTP requests (excluding 200 response codes) exceeded 22 in the previous 24 hours, as detected by the monitor "FailHttpRequest".

Log Pattern Analysis: The log patterns reveal that the failed HTTP requests are primarily due to 503 Service Unavailable errors, with several common elements observed in the sample logs:

- Requests are made for various resources, including CSS files, software downloads, and API endpoints
- Requests are made from a range of IP addresses, suggesting the issue is not isolated to a single client

View in Discover

View insights

Jika Anda menghubungkan basis pengetahuan untuk memberikan konteks tambahan tentang lingkungan Anda, seperti yang dijelaskan nanti dalam topik ini, Amazon Q akan membuat wawasan tentang peringatan. Wawasan memberikan detail dan opsi pemecahan masalah untuk membantu Anda memperbaiki akar penyebab peringatan. Untuk peringatan yang ditampilkan sebelumnya, Amazon Q juga menghasilkan wawasan berikut.

< INSIGHT WITH RAG

The FailHttpRequestTrigger alert indicates an issue with the HTTP requests being served by the system. Some potential causes for this alert could be:

- Increased traffic or load on the system, leading to failed requests due to resource constraints
- Issues with the application or web server, causing requests to fail
- Network connectivity problems between clients and the server
- Attempted attacks or malicious traffic trying to access restricted resources To address this alert, some possible solutions could be:

[View in Discover](#)[Back to summary](#)

Note

Bergantung pada sifat peringatan dan informasi yang tersedia, Amazon Q dapat memberi Anda opsi untuk melihat data peringatan di halaman Temukan di OpenSearch Dasbor. Jika Anda melihat tombol Lihat di Temukan di bagian bawah ringkasan peringatan Amazon Q, klik tombol untuk membuka kumpulan data yang sesuai di Temukan dengan filter aktif untuk data peringatan.

Topik

- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Melihat ringkasan dan wawasan peringatan](#)

Sebelum Anda mulai

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi basis pengetahuan Amazon Bedrock sehingga Amazon Q dapat membuat wawasan untuk peringatan OpenSearch Layanan.

Selesaikan `LambdaInvokeOpenSearchMLCommons` langkah-langkah berikut:

Buat peran baru bernama `LambdaInvokeOpenSearchMLCommonsRole` AWS Identity and Access Management (IAM). OpenSearch Layanan menggunakan peran ini untuk membuat konektor AI OpenSearch yang membantu menghasilkan wawasan berdasarkan artikel basis pengetahuan yang dikonfigurasi. Anda harus memetakan peran ini ke `ml_full_access` peran OpenSearch Layanan, seperti yang dijelaskan pada langkah 2.

Saat Anda membuat peran baru, untuk jenis entitas Tepercaya, pilih AWS akun. Anda tidak perlu menentukan kebijakan. Pada halaman Tambahkan izin, pilih Berikutnya. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon, lihat [Apa yang AWS Dimakamkan di Amazon ES](#).

Langkah 2: Petakan `LambdaInvokeOpenSearchMLCommons` peran Peran ke peran OpenSearch Service `ml_full_access`

Gunakan prosedur berikut untuk memetakan `LambdaInvokeOpenSearchMLCommonsRole` peran ke `ml_full_access` peran OpenSearch Layanan. Pemetaan ini juga membantu OpenSearch Service membuat konektor AI.

Untuk memetakan peran IAM yang diperlukan ke peran OpenSearch Service `ml_full_access`

1. Buka halaman Administrasi Data Dasbor OpenSearch Layanan.
2. Di bawah Akses data dan pengguna, pilih Peran.
3. Selesaikan langkah-langkah `ml_full_access` berikut.
4. Pada halaman `ml_full_access`, pilih tab Pengguna yang dipetakan.
5. Pilih pengguna Peta.
6. Di bidang peran Backend, rekatkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) **`LambdaInvokeOpenSearchMLCommonsRole`** peran tersebut, lalu pilih Peta.

Langkah 3: Konfigurasi basis pengetahuan OpenSearch Layanan menggunakan AWS CloudFormation

Gunakan prosedur berikut untuk mengonfigurasi basis pengetahuan OpenSearch Layanan AWS CloudFormation agar Amazon Q dapat menghasilkan wawasan.

Mengonfigurasi basis pengetahuan untuk wawasan

1. Masuk ke <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah> konsol OpenSearch Layanan Amazon di bagian yang didukung Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Didukung Wilayah AWS](#).
2. Di panel navigasi, pilih menu.
3. Di bagian Integration templates, pilih template Integrate with knowledge base through Amazon Bedrock. Diperlukan waktu beberapa saat ini, lihat bahwa Anda tidak perlu menentukan kondisi tertentu.
4. Di ubin Integrasikan dengan basis pengetahuan melalui Amazon Bedrock, pilih Konfigurasi domain, lalu pilih salah satu opsi yang tersedia. OpenSearch Layanan membuka template AWS CloudFormation tumpukan dengan bidang wajib diisi sebelumnya. AWS CloudFormation Tumpukan mendukung integrasi untuk domain publik dan VPC.
5. Pilih Buat tumpukan. Setelah AWS CloudFormation membuat sumber daya, layanan menampilkan agen Amazon Bedrock AgentId, ConnectorId, dan ModelId.

Jika berlaku, Amazon Q sekarang membuat wawasan untuk peringatan OpenSearch Layanan.

Melihat ringkasan dan wawasan peringatan

Mengonfigurasi peringatan di Amazon. OpenSearch

Melihat ringkasan dan wawasan peringatan

1. Verifikasi bahwa Anda telah [menyiapkan Amazon Q for OpenSearch Service](#).
2. Verifikasi bahwa Anda telah [menyiapkan peringatan untuk OpenSearch Layanan](#).
3. Di menu utama OpenSearch Dasbor, pilih Alerting, lalu pilih Alerts.
4. Pilih ikon Amazon Q di samping peringatan. Proses ini dapat memakan waktu hingga 10 detik untuk memunculkan proses.
5. Jika ada dalam ringkasan peringatan, pilih Lihat wawasan untuk melihat detail selengkapnya tentang lansiran berdasarkan basis pengetahuan yang dikonfigurasi.

6. Jika ada dalam ringkasan peringatan, pilih Lihat di Temukan untuk melihat data peringatan di halaman Temukan di OpenSearch Dasbor.

Lihat ringkasan hasil kueri yang dihasilkan Amazon Q di halaman Temukan

OpenSearch Layanan memungkinkan Anda untuk [menanyakan data Anda dengan petunjuk bahasa alami menggunakan bahasa](#) kueri Piped Processing Language (PPL) di halaman Discover. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan perintah berikut:

- Apakah ada kesalahan dalam log kesalahan saya?
- Berapa ukuran permintaan rata-rata per minggu?
- Berapa banyak permintaan yang ada dikelompokkan berdasarkan kode respons minggu lalu?

Sebagai tanggapan, Amazon Q menghasilkan ringkasan bahasa alami dari hasil kueri Anda berdasarkan sepuluh catatan pertama, seperti berikut ini:

The screenshot shows the Amazon Q interface with a query input field containing the text "Are there any errors in my logs?". Below the input field, a KQL query is displayed: `1 source=opensearch_dashboards_sample_data_logs | where QUERY_STRING(['response'], '4*' OR '5*')`. The interface indicates that the query was completed in 283 ms. Below the query, an "Amazon Q Summary" section provides a natural language summary of the results. The summary states that the sample data contains 10 log entries from the "opensearch_dashboards_sample_data_logs" index, recording various HTTP requests. It highlights key insights: several HTTP 503 (Service Unavailable) responses, a few HTTP 404 (Not Found) responses, a range of client operating systems (Windows, Linux, iOS), requests from various countries (China, Vietnam, Egypt, United States), and information about requested URLs, file extensions, client IP addresses, and user agent strings. The summary concludes that the sample data suggests potential errors or issues with the services and resources being accessed, which could be worth further investigation.

Are there any errors in my logs?

```
1 source=opensearch_dashboards_sample_data_logs | where QUERY_STRING(['response'], '4*' OR '5*')
```

1 line timestamp Completed in 283 ms Recent queries

Amazon Q Summary

Here is a summary and insights based on the sample data provided:

The sample data contains 10 log entries from the "opensearch_dashboards_sample_data_logs" index. The logs record various HTTP requests made to an OpenSearch cluster, including requests for CSS files, APM-related resources, Filebeat downloads, and OpenSearch Dashboards downloads.

Key insights:

- Several of the log entries indicate HTTP 503 (Service Unavailable) responses, suggesting potential errors or issues with the services being accessed.
- There are also a few HTTP 404 (Not Found) responses, indicating the requested resources could not be found.
- The sample covers a range of client operating systems, including Windows, Linux, and iOS.
- The geo-location data shows requests originating from various countries around the world, including China, Vietnam, Egypt, and the United States.
- The log entries contain information about the requested URLs, file extensions, client IP addresses, and user agent strings.

Overall, the sample data suggests there may be some errors or issues with the services and resources being accessed, which could be worth further investigation. The diverse set of client systems and geographic locations also highlights the need for robust and reliable infrastructure to support the OpenSearch ecosystem.

Kombinasi pembuatan kueri bahasa alami dan ringkasan kueri dapat menambahkan tingkat pertanyaan tambahan saat memecahkan masalah peringatan atau cara yang mudah digunakan untuk memahami data Anda tanpa harus menulis kueri yang rumit.

Untuk melihat ringkasan hasil kueri yang dihasilkan Amazon Q di halaman Temukan

1. Verifikasi bahwa Anda telah [menyiapkan Amazon Q for OpenSearch Service](#).
2. Di menu utama OpenSearch Dasbor, pilih Temukan.
3. Di daftar Cut Forest, pilih Amazon ES.
4. Di kotak teks Amazon Q, masukkan prompt, lalu klik tombol di samping kotak teks untuk menjalankan kueri. Proses ini dapat memakan waktu hingga 10 detik untuk memunculkan proses. Setelah kueri awal Anda, Anda harus memilih Hasilkan ringkasan untuk ringkasan berikutnya.

 Note

Anda dapat menonaktifkan pembuatan ringkasan dari daftar drop-down Amazon Q di Temukan.

Lihat detektor anomali yang direkomendasikan


Deteksi anomali di Amazon ES) secara otomatis mendeteksi anomali di Amazon OpenSearch Emasticsearch OpenSearch Service (RCF). RCF adalah algoritme machine learning tanpa pengawasan yang memodelkan sketsa aliran data masuk Anda. Algoritma menghitung confidence score nilai anomaly grade dan untuk setiap titik data yang masuk. Deteksi anomali menggunakan nilai ini untuk membedakan anomali dari variasi normal dalam data Anda.

Untuk menyederhanakan proses pembuatan detektor anomali, Amazon Q dapat menghasilkan detektor yang disarankan berdasarkan sumber data yang Anda pilih di halaman Discover. Amazon Q mendukung detektor anomali yang disarankan untuk bahasa apa pun.

Untuk melihat Amazon Q merekomendasikan detektor anomali

1. Verifikasi bahwa Anda telah [menyiapkan Amazon Q for OpenSearch Service](#).
2. Di menu utama OpenSearch Dasbor, pilih halaman Temukan, lalu pilih sumber data.

3. Dari menu Amazon Q, pilih Sarankan detektor anomali, seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.




Amazon Q dapat memakan waktu beberapa detik untuk menghasilkan fitur untuk detektor.

4. Pilih Buat detektor.

Akses obrolan Amazon Q untuk OpenSearch pertanyaan terkait

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang OpenSearch Layanan Amazon, termasuk pertanyaan konseptual atau prosedural yang terkait dengan fitur atau fungsionalitas OpenSearch Layanan, Anda dapat meminta informasi kepada Pengembang Amazon Q. Chatbot mendukung obrolan percakapan yang mempertahankan konteks diskusi Anda. Ini juga menyimpan riwayat percakapan Anda untuk referensi nanti. Untuk mengakses chatbot, klik ikon Amazon Q di sudut kanan atas halaman OpenSearch Layanan mana pun. Ketik pertanyaan di kotak teks dan klik Go. Proses ini dapat memakan waktu hingga 10 detik.



Berikut ini adalah contoh perintah.

Can you suggest some node management best practices?

Based on your context of being in the OpenSearch Dashboard in the us-west-2 region, here are some node management best practices for Amazon OpenSearch Service: [\[1\]](#)

1. Implement Dedicated Manager Nodes:

- Use dedicated manager nodes to improve cluster stability. [\[2\]](#)
- Configure three dedicated manager nodes for optimal domain stability across three Availability Zones.
- This offloads cluster management tasks from data nodes, enhancing overall performance.

2. Multi-AZ Deployment:

- Deploy your domain across multiple Availability Zones for increased availability and resilience.
- Consider using the Multi-AZ with Standby option for 99.99% availability and consistent performance.

3. Proper Sizing:

 Note

Obrolan Amazon Q tidak dapat mengakses data Anda. Untuk alasan ini, Anda tidak dapat melibatkan chatbot dalam percakapan tentang data Anda.

Pembelajaran mesin untuk OpenSearch Layanan Amazon

ML Commons adalah OpenSearch plugin yang menyediakan satu set algoritma machine learning (ML) umum melalui panggilan transport dan REST API. Panggilan tersebut memilih node dan sumber daya yang tepat untuk setiap permintaan ML dan memantau tugas ML untuk memastikan waktu aktif. Hal ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkan algoritme ML open-source yang ada dan mengurangi upaya yang diperlukan untuk mengembangkan fitur ML baru. Untuk selengkapnya tentang plugin, lihat [Pembelajaran mesin](#) dalam OpenSearch dokumentasi. Bab ini membahas cara menggunakan plugin dengan Amazon OpenSearch Service.

Topik

- [Konektor Amazon OpenSearch Service MS untuk Layanan AWS](#)
- [Konektor Amazon OpenSearch Service MS untuk platform pihak ketiga](#)
- [Menggunakan AWS CloudFormation untuk mengatur inferensi jarak jauh untuk pencarian semantik](#)
- [Pengaturan ML Commons yang tidak didukung](#)
- [OpenSearch Templat kerangka kerja alur layanan](#)

Konektor Amazon OpenSearch Service MS untuk Layanan AWS

Saat Anda menggunakan konektor pembelajaran mesin Amazon OpenSearch Service (ML) dengan konektor lain Layanan AWS, Anda perlu menyiapkan peran IAM untuk menghubungkan OpenSearch Layanan dengan aman ke layanan tersebut. Layanan AWS bahwa Anda dapat mengatur konektor untuk menyertakan Amazon SageMaker AI dan Amazon Bedrock. Dalam tutorial ini, kita membahas cara membuat konektor dari OpenSearch Service ke SageMaker Runtime. Untuk informasi selengkapnya tentang konektor, lihat [Konektor yang didukung](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Buat konektor OpenSearch Service](#)

Prasyarat

Untuk membuat konektor, Anda harus memiliki titik akhir Domain SageMaker AI Amazon dan peran IAM yang memberikan akses Layanan OpenSearch .

Siapkan domain Amazon SageMaker AI

Lihat [Menerapkan Model di Amazon SageMaker AI](#) di Panduan Pengembang Amazon SageMaker AI untuk menerapkan model pembelajaran mesin Anda. Perhatikan URL titik akhir untuk model Anda, yang Anda perlukan untuk membuat konektor AI.

Membuat peran IAM

Siapkan peran IAM untuk mendelegasikan izin SageMaker Runtime ke Layanan. OpenSearch Untuk membuat peran baru, lihat [Membuat peran IAM \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna IAM. Secara opsional, Anda dapat menggunakan peran yang ada selama memiliki set hak istimewa yang sama. Jika Anda membuat peran baru alih-alih menggunakan peran AWS terkelola, ganti `opensearch-sagemaker-role` dalam tutorial ini dengan nama peran Anda sendiri.

1. Lampirkan kebijakan IAM terkelola berikut ke peran baru Anda untuk memungkinkan OpenSearch Layanan mengakses titik akhir SageMaker AI Anda. Untuk melampirkan kebijakan ke peran, lihat [Menambahkan izin identitas IAM](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpoint"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

2. Ikuti instruksi dalam [Memodifikasi kebijakan kepercayaan peran](#) untuk mengedit hubungan kepercayaan peran. Anda harus menentukan OpenSearch Layanan dalam Principal pernyataan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Action": [
          "sts:AssumeRole"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": [
            "opensearchservice.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    ]
  }
}

```

Kami menyarankan Anda menggunakan tombol `aws:SourceAccount` dan `aws:SourceArn` kondisi untuk membatasi akses ke domain tertentu. Itu `SourceAccount` adalah Akun AWS ID milik pemilik domain, dan `SourceArn` adalah ARN dari domain. Misalnya, Anda dapat menambahkan blok kondisi berikut ke kebijakan kepercayaan:

```

"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "account-id"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
  }
}

```

Konfigurasi izin

Untuk membuat konektor, Anda memerlukan izin untuk meneruskan peran IAM ke OpenSearch Layanan. Anda juga memerlukan akses ke tindakan `es:ESHttpPost`. Untuk memberikan kedua izin ini, lampirkan kebijakan berikut ke peran IAM yang kredensialnya digunakan untuk menandatangani permintaan:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/opensearch-sagemaker-role"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "es:ESHttpPost",
    "Resource": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*"
  }
]
```

Jika pengguna atau peran Anda tidak memiliki `iam:PassRole` izin untuk meneruskan peran Anda, Anda mungkin mengalami kesalahan otorisasi saat mencoba mendaftarkan repositori di langkah berikutnya.

Petakan peran ML di OpenSearch Dasbor (jika menggunakan kontrol akses berbutir halus)

Kontrol akses berbutir halus memperkenalkan langkah tambahan saat menyiapkan konektor. Bahkan jika Anda menggunakan autentikasi basic HTTP untuk semua tujuan lain, Anda perlu memetakan peran `ml_full_access` ke IAM role Anda yang memiliki izin `iam:PassRole` untuk meneruskan `opensearch-sagemaker-role`.

1. Arahkan ke plugin OpenSearch Dasbor untuk domain OpenSearch Layanan Anda. Anda dapat menemukan titik akhir Dasbor di dasbor domain Anda di konsol OpenSearch Layanan.
2. Dari menu utama pilih Keamanan, Peran, dan pilih peran `ml_full_access`.
3. Pilih Pengguna yang Dipetakan, Kelola pemetaan.
4. Di bawah peran Backend, tambahkan ARN dari peran yang memiliki izin untuk diteruskan. `opensearch-sagemaker-role`

```
arn:aws:iam::account-id:role/role-name
```

5. Pilih Peta dan konfirmasi pengguna atau peran muncul di bawah Pengguna yang dipetakan.

Buat konektor OpenSearch Service

Untuk membuat konektor, kirim POST permintaan ke titik akhir domain OpenSearch Layanan. Anda dapat menggunakan curl, contoh klien Python, Postman, atau metode lain untuk mengirim permintaan yang ditandatangani. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menggunakan POST permintaan di konsol Kibana. Permintaan mengambil format berikut:

```
POST domain-endpoint/_plugins/_ml/connectors/_create
{
  "name": "sagemaker: embedding",
  "description": "Test connector for Sagemaker embedding model",
  "version": 1,
  "protocol": "aws_sigv4",
  "credential": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/opensearch-sagemaker-role"
  },
  "parameters": {
    "region": "region",
    "service_name": "sagemaker"
  },
  "actions": [
    {
      "action_type": "predict",
      "method": "POST",
      "headers": {
        "content-type": "application/json"
      },
      "url": "https://runtime.sagemaker.region.amazonaws.com/endpoints/endpoint-id/invocations",
      "request_body": "{ \"inputs\": { \"question\": \"${parameters.question}\", \"context\": \"${parameters.context}\" } }"
    }
  ]
}
```

Jika domain Anda berada dalam virtual private cloud (VPC), komputer Anda harus terhubung ke VPC agar permintaan berhasil membuat konektor AI. Mengakses VPC bervariasi menurut konfigurasi jaringan, tetapi biasanya melibatkan koneksi ke VPN atau jaringan perusahaan. Untuk memastikan bahwa Anda dapat mencapai domain OpenSearch Layanan, <https://your-vpc-domain.region.es.amazonaws.com> navigasikan ke browser web dan verifikasi bahwa Anda menerima respons JSON default.

Contoh klien Python

Klien Python lebih sederhana untuk diotomatisasi daripada permintaan HTTP dan memiliki kegunaan ulang yang lebih baik. Untuk membuat konektor AI dengan klien Python, simpan kode contoh berikut ke file Python. Klien membutuhkan [AWS SDK untuk Python \(Boto3\)](#), [requests](#), dan [requests-aws4auth](#) paket.

```
import boto3
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth

host = 'domain-endpoint/'
region = 'region'
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
    session_token=credentials.token)

# Register repository
path = '_plugins/_ml/connectors/_create'
url = host + path

payload = {
    "name": "sagemaker: embedding",
    "description": "Test connector for Sagemaker embedding model",
    "version": 1,
    "protocol": "aws_sigv4",
    "credential": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/opensearch-sagemaker-role"
    },
    "parameters": {
        "region": "region",
        "service_name": "sagemaker"
    },
    "actions": [
        {
            "action_type": "predict",
            "method": "POST",
            "headers": {
                "content-type": "application/json"
            },
            "url": "https://runtime.sagemaker.region.amazonaws.com/endpoints/endpoint-id/invocations",
```

```
        "request_body": "{ \"inputs\": { \"question\": \"${parameters.question}\",  
    \"context\": \"${parameters.context}\" } }"  
    }  
  ]  
}  
headers = {"Content-Type": "application/json"}  
  
r = requests.post(url, auth=awsauth, json=payload, headers=headers)  
print(r.status_code)  
print(r.text)
```

Konektor Amazon OpenSearch Service MS untuk platform pihak ketiga

Dalam tutorial ini, kita membahas cara membuat konektor dari OpenSearch Service to Cohere. Untuk informasi selengkapnya tentang konektor, lihat [Konektor yang didukung](#).

Saat Anda menggunakan konektor pembelajaran mesin Amazon OpenSearch Service (ML) dengan model jarak jauh eksternal, Anda harus menyimpan kredensial otorisasi spesifik Anda. AWS Secrets Manager ini bisa berupa kunci API, atau kombinasi nama pengguna dan kata sandi. Ini berarti Anda juga perlu membuat peran IAM yang memungkinkan akses OpenSearch Layanan untuk membaca dari Secrets Manager.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Buat konektor OpenSearch Service](#)

Prasyarat

Untuk membuat konektor untuk Cohere atau penyedia eksternal apa pun dengan OpenSearch Layanan, Anda harus memiliki peran IAM yang memberikan akses OpenSearch Layanan AWS Secrets Manager, tempat Anda menyimpan kredensial Anda. Anda juga harus menyimpan kredensialnya di Secrets Manager.

Membuat peran IAM

Siapkan peran IAM untuk mendelegasikan izin Secrets Manager ke Layanan. OpenSearch Anda juga dapat menggunakan `SecretManagerReadWrite` peran yang ada. Untuk membuat peran baru, lihat

[Membuat peran IAM \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna IAM. Jika Anda membuat peran baru alih-alih menggunakan peran AWS terkelola, ganti `opensearch-secretmanager-role` dalam tutorial ini dengan nama peran Anda sendiri.

1. Lampirkan kebijakan IAM terkelola berikut ke peran baru Anda untuk memungkinkan OpenSearch Layanan mengakses nilai Secrets Manager Anda. Untuk melampirkan kebijakan ke peran, lihat [Menambahkan Izin Identitas IAM](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

2. Ikuti instruksi dalam [Memodifikasi kebijakan kepercayaan peran](#) untuk mengedit hubungan kepercayaan peran. Anda harus menentukan OpenSearch Layanan dalam Principal pernyataan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "opensearchservice.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
}
```

Kami menyarankan Anda menggunakan tombol `aws:SourceAccount` dan `aws:SourceArn` kondisi untuk membatasi akses ke domain tertentu. Itu `SourceAccount` adalah Akun AWS ID milik pemilik domain, dan `SourceArn` adalah ARN dari domain. Misalnya, Anda dapat menambahkan blok kondisi berikut ke kebijakan kepercayaan:

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "account-id"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
  }
}
```

Konfigurasi izin

Untuk membuat konektor, Anda memerlukan izin untuk meneruskan peran IAM ke OpenSearch Layanan. Anda juga memerlukan akses ke tindakan `es:ESHttpPost`. Untuk memberikan kedua izin ini, lampirkan kebijakan berikut ke peran IAM yang kredensialnya digunakan untuk menandatangani permintaan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/opensearch-secretmanager-role"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "es:ESHttpPost",
      "Resource": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/*"
    }
  ]
}
```



```
}
```

Jika pengguna atau peran Anda tidak memiliki `iam:PassRole` izin untuk meneruskan peran Anda, Anda mungkin mengalami kesalahan otorisasi saat mencoba mendaftarkan repositori di langkah berikutnya.

Mengatur AWS Secrets Manager

Untuk menyimpan kredensial otorisasi Anda di Secrets Manager, lihat [Membuat AWS Secrets Manager rahasia di Panduan Pengguna AWS Secrets Manager](#)

Setelah Secrets Manager menerima pasangan nilai kunci Anda sebagai rahasia, Anda menerima ARN dengan format: `arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret-a1b2c3` Simpan catatan ARN ini, saat Anda menggunakannya dan kunci Anda saat membuat konektor di langkah berikutnya.

Petakan peran ML di OpenSearch Dasbor (jika menggunakan kontrol akses berbutir halus)

Kontrol akses berbutir halus memperkenalkan langkah tambahan saat menyiapkan konektor. Bahkan jika Anda menggunakan autentikasi basic HTTP untuk semua tujuan lain, Anda perlu memetakan peran `ml_full_access` ke IAM role Anda yang memiliki izin `iam:PassRole` untuk meneruskan `opensearch-sagemaker-role`.

1. Arahkan ke plugin OpenSearch Dasbor untuk domain OpenSearch Layanan Anda. Anda dapat menemukan titik akhir Dasbor di dasbor domain Anda di konsol OpenSearch Layanan.
2. Dari menu utama pilih Keamanan, Peran, dan pilih peran `ml_full_access`.
3. Pilih Pengguna yang Dipetakan, Kelola pemetaan.
4. Di bawah peran Backend, tambahkan ARN dari peran yang memiliki izin untuk diteruskan. `opensearch-sagemaker-role`

```
arn:aws:iam::account-id:role/role-name
```

5. Pilih Peta dan konfirmasi pengguna atau peran muncul di bawah Pengguna yang dipetakan.

Buat konektor OpenSearch Service

Untuk membuat konektor, kirim POST permintaan ke titik akhir domain OpenSearch Layanan. Anda dapat menggunakan curl, contoh klien Python, Postman, atau metode lain untuk mengirim permintaan yang ditandatangani. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menggunakan POST permintaan di konsol Kibana. Permintaan mengambil format berikut:

```
POST domain-endpoint/_plugins/_ml/connectors/_create
{
  "name": "Cohere Connector: embedding",
  "description": "The connector to cohere embedding model",
  "version": 1,
  "protocol": "http",
  "credential": {
    "secretArn": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:cohere-key-id",
    "roleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/opensearch-secretsmanager-role"
  },
  "actions": [
    {
      "action_type": "predict",
      "method": "POST",
      "url": "https://api.cohere.ai/v1/embed",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer ${credential.secretArn.cohere-key-used-in-secrets-manager}"
      },
      "request_body": "{ \"texts\": ${parameters.texts}, \"truncate\": \"END\" }"
    }
  ]
}
```

Badan permintaan untuk permintaan ini berbeda dari permintaan konektor sumber terbuka dalam dua cara. Di dalam `credential` lapangan, Anda melewati ARN untuk peran IAM yang memungkinkan OpenSearch Layanan membaca dari Secrets Manager, bersama dengan ARN untuk rahasia apa. Di `headers` lapangan, Anda merujuk pada rahasia menggunakan kunci rahasia dan fakta itu berasal dari ARN.

Jika domain Anda berada dalam virtual private cloud (VPC), komputer Anda harus terhubung ke VPC agar permintaan berhasil membuat AI connector. Mengakses VPC bervariasi menurut konfigurasi jaringan, tetapi biasanya melibatkan koneksi ke VPN atau jaringan perusahaan. Untuk memastikan bahwa Anda dapat mencapai domain OpenSearch Layanan, <https://your-vpc->

`domain.region.es.amazonaws.com` navigasikan ke browser web dan verifikasi bahwa Anda menerima respons JSON default.

Contoh klien Python

Klien Python lebih sederhana untuk diotomatisasi daripada permintaan HTTP dan memiliki kegunaan ulang yang lebih baik. Untuk membuat konektor AI dengan klien Python, simpan kode contoh berikut ke file Python. Klien membutuhkan [AWS SDK untuk Python \(Boto3\)](#), [requests](#), dan [requests-aws4auth](#) paket.

```
import boto3
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth

host = 'domain-endpoint/'
region = 'region'
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
                    session_token=credentials.token)

path = '_plugins/_ml/connectors/_create'
url = host + path

payload = {
    "name": "Cohere Connector: embedding",
    "description": "The connector to cohere embedding model",
    "version": 1,
    "protocol": "http",
    "credential": {
        "secretArn": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:cohere-key-id",
        "roleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/opensearch-secretsmanager-role"
    },
    "actions": [
        {
            "action_type": "predict",
            "method": "POST",
            "url": "https://api.cohere.ai/v1/embed",
            "headers": {
                "Authorization": "Bearer ${credential.secretArn.cohere-key-used-in-secrets-manager}"
            },
            "request_body": "{ \"texts\": ${parameters.texts}, \"truncate\": \"END\" }"
```

```
}  
]  
}  
  
headers = {"Content-Type": "application/json"}  
  
r = requests.post(url, auth=awsauth, json=payload, headers=headers)  
print(r.status_code)  
print(r.text)
```

Menggunakan AWS CloudFormation untuk mengatur inferensi jarak jauh untuk pencarian semantik

Dimulai dengan OpenSearch versi 2.9, Anda dapat menggunakan inferensi jarak jauh dengan [pencarian semantik](#) untuk meng-host model machine learning (ML) Anda sendiri. Inferensi jarak jauh menggunakan [plugin ML Commons](#) untuk memungkinkan Anda meng-host inferensi model Anda dari jarak jauh pada layanan ML, seperti dan Amazon SageMaker AI Amazon BedRock, dan menghubungkannya ke OpenSearch Layanan Amazon dengan konektor ML.

Untuk memudahkan penyiapan inferensi jarak jauh, Amazon OpenSearch Service menyediakan [AWS CloudFormation](#) template di konsol. CloudFormation adalah sebuah Layanan AWS yang memungkinkan Anda memodelkan, menyediakan, dan mengelola AWS dan sumber daya pihak ketiga dengan memperlakukan infrastruktur sebagai kode.

OpenSearch CloudFormation Template mengotomatiskan proses penyediaan model untuk Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah membuat model di domain OpenSearch Layanan Anda dan kemudian menggunakan ID model untuk menyerap data dan menjalankan kueri penelusuran saraf.

Saat Anda menggunakan encoder neural sparse dengan OpenSearch Service versi 2.12 dan seterusnya, sebaiknya Anda menggunakan model tokenizer secara lokal alih-alih menerapkan dari jarak jauh. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Model pengkodean jarang](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Amazon SageMaker AI template](#)
- [Templat Amazon Bedrock](#)

Prasyarat

Untuk menggunakan CloudFormation template dengan OpenSearch Service, lengkapi prasyarat berikut.

Menyiapkan domain OpenSearch Layanan

Sebelum dapat menggunakan CloudFormation templat, Anda harus menyiapkan [domain OpenSearch Layanan Amazon](#) dengan versi 2.9 atau yang lebih baru dan kontrol akses berbutir halus diaktifkan. [Buat peran backend OpenSearch Layanan](#) untuk memberikan izin plugin MLCommons untuk membuat konektor untuk Anda.

CloudFormation Template membuat peran Lambda IAM untuk Anda dengan nama defaultLambdaInvokeOpenSearchMLCommonsRole, yang dapat Anda ganti jika Anda ingin memilih nama yang berbeda. Setelah template membuat peran IAM ini, Anda perlu memberikan izin fungsi Lambda untuk memanggil domain Layanan OpenSearch Anda. Untuk melakukannya, [petakan peran yang](#) diberi nama ml_full_access ke peran backend OpenSearch Service Anda dengan langkah-langkah berikut:

1. Arahkan ke plugin OpenSearch Dasbor untuk domain OpenSearch Layanan Anda. Anda dapat menemukan titik akhir Dasbor di dasbor domain Anda di konsol OpenSearch Layanan.
2. Dari menu utama pilih Keamanan, Peran, dan pilih peran ml_full_access.
3. Pilih Pengguna yang Dipetakan, Kelola pemetaan.
4. Di bawah peran Backend, tambahkan ARN dari peran Lambda yang memerlukan izin untuk memanggil domain Anda.

```
arn:aws:iam::account-id:role/role-name
```

5. Pilih Peta dan konfirmasi pengguna atau peran muncul di bawah Pengguna yang dipetakan.

Setelah Anda memetakan peran, navigasikan ke konfigurasi keamanan domain Anda dan tambahkan peran Lambda IAM ke kebijakan akses Layanan OpenSearch Anda.

Aktifkan izin pada Akun AWS

Anda Akun AWS harus memiliki izin untuk mengakses CloudFormation dan Lambda, bersama dengan mana pun yang Layanan AWS Anda pilih untuk template Anda — baik Runtime atau Amazon. SageMaker BedRock

Jika Anda menggunakan Amazon Bedrock, Anda juga harus mendaftarkan model Anda. Lihat [Akses model](#) di Panduan Pengguna Amazon Bedrock untuk mendaftarkan model Anda.

Jika Anda menggunakan bucket Amazon S3 Anda sendiri untuk menyediakan artefak model, Anda harus menambahkan peran CloudFormation IAM ke kebijakan akses S3 Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menambahkan dan menghapus izin identitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Amazon SageMaker AI template

CloudFormation Template Amazon SageMaker AI menentukan beberapa AWS sumber daya untuk menyiapkan plugin saraf dan pencarian semantik untuk Anda.

Pertama, gunakan Integrasi dengan model penyematan teks melalui SageMaker template Amazon untuk menerapkan model penyematan teks di SageMaker Runtime sebagai server. Jika Anda tidak menyediakan titik akhir model, CloudFormation buat peran IAM yang memungkinkan SageMaker Runtime mengunduh artefak model dari Amazon S3 dan menerapkannya ke server. Jika Anda memberikan titik akhir, CloudFormation buat peran IAM yang memungkinkan fungsi Lambda mengakses domain OpenSearch Layanan atau, jika peran sudah ada, memperbarui dan menggunakan kembali peran tersebut. Endpoint melayani model jarak jauh yang digunakan untuk konektor ML dengan plugin MLCommons.

Selanjutnya, gunakan template Integrasi dengan Sparse Encoders melalui Amazon Sagemaker untuk membuat fungsi Lambda yang membuat domain Anda menyiapkan konektor inferensi jarak jauh. Setelah konektor dibuat di OpenSearch Service, inferensi jarak jauh dapat menjalankan pencarian semantik menggunakan model jarak jauh di Runtime. SageMaker Template mengembalikan ID model di domain Anda kembali kepada Anda sehingga Anda dapat mulai mencari.

Untuk menggunakan CloudFormation template Amazon SageMaker AI

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di navigasi kiri, pilih Integrasi.
3. Di bawah setiap templat Amazon SageMaker AI, pilih Konfigurasi domain, Konfigurasikan domain publik.
4. Ikuti prompt di CloudFormation konsol untuk menyediakan tumpukan Anda dan menyiapkan model.

Note

OpenSearch Layanan juga menyediakan template terpisah untuk mengkonfigurasi domain VPC. Jika Anda menggunakan template ini, Anda perlu memberikan ID VPC untuk fungsi Lambda.

Templat Amazon Bedrock

Mirip dengan CloudFormation template Amazon SageMaker AI, template Amazon Bedrock CloudFormation menyediakan AWS sumber daya yang diperlukan untuk membuat konektor antara OpenSearch Layanan dan Amazon Bedrock.

Pertama, template membuat peran IAM yang memungkinkan fungsi Lambda future mengakses domain Layanan OpenSearch Anda. Template kemudian membuat fungsi Lambda, yang memiliki domain membuat konektor menggunakan plugin MLCommons. Setelah OpenSearch Service membuat konektor, penyiapan inferensi jarak jauh selesai dan Anda dapat menjalankan pencarian semantik menggunakan operasi Amazon Bedrock API.

Perhatikan bahwa karena Amazon Bedrock meng-host model ML-nya sendiri, Anda tidak perlu menerapkan model ke SageMaker Runtime. Sebagai gantinya, template menggunakan titik akhir yang telah ditentukan untuk Amazon Bedrock dan melewati langkah penyediaan titik akhir.

Untuk menggunakan template Amazon Bedrock CloudFormation

1. Buka konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Di navigasi kiri, pilih Integrasi.
3. Di bawah Integrasikan dengan Amazon Titan Text Embeddings model melalui Amazon Bedrock, pilih Konfigurasi domain, Konfigurasikan domain publik.
4. Ikuti prompt untuk mengatur model Anda.

Note

OpenSearch Layanan juga menyediakan template terpisah untuk mengkonfigurasi domain VPC. Jika Anda menggunakan template ini, Anda perlu memberikan ID VPC untuk fungsi Lambda.

Selain itu, OpenSearch Service menyediakan template Amazon Bedrock berikut untuk terhubung ke model Cohere dan model penyematan multimodal Amazon Titan:

- Integration with Cohere Embed through Amazon Bedrock
- Integrate with Amazon Bedrock Titan Multi-modal

Pengaturan ML Commons yang tidak didukung

Amazon OpenSearch Service tidak mendukung penggunaan setelan ML Commons berikut:

- `plugins.ml_commons.allow_registering_model_via_url`
- `plugins.ml_commons.allow_registering_model_via_local_file`

Important

Pada cluster produksi, jangan nonaktifkan pengaturan cluster `plugins.ml_commons.only_run_on_ml_node` (jangan atur ke `false`). Opsi untuk menonaktifkan perlindungan ini adalah untuk memfasilitasi pengembangan, tetapi cluster produksi harus menggunakan konektor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Konektor untuk Layanan AWS”](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang setelan ML Commons, lihat setelan [klaster ML Commons](#).

OpenSearch Templat kerangka kerja alur layanan

Templat kerangka kerja alur OpenSearch Layanan Amazon memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas penyiapan dan pra-pemrosesan OpenSearch Layanan yang kompleks dengan menyediakan templat untuk kasus penggunaan umum. Misalnya, Anda dapat menggunakan templat kerangka kerja alur untuk mengotomatiskan tugas penyiapan pembelajaran mesin. Templat kerangka kerja alur OpenSearch Layanan Amazon memberikan deskripsi ringkas tentang proses penyiapan dalam dokumen JSON atau YAMAL. Template ini menjelaskan konfigurasi alur kerja otomatis untuk obrolan percakapan atau pembuatan kueri, konektor AI, alat, agen, dan komponen lain yang mempersiapkan OpenSearch Layanan untuk penggunaan backend untuk model generatif.

Templat kerangka kerja alur OpenSearch Layanan Amazon dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Untuk melihat contoh template kerangka alur kustom, lihat [flow-framework](#).

Untuk templat yang disediakan OpenSearch Layanan, lihat templat [alur kerja](#). Untuk dokumentasi komprehensif, termasuk langkah-langkah terperinci, referensi API, dan referensi dari semua pengaturan yang tersedia, lihat [mengotomatisasi konfigurasi](#) dalam OpenSearch dokumentasi sumber terbuka.

 Note

Flow-framework tidak mendukung pemfilteran peran backend untuk Service 2.17. OpenSearch

Membuat konektor ML di OpenSearch Layanan

Templat kerangka kerja alur OpenSearch Layanan Amazon memungkinkan Anda mengonfigurasi dan menginstal konektor ML dengan memanfaatkan API buat konektor yang ditawarkan di ml-commons. Anda dapat menggunakan konektor ML untuk menghubungkan OpenSearch Layanan ke AWS layanan lain atau platform pihak ketiga. Untuk informasi selengkapnya tentang hal ini, lihat [Membuat konektor untuk platform ML pihak ketiga](#). Framework API Amazon OpenSearch Service flow memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas penyiapan dan pra-pemrosesan OpenSearch Layanan dan dapat digunakan untuk membuat konektor ML.

Sebelum Anda dapat membuat konektor di OpenSearch Layanan, Anda harus melakukan hal berikut:

- Buat domain Amazon SageMaker AI.
- Buat peran IAM.
- Konfigurasi izin peran lulus.
- Petakan peran flow-framework dan ml-commons di Dasbor. OpenSearch

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatur konektor ML untuk AWS layanan, lihat [konektor Amazon OpenSearch Service ML untuk AWS layanan](#). Untuk mempelajari selengkapnya tentang penggunaan konektor OpenSearch Service ML dengan platform pihak ketiga, lihat [konektor Amazon OpenSearch Service ML untuk platform pihak ketiga](#).

Membuat konektor melalui layanan flow-framework

Untuk membuat template flow-framework dengan konektor, Anda harus mengirim POST permintaan ke endpoint domain OpenSearch Service Anda. Anda dapat menggunakan cURL, contoh

klien Python, Postman, atau metode lain untuk mengirim permintaan yang ditandatangani. POSTPermintaan mengambil format berikut:

```
POST /_plugins/_flow_framework/workflow
{
  "name": "Deploy Claude Model",
  "description": "Deploy a model using a connector to Claude",
  "use_case": "PROVISION",
  "version": {
    "template": "1.0.0",
    "compatibility": [
      "2.12.0",
      "3.0.0"
    ]
  },
  "workflows": {
    "provision": {
      "nodes": [
        {
          "id": "create_claude_connector",
          "type": "create_connector",
          "user_inputs": {
            "name": "Claude Instant Runtime Connector",
            "version": "1",
            "protocol": "aws_sigv4",
            "description": "The connector to BedRock service for Claude model",
            "actions": [
              {
                "headers": {
                  "x-amz-content-sha256": "required",
                  "content-type": "application/json"
                },
                "method": "POST",
                "request_body": "{ \"prompt\": \"${parameters.prompt}\",
                \"max_tokens_to_sample\": ${parameters.max_tokens_to_sample},
                \"temperature\": ${parameters.temperature}, \"anthropic_version\":
                \"${parameters.anthropic_version}\" }",
                "action_type": "predict",
                "url": "https://bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com/model/
                anthropic.claude-instant-v1/invoke"
              }
            ],
            "credential": {
```

```

        "roleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/opensearch-secretmanager-
role"
    },
    "parameters": {
        "endpoint": "bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com",
        "content_type": "application/json",
        "auth": "Sig_V4",
        "max_tokens_to_sample": "8000",
        "service_name": "bedrock",
        "temperature": "0.0001",
        "response_filter": "$.completion",
        "region": "us-west-2",
        "anthropic_version": "bedrock-2023-05-31"
    }
}
]
}
}
}
}

```

Jika domain Anda berada dalam cloud pribadi virtual (Amazon VPC), Anda harus terhubung ke VPC Amazon agar permintaan berhasil membuat konektor AI. Mengakses VPC Amazon bervariasi menurut konfigurasi jaringan, tetapi biasanya melibatkan koneksi ke VPN atau jaringan perusahaan. Untuk memastikan bahwa Anda dapat mencapai domain OpenSearch Layanan, <https://your-vpc-domain.region.es.amazonaws.com> navigasikan ke browser web dan verifikasi bahwa Anda menerima respons JSON default. (Ganti *placeholder text* dengan nilai Anda sendiri.

Contoh klien Python

Klien Python lebih mudah untuk diotomatisasi daripada HTTP permintaan dan memiliki penggunaan kembali yang lebih baik. Untuk membuat konektor AI dengan klien Python, simpan kode contoh berikut ke file Python. [Klien memerlukan AWS SDK untuk paket Python \(Boto3\), requests:HTTP for Humans, dan requests-aws4auth 1.2.3.](#)

```

import boto3
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth

host = 'domain-endpoint/'
region = 'region'
service = 'es'

```

```

credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
    session_token=credentials.token)

path = '_plugins/_flow_framework/workflow'
url = host + path

payload = {
    "name": "Deploy Claude Model",
    "description": "Deploy a model using a connector to Claude",
    "use_case": "PROVISION",
    "version": {
        "template": "1.0.0",
        "compatibility": [
            "2.12.0",
            "3.0.0"
        ]
    },
    "workflows": {
        "provision": {
            "nodes": [
                {
                    "id": "create_claude_connector",
                    "type": "create_connector",
                    "user_inputs": {
                        "name": "Claude Instant Runtime Connector",
                        "version": "1",
                        "protocol": "aws_sigv4",
                        "description": "The connector to BedRock service for Claude model",
                        "actions": [
                            {
                                "headers": {
                                    "x-amz-content-sha256": "required",
                                    "content-type": "application/json"
                                },
                                "method": "POST",
                                "request_body": "{ \"prompt\": \"${parameters.prompt}\",
                                \"max_tokens_to_sample\": ${parameters.max_tokens_to_sample},
                                \"temperature\": ${parameters.temperature}, \"anthropic_version\":
                                \"${parameters.anthropic_version}\" }",
                                "action_type": "predict",
                                "url": "https://bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com/model/
                                anthropic.claude-instant-v1/invoke"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    }
}

```

```

    ],
    "credential": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::account-id:role/opensearch-secretmanager-
role"
    },
    "parameters": {
        "endpoint": "bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com",
        "content_type": "application/json",
        "auth": "Sig_V4",
        "max_tokens_to_sample": "8000",
        "service_name": "bedrock",
        "temperature": "0.0001",
        "response_filter": "$.completion",
        "region": "us-west-2",
        "anthropic_version": "bedrock-2023-05-31"
    }
}
]
}
}
}

headers = {"Content-Type": "application/json"}

r = requests.post(url, auth=awsauth, json=payload, headers=headers)
print(r.status_code)
print(r.text)

```

Templat alur kerja yang telah ditentukan sebelumnya

Amazon OpenSearch Service menyediakan beberapa templat alur kerja untuk beberapa kasus penggunaan machine learning (ML) umum. Menggunakan template menyederhanakan pengaturan yang kompleks dan memberikan banyak nilai default untuk kasus penggunaan seperti pencarian semantik atau percakapan. Anda dapat menentukan template alur kerja saat memanggil Create Workflow API.

- Untuk menggunakan templat alur kerja yang disediakan OpenSearch Layanan, tentukan kasus penggunaan templat sebagai parameter `use_case` kueri.
- Untuk menggunakan template alur kerja kustom, berikan template lengkap di badan permintaan. Untuk contoh template kustom, lihat contoh template JSON atau contoh template YAMAL.

Kasus Penggunaan Template

Tabel ini memberikan gambaran umum tentang berbagai templat yang tersedia, deskripsi templat, dan parameter yang diperlukan.

Kasus penggunaan templat	Deskripsi	Parameter yang Diperlukan
bedrock_titan_embedding_model_deploy	Membuat dan menerapkan model penyematan Amazon Bedrock (secara default, titan-embed-text-v1	<code>create_connector.credentials.roleArn</code>
bedrock_titan_embedding_model_deploy	Membuat dan menerapkan model penyematan multimodal Amazon Bedrock (secara default, titan-embed-text-v1	<code>create_connector.credentials.roleArn</code>
cohere_embedding_model_deploy	Membuat dan menerapkan model penyematan Cohere (secara default, embed-english-v 3.0).	<code>create_connector.credentials.roleArn</code> , <code>create_connector.credentials.secretArn</code>
cohere_chat_model_deploy	Membuat dan menerapkan model obrolan Cohere (secara default, Perintah Cohere).	<code>create_connector.credentials.roleArn</code> , <code>create_connector.credentials.secretArn</code>
openai_embedding_model_deploy	Membuat dan menerapkan model penyematan OpenAI (secara default text-embedding-ada, -002).	<code>create_connector.credentials.roleArn</code> , <code>create_connector.credentials.secretArn</code>
openai_chat_model_deploy	Membuat dan menerapkan model obrolan OpenAI (secara default, gpt-3.5-turbo).	<code>create_connector.credentials.roleArn</code> , <code>create_connector.credentials.secretArn</code>

Kasus penggunaan templat	Deskripsi	Parameter yang Diperlukan
<code>semantic_search_with_cohere_embedding</code>	Mengonfigurasi pencarian semantik dan menerapkan model penyematanan Cohere. Anda harus menyediakan kunci API untuk model Cohere.	<code>create_connector.credential.roleArn</code> , <code>create_connector.credential.secretArn</code>
<code>semantic_search_with_cohere_embedding_query_enricher</code>	Mengonfigurasi pencarian semantik dan menerapkan model penyematanan Cohere. Menambahkan prosesor pencarian <code>query_enricher</code> yang menetapkan ID model default untuk kueri saraf. Anda harus menyediakan kunci API untuk model Cohere.	<code>create_connector.credential.roleArn</code> , <code>create_connector.credential.secretArn</code>
<code>multimodal_search_with_bedrock_titan</code>	Menerapkan model multimodal Amazon Bedrock dan mengonfigurasi pipeline konsumsi dengan prosesor <code>text_image_embedding</code> dan indeks k-NN untuk pencarian multimodal. Anda harus menyediakan AWS kredensial.	<code>create_connector.credential.roleArn</code>

Note

Untuk semua template yang memerlukan ARN rahasia, defaultnya adalah menyimpan rahasia dengan nama kunci “kunci” di AWS Secrets Manager.

Template default dengan model yang telah dilatih sebelumnya

Amazon OpenSearch Service menawarkan dua templat alur kerja default tambahan yang tidak tersedia di Layanan opensource. OpenSearch

Kasus penggunaan templat	Deskripsi
<code>semantic_search_with_local_model</code>	Mengonfigurasi pencarian semantik dan menerapkan model () yang telah dilatih sebelumnya. <code>msmarco-distilbert-base-tas-b</code> Menambahkan prosesor neural_query_enricher pencarian yang menetapkan ID model default untuk kueri saraf dan membuat indeks K-nN tertaut yang disebut ". my-nlp-index
<code>hybrid_search_with_local_model</code>	Mengonfigurasi pencarian hybrid dan menerapkan model () yang telah dilatih sebelumnya. <code>msmarco-distilbert-base-tas-b</code> Menambahkan prosesor neural_query_enricher pencarian yang menetapkan ID model default untuk kueri saraf dan membuat indeks K-nN tertaut yang disebut ". my-nlp-index

Konfigurasi izin

Jika Anda membuat domain baru dengan versi 2.13 atau yang lebih baru, izin sudah ada. Jika Anda mengaktifkan kerangka kerja alur pada domain OpenSearch Layanan yang sudah ada sebelumnya dengan versi 2.11 atau versi sebelumnya yang kemudian Anda tingkatkan ke versi 2.13 atau yang lebih baru, Anda harus menentukan peran tersebut. `flow_framework_manager` Pengguna non-admin harus dipetakan ke peran ini untuk mengelola indeks hangat pada domain menggunakan kontrol akses berbutir halus. Untuk membuat secara manual peran `flow_framework_manager`, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Di OpenSearch Dasbor, buka Keamanan dan pilih Izin.
2. Pilih Buat grup tindakan dan konfigurasi grup-grup berikut:

Nama grup	Izin
flow_framework_full_access	• cluster:admin/opensearch/flow_framework/* • cluster_monitor
flow_framework_read_access	• cluster:admin/opensearch/flow_framework/workflow/get • cluster:admin/opensearch/flow_framework/workflow/search • cluster:admin/opensearch/flow_framework/workflow_state/get • cluster:admin/opensearch/flow_framework/workflow_state/search

3. Pilih Peran dan Buat peran.
4. Beri nama peran flow_framework_manager.
5. Untuk Izin klaster, pilih flow_framework_full_access dan flow_framework_read_access.
6. Untuk Indeks, ketik *.
7. Untuk Izin indeks, pilih indices:admin/aliases/get, indices:admin/mappings/get, dan indices_monitor.
8. Pilih Buat.
9. Setelah Anda membuat peran, [petakan](#) ke setiap pengguna atau peran backend yang akan mengelola indeks kerangka alur.

Keamanan Analytics untuk Amazon OpenSearch Service

Security Analytics adalah OpenSearch solusi yang memberikan visibilitas ke infrastruktur organisasi Anda, memantau aktivitas anomali, mendeteksi potensi ancaman keamanan secara real time, dan memicu peringatan ke tujuan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Anda dapat memantau aktivitas berbahaya dari log peristiwa keamanan Anda dengan terus mengevaluasi aturan keamanan dan meninjau temuan keamanan yang dibuat secara otomatis. Selain itu, Security Analytics dapat menghasilkan peringatan otomatis dan mengirimkannya ke saluran notifikasi tertentu, seperti Slack atau email.


Anda dapat menggunakan plugin Security Analytics untuk mendeteksi ancaman umum out-of-the-box dan menghasilkan wawasan keamanan penting dari log peristiwa keamanan yang ada, seperti log firewall, log windows, dan log audit otentikasi. Untuk menggunakan Security Analytics, domain Anda harus menjalankan OpenSearch versi 2.5 atau yang lebih baru.

Note

Dokumentasi ini memberikan gambaran singkat tentang Security Analytics for Amazon OpenSearch Service. Ini mendefinisikan konsep kunci dan menyediakan langkah-langkah untuk mengkonfigurasi izin. Untuk dokumentasi komprehensif, termasuk panduan penyiapan, referensi API, dan referensi dari semua setelan yang tersedia, lihat [Analisis Keamanan](#) di OpenSearch dokumentasi..

Komponen dan konsep analitik keamanan

Sejumlah alat dan fitur memberikan dasar bagi pengoperasian Analisis Keamanan. Komponen utama yang menyusun plugin termasuk detektor, jenis log, aturan, temuan, dan peringatan.



Jenis log

OpenSearch mendukung beberapa jenis log dan menyediakan out-of-the-box pemetaan untuk setiap jenis. Anda menentukan jenis log dan mengonfigurasi interval waktu saat membuat detektor, dan dari sana Security Analytics secara otomatis mengaktifkan seperangkat aturan yang relevan yang berjalan pada interval tersebut.

Detektor

Detektor mengidentifikasi berbagai ancaman keamanan siber untuk jenis log di seluruh indeks data Anda. Anda mengonfigurasi detektor untuk menggunakan aturan kustom dan aturan Sigma pra-paket yang mengevaluasi peristiwa yang terjadi di sistem. Detektor kemudian menghasilkan temuan keamanan dari peristiwa ini. Untuk informasi selengkapnya tentang detektor, lihat [Membuat detektor](#) dalam dokumentasi. OpenSearch

Aturan

Aturan deteksi ancaman menentukan kondisi yang diterapkan detektor pada data log yang dicerna untuk mengidentifikasi peristiwa keamanan. Security Analytics mendukung pengimporan, pembuatan, dan penyesuaian aturan untuk memenuhi kebutuhan Anda, dan juga menyediakan aturan Sigma sumber terbuka yang dikemas untuk mendeteksi ancaman umum dari log Anda. Security Analytics memetakan banyak aturan ke basis pengetahuan yang terus berkembang tentang taktik dan teknik musuh yang dikelola oleh organisasi [MITRE](#) ATT&CK. Anda dapat menggunakan OpenSearch Dasbor atau APIs untuk membuat dan menggunakan aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan, lihat [Bekerja dengan aturan](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Temuan

Ketika detektor mencocokkan aturan dengan peristiwa log, detektor menghasilkan temuan. Setiap temuan mencakup kombinasi unik dari aturan pilih, jenis log, dan tingkat keparahan aturan. Temuan tidak selalu menunjukkan ancaman yang akan segera terjadi dalam sistem, tetapi mereka selalu mengisolasi peristiwa yang menarik. Untuk informasi lebih lanjut tentang temuan, lihat [Bekerja dengan temuan](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Peringatan

Bila Anda membuat detektor, Anda dapat menentukan satu atau lebih kondisi yang memicu peringatan. Peringatan adalah pemberitahuan yang dikirim ke saluran pilihan, seperti Slack atau email. Anda menyetel peringatan yang akan dipicu saat detektor cocok dengan satu atau beberapa aturan, dan dapat menyesuaikan pesan notifikasi. Untuk informasi selengkapnya tentang lansiran, lihat [Bekerja dengan lansiran](#) di dokumentasi. OpenSearch

Menjelajahi analitik

Anda dapat menggunakan OpenSearch Dasbor untuk memvisualisasikan dan mendapatkan wawasan tentang plugin Analisis Keamanan Anda. Tampilan Ikhtisar memberikan informasi seperti temuan dan jumlah peringatan, temuan dan peringatan terbaru, aturan deteksi yang sering, dan daftar detektor Anda. Anda dapat melihat tampilan ringkasan yang terdiri dari beberapa visualisasi. Bagan berikut, misalnya, menunjukkan tren temuan dan peringatan untuk berbagai jenis log selama periode waktu tertentu.



Lebih jauh ke bawah halaman, Anda dapat meninjau temuan dan peringatan terbaru Anda.

Recent alerts

View Alerts

Time	Alert Trigger Name	Alert severity
01/13/23 8:10 pm	trigger	4 (Low)
01/13/23 8:10 pm	trigger	4 (Low)
01/13/23 8:10 pm	trigger	4 (Low)
01/17/23 3:05 pm	trigger	4 (Low)
01/17/23 3:14 pm	trigger	4 (Low)
01/17/23 3:17 pm	trigger	4 (Low)
01/17/23 3:20 pm	trigger	4 (Low)
01/17/23 3:31 pm	trigger	4 (Low)
01/17/23 3:31 pm	trigger	4 (Low)
02/27/23 1:48 pm	trigger	4 (Low)

Rows per page: 10

< 1 2 >

Recent findings


View all findings

Time	Rule Name	Rule severity	Detector
01/13/23 8:10 pm	Raw Disk Access Using Illegitimate Tools	Low	hurneyt-detector
01/17/23 3:05 pm	Raw Disk Access Using Illegitimate Tools	Low	hurneyt-detector
01/17/23 3:14 pm	System File Execution Location Anomaly	High	hurneyt-detector
01/17/23 3:17 pm	Pandemic Registry Key	Critical	hurneyt-detector
01/17/23 3:31 pm	Pandemic Registry Key	Critical	hurneyt-detector
01/17/23 3:31 pm	System File Execution Location Anomaly	High	hurneyt-detector
02/27/23 1:47 pm	System File Execution Location Anomaly	High	test2023
02/27/23 1:48 pm	System File Execution Location Anomaly	High	test2023
02/27/23 1:48 pm	System File Execution Location Anomaly	High	hurneyt-detector
02/27/23 1:48 pm	System File Execution Location Anomaly	High	hurneyt-detector

Rows per page: 10

< 1 2 >

Selain itu, Anda dapat melihat distribusi aturan yang paling sering dipicu di semua detektor aktif. Ini dapat membantu Anda mendeteksi dan menyelidiki berbagai jenis aktivitas berbahaya di seluruh jenis log.



Akhirnya, Anda dapat melihat status detektor yang dikonfigurasi. Dari panel ini, Anda juga dapat menavigasi ke alur kerja buat detektor.

Detectors (6) [View all detectors](#) [Create detector](#)

Detector name	Status	Log types
test2023	Active	Windows
kmluong-net-detector	Active	Cloudtrail
High DNS rate	Active	Network
test456	Active	Windows
hurneyt-detector	Active	Windows
Test vpc flow logs	Active	Network

Rows per page: 10 < 1 >

Untuk mengonfigurasi penyiapan Analisis Keamanan Anda, buat aturan dengan halaman Aturan dan gunakan aturan tersebut untuk menulis detektor di halaman Detektor. Untuk tampilan hasil Analisis Keamanan yang lebih terfokus, Anda dapat menggunakan halaman Temuan dan Peringatan.

Konfigurasi izin

Jika Anda mengaktifkan Security pada domain OpenSearch Layanan yang sudah ada sebelumnya, `security_analytics_manager` peran mungkin tidak didefinisikan pada domain. Pengguna non-admin harus dipetakan ke peran ini untuk mengelola indeks hangat domain yang menggunakan kontrol akses detail. Untuk membuat secara manual peran `security_analytics_manager`, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Di OpenSearch Dasbor, buka Keamanan dan pilih Izin.
2. Pilih Buat grup tindakan dan konfigurasi grup-grup berikut:

Nama grup	Izin
security_analytics_full_access	• cluster:admin/opensearch/securityanalytics/alerts/* • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/detector/* • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/findings/* • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/mapping/* • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/rule/*
security_analytics_read_access	• cluster:admin/opensearch/securityanalytics/alerts/get • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/detector/get • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/detector/search • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/findings/get • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/mapping/get • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/mapping/view/get • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/rule/get • cluster:admin/opensearch/securityanalytics/rule/search

3. Pilih Peran dan Buat peran.
4. Beri nama peran security_analytics_manager.

5. Untuk Izin klaster, pilih `security_analytics_full_access` dan `security_analytics_read_access`.
6. Untuk Indeks, ketik `*`.
7. Untuk izin Indeks, pilih `indices:admin/mapping/put` dan `indices:admin/mappings/get`.
8. Pilih Buat.
9. Setelah Anda membuat peran, [petakan](#) peran ke setiap pengguna atau peran backend yang akan mengelola indeks analitik keamanan.

Pemecahan Masalah

Tidak ada kesalahan indeks seperti itu

Jika Anda tidak memiliki detektor dan Anda membuka dasbor Analytics Keamanan, Anda mungkin melihat pemberitahuan di kanan bawah yang bertuliskan `[index_not_found_exception]` `no such index [.opensearch-sap-detectors-config]`. Anda dapat mengabaikan pemberitahuan ini, yang menghilang dalam beberapa detik dan tidak akan muncul lagi setelah Anda membuat detektor.

Observabilitas di Layanan Amazon OpenSearch

Instalasi default OpenSearch Dasbor untuk OpenSearch Layanan Amazon mencakup plugin Observability, yang dapat Anda gunakan untuk memvisualisasikan peristiwa berbasis data menggunakan Piped Processing Language (PPL) untuk menjelajahi, menemukan, dan menanyakan data yang disimpan. OpenSearch Plugin membutuhkan OpenSearch 1.2 atau yang lebih baru.

Plugin Observability memberikan pengalaman terpadu untuk mengumpulkan dan memantau metrik, log, dan jejak dari sumber data umum. Pengumpulan dan pemantauan data di satu tempat memungkinkan penumpukan penuh, end-to-end pengamatan seluruh infrastruktur Anda.

Note

Dokumentasi ini memberikan gambaran singkat tentang Observabilitas dalam OpenSearch Layanan. [Untuk dokumentasi komprehensif plugin Observability, termasuk izin, lihat Observabilitas.](#)

Proses setiap orang untuk mengeksplorasi data berbeda. Jika Anda baru menjelajahi data dan membuat visualisasi, sebaiknya coba alur kerja seperti berikut ini.

Jelajahi data Anda dengan analisis acara

Untuk memulai, katakanlah Anda mengumpulkan data penerbangan di domain OpenSearch Layanan Anda dan Anda ingin mengetahui maskapai mana yang memiliki penerbangan paling banyak tiba di Bandara Internasional Pittsburgh bulan lalu. Anda menulis kueri PPL berikut:

```
source=opensearch_dashboards_sample_data_flights |  
  stats count() by Dest, Carrier |  
  where Dest = "Pittsburgh International Airport"
```

Query ini menarik data dari indeks bernama `opensearch_dashboards_sample_data_flights`. Kemudian menggunakan `stats` perintah untuk mendapatkan jumlah total penerbangan dan mengelompokkannya sesuai dengan bandara tujuan dan maskapai penerbangan. Akhirnya, ia menggunakan `where` klausul untuk menyaring hasil untuk penerbangan yang tiba di Bandara Internasional Pittsburgh.

Inilah tampilan data saat ditampilkan selama sebulan terakhir:

Observability / Event analytics / Explorer

Pittsburgh Flights × + Add new

source=opensearch_dashboards_sample_data_flights | stats count() by Dest, Carrier | where Dest = "Pittsburgh International Airport" PPL

Month to date Show dates

Refresh

Save

Events Visualizations

Search field name

Query fields

Carrier

count()

Dest

Selected Fields

Available Fields

Carrier	count()	Dest
BeatsWest	5	Pittsburgh International Airport
Logstash Airways	6	Pittsburgh International Airport
OpenSearch Dashboards Airlines	6	Pittsburgh International Airport
OpenSearch-Air	11	Pittsburgh International Airport

Anda dapat memilih tombol PPL di editor kueri untuk mendapatkan informasi penggunaan dan contoh untuk setiap perintah PPL:

by Dest, Carrier

count()

1

2

1

1

2

1

1

4

irlines

1

1

1

1

OpenSearch PPL Reference Manual

stats × ×

Learn More

stats

Description

Using stats command to calculate the aggregation from search result.

The following table catalogs the aggregation functions and also indicates how the NULL/MISSING values is handled:

Function	NULL	MISSING
COUNT	Not counted	Not counted
SUM	Ignore	Ignore
AVG	Ignore	Ignore
MAX	Ignore	Ignore
MIN	Ignore	Ignore

Syntax

stats <aggregation>... [by-clause]...


Mari kita lihat contoh yang lebih kompleks, yang menanyakan informasi tentang penundaan penerbangan:

```
source=opensearch_dashboards_sample_data_flights |  
  where FlightDelayMin > 0 |  
  stats sum(FlightDelayMin) as minimum_delay, count() as total_delayed by Carrier,  
  Dest |  
  eval avg_delay=minimum_delay / total_delayed |  
  sort - avg_delay
```

Setiap perintah dalam kueri memengaruhi hasil akhir:

- `source=opensearch_dashboards_sample_data_flights`- menarik data dari indeks yang sama dengan contoh sebelumnya
- `where FlightDelayMin > 0`- menyaring data ke penerbangan yang tertunda
- `stats sum(FlightDelayMin) as minimum_delay, count() as total_delayed by Carrier`- untuk setiap maskapai, mendapatkan total waktu tunda minimum dan jumlah total penerbangan yang tertunda
- `eval avg_delay=minimum_delay / total_delayed`- menghitung waktu tunda rata-rata untuk setiap maskapai dengan membagi waktu tunda minimum dengan jumlah total penerbangan yang tertunda
- `sort - avg_delay`- mengurutkan hasil dengan penundaan rata-rata dalam urutan menurun

Dengan kueri ini, Anda dapat menentukan bahwa OpenSearch Dashboards Airlines memiliki, rata-rata, lebih sedikit penundaan.




The screenshot shows a table with four columns: avg_delay, Carrier, minimum_delay, and total_delayed. There are four rows of data, each preceded by a greater-than sign (>). The carriers listed are Logstash Airways, OpenSearch-Air, BeatsWest, and OpenSearch Dashboards Airlines.

	avg_delay	Carrier	minimum_delay	total_delayed
>	212	Logstash Airways	4470	21
>	184	OpenSearch-Air	4245	23
>	155	BeatsWest	2025	13
>	153	OpenSearch Dashboards Airlines	4305	28

Anda dapat menemukan lebih banyak contoh kueri PPL di bawah Kueri dan Visualisasi di halaman analisis Peristiwa.

Buat visualisasi


Setelah Anda menanyakan data yang Anda minati dengan benar, Anda dapat menyimpan kueri tersebut sebagai visualisasi:



Kemudian tambahkan visualisasi tersebut ke [panel operasional](#) untuk membandingkan potongan data yang berbeda. Manfaatkan [buku catatan](#) untuk menggabungkan berbagai visualisasi dan blok kode yang dapat Anda bagikan dengan anggota tim.

Selami lebih dalam dengan Trace Analytics

[Trace Analytics](#) menyediakan cara untuk memvisualisasikan aliran peristiwa dalam OpenSearch data Anda untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kinerja dalam aplikasi terdistribusi.



Trace Analytics untuk Amazon OpenSearch Service


Anda dapat menggunakan Trace Analytics, yang merupakan bagian dari plugin OpenSearch Observability, untuk menganalisis data jejak dari aplikasi terdistribusi. Trace Analytics membutuhkan OpenSearch atau Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru.

Dalam aplikasi terdistribusi, operasi tunggal, seperti pengguna mengklik tombol, dapat memicu serangkaian peristiwa yang luas. Sebagai contoh, front end aplikasi mungkin memanggil layanan backend, yang memanggil layanan lain, yang mengkueri basis data, yang memproses kueri dan mengembalikan hasil. Kemudian layanan backend pertama mengirimkan konfirmasi ke front end, yang memperbarui UI.

Anda dapat menggunakan Trace Analytics untuk membantu Anda memvisualisasikan alur peristiwa ini dan mengidentifikasi masalah performa.

Note

Dokumentasi ini memberikan gambaran singkat tentang Trace Analytics. Untuk dokumentasi komprehensif, lihat [Trace Analytics](#) di OpenSearch dokumentasi open source.



Prasyarat

[Trace Analytics](#) mengharuskan Anda untuk menambahkan instrumentasi ke aplikasi Anda dan menghasilkan data pelacakan menggunakan pustaka yang OpenTelemetry didukung seperti [Jaeger](#) atau [Zipkin](#). Langkah ini terjadi sepenuhnya di luar OpenSearch Layanan. [AWS Distro untuk OpenTelemetry dokumentasi](#) berisi contoh aplikasi untuk banyak bahasa pemrograman yang dapat membantu Anda memulai, termasuk Java, Python, Go, dan JavaScript.

Setelah Anda menambahkan instrumentasi ke aplikasi Anda, [OpenTelemetryCollector](#) menerima data dari aplikasi dan memformatnya menjadi OpenTelemetry data. Lihat daftar penerima di [GitHub](#). AWS Distro untuk OpenTelemetry termasuk [penerima untuk AWS X-Ray](#).

Terakhir, Anda dapat menggunakan [OpenSearch Tertelan Amazon](#) untuk memformat OpenTelemetry data tersebut untuk digunakan OpenSearch.

OpenTelemetry Konfigurasi sampel kolektor

Untuk menggunakan OpenTelemetry Collector dengan [OpenSearch Tertelan Amazon](#), cobalah konfigurasi sampel berikut:

```
extensions:
  sigv4auth:
    region: "us-east-1"
    service: "osis"

receivers:
  jaeger:
    protocols:
      grpc:

exporters:
  otlphttp:
    traces_endpoint: "https://pipeline-endpoint.us-east-1.osis.amazonaws.com/opentelemetry.proto.collector.trace.v1.TraceService/Export"
    auth:
      authenticator: sigv4auth
    compression: none

service:
  extensions: [sigv4auth]
  pipelines:
    traces:
      receivers: [jaeger]
      exporters: [otlphttp]
```

OpenSearch Konfigurasi sampel konsumsi

Untuk mengirim data pelacakan ke domain OpenSearch Service, cobalah konfigurasi pipeline OpenSearch pelacakan berikut. Untuk instruksi untuk membuat pipeline, lihat [the section called “Membuat jaringan pipa”](#).

```
version: "2"
otel-trace-pipeline:
```

```

source:
  otel_trace_source:
    "${pipelineName}/ingest"
processor:
  - trace_peer_forwarder:
sink:
  - pipeline:
      name: "trace_pipeline"
  - pipeline:
      name: "service_map_pipeline"
trace-pipeline:
  source:
    pipeline:
      name: "otel-trace-pipeline"
  processor:
    - otel_traces:
  sink:
    - opensearch:
        hosts: ["https://domain-endpoint"]
        index_type: trace-analytics-raw
        aws:
          # IAM role that OpenSearch Ingestion assumes to access the domain sink
          sts_role_arn: "arn:aws:iam::account-id:role/pipeline-role"
          region: "us-east-1"


service-map-pipeline:
  source:
    pipeline:
      name: "otel-trace-pipeline"
  processor:
    - service_map:
  sink:
    - opensearch:
        hosts: ["https://domain-endpoint"]
        index_type: trace-analytics-service-map
        aws:
          # IAM role that the pipeline assumes to access the domain sink
          sts_role_arn: "arn:aws:iam::account-id:role/pipeline-role"
          region: "us-east-1"

```

Peran pipeline yang Anda tentukan dalam `sts_role_arn` opsi harus memiliki izin menulis ke wastafel. Untuk petunjuk mengonfigurasi izin untuk peran pipeline, lihat [the section called “Menyiapkan peran dan pengguna”](#).

Menjelajahi data pelacakan

Tampilan Dasbor mengelompokkan pelacakan bersama menurut metode dan jalur HTTP sehingga Anda dapat melihat latensi rata-rata, tingkat kesalahan, dan tren yang terkait dengan operasi tertentu. Untuk tampilan yang lebih terfokus, coba pemfilteran berdasarkan nama grup pelacakan.



Untuk menelusuri pelacakan yang membentuk grup pelacakan, pilih jumlah pelacakan di kolom sebelah kanan. Kemudian pilih pelacakan individu untuk ringkasan mendetail.

Tampilan Layanan mencantumkan semua layanan dalam aplikasi, ditambah peta interaktif yang menunjukkan bagaimana berbagai layanan terhubung satu sama lain. Berbeda dengan dasbor (yang membantu mengidentifikasi masalah berdasarkan operasi), peta layanan membantu Anda mengidentifikasi masalah berdasarkan layanan. Cobalah mengurutkan berdasarkan tingkat kesalahan atau latensi untuk merasakan potensi area masalah dari aplikasi Anda.

Trace Analytics / Services

Trace Analytics

Dashboard

Traces

Services

Services

Dec 1, 2020 @ 16:54:00.00 → Dec 1, 2020 @ 16:55:00.00

Refresh

Services (6)

Service name

Name	Average latency (ms)	Error rate ↓	Throughput	No. of connected services	Connected services	Traces
redis	14.98	18.72%	203	1	driver	7
frontend	290.73	2.08%	48	3	driver, customer, route	14
route	48.88	0%	150	1	frontend	7
customer	308.72	0%	15	2	mysql, frontend	7
driver	204.94	0%	15	2	redis, frontend	7
mysql	308	0%	15	1	customer	7

Rows per page: 10

< 1 >

Membuat kueri data Amazon OpenSearch Service menggunakan Bahasa Pemrosesan yang Disalurkan

Bahasa Pemrosesan yang Disalurkan (Piped Processing Language/PPL) adalah bahasa kueri yang memungkinkan Anda menggunakan sintaks pipa (|) untuk data kueri yang tersimpan di Amazon Service. OpenSearch PPL membutuhkan Elasticsearch 7.9 OpenSearch atau yang lebih baru.

Note

Dokumentasi ini memberikan gambaran singkat tentang PPL untuk Amazon OpenSearch Service. Untuk langkah-langkah rinci dan referensi perintah lengkap, lihat [PPL](#) di OpenSearch dokumentasi open source.

Sintaks PPL terdiri dari perintah yang dibatasi oleh karakter pipa (|) di mana data mengalir dari kiri ke kanan melalui setiap alur. Sebagai contoh, sintaks PPL untuk menemukan jumlah host dengan kesalahan HTTP 403 atau 503, agregat mereka per host, dan mengurutkan mereka dalam urutan dampak adalah sebagai berikut:

```
source = dashboards_sample_data_logs | where response='403' or response='503' | stats  
count(request) as request_count by host, response | sort -request_count
```

Untuk memulai, pilih Query Workbench di OpenSearch Dashboards dan pilih PPL. Gunakan operasi bulk untuk mengindeks beberapa contoh data:

```
PUT accounts/_bulk?refresh  
{  
  "index": {"_id": "1"}  
}  
{"account_number": 1, "balance": 39225, "firstname": "Amber", "lastname": "Duke", "age": 32, "gender": "M"  
  Holmes  
  Lane, "employer": "Pyrami", "email": "amberduke@pyrami.com", "city": "Brogan", "state": "IL"}  
{  
  "index": {"_id": "6"}  
}  
{"account_number": 6, "balance": 5686, "firstname": "Hattie", "lastname": "Bond", "age": 36, "gender": "M"  
  Bristol  
  Street, "employer": "Netagy", "email": "hattiebond@netagy.com", "city": "Dante", "state": "TN"}  
{  
  "index": {"_id": "13"}  
}  
{"account_number": 13, "balance": 32838, "firstname": "Nanette", "lastname": "Bates", "age": 28, "gender": "M"  
  Mady Street, "employer": "Quility", "city": "Nogal", "state": "VA"}  
{  
  "index": {"_id": "18"}  
}  
{"account_number": 18, "balance": 4180, "firstname": "Dale", "lastname": "Adams", "age": 33, "gender": "M"  
  Hutchinson Court, "email": "daleadams@boink.com", "city": "Orick", "state": "MD"}
```

Contoh berikut mengembalikan bidang `firstname` dan `lastname` untuk dokumen dalam indeks akun dengan age lebih besar dari 18:

```
search source=accounts | where age > 18 | fields firstname, lastname
```

Respons Sampel

id	nama depan	nama belakang
0	Amber	Duke
1	Hattie	Bond
2	Nanette	Bates
3	Dale	Adams

Anda dapat menggunakan satu set lengkap perintah baca-saja seperti `search`, `where`, `fields`, `rename`, `dedup`, `stats`, `sort`, `eval`, `head`, `top`, dan `rare`. Plugin PPL mendukung semua fungsi SQL, termasuk matematika, trigonometri, tanggal-waktu, string, agregat, dan operator dan ekspresi canggih. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [manual referensi OpenSearch PPL](#).

Praktik terbaik operasional untuk OpenSearch Layanan Amazon

Bab ini memberikan praktik terbaik untuk mengoperasikan domain OpenSearch Layanan Amazon dan menyertakan pedoman umum yang berlaku untuk banyak kasus penggunaan. Setiap beban kerja unik, dengan karakteristik unik, jadi tidak ada rekomendasi umum yang tepat untuk setiap kasus penggunaan. Praktik terbaik yang paling penting adalah menerapkan, menguji, dan menyetel domain Anda dalam siklus berkelanjutan untuk menemukan konfigurasi, stabilitas, dan biaya yang optimal untuk beban kerja Anda.

Topik

- [Pemantauan dan peringatan](#)
- [Strategi pecahan](#)
- [Stabilitas](#)
- [Performa](#)
- [Keamanan](#)
- [Optimalisasi biaya](#)
- [Mengukur domain OpenSearch Layanan Amazon](#)
- [Skala petabyte di Layanan Amazon OpenSearch](#)
- [Node koordinator khusus di Amazon Service OpenSearch](#)
- [Node master khusus di OpenSearch Layanan Amazon](#)

Pemantauan dan peringatan

Praktik terbaik berikut berlaku untuk memantau domain OpenSearch Layanan Anda.

Konfigurasikan CloudWatch alarm

OpenSearch Layanan memancarkan metrik kinerja ke Amazon. CloudWatch Tinjau [metrik cluster dan instans](#) Anda secara teratur dan konfigurasi [CloudWatch alarm yang direkomendasikan](#) berdasarkan kinerja beban kerja Anda.

Aktifkan penerbitan log

OpenSearch Layanan mengekspos log OpenSearch kesalahan, mencari log lambat, mengindeks log lambat, dan log audit di Amazon CloudWatch Logs. Cari log lambat, pengindeksan log lambat, dan log kesalahan berguna untuk memecahkan masalah kinerja dan stabilitas. Log audit, yang hanya tersedia jika Anda mengaktifkan [kontrol akses berbutir halus](#) untuk melacak aktivitas pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log](#) dalam OpenSearch dokumentasi.

Cari log lambat dan pengindeksan log lambat adalah alat penting untuk memahami dan memecahkan masalah kinerja operasi pencarian dan pengindeksan Anda. [Aktifkan pencarian dan indeks pengiriman log lambat](#) untuk semua domain produksi. Anda juga harus [mengonfigurasi ambang logging](#) —jika tidak, tidak CloudWatch akan menangkap log.

Strategi pecahan

Pecahan mendistribusikan beban kerja Anda di seluruh node data di domain OpenSearch Layanan Anda. Indeks yang dikonfigurasi dengan benar dapat membantu meningkatkan kinerja domain secara keseluruhan.

Ketika Anda mengirim data ke OpenSearch Layanan, Anda mengirim data tersebut ke indeks. Indeks analog dengan tabel database, dengan dokumen sebagai baris, dan bidang sebagai kolom. Saat Anda membuat indeks, Anda memberi tahu OpenSearch berapa banyak pecahan utama yang ingin Anda buat. Pecahan utama adalah partisi independen dari kumpulan data lengkap. OpenSearch Layanan secara otomatis mendistribusikan data Anda di seluruh pecahan utama dalam indeks. Anda juga dapat mengkonfigurasi replika indeks. Setiap pecahan replika terdiri dari satu set lengkap salinan pecahan utama untuk indeks itu.

OpenSearch Layanan memetakan pecahan untuk setiap indeks di seluruh node data di cluster Anda. Ini memastikan bahwa pecahan primer dan replika untuk indeks berada pada node data yang berbeda. Replika pertama memastikan bahwa Anda memiliki dua salinan data dalam indeks. Anda harus selalu menggunakan setidaknya satu replika. Replika tambahan memberikan redundansi tambahan dan kapasitas baca.

OpenSearch mengirimkan permintaan pengindeksan ke semua node data yang berisi pecahan milik indeks. Ini mengirimkan permintaan pengindeksan pertama ke node data yang berisi pecahan primer, dan kemudian ke node data yang berisi pecahan replika. Permintaan pencarian dirutekan oleh node koordinator ke pecahan primer atau replika untuk semua pecahan milik indeks.

Misalnya, untuk indeks dengan lima pecahan utama dan satu replika, setiap permintaan pengindeksan menyentuh 10 pecahan. Sebaliknya, permintaan pencarian dikirim ke n pecahan, di mana n adalah jumlah pecahan primer. Untuk indeks dengan lima pecahan utama dan satu replika, setiap permintaan pencarian menyentuh lima pecahan (primer atau replika) dari indeks tersebut.

Tentukan jumlah pecahan dan simpul data

Gunakan praktik terbaik berikut untuk menentukan jumlah pecahan dan simpul data untuk domain Anda.

Ukuran pecahan — Ukuran data pada disk adalah hasil langsung dari ukuran data sumber Anda, dan itu berubah saat Anda mengindeks lebih banyak data. `source-to-index` Rasionya dapat sangat bervariasi, dari 1:10 hingga 10:1 atau lebih, tetapi biasanya sekitar 1:1,10. Anda dapat menggunakan rasio itu untuk memprediksi ukuran indeks pada disk. Anda juga dapat mengindeks beberapa data dan mengambil ukuran indeks aktual untuk menentukan rasio beban kerja Anda. Setelah Anda memiliki ukuran indeks yang diprediksi, tetapkan jumlah pecahan sehingga setiap pecahan akan berada di antara 10—30 GiB (untuk beban kerja pencarian), atau antara 30-50 GiB (untuk beban kerja log). 50 GiB harus maksimal — pastikan untuk merencanakan pertumbuhan.

Jumlah pecahan — Distribusi pecahan ke node data memiliki dampak besar pada kinerja domain. Ketika Anda memiliki indeks dengan beberapa pecahan, cobalah untuk membuat pecahan menghitung kelipatan dari jumlah node data. Ini membantu memastikan bahwa pecahan didistribusikan secara merata di seluruh node data, dan mencegah node panas. Misalnya, jika Anda memiliki 12 pecahan primer, jumlah node data Anda harus 2, 3, 4, 6, atau 12. Namun, jumlah pecahan adalah sekunder dari ukuran pecahan — jika Anda memiliki 5 GiB data, Anda tetap harus menggunakan pecahan tunggal.

Pecahan per node data — Jumlah total pecahan yang dapat dipegang oleh node sebanding dengan memori heap Java virtual machine (JVM) node. Bertujuan untuk 25 pecahan atau kurang per GiB memori heap. Misalnya, sebuah node dengan memori heap 32 GiB harus menampung tidak lebih dari 800 pecahan. Meskipun distribusi pecahan dapat bervariasi berdasarkan pola beban kerja Anda, ada batas 1.000 pecahan per node untuk Elasticsearch dan OpenSearch 1,1 hingga 2,15 dan 4.000 untuk 2,17 ke atas. OpenSearch API [kucing/alokasi](#) memberikan tampilan cepat tentang jumlah pecahan dan penyimpanan pecahan total di seluruh node data.

Rasio pecahan terhadap CPU — Ketika pecahan terlibat dalam pengindeksan atau permintaan pencarian, ia menggunakan vCPU untuk memproses permintaan. Sebagai praktik terbaik, gunakan titik skala awal 1,5 vCPU per pecahan. Jika tipe instans Anda memiliki 8 vCPUs, atur jumlah node

data Anda sehingga setiap node memiliki tidak lebih dari enam pecahan. Perhatikan bahwa ini adalah perkiraan. Pastikan untuk menguji beban kerja Anda dan skala klaster Anda sesuai dengan itu.

Untuk rekomendasi volume penyimpanan, ukuran pecahan, dan jenis instans, lihat sumber daya berikut:

- [the section called “Mengukur domain”](#)
- [the section called “Menskalakan Petabyte”](#)

Hindari kemiringan penyimpanan

Kemiringan penyimpanan terjadi ketika satu atau lebih node dalam sebuah cluster memegang proporsi penyimpanan yang lebih tinggi untuk satu atau lebih indeks daripada yang lain. Indikasi kemiringan penyimpanan termasuk pemanfaatan CPU yang tidak merata, latensi intermiten dan tidak merata, dan antrian yang tidak merata di seluruh node data. Untuk menentukan apakah Anda memiliki masalah miring, lihat bagian pemecahan masalah berikut:

- [the section called “Pecahan simpul dan kemiringan penyimpanan”](#)
- [the section called “Pecahan indeks dan kemiringan penyimpanan”](#)

Stabilitas

Praktik terbaik berikut berlaku untuk mempertahankan domain OpenSearch Layanan yang stabil dan sehat.

Tetap terkini dengan OpenSearch

Pembaruan perangkat lunak layanan

OpenSearch Layanan secara teratur merilis [pembaruan perangkat lunak](#) yang menambahkan fitur atau meningkatkan domain Anda. Pembaruan tidak mengubah versi mesin OpenSearch atau Elasticsearch. Kami menyarankan Anda menjadwalkan waktu berulang untuk menjalankan operasi [DescribeDomain](#) API, dan memulai pembaruan perangkat lunak layanan jika ada. UpdateStatus ELIGIBLE Jika Anda tidak memperbarui domain Anda dalam jangka waktu tertentu (biasanya dua minggu), OpenSearch Layanan akan melakukan pembaruan secara otomatis.

OpenSearch upgrade versi

OpenSearch Layanan secara teratur menambahkan dukungan untuk versi yang dikelola komunitas. OpenSearch Selalu tingkatkan ke OpenSearch versi terbaru saat tersedia.

OpenSearch Layanan secara bersamaan meningkatkan keduanya OpenSearch dan OpenSearch Dasbor (atau Elasticsearch dan Kibana jika domain Anda menjalankan mesin lama). Jika kluster memiliki simpul utama yang didedikasikan, peningkatan selesai tanpa waktu henti. Jika tidak, cluster mungkin tidak responsif selama beberapa detik pasca-peningkatan saat memilih node master. OpenSearch Dasbor mungkin tidak tersedia selama beberapa atau semua peningkatan.

Ada dua cara untuk meng-upgrade domain:

- [Upgrade di tempat](#) - Opsi ini lebih mudah karena Anda menyimpan cluster yang sama.
- [Snapshot/restore upgrade](#) - Opsi ini bagus untuk menguji versi baru pada cluster baru atau bermigrasi antar cluster.

Terlepas dari proses pemutakhiran yang Anda gunakan, kami menyarankan Anda mempertahankan domain yang semata-mata untuk pengembangan dan pengujian, dan memutakhirkannya ke versi baru sebelum Anda meningkatkan domain produksi Anda. Pilih Pengembangan dan pengujian untuk jenis penerapan saat Anda membuat domain pengujian. Pastikan untuk memutakhirkan semua klien ke versi yang kompatibel segera setelah peningkatan domain.

Tingkatkan kinerja snapshot

Untuk mencegah snapshot Anda macet dalam pemrosesan, jenis instance untuk node master khusus harus sesuai dengan jumlah pecahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memilih jenis instance untuk node master khusus”](#). Selain itu, setiap node harus memiliki tidak lebih dari 25 pecahan yang direkomendasikan per GiB memori heap Java. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Memilih jumlah serpihan”](#).

Aktifkan node master khusus

[Node master khusus](#) meningkatkan stabilitas cluster. Master node khusus melakukan tugas manajemen kluster, tetapi tidak menyimpan data indeks atau menanggapi permintaan klien. Pembongkaran tugas manajemen kluster ini meningkatkan stabilitas domain Anda dan memungkinkan beberapa [perubahan konfigurasi](#) terjadi tanpa downtime.

Aktifkan dan gunakan tiga node master khusus untuk stabilitas domain optimal di tiga Availability Zone. Menerapkan dengan [Multi-AZ dengan Standby](#) mengonfigurasi tiga node master khusus untuk

Anda. Misalnya jenis rekomendasi, lihat [the section called “Memilih jenis instance untuk node master khusus”](#).

Terapkan di beberapa Availability Zone

Untuk mencegah kehilangan data dan meminimalkan downtime cluster jika terjadi gangguan layanan, Anda dapat mendistribusikan node di dua atau tiga [Availability Zone](#) secara bersamaan. Wilayah AWS Praktik terbaik adalah menerapkan menggunakan [Multi-AZ dengan Siaga](#), yang mengonfigurasi tiga Availability Zone, dengan dua zona aktif dan satu bertindak sebagai siaga, dan dengan dua pecahan replika per indeks. Konfigurasi ini memungkinkan OpenSearch Service mendistribusikan pecahan replika ke yang berbeda AZs dari pecahan primer yang sesuai. Tidak ada biaya transfer data lintas-AZ untuk komunikasi klaster antara Availability Zones.


Availability Zone adalah lokasi terisolasi di setiap Wilayah. Dengan konfigurasi dua-AZ, kehilangan satu Availability Zone berarti Anda kehilangan setengah dari semua kapasitas domain. Pindah ke tiga Availability Zone semakin mengurangi dampak kehilangan satu Availability Zone.

Kontrol aliran menelan dan buffering

Kami menyarankan Anda membatasi jumlah permintaan keseluruhan menggunakan operasi [_bulk](#) API. Lebih efisien untuk mengirim satu `_bulk` permintaan yang berisi 5.000 dokumen daripada mengirim 5.000 permintaan yang berisi satu dokumen.

Untuk stabilitas operasional yang optimal, terkadang perlu membatasi atau bahkan menjeda aliran hulu permintaan pengindeksan. Membatasi tingkat permintaan indeks adalah mekanisme penting untuk menangani lonjakan permintaan yang tidak terduga atau sesekali yang mungkin membanjiri klaster. Pertimbangkan untuk membangun mekanisme kontrol aliran ke dalam arsitektur hulu Anda.

Diagram berikut menunjukkan beberapa opsi komponen untuk arsitektur log ingest. Konfigurasi lapisan agregasi untuk memungkinkan ruang yang cukup untuk menyangga data yang masuk untuk lonjakan lalu lintas mendadak dan pemeliharaan domain singkat.



Membuat pemetaan untuk beban kerja pencarian

Untuk beban kerja penelusuran, buat [pemetaan](#) yang menentukan cara OpenSearch menyimpan dan mengindeks dokumen dan bidangnya. Setel `dynamic` ke `strict` untuk mencegah bidang baru ditambahkan secara tidak sengaja.

```
PUT my-index
{
  "mappings": {
    "dynamic": "strict",
    "properties": {
      "title": { "type" : "text" },
      "author": { "type" : "integer" },
      "year": { "type" : "text" }
    }
  }
}
```

Gunakan templat indeks

Anda dapat menggunakan [templat indeks](#) sebagai cara untuk memberi tahu OpenSearch cara mengonfigurasi indeks saat dibuat. Konfigurasikan template indeks sebelum membuat indeks. Kemudian, ketika Anda membuat indeks, itu mewarisi pengaturan dan pemetaan dari template. Anda dapat menerapkan lebih dari satu templat ke satu indeks, sehingga Anda dapat menentukan pengaturan di satu templat dan pemetaan di templat lainnya. Strategi ini memungkinkan satu templat

untuk pengaturan umum di beberapa indeks, dan templat terpisah untuk pengaturan dan pemetaan yang lebih spesifik.

Pengaturan berikut sangat membantu untuk mengkonfigurasi dalam template:

- Jumlah pecahan primer dan replika
- Interval penyegaran (seberapa sering menyegarkan dan membuat perubahan terbaru pada indeks yang tersedia untuk dicari)
- Kontrol pemetaan dinamis
- Pemetaan bidang eksplisit

Contoh template berikut berisi masing-masing pengaturan ini:

```
{
  "index_patterns": [
    "index-*"
  ],
  "order": 0,
  "settings": {
    "index": {
      "number_of_shards": 3,
      "number_of_replicas": 1,
      "refresh_interval": "60s"
    }
  },
  "mappings": {
    "dynamic": false,
    "properties": {
      "field_name1": {
        "type": "keyword"
      }
    }
  }
}
```

Bahkan jika mereka jarang berubah, memiliki pengaturan dan pemetaan yang ditentukan secara OpenSearch terpusat lebih sederhana untuk dikelola daripada memperbarui beberapa klien hulu.

Mengelola indeks dengan Index State Management

Jika Anda mengelola log atau data deret waktu, sebaiknya gunakan [Index State Management](#) (ISM). ISM memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas manajemen siklus hidup indeks reguler. Dengan ISM, Anda dapat membuat kebijakan yang memanggil rollover alias indeks, mengambil snapshot indeks, memindahkan indeks antar tingkatan penyimpanan, dan menghapus indeks lama. Anda bahkan dapat menggunakan operasi [rollover](#) ISM sebagai strategi manajemen siklus hidup data alternatif untuk menghindari shard skew.

Pertama, buat kebijakan ISM. Sebagai contoh, lihat [the section called “Contoh kebijakan”](#). Kemudian, lampirkan kebijakan ke satu atau lebih indeks. Jika Anda menyertakan bidang [templat ISM](#) dalam kebijakan, OpenSearch Layanan secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke indeks apa pun yang cocok dengan pola yang ditentukan.

Hapus indeks yang tidak digunakan

Tinjau indeks di kluster Anda secara teratur dan identifikasi indeks apa pun yang tidak digunakan. Ambil snapshot dari indeks tersebut sehingga disimpan di S3, lalu hapus. Saat Anda menghapus indeks yang tidak digunakan, Anda mengurangi jumlah pecahan, dan memungkinkan distribusi penyimpanan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih seimbang di seluruh node. Bahkan ketika mereka menganggur, indeks mengkonsumsi beberapa sumber daya selama kegiatan pemeliharaan indeks internal.

Daripada menghapus indeks yang tidak digunakan secara manual, Anda dapat menggunakan ISM untuk secara otomatis mengambil snapshot dan menghapus indeks setelah jangka waktu tertentu.

Gunakan beberapa domain untuk ketersediaan tinggi

Untuk mencapai ketersediaan tinggi di luar [waktu aktif 99,9%](#) di beberapa Wilayah, pertimbangkan untuk menggunakan dua domain. Untuk kumpulan data yang kecil atau lambat berubah, Anda dapat mengatur [replikasi lintas-cluster](#) untuk mempertahankan model aktif-pasif. Dalam model ini, hanya domain pemimpin yang ditulis, tetapi salah satu domain dapat dibaca. Untuk kumpulan data yang lebih besar dan data yang berubah dengan cepat, konfigurasi pengiriman ganda di pipeline ingest Anda sehingga semua data ditulis secara independen ke kedua domain dalam model aktif-aktif.

Arsitek aplikasi hulu dan hilir Anda dengan mempertimbangkan failover. Pastikan untuk menguji proses failover bersama dengan proses pemulihan bencana lainnya.

Performa

Praktik terbaik berikut berlaku untuk menyetel domain Anda untuk kinerja yang optimal.

Optimalkan ukuran dan kompresi permintaan massal

Ukuran massal tergantung pada data, analisis, dan konfigurasi cluster Anda, tetapi titik awal yang baik adalah 3—5 MiB per permintaan massal.

Kirim permintaan dan terima tanggapan dari OpenSearch domain Anda dengan menggunakan [kompresi gzip](#) untuk mengurangi ukuran payload permintaan dan tanggapan. Anda dapat menggunakan kompresi gzip dengan klien [OpenSearch Python](#), atau dengan menyertakan header [berikut](#) dari sisi klien:

- 'Accept-Encoding': 'gzip'
- 'Content-Encoding': 'gzip'

Untuk mengoptimalkan ukuran permintaan massal Anda, mulailah dengan ukuran permintaan massal 3 MiB. Kemudian, perlahan-lahan tingkatkan ukuran permintaan hingga kinerja pengindeksan berhenti membaik.

Note

Untuk mengaktifkan kompresi gzip pada domain yang menjalankan Elasticsearch versi 6.x, Anda harus mengatur `http_compression.enabled` pada tingkat cluster. Pengaturan ini benar secara default di Elasticsearch versi 7.x dan semua versi. OpenSearch

Kurangi ukuran respons permintaan massal

Untuk mengurangi ukuran OpenSearch respons, kecuali bidang yang tidak perlu dengan `filter_path` parameter. Pastikan Anda tidak memfilter bidang apa pun yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau mencoba ulang permintaan yang gagal. Untuk informasi selengkapnya dan contoh tambahan, lihat [the section called “Mengurangi ukuran respons”](#).

Selaraskan interval penyegaran

OpenSearch indeks akhirnya memiliki konsistensi baca. Operasi penyegaran membuat semua pembaruan yang dilakukan pada indeks tersedia untuk pencarian. Interval penyegaran default adalah satu detik, yang berarti OpenSearch melakukan penyegaran setiap detik saat indeks sedang ditulis.

Semakin jarang Anda menyegarkan indeks (interval penyegaran yang lebih tinggi), semakin baik kinerja pengindeksan secara keseluruhan. Trade-off dari peningkatan interval penyegaran adalah bahwa ada penundaan yang lebih lama antara pembaruan indeks dan ketika data baru tersedia untuk pencarian. Atur interval penyegaran setinggi yang dapat Anda toleransi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Sebaiknya atur `refresh_interval` parameter untuk semua indeks Anda menjadi 30 detik atau lebih.

Aktifkan Auto-Tune

[Auto-Tune](#) menggunakan metrik kinerja dan penggunaan dari OpenSearch klaster Anda untuk menyarankan perubahan ukuran antrian, ukuran cache, dan pengaturan mesin virtual Java (JVM) pada node Anda. Perubahan opsional ini meningkatkan kecepatan dan stabilitas klaster. Anda dapat kembali ke pengaturan OpenSearch Layanan default kapan saja. Auto-Tune diaktifkan secara default pada domain baru kecuali Anda menonaktifkannya secara eksplisit.

Kami menyarankan Anda mengaktifkan Auto-Tune di semua domain, dan mengatur jendela pemeliharaan berulang atau meninjau rekomendasinya secara berkala.

Keamanan

Praktik terbaik berikut berlaku untuk mengamankan domain Anda.

Aktifkan kontrol akses berbutir halus

[Kontrol akses berbutir halus](#) memungkinkan Anda mengontrol siapa yang dapat mengakses data tertentu dalam domain Layanan. OpenSearch Dibandingkan dengan kontrol akses umum, kontrol akses berbutir halus memberikan setiap klaster, indeks, dokumen, dan bidang kebijakan yang ditentukan sendiri untuk akses. Kriteria akses dapat didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk peran orang yang meminta akses dan tindakan yang ingin mereka lakukan pada data. Misalnya, Anda mungkin memberi satu pengguna akses untuk menulis ke indeks, dan akses pengguna lain hanya untuk membaca data pada indeks tanpa membuat perubahan apa pun.

Kontrol akses berbutir halus memungkinkan data dengan persyaratan akses yang berbeda ada di ruang penyimpanan yang sama tanpa mengalami masalah keamanan atau kepatuhan.

Sebaiknya aktifkan kontrol akses berbutir halus pada domain Anda.

Menyebarkan domain dalam VPC

Menempatkan domain OpenSearch Layanan Anda dalam virtual private cloud (VPC) membantu memungkinkan komunikasi yang aman antara OpenSearch Layanan dan layanan lain dalam VPC — tanpa memerlukan gateway internet, perangkat NAT, atau koneksi VPN. Semua lalu lintas tetap aman di dalam AWS Cloud. Karena isolasi logisnya, domain yang berada di dalam VPC memiliki lapisan keamanan ekstra dibandingkan dengan domain yang menggunakan titik akhir publik.

Kami menyarankan Anda [membuat domain Anda dalam VPC](#).

Menerapkan kebijakan akses terbatas

Bahkan jika domain Anda digunakan dalam VPC, itu adalah praktik terbaik untuk menerapkan keamanan secara berlapis-lapis. Pastikan untuk [memeriksa konfigurasi](#) kebijakan akses Anda saat ini.

Terapkan [kebijakan akses berbasis sumber daya](#) terbatas ke domain Anda dan ikuti [prinsip hak istimewa paling sedikit](#) saat memberikan akses ke API konfigurasi dan operasi API. OpenSearch Sebagai aturan umum, hindari penggunaan prinsipal pengguna anonim "Principal": {"AWS": "*" } dalam kebijakan akses Anda.

Namun, ada beberapa situasi di mana penggunaan kebijakan akses terbuka dapat diterima, seperti saat Anda mengaktifkan kontrol akses berbutir halus. Kebijakan akses terbuka dapat memungkinkan Anda mengakses domain jika penandatanganan permintaan sulit atau tidak mungkin dilakukan, seperti dari klien dan alat tertentu.

Aktifkan enkripsi saat istirahat

OpenSearch Domain layanan menawarkan enkripsi data saat istirahat untuk membantu mencegah akses tidak sah ke data Anda. Enkripsi saat istirahat menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk menyimpan dan mengelola kunci enkripsi Anda, dan algoritma Advanced Encryption Standard dengan kunci 256-bit (AES-256) untuk melakukan enkripsi.

Jika domain Anda menyimpan data sensitif, [aktifkan enkripsi data saat istirahat](#).

Aktifkan node-to-node enkripsi

Node-to-node enkripsi menyediakan lapisan keamanan tambahan di atas fitur keamanan default dalam OpenSearch Layanan. Ini mengimplementasikan Transport Layer Security (TLS) untuk semua komunikasi antara node yang disediakan di dalamnya. OpenSearch Node-to-node enkripsi, data apa pun yang dikirim ke domain OpenSearch Layanan Anda melalui HTTPS tetap dienkripsi dalam perjalanan saat sedang didistribusikan dan direplikasi antar node.

Jika domain Anda menyimpan data sensitif, [aktifkan node-to-node enkripsi](#).

Monitor dengan AWS Security Hub

Pantau penggunaan OpenSearch Layanan Anda yang berkaitan dengan praktik terbaik keamanan dengan menggunakan [AWS Security Hub](#). Hub Keamanan menggunakan kontrol keamanan untuk mengevaluasi konfigurasi sumber daya dan standar keamanan guna membantu Anda mematuhi berbagai kerangka kerja kepatuhan. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Security Hub guna mengevaluasi sumber daya OpenSearch Layanan, lihat [Amazon OpenSearch Service kontrol](#) di Panduan AWS Security Hub Pengguna.

Optimalisasi biaya

Praktik terbaik berikut berlaku untuk mengoptimalkan dan menghemat biaya OpenSearch Layanan Anda.

Gunakan jenis instans generasi terbaru

OpenSearch Layanan selalu mengadopsi [jenis EC2 instans](#) Amazon baru yang memberikan kinerja yang lebih baik dengan biaya lebih rendah. Kami merekomendasikan untuk selalu menggunakan instance generasi terbaru.

Hindari penggunaan T2 atau t3.small instance untuk domain produksi karena mereka dapat menjadi tidak stabil di bawah beban berat yang berkelanjutan. r6g.large instance adalah opsi untuk beban kerja produksi kecil (baik sebagai node data dan sebagai node master khusus).

Gunakan volume gp3 Amazon EBS terbaru

OpenSearch node data membutuhkan latensi rendah dan penyimpanan throughput tinggi untuk menyediakan pengindeksan dan kueri yang cepat. Dengan menggunakan volume Amazon EBS gp3,

Anda mendapatkan kinerja baseline yang lebih tinggi (IOPS dan throughput) dengan biaya 9,6% lebih rendah dibandingkan dengan jenis volume Amazon EBS gp2 yang ditawarkan sebelumnya. Anda dapat menyediakan IOPS tambahan dan throughput independen dari ukuran volume menggunakan gp3. Volume ini juga lebih stabil daripada volume generasi sebelumnya karena tidak menggunakan kredit burst. Jenis volume gp3 juga menggandakan batas ukuran per-data-node volume tipe volume gp2. Dengan volume yang lebih besar ini, Anda dapat mengurangi biaya data pasif dengan meningkatkan jumlah penyimpanan per node data.

Penggunaan UltraWarm dan penyimpanan dingin untuk data log deret waktu

Jika Anda menggunakan OpenSearch analisis log, pindahkan data Anda ke UltraWarm atau penyimpanan dingin untuk mengurangi biaya. Gunakan Index State Management (ISM) untuk memigrasikan data antar tingkatan penyimpanan dan mengelola retensi data.

[UltraWarm](#) menyediakan cara yang hemat biaya untuk menyimpan sejumlah besar data hanya-baca di Layanan. OpenSearch UltraWarm menggunakan Amazon S3 untuk penyimpanan, yang berarti bahwa data tidak dapat diubah dan hanya satu salinan yang diperlukan. Anda hanya membayar untuk penyimpanan yang setara dengan ukuran pecahan utama dalam indeks Anda. Latensi untuk UltraWarm kueri tumbuh dengan jumlah data S3 yang diperlukan untuk melayani kueri. Setelah data di-cache pada node, kueri ke UltraWarm indeks berkinerja mirip dengan kueri ke indeks panas.

[Cold storage](#) juga didukung oleh S3. Saat Anda perlu menanyakan data dingin, Anda dapat secara selektif melampirkannya ke UltraWarm node yang ada. Data dingin menimbulkan biaya penyimpanan terkelola yang sama seperti UltraWarm, tetapi objek dalam penyimpanan dingin tidak mengkonsumsi sumber daya UltraWarm node. Oleh karena itu, cold storage menyediakan sejumlah besar kapasitas penyimpanan tanpa mempengaruhi ukuran atau jumlah UltraWarm node.

UltraWarm menjadi hemat biaya ketika Anda memiliki sekitar 2,5 TiB data untuk bermigrasi dari penyimpanan panas. Pantau laju pengisian Anda dan rencanakan untuk memindahkan indeks UltraWarm sebelum Anda mencapai volume data tersebut.

Meninjau rekomendasi untuk Instans Cadangan

Pertimbangkan untuk membeli [Instans Cadangan](#) (RIs) setelah Anda memiliki dasar yang baik tentang kinerja dan konsumsi komputasi Anda. Diskon mulai dari sekitar 30% untuk reservasi 1 tahun tanpa di muka dan dapat meningkat hingga 50% untuk komitmen 3 tahun di muka.

Setelah Anda mengamati operasi yang stabil setidaknya selama 14 hari, tinjau [Mengakses rekomendasi reservasi](#) di Panduan AWS Cost Management Pengguna. Judul OpenSearch Layanan Amazon menampilkan rekomendasi pembelian RI spesifik dan penghematan yang diproyeksikan.

Mengukur domain OpenSearch Layanan Amazon

Tidak ada metode sempurna untuk mengukur domain OpenSearch Layanan Amazon. Namun, dengan memulai dengan pemahaman tentang kebutuhan penyimpanan Anda, layanan, dan OpenSearch dirinya sendiri, Anda dapat membuat perkiraan awal yang terdidik tentang kebutuhan perangkat keras Anda. Perkiraan ini dapat berfungsi sebagai titik awal yang berguna untuk aspek paling penting dari ukuran domain: mengujinya dengan beban kerja yang representatif dan memantau performanya.

Topik

- [Menghitung persyaratan penyimpanan](#)
- [Memilih jumlah serpihan](#)
- [Memilih tipe instans dan pengujian](#)

Menghitung persyaratan penyimpanan

Sebagian besar OpenSearch beban kerja termasuk dalam salah satu dari dua kategori besar:

- Indeks berumur panjang: Anda menulis kode yang memproses data menjadi satu atau lebih OpenSearch indeks dan kemudian memperbarui indeks tersebut secara berkala saat data sumber berubah. Beberapa contoh umum adalah situs web, dokumen, dan pencarian e-commerce.
- Indeks bergulir: Data terus mengalir ke satu set indeks sementara, dengan periode pengindeksan dan jendela retensi (seperti sekumpulan indeks harian yang dipertahankan selama dua minggu). Beberapa contoh umum adalah analitik log, pemrosesan seri waktu, dan analitik aliran klik.

Untuk beban kerja indeks berumur panjang, Anda dapat memeriksa sumber data pada disk dan dengan mudah menentukan berapa banyak ruang penyimpanan mengonsumsinya. Jika data berasal dari berbagai sumber, cukup tambahkan sumber tersebut bersama-sama.

Untuk indeks bergulir, Anda dapat mengalikan jumlah data yang dihasilkan selama periode waktu yang representatif dengan periode retensi. Misalnya, jika Anda menghasilkan 200 MiB data log per

jam, itu adalah 4,7 GiB per hari, yaitu 66 GiB data pada waktu tertentu jika Anda memiliki periode retensi dua minggu.

Namun, ukuran data sumber Anda hanyalah salah satu aspek dari kebutuhan penyimpanan Anda. Anda juga harus mempertimbangkan hal berikut:

- **Jumlah replika:** Setiap replika adalah salinan lengkap dari pecahan primer, ukuran penyimpanan indeks menunjukkan ukuran yang diambil oleh pecahan primer dan replika. Secara default, setiap OpenSearch indeks memiliki satu replika. Kami merekomendasikan setidaknya satu replika untuk mencegah kehilangan data. Replika juga meningkatkan performa pencarian, sehingga Anda mungkin ingin replika lebih banyak jika Anda memiliki beban kerja baca-berat. Gunakan `PUT /my-index/_settings` untuk memperbarui pengaturan `number_of_replicas` untuk indeks Anda.
- **OpenSearch overhead pengindeksan:** Ukuran indeks pada disk bervariasi. Ukuran total data sumber ditambah indeks seringkali 110% dari sumber, dengan indeks hingga 10% dari data sumber. Setelah mengindeks data, Anda dapat menggunakan `_cat/indices?v` API dan `pri.store.size` nilai untuk menghitung overhead yang tepat. `_cat/allocation?v` juga memberikan ringkasan yang berguna.
- **Ruang cadangan sistem operasi yang disediakan:** Secara default, Linux mencadangkan 5% dari sistem file untuk `root` pengguna guna proses kritis, pemulihan sistem, dan untuk melindungi terhadap masalah fragmentasi disk.
- **OpenSearch Layanan overhead:** OpenSearch Layanan mencadangkan 20% dari ruang penyimpanan setiap instans (hingga 20 GiB) untuk penggabungan segmen, log, dan operasi internal lainnya.

Karena maksimum 20 GiB ini, jumlah total ruang yang dicadangkan dapat bervariasi secara dramatis tergantung pada jumlah instans di domain Anda. Sebagai contoh, sebuah domain mungkin memiliki tiga instans `m6g.xlarge.search`, masing-masing dengan 500 GiB ruang penyimpanan, dengan total 1,46 TiB. Dalam hal ini, total ruang yang dicadangkan hanya 60 GiB. Domain lainnya mungkin memiliki 10 instans `m3.medium.search`, masing-masing dengan 100 GiB ruang penyimpanan, dengan total 0,98 TiB. Di sini, total ruang yang dicadangkan adalah 200 GiB, meskipun domain pertama adalah 50% lebih besar.

Dalam rumus berikut, kami menerapkan perkiraan “kasus terburuk” untuk overhead. Perkiraan ini mencakup ruang kosong tambahan untuk membantu meminimalkan dampak kegagalan node dan pemadaman Availability Zone.

Singkatnya, jika Anda memiliki 66 GiB data pada waktu tertentu dan ingin satu replika, persyaratan penyimpanan minimum lebih dekat dengan $66 * 2 * 1.1 / 0.95 / 0.8 = 191$ GiB. Anda dapat menggeneralisasi perhitungan ini sebagai berikut:

$\text{Data sumber} * (1 + \text{jumlah replika}) * (1 + \text{overhead pengindeksan}) / (1 - \text{Ruang cadangan Linux}) / (1 - \text{Overhead OpenSearch layanan}) = \text{persyaratan penyimpanan minimum}$

Atau Anda dapat menggunakan versi yang disederhanakan ini:

$\text{Sumber data} * (1 + \text{jumlah replika}) * 1,45 = \text{persyaratan penyimpanan minimum}$

Ruang penyimpanan yang tidak mencukupi adalah salah satu penyebab paling umum dari ketidakstabilan cluster. Jadi, Anda harus memeriksa ulang angka-angka ketika Anda [memilih jenis instance, jumlah instance, dan volume penyimpanan](#).

Pertimbangan penyimpanan lainnya ada:

- Jika persyaratan penyimpanan minimum melebihi 1 PB, lihat [the section called “Menskalakan Petabyte”](#).
- Jika Anda memiliki indeks bergulir dan ingin menggunakan arsitektur panas-hangat, lihat [the section called “UltraWarm penyimpanan”](#)

Memilih jumlah serpihan

Setelah memahami persyaratan penyimpanan, Anda dapat menyelidiki strategi pengindeksan. Secara default di OpenSearch Layanan, setiap indeks dibagi menjadi lima pecahan utama dan satu replika (total 10 pecahan). Perilaku ini berbeda dari open source OpenSearch, yang default ke satu pecahan primer dan satu replika. Karena Anda tidak dapat dengan mudah mengubah jumlah serpihan primer untuk indeks yang ada, Anda harus memutuskan tentang jumlah serpihan sebelum mengindeks dokumen pertama Anda.

Tujuan keseluruhan memilih sejumlah pecahan adalah untuk mendistribusikan indeks secara merata di semua node data di cluster. Namun, serpihan ini seharusnya tidak terlalu besar atau terlalu banyak. Pedoman umum adalah mencoba menjaga ukuran pecahan antara 10-30 GiB untuk beban kerja di mana latensi pencarian adalah tujuan kinerja utama, dan 30-50 GiB untuk beban kerja berat tulis seperti analitik log.

Pecahan besar dapat menyulitkan OpenSearch untuk pulih dari kegagalan, tetapi karena setiap pecahan menggunakan sejumlah CPU dan memori, memiliki terlalu banyak pecahan kecil dapat menyebabkan masalah kinerja dan kesalahan memori. Dengan kata lain, pecahan harus cukup kecil

sehingga instance OpenSearch Service yang mendasarinya dapat menanganinya, tetapi tidak terlalu kecil sehingga mereka menempatkan tekanan yang tidak perlu pada perangkat keras.

Misalnya, anggap Anda memiliki 66 GiB data. Anda tidak mengharapkan angka itu meningkat dari waktu ke waktu, dan Anda ingin menyimpan serpihan Anda sekitar 30 GiB masing-masing. Oleh karena itu, jumlah serpihan Anda harus kira-kira $66 * 1,1/30 = 3$. Anda dapat menggeneralisasi perhitungan ini sebagai berikut:

$(\text{Data sumber} + \text{ruang untuk tumbuh}) * (1 + \text{overhead pengindeksan}) / \text{ukuran pecahan yang diinginkan}$
 = perkiraan jumlah pecahan primer

Persamaan ini membantu mengimbangi pertumbuhan data dari waktu ke waktu. Jika Anda mengharapkan 66 GiB data yang sama menjadi empat kali lipat selama tahun depan, perkiraan jumlah serpihan adalah $(66 + 198) * 1,1/30 = 10$. Ingat, Anda belum memiliki data ekstra 198 GiB data. Periksa untuk memastikan bahwa persiapan untuk masa depan ini tidak membuat serpihan kecil yang tidak perlu yang menghabiskan banyak CPU dan memori saat ini. Dalam hal ini, $66 * 1,1 / 10$ serpihan = 7,26 GiB per serpihan, yang akan mengonsumsi sumber daya tambahan dan berada di bawah kisaran ukuran yang disarankan. Anda dapat mempertimbangkan middle-of-the-road pendekatan lebih dari enam pecahan, yang membuat Anda memiliki pecahan 12-GiB hari ini dan pecahan 48-GiB di masa depan. Kemudian lagi, Anda mungkin lebih memilih untuk memulai dengan tiga serpihan dan mengindeks ulang data Anda ketika serpihan melebihi 50 GiB.

Masalah yang jauh lebih jarang melibatkan pembatasan jumlah serpihan per simpul. Jika Anda ukuran serpihan Anda tepat, Anda biasanya kehabisan ruang disk lama sebelum menghadapi batas ini. Misalnya, instans `m6g.large.search` memiliki ukuran disk maksimum 512 GiB. Jika Anda tetap di bawah 80% penggunaan disk dan ukuran serpihan Anda pada 20 GiB, maka dapat menampung sekitar 20 serpihan. Elasticsearch 7.x dan yang lebih baru, dan semua versi OpenSearch hingga 2.15, memiliki batas 1.000 pecahan per node. Untuk menyesuaikan pecahan maksimum per node, konfigurasi `cluster.max_shards_per_node` pengaturan. Untuk OpenSearch 2.17 dan yang lebih baru, OpenSearch Layanan mendukung 1000 pecahan untuk setiap 16GB memori heap JVM hingga maksimum 4000 pecahan per node. Sebagai contoh, lihat [Pengaturan cluster](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang jumlah pecahan, lihat [the section called “Kuota hitungan pecahan”](#).

Mengukur serpihan dengan tepat hampir selalu membuat Anda berada di bawah batas ini, tetapi Anda juga dapat mempertimbangkan jumlah serpihan untuk setiap GiB heap Java. Pada node tertentu, memiliki tidak lebih dari 25 pecahan per GiB heap Java. Misalnya, sebuah `m5.large.search` instance memiliki tumpukan 4-GiB, sehingga setiap node harus memiliki tidak lebih dari 100 pecahan. Pada hitungan serpihan tersebut, setiap serpihan berukuran sekitar 5 GiB, yang jauh di bawah rekomendasi kami.

Memilih tipe instans dan pengujian

Setelah menghitung kebutuhan penyimpanan dan memilih jumlah serpihan yang Anda butuhkan, Anda dapat mulai membuat keputusan perangkat keras. Persyaratan perangkat keras bervariasi secara dramatis oleh beban kerja, tetapi kami masih dapat menawarkan beberapa rekomendasi dasar.

Secara umum, [batas penyimpanan](#) untuk setiap tipe instans dipetakan dengan jumlah CPU dan memori yang mungkin Anda butuhkan untuk beban kerja ringan. Misalnya, instans `m6g.large.search` memiliki ukuran volume EBS maksimum 512 GiB, 2 core vCPU, dan 8 GiB memori. Jika klaster Anda memiliki banyak serpihan, melakukan pajak agregasi, sering memperbarui dokumen, atau memproses sejumlah besar kueri, sumber daya tersebut mungkin tidak cukup untuk kebutuhan Anda. Jika cluster Anda termasuk dalam salah satu kategori ini, coba mulai dengan konfigurasi yang mendekati 2 core vCPU dan 8 GiB memori untuk setiap 100 GiB dari kebutuhan penyimpanan Anda.

Tip

Untuk ringkasan sumber daya perangkat keras yang dialokasikan ke setiap jenis instans, lihat [harga OpenSearch Layanan Amazon](#).

Namun, bahkan sumber daya tersebut mungkin tidak cukup. Beberapa OpenSearch pengguna melaporkan bahwa mereka membutuhkan sumber daya berkali-kali untuk memenuhi persyaratan mereka. Untuk menemukan perangkat keras yang tepat untuk beban kerja Anda, Anda harus membuat perkiraan awal yang terdidik, menguji dengan beban kerja yang representatif, menyesuaikan, dan menguji lagi.

Langkah 1: Buat anggaran awal

Untuk memulai, kami merekomendasikan minimal tiga node untuk menghindari potensi OpenSearch masalah, seperti keadaan otak terbelah (ketika selang komunikasi mengarah ke cluster yang memiliki dua node master). Jika Anda memiliki tiga [simpul utama khusus](#), kami masih merekomendasikan minimal dua data simpul untuk replikasi.

Langkah 2: Hitung persyaratan penyimpanan per simpul

Jika Anda memiliki persyaratan penyimpanan 184-GiB dan jumlah minimum tiga node yang disarankan, gunakan persamaan $184/3 = 61$ GiB untuk menemukan jumlah penyimpanan yang

dibutuhkan setiap node. Dalam contoh ini, Anda dapat memilih tiga `m6g.large.search` contoh, di mana masing-masing menggunakan volume penyimpanan EBS 90-GiB, sehingga Anda memiliki jaring pengaman dan beberapa ruang untuk pertumbuhan dari waktu ke waktu. Konfigurasi ini menyediakan 6 core vCPU dan memori 24 GiB, sehingga cocok untuk beban kerja yang lebih ringan.

Untuk contoh yang lebih penting, pertimbangkan persyaratan penyimpanan 14 TiB (14.336 GiB) dan beban kerja yang berat. Dalam hal ini, Anda dapat memilih untuk memulai pengujian dengan $2 * 144 = 288$ core vCPU dan $8 * 144 = 1152$ GiB memori. Angka-angka ini bekerja untuk sekitar 18 instans `i3.4xlarge.search`. Jika Anda tidak memerlukan penyimpanan lokal yang cepat, Anda juga dapat menguji 18 `r6g.4xlarge.search` instans, masing-masing menggunakan volume penyimpanan EBS 1-TiB.

Jika klaster Anda mencakup ratusan terabyte data, lihat [the section called “Menskalakan Petabyte”](#).

Langkah 3: Lakukan pengujian perwakilan

Setelah mengonfigurasi klaster, Anda dapat [menambahkan indeks](#) menggunakan jumlah pecahan yang Anda hitung sebelumnya, melakukan beberapa pengujian klien representatif menggunakan kumpulan data realistis, dan [memantau CloudWatch metrik](#) untuk melihat bagaimana klaster menangani beban kerja.

Langkah 4: Berhasil atau ulangi

Jika kinerja memenuhi kebutuhan Anda, pengujian berhasil, dan CloudWatch metrik normal, cluster siap digunakan. Ingatlah untuk [mengatur CloudWatch alarm](#) untuk mendeteksi penggunaan sumber daya yang tidak sehat.

Jika performa tidak dapat diterima, percobaan gagal, atau `CPUUtilization` atau `JVMMemoryPressure` tinggi, Anda mungkin perlu memilih tipe instans yang berbeda (atau menambahkan instans) dan melanjutkan pengujian. Saat Anda menambahkan instance, OpenSearch secara otomatis menyeimbangkan kembali distribusi pecahan di seluruh cluster.

Karena lebih mudah untuk mengukur kelebihan kapasitas dalam cluster yang dikuasai daripada defisit pada cluster yang kurang bertenaga, kami sarankan memulai dengan cluster yang lebih besar dari yang Anda pikir Anda butuhkan. Selanjutnya, uji dan turunkan skala ke klaster efisien yang memiliki sumber daya ekstra untuk memastikan operasi yang stabil selama periode peningkatan aktivitas.

Klaster produksi atau klaster dengan status kompleks mendapat manfaat dari [simpul utama khusus](#), yang meningkatkan performa dan keandalan klaster.

Skala petabyte di Layanan Amazon OpenSearch

Domain Amazon OpenSearch Service menawarkan penyimpanan terpasang hingga 10 PB. Anda dapat mengonfigurasi domain dengan 1000 tipe `OR1.16xlarge.search` instans, masing-masing dengan penyimpanan 36 TB. Karena perbedaan tipis dalam skala, rekomendasi untuk domain ukuran ini berbeda dari [rekomendasi umum kami](#). Bagian ini membahas pertimbangan untuk menciptakan domain, biaya, penyimpanan, dan ukuran serpihan.

Sementara bagian ini sering mereferensikan tipe `i3.16xlarge.search` instans, Anda dapat menggunakan beberapa tipe instans lain untuk mencapai 10 PB dari total penyimpanan domain.

Membuat domain

Domain dengan ukuran ini melebihi batas default 80 instans per domain. Untuk meminta peningkatan batas layanan hingga 1000 instans per domain, buka kasus di [Pusat AWS Dukungan](#).

Harga

Sebelum membuat domain dari ukuran ini, periksa halaman [harga Amazon OpenSearch Service](#) untuk memastikan bahwa biaya terkait sesuai dengan harapan Anda. Periksa [the section called “UltraWarm penyimpanan”](#) untuk melihat apakah arsitektur hangat hangat cocok dengan kasus penggunaan Anda.

Penyimpanan

Tipe `i3` instans dirancang untuk menyediakan penyimpanan cepat, penyimpanan non-volatile memory express (NVMe). Karena penyimpanan lokal ini cenderung menawarkan manfaat performa bila dibandingkan dengan Amazon Elastic Block Store, volume EBS bukanlah pilihan ketika Anda memilih tipe instans ini di OpenSearch Layanan. Jika Anda lebih suka penyimpanan EBS, gunakan tipe instans lain, seperti `r6.12xlarge.search`.

Ukuran dan jumlah serpihan

Sebuah OpenSearch pedoman umum tidak melebihi 50 GB per serpihan. Mengingat jumlah serpihan yang diperlukan untuk mengakomodasi domain besar dan sumber daya yang tersedia untuk instans `i3.16xlarge.search`, kami merekomendasikan ukuran serpihan 100 GB.

Misalnya, jika Anda memiliki 450 TB sumber data dan ingin satu replika, persyaratan minimum penyimpanan Anda lebih dekat dengan $450 \text{ TB} * 2 * 1,1/0,95 = 1,04 \text{ PB}$. Untuk penjelasan tentang perhitungan ini, lihat [the section called “Menghitung persyaratan penyimpanan”](#). Meskipun $1,04 \text{ PB} / 15 \text{ TB} = 70$ instans, Anda dapat memilih 90 instans `i3.16xlarge.search` atau lebih

untuk memberikan diri Anda jaring pengaman penyimpanan, menangani kegagalan simpul, dan memperhitungkan beberapa varians dalam jumlah data dari waktu ke waktu. Setiap instans menambahkan 20 GiB lainnya untuk kebutuhan penyimpanan minimum Anda, tetapi untuk disk seukuran ini, 20 GiB tersebut hampir dapat diabaikan.

Mengontrol jumlah serpihan itu rumit. OpenSearch Pengguna sering memutar indeks setiap hari dan menyimpan data selama satu atau dua minggu. Dalam situasi ini, Anda mungkin merasa berguna untuk membedakan antara serpihan “aktif” dan “tidak aktif”. Serpihan aktif, baik, secara aktif ditulis atau dibaca. Serpihan tidak aktif mungkin melayani beberapa permintaan baca, tetapi sebagian besar siaga. Secara umum, Anda harus menyimpan sejumlah serpihan aktif di bawah beberapa ribu. Karena jumlah serpihan aktif mendekati 10.000, risiko performa dan stabilitas yang cukup besar muncul.

Untuk menghitung jumlah serpihan primer, gunakan rumus ini: $450.000 \text{ GB} * 1,1/100 \text{ GB per serpihan} = 4.950 \text{ serpihan}$. Menggandakan jumlah tersebut untuk memperhitungkan replika adalah 9.900 serpihan, yang merupakan perhatian utama jika semua serpihan aktif. Tapi jika Anda memutar indeks dan hanya $1/7$ atau $1/14$ dari serpihan aktif pada hari tertentu (masing-masing 1.414 atau 707 serpihan), kluster mungkin bekerja dengan baik. Seperti biasa, langkah terpenting dalam menentukan ukuran dan mengonfigurasi domain Anda adalah melakukan pengujian klien yang representatif menggunakan kumpulan data yang realistis.

Node koordinator khusus di Amazon Service OpenSearch

Node koordinator khusus di Amazon OpenSearch Service adalah node khusus yang melepaskan tugas koordinasi dari node data. Tugas-tugas ini termasuk mengelola permintaan pencarian dan hosting OpenSearch Dasbor. Dengan memisahkan fungsi-fungsi ini, node koordinator khusus mengurangi beban pada node data, yang memungkinkan mereka untuk fokus pada penyimpanan data, pengindeksan, dan operasi pencarian. Ini meningkatkan kinerja cluster secara keseluruhan dan pemanfaatan sumber daya.

Selain itu, node koordinator khusus membantu mengurangi jumlah alamat IP pribadi yang diperlukan untuk konfigurasi VPC, yang mengarah ke manajemen jaringan yang lebih efisien. Pengaturan ini dapat menghasilkan peningkatan hingga 15% dalam throughput pengindeksan dan kinerja kueri 20% lebih baik, tergantung pada karakteristik beban kerja.

Kapan menggunakan node koordinator khusus

Node koordinator khusus paling bermanfaat dalam skenario berikut.

- Cluster besar — Di lingkungan dengan volume data yang tinggi atau kueri kompleks, pembongkaran tugas koordinasi ke node khusus dapat meningkatkan kinerja cluster.
- Kueri yang sering — Beban kerja yang melibatkan kueri atau agregasi penelusuran yang sering, terutama yang memiliki histogram tanggal yang kompleks atau beberapa agregasi, mendapat manfaat dari pemrosesan kueri yang lebih cepat.
- Penggunaan Dasbor Berat - OpenSearch Dasbor dapat menjadi sumber daya yang intensif. Melepaskan tanggung jawab ini ke node koordinator khusus mengurangi ketegangan pada node data.

Arsitektur dan perilaku

Dalam sebuah OpenSearch cluster, node koordinator khusus menangani dua tanggung jawab utama.

- Penanganan permintaan — Node ini menerima permintaan pencarian masuk dan meneruskannya ke node data yang sesuai, yang menyimpan data yang relevan. Mereka kemudian mengkonsolidasikan hasil dari beberapa node data ke dalam satu set hasil global, yang dikembalikan ke klien.
- Hosting dasbor - Node koordinator mengelola OpenSearch Dasbor, yang mengurangi node data dari beban tambahan hosting OpenSearch Dasbor dan menangani lalu lintas terkait.

Dalam domain VPC, node koordinator khusus diberi Elastic Network Interfaces (ENIs) daripada node data. Pengaturan ini membantu mengurangi jumlah alamat IP pribadi yang diperlukan VPCs, yang meningkatkan efisiensi jaringan. Biasanya, node koordinator khusus membentuk sekitar 10% dari total node data.

Persyaratan dan pembatasan

Node koordinator khusus memiliki persyaratan dan batasan berikut.

- Node koordinator khusus didukung di semua OpenSearch versi dan Elasticsearch versi 6.8 hingga 7.10.
- Untuk mengaktifkan node koordinator khusus, domain Anda harus mengaktifkan node master khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Simpul utama khusus”](#).
- Penyediaan node koordinator khusus dapat menimbulkan biaya tambahan. Namun, peningkatan efisiensi sumber daya dan peningkatan kinerja membenarkan investasi, terutama untuk kelompok besar atau kompleks.

Penyediaan node koordinator khusus

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyediakan node koordinator khusus di domain yang ada. Pastikan domain Anda telah mengaktifkan node master khusus sebelum Anda menyediakan node koordinator.

Konsol

Untuk menyediakan node koordinator khusus di AWS Management Console

1. Masuk ke konsol OpenSearch Layanan Amazon di <https://console.aws.amazon.com/aos/rumah>.
2. Pilih Domain, lalu pilih domain yang ingin Anda ubah.
3. Di bagian Konfigurasi cluster, pilih Edit.
4. Pilih Aktifkan node koordinator khusus.
5. Pilih jenis instance dan jumlah node koordinator untuk penyediaan.
6. Pilih Simpan perubahan. Mungkin perlu beberapa menit untuk memperbarui domain.

AWS CLI

Untuk menyediakan node koordinator khusus menggunakan AWS CLI, gunakan [update-domain-config](#) perintah. Contoh berikut menyediakan tiga node `r6g.large.search` koordinator dalam domain.

```
aws opensearch update-domain-config \
  --domain-name my-opensearch-domain \
  --cluster-config
  InstanceCount=3,InstanceType=r6g.large.search,DedicatedCoordinatorCount=3,ZoneAwarenessEnabled
```

Perintah ini memungkinkan node koordinator khusus, menetapkan jenis dan hitungan instance untuk node koordinator, dan memungkinkan kesadaran zona untuk ketersediaan yang lebih tinggi.

Praktik terbaik

Pertimbangkan praktik terbaik berikut saat Anda menggunakan node koordinator khusus.

- Gunakan contoh tujuan umum untuk sebagian besar kasus penggunaan. Mereka memberikan pendekatan yang seimbang antara biaya dan kinerja. Instans yang dioptimalkan untuk memori

ideal untuk beban kerja yang membutuhkan sumber daya memori yang substansif, seperti yang melibatkan agregasi kompleks atau pencarian skala besar.

- Titik awal yang baik adalah menyediakan antara 5% dan 10% dari node data Anda sebagai node koordinator khusus. Misalnya, jika domain Anda memiliki 90 node data dari jenis instans tertentu, pertimbangkan untuk menyediakan 5 hingga 9 node koordinator dari jenis instans yang sama.

Note

Ketersediaan jenis instans bervariasi menurut wilayah. Saat memilih jenis instans untuk node koordinator, verifikasi bahwa jenis instans yang Anda pilih tersedia di wilayah target Anda. Anda dapat memeriksa ketersediaan jenis instans di konsol OpenSearch Layanan saat membuat atau memodifikasi domain Anda.

- Untuk meminimalkan risiko satu titik kegagalan, sediakan setidaknya dua node koordinator khusus. Ini memastikan bahwa kluster Anda tetap beroperasi bahkan jika satu node gagal.
- Jika Anda menggunakan pencarian lintas wilayah, sediakan node koordinator khusus di domain tujuan. Domain sumber biasanya tidak menangani tugas koordinasi.
- Untuk lingkungan yang berat pengindeksan, pertimbangkan instance yang dioptimalkan CPU yang sesuai dengan ukuran instans node data Anda untuk kinerja yang optimal.
- Untuk beban kerja intensif memori, gunakan jenis instans yang sedikit lebih besar untuk node koordinator khusus Anda untuk membantu mengelola permintaan memori yang meningkat.
- Lacak CloudWatch metrik `CoordinatorCPUUtilization` Amazon. Jika secara konsisten melebihi 80%, ini mungkin menunjukkan bahwa Anda memerlukan node koordinator yang lebih besar atau tambahan untuk menangani beban.

Rekomendasi node berdasarkan ukuran cluster

Gunakan panduan berikut sebagai titik awal untuk menyediakan node koordinator khusus berdasarkan ukuran cluster Anda. Sesuaikan jumlah dan jenis node berdasarkan karakteristik beban kerja dan metrik kinerja.

Ukuran cluster	Node koordinator yang direkomen dasikan	Jenis instans
Kecil (hingga 50 node)	3-5 node	Tujuan umum

Ukuran cluster	Node koordinator yang direkomen dasikan	Jenis instans
Sedang (50-100 node)	5-9 node	Memori yang dioptimalkan
Besar (100+ node)	10-15 node	Memori yang dioptimalkan


Node master khusus di OpenSearch Layanan Amazon

Amazon OpenSearch Service menggunakan node master khusus untuk meningkatkan stabilitas klaster. Sebuah simpul utama khusus melakukan tugas manajemen klaster, tetapi tidak menyimpan data atau menanggapi permintaan pengunggahan data. Pembongkaran tugas manajemen klaster ini meningkatkan stabilitas domain Anda. Sama seperti semua jenis simpul lainnya, Anda membayar tarif per jam untuk setiap simpul utama khusus.

Simpul utama khusus melakukan tugas manajemen klaster berikut:

- Lacak semua node di cluster.
- Lacak jumlah indeks di cluster.
- Lacak jumlah pecahan milik masing-masing indeks.
- Pertahankan informasi routing untuk node di cluster.
- Perbarui status cluster setelah perubahan status, seperti membuat indeks dan menambahkan atau menghapus node di cluster.
- Replikasi perubahan ke status cluster di semua node di cluster.
- Pantau kesehatan semua node cluster dengan mengirimkan sinyal detak jantung, sinyal periodik yang memantau ketersediaan node data dalam cluster.

Ilustrasi berikut menunjukkan domain OpenSearch Layanan dengan 10 instance. Tujuh dari instans adalah simpul data dan tiga adalah simpul utama khusus. Hanya satu dari node master khusus yang aktif. Dua node master khusus abu-abu menunggu sebagai cadangan jika node master khusus aktif gagal. Semua permintaan unggah data dilayani oleh tujuh simpul data, dan semua tugas manajemen klaster diturunkan ke simpul utama khusus yang aktif.



Memilih jumlah node master khusus

Kami menyarankan Anda menggunakan Multi-AZ dengan Standby, yang menambahkan tiga node master khusus untuk setiap domain OpenSearch Layanan produksi. Jika Anda menerapkan dengan Multi-AZ tanpa Standby atau Single-AZ, kami tetap merekomendasikan tiga node master khusus. Jangan pernah memilih jumlah simpul utama khusus yang genap. Pertimbangkan hal berikut saat memilih jumlah simpul utama khusus:

- Satu node master khusus secara eksplisit dilarang oleh OpenSearch Layanan karena Anda tidak memiliki cadangan jika terjadi kegagalan. Anda menerima pengecualian validasi jika Anda mencoba untuk membuat domain dengan hanya satu simpul utama khusus.
- Jika Anda memiliki dua node master khusus, cluster Anda tidak memiliki kuorum node yang diperlukan untuk memilih node master baru jika terjadi kegagalan.

Kuorum adalah jumlah node master khusus/2 + 1 (dibulatkan ke bawah ke bilangan bulat terdekat). Dalam hal ini, $2 / 2 + 1 = 2$. Karena satu simpul utama khusus telah gagal dan hanya satu cadangan ada, klaster tidak memiliki kuorum dan tidak dapat memilih utama baru.

- Tiga simpul utama khusus, nomor yang disarankan, menyediakan dua simpul cadangan dalam hal kegagalan simpul master dan kuorum yang diperlukan (2) untuk memilih utama baru.
- Empat node master khusus tidak lebih baik dari tiga dan dapat menyebabkan masalah jika Anda menggunakan [beberapa Availability Zone](#).
 - Jika salah satu simpul utama gagal, Anda memiliki kuorum (3) untuk memilih utama baru. Jika dua simpul gagal, Anda kehilangan kuorum tersebut, seperti yang Anda lakukan dengan tiga simpul utama khusus.
 - Dalam konfigurasi tiga Availability Zone, dua AZs memiliki satu node master khusus, dan satu AZ memiliki dua. Jika AZ mengalami gangguan, dua sisanya AZs tidak memiliki kuorum yang diperlukan (3) untuk memilih master baru.
- Memiliki lima simpul utama khusus berfungsi serta tiga dan memungkinkan Anda kehilangan dua simpul sambil mempertahankan kuorum. Tetapi karena hanya satu node master khusus yang aktif pada waktu tertentu, konfigurasi ini berarti Anda membayar empat node idle. Banyak pengguna menganggap tingkat perlindungan failover ini berlebihan.

Jika sebuah cluster memiliki jumlah node yang memenuhi syarat master genap, OpenSearch dan Elasticsearch versi 7. x dan kemudian abaikan satu node sehingga konfigurasi voting selalu berupa angka ganjil. Dalam kasus ini, empat simpul utama khusus pada dasarnya setara dengan tiga (dan dua banding satu).

Note

Jika klaster Anda tidak memiliki kuorum yang diperlukan untuk memilih simpul utama baru, menulis dan membaca permintaan untuk klaster keduanya gagal. Perilaku ini berbeda dari OpenSearch default.

Memilih jenis instance untuk node master khusus

OpenSearch Domain layanan dan kuota instance

Meskipun node master khusus tidak memproses permintaan pencarian dan kueri, ukurannya sangat berkorelasi dengan ukuran instans dan jumlah instance, indeks, dan pecahan yang dapat mereka

kelola. Untuk cluster produksi, kami merekomendasikan, setidaknya, jenis instance berikut untuk node master khusus.

Rekomendasi ini didasarkan pada beban kerja yang khas dan dapat bervariasi berdasarkan kebutuhan Anda. Klaster dengan banyak serpihan atau pemetaan bidang bisa mendapatkan keuntungan dari tipe instans yang lebih besar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudWatch Alarm yang disarankan untuk OpenSearch Layanan Amazon](#) untuk menentukan apakah Anda perlu menggunakan jenis instans yang lebih besar.

RAM	Max Node Support untuk Elasticsearch dan OpenSearch Service 1.x hingga 2.15	Max Shard Support untuk Elasticsearch dan OpenSearch Service 1.x hingga 2.15	Max Node Support untuk OpenSearch Service 2.17 ke atas	Max Shard Support untuk OpenSearch Layanan 2.17 ke atas
2 GB	Tidak berlaku	Tidak berlaku	10	1K
4 GB	Tidak berlaku	Tidak berlaku	10	5K
8 GB	10	10K	30	15K
16 GB	30	30K	60	30K
32 GB	75	40K	120	60K
64 GB	125	75K	240	120K
128 GB	200	75K	480	240K
256 GB	Tidak berlaku	Tidak berlaku	1002	500K

CloudWatch Alarm yang disarankan untuk Layanan Amazon OpenSearch

CloudWatch alarm melakukan tindakan ketika CloudWatch metrik melebihi nilai yang ditentukan untuk beberapa waktu. Misalnya, Anda mungkin AWS ingin mengirim email jika status kesehatan klaster Anda lebih dari satu menit. `red` Bagian ini mencakup beberapa alarm yang direkomendasikan untuk OpenSearch Layanan Amazon dan cara menanggapinya.

Anda dapat secara otomatis menyebarkan alarm ini menggunakan AWS CloudFormation Untuk tumpukan sampel, lihat [GitHub repositori](#) terkait.

Note

Jika Anda menerapkan CloudFormation tumpukan, KMSKeyInaccessible alarm KMSKeyError dan akan ada dalam Insufficient Data status karena metrik ini hanya muncul jika domain mengalami masalah dengan kunci enkripsi.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi alarm, lihat Membuat [CloudWatch Alarm Amazon](#) di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch .

Alarm	Masalah
Maksimum ClusterStatus.red adalah >= 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Setidaknya satu serpihan utama dan replika yang tidak dialokasikan untuk simpul. Lihat the section called “Status klaster merah” .
ClusterStatus.yellow maksimum adalah >= 1 selama 1 menit, 5 kali berturut-turut	Setidaknya satu serpihan replika tidak dialokasikan ke simpul. Lihat the section called “Status klaster kuning” .
Minimum FreeStorageSpace adalah <= 20480 selama 1 menit, 1 kali berturut-turut	Sebuah simpul di klaster Anda turun ke 20 GiB ruang penyimpanan gratis. Lihat the section called “Kurangnya ruang penyimpanan yang tersedia” . Nilai ini berdasarkan MiB, jadi bukan 20480, sebaiknya atur ke 25% dari ruang penyimpanan untuk setiap simpul.
ClusterIndexWritesBlocked adalah >= 1 untuk 5 menit, 1 kali berturut-turut	Klaster Anda memblokir permintaan tulis. Lihat the section called “ClusterBlockException” .

Alarm	Masalah
Minimum Nodes adalah $< x$ selama 1 hari, 1 kali berturut-turut	x adalah jumlah simpul dalam kluster Anda. Alarm ini menunjukkan bahwa setidaknya satu simpul di kluster Anda telah tidak terjangkau untuk satu hari. Lihat the section called “Simpul kluster yang gagal” .
Maksimum Automated SnapshotFailure adalah ≥ 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Sebuah snapshot otomatis gagal. Kegagalan ini sering merupakan hasil dari status kesehatan kluster merah. Lihat the section called “Status kluster merah”. Untuk ringkasan semua snapshot otomatis dan beberapa informasi tentang kegagalan, cobalah salah satu permintaan berikut: <pre>GET <i>domain_endpoint</i> /_snapshot/cs-automated/_all GET <i>domain_endpoint</i> /_snapshot/cs-automated-enc/_all</pre>
Maksimum CPUUtilization atau WarmCPUUtilization adalah $\geq 80\%$ untuk 15 menit, 3 kali berturut-turut	Pemanfaatan CPU 100% kadang-kadang dapat terjadi, tetapi penggunaan tinggi yang berkelanjutan bermasalah. Pertimbangkan untuk menggunakan jenis instans yang lebih besar atau menambahkan instans.
JVMMemory Pressure maksimum adalah $\geq 95\%$ selama 1 menit, 3 kali berturut-turut	Kluster bisa mengalami kesalahan kehabisan memori jika penggunaan meningkat. Pertimbangkan penskalaan secara vertikal. OpenSearch Layanan menggunakan setengah dari RAM instance untuk heap Java, hingga ukuran heap 32 GiB. Anda dapat menskalakan instans secara vertikal hingga 64 GiB RAM, di mana Anda dapat menskalakan secara horizontal dengan menambahkan instans.
OldGenJVM MemoryPressure maksimum adalah $\geq 80\%$ selama 1 menit, 3 kali berturut-turut	

Alarm	Masalah
Maximum MasterCPU Utilization adalah $\geq 50\%$ untuk 15 menit, 3 kali berturut-turut MasterJVM MemoryPressure maksimum adalah $\geq 95\%$ selama 1 menit, 3 kali berturut-turut MasterOldGenJVMMemoryPressure maksimum adalah $\geq 80\%$ selama 1 menit, 3 kali berturut-turut	Pertimbangkan untuk menggunakan tipe instans yang lebih besar untuk simpul utama khusus. Karena peran mereka dalam stabilitas klaster dan deployment biru/hijau, simpul utama khusus harus memiliki penggunaan CPU yang lebih rendah dari simpul data.
KMSKeyError adalah ≥ 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Kunci AWS KMS enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi data saat istirahat di domain Anda dinonaktifkan. Aktifkan kembali untuk mengembalikan operasi normal. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Enkripsi diam”.
KMSKeyInaccessible adalah ≥ 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Kunci AWS KMS enkripsi yang digunakan untuk mengenkripsi data saat istirahat di domain Anda telah dihapus atau telah mencabut hibahnya ke Layanan. OpenSearch Anda tidak dapat memulihkan domain yang berada dalam keadaan ini. Namun, jika Anda memiliki snapshot manual, Anda dapat menggunakannya untuk bermigrasi ke domain baru. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Enkripsi diam”.

Alarm	Masalah
shards.active adalah ≥ 30000 selama 1 menit, 1 waktu berturut-turut	Jumlah total pecahan primer dan replika aktif lebih dari 30.000. Anda mungkin memutar indeks Anda terlalu sering. Pertimbangkan untuk menggunakan ISM untuk menghapus indeks setelah mencapai usia tertentu.
5xxalarm $\geq 10\%$ dari OpenSearchRequests	Satu atau beberapa node data mungkin kelebihan beban, atau permintaan gagal diselesaikan dalam periode batas waktu idle. Pertimbangkan untuk beralih ke jenis instance yang lebih besar atau menambahkan lebih banyak node ke cluster. Konfirmasikan bahwa Anda mengikuti praktik terbaik untuk arsitektur shard dan cluster.
MasterReachableFromNode Maksimal < 1 selama 5 menit, 1 kali berturut-turut	Alarm ini menunjukkan bahwa node master berhenti atau tidak dapat dijangkau. Kegagalan ini biasanya merupakan hasil dari masalah konektivitas jaringan atau masalah AWS ketergantungan.
ThreadPoolWriteQueue Rata-rata adalah ≥ 100 selama 1 menit, 1 waktu berturut-turut	Cluster mengalami konkurensi pengindeksan tinggi. Meninjau dan mengontrol permintaan pengindeksan, atau meningkatkan sumber daya klaster.
ThreadPoolSearchQueue Rata-rata adalah ≥ 500 selama 1 menit, 1 waktu berturut-turut	Cluster mengalami konkurensi pencarian yang tinggi. Pertimbangkan untuk menskalakan klaster Anda. Anda juga dapat meningkatkan ukuran antrian pencarian, tetapi meningkatkannya secara berlebihan dapat menyebabkan kesalahan memori.
ThreadPoolSearchQueue maksimum adalah ≥ 5000 selama 1 menit, 1 kali berturut-turut	

Alarm	Masalah
Kenaikan ThreadpoolSearchRejectedSUM adalah ≥ 1 {ekspresi matematika DIFF ()} selama 1 menit, 1 waktu berturut-turut	Alarm ini memberi tahu Anda tentang masalah domain yang mungkin memengaruhi kinerja dan stabilitas.
Kenaikan ThreadpoolWriteRejectedSUM adalah ≥ 1 {ekspresi matematika DIFF ()} selama 1 menit, 1 waktu berturut-turut	

 Note

Jika Anda hanya ingin melihat metrik, lihat [the section called “Memantau metrik kluster”](#).

Alarm lain yang mungkin Anda pertimbangkan

Pertimbangkan untuk mengonfigurasi alarm berikut tergantung pada fitur OpenSearch Layanan yang sering Anda gunakan.

Alarm	Isu
WarmFreeStorageSpace adalah $\geq 10\%$	Anda telah mencapai 10% dari total penyimpanan hangat gratis Anda. WarmFreeStorageSpace mengukur jumlah ruang penyimpanan hangat gratis Anda di MiB. UltraWarm menggunakan Amazon S3 daripada disk yang terpasang.

Alarm	Isu
HotToWarmMigrationQueueSize adalah > = 20 selama 1 menit, 3 kali berturut-turut	Sejumlah besar indeks secara bersamaan bergerak dari panas ke UltraWarm penyimpanan. Pertimbangkan untuk menskalakan klaster Anda.
HotToWarmMigrationSuccessLatency adalah > = 1 hari, 1 kali berturut-turut	Konfigurasi alarm ini sehingga Anda diberi tahu jika latensi HotToWarmMigrationSuccessCount x lebih besar dari 24 jam jika Anda mencoba memutar indeks harian.
WarmJVMMemoryPressure maksimum adalah > = 95% selama 1 menit, 3 kali berturut-turut	Klaster bisa mengalami kesalahan kehabisan memori jika penggunaan meningkat. Pertimbangkan penskalaan vertikal. OpenSearch Layanan menggunakan setengah dari RAM instance untuk heap Java, hingga ukuran heap 32 GiB. Anda dapat menskalakan instans secara vertikal hingga 64 GiB RAM, di mana Anda dapat menskalakan secara horizontal dengan menambahkan instans.
WarmOldGenerationJVMMemoryPressure maksimum adalah > = 80% selama 1 menit, 3 kali berturut-turut	
WarmToColdMigrationQueueSize adalah > = 20 selama 1 menit, 3 kali berturut-turut	Sejumlah besar indeks secara bersamaan berpindah dari UltraWarm ke cold storage. Pertimbangkan untuk menskalakan klaster Anda.

Alarm	Isu
HotToWarm Migration FailureCount adalah ≥ 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut- turut	Migrasi mungkin gagal selama snapshot, relokasi pecahan, atau penggabungan paksa. Kegagalan selama snapshot atau relokasi serpihan biasanya karena kegagalan simpul atau masalah konektivitas S3. Kurangnya ruang disk biasanya menjadi penyebab kegagalan penggabungan paksa.
WarmToColdMigration FailureCount adalah ≥ 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut- turut	Migrasi biasanya gagal ketika upaya untuk memigrasikan metadata indeks ke penyimpanan dingin gagal. Kegagalan juga dapat terjadi ketika status cluster indeks hangat sedang dihapus.
WarmToColdMigration Latency adalah ≥ 1 hari, 1 kali berturut- turut	Konfigurasi alarm ini sehingga Anda diberi tahu jika latensi WarmToColdMigrationSuccessCount x lebih besar dari 24 jam jika Anda mencoba memutar indeks harian.
AlertingDegraded adalah ≥ 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut- turut	Entah indeks peringatan berwarna merah, atau satu atau lebih node tidak sesuai jadwal.
ADPluginUnhealthy adalah ≥ 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Plugin deteksi anomali tidak berfungsi dengan baik, baik karena tingkat kegagalan yang tinggi atau karena salah satu indeks yang digunakan berwarna merah.

Alarm	Isu
AsynchronousSearchFailureRate adalah ≥ 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Setidaknya satu pencarian asinkron gagal di menit terakhir, yang kemungkinan berarti node koordinator gagal. Siklus hidup permintaan pencarian asinkron dikelola hanya pada node koordinator, jadi jika koordinator turun, permintaan gagal.
AsynchronousSearchStoreHealth adalah ≥ 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Kesehatan penyimpanan respons pencarian asinkron dalam indeks bertahan berwarna merah. Anda mungkin menyimpan respons asinkron besar, yang dapat mengacaukan kluster. Cobalah untuk membatasi respons penelusuran asinkron Anda hingga 10 MB atau kurang.
SQLUnhealthy adalah ≥ 1 selama 1 menit, 3 kali berturut-turut	Plugin SQL mengembalikan kode respons 5xx atau meneruskan kueri DSL yang tidak valid ke OpenSearch. Memecahkan masalah permintaan yang klien Anda buat untuk plugin.
LTRStatus.red adalah ≥ 1 untuk 1 menit, 1 kali berturut-turut	Setidaknya salah satu indeks yang diperlukan untuk menjalankan plugin Learning to Rank memiliki pecahan primer yang hilang dan tidak berfungsi.

Referensi umum untuk Amazon OpenSearch Service

Amazon OpenSearch Service mendukung berbagai instans, operasi, plugin, dan sumber daya lainnya.

Topik

- [Jenis instans yang didukung di Amazon OpenSearch Service](#)
- [Fitur berdasarkan versi mesin di Amazon OpenSearch Service](#)
- [Plugin berdasarkan versi mesin di Amazon Service OpenSearch](#)
- [Operasi yang didukung di Amazon OpenSearch Service](#)
- [Kuota OpenSearch Layanan Amazon](#)
- [Instans Cadangan di Amazon Service OpenSearch](#)
- [Sumber daya lain yang didukung di Amazon OpenSearch Service](#)

Jenis instans yang didukung di Amazon OpenSearch Service

Amazon OpenSearch Service mendukung jenis instans berikut. Tidak semua Wilayah mendukung semua tipe instans. Untuk detail ketersediaan, lihat [harga OpenSearch Layanan Amazon](#).

Untuk informasi tentang tipe instans yang sesuai untuk kasus penggunaan Anda, lihat [the section called “Mengukur domain”](#), [the section called “Kuota ukuran volume EBS”](#), dan [the section called “Kuota jaringan”](#).

Jenis instance generasi saat ini

Untuk performa terbaik, sebaiknya gunakan jenis instans berikut saat membuat domain OpenSearch Layanan baru.

Jenis instans	Instans	Pembatasan
i4i	i4i.large .search i4i.xlarg e.search	Jenis instans i4i memerlukan Elasticsearch 5.1 atau yang lebih baru atau versi apa pun OpenSearch, dan tidak mendukung penyimpanan volume EBS.

Jenis instans	Instans	Pembatasan
	i4i.2xlar ge.search	
	i4i.4xlar ge.search	
	i4i.8xlar ge.search	
	i4i.12xla rge.search	
	i4i.16xla rge.search	
	i4i.24xla rge.search	
	i4i.32xla rge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
i4g	i4g.large .search i4g.xlarge e.search i4g.2xlarge ge.search i4g.4xlarge ge.search i4g.8xlarge ge.search i4g.16xlarge rge.search	Jenis instans i4g memerlukan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru atau versi apa pun OpenSearch, dan tidak mendukung volume penyimpanan EBS.

Jenis instans	Instans	Pembatasan
Graviton3	C7g.Large .Search	Graviton3 hanya mendukung. GP3
	c7g.xlarg e.search	
	C7g.2xLar ge.search	
	C7g.4xLar ge.search	
	C7g.8xLar ge.search	
	C7g.12xLa rge.Search	
	C7g.16xLa rge.search	
	M7g.Large .Search	
	m7g.xlarg e.search	
	M7g.2xLar ge.Search	
	M7g.4xLar ge.search	
	M7g.8xLar ge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
	M7g.12xLarge.Search	
	M7g.16xLarge.Search	
	R7g.medium.Cari	
	R7g.Large.Search	
	R7g.xLarge.Search	
	R7g.2xLarge.Search	
	R7g.4xLarge.Search	
	R7g.8xLarge.search	
	R7g.12xLarge.Search	
	R7g.16xLarge.search	
	R7gd.Large.Search	
	r7gd.xlarge.search	
	R7GD.2xLarge.Search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
	R7GD.4xLarge.Search	
	R7GD.8xLarge.Search	
	R7GD.12xLarge.Search	
	R7GD.16xLarge.Search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
OR1	or1.medium.search	- Jenis OR1 instance membutuhkan OpenSearch 2.11 atau yang lebih baru. - OR1 instance hanya kompatibel dengan node master tipe instance Graviton lainnya (C6g, m6g, R6g).
	or1.large.search	
	or1.xlarge.search	
	or1.2xlarge.search	
	or1.4xlarge.search	
	or1.8xlarge.search	
	or1.12xlarge.search	
	or1.16xlarge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
OR2	or2.medium.search	
	or2.large.search	
	or2.xlarge.search	
	or2.2xlarge.search	
	or2.4xlarge.search	
	or2.8xlarge.search	
	or2.12xlarge.search	
	or2.16xlarge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
OM2	om2.large.search	
	om2.xlarge.search	
	om2.2xlarge.search	
	om2.4xlarge.search	
	om2.8xlarge.search	
	om2.12xlarge.search	
	om2.16xlarge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
Im4gn	im4gn.large.search	Tipe instans iM4gn memerlukan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru atau versi apa pun OpenSearch, dan tidak mendukung volume penyimpanan EBS.
	im4gn.xlarge.search	Instans IM4gn hanya kompatibel dengan jenis instans Graviton lainnya (C6g, m6g, R6g, R6gd). Anda tidak dapat menggabungkan instans Graviton dan non-Graviton dalam kluster yang sama.
	im4gn.2xlarge.search	
	im4gn.4xlarge.search	
	im4gn.8xlarge.search	
	im4gn.16xlarge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
C5	c5.large.search	Jenis instans C5 memerlukan Elasticsearch 5.1 atau yang lebih baru atau versi apa pun. OpenSearch
	c5.xlarge.search	
	c5.2xlarge.search	
	c5.4xlarge.search	
	c5.9xlarge.search	
	c5.18xlarge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
C6g	c6g.large.search	- Jenis instans C6g memerlukan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru atau versi apa pun. OpenSearch - Instans C6g hanya kompatibel dengan jenis instans Graviton lainnya (iM4gn, M6g, R6g, R6gd). Anda tidak dapat menggabungkan instans Graviton dan non-Graviton dalam kluster yang sama.
	c6g.xlarge.search	
	c6g.2xlarge.search	
	c6g.4xlarge.search	
	c6g.8xlarge.search	
	c6g.12xlarge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
I3	i3.large.search	
	i3.xlarge.search	
	i3.2xlarge.search	
	i3.4xlarge.search	
	i3.8xlarge.search	
	i3.16xlarge.search	
M5	m5.large.search	Jenis instans M5 memerlukan Elasticsearch 5.1 atau yang lebih baru atau versi apa pun. OpenSearch
	m5.xlarge.search	
	m5.2xlarge.search	
	m5.4xlarge.search	
	m5.12xlarge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
M6g	m6g.large.search m6g.xlarge.search m6g.2xlarge.search m6g.4xlarge.search m6g.8xlarge.search m6g.12xlarge.search	- Jenis instans M6g memerlukan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru atau versi apa pun. OpenSearch - Instans M6g hanya kompatibel dengan jenis instans Graviton lainnya (IM4gn, C6g, R6g, R6gd). Anda tidak dapat menggabungkan instans Graviton dan non-Graviton dalam kluster yang sama.

Jenis instans	Instans	Pembatasan
R5	r5.large.search	Jenis instans R5 memerlukan Elasticsearch 5.1 atau yang lebih baru atau versi apa pun. OpenSearch
	r5.xlarge.search	
	r5.2xlarge.search	
	r5.4xlarge.search	
	r5.12xlarge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
R6g	r6g.large.search r6g.xlarge.search r6g.2xlarge.search r6g.4xlarge.search r6g.8xlarge.search r6g.12xlarge.search	- Jenis instans R6g memerlukan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru atau versi apa pun. OpenSearch - Instans R6g hanya kompatibel dengan jenis instans Graviton lainnya (iM4gn, C6g, M6g, R6gd). Anda tidak dapat menggabungkan instans Graviton dan non-Graviton dalam kluster yang sama.

Jenis instans	Instans	Pembatasan
R6gd	r6gd.large.search	- Jenis instans R6gd memerlukan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru atau versi apa pun OpenSearch, dan tidak mendukung volume penyimpanan EBS. - Instans R6gd hanya kompatibel dengan jenis instans Graviton lainnya (iM4gn, C6g, M6g, R6g). Anda tidak dapat menggabungkan instans Graviton dan non-Graviton dalam kluster yang sama.
	r6gd.xlarge.search	
	r6gd.2xlarge.search	
	r6gd.4xlarge.search	
	r6gd.8xlarge.search	
	r6gd.12xlarge.search	
	r6gd.16xlarge.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
T3	t3.small.search t3.medium.search	- Jenis instans T3 memerlukan Elasticsearch 5.6 atau yang lebih baru atau versi apa pun. OpenSearch - Anda dapat menggunakan tipe instans T3 hanya jika domain Anda disediakan tanpa siaga. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Multi-AZ tanpa Siaga”. - Anda dapat menggunakan tipe instans T3 hanya jika jumlah instans untuk domain Anda adalah 10 atau kurang. - Jenis instans T3 tidak mendukung UltraWarm penyimpanan, penyimpanan dingin, atau Auto-Tune.
c7i	c7i.large.search c7i.xlarge.search c7i.2xlarge.search c7i.4xlarge.search c7i.8xlarge.search c7i.12xlarge.search c7i.16xlarge.search	Instans c7i memerlukan Elasticsearch 5.1 atau yang lebih baru atau versi apa pun OpenSearch, dan hanya mendukung volume penyimpanan. GP3

Jenis instans	Instans	Pembatasan
m7i	m7i.large .search m7i.xlarge .search m7i.2xlarge .search m7i.4xlarge .search m7i.8xlarge .search m7i.12xlarge .search m7i.16xlarge .search	Instans m7i memerlukan Elasticsearch 5.1 atau yang lebih baru atau versi apa pun OpenSearch, dan hanya mendukung volume penyimpanan. GP3

Jenis instans	Instans	Pembatasan
r7i	r7i.large .search r7i.xlarge .search r7i.2xlarge .search r7i.4xlarge .search r7i.8xlarge .search r7i.12xlarge .search r7i.16xlarge .search	Instans r7i memerlukan Elasticsearch 5.1 atau yang lebih baru atau versi apa pun OpenSearch, dan hanya mendukung volume penyimpanan. GP3

Tipe instans generasi sebelumnya

OpenSearch Layanan menawarkan jenis instance generasi sebelumnya untuk pengguna yang telah mengoptimalkan aplikasi mereka di sekitar mereka dan belum meningkatkan. Kami mendorong Anda untuk menggunakan tipe instans generasi saat ini agar bisa mendapatkan performa terbaik, tetapi kami terus mendukung tipe instans generasi sebelumnya berikut.

Jenis instans	Instans	Pembatasan
C4	c4.large.search	
	c4.xlarge.search	
	c4.2xlarge.search	
	c4.4xlarge.search	
	c4.8xlarge.search	
I2	i2.xlarge.search	
	i2.2xlarge.search	
M3	m3.medium.search	- Tipe instans M3 tidak mendukung enkripsi data saat tidak digunakan, kontrol akses detail, atau pencarian lintas kluster. - Jenis instans M3 memiliki batasan tambahan berdasarkan OpenSearch versi. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Tipe instans M3 tidak valid”.
	m3.large.search	
	m3.xlarge.search	
	m3.2xlarge.search	
M4	m4.large.search	

Jenis instans	Instans	Pembatasan
	m4.xlarge .search m4.2xlarge .search m4.4xlarge .search m4.10xlarge .search	
R3	r3.large. search r3.xlarge .search r3.2xlarge .search r3.4xlarge .search r3.8xlarge .search	Tipe instans R3 tidak mendukung enkripsi data saat tidak digunakan atau kontrol akses detail.

Jenis instans	Instans	Pembatasan
R4	r4.large.search	
	r4.xlarge.search	
	r4.2xlarge.search	
	r4.4xlarge.search	
	r4.8xlarge.search	
	r4.16xlarge.search	
T2	t2.micro.search	- Anda dapat menggunakan tipe instans T2 hanya jika jumlah instans untuk domain Anda adalah 10 atau lebih sedikit. - Tipe instans t2.micro.search hanya mendukung Elasticsearch 1.5 dan 2.3. - Jenis instans T2 tidak mendukung enkripsi data saat istirahat, kontrol akses berbutir halus, UltraWarm penyimpanan, penyimpanan dingin, pencarian lintas cluster, atau Auto-Tune.
	t2.small.search	
	t2.medium.search	

Tip

Kami sering merekomendasikan tipe instans berbeda untuk [simpul master khusus](#) dan simpul data.

Fitur berdasarkan versi mesin di Amazon OpenSearch Service

Banyak fitur OpenSearch Layanan memiliki persyaratan OpenSearch versi minimum atau persyaratan versi Elasticsearch OSS lama. Jika Anda memenuhi versi minimum untuk suatu fitur, tetapi fitur tersebut tidak tersedia di domain Anda, perbarui [perangkat lunak layanan](#) domain Anda.

Fitur	OpenSearch Versi minimum yang diperlukan	Versi Elasticsearch minimum yang diperlukan
Plugin kustom	2.15	Tidak termasuk
Node koordinator khusus	1.0	6.8
Dukungan VPC	1.0	1.0
Memerlukan HTTPS untuk semua lalu lintas ke domain		
Dukungan Multi-AZ		
Simpul utama khusus		
Paket kustom		
Titik akhir kustom		

Fitur	OpenSearch Versi minimum yang diperlukan	Versi Elasticsearch minimum yang diperlukan
Penerbitan log lambat		
Kesalahan penerbitan log	1.0	5.1
Enkripsi data saat tidak digunakan		
Otentikasi Cognito untuk Dasbor OpenSearch		
Peningkatan di tempat		
Dukungan kurator	Tidak termasuk	5.1
Snapshot otomatis setiap jam	1.0	5.3
Node-to-node enkripsi	1.0	6.0
Dukungan klien REST level-tinggi Java		

Fitur	OpenSearch Versi minimum yang diperlukan	Versi Elasticsearch minimum yang diperlukan
Permintaan HTTP dan kompresi respons		
Memberi peringatan	1.0	6.2
SQL	1.0	6.5
Pencarian lintas kluster	1.0	6.7
Kontrol akses detail		
Otentikasi SAMM untuk Dasbor OpenSearch		
Auto-Tune		
Indeks ulang jarak jauh		
UltraWarm	1.0	6.8
Manajemen State Indeks		

Fitur	OpenSearch Versi minimum yang diperlukan	Versi Elasticsearch minimum yang diperlukan
k-NN berdasarkan jarak Euclidean	1.0	7.1
Deteksi Anomali	1.0	7.4
k-NN oleh kesamaan kosinus	1.0	7.7
Belajar untuk Peringkat		
Bahasa pemrosesan yang disalurkan	1.0	7.9
OpenSearch Laporan dasbor		
OpenSearch Analisis Pelacakan Dasbor		
Instans Graviton berbasis ARM		

Fitur	OpenSearch Versi minimum yang diperlukan	Versi Elasticsearch minimum yang diperlukan
Penyimpanan dingin		
Jarak Hamming, jarak L1 Norm, dan penulisan Painless untuk k-NN	1.0	7.10
Pencarian asinkron		
Indeks berubah	1.0	Tidak termasuk
Replikasi lintas-cluster	1.1	7.10
ML Commons	1.3	Tidak termasuk
Notifikasi	2.3	Tidak termasuk
Titik dalam pencarian Waktu	2.5	Tidak termasuk
Konektor pembelajar mesin	2.9	Tidak termasuk
Pencarian semantik	2.9	Tidak termasuk

Fitur	OpenSearch Versi minimum yang diperlukan	Versi Elasticsearch minimum yang diperlukan
Pencarian semantik multimodal	2.11	Tidak termasuk
Sumber data kueri langsung	2.11	Tidak termasuk
Pencarian segmen bersamaan	2.13	Tidak termasuk
Pembuatan kueri bahasa alami	2.13	Tidak termasuk
Dukungan Amazon Q	2.17	Tidak termasuk

Untuk informasi tentang plugin, yang memungkinkan beberapa fitur ini dan fungsionalitas tambahan, lihat [the section called “Plugin berdasarkan versi mesin”](#). Untuk informasi tentang OpenSearch API untuk setiap versi, lihat [the section called “Operasi yang didukung”](#).

Plugin berdasarkan versi mesin di Amazon Service OpenSearch

Domain OpenSearch Layanan Amazon dikemas dengan plugin dari komunitas. OpenSearch Layanan ini secara otomatis menyebarkan dan mengelola plugin untuk Anda, tetapi menyebarkan plugin yang berbeda tergantung pada versi OpenSearch atau lama Elasticsearch OSS yang Anda pilih untuk domain Anda.

Tabel berikut mencantumkan plugin berdasarkan OpenSearch versi, serta versi yang kompatibel dari Elasticsearch OSS lama. Ini hanya mencakup plugin yang mungkin berinteraksi dengan Anda — itu tidak komprehensif. OpenSearch Layanan menggunakan plugin tambahan untuk mengaktifkan fungsionalitas layanan inti, seperti plugin S3 Repository untuk snapshot dan plugin

[OpenSearchPerformance Analyzer](#) untuk optimasi dan pemantauan. Untuk daftar lengkap semua plugin yang berjalan di domain Anda, buat permintaan berikut:

```
GET _cat/plugins?v
```

Plugin	OpenSearch Versi minimum yang diperlukan	Versi Elasticsearch minimum yang diperlukan
HaNLP	2.11	Tidak didukung
Analisis Ibrani	2.11	Tidak didukung
Amazon Personalisasi Peringkat Pencarian	2.9	Tidak didukung
Pencarian Saraf	2.9	Tidak didukung
Analitik Keamanan	2.5	Tidak didukung
OpenSearch pemberitahuan	2.3	Tidak didukung
ML Commons	1.3	Tidak didukung
Analisis Sudachi (direkomendasikan untuk)	1.3	Tidak didukung

Plugin	OpenSearch Versi minimum yang diperlukan	Versi Elasticsearch minimum yang diperlukan
bahasa Jepang		
STConvert	1.3	Tidak didukung
Analisis Pinyin	1.3	Tidak didukung
Analisis Nori	1.3	Tidak didukung
OpenSearch observabilitas	1.2	Tidak didukung
OpenSearch replikasi lintas-cluster	1.1	7.10
OpenSearch pencarian asinkron	1.0	7.10
Analisis IK (Mandarin)	1.0	7.7
Analisis Vietnam		
Analisis Thailand		
Belajar untuk Rank		

Plugin	OpenSearch Versi minimum yang diperlukan	Versi Elasticsearch minimum yang diperlukan
OpenSearch h deteksi anomali	1.0	7.4
OpenSearch h K-nn	1.0	7.1
OpenSearch h Indeks Manajemen Negara	1.0	6.8
OpenSearch h keamanan	1.0	6.7
OpenSearch h SQL	1.0	6.5
OpenSearch h mengingatkan	1.0	6.2
Analisis Bahasa Ukraina	1.0	5.3
Ukuran Pemeta	1.0	5.3
Pemeta Murmur3	1.0	5.1
Prosesor Agen Pengguna Serap	1.0	5.1

Plugin	OpenSearch Versi minimum yang diperlukan	Versi Elasticsearch minimum yang diperlukan
Prosesor Lampiran Serap	1.0	5.1
Analisis Stempel Polandia	1.0	5.1
Analisis Bahasa Mandarin Cerdas	1.0	5.1
Analisis Korea Seunjeon	1.0	5.1
Analisis Fonetik	1.0	2.3
Analisis Bahasa Jepang (Kuromoji)	1.0	Termasuk pada semua domain
Analisis ICU	1.0	Termasuk pada semua domain

Plugin opsional

Selain plugin default yang sudah diinstal sebelumnya, Amazon OpenSearch Service mendukung beberapa plugin penganalisis bahasa opsional. Anda dapat menggunakan AWS Management Console dan AWS CLI untuk mengaitkan plugin ke domain, memisahkan plugin dari domain, dan daftar semua plugin. Paket plugin opsional kompatibel dengan OpenSearch versi tertentu, dan hanya dapat dikaitkan dengan domain dengan versi itu.

Perhatikan bahwa untuk [plugin Sudachi](#), ketika Anda mengasosiasikan kembali file kamus, itu tidak langsung mencerminkan domain. Kamus menyegarkan ketika blue/green penerapan berikutnya berjalan pada domain sebagai bagian dari perubahan konfigurasi atau pembaruan lainnya. Atau, Anda dapat membuat paket baru dengan data yang diperbarui, membuat indeks baru menggunakan paket baru ini, mengindeks ulang indeks yang ada ke indeks baru, dan kemudian menghapus indeks lama. Jika Anda lebih suka menggunakan pendekatan pengindeksan ulang, gunakan alias indeks sehingga tidak ada gangguan pada lalu lintas Anda.

Plugin opsional menggunakan jenis ZIP-PLUGIN paket. Untuk informasi selengkapnya tentang plugin opsional, lihat [the section called “Paket”](#).

Operasi yang didukung di Amazon OpenSearch Service

OpenSearch Layanan mendukung banyak versi OpenSearch dan warisan Elasticsearch OSS. Bagian berikut menunjukkan operasi yang didukung OpenSearch Layanan untuk setiap versi.

Topik

- [Perbedaan API yang mencolok](#)

Perbedaan API yang mencolok

Daftar Baru APIs

Untuk mendukung cluster besar dengan sejumlah besar indeks dan pecahan, kami telah memperkenalkan Daftar baru APIs dengan dukungan pagination, seperti `_list/indices` and `_list/shards`. List API mengambil statistik tentang indeks dan pecahan dalam format paginasi. Ini merampingkan tugas memproses respons yang mencakup banyak indeks.

- `_list/indices`: [daftar/indeks](#)
- `_list/shards`: [daftar/pecahan](#)

Perubahan yang sudah ada APIs

Untuk mendukung cluster besar, kami telah menambahkan dukungan di `_cluster/stats` API untuk menambahkan filter metrik tambahan untuk mendukung pengambilan hanya respons statistik yang relevan, misalnya `_cluster/stats/<metric>/nodes/<node-filters>` `_cluster/`

`stats/<metric>/<index_metric>/nodes/<node-filters>` Untuk detailnya, lihat [_cluster/stats](#).

Kami telah menambahkan dukungan di `_cat/shards` API untuk pembatalan tugas dengan menentukan parameter `cancel_after_time_interval` permintaan. Untuk detailnya, lihat [_cat/shards](#).

Membatasi ukuran respons untuk `_cat` API

Untuk mendukung cluster besar dengan jumlah instance total lebih dari 200 di seluruh data dan node hangat, kami memiliki batas 10K pada jumlah indeks yang dikembalikan oleh `_cat/segments` API. Jika jumlah indeks dalam respons melebihi batas ini, API akan mengembalikan kesalahan 429. Untuk menghindari hal ini, Anda dapat menentukan filter pola indeks dalam kueri Anda, seperti `_cat/segments/<index-pattern>`.

Pengaturan dan statistik

OpenSearch Layanan hanya menerima permintaan PUT ke `_cluster/settings` API yang menggunakan formulir pengaturan “data”. Pengaturan ini menolak permintaan yang menggunakan formulir pengaturan diperluas.

```
// Accepted
PUT _cluster/settings
{
  "persistent" : {
    "action.auto_create_index" : false
  }
}

// Rejected
PUT _cluster/settings
{
  "persistent": {
    "action": {
      "auto_create_index": false
    }
  }
}
```

Klien Java REST tingkat tinggi menggunakan formulir yang diperluas, jadi jika Anda perlu mengirim permintaan pengaturan, gunakan klien tingkat rendah.

Sebelum Elasticsearch 5.3, `_cluster/settings` API pada domain OpenSearch Layanan hanya mendukung PUT metode HTTP, bukan metode. GET OpenSearch dan versi Elasticsearch yang lebih baru mendukung GET metode ini, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
GET https://domain-name.region.es.amazonaws.com/_cluster/settings?pretty
```

Berikut adalah contoh kembali:

```
{
  "persistent": {
    "cluster": {
      "routing": {
        "allocation": {
          "cluster_concurrent_rebalance": "2",
          "node_concurrent_recoveries": "2",
          "disk": {
            "watermark": {
              "low": "1.35gb",
              "flood_stage": "0.45gb",
              "high": "0.9gb"
            }
          },
          "node_initial_primarierecoveries": "4"
        }
      },
      "indices": {
        "recovery": {
          "max_bytper_sec": "40mb"
        }
      }
    }
  }
}
```

Jika Anda membandingkan tanggapan dari OpenSearch kluster sumber terbuka dan OpenSearch Layanan untuk pengaturan dan statistik tertentu APIs, Anda mungkin melihat bidang yang hilang. OpenSearch Layanan menyunting informasi tertentu yang mengekspos internal layanan, seperti jalur data sistem file dari `_nodes/stats` atau nama sistem operasi dan versi dari `_nodes`

Menyusut

API `_shrink` dapat menyebabkan kegagalan pembaruan, perubahan konfigurasi, dan penghapusan domain. Kami tidak menyarankan untuk menggunakannya pada domain yang menjalankan Elasticsearch versi 5.3 atau 5.1. Versi ini memiliki bug yang dapat menyebabkan kegagalan pemulihan snapshot indeks yang menyusut.

Jika Anda menggunakan `_shrink` API di Elasticsearch atau OpenSearch versi lain, buat permintaan berikut sebelum memulai operasi shrink:

```
PUT https://domain-name.region.es.amazonaws.com/source-index/_settings
{
  "settings": {
    "index.routing.allocation.require._name": "name-of-the-node-to-shrink-to",
    "index.blocks.read_only": true
  }
}
```

Kemudian buat permintaan berikut setelah menyelesaikan operasi menyusut:

```
PUT https://domain-name.region.es.amazonaws.com/source-index/_settings
{
  "settings": {
    "index.routing.allocation.require._name": null,
    "index.blocks.read_only": false
  }
}

PUT https://domain-name.region.es.amazonaws.com/shrunk-index/_settings
{
  "settings": {
    "index.routing.allocation.require._name": null,
    "index.blocks.read_only": false
  }
}
```

Daftar baru APIs

Untuk mendukung cluster besar dengan sejumlah besar indeks dan pecahan, kami telah memperkenalkan daftar baru APIs dengan dukungan pagination yaitu `dan. _list/indices` `_list/shards` List API mengambil statistik tentang indeks dan pecahan dalam format paginasi.

Ini merampingkan tugas memproses respons yang mencakup banyak indeks. Untuk informasi selengkapnya `_list/indices`, lihat [Daftar indeks](#). Untuk informasi selengkapnya tentang `_list/shards`, lihat [Daftar pecahan](#).

Perubahan yang sudah ada APIs

Untuk mendukung cluster besar, kami telah menambahkan dukungan di `_cluster/stats/<metric>/nodes/<node-filters>` dan `_cluster/stats/<metric>/<index_metric>/nodes/<node-filters>`. Untuk informasi selengkapnya `_cluster/stats`, lihat [Statistik klaster](#).

Membatasi ukuran respons untuk `_cat` APIs

Untuk mendukung cluster besar dengan total jumlah instance lebih dari 200 di seluruh data dan node hangat, kami memiliki batas 10.000 pada jumlah indeks yang dikembalikan oleh `_cat/segment` API. Jika jumlah indeks dalam respons melebihi batas ini, API akan mengembalikan 429 kesalahan. Untuk menghindari hal ini, Anda dapat menentukan filter pola indeks dalam kueri Anda (misalnya, `_cat/segments/<index-pattern>`).

Selain itu, dukungan untuk pembatalan tugas sekarang tersedia untuk `_cat/shards` API untuk pembatalan tugas dengan menentukan parameter permintaan `cancel_after_time_interval`. Untuk informasi lebih lanjut tentang ini, lihat [pecahan CAT](#).

Memilih jenis instance untuk node master khusus

Tabel berikut memberikan rekomendasi untuk memilih jenis instance yang sesuai untuk node master khusus:

RAM	Node maksimum yang didukung	Pecahan maksimum didukung	
2 GB	10	1.000	
4 GB	10	5.000	
8 GB	30	15.000	
16 GB	60	30.000	

RAM	Node maksimum yang didukung	Pecahan maksimum didukung	
32 GB	120	60.000	
64 GB	240	120.000	
128 GB	480	240.000	
256 GB	1002	500.000	

OpenSearch versi 2.18 dan 2.19

Untuk informasi tentang operasi OpenSearch 2.18 dan 2.19, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu. Untuk detail selengkapnya tentang perubahan dalam rilis ini, lihat [catatan rilis 2.18 dan catatan rilis 2.19](#).

OpenSearch versi 2.17

Untuk OpenSearch 2.17, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

Note

Dimulai dengan OpenSearch 2.17, `cluster.max_shards_per_node` pengaturan tidak dapat dimodifikasi. Untuk OpenSearch 2.17 dan yang lebih baru, OpenSearch Service mendukung 1000 pecahan untuk setiap 16GB memori heap JVM hingga maksimum 4000 pecahan per node.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge`, `/index-name`)
- `/_delete_by_query` ¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_refresh`
- `/_reindex` ¹
- `/_render`
- `/_resolve/index`

• <code>/update/<i>id</i></code>, dan <code>/index-name /_close</code>) • <code>/_alias</code> • <code>/_aliases</code> • <code>/_all</code> • <code>/_analyze</code> • <code>/_bulk</code> • <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nodetats</code>) • <code>/_cluster/allocation/explain</code> • <code>/_cluster/health</code> • <code>/_cluster/pending_tasks</code> • <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti⁴: • <code>action.auto_create_index</code> • <code>action.search.shard_count.limit</code> • <code>indices.breaker.fielddata.limit</code> • <code>indices.breaker.request.limit</code> • <code>indices.breaker.total.limit</code> • <code>cluster.search.request.slowlog.level</code> • <code>cluster.search.request.slowlog.threshold.warn</code> • <code>cluster.search.request.slowlog.threshold.info</code>	• <code>/_flush</code> • <code>/_ingest/pipeline</code> • <code>/_list</code> • <code>/_ltr</code> • <code>/_mapping</code> • <code>/_mget</code> • <code>/_msearch</code> • <code>/_mtermvectors</code> • <code>/_nodes</code> • <code>/_plugins/_asynchronous_search</code> • <code>/_plugins/_alerting</code> • <code>/_plugins/_anomaly_detection</code> • <code>/_plugins/_ism</code> • <code>/_plugins/_ml</code> • <code>/_plugins/_notifications</code> • <code>/_plugins/_ppl</code> • <code>/_plugins/_security</code> • <code>/_plugins/_security_analytics</code> • <code>/_plugins/_sm</code> • <code>/_plugins/_sql</code> • <code>/_percolate</code> • <code>/_rank_eval</code>	• <code>/_rollover</code> • <code>/_scripts</code>³ • <code>/_search</code>² • <code>/_search/pipeline</code> • <code>/_search/point_in_time</code> • <code>/_search profile</code> • <code>/_shard_stores</code> • <code>/_shrink</code>⁵ • <code>/_snapshot</code> • <code>/_split</code> • <code>/_stats</code> • <code>/_status</code> • <code>/_tasks</code> • <code>/_template</code> • <code>/_update_by_query</code>¹ • <code>/_validate</code>

- `cluster.search.request.slowlog.threshold.debug`
- `cluster.search.request.slowlog.threshold.trace`
- `search.phase_took_enabled`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_dashboards`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat PUT metodenya. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan lainnya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Note

Saat ini, mengubah fungsionalitas `cluster.max_shards_per_node` pengaturan tidak diaktifkan untuk pelanggan dengan Multi-AZ (Availability Zone) dengan siaga.

OpenSearch versi 2.15

Untuk OpenSearch 2.15, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge`, `/index-name /update/id`, dan `/index-name /_close`)
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodetats`)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
- `/_delete_by_query`¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_flush`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_ltr`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_plugins/_asynchronous_search`
- `/_plugins/_alerting`⁹
- `/_plugins/_anomaly_detection`
- `/_plugins/_ism`
- `/_plugins/_ml`
- `/_plugins/_notifications`
- `/_plugins/_ppl`
- `/_plugins/_security`
- `/_refresh`
- `/_reindex`¹
- `/_render`
- `/_resolve/index`
- `/_rollover`
- `/_scripts`³
- `/_search`²
- `/_search/pipeline`
- `/_search/point_in_time`
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query`¹
- `/_validate`

- `indices.breaker.total.limit`
- `cluster.max_shards_per_node`
- `cluster.search.request.slowlog.level`
- `cluster.search.request.slowlog.threshold.warn`
- `cluster.search.request.slowlog.threshold.info`
- `cluster.search.request.slowlog.threshold.debug`
- `cluster.search.request.slowlog.threshold.trace`
- `search.phase_took_enabled`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_dashboards`
- `/_plugins/_security_analytics`
- `/_plugins/_sm`
- `/_plugins/_sql`
- `/_percolate`
- `/_rank_eval`

1. Perubahan konfigurasi klaster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.

3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

OpenSearch versi 2.13

Untuk OpenSearch 2.13, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge`, `/index-name /update/id`, dan `/index-name /_close`)
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodes`)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
- `/_delete_by_query`¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_flush`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_ltr`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_plugins/_asynchronous_search`
- `/_plugins/_alerting`⁹
- `/_plugins/_anomaly_detection`
- `/_plugins/_ism`
- `/_refresh`
- `/_reindex`¹
- `/_render`
- `/_resolve/index`
- `/_rollover`
- `/_scripts`³
- `/_search`²
- `/_search/pipeline`
- `/_search/point_in_time`
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`

• <code>action.auto_create_index</code> • <code>action.search.shard_count.limit</code> • <code>indices.breaker.fielddata.limit</code> • <code>indices.breaker.request.limit</code> • <code>indices.breaker.total.limit</code> • <code>cluster.max_shards_per_node</code> • <code>cluster.search.request.slowlog.level</code> • <code>cluster.search.request.slowlog.threshold.warn</code> • <code>cluster.search.request.slowlog.threshold.info</code> • <code>cluster.search.request.slowlog.threshold.debug</code> • <code>cluster.search.request.slowlog.threshold.trace</code> • <code>search.phase_took_enabled</code> • <code>/_cluster/state</code> • <code>/_cluster/stats</code> • <code>/_count</code> • <code>/_dashboards</code>	• <code>/_plugins/_ml</code> • <code>/_plugins/_notifications</code> • <code>/_plugins/_ppl</code> • <code>/_plugins/_security</code> • <code>/_plugins/_security_analytics</code> • <code>/_plugins/_sm</code> • <code>/_plugins/_sql</code> • <code>/_percolate</code> • <code>/_rank_eval</code>	• <code>/_template</code> • <code>/_update_by_query</code> ¹ • <code>/_validate</code>

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

OpenSearch versi 2.11

Untuk OpenSearch 2.11, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> , <code>/index-name /update/id</code> , dan <code>/index-name /_close</code>)	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_resolve/index</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_rollover</code>
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nodetats</code>)	• <code>/_ltr</code>	• <code>/_search</code> ²
	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_search/pipeline</code>
	• <code>/_mget</code>	• <code>/_search/point_in_time</code>
	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_search profile</code>
	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_shard_stores</code>
	• <code>/_nodes</code>	

- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
 - `cluster.max_shards_per_node`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_dashboards`
- `/_plugins/_asynchronous_search`
- `/_plugins/_alerting`
- `/_plugins/_anomaly_detection`
- `/_plugins/_ism`
- `/_plugins/_ml`
- `/_plugins/_notifications`
- `/_plugins/_ppl`
- `/_plugins/_security`
- `/_plugins/_security_analytics`
- `/_plugins/_sm`
- `/_plugins/_sql`
- `/_percolate`
- `/_rank_eval`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query`¹
- `/_validate`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called "Sumber daya lain yang didukung"](#).

4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

OpenSearch versi 2.9

Untuk OpenSearch 2.9, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> , <code>/index-name /update/id</code> , dan <code>/index-name /_close</code>)	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_resolve/index</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_rollover</code>
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nod</code> <code>eattr</code>)	• <code>/_ltr</code>	• <code>/_search</code> ²
• <code>/_cluster/allocation/</code> <code>explain</code>	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_search/pipeline</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_mget</code>	• <code>/_search/point_in_</code> <code>time</code>
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>action.auto_create</code> <code>_index</code>	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
• <code>action.search.shar</code> <code>d_count.limit</code>	• <code>/_plugins/_asynchr</code> <code>onous_search</code>	• <code>/_snapshot</code>
	• <code>/_plugins/_alertin</code> <code>g</code>	• <code>/_split</code>
	• <code>/_plugins/_anomaly</code> <code>_detection</code>	• <code>/_stats</code>
	• <code>/_plugins/_ism</code>	• <code>/_status</code>
	• <code>/_plugins/_ml</code>	• <code>/_tasks</code>
		• <code>/_template</code>
		• <code>/_update_by_query</code> ¹

- `indices.breaker.fielddata.limit`
- `indices.breaker.request.limit`
- `indices.breaker.total.limit`
- `cluster.max_shards_per_node`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_dashboards`
- `/_plugins/_notifications`
- `/_plugins/_ppl`
- `/_plugins/_security`
- `/_plugins/_security_analytics`
- `/_plugins/_sm`
- `/_plugins/_sql`
- `/_percolate`
- `/_rank_eval`
- `/_validate`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

OpenSearch versi 2.7

Untuk OpenSearch 2.7, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge`, `/index-name /update/id`, dan `/index-name /_close`)
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodetats`)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
 - `cluster.max_shards_per_node`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_delete_by_query`¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_flush`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_ltr`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_plugins/_asynchronous_search`
- `/_plugins/_alerting`⁹
- `/_plugins/_anomaly_detection`
- `/_plugins/_ism`
- `/_plugins/_ml`
- `/_plugins/_notifications`
- `/_plugins/_ppl`
- `/_plugins/_security`
- `/_plugins/_security_analytics`
- `/_plugins/_sm`
- `/_plugins/_sql`
- `/_percolate`
- `/_rank_eval`
- `/_refresh`
- `/_reindex`¹
- `/_render`
- `/_resolve/index`
- `/_rollover`
- `/_scripts`³
- `/_search`²
- `/_search/point_in_time`
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query`¹
- `/_validate`

- `/_count`
- `/_dashboards`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called "Sumber daya lain yang didukung"](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called "Perbedaan API yang mencolok"](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called "Menyusut"](#).

OpenSearch versi 2.5

Untuk OpenSearch 2.5, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> , <code>/index-name /update/id</code> , dan <code>/index-name /_close</code>)	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_resolve/index</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_rollover</code>
	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_scripts</code> ³
	• <code>/_ltr</code>	• <code>/_search</code> ²
	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_search/point_in_time</code>
	• <code>/_mget</code>	

- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nod`
`eattrs`)
- `/_cluster/allocation/`
`explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk
beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create`
`_index`
 - `action.search.shar`
`d_count.limit`
 - `indices.breaker.fi`
`elddata.limit`
 - `indices.breaker.re`
`quest.limit`
 - `indices.breaker.to`
`tal.limit`
 - `cluster.max_shards`
`_per_node`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_dashboards`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_plugins/_asynchr`
`onous_search`
- `/_plugins/_alertin`
`g`
- `/_plugins/_anomaly`
`_detection`
- `/_plugins/_ism`
- `/_plugins/_ml`
- `/_plugins/_notific`
`ations`
- `/_plugins/_ppl`
- `/_plugins/_securit`
`y`
- `/_plugins/_securit`
`y_analytics`
- `/_plugins/_sm`
- `/_plugins/_sql`
- `/_percolate`
- `/_rank_eval`
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query` ¹
- `/_validate`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara

- default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam scroll_id nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan scroll_id nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
 4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
 5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

OpenSearch versi 2.3

Untuk OpenSearch 2.3, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> , <code>/index-name /update/id</code> , dan <code>/index-name /_close</code>)	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_resolve/index</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_rollover</code>
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nod</code> <code>eattrs</code>)	• <code>/_ltr</code>	• <code>/_search</code> ²
• <code>/_cluster/allocation/</code> <code>explain</code>	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_mget</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_snapshot</code>
	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_split</code>
	• <code>/_plugins/_asynchr</code> <code>onous_search</code>	• <code>/_stats</code>
	• <code>/_plugins/_alertin</code> <code>g</code>	• <code>/_status</code>
		• <code>/_tasks</code>
		• <code>/_template</code>

- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
 - `cluster.max_shards_per_node`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_dashboards`
- `/_plugins/_anomaly_detection`
- `/_plugins/_ism`
- `/_plugins/_ml`
- `_plugins/_notifications`
- `/_plugins/_ppl`
- `/_plugins/_security`
- `/_plugins/_sql`
- `/_percolate`
- `/_rank_eval`
- `/_update_by_query`¹
- `/_validate`

1. Perubahan konfigurasi klaster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called "Sumber daya lain yang didukung"](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called "Perbedaan API yang mencolok"](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called "Menyusut"](#).

OpenSearch versi 1.3

Untuk OpenSearch 1.3, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge`, `/index-name /update/id`, dan `/index-name /_close`)
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodetats`)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
- `/_delete_by_query`¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_flush`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_ltr`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_plugins/_asynchronous_search`
- `/_plugins/_alerting`⁹
- `/_plugins/_anomaly_detection`
- `/_plugins/_ism`
- `/_plugins/_ml`
- `/_plugins/_ppl`
- `/_plugins/_security`
- `/_plugins/_sql`
- `/_percolate`
- `/_rank_eval`
- `/_refresh`
- `/_reindex`¹
- `/_render`
- `/_resolve/index`
- `/_rollover`
- `/_scripts`³
- `/_search`²
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query`¹
- `/_validate`

- `indices.breaker.total.limit`
- `cluster.max_shards_per_node`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_dashboards`

1. Perubahan konfigurasi klaster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

OpenSearch versi 1.2

Untuk OpenSearch 1.2, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> , <code>/index-name</code>	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_refresh</code>
	• <code>/_explain</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_render</code>

• <code>/update/<i>id</i></code>, dan <code>/index-name /_close</code>) • <code>/_alias</code> • <code>/_aliases</code> • <code>/_all</code> • <code>/_analyze</code> • <code>/_bulk</code> • <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nodetats</code>) • <code>/_cluster/allocation/explain</code> • <code>/_cluster/health</code> • <code>/_cluster/pending_tasks</code> • <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti⁴: • <code>action.auto_create_index</code> • <code>action.search.shard_count.limit</code> • <code>indices.breaker.fielddata.limit</code> • <code>indices.breaker.request.limit</code> • <code>indices.breaker.total.limit</code> • <code>cluster.max_shards_per_node</code> • <code>/_cluster/state</code> • <code>/_cluster/stats</code> • <code>/_count</code> • <code>/_dashboards</code>	• <code>/_field_stats</code> • <code>/_flush</code> • <code>/_ingest/pipeline</code> • <code>/_ltr</code> • <code>/_mapping</code> • <code>/_mget</code> • <code>/_msearch</code> • <code>/_mtermvectors</code> • <code>/_nodes</code> • <code>/_plugins/_asynchronous_search</code> • <code>/_plugins/_alerting</code> • <code>/_plugins/_anomaly_detection</code> • <code>/_plugins/_ism</code> • <code>/_plugins/_ppl</code> • <code>/_plugins/_security</code> • <code>/_plugins/_sql</code> • <code>/_percolate</code> • <code>/_rank_eval</code>	• <code>/_resolve/index</code> • <code>/_rollover</code> • <code>/_scripts</code>³ • <code>/_search</code>² • <code>/_search profile</code> • <code>/_shard_stores</code> • <code>/_shrink</code>⁵ • <code>/_snapshot</code> • <code>/_split</code> • <code>/_stats</code> • <code>/_status</code> • <code>/_tasks</code> • <code>/_template</code> • <code>/_update_by_query</code>¹ • <code>/_validate</code>

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

OpenSearch versi 1.1

Untuk OpenSearch 1.1, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> , <code>/index-name /update/id</code> , dan <code>/index-name /_close</code>)	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_resolve/index</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_rollover</code>
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nodetats</code>)	• <code>/_ltr</code>	• <code>/_search</code> ²
	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_search profile</code>
	• <code>/_mget</code>	• <code>/_shard_stores</code>
	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_snapshot</code>
	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_split</code>

- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
 - `cluster.max_shards_per_node`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_dashboards`
- `/_plugins/_asyncronous_search`
- `/_plugins/_alerting`
- `/_plugins/_anomaly_detection`
- `/_plugins/_ism`
- `/_plugins/_ppl`
- `/_plugins/_security`
- `/_plugins/_sql`
- `/_plugins/_transforms`
- `/_percolate`
- `/_rank_eval`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query` ¹
- `/_validate`

1. Perubahan konfigurasi klaster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).

4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

OpenSearch versi 1.0

Untuk OpenSearch 1.0, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut. Untuk informasi tentang sebagian besar operasi, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> , <code>/index-name /update/id</code> , dan <code>/index-name /_close</code>)	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_resolve/index</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_rollover</code>
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nod</code> <code>eattr</code>)	• <code>/_ltr</code>	• <code>/_search</code> ²
• <code>/_cluster/allocation/</code> <code>explain</code>	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_mget</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_snapshot</code>
• <code>action.auto_create</code> <code>_index</code>	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_split</code>
• <code>action.search.shar</code> <code>d_count.limit</code>	• <code>/_plugins/_asynchr</code> <code>onous_search</code>	• <code>/_stats</code>
	• <code>/_plugins/_alertin</code> <code>g</code>	• <code>/_status</code>
	• <code>/_plugins/_anomaly</code> <code>_detection</code>	• <code>/_tasks</code>
	• <code>/_plugins/_ism</code>	• <code>/_template</code>
	• <code>/_plugins/_ppl</code>	• <code>/_update_by_query</code> ¹
		• <code>/_validate</code>

- `indices.breaker.fielddata.limit`
- `indices.breaker.request.limit`
- `indices.breaker.total.limit`
- `cluster.max_shards_per_node`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_dashboards`
- `/_plugins/_security`
- `/_plugins/_sql`
- `/_plugins/_transforms`
- `/_percolate`
- `/_rank_eval`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 7.10

Untuk Elasticsearch 7.10, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge`, `/index-name /update/id`, dan `/index-name /_close`)
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodetats`)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
 - `cluster.max_shards_per_node`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_delete_by_query`¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_flush`
- `/_index_template`⁶
- `/_ingest/pipeline`
- `/_index_template`
- `/_ltr`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_opendistro/_alerting`
- `/_opendistro/_asynchronous_search`
- `/_opendistro/_anomaly_detection`
- `/_opendistro/_ism`
- `/_opendistro/_ppl`
- `/_opendistro/_security`
- `/_opendistro/_sql`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_plugins/_replication`
- `/_rank_eval`
- `/_refresh`
- `/_reindex`¹
- `/_render`
- `/_resolve/index`
- `/_rollover`
- `/_scripts`³
- `/_search`²
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`⁶
- `/_update_by_query`¹
- `/_validate`

- `/_count`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).
6. Template indeks lama (`_template`) digantikan oleh composable templates (`_index_template`) dimulai dengan Elasticsearch 7.8. Template yang dapat dikomposisi lebih diutamakan daripada templat lama. Jika tidak ada template composable yang cocok dengan indeks tertentu, template lama masih dapat cocok dan diterapkan. `_template` Operasi masih berfungsi pada OpenSearch dan versi Elasticsearch OSS yang lebih baru, tetapi panggilan GET ke dua jenis template mengembalikan hasil yang berbeda.

Elasticsearch versi 7.9

Untuk Elasticsearch 7.9, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> , <code>/index-name /update/id</code> , dan <code>/index-name /_close</code>)	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_render</code>
	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_resolve/index</code>
	• <code>/_flush</code>	• <code>/_rollover</code>
	• <code>/_index_template</code> ⁶	• <code>/_scripts</code> ³

- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodes`)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
 - `cluster.max_shards_per_node`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_ltr`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_opendistro/_alerting`
- `/_opendistro/_anomaly_detection`
- `/_opendistro/_ism`
- `/_opendistro/_ppl`
- `/_opendistro/_security`
- `/_opendistro/_sql`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_rank_eval`
- `/_search`²
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`⁶
- `/_update_by_query`¹
- `/_validate`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara

- default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam scroll_id nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan scroll_id nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
 4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada OpenSearch operasi generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
 5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).
 6. Template indeks lama (_template) digantikan oleh composable templates (_index_template) dimulai dengan Elasticsearch 7.8. Template yang dapat dikomposisi lebih diutamakan daripada templat lama. Jika tidak ada template composable yang cocok dengan indeks tertentu, template lama masih dapat cocok dan diterapkan. _templateOperasi masih berfungsi pada OpenSearch dan versi Elasticsearch OSS yang lebih baru, tetapi panggilan GET ke dua jenis template mengembalikan hasil yang berbeda.

Elasticsearch versi 7.8

Untuk Elasticsearch 7.8, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> , <code>/index-name /update/id</code> , dan <code>/index-name /_close</code>)	• <code>/_cluster/state</code>	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_cluster/stats</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_count</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_rollover</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_search</code> ²
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nodes</code>)	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_cluster/allocation/explain</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_shard_stores</code>
	• <code>/_index_template</code> ⁶	• <code>/_shrink</code> ⁵
	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_snapshot</code>
	• <code>/_ltr</code>	• <code>/_split</code>
	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_stats</code>
	• <code>/_mget</code>	• <code>/_status</code>

• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_tasks</code>
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_template</code> ⁶
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_update_by_query</code> ¹
• <code>action.auto_create_index</code>	• <code>/_opendistro/_alerting</code>	• <code>/_validate</code>
• <code>action.search.shard_count.limit</code>	• <code>/_opendistro/_anomaly_detection</code>	
• <code>indices.breaker.fielddata.limit</code>	• <code>/_opendistro/_ism</code>	
• <code>indices.breaker.request.limit</code>	• <code>/_opendistro/_security</code>	
• <code>indices.breaker.total.limit</code>	• <code>/_opendistro/_sql</code>	
• <code>cluster.max_shards_per_node</code>	• <code>/_percolate</code>	
	• <code>/_plugin/kibana</code>	
	• <code>/_rank_eval</code>	

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called "Sumber daya lain yang didukung"](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called "Perbedaan API yang mencolok"](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called "Menyusut"](#).
6. Template indeks lama (`_template`) digantikan oleh composable templates (`_index_template`) dimulai dengan Elasticsearch 7.8. Template yang dapat dikomposisi lebih diutamakan daripada

templat lama. Jika tidak ada template composable yang cocok dengan indeks tertentu, template lama masih dapat cocok dan diterapkan. `_templateOperasi` masih berfungsi pada OpenSearch dan versi Elasticsearch OSS yang lebih baru, tetapi panggilan GET ke dua jenis template mengembalikan hasil yang berbeda.

Elasticsearch versi 7.7

Untuk Elasticsearch 7.7, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge`, `/index-name /update/id`, dan `/index-name /_close`)
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodetats`)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_delete_by_query`¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_flush`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_ltr`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_opendistro/alerting`
- `/_opendistro/anomaly_detection`
- `/_opendistro/_ism`
- `/_opendistro/_security`
- `/_opendistro/_sql`
- `/_refresh`
- `/_reindex`¹
- `/_render`
- `/_rollover`
- `/_scripts`³
- `/_search`²
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query`¹
- `/_validate`

- `indices.breaker.request.limit`
- `indices.breaker.total.limit`
- `cluster.max_shards_per_node`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_rank_eval`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 7.4

Untuk Elasticsearch 7.4, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge`, `/index-name /update/id`, dan `/index-name /_close`)
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_delete_by_query`¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_refresh`
- `/_reindex`¹
- `/_render`
- `/_rollover`
- `/_scripts`³
- `/_search`²
- `/_search profile`

- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodes`)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
 - `cluster.max_shards_per_node`
- `/_flush`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_opendistro/_alerting`
- `/_opendistro/_anomaly_detection`
- `/_opendistro/_ism`
- `/_opendistro/_security`
- `/_opendistro/_sql`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_rank_eval`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query` ¹
- `/_validate`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).

4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 7.1

Untuk Elasticsearch 7.1, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> dan <code>/index-name /update/id</code>) kecuali <code>/index-name /_close</code>	• <code>/_cluster/state</code>	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_cluster/stats</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_count</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_rollover</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_search</code> ²
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nod</code> eattrs)	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_cluster/allocation/</code> explain	• <code>/_flush</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_snapshot</code>
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_mget</code>	• <code>/_split</code>
• <code>action.auto_create_index</code>	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_stats</code>
• <code>action.search.shard_count.limit</code>	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_status</code>
	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_tasks</code>
	• <code>/_opendistro/_alerting</code>	• <code>/_template</code>
	• <code>/_opendistro/_ism</code>	• <code>/_update_by_query</code> ¹
	• <code>/_opendistro/_security</code>	• <code>/_validate</code>
	• <code>/_opendistro/_sql</code>	
	• <code>/_percolate</code>	
	• <code>/_plugin/kibana</code>	

- `indices.breaker.fielddata.limit`
- `indices.breaker.request.limit`
- `indices.breaker.total.limit`
- `cluster.max_shards_per_node`
- `/_rank_eval`

1. Perubahan konfigurasi klaster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called "Sumber daya lain yang didukung"](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called "Perbedaan API yang mencolok"](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called "Menyusut"](#).

Elasticsearch versi 6.8

Untuk Elasticsearch 6.8, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge` dan `/index-name /update/id`) kecuali `/index-name /_close`
- `/_alias`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_delete_by_query`¹
- `/_explain`
- `/_refresh`
- `/_reindex`¹
- `/_render`
- `/_rollover`
- `/_scripts`³

• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_search</code> ²
• <code>/_all</code>	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nodes</code>)	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_snapshot</code>
• <code>/_cluster/allocation/explain</code>	• <code>/_mget</code>	• <code>/_split</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_stats</code>
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_status</code>
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_tasks</code>
• <code>action.auto_create_index</code>	• <code>/_opendistro/_alerting</code>	• <code>/_template</code>
• <code>action.search.shard_count.limit</code>	• <code>/_opendistro/_ism</code>	• <code>/_update_by_query</code> ¹
• <code>indices.breaker.fielddata.limit</code>	• <code>/_opendistro/_security</code>	• <code>/_validate</code>
• <code>indices.breaker.request.limit</code>	• <code>/_opendistro/_sql</code>	
• <code>indices.breaker.total.limit</code>	• <code>/_percolate</code>	
• <code>cluster.max_shards_per_node</code>	• <code>/_plugin/kibana</code>	
• <code>cluster.blocks.read_only</code>	• <code>/_rank_eval</code>	

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara

- default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam scroll_id nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan scroll_id nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
 4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
 5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 6.7

Untuk Elasticsearch 6.7, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> dan <code>/index-name /update/id</code>) kecuali <code>/index-name /_close</code>	• <code>/_cluster/state</code>	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_cluster/stats</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_count</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_rollover</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_search</code> ²
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nod</code> <code>eattrs</code>)	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_cluster/allocation/explain</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_snapshot</code>
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_mget</code>	• <code>/_split</code>
	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_stats</code>
	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_status</code>
	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_tasks</code>
	• <code>/_opendistro/_alerting</code>	• <code>/_template</code>
	• <code>/_opendistro/_security</code>	• <code>/_update_by_query</code> ¹
		• <code>/_validate</code>

- `action.auto_create_index`
- `action.search.shard_count.limit`
- `indices.breaker.fielddata.limit`
- `indices.breaker.request.limit`
- `indices.breaker.total.limit`
- `cluster.max_shards_per_node`
- `/_opendistro/_sql`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_rank_eval`

1. Perubahan konfigurasi klaster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called "Sumber daya lain yang didukung"](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called "Perbedaan API yang mencolok"](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called "Menyusut"](#).

Elasticsearch versi 6.5

Untuk Elasticsearch 6.5, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge` dan `/index-name /update/id`) kecuali `/index-name /_close`
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodetats`)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_delete_by_query`¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_flush`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_opendistro/_alerting`
- `/_opendistro/_sql`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_rank_eval`
- `/_refresh`
- `/_reindex`¹
- `/_render`
- `/_rollover`
- `/_scripts`³
- `/_search`²
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_split`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query`¹
- `/_validate`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.

2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 6.4

Untuk Elasticsearch 6.4, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> dan <code>/index-name /update/id</code>) kecuali <code>/index-name /_close</code>	• <code>/_cluster/state</code>	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_cluster/stats</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_count</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_rollover</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_search</code> ²
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nod</code> eattrs)	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_cluster/allocation/</code> explain	• <code>/_flush</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_snapshot</code>
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_mget</code>	• <code>/_split</code>
	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_stats</code>
	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_status</code>
	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_tasks</code>
	• <code>/_opendistro/_aler</code> ting	• <code>/_template</code>
		• <code>/_update_by_query</code> ¹

- `action.auto_create_index`
- `action.search.shard_count.limit`
- `indices.breaker.fielddata.limit`
- `indices.breaker.request.limit`
- `indices.breaker.total.limit`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_rank_eval`
- `/_validate`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 6.3

Untuk Elasticsearch 6.3, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge` dan `/index-`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_refresh`
- `/_reindex` ¹
- `/_render`

<code>name /update/id</code>) kecuali	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_rollover</code>
<code>/index-name /_close</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_alias</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_search</code> ²
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_snapshot</code>
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nod</code> <code>eattrs</code>)	• <code>/_mget</code>	• <code>/_split</code>
• <code>/_cluster/allocation/</code> <code>explain</code>	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_stats</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_status</code>
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_tasks</code>
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_opendistro/_alerting</code>	• <code>/_template</code>
• <code>action.auto_create_index</code>	• <code>/_percolate</code>	• <code>/_update_by_query</code> ¹
• <code>action.search.shard_count.limit</code>	• <code>/_plugin/kibana</code>	• <code>/_validate</code>
• <code>indices.breaker.fielddata.limit</code>	• <code>/_rank_eval</code>	
• <code>indices.breaker.request.limit</code>		
• <code>indices.breaker.total.limit</code>		

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara

- default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam scroll_id nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan scroll_id nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
 4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
 5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 6.2

Untuk Elasticsearch 6.2, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> dan <code>/index-name /update/id</code>) kecuali <code>/index-name /_close</code>	• <code>/_cluster/state</code>	• <code>/_refresh</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_cluster/stats</code>	• <code>/_reindex</code> ¹
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_count</code>	• <code>/_render</code>
• <code>/_all</code>	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_rollover</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_scripts</code> ³
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_search</code> ²
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nodetats</code>)	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_cluster/allocation/explain</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_snapshot</code>
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_mget</code>	• <code>/_split</code>
	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_stats</code>
	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_status</code>
	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_tasks</code>
	• <code>/_opendistro/alerting</code>	• <code>/_template</code>
	• <code>/_percolate</code>	• <code>/_update_by_query</code> ¹
	• <code>/_plugin/kibana</code>	• <code>/_validate</code>

- `action.auto_create_index`
- `action.search.shared_count.limit`
- `indices.breaker.fielddata.limit`
- `indices.breaker.request.limit`
- `indices.breaker.total.limit`
- `/_rank_eval`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 6.0

Untuk Elasticsearch 6.0, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge` dan `/index-`
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_render`
- `/_rollover`
- `/_scripts` ³

<code>name /update/id</code>) kecuali	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_search</code> ²
<code>/index-name /_close</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
• <code>/_all</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_snapshot</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_stats</code>
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_status</code>
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nod</code> <code>eattrs</code>)	• <code>/_mget</code>	• <code>/_tasks</code>
• <code>/_cluster/allocation/</code> <code>explain</code>	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_template</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_update_by_query</code> ¹
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_validate</code>
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_percolate</code>	
• <code>action.auto_create</code> <code>_index</code>	• <code>/_plugin/kibana</code>	
• <code>action.search.shar</code> <code>d_count.limit</code>	• <code>/_refresh</code>	
• <code>indices.breaker.fi</code> <code>elddata.limit</code>	• <code>/_reindex</code> ¹	
• <code>indices.breaker.re</code> <code>quest.limit</code>		
• <code>indices.breaker.to</code> <code>tal.limit</code>		

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara

- default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam scroll_id nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan scroll_id nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
 4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
 5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 5.6

Untuk Elasticsearch 5.6, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge` dan `/index-name /update/id`) kecuali `/index-name /_close`
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nod` eattrs)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti⁴:
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_delete_by_query` ¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_flush`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_refresh`
- `/_reindex` ¹
- `/_render`
- `/_rollover`
- `/_scripts` ³
- `/_search`²
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁵
- `/_snapshot`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query` ¹
- `/_validate`

- `action.auto_create_index`
- `action.search.shared_count.limit`
- `indices.breaker.fielddata.limit`
- `indices.breaker.request.limit`
- `indices.breaker.total.limit`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 5.5

Untuk Elasticsearch 5.5, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> dan <code>/index-</code>	• <code>/_cluster/state</code>	• <code>/_render</code>
	• <code>/_cluster/stats</code>	• <code>/_rollover</code>
	• <code>/_count</code>	• <code>/_scripts</code> ³

<code>name /update/id</code>) kecuali	• <code>/_delete_by_query</code> ¹	• <code>/_search</code> ²
<code>/index-name /_close</code>	• <code>/_explain</code>	• <code>/_search profile</code>
• <code>/_alias</code>	• <code>/_field_caps</code>	• <code>/_shard_stores</code>
• <code>/_aliases</code>	• <code>/_field_stats</code>	• <code>/_shrink</code> ⁵
• <code>/_all</code>	• <code>/_flush</code>	• <code>/_snapshot</code>
• <code>/_analyze</code>	• <code>/_ingest/pipeline</code>	• <code>/_stats</code>
• <code>/_bulk</code>	• <code>/_mapping</code>	• <code>/_status</code>
• <code>/_cat</code> (kecuali <code>/_cat/nod</code> <code>eattrs</code>)	• <code>/_mget</code>	• <code>/_tasks</code>
• <code>/_cluster/allocation/</code> <code>explain</code>	• <code>/_msearch</code>	• <code>/_template</code>
• <code>/_cluster/health</code>	• <code>/_mtermvectors</code>	• <code>/_update_by_query</code> ¹
• <code>/_cluster/pending_tasks</code>	• <code>/_nodes</code>	• <code>/_validate</code>
• <code>/_cluster/settings</code> untuk beberapa properti ⁴ :	• <code>/_percolate</code>	
• <code>action.auto_create</code> <code>_index</code>	• <code>/_plugin/kibana</code>	
• <code>action.search.shar</code> <code>d_count.limit</code>	• <code>/_refresh</code>	
• <code>indices.breaker.fi</code> <code>elddata.limit</code>	• <code>/_reindex</code> ¹	
• <code>indices.breaker.re</code> <code>quest.limit</code>		
• <code>indices.breaker.to</code> <code>tal.limit</code>		

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara

- default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam scroll_id nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan scroll_id nilai ke OpenSearch Service.
3. Untuk pertimbangan tentang menggunakan penulisan, lihat [the section called “Sumber daya lain yang didukung”](#).
 4. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called “Perbedaan API yang mencolok”](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
 5. Lihat [the section called “Menyusut”](#).

Elasticsearch versi 5.3

Untuk Elasticsearch 5.3, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name /_forcemerge` dan `/index-name /update/id`) kecuali `/index-name /_close`
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nod` eattrs)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti³:
- `/_cluster/state`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_delete_by_query` ¹
- `/_explain`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_flush`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_refresh`
- `/_reindex` ¹
- `/_render`
- `/_rollover`
- `/_search`²
- `/_search profile`
- `/_shard_stores`
- `/_shrink`⁴
- `/_snapshot`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query` ¹
- `/_validate`

- `action.auto_create_index`
- `action.search.shared_count.limit`
- `indices.breaker.fielddata.limit`
- `indices.breaker.request.limit`
- `indices.breaker.total.limit`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Lihat metode PUT. Untuk informasi selengkapnya tentang metode GET, lihat [the section called "Perbedaan API yang mencolok"](#). Daftar ini hanya mengacu pada operasi Elasticsearch generik yang didukung OpenSearch Layanan dan tidak menyertakan operasi yang didukung khusus plugin untuk deteksi anomali, ISM, dan sebagainya.
4. Lihat [the section called "Menyusut"](#).

Elasticsearch versi 5.1

Untuk Elasticsearch 5.1, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

• Semua operasi di jalur indeks (seperti <code>/index-name /_forcemerge</code> dan <code>/index-name /update/id</code>) kecuali <code>/index-name /_close</code>	• <code>/_cluster/state</code>	• <code>/_render</code>
	• <code>/_cluster/stats</code>	• <code>/_rollover</code>
	• <code>/_count</code>	• <code>/_search²</code>
	• <code>/_delete_by_query¹</code>	• <code>/_search profile</code>
	• <code>/_explain</code>	• <code>/_shard_stores</code>

- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodes`)
- `/_cluster/allocation/explain`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/pending_tasks`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti (PUT saja):
 - `action.auto_create_index`
 - `action.search.shard_count.limit`
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
- `/_field_caps`
- `/_field_stats`
- `/_flush`
- `/_ingest/pipeline`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_mtermvectors`
- `/_nodes`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_refresh`
- `/_reindex` ¹
- `/_shrink` ³
- `/_snapshot`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_tasks`
- `/_template`
- `/_update_by_query` ¹
- `/_validate`

1. Perubahan konfigurasi kluster mungkin mengganggu operasi ini sebelum selesai. Kami menyarankan agar Anda menggunakan operasi `/_tasks` bersama dengan operasi ini untuk memverifikasi bahwa permintaan berhasil diselesaikan.
2. HAPUS permintaan untuk `/_search/scroll` dengan badan pesan harus menentukan "Content-Length" di header HTTP. Kebanyakan klien menambahkan header ini secara default. Untuk menghindari masalah dengan = karakter dalam `scroll_id` nilai, gunakan badan permintaan, bukan string kueri, untuk meneruskan `scroll_id` nilai ke OpenSearch Service.
3. Lihat [the section called "Menyusut"](#).

Elasticsearch versi 2.3

Untuk Elasticsearch 2.3, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks (seperti `/index-name` `/_forcemerge` dan `/index-name` `/_recovery`) kecuali `/index-name` `/_close`
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cache/clear` (hanya indeks)
- `/_cat` (kecuali `/_cat/nodeattrs`)
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti (PUT saja):
 - `indices.breaker.fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
 - `threadpool.get.queue_size`
 - `threadpool.bulk.queue_size`
 - `threadpool.index.queue_size`
 - `threadpool.percolate.queue_size`
 - `threadpool.search.queue_size`
 - `threadpool.suggest.queue_size`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_flush`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_nodes`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_refresh`
- `/_render`
- `/_search`
- `/_snapshot`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_template`

Elasticsearch versi 1.5

Untuk Elasticsearch 1.5, OpenSearch Layanan mendukung operasi berikut.

- Semua operasi di jalur indeks, seperti `/index-name /_optimize` dan `/index-name /_warmer`, kecuali `/index-name /_close`
- `/_alias`
- `/_aliases`
- `/_all`
- `/_analyze`
- `/_bulk`
- `/_cat`
- `/_cluster/health`
- `/_cluster/settings` untuk beberapa properti (PUT saja):
 - `indices.breaker fielddata.limit`
 - `indices.breaker.request.limit`
 - `indices.breaker.total.limit`
 - `threadpool.get.queue_size`
 - `threadpool.bulk.queue_size`
 - `threadpool.index.queue_size`
 - `threadpool.percolate.queue_size`
 - `threadpool.search.queue_size`
 - `threadpool.suggest.queue_size`
- `/_cluster/stats`
- `/_count`
- `/_flush`
- `/_mapping`
- `/_mget`
- `/_msearch`
- `/_nodes`
- `/_percolate`
- `/_plugin/kibana`
- `/_plugin/kibana3`
- `/_plugin/migration`
- `/_refresh`
- `/_search`
- `/_snapshot`
- `/_stats`
- `/_status`
- `/_template`

Kuota OpenSearch Layanan Amazon

AWS Akun Anda memiliki kuota default, sebelumnya disebut sebagai batas, untuk setiap layanan. AWS Kecuali dinyatakan lain, setiap kuota bersifat khusus per Wilayah.

[Untuk melihat kuota untuk domain dan instance OpenSearch Layanan, Amazon OpenSearch Tanpa Server, dan Amazon OpenSearch Ingestion, lihat kuota Layanan Amazon di. OpenSearch Referensi Umum AWS](#)

Untuk melihat kuota OpenSearch Layanan di AWS Management Console, buka konsol [Service Quotas](#). Di panel navigasi, pilih AWS layanan dan pilih OpenSearchLayanan Amazon. Untuk meminta penambahan kuota, lihat [Meminta penambahan kuota](#) di Panduan Pengguna Service Quotas.

UltraWarm kuota penyimpanan

Tabel berikut mencantumkan jenis UltraWarm instance dan jumlah maksimum penyimpanan yang dapat digunakan setiap jenis. Untuk informasi lebih lanjut tentang UltraWarm, lihat [the section called "UltraWarm penyimpanan"](#).

Jenis instans	Penyimpanan maksimum
ultrawarm1.medium.search	1.5 TiB
ultrawarm1.large.search	20 TiB

Jumlah node data per AZ

Tabel berikut mencantumkan jumlah total node data untuk penyebaran AZ di bawah ini, batas keseluruhan menandakan jumlah node data per batas termasuk jumlah node panas dan hangat. penyimpanan yang dapat digunakan setiap jenis.

Konfigurasi AZ	Batas Hitungan Node Panas	Batas Hitungan Node Hangat	Batas Keseluruhan (Panas+Hangat)
1 - AZ	334	250	334

Konfigurasi AZ	Batas Hitungan Node Panas	Batas Hitungan Node Hangat	Batas Keseluruhan (Panas+Hangat)
2 - AZ	668	500	668
3 - AZ	1002	750	1002

Total batas node menurut keluarga instance

Tabel berikut mencantumkan batas total node oleh keluarga instance.

Keluarga instans	ElasticSearch OpenSearch hingga 2,15	OpenSearch 2.17 dan di atas	Batas default
T2	10	10	10
T3	10	10	10
M3, C4, M4, R4, C5, M5, R5, I2, I3	10	200	80
Graviton 2, Gravitasi 3	200	400	80
C7, R7i, M7i, i4i	200	400	80
OR1.medium.search	200	400	80
OR1.large.search			
OR2.medium.search			
OR2.large.search			
OM2.large.search			
OR1.xlarge.search dan di atasnya	200	1002	80
OR2.xlarge.search dan di atasnya			

Keluarga instans	ElasticSearch OpenSearch hingga 2,15	OpenSearch 2.17 dan di atas	Batas default
OM2.xlarge.search dan di atasnya			
Ultrawarm1	150	750	150

Kuota ukuran volume EBS

Tabel berikut menunjukkan ukuran minimum dan maksimum untuk volume EBS untuk setiap jenis instans yang didukung OpenSearch Layanan. Untuk informasi tentang jenis instans yang menyertakan penyimpanan instans dan detail perangkat keras tambahan, lihat [harga OpenSearch Layanan Amazon](#).

- Jika Anda memilih penyimpanan magnetik di bawah tipe volume EBS saat membuat domain Anda, ukuran volume maksimum adalah 100 GiB untuk semua jenis instans kecuali t2.small dan t2.medium, dan semua instance Graviton (m6G, C6g, R6g, dan R6gd), yang tidak mendukung penyimpanan magnetik. Untuk ukuran maksimum yang tercantum dalam tabel berikut, pilih salah satu opsi SSD.
- Beberapa tipe instans generasi lama mencakup penyimpanan instans, sekaligus mendukung penyimpanan EBS. Jika Anda memilih penyimpanan EBS untuk salah satu tipe instans ini, volume penyimpanannya tidak bersifat aditif. Anda dapat menggunakan volume EBS atau penyimpanan instans, tidak keduanya.

Tipe instans	Ukuran minimum EBS	Ukuran EBS maksimum (gp2)	Ukuran EBS maksimum (gp3)
t2.micro.search	10 GiB	35 GiB	N/A
t2.small.search	10 GiB	35 GiB	N/A
t2.medium.search	10 GiB	35 GiB	N/A
t3.small.search	10 GiB	100 GiB	100 GiB

Tipe instans	Ukuran minimum EBS	Ukuran EBS maksimum (gp2)	Ukuran EBS maksimum (gp3)
t3.medium.search	10 GiB	200 GiB	200 GiB
m3.medium.search	10 GiB	100 GiB	N/A
m3.large.search	10 GiB	512 GiB	N/A
m3.xlarge.search	10 GiB	512 GiB	N/A
m3.2xlarge.search	10 GiB	512 GiB	N/A
m4.large.search	10 GiB	512 GiB	N/A
m4.xlarge.search	10 GiB	1 TiB	N/A
m4.2xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	N/A
m4.4xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	N/A
m4.10xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	N/A
m5.large.search	10 GiB	512 GiB	1 TiB
m5.xlarge.search	10 GiB	1 TiB	2 TiB
m5.2xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	3 TiB
m5.4xlarge.search	10 GiB	3 TiB	6 TiB
m5.12xlarge.search	10 GiB	9 TiB	18 TiB
m6g.large.search	10 GiB	512 GiB	1 TiB
m6g.xlarge.search	10 GiB	1 TiB	2 TiB
m6g.2xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	3 TiB
m6g.4xlarge.search	10 GiB	3 TiB	6 TiB

Tipe instans	Ukuran minimum EBS	Ukuran EBS maksimum (gp2)	Ukuran EBS maksimum (gp3)
m6g.8xlarge.search	10 GiB	6 TiB	12 TiB
m6g.12xlarge.search	10 GiB	9 TiB	18 TiB
c4.large.search	10 GiB	100 GiB	N/A
c4.xlarge.search	10 GiB	512 GiB	N/A
c4.2xlarge.search	10 GiB	1 TiB	N/A
c4.4xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	N/A
c4.8xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	N/A
c5.large.search	10 GiB	256 GiB	256 GiB
c5.xlarge.search	10 GiB	512 GiB	512 GiB
c5.2xlarge.search	10 GiB	1 TiB	1 TiB
c5.4xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	1.5 TiB
c5.9xlarge.search	10 GiB	3.5 TiB	3.5 TiB
c5.18xlarge.search	10 GiB	7 TiB	7 TiB
c6g.large.search	10 GiB	256 GiB	256 GiB
c6g.xlarge.search	10 GiB	512 GiB	512 GiB
c6g.2xlarge.search	10 GiB	1 TiB	1 TiB
c6g.4xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	1.5 TiB
c6g.8xlarge.search	10 GiB	3 TiB	3 TiB
c6g.12xlarge.search	10 GiB	4.5 TiB	4.5 TiB

Tipe instans	Ukuran minimum EBS	Ukuran EBS maksimum (gp2)	Ukuran EBS maksimum (gp3)
r3.large.search	10 GiB	512 GiB	N/A
r3.xlarge.search	10 GiB	512 GiB	N/A
r3.2xlarge.search	10 GiB	512 GiB	N/A
r3.4xlarge.search	10 GiB	512 GiB	N/A
r3.8xlarge.search	10 GiB	512 GiB	N/A
r4.large.search	10 GiB	1 TiB	N/A
r4.xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	N/A
r4.2xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	N/A
r4.4xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	N/A
r4.8xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	N/A
r4.16xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	N/A
r5.large.search	10 GiB	1 TiB	2 TiB
r5.xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	3 TiB
r5.2xlarge.search	10 GiB	3 TiB	6 TiB
r5.4xlarge.search	10 GiB	6 TiB	12 TiB
r5.12xlarge.search	10 GiB	12 TiB	24 TiB
r6g.large.search	10 GiB	1 TiB	2 TiB
r6g.xlarge.search	10 GiB	1.5 TiB	3 TiB
r6g.2xlarge.search	10 GiB	3 TiB	6 TiB

Tipe instans	Ukuran minimum EBS	Ukuran EBS maksimum (gp2)	Ukuran EBS maksimum (gp3)
r6g.4xlarge.search	10 GiB	6 TiB	12 TiB
r6g.8xlarge.search	10 GiB	8 TiB	16 TiB
r6g.12xlarge.search	10 GiB	12 TiB	24 TiB
r6gd.large.search	N/A	N/A	N/A
r6gd.xlarge.search	N/A	N/A	N/A
r6gd.2xlarge.search	N/A	N/A	N/A
r6gd.4xlarge.search	N/A	N/A	N/A
r6gd.8xlarge.search	N/A	N/A	N/A
r6gd.12xlarge.search	N/A	N/A	N/A
r6gd.16xlarge.search	N/A	N/A	N/A
i2.xlarge.search	10 GiB	512 GiB	N/A
i2.2xlarge.search	10 GiB	512 GiB	N/A
i3.large.search	N/A	N/A	N/A
i3.xlarge.search	N/A	N/A	N/A
i3.2xlarge.search	N/A	N/A	N/A
i3.4xlarge.search	N/A	N/A	N/A
i3.8xlarge.search	N/A	N/A	N/A
i3.16xlarge.search	N/A	N/A	N/A
atau1.medium.search	20 GiB	N/A	768 GiB

Tipe instans	Ukuran minimum EBS	Ukuran EBS maksimum (gp2)	Ukuran EBS maksimum (gp3)
atau1.large.search	20 GiB	N/A	1532 GiB
atau1.xlarge.search	20 GiB	N/A	3 TiB
atau1.2xlarge.search	20 GiB	N/A	6 TiB
atau1.4xlarge.search	20 GiB	N/A	12 TiB
atau1.8xlarge.search	20 GiB	N/A	16 TiB
atau1.12xlarge.search	20 GiB	N/A	24 TiB
atau1.16xlarge.search	20 GiB	N/A	36 TiB
atau2.medium.search	20 GiB	N/A	768 GiB
atau2.large.search	20 GiB	N/A	1532 GiB
atau2.xlarge.search	20 GiB	N/A	3 TiB
atau2.2xlarge.search	20 GiB	N/A	6 TiB
atau2.4xlarge.search	20 GiB	N/A	12 TiB
atau2.8xlarge.search	20 GiB	N/A	16 TiB
atau2.12xlarge.search	20 GiB	N/A	24 TiB
atau2.16xlarge.search	20 GiB	N/A	36 TiB
om2.large.search	20 GiB	N/A	768 GiB
om2.xlarge.search	20 GiB	N/A	2 Tib
om2.2xlarge.search	20 GiB	N/A	3 Tib
om2.4xlarge.search	20 GiB	N/A	6 Tib

Tipe instans	Ukuran minimum EBS	Ukuran EBS maksimum (gp2)	Ukuran EBS maksimum (gp3)
om2.8xlarge.search	20 GiB	N/A	12 Tib
om2.12xlarge.search	20 GiB	N/A	18 Tib
om2.16xlarge.search	20 GiB	N/A	24 Tib
im4gn.large.search	N/A	N/A	N/A
im4gn.xlarge.search	N/A	N/A	N/A
im4gn.2xlarge.search	N/A	N/A	N/A
im4gn.4xlarge.search	N/A	N/A	N/A
im4gn.8xlarge.search	N/A	N/A	N/A
im4gn.16xlarge.search	N/A	N/A	N/A
C7g.Large.Search	10 GiB	N/A	256 GiB
c7g.xlarge.search	10 GiB	N/A	512 GiB
C7g.2xLarge.search	10 GiB	N/A	1 TiB
C7g.4xLarge.search	10 GiB	N/A	1.5 TiB
C7g.8xLarge.search	10 GiB	N/A	3 TiB
C7g.12xLarge.Search	10 GiB	N/A	4.5 TiB
C7g.16xLarge.search	10 GiB	N/A	6 TiB
m7g.medium.search	10 GiB	N/A	512 GiB
M7g.Large.Search	10 GiB	N/A	768 GiB
m7g.xlarge.search	10 GiB	N/A	2 TiB

Tipe instans	Ukuran minimum EBS	Ukuran EBS maksimum (gp2)	Ukuran EBS maksimum (gp3)
m7g.2xLarge.search	10 GiB	N/A	3 TiB
M7g.4xLarge.search	10 GiB	N/A	6 TiB
M7g.8xLarge.search	10 GiB	N/A	12 TiB
M7g.12xLarge.Search	10 GiB	N/A	18 TiB
M7g.16xLarge.search	10 GiB	N/A	24 TiB
R7g.medium.Cari	10 GiB	N/A	768 GiB
R7g.Large.Search	10 GiB	N/A	1.5 TiB
R7g.xlarge.search	10 GiB	N/A	3 TiB
R7g.2xLarge.Search	10 GiB	N/A	6 TiB
R7g.4xLarge.Search	10 GiB	N/A	12 TiB
R7g.8xLarge.search	10 GiB	N/A	16 TiB
R7g.12xLarge.Search	10 GiB	N/A	24 TiB
R7g.16xLarge.search	10 GiB	N/A	36 TiB
r7gd.large.search	N/A	N/A	N/A
r7gd.xlarge.search	N/A	N/A	N/A
R7GD.2xLarge.Search	N/A	N/A	N/A
R7GD.4xLarge.Search	N/A	N/A	N/A
R7GD.8xLarge.Search	N/A	N/A	N/A
R7GD.12xLarge.Search	N/A	N/A	N/A

Tipe instans	Ukuran minimum EBS	Ukuran EBS maksimum (gp2)	Ukuran EBS maksimum (gp3)
R7GD.16xLarge.Search	N/A	N/A	N/A
i4i.large.search	10 GiB	N/A	N/A
i4i.xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4i.2xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4i.4xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4i.8xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4i.12xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4i.16xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4i.24xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4i.32xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4g.large.search	10 GiB	N/A	N/A
i4g.xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4g.2xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4g.4xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4g.8xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
i4g.16xlarge.search	10 GiB	N/A	N/A
c7i.large.search	10 GiB	N/A	256 GiB
c7i.xlarge.search	10 GiB	N/A	512 GiB
c7i.2xlarge.search	10 GiB	N/A	1 TiB

Tipe instans	Ukuran minimum EBS	Ukuran EBS maksimum (gp2)	Ukuran EBS maksimum (gp3)
c7i.4xlarge.search	10 GiB	N/A	1.5 TiB
c7i.8xlarge.search	10 GiB	N/A	3 TiB
c7i.12xlarge.search	10 GiB	N/A	4.5 TiB
c7i.16xlarge.search	10 GiB	N/A	6 TiB
m7i.large.search	10 GiB	N/A	768 GiB
m7i.xlarge.search	10 GiB	N/A	2 TiB
m7i.2xlarge.search	10 GiB	N/A	3 TiB
m7i.4xlarge.search	10 GiB	N/A	6 TiB
m7i.8xlarge.search	10 GiB	N/A	12 TiB
m7i.12xlarge.search	10 GiB	N/A	18 TiB
m7i.16xlarge.search	10 GiB	N/A	24 TiB
r7i.large.search	10 GiB	N/A	1.5 TiB
r7i.xlarge.search	10 GiB	N/A	3 TiB
r7i.2xlarge.search	10 GiB	N/A	6 TiB
r7i.4xlarge.search	10 GiB	N/A	12 TiB
r7i.8xlarge.search	10 GiB	N/A	16 TiB
r7i.12xlarge.search	10 GiB	N/A	24 TiB
r7i.12xlarge.search	10 GiB	N/A	36 TiB

Kuota jaringan

Tabel berikut menunjukkan ukuran maksimum muatan permintaan HTTP.

Tipe instans	Ukuran maksimum muatan permintaan HTTP
t2.micro.search	10 MiB
t2.small.search	10 MiB
t2.medium.search	10 MiB
t3.small.search	10 MiB
t3.medium.search	10 MiB
m3.medium.search	10 MiB
m3.large.search	10 MiB
m3.xlarge.search	100 MiB
m3.2xlarge.search	100 MiB
m4.large.search	10 MiB
m4.xlarge.search	100 MiB
m4.2xlarge.search	100 MiB
m4.4xlarge.search	100 MiB
m4.10xlarge.search	100 MiB
m5.large.search	10 MiB
m5.xlarge.search	100 MiB
m5.2xlarge.search	100 MiB
m5.4xlarge.search	100 MiB

Tipe instans	Ukuran maksimum muatan permintaan HTTP
m5.12xlarge.search	100 MiB
m6g.large.search	10 MiB
m6g.xlarge.search	100 MiB
m6g.2xlarge.search	100 MiB
m6g.4xlarge.search	100 MiB
m6g.8xlarge.search	100 MiB
m6g.12xlarge.search	100 MiB
c4.large.search	10 MiB
c4.xlarge.search	100 MiB
c4.2xlarge.search	100 MiB
c4.4xlarge.search	100 MiB
c4.8xlarge.search	100 MiB
c5.large.search	10 MiB
c5.xlarge.search	100 MiB
c5.2xlarge.search	100 MiB
c5.4xlarge.search	100 MiB
c5.9xlarge.search	100 MiB
c5.18xlarge.search	100 MiB
c6g.large.search	10 MiB
c6g.xlarge.search	100 MiB

Type instans	Ukuran maksimum muatan permintaan HTTP
c6g.2xlarge.search	100 MiB
c6g.4xlarge.search	100 MiB
c6g.8xlarge.search	100 MiB
c6g.12xlarge.search	100 MiB
r3.large.search	10 MiB
r3.xlarge.search	100 MiB
r3.2xlarge.search	100 MiB
r3.4xlarge.search	100 MiB
r3.8xlarge.search	100 MiB
r4.large.search	100 MiB
r4.xlarge.search	100 MiB
r4.2xlarge.search	100 MiB
r4.4xlarge.search	100 MiB
r4.8xlarge.search	100 MiB
r4.16xlarge.search	100 MiB
r5.large.search	100 MiB
r5.xlarge.search	100 MiB
r5.2xlarge.search	100 MiB
r5.4xlarge.search	100 MiB
r5.12xlarge.search	100 MiB

Tipe instans	Ukuran maksimum muatan permintaan HTTP
r6g.large.search	100 MiB
r6g.xlarge.search	100 MiB
r6g.2xlarge.search	100 MiB
r6g.4xlarge.search	100 MiB
r6g.8xlarge.search	100 MiB
r6g.12xlarge.search	100 MiB
r6gd.large.search	100 MiB
r6gd.xlarge.search	100 MiB
r6gd.2xlarge.search	100 MiB
r6gd.4xlarge.search	100 MiB
r6gd.8xlarge.search	100 MiB
r6gd.12xlarge.search	100 MiB
r6gd.16xlarge.search	100 MiB
i2.xlarge.search	100 MiB
i2.2xlarge.search	100 MiB
i3.large.search	100 MiB
i3.xlarge.search	100 MiB
i3.2xlarge.search	100 MiB
i3.4xlarge.search	100 MiB
i3.8xlarge.search	100 MiB

Tipe instans	Ukuran maksimum muatan permintaan HTTP
i3.16xlarge.search	100 MiB
atau1.medium.search	10 MiB
atau1.large.search	100 MiB
atau1.xlarge.search	100 MiB
atau1.2xlarge.search	100 MiB
atau1.4xlarge.search	100 MiB
atau1.8xlarge.search	100 MiB
atau1.12xlarge.search	100 MiB
atau1.16xlarge.search	100 MiB
atau2.medium.search	100 MiB
atau2.large.search	100 MiB
atau2.xlarge.search	100 MiB
atau2.2xlarge.search	100 MiB
atau2.4xlarge.search	100 MiB
atau2.8xlarge.search	100 MiB
atau2.12xlarge.search	100 MiB
atau2.16xlarge.search	100 MiB
om2.large.search	100 MiB
om2.xlarge.search	100 MiB
om2.2xlarge.search	100 MiB

Type instans	Ukuran maksimum muatan permintaan HTTP
om2.4xlarge.search	100 MiB
om2.8xlarge.search	100 MiB
om2.12xlarge.search	100 MiB
om2.16xlarge.search	100 MiB
im4gn.large.search	100 MiB
im4gn.xlarge.search	100 MiB
im4gn.2xlarge.search	100 MiB
im4gn.4xlarge.search	100 MiB
im4gn.8xlarge.search	100 MiB
im4gn.16xlarge.search	100 MiB
i4i.large.search	100 MiB
i4i.xlarge.search	100 MiB
i4i.2xlarge.search	100 MiB
i4i.4xlarge.search	100 MiB
i4i.8xlarge.search	100 MiB
i4i.12xlarge.search	100 MiB
i4i.16xlarge.search	100 MiB
i4i.24xlarge.search	100 MiB
i4i.32xlarge.search	100 MiB
i4g.large.search	100 MiB

Tipe instans	Ukuran maksimum muatan permintaan HTTP
i4g.xlarge.search	100 MiB
i4g.2xlarge.search	100 MiB
i4g.4xlarge.search	100 MiB
i4g.8xlarge.search	100 MiB
i4g.16xlarge.search	100 MiB
c7i.large.search	100 MiB
c7i.xlarge.search	100 MiB
c7i.2xlarge.search	100 MiB
c7i.4xlarge.search	100 MiB
c7i.8xlarge.search	100 MiB
c7i.12xlarge.search	100 MiB
c7i.16xlarge.search	100 MiB
m7i.large.search	100 MiB
m7i.xlarge.search	100 MiB
m7i.2xlarge.search	100 MiB
m7i.4xlarge.search	100 MiB
m7i.8xlarge.search	100 MiB
m7i.12xlarge.search	100 MiB
m7i.16xlarge.search	100 MiB
r7i.large.search	100 MiB

Tipe instans	Ukuran maksimum muatan permintaan HTTP
r7i.xlarge.search	100 MiB
r7i.2xlarge.search	100 MiB
r7i.4xlarge.search	100 MiB
r7i.8xlarge.search	100 MiB
r7i.12xlarge.search	100 MiB
r7i.16xlarge.search	100 MiB

Kuota ukuran pecahan

Bagian berikut mencantumkan ukuran pecahan maksimum untuk berbagai keluarga instance.

Jenis instans	Multi-AZ tanpa Siaga	Multi-AZ dengan Siaga
R5, C5, M5	N/A	65 GiB
I3	N/A	65 GiB
R6g, C6g, M6g, R6gd	N/A	65 GiB
OR1, OR2, OM2	100 GiB	65 GiB
Im4gn	N/A	65 GiB

Untuk meminta peningkatan kuota, hubungi [AWS Support](#).

Kuota hitungan pecahan

Bagian berikut mencantumkan jumlah pecahan maksimum untuk OpenSearch versi.

Versi Mesin	Kuota	Catatan
Elasticsearch 1.5 hingga 6.x	Tidak ada batas default	

Versi Mesin	Kuota	Catatan
Elasticsearch 7.x	1000	Batas default dapat diubah melalui cluster. pengaturan <code>max_shards_per_node</code> .
OpenSearch 1.x hingga 2.15	1000	Batas default dapat diubah melalui cluster. pengaturan <code>max_shards_per_node</code> .
OpenSearch 2.17 dan di atas	1000 per setiap 16 GB tumpukan hingga maksimal 4000	Batas default tidak dapat diubah.

Kuota proses Java

OpenSearch Layanan membatasi proses Java ke ukuran heap 32 GiB. Pengguna lanjutan dapat menentukan persentase tumpukan yang digunakan untuk data lapangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pengaturan cluster lanjutan”](#) dan [the section called “JVM OutOfMemoryError”](#).

Kuota kebijakan domain

OpenSearch Layanan membatasi [kebijakan akses pada domain](#) hingga 100 KiB.

Instans Cadangan di Amazon Service OpenSearch

Instans Cadangan (RIs) di Amazon OpenSearch Service menawarkan diskon yang signifikan dibandingkan dengan Instans Sesuai Permintaan standar. Instans itu sendiri identik; RIs hanya diskon penagihan yang diterapkan Instans Sesuai Permintaan di akun Anda. Untuk aplikasi jangka panjang dengan penggunaan yang dapat diprediksi, RIs dapat memberikan penghematan yang cukup besar seiring waktu.

OpenSearch Layanan RIs membutuhkan jangka waktu satu atau tiga tahun dan memiliki tiga opsi pembayaran yang memengaruhi tingkat diskon:

- Tidak ada Pembayaran di Muka - Anda tidak perlu membayar di muka. Anda membayar tarif per jam diskon untuk setiap jam dalam jangka waktu tersebut.

- **Pembayaran di Muka Sebagian** — Anda membayar sebagian biaya di muka, dan Anda membayar tarif per jam diskon untuk setiap jam dalam jangka waktu tersebut.
- **Pembayaran Di Muka Penuh** - Anda membayar keseluruhan biaya di muka. Anda tidak membayar tarif per jam untuk jangka waktu tersebut.

Secara umum, pembayaran di muka yang lebih besar berarti diskon yang lebih besar. Anda tidak dapat membatalkan Instans Cadangan—saat Anda memesannya, Anda berkomitmen untuk membayar keseluruhan jangka waktu—dan pembayaran di muka tidak dapat dikembalikan.

RIIs tidak fleksibel; mereka hanya berlaku untuk tipe instans yang persis yang Anda pesan. Misalnya, reservasi untuk delapan instans `c5.2xlarge.search` tidak berlaku untuk enam belas instans `c5.xlarge.search` atau empat instans `c5.4xlarge.search`. Namun, akun tautan yang merupakan bagian dari organisasi AWS Organizations dapat memperoleh manfaat dari aplikasi discount yang tidak terpakai dari akun pemilik RI selama jenis instans, Wilayah, keluarga, dan ukuran cocok. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga dan FAQ OpenSearch Layanan Amazon](#).

Membeli Instans Cadangan (konsol)

Konsol ini memungkinkan Anda melihat Instans Cadangan yang sudah ada dan membeli yang baru.

Untuk membeli reservasi

1. Buka <https://aws.amazon.com>, lalu pilih Masuk ke Konsol.
2. Di bawah Analytics, pilih OpenSearch Layanan Amazon.
3. Pilih Instans Cadangan dari panel navigasi.

Pada halaman ini, Anda dapat melihat reservasi yang sudah ada. Jika Anda memiliki banyak reservasi, Anda dapat filter reservasi untuk lebih mudah mengidentifikasi dan melihat reservasi tertentu.

Tip

Jika Anda tidak melihat link Sewa Instans Cadangan, [buat domain](#) di Wilayah AWS

4. Pilih Order Reserved Instance.
5. Berikan nama yang unik dan deskriptif.
6. Pilih tipe instans dan jumlah instans. Untuk panduan, lihat [the section called “Mengukur domain”](#).

7. Pilih panjang jangka waktu dan pilihan pembayaran. Tinjau detail pembayaran dengan seksama.
8. Pilih Berikutnya.
9. Tinjau ringkasan pembelian dengan hati-hati. Pembelian Instans Cadangan tidak dapat dikembalikan.
10. Pilih Pesanan.

Membeli Instans Cadangan (AWS CLI)

AWS CLI memiliki perintah untuk melihat penawaran, membeli reservasi, dan melihat reservasi Anda. Perintah berikut dan respon sampel menunjukkan penawaran untuk yang diberikan: Wilayah AWS

```
aws opensearch describe-reserved-instance-offerings --region us-east-1
{
  "ReservedInstanceOfferings": [
    {
      "FixedPrice": x,
      "ReservedInstanceOfferingId": "1a2a3a4a5-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a",
      "RecurringCharges": [
        {
          "RecurringChargeAmount": y,
          "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
        }
      ],
      "UsagePrice": 0.0,
      "PaymentOption": "PARTIAL_UPFRONT",
      "Duration": 31536000,
      "InstanceType": "m4.2xlarge.search",
      "CurrencyCode": "USD"
    }
  ]
}
```

Untuk penjelasan tentang setiap nilai kembali, lihat tabel berikut.

Bidang	Deskripsi
FixedPrice	Biaya di muka reservasi.

Bidang	Deskripsi
ReservedInstanceOfferingId	ID penawaran. Catat nilai ini jika Anda ingin memesan penawaran.
RecurringCharges	Tarif per jam untuk reservasi.
UsagePrice	Bidang warisan. Untuk OpenSearch Layanan, nilai ini selalu 0.
PaymentOption	Tanpa Biaya di Muka, Sebagian, atau Semua Di Muka.
Duration	Panjang jangka waktu dalam hitungan detik: • 31536000 detik adalah satu tahun. • 94608000 detik adalah tiga tahun.
InstanceType	Tipe instans untuk reservasi. Untuk informasi tentang sumber daya perangkat keras yang dialokasikan untuk setiap tipe instans, lihat Harga Amazon OpenSearch Service .
CurrencyCode	Mata uang untuk FixedPrice dan RecurringChargeAmount .

Contoh berikutnya ini membeli reservasi:

```
aws opensearch purchase-reserved-instance-offering --reserved-instance-offering-id 1a2a3a4a5-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a --reservation-name my-reservation --instance-count 3 --region us-east-1
{
  "ReservationName": "my-reservation",
  "ReservedInstanceId": "9a8a7a6a-5a4a-3a2a-1a0a-9a8a7a6a5a4a"
}
```

Akhirnya, Anda dapat mencantumkan reservasi Anda untuk Wilayah tertentu dengan menggunakan contoh berikut ini:

```
aws opensearch describe-reserved-instances --region us-east-1
{
  "ReservedInstances": [
    {
      "FixedPrice": x,
      "ReservedInstanceOfferingId": "1a2a3a4a5-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a",
      "ReservationName": "my-reservation",
      "PaymentOption": "PARTIAL_UPFRONT",
      "UsagePrice": 0.0,
      "ReservedInstanceId": "9a8a7a6a-5a4a-3a2a-1a0a-9a8a7a6a5a4a",
      "RecurringCharges": [
        {
          "RecurringChargeAmount": y,
          "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
        }
      ],
      "State": "payment-pending",
      "StartTime": 1522872571.229,
      "InstanceCount": 3,
      "Duration": 31536000,
      "InstanceType": "m4.2xlarge.search",
      "CurrencyCode": "USD"
    }
  ]
}
```

Note

StartTime adalah Unix waktu jangka waktu, yang merupakan jumlah detik yang telah berlalu sejak tengah malam UTC 1 Januari 1970. Sebagai contoh, 1522872571 waktu jangka waktu adalah 20:09:31 UTC dari 4 April 2018. Anda bisa menggunakan konverter online.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang perintah yang digunakan dalam contoh sebelumnya, lihat [AWS CLI Referensi Perintah](#).

Membeli Instans Cadangan ()AWS SDKs

AWS SDKs (kecuali Android dan iOS SDKs) mendukung semua operasi yang ditetapkan dalam [Referensi API Amazon OpenSearch Service](#), termasuk berikut ini:

- DescribeReservedInstanceOfferings
- PurchaseReservedInstanceOffering
- DescribeReservedInstances

Skip contoh ini menggunakan klien Python [OpenSearchService](#) tingkat rendah dari untuk membeli AWS SDK untuk Python (Boto3) Instans Cadangan. Anda harus memberikan nilai untuk `instance_type`.

```
import boto3
from botocore.config import Config

# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default region.

my_config = Config(
    # Optionally lets you specify a region other than your default.
    region_name='us-east-1'
)

client = boto3.client('opensearch', config=my_config)

instance_type = '' # e.g. m4.2xlarge.search

def describe_RI_offerings(client):
    """Gets the Reserved Instance offerings for this account"""

    response = client.describe_reserved_instance_offerings()
    offerings = (response['ReservedInstanceOfferings'])
    return offerings

def check_instance(offering):
    """Returns True if instance type is the one you specified above"""

    if offering['InstanceType'] == instance_type:
        return True

    return False
```

```
def get_instance_id():
    """Iterates through the available offerings to find the ID of the one you
    specified"""

    instance_type_iterator = filter(
        check_instance, describe_RI_offerings(client))
    offering = list(instance_type_iterator)
    id = offering[0]['ReservedInstanceOfferingId']
    return id

def purchase_RI_offering(client):
    """Purchase Reserved Instances"""

    response = client.purchase_reserved_instance_offering(
        ReservedInstanceOfferingId = get_instance_id(),
        ReservationName = 'my-reservation',
        InstanceCount = 1
    )
    print('Purchased reserved instance offering of type ' + instance_type)
    print(response)

def main():
    """Purchase Reserved Instances"""
    purchase_RI_offering(client)
```

Untuk informasi selengkapnya tentang menginstal dan menggunakan perangkat lunak AWS SDKs, lihat [Kit Pengembangan AWS Perangkat Lunak](#).

Memeriksa biaya

Cost Explorer adalah alat gratis yang dapat Anda gunakan untuk melihat data pengeluaran Anda selama 13 bulan terakhir. Menganalisis data ini membantu Anda mengidentifikasi tren dan memahami apakah RIs sesuai dengan kasus penggunaan Anda. Jika sudah memilikinya RIs, Anda dapat [mengelompokkan berdasarkan](#) Opsi Pembelian dan [Tampilkan biaya yang diamortisasi](#) untuk membandingkan pengeluaran tersebut dengan pengeluaran Anda untuk Instans Sesuai Permintaan. Anda juga dapat mengatur [anggaran penggunaan](#) untuk memastikan Anda mengambil keuntungan penuh dari pemesanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menganalisis Biaya Anda dengan Cost Explorer](#) di AWS Billing Panduan Pengguna.

Sumber daya lain yang didukung di Amazon OpenSearch Service

Topik ini menjelaskan sumber daya tambahan yang didukung Amazon OpenSearch Service.

`bootstrap.memory_lock`

OpenSearch Layanan memungkinkan `bootstrap.memory_lock` `opensearch.yml`, yang mengunci memori JVM dan mencegah sistem operasi menukarnya ke disk. Hal ini berlaku untuk semua tipe instans didukung kecuali untuk berikut ini:

- `t2.micro.search`
- `t2.small.search`
- `t2.medium.search`
- `t3.small.search`
- `t3.medium.search`

Modul Scripting

OpenSearch Layanan mendukung scripting untuk Elasticsearch 5. x dan domain selanjutnya. Ini tidak mendukung penulisan untuk 1.5 atau 2.3.

Opsi penulisan yang didukung mencakup hal berikut:

- Painless
- Ekspresi Lucene
- Mustache

Untuk domain Elasticsearch 5.5 dan yang lebih baru, dan semua OpenSearch domain, OpenSearch Service mendukung skrip tersimpan menggunakan endpoint. `_scripts` Domain Elasticsearch 5.3 dan 5.1 hanya mendukung penulisan sebaris.

Transportasi TLS

OpenSearch Layanan mendukung HTTP pada port 80 dan HTTPS melalui port 443, tetapi tidak mendukung transportasi TLS.

Tutorial OpenSearch Layanan Amazon

Bab ini mencakup beberapa start-to-finish tutorial untuk bekerja dengan Amazon OpenSearch Service, termasuk cara bermigrasi ke layanan, membangun aplikasi pencarian sederhana, dan membuat visualisasi di OpenSearch Dasbor.

Topik

- [Tutorial: Membuat dan mencari dokumen di Amazon OpenSearch Service](#)
- [Tutorial: Migrasi ke Layanan Amazon OpenSearch](#)
- [Tutorial: Membuat aplikasi pencarian dengan Amazon OpenSearch Service](#)
- [Tutorial: Memvisualisasikan panggilan dukungan pelanggan dengan OpenSearch Layanan dan Dasbor OpenSearch](#)

Tutorial: Membuat dan mencari dokumen di Amazon OpenSearch Service

Dalam tutorial ini, Anda mempelajari cara membuat dan mencari dokumen di Amazon OpenSearch Service. Anda menambahkan data ke indeks dalam bentuk dokumen JSON. OpenSearch Layanan membuat indeks di sekitar dokumen pertama yang Anda tambahkan.

Tutorial ini menjelaskan cara membuat permintaan HTTP untuk membuat dokumen, secara otomatis menghasilkan ID untuk dokumen, dan melakukan pencarian dasar dan lanjutan pada dokumen Anda.

Note

Tutorial ini menggunakan domain dengan akses terbuka. Untuk tingkat keamanan tertinggi, sebaiknya Anda memasukkan domain Anda ke dalam virtual private cloud (VPC).

Prasyarat

Tutorial ini memiliki prasyarat berikut ini:

- Anda harus memiliki Akun AWS.
- Anda harus memiliki domain OpenSearch Layanan yang aktif.

Menambahkan dokumen ke indeks

Untuk menambahkan dokumen ke indeks, Anda dapat menggunakan alat HTTP apa pun, seperti [Postman](#), cURL, atau OpenSearch konsol Dasbor. Contoh-contoh ini mengasumsikan bahwa Anda menggunakan konsol pengembang di OpenSearch Dasbor. Jika Anda menggunakan alat yang berbeda, sesuaikan dengan memberikan URL lengkap dan kredensialnya, jika perlu.

Untuk menambahkan dokumen ke indeks

1. Arahkan ke URL OpenSearch Dasbor untuk domain Anda. Anda dapat menemukan URL di dasbor domain di konsol OpenSearch Layanan. URL mengikuti format ini:

```
domain-endpoint/_dashboards/
```

2. Masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi utama Anda.
3. Buka panel navigasi kiri dan pilih Dev Tools.
4. Kata kerja HTTP untuk membuat sumber daya baru adalah PUT, yang Anda gunakan untuk membuat dokumen dan indeks baru. Masukkan perintah berikut di konsol:

```
PUT fruit/_doc/1
{
  "name":"strawberry",
  "color":"red"
}
```

PUTPermintaan membuat indeks bernama buah dan menambahkan satu dokumen ke indeks dengan ID 1. Pemecahan ulang sinkron menghasilkan respons berikut:

```
{
  "_index" : "fruit",
  "_type" : "_doc",
  "_id" : "1",
  "_version" : 1,
  "result" : "created",
  "_shards" : {
    "total" : 2,
    "successful" : 2,
    "failed" : 0
  },
  "_seq_no" : 0,
```



```
"_primary_term" : 1
}
```

Pembuatan otomatis dihasilkan IDs

OpenSearch Layanan dapat secara otomatis menghasilkan ID untuk dokumen Anda. Perintah untuk menghasilkan IDs menggunakan permintaan POST alih-alih permintaan PUT, dan tidak memerlukan ID dokumen (dibandingkan dengan permintaan sebelumnya).

Masukkan permintaan berikut di konsol pengembang:

```
POST veggies/_doc
{
  "name":"beet",
  "color":"red",
  "classification":"root"
}
```

Permintaan ini membuat indeks bernama sayuran dan menambahkan dokumen ke indeks. Pemecahan ulang sinkron menghasilkan respons berikut:

```
{
  "_index" : "veggies",
  "_type" : "_doc",
  "_id" : "3WgyS4IB5DLqbRIvLxtF",
  "_version" : 1,
  "result" : "created",
  "_shards" : {
    "total" : 2,
    "successful" : 2,
    "failed" : 0
  },
  "_seq_no" : 0,
  "_primary_term" : 1
}
```

Perhatikan bahwa `_id` bidang tambahan dalam respons, yang menunjukkan bahwa ID dibuat secara otomatis.

 Note

Anda tidak memberikan apa pun setelah `_doc` di URL, di mana ID biasanya pergi. Karena Anda membuat dokumen dengan ID yang dihasilkan, Anda belum menyediakannya. Itu dicadangkan untuk pembaruan.

Memperbarui dokumen dengan perintah POST

Untuk memperbarui dokumen, Anda menggunakan POST perintah HTTP dengan nomor ID.

Pertama, buat dokumen dengan ID42:

```
POST fruits/_doc/42
{
  "name": "banana",
  "color": "yellow"
}
```

Kemudian gunakan ID itu untuk memperbarui dokumen:

```
POST fruits/_doc/42
{
  "name": "banana",
  "color": "yellow",
  "classification": "berries"
}
```

Perintah ini memperbarui dokumen dengan bidang baru `classification`. Pemecahan ulang sinkron menghasilkan respons berikut:

```
{
  "_index" : "fruits",
  "_type" : "_doc",
  "_id" : "42",
  "_version" : 2,
  "result" : "updated",
  "_shards" : {
    "total" : 2,
    "successful" : 2,
    "failed" : 0
  }
}
```

```
},
  "_seq_no" : 1,
  "_primary_term" : 1
}
```

Note

Jika Anda mencoba memperbarui dokumen yang tidak ada, OpenSearch Layanan membuat dokumen.

Melakukan tindakan massal

Anda dapat menggunakan operasi POST `_bulk` API untuk melakukan beberapa tindakan pada satu atau beberapa indeks dalam satu permintaan. Perintah aksi massal mengambil format berikut:

```
POST /_bulk
<action_meta>\n
<action_data>\n
<action_meta>\n
<action_data>\n
```

Setiap tindakan membutuhkan dua baris JSON. Pertama, Anda memberikan deskripsi tindakan atau metadata. Pada baris berikutnya, Anda memberikan data. Setiap bagian dipisahkan oleh baris baru (`\n`). Deskripsi tindakan untuk sisipan mungkin akan terlihat seperti ini:

```
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "7" } }
```

Dan baris berikutnya yang berisi data mungkin akan terlihat seperti ini:

```
{ "name":"kale", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
```

Secara keseluruhan, metadata dan data mewakili satu tindakan dalam operasi massal. Anda dapat melakukan banyak operasi dalam satu permintaan, seperti ini:

```
POST /_bulk
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_id" : "35" } }
{ "name":"kale", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_id" : "36" } }
{ "name":"spinach", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
```

```
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_id" : "37" } }
{ "name":"arugula", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_id" : "38" } }
{ "name":"endive", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_id" : "39" } }
{ "name":"lettuce", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "delete" : { "_index" : "vegetables", "_id" : "1" } }
```

Perhatikan bahwa tindakan terakhir adalah `delete`. Tidak ada data yang mengikuti `delete` tindakan tersebut.

Mencari dokumen

Sekarang data ada di cluster Anda, Anda dapat mencarinya. Misalnya, Anda mungkin ingin mencari semua sayuran akar, atau menghitung semua sayuran berdaun hijau, atau menemukan jumlah kesalahan yang dicatat per jam.

Pencarian dasar

Pencarian dasar terlihat seperti ini:

```
GET veggies/_search?q=name:l*
```

Permintaan menghasilkan respons JSON yang berisi dokumen selada.

Pencarian lanjutan

Anda dapat melakukan penelusuran yang lebih maju dengan memberikan opsi kueri sebagai JSON di badan permintaan:

```
GET veggies/_search
{
  "query": {
    "term": {
      "name": "lettuce"
    }
  }
}
```

Contoh ini juga menghasilkan respons JSON dengan dokumen selada.

Penyortiran

Anda dapat melakukan lebih banyak jenis kueri ini menggunakan penyortiran. Pertama, Anda perlu membuat ulang indeks, karena pemetaan bidang otomatis memilih jenis yang tidak dapat diurutkan secara default. Kirim permintaan berikut untuk menghapus dan membuat ulang indeks:

```
DELETE /veggies

PUT /veggies
{
  "mappings":{
    "properties":{
      "name":{
        "type":"keyword"
      },
      "color":{
        "type":"keyword"
      },
      "classification":{
        "type":"keyword"
      }
    }
  }
}
```

Kemudian isi kembali indeks dengan data:

```
POST /_bulk
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_id" : "7" } }
{ "name":"kale", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_id" : "8" } }
{ "name":"spinach", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_id" : "9" } }
{ "name":"arugula", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_id" : "10" } }
{ "name":"endive", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_id" : "11" } }
{ "name":"lettuce", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
```

Sekarang Anda dapat mencari dengan semacam. Permintaan ini menambahkan pengurutan naik berdasarkan klasifikasi:

```
GET veggies/_search
{
```

```
"query" : {  
  "term": { "color": "green" }  
},  
"sort" : [  
  "classification"  
]  
}
```

Sumber daya terkait

Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- [Memulai](#)
- [Mengindeks data](#)
- [Pencarian data](#)

Tutorial: Migrasi ke Layanan Amazon OpenSearch

Snapshot indeks adalah cara populer untuk bermigrasi dari cluster Elasticsearch yang dikelola sendiri OpenSearch atau lama ke Amazon Service. OpenSearch Secara umum, prosesnya terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Ambil snapshot dari klaster yang ada, dan upload snapshot ke bucket Amazon S3.
2. Buat domain OpenSearch Layanan.
3. Berikan izin OpenSearch Layanan untuk mengakses bucket, dan pastikan Anda memiliki izin untuk bekerja dengan snapshot.
4. Kembalikan snapshot pada domain OpenSearch Layanan.

Panduan ini menyediakan langkah-langkah yang lebih detail dan opsi lain, jika berlaku.

Mengambil dan mengunggah snapshot

Meskipun Anda dapat menggunakan plugin [repository-s3](#) untuk mengambil snapshot langsung ke S3, Anda harus menginstal plugin di setiap node, tweak `opensearch.yml` (atau `elasticsearch.yml` jika menggunakan cluster Elasticsearch), restart setiap node, tambahkan kredensi Anda, dan akhirnya ambil snapshot. AWS Plugin adalah pilihan yang sangat tepat untuk penggunaan berkelanjutan atau untuk migrasi klaster yang berukuran besar.

Untuk cluster yang lebih kecil, pendekatan satu kali adalah mengambil [snapshot sistem file bersama](#) dan kemudian menggunakan AWS CLI untuk mengunggahnya ke S3. Jika sudah memiliki snapshot, Anda dapat lompat ke langkah 4.

Untuk mengambil snapshot dan mengunggahnya ke Amazon S3

1. Tambahkan `path.repo` pengaturan ke `opensearch.yml` (atau `Elasticsearch.yml`) pada semua node, dan kemudian restart setiap node.

```
path.repo: ["/my/shared/directory/snapshots"]
```

2. Daftarkan [repositori snapshot](#), yang diperlukan sebelum Anda mengambil snapshot. Repositori hanyalah lokasi penyimpanan: sistem file bersama, Amazon S3, Hadoop Distributed File System (HDFS), dll. Dalam hal ini, kita akan menggunakan sistem file bersama ("fs"):

```
PUT _snapshot/my-snapshot-repo-name
{
  "type": "fs",
  "settings": {
    "location": "/my/shared/directory/snapshots"
  }
}
```

3. Mengambil snapshot:

```
PUT _snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot-name
{
  "indices": "migration-index1,migration-index2,other-indices-*",
  "include_global_state": false
}
```

4. Instal [AWS CLI](#), lalu jalankan `aws configure` untuk menambahkan kredensial Anda.
5. Buka direktori snapshot. Kemudian jalankan perintah berikut untuk membuat bucket S3 yang baru dan mengunggah konten direktori snapshot ke bucket tersebut:

```
aws s3 mb s3://amzn-s3-demo-bucket --region us-west-2
aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket --sse AES256
```

Operasi ini dapat berlangsung beberapa saat bergantung pada ukuran snapshot dan kecepatan koneksi internet Anda.

Membuat domain

Meskipun konsol adalah cara termudah untuk membuat domain, dalam hal ini, Anda sudah memiliki terminal terbuka dan AWS CLI diinstal. Ubah perintah berikut ini untuk membuat domain yang sesuai dengan kebutuhan Anda:

```
aws opensearch create-domain \  
  --domain-name migration-domain \  
  --engine-version OpenSearch_1.0 \  
  --cluster-config InstanceType=c5.large.search,InstanceCount=2 \  
  --ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=100 \  
  --node-to-node-encryption-options Enabled=true \  
  --encryption-at-rest-options Enabled=true \  
  --domain-endpoint-options EnforceHTTPS=true,TLSSecurityPolicy=Policy-Min-  
TLS-1-2-2019-07 \  
  --advanced-security-options  
  Enabled=true,InternalUserDatabaseEnabled=true,MasterUserOptions='{MasterUserName=master-  
user,MasterUserPassword=master-user-password}' \  
  --access-policies '{"Version":"2012-10-17","Statement":  
[{"Effect":"Allow","Principal":{"AWS":["*"]},"Action":  
["es:ESHttp*"],"Resource":"arn:aws:es:us-west-2:123456789012:domain/migration-domain/  
*"]}]}' \  
  --region us-west-2
```

Seperti apa adanya, perintah tersebut membuat domain yang dapat diakses oleh internet dengan dua simpul data, masing-masing dengan kapasitas penyimpanan 100GiB. Hal ini juga memungkinkan [kontrol akses detail](#) dengan autentikasi basic HTTP dan semua pengaturan enkripsi. Gunakan konsol OpenSearch Layanan jika Anda memerlukan konfigurasi keamanan yang lebih canggih, seperti VPC.

Sebelum mengeluarkan perintah, ubah nama domain, kredensial pengguna utama, dan nomor akun. Tentukan hal Wilayah AWS yang sama dengan yang Anda gunakan untuk bucket S3 dan OpenSearch/Elasticsearch versi yang kompatibel dengan snapshot Anda.

Important

Snapshot hanya kompatibel dengan versi terbaru, dan hanya dengan satu versi utama. Misalnya, Anda tidak dapat memulihkan snapshot dari OpenSearch 1. x cluster pada Elasticsearch 7. x cluster, hanya OpenSearch 1. x atau 2. x gugus. Versi minor juga penting. Anda tidak dapat memulihkan snapshot dari klaster 5.3.3 yang dikelola sendiri pada domain Layanan OpenSearch 5.3.2. Sebaiknya pilih versi terbaru OpenSearch atau Elasticsearch

yang didukung snapshot Anda. Untuk tabel versi yang kompatibel, lihat [the section called “Menggunakan snapshot untuk memigrasi data”](#).

Memberikan izin untuk mengakses bucket S3

Di konsol AWS Identity and Access Management (IAM), [buat peran](#) dengan izin dan hubungan [kepercayaan](#) berikut. Saat membuat peran, pilih S3 sebagai Layanan AWS . Beri nama `OpenSearchSnapshotRole` pada peran agar mudah ditemukan.

Izin

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": [
      "s3:ListBucket"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    ]
  },
  {
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  }
]
```

Hubungan kepercayaan

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "es.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }]
}
```

Kemudian berikan izin peran IAM pribadi Anda untuk diasumsikan. `OpenSearchSnapshotRole` Membuat kebijakan berikut dan [menyematkannya](#) ke identitas Anda:

Izin

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/OpenSearchSnapshotRole"
  }]
}
```

Petakan peran snapshot di OpenSearch Dasbor (jika menggunakan kontrol akses berbutir halus)

Jika Anda mengaktifkan [Kontrol akses detail](#), meskipun menggunakan autentikasi basic HTTP untuk semua tujuan lain, Anda harus memetakan peran `manage_snapshots` ke IAM role agar dapat bekerja dengan snapshot.

Memberikan izin ke identitas Anda agar dapat menggunakan snapshot

1. Masuk ke Dasbor menggunakan kredensi pengguna utama yang Anda tentukan saat membuat domain Layanan. OpenSearch Anda dapat menemukan URL Dasbor di konsol OpenSearch Layanan. URL ini menggunakan bentuk `https://domain-endpoint/_dashboards/`.
2. Dari menu utama, pilih Keamanan, Peran, lalu pilih peran `manage_snapshots`.
3. Pilih Pengguna yang Dipetakan, Kelola pemetaan.
4. Tambahkan domain ARN peran IAM pribadi Anda di bidang yang sesuai. ARN mengambil salah satu format berikut:

```
arn:aws:iam::123456789123:user/user-name
```

```
arn:aws:iam::123456789123:role/role-name
```

5. Pilih Peta dan konfirmasi peran muncul di bawah Pengguna yang dipetakan.

Memulihkan snapshot

Pada titik ini, Anda memiliki dua cara untuk mengakses domain OpenSearch Layanan Anda: otentikasi dasar HTTP dengan kredensi pengguna master Anda atau AWS otentikasi menggunakan kredensi IAM Anda. Karena snapshot menggunakan Amazon S3, yang tidak memiliki konsep pengguna master, Anda harus menggunakan kredensi IAM Anda untuk mendaftarkan repositori snapshot dengan domain Layanan Anda. OpenSearch

Sebagian besar bahasa pemrograman memiliki perpustakaan untuk membantu dengan permintaan penandatanganan, tetapi pendekatan yang lebih sederhana adalah dengan menggunakan alat seperti [Postman](#) dan menempatkan kredensial IAM Anda ke bagian Otorisasi.

The screenshot shows the Postman interface for a PUT request to the endpoint `https://domain-endpoint/_snapshot/migration-repository`. The **Authorization** tab is selected, showing the **Signature** type. The **AccessKey** and **SecretKey** fields are present. Under the **ADVANCED** section, there are fields for **Region** (set to `us-west-2`), **Service Name** (set to `es`), and **Session Token**.

Untuk memulihkan snapshot

1. Apa pun cara yang Anda gunakan untuk menandatangani permintaan Anda, langkah pertama adalah mendaftarkan repositori:

```
PUT _snapshot/my-snapshot-repo-name
{
  "type": "s3",
  "settings": {
    "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "region": "us-west-2",
    "role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/OpenSearchSnapshotRole"
  }
}
```

2. Kemudian daftar snapshot di repositori, dan temukan snapshot yang ingin dipulihkan. Saat ini, Anda dapat terus menggunakan Postman atau beralih ke alat lain seperti [curl](#).

Singkatan

```
GET _snapshot/my-snapshot-repo-name/_all
```

keriting

```
curl -XGET -u 'master-user:master-user-password' https://domain-endpoint/_snapshot/my-snapshot-repo-name/_all
```

3. Pulihkan snapshot yang telah disalin.

Singkatan

```
POST _snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot-name/_restore
{
  "indices": "migration-index1,migration-index2,other-indices-*",
  "include_global_state": false
}
```

keriting

```
curl -XPOST -u 'master-user:master-user-password' https://domain-endpoint/_snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot-name/_restore \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"indices":"migration-index1,migration-index2,other-indices-*","include_global_state":false}'
```

4. Terakhir, verifikasi bahwa indeks Anda dipulihkan seperti yang diharapkan.

Singkatan

```
GET _cat/indices?v
```

keriting


```
curl -XGET -u 'master-user:master-user-password' https://domain-endpoint/_cat/indices?v
```

Sekarang migrasi telah selesai. Anda dapat mengonfigurasi klien Anda untuk menggunakan endpoint OpenSearch Layanan baru, [mengubah ukuran domain](#) agar sesuai dengan beban kerja Anda, memeriksa jumlah pecahan untuk indeks Anda, beralih ke [pengguna master IAM](#), atau mulai membangun visualisasi di Dasbor. OpenSearch

Tutorial: Membuat aplikasi pencarian dengan Amazon OpenSearch Service

Cara umum untuk membuat aplikasi pencarian dengan Amazon OpenSearch Service adalah dengan menggunakan formulir web untuk mengirim kueri pengguna ke server. Kemudian Anda dapat mengotorisasi server untuk memanggil secara OpenSearch APIs langsung dan meminta server mengirim permintaan ke OpenSearch Layanan. Namun, jika Anda ingin menulis kode sisi klien yang tidak bergantung pada server, Anda harus mengkompensasi risiko keamanan dan kinerja. Mengizinkan akses publik yang tidak ditandatangani ke tidak OpenSearch APIs disarankan. Pengguna mungkin mengakses titik akhir yang tidak aman atau memengaruhi performa kluster melalui kueri yang terlalu luas (atau terlalu banyak kueri).

Bab ini menyajikan solusi: gunakan Amazon API Gateway untuk membatasi pengguna ke subset OpenSearch APIs dan AWS Lambda menandatangani permintaan dari API Gateway ke OpenSearch Layanan.



 Note

Harga Standar API Gateway dan Lambda berlaku, tetapi dalam penggunaan terbatas dari tutorial ini, biaya harus diabaikan.

Prasyarat

Prasyarat untuk tutorial ini adalah domain Layanan. OpenSearch Jika Anda belum memilikinya, ikuti langkah-langkah di [Buat domain OpenSearch Layanan](#) untuk membuatnya.

Langkah 1: Mengindeks data sampel

Unduh [sample-movies.zip](#), unzip, lalu gunakan operasi [_bulk](#) API untuk menambahkan 5.000 dokumen ke indeks: `movies`

```
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/_bulk
{ "index": { "_index": "movies", "_id": "tt1979320" } }
{"directors":["Ron
Howard"],"release_date":"2013-09-02T00:00:00Z","rating":8.3,"genres":
["Action","Biography","Drama","Sport"],"image_url":"http://ia.media-imdb.com/images/
M/MV5BMTQyMDE0MTY0V5BM15BanBnXkFtZTcwMjI0TI00Q@@._V1_SX400_.jpg","plot":"A re-
creation of the merciless 1970s rivalry between Formula One rivals James Hunt and
Niki Lauda.","title":"Rush","rank":2,"running_time_secs":7380,"actors":["Daniel
Brühl","Chris Hemsworth","Olivia Wilde"],"year":2013,"id":"tt1979320","type":"add"}
{ "index": { "_index": "movies", "_id": "tt1951264" } }
{"directors":["Francis Lawrence"],"release_date":"2013-11-11T00:00:00Z","genres":
["Action","Adventure","Sci-Fi","Thriller"],"image_url":"http://ia.media-imdb.com/
images/M/
MV5BMTAyMjQ3OTAxMzNeQTJJeQWpwZ15BbWU4MDU0NzA1MzAx._V1_SX400_.jpg","plot":"Katniss
Everdeen and Peeta Mellark become targets of the Capitol after
their victory in the 74th Hunger Games sparks a rebellion in
the Districts of Panem.","title":"The Hunger Games: Catching
Fire","rank":4,"running_time_secs":8760,"actors":["Jennifer Lawrence","Josh
Hutcherson","Liam Hemsworth"],"year":2013,"id":"tt1951264","type":"add"}
...
```

Perhatikan bahwa di atas adalah contoh perintah dengan subset kecil dari data yang tersedia. Untuk melakukan `_bulk` operasi, Anda perlu menyalin dan menempelkan seluruh konten `sample-movies` file. Untuk instruksi lebih lanjut, lihat [the section called “Ops 2: Unggah beberapa dokumen”](#).

Anda juga dapat menggunakan perintah curl berikut untuk mencapai hasil yang sama:

```
curl -XPOST -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/_bulk' --data-binary @bulk_movies.json -H 'Content-Type: application/json'
```

Langkah 2: Buat dan gunakan fungsi Lambda

Sebelum Anda membuat API di API Gateway, buat fungsi Lambda yang diteruskan permintaannya.

Buat fungsi Lambda

Dalam solusi ini, API Gateway meneruskan permintaan ke fungsi Lambda, yang menanyakan OpenSearch Layanan dan mengembalikan hasil. Karena fungsi sampel ini menggunakan pustaka eksternal, Anda perlu membuat paket penyebaran dan mengunggahnya ke Lambda.

Untuk membuat paket deployment

1. Buka prompt perintah dan membuat direktori proyek my-opensearch-function. Misalnya, di macOS:

```
mkdir my-opensearch-function
```

2. Arahkan ke direktori proyek my-sourcecode-function.

```
cd my-opensearch-function
```

3. Salin isi contoh kode Python berikut dan simpan dalam file baru bernama. opensearch-lambda.py Tambahkan Wilayah Anda dan host endpoint ke file.

```
import boto3
import json
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth

region = '' # For example, us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
    session_token=credentials.token)

host = '' # The OpenSearch domain endpoint with https:// and without a trailing
slash
```



```
index = 'movies'
url = host + '/' + index + '/_search'

# Lambda execution starts here
def lambda_handler(event, context):

    # Put the user query into the query DSL for more accurate search results.
    # Note that certain fields are boosted (^).
    query = {
        "size": 25,
        "query": {
            "multi_match": {
                "query": event['queryStringParameters']['q'],
                "fields": ["title^4", "plot^2", "actors", "directors"]
            }
        }
    }

    # Elasticsearch 6.x requires an explicit Content-Type header
    headers = { "Content-Type": "application/json" }

    # Make the signed HTTP request
    r = requests.get(url, auth=awsauth, headers=headers, data=json.dumps(query))

    # Create the response and add some extra content to support CORS
    response = {
        "statusCode": 200,
        "headers": {
            "Access-Control-Allow-Origin": '*'
        },
        "isBase64Encoded": False
    }

    # Add the search results to the response
    response['body'] = r.text
    return response
```

4. Instal pustaka eksternal ke package direktori baru.

```
pip3 install --target ./package boto3
pip3 install --target ./package requests
pip3 install --target ./package requests_aws4auth
```

5. Buat paket deployment dengan pustaka terinstal di akar. Perintah berikut menghasilkan `my-deployment-package.zip` file di direktori proyek Anda.

```
cd package
zip -r ../my-deployment-package.zip .
```

6. Tambahkan file `opensearch-lambda.py` ke akar dari file zip.

```
cd ..
zip my-deployment-package.zip opensearch-lambda.py
```

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat fungsi Lambda dan paket penyebaran, lihat Menerapkan fungsi [Lambda Python dengan arsip file.zip di Panduan](#) Pengembang dan dalam panduan ini. AWS Lambda [the section called “Membuat paket deployment Lambda”](#)

Untuk membuat fungsi Anda menggunakan konsol Lambda

1. [Arahkan ke konsol Lambda di https://console.aws.amazon.com/lambda/](https://console.aws.amazon.com/lambda/) rumah. Di panel navigasi kiri, pilih Fungsi.
2. Pilih Buat fungsi.
3. Konfigurasi bidang berikut:
 - Nama fungsi: `opensearch-function`
 - Runtime: Python 3.9
 - Arsitektur: `x86_64`

Simpan semua opsi default lainnya dan pilih Buat fungsi.

4. Di bagian Sumber kode dari halaman ringkasan fungsi, pilih Unggah dari tarik-turun dan pilih file.zip. Temukan `my-deployment-package.zip` file yang Anda buat dan pilih Simpan.
5. Handler adalah metode dalam fungsi kode Anda yang memproses peristiwa. Di bawah pengaturan Runtime, pilih Edit dan ubah nama handler sesuai dengan nama file dalam paket penyebaran Anda di mana fungsi Lambda berada. Karena file Anda diberi nama `opensearch-lambda.py`, ganti nama handler menjadi `opensearch-lambda.lambda_handler` Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Handler fungsi Lambda di Python](#).

Langkah 3: Buat API di API Gateway

Menggunakan API Gateway memungkinkan Anda membuat API yang lebih terbatas dan menyederhanakan proses berinteraksi dengan API. OpenSearch _search API Gateway memungkinkan Anda mengaktifkan fitur keamanan seperti autentikasi Amazon Cognito dan throttling permintaan. Lakukan langkah-langkah berikut untuk membuat dan men-deploy API:

Buat dan konfigurasi API

Untuk membuat API Anda menggunakan konsol API Gateway

1. Arahkan ke konsol API Gateway di <https://console.aws.amazon.com/apigateway/rumah>. Di panel navigasi kiri, pilih APIs.
2. Cari API REST (tidak privat) dan pilih Membangun.
3. Pada halaman berikut, cari bagian Create new API dan pastikan New API dipilih.
4. Konfigurasi bidang berikut:
 - Nama API: opensearch-api
 - Deskripsi: API Publik untuk mencari domain OpenSearch Layanan Amazon
 - Tipe Titik Akhir: Regional
5. Pilih Buat API.
6. Pilih Actions dan Create Method.
7. Pilih GET di dropdown dan klik tanda centang untuk mengonfirmasi.
8. Konfigurasikan pengaturan berikut, lalu pilih Simpan:

Pengaturan	Nilai
Tipe integrasi	Fungsi Lambda
Gunakan integrasi proksi Lambda	Ya
Wilayah Lambda	<i>us-west-1</i>
Fungsi Lambda	opensearch-lambda
Gunakan waktu habis default	Ya

Mengkonfigurasi permintaan metode

Pilih Permintaan Metode dan konfigurasi pengaturan berikut:

Pengaturan	Nilai
Otorisasi	TIDAK ADA
Validator Permintaan	Memvalidasi parameter string kueri dan header
Kunci API Diperlukan	salah

Di bawah Parameter String Kueri URL, pilih Tambahkan string kueri dan konfigurasi parameter berikut:

Pengaturan	Nilai
Nama	q
Diperlukan	Ya

Men-deploy API dan mengkonfigurasi tahap

Konsol API Gateway memungkinkan Anda men-deploy API dengan membuat deployment dan mengaitkannya dengan tahap baru atau yang sudah ada.

1. Pilih Actions dan Deploy API.
2. Untuk Tahap deployment pilih Tahap Baru dan beri nama tahap `opensearch-api-test`.
3. Pilih Terapkan.
4. Konfigurasi pengaturan berikut di editor tahap, lalu pilih Simpan Perubahan:

Pengaturan	Nilai
Aktifkan throttling	Ya
Laju	1000

Pengaturan	Nilai
Burst	500

Pengaturan ini mengkonfigurasi API yang hanya memiliki satu metode: permintaan GET ke root titik akhir (<https://some-id.execute-api.us-west-1.amazonaws.com/search-es-api-test>). Permintaan membutuhkan parameter tunggal (q), string kueri untuk mencari. Ketika dipanggil, metode meneruskan permintaan ke Lambda, yang menjalankan fungsi `opensearch-lambda`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat API di Amazon API Gateway](#) dan [Menerapkan REST API di Amazon API Gateway](#).

Langkah 4: (Opsional) Ubah kebijakan akses domain

Domain OpenSearch Layanan Anda harus mengizinkan fungsi Lambda untuk membuat GET permintaan ke indeks `movies`. Jika domain Anda memiliki kebijakan akses terbuka dengan kontrol akses halus diaktifkan, Anda dapat membiarkannya apa adanya:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "es:*",
      "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/domain-name/*"
    }
  ]
}
```

Atau, Anda dapat memilih untuk membuat kebijakan akses domain Anda lebih terperinci. Misalnya, kebijakan minimum berikut menyediakan `opensearch-lambda-role` (dibuat melalui Lambda) akses baca ke indeks `movies`. Untuk mendapatkan nama persis peran yang dibuat Lambda secara otomatis, buka konsol AWS Identity and Access Management (IAM), pilih Peran, dan cari “lambda”.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/opensearch-lambda-role-1abcdefg"
      },
      "Action": "es:ESHttpGet",
      "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/domain-name/movies/_search"
    }
  ]
}
```

Important

Jika Anda mengaktifkan kontrol akses berbutir halus untuk domain, Anda juga perlu [memetakan peran tersebut ke pengguna](#) di OpenSearch Dasbor, jika tidak, Anda akan melihat kesalahan izin.

Konfigurasi izin peran eksekusi Lambda

Selain mengonfigurasi kebijakan akses domain, Anda juga harus memastikan bahwa peran eksekusi Lambda memiliki izin IAM yang diperlukan untuk mengakses domain Layanan Anda. OpenSearch Fungsi Lambda memerlukan izin khusus tergantung pada apakah Anda menggunakan domain terkelola atau koleksi OpenSearch Service Serverless.

Untuk domain OpenSearch Layanan terkelola:

Lampirkan kebijakan IAM berikut ke peran eksekusi Lambda Anda untuk memungkinkannya membuat permintaan ke domain Layanan OpenSearch Anda:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpPost"
      ],
      "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/domain-name/*"
    }
  ]
}
```

Untuk OpenSearch koleksi Layanan Tanpa Server:

Jika Anda menggunakan OpenSearch Service Serverless, lampirkan kebijakan IAM berikut ke peran eksekusi Lambda Anda:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aoss:*",
      "Resource": "arn:aws:aoss:us-west-1:123456789012:collection/collection-id"
    }
  ]
}
```

Untuk melampirkan kebijakan ini ke peran eksekusi Lambda Anda:

1. Arahkan ke konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. Pilih Peran dan cari peran eksekusi Lambda Anda (biasanya bernama `opensearch-lambda-role-xxxxxxx`).
3. Pilih Tambahkan izin, lalu Buat kebijakan sebaris.
4. Pilih tab JSON dan tempel kebijakan yang sesuai dari atas, ganti nilai placeholder dengan sumber daya Anda yang sebenarnya. ARNs
5. Pilih Kebijakan tinjauan, berikan nama seperti `OpenSearchAccess`, dan pilih Buat kebijakan.

Note

Tanpa izin IAM ini, fungsi Lambda Anda akan menerima kesalahan “Akses Ditolak” saat mencoba menanyakan domain OpenSearch Layanan Anda, meskipun kebijakan akses domain mengizinkan permintaan.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan akses, lihat [the section called “Mengonfigurasi kebijakan akses”](#).

Petakan peran Lambda (jika menggunakan kontrol akses berbutir halus)

Kontrol akses berbutir halus memperkenalkan langkah tambahan sebelum Anda dapat menguji aplikasi. Bahkan jika Anda menggunakan otentikasi dasar HTTP untuk semua tujuan lain, Anda perlu memetakan peran Lambda ke pengguna, jika tidak, Anda akan melihat kesalahan izin.

1. Arahkan ke URL OpenSearch Dasbor untuk domain.
2. Dari menu utama, pilih Keamanan, Peran, dan pilih tautan `keall_access`, peran yang Anda butuhkan untuk memetakan peran Lambda.
3. Pilih Pengguna yang Dipetakan, Kelola pemetaan.
4. Di bawah peran Backend, tambahkan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) peran Lambda. ARN harus berbentuk `arn:aws:iam::123456789123:role/service-role/opensearch-lambda-role-1abcdefg`
5. Pilih Peta dan konfirmasi pengguna atau peran muncul di bawah Pengguna yang dipetakan.

Langkah 5: Menguji aplikasi web

Untuk menguji aplikasi web

1. Unduh [sample-site.zip](#), unzip itu, dan buka `scripts/search.js` di editor teks favorit Anda.
2. Perbarui `apigatewayendpoint` variabel untuk menunjuk ke titik akhir API Gateway Anda dan tambahkan garis miring terbalik ke akhir jalur yang diberikan. Anda dapat dengan cepat menemukan titik akhir di API Gateway dengan memilih Tahapan dan memilih nama API. `apigatewayendpoint` Variabel harus berbentuk `https://some-id.execute-api.us-west-1.amazonaws.com/opensearch-api-test/`.
3. Buka `index.html` dan coba jalankan pencarian untuk `thor`, `rumah`, dan beberapa istilah lainnya.

Movie Search

Found 7 results.



Thor

2011 — The powerful but arrogant god Thor is cast out of Asgard to live amongst humans in Midgard (Earth), where he soon becomes one of their finest defenders.



Thor: The Dark World

2013 — Faced with an enemy that even Odin and Asgard cannot withstand, Thor must embark on his most perilous and personal journey yet, one that will reunite him with Jane Foster and force him to sacrifice everything to save us all.



Vikingdom

2013 — A forgotten king, Eirick, is tasked with the impossible odds to defeat Thor, the God of Thunder.

Memecahkan masalah kesalahan CORS

Meskipun fungsi Lambda menyertakan konten dalam respons untuk mendukung CORS, Anda mungkin masih melihat kesalahan berikut:

```
Access to XMLHttpRequest at '<api-gateway-endpoint>' from origin 'null' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present in the requested resource.
```

Jika ini terjadi, coba yang berikut ini:

1. [Aktifkan CORS](#) pada sumber daya GET. Di bawah Advanced, atur Access-Control-Allow-Credentials ke. 'true'
2. Menerapkan ulang API Anda di API Gateway (Actions, Deploy API).
3. Hapus dan tambahkan kembali pemicu fungsi Lambda Anda. Tambahkan tambahkan kembali, pilih Tambah pemicu dan buat titik akhir HTTP yang memanggil fungsi Anda. Pemicu harus memiliki konfigurasi berikut:

Pemicu	API	Tahap Deployment	Keamanan
API Gateway	opensearch-api	opensearch-api-test	Buka

Langkah selanjutnya

Bab ini hanyalah titik awal untuk mendemonstrasikan sebuah konsep. Anda mungkin mempertimbangkan modifikasi berikut:

- Tambahkan data Anda sendiri ke domain OpenSearch Layanan.
- Menambahkan metode ke API Anda.
- Dalam fungsi Lambda, memodifikasi kueri pencarian atau meningkatkan bidang yang berbeda.
- Gaya hasil secara berbeda atau memodifikasi `search.js` untuk menampilkan bidang yang berbeda kepada pengguna.

Tutorial: Memvisualisasikan panggilan dukungan pelanggan dengan OpenSearch Layanan dan Dasbor OpenSearch

Bab ini adalah panduan lengkap dari situasi berikut: sebuah bisnis menerima sejumlah panggilan dukungan pelanggan dan ingin menganalisisnya. Apa subjek dari setiap panggilan? Berapa banyak yang positif? Berapa banyak yang negatif? Bagaimana manajer dapat mencari atau meninjau transkrip panggilan ini?

Alur kerja manual mungkin melibatkan karyawan yang mendengarkan rekaman, mencatat subjek dari setiap panggilan, dan memutuskan apakah interaksi pelanggan itu positif atau tidak.

Proses seperti itu akan sangat padat karya. Dengan asumsi waktu rata-rata 10 menit per panggilan, setiap karyawan hanya dapat mendengarkan 48 panggilan per hari. Kecuali bias manusia, data yang mereka hasilkan akan sangat akurat, namun jumlah data akan minimal: hanya subjek panggilan dan sebuah boolean untuk apakah pelanggan puas atau tidak. Apa pun yang lebih terlibat, seperti transkrip lengkap, akan membutuhkan banyak waktu.

Dengan menggunakan [Amazon S3](#), Amazon [Transcribe](#), [Amazon Comprehend](#), dan [Amazon Comprehend](#), dan OpenSearch Amazon Service, Anda dapat mengotomatisasi proses serupa dengan kode yang sangat sedikit dan berakhir dengan lebih banyak data. Misalnya, Anda bisa mendapatkan transkrip lengkap panggilan, kata kunci dari transkrip, dan keseluruhan “sentimen” panggilan (positif, negatif, netral, atau campuran). Kemudian Anda dapat menggunakan OpenSearch dan OpenSearch dasbor untuk mencari dan memvisualisasikan data.

Meskipun Anda dapat menggunakan panduan ini apa adanya, tujuannya adalah untuk memicu ide-ide tentang bagaimana untuk memperkaya dokumen JSON Anda sebelum Anda mengindeksnya di Layanan. OpenSearch

Estimasi Biaya

Secara umum, melakukan langkah-langkah dalam panduan ini membutuhkan biaya kurang dari \$2. Panduan menggunakan sumber daya berikut:

- Bucket S3 dengan kurang dari 100 MB yang ditransfer dan disimpan

Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Harga Amazon S3](#).

- OpenSearch Domain layanan dengan satu t2.medium instans dan 10 GIB penyimpanan EBS selama beberapa jam

Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Harga Amazon OpenSearch Service](#).

- Beberapa panggilan ke Amazon Transcribe

Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Harga Amazon Transcribe](#).

- Beberapa pemrosesan bahasa alami panggilan ke Amazon Comprehend

Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Harga Amazon Comprehend](#).

Topik

- [Langkah 1: Mengkonfigurasi prasyarat](#)
- [Langkah 2: Menyalin kode sampel](#)
- [\(Opsional\) Langkah 3: Mengindeks data sampel](#)
- [Langkah 4: Menganalisis dan memvisualisasikan data Anda](#)
- [Langkah 5: Membersihkan sumber daya dan langkah selanjutnya](#)

Langkah 1: Mengkonfigurasi prasyarat

Sebelum melanjutkan, Anda harus memiliki sumber daya berikut.

Prasyarat	Deskripsi
Bucket Amazon S3	Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Bucket di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
OpenSearch Domain layanan	Tujuan untuk data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat domain OpenSearch Layanan .

Jika Anda belum memiliki sumber daya ini, Anda dapat membuatnya menggunakan perintah AWS CLI berikut:

```
aws s3 mb s3://my-transcribe-test --region us-west-2
```

```
aws opensearch create-domain --domain-name my-transcribe-test --engine-version  
OpenSearch_1.0 --cluster-config InstanceType=t2.medium.search,InstanceCount=1  
--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=standard,VolumeSize=10 --access-  
policies '{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":
```

```
{"AWS":{"arn:aws:iam::123456789012:root"},"Action":"es:*","Resource":"arn:aws:es:us-west-2:123456789012:domain/my-transcribe-test/*"]}]}' --region us-west-2
```

Note

Perintah ini menggunakan us-west-2 Wilayah, tetapi Anda dapat menggunakan Wilayah mana pun yang didukung Amazon Comprehend. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Referensi Umum AWS](#).

Langkah 2: Menyalin kode sampel

1. Salin dan tempel kode sampel Python 3 berikut ke dalam file baru bernama `call-center.py`:

```
import boto3
import datetime
import json
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import time
import urllib.request

# Variables to update
audio_file_name = '' # For example, 000001.mp3
bucket_name = '' # For example, my-transcribe-test
domain = '' # For example, https://search-my-transcribe-test-12345.us-west-2.es.amazonaws.com
index = 'support-calls'
type = '_doc'
region = 'us-west-2'

# Upload audio file to S3.
s3_client = boto3.client('s3')

audio_file = open(audio_file_name, 'rb')

print('Uploading ' + audio_file_name + '...')
response = s3_client.put_object(
    Body=audio_file,
    Bucket=bucket_name,
    Key=audio_file_name
)
```

```
# # Build the URL to the audio file on S3.
# # Only for the us-east-1 region.
# mp3_uri = 'https://' + bucket_name + '.s3.amazonaws.com/' + audio_file_name

# Get the necessary details and build the URL to the audio file on S3.
# For all other regions.
response = s3_client.get_bucket_location(
    Bucket=bucket_name
)
bucket_region = response['LocationConstraint']
mp3_uri = 'https://' + bucket_name + '.s3-' + bucket_region + '.amazonaws.com/' +
    audio_file_name

# Start transcription job.
transcribe_client = boto3.client('transcribe')

print('Starting transcription job...')
response = transcribe_client.start_transcription_job(
    TranscriptionJobName=audio_file_name,
    LanguageCode='en-US',
    MediaFormat='mp3',
    Media={
        'MediaFileUri': mp3_uri
    },
    Settings={
        'ShowSpeakerLabels': True,
        'MaxSpeakerLabels': 2 # assumes two people on a phone call
    }
)

# Wait for the transcription job to finish.
print('Waiting for job to complete...')
while True:
    response =
    transcribe_client.get_transcription_job(TranscriptionJobName=audio_file_name)
    if response['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED',
        'FAILED']:
        break
    else:
        print('Still waiting...')
        time.sleep(10)

transcript_uri = response['TranscriptionJob']['Transcript']['TranscriptFileUri']
```

```
# Open the JSON file, read it, and get the transcript.
response = urllib.request.urlopen(transcript_uri)
raw_json = response.read()
loaded_json = json.loads(raw_json)
transcript = loaded_json['results']['transcripts'][0]['transcript']

# Send transcript to Comprehend for key phrases and sentiment.
comprehend_client = boto3.client('comprehend')

# If necessary, trim the transcript.
# If the transcript is more than 5 KB, the Comprehend calls fail.
if len(transcript) > 5000:
    trimmed_transcript = transcript[:5000]
else:
    trimmed_transcript = transcript

print('Detecting key phrases...')
response = comprehend_client.detect_key_phrases(
    Text=trimmed_transcript,
    LanguageCode='en'
)

keywords = []
for keyword in response['KeyPhrases']:
    keywords.append(keyword['Text'])

print('Detecting sentiment...')
response = comprehend_client.detect_sentiment(
    Text=trimmed_transcript,
    LanguageCode='en'
)

sentiment = response['Sentiment']

# Build the Amazon OpenSearch Service URL.
id = audio_file_name.strip('.mp3')
url = domain + '/' + index + '/' + type + '/' + id

# Create the JSON document.
json_document = {'transcript': transcript, 'keywords': keywords, 'sentiment':
    sentiment, 'timestamp': datetime.datetime.now().isoformat()}

# Provide all details necessary to sign the indexing request.
```



```

credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region,
    'opensearchservice', session_token=credentials.token)

# Index the document.
print('Indexing document...')
response = requests.put(url, auth=awsauth, json=json_document, headers=headers)

print(response)
print(response.json())

```

2. Perbarui enam variabel awal.
3. Instal paket yang diperlukan menggunakan perintah-perintah berikut:

```

pip install boto3
pip install requests
pip install requests_aws4auth

```

4. Tempatkan Anda MP3 di direktori yang sama dengan `call-center.py` dan jalankan skrip. Sebuah output sampel berikut:

```

$ python call-center.py
Uploading 000001.mp3...
Starting transcription job...
Waiting for job to complete...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Detecting key phrases...
Detecting sentiment...
Indexing document...
<Response [201]>
{'u'_type': u'call', u'_seq_no': 0, u'_shards': {'u'successful': 1, u'failed': 0,
u'total': 2}, u'_index': u'support-calls4', u'_version': 1, u'_primary_term': 1,
u'result': u'created', u'_id': u'000001'}

```

`call-center.py` melakukan sejumlah operasi:

1. Skrip mengunggah file audio (dalam hal ini MP3, namun Amazon Transcribe mendukung beberapa format) ke bucket S3 Anda.
2. Ini mengirimkan URL file audio ke Amazon Transcribe dan menunggu tugas transkripsi selesai.

Waktu untuk menyelesaikan tugas transkripsi tergantung pada panjang file audio. Asumsikan menit, bukan detik.

 Tip

Untuk meningkatkan kualitas transkripsi, Anda dapat mengkonfigurasi [kosa kata kustom](#) untuk Amazon Transcribe.

3. Setelah tugas transkripsi selesai, skrip mengekstraksi transkrip, memangkasnya menjadi 5.000 karakter, dan mengirimkannya ke Amazon Comprehend untuk analisis kata kunci dan sentimen.
4. Terakhir, skrip menambahkan transkrip lengkap, kata kunci, sentimen, dan stempel waktu saat ini ke dokumen JSON dan mengindeksnya di Layanan. OpenSearch

 Tip

[LibriVox](#) memiliki buku audio domain publik yang dapat Anda gunakan untuk pengujian.

(Opsional) Langkah 3: Mengindeks data sampel

Jika Anda tidak memiliki banyak rekaman panggilan berguna—dan siapa yang melakukannya?—Anda dapat [mengindeks](#) dokumen sampel di [sample-calls.zip](#), yang sebanding dengan apa yang dihasilkan `call-center.py`.

1. Buat file bernama `bulk-helper.py`:

```
import boto3
from opensearchpy import OpenSearch, RequestsHttpConnection
import json
from requests_aws4auth import AWS4Auth

host = '' # For example, my-test-domain.us-west-2.es.amazonaws.com
region = '' # For example, us-west-2
service = 'es'
```

```
bulk_file = open('sample-calls.bulk', 'r').read()

credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
    session_token=credentials.token)

search = OpenSearch(
    hosts = [{'host': host, 'port': 443}],
    http_auth = awsauth,
    use_ssl = True,
    verify_certs = True,
    connection_class = RequestsHttpConnection
)

response = search.bulk(bulk_file)
print(json.dumps(response, indent=2, sort_keys=True))
```

2. Perbarui dua variabel awal untuk host dan region.
3. Instal paket yang diperlukan menggunakan perintah berikut:

```
pip install opensearch-py
```

4. Unduh dan unzip [sample-calls.zip](#).
5. Tempatkan `sample-calls.bulk` dalam direktori yang sama dengan `bulk-helper.py` dan jalankan pembantu. Sebuah output sampel berikut:

```
$ python bulk-helper.py
{
  "errors": false,
  "items": [
    {
      "index": {
        "_id": "1",
        "_index": "support-calls",
        "_primary_term": 1,
        "_seq_no": 42,
        "_shards": {
          "failed": 0,
          "successful": 1,
          "total": 2
        },
      },
      "_type": "_doc",
```


```
    "_version": 9,  
    "result": "updated",  
    "status": 200  
  },  
  ...,  
],  
"took": 27  
}
```

Langkah 4: Menganalisis dan memvisualisasikan data Anda

Sekarang setelah Anda memiliki beberapa data di OpenSearch Layanan, Anda dapat memvisualisasikannya menggunakan OpenSearch dasbor.


1. Navigasi ke [https://search-*domain.region*.es.amazonaws.com/_dashboards](https://search-<i>domain.region</i>.es.amazonaws.com/_dashboards).
2. Sebelum Anda bisa menggunakan OpenSearch dasbor, Anda memerlukan pola indeks. Dasbor menggunakan pola indeks untuk mempersempit analisis Anda menjadi satu atau lebih indeks. Untuk mencocokkan support-calls indeks yang call-center.py dibuat, pergi ke Stack Management, Index Patternssupport*, dan tentukan pola indeks, lalu pilih Langkah berikutnya.
3. Untuk Nama bidang Filter Waktu, pilih stempel waktu.
4. Sekarang Anda dapat mulai membuat visualisasi. Pilih Visualisasikan, lalu tambahkan visualisasi baru.
5. Pilih diagram lingkaran dan pola indeks support*.
6. Visualisasi default adalah dasar, jadi pilih Belah Irisan untuk membuat visualisasi yang lebih menarik.

Untuk Agregasi, pilih Persyaratan. Untuk Bidang, pilih sentiment.keyword. Lalu pilih Terapkan perubahan dan Simpan.




7. Kembali ke halaman Visualisasikan, dan tambahkan visualisasi lain. Kali ini, pilih diagram batang horizontal.
8. Pilih Bagi Seri.


Untuk Agregasi, pilih Persyaratan. Untuk Bidang, pilih keywords.keyword dan ubah Ukuran ke 20. Lalu pilih Terapkan Perubahan dan Simpan.



9. Kembali ke halaman Visualisasikan dan tambahkan satu visualisasi terakhir, diagram batang vertikal.
10. Pilih Bagi Seri. Untuk Agregasi, pilih Histogram Tanggal. Untuk Bidang, pilih stempel waktu dan ubah Interval ke Harian.
11. Pilih Metrik & Sumbu dan ubah Mode ke Normal.
12. Pilih Terapkan Perubahan dan Simpan.



13. Sekarang setelah Anda memiliki tiga visualisasi, Anda dapat menambahkannya ke visualisasi dasbor. Pilih Dasbor, buat sebuah dasbor, dan tambahkan visualisasi Anda.



Langkah 5: Membersihkan sumber daya dan langkah selanjutnya

Untuk menghindari biaya yang tidak perlu, hapus bucket S3 dan domain OpenSearch Layanan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Menghapus Bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon dan [Hapus domain OpenSearch Layanan](#) dalam panduan ini.

Transkrip membutuhkan ruang disk yang jauh lebih sedikit daripada MP3 file. Anda mungkin dapat mempersingkat jendela MP3 penyimpanan Anda—misalnya, dari tiga bulan rekaman panggilan menjadi satu bulan—mempertahankan transkrip selama bertahun-tahun, dan tetap menghemat biaya penyimpanan.

Anda juga dapat mengotomatisasi proses transkripsi menggunakan dan AWS Step Functions Lambda, tambahkan metadata tambahan sebelum pengindeksan, atau buat visualisasi yang lebih kompleks agar sesuai dengan kasus penggunaan Anda yang tepat.

Ganti nama OpenSearch Layanan Amazon - Ringkasan perubahan

Pada 8 September 2021, rangkaian pencarian dan analitik kami diubah namanya menjadi OpenSearch Layanan Amazon. OpenSearch Layanan mendukung OpenSearch serta warisan Elasticsearch OSS. Bagian berikut menjelaskan bagian-bagian berbeda dari layanan yang berubah dengan penggantian nama, dan tindakan apa yang perlu Anda ambil untuk memastikan bahwa domain Anda terus berfungsi dengan baik.

Beberapa perubahan ini hanya berlaku saat Anda memutakhirkan domain dari Elasticsearch ke. OpenSearch Dalam kasus lain, seperti di konsol Manajemen Penagihan dan Biaya, pengalaman akan segera berubah.

Perhatikan bahwa daftar ini bukan daftar lengkap. Sementara bagian lain dari produk juga berubah, pembaruan ini adalah yang paling relevan.

Versi API baru

Versi baru API konfigurasi OpenSearch Layanan (2021-01-01) berfungsi dengan OpenSearch serta Elasticsearch OSS lama. 21 operasi API diganti dengan nama yang lebih ringkas dan agnostik mesin (misalnya, `CreateElasticsearchDomain` diubah menjadi `CreateDomain`), tetapi OpenSearch Layanan terus mendukung kedua versi API.

Kami menyarankan Anda untuk menggunakan operasi API baru untuk membuat dan mengelola domain di masa mendatang. Perhatikan bahwa ketika Anda menggunakan operasi API baru untuk membuat domain, Anda perlu menentukan `EngineVersion` parameter dalam format `Elasticsearch_X.Y` atau `OpenSearch_X.Y`, bukan hanya nomor versi. Jika Anda tidak menentukan versinya, versi defaultnya ke versi terbaru. OpenSearch

Tingkatkan AWS CLI ke versi 1.20.40 atau yang lebih baru untuk digunakan `aws opensearch ...` untuk membuat dan mengelola domain Anda. [Untuk format CLI baru, lihat referensi CLI OpenSearch .](#)

Tipe instans berganti nama

Jenis instans di Amazon OpenSearch Service sekarang dalam format `<type>.<size>.search` — misalnya, `m6g.large.search` bukan `m6g.large.elasticsearch`. Anda tidak perlu mengambil

tindakan apa pun. Domain yang ada akan mulai secara otomatis merujuk ke tipe instans baru di dalam API dan di konsol Manajemen Penagihan dan Biaya.

Jika Anda memiliki Instans Cadangan (RIs), kontrak Anda tidak akan terpengaruh oleh perubahan tersebut. Versi API konfigurasi lama masih kompatibel dengan format penamaan lama, tetapi jika Anda ingin menggunakan versi API baru, Anda harus menggunakan format baru.

Perubahan kebijakan akses

Bagian berikut menjelaskan tindakan apa yang perlu Anda ambil untuk memperbarui kebijakan akses Anda.

Kebijakan IAM

Kami menyarankan Anda untuk memperbarui [kebijakan IAM](#) untuk menggunakan operasi API yang berganti nama. Namun, OpenSearch Layanan akan terus menghormati kebijakan yang ada dengan mereplikasi izin API lama secara internal. Misalnya, jika saat ini Anda memiliki izin untuk melakukan `CreateElasticsearchDomain` operasi, Anda sekarang dapat melakukan panggilan ke keduanya `CreateElasticsearchDomain` (operasi API lama) dan `CreateDomain` (operasi API baru). Hal yang sama berlaku untuk penolakan eksplisit. Untuk daftar operasi API yang diperbarui, lihat [referensi elemen kebijakan](#).

Kebijakan SCP

[Kebijakan kontrol layanan \(SCPs\)](#) memperkenalkan lapisan kompleksitas tambahan dibandingkan dengan IAM standar. Untuk mencegah kebijakan SCP Anda melanggar, Anda perlu menambahkan operasi API lama dan baru ke setiap kebijakan SCP Anda. Misalnya, jika pengguna saat ini memiliki izin `izinCreateElasticsearchDomain`, Anda juga perlu memberi mereka izin `izinCreateDomain` agar mereka dapat mempertahankan kemampuan untuk membuat domain. Hal yang sama berlaku untuk penolakan eksplisit.

Misalnya:

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "es:CreateElasticsearchDomain",  
      "es:CreateDomain"  
    ]  
  }  
]
```

```

    ],
  },
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "es:DeleteElasticsearchDomain",
    "es:DeleteDomain"
  ]
}

```

Tipe sumber daya baru

OpenSearch Layanan memperkenalkan jenis sumber daya baru berikut:

Sumber Daya	Deskripsi
<code>AWS::OpenSearchService::Domain</code>	Merupakan domain OpenSearch Layanan Amazon. Sumber daya ini ada di tingkat layanan dan tidak spesifik untuk perangkat lunak yang berjalan di domain. Ini berlaku untuk layanan seperti AWS CloudFormation dan AWS Resource Groups, di mana Anda membuat dan mengelola sumber daya untuk layanan secara keseluruhan. Untuk petunjuk untuk memutakhirkan domain yang ditentukan dalam CloudFormation dari Elasticsearch ke OpenSearch, lihat Keterangan di Panduan Pengguna. CloudFormation
<code>AWS::OpenSearch::Domain</code>	Merupakan perangkat lunak OpenSearch / Elasticsearch yang berjalan pada domain. Sumber daya ini berlaku untuk layanan seperti AWS CloudTrail dan AWS Config, yang mereferensikan perangkat lunak yang berjalan di domain daripada OpenSearch Layanan secara keseluruhan. Layanan ini sekarang berisi tipe sumber daya terpisah untuk domain yang menjalankan Elasticsearch (<code>AWS::Elasticsearch::Domain</code>) versus

Sumber Daya	Deskripsi
	domain running (). OpenSearch AWS : : Open Search : : Domain

Note

Di [AWS Config](#), Anda akan terus melihat data Anda di bawah jenis `AWS::Elasticsearch::Domain` sumber daya yang ada selama beberapa minggu, bahkan jika Anda memutakhirkan satu atau beberapa domain ke OpenSearch.

Kibana berganti nama menjadi Dasbor OpenSearch

[OpenSearch Dasbor](#), AWS alternatif untuk Kibana, adalah alat visualisasi sumber terbuka yang dirancang untuk digunakan. OpenSearch Setelah Anda memutakhirkan domain dari Elasticsearch ke OpenSearch, `/_plugin/kibana` titik akhir berubah menjadi `/_dashboards` OpenSearch Layanan akan mengalihkan semua permintaan ke titik akhir yang baru, tetapi jika Anda menggunakan titik akhir Kibana di salah satu kebijakan IAM Anda, perbarui kebijakan tersebut untuk menyertakan titik akhir yang baru juga. `/_dashboards`

Jika Anda menggunakan [the section called “Otentikasi SAMP untuk Dasbor OpenSearch”](#), sebelum Anda meningkatkan domain Anda ke OpenSearch, Anda perlu mengubah semua Kibana yang URLs dikonfigurasi di penyedia identitas Anda (iDP) dari ke. `/_plugin/kibana` `/_dashboards` Yang paling umum URLs adalah assertion consumer service (ACS) URLs dan penerima. URLs

`kibana_read_only` Peran default untuk OpenSearch Dasbor diubah namanya menjadi `opensearch_dashboards_read_only`, dan `kibana_user` peran diubah namanya menjadi `opensearch_dashboards_user` Perubahan berlaku untuk semua yang baru dibuat 1 OpenSearch . x domain yang menjalankan perangkat lunak layanan R20211203 atau yang lebih baru. Jika Anda memutakhirkan domain yang ada ke perangkat lunak layanan R20211203, nama peran tetap sama.

Metrik berganti nama CloudWatch

Beberapa CloudWatch metrik berubah untuk domain yang berjalan. OpenSearch Saat Anda memutakhirkan domain ke OpenSearch, metrik berubah secara otomatis dan CloudWatch alarm

Anda saat ini akan rusak. Sebelum memutakhirkan kluster Anda dari versi Elasticsearch ke OpenSearch versi, pastikan untuk memperbarui CloudWatch alarm Anda untuk menggunakan metrik baru.

Metrik berikut berubah:

Nama metrik asli	Nama baru
KibanaHealthyNodes	OpenSearchDashboardsHealthyNodes
KibanaConcurrentConnections	OpenSearchDashboardsConcurrentConnections
KibanaHeapTotal	OpenSearchDashboardsHeapTotal
KibanaHeapUsed	OpenSearchDashboardsHeapUsed
KibanaHeapUtilization	OpenSearchDashboardsHeapUtilization
KibanaOS1MinuteLoad	OpenSearchDashboardsOS1MinuteLoad
KibanaRequestTotal	OpenSearchDashboardsRequestTotal
KibanaResponseTimesMaxInMillis	OpenSearchDashboardsResponseTimesMaxInMillis
ESReportingFailedRequestSysErrCount	KibanaReportingFailedRequestSysErrCount
ESReportingRequestCount	KibanaReportingRequestCount
ESReportingFailedRequestUserErrCount	KibanaReportingFailedRequestUserErrCount
ESReportingSuccessCount	KibanaReportingSuccessCount
ElasticsearchRequests	OpenSearchRequests

Untuk daftar lengkap metrik yang dikirim OpenSearch Layanan ke Amazon CloudWatch, lihat [the section called “Memantau metrik klaster”](#).

Konsol Billing and Cost Management

Data historis di konsol [Billing and Cost](#) Management dan [di Cost and Usage](#) Reports akan terus menggunakan nama layanan lama, jadi Anda harus mulai menggunakan filter untuk Layanan OpenSearch Amazon dan nama Elasticsearch lama saat mencari data. Jika Anda memiliki laporan tersimpan, perbarui filter untuk memastikan mereka juga menyertakan OpenSearch Layanan. Anda mungkin awalnya menerima peringatan ketika penggunaan Anda berkurang untuk Elasticsearch dan meningkat untuk OpenSearch, tetapi menghilang dalam beberapa hari.

Selain nama layanan, bidang berikut akan berubah untuk semua laporan, tagihan, dan operasi API daftar harga:

Bidang	Format lama	Format baru
Jenis instans	<code>m5.large.elasticsearch</code>	<code>m5.large.search</code>
Keluarga produk	Instans elasticsearch Volume elasticsearch	Contoh OpenSearch Layanan Amazon Volume OpenSearch Layanan Amazon
Deskripsi harga	\$5.098 per c5.18xlarge.elasticsearch instance hour (atau sebagian jam) - UE	\$5.098 per c5.18xlarge.search instance hour (atau sebagian jam) - EU
Keluarga instans	<code>ultrawarm.elasticsearch</code>	<code>ultrawarm.search</code>

Format acara baru

Format acara yang dikirim OpenSearch Layanan ke Amazon EventBridge dan Amazon CloudWatch telah berubah, khususnya `detail-type` bidangnya. Bidang sumber (`aws.es`) tetap sama. Untuk

format lengkap untuk setiap jenis acara, lihat [the section called “Pemantauan peristiwa”](#). Jika Anda memiliki aturan acara yang ada yang bergantung pada format lama, pastikan untuk memperbaruinya agar sesuai dengan format baru.

Apa yang tetap sama?

Fitur dan fungsionalitas berikut, antara lain yang tidak terdaftar, akan tetap sama:

- Prinsipal layanan (es.amazonaws.com)
- Kode vendor
- Domain ARNs
- Titik akhir domain

Memulai: Tingkatkan domain Anda ke 1.x OpenSearch

OpenSearch 1.x mendukung peningkatan dari Elasticsearch versi 6.8 dan 7.x. Untuk petunjuk untuk meningkatkan domain Anda, lihat [the section called “Meningkatkan domain \(konsol\)”](#). Jika Anda menggunakan API konfigurasi AWS CLI atau untuk meningkatkan domain Anda, Anda perlu menentukan `TargetVersion` sebagai `OpenSearch_1.x`.

OpenSearch 1.x memperkenalkan pengaturan domain tambahan yang disebut Aktifkan mode kompatibilitas. Karena klien dan plugin OSS Elasticsearch tertentu memeriksa versi cluster sebelum menghubungkan, mode kompatibilitas ditetapkan OpenSearch untuk melaporkan versinya sebagai 7.10 sehingga klien ini terus bekerja.

Anda dapat mengaktifkan mode kompatibilitas saat membuat OpenSearch domain untuk pertama kalinya, atau saat Anda meningkatkan ke OpenSearch versi Elasticsearch. Jika tidak disetel, parameter default adalah `false` saat Anda membuat domain, dan `true` saat Anda memutakhirkan domain.

Untuk mengaktifkan mode kompatibilitas menggunakan [API konfigurasi](#), atur `override_main_response_version` ke `true`:

```
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/upgradeDomain
{
  "DomainName": "domain-name",
  "TargetVersion": "OpenSearch_1.0",
  "AdvancedOptions": {
```



```
    "override_main_response_version": "true"
  }
}
```

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode kompatibilitas pada OpenSearch domain yang ada, Anda perlu menggunakan operasi OpenSearch [_cluster/settings](#) API:

```
PUT /_cluster/settings
{
  "persistent" : {
    "compatibility.override_main_response_version" : true
  }
}
```

Memecahkan Masalah Layanan Amazon OpenSearch

Topik ini menjelaskan cara mengidentifikasi dan memecahkan masalah OpenSearch Layanan Amazon yang umum. Konsultasikan informasi di bagian ini sebelum menghubungi [AWS Support](#).

Tidak dapat mengakses OpenSearch Dasbor

Titik akhir OpenSearch Dasbor tidak mendukung permintaan yang ditandatangani. Jika kebijakan kontrol akses untuk domain Anda hanya memberikan akses ke peran IAM tertentu dan Anda belum mengonfigurasi autentikasi [Amazon Cognito](#), Anda mungkin menerima kesalahan berikut saat mencoba mengakses Dasbor:

```
"User: anonymous is not authorized to perform: es:ESHttpGet"
```

Jika domain OpenSearch Layanan Anda menggunakan akses VPC, Anda mungkin tidak menerima kesalahan ini, tetapi permintaan tersebut mungkin habis. Untuk mempelajari selengkapnya tentang memperbaiki masalah ini dan berbagai opsi konfigurasi yang tersedia untuk Anda, lihat [the section called “Mengontrol akses ke Dasbor”](#), [the section called “Tentang kebijakan akses pada domain VPC”](#), dan [the section called “Identity and Access Management”](#).

Tidak dapat mengakses domain VPC

Lihat [the section called “Tentang kebijakan akses pada domain VPC”](#) dan [the section called “Menguji domain VPC”](#).

Klaster dalam status hanya-baca

Dibandingkan dengan versi Elasticsearch sebelumnya, OpenSearch dan Elasticsearch 7. x menggunakan sistem yang berbeda untuk koordinasi cluster. Dalam sistem baru ini, ketika klaster kehilangan kuorum, klaster ini tidak tersedia sampai Anda mengambil tindakan. Kehilangan kuorum dapat terjadi dalam dua bentuk:

- Jika klaster Anda menggunakan simpul utama terdedikasi, kehilangan kuorum terjadi ketika setengah atau lebih dari klaster tidak tersedia.
- Jika klaster Anda tidak menggunakan simpul utama terdedikasi, kehilangan kuorum terjadi ketika setengah atau lebih dari simpul data Anda tidak tersedia.

Jika kehilangan kuorum terjadi dan klaster Anda memiliki lebih dari satu node, OpenSearch Service mengembalikan kuorum dan menempatkan cluster ke status hanya-baca. Anda memiliki dua pilihan:

- Menghapus status hanya-baca dan menggunakan klaster apa adanya.
- [Kembalikan indeks cluster atau individu dari snapshot.](#)

Jika Anda lebih suka menggunakan klaster apa adanya, verifikasi bahwa kesehatan klaster hijau menggunakan permintaan berikut:

```
GET _cat/health?v
```

Jika kesehatan klaster merah, kami sarankan memulihkan klaster dari snapshot. Anda juga dapat melihat [the section called “Status klaster merah”](#) untuk langkah-langkah pemecahan masalah.

Jika kesehatan klaster berwarna hijau, periksa apakah semua indeks yang diharapkan hadir menggunakan permintaan berikut:

```
GET _cat/indices?v
```

Kemudian jalankan beberapa pencarian untuk memverifikasi bahwa data yang diharapkan ada. Jika ada, Anda dapat menghapus status hanya-baca menggunakan permintaan berikut:

```
PUT _cluster/settings
{
  "persistent": {
    "cluster.blocks.read_only": false
  }
}
```

Jika kehilangan kuorum terjadi dan klaster Anda hanya memiliki satu node, OpenSearch Service menggantikan node dan tidak menempatkan cluster ke status read-only. Jika tidak, opsi Anda sama: menggunakan klaster apa adanya atau memulihkan dari snapshot.

Dalam kedua situasi tersebut, OpenSearch Layanan mengirimkan dua acara ke Anda [AWS Health Dashboard](#). Yang pertama memberitahu Anda tentang hilangnya kuorum. Yang kedua terjadi setelah OpenSearch Layanan berhasil mengembalikan kuorum. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan AWS Health Dashboard, lihat [Panduan AWS Health Pengguna](#).

Status klaster merah

Status cluster merah berarti bahwa setidaknya satu pecahan primer dan replika tidak dialokasikan ke node. OpenSearch Layanan terus mencoba mengambil snapshot otomatis dari semua indeks terlepas dari statusnya, tetapi snapshot gagal saat status cluster merah tetap ada.

Penyebab paling umum dari status cluster merah adalah [node cluster yang gagal](#) dan OpenSearch proses mogok karena beban pemrosesan berat yang terus menerus.

Note

OpenSearch Layanan menyimpan snapshot otomatis selama 14 hari terlepas dari status klaster. Oleh karena itu, jika status klaster merah tetap ada selama lebih dari dua minggu, snapshot otomatis terakhir yang sehat akan dihapus dan Anda bisa secara permanen kehilangan data klaster Anda. Jika domain OpenSearch Layanan Anda memasukkan status klaster merah, Dukungan dapat menghubungi Anda untuk menanyakan apakah Anda ingin mengatasi masalah itu sendiri atau Anda ingin tim dukungan membantu. Anda dapat [mengatur CloudWatch alarm](#) untuk memberi tahu Anda ketika status klaster merah terjadi.

Pada akhirnya, pecahan merah menyebabkan gugus merah, dan indeks merah menyebabkan pecahan merah. Untuk mengidentifikasi indeks yang menyebabkan status cluster merah, OpenSearch ada beberapa manfaat APIs.

- GET `/_cluster/allocation/explain` memilih serpihan pertama yang belum ditetapkan yang ditemukannya dan menjelaskan mengapa hal itu tidak dapat dialokasikan ke simpul:

```
{
  "index": "test4",
  "shard": 0,
  "primary": true,
  "current_state": "unassigned",
  "can_allocate": "no",
  "allocate_explanation": "cannot allocate because allocation is not permitted to
any of the nodes"
}
```

- GET `/_cat/indices?v` menunjukkan status kesehatan, jumlah dokumen, dan penggunaan disk untuk setiap indeks:

health	status	index	uuid	pri	rep	docs.count	docs.deleted
		store.size pri.store.size					
green	open	test1	30h1EiMvS5uAFr2t5CEVoQ	5	0	820	0
		14mb 14mb					
green	open	test2	sdIxs_WDT56afFGu5KPbFQ	1	0	0	0
		233b 233b					
green	open	test3	GGRZp_TBRZuSaZpAGk2pmw	1	1	2	0
		14.7kb 7.3kb					
red	open	test4	BJxfAErbTtu5HBjIXJV_7A	1	0		
green	open	test5	_8C6MIX0SxCqVYicH3jsEA	1	0	7	0
		24.3kb 24.3kb					

Menghapus indeks merah adalah cara tercepat untuk memperbaiki status cluster merah. Bergantung pada alasan status klaster merah, Anda kemudian dapat menskalakan domain OpenSearch Layanan Anda untuk menggunakan jenis instans yang lebih besar, lebih banyak instance, atau lebih banyak penyimpanan berbasis EBS dan mencoba membuat ulang indeks yang bermasalah.

Jika menghapus indeks bermasalah tidak layak, Anda dapat [memulihkan snapshot](#), menghapus dokumen dari indeks, mengubah pengaturan indeks, mengurangi jumlah replika, atau menghapus indeks lain untuk mengosongkan ruang disk. Langkah penting adalah menyelesaikan status klaster merah sebelum mengonfigurasi ulang domain OpenSearch Layanan Anda. Mengkonfigurasi ulang domain dengan status klaster merah dapat menambah masalah dan menyebabkan domain terjebak dalam status konfigurasi Memproses hingga Anda menyelesaikan status tersebut.

Remediasi otomatis cluster merah

Jika status klaster Anda terus merah selama lebih dari satu jam, OpenSearch Service mencoba memperbaikinya secara otomatis dengan mengubah rute pecahan yang tidak terisi atau memulihkan dari snapshot sebelumnya.

Jika gagal memperbaiki satu atau lebih indeks merah dan status klaster tetap merah selama total 14 hari, OpenSearch Layanan mengambil tindakan lebih lanjut hanya jika klaster memenuhi setidaknya satu dari kriteria berikut:

- Hanya memiliki satu zona ketersediaan
- Tidak memiliki node master khusus
- Berisi jenis instance burstable (T2 atau T3)

Pada saat ini, jika klaster Anda memenuhi salah satu kriteria ini, OpenSearch Layanan mengirimkan [pemberitahuan](#) harian selama 7 hari ke depan yang menjelaskan bahwa jika Anda tidak memperbaiki indeks ini, semua pecahan yang tidak ditetapkan akan dihapus. Jika status klaster Anda masih merah setelah 21 hari, OpenSearch Service menghapus pecahan yang tidak ditetapkan (penyimpanan dan komputasi) pada semua indeks merah. Anda menerima pemberitahuan di panel Pemberitahuan konsol OpenSearch Layanan untuk setiap peristiwa ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Peristiwa kondisi klaster”](#).

Memulihkan dari beban pemrosesan berat yang terus menerus

Untuk menentukan apakah status klaster merah adalah karena beban pemrosesan berat yang terus menerus pada simpul data, pantau metrik klaster berikut.

Metrik terkait	Deskripsi	Pemulihan
JVMMemoryTekanan	Tentukan persentase tumpukan Java yang digunakan untuk semua simpul data dalam sebuah klaster. Lihat statistik Maksimum untuk metrik ini, dan cari penurunan tekanan memori yang semakin kecil karena kolektor sampah Java gagal untuk mendapatkan kembali memori yang memadai. Pola ini mungkin disebabkan oleh pengkuerian kompleks atau bidang data yang besar. Tipe instans x86 menggunakan pengumpul sampah Concurrent Mark Sweep (CMS), yang berjalan bersama thread aplikasi untuk membuat jeda tetap singkat. Jika CMS tidak dapat merebut kembali memori yang cukup selama pengumpulan normal, itu memicu pengumpulan sampah penuh, yang dapat menyebabkan jeda aplikasi	Setel pemutus sirkuit memori untuk JVM. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “JVM OutOfMemoryError”. Jika masalah berlanjut, hapus indeks yang tidak perlu, kurangi jumlah atau kompleksitas permintaan ke domain, tambahkan instance, atau gunakan jenis instance yang lebih besar.

Metrik terkait	Deskripsi	Pemulihan
	yang lama dan berdampak pada stabilitas cluster. Jenis instance Graviton berbasis ARM menggunakan pengumpul sampah Garbage-First (G1), yang mirip dengan CMS, tetapi menggunakan jeda singkat tambahan dan defragmentasi tumpukan untuk lebih mengurangi i kebutuhan pengumpulan sampah penuh. Dalam kedua kasus tersebut, jika penggunaan memori terus tumbuh melampaui apa yang dapat diambil kembali oleh pengumpul sampah selama pengumpulan sampah penuh, OpenSearch macet dengan kesalahan kehabisan memori. Pada semua jenis instance, aturan praktis yang baik adalah menjaga penggunaan di bawah 80%. API <code>_nodes/stats/jvm</code> menawarkan ringkasan statistik JVM yang berguna, penggunaan kolam memori, dan informasi pengumpulan sampah: <pre>GET <i>domain-endpoint</i> /_nodes/stats/jvm?pretty</pre>	

Metrik terkait	Deskripsi	Pemulihan
CPUUtilization	Tentukan persentase sumber daya CPU yang digunakan untuk simpul data dalam sebuah klaster. Lihat statistik Maksimum untuk metrik ini, dan cari pola penggunaan tinggi yang berkelanjutan.	Tambahkan simpul data atau tingkatkan ukuran tipe instans dari simpul data yang ada.
Node	Tentukan jumlah simpul dalam sebuah klaster. Lihat statistik Minimum untuk metrik ini. Nilai ini berfluktuasi ketika layanan men-deploy armada baru dari instans untuk klaster.	Tambahkan simpul data.

Status klaster kuning

Status cluster kuning berarti pecahan utama untuk semua indeks dialokasikan ke node dalam cluster, tetapi pecahan replika untuk setidaknya satu indeks tidak. Cluster simpul tunggal selalu diinisialisasi dengan status klaster kuning karena tidak ada simpul lain yang dapat ditetapkan oleh OpenSearch Service sebagai replika. Untuk mencapai status klaster hijau, tingkatkan jumlah simpul Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengukur domain”](#).

Klaster multi-simpul mungkin secara singkat memiliki status klaster kuning setelah membuat indeks baru atau setelah kegagalan simpul. Status ini diselesaikan sendiri sebagai OpenSearch mereplikasi data di seluruh cluster. [Kurangnya ruang disk](#) juga dapat menyebabkan status klaster kuning; klaster hanya dapat mendistribusikan serpihan replika jika simpul memiliki ruang disk untuk mengakomodasinya.

ClusterBlockException

Anda mungkin menerima kesalahan `ClusterBlockException` karena sebab-sebab berikut.

Kurangnya ruang penyimpanan yang tersedia

Jika satu atau lebih node di cluster Anda memiliki ruang penyimpanan kurang dari nilai minimum 1) 20% dari ruang penyimpanan yang tersedia, atau 2) 20 GiB ruang penyimpanan, operasi penulisan dasar seperti menambahkan dokumen dan membuat indeks dapat mulai gagal. [the section called “Menghitung persyaratan penyimpanan”](#) memberikan ringkasan tentang bagaimana OpenSearch Layanan menggunakan ruang disk.

Untuk menghindari masalah, pantau `FreeStorageSpace` metrik di konsol OpenSearch Layanan dan [buat CloudWatch alarm](#) untuk dipicu saat `FreeStorageSpace` turun di bawah ambang batas tertentu. `GET /_cat/allocation?v` juga menyediakan ringkasan alokasi shard dan penggunaan disk yang berguna. Untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kurangnya ruang penyimpanan, skala domain OpenSearch Layanan Anda untuk menggunakan jenis instans yang lebih besar, lebih banyak instance, atau lebih banyak penyimpanan berbasis EBS.

Tekanan memori JVM tinggi

Ketika metrik `JVMMemoryTekanan` melebihi 92% selama 30 menit, OpenSearch Layanan memicu mekanisme perlindungan dan memblokir semua operasi tulis untuk mencegah kluster mencapai status merah. Saat perlindungan aktif, operasi penulisan gagal dengan `ClusterBlockException` kesalahan, indeks baru tidak dapat dibuat, dan `IndexCreateBlockException` kesalahan dilemparkan.

Ketika metrik `JVMMemoryTekanan` kembali ke 88% atau lebih rendah selama lima menit, proteksi dinonaktifkan, dan operasi tulis ke cluster tidak diblokir.

Tekanan memori JVM yang tinggi dapat disebabkan oleh lonjakan jumlah permintaan ke cluster, alokasi pecahan yang tidak seimbang di seluruh node, terlalu banyak pecahan dalam cluster, data lapangan atau ledakan pemetaan indeks, atau jenis instance yang tidak dapat menangani beban masuk. Ini juga dapat disebabkan oleh penggunaan agregasi, wildcard, atau rentang waktu yang luas dalam kueri.

Untuk mengurangi lalu lintas ke cluster dan mengatasi masalah tekanan memori JVM yang tinggi, coba satu atau beberapa hal berikut:

- Skala domain sehingga ukuran heap maksimum per node adalah 32 GB.
- Kurangi jumlah pecahan dengan menghapus indeks lama atau tidak terpakai.
- Hapus cache data dengan operasi `POST index-name/_cache/clear?fielddata=true` API. Perhatikan bahwa membersihkan cache dapat mengganggu kueri yang sedang berlangsung.

Secara umum, untuk menghindari tekanan memori JVM yang tinggi di masa depan, ikuti praktik terbaik berikut:

- Hindari agregasi pada bidang teks, atau ubah [jenis pemetaan untuk indeks](#) Anda. keyword
- Optimalkan permintaan pencarian dan pengindeksan dengan [memilih jumlah pecahan yang benar](#).
- Siapkan kebijakan Manajemen Negara Indeks (ISM) untuk [menghapus indeks yang tidak digunakan](#) secara teratur.

Kesalahan saat bermigrasi ke Multi-AZ dengan Siaga

Masalah berikut mungkin terjadi saat Anda memigrasikan domain yang ada ke Multi-AZ dengan standby.

Membuat indeks, templat indeks, atau kebijakan ISM selama migrasi dari domain tanpa siaga ke domain dengan siaga

Jika Anda membuat indeks saat memigrasikan domain dari Multi-AZ tanpa Standby ke dengan Standby, dan templat indeks atau kebijakan ISM tidak mengikuti pedoman penyalinan data yang disarankan, hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi data dan migrasi mungkin gagal. Untuk menghindari situasi ini, buat indeks baru dengan jumlah salinan data (termasuk node primer dan replika) yang merupakan kelipatan dari tiga. Anda dapat memeriksa progres migrasi menggunakan `DescribeDomainChangeProgress` API. Jika Anda menemukan kesalahan jumlah replika, perbaiki kesalahan, lalu hubungi [AWS Support](#) untuk mencoba lagi migrasi.

Jumlah salinan data yang salah

Jika Anda tidak memiliki jumlah salinan data yang tepat di domain Anda, migrasi ke Multi-AZ dengan Siaga akan gagal.

JVM OutOfMemoryError

`JVM OutOfMemoryError` biasanya berarti bahwa salah satu pemutus sirkuit JVM berikut tercapai.

Pemutus sirkuit	Deskripsi	Properti pengaturan klaster
Pemutus Induk	Total persentase memori tumpukan JVM yang	<code>indices.breaker.total.limit</code>

Pemutus sirkuit	Deskripsi	Properti pengaturan klaster
	diizinkan untuk semua pemutus sirkuit. Nilai default adalah 95%.	
Pemutus Data Bidang	Persentase memori tumpukan JVM yang diizinkan untuk memuat satu bidang data ke dalam memori. Nilai default adalah 40%. Jika Anda mengunggah data dengan bidang besar, Anda mungkin perlu menaikkan batas ini.	<code>indices.breaker fielddata.limit</code>
Pemutus Permintaan	Persentase memori tumpukan JVM yang diizinkan untuk struktur data yang digunakan untuk menanggapi permintaan layanan. Nilai defaultnya adalah 60%. Jika permintaan layanan Anda melibatkan penghitungan agregasi, Anda mungkin perlu menaikkan batas ini.	<code>indices.breaker request.limit</code>

Simpul klaster yang gagal

EC2 Instans Amazon mungkin mengalami penghentian dan restart yang tidak terduga. Biasanya, OpenSearch Service me-restart node untuk Anda. Namun, mungkin saja satu atau lebih node dalam sebuah OpenSearch cluster tetap dalam kondisi gagal.

Untuk memeriksa kondisi ini, buka dasbor domain Anda di konsol OpenSearch Layanan. Buka tab Kesehatan cluster dan temukan metrik Total node. Lihat apakah jumlah simpul yang dilaporkan lebih

sedikit dari jumlah yang Anda konfigurasi untuk kluster Anda. Jika metrik menunjukkan bahwa satu atau lebih simpul mati selama lebih dari satu hari, hubungi [AWS Support](#).

Anda juga dapat [mengatur CloudWatch alarm](#) untuk memberi tahu Anda saat masalah ini terjadi.

Note

Metrik Total node tidak akurat selama perubahan konfigurasi kluster Anda dan selama pemeliharaan rutin untuk layanan. Perilaku ini yang diharapkan. Metrik akan melaporkan jumlah simpul kluster yang benar dengan segera. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [the section called “Perubahan konfigurasi”](#).

Untuk melindungi kluster Anda dari penghentian dan restart node yang tidak terduga, buat setidaknya satu replika untuk setiap indeks di domain Layanan Anda. OpenSearch

Melampaui batas serpihan maksimum

OpenSearch serta 7.x versi Elasticsearch memiliki pengaturan default tidak lebih dari 1.000 pecahan per node. OpenSearch/Elasticsearch memunculkan kesalahan jika permintaan, seperti membuat indeks baru, akan menyebabkan Anda melebihi batas ini. Jika Anda mengalami kesalahan ini, Anda memiliki beberapa pilihan:

- Tambahkan lebih banyak simpul data ke kluster.
- Tingkatkan pengaturan `_cluster/settings/cluster.max_shards_per_node`.
- Gunakan [API `\_shrink`](#) untuk mengurangi jumlah serpihan pada simpul.

Domain terjebak dalam status pemrosesan

Domain OpenSearch Layanan Anda memasuki status “Pemrosesan” saat berada di tengah [perubahan konfigurasi](#). Saat Anda memulai perubahan konfigurasi, status domain berubah menjadi “Pemrosesan” sementara OpenSearch Layanan menciptakan lingkungan baru. Di lingkungan baru, OpenSearch Service meluncurkan satu set node baru yang berlaku (seperti data, master, atau UltraWarm). Setelah migrasi selesai, node yang lebih tua dihentikan.

Cluster dapat terjebak dalam status “Pemrosesan” jika salah satu dari situasi ini terjadi:

- Satu set node data baru gagal diluncurkan.

- Migrasi pecahan ke kumpulan node data baru tidak berhasil.
- Pemeriksaan validasi gagal dengan kesalahan.

Untuk langkah-langkah resolusi terperinci dalam setiap situasi ini, lihat [Mengapa domain OpenSearch Layanan Amazon saya terjebak dalam status “Pemrosesan”?](#) .

Keseimbangan burst EBS rendah

OpenSearch Layanan mengirimkan Anda pemberitahuan konsol ketika saldo burst EBS pada salah satu volume Tujuan Umum (SSD) Anda di bawah 70%, dan pemberitahuan tindak lanjut jika saldo turun di bawah 20%. Untuk memperbaiki masalah ini, Anda dapat meningkatkan skala cluster Anda, atau mengurangi IOPS baca dan tulis sehingga saldo burst dapat dikreditkan. Saldo burst tetap pada 0 untuk domain dengan tipe volume gp3, dan domain dengan volume gp2 yang memiliki ukuran volume di atas 1000 GiB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume SSD Tujuan Umum \(gp2\)](#). Anda dapat memantau keseimbangan burst EBS dengan BurstBalance CloudWatch metrik.

Metrik EBS meningkat selama perubahan ukuran volume

Saat memodifikasi ukuran volume Amazon Elastic Block Store, Anda mungkin mengamati peningkatan sementara dalam berbagai metrik EBS seperti Write Throughput, Write Throughput Micro bursting, Disk Queue Depth dan IOPS. Ini adalah perilaku yang diharapkan selama operasi perubahan ukuran dan biasanya berlangsung beberapa detik. Durasi dapat bervariasi, bagaimanapun, berdasarkan ukuran volume yang dimodifikasi.

Untuk menghindari masalah latensi dan penolakan permintaan, lakukan perubahan ukuran volume EBS hanya ketika cluster sehat dan lalu lintas jaringan rendah.

Tidak dapat mengaktifkan log audit

Anda mungkin mengalami kesalahan berikut saat mencoba mengaktifkan penerbitan log audit menggunakan konsol OpenSearch Layanan:

Kebijakan Akses Sumber Daya yang ditentukan untuk grup CloudWatch log Log tidak memberikan izin yang cukup bagi Amazon OpenSearch Service untuk membuat aliran log. Silakan periksa Kebijakan Akses Sumber Daya.

Jika Anda mengalami kesalahan ini, verifikasi bahwa elemen `resource` dari kebijakan Anda menyertakan grup log ARN yang benar. Jika iya, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Tunggu beberapa menit.
2. Segarkan halaman di peramban web Anda.
3. Pilih Pilih grup yang ada.
4. Untuk grup log yang ada, pilih grup log yang Anda buat sebelum menerima pesan galat.
5. Di bagian kebijakan akses, pilih Pilih kebijakan yang ada.
6. Untuk kebijakan yang ada, pilih kebijakan yang Anda buat sebelum menerima pesan galat.
7. Pilih Aktifkan.

[Jika kesalahan berlanjut setelah mengulangi proses beberapa kali, hubungi Support AWS .](#)

Tidak dapat menutup indeks

OpenSearch Layanan mendukung [_close](#) API hanya untuk OpenSearch dan Elasticsearch versi 7.4 dan yang lebih baru. Jika Anda menggunakan versi yang lebih lama dan memulihkan indeks dari snapshot, Anda dapat menghapus indeks yang ada (sebelum atau setelah mengindeks ulang itu).

Periksa lisensi klien

Distribusi default Logstash dan Beats mencakup pemeriksaan lisensi berpemilik dan gagal terhubung ke versi open source. OpenSearch Pastikan Anda menggunakan distribusi Apache 2.0 (OSS) dari klien ini dengan Layanan. OpenSearch

Permintaan throttling

Jika Anda menerima kesalahan `403 Request throttled due to too many requests` atau `429 Too Many Requests` terus-menerus, pertimbangkan untuk menskalakan secara vertikal. Amazon OpenSearch Service membatasi permintaan jika payload akan menyebabkan penggunaan memori melebihi ukuran maksimum heap Java.

Tidak dapat SSH ke simpul

Anda tidak dapat menggunakan SSH untuk mengakses salah satu node di OpenSearch cluster Anda, dan Anda tidak dapat langsung memodifikasi `opensearch.yml`. Sebagai gantinya, gunakan konsol, AWS CLI, atau SDKs untuk mengonfigurasi domain Anda. Anda dapat menentukan beberapa pengaturan tingkat cluster menggunakan OpenSearch REST APIs, juga. Untuk mempelajari

selengkapnya, lihat [Referensi API OpenSearch Layanan Amazon](#) dan [the section called “Operasi yang didukung”](#).

Jika Anda membutuhkan lebih banyak wawasan tentang kinerja cluster, Anda dapat [mempublikasikan log kesalahan dan memperlambat log CloudWatch](#).

Kesalahan snapshot “Tidak Valid untuk Kelas Penyimpanan Objek”

OpenSearch Snapshot layanan tidak mendukung kelas penyimpanan S3 Glacier. Anda mungkin mengalami kesalahan ini ketika Anda mencoba untuk membuat daftar snapshot jika bucket S3 Anda menyertakan aturan siklus hidup yang mentransisikan objek ke kelas penyimpanan S3 Glacier.

Jika Anda perlu memulihkan snapshot dari bucket, pulihkan objek dari S3 Glacier, salin objek ke bucket baru, dan [daftarkan bucket baru](#) sebagai repositori snapshot.

Header host tidak valid

OpenSearch Layanan mengharuskan klien menentukan Host di header permintaan. Nilai Host yang valid adalah titik akhir domain tanpa `https://`, seperti:

```
Host: search-my-sample-domain-ih2lhn2ew2scurji.us-west-2.es.amazonaws.com
```

Jika Anda menerima `Invalid Host Header` kesalahan saat membuat permintaan, periksa apakah klien atau proxy Anda menyertakan titik akhir domain OpenSearch Layanan (dan bukan, misalnya, alamat IP-nya) di Host header.

Tipe instans M3 tidak valid

OpenSearch Layanan tidak mendukung penambahan atau modifikasi instance M3 ke domain yang ada yang berjalan OpenSearch atau Elasticsearch versi 6.7 dan yang lebih baru. Anda dapat terus menggunakan instans M3 dengan Elasticsearch 6.5 dan yang lebih lama.

Sebaiknya pilih tipe instans yang lebih baru. Untuk domain yang berjalan OpenSearch atau Elasticsearch 6.7 atau yang lebih baru, pembatasan berikut berlaku:

- Jika domain Anda yang ada tidak menggunakan instans M3, Anda tidak dapat lagi mengubahnya.
- Jika Anda mengubah domain yang ada dari tipe instans M3 ke tipe instans lain, Anda tidak dapat beralih kembali.

Kueri panas berhenti berfungsi setelah mengaktifkan UltraWarm

Saat Anda mengaktifkan UltraWarm pada domain, jika tidak ada penggantian yang sudah ada sebelumnya ke `search.max_buckets` pengaturan, OpenSearch Service secara otomatis menetapkan nilainya 10000 untuk mencegah kueri yang berat memori menjatuhkan node hangat. Jika kueri panas Anda menggunakan lebih dari 10.000 bucket, kueri tersebut mungkin berhenti berfungsi saat Anda mengaktifkan UltraWarm.

Karena Anda tidak dapat mengubah setelan ini karena sifat OpenSearch Layanan Amazon yang dikelola, Anda perlu membuka kasus dukungan untuk meningkatkan batas. Peningkatan batas tidak memerlukan langganan dukungan premium.

Tidak dapat menurunkan versi setelah peningkatan

[Upgrade di tempat](#) tidak dapat dibatalkan, tetapi jika Anda menghubungi [AWS Support](#), mereka dapat membantu Anda memulihkan snapshot pra-peningkatan otomatis pada domain baru. Misalnya, jika Anda memutakhirkan domain dari Elasticsearch 5.6 ke 6.4, AWS Support dapat membantu memulihkan snapshot pra-upgrade pada domain Elasticsearch 5.6 baru. Jika Anda mengambil snapshot manual dari domain asli, Anda dapat [melakukan langkah itu sendiri](#).

Perlu ringkasan domain untuk semua Wilayah AWS

Skrip berikut menggunakan AWS CLI perintah Amazon EC2 [describe-region](#) untuk membuat daftar semua Wilayah di mana OpenSearch Layanan dapat tersedia. Kemudian ia menyerukan [list-domain-names](#) untuk setiap Wilayah:

```
for region in `aws ec2 describe-regions --output text | cut -f4`
do
    echo "\nListing domains in region '$region':"
    aws opensearch list-domain-names --region $region --query 'DomainNames'
done
```

Anda menerima output berikut untuk setiap Wilayah:

```
Listing domains in region:'us-west-2'...
[
  {
    "DomainName": "sample-domain"
```



```
}  
]
```

Wilayah di mana OpenSearch Layanan tidak tersedia mengembalikan “Tidak dapat terhubung ke URL titik akhir.”

Kesalahan browser saat menggunakan OpenSearch Dasbor

Browser Anda membungkus pesan kesalahan layanan dalam objek respons HTTP saat Anda menggunakan Dasbor untuk melihat data di domain OpenSearch Layanan Anda. Anda dapat menggunakan alat developer yang umumnya tersedia di peramban web, seperti Mode Developer di Chrome, untuk melihat kesalahan layanan yang mendasarinya dan membantu upaya debugging Anda.

Untuk melihat kesalahan layanan di Chrome

1. Dari bilah menu atas Chrome, pilih Lihat, Pengembang, Alat Pengembang.
2. Pilih tab Jaringan.
3. Di kolom Status, pilih sesi HTTP apa pun dengan status 500.

Untuk melihat kesalahan layanan di Firefox

1. Dari menu, pilih Alat, Developer Web, Jaringan.
2. Pilih sesi HTTP apa pun dengan status 500.
3. Pilih tab Respons untuk melihat respons layanan.

Pecahan simpul dan kemiringan penyimpanan

Node shard skew adalah ketika satu atau lebih node dalam sebuah cluster memiliki pecahan yang jauh lebih banyak daripada node lainnya. Skew penyimpanan node adalah ketika satu atau lebih node dalam sebuah cluster memiliki storage (`disk.indices`) secara signifikan lebih banyak daripada node lainnya. Meskipun kedua kondisi ini dapat terjadi sementara, seperti ketika domain telah menggantikan node dan masih mengalokasikan pecahan untuk itu, Anda harus mengatasinya jika tetap ada.

Untuk mengidentifikasi kedua jenis kemiringan, jalankan operasi [_cat/allocation](#) API dan bandingkan entri dan entri dalam shards respons: `disk.indices`

shards	disk.indices	disk.used	disk.avail	disk.total	disk.percent
host	ip	node			
264	465.3mb	229.9mb	1.4tb	1.5tb	0
x.x.x.x	x.x.x.x	node1			
115	7.9mb	83.7mb	49.1gb	49.2gb	0
x.x.x.x	x.x.x.x	node2			
264	465.3mb	235.3mb	1.4tb	1.5tb	0
x.x.x.x	x.x.x.x	node3			
116	7.9mb	82.8mb	49.1gb	49.2gb	0
x.x.x.x	x.x.x.x	node4			
115	8.4mb	85mb	49.1gb	49.2gb	0
x.x.x.x	x.x.x.x	node5			

Sementara beberapa kemiringan penyimpanan adalah normal, apa pun yang lebih dari 10% dari rata-rata adalah signifikan. Ketika distribusi shard miring, penggunaan CPU, jaringan, dan bandwidth disk juga bisa menjadi miring. Karena lebih banyak data umumnya berarti lebih banyak operasi pengindeksan dan pencarian, node terberat juga cenderung menjadi node yang paling tegang sumber daya, sedangkan node yang lebih ringan mewakili kapasitas yang kurang dimanfaatkan.

Remediasi: Gunakan jumlah pecahan yang merupakan kelipatan dari jumlah node data untuk memastikan bahwa setiap indeks didistribusikan secara merata di seluruh node data.

Pecahan indeks dan kemiringan penyimpanan

Index shard skew adalah ketika satu atau lebih node memegang lebih banyak pecahan indeks daripada node lainnya. Kemiringan penyimpanan indeks adalah ketika satu atau lebih node menyimpan jumlah penyimpanan total indeks yang tidak proporsional.

[Kemiringan indeks lebih sulit diidentifikasi daripada kemiringan simpul karena memerlukan beberapa manipulasi output API `\_cat/shards`](#). Selidiki kemiringan indeks jika ada beberapa indikasi kemiringan dalam metrik cluster atau node. Berikut ini adalah indikasi umum dari kemiringan indeks:

- Kesalahan HTTP 429 terjadi pada subset node data
- Indeks tidak merata atau operasi pencarian antrian di seluruh node data
- Pemanfaatan and/or CPU heap JVM yang tidak merata di seluruh node data

Remediasi: Gunakan jumlah pecahan yang merupakan kelipatan dari jumlah node data untuk memastikan bahwa setiap indeks didistribusikan secara merata di seluruh node data. Jika Anda

masih melihat penyimpanan indeks atau shard miring, Anda mungkin perlu memaksa realokasi pecahan, yang terjadi dengan setiap penerapan [biru/hijau](#) domain Layanan Anda. OpenSearch

Operasi yang tidak sah setelah memilih akses VPC

Saat Anda membuat domain baru menggunakan konsol OpenSearch Layanan, Anda memiliki opsi untuk memilih VPC atau akses publik. Jika Anda memilih akses VPC, OpenSearch Layanan kueri untuk informasi VPC dan gagal jika Anda tidak memiliki izin yang tepat:

```
You are not authorized to perform this operation. (Service: AmazonEC2; Status Code: 403; Error Code: UnauthorizedOperation)
```

Untuk mengaktifkan kueri ini, Anda harus memiliki akses ke operasi `ec2:DescribeVpcs`, `ec2:DescribeSubnets`, dan `ec2:DescribeSecurityGroups`. Persyaratan ini hanya untuk konsol. Jika Anda menggunakan AWS CLI untuk membuat dan mengonfigurasi domain dengan titik akhir VPC, Anda tidak memerlukan akses ke operasi tersebut.

Terjebak saat memuat setelah membuat domain VPC

Setelah membuat domain baru yang menggunakan akses VPC, Status konfigurasi domain mungkin tidak akan pernah mengalami kemajuan melampaui Pemuatan. Jika masalah ini terjadi, Anda mungkin telah menonaktifkan AWS Security Token Service (AWS STS) untuk Wilayah Anda.

Untuk menambahkan titik akhir VPC ke VPC Anda, OpenSearch Layanan perlu mengambil peran tersebut. `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService` Dengan demikian, AWS STS harus diaktifkan untuk membuat domain baru yang menggunakan akses VPC di Wilayah tertentu. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengaktifkan dan menonaktifkan AWS STS, lihat Panduan Pengguna [IAM](#).

Menolak permintaan ke OpenSearch API

Dengan diperkenalkannya kontrol akses berbasis tag untuk OpenSearch API, Anda mungkin mulai melihat kesalahan akses ditolak yang sebelumnya tidak Anda lihat. Ini mungkin karena satu atau beberapa kebijakan akses Anda berisi `Deny` penggunaan `ResourceTag` kondisi, dan kondisi tersebut sekarang sedang dihormati.

Misalnya, kebijakan berikut digunakan untuk hanya menolak akses ke `CreateDomain` tindakan dari API konfigurasi, jika domain memiliki `tagenvironment=production`. Meskipun daftar tindakan juga

termasuk `ESHttpPut`, pernyataan penolakan tidak berlaku untuk tindakan itu atau `ESHttp*` tindakan lainnya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Action": [
      "es:CreateDomain",
      "es:ESHttpPut"
    ],
    "Effect": "Deny",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/environment": [
          "production"
        ]
      }
    }
  }]
}
```

Dengan dukungan tambahan tag untuk metode OpenSearch HTTP, kebijakan berbasis identitas IAM seperti di atas akan mengakibatkan pengguna terlampir ditolak akses ke tindakan `ESHttpPut`. Sebelumnya, dengan tidak adanya validasi tag, pengguna terlampir masih dapat mengirim permintaan PUT.

Jika Anda mulai melihat kesalahan akses ditolak setelah memperbarui domain Anda ke perangkat lunak layanan R20220323 atau yang lebih baru, periksa kebijakan akses berbasis identitas Anda untuk melihat apakah ini masalahnya dan perbarui jika perlu untuk mengizinkan akses.

Tidak dapat terhubung dari Alpine Linux

Alpine Linux membatasi ukuran respons DNS ke 512 byte. Jika Anda mencoba untuk terhubung ke domain OpenSearch Layanan Anda dari Alpine Linux versi 3.18.0 atau lebih rendah, resolusi DNS dapat gagal jika domain berada dalam VPC dan memiliki lebih dari 20 node. Jika Anda menggunakan

versi Alpine Linux yang lebih tinggi dari 3.18.0, Anda harus dapat menyelesaikan lebih dari 20 host. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan [rilis Alpine Linux 3.18.0](#).

Jika domain Anda berada dalam VPC, sebaiknya gunakan distribusi Linux lainnya, seperti Debian, Ubuntu, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, atau Amazon Linux 2, untuk menghubungkannya.

Terlalu banyak permintaan untuk Search Backpressure

Kontrol penerimaan berbasis CPU adalah mekanisme penjaga gerbang yang secara proaktif membatasi jumlah permintaan ke node berdasarkan kapasitasnya saat ini, baik untuk peningkatan organik maupun lonjakan lalu lintas. Permintaan yang berlebihan mengembalikan kode status HTTP 429 “Terlalu Banyak Permintaan” setelah ditolak. Kesalahan ini menunjukkan sumber daya kluster yang tidak mencukupi, permintaan pencarian intensif sumber daya, atau lonjakan beban kerja yang tidak diinginkan.

Search Backpressure memberikan alasan penolakan, yang dapat membantu menyempurnakan permintaan pencarian intensif sumber daya. Untuk lonjakan lalu lintas, kami merekomendasikan percobaan ulang sisi klien dengan backoff dan jitter eksponensial.

Kesalahan sertifikat saat menggunakan SDK

Karena AWS SDKs menggunakan sertifikat CA dari komputer Anda, perubahan pada sertifikat di AWS server dapat menyebabkan kegagalan koneksi saat Anda mencoba menggunakan SDK. Pesan kesalahan bervariasi, tetapi biasanya berisi teks berikut:

```
Failed to query OpenSearch
...
SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
```

Anda dapat mencegah kegagalan ini dengan menyimpan sertifikat CA dan sistem operasi komputer Anda up-to-date. Jika Anda mengalami masalah ini di lingkungan perusahaan dan tidak mengelola komputer Anda sendiri, Anda mungkin perlu meminta administrator untuk membantu proses pembaruan.

Daftar berikut menunjukkan sistem operasi minimum dan versi Java:

- Versi Microsoft Windows yang memiliki pembaruan dari Januari 2005 atau yang lebih baru diinstal berisi setidaknya satu dari yang diperlukan CAs dalam daftar kepercayaan mereka.

- Mac OS X 10.4 dengan Java untuk Mac OS X 10.4 Release 5 (Februari 2007), Mac OS X 10.5 (Oktober 2007), dan versi lebih baru memuat setidaknya salah satu dari CAs yang diperlukan dalam daftar kepercayaan mereka.
- Red Hat Enterprise Linux 5 (Maret 2007), 6, dan 7 dan CentOS 5, 6, dan 7 semuanya berisi setidaknya satu dari yang diperlukan CAs dalam daftar CA tepercaya default mereka.
- Java 1.4.2_12 (Mei 2006), 5 Pembaruan 2 (Maret 2005), dan semua versi setelahnya, termasuk Java 6 (Desember 2006), 7, dan 8, memuat setidaknya satu dari CAs yang diperlukan dalam daftar standar CA tepercaya mereka.

Ketiga otoritas sertifikasi (CA) adalah:

- Amazon Root CA 1
- Starfield Services Root Certificate Authority - G2
- Starfield Class 2 Certification Authority

Sertifikat root dari dua otoritas pertama tersedia dari [Amazon Trust Services](#), tetapi menjaga komputer Anda up-to-date adalah solusi yang lebih mudah. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sertifikat yang disediakan ACM, lihat [AWS Certificate Manager FAQs](#)

Note

Saat ini, domain OpenSearch Layanan di Wilayah us-east-1 menggunakan sertifikat dari otoritas yang berbeda. Kami berencana untuk memperbarui Wilayah untuk menggunakan otoritas sertifikat baru ini dalam waktu dekat.

Instalasi plugin kustom gagal karena kompatibilitas versi

Masalah: Instalasi plugin gagal karena ketidakcocokan versi antara plugin dan OpenSearch instance yang sedang berjalan. Sistem mengembalikan kesalahan berikut:

```
PluginValidationFailureReason : The provided plugin could not be loaded.
```

Penyebab: Plugin dikompilasi untuk OpenSearch `${MAJOR}.${MINOR}.${PATCH}`, tetapi lingkungan Anda menjalankan OpenSearch `${MAJOR}.${MINOR}.0`. OpenSearch membutuhkan pencocokan versi yang tepat antara plugin dan OpenSearch instalasi inti untuk alasan stabilitas dan keamanan.

Kemungkinan perbaikan: Bangun plugin dengan OpenSearch versi `${MAJOR}.${MINOR}.0` untuk mencocokkan versi cluster Anda.

Untuk memverifikasi dan memperbarui versi OpenSearch

1. Gunakan API atau dasbor klaster Anda untuk menjalankan perintah berikut. Ganti *default placeholder values* dengan informasi Anda sendiri.

Permintaan API:

```
curl -X GET your-opensearch-endpoint/
```

Konsol Dev Tools di dasbor:

```
GET /
```

Perintah mengembalikan informasi dalam format berikut.

```
{
  "name": "node-id",
  "cluster_name": "account-id:domain-name",
  "cluster_uuid": "cluster-uuid",
  "version": {
    "distribution": "opensearch",
    "number": "2.17.0",
    "build_type": "tar",
    "build_hash": "unknown",
    "build_date": "2024-12-17T11:00:09.799828091Z",
    "build_snapshot": false,
    "lucene_version": "9.11.1",
    "minimum_wire_compatibility_version": "7.10.0",
    "minimum_index_compatibility_version": "7.0.0"
  },
  "tagline": "The OpenSearch Project: https://opensearch.org/"
}
```

2. Jika nomor versi bukan `${MAJOR}.${MINOR}.0`, bangun kembali plugin dengan melakukan hal berikut:
 - a. Perbarui plugin `descriptor.properties` untuk menentukan versi `${MAJOR}.${MINOR}.0`.

- b. Membangun kembali plugin menggunakan perintah untuk jenis proyek Anda.
- c. Jalankan perintah [update-package](#) menggunakan file yang baru dibangun. .zip
- d. Jalankan perintah [associate-package](#) untuk mengaitkan versi plugin terbaru yang dibuat saat Anda menjalankan update-package perintah di langkah sebelumnya.

Riwayat dokumen untuk OpenSearch Layanan Amazon

Topik ini menjelaskan perubahan penting pada OpenSearch Layanan Amazon. Pembaruan perangkat lunak layanan menambahkan dukungan untuk fitur baru, patch keamanan, perbaikan bug, dan peningkatan lainnya. Untuk menggunakan fitur baru, Anda mungkin perlu memperbarui perangkat lunak layanan di domain Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Pembaruan perangkat lunak layanan”](#).

Fitur layanan diluncurkan secara bertahap ke Wilayah AWS tempat layanan tersedia. Kami memperbarui dokumentasi ini hanya untuk rilis pertama. Kami tidak memberikan informasi tentang ketersediaan Wilayah atau mengumumkan peluncuran Wilayah berikutnya. Untuk informasi tentang ketersediaan fitur layanan wilayah, dan untuk berlangganan pemberitahuan tentang pembaruan, lihat [Apa yang Baru dengan AWS?](#)

Untuk pembaruan mengenai pembaruan, Anda dapat berlangganan ke umpan RSS.

Note

Rilis patch: Versi perangkat lunak layanan yang diakhiri dengan “-P” dan nomor, seperti R20211203-P4, adalah rilis patch. Patch cenderung mencakup peningkatan kinerja, perbaikan bug kecil, dan perbaikan keamanan atau perbaikan postur. Karena tambalan tidak menyertakan fitur baru atau perubahan yang melanggar, mereka umumnya tidak memiliki dampak pengguna atau dokumentasi langsung, itulah sebabnya spesifikasi setiap tambalan tidak termasuk dalam riwayat dokumen ini.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Topik baru: Integrasi Atlassian dengan Ingestion OpenSearch	Anda sekarang dapat menggunakan saluran Amazon OpenSearch Ingestion untuk memproses data dari layanan Atlassian Jira dan Confluence. Integrasi ini memungkinkan Anda untuk membuat basis pengetahuan terpadu yang dapat	Juni 5, 2025

dicari dengan menyinkronkan proyek Jira lengkap dan ruang Confluence ke dalam. OpenSearch Integrasi ini mempertahankan relevansi waktu nyata melalui pemantauan berkelanjutan dan sinkronisasi pembaruan otomatis, sambil menawarkan opsi penyaringan yang fleksibel untuk proyek, jenis masalah, dan konten tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan saluran OpenSearch Ingestion dengan Layanan Atlassian](#).

[Manajemen plugin kustom dengan AWS CLI](#)

Anda sekarang dapat mengelola plugin khusus untuk OpenSearch Layanan Amazon menggunakan file. AWS CLI Fitur ini memungkinkan Anda untuk menginstal, memperbarui, mengamankan, dan menghapus plugin khusus melalui alur kerja baris perintah yang efisien. Anda juga dapat mengamankan plugin Anda dengan AWS KMS kunci dan mengelola upgrade plugin saat memperbarui ke versi yang lebih baru. OpenSearch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola plugin kustom menggunakan integrasi paket AWS KMS kustom AWS CLI dan Amazon OpenSearch Service](#)

27 Mei 2025

[Support untuk OpenSearch 2.18 dan 2.19](#)

Amazon OpenSearch Service mendukung OpenSearch versi 2.18 dan 2.19. Untuk informasi lebih lanjut, lihat catatan rilis OpenSearch [2.19](#) dan [2.18](#). Untuk informasi tentang operasi OpenSearch 2.18 dan 2.19, lihat [referensi OpenSearch REST API](#), atau referensi API untuk plugin tertentu.

April 30, 2025

[Dukungan baru untuk menentukan peran pipeline dalam OpenSearch Ingestion](#)

April 22, 2025

Saat membuat atau memperbarui pipeline di Amazon OpenSearch Ingestion, Anda tidak lagi menentukan peran pipeline dalam konfigurasi pipeline format YAMB. Sebagai gantinya, di konsol, Anda menentukan peran di bidang peran Pipeline baru. Jika Anda menggunakan AWS CLI, Anda menggunakan `--pipeline-role-arn` parameter baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut:

- [Menyiapkan peran dan pengguna di Amazon OpenSearch Ingestion](#)
- [Membuat saluran pipa Amazon OpenSearch Ingestion](#)
- [Tutorial: Menelan data ke dalam domain menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion](#)
- [Tutorial: Menelan data ke dalam koleksi menggunakan Amazon OpenSearch Ingestion](#)
- [CreatePipeline](#)
- [UpdatePipeline](#)

Topik baru

Topik pemecahan masalah [Instalasi plugin kustom gagal karena kompatibilitas versi](#) mengatasi langkah-langkah yang harus diambil ketika Anda menemukan kesalahan . `PluginValidationFailureReason` : The provided plugin could not be loaded Kesalahan ini biasanya merupakan hasil dari ketidakcocokan versi antara plugin dan OpenSearch instance yang sedang berjalan.

April 21, 2025

Fitur baru: Kompatibilitas OpenSearch UI dengan pencarian lintas cluster

OpenSearch UI sekarang kompatibel dengan pencarian lintas cluster. Hal ini memungkinkan Anda untuk menggunakan OpenSearch UI dalam satu Wilayah AWS untuk mengakses kluster di Wilayah yang berbeda. Ini dilakukan dengan mengonfigurasinya sebagai cluster jarak jauh yang terhubung dengan cluster di Wilayah yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses data lintas wilayah dan lintas akun dengan penelusuran lintas kluster](#).

April 16, 2025

[Konten yang direvisi:](#)
[“Menggunakan OpenSearch UI di OpenSearch Layanan Amazon”](#)

Kami telah merombak dan memperluas bagian [Menggunakan UI OpenSearch di OpenSearch Layanan Amazon](#), termasuk prosedur yang diperluas, detail penyiapan tambahan, dan riwayat [rilis](#) baru dukungan OpenSearch Layanan Amazon untuk UI. OpenSearch

April 15, 2025

[Pengembang Amazon Q untuk OpenSearch Layanan Amazon](#)

Integrasi Amazon Q dengan Amazon OpenSearch Service menawarkan kemampuan generatif berikut:

Maret 31, 2025

- [Hasilkan visualisasi menggunakan bahasa alami](#)
- [Lihat ringkasan dan wawasan peringatan](#)
- [Lihat ringkasan hasil kueri yang dihasilkan Amazon Q di halaman Temukan](#)
- [Lihat detektor anomali yang direkomendasikan](#)
- [Akses obrolan Amazon Q untuk OpenSearch pertanyaan terkait](#)

[Kebijakan AmazonOpenSearchServiceRolePolicy terkelola telah diperbarui](#)

Kebijakan ini memungkinkan OpenSearch untuk memperbarui cakupan akses AWS IAM Identity Center aplikasi apa pun yang hanya dikelola oleh OpenSearch.

Maret 28, 2025

[OR2 dan OM2 contoh untuk Amazon Service OpenSearch](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OR2 dan OM2 instance. Dalam tolok ukur internal, OR2 menunjukkan throughput pengindeksan hingga 26% lebih baik daripada OR1 dan 70% di atas R7. OM2 menunjukkan hingga 15% lebih baik dari OR1 dan 66% di atas m7g.

25 Maret 2025

[Kueri langsung untuk CloudWatch Log dan Danau Keamanan](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung kueri langsung untuk kueri data di CloudWatch Log dan Security Lake.

Desember 1, 2024

[Indeks K-nn](#)

Dimulai dengan OpenSearch versi 2.17, Anda dapat memindahkan indeks K-nN ke tingkatan penyimpanan dingin UltraWarm dan dingin.

November 13, 2024

[OpenSearch 2.17 dukungan](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 2.17. Versi ini mencakup semua fitur yang merupakan bagian dari versi 2.16 dan 2.17. Untuk informasi lebih lanjut, lihat catatan rilis [2.16](#) dan [2.17](#).

November 13, 2024

OpenSearch 2.15 dukungan

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 2.15. Versi ini mencakup semua fitur yang merupakan bagian dari versi 2.14 dan 2.15. Untuk informasi lebih lanjut, lihat catatan rilis [2.14](#) dan [2.15](#).

Oktober 11, 2024

Peran terkait layanan baru

Amazon OpenSearch Service menambahkan peran terkait layanan yang disebut `AWSServiceRoleForOpenSearchIngestionSelfManagedVpc`, yang memungkinkan Amazon OpenSearch Ingestion mengirim data metrik ke saluran pipa dengan titik akhir VPC yang Amazon CloudWatch dikelola sendiri.

12 Juni 2024

Pertanyaan langsung

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung menjalankan kueri langsung pada data yang disimpan di Amazon S3, tanpa perlu menelan data ke dalam indeks. OpenSearch

22 Mei 2024

OpenSearch 2.13 dukungan	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 2.13. Versi ini mencakup semua fitur yang merupakan bagian dari versi 2.12 dan 2.13. Untuk informasi lebih lanjut, lihat catatan rilis 2.12 dan 2.13 .	21 Mei 2024
Dukungan Amazon OpenSearch Ingestion untuk Data Prepper versi 2.7	Amazon OpenSearch Ingestion menambahkan dukungan untuk Data Prepper versi 2.7. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan rilis 2.7 .	April 4, 2024
Layanan AWS akses pribadi untuk koleksi OpenSearch Tanpa Server	Anda sekarang dapat memberikan akses khusus Layanan AWS, seperti Amazon Bedrock, ke koleksi OpenSearch Tanpa Server Anda dalam kebijakan akses jaringan.	Maret 28, 2024
Pembaruan EBS di tempat	Anda sekarang dapat membuat beberapa perubahan EBS ke domain Anda tanpa penerapan biru/hijau di Amazon Service. OpenSearch	Februari 14, 2024
Konfigurasi mengubah visibilitas	Anda sekarang dapat melacak perubahan konfigurasi domain di konsol OpenSearch Layanan Amazon dan menggunakan API konfigurasi.	Februari 6, 2024

[Koleksi pencarian vektor
ketersediaan umum](#)

Koleksi pencarian vektor Amazon OpenSearch Tanpa Server sekarang tersedia secara umum. Perbaikan penting berikut dilakukan selama fase pratinjau:

November 29, 2023

- Koleksi pencarian vektor sekarang mendukung beban kerja dengan miliaran vektor, masing-masing dengan hingga 128 dimensi.
- OpenSearch Dasbor sekarang mendukung koleksi pencarian vektor.

[OR1 contoh](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung jenis OR1 instans.

November 29, 2023

[Kueri langsung dengan
Amazon S3 \(pratinjau\)](#)

Kueri langsung memberikan solusi yang dikelola sepenuhnya untuk membuat data transaksional tersedia di OpenSearch Layanan Amazon dalam hitungan detik setelah ditulis ke bucket Amazon S3.

November 29, 2023

[Kapasitas 10 TiB untuk koleksi time series](#)

Amazon OpenSearch Serverless menambahkan dukungan hingga 10 TiB data indeks untuk koleksi deret waktu. Rilis ini juga mendukung kapasitas maksimum yang diizinkan 200 OCUs untuk semua jenis koleksi dan kemampuan untuk menonaktifkan replika siaga saat Anda membuat koleksi.

November 29, 2023

[OpenSearch 2.11 dukungan](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 2.11. Versi ini mencakup semua fitur yang merupakan bagian dari versi 2.10 dan 2.11. Untuk informasi lebih lanjut, lihat catatan rilis [2.10](#) dan [2.11](#).

17 November 2023

[Dukungan Amazon OpenSearch Ingestion untuk Data Prepper versi 2.6](#)

Amazon OpenSearch Ingestion menambahkan dukungan untuk Data Prepper versi 2.6. Untuk informasi selengkapnya, lihat [catatan rilis 2.6](#). Selain itu, Anda dapat menentukan Amazon DynamoDB sebagai sumber pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan pipeline OpenSearch Ingestion dengan Amazon DynamoDB](#).

17 November 2023

[Dukungan Amazon
OpenSearch Ingestion untuk
Data Prepper versi 2.5](#)

Amazon OpenSearch Ingestion menambahkan dukungan untuk Data Prepper versi 2.5. Untuk informasi selengkapnya, lihat [catatan rilis 2.5](#). Selain itu, Anda sekarang dapat menentukan domain OpenSearch Layanan atau koleksi OpenSearch Tanpa Server sebagai sumber pipeline. Untuk informasi selengkapnya, lihat [plugin OpenSearch sumber](#) di dokumen Data Prepper.

17 November 2023

[CloudFormation template
untuk inferensi jarak jauh](#)

Untuk memudahkan penyiapan inferensi jarak jauh untuk penelusuran semantik, Amazon OpenSearch Service menyediakan AWS CloudFormation template di konsol yang mengotomatiskan proses penyediaan model untuk Anda.

7 November 2023

[Pembaruan ke kebijakan peran terkait layanan](#)

Menambahkan izin yang diperlukan untuk kebijakan [peran terkait layanan](#) AmazonOpenSearchServiceRolePolicy untuk menetapkan dan membatalkan penetapan alamat IPv6 Kebijakan Elasticsearch yang tidak digunakan lagi juga AmazonElasticsearchServiceRolePolicy telah diperbarui untuk memastikan kompatibilitas mundur.

26 Oktober 2023

[Kebijakan siklus OpenSearch hidup Amazon Tanpa Server](#)

Amazon OpenSearch Serverless memperkenalkan kebijakan siklus hidup indeks untuk merampingkan pengelolaan penyimpanan dan penghapusan data. Anda sekarang dapat menggunakan APIs atau antarmuka konfigurasi di konsol untuk mengatur kebijakan retensi data untuk koleksi deret waktu, menghilangkan kebutuhan untuk membuat indeks harian atau skrip untuk menghapus data lama.

25 Oktober 2023

Dukungan instans iM4gn

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung tipe instans iM4gn. Instans IM4GN dioptimalkan untuk beban kerja yang mengelola kumpulan data besar dan membutuhkan kepadatan penyimpanan yang tinggi per vCPU.

Opsi administratif

Amazon OpenSearch Service sekarang menawarkan beberapa opsi administratif yang menyediakan kontrol terperinci jika Anda perlu memecahkan masalah dengan domain Anda. Pilihan ini termasuk kemampuan untuk memulai kembali OpenSearch proses pada node data dan kemampuan untuk me-restart node data.

Plugin opsional

Amazon OpenSearch Service menambahkan dukungan untuk empat plugin penganalisis bahasa baru: Nori (Korea), Sudachi (Jepang), Pinyin (Mandarin), dan STConvert Analisis (Mandarin), serta plugin Amazon Personalize Search Ranking.

[OpenSearch 2.9 dukungan](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 2.9. Versi ini mencakup semua fitur yang merupakan bagian dari versi 2.8 dan 2.9. Untuk informasi lebih lanjut, lihat catatan rilis [2.8](#) dan [2.9](#).

2 Oktober 2023

[Konektor ML](#)

Amazon OpenSearch Service menambahkan dukungan untuk konektor machine learning (ML). Konektor memfasilitasi akses ke model ML yang di-host di platform lain Layanan AWS, atau pada platform machine learning (ML) pihak ketiga.

September 6, 2023

[Amazon OpenSearch Ingestion menambahkan dukungan untuk Data Prepper versi 2.4](#)

Amazon OpenSearch Ingestion menambahkan dukungan untuk Data Prepper versi 2.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [catatan rilis 2.4](#). Selain itu, Anda sekarang dapat menentukan Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) sebagai sumber pipa.

31 Agustus 2023

[Kapasitas 6 TiB untuk koleksi time series](#)

Amazon OpenSearch Serverless menambahkan dukungan hingga 6 TiB data indeks untuk koleksi deret waktu. Rilis ini juga mendukung kapasitas maksimum yang diizinkan 100 OCU untuk koleksi pencarian dan seri waktu.

15 Agustus 2023

[Koleksi pencarian vektor](#)

Amazon OpenSearch Serverless menambahkan opsi untuk membuat koleksi pencarian vektor, yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan penyematanan vektor untuk mendukung pencarian persamaan dan semantik.

26 Juli 2023

[OpenSearch 2.7 dukungan](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 2.7. Versi ini mencakup semua fitur yang merupakan bagian dari versi 2.6 dan 2.7. Untuk informasi lebih lanjut, lihat catatan rilis [2.6](#) dan [2.7](#).

Juli 10, 2023

Dukungan Data Prepper 2.3

Amazon OpenSearch Ingestion menambahkan dukungan Data Prepper versi 2.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [catatan rilis 2.3](#). Selain itu, Anda sekarang dapat menentukan Amazon Security Lake sebagai sumber pipa.

26 Juni 2023

Multi-AZ dengan Siaga

Amazon OpenSearch Service menambahkan opsi untuk menerapkan domain di tiga Availability Zones (AZs), dengan masing-masing AZ berisi salinan data lengkap dan dengan node di salah satu dari ini AZs bertindak sebagai siaga. Opsi penyebaran Multi-AZ dengan Siaga menyediakan ketersediaan 99,99% dan kinerja yang konsisten jika terjadi kegagalan infrastruktur.

3 Mei 2023

Peran terkait layanan baru

Amazon OpenSearch Service menambahkan peran terkait layanan yang disebut `AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService`, yang memungkinkan Amazon OpenSearch Ingestion mengirim data metrik ke Amazon CloudWatch

April 26, 2023

[OpenSearch Tertelan Amazon](#)

Amazon OpenSearch Ingestion adalah pengumpul data terkelola penuh yang mengirimkan data log dan jejak waktu nyata ke domain OpenSearch Layanan dan koleksi Tanpa Server. OpenSearch OpenSearch Ingestion menghilangkan kebutuhan bagi Anda untuk menggunakan solusi pihak ketiga seperti Logstash atau Jaeger untuk menelan data ke dalam domain dan koleksi Anda.

April 26, 2023

[OpenSearch 2.5 dukungan](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 2.5. Versi ini mencakup semua fitur yang merupakan bagian dari versi 2.4 dan 2.5. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan rilis [2.4](#) dan [2.5](#).

13 Maret 2023

[Jendela perawatan di luar puncak](#)

Amazon OpenSearch Service menambahkan jendela off-peak, yang merupakan blok waktu lalu lintas rendah 10 jam setiap hari di mana ia dapat menjadwalkan pembaruan perangkat lunak layanan dan pengoptimalan Auto-Tune yang memerlukan penerapan . blue/green Pembaruan off-peak membantu meminimal kan ketegangan pada node master khusus cluster selama periode lalu lintas yang lebih tinggi.

16 Februari 2023

Untuk domain baru yang dibuat setelah 16 Februari, jendela off-peak secara otomatis dikonfigurasi antara pukul 10:00 hingga 8:00 pagi waktu setempat. Untuk domain yang ada, Anda perlu mengaktifkan jendela secara eksplisit.

[Konfigurasi otentikasi SAMB selama pembuatan domain](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung konfigurasi otentikasi SAMB selama pembuatan domain. Sebelumnya, Anda harus mengkonfigurasi opsi SAFL setelah domain sudah dibuat.

1 Februari 2023

[Remote reindex untuk domain VPC](#)

Amazon OpenSearch Service menambahkan opsi untuk koneksi titik akhir VPC antara dua domain. Anda sekarang dapat menggunakan reindex jarak jauh untuk menyalin indeks dari satu domain VPC ke domain VPC lainnya tanpa proxy terbalik. Domain VPC Anda harus menjalankan perangkat lunak layanan R20221114 atau yang lebih baru untuk menggunakan fitur ini.

31 Januari 2023

Ketersediaan OpenSearch umum Amazon Tanpa Server

Amazon OpenSearch Serverless sekarang tersedia secara umum. Perbaikan penting berikut dilakukan selama fase pratinjau:

Januari 25, 2023

- Kapasitas sekarang dapat diturunkan ke minimum yang dikonfigurasi OCUs ketika ada penurunan lalu lintas pada titik akhir pengumpulan.
- Maksimum yang diizinkan OCUs untuk pengindeksan dan pencarian ditingkatkan dari 20 menjadi 50. Setiap OCU mencakup penyimpanan singkat panas yang cukup untuk 120 GiB data indeks.
- Anda sekarang dapat mengonfigurasi pengaturan akses data saat membuat koleksi, daripada harus mengonfigurasinya dalam alur kerja terpisah.

Lari kering asinkron	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung async dry run, yang memungkinkan Anda melakukan pemeriksaan validasi sebelum membuat perubahan konfigurasi, dan memberi tahu Anda jika perubahan Anda akan menyebabkan penerapan. blue/green	19 Januari 2023
Peran terkait layanan baru	Amazon OpenSearch Service menambahkan peran terkait layanan yang disebut <code>AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless</code> , yang memungkinkan OpenSearch Tanpa Server mengirim data metrik ke. Amazon CloudWatch	29 November 2022
OpenSearch Pratinjau Amazon Tanpa Server	Amazon OpenSearch Serverless adalah konfigurasi on-demand, penskalaan otomatis, tanpa server untuk Amazon Service. OpenSearch Tanpa server menghilangkan kompleksitas operasional penyediaan, konfigurasi, dan penyetelan cluster Anda. OpenSearch	29 November 2022

[OpenSearch 2.3 dukungan](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 2.3. Versi ini mencakup semua fitur yang merupakan bagian versi 2.0, 2.1, dan 2.2. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan rilis [2.0](#), [2.1](#), [2.2](#), dan [2.3](#). Versi 2.3 berisi perubahan yang melanggar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jalur pemutakhiran yang didukung](#).

15 November 2022

[Pemberitahuan dukungan plugin](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung plugin Notifications, yang menawarkan lokasi pusat untuk semua notifikasi Anda dari OpenSearch plugin. Dimulai dengan versi 2.0, tujuan peringatan tidak digunakan lagi dan diganti dengan saluran notifikasi.

15 November 2022

[Dukungan Kibana 7.1.1](#)

Domain Amazon OpenSearch Service yang menjalankan Elasticsearch 7.1 sekarang mendukung rilis patch terbaru untuk Kibana 7.1.1, yang menambahkan perbaikan bug dan meningkatkan keamanan. Saat Anda memperbarui domain 7.1 Anda ke perangkat lunak layanan R20221114, OpenSearch Layanan akan secara otomatis memutakhirkannya ke rilis patch ini.

15 November 2022

[Dukungan Kibana 6.8.13](#)

Domain Amazon OpenSearch Service yang menjalankan Elasticsearch 6.8 sekarang mendukung rilis patch terbaru untuk Kibana 6.8.13, yang menambahkan perbaikan bug dan meningkatkan keamanan. Saat Anda memperbarui domain 6,8 Anda ke perangkat lunak layanan R20221114, OpenSearch Layanan akan secara otomatis memutakhirkannya ke rilis patch ini.

15 November 2022

Dukungan Kibana 6.3.2

Domain Amazon OpenSearch Service yang menjalankan Elasticsearch 6.3 sekarang mendukung rilis patch terbaru untuk Kibana 6.3.2, yang menambahkan perbaikan bug dan meningkatkan keamanan. Saat Anda memperbarui domain 6.3 Anda ke perangkat lunak layanan R20221114, OpenSearch Layanan akan secara otomatis memutakhirkannya ke rilis patch ini.

15 November 2022

[AWS PrivateLink](#)

Dengan titik akhir OpenSearch VPC yang dikelola Layanan Amazon, Anda dapat terhubung langsung ke domain OpenSearch VPC Layanan dengan menggunakan titik akhir VPC antarmuka alih-alih menghubungkan melalui internet. Titik akhir OpenSearch VPC yang dikelola Layanan hanya dapat diakses dalam VPC tempat titik akhir disediakan, atau dari titik akhir mana pun yang VPCs diintegrasikan dengan VPC tempat titik akhir disediakan, sebagaimana diizinkan oleh tabel rute dan grup keamanan. Domain VPC Anda harus menjalankan perangkat lunak layanan R20220928 atau yang lebih baru untuk terhubung ke titik akhir VPC antarmuka.

7 November 2022

[Perbaikan bug dan peningkatan kinerja](#)

Perangkat lunak layanan R20220928 mencakup perbaikan bug dan peningkatan kinerja, termasuk peningkatan SAFL yang ditingkatkan. Pembaruan juga mengubah penyewa default menjadi Global bukan Private.

3 Oktober 2022

[Referensi API yang ditingkatkan](#)

Amazon OpenSearch Service menawarkan referensi API konfigurasi yang ditingkatkan dan mencakup semua. Referensi baru berisi semua tindakan dan tipe data yang tersedia, contoh permintaan dan sintaks respons, dan tautan ke referensi SDK yang sesuai untuk semua bahasa yang didukung.

13 September 2022

[Validasi biru/hijau](#)

OpenSearch Layanan Amazon sekarang melakukan pemeriksaan validasi sebelum blue/green penerapan, dan menampilkan kesalahan validasi jika domain Anda tidak memenuhi syarat untuk pembaruan.

Agustus 16, 2022

[OpenSearch 1.3 dukungan](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 1.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [catatan rilis 1.3](#).

27 Juli 2022

Dukungan plugin MLCommons	Amazon OpenSearch Service menambahkan dukungan untuk plugin MLCommons, yang menyediakan serangkaian algoritma pembelajaran mesin umum melalui panggilan transport dan REST API . Anda juga dapat berinteraksi dengan plugin MLCommons melalui perintah PPL.	27 Juli 2022
dukungan volume gp3	Amazon OpenSearch Service menambahkan dukungan untuk tipe volume SSD Tujuan Umum gp3 EBS. Anda dapat menentukan IOPS dan throughput tambahan yang disediakan saat membuat atau memodifikasi domain.	26 Juli 2022
Dokumentasi praktik terbaik yang disempurnakan	Dokumentasi OpenSearch Layanan Amazon menyediakan praktik terbaik operasional yang ditingkatkan dan rekomendasi umum untuk membuat dan mengoperasikan domain OpenSearch Layanan.	6 Juli 2022
Integrasi dengan Service Quotas	Anda sekarang dapat melihat kuota untuk OpenSearch Layanan Amazon, dan meminta peningkatan kuota, dari konsol Service Quotas.	Juni 29, 2022

[Kontrol akses berbasis tag untuk API OpenSearch](#)

Anda sekarang dapat menggunakan tag untuk mengontrol akses ke file OpenSearch APIs. Sebelumnya, Anda hanya dapat menggunakan tag untuk mengontrol akses ke API konfigurasi.

16 Juni 2022

[Pencarian lintas-cluster di seluruh Wilayah](#)

Pencarian lintas-cluster sekarang didukung Wilayah AWS selama kedua domain menjalankan Elasticsearch versi 7.10 atau yang lebih baru, atau versi apa pun. OpenSearch

14 Juni 2022

[Single Kibana 5.6 dukungan](#)

Amazon OpenSearch Service menambahkan dukungan untuk Kibana 5.6.16 tunggal. Dengan Kibana 5.6.16 tunggal, Anda dapat menggunakan Kibana 5.6 sebagai ujung depan Anda saat menghubungkan ke Elasticsearch versi 5.1, 5.3, 5.5, dan 5.6. Anda harus menggunakan perangkat lunak layanan R20220323 atau yang lebih baru untuk menggunakan Kibana 5.6 tunggal.

4 April 2022

[R20220323-P1](#)

Amazon OpenSearch Service baru-baru ini merilis pembaruan perangkat lunak layanan R20220323, tetapi pembaruan kemudian dibatalkan karena masalah. Kami menyarankan Anda memperbarui domain Anda ke rilis patch R20220323-P1 atau yang lebih baru, yang memperbaiki masalah.

4 April 2022

[OpenSearch 1.2 dukungan](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 1.2. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [catatan rilis 1.2](#).

4 April 2022

[Observabilitas](#)

Instalasi default OpenSearch Dashboard untuk OpenSearch Layanan Amazon mencakup plugin Observability, yang dapat Anda gunakan untuk memvisualisasikan peristiwa berbasis data menggunakan Piped Processing Language (PPL) untuk menjelajahi dan menanyakan data Anda. Plugin membutuhkan OpenSearch 1.2 atau yang lebih baru dan perangkat lunak layanan R20220323 atau yang lebih baru.

4 April 2022

Dukungan Kibana 7.7.1

Domain Amazon OpenSearch Service yang menjalankan Elasticsearch 7.7 sekarang mendukung rilis patch terbaru untuk Kibana 7.7, yang menambahkan perbaikan bug dan meningkatkan keamanan. Saat Anda memperbarui domain 7.7 Anda ke perangkat lunak layanan R20220323 atau yang lebih baru, OpenSearch Layanan akan secara otomatis memutakhirkannya ke rilis patch ini.

4 April 2022

[Perubahan metrik tekanan memori JVM](#)

Amazon OpenSearch Service mengubah logika `JVMMemoryPressure` CloudWatch metrik agar lebih akurat mencerminkan pemanfaatan memori. Sebelumnya, metrik hanya mempertimbangkan kumpulan memori generasi lama dari heap JVM. Dengan perubahan ini, metrik juga mempertimbangkan kumpulan memori generasi muda. Setelah memperbarui domain ke perangkat lunak layanan R20220323, Anda mungkin melihat peningkatan `JVMMemoryPressure`, `MasterJVMMemoryPressure` dan/atau metrik `WarmJVMMemoryPressure`.

4 April 2022

[Kamus khusus dengan plugin Analisis IK \(Mandarin\)](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung penggunaan kamus khusus dengan plugin Analisis IK (Chinese).

4 April 2022

[Replikasi lintas-cluster pada domain yang ada](#)

OpenSearch Layanan Amazon 4 April 2022

menghapus batasan bahwa Anda hanya dapat menerapkan penelusuran lintas klaster dan replikasi lintas klaster pada domain yang dibuat pada atau setelah 3 Juni 2020. Anda sekarang dapat mengaktifkan fitur ini di semua domain terlepas dari kapan mereka dibuat. Kedua domain harus pada perangkat lunak layanan R20220323 atau yang lebih baru.

[Visibilitas penyebaran biru/hijau](#)

Amazon OpenSearch Service 27 Januari 2022

sekarang menawarkan lebih banyak visibilitas ke dalam kemajuan penerapan biru/hijau. Anda dapat memantau detail ini di konsol atau menggunakan API konfigurasi.

[Kontrol akses berbutir halus pada domain yang ada](#)

Anda sekarang dapat mengaktifkan kontrol akses berbutir halus pada domain yang ada. Anda dapat mengaktifkan periode migrasi sementara untuk kebijakan akses berbasis Open/IP untuk memastikan bahwa pengguna dapat terus mengakses domain Anda saat Anda membuat dan memetakan peran. Mengaktifkan kontrol akses berbutir halus pada domain yang ada memerlukan perangkat lunak layanan R20211203 atau yang lebih baru.

6 Januari 2022

[Peran OpenSearch Dasbor Berganti Nama](#)

Dengan perangkat lunak layanan R20211203, `kibana_user` peran tersebut diubah namanya menjadi `opensearch_dashboards_user`, dan diubah namanya menjadi `kibana_read_only` `opensearch_dashboards_read_only`. Perubahan ini berlaku untuk semua yang baru dibuat 1 OpenSearch .x domain. Untuk OpenSearch domain yang ada yang Anda tingkatkan ke perangkat lunak layanan R20211203, perannya tetap sama.

4 Januari 2022

OpenSearch 1.1 dukungan	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung OpenSearch versi 1.1. Untuk informasi selengkapnya, lihat catatan rilis 1.1 .	4 Januari 2022
Editor visual ISM	Instalasi default OpenSearch Dashboard untuk OpenSearch Layanan Amazon sekarang mendukung editor visual untuk kebijakan ISM. Fitur ini membutuhkan OpenSearch 1.1 atau yang lebih baru.	4 Januari 2022
Pembaruan pencegahan wakil kebingungan lintas layanan	Amazon OpenSearch Service mendukung penggunaan <code>aws:SourceArn</code> dan kunci konteks kondisi <code>aws:SourceAccount</code> global dalam kebijakan sumber daya IAM untuk mencegah masalah deputi yang membingungkan. Anda harus menggunakan perangkat lunak layanan R20211203 atau yang lebih baru untuk menggunakan tombol kondisi ini.	4 Januari 2022

Tambalan Log4j

Desember 15, 2021

Perangkat lunak layanan R20211203-P2 memperbarui versi Log4j yang digunakan dalam OpenSearch Layanan seperti yang direkomen dasikan oleh saran di CVE-2021-44228 dan CVE-2021-45046. Patch berlaku untuk domain yang menjalankan semua versi OpenSearch dan Elasticsearch. OpenSearch Layanan akan terus memperbarui berbagai versi Log4j secara internal, dan mereka tidak akan selalu terbatas pada versi terbaru dari Log4j. Versi Log4j di domain Anda bergantung pada versi perangkat lunak yang dijalankan domain tersebut. Namun, terlepas dari versi Log4j, selama Anda menjalankan R20211203-P2 atau yang lebih baru, domain Anda berisi pembaruan Log4j yang diperlukan untuk menangani CVE-2021-44228 dan CVE-2021-45046.

[Replikasi lintas-cluster](#)

Replikasi lintas kluster memungkinkan Anda mereplikasi indeks, pemetaan, dan metadata dari satu domain Layanan ke domain Layanan lainnya. OpenSearch Replikasi lintas cluster memerlukan domain yang menjalankan Elasticsearch 7.10 atau 1.1 atau yang lebih baru. OpenSearch

5 Oktober 2021

[Kebijakan AWS terkelola baru](#)

Peluncuran OpenSearch Layanan Amazon mencakup kebijakan baru AWS yang dikelola dan penghentian kebijakan lama.

8 September 2021

[Dukungan Kibana 6.4.3](#)

Domain Amazon OpenSearch Service yang menjalankan Elasticsearch versi 6.4 lama sekarang mendukung rilis patch terbaru untuk Kibana 6.4, yang menambahkan perbaikan bug dan meningkatkan keamanan. OpenSearch Layanan akan secara otomatis memutakhirkan domain ke rilis patch ini.

8 September 2021

Aliran data

Amazon OpenSearch Service 8 September 2021
menambahkan dukungan untuk aliran data, yang menyederhanakan proses pengelolaan data deret waktu. Domain Anda harus menjalankan OpenSearch 1.0 atau yang lebih baru untuk menggunakan aliran data.

OpenSearch Layanan Amazon

AWS mengganti nama 8 September 2021
OpenSearch Layanan Amazon untuk menghapus merek “Elasticsearch” lama. Amazon OpenSearch Service mendukung OpenSearch dan warisan Elasticsearch OSS. Saat Anda membuat cluster, Anda memiliki opsi mesin pencari mana yang akan digunakan. OpenSearch Layanan menawarkan kompatibilitas yang luas dengan Elasticsearch OSS 7.10, versi open source terakhir dari perangkat lunak.

[Penyimpanan dingin](#)

Cold storage adalah tingkat penyimpanan baru untuk data yang jarang diakses atau historis. Indeks dingin hanya menempati penyimpanan S3 dan tidak memiliki komputasi melekat pada mereka. Penyimpanan dingin memerlukan domain yang menjalankan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru dan perangkat lunak layanan R20210426 atau yang lebih baru.

13 Mei 2021

[Contoh Graviton berbasis lengan](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung tipe instans Graviton berbasis ARM (M6G, C6G, R6G, dan R6GD). Tipe instans Graviton tersedia di domain baru dan yang sudah ada yang menjalankan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru dan perangkat lunak layanan R20210331 atau yang lebih baru.

4 Mei 2021

Template ISM

Amazon OpenSearch Service menambahkan dukungan untuk template ISM, yang memungkinkan Anda secara otomatis melampirkan kebijakan ISM ke indeks jika indeks cocok dengan pola yang ditentukan dalam kebijakan . Templat ISM memerlukan layanan perangkat lunak R20210426 atau yang lebih baru. Pembaruan ini juga mengusangkan pengaturan `policy_id` , yang berarti Anda tidak dapat lagi menggunakan templat indeks untuk menerapkan kebijakan ISM untuk indeks yang baru dibuat. Pembaruan memperkenalkan perubahan besar untuk CloudFormation templat yang ada menggunakan pengaturan ini.

27 April 2021

Dukungan Elasticsearch 7.10

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 7.10. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [catatan rilis 7.10](#).

21 April 2021

[Pencarian asinkron](#)

Amazon OpenSearch Service 21 April 2021

sekarang mendukung penelusuran asinkron, yang memungkinkan Anda menjalankan permintaan pencarian di latar belakang. Pencarian asinkron memerlukan domain yang menjalankan Elasticsearch 7.10 atau yang lebih baru dan perangkat lunak layanan R20210331 atau yang lebih baru.

[Kontrol akses berbasis tag untuk API konfigurasi](#)

Anda sekarang dapat 2 Maret 2021

menggunakan AWS tag untuk mengontrol akses ke API konfigurasi Amazon ES.

[Setel Otomatis](#)

Amazon OpenSearch Service 24 Februari 2021

menambahkan Auto-Tune, yang menggunakan metrik kinerja dan penggunaan dari klaster Anda untuk menyarankan perubahan pada setelan JVM di node Anda. Auto-tune memerlukan domain menjalankan Elasticsearch 6.7 atau yang lebih baru dan perangkat lunak layanan R20201117 atau lebih baru.

[Analisis Jejak](#)

Instalasi default Kibana untuk OpenSearch Layanan Amazon sekarang mencakup plugin analisis jejak, yang memungkinkan Anda memantau data jejak dari aplikasi terdistribusi Anda. Plugin memerlukan domain yang menjalankan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru dan perangkat lunak layanan R20210201 atau yang lebih baru.

17 Februari 2021

[Metrik pecahan](#)

Amazon OpenSearch Service menambahkan CloudWatch metrik berikut untuk melacak status pecahan: `Shards.active` ,,, `Shards.unassigned` `Shards.delayedUnassigned` `Shards.activePrimary` ,`Shards.initializing` .`Shards.relocating` Metrik tersedia di domain yang menjalankan perangkat lunak layanan R20210201 atau yang lebih baru.

17 Februari 2021

[Laporan Kibana](#)

Instalasi default Kibana for Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung laporan sesuai permintaan untuk halaman Discover, Visualize, dan Dashboard. Fitur ini memerlukan Elasticsearch 7.9 atau yang lebih baru dan perangkat lunak layanan R20210201 atau yang lebih baru.

17 Februari 2021

[Dukungan Kibana 5.6.16](#)

Domain Amazon OpenSearch Service yang menjalankan Elasticsearch 5.6 sekarang mendukung rilis patch terbaru untuk Kibana 5.6, yang menambahkan perbaikan bug dan meningkatkan keamanan. Amazon ES akan secara otomatis meningkatkan domain ke rilis patch ini.

17 Februari 2021

[Enkripsi untuk domain yang ada](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung pengaktifan enkripsi data saat istirahat dan node-to-node enkripsi pada domain yang ada yang menjalankan Elasticsearch 6.7 atau yang lebih baru. Setelah mengaktifkan pengaturan ini, Anda tidak dapat menonaktifkannya.

27 Januari 2021

[Indeks ulang jarak jauh](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung pengindeksan ulang jarak jauh, yang memungkinkan Anda memigrasikan indeks dari domain jarak jauh. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20201117 atau yang lebih baru.

24 November 2020

[Bahasa Pemrosesan Pipa](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Piped Processing Language (PPL), bahasa kueri yang memungkinkan Anda menggunakan sintaks pipe (|) untuk menanyakan data yang disimpan di Elasticsearch. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20201117 atau yang lebih baru. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat .

24 November 2020

[Notebook Kibana](#)

Amazon OpenSearch Service menambahkan dukungan untuk notebook Kibana, yang memungkinkan Anda menggabungkan visualisasi langsung dan teks naratif dalam satu antarmuka. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20201117 atau yang lebih baru.

24 November 2020

[Grafik Gantt](#)

Instalasi default Kibana untuk Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung jenis visualisasi baru, bagan Gantt. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20201117 atau yang lebih baru.

24 November 2020

[Dukungan Elasticsearch 7.9](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 7.9. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [7.9 catatan rilis](#).

24 November 2020

[Pembaruan deteksi anomali](#)

Deteksi anomali untuk Amazon OpenSearch Service menambahkan dukungan untuk kardinalitas tinggi, yang memungkinkan Anda mengkategorikan anomali dengan dimensi seperti alamat IP, ID produk, kode negara, dan sebagainya. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20201117 atau yang lebih baru.

24 November 2020

Pembaruan kamus dinamis

OpenSearch Layanan Amazon 17 November 2020

sekarang memungkinkan Anda memperbarui penganalisis penelusuran tanpa pengindeksan ulang. Anda dapat memperbarui file kamus pada beberapa atau semua domain Anda, dan Amazon ES melacak versi paket dari waktu ke waktu sehingga Anda memiliki riwayat apa yang berubah dan kapan. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20201019 atau yang lebih baru.

Titik akhir kustom

OpenSearch Layanan Amazon 5 November 2020

sekarang mendukung titik akhir kustom, yang memungkinkan Anda memberi domain Amazon ES Anda URL baru. Jika Anda pernah menukar domain, Anda dapat mempertahankan URL yang sama. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20201019 atau yang lebih baru.

Plugin bahasa baru	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Analisis IK (China), Analisis Vietnam, dan plugin Analisis Thailand pada domain yang menjalankan Elasticsearch 7.7 atau versi lebih baru dengan perangkat lunak layanan R20201019 atau yang lebih baru.	28 Oktober 2020
Dukungan Elasticsearch 7.8	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 7.8. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 7.8 catatan rilis .	28 Oktober 2020
Otentikasi SAMB untuk Kibana	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung otentikasi SAM untuk Kibana, yang memungkinkan Anda menggunakan penyedia identitas pihak ketiga untuk masuk ke Kibana, mengelola kontrol akses halus, mencari data Anda, dan membangun visualisasi. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20201019 atau yang lebih baru.	27 Oktober 2020
Contoh T3	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung tipe <code>t3.small</code> dan <code>t3.medium</code> instance.	23 September 2020

[Log audit](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung log audit untuk data Anda, yang memungkinkan Anda melacak upaya login yang gagal, akses pengguna ke indeks, dokumen, dan bidang, dan banyak lagi. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20200910 atau yang lebih baru.

[UltraWarm pembaruan](#)

UltraWarm untuk Amazon OpenSearch Service menambahkan metrik baru, setelan baru, antrian migrasi yang lebih besar, dan API pembatalan. Pembaruan ini memerlukan perangkat lunak layanan R20200910 atau yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

[Belajar Rank](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung plugin Learning to Rank open source, yang memungkinkan Anda menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk meningkatkan relevansi penelusuran. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20200721 atau yang lebih baru.

Kesamaan kosinus K-nn	K-Nearest Neighbor (K-nN) sekarang memungkinkan Anda mencari “tetangga terdekat” dengan kesamaan kosinus selain jarak Euclidean . Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20200721 atau yang lebih baru.	23 Juli 2020
kompresi gzip	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung kompresi gzip untuk sebagian besar permintaan dan tanggapan HTTP, yang dapat mengurangi latensi dan menghemat bandwidth. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20200721 atau yang lebih baru.	23 Juli 2020
Dukungan Elasticsearch 7.7	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 7.7. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 7.7 catatan rilis .	23 Juli 2020
Layanan peta Kibana	Instalasi default Kibana untuk OpenSearch Layanan Amazon sekarang mencakup server peta WMS, kecuali untuk domain di Wilayah India dan Tiongkok.	18 Juni 2020

[Perbaikan SQL](#)

Dukungan SQL untuk Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung banyak operasi baru, antarmuka pengguna Kibana khusus untuk eksplorasi data, dan CLI interaktif.

3 Juni 2020

[Pencarian lintas-cluster](#)

Amazon OpenSearch Service memungkinkan Anda melakukan kueri dan agregasi lintas klaster di beberapa domain yang terhubung.

3 Juni 2020

[Deteksi anomali](#)

OpenSearch Layanan Amazon memungkinkan Anda mendeteksi anomali secara otomatis dalam waktu hampir nyata.

3 Juni 2020

[UltraWarm](#)

UltraWarm penyimpanan untuk Amazon OpenSearch Service telah meninggalkan pratinjau publik dan sekarang tersedia secara umum. Fitur ini sekarang mendukung berbagai versi yang lebih luas dan Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat .

5 Mei 2020

Kamus khusus

OpenSearch Layanan Amazon memungkinkan Anda mengunggah file kamus khusus untuk digunakan dengan klaster Anda. File-file ini meningkatkan hasil pencarian Anda dengan memberi tahu Elasticsearch untuk mengabaikan kata-kata berfrekuensi tinggi tertentu atau memperlakukan istilah sebagai setara.

21 April 2020

Elasticsearch 7.4 Support

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 7.4. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi yang didukung](#).

12 Maret 2020

K-nn

Amazon OpenSearch Service menambahkan dukungan untuk pencarian K-Nearest Neighbor (k-NN). k-NN memerlukan perangkat lunak layanan R20200302 atau yang lebih baru.

3 Maret 2020

[Indeks Manajemen Negara](#)

Amazon OpenSearch Service menambahkan Index State Management (ISM), yang memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas rutin, seperti menghapus indeks saat mencapai usia tertentu. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20200302 atau yang lebih baru.

3 Maret 2020

[Dukungan Elasticsearch](#)
[5.6.16](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung rilis patch terbaru untuk versi 5.6, yang menambahkan perbaikan bug dan meningkatkan keamanan. Amazon ES akan secara otomatis meningkatkan domain 5.6 yang ada ke rilis ini. Perhatikan bahwa rilis Elasticsearch ini salah melaporkan versinya sebagai 5.6.17.

2 Maret 2020

[Kontrol akses berbutir halus](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung kontrol akses berbutir halus, yang menawarkan keamanan pada tingkat indeks, dokumen, dan bidang, Kibana multi-tenancy, dan otentikasi dasar HTTP opsional untuk kluster Anda.

11 Februari 2020

[UltraWarm penyimpanan \(pratinjau\)](#)

Amazon OpenSearch Service menambahkan UltraWarm, tingkat penyimpanan hangat baru yang menggunakan Amazon S3 dan solusi caching canggih untuk meningkatkan kinerja. Untuk indeks yang tidak Anda tulis secara aktif dan kueri lebih jarang, UltraWarm penyimpanan menawarkan biaya per GiB yang jauh lebih rendah.

3 Desember 2019

[Fitur enkripsi untuk Wilayah Tiongkok](#)

Enkripsi data saat istirahat dan node-to-node enkripsi sekarang tersedia di Wilayah cn-north-1 Tiongkok (Beijing) cn-northwest-1 dan Wilayah China (Ningxia).

20 November 2019

[Memerlukan HTTPS](#)

Anda sekarang dapat mengharuskan semua lalu lintas ke domain Amazon ES Anda tiba melalui HTTPS. Saat mengonfigurasi domain, beri centang kotak Memerlukan HTTPS. Fitur ini memerlukan perangkat lunak layanan R20190808 atau yang lebih baru.

3 Oktober 2019

[Dukungan Elasticsearch 7.1 dan 6.8](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 7.1 dan 6.8. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi yang didukung](#).

13 Agustus 2019

Cuplikan per jam	Alih-alih snapshot harian, Amazon OpenSearch Service sekarang mengambil snapshot setiap jam dari domain yang menjalankan Elasticsearch 5.3 dan yang lebih baru sehingga Anda memiliki cadangan yang lebih sering untuk memulihkan data Anda.	8 Juli 2019
Dukungan Elasticsearch 6.7	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 6.7. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi yang didukung .	29 Mei 2019
Dukungan SQL	Amazon OpenSearch Service sekarang memungkinkan Anda menanyakan data Anda menggunakan SQL. Dukungan SQL memerlukan perangkat lunak layanan R20190418 atau yang lebih baru.	15 Mei 2019
Tipe instans 5-seri	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung jenis instans M5, C5, dan R5. Dibandingkan dengan tipe instans generasi sebelumnya, jenis baru ini menawarkan performa yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batasan-batasan .	24 April 2019

[Dukungan Elasticsearch 6.5](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 6.5.

8 April 2019

[Peringatan](#)

Peringatan untuk OpenSearch Layanan Amazon memberi tahu Anda ketika data dari satu atau beberapa indeks Amazon ES memenuhi persyaratan tertentu. Peringatan membutuhkan perangkat lunak layanan R20190221 atau yang lebih baru.

25 Maret 2019

[Dukungan Tiga Availability Zone](#)

OpenSearch Layanan Amazon sekarang mendukung tiga Availability Zone di banyak Wilayah. Rilis ini juga mencakup pengalaman konsol yang efisien. Multi-AZ ini membutuhkan perangkat lunak layanan R20181023 atau yang lebih baru.

7 Februari 2019

[Dukungan Elasticsearch 6.4](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 6.4.

23 Januari 2019

[Cluster 200 simpul](#)

Amazon ES sekarang memungkinkan Anda membuat klaster hingga 200 simpul data untuk total 3 PB penyimpanan.

22 Januari 2019

[Pembaruan perangkat lunak layanan](#)

Amazon ES sekarang memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak layanan untuk domain Anda secara manual untuk mendapatkan manfaat dari fitur baru dengan lebih cepat atau memperbarui pada waktu lalu lintas yang rendah. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat .

20 November 2018

[CloudWatch Metrik baru](#)

Amazon ES sekarang menawarkan metrik tingkat-s impuls dan Kesehatan kluster baru dan tab Kesehatan instans dalam konsol Amazon ES.

20 November 2018

[Dukungan Tiongkok \(Beijing\)](#)

OpenSearch Layanan Amazon sekarang tersedia di Wilayah cn-north-1, di mana ia mendukung jenis instans M4, C4, dan R4.

17 Oktober 2018

[Node-to-node enkripsi](#)

OpenSearch Layanan Amazon sekarang mendukung node-to-node enkripsi, yang membuat data Anda terenkripsi saat Amazon ES mendistribusikannya ke seluruh cluster Anda.

18 September 2018

[Upgrade versi di tempat](#)

OpenSearch Layanan Amazon sekarang mendukung peningkatan versi di tempat.

14 Agustus 2018

[Dukungan Elasticsearch 6.3 dan 5.6](#)

Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 6.3 dan 5.6.

[Log kesalahan](#)

Amazon ES sekarang memungkinkan Anda mempublikasikan log kesalahan Elasticsearch ke Amazon. CloudWatch

[Contoh Cadangan Tiongkok \(Ningxia\)](#)

Amazon ES sekarang menawarkan Instans Cadangan di Wilayah China (Ningxia).

[Instans Cadangan](#)

Amazon ES sekarang menawarkan dukungan untuk Instans Cadangan.

Pembaruan sebelumnya

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting Amazon ES sebelum Mei 2018.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Autentikasi Amazon Cognito untuk Kibana	Amazon ES sekarang menawarkan perlindungan halaman login untuk Kibana. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Otentikasi Amazon Cognito untuk Dasbor OpenSearch” .	2 April 2018
Support Elasticsearch 6.2	Amazon OpenSearch Service sekarang mendukung Elasticsearch versi 6.2.	14 Maret 2018
Plugin Analisis Korea	Amazon ES sekarang mendukung versi memori dioptimal kan dari plugin analisis Seunjeon bahasa Korea.	13 Maret 2018

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Pembaruan Kontrol Akses Instan	Perubahan kebijakan kontrol akses pada domain Amazon ES sekarang berlaku langsung.	7 Maret 2018
Menskalakan Petabyte	Amazon ES sekarang mendukung tipe instans I3 dan penyimpanan domain total hingga 1,5 PB. Untuk mempelajari informasi lebih lanjut, lihat the section called “Menskalakan Petabyte” .	19 Desember 2017
Enkripsi Data Saat Tidak Digunakan	Amazon ES kini mendukung enkripsi data saat tidak digunakan. Untuk mempelajari informasi lebih lanjut, lihat the section called “Enkripsi diam” .	7 Desember 2017
Mendukung Elasticsearch 6.0	Amazon ES sekarang mendukung Elasticsearch versi 6.0. Untuk petunjuk dan pertimbangan migrasi, lihat the section called “Meningkatkan Domain” .	6 Desember 2017
Dukungan VPC	Amazon ES kini memungkinkan Anda meluncurkan domain di dalam Amazon Virtual Private Cloud. Dukungan VPC menyediakan lapisan tambahan keamanan dan menyederhanakan komunikasi antara Amazon ES dan layanan lainnya dalam VPC. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Dukungan VPC” .	17 Oktober 2017
Penerbitan Log Lambat	Amazon ES sekarang mendukung penerbitan log lambat ke CloudWatch Log. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat the section called “Log pemantauan” .	16 Oktober 2017
Mendukung Elasticsearch 5.5	Amazon ES sekarang mendukung Elasticsearch versi 5.5. Anda sekarang dapat memulihkan snapshot otomatis tanpa menghubungi Dukungan dan menyimpan skrip menggunakan API. <code>_scripts</code>	7 September 2017
Mendukung Elasticsearch 5.3	Amazon ES menambahkan dukungan untuk Elasticsearch versi 5.3.	1 Juni 2017

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Lebih Banyak Instans dan Kapasitas EBS per Klaster	Amazon ES sekarang mendukung hingga 100 simpul dan kapasitas EBS 150 TB per klaster.	5 April 2017
Mendukung Canada (Central) dan EU (London)	Amazon ES menambahkan dukungan untuk Wilayah berikut: Kanada (Tengah), ca-central-1, dan UE (London), eu-west-2.	20 Maret 2017
Lebih Banyak Instans dan Volume EBS yang Lebih Besar	Amazon ES menambahkan dukungan untuk lebih banyak instans dan volume EBS yang lebih besar.	21 Februari 2017
Mendukung Elasticsearch 5.1	Amazon ES menambahkan dukungan untuk Elasticsearch versi 5.1.	30 Januari 2017
Mendukung Plugin Analisis Fonetik	Amazon ES sekarang menyediakan integrasi built-in dengan plugin Analisis Fonetik, yang memungkinkan Anda untuk menjalankan kueri “mirip-suara” pada data Anda.	22 Desember 2016
Mendukung US East (Ohio)	Amazon ES menambahkan dukungan untuk Wilayah berikut: US East (Ohio), us-east-2.	17 Oktober 2016
Metrik Performa Baru	Amazon ES menambahkan metrik performa, <code>ClusterUsedSpace</code> .	29 Juli 2016
Mendukung Elasticsearch 2.3	Amazon ES menambahkan dukungan untuk Elasticsearch versi 2.3.	27 Juli 2016
Mendukung Asia Pacific (Mumbai)	Amazon ES menambahkan dukungan untuk Wilayah berikut: Asia Pasifik (Mumbai), ap-south-1.	27 Juni 2016
Lebih Banyak Instans per Klaster	Amazon ES meningkatkan jumlah maksimum instans (jumlah instans) per klaster dari 10 sampai 20.	18 Mei 2016

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Mendukung Asia Pacific (Seoul)	Amazon ES menambahkan dukungan untuk Wilayah berikut: Asia Pasifik (Seoul), ap-northeast-2.	28 Januari 2016
Amazon ES	Rilis awal.	1 Oktober 2015

AWS Glosarium

Untuk AWS terminologi terbaru, lihat [AWS glosarium di Referensi](#).Glosarium AWS

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.