



Guida per gli sviluppatori

Database Amazon Quantum Ledger (Amazon QLDB)



Database Amazon Quantum Ledger (Amazon QLDB): Guida per gli sviluppatori

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

Cos'è Amazon QLDB?	1
Video su Amazon QLDB	2
Prezzi di Amazon QLDB	2
Guida introduttiva a QLDB	2
Panoramica	3
Prima il diario	3
Non modificabile	4
Verificabile crittograficamente	5
Simile a SQL e flessibile per i documenti	6
Strumenti di sviluppo open source	7
Senza server e ad alta disponibilità	7
Grado aziendale	7
Dal relazionale al libro mastro	7
Concetti principali	10
Modello a oggetti dati QLDB	11
Transazioni basate su Journal-First	13
Interrogazione dei dati	14
Archiviazione di dati	15
Modello API QLDB	15
Passaggi successivi	16
Contenuti del diario	16
Esempio di blocco	17
Contenuti del blocco	20
Revisioni redatte	21
Applicazione di esempio	23
Consulta anche	24
Glossario QLDB	24
Accesso ad Amazon QLDB	28
Prerequisiti	28
Registrati per un Account AWS	28
Crea un utente con accesso amministrativo	29
Gestisci le autorizzazioni QLDB in IAM	30
Concessione dell'accesso programmatico	30
Come accedere ad Amazon QLDB	32

Utilizzo della console	33
Guida rapida all'editor PartiQL	33
Utilizzando AWS CLI (solo l'API di gestione)	38
Installazione e configurazione di AWS CLI	39
Utilizzo di AWS CLI con QLDB	39
Utilizzo della shell Amazon QLDB (solo API dati)	40
Prerequisiti	41
Installazione della shell	42
Invocare la shell	42
Parametri della shell	43
Riferimento ai comandi	44
Esecuzione di istruzioni individuali	46
Gestione delle transazioni	46
Uscire dalla shell	48
Esempio	48
Utilizzo dell'API	49
Nozioni di base sulla console	51
Prerequisiti e considerazioni	52
Impostazione delle autorizzazioni	53
Fase 1: Creare un nuovo libro contabile	54
Fase 2: Creare tabelle, indici e dati di esempio	56
Fase 3: Interrogare le tabelle	65
Fase 4: Modificare i documenti	67
Fase 5: Visualizza la cronologia delle revisioni	70
Fase 6: Verifica di un documento	73
Per richiedere un riassunto	74
Per verificare la revisione di un documento	75
Passaggio 7: eseguire l'eliminazione	77
Passaggi successivi	78
Guida introduttiva al driver	79
Driver Java	80
Risorse per i driver	81
Prerequisiti	81
Impostazione delle AWS credenziali e della regione predefinite	82
Installazione	82
Tutorial di avvio rapido	86

Riferimento al libro di cucina	94
driver DI.NET	112
Risorse per i driver	112
Prerequisiti	113
Installazione	114
Tutorial di avvio rapido	115
Riferimento al libro di cucina	139
Vai all'autista	173
Risorse per i driver	173
Prerequisiti	173
Installazione	174
Tutorial di avvio rapido	176
Riferimento al libro di cucina	188
Driver Node.js	202
Risorse per i driver	203
Prerequisiti	203
Installazione	204
Consigli di configurazione	209
Tutorial di avvio rapido	212
Riferimento al libro di cucina	231
Driver Python	253
Risorse per i driver	253
Prerequisiti	253
Installazione	254
Tutorial di avvio rapido	256
Riferimento al libro di cucina	262
Gestione delle sessioni con il driver	275
Ciclo di vita della sessione	276
Scadenza della sessione	277
Gestione delle sessioni nel driver QLDB	277
Consigli per i conducenti	280
Configurazione dell'oggetto QldbDriver	280
Riprovare con le eccezioni	283
Ottimizzazione delle prestazioni	284
Esecuzione di più rendiconti per transazione	285
Politica sui nuovi tentativi del conducente	290

Tipi di errori riutilizzabili	290
Criteri di riprova predefiniti	291
Errori comuni	291
Esempio di tutorial applicativo	295
Tutorial su Java	295
Tutorial su Node.js	466
Tutorial di Python	528
Lavorare con Amazon Ion	616
Prerequisiti	617
Bool	617
Int	620
Float	624
Decimale	628
Timestamp	632
Stringa	636
Blob	639
Elenco	642
Struct	647
Valori nulli e tipi dinamici	653
Conversione verso il basso in JSON	659
Lavorare con dati e cronologia	660
Creazione di tabelle con indici e inserimento di documenti	661
Creazione di tabelle e indici	662
Inserimento di documenti	663
Interrogazione dei dati	665
Interrogazioni di base	666
Proiezioni e filtri	668
Join	669
Dati annidati	670
Interrogazione dei metadati dei documenti	671
Vista impegnata	672
Unire le visualizzazioni impegnate e quelle degli utenti	674
Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento	675
Unirsi sull'ID del documento	676
Aggiornamento ed eliminazione dei documenti	676
Effettuare revisioni dei documenti	677

Interrogare la cronologia delle revisioni	678
Funzione di cronologia	679
Esempio di interrogazione cronologica	680
Redazione delle revisioni dei documenti	683
Procedura di redazione memorizzata	684
Verifica se una redazione è completa	685
Esempio di redazione	685
Eliminazione e redazione di una revisione attiva	688
Oscurare un particolare campo all'interno di una revisione	688
Ottimizzazione delle prestazioni delle query	689
Limite di timeout della transazione	690
Conflitti di concorrenza	690
Modelli di interrogazione ottimali	690
Schemi di interrogazione da evitare	692
Monitoraggio delle prestazioni	693
Ottenere statistiche sulle istruzioni PartiQL	693
Utilizzo dell'I/O	694
Informazioni sulla tempistica	701
Interrogazione del catalogo di sistema	707
Gestione delle tabelle	709
Assegnazione di tag alle tabelle al momento della creazione	709
Eliminazione delle tabelle	710
Interrogazione della cronologia delle tabelle inattive	710
Riattivazione delle tabelle	711
Gestione degli indici	712
Creazione di indici	712
Descrivere gli indici	713
Eliminazione degli indici	715
Errori comuni	716
Unico IDs	717
Proprietà	717
Utilizzo	718
Esempi	718
Modello di concorrenza	719
Controllo ottimistico della concorrenza	719
Utilizzo degli indici per evitare scansioni complete delle tabelle	720

Conflitti OCC di inserimento	721
Rendere le transazioni idempotenti	723
Redazione: conflitti OCC	723
Gestione delle sessioni simultanee	724
Verifica	725
Che tipo di dati è possibile verificare in QLDB?	726
Cosa significa integrità dei dati?	727
Come funziona la verifica?	727
Hashing	727
Digest	729
Albero Merkle	729
Prova	729
Esempio di verifica	730
In che modo la redazione dei dati influisce sulla verifica?	731
Ricalcolo dell'hash di revisione	731
Guida introduttiva alla verifica	732
Fase 1: Richiedere un digest	733
AWS Management Console	733
API QLDB	735
Fase 2: Verifica dei dati	735
AWS Management Console	736
API QLDB	738
Risultati della verifica	739
Utilizzo di una bozza per ricalcolare il riassunto	740
Tutorial: verifica dei dati utilizzando un SDK AWS	741
Prerequisiti	742
Passaggio 1: richiedi un riassunto	742
Passaggio 2: interrogare la revisione del documento	744
Fase 3: Richiedere una bozza della revisione	746
Fase 4: Ricalcola il digest dalla revisione	751
Fase 5: Richiedere una bozza per il blocco journal	753
Fase 6: Ricalcola il digest dal blocco	757
Esegui l'esempio completo di codice	766
Errori comuni	790
Esportazione dei dati del diario	793
Richiesta di esportazione	794

AWS Management Console	794
API QLDB	797
Scadenza del lavoro di esportazione	798
Output di esportazione	799
File manifesto	800
Oggetti dati	801
Conversione verso il basso in JSON	806
Libreria di processori di esportazione (Java)	806
Autorizzazioni di esportazione	806
Creazione di una policy di autorizzazione	807
Creazione di un ruolo IAM	810
Errori comuni	812
Streams	815
Casi di utilizzo comune	816
Consumo del tuo streaming	816
Garanzia di consegna	817
Considerazioni sulla latenza di consegna	817
Guida introduttiva agli stream	818
Creazione e gestione di stream	818
Parametri dello stream	819
Flusso ARN	820
AWS Management Console	821
Stati dello stream	823
Gestione degli stream compromessi	824
Sviluppo con stream	825
Flusso del diario QLDB APIs	825
Applicazioni di esempio	826
Record di streaming	829
Registri di controllo	830
Blocca i record di ri	831
Record dei dettagli delle revisioni	833
Gestione di duplicati e record out-of-order	834
Autorizzazioni di streaming	835
Creazione di una policy di autorizzazione	836
Creazione di un ruolo IAM	838
Errori comuni	840

Gestione dei registri	843
Operazioni di base per i registri	843
Creare un libro mastro	844
Descrizione di un libro mastro	848
Aggiornamento di un libro mastro	851
Aggiornamento di una modalità di autorizzazione del registro	854
Eliminazione di un libro mastro	856
Elencare i libri mastri	857
AWS CloudFormation risorse	858
QLDB e modelli AWS CloudFormation	859
Scopri di più su AWS CloudFormation	859
Applicazione di tag alle risorse	860
Risorse supportate in Amazon QLDB	861
Convenzioni di denominazione e utilizzo dei tag	861
Gestione dei tag	862
Applicazione di tag alle risorse durante la creazione	862
Sicurezza	864
Protezione dei dati	865
Crittografia a riposo	866
Crittografia in transito	884
Identity and Access Management	885
Destinatari	885
Autenticazione con identità	886
Gestione dell'accesso con policy	890
Come funziona Amazon QLDB con IAM	892
Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard	902
Esempi di policy basate su identità	914
Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi	932
AWS politiche gestite	935
Risoluzione dei problemi	941
Registrazione di log e monitoraggio	943
Strumenti di monitoraggio	944
Monitoraggio con Amazon CloudWatch	946
Automazione con eventi CloudWatch	951
Registrazione delle chiamate API Amazon QLDB con AWS CloudTrail	952
Convalida della conformità	972

Resilienza	973
Durabilità dello storage	974
Caratteristiche di durabilità dei dati	974
Sicurezza dell'infrastruttura	975
AWS PrivateLink	976
Risoluzione dei problemi	980
Esecuzione di transazioni utilizzando il driver QLDB	980
Esportazione dei dati del diario	984
Flusso di dati del diario	986
Verifica dei dati del diario	987
Riferimento PartiQL	990
Che cos'è PartiQL?	991
PartiQL su Amazon QLDB	991
Suggerimenti rapidi su PartiQL in QLDB	991
Convenzioni di riferimento PartiQL	992
Tipi di dati	993
Documenti QLDB	994
Struttura del documento Ion	995
Mappatura del tipo a ioni parziali	996
ID del documento	996
Interrogare Ion con PartiQL	997
Sintassi e semantica	998
Notazione Backtick	1000
Navigazione del percorso	1001
Aliasing	1001
Specificazione PartiQL	1002
Comandi PartiQL	1002
Istruzioni DDL	1003
Istruzioni DML	1003
CREATE INDEX	1004
CREATE TABLE	1006
DELETE	1009
DROP INDEX	1011
DROP TABLE	1013
FROM (INSERT, REMOVE o SET)	1014
INSERT	1019

SELECT	1023
UPDATE	1029
TABELLA UNDROP	1034
Funzioni PartiQL	1035
Funzioni di aggregazione	1036
Funzioni condizionali	1036
Funzioni di data e ora	1036
Funzioni scalari	1037
Funzioni stringa	1037
Funzioni di formattazione del tipo di dati	1037
AVG	1037
CAST	1038
CHAR_LENGTH	1042
CHARACTER_LENGTH	1043
COALESCE	1044
COUNT	1045
DATE_ADD	1046
DATE_DIFF	1048
EXISTS	1050
EXTRACT	1051
LOWER	1053
MAX	1054
MIN	1055
NULLIF	1057
SIZE	1058
SUBSTRING	1060
SUM	1061
TO_STRING	1063
TO_TIMESTAMP	1064
TRIM	1066
TXID	1068
UPPER	1069
UTCNOW	1070
stringhe in formato timestamp	1071
Procedure memorizzate PartiQL	1073
REDACT_REVISION	1074

Operatori PartiQL	1078
Operatori aritmetici	1078
Operatori di confronto	1079
Operatori logici	1079
Operatori di stringa	1080
Parole chiave riservate	1080
Riferimento Amazon Ion	1087
Cos'è Amazon Ion?	1087
Specificazione ionica	1088
Compatibile con JSON	1088
Estensioni di JSON	1089
Esempio di testo ionico	1090
Riferimenti API	1090
Esempi di codice Amazon Ion	1091
Riferimento API	1106
Operazioni	1107
Amazon QLDB	1108
Sessione Amazon QLDB	1183
Tipi di dati	1192
Amazon QLDB	1193
Sessione Amazon QLDB	1210
Errori comuni	1233
Parametri comuni	1234
Quote e limiti	1238
Quote di default	1238
Quote fisse	1239
Quota contabile	1240
Dimensioni dei documenti	1241
Dimensioni delle transazioni	1241
Vincoli per la denominazione	1242
Informazioni correlate	1243
Documentazione tecnica	1243
GitHub repository	1244
AWS post e articoli di blog	1245
Media	1247
Risorse generali AWS	1249

Cronologia delle versioni 1250

..... mcclxx

Cos'è Amazon QLDB?

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Database Amazon Quantum Ledger (Amazon QLDB) è un database di libro mastro completamente gestito che fornisce un log delle transazioni appartenenti a un'autorità centrale attendibile in modo trasparente, immutabile, crittografato e verificabile. Puoi utilizzare Amazon QLDB per tenere traccia di tutte le modifiche ai dati delle applicazioni e mantenere una cronologia completa e verificabile delle modifiche nel tempo. Per ulteriori informazioni sulle varie opzioni di database disponibili su Amazon Web Services, consulta [Choosing the right database for your organization on AWS](#) (Scelta del database appropriato per l'organizzazione su AWS).

I registri vengono in genere utilizzati per registrare una cronologia delle attività economiche e finanziarie in un'organizzazione. Molte organizzazioni creano applicazioni con funzionalità simili a quelle dei registri perché desiderano mantenere una cronologia accurata dei dati delle proprie applicazioni. Ad esempio, potrebbero voler tenere traccia della cronologia dei crediti e degli addebiti nelle transazioni bancarie, verificare la provenienza dei dati di un sinistro assicurativo o tracciare il movimento di un articolo in una rete di catena di approvvigionamento. Le applicazioni Ledger vengono spesso implementate utilizzando tabelle di controllo personalizzate o percorsi di controllo creati in database relazionali.

Amazon QLDB è una nuova classe di database che aiuta a eliminare la necessità di impegnarsi nelle complesse attività di sviluppo legate alla creazione di applicazioni simili a libri contabili. Con QLDB, la cronologia delle modifiche ai dati è immutabile: non può essere sovrascritta o alterata sul posto. Inoltre, utilizzando la crittografia, puoi verificare che non vi siano state modifiche involontarie ai dati dell'applicazione. QLDB utilizza un log transazionale immutabile, noto come journal. Il journal è di sola aggiunta ed è composto da un set di blocchi sequenziati e concatenati in hash che contengono i dati salvati dall'utente.

Video su Amazon QLDB

Per una panoramica di Amazon QLDB e dei vantaggi che può offrirti, guarda questo video introduttivo su [QLDB su](#). YouTube

Prezzi di Amazon QLDB

Con Amazon QLDB, paghi solo ciò che usi, senza tariffe minime o utilizzo obbligatorio del servizio. Paghi solo per le risorse utilizzate dal database dei registri e non è necessario effettuare il provisioning in anticipo.

Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon QLDB](#).

Guida introduttiva a QLDB

Consigliamo di iniziare leggendo gli argomenti seguenti:

- [Panoramica di Amazon QLDB](#)— Per avere una panoramica di alto livello di QLDB.
- [Concetti e terminologia fondamentali in Amazon QLDB](#)— Apprendere i concetti e la terminologia fondamentali del QLDB.
- [Accesso ad Amazon QLDB](#)— Per scoprire come accedere a QLDB utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface API o (.AWS CLI
- [Come funziona Amazon QLDB con IAM](#)— Per imparare a controllare l'accesso a QLDB AWS Identity and Access Management utilizzando (IAM).

Per iniziare rapidamente a usare la console QLDB, consulta. [Guida introduttiva alla console Amazon QLDB](#)

Per ulteriori informazioni sullo sviluppo con QLDB utilizzando AWS un driver fornito, vedere. [Guida introduttiva al driver Amazon QLDB](#)

Panoramica di Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Le seguenti sezioni forniscono una panoramica di alto livello dei componenti del servizio Amazon QLDB e del modo in cui interagiscono.

Argomenti

- [Prima il diario](#)
- [Non modificabile](#)
- [Verificabile crittograficamente](#)
- [Simile a SQL e flessibile per i documenti](#)
- [Strumenti di sviluppo open source](#)
- [Senza server e ad alta disponibilità](#)
- [Grado aziendale](#)

Prima il diario


Nell'architettura di database tradizionale, generalmente si scrivono dati in tabelle come parte di una transazione. Un registro delle transazioni, in genere un'implementazione interna, registra tutte le transazioni e le modifiche apportate al database. Il log delle transazioni è un componente fondamentale del database. Il registro è necessario per riprodurre le transazioni in caso di guasto del sistema, disaster recovery o replica dei dati. Tuttavia, i log delle transazioni del database non sono immutabili e non sono progettati per fornire un accesso diretto e semplice agli utenti.

In Amazon QLDB, il journal è il cuore del database. Strutturalmente simile a un registro delle transazioni, il journal è una struttura di dati immutabile e di sola aggiunta che archivia i dati dell'applicazione insieme ai metadati associati. Tutte le transazioni di scrittura, inclusi gli aggiornamenti e le eliminazioni, vengono salvate prima nel journal.

QLDB utilizza il journal per determinare lo stato corrente dei dati del registro materializzandoli in tabelle interrogabili e definite dall'utente. Queste tabelle forniscono anche una cronologia accessibile di tutti i dati delle transazioni, incluse le revisioni dei documenti e i metadati. Inoltre, il journal gestisce la concorrenza, il sequenziamento, la verifica crittografica e la disponibilità dei dati contabili.

Il diagramma seguente illustra l'architettura del giornale QLDB.

Amazon QLDB: the journal is the database



- In questo esempio, un'applicazione si connette a un registro ed esegue transazioni che inseriscono, aggiornano ed eliminano un documento in una tabella denominata `cars`
- I dati vengono prima scritti nel diario in ordine sequenziale.
- Quindi i dati vengono materializzati nella tabella con viste integrate. Queste visualizzazioni consentono di interrogare sia lo stato attuale che la storia completa dell'auto, con a ciascuna revisione assegnato un numero di versione.
- Puoi anche esportare o trasmettere dati direttamente dal diario.

Non modificabile

Poiché il diario QLDB è di sola aggiunta, mantiene un registro completo di tutte le modifiche ai dati che non possono essere modificate o sovrascritte. Non esistono APIs o altri metodi per modificare i dati salvati. Questa struttura del diario consente di accedere e interrogare la cronologia completa del libro mastro.


Note

L'unica eccezione all'immutabilità supportata da QLDB è la redazione dei dati. Con questa funzionalità, puoi rispettare gli statuti normativi come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell'Unione europea e il California Consumer Privacy Act (CCPA). QLDB fornisce un'operazione di redazione che consente di eliminare definitivamente le revisioni inattive dei documenti nella cronologia di una tabella. Questa operazione elimina solo i dati utente nella revisione specificata e lascia invariati la sequenza del diario e i metadati del documento. Ciò mantiene l'integrità complessiva dei dati del registro. Per ulteriori informazioni, consulta [Redazione delle revisioni dei documenti](#).

QLDB scrive un blocco nel journal in una transazione. Ogni blocco contiene oggetti entry che rappresentano i documenti che inserisci, aggiorni ed elimini, insieme alle istruzioni che hai eseguito per salvarli. Questi blocchi sono sequenziati e concatenati in hash per garantire l'integrità dei dati.

Il diagramma seguente illustra questa struttura del diario.

Records cannot be altered




Il diagramma mostra che le transazioni vengono salvate nel journal come blocchi concatenati con hash per la verifica. Ogni blocco ha un numero di sequenza per specificare il relativo indirizzo.

Verificabile crittograficamente

I blocchi Journal sono sequenziati e concatenati con tecniche di hashing crittografico, simili alle blockchain. QLDB utilizza la catena hash della rivista per fornire l'integrità dei dati transazionali utilizzando un metodo di verifica crittografica. Utilizzando un digest (un valore hash che rappresenta l'intera catena hash di un giornale a partire da un determinato momento) e un certificato di verifica Merkle (un meccanismo che dimostra la validità di qualsiasi nodo all'interno di un albero hash binario), puoi verificare che non vi siano state modifiche involontarie ai dati in qualsiasi momento.

Il diagramma seguente mostra un digest che copre l'intera catena hash di un diario in un determinato momento.

Hash chaining using SHA-256



In questo diagramma, i blocchi di journal vengono sottoposti a hash utilizzando la funzione hash crittografica SHA-256 e sono concatenati in sequenza ai blocchi successivi. Ogni blocco contiene voci che includono i documenti di dati, i metadati e le istruzioni PartiQL eseguite nella transazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica dei dati in Amazon QLDB](#).

Simile a SQL e flessibile per i documenti

QLDB utilizza PartiQL come linguaggio di interrogazione e Amazon Ion come modello di dati orientato ai documenti. PartiQL è un linguaggio di query open source compatibile con SQL che è stato esteso per funzionare con Ion. Con PartiQL, puoi inserire, interrogare e gestire i tuoi dati con operatori SQL familiari. Quando si eseguono interrogazioni su documenti semplici, la sintassi è la stessa dell'utilizzo di SQL per interrogare le tabelle relazionali. Per ulteriori informazioni sull'implementazione QLDB di PartiQL, consulta [Riferimento per Amazon QLDB PartiQL](#).

Amazon Ion è un superset di JSON. Ion è un formato di dati open source basato su documenti che offre la flessibilità di archiviazione ed elaborazione di dati strutturati, semistruutturati e annidati. Per ulteriori informazioni su Ion in QLDB, consulta la [Riferimento al formato di dati Amazon Ion in Amazon QLDB](#).

Per un confronto di alto livello tra i componenti e le funzionalità principali dei database relazionali tradizionali rispetto a QLDB, vedere. [Dal relazionale al libro mastro](#)

Strumenti di sviluppo open source

Per semplificare lo sviluppo di applicazioni, QLDB fornisce driver open source in diversi linguaggi di programmazione. Puoi utilizzare questi driver per interagire con l'API dei dati transazionali eseguendo istruzioni PartiQL su un registro ed elaborando i risultati di tali istruzioni. Per informazioni e tutorial sui linguaggi dei driver attualmente supportati, consulta. [Guida introduttiva al driver Amazon QLDB](#)

Amazon Ion fornisce anche librerie client che elaborano i dati Ion per te. Per guide per sviluppatori ed esempi di codice sull'elaborazione dei dati Ion, consulta la [documentazione di Amazon Ion](#) su GitHub.

Senza server e ad alta disponibilità

QLDB è completamente gestito, senza server e altamente disponibile. Il servizio si ridimensiona automaticamente per supportare le esigenze dell'applicazione e non è necessario fornire istanze o capacità. Più copie dei dati vengono replicate all'interno di una zona di disponibilità e tra zone di disponibilità in una. Regione AWS

Grado aziendale

Le transazioni QLDB sono completamente conformi alle proprietà ACID (atomicità, coerenza, isolamento e durabilità). QLDB utilizza il controllo ottimistico della concorrenza (OCC) e le transazioni operano con serializzabilità completa, il massimo livello di isolamento. Ciò significa che non c'è il rischio di riscontrare letture fantasma, letture sporche, distorsioni di scrittura o altri problemi di concorrenza simili. Per ulteriori informazioni, consulta [Modello di concorrenza Amazon QLDB](#).

Dal relazionale al libro mastro


Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Se sei uno sviluppatore di applicazioni, potresti avere una certa esperienza nell'uso di un sistema di gestione di database relazionali (RDBMS) e Structured Query Language (SQL). Quando inizi a

lavorare con Amazon QLDB, incontrerai molte somiglianze. Man mano che passerai ad argomenti più avanzati, scoprirai anche nuove potenti funzionalità che QLDB ha costruito sulla base di RDBMS. Questa sezione descrive i componenti e le operazioni più comuni del database, confrontandoli e confrontandoli con i loro equivalenti in QLDB.

Il diagramma seguente mostra i costrutti di mappatura dei componenti principali tra un RDBMS tradizionale e Amazon QLDB.



La tabella seguente mostra le principali somiglianze e differenze di alto livello delle funzionalità operative integrate tra un RDBMS tradizionale e un QLDB.

Operazione	RDBMS	QLDB
Creazione di tabelle	CREATE TABLEdichiarazione che definisce tutti i nomi delle colonne e i tipi di dati	CREATE TABLEdichiarazione che non definisce alcun attributo di tabella o tipo di dati per consentire contenuti aperti e senza schemi

Operazione	RDBMS	QLDB
Creazione di indici	Dichiarazione CREATE INDEX	CREATE INDEXdichiarazione per qualsiasi campo di primo livello su una tabella
Inserimento di dati	INSERTistruzione che specifica i valori all'interno di una nuova riga o tupla che aderisce allo schema definito dalla tabella	INSERTdichiarazione che specifica i valori all'interno di un nuovo documento in qualsiasi formato Amazon Ion valido indipendentemente dai documenti esistenti nella tabella
Interrogazione dei dati	Dichiarazione SELECT-FROM-WHERE	SELECT-FROM-WHEREistruzione con la stessa sintassi di SQL quando si interrogano documenti flat
Aggiornamento dei dati	Dichiarazione UPDATE-SET-WHERE	UPDATE-SET-WHEREistruzione con la stessa sintassi di SQL durante l'aggiornamento di documenti flat
Eliminazione di dati	Dichiarazione DELETE-FROM-WHERE	DELETE-FROM-WHEREistruzione con la stessa sintassi di SQL quando si eliminano documenti flat
Dati annidati e semistrutturati	Solo righe o tuple piatte	Documenti che possono contenere qualsiasi dato strutturato, semistrutturato o annidato, come supportato dal formato dati Amazon Ion e dal linguaggio di query PartiQL

Operazione	RDBMS	QLDB
Query sui metadati	Nessun metadato integrato	SELECTdichiarazione che esegue interrogazioni dalla visualizzazione commessa incorporata di una tabella
Interrogazione della cronologia delle revisioni	Nessuna cronologia dei dati integrata	SELECTistruzione che interroga la funzione di cronologia integrata
Verifica crittografica	Nessuna crittografia o immutabilità integrate	APIs che restituiscono un riassunto di un diario e una prova che verifica l'integrità di qualsiasi revisione del documento relativa a quel riassunto

Per una panoramica dei concetti e della terminologia fondamentali in QLDB, vedere. [Concetti principali](#)

Per informazioni dettagliate sul processo di creazione, interrogazione e gestione dei dati in un registro, vedere. [Lavorare con dati e cronologia](#)

Concetti e terminologia fondamentali in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione fornisce una panoramica dei concetti e della terminologia di base in Amazon QLDB, inclusa la struttura del libro mastro e il modo in cui un registro gestisce i dati. In quanto database contabile, QLDB si differenzia dagli altri database orientati ai documenti per quanto riguarda i seguenti concetti chiave.

Argomenti

- [Modello a oggetti dati QLDB](#)
- [Transazioni basate su Journal-First](#)
- [Interrogazione dei dati](#)
- [Archiviazione di dati](#)
- [Modello API QLDB](#)
- [Passaggi successivi](#)

Modello a oggetti dati QLDB

Il modello di oggetti di dati fondamentale in Amazon QLDB è descritto come segue:

1. Ledger

Il primo passo è creare un libro mastro, che è il tipo di AWS risorsa principale in QLDB. Per informazioni su come creare un registro, consulta [Fase 1: Creare un nuovo libro contabile](#) la sezione Guida introduttiva alla console oppure. [Operazioni di base per i registri Amazon QLDB](#)

Sia per le ALLOW_ALL modalità di STANDARD autorizzazione che per le modalità di autorizzazione di un registro, si creano politiche AWS Identity and Access Management (IAM) che concedono le autorizzazioni per eseguire operazioni API su questa risorsa di registro.

Formato Ledger ARN:

```
arn:aws:qldb:${region}:${account-id}:ledger/${ledger-name}
```

2. Diario e tabelle

Per iniziare a scrivere dati in un registro QLDB, devi prima creare una tabella con un'istruzione di base. [CREATE TABLE](#) I dati contabili sono costituiti da revisioni di documenti che vengono inseriti nel giornale di registrazione del libro contabile. Le revisioni dei documenti vengono apportate al registro nel contesto di tabelle definite dall'utente. In QLDB, una tabella rappresenta una vista materializzata di una raccolta di revisioni di documenti dal giornale.

Nella modalità STANDARD autorizzazioni di un registro, è necessario creare politiche IAM che concedano le autorizzazioni per eseguire istruzioni PartiQL su questa risorsa della tabella. Con le autorizzazioni su una risorsa della tabella, puoi eseguire istruzioni che accedono allo stato corrente

della tabella. È inoltre possibile interrogare la cronologia delle revisioni della tabella utilizzando la funzione `integrahistory()`.

Formato ARN di tabella:

```
arn:aws:qldb:${region}:${account-id}:ledger/${ledger-name}/table/${table-id}
```

Per ulteriori informazioni sulla concessione delle autorizzazioni su un registro e sulle risorse associate, vedere. [Come funziona Amazon QLDB con IAM](#)

3. Documenti

Le tabelle sono costituite da revisioni di [Documenti QLDB](#), che sono set di dati in formato [Amazon Ion](#). `struct` Una revisione di un documento rappresenta una singola versione di una sequenza di documenti identificati da un ID di documento univoco.

QLDB archivia la cronologia completa delle modifiche dei documenti confermati. Una tabella consente di interrogare lo stato corrente dei relativi documenti, mentre la `history()` funzione consente di interrogare l'intera cronologia delle revisioni dei documenti di una tabella. Per informazioni dettagliate sull'interrogazione e la scrittura delle revisioni, vedere. [Lavorare con dati e cronologia](#)

4. Catalogo di sistema

Ogni libro mastro fornisce anche una risorsa di catalogo definita dal sistema su cui è possibile interrogare per elencare tutte le tabelle e gli indici in un libro mastro. Nella modalità STANDARD autorizzazioni di un libro mastro, è necessaria l'`qldb: PartiQLSelect` autorizzazione su questa risorsa di catalogo per eseguire le seguenti operazioni:

- [Esegui SELECT le istruzioni sulla tabella del catalogo di sistema `information\_schema.user\_tables`.](#)
- Visualizza le informazioni sulla tabella e sull'indice nella pagina dei dettagli del registro sulla console [QLDB](#).
- Visualizza l'elenco di tabelle e indici nell'editor PartiQL sulla console QLDB.

Formato ARN del catalogo:

```
arn:aws:qldb:${region}:${account-id}:ledger/${ledger-name}/information_schema/  
user_tables
```

Transazioni basate su Journal-First


Quando un'applicazione legge o scrive dati in un registro QLDB, lo fa in una transazione di database. Tutte le transazioni sono soggette ai limiti definiti in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#). All'interno di una transazione, QLDB esegue le seguenti operazioni:

1. Leggi lo stato corrente dei dati dal registro.
2. Esegui le istruzioni fornite nella transazione, quindi verifica la presenza di eventuali conflitti utilizzando [Optimistic Concurrency Control \(OCC\)](#) per garantire un isolamento completamente serializzabile.
3. Se non vengono rilevati conflitti OCC, restituisci i risultati della transazione come segue:
 - Per le letture, restituisci il set di risultati e inserisci le SELECT dichiarazioni nel diario in modalità di sola appendice.
 - Per le scritture, inserisci tutti gli aggiornamenti, le eliminazioni o i nuovi dati inseriti nel diario in modo di sola aggiunta.

Il diario rappresenta una cronologia completa e immutabile di tutte le modifiche ai dati. QLDB scrive un blocco concatenato nel journal in una transazione. Ogni blocco contiene oggetti entry che rappresentano le revisioni del documento inserite, aggiornate ed eliminate, insieme alle istruzioni [PartiQL](#) che le hanno salvate.

Il diagramma seguente illustra questa struttura del diario.

QLDB JOURNAL



Il diagramma mostra che le transazioni vengono salvate nel journal come blocchi contenenti le voci di revisione del documento. [Ogni blocco viene sottoposto a hash e concatenato ai blocchi successivi per la verifica.](#) Ogni blocco ha un numero di sequenza per specificare il suo indirizzo all'interno del filamento.

Note

In Amazon QLDB, un filone è una partizione del diario del libro contabile. QLDB attualmente supporta solo riviste con un solo filone.

Per informazioni sul contenuto dei dati in un blocco, vedere. [Contenuti del diario in Amazon QLDB](#)

Interrogazione dei dati

QLDB è progettato per soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro OLTP (Online Transaction Processing) ad alte prestazioni. Un registro fornisce visualizzazioni tabellari interrogabili dei dati in base alle informazioni sulle transazioni salvate nel diario. Una vista tabella in QLDB è un sottoinsieme dei dati di una tabella. Le visualizzazioni vengono gestite in tempo reale, in modo che siano sempre disponibili per le interrogazioni delle applicazioni.

È possibile interrogare le seguenti viste definite dal sistema utilizzando le istruzioni PartiQL: `SELECT`

- **Utente:** l'ultima revisione attiva solo dei dati che hai scritto nella tabella (ovvero lo stato corrente dei dati utente). Questa è la visualizzazione predefinita in QLDB.
- **Impegnata:** l'ultima revisione attiva dei dati utente e dei metadati generati dal sistema. Questa è la tabella completa definita dal sistema che corrisponde direttamente alla tabella utente.

Oltre a queste viste interrogabili, puoi interrogare la cronologia delle revisioni dei tuoi dati utilizzando la funzionalità integrata. [Funzione di cronologia](#) La funzione history restituisce sia i dati utente che i metadati associati nello stesso schema della visualizzazione confermata.

Archiviazione di dati

Esistono due tipi di archiviazione dei dati in QLDB:

- **Archiviazione del diario:** lo spazio su disco utilizzato dal diario di un registro. Il diario è di sola aggiunta e contiene la cronologia completa, immutabile e verificabile di tutte le modifiche ai dati.
- **Archiviazione indicizzata:** lo spazio su disco utilizzato dalle tabelle, dagli indici e dalla cronologia indicizzata di un registro. Lo storage indicizzato è costituito da dati di registro ottimizzati per query ad alte prestazioni.

Dopo che i dati sono stati inseriti nel diario, vengono materializzati nelle tabelle che hai definito. Queste tabelle sono ottimizzate per interrogazioni più veloci ed efficienti. Quando un'applicazione utilizza l'API dei dati transazionali per leggere i dati, accede alle tabelle e agli indici archiviati nell'archivio indicizzato.

Modello API QLDB

QLDB fornisce due tipi di API di strumenti con cui il codice dell'applicazione può interagire:

- **Amazon QLDB:** l'API di gestione delle risorse QLDB (nota anche come piano di controllo). Questa API viene utilizzata solo per la gestione delle risorse di registro e per le operazioni sui dati non transazionali. È possibile utilizzare queste operazioni per creare, eliminare, descrivere, elencare e aggiornare i registri. Puoi anche verificare i dati crittograficamente ed esportare o trasmettere blocchi di journal.
- **Sessione Amazon QLDB:** l'API dei dati transazionali QLDB. È possibile utilizzare questa API per eseguire transazioni di dati su un registro con istruzioni [PartiQL](#).

Important

Invece di interagire direttamente con l'API QLDB Session, consigliamo di utilizzare il driver QLDB o la shell QLDB per eseguire transazioni di dati su un registro.

- Se lavori con un AWS SDK, usa il driver QLDB. Il driver fornisce un livello di astrazione di alto livello sopra l'API dei dati della sessione QLDB e gestisce l'operazione per te. `SendCommand` Per informazioni e un elenco dei linguaggi di programmazione supportati, vedere. [Guida introduttiva al driver](#)
- Se stai lavorando con AWS CLI, usa la shell QLDB. La shell è un'interfaccia a riga di comando che utilizza il driver QLDB per interagire con un registro. Per informazioni, consultare [Utilizzo della shell Amazon QLDB \(solo API dati\)](#).

Per ulteriori informazioni su queste operazioni API, consulta. [Riferimento all'API Amazon QLDB](#)

Passaggi successivi

Per imparare a utilizzare un libro mastro con i tuoi dati, consulta [Utilizzo di dati e cronologia in Amazon QLDB](#) e segui gli esempi che descrivono il processo di creazione di tabelle, inserimento di dati ed esecuzione di query di base. Questa guida spiega in modo approfondito come funzionano questi concetti, utilizzando dati di esempio ed esempi di query a titolo di contesto.

Per iniziare rapidamente con un tutorial applicativo di esempio utilizzando la console QLDB, consulta. [Guida introduttiva alla console Amazon QLDB](#)

Per un elenco dei termini e delle definizioni chiave descritti in questa sezione, consulta il. [Glossario Amazon QLDB](#)

Contenuti del diario in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, il journal è il log transazionale immutabile che memorizza la cronologia completa e verificabile di tutte le modifiche ai dati. Il diario è di sola appendice ed è composto da un set di blocchi sequenziati e concatenati in hash che contengono i dati impegnati e altri metadati di sistema. QLDB scrive un blocco concatenato nel journal in una transazione.

Questa sezione fornisce un esempio di blocco journal con dati di esempio e descrive il contenuto di un blocco.

Argomenti

- [Esempio di blocco](#)
- [Contenuti del blocco](#)
- [Revisioni redatte](#)
- [Applicazione di esempio](#)
- [Consulta anche](#)

Esempio di blocco

Un blocco journal contiene i metadati delle transazioni insieme alle voci che rappresentano le revisioni del documento che sono state salvate nella transazione e le istruzioni PartiQL che le hanno [salvate](#).

Di seguito è riportato un esempio di blocco con dati di esempio.

Note

Questo esempio di blocco viene fornito solo a scopo informativo. Gli hash mostrati non sono valori hash calcolati reali.

```
{
  blockAddress:{
    strandId:"4o5UuzWSW5PIo0Gm5jPA6J",
    sequenceNo:25
  },
  transactionId:"3gtB8Q8dfIMA8lQ5pzHAMo",
  blockTimestamp:2022-06-08T18:46:46.512Z,
  blockHash:{ {QS5lJt8vRxT30L90GL5oU1pxFTe+U1EwakYBCrvGQ4A=} },
  entriesHash:{ {buYYc5kV4rrRtJASrIQnfnhgkzfq8BKjI0C2vFnYQEw=} },
}
```

```

previousBlockHash:{{I1UKRIWUgkM1X6042kcoZ/eN1rn0uxhDTc08zw9kZ5I=}},
entriesHashList:[
  {{BUCXP6oYgmug2AfPZcAZup2lKolJNTbTuV5RA1VaFpo=}},
  {{cTIRkjuULzp/4KaUEsb/S7+TG8FvpFiZHT4tEJGcANc=}},
  {{3aktJSMYJ3C5StZv4WIJLu/w3D8mGtduZvP0ldKUaUM=}},
  {{GPKIJ1+o8mMZmPj/35ZQXoca2z64MVYMCwqs/g080IM=}}
],
transactionInfo:{
  statements:[
    {
      statement:"INSERT INTO VehicleRegistration VALUE ?",
      startTime:2022-06-08T18:46:46.063Z,
      statementDigest:{{KY2nL6UGUPs5lXCLVXcUaBxcEIop0Jvk4MEjcfVBfwI=}}
    },
    {
      statement:"SELECT p_id FROM Person p BY p_id WHERE p.FirstName = ? and
p.LastName = ?",
      startTime:2022-06-08T18:46:46.173Z,
      statementDigest:{{QS2nfB8XBf2ozlDx0nvtsli0YDSmNHMYC3IRH4Uh690=}}
    },
    {
      statement:"UPDATE VehicleRegistration r SET r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ?
WHERE r.VIN = ?",
      startTime:2022-06-08T18:46:46.278Z,
      statementDigest:{{nGtIA9Qh0/dwIpl0R8J5CTeqyUVtNUQgXfltdUo2Aq4=}}
    },
    {
      statement:"DELETE FROM DriversLicense l WHERE l.LicenseNumber = ?",
      startTime:2022-06-08T18:46:46.385Z,
      statementDigest:{{ka783dcEP58Q9AVQ1m9N0Jd3JAmEvXLjzl00jN1BojQ=}}
    }
  ],
  documents:{
    HwVFkn8IMRa0xjze5xcgga:{
      tableName:"VehicleRegistration",
      tableId:"HQZ6cgIMUi204Lq1tT4oaJ",
      statements:[0,2]
    },
    IiPTRxLGJZa342zHFCFT15:{
      tableName:"DriversLicense",
      tableId:"BvtXEB1JxZg0lJlBAbtbtSV",
      statements:[3]
    }
  }
}

```



```

},
revisions:[
  {
    hash:{{FR1IWcWew0yw1TnRklo2YMF/qtwb7ohsu5FD8A4DSVg=}}
  },
  {
    blockAddress:{
      strandId:"4o5UuzWSW5PIo0Gm5jPA6J",
      sequenceNo:25
    },
    hash:{{6TTHbcfIVdWoFC/j90B0Zi0JdHzhjSXo1tW+uHd6Dj4=}},
    data:{
      VIN:"1N4AL11D75C109151",
      LicensePlateNumber:"LEWISR261LL",
      State:"WA",
      City:"Seattle",
      PendingPenaltyTicketAmount:90.25,
      ValidFromDate:2017-08-21,
      ValidToDate:2020-05-11,
      Owners:{
        PrimaryOwner:{
          PersonId:"3Ax20JIix5J2ulu2rCMvo2"
        },
        SecondaryOwners:[]
      }
    },
    metadata:{
      id:"HwVFkn8IMRa0xjze5xcgga",
      version:0,
      txTime:2022-06-08T18:46:46.492Z,
      txId:"3gtB8Q8dfIMA8lQ5pzHAMo"
    }
  },
  {
    blockAddress:{
      strandId:"4o5UuzWSW5PIo0Gm5jPA6J",
      sequenceNo:25
    },
    hash:{{ZVF/f1uSqd5DIMqzI04CCHaCGFK/J0Jf5AFzSEk0190=}},
    metadata:{
      id:"IiPTRxLGJZa342zHFCFT15",
      version:1,
      txTime:2022-06-08T18:46:46.492Z,
      txId:"3gtB8Q8dfIMA8lQ5pzHAMo"
    }
  }
]

```

```
}  
}  
]  
}
```

Nel `revisions` campo, alcuni oggetti di revisione potrebbero contenere solo un hash valore e nessun altro attributo. Si tratta di revisioni di sistema solo interne che non contengono dati utente. Gli hash di queste revisioni fanno parte dell'intera catena hash della rivista, necessaria per la verifica crittografica.

Contenuti del blocco

Un blocco journal ha i seguenti campi:

blockAddress

La posizione del blocco nel diario. Un indirizzo è una struttura [Amazon Ion](#) con due campi: `strandId` `sequenceNo`.

Ad esempio: `{strandId:"B1FTjlSXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:14}`

transactionId

L'ID univoco della transazione che ha eseguito il blocco.

blockTimestamp

Il timestamp in cui il blocco è stato salvato nel journal.

blockHash

Il valore hash a 256 bit che rappresenta in modo univoco il blocco. Questo è l'hash della concatenazione di `and. entriesHash` `previousBlockHash`

entriesHash

L'hash che rappresenta tutte le voci all'interno del blocco, incluse le voci di sistema solo interne. Questo è l'hash principale dell'[albero di Merkle](#) in cui i nodi fogliari sono costituiti da tutti gli hash in esso contenuti. `entriesHashList`

previousBlockHash

L'hash del precedente blocco concatenato nel diario.

entriesHashList

L'elenco degli hash che rappresentano ogni voce all'interno del blocco. Questo elenco può includere i seguenti hash di voce:

- L'hash ionico che rappresenta. `transactionInfo` Questo valore viene calcolato prendendo l'hash ionico dell'intera `transactionInfo` struttura.
- L'hash della radice dell'albero di Merkle in cui i nodi fogliari sono costituiti da tutti gli hash in esso contenuti. `revisions`
- L'hash ionico che rappresenta. `redactionInfo` Questo hash esiste solo nei blocchi che sono stati salvati da una transazione di redazione. Il suo valore viene calcolato prendendo l'hash ionico dell'intera struttura. `redactionInfo`
- Hash che rappresentano metadati di sistema solo interni. Questi hash potrebbero non esistere in tutti i blocchi.

transactionInfo

Una struttura Amazon Ion che contiene informazioni sulle dichiarazioni della transazione che ha commesso il blocco. Questa struttura include i campi riportati di seguito:

- `statements`— L'elenco delle istruzioni PartiQL e il `startTime` momento in cui hanno iniziato a funzionare. Ogni istruzione ha un `statementDigest` hash, necessario per calcolare l'hash della struttura. `transactionInfo`
- `documents`— Il documento IDs che è stato aggiornato dalle dichiarazioni. Ogni documento include l'`tableName` a `tableId` cui appartiene e l'indice di ogni dichiarazione che lo ha aggiornato.

revisions

L'elenco delle revisioni dei documenti che sono state apportate nel blocco. Ogni struttura di revisione contiene tutti i campi della [visualizzazione confermata](#) della revisione.

Ciò può includere anche hash che rappresentano revisioni di sistema solo interne che fanno parte dell'intera catena hash di un journal.

Revisioni redatte

In Amazon QLDB, DELETE un'istruzione elimina logicamente un documento solo creando una nuova revisione che lo contrassegna come eliminato. QLDB supporta anche un'operazione di redazione dei

dati che consente di eliminare definitivamente le revisioni inattive dei documenti nella cronologia di una tabella.

L'operazione di redazione elimina solo i dati utente nella revisione specificata e lascia invariati la sequenza del diario e i metadati del documento. Ciò mantiene l'integrità complessiva dei dati del registro. Per ulteriori informazioni e un esempio di operazione di redazione, vedere [Redazione delle revisioni dei documenti](#)

Esempio di revisione redatta

Considerate l'esempio del [blocco](#) precedente. In questo blocco, supponiamo di redigere la revisione con un ID del documento HwVFkn8IMRa0xjze5xcgga e un numero di versione di. 0

Una volta completata la redazione, i dati utente nella revisione (rappresentati dalla data struttura) vengono sostituiti da un nuovo campo. dataHash Il valore di questo campo è l'hash ionico della struttura rimossa. data Di conseguenza, il registro mantiene l'integrità complessiva dei dati e rimane verificabile crittograficamente tramite le operazioni API di verifica esistenti.

Il seguente esempio di revisione mostra i risultati di questa redazione, con il nuovo campo evidenziato in. dataHash *red italics*

Note

Questo esempio di revisione viene fornito solo a scopo informativo. Gli hash mostrati non sono valori hash calcolati reali.

```
...
{
  blockAddress:{
    strandId:"4o5UuzWSW5PIo0Gm5jPA6J",
    sequenceNo:25
  },
  hash:{ {6TTHbcfIVdWoFC/j90B0Zi0JdHzhjSXo1tW+uHd6Dj4=}},
  dataHash:{ {s83jd7sfhsdfhksj7hskjdfjfpIPP/DP2hvionas2d4=}},
  metadata:{
    id:"HwVFkn8IMRa0xjze5xcgga",
    version:0,
    txTime:2022-06-08T18:46:46.492Z,
    txId:"3gtB8Q8dfIMA8lQ5pzHAMo"
  }
}
```

```
}  
...
```

QLDB aggiunge anche un nuovo blocco al journal per la richiesta di redazione completata. Questo blocco include una `redactionInfo` voce aggiuntiva che contiene un elenco di revisioni che sono state redatte nella transazione, come mostrato nell'esempio seguente.

```
...  
redactionInfo:{  
  revisions:[  
    {  
      blockAddress:{  
        strandId:"4o5UuzWSW5PIo0Gm5jPA6J",  
        sequenceNo:25  
      },  
      tableId:"HQZ6cgIMUi204Lq1tT4oaJ",  
      documentId:"HwVFkn8IMRa0xjze5xcgga",  
      version:0  
    }  
  ]  
}  
...  
}
```

Applicazione di esempio

[Per un esempio di codice Java che convalida la catena hash di una rivista utilizzando dati esportati, consulta il repository `aws-samples/ -java`. GitHub `amazon-qldb-dmv-sample`](#) Questa applicazione di esempio include i seguenti file di classe:

- [ValidateQldbHashChain.java](#): contiene un codice tutorial che esporta i blocchi di journal da un registro e utilizza i dati esportati per convalidare la catena di hash tra i blocchi.
- [JournalBlock.java](#) — Contiene un metodo denominato `verifyBlockHash()` che dimostra come calcolare ogni singolo componente hash all'interno di un blocco. Questo metodo viene chiamato dal codice del tutorial in `ValidateQldbHashChain.java`

Per istruzioni su come scaricare e installare questa applicazione di esempio completa, consulta [Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Java](#). Prima di eseguire il codice del tutorial, assicurati di seguire i passaggi da 1 [Tutorial su Java](#) a 3 per configurare un registro di esempio e caricarlo con dati di esempio.

Consulta anche

Per ulteriori informazioni sulle riviste in QLDB, vedere i seguenti argomenti:

- [Esportazione dei dati del diario da Amazon QLDB](#)— Per scoprire come esportare i dati del diario su Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- [Streaming dei dati del diario da Amazon QLDB](#)— Per imparare a trasmettere i dati del journal ad Amazon Kinesis Data Streams.
- [Verifica dei dati in Amazon QLDB](#)— Per saperne di più sulla verifica crittografica dei dati del journal.

Glossario Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Di seguito sono riportate le definizioni dei termini chiave che potresti incontrare quando lavori con Amazon QLDB.

[blocco](#) | [digerire](#) | [documento](#) | [ID del documento](#) | [revisione del documento](#) | [ingresso](#) | [field](#) | [index](#) | [archiviazione indicizzata](#) | [diario](#) | [blocco diario](#) | [archiviazione del diario](#) | [filone del diario](#) | [consiglio per il diario](#) | [libro mastro](#) | [prova](#) | [revisione](#) | [session](#) | [filo](#) | [table](#) | [vista tabellare](#) | [visualizzazione](#)

blocco

Un oggetto che viene salvato nel journal in una transazione. Una singola transazione scrive un blocco nel diario, quindi un blocco può essere associato a una sola transazione. Un blocco contiene voci che rappresentano le revisioni del documento che sono state salvate nella transazione, insieme alle istruzioni [PartiQL](#) che le hanno salvate.

Ogni blocco ha anche un valore hash per la verifica. Un hash di blocco viene calcolato a partire dagli hash di ingresso all'interno di quel blocco combinati con l'hash del blocco concatenato precedente.

digerire

Un valore hash a 256 bit che rappresenta in modo univoco l'intera cronologia delle revisioni dei documenti del registro a partire da un determinato momento. Un hash digest viene calcolato dall'intera catena hash del diario a partire dall'ultimo blocco salvato nel diario in quel momento.

QLDB consente di generare un digest come file di output sicuro. Quindi, puoi utilizzare quel file di output per verificare l'integrità delle revisioni dei documenti rispetto a quell'hash.

documento

Un set di dati in `struct` formato [Amazon Ion](#) che può essere inserito, aggiornato ed eliminato in una tabella. Un documento QLDB può contenere dati strutturati, semistrutturati, annidati e privi di schema.

ID del documento

L'identificatore univoco universale (UUID) che QLDB assegna a ogni documento inserito in una tabella. Questo ID è un numero a 128 bit rappresentato in una stringa alfanumerica con codifica Base62 con una lunghezza fissa di 22 caratteri.

revisione del documento

Una struttura ionica che rappresenta una singola versione di una sequenza di documenti identificati da un ID di documento univoco. Una revisione include sia i dati utente (ovvero i dati che hai scritto nella tabella) sia i metadati generati dal sistema. Ogni revisione è associata a una tabella ed è identificata in modo univoco da una combinazione dell'ID del documento e di un numero di versione a base zero.

ingresso

Un oggetto contenuto in un blocco. Le voci rappresentano le revisioni dei documenti che vengono inserite, aggiornate ed eliminate in una transazione, insieme alle istruzioni PartiQL che le hanno salvate.

Ogni voce ha anche un valore hash per la verifica. Un hash di ingresso viene calcolato in base agli hash di revisione o agli hash delle istruzioni contenuti in quella voce.

field

Una coppia nome-valore che costituisce ogni attributo di un documento QLDB. Il nome è un simbolo simbolico e il valore è illimitato.

index

Una struttura di dati che è possibile creare su una tabella per ottimizzare le prestazioni delle operazioni di recupero dei dati. Per informazioni sugli indici in QLDB, consulta il riferimento [CREATE INDEX](#) Amazon QLDB PartiQL.

archiviazione indicizzata

Lo spazio su disco utilizzato dalle tabelle, dagli indici e dalla cronologia indicizzata di un registro. Lo storage indicizzato è costituito da dati di registro ottimizzati per query ad alte prestazioni.

diario

L'insieme concatenato di hash di tutti i blocchi che vengono inseriti nel tuo libro mastro. Il diario è di sola aggiunta e rappresenta una cronologia completa e immutabile di tutte le modifiche ai dati del registro.

blocco diario

Per informazioni, consulta [blocco](#).

archiviazione del diario

Lo spazio su disco utilizzato dal diario di un libro mastro.

filone del diario

Per informazioni, consulta [filo](#).

consiglio per il diario

L'ultimo blocco commesso in un diario in un determinato momento.

libro mastro

Un'istanza di una risorsa del database di registro Amazon QLDB. Questo è il tipo di AWS risorsa principale in QLDB. Un registro è costituito sia dall'archiviazione del diario che dall'archiviazione indicizzata. Una volta inseriti i dati del registro nel giornale, è possibile interrogarli nelle tabelle delle revisioni dei documenti di Amazon Ion.

prova

L'elenco ordinato di valori hash a 256 bit che QLDB restituisce per un determinato digest e una determinata revisione del documento. È costituito dagli hash richiesti da un modello di albero Merkle per concatenare l'hash di revisione specificato all'hash del digest. Utilizzi una bozza per verificare l'integrità delle tue revisioni rispetto al digest. Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica dei dati in Amazon QLDB](#).

revisione

Per informazioni, consulta [revisione del documento](#).

session

Un oggetto che gestisce le informazioni sulle richieste e le risposte relative alle transazioni di dati da e verso un registro. Una sessione attiva (una che esegue attivamente una transazione) rappresenta una singola connessione a un registro. QLDB supporta una transazione in esecuzione attiva per sessione.

filo

Una partizione di un diario. QLDB attualmente supporta solo riviste con un solo filone.

table

Una visione materializzata di una raccolta non ordinata di revisioni di documenti che vengono salvate nel giornale di registrazione.

vista tabellare

Un sottoinsieme interrogabile dei dati di una tabella, basato sulle transazioni salvate nel giornale. In un'istruzione PartiQL, una vista è indicata da un qualificatore di prefisso (che inizia con `_q1_`) per il nome di una tabella.

È possibile interrogare le seguenti viste definite dal sistema utilizzando le istruzioni: `SELECT`

- Utente: l'ultima revisione attiva solo dei dati che hai scritto nella tabella (ovvero lo stato corrente dei dati utente). Questa è la visualizzazione predefinita in QLDB.
- Impegnata: l'ultima revisione attiva dei dati utente e dei metadati generati dal sistema. Questa è la tabella completa definita dal sistema che corrisponde direttamente alla tabella utente. Ad esempio: `_q1_committed_TableName`.

visualizzazione

Per informazioni, consulta [vista tabellare](#).

Accesso ad Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Puoi accedere ad Amazon QLDB utilizzando AWS Management Console l'API, AWS Command Line Interface the AWS CLI() o QLDB. Le seguenti sezioni descrivono come utilizzare queste opzioni e i prerequisiti per utilizzarle.

Prerequisiti

Prima di poter accedere a QLDB, devi configurarne Account AWS uno se non l'hai già fatto.

Argomenti

- [Registrati per un Account AWS](#)
- [Crea un utente con accesso amministrativo](#)
- [Gestisci le autorizzazioni QLDB in IAM](#)
- [Concedere l'accesso programmatico \(opzionale\)](#)

Registrati per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la <https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione>.
2. Segui le istruzioni online.

Parte della procedura di registrazione prevede la ricezione di una telefonata o di un messaggio di testo e l'immissione di un codice di verifica sulla tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a Account AWS, Utente root dell'account AWSviene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come best practice di

sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso di un utente root](#).

AWS ti invia un'email di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. In qualsiasi momento, puoi visualizzare l'attività corrente del tuo account e gestirlo accedendo a <https://aws.amazon.com/> e scegliendo Il mio account.

Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo esserti registrato Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [AWS Management Console](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Signing in as the root user](#) della Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita Centro identità IAM.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione di AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. In IAM Identity Center, assegna l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con l'impostazione predefinita IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Accesso come utente amministratore

- Per accedere con l'utente IAM Identity Center, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente IAM Identity Center, consulta [AWS Accedere al portale di accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Assegna l'accesso a ulteriori utenti

1. In IAM Identity Center, crea un set di autorizzazioni conforme alla best practice dell'applicazione di autorizzazioni con il privilegio minimo.

Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creazione di un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Assegna al gruppo prima gli utenti e poi l'accesso con autenticazione unica (Single Sign-On).

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Gestisci le autorizzazioni QLDB in IAM

Per informazioni sull'utilizzo di AWS Identity and Access Management (IAM) per gestire le autorizzazioni QLDB per gli utenti, vedere. [Come funziona Amazon QLDB con IAM](#)

Concedere l'accesso programmatico (opzionale)

Gli utenti necessitano dell'accesso programmatico se desiderano interagire con l' AWS esterno di. AWS Management Console Il modo per concedere l'accesso programmatico dipende dal tipo di utente che accede. AWS

Per fornire agli utenti l'accesso programmatico, scegli una delle seguenti opzioni.

Quale utente necessita dell'accesso programmatico?	Per	Come
Identità della forza lavoro (Utenti gestiti nel centro identità IAM)	Utilizza credenziali temporane e per firmare le richieste	Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare.

Quale utente necessita dell'accesso programmatico?	Per	Come
	programmatiche a AWS CLI,, AWS SDKs o. AWS APIs	• Per la AWS CLI, vedere Configurazione dell'uso AWS IAM Identity Center nella AWS CLI Guida per l'utente.AWS Command Line Interface • Per AWS SDKs gli strumenti e AWS APIs, consulta l'autenticazione di IAM Identity Center nella Guida di riferimento AWS SDKs and Tools.
IAM	Utilizza credenziali temporane e per firmare le richieste programmatiche a AWS CLI, AWS SDKs, o. AWS APIs	Seguendo le istruzioni riportate in Utilizzo delle credenziali temporanee con le AWS risorse nella Guida per l'utente IAM .

Quale utente necessita dell'accesso programmatico?	Per	Come
IAM	(Non consigliato) Utilizza credenziali a lungo termine per firmare richieste programmatiche a AWS CLI,, AWS SDKs o. AWS APIs	Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare. • Per la AWS CLI, consulta Autenticazione tramite credenziali utente IAM nella Guida per l'utente.AWS Command Line Interface • Per gli strumenti AWS SDKs e gli strumenti, consulta Autenticazione tramite credenziali a lungo termine nella Guida di riferimento agli strumenti e agli AWS SDKs strumenti. • Per AWS APIs, consulta la sezione Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM nella Guida per l'utente IAM.

Come accedere ad Amazon QLDB

Dopo aver completato i prerequisiti per configurare un file Account AWS, consulta i seguenti argomenti per saperne di più su come accedere a QLDB:

- [Utilizzo della console](#)
- [Utilizzando AWS CLI \(solo l'API di gestione\)](#)
- [Utilizzo della shell Amazon QLDB \(solo API dati\)](#)
- [Utilizzo dell'API](#)

Accesso ad Amazon QLDB tramite la console

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

[Puoi accedere a Amazon QLDB all' AWS Management Console indirizzo https://console.aws.amazon.com/qldb](https://console.aws.amazon.com/qldb).

È possibile utilizzare la console per eseguire le seguenti operazioni in QLDB:

- Crea, elimina, descrivi ed elenca i registri.
- Esegui istruzioni [PartiQL](#) utilizzando l'editor PartiQL.
- Gestisci i tag per le risorse QLDB.
- Verifica crittograficamente i dati del diario.
- Esporta o trasmetti in streaming blocchi di journal.

Per informazioni su come creare un registro Amazon QLDB e configurarlo con dati applicativi di esempio, consulta. [Guida introduttiva alla console Amazon QLDB](#)

Guida rapida all'editor PartiQL

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB supporta un sottoinsieme di [PartiQL](#) come linguaggio di query e [Amazon Ion](#) come formato di dati orientato ai documenti. Per una guida completa e informazioni più dettagliate sull'implementazione QLDB di PartiQL, consulta. [Riferimento per Amazon QLDB PartiQL](#)

I seguenti argomenti forniscono una rapida panoramica di riferimento su come utilizzare PartiQL in QLDB.

Argomenti

- [Suggerimenti rapidi su PartiQL in QLDB](#)
- [Comandi](#)
- [Viste definite dal sistema](#)
- [Regole di sintassi di base](#)
- [Scelte rapide da tastiera dell'editor PartiQL](#)

Suggerimenti rapidi su PartiQL in QLDB

Di seguito è riportato un breve riepilogo di suggerimenti e best practice per lavorare con PartiQL in QLDB:

- Comprendi i limiti di concorrenza e transazione: tutte le dichiarazioni, comprese le SELECT interrogazioni, sono soggette a conflitti [ottimistici di controllo della concorrenza \(OCC\)](#) e a limiti di transazione, incluso un timeout [della transazione](#) di 30 secondi.
- Usa gli indici: utilizza indici ad alta cardinalità ed esegui query mirate per ottimizzare i rendiconti ed evitare scansioni complete delle tabelle. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).
- Usa i predicati di uguaglianza: le ricerche indicizzate richiedono un operatore di uguaglianza (=). IN Gli operatori di disuguaglianza (<,, >LIKE,BETWEEN) non sono idonei per le ricerche indicizzate e generano scansioni complete della tabella.
- Usa solo i join interni: QLDB supporta solo i join interni. Come best practice, unisciti ai campi indicizzati per ogni tabella a cui ti stai unendo. Scegli indici ad alta cardinalità sia per i criteri di unione che per i predicati di uguaglianza.

Comandi

QLDB supporta i seguenti comandi PartiQL.

DDL (Data Definition Language)

Comando	Descrizione
CREATE INDEX	Crea un indice per un campo di documento di primo livello su una tabella.
CREATE TABLE	Crea una tabella.
DROP INDEX	Elimina un indice da una tabella.
DROP TABLE	Disattiva una tabella esistente.
TABELLA UNDROP	Riattiva una tabella inattiva.

Linguaggio di manipolazione dei dati (DML)

Comando	Descrizione
DELETE	Contrassegna un documento attivo come eliminato creando una nuova revisione finale del documento.
FROM (INSERT, REMOVE o SET)	Semanticamente uguale a. UPDATE
INSERT	Aggiunge uno o più documenti a una tabella.
SELECT	Recupera i dati da una o più tabelle.
UPDATE	Aggiorna, inserisce o rimuove elementi specifici all'interno di un documento.

Esempi di istruzioni DML

INSERISCI

```
INSERT INTO VehicleRegistration VALUE
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761', --string
  'RegNum' : 1722, --integer
}
```

```

    'PendingPenaltyTicketAmount' : 130.75, --decimal
    'Owners' : { --nested struct
      'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s' },
      'SecondaryOwners' : [ --list of structs
        { 'PersonId' : '1nmeDdLo3AhGswBtyM1eYh' },
        { 'PersonId': 'IN7MvYtUjKp1GMZu0F6CG9' }
      ]
    },
    'ValidToDate' : `2020-06-25T` --Ion timestamp literal with day precision
  }

```

AGGIORNA-INSERISCI

```

UPDATE Vehicle AS v
INSERT INTO v VALUE 26500 AT 'Mileage'
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'

```

AGGIORNA-RIMUOVI

```

UPDATE Person AS p
REMOVE p.Address
WHERE p.GovId = '111-22-3333'

```

SELECT — Sottoquery correlata

```

SELECT r.VIN, o.SecondaryOwners
FROM VehicleRegistration AS r, @r.Owners AS o
WHERE r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')

```

SELECT — Inner join

```

SELECT v.Make, v.Model, r.Owners
FROM VehicleRegistration AS r INNER JOIN Vehicle AS v
ON r.VIN = v.VIN
WHERE r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')

```

SELECT — Ottieni l'ID del documento utilizzando la clausola BY

```

SELECT r_id FROM VehicleRegistration AS r BY r_id
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'

```

Viste definite dal sistema

QLDB supporta le seguenti viste di una tabella definite dal sistema.

Vista	Descrizione
<code>table_name</code>	La visualizzazione utente predefinita di una tabella che include solo lo stato corrente dei dati utente.
<code>_ql_committed_ table_name</code>	La visualizzazione confermata completa definita dal sistema di una tabella che include lo stato corrente dei dati utente e dei metadati generati dal sistema, come l'ID di un documento.
<code>history(table_name)</code>	La funzione di cronologia integrata che restituisce la cronologia completa delle revisioni di una tabella.

Regole di sintassi di base

QLDB supporta le seguenti regole di sintassi di base per PartiQL.

Carattere	Descrizione
'	Le virgolette singole indicano valori di stringa o nomi di campo nelle strutture Amazon Ion.
"	Le virgolette doppie indicano identificatori tra virgolette, ad esempio una parola riservata utilizzata come nome di tabella.
`	I backtick indicano valori letterali Ion.
.	La notazione a punti accede ai nomi dei campi di una struttura principale.
[]	Le parentesi quadre definiscono uno <code>list</code> o indicano un numero ordinale a base zero per un elenco esistente.
{ }	Le parentesi graffe definiscono uno <code>struct</code> .

Carattere	Descrizione
<< >>	Le parentesi a doppio angolo definiscono una borsa PartiQL, che è una raccolta non ordinata. Si utilizza una borsa per inserire più documenti in una tabella.
Distinzione tra lettere maiuscole e minuscole	Tutti i nomi degli oggetti del sistema QLDB, inclusi i nomi dei campi e i nomi delle tabelle, fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Scelte rapide da tastiera dell'editor PartiQL

L'editor PartiQL sulla console QLDB supporta le seguenti scorciatoie da tastiera.

Azione	macOS	Windows
Esecuzione	Cmd+Return	Ctrl+Enter
Commento	Cmd+/ 	Ctrl+/
Annulla	Cmd+Shift+Delete	Ctrl+Shift+Delete

Accesso ad Amazon QLDB tramite (solo API AWS CLI di gestione)

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Puoi usare il AWS Command Line Interface (AWS CLI) per controllare più elementi Servizi AWS dalla riga di comando e automatizzarli tramite script. È possibile utilizzarlo AWS CLI per operazioni una tantum, se necessario. Puoi anche usarlo per incorporare le operazioni di Amazon QLDB negli script di utilità.

Per l'accesso alla CLI, sono necessari un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta. Utilizza credenziali temporanee al posto delle chiavi di accesso a lungo termine quando possibile. Le credenziali temporanee includono un ID della chiave di accesso, una chiave di accesso segreta e un token di sicurezza che ne indica la scadenza. Per ulteriori informazioni, consulta [Using temporary credentials with AWS resources](#) nella IAM User Guide.

[Per un elenco completo ed esempi di utilizzo di tutti i comandi disponibili per QLDB in, vedere AWS CLI Command AWS CLI Reference.](#)

Note

Supporta AWS CLI solo le operazioni dell'API di qldb gestione elencate in. [Riferimento all'API Amazon QLDB](#) Questa API viene utilizzata solo per la gestione delle risorse di registro e per le operazioni sui dati non transazionali.

Per eseguire transazioni di dati con l'qldb-sessionAPI utilizzando un'interfaccia a riga di comando, consulta. [Accesso ad Amazon QLDB tramite la shell QLDB \(solo API dati\)](#)

Argomenti

- [Installazione e configurazione di AWS CLI](#)
- [Utilizzo di AWS CLI con QLDB](#)

Installazione e configurazione di AWS CLI

AWS CLI Funziona su Linux, macOS o Windows. Per installarlo e configurarlo, consulta le seguenti istruzioni nella Guida per l'AWS Command Line Interface utente:

1. [Installazione o aggiornamento della versione più recente di AWS CLI](#)
2. [Configurazione rapida](#)

Utilizzo di AWS CLI con QLDB

Il formato della riga di comando è costituito da un nome di operazione Amazon QLDB, seguito dai parametri per tale operazione. AWS CLI Supporta una sintassi abbreviata per i valori dei parametri, oltre a JSON.

Utilizzare `help` per elencare tutti i comandi disponibili in QLDB:

```
aws qldb help
```

Puoi anche usare `help` per descrivere un comando specifico e saperne di più sul suo utilizzo:

```
aws qldb create-ledger help
```

Ad esempio, per creare un registro:

```
aws qldb create-ledger --name my-example-ledger --permissions-mode STANDARD
```

Accesso ad Amazon QLDB tramite la shell QLDB (solo API dati)

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB fornisce una shell a riga di comando per l'interazione con l'API dei dati transazionali. Con la shell QLDB, puoi eseguire istruzioni [PartiQL](#) su dati di registro.

L'ultima versione di questa shell è scritta in Rust ed è open source nel GitHub repository [amazon-qldb-shellawslabs/](#) sul ramo predefinito. `main` La versione Python (v1) è inoltre ancora disponibile per l'uso nello stesso repository sul ramo. `master`

Note

La shell Amazon QLDB supporta `qldb-session` solo l'API dei dati transazionali. Questa API viene utilizzata solo per eseguire istruzioni PartiQL su un registro QLDB.

Per interagire con le operazioni dell'API `qldb` di gestione utilizzando un'interfaccia a riga di comando, vedere. [Accesso ad Amazon QLDB tramite \(solo API AWS CLI di gestione\)](#)

Questo strumento non è pensato per essere incorporato in un'applicazione o adottato per scopi di produzione. L'obiettivo di questo strumento è consentirti di sperimentare rapidamente con QLDB e PartiQL.

Le sezioni seguenti descrivono come iniziare a usare la shell QLDB.

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Installazione della shell](#)
- [Invocare la shell](#)
- [Parametri della shell](#)
- [Riferimento ai comandi](#)
- [Esecuzione di istruzioni individuali](#)
- [Gestione delle transazioni](#)
- [Uscire dalla shell](#)
- [Esempio](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare con la shell QLDB, devi fare quanto segue:

1. Segui le istruzioni di AWS configurazione riportate in. [Accesso ad Amazon QLDB](#) Questo include gli output seguenti:
 1. Iscriviti a AWS.
 2. Crea un utente con le autorizzazioni QLDB appropriate.
 3. Concedi l'accesso programmatico per lo sviluppo.
2. Imposta AWS le tue credenziali e le impostazioni predefinite. Regione AWS Per istruzioni, consulta [Nozioni di base sulla configurazione](#) nella Guida per l'AWS Command Line Interface utente.

Per un elenco completo delle regioni disponibili, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di AWS

3. Per tutti i registri in modalità STANDARD autorizzazioni, crea policy IAM che ti concedano le autorizzazioni per eseguire istruzioni PartiQL sulle tabelle appropriate. Per informazioni su come creare queste politiche, consulta. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Installazione della shell

Per installare la versione più recente della shell QLDB, vedere il file [README.md](#) su [GitHub QLDB](#) fornisce file binari predefiniti per Linux, macOS e Windows nella sezione [Releases](#) del repository. GitHub

Per macOS, la shell si integra con il tap Homebrew. [aws/tap](#) Per installare la shell su macOS usando Homebrew, esegui i seguenti comandi.

```
$ xcode-select --install # Required to use Homebrew
$ brew tap aws/tap # Add AWS as a Homebrew tap
$ brew install qlldbshell
```

Configurazione

Dopo l'installazione, la shell carica il file di configurazione predefinito che si trova in `$XDG_CONFIG_HOME/qlldbshell/config.ion` in fase di inizializzazione. Su Linux e macOS, questo file si trova in genere in `~/.config/qlldbshell/config.ion`. Se tale file non esiste, la shell viene eseguita con le impostazioni predefinite.

È possibile creare un `config.ion` file manualmente dopo l'installazione. Questo file di configurazione utilizza il formato dati [Amazon Ion](#). Di seguito è riportato un esempio di `config.ion` file minimo.

```
{
  default_ledger: "my-example-ledger"
}
```

Se `default_ledger` non è impostato nel file di configurazione, il `--ledger` parametro è obbligatorio quando si richiama la shell. Per un elenco completo delle opzioni di configurazione, consultate il file [README.md](#) su [GitHub](#).

Invocare la shell

Per richiamare la shell QLDB sul tuo terminale a riga di comando per un registro specifico, esegui il comando seguente. Sostituiscilo *my-example-ledger* con il nome del libro mastro.

```
$ qlldb --ledger my-example-ledger
```


Questo comando si connette all'impostazione predefinita Regione AWS. Per specificare in modo esplicito la regione, è possibile eseguire il comando con il `--qldb-session-endpoint` parametro `--region` or, come descritto nella sezione seguente.

Dopo aver richiamato una sessione di `qldb` shell, potete inserire i seguenti tipi di input:

- [Comandi della shell](#)
- [Istruzioni PartiQL singole in transazioni separate](#)
- [Più istruzioni PartiQL all'interno di una transazione](#)

Parametri della shell

Per un elenco completo dei flag e delle opzioni disponibili per invocare una shell, esegui il `qldb` comando con il `--help` flag, come segue.

```
$ qldb --help
```

Di seguito sono riportati alcuni flag e opzioni chiave per il comando. `qldb` È possibile aggiungere questi parametri opzionali per sostituire il profilo delle credenziali Regione AWS, l'endpoint, il formato dei risultati e altre opzioni di configurazione.

Utilizzo

```
$ qldb [FLAGS] [OPTIONS]
```

BANDIERE

-h, --help

Stampa informazioni di aiuto.

-v, --verbose

Configura la verbosità della registrazione. Per impostazione predefinita, la shell registra solo gli errori. Per aumentare il livello di dettaglio, ripetete questo argomento (ad esempio,). `-vv` Il livello più alto è quello `-vvv` che corrisponde alla verbosità. `trace`

-V, --version

Stampa le informazioni sulla versione.

OPTIONS

-l, --ledger *LEDGER_NAME*

Il nome del registro a cui connettersi. Questo è un parametro di shell obbligatorio se `default_ledger` non è impostato nel `config.ion` file. In questo file, puoi impostare opzioni aggiuntive, come la regione.

-c, --config *CONFIG_FILE*

Il file in cui è possibile definire qualsiasi opzione di configurazione della shell. Per i dettagli sulla formattazione e un elenco completo delle opzioni di configurazione, consultate il file [README.md](#) su. GitHub

-f, --format *ion|table*

Il formato di output dei risultati della query. Il valore predefinito è `ion`.

-p, --profile *PROFILE*

La posizione del profilo delle AWS credenziali da utilizzare per l'autenticazione.

Se non viene fornito, la shell utilizza il AWS profilo predefinito, che si trova in `~/.aws/credentials`.

-r, --region *REGION_CODE*

Il Regione AWS codice del registro QLDB a cui connettersi. Ad esempio: `us-east-1`.

Se non viene fornito, la shell si connette all'impostazione predefinita Regione AWS come specificato nel profilo. AWS

-s, --qldb-session-endpoint *QLDB_SESSION_ENDPOINT*

L'endpoint dell'`qldb-sessionAPI` a cui connettersi.

Per un elenco completo delle regioni e degli endpoint QLDB disponibili, consulta Endpoint e [quote Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di AWS

Riferimento ai comandi

Dopo aver richiamato una `qldb` sessione, la shell supporta le seguenti chiavi e comandi di database:

Chiavi Shell

Chiave	Descrizione della funzione
Enter	Esegue l'istruzione.
Escape+ Enter (macOS, Linux) Shift+ Enter (Windows)	Inizia una nuova riga per inserire un'istruzione che si estende su più righe. Puoi anche copiare il testo di input con più righe e incollarlo nella shell. Per istruzioni sulla configurazione Option anziché Escape come chiave Meta in macOS, consulta il sito OS X Daily.
Ctrl+C	Annulla il comando corrente.
Ctrl+D	Segnala la fine del file (EOF) ed esce dal livello corrente della shell. Se non è in corso una transazione attiva, esce dalla shell. In una transazione attiva, interrompe la transazione.

Comandi del database Shell

Comando	Descrizione della funzione
help	Visualizza le informazioni di aiuto.
begin start transaction	Inizia una transazione.
commit	Salva la transazione nel giornale di registrazione del libro mastro.
abort	Interrompe la transazione e rifiuta tutte le modifiche apportate.
exit	Esce dalla shell.

Comando	Descrizione della funzione
<code>quit</code>	

Note

Tutti i comandi della shell QLDB non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Esecuzione di istruzioni individuali

Ad eccezione dei comandi di database e dei meta comandi della shell elencati in [README.md](#), la shell interpreta ogni comando immesso come un'istruzione PartiQL separata. Per impostazione predefinita, la shell abilita la modalità `auto-commit`. Questa modalità è configurabile.

In questa `auto-commit` modalità, la shell esegue implicitamente ogni istruzione nella propria transazione e commette automaticamente la transazione se non vengono rilevati errori. Ciò significa che non è necessario eseguire `start transaction (obegin)` e `commit` manualmente ogni volta che si esegue un'istruzione.

Gestione delle transazioni

In alternativa, la shell QLDB consente di controllare manualmente le transazioni. È possibile eseguire più istruzioni all'interno di una transazione in modo interattivo o non interattivo raggruppando in batch comandi e istruzioni in sequenza.

Transazioni interattive

Per eseguire una transazione interattiva, procedi nel seguente modo.

1. Per iniziare una transazione, inserisci il `begin` comando.

```
qldb> begin
```

Dopo aver iniziato una transazione, la shell visualizza il seguente prompt dei comandi.

```
qldb *>
```

2. Quindi, ogni istruzione inserita viene eseguita nella stessa transazione.

- Ad esempio, è possibile eseguire una singola istruzione nel modo seguente.

```
qldb *> SELECT * FROM Vehicle WHERE VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Dopo aver premuto **Enter**, la shell visualizza i risultati dell'istruzione.

- Potete anche inserire più istruzioni o comandi separati da un delimitatore di punto e virgola (;) come segue.

```
qldb *> SELECT * FROM Vehicle WHERE VIN = '1N4AL11D75C109151'; commit
```

3. Per terminare la transazione, inserite uno dei seguenti comandi.

- Inserisci il **commit** comando per salvare la transazione nel giornale di registrazione del libro mastro.

```
qldb *> commit
```

- Inserisci il **abort** comando per interrompere la transazione e rifiutare le modifiche apportate.

```
qldb *> abort  
transaction was aborted
```

Limite di timeout della transazione

[Una transazione interattiva rispetta il limite di timeout delle transazioni di QLDB.](#) Se non esegui una transazione entro 30 secondi dall'avvio, QLDB fa scadere automaticamente la transazione e rifiuta qualsiasi modifica apportata durante la transazione.

Quindi, invece di visualizzare i risultati dell'istruzione, la shell visualizza un messaggio di errore di scadenza e torna al normale prompt dei comandi. Per riprovare, è necessario immettere nuovamente il **begin** comando per iniziare una nuova transazione.

```
transaction failed after 1 attempts, last error: communication failure:  
Transaction 2UMpiJ5hh7WLjVgEiML0o0 has expired
```

Transazioni non interattive

È possibile eseguire una transazione completa con più istruzioni raggruppando in batch i comandi e le istruzioni in sequenza come segue.

```
qlldb> begin; SELECT * FROM Vehicle WHERE VIN = '1N4AL11D75C109151'; SELECT * FROM  
Person p, DriversLicense l WHERE p.GovId = l.LicenseNumber; commit
```

È necessario separare ogni comando e istruzione con un delimitatore di punto e virgola (;). ; Se un'istruzione nella transazione non è valida, la shell rifiuta automaticamente la transazione. La shell non procede con le istruzioni successive che hai inserito.

Puoi anche impostare più transazioni.

```
qlldb> begin; statement1; commit; begin; statement2; statement3; commit
```

Analogamente all'esempio precedente, se una transazione fallisce, la shell non procede con le transazioni o le dichiarazioni successive che hai inserito.

Se non terminate una transazione, la shell passa alla modalità interattiva e richiede il comando o l'istruzione successiva.

```
qlldb> begin; statement1; commit; begin  
qlldb *>
```

Uscire dalla shell

Per uscire dalla sessione di qlldb shell corrente, inserite il quit comando exit or o usate la scorciatoia da tastiera Ctrl + D quando la shell non è coinvolta in una transazione.

```
qlldb> exit  
$
```

```
qlldb> quit  
$
```

Esempio

Per informazioni sulla scrittura di istruzioni PartiQL in QLDB, vedere. [Riferimento per Amazon QLDB PartiQL](#)

Example

L'esempio seguente mostra una sequenza comune di comandi di base.

Note

La shell QLDB esegue ogni istruzione PartiQL in questo esempio nella propria transazione. Questo esempio presuppone che il registro esista `test-ledger` già e sia attivo.

```
$ qldb --ledger test-ledger --region us-east-1
```

```
qldb> CREATE TABLE TestTable
qldb> INSERT INTO TestTable `{"Name": "John Doe"}`
qldb> SELECT * FROM TestTable
qldb> DROP TABLE TestTable
qldb> exit
```

Accesso ad Amazon QLDB tramite l'API

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Puoi usare AWS Management Console and the AWS Command Line Interface (AWS CLI) per lavorare in modo interattivo con Amazon QLDB. Tuttavia, per ottenere il massimo da QLDB, puoi scrivere codice applicativo con un driver QLDB o AWS un SDK per interagire con il tuo registro utilizzando. APIs

Il driver consente all'applicazione di interagire con QLDB utilizzando l'API dei dati transazionali. L'AWS SDK supporta l'interazione con l'API di gestione delle risorse QLDB. Per ulteriori informazioni su questi aspetti APIs, consulta. [Riferimento all'API Amazon QLDB](#)

[Il driver fornisce il supporto per QLDB in Java, .NET, Go, Node.js e Python.](#) Per iniziare a utilizzare rapidamente questi linguaggi, vedi [Guida introduttiva al driver Amazon QLDB](#).

Prima di poter utilizzare un driver QLDB o AWS un SDK nell'applicazione, è necessario concedere l'accesso programmatico. Per ulteriori informazioni, consulta [Concessione dell'accesso programmatico](#).

Guida introduttiva alla console Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questo tutorial ti guida attraverso i passaggi per creare il tuo primo libro mastro Amazon QLDB e compilarlo con tabelle e dati di esempio. Il registro di esempio che crei in questo scenario è un database per un'applicazione del Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) che tiene traccia delle informazioni storiche complete sulle immatricolazioni dei veicoli.

La cronologia di una risorsa è un caso d'uso comune per QLDB perché implica una varietà di scenari e operazioni che evidenziano l'utilità di un database di libri contabili. Con QLDB puoi accedere, interrogare e verificare direttamente la cronologia completa delle modifiche ai tuoi dati in un database orientato ai documenti che supporta funzionalità di query simili a SQL.

Durante la lettura di questo tutorial, i seguenti argomenti spiegano come aggiungere immatricolazioni di veicoli, modificarle e visualizzare la cronologia delle modifiche a tali immatricolazioni. Questa guida mostra anche come verificare crittograficamente un documento di immatricolazione e si conclude ripulendo le risorse ed eliminando il registro di esempio.

Ogni passaggio del tutorial contiene istruzioni per l'utilizzo di AWS Management Console

Argomenti

- [Prerequisiti e considerazioni del tutorial](#)
- [Fase 1: Creare un nuovo libro contabile](#)
- [Passaggio 2: Creare tabelle, indici e dati di esempio in un libro mastro](#)
- [Passaggio 3: interrogare le tabelle in un libro mastro](#)
- [Fase 4: Modificare i documenti in un libro mastro](#)
- [Fase 5: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento](#)
- [Fase 6: Verificare un documento in un libro mastro](#)
- [Passaggio 7 \(opzionale\): Pulisci le risorse](#)
- [Guida introduttiva ad Amazon QLDB: passaggi successivi](#)

Prerequisiti e considerazioni del tutorial

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Prima di iniziare questo tutorial su Amazon QLDB, assicurati di completare i seguenti prerequisiti:

1. Segui le istruzioni AWS di configurazione riportate in [Accesso ad Amazon QLDB](#), se non l'hai già fatto. Questi passaggi includono la registrazione AWS e la creazione di un utente amministrativo.
2. Segui le istruzioni riportate in [Impostazione delle autorizzazioni](#) per configurare le autorizzazioni IAM per le tue risorse QLDB. Per completare tutti i passaggi di questo tutorial, è necessario l'accesso amministrativo completo alle risorse del registro tramite AWS Management Console

Note

Se hai già effettuato l'accesso come utente con autorizzazioni AWS amministrative complete, puoi saltare questo passaggio.

3. (Facoltativo) QLDB crittografa i dati inattivi utilizzando una chiave in (). AWS Key Management Service AWS KMS Puoi scegliere uno dei seguenti tipi di: AWS KMS keys
 - AWS chiave KMS di proprietà: utilizza una chiave KMS di proprietà e gestita da per tuo AWS conto. Questa è l'opzione predefinita e non richiede alcuna configurazione aggiuntiva.
 - Chiave KMS gestita dal cliente: utilizza una chiave KMS con crittografia simmetrica nel tuo account che crei, possiedi e gestisci. [QLDB non supporta le chiavi asimmetriche](#).

Questa opzione richiede la creazione di una chiave KMS o l'utilizzo di una chiave esistente nel tuo account. Per istruzioni sulla creazione di una chiave gestita dal cliente, consulta [Creazione di chiavi KMS con crittografia simmetrica](#) nella Guida per gli sviluppatori.AWS Key Management Service

Puoi specificare una chiave KMS gestita dal cliente utilizzando un ID, un alias o Amazon Resource Name (ARN). Per ulteriori informazioni, consulta [Key identifiers \(KeyId\)](#) nella Developer Guide.AWS Key Management Service

 Note

Le chiavi interregionali non sono supportate. La chiave KMS specificata deve trovarsi nello Regione AWS stesso registro.

Impostazione delle autorizzazioni

In questo passaggio, configuri le autorizzazioni di accesso complete tramite la console per tutte le risorse QLDB del tuo Account AWS. Per concedere rapidamente queste autorizzazioni, utilizza la politica AWS gestita [Amazon QLDBConsole FullAccess](#).

Per fornire l'accesso, aggiungi autorizzazioni agli utenti, gruppi o ruoli:

- Utenti e gruppi in AWS IAM Identity Center:

Crea un set di autorizzazioni. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a permission set](#) (Creazione di un set di autorizzazioni) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center.

- Utenti gestiti in IAM tramite un provider di identità:

Crea un ruolo per la federazione delle identità. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#) della Guida per l'utente IAM.

- Utenti IAM:

- Crea un ruolo che l'utente possa assumere. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a role for an IAM user](#) della Guida per l'utente IAM.
- (Non consigliato) Collega una policy direttamente a un utente o aggiungi un utente a un gruppo di utenti. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Aggiunta di autorizzazioni a un utente \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

 Important

Ai fini di questo tutorial, ti concedi l'accesso amministrativo completo a tutte le risorse QLDB. Per i casi d'uso in produzione, tuttavia, segui la migliore pratica di sicurezza che prevede la [concessione del privilegio minimo](#) o la concessione solo delle autorizzazioni necessarie per eseguire un'attività. Per alcuni esempi, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#).

Per creare un registro denominato, procedi con. `vehicle-registration` [Fase 1: Creare un nuovo libro contabile](#)

Fase 1: Creare un nuovo libro contabile

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo passaggio, crei un nuovo registro Amazon QLDB denominato. `vehicle-registration`. Quindi, confermi che lo stato del registro è Attivo. Puoi anche verificare tutti i tag che hai aggiunto al libro mastro.

Quando si crea un registro, la protezione da eliminazione è abilitata per impostazione predefinita. La protezione da eliminazione è una funzionalità di QLDB che impedisce l'eliminazione dei registri da parte di qualsiasi utente. È possibile disabilitare la protezione da eliminazione quando si crea un registro utilizzando l'API QLDB o il (). AWS Command Line Interface AWS CLI

Per creare un nuovo registro

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Guida introduttiva.
3. Nel menu Crea la tua prima scheda contabile, scegli Crea libro contabile.
4. Nella pagina Crea libro contabile, procedi come segue:
 - Informazioni sul registro: il nome del registro deve essere precompilato con. **vehicle-registration**
 - Modalità autorizzazioni: la modalità di autorizzazione da assegnare al registro. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Consenti tutto: una modalità di autorizzazioni legacy che consente il controllo degli accessi con granularità a livello di API per i registri.

Questa modalità consente agli utenti che dispongono dell'autorizzazione API `SendCommand` per questo libro mastro per eseguire tutti i comandi PartiQL (quindi, `ALLOW_ALL`) su

qualsiasi tabella nel libro mastro specificato. Questa modalità ignora tutte le policy di autorizzazione IAM a livello di tabella o di comando create per il libro mastro.

- **Standard:** (consigliata) Una modalità di autorizzazione che consente il controllo degli accessi con una granularità più precisa per registri, tabelle e comandi PartiQL. Consigliamo vivamente di utilizzare questa modalità di autorizzazione per massimizzare la sicurezza dei dati del registro.

Per impostazione predefinita, questa modalità nega tutte le richieste di esecuzione di comandi PartiQL su qualsiasi tabella in questo registro. Per consentire i comandi PartiQL, è necessario creare policy di autorizzazione IAM per specifiche risorse di tabella e azioni PartiQL, oltre all'autorizzazione SendCommand API per il registro. Per informazioni, consultare [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#).

- **Crittografa i dati inattivi:** la chiave in AWS Key Management Service (AWS KMS) da utilizzare per la crittografia dei dati inattivi. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Usa una chiave KMS di AWS proprietà:** utilizza una chiave KMS di proprietà e gestita da per tuo AWS conto. Questa è l'opzione predefinita e non richiede alcuna configurazione aggiuntiva.
 - **Scegli una AWS KMS chiave diversa:** utilizza una chiave KMS con crittografia simmetrica nel tuo account che crei, possiedi e gestisci.

Per creare una nuova chiave utilizzando la AWS KMS console, scegli **Crea una chiave**. AWS KMS Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di chiavi KMS di crittografia simmetrica](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .

Per utilizzare una chiave KMS esistente, scegline una dall'elenco a discesa o specifica un ARN per la chiave KMS.

- **Tag:** (Facoltativo) Aggiungi metadati al registro allegando i tag come coppie chiave-valore. Puoi aggiungere tag al registro per organizzarli e identificarli. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettare le risorse Amazon QLDB](#).

Scegli **Aggiungi tag**, quindi inserisci le coppie chiave-valore appropriate.

5. Quando le impostazioni sono quelle desiderate, scegliete **Crea registro**.

 Note

Puoi accedere al registro QLDB quando il suo stato diventa Attivo. Questo processo può richiedere diversi minuti.

6. Nell'elenco dei registri, individua **vehicle-registration** e conferma che lo stato del registro sia Attivo.
7. (Facoltativo) Scegliete il nome del `vehicle-registration` libro contabile. Nella pagina dei dettagli del registro di immatricolazione del veicolo, verifica che tutti i tag che hai aggiunto al registro vengano visualizzati nella scheda Tag. Puoi anche modificare i tuoi tag contabili utilizzando questa pagina della console.

Per creare tabelle nel `vehicle-registration` registro, procedi a. [Passaggio 2: Creare tabelle, indici e dati di esempio in un libro mastro](#)

Passaggio 2: Creare tabelle, indici e dati di esempio in un libro mastro

 Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Quando il registro Amazon QLDB è attivo, puoi iniziare a creare tabelle per i dati sui veicoli, i loro proprietari e le loro informazioni di immatricolazione. Dopo aver creato le tabelle e gli indici, puoi caricarli con i dati.

In questo passaggio, crei quattro tabelle nel `vehicle-registration` registro:

- `VehicleRegistration`
- `Vehicle`
- `Person`
- `DriversLicense`

Vengono inoltre creati i seguenti indici.

Nome tabella	Campo
VehicleRegistration	VIN
VehicleRegistration	LicensePlateNumber
Vehicle	VIN
Person	GovId
DriversLicense	LicensePlateNumber
DriversLicense	PersonId

È possibile utilizzare la console QLDB per creare automaticamente queste tabelle con indici e caricarle con dati di esempio. [In alternativa, è possibile utilizzare l'editor PartiQL sulla console per eseguire manualmente ogni istruzione PartiQL.](#) step-by-step

Opzione automatica

Per creare tabelle, indici e dati di esempio

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Guida introduttiva.
3. Nell'opzione Automatico nella scheda dati dell'applicazione di esempio, scegli vehicle-registration nell'elenco dei libri contabili.
4. Scegli Carica dati di esempio.

Se l'operazione viene completata correttamente, la console visualizza il messaggio Dati di esempio caricati.

Questo script esegue tutte le istruzioni in un'unica transazione. Se una parte della transazione fallisce, viene eseguito il rollback di ogni istruzione e viene visualizzato un messaggio di errore appropriato. È possibile riprovare l'operazione dopo aver risolto eventuali problemi.

 Note

- Una possibile causa di un errore di transazione è il tentativo di creare tabelle duplicate. La richiesta di caricamento dei dati di esempio avrà esito negativo se nel registro è già presente uno dei seguenti nomi di tabella: `VehicleRegistration`, `Vehicle`, `Person` e `DriversLicense`.

Prova invece a caricare questi dati di esempio in un registro vuoto.

- Questo script esegue istruzioni con parametri `INSERT`. Quindi, queste istruzioni PartiQL vengono registrate nei blocchi di journal con parametri `bind` anziché dati letterali. Ad esempio, potreste vedere la seguente istruzione in un blocco di journal, in cui il punto interrogativo (?) è un segnaposto variabile per il contenuto del documento.

```
INSERT INTO Vehicle ?
```

Opzione manuale

Si inseriscono documenti `VehicleRegistration` con un `PrimaryOwner` campo vuoto e in `DriversLicense` un `PersonId` campo vuoto. Successivamente, si compilano questi campi con il documento assegnato dal sistema `id` dalla tabella `Person`.

 Tip

È consigliabile utilizzare questo campo di `id` metadati del documento come chiave esterna. Per ulteriori informazioni, consulta [Interrogazione dei metadati dei documenti](#).

Per creare tabelle, indici e dati di esempio

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Editor PartiQL.
3. Scegli il `vehicle-registration` libro mastro.
4. Inizia creando quattro tabelle. QLDB supporta il contenuto aperto e non impone lo schema, quindi non è necessario specificare attributi o tipi di dati.

Nella finestra dell'editor di query, inserisci la seguente istruzione, quindi scegli Esegui. Per eseguire l'istruzione, puoi anche usare la scorciatoia da tastiera Ctrl + Enter per Windows o Cmd + Return per macOS. Per altre scelte rapide da tastiera, consulta [Scelte rapide da tastiera dell'editor PartiQL](#)

```
CREATE TABLE VehicleRegistration
```

Ripeti questo passaggio per ognuna delle seguenti operazioni.

```
CREATE TABLE Vehicle
```

```
CREATE TABLE Person
```

```
CREATE TABLE DriversLicense
```

5. Successivamente, crea indici che ottimizzano le prestazioni delle query per ogni tabella.

Important

QLDB richiede un indice per cercare in modo efficiente un documento. Senza un indice, QLDB deve eseguire una scansione completa della tabella durante la lettura dei documenti. Ciò può causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni.

Per evitare la scansione delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza (=oIN) su un campo indicizzato o un ID di documento. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Nella finestra dell'editor di query, immettete la seguente istruzione, quindi scegliete Esegui.

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (VIN)
```

Ripeti questo passaggio per quanto segue.

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (LicensePlateNumber)
```

```
CREATE INDEX ON Vehicle (VIN)
```

```
CREATE INDEX ON Person (GovId)
```

```
CREATE INDEX ON DriversLicense (LicensePlateNumber)
```

```
CREATE INDEX ON DriversLicense (PersonId)
```

6. Dopo aver creato gli indici, puoi iniziare a caricare i dati nelle tabelle. In questo passaggio, inserisci nella Person tabella i documenti con le informazioni personali sui proprietari dei veicoli tracciati dal registro.

Nella finestra dell'editor di query, inserisci la seguente istruzione, quindi scegli Esegui.

```
INSERT INTO Person
<< {
  'FirstName' : 'Raul',
  'LastName' : 'Lewis',
  'DOB' : `1963-08-19T`,
  'GovId' : 'LEWISR261LL',
  'GovIdType' : 'Driver License',
  'Address' : '1719 University Street, Seattle, WA, 98109'
},
{
  'FirstName' : 'Brent',
  'LastName' : 'Logan',
  'DOB' : `1967-07-03T`,
  'GovId' : 'LOGANB486CG',
  'GovIdType' : 'Driver License',
  'Address' : '43 Stockert Hollow Road, Everett, WA, 98203'
},
{
  'FirstName' : 'Alexis',
  'LastName' : 'Pena',
  'DOB' : `1974-02-10T`,
  'GovId' : '744 849 301',
  'GovIdType' : 'SSN',
  'Address' : '4058 Melrose Street, Spokane Valley, WA, 99206'
},
{
```

```

    'FirstName' : 'Melvin',
    'LastName' : 'Parker',
    'DOB' : `1976-05-22T`,
    'GovId' : 'P626-168-229-765',
    'GovIdType' : 'Passport',
    'Address' : '4362 Ryder Avenue, Seattle, WA, 98101'
  },
  {
    'FirstName' : 'Salvatore',
    'LastName' : 'Spencer',
    'DOB' : `1997-11-15T`,
    'GovId' : 'S152-780-97-415-0',
    'GovIdType' : 'Passport',
    'Address' : '4450 Honeysuckle Lane, Seattle, WA, 98101'
  }
} >>

```

7. Quindi, compila la `DriversLicense` tabella con i documenti che includono le informazioni sulla patente di guida per ogni proprietario del veicolo.

Nella finestra dell'editor di query, inserisci la seguente istruzione, quindi scegli **Esegui**.

```

INSERT INTO DriversLicense
<< {
  'LicensePlateNumber' : 'LEWISR261LL',
  'LicenseType' : 'Learner',
  'ValidFromDate' : `2016-12-20T`,
  'ValidToDate' : `2020-11-15T`,
  'PersonId' : ''
},
{
  'LicensePlateNumber' : 'LOGANB486CG',
  'LicenseType' : 'Probationary',
  'ValidFromDate' : `2016-04-06T`,
  'ValidToDate' : `2020-11-15T`,
  'PersonId' : ''
},
{
  'LicensePlateNumber' : '744 849 301',
  'LicenseType' : 'Full',
  'ValidFromDate' : `2017-12-06T`,
  'ValidToDate' : `2022-10-15T`,
  'PersonId' : ''
},

```

```
{
  'LicensePlateNumber' : 'P626-168-229-765',
  'LicenseType' : 'Learner',
  'ValidFromDate' : `2017-08-16T`,
  'ValidToDate' : `2021-11-15T`,
  'PersonId' : ''
},
{
  'LicensePlateNumber' : 'S152-780-97-415-0',
  'LicenseType' : 'Probationary',
  'ValidFromDate' : `2015-08-15T`,
  'ValidToDate' : `2021-08-21T`,
  'PersonId' : ''
} >>
```

8. Ora compila la `VehicleRegistration` tabella con i documenti di immatricolazione del veicolo. Questi documenti includono una `Owners` struttura annidata che memorizza i proprietari primari e secondari.

Nella finestra dell'editor di query, inserisci la seguente istruzione, quindi scegli **Esegui**.

```
INSERT INTO VehicleRegistration
<< {
  'VIN' : '1N4AL11D75C109151',
  'LicensePlateNumber' : 'LEWISR261LL',
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Seattle',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 90.25,
  'ValidFromDate' : `2017-08-21T`,
  'ValidToDate' : `2020-05-11T`,
  'Owners' : {
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '' },
    'SecondaryOwners' : []
  }
},
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761',
  'LicensePlateNumber' : 'CA762X',
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Kent',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 130.75,
  'ValidFromDate' : `2017-09-14T`,
  'ValidToDate' : `2020-06-25T`,
```

```

    'Owners' : {
      'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '' },
      'SecondaryOwners' : []
    }
  },
  {
    'VIN' : '3HGGK5G53FM761765',
    'LicensePlateNumber' : 'CD820Z',
    'State' : 'WA',
    'City' : 'Everett',
    'PendingPenaltyTicketAmount' : 442.30,
    'ValidFromDate' : `2011-03-17T`,
    'ValidToDate' : `2021-03-24T`,
    'Owners' : {
      'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '' },
      'SecondaryOwners' : []
    }
  },
  {
    'VIN' : '1HVBBAANXWH544237',
    'LicensePlateNumber' : 'LS477D',
    'State' : 'WA',
    'City' : 'Tacoma',
    'PendingPenaltyTicketAmount' : 42.20,
    'ValidFromDate' : `2011-10-26T`,
    'ValidToDate' : `2023-09-25T`,
    'Owners' : {
      'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '' },
      'SecondaryOwners' : []
    }
  },
  {
    'VIN' : '1C4RJFAG0FC625797',
    'LicensePlateNumber' : 'TH393F',
    'State' : 'WA',
    'City' : 'Olympia',
    'PendingPenaltyTicketAmount' : 30.45,
    'ValidFromDate' : `2013-09-02T`,
    'ValidToDate' : `2024-03-19T`,
    'Owners' : {
      'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '' },
      'SecondaryOwners' : []
    }
  }
}

```

```
} >>
```

9. Infine, compila la `Vehicle` tabella con i documenti che descrivono i veicoli registrati nel tuo registro.

Nella finestra dell'editor di query, inserisci la seguente istruzione, quindi scegli **Esegui**.

```
INSERT INTO Vehicle
<< {
  'VIN' : '1N4AL11D75C109151',
  'Type' : 'Sedan',
  'Year' : 2011,
  'Make' : 'Audi',
  'Model' : 'A5',
  'Color' : 'Silver'
},
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761',
  'Type' : 'Sedan',
  'Year' : 2015,
  'Make' : 'Tesla',
  'Model' : 'Model S',
  'Color' : 'Blue'
},
{
  'VIN' : '3HGGK5G53FM761765',
  'Type' : 'Motorcycle',
  'Year' : 2011,
  'Make' : 'Ducati',
  'Model' : 'Monster 1200',
  'Color' : 'Yellow'
},
{
  'VIN' : '1HVBBAANXWH544237',
  'Type' : 'Semi',
  'Year' : 2009,
  'Make' : 'Ford',
  'Model' : 'F 150',
  'Color' : 'Black'
},
{
  'VIN' : '1C4RJFAG0FC625797',
  'Type' : 'Sedan',
```

```
'Year' : 2019,  
'Make' : 'Mercedes',  
'Model' : 'CLK 350',  
'Color' : 'White'  
} >>
```

Successivamente, puoi utilizzare SELECT le istruzioni per leggere i dati dalle tabelle del `vehicle-registration` libro mastro. Passa a [Passaggio 3: interrogare le tabelle in un libro mastro](#).

Passaggio 3: interrogare le tabelle in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Dopo aver creato tabelle in un registro Amazon QLDB e averle caricate con i dati, puoi eseguire query per rivedere i dati di immatricolazione dei veicoli che hai appena inserito. QLDB utilizza PartiQL come linguaggio di interrogazione e Amazon Ion come modello di dati orientato ai documenti.

PartiQL è un linguaggio di query open source compatibile con SQL che è stato esteso per funzionare con Ion. Con PartiQL, puoi inserire, interrogare e gestire i tuoi dati con operatori SQL familiari. Amazon Ion è un superset di JSON. Ion è un formato di dati open source basato su documenti che offre la flessibilità di archiviazione ed elaborazione di dati strutturati, semistrutturati e annidati.

In questo passaggio, si utilizzano SELECT le istruzioni per leggere i dati dalle tabelle del registro `vehicle-registration`

Warning

Quando si esegue una query in QLDB senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. PartiQL supporta tali query perché è compatibile con SQL. Tuttavia, non eseguire scansioni di tabelle per casi d'uso di produzione in QLDB. Le scansioni delle tabelle possono causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni.

Per evitare le scansioni delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento; ad esempio, o. WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789) Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Per interrogare le tabelle

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. https://console.aws.amazon.com](#)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Editor PartiQL.
3. Scegli il vehicle-registration libro mastro.
4. Nella finestra dell'editor di query, inserisci la seguente istruzione per interrogare la **Vehicle** tabella per un particolare numero di identificazione del veicolo (VIN) che hai aggiunto al registro, quindi scegli Esegui.

Per eseguire l'istruzione, puoi anche usare la scorciatoia da tastiera Ctrl + Enter per Windows o Cmd + Return per macOS. Per altre scelte rapide da tastiera, consulta. [Scelte rapide da tastiera dell'editor PartiQL](#)

```
SELECT * FROM Vehicle AS v
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

5. È possibile scrivere query di join interne. Questo esempio di query unisce Vehicle VehicleRegistration e restituisce le informazioni di immatricolazione insieme agli attributi del veicolo registrato per un determinato veicolo. VIN

Immettete la seguente istruzione, quindi scegliete Esegui.

```
SELECT v.VIN, r.LicensePlateNumber, r.State, r.City, r.Owners
FROM Vehicle AS v, VehicleRegistration AS r
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'
AND v.VIN = r.VIN
```

Puoi anche unire le DriversLicense tabelle Person and per visualizzare gli attributi relativi ai conducenti che sono stati aggiunti al registro.

Ripeti questo passaggio per quanto segue.

```
SELECT * FROM Person AS p, DriversLicense AS l
```



```
WHERE p.GovId = l.LicensePlateNumber
```

Per ulteriori informazioni sulla modifica dei documenti nelle tabelle del `vehicle-registration` libro mastro, vedere. [Fase 4: Modificare i documenti in un libro mastro](#)

Fase 4: Modificare i documenti in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Ora che hai dei dati su cui lavorare, puoi iniziare a modificare i documenti nel `vehicle-registration` registro di Amazon QLDB. Prendiamo ad esempio l'Audi A5 con VIN. 1N4AL11D75C109151 Questa vettura è inizialmente di proprietà di un autista di nome Raul Lewis a Seattle, WA.

Supponiamo che Raul venda l'auto a un residente di Everett, WA di nome Brent Logan. Quindi, Brent e Alexis Pena decidono di sposarsi. Brent vuole aggiungere Alexis come proprietario secondario alla registrazione. In questa fase, le seguenti istruzioni DML (Data Manipulation Language) mostrano come apportare le modifiche appropriate nel registro per riflettere questi eventi.

Tip

Come procedura ottimale, utilizzate un documento assegnato dal sistema come chiave esterna `id`. Sebbene sia possibile definire campi destinati a essere identificatori univoci (ad esempio, il VIN di un veicolo), il vero identificatore univoco di un documento è il suo. `id` Questo campo è incluso nei metadati del documento, a cui è possibile eseguire una query nella visualizzazione confermata (la vista di una tabella definita dal sistema). Per ulteriori informazioni sulle viste in QLDB, vedere. [Concetti principali](#) Per ulteriori informazioni sui metadati, consulta. [Interrogazione dei metadati dei documenti](#)

Per modificare i documenti

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Editor PartiQL.
3. Scegli il `vehicle-registration` libro mastro.

Note

Se configuri il registro utilizzando la funzione automatica Carica dati di esempio della console, vai avanti al passaggio 6.

4. Se hai eseguito manualmente INSERT delle istruzioni per caricare i dati di esempio, continua con questi passaggi.

Per registrare inizialmente Raul come proprietario di questo veicolo, inizia cercando `id` nella tabella il documento assegnato dal sistema. `Person` Questo campo è incluso nei metadati del documento, a cui è possibile eseguire una query nella visualizzazione della tabella definita dal sistema, chiamata visualizzazione commessa.

Nella finestra dell'editor di query, immettete la seguente istruzione, quindi scegliete Esegui.

```
SELECT metadata.id FROM _ql_committed_Person AS p
WHERE p.data.FirstName = 'Raul' and p.data.LastName = 'Lewis'
```

Il prefisso `_ql_committed_` è un prefisso riservato che indica che desiderate interrogare la visualizzazione salvata della tabella. `Person` In questa visualizzazione, i dati sono annidati nel `data` campo e i metadati sono annidati nel campo `metadata`

5. Utilizzate ora `id` in un'UPDATEistruzione per modificare il documento appropriato nella tabella. `VehicleRegistration` Immettete la seguente istruzione, quindi scegliete Esegui.

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
SET r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = '294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s' --replace with your
id
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Conferma di aver modificato il `Owners` campo emettendo questa dichiarazione.

```
SELECT r.Owners FROM VehicleRegistration AS r
```

```
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

6. Per trasferire la proprietà del veicolo a Brent, nella città di Everett, cerca innanzitutto la sua id dalla Person tabella con la seguente dichiarazione.

```
SELECT metadata.id FROM _ql_committed_Person AS p
WHERE p.data.FirstName = 'Brent' and p.data.LastName = 'Logan'
```

Quindi, usala id per aggiornare la PrimaryOwner e la City nella VehicleRegistration tabella.

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
SET r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = '7NmE8YLPbXc0IqesJy1rpR', --replace with your
id
    r.City = 'Everett'
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Conferma di aver modificato i City campi PrimaryOwner and emettendo questa dichiarazione.

```
SELECT r.Owners.PrimaryOwner, r.City
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

7. Per aggiungere Alexis come proprietaria secondaria dell'auto, trovala. Person id

```
SELECT metadata.id FROM _ql_committed_Person AS p
WHERE p.data.FirstName = 'Alexis' and p.data.LastName = 'Pena'
```

Quindi, inseriscilo id nell'SecondaryOwnerselenco con la seguente istruzione DML [FROM-INSERT](#).

```
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners
    VALUE { 'PersonId' : '5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s' } --replace with your id
```

Conferma di aver apportato la modifica SecondaryOwners emettendo questa dichiarazione.

```
SELECT r.Owners.SecondaryOwners FROM VehicleRegistration AS r
```

```
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Per esaminare queste modifiche nel `vehicle-registration` libro mastro, vedere. [Fase 5: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento](#)

Fase 5: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Dopo aver modificato i dati di immatricolazione dell'auto con VIN 1N4AL11D75C109151, puoi consultare la cronologia di tutti i proprietari registrati e qualsiasi altro campo aggiornato. Puoi vedere tutte le revisioni di un documento che hai inserito, aggiornato ed eliminato interrogando il pannello integrato. [Funzione di cronologia](#)

La funzione history restituisce le revisioni dalla visualizzazione salvata della tabella, che include sia i dati dell'applicazione che i metadati associati. I metadati mostrano esattamente quando è stata effettuata ogni revisione, in quale ordine e con quale transazione le ha eseguite.

In questo passaggio, si esegue una query sulla cronologia delle revisioni di un documento nella `VehicleRegistration` tabella del registro. `vehicle-registration`

Per visualizzare la cronologia delle revisioni

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Editor PartiQL.
3. Scegli il `vehicle-registration` libro mastro.
4. Per interrogare la cronologia di un documento, inizia a trovarne l'unicitàid. Oltre a interrogare la visualizzazione confermata, un altro modo per ottenere un documento id consiste nell'utilizzare la BY parola chiave nella visualizzazione utente predefinita della tabella. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento](#).

Nella finestra dell'editor di query, immettete la seguente istruzione, quindi scegliete Esegui.

```
SELECT r_id FROM VehicleRegistration AS r BY r_id
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

5. Successivamente, puoi utilizzare questo id valore per interrogare la funzione di cronologia. Immettete la seguente istruzione, quindi scegliete Esegui. Assicurati di sostituire il id valore con il tuo ID del documento, a seconda dei casi.

```
SELECT h.data.VIN, h.data.City, h.data.Owners
FROM history(VehicleRegistration) AS h
WHERE h.metadata.id = 'ADR2LQq48kB9neZDupQrMm' --replace with your id
```

Note

Ai fini di questo tutorial, questa query di cronologia restituisce tutte le revisioni dell'ID ADR2LQq48kB9neZDupQrMm del documento. Come buona pratica, tuttavia, qualifica una query cronologica con un ID del documento e un intervallo di date (ora di inizio e ora di fine).

In QLDB, SELECT ogni richiesta viene elaborata in una transazione ed è soggetta a [un](#) limite di timeout della transazione. Le interrogazioni cronologiche che includono l'ora di inizio e l'ora di fine ottengono il vantaggio della qualificazione per intervalli di date. Per ulteriori informazioni, consulta [Funzione di cronologia](#).

La funzione history restituisce i documenti nello stesso schema della visualizzazione confermata. Questo esempio proietta i dati di immatricolazione del veicolo modificati. L'output visualizzato dovrebbe essere simile al seguente:

VIN	City	Proprietari
"1N4AL11D 75C109151"	"Seattle"	{PrimaryOwner:{PersonId:""}, SecondaryOwners:[]}
"1N4AL11D 75C109151"	"Seattle"	{PrimaryOwner:{PersonId:"29 4jJ3YUoH1IEEm8GSab0s"}, SecondaryOwners:[]}

VIN	City	Proprietari
"1N4AL11D 75C109151"	"Everett"	{PrimaryOwner:{PersonId:"7NmE8YLPbXc0IqesJy1rpR"}, SecondaryOwners:[]}
"1N4AL11D 75C109151"	"Everett"	{PrimaryOwner:{PersonId:"7NmE8YLPbXc0IqesJy1rpR"}, SecondaryOwners:[{PersonId: "5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s"}]}

Note

La query sulla cronologia potrebbe non restituire sempre le revisioni dei documenti in ordine sequenziale.

Esamina l'output e conferma che le modifiche riflettano ciò che hai fatto in. [Fase 4: Modificare i documenti in un libro mastro](#)

- Quindi, puoi controllare i metadati del documento di ogni revisione. Immettete la seguente istruzione, quindi scegliete Esegui. Ancora una volta, assicuratevi di sostituire il `id` valore con il vostro ID di documento, a seconda dei casi.

```
SELECT VALUE h.metadata
FROM history(VehicleRegistration) AS h
WHERE h.metadata.id = 'ADR2LQq48kB9neZDupQrMm' --replace with your id
```

L'output visualizzato dovrebbe essere simile al seguente:

versio	id	Ora TX	ID TX
0	"ADR2LQq48kB9neZDupQrMm"	2019-05-23T19:20:360d-3Z	"FMoVdWuPxJg3k466Iz4i75"
1	"ADR2LQq48kB9neZDupQrMm"	2019-05-23T21:40:199d-3Z	"KWByxe842Xw8DNHcvARPOt"

versio	id	Ora TX	ID TX
2	"ADR2LQq48kB9neZDu pQrMm"	2019-05-23T21:44:4 32d-3Z	"EKwD0JRwbHpFvmAyJ 2Kdh9"
3	"ADR2LQq48kB9neZDu pQrMm"	2019-05-23T21:49:2 54d-3Z	"96EiZd7vCmJ6RAv0v TZ4YA"

Questi campi di metadati forniscono dettagli su quando ogni articolo è stato modificato e con quale transazione. Da questi dati è possibile dedurre quanto segue:

- Il documento è identificato in modo univoco grazie al sistema `id` assegnato: `ADR2LQq48kB9neZDupQrMm`. Si tratta di un identificatore univoco universale (UUID) rappresentato in una stringa con codifica Base62.
- `txTime` Mostra che la revisione iniziale del documento (versione) è stata creata in `0 2019-05-23T19:20:360d-3Z`.
- Ogni transazione successiva crea una nuova revisione con lo stesso `documentid`, un numero di versione incrementato e un numero di versione aggiornato. `txId txTime`

Per verificare crittograficamente una revisione del documento nel registro, procedi a `vehicle-registration` [Fase 6: Verificare un documento in un libro mastro](#)

Fase 6: Verificare un documento in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Con Amazon QLDB, puoi verificare in modo efficiente l'integrità di un documento nel diario del tuo libro mastro utilizzando l'hashing crittografico con SHA-256. In questo esempio, Alexis e Brent decidono di passare a un nuovo modello permutando il veicolo con VIN presso un concessionario di automobili. 1N4AL11D75C109151 Il concessionario avvia il processo verificando la proprietà del veicolo presso l'ufficio di immatricolazione.

Per ulteriori informazioni su come funzionano la verifica e l'hashing crittografico in QLDB, consulta.

[Verifica dei dati in Amazon QLDB](#)

In questo passaggio, verifichi una revisione del documento nel registro. `vehicle-registration` Innanzitutto, richiedi un digest, che viene restituito come file di output e funge da firma dell'intera cronologia delle modifiche del registro. Quindi, richiedi una bozza della revisione relativa a quel digest. Utilizzando questa prova, l'integrità della revisione viene verificata se tutti i controlli di convalida vengono superati.

Per richiedere un riassunto

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb/)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Ledgers.
3. Nell'elenco dei libri contabili, seleziona. `vehicle-registration`
4. Scegli Get digest. La finestra di dialogo Get digest mostra i seguenti dettagli del digest:
 - Digest: il valore hash SHA-256 del digest richiesto.
 - Indirizzo del suggerimento del digest: l'ultima posizione del [blocco](#) nel diario coperta dal digest richiesto. Un indirizzo ha i due campi seguenti:
 - `strandId`— L'ID univoco del filone di giornale che contiene il blocco.
 - `sequenceNo`— Il numero di indice che specifica la posizione del blocco all'interno del trefolo.
 - Libro contabile: il nome del libro contabile per il quale è stato richiesto un digest.
 - Data: il timestamp in cui è stato richiesto il digest.
5. Rivedi le informazioni del riepilogo. Quindi scegli Save (Salva). È possibile mantenere il nome di file predefinito o immettere un nuovo nome.

Questo passaggio salva un file di testo semplice con contenuti in formato [Amazon Ion](#). Il file ha un'estensione di `.ion.txt` e contiene tutte le informazioni digest elencate nella finestra di dialogo precedente. Di seguito è riportato un esempio del contenuto di un file digest. L'ordine dei campi può variare a seconda del browser utilizzato.

```
{
  "digest": "42zaJ0fV8iGutVGNaIuzQWhD5Xb/5B9lScHnvxPXm9E=",
  "digestTipAddress": "{strandId:\"B1FTj1SXze9BIh1K0szcE3\",sequenceNo:73}",
  "ledger": "vehicle-registration",
  "date": "2019-04-17T16:57:26.749Z"
```



```
}
```

6. Salva questo file dove potrai accedervi in un secondo momento. Nei passaggi seguenti, si utilizza questo file per verificare la revisione di un documento.

Dopo aver salvato un registro digest, è possibile avviare il processo di verifica della revisione di un documento rispetto a tale digest.

Note

In un caso d'uso di produzione per la verifica, si utilizza un digest salvato in precedenza anziché eseguire le due attività consecutivamente. Come procedura consigliata, richiedi e salva il digest non appena una revisione che desideri verificare in un secondo momento viene scritta nel diario.

Per verificare la revisione di un documento

1. Innanzitutto, interroga il registro per verificare `id` la fine `blockAddress` della revisione del documento che desideri verificare. Questi campi sono inclusi nei metadati del documento, ai quali è possibile eseguire una query nella visualizzazione confermata.

Il documento `id` è una stringa ID univoca assegnata dal sistema. `blockAddress` è una struttura ionica che specifica la posizione del blocco in cui è stata eseguita la revisione.

Nel pannello di navigazione della console QLDB, scegli Editor PartiQL.

2. Scegli il libro mastro. `vehicle-registration`
3. Nella finestra dell'editor di query, inserisci la seguente istruzione, quindi scegli Esegui.

```
SELECT r.metadata.id, r.blockAddress
FROM _ql_committed_VehicleRegistration AS r
WHERE r.data.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

4. Copia e salva i `blockAddress` valori `id` and restituiti dalla query. Assicurati di omettere le virgolette doppie per il `id` campo. In Amazon Ion, i tipi di dati stringa sono delimitati da virgolette doppie.
5. Ora che hai selezionato una revisione del documento, puoi iniziare il processo di verifica.

Nel riquadro di navigazione, scegli **Verifica**.

6. Nel modulo **Verifica documento**, in **Specificare il documento** che desideri verificare, inserisci i seguenti parametri di input:
 - **Ledger**: scegli `vehicle-registration`.
 - **Indirizzo di blocco**: il `blockAddress` valore restituito dalla query nel passaggio 3.
 - **ID documento**: il `id` valore restituito dalla query nel passaggio 3.
7. In **Specificare il digest** da utilizzare per la verifica, seleziona il digest salvato in precedenza scegliendo **Scegli digest**. Se il file è valido, compila automaticamente tutti i campi digest sulla console. In alternativa, puoi copiare e incollare manualmente i seguenti valori direttamente dal tuo file digest:
 - **Digest**: il `digest` valore del file digest.
 - **Indirizzo del suggerimento digest**: il `digestTipAddress` valore del file digest.
8. Esamina i parametri di input del documento e digest, quindi scegli **Verifica**.

La console automatizza due passaggi per te:

- a. Richiedi una bozza a QLDB per il documento specificato.
- b. Utilizza la bozza restituita da QLDB per chiamare un'API lato client, che verifica la revisione del documento rispetto al digest fornito.

La console mostra i risultati della richiesta nella scheda dei risultati della verifica. Per ulteriori informazioni, consulta [Risultati della verifica](#).

9. Per testare la logica di verifica, ripeti i passaggi 6—8 in **Per verificare la revisione di un documento**, ma modifica un singolo carattere nella stringa di input **Digest**. Ciò dovrebbe causare l'esito negativo della richiesta di verifica con un messaggio di errore appropriato.

Se non hai più bisogno di usare il `vehicle-registration` libro mastro, procedi [Passaggio 7 \(opzionale\): Pulisci le risorse](#) con.

Passaggio 7 (opzionale): Pulisci le risorse

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Puoi `vehicle-registration` continuare a utilizzare il registro. Tuttavia, se non è più necessario, è necessario eliminarlo.

Se la protezione da eliminazione è abilitata per il registro, devi prima disabilitarla prima di poter eliminare il registro utilizzando l'API QLDB, (AWS Command Line Interface)AWS CLI o la console QLDB.

Per eliminare il registro

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Ledgers.
3. Se la protezione da eliminazione è abilitata per questo libro mastro, devi prima disattivarlo.

Nell'elenco dei libri contabili, selezionav`vehicle-registration`, quindi scegli Modifica libro contabile.

4. Nella pagina Modifica libro contabile, disattiva la protezione da eliminazione, quindi scegli Conferma modifiche.
5. Nell'elenco dei libri contabili, seleziona **vehicle-registration** nuovamente, quindi scegli Elimina.
6. Confermalo inserendo **delete vehicle-registration** nell'apposito campo.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei libri contabili in QLDB, vedere. [Guida introduttiva ad Amazon QLDB: passaggi successivi](#)

Guida introduttiva ad Amazon QLDB: passaggi successivi

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Per ulteriori informazioni sull'uso di Amazon QLDB, consulta i seguenti argomenti:

- [Utilizzo di dati e cronologia in Amazon QLDB](#)
- [Guida introduttiva al driver Amazon QLDB](#)
- [Modello di concorrenza Amazon QLDB](#)
- [Esportazione dei dati del diario da Amazon QLDB](#)
- [Streaming dei dati del diario da Amazon QLDB](#)
- [Verifica dei dati in Amazon QLDB](#)
- [Riferimento per Amazon QLDB PartiQL](#)

Guida introduttiva al driver Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questo capitolo contiene tutorial pratici per aiutarti a imparare a sviluppare con Amazon QLDB utilizzando il driver QLDB. Il driver è basato sull' AWS SDK, che supporta l'interazione con l'API [QLDB](#).

Astrazione della sessione QLDB

Il driver fornisce un livello di astrazione di alto livello sopra l'API dei dati transazionali (sessione QLDB). Semplifica il processo di esecuzione delle istruzioni [PartiQL](#) sui dati di registro gestendo [SendCommand](#) le chiamate API. Queste chiamate API richiedono diversi parametri che il driver gestisce automaticamente, tra cui la gestione delle sessioni, delle transazioni e la politica di riprova in caso di errori. Il driver offre anche ottimizzazioni delle prestazioni e applica le migliori pratiche per interagire con QLDB.

Note

Per interagire con le operazioni dell'API di gestione delle risorse elencate nel riferimento dell'[API Amazon QLDB](#), utilizzi direttamente l'SDK AWS anziché il driver. L'API di gestione viene utilizzata solo per la gestione delle risorse di registro e per le operazioni sui dati non transazionali, come l'esportazione, lo streaming e la verifica dei dati.

Supporto Amazon Ion

Inoltre, il driver utilizza le librerie [Amazon Ion](#) per fornire supporto per la gestione dei dati Ion durante l'esecuzione delle transazioni. Queste librerie si occupano anche del calcolo dell'hash dei valori Ion. QLDB richiede questi hash ionici per verificare l'integrità delle richieste di transazione di dati.

Terminologia dei driver

Questo strumento è chiamato driver perché è paragonabile ad altri driver di database che forniscono interfacce facili da usare per gli sviluppatori. Analogamente, questi driver incapsulano la logica che converte un set standard di comandi e funzioni in chiamate specifiche richieste dall'API di basso livello del servizio.

Il driver è open source GitHub ed è disponibile per i seguenti linguaggi di programmazione:

- [Driver Java](#)
- [driver DI.NET](#)
- [Vai all'autista](#)
- [Driver Node.js](#)
- [Driver Python](#)

Per informazioni generali sui driver per tutti i linguaggi di programmazione supportati e tutorial aggiuntivi, consulta i seguenti argomenti:

- [Gestione delle sessioni con il driver](#)
- [Consigli per i conducenti](#)
- [Politica sui nuovi tentativi del conducente](#)
- [Errori comuni](#)
- [Esempio di tutorial applicativo](#)
- [Lavorare con Amazon Ion](#)
- [Ottenere statistiche sulle istruzioni PartiQL](#)

Driver Amazon QLDB per Java

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Per utilizzare i dati nel registro, puoi connetterti ad Amazon QLDB dall'applicazione Java utilizzando un driver fornito. AWS I seguenti argomenti descrivono come iniziare a usare il driver QLDB per Java.

Argomenti

- [Risorse per i driver](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Impostazione delle AWS credenziali e della regione predefinite](#)
- [Installazione](#)
- [Driver Amazon QLDB per Java — Tutorial di avvio rapido](#)
- [Driver Amazon QLDB per Java: riferimento al libro di cucina](#)

Risorse per i driver

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità supportate dal driver Java, consultate le seguenti risorse:

- [Riferimento API: 2.x, 1.x](#)
- [Codice sorgente del driver \(\) GitHub](#)
- [Codice sorgente dell'applicazione di esempio \(GitHub\)](#)
- [Framework Ledger Loader \(\) GitHub](#)
- [Esempi di codice Amazon Ion](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare a utilizzare il driver QLDB per Java, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Segui le istruzioni di AWS configurazione riportate in [Accesso ad Amazon QLDB](#). Questo include gli output seguenti:
 1. Iscriviti a AWS.
 2. Crea un utente con le autorizzazioni QLDB appropriate.
 3. Concedi l'accesso programmatico per lo sviluppo.
2. Configura un ambiente di sviluppo Java scaricando e installando quanto segue:
 1. Kit di sviluppo Java SE 8, ad esempio [Amazon Corretto 8](#).
 2. (Facoltativo) Ambiente di sviluppo integrato Java (IDE) a scelta, come [Eclipse](#) o [IntelliJ](#).
3. Configura il tuo ambiente di sviluppo per il AWS SDK per Java momento. [Impostazione delle AWS credenziali e della regione predefinite](#)

Successivamente, puoi scaricare l'applicazione di esempio completa del tutorial oppure puoi installare solo il driver in un progetto Java ed eseguire brevi esempi di codice.

- Per installare il driver QLDB e AWS SDK per Java poi in un progetto esistente, procedi con. [Installazione](#)
- Per configurare un progetto ed eseguire brevi esempi di codice che illustrano le transazioni di dati di base su un registro, consulta il. [Tutorial di avvio rapido](#)
- Per eseguire esempi più approfonditi delle operazioni delle API relative ai dati e alla gestione nell'applicazione di esempio completa del tutorial, consulta il. [Tutorial su Java](#)

Impostazione delle AWS credenziali e della regione predefinite

Il driver QLDB e il [AWS SDK per Java](#) sottostante richiedono l'immissione di credenziali all'applicazione AWS in fase di esecuzione. Gli esempi di codice in questa guida presuppongono che tu stia utilizzando un file di AWS credenziali, come descritto in [Impostare credenziali e regione predefinite](#) nella Guida per gli sviluppatori. AWS SDK for Java 2.x

Come parte di questi passaggi, è inoltre necessario impostare il valore predefinito Regione AWS per determinare l'endpoint QLDB predefinito. Gli esempi di codice si connettono a QLDB come impostazione predefinita. Regione AWS Per un elenco completo delle regioni in cui è disponibile QLDB, consulta gli endpoint e le quote di [Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di AWS

Di seguito è riportato un esempio di file di AWS credenziali denominato `~/.aws/credentials`, in cui il carattere tilde () rappresenta la tua home directory. ~

```
[default]
aws_access_key_id = your_access_key_id
aws_secret_access_key = your_secret_access_key
```

Sostituire i valori AWS delle vostre credenziali con i valori e. *your_access_key_id*
your_secret_access_key

Installazione

QLDB supporta le seguenti versioni dei driver Java e AWS le relative dipendenze SDK.

Versione driver	AWS SDK	Stato	Data di rilascio più recente
1.x	AWS SDK per Java 1.x	Rilascio di produzione	20 marzo 2020
2.x	AWS SDK for Java 2.x	Versione di produzione	4 giugno 2021

Per installare il driver QLDB, consigliamo di utilizzare un sistema di gestione delle dipendenze, come Gradle o Maven. Ad esempio, aggiungi il seguente elemento come dipendenza nel tuo progetto Java.

2.x

Gradle

Aggiungi questa dipendenza nel tuo `build.gradle` file di configurazione.

```
dependencies {
    compile group: 'software.amazon.qlldb', name: 'amazon-qlldb-driver-java', version:
    '2.3.1'
}
```

Maven

Aggiungi questa dipendenza nel tuo `pom.xml` file di configurazione.

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>software.amazon.qlldb</groupId>
    <artifactId>amazon-qlldb-driver-java</artifactId>
    <version>2.3.1</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Questo elemento include automaticamente il modulo AWS SDK for Java 2.x principale, le librerie [Amazon Ion](#) e altre dipendenze richieste.

1.x

Gradle

Aggiungi questa dipendenza nel tuo `build.gradle` file di configurazione.

```
dependencies {
    compile group: 'software.amazon.qldb', name: 'amazon-qldb-driver-java', version:
    '1.1.0'
}
```

Maven

Aggiungi questa dipendenza nel tuo `pom.xml` file di configurazione.

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>software.amazon.qldb</groupId>
    <artifactId>amazon-qldb-driver-java</artifactId>
    <version>1.1.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Questo elemento include automaticamente il modulo AWS SDK per Java principale, le librerie [Amazon Ion](#) e altre dipendenze richieste.

Important

Spazio dei nomi Amazon Ion: quando importi classi Amazon Ion nella tua applicazione, devi utilizzare il pacchetto che si trova nello spazio dei nomi. `com.amazon.ion` AWS SDK per Java Dipende da un altro pacchetto Ion nello spazio dei nomi `software.amazon.ion`, ma si tratta di un pacchetto legacy non compatibile con il driver QLDB.

Per brevi esempi di codice su come eseguire transazioni di dati di base su un registro, consulta il.

[Riferimento al libro di cucina](#)

Altre librerie opzionali

Facoltativamente, puoi anche aggiungere le seguenti utili librerie al tuo progetto. Questi artefatti sono dipendenze obbligatorie nell'applicazione di esempio. [Tutorial su Java](#)

1. [aws-java-sdk-qldb](#)— Il modulo QLDB di AWS SDK per Java La versione minima supportata da QLDB è. 1.11.785

Utilizza questo modulo nella tua applicazione per interagire direttamente con le operazioni dell'API di gestione elencate in. [Riferimento all'API Amazon QLDB](#)

2. [jackson-dataformat-ion](#)— Il modulo di formato dati Jackson di FasterXML per Ion. L'applicazione di esempio richiede una versione 2.10.0 o successiva.

Gradle

Aggiungi queste dipendenze nel tuo file `build.gradle` di configurazione.

```
dependencies {  
    compile group: 'com.amazonaws', name: 'aws-java-sdk-qldb', version: '1.11.785'  
    compile group: 'com.fasterxml.jackson.dataformat', name: 'jackson-dataformat-ion', version: '2.10.0'  
}
```

Maven

Aggiungi queste dipendenze nel tuo `pom.xml` file di configurazione.

```
<dependencies>  
  <dependency>  
    <groupId>com.amazonaws</groupId>  
    <artifactId>aws-java-sdk-qldb</artifactId>  
    <version>1.11.785</version>  
  </dependency>  
  <dependency>  
    <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>  
    <artifactId>jackson-dataformat-ion</artifactId>  
    <version>2.10.0</version>  
  </dependency>  
</dependencies>
```

Driver Amazon QLDB per Java — Tutorial di avvio rapido

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo tutorial, imparerai come configurare una semplice applicazione utilizzando l'ultima versione del driver Amazon QLDB per Java. Questa guida include i passaggi per l'installazione del driver e brevi esempi in codice delle operazioni di base di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD). Per esempi più approfonditi che illustrano queste operazioni in un'applicazione di esempio completa, consulta la [Tutorial su Java](#)

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: Configurazione del progetto](#)
- [Fase 2: Inizializzare il driver](#)
- [Fase 3: Creare una tabella e un indice](#)
- [Fase 4: Inserimento di un documento](#)
- [Fase 5: Interrogare il documento](#)
- [Fase 6: Aggiornare il documento](#)
- [Esecuzione dell'applicazione completa](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di fare quanto segue:

1. Completa il driver [Prerequisiti](#) per il Java, se non l'hai già fatto. Ciò include la registrazione AWS, la concessione dell'accesso programmatico per lo sviluppo e l'installazione di un ambiente di sviluppo integrato (IDE) Java.
2. Crea un libro mastro denominato. quick-start

Per informazioni su come creare un libro mastro, consulta [Operazioni di base per i registri Amazon QLDB](#) o [Fase 1: Creare un nuovo libro contabile](#) in Guida introduttiva alla console.

Fase 1: Configurazione del progetto

Innanzitutto, configura il tuo progetto Java. Ti consigliamo di utilizzare il sistema di gestione delle dipendenze [Maven](#) per questo tutorial.

Note

Se utilizzi un IDE con funzionalità per automatizzare questi passaggi di configurazione, puoi passare direttamente a [Fase 2: Inizializzare il driver](#)

1. Crea una cartella per la tua applicazione.

```
$ mkdir myproject
$ cd myproject
```

2. Inserisci il seguente comando per inizializzare il tuo progetto da un modello Maven. Sostituisci *project-package* e *maven-template* con i tuoi valori *project-name*, a seconda dei casi.

```
$ mvn archetype:generate
  -DgroupId=project-package \
  -DartifactId=project-name \
  -DarchetypeArtifactId=maven-template \
  -DinteractiveMode=false
```

Per *maven-template* esempio, puoi usare il modello Maven di base: `maven-archetype-quickstart`

3. Per aggiungere il [driver QLDB per Java](#) come dipendenza del progetto, accedi al file appena `pom.xml` creato e aggiungi il seguente elemento.

```
<dependency>
  <groupId>software.amazon.qldb</groupId>
  <artifactId>amazon-qldb-driver-java</artifactId>
  <version>2.3.1</version>
</dependency>
```

Questo elemento include automaticamente il modulo [AWS SDK for Java 2.x](#) principale, le librerie [Amazon Ion](#) e altre dipendenze richieste. Il tuo `pom.xml` file dovrebbe ora avere un aspetto simile al seguente.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/
maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>software.amazon.qlldb</groupId>
  <artifactId>qlldb-quickstart</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>qlldb-quickstart</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>software.amazon.qlldb</groupId>
      <artifactId>amazon-qlldb-driver-java</artifactId>
      <version>2.3.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

4. Apri il file App.java.

Quindi, aggiungi in modo incrementale gli esempi di codice nei passaggi seguenti per provare alcune operazioni CRUD di base. [In alternativa, puoi saltare il step-by-step tutorial ed eseguire invece l'applicazione completa.](#)

Fase 2: Inizializzare il driver

Inizializza un'istanza del driver che si connette al registro denominato. quick-start Aggiungi il codice seguente al tuo App.java file.

```
import java.util.*;
import com.amazon.ion.*;
import com.amazon.ion.system.*;
import software.amazon.awssdk.services.qlldb.session.QldbSessionClient;
```

```
import software.amazon.qldb.*;

public final class App {
    public static IonSystem ionSys = IonSystemBuilder.standard().build();
    public static QldbDriver qldbDriver;

    public static void main(final String... args) {
        System.out.println("Initializing the driver");
        qldbDriver = QldbDriver.builder()
            .ledger("quick-start")
            .transactionRetryPolicy(RetryPolicy
                .builder()
                .maxRetries(3)
                .build())
            .sessionClientBuilder(QldbSessionClient.builder())
            .build();
    }
}
```

Fase 3: Creare una tabella e un indice

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire le CREATE INDEX istruzioni CREATE TABLE e le istruzioni.

Nel main metodo, aggiungete il codice seguente che crea una tabella denominata People e un indice per il lastName campo di tale tabella. [Gli indici](#) sono necessari per ottimizzare le prestazioni delle query e aiutano a limitare le eccezioni ai conflitti [OCC \(Optimistic Concurrency Control\)](#).

```
// Create a table and an index in the same transaction
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Creating a table and an index");
    txn.execute("CREATE TABLE People");
    txn.execute("CREATE INDEX ON People(lastName)");
});
```

Fase 4: Inserimento di un documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'INSERTistruzione. QLDB supporta il linguaggio di interrogazione [PartiQL](#) (compatibile con SQL) e il formato dati [Amazon Ion](#) (superset di JSON).

Aggiungi il codice seguente che inserisce un documento nella tabella. People

```
// Insert a document
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Inserting a document");
    IonStruct person = ionSys.newEmptyStruct();
    person.put("firstName").newString("John");
    person.put("lastName").newString("Doe");
    person.put("age").newInt(32);
    txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
});
```

Questo esempio utilizza un punto interrogativo (?) come segnaposto variabile per passare le informazioni del documento all'istruzione. Quando si utilizzano i segnaposto, è necessario passare un valore di tipo `IonValue`

Tip

Per inserire più documenti utilizzando una sola [INSERT](#) istruzione, potete passare un parametro di tipo [IonList](#) (espresso esplicitamente come un `IonValue`) all'istruzione nel modo seguente.

```
// people is an IonList explicitly cast as an IonValue
txn.execute("INSERT INTO People ?", (IonValue) people);
```

Non racchiudete la variabile placeholder (?) tra parentesi angolari doppie () quando passate un `<<...>> IonList`. Nelle istruzioni PartiQL manuali, le parentesi doppie angolari indicano una raccolta non ordinata nota come borsa.

Fase 5: Interrogare il documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'INSERT istruzione.

Aggiungere il codice seguente per interrogare un documento dalla `People` tabella.

```
// Query the document
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Querying the table");
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM People WHERE lastName = ?",
        ionSys.newString("Doe"));
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();
});
```



```
System.out.println(person.get("firstName")); // prints John
System.out.println(person.get("lastName")); // prints Doe
System.out.println(person.get("age")); // prints 32
});
```

Fase 6: Aggiornare il documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'UPDATEistruzione.

1. Aggiungere il codice seguente che aggiorna un documento nella People tabella eseguendo l'aggiornamento age a42.

```
// Update the document
qlldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Updating the document");
    final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
    parameters.add(ionSys.newInt(42));
    parameters.add(ionSys.newString("Doe"));
    txn.execute("UPDATE People SET age = ? WHERE lastName = ?", parameters);
});
```

2. Interroga nuovamente il documento per vedere il valore aggiornato.

```
// Query the updated document
qlldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Querying the table for the updated document");
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM People WHERE lastName = ?",
        ionSys.newString("Doe"));
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();
    System.out.println(person.get("firstName")); // prints John
    System.out.println(person.get("lastName")); // prints Doe
    System.out.println(person.get("age")); // prints 32
});
```

3. Usa Maven o il tuo IDE per compilare ed eseguire il file. App.java

Esecuzione dell'applicazione completa

Il seguente esempio di codice è la versione completa dell'App.javaapplicazione. Invece di eseguire i passaggi precedenti singolarmente, potete anche copiare ed eseguire questo esempio di codice

dall'inizio alla fine. Questa applicazione dimostra alcune operazioni CRUD di base sul registro denominato `quick-start`

Note

Prima di eseguire questo codice, assicuratevi di non avere già una tabella attiva denominata `People` nel registro `quick-start`

Nella prima riga, sostituiscila *`project-package`* con il `groupId` valore che hai usato per il comando Maven in [Fase 1: Configurazione del progetto](#)

```
package project-package;

import java.util.*;
import com.amazon.ion.*;
import com.amazon.ion.system.*;
import software.amazon.awssdk.services.qldbsession.QldbSessionClient;
import software.amazon.qlldb.*;

public class App {
    public static IonSystem ionSys = IonSystemBuilder.standard().build();
    public static QldbDriver qldbDriver;

    public static void main(final String... args) {
        System.out.println("Initializing the driver");
        qldbDriver = QldbDriver.builder()
            .ledger("quick-start")
            .transactionRetryPolicy(RetryPolicy
                .builder()
                .maxRetries(3)
                .build())
            .sessionClientBuilder(QldbSessionClient.builder())
            .build();

        // Create a table and an index in the same transaction
        qldbDriver.execute(txn -> {
            System.out.println("Creating a table and an index");
            txn.execute("CREATE TABLE People");
            txn.execute("CREATE INDEX ON People(lastName)");
        });

        // Insert a document
```

```
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Inserting a document");
    IonStruct person = ionSys.newEmptyStruct();
    person.put("firstName").newString("John");
    person.put("lastName").newString("Doe");
    person.put("age").newInt(32);
    txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
});

// Query the document
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Querying the table");
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM People WHERE lastName = ?",
        ionSys.newString("Doe"));
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();
    System.out.println(person.get("firstName")); // prints John
    System.out.println(person.get("lastName")); // prints Doe
    System.out.println(person.get("age")); // prints 32
});

// Update the document
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Updating the document");
    final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
    parameters.add(ionSys.newInt(42));
    parameters.add(ionSys.newString("Doe"));
    txn.execute("UPDATE People SET age = ? WHERE lastName = ?", parameters);
});

// Query the updated document
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Querying the table for the updated document");
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM People WHERE lastName = ?",
        ionSys.newString("Doe"));
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();
    System.out.println(person.get("firstName")); // prints John
    System.out.println(person.get("lastName")); // prints Doe
    System.out.println(person.get("age")); // prints 42
});
}
```

Usa Maven o il tuo IDE per compilare ed eseguire il file. App.java

Driver Amazon QLDB per Java: riferimento al libro di cucina

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa guida di riferimento mostra i casi d'uso comuni del driver Amazon QLDB per Java. Fornisce esempi di codice Java che dimostrano come utilizzare il driver per eseguire operazioni di base di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD). Include anche esempi di codice per l'elaborazione dei dati di Amazon Ion. Inoltre, questa guida illustra le migliori pratiche per rendere le transazioni idempotenti e implementare vincoli di unicità.

Note

Ove applicabile, alcuni casi d'uso hanno esempi di codice diversi per ogni versione principale supportata del driver QLDB per Java.

Indice

- [Importazione del driver](#)
- [Istanziamento del driver](#)
- [Operazioni CRUD](#)
 - [Creazione di tabelle](#)
 - [Creazione di indici](#)
 - [Leggere documenti](#)
 - [Inserimento di documenti](#)
 - [Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione](#)
 - [Aggiornamento dei documenti](#)
 - [Eliminazione di documenti](#)
 - [Esecuzione di più istruzioni in una transazione](#)
 - [Logica di ripetizione dei tentativi](#)

- [Implementazione di vincoli di unicità](#)
- [Lavorare con Amazon Ion](#)
 - [Importazione dei pacchetti Ion](#)
 - [Inizializzazione di Ion](#)
 - [Creazione di oggetti Ion](#)
 - [Leggere oggetti Ion](#)

Importazione del driver

Il seguente esempio di codice importa il driver, il client di sessione QLDB, i pacchetti Amazon Ion e altre dipendenze correlate.

2.x

```
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;

import software.amazon.awssdk.services.qldb.session.QldbSessionClient;
import software.amazon.qldb.QldbDriver;
import software.amazon.qldb.Result;
```

1.x

```
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;

import com.amazonaws.services.qldb.session.AmazonQLDBSessionClientBuilder;
import software.amazon.qldb.PooledQldbDriver;
import software.amazon.qldb.Result;
```

Istanziamento del driver

Il seguente esempio di codice crea un'istanza di driver che si connette a un nome di registro specificato e utilizza una [logica di ripetizione specificata con un limite](#) di tentativi personalizzato.

 Note

Questo esempio crea anche un'istanza di un oggetto di sistema Amazon Ion (`IonSystem`). È necessario questo oggetto per elaborare i dati Ion durante l'esecuzione di alcune operazioni sui dati in questo riferimento. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con Amazon Ion](#).

2.x

```
QldbDriver qldbDriver = QldbDriver.builder()
    .ledger("vehicle-registration")
    .transactionRetryPolicy(RetryPolicy
        .builder()
        .maxRetries(3)
        .build())
    .sessionClientBuilder(QldbSessionClient.builder())
    .build();

IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
```

1.x

```
PooledQldbDriver qldbDriver = PooledQldbDriver.builder()
    .withLedger("vehicle-registration")
    .withRetryLimit(3)
    .withSessionClientBuilder(AmazonQLDBSessionClientBuilder.standard())
    .build();

IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
```

Operazioni CRUD

QLDB esegue operazioni di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD) come parte di una transazione.

 Warning

Come best practice, rendi le tue transazioni di scrittura strettamente idempotenti.

Rendere le transazioni idempotenti

Si consiglia di rendere le transazioni di scrittura idempotenti per evitare effetti collaterali imprevisti in caso di nuovi tentativi. Una transazione è idempotente se può essere eseguita più volte e produrre risultati identici ogni volta.

Ad esempio, si consideri una transazione che inserisce un documento in una tabella denominata. `Person` La transazione deve innanzitutto verificare se il documento esiste già o meno nella tabella. Senza questo controllo, la tabella potrebbe finire con documenti duplicati.

Supponiamo che QLDB esegua correttamente il commit della transazione sul lato server, ma che il client scada in attesa di una risposta. Se la transazione non è idempotente, lo stesso documento potrebbe essere inserito più di una volta in caso di nuovo tentativo.

Utilizzo degli indici per evitare scansioni complete della tabella

Si consiglia inoltre di eseguire istruzioni con una clausola di `WHERE` predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento, ad esempio `o. WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789)` Senza questa ricerca indicizzata, QLDB deve eseguire una scansione della tabella, che può portare a timeout delle transazioni o conflitti ottimistici di controllo della concorrenza (OCC).

[Modello di concorrenza Amazon QLDB](#) Per ulteriori informazioni su OCC, vedere.

Transazioni create implicitamente

Il metodo [QldbDriver.execute](#) accetta una funzione lambda che riceve un'istanza di [Executor](#), che può essere utilizzata per eseguire istruzioni. L'`Executor` istanza racchiude una transazione creata implicitamente.

È possibile eseguire istruzioni all'interno della funzione lambda utilizzando il metodo.

`Executor.execute` Il driver esegue implicitamente la transazione quando ritorna la funzione lambda.

Le sezioni seguenti mostrano come eseguire operazioni CRUD di base, specificare una logica di ripetizione personalizzata e implementare vincoli di unicità.

 Note

Ove applicabile, queste sezioni forniscono esempi di codice per l'elaborazione dei dati di Amazon Ion utilizzando sia la libreria Ion integrata che la libreria Jackson Ion mapper. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con Amazon Ion](#).

Indice

- [Creazione di tabelle](#)
- [Creazione di indici](#)
- [Leggere documenti](#)
- [Inserimento di documenti](#)
 - [Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione](#)
- [Aggiornamento dei documenti](#)
- [Eliminazione di documenti](#)
- [Esecuzione di più istruzioni in una transazione](#)
- [Logica di ripetizione dei tentativi](#)
- [Implementazione di vincoli di unicità](#)

Creazione di tabelle

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    txn.execute("CREATE TABLE Person");  
});
```

Creazione di indici

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    txn.execute("CREATE INDEX ON Person(GovId)");  
});
```

Leggere documenti

```
// Assumes that Person table has documents as follows:  
// { GovId: "TOYENC486FH", FirstName: "Brent" }
```



```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'");  
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();  
    System.out.println(person.get("GovId")); // prints TOYENC486FH  
    System.out.println(person.get("FirstName")); // prints Brent  
});
```

Utilizzo dei parametri di interrogazione

Il seguente esempio di codice utilizza un parametro di query di tipo Ion.

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",  
        SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));  
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();  
    System.out.println(person.get("GovId")); // prints TOYENC486FH  
    System.out.println(person.get("FirstName")); // prints Brent  
});
```

Il seguente esempio di codice utilizza più parametri di query.

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName  
= ?",  
        SYSTEM.newString("TOYENC486FH"),  
        SYSTEM.newString("Brent"));  
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();  
    System.out.println(person.get("GovId")); // prints TOYENC486FH  
    System.out.println(person.get("FirstName")); // prints Brent  
});
```

Il seguente esempio di codice utilizza un elenco di parametri di query.

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();  
    parameters.add(SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));  
    parameters.add(SYSTEM.newString("R0EE1"));  
    parameters.add(SYSTEM.newString("YH844"));  
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)",  
parameters);  
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();  
    System.out.println(person.get("GovId")); // prints TOYENC486FH  
    System.out.println(person.get("FirstName")); // prints Brent  
});
```

```
});
```

Utilizzo del mappatore Jackson

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// {GovId: "TOYENC486FH", FirstName: "Brent" }

qlldbDriver.execute(txn -> {
    try {
        Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId =
'TOYENC486FH'");
        Person person = MAPPER.readValue(result.iterator().next(), Person.class);
        System.out.println(person.getFirstName()); // prints Brent
        System.out.println(person.getGovId()); // prints TOYENC486FH
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
});
```

Utilizzo dei parametri di interrogazione

Il seguente esempio di codice utilizza un parametro di query di tipo Ion.

```
qlldbDriver.execute(txn -> {
    try {
        Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
            MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"));
        Person person = MAPPER.readValue(result.iterator().next(), Person.class);
        System.out.println(person.getFirstName()); // prints Brent
        System.out.println(person.getGovId()); // prints TOYENC486FH
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
});
```

Il seguente esempio di codice utilizza più parametri di query.

```
qlldbDriver.execute(txn -> {
    try {
        Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName
= ?",
            MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"),
            MAPPER.writeValueAsIonValue("Brent"));
```

```

        Person person = MAPPER.readValue(result.iterator().next(), Person.class);
        System.out.println(person.getFirstName()); // prints Brent
        System.out.println(person.getGovId()); // prints TOYENC486FH
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
});

```

Il seguente esempio di codice utilizza un elenco di parametri di query.

```

qldbDriver.execute(txn -> {
    try {
        final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
        parameters.add(MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"));
        parameters.add(MAPPER.writeValueAsIonValue("ROEE1"));
        parameters.add(MAPPER.writeValueAsIonValue("YH844"));
        Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)",
parameters);
        Person person = MAPPER.readValue(result.iterator().next(), Person.class);
        System.out.println(person.getFirstName()); // prints Brent
        System.out.println(person.getGovId()); // prints TOYENC486FH
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
});

```

Note

Quando si esegue una query senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. In questo esempio, si consiglia di disporre di un [indice](#) sul campo per ottimizzare le GovId prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le query possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Inserimento di documenti

Il seguente esempio di codice inserisce i tipi di dati Ion.

```

qldbDriver.execute(txn -> {
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists

```

```
// This is critical to make this transaction idempotent
Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
    SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));
// Check if there is a result
if (!result.iterator().hasNext()) {
    IonStruct person = SYSTEM.newEmptyStruct();
    person.put("GovId").newString("TOYENC486FH");
    person.put("FirstName").newString("Brent");
    // Insert the document
    txn.execute("INSERT INTO Person ?", person);
}
});
```

Utilizzo del mappatore Jackson

Il seguente esempio di codice inserisce i tipi di dati Ion.

```
qlldbDriver.execute(txn -> {
    try {
        // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
        // This is critical to make this transaction idempotent
        Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
            MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"));
        // Check if there is a result
        if (!result.iterator().hasNext()) {
            // Insert the document
            txn.execute("INSERT INTO Person ?",
                MAPPER.writeValueAsIonValue(new Person("Brent", "TOYENC486FH")));
        }
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
});
```

Questa transazione inserisce un documento nella Person tabella. Prima dell'inserimento, controlla innanzitutto se il documento esiste già nella tabella. Questo controllo rende la transazione di natura idempotente. Anche se esegui questa transazione più volte, non causerà effetti collaterali indesiderati.

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione

Per inserire più documenti utilizzando una sola [INSERT](#) istruzione, potete passare un parametro di tipo [IonList](#) (espresso esplicitamente come un `IonValue`) all'istruzione come segue.

```
// people is an IonList explicitly cast as an IonValue
txn.execute("INSERT INTO People ?", (IonValue) people);
```

Non racchiudete la variabile placeholder (?) tra parentesi angolari doppie () quando passate un. `<<...>> IonList` Nelle istruzioni PartiQL manuali, le parentesi doppie angolari indicano una raccolta non ordinata nota come borsa.

Perché è richiesto il cast esplicito?

Il metodo [TransactionExecutor.execute](#) è sovraccarico. Accetta un numero variabile di `IonValue` argomenti (varargs) o un singolo argomento. `List<IonValue>` In [ion-java](#), `IonList` è implementato come. `List<IonValue>`

Java utilizza per impostazione predefinita l'implementazione del metodo più specifica quando si chiama un metodo sovraccaricato. In questo caso, quando si passa un `IonList` parametro, per impostazione predefinita viene utilizzato il metodo che richiede un. `List<IonValue>` Quando viene richiamata, questa implementazione del metodo passa `IonValue` gli elementi dell'elenco come valori distinti. Quindi, per richiamare invece il metodo varargs, è necessario eseguire il cast esplicito di un parametro come. `IonList IonValue`

Aggiornamento dei documenti

```
qldbDriver.execute(txn -> {
    final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
    parameters.add(SYSTEM.newString("John"));
    parameters.add(SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));
    txn.execute("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?", parameters);
});
```

```
});
```

Usando il mappatore Jackson

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    try {  
        final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();  
        parameters.add(MAPPER.writeValueAsIonValue("John"));  
        parameters.add(MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"));  
        txn.execute("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?", parameters);  
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
});
```

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Eliminazione di documenti

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    txn.execute("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?",  
        SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));  
});
```

Usando il mappatore Jackson

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    try {  
        txn.execute("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?",  
            MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"));  
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
});
```

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Esecuzione di più istruzioni in una transazione

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this because
// you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something or
// not.
public static boolean InsureCar(QldbDriver qldbDriver, final String vin) {
    final IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
    final IonString ionVin = ionSystem.newString(vin);

    return qldbDriver.execute(txn -> {
        Result result = txn.execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
            ionVin);
        if (!result.isEmpty()) {
            txn.execute("UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", ionVin);
            return true;
        }
        return false;
    });
}
```

Logica di ripetizione dei tentativi

Il execute metodo del driver dispone di un meccanismo di riprova integrato che riprova la transazione se si verifica un'eccezione riprovabile (ad esempio in caso di timeout o conflitti OCC).

2.x

Il numero massimo di tentativi di nuovo tentativo e la strategia di backoff sono configurabili.

Il limite di tentativi predefinito è 4, e la strategia di backoff predefinita è.

[DefaultQldbTransactionBackoffStrategy](#) È possibile impostare la configurazione dei nuovi tentativi per istanza del driver e anche per transazione utilizzando un'istanza di [RetryPolicy](#)

Il seguente esempio di codice specifica la logica di ripetizione con un limite di tentativi personalizzato e una strategia di backoff personalizzata per un'istanza del driver.

```
public void retry() {
    QldbDriver qldbDriver = QldbDriver.builder()
        .ledger("vehicle-registration")
        .transactionRetryPolicy(RetryPolicy.builder()
            .maxRetries(2)
            .backoffStrategy(new CustomBackOffStrategy()).build())
        .sessionClientBuilder(QldbSessionClient.builder())
        .build();
}

private class CustomBackOffStrategy implements BackoffStrategy {

    @Override
    public Duration calculateDelay(RetryPolicyContext retryPolicyContext) {
        return Duration.ofMillis(1000 * retryPolicyContext.retriesAttempted());
    }
}
```

Il seguente esempio di codice specifica la logica dei tentativi con un limite di tentativi personalizzato e una strategia di backoff personalizzata per una particolare transazione. Questa configurazione `execute` sostituisce la logica di riprova impostata per l'istanza del driver.

```
public void retry() {
    Result result = qldbDriver.execute(txn -> { txn.execute("SELECT * FROM Person
WHERE GovId = ?",
        SYSTEM.newString("TOYENC486FH")); },
        RetryPolicy.builder()
            .maxRetries(2)
            .backoffStrategy(new CustomBackOffStrategy())
            .build());
}

private class CustomBackOffStrategy implements BackoffStrategy {

    // Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
    @Override
    public Duration calculateDelay(RetryPolicyContext retryPolicyContext) {
        return Duration.ofMillis(1000 * retryPolicyContext.retriesAttempted());
    }
}
```



```
}
```

1.x

Il numero massimo di tentativi di nuovo tentativo è configurabile. È possibile configurare il limite di tentativi impostando la `retryLimit` proprietà al momento dell'inizializzazione.

`PooledQldbDriver`

Il limite di tentativi predefinito è. 4

Implementazione di vincoli di unicità

QLDB non supporta indici univoci, ma puoi implementare questo comportamento nella tua applicazione.

Supponiamo di voler implementare un vincolo di unicità sul campo della tabella. `GovId` Person A tale scopo, è possibile scrivere una transazione che esegua le seguenti operazioni:

1. Asserisce che la tabella non ha documenti esistenti con un valore specificato `GovId`.
2. Inserisci il documento se l'asserzione ha esito positivo.

Se una transazione concorrente supera contemporaneamente l'asserzione, solo una delle transazioni verrà salvata correttamente. L'altra transazione avrà esito negativo con un'eccezione relativa al conflitto OCC.

Il seguente esempio di codice mostra come implementare questa logica di vincolo di unicità.

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",  
                                SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));  
    // Check if there is a result  
    if (!result.iterator().hasNext()) {  
        IonStruct person = SYSTEM.newEmptyStruct();  
        person.put("GovId").newString("TOYENC486FH");  
        person.put("FirstName").newString("Brent");  
        // Insert the document  
        txn.execute("INSERT INTO Person ?", person);  
    }  
});
```

 Note

In questo esempio, si consiglia di disporre di un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Lavorare con Amazon Ion

Esistono diversi modi per elaborare i dati di Amazon Ion in QLDB. Puoi utilizzare i metodi integrati della [libreria Ion](#) per creare e modificare i documenti in modo flessibile secondo necessità. In alternativa, puoi utilizzare il [modulo di formato dati Jackson di FasterXML per Ion per mappare i documenti Ion](#) su semplici vecchi modelli di oggetti Java (POJO).

Le sezioni seguenti forniscono esempi di codice di elaborazione dei dati Ion utilizzando entrambe le tecniche.

Indice

- [Importazione dei pacchetti Ion](#)
- [Inizializzazione di Ion](#)
- [Creazione di oggetti Ion](#)
- [Leggere oggetti Ion](#)

Importazione dei pacchetti Ion

Aggiungi l'artefatto [ion-java](#) come dipendenza nel tuo progetto Java.

Gradle

```
dependencies {  
    compile group: 'com.amazon.ion', name: 'ion-java', version: '1.6.1'  
}
```

Maven

```
<dependencies>  
    <dependency>
```

```
<groupId>com.amazon.ion</groupId>
<artifactId>ion-java</artifactId>
<version>1.6.1</version>
</dependency>
</dependencies>
```

Importa i seguenti pacchetti Ion.

```
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
```

Usando il mappatore Jackson

Aggiungi l'artefatto [jackson-dataformat-ion](#) come dipendenza nel tuo progetto Java. QLDB richiede 2.10.0 una versione o successiva.

Gradle

```
dependencies {
    compile group: 'com.fasterxml.jackson.dataformat', name: 'jackson-dataformat-
ion', version: '2.10.0'
}
```

Maven

```
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
<artifactId>jackson-dataformat-ion</artifactId>
<version>2.10.0</version>
</dependency>
</dependencies>
```

Importa i seguenti pacchetti Ion.

```
import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;
```

```
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;

import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.value.IonValueMapper;
```

Inizializzazione di Ion

```
IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
```

Usando il mappatore Jackson

```
IonObjectMapper MAPPER = new IonValueMapper(IonSystemBuilder.standard().build());
```

Creazione di oggetti Ion

Il seguente esempio di codice crea un oggetto Ion utilizzando l'IonStructinterfaccia e i relativi metodi incorporati.

```
IonStruct ionStruct = SYSTEM.newEmptyStruct();

ionStruct.put("GovId").newString("TOYENC486FH");
ionStruct.put("FirstName").newString("Brent");

System.out.println(ionStruct.toPrettyString()); // prints a nicely formatted copy of
ionStruct
```

Utilizzo del mappatore Jackson

Supponiamo di avere una classe modello mappata in JSON denominata come segue. Person

```
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;

public static class Person {
    private final String firstName;
    private final String govId;

    @JsonCreator
    public Person(@JsonProperty("FirstName") final String firstName,
                 @JsonProperty("GovId") final String govId) {
```

```

        this.firstName = firstName;
        this.govId = govId;
    }

    @JsonProperty("FirstName")
    public String getFirstName() {
        return firstName;
    }

    @JsonProperty("GovId")
    public String getGovId() {
        return govId;
    }
}

```

Il seguente esempio di codice crea un IonStruct oggetto da un'istanza di Person

```

IonStruct ionStruct = (IonStruct) MAPPER.writeValueAsIonValue(new Person("Brent",
    "TOYENC486FH"));

```

Leggere oggetti Ion

Il seguente esempio di codice stampa ogni campo dell'ionStructistanza.

```

// ionStruct is an instance of IonStruct
System.out.println(ionStruct.get("GovId")); // prints TOYENC486FH
System.out.println(ionStruct.get("FirstName")); // prints Brent

```

Utilizzo del mappatore Jackson

Il seguente esempio di codice legge un IonStruct oggetto e lo mappa su un'istanza di Person

```

// ionStruct is an instance of IonStruct
IonReader reader = IonReaderBuilder.standard().build(ionStruct);
Person person = MAPPER.readValue(reader, Person.class);
System.out.println(person.getFirstName()); // prints Brent
System.out.println(person.getGovId()); // prints TOYENC486FH

```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Ion, consulta la [documentazione di Amazon Ion](#) su GitHub. Per altri esempi di codice sull'utilizzo di Ion in QLDB, vedere. [Utilizzo dei tipi di dati Amazon Ion in Amazon QLDB](#)

Driver Amazon QLDB per.NET

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Per utilizzare i dati nel registro, puoi connetterti ad Amazon QLDB dall'applicazione Microsoft.NET utilizzando un driver fornito. AWS Il driver è indirizzato a .NET Standard 2.0. Più specificamente, supporta .NET Core (LTS) 2.1+ e .NET Framework 4.5.2+. Per informazioni sulla compatibilità, [vedi.NET Standard](#) nel sito Microsoft Docs.

Consigliamo vivamente di utilizzare lo strumento di mappatura degli oggetti Ion per evitare completamente la necessità di effettuare la conversione manuale tra i tipi di Amazon Ion e i tipi nativi di C#.

Negli argomenti seguenti viene descritto come iniziare a utilizzare il driver QLDB per.NET.

Argomenti

- [Risorse per i driver](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Installazione](#)
- [Driver Amazon QLDB per.NET — Tutorial di avvio rapido](#)
- [Driver Amazon QLDB per.NET — Guida di riferimento al libro di cucina](#)

Risorse per i driver

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità supportate dal driver.NET, consulta le seguenti risorse:

- [Documentazione di riferimento dell'API](#)
- [Codice sorgente del driver \(GitHub\)](#)
- [Codice sorgente dell'applicazione di esempio \(GitHub\)](#)
- [Ricettario Amazon Ion](#)

- [Mappatore di oggetti Ion \(\) GitHub](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare a utilizzare il driver QLDB per.NET, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Segui le istruzioni di AWS configurazione riportate in. [Accesso ad Amazon QLDB](#) Questo include gli output seguenti:
 1. Iscriviti a AWS.
 2. Crea un utente con le autorizzazioni QLDB appropriate.
 3. Concedi l'accesso programmatico per lo sviluppo.
2. Scarica e installa di.NET Core SDK versione 2.1 o successiva dal sito di [download di Microsoft.NET](#).
3. (Facoltativo) Installa un ambiente di sviluppo integrato (IDE) a tua scelta, come Visual Studio, Visual Studio per Mac o Visual Studio Code. È possibile scaricarli dal sito di [Microsoft Visual Studio](#).
4. Configura il tuo ambiente di sviluppo per [AWS SDK per .NET](#):
 1. Configura le tue AWS credenziali. Ti consigliamo di creare un file di credenziali condiviso.

Per istruzioni, consulta [Configurazione delle AWS credenziali utilizzando un file di credenziali](#) nella Guida per gli sviluppatori.AWS SDK per .NET
 2. Imposta il tuo valore predefinito. Regione AWS Per sapere come, vedi [Regione AWS selezione](#).

Per un elenco completo delle regioni disponibili, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di AWS

Successivamente, puoi configurare un'applicazione di esempio di base ed eseguire esempi di codice breve, oppure puoi installare il driver in un progetto.NET esistente.

- Per installare il driver QLDB e AWS SDK per .NET poi in un progetto esistente, procedi con. [Installazione](#)
- Per configurare un progetto ed eseguire brevi esempi di codice che illustrano le transazioni di dati di base su un registro, consulta il. [Tutorial di avvio rapido](#)

Installazione

Usa il gestore di NuGet pacchetti per installare il driver QLDB per.NET. Ti consigliamo di utilizzare Visual Studio o un IDE a tua scelta per aggiungere dipendenze al progetto. Il nome del pacchetto driver è [Amazon.QLDB.Driver](#).

Ad esempio, in Visual Studio, apri la console NuGet Package Manager nel menu Strumenti. Quindi, inserisci il seguente comando al PM> prompt.

```
PM> Install-Package Amazon.QLDB.Driver
```

L'installazione del driver installa anche le sue dipendenze, inclusi i pacchetti Amazon [Ion e AWS SDK per .NET Amazon](#).

Installa lo strumento di mappatura degli oggetti Ion

La versione 1.3.0 del driver QLDB per.NET introduce il supporto per l'accettazione e la restituzione di tipi di dati C# nativi senza la necessità di utilizzare Amazon Ion. Per utilizzare questa funzionalità, aggiungi il seguente pacchetto al tuo progetto.

- [Amazon.qldb.driver.Serialization](#): una libreria in grado di mappare i valori Ion su semplici vecchi oggetti CLR (POCO) di C# e viceversa. Questo mappatore di oggetti Ion consente all'applicazione di interagire direttamente con i tipi di dati nativi C# senza la necessità di lavorare con Ion. Per una breve guida su come utilizzare questa libreria, consultate il file [Serialization.md](#) nel repository.
GitHub [awslabs/amazon-qldb-driver-dotnet](#)

Per installare questo pacchetto, inserisci il seguente comando.

```
PM> Install-Package Amazon.QLDB.Driver.Serialization
```

Per brevi esempi di codice su come eseguire transazioni di dati di base su un registro, vedere [il Riferimento al libro di cucina](#).

Driver Amazon QLDB per.NET — Tutorial di avvio rapido

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo tutorial, imparerai come configurare una semplice applicazione utilizzando il driver Amazon QLDB per.NET. Questa guida include i passaggi per l'installazione del driver e brevi esempi di operazioni di base di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: Configurazione del progetto](#)
- [Fase 2: Inizializzare il driver](#)
- [Fase 3: Creare una tabella e un indice](#)
- [Fase 4: Inserimento di un documento](#)
- [Fase 5: Interrogare il documento](#)
- [Fase 6: Aggiornare il documento](#)
- [Esecuzione dell'applicazione completa](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicuratevi di fare quanto segue:

1. Completa il driver [Prerequisiti](#) for the .NET, se non l'hai già fatto. Ciò include la registrazione AWS, la concessione dell'accesso programmatico per lo sviluppo e l'installazione di .NET Core SDK.
2. Crea un libro mastro denominato. quick-start

Per informazioni su come creare un registro, consulta [Operazioni di base per i registri Amazon QLDB](#) o [Fase 1: Creare un nuovo libro contabile](#) in Guida introduttiva alla console.

Fase 1: Configurazione del progetto

Innanzitutto, configura il tuo progetto.NET.

1. Per creare ed eseguire un'applicazione modello, inserisci i seguenti dotnet comandi su un terminale come bash o Command Prompt. PowerShell

```
$ dotnet new console --output Amazon.QLDB.QuickStartGuide
$ dotnet run --project Amazon.QLDB.QuickStartGuide
```

Questo modello crea una cartella denominata `Amazon.QLDB.QuickStartGuide`. In quella cartella, crea un progetto con lo stesso nome e un file denominato `Program.cs`. Il programma contiene codice che visualizza l'output `Hello World!`.

2. Usa il gestore di NuGet pacchetti per installare il driver QLDB per.NET. Ti consigliamo di utilizzare Visual Studio o un IDE a tua scelta per aggiungere dipendenze al tuo progetto. Il nome del pacchetto driver è [Amazon.QLDB.Driver](#).
 - Ad esempio, in Visual Studio, apri la console NuGet Package Manager nel menu Strumenti. Quindi, inserisci il seguente comando al PM> prompt.

```
PM> Install-Package Amazon.QLDB.Driver
```

- In alternativa, puoi inserire i seguenti comandi sul tuo terminale.

```
$ cd Amazon.QLDB.QuickStartGuide
$ dotnet add package Amazon.QLDB.Driver
```

L'installazione del driver installa anche le sue dipendenze, incluse le librerie Amazon [Ion e AWS SDK per .NET](#).

3. Installa la libreria di serializzazione del driver.

```
PM> Install-Package Amazon.QLDB.Driver.Serialization
```

4. Apri il file `Program.cs`.

Quindi, aggiungi in modo incrementale gli esempi di codice nei passaggi seguenti per provare alcune operazioni CRUD di base. [In alternativa, puoi saltare il step-by-step tutorial ed eseguire invece l'applicazione completa.](#)

 Note

- Scelta tra sincrono e asincrono APIs: il driver fornisce funzionalità sincrone e asincrone. APIs Per le applicazioni ad alta richiesta che gestiscono più richieste senza blocchi, consigliamo di utilizzare la modalità asincrona per migliorare le prestazioni. APIs Il driver offre la funzionalità sincrona APIs come ulteriore comodità per le basi di codice esistenti scritte in modo sincrono.

Questo tutorial include esempi di codice sincrono e asincrono. Per ulteriori informazioni su APIs, consulta il [IQLdbDriver](#) e le [IAsyncQLdbDriver](#) interfacce nella documentazione dell'API.

- Elaborazione dei dati Amazon Ion: questo tutorial fornisce esempi di codice di elaborazione dei dati Amazon Ion utilizzando l'[object mapper Ion per](#) impostazione predefinita. QLDB ha introdotto il mappatore di oggetti Ion nella versione 1.3.0 del driver.NET. Ove applicabile, questo tutorial fornisce anche esempi di codice che utilizzano la [libreria Ion](#) standard come alternativa. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con Amazon Ion](#).

Fase 2: Inizializzare il driver

Inizializza un'istanza del driver che si connette al registro denominato. quick-start Aggiungi il codice seguente al tuo Program.cs file.

Async

```
using Amazon.QLDB.Driver;
using Amazon.QLDB.Driver.Generic;
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        public class Person
        {
            public string FirstName { get; set; }

            public string LastName { get; set; }

            public int Age { get; set; }
        }
    }
}
```

```
        public override string ToString()
        {
            return FirstName + ", " + LastName + ", " + Age.ToString();
        }
    }

    static async Task Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Create the async QLDB driver");
        IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()
            .WithLedger("quick-start")
            .WithSerializer(new ObjectSerializer())
            .Build();
    }
}
```

Sync

```
using Amazon.QLDB.Driver;
using Amazon.QLDB.Driver.Generic;
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        public class Person
        {
            public string FirstName { get; set; }

            public string LastName { get; set; }

            public int Age { get; set; }

            public override string ToString()
            {
                return FirstName + ", " + LastName + ", " + Age.ToString();
            }
        }

        static void Main(string[] args)
```

```
    {
        Console.WriteLine("Create the sync QLDB driver");
        IqlldbDriver driver = QldbDriver.Builder()
            .WithLedger("quick-start")
            .WithSerializer(new ObjectSerializer())
            .Build();
    }
}
```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.IonDotnet.Tree.Impl;
using Amazon.QLDB.Driver;
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        static IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

        static async Task Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Create the async QLDB driver");
            IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()
                .WithLedger("quick-start")
                .Build();
        }
    }
}
```

Sync

```
using System;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.IonDotnet.Tree.Impl;
```

```
using Amazon.QLDB.Driver;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        static IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Create the sync QLDB Driver");
            IQLdbDriver driver = QLdbDriver.Builder()
                .WithLedger("quick-start")
                .Build();
        }
    }
}
```

Fase 3: Creare una tabella e un indice

Per il resto di questo tutorial fino al Passaggio 6, è necessario aggiungere i seguenti esempi di codice all'esempio di codice precedente.

In questo passaggio, il codice seguente mostra come eseguire le CREATE INDEX istruzioni CREATE TABLE e le istruzioni. Crea una tabella denominata Person e un indice per il firstName campo in quella tabella. [Gli indici](#) sono necessari per ottimizzare le prestazioni delle query e contribuire a limitare le eccezioni ai conflitti [OCC \(Optimistic Concurrency Control\)](#).

Async

```
Console.WriteLine("Creating the table and index");

// Creates the table and the index in the same transaction.
// Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple times due to
// retries.
// For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/
// developerguide/driver-retry-policy
await driver.Execute(async txn =>
{
    await txn.Execute("CREATE TABLE Person");
    await txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
});
```

```
});
```

Sync

```
Console.WriteLine("Creating the tables and index");

// Creates the table and the index in the same transaction.
// Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple times due to
// retries.
// For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/
// developerguide/driver-retry-policy
driver.Execute(txn =>
{
    txn.Execute("CREATE TABLE Person");
    txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
});
```

Fase 4: Inserimento di un documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'INSERTistruzione. QLDB supporta il linguaggio di interrogazione [PartiQL](#) (compatibile con SQL) e il formato dati [Amazon Ion](#) (superset di JSON).

Aggiungi il codice seguente che inserisce un documento nella tabella. Person

Async

```
Console.WriteLine("Inserting a document");

Person myPerson = new Person {
    FirstName = "John",
    LastName = "Doe",
    Age = 32
};

await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("INSERT INTO Person ?", myPerson);
    await txn.Execute(myQuery);
});
```

Sync

```
Console.WriteLine("Inserting a document");

Person myPerson = new Person {
    FirstName = "John",
    LastName = "Doe",
    Age = 32
};

driver.Execute(txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("INSERT INTO Person ?", myPerson);
    txn.Execute(myQuery);
});
```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```
Console.WriteLine("Inserting a document");

// This is one way of creating Ion values. We can also use an IonLoader.
// For more details, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-cookbook-dotnet.html#cookbook-dotnet.ion
IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("firstName", valueFactory.NewString("John"));
ionPerson.SetField("lastName", valueFactory.NewString("Doe"));
ionPerson.SetField("age", valueFactory.NewInt(32));

await driver.Execute(async txn =>
{
    await txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
});
```

Sync

```
Console.WriteLine("Inserting a document");

// This is one way of creating Ion values, we can also use an IonLoader.
// For more details, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-cookbook-dotnet.html#cookbook-dotnet.ion
```



```

IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("firstName", valueFactory.NewString("John"));
ionPerson.SetField("lastName", valueFactory.NewString("Doe"));
ionPerson.SetField("age", valueFactory.NewInt(32));

driver.Execute(txn =>
{
    txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
});

```

Tip

Per inserire più documenti utilizzando una singola [INSERT](#) istruzione, è possibile passare un parametro di tipo [Ion list](#) all'istruzione come segue.

```

// people is an Ion list
txn.Execute("INSERT INTO Person ?", people);

```

Non racchiudete la variabile placeholder (?) tra parentesi angolari doppie (<< . . . >>) quando passate un elenco Ion. Nelle istruzioni PartiQL manuali, le parentesi doppie angolari indicano una raccolta non ordinata nota come borsa.

Fase 5: Interrogare il documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'SELECTistruzione.

Aggiungere il codice seguente per interrogare un documento dalla Person tabella.

Async

```

Console.WriteLine("Querying the table");

// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IAsyncResult<Person> selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE FirstName
= ?", "John");
    return await txn.Execute(myQuery);
});

```

```
});

await foreach (Person person in selectResult)
{
    Console.WriteLine(person);
    // John, Doe, 32
}
```

Sync

```
Console.WriteLine("Querying the table");

// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IResult<Person> selectResult = driver.Execute(txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE FirstName
= ?", "John");
    return txn.Execute(myQuery);
});

foreach (Person person in selectResult)
{
    Console.WriteLine(person);
    // John, Doe, 32
}
```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```
Console.WriteLine("Querying the table");

IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
ionFirstName);
});
```

```
await foreach (IIonValue row in selectResult)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
}
```

Sync

```
Console.WriteLine("Querying the table");

IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IResult selectResult = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?", ionFirstName);
});

foreach (IIonValue row in selectResult)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
}
```

Questo esempio utilizza un punto interrogativo (?) come segnaposto variabile per passare le informazioni del documento all'istruzione. Quando si utilizzano i segnaposto, è necessario passare un valore di tipo `IonValue`

Fase 6: Aggiornare il documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'UPDATEistruzione.

1. Aggiungere il codice seguente che aggiorna un documento nella `Person` tabella aggiornandolo age alla versione 42.

Async

```
Console.WriteLine("Updating the document");

await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("UPDATE Person SET Age = ? WHERE
    FirstName = ?", 42, "John");
    await txn.Execute(myQuery);
});
```

Sync

```
Console.WriteLine("Updating the document");

driver.Execute(txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("UPDATE Person SET Age = ? WHERE
    FirstName = ?", 42, "John");
    txn.Execute(myQuery);
});
```

2. Interroga nuovamente il documento per vedere il valore aggiornato.

Async

```
Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

IAsyncResult<Person> updateResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE
    FirstName = ?", "John");
    return await txn.Execute(myQuery);
});

await foreach (Person person in updateResult)
{
    Console.WriteLine(person);
    // John, Doe, 42
}
```

Sync

```
Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

IResult<Person> updateResult = driver.Execute(txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE
    FirstName = ?", "John");
    return txn.Execute(myQuery);
});

foreach (Person person in updateResult)
{
    Console.WriteLine(person);
    // John, Doe, 42
}
```

3. Per eseguire l'applicazione, immettete il seguente comando dalla directory principale della directory del `Amazon.QLDB.QuickStartGuide` progetto.

```
$ dotnet run --project Amazon.QLDB.QuickStartGuide
```

Utilizzo della libreria Ion

1. Aggiungi il codice seguente che aggiorna un documento nella `Person` tabella aggiornandolo age a 42.

Async

```
Console.WriteLine("Updating the document");

IIonValue ionIntAge = valueFactory.NewInt(42);
IIonValue ionFirstName2 = valueFactory.NewString("John");

await driver.Execute(async txn =>
{
    await txn.Execute("UPDATE Person SET age = ? WHERE firstName = ?",
        ionIntAge, ionFirstName2);
});
```

Sync

```
Console.WriteLine("Updating a document");

IIonValue ionIntAge = valueFactory.NewInt(42);
IIonValue ionFirstName2 = valueFactory.NewString("John");

driver.Execute(txn =>
{
    txn.Execute("UPDATE Person SET age = ? WHERE firstName = ?", ionIntAge,
        ionFirstName2);
});
```

2. Interroga nuovamente il documento per vedere il valore aggiornato.

Async

```
Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

IIonValue ionFirstName3 = valueFactory.NewString("John");

IAsyncResult updateResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
        ionFirstName3 );
});

await foreach (IIonValue row in updateResult)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
}
```

Sync

```
Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

IIonValue ionFirstName3 = valueFactory.NewString("John");

IResult updateResult = driver.Execute(txn =>
{
```

```
        return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
            ionFirstName3);
    });

    foreach (IIonValue row in updateResult)
    {
        Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
        Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
        Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
    }
}
```

3. Per eseguire l'applicazione, immettete il seguente comando dalla directory principale della directory del `Amazon.QLDB.QuickStartGuide` progetto.

```
$ dotnet run --project Amazon.QLDB.QuickStartGuide
```

Esecuzione dell'applicazione completa

Il seguente esempio di codice è la versione completa dell'`Program.cs` applicazione. Invece di eseguire i passaggi precedenti singolarmente, potete anche copiare ed eseguire questo esempio di codice dall'inizio alla fine. Questa applicazione dimostra alcune operazioni CRUD di base sul registro denominato `quick-start`

Note

Prima di eseguire questo codice, assicuratevi di non avere già una tabella attiva denominata `Person` nel registro `quick-start`

Async

```
using Amazon.QLDB.Driver;
using Amazon.QLDB.Driver.Generic;
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        public class Person
```

```
{
    public string FirstName { get; set; }

    public string LastName { get; set; }

    public int Age { get; set; }

    public override string ToString()
    {
        return FirstName + ", " + LastName + ", " + Age.ToString();
    }
}

static async Task Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Create the async QLDB driver");
    IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()
        .WithLedger("quick-start")
        .WithSerializer(new ObjectSerializer())
        .Build();

    Console.WriteLine("Creating the table and index");

    // Creates the table and the index in the same transaction.
    // Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple
times due to retries.
    // For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-retry-policy
    await driver.Execute(async txn =>
    {
        await txn.Execute("CREATE TABLE Person");
        await txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
    });

    Console.WriteLine("Inserting a document");

    Person myPerson = new Person {
        FirstName = "John",
        LastName = "Doe",
        Age = 32
    };

    await driver.Execute(async txn =>
    {
```



```

        IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("INSERT INTO Person ?",
myPerson);
        await txn.Execute(myQuery);
    });

    Console.WriteLine("Querying the table");

    // The result from driver.Execute() is buffered into memory because once
the
    // transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
    IAsyncResult<Person> selectResult = await driver.Execute(async txn =>
    {
        IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person
WHERE FirstName = ?", "John");
        return await txn.Execute(myQuery);
    });

    await foreach (Person person in selectResult)
    {
        Console.WriteLine(person);
        // John, Doe, 32
    }

    Console.WriteLine("Updating the document");

    await driver.Execute(async txn =>
    {
        IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("UPDATE Person SET Age
= ? WHERE FirstName = ?", 42, "John");
        await txn.Execute(myQuery);
    });

    Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

    IAsyncResult<Person> updateResult = await driver.Execute(async txn =>
    {
        IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person
WHERE FirstName = ?", "John");
        return await txn.Execute(myQuery);
    });

    await foreach (Person person in updateResult)
    {
        Console.WriteLine(person);
    }

```

```

        // John, Doe, 42
    }
}
}
}

```

Sync

```

using Amazon.QLDB.Driver;
using Amazon.QLDB.Driver.Generic;
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        public class Person
        {
            public string FirstName { get; set; }

            public string LastName { get; set; }

            public int Age { get; set; }

            public override string ToString()
            {
                return FirstName + ", " + LastName + ", " + Age.ToString();
            }
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Create the sync QLDB driver");
            IQLdbDriver driver = QLdbDriver.Builder()
                .WithLedger("quick-start")
                .WithSerializer(new ObjectSerializer())
                .Build();

            Console.WriteLine("Creating the table and index");

            // Creates the table and the index in the same transaction.
            // Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple
            times due to retries.

```

```
// For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/
developerguide/driver-retry-policy
driver.Execute(txn =>
{
    txn.Execute("CREATE TABLE Person");
    txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
});

Console.WriteLine("Inserting a document");

Person myPerson = new Person {
    FirstName = "John",
    LastName = "Doe",
    Age = 32
};

driver.Execute(txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("INSERT INTO Person ?",
myPerson);
    txn.Execute(myQuery);
});

Console.WriteLine("Querying the table");

// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once
the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IResult<Person> selectResult = driver.Execute(txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person
WHERE FirstName = ?", "John");
    return txn.Execute(myQuery);
});

foreach (Person person in selectResult)
{
    Console.WriteLine(person);
    // John, Doe, 32
}

Console.WriteLine("Updating the document");

driver.Execute(txn =>
```

```

        {
            IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("UPDATE Person SET Age
= ? WHERE FirstName = ?", 42, "John");
            txn.Execute(myQuery);
        });

        Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

        IResult<Person> updateResult = driver.Execute(txn =>
        {
            IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person
WHERE FirstName = ?", "John");
            return txn.Execute(myQuery);
        });

        foreach (Person person in updateResult)
        {
            Console.WriteLine(person);
            // John, Doe, 42
        }
    }
}

```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.IonDotnet.Tree.Impl;
using Amazon.QLDB.Driver;
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        static IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();
    }
}

```

```

static async Task Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Create the async QLDB driver");
    IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()
        .WithLedger("quick-start")
        .Build();

    Console.WriteLine("Creating the table and index");

    // Creates the table and the index in the same transaction.
    // Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple
times due to retries.
    // For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-retry-policy
    await driver.Execute(async txn =>
    {
        await txn.Execute("CREATE TABLE Person");
        await txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
    });

    Console.WriteLine("Inserting a document");

    // This is one way of creating Ion values. We can also use an IonLoader.
    // For more details, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-cookbook-dotnet.html#cookbook-dotnet.ion
    IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
    ionPerson.SetField("firstName", valueFactory.NewString("John"));
    ionPerson.SetField("lastName", valueFactory.NewString("Doe"));
    ionPerson.SetField("age", valueFactory.NewInt(32));

    await driver.Execute(async txn =>
    {
        await txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
    });

    Console.WriteLine("Querying the table");

    IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

    // The result from driver.Execute() is buffered into memory because once
the
    // transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
    IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
    {

```

```

        return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
ionFirstName);
    });

    await foreach (IIonValue row in selectResult)
    {
        Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
        Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
        Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
    }

    Console.WriteLine("Updating the document");

    IIonValue ionIntAge = valueFactory.NewInt(42);
    IIonValue ionFirstName2 = valueFactory.NewString("John");

    await driver.Execute(async txn =>
    {
        await txn.Execute("UPDATE Person SET age = ? WHERE firstName = ?",
ionIntAge, ionFirstName2);
    });

    Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

    IIonValue ionFirstName3 = valueFactory.NewString("John");

    IAsyncResult updateResult = await driver.Execute(async txn =>
    {
        return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
ionFirstName3);
    });

    await foreach (IIonValue row in updateResult)
    {
        Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
        Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
        Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
    }
}
}
}

```

Sync

```
using System;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.IonDotnet.Tree.Impl;
using Amazon.QLDB.Driver;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        static IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Create the sync QLDB Driver");
            IQldbDriver driver = QldbDriver.Builder()
                .WithLedger("quick-start")
                .Build();

            Console.WriteLine("Creating the tables and index");

            // Creates the table and the index in the same transaction.
            // Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple
            // times due to retries.
            // For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-retry-policy
            driver.Execute(txn =>
            {
                txn.Execute("CREATE TABLE Person");
                txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
            });

            Console.WriteLine("Inserting a document");

            // This is one way of creating Ion values. We can also use an IonLoader.
            // For more details, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-cookbook-dotnet.html#cookbook-dotnet.ion
            IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
            ionPerson.SetField("firstName", valueFactory.NewString("John"));
            ionPerson.SetField("lastName", valueFactory.NewString("Doe"));
            ionPerson.SetField("age", valueFactory.NewInt(32));

            driver.Execute(txn =>
```

```

        {
            txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
        });

        Console.WriteLine("Querying the table");

        IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

        // The result from driver.Execute() is buffered into memory because once
the
        // transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
        IResult selectResult = driver.Execute(txn =>
        {
            return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
ionFirstName);
        });

        foreach (IIonValue row in selectResult)
        {
            Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
            Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
            Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
        }

        Console.WriteLine("Updating a document");

        IIonValue ionIntAge = valueFactory.NewInt(42);
        IIonValue ionFirstName2 = valueFactory.NewString("John");

        driver.Execute(txn =>
        {
            txn.Execute("UPDATE Person SET age = ? WHERE firstName = ?",
ionIntAge, ionFirstName2);
        });

        Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

        IIonValue ionFirstName3 = valueFactory.NewString("John");

        IResult updateResult = driver.Execute(txn =>
        {
            return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
ionFirstName3);
        });

```



```
        foreach (IIonValue row in updateResult)
        {
            Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
            Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
            Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
        }
    }
}
```

Per eseguire l'applicazione completa, immettete il seguente comando dalla directory principale della directory del `Amazon.QLDB.QuickStartGuide` progetto.

```
$ dotnet run --project Amazon.QLDB.QuickStartGuide
```

Driver Amazon QLDB per.NET — Guida di riferimento al libro di cucina

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa guida di riferimento mostra i casi d'uso comuni del driver Amazon QLDB per.NET. Fornisce esempi di codice C# che dimostrano come utilizzare il driver per eseguire operazioni di base di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD). Include anche esempi di codice per l'elaborazione dei dati di Amazon Ion. Inoltre, questa guida illustra le migliori pratiche per rendere le transazioni idempotenti e implementare vincoli di unicità.

Note

Questo argomento fornisce esempi di codice per l'elaborazione di dati Amazon Ion utilizzando lo strumento di [mappatura di oggetti Ion per](#) impostazione predefinita. QLDB ha introdotto lo Ion object Mapper nella versione 1.3.0 del driver.NET. Ove applicabile, questo argomento fornisce anche esempi di codice che utilizzano la [libreria Ion](#) standard come alternativa. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con Amazon Ion](#).

Indice

- [Importazione del driver](#)
- [Istanziamento del driver](#)
- [Operazioni CRUD](#)
 - [Creazione di tabelle](#)
 - [Creazione di indici](#)
 - [Leggere documenti](#)
 - [Utilizzo dei parametri di interrogazione](#)
 - [Inserimento di documenti](#)
 - [Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione](#)
 - [Aggiornamento dei documenti](#)
 - [Eliminazione di documenti](#)
 - [Esecuzione di più istruzioni in una transazione](#)
 - [Logica di ripetizione dei tentativi](#)
 - [Implementazione di vincoli di unicità](#)
- [Lavorare con Amazon Ion](#)
 - [Importazione del modulo Ion](#)
 - [Creazione di tipi di ioni](#)
 - [Ottenere un dump binario Ion](#)
 - [Ottenere un dump di testo Ion](#)

Importazione del driver

Il seguente esempio di codice importa il driver.

```
using Amazon.QLDB.Driver;  
using Amazon.QLDB.Driver.Generic;  
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;
```

Utilizzo della libreria Ion

```
using Amazon.QLDB.Driver;  
using Amazon.IonDotnet.Builders;
```

Istanziamento del driver

Il seguente esempio di codice crea un'istanza del driver che si connette a un nome di registro specificato utilizzando le impostazioni predefinite.

Async

```
IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()  
    .WithLedger("vehicle-registration")  
    // Add Serialization library  
    .WithSerializer(new ObjectSerializer())  
    .Build();
```

Sync

```
IQldbDriver driver = QldbDriver.Builder()  
    .WithLedger("vehicle-registration")  
    // Add Serialization library  
    .WithSerializer(new ObjectSerializer())  
    .Build();
```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```
IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder().WithLedger("vehicle-  
registration").Build();
```

Sync

```
IQldbDriver driver = QldbDriver.Builder().WithLedger("vehicle-  
registration").Build();
```

Operazioni CRUD

QLDB esegue operazioni di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD) come parte di una transazione.

 Warning

Come best practice, rendi le tue transazioni di scrittura strettamente idempotenti.

Rendere le transazioni idempotenti

Si consiglia di rendere le transazioni di scrittura idempotenti per evitare effetti collaterali imprevisti in caso di nuovi tentativi. Una transazione è idempotente se può essere eseguita più volte e produrre risultati identici ogni volta.

Ad esempio, si consideri una transazione che inserisce un documento in una tabella denominata. `Person` La transazione deve innanzitutto verificare se il documento esiste già o meno nella tabella. Senza questo controllo, la tabella potrebbe finire con documenti duplicati.

Supponiamo che QLDB esegua correttamente il commit della transazione sul lato server, ma che il client scada in attesa di una risposta. Se la transazione non è idempotente, lo stesso documento potrebbe essere inserito più di una volta in caso di nuovo tentativo.

Utilizzo degli indici per evitare scansioni complete della tabella

Si consiglia inoltre di eseguire istruzioni con una clausola di `WHERE` predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento, ad esempio `o. WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789)` Senza questa ricerca indicizzata, QLDB deve eseguire una scansione della tabella, che può portare a timeout delle transazioni o conflitti ottimistici di controllo della concorrenza (OCC).

[Modello di concorrenza Amazon QLDB](#) Per ulteriori informazioni su OCC, vedere.

Transazioni create implicitamente

Il driver [Amazon.QLDB.Driver](#). `IQldb` Il metodo `Driver.Execute` accetta una funzione lambda che riceve un'istanza di `Amazon.qldb.Driver. TransactionExecutor`, che è possibile utilizzare per eseguire le istruzioni. L'istanza di `TransactionExecutor` wraps una transazione creata implicitamente.

È possibile eseguire istruzioni all'interno della funzione lambda utilizzando il `Execute` metodo dell'esecutore della transazione. Il driver esegue implicitamente la transazione quando ritorna la funzione lambda.

Le sezioni seguenti mostrano come eseguire operazioni CRUD di base, specificare una logica di ripetizione personalizzata e implementare vincoli di unicità.

Indice

- [Creazione di tabelle](#)
- [Creazione di indici](#)
- [Leggere documenti](#)
 - [Utilizzo dei parametri di interrogazione](#)
- [Inserimento di documenti](#)
 - [Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione](#)
- [Aggiornamento dei documenti](#)
- [Eliminazione di documenti](#)
- [Esecuzione di più istruzioni in una transazione](#)
- [Logica di ripetizione dei tentativi](#)
- [Implementazione di vincoli di unicità](#)

Creazione di tabelle

Async

```
IAsyncResult<Table> createResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Table> query = txn.Query<Table>("CREATE TABLE Person");
    return await txn.Execute(query);
});

await foreach (var result in createResult)
{
    Console.WriteLine("{ tableId: " + result.TableId + " }");
    // The statement returns the created table ID:
    // { tableId: 4o5Uk090cjC6PpJpLahceE }
}
```

Sync

```
IResult<Table> createResult = driver.Execute( txn =>
{
    IQuery<Table> query = txn.Query<Table>("CREATE TABLE Person");
    return txn.Execute(query);
});
```

```
foreach (var result in createResult)
{
    Console.WriteLine("{ tableId: " + result.TableId + " }");
    // The statement returns the created table ID:
    // { tableId: 4o5Uk090cjC6PpJpLahceE }
}
```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```
// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("CREATE TABLE Person");
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the created table ID:
    // {
    //     tableId: "4o5Uk090cjC6PpJpLahceE"
    // }
}
```

Sync

```
// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("CREATE TABLE Person");
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the created table ID:
    // {
```

```
//    tableId: "4o5Uk090cjC6PpJpLahceE"
// }
}
```

Creazione di indici

Async

```
IAsyncResult<Table> createResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Table> query = txn.Query<Table>("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
    return await txn.Execute(query);
});

await foreach (var result in createResult)
{
    Console.WriteLine("{ tableId: " + result.TableId + " }");
    // The statement returns the updated table ID:
    // { tableId: 4o5Uk090cjC6PpJpLahceE }
}
```

Sync

```
IResult<Table> createResult = driver.Execute(txn =>
{
    IQuery<Table> query = txn.Query<Table>("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
    return txn.Execute(query);
});

foreach (var result in createResult)
{
    Console.WriteLine("{ tableId: " + result.TableId + " }");
    // The statement returns the updated table ID:
    // { tableId: 4o5Uk090cjC6PpJpLahceE }
}
```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```
IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
```

```

{
    return await txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(GovId)");
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the updated table ID:
    // {
    //     tableId: "4o5Uk090cjC6PpJpLahceE"
    // }
}

```

Sync

```

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(GovId)");
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the updated table ID:
    // {
    //     tableId: "4o5Uk090cjC6PpJpLahceE"
    // }
}

```

Leggere documenti

```

// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }
// Person class is defined as follows:
// public class Person
// {
//     public string GovId { get; set; }
//     public string FirstName { get; set; }
// }

IAsyncResult<Person> result = await driver.Execute(async txn =>
{

```



```
return await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'"));
});

await foreach (Person person in result)
{
    Console.WriteLine(person.GovId); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(person.FirstName); // Prints Brent.
}
```

Note

Quando si esegue una query senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. In questo esempio, si consiglia di disporre di un [indice](#) sul campo per ottimizzare le GovId prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le query possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Utilizzo dei parametri di interrogazione

Il seguente esempio di codice utilizza un parametro di query di tipo C#.

```
IAsyncResult<Person> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE FirstName = ?", "Brent"));
});

await foreach (Person person in result)
{
    Console.WriteLine(person.GovId); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(person.FirstName); // Prints Brent.
}
```

Il seguente esempio di codice utilizza più parametri di query di tipo C#.

```
IAsyncResult<Person> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName = ?", "TOYENC486FH", "Brent"));
});
```

```
});

await foreach (Person person in result)
{
    Console.WriteLine(person.GovId); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(person.FirstName); // Prints Brent.
}
```

Il seguente esempio di codice utilizza una matrice di parametri di query di tipo C#.

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }
// { "GovId": "ROEE1C1AABH", "FirstName" : "Jim" }
// { "GovId": "YH844DA7LDB", "FirstName" : "Mary" }

string[] ids = {
    "TOYENC486FH",
    "ROEE1C1AABH",
    "YH844DA7LDB"
};

IAsyncResult<Person> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN
(?,?,?)", ids));
});

await foreach (Person person in result)
{
    Console.WriteLine(person.FirstName); // Prints Brent on first iteration.
    // Prints Jim on second iteration.
    // Prints Mary on third iteration.
}
```

Il seguente esempio di codice utilizza un elenco C# come valore.

```
// Assumes that Person table has document as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH",
//   "FirstName" : "Brent",
//   "Vehicles": [
//     { "Make": "Volkswagen",
//       "Model": "Golf"},
//     { "Make": "Honda",
```

```
//      "Model": "Civic"}
//  ]
// }
// Person class is defined as follows:
// public class Person
// {
//     public string GovId { get; set; }
//     public string FirstName { get; set; }
//     public List<Vehicle> Vehicles { get; set; }
// }
// Vehicle class is defined as follows:
// public class Vehicle
// {
//     public string Make { get; set; }
//     public string Model { get; set; }
// }

List<Vehicle> vehicles = new List<Vehicle>
{
    new Vehicle
    {
        Make = "Volkswagen",
        Model = "Golf"
    },
    new Vehicle
    {
        Make = "Honda",
        Model = "Civic"
    }
};

IAsyncResult<Person> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE Vehicles
= ?", vehicles));
});

await foreach (Person person in result)
{
    Console.WriteLine("{");
    Console.WriteLine($"  GovId: {person.GovId},");
    Console.WriteLine($"  FirstName: {person.FirstName},");
    Console.WriteLine("  Vehicles: [");
    foreach (Vehicle vehicle in person.Vehicles)
```

```

{
    Console.WriteLine("  {");
    Console.WriteLine($"      Make: {vehicle.Make},");
    Console.WriteLine($"      Model: {vehicle.Model},");
    Console.WriteLine("  },");
}
Console.WriteLine("  ]");
Console.WriteLine("}");
// Prints:
// {
//     GovId: TOYENC486FH,
//     FirstName: Brent,
//     Vehicles: [
//     {
//         Make: Volkswagen,
//         Model: Golf
//     },
//     {
//         Make: Honda,
//         Model: Civic
//     },
//     ]
// }
}

```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```

// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'");
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.
}

```

Sync

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'");
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.
}
```

Note

Quando si esegue una query senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. In questo esempio, si consiglia di disporre di un [indice](#) sul campo per ottimizzare le GovId prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le query possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Il seguente esempio di codice utilizza un parametro di query di tipo Ion.

Async

```
IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("Brent");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE FirstName = ?",
        ionFirstName);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
```

```
Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.  
Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.  
}
```

Sync

```
IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();  
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("Brent");  
  
IResult result = driver.Execute(txn =>  
{  
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE FirstName = ?", ionFirstName);  
});  
  
foreach (IIonValue row in result)  
{  
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.  
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.  
}
```

Il seguente esempio di codice utilizza più parametri di query.

Async

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");  
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("Brent");  
  
IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>  
{  
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName  
= ?", ionGovId, ionFirstName);  
});  
  
await foreach (IIonValue row in result)  
{  
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.  
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.  
}
```

Sync

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");
```

```

IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("Brent");

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName = ?",
        ionGovId, ionFirstName);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.
}

```

Il seguente esempio di codice utilizza un elenco di parametri di query.

Async

```

// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }
// { "GovId": "ROEE1C1AABH", "FirstName" : "Jim" }
// { "GovId": "YH844DA7LDB", "FirstName" : "Mary" }

IIonValue[] ionIds = {
    valueFactory.NewString("TOYENC486FH"),
    valueFactory.NewString("ROEE1C1AABH"),
    valueFactory.NewString("YH844DA7LDB")
};

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)", ionIds);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent on
    first iteration.
                                                                // Prints Jim on
    second iteration.
                                                                // Prints Mary on
    third iteration.
}

```

```
}
```

Sync

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }
// { "GovId": "ROEE1C1AABH", "FirstName" : "Jim" }
// { "GovId": "YH844DA7LDB", "FirstName" : "Mary" }

IIonValue[] ionIds = {
    valueFactory.NewString("TOYENC486FH"),
    valueFactory.NewString("ROEE1C1AABH"),
    valueFactory.NewString("YH844DA7LDB")
};

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)", ionIds);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent on
    first iteration.
                                                                // Prints Jim on
    second iteration.
                                                                // Prints Mary on
    third iteration.
}
```

Il seguente esempio di codice utilizza un elenco di ioni come valore. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di diversi tipi di ioni, vedere [Utilizzo dei tipi di dati Amazon Ion in Amazon QLDB](#).

Async

```
// Assumes that Person table has document as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH",
//   "FirstName" : "Brent",
//   "Vehicles": [
//     { "Make": "Volkswagen",
//       "Model": "Golf"},
//     { "Make": "Honda",
```



```
//      "Model": "Civic"}
//    ]
//  }

IIonValue ionVehicle1 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionVehicle1.SetField("Make", valueFactory.NewString("Volkswagen"));
ionVehicle1.SetField("Model", valueFactory.NewString("Golf"));

IIonValue ionVehicle2 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionVehicle2.SetField("Make", valueFactory.NewString("Honda"));
ionVehicle2.SetField("Model", valueFactory.NewString("Civic"));

IIonValue ionVehicles = valueFactory.NewEmptyList();
ionVehicles.Add(ionVehicle1);
ionVehicles.Add(ionVehicle2);

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE Vehicles = ?",
        ionVehicles);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // Prints:
    // {
    //     GovId: "TOYENC486FN",
    //     FirstName: "Brent",
    //     Vehicles: [
    //         {
    //             Make: "Volkswagen",
    //             Model: "Golf"
    //         },
    //         {
    //             Make: "Honda",
    //             Model: "Civic"
    //         }
    //     ]
    // }
}
```

Sync

```
// Assumes that Person table has document as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH",
//   "FirstName" : "Brent",
//   "Vehicles": [
//     { "Make": "Volkswagen",
//       "Model": "Golf"},
//     { "Make": "Honda",
//       "Model": "Civic"}
//   ]
// }

IIonValue ionVehicle1 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionVehicle1.SetField("Make", valueFactory.NewString("Volkswagen"));
ionVehicle1.SetField("Model", valueFactory.NewString("Golf"));

IIonValue ionVehicle2 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionVehicle2.SetField("Make", valueFactory.NewString("Honda"));
ionVehicle2.SetField("Model", valueFactory.NewString("Civic"));

IIonValue ionVehicles = valueFactory.NewEmptyList();
ionVehicles.Add(ionVehicle1);
ionVehicles.Add(ionVehicle2);

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE Vehicles = ?", ionVehicles);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // Prints:
    // {
    //   GovId: "TOYENC486FN",
    //   FirstName: "Brent",
    //   Vehicles: [
    //     {
    //       Make: "Volkswagen",
    //       Model: "Golf"
    //     },
    //     {
    //       Make: "Honda",
```

```
//      Model: "Civic"
//    }
//  ]
// }
}
```

Inserimento di documenti

Il seguente esempio di codice inserisce i tipi di dati Ion.

```
string govId = "TOYENC486FH";

Person person = new Person
{
    GovId = "TOYENC486FH",
    FirstName = "Brent"
};

await driver.Execute(async txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    IAsyncResult<Person> result = await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM
Person WHERE GovId = ?", govId));

    // Check if there is a record in the cursor.
    int count = await result.CountAsync();
    if (count > 0)
    {
        // Document already exists, no need to insert
        return;
    }

    // Insert the document.
    await txn.Execute(txn.Query<Document>("INSERT INTO Person ?", person));
});
```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");
```

```

IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));
ionPerson.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));

await driver.Execute(async txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    IAsyncResult result = await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
ionGovId);

    // Check if there is a record in the cursor.
    int count = await result.CountAsync();
    if (count > 0)
    {
        // Document already exists, no need to insert
        return;
    }

    // Insert the document.
    await txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
});

```

Sync

```

IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");

IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));
ionPerson.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));

driver.Execute(txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    IResult result = txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", ionGovId);

    // Check if there is a record in the cursor.
    int count = result.Count();
    if (count > 0)
    {
        // Document already exists, no need to insert

```

```
        return;  
    }  
  
    // Insert the document.  
    txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);  
});
```

Questa transazione inserisce un documento nella Person tabella. Prima dell'inserimento, controlla innanzitutto se il documento esiste già nella tabella. Questo controllo rende la transazione di natura idempotente. Anche se esegui questa transazione più volte, non causerà effetti collaterali indesiderati.

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione

Per inserire più documenti utilizzando un'unica [INSERT](#) istruzione, è possibile passare un List parametro C# all'istruzione nel modo seguente.

```
Person person1 = new Person  
{  
    FirstName = "Brent",  
    GovId = "TOYENC486FH"  
};  
  
Person person2 = new Person  
{  
    FirstName = "Jim",  
    GovId = "ROEE1C1AABH"  
};  
  
List<Person> people = new List<Person>();  
people.Add(person1);  
people.Add(person2);
```

```

IAsyncResult<Document> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Document>("INSERT INTO Person ?", people));
});

await foreach (Document row in result)
{
    Console.WriteLine("{ documentId: " + row.DocumentId + " }");
    // The statement returns the created documents' ID:
    // { documentId: 6BFt5eJQDFLBW2aR8LPw42 }
    // { documentId: K5Zrcb6N3gmIEHgGhwoyKF }
}

```

Utilizzo della libreria Ion

Per inserire più documenti utilizzando una singola [INSERT](#) istruzione, è possibile passare un parametro di tipo [Ion list](#) all'istruzione come segue.

Async

```

IIonValue ionPerson1 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson1.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));
ionPerson1.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));

IIonValue ionPerson2 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson2.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Jim"));
ionPerson2.SetField("GovId", valueFactory.NewString("ROEE1C1AABH"));

IIonValue ionPeople = valueFactory.NewEmptyList();
ionPeople.Add(ionPerson1);
ionPeople.Add(ionPerson2);

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPeople);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the created documents' ID:
    // {
    //     documentId: "6BFt5eJQDFLBW2aR8LPw42"

```

```
// }
//
// {
//     documentId: "K5Zrcb6N3gmIEHgGhwoyKF"
// }
}
```

Sync

```
IIonValue ionPerson1 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson1.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));
ionPerson1.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));

IIonValue ionPerson2 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson2.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Jim"));
ionPerson2.SetField("GovId", valueFactory.NewString("ROEE1C1AABH"));

IIonValue ionPeople = valueFactory.NewEmptyList();
ionPeople.Add(ionPerson1);
ionPeople.Add(ionPerson2);

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPeople);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the created documents' ID:
    // {
    //     documentId: "6BFt5eJQDFLBW2aR8LPw42"
    // }
    //
    // {
    //     documentId: "K5Zrcb6N3gmIEHgGhwoyKF"
    // }
}
```

Non racchiudete la variabile placeholder (?) tra parentesi angolari doppie (<< . . >>) quando passate un elenco di ioni. Nelle istruzioni PartiQL manuali, le parentesi doppie angolari indicano una raccolta non ordinata nota come borsa.

Aggiornamento dei documenti

```
string govId = "TOYENC486FH";
string firstName = "John";

IAsyncResult<Document> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Document>("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE
GovId = ?", firstName , govId));
});

await foreach (Document row in result)
{
    Console.WriteLine("{ documentId: " + row.DocumentId + " }");
    // The statement returns the updated document ID:
    // { documentId: Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ }
}
```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?",
ionFirstName , ionGovId);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the updated document ID:
    // {
    //     documentId: "Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ"
    // }
}
```

Sync

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");
```



```

IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?",
        ionFirstName , ionGovId);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the updated document ID:
    // {
    //     documentId: "Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ"
    // }
}

```

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Eliminazione di documenti

```

string govId = "TOYENC486FH";

IAsyncResult<Document> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Document>("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?",
        govId));
});

await foreach (Document row in result)
{
    Console.WriteLine("{ documentId: " + row.DocumentId + " }");
    // The statement returns the updated document ID:
    // { documentId: Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ }
}

```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?", ionGovId);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the deleted document ID:
    // {
    //     documentId: "Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ"
    // }
}
```

Sync

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?", ionGovId);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the deleted document ID:
    // {
    //     documentId: "Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ"
    // }
}
```

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Esecuzione di più istruzioni in una transazione

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this because
// you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something or
// not.
public static async Task<bool> InsureVehicle(IAsyncQldbDriver driver, string vin)
{
    return await driver.Execute(async txn =>
    {
        // Check if the vehicle is insured.
        Amazon.QLDB.Driver.Generic.IAsyncResult<Vehicle> result = await txn.Execute(
            txn.Query<Vehicle>("SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured
= FALSE", vin));

        if (await result.CountAsync() > 0)
        {
            // If the vehicle is not insured, insure it.
            await txn.Execute(
                txn.Query<Document>("UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?",
vin));
            return true;
        }
        return false;
    });
}
```

Utilizzo della libreria Ion**Async**

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
// because you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
// or not.
```

```
public static async Task<bool> InsureVehicle(IAsyncQldbDriver driver, string vin)
{
    ValueFactory valueFactory = new ValueFactory();
    IIonValue ionVin = valueFactory.NewString(vin);

    return await driver.Execute(async txn =>
    {
        // Check if the vehicle is insured.
        Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult result = await txn.Execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
            ionVin);

        if (await result.CountAsync() > 0)
        {
            // If the vehicle is not insured, insure it.
            await txn.Execute(
                "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", ionVin);
            return true;
        }
        return false;
    });
}
```

Logica di ripetizione dei tentativi

Per informazioni sulla logica di ripetizione integrata nel driver, vedere [Comprendere la politica dei nuovi tentativi con il driver in Amazon QLDB](#).

Implementazione di vincoli di unicità

QLDB non supporta indici univoci, ma puoi implementare questo comportamento nella tua applicazione.

Supponiamo di voler implementare un vincolo di unicità sul campo della tabella. GovId Person A tale scopo, è possibile scrivere una transazione che esegua le seguenti operazioni:

1. Asserisce che la tabella non ha documenti esistenti con un valore specificato GovId.
2. Inserisci il documento se l'asserzione ha esito positivo.

Se una transazione concorrente supera contemporaneamente l'asserzione, solo una delle transazioni verrà salvata correttamente. L'altra transazione avrà esito negativo con un'eccezione relativa al conflitto OCC.

Il seguente esempio di codice mostra come implementare questa logica di vincolo di unicità.

```
string govId = "TOYENC486FH";

Person person = new Person
{
    GovId = "TOYENC486FH",
    FirstName = "Brent"
};

await driver.Execute(async txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    IAsyncResult<Person> result = await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM
Person WHERE GovId = ?", govId));

    // Check if there is a record in the cursor.
    int count = await result.CountAsync();
    if (count > 0)
    {
        // Document already exists, no need to insert
        return;
    }

    // Insert the document.
    await txn.Execute(txn.Query<Document>("INSERT INTO Person ?", person));
});
```

Utilizzo della libreria Ion

Async

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");

IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));
ionPerson.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));
```

```

await driver.Execute(async txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    IAsyncResult result = await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
ionGovId);

    // Check if there is a record in the cursor.
    int count = await result.CountAsync();
    if (count > 0)
    {
        // Document already exists, no need to insert
        return;
    }

    // Insert the document.
    await txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
});

```

Sync

```

IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");

IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));
ionPerson.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));

driver.Execute(txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    IResult result = txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", ionGovId);

    // Check if there is a record in the cursor.
    int count = result.Count();
    if (count > 0)
    {
        // Document already exists, no need to insert
        return;
    }

    // Insert the document.
    txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
}

```

```
});
```

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Lavorare con Amazon Ion

Esistono diversi modi per elaborare i dati di Amazon Ion in QLDB. Puoi usare la [libreria Ion](#) per creare e modificare valori Ion. In alternativa, puoi utilizzare lo [Ion object Mapper per mappare](#) i semplici vecchi oggetti CLR (POCO) di C# da e verso i valori Ion. La versione 1.3.0 del driver QLDB per.NET introduce il supporto per il mappatore di oggetti Ion.

Le sezioni seguenti forniscono esempi di codice per l'elaborazione di dati Ion utilizzando entrambe le tecniche.

Indice

- [Importazione del modulo Ion](#)
- [Creazione di tipi di ioni](#)
- [Ottenere un dump binario Ion](#)
- [Ottenere un dump di testo Ion](#)

Importazione del modulo Ion

```
using Amazon.IonObjectMapper;
```

Utilizzo della libreria Ion

```
using Amazon.IonDotnet.Builders;
```

Creazione di tipi di ioni

Il seguente esempio di codice mostra come creare valori Ion da oggetti C# utilizzando il mappatore di oggetti Ion.

```
// Assumes that Person class is defined as follows:
// public class Person
// {
//     public string FirstName { get; set; }
//     public int Age { get; set; }
// }

// Initialize the Ion Object Mapper
IonSerializer ionSerializer = new IonSerializer();

// The C# object to be serialized
Person person = new Person
{
    FirstName = "John",
    Age = 13
};

// Serialize the C# object into stream using the Ion Object Mapper
Stream stream = ionSerializer.Serialize(person);

// Load will take in stream and return a datagram; a top level container of Ion values.
IIonValue ionDatagram = IonLoader.Default.Load(stream);

// To get the Ion value within the datagram, we call GetElementAt(0).
IIonValue ionPerson = ionDatagram.GetElementAt(0);

Console.WriteLine(ionPerson.GetField("firstName").StringValue);
Console.WriteLine(ionPerson.GetField("age").IntValue);
```

Utilizzo della libreria Ion

I seguenti esempi di codice mostrano i due modi per creare valori Ion utilizzando la libreria Ion.

Uso di **ValueFactory**

```
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.IonDotnet.Tree.Impl;

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("firstName", valueFactory.NewString("John"));
ionPerson.SetField("age", valueFactory.NewInt(13));
```



```
Console.WriteLine(ionPerson.GetField("firstName").StringValue);
Console.WriteLine(ionPerson.GetField("age").IntValue);
```

Uso di **IonLoader**

```
using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;

// Load will take in Ion text and return a datagram; a top level container of Ion
// values.
IIonValue ionDatagram = IonLoader.Default.Load("{firstName: \"John\", age: 13}");

// To get the Ion value within the datagram, we call GetElementAt(0).
IIonValue ionPerson = ionDatagram.GetElementAt(0);

Console.WriteLine(ionPerson.GetField("firstName").StringValue);
Console.WriteLine(ionPerson.GetField("age").IntValue);
```

Ottenere un dump binario Ion

```
// Initialize the Ion Object Mapper with Ion binary serialization format
IonSerializer ionSerializer = new IonSerializer(new IonSerializationOptions
{
    Format = IonSerializationFormat.BINARY
});

// The C# object to be serialized
Person person = new Person
{
    FirstName = "John",
    Age = 13
};

MemoryStream stream = (MemoryStream) ionSerializer.Serialize(person);
Console.WriteLine(BitConverter.ToString(stream.ToArray()));
```

Utilizzo della libreria Ion

```
// ionObject is an Ion struct
MemoryStream stream = new MemoryStream();
using (var writer = IonBinaryWriterBuilder.Build(stream))
```

```
{
    ionObject.WriteTo(writer);
    writer.Finish();
}

Console.WriteLine(BitConverter.ToString(stream.ToArray()));
```

Ottenere un dump di testo Ion

```
// Initialize the Ion Object Mapper
IonSerializer ionSerializer = new IonSerializer(new IonSerializationOptions
{
    Format = IonSerializationFormat.TEXT
});

// The C# object to be serialized
Person person = new Person
{
    FirstName = "John",
    Age = 13
};

MemoryStream stream = (MemoryStream) ionSerializer.Serialize(person);
Console.WriteLine(System.Text.Encoding.UTF8.GetString(stream.ToArray()));
```

Utilizzo della libreria Ion

```
// ionObject is an Ion struct
StringWriter sw = new StringWriter();
using (var writer = IonTextWriterBuilder.Build(sw))
{
    ionObject.WriteTo(writer);
    writer.Finish();
}

Console.WriteLine(sw.ToString());
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Ion, consulta la [documentazione di Amazon Ion](#) su GitHub. Per altri esempi di codice sull'utilizzo di Ion in QLDB, vedere. [Utilizzo dei tipi di dati Amazon Ion in Amazon QLDB](#)

Driver Amazon QLDB per Go

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Per utilizzare i dati nel registro, puoi connetterti ad Amazon QLDB dall'applicazione Go utilizzando un driver fornito. AWS I seguenti argomenti descrivono come iniziare a usare il driver QLDB per Go.

Argomenti

- [Risorse per i driver](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Installazione](#)
- [Driver Amazon QLDB per Go — Tutorial di avvio rapido](#)
- [Driver Amazon QLDB per Go: riferimento al libro di cucina](#)

Risorse per i driver

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità supportate dal driver Go, consulta le seguenti risorse:

- [Riferimento API: 3.x, 2.x, 1.x](#)
- [Codice sorgente del driver \(\) GitHub](#)
- [Ricettario Amazon Ion](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare a usare il driver QLDB per Go, devi fare quanto segue:

1. Segui le istruzioni di AWS configurazione riportate in. [Accesso ad Amazon QLDB](#) Questo include gli output seguenti:
 1. Iscriviti a AWS.

2. Crea un utente con le autorizzazioni QLDB appropriate.
3. Concedi l'accesso programmatico per lo sviluppo.
2. (Facoltativo) Installa un ambiente di sviluppo integrato (IDE) a tua scelta. Per un elenco di quelli comunemente usati IDEs per Go, consulta [Editor plugins e IDEs](#) sul sito web di Go.
3. Scarica e installa una delle seguenti versioni di Go dal sito di [download di Go](#):
 - 1.15 o versione successiva — driver QLDB per Go v3
 - 1.14 — Driver QLDB per Go v1 o v2
4. Configura il tuo ambiente di sviluppo per: [AWS SDK per Go](#)
 1. Configura le tue AWS credenziali. Ti consigliamo di creare un file di credenziali condiviso.

Per istruzioni, consulta [Specificare le credenziali nella Guida per](#) gli AWS SDK per Go sviluppatori.
 2. Imposta i tuoi valori predefiniti. Regione AWS Per informazioni su come, vedi [Specificare il Regione AWS](#).

Per un elenco completo delle regioni disponibili, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di AWS

Successivamente, puoi configurare un'applicazione di esempio di base ed eseguire esempi di codice breve, oppure puoi installare il driver in un progetto Go esistente.

- Per installare il driver QLDB e AWS SDK per Go poi in un progetto esistente, procedi con. [Installazione](#)
- Per configurare un progetto ed eseguire brevi esempi di codice che illustrano le transazioni di dati di base su un registro, consulta il. [Tutorial di avvio rapido](#)

Installazione

[Il driver QLDB per Go è open source nel GitHub repository awslabs/. amazon-qlldb-driver-go](#) QLDB supporta le seguenti versioni dei driver e le relative dipendenze Go.

Versione driver	Versione Go	Stato	Data di uscita più recente
1.x	1.14 o successivo	Versione di produzione	16 giugno 2021
2.x	1.14 o successivo	Versione di produzione	21 luglio 2021
3.x	1.15 o versione successiva	Versione di produzione	10 novembre 2022

Per installare il driver

1. Assicurati che il tuo progetto utilizzi i [moduli Go](#) per installare le dipendenze del progetto.
2. Nella directory del progetto, inserisci il seguente `go get` comando.

3.x

```
$ go get -u github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v3/qlldbdriver
```

2.x

```
$ go get -u github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlldbdriver
```

L'installazione del driver installa anche le sue dipendenze, inclusi i pacchetti [AWS SDK per Go](#) o [AWS SDK per Go v2](#) e [Amazon Ion](#).

Per brevi esempi di codice su come eseguire transazioni di dati di base su un registro, consulta il [Riferimento al libro di cucina](#)

Driver Amazon QLDB per Go — Tutorial di avvio rapido

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo tutorial, imparerai come configurare una semplice applicazione utilizzando l'ultima versione del driver Amazon QLDB per Go. Questa guida include i passaggi per l'installazione del driver e brevi esempi in codice delle operazioni di base di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Passaggio 1: installare il driver](#)
- [Fase 2: Importazione dei pacchetti](#)
- [Fase 3: Inizializzare il driver](#)
- [Fase 4: Creare una tabella e un indice](#)
- [Fase 5: Inserimento di un documento](#)
- [Fase 6: Interrogare il documento](#)
- [Fase 7: Aggiornare il documento](#)
- [Fase 8: Interrogare il documento aggiornato](#)
- [Fase 9: Eliminare la tabella](#)
- [Esecuzione dell'applicazione completa](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicuratevi di fare quanto segue:

1. Completa il driver [Prerequisiti](#) for the Go, se non l'hai già fatto. Ciò include la registrazione AWS, la concessione dell'accesso programmatico per lo sviluppo e l'installazione di Go.
2. Crea un libro mastro denominato. `quick-start`

Per informazioni su come creare un registro, consulta [Operazioni di base per i registri Amazon QLDB](#) o [Fase 1: Creare un nuovo libro contabile](#) in Guida introduttiva alla console.

Passaggio 1: installare il driver

Assicurati che il tuo progetto utilizzi i [moduli Go](#) per installare le dipendenze del progetto.

Nella directory del progetto, inserisci il seguente `go get` comando.

```
$ go get -u github.com/awslabs/amazon-qldb-driver-go/v3/qlbdbdriver
```

L'installazione del driver installa anche le sue dipendenze, inclusi i pacchetti [AWS SDK per Go v2 e Amazon Ion](#).

Fase 2: Importazione dei pacchetti

Importa i seguenti AWS pacchetti.

```
import (  
    "context"  
    "fmt"  
  
    "github.com/amzn/ion-go/ion"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/qldbSession"  
    "github.com/awslabs/amazon-qldb-driver-go/v3/qlbdbdriver"  
)
```

Fase 3: Inizializzare il driver

Inizializza un'istanza del driver che si connette al registro denominato. `quick-start`

```
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())  
if err != nil {  
    panic(err)  
}  
  
qldbSession := qldbSession.NewFromConfig(cfg, func(options *qldbSession.Options) {  
    options.Region = "us-east-1"  
})
```

```

}))
driver, err := qlldbdriver.New(
    "quick-start",
    qlldbSession,
    func(options *qlldbdriver.DriverOptions) {
        options.LoggerVerbosity = qlldbdriver.LogInfo
    })
if err != nil {
    panic(err)
}

defer driver.Shutdown(context.Background())

```

Note

In questo esempio di codice, sostituiscilo *us-east-1* con il Regione AWS punto in cui hai creato il registro.

Fase 4: Creare una tabella e un indice

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire le CREATE INDEX istruzioni CREATE TABLE e le istruzioni.

```

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    _, err := txn.Execute("CREATE TABLE People")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // When working with QLDB, it's recommended to create an index on fields we're
    filtering on.
    // This reduces the chance of OCC conflict exceptions with large datasets.
    _, err = txn.Execute("CREATE INDEX ON People (firstName)")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    _, err = txn.Execute("CREATE INDEX ON People (age)")
    if err != nil {
        return nil, err
    }
}

```



```

    }

    return nil, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}

```

Questo codice crea una tabella `People` denominata e gli indici per i age campi `firstName` e in quella tabella. [Gli indici](#) sono necessari per ottimizzare le prestazioni delle query e aiutano a limitare le eccezioni ai conflitti OCC ([Optimistic Concurrency Control](#)).

Fase 5: Inserimento di un documento

I seguenti esempi di codice mostrano come eseguire un'INSERTistruzione. QLDB supporta il linguaggio di interrogazione [PartiQL](#) (compatibile con SQL) e il formato dati [Amazon Ion](#) (superset di JSON).

Usare PartiQL letterale

Il codice seguente inserisce un documento nella `People` tabella utilizzando un'istruzione PartiQL letterale a stringa.

```

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}), error) {
    return txn.Execute("INSERT INTO People {'firstName': 'Jane', 'lastName': 'Doe',
'age': 77}")
})
if err != nil {
    panic(err)
}

```

Utilizzo dei tipi di dati Ion

Analogamente al [pacchetto JSON](#) integrato di Go, puoi eseguire il marshal e il unmarshal dei tipi di dati Go da e verso Ion.

1. Supponiamo di avere la seguente struttura Go denominata. `Person`

```

type Person struct {
    FirstName string `ion:"firstName"`
    LastName  string `ion:"lastName"`
}

```

```
    Age      int      `ion:"age"`
}
```

2. Creare un'istanza di Person.

```
person := Person{"John", "Doe", 54}
```

Il driver mostra una rappresentazione testuale con codifica ION di `for you. person`

Important

Affinché `marshal` e `unmarshal` funzionino correttamente, i nomi dei campi della struttura dati Go devono essere esportati (con la prima lettera maiuscola).

3. Passa l'istanza al metodo della transazione. `person` Execute

```
_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}), error) {
    return txn.Execute("INSERT INTO People ?", person)
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

Questo esempio utilizza un punto interrogativo (?) come segnaposto variabile per passare le informazioni del documento all'istruzione. Quando si utilizzano i segnaposto, è necessario passare un valore di testo con codifica ION.

Tip

Per inserire più documenti utilizzando una sola [INSERT](#) istruzione, è possibile passare un parametro di tipo [elenco](#) all'istruzione nel modo seguente.

```
// people is a list
txn.Execute("INSERT INTO People ?", people)
```

Non racchiudete la variabile placeholder (?) tra parentesi angolari doppie (<<...>>) quando passate un elenco. Nelle istruzioni PartiQL manuali, le parentesi doppie angolari indicano una raccolta non ordinata nota come borsa.

Fase 6: Interrogare il documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'SELECTistruzione.

```
p, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT firstName, lastName, age FROM People WHERE age =
54")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume the result is not empty
    hasNext := result.Next(txn)
    if !hasNext && result.Err() != nil {
        return nil, result.Err()
    }

    ionBinary := result.GetCurrentData()

    temp := new(Person)
    err = ion.Unmarshal(ionBinary, temp)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    return *temp, nil
}))
if err != nil {
    panic(err)
}

var returnedPerson Person
returnedPerson = p.(Person)

if returnedPerson != person {
    fmt.Print("Queried result does not match inserted struct")
}
```

Questo esempio esegue una query sul documento dalla People tabella, presuppone che il set di risultati non sia vuoto e restituisce il documento in base al risultato.

Fase 7: Aggiornare il documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'UPDATEistruzione.

```
person.Age += 10

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("UPDATE People SET age = ? WHERE firstName = ?", person.Age,
person.FirstName)
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

Fase 8: Interrogare il documento aggiornato

Il seguente esempio di codice esegue una query sulla People tabella firstName e restituisce tutti i documenti del set di risultati.

```
p, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT firstName, lastName, age FROM People WHERE
firstName = ?", person.FirstName)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    var people []Person
    for result.Next(txn) {
        ionBinary := result.GetCurrentData()

        temp := new(Person)
        err = ion.Unmarshal(ionBinary, temp)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        people = append(people, *temp)
    }
    if result.Err() != nil {
        return nil, result.Err()
    }
}
```

```

    return people, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}

var people []Person
people = p.([]Person)

updatedPerson := Person{"John", "Doe", 64}
if people[0] != updatedPerson {
    fmt.Print("Queried result does not match updated struct")
}

```

Fase 9: Eliminare la tabella

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'DROP TABLEistruzione.

```

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}), error) {
    return txn.Execute("DROP TABLE People")
})
if err != nil {
    panic(err)
}

```

Esecuzione dell'applicazione completa

Il seguente esempio di codice è la versione completa dell'applicazione. Invece di eseguire i passaggi precedenti singolarmente, potete anche copiare ed eseguire questo esempio di codice dall'inizio alla fine. Questa applicazione dimostra alcune operazioni CRUD di base sul registro denominato. `quick-start`

Note

Prima di eseguire questo codice, assicuratevi di non avere già una tabella attiva denominata `People` nel registro. `quick-start`

```
package main
```

```

import (
    "context"
    "fmt"

    "github.com/amzn/ion-go/ion"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qlldbsession"
    "github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlbdbdriver"
)

func main() {
    awsSession := session.Must(session.NewSession(aws.NewConfig().WithRegion("us-
east-1")))
    qlldbSession := qlldbsession.New(awsSession)

    driver, err := qlbdbdriver.New(
        "quick-start",
        qlldbSession,
        func(options *qlbdbdriver.DriverOptions) {
            options.LoggerVerbosity = qlbdbdriver.LogInfo
        })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer driver.Shutdown(context.Background())

    _, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlbdbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
        _, err := txn.Execute("CREATE TABLE People")
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        // When working with QLDB, it's recommended to create an index on fields we're
filtering on.
        // This reduces the chance of OCC conflict exceptions with large datasets.
        _, err = txn.Execute("CREATE INDEX ON People (firstName)")
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        _, err = txn.Execute("CREATE INDEX ON People (age)")

```

```

        if err != nil {
            return nil, err
        }

        return nil, nil
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    _, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
        return txn.Execute("INSERT INTO People {'firstName': 'Jane', 'lastName': 'Doe',
'age': 77}")
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    type Person struct {
        FirstName string `ion:"firstName"`
        LastName  string `ion:"lastName"`
        Age       int    `ion:"age"`
    }

    person := Person{"John", "Doe", 54}

    _, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
        return txn.Execute("INSERT INTO People ?", person)
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    p, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
        result, err := txn.Execute("SELECT firstName, lastName, age FROM People WHERE
age = 54")
        if err != nil {
            return nil, err
        }
    })

    // Assume the result is not empty

```

```

        hasNext := result.Next(txn)
        if !hasNext && result.Err() != nil {
            return nil, result.Err()
        }

        ionBinary := result.GetCurrentData()

        temp := new(Person)
        err = ion.Unmarshal(ionBinary, temp)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        return *temp, nil
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    var returnedPerson Person
    returnedPerson = p.(Person)

    if returnedPerson != person {
        fmt.Print("Queried result does not match inserted struct")
    }

    person.Age += 10

    _, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
        return txn.Execute("UPDATE People SET age = ? WHERE firstName = ?", person.Age,
person.FirstName)
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    p, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
        result, err := txn.Execute("SELECT firstName, lastName, age FROM People WHERE
firstName = ?", person.FirstName)
        if err != nil {
            return nil, err
        }
    })

```



```

    var people []Person
    for result.Next(txn) {
        ionBinary := result.GetCurrentData()

        temp := new(Person)
        err = ion.Unmarshal(ionBinary, temp)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        people = append(people, *temp)
    }
    if result.Err() != nil {
        return nil, result.Err()
    }

    return people, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}

var people []Person
people = p.([]Person)

updatedPerson := Person{"John", "Doe", 64}
if people[0] != updatedPerson {
    fmt.Print("Queried result does not match updated struct")
}

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("DROP TABLE People")
})
if err != nil {
    panic(err)
}
}

```

Driver Amazon QLDB per Go: riferimento al libro di cucina

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa guida di riferimento mostra i casi d'uso comuni del driver Amazon QLDB per Go. Fornisce esempi di codice Go che dimostrano come utilizzare il driver per eseguire operazioni di base di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD). Include anche esempi di codice per l'elaborazione dei dati di Amazon Ion. Inoltre, questa guida illustra le migliori pratiche per rendere le transazioni idempotenti e implementare vincoli di unicità.

Note

Ove applicabile, alcuni casi d'uso hanno esempi di codice diversi per ogni versione principale supportata del driver QLDB per Go.

Indice

- [Importazione del driver](#)
- [Istanziamento del driver](#)
- [Operazioni CRUD](#)
 - [Creazione di tabelle](#)
 - [Creazione di indici](#)
 - [Leggere documenti](#)
 - [Utilizzo dei parametri di interrogazione](#)
 - [Inserimento di documenti](#)
 - [Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione](#)
 - [Aggiornamento dei documenti](#)
 - [Eliminazione di documenti](#)
 - [Esecuzione di più istruzioni in una transazione](#)

- [Logica di ripetizione dei tentativi](#)
- [Implementazione di vincoli di unicità](#)
- [Lavorare con Amazon Ion](#)
 - [Importazione del modulo Ion](#)
 - [Creazione di tipi di ioni](#)
 - [Ottenere il binario Ion](#)
 - [Ricevere testo Ion](#)

Importazione del driver

Il seguente esempio di codice importa il driver e gli altri AWS pacchetti richiesti.

3.x

```
import (  
  
    "github.com/amzn/ion-go/ion"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/qldbSession"  
    "github.com/awslabs/amazon-qldb-driver-go/v3/qldbdriver"  
  
)
```

2.x

```
import (  
  
    "github.com/amzn/ion-go/ion"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qldbsession"  
    "github.com/awslabs/amazon-qldb-driver-go/v2/qldbdriver"  
  
)
```

Note

Questo esempio importa anche il pacchetto Amazon Ion (`amzn/ion-go/ion`). Questo pacchetto è necessario per elaborare i dati Ion durante l'esecuzione di alcune operazioni sui dati in questo riferimento. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con Amazon Ion](#).

Istanziamento del driver

Il seguente esempio di codice crea un'istanza del driver che si connette a un nome di registro specificato in un determinato periodo. Regione AWS

3.x

```
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
    panic(err)
}

qldbSession := qldbSession.NewFromConfig(cfg, func(options *qldbSession.Options) {
    options.Region = "us-east-1"
})
driver, err := qldbdriver.New(
    "vehicle-registration",
    qldbSession,
    func(options *qldbdriver.DriverOptions) {
        options.LoggerVerbosity = qldbdriver.LogInfo
    })
if err != nil {
    panic(err)
}

defer driver.Shutdown(context.Background())
```

2.x

```
awsSession := session.Must(session.NewSession(aws.NewConfig().WithRegion("us-east-1")))
qldbSession := qldbSession.New(awsSession)

driver, err := qldbdriver.New(
    "vehicle-registration",
```

```
qldbSession,
func(options *qldbdriver.DriverOptions) {
    options.LoggerVerbosity = qldbdriver.LogInfo
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

Operazioni CRUD

QLDB esegue operazioni di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD) come parte di una transazione.

Warning

Come best practice, rendi le tue transazioni di scrittura strettamente idempotenti.

Rendere le transazioni idempotenti

Si consiglia di rendere le transazioni di scrittura idempotenti per evitare effetti collaterali imprevisti in caso di nuovi tentativi. Una transazione è idempotente se può essere eseguita più volte e produrre risultati identici ogni volta.

Ad esempio, si consideri una transazione che inserisce un documento in una tabella denominata. `Person` La transazione deve innanzitutto verificare se il documento esiste già o meno nella tabella. Senza questo controllo, la tabella potrebbe finire con documenti duplicati.

Supponiamo che QLDB esegua correttamente il commit della transazione sul lato server, ma che il client scada in attesa di una risposta. Se la transazione non è idempotente, lo stesso documento potrebbe essere inserito più di una volta in caso di nuovo tentativo.

Utilizzo degli indici per evitare scansioni complete della tabella

Si consiglia inoltre di eseguire istruzioni con una clausola di `WHERE` predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento, ad esempio `WHERE indexedField = 123` `WHERE indexedField IN (456, 789)` Senza questa ricerca indicizzata, QLDB deve eseguire una scansione della tabella, che può portare a timeout delle transazioni o conflitti ottimistici di controllo della concorrenza (OCC).

[Modello di concorrenza Amazon QLDB](#) Per ulteriori informazioni su OCC, vedere.

Transazioni create implicitamente

La funzione [QLDBDriver.Execute](#) accetta una funzione lambda che riceve un'istanza di [Transaction](#), che è possibile utilizzare per eseguire istruzioni. L'istanza di include una `Transaction` transazione creata implicitamente.

È possibile eseguire istruzioni all'interno della funzione lambda utilizzando la funzione `Transaction.Execute`. Il driver esegue implicitamente la transazione quando ritorna la funzione lambda.

Le sezioni seguenti mostrano come eseguire operazioni CRUD di base, specificare una logica di ripetizione personalizzata e implementare vincoli di unicità.

Indice

- [Creazione di tabelle](#)
- [Creazione di indici](#)
- [Leggere documenti](#)
 - [Utilizzo dei parametri di interrogazione](#)
- [Inserimento di documenti](#)
 - [Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione](#)
- [Aggiornamento dei documenti](#)
- [Eliminazione di documenti](#)
- [Esecuzione di più istruzioni in una transazione](#)
- [Logica di ripetizione dei tentativi](#)
- [Implementazione di vincoli di unicità](#)

Creazione di tabelle

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("CREATE TABLE Person")
})
```

Creazione di indici

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
```

```
    return txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(GovId)")
  })
```

Leggere documenti

```
var decodedResult map[string]interface{}

// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'")
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    for result.Next(txn) {
        ionBinary := result.GetCurrentData()
        err = ion.Unmarshal(ionBinary, &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }
        fmt.Println(decodedResult) // prints map[GovId: TOYENC486FH FirstName:Brent]
    }
    if result.Err() != nil {
        return nil, result.Err()
    }
    return nil, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

Utilizzo dei parametri di interrogazione

Il seguente esempio di codice utilizza un parametro di query di tipo nativo.

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", "TOYENC486FH")
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

Il seguente esempio di codice utilizza più parametri di query.

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName = ?",
        "TOYENC486FH", "Brent")
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

Il seguente esempio di codice utilizza un elenco di parametri di query.

```
govIDs := []string[]{"TOYENC486FH", "R0EE1", "YH844"}

result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)", govIDs...)
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

Note

Quando si esegue una query senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. In questo esempio, si consiglia di disporre di un [indice](#) sul campo per ottimizzare le GovId prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le query possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Inserimento di documenti

Il seguente esempio di codice inserisce tipi di dati nativi.

```
_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    // Check if a document with a GovId of TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent

```



```
result, err := txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", "TOYENC486FH")
if err != nil {
    return nil, err
}
// Check if there are any results
if result.Next(txn) {
    // Document already exists, no need to insert
} else {
    person := map[string]interface{}{
        "GovId": "TOYENC486FH",
        "FirstName": "Brent",
    }
    _, err = txn.Execute("INSERT INTO Person ?", person)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
}
return nil, nil
})
```

Questa transazione inserisce un documento nella Person tabella. Prima dell'inserimento, controlla innanzitutto se il documento esiste già nella tabella. Questo controllo rende la transazione di natura idempotente. Anche se esegui questa transazione più volte, non causerà effetti collaterali indesiderati.

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione

Per inserire più documenti utilizzando una singola [INSERT](#) istruzione, è possibile passare un parametro di tipo [elenco](#) all'istruzione come segue.

```
// people is a list
txn.Execute("INSERT INTO People ?", people)
```

Non racchiudete la variabile placeholder (?) tra parentesi angolari doppie (<< . . >>) quando passate un elenco. Nelle istruzioni PartiQL manuali, le parentesi doppie angolari indicano una raccolta non ordinata nota come borsa.

Aggiornamento dei documenti

Il seguente esempio di codice utilizza tipi di dati nativi.

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?", "John",
        "TOYENC486FH")
})
```

Note

In questo esempio, si consiglia di disporre di un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Eliminazione di documenti

Il seguente esempio di codice utilizza tipi di dati nativi.

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?", "TOYENC486FH")
})
```

Note

In questo esempio, si consiglia di disporre di un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Esecuzione di più istruzioni in una transazione

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this because
// you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something or
// not.
func InsureCar(driver *qldbdriver.QLDBDriver, vin string) (bool, error) {
    insured, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {

        result, err := txn.Execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE", vin)
        if err != nil {
            return false, err
        }

        hasNext := result.Next(txn)
        if !hasNext && result.Err() != nil {
            return false, result.Err()
        }

        if hasNext {
            _, err = txn.Execute(
                "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin)
            if err != nil {
                return false, err
            }
            return true, nil
        }
        return false, nil
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    return insured.(bool), err
}
```

Logica di ripetizione dei tentativi

La `Execute` funzione del driver dispone di un meccanismo di riprova integrato che riprova la transazione se si verifica un'eccezione riprovabile (ad esempio in caso di timeout o conflitti OCC). Il numero massimo di tentativi di nuovo tentativo e la strategia di backoff sono configurabili.

Il limite di tentativi predefinito è 4, e la strategia di backoff predefinita è

[ExponentialBackoffStrategy](#) con una base di millisecondi. 10. È possibile impostare la politica di riprova per istanza del driver e anche per transazione utilizzando un'istanza di [RetryPolicy](#)

Il seguente esempio di codice specifica la logica di ripetizione con un limite di tentativi personalizzato e una strategia di backoff personalizzata per un'istanza del driver.

```
import (
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qlldbsession"
    "github.com/aws-labs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlldbdriver"
)

func main() {
    awsSession := session.Must(session.NewSession(aws.NewConfig().WithRegion("us-
east-1")))
    qlldbSession := qlldbsession.New(awsSession)

    // Configuring retry limit to 2
    retryPolicy := qlldbdriver.RetryPolicy{MaxRetryLimit: 2}

    driver, err := qlldbdriver.New("test-ledger", qlldbSession, func(options
*qlldbdriver.DriverOptions) {
        options.RetryPolicy = retryPolicy
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    // Configuring an exponential backoff strategy with base of 20 milliseconds
    retryPolicy = qlldbdriver.RetryPolicy{
        MaxRetryLimit: 2,
        Backoff: qlldbdriver.ExponentialBackoffStrategy{SleepBase: 20, SleepCap: 4000,
    }}

    driver, err = qlldbdriver.New("test-ledger", qlldbSession, func(options
*qlldbdriver.DriverOptions) {
        options.RetryPolicy = retryPolicy
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

```
}
```

Il seguente esempio di codice specifica la logica dei tentativi con un limite di tentativi personalizzato e una strategia di backoff personalizzata per una particolare funzione anonima. La `SetRetryPolicy` funzione sostituisce la politica di riprova impostata per l'istanza del driver.

```
import (
    "context"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qlldbsession"
    "github.com/aws-labs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlldbdriver"
)

func main() {
    awsSession := session.Must(session.NewSession(aws.NewConfig().WithRegion("us-
east-1")))
    qlldbSession := qlldbsession.New(awsSession)

    // Configuring retry limit to 2
    retryPolicy1 := qlldbdriver.RetryPolicy{MaxRetryLimit: 2}

    driver, err := qlldbdriver.New("test-ledger", qlldbSession, func(options
*qlldbdriver.DriverOptions) {
        options.RetryPolicy = retryPolicy1
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    // Configuring an exponential backoff strategy with base of 20 milliseconds
    retryPolicy2 := qlldbdriver.RetryPolicy{
        MaxRetryLimit: 2,
        Backoff: qlldbdriver.ExponentialBackoffStrategy{SleepBase: 20, SleepCap: 4000,
    }}

    // Overrides the retry policy set by the driver instance
    driver.SetRetryPolicy(retryPolicy2)

    driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction) (interface{},
error) {
        return txn.Execute("CREATE TABLE Person")
    })
}
```

```
}
```

Implementazione di vincoli di unicità

QLDB non supporta indici univoci, ma puoi implementare questo comportamento nella tua applicazione.

Supponiamo di voler implementare un vincolo di unicità sul campo della tabella. GovId Person A tale scopo, è possibile scrivere una transazione che esegua le seguenti operazioni:

1. Asserisce che la tabella non ha documenti esistenti con un valore specificato GovId.
2. Inserisci il documento se l'asserzione ha esito positivo.

Se una transazione concorrente supera contemporaneamente l'asserzione, solo una delle transazioni verrà salvata correttamente. L'altra transazione avrà esito negativo con un'eccezione relativa al conflitto OCC.

Il seguente esempio di codice mostra come implementare questa logica di vincolo di unicità.

```
govID := "TOYENC486FH"

document := map[string]interface{}{
    "GovId":      "TOYENC486FH",
    "FirstName": "Brent",
}

result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    // Check if doc with GovId = govID exists
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", govID)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    // Check if there are any results
    if result.Next(txn) {
        // Document already exists, no need to insert
        return nil, nil
    }
    return txn.Execute("INSERT INTO Person ?", document)
})
if err != nil {
```

```
panic(err)
}
```

Note

In questo esempio, si consiglia di disporre di un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Lavorare con Amazon Ion

Le seguenti sezioni mostrano come utilizzare il modulo Amazon Ion per elaborare i dati Ion.

Indice

- [Importazione del modulo Ion](#)
- [Creazione di tipi di ioni](#)
- [Ottenere il binario Ion](#)
- [Ricevere testo Ion](#)

Importazione del modulo Ion

```
import "github.com/amzn/ion-go/ion"
```

Creazione di tipi di ioni

La libreria Ion per Go attualmente non supporta il Document Object Model (DOM), quindi non puoi creare tipi di dati Ion. Ma puoi eseguire il marshal e il unmarshal tra i tipi nativi Go e il binario Ion quando lavori con QLDB.

Ottenere il binario Ion

```
aDict := map[string]interface{}{
    "GovId": "TOYENC486FH",
    "FirstName": "Brent",
}
```

```
ionBytes, err := ion.MarshalBinary(aDict)
if err != nil {
    panic(err)
}

fmt.Println(ionBytes) // prints [224 1 0 234 238 151 129 131 222 147 135 190 144 133 71
111 118 73 100 137 70 105 114 115 116 78 97 109 101 222 148 138 139 84 79 89 69 78 67
52 56 54 70 72 139 133 66 114 101 110 116]
```

Ricevere testo Ion

```
aDict := map[string]interface{}{
    "GovId": "TOYENC486FH",
    "FirstName": "Brent",
}

ionBytes, err := ion.MarshalText(aDict)
if err != nil {
    panic(err)
}

fmt.Println(string(ionBytes)) // prints {FirstName:"Brent",GovId:"TOYENC486FH"}
```

Per ulteriori informazioni su Ion, consulta la [documentazione di Amazon Ion](#) su GitHub. Per altri esempi di codice sull'utilizzo di Ion in QLDB, vedere. [Utilizzo dei tipi di dati Amazon Ion in Amazon QLDB](#)

Driver Amazon QLDB per Node.js

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Per utilizzare i dati nel registro, puoi connetterti ad Amazon QLDB dall'applicazione Node.js utilizzando un driver fornito. AWS Negli argomenti seguenti viene descritto come iniziare a utilizzare il driver QLDB per Node.js.

Argomenti

- [Risorse per i driver](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Installazione](#)
- [Consigli di configurazione](#)
- [Driver Amazon QLDB per Node.js — Tutorial di avvio rapido](#)
- [Driver Amazon QLDB per Node.js — Guida al libro di cucina](#)

Risorse per i driver

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità supportate dal driver Node.js, consultate le seguenti risorse:

- [Riferimento API: 3.x, 2.x, 1.x](#)
- [Codice sorgente del driver \(\) GitHub](#)
- [Codice sorgente dell'applicazione di esempio \(GitHub\)](#)
- [Esempi di codice Amazon Ion](#)
- [Crea una semplice operazione CRUD e un flusso di dati su QLDB usando \(Blog AWS Lambda \)AWS](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare a utilizzare il driver QLDB per Node.js, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Segui le istruzioni di AWS configurazione riportate in. [Accesso ad Amazon QLDB](#) Questo include gli output seguenti:
 1. Iscriviti a AWS.
 2. Crea un utente con le autorizzazioni QLDB appropriate.
 3. Concedi l'accesso programmatico per lo sviluppo.
2. Installa Node.js versione 14.x o successiva dal sito di [download Node.js](#). (Le versioni precedenti del driver supportano la versione 10.x o successiva di Node.js).

3. Configura il tuo ambiente di sviluppo per l'[AWS SDK per Node.js JavaScript](#) :

1. Configura le tue AWS credenziali. Ti consigliamo di creare un file di credenziali condiviso.

Per istruzioni, consulta [Caricamento delle credenziali in Node.js dal file delle credenziali condivise nella Guida](#) per gli AWS SDK per JavaScript sviluppatori.

2. Imposta il tuo valore predefinito. Regione AWS Per sapere come, vedi [Impostazione di Regione AWS](#).

Per un elenco completo delle regioni disponibili, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di AWS

Successivamente, puoi scaricare l'applicazione di esempio completa del tutorial oppure puoi installare solo il driver in un progetto Node.js ed eseguire brevi esempi di codice.

- Per installare il driver QLDB e AWS l'SDK JavaScript per Node.js in un progetto esistente, procedi a. [Installazione](#)
- Per configurare un progetto ed eseguire brevi esempi di codice che illustrano le transazioni di dati di base su un registro, consulta la. [Tutorial di avvio rapido](#)
- Per eseguire esempi più approfonditi delle operazioni delle API relative ai dati e alla gestione nell'applicazione di esempio completa del tutorial, consulta il. [Tutorial su Node.js](#)

Installazione

QLDB supporta le seguenti versioni dei driver e le relative dipendenze da Node.js.

Versione driver	Node.js version (Versione Node.js)	Stato	Data di rilascio più recente
1.x	10.x o versione successiva	Versione di produzione e	5 giugno 2020
2.x	10.x o versione successiva	Versione di produzione e	6 maggio 2021
3.x	14.x o versione successiva	Versione di produzione e	10 novembre 2023

Per installare il driver QLDB [usando npm \(il gestore di pacchetti Node.js\)](#), inserisci il seguente comando dalla directory principale del tuo progetto.

3.x

```
npm install amazon-qlldb-driver-nodejs
```

2.x

```
npm install amazon-qlldb-driver-nodejs@2.2.0
```

1.x

```
npm install amazon-qlldb-driver-nodejs@1.0.0
```

Il driver ha dipendenze peer-to-peer dai seguenti pacchetti. È inoltre necessario installare questi pacchetti come dipendenze nel progetto.

3.x

Client QLDB aggregato modulare (API di gestione)

```
npm install @aws-sdk/client-qlldb
```

Client di sessione QLDB aggregato modulare (API dati)

```
npm install @aws-sdk/client-qlldb-session
```

Formato dati Amazon Ion

```
npm install ion-js
```

JavaScript Implementazione pura di BigInt

```
npm install jsbi
```

2.x

AWS SDK per JavaScript

```
npm install aws-sdk
```

Formato dati Amazon Ion

```
npm install ion-js@4.0.0
```

JavaScript Implementazione pura di BigInt

```
npm install jsbi@3.1.1
```

1.x

AWS SDK per JavaScript

```
npm install aws-sdk
```

Formato dati Amazon Ion

```
npm install ion-js@4.0.0
```

JavaScript Implementazione pura di BigInt

```
npm install jsbi@3.1.1
```

Utilizzo del driver per connettersi a un registro

Quindi puoi importare il driver e usarlo per connetterti a un libro mastro. Il seguente esempio di TypeScript codice mostra come creare un'istanza di driver per un nome di registro specificato e. Regione AWS

3.x

```
import { Agent } from 'https';
import { QLDBSessionClientConfig } from "@aws-sdk/client-qldb-session";
import { QldbDriver, RetryConfig } from 'amazon-qldb-driver-nodejs';
import { NodeHttpHandlerOptions } from "@aws-sdk/node-http-handler";

const maxConcurrentTransactions: number = 10;
```

```

const retryLimit: number = 4;

//Reuse connections with keepAlive
const lowLevelClientHttpOptions: NodeHttpHandlerOptions = {
  httpAgent: new Agent({
    maxSockets: maxConcurrentTransactions
  })
};

const serviceConfigurationOptions: QLDBSessionClientConfig = {
  region: "us-east-1"
};

//Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
//provided to RetryConfig)
const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(retryLimit);
const qlldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("testLedger",
  serviceConfigurationOptions, lowLevelClientHttpOptions, maxConcurrentTransactions,
  retryConfig);

qlldbDriver.getTableNames().then(function(tableNames: string[]) {
  console.log(tableNames);
});

```

2.x

```

import { Agent } from 'https';
import { QldbDriver, RetryConfig } from 'amazon-qlldb-driver-nodejs';

const maxConcurrentTransactions: number = 10;
const retryLimit: number = 4;

//Reuse connections with keepAlive
const agentForQldb: Agent = new Agent({
  keepAlive: true,
  maxSockets: maxConcurrentTransactions
});

const serviceConfigurationOptions = {
  region: "us-east-1",
  httpOptions: {
    agent: agentForQldb
  }
}

```

```
};

//Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
//provided to RetryConfig)
const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(retryLimit);
const qlldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("testLedger",
  serviceConfigurationOptions, maxConcurrentTransactions, retryConfig);

qlldbDriver.getTableNames().then(function(tableNames: string[]) {
  console.log(tableNames);
});
```

1.x

```
import { Agent } from 'https';
import { QldbDriver } from 'amazon-qlldb-driver-nodejs';

const poolLimit: number = 10;
const retryLimit: number = 4;

//Reuse connections with keepAlive
const agentForQldb: Agent = new Agent({
  keepAlive: true,
  maxSockets: poolLimit
});

const serviceConfigurationOptions = {
  region: "us-east-1",
  httpOptions: {
    agent: agentForQldb
  }
};

const qlldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("testLedger",
  serviceConfigurationOptions, retryLimit, poolLimit);
qlldbDriver.getTableNames().then(function(tableNames: string[]) {
  console.log(tableNames);
});
```

Per brevi esempi di codice su come eseguire transazioni di dati di base su un registro, vedere.

[Riferimento al libro di cucina](#)

Consigli di configurazione

Riutilizzo delle connessioni con keep-alive

Driver QLDB Node.js versione 3

L'agente HTTP/HTTPS Node.js predefinito crea una nuova connessione TCP per ogni nuova richiesta. Per evitare il costo di stabilire una nuova connessione, la versione AWS SDK per JavaScript v3 riutilizza le connessioni TCP per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni e per scoprire come disabilitare il riutilizzo delle connessioni, consulta [Riutilizzo delle connessioni con keep-alive](#) in Node.js nella Guida per gli sviluppatori. AWS SDK per JavaScript

Si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita per riutilizzare le connessioni nel driver QLDB per Node.js. Durante l'inizializzazione del driver, imposta l'opzione HTTP del client di basso livello sullo stesso valore `maxSockets` per cui hai impostato `maxConcurrentTransactions`

Ad esempio, vedete quanto segue JavaScript o TypeScript codice.

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');
const https = require('https');

//Replace this value as appropriate for your application
const maxConcurrentTransactions = 50;

const agentForQldb = new https.Agent({
  //Set this to the same value as `maxConcurrentTransactions` (previously called
  `poolLimit`)
  //Do not rely on the default value of `Infinity`
  "maxSockets": maxConcurrentTransactions
});

const lowLevelClientHttpOptions = {
  httpAgent: agentForQldb
}

let driver = new qlldb.QldbDriver("testLedger", undefined, lowLevelClientHttpOptions,
maxConcurrentTransactions);
```

TypeScript

```
import { Agent } from 'https';
import { NodeHttpHandlerOptions } from "@aws-sdk/node-http-handler";
import { QldbDriver } from 'amazon-qldb-driver-nodejs';

//Replace this value as appropriate for your application
const maxConcurrentTransactions: number = 50;

const agentForQldb: Agent = new Agent({
  //Set this to the same value as `maxConcurrentTransactions` (previously called
  `poolLimit`)
  //Do not rely on the default value of `Infinity`
  maxSockets: maxConcurrentTransactions
});

const lowLevelClientHttpOptions: NodeHttpHandlerOptions = {
  httpAgent: agentForQldb
};

let driver = new QldbDriver("testLedger", undefined, lowLevelClientHttpOptions,
  maxConcurrentTransactions);
```

Driver QLDB Node.js versione 2

L'agente HTTP/HTTPS Node.js predefinito crea una nuova connessione TCP per ogni nuova richiesta. Per evitare il costo di stabilire una nuova connessione, si consiglia di riutilizzare una connessione esistente.

Per riutilizzare le connessioni nel driver QLDB per Node.js, utilizzare una delle seguenti opzioni:

- Durante l'inizializzazione del driver, imposta le seguenti opzioni HTTP del client di basso livello:
 - `keepAlive – true`
 - `maxSockets`— Lo stesso valore che hai impostato per `maxConcurrentTransactions`

Ad esempio, vedere quanto segue JavaScript o TypeScript codice.

JavaScript

```
const qldb = require('amazon-qldb-driver-nodejs');
const https = require('https');
```



```
//Replace this value as appropriate for your application
const maxConcurrentTransactions = 50;

const agentForQldb = new https.Agent({
  "keepAlive": true,
  //Set this to the same value as `maxConcurrentTransactions` (previously called
  `poolLimit`)
  //Do not rely on the default value of `Infinity`
  "maxSockets": maxConcurrentTransactions
});

const serviceConfiguration = { "httpOptions": {
  "agent": agentForQldb
}};

let driver = new qldb.QldbDriver("testLedger", serviceConfiguration,
  maxConcurrentTransactions);
```

TypeScript

```
import { Agent } from 'https';
import { ClientConfiguration } from 'aws-sdk/clients/acm';
import { QldbDriver } from 'amazon-qldb-driver-nodejs';

//Replace this value as appropriate for your application
const maxConcurrentTransactions: number = 50;

const agentForQldb: Agent = new Agent({
  keepAlive: true,
  //Set this to the same value as `maxConcurrentTransactions` (previously called
  `poolLimit`)
  //Do not rely on the default value of `Infinity`
  maxSockets: maxConcurrentTransactions
});

const serviceConfiguration: ClientConfiguration = { httpOptions: {
  agent: agentForQldb
}};

let driver = new QldbDriver("testLedger", serviceConfiguration,
  maxConcurrentTransactions);
```

- In alternativa, è possibile impostare la variabile di `AWS_NODEJS_CONNECTION_REUSE_ENABLED` ambiente su 1. Per ulteriori informazioni, consulta [Riutilizzo delle connessioni con Keep-Alive in Node.js nella Guida](#) per gli AWS SDK per JavaScript sviluppatori.

Note

Se imposti questa variabile di ambiente, influirà su tutti quelli Servizi AWS che utilizzano il. AWS SDK per JavaScript

Driver Amazon QLDB per Node.js — Tutorial di avvio rapido

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo tutorial, imparerai come configurare una semplice applicazione utilizzando il driver Amazon QLDB per Node.js. Questa guida include i passaggi per l'installazione del driver ed esempi brevi JavaScript e in TypeScript codice delle operazioni di base di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD). Per esempi più approfonditi che illustrano queste operazioni in un'applicazione di esempio completa, consulta la. [Tutorial su Node.js](#)

Note

Ove applicabile, alcuni passaggi contengono esempi di codice diversi per ogni versione principale supportata del driver QLDB per Node.js.

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: Configurazione del progetto](#)
- [Fase 2: Inizializzare il driver](#)
- [Fase 3: Creare una tabella e un indice](#)
- [Fase 4: Inserimento di un documento](#)

- [Fase 5: Interroga il documento](#)
- [Fase 6: Aggiornare il documento](#)
- [Esecuzione dell'applicazione completa](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di fare quanto segue:

1. Completa il driver [Prerequisiti](#) per il Node.js, se non l'hai già fatto. Ciò include la registrazione AWS, la concessione dell'accesso programmatico per lo sviluppo e l'installazione di Node.js.
2. Crea un libro mastro denominato. `quick-start`

Per informazioni su come creare un registro, consulta [Operazioni di base per i registri Amazon QLDB](#) o [Fase 1: Creare un nuovo libro contabile](#) in Guida introduttiva alla console.

Se lo utilizzi TypeScript, devi anche eseguire i seguenti passaggi di configurazione.

Usando TypeScript

Per installare TypeScript

1. Installa il TypeScript pacchetto. Il driver QLDB funziona sulla versione 3.8.x. TypeScript

```
$ npm install --global typescript@3.8.0
```

2. Dopo aver installato il pacchetto, esegui il comando seguente per assicurarti che il TypeScript compilatore sia installato.

```
$ tsc --version
```

Per eseguire il codice nei passaggi seguenti, tenete presente che dovete prima trasporre il TypeScript file in JavaScript codice eseguibile, come segue.

```
$ tsc app.ts; node app.js
```

Fase 1: Configurazione del progetto

Innanzitutto, configurate il progetto Node.js.

1. Crea una cartella per la tua applicazione.

```
$ mkdir myproject  
$ cd myproject
```

2. Per inizializzare il progetto, immettete il seguente npm comando e rispondete alle domande che vi vengono poste durante la configurazione. Puoi usare i valori predefiniti per la maggior parte delle domande.

```
$ npm init
```

3. Installa il driver Amazon QLDB per Node.js.

- Utilizzando la versione 3.x

```
$ npm install amazon-qlldb-driver-nodejs --save
```

- Utilizzando la versione 2.x

```
$ npm install amazon-qlldb-driver-nodejs@2.2.0 --save
```

- Utilizzando la versione 1.x

```
$ npm install amazon-qlldb-driver-nodejs@1.0.0 --save
```

4. Installa le dipendenze peer del driver.

- Utilizzando la versione 3.x

```
$ npm install @aws-sdk/client-qlldb-session --save  
$ npm install ion-js --save  
$ npm install jsbi --save
```

- Utilizzando la versione 2.x o 1.x

```
$ npm install aws-sdk --save  
$ npm install ion-js@4.0.0 --save  
$ npm install jsbi@3.1.1 --save
```

5. Crea un nuovo file denominato `app.js` for JavaScript o `app.ts` for TypeScript

Quindi, aggiungi in modo incrementale gli esempi di codice nei passaggi seguenti per provare alcune operazioni CRUD di base. [In alternativa, puoi saltare il step-by-step tutorial ed eseguire invece l'applicazione completa.](#)

Fase 2: Inizializzare il driver

Inizializza un'istanza del driver che si connette al registro denominato. `quick-start` Aggiungi il codice seguente al tuo file `app.js` o `app.ts`.

Utilizzando la versione 3.x

JavaScript

```
var qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');
var https = require('https');

function main() {
    const maxConcurrentTransactions = 10;
    const retryLimit = 4;

    const agentForQldb = new https.Agent({
        maxSockets: maxConcurrentTransactions
    });

    const lowLevelClientHttpOptions = {
        httpAgent: agentForQldb
    }

    const serviceConfigurationOptions = {
        region: "us-east-1"
    };

    // Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
    // provided to RetryConfig)
    var retryConfig = new qlldb.RetryConfig(retryLimit);
    var driver = new qlldb.QldbDriver("quick-start", serviceConfigurationOptions,
        lowLevelClientHttpOptions, maxConcurrentTransactions, retryConfig);
}

main();
```

TypeScript

```
import { Agent } from "https";
import { NodeHttpHandlerOptions } from "@aws-sdk/node-http-handler";
import { QLDBSessionClientConfig } from "@aws-sdk/client-qldb-session";
import { QldbDriver, RetryConfig } from "amazon-qldb-driver-nodejs";

function main(): void {
    const maxConcurrentTransactions: number = 10;
    const agentForQldb: Agent = new Agent({
        maxSockets: maxConcurrentTransactions
    });

    const lowLevelClientHttpOptions: NodeHttpHandlerOptions = {
        httpAgent: agentForQldb
    };

    const serviceConfigurationOptions: QLDBSessionClientConfig = {
        region: "us-east-1"
    };

    const retryLimit: number = 4;
    // Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
    // provided to RetryConfig)
    const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(retryLimit);
    const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start",
        serviceConfigurationOptions, lowLevelClientHttpOptions, maxConcurrentTransactions,
        retryConfig);
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

Note

- In questo esempio di codice, sostituiscilo *us-east-1* con il Regione AWS punto in cui hai creato il libro mastro.
- Per semplicità, i restanti esempi di codice di questa guida utilizzano un driver con impostazioni predefinite, come specificato nell'esempio seguente per la versione 1.x. In

RetryConfig alternativa, è possibile utilizzare un'istanza di driver personalizzata anche con un'istanza personalizzata.

Utilizzando la versione 2.x

JavaScript

```
var qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');
var https = require('https');

function main() {
    var maxConcurrentTransactions = 10;
    var retryLimit = 4;

    var agentForQldb = new https.Agent({
        keepAlive: true,
        maxSockets: maxConcurrentTransactions
    });

    var serviceConfigurationOptions = {
        region: "us-east-1",
        httpOptions: {
            agent: agentForQldb
        }
    };

    // Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
    // provided to RetryConfig)
    var retryConfig = new qlldb.RetryConfig(retryLimit);
    var driver = new qlldb.QldbDriver("quick-start", serviceConfigurationOptions,
    maxConcurrentTransactions, retryConfig);
}

main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, RetryConfig } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";
import { ClientConfiguration } from "aws-sdk/clients/acm";
import { Agent } from "https";
```

```
function main(): void {
  const maxConcurrentTransactions: number = 10;
  const agentForQldb: Agent = new Agent({
    keepAlive: true,
    maxSockets: maxConcurrentTransactions
  });
  const serviceConfigurationOptions: ClientConfiguration = {
    region: "us-east-1",
    httpOptions: {
      agent: agentForQldb
    }
  };
  const retryLimit: number = 4;
  // Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
  // provided to RetryConfig)
  const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(retryLimit);
  const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start",
    serviceConfigurationOptions, maxConcurrentTransactions, retryConfig);
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

Note

- In questo esempio di codice, sostituiscilo *us-east-1* con il Regione AWS punto in cui hai creato il libro mastro.
- La versione 2.x introduce il nuovo parametro `RetryConfig` opzionale per l'inizializzazione. `QldbDriver`
- Per semplicità, gli altri esempi di codice in questa guida utilizzano un driver con impostazioni predefinite, come specificato nell'esempio seguente per la versione 1.x. In `RetryConfig` alternativa, è possibile utilizzare un'istanza di driver personalizzata anche con un'istanza personalizzata.
- Questo esempio di codice inizializza un driver che riutilizza le connessioni esistenti impostando le opzioni keep-alive. Per ulteriori informazioni, [Consigli di configurazione](#) consultate il driver Node.js.

Utilizzo della versione 1.x

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');

function main() {
  // Use default settings
  const driver = new qlldb.QLldbDriver("quick-start");
}

main();
```

TypeScript

```
import { QLldbDriver } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";

function main(): void {
  // Use default settings
  const driver: QLldbDriver = new QLldbDriver("quick-start");
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

Note

È possibile impostare la variabile di `AWS_REGION` ambiente per specificare la regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione di Regione AWS nella Guida per gli AWS SDK per JavaScript sviluppatori](#).

Fase 3: Creare una tabella e un indice

I seguenti esempi di codice mostrano come eseguire le `CREATE INDEX` istruzioni `CREATE TABLE` e le istruzioni.

1. Aggiungete la seguente funzione che crea una tabella denominata `People`.

JavaScript

```
async function createTable(txn) {  
    await txn.execute("CREATE TABLE People");  
}
```

TypeScript

```
async function createTable(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {  
    await txn.execute("CREATE TABLE People");  
}
```

2. Aggiungete la seguente funzione che crea un indice per il `firstName` campo della `People` tabella. [Gli indici](#) sono necessari per ottimizzare le prestazioni delle query e aiutano a limitare le eccezioni ai conflitti [OCC \(Optimistic Concurrency Control\)](#).

JavaScript

```
async function createIndex(txn) {  
    await txn.execute("CREATE INDEX ON People (firstName)");  
}
```

TypeScript

```
async function createIndex(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {  
    await txn.execute("CREATE INDEX ON People (firstName)");  
}
```

3. Nella `main` funzione, si chiama prima e poi si chiama. `createTable` `createIndex`

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');  
  
async function main() {  
    // Use default settings  
    const driver = new qlldb.QLldbDriver("quick-start");  
  
    await driver.executeLambda(async (txn) => {  
        console.log("Create table People");  
        await createTable(txn);  
    });  
}
```

```
        console.log("Create index on firstName");
        await createIndex(txn);
    });

    driver.close();
}

main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";

async function main(): Promise<void> {
    // Use default settings
    const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");

    await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        console.log("Create table People");
        await createTable(txn);
        console.log("Create index on firstName");
        await createIndex(txn);
    });

    driver.close();
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

4. Esegui il codice per creare la tabella e l'indice.

JavaScript

```
$ node app.js
```

TypeScript

```
$ tsc app.ts; node app.js
```

Fase 4: Inserimento di un documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'INSERTistruzione. QLDB supporta il linguaggio di interrogazione [PartiQL](#) (compatibile con SQL) e il formato dati [Amazon Ion](#) (superset di JSON).

1. Aggiungi la seguente funzione che inserisce un documento nella tabella. People

JavaScript

```
async function insertDocument(txn) {
  const person = {
    firstName: "John",
    lastName: "Doe",
    age: 42
  };
  await txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
}
```

TypeScript

```
async function insertDocument(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
  const person: Record<string, any> = {
    firstName: "John",
    lastName: "Doe",
    age: 42
  };
  await txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
}
```

Questo esempio utilizza un punto interrogativo (?) come segnaposto variabile per passare le informazioni del documento all'istruzione. Il execute metodo supporta valori sia nei tipi Amazon Ion che nei tipi nativi Node.js.

Tip

Per inserire più documenti utilizzando una singola [INSERT](#) istruzione, puoi passare un parametro di tipo [elenco](#) all'istruzione come segue.

```
// people is a list
```

```
txn.execute("INSERT INTO People ?", people);
```

Non racchiudete la variabile placeholder (?) tra parentesi angolari doppie (<<...>>) quando passate un elenco. Nelle istruzioni PartiQL manuali, le parentesi doppie angolari indicano una raccolta non ordinata nota come borsa.

2. Nella main funzione, rimuovi le createIndex chiamate createTable and e aggiungi una chiamata a insertDocument

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');

async function main() {
  // Use default settings
  const driver = new qlldb.QldbDriver("quick-start");

  await driver.executeLambda(async (txn) => {
    console.log("Insert document");
    await insertDocument(txn);
  });

  driver.close();
}

main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";

async function main(): Promise<void> {
  // Use default settings
  const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");

  await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    console.log("Insert document");
    await insertDocument(txn);
  });

  driver.close();
}
```

```
if (require.main === module) {  
    main();  
}
```

Fase 5: Interroga il documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'SELECTistruzione.

1. Aggiungete la seguente funzione che interroga un documento dalla People tabella.

JavaScript

```
async function fetchDocuments(txn) {  
    return await txn.execute("SELECT firstName, age, lastName FROM People WHERE  
    firstName = ?", "John");  
}
```

TypeScript

```
async function fetchDocuments(txn: TransactionExecutor): Promise<dom.Value[]> {  
    return (await txn.execute("SELECT firstName, age, lastName FROM People WHERE  
    firstName = ?", "John")).getResultList();  
}
```

2. Nella main funzione, aggiungi la seguente chiamata a fetchDocuments dopo la chiamata ainsertDocument.

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');  
  
async function main() {  
    // Use default settings  
    const driver = new qlldb.QLdbDriver("quick-start");  
  
    var resultList = await driver.executeLambda(async (txn) => {  
        console.log("Insert document");  
        await insertDocument(txn);  
        console.log("Fetch document");  
        var result = await fetchDocuments(txn);  
    });  
}
```

```
        return result.getResultList();
    });

    // Pretty print the result list
    console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
    driver.close();
}

main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { dom } from "ion-js";

async function main(): Promise<void> {
    // Use default settings
    const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");

    const resultList: dom.Value[] = await driver.executeLambda(async (txn:
TransactionExecutor) => {
        console.log("Insert document");
        await insertDocument(txn);
        console.log("Fetch document");
        return await fetchDocuments(txn);
    });

    // Pretty print the result list
    console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
    driver.close();
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

Fase 6: Aggiornare il documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'UPDATEistruzione.

1. Aggiungere la seguente funzione che aggiorna un documento nella People tabella modificando lastName in "Stiles".

JavaScript

```
async function updateDocuments(txn) {
    await txn.execute("UPDATE People SET lastName = ? WHERE firstName = ?",
        "Stiles", "John");
}
```

TypeScript

```
async function updateDocuments(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
    await txn.execute("UPDATE People SET lastName = ? WHERE firstName = ?",
        "Stiles", "John");
}
```

2. Nella main funzione, aggiungi la seguente chiamata a `updateDocuments` dopo la chiamata a `fetchDocuments`. Quindi, chiama `fetchDocuments` di nuovo per vedere i risultati aggiornati.

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');

async function main() {
    // Use default settings
    const driver = new qlldb.QLldbDriver("quick-start");

    var resultList = await driver.executeLambda(async (txn) => {
        console.log("Insert document");
        await insertDocument(txn);
        console.log("Fetch document");
        await fetchDocuments(txn);
        console.log("Update document");
        await updateDocuments(txn);
        console.log("Fetch document after update");
        var result = await fetchDocuments(txn);
        return result.getResultList();
    });

    // Pretty print the result list
    console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
    driver.close();
}
```



```
main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";
import { dom } from "ion-js";

async function main(): Promise<void> {
  // Use default settings
  const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");

  const resultList: dom.Value[] = await driver.executeLambda(async (txn:
TransactionExecutor) => {
    console.log("Insert document");
    await insertDocument(txn);
    console.log("Fetch document");
    await fetchDocuments(txn);
    console.log("Update document");
    await updateDocuments(txn);
    console.log("Fetch document after update");
    return await fetchDocuments(txn);
  });

  // Pretty print the result list
  console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
  driver.close();
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

3. Esegui il codice per inserire, interrogare e aggiornare un documento.

JavaScript

```
$ node app.js
```

TypeScript

```
$ tsc app.ts; node app.js
```

Esecuzione dell'applicazione completa

I seguenti esempi di codice sono le versioni complete di `app.js` e `andapp.ts`. Invece di eseguire i passaggi precedenti singolarmente, puoi anche eseguire questo codice dall'inizio alla fine. Questa applicazione dimostra alcune operazioni CRUD di base sul registro denominato `quick-start`

Note

Prima di eseguire questo codice, assicuratevi di non avere già una tabella attiva denominata `People` nel registro `quick-start`

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');

async function createTable(txn) {
  await txn.execute("CREATE TABLE People");
}

async function createIndex(txn) {
  await txn.execute("CREATE INDEX ON People (firstName)");
}

async function insertDocument(txn) {
  const person = {
    firstName: "John",
    lastName: "Doe",
    age: 42
  };
  await txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
}

async function fetchDocuments(txn) {
  return await txn.execute("SELECT firstName, age, lastName FROM People WHERE
  firstName = ?", "John");
}

async function updateDocuments(txn) {
  await txn.execute("UPDATE People SET lastName = ? WHERE firstName = ?",
  "Stiles", "John");
}
```

```

async function main() {
  // Use default settings
  const driver = new qlldb.QldbDriver("quick-start");

  var resultList = await driver.executeLambda(async (txn) => {
    console.log("Create table People");
    await createTable(txn);
    console.log("Create index on firstName");
    await createIndex(txn);
    console.log("Insert document");
    await insertDocument(txn);
    console.log("Fetch document");
    await fetchDocuments(txn);
    console.log("Update document");
    await updateDocuments(txn);
    console.log("Fetch document after update");
    var result = await fetchDocuments(txn);
    return result.getResultList();
  });

  // Pretty print the result list
  console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
  driver.close();
}

main();

```

TypeScript

```

import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";
import { dom } from "ion-js";

async function createTable(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
  await txn.execute("CREATE TABLE People");
}

async function createIndex(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
  await txn.execute("CREATE INDEX ON People (firstName)");
}

async function insertDocument(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
  const person: Record<string, any> = {

```

```
        firstName: "John",
        lastName: "Doe",
        age: 42
    };
    await txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
}

async function fetchDocuments(txn: TransactionExecutor): Promise<dom.Value[]> {
    return (await txn.execute("SELECT firstName, age, lastName FROM People WHERE
    firstName = ?", "John")).getResultList();
}

async function updateDocuments(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
    await txn.execute("UPDATE People SET lastName = ? WHERE firstName = ?",
    "Stiles", "John");
};

async function main(): Promise<void> {
    // Use default settings
    const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");

    const resultList: dom.Value[] = await driver.executeLambda(async (txn:
TransactionExecutor) => {
        console.log("Create table People");
        await createTable(txn);
        console.log("Create index on firstName");
        await createIndex(txn);
        console.log("Insert document");
        await insertDocument(txn);
        console.log("Fetch document");
        await fetchDocuments(txn);
        console.log("Update document");
        await updateDocuments(txn);
        console.log("Fetch document after update");
        return await fetchDocuments(txn);
    });

    // Pretty print the result list
    console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
    driver.close();
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

```
}
```

Per eseguire l'applicazione completa, immettete il seguente comando.

JavaScript

```
$ node app.js
```

TypeScript

```
$ tsc app.ts; node app.js
```

Driver Amazon QLDB per Node.js — Guida al libro di cucina

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa guida di riferimento mostra i casi d'uso comuni del driver Amazon QLDB per Node.js. JavaScript Fornisce esempi di TypeScript codice che dimostrano come utilizzare il driver per eseguire operazioni di base di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD). Include anche esempi di codice per l'elaborazione dei dati di Amazon Ion. Inoltre, questa guida illustra le migliori pratiche per rendere le transazioni idempotenti e implementare vincoli di unicità.

Indice

- [Importazione del driver](#)
- [Istanziamento del driver](#)
- [Operazioni CRUD](#)
 - [Creazione di tabelle](#)
 - [Creazione di indici](#)
 - [Leggere documenti](#)
 - [Utilizzo dei parametri di interrogazione](#)

- [Inserimento di documenti](#)
 - [Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione](#)
- [Aggiornamento dei documenti](#)
- [Eliminazione di documenti](#)
- [Esecuzione di più istruzioni in una transazione](#)
- [Logica di ripetizione dei tentativi](#)
- [Implementazione di vincoli di unicità](#)
- [Lavorare con Amazon Ion](#)
 - [Importazione del modulo Ion](#)
 - [Creazione di tipi di ioni](#)
 - [Ottenere un dump binario Ion](#)
 - [Ottenere un dump di testo Ion](#)

Importazione del driver

Il seguente esempio di codice importa il driver.

JavaScript

```
var qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');  
var ionjs = require('ion-js');
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";  
import { dom, dumpBinary, load } from "ion-js";
```

Note

Questo esempio importa anche il pacchetto Amazon Ion (`ion-js`). Questo pacchetto è necessario per elaborare i dati Ion durante l'esecuzione di alcune operazioni sui dati in questo riferimento. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con Amazon Ion](#).

Istanziamento del driver

Il seguente esempio di codice crea un'istanza del driver che si connette a un nome di registro specificato utilizzando le impostazioni predefinite.

JavaScript

```
const qlldbDriver = new qlldb.QldbDriver("vehicle-registration");
```

TypeScript

```
const qlldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("vehicle-registration");
```

Operazioni CRUD

QLDB esegue operazioni di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD) come parte di una transazione.

Warning

Come best practice, rendi le tue transazioni di scrittura strettamente idempotenti.

Rendere le transazioni idempotenti

Si consiglia di rendere le transazioni di scrittura idempotenti per evitare effetti collaterali imprevisti in caso di nuovi tentativi. Una transazione è idempotente se può essere eseguita più volte e produrre risultati identici ogni volta.

Ad esempio, si consideri una transazione che inserisce un documento in una tabella denominata. `Person` La transazione deve innanzitutto verificare se il documento esiste già o meno nella tabella. Senza questo controllo, la tabella potrebbe finire con documenti duplicati.

Supponiamo che QLDB esegua correttamente il commit della transazione sul lato server, ma che il client scada in attesa di una risposta. Se la transazione non è idempotente, lo stesso documento potrebbe essere inserito più di una volta in caso di nuovo tentativo.

Utilizzo degli indici per evitare scansioni complete della tabella

Si consiglia inoltre di eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento, ad esempio o. WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789) Senza questa ricerca indicizzata, QLDB deve eseguire una scansione della tabella, che può portare a timeout delle transazioni o conflitti ottimistici di controllo della concorrenza (OCC).

[Modello di concorrenza Amazon QLDB](#) Per ulteriori informazioni su OCC, vedere.

Transazioni create implicitamente

Il metodo [QldbDriver.executeLambda](#) accetta una funzione lambda che riceve un'istanza di [TransactionExecutor](#), che può essere utilizzata per eseguire istruzioni. L'istanza di include una transazione creata TransactionExecutor implicitamente.

È possibile eseguire istruzioni all'interno della funzione lambda utilizzando il metodo [execute dell'esecutore](#) della transazione. Il driver esegue implicitamente la transazione quando ritorna la funzione lambda.

Note

Il execute metodo supporta sia i tipi Amazon Ion che i tipi nativi di Node.js. Se si passa un tipo nativo Node.js come argomento execute, il driver lo converte in un tipo Ion utilizzando il ion-js pacchetto (a condizione che sia supportata la conversione per il tipo di dati Node.js specificato). Per i tipi di dati e le regole di conversione supportati, consulta Ion JavaScript DOM [README](#).

Le sezioni seguenti mostrano come eseguire operazioni CRUD di base, specificare una logica di ripetizione personalizzata e implementare vincoli di unicità.

Indice

- [Creazione di tabelle](#)
- [Creazione di indici](#)
- [Leggere documenti](#)
 - [Utilizzo dei parametri di interrogazione](#)
- [Inserimento di documenti](#)
 - [Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione](#)
- [Aggiornamento dei documenti](#)

- [Eliminazione di documenti](#)
- [Esecuzione di più istruzioni in una transazione](#)
- [Logica di ripetizione dei tentativi](#)
- [Implementazione di vincoli di unicità](#)

Creazione di tabelle

JavaScript

```
(async function() {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {  
        await txn.execute("CREATE TABLE Person");  
    });  
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {  
        await txn.execute('CREATE TABLE Person');  
    });  
})();
```

Creazione di indici

JavaScript

```
(async function() {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {  
        await txn.execute("CREATE INDEX ON Person (GovId)");  
    });  
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {  
        await txn.execute('CREATE INDEX ON Person (GovId)');  
    });  
})();
```

```
}());
```

Leggere documenti

JavaScript

```
(async function() {  
    // Assumes that Person table has documents as follows:  
    // { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {  
        const results = (await txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId =  
'TOYENC486FH'")).getResultList();  
        for (let result of results) {  
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']  
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']  
        }  
    });  
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {  
    // Assumes that Person table has documents as follows:  
    // { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {  
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE  
GovId = 'TOYENC486FH'")).getResultList();  
        for (let result of results) {  
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']  
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']  
        }  
    });  
})();
```

Utilizzo dei parametri di interrogazione

Il seguente esempio di codice utilizza un parametro di query di tipo nativo.

JavaScript

```
(async function() {
```

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?',
'TOYENC486FH')).getResultList();
    for (let result of results) {
        console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
        console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
    }
});
}());
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
    // Assumes that Person table has documents as follows:
    // { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId = ?', 'TOYENC486FH')).getResultList();
        for (let result of results) {
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
        }
    });
})();
```

Il seguente esempio di codice utilizza un parametro di query di tipo `Ion`.

JavaScript

```
(async function() {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
        const govId = ionjs.load("TOYENC486FH");

        const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?',
govId)).getResultList();
        for (let result of results) {
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
        }
    });
});
```

```
}());
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {  
        const govId: dom.Value = load("TOYENC486FH");  
  
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE  
GovId = ?', govId)).getResultList();  
        for (let result of results) {  
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']  
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']  
        }  
    });  
})();
```

Il seguente esempio di codice utilizza più parametri di query.

JavaScript

```
(async function() {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {  
        const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND  
FirstName = ?', 'TOYENC486FH', 'Brent')).getResultList();  
        for (let result of results) {  
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']  
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']  
        }  
    });  
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {  
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE  
GovId = ? AND FirstName = ?', 'TOYENC486FH', 'Brent')).getResultList();  
        for (let result of results) {  
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']  
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']  
        }  
    });  
})();
```

```
    }
  });
}());
```

Il seguente esempio di codice utilizza un elenco di parametri di query.

JavaScript

```
(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    const govIds = ['TOYENC486FH', 'LOGANB486CG', 'LEWISR261LL'];
    /*
    Assumes that Person table has documents as follows:
    { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
    { "GovId": "LOGANB486CG", "FirstName": "Brent" }
    { "GovId": "LEWISR261LL", "FirstName": "Raul" }
    */
    const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId IN
    (?, ?, ?)', ...govIds)).getResultList();
    for (let result of results) {
      console.log(result.get('GovId'));
      console.log(result.get('FirstName'));
      /*
      prints:
      [String: 'TOYENC486FH']
      [String: 'Brent']
      [String: 'LOGANB486CG']
      [String: 'Brent']
      [String: 'LEWISR261LL']
      [String: 'Raul']
      */
    }
  });
}());
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    const govIds: string[] = ['TOYENC486FH', 'LOGANB486CG', 'LEWISR261LL'];
    /*
    Assumes that Person table has documents as follows:
```

```

    { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
    { "GovId": "LOGANB486CG", "FirstName": "Brent" }
    { "GovId": "LEWISR261LL", "FirstName": "Raul" }
  */
  const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId IN (?, ?, ?)', ...govIds)).getResultList();
  for (let result of results) {
    console.log(result.get('GovId'));
    console.log(result.get('FirstName'));
    /*
    prints:
    [String: 'TOYENC486FH']
    [String: 'Brent']
    [String: 'LOGANB486CG']
    [String: 'Brent']
    [String: 'LEWISR261LL']
    [String: 'Raul']
    */
  }
});
}());

```

Note

Quando si esegue una query senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. In questo esempio, si consiglia di disporre di un [indice](#) sul campo per ottimizzare le GovId prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le query possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Inserimento di documenti

Il seguente esempio di codice inserisce tipi di dati nativi.

JavaScript

```

(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    // Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent

```

```

    const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?',
    'TOYENC486FH')).getResultList();
    // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
    if (results.length == 0) {
        const doc = {
            'FirstName': 'Brent',
            'GovId': 'TOYENC486FH',
        };
        await txn.execute('INSERT INTO Person ?', doc);
    }
});
}());

```

TypeScript

```

(async function(): Promise<void> {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
        // This is critical to make this transaction idempotent
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId = ?', 'TOYENC486FH')).getResultList();
        // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
        if (results.length == 0) {
            const doc: Record<string, string> = {
                'FirstName': 'Brent',
                'GovId': 'TOYENC486FH',
            };
            await txn.execute('INSERT INTO Person ?', doc);
        }
    });
}());

```

Il seguente esempio di codice inserisce i tipi di dati Ion.

JavaScript

```

(async function() {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
        // Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
        // This is critical to make this transaction idempotent
        const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?',
    'TOYENC486FH')).getResultList();
    });
}());

```

```

    // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
    if (results.length == 0) {
        const doc = {
            'FirstName': 'Brent',
            'GovId': 'TOYENC486FH',
        };
        // Create a sample Ion doc
        const ionDoc = ionjs.load(ionjs.dumpBinary(doc));

        await txn.execute('INSERT INTO Person ?', ionDoc);
    }
});
}());

```

TypeScript

```

(async function(): Promise<void> {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
        // This is critical to make this transaction idempotent
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId = ?', 'TOYENC486FH')).getResultList();
        // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
        if (results.length == 0) {
            const doc: Record<string, string> = {
                'FirstName': 'Brent',
                'GovId': 'TOYENC486FH',
            };
            // Create a sample Ion doc
            const ionDoc: dom.Value = load(dumpBinary(doc));

            await txn.execute('INSERT INTO Person ?', ionDoc);
        }
    });
}());

```

Questa transazione inserisce un documento nella Person tabella. Prima dell'inserimento, controlla innanzitutto se il documento esiste già nella tabella. Questo controllo rende la transazione di natura idempotente. Anche se esegui questa transazione più volte, non causerà effetti collaterali indesiderati.

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione

Per inserire più documenti utilizzando una singola [INSERT](#) istruzione, è possibile passare un parametro di tipo [elenco](#) all'istruzione come segue.

```
// people is a list
txn.execute("INSERT INTO People ?", people);
```

Non racchiudete la variabile placeholder (?) tra parentesi angolari doppie (<< . . . >>) quando passate un elenco. Nelle istruzioni PartiQL manuali, le parentesi doppie angolari indicano una raccolta non ordinata nota come borsa.

Aggiornamento dei documenti

Il seguente esempio di codice utilizza tipi di dati nativi.

JavaScript

```
(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    await txn.execute('UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?', 'John',
      'TOYENC486FH');
  });
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    await txn.execute('UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?', 'John',
      'TOYENC486FH');
  });
})();
```

Il seguente esempio di codice utilizza i tipi di dati Ion.

JavaScript

```
(async function() {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {  
        const firstName = ionjs.load("John");  
        const govId = ionjs.load("TOYENC486FH");  
  
        await txn.execute('UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?',  
            firstName, govId);  
    });  
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {  
        const firstName: dom.Value = load("John");  
        const govId: dom.Value = load("TOYENC486FH");  
  
        await txn.execute('UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?',  
            firstName, govId);  
    });  
})();
```

Note

In questo esempio, si consiglia di disporre di un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Eliminazione di documenti

Il seguente esempio di codice utilizza tipi di dati nativi.

JavaScript

```
(async function() {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
```

```
        await txn.execute('DELETE FROM Person WHERE GovId = ?', 'TOYENC486FH');
    });
}());
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        await txn.execute('DELETE FROM Person WHERE GovId = ?', 'TOYENC486FH');
    });
}());
```

Il seguente esempio di codice utilizza i tipi di dati Ion.

JavaScript

```
(async function() {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
        const govId = ionjs.load("TOYENC486FH");

        await txn.execute('DELETE FROM Person WHERE GovId = ?', govId);
    });
}());
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const govId: dom.Value = load("TOYENC486FH");

        await txn.execute('DELETE FROM Person WHERE GovId = ?', govId);
    });
}());
```

Note

In questo esempio, si consiglia di disporre di un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Esecuzione di più istruzioni in una transazione

TypeScript

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
// because you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
// or not.
async function insureCar(driver: QldbDriver, vin: string): Promise<boolean> {

    return await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
            vin)).getResultList();

        if (results.length > 0) {
            await txn.execute(
                "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin);
            return true;
        }
        return false;
    });
};
```

Logica di ripetizione dei tentativi

Il `executeLambda` metodo del driver dispone di un meccanismo di riprova integrato che riprova la transazione se si verifica un'eccezione riprovabile (ad esempio in caso di timeout o conflitti OCC). Il numero massimo di tentativi di nuovo tentativo e la strategia di backoff sono configurabili.

Il limite di tentativi predefinito è 4, e la strategia di backoff predefinita è [defaultBackoffFunction](#) con una base di millisecondi. 10. È possibile impostare la configurazione dei nuovi tentativi per istanza del driver e anche per transazione utilizzando un'istanza di [RetryConfig](#).

Il seguente esempio di codice specifica la logica di ripetizione con un limite di tentativi personalizzato e una strategia di backoff personalizzata per un'istanza del driver.

JavaScript

```
var qldb = require('amazon-qldb-driver-nodejs');
```

```
// Configuring retry limit to 2
const retryConfig = new qlldb.RetryConfig(2);
const qlldbDriver = new qlldb.QldbDriver("test-ledger", undefined, undefined,
  retryConfig);

// Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
const customBackoff = (retryAttempt, error, transactionId) => {
  return 1000 * retryAttempt;
};

const retryConfigCustomBackoff = new qlldb.RetryConfig(2, customBackoff);
const qlldbDriverCustomBackoff = new qlldb.QldbDriver("test-ledger", undefined,
  undefined, retryConfigCustomBackoff);
```

TypeScript

```
import { BackoffFunction, QldbDriver, RetryConfig } from "amazon-qlldb-driver-nodejs"

// Configuring retry limit to 2
const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(2);
const qlldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("test-ledger", undefined, undefined,
  retryConfig);

// Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
const customBackoff: BackoffFunction = (retryAttempt: number, error: Error,
  transactionId: string) => {
  return 1000 * retryAttempt;
};

const retryConfigCustomBackoff: RetryConfig = new RetryConfig(2, customBackoff);
const qlldbDriverCustomBackoff: QldbDriver = new QldbDriver("test-ledger", undefined,
  undefined, retryConfigCustomBackoff);
```

Il seguente esempio di codice specifica la logica dei tentativi con un limite di tentativi personalizzato e una strategia di backoff personalizzata per una particolare esecuzione lambda. Questa configurazione `executeLambda` sostituisce la logica di riprova impostata per l'istanza del driver.

JavaScript

```
var qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');

// Configuring retry limit to 2
```

```

const retryConfig1 = new qlldb.RetryConfig(2);
const qlldbDriver = new qlldb.QldbDriver("test-ledger", undefined, undefined,
  retryConfig1);

// Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
const customBackoff = (retryAttempt, error, transactionId) => {
  return 1000 * retryAttempt;
};

const retryConfig2 = new qlldb.RetryConfig(2, customBackoff);

// The config `retryConfig1` will be overridden by `retryConfig2`
(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    await txn.execute('CREATE TABLE Person');
  }, retryConfig2);
})();

```

TypeScript

```

import { BackoffFunction, QldbDriver, RetryConfig, TransactionExecutor } from
  "amazon-qlldb-driver-nodejs"

// Configuring retry limit to 2
const retryConfig1: RetryConfig = new RetryConfig(2);
const qlldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("test-ledger", undefined, undefined,
  retryConfig1);

// Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
const customBackoff: BackoffFunction = (retryAttempt: number, error: Error,
  transactionId: string) => {
  return 1000 * retryAttempt;
};

const retryConfig2: RetryConfig = new RetryConfig(2, customBackoff);

// The config `retryConfig1` will be overridden by `retryConfig2`
(async function(): Promise<void> {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    await txn.execute('CREATE TABLE Person');
  }, retryConfig2);
})();

```

Implementazione di vincoli di unicità

QLDB non supporta indici univoci, ma puoi implementare questo comportamento nella tua applicazione.

Supponiamo di voler implementare un vincolo di unicità sul campo della tabella. GovId Person A tale scopo, è possibile scrivere una transazione che esegua le seguenti operazioni:

1. Asserisce che la tabella non ha documenti esistenti con un valore specificato GovId.
2. Inserisci il documento se l'asserzione ha esito positivo.

Se una transazione concorrente supera contemporaneamente l'asserzione, solo una delle transazioni verrà salvata correttamente. L'altra transazione avrà esito negativo con un'eccezione relativa al conflitto OCC.

Il seguente esempio di codice mostra come implementare questa logica di vincolo di unicità.

JavaScript

```
const govId = 'TOYENC486FH';
const document = {
  'FirstName': 'Brent',
  'GovId': 'TOYENC486FH',
};
(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    // Check if doc with GovId = govId exists
    const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?',
govId)).getResultList();
    // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
    if (results.length == 0) {
      await txn.execute('INSERT INTO Person ?', document);
    }
  });
})();
```

TypeScript

```
const govId: string = 'TOYENC486FH';
const document: Record<string, string> = {
  'FirstName': 'Brent',
```

```
'GovId': 'TOYENC486FH',  
};  
(async function(): Promise<void> {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {  
        // Check if doc with GovId = govId exists  
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE  
GovId = ?', govId)).getResultList();  
        // Insert the document after ensuring it doesn't already exist  
        if (results.length == 0) {  
            await txn.execute('INSERT INTO Person ?', document);  
        }  
    });  
})();
```

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Lavorare con Amazon Ion

Le seguenti sezioni mostrano come utilizzare il modulo Amazon Ion per elaborare i dati Ion.

Indice

- [Importazione del modulo Ion](#)
- [Creazione di tipi di ioni](#)
- [Ottenere un dump binario Ion](#)
- [Ottenere un dump di testo Ion](#)

Importazione del modulo Ion

JavaScript

```
var ionjs = require('ion-js');
```


TypeScript

```
import { dom, dumpBinary, dumpText, load } from "ion-js";
```

Creazione di tipi di ioni

Il seguente esempio di codice crea un oggetto Ion dal testo Ion.

JavaScript

```
const ionText = '{GovId: "TOYENC486FH", FirstName: "Brent"}';  
const ionObj = ionjs.load(ionText);  
  
console.log(ionObj.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']  
console.log(ionObj.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
```

TypeScript

```
const ionText: string = '{GovId: "TOYENC486FH", FirstName: "Brent"}';  
const ionObj: dom.Value = load(ionText);  
  
console.log(ionObj.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']  
console.log(ionObj.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
```

Il seguente esempio di codice crea un oggetto Ion da un dizionario Node.js.

JavaScript

```
const aDict = {  
  'GovId': 'TOYENC486FH',  
  'FirstName': 'Brent'  
};  
const ionObj = ionjs.load(ionjs.dumpBinary(aDict));  
console.log(ionObj.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']  
console.log(ionObj.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
```

TypeScript

```
const aDict: Record<string, string> = {
```

```
'GovId': 'TOYENC486FH',  
'FirstName': 'Brent'  
};  
const ionObj: dom.Value = load(dumpBinary(aDict));  
console.log(ionObj.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']  
console.log(ionObj.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
```

Ottenere un dump binario Ion

JavaScript

```
// ionObj is an Ion struct  
console.log(ionjs.dumpBinary(ionObj).toString()); // prints  
224,1,0,234,238,151,129,131,222,147,135,190,144,133,71,111,118,73,100,137,70,105,114,115,11
```

TypeScript

```
// ionObj is an Ion struct  
console.log(dumpBinary(ionObj).toString()); // prints  
224,1,0,234,238,151,129,131,222,147,135,190,144,133,71,111,118,73,100,137,70,105,114,115,11
```

Ottenere un dump di testo Ion

JavaScript

```
// ionObj is an Ion struct  
console.log(ionjs.dumpText(ionObj)); // prints  
{GovId:"TOYENC486FH",FirstName:"Brent"}
```

TypeScript

```
// ionObj is an Ion struct  
console.log(dumpText(ionObj)); // prints {GovId:"TOYENC486FH",FirstName:"Brent"}
```

Per ulteriori informazioni su Ion, consulta la [documentazione di Amazon Ion](#) su GitHub. Per altri esempi di codice sull'utilizzo di Ion in QLDB, vedere. [Utilizzo dei tipi di dati Amazon Ion in Amazon QLDB](#)

Driver Amazon QLDB per Python

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Per lavorare con i dati nel tuo registro, puoi connetterti ad Amazon QLDB dall'applicazione Python utilizzando un driver fornito. AWS I seguenti argomenti descrivono come iniziare a usare il driver QLDB per Python.

Argomenti

- [Risorse per i driver](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Installazione](#)
- [Driver Amazon QLDB per Python — Tutorial di avvio rapido](#)
- [Driver Amazon QLDB per Python — Guida di riferimento al libro di cucina](#)

Risorse per i driver

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità supportate dal driver Python, consultate le seguenti risorse:

- [Riferimento API: 3.x, 2.x](#)
- [Codice sorgente del driver \(\) GitHub](#)
- [Codice sorgente dell'applicazione di esempio \(GitHub\)](#)
- [Esempi di codice Amazon Ion](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare con il driver QLDB per Python, devi fare quanto segue:

1. Segui le istruzioni di AWS configurazione riportate in. [Accesso ad Amazon QLDB](#) Questo include gli output seguenti:

1. Iscriviti a AWS.
 2. Crea un utente con le autorizzazioni QLDB appropriate.
 3. Concedi l'accesso programmatico per lo sviluppo.
2. Installa una delle seguenti versioni di Python dal sito di download di [Python](#):
 - 3.6 o successivo — driver QLDB per Python v3
 - 3.4 o successivo — driver QLDB per Python v2
 3. Imposta le tue AWS credenziali e quelle predefinite. Regione AWS Per istruzioni, consulta [Quickstart](#) nella AWS SDK per Python (Boto3) documentazione.

Per un elenco completo delle regioni disponibili, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di AWS

Successivamente, puoi scaricare l'applicazione di esempio completa del tutorial oppure puoi installare solo il driver in un progetto Python ed eseguire brevi esempi di codice.

- Per installare il driver QLDB e AWS SDK per Python (Boto3) poi in un progetto esistente, procedi con. [Installazione](#)
- Per configurare un progetto ed eseguire brevi esempi di codice che illustrano le transazioni di dati di base su un registro, consulta il. [Tutorial di avvio rapido](#)
- Per eseguire esempi più approfonditi delle operazioni delle API relative ai dati e alla gestione nell'applicazione di esempio completa del tutorial, consulta il. [Tutorial di Python](#)

Installazione

QLDB supporta le seguenti versioni dei driver e le relative dipendenze in Python.

Versione driver	Versione di Python	Stato	Data di rilascio più recente
2.x	3.4 o versione successiva	Versione di produzione e	7 maggio 2020
3.x	3.6 o versione successiva	Rilascio di produzione	28 ottobre 2021

Per installare il driver QLDB da PyPI pip utilizzando (un gestore di pacchetti per Python), inserisci quanto segue nella riga di comando.

3.x

```
pip install pyqldb
```

2.x

```
pip install pyqldb==2.0.2
```

L'installazione del driver installa anche le sue dipendenze, inclusi i pacchetti Amazon [Ion e AWS SDK per Python \(Boto3\)](#) Amazon.

Utilizzo del driver per connettersi a un registro

Quindi puoi importare il driver e usarlo per connetterti a un libro mastro. Il seguente esempio di codice Python mostra come creare una sessione per un nome di registro specificato.

3.x

```
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver
qldb_driver = QldbDriver(ledger_name='testLedger')

for table in qldb_driver.list_tables():
    print(table)
```

2.x

```
from pyqldb.driver.pooled_qldb_driver import PooledQldbDriver

qldb_driver = PooledQldbDriver(ledger_name='testLedger')
qldb_session = qldb_driver.get_session()

for table in qldb_session.list_tables():
    print(table)
```

Per brevi esempi di codice su come eseguire transazioni di dati di base su un registro, consulta il [Riferimento al libro di cucina](#)

Driver Amazon QLDB per Python — Tutorial di avvio rapido

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo tutorial, imparerai come configurare una semplice applicazione utilizzando l'ultima versione del driver Amazon QLDB per Python. Questa guida include i passaggi per l'installazione del driver e brevi esempi in codice delle operazioni di base di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD). Per esempi più approfonditi che illustrano queste operazioni in un'applicazione di esempio completa, consulta la [Tutorial di Python](#)

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: Configurazione del progetto](#)
- [Fase 2: Inizializzare il driver](#)
- [Fase 3: Creare una tabella e un indice](#)
- [Fase 4: Inserimento di un documento](#)
- [Fase 5: Interrogare il documento](#)
- [Fase 6: Aggiornare il documento](#)
- [Esecuzione dell'applicazione completa](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di fare quanto segue:

1. Completa il driver [Prerequisiti](#) for the Python, se non l'hai già fatto. Ciò include la registrazione AWS, la concessione dell'accesso programmatico per lo sviluppo e l'installazione di Python versione 3.6 o successiva.
2. Crea un libro mastro denominato. `quick-start`

Per informazioni su come creare un libro mastro, consulta [Operazioni di base per i registri Amazon QLDB](#) o [Fase 1: Creare un nuovo libro contabile](#) in Guida introduttiva alla console.

Fase 1: Configurazione del progetto

Per prima cosa, configura il tuo progetto Python.

Note

Se utilizzi un IDE con funzionalità per automatizzare questi passaggi di configurazione, puoi passare direttamente a [Fase 2: Inizializzare il driver](#)

1. Crea una cartella per la tua applicazione.

```
$ mkdir myproject  
$ cd myproject
```

2. Per installare il driver QLDB per Python da PyPI, inserisci il seguente comando. `pip`

```
$ pip install pyqldb
```

L'installazione del driver installa anche le sue dipendenze, inclusi i pacchetti Amazon [Ion](#) e [AWS SDK per Python \(Boto3\)](#).

3. Crea un nuovo file denominato `app.py`.

Quindi, aggiungi in modo incrementale gli esempi di codice nei passaggi seguenti per provare alcune operazioni CRUD di base. [In alternativa, puoi saltare il step-by-step tutorial ed eseguire invece l'applicazione completa.](#)

Fase 2: Inizializzare il driver

Inizializza un'istanza del driver che si connette al registro denominato. `quick-start` Aggiungi il codice seguente al tuo `app.py` file.

```
from pyqldb.config.retry_config import RetryConfig  
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver  
  
# Configure retry limit to 3  
retry_config = RetryConfig(retry_limit=3)  
  
# Initialize the driver
```

```
print("Initializing the driver")
qldb_driver = QldbDriver("quick-start", retry_config=retry_config)
```

Fase 3: Creare una tabella e un indice

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire le CREATE INDEX istruzioni CREATE TABLE e le istruzioni.

Aggiungere il codice seguente che crea una tabella denominata People e un indice per il lastName campo di tale tabella. [Gli indici](#) sono necessari per ottimizzare le prestazioni delle query e aiutano a limitare le eccezioni ai conflitti [OCC \(Optimistic Concurrency Control\)](#).

```
def create_table(transaction_executor):
    print("Creating a table")
    transaction_executor.execute_statement("Create TABLE People")

def create_index(transaction_executor):
    print("Creating an index")
    transaction_executor.execute_statement("CREATE INDEX ON People(lastName)")

# Create a table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_table(executor))

# Create an index on the table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_index(executor))
```

Fase 4: Inserimento di un documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'INSERTistruzione. QLDB supporta il linguaggio di interrogazione [PartiQL](#) (compatibile con SQL) e il formato dati [Amazon Ion](#) (superset di JSON).

Aggiungi il codice seguente che inserisce un documento nella tabella. People

```
def insert_documents(transaction_executor, arg_1):
    print("Inserting a document")
    transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO People ?", arg_1)

# Insert a document
doc_1 = { 'firstName': "John",
          'lastName': "Doe",
```



```
'age': 32,  
}
```

```
qldb_driver.execute_lambda(lambda x: insert_documents(x, doc_1))
```

Questo esempio utilizza un punto interrogativo (?) come segnaposto variabile per passare le informazioni del documento all'istruzione. Il `execute_statement` metodo supporta valori sia nei tipi Amazon Ion che nei tipi nativi Python.

Tip

Per inserire più documenti utilizzando una singola [INSERT](#) istruzione, puoi passare un parametro di tipo [elenco](#) all'istruzione come segue.

```
# people is a list  
transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO Person ?", people)
```

Non racchiudete la variabile placeholder (?) tra parentesi angolari doppie (<<...>>) quando passate un elenco. Nelle istruzioni PartiQL manuali, le parentesi doppie angolari indicano una raccolta non ordinata nota come borsa.

Fase 5: Interrogare il documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'SELECTistruzione.

Aggiungere il codice seguente per interrogare un documento dalla `People` tabella.

```
def read_documents(transaction_executor):  
    print("Querying the table")  
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM People WHERE  
lastName = ?", 'Doe')  
  
    for doc in cursor:  
        print(doc["firstName"])  
        print(doc["lastName"])  
        print(doc["age"])  
  
# Query the table  
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: read_documents(executor))
```

Fase 6: Aggiornare il documento

Il seguente esempio di codice mostra come eseguire un'UPDATEistruzione.

1. Aggiungere il codice seguente che aggiorna un documento nella `People` tabella aggiornandolo age a42.

```
def update_documents(transaction_executor, age, lastName):  
    print("Updating the document")  
    transaction_executor.execute_statement("UPDATE People SET age = ? WHERE  
    lastName = ?", age, lastName)  
  
# Update the document  
age = 42  
lastName = 'Doe'  
  
qldb_driver.execute_lambda(lambda x: update_documents(x, age, lastName))
```

2. Eseguite nuovamente una query sulla tabella per vedere il valore aggiornato.

```
# Query the updated document  
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: read_documents(executor))
```

3. Per eseguire l'applicazione, immettete il seguente comando dalla directory del progetto.

```
$ python app.py
```

Esecuzione dell'applicazione completa

Il seguente esempio di codice è la versione completa dell'`app.py` applicazione. Invece di eseguire i passaggi precedenti singolarmente, potete anche copiare ed eseguire questo esempio di codice dall'inizio alla fine. Questa applicazione dimostra alcune operazioni CRUD di base sul registro denominato `quick-start`

Note

Prima di eseguire questo codice, assicuratevi di non avere già una tabella attiva denominata `People` nel registro `quick-start`

```
from pyqldb.config.retry_config import RetryConfig
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver

def create_table(transaction_executor):
    print("Creating a table")
    transaction_executor.execute_statement("CREATE TABLE People")

def create_index(transaction_executor):
    print("Creating an index")
    transaction_executor.execute_statement("CREATE INDEX ON People(lastName)")

def insert_documents(transaction_executor, arg_1):
    print("Inserting a document")
    transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO People ?", arg_1)

def read_documents(transaction_executor):
    print("Querying the table")
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM People WHERE
lastName = ?", 'Doe')

    for doc in cursor:
        print(doc["firstName"])
        print(doc["lastName"])
        print(doc["age"])

def update_documents(transaction_executor, age, lastName):
    print("Updating the document")
    transaction_executor.execute_statement("UPDATE People SET age = ? WHERE lastName
= ?", age, lastName)

# Configure retry limit to 3
retry_config = RetryConfig(retry_limit=3)

# Initialize the driver
print("Initializing the driver")
qldb_driver = QldbDriver("quick-start", retry_config=retry_config)

# Create a table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_table(executor))

# Create an index on the table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_index(executor))
```

```
# Insert a document
doc_1 = { 'firstName': "John",
          'lastName': "Doe",
          'age': 32,
        }

qldb_driver.execute_lambda(lambda x: insert_documents(x, doc_1))

# Query the table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: read_documents(executor))

# Update the document
age = 42
lastName = 'Doe'

qldb_driver.execute_lambda(lambda x: update_documents(x, age, lastName))

# Query the table for the updated document
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: read_documents(executor))
```

Per eseguire l'applicazione completa, immettete il seguente comando dalla directory del progetto.

```
$ python app.py
```

Driver Amazon QLDB per Python — Guida di riferimento al libro di cucina

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa guida di riferimento mostra i casi d'uso comuni del driver Amazon QLDB per Python. Fornisce esempi di codice Python che dimostrano come utilizzare il driver per eseguire operazioni di base di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD). Include anche esempi di codice per l'elaborazione dei dati di Amazon Ion. Inoltre, questa guida illustra le migliori pratiche per rendere le transazioni idempotenti e implementare vincoli di unicità.

 Note

Ove applicabile, alcuni casi d'uso hanno esempi di codice diversi per ogni versione principale supportata del driver QLDB per Python.

Indice

- [Importazione del driver](#)
- [Istanziamento del driver](#)
- [Operazioni CRUD](#)
 - [Creazione di tabelle](#)
 - [Creazione di indici](#)
 - [Leggere documenti](#)
 - [Utilizzo dei parametri di interrogazione](#)
 - [Inserimento di documenti](#)
 - [Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione](#)
 - [Aggiornamento dei documenti](#)
 - [Eliminazione di documenti](#)
 - [Esecuzione di più istruzioni in una transazione](#)
 - [Logica di ripetizione dei tentativi](#)
 - [Implementazione di vincoli di unicità](#)
- [Lavorare con Amazon Ion](#)
 - [Importazione del modulo Ion](#)
 - [Creazione di tipi di ioni](#)
 - [Ottenere un dump binario Ion](#)
 - [Ottenere un dump di testo Ion](#)

Importazione del driver

Il seguente esempio di codice importa il driver.

3.x

```
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver
import amazon.ion.simpleion as simpleion
```

2.x

```
from pyqldb.driver.pooled_qldb_driver import PooledQldbDriver
import amazon.ion.simpleion as simpleion
```

 Note

Questo esempio importa anche il pacchetto Amazon Ion (`amazon.ion.simpleion`). Questo pacchetto è necessario per elaborare i dati Ion durante l'esecuzione di alcune operazioni sui dati in questo riferimento. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con Amazon Ion](#).

Istanziamento del driver

Il seguente esempio di codice crea un'istanza del driver che si connette a un nome di registro specificato utilizzando le impostazioni predefinite.

3.x

```
qldb_driver = QldbDriver(ledger_name='vehicle-registration')
```

2.x

```
qldb_driver = PooledQldbDriver(ledger_name='vehicle-registration')
```

Operazioni CRUD

QLDB esegue operazioni di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD) come parte di una transazione.

 Warning

Come best practice, rendi le tue transazioni di scrittura strettamente idempotenti.

Rendere le transazioni idempotenti

Si consiglia di rendere le transazioni di scrittura idempotenti per evitare effetti collaterali imprevisti in caso di nuovi tentativi. Una transazione è idempotente se può essere eseguita più volte e produrre risultati identici ogni volta.

Ad esempio, si consideri una transazione che inserisce un documento in una tabella denominata. Person La transazione deve innanzitutto verificare se il documento esiste già o meno nella tabella. Senza questo controllo, la tabella potrebbe finire con documenti duplicati.

Supponiamo che QLDB esegua correttamente il commit della transazione sul lato server, ma che il client scada in attesa di una risposta. Se la transazione non è idempotente, lo stesso documento potrebbe essere inserito più di una volta in caso di nuovo tentativo.

Utilizzo degli indici per evitare scansioni complete della tabella

Si consiglia inoltre di eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento, ad esempio o. WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789) Senza questa ricerca indicizzata, QLDB deve eseguire una scansione della tabella, che può portare a timeout delle transazioni o conflitti ottimistici di controllo della concorrenza (OCC).

[Modello di concorrenza Amazon QLDB](#) Per ulteriori informazioni su OCC, vedere.

Transazioni create implicitamente

[Il metodo pyqldb.driver.qldb_driver.execute_lambda accetta una funzione lambda che riceve un'istanza di pyQLDB.Execution.Executor.Executor, che puoi usare per eseguire istruzioni.](#) L'istanza di include una Executor transazione creata implicitamente.

È possibile eseguire istruzioni all'interno della funzione lambda utilizzando il metodo [execute_statement dell'esecutore](#) della transazione. Il driver esegue implicitamente la transazione quando ritorna la funzione lambda.

Note

Il `execute_statement` metodo supporta sia i tipi Amazon Ion che i tipi nativi di Python. Se si passa un tipo nativo Python come argomento a `execute_statement`, il driver lo converte in un tipo Ion utilizzando il `amazon.ion.simpleion` modulo (a condizione che sia supportata la conversione per il tipo di dati Python specificato). Per i tipi di dati e le regole di conversione supportati, consultate il codice sorgente di [simpleion](#).

Le sezioni seguenti mostrano come eseguire operazioni CRUD di base, specificare una logica di ripetizione personalizzata e implementare vincoli di unicità.

Indice

- [Creazione di tabelle](#)
- [Creazione di indici](#)
- [Leggere documenti](#)
 - [Utilizzo dei parametri di interrogazione](#)
- [Inserimento di documenti](#)
 - [Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione](#)
- [Aggiornamento dei documenti](#)
- [Eliminazione di documenti](#)
- [Esecuzione di più istruzioni in una transazione](#)
- [Logica di ripetizione dei tentativi](#)
- [Implementazione di vincoli di unicità](#)

Creazione di tabelle

```
def create_table(transaction_executor):
    transaction_executor.execute_statement("CREATE TABLE Person")

qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_table(executor))
```

Creazione di indici

```
def create_index(transaction_executor):
    transaction_executor.execute_statement("CREATE INDEX ON Person(GovId)")
```



```
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_index(executor))
```

Leggere documenti

```
# Assumes that Person table has documents as follows:
# { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }

def read_documents(transaction_executor):
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'")

    for doc in cursor:
        print(doc["GovId"]) # prints TOYENC486FH
        print(doc["FirstName"]) # prints Brent

qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: read_documents(executor))
```

Utilizzo dei parametri di interrogazione

Il seguente esempio di codice utilizza un parametro di query di tipo nativo.

```
cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", 'TOYENC486FH')
```

Il seguente esempio di codice utilizza un parametro di query di tipo Ion.

```
name = ion.loads('Brent')
cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE FirstName = ?", name)
```

Il seguente esempio di codice utilizza più parametri di query.

```
cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName = ?", 'TOYENC486FH', "Brent")
```

Il seguente esempio di codice utilizza un elenco di parametri di query.

```
gov_ids = ['TOYENC486FH', 'R0EE1', 'YH844']
cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)", *gov_ids)
```

 Note

Quando si esegue una query senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. In questo esempio, si consiglia di disporre di un [indice](#) sul campo per ottimizzare le GovId prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le query possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Inserimento di documenti

Il seguente esempio di codice inserisce tipi di dati nativi.

```
def insert_documents(transaction_executor, arg_1):
    # Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
    # This is critical to make this transaction idempotent
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId
= ?", 'TOYENC486FH')
    # Check if there is any record in the cursor
    first_record = next(cursor, None)

    if first_record:
        # Record already exists, no need to insert
        pass
    else:
        transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO Person ?", arg_1)

doc_1 = { 'FirstName': "Brent",
          'GovId': 'TOYENC486FH',
          }

qlldb_driver.execute_lambda(lambda executor: insert_documents(executor, doc_1))
```

Il seguente esempio di codice inserisce i tipi di dati lon.

```
def insert_documents(transaction_executor, arg_1):
    # Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
    # This is critical to make this transaction idempotent
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId
= ?", 'TOYENC486FH')
    # Check if there is any record in the cursor
```

```
first_record = next(cursor, None)

if first_record:
    # Record already exists, no need to insert
    pass
else:
    transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO Person ?", arg_1)

doc_1 = { 'FirstName': 'Brent',
          'GovId': 'TOYENC486FH',
          }

# create a sample Ion doc
ion_doc_1 = simpleion.loads(simpleion.dumps(doc_1))

qlldb_driver.execute_lambda(lambda executor: insert_documents(executor, ion_doc_1))
```

Questa transazione inserisce un documento nella Person tabella. Prima dell'inserimento, controlla innanzitutto se il documento esiste già nella tabella. Questo controllo rende la transazione di natura idempotente. Anche se esegui questa transazione più volte, non causerà effetti collaterali indesiderati.

Note

In questo esempio, consigliamo di avere un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Inserimento di più documenti in un'unica dichiarazione

Per inserire più documenti utilizzando una singola [INSERT](#) istruzione, è possibile passare un parametro di tipo [elenco](#) all'istruzione come segue.

```
# people is a list
transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO Person ?", people)
```

Non racchiudete la variabile placeholder (?) tra parentesi angolari doppie (<< . . >>) quando passate un elenco. Nelle istruzioni PartiQL manuali, le parentesi doppie angolari indicano una raccolta non ordinata nota come borsa.

Aggiornamento dei documenti

Il seguente esempio di codice utilizza tipi di dati nativi.

```
def update_documents(transaction_executor, gov_id, name):
    transaction_executor.execute_statement("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE
GovId = ?", name, gov_id)

gov_id = 'TOYENC486FH'
name = 'John'

qlldb_driver.execute_lambda(lambda executor: update_documents(executor, gov_id, name))
```

Il seguente esempio di codice utilizza i tipi di dati Ion.

```
def update_documents(transaction_executor, gov_id, name):
    transaction_executor.execute_statement("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId
= ?", name, gov_id)

# Ion datatypes
gov_id = simpleion.loads('TOYENC486FH')
name = simpleion.loads('John')

qlldb_driver.execute_lambda(lambda executor: update_documents(executor, gov_id, name))
```

Note

In questo esempio, si consiglia di disporre di un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Eliminazione di documenti

Il seguente esempio di codice utilizza tipi di dati nativi.

```
def delete_documents(transaction_executor, gov_id):
    cursor = transaction_executor.execute_statement("DELETE FROM Person WHERE GovId
= ?", gov_id)

gov_id = 'TOYENC486FH'
```

```
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: delete_documents(executor, gov_id))
```

Il seguente esempio di codice utilizza i tipi di dati Ion.

```
def delete_documents(transaction_executor, gov_id):
    cursor = transaction_executor.execute_statement("DELETE FROM Person WHERE GovId
    = ?", gov_id)

    # Ion datatypes
    gov_id = simpleion.loads('TOYENC486FH')

    qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: delete_documents(executor, gov_id))
```

Note

In questo esempio, si consiglia di disporre di un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Esecuzione di più istruzioni in una transazione

```
# This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this because
you'd
# set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something or
not.

def do_insure_car(transaction_executor, vin):
    cursor = transaction_executor.execute_statement(
        "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE", vin)
    first_record = next(cursor, None)
    if first_record:
        transaction_executor.execute_statement(
            "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin)
        return True
    else:
        return False

def insure_car(qldb_driver, vin_to_insure):
    return qldb_driver.execute_lambda(
        lambda executor: do_insure_car(executor, vin_to_insure))
```

Logica di ripetizione dei tentativi

Il `execute_lambda` metodo del driver dispone di un meccanismo di riprova integrato che riprova la transazione se si verifica un'eccezione riprovabile (ad esempio in caso di timeout o conflitti OCC).

3.x

Il numero massimo di tentativi di nuovo tentativo e la strategia di backoff sono configurabili.

Il limite di tentativi predefinito è 4 e la strategia di backoff predefinita è [Exponential Backoff](#) and Jitter con una base di millisecondi. 10 [È possibile impostare la configurazione dei nuovi tentativi per istanza del driver e anche per transazione utilizzando un'istanza di `pyqldb.config.retry\_config.RetryConfig`.](#)

Il seguente esempio di codice specifica la logica dei tentativi con un limite di tentativi personalizzato e una strategia di backoff personalizzata per un'istanza del driver.

```
from pyqldb.config.retry_config import RetryConfig
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver

# Configuring retry limit to 2
retry_config = RetryConfig(retry_limit=2)
qldb_driver = QldbDriver("test-ledger", retry_config=retry_config)

# Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
def custom_backoff(retry_attempt, error, transaction_id):
    return 1000 * retry_attempt

retry_config_custom_backoff = RetryConfig(retry_limit=2,
    custom_backoff=custom_backoff)
qldb_driver = QldbDriver("test-ledger", retry_config=retry_config_custom_backoff)
```

Il seguente esempio di codice specifica la logica dei tentativi con un limite di tentativi personalizzato e una strategia di backoff personalizzata per una particolare esecuzione lambda. Questa configurazione `execute_lambda` sostituisce la logica di riprova impostata per l'istanza del driver.

```
from pyqldb.config.retry_config import RetryConfig
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver

# Configuring retry limit to 2
retry_config_1 = RetryConfig(retry_limit=4)
```

```
qldb_driver = QldbDriver("test-ledger", retry_config=retry_config_1)

# Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
def custom_backoff(retry_attempt, error, transaction_id):
    return 1000 * retry_attempt

retry_config_2 = RetryConfig(retry_limit=2, custom_backoff=custom_backoff)

# The config `retry_config_1` will be overridden by `retry_config_2`
qldb_driver.execute_lambda(lambda txn: txn.execute_statement("CREATE TABLE Person"),
    retry_config_2)
```

2.x

Il numero massimo di tentativi di nuovo tentativo è configurabile. È possibile configurare il limite di tentativi impostando la `retry_limit` proprietà al momento dell'inizializzazione.

PooledQldbDriver

Il limite di tentativi predefinito è. 4

Implementazione di vincoli di unicità

QLDB non supporta indici univoci, ma puoi implementare questo comportamento nella tua applicazione.

Supponiamo di voler implementare un vincolo di unicità sul campo della tabella. GovId Person A tale scopo, è possibile scrivere una transazione che esegua le seguenti operazioni:

1. Asserisce che la tabella non ha documenti esistenti con un valore specificato GovId.
2. Inserisci il documento se l'asserzione ha esito positivo.

Se una transazione concorrente supera contemporaneamente l'asserzione, solo una delle transazioni verrà salvata correttamente. L'altra transazione avrà esito negativo con un'eccezione relativa al conflitto OCC.

Il seguente esempio di codice mostra come implementare questa logica di vincolo di unicità.

```
def insert_documents(transaction_executor, gov_id, document):
    # Check if doc with GovId = gov_id exists
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", gov_id)
```

```
# Check if there is any record in the cursor
first_record = next(cursor, None)

if first_record:
    # Record already exists, no need to insert
    pass
else:
    transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO Person ?", document)

qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: insert_documents(executor, gov_id,
    document))
```

Note

In questo esempio, si consiglia di disporre di un indice sul GovId campo per ottimizzare le prestazioni. Senza un indice attivoGovId, le istruzioni possono avere una maggiore latenza e possono anche portare a eccezioni nei conflitti OCC o a timeout delle transazioni.

Lavorare con Amazon Ion

Le seguenti sezioni mostrano come utilizzare il modulo Amazon Ion per elaborare i dati Ion.

Indice

- [Importazione del modulo Ion](#)
- [Creazione di tipi di ioni](#)
- [Ottenere un dump binario Ion](#)
- [Ottenere un dump di testo Ion](#)

Importazione del modulo Ion

```
import amazon.ion.simpleion as simpleion
```

Creazione di tipi di ioni

Il seguente esempio di codice crea un oggetto Ion dal testo Ion.

```
ion_text = '{GovId: "TOYENC486FH", FirstName: "Brent"}'
ion_obj = simpleion.loads(ion_text)
```



```
print(ion_obj['GovId']) # prints TOYENC486FH
print(ion_obj['Name']) # prints Brent
```

Il seguente esempio di codice crea un oggetto Ion da un Pythondict.

```
a_dict = { 'GovId': 'TOYENC486FH',
            'FirstName': "Brent"
          }
ion_obj = simpleion.loads(simpleion.dumps(a_dict))

print(ion_obj['GovId']) # prints TOYENC486FH
print(ion_obj['FirstName']) # prints Brent
```

Ottenere un dump binario Ion

```
# ion_obj is an Ion struct
print(simpleion.dumps(ion_obj)) # b'\xe0\x01\x00\xea\xee\x97\x81\x83\xde\x93\x87\xbe
\x90\x85GovId\x89FirstName\xde\x94\x8a\x8bTOYENC486FH\x8b\x85Brent'
```

Ottenere un dump di testo Ion

```
# ion_obj is an Ion struct
print(simpleion.dumps(ion_obj, binary=False)) # prints $ion_1_0
{GovId: 'TOYENC486FH', FirstName: "Brent"}
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Ion, consulta la [documentazione di Amazon Ion](#) su GitHub. Per altri esempi di codice sull'utilizzo di Ion in QLDB, vedere. [Utilizzo dei tipi di dati Amazon Ion in Amazon QLDB](#)

Comprendere la gestione delle sessioni con il driver in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Se hai esperienza nell'uso di un sistema di gestione di database relazionali (RDBMS), potresti avere familiarità con le connessioni simultanee. QLDB non ha lo stesso concetto di connessione RDBMS tradizionale perché le transazioni vengono eseguite con messaggi di richiesta e risposta HTTP.

In QLDB, il concetto analogo è una sessione attiva. Una sessione è concettualmente simile a un accesso utente: gestisce le informazioni sulle richieste di transazioni di dati a un registro. Una sessione attiva è una sessione che esegue attivamente una transazione. Può anche trattarsi di una sessione che ha recentemente terminato una transazione in cui il servizio prevede che ne avvierà immediatamente un'altra. QLDB supporta una transazione in esecuzione attiva per sessione.

Il limite di sessioni attive simultanee per registro è definito in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#). Una volta raggiunto questo limite, qualsiasi sessione che tenta di avviare una transazione genererà un errore `()LimitExceededException`.

Per le best practice per configurare un pool di sessioni nella tua applicazione utilizzando il driver QLDB, consulta i consigli sui driver [Configurazione dell'oggetto QldbDriver](#) Amazon QLDB.

Indice

- [Ciclo di vita della sessione](#)
- [Scadenza della sessione](#)
- [Gestione delle sessioni nel driver QLDB](#)
 - [Panoramica del pooling delle sessioni](#)
 - [Raggruppamento delle sessioni e logica delle transazioni](#)
 - [Restituzione delle sessioni nel pool](#)

Ciclo di vita della sessione

La seguente sequenza di operazioni [QLDB Session](#) API rappresenta il ciclo di vita tipico di una sessione QLDB:

1. `StartSession`
2. `StartTransaction`
3. `ExecuteStatement`
4. `CommitTransaction`
5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per avviare più transazioni (una transazione alla volta).
6. `EndSession`

Scadenza della sessione

QLDB scade e scarta una sessione dopo una durata totale di 13-17 minuti, indipendentemente dal fatto che stia eseguendo attivamente una transazione. Le sessioni possono andare perse o compromesse per una serie di motivi, come guasti hardware, errori di rete o riavvii delle applicazioni. QLDB impone una durata massima alle sessioni per garantire che l'applicazione client sia resiliente agli errori della sessione.

Gestione delle sessioni nel driver QLDB

Sebbene sia possibile utilizzare un AWS SDK per interagire direttamente con l'API di sessione QLDB, ciò aggiunge complessità e richiede il calcolo di un commit digest. QLDB utilizza questo commit digest per garantire l'integrità delle transazioni. Invece di interagire direttamente con questa API, consigliamo di utilizzare il driver QLDB.

Il driver fornisce un livello di astrazione di alto livello sopra l'API dei dati transazionali. Semplifica il processo di esecuzione delle istruzioni [PartiQL](#) sui dati di registro gestendo [SendCommand](#) le chiamate API. Queste chiamate API richiedono diversi parametri che il driver gestisce automaticamente, tra cui la gestione delle sessioni, delle transazioni e la politica di riprova in caso di errori.

Argomenti

- [Panoramica del pooling delle sessioni](#)
- [Raggruppamento delle sessioni e logica delle transazioni](#)
- [Restituzione delle sessioni nel pool](#)

Panoramica del pooling delle sessioni

Nelle versioni precedenti del driver QLDB (ad esempio, [Java v1.1.0](#)), fornivamo due implementazioni dell'oggetto driver: una standard, non condivisa e una. `QldbDriver PooledQldbDriver` Come suggerisce il nome, `PooledQldbDriver` gestisce un pool di sessioni che vengono riutilizzate tra le transazioni.

In base al feedback degli utenti, gli sviluppatori preferiscono utilizzare la funzionalità di pooling e i relativi vantaggi come impostazione predefinita, anziché utilizzare il driver standard. Pertanto, abbiamo rimosso `PooledQldbDriver` e spostato la funzionalità di pool di sessioni in. `QldbDriver` Questa modifica è inclusa nell'ultima versione di ogni driver (ad esempio, [Java v2.0.0](#)).

Il driver fornisce tre livelli di astrazioni:

- **Driver** (implementazione di driver in pool): l'astrazione di primo livello. Il driver mantiene e gestisce un pool di sessioni. Quando si chiede al driver di eseguire una transazione, il driver sceglie una sessione dal pool e la utilizza per eseguire la transazione. Se la transazione fallisce a causa di un errore di sessione (`InvalidSessionException`), il driver utilizza un'altra sessione per ritentare la transazione. In sostanza, il driver offre un'esperienza di sessione completamente gestita.
- **Sessione**: un livello inferiore all'astrazione del driver. Una sessione è contenuta in un pool e il driver gestisce il ciclo di vita della sessione. Se una transazione fallisce, il driver la riprova fino a un numero specificato di tentativi utilizzando la stessa sessione. Ma se la sessione rileva un errore (`InvalidSessionException`), QLDB lo scarta internamente. Il driver è quindi responsabile di ottenere un'altra sessione dal pool per riprovare la transazione.
- **Transazione**: il livello di astrazione più basso. Una transazione è contenuta in una sessione e la sessione gestisce il ciclo di vita della transazione. La sessione è responsabile di ritentare la transazione in caso di errore. La sessione assicura inoltre che non venga divulgata una transazione aperta che non è stata confermata o annullata.

Nella versione più recente di ogni driver, è possibile eseguire operazioni solo a livello di astrazione del driver. Non hai il controllo diretto sulle singole sessioni e transazioni (ovvero, non ci sono operazioni API per avviare manualmente una nuova sessione o transazione).

Raggruppamento delle sessioni e logica delle transazioni

L'ultima versione di ogni driver non fornisce più un'implementazione non condivisa dell'oggetto driver. Per impostazione predefinita, l'`QldbDriver` oggetto gestisce il pool di sessioni. Quando si effettua una chiamata per eseguire una transazione, il driver esegue le seguenti operazioni:

1. Il driver verifica se ha raggiunto il limite del pool di sessioni. In tal caso, l'autista genera immediatamente un'eccezione. `NoSessionAvailable` In caso contrario, si procede al passaggio successivo.
2. L'autista verifica se nel pool è disponibile una sessione.
 - Se una sessione è disponibile nel pool, il driver la utilizza per eseguire una transazione.
 - Se nessuna sessione è disponibile nel pool, il driver crea una nuova sessione e la utilizza per eseguire una transazione.
3. Dopo che il driver ottiene una sessione nel passaggio 2, richiama l'`execute` operazione sull'istanza della sessione.

4. Durante il `execute` funzionamento della sessione, il driver tenta di avviare una transazione chiamando `startTransaction`.
 - Se la sessione non è valida, la `startTransaction` chiamata ha esito negativo e il driver torna al passaggio 1.
 - Se la `startTransaction` chiamata ha esito positivo, l'autista passa alla fase successiva.
5. Il driver esegue l'espressione `lambda`. Questa espressione `lambda` può contenere una o più chiamate per eseguire istruzioni PartiQL. Al termine dell'esecuzione dell'espressione `lambda` senza errori, il driver procede al `commit` della transazione.
6. Il `commit` della transazione può avere uno dei due risultati seguenti:
 - Il `commit` ha esito positivo e il driver restituisce il controllo al codice dell'applicazione.
 - Il `commit` ha esito negativo a causa di un conflitto OCC (Optimistic Concurrency Control). In questo caso, il driver riprova i passaggi da 4 a 6 utilizzando la stessa sessione. Il numero massimo di tentativi di nuovo tentativo è configurabile nel codice dell'applicazione. Il limite predefinito è 4.

Note

Se `InvalidSessionException` viene generato un messaggio durante i passaggi da 4 a 6, il driver contrassegna la sessione come chiusa e torna al passaggio 1 per ripetere la transazione.

Se viene generata un'altra eccezione durante i passaggi 4—6, il driver verifica se l'eccezione può essere ritentata. In tal caso, ritenta la transazione fino al numero specificato di tentativi. In caso contrario, propaga (si gonfia e genera) l'eccezione al codice dell'applicazione.

Restituzione delle sessioni nel pool

Se `InvalidSessionException` si verifica un problema in qualsiasi momento nel corso di una transazione attiva, il driver non restituisce la sessione al pool. QLDB invece scarta la sessione e il driver ottiene un'altra sessione dal pool. In tutti gli altri casi, il driver restituisce la sessione al pool.

Consigli sui driver Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive le best practice per configurare e utilizzare il driver Amazon QLDB per qualsiasi lingua supportata. Gli esempi di codice forniti sono specifici per Java.

Questi consigli si applicano alla maggior parte dei casi d'uso comuni, ma un'unica soluzione non è adatta a tutti. Utilizza i seguenti consigli come ritieni opportuno per la tua applicazione.

Argomenti

- [Configurazione dell'oggetto QldbDriver](#)
- [Riprovare con le eccezioni](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni](#)
- [Esecuzione di più rendiconti per transazione](#)

Configurazione dell'oggetto QldbDriver

L'`QldbDriver` oggetto gestisce le connessioni al registro gestendo un pool di sessioni che vengono riutilizzate tra le transazioni. Una [sessione](#) rappresenta una singola connessione al registro. QLDB supporta una transazione in esecuzione attiva per sessione.

Important

Per le versioni precedenti dei driver, la funzionalità di pool delle sessioni è ancora presente nell'`PooledQldbDriver` oggetto anziché `QldbDriver`. Se utilizzi una delle seguenti versioni, sostituisci le eventuali menzioni di `QldbDriver` con `PooledQldbDriver` per il resto di questo argomento.

Driver	Versione
Java	1.1.0 o precedente
.NET	0.1.0-beta
Node.js	1.0.0-rc.1 o prima
Python	2.0.2 o prima

L'`PooledQldbDriver` oggetto è obsoleto nell'ultima versione dei driver. Si consiglia di eseguire l'aggiornamento alla versione più recente e di convertire tutte le istanze di `to.PooledQldbDriver QldbDriver`.

Configura QldbDriver come oggetto globale

Per ottimizzare l'uso di driver e sessioni, assicuratevi che nell'istanza dell'applicazione esista solo un'istanza globale del driver. [Ad esempio, in Java, potete utilizzare framework di iniezione delle dipendenze come Spring, Google Guice o Dagger.](#) Il seguente esempio di codice mostra come configurare come singleton. `QldbDriver`

```
@Singleton
public QldbDriver qldbDriver (AWSCredentialsProvider credentialsProvider,
                              @Named(LEDGER_NAME_CONFIG_PARAM) String ledgerName)
{
    QldbSessionClientBuilder builder = QldbSessionClient.builder();
    if (null != credentialsProvider) {
        builder.credentialsProvider(credentialsProvider);
    }
    return QldbDriver.builder()
        .ledger(ledgerName)
        .transactionRetryPolicy(RetryPolicy
            .builder()
            .maxRetries(3)
            .build())
        .sessionClientBuilder(builder)
        .build();
}
```

Configura i tentativi di riprova

Il driver ritenta automaticamente le transazioni quando si verificano eccezioni transitorie comuni (come o). `SocketTimeoutException` `NoHttpResponseException` Per impostare il numero massimo di tentativi, è possibile utilizzare il `maxRetries` parametro dell'oggetto di `transactionRetryPolicy` configurazione durante la creazione di un'istanza di `QldbDriver` (Per le versioni precedenti dei driver elencate nella sezione precedente, utilizzate il `retryLimit` parametro di `PooledQldbDriver`.)

Il valore predefinito di `maxRetries` è 4.

Errori sul lato client, ad esempio `InvalidParameterException` impossibilità di riprovare. Quando si verificano, la transazione viene interrotta, la sessione viene restituita al pool e l'eccezione viene generata al client del driver.

Configura il numero massimo di sessioni e transazioni simultanee

Il numero massimo di sessioni contabili utilizzate da un'istanza di `QldbDriver` per eseguire transazioni è definito dal relativo `maxConcurrentTransactions` parametro. (Per le versioni precedenti dei driver elencate nella sezione precedente, questo valore è definito dal `poolLimit` parametro di `PooledQldbDriver`.)

Questo limite deve essere maggiore di zero e minore o uguale al numero massimo di connessioni HTTP aperte consentite dal client di sessione, come definito dallo specifico AWS SDK. Ad esempio, in Java, il numero massimo di connessioni è impostato nell'[ClientConfiguration](#) oggetto.

Il valore predefinito di `maxConcurrentTransactions` è l'impostazione di connessione massima del tuo AWS SDK.

Quando lo configuri `QldbDriver` nella tua applicazione, prendi in considerazione le seguenti considerazioni sulla scalabilità:

- Il pool deve avere sempre almeno lo stesso numero di sessioni quante sono le transazioni in esecuzione simultanea che si prevede di effettuare.
- In un modello multithread in cui un thread supervisore delega ai thread di lavoro, il driver dovrebbe avere un numero di sessioni almeno pari al numero di thread di lavoro. Altrimenti, al picco di carico, i thread aspetteranno in fila una sessione disponibile.
- Il limite di servizio delle sessioni attive simultanee per registro è definito in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#) Assicurati di non configurare più di questo limite di sessioni simultanee da utilizzare per un singolo registro tra tutti i client.

Riprovare con le eccezioni

Quando riprovi a risolvere le eccezioni che si verificano in QLDB, prendi in considerazione i seguenti consigli.

Riprovare OccConflictException

Le eccezioni ai conflitti di Optimistic Concurrency Control (OCC) si verificano quando i dati a cui accede la transazione sono cambiati dall'inizio della transazione. QLDB genera questa eccezione durante il tentativo di confermare la transazione. Il driver ritenta la transazione fino a un numero massimo di volte pari a quello configurato. `maxRetries`

Per ulteriori informazioni su OCC e sulle migliori pratiche per l'utilizzo degli indici per limitare i conflitti OCC, vedere. [Modello di concorrenza Amazon QLDB](#)

Riprovare con altre eccezioni diverse da QldbDriver

Per riprovare una transazione all'esterno del driver quando durante l'esecuzione vengono generate eccezioni personalizzate e definite dall'applicazione, è necessario eseguire il wrapping della transazione. Ad esempio, in Java, il codice seguente mostra come utilizzare la libreria [Resilience4J](#) per ritentare una transazione in QLDB.

```
private final RetryConfig retryConfig = RetryConfig.custom()
    .maxAttempts(MAX_RETRIES)
    .intervalFunction(IntervalFunction.ofExponentialRandomBackoff())
    // Retry this exception
    .retryExceptions(InvalidSessionException.class, MyRetryableException.class)
    // But fail for any other type of exception extended from RuntimeException
    .ignoreExceptions(RuntimeException.class)
    .build();

// Method callable by a client
public void myTransactionWithRetries(Params params) {
    Retry retry = Retry.of("registerDriver", retryConfig);

    Function<Params, Void> transactionFunction = Retry.decorateFunction(
        retry,
        parameters -> transactionNoReturn(params));
    transactionFunction.apply(params);
}

private Void transactionNoReturn(Params params) {
```

```
try (driver.execute(txn -> {  
    // Transaction code  
}));  
}  
return null;  
}
```

Note

Ritentare una transazione al di fuori del driver QLDB ha un effetto moltiplicatore. Ad esempio, se `QldbDriver` è configurato per riprovare tre volte e anche la logica di riprova personalizzata riprova tre volte, la stessa transazione può essere ritentata fino a nove volte.

Rendere le transazioni idempotenti

È consigliabile rendere le transazioni di scrittura idempotenti per evitare effetti collaterali imprevisti in caso di nuovi tentativi. Una transazione è idempotente se può essere eseguita più volte e produrre risultati identici ogni volta.

Per ulteriori informazioni, consulta [Modello di concorrenza Amazon QLDB](#).

Ottimizzazione delle prestazioni

Per ottimizzare le prestazioni quando esegui transazioni utilizzando il driver, prendi le seguenti considerazioni:

- L'executeoperazione effettua sempre un minimo di tre chiamate `SendCommand` API a QLDB, inclusi i seguenti comandi:

1. `StartTransaction`
2. `ExecuteStatement`

Questo comando viene richiamato per ogni istruzione PartiQL eseguita nel `execute` blocco.

3. `CommitTransaction`

Considerate il numero totale di chiamate API effettuate quando calcolate il carico di lavoro complessivo dell'applicazione.

- In generale, consigliamo di iniziare con uno scrittore a thread singolo e di ottimizzare le transazioni raggruppando più istruzioni all'interno di una singola transazione. Massimizza le quote relative

alle dimensioni delle transazioni, alle dimensioni dei documenti e al numero di documenti per transazione, come definito in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#)

- Se il batching non è sufficiente per carichi di transazioni di grandi dimensioni, puoi provare il multithreading aggiungendo altri writer. Tuttavia, è necessario considerare attentamente i requisiti dell'applicazione per il sequenziamento di documenti e transazioni e la complessità aggiuntiva che ciò comporta.

Esecuzione di più rendiconti per transazione

Come descritto nella [sezione precedente](#), è possibile eseguire più istruzioni per transazione per ottimizzare le prestazioni dell'applicazione. Nel seguente esempio di codice, si esegue una query su una tabella e quindi si aggiorna un documento in quella tabella all'interno di una transazione. A tale scopo, è necessario passare un'espressione lambda all'`execute` operazione.

Java

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
// because you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
// or not.
public static boolean InsureCar(qlldbDriver qlldbDriver, final String vin) {
    final IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
    final IonString ionVin = ionSystem.newString(vin);

    return qlldbDriver.execute(txn -> {
        Result result = txn.execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
            ionVin);
        if (!result.isEmpty()) {
            txn.execute("UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", ionVin);
            return true;
        }
        return false;
    });
}
```

.NET

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
// because you'd
```

```
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
// or not.
public static async Task<bool> InsureVehicle(IAsyncQldbDriver driver, string vin)
{
    ValueFactory valueFactory = new ValueFactory();
    IIonValue ionVin = valueFactory.NewString(vin);

    return await driver.Execute(async txn =>
    {
        // Check if the vehicle is insured.
        Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult result = await txn.Execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
            ionVin);

        if (await result.CountAsync() > 0)
        {
            // If the vehicle is not insured, insure it.
            await txn.Execute(
                "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", ionVin);
            return true;
        }
        return false;
    });
}
```

Go

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
// because you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
// or not.
func InsureCar(driver *qldbdriver.QLDBDriver, vin string) (bool, error) {
    insured, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {

        result, err := txn.Execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE", vin)
        if err != nil {
            return false, err
        }

        hasNext := result.Next(txn)
        if !hasNext && result.Err() != nil {
```

```

        return false, result.Err()
    }

    if hasNext {
        _, err = txn.Execute(
            "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin)
        if err != nil {
            return false, err
        }
        return true, nil
    }
    return false, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}

return insured.(bool), err
}

```

Node.js

```

// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
// because you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
// or not.
async function insureCar(driver: QldbDriver, vin: string): Promise<boolean> {

    return await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
            vin)).getResultList();

        if (results.length > 0) {
            await txn.execute(
                "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin);
            return true;
        }
        return false;
    });
};

```

Python

```
# This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
# because you'd
# set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
# or not.

def do_insure_car(transaction_executor, vin):
    cursor = transaction_executor.execute_statement(
        "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE", vin)
    first_record = next(cursor, None)
    if first_record:
        transaction_executor.execute_statement(
            "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin)
        return True
    else:
        return False

def insure_car(qlldb_driver, vin_to_insure):
    return qlldb_driver.execute_lambda(
        lambda executor: do_insure_car(executor, vin_to_insure))
```

L'operazione del driver avvia implicitamente una sessione e una transazione in quella sessione. Ogni istruzione eseguita nell'espressione lambda è inclusa nella transazione. Dopo l'esecuzione di tutte le istruzioni, il driver esegue automaticamente la transazione. Se un'istruzione fallisce dopo l'esaurimento del limite di tentativi automatici, la transazione viene interrotta.

Propaga le eccezioni in una transazione

Quando si eseguono più rendiconti per transazione, in genere non consigliamo di catturare e ingoiare eccezioni all'interno della transazione.

Ad esempio, in Java, il seguente programma rileva qualsiasi istanza di `RuntimeException`, registra l'errore e continua. Questo esempio di codice è considerato una pratica scorretta perché la transazione ha esito positivo anche quando l'UPDATE istruzione ha esito negativo. Pertanto, il client potrebbe presumere che l'aggiornamento abbia avuto esito positivo quando non lo è stato.

 Warning

Non utilizzare questo esempio di codice. Viene fornito per mostrare un esempio anti-pattern considerato una cattiva pratica.

```
// DO NOT USE this code example because it is considered bad practice
public static void main(final String... args) {
    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        final Result selectTableResult = txn.execute("SELECT * FROM Vehicle WHERE VIN
='123456789'");
        // Catching an error inside the transaction is an anti-pattern because the
operation might
        // not succeed.
        // In this example, the transaction succeeds even when the update statement
fails.
        // So, the client might assume that the update succeeded when it didn't.
        try {
            processResults(selectTableResult);
            String model = // some code that extracts the model
            final Result updateResult = txn.execute("UPDATE Vehicle SET model = ? WHERE
VIN = '123456789'",
                Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(model));
        } catch (RuntimeException e) {
            log.error("Exception when updating the Vehicle table {}", e.getMessage());
        }
    });
    log.info("Vehicle table updated successfully.");
}
```

Propaga invece (ribolle up) l'eccezione. Se una parte della transazione fallisce, lascia che l'executeoperazione interrompa la transazione in modo che il client possa gestire l'eccezione di conseguenza.

Comprendere la politica dei nuovi tentativi con il driver in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Il driver Amazon QLDB utilizza una politica di nuovi tentativi per gestire le eccezioni transitorie ritentando in modo trasparente una transazione non riuscita. Queste eccezioni, come e, in genere si correggono automaticamente dopo un certo `CapacityExceededException` periodo di `RateExceededException` tempo. Se la transazione fallita con l'eccezione viene ritentata dopo un periodo di tempo adeguato, è probabile che abbia successo. Questo aiuta a migliorare la stabilità dell'applicazione che utilizza QLDB.

Argomenti

- [Tipi di errori riutilizzabili](#)
- [Criteri di riprova predefiniti](#)

Tipi di errori riutilizzabili

Il driver ritenta automaticamente una transazione se e solo se si verifica una delle seguenti eccezioni durante un'operazione all'interno di tale transazione:

- [CapacityExceededException](#)— Restituito quando la richiesta supera la capacità di elaborazione del registro.
- [InvalidSessionException](#)— Restituito quando una sessione non è più valida o se la sessione non esiste.
- [LimitExceededException](#)— Restituito se viene superato un limite di risorse, ad esempio il numero di sessioni attive.
- [OccConflictException](#)— Restituito quando una transazione non può essere scritta sul journal a causa di un errore nella fase di verifica dell'Optimistic Concurrency Control (OCC).

- [RateExceededException](#)— Restituito quando la frequenza delle richieste supera il throughput consentito.

Criteri di riprova predefiniti

La politica sui nuovi tentativi consiste in una condizione di nuovo tentativo e in una strategia di backoff. La condizione di nuovo tentativo definisce quando una transazione deve essere ritentata, mentre la strategia di backoff definisce il tempo di attesa prima di riprovare la transazione.

Quando si crea un'istanza del driver, la politica di riprova predefinita prevede di riprovare fino a quattro volte e di utilizzare una strategia di backoff esponenziale. La strategia di backoff esponenziale utilizza un ritardo minimo di 10 millisecondi e un ritardo massimo di 5000 millisecondi, a parità di jitter. Se la transazione non può essere completata correttamente nell'ambito della politica relativa ai nuovi tentativi, ti consigliamo di provare la transazione in un altro momento.

Il concetto di backoff esponenziale consiste nell'utilizzare tempi di attesa progressivamente più lunghi tra un tentativo e l'altro per risposte di errore consecutive. [Per ulteriori informazioni, consulta il post di AWS blog Exponential Backoff and Jitter.](#)

Errori comuni del driver Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

[Questa sezione descrive gli errori di runtime che possono essere generati dal driver Amazon QLDB durante l'interazione con l'API di sessione QLDB.](#)

Di seguito è riportato un elenco di eccezioni comuni restituite dal driver. Ogni eccezione include il messaggio di errore specifico, seguito da una breve descrizione e suggerimenti per possibili soluzioni.

CapacityExceededException

Messaggio: capacità superata

Amazon QLDB ha rifiutato la richiesta perché superava la capacità di elaborazione del registro. QLDB impone un limite di scalabilità interno per registro per mantenere l'integrità e le prestazioni del servizio. Questo limite varia a seconda delle dimensioni del carico di lavoro di ogni singola richiesta. Ad esempio, una richiesta può comportare un carico di lavoro maggiore se esegue transazioni di dati inefficienti, ad esempio scansioni di tabelle risultanti da una query qualificata non indicizzata.

Ti consigliamo di attendere prima di riprovare la richiesta. Se la tua applicazione riscontra costantemente questa eccezione, ottimizza i rendiconti e riduci la frequenza e il volume delle richieste inviate al registro. Esempi di ottimizzazione dei rendiconti includono l'esecuzione di un minor numero di istruzioni per transazione e l'ottimizzazione degli indici delle tabelle. Per informazioni su come ottimizzare le istruzioni ed evitare le scansioni delle tabelle, consulta.

[Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#)

Si consiglia inoltre di utilizzare la versione più recente del driver QLDB. Il driver ha una politica di riprova predefinita che utilizza [Exponential Backoff e Jitter](#) per riprovare automaticamente eccezioni come questa. Il concetto di backoff esponenziale consiste nell'utilizzare tempi di attesa progressivamente più lunghi tra un tentativo e l'altro per risposte di errore consecutive.

InvalidSessionException

Messaggio: La transazione è scaduta *transactionId*

Una transazione ha superato la sua durata massima. Una transazione può durare fino a 30 secondi prima di essere confermata. Dopo questo limite di timeout, qualsiasi lavoro svolto sulla transazione viene rifiutato e QLDB scarta la sessione. Questo limite protegge il cliente dalla perdita di sessioni avviando le transazioni e non eseguendole o annullandole.

Se questa è un'eccezione comune nella tua applicazione, è probabile che le transazioni richiedano semplicemente troppo tempo per essere eseguite. Se l'esecuzione delle transazioni richiede più di 30 secondi, ottimizza i rendiconti per velocizzarle. Esempi di ottimizzazione dei rendiconti includono l'esecuzione di un minor numero di istruzioni per transazione e l'ottimizzazione degli indici delle tabelle. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

InvalidSessionException

Messaggio: la sessione è scaduta *sessionId*

QLDB ha scartato la sessione perché ha superato la sua durata totale massima. QLDB elimina le sessioni dopo 13-17 minuti, indipendentemente da una transazione attiva. Le sessioni possono

andare perse o compromesse per una serie di motivi, come guasti hardware, errori di rete o riavvii delle applicazioni. Pertanto, QLDB impone una durata massima delle sessioni per garantire che il software client sia resiliente agli errori delle sessioni.

Se riscontri questa eccezione, ti consigliamo di acquisire una nuova sessione e ritentare la transazione. Si consiglia inoltre di utilizzare la versione più recente del driver QLDB, che gestisce il pool di sessioni e il relativo stato per conto dell'applicazione.

InvalidSessionException

Messaggio: sessione inesistente

Il client ha provato a effettuare transazioni con QLDB utilizzando una sessione che non esiste. Supponendo che il client stia utilizzando una sessione che esisteva in precedenza, la sessione potrebbe non esistere più a causa di uno dei seguenti motivi:

- Se una sessione è coinvolta in un errore interno del server (ovvero un errore con codice di risposta HTTP 500), QLDB potrebbe scegliere di ignorare completamente la sessione, anziché consentire al cliente di effettuare transazioni con una sessione di stato incerto. Quindi, qualsiasi tentativo di riprovare quella sessione fallisce con questo errore.
- Le sessioni scadute vengono infine dimenticate da QLDB. Quindi, qualsiasi tentativo di continuare a utilizzare la sessione genera questo errore, anziché quello iniziale.

InvalidSessionException

Se riscontri questa eccezione, ti consigliamo di acquisire una nuova sessione e riprovare la transazione. Si consiglia inoltre di utilizzare la versione più recente del driver QLDB, che gestisce il pool di sessioni e il relativo stato per conto dell'applicazione.

RateExceededException

Messaggio: la velocità è stata superata

QLDB limitava un client in base all'identità del chiamante. [QLDB applica la limitazione per regione e per account utilizzando un algoritmo di throttling del token bucket](#). QLDB lo fa per migliorare le prestazioni del servizio e garantire un utilizzo equo per tutti i clienti QLDB. Ad esempio, il tentativo di acquisire un gran numero di sessioni simultanee utilizzando l'operazione `StartSessionRequest` potrebbe comportare un rallentamento.

[Per mantenere l'integrità dell'applicazione e mitigare ulteriori limitazioni, puoi riprovare questa eccezione utilizzando Exponential Backoff e Jitter](#). Il concetto di backoff esponenziale consiste nell'utilizzare tempi di attesa progressivamente più lunghi tra un tentativo e l'altro per risposte

di errore consecutive. Si consiglia di utilizzare la versione più recente del driver QLDB. Il driver ha una politica di riprova predefinita che utilizza il backoff e il jitter esponenziali per riprovare automaticamente eccezioni come questa.

L'ultima versione del driver QLDB può essere utile anche se l'applicazione viene costantemente limitata da QLDB per le chiamate. `StartSessionRequest` Il driver gestisce un pool di sessioni che vengono riutilizzate tra le transazioni, il che può aiutare a ridurre il numero di chiamate effettuate dall'applicazione. `StartSessionRequest` [Per richiedere un aumento dei limiti di limitazione delle API, contatta il Centro.Supporto AWS](#)

LimitExceededException

Messaggio: è stato superato il limite di sessione

Un registro ha superato la quota (nota anche come limite) sul numero di sessioni attive. Questa quota è definita in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#) Il conteggio delle sessioni attive di un libro mastro alla fine è costante e i libri contabili che si avvicinano costantemente alla quota potrebbero periodicamente vedere questa eccezione.

Per mantenere l'integrità dell'applicazione, ti consigliamo di riprovare questa eccezione. Per evitare questa eccezione, assicurati di non aver configurato più di 1.500 sessioni simultanee da utilizzare per un singolo registro su tutti i client. Ad esempio, puoi utilizzare il [maxConcurrentTransactions](#) metodo del [driver Amazon QLDB per Java per](#) configurare il numero massimo di sessioni disponibili in un'istanza di driver.

QldbClientException

Messaggio: un risultato in streaming è valido solo quando la transazione principale è aperta

La transazione è chiusa e non può essere utilizzata per recuperare i risultati da QLDB. Una transazione si chiude quando viene confermata o annullata.

Questa eccezione si verifica quando il client lavora direttamente con l'`Transaction` oggetto e sta cercando di recuperare i risultati da QLDB dopo aver eseguito o annullato una transazione. Per mitigare questo problema, il cliente deve leggere i dati prima di chiudere la transazione.

Guida introduttiva ad Amazon QLDB utilizzando un tutorial applicativo di esempio

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo tutorial, utilizzi il driver Amazon QLDB con AWS un SDK per creare un registro QLDB e compilarlo con dati di esempio. Il driver consente all'applicazione di interagire con QLDB utilizzando l'API dei dati transazionali. L' AWS SDK supporta l'interazione con l'API di gestione delle risorse QLDB.

Il registro di esempio creato in questo scenario è un database del Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) che tiene traccia delle informazioni storiche complete sulle immatricolazioni dei veicoli. I seguenti argomenti spiegano come aggiungere immatricolazioni di veicoli, modificarle e visualizzare la cronologia delle modifiche a tali immatricolazioni. Questa guida mostra anche come verificare crittograficamente un documento di immatricolazione e si conclude con la pulizia delle risorse e l'eliminazione del registro di esempio.

Questo tutorial applicativo di esempio è disponibile per i seguenti linguaggi di programmazione.

Argomenti

- [Tutorial Java per Amazon QLDB](#)
- [Tutorial su Amazon QLDB Node.js](#)
- [Tutorial su Amazon QLDB Python](#)

Tutorial Java per Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questa implementazione dell'applicazione di esempio del tutorial, utilizzi il driver Amazon QLDB con AWS SDK per Java per creare un registro QLDB e compilarlo con dati di esempio.

Mentre segui questo tutorial, puoi fare riferimento all'API Reference per le operazioni [AWS SDK per Java API](#) di gestione. Per le operazioni sui dati transazionali, puoi fare riferimento al QLDB Driver for Java API [Reference](#).

Note

Ove applicabile, alcuni passaggi del tutorial contengono comandi o esempi di codice diversi per ogni versione principale supportata del driver QLDB per Java.

Argomenti

- [Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Java](#)
- [Fase 1: Creare un nuovo registro](#)
- [Passaggio 2: verifica la connettività al registro](#)
- [Passaggio 3: Creare tabelle, indici e dati di esempio](#)
- [Passaggio 4: interrogare le tabelle in un libro mastro](#)
- [Fase 5: Modificare i documenti in un libro mastro](#)
- [Fase 6: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento](#)
- [Passaggio 7: Verificare un documento in un libro mastro](#)
- [Fase 8: Esportazione e convalida dei dati del diario in un libro mastro](#)
- [Passaggio 9 \(opzionale\): Pulisci le risorse](#)

Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Java

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive come installare ed eseguire l'applicazione di esempio Amazon QLDB fornita per step-by-step il tutorial Java. Il caso d'uso di questa applicazione di esempio è un database del

Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) che tiene traccia delle informazioni storiche complete sulle immatricolazioni dei veicoli.

[L'applicazione di esempio DMV per Java è open source nel repository aws-samples/ -java. GitHub amazon-qldb-dmv-sample](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di aver completato il driver QLDB per Java. [Prerequisiti](#) Questo include gli output seguenti:

1. Iscriviti per. AWS
2. Crea un utente con le autorizzazioni QLDB appropriate. Per completare tutti i passaggi di questo tutorial, è necessario l'accesso amministrativo completo alla risorsa di registro tramite l'API QLDB.
3. Se utilizzi un IDE diverso da quello AWS Cloud9, installa Java e concedi l'accesso programmatico per lo sviluppo.

Installazione

I passaggi seguenti descrivono come scaricare e configurare l'applicazione di esempio con un ambiente di sviluppo locale. In alternativa, è possibile automatizzare la configurazione dell'applicazione di esempio utilizzandola AWS Cloud9 come IDE e un AWS CloudFormation modello per fornire le risorse di sviluppo.

Ambiente di sviluppo locale

Queste istruzioni descrivono come scaricare e installare l'applicazione di esempio Java QLDB utilizzando risorse e ambiente di sviluppo propri.

Per scaricare ed eseguire l'applicazione di esempio

1. Immettete il seguente comando da cui clonare l'applicazione di GitHub esempio.

2.x

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java.git
```

1.x

```
git clone -b v1.2.0 https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java.git
```

Questo pacchetto include la configurazione Gradle e il codice completo di. [Tutorial su Java](#)

2. Carica ed esegui l'applicazione fornita.

- Se stai usando Eclipse:
 - a. Avvia Eclipse e, nel menu Eclipse, scegli File, Importa, quindi Progetto Gradle esistente.
 - b. Nella directory principale del progetto, sfoglia e seleziona la directory dell'applicazione che contiene il file. `build.gradle` Quindi, scegliete Fine per utilizzare le impostazioni Gradle predefinite per l'importazione.
 - c. Puoi provare a eseguire il `ListLedgers` programma come esempio. Apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per il `ListLedgers.java` file e scegli Esegui come applicazione Java.
- Se utilizzi IntelliJ:
 - a. Avviare IntelliJ e nel menu IntelliJ scegliere File, quindi Apri.
 - b. Nella directory principale del progetto, sfogliate e selezionate la directory dell'applicazione che contiene il `build.gradle` file. Quindi, scegliete OK. Mantenete le impostazioni predefinite e scegliete nuovamente OK.
 - c. Puoi provare a eseguire il `ListLedgers` programma come esempio. Apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per il `ListLedgers.java` file e scegli Esegui 'ListLedgers'.

3. Procedi con [Fase 1: Creare un nuovo registro](#) l'avvio del tutorial e la creazione di un libro mastro.

AWS Cloud9

Queste istruzioni descrivono come automatizzare la configurazione dell'applicazione di esempio per la registrazione di veicoli Amazon QLDB per Java, [AWS Cloud9](#)utilizzandola come IDE. In questa guida, utilizzi un [AWS CloudFormation](#)modello per fornire le tue risorse di sviluppo.

Per ulteriori informazioni in merito AWS Cloud9, consulta la [Guida AWS Cloud9 per l'utente](#). Per ulteriori informazioni su AWS CloudFormation, consulta la [Guida per l'utente di AWS CloudFormation](#).

Argomenti

- [Parte 1: Fornisci le tue risorse](#)
- [Parte 2: configura il tuo IDE](#)
- [Parte 3: Esecuzione dell'applicazione di esempio QLDB DMV](#)

Parte 1: Fornisci le tue risorse


In questo primo passaggio, devi AWS CloudFormation fornire le risorse necessarie per configurare il tuo ambiente di sviluppo con l'applicazione di esempio Amazon QLDB.

Per aprire la AWS CloudFormation console e caricare il modello di applicazione di esempio QLDB

1. [Accedi AWS Management Console e apri la AWS CloudFormation console all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/cloudformation.](https://console.aws.amazon.com/cloudformation)

Passa a una regione che supporta QLDB. Per un elenco completo, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di AWS La seguente schermata AWS Management Console mostra gli Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) come selezionati.

Regione AWS



2. Sulla AWS CloudFormation console, scegli Crea stack, quindi scegli Con nuove risorse (standard).
3. Nella pagina Crea stack, sotto Specificare modello, scegli l'URL di Amazon S3.
4. Inserisci il seguente URL e scegli Avanti.

`https://amazon-qldb-assets.s3.amazonaws.com/templates/QLDB-DMV-SampleApp.yml`

5. Immettete un nome per lo stack (ad esempio **qldb-sample-app**) e scegliete Avanti.
6. Puoi aggiungere qualsiasi tag appropriato e mantenere le opzioni predefinite. Quindi scegli Successivo.
7. Controlla le impostazioni dello stack e scegli Crea pila. Il AWS CloudFormation completamento dello script potrebbe richiedere alcuni minuti.

Questo script effettua il provisioning del tuo AWS Cloud9 ambiente con un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) associata che usi per eseguire l'applicazione di esempio QLDB in questo tutorial. Inoltre, clona il repository [amazon-qlldb-dmv-sample](https://github.com/aws-samples/amazon-qlldb-dmv-sample) -java dal tuo ambiente di sviluppo. GitHub AWS Cloud9


Parte 2: configura il tuo IDE

In questo passaggio, finisci la configurazione del tuo ambiente di sviluppo cloud. Scarichi ed esegui uno script di shell fornito per configurare l' AWS Cloud9 IDE con le dipendenze dell'applicazione di esempio.

Per configurare il tuo ambiente AWS Cloud9

1. Apri la AWS Cloud9 console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloud9/>.
2. In I tuoi ambienti, individua la scheda per l'ambiente denominato QLDB DMV Sample Application e scegli Open IDE. Il caricamento dell'ambiente potrebbe richiedere un minuto all'avvio dell'istanza sottostante. EC2

L' AWS Cloud9 ambiente è preconfigurato con le dipendenze di sistema necessarie per eseguire il tutorial. Nel riquadro di navigazione Ambiente della console, verifica che sia presente una cartella denominata. QLDB DMV Sample Application La seguente schermata della AWS Cloud9 console mostra il riquadro della cartella dell'ambiente QLDB DMV Sample Application.



Se non vedi un pannello di navigazione, attiva la scheda Ambiente sul lato sinistro della console. Se non vedi alcuna cartella nel riquadro, abilita Show Environment Root usando l'icona delle impostazioni



3. Nel riquadro inferiore della console, dovresti vedere una finestra di bash terminale aperta. Se non la vedi, scegli Nuovo terminale dal menu Finestra nella parte superiore della console.

4. Successivamente, scarica ed esegui uno script di installazione per installare OpenJDK 8 e, se applicabile, controlla il ramo appropriato dal repository Git. Nel AWS Cloud9 terminale che hai creato nel passaggio precedente, esegui i due comandi seguenti nell'ordine:

2.x

```
aws s3 cp s3://amazon-qldb-assets/setup-scripts/dmv-setup-v2.sh .
```

```
sh dmv-setup-v2.sh
```

1.x

```
aws s3 cp s3://amazon-qldb-assets/setup-scripts/dmv-setup.sh .
```

```
sh dmv-setup.sh
```

Al termine, dovresti vedere il seguente messaggio stampato nel terminale:

```
** DMV Sample App setup completed , enjoy!! **
```

5. Prenditi un momento per sfogliare il codice dell'applicazione di esempio AWS Cloud9, in particolare nel seguente percorso di directory:src/main/java/software/amazon/qldb/tutorial.

Parte 3: Esecuzione dell'applicazione di esempio QLDB DMV

In questo passaggio, imparerai come eseguire le attività dell'applicazione di esempio Amazon QLDB DMV utilizzando AWS Cloud9. Per eseguire il codice di esempio, torna al tuo AWS Cloud9 terminale o crea una nuova finestra di terminale come hai fatto nella Parte 2: Configurazione dell'IDE.

Per eseguire l'applicazione di esempio

1. Esegui il seguente comando nel tuo terminale per passare alla directory principale del progetto:

```
cd ~/environment/amazon-qldb-dmv-sample-java
```

Assicurati di eseguire gli esempi nel seguente percorso di directory.

```
/home/ec2-user/environment/amazon-qldb-dmv-sample-java/
```

2. Il comando seguente mostra la sintassi Gradle per eseguire ogni attività.

```
./gradlew run -Dtutorial=Task
```

Ad esempio, esegui il comando seguente per elencare tutti i registri nella tua regione Account AWS e nella regione corrente.

```
./gradlew run -Dtutorial=ListLedgers
```

3. Procedi con [Fase 1: Creare un nuovo registro](#) l'avvio del tutorial e la creazione di un libro mastro.
4. (Facoltativo) Dopo aver completato il tutorial, pulisci AWS CloudFormation le risorse se non ti servono più.
 - a. Apri la AWS CloudFormation console in <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> ed elimina lo stack che hai creato nella Parte 1: Fornisci le tue risorse.
 - b. Elimina anche lo AWS Cloud9 stack creato dal modello per te. AWS CloudFormation

Fase 1: Creare un nuovo registro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo passaggio, crei un nuovo registro Amazon QLDB denominato. `vehicle-registration`

Per creare un nuovo libro mastro

1. Esamina il seguente file (`Constants.java`), che contiene valori costanti utilizzati da tutti gli altri programmi di questo tutorial.
- 2.x

```
/*
```

```

* Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
* SPDX-License-Identifier: MIT-0
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```

import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.value.IonValueMapper;

```

```

/**
 * Constant values used throughout this tutorial.
 */
public final class Constants {
    public static final int RETRY_LIMIT = 4;
    public static final String LEDGER_NAME = "vehicle-registration";
    public static final String STREAM_NAME = "vehicle-registration-stream";
    public static final String VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME =
"VehicleRegistration";
    public static final String VEHICLE_TABLE_NAME = "Vehicle";
    public static final String PERSON_TABLE_NAME = "Person";

```

```

    public static final String DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME = "DriversLicense";
    public static final String VIN_INDEX_NAME = "VIN";
    public static final String PERSON_GOV_ID_INDEX_NAME = "GovId";
    public static final String
VEHICLE_REGISTRATION_LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicensePlateNumber";
    public static final String DRIVER_LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME =
"LicenseNumber";
    public static final String DRIVER_LICENSE_PERSONID_INDEX_NAME = "PersonId";
    public static final String JOURNAL_EXPORT_S3_BUCKET_NAME_PREFIX = "qldb-
tutorial-journal-export";
    public static final String USER_TABLES = "information_schema.user_tables";
    public static final String LEDGER_NAME_WITH_TAGS = "tags";
    public static final IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
    public static final IonObjectMapper MAPPER = new IonValueMapper(SYSTEM);

    private Constants() { }

    static {
        MAPPER.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS);
    }
}

```

1.x

⚠ Important

Per il pacchetto Amazon Ion, devi utilizzare lo spazio dei nomi `com.amazon.ion` nella tua applicazione. AWS SDK per Java Dipende da un altro pacchetto Ion nello spazio dei nomi `software.amazon.ion`, ma si tratta di un pacchetto legacy non compatibile con il driver QLDB.

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software

```

```

    * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
    modify,
    * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
    and to
    * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
    *
    * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
    IMPLIED,
    * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
    * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
    COPYRIGHT
    * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
    ACTION
    * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
    THE
    * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
    */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.ionvalue.IonValueMapper;

/**
 * Constant values used throughout this tutorial.
 */
public final class Constants {
    public static final int RETRY_LIMIT = 4;
    public static final String LEDGER_NAME = "vehicle-registration";
    public static final String STREAM_NAME = "vehicle-registration-stream";
    public static final String VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME =
"VehicleRegistration";
    public static final String VEHICLE_TABLE_NAME = "Vehicle";
    public static final String PERSON_TABLE_NAME = "Person";
    public static final String DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME = "DriversLicense";
    public static final String VIN_INDEX_NAME = "VIN";
    public static final String PERSON_GOV_ID_INDEX_NAME = "GovId";
    public static final String
VEHICLE_REGISTRATION_LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicensePlateNumber";
    public static final String DRIVER_LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME =
"LicenseNumber";

```

```

    public static final String DRIVER_LICENSE_PERSONID_INDEX_NAME = "PersonId";
    public static final String JOURNAL_EXPORT_S3_BUCKET_NAME_PREFIX = "qldb-
tutorial-journal-export";
    public static final String USER_TABLES = "information_schema.user_tables";
    public static final String LEDGER_NAME_WITH_TAGS = "tags";
    public static final IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
    public static final IonObjectMapper MAPPER = new IonValueMapper(SYSTEM);

    private Constants() { }

    static {
        MAPPER.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS);
    }
}

```

Note

Questa Constants classe include un'istanza della classe Jackson open source. `IonValueMapper` Puoi utilizzare questo mappatore per elaborare i dati di [Amazon Ion](#) durante le transazioni di lettura e scrittura.

Il `CreateLedger.java` file dipende anche dal seguente programma (`DescribeLedger.java`), che descrive lo stato attuale del registro.

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,

```



```
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeLedgerRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeLedgerResult;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 * Describe a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class DescribeLedger {
    public static AmazonQLDB client = CreateLedger.getClient();
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(DescribeLedger.class);

    private DescribeLedger() { }

    public static void main(final String... args) {
        try {

            describe(Constants.LEDGER_NAME);

        } catch (Exception e) {
            log.error("Unable to describe a ledger!", e);
        }
    }

    /**
     * Describe a ledger.
     */
}
```

```

    * @param name
    *           Name of the ledger to describe.
    * @return {@link DescribeLedgerResult} from QLDB.
    */
    public static DescribeLedgerResult describe(final String name) {
        log.info("Let's describe ledger with name: {}", name);
        DescribeLedgerRequest request = new DescribeLedgerRequest().withName(name);
        DescribeLedgerResult result = client.describeLedger(request);
        log.info("Success. Ledger description: {}", result);
        return result;
    }
}

```

2. Compila ed esegui il `CreateLedger.java` programma per creare un registro denominato `vehicle-registration`

2.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.model.CreateLedgerRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.CreateLedgerResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeLedgerResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.LedgerState;
import com.amazonaws.services.qldb.model.PermissionsMode;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 * Create a ledger and wait for it to be active.
 * <p>
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class CreateLedger {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(CreateLedger.class);
    public static final Long LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS = 10_000L;
    public static String endpoint = null;
    public static String region = null;
    public static AmazonQLDB client = getClient();

    private CreateLedger() {
    }

    /**
     * Build a low-level QLDB client.
     *
     * @return {@link AmazonQLDB} control plane client.
     */
    public static AmazonQLDB getClient() {
        AmazonQLDBClientBuilder builder = AmazonQLDBClientBuilder.standard();
        if (null != endpoint && null != region) {
            builder.setEndpointConfiguration(new
                AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpoint, region));
        }
        return builder.build();
    }
}
```

```
}

public static void main(final String... args) throws Exception {
    try {
        client = getClient();

        create(Constants.LEDGER_NAME);

        waitForActive(Constants.LEDGER_NAME);

    } catch (Exception e) {
        log.error("Unable to create the ledger!", e);
        throw e;
    }
}

/**
 * Create a new ledger with the specified ledger name.
 *
 * @param ledgerName Name of the ledger to be created.
 * @return {@link CreateLedgerResult} from QLDB.
 */
public static CreateLedgerResult create(final String ledgerName) {
    log.info("Let's create the ledger with name: {}....", ledgerName);
    CreateLedgerRequest request = new CreateLedgerRequest()
        .withName(ledgerName)
        .withPermissionsMode(PermissionsMode.ALLOW_ALL);
    CreateLedgerResult result = client.createLedger(request);
    log.info("Success. Ledger state: {}.", result.getState());
    return result;
}

/**
 * Wait for a newly created ledger to become active.
 *
 * @param ledgerName Name of the ledger to wait on.
 * @return {@link DescribeLedgerResult} from QLDB.
 * @throws InterruptedException if thread is being interrupted.
 */
public static DescribeLedgerResult waitForActive(final String ledgerName)
throws InterruptedException {
    log.info("Waiting for ledger to become active...");
    while (true) {
        DescribeLedgerResult result = DescribeLedger.describe(ledgerName);
```

```

        if (result.getState().equals(LedgerState.ACTIVE.name())) {
            log.info("Success. Ledger is active and ready to use.");
            return result;
        }
        log.info("The ledger is still creating. Please wait...");
        Thread.sleep(LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS);
    }
}
}
}

```

1.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.model.CreateLedgerRequest;

```

```
import com.amazonaws.services.qldb.model.CreateLedgerResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeLedgerResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.LedgerState;
import com.amazonaws.services.qldb.model.PermissionsMode;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 * Create a ledger and wait for it to be active.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class CreateLedger {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(CreateLedger.class);
    public static final Long LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS = 10_000L;
    public static AmazonQLDB client = getClient();

    private CreateLedger() { }

    /**
     * Build a low-level QLDB client.
     *
     * @return {@link AmazonQLDB} control plane client.
     */
    public static AmazonQLDB getClient() {
        return AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
    }

    public static void main(final String... args) throws Exception {
        try {

            create(Constants.LEDGER_NAME);

            waitForActive(Constants.LEDGER_NAME);

        } catch (Exception e) {
            log.error("Unable to create the ledger!", e);
            throw e;
        }
    }
}
```

```
/**
 * Create a new ledger with the specified ledger name.
 *
 * @param ledgerName
 *         Name of the ledger to be created.
 * @return {@link CreateLedgerResult} from QLDB.
 */
public static CreateLedgerResult create(final String ledgerName) {
    log.info("Let's create the ledger with name: {}", ledgerName);
    CreateLedgerRequest request = new CreateLedgerRequest()
        .WithName(ledgerName)
        .withPermissionsMode(PermissionsMode.ALLOW_ALL);
    CreateLedgerResult result = client.createLedger(request);
    log.info("Success. Ledger state: {}", result.getState());
    return result;
}

/**
 * Wait for a newly created ledger to become active.
 *
 * @param ledgerName
 *         Name of the ledger to wait on.
 * @return {@link DescribeLedgerResult} from QLDB.
 * @throws InterruptedException if thread is being interrupted.
 */
public static DescribeLedgerResult waitForActive(final String ledgerName)
throws InterruptedException {
    log.info("Waiting for ledger to become active...");
    while (true) {
        DescribeLedgerResult result = DescribeLedger.describe(ledgerName);
        if (result.getState().equals(LedgerState.ACTIVE.name())) {
            log.info("Success. Ledger is active and ready to use.");
            return result;
        }
        log.info("The ledger is still creating. Please wait...");
        Thread.sleep(LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS);
    }
}
}
```

 Note

- Nella `createLedger` chiamata, è necessario specificare un nome di registro e una modalità di autorizzazione. Ti consigliamo di utilizzare la modalità STANDARD autorizzazioni per massimizzare la sicurezza dei dati del registro.
- Quando si crea un registro, la protezione da eliminazione è abilitata per impostazione predefinita. Questa è una funzionalità di QLDB che impedisce l'eliminazione dei registri da parte di qualsiasi utente. È possibile disabilitare la protezione da eliminazione durante la creazione del registro utilizzando l'API QLDB o il (). AWS Command Line Interface AWS CLI
- Facoltativamente, puoi anche specificare i tag da allegare al tuo libro mastro.

Per verificare la connessione al nuovo registro, procedi a. [Passaggio 2: verifica la connettività al registro](#)

Passaggio 2: verifica la connettività al registro

 Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo passaggio, verifichi di poterti connettere al `vehicle-registration` registro in Amazon QLDB utilizzando l'endpoint API dei dati transazionali.

Per testare la connettività al registro

1. Esamina il seguente programma (`ConnectToLedger.java`), che crea una connessione della sessione di dati al `vehicle-registration` registro.

2.x

```
/*
```



```

* Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
* SPDX-License-Identifier: MIT-0
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```
package software.amazon.qlldb.tutorial;
```

```

import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.qldbsession.QldbSessionClient;
import software.amazon.awssdk.services.qldbsession.QldbSessionClientBuilder;
import software.amazon.qlldb.QldbDriver;
import software.amazon.qlldb.RetryPolicy;

/**
 * Connect to a session for a given ledger using default settings.
 * <p>
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */

```

```
public final class ConnectToLedger {
    public static final Logger log =
    LoggerFactory.getLogger(ConnectToLedger.class);
    public static AwsCredentialsProvider credentialsProvider;
    public static String endpoint = null;
    public static String ledgerName = Constants.LEDGER_NAME;
    public static String region = null;
    public static QldbDriver driver;

    private ConnectToLedger() {
    }

    /**
     * Create a pooled driver for creating sessions.
     *
     * @param retryAttempts How many times the transaction will be retried in
     * case of a retryable issue happens like Optimistic Concurrency Control
    exception,
     * server side failures or network issues.
     * @return The pooled driver for creating sessions.
     */
    public static QldbDriver createQldbDriver(int retryAttempts) {
        QldbSessionClientBuilder builder = getAmazonQldbSessionClientBuilder();
        return QldbDriver.builder()
            .ledger(ledgerName)
            .transactionRetryPolicy(RetryPolicy
                .builder()
                .maxRetries(retryAttempts)
                .build())
            .sessionClientBuilder(builder)
            .build();
    }

    /**
     * Create a pooled driver for creating sessions.
     *
     * @return The pooled driver for creating sessions.
     */
    public static QldbDriver createQldbDriver() {
        QldbSessionClientBuilder builder = getAmazonQldbSessionClientBuilder();
        return QldbDriver.builder()
            .ledger(ledgerName)
            .transactionRetryPolicy(RetryPolicy.builder())
    }
}
```

```

        .maxRetries(Constants.RETRY_LIMIT).build())
            .sessionClientBuilder(builder)
            .build();
    }

    /**
     * Creates a QldbSession builder that is passed to the QldbDriver to connect
     * to the Ledger.
     *
     * @return An instance of the AmazonQLDBSessionClientBuilder
     */
    public static QldbSessionClientBuilder getAmazonQldbSessionClientBuilder() {
        QldbSessionClientBuilder builder = QldbSessionClient.builder();
        if (null != endpoint && null != region) {
            try {
                builder.endpointOverride(new URI(endpoint));
            } catch (URISyntaxException e) {
                throw new IllegalArgumentException(e);
            }
        }
        if (null != credentialsProvider) {
            builder.credentialsProvider(credentialsProvider);
        }
        return builder;
    }

    /**
     * Create a pooled driver for creating sessions.
     *
     * @return The pooled driver for creating sessions.
     */
    public static QldbDriver getDriver() {
        if (driver == null) {
            driver = createQldbDriver();
        }
        return driver;
    }

    public static void main(final String... args) {
        Iterable<String> tables = ConnectToLedger.getDriver().getTableNames();
        log.info("Existing tables in the ledger:");
        for (String table : tables) {

```

```

        log.info("- {} ", table);
    }
}
}

```

Note

- Per eseguire operazioni sui dati sul registro, è necessario creare un'istanza della `QldbDriver` classe per connettersi a un registro specifico. Si tratta di un oggetto client diverso dal `AmazonQLDB` client utilizzato nel passaggio precedente per creare il registro. Quel client precedente viene utilizzato solo per eseguire le operazioni dell'API di gestione elencate in. [Riferimento all'API Amazon QLDB](#)
- Innanzitutto, crea un `QldbDriver` oggetto. È necessario specificare un nome contabile quando si crea questo driver.

Quindi, è possibile utilizzare il `execute` metodo di questo driver per eseguire istruzioni PartiQL.

- Facoltativamente, è possibile specificare un numero massimo di tentativi di nuovo tentativo per le eccezioni delle transazioni. Il `execute` metodo riprova automaticamente i conflitti OCC (Optimistic Concurrency Control) e altre eccezioni transitorie comuni entro questo limite configurabile. Il valore predefinito è 4.

Se la transazione continua a fallire dopo il raggiungimento del limite, il driver genera l'eccezione. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere la politica dei nuovi tentativi con il driver in Amazon QLDB](#).

1.x

```

/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software

```

```

    * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
    modify,
    * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
    and to
    * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
    *
    * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
    IMPLIED,
    * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
    * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
    COPYRIGHT
    * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
    ACTION
    * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
    THE
    * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
    */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.session.AmazonQLDBSessionClientBuilder;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.PooledQldbDriver;
import software.amazon.qldb.QldbDriver;
import software.amazon.qldb.QldbSession;
import software.amazon.qldb.exceptions.QldbClientException;

/**
 * Connect to a session for a given ledger using default settings.
 * <p>
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 * </p>
 */
public final class ConnectToLedger {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(ConnectToLedger.class);
    public static AWSCredentialsProvider credentialsProvider;
    public static String endpoint = null;
    public static String ledgerName = Constants.LEDGER_NAME;
    public static String region = null;

```

```
private static PooledQldbDriver driver;

private ConnectToLedger() {
}

/**
 * Create a pooled driver for creating sessions.
 *
 * @return The pooled driver for creating sessions.
 */
public static PooledQldbDriver createQldbDriver() {
    AmazonQLDBSessionClientBuilder builder =
AmazonQLDBSessionClientBuilder.standard();
    if (null != endpoint && null != region) {
        builder.setEndpointConfiguration(new
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpoint, region));
    }
    if (null != credentialsProvider) {
        builder.setCredentials(credentialsProvider);
    }
    return PooledQldbDriver.builder()
        .withLedger(ledgerName)
        .withRetryLimit(Constants.RETRY_LIMIT)
        .withSessionClientBuilder(builder)
        .build();
}

/**
 * Create a pooled driver for creating sessions.
 *
 * @return The pooled driver for creating sessions.
 */
public static PooledQldbDriver getDriver() {
    if (driver == null) {
        driver = createQldbDriver();
    }
    return driver;
}

/**
 * Connect to a ledger through a {@link QldbDriver}.
 *
 * @return {@link QldbSession}.
 */
```

```
public static QldbSession createQldbSession() {
    return getDriver().getSession();
}

public static void main(final String... args) {
    try (QldbSession qldbSession = createQldbSession()) {
        log.info("Listing table names ");
        for (String tableName : qldbSession.getTableNames()) {
            log.info(tableName);
        }
    } catch (QldbClientException e) {
        log.error("Unable to create session.", e);
    }
}
```

Note

- Per eseguire operazioni sui dati sul registro, è necessario creare un'istanza della `QldbDriver` classe `PooledQldbDriver` o per connettersi a un registro specifico. Si tratta di un oggetto client diverso dal `AmazonQLDB` client utilizzato nel passaggio precedente per creare il registro. Quel client precedente viene utilizzato solo per eseguire le operazioni dell'API di gestione elencate in. [Riferimento all'API Amazon QLDB](#)

Si consiglia di utilizzare, `PooledQldbDriver` a meno che non sia necessario implementare un pool di sessioni personalizzato con `QldbDriver`. La dimensione predefinita del pool `PooledQldbDriver` è il [numero massimo di connessioni HTTP aperte](#) consentite dal client di sessione.

- Innanzitutto, crea un `PooledQldbDriver` oggetto. È necessario specificare un nome contabile quando si crea questo driver.

Quindi, è possibile utilizzare il `execute` metodo di questo driver per eseguire istruzioni PartiQL. In alternativa, è possibile creare manualmente una sessione da questo oggetto driver in pool e utilizzare il metodo della `execute` sessione. Una sessione rappresenta una singola connessione con il registro.

- Facoltativamente, è possibile specificare un numero massimo di tentativi per le eccezioni delle transazioni. Il `execute` metodo riprova automaticamente i conflitti

OCC (Optimistic Concurrency Control) e altre eccezioni transitorie comuni entro questo limite configurabile. Il valore predefinito è 4.

Se la transazione continua a fallire dopo il raggiungimento del limite, il driver genera l'eccezione. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere la politica dei nuovi tentativi con il driver in Amazon QLDB](#).

2. Compila ed esegui il `ConnectToLedger.java` programma per testare la connettività della sessione di dati al `vehicle-registration` registro.

Sovrascrivere il Regione AWS

L'applicazione di esempio si connette a QLDB come Regione AWS impostazione predefinita, che puoi impostare come descritto nel passaggio dei prerequisiti. [Impostazione delle AWS credenziali e della regione predefinite](#) È inoltre possibile modificare la regione modificando le proprietà del generatore del client di sessione QLDB.

2.x

Il seguente esempio di codice crea un'istanza di un nuovo oggetto.

`QldbSessionClientBuilder`

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.qldb.QldbSessionClientBuilder;

// This client builder will default to US East (Ohio)
QldbSessionClientBuilder builder = QldbSessionClient.builder()
    .region(Region.US_EAST_2);
```

Puoi utilizzare il `region` metodo per eseguire il codice su QLDB in qualsiasi regione in cui è disponibile. Per un elenco completo, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel.

Riferimenti generali di AWS

1.x

Il seguente esempio di codice crea un'istanza di un nuovo oggetto.

`AmazonQLDBSessionClientBuilder`

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDBSessionClientBuilder;
```



```
// This client builder will default to US East (Ohio)
AmazonQLDBSessionClientBuilder builder = AmazonQLDBSessionClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_EAST_2);
```

Puoi utilizzare il `withRegion` metodo per eseguire il codice su QLDB in qualsiasi regione in cui è disponibile. Per un elenco completo, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di AWS

Per creare tabelle nel `vehicle-registration` registro, procedi a. [Passaggio 3: Creare tabelle, indici e dati di esempio](#)

Passaggio 3: Creare tabelle, indici e dati di esempio

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Quando il tuo registro Amazon QLDB è attivo e accetta connessioni, puoi iniziare a creare tabelle per i dati sui veicoli, i loro proprietari e le loro informazioni di immatricolazione. Dopo aver creato le tabelle e gli indici, puoi caricarli con i dati.

In questo passaggio, crei quattro tabelle nel `vehicle-registration` registro:

- `VehicleRegistration`
- `Vehicle`
- `Person`
- `DriversLicense`

Vengono inoltre creati i seguenti indici.

Nome tabella	Campo
<code>VehicleRegistration</code>	VIN

Nome tabella	Campo
VehicleRegistration	LicensePlateNumber
Vehicle	VIN
Person	GovId
DriversLicense	LicenseNumber
DriversLicense	PersonId

Quando si inseriscono dati di esempio, si inseriscono innanzitutto i documenti nella tabella. Person Quindi, si utilizzano i dati assegnati id dal sistema a ciascun Person documento per compilare i campi corrispondenti nei documenti e nei documenti appropriati. VehicleRegistration DriversLicense

Tip

Come procedura ottimale, utilizzate il sistema assegnato a un documento come chiave esternaid. Sebbene sia possibile definire campi destinati a essere identificatori univoci (ad esempio, il VIN di un veicolo), il vero identificatore univoco di un documento è il suo. id Questo campo è incluso nei metadati del documento, a cui è possibile eseguire una query nella visualizzazione confermata (la vista di una tabella definita dal sistema). Per ulteriori informazioni sulle viste in QLDB, vedere. [Concetti principali](#) Per ulteriori informazioni sui metadati, consulta. [Interrogazione dei metadati dei documenti](#)

Per configurare i dati di esempio

1. Esamina i seguenti .java file. Queste classi di modelli rappresentano i documenti archiviati nelle vehicle-registration tabelle. Sono serializzabili da e verso il formato Amazon Ion.

Note

[Documenti Amazon QLDB](#) sono archiviati in formato Ion, che è un superset di JSON. Quindi, puoi usare la libreria FasterXML Jackson per modellare i dati in JSON.

1. DriversLicense.java

```
/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonDeserialize;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.streams.RevisionData;

import java.time.LocalDate;

/**
 * Represents a driver's license, serializable to (and from) Ion.
 */
public final class DriversLicense implements RevisionData {
    private final String personId;
```

```
private final String licenseNumber;
private final String licenseType;

@JsonSerialize(using = IonLocalDateSerializer.class)
@JsonDeserialize(using = IonLocalDateDeserializer.class)
private final LocalDate validFromDate;

@JsonSerialize(using = IonLocalDateSerializer.class)
@JsonDeserialize(using = IonLocalDateDeserializer.class)
private final LocalDate validToDate;

@JsonCreator
public DriversLicense(@JsonProperty("PersonId") final String personId,
                      @JsonProperty("LicenseNumber") final String
licenseNumber,
                      @JsonProperty("LicenseType") final String licenseType,
                      @JsonProperty("ValidFromDate") final LocalDate
validFromDate,
                      @JsonProperty("ValidToDate") final LocalDate
validToDate) {
    this.personId = personId;
    this.licenseNumber = licenseNumber;
    this.licenseType = licenseType;
    this.validFromDate = validFromDate;
    this.validToDate = validToDate;
}

@JsonProperty("PersonId")
public String getPersonId() {
    return personId;
}

@JsonProperty("LicenseNumber")
public String getLicenseNumber() {
    return licenseNumber;
}

@JsonProperty("LicenseType")
public String getLicenseType() {
    return licenseType;
}

@JsonProperty("ValidFromDate")
public LocalDate getValidFromDate() {
```

```

        return validFromDate;
    }

    @JsonProperty("ValidToDate")
    public LocalDate getValidToDate() {
        return validToDate;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "DriversLicense{" +
            "personId='" + personId + '\'' +
            ", licenseNumber='" + licenseNumber + '\'' +
            ", licenseType='" + licenseType + '\'' +
            ", validFromDate=" + validFromDate +
            ", validToDate=" + validToDate +
            '}';
    }
}

```

2. Person.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE

```

```
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import java.time.LocalDate;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonDeserialize;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;

import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.streams.RevisionData;

/**
 * Represents a person, serializable to (and from) Ion.
 */
public final class Person implements RevisionData {
    private final String firstName;
    private final String lastName;

    @JsonSerialize(using = IonLocalDateSerializer.class)
    @JsonDeserialize(using = IonLocalDateDeserializer.class)
    private final LocalDate dob;
    private final String govId;
    private final String govIdType;
    private final String address;

    @JsonCreator
    public Person(@JsonProperty("FirstName") final String firstName,
                  @JsonProperty("LastName") final String lastName,
                  @JsonProperty("DOB") final LocalDate dob,
                  @JsonProperty("GovId") final String govId,
                  @JsonProperty("GovIdType") final String govIdType,
                  @JsonProperty("Address") final String address) {
        this.firstName = firstName;
        this.lastName = lastName;
        this.dob = dob;
        this.govId = govId;
        this.govIdType = govIdType;
        this.address = address;
    }
}
```

```
@JsonProperty("Address")
public String getAddress() {
    return address;
}

@JsonProperty("DOB")
public LocalDate getDob() {
    return dob;
}

@JsonProperty("FirstName")
public String getFirstName() {
    return firstName;
}

@JsonProperty("LastName")
public String getLastName() {
    return lastName;
}

@JsonProperty("GovId")
public String getGovId() {
    return govId;
}

@JsonProperty("GovIdType")
public String getGovIdType() {
    return govIdType;
}

/**
 * This returns the unique document ID given a specific government ID.
 *
 * @param txn
 *           A transaction executor object.
 * @param govId
 *           The government ID of a driver.
 * @return the unique document ID.
 */
public static String getDocumentIdByGovId(final TransactionExecutor txn,
final String govId) {
    return SampleData.getDocumentId(txn, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
"GovId", govId);
}
```

```

    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Person{" +
            "firstName='" + firstName + '\'' +
            ", lastName='" + lastName + '\'' +
            ", dob='" + dob +
            ", govId='" + govId + '\'' +
            ", govIdType='" + govIdType + '\'' +
            ", address='" + address + '\'' +
            '}';
    }
}

```

3. VehicleRegistration.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

```



```
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonDeserialize;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.streams.RevisionData;

import java.math.BigDecimal;
import java.time.LocalDate;

/**
 * Represents a vehicle registration, serializable to (and from) Ion.
 */
public final class VehicleRegistration implements RevisionData {

    private final String vin;
    private final String licensePlateNumber;
    private final String state;
    private final String city;
    private final BigDecimal pendingPenaltyTicketAmount;
    private final LocalDate validFromDate;
    private final LocalDate validToDate;
    private final Owners owners;

    @JsonCreator
    public VehicleRegistration(@JsonProperty("VIN") final String vin,
                               @JsonProperty("LicensePlateNumber") final String
licensePlateNumber,
                               @JsonProperty("State") final String state,
                               @JsonProperty("City") final String city,
                               @JsonProperty("PendingPenaltyTicketAmount") final
BigDecimal pendingPenaltyTicketAmount,
                               @JsonProperty("ValidFromDate") final LocalDate
validFromDate,
                               @JsonProperty("ValidToDate") final LocalDate
validToDate,
                               @JsonProperty("Owners") final Owners owners) {
        this.vin = vin;
        this.licensePlateNumber = licensePlateNumber;
        this.state = state;
        this.city = city;
        this.pendingPenaltyTicketAmount = pendingPenaltyTicketAmount;
        this.validFromDate = validFromDate;
    }
}
```

```
        this.validToDate = validToDate;
        this.owners = owners;
    }

    @JsonProperty("City")
    public String getCity() {
        return city;
    }

    @JsonProperty("LicensePlateNumber")
    public String getLicensePlateNumber() {
        return licensePlateNumber;
    }

    @JsonProperty("Owners")
    public Owners getOwners() {
        return owners;
    }

    @JsonProperty("PendingPenaltyTicketAmount")
    public BigDecimal getPendingPenaltyTicketAmount() {
        return pendingPenaltyTicketAmount;
    }

    @JsonProperty("State")
    public String getState() {
        return state;
    }

    @JsonProperty("ValidFromDate")
    @JsonSerialize(using = IonLocalDateSerializer.class)
    @JsonDeserialize(using = IonLocalDateDeserializer.class)
    public LocalDate getValidFromDate() {
        return validFromDate;
    }

    @JsonProperty("ValidToDate")
    @JsonSerialize(using = IonLocalDateSerializer.class)
    @JsonDeserialize(using = IonLocalDateDeserializer.class)
    public LocalDate getValidToDate() {
        return validToDate;
    }

    @JsonProperty("VIN")
```

```

    public String getVin() {
        return vin;
    }

    /**
     * Returns the unique document ID of a vehicle given a specific VIN.
     *
     * @param txn
     *         A transaction executor object.
     * @param vin
     *         The VIN of a vehicle.
     * @return the unique document ID of the specified vehicle.
     */
    public static String getDocumentIdByVin(final TransactionExecutor txn, final
String vin) {
        return SampleData.getDocumentId(txn,
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, "VIN", vin);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "VehicleRegistration{" +
            "vin='" + vin + '\'' +
            ", licensePlateNumber='" + licensePlateNumber + '\'' +
            ", state='" + state + '\'' +
            ", city='" + city + '\'' +
            ", pendingPenaltyTicketAmount=" + pendingPenaltyTicketAmount +
            ", validFromDate=" + validFromDate +
            ", validToDate=" + validToDate +
            ", owners=" + owners +
            '}';
    }
}

```

4. Vehicle.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software

```

```
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.streams.RevisionData;

/**
 * Represents a vehicle, serializable to (and from) Ion.
 */
public final class Vehicle implements RevisionData {
    private final String vin;
    private final String type;
    private final int year;
    private final String make;
    private final String model;
    private final String color;

    @JsonCreator
    public Vehicle(@JsonProperty("VIN") final String vin,
                  @JsonProperty("Type") final String type,
                  @JsonProperty("Year") final int year,
                  @JsonProperty("Make") final String make,
                  @JsonProperty("Model") final String model,
                  @JsonProperty("Color") final String color) {
        this.vin = vin;
        this.type = type;
        this.year = year;
    }
}
```

```
        this.make = make;
        this.model = model;
        this.color = color;
    }

    @JsonProperty("Color")
    public String getColor() {
        return color;
    }

    @JsonProperty("Make")
    public String getMake() {
        return make;
    }

    @JsonProperty("Model")
    public String getModel() {
        return model;
    }

    @JsonProperty("Type")
    public String getType() {
        return type;
    }

    @JsonProperty("VIN")
    public String getVin() {
        return vin;
    }

    @JsonProperty("Year")
    public int getYear() {
        return year;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Vehicle{" +
            "vin='" + vin + '\'' +
            ", type='" + type + '\'' +
            ", year=" + year +
            ", make='" + make + '\'' +
            ", model='" + model + '\'' +
            ", color='" + color + '\'' +
        }";
    }
}
```

```
        '}}';
    }
}
```

5. Owner.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;

/**
 * Represents a vehicle owner, serializable to (and from) Ion.
 */
public final class Owner {
    private final String personId;

    public Owner(@JsonProperty("PersonId") final String personId) {
        this.personId = personId;
    }
}
```

```
@JsonProperty("PersonId")
public String getPersonId() {
    return personId;
}

@Override
public String toString() {
    return "Owner{" +
        "personId='" + personId + '\'' +
        '}';
}
}
```

6. Owners.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
```

```
import java.util.List;

/**
 * Represents a set of owners for a given vehicle, serializable to (and from)
 * Ion.
 */
public final class Owners {
    private final Owner primaryOwner;
    private final List<Owner> secondaryOwners;

    public Owners(@JsonProperty("PrimaryOwner") final Owner primaryOwner,
                  @JsonProperty("SecondaryOwners") final List<Owner>
secondaryOwners) {
        this.primaryOwner = primaryOwner;
        this.secondaryOwners = secondaryOwners;
    }

    @JsonProperty("PrimaryOwner")
    public Owner getPrimaryOwner() {
        return primaryOwner;
    }

    @JsonProperty("SecondaryOwners")
    public List<Owner> getSecondaryOwners() {
        return secondaryOwners;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Owners{" +
            "primaryOwner=" + primaryOwner +
            ", secondaryOwners=" + secondaryOwners +
            '}';
    }
}
```

7. DmlResultDocument.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 */
```



```

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;
```

```
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
```

```
/**
 * Contains information about an individual document inserted or modified
 * as a result of DML.
 */
public class DmlResultDocument {

    private String documentId;

    @JsonCreator
    public DmlResultDocument(@JsonProperty("documentId") final String documentId)
    {
        this.documentId = documentId;
    }

    public String getDocumentId() {
        return documentId;
    }
}

```

```

    @Override
    public String toString() {
        return "DmlResultDocument{"
            + "documentId='" + documentId + '\''
            + '}';
    }
}

```

8. RevisionData.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.model.streams;

/**
 * Allows modeling the content of all revisions as a generic revision data. Used
 * in the {@link Revision} and extended by domain models in {@link
 * software.amazon.qldb.tutorial.model} to make it easier to write the {@link
 * Revision.RevisionDataDeserializer} that must deserialize the {@link
 * Revision#data} from different domain models.
 */

```

```
public interface RevisionData { }
```

9. RevisionMetadata.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import com.amazon.ion.IonInt;
import com.amazon.ion.IonString;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonTimestamp;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonTimestampSerializers;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.util.Date;
import java.util.Objects;
```

```
/**
 * Represents the metadata field of a QLDB Document
 */
public class RevisionMetadata {
    private static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(RevisionMetadata.class);
    private final String id;
    private final long version;
    @JsonSerialize(using =
        IonTimestampSerializers.IonTimestampJavaDateSerializer.class)
    private final Date txTime;
    private final String txId;

    @JsonCreator
    public RevisionMetadata(@JsonProperty("id") final String id,
                           @JsonProperty("version") final long version,
                           @JsonProperty("txTime") final Date txTime,
                           @JsonProperty("txId") final String txId) {

        this.id = id;
        this.version = version;
        this.txTime = txTime;
        this.txId = txId;
    }

    /**
     * Gets the unique ID of a QLDB document.
     *
     * @return the document ID.
     */
    public String getId() {
        return id;
    }

    /**
     * Gets the version number of the document in the document's modification
     history.
     *
     * @return the version number.
     */
    public long getVersion() {
        return version;
    }
}
```

```

    * Gets the time during which the document was modified.
    *
    * @return the transaction time.
    */
    public Date getTxTime() {
        return txTime;
    }

    /**
     * Gets the transaction ID associated with this document.
     *
     * @return the transaction ID.
     */
    public String getTxId() {
        return txId;
    }

    public static RevisionMetadata fromIon(final IonStruct ionStruct) {
        if (ionStruct == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Metadata cannot be null");
        }
        try {
            IonString id = (IonString) ionStruct.get("id");
            IonInt version = (IonInt) ionStruct.get("version");
            IonTimestamp txTime = (IonTimestamp) ionStruct.get("txTime");
            IonString txId = (IonString) ionStruct.get("txId");
            if (id == null || version == null || txTime == null || txId == null)
            {
                throw new IllegalArgumentException("Document is missing required
fields");
            }
            return new RevisionMetadata(id.stringValue(), version.longValue(),
new Date(txTime.getMillis()), txId.stringValue());
        } catch (ClassCastException e) {
            log.error("Failed to parse ion document");
            throw new IllegalArgumentException("Document members are not of the
correct type", e);
        }
    }

    /**
     * Converts a {@link RevisionMetadata} object to a string.
     *
     * @return the string representation of the {@link QldbRevision} object.

```

```

    */
    @Override
    public String toString() {
        return "Metadata{"
            + "id='" + id + '\''
            + ", version=" + version
            + ", txTime=" + txTime
            + ", txId='" + txId
            + '\''
            + '}';
    }

    /**
     * Check whether two {@link RevisionMetadata} objects are equivalent.
     *
     * @return {@code true} if the two objects are equal, {@code false}
     otherwise.
     */
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) { return true; }
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) { return false; }
        RevisionMetadata metadata = (RevisionMetadata) o;
        return version == metadata.version
            && id.equals(metadata.id)
            && txTime.equals(metadata.txTime)
            && txId.equals(metadata.txId);
    }

    /**
     * Generate a hash code for the {@link RevisionMetadata} object.
     *
     * @return the hash code.
     */
    @Override
    public int hashCode() {
        // CHECKSTYLE:OFF - Disabling as we are generating a hashCode of multiple
        properties.
        return Objects.hash(id, version, txTime, txId);
        // CHECKSTYLE:ON
    }
}

```

10QldbRevision.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import com.amazon.ion.IonBlob;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.Verifier;

import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Objects;

/**
 * Represents a QldbRevision including both user data and metadata.
 */
```

```
public final class QldbRevision {
    private static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(QldbRevision.class);

    private final BlockAddress blockAddress;
    private final RevisionMetadata metadata;
    private final byte[] hash;
    private final byte[] dataHash;
    private final IonStruct data;

    @JsonCreator
    public QldbRevision(@JsonProperty("blockAddress") final BlockAddress
        blockAddress,
                        @JsonProperty("metadata") final RevisionMetadata
        metadata,
                        @JsonProperty("hash") final byte[] hash,
                        @JsonProperty("dataHash") final byte[] dataHash,
                        @JsonProperty("data") final IonStruct data) {
        this.blockAddress = blockAddress;
        this.metadata = metadata;
        this.hash = hash;
        this.dataHash = dataHash;
        this.data = data;
    }

    /**
     * Gets the unique ID of a QLDB document.
     *
     * @return the {@link BlockAddress} object.
     */
    public BlockAddress getBlockAddress() {
        return blockAddress;
    }

    /**
     * Gets the metadata of the revision.
     *
     * @return the {@link RevisionMetadata} object.
     */
    public RevisionMetadata getMetadata() {
        return metadata;
    }

    /**
```



```
* Gets the SHA-256 hash value of the revision.
* This is equivalent to the hash of the revision metadata and data.
*
* @return the byte array representing the hash.
*/
public byte[] getHash() {
    return hash;
}

/**
 * Gets the SHA-256 hash value of the data portion of the revision.
 * This is only present if the revision is redacted.
 *
 * @return the byte array representing the hash.
 */
public byte[] getDataHash() {
    return dataHash;
}

/**
 * Gets the revision data.
 *
 * @return the revision data.
 */
public IonStruct getData() {
    return data;
}

/**
 * Returns true if the revision has been redacted.
 * @return a boolean value representing the redaction status
 * of this revision.
 */
public Boolean isRedacted() {
    return dataHash != null;
}

/**
 * Constructs a new {@link QldbRevision} from an {@link IonStruct}.
 *
 * The specified {@link IonStruct} must include the following fields
 *
 * - blockAddress -- a {@link BlockAddress},
 * - metadata -- a {@link RevisionMetadata},
```

```

    * - hash -- the revision's hash calculated by QLDB,
    * - dataHash -- the user data's hash calculated by QLDB (only present if
revision is redacted),
    * - data -- an {@link IonStruct} containing user data in the document.
    *
    * If any of these fields are missing or are malformed, then throws {@link
IllegalArgumentException}.
    *
    * If the document hash calculated from the members of the specified {@link
IonStruct} does not match
    * the hash member of the {@link IonStruct} then throws {@link
IllegalArgumentException}.
    *
    * @param ionStruct
    *         The {@link IonStruct} that contains a {@link QldbRevision}
object.
    * @return the converted {@link QldbRevision} object.
    * @throws IOException if failed to parse parameter {@link IonStruct}.
    */
    public static QldbRevision fromIon(final IonStruct ionStruct) throws
IOException {
        try {
            BlockAddress blockAddress =
Constants.MAPPER.readValue(ionStruct.get("blockAddress"), BlockAddress.class);
            IonBlob revisionHash = (IonBlob) ionStruct.get("hash");
            IonStruct metadataStruct = (IonStruct) ionStruct.get("metadata");
            IonStruct data = ionStruct.get("data") == null ||
ionStruct.get("data").isNullValue() ?
                null : (IonStruct) ionStruct.get("data");
            IonBlob dataHash = ionStruct.get("dataHash") == null ||
ionStruct.get("dataHash").isNullValue() ?
                null : (IonBlob) ionStruct.get("dataHash");
            if (revisionHash == null || metadataStruct == null) {
                throw new IllegalArgumentException("Document is missing required
fields");
            }
            byte[] dataHashBytes = dataHash != null ? dataHash.getBytes() :
QldbIonUtils.hashIonValue(data);
            verifyRevisionHash(metadataStruct, dataHashBytes,
revisionHash.getBytes());
            RevisionMetadata metadata = RevisionMetadata.fromIon(metadataStruct);
            return new QldbRevision(
                blockAddress,
                metadata,

```

```

        revisionHash.getBytes(),
        dataHash != null ? dataHash.getBytes() : null,
        data
    );
} catch (ClassCastException e) {
    log.error("Failed to parse ion document");
    throw new IllegalArgumentException("Document members are not of the
correct type", e);
}
}

/**
 * Converts a {@link QldbRevision} object to string.
 *
 * @return the string representation of the {@link QldbRevision} object.
 */
@Override
public String toString() {
    return "QldbRevision{" +
        "blockAddress=" + blockAddress +
        ", metadata=" + metadata +
        ", hash=" + Arrays.toString(hash) +
        ", dataHash=" + Arrays.toString(dataHash) +
        ", data=" + data +
        '}';
}

/**
 * Check whether two {@link QldbRevision} objects are equivalent.
 *
 * @return {@code true} if the two objects are equal, {@code false}
otherwise.
 */
@Override
public boolean equals(final Object o) {
    if (this == o) {
        return true;
    }
    if (!(o instanceof QldbRevision)) {
        return false;
    }
    final QldbRevision that = (QldbRevision) o;
    return Objects.equals(getBlockAddress(), that.getBlockAddress())
        && Objects.equals(getMetadata(), that.getMetadata())

```

```

        && Arrays.equals(getHash(), that.getHash())
        && Arrays.equals(getDataHash(), that.getDataHash())
        && Objects.equals(getData(), that.getData());
    }

    /**
     * Create a hash code for the {@link QldbRevision} object.
     *
     * @return the hash code.
     */
    @Override
    public int hashCode() {
        // CHECKSTYLE:OFF - Disabling as we are generating a hashCode of multiple
        // properties.
        int result = Objects.hash(blockAddress, metadata, data);
        // CHECKSTYLE:ON
        result = 31 * result + Arrays.hashCode(hash);
        return result;
    }

    /**
     * Throws an IllegalArgumentException if the hash of the revision data and
     * metadata
     *
     * does not match the hash provided by QLDB with the revision.
     */
    public void verifyRevisionHash() {
        // Certain internal-only system revisions only contain a hash which
        // cannot be
        // further computed. However, these system hashes still participate to
        // validate
        // the journal block. User revisions will always contain values for all
        // fields
        // and can therefore have their hash computed.
        if (blockAddress == null && metadata == null && data == null && dataHash
            == null) {
            return;
        }

        try {
            IonStruct metadataIon = (IonStruct)
                Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(metadata);
            byte[] dataHashBytes = isRedacted() ? dataHash :
                QldbIonUtils.hashIonValue(data);
            verifyRevisionHash(metadataIon, dataHashBytes, hash);
        }
    }

```

```

        } catch (IOException e) {
            throw new IllegalArgumentException("Could not encode revision
metadata to ion.", e);
        }
    }

    private static void verifyRevisionHash(IonStruct metadata, byte[] dataHash,
byte[] expectedHash) {
        byte[] metadataHash = QldbIonUtils.hashIonValue(metadata);
        byte[] candidateHash = Verifier.dot(metadataHash, dataHash);
        if (!Arrays.equals(candidateHash, expectedHash)) {
            throw new IllegalArgumentException("Hash entry of QLDB revision and
computed hash "
                + "of QLDB revision do not match");
        }
    }
}

```

11IonLocalDateDeserializer.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

```

```

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.amazon.ion.Timestamp;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParser;
import com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonDeserializer;

import java.io.IOException;
import java.time.LocalDate;

/**
 * Deserializes [java.time.LocalDate] from Ion.
 */
public class IonLocalDateDeserializer extends JsonDeserializer<LocalDate> {

    @Override
    public LocalDate deserialize(JsonParser jp, DeserializationContext ctxt)
        throws IOException {
        return timestampToLocalDate((Timestamp) jp.getEmbeddedObject());
    }

    private LocalDate timestampToLocalDate(Timestamp timestamp) {
        return LocalDate.of(timestamp.getYear(), timestamp.getMonth(),
            timestamp.getDay());
    }
}

```

12 IonLocalDateSerializer.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 */

```

```

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.amazon.ion.Timestamp;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonGenerator;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializerProvider;
import com.fasterxml.jackson.databind.ser.std.StdScalarSerializer;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonGenerator;

import java.io.IOException;
import java.time.LocalDate;

/**
 * Serializes [java.time.LocalDate] to Ion.
 */
public class IonLocalDateSerializer extends StdScalarSerializer<LocalDate> {

    public IonLocalDateSerializer() {
        super(LocalDate.class);
    }

    @Override
    public void serialize(LocalDate date, JsonGenerator jsonGenerator,
        SerializerProvider serializerProvider) throws IOException {
        Timestamp timestamp = Timestamp.forDay(date.getYear(),
            date.getMonthValue(), date.getDayOfMonth());
        ((IonGenerator) jsonGenerator).writeValue(timestamp);
    }
}

```

2. Esaminate il seguente file (`SampleData.java`), che rappresenta i dati di esempio che inserite nelle tabelle. `vehicle-registration`

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.amazon.ion.IonString;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonValue;
import java.io.IOException;
import java.math.BigDecimal;
import java.text.ParseException;
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import software.amazon.qldb.Result;
```



```

import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.ConnectToLedger;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.DmlResultDocument;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbRevision;

/**
 * Sample domain objects for use throughout this tutorial.
 */
public final class SampleData {
    public static final DateTimeFormatter DATE_TIME_FORMAT =
        DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd");

    public static final List<VehicleRegistration> REGISTRATIONS =
        Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
            new VehicleRegistration("1N4AL11D75C109151", "LEWISR261LL", "WA",
                "Seattle",
                BigDecimal.valueOf(90.25), convertToLocalDate("2017-08-21"),
                convertToLocalDate("2020-05-11"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())),
            new VehicleRegistration("KM8SRDHF6EU074761", "CA762X", "WA", "Kent",
                BigDecimal.valueOf(130.75),
                convertToLocalDate("2017-09-14"), convertToLocalDate("2020-06-25"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())),
            new VehicleRegistration("3HGGK5G53FM761765", "CD820Z", "WA",
                "Everett",
                BigDecimal.valueOf(442.30),
                convertToLocalDate("2011-03-17"), convertToLocalDate("2021-03-24"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())),
            new VehicleRegistration("1HVBBAANXWH544237", "LS477D", "WA",
                "Tacoma",
                BigDecimal.valueOf(42.20), convertToLocalDate("2011-10-26"),
                convertToLocalDate("2023-09-25"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())),
            new VehicleRegistration("1C4RJFAG0FC625797", "TH393F", "WA",
                "Olympia",
                BigDecimal.valueOf(30.45), convertToLocalDate("2013-09-02"),
                convertToLocalDate("2024-03-19"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList()))
        ));

    public static final List<Vehicle> VEHICLES =
        Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(

```

```

        new Vehicle("1N4AL11D75C109151", "Sedan", 2011, "Audi", "A5",
"Silver"),
        new Vehicle("KM8SRDHF6EU074761", "Sedan", 2015, "Tesla", "Model S",
"Blue"),
        new Vehicle("3HGGK5G53FM761765", "Motorcycle", 2011, "Ducati",
"Monster 1200", "Yellow"),
        new Vehicle("1HVBBAANXWH544237", "Semi", 2009, "Ford", "F 150",
"Black"),
        new Vehicle("1C4RJFAG0FC625797", "Sedan", 2019, "Mercedes", "CLK
350", "White")
    ));

    public static final List<Person> PEOPLE =
Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
        new Person("Raul", "Lewis", convertToLocalDate("1963-08-19"),
            "LEWISR261LL", "Driver License", "1719 University Street,
Seattle, WA, 98109"),
        new Person("Brent", "Logan", convertToLocalDate("1967-07-03"),
            "LOGANB486CG", "Driver License", "43 Stockert Hollow Road,
Everett, WA, 98203"),
        new Person("Alexis", "Pena", convertToLocalDate("1974-02-10"),
            "744 849 301", "SSN", "4058 Melrose Street, Spokane Valley,
WA, 99206"),
        new Person("Melvin", "Parker", convertToLocalDate("1976-05-22"),
            "P626-168-229-765", "Passport", "4362 Ryder Avenue, Seattle,
WA, 98101"),
        new Person("Salvatore", "Spencer", convertToLocalDate("1997-11-15"),
            "S152-780-97-415-0", "Passport", "4450 Honeysuckle Lane,
Seattle, WA, 98101")
    ));

    public static final List<DriversLicense> LICENSES =
Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
        new DriversLicense(null, "LEWISR261LL", "Learner",
            convertToLocalDate("2016-12-20"),
convertToLocalDate("2020-11-15")),
        new DriversLicense(null, "LOGANB486CG", "Probationary",
            convertToLocalDate("2016-04-06"),
convertToLocalDate("2020-11-15")),
        new DriversLicense(null, "744 849 301", "Full",
            convertToLocalDate("2017-12-06"),
convertToLocalDate("2022-10-15")),
        new DriversLicense(null, "P626-168-229-765", "Learner",

```

```

        convertToLocalDate("2017-08-16"),
convertToLocalDate("2021-11-15")),
        new DriversLicense(null, "S152-780-97-415-0", "Probationary",
        convertToLocalDate("2015-08-15"),
convertToLocalDate("2021-08-21"))
    ));

    private SampleData() { }

    /**
     * Converts a date string with the format 'yyyy-MM-dd' into a {@link
java.util.Date} object.
     *
     * @param date
     *         The date string to convert.
     * @return {@link java.time.LocalDate} or null if there is a {@link
ParseException}
     */
    public static synchronized LocalDate convertToLocalDate(String date) {
        return LocalDate.parse(date, DATE_TIME_FORMAT);
    }

    /**
     * Convert the result set into a list of IonValues.
     *
     * @param result
     *         The result set to convert.
     * @return a list of IonValues.
     */
    public static List<IonValue> toIonValues(Result result) {
        final List<IonValue> valueList = new ArrayList<>();
        result.iterator().forEachRemaining(valueList::add);
        return valueList;
    }

    /**
     * Get the document ID of a particular document.
     *
     * @param txn
     *         A transaction executor object.
     * @param tableName
     *         Name of the table containing the document.
     * @param identifier
     *         The identifier used to narrow down the search.

```

```

    * @param value
    *           Value of the identifier.
    * @return the list of document IDs in the result set.
    */
    public static String getDocumentId(final TransactionExecutor txn, final
String tableName,
                                     final String identifier, final String
value) {
        try {
            final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(value));
            final String query = String.format("SELECT metadata.id FROM
_ql_committed_%s AS p WHERE p.data.%s = ?",
            tableName, identifier);
            Result result = txn.execute(query, parameters);
            if (result.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to retrieve document ID
using " + value);
            }
            return getStringValueOfStructField((IonStruct)
result.iterator().next(), "id");
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

/**
 * Get the document by ID.
 *
 * @param tableName
 *           Name of the table to insert documents into.
 * @param documentId
 *           The unique ID of a document in the Person table.
 * @return a {@link QldbRevision} object.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
IonValue}.
 */
    public static QldbRevision getDocumentById(String tableName, String
documentId) {
        try {
            final IonValue ionValue =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId);
            Result result = ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {

```

```

        return txn.execute("SELECT c.* FROM _ql_committed_" + tableName
+ " AS c BY docId "
                                + "WHERE docId = ?", ionValue);
    });
    if (result.isEmpty()) {
        throw new IllegalStateException("Unable to retrieve document by
id " + documentId + " in table " + tableName);
    }
    return Constants.MAPPER.readValue(result.iterator().next(),
QldbRevision.class);
} catch (IOException ioe) {
    throw new IllegalStateException(ioe);
}
}

/**
 * Return a list of modified document IDs as strings from a DML {@link
Result}.
 *
 * @param result
 *           The result set from a DML operation.
 * @return the list of document IDs modified by the operation.
 */
public static List<String> getDocumentIdsFromDmlResult(final Result result)
{
    final List<String> strings = new ArrayList<>();
    result.iterator().forEachRemaining(row ->
strings.add(getDocumentIdFromDmlResultDocument(row)));
    return strings;
}

/**
 * Convert the given DML result row's document ID to string.
 *
 * @param dmlResultDocument
 *           The {@link IonValue} representing the results of a DML
operation.
 * @return a string of document ID.
 */
public static String getDocumentIdFromDmlResultDocument(final IonValue
dmlResultDocument) {
    try {
        DmlResultDocument result =
Constants.MAPPER.readValue(dmlResultDocument, DmlResultDocument.class);

```

```

        return result.getDocumentId();
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Get the String value of a given {@link IonStruct} field name.
 * @param struct the {@link IonStruct} from which to get the value.
 * @param fieldName the name of the field from which to get the value.
 * @return the String value of the field within the given {@link IonStruct}.
 */
public static String getStringValueOfStructField(final IonStruct struct,
final String fieldName) {
    return ((IonString) struct.get(fieldName)).stringValue();
}

/**
 * Return a copy of the given driver's license with updated person Id.
 *
 * @param oldLicense
 *             The old driver's license to update.
 * @param personId
 *             The PersonId of the driver.
 * @return the updated {@link DriversLicense}.
 */
public static DriversLicense updatePersonIdDriversLicense(final
DriversLicense oldLicense, final String personId) {
    return new DriversLicense(personId, oldLicense.getLicenseNumber(),
oldLicense.getLicenseType(),
        oldLicense.getValidFromDate(), oldLicense.getValidToDate());
}

/**
 * Return a copy of the given vehicle registration with updated person Id.
 *
 * @param oldRegistration
 *             The old vehicle registration to update.
 * @param personId
 *             The PersonId of the driver.
 * @return the updated {@link VehicleRegistration}.
 */
public static VehicleRegistration updateOwnerVehicleRegistration(final
VehicleRegistration oldRegistration,

```

```

String personId) {
    return new VehicleRegistration(oldRegistration.getVin(),
    oldRegistration.getLicensePlateNumber(),
        oldRegistration.getState(), oldRegistration.getCity(),
    oldRegistration.getPendingPenaltyTicketAmount(),
        oldRegistration.getValidFromDate(),
    oldRegistration.getValidToDate(),
        new Owners(new Owner(personId), Collections.emptyList()));
    }
}

```

1.x

⚠ Important

Per il pacchetto Amazon Ion, devi utilizzare lo spazio dei nomi `com.amazon.ion` nella tua applicazione. AWS SDK per Java Dipende da un altro pacchetto Ion nello spazio dei nomi `software.amazon.ion`, ma si tratta di un pacchetto legacy non compatibile con il driver QLDB.

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT

```

```
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.amazon.ion.IonString;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonValue;
import software.amazon.qldb.QldbSession;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.DmlResultDocument;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbRevision;

import java.io.IOException;

import java.math.BigDecimal;
import java.text.ParseException;
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
 * Sample domain objects for use throughout this tutorial.
 */
public final class SampleData {
    public static final DateTimeFormatter DATE_TIME_FORMAT =
        DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd");

    public static final List<VehicleRegistration> REGISTRATIONS =
        Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
            new VehicleRegistration("1N4AL11D75C109151", "LEWISR261LL", "WA",
                "Seattle",
                BigDecimal.valueOf(90.25), convertToLocalDate("2017-08-21"),
                convertToLocalDate("2020-05-11"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList()))),
```



```

        new VehicleRegistration("KM8SRDHF6EU074761", "CA762X", "WA", "Kent",
            BigDecimal.valueOf(130.75),
        convertToLocalDate("2017-09-14"), convertToLocalDate("2020-06-25"),
            new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())),
        new VehicleRegistration("3HGGK5G53FM761765", "CD820Z", "WA",
        "Everett",
            BigDecimal.valueOf(442.30),
        convertToLocalDate("2011-03-17"), convertToLocalDate("2021-03-24"),
            new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())),
        new VehicleRegistration("1HVBBAANXWH544237", "LS477D", "WA",
        "Tacoma",
            BigDecimal.valueOf(42.20), convertToLocalDate("2011-10-26"),
        convertToLocalDate("2023-09-25"),
            new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())),
        new VehicleRegistration("1C4RJFAG0FC625797", "TH393F", "WA",
        "Olympia",
            BigDecimal.valueOf(30.45), convertToLocalDate("2013-09-02"),
        convertToLocalDate("2024-03-19"),
            new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList()))
    ));

    public static final List<Vehicle> VEHICLES =
    Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
        new Vehicle("1N4AL11D75C109151", "Sedan", 2011, "Audi", "A5",
        "Silver"),
        new Vehicle("KM8SRDHF6EU074761", "Sedan", 2015, "Tesla", "Model S",
        "Blue"),
        new Vehicle("3HGGK5G53FM761765", "Motorcycle", 2011, "Ducati",
        "Monster 1200", "Yellow"),
        new Vehicle("1HVBBAANXWH544237", "Semi", 2009, "Ford", "F 150",
        "Black"),
        new Vehicle("1C4RJFAG0FC625797", "Sedan", 2019, "Mercedes", "CLK
        350", "White")
    ));

    public static final List<Person> PEOPLE =
    Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
        new Person("Raul", "Lewis", convertToLocalDate("1963-08-19"),
        "LEWISR261LL", "Driver License", "1719 University Street,
        Seattle, WA, 98109"),
        new Person("Brent", "Logan", convertToLocalDate("1967-07-03"),
        "LOGANB486CG", "Driver License", "43 Stockert Hollow Road,
        Everett, WA, 98203"),
        new Person("Alexis", "Pena", convertToLocalDate("1974-02-10"),

```

```

        "744 849 301", "SSN", "4058 Melrose Street, Spokane Valley,
WA, 99206"),
        new Person("Melvin", "Parker", convertToLocalDate("1976-05-22"),
        "P626-168-229-765", "Passport", "4362 Ryder Avenue, Seattle,
WA, 98101"),
        new Person("Salvatore", "Spencer", convertToLocalDate("1997-11-15"),
        "S152-780-97-415-0", "Passport", "4450 Honeysuckle Lane,
Seattle, WA, 98101")
    ));

    public static final List<DriversLicense> LICENSES =
Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
        new DriversLicense(null, "LEWISR261LL", "Learner",
        convertToLocalDate("2016-12-20"),
convertToLocalDate("2020-11-15")),
        new DriversLicense(null, "LOGANB486CG", "Probationary",
        convertToLocalDate("2016-04-06"),
convertToLocalDate("2020-11-15")),
        new DriversLicense(null, "744 849 301", "Full",
        convertToLocalDate("2017-12-06"),
convertToLocalDate("2022-10-15")),
        new DriversLicense(null, "P626-168-229-765", "Learner",
        convertToLocalDate("2017-08-16"),
convertToLocalDate("2021-11-15")),
        new DriversLicense(null, "S152-780-97-415-0", "Probationary",
        convertToLocalDate("2015-08-15"),
convertToLocalDate("2021-08-21"))
    ));

    private SampleData() { }

    /**
     * Converts a date string with the format 'yyyy-MM-dd' into a {@link
java.util.Date} object.
     *
     * @param date
     *             The date string to convert.
     * @return {@link LocalDate} or null if there is a {@link ParseException}
     */
    public static synchronized LocalDate convertToLocalDate(String date) {
        return LocalDate.parse(date, DATE_TIME_FORMAT);
    }

    /**

```

```

    * Convert the result set into a list of IonValues.
    *
    * @param result
    *           The result set to convert.
    * @return a list of IonValues.
    */
    public static List<IonValue> toIonValues(Result result) {
        final List<IonValue> valueList = new ArrayList<>();
        result.iterator().forEachRemaining(valueList::add);
        return valueList;
    }

    /**
     * Get the document ID of a particular document.
     *
     * @param txn
     *           A transaction executor object.
     * @param tableName
     *           Name of the table containing the document.
     * @param identifier
     *           The identifier used to narrow down the search.
     * @param value
     *           Value of the identifier.
     * @return the list of document IDs in the result set.
     */
    public static String getDocumentId(final TransactionExecutor txn, final
String tableName,
                                     final String identifier, final String
value) {
        try {
            final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(value));
            final String query = String.format("SELECT metadata.id FROM
_ql_committed_%s AS p WHERE p.data.%s = ?",
                tableName, identifier);
            Result result = txn.execute(query, parameters);
            if (result.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to retrieve document ID
using " + value);
            }
            return getStringValueOfStructField((IonStruct)
result.iterator().next(), "id");
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

```

```

    }
}

/**
 * Get the document by ID.
 *
 * @param qlldbSession
 *           A QLDB session.
 * @param tableName
 *           Name of the table to insert documents into.
 * @param documentId
 *           The unique ID of a document in the Person table.
 * @return a {@link QldbRevision} object.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
IonValue}.
 */
public static QldbRevision getDocumentById(QldbSession qlldbSession, String
tableName, String documentId) {
    try {
        final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId));
        final String query = String.format("SELECT c.* FROM _ql_committed_%s
AS c BY docId WHERE docId = ?", tableName);
        Result result = qlldbSession.execute(query, parameters);
        if (result.isEmpty()) {
            throw new IllegalStateException("Unable to retrieve document by
id " + documentId + " in table " + tableName);
        }
        return Constants.MAPPER.readValue(result.iterator().next(),
QldbRevision.class);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Return a list of modified document IDs as strings from a DML {@link
Result}.
 *
 * @param result
 *           The result set from a DML operation.
 * @return the list of document IDs modified by the operation.
 */

```

```

    public static List<String> getDocumentIdsFromDmlResult(final Result result)
    {
        final List<String> strings = new ArrayList<>();
        result.iterator().forEachRemaining(row ->
strings.add(getDocumentIdFromDmlResultDocument(row)));
        return strings;
    }

    /**
     * Convert the given DML result row's document ID to string.
     *
     * @param dmlResultDocument
     *         The {@link IonValue} representing the results of a DML
operation.
     * @return a string of document ID.
     */
    public static String getDocumentIdFromDmlResultDocument(final IonValue
dmlResultDocument) {
        try {
            DmlResultDocument result =
Constants.MAPPER.readValue(dmlResultDocument, DmlResultDocument.class);
            return result.getDocumentId();
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    /**
     * Get the String value of a given {@link IonStruct} field name.
     * @param struct the {@link IonStruct} from which to get the value.
     * @param fieldName the name of the field from which to get the value.
     * @return the String value of the field within the given {@link IonStruct}.
     */
    public static String getStringValueOfStructField(final IonStruct struct,
final String fieldName) {
        return ((IonString) struct.get(fieldName)).stringValue();
    }

    /**
     * Return a copy of the given driver's license with updated person Id.
     *
     * @param oldLicense
     *         The old driver's license to update.
     * @param personId

```

```

        *           The PersonId of the driver.
        * @return the updated {@link DriversLicense}.
        */
        public static DriversLicense updatePersonIdDriversLicense(final
DriversLicense oldLicense, final String personId) {
            return new DriversLicense(personId, oldLicense.getLicenseNumber(),
oldLicense.getLicenseType(),
                oldLicense.getValidFromDate(), oldLicense.getValidToDate());
        }

    /**
     * Return a copy of the given vehicle registration with updated person Id.
     *
     * @param oldRegistration
     *           The old vehicle registration to update.
     * @param personId
     *           The PersonId of the driver.
     * @return the updated {@link VehicleRegistration}.
     */
    public static VehicleRegistration updateOwnerVehicleRegistration(final
VehicleRegistration oldRegistration,
                                                                    final
String personId) {
        return new VehicleRegistration(oldRegistration.getVin(),
oldRegistration.getLicensePlateNumber(),
            oldRegistration.getState(), oldRegistration.getCity(),
oldRegistration.getPendingPenaltyTicketAmount(),
            oldRegistration.getValidFromDate(),
oldRegistration.getValidToDate(),
                new Owners(new Owner(personId), Collections.emptyList()));
    }
}

```

Note

- Questa classe utilizza le librerie `lon` per fornire metodi di supporto che convertono i dati da e verso il formato `lon`.
- Il `getDocumentId` metodo esegue una query su una tabella con il prefisso `_ql_committed_`. Si tratta di un prefisso riservato che indica che si desidera

interrogare la visualizzazione confermata di una tabella. In questa visualizzazione, i dati sono annidati nel data campo e i metadati sono annidati nel campo. metadata

3. Compila ed esegui il seguente programma (CreateTable.java) per creare le tabelle menzionate in precedenza.

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
```

```
/**
 * Create tables in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class CreateTable {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CreateTable.class);

    private CreateTable() { }

    /**
     * Registrations, vehicles, owners, and licenses tables being created in a
     * single transaction.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *           Name of the table to be created.
     * @return the number of tables created.
     */
    public static int createTable(final TransactionExecutor txn, final String
tableName) {
        log.info("Creating the '{}' table...", tableName);
        final String createTable = String.format("CREATE TABLE %s", tableName);
        final Result result = txn.execute(createTable);
        log.info("{} table created successfully.", tableName);
        return SampleData.toIonValues(result).size();
    }

    public static void main(final String... args) {
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            createTable(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.PERSON_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME);
        });
    }
}
```


1.x

```
/*
 * Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Create tables in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
```

```

*/
public final class CreateTable {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CreateTable.class);

    private CreateTable() { }

    /**
     * Registrations, vehicles, owners, and licenses tables being created in a
     * single transaction.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *           Name of the table to be created.
     * @return the number of tables created.
     */
    public static int createTable(final TransactionExecutor txn, final String
tableName) {
        log.info("Creating the '{}' table...", tableName);
        final String createTable = String.format("CREATE TABLE %s", tableName);
        final Result result = txn.execute(createTable);
        log.info("{} table created successfully.", tableName);
        return SampleData.toIonValues(result).size();
    }

    public static void main(final String... args) {
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            createTable(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.PERSON_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME);
        }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    }
}

```

Note

Questo programma dimostra come passare un `TransactionExecutor` lambda al metodo `execute`. In questo esempio, si eseguono più istruzioni `CREATE TABLE PartiQL` in una singola transazione utilizzando un'espressione lambda.

Il `execute` metodo avvia implicitamente una transazione, esegue tutte le istruzioni in `lambda` e quindi esegue automaticamente il commit della transazione.

4. Compila ed esegui il seguente programma (`CreateIndex.java`) per creare indici sulle tabelle, come descritto in precedenza.

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
```

```
/**
 * Create indexes on tables in a particular ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-
 * credentials.html
 */
public final class CreateIndex {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CreateIndex.class);

    private CreateIndex() { }

    /**
     * In this example, create indexes for registrations and vehicles tables.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *           Name of the table to be created.
     * @param indexAttribute
     *           The index attribute to use.
     * @return the number of tables created.
     */
    public static int createIndex(final TransactionExecutor txn, final String
tableName, final String indexAttribute) {
        log.info("Creating an index on {}...", indexAttribute);
        final String createIndex = String.format("CREATE INDEX ON %s (%s)",
tableName, indexAttribute);
        final Result r = txn.execute(createIndex);
        return SampleData.toIonValues(r).size();
    }

    public static void main(final String... args) {
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            createIndex(txn, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
Constants.PERSON_GOV_ID_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
Constants.VIN_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Constants.DRIVER_LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Constants.DRIVER_LICENSE_PERSONID_INDEX_NAME);
        });
    }
}
```

```

        createIndex(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
Constants.VIN_INDEX_NAME);
        createIndex(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,

Constants.VEHICLE_REGISTRATION_LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME);
    });
    log.info("Indexes created successfully!");
}
}

```

1.x

```

/*
 * Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

```

```

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Create indexes on tables in a particular ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class CreateIndex {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CreateIndex.class);

    private CreateIndex() { }

    /**
     * In this example, create indexes for registrations and vehicles tables.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *           Name of the table to be created.
     * @param indexAttribute
     *           The index attribute to use.
     * @return the number of tables created.
     */
    public static int createIndex(final TransactionExecutor txn, final String
tableName, final String indexAttribute) {
        log.info("Creating an index on {}...", indexAttribute);
        final String createIndex = String.format("CREATE INDEX ON %s (%s)",
tableName, indexAttribute);
        final Result r = txn.execute(createIndex);
        return SampleData.toIonValues(r).size();
    }

    public static void main(final String... args) {
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            createIndex(txn, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
Constants.PERSON_GOV_ID_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
Constants.VIN_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Constants.DRIVER_LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME);
        });
    }
}

```

```

        createIndex(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Constants.DRIVER_LICENSE_PERSONID_INDEX_NAME);
        createIndex(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
Constants.VIN_INDEX_NAME);
        createIndex(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME);
    }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    log.info("Indexes created successfully!");
}
}

```

5. Compilate ed eseguite il seguente programma (`InsertDocument.java`) per inserire i dati di esempio nelle tabelle.

2.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazon.ion.IonValue;

import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.DriversLicense;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.VehicleRegistration;

/**
 * Insert documents into a table in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class InsertDocument {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(InsertDocument.class);

    private InsertDocument() { }

    /**
     * Insert the given list of documents into the specified table and return
     * the document IDs of the inserted documents.
     *
     * @param txn
     *             The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *             Name of the table to insert documents into.
     * @param documents
     *             List of documents to insert into the specified table.
     * @return a list of document IDs.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert documents into an
     * {@link IonValue}.
     */
}
```



```

    public static List<String> insertDocuments(final TransactionExecutor txn,
final String tableName,
final List documents) {
    log.info("Inserting some documents in the {} table...", tableName);
    try {
        final String query = String.format("INSERT INTO %s ?", tableName);
        final IonValue ionDocuments =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documents);

        return SampleData.getDocumentIdsFromDmlResult(txn.execute(query,
ionDocuments));
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Update PersonIds in driver's licenses and in vehicle registrations using
document IDs.
 *
 * @param documentIds
 *         List of document IDs representing the PersonIds in
DriversLicense and PrimaryOwners in VehicleRegistration.
 * @param licenses
 *         List of driver's licenses to update.
 * @param registrations
 *         List of registrations to update.
 */
    public static void updatePersonId(final List<String> documentIds, final
List<DriversLicense> licenses,
final List<VehicleRegistration>
registrations) {
        for (int i = 0; i < documentIds.size(); ++i) {
            DriversLicense license = SampleData.LICENSES.get(i);
            VehicleRegistration registration = SampleData.REGISTRATIONS.get(i);
            licenses.add(SampleData.updatePersonIdDriversLicense(license,
documentIds.get(i)));

            registrations.add(SampleData.updateOwnerVehicleRegistration(registration,
documentIds.get(i)));
        }
    }

    public static void main(final String... args) {

```

```

        final List<DriversLicense> newDriversLicenses = new ArrayList<>();
        final List<VehicleRegistration> newVehicleRegistrations = new
ArrayList<>();
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            List<String> documentIds = insertDocuments(txn,
Constants.PERSON_TABLE_NAME, SampleData.PEOPLE);
            updatePersonId(documentIds, newDriversLicenses,
newVehicleRegistrations);
            insertDocuments(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
SampleData.VEHICLES);
            insertDocuments(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
Collections.unmodifiableList(newVehicleRegistrations));
            insertDocuments(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Collections.unmodifiableList(newDriversLicenses));
        });
        log.info("Documents inserted successfully!");
    }
}

```

1.x

```

/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION

```

```

    * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
    THE
    * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
    */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonValue;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.QldbSession;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.DriversLicense;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.VehicleRegistration;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
 * Insert documents into a table in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class InsertDocument {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(InsertDocument.class);

    private InsertDocument() { }

    /**
     * Insert the given list of documents into the specified table and return
     * the document IDs of the inserted documents.
     *
     * @param txn
     *             The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *             Name of the table to insert documents into.
     * @param documents
     *             List of documents to insert into the specified table.

```

```

    * @return a list of document IDs.
    * @throws IllegalStateException if failed to convert documents into an
    {@link IonValue}.
    */
    public static List<String> insertDocuments(final TransactionExecutor txn,
final String tableName,
final List documents) {
        log.info("Inserting some documents in the {} table...", tableName);
        try {
            final String statement = String.format("INSERT INTO %s ?",
tableName);
            final IonValue ionDocuments =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documents);
            final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(ionDocuments);
            return SampleData.getDocumentIdsFromDmlResult(txn.execute(statement,
parameters));
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    /**
    * Update PersonIds in driver's licenses and in vehicle registrations using
    document IDs.
    *
    * @param documentIds
    *           List of document IDs representing the PersonIds in
    DriversLicense and PrimaryOwners in VehicleRegistration.
    * @param licenses
    *           List of driver's licenses to update.
    * @param registrations
    *           List of registrations to update.
    */
    public static void updatePersonId(final List<String> documentIds, final
List<DriversLicense> licenses,
final List<VehicleRegistration>
registrations) {
        for (int i = 0; i < documentIds.size(); ++i) {
            DriversLicense license = SampleData.LICENSES.get(i);
            VehicleRegistration registration = SampleData.REGISTRATIONS.get(i);
            licenses.add(SampleData.updatePersonIdDriversLicense(license,
documentIds.get(i)));

```

```

registrations.add(SampleData.updateOwnerVehicleRegistration(registration,
documentIds.get(i)));
    }
}

public static void main(final String... args) {
    final List<DriversLicense> newDriversLicenses = new ArrayList<>();
    final List<VehicleRegistration> newVehicleRegistrations = new
ArrayList<>();
    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        List<String> documentIds = insertDocuments(txn,
Constants.PERSON_TABLE_NAME, SampleData.PEOPLE);
        updatePersonId(documentIds, newDriversLicenses,
newVehicleRegistrations);
        insertDocuments(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
SampleData.VEHICLES);
        insertDocuments(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
Collections.unmodifiableList(newVehicleRegistrations));
        insertDocuments(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Collections.unmodifiableList(newDriversLicenses));
    }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    log.info("Documents inserted successfully!");
}
}

```

Note

- Questo programma dimostra come chiamare il execute metodo con valori parametrizzati. È possibile passare parametri di dati di tipo oltre IonValue all'istruzione PartiQL che si desidera eseguire. Utilizzate un punto interrogativo (?) come segnaposto variabile nella stringa dell'istruzione.
- Se un'INSERTistruzione ha esito positivo, restituisce il valore id di ogni documento inserito.

Successivamente, è possibile utilizzare SELECT le istruzioni per leggere i dati dalle tabelle del vehicle-registration registro. Passa a [Passaggio 4: interrogare le tabelle in un libro mastro](#).

Passaggio 4: interrogare le tabelle in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Dopo aver creato tabelle in un registro Amazon QLDB e averle caricate con i dati, puoi eseguire query per rivedere i dati di immatricolazione dei veicoli che hai appena inserito. QLDB [utilizza](#) PartiQL come linguaggio di interrogazione [e Amazon](#) Ion come modello di dati orientato ai documenti.

PartiQL è un linguaggio di query open source compatibile con SQL che è stato esteso per funzionare con Ion. Con PartiQL, puoi inserire, interrogare e gestire i tuoi dati con operatori SQL familiari. Amazon Ion è un superset di JSON. Ion è un formato di dati open source basato su documenti che offre la flessibilità di archiviazione ed elaborazione di dati strutturati, semistrutturati e annidati.

In questo passaggio, si utilizzano SELECT le istruzioni per leggere i dati dalle tabelle del registro. `vehicle-registration`

Warning

Quando si esegue una query in QLDB senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. PartiQL supporta tali query perché è compatibile con SQL. Tuttavia, non eseguire scansioni di tabelle per casi d'uso di produzione in QLDB. Le scansioni delle tabelle possono causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni.

Per evitare le scansioni delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento; ad esempio, `o.WHERE indexedField = 123` `WHERE indexedField IN (456, 789)` Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Per interrogare le tabelle

- Compila ed esegui il seguente programma (`FindVehicles.java`) per interrogare tutti i veicoli registrati con una persona nel tuo registro.

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.io.IOException;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazon.ion.IonValue;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
```

```

    * Find all vehicles registered under a person.
    *
    * This code expects that you have AWS credentials setup per:
    * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
    */
public final class FindVehicles {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(FindVehicles.class);

    private FindVehicles() { }

    /**
     * Find vehicles registered under a driver using their government ID.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param govId
     *           The government ID of the owner.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert parameters into {@link
     * IonValue}.
     */
    public static void findVehiclesForOwner(final TransactionExecutor txn, final
String govId) {
        try {
            final String documentId = Person.getDocumentIdByGovId(txn, govId);
            final String query = "SELECT v FROM Vehicle AS v INNER JOIN
VehicleRegistration AS r "
                                + "ON v.VIN = r.VIN WHERE r.Owners.PrimaryOwner.PersonId
= ?";

            final Result result = txn.execute(query,
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId));
            log.info("List of Vehicles for owner with GovId: {}...", govId);
            ScanTable.printDocuments(result);
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    public static void main(final String... args) {
        final Person person = SampleData.PEOPLE.get(0);
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            findVehiclesForOwner(txn, person.getGovId());
        });
    }
}

```



```
    });  
  }  
}
```

1.x

```
/*  
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0  
 *  
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy  
 * of this  
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the  
 * Software  
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,  
 * modify,  
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,  
 * and to  
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.  
 *  
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  
 * IMPLIED,  
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A  
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR  
 * COPYRIGHT  
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN  
 * ACTION  
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH  
 * THE  
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
 */  
  
package software.amazon.qldb.tutorial;  
  
import java.io.IOException;  
  
import org.slf4j.Logger;  
import org.slf4j.LoggerFactory;  
  
import com.amazon.ion.IonValue;  
  
import software.amazon.qldb.Result;  
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
```

```

import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Find all vehicles registered under a person.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-
 * credentials.html
 */
public final class FindVehicles {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(FindVehicles.class);

    private FindVehicles() { }

    /**
     * Find vehicles registered under a driver using their government ID.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param govId
     *           The government ID of the owner.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert parameters into {@link
     * IonValue}.
     */
    public static void findVehiclesForOwner(final TransactionExecutor txn, final
    String govId) {
        try {
            final String documentId = Person.getDocumentIdByGovId(txn, govId);
            final String query = "SELECT v FROM Vehicle AS v INNER JOIN
    VehicleRegistration AS r "
                + "ON v.VIN = r.VIN WHERE r.Owners.PrimaryOwner.PersonId
    = ?";

            final Result result = txn.execute(query,
    Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId));
            log.info("List of Vehicles for owner with GovId: {}...", govId);
            ScanTable.printDocuments(result);
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }
}

```

```
public static void main(final String... args) {  
    final Person person = SampleData.PEOPLE.get(0);  
    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {  
        findVehiclesForOwner(txn, person.getGovId());  
    }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));  
}
```

Note

Innanzitutto, questo programma interroga la Person tabella del documento per ottenere il relativo campo GovId LEWISR261LL di metadati. id
Quindi, utilizza questo documento id come chiave esterna per interrogare la VehicleRegistration tabella. PrimaryOwner.PersonId Inoltre si unisce VehicleRegistration alla Vehicle tabella sul VIN campo.

Per ulteriori informazioni sulla modifica dei documenti nelle tabelle del vehicle-registration libro mastro, consulta. [Fase 5: Modificare i documenti in un libro mastro](#)

Fase 5: Modificare i documenti in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Ora che hai dei dati su cui lavorare, puoi iniziare a modificare i documenti nel vehicle-registration registro di Amazon QLDB. In questa fase, i seguenti esempi di codice mostrano come eseguire istruzioni DML (Data Manipulation Language). Queste istruzioni aggiornano il proprietario principale di un veicolo e aggiungono un proprietario secondario a un altro veicolo.

Per modificare i documenti

1. Compila ed esegui il seguente programma (TransferVehicleOwnership.java) per aggiornare il proprietario principale del veicolo con il VIN 1N4AL11D75C109151 nel registro.

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
```

```

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owner;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Find primary owner for a particular vehicle's VIN.
 * Transfer to another primary owner for a particular vehicle's VIN.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class TransferVehicleOwnership {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(TransferVehicleOwnership.class);

    private TransferVehicleOwnership() { }

    /**
     * Query a driver's information using the given ID.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param documentId
     *           The unique ID of a document in the Person table.
     * @return a {@link Person} object.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
     * IonValue}.
     */
    public static Person findPersonFromDocumentId(final TransactionExecutor txn,
        final String documentId) {
        try {
            log.info("Finding person for documentId: {}", documentId);
            final String query = "SELECT p.* FROM Person AS p BY pid WHERE pid
= ?";

            Result result = txn.execute(query,
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId));
            if (result.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to find person with ID:
" + documentId);

```

```

    }

    return Constants.MAPPER.readValue(result.iterator().next(),
Person.class);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Find the primary owner for the given VIN.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           Unique VIN for a vehicle.
 * @return a {@link Person} object.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
IonValue}.
 */
public static Person findPrimaryOwnerForVehicle(final TransactionExecutor
txn, final String vin) {
    try {
        log.info("Finding primary owner for vehicle with Vin: {}", vin);
        final String query = "SELECT Owners.PrimaryOwner.PersonId FROM
VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ?";
        final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
        Result result = txn.execute(query, parameters);
        final List<IonStruct> documents = ScanTable.toIonStructs(result);
        ScanTable.printDocuments(documents);
        if (documents.isEmpty()) {
            throw new IllegalStateException("Unable to find registrations
with VIN: " + vin);
        }

        final IonReader reader =
IonReaderBuilder.standard().build(documents.get(0));
        final String personId = Constants.MAPPER.readValue(reader,
LinkedHashMap.class).get("PersonId").toString();
        return findPersonFromDocumentId(txn, personId);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

```

```

    }

    /**
     * Update the primary owner for a vehicle registration with the given
     documentId.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param vin
     *           Unique VIN for a vehicle.
     * @param documentId
     *           New PersonId for the primary owner.
     * @throws IllegalStateException if no vehicle registration was found using
     the given document ID and VIN, or if failed
     * to convert parameters into {@link IonValue}.
     */
    public static void updateVehicleRegistration(final TransactionExecutor txn,
        final String vin, final String documentId) {
        try {
            log.info("Updating primary owner for vehicle with Vin: {}", vin);
            final String query = "UPDATE VehicleRegistration AS v SET
v.Owners.PrimaryOwner = ? WHERE v.VIN = ?";

            final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
            parameters.add(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(new
Owner(documentId)));
            parameters.add(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));

            Result result = txn.execute(query, parameters);
            ScanTable.printDocuments(result);
            if (result.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to transfer vehicle,
could not find registration.");
            } else {
                log.info("Successfully transferred vehicle with VIN '{}' to new
owner.", vin);
            }
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    public static void main(final String... args) {
        final String vin = SampleData.VEHICLES.get(0).getVin();
    }

```

```

        final String primaryOwnerGovId = SampleData.PEOPLE.get(0).getGovId();
        final String newPrimaryOwnerGovId = SampleData.PEOPLE.get(1).getGovId();

        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            final Person primaryOwner = findPrimaryOwnerForVehicle(txn, vin);
            if (!primaryOwner.getGovId().equals(primaryOwnerGovId)) {
                // Verify the primary owner.
                throw new IllegalStateException("Incorrect primary owner
identified for vehicle, unable to transfer.");
            }

            final String newOwner = Person.getDocumentIdByGovId(txn,
newPrimaryOwnerGovId);
            updateVehicleRegistration(txn, vin, newOwner);
        });
        log.info("Successfully transferred vehicle ownership!");
    }
}

```

1.x

```

/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 ACTION

```



```
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owner;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Find primary owner for a particular vehicle's VIN.
 * Transfer to another primary owner for a particular vehicle's VIN.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class TransferVehicleOwnership {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(TransferVehicleOwnership.class);

    private TransferVehicleOwnership() { }

    /**
     * Query a driver's information using the given ID.
     *

```

```

    * @param txn
    *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
    * @param documentId
    *           The unique ID of a document in the Person table.
    * @return a {@link Person} object.
    * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
    IonValue}.
    */
    public static Person findPersonFromDocumentId(final TransactionExecutor txn,
    final String documentId) {
        try {
            log.info("Finding person for documentId: {}...", documentId);
            final String query = "SELECT p.* FROM Person AS p BY pid WHERE pid
    = ?";

            Result result = txn.execute(query,
    Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId));
            if (result.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to find person with ID:
    " + documentId);
            }

            return Constants.MAPPER.readValue(result.iterator().next(),
    Person.class);
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    /**
    * Find the primary owner for the given VIN.
    *
    * @param txn
    *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
    * @param vin
    *           Unique VIN for a vehicle.
    * @return a {@link Person} object.
    * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
    IonValue}.
    */
    public static Person findPrimaryOwnerForVehicle(final TransactionExecutor
    txn, final String vin) {
        try {
            log.info("Finding primary owner for vehicle with Vin: {}...", vin);

```

```

        final String query = "SELECT Owners.PrimaryOwner.PersonId FROM
VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ?";
        final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
        Result result = txn.execute(query, parameters);
        final List<IonStruct> documents = ScanTable.toIonStructs(result);
        ScanTable.printDocuments(documents);
        if (documents.isEmpty()) {
            throw new IllegalStateException("Unable to find registrations
with VIN: " + vin);
        }

        final IonReader reader =
IonReaderBuilder.standard().build(documents.get(0));
        final String personId = Constants.MAPPER.readValue(reader,
LinkedHashMap.class).get("PersonId").toString();
        return findPersonFromDocumentId(txn, personId);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Update the primary owner for a vehicle registration with the given
documentId.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           Unique VIN for a vehicle.
 * @param documentId
 *           New PersonId for the primary owner.
 * @throws IllegalStateException if no vehicle registration was found using
the given document ID and VIN, or if failed
 * to convert parameters into {@link IonValue}.
 */
public static void updateVehicleRegistration(final TransactionExecutor txn,
final String vin, final String documentId) {
    try {
        log.info("Updating primary owner for vehicle with Vin: {}", vin);
        final String query = "UPDATE VehicleRegistration AS v SET
v.Owners.PrimaryOwner = ? WHERE v.VIN = ?";

        final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();

```

```

        parameters.add(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(new
Owner(documentId)));
        parameters.add(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));

        Result result = txn.execute(query, parameters);
        ScanTable.printDocuments(result);
        if (result.isEmpty()) {
            throw new IllegalStateException("Unable to transfer vehicle,
could not find registration.");
        } else {
            log.info("Successfully transferred vehicle with VIN '{}' to new
owner.", vin);
        }
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

public static void main(final String... args) {
    final String vin = SampleData.VEHICLES.get(0).getVin();
    final String primaryOwnerGovId = SampleData.PEOPLE.get(0).getGovId();
    final String newPrimaryOwnerGovId = SampleData.PEOPLE.get(1).getGovId();

    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        final Person primaryOwner = findPrimaryOwnerForVehicle(txn, vin);
        if (!primaryOwner.getGovId().equals(primaryOwnerGovId)) {
            // Verify the primary owner.
            throw new IllegalStateException("Incorrect primary owner
identified for vehicle, unable to transfer.");
        }

        final String newOwner = Person.getDocumentIdByGovId(txn,
newPrimaryOwnerGovId);
        updateVehicleRegistration(txn, vin, newOwner);
    }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    log.info("Successfully transferred vehicle ownership!");
}
}

```

2. Compila ed esegui il seguente programma (`AddSecondaryOwner.java`) per aggiungere un proprietario secondario al veicolo con VIN `KM8SRDHF6EU074761` nel registro.

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.io.IOException;
import java.util.Collections;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazon.ion.IonValue;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owner;
```

```

import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owners;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Finds and adds secondary owners for a vehicle.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class AddSecondaryOwner {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(AddSecondaryOwner.class);

    private AddSecondaryOwner() { }

    /**
     * Check whether a secondary owner has already been registered for the given
     * VIN.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param vin
     *           Unique VIN for a vehicle.
     * @param secondaryOwnerId
     *           The secondary owner to add.
     * @return {@code true} if the given secondary owner has already been
     *         registered, {@code false} otherwise.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert VIN to an {@link
     *         IonValue}.
     */
    public static boolean isSecondaryOwnerForVehicle(final TransactionExecutor
        txn, final String vin,
                                                    final String
        secondaryOwnerId) {
        try {
            log.info("Finding secondary owners for vehicle with VIN: {}",
                vin);

            final String query = "SELECT Owners.SecondaryOwners FROM
                VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ?";
            final List<IonValue> parameters =
                Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
            final Result result = txn.execute(query, parameters);

```

```

        final Iterator<IonValue> itr = result.iterator();
        if (!itr.hasNext()) {
            return false;
        }

        final Owners owners = Constants.MAPPER.readValue(itr.next(),
Owners.class);
        if (null != owners.getSecondaryOwners()) {
            for (Owner owner : owners.getSecondaryOwners()) {
                if (secondaryOwnerId.equalsIgnoreCase(owner.getPersonId()))
{
                    return true;
                }
            }
        }

        return false;
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Adds a secondary owner for the specified VIN.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           Unique VIN for a vehicle.
 * @param secondaryOwner
 *           The secondary owner to add.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into an
{@link IonValue}.
 */
public static void addSecondaryOwnerForVin(final TransactionExecutor txn,
final String vin,
final String secondaryOwner) {
    try {
        log.info("Inserting secondary owner for vehicle with VIN: {}...",
vin);
        final String query = String.format("FROM VehicleRegistration AS v
WHERE v.VIN = ?" +
            "INSERT INTO v.Owners.SecondaryOwners VALUE ?");
    }
}

```

```

        final IonValue newOwner = Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(new
Owner(secondaryOwner));
        final IonValue vinAsIonValue =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin);
        Result result = txn.execute(query, vinAsIonValue, newOwner);
        log.info("VehicleRegistration Document IDs which had secondary
owners added: ");
        ScanTable.printDocuments(result);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

public static void main(final String... args) {
    final String vin = SampleData.VEHICLES.get(1).getVin();
    final String govId = SampleData.PEOPLE.get(0).getGovId();

    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        final String documentId = Person.getDocumentIdByGovId(txn, govId);
        if (isSecondaryOwnerForVehicle(txn, vin, documentId)) {
            log.info("Person with ID {} has already been added as a
secondary owner of this vehicle.", govId);
        } else {
            addSecondaryOwnerForVin(txn, vin, documentId);
        }
    });
    log.info("Secondary owners successfully updated.");
}
}

```

1.x

```

/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,

```



```
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.io.IOException;
import java.util.Collections;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazon.ion.IonValue;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owner;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owners;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Finds and adds secondary owners for a vehicle.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class AddSecondaryOwner {
```

```

    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(AddSecondaryOwner.class);

    private AddSecondaryOwner() { }

    /**
     * Check whether a secondary owner has already been registered for the given
     VIN.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param vin
     *           Unique VIN for a vehicle.
     * @param secondaryOwnerId
     *           The secondary owner to add.
     * @return {@code true} if the given secondary owner has already been
     registered, {@code false} otherwise.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert VIN to an {@link
     IonValue}.
     */
    public static boolean isSecondaryOwnerForVehicle(final TransactionExecutor
txn, final String vin,
                                                    final String
secondaryOwnerId) {
        try {
            log.info("Finding secondary owners for vehicle with VIN: {}",
vin);

            final String query = "SELECT Owners.SecondaryOwners FROM
VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ?";
            final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
            final Result result = txn.execute(query, parameters);
            final Iterator<IonValue> itr = result.iterator();
            if (!itr.hasNext()) {
                return false;
            }

            final Owners owners = Constants.MAPPER.readValue(itr.next(),
Owners.class);
            if (null != owners.getSecondaryOwners()) {
                for (Owner owner : owners.getSecondaryOwners()) {
                    if (secondaryOwnerId.equalsIgnoreCase(owner.getPersonId()))
{
                        return true;
                    }
                }
            }
        }
    }

```

```

        }
    }
}

return false;
} catch (IOException ioe) {
    throw new IllegalStateException(ioe);
}
}

/**
 * Adds a secondary owner for the specified VIN.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           Unique VIN for a vehicle.
 * @param secondaryOwner
 *           The secondary owner to add.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into an
 * {@link IonValue}.
 */
public static void addSecondaryOwnerForVin(final TransactionExecutor txn,
final String vin,
final String secondaryOwner) {
    try {
        log.info("Inserting secondary owner for vehicle with VIN: {}",
vin);
        final String query = String.format("FROM VehicleRegistration AS v
WHERE v.VIN = '%s' " +
"INSERT INTO v.Owners.SecondaryOwners VALUE ?", vin);
        final IonValue newOwner = Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(new
Owner(secondaryOwner));
        Result result = txn.execute(query, newOwner);
        log.info("VehicleRegistration Document IDs which had secondary
owners added: ");
        ScanTable.printDocuments(result);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

public static void main(final String... args) {
    final String vin = SampleData.VEHICLES.get(1).getVin();

```

```

        final String govId = SampleData.PEOPLE.get(0).getGovId();

        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            final String documentId = Person.getDocumentIdByGovId(txn, govId);
            if (isSecondaryOwnerForVehicle(txn, vin, documentId)) {
                log.info("Person with ID {} has already been added as a
secondary owner of this vehicle.", govId);
            } else {
                addSecondaryOwnerForVin(txn, vin, documentId);
            }
        }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
        log.info("Secondary owners successfully updated.");
    }
}

```

Per esaminare queste modifiche nel vehicle-registration libro mastro, consulta. [Fase 6: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento](#)

Fase 6: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Dopo aver modificato i dati di immatricolazione di un veicolo nel passaggio precedente, puoi interrogare la cronologia di tutti i proprietari registrati e qualsiasi altro campo aggiornato. In questo passaggio, esegui una query sulla cronologia delle revisioni di un documento nella VehicleRegistration tabella del registro. vehicle-registration

Per visualizzare la cronologia delle revisioni

1. Esamina il seguente programma (QueryHistory.java).

2.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

```

```

* SPDX-License-Identifier: MIT-0
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```
import java.io.IOException;
import java.time.Instant;
import java.time.temporal.ChronoUnit;
```

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
```

```
import com.amazon.ion.IonValue;
```

```
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.VehicleRegistration;
```

```
/**
 * Query a table's history for a particular set of documents.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:

```

```

* http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-
credentials.html
*/
public final class QueryHistory {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(QueryHistory.class);
    private static final int THREE_MONTHS = 90;

    private QueryHistory() { }

    /**
     * In this example, query the 'VehicleRegistration' history table to find
     * all previous primary owners for a VIN.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param vin
     *           VIN to find previous primary owners for.
     * @param query
     *           The query to find previous primary owners.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert document ID to an
     * {@link IonValue}.
     */
    public static void previousPrimaryOwners(final TransactionExecutor txn,
        final String vin, final String query) {
        try {
            final String docId = VehicleRegistration.getDocumentIdByVin(txn,
                vin);

            log.info("Querying the 'VehicleRegistration' table's history using
                VIN: {}...", vin);
            final Result result = txn.execute(query,
                Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(docId));
            ScanTable.printDocuments(result);
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    public static void main(final String... args) {
        final String threeMonthsAgo = Instant.now().minus(THREE_MONTHS,
            ChronoUnit.DAYS).toString();
        final String query = String.format("SELECT data.Owners.PrimaryOwner,
            metadata.version "

```

```

                                + "FROM history(VehicleRegistration,
                                + "AS h WHERE h.metadata.id = ?",
                                threeMonthsAgo);
                                ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
                                    final String vin = SampleData.VEHICLES.get(0).getVin();
                                    previousPrimaryOwners(txn, vin, query);
                                });
                                log.info("Successfully queried history.");
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

1.x

```

/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonValue;

```

```

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.QldbSession;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.VehicleRegistration;

import java.io.IOException;
import java.time.Instant;
import java.time.temporal.ChronoUnit;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
 * Query a table's history for a particular set of documents.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class QueryHistory {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(QueryHistory.class);
    private static final int THREE_MONTHS = 90;

    private QueryHistory() { }

    /**
     * In this example, query the 'VehicleRegistration' history table to find
     * all previous primary owners for a VIN.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param vin
     *           VIN to find previous primary owners for.
     * @param query
     *           The query to find previous primary owners.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert document ID to an
     *                               {@link IonValue}.
     */
    public static void previousPrimaryOwners(final TransactionExecutor txn,
        final String vin, final String query) {
        try {

```



```

        final String docId = VehicleRegistration.getDocumentIdByVin(txn,
vin);
        final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(docId));
        log.info("Querying the 'VehicleRegistration' table's history using
VIN: {}...", vin);
        final Result result = txn.execute(query, parameters);
        ScanTable.printDocuments(result);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

public static void main(final String... args) {
    final String threeMonthsAgo = Instant.now().minus(THREE_MONTHS,
ChronoUnit.DAYS).toString();
    final String query = String.format("SELECT data.Owners.PrimaryOwner,
metadata.version "
                                     + "FROM history(VehicleRegistration,
`%s`) "
                                     + "AS h WHERE h.metadata.id = ?",
threeMonthsAgo);
    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        final String vin = SampleData.VEHICLES.get(0).getVin();
        previousPrimaryOwners(txn, vin, query);
    }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    log.info("Successfully queried history.");
}
}

```

Note

- È possibile visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento interrogando la sintassi incorporata [Funzione di cronologia](#) nella seguente sintassi.

```

SELECT * FROM history( table_name [, `start-time` [, `end-time` ] ] ) AS h
[ WHERE h.metadata.id = 'id' ]

```

- L'ora di inizio e l'ora di fine sono entrambe opzionali. Sono valori letterali di Amazon Ion che possono essere indicati con backticks (). `...` Per ulteriori informazioni, consulta [Interrogazione di Ion con PartiQL in Amazon QLDB](#).

- Come best practice, qualifica una query cronologica con un intervallo di date (ora di inizio e ora di fine) e un ID del documento (`.metadata.id`). [QLDB SELECT elabora le query nelle transazioni, che sono soggette a un limite di timeout delle transazioni.](#)

La cronologia QLDB è indicizzata in base all'ID del documento e al momento non è possibile creare indici di cronologia aggiuntivi. Le interrogazioni cronologiche che includono l'ora di inizio e l'ora di fine ottengono il vantaggio della qualificazione per intervalli di date.

2. Compila ed esegui il `QueryHistory.java` programma per interrogare la cronologia delle revisioni del `VehicleRegistration` documento con VIN. `1N4AL11D75C109151`

Per verificare crittograficamente una revisione del documento nel registro, procedi a. `vehicle-registration` [Passaggio 7: Verificare un documento in un libro mastro](#)

Passaggio 7: Verificare un documento in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL.](#)

Con Amazon QLDB, puoi verificare in modo efficiente l'integrità di un documento nel diario del tuo libro mastro utilizzando l'hashing crittografico con SHA-256. Per ulteriori informazioni su come funzionano la verifica e l'hashing crittografico in QLDB, consulta. [Verifica dei dati in Amazon QLDB](#)

In questo passaggio, verifichi una revisione del documento nella tabella del `VehicleRegistration` registro. `vehicle-registration` Innanzitutto, richiedi un digest, che viene restituito come file di output e funge da firma dell'intera cronologia delle modifiche del registro. Quindi, richiedi una bozza della revisione relativa a quel digest. Utilizzando questa prova, l'integrità della revisione viene verificata se tutti i controlli di convalida vengono superati.

Per verificare la revisione di un documento

1. Esamina i seguenti `.java` file, che rappresentano oggetti QLDB necessari per la verifica e le classi di utilità con metodi di supporto per i valori `lon` e `string`.

1. BlockAddress.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import java.util.Objects;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;

/**
 * Represents the BlockAddress field of a QLDB document.
 */
public final class BlockAddress {
```

```
private static final Logger log =
LoggerFactory.getLogger(BlockAddress.class);

private final String strandId;
private final long sequenceNo;

@JsonCreator
public BlockAddress(@JsonProperty("strandId") final String strandId,
                    @JsonProperty("sequenceNo") final long sequenceNo) {
    this.strandId = strandId;
    this.sequenceNo = sequenceNo;
}

public long getSequenceNo() {
    return sequenceNo;
}

public String getStrandId() {
    return strandId;
}

@Override
public String toString() {
    return "BlockAddress{"
        + "strandId='" + strandId + '\''
        + ", sequenceNo=" + sequenceNo
        + '}';
}

@Override
public boolean equals(final Object o) {
    if (this == o) {
        return true;
    }
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) {
        return false;
    }
    BlockAddress that = (BlockAddress) o;
    return sequenceNo == that.sequenceNo
        && strandId.equals(that.strandId);
}

@Override
public int hashCode() {
```

```
        // CHECKSTYLE:OFF - Disabling as we are generating a hashCode of multiple
        properties.
        return Objects.hash(strandId, sequenceNo);
        // CHECKSTYLE:ON
    }
}
```

2. Proof.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionResult;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```

```

/**
 * A Java representation of the {@link Proof} object.
 * Returned from the {@link
 com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getRevision(GetRevisionRequest)} api.
 */
public final class Proof {
    private static final IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();

    private List<byte[]> internalHashes;

    public Proof(final List<byte[]> internalHashes) {
        this.internalHashes = internalHashes;
    }

    public List<byte[]> getInternalHashes() {
        return internalHashes;
    }

    /**
     * Decodes a {@link Proof} from an ion text String. This ion text is returned
in
     * a {@link GetRevisionResult#getProof()}
     *
     * @param ionText
     *             The ion text representing a {@link Proof} object.
     * @return {@link JournalBlock} parsed from the ion text.
     * @throws IllegalStateException if failed to parse the {@link Proof} object
from the given ion text.
     */
    public static Proof fromBlob(final String ionText) {
        try {
            IonReader reader = SYSTEM.newReader(ionText);
            List<byte[]> list = new ArrayList<>();
            reader.next();
            reader.stepIn();
            while (reader.next() != null) {
                list.add(reader.newBytes());
            }
            return new Proof(list);
        } catch (Exception e) {
            throw new IllegalStateException("Failed to parse a Proof from byte
array");
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

3. QldbIonUtils.java

```
/*  
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0  
 *  
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy  
 of this  
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the  
 Software  
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,  
 modify,  
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,  
 and to  
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.  
 *  
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  
 IMPLIED,  
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A  
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR  
 COPYRIGHT  
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN  
 ACTION  
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE  
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
 */  
  
package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;  
  
import com.amazon.ion.IonReader;  
import com.amazon.ion.IonValue;  
import com.amazon.ionhash.IonHashReader;  
import com.amazon.ionhash.IonHashReaderBuilder;  
import com.amazon.ionhash.MessageDigestIonHasherProvider;  
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;  
  
public class QldbIonUtils {  
  
    private static MessageDigestIonHasherProvider ionHasherProvider = new  
    MessageDigestIonHasherProvider("SHA-256");  

```

```

private QldbIonUtils() {}

/**
 * Builds a hash value from the given {@link IonValue}.
 *
 * @param ionValue
 *           The {@link IonValue} to hash.
 * @return a byte array representing the hash value.
 */
public static byte[] hashIonValue(final IonValue ionValue) {
    IonReader reader = Constants.SYSTEM.newReader(ionValue);
    IonHashReader hashReader = IonHashReaderBuilder.standard()
        .withHasherProvider(ionHasherProvider)
        .withReader(reader)
        .build();
    while (hashReader.next() != null) { }
    return hashReader.digest();
}
}

```

4. QldbStringUtils.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION

```



```

* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import com.amazon.ion.IonWriter;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;
import com.amazon.ion.system.IonTextWriterBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetBlockResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.ValueHolder;

import java.io.IOException;

/**
 * Helper methods to pretty-print certain QLDB response types.
 */
public class QldbStringUtils {

    private QldbStringUtils() {}

    /**
     * Returns the string representation of a given {@link ValueHolder}.
     * Adapted from the AWS SDK autogenerated {@code toString()} method, with
     sensitive values un-redacted.
     * Additionally, this method pretty-prints any IonText included in the {@link
     ValueHolder}.
     *
     * @param valueHolder the {@link ValueHolder} to convert to a String.
     * @return the String representation of the supplied {@link ValueHolder}.
     */
    public static String toUnredactedString(ValueHolder valueHolder) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("{");
        if (valueHolder.getIonText() != null) {

            sb.append("IonText: ");
            IonWriter prettyWriter = IonTextWriterBuilder.pretty().build(sb);
            try {

                prettyWriter.writeValues(IonReaderBuilder.standard().build(valueHolder.getIonText()));
            } catch (IOException ioe) {
                sb.append("***Exception while printing this IonText***");
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }

    sb.append("}");
    return sb.toString();
}

/**
 * Returns the string representation of a given {@link GetBlockResult}.
 * Adapted from the AWS SDK autogenerated {@code toString()} method, with
sensitive values un-redacted.
 *
 * @param getBlockResult the {@link GetBlockResult} to convert to a String.
 * @return the String representation of the supplied {@link GetBlockResult}.
 */
public static String toUnredactedString(GetBlockResult getBlockResult) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("{");
    if (getBlockResult.getBlock() != null) {
        sb.append("Block:
").append(toUnredactedString(getBlockResult.getBlock())).append(",");
    }

    if (getBlockResult.getProof() != null) {
        sb.append("Proof:
").append(toUnredactedString(getBlockResult.getProof()));
    }

    sb.append("}");
    return sb.toString();
}

/**
 * Returns the string representation of a given {@link GetDigestResult}.
 * Adapted from the AWS SDK autogenerated {@code toString()} method, with
sensitive values un-redacted.
 *
 * @param getDigestResult the {@link GetDigestResult} to convert to a String.
 * @return the String representation of the supplied {@link GetDigestResult}.
 */
public static String toUnredactedString(GetDigestResult getDigestResult) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("{");
    if (getDigestResult.getDigest() != null) {

```

```

        sb.append("Digest:");
    ").append(getDigestResult.getDigest()).append(",");
    }

    if (getDigestResult.getDigestTipAddress() != null) {
        sb.append("DigestTipAddress:");
    ").append(toUnredactedString(getDigestResult.getDigestTipAddress()));
    }

    sb.append("}");
    return sb.toString();
}
}

```

5. Verifier.java

2.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
 * copy of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
 * the Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
 * A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazonaws.util.Base64;

import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.Proof;

/**
 * Encapsulates the logic to verify the integrity of revisions or blocks in a
 * QLDB ledger.
 *
 * The main entry point is {@link #verify(byte[], byte[], String)}.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class Verifier {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(Verifier.class);
    private static final int HASH_LENGTH = 32;
    private static final int UPPER_BOUND = 8;

    /**
     * Compares two hashes by their signed byte values in little-
     * endian order.
     */
    private static Comparator<byte[]> hashComparator = (h1, h2) -> {
        if (h1.length != HASH_LENGTH || h2.length != HASH_LENGTH) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid hash.");
        }
    }
}
```

```

        for (int i = h1.length - 1; i >= 0; i--) {
            int byteEqual = Byte.compare(h1[i], h2[i]);
            if (byteEqual != 0) {
                return byteEqual;
            }
        }

        return 0;
    };

    private Verifier() { }

    /**
     * Verify the integrity of a document with respect to a QLDB ledger
     * digest.
     *
     * The verification algorithm includes the following steps:
     *
     * 1. {@link #buildCandidateDigest(Proof, byte[])} build the candidate
     * digest from the internal hashes
     * in the {@link Proof}.
     * 2. Check that the {@code candidateLedgerDigest} is equal to the {@code
     * ledgerDigest}.
     *
     * @param documentHash
     *             The hash of the document to be verified.
     * @param digest
     *             The QLDB ledger digest. This digest should have been
     * retrieved using
     *             {@link com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getDigest}
     * @param proofBlob
     *             The ion encoded bytes representing the {@link Proof}
     * associated with the supplied
     *             {@code digestTipAddress} and {@code address} retrieved
     * using
     *             {@link
     * com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getRevision}.
     * @return {@code true} if the record is verified or {@code false} if it
     * is not verified.
     */
    public static boolean verify(
        final byte[] documentHash,
        final byte[] digest,
        final String proofBlob
    ) {

```

```

    ) {
        Proof proof = Proof.fromBlob(proofBlob);

        byte[] candidateDigest = buildCandidateDigest(proof, documentHash);

        return Arrays.equals(digest, candidateDigest);
    }

    /**
     * Build the candidate digest representing the entire ledger from the
     * internal hashes of the {@link Proof}.
     *
     * @param proof
     *           A Java representation of {@link Proof}
     *           returned from {@link
com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getRevision}.
     * @param leafHash
     *           Leaf hash to build the candidate digest with.
     * @return a byte array of the candidate digest.
     */
    private static byte[] buildCandidateDigest(final Proof proof, final byte[]
leafHash) {
        return calculateRootHashFromInternalHashes(proof.getInternalHashes(),
leafHash);
    }

    /**
     * Get a new instance of {@link MessageDigest} using the SHA-256
     * algorithm.
     *
     * @return an instance of {@link MessageDigest}.
     * @throws IllegalStateException if the algorithm is not available on the
     * current JVM.
     */
    static MessageDigest newMessageDigest() {
        try {
            return MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            log.error("Failed to create SHA-256 MessageDigest", e);
            throw new IllegalStateException("SHA-256 message digest is
unavailable", e);
        }
    }
}

```

```

/**
 * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
 * hash of the concatenated array.
 *
 * @param h1
 *           Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param h2
 *           Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @return the concatenated array of hashes.
 */
public static byte[] dot(final byte[] h1, final byte[] h2) {
    if (h1.length == 0) {
        return h2;
    }
    if (h2.length == 0) {
        return h1;
    }
    byte[] concatenated = new byte[h1.length + h2.length];
    if (hashComparator.compare(h1, h2) < 0) {
        System.arraycopy(h1, 0, concatenated, 0, h1.length);
        System.arraycopy(h2, 0, concatenated, h1.length, h2.length);
    } else {
        System.arraycopy(h2, 0, concatenated, 0, h2.length);
        System.arraycopy(h1, 0, concatenated, h2.length, h1.length);
    }
    MessageDigest messageDigest = newMessageDigest();
    messageDigest.update(concatenated);

    return messageDigest.digest();
}

/**
 * Starting with the provided {@code leafHash} combined with the provided
 * {@code internalHashes}
 * pairwise until only the root hash remains.
 *
 * @param internalHashes
 *           Internal hashes of Merkle tree.
 * @param leafHash
 *           Leaf hashes of Merkle tree.
 * @return the root hash.
 */
private static byte[] calculateRootHashFromInternalHashes(final
List<byte[]> internalHashes, final byte[] leafHash) {

```

```

        return internalHashes.stream().reduce(leafHash, Verifier::dot);
    }

    /**
     * Flip a single random bit in the given byte array. This method is used
     * to demonstrate
     * QLDB's verification features.
     *
     * @param original
     *         The original byte array.
     * @return the altered byte array with a single random bit changed.
     */
    public static byte[] flipRandomBit(final byte[] original) {
        if (original.length == 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Array cannot be empty!");
        }
        int alteredPosition =
ThreadLocalRandom.current().nextInt(original.length);
        int b = ThreadLocalRandom.current().nextInt(UPPER_BOUND);
        byte[] altered = new byte[original.length];
        System.arraycopy(original, 0, altered, 0, original.length);
        altered[alteredPosition] = (byte) (altered[alteredPosition] ^ (1 <<
b));
        return altered;
    }

    public static String toBase64(byte[] arr) {
        return new String(Base64.encode(arr), StandardCharsets.UTF_8);
    }

    /**
     * Convert a {@link ByteBuffer} into byte array.
     *
     * @param buffer
     *         The {@link ByteBuffer} to convert.
     * @return the converted byte array.
     */
    public static byte[] convertByteBufferToByteArray(final ByteBuffer buffer)
    {
        byte[] arr = new byte[buffer.remaining()];
        buffer.get(arr);
        return arr;
    }

```



```

/**
 * Calculates the root hash from a list of hashes that represent the base
 * of a Merkle tree.
 *
 * @param hashes
 *         The list of byte arrays representing hashes making up base
 * of a Merkle tree.
 * @return a byte array that is the root hash of the given list of hashes.
 */
public static byte[] calculateMerkleTreeRootHash(List<byte[]> hashes) {
    if (hashes.isEmpty()) {
        return new byte[0];
    }

    List<byte[]> remaining = combineLeafHashes(hashes);
    while (remaining.size() > 1) {
        remaining = combineLeafHashes(remaining);
    }
    return remaining.get(0);
}

private static List<byte[]> combineLeafHashes(List<byte[]> hashes) {
    List<byte[]> combinedHashes = new ArrayList<>();
    Iterator<byte[]> it = hashes.stream().iterator();

    while (it.hasNext()) {
        byte[] left = it.next();
        if (it.hasNext()) {
            byte[] right = it.next();
            byte[] combined = dot(left, right);
            combinedHashes.add(combined);
        } else {
            combinedHashes.add(left);
        }
    }

    return combinedHashes;
}
}

```

1.x

/*

```

* Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
* SPDX-License-Identifier: MIT-0
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```

import com.amazonaws.util.Base64;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.Proof;

```

```

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.*;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

```

```

/**
 * Encapsulates the logic to verify the integrity of revisions or blocks in a
QLDB ledger.
 *

```

```

* The main entry point is {@link #verify(byte[], byte[], String)}.
*
* This code expects that you have AWS credentials setup per:
* http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
*/
public final class Verifier {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(Verifier.class);
    private static final int HASH_LENGTH = 32;
    private static final int UPPER_BOUND = 8;

    /**
     * Compares two hashes by their signed byte values in little-
     * endian order.
     */
    private static Comparator<byte[]> hashComparator = (h1, h2) -> {
        if (h1.length != HASH_LENGTH || h2.length != HASH_LENGTH) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid hash.");
        }
        for (int i = h1.length - 1; i >= 0; i--) {
            int byteEqual = Byte.compare(h1[i], h2[i]);
            if (byteEqual != 0) {
                return byteEqual;
            }
        }

        return 0;
    };

    private Verifier() { }

    /**
     * Verify the integrity of a document with respect to a QLDB ledger
     * digest.
     *
     * The verification algorithm includes the following steps:
     *
     * 1. {@link #buildCandidateDigest(Proof, byte[])} build the candidate
     * digest from the internal hashes
     * in the {@link Proof}.
     * 2. Check that the {@code candidateLedgerDigest} is equal to the {@code
     * ledgerDigest}.
     *
     * @param documentHash

```

```

    *           The hash of the document to be verified.
    * @param digest
    *           The QLDB ledger digest. This digest should have been
retrieved using
    *           {@link com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getDigest}
    * @param proofBlob
    *           The ion encoded bytes representing the {@link Proof}
associated with the supplied
    *           {@code digestTipAddress} and {@code address} retrieved
using
    *           {@link
com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getRevision}.
    * @return {@code true} if the record is verified or {@code false} if it
is not verified.
    */
    public static boolean verify(
        final byte[] documentHash,
        final byte[] digest,
        final String proofBlob
    ) {
        Proof proof = Proof.fromBlob(proofBlob);

        byte[] candidateDigest = buildCandidateDigest(proof, documentHash);

        return Arrays.equals(digest, candidateDigest);
    }

    /**
     * Build the candidate digest representing the entire ledger from the
internal hashes of the {@link Proof}.
     *
     * @param proof
     *           A Java representation of {@link Proof}
     *           returned from {@link
com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getRevision}.
     * @param leafHash
     *           Leaf hash to build the candidate digest with.
     * @return a byte array of the candidate digest.
     */
    private static byte[] buildCandidateDigest(final Proof proof, final byte[]
leafHash) {
        return calculateRootHashFromInternalHashes(proof.getInternalHashes(),
leafHash);
    }

```

```
/**
 * Get a new instance of {@link MessageDigest} using the SHA-256
algorithm.
 *
 * @return an instance of {@link MessageDigest}.
 * @throws IllegalStateException if the algorithm is not available on the
current JVM.
 */
static MessageDigest newMessageDigest() {
    try {
        return MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
        log.error("Failed to create SHA-256 MessageDigest", e);
        throw new IllegalStateException("SHA-256 message digest is
unavailable", e);
    }
}

/**
 * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
 * hash of the concatenated array.
 *
 * @param h1
 *         Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param h2
 *         Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @return the concatenated array of hashes.
 */
public static byte[] dot(final byte[] h1, final byte[] h2) {
    if (h1.length == 0) {
        return h2;
    }
    if (h2.length == 0) {
        return h1;
    }
    byte[] concatenated = new byte[h1.length + h2.length];
    if (hashComparator.compare(h1, h2) < 0) {
        System.arraycopy(h1, 0, concatenated, 0, h1.length);
        System.arraycopy(h2, 0, concatenated, h1.length, h2.length);
    } else {
        System.arraycopy(h2, 0, concatenated, 0, h2.length);
        System.arraycopy(h1, 0, concatenated, h2.length, h1.length);
    }
}
```

```

        MessageDigest messageDigest = newMessageDigest();
        messageDigest.update(concatenated);

        return messageDigest.digest();
    }

    /**
     * Starting with the provided {@code leafHash} combined with the provided
     * {@code internalHashes}
     * pairwise until only the root hash remains.
     *
     * @param internalHashes
     *         Internal hashes of Merkle tree.
     * @param leafHash
     *         Leaf hashes of Merkle tree.
     * @return the root hash.
     */
    private static byte[] calculateRootHashFromInternalHashes(final
    List<byte[]> internalHashes, final byte[] leafHash) {
        return internalHashes.stream().reduce(leafHash, Verifier::dot);
    }

    /**
     * Flip a single random bit in the given byte array. This method is used
     * to demonstrate
     * QLDB's verification features.
     *
     * @param original
     *         The original byte array.
     * @return the altered byte array with a single random bit changed.
     */
    public static byte[] flipRandomBit(final byte[] original) {
        if (original.length == 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Array cannot be empty!");
        }
        int alteredPosition =
    ThreadLocalRandom.current().nextInt(original.length);
        int b = ThreadLocalRandom.current().nextInt(UPPER_BOUND);
        byte[] altered = new byte[original.length];
        System.arraycopy(original, 0, altered, 0, original.length);
        altered[alteredPosition] = (byte) (altered[alteredPosition] ^ (1 <<
    b));
        return altered;
    }
}

```

```

public static String toBase64(byte[] arr) {
    return new String(Base64.encode(arr), StandardCharsets.UTF_8);
}

/**
 * Convert a {@link ByteBuffer} into byte array.
 *
 * @param buffer
 *           The {@link ByteBuffer} to convert.
 * @return the converted byte array.
 */
public static byte[] convertByteBufferToByteArray(final ByteBuffer buffer)
{
    byte[] arr = new byte[buffer.remaining()];
    buffer.get(arr);
    return arr;
}

/**
 * Calculates the root hash from a list of hashes that represent the base
 * of a Merkle tree.
 *
 * @param hashes
 *           The list of byte arrays representing hashes making up base
 * of a Merkle tree.
 * @return a byte array that is the root hash of the given list of hashes.
 */
public static byte[] calculateMerkleTreeRootHash(List<byte[]> hashes) {
    if (hashes.isEmpty()) {
        return new byte[0];
    }

    List<byte[]> remaining = combineLeafHashes(hashes);
    while (remaining.size() > 1) {
        remaining = combineLeafHashes(remaining);
    }
    return remaining.get(0);
}

private static List<byte[]> combineLeafHashes(List<byte[]> hashes) {
    List<byte[]> combinedHashes = new ArrayList<>();
    Iterator<byte[]> it = hashes.stream().iterator();

```

```
        while (it.hasNext()) {
            byte[] left = it.next();
            if (it.hasNext()) {
                byte[] right = it.next();
                byte[] combined = dot(left, right);
                combinedHashes.add(combined);
            } else {
                combinedHashes.add(left);
            }
        }

        return combinedHashes;
    }
}
```

2. Utilizzate due .java file (GetDigest.java e GetRevision.java) per eseguire le seguenti operazioni:

- Richiedi un nuovo digest dal vehicle-registration registro.
- Richiedi una bozza per ogni revisione di un documento dalla tabella. VehicleRegistration
- Verifica le revisioni utilizzando il digest restituito e verifica ricalcolando il digest.

Il GetDigest.java programma contiene il codice seguente.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
```



```
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestResult;
```

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbStringUtils;
```

```
/**
 * This is an example for retrieving the digest of a particular ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class GetDigest {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(GetDigest.class);
    public static AmazonQLDB client = CreateLedger.getClient();

    private GetDigest() { }

    /**
     * Calls {@link #getDigest(String)} for a ledger.
     *
     * @param args
     *             Arbitrary command-line arguments.
     * @throws Exception if failed to get a ledger digest.
     */
    public static void main(final String... args) throws Exception {
        try {

            getDigest(Constants.LEDGER_NAME);

        } catch (Exception e) {
```

```

        log.error("Unable to get a ledger digest!", e);
        throw e;
    }
}

/**
 * Get the digest for the specified ledger.
 *
 * @param ledgerName
 *         The ledger to get digest from.
 * @return {@link GetDigestResult}.
 */
public static GetDigestResult getDigest(final String ledgerName) {
    log.info("Let's get the current digest of the ledger named {}.\"",
ledgerName);
    GetDigestRequest request = new GetDigestRequest()
        .WithName(ledgerName);
    GetDigestResult result = client.getDigest(request);
    log.info("Success. LedgerDigest: {}.\"",
QldbStringUtils.toUnredactedString(result));
    return result;
}
}

```

Note

Usa il `getDigest` metodo per richiedere un riassunto che copra la punta corrente del diario nel tuo libro mastro. Il `tip of the journal` si riferisce all'ultimo blocco eseguito nel momento in cui QLDB riceve la tua richiesta.

Il `GetRevision.java` programma contiene il seguente codice.

2.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this

```

```
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```
import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.IonWriter;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.ValueHolder;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.QldbDriver;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
```

```
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.BlockAddress;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbRevision;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbStringUtils;

/**
 * Verify the integrity of a document revision in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class GetRevision {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(GetRevision.class);
    public static AmazonQLDB client = CreateLedger.getClient();
    private static final IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();

    private GetRevision() { }

    public static void main(String... args) throws Exception {

        final String vin = SampleData.REGISTRATIONS.get(0).getVin();

        verifyRegistration(ConnectToLedger.getDriver(), Constants.LEDGER_NAME,
vin);
    }

    /**
     * Verify each version of the registration for the given VIN.
     *
     * @param driver
     *         A QLDB driver.
     * @param ledgerName
     *         The ledger to get digest from.
     * @param vin
     *         VIN to query the revision history of a specific registration
with.
     * @throws Exception if failed to verify digests.
     * @throws AssertionError if document revision verification failed.
     */
    public static void verifyRegistration(final QldbDriver driver, final String
ledgerName, final String vin)
        throws Exception {
```

```

        log.info(String.format("Let's verify the registration with VIN=%s, in
ledger=%s.", vin, ledgerName));

        try {
            log.info("First, let's get a digest.");
            GetDigestResult digestResult = GetDigest.getDigest(ledgerName);

            ValueHolder digestTipAddress = digestResult.getDigestTipAddress();
            byte[] digestBytes =
Verifier.convertByteBufferToByteArray(digestResult.getDigest());

            log.info("Got a ledger digest. Digest end address={}, digest={}.",
                QldbStringUtils.toUnredactedString(digestTipAddress),
                Verifier.toBase64(digestBytes));

            log.info(String.format("Next, let's query the registration with VIN=
%s. "
                + "Then we can verify each version of the registration.",
vin));
            List<IonStruct> documentsWithMetadataList = new ArrayList<>();
            driver.execute(txn -> {
                documentsWithMetadataList.addAll(queryRegistrationsByVin(txn,
vin));
            });
            log.info("Registrations queried successfully!");

            log.info(String.format("Found %s revisions of the registration with
VIN=%s.",
                documentsWithMetadataList.size(), vin));

            for (IonStruct ionStruct : documentsWithMetadataList) {

                QldbRevision document = QldbRevision.fromIon(ionStruct);
                log.info(String.format("Let's verify the document: %s",
document));

                log.info("Let's get a proof for the document.");
                GetRevisionResult proofResult = getRevision(
                    ledgerName,
                    document.getMetadata().getId(),
                    digestTipAddress,
                    document.getBlockAddress()
                );

```

```
        final IonValue proof =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(proofResult.getProof());
        final IonReader reader =
IonReaderBuilder.standard().build(proof);
        reader.next();
        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
        IonWriter writer = SYSTEM.newBinaryWriter(baos);
        writer.writeValue(reader);
        writer.close();
        baos.flush();
        baos.close();
        byte[] byteProof = baos.toByteArray();

        log.info(String.format("Got back a proof: %s",
Verifier.toBase64(byteProof)));

        boolean verified = Verifier.verify(
            document.getHash(),
            digestBytes,
            proofResult.getProof().getIonText()
        );

        if (!verified) {
            throw new AssertionError("Document revision is not
verified!");
        } else {
            log.info("Success! The document is verified");
        }

        byte[] alteredDigest = Verifier.flipRandomBit(digestBytes);
        log.info(String.format("Flipping one bit in the digest and
assert that the document is NOT verified. "
            + "The altered digest is: %s",
Verifier.toBase64(alteredDigest)));
        verified = Verifier.verify(
            document.getHash(),
            alteredDigest,
            proofResult.getProof().getIonText()
        );

        if (verified) {
            throw new AssertionError("Expected document to not be
verified against altered digest.");
        } else {
```

```

        log.info("Success! As expected flipping a bit in the digest
causes verification to fail.");
    }

    byte[] alteredDocumentHash =
Verifier.flipRandomBit(document.getHash());
    log.info(String.format("Flipping one bit in the document's hash
and assert that it is NOT verified. "
        + "The altered document hash is: %s.",
Verifier.toBase64(alteredDocumentHash)));
    verified = Verifier.verify(
        alteredDocumentHash,
        digestBytes,
        proofResult.getProof().getIonText()
    );

    if (verified) {
        throw new AssertionError("Expected altered document hash to
not be verified against digest.");
    } else {
        log.info("Success! As expected flipping a bit in the
document hash causes verification to fail.");
    }
}

} catch (Exception e) {
    log.error("Failed to verify digests.", e);
    throw e;
}

log.info(String.format("Finished verifying the registration with VIN=%s
in ledger=%s.", vin, ledgerName));
}

/**
 * Get the revision of a particular document specified by the given document
ID and block address.
 *
 * @param ledgerName
 *         Name of the ledger containing the document.
 * @param documentId
 *         Unique ID for the document to be verified, contained in the
committed view of the document.
 * @param digestTipAddress

```

```

    *           The latest block location covered by the digest.
    * @param blockAddress
    *           The location of the block to request.
    * @return the requested revision.
    */
    public static GetRevisionResult getRevision(final String ledgerName, final
String documentId,
                                           final ValueHolder
digestTipAddress, final BlockAddress blockAddress) {
    try {
        GetRevisionRequest request = new GetRevisionRequest()
            .withName(ledgerName)
            .withDigestTipAddress(digestTipAddress)
            .withBlockAddress(new
ValueHolder().withIonText(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(blockAddress)
                .toString()))
            .withDocumentId(documentId);
        return client.getRevision(request);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Query the registration history for the given VIN.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           The unique VIN to query.
 * @return a list of {@link IonStruct} representing the registration
history.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameters into {@link
IonValue}
 */
    public static List<IonStruct> queryRegistrationsByVin(final
TransactionExecutor txn, final String vin) {
        log.info(String.format("Let's query the 'VehicleRegistration' table for
VIN: %s...", vin));
        log.info("Let's query the 'VehicleRegistration' table for VIN: {}...",
vin);
        final String query = String.format("SELECT * FROM _ql_committed_%s WHERE
data.VIN = ?",
            Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME);

```



```

        try {
            final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
            final Result result = txn.execute(query, parameters);
            List<IonStruct> list = ScanTable.toIonStructs(result);
            log.info(String.format("Found %d document(s)!", list.size()));
            return list;
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }
}

```

1.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

```

```
import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.IonWriter;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.ValueHolder;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.QldbSession;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.BlockAddress;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbRevision;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbStringUtils;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
 * Verify the integrity of a document revision in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class GetRevision {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(GetRevision.class);
    public static AmazonQLDB client = CreateLedger.getClient();

    private GetRevision() { }

    public static void main(String... args) throws Exception {

        final String vin = SampleData.REGISTRATIONS.get(0).getVin();

        try (QldbSession qldbSession = ConnectToLedger.createQldbSession()) {
```

```

        verifyRegistration(qlldbSession, Constants.LEDGER_NAME, vin);
    }
}

/**
 * Verify each version of the registration for the given VIN.
 *
 * @param qlldbSession
 *           A QLDB session.
 * @param ledgerName
 *           The ledger to get digest from.
 * @param vin
 *           VIN to query the revision history of a specific registration
with.
 * @throws Exception if failed to verify digests.
 * @throws AssertionError if document revision verification failed.
 */
public static void verifyRegistration(final QldbSession qlldbSession, final
String ledgerName, final String vin)
    throws Exception {
    log.info(String.format("Let's verify the registration with VIN=%s, in
ledger=%s.", vin, ledgerName));

    try {
        log.info("First, let's get a digest.");
        GetDigestResult digestResult = GetDigest.getDigest(ledgerName);

        ValueHolder digestTipAddress = digestResult.getDigestTipAddress();
        byte[] digestBytes =
Verifier.convertByteBufferToByteArray(digestResult.getDigest());

        log.info("Got a ledger digest. Digest end address={}, digest={}.",
QldbStringUtils.toUnredactedString(digestTipAddress),
Verifier.toBase64(digestBytes));

        log.info(String.format("Next, let's query the registration with VIN=
%s. "
                                + "Then we can verify each version of the registration.",
vin));
        List<IonStruct> documentsWithMetadataList = new ArrayList<>();
        qlldbSession.execute(txn -> {
            documentsWithMetadataList.addAll(queryRegistrationsByVin(txn,
vin));
        }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    }
}

```

```
        log.info("Registrations queried successfully!");

        log.info(String.format("Found %s revisions of the registration with
VIN=%s.",
                                documentsWithMetadataList.size(), vin));

        for (IonStruct ionStruct : documentsWithMetadataList) {

            QldbRevision document = QldbRevision.fromIon(ionStruct);
            log.info(String.format("Let's verify the document: %s",
document));

            log.info("Let's get a proof for the document.");
            GetRevisionResult proofResult = getRevision(
                ledgerName,
                document.getMetadata().getId(),
                digestTipAddress,
                document.getBlockAddress()
            );

            final IonValue proof =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(proofResult.getProof());
            final IonReader reader =
IonReaderBuilder.standard().build(proof);
            reader.next();
            ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
            IonWriter writer = Constants.SYSTEM.newBinaryWriter(baos);
            writer.writeValue(reader);
            writer.close();
            baos.flush();
            baos.close();
            byte[] byteProof = baos.toByteArray();

            log.info(String.format("Got back a proof: %s",
Verifier.toBase64(byteProof)));

            boolean verified = Verifier.verify(
                document.getHash(),
                digestBytes,
                proofResult.getProof().getIonText()
            );

            if (!verified) {
```

```
        throw new AssertionError("Document revision is not
verified!");
    } else {
        log.info("Success! The document is verified");
    }

    byte[] alteredDigest = Verifier.flipRandomBit(digestBytes);
    log.info(String.format("Flipping one bit in the digest and
assert that the document is NOT verified. "
        + "The altered digest is: %s",
Verifier.toBase64(alteredDigest)));
    verified = Verifier.verify(
        document.getHash(),
        alteredDigest,
        proofResult.getProof().getIonText()
    );

    if (verified) {
        throw new AssertionError("Expected document to not be
verified against altered digest.");
    } else {
        log.info("Success! As expected flipping a bit in the digest
causes verification to fail.");
    }

    byte[] alteredDocumentHash =
Verifier.flipRandomBit(document.getHash());
    log.info(String.format("Flipping one bit in the document's hash
and assert that it is NOT verified. "
        + "The altered document hash is: %s.",
Verifier.toBase64(alteredDocumentHash)));
    verified = Verifier.verify(
        alteredDocumentHash,
        digestBytes,
        proofResult.getProof().getIonText()
    );

    if (verified) {
        throw new AssertionError("Expected altered document hash to
not be verified against digest.");
    } else {
        log.info("Success! As expected flipping a bit in the
document hash causes verification to fail.");
    }
}
```

```

    }

    } catch (Exception e) {
        log.error("Failed to verify digests.", e);
        throw e;
    }

    log.info(String.format("Finished verifying the registration with VIN=%s
in ledger=%s.", vin, ledgerName));
}

/**
 * Get the revision of a particular document specified by the given document
ID and block address.
 *
 * @param ledgerName
 *           Name of the ledger containing the document.
 * @param documentId
 *           Unique ID for the document to be verified, contained in the
committed view of the document.
 * @param digestTipAddress
 *           The latest block location covered by the digest.
 * @param blockAddress
 *           The location of the block to request.
 * @return the requested revision.
 */
public static GetRevisionResult getRevision(final String ledgerName, final
String documentId,
                                           final ValueHolder
digestTipAddress, final BlockAddress blockAddress) {
    try {
        GetRevisionRequest request = new GetRevisionRequest()
            .withName(ledgerName)
            .withDigestTipAddress(digestTipAddress)
            .withBlockAddress(new
ValueHolder().withIonText(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(blockAddress)
                .toString()))
            .withDocumentId(documentId);
        return client.getRevision(request);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

```

```

/**
 * Query the registration history for the given VIN.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           The unique VIN to query.
 * @return a list of {@link IonStruct} representing the registration
 * history.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameters into {@link
 * IonValue}
 */
public static List<IonStruct> queryRegistrationsByVin(final
TransactionExecutor txn, final String vin) {
    log.info(String.format("Let's query the 'VehicleRegistration' table for
VIN: %s...", vin));
    log.info("Let's query the 'VehicleRegistration' table for VIN: {}...",
vin);
    final String query = String.format("SELECT * FROM _ql_committed_%s WHERE
data.VIN = ?",
        Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME);
    try {
        final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
        final Result result = txn.execute(query, parameters);
        List<IonStruct> list = ScanTable.toIonStructs(result);
        log.info(String.format("Found %d document(s)!", list.size()));
        return list;
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}
}

```

Note

Dopo che il `getRevision` metodo ha restituito una bozza per la revisione del documento specificata, questo programma utilizza un'API lato client per verificare tale revisione. Per una panoramica dell'algoritmo utilizzato da questa API, consulta. [Utilizzo di una bozza per ricalcolare il riassunto](#)

3. Compila ed esegui il `GetRevision.java` programma per verificare crittograficamente il `VehicleRegistration` documento con VIN. 1N4AL11D75C109151

Per esportare e convalidare i dati del giornale nel `vehicle-registration` libro mastro, procedi a.

[Fase 8: Esportazione e convalida dei dati del diario in un libro mastro](#)

Fase 8: Esportazione e convalida dei dati del diario in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, puoi accedere ai contenuti del diario nel tuo registro per vari scopi, come la conservazione dei dati, l'analisi e il controllo. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione dei dati del diario da Amazon QLDB](#).

In questo passaggio, esporti i [blocchi di journal](#) dal `vehicle-registration` registro in un bucket Amazon S3. Quindi, usi i dati esportati per convalidare la catena di hash tra i blocchi di journal e i singoli componenti hash all'interno di ogni blocco.

L'entità principale AWS Identity and Access Management (IAM) che utilizzi deve disporre di autorizzazioni IAM sufficienti per creare un bucket Amazon S3 nel tuo Account AWS. Per informazioni, consulta [Policies and Permissions in Amazon S3 nella Amazon S3 User Guide](#). È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni per creare un ruolo IAM con una politica di autorizzazioni allegata che consenta a QLDB di scrivere oggetti nel bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse IAM nella Guida per l'utente IAM](#).

Per esportare e convalidare i dati del diario

1. Esamina il seguente file (`JournalBlock.java`), che rappresenta un blocco di journal e il relativo contenuto di dati. Include un metodo denominato `verifyBlockHash()` che dimostra come calcolare ogni singolo componente di un block hash.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
```



```
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;
```

```
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonTimestampSerializers;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.Verifier;
```

```
import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Collectors;
```

```
import static java.nio.ByteBuffer.wrap;
```

```

/**
 * Represents a JournalBlock that was recorded after executing a transaction
 * in the ledger.
 */
public final class JournalBlock {
    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(JournalBlock.class);

    private BlockAddress blockAddress;
    private String transactionId;
    @JsonSerialize(using =
    IonTimestampSerializers.IonTimestampJavaDateSerializer.class)
    private Date blockTimestamp;
    private byte[] blockHash;
    private byte[] entriesHash;
    private byte[] previousBlockHash;
    private byte[][] entriesHashList;
    private TransactionInfo transactionInfo;
    private RedactionInfo redactionInfo;
    private List<QldbRevision> revisions;

    @JsonCreator
    public JournalBlock(@JsonProperty("blockAddress") final BlockAddress
    blockAddress,
                        @JsonProperty("transactionId") final String transactionId,
                        @JsonProperty("blockTimestamp") final Date blockTimestamp,
                        @JsonProperty("blockHash") final byte[] blockHash,
                        @JsonProperty("entriesHash") final byte[] entriesHash,
                        @JsonProperty("previousBlockHash") final byte[]
    previousBlockHash,
                        @JsonProperty("entriesHashList") final byte[][]
    entriesHashList,
                        @JsonProperty("transactionInfo") final TransactionInfo
    transactionInfo,
                        @JsonProperty("redactionInfo") final RedactionInfo
    redactionInfo,
                        @JsonProperty("revisions") final List<QldbRevision>
    revisions) {
        this.blockAddress = blockAddress;
        this.transactionId = transactionId;
        this.blockTimestamp = blockTimestamp;
        this.blockHash = blockHash;
        this.entriesHash = entriesHash;
        this.previousBlockHash = previousBlockHash;
        this.entriesHashList = entriesHashList;
    }

```

```
        this.transactionInfo = transactionInfo;
        this.redactionInfo = redactionInfo;
        this.revisions = revisions;
    }

    public BlockAddress getBlockAddress() {
        return blockAddress;
    }

    public String getTransactionId() {
        return transactionId;
    }

    public Date getBlockTimestamp() {
        return blockTimestamp;
    }

    public byte[][] getEntriesHashList() {
        return entriesHashList;
    }

    public TransactionInfo getTransactionInfo() {
        return transactionInfo;
    }

    public RedactionInfo getRedactionInfo() {
        return redactionInfo;
    }

    public List<QldbRevision> getRevisions() {
        return revisions;
    }

    public byte[] getEntriesHash() {
        return entriesHash;
    }

    public byte[] getBlockHash() {
        return blockHash;
    }

    public byte[] getPreviousBlockHash() {
        return previousBlockHash;
    }
}
```

```
@Override
public String toString() {
    return "JournalBlock{"
        + "blockAddress=" + blockAddress
        + ", transactionId='" + transactionId + '\''
        + ", blockTimestamp=" + blockTimestamp
        + ", blockHash=" + Arrays.toString(blockHash)
        + ", entriesHash=" + Arrays.toString(entriesHash)
        + ", previousBlockHash=" + Arrays.toString(previousBlockHash)
        + ", entriesHashList=" + Arrays.toString(entriesHashList)
        + ", transactionInfo=" + transactionInfo
        + ", redactionInfo=" + redactionInfo
        + ", revisions=" + revisions
        + '}';
}

@Override
public boolean equals(final Object o) {
    if (this == o) {
        return true;
    }
    if (!(o instanceof JournalBlock)) {
        return false;
    }

    final JournalBlock that = (JournalBlock) o;

    if (!getBlockAddress().equals(that.getBlockAddress())) {
        return false;
    }
    if (!getTransactionId().equals(that.getTransactionId())) {
        return false;
    }
    if (!getBlockTimestamp().equals(that.getBlockTimestamp())) {
        return false;
    }
    if (!Arrays.equals(getBlockHash(), that.getBlockHash())) {
        return false;
    }
    if (!Arrays.equals(getEntriesHash(), that.getEntriesHash())) {
        return false;
    }
    if (!Arrays.equals(getPreviousBlockHash(), that.getPreviousBlockHash())) {
```

```

        return false;
    }
    if (!Arrays.deepEquals(getEntriesHashList(), that.getEntriesHashList())) {
        return false;
    }
    if (!getTransactionInfo().equals(that.getTransactionInfo())) {
        return false;
    }
    if (getRedactionInfo() != null ? !
getRedactionInfo().equals(that.getRedactionInfo()) : that.getRedactionInfo() !=
null) {
        return false;
    }
    return getRevisions() != null ?
getRevisions().equals(that.getRevisions()) : that.getRevisions() == null;
}

@Override
public int hashCode() {
    int result = getBlockAddress().hashCode();
    result = 31 * result + getTransactionId().hashCode();
    result = 31 * result + getBlockTimestamp().hashCode();
    result = 31 * result + Arrays.hashCode(getBlockHash());
    result = 31 * result + Arrays.hashCode(getEntriesHash());
    result = 31 * result + Arrays.hashCode(getPreviousBlockHash());
    result = 31 * result + Arrays.deepHashCode(getEntriesHashList());
    result = 31 * result + getTransactionInfo().hashCode();
    result = 31 * result + (getRedactionInfo() != null ?
getRedactionInfo().hashCode() : 0);
    result = 31 * result + (getRevisions() != null ?
getRevisions().hashCode() : 0);
    return result;
}

/**
 * This method validates that the hashes of the components of a journal block
make up the block
 * hash that is provided with the block itself.
 *
 * The components that contribute to the hash of the journal block consist of
the following:
 * - user transaction information (contained in [transactionInfo])
 * - user redaction information (contained in [redactionInfo])
 * - user revisions (contained in [revisions])

```

```

    * - hashes of internal-only system metadata (contained in [revisions] and in
    [entriesHashList])
    * - the previous block hash
    *
    * If any of the computed hashes of user information cannot be validated or any
    of the system
    * hashes do not result in the correct computed values, this method will throw
    an IllegalArgumentException.
    *
    * Internal-only system metadata is represented by its hash, and can be present
    in the form of certain
    * items in the [revisions] list that only contain a hash and no user data, as
    well as some hashes
    * in [entriesHashList].
    *
    * To validate that the hashes of the user data are valid components of the
    [blockHash], this method
    * performs the following steps:
    *
    * 1. Compute the hash of the [transactionInfo] and validate that it is
    included in the [entriesHashList].
    * 2. Compute the hash of the [redactionInfo], if present, and validate that it
    is included in the [entriesHashList].
    * 3. Validate the hash of each user revision was correctly computed and
    matches the hash published
    * with that revision.
    * 4. Compute the hash of the [revisions] by treating the revision hashes as
    the leaf nodes of a Merkle tree
    * and calculating the root hash of that tree. Then validate that hash is
    included in the [entriesHashList].
    * 5. Compute the hash of the [entriesHashList] by treating the hashes as the
    leaf nodes of a Merkle tree
    * and calculating the root hash of that tree. Then validate that hash matches
    [entriesHash].
    * 6. Finally, compute the block hash by computing the hash resulting from
    concatenating the [entriesHash]
    * and previous block hash, and validate that the result matches the
    [blockHash] provided by QLDB with the block.
    *
    * This method is called by ValidateQldbHashChain::verify for each journal
    block to validate its
    * contents before verifying that the hash chain between consecutive blocks is
    correct.
    */

```

```
public void verifyBlockHash() {
    Set<ByteBuffer> entriesHashSet = new HashSet<>();
    Arrays.stream(entriesHashList).forEach(hash ->
entriesHashSet.add(wrap(hash).asReadOnlyBuffer()));

    byte[] computedTransactionInfoHash = computeTransactionInfoHash();
    if (!
entriesHashSet.contains(wrap(computedTransactionInfoHash).asReadOnlyBuffer())) {
        throw new IllegalArgumentException(
            "Block transactionInfo hash is not contained in the QLDB block
entries hash list.");
    }

    if (redactionInfo != null) {
        byte[] computedRedactionInfoHash = computeRedactionInfoHash();
        if (!
entriesHashSet.contains(wrap(computedRedactionInfoHash).asReadOnlyBuffer())) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Block redactionInfo hash is not contained in the QLDB
block entries hash list.");
        }
    }

    if (revisions != null) {
        revisions.forEach(qlldbRevision::verifyRevisionHash);
        byte[] computedRevisionsHash = computeRevisionsHash();
        if (!
entriesHashSet.contains(wrap(computedRevisionsHash).asReadOnlyBuffer())) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Block revisions list hash is not contained in the QLDB
block entries hash list.");
        }
    }

    byte[] computedEntriesHash = computeEntriesHash();
    if (!Arrays.equals(computedEntriesHash, entriesHash)) {
        throw new IllegalArgumentException("Computed entries hash does not
match entries hash provided in the block.");
    }

    byte[] computedBlockHash = Verifier.dot(computedEntriesHash,
previousBlockHash);
    if (!Arrays.equals(computedBlockHash, blockHash)) {
```

```

        throw new IllegalArgumentException("Computed block hash does not match
block hash provided in the block.");
    }
}

private byte[] computeTransactionInfoHash() {
    try {
        return
QldbIonUtils.hashIonValue(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(transactionInfo));
    } catch (IOException e) {
        throw new IllegalArgumentException("Could not compute transactionInfo
hash to verify block hash.", e);
    }
}

private byte[] computeRedactionInfoHash() {
    try {
        return
QldbIonUtils.hashIonValue(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(redactionInfo));
    } catch (IOException e) {
        throw new IllegalArgumentException("Could not compute redactionInfo
hash to verify block hash.", e);
    }
}

private byte[] computeRevisionsHash() {
    return
Verifier.calculateMerkleTreeRootHash(revisions.stream().map(QldbRevision::getHash).collect
}

private byte[] computeEntriesHash() {
    return
Verifier.calculateMerkleTreeRootHash(Arrays.asList(entriesHashList));
}
}

```

2. Compila ed esegui il seguente programma (ValidateQldbHashChain.java) per eseguire i seguenti passaggi:

1. Esporta i blocchi del journal dal vehicle-registration registro in un bucket Amazon S3 **qldb-tutorial-journal-export-111122223333** denominato (sostituiscilo con Account AWS il tuo numero).

2. Convalida i singoli componenti hash all'interno di ogni blocco chiamando.
`verifyBlockHash()`
3. Convalida la catena hash tra i blocchi di journal.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.services.qldb.model.ExportJournalToS3Result;
import com.amazonaws.services.qldb.model.S3EncryptionConfiguration;
import com.amazonaws.services.qldb.model.S3ObjectEncryptionType;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;

import java.time.Instant;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetCallerIdentityRequest;
```

```

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.JournalBlock;

/**
 * Validate the hash chain of a QLDB ledger by stepping through its S3 export.
 *
 * This code accepts an exportId as an argument, if exportId is passed the code
 * will use that or request QLDB to generate a new export to perform QLDB hash
 * chain validation.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class ValidateQldbHashChain {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(ValidateQldbHashChain.class);
    private static final int TIME_SKEW = 20;

    private ValidateQldbHashChain() { }

    /**
     * Export journal contents to a S3 bucket.
     *
     * @return the ExportId of the journal export.
     * @throws InterruptedException if the thread is interrupted while waiting for
     * export to complete.
     */
    private static String createExport() throws InterruptedException {
        String accountId = AWSSecurityTokenServiceClientBuilder.defaultClient()
            .getCallerIdentity(new GetCallerIdentityRequest()).getAccount();
        String bucketName = Constants.JOURNAL_EXPORT_S3_BUCKET_NAME_PREFIX + "-" +
            accountId;
        String prefix = Constants.LEDGER_NAME + "-" +
            Instant.now().getEpochSecond() + "/";

        S3EncryptionConfiguration encryptionConfiguration = new
            S3EncryptionConfiguration()
                .withObjectEncryptionType(S3ObjectEncryptionType.SSE_S3);
        ExportJournalToS3Result exportJournalToS3Result =

        ExportJournal.createJournalExportAndAwaitCompletion(Constants.LEDGER_NAME,

```

```

        bucketName, prefix, null, encryptionConfiguration,
        ExportJournal.DEFAULT_EXPORT_TIMEOUT_MS);

    return exportJournalToS3Result.getExportId();
}

/**
 * Validates that the chain hash on the {@link JournalBlock} is valid.
 *
 * @param journalBlocks
 *         {@link JournalBlock} containing hashes to validate.
 * @throws IllegalStateException if previous block hash does not match.
 */
public static void verify(final List<JournalBlock> journalBlocks) {
    if (journalBlocks.size() == 0) {
        return;
    }

    journalBlocks.stream().reduce(null, (previousJournalBlock, journalBlock) ->
{
        journalBlock.verifyBlockHash();
        if (previousJournalBlock == null) { return journalBlock; }
        if (!Arrays.equals(previousJournalBlock.getBlockHash(),
journalBlock.getPreviousBlockHash())) {
            throw new IllegalStateException("Previous block hash doesn't
match.");
        }
        byte[] blockHash = Verifier.dot(journalBlock.getEntriesHash(),
previousJournalBlock.getBlockHash());
        if (!Arrays.equals(blockHash, journalBlock.getBlockHash())) {
            throw new IllegalStateException("Block hash doesn't match
entriesHash dot previousBlockHash, the chain is "
+ "broken.");
        }
        return journalBlock;
    });
}

public static void main(final String... args) throws InterruptedException {
    try {
        String exportId;
        if (args.length == 1) {
            exportId = args[0];
            log.info("Validating QLDB hash chain for exportId: " + exportId);

```

```
        } else {
            log.info("Requesting QLDB to create an export.");
            exportId = createExport();
        }
        List<JournalBlock> journalBlocks =

        JournalS3ExportReader.readExport(DescribeJournalExport.describeExport(Constants.LEDGER_NAME,
            exportId), AmazonS3ClientBuilder.defaultClient());
        verify(journalBlocks);
    } catch (Exception e) {
        log.error("Unable to perform hash chain verification.", e);
        throw e;
    }
}
```

Se non hai più bisogno di usare il vehicle-registration libro mastro, procedi con. [Passaggio 9 \(opzionale\): Pulisci le risorse](#)

Passaggio 9 (opzionale): Pulisci le risorse

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Puoi vehicle-registration continuare a utilizzare il registro. Tuttavia, se non è più necessario, è necessario eliminarlo.

Per eliminare il libro mastro

1. Compila ed esegui il seguente programma (DeleteLedger.java) per eliminare il vehicle-registration registro e tutto il suo contenuto.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 */
```

```

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```

import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DeleteLedgerRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DeleteLedgerResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.qldb.model.UpdateLedgerRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.UpdateLedgerResult;

```

```

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

```

```

/**
 * Delete a ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */

```

```

public final class DeleteLedger {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(DeleteLedger.class);
    public static final Long LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_MS = 20_000L;
    public static AmazonQLDB client = CreateLedger.getClient();

```

```

private DeleteLedger() { }

public static void main(String... args) throws Exception {
    try {
        setDeletionProtection(Constants.LEDGER_NAME, false);

        delete(Constants.LEDGER_NAME);

        waitForDeleted(Constants.LEDGER_NAME);

    } catch (Exception e) {
        log.error("Unable to delete the ledger.", e);
        throw e;
    }
}

/**
 * Send a request to the QLDB database to delete the specified ledger.
 *
 * @param ledgerName
 *         Name of the ledger to be deleted.
 * @return DeleteLedgerResult.
 */
public static DeleteLedgerResult delete(final String ledgerName) {
    log.info("Attempting to delete the ledger with name: {}", ledgerName);
    DeleteLedgerRequest request = new
DeleteLedgerRequest().withName(ledgerName);
    DeleteLedgerResult result = client.deleteLedger(request);
    log.info("Success.");
    return result;
}

/**
 * Wait for the ledger to be deleted.
 *
 * @param ledgerName
 *         Name of the ledger being deleted.
 * @throws InterruptedException if thread is being interrupted.
 */
public static void waitForDeleted(final String ledgerName) throws
InterruptedException {
    log.info("Waiting for the ledger to be deleted...");
    while (true) {

```

```
        try {
            DescribeLedger.describe(ledgerName);
            log.info("The ledger is still being deleted. Please wait...");
            Thread.sleep(LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_MS);
        } catch (ResourceNotFoundException ex) {
            log.info("Success. The ledger is deleted.");
            break;
        }
    }
}

public static UpdateLedgerResult setDeletionProtection(String ledgerName,
boolean deletionProtection) {
    log.info("Let's set deletionProtection to {} for the ledger with name {}",
deletionProtection, ledgerName);
    UpdateLedgerRequest request = new UpdateLedgerRequest()
        .withName(ledgerName)
        .withDeletionProtection(deletionProtection);

    UpdateLedgerResult result = client.updateLedger(request);
    log.info("Success. Ledger updated: {}", result);
    return result;
}
}
```

Note

Se la protezione da eliminazione è abilitata per il registro, devi prima disabilitarla prima di poter eliminare il registro utilizzando l'API QLDB.

2. Se hai esportato i dati del journal nel [passaggio precedente](#) e non ne hai più bisogno, usa la console Amazon S3 per eliminare il tuo bucket S3.

Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>

Tutorial su Amazon QLDB Node.js

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questa implementazione dell'applicazione di esempio del tutorial, utilizzi il driver Amazon QLDB con AWS I' SDK JavaScript per Node.js per creare un registro QLDB e compilarlo con dati di esempio.

[Mentre segui questo tutorial, puoi fare riferimento all'API Reference per le AWS SDK per JavaScript operazioni API di gestione.](#) Per le operazioni sui dati transazionali, puoi fare riferimento al QLDB Driver for Node.js API [Reference](#).

Note

Ove applicabile, alcuni passaggi del tutorial contengono comandi o esempi di codice diversi per ogni versione principale supportata del driver QLDB per Node.js.

Argomenti

- [Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Node.js](#)
- [Fase 1: Creare un nuovo libro mastro](#)
- [Passaggio 2: verifica la connettività al registro](#)
- [Passaggio 3: Creare tabelle, indici e dati di esempio](#)
- [Passaggio 4: interrogare le tabelle in un libro mastro](#)
- [Fase 5: Modificare i documenti in un libro mastro](#)
- [Fase 6: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento](#)
- [Fase 7: Verificare un documento in un libro mastro](#)
- [Passaggio 8 \(opzionale\): Pulisci le risorse](#)

Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Node.js

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive come installare ed eseguire l'applicazione di esempio Amazon QLDB fornita per step-by-step il tutorial Node.js. Il caso d'uso di questa applicazione di esempio è un database del Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) che tiene traccia delle informazioni storiche complete sulle immatricolazioni dei veicoli.

[L'applicazione di esempio DMV per Node.js è open source nel GitHub repository aws-samples/ - nodejs. amazon-qlldb-dmv-sample](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di aver completato il driver QLDB per Node.js. [Prerequisiti](#) Ciò include l'installazione di Node.js e le seguenti operazioni:

1. Registrati per AWS.
2. Crea un utente con le autorizzazioni QLDB appropriate.
3. Concedi l'accesso programmatico per lo sviluppo.

Per completare tutti i passaggi di questo tutorial, è necessario l'accesso amministrativo completo alla risorsa di registro tramite l'API QLDB.

Installazione

Per installare l'applicazione di esempio

1. Immettete il seguente comando da cui clonare l'applicazione di GitHub esempio.

2.x

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-qlldb-dmv-sample-nodejs.git
```

1.x

```
git clone -b v1.0.0 https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-nodejs.git
```

L'applicazione di esempio racchiude il codice sorgente completo di questo tutorial e le relative dipendenze, inclusi il driver Node.js e l'[AWS SDK per JavaScript Node.js](#). Questa applicazione è scritta in TypeScript.

2. Passa alla directory in cui viene clonato il `amazon-qldb-dmv-sample-nodejs` pacchetto.

```
cd amazon-qldb-dmv-sample-nodejs
```

3. Esegui un'installazione pulita delle dipendenze.

```
npm ci
```

4. Transpila il pacchetto.

```
npm run build
```

I JavaScript file transpilati vengono scritti nella directory. `./dist`

5. Procedi con l'[Fase 1: Creare un nuovo libro mastro](#) avvio del tutorial e la creazione di un libro mastro.

Fase 1: Creare un nuovo libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo passaggio, crei un nuovo registro Amazon QLDB denominato `vehicle-registration`

Per creare un nuovo libro mastro

1. Esamina il seguente file (`Constants.ts`), che contiene valori costanti utilizzati da tutti gli altri programmi di questo tutorial.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

/**
 * Constant values used throughout this tutorial.
 */
export const LEDGER_NAME = "vehicle-registration";
export const LEDGER_NAME_WITH_TAGS = "tags";

export const DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME = "DriversLicense";
export const PERSON_TABLE_NAME = "Person";
export const VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME = "VehicleRegistration";
export const VEHICLE_TABLE_NAME = "Vehicle";

export const GOV_ID_INDEX_NAME = "GovId";
export const LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicenseNumber";
```

```
export const LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicensePlateNumber";
export const PERSON_ID_INDEX_NAME = "PersonId";
export const VIN_INDEX_NAME = "VIN";

export const RETRY_LIMIT = 4;

export const JOURNAL_EXPORT_S3_BUCKET_NAME_PREFIX = "qldb-tutorial-journal-export";
export const USER_TABLES = "information_schema.user_tables";
```

2. Utilizzate il seguente programma (`CreateLedger.ts`) per creare un registro denominato `vehicle-registration`.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QLDB } from "aws-sdk";
import {
  CreateLedgerRequest,
  CreateLedgerResponse,
  DescribeLedgerRequest,
  DescribeLedgerResponse
}
```

```

} from "aws-sdk/clients/qldb";

import { LEDGER_NAME } from "./qldb/Constants";
import { error, log } from "./qldb/LogUtil";
import { sleep } from "./qldb/Util";

const LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS = 10000;
const ACTIVE_STATE = "ACTIVE";

/**
 * Create a new ledger with the specified name.
 * @param ledgerName Name of the ledger to be created.
 * @param qldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with a CreateLedgerResponse.
 */
export async function createLedger(ledgerName: string, qldbClient: QLDB):
  Promise<CreateLedgerResponse> {
  log(`Creating a ledger named: ${ledgerName}...`);
  const request: CreateLedgerRequest = {
    Name: ledgerName,
    PermissionsMode: "ALLOW_ALL"
  }
  const result: CreateLedgerResponse = await
  qldbClient.createLedger(request).promise();
  log(`Success. Ledger state: ${result.State}.`);
  return result;
}

/**
 * Wait for the newly created ledger to become active.
 * @param ledgerName Name of the ledger to be checked on.
 * @param qldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with a DescribeLedgerResponse.
 */
export async function waitForActive(ledgerName: string, qldbClient: QLDB):
  Promise<DescribeLedgerResponse> {
  log(`Waiting for ledger ${ledgerName} to become active...`);
  const request: DescribeLedgerRequest = {
    Name: ledgerName
  }
  while (true) {
    const result: DescribeLedgerResponse = await
    qldbClient.describeLedger(request).promise();
    if (result.State === ACTIVE_STATE) {

```

```
        log("Success. Ledger is active and ready to be used.");
        return result;
    }
    log("The ledger is still creating. Please wait...");
    await sleep(LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS);
}
}

/**
 * Create a ledger and wait for it to be active.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbClient: QLDB = new QLDB();
        await createLedger(LEDGER_NAME, qlldbClient);
        await waitForActive(LEDGER_NAME, qlldbClient);
    } catch (e) {
        error(`Unable to create the ledger: ${e}`);
    }
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

Note

- Nella `createLedger` chiamata, è necessario specificare un nome di registro e una modalità di autorizzazione. Ti consigliamo di utilizzare la modalità STANDARD autorizzazioni per massimizzare la sicurezza dei dati del registro.
- Quando si crea un registro, la protezione da eliminazione è abilitata per impostazione predefinita. Questa è una funzionalità di QLDB che impedisce l'eliminazione dei registri da parte di qualsiasi utente. Hai la possibilità di disabilitare la protezione da eliminazione durante la creazione del registro utilizzando l'API QLDB o il (). AWS Command Line Interface AWS CLI
- Facoltativamente, puoi anche specificare i tag da allegare al tuo registro.

3. Per eseguire il programma transpiled, immettete il seguente comando.

```
node dist/CreateLedger.js
```

Per verificare la connessione al nuovo registro, procedi a. [Passaggio 2: verifica la connettività al registro](#)

Passaggio 2: verifica la connettività al registro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo passaggio, verifichi di poterti connettere al `vehicle-registration` registro in Amazon QLDB utilizzando l'endpoint API dei dati transazionali.

Per testare la connettività al registro

1. Utilizzate il seguente programma (`ConnectToLedger.ts`) per creare una connessione di sessione dati al `vehicle-registration` registro.

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 */
```

```

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { QldbDriver, RetryConfig } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { ClientConfiguration } from "aws-sdk/clients/qldb-session";

import { LEDGER_NAME } from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";

const qldbDriver: QldbDriver = createQldbDriver();

/**
 * Create a driver for creating sessions.
 * @param ledgerName The name of the ledger to create the driver on.
 * @param serviceConfigurationOptions The configurations for the AWS SDK client
that the driver uses.
 * @returns The driver for creating sessions.
 */
export function createQldbDriver(
  ledgerName: string = LEDGER_NAME,
  serviceConfigurationOptions: ClientConfiguration = {}
): QldbDriver {
  const retryLimit = 4;
  const maxConcurrentTransactions = 10;
  //Use driver's default backoff function (and hence, no second parameter
provided to RetryConfig)
  const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(retryLimit);
  const qldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver(ledgerName,
serviceConfigurationOptions, maxConcurrentTransactions, retryConfig);
  return qldbDriver;
}

export function getQldbDriver(): QldbDriver {
  return qldbDriver;
}

```



```
/**
 * Connect to a session for a given ledger using default settings.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    log("Listing table names...");
    const tableNames: string[] = await qlldbDriver.getTableNames();
    tableNames.forEach((tableName: string): void => {
      log(tableName);
    });
  } catch (e) {
    error(`Unable to create session: ${e}`);
  }
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

1.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
```

```

    * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
    ACTION
    * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
    THE
    * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
    */

import { QldbDriver } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { ClientConfiguration } from "aws-sdk/clients/qldb-session";

import { LEDGER_NAME } from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";

const qldbDriver: QldbDriver = createQldbDriver();

/**
 * Create a driver for creating sessions.
 * @param ledgerName The name of the ledger to create the driver on.
 * @param serviceConfigurationOptions The configurations for the AWS SDK client
 * that the driver uses.
 * @returns The driver for creating sessions.
 */
export function createQldbDriver(
    ledgerName: string = LEDGER_NAME,
    serviceConfigurationOptions: ClientConfiguration = {}
): QldbDriver {
    const qldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver(ledgerName,
        serviceConfigurationOptions);
    return qldbDriver;
}

export function getQldbDriver(): QldbDriver {
    return qldbDriver;
}

/**
 * Connect to a session for a given ledger using default settings.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
var main = async function(): Promise<void> {
    try {
        log("Listing table names...");
        const tableNames: string[] = await qldbDriver.getTableNames();
        tableNames.forEach((tableName: string): void => {

```

```
        log(tableName);
    });
} catch (e) {
    error(`Unable to create session: ${e}`);
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

Note

Per eseguire transazioni di dati sul registro, è necessario creare un oggetto driver QLDB per connettersi a un registro specifico. Si tratta di un oggetto client diverso dall'`qldbClient` oggetto utilizzato nel [passaggio precedente](#) per creare il registro. Quel client precedente viene utilizzato solo per eseguire le operazioni dell'API di gestione elencate in. [Riferimento all'API Amazon QLDB](#)

2. Per eseguire il programma transpiled, immettete il seguente comando.

```
node dist/ConnectToLedger.js
```

Per creare tabelle nel `vehicle-registration` registro, procedi a. [Passaggio 3: Creare tabelle, indici e dati di esempio](#)

Passaggio 3: Creare tabelle, indici e dati di esempio

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Quando il tuo registro Amazon QLDB è attivo e accetta connessioni, puoi iniziare a creare tabelle per i dati sui veicoli, i loro proprietari e le loro informazioni di immatricolazione. Dopo aver creato le tabelle e gli indici, puoi caricarli con i dati.

In questo passaggio, crei quattro tabelle nel `vehicle-registration` registro:

- `VehicleRegistration`
- `Vehicle`
- `Person`
- `DriversLicense`

Vengono inoltre creati i seguenti indici.

Nome tabella	Campo
<code>VehicleRegistration</code>	<code>VIN</code>
<code>VehicleRegistration</code>	<code>LicensePlateNumber</code>
<code>Vehicle</code>	<code>VIN</code>
<code>Person</code>	<code>GovId</code>
<code>DriversLicense</code>	<code>LicenseNumber</code>
<code>DriversLicense</code>	<code>PersonId</code>

Quando si inseriscono dati di esempio, si inseriscono innanzitutto i documenti nella tabella. `Person` Quindi, si utilizzano i dati assegnati `id` dal sistema a ciascun `Person` documento per compilare i campi corrispondenti nei documenti appropriati. `VehicleRegistration` `DriversLicense`

Tip

Come procedura ottimale, utilizzate il sistema assegnato a un documento come chiave esterna `id`. Sebbene sia possibile definire campi destinati a essere identificatori univoci (ad esempio, il `VIN` di un veicolo), il vero identificatore univoco di un documento è il suo `id`. Questo campo è incluso nei metadati del documento, a cui è possibile eseguire una query nella visualizzazione confermata (la vista di una tabella definita dal sistema). Per ulteriori informazioni sulle viste in QLDB, vedere. [Concetti principali](#) Per ulteriori informazioni sui metadati, consulta. [Interrogazione dei metadati dei documenti](#)

Per creare tabelle e indici

1. Utilizzate il seguente programma (`CreateTable.ts`) per creare le tabelle menzionate in precedenza.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-
nodejs";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import {
    DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
    PERSON_TABLE_NAME,
    VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
    VEHICLE_TABLE_NAME
} from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";

/**
```

```

* Create multiple tables in a single transaction.
* @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
* @param tableName Name of the table to create.
* @returns Promise which fulfills with the number of changes to the database.
*/
export async function createTable(txn: TransactionExecutor, tableName: string):
  Promise<number> {
  const statement: string = `CREATE TABLE ${tableName}`;
  return await txn.execute(statement).then((result: Result) => {
    log(`Successfully created table ${tableName}.`);
    return result.getResultList().length;
  });
}

/**
* Create tables in a QLDB ledger.
* @returns Promise which fulfills with void.
*/
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
      Promise.all([
        createTable(txn, VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME),
        createTable(txn, VEHICLE_TABLE_NAME),
        createTable(txn, PERSON_TABLE_NAME),
        createTable(txn, DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME)
      ]);
    });
  } catch (e) {
    error(`Unable to create tables: ${e}`);
  }
}

if (require.main === module) {
  main();
}

```

Note

Questo programma dimostra come utilizzare la `executeLambda` funzione in un'istanza del driver QLDB. In questo esempio, esegui più istruzioni `CREATE TABLE PartiQL` con una singola espressione lambda.

Questa funzione di esecuzione avvia implicitamente una transazione, esegue tutte le istruzioni in lambda e quindi esegue automaticamente il commit della transazione.

2. Per eseguire il programma transpiled, inserisci il seguente comando.

```
node dist/CreateTable.js
```

3. Utilizzate il seguente programma (CreateIndex.ts) per creare indici sulle tabelle, come descritto in precedenza.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import {
  DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
  GOV_ID_INDEX_NAME,
  LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME,
  LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME,
}
```

```

    PERSON_ID_INDEX_NAME,
    PERSON_TABLE_NAME,
    VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
    VEHICLE_TABLE_NAME,
    VIN_INDEX_NAME
} from "./qldb/Constants";
import { error, log } from "./qldb/LogUtil";

/**
 * Create an index for a particular table.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param tableName Name of the table to add indexes for.
 * @param indexAttribute Index to create on a single attribute.
 * @returns Promise which fulfills with the number of changes to the database.
 */
export async function createIndex(
    txn: TransactionExecutor,
    tableName: string,
    indexAttribute: string
): Promise<number> {
    const statement: string = `CREATE INDEX on ${tableName} (${indexAttribute})`;
    return await txn.execute(statement).then((result) => {
        log(`Successfully created index ${indexAttribute} on table ${tableName}.`);
        return result.getResultList().length;
    });
}

/**
 * Create indexes on tables in a particular ledger.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
        await qldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
            Promise.all([
                createIndex(txn, PERSON_TABLE_NAME, GOV_ID_INDEX_NAME),
                createIndex(txn, VEHICLE_TABLE_NAME, VIN_INDEX_NAME),
                createIndex(txn, VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, VIN_INDEX_NAME),
                createIndex(txn, VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
                    LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME),
                createIndex(txn, DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME, PERSON_ID_INDEX_NAME),
                createIndex(txn, DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
                    LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME)
            ])
        })
    }
}

```



```
    });
  });
} catch (e) {
  error(`Unable to create indexes: ${e}`);
}
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

4. Per eseguire il programma transpiled, immettete il seguente comando.

```
node dist/CreateIndex.js
```

Per caricare i dati nelle tabelle

1. Esamina i seguenti .ts file.

1. `SampleData.ts`— Contiene i dati di esempio che vengono inseriti nelle `vehicle-registration` tabelle.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
```

```
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN  
ACTION  
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE  
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
*/
```

```
import { Decimal } from "ion-js";
```

```
const EMPTY_SECONDARY_OWNERS: object[] = [];
```

```
export const DRIVERS_LICENSE = [
```

```
{
```

```
  PersonId: "",
```

```
  LicenseNumber: "LEWISR261LL",
```

```
  LicenseType: "Learner",
```

```
  ValidFromDate: new Date("2016-12-20"),
```

```
  ValidToDate: new Date("2020-11-15")
```

```
},
```

```
{
```

```
  PersonId: "",
```

```
  LicenseNumber : "LOGANB486CG",
```

```
  LicenseType: "Probationary",
```

```
  ValidFromDate : new Date("2016-04-06"),
```

```
  ValidToDate : new Date("2020-11-15")
```

```
},
```

```
{
```

```
  PersonId: "",
```

```
  LicenseNumber : "744 849 301",
```

```
  LicenseType: "Full",
```

```
  ValidFromDate : new Date("2017-12-06"),
```

```
  ValidToDate : new Date("2022-10-15")
```

```
},
```

```
{
```

```
  PersonId: "",
```

```
  LicenseNumber : "P626-168-229-765",
```

```
  LicenseType: "Learner",
```

```
  ValidFromDate : new Date("2017-08-16"),
```

```
  ValidToDate : new Date("2021-11-15")
```

```
},
```

```
{
```

```
  PersonId: "",
```

```
  LicenseNumber : "S152-780-97-415-0",
```

```
  LicenseType: "Probationary",
```

```
  ValidFromDate : new Date("2015-08-15"),
```

```
  ValidToDate : new Date("2021-08-21")
```

```
    }  
  ];  
  export const PERSON = [  
    {  
      FirstName : "Raul",  
      LastName : "Lewis",  
      DOB : new Date("1963-08-19"),  
      Address : "1719 University Street, Seattle, WA, 98109",  
      GovId : "LEWISR261LL",  
      GovIdType : "Driver License"  
    },  
    {  
      FirstName : "Brent",  
      LastName : "Logan",  
      DOB : new Date("1967-07-03"),  
      Address : "43 Stockert Hollow Road, Everett, WA, 98203",  
      GovId : "LOGANB486CG",  
      GovIdType : "Driver License"  
    },  
    {  
      FirstName : "Alexis",  
      LastName : "Pena",  
      DOB : new Date("1974-02-10"),  
      Address : "4058 Melrose Street, Spokane Valley, WA, 99206",  
      GovId : "744 849 301",  
      GovIdType : "SSN"  
    },  
    {  
      FirstName : "Melvin",  
      LastName : "Parker",  
      DOB : new Date("1976-05-22"),  
      Address : "4362 Ryder Avenue, Seattle, WA, 98101",  
      GovId : "P626-168-229-765",  
      GovIdType : "Passport"  
    },  
    {  
      FirstName : "Salvatore",  
      LastName : "Spencer",  
      DOB : new Date("1997-11-15"),  
      Address : "4450 Honeysuckle Lane, Seattle, WA, 98101",  
      GovId : "S152-780-97-415-0",  
      GovIdType : "Passport"  
    }  
  ];
```

```
export const VEHICLE = [
  {
    VIN : "1N4AL11D75C109151",
    Type : "Sedan",
    Year : 2011,
    Make : "Audi",
    Model : "A5",
    Color : "Silver"
  },
  {
    VIN : "KM8SRDHF6EU074761",
    Type : "Sedan",
    Year : 2015,
    Make : "Tesla",
    Model : "Model S",
    Color : "Blue"
  },
  {
    VIN : "3HGGK5G53FM761765",
    Type : "Motorcycle",
    Year : 2011,
    Make : "Ducati",
    Model : "Monster 1200",
    Color : "Yellow"
  },
  {
    VIN : "1HVBBAANXWH544237",
    Type : "Semi",
    Year : 2009,
    Make : "Ford",
    Model : "F 150",
    Color : "Black"
  },
  {
    VIN : "1C4RJFAG0FC625797",
    Type : "Sedan",
    Year : 2019,
    Make : "Mercedes",
    Model : "CLK 350",
    Color : "White"
  }
];
export const VEHICLE_REGISTRATION = [
  {
```

```
VIN : "1N4AL11D75C109151",
LicensePlateNumber : "LEWISR261LL",
State : "WA",
City : "Seattle",
ValidFromDate : new Date("2017-08-21"),
ValidToDate : new Date("2020-05-11"),
PendingPenaltyTicketAmount : new Decimal(9025, -2),
Owners : {
  PrimaryOwner : { PersonId : "" },
  SecondaryOwners : EMPTY_SECONDARY_OWNERS
},
{
  VIN : "KM8SRDHF6EU074761",
  LicensePlateNumber : "CA762X",
  State : "WA",
  City : "Kent",
  PendingPenaltyTicketAmount : new Decimal(13075, -2),
  ValidFromDate : new Date("2017-09-14"),
  ValidToDate : new Date("2020-06-25"),
  Owners : {
    PrimaryOwner : { PersonId : "" },
    SecondaryOwners : EMPTY_SECONDARY_OWNERS
  },
{
  VIN : "3HGGK5G53FM761765",
  LicensePlateNumber : "CD820Z",
  State : "WA",
  City : "Everett",
  PendingPenaltyTicketAmount : new Decimal(44230, -2),
  ValidFromDate : new Date("2011-03-17"),
  ValidToDate : new Date("2021-03-24"),
  Owners : {
    PrimaryOwner : { PersonId : "" },
    SecondaryOwners : EMPTY_SECONDARY_OWNERS
  },
{
  VIN : "1HVBBAANXWH544237",
  LicensePlateNumber : "LS477D",
  State : "WA",
  City : "Tacoma",
  PendingPenaltyTicketAmount : new Decimal(4220, -2),
```

```

        ValidFromDate : new Date("2011-10-26"),
        ValidToDate : new Date("2023-09-25"),
        Owners : {
            PrimaryOwner : { PersonId : "" },
            SecondaryOwners : EMPTY_SECONDARY_OWNERS
        }
    },
    {
        VIN : "1C4RJFAG0FC625797",
        LicensePlateNumber : "TH393F",
        State : "WA",
        City : "Olympia",
        PendingPenaltyTicketAmount : new Decimal(3045, -2),
        ValidFromDate : new Date("2013-09-02"),
        ValidToDate : new Date("2024-03-19"),
        Owners : {
            PrimaryOwner : { PersonId : "" },
            SecondaryOwners : EMPTY_SECONDARY_OWNERS
        }
    }
];

```

2. `Util.ts`— Un modulo di utilità che importa dal `ion-js` pacchetto per fornire funzioni di supporto che convertono, analizzano e stampano i dati di [Amazon Ion](#).

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

```

```

* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```

import { Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { GetBlockResponse, GetDigestResponse, ValueHolder } from "aws-sdk/
clients/qldb";
import {
    Decimal,
    decodeUtf8,
    dom,
    IonTypes,
    makePrettyWriter,
    makeReader,
    Reader,
    Timestamp,
    toBase64,
    Writer
} from "ion-js";

import { error } from "../LogUtil";

/**
 * TODO: Replace this with json.stringify
 * Returns the string representation of a given BlockResponse.
 * @param blockResponse The BlockResponse to convert to string.
 * @returns The string representation of the supplied BlockResponse.
 */
export function blockResponseToString(blockResponse: GetBlockResponse): string {
    let stringBuilder: string = "";
    if (blockResponse.Block.IonText) {
        stringBuilder = stringBuilder + "Block: " + blockResponse.Block.IonText +
        ", ";
    }
    if (blockResponse.Proof.IonText) {
        stringBuilder = stringBuilder + "Proof: " + blockResponse.Proof.IonText;
    }
    stringBuilder = "{" + stringBuilder + "}";
}

```

```

    const writer: Writer = makePrettyWriter();
    const reader: Reader = makeReader(stringBuilder);
    writer.writeValues(reader);
    return decodeUtf8(writer.getBytes());
}

/**
 * TODO: Replace this with json.stringify
 * Returns the string representation of a given GetDigestResponse.
 * @param digestResponse The GetDigestResponse to convert to string.
 * @returns The string representation of the supplied GetDigestResponse.
 */
export function digestResponseToString(digestResponse: GetDigestResponse): string
{
    let stringBuilder: string = "";
    if (digestResponse.Digest) {
        stringBuilder += "Digest: " + JSON.stringify(toBase64(<Uint8Array>
digestResponse.Digest)) + ", ";
    }
    if (digestResponse.DigestTipAddress.IonText) {
        stringBuilder += "DigestTipAddress: " +
digestResponse.DigestTipAddress.IonText;
    }
    stringBuilder = "{" + stringBuilder + "}";
    const writer: Writer = makePrettyWriter();
    const reader: Reader = makeReader(stringBuilder);
    writer.writeValues(reader);
    return decodeUtf8(writer.getBytes());
}

/**
 * Get the document IDs from the given table.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param tableName The table name to query.
 * @param field A field to query.
 * @param value The key of the given field.
 * @returns Promise which fulfills with the document ID as a string.
 */
export async function getDocumentId(
    txn: TransactionExecutor,
    tableName: string,
    field: string,
    value: string
): Promise<string> {

```



```

    const query: string = `SELECT id FROM ${tableName} AS t BY id WHERE t.
    ${field} = ?`;
    let documentId: string = undefined;
    await txn.execute(query, value).then((result: Result) => {
        const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
        if (resultList.length === 0) {
            throw new Error(`Unable to retrieve document ID using ${value}.`);
        }
        documentId = resultList[0].get("id").stringValue();

    }).catch((err: any) => {
        error(`Error getting documentId: ${err}`);
    });
    return documentId;
}

/**
 * Sleep for the specified amount of time.
 * @param ms The amount of time to sleep in milliseconds.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
export function sleep(ms: number): Promise<void> {
    return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
}

/**
 * Find the value of a given path in an Ion value. The path should contain a blob
 * value.
 * @param value The Ion value that contains the journal block attributes.
 * @param path The path to a certain attribute.
 * @returns Uint8Array value of the blob, or null if the attribute cannot be
 * found in the Ion value
 *
 * or is not of type Blob
 */
export function getBlobValue(value: dom.Value, path: string): Uint8Array | null {
    const attribute: dom.Value = value.get(path);
    if (attribute !== null && attribute.getType() === IonTypes.BLOB) {
        return attribute.uInt8ArrayValue();
    }
    return null;
}

/**
 * TODO: Replace this with json.stringify

```

```
* Returns the string representation of a given ValueHolder.
* @param valueHolder The ValueHolder to convert to string.
* @returns The string representation of the supplied ValueHolder.
*/
export function valueHolderToString(valueHolder: ValueHolder): string {
  const stringBuilder: string = `{ IonText: ${valueHolder.IonText} }`;
  const writer: Writer = makePrettyWriter();
  const reader: Reader = makeReader(stringBuilder);
  writer.writeValues(reader);
  return decodeUtf8(writer.getBytes());
}

/**
* Converts a given value to Ion using the provided writer.
* @param value The value to convert to Ion.
* @param ionWriter The Writer to pass the value into.
* @throws Error: If the given value cannot be converted to Ion.
*/
export function writeValueAsIon(value: any, ionWriter: Writer): void {
  switch (typeof value) {
    case "string":
      ionWriter.writeString(value);
      break;
    case "boolean":
      ionWriter.writeBoolean(value);
      break;
    case "number":
      ionWriter.writeInt(value);
      break;
    case "object":
      if (Array.isArray(value)) {
        // Object is an array.
        ionWriter.stepIn(IonTypes.LIST);

        for (const element of value) {
          writeValueAsIon(element, ionWriter);
        }

        ionWriter.stepOut();
      } else if (value instanceof Date) {
        // Object is a Date.
        ionWriter.writeTimestamp(Timestamp.parse(value.toISOString()));
      } else if (value instanceof Decimal) {
        // Object is a Decimal.
      }
    }
  }
}
```

```

        ionWriter.writeDecimal(value);
    } else if (value === null) {
        ionWriter.writeNull(IonTypes.NULL);
    } else {
        // Object is a struct.
        ionWriter.stepIn(IonTypes.STRUCT);

        for (const key of Object.keys(value)) {
            ionWriter.writeFieldName(key);
            writeValueAsIon(value[key], ionWriter);
        }
        ionWriter.stepOut();
    }
    break;
default:
    throw new Error(`Cannot convert to Ion for type: ${typeof
value}).`);
}
}

```

Note

La `getDocumentId` funzione esegue una query che restituisce un documento IDs assegnato dal sistema da una tabella. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento](#).

- Utilizzate il seguente programma (`InsertDocument.ts`) per inserire i dati di esempio nelle tabelle.

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.

```

```

*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-
nodejs";
import { dom } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import { DRIVERS_LICENSE, PERSON, VEHICLE, VEHICLE_REGISTRATION } from "../model/
SampleData";
import {
    DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
    PERSON_TABLE_NAME,
    VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
    VEHICLE_TABLE_NAME
} from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";

/**
 * Insert the given list of documents into a table in a single transaction.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param tableName Name of the table to insert documents into.
 * @param documents List of documents to insert.
 * @returns Promise which fulfills with a {@linkcode Result} object.
 */
export async function insertDocument(
    txn: TransactionExecutor,
    tableName: string,
    documents: object[]
): Promise<Result> {
    const statement: string = `INSERT INTO ${tableName} ?`;
    const result: Result = await txn.execute(statement, documents);
    return result;
}

```

```

/**
 * Handle the insertion of documents and updating PersonIds all in a single
 * transaction.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
async function updateAndInsertDocuments(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
    log("Inserting multiple documents into the 'Person' table...");
    const documentIds: Result = await insertDocument(txn, PERSON_TABLE_NAME,
PERSON);

    const listOfDocumentIds: dom.Value[] = documentIds.getResultList();
    log("Updating PersonIds for 'DriversLicense' and PrimaryOwner for
'VehicleRegistration'...");
    updatePersonId(listOfDocumentIds);

    log("Inserting multiple documents into the remaining tables...");
    await Promise.all([
        insertDocument(txn, DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME, DRIVERS_LICENSE),
        insertDocument(txn, VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, VEHICLE_REGISTRATION),
        insertDocument(txn, VEHICLE_TABLE_NAME, VEHICLE)
    ]);
}

/**
 * Update the PersonId value for DriversLicense records and the PrimaryOwner value
 * for VehicleRegistration records.
 * @param documentIds List of document IDs.
 */
export function updatePersonId(documentIds: dom.Value[]): void {
    documentIds.forEach((value: dom.Value, i: number) => {
        const documentId: string = value.get("documentId").stringValue();
        DRIVERS_LICENSE[i].PersonId = documentId;
        VEHICLE_REGISTRATION[i].Owners.PrimaryOwner.PersonId = documentId;
    });
}

/**
 * Insert documents into a table in a QLDB ledger.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();

```

```
        await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
            await updateAndInsertDocuments(txn);
        });
    } catch (e) {
        error(`Unable to insert documents: ${e}`);
    }
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

Note

- Questo programma dimostra come chiamare la `execute` funzione con valori parametrizzati. È possibile passare parametri di dati oltre all'istruzione PartiQL che si desidera eseguire. Utilizzate un punto interrogativo (?) come segnaposto variabile nella stringa dell'istruzione.
- Se un'INSERTistruzione ha esito positivo, restituisce il valore `id` di ogni documento inserito.

3. Per eseguire il programma transpiled, immettete il seguente comando.

```
node dist/InsertDocument.js
```

Successivamente, è possibile utilizzare `SELECT` le istruzioni per leggere i dati dalle tabelle del registro. `vehicle-registration` Passa a [Passaggio 4: interrogare le tabelle in un libro mastro](#).

Passaggio 4: interrogare le tabelle in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Dopo aver creato tabelle in un registro Amazon QLDB e averle caricate con i dati, puoi eseguire query per rivedere i dati di immatricolazione dei veicoli che hai appena inserito. QLDB [utilizza](#) PartiQL come linguaggio di interrogazione [e Amazon](#) Ion come modello di dati orientato ai documenti.

PartiQL è un linguaggio di query open source compatibile con SQL che è stato esteso per funzionare con Ion. Con PartiQL, puoi inserire, interrogare e gestire i tuoi dati con operatori SQL familiari. Amazon Ion è un superset di JSON. Ion è un formato di dati open source basato su documenti che offre la flessibilità di archiviazione ed elaborazione di dati strutturati, semistrutturati e annidati.

In questo passaggio, si utilizzano SELECT le istruzioni per leggere i dati dalle tabelle del registro. `vehicle-registration`

Warning

Quando si esegue una query in QLDB senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. PartiQL supporta tali query perché è compatibile con SQL. Tuttavia, non eseguire scansioni di tabelle per casi d'uso di produzione in QLDB. Le scansioni delle tabelle possono causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni.

Per evitare le scansioni delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento; ad esempio, `o. WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789)` Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Per interrogare le tabelle

1. Usa il seguente programma (`FindVehicles.ts`) per interrogare tutti i veicoli registrati con una persona nel tuo registro.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
```

```

* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-
nodejs";
import { dom } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "./ConnectToLedger";
import { PERSON } from "./model/SampleData";
import { PERSON_TABLE_NAME } from "./qldb/Constants";
import { error, log } from "./qldb/LogUtil";
import { getDocumentId } from "./qldb/Util";
import { prettyPrintResultList } from "./ScanTable";

/**
 * Query 'Vehicle' and 'VehicleRegistration' tables using a unique document ID in
one transaction.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param govId The owner's government ID.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
async function findVehiclesForOwner(txn: TransactionExecutor, govId: string):
Promise<void> {
    const documentId: string = await getDocumentId(txn, PERSON_TABLE_NAME, "GovId",
govId);
    const query: string = "SELECT Vehicle FROM Vehicle INNER JOIN
VehicleRegistration AS r " +
        "ON Vehicle.VIN = r.VIN WHERE
r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ?";

    await txn.execute(query, documentId).then((result: Result) => {
        const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();

```



```

        log(`List of vehicles for owner with GovId: ${govId}`);
        prettyPrintResultList(resultList);
    });
}

/**
 * Find all vehicles registered under a person.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
        await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
            await findVehiclesForOwner(txn, PERSON[0].GovId);
        });
    } catch (e) {
        error(`Error getting vehicles for owner: ${e}`);
    }
}

if (require.main === module) {
    main();
}

```

Note

Innanzitutto, questo programma interroga la Person tabella del documento per ottenere il relativo GovId LEWISR261LL campo di id metadati.

Quindi, utilizza questo documento id come chiave esterna per interrogare la VehicleRegistration tabella. PrimaryOwner.PersonId Inoltre si unisce VehicleRegistration alla Vehicle tabella sul VIN campo.

2. Per eseguire il programma transpiled, inserisci il seguente comando.

```
node dist/FindVehicles.js
```

Per ulteriori informazioni sulla modifica dei documenti nelle tabelle del vehicle-registration libro mastro, vedere. [Fase 5: Modificare i documenti in un libro mastro](#)

Fase 5: Modificare i documenti in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Ora che hai dei dati su cui lavorare, puoi iniziare a modificare i documenti nel vehicle-registration registro di Amazon QLDB. In questa fase, i seguenti esempi di codice mostrano come eseguire istruzioni DML (Data Manipulation Language). Queste istruzioni aggiornano il proprietario principale di un veicolo e aggiungono un proprietario secondario a un altro veicolo.

Per modificare i documenti

1. Utilizzate il seguente programma (TransferVehicleOwnership.ts) per aggiornare il proprietario principale del veicolo inserendo il 1N4AL11D75C109151 VIN nel registro.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
```

```

* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { dom } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import { PERSON, VEHICLE } from "../model/SampleData";
import { PERSON_TABLE_NAME } from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";
import { getDocumentId } from "../qldb/Util";

/**
 * Query a driver's information using the given ID.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param documentId The unique ID of a document in the Person table.
 * @returns Promise which fulfills with an Ion value containing the person.
 */
export async function findPersonFromDocumentId(txn: TransactionExecutor,
  documentId: string): Promise<dom.Value> {
  const query: string = "SELECT p.* FROM Person AS p BY pid WHERE pid = ?";

  let personId: dom.Value;
  await txn.execute(query, documentId).then((result: Result) => {
    const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
    if (resultList.length === 0) {
      throw new Error(`Unable to find person with ID: ${documentId}.`);
    }
    personId = resultList[0];
  });
  return personId;
}

/**
 * Find the primary owner for the given VIN.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin The VIN to find primary owner for.
 * @returns Promise which fulfills with an Ion value containing the primary owner.
 */
export async function findPrimaryOwnerForVehicle(txn: TransactionExecutor, vin:
  string): Promise<dom.Value> {
  log(`Finding primary owner for vehicle with VIN: ${vin}`);

```

```

    const query: string = "SELECT Owners.PrimaryOwner.PersonId FROM
VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ?";

    let documentId: string = undefined;
    await txn.execute(query, vin).then((result: Result) => {
        const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
        if (resultList.length === 0) {
            throw new Error(`Unable to retrieve document ID using ${vin}.`);
        }
        const PersonIdValue: dom.Value = resultList[0].get("PersonId");
        if (PersonIdValue === null) {
            throw new Error(`Expected field name PersonId not found.`);
        }
        documentId = PersonIdValue.stringValue();
    });
    return findPersonFromDocumentId(txn, documentId);
}

/**
 * Update the primary owner for a vehicle using the given VIN.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin The VIN for the vehicle to operate on.
 * @param documentId New PersonId for the primary owner.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
async function updateVehicleRegistration(txn: TransactionExecutor, vin: string,
documentId: string): Promise<void> {
    const statement: string = "UPDATE VehicleRegistration AS r SET
r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ? WHERE r.VIN = ?";

    log(`Updating the primary owner for vehicle with VIN: ${vin}...`);
    await txn.execute(statement, documentId, vin).then((result: Result) => {
        const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
        if (resultList.length === 0) {
            throw new Error("Unable to transfer vehicle, could not find
registration.");
        }
        log(`Successfully transferred vehicle with VIN ${vin} to new owner.`);
    });
}

/**
 * Validate the current owner of the given vehicle and transfer its ownership to a
new owner in a single transaction.

```

```

* @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
* @param vin The VIN of the vehicle to transfer ownership of.
* @param currentOwner The GovId of the current owner of the vehicle.
* @param newOwner The GovId of the new owner of the vehicle.
*/
export async function validateAndUpdateRegistration(
  txn: TransactionExecutor,
  vin: string,
  currentOwner: string,
  newOwner: string
): Promise<void> {
  const primaryOwner: dom.Value = await findPrimaryOwnerForVehicle(txn, vin);
  const govIdValue: dom.Value = primaryOwner.get("GovId");
  if (govIdValue !== null && govIdValue.stringValue() !== currentOwner) {
    log("Incorrect primary owner identified for vehicle, unable to transfer.");
  }
  else {
    const documentId: string = await getDocumentId(txn, PERSON_TABLE_NAME,
"GovId", newOwner);
    await updateVehicleRegistration(txn, vin, documentId);
    log("Successfully transferred vehicle ownership!");
  }
}

/**
* Find primary owner for a particular vehicle's VIN.
* Transfer to another primary owner for a particular vehicle's VIN.
* @returns Promise which fulfills with void.
*/
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();

    const vin: string = VEHICLE[0].VIN;
    const previousOwnerGovId: string = PERSON[0].GovId;
    const newPrimaryOwnerGovId: string = PERSON[1].GovId;

    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
      await validateAndUpdateRegistration(txn, vin, previousOwnerGovId,
newPrimaryOwnerGovId);
    });
  } catch (e) {
    error(`Unable to connect and run queries: ${e}`);
  }
}

```

```
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

2. Per eseguire il programma transpiled, immettete il seguente comando.

```
node dist/TransferVehicleOwnership.js
```

3. Utilizzate il seguente programma (`AddSecondaryOwner.ts`) per aggiungere un proprietario secondario al veicolo con VIN `KM8SRDHF6EU074761` nel registro.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { dom } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
```

```

import { PERSON, VEHICLE_REGISTRATION } from "../model/SampleData";
import { PERSON_TABLE_NAME } from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";
import { getDocumentId } from "../qldb/Util";
import { prettyPrintResultList } from "../ScanTable";

/**
 * Add a secondary owner into 'VehicleRegistration' table for a particular VIN.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin VIN of the vehicle to query.
 * @param secondaryOwnerId The secondary owner's person ID.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
export async function addSecondaryOwner(
  txn: TransactionExecutor,
  vin: string,
  secondaryOwnerId: string
): Promise<void> {
  log(`Inserting secondary owner for vehicle with VIN: ${vin}`);
  const query: string =
    `FROM VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ? INSERT INTO
    v.Owners.SecondaryOwners VALUE ?`;

  const personToInsert = {PersonId: secondaryOwnerId};
  await txn.execute(query, vin, personToInsert).then(async (result: Result) => {
    const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
    log("VehicleRegistration Document IDs which had secondary owners added: ");
    prettyPrintResultList(resultList);
  });
}

/**
 * Query for a document ID with a government ID.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param governmentId The government ID to query with.
 * @returns Promise which fulfills with the document ID as a string.
 */
export async function getDocumentIdByGovId(txn: TransactionExecutor, governmentId:
string): Promise<string> {
  const documentId: string = await getDocumentId(txn, PERSON_TABLE_NAME, "GovId",
governmentId);
  return documentId;
}

```

```

/**
 * Check whether a driver has already been registered for the given VIN.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin VIN of the vehicle to query.
 * @param secondaryOwnerId The secondary owner's person ID.
 * @returns Promise which fulfills with a boolean.
 */
export async function isSecondaryOwnerForVehicle(
  txn: TransactionExecutor,
  vin: string,
  secondaryOwnerId: string
): Promise<boolean> {
  log(`Finding secondary owners for vehicle with VIN: ${vin}`);
  const query: string = "SELECT Owners.SecondaryOwners FROM VehicleRegistration
  AS v WHERE v.VIN = ?";

  let doesExist: boolean = false;

  await txn.execute(query, vin).then((result: Result) => {
    const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();

    resultList.forEach((value: dom.Value) => {
      const secondaryOwnersList: dom.Value[] =
value.get("SecondaryOwners").elements();

      secondaryOwnersList.forEach((secondaryOwner) => {
        const personId: dom.Value = secondaryOwner.get("PersonId");
        if (personId !== null && personId.stringValue() ===
secondaryOwnerId) {
          doesExist = true;
        }
      });
    });
  });
  return doesExist;
}

/**
 * Finds and adds secondary owners for a vehicle.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();

```



```
const vin: string = VEHICLE_REGISTRATION[1].VIN;
const govId: string = PERSON[0].GovId;

await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    const documentId: string = await getDocumentIdByGovId(txn, govId);

    if (await isSecondaryOwnerForVehicle(txn, vin, documentId)) {
        log(`Person with ID ${documentId} has already been added as a
secondary owner of this vehicle.`);
    } else {
        await addSecondaryOwner(txn, vin, documentId);
    }
});

log("Secondary owners successfully updated.");
} catch (e) {
    error(`Unable to add secondary owner: ${e}`);
}
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

4. Per eseguire il programma transpiled, immettete il seguente comando.

```
node dist/AddSecondaryOwner.js
```

Per esaminare queste modifiche nel `vehicle-registration` registro, vedere. [Fase 6: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento](#)

Fase 6: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Dopo aver modificato i dati di immatricolazione di un veicolo nel [passaggio precedente](#), puoi interrogare la cronologia di tutti i proprietari registrati e qualsiasi altro campo aggiornato. In questo passaggio, esegui una query sulla cronologia delle revisioni di un documento nella VehicleRegistration tabella del registro. vehicle-registration

Per visualizzare la cronologia delle revisioni

1. Utilizzate il seguente programma (QueryHistory.ts) per interrogare la cronologia delle revisioni del VehicleRegistration documento con VIN. 1N4AL11D75C109151

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-
nodejs";
import { dom } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import { VEHICLE_REGISTRATION } from "../model/SampleData";
import { VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME } from "../qldb/Constants";
import { prettyPrintResultList } from "../ScanTable";
```

```

import { error, log } from "../qldb/LogUtil";
import { getDocumentId } from "../qldb/Util";

/**
 * Find previous primary owners for the given VIN in a single transaction.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin The VIN to find previous primary owners for.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
async function previousPrimaryOwners(txn: TransactionExecutor, vin: string):
  Promise<void> {
    const documentId: string = await getDocumentId(txn,
      VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, "VIN", vin);
    const todaysDate: Date = new Date();
    // set todaysDate back one minute to ensure end time is in the past
    // by the time the request reaches our backend
    todaysDate.setMinutes(todaysDate.getMinutes() - 1);
    const threeMonthsAgo: Date = new Date(todaysDate);
    threeMonthsAgo.setMonth(todaysDate.getMonth() - 3);

    const query: string =
      `SELECT data.Owners.PrimaryOwner, metadata.version FROM history ` +
      `(${VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME}, \`${threeMonthsAgo.toISOString()}\`,
      \`${todaysDate.toISOString()}\`) ` +
      `AS h WHERE h.metadata.id = ?`;

    await txn.execute(query, documentId).then((result: Result) => {
      log(`Querying the 'VehicleRegistration' table's history using VIN:
      ${vin}.`);
      const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
      prettyPrintResultList(resultList);
    });
  }

/**
 * Query a table's history for a particular set of documents.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    const qldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
    const vin: string = VEHICLE_REGISTRATION[0].VIN;
    await qldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
      await previousPrimaryOwners(txn, vin);
    });
  }
}

```

```
});  
} catch (e) {  
    error(`Unable to query history to find previous owners: ${e}`);  
}  
}  
  
if (require.main === module) {  
    main();  
}
```

Note

- È possibile visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento interrogando la sintassi incorporata [Funzione di cronologia](#) nella seguente sintassi.

```
SELECT * FROM history( table_name [, `start-time` [, `end-time` ] ] ) AS h  
[ WHERE h.metadata.id = 'id' ]
```

- L'ora di inizio e l'ora di fine sono entrambe opzionali. Sono valori letterali di Amazon Ion che possono essere indicati con backticks (). `...` Per ulteriori informazioni, consulta [Interrogazione di Ion con PartiQL in Amazon QLDB](#).
- Come best practice, qualifica una query cronologica con un intervallo di date (ora di inizio e ora di fine) e un ID del documento (). metadata.id [QLDB SELECT elabora le query nelle transazioni, che sono soggette a un limite di timeout delle transazioni](#).

La cronologia QLDB è indicizzata in base all'ID del documento e al momento non è possibile creare indici di cronologia aggiuntivi. Le interrogazioni cronologiche che includono l'ora di inizio e l'ora di fine ottengono il vantaggio della qualificazione per intervalli di date.

2. Per eseguire il programma transpiled, immettete il seguente comando.

```
node dist/QueryHistory.js
```

Per verificare crittograficamente una revisione del documento nel registro, procedi a. vehicle-registration [Fase 7: Verificare un documento in un libro mastro](#)

Fase 7: Verificare un documento in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Con Amazon QLDB, puoi verificare in modo efficiente l'integrità di un documento nel diario del tuo libro mastro utilizzando l'hashing crittografico con SHA-256. Per ulteriori informazioni su come funzionano la verifica e l'hashing crittografico in QLDB, consulta [Verifica dei dati in Amazon QLDB](#)

In questo passaggio, verifichi una revisione del documento nella tabella del `VehicleRegistration` registro. `vehicle-registration` Innanzitutto, richiedi un digest, che viene restituito come file di output e funge da firma dell'intera cronologia delle modifiche del registro. Quindi, richiedi una bozza della revisione relativa a quel digest. Utilizzando questa prova, l'integrità della revisione viene verificata se tutti i controlli di convalida vengono superati.

Per verificare la revisione di un documento

1. Esamina i seguenti `.ts` file, che contengono gli oggetti QLDB necessari per la verifica.

1. `BlockAddress.ts`

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
```

```

* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { ValueHolder } from "aws-sdk/clients/qldb";
import { dom, IonTypes } from "ion-js";

export class BlockAddress {
  _strandId: string;
  _sequenceNo: number;

  constructor(strandId: string, sequenceNo: number) {
    this._strandId = strandId;
    this._sequenceNo = sequenceNo;
  }
}

/**
 * Convert a block address from an Ion value into a ValueHolder.
 * Shape of the ValueHolder must be: {'IonText': '{"strandId: <"strandId">,
sequenceNo: <sequenceNo>"}'}
 * @param value The Ion value that contains the block address values to convert.
 * @returns The ValueHolder that contains the strandId and sequenceNo.
 */
export function blockAddressToValueHolder(value: dom.Value): ValueHolder {
  const blockAddressValue : dom.Value = getBlockAddressValue(value);
  const strandId: string = getStrandId(blockAddressValue);
  const sequenceNo: number = getSequenceNo(blockAddressValue);
  const valueHolder: string = `{strandId: "${strandId}", sequenceNo:
${sequenceNo}}`;
  const blockAddress: ValueHolder = {IonText: valueHolder};
  return blockAddress;
}

/**
 * Helper method that to get the Metadata ID.
 * @param value The Ion value.
 * @returns The Metadata ID.
 */

```

```
export function getMetadataId(value: dom.Value): string {
    const metaDataId: dom.Value = value.get("id");
    if (metaDataId === null) {
        throw new Error(`Expected field name id, but not found.`);
    }
    return metaDataId.stringValue();
}

/**
 * Helper method to get the Sequence No.
 * @param value The Ion value.
 * @returns The Sequence No.
 */
export function getSequenceNo(value : dom.Value): number {
    const sequenceNo: dom.Value = value.get("sequenceNo");
    if (sequenceNo === null) {
        throw new Error(`Expected field name sequenceNo, but not found.`);
    }
    return sequenceNo.numberValue();
}

/**
 * Helper method to get the Strand ID.
 * @param value The Ion value.
 * @returns The Strand ID.
 */
export function getStrandId(value: dom.Value): string {
    const strandId: dom.Value = value.get("strandId");
    if (strandId === null) {
        throw new Error(`Expected field name strandId, but not found.`);
    }
    return strandId.stringValue();
}

export function getBlockAddressValue(value: dom.Value) : dom.Value {
    const type = value.getType();
    if (type !== IonTypes.STRUCT) {
        throw new Error(`Unexpected format: expected struct, but got IonType:
${type.name}`);
    }
    const blockAddress: dom.Value = value.get("blockAddress");
    if (blockAddress == null) {
        throw new Error(`Expected field name blockAddress, but not found.`);
    }
}
```

```
    return blockAddress;
}
```

2. Verifier.ts

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { Digest, ValueHolder } from "aws-sdk/clients/qldb";
import { createHash } from "crypto";
import { dom, toBase64 } from "ion-js";

import { getBlobValue } from "./Util";

const HASH_LENGTH: number = 32;
const UPPER_BOUND: number = 8;

/**
 * Build the candidate digest representing the entire ledger from the Proof
 * hashes.
 *
 * @param proof The Proof object.
 */
```



```

    * @param leafHash The revision hash to pair with the first hash in the Proof
    hashes list.
    * @returns The calculated root hash.
    */
function buildCandidateDigest(proof: ValueHolder, leafHash: Uint8Array):
    Uint8Array {
    const parsedProof: Uint8Array[] = parseProof(proof);
    const rootHash: Uint8Array = calculateRootHashFromInternalHash(parsedProof,
    leafHash);
    return rootHash;
}

/**
 * Combine the internal hashes and the leaf hash until only one root hash
    remains.
 * @param internalHashes An array of hash values.
 * @param leafHash The revision hash to pair with the first hash in the Proof
    hashes list.
 * @returns The root hash constructed by combining internal hashes.
    */
function calculateRootHashFromInternalHash(internalHashes: Uint8Array[],
    leafHash: Uint8Array): Uint8Array {
    const rootHash: Uint8Array = internalHashes.reduce(joinHashesPairwise,
    leafHash);
    return rootHash;
}

/**
 * Compare two hash values by converting each Uint8Array byte, which is unsigned
    by default,
 * into a signed byte, assuming they are little endian.
 * @param hash1 The hash value to compare.
 * @param hash2 The hash value to compare.
 * @returns Zero if the hash values are equal, otherwise return the difference of
    the first pair of non-matching bytes.
    */
function compareHashValues(hash1: Uint8Array, hash2: Uint8Array): number {
    if (hash1.length !== HASH_LENGTH || hash2.length !== HASH_LENGTH) {
        throw new Error("Invalid hash.");
    }
    for (let i = hash1.length-1; i >= 0; i--) {
        const difference: number = (hash1[i]<<24 >>24) - (hash2[i]<<24 >>24);
        if (difference !== 0) {
            return difference;
        }
    }
}

```

```

    }
  }
  return 0;
}

/**
 * Helper method that concatenates two Uint8Array.
 * @param arrays List of array to concatenate, in the order provided.
 * @returns The concatenated array.
 */
function concatenate(...arrays: Uint8Array[]): Uint8Array {
  let totalLength = 0;
  for (const arr of arrays) {
    totalLength += arr.length;
  }
  const result = new Uint8Array(totalLength);
  let offset = 0;
  for (const arr of arrays) {
    result.set(arr, offset);
    offset += arr.length;
  }
  return result;
}

/**
 * Flip a single random bit in the given hash value.
 * This method is intended to be used for purpose of demonstrating the QLDB
 * verification features only.
 * @param original The hash value to alter.
 * @returns The altered hash with a single random bit changed.
 */
export function flipRandomBit(original: any): Uint8Array {
  if (original.length === 0) {
    throw new Error("Array cannot be empty!");
  }
  const bytePos: number = Math.floor(Math.random() * original.length);
  const bitShift: number = Math.floor(Math.random() * UPPER_BOUND);
  const alteredHash: Uint8Array = original;

  alteredHash[bytePos] = alteredHash[bytePos] ^ (1 << bitShift);
  return alteredHash;
}

/**

```

```

    * Take two hash values, sort them, concatenate them, and generate a new hash
    value from the concatenated values.
    * @param h1 Byte array containing one of the hashes to compare.
    * @param h2 Byte array containing one of the hashes to compare.
    * @returns The concatenated array of hashes.
    */
export function joinHashesPairwise(h1: Uint8Array, h2: Uint8Array): Uint8Array {
    if (h1.length === 0) {
        return h2;
    }
    if (h2.length === 0) {
        return h1;
    }
    let concat: Uint8Array;
    if (compareHashValues(h1, h2) < 0) {
        concat = concatenate(h1, h2);
    } else {
        concat = concatenate(h2, h1);
    }
    const hash = createHash('sha256');
    hash.update(concat);
    const newDigest: Uint8Array = hash.digest();
    return newDigest;
}

/**
 * Parse the Block object returned by QLDB and retrieve block hash.
 * @param valueHolder A structure containing an Ion string value.
 * @returns The block hash.
 */
export function parseBlock(valueHolder: ValueHolder): Uint8Array {
    const block: dom.Value = dom.load(valueHolder.IonText);
    const blockHash: Uint8Array = getBlobValue(block, "blockHash");
    return blockHash;
}

/**
 * Parse the Proof object returned by QLDB into an iterator.
 * The Proof object returned by QLDB is a dictionary like the following:
 * {'IonText': '[[{<hash>}],[{<hash>}]}'}
 * @param valueHolder A structure containing an Ion string value.
 * @returns A list of hash values.
 */
function parseProof(valueHolder: ValueHolder): Uint8Array[] {

```

```

    const proofs : dom.Value = dom.load(valueHolder.IonText);
    return proofs.elements().map(proof => proof.uInt8ArrayValue());
}

/**
 * Verify document revision against the provided digest.
 * @param documentHash The SHA-256 value representing the document revision to be
 * verified.
 * @param digest The SHA-256 hash value representing the ledger digest.
 * @param proof The Proof object retrieved from GetRevision.getRevision.
 * @returns If the document revision verifies against the ledger digest.
 */
export function verifyDocument(documentHash: Uint8Array, digest: Digest, proof:
  ValueHolder): boolean {
    const candidateDigest = buildCandidateDigest(proof, documentHash);
    return (toBase64(<Uint8Array> digest) === toBase64(candidateDigest));
}

```

2. Utilizzate due .ts programmi (GetDigest.ts e GetRevision.ts) per eseguire le seguenti operazioni:

- Richiedete un nuovo digest dal vehicle-registration registro.
- Richiedi una bozza per ogni revisione del documento con VIN 1N4AL11D75C109151 dalla tabella. VehicleRegistration
- Verifica le revisioni utilizzando il digest restituito e verifica ricalcolando il digest.

Il GetDigest.ts programma contiene il codice seguente.

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 */

```

```

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { QLDB } from "aws-sdk";
import { GetDigestRequest, GetDigestResponse } from "aws-sdk/clients/qldb";

import { LEDGER_NAME } from "./qldb/Constants";
import { error, log } from "./qldb/LogUtil";
import { digestResponseToString } from "./qldb/Util";

/**
 * Get the digest of a ledger's journal.
 * @param ledgerName Name of the ledger to operate on.
 * @param qldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with a GetDigestResponse.
 */
export async function getDigestResult(ledgerName: string, qldbClient: QLDB):
Promise<GetDigestResponse> {
  const request: GetDigestRequest = {
    Name: ledgerName
  };
  const result: GetDigestResponse = await
qldbClient.getDigest(request).promise();
  return result;
}

/**
 * This is an example for retrieving the digest of a particular ledger.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    const qldbClient: QLDB = new QLDB();
    log(`Retrieving the current digest for ledger: ${LEDGER_NAME}.`);
    const digest: GetDigestResponse = await getDigestResult(LEDGER_NAME,
qldbClient);

```

```

        log(`Success. Ledger digest: \n${digestResponseToString(digest)}.`);
    } catch (e) {
        error(`Unable to get a ledger digest: ${e}`);
    }
}

if (require.main === module) {
    main();
}

```

Note

Usa la `getDigest` funzione per richiedere un riassunto che copra la punta corrente del diario nel tuo libro mastro. Il `tip of the journal` si riferisce all'ultimo blocco eseguito nel momento in cui QLDB riceve la tua richiesta.

Il `GetRevision.ts` programma contiene il seguente codice.

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

```

```

*/

import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { QLDB } from "aws-sdk";
import { Digest, GetDigestResponse, GetRevisionRequest, GetRevisionResponse,
  ValueHolder } from "aws-sdk/clients/qldb";
import { dom, toBase64 } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import { getDigestResult } from '../GetDigest';
import { VEHICLE_REGISTRATION } from "../model/SampleData"
import { blockAddressToValueHolder, getMetadataId } from '../qldb/BlockAddress';
import { LEDGER_NAME } from '../qldb/Constants';
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";
import { getBlobValue, valueHolderToString } from "../qldb/Util";
import { flipRandomBit, verifyDocument } from "../qldb/Verifier";

/**
 * Get the revision data object for a specified document ID and block address.
 * Also returns a proof of the specified revision for verification.
 * @param ledgerName Name of the ledger containing the document to query.
 * @param documentId Unique ID for the document to be verified, contained in the
 * committed view of the document.
 * @param blockAddress The location of the block to request.
 * @param digestTipAddress The latest block location covered by the digest.
 * @param qldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with a GetRevisionResponse.
 */
*/
async function getRevision(
  ledgerName: string,
  documentId: string,
  blockAddress: ValueHolder,
  digestTipAddress: ValueHolder,
  qldbClient: QLDB
): Promise<GetRevisionResponse> {
  const request: GetRevisionRequest = {
    Name: ledgerName,
    BlockAddress: blockAddress,
    DocumentId: documentId,
    DigestTipAddress: digestTipAddress
  };
  const result: GetRevisionResponse = await
  qldbClient.getRevision(request).promise();
  return result;

```

```

}

/**
 * Query the table metadata for a particular vehicle for verification.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin VIN to query the table metadata of a specific registration with.
 * @returns Promise which fulfills with a list of Ion values that contains the
 * results of the query.
 */
export async function lookupRegistrationForVin(txn: TransactionExecutor, vin:
string): Promise<dom.Value[]> {
    log(`Querying the 'VehicleRegistration' table for VIN: ${vin}...`);
    let resultList: dom.Value[];
    const query: string = "SELECT blockAddress, metadata.id FROM
_ql_committed_VehicleRegistration WHERE data.VIN = ?";

    await txn.execute(query, vin).then(function(result) {
        resultList = result.getResultList();
    });
    return resultList;
}

/**
 * Verify each version of the registration for the given VIN.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param ledgerName The ledger to get the digest from.
 * @param vin VIN to query the revision history of a specific registration with.
 * @param qlldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 * @throws Error: When verification fails.
 */
export async function verifyRegistration(
    txn: TransactionExecutor,
    ledgerName: string,
    vin: string,
    qlldbClient: QLDB
): Promise<void> {
    log(`Let's verify the registration with VIN = ${vin}, in ledger =
${ledgerName}.`);
    const digest: GetDigestResponse = await getDigestResult(ledgerName,
qlldbClient);
    const digestBytes: Digest = digest.Digest;
    const digestTipAddress: ValueHolder = digest.DigestTipAddress;

```



```

    log(
      `Got a ledger digest: digest tip address = \n
      ${valueHolderToString(digestTipAddress)},
      digest = \n${toBase64(<Uint8Array> digestBytes)}.`
    );
    log(`Querying the registration with VIN = ${vin} to verify each version of the
    registration...`);
    const resultList: dom.Value[] = await lookupRegistrationForVin(txn, vin);
    log("Getting a proof for the document.");

    for (const result of resultList) {
      const blockAddress: ValueHolder = blockAddressToValueHolder(result);
      const documentId: string = getMetadataId(result);

      const revisionResponse: GetRevisionResponse = await getRevision(
        ledgerName,
        documentId,
        blockAddress,
        digestTipAddress,
        qlldbClient
      );

      const revision: dom.Value = dom.load(revisionResponse.Revision.IonText);
      const documentHash: Uint8Array = getBlobValue(revision, "hash");
      const proof: ValueHolder = revisionResponse.Proof;
      log(`Got back a proof: ${valueHolderToString(proof)}.`);

      let verified: boolean = verifyDocument(documentHash, digestBytes, proof);
      if (!verified) {
        throw new Error("Document revision is not verified.");
      } else {
        log("Success! The document is verified.");
      }
      const alteredDocumentHash: Uint8Array = flipRandomBit(documentHash);

      log(
        `Flipping one bit in the document's hash and assert that the document
        is NOT verified.
        The altered document hash is: ${toBase64(alteredDocumentHash)}`
      );
      verified = verifyDocument(alteredDocumentHash, digestBytes, proof);

      if (verified) {

```

```

        throw new Error("Expected altered document hash to not be verified
against digest.");
    } else {
        log("Success! As expected flipping a bit in the document hash causes
verification to fail.");
    }
    log(`Finished verifying the registration with VIN = ${vin} in ledger =
${ledgerName}.`);
}
}

/**
 * Verify the integrity of a document revision in a QLDB ledger.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbClient: QLDB = new QLDB();
        const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();

        const registration = VEHICLE_REGISTRATION[0];
        const vin: string = registration.VIN;

        await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
            await verifyRegistration(txn, LEDGER_NAME, vin, qlldbClient);
        });
    } catch (e) {
        error(`Unable to verify revision: ${e}`);
    }
}

if (require.main === module) {
    main();
}

```

Note

Dopo che la `getRevision` funzione ha restituito una bozza per la revisione del documento specificata, questo programma utilizza un'API lato client per verificare tale revisione.

3. Per eseguire il programma transpiled, immettete il seguente comando.

```
node dist/GetRevision.js
```

Se non hai più bisogno di usare il vehicle-registration libro mastro, procedi a. [Passaggio 8 \(opzionale\): Pulisci le risorse](#)

Passaggio 8 (opzionale): Pulisci le risorse

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Puoi vehicle-registration continuare a utilizzare il registro. Tuttavia, se non è più necessario, è necessario eliminarlo.

Per eliminare il libro mastro

1. Utilizzate il seguente programma (DeleteLedger.ts) per eliminare il vehicle-registration registro e tutto il suo contenuto.

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
```

```

* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```

import { isResourceNotFoundException } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";
import { AWSError, QLDB } from "aws-sdk";
import { DeleteLedgerRequest, DescribeLedgerRequest } from "aws-sdk/clients/qlldb";

import { setDeletionProtection } from "../DeletionProtection";
import { LEDGER_NAME } from "../qlldb/Constants";
import { error, log } from "../qlldb/LogUtil";
import { sleep } from "../qlldb/Util";

const LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_MS = 20000;

/**
 * Send a request to QLDB to delete the specified ledger.
 * @param ledgerName Name of the ledger to be deleted.
 * @param qlldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
export async function deleteLedger(ledgerName: string, qlldbClient: QLDB):
Promise<void> {
    log(`Attempting to delete the ledger with name: ${ledgerName}`);
    const request: DeleteLedgerRequest = {
        Name: ledgerName
    };
    await qlldbClient.deleteLedger(request).promise();
    log("Success.");
}

/**
 * Wait for the ledger to be deleted.
 * @param ledgerName Name of the ledger to be deleted.
 * @param qlldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
export async function waitForDeleted(ledgerName: string, qlldbClient: QLDB):
Promise<void> {
    log("Waiting for the ledger to be deleted...");
}

```

```

    const request: DescribeLedgerRequest = {
      Name: ledgerName
    };
    let isDeleted: boolean = false;
    while (true) {
      await qlldbClient.describeLedger(request).promise().catch((error: AWSError)
=> {
        if (isResourceNotFoundException(error)) {
          isDeleted = true;
          log("Success. Ledger is deleted.");
        }
      });
      if (isDeleted) {
        break;
      }
      log("The ledger is still being deleted. Please wait...");
      await sleep(LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_MS);
    }
  }

/**
 * Delete a ledger.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    const qlldbClient: QLDB = new QLDB();
    await setDeletionProtection(LEDGER_NAME, qlldbClient, false);
    await deleteLedger(LEDGER_NAME, qlldbClient);
    await waitForDeleted(LEDGER_NAME, qlldbClient);
  } catch (e) {
    error(`Unable to delete the ledger: ${e}`);
  }
}

if (require.main === module) {
  main();
}

```

 Note

Se la protezione da eliminazione è abilitata per il registro, devi prima disabilitarla prima di poter eliminare il registro utilizzando l'API QLDB.

2. Per eseguire il programma transpiled, inserisci il seguente comando.

```
node dist/DeleteLedger.js
```

Tutorial su Amazon QLDB Python

 Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questa implementazione dell'applicazione di esempio del tutorial, utilizzi il driver Amazon QLDB con AWS SDK per Python (Boto3) per creare un registro QLDB e compilarlo con dati di esempio.

Mentre segui questo tutorial, puoi fare riferimento al client di [basso livello QLDB](#) nell'SDK for Python (Boto3) API Reference per AWS le operazioni dell'API di gestione. Per le operazioni sui dati transazionali, puoi fare riferimento al [QLDB Driver for](#) Python API Reference.

 Note

Ove applicabile, alcuni passaggi del tutorial contengono comandi o esempi di codice diversi per ogni versione principale supportata del driver QLDB per Python.

Argomenti

- [Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Python](#)
- [Fase 1: Creare un nuovo registro](#)
- [Passaggio 2: verifica la connettività al registro](#)

- [Passaggio 3: Creare tabelle, indici e dati di esempio](#)
- [Passaggio 4: interrogare le tabelle in un libro mastro](#)
- [Fase 5: Modificare i documenti in un libro mastro](#)
- [Fase 6: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento](#)
- [Fase 7: Verificare un documento in un libro mastro](#)
- [Passaggio 8 \(opzionale\): Pulisci le risorse](#)

Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Python

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive come installare ed eseguire l'applicazione di esempio Amazon QLDB fornita per il step-by-step tutorial Python. Il caso d'uso di questa applicazione di esempio è un database del Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) che tiene traccia delle informazioni storiche complete sulle immatricolazioni dei veicoli.

[L'applicazione di esempio DMV per Python è open source nel repository aws-samples/ -python. GitHub amazon-qlldb-dmv-sample](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di completare il driver QLDB per Python. [Prerequisiti](#) Ciò include l'installazione di Python e le seguenti operazioni:

1. Iscriviti a. AWS
2. Crea un utente con le autorizzazioni QLDB appropriate.
3. Concedi l'accesso programmatico per lo sviluppo.

Per completare tutti i passaggi di questo tutorial, è necessario l'accesso amministrativo completo alla risorsa di registro tramite l'API QLDB.

Installazione

Per installare l'applicazione di esempio

1. Immettete il seguente pip comando per clonare e installare l'applicazione di esempio da GitHub.

3.x

```
pip install git+https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-python.git
```

2.x

```
pip install git+https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-python.git@v1.0.0
```

L'applicazione di esempio racchiude il codice sorgente completo di questo tutorial e le sue dipendenze, inclusi il driver Python e il [AWS SDK per Python \(Boto3\)](#)

2. Prima di iniziare a eseguire il codice dalla riga di comando, spostate la directory di lavoro corrente nella posizione in cui è installato il `pyqldbexamples` pacchetto. Inserire il seguente comando.

```
cd $(python -c "import pyqldbexamples; print(pyqldbexamples.__path__[0])")
```

3. Procedi con [Fase 1: Creare un nuovo registro](#) l'avvio del tutorial e la creazione di un libro mastro.

Fase 1: Creare un nuovo registro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo passaggio, crei un nuovo registro Amazon QLDB denominato `vehicle-registration`

Per creare un nuovo registro

1. Esamina il seguente file (`constants.py`), che contiene valori costanti utilizzati da tutti gli altri programmi di questo tutorial.

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

class Constants:
    """
    Constant values used throughout this tutorial.
    """
    LEDGER_NAME = "vehicle-registration"

    VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME = "VehicleRegistration"
    VEHICLE_TABLE_NAME = "Vehicle"
    PERSON_TABLE_NAME = "Person"
    DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME = "DriversLicense"

    LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicenseNumber"
    GOV_ID_INDEX_NAME = "GovId"
    VEHICLE_VIN_INDEX_NAME = "VIN"
    LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicensePlateNumber"
```

```

PERSON_ID_INDEX_NAME = "PersonId"

JOURNAL_EXPORT_S3_BUCKET_NAME_PREFIX = "qldb-tutorial-journal-export"
USER_TABLES = "information_schema.user_tables"
S3_BUCKET_ARN_TEMPLATE = "arn:aws:s3:::"
LEDGER_NAME_WITH_TAGS = "tags"

RETRY_LIMIT = 4

```

2. Utilizzate il seguente programma (`create_ledger.py`) per creare un registro denominato `vehicle-registration`.

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO
from time import sleep

from boto3 import client

from pyqldbsamples.constants import Constants

```

```
logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')

LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_SEC = 10
ACTIVE_STATE = "ACTIVE"

def create_ledger(name):
    """
    Create a new ledger with the specified name.

    :type name: str
    :param name: Name for the ledger to be created.

    :rtype: dict
    :return: Result from the request.
    """
    logger.info("Let's create the ledger named: {}".format(name))
    result = qldb_client.create_ledger(Name=name, PermissionsMode='ALLOW_ALL')
    logger.info('Success. Ledger state: {}'.format(result.get('State')))
    return result

def wait_for_active(name):
    """
    Wait for the newly created ledger to become active.

    :type name: str
    :param name: The ledger to check on.

    :rtype: dict
    :return: Result from the request.
    """
    logger.info('Waiting for ledger to become active...')
    while True:
        result = qldb_client.describe_ledger(Name=name)
        if result.get('State') == ACTIVE_STATE:
            logger.info('Success. Ledger is active and ready to use.')
            return result
        logger.info('The ledger is still creating. Please wait...')
        sleep(LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_SEC)
```

```
def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):  
    """  
    Create a ledger and wait for it to be active.  
    """  
    try:  
        create_ledger(ledger_name)  
        wait_for_active(ledger_name)  
    except Exception as e:  
        logger.exception('Unable to create the ledger!')  
        raise e  
  
if __name__ == '__main__':  
    main()
```

Note

- Nella `create_ledger` chiamata, è necessario specificare un nome di registro e una modalità di autorizzazione. Ti consigliamo di utilizzare la modalità STANDARD autorizzazioni per massimizzare la sicurezza dei dati del registro.
- Quando si crea un registro, la protezione da eliminazione è abilitata per impostazione predefinita. Questa è una funzionalità di QLDB che impedisce l'eliminazione dei registri da parte di qualsiasi utente. Hai la possibilità di disabilitare la protezione da eliminazione durante la creazione del registro utilizzando l'API QLDB o il (). AWS Command Line Interface AWS CLI
- Facoltativamente, puoi anche specificare i tag da allegare al tuo libro mastro.

3. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python create_ledger.py
```

Per verificare la connessione al nuovo registro, procedi a [Passaggio 2: verifica la connettività al registro](#)

Passaggio 2: verifica la connettività al registro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo passaggio, verifichi di poterti connettere al `vehicle-registration` registro in Amazon QLDB utilizzando l'endpoint API dei dati transazionali.

Per testare la connettività al registro

1. Utilizzate il seguente programma (`connect_to_ledger.py`) per creare una connessione di sessione dati al `vehicle-registration` registro.

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
```

```

# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from botocore.exceptions import ClientError

from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver
from pyqldbsamples.constants import Constants

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_qldb_driver(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME, region_name=None,
                      endpoint_url=None, boto3_session=None):
    """
    Create a QLDB driver for executing transactions.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: The QLDB ledger name.

    :type region_name: str
    :param region_name: See [1].

    :type endpoint_url: str
    :param endpoint_url: See [1].

    :type boto3_session: :py:class:`boto3.session.Session`
    :param boto3_session: The boto3 session to create the client with (see [1]).

    :rtype: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :return: A QLDB driver object.

    [1]: `Boto3 Session.client Reference <https://
    boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/core/
    session.html#boto3.session.Session.client>`.
    """
    qldb_driver = QldbDriver(ledger_name=ledger_name, region_name=region_name,
                             endpoint_url=endpoint_url,
                             boto3_session=boto3_session)

    return qldb_driver

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):

```

```

"""
Connect to a given ledger using default settings.
"""
try:
    with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
        logger.info('Listing table names ')
        for table in driver.list_tables():
            logger.info(table)
except ClientError as ce:
    logger.exception('Unable to list tables.')
    raise ce

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Note

- Per eseguire transazioni di dati sul registro, è necessario creare un oggetto driver QLDB per connettersi a un registro specifico. Si tratta di un oggetto client diverso dall'`qldb_client` oggetto utilizzato nel passaggio precedente per creare il registro. Quel client precedente viene utilizzato solo per eseguire le operazioni dell'API di gestione elencate in. [Riferimento all'API Amazon QLDB](#)
- È necessario specificare un nome contabile quando si crea questo oggetto driver.

2.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

```

```
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from botocore.exceptions import ClientError

from pyqldb.driver.pooled_qldb_driver import PooledQldbDriver
from pyqldbsamples.constants import Constants

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_qldb_driver(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME, region_name=None,
                      endpoint_url=None, boto3_session=None):
    """
    Create a QLDB driver for creating sessions.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: The QLDB ledger name.

    :type region_name: str
    :param region_name: See [1].

    :type endpoint_url: str
    :param endpoint_url: See [1].

    :type boto3_session: :py:class:`boto3.session.Session`
    :param boto3_session: The boto3 session to create the client with (see [1]).

    :rtype: :py:class:`pyqldb.driver.pooled_qldb_driver.PooledQldbDriver`
    :return: A pooled QLDB driver object.
```



```
[1]: `Boto3 Session.client Reference <https://
boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/core/
session.html#boto3.session.Session.client>`.
"""
    qlldb_driver = PooledQldbDriver(ledger_name=ledger_name,
region_name=region_name, endpoint_url=endpoint_url,
                                boto3_session=boto3_session)

    return qlldb_driver

def create_qlldb_session():
    """
    Retrieve a QLDB session object.

    :rtype: :py:class:`pyqlldb.session.pooled_qlldb_session.PooledQldbSession`
    :return: A pooled QLDB session object.
    """
    qlldb_session = pooled_qlldb_driver.get_session()
    return qlldb_session

pooled_qlldb_driver = create_qlldb_driver()

if __name__ == '__main__':
    """
    Connect to a session for a given ledger using default settings.
    """
    try:
        qlldb_session = create_qlldb_session()
        logger.info('Listing table names ')
        for table in qlldb_session.list_tables():
            logger.info(table)
    except ClientError:
        logger.exception('Unable to create session.')
```

Note

- Per eseguire transazioni di dati sul registro, è necessario creare un oggetto driver QLDB per connettersi a un registro specifico. Si tratta di un oggetto client diverso dall'`qlldb_client` oggetto utilizzato nel passaggio precedente per creare

il registro. Quel client precedente viene utilizzato solo per eseguire le operazioni dell'API di gestione elencate in. [Riferimento all'API Amazon QLDB](#)

- Innanzitutto, crea un oggetto driver QLDB in pool. È necessario specificare un nome contabile quando si crea questo driver.
- Quindi, è possibile creare sessioni da questo oggetto driver condiviso.

2. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python connect_to_ledger.py
```

Per creare tabelle nel `vehicle-registration` registro, procedi a. [Passaggio 3: Creare tabelle, indici e dati di esempio](#)

Passaggio 3: Creare tabelle, indici e dati di esempio

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Quando il tuo registro Amazon QLDB è attivo e accetta connessioni, puoi iniziare a creare tabelle per i dati sui veicoli, i loro proprietari e le loro informazioni di immatricolazione. Dopo aver creato le tabelle e gli indici, puoi caricarli con i dati.

In questo passaggio, crei quattro tabelle nel libro mastro: `vehicle-registration`

- `VehicleRegistration`
- `Vehicle`
- `Person`
- `DriversLicense`

Vengono inoltre creati i seguenti indici.

Nome tabella	Campo
VehicleRegistration	VIN
VehicleRegistration	LicensePlateNumber
Vehicle	VIN
Person	GovId
DriversLicense	LicenseNumber
DriversLicense	PersonId

Quando si inseriscono dati di esempio, si inseriscono innanzitutto i documenti nella tabella. `Person` Quindi, si utilizzano i dati assegnati `id` dal sistema a ciascun `Person` documento per compilare i campi corrispondenti nei documenti e nei documenti appropriati. `VehicleRegistration`
`DriversLicense`

Tip

Come procedura ottimale, utilizzate il sistema assegnato a un documento come chiave esterna `id`. Sebbene sia possibile definire campi destinati a essere identificatori univoci (ad esempio, il VIN di un veicolo), il vero identificatore univoco di un documento è il suo `id`. Questo campo è incluso nei metadati del documento, a cui è possibile eseguire una query nella visualizzazione confermata (la vista di una tabella definita dal sistema). Per ulteriori informazioni sulle viste in QLDB, vedere. [Concetti principali](#) Per ulteriori informazioni sui metadati, consulta. [Interrogazione dei metadati dei documenti](#)

Per creare tabelle e indici

1. Utilizzate il seguente programma (`create_table.py`) per creare le tabelle menzionate in precedenza.

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```

# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_table(driver, table_name):
    """
    Create a table with the specified name.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to create.

    :rtype: int

```

```

        :return: The number of changes to the database.
        """
        logger.info("Creating the '{}' table...".format(table_name))
        statement = 'CREATE TABLE {}'.format(table_name)
        cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
        executor.execute_statement(statement))
        logger.info('{} table created successfully.'.format(table_name))
        return len(list(cursor))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Create registrations, vehicles, owners, and licenses tables.
    """
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            create_table(driver, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME)
            create_table(driver, Constants.PERSON_TABLE_NAME)
            create_table(driver, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME)
            create_table(driver, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME)
            logger.info('Tables created successfully.')
    except Exception as e:
        logger.exception('Errors creating tables.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

2.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

```

```

#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_table(transaction_executor, table_name):
    """
    Create a table with the specified name using an Executor object.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to create.

    :rtype: int
    :return: The number of changes to the database.
    """
    logger.info("Creating the '{}' table...".format(table_name))
    statement = 'CREATE TABLE {}'.format(table_name)
    cursor = transaction_executor.execute_statement(statement)
    logger.info('{} table created successfully.'.format(table_name))
    return len(list(cursor))

if __name__ == '__main__':

```

```

"""
    Create registrations, vehicles, owners, and licenses tables in a single
    transaction.
"""
try:
    with create_qldb_session() as session:
        session.execute_lambda(lambda x: create_table(x,
Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME) and
                                create_table(x, Constants.PERSON_TABLE_NAME)
and
                                create_table(x, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME)
and
                                create_table(x,
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME),
                                lambda retry_attempt: logger.info('Retrying
due to OCC conflict...'))
        logger.info('Tables created successfully.')
except Exception:
    logger.exception('Errors creating tables.')

```

Note

Questo programma dimostra come utilizzare la `execute_lambda` funzione. In questo esempio, esegui più istruzioni `CREATE TABLE PartiQL` con una singola espressione `lambda`.

Questa funzione di esecuzione avvia implicitamente una transazione, esegue tutte le istruzioni in `lambda` e quindi esegue automaticamente il `commit` della transazione.

2. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python create_table.py
```

3. Utilizzate il seguente programma (`create_index.py`) per creare indici sulle tabelle, come descritto in precedenza.

3.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#

```

```

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_index(driver, table_name, index_attribute):
    """
    Create an index for a particular table.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to add indexes for.

    :type index_attribute: str
    :param index_attribute: Index to create on a single attribute.

```



```

        :rtype: int
        :return: The number of changes to the database.
        """
        logger.info("Creating index on '{}...'".format(index_attribute))
        statement = 'CREATE INDEX on {} ({} )'.format(table_name, index_attribute)
        cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
        executor.execute_statement(statement))
        return len(list(cursor))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Create indexes on tables in a particular ledger.
    """
    logger.info('Creating indexes on all tables...')
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            create_index(driver, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
            Constants.GOV_ID_INDEX_NAME)
            create_index(driver, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
            Constants.VEHICLE_VIN_INDEX_NAME)
            create_index(driver, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
            Constants.LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME)
            create_index(driver, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
            Constants.VEHICLE_VIN_INDEX_NAME)
            create_index(driver, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
            Constants.PERSON_ID_INDEX_NAME)
            create_index(driver, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
            Constants.LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME)
            logger.info('Indexes created successfully.')
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to create indexes.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

2.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#

```

```

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_index(transaction_executor, table_name, index_attribute):
    """
    Create an index for a particular table.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to add indexes for.

    :type index_attribute: str
    :param index_attribute: Index to create on a single attribute.

```

```

:rtype: int
:return: The number of changes to the database.
"""
logger.info("Creating index on '{}...'".format(index_attribute))
statement = 'CREATE INDEX on {} ({} )'.format(table_name, index_attribute)
cursor = transaction_executor.execute_statement(statement)
return len(list(cursor))

if __name__ == '__main__':
    """
    Create indexes on tables in a particular ledger.
    """
    logger.info('Creating indexes on all tables in a single transaction...')
    try:
        with create_qldb_session() as session:
            session.execute_lambda(lambda x: create_index(x,
Constants.PERSON_TABLE_NAME,

Constants.GOV_ID_INDEX_NAME)
                                and create_index(x,
Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,

Constants.VEHICLE_VIN_INDEX_NAME)
                                and create_index(x,
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,

Constants.LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME)
                                and create_index(x,
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,

Constants.VEHICLE_VIN_INDEX_NAME)
                                and create_index(x,
Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,

Constants.PERSON_ID_INDEX_NAME)
                                and create_index(x,
Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,

Constants.LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME),
                                lambda retry_attempt: logger.info('Retrying
due to OCC conflict...'))
            logger.info('Indexes created successfully.')

```

```
except Exception:
    logger.exception('Unable to create indexes.')
```

4. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python create_index.py
```

Per caricare i dati nelle tabelle

1. Esamine il seguente file (`sample_data.py`), che rappresenta i dati di esempio che inserite nelle `vehicle-registration` tabelle. Questo file viene inoltre importato dal `amazon.ion` pacchetto per fornire funzioni di supporto che convertono, analizzano e stampano i dati di [Amazon Ion](#).

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from amazon.ion.simple_types import IonPyBool, IonPyBytes, IonPyDecimal, IonPyDict,
    IonPyFloat, IonPyInt, IonPyList, \
```

```

    IonPyNull, IonPySymbol, IonPyText, IonPyTimestamp
from amazon.ion.simpleion import dumps, loads

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
IonValue = (IonPyBool, IonPyBytes, IonPyDecimal, IonPyDict, IonPyFloat, IonPyInt,
            IonPyList, IonPyNull, IonPySymbol,
                IonPyText, IonPyTimestamp)

class SampleData:
    """
    Sample domain objects for use throughout this tutorial.
    """
    DRIVERS_LICENSE = [
        {
            'PersonId': '',
            'LicenseNumber': 'LEWISR261LL',
            'LicenseType': 'Learner',
            'ValidFromDate': datetime(2016, 12, 20),
            'ValidToDate': datetime(2020, 11, 15)
        },
        {
            'PersonId': '',
            'LicenseNumber': 'LOGANB486CG',
            'LicenseType': 'Probationary',
            'ValidFromDate': datetime(2016, 4, 6),
            'ValidToDate': datetime(2020, 11, 15)
        },
        {
            'PersonId': '',
            'LicenseNumber': '744 849 301',
            'LicenseType': 'Full',
            'ValidFromDate': datetime(2017, 12, 6),
            'ValidToDate': datetime(2022, 10, 15)
        },
        {
            'PersonId': '',
            'LicenseNumber': 'P626-168-229-765',
            'LicenseType': 'Learner',
            'ValidFromDate': datetime(2017, 8, 16),
            'ValidToDate': datetime(2021, 11, 15)
        },
    ]

```

```

        'PersonId': '',
        'LicenseNumber': 'S152-780-97-415-0',
        'LicenseType': 'Probationary',
        'ValidFromDate': datetime(2015, 8, 15),
        'ValidToDate': datetime(2021, 8, 21)
    }
]
PERSON = [
    {
        'FirstName': 'Raul',
        'LastName': 'Lewis',
        'Address': '1719 University Street, Seattle, WA, 98109',
        'DOB': datetime(1963, 8, 19),
        'GovId': 'LEWISR261LL',
        'GovIdType': 'Driver License'
    },
    {
        'FirstName': 'Brent',
        'LastName': 'Logan',
        'DOB': datetime(1967, 7, 3),
        'Address': '43 Stockert Hollow Road, Everett, WA, 98203',
        'GovId': 'LOGANB486CG',
        'GovIdType': 'Driver License'
    },
    {
        'FirstName': 'Alexis',
        'LastName': 'Pena',
        'DOB': datetime(1974, 2, 10),
        'Address': '4058 Melrose Street, Spokane Valley, WA, 99206',
        'GovId': '744 849 301',
        'GovIdType': 'SSN'
    },
    {
        'FirstName': 'Melvin',
        'LastName': 'Parker',
        'DOB': datetime(1976, 5, 22),
        'Address': '4362 Ryder Avenue, Seattle, WA, 98101',
        'GovId': 'P626-168-229-765',
        'GovIdType': 'Passport'
    },
    {
        'FirstName': 'Salvatore',
        'LastName': 'Spencer',
        'DOB': datetime(1997, 11, 15),

```

```
        'Address': '4450 Honeysuckle Lane, Seattle, WA, 98101',
        'GovId': 'S152-780-97-415-0',
        'GovIdType': 'Passport'
    }
]
VEHICLE = [
    {
        'VIN': '1N4AL11D75C109151',
        'Type': 'Sedan',
        'Year': 2011,
        'Make': 'Audi',
        'Model': 'A5',
        'Color': 'Silver'
    },
    {
        'VIN': 'KM8SRDHF6EU074761',
        'Type': 'Sedan',
        'Year': 2015,
        'Make': 'Tesla',
        'Model': 'Model S',
        'Color': 'Blue'
    },
    {
        'VIN': '3HGGK5G53FM761765',
        'Type': 'Motorcycle',
        'Year': 2011,
        'Make': 'Ducati',
        'Model': 'Monster 1200',
        'Color': 'Yellow'
    },
    {
        'VIN': '1HVBBAANXWH544237',
        'Type': 'Semi',
        'Year': 2009,
        'Make': 'Ford',
        'Model': 'F 150',
        'Color': 'Black'
    },
    {
        'VIN': '1C4RJFAG0FC625797',
        'Type': 'Sedan',
        'Year': 2019,
        'Make': 'Mercedes',
        'Model': 'CLK 350',
```

```
        'Color': 'White'
    }
]
VEHICLE_REGISTRATION = [
    {
        'VIN': '1N4AL11D75C109151',
        'LicensePlateNumber': 'LEWISR261LL',
        'State': 'WA',
        'City': 'Seattle',
        'ValidFromDate': datetime(2017, 8, 21),
        'ValidToDate': datetime(2020, 5, 11),
        'PendingPenaltyTicketAmount': Decimal('90.25'),
        'Owners': {
            'PrimaryOwner': {'PersonId': ''},
            'SecondaryOwners': []
        }
    },
    {
        'VIN': 'KM8SRDHF6EU074761',
        'LicensePlateNumber': 'CA762X',
        'State': 'WA',
        'City': 'Kent',
        'PendingPenaltyTicketAmount': Decimal('130.75'),
        'ValidFromDate': datetime(2017, 9, 14),
        'ValidToDate': datetime(2020, 6, 25),
        'Owners': {
            'PrimaryOwner': {'PersonId': ''},
            'SecondaryOwners': []
        }
    },
    {
        'VIN': '3HGGK5G53FM761765',
        'LicensePlateNumber': 'CD820Z',
        'State': 'WA',
        'City': 'Everett',
        'PendingPenaltyTicketAmount': Decimal('442.30'),
        'ValidFromDate': datetime(2011, 3, 17),
        'ValidToDate': datetime(2021, 3, 24),
        'Owners': {
            'PrimaryOwner': {'PersonId': ''},
            'SecondaryOwners': []
        }
    },
    {
```



```

        'VIN': '1HVBBAANXWH544237',
        'LicensePlateNumber': 'LS477D',
        'State': 'WA',
        'City': 'Tacoma',
        'PendingPenaltyTicketAmount': Decimal('42.20'),
        'ValidFromDate': datetime(2011, 10, 26),
        'ValidToDate': datetime(2023, 9, 25),
        'Owners': {
            'PrimaryOwner': {'PersonId': ''},
            'SecondaryOwners': []
        }
    },
    {
        'VIN': '1C4RJFAG0FC625797',
        'LicensePlateNumber': 'TH393F',
        'State': 'WA',
        'City': 'Olympia',
        'PendingPenaltyTicketAmount': Decimal('30.45'),
        'ValidFromDate': datetime(2013, 9, 2),
        'ValidToDate': datetime(2024, 3, 19),
        'Owners': {
            'PrimaryOwner': {'PersonId': ''},
            'SecondaryOwners': []
        }
    }
]

```

```

def convert_object_to_ion(py_object):
    """
    Convert a Python object into an Ion object.

    :type py_object: object
    :param py_object: The object to convert.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyValue`
    :return: The converted Ion object.
    """
    ion_object = loads(dumps(py_object))
    return ion_object

def to_ion_struct(key, value):
    """

```

Convert the given key and value into an Ion struct.

```
:type key: str
:param key: The key which serves as an unique identifier.
```

```
:type value: str
:param value: The value associated with a given key.
```

```
:rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`
:return: The Ion dictionary object.
"""
```

```
ion_struct = dict()
ion_struct[key] = value
return loads(str(ion_struct))
```

```
def get_document_ids(transaction_executor, table_name, field, value):
    """
```

Gets the document IDs from the given table.

```
:type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
:param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.
```

```
:type table_name: str
:param table_name: The table name to query.
```

```
:type field: str
:param field: A field to query.
```

```
:type value: str
:param value: The key of the given field.
```

```
:rtype: list
:return: A list of document IDs.
"""
```

```
query = "SELECT id FROM {} AS t BY id WHERE t.{} = {}".format(table_name, field, value)
cursor = transaction_executor.execute_statement(query,
convert_object_to_ion(value))
return list(map(lambda table: table.get('id'), cursor))
```

```
def get_document_ids_from_dml_results(result):
    """
```

Return a list of modified document IDs as strings from DML results.

```
:type result: :py:class:`pyqldb.cursor.buffered_cursor.BufferedCursor`
:param result: The result set from DML operation.
```

```
:rtype: list
:return: List of document IDs.
"""
```

```
ret_val = list(map(lambda x: x.get('documentId'), result))
return ret_val
```

```
def print_result(cursor):
    """
```

Pretty print the result set. Returns the number of documents in the result set.

```
:type cursor: :py:class:`pyqldb.cursor.stream_cursor.StreamCursor`/
               :py:class:`pyqldb.cursor.buffered_cursor.BufferedCursor`
:param cursor: An instance of the StreamCursor or BufferedCursor class.
```

```
:rtype: int
:return: Number of documents in the result set.
"""
```

```
result_counter = 0
for row in cursor:
    # Each row would be in Ion format.
    print_ion(row)
    result_counter += 1
return result_counter
```

```
def print_ion(ion_value):
    """
```

Pretty print an Ion Value.

```
:type ion_value: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPySymbol`
:param ion_value: Any Ion Value to be pretty printed.
"""
```

```
logger.info(dumps(ion_value, binary=False, indent=' ',
omit_version_marker=True))
```

 Note

La `get_document_ids` funzione esegue una query che restituisce un documento IDs assegnato dal sistema da una tabella. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento](#).

2. Utilizzate il seguente programma (`insert_document.py`) per inserire i dati di esempio nelle tabelle.

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.model.sample_data import convert_object_to_ion, SampleData,
get_document_ids_from_dml_results
```

```

from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def update_person_id(document_ids):
    """
    Update the PersonId value for DriversLicense records and the PrimaryOwner
    value for VehicleRegistration records.

    :type document_ids: list
    :param document_ids: List of document IDs.

    :rtype: list
    :return: Lists of updated DriversLicense records and updated
    VehicleRegistration records.
    """
    new_drivers_licenses = SampleData.DRIVERS_LICENSE.copy()
    new_vehicle_registrations = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION.copy()
    for i in range(len(SampleData.PERSON)):
        drivers_license = new_drivers_licenses[i]
        registration = new_vehicle_registrations[i]
        drivers_license.update({'PersonId': str(document_ids[i])})
        registration['Owners']['PrimaryOwner'].update({'PersonId':
str(document_ids[i])})
    return new_drivers_licenses, new_vehicle_registrations

def insert_documents(driver, table_name, documents):
    """
    Insert the given list of documents into a table in a single transaction.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to insert documents into.

    :type documents: list
    :param documents: List of documents to insert.

    :rtype: list
    :return: List of documents IDs for the newly inserted documents.

```

```

    """
    logger.info('Inserting some documents in the {}
table...'.format(table_name))
    statement = 'INSERT INTO {} ?'.format(table_name)
    cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
executor.execute_statement(statement,

convert_object_to_ion(documents)))
    list_of_document_ids = get_document_ids_from_dml_results(cursor)

    return list_of_document_ids

def update_and_insert_documents(driver):
    """
    Handle the insertion of documents and updating PersonIds.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.
    """
    list_ids = insert_documents(driver, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
SampleData.PERSON)

    logger.info("Updating PersonIds for 'DriversLicense' and PrimaryOwner for
'VehicleRegistration'...")
    new_licenses, new_registrations = update_person_id(list_ids)

    insert_documents(driver, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME, SampleData.VEHICLE)
    insert_documents(driver, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
new_registrations)
    insert_documents(driver, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME, new_licenses)

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Insert documents into a table in a QLDB ledger.
    """
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            # An INSERT statement creates the initial revision of a document
            with a version number of zero.
            # QLDB also assigns a unique document identifier in GUID format as
            part of the metadata.
            update_and_insert_documents(driver)

```

```

        logger.info('Documents inserted successfully!')
    except Exception as e:
        logger.exception('Error inserting or updating documents.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

2.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.model.sample_data import convert_object_to_ion, SampleData,
    get_document_ids_from_dml_results
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

```

```

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def update_person_id(document_ids):
    """
    Update the PersonId value for DriversLicense records and the PrimaryOwner
    value for VehicleRegistration records.

    :type document_ids: list
    :param document_ids: List of document IDs.

    :rtype: list
    :return: Lists of updated DriversLicense records and updated
    VehicleRegistration records.
    """
    new_drivers_licenses = SampleData.DRIVERS_LICENSE.copy()
    new_vehicle_registrations = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION.copy()
    for i in range(len(SampleData.PERSON)):
        drivers_license = new_drivers_licenses[i]
        registration = new_vehicle_registrations[i]
        drivers_license.update({'PersonId': str(document_ids[i])})
        registration['Owners']['PrimaryOwner'].update({'PersonId':
str(document_ids[i])})
    return new_drivers_licenses, new_vehicle_registrations

def insert_documents(transaction_executor, table_name, documents):
    """
    Insert the given list of documents into a table in a single transaction.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to insert documents into.

    :type documents: list
    :param documents: List of documents to insert.

    :rtype: list
    :return: List of documents IDs for the newly inserted documents.
    """

```



```

        logger.info('Inserting some documents in the {}
table...'.format(table_name))
        statement = 'INSERT INTO {} ?'.format(table_name)
        cursor = transaction_executor.execute_statement(statement,
convert_object_to_ion(documents))
        list_of_document_ids = get_document_ids_from_dml_results(cursor)

        return list_of_document_ids

def update_and_insert_documents(transaction_executor):
    """
    Handle the insertion of documents and updating PersonIds all in a single
    transaction.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.
    """
    list_ids = insert_documents(transaction_executor,
Constants.PERSON_TABLE_NAME, SampleData.PERSON)

    logger.info("Updating PersonIds for 'DriversLicense' and PrimaryOwner for
'VehicleRegistration'...")
    new_licenses, new_registrations = update_person_id(list_ids)

    insert_documents(transaction_executor, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
SampleData.VEHICLE)
    insert_documents(transaction_executor,
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, new_registrations)
    insert_documents(transaction_executor, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
new_licenses)

if __name__ == '__main__':
    """
    Insert documents into a table in a QLDB ledger.
    """
    try:
        with create_qldb_session() as session:
            # An INSERT statement creates the initial revision of a document
with a version number of zero.
            # QLDB also assigns a unique document identifier in GUID format as
part of the metadata.

```

```
session.execute_lambda(lambda executor:
    update_and_insert_documents(executor),
                        lambda retry_attempt: logger.info('Retrying
due to OCC conflict...'))
    logger.info('Documents inserted successfully!')
except Exception:
    logger.exception('Error inserting or updating documents.')
```

Note

- Questo programma dimostra come chiamare la `execute_statement` funzione con valori parametrizzati. È possibile passare parametri di dati oltre all'istruzione PartiQL che si desidera eseguire. Utilizzate un punto interrogativo (?) come segnaposto variabile nella stringa dell'istruzione.
- Se un'INSERTistruzione ha esito positivo, restituisce il valore `id` di ogni documento inserito.

3. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python insert_document.py
```

Successivamente, è possibile utilizzare SELECT le istruzioni per leggere i dati dalle tabelle del `vehicle-registration` libro mastro. Passa a [Passaggio 4: interrogare le tabelle in un libro mastro](#).

Passaggio 4: interrogare le tabelle in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Dopo aver creato tabelle in un registro Amazon QLDB e averle caricate con i dati, puoi eseguire query per rivedere i dati di immatricolazione dei veicoli che hai appena inserito. QLDB [utilizza](#) PartiQL come linguaggio di interrogazione [e Amazon Ion](#) come modello di dati orientato ai documenti.

PartiQL è un linguaggio di query open source compatibile con SQL che è stato esteso per funzionare con Ion. Con PartiQL, puoi inserire, interrogare e gestire i tuoi dati con operatori SQL familiari. Amazon Ion è un superset di JSON. Ion è un formato di dati open source basato su documenti che offre la flessibilità di archiviazione ed elaborazione di dati strutturati, semistrutturati e annidati.

In questo passaggio, si utilizzano SELECT le istruzioni per leggere i dati dalle tabelle del registro. `vehicle-registration`

Warning

Quando si esegue una query in QLDB senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. PartiQL supporta tali query perché è compatibile con SQL. Tuttavia, non eseguire scansioni di tabelle per casi d'uso di produzione in QLDB. Le scansioni delle tabelle possono causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni.

Per evitare le scansioni delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento; ad esempio, `o.WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789)` Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Per interrogare le tabelle

1. Usa il seguente programma (`find_vehicles.py`) per interrogare tutti i veicoli registrati con una persona nel tuo registro.

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
```

```

#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.model.sample_data import get_document_ids, print_result,
    SampleData
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def find_vehicles_for_owner(driver, gov_id):
    """
    Find vehicles registered under a driver using their government ID.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type gov_id: str
    :param gov_id: The owner's government ID.
    """
    document_ids = driver.execute_lambda(lambda executor:
get_document_ids(executor, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
'GovId', gov_id))

    query = "SELECT Vehicle FROM Vehicle INNER JOIN VehicleRegistration AS r " \
        "ON Vehicle.VIN = r.VIN WHERE r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ?"

    for ids in document_ids:

```

```

        cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
executor.execute_statement(query, ids))
        logger.info('List of Vehicles for owner with GovId:
{}...'.format(gov_id))
        print_result(cursor)

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Find all vehicles registered under a person.
    """
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            # Find all vehicles registered under a person.
            gov_id = SampleData.PERSON[0]['GovId']
            find_vehicles_for_owner(driver, gov_id)
    except Exception as e:
        logger.exception('Error getting vehicles for owner.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

2.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

```

```

# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.model.sample_data import get_document_ids, print_result,
    SampleData
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def find_vehicles_for_owner(transaction_executor, gov_id):
    """
    Find vehicles registered under a driver using their government ID.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type gov_id: str
    :param gov_id: The owner's government ID.
    """
    document_ids = get_document_ids(transaction_executor,
    Constants.PERSON_TABLE_NAME, 'GovId', gov_id)

    query = "SELECT Vehicle FROM Vehicle INNER JOIN VehicleRegistration AS r " \
    "ON Vehicle.VIN = r.VIN WHERE r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ?"

    for ids in document_ids:
        cursor = transaction_executor.execute_statement(query, ids)
        logger.info('List of Vehicles for owner with GovId:
    {}...'.format(gov_id))
        print_result(cursor)

```

```
if __name__ == '__main__':  
    """  
    Find all vehicles registered under a person.  
    """  
    try:  
        with create_qldb_session() as session:  
            # Find all vehicles registered under a person.  
            gov_id = SampleData.PERSON[0]['GovId']  
            session.execute_lambda(lambda executor:  
find_vehicles_for_owner(executor, gov_id),  
                                lambda retry_attempt: logger.info('Retrying  
due to OCC conflict...'))  
    except Exception:  
        logger.exception('Error getting vehicles for owner.')
```

Note

Innanzitutto, questo programma interroga la `Person` tabella del documento per ottenere il relativo `GovId` LEWISR261LL campo di id metadati. Quindi, utilizza questo documento id come chiave esterna per interrogare la `VehicleRegistration` tabella. `PrimaryOwner.PersonId` Inoltre si unisce `VehicleRegistration` alla `Vehicle` tabella sul `VIN` campo.

2. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python find_vehicles.py
```

Per ulteriori informazioni sulla modifica dei documenti nelle tabelle del `vehicle-registration` libro mastro, consulta [Fase 5: Modificare i documenti in un libro mastro](#)

Fase 5: Modificare i documenti in un libro mastro

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Ora che hai dei dati su cui lavorare, puoi iniziare a modificare i documenti nel `vehicle-registration` registro di Amazon QLDB. In questa fase, i seguenti esempi di codice mostrano come eseguire istruzioni DML (Data Manipulation Language). Queste istruzioni aggiornano il proprietario principale di un veicolo e aggiungono un proprietario secondario a un altro veicolo.

Per modificare i documenti

1. Utilizzate il seguente programma (`transfer_vehicle_ownership.py`) per aggiornare il proprietario principale del veicolo inserendo il 1N4AL11D75C109151 VIN nel registro.

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.add_secondary_owner import get_document_ids, print_result,
    SampleData
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.model.sample_data import convert_object_to_ion
```



```

from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def find_person_from_document_id(transaction_executor, document_id):
    """
    Query a driver's information using the given ID.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type document_id: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyText`
    :param document_id: The document ID required to query for the person.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`
    :return: The resulting document from the query.
    """
    query = 'SELECT p.* FROM Person AS p BY pid WHERE pid = ?'
    cursor = transaction_executor.execute_statement(query, document_id)
    return next(cursor)

def find_primary_owner_for_vehicle(driver, vin):
    """
    Find the primary owner of a vehicle given its VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: The VIN to find primary owner for.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`
    :return: The resulting document from the query.
    """
    logger.info('Finding primary owner for vehicle with VIN: {}'.format(vin))
    query = "SELECT Owners.PrimaryOwner.PersonId FROM VehicleRegistration AS v
    WHERE v.VIN = ?"
    cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
    executor.execute_statement(query, convert_object_to_ion(vin)))
    try:

```

```

        return driver.execute_lambda(lambda executor:
find_person_from_document_id(executor,

next(cursor).get('PersonId'))))
    except StopIteration:
        logger.error('No primary owner registered for this vehicle.')
        return None

def update_vehicle_registration(driver, vin, document_id):
    """
    Update the primary owner for a vehicle using the given VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: The VIN for the vehicle to operate on.

    :type document_id: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyText`
    :param document_id: New PersonId for the primary owner.

    :raises RuntimeError: If no vehicle registration was found using the given
document ID and VIN.
    """
    logger.info('Updating the primary owner for vehicle with Vin:
{}'.format(vin))
    statement = "UPDATE VehicleRegistration AS r SET
r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ? WHERE r.VIN = ?"
    cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
executor.execute_statement(statement, document_id,

convert_object_to_ion(vin)))
    try:
        print_result(cursor)
        logger.info('Successfully transferred vehicle with VIN: {} to new
owner.'.format(vin))
    except StopIteration:
        raise RuntimeError('Unable to transfer vehicle, could not find
registration.')

def validate_and_update_registration(driver, vin, current_owner, new_owner):
    """

```

Validate the current owner of the given vehicle and transfer its ownership to a new owner.

```
:type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
:param driver: An instance of the QldbDriver class.

:type vin: str
:param vin: The VIN of the vehicle to transfer ownership of.

:type current_owner: str
:param current_owner: The GovId of the current owner of the vehicle.

:type new_owner: str
:param new_owner: The GovId of the new owner of the vehicle.

:raises RuntimeError: If unable to verify primary owner.
"""
primary_owner = find_primary_owner_for_vehicle(driver, vin)
if primary_owner is None or primary_owner['GovId'] != current_owner:
    raise RuntimeError('Incorrect primary owner identified for vehicle,
unable to transfer.')

document_ids = driver.execute_lambda(lambda executor:
get_document_ids(executor, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
'GovId', new_owner))
update_vehicle_registration(driver, vin, document_ids[0])

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Find primary owner for a particular vehicle's VIN.
    Transfer to another primary owner for a particular vehicle's VIN.
    """
    vehicle_vin = SampleData.VEHICLE[0]['VIN']
    previous_owner = SampleData.PERSON[0]['GovId']
    new_owner = SampleData.PERSON[1]['GovId']

    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            validate_and_update_registration(driver, vehicle_vin,
previous_owner, new_owner)
    except Exception as e:
        logger.exception('Error updating VehicleRegistration.')
```

```

        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

2.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.add_secondary_owner import get_document_ids, print_result,
    SampleData
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.model.sample_data import convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

```

```

def find_person_from_document_id(transaction_executor, document_id):
    """
    Query a driver's information using the given ID.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type document_id: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyText`
    :param document_id: The document ID required to query for the person.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`
    :return: The resulting document from the query.
    """
    query = 'SELECT p.* FROM Person AS p BY pid WHERE pid = ?'
    cursor = transaction_executor.execute_statement(query, document_id)
    return next(cursor)

def find_primary_owner_for_vehicle(transaction_executor, vin):
    """
    Find the primary owner of a vehicle given its VIN.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type vin: str
    :param vin: The VIN to find primary owner for.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`
    :return: The resulting document from the query.
    """
    logger.info('Finding primary owner for vehicle with VIN: {}'.format(vin))
    query = "SELECT Owners.PrimaryOwner.PersonId FROM VehicleRegistration AS v
    WHERE v.VIN = ?"
    cursor = transaction_executor.execute_statement(query,
    convert_object_to_ion(vin))
    try:
        return find_person_from_document_id(transaction_executor,
    next(cursor).get('PersonId'))
    except StopIteration:

```

```

        logger.error('No primary owner registered for this vehicle.')
        return None

def update_vehicle_registration(transaction_executor, vin, document_id):
    """
    Update the primary owner for a vehicle using the given VIN.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type vin: str
    :param vin: The VIN for the vehicle to operate on.

    :type document_id: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyText`
    :param document_id: New PersonId for the primary owner.

    :raises RuntimeError: If no vehicle registration was found using the given
    document ID and VIN.
    """
    logger.info('Updating the primary owner for vehicle with Vin:
    {}...'.format(vin))
    statement = "UPDATE VehicleRegistration AS r SET
    r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ? WHERE r.VIN = ?"
    cursor = transaction_executor.execute_statement(statement, document_id,
    convert_object_to_ion(vin))
    try:
        print_result(cursor)
        logger.info('Successfully transferred vehicle with VIN: {} to new
        owner.'.format(vin))
    except StopIteration:
        raise RuntimeError('Unable to transfer vehicle, could not find
        registration.')

def validate_and_update_registration(transaction_executor, vin, current_owner,
    new_owner):
    """
    Validate the current owner of the given vehicle and transfer its ownership
    to a new owner in a single transaction.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`

```

```

:param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.

:type vin: str
:param vin: The VIN of the vehicle to transfer ownership of.

:type current_owner: str
:param current_owner: The GovId of the current owner of the vehicle.

:type new_owner: str
:param new_owner: The GovId of the new owner of the vehicle.

:raises RuntimeError: If unable to verify primary owner.
"""
primary_owner = find_primary_owner_for_vehicle(transaction_executor, vin)
if primary_owner is None or primary_owner['GovId'] != current_owner:
    raise RuntimeError('Incorrect primary owner identified for vehicle,
unable to transfer.')

    document_id = next(get_document_ids(transaction_executor,
Constants.PERSON_TABLE_NAME, 'GovId', new_owner))

    update_vehicle_registration(transaction_executor, vin, document_id)

if __name__ == '__main__':
    """
    Find primary owner for a particular vehicle's VIN.
    Transfer to another primary owner for a particular vehicle's VIN.
    """
    vehicle_vin = SampleData.VEHICLE[0]['VIN']
    previous_owner = SampleData.PERSON[0]['GovId']
    new_owner = SampleData.PERSON[1]['GovId']

    try:
        with create_qldb_session() as session:
            session.execute_lambda(lambda executor:
validate_and_update_registration(executor, vehicle_vin,

                                previous_owner, new_owner),
                                retry_indicator=lambda retry_attempt:
logger.info('Retrying due to OCC conflict...'))
    except Exception:

```

```
logger.exception('Error updating VehicleRegistration.')
```

2. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python transfer_vehicle_ownership.py
```

3. Utilizza il seguente programma (`add_secondary_owner.py`) per aggiungere un proprietario secondario al veicolo con VIN `KM8SRDHF6EU074761` nel registro.

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.model.sample_data import to_ion_struct, get_document_ids,
    print_result, SampleData, \
        convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver
```



```

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def get_document_id_by_gov_id(driver, government_id):
    """
    Find a driver's person ID using the given government ID.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type government_id: str
    :param government_id: A driver's government ID.

    :rtype: list
    :return: A list of document IDs.
    """
    logger.info("Finding secondary owner's person ID using given government ID:
    {}".format(government_id))
    return driver.execute_lambda(lambda executor: get_document_ids(executor,
    Constants.PERSON_TABLE_NAME, 'GovId',
    government_id))

def is_secondary_owner_for_vehicle(driver, vin, secondary_owner_id):
    """
    Check whether a secondary owner has already been registered for the given
    VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: VIN of the vehicle to query.

    :type secondary_owner_id: str
    :param secondary_owner_id: The secondary owner's person ID.

    :rtype: bool
    :return: If the driver has already been registered.
    """

```

```

        logger.info('Finding secondary owners for vehicle with VIN:
        {}'.format(vin))
        query = 'SELECT Owners.SecondaryOwners FROM VehicleRegistration AS v WHERE
        v.VIN = ?'
        rows = driver.execute_lambda(lambda executor:
        executor.execute_statement(query, convert_object_to_ion(vin)))

        for row in rows:
            secondary_owners = row.get('SecondaryOwners')
            person_ids = map(lambda owner: owner.get('PersonId').text,
            secondary_owners)
            if secondary_owner_id in person_ids:
                return True
        return False

def add_secondary_owner_for_vin(driver, vin, parameter):
    """
    Add a secondary owner into `VehicleRegistration` table for a particular VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: VIN of the vehicle to add a secondary owner for.

    :type parameter: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyValue`
    :param parameter: The Ion value or Python native type that is convertible to
    Ion for filling in parameters of the
        statement.
    """
    logger.info('Inserting secondary owner for vehicle with VIN:
    {}'.format(vin))
    statement = "FROM VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ? INSERT INTO
    v.Owners.SecondaryOwners VALUE ?"

    cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
    executor.execute_statement(statement, convert_object_to_ion(vin),
    parameter))
    logger.info('VehicleRegistration Document IDs which had secondary owners
    added: ')
    print_result(cursor)

```

```

def register_secondary_owner(driver, vin, gov_id):
    """
    Register a secondary owner for a vehicle if they are not already registered.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: VIN of the vehicle to register a secondary owner for.

    :type gov_id: str
    :param gov_id: The government ID of the owner.
    """
    logger.info('Finding the secondary owners for vehicle with VIN:
    {}'.format(vin))

    document_ids = get_document_id_by_gov_id(driver, gov_id)

    for document_id in document_ids:
        if is_secondary_owner_for_vehicle(driver, vin, document_id):
            logger.info('Person with ID {} has already been added as a secondary
            owner of this vehicle.'.format(gov_id))
        else:
            add_secondary_owner_for_vin(driver, vin, to_ion_struct('PersonId',
            document_id))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Finds and adds secondary owners for a vehicle.
    """
    vin = SampleData.VEHICLE[1]['VIN']
    gov_id = SampleData.PERSON[0]['GovId']
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            register_secondary_owner(driver, vin, gov_id)
            logger.info('Secondary owners successfully updated.')
    except Exception as e:
        logger.exception('Error adding secondary owner.')
        raise e

if __name__ == '__main__':

```

```
main()
```

2.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.model.sample_data import to_ion_struct, get_document_ids,
    print_result, SampleData, \
        convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def get_document_id_by_gov_id(transaction_executor, government_id):
    """
```

```

    Find a driver's person ID using the given government ID.
    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.
    :type government_id: str
    :param government_id: A driver's government ID.
    :rtype: list
    :return: A list of document IDs.
    """
    logger.info("Finding secondary owner's person ID using given government ID:
{}".format(government_id))
    return get_document_ids(transaction_executor, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
'GovId', government_id)

def is_secondary_owner_for_vehicle(transaction_executor, vin,
secondary_owner_id):
    """
    Check whether a secondary owner has already been registered for the given
VIN.
    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.
    :type vin: str
    :param vin: VIN of the vehicle to query.
    :type secondary_owner_id: str
    :param secondary_owner_id: The secondary owner's person ID.
    :rtype: bool
    :return: If the driver has already been registered.
    """
    logger.info('Finding secondary owners for vehicle with VIN:
{}...'.format(vin))
    query = 'SELECT Owners.SecondaryOwners FROM VehicleRegistration AS v WHERE
v.VIN = ?'
    rows = transaction_executor.execute_statement(query,
convert_object_to_ion(vin))

    for row in rows:
        secondary_owners = row.get('SecondaryOwners')
        person_ids = map(lambda owner: owner.get('PersonId').text,
secondary_owners)
        if secondary_owner_id in person_ids:
            return True
    return False

```

```

def add_secondary_owner_for_vin(transaction_executor, vin, parameter):
    """
    Add a secondary owner into `VehicleRegistration` table for a particular VIN.
    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.
    :type vin: str
    :param vin: VIN of the vehicle to add a secondary owner for.
    :type parameter: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyValue`
    :param parameter: The Ion value or Python native type that is convertible to
    Ion for filling in parameters of the
                        statement.
    """
    logger.info('Inserting secondary owner for vehicle with VIN:
    {}.{}'.format(vin))
    statement = "FROM VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = '{} ' INSERT INTO
    v.Owners.SecondaryOwners VALUE ?" \
        .format(vin)

    cursor = transaction_executor.execute_statement(statement, parameter)
    logger.info('VehicleRegistration Document IDs which had secondary owners
    added: ')
    print_result(cursor)

def register_secondary_owner(transaction_executor, vin, gov_id):
    """
    Register a secondary owner for a vehicle if they are not already registered.
    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.
    :type vin: str
    :param vin: VIN of the vehicle to register a secondary owner for.
    :type gov_id: str
    :param gov_id: The government ID of the owner.
    """
    logger.info('Finding the secondary owners for vehicle with VIN:
    {}.{}'.format(vin))
    document_ids = get_document_id_by_gov_id(transaction_executor, gov_id)

    for document_id in document_ids:

```

```

        if is_secondary_owner_for_vehicle(transaction_executor, vin,
document_id):
            logger.info('Person with ID {} has already been added as a secondary
owner of this vehicle.'.format(gov_id))
        else:
            add_secondary_owner_for_vin(transaction_executor, vin,
to_ion_struct('PersonId', document_id))

if __name__ == '__main__':
    """
    Finds and adds secondary owners for a vehicle.
    """
    vin = SampleData.VEHICLE[1]['VIN']
    gov_id = SampleData.PERSON[0]['GovId']
    try:
        with create_qlldb_session() as session:
            session.execute_lambda(lambda executor:
register_secondary_owner(executor, vin, gov_id),
                                lambda retry_attempt: logger.info('Retrying
due to OCC conflict...'))
            logger.info('Secondary owners successfully updated.')
    except Exception:
        logger.exception('Error adding secondary owner.')

```

4. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python add_secondary_owner.py
```

Per esaminare queste modifiche nel vehicle-registration libro mastro, consulta. [Fase 6: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento](#)

Fase 6: Visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Dopo aver modificato i dati di immatricolazione di un veicolo nel passaggio precedente, puoi interrogare la cronologia di tutti i proprietari registrati e qualsiasi altro campo aggiornato. In questo passaggio, esegui una query sulla cronologia delle revisioni di un documento nella `VehicleRegistration` tabella del registro. `vehicle-registration`

Per visualizzare la cronologia delle revisioni

1. Utilizzate il seguente programma (`query_history.py`) per interrogare la cronologia delle revisioni del `VehicleRegistration` documento con VIN. `1N4AL11D75C109151`

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from datetime import datetime, timedelta
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.model.sample_data import print_result, get_document_ids,
    SampleData
from pyqldb.samples.constants import Constants
```



```

from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def format_date_time(date_time):
    """
    Format the given date time to a string.

    :type date_time: :py:class:`datetime.datetime`
    :param date_time: The date time to format.

    :rtype: str
    :return: The formatted date time.
    """
    return date_time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ')

def previous_primary_owners(driver, vin):
    """
    Find previous primary owners for the given VIN in a single transaction.
    In this example, query the `VehicleRegistration` history table to find all
    previous primary owners for a VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: VIN to find previous primary owners for.
    """
    person_ids = driver.execute_lambda(lambda executor:
    get_document_ids(executor,

    Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,

    'VIN',

    vin))

    todays_date = datetime.utcnow() - timedelta(seconds=1)
    three_months_ago = todays_date - timedelta(days=90)
    query = 'SELECT data.Owners.PrimaryOwner, metadata.version FROM history({},
    {}, {}) AS h WHERE h.metadata.id = ?'.\
    format(Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
    format_date_time(three_months_ago),

```

```

        format_date_time(todays_date))

    for ids in person_ids:
        logger.info("Querying the 'VehicleRegistration' table's history using
VIN: {}".format(vin))
        cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
executor.execute_statement(query, ids))
        if not (print_result(cursor)) > 0:
            logger.info('No modification history found within the given time
frame for document ID: {}'.format(ids))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Query a table's history for a particular set of documents.
    """
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            vin = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION[0]['VIN']
            previous_primary_owners(driver, vin)
            logger.info('Successfully queried history.')
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to query history to find previous owners.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

2.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

```

```

#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from datetime import datetime, timedelta
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.model.sample_data import print_result, get_document_ids,
    SampleData
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def format_date_time(date_time):
    """
    Format the given date time to a string.

    :type date_time: :py:class:`datetime.datetime`
    :param date_time: The date time to format.

    :rtype: str
    :return: The formatted date time.
    """
    return date_time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ')

def previous_primary_owners(transaction_executor, vin):
    """
    Find previous primary owners for the given VIN in a single transaction.
    In this example, query the `VehicleRegistration` history table to find all
    previous primary owners for a VIN.

```

```

        :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
        :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
        statements within a transaction.

        :type vin: str
        :param vin: VIN to find previous primary owners for.
        """
        person_ids = get_document_ids(transaction_executor,
        Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, 'VIN', vin)

        todays_date = datetime.utcnow() - timedelta(seconds=1)
        three_months_ago = todays_date - timedelta(days=90)
        query = 'SELECT data.Owners.PrimaryOwner, metadata.version FROM history({},
        {}, {}) AS h WHERE h.metadata.id = ?'.\
            format(Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
        format_date_time(three_months_ago),
            format_date_time(todays_date))

        for ids in person_ids:
            logger.info("Querying the 'VehicleRegistration' table's history using
        VIN: {}".format(vin))
            cursor = transaction_executor.execute_statement(query, ids)
            if not (print_result(cursor)) > 0:
                logger.info('No modification history found within the given time
        frame for document ID: {}'.format(ids))

if __name__ == '__main__':
    """
    Query a table's history for a particular set of documents.
    """
    try:
        with create_qldb_session() as session:
            vin = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION[0]['VIN']
            session.execute_lambda(lambda lambda_executor:
        previous_primary_owners(lambda_executor, vin),
                                lambda retry_attempt: logger.info('Retrying
        due to OCC conflict...'))
            logger.info('Successfully queried history.')
    except Exception:
        logger.exception('Unable to query history to find previous owners.')

```

 Note

- È possibile visualizzare la cronologia delle revisioni di un documento interrogando la sintassi incorporata [Funzione di cronologia](#) nella seguente sintassi.

```
SELECT * FROM history( table_name [, 'start-time' [, 'end-time' ] ] ) AS h  
[ WHERE h.metadata.id = 'id' ]
```

- L'ora di inizio e l'ora di fine sono entrambe opzionali. Sono valori letterali di Amazon Ion che possono essere indicati con backticks (). ``...`` Per ulteriori informazioni, consulta [Interrogazione di Ion con PartiQL in Amazon QLDB](#).
- Come best practice, qualifica una query cronologica con un intervallo di date (ora di inizio e ora di fine) e un ID del documento (). `metadata.id` [QLDB SELECT elabora le query nelle transazioni, che sono soggette a un limite di timeout delle transazioni](#).

La cronologia QLDB è indicizzata in base all'ID del documento e al momento non è possibile creare indici di cronologia aggiuntivi. Le interrogazioni cronologiche che includono l'ora di inizio e l'ora di fine ottengono il vantaggio della qualificazione per intervalli di date.

2. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python query_history.py
```

Per verificare crittograficamente una revisione di un documento nel registro, procedi a. `vehicle-registration` [Fase 7: Verificare un documento in un libro mastro](#)

Fase 7: Verificare un documento in un libro mastro

 Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Con Amazon QLDB, puoi verificare in modo efficiente l'integrità di un documento nel diario del tuo libro mastro utilizzando l'hashing crittografico con SHA-256. Per ulteriori informazioni su come funzionano la verifica e l'hashing crittografico in QLDB, consulta. [Verifica dei dati in Amazon QLDB](#)

In questo passaggio, verifichi la revisione di un documento nella tabella del `VehicleRegistration` registro. `vehicle-registration` Innanzitutto, richiedi un digest, che viene restituito come file di output e funge da firma dell'intera cronologia delle modifiche del registro. Quindi, richiedi una bozza della revisione relativa a quel digest. Utilizzando questa prova, l'integrità della revisione viene verificata se tutti i controlli di convalida vengono superati.

Per verificare la revisione di un documento

1. Esamina i seguenti `.py` file, che rappresentano oggetti QLDB necessari per la verifica e un modulo di utilità con funzioni di supporto per convertire i tipi di risposta QLDB in stringhe.

1. `block_address.py`

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

def block_address_to_dictionary(ion_dict):
```

```

"""
    Convert a block address from IonPyDict into a dictionary.
    Shape of the dictionary must be: {'IonText': "{strandId: <"strandId">,
sequenceNo: <sequenceNo>}"}

    :type ion_dict: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`/str
    :param ion_dict: The block address value to convert.

    :rtype: dict
    :return: The converted dict.
"""
block_address = {'IonText': {}}
if not isinstance(ion_dict, str):
    py_dict = '{{strandId: "{}", sequenceNo:
{}}}'.format(ion_dict['strandId'], ion_dict['sequenceNo'])
    ion_dict = py_dict
block_address['IonText'] = ion_dict
return block_address

```

2. verifier.py

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#

```

```

# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from array import array
from base64 import b64encode
from functools import reduce
from hashlib import sha256
from random import randrange

from amazon.ion.simpleion import loads

HASH_LENGTH = 32
UPPER_BOUND = 8

def parse_proof(value_holder):
    """
    Parse the Proof object returned by QLDB into an iterator.

    The Proof object returned by QLDB is a dictionary like the following:
    {'IonText': '[[{<hash>}],[{<hash>}]]'}

    :type value_holder: dict
    :param value_holder: A structure containing an Ion string value.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyList`
    :return: A list of hash values.
    """
    value_holder = value_holder.get('IonText')
    proof_list = loads(value_holder)
    return proof_list

def parse_block(value_holder):
    """
    Parse the Block object returned by QLDB and retrieve block hash.

    :type value_holder: dict
    :param value_holder: A structure containing an Ion string value.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyBytes`
    :return: The block hash.
    """
    value_holder = value_holder.get('IonText')
    block = loads(value_holder)

```



```

    block_hash = block.get('blockHash')
    return block_hash

def flip_random_bit(original):
    """
    Flip a single random bit in the given hash value.
    This method is used to demonstrate QLDB's verification features.

    :type original: bytes
    :param original: The hash value to alter.

    :rtype: bytes
    :return: The altered hash with a single random bit changed.
    """
    assert len(original) != 0, 'Invalid bytes.'

    altered_position = randrange(len(original))
    bit_shift = randrange(UPPER_BOUND)
    altered_hash = bytearray(original).copy()

    altered_hash[altered_position] = altered_hash[altered_position] ^ (1 <<
bit_shift)
    return bytes(altered_hash)

def compare_hash_values(hash1, hash2):
    """
    Compare two hash values by converting them into byte arrays, assuming they
    are little endian.

    :type hash1: bytes
    :param hash1: The hash value to compare.

    :type hash2: bytes
    :param hash2: The hash value to compare.

    :rtype: int
    :return: Zero if the hash values are equal, otherwise return the difference
of the first pair of non-matching bytes.
    """
    assert len(hash1) == HASH_LENGTH
    assert len(hash2) == HASH_LENGTH

```

```

hash_array1 = array('b', hash1)
hash_array2 = array('b', hash2)

for i in range(len(hash_array1) - 1, -1, -1):
    difference = hash_array1[i] - hash_array2[i]
    if difference != 0:
        return difference
return 0

def join_hash_pairwise(hash1, hash2):
    """
    Take two hash values, sort them, concatenate them, and generate a new hash
    value from the concatenated values.

    :type hash1: bytes
    :param hash1: Hash value to concatenate.

    :type hash2: bytes
    :param hash2: Hash value to concatenate.

    :rtype: bytes
    :return: The new hash value generated from concatenated hash values.
    """
    if len(hash1) == 0:
        return hash2
    if len(hash2) == 0:
        return hash1

    concatenated = hash1 + hash2 if compare_hash_values(hash1, hash2) < 0 else
hash2 + hash1
    new_hash_lib = sha256()
    new_hash_lib.update(concatenated)
    new_digest = new_hash_lib.digest()
    return new_digest

def calculate_root_hash_from_internal_hashes(internal_hashes, leaf_hash):
    """
    Combine the internal hashes and the leaf hash until only one root hash
    remains.

    :type internal_hashes: map
    :param internal_hashes: An iterable over a list of hash values.

```

```

        :type leaf_hash: bytes
        :param leaf_hash: The revision hash to pair with the first hash in the Proof
        hashes list.

        :rtype: bytes
        :return: The root hash constructed by combining internal hashes.
        """
        root_hash = reduce(join_hash_pairwise, internal_hashes, leaf_hash)
        return root_hash

def build_candidate_digest(proof, leaf_hash):
    """
    Build the candidate digest representing the entire ledger from the Proof
    hashes.

    :type proof: dict
    :param proof: The Proof object.

    :type leaf_hash: bytes
    :param leaf_hash: The revision hash to pair with the first hash in the Proof
    hashes list.

    :rtype: bytes
    :return: The calculated root hash.
    """
    parsed_proof = parse_proof(proof)
    root_hash = calculate_root_hash_from_internal_hashes(parsed_proof, leaf_hash)
    return root_hash

def verify_document(document_hash, digest, proof):
    """
    Verify document revision against the provided digest.

    :type document_hash: bytes
    :param document_hash: The SHA-256 value representing the document revision to
    be verified.

    :type digest: bytes
    :param digest: The SHA-256 hash value representing the ledger digest.

    :type proof: dict

```

```

        :param proof: The Proof object retrieved
        from :func:`pyqldb.samples.get_revision.get_revision`.

        :rtype: bool
        :return: If the document revision verify against the ledger digest.
        """
        candidate_digest = build_candidate_digest(proof, document_hash)
        return digest == candidate_digest

def to_base_64(input):
    """
    Encode input in base64.

    :type input: bytes
    :param input: Input to be encoded.

    :rtype: string
    :return: Return input that has been encoded in base64.
    """
    encoded_value = b64encode(input)
    return str(encoded_value, 'UTF-8')

```

3. qldb_string_utils.py

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT

```

```

# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
from amazon.ion.simpleion import dumps, loads

def value_holder_to_string(value_holder):
    """
    Returns the string representation of a given `value_holder`.

    :type value_holder: dict
    :param value_holder: The `value_holder` to convert to string.

    :rtype: str
    :return: The string representation of the supplied `value_holder`.
    """
    ret_val = dumps(loads(value_holder), binary=False, indent=' ',
omit_version_marker=True)
    val = '{{ IonText: {} }}'.format(ret_val)
    return val

def block_response_to_string(block_response):
    """
    Returns the string representation of a given `block_response`.

    :type block_response: dict
    :param block_response: The `block_response` to convert to string.

    :rtype: str
    :return: The string representation of the supplied `block_response`.
    """
    string = ''
    if block_response.get('Block', {}).get('IonText') is not None:
        string += 'Block: ' + value_holder_to_string(block_response['Block']
['IonText']) + ', '

    if block_response.get('Proof', {}).get('IonText') is not None:
        string += 'Proof: ' + value_holder_to_string(block_response['Proof']
['IonText'])

    return '{' + string + '}'

```

```
def digest_response_to_string(digest_response):
    """
    Returns the string representation of a given `digest_response`.

    :type digest_response: dict
    :param digest_response: The `digest_response` to convert to string.

    :rtype: str
    :return: The string representation of the supplied `digest_response`.
    """
    string = ''
    if digest_response.get('Digest') is not None:
        string += 'Digest: ' + str(digest_response['Digest']) + ', '

    if digest_response.get('DigestTipAddress', {}).get('IonText') is not None:
        string += 'DigestTipAddress: ' +
        value_holder_to_string(digest_response['DigestTipAddress']['IonText'])

    return '{' + string + '}'
```

2. Utilizzate due .py programmi (get_digest.py e get_revision.py) per eseguire le seguenti operazioni:

- Richiedete un nuovo digest dal vehicle-registration registro.
- Richiedi una bozza per ogni revisione del documento con VIN 1N4AL11D75C109151 dalla tabella. VehicleRegistration
- Verifica le revisioni utilizzando il digest restituito e verifica ricalcolando il digest.

Il get_digest.py programma contiene il codice seguente.

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
```

```

# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from boto3 import client

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.qldb.qldb_string_utils import digest_response_to_string

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')

def get_digest_result(name):
    """
    Get the digest of a ledger's journal.

    :type name: str
    :param name: Name of the ledger to operate on.

    :rtype: dict
    :return: The digest in a 256-bit hash value and a block address.
    """
    logger.info("Let's get the current digest of the ledger named {}".format(name))
    result = qldb_client.get_digest(Name=name)
    logger.info('Success. LedgerDigest:
    {}'.format(digest_response_to_string(result)))
    return result

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """

```

```
This is an example for retrieving the digest of a particular ledger.
"""
try:
    get_digest_result(ledger_name)
except Exception as e:
    logger.exception('Unable to get a ledger digest!')
    raise e

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Note

Usa la `get_digest_result` funzione per richiedere un riassunto che copra la punta corrente del diario nel tuo libro mastro. Il `tip of the journal` si riferisce all'ultimo blocco eseguito nel momento in cui QLDB riceve la tua richiesta.

Il `get_revision.py` programma contiene il seguente codice.

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
```



```

# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from amazon.ion.simpleion import loads
from boto3 import client

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.get_digest import get_digest_result
from pyqldb.samples.model.sample_data import SampleData, convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.qldb.block_address import block_address_to_dictionary
from pyqldb.samples.verifier import verify_document, flip_random_bit, to_base_64
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver
from pyqldb.samples.qldb.qldb_string_utils import value_holder_to_string

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')

def get_revision(ledger_name, document_id, block_address, digest_tip_address):
    """
    Get the revision data object for a specified document ID and block address.
    Also returns a proof of the specified revision for verification.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: Name of the ledger containing the document to query.

    :type document_id: str
    :param document_id: Unique ID for the document to be verified, contained in
    the committed view of the document.

    :type block_address: dict
    :param block_address: The location of the block to request.

    :type digest_tip_address: dict
    :param digest_tip_address: The latest block location covered by the digest.

    :rtype: dict

```

```

        :return: The response of the request.
        """
        result = qlldb_client.get_revision(Name=ledger_name,
                                           BlockAddress=block_address, DocumentId=document_id,
                                           DigestTipAddress=digest_tip_address)

        return result

def lookup_registration_for_vin(driver, vin):
    """
    Query revision history for a particular vehicle for verification.

    :type driver: :py:class:`pyqlldb.driver.qlldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: VIN to query the revision history of a specific registration
    with.

    :rtype: :py:class:`pyqlldb.cursor.buffered_cursor.BufferedCursor`
    :return: Cursor on the result set of the statement query.
    """
    logger.info("Querying the 'VehicleRegistration' table for VIN:
    {}".format(vin))
    query = 'SELECT * FROM _ql_committed_VehicleRegistration WHERE data.VIN = ?'
    return driver.execute_lambda(lambda txn: txn.execute_statement(query,
                           convert_object_to_ion(vin)))

def verify_registration(driver, ledger_name, vin):
    """
    Verify each version of the registration for the given VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqlldb.driver.qlldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: The ledger to get digest from.

    :type vin: str
    :param vin: VIN to query the revision history of a specific registration
    with.

    :raises AssertionError: When verification failed.

```

```

"""
    logger.info("Let's verify the registration with VIN = {}, in ledger =
    {}".format(vin, ledger_name))
    digest = get_digest_result(ledger_name)
    digest_bytes = digest.get('Digest')
    digest_tip_address = digest.get('DigestTipAddress')

    logger.info('Got a ledger digest: digest tip address = {}, digest =
    {}'.format(
        value_holder_to_string(digest_tip_address.get('IonText')),
        to_base_64(digest_bytes)))

    logger.info('Querying the registration with VIN = {} to verify each version
    of the registration...'.format(vin))
    cursor = lookup_registration_for_vin(driver, vin)
    logger.info('Getting a proof for the document.')

    for row in cursor:
        block_address = row.get('blockAddress')
        document_id = row.get('metadata').get('id')

        result = get_revision(ledger_name, document_id,
        block_address_to_dictionary(block_address), digest_tip_address)
        revision = result.get('Revision').get('IonText')
        document_hash = loads(revision).get('hash')

        proof = result.get('Proof')
        logger.info('Got back a proof: {}'.format(proof))

        verified = verify_document(document_hash, digest_bytes, proof)
        if not verified:
            raise AssertionError('Document revision is not verified.')
        else:
            logger.info('Success! The document is verified.')

        altered_document_hash = flip_random_bit(document_hash)
        logger.info("Flipping one bit in the document's hash and assert that the
        document is NOT verified. "
            "The altered document hash is:
        {}".format(to_base_64(altered_document_hash)))
        verified = verify_document(altered_document_hash, digest_bytes, proof)
        if verified:
            raise AssertionError('Expected altered document hash to not be
            verified against digest.')

```

```

        else:
            logger.info('Success! As expected flipping a bit in the document
hash causes verification to fail.')

            logger.info('Finished verifying the registration with VIN = {} in ledger
= {}'.format(vin, ledger_name))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Verify the integrity of a document revision in a QLDB ledger.
    """
    registration = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION[0]
    vin = registration['VIN']
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            verify_registration(driver, ledger_name, vin)
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to verify revision.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

2.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

```

```

# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from amazon.ion.simpleion import loads
from boto3 import client

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.get_digest import get_digest_result
from pyqldb.samples.model.sample_data import SampleData, convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.qldb.block_address import block_address_to_dictionary
from pyqldb.samples.verifier import verify_document, flip_random_bit, to_base_64
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session
from pyqldb.samples.qldb.qldb_string_utils import value_holder_to_string

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')

def get_revision(ledger_name, document_id, block_address, digest_tip_address):
    """
    Get the revision data object for a specified document ID and block address.
    Also returns a proof of the specified revision for verification.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: Name of the ledger containing the document to query.

    :type document_id: str
    :param document_id: Unique ID for the document to be verified, contained in
    the committed view of the document.

    :type block_address: dict
    :param block_address: The location of the block to request.

    :type digest_tip_address: dict
    :param digest_tip_address: The latest block location covered by the digest.

```

```

        :rtype: dict
        :return: The response of the request.
        """
        result = qldb_client.get_revision(Name=ledger_name,
                                           BlockAddress=block_address, DocumentId=document_id,
                                           DigestTipAddress=digest_tip_address)

        return result

def lookup_registration_for_vin(qldb_session, vin):
    """
    Query revision history for a particular vehicle for verification.

    :type qldb_session: :py:class:`pyqldb.session.qldb_session.QldbSession`
    :param qldb_session: An instance of the QldbSession class.

    :type vin: str
    :param vin: VIN to query the revision history of a specific registration
    with.

    :rtype: :py:class:`pyqldb.cursor.buffered_cursor.BufferedCursor`
    :return: Cursor on the result set of the statement query.
    """
    logger.info("Querying the 'VehicleRegistration' table for VIN:
    {}".format(vin))
    query = 'SELECT * FROM _ql_committed_VehicleRegistration WHERE data.VIN = ?'
    parameters = [convert_object_to_ion(vin)]
    cursor = qldb_session.execute_statement(query, parameters)
    return cursor

def verify_registration(qldb_session, ledger_name, vin):
    """
    Verify each version of the registration for the given VIN.

    :type qldb_session: :py:class:`pyqldb.session.qldb_session.QldbSession`
    :param qldb_session: An instance of the QldbSession class.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: The ledger to get digest from.

    :type vin: str

```

```

:param vin: VIN to query the revision history of a specific registration
with.

:raises AssertionError: When verification failed.
"""
logger.info("Let's verify the registration with VIN = {}, in ledger =
{}".format(vin, ledger_name))
digest = get_digest_result(ledger_name)
digest_bytes = digest.get('Digest')
digest_tip_address = digest.get('DigestTipAddress')

logger.info('Got a ledger digest: digest tip address = {}, digest =
{}'.format(
    value_holder_to_string(digest_tip_address.get('IonText')),
    to_base_64(digest_bytes)))

logger.info('Querying the registration with VIN = {} to verify each version
of the registration...'.format(vin))
cursor = lookup_registration_for_vin(qlldb_session, vin)
logger.info('Getting a proof for the document.')

for row in cursor:
    block_address = row.get('blockAddress')
    document_id = row.get('metadata').get('id')

    result = get_revision(ledger_name, document_id,
block_address_to_dictionary(block_address), digest_tip_address)
    revision = result.get('Revision').get('IonText')
    document_hash = loads(revision).get('hash')

    proof = result.get('Proof')
    logger.info('Got back a proof: {}'.format(proof))

    verified = verify_document(document_hash, digest_bytes, proof)
    if not verified:
        raise AssertionError('Document revision is not verified.')
    else:
        logger.info('Success! The document is verified.')

    altered_document_hash = flip_random_bit(document_hash)
    logger.info("Flipping one bit in the document's hash and assert that the
document is NOT verified. "
                "The altered document hash is:
{}".format(to_base_64(altered_document_hash)))

```

```
        verified = verify_document(altered_document_hash, digest_bytes, proof)
        if verified:
            raise AssertionError('Expected altered document hash to not be
verified against digest.')
        else:
            logger.info('Success! As expected flipping a bit in the document
hash causes verification to fail.')

            logger.info('Finished verifying the registration with VIN = {} in ledger
= {}'.format(vin, ledger_name))

if __name__ == '__main__':
    """
    Verify the integrity of a document revision in a QLDB ledger.
    """
    registration = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION[0]
    vin = registration['VIN']
    try:
        with create_qldb_session() as session:
            verify_registration(session, Constants.LEDGER_NAME, vin)
    except Exception:
        logger.exception('Unable to verify revision.')
```

Note

Dopo che la `get_revision` funzione ha restituito una bozza per la revisione del documento specificata, questo programma utilizza un'API lato client per verificare tale revisione.

3. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python get_revision.py
```

Se non hai più bisogno di usare il `vehicle-registration` libro mastro, procedi con. [Passaggio 8 \(opzionale\): Pulisci le risorse](#)

Passaggio 8 (opzionale): Pulisci le risorse

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Puoi `vehicle-registration` continuare a utilizzare il registro. Tuttavia, se non è più necessario, è necessario eliminarlo.

Per eliminare il registro

1. Utilizzate il seguente programma (`delete_ledger.py`) per eliminare il `vehicle-registration` registro e tutto il suo contenuto.

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO
```

```
from time import sleep

from boto3 import client

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.describe_ledger import describe_ledger

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')

LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_SEC = 20

def delete_ledger(ledger_name):
    """
    Send a request to QLDB to delete the specified ledger.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: Name for the ledger to be deleted.

    :rtype: dict
    :return: Result from the request.
    """
    logger.info('Attempting to delete the ledger with name:
    {}'.format(ledger_name))
    result = qldb_client.delete_ledger(Name=ledger_name)
    logger.info('Success.')
    return result

def wait_for_deleted(ledger_name):
    """
    Wait for the ledger to be deleted.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: The ledger to check on.
    """
    logger.info('Waiting for the ledger to be deleted...')
    while True:
        try:
            describe_ledger(ledger_name)
            logger.info('The ledger is still being deleted. Please wait...')
            sleep(LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_SEC)
```

```

        except qlldb_client.exceptions.ResourceNotFoundException:
            logger.info('Success. The ledger is deleted.')
            break

def set_deletion_protection(ledger_name, deletion_protection):
    """
    Update an existing ledger's deletion protection.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: Name of the ledger to update.

    :type deletion_protection: bool
    :param deletion_protection: Enable or disable the deletion protection.

    :rtype: dict
    :return: Result from the request.
    """
    logger.info("Let's set deletion protection to {} for the ledger with name
    {}".format(deletion_protection,
                ledger_name))
    result = qlldb_client.update_ledger(Name=ledger_name,
    DeletionProtection=deletion_protection)
    logger.info('Success. Ledger updated: {}'.format(result))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Delete a ledger.
    """
    try:
        set_deletion_protection(ledger_name, False)
        delete_ledger(ledger_name)
        wait_for_deleted(ledger_name)
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to delete the ledger.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

 Note

Se la protezione da eliminazione è abilitata per il registro, devi prima disabilitarla prima di poter eliminare il registro utilizzando l'API QLDB.

Il `delete_ledger.py` file dipende anche dal seguente programma (). `describe_ledger.py`

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from boto3 import client

from pyqldbconstants import Constants

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')
```

```
def describe_ledger(ledger_name):
    """
    Describe a ledger.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: Name of the ledger to describe.
    """
    logger.info('describe ledger with name: {}'.format(ledger_name))
    result = qldb_client.describe_ledger(Name=ledger_name)
    result.pop('ResponseMetadata')
    logger.info('Success. Ledger description: {}'.format(result))
    return result

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Describe a QLDB ledger.
    """
    try:
        describe_ledger(ledger_name)
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to describe a ledger.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()
```

2. Per eseguire il programma, immetti il comando seguente:

```
python delete_ledger.py
```

Utilizzo dei tipi di dati Amazon Ion in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB archivia i dati nel formato Amazon Ion. Per lavorare con i dati in QLDB, è necessario utilizzare [una libreria Ion](#) come dipendenza per un linguaggio di programmazione supportato.

In questa sezione, scopri come convertire i dati dai tipi nativi ai loro equivalenti Ion e viceversa. Questa guida di riferimento mostra esempi di codice che utilizzano il driver QLDB per elaborare i dati Ion in un registro QLDB. Include esempi di codice per Java, .NET (C#), Go, Node.js (TypeScript) e Python.

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Bool](#)
- [Int](#)
- [Float](#)
- [Decimale](#)
- [Timestamp](#)
- [Stringa](#)
- [Blob](#)
- [Elenco](#)
- [Struct](#)
- [Valori nulli e tipi dinamici](#)
- [Conversione verso il basso in JSON](#)

Prerequisiti

I seguenti esempi di codice presuppongono che si disponga di un'istanza del driver QLDB connessa a un registro attivo con una tabella denominata `ExampleTable`. La tabella contiene un singolo documento esistente con i seguenti otto campi:

- `ExampleBool`
- `ExampleInt`
- `ExampleFloat`
- `ExampleDecimal`
- `ExampleTimestamp`
- `ExampleString`
- `ExampleBlob`
- `ExampleList`

Note

Ai fini di questo riferimento, si supponga che il tipo memorizzato in ogni campo corrisponda al nome. In pratica, QLDB non impone definizioni di schemi o tipi di dati per i campi del documento.

Bool

I seguenti esempi di codice mostrano come elaborare il tipo booleano Ion.

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

boolean exampleBoolean = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java boolean to Ion
    boolean aBoolean = true;
    IonValue ionBool = ionSystem.newBool(aBoolean);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBool = ?", ionBool);
});
```

```

// Fetching from QLDB
Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleBool from ExampleTable");
// Assume there is only one document in ExampleTable
for (IonValue ionValue : result)
{
    // Transforming Ion to a Java boolean
    // Cast IonValue to IonBool first
    aBoolean = ((IonBool)ionValue).booleanValue();
}

// exampleBoolean is now the value fetched from QLDB
return aBoolean;
});

```

.NET

```

using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# bool to Ion.
bool nativeBool = true;
IIonValue ionBool = valueFactory.NewBool(nativeBool);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBool = ?", ionBool);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleBool from ExampleTable");
});

bool? retrievedBool = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# bool.
    retrievedBool = ionValue.BoolValue;
}

```


Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`

Go

```
exampleBool, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aBool := true

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBool = ?", aBool)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleBool FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    if result.Next(txn) {
        var decodedResult bool
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        // exampleBool is now the value fetched from QLDB
        return decodedResult, nil
    }
    return nil, result.Err()
})
```

Node.js

```
async function queryIonBoolean(driver: QldbDriver): Promise<boolean> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
```

```

        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBool = ?", true);

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleBool FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to a TypeScript Boolean
        const boolValue: boolean = ionValue.booleanValue();
        return boolValue;
    })
};
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_bool(txn):
    # QLDB can take in a Python bool
    a_bool = True

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleBool = ?", a_bool)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleBool FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python bool is a child class of Python bool
        a_bool = ion_value

    # example_bool is now the value fetched from QLDB
    return a_bool

example_bool = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_bool(txn))

```

Int

I seguenti esempi di codice mostrano come elaborare il tipo intero Ion.

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

int exampleInt = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java int to Ion
    int aInt = 256;
    IonValue ionInt = ionSystem.newInt(aInt);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleInt = ?", ionInt);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleInt from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Transforming Ion to a Java int
        // Cast IonValue to IonInt first
        aInt = ((IonInt)ionValue).intValue();
    }

    // exampleInt is now the value fetched from QLDB
    return aInt;
});
```

.NET

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# int to Ion.
int nativeInt = 256;
IIonValue ionInt = valueFactory.NewInt(nativeInt);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleInt = ?", ionInt);
});
```

```
// Fetching from QLDB.
return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleInt from ExampleTable");
});

int? retrievedInt = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# int.
    retrievedInt = ionValue.IntValue;
}
```

Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e `and` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`

Go

```
exampleInt, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aInt := 256

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleInt = ?", aInt)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleInt FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    if result.Next(txn) {
        var decodedResult int
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
        if err != nil {
```

```

    return nil, err
}

// exampleInt is now the value fetched from QLDB
return decodedResult, nil
}
return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonInt(driver: QldbDriver): Promise<number> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleInt = ?", 256);

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleInt FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to a TypeScript Number
        const intValue: number = ionValue.numberValue();
        return intValue;
    }));
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_int(txn):
    # QLDB can take in a Python int
    a_int = 256

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleInt = ?", a_int)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleInt FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:

```

```
# Ion Python int is a child class of Python int
a_int = ion_value

# example_int is now the value fetched from QLDB
return a_int

example_int = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_int(txn))
```

Float

I seguenti esempi di codice mostrano come elaborare il tipo Ion float.

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

float exampleFloat = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java float to Ion
    float aFloat = 256;
    IonValue ionFloat = ionSystem.newFloat(aFloat);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", ionFloat);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleFloat from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Transforming Ion to a Java float
        // Cast IonValue to IonFloat first
        aFloat = ((IonFloat)ionValue).floatValue();
    }

    // exampleFloat is now the value fetched from QLDB
    return aFloat;
});
```

.NET

Usare C# float

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# float to Ion.
float nativeFloat = 256;
IIonValue ionFloat = valueFactory.NewFloat(nativeFloat);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", ionFloat);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleFloat from ExampleTable");
});

float? retrievedFloat = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# float. We cast ionValue.DoubleValue to a float
    // but be cautious, this is a down-cast and can lose precision.
    retrievedFloat = (float)ionValue.DoubleValue;
}
```

Note

Per convertire in codice sincrono, rimuovete le async parole chiave `await` and `e` modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`

Utilizzo di C# double

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...
```

```

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# double to Ion.
double nativeDouble = 256;
IIonValue ionFloat = valueFactory.NewFloat(nativeDouble);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", ionFloat);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleFloat from ExampleTable");
});

double? retrievedDouble = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# double.
    retrievedDouble = ionValue.DoubleValue;
}

```

Note

Per convertire in codice sincrono, rimuovete le async parole chiave `await` and `e` modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`

Go

```

exampleFloat, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aFloat := float32(256)

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", aFloat)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
}

```



```

// Fetching from QLDB
result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleFloat FROM ExampleTable")
if err != nil {
    return nil, err
}

// Assume there is only one document in ExampleTable
if result.Next(txn) {
    // float64 would work as well
    var decodedResult float32
    err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // exampleFloat is now the value fetched from QLDB
    return decodedResult, nil
}
return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonFloat(driver: QldbDriver): Promise<number> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", 25.6);

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleFloat FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to a TypeScript Number
        const floatValue: number = ionValue.numberValue();
        return floatValue;
    }));
};
}

```

Python

```
def update_and_query_ion_float(txn):
    # QLDB can take in a Python float
    a_float = float(256)

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", a_float)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleFloat FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python float is a child class of Python float
        a_float = ion_value

    # example_float is now the value fetched from QLDB
    return a_float

example_float = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_float(txn))
```

Decimale

I seguenti esempi di codice mostrano come elaborare il tipo decimale Ion.

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

double exampleDouble = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java double to Ion
    double aDouble = 256;
    IonValue ionDecimal = ionSystem.newDecimal(aDouble);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleDecimal = ?", ionDecimal);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleDecimal from ExampleTable");
```

```

// Assume there is only one document in ExampleTable
for (IonValue ionValue : result)
{
    // Transforming Ion to a Java double
    // Cast IonValue to IonDecimal first
    aDouble = ((IonDecimal)ionValue).doubleValue();
}

// exampleDouble is now the value fetched from QLDB
return aDouble;
});

```

.NET

```

using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# decimal to Ion.
decimal nativeDecimal = 256.8723m;
IIonValue ionDecimal = valueFactory.NewDecimal(nativeDecimal);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleDecimal = ?", ionDecimal);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleDecimal from ExampleTable");
});

decimal? retrievedDecimal = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# decimal.
    retrievedDecimal = ionValue.DecimalValue;
}

```

Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`

Go

```
exampleDecimal, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aDecimal, err := ion.ParseDecimal("256")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleDecimal = ?", aDecimal)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleDecimal FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    if result.Next(txn) {
        var decodedResult ion.Decimal
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        // exampleDecimal is now the value fetched from QLDB
        return decodedResult, nil
    }
    return nil, result.Err()
})
```

Node.js

```

async function queryIonDecimal(driver: QldbDriver): Promise<Decimal> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Creating a Decimal value. Decimal is an Ion Type with high precision
        let ionDecimal: Decimal = dom.load("2.5d-6").decimalValue();
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleDecimal = ?",
            ionDecimal);

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
            ExampleDecimal FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Get the Ion Decimal
        ionDecimal = ionValue.decimalValue();
        return ionDecimal;
    }));
}

```

Note

Puoi anche usarlo `ionValue.numberValue()` per trasformare un decimale ionico in un numero. JavaScript L'utilizzo `ionValue.numberValue()` offre prestazioni migliori, ma è meno preciso.

Python

```

def update_and_query_ion_decimal(txn):
    # QLDB can take in a Python decimal
    a_decimal = Decimal(256)

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleDecimal = ?", a_decimal)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleDecimal FROM ExampleTable")

```

```
# Assume there is only one document in ExampleTable
for ion_value in cursor:
    # Ion Python decimal is a child class of Python decimal
    a_decimal = ion_value

# example_decimal is now the value fetched from QLDB
return a_decimal

example_decimal = driver.execute_lambda(lambda txn:
    update_and_query_ion_decimal(txn))
```

Timestamp

I seguenti esempi di codice mostrano come elaborare il tipo di timestamp Ion.

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

Date exampleDate = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java Date to Ion
    Date aDate = new Date();
    IonValue ionTimestamp = ionSystem.newUtcTimestamp(aDate);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleTimestamp = ?", ionTimestamp);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleTimestamp from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Transforming Ion to a Java Date
        // Cast IonValue to IonTimestamp first
        aDate = ((IonTimestamp)ionValue).dateValue();
    }

    // exampleDate is now the value fetched from QLDB
    return aDate;
});
```

.NET

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
using Amazon.IonDotnet;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Convert C# native DateTime to Ion.
DateTime nativeDateTime = DateTime.Now;

// First convert it to a timestamp object from Ion.
Timestamp timestamp = new Timestamp(nativeDateTime);
// Then convert to Ion timestamp.
IIonValue ionTimestamp = valueFactory.NewTimestamp(timestamp);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleTimestamp = ?", ionTimestamp);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleTimestamp from ExampleTable");
});

DateTime? retrievedDateTime = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# DateTime.
    retrievedDateTime = ionValue.TimestampValue.DateTimeValue;
}
```

Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`

Go

```

exampleTimestamp, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aTimestamp := time.Date(2006, time.May, 20, 12, 30, 0, 0, time.UTC)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleTimestamp = ?", aTimestamp)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleTimestamp FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    if result.Next(txn) {
        var decodedResult ion.Timestamp
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        // exampleTimestamp is now the value fetched from QLDB
        return decodedResult.GetDateTime(), nil
    }
    return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonTimestamp(driver: QldbDriver): Promise<Date> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        let exampleDateTime: Date = new Date(Date.now());
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleTimestamp = ?",
exampleDateTime);
    }));
}

```



```

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleTimestamp FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to a TypeScript Date
        exampleDateTime = ionValue.timestampValue().getDate();
        return exampleDateTime;
    })
};
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_timestamp(txn):
    # QLDB can take in a Python timestamp
    a_datetime = datetime.now()

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleTimestamp = ?",
a_datetime)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleTimestamp FROM
ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python timestamp is a child class of Python datetime
        a_timestamp = ion_value

    # example_timestamp is now the value fetched from QLDB
    return a_timestamp

example_timestamp = driver.execute_lambda(lambda txn:
update_and_query_ion_timestamp(txn))

```

Stringa

I seguenti esempi di codice mostrano come elaborare il tipo di stringa Ion.

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

String exampleString = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java String to Ion
    String aString = "Hello world!";
    IonValue ionString = ionSystem.newString(aString);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleString = ?", ionString);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleString from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Transforming Ion to a Java String
        // Cast IonValue to IonString first
        aString = ((IonString)ionValue).stringValue();
    }

    // exampleString is now the value fetched from QLDB
    return aString;
});
```

.NET

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Convert C# string to Ion.
String nativeString = "Hello world!";
IIonValue ionString = valueFactory.NewString(nativeString);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
```

```

{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleString = ?", ionString);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleString from ExampleTable");
});

String retrievedString = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# string.
    retrievedString = ionValue.StringValue;
}

```

Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e `and` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`.

Go

```

exampleString, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aString := "Hello World!"

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleString = ?", aString)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleString FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable

```

```

if result.Next(txn) {
    var decodedResult string
    err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // exampleString is now the value fetched from QLDB
    return decodedResult, nil
}
return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonString(driver: QldbDriver): Promise<string> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleString = ?", "Hello
World!");

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleString FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to a TypeScript String
        const stringValue: string = ionValue.stringValue();
        return stringValue;
    }));
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_string(txn):
    # QLDB can take in a Python string
    a_string = "Hello world!"

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleString = ?", a_string)

```

```
# Fetching from QLDB
cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleString FROM ExampleTable")

# Assume there is only one document in ExampleTable
for ion_value in cursor:
    # Ion Python string is a child class of Python string
    a_string = ion_value

# example_string is now the value fetched from QLDB
return a_string

example_string = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_string(txn))
```

Blob

I seguenti esempi di codice mostrano come elaborare il tipo di blob Ion.

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

byte[] exampleBytes = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java byte array to Ion
    // Transform any arbitrary data to a byte array to store in QLDB
    String aString = "Hello world!";
    byte[] aByteArray = aString.getBytes();
    IonValue ionBlob = ionSystem.newBlob(aByteArray);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBlob = ?", ionBlob);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleBlob from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Transforming Ion to a Java byte array
        // Cast IonValue to IonBlob first
        aByteArray = ((IonBlob)ionValue).getBytes();
    }
}
```

```
    // exampleBytes is now the value fetched from QLDB
    return aByteArray;
});
```

.NET

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
using System.Text;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transform any arbitrary data to a byte array to store in QLDB.
string nativeString = "Hello world!";
byte[] nativeByteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(nativeString);
// Transforming a C# byte array to Ion.
IIonValue ionBlob = valueFactory.NewBlob(nativeByteArray);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBlob = ?", ionBlob);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleBlob from ExampleTable");
});

byte[] retrievedByteArray = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# byte array.
    retrievedByteArray = ionValue.Bytes().ToArray();
}
```

Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e `and` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`

Go

```

exampleBlob, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aBlob := []byte("Hello World!")

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBlob = ?", aBlob)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleBlob FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    if result.Next(txn) {
        var decodedResult []byte
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        // exampleBlob is now the value fetched from QLDB
        return decodedResult, nil
    }
    return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonBlob(driver: QldbDriver): Promise<Uint8Array> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const enc = new TextEncoder();
        let blobValue: Uint8Array = enc.encode("Hello World!");
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBlob = ?", blobValue);

        // Fetching from QLDB

```

```

        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleBlob FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to TypeScript Uint8Array
        blobValue = ionValue.uInt8ArrayValue();
        return blobValue;
    })
};
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_blob(txn):
    # QLDB can take in a Python byte array
    a_string = "Hello world!"
    a_byte_array = str.encode(a_string)

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleBlob = ?", a_byte_array)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleBlob FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python blob is a child class of Python byte array
        a_blob = ion_value

    # example_blob is now the value fetched from QLDB
    return a_blob

example_blob = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_blob(txn))

```

Elenco

I seguenti esempi di codice mostrano come elaborare il tipo di elenco Ion.

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

List<Integer> exampleList = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java List to Ion
    List<Integer> aList = new ArrayList<>();
    // Add 5 Integers to the List for the sake of example
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        aList.add(i);
    }
    // Create an empty Ion List
    IonList ionList = ionSystem.newEmptyList();
    // Add the 5 Integers to the Ion List
    for (Integer i : aList) {
        // Convert each Integer to Ion ints first to add it to the Ion List
        ionList.add(ionSystem.newInt(i));
    }

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleList = ?", (IonValue) ionList);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleList from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Iterate through the Ion List to map it to a Java List
        List<Integer> intList = new ArrayList<>();
        for (IonValue ionInt : (IonList)ionValue) {
            // Convert the 5 Ion ints to Java Integers
            intList.add(((IonInt)ionInt).intValue());
        }
        aList = intList;
    }

    // exampleList is now the value fetched from QLDB
    return aList;
});
```

.NET

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
using System.Collections.Generic;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# list to Ion.
IIonValue ionList = valueFactory.NewEmptyList();
foreach (int i in new List<int> {0, 1, 2, 3, 4})
{
    // Convert to Ion int and add to Ion list.
    ionList.Add(valueFactory.NewInt(i));
}

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleList = ?", ionList);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleList from ExampleTable");
});

List<int> retrievedList = new List<int>();
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Iterate through the Ion List to map it to a C# list.
    foreach (IIonValue ionInt in ionValue)
    {
        retrievedList.Add(ionInt.IntValue);
    }
}
```

Note

Per convertire in codice sincrono, rimuovete le async parole chiave `await` and e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`.

Go

```

exampleList, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aList := []int{1, 2, 3, 4, 5}

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleList = ?", aList)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleList FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    if result.Next(txn) {
        var decodedResult []int
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        // exampleList is now the value fetched from QLDB
        return decodedResult, nil
    }
    return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonList(driver: QldbDriver): Promise<number[]> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        let listOfNumbers: number[] = [1, 2, 3, 4, 5];
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleList = ?",
listOfNumbers);

        // Fetching from QLDB

```

```

        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleList FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Get Ion List
        const ionList: dom.Value[] = ionValue.elements();
        // Iterate through the Ion List to map it to a JavaScript Array
        let intList: number[] = [];
        ionList.forEach(item => {
            // Transforming Ion to a TypeScript Number
            const intValue: number = item.numberValue();
            intList.push(intValue);
        });
        listOfNumbers = intList;
        return listOfNumbers;
    })
};
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_list(txn):
    # QLDB can take in a Python list
    a_list = list()
    for i in range(0, 5):
        a_list.append(i)

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleList = ?", a_list)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleList FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python blob is a child class of Python list
        a_list = ion_value

    # example_list is now the value fetched from QLDB
    return a_list

```

```
example_list = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_list(txn))
```

Struct

In QLDBstruct, i tipi di dati sono particolarmente unici rispetto agli altri tipi di ioni. I documenti di primo livello inseriti in una tabella devono essere del tipo. struct Un campo del documento può anche memorizzare un file annidatostruct.

Per semplicità, gli esempi seguenti definiscono un documento che contiene solo ExampleInt i campi ExampleString and.

Java

```
class ExampleStruct {
    public String exampleString;
    public int exampleInt;

    public ExampleStruct(String exampleString, int exampleInt) {
        this.exampleString = exampleString;
        this.exampleInt = exampleInt;
    }
}

// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

ExampleStruct examplePojo = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a POJO to Ion
    ExampleStruct aPojo = new ExampleStruct("Hello world!", 256);
    // Create an empty Ion struct
    IonStruct ionStruct = ionSystem.newEmptyStruct();
    // Map the fields of the POJO to Ion values and put them in the Ion struct
    ionStruct.add("ExampleString", ionSystem.newString(aPojo.exampleString));
    ionStruct.add("ExampleInt", ionSystem.newInt(aPojo.exampleInt));

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("INSERT INTO ExampleTable ?", ionStruct);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT * from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
```

```

{
    // Map the fields of the Ion struct to Java values and construct a new POJO
    IonStruct ionStruct = (IonStruct)ionValue;
    IonString exampleString = (IonString)ionStruct.get("ExampleString");
    IonInt exampleInt = (IonInt)ionStruct.get("ExampleInt");
    aPojo = new ExampleStruct(exampleString.stringValue(),
exampleInt.intValue());
}

// examplePojo is now the document fetched from QLDB
return aPojo;
});

```

In alternativa, puoi usare la [libreria Jackson](#) per mappare i tipi di dati da e verso Ion. La libreria supporta gli altri tipi di dati Ion, ma questo esempio si concentra sul struct tipo.

```

class ExampleStruct {
    public String exampleString;
    public int exampleInt;

    @JsonCreator
    public ExampleStruct(@JsonProperty("ExampleString") String exampleString,
        @JsonProperty("ExampleInt") int exampleInt) {
        this.exampleString = exampleString;
        this.exampleInt = exampleInt;
    }

    @JsonProperty("ExampleString")
    public String getExampleString() {
        return this.exampleString;
    }

    @JsonProperty("ExampleInt")
    public int getExampleInt() {
        return this.exampleInt;
    }
}

// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
// Instantiate an IonObjectMapper from the Jackson library
IonObjectMapper ionMapper = new IonValueMapper(ionSystem);

```

```

ExampleStruct examplePojo = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a POJO to Ion
    ExampleStruct aPojo = new ExampleStruct("Hello world!", 256);
    IonValue ionStruct;
    try {
        // Use the mapper to convert Java objects into Ion
        ionStruct = ionMapper.writeValueAsIonValue(aPojo);
    } catch (IOException e) {
        // Wrap the exception and throw it for the sake of simplicity in this
example
        throw new RuntimeException(e);
    }

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("INSERT INTO ExampleTable ?", ionStruct);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT * from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Use the mapper to convert Ion to Java objects
        try {
            aPojo = ionMapper.readValue(ionValue, ExampleStruct.class);
        } catch (IOException e) {
            // Wrap the exception and throw it for the sake of simplicity in this
example
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    // examplePojo is now the document fetched from QLDB
    return aPojo;
});

```

.NET

Utilizza la libreria [Amazon.Qldb.Driver.Serialization](#) per mappare i tipi di dati C# nativi da e verso Ion. La libreria supporta gli altri tipi di dati Ion, ma questo esempio si concentra sul tipo. struct

```

using Amazon.QLDB.Driver.Generic;
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;
...

```

```
IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()
    .WithLedger("vehicle-registration")
    // Add Serialization library
    .WithSerializer(new ObjectSerializer())
    .Build();

// Creating a C# POCO.
ExampleStruct exampleStruct = new ExampleStruct
{
    ExampleString = "Hello world!",
    ExampleInt = 256
};

IAsyncResult<ExampleStruct> selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute(txn.Query<Document>("UPDATE ExampleTable SET ExampleStruct
= ?", exampleStruct));

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute(txn.Query<ExampleStruct>("SELECT VALUE ExampleStruct
from ExampleTable"));
});

await foreach (ExampleStruct row in selectResult)
{
    Console.WriteLine(row.ExampleString);
    Console.WriteLine(row.ExampleInt);
}
```

Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`.

In alternativa, puoi usare [Amazon. IonDotnetLibreria.Builders](#) per elaborare i tipi di dati Ion.

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...
```



```

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Creating Ion struct.
IIonValue ionStruct = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionStruct.SetField("ExampleString", valueFactory.NewString("Hello world!"));
ionStruct.SetField("ExampleInt", valueFactory.NewInt(256));

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleStruct = ?", ionStruct);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleStruct from ExampleTable");
});

string retrievedString = null;
int? retrievedInt = null;

await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    retrievedString = ionValue.GetField("ExampleString").StringValue;
    retrievedInt = ionValue.GetField("ExampleInt").IntValue;
}

```

Go

```

exampleStruct, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aStruct := map[string]interface{} {
        "ExampleString": "Hello World!",
        "ExampleInt": 256,
    }

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleStruct = ?", aStruct)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleStruct FROM ExampleTable")
    if err != nil {

```

```

    return nil, err
}

// Assume there is only one document in ExampleTable
if result.Next(txn) {
    var decodedResult map[string]interface{}
    err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // exampleStruct is now the value fetched from QLDB
    return decodedResult, nil
}
return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonStruct(driver: QldbDriver): Promise<any> {
    let exampleStruct: any = {stringValue: "Hello World!", intValue: 256};
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Inserting into QLDB
        await txn.execute("INSERT INTO ExampleTable ?", exampleStruct);

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT * FROM
ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // We can get all the keys of Ion struct and their associated values
        const ionFieldNames: string[] = ionValue.fieldNames();

        // Getting key and value of Ion struct to TypeScript String and Number
        const nativeStringVal: string =
ionValue.get(ionFieldNames[0]).stringValue();
        const nativeIntVal: number =
ionValue.get(ionFieldNames[1]).numberValue();
        // Alternatively, we can access to Ion struct fields, using their
literal field names:
        // const nativeStringVal = ionValue.get("stringValue").stringValue();
        // const nativeIntVal = ionValue.get("intValue").numberValue();
    }));
}

```

```

        exampleStruct = {[ionFieldNames[0]]: nativeStringVal,
[ionFieldNames[1]]: nativeIntVal};
        return exampleStruct;
    })
);
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_struct(txn):
    # QLDB can take in a Python struct
    a_struct = {"ExampleString": "Hello world!", "ExampleInt": 256}

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleStruct = ?", a_struct)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleStruct FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python struct is a child class of Python struct
        a_struct = ion_value

    # example_struct is now the value fetched from QLDB
    return a_struct

example_struct = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_struct(txn))

```

Valori nulli e tipi dinamici

QLDB supporta contenuti aperti e non impone definizioni di schemi o tipi di dati per i campi del documento. È inoltre possibile memorizzare valori nulli di Ion in un documento QLDB. Tutti gli esempi precedenti presuppongono che ogni tipo di dati restituito sia noto e non sia nullo. Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare Ion quando il tipo di dati non è noto o è probabilmente nullo.

Java

```
// Empty variables
```

```
String exampleString = null;
Integer exampleInt = null;

// Assume ionValue is some queried data from QLDB
IonValue ionValue = null;

// Check the value type and assign it to the variable if it is not null
if (ionValue.getType() == IonType.STRING) {
    if (ionValue.isNullValue()) {
        exampleString = null;
    } else {
        exampleString = ((IonString)ionValue).stringValue();
    }
} else if (ionValue.getType() == IonType.INT) {
    if (ionValue.isNullValue()) {
        exampleInt = null;
    } else {
        exampleInt = ((IonInt)ionValue).intValue();
    }
};

// Creating null values
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

// A null value still has an Ion type
IonString ionString;
if (exampleString == null) {
    // Specifically a null string
    ionString = ionSystem.newNullString();
} else {
    ionString = ionSystem.newString(exampleString);
}

IonInt ionInt;
if (exampleInt == null) {
    // Specifically a null int
    ionInt = ionSystem.newNullInt();
} else {
    ionInt = ionSystem.newInt(exampleInt);
}

// Special case regarding null!
// There is a generic null type which has Ion type 'Null'.
// The above null values still have the types 'String' and 'Int'
```

```

IonValue specialNull = ionSystem.newNull();
if (specialNull.getType() == IonType.NULL) {
    // This is true!
}
if (specialNull.isNullValue()) {
    // This is also true!
}
if (specialNull.getType() == IonType.STRING || specialNull.getType() == IonType.INT)
{
    // This is false!
}

```

.NET

```

// Empty variables.
string exampleString = null;
int? exampleInt = null;

// Assume ionValue is some queried data from QLDB.
IIonValue ionValue;

if (ionValue.Type() == IonType.String)
{
    exampleString = ionValue.StringValue;
}
else if (ionValue.Type() == IonType.Int)
{
    if (ionValue.IsNull)
    {
        exampleInt = null;
    }
    else
    {
        exampleInt = ionValue.IntValue;
    }
}
};

// Creating null values.
IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// A null value still has an Ion type.
IIonValue ionString = valueFactory.NewString(exampleString);

```

```

IIonValue ionInt;
if (exampleInt == null)
{
    // Specifically a null int.
    ionInt = valueFactory.NewNullInt();
}
else
{
    ionInt = valueFactory.NewInt(exampleInt.Value);
}

// Special case regarding null!
// There is a generic null type which has Ion type 'Null'.
IIonValue specialNull = valueFactory.NewNull();
if (specialNull.Type() == IonType.Null) {
    // This is true!
}
if (specialNull.IsNull) {
    // This is also true!
}

```

Go

Limitazioni del marshalling

In Go, `nil` i valori non mantengono il loro tipo quando li organizzi e poi li annulli. Un `nil` valore porta a `Ion null`, ma `Ion null` demarshalla a un valore zero anziché `nil`.

```

ionNull, err := ion.MarshalText(nil) // ionNull is set to ion null
if err != nil {
    return
}

var result int
err = ion.Unmarshal(ionNull, &result) // result unmarshals to 0
if err != nil {
    return
}

```

Node.js

```

// Empty variables
let exampleString: string;

```

```
let exampleInt: number;

// Assume ionValue is some queried data from QLDB
// Check the value type and assign it to the variable if it is not null
if (ionValue.getType() === IonTypes.STRING) {
  if (ionValue.isNull()) {
    exampleString = null;
  } else {
    exampleString = ionValue.stringValue();
  }
} else if (ionValue.getType() === IonTypes.INT) {
  if (ionValue.isNull()) {
    exampleInt = null;
  } else {
    exampleInt = ionValue.numberValue();
  }
}

// Creating null values
if (exampleString === null) {
  ionString = dom.load('null.string');
} else {
  ionString = dom.load.of(exampleString);
}

if (exampleInt === null) {
  ionInt = dom.load('null.int');
} else {
  ionInt = dom.load.of(exampleInt);
}

// Special case regarding null!
// There is a generic null type which has Ion type 'Null'.
// The above null values still have the types 'String' and 'Int'
specialNull: dom.Value = dom.load("null.null");
if (specialNull.getType() === IonType.NULL) {
  // This is true!
}
if (specialNull.getType() === IonType.STRING || specialNull.getType() ===
  IonType.INT) {
  // This is false!
}
```

Python

```
# Empty variables
example_string = None
example_int = None

# Assume ion_value is some queried data from QLDB
# Check the value type and assign it to the variable if it is not null
if ion_value.ion_type == IonType.STRING:
    if isinstance(ion_value, IonPyNull):
        example_string = None
    else:
        example_string = ion_value
elif ion_value.ion_type == IonType.INT:
    if isinstance(ion_value, IonPyNull):
        example_int = None
    else:
        example_int = ion_value

# Creating Ion null values
if example_string is None:
    # Specifically a null string
    ion_string = loads("null.string")
else:
    # QLDB can take in Python string
    ion_string = example_string
if example_int is None:
    # Specifically a null int
    ion_int = loads("null.int")
else:
    # QLDB can take in Python int
    ion_int = example_int

# Special case regarding null!
# There is a generic null type which has Ion type 'Null'.
# The above null values still have the types 'String' and 'Int'
special_null = loads("null.null")
if special_null.ion_type == IonType.NULL:
    # This is true!
if special_null.ion_type == IonType.STRING or special_null.ion_type == IonType.INT:
    # This is false!
```


Conversione verso il basso in JSON

Se la tua applicazione richiede la compatibilità JSON, puoi convertire i dati di Amazon Ion in JSON. Tuttavia, la conversione di Ion in JSON comporta perdite in alcuni casi in cui i dati utilizzano tipi di ioni avanzati che non esistono in JSON.

Per informazioni dettagliate sulle regole di conversione da Ion a JSON, consulta [Down-converting to JSON](#) nell'Amazon Ion Cookbook.

Utilizzo di dati e cronologia in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

I seguenti argomenti forniscono esempi di base di istruzioni di creazione, lettura, aggiornamento e cancellazione (CRUD). [È possibile eseguire manualmente queste istruzioni utilizzando l'editor PartiQL sulla console QLDB o la shell QLDB](#). Questa guida illustra anche il processo di gestione dei dati da parte di QLDB durante le modifiche apportate al registro.

QLDB supporta il linguaggio di interrogazione [PartiQL](#).

Per esempi di codice che mostrano come eseguire istruzioni simili a livello di codice utilizzando il driver QLDB, consulta i tutorial in [Guida introduttiva al driver](#)

Tip

Di seguito è riportato un breve riepilogo di suggerimenti e best practice per lavorare con PartiQL in QLDB:

- Comprendi i limiti di concorrenza e transazione: tutte le dichiarazioni, comprese le SELECT interrogazioni, sono soggette a conflitti [ottimistici di controllo della concorrenza \(OCC\) e a limiti](#) di transazione, incluso un timeout [della transazione](#) di 30 secondi.
- Usa gli indici: utilizza indici ad alta cardinalità ed esegui query mirate per ottimizzare i rendiconti ed evitare scansioni complete delle tabelle. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).
- Usa i predicati di uguaglianza: le ricerche indicizzate richiedono un operatore di uguaglianza (=). Gli operatori di disuguaglianza (<,, >LIKE,BETWEEN) non sono idonei per le ricerche indicizzate e generano scansioni complete della tabella.
- Usa solo i join interni: QLDB supporta solo i join interni. Come best practice, unisciti ai campi indicizzati per ogni tabella a cui ti stai unendo. Scegli indici ad alta cardinalità sia per i criteri di unione che per i predicati di uguaglianza.

Argomenti

- [Creazione di tabelle con indici e inserimento di documenti](#)
- [Interrogazione dei dati](#)
- [Interrogazione dei metadati dei documenti](#)
- [Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento](#)
- [Aggiornamento ed eliminazione dei documenti](#)
- [Interrogare la cronologia delle revisioni](#)
- [Redazione delle revisioni dei documenti](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#)
- [Ottenere statistiche sulle istruzioni PartiQL](#)
- [Interrogazione del catalogo di sistema](#)
- [Gestione delle tabelle](#)
- [Gestione degli indici](#)
- [Unico IDs in Amazon QLDB](#)

Creazione di tabelle con indici e inserimento di documenti

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Dopo aver creato un registro Amazon QLDB, il primo passaggio consiste nel creare una tabella con un'istruzione di base. [CREATE TABLE](#) Le tabelle sono costituite da [Documenti QLDB](#), che sono set di dati in struct formato [Amazon Ion](#).

Argomenti

- [Creazione di tabelle e indici](#)
- [Inserimento di documenti](#)

Creazione di tabelle e indici

Le tabelle hanno nomi semplici, con distinzione tra maiuscole e minuscole, senza namespace. QLDB supporta il contenuto aperto e non impone lo schema, quindi non definisci attributi o tipi di dati durante la creazione di tabelle.

```
CREATE TABLE VehicleRegistration
```

```
CREATE TABLE Vehicle
```

Un'CREATE TABLEistruzione restituisce l'ID assegnato dal sistema della nuova tabella. Tutti gli identificatori [assegnati dal sistema](#) in IDs QLDB sono identificatori univoci universali (UUID), ciascuno rappresentato in una stringa con codifica Base62.

Note

Facoltativamente, puoi definire i tag per una risorsa della tabella durante la creazione della tabella. Per scoprire come, consulta [Assegnazione di tag alle tabelle al momento della creazione](#).

Puoi anche creare indici sulle tabelle per ottimizzare le prestazioni delle query.

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (VIN)
```

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (LicensePlateNumber)
```

```
CREATE INDEX ON Vehicle (VIN)
```

Important

QLDB richiede un indice per cercare in modo efficiente un documento. Senza un indice, QLDB deve eseguire una scansione completa della tabella durante la lettura dei documenti. Ciò può causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni.

Per evitare la scansione delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza (=oIN) su un campo indicizzato o

un ID di documento. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Tenete presente i seguenti vincoli durante la creazione degli indici:

- Un indice può essere creato solo su un singolo campo di primo livello. Gli indici composti, annidati, unici e basati su funzioni non sono supportati.
- È possibile creare un indice su qualsiasi tipo di [dati Ion](#), inclusi `e. list struct`. Tuttavia, è possibile eseguire la ricerca indicizzata solo in base all'uguaglianza dell'intero valore Ion indipendentemente dal tipo di indice. Ad esempio, quando si utilizza un `list` tipo come indice, non è possibile eseguire una ricerca indicizzata per un elemento all'interno dell'elenco.
- Le prestazioni delle query sono migliorate solo quando si utilizza un predicato di uguaglianza; ad esempio, `WHERE indexedField = 123` o `WHERE indexedField IN (456, 789)`.

QLDB non rispetta le disuguaglianze nei predicati delle query. Di conseguenza, le scansioni con filtro per intervallo non sono implementate.

- I nomi dei campi indicizzati fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e possono contenere un massimo di 128 caratteri.
- La creazione dell'indice in QLDB è asincrona. Il tempo necessario per completare la creazione di un indice su una tabella non vuota varia a seconda delle dimensioni della tabella. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione degli indici](#).

Inserimento di documenti

Quindi puoi inserire documenti nelle tue tabelle. I documenti QLDB sono archiviati nel formato Amazon Ion. Le seguenti [INSERT](#) istruzioni PartiQL includono un sottoinsieme dei dati di esempio di immatricolazione dei veicoli utilizzati in [Guida introduttiva alla console Amazon QLDB](#).

```
INSERT INTO VehicleRegistration
<< {
  'VIN' : '1N4AL11D75C109151',
  'LicensePlateNumber' : 'LEWISR261LL',
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Seattle',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 90.25,
  'ValidFromDate' : `2017-08-21T`,
```

```

    'ValidToDate' : `2020-05-11T`,
    'Owners' : {
      'PrimaryOwner' : { 'PersonId' : '294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s' },
      'SecondaryOwners' : [ { 'PersonId' : '5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s' } ]
    }
  },
  {
    'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761',
    'LicensePlateNumber' : 'CA762X',
    'State' : 'WA',
    'City' : 'Kent',
    'PendingPenaltyTicketAmount' : 130.75,
    'ValidFromDate' : `2017-09-14T`,
    'ValidToDate' : `2020-06-25T`,
    'Owners' : {
      'PrimaryOwner' : { 'PersonId': 'IN7MvYtUj1GMZu0F6CG9' },
      'SecondaryOwners' : []
    }
  }
} >>

```

```

INSERT INTO Vehicle
<< {
  'VIN' : '1N4AL11D75C109151',
  'Type' : 'Sedan',
  'Year' : 2011,
  'Make' : 'Audi',
  'Model' : 'A5',
  'Color' : 'Silver'
} ,
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761',
  'Type' : 'Sedan',
  'Year' : 2015,
  'Make' : 'Tesla',
  'Model' : 'Model S',
  'Color' : 'Blue'
} >>

```

Sintassi e semantica PartiQL

- I nomi dei campi sono racchiusi tra virgolette singole (). ' . . . '
- I valori delle stringhe sono inoltre racchiusi tra virgolette singole (). ' . . . '

- I timestamp sono racchiusi tra backtick (). ` . . . ` I backtick possono essere usati per indicare qualsiasi valore letterale ionico.
- I numeri interi e i decimali sono valori letterali che non devono essere indicati.

Per ulteriori dettagli sulla sintassi e la semantica di PartiQL, vedere. [Interrogazione di Ion con PartiQL in Amazon QLDB](#)

Un'INSERTistruzione crea la revisione iniziale di un documento con un numero di versione pari a zero. Per identificare in modo univoco ogni documento, QLDB assegna un ID documento come parte dei metadati. Le istruzioni Insert restituiscono l'ID di ogni documento inserito.

Important

Poiché QLDB non impone lo schema, puoi inserire lo stesso documento in una tabella più volte. Ogni istruzione insert inserisce una voce di documento separata nel journal e QLDB assegna a ciascun documento un ID univoco.

Per sapere come interrogare i documenti che hai inserito nella tabella, procedi con. [Interrogazione dei dati](#)

Interrogazione dei dati

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

La visualizzazione utente restituisce solo l'ultima revisione non eliminata dei dati utente. Questa è la visualizzazione predefinita in Amazon QLDB. Ciò significa che non sono necessari qualificatori speciali quando desideri interrogare solo i tuoi dati.

Per i dettagli sulla sintassi e i parametri dei seguenti esempi di query, consulta [SELECT](#) il riferimento Amazon QLDB PartiQL.

Argomenti

- [Interrogazioni di base](#)
- [Proiezioni e filtri](#)
- [Join](#)
- [Dati annidati](#)

Interrogazioni di base

SELECTLe interrogazioni di base restituiscono i documenti inseriti nella tabella.

Warning

Quando si esegue una query in QLDB senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. PartiQL supporta tali query perché è compatibile con SQL. Tuttavia, non eseguire scansioni di tabelle per casi d'uso di produzione in QLDB. Le scansioni delle tabelle possono causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni.

Per evitare le scansioni delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento; ad esempio, o. WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789) Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Le seguenti interrogazioni mostrano i risultati dei documenti di immatricolazione dei veicoli in cui sono stati inseriti in precedenza. [Creazione di tabelle con indici e inserimento di documenti](#) L'ordine dei risultati non è specifico e può variare per ogni SELECT interrogazione. Non dovresti fare affidamento sull'ordine dei risultati per nessuna query in QLDB.

```
SELECT * FROM VehicleRegistration
WHERE LicensePlateNumber IN ('LEWISR261LL', 'CA762X')
```

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  LicensePlateNumber: "LEWISR261LL",
  State: "WA",
  City: "Seattle",
  PendingPenaltyTicketAmount: 90.25,
  ValidFromDate: 2017-08-21T,
```



```

ValidToDate: 2020-05-11T,
Owners: {
  PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
  SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s" }]
},
{
  VIN: "KM8SRDHF6EU074761",
  LicensePlateNumber: "CA762X",
  State: "WA",
  City: "Kent",
  PendingPenaltyTicketAmount: 130.75,
  ValidFromDate: 2017-09-14T,
  ValidToDate: 2020-06-25T,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "IN7MvYtUj1GMZu0F6CG9" },
    SecondaryOwners: []
  }
}

```

```

SELECT * FROM Vehicle
WHERE VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')

```

```

{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  Type: "Sedan",
  Year: 2011,
  Make: "Audi",
  Model: "A5",
  Color: "Silver"
},
{
  VIN: "KM8SRDHF6EU074761",
  Type: "Sedan",
  Year: 2015,
  Make: "Tesla",
  Model: "Model S",
  Color: "Blue"
}

```

⚠ Important

In PartiQL, si utilizzano virgolette singole per indicare stringhe in DML (Data Manipulation Language) o istruzioni di query. Tuttavia, la console QLDB e la shell QLDB restituiscono i risultati delle query in formato testo Amazon Ion, quindi le stringhe sono racchiuse tra virgolette doppie.

Questa sintassi consente al linguaggio di query PartiQL di mantenere la compatibilità SQL e al formato di testo Amazon Ion di mantenere la compatibilità JSON.

Proiezioni e filtri

È possibile eseguire proiezioni (mirate `SELECT`) e altri filtri standard (`WHERE` clause). La seguente query restituisce un sottoinsieme di campi del documento dalla tabella `VehicleRegistration`. Filtra i veicoli con i seguenti criteri:

- String filter: è registrato a Seattle.
- Filtro decimale: ha un importo della penalità in sospeso inferiore a `100.0`
- Filtro per data: ha una data di registrazione valida a partire dal 4 settembre 2019.

```
SELECT r.VIN, r.PendingPenaltyTicketAmount, r.Owners
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
AND r.City = 'Seattle' --string
AND r.PendingPenaltyTicketAmount < 100.0 --decimal
AND r.ValidToDate >= `2019-09-04T` --timestamp with day precision
```

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  PendingPenaltyTicketAmount: 90.25,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
    SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s" }]
  }
}
```

Join

Puoi anche scrivere query di join interne. L'esempio seguente mostra una query di inner join implicita che restituisce tutti i documenti di immatricolazione insieme agli attributi dei veicoli registrati.

```
SELECT * FROM VehicleRegistration AS r, Vehicle AS v
WHERE r.VIN = v.VIN
AND r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  LicensePlateNumber: "LEWISR261LL",
  State: "WA",
  City: "Seattle",
  PendingPenaltyTicketAmount: 90.25,
  ValidFromDate: 2017-08-21T,
  ValidToDate: 2020-05-11T,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
    SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5Cwc0Iu64s" }]
  },
  Type: "Sedan",
  Year: 2011,
  Make: "Audi",
  Model: "A5",
  Color: "Silver"
},
{
  VIN: "KM8SRDHF6EU074761",
  LicensePlateNumber: "CA762X",
  State: "WA",
  City: "Kent",
  PendingPenaltyTicketAmount: 130.75,
  ValidFromDate: 2017-09-14T,
  ValidToDate: 2020-06-25T,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "IN7MvYtUjkgp1GMZu0F6CG9" },
    SecondaryOwners: []
  },
  Type: "Sedan",
  Year: 2015,
  Make: "Tesla",
  Model: "Model S",
}
```

```
    Color: "Blue"
  }
```

In alternativa, è possibile scrivere la stessa query di join interno nella sintassi esplicita come segue.

```
SELECT * FROM VehicleRegistration AS r INNER JOIN Vehicle AS v
ON r.VIN = v.VIN
WHERE r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

Dati annidati

È possibile utilizzare PartiQL in QLDB per interrogare i dati annidati nei documenti. L'esempio seguente mostra una sottoquery correlata che appiattisce i dati annidati. Il @ personaggio è tecnicamente opzionale qui. Ma indica esplicitamente che vuoi la Owners struttura all'interno VehicleRegistration, non una raccolta con un nome diverso Owners (se ne esiste una).

```
SELECT
    r.VIN,
    o.SecondaryOwners
FROM
    VehicleRegistration AS r, @r.Owners AS o
WHERE
    r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5Cwc0Iu64s" }]
},
{
  VIN: "KM8SRDHF6EU074761",
  SecondaryOwners: []
}
```

Di seguito viene mostrata una sottoquery nell'SELECTelenco che proietta dati annidati, oltre a un inner join.

```
SELECT
    v.Make,
    v.Model,
```

```
(SELECT VALUE o.PrimaryOwner.PersonId FROM @r.Owners AS o) AS PrimaryOwner
FROM
  VehicleRegistration AS r, Vehicle AS v
WHERE
  r.VIN = v.VIN AND r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

```
{
  Make: "Audi",
  Model: "A5",
  PrimaryOwner: ["294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s"]
},
{
  Make: "Tesla",
  Model: "Model S",
  PrimaryOwner: ["IN7MvYtUj1GMZu0F6CG9"]
}
```

La seguente query restituisce il PersonId numero di indice (ordinale) di ogni persona nell'Owners.SecondaryOwnerselecco di un documento. VehicleRegistration

```
SELECT s.PersonId, owner_idx
FROM VehicleRegistration AS r, @r.Owners.SecondaryOwners AS s AT owner_idx
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

```
{
  PersonId: "5Ufgdlnj06gF5Cwc0Iu64s",
  owner_idx: 0
}
```

Per informazioni su come interrogare i metadati del documento, procedi a [Interrogazione dei metadati dei documenti](#)

Interrogazione dei metadati dei documenti

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Un'INSERTistruzione crea la revisione iniziale di un documento con un numero di versione pari a zero. Per identificare in modo univoco ogni documento, Amazon QLDB assegna un ID documento come parte dei metadati.

Oltre all'ID del documento e al numero di versione, QLDB memorizza altri metadati generati dal sistema per ogni documento in una tabella. Questi metadati includono informazioni sulle transazioni, attributi del journal e il valore hash del documento.

Tutti gli identificatori assegnati dal sistema IDs sono identificatori univoci universali (UUID), ciascuno rappresentato in una stringa con codifica Base62. Per ulteriori informazioni, consulta [Unico IDs in Amazon QLDB](#).

Argomenti

- [Vista impegnata](#)
- [Unire le visualizzazioni impegnate e quelle degli utenti](#)

Vista impegnata

È possibile accedere ai metadati del documento interrogando la visualizzazione confermata. Questa visualizzazione restituisce i documenti dalla tabella definita dal sistema che corrisponde direttamente alla tabella utente. Include l'ultima revisione confermata e non eliminata sia dei dati che dei metadati generati dal sistema. Per interrogare questa vista, aggiungi il prefisso `_ql_committed_` al nome della tabella nella tua query. (Il prefisso `_ql_` è riservato in QLDB per gli oggetti di sistema.)

```
SELECT * FROM _ql_committed_VehicleRegistration AS r
WHERE r.data.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

Utilizzando i dati precedentemente inseriti [Creazione di tabelle con indici e inserimento di documenti](#), l'output di questa query mostra il contenuto di sistema dell'ultima revisione di ogni documento non eliminato. Il documento di sistema ha i metadati annidati nel `metadata` campo e i dati utente annidati nel campo `data`.

```
{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwcI464T",
    sequenceNo:14
  },
  hash:{wCsmM6qD4STxz0WYmE+47nZvWtcCz9D6zNtCiM5GoWg=}},
  data:{
```

```

    VIN: "1N4AL11D75C109151",
    LicensePlateNumber: "LEWISR261LL",
    State: "WA",
    City: "Seattle",
    PendingPenaltyTicketAmount: 90.25,
    ValidFromDate: 2017-08-21T,
    ValidToDate: 2020-05-11T,
    Owners: {
      PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
      SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s" }]
    }
  },
  metadata:{
    id:"3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp",
    version:0,
    txTime:2019-06-05T20:53:321d-3Z,
    txId:"HgXAkLjAtV0HQ4lNYdzX60"
  }
},
{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T",
    sequenceNo:14
  },
  hash:{{wPuwH60TtcCvg/23BFp+redRXuCALkbDihkEvCX22Jk=}},
  data:{
    VIN: "KM8SRDHF6EU074761",
    LicensePlateNumber: "CA762X",
    State: "WA",
    City: "Kent",
    PendingPenaltyTicketAmount: 130.75,
    ValidFromDate: 2017-09-14T,
    ValidToDate: 2020-06-25T,
    Owners: {
      PrimaryOwner: { PersonId: "IN7MvYtUjKp1GMZu0F6CG9" },
      SecondaryOwners: []
    }
  },
  metadata:{
    id:"J0zfB3lWqGU727mpPeWyxg",
    version:0,
    txTime:2019-06-05T20:53:321d-3Z,
    txId:"HgXAkLjAtV0HQ4lNYdzX60"
  }
}

```

```
}
```

Campi di visualizzazione vincolati

- **blockAddress**— La posizione del blocco nel diario del libro contabile in cui è stata eseguita la revisione del documento. Un indirizzo, che può essere utilizzato per la verifica crittografica, ha i due campi seguenti.
 - **strandId**— L'ID univoco del filone di giornale che contiene il blocco.
 - **sequenceNo**— Un numero indice che specifica la posizione del blocco all'interno del trefolo.

Note

Entrambi i documenti in questo esempio hanno lo stesso `blockAddress` codice. `sequenceNo` Poiché questi documenti sono stati inseriti all'interno di una singola transazione (e in questo caso, in un'unica dichiarazione), sono stati salvati nello stesso blocco.

- **hash**— Il valore hash SHA-256 Ion che rappresenta in modo univoco la revisione del documento. [L'hash copre le revisioni e i metadata campi data e può essere utilizzato per la verifica crittografica.](#)
- **data**— Gli attributi dei dati utente del documento.

Se redigete una revisione, questa `data` struttura viene sostituita da un `dataHash` campo, il cui valore è l'hash ione della struttura rimossa. `data`

- **metadata**— Gli attributi dei metadati del documento.
 - **id**— L'ID univoco del documento assegnato dal sistema.
 - **version**— Il numero di versione del documento. Si tratta di un numero intero a base zero che aumenta con ogni revisione del documento.
 - **txTime**— Il timestamp in cui la revisione del documento è stata salvata nel diario.
 - **txId**— L'ID univoco della transazione che ha eseguito la revisione del documento.

Unire le visualizzazioni impegnate e quelle degli utenti

È possibile scrivere interrogazioni che uniscono una tabella nella visualizzazione commessa con una tabella nella visualizzazione utente. Ad esempio, potreste voler unire il documento `id` di una tabella a un campo definito dall'utente di un'altra tabella.

La seguente query unisce due tabelle denominate rispettivamente `DriversLicense` `PersonId` e `Person` sui `id` campi del documento, utilizzando la visualizzazione commessa per quest'ultimo.

```
SELECT * FROM DriversLicense AS d INNER JOIN _ql_committed_Person AS p
ON d.PersonId = p.metadata.id
WHERE p.metadata.id = '1CWScY2qHYI9G88C2SjvtH'
```

Per informazioni su come interrogare il campo ID del documento nella visualizzazione utente predefinita, procedi a [Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento](#).

Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Sebbene sia possibile definire campi destinati a essere identificatori univoci (ad esempio, il VIN di un veicolo), il vero identificatore univoco di un documento è il campo dei metadati, come descritto in [id Inserimento di documenti](#). Per questo motivo, è possibile utilizzare il `id` campo per creare relazioni tra tabelle.

Il `id` campo del documento è accessibile direttamente solo nella visualizzazione confermata, ma è anche possibile proiettarlo nella visualizzazione utente predefinita utilizzando la `BY` clausola. Per un esempio, vedete la seguente query e i relativi risultati.

```
SELECT r_id, r.VIN, r.LicensePlateNumber, r.State, r.City, r.Owners
FROM VehicleRegistration AS r BY r_id
WHERE r_id = '3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp'
```

```
{
  r_id: "3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp",
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  LicensePlateNumber: "LEWISR261LL",
  State: "WA",
  City: "Seattle",
```

```
Owners: {  
  PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },  
  SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5Cwc0Iu64s" }]  
}
```

In questa query, `r_id` è un alias definito dall'utente che viene dichiarato nella `FROM` clausola, utilizzando la parola chiave `BY`. Questo `r_id` alias si collega al campo dei `id` metadati per ogni documento nel set di risultati della query. È possibile utilizzare questo alias nella `SELECT` clausola e anche nella clausola di una `WHERE` query nella visualizzazione utente.

Per accedere ad altri attributi dei metadati, tuttavia, è necessario interrogare la visualizzazione confermata.

Unirsi sull'ID del documento

Supponiamo di utilizzare il documento `id` di una tabella come chiave esterna in un campo definito dall'utente di un'altra tabella. È possibile utilizzare la `BY` clausola per scrivere una query di join interna per le due tabelle in questi campi ([Unire le visualizzazioni impegnate e quelle degli utenti](#) in modo simile all'argomento precedente).

L'esempio seguente unisce due tabelle denominate `DriversLicense` e `Person` sui rispettivi `id` campi `PersonId` e documento, utilizzando la `BY` clausola relativa a quest'ultimo.

```
SELECT * FROM DriversLicense AS d INNER JOIN Person AS p BY pid  
ON d.PersonId = pid  
WHERE pid = '1CWSqY2qHYI9G88C2SjvtH'
```

Per informazioni su come apportare modifiche a un documento della tabella, procedi con.

[Aggiornamento ed eliminazione dei documenti](#)

Aggiornamento ed eliminazione dei documenti

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, una revisione di un documento è una struttura Amazon Ion che rappresenta una singola versione di una sequenza di documenti identificati da un ID documento univoco. Ogni revisione contiene il set di dati completo del documento, inclusi i dati utente e i metadati generati dal sistema. Ogni revisione è identificata in modo univoco da una combinazione dell'ID del documento e di un numero di versione a base zero.

Quando si aggiorna un documento, QLDB crea una nuova revisione con lo stesso ID del documento e un numero di versione incrementato. Il ciclo di vita di un documento termina quando lo si elimina da una tabella. Ciò significa che non è possibile creare nuovamente una revisione del documento con lo stesso ID del documento.

Effettuare revisioni dei documenti

Ad esempio, le seguenti istruzioni inseriscono una nuova immatricolazione del veicolo, aggiornano la città di immatricolazione e quindi eliminano la registrazione. Ciò si traduce in tre revisioni di un documento.

```
INSERT INTO VehicleRegistration
{
  'VIN' : '1HVBBAANXWH544237',
  'LicensePlateNumber' : 'LS477D',
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Tacoma',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 42.20,
  'ValidFromDate' : `2011-10-26T`,
  'ValidToDate' : `2023-09-25T`,
  'Owners' : {
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': 'KmA3XPKKFqYCP2zhR3d0Ho' },
    'SecondaryOwners' : []
  }
}
```

Note

Le istruzioni Insert e le altre istruzioni DML restituiscono l'ID di ogni documento interessato. Prima di continuare, salvate questo ID perché è necessario per la funzione di cronologia nell'argomento successivo. È inoltre possibile trovare l'ID del documento con la seguente query.

```
SELECT r_id FROM VehicleRegistration AS r BY r_id
```

```
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

```
UPDATE VehicleRegistration AS r  
SET r.City = 'Bellevue'  
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

```
DELETE FROM VehicleRegistration AS r  
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

Per ulteriori esempi e informazioni sulla sintassi di queste istruzioni DML, consulta [UPDATE](#) e [DELETE](#) nel riferimento Amazon QLDB PartiQL.

Per inserire e rimuovere elementi specifici all'interno di un documento, puoi utilizzare UPDATE istruzioni o altre istruzioni DML che iniziano con la parola chiave. FROM Per informazioni ed esempi, consultate il [FROM \(INSERT, REMOVE o SET\)](#) riferimento.

Dopo aver eliminato un documento, non è più possibile interrogarlo nelle viste commit o user. Per sapere come interrogare la cronologia delle revisioni di questo documento utilizzando la funzione di cronologia integrata, procedi [Interrogare la cronologia delle revisioni](#) con.

Interrogare la cronologia delle revisioni

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB memorizza la cronologia completa di ogni documento in una tabella. Puoi vedere tutte e tre le revisioni del documento di immatricolazione del veicolo che hai inserito, aggiornato ed eliminato in precedenza [Aggiornamento ed eliminazione dei documenti](#) interrogando la funzione di cronologia integrata.

Argomenti

- [Funzione di cronologia](#)

- [Esempio di interrogazione cronologica](#)

Funzione di cronologia

La funzione `history` in QLDB è un'estensione PartiQL che restituisce le revisioni dalla vista definita dal sistema della tabella. Quindi, include sia i dati che i metadati associati nello stesso schema della vista confermata.

Sintassi

```
SELECT * FROM history( table_name | 'table_id' [, 'start-time' [, 'end-time' ] ] ) AS h
[ WHERE h.metadata.id = 'id' ]
```

Argomenti

table_name | '*table_id*'

Il nome o l'ID della tabella. Un nome di tabella è un identificatore PartiQL che è possibile indicare con virgolette doppie o senza virgolette. Un ID di tabella è una stringa letterale che deve essere racchiusa tra virgolette singole. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della tabella IDs, consulta.

[Interrogazione della cronologia delle tabelle inattive](#)

'start-time', *'end-time'*

(Facoltativo) Specifica l'intervallo di tempo durante il quale le revisioni sono state attive. Questi parametri non specificano l'intervallo di tempo durante il quale le revisioni sono state inserite nel giornale di registrazione di una transazione.

L'ora di inizio e di fine sono valori letterali del timestamp ionico che possono essere indicati con backticks (). ``...`` Per ulteriori informazioni, consulta [Interrogazione di Ion con PartiQL in Amazon QLDB](#).

Questi parametri temporali hanno il seguente comportamento:

- L'ora di inizio e l'ora di fine sono entrambe incluse. Devono essere nel formato di data e ora [ISO 8601](#) e nel formato UTC (Coordinated Universal Time).
- L'ora di inizio deve essere inferiore o uguale all'ora di fine e può essere qualsiasi data arbitraria del passato.
- L'ora di fine deve essere inferiore o uguale alla data e all'ora UTC correnti.

- Se si specifica un'ora di inizio ma non un'ora di fine, la query imposta come predefinita l'ora di fine sulla data e l'ora correnti. Se non si specifica nessuna delle due, la query restituisce l'intera cronologia.

'id'

(Facoltativo) L'ID del documento per il quale desiderate interrogare la cronologia delle revisioni, indicato da virgolette singole.

Tip

È consigliabile qualificare una query cronologica con un intervallo di date (ora di inizio e ora di fine) e un ID del documento (`()`). `metadata.id` In QLDB, `SELECT` ogni richiesta viene elaborata in una transazione ed è soggetta a [un](#) limite di timeout della transazione.

Le query cronologiche non utilizzano gli indici creati su una tabella. La cronologia QLDB è indicizzata solo in base all'ID del documento e al momento non è possibile creare indici di cronologia aggiuntivi. Le interrogazioni cronologiche che includono l'ora di inizio e l'ora di fine ottengono il vantaggio della qualificazione per intervalli di date.

Esempio di interrogazione cronologica

Per interrogare la cronologia del documento di immatricolazione del veicolo, utilizza `id` quella in cui hai salvato in precedenza [Aggiornamento ed eliminazione dei documenti](#). Ad esempio, la seguente query cronologica restituisce tutte le revisioni dell'ID del documento `ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF` che sono mai state attive tra il `2019-06-05T00:00:00Z` e `2019-06-05T23:59:59Z`.

Note

Ricorda che i parametri relativi all'ora di inizio e di fine non specificano l'intervallo di tempo in cui le revisioni sono state salvate nel giornale di registrazione di una transazione. Ad esempio, se una revisione è stata salvata in precedenza `2019-06-05T00:00:00Z` ed è rimasta attiva dopo quell'ora di inizio, questa query di esempio restituirà quella revisione nei risultati.

Assicurati di sostituire l'`id` ora di inizio e l'ora di fine con i tuoi valori, a seconda dei casi.

```
SELECT * FROM history(VehicleRegistration, `2019-06-05T00:00:00Z`,
`2019-06-05T23:59:59Z`) AS h
WHERE h.metadata.id = 'ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF' --replace with your id
```

I risultati della query dovrebbero essere simili ai seguenti.

```
{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHWcI464T",
    sequenceNo:14
  },
  hash:{{B2wYwrHKOWsmIBmxUgPRrTx9lv36tMlod2xVvWniTbo=}},
  data: {
    VIN: "1HVBBAANXWH544237",
    LicensePlateNumber: "LS477D",
    State: "WA",
    City: "Tacoma",
    PendingPenaltyTicketAmount: 42.20,
    ValidFromDate: 2011-10-26T,
    ValidToDate: 2023-09-25T,
    Owners: {
      PrimaryOwner: { PersonId: "KmA3XPKKFqYCP2zhR3d0Ho" },
      SecondaryOwners: []
    }
  },
  metadata:{
    id:"ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF",
    version:0,
    txTime:2019-06-05T20:53:321d-3Z,
    txId:"HgXAkLjAtV0HQ4lNYdzX60"
  }
},
{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHWcI464T",
    sequenceNo:17
  },
  hash:{{LGSFZ4iEYWZeMwmAqcxxNyT4wbCtuM0mFCj8pEd6Mp0=}},
  data: {
    VIN: "1HVBBAANXWH544237",
    LicensePlateNumber: "LS477D",
    State: "WA",
    PendingPenaltyTicketAmount: 42.20,
```

```

    ValidFromDate: 2011-10-26T,
    ValidToDate: 2023-09-25T,
    Owners: {
      PrimaryOwner: { PersonId: "KmA3XPKKFqYCP2zhR3d0Ho" },
      SecondaryOwners: []
    },
    City: "Bellevue"
  },
  metadata:{
    id:"ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF",
    version:1,
    txTime:2019-06-05T21:01:442d-3Z,
    txId:"9cArhIQV5xf5Tf5vtsPwPq"
  }
},
{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwcI464T",
    sequenceNo:19
  },
  hash:{{7bm5DUwpqJFGrmZpb7h9wAxtvggYLPcXq+LAobi9fDg=}},
  metadata:{
    id:"ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF",
    version:2,
    txTime:2019-06-05T21:03:76d-3Z,
    txId:"9GslbtDtpVHAgYghR5FXbZ"
  }
}
}

```

L'output include attributi di metadati che forniscono dettagli su quando ogni articolo è stato modificato e in base a quale transazione. Da questi dati, puoi vedere quanto segue:

- Il documento è identificato in modo univoco grazie al sistema assegnato: `id`.
ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF Questo è un UUID rappresentato in una stringa con codifica Base62.
- Una INSERT dichiarazione crea la revisione iniziale di un documento (versione). 0
- Ogni aggiornamento successivo crea una nuova revisione con lo stesso documento `id` e un numero di versione incrementato.
- Il `txId` campo indica la transazione che ha eseguito il commit di ogni revisione e `txTime` mostra quando è stato eseguito il commit di ciascuna revisione.
- Una DELETE dichiarazione crea una revisione nuova ma definitiva di un documento. Questa revisione finale contiene solo metadati.

Per informazioni su come eliminare definitivamente una revisione, procedi a [Redazione delle revisioni dei documenti](#)

Redazione delle revisioni dei documenti

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, DELETE un'istruzione elimina logicamente un documento solo creando una nuova revisione che lo contrassegna come eliminato. QLDB supporta anche un'operazione di redazione dei dati che consente di eliminare definitivamente le revisioni inattive dei documenti nella cronologia di una tabella.

Note

I registri creati prima del 22 luglio 2021 non sono attualmente idonei alla redazione. Puoi visualizzare l'ora di creazione del tuo libro mastro sulla console Amazon QLDB.

L'operazione di redazione elimina solo i dati utente nella revisione specificata e lascia invariati la sequenza del diario e i metadati del documento. Ciò mantiene l'integrità complessiva dei dati del registro.

Prima di iniziare con la redazione dei dati in QLDB, assicurati di consultarla nel riferimento Amazon QLDB [Considerazioni e limitazioni sulla redazione](#) PartiQL.

Argomenti

- [Procedura di redazione memorizzata](#)
- [Verifica se una redazione è completa](#)
- [Esempio di redazione](#)
- [Eliminazione e redazione di una revisione attiva](#)
- [Oscurare un particolare campo all'interno di una revisione](#)

Procedura di redazione memorizzata

È possibile utilizzare la [REDACT_REVISION](#) stored procedure per eliminare definitivamente una singola revisione inattiva in un registro. Questa stored procedure elimina tutti i dati utente nella revisione specificata sia nella memoria indicizzata che nella memorizzazione del diario. Tuttavia, lascia invariati la sequenza del diario e i metadati del documento, inclusi l'ID e l'hash del documento. Questa operazione è irreversibile.

La revisione del documento specificata deve essere una revisione inattiva nella cronologia. L'ultima revisione attiva di un documento non è idonea per la redazione.

Per redigere più revisioni, è necessario eseguire la stored procedure una volta per ogni revisione. È possibile redigere una revisione per transazione.

Sintassi

```
EXEC REDACT_REVISION `block-address`, 'table-id', 'document-id'
```

Argomenti

`block-address`

La posizione nel blocco del journal della revisione del documento da redigere. Un indirizzo è una struttura Amazon Ion con due campi: strandId e sequenceNo.

Si tratta di un valore letterale Ion indicato da backtick. Per esempio:

```
`{strandId:"JdxjKR9bSYB5jMHwcI464T", sequenceNo:17}`
```

'table-id'

L'ID univoco della tabella di cui si desidera redigere la revisione del documento, indicato da virgolette singole.

'document-id'

L'ID univoco del documento della revisione da oscurare, indicato da virgolette singole.

Verifica se una redazione è completa

Quando si invia una richiesta di redazione eseguendo la stored procedure, QLDB elabora la redazione dei dati in modo asincrono. Al termine, i dati utente presenti nella revisione (rappresentati dalla struttura) vengono rimossi definitivamente. data Per verificare se una richiesta di redazione è stata completata, puoi utilizzare uno dei seguenti:

- [Esportazione delle riviste](#)
- [Stream del diario](#)
- [GetBlock API operation](#) (Operazione API)
- [GetRevision API operation](#) (Operazione API)
- [Funzione di cronologia](#)— Nota: una volta completata una redazione nel diario, può essere necessario del tempo prima che le interrogazioni cronologiche mostrino il risultato della redazione. È possibile che alcune revisioni vengano oscurate prima di altre, poiché la redazione asincrona viene completata, ma alla fine le interrogazioni cronologiche mostreranno i risultati completati.

Una volta completata la redazione di una revisione, la struttura della revisione viene sostituita da un nuovo campo. data dataHash Il valore di questo campo è l'hash ionico della data struttura rimossa, come illustrato nell'esempio seguente. Di conseguenza, il registro mantiene l'integrità complessiva dei dati e rimane verificabile crittograficamente tramite le operazioni API di verifica esistenti. Per ulteriori informazioni sulla verifica, consulta. [Verifica dei dati in Amazon QLDB](#)

Esempio di redazione

Considera il documento di immatricolazione del veicolo che hai precedentemente esaminato.

[Interrogare la cronologia delle revisioni](#) Supponiamo di voler redigere la seconda revisione ().

version:1 Il seguente esempio di query mostra questa revisione prima della redazione. Nei risultati della query, la data struttura che verrà oscurata è evidenziata in. *red italics*

```
SELECT * FROM history(VehicleRegistration) AS h
WHERE h.metadata.id = 'ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF' --replace with your id
AND h.metadata.version = 1
```

```
{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwcI464T",
    sequenceNo:17
```

```

},
hash:{{LGSFZ4iEYWZeMwmAqcxxNyT4wbCtuM0mFCj8pEd6Mp0=}},
data: {
  VIN: "1HVBBAANXWH544237",
  LicensePlateNumber: "LS477D",
  State: "WA",
  PendingPenaltyTicketAmount: 42.20,
  ValidFromDate: 2011-10-26T,
  ValidToDate: 2023-09-25T,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "KmA3XPKKFqYCP2zhR3d0Ho" },
    SecondaryOwners: []
  },
  City: "Bellevue"
},
metadata:{
  id:"ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF",
  version:1,
  txTime:2019-06-05T21:01:442d-3Z,
  txId:"9cArhIQV5xf5Tf5vtsPwPq"
}
}

```

blockAddressAnnotatelo nei risultati della query perché è necessario passare questo valore alla REDACT_REVISION stored procedure. Quindi, trova l'ID univoco della VehicleRegistration tabella interrogando il [catalogo di sistema](#), come segue.

```

SELECT tableId FROM information_schema.user_tables
WHERE name = 'VehicleRegistration'

```

Utilizza questo ID di tabella insieme all'ID del documento e all'indirizzo di blocco per eseguire REDACT_REVISION. L'ID della tabella e l'ID del documento sono stringhe letterali che devono essere racchiuse tra virgolette singole e l'indirizzo di blocco è un valore letterale lon racchiuso tra virgolette. Assicurati di sostituire questi argomenti con i tuoi valori, se necessario.

```

EXEC REDACT_REVISION `{strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHWcI464T", sequenceNo:17}`,
  '5PLf9SXwndd63lPaSia006', 'ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF'

```

Tip

Quando si utilizza la console QLDB o la shell QLDB per richiedere un ID tabella o un ID documento (o qualsiasi valore letterale di stringa), il valore restituito viene racchiuso tra virgolette doppie. Tuttavia, quando si specificano gli argomenti ID tabella e ID documento della *REDACT_REVISION* stored procedure, è necessario racchiudere i valori tra virgolette singole.

Questo perché scrivi istruzioni in formato PartiQL, ma QLDB restituisce risultati in formato Amazon Ion. Per i dettagli sulla sintassi e la semantica di PartiQL in QLDB, vedere.

[Interrogare Ion con PartiQL](#)

Una richiesta di redazione valida restituisce una struttura ionica che rappresenta la revisione del documento da oscurare, come segue.

```
{
  blockAddress: {
    strandId: "JdxjkR9bSYB5jMHwcI464T",
    sequenceNo: 17
  },
  tableId: "5PLf9SXwndd631PaSIa006",
  documentId: "ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF",
  version: 1
}
```

Quando si esegue questa procedura memorizzata, QLDB elabora la richiesta di redazione in modo asincrono. Al termine della redazione, la data struttura viene rimossa definitivamente e sostituita da un nuovo campo. *dataHash* Il valore di questo campo è l'hash ionico della data struttura rimossa, come segue.

Note

Questo dataHash esempio viene fornito solo a scopo informativo e non è un valore hash calcolato reale.

```
{
  blockAddress:{
```

```

    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T",
    sequenceNo:17
  },
  hash:{{LGSFZ4iEYWZeMwmAqcxxNyT4wbCtuM0mFCj8pEd6Mp0=}},
  dataHash: {{s83jd7sfhsdfhksj7hskjdfjfpIPP/DP2hvionas2d4=}},
  metadata:{
    id:"ADR2Ll1fGsU4Jr4EqTdnQF",
    version:1,
    txTime:2019-06-05T21:01:44Z,
    txId:"9cArhIQV5xf5Tf5vtsPwPq"
  }
}

```

Eliminazione e redazione di una revisione attiva

Le revisioni attive dei documenti (ovvero le ultime revisioni non eliminate di ogni documento) non sono idonee per la redazione dei dati. Prima di poter oscurare una revisione attiva, è necessario aggiornarla o eliminarla. In questo modo la revisione precedentemente attiva viene spostata nella cronologia e la rende idonea per la redazione.

Se il tuo caso d'uso richiede che l'intero documento sia contrassegnato come eliminato, devi prima utilizzare un'istruzione [DELETE](#). Ad esempio, l'istruzione seguente elimina logicamente il `VehicleRegistration` documento con un VIN di `1HVBBAANXWH544237`

```

DELETE FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'

```

Quindi, redigete la revisione precedente prima di questa eliminazione, come descritto in precedenza. Se necessario, puoi anche oscurare singolarmente eventuali revisioni precedenti.

Se il tuo caso d'uso richiede che il documento rimanga attivo, devi innanzitutto utilizzare un'istruzione [UPDATE](#) o [FROM](#) per oscurare o rimuovere i campi che desideri oscurare. Questo processo è descritto nella sezione seguente.

Oscurare un particolare campo all'interno di una revisione

QLDB non supporta la redazione di un particolare campo all'interno di una revisione del documento. A tale scopo, puoi prima utilizzare un'istruzione [UPDATE-REMOVE](#) o [FROM-REMOVE](#) per [rimuovere un campo esistente da](#) una revisione. Ad esempio, l'istruzione seguente rimuove

il `LicensePlateNumber` campo dal `VehicleRegistration` documento con un VIN di `1HVBBAANXWH544237`

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
REMOVE r.LicensePlateNumber
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

Quindi, redigete la revisione precedente prima di questa rimozione, come descritto in precedenza. Se necessario, puoi anche oscurare singolarmente tutte le revisioni precedenti che includono questo campo ora rimosso.

Per informazioni su come ottimizzare le query, procedi con. [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#)

Ottimizzazione delle prestazioni delle query

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB è progettato per soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro OLTP (Online Transaction Processing) ad alte prestazioni. Ciò significa che QLDB è ottimizzato per un insieme specifico di modelli di query, anche se supporta funzionalità di query simili a SQL. È fondamentale progettare le applicazioni e i relativi modelli di dati per funzionare con questi modelli di query. Altrimenti, man mano che le tabelle crescono, si verificheranno notevoli problemi di prestazioni, tra cui latenza delle query, timeout delle transazioni e conflitti di concorrenza.

Questa sezione descrive i vincoli di query in QLDB e fornisce indicazioni per scrivere query ottimali in base a questi vincoli.

Argomenti

- [Limite di timeout della transazione](#)
- [Conflitti di concorrenza](#)
- [Modelli di interrogazione ottimali](#)

- [Schemi di interrogazione da evitare](#)
- [Monitoraggio delle prestazioni](#)

Limite di timeout della transazione

[In QLDB, ogni istruzione PartiQL \(inclusa SELECT ogni query\) viene elaborata in una transazione ed è soggetta a un limite di timeout della transazione.](#) Una transazione può durare fino a 30 secondi prima di essere confermata. Dopo questo limite, QLDB rifiuta qualsiasi lavoro svolto sulla transazione e scarta la sessione che ha eseguito [la](#) transazione. Questo limite protegge il client del servizio dalla perdita di sessioni avviando le transazioni e non eseguendole o annullandole.

Conflitti di concorrenza

QLDB implementa il controllo della concorrenza utilizzando il controllo della concorrenza ottimistico (OCC). Le interrogazioni non ottimali possono anche portare a ulteriori conflitti OCC. Per informazioni su OCC, vedere. [Modello di concorrenza Amazon QLDB](#)

Modelli di interrogazione ottimali

È consigliabile eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato che filtri in base a un campo indicizzato o a un ID di documento. QLDB richiede un operatore di uguaglianza = (INo) su un campo indicizzato per cercare in modo efficiente un documento.

[Di seguito sono riportati alcuni esempi di modelli di interrogazione ottimali nella visualizzazione utente.](#)

```
--Indexed field (VIN) lookup using the = operator
SELECT * FROM VehicleRegistration
WHERE VIN = '1N4AL11D75C109151'

--Indexed field (VIN) AND non-indexed field (City) lookup
SELECT * FROM VehicleRegistration
WHERE VIN = '1N4AL11D75C109151' AND City = 'Seattle'

--Indexed field (VIN) lookup using the IN operator
SELECT * FROM VehicleRegistration
WHERE VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')

--Document ID (r_id) lookup using the BY clause
SELECT * FROM VehicleRegistration BY r_id
```



```
WHERE r_id = '3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp'
```

Qualsiasi query che non segue questi schemi richiama una scansione completa della tabella. Le scansioni delle tabelle possono causare timeout delle transazioni per le query su tabelle di grandi dimensioni o per le query che restituiscono set di risultati di grandi dimensioni. Possono anche [portare a conflitti OCC con transazioni concorrenti](#).

Indici ad alta cardinalità

Consigliamo di indicizzare i campi che contengono valori di cardinalità elevata. Ad esempio, i `LicensePlateNumber` campi VIN e della `VehicleRegistration` tabella sono campi indicizzati destinati a essere univoci.

Evita di indicizzare campi a bassa cardinalità come codici di stato, stati o province degli indirizzi e codici postali. Se indicizzi un campo di questo tipo, le tue query possono produrre set di risultati di grandi dimensioni che hanno maggiori probabilità di causare timeout delle transazioni o conflitti OCC non intenzionali.

Interrogazioni di visualizzazione impegnate

Le query eseguite nella [visualizzazione impegnata](#) seguono le stesse linee guida di ottimizzazione delle query di visualizzazione utente. Gli indici creati su una tabella vengono utilizzati anche per le query nella visualizzazione commessa.

Interrogazioni relative alla funzione di cronologia

Le query con [funzioni cronologiche](#) non utilizzano gli indici creati in una tabella. La cronologia QLDB è indicizzata solo in base all'ID del documento e al momento non è possibile creare indici di cronologia aggiuntivi.

Come procedura consigliata, qualifica una query cronologica con un intervallo di date (ora di inizio e ora di fine) e un ID del documento (`.metadata.id`). Le interrogazioni cronologiche che includono l'ora di inizio e l'ora di fine ottengono il vantaggio della qualificazione per intervalli di date.

Interrogazioni di giunzione interna

Per le query di inner join, utilizzate criteri di join che includano almeno un campo indicizzato per la tabella sul lato destro del join. Senza un indice di join, una query di join richiama più scansioni di tabella: per ogni documento nella tabella sinistra del join, la query analizza completamente la tabella destra. La procedura ottimale consiste nell'unire i campi indicizzati per ogni tabella a cui si sta unendo, oltre a specificare un predicato di uguaglianza per almeno una WHERE tabella.

Ad esempio, la seguente query unisce le `Vehicle` tabelle `VehicleRegistration` and `VIN` nei rispettivi campi, entrambi indicizzati. Questa interrogazione ha anche un predicato di uguaglianza su `VehicleRegistration.VIN`

```
SELECT * FROM VehicleRegistration AS r INNER JOIN Vehicle AS v
ON r.VIN = v.VIN
WHERE r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

Scegliete indici ad alta cardinalità sia per i criteri di join che per i predicati di uguaglianza nelle vostre query di join.

Schemi di interrogazione da evitare

Di seguito sono riportati alcuni esempi di istruzioni non ottimali che non si adattano bene alle tabelle più grandi in QLDB. Ti consigliamo vivamente di non fare affidamento su questi tipi di query per le tabelle che crescono nel tempo, perché alla fine le query causeranno dei timeout delle transazioni. Poiché le tabelle contengono documenti di dimensioni variabili, è difficile definire limiti precisi per le query non indicizzate.

```
--No predicate clause
SELECT * FROM Vehicle

--COUNT() is not an optimized function
SELECT COUNT(*) FROM Vehicle

--Low-cardinality predicate
SELECT * FROM Vehicle WHERE Color = 'Silver'

--Inequality (>) does not qualify for indexed lookup
SELECT * FROM Vehicle WHERE "Year" > 2019

--Inequality (LIKE)
SELECT * FROM Vehicle WHERE VIN LIKE '1N4AL%'

--Inequality (BETWEEN)
SELECT SUM(PendingPenaltyTicketAmount) FROM VehicleRegistration
WHERE ValidToDate BETWEEN `2020-01-01T` AND `2020-07-01T`

--No predicate clause
DELETE FROM Vehicle
```

```
--No document id, and no date range for the history() function  
SELECT * FROM history(Vehicle)
```

In generale, non è consigliabile eseguire i seguenti tipi di modelli di query per casi d'uso di produzione in QLDB:

- Interrogazioni di elaborazione analitica online (OLAP)
- Interrogazioni esplorative senza clausola predicativa
- Domande di segnalazione
- Ricerca testuale

Ti consigliamo invece di trasmettere i dati a un servizio di database appositamente progettato e ottimizzato per i casi d'uso analitici. Ad esempio, puoi trasmettere dati QLDB ad OpenSearch Amazon Service per fornire funzionalità di ricerca di testo completo sui documenti. [Per un'applicazione di esempio che illustra questo caso d'uso, consulta il GitHub repository `aws-samples/-amazon-qldb-streaming-amazon-opensearch-service-sample-python`](#) Per informazioni sugli stream QLDB, vedere. [Streaming dei dati del diario da Amazon QLDB](#)

Monitoraggio delle prestazioni

Il driver QLDB fornisce informazioni sull'utilizzo dell'I/O consumato e sulla tempistica nell'oggetto risultato di un'istruzione. È possibile utilizzare queste metriche per identificare istruzioni PartiQL inefficienti. Per saperne di più, procedi a. [Ottenere statistiche sulle istruzioni PartiQL](#)

Puoi anche usare Amazon CloudWatch per monitorare le prestazioni del tuo libro mastro per le operazioni sui dati. Monitora la `CommandLatency` metrica per un determinato `LedgerName` e `CommandType`. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio con Amazon CloudWatch](#). Per informazioni su come QLDB utilizza i comandi per gestire le operazioni sui dati, vedere. [Gestione delle sessioni con il driver](#)

Ottenere statistiche sulle istruzioni PartiQL

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB fornisce statistiche sull'esecuzione delle istruzioni che possono aiutarti a ottimizzare l'utilizzo di QLDB eseguendo istruzioni PartiQL più efficienti. QLDB restituisce queste statistiche insieme ai risultati dell'istruzione. Includono metriche che quantificano l'utilizzo di I/O consumato e il tempo di elaborazione lato server, che è possibile utilizzare per identificare le istruzioni inefficienti.

[Questa funzionalità è attualmente disponibile nell'editor PartiQL sulla console QLDB, nella shell QLDB e nell'ultima versione del driver QLDB per tutte le lingue supportate.](#) È inoltre possibile visualizzare le statistiche relative alle dichiarazioni relative alla cronologia delle query sulla console.

Argomenti

- [Utilizzo dell'I/O](#)
- [Informazioni sulla tempistica](#)

Utilizzo dell'I/O

La metrica di utilizzo dell'I/O descrive il numero di richieste di I/O lette. Se il numero di richieste I/O di lettura è superiore al previsto, indica che l'istruzione non è ottimizzata, ad esempio la mancanza di un indice. Si consiglia di consultare [Modelli di interrogazione ottimali](#) l'argomento precedente, Ottimizzazione delle prestazioni delle query.

Note

Quando si esegue un'CREATE INDEXistruzione su una tabella non vuota, la metrica di utilizzo dell'I/O include le richieste di lettura solo per la chiamata sincrona per la creazione dell'indice.

QLDB crea l'indice per tutti i documenti esistenti nella tabella in modo asincrono. Queste richieste di lettura asincrone non sono incluse nella metrica di utilizzo dell'I/O dei risultati delle istruzioni. Le richieste di lettura asincrone vengono addebitate separatamente e vengono aggiunte agli I/O di lettura totali dopo il completamento della creazione dell'indice.

Utilizzo della console QLDB

Per ottenere l'utilizzo dell'I/O di lettura di un'istruzione utilizzando la console QLDB, procedi nel seguente modo:

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Editor PartiQL.

3. Scegli un libro mastro dall'elenco a discesa dei libri contabili.
4. Nella finestra dell'editor di query, inserisci una dichiarazione a tua scelta, quindi scegli Esegui. Di seguito è riportato un esempio di interrogazione.

```
SELECT * FROM testTable WHERE firstName = 'Jim'
```

Per eseguire un'istruzione, puoi anche usare la scorciatoia da tastiera Ctrl + Enter per Windows o Cmd + Return per macOS. Per altre scelte rapide da tastiera, consulta [Scelte rapide da tastiera dell'editor PartiQL](#).

5. Sotto la finestra dell'editor di query, i risultati delle query includono gli I/O di lettura, ovvero il numero di richieste di lettura effettuate dall'istruzione.

È inoltre possibile visualizzare gli I/O di lettura della cronologia delle query effettuando le seguenti operazioni:

1. Nel riquadro di navigazione, scegli Query recenti nell'editor PartiQL.
2. La colonna Read I/O mostra il numero di richieste di lettura effettuate da ciascuna istruzione.

Utilizzo del driver QLDB

Per ottenere l'utilizzo dell'I/O di un'istruzione utilizzando il driver QLDB, chiama l'operazione dello stream cursor o `getConsumedIOs` del cursore bufferizzato del risultato.

I seguenti esempi di codice mostrano come ottenere gli I/O letti dal cursore di flusso del risultato di un'istruzione.

Java

```
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import software.amazon.qlldb.IOUsage;
import software.amazon.qlldb.Result;

IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
IonValue ionFirstName = ionSystem.newString("Jim");

driver.execute(txn -> {
```

```

    Result result = txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
    ionFirstName);

    for (IonValue ionValue : result) {
        // User code here to handle results
    }

    IOUsage ioUsage = result.getConsumedIOs();
    long readIOs = ioUsage.getReadIOs();
});

```

.NET

```

using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.QLDB.Driver;
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

// This is one way of creating Ion values. We can also use a ValueFactory.
// For more details, see: https://docs.aws.amazon.com/qlldb/latest/developerguide/driver-cookbook-dotnet.html#cookbook-dotnet.ion
IIonValue ionFirstName = IonLoader.Default.Load("Jim");

await driver.Execute(async txn =>
{
    IAsyncResult result = await txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName
= ?", ionFirstName);

    // Iterate through stream cursor to accumulate read IOs.
    await foreach (IIonValue ionValue in result)
    {
        // User code here to handle results.
        // Warning: It is bad practice to rely on results within a lambda block,
        unless
        // it is to check the state of a result. This is because lambdas are
        retryable.
    }

    var ioUsage = result.GetConsumedIOs();
    var readIOs = ioUsage?.ReadIOs;
});

```

Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`

Go

```
import (
    "context"
    "fmt"
    "github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlldbdriver"
)

driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction) (interface{},
error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", "Jim")

    if err != nil {
        panic(err)
    }

    for result.Next(txn) {
        // User code here to handle results
    }

    ioUsage := result.GetConsumedIOs()
    readIOs := *ioUsage.GetReadIOs()
    fmt.Println(readIOs)
    return nil, nil
})
```

Node.js

```
import { IOUsage, ResultReadable, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";

await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    const result: ResultReadable = await txn.executeAndStreamResults("SELECT * FROM
testTable WHERE firstName = ?", "Jim");

    for await (const chunk of result) {
```

```

        // User code here to handle results
    }

    const ioUsage: IOUsage = result.getConsumedIOs();
    const readIOs: number = ioUsage.getReadIOs();
});

```

Python

```

def get_read_ios(transaction_executor):
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM testTable WHERE
    firstName = ?", "Jim")

    for row in cursor:
        # User code here to handle results
        pass

    consumed_ios = cursor.get_consumed_ios()
    read_ios = consumed_ios.get('ReadIOs')

qldb_driver.execute_lambda(lambda txn: get_read_ios(txn))

```

I seguenti esempi di codice mostrano come ottenere gli I/O letti dal cursore bufferizzato del risultato di un'istruzione. Ciò restituisce gli I/O totali di lettura e le richieste. ExecuteStatement FetchPage

Java

```

import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import software.amazon.qldb.IOUsage;
import software.amazon.qldb.Result;

IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
IonValue ionFirstName = ionSystem.newString("Jim");

Result result = driver.execute(txn -> {
    return txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", ionFirstName);
});

IOUsage ioUsage = result.getConsumedIOs();

```



```
long readIOs = ioUsage.getReadIOs();
```

.NET

```
using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.QLDB.Driver;
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

IIonValue ionFirstName = IonLoader.Default.Load("Jim");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
        ionFirstName);
});

var ioUsage = result.GetConsumedIOs();
var readIOs = ioUsage?.ReadIOs;
```

Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e `and` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`

Go

```
import (
    "context"
    "fmt"
    "github.com/aws-labs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlddbdriver"
)

result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlddbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
        "Jim")
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return txn.BufferResult(result)
})
```

```

}))

if err != nil {
    panic(err)
}

qlldbResult := result.(*qlldbdriver.BufferedResult)
ioUsage := qlldbResult.GetConsumedIOs()
readIOs := *ioUsage.GetReadIOs()
fmt.Println(readIOs)

```

Node.js

```

import { IOUsage, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";

const result: Result = await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor)
=> {
    return await txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", "Jim");
});

const ioUsage: IOUsage = result.getConsumedIOs();
const readIOs: number = ioUsage.getReadIOs();

```

Python

```

cursor = qlldb_driver.execute_lambda(
    lambda txn: txn.execute_statement("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
    "Jim"))

consumed_ios = cursor.get_consumed_ios()
read_ios = consumed_ios.get('ReadIOs')

```

Note

Il cursore stream è statico perché impagina il set di risultati. Pertanto, le `getTimingInformation` operazioni `getConsumedIOs` and restituiscono le metriche accumulate dal momento in cui le chiamate.

Il cursore memorizzato nel buffer memorizza il set di risultati e restituisce le metriche totali accumulate.

Informazioni sulla tempistica

La metrica delle informazioni sulla tempistica descrive il tempo di elaborazione lato server in millisecondi. Il tempo di elaborazione lato server è definito come la quantità di tempo che QLDB impiega per l'elaborazione di un'istruzione. Questo non include il tempo dedicato alle chiamate o alle pause di rete. Questa metrica disambigua il tempo di elaborazione sul lato del servizio QLDB dal tempo di elaborazione sul lato client.

Utilizzo della console QLDB

Per ottenere le informazioni sulla tempistica di un'istruzione utilizzando la console QLDB, procedi nel seguente modo:

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Editor PartiQL.
3. Scegli un libro mastro dall'elenco a discesa dei libri contabili.
4. Nella finestra dell'editor di query, inserisci una dichiarazione a tua scelta, quindi scegli Esegui. Di seguito è riportato un esempio di interrogazione.

```
SELECT * FROM testTable WHERE firstName = 'Jim'
```

Per eseguire un'istruzione, puoi anche usare la scorciatoia da tastiera Ctrl + Enter per Windows o Cmd + Return per macOS. Per altre scelte rapide da tastiera, consulta. [Scelte rapide da tastiera dell'editor PartiQL](#)

5. Sotto la finestra dell'editor di query, i risultati delle query includono la latenza lato server, che è la quantità di tempo che intercorre tra il momento in cui QLDB ha ricevuto la richiesta di istruzione e l'invio della risposta. Si tratta di un sottoinsieme della durata totale della query.

È inoltre possibile visualizzare le informazioni temporali della cronologia delle query effettuando le seguenti operazioni:

1. Nel riquadro di navigazione, scegli Query recenti nell'editor PartiQL.
2. La colonna Tempo di esecuzione (ms) mostra queste informazioni sulla tempistica per ogni istruzione.

Utilizzo del driver QLDB

Per ottenere le informazioni sulla temporizzazione di un'istruzione utilizzando il driver QLDB, richiama l'operazione dello stream cursor o `getTimingInformation` del cursore bufferizzato del risultato.

I seguenti esempi di codice mostrano come ottenere il tempo di elaborazione dal cursore di flusso del risultato di un'istruzione.

Java

```
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import software.amazon.qlldb.Result;
import software.amazon.qlldb.TimingInformation;

IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
IonValue ionFirstName = ionSystem.newString("Jim");

driver.execute(txn -> {
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
    ionFirstName);

    for (IonValue ionValue : result) {
        // User code here to handle results
    }

    TimingInformation timingInformation = result.getTimingInformation();
    long processingTimeMilliseconds =
    timingInformation.getProcessingTimeMilliseconds();
});
```

.NET

```
using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.QLDB.Driver;
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

IIonValue ionFirstName = IonLoader.Default.Load("Jim");

await driver.Execute(async txn =>
{
```

```

    IAsyncResult result = await txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName
= ?", ionFirstName);

    // Iterate through stream cursor to accumulate processing time.
    await foreach(IIonValue ionValue in result)
    {
        // User code here to handle results.
        // Warning: It is bad practice to rely on results within a lambda block,
unless
        // it is to check the state of a result. This is because lambdas are
retryable.
    }

    var timingInformation = result.GetTimingInformation();
    var processingTimeMilliseconds = timingInformation?.ProcessingTimeMilliseconds;
});

```

Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`

Go

```

import (
    "context"
    "fmt"
    "github.com/aws-labs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlbdbdriver"
)

driver.Execute(context.Background(), func(txn qlbdbdriver.Transaction) (interface{},
error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", "Jim")

    if err != nil {
        panic(err)
    }

    for result.Next(txn) {
        // User code here to handle results
    }
}

```

```

    timingInformation := result.GetTimingInformation()
    processingTimeMilliseconds := *timingInformation.GetProcessingTimeMilliseconds()
    fmt.Println(processingTimeMilliseconds)
    return nil, nil
})

```

Node.js

```

import { ResultReadable, TimingInformation, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";

await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    const result: ResultReadable = await txn.executeAndStreamResults("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", "Jim");

    for await (const chunk of result) {
        // User code here to handle results
    }

    const timingInformation: TimingInformation = result.getTimingInformation();
    const processingTimeMilliseconds: number =
        timingInformation.getProcessingTimeMilliseconds();
});

```

Python

```

def get_processing_time_milliseconds(transaction_executor):
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", "Jim")

    for row in cursor:
        # User code here to handle results
        pass

    timing_information = cursor.get_timing_information()
    processing_time_milliseconds =
        timing_information.get('ProcessingTimeMilliseconds')

qlldb_driver.execute_lambda(lambda txn: get_processing_time_milliseconds(txn))

```

I seguenti esempi di codice mostrano come ottenere il tempo di elaborazione dal cursore bufferizzato del risultato di un'istruzione. Ciò restituisce il tempo totale di elaborazione `ExecuteStatement` e `FetchPage` le richieste.

Java

```
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import software.amazon.qlldb.Result;
import software.amazon.qlldb.TimingInformation;

IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
IonValue ionFirstName = ionSystem.newString("Jim");

Result result = driver.execute(txn -> {
    return txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", ionFirstName);
});

TimingInformation timingInformation = result.getTimingInformation();
long processingTimeMilliseconds = timingInformation.getProcessingTimeMilliseconds();
```

.NET

```
using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.QLDB.Driver;
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

IIonValue ionFirstName = IonLoader.Default.Load("Jim");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
        ionFirstName);
});

var timingInformation = result.GetTimingInformation();
var processingTimeMilliseconds = timingInformation?.ProcessingTimeMilliseconds;
```

Note

Per eseguire la conversione in codice sincrono, rimuovete le `async` parole chiave `await` e `and` e modificate il `IAsyncResult` tipo in `IResult`.

Go

```
import (
    "context"
    "fmt"
    "github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlldbdriver"
)

result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
"Jim")
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return txn.BufferResult(result)
})

if err != nil {
    panic(err)
}

qlldbResult := result.(*qlldbdriver.BufferedResult)
timingInformation := qlldbResult.GetTimingInformation()
processingTimeMilliseconds := *timingInformation.GetProcessingTimeMilliseconds()
fmt.Println(processingTimeMilliseconds)
```

Node.js

```
import { Result, TimingInformation, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";

const result: Result = await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor)
=> {
    return await txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", "Jim");
});
```



```
const timingInformation: TimingInformation = result.getTimingInformation();
const processingTimeMilliseconds: number =
    timingInformation.getProcessingTimeMilliseconds();
```

Python

```
cursor = qlldb_driver.execute_lambda(
    lambda txn: txn.execute_statement("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
    "Jim"))

timing_information = cursor.get_timing_information()
processing_time_milliseconds = timing_information.get('ProcessingTimeMilliseconds')
```

Note

Il cursore stream è statico perché impagina il set di risultati. Pertanto, le `getTimingInformation` operazioni `getConsumedIOs` and restituiscono le metriche accumulate dal momento in cui le chiamate.

Il cursore memorizzato nel buffer memorizza il set di risultati e restituisce le metriche totali accumulate.

Per informazioni su come interrogare il catalogo di sistema, procedi a [Interrogazione del catalogo di sistema](#)

Interrogazione del catalogo di sistema

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Ogni tabella creata in un registro Amazon QLDB ha un ID univoco assegnato dal sistema. Puoi trovare l'ID di una tabella, il relativo elenco di indici e altri metadati interrogando la tabella del catalogo di sistema. `information_schema.user_tables`

Tutti gli identificatori assegnati dal sistema IDs sono identificatori univoci universali (UUID), ciascuno rappresentato in una stringa con codifica Base62. Per ulteriori informazioni, consulta [Unico IDs in Amazon QLDB](#).

L'esempio seguente mostra i risultati di una query che restituisce gli attributi dei metadati della tabella. `VehicleRegistration`

```
SELECT * FROM information_schema.user_tables
WHERE name = 'VehicleRegistration'
```

```
{
  tableId: "5PLf9SXwndd631PaSIa006",
  name: "VehicleRegistration",
  indexes: [
    { indexId: "Djg2nt0yIs2GY0T29Kud1z", expr: "[VIN]", status: "ONLINE" },
    { indexId: "4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU", expr: "[LicensePlateNumber]", status:
"BUILDING" }
  ],
  status: "ACTIVE"
}
```

Campi di metadati della tabella

- `tableId`— L'ID univoco della tabella.
- `name`— Il nome della tabella.
- `indexes`— L'elenco degli indici sulla tabella.
 - `indexId`— L'ID univoco dell'indice.
 - `expr`— Il percorso indicizzato del documento. Questo campo è una stringa nel formato: `[fieldName]`
 - `status`— Lo stato attuale dell'indice (BUILDING, FINALIZING, ONLINE, FAILED, o DELETING). QLDB non utilizza l'indice nelle query fino a quando lo stato non è ONLINE
 - `message`— Il messaggio di errore che descrive il motivo per cui l'indice ha uno stato FAILED. Questo campo è incluso solo per gli indici non riusciti.
- `status`— Lo stato corrente della tabella (ACTIVE o INACTIVE). Una tabella diventa INACTIVE quando sei DROP tu.

Per imparare a gestire le tabelle utilizzando le `UNDROP TABLE` istruzioni `DROP TABLE` and, procedi con [Gestione delle tabelle](#).

Gestione delle tabelle

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive come gestire le tabelle utilizzando le `UNDROP TABLE` istruzioni `DROP TABLE` and in Amazon QLDB. Descrive anche come etichettare le tabelle durante la creazione. Le quote per il numero di tabelle attive e le tabelle totali che è possibile creare sono definite in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#).

Argomenti

- [Assegnazione di tag alle tabelle al momento della creazione](#)
- [Eliminazione delle tabelle](#)
- [Interrogazione della cronologia delle tabelle inattive](#)
- [Riattivazione delle tabelle](#)

Assegnazione di tag alle tabelle al momento della creazione

Note

L'etichettatura delle tabelle al momento della creazione è attualmente supportata per i libri contabili solo in modalità STANDARD autorizzazioni.

Puoi etichettare le risorse della tua tabella. Per gestire i tag per le tabelle esistenti, utilizza AWS Management Console o le operazioni `TagResource` API e `ListTagsForResource`. `UntagResource` Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettare le risorse Amazon QLDB](#).

È inoltre possibile definire i tag della tabella durante la creazione della tabella utilizzando la console QLDB o specificandoli in un'istruzione PartiQL. `CREATE TABLE` L'esempio seguente crea una tabella denominata `Vehicle` con il tag. `environment=production`

```
CREATE TABLE Vehicle WITH (aws_tags = `{'environment': 'production'}`)
```

L'aggiunta di tag alle risorse in fase di creazione consente di evitare di eseguire script di tagging personalizzati dopo la creazione delle risorse. Dopo aver applicato i tag a una tabella, è possibile controllare l'accesso alla tabella in base a tali tag. Ad esempio, puoi concedere l'accesso completo solo alle tabelle che hanno un tag specifico. Per un esempio di policy JSON, vedi [Accesso completo a tutte le azioni basate sui tag della tabella](#).

Eliminazione delle tabelle

Per eliminare una tabella, usa un'[DROP TABLE](#)istruzione di base. Quando si rilascia una tabella in QLDB, la si disattiva semplicemente.

Ad esempio, l'istruzione seguente disattiva la tabella. `VehicleRegistration`

```
DROP TABLE VehicleRegistration
```

Un'`DROP TABLE`istruzione restituisce l'ID assegnato dal sistema della tabella. [Lo stato di VehicleRegistration dovrebbe ora trovarsi INACTIVE nella tabella del catalogo di sistema information_schema.user_tables.](#)

```
SELECT status FROM information_schema.user_tables  
WHERE name = 'VehicleRegistration'
```

Interrogazione della cronologia delle tabelle inattive

Oltre al nome di una tabella, puoi anche interrogare il [Funzione di cronologia](#) QLDB con un ID di tabella come primo argomento di input. È necessario utilizzare l'ID della tabella per interrogare la cronologia di una tabella inattiva. Dopo la disattivazione di una tabella, non è più possibile interrogarne la cronologia con il nome della tabella.

Innanzitutto, trova l'ID della tabella interrogando la tabella del catalogo di sistema. Ad esempio, la seguente query restituisce il valore `tableId` della `VehicleRegistration` tabella.

```
SELECT tableId FROM information_schema.user_tables
WHERE name = 'VehicleRegistration'
```

Quindi, puoi utilizzare questo ID per eseguire la stessa query di cronologia da [Interrogare la cronologia delle revisioni](#). Di seguito è riportato un esempio che interroga la cronologia dell'ID del documento ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF dalla tabella ID5PLf9SXwndd631PaSIa006. L'ID della tabella è una stringa letterale che deve essere racchiusa tra virgolette singole.

```
--replace both the table and document IDs with your values
SELECT * FROM history('5PLf9SXwndd631PaSIa006', `2000T`, `2019-06-05T23:59:59Z`) AS h
WHERE h.metadata.id = 'ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF'
```

Riattivazione delle tabelle

Dopo aver disattivato una tabella in QLDB, è possibile utilizzare [TABELLA UNDROP](#) l'istruzione per riattivarla.

Innanzitutto, trova l'ID della tabella da. `information_schema.user_tables` Ad esempio, la seguente query restituisce il valore `tableId` della `VehicleRegistration` tabella. Lo stato dovrebbe essere `INACTIVE`.

```
SELECT tableId FROM information_schema.user_tables
WHERE name = 'VehicleRegistration'
```

Quindi, usa questo ID per riattivare la tabella. Di seguito è riportato un esempio che annulla l'ID della tabella. `5PLf9SXwndd631PaSIa006` In questo caso, l'ID della tabella è un identificatore univoco racchiuso tra virgolette doppie.

```
UNDROP TABLE "5PLf9SXwndd631PaSIa006"
```

Lo stato di `VehicleRegistration` dovrebbe ora essere. `ACTIVE`

Per imparare a creare, descrivere ed eliminare gli indici, procedi con. [Gestione degli indici](#)

Gestione degli indici

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive come creare, descrivere ed eliminare indici in Amazon QLDB. La quota per il numero di indici per tabella che è possibile creare è definita in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Creazione di indici](#)
- [Descrivere gli indici](#)
- [Eliminazione degli indici](#)
- [Errori comuni](#)

Creazione di indici

Come descritto anche in [Creazione di tabelle e indici](#), è possibile utilizzare l'istruzione [CREATE INDEX](#) per creare un indice su una tabella per un campo di primo livello specificato, come segue. Il nome della tabella e il nome del campo indicizzato fanno entrambi distinzione tra maiuscole e minuscole.

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (VIN)
```

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (LicensePlateNumber)
```

Ogni indice creato su una tabella ha un ID univoco assegnato dal sistema. Per trovare questo ID di indice, consulta la sezione seguente. [Descrivere gli indici](#)

Important

QLDB richiede un indice per cercare in modo efficiente un documento. Senza un indice, QLDB deve eseguire una scansione completa della tabella durante la lettura dei documenti.

Ciò può causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni.

Per evitare la scansione delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza (=oIN) su un campo indicizzato o un ID di documento. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Tenete presente i seguenti vincoli durante la creazione degli indici:

- Un indice può essere creato solo su un singolo campo di primo livello. Gli indici composti, annidati, unici e basati su funzioni non sono supportati.
- È possibile creare un indice su qualsiasi tipo di [dati lon](#), inclusi e. list struct Tuttavia, è possibile eseguire la ricerca indicizzata solo in base all'uguaglianza dell'intero valore lon indipendentemente dal tipo di ione. Ad esempio, quando si utilizza un list tipo come indice, non è possibile eseguire una ricerca indicizzata per un elemento all'interno dell'elenco.
- Le prestazioni delle query sono migliorate solo quando si utilizza un predicato di uguaglianza; ad esempio, o. WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789)

QLDB non rispetta le disuguaglianze nei predicati delle query. Di conseguenza, le scansioni con filtro per intervallo non sono implementate.

- I nomi dei campi indicizzati fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e possono contenere un massimo di 128 caratteri.
- La creazione dell'indice in QLDB è asincrona. Il tempo necessario per completare la creazione di un indice su una tabella non vuota varia a seconda delle dimensioni della tabella. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione degli indici](#).

Descrivere gli indici

La creazione dell'indice in QLDB è asincrona. Il tempo necessario per completare la creazione di un indice su una tabella non vuota varia a seconda delle dimensioni della tabella. Per verificare lo stato di una compilazione dell'indice, puoi interrogare la tabella del catalogo di sistema [information_schema.user_tables](#).

Ad esempio, l'istruzione seguente interroga il catalogo di sistema per tutti gli indici della tabella. VehicleRegistration

```
SELECT VALUE indexes
FROM information_schema.user_tables info, info.indexes indexes
WHERE info.name = 'VehicleRegistration'
```

```
{
  indexId: "Djg2nt0yIs2GY0T29Kud1z",
  expr: "[VIN]",
  status: "ONLINE"
},
{
  indexId: "4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU",
  expr: "[LicensePlateNumber]",
  status: "FAILED",
  message: "aws.ledger.errors.InvalidEntityError: Document contains multiple values
for indexed field: LicensePlateNumber"
}
```

Campi dell'indice

- **indexId**— L'ID univoco dell'indice.
- **expr**— Il percorso indicizzato del documento. Questo campo è una stringa nel formato: `[fieldName]`
- **status**— Lo stato attuale dell'indice. Lo stato di un indice può corrispondere a uno dei seguenti valori:
 - **BUILDING**— Sta creando attivamente l'indice per la tabella.
 - **FINALIZING**— Ha terminato la creazione dell'indice e sta iniziando ad attivarlo per l'uso.
 - **ONLINE**— È attivo e pronto per l'uso nelle interrogazioni. QLDB non utilizza l'indice nelle query finché lo stato non è online.
 - **FAILED**— Non è in grado di creare l'indice a causa di un errore irreversibile. Gli indici in questo stato vengono ancora conteggiati ai fini della quota di indici per tabella. Per ulteriori informazioni, consulta [Errori comuni](#).
 - **DELETING**— Elimina attivamente l'indice dopo che un utente lo ha eliminato.
- **message**— Il messaggio di errore che descrive il motivo per cui l'indice ha uno FAILED stato. Questo campo è incluso solo per gli indici non riusciti.

Utilizzo della console

Puoi anche usare il AWS Management Console per controllare lo stato di un indice.

Per controllare lo stato di un indice (console)

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Ledgers.
3. Nell'elenco dei libri contabili, scegli il nome del libro contabile di cui desideri gestire gli indici.
4. Nella pagina dei dettagli del registro, nella scheda Tabelle, scegli il nome della tabella di cui desideri controllare l'indice.
5. Nella pagina dei dettagli della tabella, individua la scheda Campi indicizzati. La colonna Stato dell'indice mostra lo stato corrente di ogni indice della tabella.

Eliminazione degli indici

Usa l'[DROP INDEX](#)istruzione per eliminare un indice. Quando si elimina un indice, questo viene eliminato definitivamente dalla tabella.

Innanzitutto, trova l'ID dell'indice da `information_schema.user_tables`. Ad esempio, la seguente query restituisce il `indexId` `LicensePlateNumber` campo indicizzato della `VehicleRegistration` tabella.

```
SELECT indexes.indexId
FROM information_schema.user_tables info, info.indexes indexes
WHERE info.name = 'VehicleRegistration' and indexes.expr = '[LicensePlateNumber]'
```

Quindi, utilizzate questo ID per eliminare l'indice. Di seguito è riportato un esempio che elimina l'ID dell'indice `4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU`. L'ID dell'indice è un identificatore univoco che deve essere racchiuso tra virgolette doppie.

```
DROP INDEX "4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU" ON VehicleRegistration WITH (purge = true)
```

Note

La clausola `WITH (purge = true)` è obbligatoria per tutte le `DROP INDEX` istruzioni ed `true` è attualmente l'unico valore supportato.

La parola chiave `purge` fa distinzione tra maiuscole e minuscole e deve essere tutta minuscola.

Utilizzo della console

Puoi anche usare il AWS Management Console per eliminare un indice.

Eliminare un indice (console)

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Ledgers.
3. Nell'elenco dei libri contabili, scegli il nome del libro contabile di cui desideri gestire gli indici.
4. Nella pagina dei dettagli del registro, nella scheda Tabelle, scegli il nome della tabella di cui desideri eliminare l'indice.
5. Nella pagina dei dettagli della tabella, individua la scheda Campi indicizzati. Seleziona l'indice che desideri eliminare, quindi scegli Elimina indice.

Errori comuni

Questa sezione descrive gli errori più comuni che potresti riscontrare durante la creazione di indici e suggerisce possibili soluzioni.

Note

Gli indici con uno stato pari a `FAILED` comunque conteggiati nella quota di indici per tabella. Un indice non riuscito impedisce inoltre di modificare o eliminare i documenti che hanno causato il fallimento della creazione dell'indice sulla tabella. È necessario [eliminare](#) esplicitamente l'indice per rimuoverlo dalla quota.

Il documento contiene più valori per il campo indicizzato: ***fieldName***

QLDB non è in grado di creare un indice per il nome di campo specificato perché la tabella contiene un documento con più valori per lo stesso campo (ovvero nomi di campo duplicati).

È innanzitutto necessario eliminare l'indice fallito. Quindi, assicurati che tutti i documenti della tabella abbiano un solo valore per ogni nome di campo prima di riprovare a creare l'indice. Puoi anche creare un indice per un altro campo senza duplicati.

QLDB restituisce questo errore anche se si tenta di inserire un documento che contiene più valori per un campo già indicizzato nella tabella.

Limite di indici superato: la tabella contiene ***tableName*** già indici e non può crearne altri.

QLDB impone un limite di cinque indici per tabella, inclusi gli indici non riusciti. È necessario eliminare un indice esistente prima di crearne uno nuovo.

Nessun indice definito con identificatore: ***indexId***.

Hai provato a eliminare un indice che non esiste per la combinazione specificata di tabella e ID indice. Per informazioni su come controllare gli indici esistenti, consulta [Descrivere gli indici](#)

Unico IDs in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive le proprietà e le linee guida di utilizzo degli identificatori univoci assegnati dal sistema in Amazon QLDB. Fornisce anche alcuni esempi di QLDB unici. IDs

Argomenti

- [Proprietà](#)
- [Utilizzo](#)
- [Esempi](#)

Proprietà

Tutti i sistemi assegnati in IDs QLDB sono identificatori univoci universali (UUID). Ogni ID ha le seguenti proprietà:

- Numero UUID a 128 bit
- Rappresentato in testo codificato in Base62
- Stringa alfanumerica a lunghezza fissa di 22 caratteri (ad esempio:) 3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp

Utilizzo

Quando utilizzi QLDB in modo IDs univoco nella tua applicazione, tieni presente le seguenti linee guida:

Fate

- Tratta l'ID come una stringa.

Non

- Prova a decodificare la stringa.
- Assegna un significato semantico alla stringa (ad esempio derivando una componente temporale).
- Ordina le stringhe in ordine semantico.

Esempi

I seguenti attributi sono alcuni esempi di unicità IDs in QLDB:

- ID del documento
- ID dell'indice
- ID del filo
- ID tabella
- ID della transazione

Modello di concorrenza Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB è progettato per soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro OLTP (Online Transaction Processing) ad alte prestazioni. QLDB supporta funzionalità di query simili a SQL e fornisce transazioni ACID complete. Inoltre, gli elementi di dati QLDB sono documenti che offrono flessibilità dello schema e una modellazione dei dati intuitiva. Con un journal come elemento centrale, puoi utilizzare QLDB per accedere alla cronologia completa e verificabile di tutte le modifiche ai tuoi dati e trasmettere transazioni coerenti ad altri servizi dati, se necessario.

Argomenti

- [Controllo ottimistico della concorrenza](#)
- [Utilizzo degli indici per evitare scansioni complete delle tabelle](#)
- [Conflitti OCC di inserimento](#)
- [Rendere le transazioni idempotenti](#)
- [Redazione: conflitti OCC](#)
- [Gestione delle sessioni simultanee](#)

Controllo ottimistico della concorrenza

In QLDB, il controllo della concorrenza viene implementato utilizzando il controllo della concorrenza ottimistico (OCC). OCC opera in base al principio che più transazioni possono spesso essere completate senza interferire l'una con l'altra.

Utilizzando OCC, le transazioni in QLDB non acquisiscono blocchi sulle risorse del database e funzionano con un isolamento serializzabile completo. QLDB esegue le transazioni simultanee in modo seriale, in modo da produrre lo stesso effetto che si otterrebbe se tali transazioni fossero avviate in modo seriale.

Prima di eseguire il commit, ogni transazione esegue un controllo di convalida per garantire che nessun'altra transazione impegnata abbia modificato i dati a cui accede. Se questo controllo rivela modifiche contrastanti o lo stato dei dati cambia, la transazione di committenza viene rifiutata. Tuttavia, la transazione può essere riavviata.

Quando una transazione scrive su QLDB, i controlli di convalida del modello OCC vengono implementati da QLDB stesso. Se una transazione non può essere scritta sul journal a causa di un errore nella fase di verifica di OCC, QLDB restituisce `OccConflictException` una al livello dell'applicazione. Il software applicativo è responsabile di garantire il riavvio della transazione. L'applicazione deve interrompere la transazione rifiutata e quindi ripetere l'intera transazione dall'inizio.

Per informazioni su come il driver QLDB gestisce e riprova i conflitti OCC e altre eccezioni transitorie, vedere. [Comprendere la politica dei nuovi tentativi con il driver in Amazon QLDB](#)

Utilizzo degli indici per evitare scansioni complete delle tabelle

[In QLDB, ogni istruzione PartiQL \(inclusa SELECT ogni query\) viene elaborata in una transazione ed è soggetta a un limite di timeout della transazione.](#)

Come procedura ottimale, è consigliabile eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato che filtri in base a un campo indicizzato o a un ID di documento. QLDB richiede un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato per cercare in modo efficiente un documento; ad esempio, o. `WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789)`

Senza questa ricerca indicizzata, QLDB deve eseguire una scansione completa della tabella durante la lettura dei documenti. Ciò può causare latenza delle query e timeout delle transazioni e aumentare anche le possibilità di un conflitto OCC con transazioni concorrenti.

Ad esempio, si consideri una tabella denominata `Vehicle` che ha un indice solo sul campo. `VIN` Contiene i seguenti documenti.

VENA	Make	Modello	Colore
"1N4AL11D 75C109151"	"Audi"	"A5"	"Silver"
"KM8SRDHF 6EU074761"	"Tesla"	"Model S"	"Blue"

VENA	Make	Modello	Colore
"3HGGK5G5 3FM761765"	"Ducati"	"Monster 1200"	"Yellow"
"1HVBBAAN XWH544237"	"Ford"	"F 150"	"Black"
"1C4RJFAG 0FC625797"	"Mercedes"	"CLK 350"	"White"

Due utenti simultanei di nome Alice e Bob stanno lavorando con la stessa tabella in un libro mastro. Vogliono aggiornare due documenti diversi, come segue.

Alice:

```
UPDATE Vehicle AS v
SET v.Color = 'Blue'
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Bob:

```
UPDATE Vehicle AS v
SET v.Color = 'Red'
WHERE v.Make = 'Tesla' AND v.Model = 'Model S'
```


Supponiamo che Alice e Bob inizino le transazioni contemporaneamente. La UPDATE dichiarazione di Alice esegue una ricerca indicizzata sul VIN campo, quindi deve solo leggere quel documento. Alice termina e per prima cosa effettua con successo la transazione.

L'istruzione di Bob filtra i campi non indicizzati, quindi esegue una scansione della tabella e incontra un. `OccConflictException` Questo perché la transazione confermata di Alice ha modificato i dati a cui accede l'istruzione di Bob, che include tutti i documenti della tabella, non solo il documento che Bob sta aggiornando.

Conflitti OCC di inserimento

I conflitti OCC possono includere documenti appena inseriti, non solo documenti che esistevano in precedenza. Considerate il diagramma seguente, in cui due utenti simultanei (Alice e Bob) lavorano

con la stessa tabella in un libro mastro. Entrambi desiderano inserire un nuovo documento solo a condizione che non esista ancora un valore del predicato.



In questo esempio, sia Alice che Bob eseguono le seguenti SELECT istruzioni e all'interno di una singola transazione. INSERT La loro applicazione esegue l'INSERTistruzione solo se l'SELECTistruzione non restituisce risultati.

```
SELECT * FROM Vehicle v WHERE v.VIN = 'ABCDE12345EXAMPLE'
```

```
INSERT INTO Vehicle VALUE
{
  'VIN' : 'ABCDE12345EXAMPLE',
  'Type' : 'Wagon',
  'Year' : 2019,
  'Make' : 'Subaru',
  'Model' : 'Outback',
  'Color' : 'Gray'
}
```

Supponiamo che Alice e Bob inizino le transazioni contemporaneamente. Entrambe le loro SELECT domande non restituiscono alcun documento esistente con un di VIN. ABCDE12345EXAMPLE Quindi, le loro applicazioni procedono con la INSERT dichiarazione.

Alice termina e per prima cosa effettua con successo la transazione. Quindi, Bob prova a confermare la transazione, ma QLDB la rifiuta e ne lancia una. `OccConflictException` Questo perché la

transazione impegnata di Alice ha modificato il set di risultati della SELECT query di Bob e OCC rileva questo conflitto prima di eseguire la transazione di Bob.

[La SELECT query è necessaria perché questo esempio di transazione sia idempotente.](#) Bob può quindi ripetere l'intera transazione dall'inizio. Ma la sua prossima SELECT query restituirà il documento inserito da Alice, quindi l'applicazione di Bob non eseguirà il INSERT.

Rendere le transazioni idempotenti

La transazione di inserimento nella [sezione precedente](#) è anche un esempio di transazione idempotente. In altre parole, l'esecuzione della stessa transazione più volte produce risultati identici. Se Bob esegue la INSERT senza prima verificare se un particolare particolare esiste VIN già, la tabella potrebbe finire con documenti con VIN valori duplicati.

Prendi in considerazione altri scenari di nuovi tentativi oltre ai conflitti OCC. Ad esempio, è possibile che QLDB esegua correttamente il commit di una transazione sul lato server, ma il client scada durante l'attesa di una risposta. Come best practice, rendi le tue transazioni di scrittura idempotenti per evitare effetti collaterali imprevisti in caso di concorrenza o nuovi tentativi.

Redazione: conflitti OCC

QLDB impedisce le [redazioni simultanee delle revisioni sullo stesso blocco di giornale](#). Consideriamo un esempio in cui due utenti simultanei (Alice e Bob) desiderano redigere due diverse revisioni del documento che vengono salvate sullo stesso blocco di un registro. Innanzitutto, Alice richiede la redazione di una revisione eseguendo la stored procedure, come segue REDACT_REVISION.

```
EXEC REDACT_REVISION `{strandId:"Jdxjkr9bSYB5jMHwcI464T", sequenceNo:17}`,  
'5PLf9SXwndd631PaSIa006', 'ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF'
```

Quindi, mentre la richiesta di Alice è ancora in fase di elaborazione, Bob richiede la redazione di un'altra revisione, come segue.

```
EXEC REDACT_REVISION `{strandId:"Jdxjkr9bSYB5jMHwcI464T", sequenceNo:17}`,  
'8F0TPCmdNQ6JTRpiLj2TmW', '05K8zpGYWynD1E0K5afDRc'
```

QLDB respinge la richiesta di Bob con `OccConflictException` un anche se stanno cercando di oscurare due diverse revisioni del documento. Questo perché la revisione di Bob si trova nello stesso

blocco della revisione che Alice sta oscurando. Al termine dell'elaborazione della richiesta di Alice, Bob può quindi ritentare la sua richiesta di redazione.

Analogamente, se due transazioni simultanee tentano di redigere la stessa revisione, è possibile elaborare solo una richiesta. L'altra richiesta ha esito negativo con un'eccezione di conflitto OCC fino al completamento della redazione. Successivamente, qualsiasi richiesta di redazione della stessa revisione genererà un errore che indica che la revisione è già stata redatta.

Gestione delle sessioni simultanee

Se hai esperienza nell'uso di un sistema di gestione di database relazionali (RDBMS), potresti conoscere i limiti delle connessioni simultanee. QLDB non ha lo stesso concetto di connessione RDBMS tradizionale perché le transazioni vengono eseguite con messaggi di richiesta e risposta HTTP.

In QLDB, il concetto analogo è una sessione attiva. Una sessione è concettualmente simile a un accesso utente: gestisce le informazioni sulle richieste di transazioni di dati a un registro. Una sessione attiva è una sessione che esegue attivamente una transazione. Può anche trattarsi di una sessione che ha recentemente terminato una transazione in cui il servizio prevede che ne avvierà immediatamente un'altra. QLDB supporta una transazione in esecuzione attiva per sessione.

Il limite di sessioni attive simultanee per registro è definito in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#). Una volta raggiunto questo limite, qualsiasi sessione che tenta di avviare una transazione genererà un errore `()LimitExceededException`.

Per informazioni sul ciclo di vita di una sessione e su come il driver QLDB gestisce le sessioni durante l'esecuzione di transazioni di dati, vedere [Gestione delle sessioni con il driver](#). Per le best practice per configurare un pool di sessioni nella tua applicazione utilizzando il driver QLDB, consulta i consigli sui driver [Configurazione dell'oggetto QldbDriver](#) Amazon QLDB.

Verifica dei dati in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Con Amazon QLDB, puoi essere certo che la cronologia delle modifiche ai dati delle tue applicazioni sia accurata. QLDB utilizza un log transazionale immutabile, noto come journal, per l'archiviazione dei dati. Il diario tiene traccia di ogni modifica ai dati impegnati e mantiene una cronologia completa e verificabile delle modifiche nel tempo.

QLDB utilizza la funzione hash SHA-256 con un modello basato sull'albero Merkle per generare una rappresentazione crittografica del diario, nota come digest. Il digest funge da firma univoca dell'intera cronologia delle modifiche dei dati a partire da un determinato momento. Il digest viene utilizzato per verificare l'integrità delle revisioni dei documenti relative a tale firma.

Argomenti

- [Che tipo di dati è possibile verificare in QLDB?](#)
- [Cosa significa integrità dei dati?](#)
- [Come funziona la verifica?](#)
- [Esempio di verifica](#)
- [In che modo la redazione dei dati influisce sulla verifica?](#)
- [Guida introduttiva alla verifica](#)
- [Fase 1: Richiedere un digest in QLDB](#)
- [Fase 2: Verifica dei dati in QLDB](#)
- [Risultati della verifica](#)
- [Tutorial: verifica dei dati utilizzando un SDK AWS](#)
- [Errori comuni di verifica](#)

Che tipo di dati è possibile verificare in QLDB?

In QLDB, ogni libro mastro ha esattamente un giornale. Un diario può avere più filoni, che sono partizioni del diario.


Note

QLDB attualmente supporta solo riviste con un solo filone.

Un blocco è un oggetto che viene inserito nel filamento del journal durante una transazione. Questo blocco contiene oggetti di immissione, che rappresentano le revisioni del documento risultanti dalla transazione. È possibile verificare una singola revisione o un intero blocco di journal in QLDB.

Il diagramma seguente illustra questa struttura del diario.

QLDB JOURNAL



Il diagramma mostra che le transazioni vengono salvate nel journal come blocchi contenenti le voci di revisione del documento. Mostra anche che ogni blocco è concatenato ad hash ai blocchi successivi e ha un numero di sequenza per specificare il suo indirizzo all'interno del filamento.

Per informazioni sul contenuto dei dati in un blocco, vedere. [Contenuti del diario in Amazon QLDB](#)

Cosa significa integrità dei dati?

L'integrità dei dati in QLDB significa che il diario del registro è di fatto immutabile. In altre parole, i tuoi dati (in particolare, ogni revisione del documento) si trovano in uno stato in cui sono vere le seguenti condizioni:

1. Esiste nella stessa posizione del diario in cui è stato scritto per la prima volta.
2. Non è stato alterato in alcun modo da quando è stato scritto.

Come funziona la verifica?


Per capire come funziona la verifica in Amazon QLDB, puoi suddividere il concetto in quattro componenti di base.

- [Hashing](#)
- [Digest](#)
- [Albero Merkle](#)
- [Prova](#)


Hashing

QLDB utilizza la funzione hash crittografica SHA-256 per creare valori hash a 256 bit. Un hash funge da firma unica a lunghezza fissa di qualsiasi quantità arbitraria di dati di input. Se si modifica qualsiasi parte dell'input, anche un singolo carattere o bit, l'hash di output cambia completamente.

Il diagramma seguente mostra che la funzione hash SHA-256 crea valori hash completamente unici per due documenti QLDB che differiscono solo di una cifra.



La funzione hash SHA-256 è unidirezionale, il che significa che non è matematicamente possibile calcolare l'input quando viene fornito un output. Il diagramma seguente mostra che non è possibile calcolare il documento QLDB di input quando viene fornito un valore hash di output.



I seguenti input di dati vengono sottoposti a hash in QLDB a scopo di verifica:

- Revisioni del documento
- Istruzioni PartiQL
- Voci di revisione
- Blocchi diario

Digest

Un digest è una rappresentazione crittografica dell'intero diario del registro in un determinato momento. Un diario è di sola aggiunta e i blocchi di journal sono sequenziati e concatenati in hash in modo simile alle blockchain.

Puoi richiedere un riassunto per un libro mastro in qualsiasi momento. QLDB genera il digest e lo restituisce come file di output sicuro. Quindi si utilizza tale digest per verificare l'integrità delle revisioni dei documenti eseguite in un momento precedente. Se ricalcola gli hash iniziando con una revisione e terminando con il digest, dimostri che i dati non sono stati alterati nel frattempo.

Albero Merkle

Con l'aumentare delle dimensioni del registro, diventa sempre più inefficiente ricalcolare l'intera catena hash del diario a scopo di verifica. QLDB utilizza un modello ad albero Merkle per risolvere questa inefficienza.

Un albero Merkle è una struttura dati ad albero in cui ogni nodo foglia rappresenta un hash di un blocco di dati. Ogni nodo non foglia è un hash dei suoi nodi figli. Comunemente utilizzato nelle blockchain, un albero Merkle aiuta a verificare in modo efficiente set di dati di grandi dimensioni con un meccanismo a prova di audit. Per ulteriori informazioni sugli alberi Merkle, consulta la pagina Wikipedia di [Merkle Tree](#). Per saperne di più sulle bozze di audit Merkle e per un esempio di utilizzo, consulta [How Log Proofs Work](#) sul sito Certificate Transparency.

L'implementazione QLDB dell'albero Merkle è costruita a partire dalla catena hash completa di un giornale. In questo modello, i nodi foglia sono l'insieme di tutti gli hash di revisione dei singoli documenti. Il nodo radice rappresenta il riepilogo dell'intero diario in un determinato momento.

Utilizzando una bozza di verifica Merkle, puoi verificare una revisione controllando solo un piccolo sottoinsieme della cronologia delle revisioni del tuo libro mastro. Puoi farlo attraversando l'albero da un determinato nodo fogliare (revisione) alla sua radice (digest). Lungo questo percorso di attraversamento, esegui l'hash ricorsivo di coppie di nodi di pari livello per calcolare l'hash principale fino al termine del digest. Questo attraversamento presenta una complessità temporale dei nodi dell'albero. $\log(n)$

Prova


Una prova è l'elenco ordinato degli hash dei nodi che QLDB restituisce per un determinato digest e una determinata revisione del documento. È costituito dagli hash richiesti da un modello di albero di Merkle per concatenare l'hash del nodo foglia specificato (una revisione) all'hash root (il digest).

La modifica dei dati confermati tra una revisione e un digest interrompe la catena di hash del diario e rende impossibile la generazione di una bozza.

Esempio di verifica

Il diagramma seguente illustra il modello di albero hash di Amazon QLDB. Mostra una serie di hash a blocchi che arrivano al nodo principale principale, che rappresenta il digest di un filone di journal. In un registro con un diario a filamento singolo, questo nodo radice è anche il riepilogo dell'intero registro.

PROOF



Supponiamo che il nodo A sia il blocco che contiene la revisione del documento di cui desideri verificare l'hash. I seguenti nodi rappresentano l'elenco ordinato di hash che QLDB fornisce nella dimostrazione: B, E, G. Questi hash sono necessari per ricalcolare il digest dall'hash A.

Per ricalcolare il digest, procedi come segue:

1. Iniziate con l'hash A e concatenatelo con l'hash B. Quindi, esegui l'hash del risultato per calcolare D.
2. Usa D ed E per calcolare F.
3. Usa F e G per calcolare il digest.

La verifica ha esito positivo se il digest ricalcolato corrisponde al valore previsto. Con un hash di revisione e un digest, non è possibile decodificare gli hash in una bozza. Pertanto, questo esercizio dimostra che la revisione è stata effettivamente scritta in questa posizione del diario rispetto al digest.

In che modo la redazione dei dati influisce sulla verifica?

In Amazon QLDB, DELETE un'istruzione elimina logicamente un documento solo creando una nuova revisione che lo contrassegna come eliminato. QLDB supporta anche un'operazione di redazione dei dati che consente di eliminare definitivamente le revisioni inattive dei documenti nella cronologia di una tabella.

L'operazione di redazione elimina solo i dati utente nella revisione specificata e lascia invariati la sequenza del diario e i metadati del documento. Dopo la redazione di una revisione, i dati utente nella revisione (rappresentati dalla data struttura) vengono sostituiti da un nuovo campo. dataHash Il valore di questo campo è l'hash [Amazon Ion](#) della data struttura rimossa. Per ulteriori informazioni e un esempio di operazione di redazione, consulta [Redazione delle revisioni dei documenti](#)

Di conseguenza, il registro mantiene l'integrità complessiva dei dati e rimane verificabile crittograficamente tramite le operazioni API di verifica esistenti. Puoi comunque utilizzare queste operazioni API come previsto per richiedere un digest ([GetDigest](#)), richiedere una prova ([GetBlock](#) o [GetRevision](#)) e quindi eseguire l'algoritmo di verifica utilizzando gli oggetti restituiti.

Ricalcolo dell'hash di revisione

Se intendi verificare la revisione di un singolo documento ricalcolandone l'hash, devi verificare in modo condizionale se la revisione è stata oscurata. Se la revisione è stata redatta, puoi utilizzare il valore hash fornito nel campo. dataHash Se non è stata oscurata, puoi ricalcolare l'hash utilizzando il campo. data

Eseguendo questo controllo condizionale, puoi identificare le revisioni redatte e intraprendere le azioni appropriate. Ad esempio, è possibile registrare gli eventi di manipolazione dei dati per scopi di monitoraggio.

Guida introduttiva alla verifica

Prima di poter verificare i dati, è necessario richiedere un riepilogo dal registro e salvarlo per utilizzarlo in un secondo momento. Qualsiasi revisione del documento effettuata prima dell'ultimo blocco coperto dal digest è idonea per la verifica rispetto a tale riepilogo.

Quindi, richiedi una bozza ad Amazon QLDB per una revisione idonea che desideri verificare. Utilizzando questa bozza, richiami un'API lato client per ricalcolare il digest, a partire dall'hash della revisione. Finché il digest salvato in precedenza è conosciuto e affidabile al di fuori di QLDB, l'integrità del documento è dimostrata se l'hash del digest ricalcolato corrisponde all'hash del digest salvato.

Important

- Ciò che stai dimostrando in particolare è che la revisione del documento non è stata alterata tra il momento in cui hai salvato questo riassunto e quello in cui hai eseguito la verifica. Puoi richiedere e salvare un digest non appena una revisione che desideri verificare in un secondo momento viene salvata nel diario.
- Come procedura consigliata, si consiglia di richiedere regolarmente i riassunti e di conservarli lontano dal registro. Determina la frequenza con cui richiedi i riassunti in base alla frequenza con cui esegui le revisioni nel registro.

Per un post dettagliato AWS sul blog che illustra il valore della verifica crittografica nel contesto di un caso d'uso realistico, consulta Verifica [crittografica nel mondo reale con Amazon QLDB](#).

Per step-by-step guide su come richiedere un riepilogo dal registro e quindi verificare i dati, consulta quanto segue:

- [Fase 1: Richiedere un digest in QLDB](#)
- [Fase 2: Verifica dei dati in QLDB](#)

Fase 1: Richiedere un digest in QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB fornisce un'API per richiedere un digest che copra l'ultima parte del diario del registro. Il tip of the journal si riferisce all'ultimo blocco eseguito nel momento in cui QLDB riceve la tua richiesta. Puoi usare il AWS Management Console, un AWS SDK o il AWS Command Line Interface (AWS CLI) per ottenere un digest.

Argomenti

- [AWS Management Console](#)
- [API QLDB](#)

AWS Management Console

Segui questi passaggi per richiedere un digest utilizzando la console QLDB.

Per richiedere un digest (console)

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb/)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Ledgers.
3. Nell'elenco dei libri contabili, seleziona il nome del libro contabile per il quale desideri richiedere un digest.
4. Scegli Get digest. La finestra di dialogo Get digest mostra i seguenti dettagli del digest:
 - Digest: il valore hash SHA-256 del digest richiesto.
 - Indirizzo del suggerimento del digest: l'ultima posizione del blocco nel diario coperta dal digest richiesto. Un indirizzo ha i due campi seguenti:
 - strandId— L'ID univoco del filone di giornale che contiene il blocco.
 - sequenceNo— Il numero indice che specifica la posizione del blocco all'interno del trefolo.

- Libro contabile: il nome del libro contabile per il quale è stato richiesto un digest.
 - Data: il timestamp in cui è stato richiesto il digest.
5. Esamina le informazioni del riepilogo. Quindi scegli Save (Salva). È possibile mantenere il nome di file predefinito o immettere un nuovo nome.

Note

Potresti notare che i valori dell'hash del digest e dell'indirizzo tip cambiano anche quando non modifichi alcun dato nel tuo registro. Questo perché la console recupera il catalogo di sistema del registro ogni volta che si esegue una query nell'editor PartiQL. Si tratta di una transazione di lettura che viene salvata nel journal e causa la modifica dell'ultimo indirizzo di blocco.

Questo passaggio salva un file di testo semplice con contenuti in formato [Amazon Ion](#). Il file ha un'estensione di `.ion.txt` e contiene tutte le informazioni digest elencate nella finestra di dialogo precedente. Di seguito è riportato un esempio del contenuto di un file digest. L'ordine dei campi può variare a seconda del browser utilizzato.

```
{
  "digest": "42zaJ0fV8iGutVGNaIuzQWhD5Xb/5B9lScHnvxPXm9E=",
  "digestTipAddress": "{strandId:\"B1FTj1SXze9BIh1K0szcE3\",sequenceNo:73}",
  "ledger": "my-ledger",
  "date": "2019-04-17T16:57:26.749Z"
}
```

6. Salva questo file dove potrai accedervi in futuro. Successivamente, puoi utilizzare questo file per verificare la revisione di un documento.

Important

La revisione del documento che verificherai in seguito deve essere inclusa nel digest che hai salvato. Cioè, il numero di sequenza dell'indirizzo del documento deve essere inferiore o uguale al numero di sequenza dell'indirizzo del Digest tip.

API QLDB

Puoi anche richiedere un digest dal tuo registro utilizzando l'API Amazon QLDB con un SDK o il CLI. L'API QLDB fornisce le seguenti operazioni per l'uso da parte dei programmi applicativi:

- [GetDigest](#)— Restituisce il riassunto di un libro mastro all'ultimo blocco commesso nel diario. La risposta include un valore hash a 256 bit e un indirizzo di blocco.

Per informazioni sulla richiesta di un digest utilizzando il CLI, vedete il comando [get-digest](#) nel Command Reference.

Applicazione di esempio

Per esempi di codice Java, consulta il repository [aws-samples/-java](#). [GitHub amazon-qlldb-dmv-sample](#) Per istruzioni su come scaricare e installare questa applicazione di esempio, consulta [Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Java](#). Prima di richiedere un digest, assicuratevi di seguire i passaggi da 1 a 3 [Tutorial su Java](#) per creare un registro di esempio e caricarlo con dati di esempio.

Il codice del tutorial in classe [GetDigest](#) fornisce un esempio di richiesta di un digest dal registro di esempio. `vehicle-registration`

Per verificare la revisione di un documento utilizzando il digest salvato, procedi a [Fase 2: Verifica dei dati in QLDB](#)

Fase 2: Verifica dei dati in QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB fornisce un'API per richiedere una prova per un ID documento specifico e il blocco associato. È inoltre necessario fornire l'indirizzo tip di un digest salvato in precedenza, come descritto in [Fase 1: Richiedere un digest in QLDB](#). Puoi usare il AWS Management Console, un AWS SDK o il CLI per ottenere una prova.

Quindi, puoi utilizzare la bozza restituita da QLDB per verificare la revisione del documento rispetto al digest salvato, utilizzando un'API lato client. In questo modo puoi controllare l'algoritmo che utilizzi per verificare i tuoi dati.

Argomenti

- [AWS Management Console](#)
- [API QLDB](#)

AWS Management Console

Questa sezione descrive i passaggi per verificare una revisione del documento rispetto a un digest salvato in precedenza utilizzando la console Amazon QLDB.

Prima di iniziare, assicurati di seguire i passaggi indicati. [Fase 1: Richiedere un digest in QLDB](#) La verifica richiede un digest salvato in precedenza che copra la revisione che desideri verificare.

Per verificare la revisione di un documento (console)

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. `https://console.aws.amazon.com`](#)
2. Innanzitutto, richiedi al registro la fine della id revisione che `blockAddress` desideri verificare. Questi campi sono inclusi nei metadati del documento, sui quali è possibile interrogare nella visualizzazione confermata.

Il documento `id` è una stringa ID univoca assegnata dal sistema. `blockAddress` è una struttura ionica che specifica la posizione del blocco in cui è stata eseguita la revisione.

Nel pannello di navigazione, scegli Editor PartiQL.

3. Scegliete il nome del libro mastro in cui desiderate verificare una revisione.
4. Nella finestra dell'editor di query, inserisci un'**SELECT**istruzione con la seguente sintassi, quindi scegli Esegui.

```
SELECT metadata.id, blockAddress FROM _ql_committed_table_name
WHERE criteria
```

Ad esempio, la seguente query restituisce un documento dalla `VehicleRegistration` tabella del libro mastro di esempio creato in. [Guida introduttiva alla console Amazon QLDB](#)

```
SELECT r.metadata.id, r.blockAddress FROM _ql_committed_VehicleRegistration AS r
```

```
WHERE r.data.VIN = 'KM8SRDHF6EU074761'
```

5. Copia e salva i `blockAddress` valori `id` and restituiti dalla tua query. Assicurati di omettere le virgolette doppie per il `id` campo. In [Amazon Ion](#), i tipi di dati stringa sono delimitati da virgolette doppie. Ad esempio, devi copiare solo il testo alfanumerico nel frammento seguente.

"LtMNJYNjSwzBLgf7sLifrG"

6. Ora che avete selezionato una revisione del documento, potete iniziare il processo di verifica.

Nel riquadro di navigazione, scegli Verifica.

7. Nel modulo Verifica documento, in Specificare il documento che desideri verificare, inserisci i seguenti parametri di input:
 - Libro contabile: il libro mastro in cui si desidera verificare una revisione.
 - Indirizzo di blocco: il `blockAddress` valore restituito dalla query nel passaggio 4.
 - ID documento: il `id` valore restituito dalla query nel passaggio 4.
8. In Specificare il digest da utilizzare per la verifica, seleziona il digest salvato in precedenza scegliendo Scegli digest. Se il file è valido, compila automaticamente tutti i campi digest sulla console. In alternativa, puoi copiare e incollare manualmente i seguenti valori direttamente dal tuo file digest:
 - Digest: il `digest` valore del file digest.
 - Indirizzo del suggerimento digest: il `digestTipAddress` valore del file digest.
9. Esamina i parametri di input del documento e digest, quindi scegli Verifica.

La console automatizza due passaggi per te:

- a. Richiedi una bozza a QLDB per il documento specificato.
- b. Usa la prova restituita da QLDB per chiamare un'API lato client, che verifica la revisione del documento rispetto al digest fornito. Per esaminare questo algoritmo di verifica, consulta la sezione seguente per scaricare l'esempio di codice. [API QLDB](#)

La console visualizza i risultati della richiesta nella scheda dei risultati della verifica. Per ulteriori informazioni, consulta [Risultati della verifica](#).

API QLDB

Puoi anche verificare la revisione di un documento utilizzando l'API Amazon QLDB con AWS un SDK o il. AWS CLI L'API QLDB fornisce le seguenti operazioni per l'uso da parte dei programmi applicativi:

- **GetDigest**— Restituisce il riassunto di un libro mastro all'ultimo blocco commesso nel diario. La risposta include un valore hash a 256 bit e un indirizzo di blocco.
- **GetBlock**— Restituisce un oggetto blocco a un indirizzo specificato in un diario. Restituisce inoltre una prova del blocco specificato per la verifica, se `DigestTipAddress` fornita.
- **GetRevision**— Restituisce un oggetto di dati di revisione per un ID di documento e un indirizzo di blocco specificati. Restituisce inoltre una prova della revisione specificata per la verifica, se `DigestTipAddress` fornita.

Per una descrizione completa di queste operazioni API, consulta la [Riferimento all'API Amazon QLDB](#).

Per informazioni sulla verifica dei dati utilizzando il AWS CLI, consulta il [AWS CLI Command Reference](#).

Applicazione di esempio

Per esempi di codice Java, consulta il GitHub repository [amazon-qldb-dmv-sampleaws-samples/-java](#). Per istruzioni su come scaricare e installare questa applicazione di esempio, consulta. [Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Java](#) Prima di effettuare una verifica, assicurati di seguire i passaggi da 1 a 3 [Tutorial su Java](#) per creare un registro di esempio e caricarlo con dati di esempio.

Il codice del tutorial in classe [GetRevision](#) fornisce un esempio di richiesta di bozza per la revisione di un documento e quindi di verifica di tale revisione. Questa classe esegue i seguenti passaggi:

1. Richiede un nuovo digest dal registro `vehicle-registration` di esempio.
2. Richiede una bozza per un esempio di revisione di un documento dalla `VehicleRegistration` tabella del libro mastro. `vehicle-registration`
3. Verifica la revisione del campione utilizzando il digest e la bozza restituiti.

Risultati della verifica

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive i risultati restituiti da una richiesta di verifica dei dati Amazon QLDB su AWS Management Console. Per i passaggi dettagliati su come inviare una richiesta di verifica, consulta [Fase 2: Verifica dei dati in QLDB](#).

Nella pagina di verifica della console QLDB, i risultati della richiesta vengono visualizzati nella scheda dei risultati della verifica. La scheda Prova mostra il contenuto della bozza restituita da QLDB per la revisione e il riassunto del documento specificati. Include i seguenti dettagli:

- Hash di revisione: il valore SHA-256 che rappresenta in modo univoco la revisione del documento che stai verificando.
- Hash di prova: l'elenco ordinato di hash fornito da QLDB che vengono utilizzati per ricalcolare il digest specificato. La console inizia con l'hash Revision e lo combina in sequenza con ogni hash proof fino a quando non termina con un digest ricalcolato.

L'elenco è compresso per impostazione predefinita, quindi puoi espanderlo per mostrare i valori hash. Facoltativamente, puoi provare tu stesso i calcoli hash seguendo i passaggi descritti in.

[Utilizzo di una bozza per ricalcolare il riassunto](#)

- Digest calcolato: l'hash risultante dalla serie di calcoli Hash eseguiti sull'hash di revisione. Se questo valore corrisponde al Digest salvato in precedenza, la verifica ha esito positivo.

La scheda Blocca mostra il contenuto del blocco che contiene la revisione che stai verificando. Include i seguenti dettagli:

- ID transazione: l'ID univoco della transazione che ha commesso questo blocco.
- Ora della transazione: il timestamp in cui questo blocco è stato salvato nel filamento.
- Block hash: il valore SHA-256 che rappresenta in modo univoco questo blocco e tutto il suo contenuto.

- **Indirizzo del blocco:** la posizione nel diario del registro in cui è stato salvato questo blocco. Un indirizzo ha i due campi seguenti:
 - **Strand ID:** l'ID univoco del filone del diario che contiene questo blocco.
 - **Numero di sequenza:** il numero indice che specifica la posizione di questo blocco all'interno del trefolo.
- **Dichiarazioni** — Le istruzioni PartiQL che sono state eseguite per eseguire il commit delle voci in questo blocco.

Note

Se esegui istruzioni con parametri a livello di codice, queste vengono registrate nei blocchi di journal con parametri bind anziché dati letterali. Ad esempio, potreste vedere la seguente istruzione in un blocco di diario, in cui il punto interrogativo (?) è un segnaposto variabile per il contenuto del documento.

```
INSERT INTO Vehicle ?
```

- **Voci di documenti:** le revisioni del documento che sono state salvate in questo blocco.

Se la richiesta non è riuscita a verificare la revisione del documento, consulta [Errori comuni di verifica](#) per informazioni sulle possibili cause.

Utilizzo di una bozza per ricalcolare il riassunto

Dopo che QLDB avrà restituito una prova per la tua richiesta di verifica del documento, puoi provare a eseguire tu stesso i calcoli hash. Questa sezione descrive i passaggi principali per ricalcolare il digest utilizzando la dimostrazione fornita.

Innanzitutto, associa il tuo hash Revision al primo hash dell'elenco degli hash Proof. Quindi, procedi nel seguente modo.

1. Ordina i due hash. Confronta gli hash in base ai valori dei byte firmati in ordine little-endian.
2. Concatena i due hash in ordine ordinato.
3. Effettua l'hash della coppia concatenata con un generatore di hash SHA-256.
4. Associa il tuo nuovo hash all'hash successivo nella bozza e ripeti i passaggi da 1 a 3. Dopo aver elaborato l'ultimo proof hash, il nuovo hash è il riassunto ricalcolato.

Se il digest ricalcolato corrisponde al digest salvato in precedenza, il documento viene verificato con successo.

Per un step-by-step tutorial con esempi di codice che illustrano questi passaggi di verifica, procedi a.

[Tutorial: verifica dei dati utilizzando un SDK AWS](#)

Tutorial: verifica dei dati utilizzando un SDK AWS

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In questo tutorial, verifichi un hash di revisione del documento e un hash del blocco journal in un registro Amazon QLDB utilizzando l'API QLDB tramite un SDK. AWS. È inoltre possibile utilizzare il driver QLDB per interrogare la revisione del documento.

Si consideri un esempio in cui si dispone di una revisione del documento che contiene i dati di un veicolo con un numero di identificazione del veicolo (VIN) di. KM8SRDHF6EU074761 La revisione del documento si trova in una `VehicleRegistration` tabella che si trova in un registro denominato. `vehicle-registration` Supponiamo di voler verificare l'integrità sia della revisione del documento per questo veicolo sia del blocco del giornale che contiene la revisione.

Note

Per un post dettagliato AWS sul blog che illustra il valore della verifica crittografica nel contesto di un caso d'uso realistico, consulta Verifica [crittografica nel mondo reale con Amazon QLDB](#).

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Passaggio 1: richiedi un riassunto](#)
- [Passaggio 2: interrogare la revisione del documento](#)
- [Fase 3: Richiedere una bozza della revisione](#)

- [Fase 4: Ricalcola il digest dalla revisione](#)
- [Fase 5: Richiedere una bozza per il blocco journal](#)
- [Fase 6: Ricalcola il digest dal blocco](#)
- [Esegui l'esempio completo di codice](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di fare quanto segue:

1. Configura il driver QLDB per una lingua a tua scelta completando i rispettivi prerequisiti sotto. [Guida introduttiva al driver Amazon QLDB](#) Ciò include la registrazione AWS, la concessione dell'accesso programmatico per lo sviluppo e la configurazione dell'ambiente di sviluppo.
2. Segui i passaggi da 1 [Guida introduttiva alla console Amazon QLDB](#) a 2 per creare un registro denominato `vehicle-registration` e caricarlo con dati di esempio predefiniti.

Successivamente, esamina i passaggi seguenti per scoprire come funziona la verifica, quindi esegui l'esempio di codice completo dall'inizio alla fine.

Passaggio 1: richiedi un riassunto

Prima di poter verificare i dati, devi prima richiedere un riepilogo dal registro `vehicle-registration` per utilizzarlo in un secondo momento.

Java

```
// Get a digest
GetDigestRequest digestRequest = new GetDigestRequest().withName(ledgerName);
GetDigestResult digestResult = client.getDigest(digestRequest);

java.nio.ByteBuffer digest = digestResult.getDigest();

// expectedDigest is the buffer we will use later to compare against our calculated
// digest
byte[] expectedDigest = new byte[digest.remaining()];
digest.get(expectedDigest);
```

.NET

```
// Get a digest
```

```

GetDigestRequest getDigestRequest = new GetDigestRequest
{
    Name = ledgerName
};
GetDigestResponse getDigestResponse =
    client.GetDigestAsync(getDigestRequest).Result;

// expectedDigest is the buffer we will use later to compare against our calculated
digest
MemoryStream digest = getDigestResponse.Digest;
byte[] expectedDigest = digest.ToArray();

```

Go

```

// Get a digest
currentLedgerName := ledgerName
input := qlldb.GetDigestInput{Name: &currentLedgerName}
digestOutput, err := client.GetDigest(&input)
if err != nil {
    panic(err)
}

// expectedDigest is the buffer we will later use to compare against our calculated
digest
expectedDigest := digestOutput.Digest

```

Node.js

```

// Get a digest
const getDigestRequest: GetDigestRequest = {
    Name: ledgerName
};
const getDigestResponse: GetDigestResponse = await
    qlldbClient.getDigest(getDigestRequest).promise();

// expectedDigest is the buffer we will later use to compare against our calculated
digest
const expectedDigest: Uint8Array = <Uint8Array>getDigestResponse.Digest;

```

Python

```

# Get a digest

```

```
get_digest_response = qlldb_client.get_digest(Name=ledger_name)

# expected_digest is the buffer we will later use to compare against our calculated
digest
expected_digest = get_digest_response.get('Digest')
digest_tip_address = get_digest_response.get('DigestTipAddress')
```

Passaggio 2: interrogare la revisione del documento

Usa il driver QLDB per interrogare gli indirizzi di blocco, gli hash e i IDs documenti associati al VIN. KM8SRDHF6EU074761

Java

```
// Retrieve info for the given vin's document revisions
Result result = driver.execute(txn -> {
    final String query = String.format("SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM
    _ql_committed_%s WHERE data.VIN = '%s'", tableName, vin);
    return txn.execute(query);
});
```

.NET

```
// Retrieve info for the given vin's document revisions
var result = driver.Execute(txn => {
    string query = $"SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM
    _ql_committed_{tableName} WHERE data.VIN = '{vin}'";
    return txn.Execute(query);
});
```

Go

```
// Retrieve info for the given vin's document revisions
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    statement := fmt.Sprintf(
        "SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM _ql_committed_%s WHERE
data.VIN = '%s'",
        tableName,
        vin)
    result, err := txn.Execute(statement)
```

```

    if err != nil {
        return nil, err
    }

    results := make([]map[string]interface{}, 0)

    // Convert the result set into a map
    for result.Next(txn) {
        var doc map[string]interface{}
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &doc)
        if err != nil {
            return nil, err
        }
        results = append(results, doc)
    }
    return results, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}
resultSlice := result.([]map[string]interface{})

```

Node.js

```

const result: dom.Value[] = await driver.executeLambda(async (txn:
TransactionExecutor): Promise<dom.Value[]> => {
    const query: string = `SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM
    _ql_committed_${tableName} WHERE data.VIN = '${vin}'`;
    const queryResult: Result = await txn.execute(query);
    return queryResult.getResultList();
});

```

Python

```

def query_doc_revision(txn):
    query = "SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM _ql_committed_{} WHERE
    data.VIN = '{}'.format(table_name, vin)
    return txn.execute_statement(query)

# Retrieve info for the given vin's document revisions
result = qlldb_driver.execute_lambda(query_doc_revision)

```

Fase 3: Richiedere una bozza della revisione

Esegui un'iterazione dei risultati della query e utilizza ogni indirizzo di blocco e ID del documento insieme al nome del libro mastro per inviare una richiesta. `GetRevision` Per ottenere una bozza della revisione, devi anche fornire l'indirizzo del suggerimento contenuto nel digest salvato in precedenza. Questa operazione API restituisce un oggetto che include la revisione del documento e la bozza della revisione.

Per informazioni sulla struttura di revisione e sul relativo contenuto, vedere. [Interrogazione dei metadati dei documenti](#)

Java

```
for (IonValue ionValue : result) {
    IonStruct ionStruct = (IonStruct)ionValue;

    // Get the requested fields
    IonValue blockAddress = ionStruct.get("blockAddress");
    IonBlob hash = (IonBlob)ionStruct.get("hash");
    String metadataId = ((IonString)ionStruct.get("id")).stringValue();

    System.out.printf("Verifying document revision for id '%s'%n", metadataId);

    String blockAddressText = blockAddress.toString();

    // Submit a request for the revision
    GetRevisionRequest revisionRequest = new GetRevisionRequest()
        .withName(ledgerName)
        .withBlockAddress(new ValueHolder().withIonText(blockAddressText))
        .withDocumentId(metadataId)
        .withDigestTipAddress(digestResult.getDigestTipAddress());

    // Get a result back
    GetRevisionResult revisionResult = client.getRevision(revisionRequest);

    ...
}
```

.NET

```
foreach (IIonValue ionValue in result)
{
```



```

    IIonStruct ionStruct = ionValue;

    // Get the requested fields
    IIonValue blockAddress = ionStruct.GetField("blockAddress");
    IIonBlob hash = ionStruct.GetField("hash");
    String metadataId = ionStruct.GetField("id").StringValue;

    Console.WriteLine($"Verifying document revision for id '{metadataId}'");

    // Use an Ion Reader to convert block address to text
    IIonReader reader = IonReaderBuilder.Build(blockAddress);
    StringWriter sw = new StringWriter();
    IIonWriter textWriter = IonTextWriterBuilder.Build(sw);
    textWriter.WriteValues(reader);
    string blockAddressText = sw.ToString();

    // Submit a request for the revision
    GetRevisionRequest revisionRequest = new GetRevisionRequest
    {
        Name = ledgerName,
        BlockAddress = new ValueHolder
        {
            IonText = blockAddressText
        },
        DocumentId = metadataId,
        DigestTipAddress = getDigestResponse.DigestTipAddress
    };

    // Get a response back
    GetRevisionResponse revisionResponse =
    client.GetRevisionAsync(revisionRequest).Result;

    ...
}

```

Go

```

for _, value := range resultSlice {
    // Get the requested fields
    ionBlockAddress, err := ion.MarshalText(value["blockAddress"])
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

```

```

blockAddress := string(ionBlockAddress)
metadataId := value["id"].(string)
documentHash := value["hash"].([]byte)

fmt.Printf("Verifying document revision for id '%s'\n", metadataId)

// Submit a request for the revision
revisionInput := qlldb.GetRevisionInput{
    BlockAddress:      &qlldb.ValueHolder{IonText: &blockAddress},
    DigestTipAddress: digestOutput.DigestTipAddress,
    DocumentId:        &metadataId,
    Name:              &currentLedgerName,
}

// Get a result back
revisionOutput, err := client.GetRevision(&revisionInput)
if err != nil {
    panic(err)
}

...
}

```

Node.js

```

for (let value of result) {
    // Get the requested fields
    const blockAddress: dom.Value = value.get("blockAddress");
    const hash: dom.Value = value.get("hash");
    const metadataId: string = value.get("id").stringValue();

    console.log(`Verifying document revision for id '${metadataId}'`);

    // Submit a request for the revision
    const revisionRequest: GetRevisionRequest = {
        Name: ledgerName,
        BlockAddress: {
            IonText: dumpText(blockAddress)
        },
        DocumentId: metadataId,
        DigestTipAddress: getDigestResponse.DigestTipAddress
    };
}

```

```
// Get a response back
const revisionResponse: GetRevisionResponse = await
qldbClient.getRevision(revisionRequest).promise();

...

}
```

Python

```
for value in result:
    # Get the requested fields
    block_address = value['blockAddress']
    document_hash = value['hash']
    metadata_id = value['id']

    print("Verifying document revision for id '{}'.format(metadata_id))

    # Submit a request for the revision and get a result back
    proof_response = qldb_client.get_revision(Name=ledger_name,

BlockAddress=block_address_to_dictionary(block_address),
                                         DocumentId=metadata_id,
                                         DigestTipAddress=digest_tip_address)
```

Recuperate quindi la bozza della revisione richiesta.

L'API QLDB restituisce la dimostrazione come rappresentazione in formato stringa dell'elenco ordinato degli hash dei nodi. Per convertire questa stringa in un elenco della rappresentazione binaria degli hash del nodo, puoi utilizzare un lettore di ioni dalla libreria Amazon Ion. Per ulteriori informazioni sull'uso della libreria Ion, consulta [Amazon Ion Cookbook](#).

Java

In questo esempio, si utilizza `IonReader` per eseguire la conversione binaria.

```
String proofText = revisionResult.getProof().getIonText();

// Take the proof and convert it to a list of byte arrays
List<byte[]> internalHashes = new ArrayList<>();
IonReader reader = SYSTEM.newReader(proofText);
reader.next();
```

```
reader.stepIn();
while (reader.next() != null) {
    internalHashes.add(reader.newBytes());
}
```

.NET

In questo esempio, si utilizza `IonLoader` per caricare la bozza in un datagramma ionico.

```
string proofText = revisionResponse.Proof.IonText;
IIonDatagram proofValue = IonLoader.Default.Load(proofText);
```

Go

In questo esempio, si utilizza un lettore `Ion` per convertire la dimostrazione in binario e per scorrere l'elenco degli hash dei nodi della bozza.

```
proofText := revisionOutput.Proof.IonText

// Use ion.Reader to iterate over the proof's node hashes
reader := ion.NewReaderString(*proofText)
// Enter the struct containing node hashes
reader.Next()
if err := reader.StepIn(); err != nil {
    panic(err)
}
```

Node.js

In questo esempio, si utilizza la `load` funzione per eseguire la conversione binaria.

```
let proofValue: dom.Value = load(revisionResponse.Proof.IonText);
```

Python

In questo esempio, si utilizza la `loads` funzione per eseguire la conversione binaria.

```
proof_text = proof_response.get('Proof').get('IonText')
proof_hashes = loads(proof_text)
```

Fase 4: Ricalcola il digest dalla revisione

Usa l'elenco di hash del proof per ricalcolare il digest, iniziando dall'hash della revisione. Finché il digest salvato in precedenza è noto e affidabile al di fuori di QLDB, l'integrità della revisione del documento è dimostrata se l'hash del digest ricalcolato corrisponde all'hash del digest salvato.

Java

```
// Calculate digest
byte[] calculatedDigest = internalHashes.stream().reduce(hash.getBytes(),
    BlockHashVerification::dot);

boolean verified = Arrays.equals(expectedDigest, calculatedDigest);

if (verified) {
    System.out.printf("Successfully verified document revision for id '%s'!\n",
        metadataId);
} else {
    System.out.printf("Document revision for id '%s' verification failed!\n",
        metadataId);
    return;
}
```

.NET

```
byte[] documentHash = hash.Bytes().ToArray();
foreach (IIonValue proofHash in proofValue.GetElementAt(0))
{
    // Calculate the digest
    documentHash = Dot(documentHash, proofHash.Bytes().ToArray());
}

bool verified = expectedDigest.SequenceEqual(documentHash);

if (verified)
{
    Console.WriteLine($"Successfully verified document revision for id
        '{metadataId}'!");
}
else
{
    Console.WriteLine($"Document revision for id '{metadataId}' verification
        failed!");
}
```

```
    return;
}
```

Go

```
// Going through nodes and calculate digest
for reader.Next() {
    val, _ := reader.ByteValue()
    documentHash, err = dot(documentHash, val)
}

// Compare documentHash with the expected digest
verified := reflect.DeepEqual(documentHash, expectedDigest)

if verified {
    fmt.Printf("Successfully verified document revision for id '%s'!\n", metadataId)
} else {
    fmt.Printf("Document revision for id '%s' verification failed!\n", metadataId)
    return
}
```

Node.js

```
let documentHash: Uint8Array = hash.uInt8ArrayValue();
proofValue.elements().forEach((proofHash: dom.Value) => {
    // Calculate the digest
    documentHash = dot(documentHash, proofHash.uInt8ArrayValue());
});

let verified: boolean = isEqual(expectedDigest, documentHash);

if (verified) {
    console.log(`Successfully verified document revision for id '${metadataId}'!`);
} else {
    console.log(`Document revision for id '${metadataId}' verification failed!`);
    return;
}
```

Python

```
# Calculate digest
calculated_digest = reduce(dot, proof_hashes, document_hash)
```

```
verified = calculated_digest == expected_digest
if verified:
    print("Successfully verified document revision for id
    '{}!'.format(metadata_id))
else:
    print("Document revision for id '{}' verification failed!".format(metadata_id))
```

Fase 5: Richiedere una bozza per il blocco journal

Successivamente, si verifica il blocco del diario che contiene la revisione del documento.

Utilizza l'indirizzo di blocco e l'indirizzo tip del digest che hai salvato nel [passaggio 1](#) per inviare una GetBlock richiesta. Analogamente alla GetRevision richiesta nella [Fase 2](#), devi fornire nuovamente l'indirizzo del suggerimento contenuto nel digest salvato per ottenere una prova dell'esistenza del blocco. Questa operazione API restituisce un oggetto che include il blocco e la bozza del blocco.

Per informazioni sulla struttura del blocco journal e sul relativo contenuto, vedere [Contenuti del diario in Amazon QLDB](#).

Java

```
// Submit a request for the block
GetBlockRequest getBlockRequest = new GetBlockRequest()
    .WithName(ledgerName)
    .withBlockAddress(new ValueHolder().withIonText(blockAddressText))
    .withDigestTipAddress(digestResult.getDigestTipAddress());

// Get a result back
GetBlockResult getBlockResult = client.getBlock(getBlockRequest);
```

.NET

```
// Submit a request for the block
GetBlockRequest getBlockRequest = new GetBlockRequest
{
    Name = ledgerName,
    BlockAddress = new ValueHolder
    {
        IonText = blockAddressText
    },
}
```

```

    DigestTipAddress = getDigestResponse.DigestTipAddress
};

// Get a response back
getBlockResponse getBlockResponse = client.GetBlockAsync(getBlockRequest).Result;

```

Go

```

// Submit a request for the block
blockInput := qlldb.GetBlockInput{
    Name:           &currentLedgerName,
    BlockAddress:   &qlldb.ValueHolder{IonText: &blockAddress},
    DigestTipAddress: digestOutput.DigestTipAddress,
}

// Get a result back
blockOutput, err := client.GetBlock(&blockInput)
if err != nil {
    panic(err)
}

```

Node.js

```

// Submit a request for the block
const getBlockRequest: GetBlockRequest = {
    Name: ledgerName,
    BlockAddress: {
        IonText: dumpText(blockAddress)
    },
    DigestTipAddress: getDigestResponse.DigestTipAddress
};

// Get a response back
const getBlockResponse: GetBlockResponse = await
    qlldbClient.getBlock(getBlockRequest).promise();

```

Python

```

def block_address_to_dictionary(ion_dict):
    """
    Convert a block address from IonPyDict into a dictionary.
    Shape of the dictionary must be: {'IonText': "{strandId: <"strandId">, sequenceNo:
    <sequenceNo>}"}
    """

```



```

:type ion_dict: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`/str
:param ion_dict: The block address value to convert.

:rtype: dict
:return: The converted dict.
"""
block_address = {'IonText': {}}
if not isinstance(ion_dict, str):
    py_dict = '{{strandId: "{}", sequenceNo:{}}}'.format(ion_dict['strandId'],
    ion_dict['sequenceNo'])
    ion_dict = py_dict
block_address['IonText'] = ion_dict
return block_address

# Submit a request for the block and get a result back
block_response = qlldb_client.get_block(Name=ledger_name,
    BlockAddress=block_address_to_dictionary(block_address),
    DigestTipAddress=digest_tip_address)

```

Quindi, recupera l'hash del blocco e la dimostrazione dal risultato.

Java

In questo esempio, si utilizza `IonLoader` per caricare l'oggetto blocco in un `IonDatagram` contenitore.

```

String blockText = getBlockResult.getBlock().getIonText();

IonDatagram datagram = SYSTEM.getLoader().load(blockText);
ionStruct = (IonStruct)datagram.get(0);

final byte[] blockHash = ((IonBlob)ionStruct.get("blockHash")).getBytes();

```

Utilizzate anche `IonLoader` per caricare la bozza in un `fileIonDatagram`.

```

proofText = getBlockResult.getProof().getIonText();

// Take the proof and create a list of hash binary data
datagram = SYSTEM.getLoader().load(proofText);
ListIterator<IonValue> listIter =
    ((IonList)datagram.iterator().next()).listIterator();

```

```
internalHashes.clear();
while (listIter.hasNext()) {
    internalHashes.add(((IonBlob)listIter.next()).getBytes());
}
```

.NET

In questo esempio, si utilizza `IonLoader` per caricare il blocco e la bozza in un datagramma ionico per ciascuno.

```
string blockText = getBlockResponse.Block.IonText;
IIonDatagram blockValue = IonLoader.Default.Load(blockText);

// blockValue is a IonDatagram, and the first value is an IonStruct containing the
// blockHash
byte[] blockHash =
    blockValue.GetElementAt(0).GetField("blockHash").Bytes().ToArray();

proofText = getBlockResponse.Proof.IonText;
proofValue = IonLoader.Default.Load(proofText);
```

Go

In questo esempio, utilizzate un lettore `ion` per convertire la bozza in binario e per scorrere l'elenco degli hash dei nodi della bozza.

```
proofText = blockOutput.Proof.IonText

block := new(map[string]interface{})
err = ion.UnmarshalString(*blockOutput.Block.IonText, block)
if err != nil {
    panic(err)
}

blockHash := (*block)["blockHash"].([]byte)

// Use ion.Reader to iterate over the proof's node hashes
reader = ion.NewReaderString(*proofText)
// Enter the struct containing node hashes
reader.Next()
if err := reader.StepIn(); err != nil {
    panic(err)
}
```

```
}
```

Node.js

In questo esempio, si utilizza la `load` funzione per convertire il blocco e la dimostrazione in binario.

```
const blockValue: dom.Value = load(getBlockResponse.Block.IonText)
let blockHash: Uint8Array = blockValue.get("blockHash").uInt8ArrayValue();

proofValue = load(getBlockResponse.Proof.IonText);
```

Python

In questo esempio, si utilizza la `loads` funzione per convertire il blocco e la dimostrazione in binario.

```
block_text = block_response.get('Block').get('IonText')
block = loads(block_text)

block_hash = block.get('blockHash')

proof_text = block_response.get('Proof').get('IonText')
proof_hashes = loads(proof_text)
```

Fase 6: Ricalcola il digest dal blocco

Usa l'elenco di hash del proof per ricalcolare il digest, iniziando dall'hash del blocco. Finché il digest salvato in precedenza è noto e affidabile al di fuori di QLDB, l'integrità del blocco viene dimostrata se l'hash del digest ricalcolato corrisponde all'hash del digest salvato.

Java

```
// Calculate digest
calculatedDigest = internalHashes.stream().reduce(blockHash,
    BlockHashVerification::dot);

verified = Arrays.equals(expectedDigest, calculatedDigest);

if (verified) {
```

```

        System.out.printf("Block address '%s' successfully verified!\n",
            blockAddressText);
    } else {
        System.out.printf("Block address '%s' verification failed!\n",
            blockAddressText);
    }

```

.NET

```

foreach (IIonValue proofHash in proofValue.GetElementAt(0))
{
    // Calculate the digest
    blockHash = Dot(blockHash, proofHash.Bytes().ToArray());
}

verified = expectedDigest.SequenceEqual(blockHash);

if (verified)
{
    Console.WriteLine($"Block address '{blockAddressText}' successfully verified!");
}
else
{
    Console.WriteLine($"Block address '{blockAddressText}' verification failed!");
}

```

Go

```

// Going through nodes and calculate digest
for reader.Next() {
    val, err := reader.ByteValue()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    blockHash, err = dot(blockHash, val)
}

// Compare blockHash with the expected digest
verified = reflect.DeepEqual(blockHash, expectedDigest)

if verified {
    fmt.Printf("Block address '%s' successfully verified!\n", blockAddress)
} else {

```

```

    fmt.Printf("Block address '%s' verification failed!\n", blockAddress)
    return
}

```

Node.js

```

proofValue.elements().forEach((proofHash: dom.Value) => {
    // Calculate the digest
    blockHash = dot(blockHash, proofHash.uInt8ArrayValue());
});

verified = isEqual(expectedDigest, blockHash);

if (verified) {
    console.log(`Block address '${dumpText(blockAddress)}' successfully verified!`);
} else {
    console.log(`Block address '${dumpText(blockAddress)}' verification failed!`);
}

```

Python

```

# Calculate digest
calculated_digest = reduce(dot, proof_hashes, block_hash)

verified = calculated_digest == expected_digest
if verified:
    print("Block address '{}' successfully verified!".format(dumps(block_address,
                                                                    binary=False,
                                                                    omit_version_marker=True)))
else:
    print("Block address '{}' verification failed!".format(block_address))

```

Gli esempi di codice precedenti utilizzano la seguente funzione per ricalcolare il digest. `dot` Questa funzione accetta l'input di due hash, li ordina, li concatena e quindi restituisce l'hash dell'array concatenato.

Java

```

/**
 * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the

```

```

* hash of the concatenated array.
*
* @param h1
*         Byte array containing one of the hashes to compare.
* @param h2
*         Byte array containing one of the hashes to compare.
* @return the concatenated array of hashes.
*/
public static byte[] dot(final byte[] h1, final byte[] h2) {
    if (h1.length != HASH_LENGTH || h2.length != HASH_LENGTH) {
        throw new IllegalArgumentException("Invalid hash.");
    }

    int byteEqual = 0;
    for (int i = h1.length - 1; i >= 0; i--) {
        byteEqual = Byte.compare(h1[i], h2[i]);
        if (byteEqual != 0) {
            break;
        }
    }

    byte[] concatenated = new byte[h1.length + h2.length];
    if (byteEqual < 0) {
        System.arraycopy(h1, 0, concatenated, 0, h1.length);
        System.arraycopy(h2, 0, concatenated, h1.length, h2.length);
    } else {
        System.arraycopy(h2, 0, concatenated, 0, h2.length);
        System.arraycopy(h1, 0, concatenated, h2.length, h1.length);
    }

    MessageDigest messageDigest;
    try {
        messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
        throw new IllegalStateException("SHA-256 message digest is unavailable", e);
    }

    messageDigest.update(concatenated);
    return messageDigest.digest();
}

```

.NET

```

/// <summary>
/// Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
/// hash of the concatenated array.
/// </summary>
/// <param name="h1">Byte array containing one of the hashes to compare.</param>
/// <param name="h2">Byte array containing one of the hashes to compare.</param>
/// <returns>The concatenated array of hashes.</returns>
private static byte[] Dot(byte[] h1, byte[] h2)
{
    if (h1.Length == 0)
    {
        return h2;
    }

    if (h2.Length == 0)
    {
        return h1;
    }

    HashAlgorithm hashAlgorithm = HashAlgorithm.Create("SHA256");
    HashComparer comparer = new HashComparer();
    if (comparer.Compare(h1, h2) < 0)
    {
        return hashAlgorithm.ComputeHash(h1.Concat(h2).ToArray());
    }
    else
    {
        return hashAlgorithm.ComputeHash(h2.Concat(h1).ToArray());
    }
}

private class HashComparer : IComparer<byte[]>
{
    private static readonly int HASH_LENGTH = 32;

    public int Compare(byte[] h1, byte[] h2)
    {
        if (h1.Length != HASH_LENGTH || h2.Length != HASH_LENGTH)
        {
            throw new ArgumentException("Invalid hash");
        }
    }
}

```

```

        for (var i = h1.Length - 1; i >= 0; i--)
        {
            var byteEqual = (sbyte)h1[i] - (sbyte)h2[i];
            if (byteEqual != 0)
            {
                return byteEqual;
            }
        }

        return 0;
    }
}

```

Go

```

// Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the hash of the
// concatenated array.
func dot(h1, h2 []byte) ([]byte, error) {
    compare, err := hashComparator(h1, h2)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    var concatenated []byte
    if compare < 0 {
        concatenated = append(h1, h2...)
    } else {
        concatenated = append(h2, h1...)
    }

    newHash := sha256.Sum256(concatenated)
    return newHash[:], nil
}

func hashComparator(h1 []byte, h2 []byte) (int16, error) {
    if len(h1) != hashLength || len(h2) != hashLength {
        return 0, errors.New("invalid hash")
    }
    for i := range h1 {
        // Reverse index for little endianness
        index := hashLength - 1 - i

        // Handle byte being unsigned and overflow

```



```

        h1Int := int16(h1[index])
        h2Int := int16(h2[index])
        if h1Int > 127 {
            h1Int = 0 - (256 - h1Int)
        }
        if h2Int > 127 {
            h2Int = 0 - (256 - h2Int)
        }

        difference := h1Int - h2Int
        if difference != 0 {
            return difference, nil
        }
    }
    return 0, nil
}

```

Node.js

```

/**
 * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and calculates a digest based on
 * the concatenated hash.
 * @param h1 Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param h2 Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @returns The digest calculated from the concatenated hash values.
 */
function dot(h1: Uint8Array, h2: Uint8Array): Uint8Array {
    if (h1.length === 0) {
        return h2;
    }
    if (h2.length === 0) {
        return h1;
    }

    const newHashLib = createHash("sha256");

    let concatenated: Uint8Array;
    if (hashComparator(h1, h2) < 0) {
        concatenated = concatenate(h1, h2);
    } else {
        concatenated = concatenate(h2, h1);
    }
    newHashLib.update(concatenated);
}

```

```

        return newHashLib.digest();
    }

    /**
     * Compares two hashes by their signed byte values in little-endian order.
     * @param hash1 The hash value to compare.
     * @param hash2 The hash value to compare.
     * @returns Zero if the hash values are equal, otherwise return the difference of
     * the first pair of non-matching
     *         bytes.
     * @throws RangeError When the hash is not the correct hash size.
     */
    function hashComparator(hash1: Uint8Array, hash2: Uint8Array): number {
        if (hash1.length !== HASH_SIZE || hash2.length !== HASH_SIZE) {
            throw new RangeError("Invalid hash.");
        }
        for (let i = hash1.length-1; i >= 0; i--) {
            const difference: number = (hash1[i]<<24 >>24) - (hash2[i]<<24 >>24);
            if (difference !== 0) {
                return difference;
            }
        }
        return 0;
    }

    /**
     * Helper method that concatenates two Uint8Array.
     * @param arrays List of arrays to concatenate, in the order provided.
     * @returns The concatenated array.
     */
    function concatenate(...arrays: Uint8Array[]): Uint8Array {
        let totalLength = 0;
        for (const arr of arrays) {
            totalLength += arr.length;
        }
        const result = new Uint8Array(totalLength);
        let offset = 0;
        for (const arr of arrays) {
            result.set(arr, offset);
            offset += arr.length;
        }
        return result;
    }
}

```

```

/**
 * Helper method that checks for equality between two Uint8Array.
 * @param expected Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param actual Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @returns Boolean indicating equality between the two Uint8Array.
 */
function isEqual(expected: Uint8Array, actual: Uint8Array): boolean {
    if (expected === actual) return true;
    if (expected == null || actual == null) return false;
    if (expected.length !== actual.length) return false;

    for (let i = 0; i < expected.length; i++) {
        if (expected[i] !== actual[i]) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

```

Python

```

def dot(hash1, hash2):
    """
    Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
    hash of the concatenated array.

    :type hash1: bytes
    :param hash1: The hash value to compare.

    :type hash2: bytes
    :param hash2: The hash value to compare.

    :rtype: bytes
    :return: The new hash value generated from concatenated hash values.
    """
    if len(hash1) != hash_length or len(hash2) != hash_length:
        raise ValueError('Illegal hash.')

    hash_array1 = array('b', hash1)
    hash_array2 = array('b', hash2)

    difference = 0
    for i in range(len(hash_array1) - 1, -1, -1):

```

```
        difference = hash_array1[i] - hash_array2[i]
        if difference != 0:
            break

    if difference < 0:
        concatenated = hash1 + hash2
    else:
        concatenated = hash2 + hash1

    new_hash_lib = sha256()
    new_hash_lib.update(concatenated)
    new_digest = new_hash_lib.digest()
    return new_digest
```

Esegui l'esempio completo di codice

Eseguite l'esempio di codice completo come segue per eseguire tutti i passaggi precedenti dall'inizio alla fine.

Java

```
import com.amazon.ion.IonBlob;
import com.amazon.ion.IonDatagram;
import com.amazon.ion.IonList;
import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonString;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetBlockRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetBlockResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.ValueHolder;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.ArrayList;
```

```

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.ListIterator;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.qldb.session.QldbSessionClient;
import software.amazon.awssdk.services.qldb.session.QldbSessionClientBuilder;
import software.amazon.qldb.QldbDriver;
import software.amazon.qldb.Result;

public class BlockHashVerification {
    private static final IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
    private static final QldbDriver driver = createQldbDriver();
    private static final AmazonQLDB client =
AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
    private static final String region = "us-east-1";
    private static final String ledgerName = "vehicle-registration";
    private static final String tableName = "VehicleRegistration";
    private static final String vin = "KM8SRDHF6EU074761";
    private static final int HASH_LENGTH = 32;

    /**
     * Create a pooled driver for creating sessions.
     *
     * @return The pooled driver for creating sessions.
     */
    public static QldbDriver createQldbDriver() {
        QldbSessionClientBuilder sessionClientBuilder = QldbSessionClient.builder();
        sessionClientBuilder.region(Region.of(region));

        return QldbDriver.builder()
            .ledger(ledgerName)
            .sessionClientBuilder(sessionClientBuilder)
            .build();
    }

    /**
     * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
     * hash of the concatenated array.
     *
     * @param h1
     *         Byte array containing one of the hashes to compare.
     * @param h2
     *         Byte array containing one of the hashes to compare.

```

```

    * @return the concatenated array of hashes.
    */
    public static byte[] dot(final byte[] h1, final byte[] h2) {
        if (h1.length != HASH_LENGTH || h2.length != HASH_LENGTH) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid hash.");
        }

        int byteEqual = 0;
        for (int i = h1.length - 1; i >= 0; i--) {
            byteEqual = Byte.compare(h1[i], h2[i]);
            if (byteEqual != 0) {
                break;
            }
        }

        byte[] concatenated = new byte[h1.length + h2.length];
        if (byteEqual < 0) {
            System.arraycopy(h1, 0, concatenated, 0, h1.length);
            System.arraycopy(h2, 0, concatenated, h1.length, h2.length);
        } else {
            System.arraycopy(h2, 0, concatenated, 0, h2.length);
            System.arraycopy(h1, 0, concatenated, h2.length, h1.length);
        }

        MessageDigest messageDigest;
        try {
            messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            throw new IllegalStateException("SHA-256 message digest is unavailable",
e);
        }

        messageDigest.update(concatenated);
        return messageDigest.digest();
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Get a digest
        GetDigestRequest digestRequest = new
GetDigestRequest().withName(ledgerName);
        GetDigestResult digestResult = client.getDigest(digestRequest);

        java.nio.ByteBuffer digest = digestResult.getDigest();
    }

```

```

        // expectedDigest is the buffer we will use later to compare against our
        calculated digest
        byte[] expectedDigest = new byte[digest.remaining()];
        digest.get(expectedDigest);

        // Retrieve info for the given vin's document revisions
        Result result = driver.execute(txn -> {
            final String query = String.format("SELECT blockAddress, hash,
metadata.id FROM _ql_committed_%s WHERE data.VIN = '%s'", tableName, vin);
            return txn.execute(query);
        });

        System.out.printf("Verifying document revisions for vin '%s' in table '%s'
in ledger '%s'%n", vin, tableName, ledgerName);

        for (IonValue ionValue : result) {
            IonStruct ionStruct = (IonStruct)ionValue;

            // Get the requested fields
            IonValue blockAddress = ionStruct.get("blockAddress");
            IonBlob hash = (IonBlob)ionStruct.get("hash");
            String metadataId = ((IonString)ionStruct.get("id")).stringValue();

            System.out.printf("Verifying document revision for id '%s'%n",
metadataId);

            String blockAddressText = blockAddress.toString();

            // Submit a request for the revision
            GetRevisionRequest revisionRequest = new GetRevisionRequest()
                .withName(ledgerName)
                .withBlockAddress(new
ValueHolder().withIonText(blockAddressText))
                .withDocumentId(metadataId)
                .withDigestTipAddress(digestResult.getDigestTipAddress());

            // Get a result back
            GetRevisionResult revisionResult = client.getRevision(revisionRequest);

            String proofText = revisionResult.getProof().getIonText();

            // Take the proof and convert it to a list of byte arrays
            List<byte[]> internalHashes = new ArrayList<>();
            IonReader reader = SYSTEM.newReader(proofText);

```

```

        reader.next();
        reader.stepIn();
        while (reader.next() != null) {
            internalHashes.add(reader.newBytes());
        }

        // Calculate digest
        byte[] calculatedDigest =
internalHashes.stream().reduce(hash.getBytes(), BlockHashVerification::dot);

        boolean verified = Arrays.equals(expectedDigest, calculatedDigest);

        if (verified) {
            System.out.printf("Successfully verified document revision for id
'%s'!\n", metadataId);
        } else {
            System.out.printf("Document revision for id '%s' verification
failed!\n", metadataId);
            return;
        }

        // Submit a request for the block
        GetBlockRequest getBlockRequest = new GetBlockRequest()
            .withName(ledgerName)
            .withBlockAddress(new
ValueHolder().withIonText(blockAddressText))
            .withDigestTipAddress(digestResult.getDigestTipAddress());

        // Get a result back
        GetBlockResult getBlockResult = client.getBlock(getBlockRequest);

        String blockText = getBlockResult.getBlock().getIonText();

        IonDatagram datagram = SYSTEM.getLoader().load(blockText);
        ionStruct = (IonStruct)datagram.get(0);

        final byte[] blockHash =
((IonBlob)ionStruct.get("blockHash")).getBytes();

        proofText = getBlockResult.getProof().getIonText();

        // Take the proof and create a list of hash binary data
        datagram = SYSTEM.getLoader().load(proofText);

```



```

        ListIterator<IonValue> listIter =
            ((IonList)datagram.iterator().next()).listIterator();

        internalHashes.clear();
        while (listIter.hasNext()) {
            internalHashes.add(((IonBlob)listIter.next()).getBytes());
        }

        // Calculate digest
        calculatedDigest = internalHashes.stream().reduce(blockHash,
BlockHashVerification::dot);

        verified = Arrays.equals(expectedDigest, calculatedDigest);

        if (verified) {
            System.out.printf("Block address '%s' successfully verified!\n",
blockAddressText);
        } else {
            System.out.printf("Block address '%s' verification failed!\n",
blockAddressText);
        }
    }
}
}

```

.NET

```

using Amazon.IonDotnet;
using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.QLDB;
using Amazon.QLDB.Driver;
using Amazon.QLDB.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;

namespace BlockHashVerification
{
    class BlockHashVerification
    {

```

```

        private static readonly string ledgerName = "vehicle-registration";
        private static readonly string tableName = "VehicleRegistration";
        private static readonly string vin = "KM8SRDHF6EU074761";
        private static readonly IQldbDriver driver =
QldbDriver.Builder().WithLedger(ledgerName).Build();
        private static readonly IAmazonQLDB client = new AmazonQLDBClient();

        /// <summary>
        /// Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
        /// hash of the concatenated array.
        /// </summary>
        /// <param name="h1">Byte array containing one of the hashes to compare.</
param>
        /// <param name="h2">Byte array containing one of the hashes to compare.</
param>
        /// <returns>The concatenated array of hashes.</returns>
        private static byte[] Dot(byte[] h1, byte[] h2)
        {
            if (h1.Length == 0)
            {
                return h2;
            }

            if (h2.Length == 0)
            {
                return h1;
            }

            HashAlgorithm hashAlgorithm = HashAlgorithm.Create("SHA256");
            HashComparer comparer = new HashComparer();
            if (comparer.Compare(h1, h2) < 0)
            {
                return hashAlgorithm.ComputeHash(h1.Concat(h2).ToArray());
            }
            else
            {
                return hashAlgorithm.ComputeHash(h2.Concat(h1).ToArray());
            }
        }

        private class HashComparer : IComparer<byte[]>
        {
            private static readonly int HASH_LENGTH = 32;

```

```

    public int Compare(byte[] h1, byte[] h2)
    {
        if (h1.Length != HASH_LENGTH || h2.Length != HASH_LENGTH)
        {
            throw new ArgumentException("Invalid hash");
        }

        for (var i = h1.Length - 1; i >= 0; i--)
        {
            var byteEqual = (sbyte)h1[i] - (sbyte)h2[i];
            if (byteEqual != 0)
            {
                return byteEqual;
            }
        }

        return 0;
    }
}

static void Main()
{
    // Get a digest
    GetDigestRequest getDigestRequest = new GetDigestRequest
    {
        Name = ledgerName
    };
    GetDigestResponse getDigestResponse =
client.GetDigestAsync(getDigestRequest).Result;

    // expectedDigest is the buffer we will use later to compare against our
    calculated digest
    MemoryStream digest = getDigestResponse.Digest;
    byte[] expectedDigest = digest.ToArray();

    // Retrieve info for the given vin's document revisions
    var result = driver.Execute(txn => {
        string query = $"SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM
_qldb_committed_{tableName} WHERE data.VIN = '{vin}'";
        return txn.Execute(query);
    });

    Console.WriteLine($"Verifying document revisions for vin '{vin}' in
table '{tableName}' in ledger '{ledgerName}'");
}

```

```
foreach (IIonValue ionValue in result)
{
    IIonStruct ionStruct = ionValue;

    // Get the requested fields
    IIonValue blockAddress = ionStruct.GetField("blockAddress");
    IIonBlob hash = ionStruct.GetField("hash");
    String metadataId = ionStruct.GetField("id").StringValue;

    Console.WriteLine($"Verifying document revision for id
'{metadataId}'");

    // Use an Ion Reader to convert block address to text
    IIonReader reader = IonReaderBuilder.Build(blockAddress);
    StringWriter sw = new StringWriter();
    IIonWriter textWriter = IonTextWriterBuilder.Build(sw);
    textWriter.WriteValues(reader);
    string blockAddressText = sw.ToString();

    // Submit a request for the revision
    GetRevisionRequest revisionRequest = new GetRevisionRequest
    {
        Name = ledgerName,
        BlockAddress = new ValueHolder
        {
            IonText = blockAddressText
        },
        DocumentId = metadataId,
        DigestTipAddress = getDigestResponse.DigestTipAddress
    };

    // Get a response back
    GetRevisionResponse revisionResponse =
client.GetRevisionAsync(revisionRequest).Result;

    string proofText = revisionResponse.Proof.IonText;
    IIonDatagram proofValue = IonLoader.Default.Load(proofText);

    byte[] documentHash = hash.Bytes().ToArray();
    foreach (IIonValue proofHash in proofValue.GetElementAt(0))
    {
        // Calculate the digest
        documentHash = Dot(documentHash, proofHash.Bytes().ToArray());
    }
}
```

```

    }

    bool verified = expectedDigest.SequenceEqual(documentHash);

    if (verified)
    {
        Console.WriteLine($"Successfully verified document revision for
id '{metadataId}'!");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Document revision for id '{metadataId}'
verification failed!");
        return;
    }

    // Submit a request for the block
    GetBlockRequest getBlockRequest = new GetBlockRequest
    {
        Name = ledgerName,
        BlockAddress = new ValueHolder
        {
            IonText = blockAddressText
        },
        DigestTipAddress = getDigestResponse.DigestTipAddress
    };

    // Get a response back
    GetBlockResponse getBlockResponse =
client.GetBlockAsync(getBlockRequest).Result;

    string blockText = getBlockResponse.Block.IonText;
    IIonDatagram blockValue = IonLoader.Default.Load(blockText);

    // blockValue is a IonDatagram, and the first value is an IonStruct
    containing the blockHash
    byte[] blockHash =
blockValue.GetElementAt(0).GetField("blockHash").Bytes().ToArray();

    proofText = getBlockResponse.Proof.IonText;
    proofValue = IonLoader.Default.Load(proofText);

    foreach (IIonValue proofHash in proofValue.GetElementAt(0))
    {

```

```

        // Calculate the digest
        blockHash = Dot(blockHash, proofHash.Bytes().ToArray());
    }

    verified = expectedDigest.SequenceEqual(blockHash);

    if (verified)
    {
        Console.WriteLine($"Block address '{blockAddressText}'
successfully verified!");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Block address '{blockAddressText}'
verification failed!");
    }
}
}
}
}
}

```

Go

```

package main

import (
    "context"
    "crypto/sha256"
    "errors"
    "fmt"
    "reflect"

    "github.com/amzn/ion-go/ion"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    AWSSession "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qldb"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qldbsession"
    "github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/qlddbdriver"
)

const (
    hashLength = 32
    ledgerName = "vehicle-registration"

```

```

    tableName = "VehicleRegistration"
    vin       = "KM8SRDHF6EU074761"
)

// Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the hash of the
// concatenated array.
func dot(h1, h2 []byte) ([]byte, error) {
    compare, err := hashComparator(h1, h2)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    var concatenated []byte
    if compare < 0 {
        concatenated = append(h1, h2...)
    } else {
        concatenated = append(h2, h1...)
    }

    newHash := sha256.Sum256(concatenated)
    return newHash[:], nil
}

func hashComparator(h1 []byte, h2 []byte) (int16, error) {
    if len(h1) != hashLength || len(h2) != hashLength {
        return 0, errors.New("invalid hash")
    }

    for i := range h1 {
        // Reverse index for little endianness
        index := hashLength - 1 - i

        // Handle byte being unsigned and overflow
        h1Int := int16(h1[index])
        h2Int := int16(h2[index])
        if h1Int > 127 {
            h1Int = 0 - (256 - h1Int)
        }
        if h2Int > 127 {
            h2Int = 0 - (256 - h2Int)
        }

        difference := h1Int - h2Int
        if difference != 0 {
            return difference, nil
        }
    }
}

```

```

    }
}
return 0, nil
}

func main() {
    driverSession := AWSSession.Must(AWSSession.NewSession(aws.NewConfig()))
    qlldbSession := qlldbSession.New(driverSession)
    driver, err := qlldbdriver.New(ledgerName, qlldbSession, func(options
*qlldbdriver.DriverOptions) {})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    client := qlldb.New(driverSession)

    // Get a digest
    currentLedgerName := ledgerName
    input := qlldb.GetDigestInput{Name: &currentLedgerName}
    digestOutput, err := client.GetDigest(&input)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    // expectedDigest is the buffer we will later use to compare against our
    calculated digest
    expectedDigest := digestOutput.Digest

    // Retrieve info for the given vin's document revisions
    result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qlldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
        statement := fmt.Sprintf(
            "SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM _ql_committed_%s WHERE
data.VIN = '%s'",
            tableName,
            vin)
        result, err := txn.Execute(statement)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        results := make([]map[string]interface{}, 0)

        // Convert the result set into a map
        for result.Next(txn) {

```



```

        var doc map[string]interface{}
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &doc)
        if err != nil {
            return nil, err
        }
        results = append(results, doc)
    }
    return results, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}
resultSlice := result.([]map[string]interface{})

fmt.Printf("Verifying document revisions for vin '%s' in table '%s' in ledger '%s'\n", vin, tableName, ledgerName)

for _, value := range resultSlice {
    // Get the requested fields
    ionBlockAddress, err := ion.MarshalText(value["blockAddress"])
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    blockAddress := string(ionBlockAddress)
    metadataId := value["id"].(string)
    documentHash := value["hash"].([]byte)

    fmt.Printf("Verifying document revision for id '%s'\n", metadataId)

    // Submit a request for the revision
    revisionInput := qlldb.GetRevisionInput{
        BlockAddress:      &qlldb.ValueHolder{IonText: &blockAddress},
        DigestTipAddress:  digestOutput.DigestTipAddress,
        DocumentId:        &metadataId,
        Name:              &currentLedgerName,
    }

    // Get a result back
    revisionOutput, err := client.GetRevision(&revisionInput)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    proofText := revisionOutput.Proof.IonText

```

```

// Use ion.Reader to iterate over the proof's node hashes
reader := ion.NewReaderString(*proofText)
// Enter the struct containing node hashes
reader.Next()
if err := reader.StepIn(); err != nil {
    panic(err)
}

// Going through nodes and calculate digest
for reader.Next() {
    val, _ := reader.ByteValue()
    documentHash, err = dot(documentHash, val)
}

// Compare documentHash with the expected digest
verified := reflect.DeepEqual(documentHash, expectedDigest)

if verified {
    fmt.Printf("Successfully verified document revision for id '%s'!\n",
metadataId)
} else {
    fmt.Printf("Document revision for id '%s' verification failed!\n",
metadataId)
    return
}

// Submit a request for the block
blockInput := qlldb.GetBlockInput{
    Name:           &currentLedgerName,
    BlockAddress:    &qlldb.ValueHolder{IonText: &blockAddress},
    DigestTipAddress: digestOutput.DigestTipAddress,
}

// Get a result back
blockOutput, err := client.GetBlock(&blockInput)
if err != nil {
    panic(err)
}

proofText = blockOutput.Proof.IonText

block := new(map[string]interface{})
err = ion.UnmarshalString(*blockOutput.Block.IonText, block)

```

```

        if err != nil {
            panic(err)
        }

        blockHash := (*block)["blockHash"].([]byte)

        // Use ion.Reader to iterate over the proof's node hashes
        reader = ion.NewReaderString(*proofText)
        // Enter the struct containing node hashes
        reader.Next()
        if err := reader.StepIn(); err != nil {
            panic(err)
        }

        // Going through nodes and calculate digest
        for reader.Next() {
            val, err := reader.ByteValue()
            if err != nil {
                panic(err)
            }
            blockHash, err = dot(blockHash, val)
        }

        // Compare blockHash with the expected digest
        verified = reflect.DeepEqual(blockHash, expectedDigest)

        if verified {
            fmt.Printf("Block address '%s' successfully verified!\n", blockAddress)
        } else {
            fmt.Printf("Block address '%s' verification failed!\n", blockAddress)
            return
        }
    }
}

```

Node.js

```

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";
import { QLDB } from "aws-sdk"
import { GetBlockRequest, GetBlockResponse, GetDigestRequest, GetDigestResponse,
    GetRevisionRequest, GetRevisionResponse } from "aws-sdk/clients/qlldb";
import { createHash } from "crypto";
import { dom, dumpText, load } from "ion-js"

```

```

const ledgerName: string = "vehicle-registration";
const tableName: string = "VehicleRegistration";
const vin: string = "KM8SRDHF6EU074761";
const driver: QldbDriver = new QldbDriver(ledgerName);
const qldbClient: QLDB = new QLDB();
const HASH_SIZE = 32;

/**
 * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and calculates a digest based on
 * the concatenated hash.
 * @param h1 Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param h2 Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @returns The digest calculated from the concatenated hash values.
 */
function dot(h1: Uint8Array, h2: Uint8Array): Uint8Array {
    if (h1.length === 0) {
        return h2;
    }
    if (h2.length === 0) {
        return h1;
    }

    const newHashLib = createHash("sha256");

    let concatenated: Uint8Array;
    if (hashComparator(h1, h2) < 0) {
        concatenated = concatenate(h1, h2);
    } else {
        concatenated = concatenate(h2, h1);
    }
    newHashLib.update(concatenated);
    return newHashLib.digest();
}

/**
 * Compares two hashes by their signed byte values in little-endian order.
 * @param hash1 The hash value to compare.
 * @param hash2 The hash value to compare.
 * @returns Zero if the hash values are equal, otherwise return the difference of
 * the first pair of non-matching
 *         bytes.
 * @throws RangeError When the hash is not the correct hash size.
 */

```

```

function hashComparator(hash1: Uint8Array, hash2: Uint8Array): number {
  if (hash1.length !== HASH_SIZE || hash2.length !== HASH_SIZE) {
    throw new RangeError("Invalid hash.");
  }
  for (let i = hash1.length-1; i >= 0; i--) {
    const difference: number = (hash1[i]<<24 >>24) - (hash2[i]<<24 >>24);
    if (difference !== 0) {
      return difference;
    }
  }
  return 0;
}

/**
 * Helper method that concatenates two Uint8Array.
 * @param arrays List of arrays to concatenate, in the order provided.
 * @returns The concatenated array.
 */
function concatenate(...arrays: Uint8Array[]): Uint8Array {
  let totalLength = 0;
  for (const arr of arrays) {
    totalLength += arr.length;
  }
  const result = new Uint8Array(totalLength);
  let offset = 0;
  for (const arr of arrays) {
    result.set(arr, offset);
    offset += arr.length;
  }
  return result;
}

/**
 * Helper method that checks for equality between two Uint8Array.
 * @param expected expected Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param actual actual Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @returns Boolean indicating equality between the two Uint8Array.
 */
function isEqual(expected: Uint8Array, actual: Uint8Array): boolean {
  if (expected === actual) return true;
  if (expected == null || actual == null) return false;
  if (expected.length !== actual.length) return false;

  for (let i = 0; i < expected.length; i++) {

```

```

        if (expected[i] !== actual[i]) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

const main = async function (): Promise<void> {
    // Get a digest
    const getDigestRequest: GetDigestRequest = {
        Name: ledgerName
    };
    const getDigestResponse: GetDigestResponse = await
qlldbClient.getDigest(getDigestRequest).promise();

    // expectedDigest is the buffer we will later use to compare against our
    calculated digest
    const expectedDigest: Uint8Array = <Uint8Array>getDigestResponse.Digest;

    const result: dom.Value[] = await driver.executeLambda(async (txn:
TransactionExecutor): Promise<dom.Value[]> => {
        const query: string = `SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM
_qldb_committed_${tableName} WHERE data.VIN = '${vin}'`;
        const queryResult: Result = await txn.execute(query);
        return queryResult.getResultList();
    });

    console.log(`Verifying document revisions for vin '${vin}' in table
'${tableName}' in ledger '${ledgerName}'`);

    for (let value of result) {
        // Get the requested fields
        const blockAddress: dom.Value = value.get("blockAddress");
        const hash: dom.Value = value.get("hash");
        const metadataId: string = value.get("id").stringValue();

        console.log(`Verifying document revision for id '${metadataId}'`);

        // Submit a request for the revision
        const revisionRequest: GetRevisionRequest = {
            Name: ledgerName,
            BlockAddress: {
                IonText: dumpText(blockAddress)
            },

```

```

        DocumentId: metadataId,
        DigestTipAddress: getDigestResponse.DigestTipAddress
    };

    // Get a response back
    const revisionResponse: GetRevisionResponse = await
qlldbClient.getRevision(revisionRequest).promise();

    let proofValue: dom.Value = load(revisionResponse.Proof.IonText);

    let documentHash: Uint8Array = hash.uInt8ArrayValue();
    proofValue.elements().forEach((proofHash: dom.Value) => {
        // Calculate the digest
        documentHash = dot(documentHash, proofHash.uInt8ArrayValue());
    });

    let verified: boolean = isEqual(expectedDigest, documentHash);

    if (verified) {
        console.log(`Successfully verified document revision for id
'${metadataId}'!`);
    } else {
        console.log(`Document revision for id '${metadataId}' verification
failed!`);
        return;
    }

    // Submit a request for the block
    const getBlockRequest: GetBlockRequest = {
        Name: ledgerName,
        BlockAddress: {
            IonText: dumpText(blockAddress)
        },
        DigestTipAddress: getDigestResponse.DigestTipAddress
    };

    // Get a response back
    const getBlockResponse: GetBlockResponse = await
qlldbClient.getBlock(getBlockRequest).promise();

    const blockValue: dom.Value = load(getBlockResponse.Block.IonText)
    let blockHash: Uint8Array = blockValue.get("blockHash").uInt8ArrayValue();

    proofValue = load(getBlockResponse.Proof.IonText);

```

```

    proofValue.elements().forEach((proofHash: dom.Value) => {
        // Calculate the digest
        blockHash = dot(blockHash, proofHash.uInt8ArrayValue());
    });

    verified = isEqual(expectedDigest, blockHash);

    if (verified) {
        console.log(`Block address '${dumpText(blockAddress)}' successfully
verified!`);
    } else {
        console.log(`Block address '${dumpText(blockAddress)}' verification
failed!`);
    }
}
};

if (require.main === module) {
    main();
}

```

Python

```

from amazon.ion.simpleion import dumps, loads
from array import array
from boto3 import client
from functools import reduce
from hashlib import sha256
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver

ledger_name = 'vehicle-registration'
table_name = 'VehicleRegistration'
vin = 'KM8SRDHF6EU074761'
qldb_client = client('qldb')
hash_length = 32

def query_doc_revision(txn):
    query = "SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM _ql_committed_{} WHERE
data.VIN = '{}'.format(table_name, vin)
    return txn.execute_statement(query)

```



```

def block_address_to_dictionary(ion_dict):
    """
    Convert a block address from IonPyDict into a dictionary.
    Shape of the dictionary must be: {'IonText': "{strandId: <"strandId">,
sequenceNo: <sequenceNo>}"}

    :type ion_dict: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`/str
    :param ion_dict: The block address value to convert.

    :rtype: dict
    :return: The converted dict.
    """
    block_address = {'IonText': {}}
    if not isinstance(ion_dict, str):
        py_dict = '{{strandId: "{}", sequenceNo:{}}}'.format(ion_dict['strandId'],
ion_dict['sequenceNo'])
        ion_dict = py_dict
    block_address['IonText'] = ion_dict
    return block_address


def dot(hash1, hash2):
    """
    Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
    hash of the concatenated array.

    :type hash1: bytes
    :param hash1: The hash value to compare.

    :type hash2: bytes
    :param hash2: The hash value to compare.

    :rtype: bytes
    :return: The new hash value generated from concatenated hash values.
    """
    if len(hash1) != hash_length or len(hash2) != hash_length:
        raise ValueError('Illegal hash.')

    hash_array1 = array('b', hash1)
    hash_array2 = array('b', hash2)

    difference = 0
    for i in range(len(hash_array1) - 1, -1, -1):

```

```

        difference = hash_array1[i] - hash_array2[i]
        if difference != 0:
            break

    if difference < 0:
        concatenated = hash1 + hash2
    else:
        concatenated = hash2 + hash1

    new_hash_lib = sha256()
    new_hash_lib.update(concatenated)
    new_digest = new_hash_lib.digest()
    return new_digest

# Get a digest
get_digest_response = qlldb_client.get_digest(Name=ledger_name)

# expected_digest is the buffer we will later use to compare against our calculated
digest
expected_digest = get_digest_response.get('Digest')
digest_tip_address = get_digest_response.get('DigestTipAddress')

qlldb_driver = QldbDriver(ledger_name=ledger_name)

# Retrieve info for the given vin's document revisions
result = qlldb_driver.execute_lambda(query_doc_revision)

print("Verifying document revisions for vin '{}' in table '{}' in ledger
'{}'.format(vin, table_name, ledger_name))

for value in result:
    # Get the requested fields
    block_address = value['blockAddress']
    document_hash = value['hash']
    metadata_id = value['id']

    print("Verifying document revision for id {}".format(metadata_id))

    # Submit a request for the revision and get a result back
    proof_response = qlldb_client.get_revision(Name=ledger_name,

BlockAddress=block_address_to_dictionary(block_address),
                                         DocumentId=metadata_id,
```

```

DigestTipAddress=digest_tip_address))

proof_text = proof_response.get('Proof').get('IonText')
proof_hashes = loads(proof_text)

# Calculate digest
calculated_digest = reduce(dot, proof_hashes, document_hash)

verified = calculated_digest == expected_digest
if verified:
    print("Successfully verified document revision for id
'{}'!".format(metadata_id))
else:
    print("Document revision for id '{}' verification
failed!".format(metadata_id))

# Submit a request for the block and get a result back
block_response = qlldb_client.get_block(Name=ledger_name,
BlockAddress=block_address_to_dictionary(block_address),
DigestTipAddress=digest_tip_address)

block_text = block_response.get('Block').get('IonText')
block = loads(block_text)

block_hash = block.get('blockHash')

proof_text = block_response.get('Proof').get('IonText')
proof_hashes = loads(proof_text)

# Calculate digest
calculated_digest = reduce(dot, proof_hashes, block_hash)

verified = calculated_digest == expected_digest
if verified:
    print("Block address '{}' successfully
verified!".format(dumps(block_address,
                                                                    binary=False,
omit_version_marker=True)))
else:
    print("Block address '{}' verification failed!".format(block_address))

```

Errori comuni di verifica

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive gli errori di runtime generati da Amazon QLDB per le richieste di verifica.

Di seguito è riportato un elenco di eccezioni comuni restituite dal servizio. Ogni eccezione include il messaggio di errore specifico, seguito dalle operazioni API che possono generarlo, una breve descrizione e suggerimenti per possibili soluzioni.

IllegalArgumentException

Messaggio: il valore Ion fornito non è valido e non può essere analizzato.

Operazioni API: `GetDigest`, `GetBlock`, `GetRevision`

Assicurati di fornire un valore [Amazon Ion](#) valido prima di ritentare la richiesta.

IllegalArgumentException

Messaggio: l'indirizzo di blocco fornito non è valido.

Operazioni API: `GetDigest`, `GetBlock`, `GetRevision`

Assicurati di fornire un indirizzo di blocco valido prima di riprovare la richiesta. Un indirizzo di blocco è una struttura Amazon Ion con due campi: `strandId` e `sequenceNo`.

Ad esempio: `{strandId:"B1FTjlSXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:14}`

IllegalArgumentException

Messaggio: il numero progressivo dell'indirizzo digest tip fornito non corrisponde all'ultimo record registrato del filone.

Operazioni API: `GetDigest`, `GetBlock`, `GetRevision`

L'indirizzo digest tip fornito deve avere un numero di sequenza inferiore o uguale al numero di sequenza dell'ultimo record registrato della sezione del diario. Prima di riprovare la richiesta, assicurati di fornire un indirizzo digest tip con un numero di sequenza valido.

IllegalArgumentException

Messaggio: lo Strand ID dell'indirizzo di blocco fornito non è valido.

Operazioni API: `GetDigest`, `GetBlock`, `GetRevision`

L'indirizzo di blocco fornito deve avere un ID di filamento che corrisponda all'ID di strand del diario. Prima di riprovare la richiesta, assicurati di fornire un indirizzo di blocco con un Strand ID valido.

IllegalArgumentException

Messaggio: il numero di sequenza dell'indirizzo di blocco fornito non corrisponde all'ultimo record registrato del filamento.

Operazioni API: `GetBlock`, `GetRevision`

L'indirizzo di blocco fornito deve avere un numero di sequenza inferiore o uguale al numero di sequenza dell'ultimo record confermato del filamento. Prima di riprovare la richiesta, assicurati di fornire un indirizzo di blocco con un numero di sequenza valido.

IllegalArgumentException

Messaggio: lo Strand ID dell'indirizzo di blocco fornito deve corrispondere allo Strand ID dell'indirizzo digest tip fornito.

Operazioni API: `GetBlock`, `GetRevision`

È possibile verificare la revisione o il blocco di un documento solo se presente nella stessa sezione del diario del digest fornito.

IllegalArgumentException

Messaggio: il numero di sequenza dell'indirizzo di blocco fornito non deve essere maggiore del numero di sequenza dell'indirizzo digest tip fornito.

Operazioni API: `GetBlock`, `GetRevision`

Puoi verificare la revisione o il blocco di un documento solo se è incluso nel digest che fornisci. Ciò significa che è stato inserito nella rivista prima dell'indirizzo del riepilogo.

IllegalArgumentException

Messaggio: l'ID del documento fornito non è stato trovato nel blocco all'indirizzo di blocco specificato.

Funzionamento dell'API: GetRevision

L'ID del documento fornito deve esistere nell'indirizzo di blocco fornito. Prima di riprovare la richiesta, assicurati che questi due parametri siano coerenti.

Esportazione dei dati del diario da Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB utilizza un log transazionale immutabile, noto come journal, per l'archiviazione dei dati. Il diario tiene traccia di ogni modifica ai dati impegnati e mantiene una cronologia completa e verificabile delle modifiche nel tempo.

È possibile accedere ai contenuti del diario nel registro per vari scopi, tra cui analisi, controllo, conservazione dei dati, verifica ed esportazione verso altri sistemi. I seguenti argomenti descrivono come esportare [blocchi](#) di journal dal tuo registro in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) presente nel tuo Account AWS. Un processo di esportazione del diario scrive i dati in Amazon S3 come oggetti nella rappresentazione testuale o binaria del formato [Amazon Ion](#) o nel formato di testo JSON Lines.

Nel formato JSON Lines, ogni blocco di un oggetto dati esportato è un oggetto JSON valido delimitato da una nuova riga. Puoi utilizzare questo formato per integrare direttamente le esportazioni JSON con strumenti di analisi come Amazon Athena AWS Glue e perché questi servizi possono analizzare automaticamente JSON delimitato da nuove righe. [Per ulteriori informazioni sul formato, consulta JSON Lines](#).

Per informazioni su Amazon S3, consulta la Guida per l'[utente di Amazon Simple Storage Service](#).

Note

Se specifichi JSON come formato di output del processo di esportazione, QLDB converte i dati del journal Ion in JSON negli oggetti dati esportati. Per ulteriori informazioni, consulta [Conversione verso il basso in JSON](#).

Argomenti

- [Richiedere l'esportazione di un diario in QLDB](#)
- [Uscita di esportazione del diario in QLDB](#)

- [Autorizzazioni di esportazione del diario in QLDB](#)
- [Errori comuni relativi all'esportazione delle riviste](#)

Richiedere l'esportazione di un diario in QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB fornisce un'API per richiedere l'esportazione dei blocchi di journal per un intervallo di data e ora specificato e una destinazione di bucket Amazon S3 specificata. Un processo di esportazione del diario può scrivere gli oggetti dati nella rappresentazione testuale o binaria del formato [Amazon Ion](#) o nel formato di testo [JSON Lines](#). Puoi utilizzare il AWS Management Console, un AWS SDK o il AWS Command Line Interface (AWS CLI) per creare un processo di esportazione.

Argomenti

- [AWS Management Console](#)
- [API QLDB](#)
- [Scadenza del lavoro di esportazione](#)

AWS Management Console

Segui questi passaggi per inviare una richiesta di esportazione del journal in QLDB utilizzando la console QLDB.

Per richiedere un'esportazione (console)

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](#)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Esporta.
3. Scegli Crea processo di esportazione.
4. Nella pagina Crea processo di esportazione, inserisci le seguenti impostazioni di esportazione:

- **Libro contabile:** il libro contabile di cui si desidera esportare i blocchi del diario.
- **Data e ora di inizio:** il timestamp di inizio incluso, in formato UTC (Coordinated Universal Time), dell'intervallo di blocchi di diario da esportare. Questo timestamp deve essere anteriore alla data e all'ora di fine. Se fornisci un timestamp di inizio precedente a quello del libro mastro, `CreationDateTime` QLDB lo imposta di default su quello del libro mastro. `CreationDateTime`
- **Data e ora di fine:** l'esclusivo timestamp di fine (UTC) dell'intervallo di blocchi di journal da esportare. Questa data e ora non possono appartenere al futuro.
- **Destinazione per i blocchi journal:** il bucket Amazon S3 e il nome del prefisso in cui il processo di esportazione scrive gli oggetti dati. Utilizza il seguente formato URI Amazon S3.

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/prefix/
```

È necessario specificare un nome di bucket S3 e un nome di prefisso opzionale per gli oggetti di output. Di seguito è riportato un esempio.

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/journalExport/
```

Il nome e il prefisso del bucket devono entrambi rispettare le regole e le convenzioni di denominazione di Amazon S3. Per ulteriori informazioni sulla denominazione dei bucket, consulta [Restrizioni e limitazioni dei bucket](#) nella Amazon S3 Developer Guide. [Per ulteriori informazioni sui prefissi dei nomi chiave, consulta Chiave dell'oggetto e metadati.](#)

Note

Le esportazioni tra regioni non sono supportate. Il bucket Amazon S3 specificato deve trovarsi nello Regione AWS stesso registro.

- **Crittografia S3:** le impostazioni di crittografia utilizzate dal processo di esportazione per scrivere dati in un bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di crittografia lato server in Amazon S3, [consulta Protezione dei dati utilizzando la crittografia lato server nella Amazon S3 Developer Guide.](#)
- **Crittografia predefinita del bucket:** utilizza le impostazioni di crittografia predefinite del bucket Amazon S3 specificato.
- **AES-256:** utilizza la crittografia lato server con le chiavi gestite di Amazon S3 (SSE-S3).

- AWS-KMS: utilizza la crittografia lato server con chiavi AWS KMS gestite (SSE-KMS).

Se scegli questo tipo insieme all' AWS KMS key opzione Scegli un altro, devi anche specificare una chiave KMS di crittografia simmetrica nel seguente formato Amazon Resource Name (ARN).

```
arn:aws:kms:aws-region:account-id:key/key-id
```

- Accesso al servizio: il ruolo IAM che concede le autorizzazioni di scrittura QLDB nel bucket Amazon S3. Se applicabile, il ruolo IAM deve inoltre concedere le autorizzazioni QLDB per utilizzare la chiave KMS.

Per passare un ruolo a QLDB quando si richiede l'esportazione di un journal, è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire `iam:PassRole` l'azione sulla risorsa del ruolo IAM.

- Crea e usa un nuovo ruolo di servizio: consenti alla console di creare un nuovo ruolo per te con le autorizzazioni richieste per il bucket Amazon S3 specificato.
- Usa un ruolo di servizio esistente: per scoprire come creare manualmente questo ruolo in IAM, consulta. [Autorizzazioni di esportazione](#)
- Formato di output: il formato di output dei dati del diario esportati
 - Ion text — (impostazione predefinita) Rappresentazione testuale di Amazon Ion
 - Ion binary: rappresentazione binaria di Amazon Ion
 - JSON: formato di testo JSON delimitato da una nuova riga

Se scegli JSON, QLDB converte i dati del journal Ion in JSON negli oggetti dati esportati. Per ulteriori informazioni, consulta [Conversione verso il basso in JSON](#).

5. Quando le impostazioni sono quelle che desideri, scegli Crea processo di esportazione.

Il tempo necessario per completare il processo di esportazione varia a seconda della dimensione dei dati. Se l'invio della richiesta ha esito positivo, la console torna alla pagina principale di esportazione ed elenca i lavori di esportazione con il loro stato attuale.

6. Puoi vedere i tuoi oggetti di esportazione sulla console Amazon S3.

Apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>

Per ulteriori informazioni sul formato di questi oggetti di output, consulta [Uscita di esportazione del diario in QLDB](#).

 Note

I lavori di esportazione scadono sette giorni dopo il completamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Scadenza del lavoro di esportazione](#).

API QLDB

Puoi anche richiedere l'esportazione di un journal utilizzando l'API Amazon QLDB con AWS un SDK o il AWS CLI. L'API QLDB fornisce le seguenti operazioni per l'uso da parte dei programmi applicativi:

- `ExportJournalToS3`— Esporta i contenuti del diario entro un intervallo di data e ora da un determinato registro in un bucket Amazon S3 specificato. Un processo di esportazione può scrivere i dati come oggetti nella rappresentazione testuale o binaria del formato Amazon Ion o nel formato di testo JSON Lines.
- `DescribeJournalS3Export`— Restituisce informazioni dettagliate su un processo di esportazione di un diario. L'output include lo stato corrente, l'ora di creazione e i parametri della richiesta di esportazione originale.
- `ListJournalS3Exports`— Restituisce un elenco di descrizioni dei lavori di esportazione delle riviste per tutti i libri contabili associati alla regione corrente Account AWS e alla regione. L'output di ogni descrizione del lavoro di esportazione include gli stessi dettagli restituiti da `DescribeJournalS3Export`.
- `ListJournalS3ExportsForLedger`— Restituisce un elenco di descrizioni dei lavori di esportazione delle riviste per un determinato libro mastro. L'output di ogni descrizione del lavoro di esportazione include gli stessi dettagli restituiti da `DescribeJournalS3Export`.

Per una descrizione completa di queste operazioni API, consulta [Riferimento all'API Amazon QLDB](#).

Per informazioni sull'esportazione dei dati del diario utilizzando AWS CLI, vedere il [AWS CLI Command Reference](#).

Applicazione di esempio (Java)

Per esempi di operazioni di esportazione di base in codice Java, consulta il GitHub repository [amazon-qlldb-dmv-sampleaws-samples/](#) -java. Per istruzioni su come scaricare e installare questa applicazione di esempio, consulta [Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Java](#).

Prima di richiedere un'esportazione, assicurati di seguire i passaggi da 1 a 3 [Tutorial su Java](#) per creare un registro di esempio e caricarlo con dati di esempio.

Il codice tutorial nelle seguenti classi fornisce esempi di creazione di un'esportazione, controllo dello stato di un'esportazione ed elaborazione dell'output di un'esportazione.

Classe	Descrizione
ExportJournal	Esporta i blocchi del diario dal registro di <code>vehicle-registration</code> esempio per un intervallo di timestamp compreso tra 10 minuti e ora. Scrive gli oggetti di output in un bucket S3 specificato o crea un bucket unico se non ne viene fornito uno.
DescribeJournalExport	Descrive un processo di esportazione del giornale per un registro specificato <code>exportId</code> nel registro di esempio. <code>vehicle-registration</code>
ListJournalExports	Restituisce un elenco di descrizioni dei lavori di esportazione delle riviste per il libro mastro <code>vehicle-registration</code> di esempio.
ValidateQldbHashChain	Convalida la catena hash del registro di <code>vehicle-registration</code> esempio utilizzando un determinato registro. <code>exportId</code> Se non viene fornita, richiede una nuova esportazione da utilizzare per la convalida della catena hash.

Scadenza del lavoro di esportazione

I lavori di esportazione del diario completati sono soggetti a un periodo di conservazione di 7 giorni. Vengono eliminati automaticamente dopo la scadenza di questo limite. Questo periodo di scadenza è un limite rigido e non può essere modificato.

Dopo l'eliminazione di un processo di esportazione completato, non è più possibile utilizzare la console QLDB o le seguenti operazioni API per recuperare i metadati relativi al lavoro:

- `DescribeJournalS3Export`
- `ListJournalS3Exports`
- `ListJournalS3ExportsForLedger`

Tuttavia, questa scadenza non ha alcun impatto sui dati esportati stessi. Tutti i metadati vengono conservati nei file manifesto scritti dalle tue esportazioni. Questa scadenza è progettata per fornire un'esperienza più fluida per le operazioni API che elencano i lavori di esportazione delle riviste. QLDB rimuove i vecchi lavori di esportazione per garantire che vengano visualizzate solo le esportazioni recenti senza dover analizzare più pagine di lavori.

Uscita di esportazione del diario in QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Un processo di esportazione del journal Amazon QLDB scrive due file manifesto oltre agli oggetti dati che contengono i blocchi del journal. [Questi vengono tutti salvati nel bucket Amazon S3 che hai fornito nella richiesta di esportazione](#). Nelle sezioni seguenti sono descritti il formato e il contenuto di ciascun oggetto di output.

Note

Se specifichi JSON come formato di output del processo di esportazione, QLDB converte i dati del journal Amazon Ion in JSON negli oggetti dati esportati. Per [Conversione verso il basso in JSON](#) ulteriori informazioni, procedi a.

Argomenti

- [File manifesto](#)
- [Oggetti dati](#)
- [Conversione verso il basso in JSON](#)
- [Libreria di processori di esportazione \(Java\)](#)

File manifesto

Amazon QLDB crea due file manifest nel bucket S3 fornito per ogni richiesta di esportazione. Il file manifesto iniziale viene creato non appena si invia la richiesta di esportazione. Il file manifesto finale viene scritto dopo il completamento dell'esportazione. Puoi utilizzare questi file per verificare lo stato dei tuoi lavori di esportazione in Amazon S3.

Il formato per il contenuto dei file manifest corrisponde al formato di output richiesto per l'esportazione.

Manifesto iniziale

Il manifesto iniziale indica che il processo di esportazione è iniziato. Contiene i parametri di input che hai passato alla richiesta. Oltre alla destinazione di Amazon S3 e ai parametri dell'ora di inizio e fine per l'esportazione, questo file contiene anche un `exportId`. `exportId` è un ID univoco che QLDB assegna a ogni processo di esportazione.

La convenzione di denominazione dei file è la seguente.

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/prefix/exportId.started.manifest
```

Di seguito è riportato un esempio di file manifest iniziale e del relativo contenuto in formato di testo Ion.

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/journalExport/8UyXulxccYLAsbN1aon7e4.started.manifest
```

```
{
  ledgerName:"my-example-ledger",
  exportId:"8UyXulxccYLAsbN1aon7e4",
  inclusiveStartTime:2019-04-15T00:00:00.000Z,
  exclusiveEndTime:2019-04-15T22:00:00.000Z,
  bucket:"amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail",
  prefix:"journalExport",
  objectEncryptionType:"NO_ENCRYPTION",
  outputFormat:"ION_TEXT"
}
```

Il manifesto iniziale include `outputFormat` solo se è stato specificato nella richiesta di esportazione. Se non si specifica il formato di output, per impostazione predefinita viene utilizzato il formato dei dati esportati. `ION_TEXT`

Il funzionamento dell'API [DescribeJournalS3Export](#) e il tipo di contenuto degli oggetti Amazon S3 esportati indicano anche il formato di output.

Manifesto finale

Il manifesto finale indica che il processo di esportazione per una particolare sezione del diario è stato completato. Il processo di esportazione scrive un file manifesto finale separato per ogni filone.

Note

In Amazon QLDB, un filone è una partizione del diario del libro contabile. QLDB attualmente supporta solo riviste con un solo filone.

Il manifesto finale include un elenco ordinato di chiavi degli oggetti dati che sono state scritte durante l'esportazione. La convenzione di denominazione dei file è la seguente.

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/prefix/exportId.strandId.completed.manifest
```

strandId È un ID univoco che QLDB assegna al filamento. Di seguito è riportato un esempio di file manifesto finale e del relativo contenuto in formato di testo Ion.

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/  
journalExport/8UyXulxccYLAsBN1aon7e4.Jdxjkr9bSYB5jMHwCI464T.completed.manifest
```

```
{  
  keys:[  
    "2019/04/15/22/Jdxjkr9bSYB5jMHwCI464T.1-4.ion",  
    "2019/04/15/22/Jdxjkr9bSYB5jMHwCI464T.5-10.ion",  
    "2019/04/15/22/Jdxjkr9bSYB5jMHwCI464T.11-12.ion",  
    "2019/04/15/22/Jdxjkr9bSYB5jMHwCI464T.13-20.ion",  
    "2019/04/15/22/Jdxjkr9bSYB5jMHwCI464T.21-21.ion"  
  ]  
}
```

Oggetti dati

Amazon QLDB scrive oggetti di dati del journal nel bucket Amazon S3 fornito nella rappresentazione testuale o binaria del formato Amazon Ion o nel formato di testo JSON Lines.

Nel formato JSON Lines, ogni blocco in un oggetto dati esportato è un oggetto JSON valido delimitato da una nuova riga. Puoi utilizzare questo formato per integrare direttamente le esportazioni JSON con strumenti di analisi come Amazon Athena AWS Glue e perché questi servizi possono analizzare automaticamente JSON delimitato da nuove righe. [Per ulteriori informazioni sul formato, consulta JSON Lines.](#)

Nomi degli oggetti dati

Un processo di esportazione di un diario scrive questi oggetti di dati con la seguente convenzione di denominazione.

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/prefix/yyyy/mm/dd/hh/strandId.startSn-endSn.ion|.json
```

- I dati di output di ogni processo di esportazione sono suddivisi in blocchi.
- yyyy/mm/dd/hh— La data e l'ora in cui hai inviato la richiesta di esportazione. Gli oggetti che vengono esportati entro la stessa ora vengono raggruppati con lo stesso prefisso Amazon S3.
- strandId— L'ID univoco del particolare filamento che contiene il blocco journal che viene esportato.
- startSn-endSn— L'intervallo di numeri di sequenza incluso nell'oggetto. Un numero di sequenza specifica la posizione di un blocco all'interno di un filamento.

Ad esempio, supponete di specificare il percorso seguente.

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/journalExport/
```

Il processo di esportazione crea un oggetto dati Amazon S3 simile al seguente. Questo esempio mostra il nome di un oggetto in formato Ion.

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/journalExport/2019/04/15/22/  
JdxjkR9bSYB5jMHWcI464T.1-5.ion
```

Contenuto dell'oggetto dati

Ogni oggetto dati contiene oggetti Journal Block con il seguente formato.

```
{  
  blockAddress: {  
    strandId: String,
```



```

sequenceNo: Int
},
transactionId: String,
blockTimestamp: Datetime,
blockHash: SHA256,
entriesHash: SHA256,
previousBlockHash: SHA256,
entriesHashList: [ SHA256 ],
transactionInfo: {
  statements: [
    {
      //PartiQL statement object
    }
  ],
  documents: {
    //document-table-statement mapping object
  }
},
revisions: [
  {
    //document revision object
  }
]
}

```

Un blocco è un oggetto che viene salvato nel journal durante una transazione. Un blocco contiene i metadati delle transazioni insieme alle voci che rappresentano le revisioni dei documenti che sono state eseguite nella transazione e le istruzioni PartiQL che le hanno [salvate](#).

Di seguito è riportato un esempio di blocco con dati di esempio in formato testo Ion. Per informazioni sui campi in un oggetto blocco, vedere [Contenuti del diario in Amazon QLDB](#).

Note

Questo esempio di blocco viene fornito solo a scopo informativo. Gli hash mostrati non sono valori hash calcolati reali.

```

{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwcI464T",
    sequenceNo:1234
  }
}

```

```

},
transactionId:"D35qctdJRU1L1N2VhxbwSn",
blockTimestamp:2019-10-25T17:20:21.009Z,
blockHash:{WYLOfZC1k0lYWT3lUsSr00NXh+Pw8MxxB+9zvTgSv1Q=}},
entriesHash:{xN9X96atkMvhvF3nEy6jMSVQzKjHJfz1H3bsNeg8GMA=}},
previousBlockHash:{IAfZ0h22ZjvcuHPSBCDy/6XNQTsQEmeY3GW0gBae8mg=}},
entriesHashList:[
  {F7rQIKCnN0vXVWPexilGfJn5+MCrtsSQqqVdlQxXpS4=}},
  {C+L8gRhkzVcxt3qRJpw8w6hVEqA5A6ImGne+E7iHizo=}}
],
transactionInfo:{
  statements:[
    {
      statement:"CREATE TABLE VehicleRegistration",
      startTime:2019-10-25T17:20:20.496Z,
      statementDigest:{3jeSdej0gp6spJ8huZxDRUtp2fRXRqp0MtG43V0nXg8=}}
    ],
    {
      statement:"CREATE INDEX ON VehicleRegistration (VIN)",
      startTime:2019-10-25T17:20:20.549Z,
      statementDigest:{099D+5ZWDgA7r+aWeNUrWhc8ebBTXjgscq+mZ2dVibI=}}
    ],
    {
      statement:"CREATE INDEX ON VehicleRegistration (LicensePlateNumber)",
      startTime:2019-10-25T17:20:20.560Z,
      statementDigest:{B73tVJzVyVXicnH4n96NzU2L2JFY8e9Tjg895suWMew=}}
    ],
    {
      statement:"INSERT INTO VehicleRegistration ?",
      startTime:2019-10-25T17:20:20.595Z,
      statementDigest:{ggpon5qCXLo95K578YVhAD8ix0A0M5CcBx/W40Ey/Tk=}}
    ]
  ],
  documents:{
    '8F0TPCmdNQ6JTRpiLj2TmW':{
      tableName:"VehicleRegistration",
      tableId:"BPxNiDQXCIB5l5F68KZo0z",
      statements:[3]
    }
  }
},
revisions:[
  {
    hash:{FR1IWcWew0yw1TnRklo2YMF/qtwb7ohsu5FD8A4DSVg=}}

```

```

    },
    {
      blockAddress:{
        strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T",
        sequenceNo:1234
      },
      hash:{{t8Hj6/VC4SBitxnvBqJb0mrGytF2XAA/1c0AoSq2NQY=}},
      data:{
        VIN:"1N4AL11D75C109151",
        LicensePlateNumber:"LEWISR261LL",
        State:"WA",
        City:"Seattle",
        PendingPenaltyTicketAmount:90.25,
        ValidFromDate:2017-08-21,
        ValidToDate:2020-05-11,
        Owners:{
          PrimaryOwner:{
            PersonId:"GddsXfIYfDlKCEpr0L0wYt"
          },
          SecondaryOwners:[]
        }
      },
      metadata:{
        id:"8F0TPCmdNQ6JTRpiLj2TmW",
        version:0,
        txTime:2019-10-25T17:20:20.618Z,
        txId:"D35qctdJRU1L1N2VhxbwSn"
      }
    }
  ]
}

```

Nel `revisions` campo, alcuni oggetti di revisione potrebbero contenere solo un hash valore e nessun altro attributo. Si tratta di revisioni di sistema solo interne che non contengono dati utente. Un processo di esportazione include queste revisioni nei rispettivi blocchi perché gli hash di queste revisioni fanno parte dell'intera catena hash della rivista. La catena hash completa è necessaria per la verifica crittografica.

Conversione verso il basso in JSON

Se specifichi JSON come formato di output del processo di esportazione, QLDB converte i dati del journal Amazon Ion in JSON negli oggetti dati esportati. Tuttavia, la conversione di Ion in JSON comporta perdite in alcuni casi in cui i dati utilizzano tipi di ioni complessi che non esistono in JSON.

Per informazioni dettagliate sulle regole di conversione da Ion a JSON, consulta [Down-converting to JSON](#) nell'Amazon Ion Cookbook.

Libreria di processori di esportazione (Java)

QLDB fornisce un framework estensibile per Java che semplifica l'elaborazione delle esportazioni in Amazon S3. Questa libreria di framework gestisce il lavoro di lettura dell'output di un'esportazione e l'iterazione tra i blocchi esportati in ordine sequenziale. [Per utilizzare questo processore di esportazione, consulta il GitHub repository `awslabs/-java.amazon-qldb-export-processor`](#)

Autorizzazioni di esportazione del diario in QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Prima di inviare una richiesta di esportazione del journal in Amazon QLDB, devi fornire a QLDB le autorizzazioni di scrittura nel bucket Amazon S3 specificato. Se scegli un client managed AWS KMS key come tipo di crittografia degli oggetti per il tuo bucket Amazon S3, devi anche fornire a QLDB le autorizzazioni per utilizzare la chiave di crittografia simmetrica specificata. Amazon S3 non supporta chiavi KMS [asimmetriche](#).

Per fornire al processo di esportazione le autorizzazioni necessarie, puoi fare in modo che QLDB assuma un ruolo di servizio IAM con le politiche di autorizzazione appropriate. Un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

 Note

Per passare un ruolo a QLDB quando si richiede l'esportazione di un journal, è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire `iam:PassRole` l'azione sulla risorsa del ruolo IAM. Ciò si aggiunge all'`qldb:ExportJournalToS3` autorizzazione sulla risorsa di registro QLDB.

Per informazioni su come controllare l'accesso a QLDB utilizzando IAM, consulta [Come funziona Amazon QLDB con IAM](#) Per un esempio di policy QLDB, vedere [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#)

In questo esempio, crei un ruolo che consente a QLDB di scrivere oggetti in un bucket Amazon S3 per tuo conto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Se stai esportando un journal QLDB per Account AWS la prima volta, devi prima creare un ruolo IAM con le politiche appropriate procedendo come segue. In alternativa, puoi [utilizzare la console QLDB](#) per creare automaticamente il ruolo per te. Altrimenti, puoi scegliere un ruolo che hai creato in precedenza.

Argomenti

- [Creazione di una policy di autorizzazione](#)
- [Creazione di un ruolo IAM](#)

Creazione di una policy di autorizzazione

Completa i seguenti passaggi per creare una politica di autorizzazioni per un processo di esportazione di diari QLDB. Questo esempio mostra una policy per i bucket di Amazon S3 che concede le autorizzazioni QLDB per scrivere oggetti nel bucket specificato. Se applicabile, l'esempio mostra anche una politica chiave che consente a QLDB di utilizzare la chiave KMS di crittografia simmetrica.

Per ulteriori informazioni sulle policy dei bucket di Amazon S3, consulta [Using bucket policy e user policy nella](#) Amazon Simple Storage Service User Guide. Per ulteriori informazioni sulle politiche AWS KMS chiave, consulta [Using key policy AWS KMS nella](#) Developer Guide.AWS Key Management Service

 Note

Il bucket Amazon S3 e la chiave KMS devono trovarsi entrambi nello stesso registro QLDB Regione AWS .

Come utilizzare l'editor di policy JSON per creare una policy

1. Accedi e apri la console IAM all' AWS Management Console indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Policies (Policy).

Se è la prima volta che selezioni Policy, verrà visualizzata la pagina Benvenuto nelle policy gestite. Seleziona Inizia.

3. Nella parte superiore della pagina, scegli Crea policy.
4. Scegli la scheda JSON.
5. Specificare un documento della policy JSON.
 - Se utilizzi una chiave KMS gestita dal cliente per la crittografia degli oggetti Amazon S3, utilizza il seguente documento di policy di esempio. Per utilizzare questa politica, sostituisci *amzn-s3-demo-qldb-cloudtrailus-east-1,123456789012*, e *1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab* nell'esempio con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBJournalExportS3Permission",
      "Action": [
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/*"
    },
    {
      "Sid": "QLDBJournalExportKMSPermission",
      "Action": [ "kms:GenerateDataKey" ],
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Resource": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  }
]
}

```

- Per altri tipi di crittografia, utilizzare il seguente documento di policy di esempio. Per utilizzare questa politica, sostituiscila *amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail* nell'esempio con il tuo nome di bucket Amazon S3.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBJournalExportS3Permission",
      "Action": [
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/*"
    }
  ]
}

```

6. Scegli Verifica policy.

Note

È possibile passare tra le schede Visual editor (Editor visivo) e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si apportano modifiche o se si seleziona Review policy (Rivedi policy) nella scheda Visual editor (Editor visivo), IAM potrebbe modificare la policy per ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della struttura delle policy](#) nella Guida per l'utente di IAM.

7. Nella pagina Review policy (Rivedi policy), inserisci i valori per Name (Nome) e Description (Descrizione) (facoltativa) per la policy che stai creando. Consulta il Summary (Riepilogo) della policy per visualizzare le autorizzazioni concesse dalla policy. Seleziona Create policy (Crea policy) per salvare il proprio lavoro.

Creazione di un ruolo IAM

Dopo aver creato una politica di autorizzazioni per il tuo processo di esportazione di riviste QLDB, puoi quindi creare un ruolo IAM e allegare la tua policy ad esso.

Per creare il ruolo di servizio per QLDB (console IAM)

1. Accedi AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
 2. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegliere Ruoli e quindi Crea ruolo.
 3. Per Trusted entity type (Tipo di entità attendibile), scegli Servizio AWS.
 4. Per Servizio o caso d'uso, scegli QLDB, quindi scegli lo use case QLDB.
 5. Scegli Next (Successivo).
 6. Seleziona la casella accanto alla politica che hai creato nei passaggi precedenti.
 7. (Facoltativo) Impostare un [limite delle autorizzazioni](#). Questa è una caratteristica avanzata disponibile per i ruoli di servizio, ma non per i ruoli collegati ai servizi.
 - a. Apri la sezione Imposta limite delle autorizzazioni e seleziona Usa un limite delle autorizzazioni per controllare il numero massimo di autorizzazioni del ruolo.
- IAM include un elenco delle politiche AWS gestite e gestite dal cliente nel tuo account.
- b. Selezionare la policy da utilizzare per il limite delle autorizzazioni.
8. Scegli Next (Successivo).
 9. Inserisci il nome del ruolo o il suffisso del nome del ruolo per aiutarti a identificare lo scopo del ruolo.

Important

Quando assegni un nome a un ruolo, tieni presente quanto segue:

- I nomi dei ruoli devono essere univoci all'interno del tuo Account AWS profilo e non possono essere resi unici per caso.

Ad esempio, non creare ruoli denominati **PRODRROLE** e **prodrrole**. Quando il nome di un ruolo viene utilizzato in una policy o come parte di un ARN, il nome del ruolo fa distinzione tra maiuscole e minuscole, tuttavia quando un nome di ruolo viene

visualizzato ai clienti nella console, ad esempio durante il processo di accesso, il nome del ruolo non fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

- Non è possibile modificare il nome del ruolo dopo averlo creato, in quanto altre entità possono fare riferimento al ruolo.

10. (Facoltativo) In Descrizione, inserisci una descrizione per il ruolo.
11. (Facoltativo) Per modificare i casi d'uso e le autorizzazioni per il ruolo, in Fase 1: seleziona le entità attendibili o Fase 2: aggiungi autorizzazioni seleziona Modifica.
12. (Facoltativo) Per facilitare l'identificazione, l'organizzazione o la ricerca del ruolo, aggiungi i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consulta [Tags for AWS Identity and Access Management resources](#) nella IAM User Guide.
13. Verificare il ruolo e quindi scegliere Create role (Crea ruolo).

Il seguente documento JSON è un esempio di policy di fiducia che consente a QLDB di assumere un ruolo IAM con autorizzazioni specifiche associate.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "qldb.amazonaws.com"
      },
      "Action": [ "sts:AssumeRole" ],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

 Note

Questo esempio di politica di fiducia mostra come utilizzare le chiavi di contesto `aws:SourceArn` e di contesto della condizione `aws:SourceAccount` globale per evitare il confuso problema del vicesceriffo. Con questa politica di fiducia, QLDB può assumere il ruolo di qualsiasi risorsa QLDB solo nell'account. 123456789012

Per ulteriori informazioni, consulta [Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi](#).

Dopo aver creato il tuo ruolo IAM, torna alla console QLDB e aggiorna la pagina Crea processo di esportazione in modo che possa trovare il tuo nuovo ruolo.

Errori comuni relativi all'esportazione delle riviste

 Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive gli errori di runtime generati da Amazon QLDB per le richieste di esportazione dei journal.

Di seguito è riportato un elenco di eccezioni comuni restituite dal servizio. Ogni eccezione include il messaggio di errore specifico, seguito da una breve descrizione e suggerimenti per possibili soluzioni.

AccessDeniedException

Messaggio: Utente: *userARN* non autorizzato a eseguire: iam: PassRole on resource: *roleARN*

Non disponi delle autorizzazioni per passare un ruolo IAM al servizio QLDB. QLDB richiede un ruolo per tutte le richieste di esportazione del journal e devi disporre delle autorizzazioni per passare questo ruolo a QLDB. Il ruolo fornisce a QLDB le autorizzazioni di scrittura nel bucket Amazon S3 specificato.

Verifica di definire una policy IAM che conceda l'autorizzazione a eseguire l'operazione `PassRole` API sulla risorsa del ruolo IAM specificata per il servizio QLDB ().

`qldb.amazonaws.com` Per un esempio di policy, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#).

IllegalArgumentException

Messaggio: QLDB ha riscontrato un errore durante la convalida della configurazione S3:
errorCode errorMessage

Una possibile causa di questo errore è che il bucket Amazon S3 fornito non esiste in Amazon S3. Oppure, QLDB non dispone di autorizzazioni sufficienti per scrivere oggetti nel bucket Amazon S3 specificato.

Verifica che il nome del bucket S3 fornito nella richiesta di lavoro di esportazione sia corretto. Per ulteriori informazioni sulla denominazione dei bucket, consulta [Restrizioni e limitazioni dei bucket](#) nella Amazon Simple Storage Service User Guide.

Inoltre, verifica di definire una policy per il bucket specificato che conceda `PutObject` e `PutObjectAcl` autorizzi il servizio QLDB (). `qldb.amazonaws.com` Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni di esportazione](#).

IllegalArgumentException

Messaggio: risposta inaspettata da Amazon S3 durante la convalida della configurazione S3.
Risposta da S3: *errorCode errorMessage*

Il tentativo di scrivere i dati di esportazione del journal nel bucket S3 fornito non è riuscito con la risposta di errore di Amazon S3 fornita. Per ulteriori informazioni sulle possibili cause, consulta la sezione [Risoluzione dei problemi di Amazon S3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

IllegalArgumentException

Messaggio: il prefisso del bucket Amazon S3 non deve superare i 128 caratteri

Il prefisso fornito nella richiesta di esportazione del journal contiene più di 128 caratteri.

IllegalArgumentException

Messaggio: la data di inizio non deve essere successiva alla data di fine

Entrambi `InclusiveStartTime` `ExclusiveEndTime` devono essere nel formato di data e ora [ISO 8601](#) e nel formato UTC (Coordinated Universal Time).

IllegalArgumentException

Messaggio: la data di fine non può essere futura

Entrambi `InclusiveStartTime` i formati `ExclusiveEndTime` devono essere in formato ISO 8601 data e ora e UTC.

IllegalArgumentException

Messaggio: l'impostazione di crittografia degli oggetti (`S3EncryptionConfiguration`) fornita non è compatibile con una chiave AWS Key Management Service (AWS KMS)

Hai `KMSKeyArn` fornito una `ObjectEncryptionType` delle due opzioni `NO_ENCRYPTION` o `SSE_S3`. È possibile fornire a un cliente gestito AWS KMS key solo un tipo di crittografia degli oggetti di `SSE_KMS`. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di crittografia lato server in Amazon S3, [consulta Protezione dei dati utilizzando la crittografia lato server nella](#) Amazon S3 Developer Guide.

LimitExceededException

Messaggio: è stato superato il limite di 2 job di esportazione di Journal eseguiti contemporaneamente

QLDB impone un limite predefinito di due processi di esportazione di giornali simultanei.

Streaming dei dati del diario da Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB utilizza un log transazionale immutabile, noto come journal, per l'archiviazione dei dati. Il diario tiene traccia di ogni modifica ai dati impegnati e mantiene una cronologia completa e verificabile delle modifiche nel tempo.

Puoi creare uno stream in QLDB che acquisisce ogni revisione del documento inserita nel tuo diario e invia questi dati ad Amazon Kinesis [Data Streams](#) quasi in tempo reale. Un flusso QLDB è un flusso continuo di dati dal diario del registro a una risorsa del flusso di dati Kinesis.

Quindi, utilizzi la piattaforma di streaming Kinesis o la Kinesis Client Library per consumare lo streaming, elaborare i record di dati e analizzare il contenuto dei dati. Uno stream QLDB scrive i dati su Kinesis Data Streams in tre tipi di record: controllo, riepilogo dei blocchi e dettagli di revisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Record di stream QLDB in Kinesis](#).

Argomenti

- [Casi di utilizzo comune](#)
- [Consumo del tuo streaming](#)
- [Garanzia di consegna](#)
- [Considerazioni sulla latenza di consegna](#)
- [Guida introduttiva agli stream](#)
- [Creazione e gestione di stream in QLDB](#)
- [Sviluppo con stream in QLDB](#)
- [Record di stream QLDB in Kinesis](#)
- [Autorizzazioni di streaming in QLDB](#)
- [Errori comuni per i flussi di journal in QLDB](#)

Casi di utilizzo comune

Lo streaming ti consente di utilizzare QLDB come un'unica fonte di verità verificabile, integrando al contempo i dati del tuo diario con altri servizi. Di seguito sono riportati alcuni dei casi d'uso più comuni supportati dai flussi di journal QLDB:

- **Architettura basata sugli eventi:** crea applicazioni in uno stile architettonico basato sugli eventi con componenti disaccoppiati. Ad esempio, una banca può utilizzare AWS Lambda le funzioni per implementare un sistema di notifica che avvisa i clienti quando il saldo del loro conto scende al di sotto di una soglia. In un sistema di questo tipo, i saldi dei conti vengono conservati in un registro QLDB e tutte le modifiche al saldo vengono registrate nel giornale di registrazione. La AWS Lambda funzione può attivare la logica di notifica quando si consuma un evento di aggiornamento del saldo che viene salvato nel journal e inviato a un flusso di dati Kinesis.
- **Analisi in tempo reale:** crea applicazioni Kinesis consumer che eseguono analisi in tempo reale sui dati degli eventi. Con questa funzionalità, puoi ottenere informazioni dettagliate quasi in tempo reale e rispondere rapidamente a un ambiente aziendale in evoluzione. Ad esempio, un sito di e-commerce può analizzare i dati di vendita dei prodotti e interrompere la pubblicità di un prodotto scontato non appena le vendite raggiungono un limite.
- **Analisi storica:** sfrutta l'architettura orientata al journal di Amazon QLDB riproducendo i dati storici degli eventi. Puoi scegliere di avviare uno stream QLDB in qualsiasi momento del passato, in cui tutte le revisioni successive a quel momento vengono consegnate a Kinesis Data Streams. Utilizzando questa funzionalità, puoi creare applicazioni consumer Kinesis che eseguono processi di analisi su dati storici. Ad esempio, un sito di e-commerce può eseguire analisi in base alle esigenze per generare metriche di vendita passate che non erano state acquisite in precedenza.
- **Replica su database creati appositamente:** collega i registri QLDB ad altri archivi dati creati appositamente utilizzando flussi di journal QLDB. Ad esempio, utilizza la piattaforma di streaming di dati Kinesis per l'integrazione con Amazon OpenSearch Service, che può fornire funzionalità di ricerca di testo completo per documenti QLDB. Puoi anche creare applicazioni Kinesis consumer personalizzate per replicare i dati del tuo diario su altri database creati appositamente che forniscono diverse viste materializzate. Ad esempio, esegui la replica su Amazon Aurora per dati relazionali o su Amazon Neptune per dati basati su grafici.

Consumo del tuo streaming

Usa Kinesis Data Streams per consumare, elaborare e analizzare continuamente grandi flussi di record di dati. Oltre a Kinesis Data Streams, la piattaforma di streaming di dati Kinesis include

[Amazon Data Firehose e Amazon Managed Service for Apache Flink](#). Puoi utilizzare questa piattaforma per inviare record di dati direttamente a servizi come Amazon OpenSearch Service, Amazon Redshift, Amazon S3 o Splunk. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Consumatori di [Kinesis Data Streams](#) nella Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide.

Puoi anche utilizzare la Kinesis Client Library (KCL) per creare un'applicazione di streaming consumer per elaborare i record di dati in modo personalizzato. KCL semplifica la codifica fornendo astrazioni utili sull'API Kinesis Data Streams di basso livello. Per ulteriori informazioni su KCL, consulta [Using the Kinesis Client Library nella Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide](#).

Garanzia di consegna

Gli stream QLDB offrono una garanzia di consegna. at-least-once Ogni [record di dati](#) prodotto da un flusso QLDB viene inviato a Kinesis Data Streams almeno una volta. Gli stessi record possono apparire più volte in un flusso di dati Kinesis. Pertanto, è necessario disporre di una logica di deduplicazione a livello di applicazione consumer se il caso d'uso lo richiede.

Inoltre, non ci sono garanzie di ordinazione. In alcune circostanze, i blocchi e le revisioni QLDB possono essere prodotti in un flusso di dati Kinesis non funzionante. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di duplicati e record out-of-order](#).

Considerazioni sulla latenza di consegna

Gli stream QLDB in genere forniscono aggiornamenti a Kinesis Data Streams quasi in tempo reale. Tuttavia, i seguenti scenari potrebbero creare una latenza aggiuntiva prima che i nuovi dati QLDB confermati vengano emessi in un flusso di dati Kinesis:

- Kinesis può limitare i dati trasmessi in streaming da QLDB, a seconda del provisioning di Kinesis Data Streams. Ad esempio, ciò potrebbe verificarsi se sono presenti più flussi QLDB che scrivono su un singolo flusso di dati Kinesis e la frequenza di richiesta di QLDB supera la capacità della risorsa Kinesis stream. La limitazione in Kinesis può verificarsi anche quando si utilizza il provisioning su richiesta se il throughput aumenta fino a più del doppio del picco precedente in meno di 15 minuti.

Puoi misurare questo throughput superato monitorando la metrica Kinesis.

`WriteProvisionedThroughputExceeded` Per ulteriori informazioni e possibili soluzioni, vedi [Come posso risolvere gli errori di limitazione in Kinesis Data Streams?](#) .

- Con gli stream QLDB, puoi creare uno stream indefinito con data e ora di inizio precedenti e senza data e ora di fine. In base alla progettazione, QLDB inizia a emettere i nuovi dati salvati su Kinesis Data Streams solo dopo che tutti i dati precedenti della data e dell'ora di inizio specificate sono stati consegnati correttamente. Se si percepisce una latenza aggiuntiva in questo scenario, potrebbe essere necessario attendere la consegna dei dati precedenti oppure è possibile avviare lo streaming da una data e un'ora di inizio successive.

Guida introduttiva agli stream

Di seguito è riportata una panoramica di alto livello dei passaggi necessari per iniziare a trasmettere i dati del journal su Kinesis Data Streams:

1. Crea una risorsa Kinesis Data Streams. Per istruzioni, consulta [Creazione e aggiornamento di flussi di dati nella Amazon Kinesis Data Streams](#) Developer Guide.
2. Crea un ruolo IAM che consenta a QLDB di assumere le autorizzazioni di scrittura per il flusso di dati Kinesis. Per istruzioni, consultare [Autorizzazioni di streaming in QLDB](#).
3. Crea un flusso di journal QLDB. Per istruzioni, consultare [Creazione e gestione di stream in QLDB](#).
4. Consuma il flusso di dati Kinesis, come descritto nella sezione precedente. [Consumo del tuo streaming](#) Per esempi di codice che mostrano come utilizzare la Kinesis Client Library oppure AWS Lambda, consulta. [Sviluppo con stream in QLDB](#)

Creazione e gestione di stream in QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB fornisce operazioni API per creare e gestire un flusso di dati del journal dal registro ad Amazon Kinesis Data Streams. Lo stream QLDB acquisisce ogni revisione del documento inserita nel diario e la invia a un flusso di dati Kinesis.

Puoi usare il AWS Management Console, un AWS SDK o il AWS Command Line Interface (AWS CLI) per creare un flusso di journal. Inoltre, puoi anche utilizzare un [AWS CloudFormation](#) modello

per creare stream. Per ulteriori informazioni, consulta la [AWS::QLDB::Stream](#) risorsa nella Guida per l'AWS CloudFormation utente.

Argomenti

- [Parametri dello stream](#)
- [Flusso ARN](#)
- [AWS Management Console](#)
- [Stati dello stream](#)
- [Gestione degli stream compromessi](#)

Parametri dello stream

Per creare un flusso di journal QLDB, è necessario fornire i seguenti parametri di configurazione:

Nome del libro mastro

Il registro QLDB di cui desideri trasmettere i dati del diario a Kinesis Data Streams.

Nome del flusso

Il nome che si desidera assegnare al flusso del journal QLDB. I nomi definiti dall'utente possono aiutare a identificare e indicare lo scopo di un flusso.

Il nome del flusso deve essere univoco tra gli altri flussi attivi per un determinato libro mastro. I nomi degli stream hanno gli stessi vincoli di denominazione dei nomi dei libri contabili, come definito in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#)

Oltre al nome dello stream, QLDB assegna un ID stream a ogni stream QLDB che crei. L'ID dello stream è unico tra tutti gli stream di un determinato registro, indipendentemente dal loro stato.

Data e ora di inizio

La data e l'ora da cui iniziare lo streaming dei dati del diario. Questo valore può corrispondere a qualsiasi data e ora del passato, ma non a quelle future.

Data e ora di fine

(Facoltativo) La data e l'ora che specificano il termine dello streaming.

Se crei uno stream indefinito senza ora di fine, devi annullarlo manualmente per terminare lo streaming. Puoi anche annullare uno stream attivo e finito che non ha ancora raggiunto la data e l'ora di fine specificate.

Flusso di dati Kinesis di destinazione

La risorsa di destinazione Kinesis Data Streams su cui lo stream scrive i record di dati. Per informazioni su come creare un flusso di dati Kinesis, consulta [Creazione e aggiornamento di flussi di dati nella Amazon Kinesis Data Streams](#) Developer Guide.

Important

- I flussi tra regioni e tra account non sono supportati. Il flusso di dati Kinesis specificato deve trovarsi nello stesso Regione AWS account del registro.
- L'aggregazione dei record in Kinesis Data Streams è abilitata per impostazione predefinita. Questa opzione consente a QLDB di pubblicare più record di dati in un singolo record Kinesis Data Streams, aumentando il numero di record inviati per chiamata API.

L'aggregazione dei record ha importanti implicazioni per l'elaborazione dei record e richiede la disaggregazione nello stream consumer. Per ulteriori informazioni, consulta i [concetti chiave di KPL](#) e la [deaggregazione dei consumatori](#) nella Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide.

Ruolo IAM

Il ruolo IAM che consente a QLDB di assumere le autorizzazioni di scrittura per il flusso di dati Kinesis. Puoi utilizzare la console QLDB per creare automaticamente questo ruolo oppure puoi crearlo manualmente in IAM. Per informazioni su come crearlo manualmente, consulta [Autorizzazioni di streaming](#).

Per passare un ruolo a QLDB quando si richiede un flusso journal, è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire l'operazione `iam:PassRole` sulla risorsa del ruolo IAM.

Flusso ARN

Ogni flusso di journal QLDB è una sottorisorsa di un registro ed è identificato in modo univoco da un Amazon Resource Name (ARN). Di seguito è riportato un esempio di ARN di un flusso QLDB con un ID di flusso pari a per un registro denominato. `IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy exampleLedger`

```
arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/exampleLedger/IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy
```

La sezione seguente descrive come creare e annullare uno stream QLDB utilizzando AWS Management Console

AWS Management Console

Segui questi passaggi per creare o annullare uno stream QLDB utilizzando la console QLDB.

Per creare uno stream (console)

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, seleziona Streams (Flussi).
3. Scegli Crea stream QLDB.
4. Nella pagina Crea stream QLDB, inserisci le seguenti impostazioni:
 - Nome dello stream: il nome che desideri assegnare allo stream QLDB.
 - Registro: il libro mastro di cui desideri trasmettere in streaming i dati del diario.
 - Data e ora di inizio: il timestamp inclusivo in UTC (Coordinated Universal Time) da cui iniziare lo streaming dei dati del diario. Il valore predefinito di questo timestamp è la data e l'ora correnti. Non può essere nel futuro e deve essere precedente alla data e all'ora di fine.
 - Data e ora di fine: (Facoltativo) Il timestamp esclusivo (UTC) che specifica quando termina lo streaming. Se mantieni vuoto questo parametro, lo stream viene eseguito a tempo indeterminato fino a quando non lo annulli.
 - Flusso di destinazione: la risorsa di destinazione Kinesis Data Streams su cui lo stream scrive i record di dati. Utilizzate il seguente formato ARN.

```
arn:aws:kinesis:aws-region:account-id:stream/kinesis-stream-name
```

Di seguito è riportato un esempio.

```
arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/stream-for-qldb
```

Gli stream tra regioni e tra account non sono supportati. Il flusso di dati Kinesis specificato deve trovarsi nello stesso Regione AWS account del registro.

- Abilita l'aggregazione dei record in Kinesis Data Streams — (Attivata per impostazione predefinita) Consente a QLDB di pubblicare più record di dati in un singolo record Kinesis Data Streams, aumentando il numero di record inviati per chiamata API.

- Accesso al servizio: il ruolo IAM che concede le autorizzazioni di scrittura QLDB al flusso di dati Kinesis.

Per passare un ruolo a QLDB quando si richiede un flusso di journal, è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire `iam:PassRole` l'azione sulla risorsa del ruolo IAM.

- Crea e usa un nuovo ruolo di servizio: consenti alla console di creare un nuovo ruolo per te con le autorizzazioni richieste per il flusso di dati Kinesis specificato.
- Usa un ruolo di servizio esistente: per scoprire come creare manualmente questo ruolo in IAM, consulta [Autorizzazioni di streaming](#)
- Tag: (Facoltativo) Aggiungi metadati allo stream allegando i tag come coppie chiave-valore. Puoi aggiungere tag allo stream per organizzarli e identificarli. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettare le risorse Amazon QLDB](#).

Scegli Aggiungi tag, quindi inserisci le coppie chiave-valore appropriate.

5. Quando le impostazioni sono quelle che desideri, scegli Crea stream QLDB.

Se l'invio della richiesta ha esito positivo, la console torna alla pagina principale Streams ed elenca gli stream QLDB con il loro stato corrente.

6. Dopo che lo streaming è attivo, usa Kinesis per elaborare i dati di streaming con un'applicazione [consumer](#).

Apri la console Kinesis Data <https://console.aws.amazon.com/kinesis/> Streams all'indirizzo.

Per informazioni sul formato dei record di dati di flusso, consulta [Record di stream QLDB in Kinesis](#)

Per informazioni su come gestire gli stream che generano un errore, consulta [Gestione degli stream compromessi](#).

Per annullare uno stream (console)

Non puoi riavviare uno stream QLDB dopo averlo annullato. Per riprendere la consegna dei dati a Kinesis Data Streams, puoi creare un nuovo flusso QLDB.

1. [Apri la console Amazon QLDB in /qldb. https://console.aws.amazon.com](#)
2. Nel pannello di navigazione, seleziona Streams (Flussi).
3. Nell'elenco degli stream QLDB, seleziona lo stream attivo che desideri annullare.
4. Scegli Annulla streaming. Confermalo inserendo **cancel stream** nell'apposita casella.

Per informazioni sull'utilizzo dell'API QLDB con AWS un SDK o per creare e gestire flussi AWS CLI di journal, consulta. [Sviluppo con stream in QLDB](#)

Stati dello stream


Lo stato di uno stream QLDB può essere uno dei seguenti:

- **ACTIVE**— È attualmente in streaming o è in attesa di trasmettere i dati (per uno streaming indefinito senza orario di fine).
- **COMPLETED**— Ha terminato con successo lo streaming di tutti i blocchi del journal entro l'intervallo di tempo specificato. Si tratta di uno stato terminale.
- **CANCELED**— È stato interrotto da una richiesta dell'utente prima dell'ora di fine specificata e non trasmette più attivamente i dati in streaming. Si tratta di uno stato terminale.
- **IMPAIRED**— Non è in grado di scrivere record su Kinesis a causa di un errore che richiede l'intervento dell'utente. Si tratta di uno stato non terminale ripristinabile.

Se risolvi l'errore entro un'ora, lo stream passa automaticamente allo stato **ACTIVE**. Se l'errore rimane irrisolto dopo un'ora, lo stream passa automaticamente allo **FAILED** stato.

- **FAILED**— Non è in grado di scrivere record su Kinesis a causa di un errore e si trova in uno stato terminale irrecuperabile.

Il diagramma seguente illustra come una risorsa di flusso QLDB può passare da uno stato all'altro.



Scadenza per gli stream terminali

Le risorse di streaming che si trovano in uno stato terminale (CANCELEDCOMPLETED, eFAILED) sono soggette a un periodo di conservazione di 7 giorni. Vengono eliminate automaticamente dopo la scadenza di questo limite.

Dopo l'eliminazione di un flusso di terminale, non è più possibile utilizzare la console QLDB o l'API QLDB per descrivere o elencare la risorsa di flusso.

Gestione degli stream compromessi

Se il tuo stream riscontra un errore, passa prima allo stato. IMPAIRED QLDB continua a IMPAIRED riprovare lo streaming per un massimo di un'ora.

Se risolvi l'errore entro un'ora, lo stream passa automaticamente allo stato. ACTIVE Se l'errore rimane irrisolto dopo un'ora, lo stream passa automaticamente allo FAILED stato.

Uno stream danneggiato o non riuscito può avere una delle seguenti cause di errore:

- **KINESIS_STREAM_NOT_FOUND**— La risorsa Kinesis Data Streams di destinazione non esiste. Verifica che il flusso di dati Kinesis fornito nella richiesta di flusso QLDB sia corretto. Quindi, vai su Kinesis e crea il flusso di dati che hai specificato.
- **IAM_PERMISSION_REVOKED**— QLDB non dispone di autorizzazioni sufficienti per scrivere record di dati nel flusso di dati Kinesis specificato. Verifica di aver definito una policy per il flusso di dati Kinesis specificato che conceda al servizio QLDB () `qldb.amazonaws.com` le autorizzazioni per le seguenti azioni:
 - `kinesis:PutRecord`
 - `kinesis:PutRecords`
 - `kinesis:DescribeStream`
 - `kinesis:ListShards`

Monitoraggio dei flussi compromessi

Se uno stream viene interrotto, la console QLDB visualizza un banner che mostra i dettagli sullo stream e l'errore che ha riscontrato. Puoi anche utilizzare l'operazione `DescribeJournalKinesisStream` API per ottenere lo stato di uno stream e la causa dell'errore sottostante.

Inoltre, puoi utilizzare Amazon CloudWatch per creare un allarme che monitora la `IsImpaired` metrica di uno stream. Per informazioni sul monitoraggio delle metriche CloudWatch QLDB con, vedere. [Dimensioni e parametri di Amazon QLDB](#)

Sviluppo con stream in QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione riassume le operazioni API che puoi utilizzare con un AWS SDK o AWS CLI per creare e gestire flussi di journal in Amazon QLDB. Descrive inoltre le applicazioni di esempio che dimostrano queste operazioni e utilizzano la Kinesis Client Library (KCL) o AWS Lambda per implementare uno stream consumer.

Puoi utilizzare KCL per creare applicazioni consumer per Amazon Kinesis Data Streams. KCL semplifica la codifica fornendo astrazioni utili sull'API Kinesis Data Streams di basso livello. Per ulteriori informazioni su KCL, consulta [Using the Kinesis Client Library nella Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide](#).

Indice

- [Flusso del diario QLDB APIs](#)
- [Applicazioni di esempio](#)
 - [Operazioni di base \(Java\)](#)
 - [Integrazione con OpenSearch Service \(Python\)](#)
 - [Integrazione con Amazon SNS e Amazon SQS \(Python\)](#)

Flusso del diario QLDB APIs

L'API QLDB fornisce le seguenti operazioni di flusso del diario per l'utilizzo da parte dei programmi applicativi:

- **StreamJournalToKinesis**— Crea un flusso di journal per un determinato registro QLDB. Lo stream acquisisce ogni revisione del documento inserita nel diario del registro e invia i dati a una risorsa Kinesis Data Streams specificata.
- L'aggregazione dei record in Kinesis Data Streams è abilitata per impostazione predefinita. Questa opzione consente a QLDB di pubblicare più record di dati in un singolo record Kinesis Data Streams, aumentando il numero di record inviati per chiamata API.

L'aggregazione dei record ha importanti implicazioni per l'elaborazione dei record e richiede la disaggregazione nello stream consumer. Per ulteriori informazioni, consulta i [concetti chiave di KPL](#) e la [deaggregazione dei consumatori](#) nella Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide.

- **DescribeJournalKinesisStream**— Restituisce informazioni dettagliate su un determinato flusso di journal QLDB. L'output include l'ARN, il nome dello stream, lo stato corrente, l'ora di creazione e i parametri della richiesta di creazione dello stream originale.
- **ListJournalKinesisStreamsForLedger**— Restituisce un elenco di tutti i descrittori di stream del journal QLDB per un determinato registro. L'output di ogni descrittore di flusso include gli stessi dettagli restituiti da **DescribeJournalKinesisStream**.
- **CancelJournalKinesisStream**— Termina un determinato flusso di journal QLDB. Prima che uno stream possa essere annullato, deve essere il suo stato attuale. **ACTIVE**

Non puoi riavviare uno stream dopo averlo annullato. Per riprendere la consegna dei dati a Kinesis Data Streams, puoi creare un nuovo flusso QLDB.

Per una descrizione completa di queste operazioni API, consulta la. [Riferimento all'API Amazon QLDB](#)

Per informazioni sulla creazione e la gestione di stream di journal utilizzando AWS CLI, vedere il [AWS CLI Command Reference](#).

Applicazioni di esempio

QLDB fornisce applicazioni di esempio che dimostrano varie operazioni utilizzando stream di journal. [Queste applicazioni sono open source sul sito Samples.AWS GitHub](#)

Argomenti

- [Operazioni di base \(Java\)](#)
- [Integrazione con OpenSearch Service \(Python\)](#)
- [Integrazione con Amazon SNS e Amazon SQS \(Python\)](#)

Operazioni di base (Java)

Per un esempio di codice Java che dimostra le operazioni di base per i flussi di journal QLDB, consulta il repository [aws-samples/ -java](#). [GitHub amazon-qldb-dmv-sample](#) Per istruzioni su come scaricare e installare questa applicazione di esempio, consulta. [Installazione dell'applicazione di esempio Amazon QLDB Java](#)

Note

Dopo aver installato l'applicazione, non procedere al passaggio 1 del tutorial su Java per creare un libro mastro. Questa applicazione di esempio per lo streaming crea il `vehicle-registration` registro per te.

Questa applicazione di esempio racchiude il codice sorgente completo di [Tutorial su Java](#) e le relative dipendenze, inclusi i seguenti moduli:

- [AWS SDK per Java](#)— Per creare ed eliminare le risorse QLDB e Kinesis Data Streams, inclusi i registri, i flussi di journal QLDB e i flussi di dati Kinesis.
- [Driver Amazon QLDB per Java](#)— Per eseguire transazioni di dati su un registro utilizzando istruzioni PartiQL, inclusa la creazione di tabelle e l'inserimento di documenti.
- [Kinesis Client Library](#): per utilizzare ed elaborare i dati da un flusso di dati Kinesis.

Esecuzione del codice

La [StreamJournal](#) classe contiene codice tutorial che illustra le seguenti operazioni:

1. Crea un registro denominato `vehicle-registration`, crea tabelle e caricale con dati di esempio.

Note

Prima di eseguire questo codice, assicurati di non avere già un registro attivo denominato `vehicle-registration`

2. Crea un flusso di dati Kinesis, un ruolo IAM che consente a QLDB di assumere le autorizzazioni di scrittura per il flusso di dati Kinesis e un flusso di journal QLDB.

3. Usa KCL per avviare un lettore di stream che elabora il flusso di dati Kinesis e registra ogni record di dati QLDB.
4. Usa i dati del flusso per convalidare la catena hash del registro di esempio. `vehicle-registration`
5. Pulisci tutte le risorse interrompendo lo stream reader, annullando lo stream del journal QLDB, eliminando il registro ed eliminando il flusso di dati Kinesis.

Per eseguire il codice del `StreamJournal` tutorial, inserisci il seguente comando Gradle dalla directory principale del tuo progetto.

```
./gradlew run -Dtutorial=streams.StreamJournal
```

Integrazione con OpenSearch Service (Python)

[Per un'applicazione di esempio in Python che dimostra come integrare un flusso QLDB con Amazon OpenSearch Service, consulta il repository `aws-samples/` - `GitHub amazon-qldb-streaming-amazon-opensearch-service-sample-python`](#) Questa applicazione utilizza una AWS Lambda funzione per implementare un consumatore Kinesis Data Streams.

Per clonare il repository, inserisci il seguente comando. `git`

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-streaming-amazon-opensearch-service-sample-python.git
```

Per eseguire l'applicazione di esempio, consultate il file [README](#) su GitHub per le istruzioni.

Integrazione con Amazon SNS e Amazon SQS (Python)

[Per un'applicazione di esempio in Python che dimostra come integrare uno stream QLDB con Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\), consulta il repository `aws-samples/` - `GitHub amazon-qldb-streams-dmv sample-lambda-python`](#)

Questa applicazione utilizza una AWS Lambda funzione per implementare un consumatore Kinesis Data Streams. Invia messaggi a un argomento Amazon SNS a cui è associata una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

Per clonare il repository, inserisci il seguente comando. `git`

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-streams-dmv-sample-lambda-python.git
```

Per eseguire l'applicazione di esempio, consultate il file [README](#) su GitHub per le istruzioni.

Record di stream QLDB in Kinesis

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Uno stream Amazon QLDB scrive tre tipi di record di dati su una determinata risorsa Amazon Kinesis Data Streams: controllo, riepilogo dei blocchi e dettagli di revisione. Tutti e tre i tipi di record sono scritti nella rappresentazione binaria del [formato Amazon Ion](#).

I record di controllo indicano l'inizio e il completamento dei tuoi stream QLDB. Ogni volta che viene eseguita una revisione nel diario, uno stream QLDB scrive tutti i dati dei blocchi di journal associati nei record di riepilogo dei blocchi e dei dettagli di revisione.

I tre tipi di record sono polimorfici. Sono tutti costituiti da un record comune di primo livello che contiene l'ARN del flusso QLDB, il tipo di record e il payload del record. Questo record di primo livello ha il seguente formato.

```
{
  qldbStreamArn: string,
  recordType: string,
  payload: {
    //control | block summary | revision details record
  }
}
```

Il `recordType` campo può avere uno dei tre valori seguenti:

- CONTROL
- BLOCK_SUMMARY
- REVISION_DETAILS

Le seguenti sezioni descrivono il formato e il contenuto di ogni singolo record di payload.

Note

QLDB scrive tutti i record di flusso su Kinesis Data Streams nella rappresentazione binaria di Amazon Ion. I seguenti esempi sono forniti nella rappresentazione testuale di Ion per illustrare il contenuto del record in un formato leggibile.

Argomenti

- [Registri di controllo](#)
- [Blocca i record di ri](#)
- [Record dei dettagli delle revisioni](#)
- [Gestione di duplicati e record out-of-order](#)

Registri di controllo

Uno stream QLDB scrive record di controllo per indicarne gli eventi di inizio e completamento. Di seguito sono riportati alcuni esempi di record di controllo con dati di esempio per ciascuno di essi: `controlRecordType`

- **CREATED**— Il primo record che uno stream QLDB scrive su Kinesis per indicare che lo stream appena creato è attivo.

```
{
  qldbStreamArn:"arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/exampleLedger/
  IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy",
  recordType:"CONTROL",
  payload:{
    controlRecordType:"CREATED"
  }
}
```

- **COMPLETED**— L'ultimo record che uno stream QLDB scrive su Kinesis per indicare che lo stream ha raggiunto la data e l'ora di fine specificate. Questo record non viene scritto se annulli lo streaming.

```
{
```

```

qldbStreamArn:"arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/exampleLedger/
IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy",
recordType:"CONTROL",
payload:{
  controlRecordType:"COMPLETED"
}
}

```

Blocca i record di ri

Un record di riepilogo dei blocchi rappresenta un blocco del diario in cui vengono salvate le revisioni dei documenti. Un [blocco](#) è un oggetto che viene salvato nel tuo journal QLDB durante una transazione.

Il payload di un record di riepilogo dei blocchi contiene l'indirizzo del blocco, il timestamp e altri metadati della transazione che ha eseguito il blocco. Include anche gli attributi di riepilogo delle revisioni nel blocco e le istruzioni PartiQL che le hanno salvate. Di seguito è riportato un esempio di record di riepilogo dei blocchi con dati di esempio.

Note

Questo esempio di riepilogo dei blocchi viene fornito solo a scopo informativo. Gli hash mostrati non sono valori hash calcolati reali.

```

{
  qldbStreamArn:"arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/exampleLedger/
IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy",
  recordType:"BLOCK_SUMMARY",
  payload:{
    blockAddress:{
      strandId:"E1YL30RGoqrFCbbaQn3K6m",
      sequenceNo:60807
    },
    transactionId:"9RwOhCo7My4GGkxRETAJ6M",
    blockTimestamp:2019-09-18T17:00:14.601000001Z,
    blockHash:{6Pk9KDYJd38ci09oaHxx0D2grtgh4QBBqbDS6i9quX8=}},
    entriesHash:{r5YoH6+NXDXxgoRzPREGAWJfn73K1ZE0eTfbTxZWUDU=}},
    previousBlockHash:{K3ti0Agk7DEponywKcQCPRYVHb5RuyxdmQFTfrloptA=}},
    entriesHashList:[

```

```

    {{pbzvz6ofJC7mD2jvgfyrY/VtR01zIZHoWy8T1Vcx1Go=}},
    {{k2brC23DLMercmi0WHiURaGwHu0mQtLzdNPuviE2rcs=}},
    {{hvw1EV8k4o0kI036kb10/+UUSFUQqCanKuDGr0aP9nQ=}},
    {{ZrLbkyzDcpJ9KWsZMZqRuKUKG/czLIJ4US+K5E31b+Q=}}
  ],
  transactionInfo:{
    statements:[
      {
        statement:"SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
        startTime:2019-09-18T17:00:14.587Z,
        statementDigest:{{p4Dn0DiuYD3Xm9UQQ75YLwmoMbSfJmop0mTfMnXs26M=}}
      },
      {
        statement:"INSERT INTO Person ?",
        startTime:2019-09-18T17:00:14.594Z,
        statementDigest:{{k1MLkLfa5VJqk6JUPtHkQp0sDdG4HmuUaq/VaApQf1U=}}
      },
      {
        statement:"INSERT INTO VehicleRegistration ?",
        startTime:2019-09-18T17:00:14.598Z,
        statementDigest:{{B0g09BWNrzRYFoe7t+GVLpJ6uZcLKf5t/chkfRhspI=}}
      }
    ],
    documents:{
      '7z20pEBgVCvCtwvx4a2JGn':{
        tableName:"Person",
        tableId:"LSkFkQvkIOjCmpTZpkfpn9",
        statements:[1]
      },
      'K0FpsSLpydLDr7hi6KUzqk':{
        tableName:"VehicleRegistration",
        tableId:"Ad3A07z0Zffc7Gpso7BXy0",
        statements:[2]
      }
    }
  },
  revisionSummaries:[
    {
      hash:{{uDthuiqSy4FwjZssyCiyFd90XoPS1IwomHBdF/0rmkE=}},
      documentId:"7z20pEBgVCvCtwvx4a2JGn"
    },
    {
      hash:{{qJID/amu0gN3dpG5Tg0FfIFTh/U5yFkfT+g/06k5sPM=}},
      documentId:"K0FpsSLpydLDr7hi6KUzqk"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}
}
```

Sul `revisionSummaries` campo, alcune revisioni potrebbero non avere un `documentId`. Si tratta di revisioni di sistema solo interne che non contengono dati utente. Uno stream QLDB include queste revisioni nei rispettivi record di riepilogo dei blocchi perché gli hash di queste revisioni fanno parte dell'intera catena hash della rivista. La catena hash completa è necessaria per la verifica crittografica.

Solo le revisioni che dispongono di un ID documento vengono pubblicate in record di dettagli di revisione separati, come descritto nella sezione seguente.

Record dei dettagli delle revisioni

Un record dei dettagli di revisione rappresenta una revisione del documento salvata nel diario. Il payload contiene tutti gli attributi della [visualizzazione salvata](#) della revisione, insieme al nome e all'ID della tabella associati. Di seguito è riportato un esempio di record di revisione con dati di esempio.

```

{
  qldbStreamArn:"arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/exampleLedger/
  IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy",
  recordType:"REVISION_DETAILS",
  payload:{
    tableInfo:{
      tableName:"VehicleRegistration",
      tableId:"Ad3A07z0Zffc7Gpso7BXy0"
    },
    revision:{
      blockAddress:{
        strandId:"E1YL30RGoqrFCbbaQn3K6m",
        sequenceNo:60807
      },
      hash:{qJID/amu0gN3dpG5Tg0FfIFTh/U5yFkfT+g/06k5sPM=}},
      data:{
        VIN:"1N4AL11D75C109151",
        LicensePlateNumber:"LEWISR261LL",
        State:"WA",
        City:"Seattle",
        PendingPenaltyTicketAmount:90.25,
        ValidFromDate:2017-08-21,
        ValidToDate:2020-05-11,
```

```
    Owners:{
      PrimaryOwner:{PersonId:"7z20pEBgVCvCtwvx4a2JGn"},
      SecondaryOwners:[]
    },
    metadata:{
      id:"K0FpsSLpydLDr7hi6KUzqk",
      version:0,
      txTime:2019-09-18T17:00:14.602Z,
      txId:"9RwOhCo7My4GGkxRETAJ6M"
    }
  }
}
```

Gestione di duplicati e record out-of-order

Gli stream QLDB possono pubblicare duplicati e record su out-of-order Kinesis Data Streams. Pertanto, un'applicazione consumer potrebbe dover implementare una propria logica per identificare e gestire tali scenari. I record di riepilogo dei blocchi e dei dettagli di revisione includono campi che è possibile utilizzare a questo scopo. In combinazione con le funzionalità dei servizi a valle, questi campi possono indicare sia un'identità univoca che un ordine rigoroso per i record.

Ad esempio, considera uno stream che integra QLDB con OpenSearch un indice per fornire funzionalità di ricerca di testo completo sui documenti. In questo caso d'uso, è necessario evitare di indicizzare le revisioni stale () out-of-order di un documento. Per applicare l'ordinamento e la deduplicazione, è possibile utilizzare i campi ID del documento e versione esterna in OpenSearch, insieme ai campi ID documento e versione in un record di dettagli di revisione.

[Per un esempio di logica di deduplicazione in un'applicazione di esempio che integra QLDB con OpenSearch Amazon Service, consulta il repository `aws-samples/` - `GitHub amazon-qldb-streaming-amazon opensearch-service-sample-python`](#)

Autorizzazioni di streaming in QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Prima di creare uno stream Amazon QLDB, devi fornire a QLDB le autorizzazioni di scrittura per la risorsa Amazon Kinesis Data Streams specificata. Se utilizzi un servizio gestito dal cliente AWS KMS key per la crittografia lato server del tuo flusso Kinesis, devi anche fornire a QLDB le autorizzazioni per utilizzare la chiave di crittografia simmetrica specificata. Kinesis Data Streams [non supporta](#) le chiavi KMS asimmetriche.

Per fornire al tuo stream QLDB le autorizzazioni necessarie, puoi fare in modo che QLDB assuma un ruolo di servizio IAM con le politiche di autorizzazione appropriate. Un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

Note

Per passare un ruolo a QLDB quando si richiede un flusso journal, è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire l'operazione `iam:PassRole` sulla risorsa del ruolo IAM. Ciò si aggiunge all'`qldb:StreamJournalToKinesis` autorizzazione sulla sottorisorsa del flusso QLDB.

Per informazioni su come controllare l'accesso a QLDB utilizzando IAM, consulta. [Come funziona Amazon QLDB con IAM](#) Per un esempio di policy QLDB, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#)

In questo esempio, crei un ruolo che consente a QLDB di scrivere record di dati su un flusso di dati Kinesis per tuo conto. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Se stai trasmettendo in streaming un journal QLDB per Account AWS la prima volta, devi prima creare un ruolo IAM con le politiche appropriate procedendo come segue. In alternativa, puoi

[utilizzare la console QLDB](#) per creare automaticamente il ruolo per te. Altrimenti, puoi scegliere un ruolo che hai creato in precedenza.

Argomenti

- [Creazione di una policy di autorizzazione](#)
- [Creazione di un ruolo IAM](#)

Creazione di una policy di autorizzazione

Completa i seguenti passaggi per creare una politica di autorizzazioni per uno stream QLDB. Questo esempio mostra una policy di Kinesis Data Streams che concede le autorizzazioni QLDB per scrivere record di dati nel flusso di dati Kinesis specificato. Se applicabile, l'esempio mostra anche una politica chiave che consente a QLDB di utilizzare la chiave KMS di crittografia simmetrica.

Per ulteriori informazioni sulle policy di Kinesis Data Streams, [consulta Controllo dell'accesso alle risorse di Amazon Kinesis Data Streams tramite IAM e Permissions to use KMS key generate dall'utente nella Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide](#). [Per ulteriori informazioni sulle politiche chiave, consulta Using AWS KMS key policy nella Developer Guide](#). [AWS KMSAWS Key Management Service](#)

Note

Il flusso di dati Kinesis e la chiave KMS devono trovarsi entrambi nello stesso account del Regione AWS registro QLDB.

Come utilizzare l'editor di policy JSON per creare una policy

1. Accedi AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Policies (Policy).

Se è la prima volta che selezioni Policy, verrà visualizzata la pagina Benvenuto nelle policy gestite. Seleziona Inizia.

3. Nella parte superiore della pagina, scegli Crea policy.
4. Scegli la scheda JSON.
5. Specificare un documento della policy JSON.

- Se utilizzi una chiave KMS gestita dal cliente per la crittografia lato server del tuo flusso Kinesis, usa il seguente documento di policy di esempio. Per utilizzare questa politica, sostituisci *us-east-1*, *123456789012kinesis-stream-name*, e *1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab* nell'esempio con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBStreamKinesisPermissions",
      "Action": [ "kinesis:PutRecord*", "kinesis:DescribeStream",
"kinesis:ListShards" ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/kinesis-
stream-name"
    },
    {
      "Sid": "QLDBStreamKMSPermission",
      "Action": [ "kms:GenerateDataKey" ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ]
}
```

- Altrimenti, utilizzate il seguente documento di politica di esempio. Per utilizzare questa politica *us-east-1*, sostituisci *123456789012*, *kinesis-stream-name* nell'esempio, con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBStreamKinesisPermissions",
      "Action": [ "kinesis:PutRecord*", "kinesis:DescribeStream",
"kinesis:ListShards" ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/kinesis-
stream-name"
    }
  ]
}
```

```
}
```

6. Scegli Verifica policy.

Note

È possibile passare tra le schede Visual editor (Editor visivo) e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si apportano modifiche o se si seleziona Review policy (Rivedi policy) nella scheda Visual editor (Editor visivo), IAM potrebbe modificare la policy per ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della struttura delle policy](#) nella Guida per l'utente di IAM.

7. Nella pagina Review policy (Rivedi policy), inserisci i valori per Name (Nome) e Description (Descrizione) (facoltativa) per la policy che stai creando. Consulta il Summary (Riepilogo) della policy per visualizzare le autorizzazioni concesse dalla policy. Seleziona Create policy (Crea policy) per salvare il proprio lavoro.

Creazione di un ruolo IAM

Dopo aver creato una politica di autorizzazioni per il tuo stream QLDB, puoi quindi creare un ruolo IAM e allegare la tua policy ad esso.

Per creare il ruolo di servizio per QLDB (console IAM)

1. Accedi AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegliere Ruoli e quindi Crea ruolo.
3. Per Trusted entity type (Tipo di entità attendibile), scegli Servizio AWS.
4. Per Servizio o caso d'uso, scegli QLDB, quindi scegli lo use case QLDB.
5. Scegli Next (Successivo).
6. Seleziona la casella accanto alla politica che hai creato nei passaggi precedenti.
7. (Facoltativo) Impostare un [limite delle autorizzazioni](#). Questa è una caratteristica avanzata disponibile per i ruoli di servizio, ma non per i ruoli collegati ai servizi.
 - a. Apri la sezione Imposta limite delle autorizzazioni e seleziona Usa un limite delle autorizzazioni per controllare il numero massimo di autorizzazioni del ruolo.

IAM include un elenco delle politiche AWS gestite e gestite dal cliente nel tuo account.

- b. Selezionare la policy da utilizzare per il limite delle autorizzazioni.
8. Scegli Next (Successivo).
9. Inserisci il nome del ruolo o il suffisso del nome del ruolo per aiutarti a identificare lo scopo del ruolo.

⚠ Important

Quando assegni un nome a un ruolo, tieni presente quanto segue:

- I nomi dei ruoli devono essere univoci all'interno del tuo Account AWS profilo e non possono essere resi unici per caso.

Ad esempio, non creare ruoli denominati **PRODRROLE** e **prodrole**. Quando il nome di un ruolo viene utilizzato in una policy o come parte di un ARN, il nome del ruolo fa distinzione tra maiuscole e minuscole, tuttavia quando un nome di ruolo viene visualizzato ai clienti nella console, ad esempio durante il processo di accesso, il nome del ruolo non fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

- Non è possibile modificare il nome del ruolo dopo averlo creato, in quanto altre entità possono fare riferimento al ruolo.

10. (Facoltativo) In Descrizione, inserisci una descrizione per il ruolo.
11. (Facoltativo) Per modificare i casi d'uso e le autorizzazioni per il ruolo, in Fase 1: seleziona le entità attendibili o Fase 2: aggiungi autorizzazioni seleziona Modifica.
12. (Facoltativo) Per facilitare l'identificazione, l'organizzazione o la ricerca del ruolo, aggiungi i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consulta [Tags for AWS Identity and Access Management resources](#) nella IAM User Guide.
13. Verificare il ruolo e quindi scegliere Create role (Crea ruolo).

Il seguente documento JSON è un esempio di policy di fiducia che consente a QLDB di assumere un ruolo IAM con autorizzazioni specifiche associate.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "qldb.amazonaws.com"
    },
    "Action": [ "sts:AssumeRole" ],
    "Condition": {
      "ArnEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:qldb:us-
east-1:123456789012:stream/myExampleLedger/*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
]
}

```

Note

Questo esempio di politica di fiducia mostra come utilizzare le chiavi di contesto `aws:SourceArn` e di contesto della condizione `aws:SourceAccount` globale per evitare il confuso problema del vicesceriffo. Con questa politica di fiducia, QLDB può assumere il ruolo di qualsiasi flusso QLDB presente nell'account solo per il registro. 123456789012 myExampleLedger

Per ulteriori informazioni, consulta [Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi](#).

Dopo aver creato il tuo ruolo IAM, torna alla console QLDB e aggiorna la pagina dello stream Crea QLDB in modo che possa trovare il tuo nuovo ruolo.

Errori comuni per i flussi di journal in QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive gli errori di runtime generati da Amazon QLDB per le richieste di stream del journal.

Di seguito è riportato un elenco di eccezioni comuni restituite dal servizio. Ogni eccezione include il messaggio di errore specifico, seguito da una breve descrizione e suggerimenti per possibili soluzioni.

AccessDeniedException

Messaggio: Utente: *userARN* non autorizzato a eseguire: iam: PassRole on resource: *roleARN*

Non disponi delle autorizzazioni per passare un ruolo IAM al servizio QLDB. QLDB richiede un ruolo per tutte le richieste di stream del journal e devi disporre delle autorizzazioni per passare questo ruolo a QLDB. Il ruolo fornisce a QLDB le autorizzazioni di scrittura nella risorsa Amazon Kinesis Data Streams specificata.

Verifica di definire una policy IAM che conceda l'autorizzazione a eseguire l'operazione `PassRole` API sulla risorsa del ruolo IAM specificata per il servizio QLDB ().

`qldb.amazonaws.com` Per un esempio di policy, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#).

IllegalArgumentException

Messaggio: QLDB ha riscontrato un errore durante la convalida di Kinesis Data Streams:

Response di Kinesis: *errorCode errorMessage*

Una possibile causa di questo errore è che la risorsa Kinesis Data Streams fornita non esiste. Oppure, QLDB non dispone di autorizzazioni sufficienti per scrivere record di dati nel flusso di dati Kinesis specificato.

Verifica che il flusso di dati Kinesis fornito nella richiesta di streaming sia corretto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione e aggiornamento di flussi di dati nella Amazon Kinesis Data Streams](#) Developer Guide.

Inoltre, verifica di aver definito una policy per il flusso di dati Kinesis specificato che conceda al servizio QLDB () `qldb.amazonaws.com` le autorizzazioni per le seguenti azioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni di streaming](#).

- `kinesis:PutRecord`
- `kinesis:PutRecords`
- `kinesis:DescribeStream`

- `kinesis:ListShards`

IllegalArgumentException

Messaggio: risposta inaspettata da Kinesis Data Streams durante la convalida della configurazione Kinesis. Risposta di Kinesis: *errorCode errorMessage*

Il tentativo di scrivere record di dati nel flusso di dati Kinesis fornito non è riuscito con la risposta di errore Kinesis fornita. Per ulteriori informazioni sulle possibili cause, consulta la sezione [Risoluzione dei problemi dei produttori di Amazon Kinesis Data Streams](#) nella Amazon Kinesis Data Streams Developer Guide.

IllegalArgumentException

Messaggio: la data di inizio non deve essere successiva alla data di fine.

Entrambi `InclusiveStartTime` `ExclusiveEndTime` devono essere nel formato di data e ora [ISO 8601](#) e nel formato UTC (Coordinated Universal Time).

IllegalArgumentException

Messaggio: la data di inizio non può essere futura.

Entrambi `InclusiveStartTime` i formati `ExclusiveEndTime` devono essere in formato ISO 8601 data e ora e UTC.

LimitExceededException

Messaggio: superato il limite di 5 stream Journal in esecuzione simultanea su Kinesis Data Streams

QLDB impone un limite predefinito di cinque stream di journal simultanei.

Gestione dei registri in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questo capitolo descrive come utilizzare l'API QLDB, AWS Command Line Interface la AWS CLI() AWS CloudFormation ed eseguire operazioni di gestione dei registri in Amazon QLDB.

Puoi eseguire queste stesse attività utilizzando la AWS Management Console. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ad Amazon QLDB tramite la console](#).

Argomenti

- [Operazioni di base per i registri Amazon QLDB](#)
- [Creazione di risorse Amazon QLDB con AWS CloudFormation](#)
- [Etichettare le risorse Amazon QLDB](#)

Operazioni di base per i registri Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Puoi utilizzare l'API QLDB o AWS Command Line Interface il AWS CLI() per creare, aggiornare ed eliminare i registri in Amazon QLDB. Puoi anche elencare tutti i registri del tuo account o ottenere informazioni su un registro specifico.

I seguenti argomenti forniscono brevi esempi di codice che mostrano i passaggi più comuni per le operazioni sui libri contabili utilizzando and the AWS SDK per Java . AWS CLI

Argomenti

- [Creare un libro mastro](#)
- [Descrizione di un libro mastro](#)
- [Aggiornamento di un libro mastro](#)
- [Aggiornamento di una modalità di autorizzazione del registro](#)
- [Eliminazione di un libro mastro](#)
- [Elencare i libri mastri](#)

Per esempi di codice che illustrano queste operazioni in un'applicazione di esempio completa, consulta i [Guida introduttiva al driver](#) tutorial e gli archivi seguenti: GitHub

- [Java: Tutorial | repository GitHub](#)
- [Node.js: Tutorial | archivio GitHub](#)
- [Python: Tutorial | repository GitHub](#)

Creare un libro mastro

Usa l'`CreateLedger` operazione per creare un libro mastro nel tuo Account AWS. È necessario fornire le seguenti informazioni:

- Nome libro contabile: il nome del libro contabile che desideri creare nel tuo account. Il nome deve essere univoco tra tutti i registri correnti. Regione AWS

I vincoli di denominazione per i nomi dei libri contabili sono definiti in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#)

- Modalità autorizzazioni: la modalità di autorizzazione da assegnare al registro. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Consenti tutto: una modalità di autorizzazioni legacy che consente il controllo degli accessi con granularità a livello di API per i registri.

Questa modalità consente agli utenti che dispongono dell'autorizzazione API `SendCommand` per questo libro mastro per eseguire tutti i comandi PartiQL (quindi, `ALLOW_ALL`) su qualsiasi tabella nel libro mastro specificato. Questa modalità ignora tutte le policy di autorizzazione IAM a livello di tabella o di comando create per il libro mastro.

- **Standard: (consigliata)** Una modalità di autorizzazione che consente il controllo degli accessi con una granularità più precisa per registri, tabelle e comandi PartiQL. Consigliamo vivamente di utilizzare questa modalità di autorizzazione per massimizzare la sicurezza dei dati del registro.

Per impostazione predefinita, questa modalità nega tutte le richieste di esecuzione di comandi PartiQL su qualsiasi tabella in questo registro. Per consentire i comandi PartiQL, è necessario creare policy di autorizzazione IAM per specifiche risorse di tabella e azioni PartiQL, oltre all'autorizzazione SendCommand API per il registro. Per informazioni, consultare [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#).

- **Protezione dall'eliminazione: (Facoltativa)** Il contrassegno che impedisce l'eliminazione di un registro da parte di qualsiasi utente. Se non lo specifichi durante la creazione del registro, questa funzionalità è abilitata (`true`) per impostazione predefinita.

Se la protezione dall'eliminazione è abilitata, è necessario innanzitutto disabilitarla prima di poter eliminare il libro mastro. È possibile disabilitarla utilizzando l'UpdateLedgeroperazione per impostare il flag su `false`

- **AWS KMS key— (Facoltativo)** La chiave in AWS Key Management Service (AWS KMS) da utilizzare per la crittografia dei dati inattivi. Scegliete uno dei seguenti tipi di AWS KMS keys:
 - **AWS chiave KMS di proprietà:** utilizza una chiave KMS di proprietà e gestita da per tuo AWS conto.

Se non definisci questo parametro durante la creazione del libro contabile, il registro utilizza questo tipo di chiave per impostazione predefinita. È inoltre possibile utilizzare la stringa `AWS_OWNED_KMS_KEY` per specificare questo tipo di chiave. Questa opzione non richiede alcuna configurazione aggiuntiva.

- **Chiave KMS gestita dal cliente:** utilizza una chiave KMS con crittografia simmetrica nel tuo account che crei, possiedi e gestisci. [QLDB non supporta le chiavi asimmetriche](#).

Questa opzione richiede la creazione di una chiave KMS o l'utilizzo di una chiave esistente nel tuo account. Per istruzioni sulla creazione di una chiave gestita dal cliente, consulta [Creazione di chiavi KMS con crittografia simmetrica](#) nella Guida per gli sviluppatori.AWS Key Management Service

Puoi specificare una chiave KMS gestita dal cliente utilizzando un ID, un alias o Amazon Resource Name (ARN). Per ulteriori informazioni, consulta [Key identifiers \(KeyId\)](#) nella Developer Guide.AWS Key Management Service

 Note

Le chiavi interregionali non sono supportate. La chiave KMS specificata deve trovarsi nello Regione AWS stesso registro.

Per ulteriori informazioni, consulta [Crittografia inattiva in Amazon QLDB](#).

- Tag: (Facoltativo) Aggiungi metadati al registro allegando i tag come coppie chiave-valore. Puoi aggiungere tag al registro per organizzarli e identificarli. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettare le risorse Amazon QLDB](#).

Il registro non è pronto per l'uso finché QLDB non lo crea e ne imposta lo stato su. ACTIVE

Creazione di un libro mastro (Java)

Per creare un libro mastro utilizzando il AWS SDK per Java

1. Creare un'istanza della classe `AmazonQLDB`.
2. Crea un'istanza della classe `CreateLedgerRequest` per fornire le informazioni della richiesta.

È necessario fornire il nome del libro contabile e una modalità di autorizzazione.

3. Eseguire il metodo `createLedger` fornendo l'oggetto della richiesta come parametro.

La `createLedger` richiesta restituisce un `CreateLedgerResult` oggetto che contiene informazioni sul registro. Vedi la sezione successiva per un esempio di utilizzo dell'`DescribeLedger` operazione per controllare lo stato del libro mastro dopo averlo creato.

Gli esempi seguenti illustrano i passaggi precedenti.

Example — Utilizza le impostazioni di configurazione predefinite

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
CreateLedgerRequest request = new CreateLedgerRequest()
    .withName(ledgerName)
    .withPermissionsMode(PermissionsMode.STANDARD);
CreateLedgerResult result = client.createLedger(request);
```

Note

Il registro utilizza le seguenti impostazioni predefinite se non le specificate:

- Protezione da eliminazione: abilitata (`true`).
- Chiave KMS: chiave KMS AWS di proprietà.

Example — Disattiva la protezione dall'eliminazione, utilizza una chiave KMS gestita dal cliente e allega tag

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();

Map<String, String> tags = new HashMap<>();
tags.put("IsTest", "true");
tags.put("Domain", "Test");

CreateLedgerRequest request = new CreateLedgerRequest()
    .withName(ledgerName)
    .withPermissionsMode(PermissionsMode.STANDARD)
    .withDeletionProtection(false)
    .withKmsKey("arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab")
    .withTags(tags);
CreateLedgerResult result = client.createLedger(request);
```

Creazione di un libro mastro (AWS CLI)

Crea un nuovo registro denominato `vehicle-registration` utilizzando le impostazioni di configurazione predefinite.

Example

```
aws qlldb create-ledger --name vehicle-registration --permissions-mode STANDARD
```

Note

Il registro utilizza le seguenti impostazioni predefinite se non le specificate:

- Protezione da eliminazione: abilitata (`true`).

- Chiave KMS: chiave KMS AWS di proprietà.

Oppure, crea un nuovo registro denominato `vehicle-registration` con la protezione dall'eliminazione disattivata, con una chiave KMS gestita dal cliente specificata e con tag specifici.

Example

```
aws qldb create-ledger \  
  --name vehicle-registration \  
  --no-deletion-protection \  
  --permissions-mode STANDARD \  
  --kms-key arn:aws:kms:us-  
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
  --tags IsTest=true,Domain=Test
```

Creazione di un libro mastro (AWS CloudFormation)

Puoi anche usare un [AWS CloudFormation](#) modello per creare libri contabili. Per ulteriori informazioni, consulta la [AWS::QLDB::Ledger](#) risorsa nella Guida per l'AWS CloudFormation utente.

Descrizione di un libro mastro

Usa l'`DescribeLedger` operazione per visualizzare i dettagli su un libro mastro. È necessario fornire il nome del libro contabile. Il formato dell'output da `DescribeLedger` è identico a quello da `CreateLedger`. Include le seguenti informazioni:

- Nome libro contabile: il nome del libro contabile che si desidera descrivere.
- ARN: Amazon Resource Name (ARN) per il registro nel seguente formato.

```
arn:aws:qldb:aws-region:account-id:ledger/ledger-name
```

- Protezione dall'eliminazione: il contrassegno che indica se la funzione di protezione dall'eliminazione è abilitata.
- Data e ora di creazione: la data e l'ora, in formato epoch time, in cui è stato creato il libro mastro.
- Stato: lo stato attuale del libro mastro. Può essere uno dei seguenti valori:
 - CREATING
 - ACTIVE
 - DELETING

- DELETED
- Modalità autorizzazioni: la modalità di autorizzazione assegnata al registro. Può essere uno dei seguenti valori:
 - ALLOW_ALL— Una modalità di autorizzazioni legacy che consente il controllo degli accessi con granularità a livello di API per i registri.
 - STANDARD— Una modalità di autorizzazione che consente il controllo degli accessi con una maggiore granularità per registri, tabelle e comandi PartiQL.
- Descrizione della crittografia: informazioni sulla crittografia dei dati inattivi nel registro. Ciò include i seguenti elementi:
 - AWS KMS key ARN: l'ARN della chiave KMS gestita dal cliente che il registro utilizza per la crittografia a riposo. Se non è definito, il registro utilizza una AWS chiave KMS proprietaria per la crittografia.
 - Stato della crittografia: lo stato attuale della crittografia a riposo per il registro. Può essere uno dei seguenti valori:
 - ENABLED— La crittografia è completamente abilitata utilizzando la chiave specificata.
 - UPDATING— La modifica della chiave specificata viene elaborata attivamente.

Le modifiche principali in QLDB sono asincrone. Il registro è completamente accessibile senza alcun impatto sulle prestazioni durante l'elaborazione della modifica chiave. Il tempo necessario per aggiornare una chiave varia a seconda delle dimensioni del registro.

- KMS_KEY_INACCESSIBLE— La chiave KMS gestita dal cliente specificata non è accessibile e il registro è danneggiato. La chiave è stata disabilitata o eliminata oppure le concessioni sulla chiave sono state revocate. Quando un registro è danneggiato, non è accessibile e non accetta richieste di lettura o scrittura.

Un registro danneggiato torna automaticamente allo stato attivo dopo aver ripristinato le concessioni sulla chiave o dopo aver riattivato la chiave che era disabilitata. Tuttavia, l'eliminazione di una chiave KMS gestita dal cliente è irreversibile. Dopo l'eliminazione di una chiave, non è più possibile accedere ai registri protetti con tale chiave e i dati diventano irrecuperabili in modo permanente.

- Inaccessibile AWS KMS key: la data e l'ora, in formato epoch time, in cui la chiave KMS è diventata inaccessibile per la prima volta, in caso di errore.

Questo non è definito se la chiave KMS è accessibile.

Per ulteriori informazioni, consulta [Crittografia inattiva in Amazon QLDB](#).

 Note

Dopo aver creato un registro QLDB, questo diventa pronto per l'uso quando il suo stato cambia da a. CREATING ACTIVE

Descrizione di un libro mastro (Java)

Per descrivere un libro mastro utilizzando il AWS SDK per Java

1. Creare un'istanza della classe `AmazonQLDB`. In alternativa, puoi utilizzare la stessa istanza del `AmazonQLDB` client che hai istanziato per la richiesta. `CreateLedger`
2. Creare un'istanza della `DescribeLedgerRequest` classe e fornire il nome del registro che desiderate descrivere.
3. Eseguire il metodo `describeLedger` fornendo l'oggetto della richiesta come parametro.
4. La `describeLedger` richiesta restituisce un `DescribeLedgerResult` oggetto con informazioni correnti sul libro mastro.

Il seguente esempio di codice mostra le fasi precedenti. È possibile chiamare il `describeLedger` metodo del client per ottenere informazioni sul registro in qualsiasi momento.

Example

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
DescribeLedgerRequest request = new DescribeLedgerRequest().WithName(ledgerName);
DescribeLedgerResult result = client.describeLedger(request);
System.out.printf("%s: ARN: %s \t State: %s \t CreationDateTime: %s \t
DeletionProtection: %s
\t PermissionsMode: %s \t EncryptionDescription: %s",
    result.getName(),
    result.getArn(),
    result.getState(),
    result.getCreationDateTime(),
    result.getDeletionProtection(),
    result.getPermissionsMode(),
    result.getEncryptionDescription());
```


Descrivere un libro mastro (AWS CLI)

Descrivi il `vehicle-registration` libro mastro che hai appena creato.

Example

```
aws qldb describe-ledger --name vehicle-registration
```

Aggiornamento di un libro mastro

L'UpdateLedger operazione attualmente consente di modificare le seguenti impostazioni di configurazione per un registro esistente:

- **Protezione dall'eliminazione:** il contrassegno che impedisce l'eliminazione di un registro da parte di qualsiasi utente. Se questa funzionalità è abilitata, devi prima disabilitarla impostando il flag su `false` prima di poter eliminare il registro.

Se non si definisce questo parametro, non viene apportata alcuna modifica all'impostazione di protezione da eliminazione del registro.

- **AWS KMS key**— La chiave in AWS Key Management Service (AWS KMS) da utilizzare per la crittografia dei dati inattivi. Se non si definisce questo parametro, non viene apportata alcuna modifica alla chiave KMS del registro.

Note

Amazon QLDB ha lanciato il supporto per la AWS KMS keys gestione dei clienti il 22 luglio 2021. Tutti i registri creati prima del lancio sono protetti per impostazione Chiavi di proprietà di AWS predefinita, ma al momento non sono idonei per la crittografia a riposo utilizzando chiavi gestite dal cliente.

Puoi visualizzare l'ora di creazione del tuo libro mastro sulla console QLDB.

Utilizzare una delle opzioni seguenti:

- **AWS chiave KMS di proprietà:** utilizza una chiave KMS di proprietà e gestita da per tuo conto. AWS Per utilizzare questo tipo di chiave, specifica la stringa `AWS_OWNED_KMS_KEY` per questo parametro. Questa opzione non richiede alcuna configurazione aggiuntiva.
- **Chiave KMS gestita dal cliente:** utilizza una chiave KMS con crittografia simmetrica nel tuo account che crei, possiedi e gestisci. [QLDB non supporta le chiavi asimmetriche.](#)

Questa opzione richiede la creazione di una chiave KMS o l'utilizzo di una chiave esistente nel tuo account. Per istruzioni sulla creazione di una chiave gestita dal cliente, consulta [Creazione di chiavi KMS con crittografia simmetrica](#) nella Guida per gli sviluppatori.AWS Key Management Service

Puoi specificare una chiave KMS gestita dal cliente utilizzando un ID, un alias o Amazon Resource Name (ARN). Per ulteriori informazioni, consulta [Key identifiers \(KeyId\)](#) nella Developer Guide.AWS Key Management Service

 Note

Le chiavi interregionali non sono supportate. La chiave KMS specificata deve trovarsi nello Regione AWS stesso registro.

Le modifiche principali in QLDB sono asincrone. Il registro è completamente accessibile senza alcun impatto sulle prestazioni durante l'elaborazione della modifica chiave.

È possibile cambiare chiave tutte le volte che è necessario, ma il tempo necessario per aggiornare una chiave varia a seconda delle dimensioni del registro. È possibile utilizzare l'`DescribeLedger` operazione per verificare lo stato della crittografia a riposo.

Per ulteriori informazioni, consulta [Crittografia inattiva in Amazon QLDB](#).

Il formato dell'output da `UpdateLedger` è identico a quello da `CreateLedger`.

Aggiornamento di un registro (Java)

Per aggiornare un libro mastro utilizzando il AWS SDK per Java

1. Creare un'istanza della classe `AmazonQLDB`.
2. Crea un'istanza della classe `UpdateLedgerRequest` per fornire le informazioni della richiesta.

È necessario fornire il nome del registro insieme a un nuovo valore booleano per la protezione dall'eliminazione o un nuovo valore di stringa per la chiave KMS.

3. Eseguire il metodo `updateLedger` fornendo l'oggetto della richiesta come parametro.

I seguenti esempi di codice illustrano i passaggi precedenti. La `updateLedger` richiesta restituisce un `UpdateLedgerResult` oggetto con informazioni aggiornate sul registro.

Example — Disabilita la protezione da eliminazione

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
UpdateLedgerRequest request = new UpdateLedgerRequest()
    .withName(ledgerName)
    .withDeletionProtection(false);
UpdateLedgerResult result = client.updateLedger(request);
```

Example — Utilizza una chiave KMS gestita dal cliente

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
UpdateLedgerRequest request = new UpdateLedgerRequest()
    .withName(ledgerName)
    .withKmsKey("arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab");
UpdateLedgerResult result = client.updateLedger(request);
```

Example — Utilizza una chiave AWS KMS di proprietà

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
UpdateLedgerRequest request = new UpdateLedgerRequest()
    .withName(ledgerName)
    .withKmsKey("AWS_OWNED_KMS_KEY");
UpdateLedgerResult result = client.updateLedger(request);
```

Aggiornamento di un registro ()AWS CLI

Se sul `vehicle-registration` registro è abilitata la protezione da eliminazione, devi prima disabilitarlo prima di poterlo eliminare.

Example

```
aws qlldb update-ledger --name vehicle-registration --no-deletion-protection
```

Puoi anche modificare le impostazioni di crittografia a riposo del registro per utilizzare una chiave KMS gestita dal cliente.

Example

```
aws qldb update-ledger --name vehicle-registration --kms-key arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

In alternativa, puoi modificare le impostazioni di crittografia a riposo per utilizzare una chiave KMS AWS di proprietà.

Example

```
aws qldb update-ledger --name vehicle-registration --kms-key AWS_OWNED_KMS_KEY
```

Aggiornamento di una modalità di autorizzazione del registro

L'UpdateLedgerPermissionsModeoperazione consente di modificare la modalità di autorizzazione di un registro esistente. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Consenti tutto:** una modalità di autorizzazioni legacy che consente il controllo degli accessi con granularità a livello di API per i registri.

Questa modalità consente agli utenti che dispongono dell'autorizzazione API SendCommand per questo libro mastro per eseguire tutti i comandi PartiQL (quindi, ALLOW_ALL) su qualsiasi tabella nel libro mastro specificato. Questa modalità ignora tutte le policy di autorizzazione IAM a livello di tabella o di comando create per il libro mastro.

- **Standard:** (consigliata) Una modalità di autorizzazione che consente il controllo degli accessi con una granularità più precisa per registri, tabelle e comandi PartiQL. Consigliamo vivamente di utilizzare questa modalità di autorizzazione per massimizzare la sicurezza dei dati del registro.

Per impostazione predefinita, questa modalità nega tutte le richieste di esecuzione di comandi PartiQL su qualsiasi tabella in questo registro. Per consentire i comandi PartiQL, è necessario creare policy di autorizzazione IAM per specifiche risorse di tabella e azioni PartiQL, oltre all'autorizzazione SendCommand API per il registro. Per informazioni, consultare [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#).

⚠ Important

Prima di passare alla modalità di STANDARD autorizzazione, devi prima creare tutte le politiche IAM e i tag di tabella richiesti per evitare interruzioni per gli utenti. Per saperne di più, procedi a. [Migrazione alla modalità di autorizzazione standard](#)

Aggiornamento di una modalità di autorizzazione contabile (Java)

Per aggiornare una modalità di autorizzazione del registro utilizzando il AWS SDK per Java

1. Creare un'istanza della classe `AmazonQLDB`.
2. Crea un'istanza della classe `UpdateLedgerPermissionsModeRequest` per fornire le informazioni della richiesta.

È necessario fornire il nome del registro insieme a un nuovo valore di stringa per la modalità autorizzazioni.

3. Eseguire il metodo `updateLedgerPermissionsMode` fornendo l'oggetto della richiesta come parametro.

I seguenti esempi di codice illustrano i passaggi precedenti. La `updateLedgerPermissionsMode` richiesta restituisce un `UpdateLedgerPermissionsModeResult` oggetto con informazioni aggiornate sul registro.

Example — Assegna la modalità di autorizzazione standard

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
UpdateLedgerPermissionsModeRequest request = new UpdateLedgerPermissionsModeRequest()
    .withName(ledgerName)
    .withPermissionsMode(PermissionsMode.STANDARD);
UpdateLedgerPermissionsModeResult result = client.updateLedgerPermissionsMode(request);
```

Aggiornamento di una modalità di autorizzazione del registro (AWS CLI)

Assegna la modalità di STANDARD autorizzazione al tuo libro mastro. `vehicle-registration`

Example

```
aws qldb update-ledger-permissions-mode --name vehicle-registration --permissions-mode STANDARD
```

Migrazione alla modalità di autorizzazione standard

Per migrare alla modalità STANDARD autorizzazioni, consigliamo di analizzare i modelli di accesso QLDB e aggiungere policy IAM che concedano agli utenti le autorizzazioni appropriate per accedere alle proprie risorse.

Prima di passare alla modalità di STANDARD autorizzazione, devi prima creare tutte le politiche IAM e i tag di tabella richiesti. In caso contrario, il cambio della modalità di autorizzazione può causare interruzioni agli utenti fino a quando non si creano le politiche IAM corrette o si ripristina la modalità di autorizzazione. ALLOW_ALL Per informazioni sulla creazione di queste politiche, consulta [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Puoi anche utilizzare una policy AWS gestita per concedere l'accesso completo a tutte le risorse QLDB. Le policy AmazonQLDBFullAccess AmazonQLDBConsoleFullAccess gestite includono tutte le azioni QLDB, incluse tutte le azioni PartiQL. L'associazione di una di queste politiche a un'entità equivale alla modalità di ALLOW_ALL autorizzazione di tale entità. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS politiche gestite per Amazon QLDB](#).

Eliminazione di un libro mastro

Usa l>DeleteLedgeroperazione per eliminare un libro mastro e tutto il suo contenuto. L'eliminazione di un registro è un'operazione irreversibile.

Se la protezione da eliminazione è abilitata per il registro, è necessario disattivarla prima di poter eliminare il libro contabile.

Quando si invia una DeleteLedger richiesta, lo stato del registro cambia da a. ACTIVE DELETING. L'eliminazione del registro potrebbe richiedere del tempo, a seconda della quantità di spazio di archiviazione utilizzata. Al termine dell>DeleteLedgeroperazione, il registro non esiste più in QLDB.

Eliminazione di un registro (Java)

Per eliminare un libro mastro utilizzando il AWS SDK per Java

1. Creare un'istanza della classe AmazonQLDB.

2. Creare un'istanza della `DeleteLedgerRequest` classe e fornire il nome del libro contabile che desiderate eliminare.
3. Eseguire il metodo `deleteLedger` fornendo l'oggetto della richiesta come parametro.

Il seguente esempio di codice mostra le fasi precedenti.

Example

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
DeleteLedgerRequest request = new DeleteLedgerRequest().withName(ledgerName);
DeleteLedgerResult result = client.deleteLedger(request);
```

Eliminazione di un libro mastro (AWS CLI)

Eliminare il libro mastro. `vehicle-registration`

Example

```
aws qldb delete-ledger --name vehicle-registration
```

Elencare i libri mastri

L'`ListLedgers` operazione restituisce informazioni di riepilogo di tutti i registri QLDB per la regione corrente e quella corrente. Account AWS

Elenco dei registri (Java)

Per elencare i libri contabili presenti nel tuo account utilizzando il AWS SDK per Java

1. Creare un'istanza della classe `AmazonQLDB`.
2. Creare un'istanza della classe `ListLedgersRequest`.

Se hai ricevuto un valore per `NextToken` nella risposta a una `ListLedgers` chiamata precedente, devi fornire quel valore in questa richiesta per ottenere la pagina successiva di risultati.

3. Eseguire il metodo `listLedgers` fornendo l'oggetto della richiesta come parametro.
4. La `listLedgers` richiesta restituisce un `ListLedgersResult` oggetto. Questo oggetto ha un elenco di `LedgerSummary` oggetti e un token di impaginazione che indica se ci sono più risultati disponibili:

- Se `NextToken` è vuoto, l'ultima pagina dei risultati è stata elaborata e non ci sono altri risultati.
- Se `NextToken` non è vuoto, ci sono altri risultati disponibili. Per recuperare la pagina successiva di risultati, usa il valore di `NextToken` in una `ListLedgers` chiamata successiva.

Il seguente esempio di codice mostra le fasi precedenti.

Example

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
List<LedgerSummary> ledgerSummaries = new ArrayList<>();
String nextToken = null;
do {
    ListLedgersRequest request = new ListLedgersRequest().withNextToken(nextToken);
    ListLedgersResult result = client.listLedgers(request);
    ledgerSummaries.addAll(result.getLedgers());
    nextToken = result.getNextToken();
} while (nextToken != null);
```

Elenco dei registri ()AWS CLI

Elenca tutti i libri contabili della regione corrente Account AWS e di quella attuale.

Example

```
aws qldb list-ledgers
```

Creazione di risorse Amazon QLDB con AWS CloudFormation

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB è integrato AWS CloudFormation con un servizio che ti aiuta a modellare e configurare le AWS tue risorse in modo da dedicare meno tempo alla creazione e alla gestione delle

risorse e dell'infrastruttura. Crei un modello che descrive tutte le AWS risorse che desideri (come i registri QLDB) e fornisce AWS CloudFormation e configura tali risorse per te.

Quando lo utilizzi AWS CloudFormation, puoi riutilizzare il modello per configurare le risorse QLDB in modo coerente e ripetuto. Descrivi le tue risorse una sola volta, quindi fornisci le stesse risorse più e più volte in più Account AWS regioni.

QLDB e modelli AWS CloudFormation

[Per fornire e configurare le risorse per QLDB e i servizi correlati, è necessario conoscere i modelli.AWS CloudFormation](#) I modelli sono file di testo formattati in JSON o YAML. Questi modelli descrivono le risorse che desideri fornire nei tuoi AWS CloudFormation stack. Se non conosci JSON o YAML, puoi usare AWS CloudFormation Designer per iniziare a usare i modelli. AWS CloudFormation Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è AWS CloudFormation Designer?](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation .

QLDB supporta la creazione di registri e flussi di diari in. AWS CloudFormationPer ulteriori informazioni, inclusi esempi di modelli JSON e YAML per registri e flussi, consulta i seguenti riferimenti ai tipi di risorse nella Guida per l'utente:AWS CloudFormation

- [AWS: :QLDB: :Riferimento al registro](#)
- [AWS: :QLDB: :Stream di riferimento](#)

Scopri di più su AWS CloudFormation

Per ulteriori informazioni AWS CloudFormation, consulta le seguenti risorse:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guida per l'utente](#)
- [Documentazione di riferimento API di AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guida per l'utente dell'interfaccia a riga di comando](#)

Etichettare le risorse Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Un tag è un'etichetta di attributo personalizzata che assegna o che assegni a una risorsa. AWS AWS Ogni tag è costituito da due parti:

- Una chiave del tag (ad esempio, CostCenter, Environment o Project). Le chiavi dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
- Un campo facoltativo noto come valore del tag (ad esempio, 111122223333 o Production). Non specificare il valore del tag equivale a utilizzare una stringa vuota. Analogamente alle chiavi dei tag, i valori dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

I tag consentono di:

- Identifica e organizza le tue risorse. AWS Molti Servizi AWS supportano l'etichettatura, quindi puoi assegnare lo stesso tag a risorse di servizi diversi per indicare che le risorse sono correlate. Ad esempio, puoi assegnare lo stesso tag a un registro Amazon QLDB che assegni a un bucket Amazon S3.
- Tieni traccia dei costi. AWS Attivi questi tag sulla AWS Billing and Cost Management dashboard. AWS utilizza i tag per classificare i costi e fornirti un rapporto mensile sull'allocazione dei costi. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei tag per l'allocazione dei costi](#) nella [AWS Billing Guida per l'utente](#).
- Controlla l'accesso alle tue AWS risorse con AWS Identity and Access Management (IAM). Per informazioni, consulta [Controllo degli accessi basato sugli attributi \(ABAC\) con QLDB](#) questa guida per sviluppatori e [Controlla l'accesso utilizzando i tag IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per suggerimenti sull'utilizzo dei tag, consulta il post [AWS Tagging Strategies](#) nel blog AWS Answers.

Le seguenti sezioni forniscono ulteriori informazioni sui tag per Amazon QLDB.

Argomenti

- [Risorse supportate in Amazon QLDB](#)
- [Convenzioni di denominazione e utilizzo dei tag](#)
- [Gestione dei tag](#)
- [Applicazione di tag alle risorse durante la creazione](#)

Risorse supportate in Amazon QLDB

Le seguenti risorse in Amazon QLDB supportano il tagging:

- libro mastro
- table
- flusso del diario

Per informazioni sull'aggiunta e la gestione dei tag, consulta [Gestione dei tag](#).

Convenzioni di denominazione e utilizzo dei tag

Le seguenti convenzioni di base di denominazione e utilizzo si applicano all'uso dei tag con le risorse Amazon QLDB:

- Ogni risorsa può avere un massimo di 50 tag.
- Per ciascuna risorsa, ogni chiave del tag deve essere univoca e ogni chiave del tag può avere un solo valore.
- La lunghezza massima delle chiavi di tag è 128 caratteri Unicode in UTF-8.
- Il valore massimo dei tag è 256 caratteri Unicode in UTF-8.
- I caratteri consentiti sono lettere, numeri, spazi rappresentabili in formato UTF-8, oltre ai seguenti caratteri: . : + = @ _ / - (trattino).
- I valori e le chiavi dei tag rispettano la distinzione tra maiuscole e minuscole. Come best practice, è consigliabile definire una strategia per l'uso delle lettere maiuscole e minuscole nei tag e implementarla costantemente in tutti i tipi di risorse. Ad esempio, puoi decidere se utilizzare Costcenter, costcenter o CostCenter e utilizzare la stessa convenzione per tutti i tag. Non utilizzare tag simili con lettere maiuscole o minuscole incoerenti.
- Il aws : prefisso è riservato all'uso. AWS Non puoi modificare o eliminare la chiave o il valore di un tag quando il tag ha una chiave tag con il prefisso aws : . I tag con questo prefisso non vengono conteggiati per il limite del numero di tag per risorsa.

Gestione dei tag

I tag sono formati dalle proprietà Key e Value in una risorsa. Puoi utilizzare la console Amazon QLDB, o AWS CLI l'API QLDB per aggiungere, modificare o eliminare i valori per queste proprietà. Puoi anche utilizzare AWS Resource Groups [Tag Editor per gestire i tag](#).

Per informazioni sull'utilizzo dei tag, consulta le seguenti operazioni API:

- [ListTagsForResource](#) nel riferimento all'API Amazon QLDB
- [TagResource](#) nel riferimento all'API Amazon QLDB
- [UntagResource](#) nel riferimento all'API Amazon QLDB

Per utilizzare il pannello di tagging QLDB (console)

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](#)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Ledgers.
3. Nell'elenco dei libri contabili, scegli il nome del libro contabile di cui desideri gestire i tag.
4. Nella pagina dei dettagli del registro, individua la scheda Tag e scegli Gestisci tag.
5. Nella pagina Gestisci tag, puoi aggiungere, modificare o rimuovere qualsiasi tag appropriato per il tuo libro mastro. Quando le chiavi e i valori dei tag sono quelli che desideri, scegli Salva.

Applicazione di tag alle risorse durante la creazione

Per le risorse QLDB che supportano il tagging, puoi definire i tag durante la creazione della risorsa utilizzando AWS Management Console l'API QLDB. AWS CLI L'aggiunta di tag alle risorse in fase di creazione consente di evitare di eseguire script di tagging personalizzati dopo la creazione delle risorse.

Dopo aver taggato una risorsa, puoi controllare l'accesso alla risorsa in base a tali tag. Ad esempio, puoi concedere l'accesso completo solo alle risorse della tabella che hanno un tag specifico. Per un esempio di policy JSON, vedi [Accesso completo a tutte le azioni basate sui tag della tabella](#).

Note

Le risorse di tabella e di flusso non ereditano i tag della rispettiva risorsa root ledger.

È inoltre possibile definire i tag delle tabelle specificandoli in un'istruzione `CREATE TABLE PartiQL`. Per ulteriori informazioni, consulta [Tabelle di etichettatura](#).

Sicurezza in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

La sicurezza del cloud è la massima priorità. AWS In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di un data center e di un'architettura di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS te e te. Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- Sicurezza del cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gira Servizi AWS su Cloud AWS. AWS fornisce inoltre servizi che è possibile utilizzare in modo sicuro. I revisori di terze parti testano e verificano regolarmente l'efficacia della sicurezza come parte dei [programmi di conformità AWS](#). Per informazioni sui programmi di conformità che si applicano ad Amazon QLDB, [AWS consulta Services in Scope](#) by Compliance Program.
- Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal materiale Servizio AWS che utilizzi. Inoltre, sei responsabile anche di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti dell'azienda e le leggi e le normative applicabili.

Questa documentazione aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa quando si utilizza QLDB. I seguenti argomenti mostrano come configurare QLDB per soddisfare i tuoi obiettivi di sicurezza e conformità. Imparerai anche a usarne altri Servizi AWS che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse QLDB.

Argomenti

- [Protezione dei dati in Amazon QLDB](#)
- [Identity and Access Management per Amazon QLDB](#)
- [Registrazione e monitoraggio in Amazon QLDB](#)
- [Convalida della conformità per Amazon QLDB](#)

- [Resilienza in Amazon QLDB](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon QLDB](#)

Protezione dei dati in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Il modello di [responsabilità AWS condivisa Modello](#) si applica alla protezione dei dati in Amazon QLDB. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, vedi le [Domande frequenti sulla privacy dei dati](#). Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog relativo al [Modello di responsabilità condivisa AWS e GDPR](#) nel Blog sulla sicurezza AWS.

Ai fini della protezione dei dati, consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Ti suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- SSL/TLS Da utilizzare per comunicare con AWS le risorse. È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con AWS CloudTrail. Per informazioni sull'utilizzo dei CloudTrail percorsi per acquisire AWS le attività, consulta [Lavorare con i CloudTrail percorsi](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.
- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.

- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-3 per accedere AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, usa un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò include quando lavori con QLDB o Servizi AWS altro utilizzando la console, l'API AWS CLI o AWS SDKs I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per la fatturazione o i log di diagnostica. Quando fornisci un URL a un server esterno, ti suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la tua richiesta al server.

Note

Questa guida su come evitare tag o campi in formato libero per informazioni sensibili si riferisce ai metadati di una risorsa di registro QLDB, piuttosto che ai dati archiviati all'interno del registro. I dati archiviati all'interno di una risorsa di registro QLDB non vengono utilizzati per i registri di fatturazione o diagnostica.

Argomenti

- [Crittografia inattiva in Amazon QLDB](#)
- [Crittografia in transito in Amazon QLDB](#)

Crittografia inattiva in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Per impostazione predefinita, tutti i dati archiviati in Amazon QLDB sono completamente crittografati quando sono inattivi. La crittografia QLDB a riposo offre una maggiore sicurezza crittografando tutti i dati del registro inattivo utilizzando le chiavi di crittografia in (). AWS Key Management Service

AWS KMS Questa funzionalità consente di ridurre gli oneri operativi e la complessità associati alla protezione dei dati sensibili. Con la crittografia a riposo, puoi creare applicazioni di registro sensibili alla sicurezza che soddisfano i rigorosi requisiti normativi e di conformità alla crittografia.

Encryption at rest si integra con AWS KMS la gestione della chiave di crittografia utilizzata per proteggere i registri QLDB. Per ulteriori informazioni in merito AWS KMS, consulta i [AWS Key Management Service concetti](#) nella Guida per gli sviluppatori. AWS Key Management Service

In QLDB, è possibile specificare il tipo di risorsa del registro per ogni AWS KMS key risorsa. Quando crei un nuovo libro contabile o aggiorni un libro mastro esistente, puoi scegliere uno dei seguenti tipi di chiavi KMS per proteggere i dati del registro:

- Chiave di proprietà di AWS— Il tipo di crittografia predefinito. La chiave è di proprietà di QLDB (senza costi aggiuntivi).
- Chiave gestita dal cliente: la chiave viene archiviata presso di te Account AWS e viene creata, posseduta e gestita da te. Hai il pieno controllo della chiave (a AWS KMS pagamento).

Note

Amazon QLDB ha lanciato il supporto per la AWS KMS keys gestione dei clienti il 22 luglio 2021. Tutti i registri creati prima del lancio sono protetti per impostazione Chiavi di proprietà di AWS predefinita, ma al momento non sono idonei per la crittografia a riposo utilizzando chiavi gestite dal cliente.

Puoi visualizzare l'ora di creazione del tuo libro mastro sulla console QLDB.

Quando si accede a un registro, QLDB decripta i dati in modo trasparente. È possibile passare dalla chiave gestita dal cliente a quella Chiave di proprietà di AWS gestita dal cliente in qualsiasi momento. Non è necessario modificare alcun codice o applicazione per utilizzare o gestire dati crittografati.

È possibile specificare una chiave di crittografia quando si crea un nuovo registro o si modifica la chiave di crittografia su un registro esistente utilizzando l' AWS Management Console API QLDB o (). AWS Command Line Interface AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di chiavi gestite dal cliente in Amazon QLDB](#).

 Note

Per impostazione predefinita, Amazon QLDB abilita automaticamente la crittografia a riposo senza costi Chiavi di proprietà di AWS aggiuntivi. Tuttavia, l'utilizzo di una chiave gestita dal cliente comporta dei costi AWS KMS. Per informazioni sui prezzi, consultare [Prezzi di AWS Key Management Service](#).

La crittografia QLDB a riposo è disponibile in tutte le Regioni AWS ovunque sia disponibile QLDB.

Argomenti

- [Crittografia a riposo: come funziona in Amazon QLDB](#)
- [Utilizzo di chiavi gestite dal cliente in Amazon QLDB](#)

Crittografia a riposo: come funziona in Amazon QLDB

La crittografia QLDB a riposo crittografa i dati utilizzando l'Advanced Encryption Standard (AES-256) a 256 bit. Questo aiuta a proteggere i dati dall'accesso non autorizzato allo storage sottostante.

Per impostazione predefinita, tutti i dati archiviati nei registri QLDB sono crittografati quando sono inattivi. La crittografia lato server è trasparente, il che significa che non sono necessarie modifiche alle applicazioni.

Encryption at rest si integra con AWS Key Management Service (AWS KMS) per la gestione della chiave di crittografia utilizzata per proteggere i registri QLDB. Quando si crea un nuovo registro o si aggiorna un registro esistente, è possibile scegliere uno dei seguenti tipi di chiavi: AWS KMS

- Chiave di proprietà di AWS— Il tipo di crittografia predefinito. La chiave è di proprietà di QLDB (senza costi aggiuntivi).
- Chiave gestita dal cliente: la chiave viene archiviata presso il tuo Account AWS e viene creata, posseduta e gestita da te. Hai il pieno controllo della chiave (a pagamento AWS KMS).

Argomenti

- [Chiave di proprietà di AWS](#)
- [Chiave gestita dal cliente](#)
- [In che modo Amazon QLDB utilizza le sovvenzioni in AWS KMS](#)
- [Ripristino delle sovvenzioni in AWS KMS](#)

- [Considerazioni sulla crittografia a riposo](#)

Chiave di proprietà di AWS

Chiavi di proprietà di AWS non sono archiviati nel tuo Account AWS. Fanno parte di una raccolta di chiavi KMS che AWS possiede e gestisce per essere utilizzate in più Account AWS lingue. Servizi AWS può essere utilizzato Chiavi di proprietà di AWS per proteggere i tuoi dati.

Non è necessario creare o gestire Chiavi di proprietà di AWS. Tuttavia, non puoi visualizzarne Chiavi di proprietà di AWS, tracciarne o controllarne l'utilizzo. Non ti viene addebitata una tariffa mensile o una tariffa di utilizzo per Chiavi di proprietà di AWS e non vengono conteggiate nelle AWS KMS quote del tuo account.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Chiavi di proprietà di AWS](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .

Chiave gestita dal cliente

Le chiavi gestite dal cliente sono chiavi KMS Account AWS che crei, possiedi e gestisci. Hai il pieno controllo su queste chiavi KMS. QLDB supporta solo chiavi KMS con crittografia simmetrica.

Utilizza una chiave gestita dal cliente per ottenere le seguenti caratteristiche:

- Impostazione e gestione delle politiche chiave, delle politiche IAM e delle concessioni per il controllo dell'accesso alla chiave
- Abilitazione e disabilitazione della chiave
- Materiale crittografico rotante per la chiave
- Creazione di tag e alias chiave
- Pianificazione della chiave per l'eliminazione
- Importazione del materiale chiave personalizzato o utilizzo di un archivio di chiavi personalizzato di tua proprietà e gestione
- Utilizzo AWS CloudTrail di Amazon CloudWatch Logs per tenere traccia delle richieste a cui QLDB invia per tuo conto AWS KMS

Per ulteriori informazioni, consulta [Customer managed keys](#) nella Guida per sviluppatori AWS Key Management Service .

Le chiavi gestite dal cliente [comportano un addebito](#) per ogni chiamata API e a queste chiavi KMS si applicano AWS KMS delle quote. Per ulteriori informazioni, consulta le [AWS KMS risorse](#) o richiedi quote.

Quando si specifica una chiave gestita dal cliente come chiave KMS per un registro, tutti i dati contabili presenti sia nell'archiviazione delle scritture contabili che nell'archiviazione indicizzata vengono protetti con la stessa chiave gestita dal cliente.

Chiavi gestite dal cliente inaccessibili

Se disabiliti la chiave gestita dal cliente, pianifichi l'eliminazione della chiave o revochi le concessioni sulla chiave, lo stato della crittografia del registro diventa `KMS_KEY_INACCESSIBLE`. In questo stato, il registro è danneggiato e non accetta richieste di lettura o scrittura. Una chiave inaccessibile impedisce a tutti gli utenti e al servizio QLDB di crittografare o decrittografare i dati e di eseguire operazioni di lettura e scrittura nel registro. QLDB deve avere accesso alla tua chiave KMS per assicurarti di poter continuare ad accedere al tuo registro e prevenire la perdita di dati.

Important

Un registro danneggiato torna automaticamente allo stato attivo dopo aver ripristinato le autorizzazioni sulla chiave o dopo aver riattivato la chiave che era disabilitata.

Tuttavia, l'eliminazione di una chiave gestita dal cliente è irreversibile. Dopo l'eliminazione di una chiave, non è più possibile accedere ai registri protetti con tale chiave e i dati diventano irrecuperabili in modo permanente.

Per verificare lo stato di crittografia di un registro, utilizza l'operazione o l'AWS Management Console API. [DescribeLedger](#)

In che modo Amazon QLDB utilizza le sovvenzioni in AWS KMS

QLDB richiede sovvenzioni per utilizzare la chiave gestita dal cliente. Quando crei un registro protetto con una chiave gestita dal cliente, QLDB crea sovvenzioni per tuo conto inviando richieste a. [CreateGrant](#) AWS KMS Le sovvenzioni AWS KMS vengono utilizzate per consentire a QLDB di accedere a una chiave KMS in un cliente. Account AWS Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consulta [Utilizzo delle concessioni](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .

QLDB richiede le sovvenzioni per utilizzare la chiave gestita dal cliente per le seguenti operazioni:
AWS KMS

- [DescribeKey](#)— Verifica che la chiave KMS di crittografia simmetrica specificata sia valida.
- [GenerateDataKey](#)— Genera una chiave dati simmetrica unica che QLDB utilizza per crittografare i dati inattivi nel registro.
- Decrittografa: [decrittografa](#) la chiave dati che è stata crittografata dalla chiave gestita dal cliente.
- Crittografa: [crittografa](#) il testo non crittografato in testo cifrato utilizzando la chiave gestita dal cliente.

Puoi revocare una concessione per rimuovere l'accesso del servizio alla chiave gestita dal cliente in qualsiasi momento. In tal caso, la chiave diventa inaccessibile e QLDB perde l'accesso a tutti i dati del registro protetti dalla chiave gestita dal cliente. In questo stato, il registro è danneggiato e non accetta alcuna richiesta di lettura o scrittura finché non ripristini le autorizzazioni sulla chiave.

Ripristino delle sovvenzioni in AWS KMS

Per ripristinare le concessioni su una chiave gestita dal cliente e ripristinare l'accesso a un registro in QLDB, puoi aggiornare il registro e specificare la stessa chiave KMS. Per istruzioni, consultare [Aggiornamento AWS KMS key di un libro mastro esistente](#).

Considerazioni sulla crittografia a riposo

Considera quanto segue quando utilizzi la crittografia a riposo in QLDB:

- La crittografia lato server a riposo è abilitata per impostazione predefinita su tutti i dati del registro QLDB e non può essere disabilitata. Non è possibile crittografare solo un sottoinsieme di dati in un registro.
- La crittografia dei dati inattivi crittografa i dati mentre è statica (dati inattivi) su media di storage persistente. Se la sicurezza dei dati è un problema per i dati in transito o per i dati in uso, potrebbe essere necessario adottare le seguenti misure aggiuntive:
 - Dati in transito: tutti i tuoi dati in QLDB sono crittografati durante il transito. Per impostazione predefinita, le comunicazioni da e verso QLDB utilizzano il protocollo HTTPS, che protegge il traffico di rete utilizzando la crittografia Secure Sockets Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS).
 - Dati in uso: proteggi i tuoi dati prima di inviarli a QLDB utilizzando la crittografia lato client.

Per scoprire come implementare le chiavi gestite dai clienti per i registri, procedi a. [Utilizzo di chiavi gestite dal cliente in Amazon QLDB](#)

Utilizzo di chiavi gestite dal cliente in Amazon QLDB

Puoi utilizzare l'API AWS Management Console, the AWS Command Line Interface (AWS CLI) o QLDB per specificare AWS KMS key i registri nuovi e quelli esistenti in Amazon QLDB. I seguenti argomenti descrivono come gestire e monitorare l'utilizzo delle chiavi gestite dai clienti in QLDB.

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Specificando il AWS KMS key per un nuovo libro contabile](#)
- [Aggiornamento AWS KMS key di un libro mastro esistente](#)
- [Monitoraggio di AWS KMS keys](#)

Prerequisiti

Prima di poter proteggere un registro QLDB con una chiave gestita dal cliente, devi prima creare la chiave in (). AWS Key Management Service AWS KMSÈ inoltre necessario specificare una politica chiave che consenta a QLDB di creare sovvenzioni in tal senso per conto AWS KMS key dell'utente.

Creazione di una chiave gestita dal cliente

Per creare una chiave gestita dal cliente, segui i passaggi descritti in [Creazione di chiavi KMS con crittografia simmetrica](#) nella Guida per gli AWS Key Management Service sviluppatori. [QLDB non supporta le chiavi asimmetriche](#).

Impostazione di una policy delle chiavi

Le policy chiave sono il modo principale per controllare l'accesso alle chiavi gestite dai clienti. AWS KMS Ogni chiave gestita dal cliente deve avere esattamente una politica chiave. Le istruzioni nel documento di policy delle chiavi determina chi è autorizzato a utilizzare la chiave KMS e come. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilizzo delle politiche chiave in AWS KMS](#).

Puoi specificare una politica chiave quando crei la tua chiave gestita dai clienti. Per modificare una politica chiave per una chiave gestita dal cliente esistente, vedi [Modifica di una politica chiave](#).

Per consentire a QLDB di utilizzare la chiave gestita dal cliente, la policy chiave deve includere le autorizzazioni per le seguenti azioni: AWS KMS

- [kms: CreateGrant](#) — Aggiunge una [concessione a una chiave gestita](#) dal cliente. Concede il controllo dell'accesso a una chiave KMS specificata.

Quando si crea o si aggiorna un registro con una chiave gestita dal cliente specificata, QLDB crea concessioni che consentono l'accesso alle operazioni di concessione richieste. Le operazioni di concessione includono quanto segue:

- [GenerateDataKey](#)
- [Decrypt](#)
- [Encrypt](#)
- [kms: DescribeKey](#) — Restituisce informazioni dettagliate su una chiave gestita dal cliente. QLDB utilizza queste informazioni per convalidare la chiave.

Esempio di politica chiave

Di seguito è riportato un esempio di policy chiave che è possibile utilizzare per QLDB. Questa politica consente ai responsabili autorizzati a utilizzare QLDB dall'`111122223333` account di richiamare le operazioni `CreateGrant` e `DescribeKey` sulla risorsa `arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`

Per utilizzare questa politica, sostituisci `us-east-111122223333`, `1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab` nell'esempio, con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid" : "Allow access to principals authorized to use Amazon QLDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Principal" : {
        "AWS" : "*"
      },
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:ViaService" : "qldb.us-east-1.amazonaws.com",
          "kms:CallerAccount" : "111122223333"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Specificando il AWS KMS key per un nuovo libro contabile

Segui questi passaggi per specificare una chiave KMS quando crei un nuovo libro mastro utilizzando la console QLDB o il AWS CLI

Puoi specificare una chiave gestita dal cliente utilizzando un ID, un alias o Amazon Resource Name (ARN). Per ulteriori informazioni, consulta [Key identifiers \(KeyId\)](#) nella Developer Guide.AWS Key Management Service

 Note

Le chiavi interregionali non sono supportate. La chiave KMS specificata deve trovarsi nello Regione AWS stesso registro.

Creazione di un libro mastro (console)

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com)
2. Scegli Create Ledger.
3. Nella pagina Crea libro contabile, procedi come segue:
 - Informazioni sul libro contabile: immettere un nome di libro contabile univoco tra tutti i libri contabili dell'area corrente e di quella regione. Account AWS
 - Modalità autorizzazioni: scegli una modalità di autorizzazione da assegnare al registro:
 - Consenti tutto
 - Standard (consigliato)
 - Crittografia i dati inattivi: scegli il tipo di chiave KMS da utilizzare per la crittografia a riposo:
 - Usa una chiave KMS di AWS proprietà: utilizza una chiave KMS di proprietà e gestita da per AWS tuo conto. Questa è l'opzione predefinita e non richiede alcuna configurazione aggiuntiva.
 - Scegli una AWS KMS chiave diversa: utilizza una chiave KMS con crittografia simmetrica nel tuo account che crei, possiedi e gestisci.

Per creare una nuova chiave utilizzando la AWS KMS console, scegli Crea una chiave. AWS KMS Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di chiavi KMS di crittografia simmetrica](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .

Per utilizzare una chiave KMS esistente, scegline una dall'elenco a discesa o specifica un ARN per la chiave KMS.

4. Quando le impostazioni sono quelle che desideri, scegli Crea registro.

Puoi accedere al registro QLDB quando il suo stato diventa Attivo. Questo processo può richiedere diversi minuti.

Creazione di un registro (AWS CLI)

Utilizzare il AWS CLI per creare un registro in QLDB con la chiave Chiave di proprietà di AWS predefinita o gestita dal cliente.

Example — Per creare un libro mastro con il valore predefinito Chiave di proprietà di AWS

```
aws qldb create-ledger --name my-example-ledger --permissions-mode STANDARD
```

Example — Per creare un libro mastro con una chiave gestita dal cliente

```
aws qldb create-ledger \  
  --name my-example-ledger \  
  --permissions-mode STANDARD \  
  --kms-key arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

Aggiornamento AWS KMS key di un libro mastro esistente

Puoi anche utilizzare la console QLDB o aggiornare AWS CLI la chiave KMS di un registro esistente con una chiave gestita dal cliente in qualsiasi momento. Chiave di proprietà di AWS

Note

Amazon QLDB ha lanciato il supporto per la AWS KMS keys gestione dei clienti il 22 luglio 2021. Tutti i registri creati prima del lancio sono protetti per impostazione Chiavi di proprietà di AWS predefinita, ma al momento non sono idonei per la crittografia a riposo utilizzando chiavi gestite dal cliente.

Puoi visualizzare l'ora di creazione del tuo libro mastro sulla console QLDB.

Le modifiche principali in QLDB sono asincrone. Il registro è completamente accessibile senza alcun impatto sulle prestazioni durante l'elaborazione della modifica chiave. Il tempo necessario per aggiornare una chiave varia a seconda delle dimensioni del registro.

Puoi specificare una chiave gestita dal cliente utilizzando un ID, un alias o Amazon Resource Name (ARN). Per ulteriori informazioni, consulta [Key identifiers \(KeyId\)](#) nella Developer Guide.AWS Key Management Service

Note

Le chiavi interregionali non sono supportate. La chiave KMS specificata deve trovarsi nello Regione AWS stesso registro.

Aggiornamento di un registro (console)

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Ledgers.
3. Nell'elenco dei libri contabili, seleziona il libro contabile che desideri aggiornare, quindi scegli Modifica libro contabile.
4. Nella pagina Modifica registro, scegli il tipo di chiave KMS da utilizzare per la crittografia a riposo:
 - Usa una chiave KMS di AWS proprietà: utilizza una chiave KMS di proprietà e gestita da per AWS tuo conto. Questa è l'opzione predefinita e non richiede alcuna configurazione aggiuntiva.
 - Scegli una AWS KMS chiave diversa: utilizza una chiave KMS con crittografia simmetrica nel tuo account che crei, possiedi e gestisci.

Per creare una nuova chiave utilizzando la AWS KMS console, scegli Crea una chiave. AWS KMS Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di chiavi KMS di crittografia simmetrica](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .

Per utilizzare una chiave KMS esistente, scegline una dall'elenco a discesa o specifica un ARN per la chiave KMS.

5. Scegli Conferma modifiche.

Aggiornamento di un libro mastro (AWS CLI)

Utilizzare il AWS CLI per aggiornare un registro esistente in QLDB con la chiave Chiave di proprietà di AWS predefinita o gestita dal cliente.

Example — Per aggiornare un libro mastro con quello predefinito Chiave di proprietà di AWS

```
aws qldb update-ledger --name my-example-ledger --kms-key AWS_OWNED_KMS_KEY
```

Example — Aggiornare un registro con una chiave gestita dal cliente

```
aws qldb update-ledger \  
  --name my-example-ledger \  
  --kms-key arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

Monitoraggio di AWS KMS keys

Se utilizzi una chiave gestita dal cliente per proteggere i tuoi registri Amazon QLDB, puoi utilizzare [AWS CloudTrail CloudWatch Amazon](#) Logs per tenere traccia delle richieste a cui QLDB invia per tuo conto. AWS KMS [Per ulteriori informazioni, consulta Monitoring nella Developer Guide. AWS KMS keys](#)[AWS Key Management Service](#)

Gli esempi seguenti sono le voci di CloudTrail registro relative alle operazioni

CreateGrantGenerateDataKey,Decrypt,Encrypt, eDescribeKey.

CreateGrant

Quando specifichi una chiave gestita dal cliente per proteggere il tuo registro, QLDB CreateGrant invia richieste AWS KMS a tuo nome per consentire l'accesso alla tua chiave KMS. Inoltre, QLDB utilizza RetireGrant l'operazione per rimuovere le concessioni quando si elimina un registro.

Le sovvenzioni create da QLDB sono specifiche di un registro. Il principale nella CreateGrant richiesta è l'utente che ha creato la tabella.

L'evento che registra l'operazione CreateGrant è simile a quello del seguente evento di esempio. I parametri includono l'Amazon Resource Name (ARN) della chiave gestita dal cliente,

il titolare del beneficiario e il destinatario del ritiro (il servizio QLDB) e le operazioni coperte dalla sovvenzione.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:sample-user",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/sample-user",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-06-04T21:37:11Z"
      }
    },
    "invokedBy": "qldb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-06-04T21:40:00Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "qldb.amazonaws.com",
  "userAgent": "qldb.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "granteePrincipal": "qldb.us-west-2.amazonaws.com",
    "operations": [
      "DescribeKey",
      "GenerateDataKey",
      "Decrypt",
      "Encrypt"
    ]
  },
}
```

```

    "retiringPrincipal": "qldb.us-west-2.amazonaws.com"
  },
  "responseElements": {
    "grantId":
    "b3c83f999187ccc0979ef2ff86a1572237b6bba309c0ebce098c34761f86038a"
  },
  "requestID": "e99188d7-3b82-424e-b63e-e086d848ed60",
  "eventID": "88dc7ba5-4952-4d36-9ca8-9ab5d9598bab",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

```

GenerateDataKey

Quando si specifica una chiave gestita dal cliente per proteggere il registro, QLDB crea una chiave dati unica. Invia una `GenerateDataKey` richiesta a AWS KMS cui specifica la chiave gestita dal cliente per il registro.

L'evento che registra l'operazione `GenerateDataKey` è simile a quello del seguente evento di esempio. L'utente è l'account del servizio QLDB. I parametri includono l'ARN della chiave gestita dal cliente, un identificatore di chiave dati che richiede una lunghezza di 32 byte e il contesto di crittografia che identifica il nodo della gerarchia delle chiavi interna.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "qldb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-06-04T21:40:01Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",

```

```

    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "qldb.amazonaws.com",
    "userAgent": "qldb.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
      "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
      "numberOfBytes": 32,
      "encryptionContext": {
        "key-hierarchy-node-id": "LY4HWMnkeZWKYi6MlitVJC",
        "key-hierarchy-node-version": "1"
      }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "786977c9-e77c-467a-bff5-9ad5124a4462",
    "eventID": "b3f082cb-3e75-454e-bf0a-64be13075436",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "26688de5-0b1c-43d3-bc4f-a18029b08446"
  }

```

Decrypt

Quando si accede a un registro, QLDB richiama Decrypt l'operazione per decrittografare la chiave dati memorizzata nel registro in modo che possa accedere ai dati crittografati nel registro.

L'evento che registra l'operazione Decrypt è simile a quello del seguente evento di esempio. L'utente è l'account del servizio QLDB. I parametri includono l'ARN della chiave gestita dal cliente e il contesto di crittografia che identifica il nodo della gerarchia delle chiavi interna.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {

```

```

        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "qldb.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2021-06-04T21:40:56Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "qldb.amazonaws.com",
    "userAgent": "qldb.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "encryptionContext": {
            "key-hierarchy-node-id": "LY4HWMnkeZWKYi6MlitVJC",
            "key-hierarchy-node-version": "1"
        }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "28f2dd18-3cc1-4fe2-82f7-5154f4933ebf",
    "eventID": "603ad5d4-4744-4505-9c21-bd4a6cbd4b20",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "7b6ce3e3-a764-42ec-8f90-5418c97ec411"
}

```

Crittografia

QLDB richiama Encrypt l'operazione per crittografare il testo semplice in testo cifrato utilizzando la chiave gestita dal cliente.

L'evento che registra l'operazione Encrypt è simile a quello del seguente evento di esempio. L'utente è l'account del servizio QLDB. I parametri includono l'ARN della chiave gestita dal cliente e il contesto di crittografia che specifica l'ID univoco interno del registro.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "qldb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-06-04T21:40:01Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Encrypt",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "qldb.amazonaws.com",
  "userAgent": "qldb.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "encryptionContext": {
      "LedgerId": "F6qRNziJLUXA4Vy2ZUv8YY"
    },
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "b2daca7d-4606-4302-a2d7-5b3c8d30c64d",
  "eventID": "b8aace05-2e37-4fed-ae6f-a45a1c6098df",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "ce420ab0-288e-4b4f-ae68-541e18a28aa5"
}
```


DescribeKey

QLDB richiama `DescribeKey` l'operazione per determinare se la chiave KMS specificata esiste nella regione and. Account AWS

L'evento che registra l'operazione `DescribeKey` è simile a quello del seguente evento di esempio. Il principale è l'utente del tuo account Account AWS che ha specificato la chiave KMS. I parametri includono l'ARN della chiave gestita dal cliente.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:sample-user",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/sample-user",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-06-04T21:37:11Z"
      }
    },
    "invokedBy": "qldb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-06-04T21:40:00Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "qldb.amazonaws.com",
  "userAgent": "qldb.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  },
}
```

```
{
  "responseElements": null,
  "requestID": "a30586af-c783-4d25-8fda-33152c816c36",
  "eventID": "7a9caf07-2b27-44ab-afe4-b259533ebb88",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

Crittografia in transito in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB accetta solo connessioni sicure che utilizzano il protocollo HTTPS, che protegge il traffico di rete utilizzando Secure Sockets Layer (SSL) /Transport Layer Security (TLS). La crittografia in transito fornisce un ulteriore livello di protezione dei dati crittografando i dati mentre viaggiano da e verso QLDB. Le politiche organizzative, le normative di settore o governative e i requisiti di conformità spesso richiedono l'uso della crittografia in transito per aumentare la sicurezza dei dati delle applicazioni quando trasmettono dati sulla rete.

QLDB offre anche endpoint FIPS in regioni selezionate. A differenza degli endpoint AWS standard, gli endpoint FIPS utilizzano una libreria software TLS conforme agli standard FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2. Questi endpoint potrebbero essere necessari ad aziende che interagiscono con il governo degli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint [FIPS](#)

in. Riferimenti generali di AWS Per un elenco completo delle regioni e degli endpoint disponibili per QLDB, consulta Endpoint e quote [Amazon QLDB](#).

Identity and Access Management per Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

AWS Identity and Access Management (IAM) è un software Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse. AWS Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (dispone delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse QLDB. IAM è uno strumento Servizio AWS che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

Argomenti

- [Destinatari](#)
- [Autenticazione con identità](#)
- [Gestione dell'accesso con policy](#)
- [Come funziona Amazon QLDB con IAM](#)
- [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)
- [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#)
- [Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi](#)
- [AWS politiche gestite per Amazon QLDB](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon QLDB](#)

Destinatari

Il modo in cui utilizzi AWS Identity and Access Management (IAM) varia a seconda del lavoro svolto in QLDB.

Utente del servizio: se utilizzi il servizio QLDB per svolgere il tuo lavoro, l'amministratore ti fornisce le credenziali e le autorizzazioni necessarie. Man mano che utilizzi più funzionalità QLDB per svolgere il tuo lavoro, potresti aver bisogno di autorizzazioni aggiuntive. La comprensione della gestione dell'accesso ti consente di richiedere le autorizzazioni corrette all'amministratore. Se non è possibile accedere a una funzionalità in QLDB, vedere. [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon QLDB](#)

Amministratore del servizio: se sei responsabile delle risorse QLDB della tua azienda, probabilmente hai pieno accesso a QLDB. È tuo compito determinare a quali funzionalità e risorse QLDB devono accedere gli utenti del servizio. Devi inviare le richieste all'amministratore IAM per cambiare le autorizzazioni degli utenti del servizio. Esamina le informazioni contenute in questa pagina per comprendere i concetti di base relativi a IAM. Per ulteriori informazioni su come la tua azienda può utilizzare IAM con QLDB, consulta. [Come funziona Amazon QLDB con IAM](#)

Amministratore IAM: se sei un amministratore IAM, potresti voler conoscere i dettagli su come scrivere policy per gestire l'accesso a QLDB. Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità QLDB che puoi utilizzare in IAM, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#)

Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi utilizzando le tue credenziali di identità. AWS Devi essere autenticato (aver effettuato l' Utente root dell'account AWS accesso AWS) come utente IAM o assumendo un ruolo IAM.

Puoi accedere AWS come identità federata utilizzando le credenziali fornite tramite una fonte di identità. AWS IAM Identity Center Gli utenti (IAM Identity Center), l'autenticazione Single Sign-On della tua azienda e le tue credenziali di Google o Facebook sono esempi di identità federate. Se accedi come identità federata, l'amministratore ha configurato in precedenza la federazione delle identità utilizzando i ruoli IAM. Quando accedi AWS utilizzando la federazione, assumi indirettamente un ruolo.

A seconda del tipo di utente, puoi accedere al AWS Management Console o al portale di AWS accesso. Per ulteriori informazioni sull'accesso a AWS, vedi [Come accedere al tuo Account AWS nella](#) Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Se accedi a AWS livello di codice, AWS fornisce un kit di sviluppo software (SDK) e un'interfaccia a riga di comando (CLI) per firmare crittograficamente le tue richieste utilizzando le tue credenziali. Se non utilizzi AWS strumenti, devi firmare tu stesso le richieste. Per ulteriori informazioni sul metodo

consigliato per la firma delle richieste, consulta [Signature Version 4 AWS per le richieste API](#) nella Guida per l'utente IAM.

A prescindere dal metodo di autenticazione utilizzato, potrebbe essere necessario specificare ulteriori informazioni sulla sicurezza. Ad esempio, ti AWS consiglia di utilizzare l'autenticazione a più fattori (MFA) per aumentare la sicurezza del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Autenticazione a più fattori](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center e [Utilizzo dell'autenticazione a più fattori \(MFA\)AWS in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Account AWS utente root

Quando si crea un account Account AWS, si inizia con un'identità di accesso che ha accesso completo a tutte Servizi AWS le risorse dell'account. Questa identità è denominata utente Account AWS root ed è accessibile effettuando l'accesso con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si consiglia vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta la sezione [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente IAM.

Identità federata

Come procedura consigliata, richiedi agli utenti umani, compresi gli utenti che richiedono l'accesso come amministratore, di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere Servizi AWS utilizzando credenziali temporanee.

Un'identità federata è un utente dell'elenco utenti aziendale, di un provider di identità Web AWS Directory Service, della directory Identity Center o di qualsiasi utente che accede utilizzando le Servizi AWS credenziali fornite tramite un'origine di identità. Quando le identità federate accedono Account AWS, assumono ruoli e i ruoli forniscono credenziali temporanee.

Per la gestione centralizzata degli accessi, consigliamo di utilizzare AWS IAM Identity Center. Puoi creare utenti e gruppi in IAM Identity Center oppure puoi connetterti e sincronizzarti con un set di utenti e gruppi nella tua fonte di identità per utilizzarli su tutte le tue applicazioni. Account AWS Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta [Cos'è IAM Identity Center?](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Utenti e gruppi IAM

Un [utente IAM](#) è un'identità interna Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ove possibile, consigliamo di fare affidamento a credenziali

temporanee invece di creare utenti IAM con credenziali a lungo termine come le password e le chiavi di accesso. Tuttavia, se si hanno casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con utenti IAM, si consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Rotazione periodica delle chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine](#) nella Guida per l'utente IAM.

Un [gruppo IAM](#) è un'identità che specifica un insieme di utenti IAM. Non è possibile eseguire l'accesso come gruppo. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti alla volta. I gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, potresti avere un gruppo denominato IAMAdminse concedere a quel gruppo le autorizzazioni per amministrare le risorse IAM.

Gli utenti sono diversi dai ruoli. Un utente è associato in modo univoco a una persona o un'applicazione, mentre un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque ne abbia bisogno. Gli utenti dispongono di credenziali a lungo termine permanenti, mentre i ruoli forniscono credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Casi d'uso per utenti IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Ruoli IAM

Un [ruolo IAM](#) è un'identità interna all'utente Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a un utente IAM, ma non è associato a una persona specifica. Per assumere temporaneamente un ruolo IAM in AWS Management Console, puoi [passare da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#). Puoi assumere un ruolo chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API o utilizzando un URL personalizzato. Per ulteriori informazioni sui metodi per l'utilizzo dei ruoli, consulta [Utilizzo di ruoli IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

I ruoli IAM con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:

- **Accesso utente federato:** per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile creare un ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene autenticata, l'identità viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per ulteriori informazioni sulla federazione dei ruoli, consulta [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#) nella Guida per l'utente IAM. Se utilizzi IAM Identity Center, configura un set di autorizzazioni. IAM Identity Center mette in correlazione il set di autorizzazioni con un ruolo in IAM per controllare a cosa possono accedere le identità dopo l'autenticazione. Per informazioni sui set di autorizzazioni, consulta [Set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center

- **Autorizzazioni utente IAM temporanee:** un utente IAM o un ruolo può assumere un ruolo IAM per ottenere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.
- **Accesso multi-account:** è possibile utilizzare un ruolo IAM per permettere a un utente (un principale affidabile) con un account diverso di accedere alle risorse nell'account. I ruoli sono lo strumento principale per concedere l'accesso multi-account. Tuttavia, con alcuni Servizi AWS, è possibile allegare una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per informazioni sulle differenze tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.
- **Accesso a più servizi:** alcuni Servizi AWS utilizzano le funzionalità di altri Servizi AWS. Ad esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è normale che quel servizio esegua applicazioni in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al servizio.
- **Sessioni di accesso inoltrato (FAS):** quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama un Servizio AWS, combinate con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta [Forward access sessions](#).
- **Ruolo di servizio:** un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.
- **Ruolo collegato al servizio:** un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.
- **Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2:** puoi utilizzare un ruolo IAM per gestire le credenziali temporanee per le applicazioni in esecuzione su un' EC2 istanza e che AWS CLI effettuano richieste AWS API. Questa soluzione è preferibile alla memorizzazione delle chiavi di accesso all'interno dell' EC2 istanza. Per assegnare un AWS ruolo a un' EC2 istanza e renderlo disponibile per tutte le sue applicazioni, crea un profilo di istanza collegato all'istanza. Un profilo di

istanza contiene il ruolo e consente ai programmi in esecuzione sull' EC2 istanza di ottenere credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare un ruolo IAM per concedere le autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su EC2 istanze Amazon](#) nella IAM User Guide.

Gestione dell'accesso con policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e collegandole a AWS identità o risorse. Una policy è un oggetto AWS che, se associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni. AWS valuta queste politiche quando un principale (utente, utente root o sessione di ruolo) effettua una richiesta. Le autorizzazioni nelle policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per ulteriori informazioni sulla struttura e sui contenuti dei documenti delle policy JSON, consulta [Panoramica delle policy JSON](#) nella Guida per l'utente IAM.

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Le policy IAM definiscono le autorizzazioni relative a un'operazione, a prescindere dal metodo utilizzato per eseguirla. Ad esempio, supponiamo di disporre di una policy che consente l'operazione `iam:GetRole`. Un utente con tale policy può ottenere informazioni sul ruolo dall' AWS Management Console AWS CLI, dall' o dall' AWS API.

Policy basate sull'identità

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Le policy basate su identità possono essere ulteriormente classificate come policy inline o policy gestite. Le policy inline sono integrate direttamente in un singolo utente, gruppo o ruolo. Le politiche gestite sono politiche autonome che puoi allegare a più utenti, gruppi e ruoli nel tuo Account AWS.

Le politiche gestite includono politiche AWS gestite e politiche gestite dai clienti. Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta [Scelta fra policy gestite e policy inline](#) nella Guida per l'utente IAM.

Policy basate sulle risorse

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario [specificare un principale](#) in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non puoi utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

Liste di controllo degli accessi () ACLs

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Amazon S3 e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano. AWS WAF ACLs Per ulteriori informazioni ACLs, consulta la [panoramica della lista di controllo degli accessi \(ACL\)](#) nella Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi e meno comuni. Questi tipi di policy possono impostare il numero massimo di autorizzazioni concesse dai tipi di policy più comuni.

- Limiti delle autorizzazioni: un limite delle autorizzazioni è una funzionalità avanzata nella quale si imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un'entità IAM (utente o ruolo IAM). È possibile impostare un limite delle autorizzazioni per un'entità. Le autorizzazioni risultanti sono l'intersezione delle policy basate su identità dell'entità e i relativi limiti delle autorizzazioni. Le policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo nel campo `Principal` sono condizionate dal limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

- **Politiche di controllo del servizio (SCPs):** SCPs sono politiche JSON che specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa (OU) in AWS Organizations. AWS Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata di più di proprietà dell'Account AWS azienda. Se abiliti tutte le funzionalità di un'organizzazione, puoi applicare le politiche di controllo del servizio (SCPs) a uno o tutti i tuoi account. L'SCP limita le autorizzazioni per le entità presenti negli account dei membri, inclusa ciascuna di esse. Utente root dell'account AWS. Per ulteriori informazioni su Organizations and SCPs, consulta [le politiche di controllo dei servizi](#) nella Guida AWS Organizations per l'utente.
- **Politiche di controllo delle risorse (RCPs):** RCPs sono politiche JSON che puoi utilizzare per impostare le autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account senza aggiornare le politiche IAM allegate a ciascuna risorsa di tua proprietà. L'RCP limita le autorizzazioni per le risorse negli account dei membri e può influire sulle autorizzazioni effettive per le identità, incluse le Utente root dell'account AWS, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno all'organizzazione. Per ulteriori informazioni su Organizations e RCPs, incluso un elenco di Servizi AWS tale supporto RCPs, vedere [Resource control policies \(RCPs\)](#) nella Guida per l'AWS Organizations utente.
- **Policy di sessione:** le policy di sessione sono policy avanzate che vengono trasmesse come parametro quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate su identità del ruolo o dell'utente e le policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire da una policy basata su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di sessione](#) nella Guida per l'utente IAM.

Più tipi di policy

Quando più tipi di policy si applicano a una richiesta, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per scoprire come si AWS determina se consentire o meno una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta la [logica di valutazione delle policy](#) nella IAM User Guide.

Come funziona Amazon QLDB con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso a QLDB, scopri quali funzionalità IAM sono disponibili per l'uso con QLDB.

⚠ Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Funzionalità IAM che puoi usare con Amazon QLDB

Funzionalità IAM	Supporto QLDB
Policy basate su identità	Sì
Policy basate su risorse	No
Azioni di policy	Sì
Risorse relative alle policy	Sì
Chiavi di condizione delle policy	Sì
ACLs	No
ABAC (tag nelle policy)	Sì
Credenziali temporanee	Sì
Autorizzazioni del principale	No
Ruoli di servizio	Sì
Ruoli collegati al servizio	No

Per avere una panoramica di alto livello su come QLDB e Servizi AWS altri funzionano con la maggior parte delle funzionalità IAM, [Servizi AWS consulta la sezione dedicata all'utilizzo di IAM nella IAM User Guide](#).

Politiche basate sull'identità per QLDB

Supporta le policy basate su identità: sì

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Con le policy basate su identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite o respinte, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o respinte. Non è possibile specificare l'entità principale in una policy basata sull'identità perché si applica all'utente o al ruolo a cui è associato. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta [Guida di riferimento agli elementi delle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Esempi di policy basate sull'identità per QLDB

Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità QLDB, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#)

Politiche basate sulle risorse all'interno di QLDB

Supporta le policy basate su risorse: no

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario [specificare un principale](#) in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Per consentire l'accesso multi-account, puoi specificare un intero account o entità IAM in un altro account come principale in una policy basata sulle risorse. L'aggiunta di un principale multi-account a una policy basata sulle risorse rappresenta solo una parte della relazione di trust. Quando il principale e la risorsa sono diversi Account AWS, un amministratore IAM dell'account affidabile

deve inoltre concedere all'entità principale (utente o ruolo) l'autorizzazione ad accedere alla risorsa. L'autorizzazione viene concessa collegando all'entità una policy basata sull'identità. Tuttavia, se una policy basata su risorse concede l'accesso a un principale nello stesso account, non sono richieste ulteriori policy basate su identità. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Azioni politiche per QLDB

Supporta le operazioni di policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Action` di una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso a un criterio. Le azioni politiche in genere hanno lo stesso nome dell'operazione AWS API associata. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio le operazioni di sola autorizzazione che non hanno un'operazione API corrispondente. Esistono anche alcune operazioni che richiedono più operazioni in una policy. Queste operazioni aggiuntive sono denominate operazioni dipendenti.

Includi le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Per visualizzare un elenco di azioni QLDB, [consulta Azioni definite da Amazon QLDB](#) nel Service Authorization Reference.

Le azioni politiche in QLDB utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:

```
qldb
```

Per specificare più operazioni in una sola istruzione, occorre separarle con la virgola.

```
"Action": [  
    "qldb:action1",  
    "qldb:action2"  
]
```

È possibile specificare più azioni tramite caratteri jolly (*). Ad esempio, per specificare tutte le azioni che iniziano con la parola `Describe`, includi la seguente azione:

```
"Action": "qldb:Describe"
```

Per interagire con l'API dei dati transazionali QLDB (sessione QLDB) [eseguendo](#) istruzioni PartiQL su un registro, è necessario concedere l'autorizzazione all'azione come segue. SendCommand

```
"Action": "qldb:SendCommand"
```

Per i registri in modalità STANDARD autorizzazioni, vedere le autorizzazioni aggiuntive richieste [Riferimento alle autorizzazioni PartiQL](#) per ogni comando PartiQL.

Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità QLDB, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#)

Risorse politiche per QLDB

Supporta le risorse di policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento JSON `Resource` della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Le istruzioni devono includere un elemento `Resource` o un elemento `NotResource`. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo [nome della risorsa Amazon \(ARN\)](#). È possibile eseguire questa operazione per operazioni che supportano un tipo di risorsa specifico, note come autorizzazioni a livello di risorsa.

Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, ad esempio le operazioni di elenco, utilizza un carattere jolly (*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*"
```

Per visualizzare un elenco dei tipi di risorse QLDB e ARNs relativi, [consulta Resources defined by Amazon QLDB](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni puoi specificare l'ARN di ogni risorsa, consulta [Azioni definite da Amazon QLDB](#).

In QLDB, le risorse principali sono i registri. QLDB supporta anche tipi di risorse aggiuntivi: tabelle e stream. Tuttavia, è possibile creare tabelle e stream solo nel contesto di un registro esistente.

Una tabella QLDB è una visualizzazione materializzata di una raccolta non ordinata di revisioni di documenti dal giornale contabile. Nella modalità STANDARD autorizzazioni di un registro, è necessario

creare politiche IAM che concedano le autorizzazioni per eseguire istruzioni PartiQL su questa risorsa della tabella. Con le autorizzazioni su una risorsa della tabella, puoi eseguire istruzioni che accedono allo stato corrente della tabella. È inoltre possibile interrogare la cronologia delle revisioni della tabella utilizzando la funzione `integrahistory()`. Per ulteriori informazioni, consulta [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#).

Note

L'`CREATE TABLE`istruzione crea una tabella con un ID univoco e il nome della tabella fornito. Il nome della tabella fornito deve essere univoco tra tutte le tabelle attive. Tuttavia, QLDB consente di disattivare le tabelle, quindi potrebbero esserci più tabelle inattive che condividono lo stesso nome di tabella. Pertanto, le risorse della tabella ARNs si riferiscono all'ID univoco assegnato dal sistema anziché al nome della tabella definito dall'utente.

Ogni libro mastro fornisce anche una risorsa di catalogo definita dal sistema su cui è possibile interrogare per elencare tutte le tabelle e gli indici in un registro. Per ulteriori informazioni sul modello di oggetti dati QLDB, vedere [Concetti e terminologia fondamentali in Amazon QLDB](#)

A queste risorse sono ARNs associate informazioni univoche, come illustrato nella tabella seguente.

Tipo di risorsa	ARN
ledger	<code>arn:\${Partition}:qldb:\${Region}:\${Account}:ledger/\${LedgerName}</code>
table	<code>arn:\${Partition}:qldb:\${Region}:\${Account}:ledger/\${LedgerName}/table/\${TableId}</code>
catalog	<code>arn:\${Partition}:qldb:\${Region}:\${Account}:ledger/\${LedgerName}/information_schema/user_tables</code>
stream	<code>arn:\${Partition}:qldb:\${Region}:\${Account}:stream/\${LedgerName}/\${StreamId}</code>

Ad esempio, per specificare la `myExampleLedger` risorsa nella dichiarazione, utilizzare il seguente ARN.

```
"Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
```

Per specificare più risorse in un'unica istruzione, separale ARNs con virgole.

```
"Resource": [  
    "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger1",  
    "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger2"  
]
```

Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità QLDB, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#)

Chiavi relative alle condizioni delle policy per QLDB

Supporta le chiavi di condizione delle policy specifiche del servizio: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Condition`(o blocco `Condition`) consente di specificare le condizioni in cui un'istruzione è in vigore. L'elemento `Condition` è facoltativo. È possibile compilare espressioni condizionali che utilizzano [operatori di condizione](#), ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta.

Se specifichi più elementi `Condition` in un'istruzione o più chiavi in un singolo elemento `Condition`, questi vengono valutati da AWS utilizzando un'operazione AND logica. Se si specificano più valori per una singola chiave di condizione, AWS valuta la condizione utilizzando un'operazione logica. OR Tutte le condizioni devono essere soddisfatte prima che le autorizzazioni dell'istruzione vengano concesse.

È possibile anche utilizzare variabili segnaposto quando specifichi le condizioni. Ad esempio, è possibile autorizzare un utente IAM ad accedere a una risorsa solo se è stata taggata con il relativo nome utente IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy IAM: variabili e tag](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS supporta chiavi di condizione globali e chiavi di condizione specifiche del servizio. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali nella Guida](#) per l'utente IAM.

Per visualizzare un elenco di chiavi di condizione QLDB, [consulta Condition keys for Amazon QLDB](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni e risorse puoi utilizzare una chiave di condizione, consulta [Azioni definite da Amazon QLDB](#).

Le PartiQLDropTable azioni PartiQLDropIndex and supportano la chiave di qlldb:Purge condizione. Questa chiave condizionale filtra l'accesso in base al valore specificato in un'istruzione PartiQLDROP. `purge` Tuttavia, QLDB attualmente supporta `purge = true` solo le istruzioni e DROP INDEX le istruzioni. `purge = false` DROP TABLE Altre azioni QLDB supportano alcune chiavi di condizione globali.

Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità QLDB, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#)

Elenchi di controllo degli accessi (ACLs) in QLDB

Supporti ACLs: No

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC) con QLDB

Supporta ABAC (tag nelle policy): sì

Il controllo dell'accesso basato su attributi (ABAC) è una strategia di autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In, questi attributi sono chiamati AWS tag. Puoi allegare tag a entità IAM (utenti o ruoli) e a molte AWS risorse. L'assegnazione di tag alle entità e alle risorse è il primo passaggio di ABAC. In seguito, vengono progettate policy ABAC per consentire operazioni quando il tag dell'entità principale corrisponde al tag sulla risorsa a cui si sta provando ad accedere.

La strategia ABAC è utile in ambienti soggetti a una rapida crescita e aiuta in situazioni in cui la gestione delle policy diventa impegnativa.

Per controllare l'accesso basato su tag, fornisci informazioni sui tag nell'[elemento condizione](#) di una policy utilizzando le chiavi di condizione `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, il valore per il servizio è Yes (Sì). Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, allora il valore sarà Parziale.

Per ulteriori informazioni su ABAC, consulta [Definizione delle autorizzazioni con autorizzazione ABAC](#) nella Guida per l'utente IAM. Per visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta [Utilizzo del controllo degli accessi basato su attributi \(ABAC\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per ulteriori informazioni sull'etichettatura delle risorse QLDB, vedere. [Etichettare le risorse Amazon QLDB](#)

Per visualizzare una policy basata sulle identità di esempio per limitare l'accesso a una risorsa basata su tag su tale risorsa, consulta [Aggiornamento dei registri QLDB in base ai tag](#).

Utilizzo di credenziali temporanee con QLDB

Supporta le credenziali temporanee: sì

Alcune Servizi AWS non funzionano quando accedi utilizzando credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, incluse quelle che Servizi AWS funzionano con credenziali temporanee, consulta la sezione relativa alla [Servizi AWS compatibilità con IAM nella IAM](#) User Guide.

Stai utilizzando credenziali temporanee se accedi AWS Management Console utilizzando qualsiasi metodo tranne nome utente e password. Ad esempio, quando accedete AWS utilizzando il link Single Sign-On (SSO) della vostra azienda, tale processo crea automaticamente credenziali temporanee. Le credenziali temporanee vengono create in automatico anche quando accedi alla console come utente e poi cambi ruolo. Per ulteriori informazioni sullo scambio dei ruoli, consulta [Passaggio da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

È possibile creare manualmente credenziali temporanee utilizzando l'API or. AWS CLI AWS È quindi possibile utilizzare tali credenziali temporanee per accedere. AWS AWS consiglia di generare dinamicamente credenziali temporanee anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali di sicurezza provvisorie in IAM](#).

Autorizzazioni principali multiservizio per QLDB

Supporta l'inoltro delle sessioni di accesso (FAS): no

Quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama un Servizio AWS, in combinazione con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle

autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta [Forward access sessions](#).

Ruoli di servizio per QLDB

Supporta i ruoli di servizio: sì

Un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

Warning

La modifica delle autorizzazioni per un ruolo di servizio potrebbe interrompere la funzionalità QLDB. Modifica i ruoli di servizio solo quando QLDB fornisce indicazioni in tal senso.

QLDB supporta i ruoli di servizio per `ExportJournalToS3` le operazioni `StreamJournalToKinesis` e le API, come descritto nella sezione seguente.

Scelta di un ruolo IAM in QLDB

Quando esportate o trasmettete in streaming blocchi di journal in QLDB, dovete scegliere un ruolo per consentire a QLDB di scrivere oggetti nella destinazione specificata per vostro conto. Se in precedenza hai creato un ruolo di servizio, QLDB ti fornisce un elenco di ruoli tra cui scegliere. È importante scegliere un ruolo che consenta l'accesso alla scrittura nel bucket Amazon S3 specificato per un'esportazione o alla risorsa Amazon Kinesis Data Streams specificata per uno stream. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni di esportazione del diario in QLDB](#) o [Autorizzazioni di streaming in QLDB](#).

Note

Per passare un ruolo a QLDB quando si richiede un'esportazione o uno stream del journal, è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire `iam:PassRole` l'azione sulla risorsa del ruolo IAM. Ciò si aggiunge alle autorizzazioni da eseguire `qldb:ExportJournalToS3` sulla risorsa registro QLDB o `qldb:StreamJournalToKinesis` sulla sottorisorsa del flusso QLDB.

Ruoli collegati ai servizi per QLDB

Supporta i ruoli collegati ai servizi: no

Un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un. Servizio AWS Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.

[Per informazioni dettagliate sulla creazione o la gestione di ruoli collegati ai servizi, consulta Servizi AWS That work with IAM.](#) Trova un servizio nella tabella che include un Yes nella colonna Service-linked role (Ruolo collegato ai servizi). Scegli il collegamento Sì per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB

Usa questa sezione per iniziare a usare la modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB. Questa sezione fornisce una tabella di riferimento per aiutarti a scrivere una policy basata sull'identità in AWS Identity and Access Management (IAM) per azioni PartiQL e risorse di tabella in QLDB. Include anche un step-by-step tutorial per la creazione di politiche di autorizzazione in IAM e istruzioni per trovare un ARN di tabella e creare tag di tabella in QLDB.

Argomenti

- [La modalità di autorizzazione STANDARD](#)
- [Riferimento alle autorizzazioni PartiQL](#)
- [Trovare un ID di tabella e un ARN](#)
- [Tabelle di etichettatura](#)
- [Tutorial di avvio rapido: Creazione di politiche di autorizzazione](#)

La modalità di autorizzazione **STANDARD**

QLDB ora supporta STANDARD una modalità di autorizzazione per le risorse contabili. La modalità di autorizzazione standard consente il controllo degli accessi con una maggiore granularità per registri, tabelle e comandi PartiQL. Per impostazione predefinita, questa modalità nega tutte le richieste di esecuzione di comandi PartiQL su qualsiasi tabella in un registro.

 Note

In precedenza, l'unica modalità di autorizzazione disponibile per un registro era. `ALLOW_ALL`. La `ALLOW_ALL` modalità consente il controllo degli accessi con granularità a livello di API per i registri e continua a essere supportata, ma non è consigliata, per i registri QLDB. Questa modalità consente agli utenti che dispongono dell'autorizzazione `SendCommand API` di eseguire tutti i comandi PartiQL su qualsiasi tabella del registro specificato dalla politica di autorizzazione (quindi, «consenti tutti» i comandi PartiQL).

È possibile modificare la modalità di autorizzazione dei registri esistenti da `ALLOW_ALL` a `STANDARD`. Per informazioni, consultare [Migrazione alla modalità di autorizzazione standard](#).

Per consentire i comandi in modalità standard, devi creare una politica di autorizzazioni in IAM per risorse di tabella specifiche e azioni PartiQL. Ciò si aggiunge all'autorizzazione `SendCommand API` per il registro. Per facilitare le politiche in questa modalità, QLDB ha introdotto [una serie di azioni IAM](#) per i comandi PartiQL e Amazon Resource Names ARNs () per le tabelle QLDB. Per ulteriori informazioni sul modello di oggetti dati QLDB, vedere. [Concetti e terminologia fondamentali in Amazon QLDB](#)

Riferimento alle autorizzazioni PartiQL

La tabella seguente elenca ogni comando QLDB PartiQL, le azioni IAM corrispondenti per le quali è necessario concedere le autorizzazioni per eseguire il comando AWS e le risorse per le quali è possibile concedere le autorizzazioni. Puoi specificare le azioni nel campo `Action` della policy e il valore della risorsa nel campo `Resource`.

 Important

- Le politiche IAM che concedono le autorizzazioni a questi comandi PartiQL si applicano al registro solo se `STANDARD` la modalità di autorizzazione è assegnata al registro. Tali politiche non sono applicabili ai registri in modalità autorizzazioni. `ALLOW_ALL`

Per informazioni su come specificare la modalità di autorizzazione durante la creazione o l'aggiornamento di un registro [Operazioni di base per i registri Amazon QLDB](#), consulta o [Fase 1: Creare un nuovo libro contabile](#) in Guida introduttiva alla console.

- Per eseguire qualsiasi comando PartiQL su un registro, è inoltre necessario concedere l'autorizzazione all'azione `SendCommand API` per la risorsa registro. Ciò si aggiunge alle

azioni PartiQL e alle risorse della tabella elencate nella tabella seguente. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di transazioni di dati](#).

Comandi Amazon QLDB PartiQL e autorizzazioni richieste

Comando	Autorizzazioni richieste (azioni IAM)	Risorse	Operazioni dipendenti
CREATE TABLE	qldb:PartiQLCreateTable	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/*	qldb:TagResource (per l'aggiunta di tag alla creazione)
DROP TABLE	qldb:PartiQLDropTable	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
TABELLA UNDROP	qldb:PartiQLUndropTable	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
CREATE INDEX	qldb:PartiQLCreateIndex	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
DROP INDEX	qldb:PartiQLDropIndex	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
DELETE FROM-REMOVE	qldb:PartiQLDelete	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	qldb:PartiQLSelect

Comando	Autorizzazioni richieste (azioni IAM)	Risorse	Operazioni dipendenti
(per interi documenti)			
INSERT	qldb:PartiQLInsert	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
UPDATE FROM (INSERT, REMOVE o SET)	qldb:PartiQLUpdate	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	qldb:PartiQLSelect
REDACT_FVISION (procedura memorizzata)	qldb:PartiQLRedact	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
SELEZIONE DA table_name	qldb:PartiQLSelect	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
SELEZIONE DA informazioni sullo schema .user_tables	qldb:PartiQLSelect	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /information_schema/user_tables	

Comando	Autorizzazioni richieste (azioni IAM)	Risorse	Operazioni dipendenti
SELEZIONE DALLA cronologia a (table_name)	qldb:PartiQLHistoryFunction	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	

Per esempi di documenti relativi alle policy IAM che concedono le autorizzazioni a questi comandi PartiQL, consulta o consulta [Tutorial di avvio rapido: Creazione di politiche di autorizzazione](#). [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#)

Trovare un ID di tabella e un ARN

È possibile trovare un ID di tabella utilizzando AWS Management Console o interrogando la [tabella information_schema.user_tables](#). Per visualizzare i dettagli della tabella sulla console o per interrogare questa tabella del catalogo di sistema, è necessario disporre dell'autorizzazione per la risorsa del catalogo di sistema. SELECT Ad esempio, per trovare l'ID della Vehicle tabella, è possibile eseguire la seguente istruzione.

```
SELECT * FROM information_schema.user_tables
WHERE name = 'Vehicle'
```

Questa query restituisce i risultati in un formato simile all'esempio seguente.

```
{
  tableId: "Au1EiThbt8s0z9wM26REZN",
  name: "Vehicle",
  indexes: [
    { indexId: "Djg2nt0yIs2GY0T29Kud1z", expr: "[VIN]", status: "ONLINE" },
    { indexId: "4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU", expr: "[LicensePlateNumber]", status:
"BUILDING" }
  ],
}
```



```
status: "ACTIVE"
}
```

Per concedere le autorizzazioni per eseguire istruzioni PartiQL su una tabella, si specifica una risorsa di tabella nel seguente formato ARN.

```
arn:aws:qldb:${region}:${account-id}:ledger/${ledger-name}/table/${table-id}
```

Di seguito è riportato un esempio di tabella ARN per l'ID della tabella. `Au1EiThbt8s0z9wM26REZN`

```
arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/Au1EiThbt8s0z9wM26REZN
```

Utilizzo della console

Puoi anche usare la console QLDB per trovare un ARN di tabella.

Per trovare l'ARN di una tabella (console)

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Ledgers.
3. Nell'elenco dei libri contabili, scegliete il nome del libro contabile di cui desiderate trovare l'ARN della tabella.
4. Nella pagina dei dettagli del registro, nella scheda Tabelle, individua il nome della tabella di cui desideri trovare l'ARN. Per copiare l'ARN, scegliete l'icona di copia  accanto ad esso.

Tabelle di etichettatura

Puoi etichettare le risorse della tua tabella. Per gestire i tag per le tabelle esistenti, utilizza AWS Management Console o le operazioni TagResource API e ListTagsForResource. UntagResource Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettare le risorse Amazon QLDB](#).

Note

Le risorse delle tabelle non ereditano i tag della loro risorsa root ledger.

L'etichettatura delle tabelle al momento della creazione è attualmente supportata per i libri contabili solo in modalità autorizzazioni. STANDARD

È inoltre possibile definire i tag della tabella durante la creazione della tabella utilizzando la console QLDB o specificandoli in un'istruzione PartiQL. CREATE TABLE L'esempio seguente crea una tabella denominata `Vehicle` con il tag. `environment=production`

```
CREATE TABLE Vehicle WITH (aws_tags = `{'environment': 'production'}`)
```

L'aggiunta di tag alle tabelle al momento della creazione richiede l'accesso `qldb:PartiQLCreateTable` sia alle `qldb:TagResource` azioni che.

L'aggiunta di tag alle risorse in fase di creazione consente di evitare di eseguire script di tagging personalizzati dopo la creazione delle risorse. Dopo aver aggiunto i tag a una tabella, puoi controllare l'accesso alla tabella in base a tali tag. Ad esempio, puoi concedere l'accesso completo solo alle tabelle che hanno un tag specifico. Per un esempio di policy JSON, vedi [Accesso completo a tutte le azioni basate sui tag della tabella](#).

Utilizzo della console

Puoi anche utilizzare la console QLDB per definire i tag della tabella durante la creazione della tabella.

Per etichettare una tabella al momento della creazione (console)

1. [Accedi a e apri AWS Management Console la console Amazon QLDB all'indirizzo /qldb. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/qldb)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Ledgers.
3. Nell'elenco dei libri contabili, scegli il nome del libro contabile in cui desideri creare la tabella.
4. Nella pagina dei dettagli del registro, nella scheda Tabelle, scegli Crea tabella.
5. Nella pagina Crea tabella, procedi come segue:
 - Nome tabella: immettete un nome per la tabella.
 - Tag: aggiungi metadati alla tabella allegando i tag come coppie chiave-valore. Puoi aggiungere tag alla tabella per organizzarli e identificarli.

Scegli Aggiungi tag, quindi inserisci le coppie chiave-valore appropriate.

6. Dopo aver selezionato le impostazioni desiderate, scegli **Create table** (Crea tabella).

Tutorial di avvio rapido: Creazione di politiche di autorizzazione

Questo tutorial ti guida attraverso i passaggi per creare politiche di autorizzazione in IAM per un registro Amazon QLDB in modalità autorizzazioni. STANDARD Puoi quindi assegnare le autorizzazioni ai tuoi utenti, gruppi o ruoli.

Per altri esempi di documenti relativi alle policy IAM che concedono autorizzazioni ai comandi PartiQL e alle risorse delle tabelle, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Creazione di una policy di sola lettura](#)
- [Creazione di una politica di accesso completo](#)
- [Creazione di una politica di sola lettura per una tabella specifica](#)
- [Assegnare le autorizzazioni](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di fare quanto segue:

1. Segui le istruzioni di AWS configurazione riportate in [Accesso ad Amazon QLDB](#), se non l'hai già fatto. Questi passaggi includono la registrazione AWS e la creazione di un utente amministrativo.
2. Crea un nuovo libro mastro e scegli la modalità di STANDARD autorizzazione per il libro mastro. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Fase 1: Creare un nuovo libro contabile](#) Guida introduttiva alla console oppure. [Operazioni di base per i registri Amazon QLDB](#)

Creazione di una policy di sola lettura

Per utilizzare l'editor di policy JSON per creare una policy di sola lettura per tutte le tabelle di un registro nella modalità di autorizzazione standard, procedi come segue:

1. Accedi AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Policies (Policy).

Se è la prima volta che selezioni Policy, verrà visualizzata la pagina Benvenuto nelle policy gestite. Seleziona Inizia.

3. Nella parte superiore della pagina, scegli Crea policy.
4. Scegli la scheda JSON.
5. Copia e incolla il seguente documento di policy JSON. Questo criterio di esempio concede l'accesso in sola lettura a tutte le tabelle di un libro mastro.

Per utilizzare questo criterio, sostituisci *us-east-1:123456789012*, *myExampleLedger* nell'esempio, con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLReadOnlyPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/information_schema/user_tables"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Scegli Verifica policy.

 Note

È possibile passare tra le schede Visual editor (Editor visivo) e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si apportano modifiche o se si seleziona Review policy (Rivedi policy) nella scheda Visual editor (Editor visivo), IAM potrebbe modificare la policy per ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della struttura delle policy](#) nella Guida per l'utente di IAM.

7. Nella pagina Review policy (Rivedi policy), inserisci i valori per Name (Nome) e Description (Descrizione) (facoltativa) per la policy che stai creando. Consulta il Summary (Riepilogo) della policy per visualizzare le autorizzazioni concesse dalla policy. Seleziona Create policy (Crea policy) per salvare il proprio lavoro.

Creazione di una politica di accesso completo

Per creare una politica di accesso completo per tutte le tabelle in un registro QLDB nella modalità di autorizzazione standard, procedi come segue:

- Ripetere i [passaggi precedenti](#) utilizzando il seguente documento di policy. Questo criterio di esempio consente l'accesso a tutti i comandi PartiQL per tutte le tabelle in un registro, utilizzando caratteri jolly (*) per coprire tutte le azioni PartiQL e tutte le risorse in un registro.

 Warning

Questo è un esempio di utilizzo di un carattere jolly (*) per consentire tutte le azioni PartiQL, incluse le operazioni amministrative read/write e le operazioni su tutte le tabelle in un registro QLDB. È invece consigliabile specificare esplicitamente ogni azione da concedere e solo ciò di cui l'utente, il ruolo o il gruppo ha bisogno.

Per utilizzare questa politica, sostituisci *us-east-1123456789012*, *myExampleLedger* nell'esempio, con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "qldb:SendCommand",
    "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
  },
  {
    "Sid": "QLDBPartiQLFullPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "qldb:PartiQL*"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
      "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
information_schema/user_tables"
    ]
  }
]
}

```

Creazione di una politica di sola lettura per una tabella specifica

Per creare una politica di accesso di sola lettura per una tabella specifica in un registro QLDB nella modalità di autorizzazione standard, procedi come segue:

1. Trova l'ARN per la tabella utilizzando AWS Management Console o interrogando la tabella del catalogo di sistema. `information_schema.user_tables` Per istruzioni, consultare [Trovare un ID di tabella e un ARN](#).
2. Utilizza la tabella ARN per creare una policy che consenta l'accesso in sola lettura alla tabella. Per fare ciò, ripeti i [passaggi precedenti](#) utilizzando il seguente documento di policy.

Questo criterio di esempio concede l'accesso in sola lettura solo alla tabella specificata. In questo esempio, l'ID della tabella è. `Au1EiThbt8s0z9wM26REZN` Per utilizzare questo criterio `us-east-1`, sostituisci `123456789012myExampleLedger`, e `Au1EiThbt8s0z9wM26REZN` nell'esempio con le tue informazioni.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": "qldb:SendCommand",
    "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
  },
  {
    "Sid": "QLDBPartiQLReadOnlyPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "qldb:PartiQLSelect",
      "qldb:PartiQLHistoryFunction"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
table/Au1EiThbt8s0z9wM26REZN"
    ]
  }
]
}

```

Assegnare le autorizzazioni

Dopo aver creato una politica di autorizzazioni QLDB, assegna le autorizzazioni come segue.

Per fornire l'accesso, aggiungi autorizzazioni agli utenti, gruppi o ruoli:

- Utenti e gruppi in: AWS IAM Identity Center

Crea un set di autorizzazioni. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a permission set](#) (Creazione di un set di autorizzazioni) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

- Utenti gestiti in IAM tramite un provider di identità:

Crea un ruolo per la federazione delle identità. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#) della Guida per l'utente IAM.

- Utenti IAM:

- Crea un ruolo che l'utente possa assumere. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a role for an IAM user](#) della Guida per l'utente IAM.
- (Non consigliato) Collega una policy direttamente a un utente o aggiungi un utente a un gruppo di utenti. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Aggiunta di autorizzazioni a un utente \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli non dispongono dell'autorizzazione per creare o modificare risorse QLDB. Inoltre, non possono eseguire attività utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS l'API. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta [Creazione di policy IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per dettagli sulle azioni e sui tipi di risorse definiti da QLDB, incluso il formato di per ogni tipo di ARNs risorsa, [consulta Azioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon QLDB](#) nel Service Authorization Reference.

Indice

- [Best practice per le policy](#)
- [Utilizzo della console QLDB](#)
 - [Autorizzazioni per la cronologia delle query](#)
 - [Autorizzazioni di accesso completo alla console senza cronologia delle query](#)
- [Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni](#)
- [Esecuzione di transazioni di dati](#)
 - [Autorizzazioni standard per le azioni PartiQL e le risorse delle tabelle](#)
 - [Accesso completo a tutte le azioni](#)
 - [Accesso completo a tutte le azioni basate sui tag della tabella](#)
 - [Accesso in lettura/scrittura](#)
 - [Accesso in sola lettura](#)
 - [Accesso in sola lettura a una tabella specifica](#)
 - [Consenti l'accesso per creare tabelle](#)
 - [Consenti l'accesso per creare tabelle basate sui tag di richiesta](#)
- [Esportazione di un journal in un bucket Amazon S3](#)
- [Trasmissione di un diario su Kinesis Data Streams](#)
- [Aggiornamento dei registri QLDB in base ai tag](#)

⚠ Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Best practice per le policy

Le politiche basate sull'identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare risorse QLDB nel tuo account. Queste azioni possono comportare costi aggiuntivi per l'Account AWS. Quando crei o modifichi policy basate su identità, segui queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le policy gestite che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. AWS Sono disponibili nel tuo Account AWS. Ti consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai clienti specifiche per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS](#) o [Policy gestite da AWS per le funzioni dei processi](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Applica le autorizzazioni con privilegio minimo: quando imposti le autorizzazioni con le policy IAM, concedi solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. È possibile farlo definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegi minimi. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta [Policy e autorizzazioni in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso: per limitare l'accesso a operazioni e risorse è possibile aggiungere una condizione alle tue policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. Puoi anche utilizzare le condizioni per concedere l'accesso alle azioni del servizio se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad esempio AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Utilizzo di IAM Access Analyzer per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali: IAM Access Analyzer convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano alla sintassi della policy IAM (JSON) e alle best practice di IAM. IAM Access Analyzer offre oltre 100 controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida delle policy per il Sistema di analisi degli accessi IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o un utente root nel Account AWS tuo, attiva l'MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere la MFA quando vengono chiamate le operazioni API, aggiungi le condizioni MFA alle policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Protezione dell'accesso API con MFA](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta [Best practice di sicurezza in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo della console QLDB

Per accedere alla console Amazon QLDB, devi disporre di un set minimo di autorizzazioni. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare e visualizzare i dettagli sulle risorse QLDB presenti nel tuo Account AWS. Se crei una policy basata sull'identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti o ruoli) associate a tale policy.

Non è necessario consentire autorizzazioni minime per la console per gli utenti che effettuano chiamate solo verso o l' AWS CLI API. AWS Al contrario, concedi l'accesso solo alle operazioni che corrispondono all'operazione API che stanno cercando di eseguire.

Per garantire che utenti e ruoli abbiano pieno accesso alla console QLDB e a tutte le sue funzionalità, allega la AWS seguente policy gestita alle entità. Per ulteriori informazioni [AWS politiche gestite per Amazon QLDB](#), consulta [Aggiungere autorizzazioni a un utente nella Guida per l'utente IAM](#).

```
AmazonQLDBConsoleFullAccess
```

Autorizzazioni per la cronologia delle query

Oltre alle autorizzazioni QLDB, alcune funzionalità della console richiedono le autorizzazioni per il Database Query Metadata Service (prefisso del servizio: dbqms). Si tratta di un servizio solo interno che gestisce le query recenti e salvate nell'editor di query della console per QLDB e altri. Servizi AWS Per un elenco completo delle azioni dell'API DBQMS, consulta [Database Query Metadata Service](#) nel Service Authorization Reference.

Per consentire le autorizzazioni per la cronologia delle query, puoi utilizzare la policy AWS gestita [Amazon QLDBConsole FullAccess](#). Questa policy utilizza un wildcard (dbqms : *) per consentire tutte le azioni DBQMS per tutte le risorse.

In alternativa, puoi creare una policy IAM personalizzata e includere le seguenti azioni DBQMS. L'editor di query PartiQL sulla console QLDB richiede le autorizzazioni per utilizzare queste azioni per le funzionalità della cronologia delle query.

```
dbqms:CreateFavoriteQuery
dbqms:CreateQueryHistory
dbqms>DeleteFavoriteQueries
dbqms>DeleteQueryHistory
dbqms:DescribeFavoriteQueries
dbqms:DescribeQueryHistory
dbqms:UpdateFavoriteQuery
```

Autorizzazioni di accesso completo alla console senza cronologia delle query

[Per consentire l'accesso completo alla console QLDB senza autorizzazioni per la cronologia delle query, puoi creare una policy IAM personalizzata che escluda tutte le azioni DBQMS.](#) Ad esempio, il seguente documento di policy consente le stesse autorizzazioni concesse dalla policy AWS gestita [Amazon QLDBConsole FullAccess](#), ad eccezione delle azioni che iniziano con il prefisso dbqms del servizio.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb>DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
```

```

        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:ExecuteStatement",
        "qldb:ShowCatalog",
        "qldb:InsertSampleData",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
},
{
    "Action": [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "qldb.amazonaws.com"
        }
    }
}
]
}

```

Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni

Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di visualizzare le policy inline e gestite che sono collegate alla relativa identità utente. Questa politica include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o utilizzando l'API o a livello di codice. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Esecuzione di transazioni di dati

Per interagire con l'API dei dati transazionali QLDB (sessione QLDB) [eseguendo](#) istruzioni PartiQL su un registro, è necessario concedere l'autorizzazione all'azione API. SendCommand Il seguente documento JSON è un esempio di policy che concede l'autorizzazione solo all'azione API sul registro. SendCommand myExampleLedger

Per utilizzare questa politica, sostituisci *us-east-1123456789012*, *myExampleLedger* nell'esempio, con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    }
  ]
}
```

Se myExampleLedger utilizza la modalità ALLOW_ALL autorizzazioni, questa politica concede le autorizzazioni per eseguire tutti i comandi PartiQL su qualsiasi tabella del registro.

Puoi anche utilizzare una policy AWS gestita per concedere l'accesso completo a tutte le risorse QLDB. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS politiche gestite per Amazon QLDB](#).

Autorizzazioni standard per le azioni PartiQL e le risorse delle tabelle

Per i registri in modalità STANDARD autorizzazioni, puoi fare riferimento ai seguenti documenti sulle policy IAM come esempi di concessione delle autorizzazioni PartiQL appropriate. Per un elenco delle autorizzazioni richieste per ogni comando PartiQL, vedere. [Riferimento alle autorizzazioni PartiQL](#)

Argomenti

- [Accesso completo a tutte le azioni](#)
- [Accesso completo a tutte le azioni basate sui tag della tabella](#)
- [Accesso in lettura/scrittura](#)
- [Accesso in sola lettura](#)
- [Accesso in sola lettura a una tabella specifica](#)

- [Consenti l'accesso per creare tabelle](#)
- [Consenti l'accesso per creare tabelle basate sui tag di richiesta](#)

Accesso completo a tutte le azioni

Il seguente documento di policy JSON garantisce l'accesso completo all'utilizzo di tutti i comandi PartiQL su tutte le tabelle di `myExampleLedger`. Questa politica produce lo stesso effetto dell'utilizzo della modalità di `ALLOW_ALL` autorizzazione per il registro.

Per utilizzare questo criterio, sostituisci `us-east-1:123456789012`, `myExampleLedger` nell'esempio, con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLFullPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLRedact",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/information_schema/user_tables"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
```

Accesso completo a tutte le azioni basate sui tag della tabella

Il seguente documento di policy JSON utilizza una condizione basata sui tag delle risorse della tabella per concedere l'accesso completo all'utilizzo di tutti i comandi PartiQL su tutte le tabelle in `myExampleLedger`. Le autorizzazioni vengono concesse solo se il tag della tabella `environment` ha il valore `development`.

Warning

Questo è un esempio di utilizzo di un carattere jolly (*) per consentire tutte le azioni PartiQL, incluse le operazioni amministrative `read/write` e le operazioni su tutte le tabelle in un registro QLDB. È invece consigliabile specificare esplicitamente ogni azione da concedere e solo ciò di cui l'utente, il ruolo o il gruppo ha bisogno.

Per utilizzare questa politica, sostituisci `us-east-1:123456789012` con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLFullPermissionsBasedOnTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQL*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/information_schema/user_tables"
      ]
    }
  ]
}
```



```

    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": { "aws:ResourceTag/environment": "development" }
    }
  }
]
}

```

Accesso in lettura/scrittura

Il seguente documento sulla politica JSON concede le autorizzazioni per selezionare, inserire, aggiornare ed eliminare i dati su tutte le tabelle di `myExampleLedger`. Questa politica non concede le autorizzazioni per oscurare i dati o modificare lo schema, ad esempio per creare e eliminare tabelle e indici.

Note

Un'UPDATEistruzione richiede le autorizzazioni sia per le azioni che per le azioni sulla tabella che viene `qldb: PartiQLUpdate` modificata `qldb: PartiQLSelect`. Quando si esegue un'UPDATEistruzione, questa esegue un'operazione di lettura oltre all'operazione di aggiornamento. La richiesta di entrambe le azioni garantisce che solo gli utenti autorizzati a leggere il contenuto di una tabella ricevano UPDATE le autorizzazioni.

Analogamente, un'DELETEistruzione richiede le autorizzazioni sia per le `qldb: PartiQLDelete` azioni che per `qldb: PartiQLSelect`

Per utilizzare questa politica, sostituisci `us-east-1123456789012`, *myExampleLedger* nell'esempio, con le tue informazioni.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLReadWritePermissions",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
information_schema/user_tables"
    ]
}
]
}

```

Accesso in sola lettura

Il seguente documento sulla politica JSON concede autorizzazioni di sola lettura su tutte le tabelle di `myExampleLedger`. Per utilizzare questa politica, sostituisci `us-east-1`, `myExampleLedger` nell'esempio `123456789012`, con le tue informazioni.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLReadOnlyPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
information_schema/user_tables"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
]
}

```

Accesso in sola lettura a una tabella specifica

Il seguente documento di policy JSON concede autorizzazioni di sola lettura su una tabella specifica in. `myExampleLedger` In questo esempio, l'ID della tabella è. `Au1EiThbt8s0z9wM26REZN`

Per utilizzare questo criterio *us-east-1*, sostituisci *123456789012myExampleLedger*, e *Au1EiThbt8s0z9wM26REZN* nell'esempio con le tue informazioni.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLReadOnlyPermissionsOnTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
table/Au1EiThbt8s0z9wM26REZN"
      ]
    }
  ]
}

```

Consenti l'accesso per creare tabelle

Il seguente documento di policy JSON concede il permesso di creare tabelle in. `myExampleLedger` L'`qldb:PartiQLCreateTable` azione richiede le autorizzazioni per il tipo di risorsa della tabella. Tuttavia, l'ID di tabella di una nuova tabella non è noto al momento dell'esecuzione di un `CREATE`

TABLEistruzione. Pertanto, una politica che concede l'`qldb:PartiQLCreateTable` autorizzazione deve utilizzare un carattere jolly (*) nella tabella ARN per specificare la risorsa.

Per utilizzare questa politica, sostituisci `us-east-1:123456789012`, `myExampleLedger` nell'esempio, con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLCreateTablePermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLCreateTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Consenti l'accesso per creare tabelle basate sui tag di richiesta

Il seguente documento di policy JSON utilizza una condizione basata sulla chiave di `aws:RequestTag` contesto per concedere l'autorizzazione alla creazione di `myExampleLedger`. Le autorizzazioni vengono concesse solo se il tag di richiesta `environment` ha il valore `development`. L'aggiunta di tag alle tabelle al momento della creazione richiede l'accesso `qldb:PartiQLCreateTable` sia `qldb:TagResource` alle azioni che. Per informazioni su come etichettare le tabelle al momento della creazione, consulta [Tabelle di etichettatura](#).

Per utilizzare questa politica `us-east-1`, sostituisci `123456789012`, `myExampleLedger` nell'esempio, con le tue informazioni.

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "qldb:SendCommand",
    "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
  },
  {
    "Sid": "QLDBPartiQLCreateTablePermission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "qldb:PartiQLCreateTable",
      "qldb:TagResource"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": { "aws:RequestTag/environment": "development" }
    }
  }
]
}

```

Esportazione di un journal in un bucket Amazon S3

Fase 1: Autorizzazioni di esportazione del journal QLDB

Nell'esempio seguente, concedi a un utente Account AWS le autorizzazioni per eseguire l'`qldb:ExportJournalToS3` azione su una risorsa di registro QLDB. Concedi anche le autorizzazioni per eseguire l'`iam:PassRole` azione sulla risorsa del ruolo IAM che desideri passare al servizio QLDB. Questo è necessario per tutte le richieste di esportazione del diario.

Per utilizzare questa politica, sostituisci `us-east-1 123456789012myExampleLedger`, e `qldb-s3-export` nell'esempio con le tue informazioni.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBJournalExportPermission",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "qldb:ExportJournalToS3",
    "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
  },
  {
    "Sid": "IAMPassRolePermission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam:123456789012:role/qldb-s3-export",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:PassedToService": "qldb.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

Fase 2: autorizzazioni per i bucket Amazon S3

Nell'esempio seguente, utilizzi un ruolo IAM per concedere l'accesso a QLDB per la scrittura in uno dei tuoi bucket Amazon S3, `amzn-s3-demo-bucket`. Ciò è necessario anche per tutte le esportazioni di giornali QLDB.

Oltre a concedere l'`s3:PutObject` autorizzazione, la politica concede anche l'`s3:PutObjectAcl` autorizzazione per la possibilità di impostare le autorizzazioni dell'elenco di controllo degli accessi (ACL) per un oggetto.

Per utilizzare questa politica, sostituisci `amzn-s3-demo-bucket` nell'esempio con il nome del tuo bucket Amazon S3.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBJournalExportS3Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Quindi, colleghi questa policy di autorizzazione a un ruolo IAM che QLDB può assumere per accedere al tuo bucket Amazon S3. Il seguente documento JSON è un esempio di policy di fiducia che consente a QLDB di assumere il ruolo IAM solo per qualsiasi risorsa QLDB nell'account.

123456789012

Per utilizzare questa politica, sostituisci *us-east-1* e *123456789012* nell'esempio con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "qldb.amazonaws.com"
      },
      "Action": [ "sts:AssumeRole" ],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Trasmissione di un diario su Kinesis Data Streams

Passaggio 1: autorizzazioni per lo streaming del journal QLDB

Nell'esempio seguente, concedi a un utente tra le tue Account AWS autorizzazioni per eseguire l'`qldb:StreamJournalToKinesis` su tutte le sottorisorse di flusso QLDB in un registro. Concedi anche le autorizzazioni per eseguire l'`iam:PassRole` sulla risorsa del ruolo IAM che desideri passare al servizio QLDB. Questa operazione è necessaria per tutte le richieste di flusso `journal`.

Per utilizzare questa politica, sostituisci *us-east-1, 123456789012myExampleLedger*, e *qldb-kinesis-stream* nell'esempio con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBJournalStreamPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:StreamJournalToKinesis",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/myExampleLedger/*"
    },
    {
      "Sid": "IAMPassRolePermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/qldb-kinesis-stream",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Fase 2: Autorizzazioni Kinesis Data Streams

Nell'esempio seguente, utilizzi un ruolo IAM per concedere l'accesso a QLDB per scrivere record di dati nel flusso di dati di Amazon Kinesis, *stream-for-qldb*. Ciò è necessario anche per tutti i flussi di journal QLDB.

Per utilizzare questa politica, sostituisci *us-east-1123456789012, stream-for-qldb* nell'esempio, con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBStreamKinesisPermissions",
      "Action": [ "kinesis:PutRecord*", "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListShards" ],

```



```

        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/stream-for-qldb"
    }
]
}

```

Quindi, colleghi questa policy di autorizzazione a un ruolo IAM che QLDB può assumere per accedere al flusso di dati Kinesis. Il seguente documento JSON è un esempio di policy di fiducia che consente a QLDB di assumere un ruolo IAM per qualsiasi flusso QLDB nell'account solo per il registro. *123456789012 myExampleLedger*

Per utilizzare questa politica, sostituisci e, *myExampleLedger* nell'*us-east-1* esempio *123456789012*, con le tue informazioni.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "qlldb.amazonaws.com"
      },
      "Action": [ "sts:AssumeRole" ],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:qlldb:us-east-1:123456789012:stream/myExampleLedger/*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Aggiornamento dei registri QLDB in base ai tag

Puoi utilizzare le condizioni nella tua policy basata sull'identità per controllare l'accesso alle risorse QLDB in base ai tag. Questo esempio mostra come è possibile creare una politica che consenta l'aggiornamento di un registro. Tuttavia, l'autorizzazione viene concessa solo se il tag ledger Owner

ha il valore del nome utente di quell'utente. Questa policy concede anche le autorizzazioni necessarie per completare questa azione nella console.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListLedgersInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:ListLedgers",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "UpdateLedgerIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:UpdateLedger",
      "Resource": "arn:aws:qldb:*:*:ledger/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}
```

È possibile collegare questa policy agli utenti nell'account. Se un utente denominato `richard-roe` tenta di aggiornare un registro QLDB, il registro deve essere contrassegnato con `Owner=richard-roe`. In caso contrario, gli viene negato l'accesso. La chiave di tag di condizione `Owner` corrisponde sia a `Owner` che a `owner` perché i nomi delle chiavi di condizione non distinguono tra maiuscole e minuscole. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente IAM.

Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Con "confused deputy" si intende un problema di sicurezza in cui un'entità che non dispone dell'autorizzazione per eseguire una certa operazione può costringere un'entità con più privilegi a eseguire tale operazione. Inoltre AWS, l'impersonificazione tra diversi servizi può portare al confuso problema del vicesceriffo.

La rappresentazione tra servizi può verificarsi quando un servizio (il servizio chiamante) effettua una chiamata a un altro servizio (il servizio chiamato). Il servizio chiamante può essere manipolato per utilizzare le proprie autorizzazioni e agire sulle risorse di un altro cliente, a cui normalmente non avrebbe accesso. Per evitare il problema del «Confused Deputy», AWS fornisce strumenti che consentono di proteggere i dati relativi a tutti i servizi, con responsabili del servizio a cui è stato concesso l'accesso alle risorse del vostro account.

Consigliamo di utilizzare le chiavi di contesto [aws:SourceArn](#) e [aws:SourceAccount](#) global condition nelle politiche delle risorse per limitare le autorizzazioni che Amazon QLDB fornisce a un altro servizio alla risorsa. Se utilizzi entrambe le chiavi di contesto della condizione globale, il `aws:SourceAccount` valore e l'account nel `aws:SourceArn` valore devono utilizzare lo stesso ID account quando vengono utilizzati nella stessa dichiarazione politica.

La tabella seguente elenca i valori possibili delle operazioni dell'API `aws:SourceArn` for [ExportJournalToS3](#) e [StreamsJournalToKinesis](#) QLDB. Queste operazioni rientrano nell'ambito di questo problema di sicurezza perché chiamano AWS Security Token Service (AWS STS) per assumere un ruolo IAM specificato dall'utente.

Operazione e API	Servizio chiamato	leggi: SourceArn
<code>ExportJournalToS3</code>	AWS STS (AssumeRole)	Consente a QLDB di assumere il ruolo di qualsiasi risorsa QLDB nell'account: arn:aws:qldb: <i>us-east-1</i> :<i>123456789012</i> :*
<code>StreamsJournalToKinesis</code>	AWS STS (AssumeRole)	Consente a QLDB di assumere il ruolo per uno specifico stream QLDB:

Attualmente, QLDB supporta solo questo ARN wildcard per le esportazioni di riviste.

Operazioni e API	Servizio chiamato	leggi: SourceArn
		<pre>arn:aws:qldb: <i>us-east-1</i> :<i>123456789012</i> :stream/<i>myExampleLedger</i> /<i>IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy</i></pre> Nota: è possibile specificare un ID di flusso nell'ARN solo dopo la creazione della risorsa di flusso. Utilizzando questo ARN, puoi consentire l'utilizzo del ruolo solo per un singolo flusso QLDB. Consente a QLDB di assumere il ruolo per qualsiasi flusso QLDB di un registro: <pre>arn:aws:qldb: <i>us-east-1</i> :<i>123456789012</i> :stream/<i>myExampleLedger</i> /*</pre> Consente a QLDB di assumere il ruolo di qualsiasi stream QLDB nell'account: <pre>arn:aws:qldb: <i>us-east-1</i> :<i>123456789012</i> :stream/*</pre> Consente a QLDB di assumere il ruolo di qualsiasi risorsa QLDB nell'account: <pre>arn:aws:qldb: <i>us-east-1</i> :<i>123456789012</i> :*</pre>

Il modo più efficace per proteggersi dal problema "confused deputy" è quello di usare la chiave di contesto della condizione globale `aws:SourceArn` con l'ARN completo della risorsa. Se non conosci l'ARN completo della risorsa o se stai specificando più risorse, usa la chiave di condizione di contesto `aws:SourceArn` globale con caratteri jolly (*) per le parti sconosciute dell'ARN, ad esempio. `arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012 :*`

Il seguente esempio di politica di fiducia per un ruolo IAM mostra come utilizzare le chiavi di contesto `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` global condition per evitare il confuso problema del vice. Con questa politica di attendibilità, QLDB può assumere il ruolo di qualsiasi flusso QLDB presente nell'account solo per il registro. `123456789012 myExampleLedger`

Per utilizzare questa politica, sostituisci *us-east-1*, *myExampleLedger* nell'esempio *123456789012*, con le tue informazioni.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "qldb.amazonaws.com"
    },
    "Action": [ "sts:AssumeRole" ],
    "Condition": {
      "ArnEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/myExampleLedger/*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
}
```

AWS politiche gestite per Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Una policy AWS gestita è una policy autonoma creata e amministrata da AWS. Le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Ti consigliamo

pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo [policy gestite dal cliente](#) specifiche per i tuoi casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. AWS Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando ne Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove operazioni API per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consultare [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per ulteriori informazioni sulle operazioni dell'API QLDB in AWS queste politiche gestite, consulta.

[Riferimento all'API Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [AWS politica gestita: Amazon QLDBRead Only](#)
- [AWS politica gestita: Amazon QLDBFull Access](#)
- [AWS politica gestita: Amazon QLDBConsole FullAccess](#)
- [Aggiornamenti QLDB alle policy gestite AWS](#)

AWS politica gestita: Amazon QLDBRead Only

Utilizza la policy [Amazon QLDBRead Only](#) per concedere autorizzazioni di sola lettura a tutte le risorse QLDB. Puoi collegare questa policy alle tue identità IAM.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa politica include le seguenti autorizzazioni per il qldb servizio.

- Consente ai responsabili di descrivere ed elencare tutte le risorse QLDB e i relativi tag. Queste risorse includono registri, processi di esportazione in Amazon S3 e flussi verso Kinesis Data Streams.
- Consente ai responsabili di ottenere un blocco, un riepilogo o una revisione dal journal in qualsiasi registro per verificare i dati crittograficamente.
- Non consente ai principali di eseguire comandi PartiQL su nessuna tabella in nessun registro.

AWS politica gestita: Amazon QLDBFull Access

Utilizza la policy di [Amazon QLDBFull Access](#) per concedere autorizzazioni amministrative complete a tutte le risorse QLDB tramite l'API QLDB o il. AWS CLI Puoi collegare questa policy alle tue identità IAM.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- `qldb`
 - Consente ai responsabili di creare, descrivere, elencare e gestire tutte le risorse QLDB e i relativi tag. Queste risorse includono registri, processi di esportazione in Amazon S3 e flussi verso Kinesis Data Streams.
 - [Consente ai principali di eseguire tutti i comandi PartiQL su tutte le tabelle in qualsiasi registro utilizzando il driver QLDB o la shell QLDB.](#)
 - Consente ai responsabili di ottenere un blocco, un riepilogo o una revisione dal journal in qualsiasi registro per verificare i dati crittograficamente.
- `iam`— Consente ai responsabili di trasferire qualsiasi risorsa del ruolo IAM presente nell'account al servizio QLDB. Questo è necessario per tutte le richieste di esportazione e streaming del diario.

AWS politica gestita: Amazon QLDBConsole FullAccess

Utilizza la QLDBConsole FullAccess policy di [Amazon](#) per concedere autorizzazioni amministrative complete a tutte le risorse QLDB tramite AWS Management Console, l'API QLDB o il. AWS CLI Puoi collegare questa policy alle tue identità IAM.

Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- `qldb`
 - Consente ai responsabili di creare, descrivere, elencare e gestire tutte le risorse QLDB e i relativi tag. Queste risorse includono registri, processi di esportazione in Amazon S3 e flussi verso Kinesis Data Streams.
 - [Consente ai principali di eseguire tutti i comandi PartiQL su tutte le tabelle in qualsiasi registro utilizzando la console QLDB, il driver QLDB o la shell QLDB.](#)

- Consente ai responsabili di inserire dati applicativi di esempio in qualsiasi registro utilizzando la console QLDB.
- Consente ai responsabili di ottenere un blocco, un riepilogo o una revisione dal giornale in qualsiasi registro per verificare i dati crittograficamente.
- `dbqms`— [Consente ai responsabili di utilizzare tutte le azioni del Database Query Metadata Service](#). Si tratta di un servizio solo interno richiesto dalla console QLDB per creare, descrivere e gestire le query recenti e salvate per l'editor di query PartiQL.
- `kinesis`— Consente ai responsabili di descrivere ed elencare le risorse di Amazon Kinesis Data Streams. Queste risorse sono le destinazioni di destinazione su cui le risorse di flusso QLDB possono scrivere dati.
- `iam`— Consente ai responsabili di trasferire qualsiasi risorsa del ruolo IAM presente nell'account al servizio QLDB. Questo è necessario per tutte le richieste di esportazione e streaming del diario.

Aggiornamenti QLDB alle policy gestite AWS

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti delle policy AWS gestite per QLDB da quando questo servizio ha iniziato a tenere traccia di queste modifiche. [Per ricevere avvisi automatici sulle modifiche a questa pagina, iscriviti al feed RSS nella pagina della cronologia delle versioni di QLDB.](#)

Modifica	Descrizione	Data
Amazon QLDBFull Access , Amazon QLDBConsole FullAccess — Aggiornamento delle politiche esistenti	QLDB ha aggiunto una nuova autorizzazione per consentir e ai responsabili di redigere le revisioni dei documenti in tutti i registri in modalità autorizzazioni. STANDARD	4 novembre 2022
Amazon QLDBFull Access , Amazon QLDBConsole FullAccess — Aggiornamento delle politiche esistenti	QLDB ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentir e ai responsabili di trasferir e qualsiasi risorsa del ruolo IAM nel tuo account al servizio	2 settembre 2021

Modifica	Descrizione	Data
	QLDB. Questo è necessari o per tutte le richieste di esportazione e streaming del diario.	
QLDBReadSolo Amazon: aggiornamento a una politica esistente	QLDB ha rimosso un'azione <code>qldb:GetBlock</code> duplicata precedentemente elencata due volte e ha riordinato "Effect" il campo in modo che appaia prima del campo. "Action"	1° luglio 2021

Modifica	Descrizione	Data
Amazon QLDBFull Access , Amazon QLDBConsole FullAccess — Aggiornamento delle politiche esistenti	QLDB ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ai responsabili di aggiornare la modalità di autorizzazione in tutti i registri e di eseguire tutti i comandi PartiQL in tutti i registri nella nuova modalità di autorizzazione. STANDARD La modalità STANDARD autorizzazioni supporta il controllo degli accessi a livello di tabella e la granularità per i comandi PartiQL. Per facilitare la nuova modalità di autorizzazione, QLDB ha introdotto una serie di azioni IAM per i tipi di comandi PartiQL e Amazon Resource Names ARNs () per le risorse delle tabelle QLDB. Queste due politiche vengono aggiornate per includere le nuove azioni PartiQL per garantire l'accesso completo ai STANDARD registri.	27 maggio 2021
QLDB ha iniziato a tracciare le modifiche	QLDB ha iniziato a tracciare le modifiche per AWS le sue policy gestite.	1 marzo 2021

Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon QLDB

⚠ Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con QLDB e IAM.

Argomenti

- [Non sono autorizzato a eseguire un'azione in QLDB](#)
- [Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole](#)
- [Voglio consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie risorse QLDB](#)

Non sono autorizzato a eseguire un'azione in QLDB

Se ti AWS Management Console dice che non sei autorizzato a eseguire un'azione, devi contattare l'amministratore per ricevere assistenza. L'amministratore è colui che ti ha fornito le credenziali di accesso.

Il seguente esempio di errore si verifica quando l'utente mateojackson prova a utilizzare la console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa *myExampleLedger* fittizia, ma non dispone di autorizzazioni `qldb:DescribeLedger` fittizie.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
qldb:DescribeLedger on resource: myExampleLedger
```

In questo caso, Mateo richiede al suo amministratore di aggiornare le policy per poter accedere alla risorsa *myExampleLedger* utilizzando l'operazione `qldb:DescribeLedger`.

Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole

Se ricevi un messaggio di errore indicante che non sei autorizzato a eseguire l'`iam:PassRole` azione, le tue policy devono essere aggiornate per consentirti di trasferire un ruolo a QLDB.

Alcuni Servizi AWS consentono di trasferire un ruolo esistente a quel servizio invece di creare un nuovo ruolo di servizio o un ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

Il seguente errore di esempio si verifica quando un utente IAM denominato `marymajor` tenta di utilizzare la console per eseguire un'azione in QLDB. Tuttavia, l'azione richiede che il servizio disponga delle autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone delle autorizzazioni per passare il ruolo al servizio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In questo caso, le policy di Mary devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione `iam:PassRole`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

Per una guida alla risoluzione di questo errore specifico relativo alle operazioni di esportazione o di streaming del diario, vedere [Risoluzione dei problemi di Amazon QLDB](#).

Voglio consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie risorse QLDB

È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per i servizi che supportano politiche basate sulle risorse o liste di controllo degli accessi (ACLs), puoi utilizzare tali politiche per concedere alle persone l'accesso alle tue risorse.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Per sapere se QLDB supporta queste funzionalità, vedere. [Come funziona Amazon QLDB con IAM](#)
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse su tutto Account AWS ciò che possiedi, consulta [Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di tua proprietà](#) nella IAM User Guide.
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse a terze parti Account AWS, consulta [Fornire l'accesso a soggetti Account AWS di proprietà di terze parti](#) nella Guida per l'utente IAM.

- Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta [Fornire l'accesso a utenti autenticati esternamente \(Federazione delle identità\)](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni sulle differenze di utilizzo tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Registrazione e monitoraggio in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Il monitoraggio è una parte importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni di Amazon QLDB e delle tue soluzioni. AWS È necessario raccogliere i dati di monitoraggio da tutte le parti della AWS soluzione in modo da poter eseguire più facilmente il debug di un errore multipunto, se si verifica. Tuttavia, prima di iniziare a monitorare QLDB, è necessario creare un piano di monitoraggio che includa le risposte alle seguenti domande:

- Quali sono gli obiettivi del monitoraggio?
- Di quali risorse si intende eseguire il monitoraggio?
- Con quale frequenza sarà eseguito il monitoraggio di queste risorse?
- Quali strumenti di monitoraggio verranno utilizzati?
- Chi eseguirà i processi di monitoraggio?
- Chi deve ricevere una notifica quando si verifica un problema?

Il passaggio successivo consiste nello stabilire una linea di base per le normali prestazioni QLDB nell'ambiente, misurando le prestazioni in diversi momenti e in diverse condizioni di carico. Durante il monitoraggio di QLDB, archivia i dati di monitoraggio storici in modo da poterli confrontare con i dati sulle prestazioni correnti, identificare i modelli di prestazioni normali e le anomalie delle prestazioni e ideare metodi per risolvere i problemi.

Per stabilire una baseline, è necessario monitorare almeno gli elementi seguenti:

- Lettura, scrittura I/Os e archiviazione, in modo da poter tenere traccia dei modelli di consumo del registro ai fini della fatturazione.
- Latenza dei comandi, in modo da poter monitorare le prestazioni del registro durante l'esecuzione delle operazioni sui dati.
- Eccezioni, in modo da poter determinare se alcune richieste hanno generato un errore.

Argomenti

- [Strumenti di monitoraggio](#)
- [Monitoraggio con Amazon CloudWatch](#)
- [Automazione di Amazon QLDB con eventi CloudWatch](#)
- [Registrazione delle chiamate API Amazon QLDB con AWS CloudTrail](#)

Strumenti di monitoraggio

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

AWS fornisce diversi strumenti che puoi utilizzare per monitorare Amazon QLDB. Alcuni di questi strumenti possono essere configurati in modo che eseguano automaticamente il monitoraggio, mentre altri richiedono l'intervento manuale. Si consiglia di automatizzare il più possibile i processi di monitoraggio.

Argomenti

- [Strumenti di monitoraggio automatici](#)
- [Strumenti di monitoraggio manuali](#)

Strumenti di monitoraggio automatici

Puoi utilizzare i seguenti strumenti di monitoraggio automatizzato per guardare QLDB e segnalare quando qualcosa non va:

- Amazon CloudWatch Alarms: monitora una singola metrica in un periodo di tempo specificato ed esegui una o più azioni in base al valore della metrica rispetto a una determinata soglia in diversi periodi di tempo. L'azione è una notifica inviata a un argomento di Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) o a una politica di Amazon Auto EC2 Scaling. CloudWatch gli allarmi non richiamano azioni semplicemente perché si trovano in uno stato particolare; lo stato deve essere cambiato e mantenuto per un determinato numero di periodi. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio con Amazon CloudWatch](#).
- Amazon CloudWatch Logs: monitora, archivia e accedi ai tuoi file di registro da AWS CloudTrail o altre fonti. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoring log files](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.
- Amazon CloudWatch Events: abbina gli eventi e li indirizza a una o più funzioni o stream di destinazione per apportare modifiche, acquisire informazioni sullo stato e intraprendere azioni correttive. Per ulteriori informazioni, consulta [What is Amazon CloudWatch Events](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.
- AWS CloudTrail Monitoraggio dei log: condividi i file di CloudTrail registro tra account, monitora i file di registro in tempo reale inviandoli a CloudWatch Logs, scrivi applicazioni di elaborazione dei log in Java e verifica che i file di registro non siano cambiati dopo la consegna da parte di. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con i file di CloudTrail registro nella Guida](#) per l'AWS CloudTrail utente.

Strumenti di monitoraggio manuali

Un'altra parte importante del monitoraggio di QLDB consiste nel monitorare manualmente gli elementi che gli allarmi non CloudWatch coprono. QLDB CloudWatch e AWS Management Console altri dashboard forniscono at-a-glance una visione dello stato dell'ambiente. Trusted Advisor AWS Ti consigliamo di controllare anche i file di registro su Amazon QLDB.

- Il pannello di controllo QLDB mostra quanto segue:
 - I/O di lettura e scrittura
 - Archiviazione a diario e indicizzata
 - Latenza dei comandi
 - Eccezioni
- La CloudWatch home page mostra quanto segue:
 - Stato e allarmi attuali
 - Grafici degli allarmi e delle risorse

- Stato di integrità dei servizi

Inoltre, è possibile utilizzare CloudWatch per effettuare le seguenti operazioni:

- Crea [pannelli di controllo personalizzati](#) per monitorare i servizi di interesse.
- Crea grafici dei dati dei parametri per la risoluzione di problemi e il rilevamento di tendenze.
- Cerca e sfoglia tutte le metriche AWS delle tue risorse
- Crea e modifica gli allarmi per ricevere le notifiche dei problemi.

Monitoraggio con Amazon CloudWatch

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Puoi monitorare Amazon QLDB CloudWatch utilizzando, che raccoglie ed elabora dati grezzi da Amazon QLDB in metriche leggibili. near-real-time Registra queste statistiche per due settimane in modo da poter accedere alle informazioni storiche e avere una prospettiva migliore sulle prestazioni della tua applicazione o del tuo servizio web. Per impostazione predefinita, i dati delle metriche QLDB vengono inviati automaticamente in periodi di 1 o CloudWatch 15 minuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Cosa sono Amazon CloudWatch, Amazon CloudWatch Events e Amazon CloudWatch Logs?](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Argomenti

- [Come posso usare le metriche QLDB?](#)
- [Metriche e dimensioni di Amazon QLDB](#)
- [Creazione di CloudWatch allarmi per monitorare Amazon QLDB](#)

Come posso usare le metriche QLDB?

Le metriche riportate da QLDB forniscono informazioni che è possibile analizzare in diversi modi. L'elenco seguente mostra alcuni usi comuni dei parametri. Questi suggerimenti sono solo introduttivi e non costituiscono un elenco completo.

- È possibile monitorare `JournalStorage` e `IndexedStorage` per un periodo di tempo specificato, tenere traccia della quantità di spazio su disco consumata dal registro.
- È possibile monitorare `ReadIOs` e `WriteIOs`, per un periodo di tempo specificato, tenere traccia del numero di richieste elaborate dal registro.
- È possibile monitorare `CommandLatency` per tenere traccia delle prestazioni del registro per quanto riguarda le operazioni sui dati e analizzare i tipi di comandi che generano la maggiore latenza.

Metriche e dimensioni di Amazon QLDB

Quando interagisci con Amazon QLDB, invia le seguenti metriche e dimensioni a CloudWatch. I parametri di storage vengono segnalati ogni 15 minuti e tutti gli altri parametri vengono aggregati e riportati ogni minuto. È possibile utilizzare le seguenti procedure per visualizzare le metriche per QLDB.

Per visualizzare le metriche utilizzando la console CloudWatch

I parametri vengono raggruppati prima in base allo spazio dei nomi del servizio e successivamente in base alle diverse combinazioni di dimensioni all'interno di ogni spazio dei nomi.

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Se necessario, modificare la regione. Nella barra di navigazione, scegli la regione in cui risiedono AWS le tue risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni ed endpoint](#).
3. Nel pannello di navigazione, seleziona Parametri.
4. Nella scheda Tutte le metriche, scegli QLDB.

Per visualizzare le metriche utilizzando il AWS CLI

- Al prompt dei comandi utilizza il comando seguente.

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/QLDB"
```

CloudWatch visualizza le seguenti metriche per QLDB.

Dimensioni e parametri di Amazon QLDB

Le metriche e le dimensioni che Amazon QLDB invia ad CloudWatch Amazon sono elencate qui.

Metriche QLDB

Parametro	Descrizione
JournalStorage	La quantità totale di spazio su disco utilizzata dal diario del libro mastro, riportata a intervalli di 15 minuti. Il diario contiene la cronologia completa, immutabile e verificabile di tutte le modifiche ai dati. Unità: Bytes Dimensioni: LedgerName
IndexedStorage	La quantità totale di spazio su disco utilizzata dalle tabelle, dagli indici e dalla cronologia indicizzata del registro, riportata a intervalli di 15 minuti. Lo storage indicizzato è costituito da dati di registro ottimizzati per query ad alte prestazioni. Il massimo è 16 TiB. Unità: Bytes Dimensioni: LedgerName
ReadIOs	Il numero di I/O richieste di lettura, riportate a intervalli di un minuto. Questo consente di acquisire tutti i tipi di operazioni di lettura, incluse transazioni di dati, richieste di verifica, esportazioni di journal e stream di journal. Unità: Count Dimensioni: LedgerName
WriteIOs	Il numero di I/O richieste di scrittura, riportate a intervalli di un minuto. Unità: Count Dimensioni: LedgerName

Parametro	Descrizione
CommandLatency	La quantità di tempo impiegata per le operazioni sui dati, riportata a intervalli di un minuto. Unità: Milliseconds Dimensioni: CommandType, LedgerName
IsImpaired	Il flag che indica se lo streaming di un journal verso Kinesis Data Streams è compromesso, riportato a intervalli di un minuto. Il valore di 1 indica che lo stream è in stato interrotto e indica il contrario. 0 Unità: Boolean (0 o 1) Dimensioni: LedgerName, StreamId
OccConflictExceptions	Il numero di richieste a QLDB che generano un. OccConflictException Per informazioni sul controllo ottimistico della concorrenza (OCC), vedere. Modello di concorrenza Amazon QLDB Unità: Count
Session4xxExceptions	Il numero di richieste a QLDB che generano un errore HTTP 4xx. Unità: Count
Session5xxExceptions	Il numero di richieste a QLDB che generano un errore HTTP 5xx. Unità: Count
SessionRateExceededExceptions	Il numero di richieste a QLDB che generano un. SessionRateExceededException Unità: Count

Dimensioni per le metriche QLDB

Le metriche per QLDB sono qualificate in base ai valori dell'account, del nome del registro, dell'ID dello stream o del tipo di comando. È possibile utilizzare la CloudWatch console per recuperare i dati QLDB lungo una qualsiasi delle dimensioni nella tabella seguente.

Dimensione	Descrizione
LedgerName	Questa dimensione limita i dati a un registro specifico. Questo valore può essere qualsiasi nome di libro contabile nel registro corrente Regione AWS e in quello corrente. Account AWS
StreamId	Questa dimensione limita i dati a un flusso di diario specifico . Questo valore può essere qualsiasi ID di stream per un libro mastro nel registro corrente Regione AWS e in quello corrente Account AWS.
CommandType	Questa dimensione limita i dati a uno dei seguenti comandi API dati QLDB: • AbortTransaction • CommitTransaction • EndSession • ExecuteStatement • FetchPage • StartSession • StartTransaction Per informazioni su come QLDB utilizza questi comandi per gestire le operazioni sui dati, vedere. Gestione delle sessioni con il driver

Creazione di CloudWatch allarmi per monitorare Amazon QLDB

Puoi creare un CloudWatch allarme Amazon che invia un messaggio Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando l'allarme cambia stato. Un allarme monitora un singolo parametro

per un periodo di tempo specificato. L'allarme esegue una o più operazioni basate sul valore del parametro relativo a una soglia prestabilita per un certo numero di periodi. L'operazione corrisponde all'invio di una notifica a un argomento di Amazon SNS o a una policy di Auto Scaling.

Gli allarmi richiamano azioni solo per cambiamenti di stato sostenuti. CloudWatch gli allarmi non richiamano azioni semplicemente perché si trovano in uno stato particolare. Lo stato deve essere cambiato e restare costante per un numero specificato di periodi.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di CloudWatch allarmi, consulta [Using Amazon CloudWatch alarms](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Automazione di Amazon QLDB con eventi CloudWatch

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon CloudWatch Events ti consente di automatizzare Servizi AWS e rispondere automaticamente a eventi di sistema come problemi di disponibilità delle applicazioni o modifiche delle risorse. Gli eventi di Servizi AWS vengono trasmessi a CloudWatch Events quasi in tempo reale. Puoi compilare regole semplici che indichino quali eventi sono considerati di interesse per te e quali azioni automatizzate intraprendere quando un evento corrisponde a una regola. Le azioni che possono essere attivate automaticamente includono le seguenti:

- Invocare una funzione AWS Lambda
- Richiamo del comando Amazon EC2 Run
- Inoltro dell'evento a Amazon Kinesis Data Streams
- Attivazione di una macchina a stati AWS Step Functions
- Notifica di un argomento Amazon SNS o di una coda Amazon SQS

Amazon QLDB segnala un evento CloudWatch a Events ogni volta che lo stato di una risorsa di registro nelle tue pagine cambia. Account AWS Gli eventi vengono attualmente emessi su at-least-once base garantita, solo per le risorse del registro QLDB.

Di seguito è riportato un esempio di evento riportato da QLDB, in cui lo stato di un registro è cambiato in. DELETING

```
{
  "version" : "0",
  "id" : "2f6557eb-e361-54ef-0f9f-99dd9f171c62",
  "detail-type" : "QLDB Ledger State Change",
  "source" : "aws.qldb",
  "account" : "123456789012",
  "time" : "2019-07-24T21:59:17Z",
  "region" : "us-east-1",
  "resources" : ["arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/exampleLedger"],
  "detail" : {
    "ledgerName" : "exampleLedger",
    "state" : "DELETING"
  }
}
```

Alcuni esempi di utilizzo di CloudWatch Events with QLDB possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

- Attivazione di una funzione Lambda ogni volta che un nuovo registro viene inizialmente creato CREATING in uno stato e alla fine lo diventa. ACTIVE
- Notifica di un argomento di Amazon SNS quando lo stato del registro cambia DELETING e poi lo stesso. DELETED

Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch Events User Guide](#).

Registrazione delle chiamate API Amazon QLDB con AWS CloudTrail

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB è integrato AWS CloudTrail con, un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, un ruolo o un QLDB interno. Servizio AWS CloudTrail acquisisce tutte le

chiamate API di gestione delle risorse per QLDB come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate dalla console QLDB e chiamate di codice alle operazioni dell'API QLDB. Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), inclusi gli eventi per QLDB. Se non configuri un trail, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella console CloudTrail in Event history (Cronologia eventi). Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare la richiesta effettuata a QLDB, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Per saperne di più CloudTrail, incluso come configurarlo e abilitarlo, consulta la Guida per l'[AWS CloudTrail utente](#).

Informazioni QLDB in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo account al Account AWS momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività supportata in QLDB, tale attività viene registrata in CloudTrail un evento insieme ad Servizio AWS altri eventi nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare eventi recenti in. Account AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#).

Per una registrazione continua degli eventi nel tuo Account AWS, compresi gli eventi per QLDB, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando si crea un percorso nella console, questo sarà valido in tutte le Regioni AWS. Il trail registra gli eventi di tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurarne altri Servizi AWS per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail :

- [Panoramica della creazione di un percorso](#)
- [CloudTrail servizi e integrazioni supportati](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

[Tutte le azioni API per la gestione delle risorse QLDB e i dati non transazionali vengono registrate e CloudTrail sono documentate nel riferimento dell'API Amazon QLDB.](#) Ad esempio, le chiamate

alle operazioni `CreateLedger`, `DescribeLedger` e `DeleteLedger` generano voci nei file di log CloudTrail .

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali utente o root.
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro Servizio AWS

Per ulteriori informazioni, consulta [Elemento CloudTrail userIdentity](#).

Informazioni sulle voci dei file di registro QLDB

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che illustra queste azioni:

- `CreateLedger`
- `DescribeLedger`
- `ListTagsForResource`
- `TagResource`
- `UntagResource`
- `ListLedgers`
- `GetDigest`
- `GetBlock`
- `GetRevision`
- `ExportJournalToS3`
- `DescribeJournalS3Export`

- ListJournalS3ExportsForLedger
- ListJournalS3Exports
- DeleteLedger

```
{
  "endTime": 1561497717208,
  "startTime": 1561497687254,
  "calls": [
    {
      "cloudtrailEvent": {
        "userIdentity": {
          "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
        },
        "eventTime": "2019-06-25T21:21:27Z",
        "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
        "eventName": "CreateLedger",
        "awsRegion": "us-east-2",
        "errorCode": null,
        "requestParameters": {
          "Name": "CloudtrailTest",
          "PermissionsMode": "ALLOW_ALL"
        },
        "responseElements": {
          "CreationDateTime": 1.561497687403E9,
          "Arn": "arn:aws:qldb:us-east-2:123456789012:ledger/CloudtrailTest",
          "State": "CREATING",
          "Name": "CloudtrailTest"
        },
        "requestID": "3135aec7-978f-11e9-b313-1dd92a14919e",
        "eventID": "bf703ff9-676f-41dd-be6f-5f666c9f7852",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsApiCall",
        "recipientAccountId": "123456789012"
      },
      "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:27Z\",\"eventSource"
```

```

\":"qldb.amazonaws.com\","eventName\":"CreateLedger\","awsRegion\":"us-
east-2\","sourceIPAddress\":"192.0.2.01\","userAgent\":"aws-internal/3 aws-
sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08
java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\","requestParameters\":
{"Name\":"CloudtrailTest\","PermissionsMode\":"ALLOW_ALL\"},"responseElements
":{"CreationDateTime\":"1.561497687403E9\","Arn\":"arn:aws:qldb:us-
east-2:123456789012:ledger/CloudtrailTest\","State\":"CREATING\","Name\":"
CloudtrailTest\"},"requestID\":"3135aec7-978f-11e9-b313-1dd92a14919e\","eventID\":"
bf703ff9-676f-41dd-be6f-5f666c9f7852\","readOnly\":false,"eventType\":"AwsApiCall
\","recipientAccountId\":"123456789012\"},"
  "name": "CreateLedger",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.CreateLedgerRequest",
    {
      "customRequestHeaders": null,
      "customQueryParameters": null,
      "name": "CloudtrailTest",
      "tags": null,
      "permissionsMode": "ALLOW_ALL"
    }
  ],
  "requestId": "3135aec7-978f-11e9-b313-1dd92a14919e"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:43Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeLedger",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
      "name": "CloudtrailTest"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "3af51ba0-978f-11e9-8ae6-837dd17a19f8",
    "eventID": "be128e61-3e38-4503-83de-49fdc7fc0afb",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },

```

```

    "rawCloudtrailEvent": "{ \"eventVersion\": \"1.05\", \"userIdentity\": { \"type\": \"AssumedRole\", \"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\", \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\", \"accountId\": \"123456789012\", \"accessKeyId\": \"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\", \"sessionContext\": { \"attributes\": { \"mfaAuthenticated\": \"false\", \"creationDate\": \"2019-06-25T21:21:25Z\" }, \"sessionIssuer\": { \"type\": \"Role\", \"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\", \"arn\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\", \"accountId\": \"123456789012\", \"userName\": \"Admin\" } } }, \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:43Z\", \"eventSource\": \"qldb.amazonaws.com\", \"eventName\": \"DescribeLedger\", \"awsRegion\": \"us-east-2\", \"sourceIPAddress\": \"192.0.2.01\", \"userAgent\": \"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\", \"requestParameters\": { \"name\": \"CloudtrailTest\" }, \"responseElements\": null, \"requestID\": \"3af51ba0-978f-11e9-8ae6-837dd17a19f8\", \"eventID\": \"be128e61-3e38-4503-83de-49fdc7fc0afb\", \"readOnly\": true, \"eventType\": \"AwsApiCall\", \"recipientAccountId\": \"123456789012\" },
    \"name\": \"DescribeLedger\",
    \"request\": [
        \"com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeLedgerRequest\",
        {
            \"customRequestHeaders\": null,
            \"customQueryParameters\": null,
            \"name\": \"CloudtrailTest\"
        }
    ],
    \"requestId\": \"3af51ba0-978f-11e9-8ae6-837dd17a19f8\"
},
{
    \"cloudtrailEvent\": {
        \"userIdentity\": {
            \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\"
        },
        \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:44Z\",
        \"eventSource\": \"qldb.amazonaws.com\",
        \"eventName\": \"TagResource\",
        \"awsRegion\": \"us-east-2\",
        \"errorCode\": null,
        \"requestParameters\": {
            \"resourceArn\": \"arn%3Aaws%3Aqldb%3Aus-east-2%3A123456789012%3A1ledger%2FCloudtrailTest\",
            \"Tags\": {
                \"TagKey\": \"TagValue\"
            }
        }
    },

```

```

"responseElements": null,
"requestID": "3b1d6371-978f-11e9-916c-b7d64ec76521",
"eventID": "6101c94a-7683-4431-812b-9a91afb8c849",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
},
"rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\",\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:44Z\",\"eventSource\":\"qlldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"TagResource\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 c_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 b/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"resourceArn\":\"arn:aws:qlldb:us-east-2:123456789012:ledger%2FCloudtrailTest\",\"tags\":{\"TagKey\":\"TagValue\"}},\"responseElements\":null,\"requestID\":\"3b1d6371-978f-11e9-916c-b7d64ec76521\",\"eventID\":\"6101c94a-7683-4431-812b-9a91afb8c849\",\"readOnly\":false,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
"name": "TagResource",
"request": [
  "com.amazonaws.services.qlldb.model.TagResourceRequest",
  {
    "customRequestHeaders": null,
    "customQueryParameters": null,
    "resourceArn": "arn:aws:qlldb:us-east-2:123456789012:ledger/CloudtrailTest",
    "tags": {
      "TagKey": "TagValue"
    }
  }
],
"requestId": "3b1d6371-978f-11e9-916c-b7d64ec76521"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:44Z",
    "eventSource": "qlldb.amazonaws.com",

```

```

    "eventName": "ListTagsForResource",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
        "resourceArn": "arn%3Aaws%3Aqldb%3Aus-east-2%3A123456789012%3Aledger
%2FCloudtrailTest"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "3b56c321-978f-11e9-8527-2517d5bfa8fd",
    "eventID": "375e57d7-cf94-495a-9a48-ac2192181c02",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
},
"rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity
\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-
user\",\"arn\":\"arn:aws:sts:123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",
\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",
\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate
\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"}},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId
\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam:123456789012:role/Admin
\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":
\"2019-06-25T21:21:44Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName
\":\"ListTagsForResource\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":
\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6
Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/
Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"resourceArn\":\"arn%3Aaws%3Aqldb
%3Aus-east-2%3A123456789012%3Aledger%2FCloudtrailTest\"},\"responseElements\":null,
\"requestID\":\"3b56c321-978f-11e9-8527-2517d5bfa8fd\",\"eventID\":\"375e57d7-
cf94-495a-9a48-ac2192181c02\",\"readOnly\":true,\"eventType\":\"AwsApiCall\",
\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
    "name": "ListTagsForResource",
    "request": [
        "com.amazonaws.services.qldb.model.ListTagsForResourceRequest",
        {
            "customRequestHeaders": null,
            "customQueryParameters": null,
            "resourceArn": "arn:aws:qldb:us-east-2:123456789012:ledger/CloudtrailTest"
        }
    ],
    "requestId": "3b56c321-978f-11e9-8527-2517d5bfa8fd"
},
{
    "cloudtrailEvent": {

```

```

    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:44Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "UntagResource",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
      "tagKeys": "TagKey",
      "resourceArn": "arn%3Aaws%3Aqldb%3Aus-east-2%3A123456789012%3Aledger
%2FCloudtrailTest"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "3b87e59b-978f-11e9-8b9a-bb6dc3a800a9",
    "eventID": "bcdcdca3-699f-4363-b092-88242780406f",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type
\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn
\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"
123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"
attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z
\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",
\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",
\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:44Z\",\"eventSource\":
\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"UntagResource\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",
\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575
Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202
kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"tagKeys\":
\"TagKey\",\"resourceArn\":\"arn%3Aaws%3Aqldb%3Aus-east-2%3A123456789012%3Aledger
%2FCloudtrailTest\"},\"responseElements\":null,\"requestID\":\"3b87e59b-978f-11e9-8b9a-
bb6dc3a800a9\",\"eventID\":\"bcdcdca3-699f-4363-b092-88242780406f\",\"readOnly\":false,
\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
    "name": "UntagResource",
    "request": [
      "com.amazonaws.services.qldb.model.UntagResourceRequest",
      {
        "customRequestHeaders": null,
        "customQueryParameters": null,
        "resourceArn": "arn:aws:qldb:us-east-2:123456789012:ledger/CloudtrailTest",
        "tagKeys": [

```

```

        "TagKey"
      ]
    }
  ],
  "requestId": "3b87e59b-978f-11e9-8b9a-bb6dc3a800a9"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:44Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "ListLedgers",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "requestID": "3bafb877-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec",
    "eventID": "6ebe7d49-af59-4f29-aaa2-beffe536e20c",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:44Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"ListLedgers\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":null,\"responseElements\":null,\"requestID\":\"3bafb877-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec\",\"eventID\":\"6ebe7d49-af59-4f29-aaa2-beffe536e20c\",\"readOnly\":true,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
    "name": "ListLedgers",
    "request": [
      "com.amazonaws.services.qldb.model.ListLedgersRequest",
      {
        "customRequestHeaders": null,

```

```

        "customQueryParameters": null,
        "maxResults": null,
        "nextToken": null
    }
],
"requestId": "3bafb877-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec"
},
{
    "cloudtrailEvent": {
        "userIdentity": {
            "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
        },
        "eventTime": "2019-06-25T21:21:49Z",
        "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
        "eventName": "GetDigest",
        "awsRegion": "us-east-2",
        "errorCode": null,
        "requestParameters": {
            "name": "CloudtrailTest"
        },
        "responseElements": null,
        "requestID": "3cddd8a1-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec",
        "eventID": "a5cb60db-e6c5-4f5e-a5fc-0712249622b3",
        "readOnly": true,
        "eventType": "AwsApiCall",
        "recipientAccountId": "123456789012"
    },
    "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:49Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"GetDigest\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"name\":\"CloudtrailTest\"},\"responseElements\":null,\"requestID\":\"3cddd8a1-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec\",\"eventID\":\"a5cb60db-e6c5-4f5e-a5fc-0712249622b3\",\"readOnly\":true,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
        "name": "GetDigest",
        "request": [

```



```

    "com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestRequest",
    {
        "customRequestHeaders": null,
        "customQueryParameters": null,
        "name": "CloudtrailTest",
        "digestTipAddress": null
    }
],
"requestId": "3cddd8a1-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec"
},
{
    "cloudtrailEvent": {
        "userIdentity": {
            "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
        },
        "eventTime": "2019-06-25T21:21:50Z",
        "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
        "eventName": "GetBlock",
        "awsRegion": "us-east-2",
        "errorCode": null,
        "requestParameters": {
            "BlockAddress": {
                "IonText": "{strandId:\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMaj\",sequenceNo:0}"
            },
            "name": "CloudtrailTest",
            "DigestTipAddress": {
                "IonText": "{strandId:\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMaj\",sequenceNo:0}"
            }
        },
        "responseElements": null,
        "requestID": "3eaea09f-978f-11e9-bdc2-c1e55368155e",
        "eventID": "1f7da83f-d829-4e35-953d-30b925ceee66",
        "readOnly": true,
        "eventType": "AwsApiCall",
        "recipientAccountId": "123456789012"
    },
    "rawCloudtrailEvent": "{\n\"eventVersion\": \"1.05\",\n\"userIdentity\": {\n\"type\": \"AssumedRole\",\n\"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\n\"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\n\"accountId\": \"123456789012\",\n\"accessKeyId\": \"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\n\"sessionContext\": {\n\"attributes\": {\n\"mfaAuthenticated\": \"false\",\n\"creationDate\": \"2019-06-25T21:21:25Z\"\n},\n\"sessionIssuer\": {\n\"type\": \"Role\",\n\"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\n\"arn\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\n\"accountId\": \"123456789012\",\n\"userName\": \"Admin\"\n}}},\n\"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:50Z\",\n\"eventSource"

```

```

\":"qldb.amazonaws.com","\eventName\":"GetBlock","\awsRegion\":"us-east-2",
\sourceIPAddress\":"192.0.2.01","\userAgent\":"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575
Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202
kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation","\requestParameters\":{"BlockAddress
\":"IonText\":"{strandId:\\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\",sequenceNo:0}\",
\name\":"CloudtrailTest","\DigestTipAddress\":{"IonText\":"{strandId:
\\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\",sequenceNo:0}\",\responseElements\":null,
\requestID\":"3eaea09f-978f-11e9-bdc2-c1e55368155e","\eventID\":"1f7da83f-
d829-4e35-953d-30b925ceee66","\readOnly\":true,\eventType\":"AwsApiCall",
\recipientAccountId\":"123456789012\"},"",
  "name": "GetBlock",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.GetBlockRequest",
    {
      "customRequestHeaders": null,
      "customQueryParameters": null,
      "name": "CloudtrailTest",
      "blockAddress": {
        "ionText": "{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:0}"
      },
      "digestTipAddress": {
        "ionText": "{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:0}"
      }
    }
  ],
  "requestId": "3eaea09f-978f-11e9-bdc2-c1e55368155e"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:55Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "GetRevision",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
      "BlockAddress": {
        "IonText": "{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}"
      },
      "name": "CloudtrailTest",
      "DocumentId": "8UyXvDw6ApoFfVOA2HPfUE",
      "DigestTipAddress": {

```

```

        "ionText": "{strandId:\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\",sequenceNo:1}"
    },
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "41e19139-978f-11e9-aaed-dfe1dafe37ab",
    "eventID": "43bf2661-5046-41ec-a1d3-87706954aa10",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
},
"rawCloudtrailEvent": "{ \"eventVersion\": \"1.05\", \"userIdentity\": { \"type\": \"AssumedRole\", \"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\", \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\", \"accountId\": \"123456789012\", \"accessKeyId\": \"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\", \"sessionContext\": { \"attributes\": { \"mfaAuthenticated\": \"false\", \"creationDate\": \"2019-06-25T21:21:25Z\" }, \"sessionIssuer\": { \"type\": \"Role\", \"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\", \"arn\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\", \"accountId\": \"123456789012\", \"userName\": \"Admin\" } } }, \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:55Z\", \"eventSource\": \"qldb.amazonaws.com\", \"eventName\": \"GetRevision\", \"awsRegion\": \"us-east-2\", \"sourceIPAddress\": \"192.0.2.01\", \"userAgent\": \"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\", \"requestParameters\": { \"BlockAddress\": { \"ionText\": \"{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}\\\"\", \"name\": \"CloudtrailTest\", \"DocumentId\": \"8UyXvDw6ApoFfVOA2HPfUE\", \"DigestTipAddress\": { \"ionText\": \"{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}\\\"\" }, \"responseElements\": null, \"requestID\": \"41e19139-978f-11e9-aaed-dfe1dafe37ab\", \"eventID\": \"43bf2661-5046-41ec-a1d3-87706954aa10\", \"readOnly\": true, \"eventType\": \"AwsApiCall\", \"recipientAccountId\": \"123456789012\" } }, \"name\": \"GetRevision\", \"request\": [ \"com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionRequest\", { \"customRequestHeaders\": null, \"customQueryParameters\": null, \"name\": \"CloudtrailTest\", \"blockAddress\": { \"ionText\": \"{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}\\\"\" }, \"documentId\": \"8UyXvDw6ApoFfVOA2HPfUE\", \"digestTipAddress\": { \"ionText\": \"{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}\\\"\" } } ] ] },

```

```

    "requestId": "41e19139-978f-11e9-aaed-dfe1dafe37ab"
  },
  {
    "cloudtrailEvent": {
      "userIdentity": {
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
      },
      "eventTime": "2019-06-25T21:21:56Z",
      "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
      "eventName": "ExportJournalToS3",
      "awsRegion": "us-east-2",
      "errorCode": null,
      "requestParameters": {
        "InclusiveStartTime": 1.561497687254E9,
        "name": "CloudtrailTest",
        "S3ExportConfiguration": {
          "Bucket": "amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail",
          "Prefix": "CloudtrailTestsJournalExport",
          "EncryptionConfiguration": {
            "ObjectEncryptionType": "SSE_S3"
          }
        }
      },
      "ExclusiveEndTime": 1.561497715795E9
    },
    "responseElements": {
      "ExportId": "BabQhsmJRYDCGMnA2xYBDG"
    },
    "requestID": "423815f8-978f-11e9-afcf-55f7d0f3583d",
    "eventID": "1b5abdc4-52fa-435f-857e-8995ef7a19b7",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:56Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"ExportJournalToS3\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08"

```

```

java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\","requestParameters
\":"{"InclusiveStartTime":1.561497687254E9,"name":"CloudtrailTest",
\S3ExportConfiguration":{"Bucket":"amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail","Prefix":
"CloudtrailTestsJournalExport","EncryptionConfiguration":{"ObjectEncryptionType
":"SSE_S3"}},"ExclusiveEndTime":1.561497715795E9},"responseElements":{"ExportId
":"BabQhsmJRYDCGMnA2xYBDG"},"requestID":"423815f8-978f-11e9-afcf-55f7d0f3583d",
"eventID":"1b5abdc4-52fa-435f-857e-8995ef7a19b7","readOnly":false,"eventType":
"AwsApiCall","recipientAccountId":"123456789012"},"
  "name": "ExportJournalToS3",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.ExportJournalToS3Request",
    {
      "customRequestHeaders": null,
      "customQueryParameters": null,
      "name": "CloudtrailTest",
      "inclusiveStartTime": 1561497687254,
      "exclusiveEndTime": 1561497715795,
      "s3ExportConfiguration": {
        "bucket": "amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail",
        "prefix": "CloudtrailTestsJournalExport",
        "encryptionConfiguration": {
          "objectEncryptionType": "SSE_S3",
          "kmsKeyArn": null
        }
      }
    }
  ],
  "requestId": "423815f8-978f-11e9-afcf-55f7d0f3583d"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:56Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeJournalS3Export",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
      "name": "CloudtrailTest",
      "exportId": "BabQhsmJRYDCGMnA2xYBDG"
    },
    "responseElements": null,

```

```

    "requestID": "427ebbbc-978f-11e9-8888-e9894c9c4bb9",
    "eventID": "ca8ffc88-16ff-45f5-9042-d94fadb389c3",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:56Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"DescribeJournalS3Export\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"name\":\"CloudtrailTest\",\"exportId\":\"BabQhsmJRYDCGMnA2xYBDG\"},\"responseElements\":null,\"requestID\":\"427ebbbc-978f-11e9-8888-e9894c9c4bb9\",\"eventID\":\"ca8ffc88-16ff-45f5-9042-d94fadb389c3\",\"readOnly\":true,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
  "name": "DescribeJournalS3Export",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeJournalS3ExportRequest",
    {
      "customRequestHeaders": null,
      "customQueryParameters": null,
      "name": "CloudtrailTest",
      "exportId": "BabQhsmJRYDCGMnA2xYBDG"
    }
  ],
  "requestId": "427ebbbc-978f-11e9-8888-e9894c9c4bb9"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:56Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "ListJournalS3ExportsForLedger",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,

```

```

    "requestParameters": {
      "name": "CloudtrailTest"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "429ca40c-978f-11e9-8c4b-d13a8018a286",
    "eventID": "34f0e76b-58a5-45be-881c-786d22e34e96",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:56Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"ListJournalS3ExportsForLedger\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"name\":\"CloudtrailTest\"},\"responseElements\":null,\"requestID\":\"429ca40c-978f-11e9-8c4b-d13a8018a286\",\"eventID\":\"34f0e76b-58a5-45be-881c-786d22e34e96\",\"readOnly\":true,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
    "name": "ListJournalS3ExportsForLedger",
    "request": [
      "com.amazonaws.services.qldb.model.ListJournalS3ExportsForLedgerRequest",
      {
        "customRequestHeaders": null,
        "customQueryParameters": null,
        "name": "CloudtrailTest",
        "maxResults": null,
        "nextToken": null
      }
    ],
    "requestId": "429ca40c-978f-11e9-8c4b-d13a8018a286"
  },
  {
    "cloudtrailEvent": {
      "userIdentity": {
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
      }
    },

```

```

    "eventTime": "2019-06-25T21:21:56Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "ListJournalS3Exports",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "requestID": "42cc1814-978f-11e9-befb-f5dbaa142118",
    "eventID": "4c24d7d6-810c-4cf4-884e-00482278b6ce",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\n  \"eventVersion\": \"1.05\",\n  \"userIdentity\": {\n    \"type\": \"AssumedRole\",\n    \"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\n    \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\n    \"accountId\": \"123456789012\",\n    \"accessKeyId\": \"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\n    \"sessionContext\": {\n      \"attributes\": {\n        \"mfaAuthenticated\": \"false\",\n        \"creationDate\": \"2019-06-25T21:21:25Z\"\n      },\n      \"sessionIssuer\": {\n        \"type\": \"Role\",\n        \"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\n        \"arn\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\n        \"accountId\": \"123456789012\",\n        \"userName\": \"Admin\"\n      }\n    },\n    \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:56Z\",\n    \"eventSource\": \"qldb.amazonaws.com\",\n    \"eventName\": \"ListJournalS3Exports\",\n    \"awsRegion\": \"us-east-2\",\n    \"sourceIPAddress\": \"192.0.2.01\",\n    \"userAgent\": \"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\n    \"requestParameters\": null,\n    \"responseElements\": null,\n    \"requestID\": \"42cc1814-978f-11e9-befb-f5dbaa142118\",\n    \"eventID\": \"4c24d7d6-810c-4cf4-884e-00482278b6ce\",\n    \"readOnly\": true,\n    \"eventType\": \"AwsApiCall\",\n    \"recipientAccountId\": \"123456789012\"\n  },\n  \"name\": \"ListJournalS3Exports\",\n  \"request\": [\n    {\n      \"com.amazonaws.services.qldb.model.ListJournalS3ExportsRequest\",\n      {\n        \"customRequestHeaders\": null,\n        \"customQueryParameters\": null,\n        \"maxResults\": null,\n        \"nextToken\": null\n      }\n    }\n  ],\n  \"requestId\": \"42cc1814-978f-11e9-befb-f5dbaa142118\"
},
{
  \"cloudtrailEvent\": {
    \"userIdentity\": {
      \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\"
    }
  }
}

```



```

    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:57Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteLedger",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
        "name": "CloudtrailTest"
    },
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "42f439b9-978f-11e9-8b2c-69ef598d66e9",
    "eventID": "429f5163-cba5-4d86-bd7e-f606e057c6cf",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
},
"rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:57Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"DeleteLedger\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"name\":\"CloudtrailTest\"},\"responseElements\":null,\"requestID\":\"42f439b9-978f-11e9-8b2c-69ef598d66e9\",\"eventID\":\"429f5163-cba5-4d86-bd7e-f606e057c6cf\",\"readOnly\":false,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
    "name": "DeleteLedger",
    "request": [
        "com.amazonaws.services.qldb.model.DeleteLedgerRequest",
        {
            "customRequestHeaders": null,
            "customQueryParameters": null,
            "name": "CloudtrailTest"
        }
    ],
    "requestId": "42f439b9-978f-11e9-8b2c-69ef598d66e9"
}
]

```

```
}
```

Convalida della conformità per Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

I revisori di terze parti valutano la sicurezza e la conformità di Amazon QLDB nell'ambito di AWS diversi programmi di conformità, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:

- System and Organization Controls (SOC)
- Payment Card Industry (PCI)
- International Organization for Standardization (ISO)
- Programma di gestione e valutazione della sicurezza dei sistemi informativi (ISMAP)
- Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Note

Questo non è un elenco completo delle certificazioni Amazon QLDB.

Per sapere se un Servizio AWS rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta Servizi AWS la sezione [Scope by Compliance Program Servizi AWS](#) e scegli il programma di conformità che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#) .

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. AWS fornisce le seguenti risorse per contribuire alla conformità:

- [Governance e conformità per la sicurezza](#): queste guide all'implementazione di soluzioni illustrano considerazioni relative all'architettura e i passaggi per implementare le funzionalità di sicurezza e conformità.
- [Riferimenti sui servizi conformi ai requisiti HIPAA](#): elenca i servizi HIPAA idonei. Non tutti Servizi AWS sono idonei alla normativa HIPAA.
- [AWS Risorse per la conformità](#): questa raccolta di cartelle di lavoro e guide potrebbe essere valida per il tuo settore e la tua località.
- [AWS Guide alla conformità dei clienti](#): comprendi il modello di responsabilità condivisa attraverso la lente della conformità. Le guide riassumono le migliori pratiche per la protezione Servizi AWS e mappano le linee guida per i controlli di sicurezza su più framework (tra cui il National Institute of Standards and Technology (NIST), il Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) e l'International Organization for Standardization (ISO)).
- [Evaluating Resources with Rules](#) nella AWS Config Developer Guide: il AWS Config servizio valuta la conformità delle configurazioni delle risorse alle pratiche interne, alle linee guida e alle normative del settore.
- [AWS Security Hub](#)— Ciò Servizio AWS fornisce una visione completa dello stato di sicurezza interno. AWS La Centrale di sicurezza utilizza i controlli di sicurezza per valutare le risorse AWS e verificare la conformità agli standard e alle best practice del settore della sicurezza. Per un elenco dei servizi e dei controlli supportati, consulta la pagina [Documentazione di riferimento sui controlli della Centrale di sicurezza](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servizio AWS rileva potenziali minacce ai tuoi carichi di lavoro Account AWS, ai contenitori e ai dati monitorando l'ambiente alla ricerca di attività sospette e dannose. GuardDuty può aiutarti a soddisfare vari requisiti di conformità, come lo standard PCI DSS, soddisfacendo i requisiti di rilevamento delle intrusioni imposti da determinati framework di conformità.
- [AWS Audit Manager](#)— Ciò Servizio AWS consente di verificare continuamente l' AWS utilizzo per semplificare la gestione del rischio e la conformità alle normative e agli standard di settore.

Resilienza in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a zone di disponibilità. Regioni AWS Regioni AWS forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, è possibile progettare e gestire applicazioni e database che eseguono il failover automatico tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture tradizionali a data center singolo o multiplo.

[Per ulteriori informazioni sulle zone di disponibilità, vedere Global Regions AWS Infrastructure.AWS](#)

Durabilità dello storage

L'archiviazione del journal QLDB offre la replica sincrona su più zone di disponibilità sui commit delle transazioni. Ciò garantisce che anche un guasto completo della zona di disponibilità dello storage del journal non comprometterebbe l'integrità dei dati o la capacità di mantenere un servizio attivo. Inoltre, il journal QLDB offre archivi asincroni su storage con tolleranza ai guasti. Questa funzionalità supporta il disaster recovery nell'eventualità altamente improbabile di un errore di archiviazione simultaneo per più zone di disponibilità.

Lo storage indicizzato QLDB è supportato dalla replica su più zone di disponibilità. Ciò garantisce che anche un guasto completo della zona di disponibilità dello storage indicizzato non comprometterebbe l'integrità dei dati o la capacità di mantenere un servizio attivo.

Caratteristiche di durabilità dei dati

Oltre all'infrastruttura AWS globale, QLDB offre le seguenti funzionalità per supportare le esigenze di resilienza e backup dei dati.

Funzionalità del servizio QLDB

Esportazione di diari su richiesta

QLDB offre una funzionalità di esportazione del diario su richiesta. Accedi ai contenuti del tuo diario esportando blocchi di journal dal tuo registro in un bucket Amazon S3. Puoi utilizzare questi dati per vari scopi, come la conservazione dei dati, l'analisi e il controllo. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione dei dati del diario da Amazon QLDB](#).

Backup e ripristino

Il ripristino automatico delle esportazioni non è attualmente supportato. L'esportazione offre una funzionalità di base per creare una ridondanza aggiuntiva dei dati alla frequenza definita.

Tuttavia, uno scenario di ripristino dipende dall'applicazione, in cui i record esportati vengono presumibilmente riscritti in un nuovo registro utilizzando lo stesso metodo di inserimento o un metodo di inserimento simile.

Al momento QLDB non fornisce una funzionalità di backup dedicata e relativa funzionalità di ripristino.

Stream del diario

QLDB offre anche una funzionalità di flusso continuo del journal. Puoi integrare i flussi di journal QLDB con la piattaforma di streaming Amazon Kinesis per elaborare i dati del journal in tempo reale. Per ulteriori informazioni, consulta [Streaming dei dati del diario da Amazon QLDB](#).

Funzionalità di progettazione QLDB

QLDB è progettato per resistere alla corruzione logica. Il journal QLDB è immutabile e garantisce che tutte le transazioni impegnate vengano mantenute nel journal. Inoltre, ogni modifica al documento confermata viene registrata, in quanto ciò consente la point-in-time visibilità di eventuali modifiche non intenzionali ai dati del registro.

Al momento, QLDB non fornisce una funzionalità di ripristino automatico per scenari di danneggiamento logico.

Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In quanto servizio gestito, Amazon QLDB è protetto dalle AWS procedure di sicurezza di rete globali descritte nel white paper [Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Utilizzi chiamate API AWS pubblicate per accedere a QLDB attraverso la rete. I client devono supportare Transport Layer Security (TLS) 1.0 o versioni successive. È consigliabile TLS 1.2 o versioni successive. I client devono, inoltre, supportare le suite di cifratura con PFS (Perfect Forward

Secrecy), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando credenziali programmatiche associate a un principale IAM. O puoi utilizzare [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) per generare credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.

Puoi anche utilizzare un endpoint VPC (Virtual Private Cloud) per QLDB. Gli endpoint VPC di interfaccia consentono alle risorse Amazon VPC di utilizzare i loro indirizzi IP privati per accedere a QLDB senza esposizione alla rete Internet pubblica. Per ulteriori informazioni, consulta [Accedi ad Amazon QLDB utilizzando un endpoint di interfaccia \(AWS PrivateLink\)](#).

Accedi ad Amazon QLDB utilizzando un endpoint di interfaccia (AWS PrivateLink)

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Puoi usarlo AWS PrivateLink per creare una connessione privata tra il tuo VPC e Amazon QLDB. Puoi accedere a QLDB come se fosse nel tuo VPC, senza l'uso di un gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione. AWS Direct Connect Le istanze nel tuo VPC non necessitano di indirizzi IP pubblici per accedere a QLDB.

Stabilisci questa connessione privata creando un endpoint di interfaccia attivato da AWS PrivateLink. In ciascuna sottorete viene creata un'interfaccia di rete endpoint da abilitare per l'endpoint di interfaccia. Si tratta di interfacce di rete gestite dai richiedenti che fungono da punto di ingresso per il traffico destinato a QLDB.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Accesso a Servizi AWS tramite AWS PrivateLink](#) nella Guida di AWS PrivateLink .

Argomenti

- [Considerazioni per QLDB](#)

- [Creare un endpoint di interfaccia per QLDB](#)
- [Creazione di una policy dell' endpoint per l'endpoint dell'interfaccia](#)
- [Disponibilità di endpoint di interfaccia per QLDB](#)

Considerazioni per QLDB

Prima di configurare un endpoint di interfaccia per QLDB, [consulta](#) le considerazioni nella Guida.AWS PrivateLink

Note

QLDB supporta solo le chiamate all'API dei dati transazionali della sessione QLDB tramite l'endpoint dell'interfaccia. Questa API include solo l'operazione. [SendCommand](#) Nella modalità STANDARD autorizzazioni di un registro, puoi controllare le autorizzazioni per azioni PartiQL specifiche in questa API.

Creare un endpoint di interfaccia per QLDB

Puoi creare un endpoint di interfaccia per QLDB utilizzando la console Amazon VPC o (). AWS Command Line Interface AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di un endpoint di interfaccia](#) nella Guida per l'utente di AWS PrivateLink .

Crea un endpoint di interfaccia per QLDB utilizzando il seguente nome di servizio:

```
com.amazonaws.region.qldb.session
```

Se abiliti il DNS privato per l'endpoint dell'interfaccia, puoi effettuare richieste API a QLDB utilizzando il nome DNS regionale predefinito. Ad esempio, `session.qldb.us-east-1.amazonaws.com`.

Creazione di una policy dell' endpoint per l'endpoint dell'interfaccia

Una policy dell'endpoint è una risorsa IAM che è possibile allegare all'endpoint dell'interfaccia. La policy endpoint predefinita consente l'accesso completo a QLDB tramite l'endpoint dell'interfaccia. Per controllare l'accesso consentito a QLDB dal tuo VPC, collega una policy personalizzata per gli endpoint all'endpoint dell'interfaccia.

Una policy di endpoint specifica le informazioni riportate di seguito:

- I principali che possono eseguire azioni (Account AWS utenti e ruoli).
- Le azioni che possono essere eseguite.
- Le risorse in cui è possibile eseguire le operazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Controllo dell'accesso ai servizi con policy di endpoint](#) nella Guida di AWS PrivateLink .

È inoltre possibile utilizzare il `Condition` campo in una policy associata a un utente, gruppo o ruolo per consentire l'accesso solo da un endpoint di interfaccia specificato. Se utilizzate insieme, le policy degli endpoint e le policy IAM possono limitare l'accesso a specifiche azioni QLDB su registri specifici a un endpoint di interfaccia specificato.

Esempio di policy per gli endpoint: limitare l'accesso a un registro QLDB specifico

Di seguito è riportato un esempio di policy endpoint personalizzata per QLDB. Quando colleghi questa policy all'endpoint dell'interfaccia, concede l'accesso all'SendCommandazione e alle azioni di sola lettura PartiQL per tutti i principali sulla risorsa di registro specificata. In questo esempio, il registro deve essere in modalità autorizzazioni. STANDARD

Per utilizzare questo criterio, sostituisci e *us-east-1:123456789012*, *myExampleLedger* nell'esempio, con le tue informazioni.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLReadOnlyPermissions",
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
```



```

        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
information_schema/user_tables"
    ]
}
]
}

```

Esempio di policy IAM: limita l'accesso a un registro QLDB solo da un endpoint di interfaccia specifico

Di seguito è riportato un esempio di policy basata sull'identità IAM per QLDB. Quando si collega questa politica a un utente, ruolo o gruppo, consente l'SendCommand accesso a una risorsa di registro solo dall'endpoint di interfaccia specificato.

Per utilizzare questo criterio, sostituisci *us-east-1:123456789012*, *myExampleLedger*, e *vpce-1a2b3c4d* nell'esempio con le tue informazioni.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessFromSpecificInterfaceEndpoint",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:sourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Disponibilità di endpoint di interfaccia per QLDB

Amazon QLDB supporta endpoint di interfaccia con policy in tutti i paesi in Regioni AWS cui è disponibile QLDB. Per un elenco completo delle regioni disponibili, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di AWS

Risoluzione dei problemi di Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Le seguenti sezioni forniscono un elenco aggregato di errori comuni che potresti riscontrare durante l'utilizzo di Amazon QLDB e linee guida su come risolverli.

Per una guida alla risoluzione dei problemi specifica per l'accesso IAM, consulta. [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon QLDB](#)

Per le migliori pratiche per ottimizzare le istruzioni PartiQL, vedere. [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#)

Argomenti

- [Esecuzione di transazioni utilizzando il driver QLDB](#)
- [Esportazione dei dati del diario](#)
- [Flusso di dati del diario](#)
- [Verifica dei dati del diario](#)

Esecuzione di transazioni utilizzando il driver QLDB

Questa sezione elenca le eccezioni comuni che il driver Amazon QLDB può restituire quando lo usi per eseguire transazioni PartiQL su un registro. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa caratteristica, consulta [Guida introduttiva al driver](#). Per le migliori pratiche per la configurazione e l'utilizzo del driver, consulta. [Consigli per i conducenti](#)

Ogni eccezione include il messaggio di errore specifico, seguito da una breve descrizione e suggerimenti per possibili soluzioni.

CapacityExceededException

Messaggio: capacità superata

Amazon QLDB ha rifiutato la richiesta perché superava la capacità di elaborazione del registro. QLDB impone un limite di scalabilità interno per registro per mantenere l'integrità e le prestazioni del servizio. Questo limite varia a seconda delle dimensioni del carico di lavoro di ogni singola richiesta. Ad esempio, una richiesta può comportare un carico di lavoro maggiore se esegue transazioni di dati inefficienti, ad esempio scansioni di tabelle risultanti da una query qualificata non indicizzata.

Ti consigliamo di attendere prima di riprovare la richiesta. Se la tua applicazione riscontra costantemente questa eccezione, ottimizza i rendiconti e riduci la frequenza e il volume delle richieste inviate al registro. Esempi di ottimizzazione dei rendiconti includono l'esecuzione di un minor numero di istruzioni per transazione e l'ottimizzazione degli indici delle tabelle. Per informazioni su come ottimizzare le istruzioni ed evitare le scansioni delle tabelle, consulta.

[Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#)

Ti consigliamo di utilizzare sempre la versione più recente del driver QLDB. Il driver ha una politica di riprova predefinita che utilizza [Exponential Backoff e Jitter](#) per riprovare automaticamente eccezioni come questa. Il concetto di backoff esponenziale consiste nell'utilizzare tempi di attesa progressivamente più lunghi tra un tentativo e l'altro per risposte di errore consecutive.

InvalidSessionException

Messaggio: La transazione è scaduta *transactionId*

Una transazione ha superato la sua durata massima. Una transazione può durare fino a 30 secondi prima di essere confermata. Dopo questo limite di timeout, qualsiasi lavoro svolto sulla transazione viene rifiutato e QLDB scarta la sessione. Questo limite protegge il cliente dalla perdita di sessioni avviando le transazioni e non eseguendole o annullandole.

Se questa è un'eccezione comune nella tua applicazione, è probabile che le transazioni richiedano semplicemente troppo tempo per essere eseguite. Se l'esecuzione delle transazioni richiede più di 30 secondi, ottimizza i rendiconti per velocizzarle. Esempi di ottimizzazione dei rendiconti includono l'esecuzione di un minor numero di istruzioni per transazione e l'ottimizzazione degli indici delle tabelle. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

InvalidSessionException

Messaggio: la sessione è scaduta *sessionId*

QLDB ha scartato la sessione perché ha superato la sua durata totale massima. QLDB elimina le sessioni dopo 13-17 minuti, indipendentemente da una transazione attiva. Le sessioni possono andare perse o compromesse per una serie di motivi, come guasti hardware, errori di rete o riavvii delle applicazioni. Pertanto, QLDB impone una durata massima delle sessioni per garantire che il software client sia resiliente agli errori delle sessioni.

Se riscontri questa eccezione, ti consigliamo di acquisire una nuova sessione e ritentare la transazione. Si consiglia inoltre di utilizzare la versione più recente del driver QLDB, che gestisce il pool di sessioni e il relativo stato per conto dell'applicazione.

InvalidSessionException

Messaggio: sessione inesistente

Il client ha provato a effettuare transazioni con QLDB utilizzando una sessione che non esiste. Supponendo che il client stia utilizzando una sessione che esisteva in precedenza, la sessione potrebbe non esistere più a causa di uno dei seguenti motivi:

- Se una sessione è coinvolta in un errore interno del server (ovvero un errore con codice di risposta HTTP 500), QLDB potrebbe scegliere di eliminare completamente la sessione, anziché consentire al cliente di effettuare transazioni con una sessione di stato incerto. Quindi, qualsiasi tentativo di riprovare quella sessione fallisce con questo errore.
- Le sessioni scadute vengono infine dimenticate da QLDB. Quindi, qualsiasi tentativo di continuare a utilizzare la sessione genera questo errore, anziché quello iniziale.

InvalidSessionException

Se riscontri questa eccezione, ti consigliamo di acquisire una nuova sessione e riprovare la transazione. Si consiglia inoltre di utilizzare la versione più recente del driver QLDB, che gestisce il pool di sessioni e il relativo stato per conto dell'applicazione.

RateExceededException

Messaggio: la velocità è stata superata

QLDB limitava un client in base all'identità del chiamante. [QLDB impone la limitazione per regione e per account utilizzando un algoritmo di throttling del token bucket](#). QLDB consente di aiutare le prestazioni del servizio e garantire un utilizzo equo a tutti i clienti QLDB. Ad esempio, il tentativo di acquisire un gran numero di sessioni simultanee utilizzando l'StartSessionRequest operazione potrebbe comportare un rallentamento.

[Per mantenere l'integrità dell'applicazione e mitigare ulteriori limitazioni, puoi riprovare questa eccezione utilizzando Exponential Backoff e Jitter](#). Il concetto di backoff esponenziale consiste

nell'utilizzare tempi di attesa progressivamente più lunghi tra un tentativo e l'altro per risposte di errore consecutive. Ti consigliamo di utilizzare sempre la versione più recente del driver QLDB. Il driver ha una politica di riprova predefinita che utilizza il backoff e il jitter esponenziali per riprovare automaticamente eccezioni come questa.

L'ultima versione del driver QLDB può essere utile anche se l'applicazione viene costantemente limitata da QLDB per le chiamate. `StartSessionRequest` Il driver gestisce un pool di sessioni che vengono riutilizzate tra le transazioni, il che può aiutare a ridurre il numero di chiamate effettuate dall'applicazione. `StartSessionRequest` [Per richiedere un aumento dei limiti di limitazione delle API, contatta il Supporto AWS Centro.](#)

`LimitExceededException`

Messaggio: è stato superato il limite di sessione

Un registro ha superato la quota (nota anche come limite) sul numero di sessioni attive. Questa quota è definita in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#) Il conteggio delle sessioni attive di un registro alla fine è costante e i libri contabili che si avvicinano costantemente alla quota potrebbero periodicamente vedere questa eccezione.

Per mantenere l'integrità dell'applicazione, ti consigliamo di riprovare questa eccezione. Per evitare questa eccezione, assicurati di non aver configurato più di 1.500 sessioni simultanee da utilizzare per un singolo registro su tutti i client. Ad esempio, puoi utilizzare il [maxConcurrentTransactions](#) metodo del [driver Amazon QLDB per Java per](#) configurare il numero massimo di sessioni disponibili in un'istanza di driver.

`QldbClientException`

Messaggio: un risultato in streaming è valido solo quando la transazione principale è aperta

La transazione è chiusa e non può essere utilizzata per recuperare i risultati da QLDB. Una transazione si chiude quando viene confermata o annullata.

Questa eccezione si verifica quando il client lavora direttamente con l'`Transaction` oggetto e sta cercando di recuperare i risultati da QLDB dopo aver eseguito o annullato una transazione. Per mitigare questo problema, il cliente deve leggere i dati prima di chiudere la transazione.

Esportazione dei dati del diario

Questa sezione elenca le eccezioni comuni che QLDB può restituire quando si esportano i dati del journal da un registro in un bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa caratteristica, consulta [Esportazione dei dati del diario da Amazon QLDB](#).

Ogni eccezione include il messaggio di errore specifico, seguito da una breve descrizione e suggerimenti per possibili soluzioni.

AccessDeniedException

Messaggio: Utente: *userARN* non autorizzato a eseguire: iam: PassRole on resource: *roleARN*

Non hai le autorizzazioni per passare un ruolo IAM al servizio QLDB. QLDB richiede un ruolo per tutte le richieste di esportazione del journal e devi disporre delle autorizzazioni per passare questo ruolo a QLDB. Il ruolo fornisce a QLDB le autorizzazioni di scrittura nel bucket Amazon S3 specificato.

Verifica di definire una policy IAM che conceda l'autorizzazione a eseguire l'operazione `PassRole` API sulla risorsa del ruolo IAM specificata per il servizio QLDB ().

`qldb.amazonaws.com` Per un esempio di policy, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#).

IllegalArgumentException

Messaggio: QLDB ha riscontrato un errore durante la convalida della configurazione S3:
errorCode errorMessage

Una possibile causa di questo errore è che il bucket Amazon S3 fornito non esiste in Amazon S3. Oppure, QLDB non dispone di autorizzazioni sufficienti per scrivere oggetti nel bucket Amazon S3 specificato.

Verifica che il nome del bucket S3 fornito nella richiesta di lavoro di esportazione sia corretto. Per ulteriori informazioni sulla denominazione dei bucket, consulta [Restrizioni e limitazioni dei bucket](#) nella Amazon Simple Storage Service User Guide.

Inoltre, verifica di definire una policy per il bucket specificato che conceda `PutObject` e `PutObjectAcl` autorizzi il servizio QLDB (). `qldb.amazonaws.com` Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni di esportazione](#).

IllegalArgumentException

Messaggio: risposta inaspettata da Amazon S3 durante la convalida della configurazione S3.

Risposta da S3: *errorCode errorMessage*

Il tentativo di scrivere i dati di esportazione del journal nel bucket S3 fornito non è riuscito con la risposta di errore di Amazon S3 fornita. Per ulteriori informazioni sulle possibili cause, consulta la sezione [Risoluzione dei problemi di Amazon S3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

IllegalArgumentException

Messaggio: il prefisso del bucket Amazon S3 non deve superare i 128 caratteri

Il prefisso fornito nella richiesta di esportazione del journal contiene più di 128 caratteri.

IllegalArgumentException

Messaggio: la data di inizio non deve essere successiva alla data di fine

Entrambi ExclusiveEndTime devono essere in formato data InclusiveStartTime e ora [ISO 8601](#) e in Coordinated Universal Time (UTC).

IllegalArgumentException

Messaggio: la data di fine non può essere futura

Entrambi InclusiveStartTime i formati ExclusiveEndTime devono essere in formato ISO 8601 data e ora e UTC.

IllegalArgumentException

Messaggio: l'impostazione di crittografia degli oggetti (S3EncryptionConfiguration) fornita non è compatibile con una chiave AWS Key Management Service (AWS KMS)

Hai KMSKeyArn fornito una ObjectEncryptionType delle due opzioni NO_ENCRYPTION o SSE_S3. È possibile fornire a un cliente gestito AWS KMS key solo un tipo di crittografia degli oggetti di SSE_KMS. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di crittografia lato server in Amazon S3, [consulta Protezione dei dati con la crittografia lato server nella Guida per sviluppatori](#) Amazon S3.

LimitExceededException

Messaggio: è stato superato il limite di 2 job di esportazione di Journal eseguiti contemporaneamente

QLDB impone un limite predefinito di due processi di esportazione di giornali simultanei.

Flusso di dati del diario

Questa sezione elenca le eccezioni comuni che QLDB può restituire quando trasmetti i dati del journal da un libro mastro ad Amazon Kinesis Data Streams. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa caratteristica, consulta [Streaming dei dati del diario da Amazon QLDB](#).

Ogni eccezione include il messaggio di errore specifico, seguito da una breve descrizione e suggerimenti per possibili soluzioni.

AccessDeniedException

Messaggio: Utente: *userARN* non autorizzato a eseguire: iam: PassRole on resource: *roleARN*

Non hai le autorizzazioni per passare un ruolo IAM al servizio QLDB. QLDB richiede un ruolo per tutte le richieste di stream del journal e devi disporre delle autorizzazioni per passare questo ruolo a QLDB. Il ruolo fornisce a QLDB le autorizzazioni di scrittura nella risorsa Amazon Kinesis Data Streams specificata.

Verifica di definire una policy IAM che conceda l'autorizzazione a eseguire l'operazione `PassRole` API sulla risorsa del ruolo IAM specificata per il servizio QLDB ().

`qldb.amazonaws.com` Per un esempio di policy, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon QLDB](#).

IllegalArgumentException

Messaggio: QLDB ha riscontrato un errore durante la convalida di Kinesis Data Streams:

Response di Kinesis: *errorCode errorMessage*

Una possibile causa di questo errore è che la risorsa Kinesis Data Streams fornita non esiste. Oppure, QLDB non dispone di autorizzazioni sufficienti per scrivere record di dati nel flusso di dati Kinesis specificato.

Verifica che il flusso di dati Kinesis fornito nella richiesta di streaming sia corretto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione e aggiornamento di Flussi di dati nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Kinesis Data Streams](#).

Inoltre, verifica di aver definito una policy per il flusso di dati Kinesis specificato che conceda al servizio QLDB () `qldb.amazonaws.com` le autorizzazioni per le seguenti azioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni di streaming](#).

- `kinesis:PutRecord`
- `kinesis:PutRecords`
- `kinesis:DescribeStream`
- `kinesis:ListShards`

IllegalArgumentException

Messaggio: risposta inaspettata da Kinesis Data Streams durante la convalida della configurazione Kinesis. Risposta di Kinesis: *errorCode errorMessage*

Il tentativo di scrivere record di dati nel flusso di dati Kinesis fornito non è riuscito con la risposta di errore Kinesis fornita. Per ulteriori informazioni sulle possibili cause, consulta [Risoluzione dei problemi dei produttori di Amazon Kinesis Data Streams](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Kinesis Data Streams.

IllegalArgumentException

Messaggio: la data di inizio non deve essere successiva alla data di fine.

Entrambi `ExclusiveEndTime` devono essere in formato data `InclusiveStartTime` e ora [ISO 8601](#) e in Coordinated Universal Time (UTC).

IllegalArgumentException

Messaggio: la data di inizio non può essere futura.

Entrambi `InclusiveStartTime` i formati `ExclusiveEndTime` devono essere in formato ISO 8601 data e ora e UTC.

LimitExceededException

Messaggio: superato il limite di 5 stream Journal in esecuzione simultanea su Kinesis Data Streams

QLDB impone un limite predefinito di cinque stream di journal simultanei.

Verifica dei dati del diario

Questa sezione elenca le eccezioni comuni che QLDB può restituire quando si verificano i dati delle registrazioni in un libro mastro. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa caratteristica, consulta [Verifica dei dati in Amazon QLDB](#).

Ogni eccezione include il messaggio di errore specifico, seguito dalle operazioni API che possono generarlo, una breve descrizione e suggerimenti per possibili soluzioni.

IllegalArgumentException

Messaggio: il valore lon fornito non è valido e non può essere analizzato.

Operazioni API: `GetDigest`, `GetBlock`, `GetRevision`

Assicurati di fornire un valore [Amazon lon](#) valido prima di ritentare la richiesta.

IllegalArgumentException

Messaggio: l'indirizzo di blocco fornito non è valido.

Operazioni API: `GetDigest`, `GetBlock`, `GetRevision`

Assicurati di fornire un indirizzo di blocco valido prima di riprovare la richiesta. Un indirizzo di blocco è una struttura Amazon lon con due campi: `strandId` e `sequenceNo`.

Ad esempio: `{strandId:"B1FTjlSXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:14}`

IllegalArgumentException

Messaggio: il numero progressivo dell'indirizzo digest tip fornito non corrisponde all'ultimo record registrato del filone.

Operazioni API: `GetDigest`, `GetBlock`, `GetRevision`

L'indirizzo digest tip fornito deve avere un numero di sequenza inferiore o uguale al numero di sequenza dell'ultimo record registrato della sezione del diario. Prima di riprovare la richiesta, assicurati di fornire un indirizzo digest tip con un numero di sequenza valido.

IllegalArgumentException

Messaggio: lo Strand ID dell'indirizzo di blocco fornito non è valido.

Operazioni API: `GetDigest`, `GetBlock`, `GetRevision`

L'indirizzo di blocco fornito deve avere un ID di filamento che corrisponda all'ID di strand del diario. Prima di riprovare la richiesta, assicurati di fornire un indirizzo di blocco con un Strand ID valido.

IllegalArgumentException

Messaggio: il numero di sequenza dell'indirizzo di blocco fornito non corrisponde all'ultimo record registrato del filamento.

Operazioni API: `GetBlock`, `GetRevision`

L'indirizzo di blocco fornito deve avere un numero di sequenza inferiore o uguale al numero di sequenza dell'ultimo record confermato del filamento. Prima di riprovare la richiesta, assicurati di fornire un indirizzo di blocco con un numero di sequenza valido.

IllegalArgumentException

Messaggio: lo Strand ID dell'indirizzo di blocco fornito deve corrispondere allo Strand ID dell'indirizzo digest tip fornito.

Operazioni API: `GetBlock`, `GetRevision`

È possibile verificare la revisione o il blocco di un documento solo se presente nella stessa sezione del diario del digest fornito.

IllegalArgumentException

Messaggio: il numero di sequenza dell'indirizzo di blocco fornito non deve essere maggiore del numero di sequenza dell'indirizzo digest tip fornito.

Operazioni API: `GetBlock`, `GetRevision`

Puoi verificare la revisione o il blocco di un documento solo se è incluso nel digest che fornisci. Ciò significa che è stato inserito nella rivista prima dell'indirizzo del riepilogo.

IllegalArgumentException

Messaggio: l'ID del documento fornito non è stato trovato nel blocco all'indirizzo di blocco specificato.

Funzionamento dell'API: `GetRevision`

L'ID del documento fornito deve esistere nell'indirizzo di blocco fornito. Prima di riprovare la richiesta, assicurati che questi due parametri siano coerenti.

Riferimento per Amazon QLDB PartiQL

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

[Amazon QLDB supporta un sottoinsieme del linguaggio di query PartiQL](#). I seguenti argomenti descrivono l'implementazione QLDB di PartiQL.

Note

- QLDB non supporta tutte le operazioni PartiQL.
- Tutte le istruzioni PartiQL in QLDB sono soggette ai limiti di transazione, come definito in [Quote e limiti in Amazon QLDB](#)
- Questo riferimento fornisce esempi di sintassi di base ed esempi di utilizzo delle istruzioni PartiQL eseguite manualmente sulla console QLDB o sulla shell QLDB. Per esempi di codice che mostrano come eseguire istruzioni simili a livello di codice utilizzando il driver QLDB, consulta i tutorial in [Guida introduttiva al driver](#)

Argomenti

- [Che cos'è PartiQL?](#)
- [PartiQL su Amazon QLDB](#)
- [Suggerimenti rapidi su PartiQL in QLDB](#)
- [Convenzioni di riferimento Amazon QLDB PartiQL](#)
- [Tipi di dati in Amazon QLDB](#)
- [Documenti Amazon QLDB](#)
- [Interrogazione di Ion con PartiQL in Amazon QLDB](#)
- [Comandi PartiQL in Amazon QLDB](#)
- [Funzioni PartiQL in Amazon QLDB](#)

- [Procedure memorizzate PartiQL in Amazon QLDB](#)
- [Operatori PartiQL in Amazon QLDB](#)
- [Parole chiave riservate in Amazon QLDB](#)
- [Riferimento al formato di dati Amazon Ion in Amazon QLDB](#)

Che cos'è PartiQL?

PartiQL consente l'accesso alle query compatibile con SQL su più archivi dati contenenti dati strutturati, semistrutturati e nidificati. È ampiamente utilizzato in Amazon ed è ora disponibile come parte di molti programmi Servizi AWS, tra cui QLDB.

Per la specifica PartiQL e un tutorial sul linguaggio delle query di base, consulta la [Documentazione di PartiQL](#).

PartiQL estende [SQL-92](#) per supportare documenti nel formato dati Amazon Ion. Per informazioni su Amazon Ion, consulta la [Riferimento al formato di dati Amazon Ion in Amazon QLDB](#).

PartiQL su Amazon QLDB

Per eseguire query PartiQL in QLDB, puoi utilizzare uno dei seguenti:

- L'editor PartiQL per QLDB AWS Management Console
- La shell QLDB a riga di comando
- Un driver QLDB AWS fornito per eseguire le query a livello di codice

Per informazioni sull'utilizzo di questi metodi per accedere a QLDB, vedere. [Accesso ad Amazon QLDB](#)

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire ogni comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Suggerimenti rapidi su PartiQL in QLDB

Di seguito è riportato un breve riepilogo di suggerimenti e best practice per lavorare con PartiQL in QLDB:

- Comprendi i limiti di concorrenza e transazione: tutte le dichiarazioni, comprese le SELECT interrogazioni, sono soggette a conflitti [ottimistici di controllo della concorrenza \(OCC\)](#) e a limiti di transazione, incluso un timeout [della transazione](#) di 30 secondi.
- Usa gli indici: utilizza indici ad alta cardinalità ed esegui query mirate per ottimizzare i rendiconti ed evitare scansioni complete delle tabelle. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).
- Usa i predicati di uguaglianza: le ricerche indicizzate richiedono un operatore di uguaglianza (=). IN Gli operatori di disuguaglianza (<,, >LIKE,BETWEEN) non sono idonei per le ricerche indicizzate e generano scansioni complete della tabella.
- Usa solo i join interni: QLDB supporta solo i join interni. Come best practice, unisciti ai campi indicizzati per ogni tabella a cui ti stai unendo. Scegli indici ad alta cardinalità sia per i criteri di unione che per i predicati di uguaglianza.

Convenzioni di riferimento Amazon QLDB PartiQL

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione spiega le convenzioni utilizzate per scrivere la sintassi per i comandi, le funzioni e le espressioni PartiQL descritti nel riferimento PartiQL di Amazon QLDB. Queste convenzioni non devono essere confuse con la [sintassi e la semantica del linguaggio di](#) interrogazione PartiQL stesso.

Carattere	Descrizione
CAPS	Le parole in lettere maiuscole sono parole chiave.
[]	Le parentesi indicano argomenti o clausole opzionali. Più argomenti tra parentesi indicano che è possibile scegliere qualsiasi numero degli argomenti . Inoltre, gli argomenti tra parentesi su righe separate indicano che il parser QLDB si aspetta che gli argomenti siano nell'ordine in cui sono elencati nella sintassi.

Carattere	Descrizione
	Le pipe indicano che è possibile scegliere tra gli argomenti.
<i>red italics</i>	Le parole in corsivo rosso indicano dei segnaposto. Inserisci il valore appropriato al posto della parola in corsivo.
...	I puntini di sospensione indicano che è possibile ripetere l'elemento precedente.
'	I valori tra virgolette singole indicano che è necessario inserire le virgolette singole. In PartiQL, le virgolette singole indicano valori di stringa o nomi di campo nelle strutture Amazon Ion.
"	I valori tra virgolette doppie indicano che è necessario inserire le virgolette doppie. In PartiQL, le virgolette doppie indicano identificatori tra virgolette.
`	I valori nei backtick indicano che è necessario inserire i backtick. In PartiQL, i backtick indicano valori letterali Ion.

Tipi di dati in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB archivia i documenti in formato [Amazon](#) Ion. Amazon Ion è un formato di serializzazione dei dati (sia in formato testo che con codifica binaria) che è un superset di JSON. La tabella seguente elenca i tipi di dati Ion che è possibile utilizzare nei documenti QLDB.

Tipo di dati	Descrizione
null	Un valore nullo generico

Tipo di dati	Descrizione
bool	Valori booleani
int	Numeri interi con segno di dimensione arbitraria
decimal	Numeri reali con codifica decimale di precisione arbitraria
float	Numeri in virgola mobile con codifica binaria (IEEE a 64 bit)
timestamp	Date/time/timezone momenti di precisione arbitraria
string	Letterali di testo Unicode
symbol	Atomi simbolici Unicode (identificatori)
blob	Dati binari di codifica definita dall'utente
clob	Dati di testo di codifica definita dall'utente
struct	Raccolte non ordinate di coppie nome-valore
list	Raccolte di valori eterogenee ordinate

Consulta il [documento delle specifiche Ion](#) sul GitHub sito Amazon per un elenco completo dei tipi di dati Ion core con descrizioni complete e dettagli sulla formattazione dei valori.

Documenti Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB archivia i record di dati come documenti, che sono solo oggetti [Amazon struct](#) `Ion` che vengono inseriti in una tabella. Per le specifiche `Ion`, consulta il GitHub sito [Amazon Ion](#).

Argomenti

- [Struttura del documento `Ion`](#)
- [Mappatura del tipo a ioni parziali](#)
- [ID del documento](#)

Struttura del documento `Ion`

Come JSON, i documenti QLDB sono composti da coppie nome-valore nella seguente struttura.

```
{
  name1: value1,
  name2: value2,
  name3: value3,
  ...
  nameN: valueN
}
```

I nomi sono simboli e i valori sono illimitati. Ogni coppia nome-valore viene chiamata campo. Il valore di un campo può essere uno qualsiasi degli `Ion` [Tipi di dati](#), inclusi i tipi di contenitore: strutture annidate, elenchi ed elenchi di strutture.

Analogamente a JSON, a `struct` è indicato con parentesi graffe (`{...}`) e a `list` è indicato da parentesi quadre (`()`). [...] L'esempio seguente è un documento tratto dai dati di esempio in [Guida introduttiva alla console Amazon QLDB](#) cui sono contenuti valori di vario tipo.

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  LicensePlateNumber: "LEWISR261LL",
  State: "WA",
  City: "Seattle",
  PendingPenaltyTicketAmount: 90.25,
  ValidFrom: 2017-08-21T,
  ValidTo: 2020-05-11T,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
    SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s" }]
  }
}
```

```
}
```

⚠ Important

In Ion, le virgolette doppie indicano valori di stringa e i simboli senza virgolette rappresentano i nomi dei campi. Ma in PartiQL, le virgolette singole indicano sia stringhe che nomi di campo. Questa differenza di sintassi consente al linguaggio di query PartiQL di mantenere la compatibilità SQL e al formato dati Amazon Ion di mantenere la compatibilità JSON. Per i dettagli sulla sintassi e la semantica di PartiQL in QLDB, vedere. [Interrogare Ion con PartiQL](#)

Mappatura del tipo a ioni parziali

In QLDB, PartiQL estende il sistema di tipi SQL per coprire il modello di dati Ion. Questa mappatura è descritta come segue:

- I tipi scalari SQL sono coperti dalle loro controparti Ion. Per esempio:
 - CHAR e VARCHAR sono sequenze Unicode mappate al tipo Ion. `string`
 - NUMBER è mappato al tipo Ion. `decimal`
- Il `struct` tipo di Ion è equivalente a una tupla SQL, che tradizionalmente rappresenta una riga di tabella.
 - Tuttavia, con contenuto aperto e senza schema, le query che si basano sulla natura ordinata di una tupla SQL non sono supportate (come l'ordine di output di). `SELECT *`
- Inoltre NULL, PartiQL ha un MISSING tipo. Questa è una specializzazione di NULL e indica la mancanza di un campo. Questo tipo è necessario perché `struct` i campi ionici potrebbero essere sparsi.

ID del documento

QLDB assegna un ID documento a ogni documento inserito in una tabella. Tutti gli identificatori univoci universali assegnati dal sistema IDs sono identificatori univoci universali (UUID), ciascuno rappresentato in una stringa con codifica Base62 (ad esempio,). `3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp` Per ulteriori informazioni, consulta [Unico IDs in Amazon QLDB](#).

Ogni revisione del documento è identificata in modo univoco da una combinazione dell'ID del documento e di un numero di versione a base zero.

I campi relativi all'ID e alla versione del documento sono inclusi nei metadati del documento, ai quali è possibile eseguire una query nella visualizzazione confermata (la vista definita dal sistema di una tabella). Per ulteriori informazioni sulle viste in QLDB, vedere. [Concetti principali](#) Per ulteriori informazioni sui metadati, consulta. [Interrogazione dei metadati dei documenti](#)

Interrogazione di Ion con PartiQL in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Quando esegui query sui dati in Amazon QLDB, scrivi istruzioni in formato PartiQL, ma QLDB restituisce risultati in formato Amazon Ion. PartiQL è pensato per essere compatibile con SQL, mentre Ion è un'estensione di JSON. Ciò porta a differenze sintattiche tra il modo in cui si annotano i dati nelle istruzioni di query e il modo in cui vengono visualizzati i risultati della query.

[Questa sezione descrive la sintassi e la semantica di base per l'esecuzione manuale delle istruzioni PartiQL utilizzando la console QLDB o la shell QLDB.](#)

Tip

Quando si eseguono query PartiQL a livello di codice, è consigliabile utilizzare istruzioni con parametri. È possibile utilizzare un punto interrogativo (?) come segnaposto della variabile di associazione nelle istruzioni per evitare queste regole di sintassi. Ciò è anche più sicuro ed efficiente.

Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial in Guida introduttiva al driver:

- Java: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- .NET: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Vai: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Node.js: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Python: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)

Argomenti

- [Sintassi e semantica](#)
- [Notazione Backtick](#)
- [Navigazione del percorso](#)
- [Aliasing](#)
- [Specificazione PartiQL](#)

Sintassi e semantica

Quando si utilizza la console QLDB o la shell QLDB per interrogare i dati Ion, la sintassi e la semantica fondamentali di PartiQL sono le seguenti:

Distinzione tra lettere maiuscole e minuscole

Tutti i nomi degli oggetti del sistema QLDB, inclusi i nomi di campo, i nomi delle tabelle e i nomi contabili, fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Valori di stringa

[In Ion, le virgolette doppie \(" . . . "\) indicano una stringa.](#)

In PartiQL, le virgolette singole (' . . . ') indicano una stringa.

Simboli e identificatori

[In Ion, le virgolette singole \(' . . . ' \) indicano un simbolo.](#) Un sottoinsieme di simboli in Ion, chiamati identificatori, è rappresentato da testo senza virgolette.

In PartiQL, le virgolette doppie (" . . . ") indicano un identificatore PartiQL tra virgolette, ad esempio una [parola riservata](#) utilizzata come nome di tabella. Il testo senza virgolette rappresenta un normale identificatore PartiQL, ad esempio un nome di tabella che non è una parola riservata.

Valori letterali ionici

Qualsiasi valore letterale Ion può essere indicato con backticks () ` . . . ` in un'istruzione PartiQL.

Nomi di campo

I nomi dei campi ionici fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. PartiQL consente di indicare i nomi dei campi con virgolette singole in un'istruzione DML. Questa è un'alternativa abbreviata all'utilizzo della funzione PartiQL per definire un simbolo. `cast` È anche più intuitivo rispetto all'utilizzo dei backtick per indicare un simbolo ionico letterale.

Valori letterali

I valori letterali del linguaggio di query PartiQL corrispondono ai tipi di dati Ion, come segue:

Scalari

Se applicabile, seguire la sintassi SQL, come descritto nella [Mappatura del tipo a ioni parziali](#) sezione. Per esempio:

- 5
- 'foo'
- null

Strutture

Conosciute anche come tuple o oggetti in molti formati e altri modelli di dati.

Denotato da parentesi graffe ({...}) con struct elementi separati da virgole.

- { 'id' : 3, 'arr': [1, 2] }

Elenchi

Conosciuti anche come matrici.

Denotato da parentesi quadre ([...]) con elementi dell'elenco separati da virgole.

- [1, 'foo']

Borse

Raccolte non ordinate in PartiQL.

Denotato da parentesi a doppio angolo (<<...>>) con elementi della borsa separati da virgole.

In QLDB, un tavolo può essere considerato come una borsa. Tuttavia, una borsa non può essere annidata all'interno dei documenti di una tabella.

- << 1, 'foo' >>

Esempio

Di seguito è riportato un esempio della sintassi di un'INSERTistruzione con vari tipi di ioni.

```
INSERT INTO VehicleRegistration VALUE
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761', --string
```

```

    'RegNum' : 1722, --integer
    'State' : 'WA',
    'City' : 'Kent',
    'PendingPenaltyTicketAmount' : 130.75, --decimal
    'Owners' : { --nested struct
      'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s' },
      'SecondaryOwners' : [ --list of structs
        { 'PersonId' : '1nmeDdLo3AhGswBtyM1eYh' },
        { 'PersonId': 'IN7MvYtUjKp1GMZu0F6CG9' }
      ]
    },
    'ValidFromDate' : `2017-09-14T`, --Ion timestamp literal with day precision
    'ValidToDate' : `2020-06-25T`
  }

```

Notazione Backtick

PartiQL copre completamente tutti i tipi di dati Ion, quindi puoi scrivere qualsiasi istruzione senza usare backtick. Ma ci sono casi in cui questa sintassi letterale di Ion può rendere le tue dichiarazioni più chiare e concise.

Ad esempio, per inserire un documento con timestamp e valori dei simboli Ion, è possibile scrivere la seguente dichiarazione utilizzando solo la sintassi PartiQL.

```

INSERT INTO myTable VALUE
{
  'myTimestamp': to_timestamp('2019-09-04T'),
  'mySymbol': cast('foo' as symbol)
}

```

Si tratta di una procedura piuttosto dettagliata, quindi è possibile utilizzare i backtick per semplificare la dichiarazione.

```

INSERT INTO myTable VALUE
{
  'myTimestamp': `2019-09-04T`,
  'mySymbol': `foo`
}

```

Puoi anche racchiudere l'intera struttura tra i backtick per risparmiare qualche altra pressione di tasti.

```

INSERT INTO myTable VALUE

```

```
`{  
  myTimestamp: 2019-09-04T,  
  mySymbol: foo  
}`
```

Important

Le stringhe e i simboli sono classi diverse in PartiQL. Ciò significa che anche se hanno lo stesso testo, non sono uguali. Ad esempio, le seguenti espressioni PartiQL restituiscono valori l'on diversi.

```
'foo'
```

```
`foo`
```

Navigazione del percorso

Quando si scrivono istruzioni DML (Data Manipulation Language) o di interrogazione, è possibile accedere ai campi all'interno di strutture annidate utilizzando i passaggi del percorso. PartiQL supporta la notazione a punti per accedere ai nomi dei campi di una struttura principale. L'esempio seguente accede al `Model` campo di un elemento principale. `Vehicle`

```
Vehicle.Model
```

Per accedere a un elemento specifico di un elenco, è possibile utilizzare l'operatore parentesi quadre per indicare un numero ordinale a base zero. L'esempio che segue accede all'elemento `of` con un numero ordinale di `SecondaryOwners`. `2` In altre parole, questo è il terzo elemento dell'elenco.

```
SecondaryOwners[2]
```

Aliasing

QLDB supporta contenuti e schemi aperti. Pertanto, quando accedi a campi particolari in un'istruzione, il modo migliore per assicurarti di ottenere i risultati attesi è utilizzare gli alias. Ad esempio, se non specifichi un alias esplicito, il sistema ne genera uno implicito per le vostre fonti. `FROM`

```
SELECT VIN FROM Vehicle
--is rewritten to
SELECT Vehicle.VIN FROM Vehicle AS Vehicle
```

Tuttavia, i risultati sono imprevedibili per quanto riguarda i conflitti tra nomi di campo. Se un altro campo denominato VIN esiste in una struttura annidata all'interno dei documenti, i VIN valori restituiti da questa query potrebbero sorprenderti. Come procedura ottimale, scrivete invece la seguente dichiarazione. Questa query viene dichiarata *v* come un alias che si estende su tutta la *Vehicle* tabella. La AS parola chiave è facoltativa.

```
SELECT v.VIN FROM Vehicle [ AS ] v
```

L'aliasing è particolarmente utile quando si esegue il percorso in raccolte annidate all'interno di un documento. Ad esempio, l'istruzione seguente si dichiara *o* come un alias che si estende all'interno della raccolta. *VehicleRegistration.Owners*

```
SELECT o.SecondaryOwners
FROM VehicleRegistration AS r, @r.Owners AS o
```

Il *@* personaggio è tecnicamente opzionale qui. Ma indica esplicitamente che vuoi la *Owners* struttura all'interno *VehicleRegistration*, non una raccolta con un nome diverso *Owners* (se ne esiste una).

Specificazione PartiQL

[Per ulteriori informazioni sul linguaggio di query PartiQL, vedere la specifica PartiQL.](#)

Comandi PartiQL in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

PartiQL estende SQL-92 per supportare documenti nel formato dati Amazon Ion. Amazon QLDB supporta i seguenti comandi PartiQL.

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire ogni comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Note

- QLDB non supporta tutti i comandi PartiQL.
- Tutte le istruzioni PartiQL in QLDB sono soggette ai limiti di transazione, come definito in. [Quote e limiti in Amazon QLDB](#)
- Questo riferimento fornisce esempi di sintassi di base ed esempi di utilizzo delle istruzioni PartiQL eseguite manualmente sulla console QLDB o sulla shell QLDB. Per esempi di codice che mostrano come eseguire istruzioni simili utilizzando un linguaggio di programmazione supportato, consulta i tutorial in. [Guida introduttiva al driver](#)

Istruzioni DDL (linguaggio di definizione dei dati)

Il Data Definition Language (DDL) è l'insieme di istruzioni PartiQL utilizzate per gestire gli oggetti del database, come tabelle e indici. Utilizzi DDL per creare e rilasciare questi oggetti.

- [CREATE INDEX](#)
- [CREATE TABLE](#)
- [DROP INDEX](#)
- [DROP TABLE](#)
- [TABELLA UNDROP](#)

Istruzioni DML (linguaggio di manipolazione dei dati)

Il linguaggio di manipolazione dei dati (DML) è l'insieme di istruzioni PartiQL utilizzate per gestire i dati nelle tabelle QLDB. Le istruzioni DML vengono utilizzate per aggiungere, modificare o eliminare i dati in una tabella.

Sono supportate le seguenti istruzioni DML e del linguaggio di query:

- [DELETE](#)
- [FROM \(INSERT, REMOVE o SET\)](#)

- [INSERT](#)
- [SELECT](#)
- [UPDATE](#)

Comando CREATE INDEX in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa `CREATE INDEX` il comando per creare un indice per un campo documento su una tabella.

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Important

QLDB richiede un indice per cercare in modo efficiente un documento. Senza un indice, QLDB deve eseguire una scansione completa della tabella durante la lettura dei documenti. Ciò può causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni.

Per evitare la scansione delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di `WHERE` predicato utilizzando un operatore di uguaglianza (`=oIN`) su un campo indicizzato o un ID di documento. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Tenete presente i seguenti vincoli durante la creazione degli indici:

- Un indice può essere creato solo su un singolo campo di primo livello. Gli indici composti, annidati, unici e basati su funzioni non sono supportati.
- È possibile creare un indice su qualsiasi tipo di [dati lon](#), inclusi e. `list struct` Tuttavia, è possibile eseguire la ricerca indicizzata solo in base all'uguaglianza dell'intero valore lon

indipendentemente dal tipo di indice. Ad esempio, quando si utilizza un `list` tipo come indice, non è possibile eseguire una ricerca indicizzata per un elemento all'interno dell'elenco.

- Le prestazioni delle query sono migliorate solo quando si utilizza un predicato di uguaglianza; ad esempio, `WHERE indexedField = 123` `WHERE indexedField IN (456, 789)`

QLDB non rispetta le disuguaglianze nei predicati delle query. Di conseguenza, le scansioni con filtro per intervallo non sono implementate.

- I nomi dei campi indicizzati fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e possono contenere un massimo di 128 caratteri.
- La creazione dell'indice in QLDB è asincrona. Il tempo necessario per completare la creazione di un indice su una tabella non vuota varia a seconda delle dimensioni della tabella. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione degli indici](#).

Argomenti

- [Sintassi](#)
- [Parametri](#)
- [Valore restituito](#)
- [Esempi](#)
- [Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver](#)

Sintassi

```
CREATE INDEX ON table_name (field)
```

Parametri

table_name

Il nome della tabella in cui si desidera creare l'indice. La tabella deve già essere presente.

Per il nome del file è prevista la distinzione tra maiuscole e minuscole.

field

Il nome del campo del documento per il quale creare l'indice. Il campo deve essere un attributo di primo livello.

I nomi dei campi indicizzati fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e possono contenere un massimo di 128 caratteri.

Puoi creare un indice su qualsiasi tipo di [dati Amazon Ion](#), inclusi `list` e `struct`. Tuttavia, puoi eseguire la ricerca indicizzata solo in base all'uguaglianza dell'intero valore Ion indipendentemente dal tipo di ione. Ad esempio, quando si utilizza un `list` tipo come indice, non è possibile eseguire una ricerca indicizzata per un elemento all'interno dell'elenco.

Valore restituito

`tableId`— L'ID univoco della tabella su cui è stato creato l'indice.

Esempi

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (LicensePlateNumber)
```

```
CREATE INDEX ON Vehicle (VIN)
```

Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver

Per informazioni su come eseguire questa istruzione a livello di codice utilizzando il driver QLDB, consulta i seguenti tutorial in Guida introduttiva al driver:

- Java: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- .NET: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Vai: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Node.js: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Python: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)

Comando CREATE TABLE in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa `CREATE TABLE` il comando per creare una nuova tabella.

Le tabelle hanno nomi semplici senza namespace. QLDB supporta il contenuto aperto e non impone lo schema, quindi non definisci attributi o tipi di dati durante la creazione di tabelle.

Note

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL in un registro, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Sintassi](#)
- [Parametri](#)
- [Valore restituito](#)
- [Assegnazione di tag alle tabelle al momento della creazione](#)
- [Esempi](#)
- [Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver](#)

Sintassi

```
CREATE TABLE table_name [ WITH (aws_tags = `{'key': 'value'}`) ]
```

Parametri

table_name

Il nome univoco della tabella da creare. Una tabella attiva con lo stesso nome non deve già esistere. Di seguito sono riportati i vincoli di denominazione:

- Deve contenere solo da 1 a 128 caratteri alfanumerici o caratteri di sottolineatura.
- Deve contenere una lettera o un carattere di sottolineatura per il primo carattere.
- Può avere qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici e caratteri di sottolineatura per i caratteri rimanenti.
- È sensibile alle maiuscole.

- Non deve essere una parola riservata QLDB [PartiQL](#).

'key': 'value'

(Facoltativo) I tag da allegare alla risorsa della tabella durante la creazione. Ogni tag è definito come una coppia chiave-valore, in cui la chiave e il valore sono indicati ciascuno da virgolette singole. Ogni coppia chiave-valore è definita all'interno di una struttura Amazon Ion caratterizzata da backtick.

L'etichettatura delle tabelle al momento della creazione è attualmente supportata per i registri solo in modalità autorizzazioni. *STANDARD*

Valore restituito

`tableId`— L'ID univoco della tabella creata.

Assegnazione di tag alle tabelle al momento della creazione

Note

L'etichettatura delle tabelle al momento della creazione è attualmente supportata per i libri contabili solo in modalità *STANDARD* autorizzazioni.

Facoltativamente, puoi etichettare le risorse della tabella specificando i tag in un'istruzione. `CREATE TABLE` Per ulteriori informazioni sui tag, consulta [Etichettare le risorse Amazon QLDB](#). L'esempio seguente crea una tabella denominata `Vehicle` con il tag. `environment=production`

```
CREATE TABLE Vehicle WITH (aws_tags = `{'environment': 'production'}`)
```

L'aggiunta di tag alle tabelle al momento della creazione richiede l'accesso `qldb:PartiQLCreateTable` sia alle `qldb:TagResource` azioni che. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per le risorse QLDB, vedere. [Come funziona Amazon QLDB con IAM](#)

L'aggiunta di tag alle risorse in fase di creazione consente di evitare di eseguire script di tagging personalizzati dopo la creazione delle risorse. Dopo aver aggiunto i tag a una tabella, puoi controllare l'accesso alla tabella in base a tali tag. Ad esempio, puoi concedere l'accesso completo solo alle tabelle che hanno un tag specifico. Per un esempio di policy JSON, vedi [Accesso completo a tutte le azioni basate sui tag della tabella](#).

Esempi

```
CREATE TABLE VehicleRegistration
```

```
CREATE TABLE Vehicle WITH (aws_tags = `{'environment': 'development'}`)
```

```
CREATE TABLE Vehicle WITH (aws_tags = `{'key1': 'value1', 'key2': 'value2'}`)
```

Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver

Per informazioni su come eseguire questa istruzione a livello di codice utilizzando il driver QLDB, consulta i seguenti tutorial in Guida introduttiva al driver:

- Java: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- .NET: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Vai: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Node.js: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Python: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)

Comando DELETE in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa DELETE il comando per contrassegnare un documento attivo come eliminato in una tabella creando una revisione nuova ma definitiva del documento. Questa revisione finale indica che il documento è stato eliminato. Questa operazione termina il ciclo di vita di un documento, il che significa che non è possibile creare ulteriori revisioni del documento con lo stesso ID del documento.

Questa operazione è irreversibile. È comunque possibile interrogare la cronologia delle revisioni di un documento eliminato utilizzando il [Funzione di cronologia](#)

 Note

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Sintassi](#)
- [Parametri](#)
- [Valore restituito](#)
- [Esempi](#)
- [Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver](#)

Sintassi

```
DELETE FROM table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
[ WHERE condition ]
```

Parametri

table_name

Il nome della tabella utente contenente i dati da eliminare. Le istruzioni DML sono supportate solo nella [visualizzazione utente](#) predefinita. Ogni istruzione può essere eseguita solo su una singola tabella.

AS *table_alias*

(Facoltativo) Un alias definito dall'utente che si estende su una tabella da cui eliminare. La AS parola chiave è facoltativa.

DI *id_alias*

(Facoltativo) Un alias definito dall'utente che si collega al campo di `id` metadati di ogni documento nel set di risultati. L'alias deve essere dichiarato nella clausola utilizzando la FROM parola chiave. BY Ciò è utile quando si desidera filtrare in base all'[ID del documento](#) durante l'interrogazione della visualizzazione utente predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento](#).

DOVE *condition*

I criteri di selezione per i documenti da eliminare.

Note

Se si WHERE omette la clausola, tutti i documenti della tabella vengono eliminati.

Valore restituito

documentId— L'ID univoco di ogni documento eliminato.

Esempi

```
DELETE FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver

Per informazioni su come eseguire questa istruzione a livello di codice utilizzando il driver QLDB, consulta i seguenti tutorial in Guida introduttiva al driver:

- Java: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- .NET: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Vai: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Node.js: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Python: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)

Comando DROP INDEX in Amazon QLDB

⚠ Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa `DROP INDEX` il comando per eliminare un indice su una tabella.

Note

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Sintassi](#)
- [Parametri](#)
- [Valore restituito](#)
- [Esempi](#)

Sintassi

```
DROP INDEX "indexId" ON table_name WITH (purge = true)
```

Note

La clausola `WITH (purge = true)` è obbligatoria per tutte le `DROP INDEX` istruzioni ed `true` è attualmente l'unico valore supportato.

La parola chiave `purge` fa distinzione tra maiuscole e minuscole e deve essere tutta minuscola.

Parametri

"*indexId*"

L'ID univoco dell'indice da eliminare, indicato da virgolette doppie.

SU ***table_name***

Il nome della tabella di cui si desidera eliminare l'indice.

Valore restituito

`tableId`— L'ID univoco della tabella il cui indice è stato eliminato.

Esempi

```
DROP INDEX "4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU" ON VehicleRegistration WITH (purge = true)
```

Comando DROP TABLE in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa `DROP TABLE` il comando per disattivare una tabella esistente. Puoi usare l'[TABELLA UNDROP](#) istruzione per riattivarla. La disattivazione o la riattivazione di una tabella non ha alcun effetto sui relativi documenti o indici.

Note

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Sintassi](#)
- [Parametri](#)
- [Valore restituito](#)
- [Esempi](#)

Sintassi

```
DROP TABLE table_name
```

Parametri

table_name

Il nome della tabella da disattivare. La tabella deve già esistere e avere lo stato di ACTIVE.

Valore restituito

tableId— L'ID univoco della tabella che hai disattivato.

Esempi

```
DROP TABLE VehicleRegistration
```

Comando FROM (INSERT, REMOVE o SET) in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, un'istruzione che inizia con FROM è un'estensione PartiQL che consente di inserire e rimuovere elementi specifici all'interno di un documento. Puoi anche usare questa istruzione per aggiornare gli elementi esistenti in un documento, in modo simile al comando. [UPDATE](#)

Note

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Sintassi](#)
- [Parametri](#)
- [Raccolte annidate](#)

- [Valore restituito](#)
- [Esempi](#)
- [Esecuzione programmatica utilizzando il driver](#)

Sintassi

FROM-INSERT

Inserisce un nuovo elemento all'interno di un documento esistente. Per inserire un nuovo documento di primo livello in una tabella, è necessario utilizzare [INSERT](#).

```
FROM table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
[ WHERE condition ]  
INSERT INTO element VALUE data [ AT key_name ]
```

DA-RIMUOVI

Rimuovi un elemento esistente all'interno di un documento o rimuovi un intero documento di primo livello. Quest'ultima è semanticamente la stessa della sintassi tradizionale. [DELETE](#)

```
FROM table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
[ WHERE condition ]  
REMOVE element
```

DAL SET

Aggiorna uno o più elementi all'interno di un documento. Se un elemento non esiste, viene inserito. È semanticamente la stessa della sintassi tradizionale [UPDATE](#).

```
FROM table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
[ WHERE condition ]  
SET element = data [, element = data, ... ]
```

Parametri

table_name

Il nome della tabella utente contenente i dati da modificare. Le istruzioni DML sono supportate solo nella [visualizzazione utente](#) predefinita. Ogni istruzione può essere eseguita solo su una singola tabella.

In questa clausola, è inoltre possibile includere una o più raccolte annidate all'interno della tabella specificata. Per ulteriori dettagli, consulta [Raccolte annidate](#).

AS *table_alias*

(Facoltativo) Un alias definito dall'utente che si estende su una tabella da modificare. Tutti gli alias di tabella utilizzati nella clausola SET, REMOVEINSERT INTO, o devono essere dichiarati nella WHERE clausola. FROM La AS parola chiave è facoltativa.

DI *id_alias*

(Facoltativo) Un alias definito dall'utente che si collega al campo di id metadati di ogni documento nel set di risultati. L'alias deve essere dichiarato nella clausola utilizzando la FROM parola chiave. BY Ciò è utile quando si desidera filtrare in base all'[ID del documento](#) durante l'interrogazione della visualizzazione utente predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento](#).

DOVE *condition*

I criteri di selezione per i documenti da modificare.

Note

Se si WHERE omette la clausola, tutti i documenti della tabella vengono modificati.

element

Un elemento del documento da creare o modificare.

data

Un nuovo valore per l'elemento.

A *key_name*

Un nome chiave da aggiungere all'interno dei documenti da modificare. È necessario specificare il corrispondente VALUE insieme al nome della chiave. Questo è necessario per inserire un nuovo valore AT in una posizione specifica all'interno di un documento.

Raccolte annidate

Sebbene sia possibile eseguire un'istruzione DML solo su una singola tabella, è possibile specificare raccolte nidificate all'interno dei documenti di quella tabella come fonti aggiuntive. Ogni alias

dichiarato per una raccolta nidificata può essere utilizzato nella WHERE clausola e nella clausola, or.
SET INSERT INTO REMOVE

Ad esempio, le FROM fonti della seguente istruzione includono sia la VehicleRegistration tabella che la struttura nidificata. Owners.SecondaryOwners

```
FROM VehicleRegistration r, @r.Owners.SecondaryOwners o
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151' AND o.PersonId = 'abc123'
SET o.PersonId = 'def456'
```

Questo esempio aggiorna l'elemento specifico dell'SecondaryOwnerseleco che contiene un PersonId of 'abc123' all'interno del VehicleRegistration documento che contiene un VIN di '1N4AL11D75C109151'. Questa espressione consente di specificare un elemento di un elenco in base al valore anziché all'indice.

Valore restituito

documentId— L'ID univoco di ogni documento aggiornato o eliminato.

Esempi

Modifica un elemento all'interno di un documento. Se l'elemento non esiste, viene inserito.

```
FROM Vehicle AS v
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151' AND v.Color = 'Silver'
SET v.Color = 'Shiny Gray'
```

Modifica o inserisci un elemento e filtra nel campo dei id metadati del documento assegnato dal sistema.

```
FROM Vehicle AS v BY v_id
WHERE v_id = 'documentId'
SET v.Color = 'Shiny Gray'
```

Modifica il PersonId campo del primo elemento dell'Owners.SecondaryOwnerseleco all'interno di un documento.

```
FROM VehicleRegistration AS r
```

```
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'  
SET r.Owners.SecondaryOwners[0].PersonId = 'abc123'
```

Rimuove un elemento esistente all'interno di un documento.

```
FROM Person AS p  
WHERE p.GovId = '111-22-3333'  
REMOVE p.Address
```

Rimuove un intero documento da una tabella.

```
FROM Person AS p  
WHERE p.GovId = '111-22-3333'  
REMOVE p
```

Rimuove il primo elemento dell'`Owners.SecondaryOwners`elenco all'interno di un documento della `VehicleRegistration` tabella.

```
FROM VehicleRegistration AS r  
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'  
REMOVE r.Owners.SecondaryOwners[0]
```

Inserisce `{ 'Mileage':26500 }` come coppia nome-valore di primo livello all'interno di un documento della tabella. `Vehicle`

```
FROM Vehicle AS v  
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'  
INSERT INTO v VALUE 26500 AT 'Mileage'
```

Aggiungi `{ 'PersonId': 'abc123' }` come coppia nome-valore nel `Owners.SecondaryOwners` campo di un documento nella tabella. `VehicleRegistration` Nota che questa dichiarazione `Owners.SecondaryOwners` deve già esistere e deve essere un tipo di dati di elenco affinché questa istruzione sia valida. In caso contrario, la parola chiave `AT` è obbligatoria nella `INSERT INTO` clausola.

```
FROM VehicleRegistration AS r  
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'  
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners VALUE { 'PersonId' : 'abc123' }
```


Inserisci `{ 'PersonId' : 'abc123' }` come primo elemento nell'`Owners.SecondaryOwner`seleco esistente all'interno di un documento.

```
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners VALUE { 'PersonId' : 'abc123' } AT 0
```

Aggiungi più coppie nome-valore all'`Owners.SecondaryOwner`seleco esistente all'interno di un documento.

```
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners << { 'PersonId' : 'abc123' }, { 'PersonId' :
'def456' } >>
```

Esecuzione programmatica utilizzando il driver

Per informazioni su come eseguire questa istruzione a livello di codice utilizzando il driver QLDB, consulta i seguenti tutorial in Guida introduttiva al driver:

- Java: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- .NET: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Vai: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Node.js: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Python: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)

Comando INSERT in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa INSERT il comando per aggiungere uno o più documenti Amazon Ion a una tabella.

 Note

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Sintassi](#)
- [Parametri](#)
- [Valore restituito](#)
- [Esempi](#)
- [Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver](#)

Sintassi

Inserire un singolo documento.

```
INSERT INTO table_name VALUE document
```

Inserire più documenti.

```
INSERT INTO table_name << document, document, ... >>
```

Parametri

table_name

Il nome della tabella utente in cui si desidera inserire i dati. La tabella deve già essere presente. Le istruzioni DML sono supportate solo nella [visualizzazione utente](#) predefinita.

document

Un documento [QLDB](#) valido. È necessario specificare almeno un documento. Più documenti devono essere separati da virgole.

Il documento deve essere contrassegnato da parentesi graffe (). { . . . }

Ogni nome di campo nel documento è un simbolo Ion con distinzione tra maiuscole e minuscole che può essere indicato con virgolette singole () ' . . . ' in PartiQL.

I valori delle stringhe sono inoltre indicati da virgolette singole (' . . . ') in PartiQL.

Qualsiasi valore letterale ionico può essere indicato con backticks (). ` . . . `

Note

Le parentesi angolari doppie (<< . . . >>) indicano una raccolta non ordinata (nota come borsa in PartiQL) e sono necessarie solo se si desidera inserire più documenti.

Valore restituito

`documentId`— L'ID univoco di ogni documento inserito.

Esempi

Inserire un singolo documento.

```
INSERT INTO VehicleRegistration VALUE
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761', --string
  'RegNum' : 1722, --integer
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Kent',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 130.75, --decimal
  'Owners' : { --nested struct
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s' },
    'SecondaryOwners' : [ --list of structs
      { 'PersonId' : '1nmeDdLo3AhGswBtyM1eYh' },
      { 'PersonId': 'IN7MvYtUj1Gp1GMZu0F6CG9' }
    ]
  },
  'ValidFromDate' : `2017-09-14T`, --Ion timestamp literal with day precision
  'ValidToDate' : `2020-06-25T`
}
```

Questa istruzione restituisce l'ID univoco del documento inserito, come segue.

```
{
  documentId: "2kKuOPNB07D2iTPBrUTWG1"
}
```

Inserisci più documenti.

```
INSERT INTO Person <<
{
  'FirstName' : 'Raul',
  'LastName' : 'Lewis',
  'DOB' : `1963-08-19T`,
  'GovId' : 'LEWISR261LL',
  'GovIdType' : 'Driver License',
  'Address' : '1719 University Street, Seattle, WA, 98109'
},
{
  'FirstName' : 'Brent',
  'LastName' : 'Logan',
  'DOB' : `1967-07-03T`,
  'GovId' : 'LOGANB486CG',
  'GovIdType' : 'Driver License',
  'Address' : '43 Stockert Hollow Road, Everett, WA, 98203'
},
{
  'FirstName' : 'Alexis',
  'LastName' : 'Pena',
  'DOB' : `1974-02-10T`,
  'GovId' : '744 849 301',
  'GovIdType' : 'SSN',
  'Address' : '4058 Melrose Street, Spokane Valley, WA, 99206'
}
>>
```

Questa istruzione restituisce l'ID univoco di ogni documento inserito, come segue.

```
{
  documentId: "6WXzLscsJ3bDWW97Dy8nyp"
},
{
  documentId: "35e0ToZyTGJ7LGvcwrkX65"
},
{
```

```
documentId: "BVHPcH612o7JR0Q4yP8jiH"  
}
```

Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver

Per informazioni su come eseguire questa istruzione a livello di codice utilizzando il driver QLDB, consulta i seguenti tutorial in Guida introduttiva al driver:

- Java: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- .NET: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Vai: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Node.js: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Python: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)

Comando SELECT in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa SELECT il comando per recuperare dati da una o più tabelle. Ogni SELECT richiesta in QLDB viene elaborata in una transazione ed è soggetta a [un](#) limite di timeout della transazione.

L'ordine dei risultati non è specifico e può variare per ogni query. SELECT Non dovresti fare affidamento sull'ordine dei risultati per nessuna query in QLDB.

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Warning

Quando si esegue una query in QLDB senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. PartiQL supporta tali query perché è compatibile con SQL. Tuttavia, non eseguire scansioni di tabelle per casi d'uso di produzione in QLDB. Le scansioni

delle tabelle possono causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni.

Per evitare le scansioni delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza su un campo indicizzato o un ID di documento; ad esempio, o. WHERE indexedField = 123 WHERE indexedField IN (456, 789) Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Argomenti

- [Sintassi](#)
- [Parametri](#)
- [Join](#)
- [Limitazioni delle query annidate](#)
- [Esempi](#)
- [Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver](#)

Sintassi

```
SELECT [ VALUE ] expression [ AS field_alias ] [, expression, ... ]  
FROM source [ AS source_alias ] [ AT idx_alias ] [ BY id_alias ] [, source, ... ]  
[ WHERE condition ]
```

Parametri

VALUE

Un qualificatore per l'espressione che fa sì che la query restituisca il valore del tipo di dati non elaborato, anziché il valore racchiuso in una struttura a tuple.

expression

Una proiezione formata dal carattere * jolly o da un elenco di proiezione di uno o più campi del documento del set di risultati. Un'espressione può essere costituita da chiamate a [Funzioni PartiQL](#) o da campi modificati da [Operatori PartiQL](#).

COME *field_alias*

(Facoltativo) Un alias temporaneo definito dall'utente per il campo utilizzato nel set di risultati finale. La AS parola chiave è facoltativa.

Se non si specifica un alias per un'espressione che non è un semplice nome di campo, il set di risultati applica un nome predefinito a quel campo.

DA **source**

Una fonte da interrogare. Le uniche fonti attualmente supportate sono i nomi delle tabelle, i [join interni](#) tra le tabelle, le SELECT query annidate (soggette a [Limitazioni delle query annidate](#)) e le chiamate alle [funzioni di cronologia](#) per una tabella.

È necessario specificare almeno una fonte. Le fonti multiple devono essere separate da virgole.

AS **source_alias**

(Facoltativo) Un alias definito dall'utente che si estende su una fonte da interrogare. Tutti gli alias di origine utilizzati nella clausola SELECT OR devono essere dichiarati nella WHERE clausola.

FROM La AS parola chiave è facoltativa.

A **idx_alias**

(Facoltativo) Un alias definito dall'utente che si collega al numero di indice (ordinale) di ogni elemento all'interno di un elenco dall'origine. L'alias deve essere dichiarato nella clausola utilizzando la FROM parola chiave. AT

DI **id_alias**

(Facoltativo) Un alias definito dall'utente che si collega al campo di id metadati di ogni documento nel set di risultati. L'alias deve essere dichiarato nella clausola utilizzando la FROM parola chiave.

BY Ciò è utile quando si desidera proiettare o filtrare l'[ID del documento](#) durante l'interrogazione della visualizzazione utente predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento](#).

DOVE **condition**

I criteri di selezione e i criteri di unione (se applicabili) per l'interrogazione.

Note

Se si WHERE omette la clausola, vengono recuperati tutti i documenti della tabella.

Join

Attualmente sono supportati solo i join interni. È possibile scrivere query di inner join utilizzando la `INNER JOIN` clausola esplicita, come segue. In questa sintassi, `JOIN` deve essere abbinato a `e` e la parola chiave è `ON` facoltativa. `INNER`

```
SELECT expression
FROM table1 AS t1 [ INNER ] JOIN table2 AS t2
ON t1.element = t2.element
```

In alternativa, è possibile scrivere join interni utilizzando la sintassi implicita, come segue.

```
SELECT expression
FROM table1 AS t1, table2 AS t2
WHERE t1.element = t2.element
```

Limitazioni delle query annidate

È possibile scrivere interrogazioni annidate (sottoquery) all'interno `SELECT` di espressioni e sorgenti. `FROM` La restrizione principale è che solo la query più esterna può accedere all'ambiente globale del database. Si supponga, ad esempio, di disporre di un registro con tabelle `e`. `VehicleRegistration` `Person` La seguente query annidata non è valida perché quella interna `SELECT` tenta di accedere. `Person`

```
SELECT r.VIN,
       (SELECT p.PersonId FROM Person AS p WHERE p.PersonId =
        r.Owners.PrimaryOwner.PersonId) AS PrimaryOwner
FROM VehicleRegistration AS r
```

La seguente interrogazione annidata è invece valida.

```
SELECT r.VIN, (SELECT o.PrimaryOwner.PersonId FROM @r.Owners AS o) AS PrimaryOwner
FROM VehicleRegistration AS r
```

Esempi

La seguente query mostra un carattere jolly di base `SELECT` con una clausola di `WHERE` predicato standard che utilizza l'operatore. `IN`


```
SELECT * FROM Vehicle
WHERE VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

Di seguito vengono illustrate le SELECT proiezioni con un filtro a stringa.

```
SELECT FirstName, LastName, Address
FROM Person
WHERE Address LIKE '%Seattle%'
AND GovId = 'LEWISR261LL'
```

Di seguito viene mostrata una sottoquery correlata che appiattisce i dati annidati. Nota che qui il @ carattere è tecnicamente facoltativo. Ma indica esplicitamente che si desidera la Owners struttura annidata all'internoVehicleRegistration, non una raccolta con nome diverso Owners (se ne esistesse una). Per ulteriori informazioni, consultate il [Dati annidati](#) capitolo Lavorare con dati e cronologia.

```
SELECT
    r.VIN,
    o.SecondaryOwners
FROM
    VehicleRegistration AS r, @r.Owners AS o
WHERE
    r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

Di seguito viene mostrata una sottoquery nell'SELECTelenco che proietta dati annidati e un inner join implicito.

```
SELECT
    v.Make,
    v.Model,
    (SELECT VALUE o.PrimaryOwner.PersonId FROM @r.Owners AS o) AS PrimaryOwner
FROM
    VehicleRegistration AS r, Vehicle AS v
WHERE
    r.VIN = v.VIN AND r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

Di seguito viene illustrato un inner join esplicito.

```
SELECT
    v.Make,
```

```
v.Model,  
r.Owners  
FROM  
  VehicleRegistration AS r JOIN Vehicle AS v  
ON  
  r.VIN = v.VIN  
WHERE  
  r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

Quanto segue mostra una proiezione del campo di id metadati del documento, utilizzando la clausola. BY

```
SELECT  
  r_id,  
  r.VIN  
FROM  
  VehicleRegistration AS r BY r_id  
WHERE  
  r_id = 'documentId'
```

Di seguito viene utilizzata la BY clausola per unire le Person tabelle DriversLicense e rispettivamente nei relativi campi e nel relativo PersonId campo del documento. id

```
SELECT * FROM DriversLicense AS d INNER JOIN Person AS p BY pid  
ON d.PersonId = pid  
WHERE pid = 'documentId'
```

Di seguito viene utilizzata la [Vista impegnata](#) per unire rispettivamente i campi DriversLicense e le Person tabelle nei rispettivi id campi PersonId e in quelli del documento.

```
SELECT * FROM DriversLicense AS d INNER JOIN _ql_committed_Person AS cp  
ON d.PersonId = cp.metadata.id  
WHERE cp.metadata.id = 'documentId'
```

Quanto segue restituisce PersonId il numero di indice (ordinale) di ogni persona nell'Owners.SecondaryOwner selenco di un documento nella tabella VehicleRegistration.

```
SELECT s.PersonId, owner_idx  
FROM VehicleRegistration AS r, @r.Owners.SecondaryOwners AS s AT owner_idx  
WHERE r.VIN = 'KM8SRDHF6EU074761'
```

Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver

Per informazioni su come eseguire questa istruzione a livello di codice utilizzando il driver QLDB, consulta i seguenti tutorial in Guida introduttiva al driver:

- Java: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- .NET: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Vai: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Node.js: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Python: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)

Comando UPDATE in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa UPDATE il comando per modificare il valore di uno o più elementi all'interno di un documento. Se un elemento non esiste, viene inserito.

È inoltre possibile utilizzare questo comando per inserire e rimuovere in modo esplicito elementi specifici all'interno di un documento, in modo simile alle [FROM \(INSERT, REMOVE o SET\)](#) istruzioni.

Note

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Sintassi](#)
- [Parametri](#)

- [Valore restituito](#)
- [Esempi](#)
- [Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver](#)

Sintassi

SET DI AGGIORNAMENTO

Aggiorna uno o più elementi all'interno di un documento. Se un elemento non esiste, viene inserito. È semanticamente uguale all'istruzione [FROM-SET](#).

```
UPDATE table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
SET element = data [, element = data, ... ]  
[ WHERE condition ]
```

UPDATE-INSERT

Inserisce un nuovo elemento all'interno di un documento esistente. Per inserire un nuovo documento di primo livello in una tabella, è necessario utilizzare [INSERT](#).

```
UPDATE table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
INSERT INTO element VALUE data [ AT key_name ]  
[ WHERE condition ]
```

AGGIORNA-RIMUOVI

Rimuovi un elemento esistente all'interno di un documento o rimuovi un intero documento di primo livello. Quest'ultima è semanticamente la stessa della sintassi tradizionale. [DELETE](#)

```
UPDATE table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
REMOVE element  
[ WHERE condition ]
```

Parametri

table_name

Il nome della tabella utente contenente i dati da modificare. Le istruzioni DML sono supportate solo nella [visualizzazione utente](#) predefinita. Ogni istruzione può essere eseguita solo su una singola tabella.

AS *table_alias*

(Facoltativo) Un alias definito dall'utente che si estende su una tabella da aggiornare. La AS parola chiave è facoltativa.

DI *id_alias*

(Facoltativo) Un alias definito dall'utente che si collega al campo di id metadati di ogni documento nel set di risultati. L'alias deve essere dichiarato nella clausola utilizzando la UPDATE parola chiave. BY Ciò è utile quando si desidera filtrare in base all'[ID del documento](#) durante l'interrogazione della visualizzazione utente predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della clausola BY per interrogare l'ID del documento](#).

element

Un elemento del documento da creare o modificare.

data

Un nuovo valore per l'elemento.

A *key_name*

Un nome chiave da aggiungere all'interno dei documenti da modificare. È necessario specificare il corrispondente VALUE insieme al nome della chiave. Questo è necessario per inserire un nuovo valore AT in una posizione specifica all'interno di un documento.

DOVE *condition*

I criteri di selezione per i documenti da modificare.

** Note**

Se si WHERE omette la clausola, tutti i documenti della tabella vengono modificati.

Valore restituito

documentId— L'ID univoco di ogni documento aggiornato.

Esempi

Aggiorna un campo in un documento. Se il campo non esiste, viene inserito.

```
UPDATE Person AS p
SET p.LicenseNumber = 'HOLLOR123ZZ'
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
```

Filtrare in base al campo dei id metadati del documento assegnato dal sistema.

```
UPDATE Person AS p BY pid
SET p.LicenseNumber = 'HOLLOR123ZZ'
WHERE pid = 'documentId'
```

Sovrascrivi un intero documento.

```
UPDATE Person AS p
SET p = {
  'FirstName' : 'Rosemarie',
  'LastName' : 'Holloway',
  'DOB' : `1977-06-18T`,
  'GovId' : '111-22-3333',
  'GovIdType' : 'Driver License',
  'Address' : '4637 Melrose Street, Ellensburg, WA, 98926'
}
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
```

Modifica il `PersonId` campo del primo elemento dell'`Owners.SecondaryOwners`elenco all'interno di un documento.

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
SET r.Owners.SecondaryOwners[0].PersonId = 'abc123'
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Inserisci `{ 'Mileage' : 26500 }` come coppia nome-valore di primo livello all'interno di un documento della tabella `Vehicle`

```
UPDATE Vehicle AS v
INSERT INTO v VALUE 26500 AT 'Mileage'
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Aggiungi `{ 'PersonId' : 'abc123' }` come coppia nome-valore nel `Owners.SecondaryOwners` campo di un documento nella tabella `VehicleRegistration`. Nota che questa dichiarazione `Owners.SecondaryOwners` deve già esistere e deve essere un tipo di dati di elenco affinché

questa istruzione sia valida. In caso contrario, la parola chiave AT è obbligatoria nella INSERT INTO clausola.

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners VALUE { 'PersonId' : 'abc123' }
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Inserisci { 'PersonId' : 'abc123' } come primo elemento nell'Owners.SecondaryOwnerseleuco esistente all'interno di un documento.

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners VALUE { 'PersonId' : 'abc123' } AT 0
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Aggiungi più coppie nome-valore all'Owners.SecondaryOwnerseleuco esistente all'interno di un documento.

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners << { 'PersonId' : 'abc123' }, { 'PersonId' :
'def456' } >>
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Rimuove un elemento esistente all'interno di un documento.

```
UPDATE Person AS p
REMOVE p.Address
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
```

Rimuove un intero documento da una tabella.

```
UPDATE Person AS p
REMOVE p
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
```

Rimuove il primo elemento dell'Owners.SecondaryOwnerseleuco all'interno di un documento della VehicleRegistration tabella.

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
REMOVE r.Owners.SecondaryOwners[0]
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Esecuzione a livello di codice utilizzando il driver

Per informazioni su come eseguire questa istruzione a livello di codice utilizzando il driver QLDB, consulta i seguenti tutorial in Guida introduttiva al driver:

- Java: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- .NET: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Vai: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Node.js: [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)
- Python: | [Tutorial di avvio rapido](#) | [Riferimento al libro di cucina](#)

Comando UNDROP TABLE in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa `UNDROP TABLE` il comando per riattivare una tabella precedentemente eliminata (ovvero disattivata). La disattivazione o la riattivazione di una tabella non ha alcun effetto sui relativi documenti o indici.

Note

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Sintassi](#)
- [Parametri](#)
- [Valore restituito](#)
- [Esempi](#)

Sintassi

```
UNDROP TABLE "tableId"
```

Parametri

"*tableId*"

L'ID univoco della tabella da riattivare, indicato da virgolette doppie.

La tabella deve essere stata precedentemente eliminata, il che significa che esiste nella [tabella del catalogo di sistema](#) `information_schema.user_tables` e ha uno stato di `INACTIVE`. Inoltre, non deve esserci alcuna tabella attiva esistente con lo stesso nome.

Valore restituito

`tableId`— L'ID univoco della tabella che hai riattivato.

Esempi

```
UNDROP TABLE "5PLf9SXwndd631PaSIa006"
```

Funzioni PartiQL in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

PartiQL in Amazon QLDB supporta le seguenti varianti integrate delle funzioni standard SQL.

Note

Tutte le funzioni SQL che non sono incluse in questo elenco non sono attualmente supportate in QLDB.

Questo riferimento alla funzione si basa sulla documentazione PartiQL [Built-in](#) Functions.

Propagazione di tipo sconosciuto (nulla e mancante)

Salvo diversa indicazione, tutte queste funzioni propagano valori di argomento nulli e mancanti. La propagazione di NULL o MISSING è definita come restituzione NULL se un argomento della funzione è o. NULL MISSING Di seguito sono riportati alcuni esempi di questa propagazione.

```
CHAR_LENGTH(null)      -- null
CHAR_LENGTH(missing) -- null (also returns null)
```

Funzioni di aggregazione

- [AVG](#)
- [COUNT](#)
- [MAX](#)
- [MIN](#)
- [SIZE](#)
- [SUM](#)

Funzioni condizionali

- [COALESCE](#)
- [EXISTS](#)
- [NULLIF](#)

Funzioni di data e ora

- [DATE_ADD](#)
- [DATE_DIFF](#)
- [EXTRACT](#)
- [UTCNOW](#)

Funzioni scalari

- [TXID](#)

Funzioni stringa

- [CHAR_LENGTH](#)
- [CHARACTER_LENGTH](#)
- [LOWER](#)
- [SUBSTRING](#)
- [TRIM](#)
- [UPPER](#)

Funzioni di formattazione del tipo di dati

- [CAST](#)
- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)

Funzione AVG in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa AVG la funzione per restituire la media (media aritmetica) dei valori delle espressioni di input. Questa funzione funziona con valori numerici e ignora i valori nulli o mancanti.

Sintassi

```
AVG ( expression )
```

Argomenti

expression

Il nome di campo o l'espressione di un tipo di dati numerico su cui opera la funzione.

Tipi di dati

Tipi di argomenti supportati:

- `int`
- `decimal`
- `float`

Tipo di restituzione: `decimal`

Esempi

```
SELECT AVG(r.PendingPenaltyTicketAmount) FROM VehicleRegistration r -- 147.19
SELECT AVG(a) FROM << { 'a' : 1 }, { 'a': 2 }, { 'a': 3 } >> -- 2.
```

Funzioni correlate

- [COUNT](#)
- [MAX](#)
- [MIN](#)
- [SIZE](#)
- [SUM](#)

Funzione CAST in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa CAST la funzione per valutare una determinata espressione in un valore e convertire il valore in un tipo di dati di destinazione specificato. Se la conversione non può essere effettuata, la funzione restituisce un errore.

Sintassi

```
CAST ( expression AS type )
```

Argomenti

expression

Il nome di campo o l'espressione che restituisce un valore convertito dalla funzione. La conversione di valori null restituisce null. Questo parametro può essere uno qualsiasi dei supportati. [Tipi di dati](#)

type

Il nome del tipo di dati di destinazione per la conversione. Questo parametro può essere uno dei supportati [Tipi di dati](#).

Tipo restituito

Il tipo di dati specificato dall'*type* argomento.

Esempi

Gli esempi seguenti mostrano la propagazione di tipi sconosciuti (NULL o MISSING).

```
CAST(null AS null) -- null
CAST(missing AS null) -- null
CAST(missing AS missing) -- missing
CAST(null AS missing) -- missing
CAST(null AS boolean) -- null (null AS any data type name results in null)
CAST(missing AS boolean) -- missing (missing AS any data type name results in missing)
```

Qualsiasi valore che non sia di tipo sconosciuto non può essere convertito in NULL o MISSING.

```
CAST(true AS null) -- error
CAST(true AS missing) -- error
CAST(1 AS null) -- error
```

```
CAST(1 AS missing) -- error
```

Gli esempi seguenti mostrano il casting `AS boolean`.

```
CAST(true AS boolean) -- true no-op
CAST(0 AS boolean) -- false
CAST(1 AS boolean) -- true
CAST('1e0' AS boolean) -- true (float)
CAST('1d0' AS boolean) -- true (decimal)
CAST('a' AS boolean) -- false
CAST('true' AS boolean) -- true (SqlName string 'true')
CAST('`true`' AS boolean) -- true (Ion symbol ``true``)
CAST('`false`' AS boolean) -- false (Ion symbol ``false``)
```

Gli esempi seguenti mostrano il casting `AS integer`.

```
CAST(true AS integer) -- 1
CAST(false AS integer) -- 0
CAST(1 AS integer) -- 1
CAST('1d0' AS integer) -- 1
CAST('1d3' AS integer) -- 1000
CAST(1.00 AS integer) -- 1
CAST(1.45 AS integer) -- 1
CAST(1.75 AS integer) -- 1
CAST('12' AS integer) -- 12
CAST('aa' AS integer) -- error
CAST('`22`' AS integer) -- 22
CAST('`x`' AS integer) -- error
```

Gli esempi seguenti mostrano il casting `AS float`.

```
CAST(true AS float) -- 1e0
CAST(false AS float) -- 0e0
CAST(1 AS float) -- 1e0
CAST('1d0' AS float) -- 1e0
CAST('1d3' AS float) -- 1000e0
CAST(1.00 AS float) -- 1e0
CAST('12' AS float) -- 12e0
CAST('aa' AS float) -- error
CAST('`22`' AS float) -- 22e0
CAST('`x`' AS float) -- error
```

Gli esempi seguenti mostrano il casting `AS decimal`.

```
CAST(true AS decimal) -- 1.
CAST(false AS decimal) -- 0.
CAST(1 AS decimal) -- 1.
CAST(`1d0` AS decimal) -- 1. (REPL printer serialized to 1.)
CAST(`1d3` AS decimal) -- 1d3
CAST(1.00 AS decimal) -- 1.00
CAST('12' AS decimal) -- 12.
CAST('aa' AS decimal) -- error
CAST(`'22'` AS decimal) -- 22.
CAST(`'x'` AS decimal) -- error
```

Gli esempi seguenti mostrano il casting `AS timestamp`.

```
CAST(`2001T` AS timestamp) -- 2001T
CAST('2001-01-01T' AS timestamp) -- 2001-01-01T
CAST(`'2010-01-01T00:00:00.000Z'` AS timestamp) -- 2010-01-01T00:00:00.000Z
CAST(true AS timestamp) -- error
CAST(2001 AS timestamp) -- error
```

Gli esempi seguenti mostrano il casting `AS symbol`.

```
CAST(`'xx'` AS symbol) -- xx (`'xx'` is an Ion symbol)
CAST('xx' AS symbol) -- xx ('xx' is a string)
CAST(42 AS symbol) -- '42'
CAST(`1e0` AS symbol) -- '1.0'
CAST(`1d0` AS symbol) -- '1'
CAST(true AS symbol) -- 'true'
CAST(false AS symbol) -- 'false'
CAST(`2001T` AS symbol) -- '2001T'
CAST(`2001-01-01T00:00:00.000Z` AS symbol) -- '2001-01-01T00:00:00.000Z'
```

Gli esempi seguenti mostrano il casting `AS string`.

```
CAST(`'xx'` AS string) -- "xx" (`'xx'` is an Ion symbol)
CAST('xx' AS string) -- "xx" ('xx' is a string)
CAST(42 AS string) -- "42"
CAST(`1e0` AS string) -- "1.0"
CAST(`1d0` AS string) -- "1"
CAST(true AS string) -- "true"
```

```
CAST(false AS string) -- "false"
CAST(`2001T` AS string) -- "2001T"
CAST(`2001-01-01T00:00:00.000Z` AS string) -- "2001-01-01T00:00:00.000Z"
```

Gli esempi seguenti mostrano il casting `AS struct`.

```
CAST(`{ a: 1 }` AS struct) -- {a:1}
CAST(true AS struct) -- err
```

Gli esempi seguenti mostrano il casting `AS list`.

```
CAST(`[1, 2, 3]` AS list) -- [1,2,3]
CAST(<<'a', { 'b':2 }>> AS list) -- ["a",{ 'b':2}]
CAST({ 'b':2 } AS list) -- error
```

Gli esempi seguenti sono istruzioni eseguibili che includono alcuni degli esempi precedenti.

```
SELECT CAST(true AS integer) FROM << 0 >> -- 1
SELECT CAST('2001-01-01T' AS timestamp) FROM << 0 >> -- 2001-01-01T
SELECT CAST('xx' AS symbol) FROM << 0 >> -- xx
SELECT CAST(42 AS string) FROM << 0 >> -- "42"
```

Funzioni correlate

- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)

Funzione CHAR_LENGTH in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa `CHAR_LENGTH` la funzione per restituire il numero di caratteri nella stringa specificata, dove il carattere è definito come un singolo punto di codice Unicode.

Sintassi

```
CHAR_LENGTH ( string )
```

CHAR_LENGTH è sinonimo di. [Funzione CHARACTER_LENGTH in Amazon QLDB](#)

Argomenti

string

Il nome di campo o l'espressione del tipo di `string` dati valutato dalla funzione.

Tipo restituito

int

Esempi

```
SELECT CHAR_LENGTH('') FROM << 0 >>          -- 0
SELECT CHAR_LENGTH('abcdefg') FROM << 0 >>    -- 7
SELECT CHAR_LENGTH('e#') FROM << 0 >>         -- 2 (because 'e#' is two code points: the
letter 'e' and combining character U+032B)
```

Funzioni correlate

- [LOWER](#)
- [SUBSTRING](#)
- [TRIM](#)
- [UPPER](#)

Funzione CHARACTER_LENGTH in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Sinonimo della funzione CHAR_LENGTH.

Per informazioni, consulta [Funzione CHAR_LENGTH in Amazon QLDB](#).

Funzione COALESCE in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, dato un elenco di uno o più argomenti, usa COALESCE la funzione per valutare gli argomenti in ordine da sinistra a destra e restituire il primo valore che non sia un tipo NULL sconosciuto (o). MISSING Se tutti i tipi di argomento sono sconosciuti, il risultato è. NULL

La COALESCE funzione non si propaga NULL e MISSING.

Sintassi

```
COALESCE ( expression [, expression, ... ] )
```

Argomenti

expression

L'elenco di uno o più nomi di campo o espressioni valutati dalla funzione. Ogni argomento può essere uno dei supportati [Tipi di dati](#).

Tipo restituito

Qualsiasi tipo di dati supportato. Il tipo restituito è NULL o lo stesso del tipo della prima espressione che restituisce un valore non nullo e non mancante.

Esempi

```
SELECT COALESCE(1, null) FROM << 0 >>      -- 1
```

```
SELECT COALESCE(null, null, 1) FROM << 0 >> -- 1
SELECT COALESCE(null, 'string') FROM << 0 >> -- "string"
```

Funzioni correlate

- [EXISTS](#)
- [NULLIF](#)

Funzione COUNT in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa COUNT la funzione per restituire il numero di documenti definiti dall'espressione specificata. Questa funzione ha due varianti:

- COUNT(*)— Conta tutti i documenti nella tabella di destinazione indipendentemente dal fatto che includano o meno valori nulli o mancanti.
- COUNT(expression)— Calcola il numero di documenti con valori non nulli in un campo o un'espressione specifica ed esistente.

Warning

La COUNT funzione non è ottimizzata, quindi non è consigliabile utilizzarla senza una ricerca indicizzata. Quando si esegue una query in QLDB senza una ricerca indicizzata, viene richiamata una scansione completa della tabella. Ciò può causare problemi di prestazioni su tabelle di grandi dimensioni, inclusi conflitti di concorrenza e timeout delle transazioni. Per evitare la scansione delle tabelle, è necessario eseguire istruzioni con una clausola di WHERE predicato utilizzando un operatore di uguaglianza (=oIN) su un campo indicizzato o un ID di documento. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni delle query](#).

Sintassi

```
COUNT ( * | expression )
```

Argomenti

expression

Il nome del campo o l'espressione su cui opera la funzione. Questo parametro può essere uno qualsiasi dei supportati [Tipi di dati](#).

Tipo restituito

int

Esempi

```
SELECT COUNT(*) FROM VehicleRegistration r WHERE r.LicensePlateNumber = 'CA762X' -- 1
SELECT COUNT(r.VIN) FROM Vehicle r WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151' -- 1
SELECT COUNT(a) FROM << { 'a' : 1 }, { 'a': 2 }, { 'a': 3 } >> -- 3
```

Funzioni correlate

- [AVG](#)
- [MAX](#)
- [MIN](#)
- [SIZE](#)
- [SUM](#)

Funzione DATE_ADD in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa `DATE_ADD` la funzione per incrementare un determinato valore di timestamp in base a un intervallo specificato.

Sintassi

```
DATE_ADD( datetimepart, interval, timestamp )
```

Argomenti

datetimepart

La parte relativa alla data o all'ora in cui opera la funzione. Questo parametro può essere uno dei seguenti:

- `year`
- `month`
- `day`
- `hour`
- `minute`
- `second`

interval

Il numero intero che specifica l'intervallo da aggiungere al dato. *timestamp* Un intero negativo sottrae l'intervallo.

timestamp

Il nome di campo o l'espressione del tipo di dati `timestamp` che la funzione incrementa.

Un valore letterale del timestamp di Ion può essere indicato con backticks (```). ``...`` Per dettagli sulla formattazione ed esempi di valori di timestamp, consulta [Timestamp](#) nel documento delle specifiche di Amazon Ion.

Tipo restituito

`timestamp`

Esempi

```
DATE_ADD(year, 5, `2010-01-01T`)           -- 2015-01-01T
```

```

DATE_ADD(month, 1, `2010T`) -- 2010-02T (result adds precision as
    necessary)
DATE_ADD(month, 13, `2010T`) -- 2011-02T (2010T is equivalent to
    2010-01-01T00:00:00.000Z)
DATE_ADD(day, -1, `2017-01-10T`) -- 2017-01-09T
DATE_ADD(hour, 1, `2017T`) -- 2017-01-01T01:00Z
DATE_ADD(hour, 1, `2017-01-02T03:04Z`) -- 2017-01-02T04:04Z
DATE_ADD(minute, 1, `2017-01-02T03:04:05.006Z`) -- 2017-01-02T03:05:05.006Z
DATE_ADD(second, 1, `2017-01-02T03:04:05.006Z`) -- 2017-01-02T03:04:06.006Z

-- Runnable statements
SELECT DATE_ADD(year, 5, `2010-01-01T`) FROM << 0 >> -- 2015-01-01T
SELECT DATE_ADD(day, -1, `2017-01-10T`) FROM << 0 >> -- 2017-01-09T

```

Funzioni correlate

- [DATE_DIFF](#)
- [EXTRACT](#)
- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)
- [UTCNOW](#)

Funzione DATE_DIFF in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa DATE_DIFF la funzione per restituire la differenza tra le parti di data specificate di due determinati timestamp.

Sintassi

```
DATE_DIFF( datetimepart, timestamp1, timestamp2 )
```

Argomenti

datetimepart

La parte relativa alla data o all'ora in cui opera la funzione. Questo parametro può essere uno dei seguenti:

- year
- month
- day
- hour
- minute
- second

timestamp1, timestamp2

I due nomi di campo o espressioni del tipo di dati timestamp confrontati dalla funzione. Se *timestamp2* è successivo a *timestamp1*, il risultato è positivo. Se *timestamp2* è precedente a *timestamp1*, il risultato è negativo.

Un valore letterale del timestamp lon può essere indicato con backticks (). `...` Per dettagli sulla formattazione ed esempi di valori di timestamp, consulta [Timestamp](#) nel documento delle specifiche di Amazon lon.

Tipo restituito

int

Esempi

```
DATE_DIFF(year, `2010-01-01T`, `2011-01-01T`)           -- 1
DATE_DIFF(year, `2010-12T`, `2011-01T`)                 -- 0 (must be at least 12
months apart to evaluate as a 1 year difference)
DATE_DIFF(month, `2010T`, `2010-05T`)                   -- 4 (2010T is equivalent to
2010-01-01T00:00:00.000Z)
DATE_DIFF(month, `2010T`, `2011T`)                      -- 12
DATE_DIFF(month, `2011T`, `2010T`)                      -- -12
DATE_DIFF(month, `2010-12-31T`, `2011-01-01T`)          -- 0 (must be at least a full
month apart to evaluate as a 1 month difference)
DATE_DIFF(day, `2010-01-01T23:00Z`, `2010-01-02T01:00Z`) -- 0 (must be at least 24
hours apart to evaluate as a 1 day difference)
```

```
-- Runnable statements
SELECT DATE_DIFF(year, `2010-01-01T`, `2011-01-01T`) FROM << 0 >> -- 1
SELECT DATE_DIFF(month, `2010T`, `2010-05T`) FROM << 0 >> -- 4
```

Funzioni correlate

- [DATE_ADD](#)
- [EXTRACT](#)
- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)
- [UTCNOW](#)

Funzione EXISTS in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, dato un valore PartiQL, usa EXISTS la funzione per TRUE restituire se il valore è una raccolta non vuota. Altrimenti, questa funzione restituisce FALSE. Se l'input to non EXISTS è un contenitore, il risultato è FALSE.

La EXISTS funzione non si propaga NULL e MISSING.

Sintassi

```
EXISTS ( value )
```

Argomenti

value

Il nome di campo o l'espressione valutata dalla funzione. Questo parametro può essere uno qualsiasi dei supportati [Tipi di dati](#).

Tipo restituito

bool

Esempi

```
EXISTS('[]')      -- false (empty list)
EXISTS('[1, 2, 3]') -- true (non-empty list)
EXISTS('[missing]') -- true (non-empty list)
EXISTS('{}')      -- false (empty struct)
EXISTS('{ a: 1 }') -- true (non-empty struct)
EXISTS('()')      -- false (empty s-expression)
EXISTS('( + 1 2 )') -- true (non-empty s-expression)
EXISTS(1)         -- false
EXISTS('2017T')   -- false
EXISTS(null)      -- false
EXISTS(missing)   -- error

-- Runnable statements
SELECT EXISTS('[]') FROM << 0 >>      -- false
SELECT EXISTS('[1, 2, 3]') FROM << 0 >> -- true
```

Funzioni correlate

- [COALESCE](#)
- [NULLIF](#)

Funzione EXTRACT in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa EXTRACT la funzione per restituire il valore intero di una parte di data o ora specificata da un determinato timestamp.

Sintassi

```
EXTRACT ( datetimepart FROM timestamp )
```

Argomenti

datetimepart

La parte relativa alla data o all'ora estratta dalla funzione. Questo parametro può essere uno dei seguenti:

- year
- month
- day
- hour
- minute
- second
- timezone_hour
- timezone_minute

timestamp

Il nome del campo o l'espressione del tipo di dati da `timestamp` cui la funzione estrae. Se questo parametro è di tipo sconosciuto (NULL o MISSING), la funzione restituisce NULL.

Un valore letterale del timestamp `lon` può essere indicato con backticks (```). ``...`` Per dettagli sulla formattazione ed esempi di valori di timestamp, consulta [Timestamp](#) nel documento delle specifiche di Amazon `lon`.

Tipo restituito

`int`

Esempi

```
EXTRACT(YEAR FROM `2010-01-01T`)           -- 2010
EXTRACT(MONTH FROM `2010T`)                 -- 1 (equivalent to
2010-01-01T00:00:00.000Z)
EXTRACT(MONTH FROM `2010-10T`)              -- 10
```

```
EXTRACT(HOUR FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`)      -- 3
EXTRACT(MINUTE FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`)    -- 4
EXTRACT(TIMEZONE_HOUR FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`) -- 7
EXTRACT(TIMEZONE_MINUTE FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`) -- 8

-- Runnable statements
SELECT EXTRACT(YEAR FROM `2010-01-01T`) FROM << 0 >> -- 2010
SELECT EXTRACT(MONTH FROM `2010T`) FROM << 0 >>      -- 1
```

Funzioni correlate

- [DATE_ADD](#)
- [DATE_DIFF](#)
- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)
- [UTCNOW](#)

Funzione LOWER in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa LOWER la funzione per convertire tutti i caratteri maiuscoli in caratteri minuscoli in una determinata stringa.

Sintassi

```
LOWER ( string )
```

Argomenti

string

Il nome del campo o l'espressione del tipo di dati che la funzione converte. *string*

Tipo restituito

string

Esempi

```
SELECT LOWER('AbCdEfG!@#') FROM << 0 >> -- 'abcdefg!@#'
```

Funzioni correlate

- [CHAR_LENGTH](#)
- [SUBSTRING](#)
- [TRIM](#)
- [UPPER](#)

Funzione MAX in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa MAX la funzione per restituire il valore massimo in un set di valori numerici.

Sintassi

```
MAX ( expression )
```

Argomenti

expression

Il nome di campo o l'espressione di un tipo di dati numerico su cui opera la funzione.

Tipi di dati

Tipi di argomenti supportati:

- `int`
- `decimal`
- `float`

Tipi di restituzione supportati:

- `int`
- `decimal`
- `float`

Esempi

```
SELECT MAX(r.PendingPenaltyTicketAmount) FROM VehicleRegistration r -- 442.30
SELECT MAX(a) FROM << { 'a' : 1 }, { 'a': 2 }, { 'a': 3 } >> -- 3
```

Funzioni correlate

- [AVG](#)
- [COUNT](#)
- [MIN](#)
- [SIZE](#)
- [SUM](#)

Funzione MIN in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa MIN la funzione per restituire il valore minimo in un set di valori numerici.

Sintassi

```
MIN ( expression )
```

Argomenti

expression

Il nome di campo o l'espressione di un tipo di dati numerico su cui opera la funzione.

Tipi di dati

Tipi di argomenti supportati:

- int
- decimal
- float

Tipi di restituzione supportati:

- int
- decimal
- float

Esempi

```
SELECT MIN(r.PendingPenaltyTicketAmount) FROM VehicleRegistration r -- 30.45
SELECT MIN(a) FROM << { 'a' : 1 }, { 'a': 2 }, { 'a': 3 } >> -- 1
```

Funzioni correlate

- [AVG](#)
- [COUNT](#)
- [MAX](#)

- [SIZE](#)
- [SUM](#)

Funzione NULLIF in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, date due espressioni, usa NULLIF la funzione per NULL restituire se le due espressioni restituiscono lo stesso valore. Altrimenti, questa funzione restituisce il risultato della valutazione della prima espressione.

La NULLIF funzione non si NULL propaga e. MISSING

Sintassi

```
NULLIF ( expression1, expression2 )
```

Argomenti

expression1, *expression2*

I due nomi di campo o espressioni confrontati dalla funzione. Questi parametri possono essere tutti quelli supportati [Tipi di dati](#).

Tipo restituito

Qualsiasi tipo di dati supportato. Il tipo restituito è NULL o lo stesso del tipo della prima espressione.

Esempi

```
NULLIF(1, 1)      -- null
NULLIF(1, 2)      -- 1
```

```
NULLIF(1.0, 1)           -- null
NULLIF(1, '1')           -- 1
NULLIF([1], [1])         -- null
NULLIF(1, NULL)          -- 1
NULLIF(NULL, 1)          -- null
NULLIF(null, null)       -- null
NULLIF(missing, null)    -- null
NULLIF(missing, missing) -- null

-- Runnable statements
SELECT NULLIF(1, 1) FROM << 0 >> -- null
SELECT NULLIF(1, '1') FROM << 0 >> -- 1
```

Funzioni correlate

- [COALESCE](#)
- [EXISTS](#)

Funzione SIZE in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa SIZE la funzione per restituire il numero di elementi in un determinato tipo di dati del contenitore (elenco, struttura o borsa).

Sintassi

```
SIZE ( container )
```

Argomenti

container

Il nome o l'espressione del campo contenitore su cui opera la funzione.

Tipi di dati

Tipi di argomenti supportati:

- elenco
- struttura
- borsa

Tipo di reso: `int`

Se l'input to non `SIZE` è un contenitore, la funzione genera un errore.

Esempi

```
SIZE(`[]`) -- 0
SIZE(`[null]`) -- 1
SIZE(`[1,2,3]`) -- 3
SIZE(<<'foo', 'bar'>>) -- 2
SIZE(`{foo: bar}`) -- 1 (number of key-value pairs)
SIZE(`[{foo: 1}, {foo: 2}]`) -- 2
SIZE(12) -- error

-- Runnable statements
SELECT SIZE(`[]`) FROM << 0 >> -- 0
SELECT SIZE(`[1,2,3]`) FROM << 0 >> -- 3
```

Funzioni correlate

- [AVG](#)
- [COUNT](#)
- [MAX](#)
- [MIN](#)
- [SUM](#)

Funzione SUBSTRING in Amazon QLDB

⚠ Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa SUBSTRING la funzione per restituire una sottostringa da una determinata stringa. La sottostringa inizia dall'indice iniziale specificato e termina con l'ultimo carattere della stringa o con la lunghezza specificata.

Sintassi

```
SUBSTRING ( string, start-index [, length ] )
```

Argomenti

string

Il nome di campo o l'espressione del tipo di dati *string* da cui estrarre una sottostringa.

start-index

La posizione iniziale entro la *string* quale iniziare l'estrazione. Questo numero può essere negativo.

Il primo carattere di *string* ha un indice pari a 1.

length

(Facoltativo) Il numero di caratteri (punti di codice) da estrarre da *string*, che iniziano *start-index* e finiscono con (*start-index*+*length*) - 1. In altre parole, la lunghezza della sottostringa. Questo numero non può essere negativo.

Se questo parametro non viene fornito, la funzione prosegue fino alla fine di *string*.

Tipo restituito

string

Esempi

```

SUBSTRING('123456789', 0)      -- '123456789'
SUBSTRING('123456789', 1)      -- '123456789'
SUBSTRING('123456789', 2)      -- '23456789'
SUBSTRING('123456789', -4)     -- '123456789'
SUBSTRING('123456789', 0, 999) -- '123456789'
SUBSTRING('123456789', 0, 2)   -- '1'
SUBSTRING('123456789', 1, 999) -- '123456789'
SUBSTRING('123456789', 1, 2)   -- '12'
SUBSTRING('1', 1, 0)           -- ''
SUBSTRING('1', 1, 0)           -- ''
SUBSTRING('1', -4, 0)          -- ''
SUBSTRING('1234', 10, 10)      -- ''

-- Runnable statements
SELECT SUBSTRING('123456789', 1) FROM << 0 >>      -- "123456789"
SELECT SUBSTRING('123456789', 1, 2) FROM << 0 >>    -- "12"

```

Funzioni correlate

- [CHAR_LENGTH](#)
- [LOWER](#)
- [TRIM](#)
- [UPPER](#)

Funzione SUM in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa SUM la funzione per restituire la somma dei valori del campo di input o dell'espressione. Questa funzione funziona con valori numerici e ignora i valori nulli o mancanti.

Sintassi

```
SUM ( expression )
```

Argomenti

expression

Il nome di campo o l'espressione di un tipo di dati numerico su cui opera la funzione.

Tipi di dati

Tipi di argomenti supportati:

- `int`
- `decimal`
- `float`

Tipi di restituzione supportati:

- `int`— Per argomenti interi
- `decimal`— Per argomenti decimali o in virgola mobile

Esempi

```
SELECT SUM(r.PendingPenaltyTicketAmount) FROM VehicleRegistration r -- 735.95
SELECT SUM(a) FROM << { 'a' : 1 }, { 'a': 2 }, { 'a': 3 } >> -- 6
```

Funzioni correlate

- [AVG](#)
- [COUNT](#)
- [MAX](#)
- [MIN](#)
- [SIZE](#)

Funzione TO_STRING in Amazon QLDB

⚠ Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa TO_STRING la funzione per restituire una rappresentazione in formato stringa di un determinato timestamp nel modello di formato specificato.

Sintassi

```
TO_STRING ( timestamp, 'format' )
```

Argomenti

timestamp

Il nome di campo o l'espressione del tipo di dati timestamp che la funzione converte in una stringa.

Un valore letterale del timestamp Ion può essere indicato con backticks (). ``...` Per dettagli sulla formattazione ed esempi di valori di timestamp, consulta [Timestamp](#) nel documento delle specifiche di Amazon Ion.

format

La stringa letterale che specifica il modello di formato del risultato, in termini di parti relative alla data. Per i formati validi, consultare [stringhe in formato timestamp](#).

Tipo restituito

string

Esempi

```
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MMMM d, y')           -- "July 20, 1969"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MMM d, yyyy')         -- "Jul 20, 1969"
```

```

TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'M-d-yy')           -- "7-20-69"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MM-d-y')           -- "07-20-1969"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MMMM d, y h:m a')  -- "July 20, 1969 8:18 PM"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'y-MM-dd''T''H:m:ssX') --
"1969-07-20T20:18:00Z"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18+08:00Z`, 'y-MM-dd''T''H:m:ssX') --
"1969-07-20T20:18:00Z"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18+08:00`, 'y-MM-dd''T''H:m:ssXXXX') --
"1969-07-20T20:18:00+0800"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18+08:00`, 'y-MM-dd''T''H:m:ssXXXXX') --
"1969-07-20T20:18:00+08:00"

-- Runnable statements
SELECT TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MMMM d, y') FROM << 0 >>      -- "July 20, 1969"
SELECT TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'y-MM-dd''T''H:m:ssX') FROM << 0 >> --
"1969-07-20T20:18:00Z"

```

Funzioni correlate

- [CAST](#)
- [DATE_ADD](#)
- [DATE_DIFF](#)
- [EXTRACT](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)
- [UTCNOW](#)

Funzione TO_TIMESTAMP in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, data una stringa che rappresenta un timestamp, usa TO_TIMESTAMP la funzione per convertire la stringa in un tipo di dati. timestamp Questa è l'operazione inversa di. TO_STRING

Sintassi

```
TO_TIMESTAMP ( string [, 'format' ] )
```

Argomenti

string

Il nome di campo o l'espressione del tipo di dati `string` che la funzione converte in un timestamp.

format

(Facoltativo) La stringa letterale che definisce il modello di formato dell'input *string*, in termini di parti di data. Per i formati validi, consultare [stringhe in formato timestamp](#).

Se questo argomento viene omesso, la funzione presuppone che *string* sia nel formato di un timestamp lon [standard](#). Questo è il metodo consigliato per analizzare un timestamp lon utilizzando questa funzione.

L'imbottitura zero è facoltativa quando si utilizza un simbolo di formato a carattere singolo (come y,,,M,,d,H,s) hm, ma è obbligatoria per le varianti con imbottitura zero (ad esempio,,,,,,).
yyyy MM dd HH hh mm ss

Viene riservato un trattamento speciale agli anni a due cifre (simbolo di formato yy). 1900 viene aggiunto ai valori maggiori o uguali a 70 e 2000 viene aggiunto ai valori inferiori a 70.

I nomi dei mesi e gli indicatori AM o PM non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Tipo restituito

timestamp

Esempi

```
TO_TIMESTAMP('2007T')           -- `2007T`
TO_TIMESTAMP('2007-02-23T12:14:33.079-08:00') -- `2007-02-23T12:14:33.079-08:00`
TO_TIMESTAMP('2016', 'y')       -- `2016T`
TO_TIMESTAMP('2016', 'yyyy')    -- `2016T`
TO_TIMESTAMP('02-2016', 'MM-yyyy') -- `2016-02T`
TO_TIMESTAMP('Feb 2016', 'MMM yyyy') -- `2016-02T`
```

```
TO_TIMESTAMP('February 2016', 'MMMM yyyy')      -- `2016-02T`

-- Runnable statements
SELECT TO_TIMESTAMP('2007T') FROM << 0 >>        -- 2007T
SELECT TO_TIMESTAMP('02-2016', 'MM-yyyy') FROM << 0 >> -- 2016-02T
```

Funzioni correlate

- [CAST](#)
- [DATE_ADD](#)
- [DATE_DIFF](#)
- [EXTRACT](#)
- [TO_STRING](#)
- [UTCNOW](#)

Funzione TRIM in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa *TRIM* la funzione per tagliare una determinata stringa rimuovendo gli spazi vuoti iniziali e finali o un set di caratteri specificato.

Sintassi

```
TRIM ( [ LEADING | TRAILING | BOTH [ characters ] FROM ] string )
```

Argomenti

LEADING

(Facoltativo) Indica che gli spazi vuoti o i caratteri specificati devono essere rimossi dall'inizio di *string*. Se non viene specificato, il comportamento predefinito è *BOTH*.

TRAILING

(Facoltativo) Indica che gli spazi vuoti o i caratteri specificati devono essere rimossi dalla fine di *string*. Se non viene specificato, il comportamento predefinito è BOTH.

BOTH

(Facoltativo) Indica che gli spazi vuoti iniziali e finali o i caratteri specificati devono essere rimossi dall'inizio e dalla fine di *string*.

characters

(Facoltativo) Il set di caratteri da rimuovere, specificato come *astring*.

Se questo parametro non viene fornito, gli spazi vuoti vengono rimossi.

string

Il nome di campo o l'espressione del tipo di dati *string* che la funzione elimina.

Tipo restituito

string

Esempi

```
TRIM('      foobar      ')          -- 'foobar'
TRIM('      \tfoobar\t      ')      -- '\tfoobar\t'
TRIM(LEADING FROM '      foobar      ') -- 'foobar      '
TRIM(TRAILING FROM '      foobar      ') -- '      foobar'
TRIM(BOTH FROM '      foobar      ')  -- 'foobar'
TRIM(BOTH '1' FROM '11foobar11')     -- 'foobar'
TRIM(BOTH '12' FROM '1112211foobar22211122') -- 'foobar'

-- Runnable statements
SELECT TRIM('      foobar      ') FROM << 0 >>          -- "foobar"
SELECT TRIM(LEADING FROM '      foobar      ') FROM << 0 >> -- "foobar      "
```

Funzioni correlate

- [CHAR_LENGTH](#)
- [LOWER](#)

- [SUBSTRING](#)
- [UPPER](#)

Funzione TXID in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, utilizza TXID la funzione per restituire l'ID di transazione univoco dell'istruzione corrente che stai eseguendo. Questo è il valore assegnato al campo di txId metadati di un documento quando la transazione corrente viene salvata nel journal.

Sintassi

```
TXID()
```

Argomenti

Nessuno

Tipo restituito

string

Esempi

```
SELECT TXID() FROM << 0 >> -- "L7S9iJqcn9W2M4q0En27ay"  
SELECT TXID() FROM Person WHERE GovId = 'LEWISR261LL' -- "BKeMb48PNyvHWJGZHkaodG"
```

Funzione UPPER in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa UPPER la funzione per convertire tutti i caratteri minuscoli in caratteri maiuscoli in una determinata stringa.

Sintassi

```
UPPER ( string )
```

Argomenti

string

Il nome del campo o l'espressione del tipo di dati che la funzione converte. *string*

Tipo restituito

string

Esempi

```
SELECT UPPER('AbCdEfG!@#') FROM << 0 >> -- 'ABCDEFGH!@#'
```

Funzioni correlate

- [CHAR_LENGTH](#)
- [LOWER](#)
- [SUBSTRING](#)
- [TRIM](#)

Funzione UTCNOW in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, usa UTCNOW la funzione per restituire l'ora corrente in Coordinated Universal Time (UTC) come. timestamp

Sintassi

```
UTCNOW()
```

Questa funzione richiede la specificazione di una FROM clausola in una query. SELECT

Argomenti

Nessuno

Tipo restituito

timestamp

Esempi

```
SELECT UTCNOW() FROM << 0 >>  -- 2019-12-27T20:12:16.999Z
SELECT UTCNOW() FROM Person WHERE GovId = 'LEWISR261LL'  -- 2019-12-27T20:12:26.999Z

INSERT INTO Person VALUE { 'firstName': 'Jane', 'createdAt': UTCNOW() }
UPDATE Person p SET p.updatedAt = UTCNOW() WHERE p.firstName = 'John'
```

Funzioni correlate

- [DATE_ADD](#)
- [DATE_DIFF](#)
- [EXTRACT](#)
- [TO_STRING](#)

- [TO_TIMESTAMP](#)

stringhe in formato timestamp

 Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione fornisce informazioni di riferimento per le stringhe in formato timestamp.

Le stringhe in formato timestamp si applicano alle funzioni and. TO_STRING TO_TIMESTAMP Queste stringhe possono contenere separatori di parti di data (come ", '-' o '/') e i seguenti simboli di formato.

Formato	Esempio	Descrizione
yy	70	Anno a due cifre
y	1970	Anno a quattro cifre
yyyy	1970	Anno a quattro cifre con imbottitura zero
M	1	Numero intero del mese
MM	01	Numero intero del mese con imbottitura zero
MMM	Jan	Nome abbreviato del mese
MMMM	Gennaio	Nome completo del mese
d	2	Giorno del mese (1—31)
dd	02	Giorno del mese con numero zero (01—31)

Formato	Esempio	Descrizione
a	AM o PM	Indicatore meridiano (per orologio a 12 ore)
h	3	Ora (orologio a 12 ore, 1—12)
hh	03	Ora senza riempimento (orologio a 12 ore, 01-12)
H	3	Ora (orologio a 24 ore, 0—23)
HH	03	Ora senza imbottitura (orologio a 24 ore, 00—23)
m	4	Minuti (0—59)
mm	04	Minuti con zero imbottiture (00—59)
s	5	Secondi (0—59)
ss	05	Zero secondi con imbottitura massima (00—59)
S	0	Frazione di secondo (precisione: 0,1, intervallo: 0,0-0,9)
SS	06	Frazione di secondo (precisione: 0,01, intervallo: 0,0-0,99)
SSS	060	Frazione di secondo (precisione: 0,001, intervallo: 0,0-0,999)
X	+07 o Z	Scostamento dall'UTC in ore o «Z» se l'offset è 0
XX	+0700 o Z	Scostamento dall'UTC in ore e minuti o «Z» se l'offset è 0

Formato	Esempio	Descrizione
XXX	+ 07:00 o Z	Scostamento dall'UTC in ore e minuti o «Z» se l'offset è 0
x	+07	Compensazione rispetto all'UTC in ore
xx	+0700	Compensazione rispetto all'UTC in ore e minuti
xxx	+ 07:00	Compensazione rispetto all'UTC in ore e minuti

Procedure memorizzate PartiQL in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

In Amazon QLDB, puoi utilizzare il comando per eseguire procedure memorizzate PartiQL con EXEC la seguente sintassi.

```
EXEC stored_procedure_name argument [, ... ]
```

QLDB supporta solo le seguenti stored procedure di sistema:

Argomenti

- [Procedura memorizzata REDACT_REVISION in Amazon QLDB](#)

Procedura memorizzata REDACT_REVISION in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Note

I registri creati prima del 22 luglio 2021 non sono attualmente idonei alla redazione. Puoi visualizzare l'ora di creazione del tuo libro mastro sulla console Amazon QLDB.

In Amazon QLDB, utilizza REDACT_REVISION la procedura stored per eliminare definitivamente una singola revisione inattiva di un documento sia nello storage indicizzato che nello storage journal. Questa procedura memorizzata elimina tutti i dati utente nella revisione specificata. Tuttavia, lascia invariati la sequenza del diario e i metadati del documento, inclusi l'ID e l'hash del documento. Questa operazione è irreversibile.

La revisione del documento specificata deve essere una revisione inattiva nella cronologia. L'ultima revisione attiva di un documento non è idonea per la redazione.

Dopo aver inviato una richiesta di redazione eseguendo questa procedura memorizzata, QLDB elabora la redazione dei dati in modo asincrono. Una volta completata la redazione, i dati utente della revisione specificata (rappresentata dalla struttura) vengono sostituiti da un nuovo campo. data dataHash Il valore di questo campo è l'hash [Amazon Ion](#) della data struttura rimossa. Di conseguenza, il registro mantiene l'integrità complessiva dei dati e rimane verificabile crittograficamente attraverso le operazioni API di verifica esistenti.

Per un esempio di operazione di redazione con dati di esempio, vedere in. [Esempio di redazione Redazione delle revisioni dei documenti](#)

 Note

Per informazioni su come controllare l'accesso per eseguire questo comando PartiQL su tabelle specifiche, vedere. [Guida introduttiva alla modalità di autorizzazione standard in Amazon QLDB](#)

Argomenti

- [Considerazioni e limitazioni sulla redazione](#)
- [Sintassi](#)
- [Argomenti](#)
- [Valore restituito](#)
- [Esempi](#)

Considerazioni e limitazioni sulla redazione

Prima di iniziare con la redazione dei dati in Amazon QLDB, assicurati di leggere le seguenti considerazioni e limitazioni:

- La procedura REDACT_REVISION memorizzata riguarda i dati utente in una singola revisione inattiva del documento. Per redigere più revisioni, è necessario eseguire la stored procedure una volta per ogni revisione. È possibile redigere una revisione per transazione.
- Per oscurare determinati campi all'interno di una revisione del documento, è necessario utilizzare un'istruzione DML (Data Manipulation Language) separata per modificare prima la revisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Oscurare un particolare campo all'interno di una revisione](#).
- Dopo che QLDB riceve una richiesta di redazione, non è possibile annullare o modificare la richiesta. Per confermare se una redazione è completa, puoi verificare se la data struttura di una revisione è stata sostituita da un campo. dataHash Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica se una redazione è completa](#).
- La redazione non ha alcun impatto sui dati QLDB replicati all'esterno del servizio QLDB. Ciò include tutte le esportazioni verso Amazon S3 e gli stream verso Amazon Kinesis Data Streams. È necessario utilizzare altri metodi di conservazione dei dati per gestire i dati archiviati al di fuori di QLDB.
- La redazione non ha alcun impatto sui valori letterali nelle istruzioni PartiQL registrate nel journal. È consigliabile eseguire istruzioni con parametri a livello di codice utilizzando segnaposto variabili

anziché valori letterali. Un segnaposto viene scritto nel diario come punto interrogativo (?) invece di qualsiasi informazione sensibile che potrebbe richiedere una redazione.

Per informazioni su come eseguire a livello di codice istruzioni PartiQL utilizzando il driver QLDB, consulta i tutorial per ogni linguaggio di programmazione supportato in [Guida introduttiva al driver](#)

Sintassi

```
EXEC REDACT_REVISION `block-address`, 'table-id', 'document-id'
```

Argomenti

`block-address`

La posizione nel blocco journal della revisione del documento da redigere. Un indirizzo è una struttura Amazon Ion con due campi: strandId e sequenceNo.

Si tratta di un valore letterale Ion indicato da backtick. Per esempio:

```
`{strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHWcI464T", sequenceNo:17}`
```

Per informazioni su come trovare l'indirizzo del blocco, consulta [Interrogazione dei metadati dei documenti](#)

'table-id'

L'ID univoco della tabella di cui si desidera redigere la revisione del documento, indicato da virgolette singole.

Per informazioni su come trovare l'ID della tabella, consulta [Interrogazione del catalogo di sistema](#)

'document-id'

L'ID univoco del documento della revisione da oscurare, indicato da virgolette singole.

Per informazioni su come trovare l'ID del documento, consulta [Interrogazione dei metadati dei documenti](#)

Valore restituito

Una struttura Amazon Ion che rappresenta la revisione del documento da redigere, nel seguente formato.

```
{
  blockAddress: {
    strandId: String,
    sequenceNo: Int
  },
  tableId: String,
  documentId: String,
  version: Int
}
```

Restituisci i campi della struttura

- **blockAddress**— La posizione nel blocco del diario della revisione da redigere. Un indirizzo ha i due campi seguenti.
 - **strandId**— L'ID univoco del filone di giornale che contiene il blocco.
 - **sequenceNo**— Un numero indice che specifica la posizione del blocco all'interno del trefolo.
- **tableId**— L'ID univoco della tabella di cui state oscurando la revisione.
- **documentId**— L'ID univoco del documento della revisione da oscurare.
- **version**— Il numero di versione della revisione del documento da redigere.

Di seguito è riportato un esempio della struttura restituita con dati di esempio.

```
{
  blockAddress: {
    strandId: "CsRnx0RDoNK6ANEEePa1ov",
    sequenceNo: 134
  },
  tableId: "6GZumdHggkLLdMGyQq9DNX",
  documentId: "IXlQPSbfyKMIIsygePeKrZ",
  version: 0
}
```

Esempi

```
EXEC REDACT_REVISION `{strandId:"7z2P0AyQKWD8oFYmGNhi8D", sequenceNo:7}`,  
'8F0TPCmdNQ6JTRpiLj2TmW', '05K8zpGYWynD1E0K5afDRc'
```

Operatori PartiQL in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

[PartiQL in Amazon QLDB supporta i seguenti operatori standard SQL.](#)

Note

Tutti gli operatori SQL che non sono inclusi in questo elenco non sono attualmente supportati in QLDB.

Operatori aritmetici

Operatore	Descrizione
+	Add (Aggiungi)
-	Subtract
*	Multiply (Moltiplica)
/	Divide (Dividi)
%	Modulo

Operatori di confronto

Operatore	Descrizione
=	Equal to
>	Greater than
<	Less than
>=	Greater than or equal to
<=	Less than or equal to
<>	Non uguale a

Operatori logici

Operatore	Descrizione
AND	TRUE se tutte le condizioni separate da AND sono TRUE
BETWEEN	TRUE se l'operando è all'interno dell'intervallo di confronti
IN	TRUE se l'operando è uguale a uno di un elenco di espressioni
IS	TRUE se l'operando è un determinato tipo di dati, incluso NULL o MISSING
LIKE	TRUE se l'operando corrisponde a un modello
NOT	Inverte il valore di una determinata espressione booleana

Operatore	Descrizione
OR	TRUEse una delle condizioni separate da è OR TRUE

Operatori di stringa

Operatore	Descrizione
	Concatena due stringhe su entrambi i lati dell' operatore e restituisce la stringa concatenata. Se una o entrambe le stringhe lo sono, il risultato della concatenazione è NULL nullo.

Parole chiave riservate in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Di seguito è riportato un elenco di parole chiave riservate PartiQL in Amazon QLDB. È possibile utilizzare una parola chiave riservata come identificatore tra virgolette doppie (ad esempio, "user"). Per informazioni sulle convenzioni di quotazione PartiQL in QLDB, vedere [Interrogare Ion con PartiQL](#).

Important

[Le parole chiave in questo elenco sono tutte considerate riservate perché PartiQL è retrocompatibile con SQL-92](#). Tuttavia, QLDB supporta solo un sottoinsieme di queste parole riservate. Per l'elenco delle parole chiave SQL attualmente supportate da QLDB, vedere i seguenti argomenti:

- [Funzioni PartiQL](#)
- [Operatori PartiQL](#)
- [Comandi PartiQL](#)

ABSOLUTE
ACTION
ADD
ALL
ALLOCATE
ALTER
AND
ANY
ARE
AS
ASC
ASSERTION
AT
AUTHORIZATION
AVG
BAG
BEGIN
BETWEEN
BIT
BIT_LENGTH
BLOB
BOOL
BOOLEAN
BOTH
BY
CASCADE
CASCADED
CASE
CAST
CATALOG
CHAR
CHARACTER
CHARACTER_LENGTH
CHAR_LENGTH
CHECK
CLOB

CLOSE
COALESCE
COLLATE
COLLATION
COLUMN
COMMIT
CONNECT
CONNECTION
CONSTRAINT
CONSTRAINTS
CONTINUE
CONVERT
CORRESPONDING
COUNT
CREATE
CROSS
CURRENT
CURRENT_DATE
CURRENT_TIME
CURRENT_TIMESTAMP
CURRENT_USER
CURSOR
DATE
DATE_ADD
DATE_DIFF
DAY
DEALLOCATE
DEC
DECIMAL
DECLARE
DEFAULT
DEFERRABLE
DEFERRED
DELETE
DESC
DESCRIBE
DESCRIPTOR
DIAGNOSTICS
DISCONNECT
DISTINCT
DOMAIN
DOUBLE
DROP
ELSE

END
END-EXEC
ESCAPE
EXCEPT
EXCEPTION
EXEC
EXECUTE
EXISTS
EXTERNAL
EXTRACT
FALSE
FETCH
FIRST
FLOAT
FOR
FOREIGN
FOUND
FROM
FULL
GET
GLOBAL
GO
GOTO
GRANT
GROUP
HAVING
HOUR
IDENTITY
IMMEDIATE
IN
INDEX
INDICATOR
INITIALLY
INNER
INPUT
INSENSITIVE
INSERT
INT
INTEGER
INTERSECT
INTERVAL
INTO
IS
ISOLATION

JOIN
KEY
LANGUAGE
LAST
LEADING
LEFT
LEVEL
LIKE
LIMIT
LIST
LOCAL
LOWER
MATCH
MAX
MIN
MINUTE
MISSING
MODULE
MONTH
NAMES
NATIONAL
NATURAL
NCHAR
NEXT
NO
NOT
NULL
NULLIF
NUMERIC
OCTET_LENGTH
OF
ON
ONLY
OPEN
OPTION
OR
ORDER
OUTER
OUTPUT
OVERLAPS
PAD
PARTIAL
PIVOT
POSITION

PRECISION
PREPARE
PRESERVE
PRIMARY
PRIOR
PRIVILEGES
PROCEDURE
PUBLIC
READ
REAL
REFERENCES
RELATIVE
REMOVE
RESTRICT
REVOKE
RIGHT
ROLLBACK
ROWS
SCHEMA
SCROLL
SECOND
SECTION
SELECT
SESSION
SESSION_USER
SET
SEXP
SIZE
SMALLINT
SOME
SPACE
SQL
SQLCODE
SQLERROR
SQLSTATE
STRING
STRUCT
SUBSTRING
SUM
SYMBOL
SYSTEM_USER
TABLE
TEMPORARY
THEN

TIME
TIMESTAMP
TIMEZONE_HOUR
TIMEZONE_MINUTE
TO
TO_STRING
TO_TIMESTAMP
TRAILING
TRANSACTION
TRANSLATE
TRANSLATION
TRIM
TRUE
TUPLE
TXID
UNDROP
UNION
UNIQUE
UNKNOWN
UNPIVOT
UPDATE
UPPER
USAGE
USER
USING
UTCNOW
VALUE
VALUES
VARCHAR
VARYING
VIEW
WHEN
WHENEVER
WHERE
WITH
WORK
WRITE
YEAR
ZONE

Riferimento al formato di dati Amazon Ion in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

[Amazon QLDB utilizza un modello di notazione dei dati che unifica Amazon Ion con un sottoinsieme di tipi PartiQL](#). Questa sezione fornisce una panoramica di riferimento del formato di dati dei documenti Ion, separata dalla sua integrazione con PartiQL.

Interrogazione di Ion con PartiQL in Amazon QLDB

Per la sintassi e la semantica dell'interrogazione di dati Ion con PartiQL in QLDB, consulta [Interrogare Ion con PartiQL](#) il riferimento Amazon QLDB PartiQL.

Per esempi di codice che interrogano ed elaborano dati Ion in un registro QLDB, vedere e. [Esempi di codice Amazon Ion](#) [Lavorare con Amazon Ion](#)

Argomenti

- [Cos'è Amazon Ion?](#)
- [Specificazione ionica](#)
- [Compatibile con JSON](#)
- [Estensioni di JSON](#)
- [Esempio di testo ionico](#)
- [Riferimenti API](#)
- [Esempi di codice Amazon Ion in QLDB](#)

Cos'è Amazon Ion?

Ion è un formato di serializzazione dei dati gerarchico open source, riccamente tipizzato, autodescrittivo, originariamente sviluppato internamente ad Amazon. Si basa su un modello di dati astratto che consente di archiviare dati strutturati e non strutturati. È un superset di JSON, il che significa che qualsiasi documento JSON valido è anche un documento Ion valido. Questa

guida presuppone una conoscenza operativa di base di JSON. Se non conosci già JSON, consulta [Introduzione](#) a JSON per ulteriori informazioni.

Puoi annotare i documenti Ion in modo intercambiabile in forma di testo leggibile dall'uomo o in forma con codifica binaria. Come JSON, il modulo di testo è facile da leggere e scrivere e supporta la prototipazione rapida. La codifica binaria è più compatta ed efficiente da persistere, trasmettere e analizzare. Un processore Ion può transcodificare tra entrambi i formati per rappresentare esattamente lo stesso insieme di strutture di dati senza alcuna perdita di dati. Questa funzionalità consente alle applicazioni di ottimizzare il modo in cui elaborano i dati per diversi casi d'uso.

Note

Il modello di dati Ion è strettamente basato sui valori e non supporta i riferimenti. Pertanto, il modello di dati può rappresentare gerarchie di dati che possono essere annidate a profondità arbitrarie, ma non grafici diretti.

Specificazione ionica

Per un elenco completo dei tipi di dati principali di Ion con descrizioni complete e dettagli sulla formattazione dei valori, consulta il [documento delle specifiche Ion](#) sul GitHub sito Amazon.

Per semplificare lo sviluppo delle applicazioni, Amazon Ion fornisce librerie client che elaborano i dati Ion per te. Per esempi di codice di casi d'uso comuni per l'elaborazione di dati Ion, consulta [Amazon Ion Cookbook](#) su GitHub.

Compatibile con JSON

Analogamente a JSON, componi documenti Amazon Ion con un set di tipi di dati primitivi e un set di tipi di contenitori definiti in modo ricorsivo. Ion include i seguenti tipi di dati JSON tradizionali:

- `null`: un valore nullo (vuoto) generico e non tipizzato. Inoltre, come descritto nella sezione seguente, Ion supporta un tipo null distinto per ogni tipo primitivo.
- `bool`: valori booleani.
- `string`: testi letterali Unicode.
- `list`: raccolte di valori eterogenee ordinate.
- `struct`: raccolte non ordinate di coppie nome-valore. Come JSON, `struct` consente più valori per nome, ma in genere è sconsigliato.

Estensioni di JSON

Tipi di numeri

Invece dell'ambiguo `number` tipo JSON, Amazon Ion definisce rigorosamente i numeri come uno dei seguenti tipi:

- `int`: numeri interi con segno di dimensione arbitraria.
- `decimal`: numeri reali con codifica decimale di precisione arbitraria.
- `float`: numeri in virgola mobile con codifica binaria (IEEE a 64 bit).

Durante l'analisi dei documenti, un processore Ion assegna i tipi di numeri come segue:

- `int`: Numeri senza esponente o punto decimale (ad esempio,). `100200`
- `decimal`: Numeri con un punto decimale e senza esponente (ad esempio,). `0.00001 200.0`
- `float`: Numeri con un esponente, come la notazione scientifica o la notazione E (ad esempio,). `2e0 3.1e-4`

Nuovi tipi di dati

Amazon Ion aggiunge i seguenti tipi di dati:

- `timestamp`: Date/time/timezone momenti di precisione arbitraria.
- `symbol`: atomi simbolici Unicode (come gli identificatori).
- `blob`: dati binari di codifica definita dall'utente.
- `clob`: dati testuali di codifica definita dall'utente.
- `sexp`: raccolte ordinate di valori con semantica definita dall'applicazione.

Tipi nulli

Oltre al tipo `null` generico definito da JSON, Amazon Ion supporta un tipo `null` distinto per ogni tipo primitivo. Ciò indica una mancanza di valore pur mantenendo un tipo di dati rigoroso.

```
null
null.null      // Identical to untyped null
```

```
null.bool  
null.int  
null.float  
null.decimal  
null.timestamp  
null.string  
null.symbol  
null.blob  
null.clob  
null.struct  
null.list  
null.sexp
```

Esempio di testo ionico

```
// Here is a struct, which is similar to a JSON object.  
{  
  // Field names don't always have to be quoted.  
  name: "fido",  
  
  // This is an integer.  
  age: 7,  
  
  // This is a timestamp with day precision.  
  birthday: 2012-03-01T,  
  
  // Here is a list, which is like a JSON array.  
  toys: [  
    // These are symbol values, which are like strings,  
    // but get encoded as integers in binary.  
    ball,  
    rope  
  ],  
}
```

Riferimenti API

- [ion-go](#)
- [ione-java](#)
- [ion-js](#)
- [ion-python](#)

Esempi di codice Amazon Ion in QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione fornisce esempi di codice che elaborano i dati di Amazon Ion leggendo e scrivendo i valori dei documenti in un registro Amazon QLDB. Gli esempi di codice utilizzano il driver QLDB per eseguire istruzioni PartiQL sul registro. [Questi esempi fanno parte dell'applicazione di esempio di e sono open source sul sito Samples. Guida introduttiva ad Amazon QLDB utilizzando un tutorial applicativo di esempioAWS GitHub](#)

Per esempi di codice generali che mostrano casi d'uso comuni dell'elaborazione di dati ionici, consulta [Amazon Ion Cookbook](#) su GitHub.

Esecuzione del codice

Il codice tutorial per ogni linguaggio di programmazione esegue i seguenti passaggi:

1. Connect al registro `vehicle-registration` di esempio.
2. Crea una tabella denominata `IonTypes`.
3. Inserisci un documento nella tabella con un solo `Name` campo.
4. Per ogni [tipo di dati Ion](#) supportato:
 - a. Aggiorna il `Name` campo del documento con un valore letterale del tipo di dati.
 - b. Interroga la tabella per ottenere la revisione più recente del documento.
 - c. Verifica che il valore di `abbia Name` mantenuto le proprietà originali del tipo di dati verificando che corrisponda al tipo previsto.
5. Eliminate la tabella. `IonTypes`

Note

Prima di eseguire questo codice tutorial, è necessario creare un registro denominato `vehicle-registration`.

Java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonBlob;
import com.amazon.ion.IonBool;
import com.amazon.ion.IonClob;
import com.amazon.ion.IonDecimal;
import com.amazon.ion.IonFloat;
import com.amazon.ion.IonInt;
import com.amazon.ion.IonList;
import com.amazon.ion.IonNull;
import com.amazon.ion.IonSexp;
import com.amazon.ion.IonString;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSymbol;
import com.amazon.ion.IonTimestamp;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.Timestamp;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
```

```

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;

/**
 * Insert all the supported Ion types into a ledger and verify that they are stored
 * and can be retrieved properly, retaining
 * their original properties.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public class InsertIonTypes {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(InsertIonTypes.class);
    public static final String TABLE_NAME = "IonTypes";

    private InsertIonTypes() {}

    /**
     * Update a document's Name value in the database. Then, query the value of the
     * Name key and verify the expected Ion type was
     * saved.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for statement execution.
     * @param ionValue
     *           The {@link IonValue} to set the document's Name value to.
     *
     * @throws AssertionError when no value is returned for the Name key or if the
     * value does not match the expected type.
     */
    public static void updateRecordAndVerifyType(final TransactionExecutor txn,
        final IonValue ionValue) {
        final String updateStatement = String.format("UPDATE %s SET Name = ?",
            TABLE_NAME);
        final List<IonValue> parameters = Collections.singletonList(ionValue);
        txn.execute(updateStatement, parameters);
        log.info("Updated document.");
    }

```

```

        final String searchQuery = String.format("SELECT VALUE Name FROM %s",
TABLE_NAME);
        final Result result = txn.execute(searchQuery);

        if (result.isEmpty()) {
            throw new AssertionError("Did not find any values for the Name key.");
        }
        for (IonValue value : result) {
            if (!ionValue.getClass().isInstance(value)) {
                throw new AssertionError(String.format("The queried value, %s, is
not an instance of %s.",
                    value.getClass().toString(),
ionValue.getClass().toString()));
            }
            if (!value.getType().equals(ionValue.getType())) {
                throw new AssertionError(String.format("The queried value type, %s,
does not match %s.",
                    value.getType().toString(), ionValue.getType().toString()));
            }
        }

        log.info("Successfully verified value is instance of {} with type {}.",
ionValue.getClass().toString(),
            ionValue.getType().toString());
    }

    /**
     * Delete a table.
     *
     * @param txn
     *         The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *         The name of the table to delete.
     */
    public static void deleteTable(final TransactionExecutor txn, final String
tableName) {
        log.info("Deleting {} table...", tableName);
        final String statement = String.format("DROP TABLE %s", tableName);
        txn.execute(statement);
        log.info("{} table successfully deleted.", tableName);
    }

    public static void main(final String... args) {
        final IonBlob ionBlob = Constants.SYSTEM.newBlob("hello".getBytes());
    }

```

```

    final IonBool ionBool = Constants.SYSTEM.newBool(true);
    final IonClob ionClob = Constants.SYSTEM.newClob("{}{'This is a CLOB of
text.'}}".getBytes());
    final IonDecimal ionDecimal = Constants.SYSTEM.newDecimal(0.1);
    final IonFloat ionFloat = Constants.SYSTEM.newFloat(0.2);
    final IonInt ionInt = Constants.SYSTEM.newInt(1);
    final IonList ionList = Constants.SYSTEM.newList(new int[]{1, 2});
    final IonNull ionNull = Constants.SYSTEM.newNull();
    final IonSexp ionSexp = Constants.SYSTEM.newSexp(new int[]{2, 3});
    final IonString ionString = Constants.SYSTEM.newString("string");
    final IonStruct ionStruct = Constants.SYSTEM.newEmptyStruct();
    ionStruct.put("brand", Constants.SYSTEM.newString("ford"));
    final IonSymbol ionSymbol = Constants.SYSTEM.newSymbol("abc");
    final IonTimestamp ionTimestamp =
Constants.SYSTEM.newTimestamp(Timestamp.now());

    final IonBlob ionNullBlob = Constants.SYSTEM.newNullBlob();
    final IonBool ionNullBool = Constants.SYSTEM.newNullBool();
    final IonClob ionNullClob = Constants.SYSTEM.newNullClob();
    final IonDecimal ionNullDecimal = Constants.SYSTEM.newNullDecimal();
    final IonFloat ionNullFloat = Constants.SYSTEM.newNullFloat();
    final IonInt ionNullInt = Constants.SYSTEM.newNullInt();
    final IonList ionNullList = Constants.SYSTEM.newNullList();
    final IonSexp ionNullSexp = Constants.SYSTEM.newNullSexp();
    final IonString ionNullString = Constants.SYSTEM.newNullString();
    final IonStruct ionNullStruct = Constants.SYSTEM.newNullStruct();
    final IonSymbol ionNullSymbol = Constants.SYSTEM.newNullSymbol();
    final IonTimestamp ionNullTimestamp = Constants.SYSTEM.newNullTimestamp();

    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        CreateTable.createTable(txn, TABLE_NAME);
        final Document document = new
Document(Constants.SYSTEM.newString("val"));
        InsertDocument.insertDocuments(txn, TABLE_NAME,
Collections.singletonList(document));

        updateRecordAndVerifyType(txn, ionBlob);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionBool);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionClob);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionDecimal);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionFloat);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionInt);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionList);

```

```

        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNull);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionSexp);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionString);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionStruct);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionSymbol);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionTimestamp);

        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullBlob);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullBool);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullClob);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullDecimal);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullFloat);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullInt);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullList);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullSexp);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullString);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullStruct);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullSymbol);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullTimestamp);

        deleteTable(txn, TABLE_NAME);
    });
}

/**
 * This class represents a simple document with a single key, Name, to use for
the IonTypes table.
 */
private static class Document {
    private final IonValue name;

    @JsonCreator
    private Document(@JsonProperty("Name") final IonValue name) {
        this.name = name;
    }

    @JsonProperty("Name")
    private IonValue getName() {
        return name;
    }
}
}

```

Node.js

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";
import { AssertionError } from "assert";
import { dom, IonType, IonTypes } from "ion-js";

import { insertDocument } from "./InsertDocument";
import { getQldbDriver } from "./ConnectToLedger";
import { createTable } from "./CreateTable";
import { error, log } from "./qlldb/LogUtil";

const TABLE_NAME: string = "IonTypes";

/**
 * Delete a table.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param tableName Name of the table to delete.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */

```

```

export async function deleteTable(txn: TransactionExecutor, tableName: string):
  Promise<void> {
    log(`Deleting ${tableName} table...`);
    const statement: string = `DROP TABLE ${tableName}`;
    await txn.execute(statement);
    log(`${tableName} table successfully deleted.`);
  }

/**
 * Update a document's Name value in QLDB. Then, query the value of the Name key and
 * verify the expected Ion type was
 * saved.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param parameter The IonValue to set the document's Name value to.
 * @param ionType The Ion type that the Name value should be.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
async function updateRecordAndVerifyType(
  txn: TransactionExecutor,
  parameter: any,
  ionType: IonType
): Promise<void> {
  const updateStatement: string = `UPDATE ${TABLE_NAME} SET Name = ?`;
  await txn.execute(updateStatement, parameter);
  log("Updated record.");

  const searchStatement: string = `SELECT VALUE Name FROM ${TABLE_NAME}`;
  const result: Result = await txn.execute(searchStatement);

  const results: dom.Value[] = result.getResultList();

  if (0 === results.length) {
    throw new AssertionError({
      message: "Did not find any values for the Name key."
    });
  }

  results.forEach((value: dom.Value) => {
    if (value.getType().binaryTypeId !== ionType.binaryTypeId) {
      throw new AssertionError({
        message: `The queried value type, ${value.getType().name}, does not
match expected type, ${ionType.name}.`
      });
    }
  })
}

```



```

    });

    log(`Successfully verified value is of type ${ionType.name}.`);
}

/**
 * Insert all the supported Ion types into a table and verify that they are stored
 * and can be retrieved properly,
 * retaining their original properties.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
        await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
            await createTable(txn, TABLE_NAME);
            await insertDocument(txn, TABLE_NAME, [{ "Name": "val" }]);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("null"), IonTypes.NULL);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, true, IonTypes.BOOL);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, 1, IonTypes.INT);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, 3.2, IonTypes.FLOAT);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("5.5"), IonTypes.DECIMAL);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("2020-02-02"),
IonTypes.TIMESTAMP);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("abc123"),
IonTypes.SYMBOL);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("\"string\""),
IonTypes.STRING);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("{ \"clob\" }"),
IonTypes.CLOB);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("{ blob }"),
IonTypes.BLOB);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("(1 2 3)"),
IonTypes.SEXP);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("[1, 2, 3]"),
IonTypes.LIST);
            await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("{brand: ford}"),
IonTypes.STRUCT);
            await deleteTable(txn, TABLE_NAME);
        });
    } catch (e) {
        error(`Error updating and validating Ion types: ${e}`);
    }
}

```

```
if (require.main === module) {
    main();
}
```

Python

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from amazon.ion.simple_types import IonPyBool, IonPyBytes, IonPyDecimal, IonPyDict,
    IonPyFloat, IonPyInt, IonPyList, \
    IonPyNull, IonPySymbol, IonPyText, IonPyTimestamp
from amazon.ion.simpleion import loads
from amazon.ion.symbols import SymbolToken
from amazon.ion.core import IonType

from pyqldb.samples.create_table import create_table
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.insert_document import insert_documents
from pyqldb.samples.model.sample_data import convert_object_to_ion
```

```

from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

TABLE_NAME = 'IonTypes'

def update_record_and_verify_type(driver, parameter, ion_object, ion_type):
    """
    Update a record in the database table. Then query the value of the record and
    verify correct ion type saved.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type parameter: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyValue`
    :param parameter: The Ion value or Python native type that is convertible to Ion
    for filling in parameters of the
        statement.

    :type
    ion_object: :py:obj:`IonPyBool`/:py:obj:`IonPyBytes`/:py:obj:`IonPyDecimal`/:py:obj:`IonPyD
    /:py:obj:`IonPyFloat`/:py:obj:`IonPyInt`/:py:obj:`IonPyList`/:py:obj:`IonPyNull`
    /:py:obj:`IonPySymbol`/:py:obj:`IonPyText`/:py:obj:`IonPyTimestamp`
    :param ion_object: The Ion object to verify against.

    :type ion_type: :py:class:`amazon.ion.core.IonType`
    :param ion_type: The Ion type to verify against.

    :raises TypeError: When queried value is not an instance of Ion type.
    """
    update_query = 'UPDATE {} SET Name = {}'.format(TABLE_NAME,
    driver.execute_lambda(lambda executor: executor.execute_statement(update_query,
    parameter)))
    logger.info('Updated record.')

    search_query = 'SELECT VALUE Name FROM {}'.format(TABLE_NAME)
    cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
    executor.execute_statement(search_query))

    for c in cursor:

```

```

        if not isinstance(c, ion_object):
            raise TypeError('The queried value is not an instance of
{}'.format(ion_object.__name__))

        if c.ion_type is not ion_type:
            raise TypeError('The queried value type does not match
{}'.format(ion_type))

        logger.info("Successfully verified value is instance of '{}' with type
'{}'.format(ion_object.__name__, ion_type))
        return cursor

def delete_table(driver, table_name):
    """
    Delete a table.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to delete.

    :rtype: int
    :return: The number of changes to the database.
    """
    logger.info("Deleting '{}' table...".format(table_name))
    cursor = driver.execute_lambda(lambda executor: executor.execute_statement('DROP
TABLE {}'.format(table_name)))
    logger.info("'{}' table successfully deleted.".format(table_name))
    return len(list(cursor))

def insert_and_verify_ion_types(driver):
    """
    Insert all the supported Ion types and Python values that are convertible to Ion
into a ledger and verify that they
are stored and can be retrieved properly, retaining their original properties.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: A QLDB Driver object.
    """
    python_bytes = str.encode('hello')
    python_bool = True

```

```

python_float = float('0.2')
python_decimal = Decimal('0.1')
python_string = "string"
python_int = 1
python_null = None
python_datetime = datetime(2016, 12, 20, 5, 23, 43)
python_list = [1, 2]
python_dict = {"brand": "Ford"}

ion_clob = convert_object_to_ion(loads('{{"This is a CLOB of text."}}'))
ion_blob = convert_object_to_ion(python_bytes)
ion_bool = convert_object_to_ion(python_bool)
ion_decimal = convert_object_to_ion(python_decimal)
ion_float = convert_object_to_ion(python_float)
ion_int = convert_object_to_ion(python_int)
ion_list = convert_object_to_ion(python_list)
ion_null = convert_object_to_ion(python_null)
ion_sexp = convert_object_to_ion(loads('(cons 1 2)'))
ion_string = convert_object_to_ion(python_string)
ion_struct = convert_object_to_ion(python_dict)
ion_symbol = convert_object_to_ion(SymbolToken(text='abc', sid=123))
ion_timestamp = convert_object_to_ion(python_datetime)

ion_null_clob = convert_object_to_ion(loads('null.clob'))
ion_null_blob = convert_object_to_ion(loads('null.blob'))
ion_null_bool = convert_object_to_ion(loads('null.bool'))
ion_null_decimal = convert_object_to_ion(loads('null.decimal'))
ion_null_float = convert_object_to_ion(loads('null.float'))
ion_null_int = convert_object_to_ion(loads('null.int'))
ion_null_list = convert_object_to_ion(loads('null.list'))
ion_null_sexp = convert_object_to_ion(loads('null.sexp'))
ion_null_string = convert_object_to_ion(loads('null.string'))
ion_null_struct = convert_object_to_ion(loads('null.struct'))
ion_null_symbol = convert_object_to_ion(loads('null.symbol'))
ion_null_timestamp = convert_object_to_ion(loads('null.timestamp'))

create_table(driver, TABLE_NAME)
insert_documents(driver, TABLE_NAME, [{'Name': 'val'}])
update_record_and_verify_type(driver, python_bytes, IonPyBytes, IonType.BLOB)
update_record_and_verify_type(driver, python_bool, IonPyBool, IonType.BOOL)
update_record_and_verify_type(driver, python_float, IonPyFloat, IonType.FLOAT)
update_record_and_verify_type(driver, python_decimal, IonPyDecimal,
IonType.DECIMAL)
update_record_and_verify_type(driver, python_string, IonPyText, IonType.STRING)

```

```

    update_record_and_verify_type(driver, python_int, IonPyInt, IonType.INT)
    update_record_and_verify_type(driver, python_null, IonPyNull, IonType.NULL)
    update_record_and_verify_type(driver, python_datetime, IonPyTimestamp,
IonType.TIMESTAMP)
    update_record_and_verify_type(driver, python_list, IonPyList, IonType.LIST)
    update_record_and_verify_type(driver, python_dict, IonPyDict, IonType.STRUCT)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_clob, IonPyBytes, IonType.CLOB)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_blob, IonPyBytes, IonType.BLOB)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_bool, IonPyBool, IonType.BOOL)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_decimal, IonPyDecimal,
IonType.DECIMAL)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_float, IonPyFloat, IonType.FLOAT)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_int, IonPyInt, IonType.INT)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_list, IonPyList, IonType.LIST)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null, IonPyNull, IonType.NULL)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_sexp, IonPyList, IonType.SEXP)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_string, IonPyText, IonType.STRING)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_struct, IonPyDict, IonType.STRUCT)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_symbol, IonPySymbol, IonType.SYMBOL)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_timestamp, IonPyTimestamp,
IonType.TIMESTAMP)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_clob, IonPyNull, IonType.CLOB)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_blob, IonPyNull, IonType.BLOB)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_bool, IonPyNull, IonType.BOOL)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_decimal, IonPyNull,
IonType.DECIMAL)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_float, IonPyNull, IonType.FLOAT)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_int, IonPyNull, IonType.INT)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_list, IonPyNull, IonType.LIST)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_sexp, IonPyNull, IonType.SEXP)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_string, IonPyNull,
IonType.STRING)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_struct, IonPyNull,
IonType.STRUCT)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_symbol, IonPyNull,
IonType.SYMBOL)
    update_record_and_verify_type(driver, ion_null_timestamp, IonPyNull,
IonType.TIMESTAMP)
    delete_table(driver, TABLE_NAME)

```

```

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """

```

```
    Insert all the supported Ion types and Python values that are convertible to Ion
    into a ledger and verify that they
    are stored and can be retrieved properly, retaining their original properties.
    """
```

```
    try:
```

```
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
```

```
            insert_and_verify_ion_types(driver)
```

```
    except Exception as e:
```

```
        logger.exception('Error updating and validating Ion types.')
```

```
        raise e
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    main()
```

Riferimento all'API Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questo capitolo descrive le operazioni API di basso livello per Amazon QLDB accessibili tramite HTTP, AWS CLI() o un AWS Command Line Interface SDK: AWS

- Amazon QLDB: l'API di gestione delle risorse QLDB (nota anche come piano di controllo). Questa API viene utilizzata solo per la gestione delle risorse di registro e per le operazioni sui dati non transazionali. È possibile utilizzare queste operazioni per creare, eliminare, descrivere, elencare e aggiornare i registri. È inoltre possibile verificare crittograficamente i dati del diario ed esportare o trasmettere in streaming i blocchi del diario.
- Sessione Amazon QLDB: l'API dei dati transazionali QLDB. È possibile utilizzare questa API per eseguire transazioni di dati su un registro con istruzioni [PartiQL](#).

Important

Invece di interagire direttamente con l'API QLDB Session, consigliamo di utilizzare il driver QLDB o la shell QLDB per eseguire transazioni di dati su un registro.

- Se lavori con un AWS SDK, usa il driver QLDB. Il driver fornisce un livello di astrazione di alto livello sopra l'API dei dati della sessione QLDB e gestisce l'operazione per te. SendCommand Per informazioni e un elenco dei linguaggi di programmazione supportati, vedere. [Guida introduttiva al driver](#)
- Se stai lavorando con AWS CLI, usa la shell QLDB. La shell è un'interfaccia a riga di comando che utilizza il driver QLDB per interagire con un registro. Per informazioni, consultare [Utilizzo della shell Amazon QLDB \(solo API dati\)](#).

Argomenti

- [Operazioni](#)
- [Tipi di dati](#)

- [Errori comuni](#)
- [Parametri comuni](#)

Operazioni

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Le seguenti azioni sono supportate da Amazon QLDB:

- [CancelJournalKinesisStream](#)
- [CreateLedger](#)
- [DeleteLedger](#)
- [DescribeJournalKinesisStream](#)
- [DescribeJournalS3Export](#)
- [DescribeLedger](#)
- [ExportJournalToS3](#)
- [GetBlock](#)
- [GetDigest](#)
- [GetRevision](#)
- [ListJournalKinesisStreamsForLedger](#)
- [ListJournalS3Exports](#)
- [ListJournalS3ExportsForLedger](#)
- [ListLedgers](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [StreamJournalToKinesis](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateLedger](#)

- [UpdateLedgerPermissionsMode](#)

Le seguenti azioni sono supportate dalla sessione Amazon QLDB:

- [SendCommand](#)

Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Le seguenti azioni sono supportate da Amazon QLDB:

- [CancelJournalKinesisStream](#)
- [CreateLedger](#)
- [DeleteLedger](#)
- [DescribeJournalKinesisStream](#)
- [DescribeJournalS3Export](#)
- [DescribeLedger](#)
- [ExportJournalToS3](#)
- [GetBlock](#)
- [GetDigest](#)
- [GetRevision](#)
- [ListJournalKinesisStreamsForLedger](#)
- [ListJournalS3Exports](#)
- [ListJournalS3ExportsForLedger](#)
- [ListLedgers](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [StreamJournalToKinesis](#)

- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateLedger](#)
- [UpdateLedgerPermissionsMode](#)

CancelJournalKinesisStream

Servizio: Amazon QLDB

Termina un determinato stream di journal Amazon QLDB. Prima che uno stream possa essere annullato, deve essere il suo stato attuale. ACTIVE

Non puoi riavviare uno stream dopo averlo annullato. Le risorse di streaming QLDB annullate sono soggette a un periodo di conservazione di 7 giorni, quindi vengono eliminate automaticamente dopo la scadenza di questo limite.

Sintassi della richiesta

```
DELETE /ledgers/name/journal-kinesis-streams/streamId HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

name

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

streamId

L'UUID (rappresentato nel testo con codifica Base62) del flusso di journal QLDB da annullare.

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "StreamId": "string"
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

StreamId

L'UUID (testo con codifica Base62) dello stream di journal QLDB annullato.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

InvalidParameterException

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

ResourcePreconditionNotMetException

L'operazione non è riuscita perché una condizione non era soddisfatta in anticipo.

Codice di stato HTTP: 412

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per.NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

CreateLedger

Servizio: Amazon QLDB

Crea un nuovo registro Account AWS nella tua regione corrente.

Sintassi della richiesta

```
POST /ledgers HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "DeletionProtection": boolean,
  "KmsKey": "string",
  "Name": "string",
  "PermissionsMode": "string",
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Parametri della richiesta URI:

La richiesta non utilizza parametri URI.

Corpo della richiesta

La richiesta accetta i seguenti dati in formato JSON.

DeletionProtection

Specifica se il libro mastro è protetto dall'eliminazione da parte di un utente qualsiasi. Se non definita al momento della creazione del libro mastro, questa caratteristica è abilitata (`true`) per impostazione predefinita.

Se la protezione dall'eliminazione è abilitata, è necessario innanzitutto disabilitarla prima di poter eliminare il libro mastro. Puoi disabilitarla chiamando l'operazione `UpdateLedger` per impostare questo parametro su `false`.

Tipo: Booleano

Campo obbligatorio: no

KmsKey

La chiave in AWS Key Management Service (AWS KMS) da usare per la crittografia dei dati inattivi nel registro. Per ulteriori informazioni, consulta [Crittografia dei dati inattivi](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon QLDB.

Per specificare questo parametro, puoi utilizzare una delle opzioni seguenti:

- `AWS_OWNED_KMS_KEY`: utilizza una AWS KMS chiave posseduta e gestita da per tuo AWS conto.
- Non definito: per impostazione predefinita, utilizza una chiave KMS AWS di proprietà.
- Una chiave KMS simmetrica valida gestita dal cliente: usa le chiave KMS di crittografia simmetrica specificata nell'account che crei, possiedi e gestisci.

Amazon QLDB non supporta le chiavi asimmetriche. Per ulteriori informazioni, consulta [Uso delle chiavi simmetriche e asimmetriche](#) nella Guida per gli sviluppatori. AWS Key Management Service

Per specificare una chiave KMS gestita dal cliente, utilizza il relativo ID chiave, il nome della risorsa Amazon (ARN), il nome dell'alias o l'ARN dell'alias. Quando utilizzi un nome alias, aggiungi il prefisso "alias/". Per specificare una chiave in un'altra Account AWS, è necessario utilizzare la chiave ARN o l'alias ARN.

Per esempio:

- ID chiave: `1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`
- ARN chiave: `arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`
- Nome alias: `alias/ExampleAlias`
- ARN alias: `arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:alias/ExampleAlias`

Per ulteriori informazioni, consulta [Key identifiers \(KeyId\)](#) nella Guida per gli sviluppatori. AWS Key Management Service

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza massima di 1600.

Campo obbligatorio: no

Name

Il nome della contabilità che desideri creare. Il nome deve essere univoco tra tutti i registri della regione Account AWS corrente.

I vincoli di denominazione per i nomi dei libri contabili sono definiti in [Quote in Amazon QLDB](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon QLDB.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

PermissionsMode

Le autorizzazioni da assegnare alla contabilità che si desidera creare. Questo parametro può avere uno dei seguenti valori:

- **ALLOW_ALL**: una modalità di autorizzazione legacy che consente il controllo degli accessi con granularità a livello di API per i libri mastri.

Questa modalità consente agli utenti che dispongono dell'autorizzazione API `SendCommand` per questo libro mastro per eseguire tutti i comandi PartiQL (quindi, **ALLOW_ALL**) su qualsiasi tabella nel libro mastro specificato. Questa modalità ignora tutte le policy di autorizzazione IAM a livello di tabella o di comando create per il libro mastro.

- **STANDARD**: (impostazione consigliata) una modalità di autorizzazione che consente il controllo degli accessi con una granularità più fine per libri mastri, tabelle e comandi PartiQL.

Per impostazione predefinita, questa modalità nega tutte le richieste degli utenti di eseguire qualsiasi comando PartiQL su qualsiasi tabella in questo libro mastro. Per consentire l'esecuzione dei comandi PartiQL, devi creare le policy di autorizzazione IAM per risorse di tabelle e operazioni PartiQL specifiche, oltre all'autorizzazione API `SendCommand` per il libro mastro. Per informazioni, consulta [Getting started with the standard permissions mode](#) (Nozioni di base sulla modalità di autorizzazione standard) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon QLDB.

Note

Ti consigliamo di utilizzare la modalità di autorizzazione STANDARD per incrementare la sicurezza dei dati nel libro mastro.

Tipo: stringa

Valori validi: ALLOW_ALL | STANDARD

Campo obbligatorio: sì

Tags

Le coppie chiave-valore da aggiungere come tag al registro che si desidera creare. Le chiavi dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. I valori dei tag fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e possono essere nulli.

Tipo: mappatura stringa a stringa

Voci sulla mappa: numero minimo di 0 elementi. Numero massimo di 200 elementi.

Limitazioni di lunghezza della chiave: la lunghezza minima è 1. La lunghezza massima è 128 caratteri.

Limiti di lunghezza del valore: lunghezza minima di 0. La lunghezza massima è 256 caratteri.

Campo obbligatorio: no

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Arn": "string",
  "CreationDateTime": number,
  "DeletionProtection": boolean,
  "KmsKeyArn": "string",
  "Name": "string",
  "PermissionsMode": "string",
  "State": "string"
}
```

```
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

[Arn](#)

L'Amazon Resource Name (ARN) per il registro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

[CreationDateTime](#)

La data e l'ora, in formato epoch time, in cui è stato creato il libro mastro. (Il formato dell'ora epoch è il numero di secondi trascorsi dalle 00:00 del 1° gennaio 1970 UTC.)

Tipo: Timestamp

[DeletionProtection](#)

Specifica se il libro mastro è protetto dall'eliminazione da parte di un utente qualsiasi. Se non definita al momento della creazione del libro mastro, questa caratteristica è abilitata (`true`) per impostazione predefinita.

Se la protezione dall'eliminazione è abilitata, è necessario innanzitutto disabilitarla prima di poter eliminare il libro mastro. Puoi disabilitarla chiamando l'operazione `UpdateLedger` per impostare questo parametro su `false`.

Tipo: Booleano

[KmsKeyArn](#)

L'ARN della chiave KMS gestita dal cliente che il registro utilizza per la crittografia a riposo. Se questo parametro non è definito, il registro utilizza una chiave KMS AWS proprietaria per la crittografia.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Name

Il nome del libro mastro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^--)(?!.*$)^[A-Za-z0-9-]+$`

PermissionsMode

La modalità di autorizzazione del libro mastro che hai creato.

Tipo: stringa

Valori validi: `ALLOW_ALL` | `STANDARD`

State

Lo stato attuale del libro mastro.

Tipo: stringa

Valori validi: `CREATING` | `ACTIVE` | `DELETING` | `DELETED`

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

`InvalidParameterException`

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

`LimitExceededException`

Hai raggiunto il limite del numero massimo di risorse consentite.

Codice di stato HTTP: 400

`ResourceAlreadyExistsException`

La risorsa specificata esiste già.

Codice di stato HTTP: 409

ResourceInUseException

La risorsa specificata non può essere modificata in questo momento.

Codice di stato HTTP: 409

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

DeleteLedger

Servizio: Amazon QLDB

Elimina un registro e tutto il suo contenuto. Questa operazione è irreversibile.

Se la protezione dall'eliminazione è abilitata, è necessario innanzitutto disabilitarla prima di poter eliminare il libro mastro. Puoi disabilitarla chiamando l'operazione `UpdateLedger` per impostare questo parametro su `false`.

Sintassi della richiesta

```
DELETE /ledgers/name HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

name

Il nome del libro contabile che si desidera eliminare.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio invia una risposta HTTP 200 con un corpo HTTP vuoto.

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

InvalidParameterException

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

ResourceInUseException

La risorsa specificata non può essere modificata in questo momento.

Codice di stato HTTP: 409

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

ResourcePreconditionNotMetException

L'operazione non è riuscita perché una condizione non è stata soddisfatta in anticipo.

Codice di stato HTTP: 412

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

DescribeJournalKinesisStream

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce informazioni dettagliate su un determinato flusso di journal Amazon QLDB. L'output include Amazon Resource Name (ARN), il nome dello stream, lo stato corrente, l'ora di creazione e i parametri della richiesta di creazione dello stream originale.

Questa azione non restituisce alcun stream di journal scaduto. Per ulteriori informazioni, consulta [Scadenza per i flussi di terminali](#) nella Amazon QLDB Developer Guide.

Sintassi della richiesta

```
GET /ledgers/name/journal-kinesis-streams/streamId HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

name

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

streamId

L'UUID (rappresentato nel testo con codifica Base62) del flusso di journal QLDB da descrivere.

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Stream": {
    "Arn": "string",
    "CreationTime": number,
    "ErrorCause": "string",
    "ExclusiveEndTime": number,
    "InclusiveStartTime": number,
    "KinesisConfiguration": {
      "AggregationEnabled": boolean,
      "StreamArn": "string"
    },
    "LedgerName": "string",
    "RoleArn": "string",
    "Status": "string",
    "StreamId": "string",
    "StreamName": "string"
  }
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

Stream

Informazioni sullo stream del journal QLDB restituito da una richiesta.

DescribeJournalS3Export

Tipo: oggetto [JournalKinesisStreamDescription](#)

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

InvalidParameterException

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

ResourcePreconditionNotMetException

L'operazione non è riuscita perché una condizione non era soddisfatta in anticipo.

Codice di stato HTTP: 412

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

DescribeJournalS3Export

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce informazioni su un processo di esportazione del diario, tra cui il nome del libro mastro, l'ID di esportazione, l'ora di creazione, lo stato corrente e i parametri della richiesta di creazione dell'esportazione originale.

Questa azione non restituisce alcun processo di esportazione scaduto. Per ulteriori informazioni, [consulta la scadenza dei lavori di esportazione](#) nella Amazon QLDB Developer Guide.

Se il processo di esportazione con quello specificato `ExportId` non esiste, viene generato. `ResourceNotFoundException`

Se il libro mastro con quanto indicato `Name` non esiste, viene generato. `ResourceNotFoundException`

Sintassi della richiesta

```
GET /ledgers/name/journal-s3-exports/exportId HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

[exportId](#)

L'UUID (rappresentato nel testo codificato in Base62) del processo di esportazione del diario da descrivere.

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z0-9]+$`

Campo obbligatorio: sì

[name](#)

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "ExportDescription": {
    "ExclusiveEndTime": number,
    "ExportCreationTime": number,
    "ExportId": "string",
    "InclusiveStartTime": number,
    "LedgerName": "string",
    "OutputFormat": "string",
    "RoleArn": "string",
    "S3ExportConfiguration": {
      "Bucket": "string",
      "EncryptionConfiguration": {
        "KmsKeyArn": "string",
        "ObjectEncryptionType": "string"
      },
      "Prefix": "string"
    },
    "Status": "string"
  }
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

[ExportDescription](#)

Informazioni sul processo di esportazione del diario restituito da una DescribeJournalS3Export richiesta.

Tipo: oggetto [JournalS3ExportDescription](#)

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

DescribeLedger

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce informazioni su un registro, inclusi lo stato, la modalità di autorizzazione, le impostazioni di crittografia a riposo e la data di creazione.

Sintassi della richiesta

```
GET /ledgers/name HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

name

Il nome del libro mastro che si desidera descrivere.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Arn": "string",
  "CreationDateTime": number,
  "DeletionProtection": boolean,
  "EncryptionDescription": {
    "EncryptionStatus": "string",
    "InaccessibleKmsKeyDateTime": number,
    "KmsKeyArn": "string"
  },
}
```

```
"Name": "string",  
"PermissionsMode": "string",  
"State": "string"  
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

Arn

L'Amazon Resource Name (ARN) per il registro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

CreationDateTime

La data e l'ora, in formato epoch time, in cui è stato creato il libro mastro. (Il formato dell'ora epoch è il numero di secondi trascorsi dalle 00:00 del 1° gennaio 1970 UTC.)

Tipo: Timestamp

DeletionProtection

Specifica se il libro mastro è protetto dall'eliminazione da parte di un utente qualsiasi. Se non definita al momento della creazione del libro mastro, questa caratteristica è abilitata (`true`) per impostazione predefinita.

Se la protezione dall'eliminazione è abilitata, è necessario innanzitutto disabilitarla prima di poter eliminare il libro mastro. Puoi disabilitarla chiamando l'operazione `UpdateLedger` per impostare questo parametro su `false`.

Tipo: Booleano

EncryptionDescription

Informazioni sulla crittografia dei dati inattivi nel registro. Ciò include lo stato corrente, la AWS KMS chiave e il momento in cui la chiave è diventata inaccessibile (in caso di errore). Se questo parametro non è definito, il registro utilizza una chiave KMS AWS proprietaria per la crittografia.

Tipo: oggetto [LedgerEncryptionDescription](#)

Name

Il nome del libro mastro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

PermissionsMode

La modalità di autorizzazione del libro mastro.

Tipo: stringa

Valori validi: `ALLOW_ALL` | `STANDARD`

State

Lo stato attuale del libro mastro.

Tipo: stringa

Valori validi: `CREATING` | `ACTIVE` | `DELETING` | `DELETED`

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

`InvalidParameterException`

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

`ResourceNotFoundException`

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

ExportJournalToS3

Servizio: Amazon QLDB

Esporta il contenuto del diario entro un intervallo di data e ora da un registro in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) specificato. Un processo di esportazione del diario può scrivere gli oggetti dati nella rappresentazione testuale o binaria del formato Amazon Ion o nel formato di testo JSON Lines.

Se il registro con il dato Name non esiste, viene generato. `ResourceNotFoundException`

Se il registro con quanto indicato Name è in CREATING stato, viene generato.

`ResourcePreconditionNotMetException`

È possibile avviare fino a due richieste di esportazione simultanee delle scritture contabili per ogni libro contabile. Oltre questo limite, vengono inviate le richieste di esportazione delle scritture contabili.

`LimitExceededException`

Sintassi della richiesta

```
POST /ledgers/name/journal-s3-exports HTTP/1.1
```

```
Content-type: application/json
```

```
{
  "ExclusiveEndTime": number,
  "InclusiveStartTime": number,
  "OutputFormat": "string",
  "RoleArn": "string",
  "S3ExportConfiguration": {
    "Bucket": "string",
    "EncryptionConfiguration": {
      "KmsKeyArn": "string",
      "ObjectEncryptionType": "string"
    },
    "Prefix": "string"
  }
}
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

name

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta accetta i seguenti dati in formato JSON.

ExclusiveEndTime

La data e l'ora di fine esclusive per la gamma di contenuti del diario da esportare.

`ExclusiveEndTime` deve essere in formato data e ora ISO 8601 e in Universal Coordinated Time (UTC). Ad esempio: `2019-06-13T21:36:34Z`.

`ExclusiveEndTime` deve essere inferiore o uguale alla data e all'ora UTC correnti.

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: sì

InclusiveStartTime

La data e l'ora di inizio incluse per l'intervallo di contenuti del diario da esportare.

`InclusiveStartTime` deve essere in formato data e ora ISO 8601 e in Universal Coordinated Time (UTC). Ad esempio: `2019-06-13T21:36:34Z`.

`InclusiveStartTime` deve essere prima `ExclusiveEndTime`.

Se fornisci un codice `InclusiveStartTime` che precede il registro `CreationDateTime`, Amazon QLDB lo imposta come predefinito sul libro mastro. `CreationDateTime`

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: sì

[OutputFormat](#)

Il formato di output dei dati del diario esportati. Un processo di esportazione del diario può scrivere gli oggetti dati nella rappresentazione testuale o binaria del formato [Amazon Ion](#) o nel formato di testo [JSON Lines](#).

Impostazione predefinita: ION_TEXT

Nel formato JSON Lines, ogni blocco di journal in un oggetto dati esportato è un oggetto JSON valido delimitato da una nuova riga. Puoi utilizzare questo formato per integrare direttamente le esportazioni JSON con strumenti di analisi come Amazon Athena AWS Glue e perché questi servizi possono analizzare automaticamente JSON delimitato da nuove righe.

Tipo: stringa

Valori validi: ION_BINARY | ION_TEXT | JSON

Campo obbligatorio: no

[RoleArn](#)

L'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM che concede le autorizzazioni QLDB per un processo di esportazione di riviste per eseguire le seguenti operazioni:

- Scrivi oggetti nel tuo bucket Amazon S3.
- (Facoltativo) Utilizza la chiave gestita dal cliente AWS Key Management Service (AWS KMS) per la crittografia lato server dei dati esportati.

Per passare un ruolo a QLDB quando si richiede l'esportazione di un journal, è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire `iam:PassRole` l'azione sulla risorsa del ruolo IAM. Questo è necessario per tutte le richieste di esportazione del journal.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

[S3ExportConfiguration](#)

Le impostazioni di configurazione della destinazione del bucket Amazon S3 per la tua richiesta di esportazione.

Tipo: oggetto [S3ExportConfiguration](#)

Campo obbligatorio: sì

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "ExportId": "string"
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

[ExportId](#)

L'UUID (rappresentato nel testo con codifica Base62) che QLDB assegna a ogni processo di esportazione del diario.

Per descrivere la richiesta di esportazione e verificare lo stato del lavoro, è possibile utilizzare `to call. ExportId DescribeJournalS3Export`

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

ResourcePreconditionNotMetException

L'operazione non è riuscita perché una condizione non era stata soddisfatta in anticipo.

Codice di stato HTTP: 412

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

GetBlock

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce un oggetto blocco a un indirizzo specificato in un diario. Restituisce inoltre una prova del blocco specificato per la verifica, se `DigestTipAddress` fornita.

Per informazioni sul contenuto dei dati in un blocco, consulta i [contenuti del Journal](#) nella Amazon QLDB Developer Guide.

Se il registro specificato non esiste o è in `DELETING` stato, viene generato.

`ResourceNotFoundException`

Se il registro specificato è in `CREATING` stato, viene generato.

`ResourcePreconditionNotMetException`

Se non esiste alcun blocco con l'indirizzo specificato, viene generato.

`InvalidParameterException`

Sintassi della richiesta

```
POST /ledgers/name/block HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "BlockAddress": {
    "IonText": "string"
  },
  "DigestTipAddress": {
    "IonText": "string"
  }
}
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

[name](#)

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-])+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta accetta i seguenti dati in formato JSON.

BlockAddress

La posizione del blocco che desideri richiedere. Un indirizzo è una struttura Amazon Ion con due campi: `strandId` e `sequenceNo`.

Ad esempio: `{strandId:"B1FTj1SXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:14}`.

Tipo: oggetto [ValueHolder](#)

Campo obbligatorio: sì

DigestTipAddress

L'ultima ubicazione del blocco coperta dal digest per la quale richiedere una prova. Un indirizzo è una struttura Amazon Ion con due campi: `strandId` e `sequenceNo`.

Ad esempio: `{strandId:"B1FTj1SXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:49}`.

Tipo: oggetto [ValueHolder](#)

Campo obbligatorio: no

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Block": {
    "IonText": "string"
  },
  "Proof": {
    "IonText": "string"
  }
}
```



```
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

[Block](#)

L'oggetto di dati a blocchi in formato Amazon Ion.

Tipo: oggetto [ValueHolder](#)

[Proof](#)

L'oggetto di prova in formato Amazon Ion restituito da una GetBlock richiesta. Una dimostrazione contiene l'elenco dei valori hash necessari per ricalcolare il digest specificato utilizzando un albero Merkle, a partire dal blocco specificato.

Tipo: oggetto [ValueHolder](#)

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

InvalidParameterException

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

ResourcePreconditionNotMetException

L'operazione non è riuscita perché una condizione non era soddisfatta in anticipo.

Codice di stato HTTP: 412

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

GetDigest

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce il riassunto di un libro mastro nell'ultimo blocco commesso nel diario. La risposta include un valore hash a 256 bit e un indirizzo di blocco.

Sintassi della richiesta

```
POST /ledgers/name/digest HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

name

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Digest": blob,
  "DigestTipAddress": {
    "IonText": "string"
  }
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

Digest

Il valore hash a 256 bit che rappresenta il digest restituito da una richiesta. `GetDigest`

Tipo: oggetto dati binari con codifica Base64

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 32.

DigestTipAddress

L'ultima posizione del blocco coperta dal digest che hai richiesto. Un indirizzo è una struttura Amazon Ion con due campi: `strandId` e `sequenceNo`.

Tipo: oggetto [ValueHolder](#)

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

`InvalidParameterException`

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

`ResourceNotFoundException`

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

`ResourcePreconditionNotMetException`

L'operazione non è riuscita perché una condizione non era soddisfatta in anticipo.

Codice di stato HTTP: 412

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

GetRevision

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce un oggetto di dati di revisione per un ID di documento e un indirizzo di blocco specificati. Restituisce inoltre una prova della revisione specificata per la verifica, se `DigestTipAddress` fornita.

Sintassi della richiesta

```
POST /ledgers/name/revision HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "BlockAddress": {
    "IonText": "string"
  },
  "DigestTipAddress": {
    "IonText": "string"
  },
  "DocumentId": "string"
}
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

name

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta accetta i seguenti dati in formato JSON.

[BlockAddress](#)

La posizione del blocco della revisione del documento da verificare. Un indirizzo è una struttura Amazon Ion con due campi: strandId e sequenceNo.

Ad esempio: {strandId:"B1FTj1SXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:14}.

Tipo: oggetto [ValueHolder](#)

Campo obbligatorio: sì

[DigestTipAddress](#)

L'ultima ubicazione del blocco coperta dal digest per la quale richiedere una prova. Un indirizzo è una struttura Amazon Ion con due campi: strandId e sequenceNo.

Ad esempio: {strandId:"B1FTj1SXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:49}.

Tipo: oggetto [ValueHolder](#)

Campo obbligatorio: no

[DocumentId](#)

L'UUID (rappresentato nel testo con codifica Base62) del documento da verificare.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Campo obbligatorio: sì

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Proof": {
    "IonText": "string"
  },
  "Revision": {
```

```
    "IonText": "string"  
  }  
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

[Proof](#)

L'oggetto di prova in formato Amazon Ion restituito da una `GetRevision` richiesta. Una bozza contiene l'elenco dei valori hash necessari per ricalcolare il digest specificato utilizzando un albero Merkle, a partire dalla revisione del documento specificata.

Tipo: oggetto [ValueHolder](#)

[Revision](#)

L'oggetto dei dati di revisione del documento in formato Amazon Ion.

Tipo: oggetto [ValueHolder](#)

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

`InvalidParameterException`

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

`ResourceNotFoundException`

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

`ResourcePreconditionNotMetException`

L'operazione non è riuscita perché una condizione non era soddisfatta in anticipo.

Codice di stato HTTP: 412

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

ListJournalKinesisStreamsForLedger

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce tutti i flussi di journal Amazon QLDB per un determinato registro.

Questa azione non restituisce alcun flusso di journal scaduto. Per ulteriori informazioni, consulta [Scadenza per i flussi di terminali](#) nella Amazon QLDB Developer Guide.

Questa azione restituisce un massimo di articoli. `MaxResults` È impaginato in modo da poter recuperare tutti gli elementi `ListJournalKinesisStreamsForLedger` chiamando più volte.

Sintassi della richiesta

```
GET /ledgers/name/journal-kinesis-streams?max_results=MaxResults&next_token=NextToken
HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

[name](#)

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

[MaxResults](#)

Il numero massimo di risultati da restituire in una singola richiesta.

`ListJournalKinesisStreamsForLedger` (Il numero effettivo di risultati restituiti potrebbe essere inferiore.)

Intervallo valido: valore minimo di 1. valore massimo pari a 100.

[NextToken](#)

Un token di impaginazione, che indica che si desidera recuperare la pagina successiva di risultati. Se hai ricevuto un valore per `NextToken` nella risposta di una

ListJournalKinesisStreamsForLedger chiamata precedente, dovresti usare quel valore come input qui.

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "NextToken": "string",
  "Streams": [
    {
      "Arn": "string",
      "CreationTime": number,
      "ErrorCause": "string",
      "ExclusiveEndTime": number,
      "InclusiveStartTime": number,
      "KinesisConfiguration": {
        "AggregationEnabled": boolean,
        "StreamArn": "string"
      },
      "LedgerName": "string",
      "RoleArn": "string",
      "Status": "string",
      "StreamId": "string",
      "StreamName": "string"
    }
  ]
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

NextToken

- Se `NextToken` è vuoto, l'ultima pagina dei risultati è stata elaborata e non ci sono altri risultati da recuperare.
- Se non `NextToken` è vuoto, sono disponibili altri risultati. Per recuperare la pagina successiva di risultati, utilizzare il valore di `NextToken` in una `ListJournalKinesisStreamsForLedger` chiamata successiva.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Streams

I flussi di journal QLDB attualmente associati al registro specificato.

Tipo: matrice di oggetti [JournalKinesisStreamDescription](#)

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

`InvalidParameterException`

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

`ResourceNotFoundException`

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

`ResourcePreconditionNotMetException`

L'operazione non è riuscita perché una condizione non era soddisfatta in anticipo.

Codice di stato HTTP: 412

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

ListJournalS3Exports

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce tutti i lavori di esportazione delle scritture contabili per tutti i libri contabili associati alla regione corrente Account AWS e alla regione.

Questa azione restituisce un massimo di `MaxResults` elementi ed è suddivisa in pagine in modo da poter recuperare tutti gli elementi chiamando più volte. `ListJournalS3Exports`

Questa azione non restituisce alcun processo di esportazione scaduto. Per ulteriori informazioni, [consulta la scadenza dei lavori di esportazione](#) nella Amazon QLDB Developer Guide.

Sintassi della richiesta

```
GET /journal-s3-exports?max_results=MaxResults&next_token=NextToken HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

[MaxResults](#)

Il numero massimo di risultati da restituire in una singola `ListJournalS3Exports` richiesta. (Il numero effettivo di risultati restituiti potrebbe essere inferiore.)

Intervallo valido: valore minimo di 1. valore massimo pari a 100.

[NextToken](#)

Un token di impaginazione, che indica che si desidera recuperare la pagina successiva di risultati. Se hai ricevuto un valore per `NextToken` nella risposta di una `ListJournalS3Exports` chiamata precedente, allora dovresti usare quel valore come input qui.

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "JournalS3Exports": [
    {
      "ExclusiveEndTime": number,
      "ExportCreationTime": number,
      "ExportId": "string",
      "InclusiveStartTime": number,
      "LedgerName": "string",
      "OutputFormat": "string",
      "RoleArn": "string",
      "S3ExportConfiguration": {
        "Bucket": "string",
        "EncryptionConfiguration": {
          "KmsKeyArn": "string",
          "ObjectEncryptionType": "string"
        },
        "Prefix": "string"
      },
      "Status": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

JournalS3Exports

I lavori di esportazione delle scritture contabili per tutti i libri contabili associati alla regione corrente Account AWS e alla regione.

Tipo: matrice di oggetti [JournalS3ExportDescription](#)

NextToken

- Se `NextToken` è vuoto, significa che l'ultima pagina dei risultati è stata elaborata e non ci sono altri risultati da recuperare.
- Se non `NextToken` è vuoto, allora ci sono altri risultati disponibili. Per recuperare la pagina successiva di risultati, usa il valore di `NextToken` in una `ListJournalS3Exports` chiamata successiva.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

ListJournalS3ExportsForLedger

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce tutti i lavori di esportazione delle scritture contabili per un registro specificato.

Questa azione restituisce un massimo di `MaxResults` elementi ed è suddivisa in pagine in modo da poter recuperare tutti gli elementi chiamando più volte. `ListJournalS3ExportsForLedger`

Questa azione non restituisce alcun processo di esportazione scaduto. Per ulteriori informazioni, [consulta la scadenza dei lavori di esportazione](#) nella Amazon QLDB Developer Guide.

Sintassi della richiesta

```
GET /ledgers/name/journal-s3-exports?max_results=MaxResults&next_token=NextToken
HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

[MaxResults](#)

Il numero massimo di risultati da restituire in una singola `ListJournalS3ExportsForLedger` richiesta. (Il numero effettivo di risultati restituiti potrebbe essere inferiore.)

Intervallo valido: valore minimo di 1. valore massimo pari a 100.

[name](#)

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^--)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

[NextToken](#)

Un token di impaginazione, che indica che si desidera recuperare la pagina successiva di risultati. Se hai ricevuto un valore per `NextToken` nella risposta di una `ListJournalS3ExportsForLedger` chiamata precedente, allora dovresti usare quel valore come input qui.

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "JournalS3Exports": [
    {
      "ExclusiveEndTime": number,
      "ExportCreationTime": number,
      "ExportId": "string",
      "InclusiveStartTime": number,
      "LedgerName": "string",
      "OutputFormat": "string",
      "RoleArn": "string",
      "S3ExportConfiguration": {
        "Bucket": "string",
        "EncryptionConfiguration": {
          "KmsKeyArn": "string",
          "ObjectEncryptionType": "string"
        },
        "Prefix": "string"
      },
      "Status": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

[JournalS3Exports](#)

I lavori di esportazione delle scritture contabili attualmente associati al libro mastro specificato.

Tipo: matrice di oggetti [JournalS3ExportDescription](#)

[NextToken](#)

- Se `NextToken` è vuoto, significa che l'ultima pagina dei risultati è stata elaborata e non ci sono altri risultati da recuperare.
- Se non `NextToken` è vuoto, ci sono altri risultati disponibili. Per recuperare la pagina successiva di risultati, usa il valore di `NextToken` in una `ListJournalS3ExportsForLedger` chiamata successiva.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

ListLedgers

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce tutti i libri contabili associati alla regione corrente Account AWS e alla regione.

Questa azione restituisce un massimo di `MaxResults` elementi ed è suddivisa in pagine in modo da poter recuperare tutti gli elementi chiamando più volte. `ListLedgers`

Sintassi della richiesta

```
GET /ledgers?max_results=MaxResults&next_token=NextToken HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

MaxResults

Il numero massimo di risultati da restituire in una singola richiesta. `ListLedgers` (Il numero effettivo di risultati restituiti potrebbe essere inferiore.)

Intervallo valido: valore minimo di 1. valore massimo pari a 100.

NextToken

Un token di impaginazione, che indica che si desidera recuperare la pagina successiva di risultati. Se hai ricevuto un valore per `NextToken` nella risposta di una `ListLedgers` chiamata precedente, allora dovresti usare quel valore come input qui.

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200  
Content-type: application/json
```

```
{
  "Ledgers": [
    {
      "CreationDateTime": number,
      "Name": "string",
      "State": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

[Ledgers](#)

I libri contabili associati alla corrente Account AWS e alla regione.

Tipo: matrice di oggetti [LedgerSummary](#)

[NextToken](#)

Un token di impaginazione, che indica se ci sono più risultati disponibili:

- Se `NextToken` è vuoto, significa che l'ultima pagina dei risultati è stata elaborata e non ci sono altri risultati da recuperare.
- Se non `NextToken` è vuoto, allora ci sono altri risultati disponibili. Per recuperare la pagina successiva di risultati, usa il valore di `NextToken` in una `ListLedgers` chiamata successiva.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

ListTagsForResource

Servizio: Amazon QLDB

Restituisce tutti i tag per una risorsa Amazon QLDB specificata.

Sintassi della richiesta

```
GET /tags/resourceArn HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

[resourceArn](#)

L'Amazon Resource Name (ARN) per cui elencare i tag. Per esempio:

```
arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/exampleLedger
```

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

Tags

I tag attualmente associati alla risorsa Amazon QLDB specificata.

Tipo: mappatura stringa a stringa

Voci sulla mappa: numero minimo di 0 elementi. Numero massimo di 200 elementi.

Limitazioni di lunghezza della chiave: la lunghezza minima è 1. La lunghezza massima è 128 caratteri.

Limiti di lunghezza del valore: lunghezza minima di 0. La lunghezza massima è 256 caratteri.

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

InvalidParameterException

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per.NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)

- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

StreamJournalToKinesis

Servizio: Amazon QLDB

Crea uno stream di journal per un determinato registro Amazon QLDB. Il flusso acquisisce ogni revisione del documento di cui viene eseguito il commit al journal del libro mastro e invia i dati a una specifica risorsa Amazon Kinesis Data Streams.

Sintassi della richiesta

```
POST /ledgers/name/journal-kinesis-streams HTTP/1.1
```

```
Content-type: application/json
```

```
{
  "ExclusiveEndTime": number,
  "InclusiveStartTime": number,
  "KinesisConfiguration": {
    "AggregationEnabled": boolean,
    "StreamArn": "string"
  },
  "RoleArn": "string",
  "StreamName": "string",
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

[name](#)

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta accetta i seguenti dati in formato JSON.

ExclusiveEndTime

Data e ora esclusive che specificano quando termina il flusso. Se non si definisce questo parametro, il flusso viene eseguito a tempo indeterminato fino a quando non lo si annulla.

ExclusiveEndTime deve essere in formato data e ora ISO 8601 e in Universal Coordinated Time (UTC). Ad esempio: 2019-06-13T21:36:34Z.

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: no

InclusiveStartTime

Data e ora di inizio inclusive da cui iniziare lo streaming dei dati del journal. Questo parametro deve essere in formato data e ora ISO 8601 e in Universal Coordinated Time (UTC). Ad esempio: 2019-06-13T21:36:34Z.

InclusiveStartTime non può essere in futuro e deve essere precedente a ExclusiveEndTime.

Se si fornisce un InclusiveStartTime che è precedente a CreationDateTime del libro mastro, QLDB viene effettivamente impostato in modo predefinito su CreationDateTime del libro mastro.

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: sì

KinesisConfiguration

Le impostazioni di configurazione della destinazione Kinesis Data Streams per la richiesta di flusso.

Tipo: oggetto [KinesisConfiguration](#)

Campo obbligatorio: sì

RoleArn

L'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM che concede autorizzazioni QLDB per un flusso di journal per scrivere record di dati in una risorsa Kinesis Data Streams.

Per passare un ruolo a QLDB quando si richiede un flusso journal, è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire l'operazione `iam:PassRole` sulla risorsa del ruolo IAM. Questa operazione è necessaria per tutte le richieste di flusso journal.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

StreamName

Il nome che si desidera assegnare al flusso del journal QLDB. I nomi definiti dall'utente possono aiutare a identificare e indicare lo scopo di un flusso.

Il nome del flusso deve essere univoco tra gli altri flussi attivi per un determinato libro mastro. I nomi dei flussi hanno gli stessi vincoli per la denominazione dei nomi dei libri mastri, come definito nell'argomento relativo alle [quote in Amazon QLDB](#) in Amazon QLDB Developer Guide.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^--)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Tags

Le coppie chiave-valore da aggiungere come tag allo stream che desideri creare. Le chiavi dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. I valori dei tag fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e possono essere nulli.

Tipo: mappatura stringa a stringa

Voci sulla mappa: numero minimo di 0 elementi. Numero massimo di 200 elementi.

Limitazioni di lunghezza della chiave: la lunghezza minima è 1. La lunghezza massima è 128 caratteri.

Limiti di lunghezza del valore: lunghezza minima di 0. La lunghezza massima è 256 caratteri.

Campo obbligatorio: no

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "StreamId": "string"
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

StreamId

L'UUID (rappresentato nel testo con codifica Base62) che QLDB assegna a ogni flusso di journal QLDB.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

InvalidParameterException

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

ResourcePreconditionNotMetException

L'operazione non è riuscita perché una condizione non era soddisfatta in anticipo.

Codice di stato HTTP: 412

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per.NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

TagResource

Servizio: Amazon QLDB

Aggiunge uno o più tag a una risorsa Amazon QLDB specificata.

Una risorsa può avere fino a 50 tag. Se provi a creare più di 50 tag per una risorsa, la richiesta ha esito negativo e restituisce un errore.

Sintassi della richiesta

```
POST /tags/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

resourceArn

L'Amazon Resource Name (ARN) a cui desideri aggiungere i tag. Per esempio:

`arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/exampleLedger`

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta accetta i seguenti dati in formato JSON.

Tags

Le coppie chiave-valore da aggiungere come tag alla risorsa QLDB specificata. Le chiavi dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Se si specifica una chiave già

esistente per la risorsa, la richiesta ha esito negativo e restituisce un errore. I valori dei tag fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e possono essere nulli.

Tipo: mappatura stringa a stringa

Voci sulla mappa: numero minimo di 0 elementi. Numero massimo di 200 elementi.

Limitazioni di lunghezza della chiave: la lunghezza minima è 1. La lunghezza massima è 128 caratteri.

Limiti di lunghezza del valore: lunghezza minima di 0. La lunghezza massima è 256 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio invia una risposta HTTP 200 con un corpo HTTP vuoto.

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

InvalidParameterException

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

UntagResource

Servizio: Amazon QLDB

Rimuove uno o più tag da una risorsa Amazon QLDB specificata. Puoi specificare fino a 50 chiavi di tag da rimuovere.

Sintassi della richiesta

```
DELETE /tags/resourceArn?tagKeys=TagKeys HTTP/1.1
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

resourceArn

L'Amazon Resource Name (ARN) da cui rimuovere i tag. Per esempio:

```
arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/exampleLedger
```

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

TagKeys

L'elenco delle chiavi dei tag da rimuovere.

Membri dell'array: numero minimo di 0 elementi. Numero massimo di 200 elementi.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 128 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta non ha un corpo della richiesta.

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio invia una risposta HTTP 200 con un corpo HTTP vuoto.

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

InvalidParameterException

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

UpdateLedger

Servizio: Amazon QLDB

Aggiorna le proprietà su un libro mastro.

Sintassi della richiesta

```
PATCH /ledgers/name HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "DeletionProtection": boolean,
  "KmsKey": "string"
}
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

name

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta accetta i seguenti dati in formato JSON.

DeletionProtection

Specifica se il libro mastro è protetto dall'eliminazione da parte di un utente qualsiasi. Se non definita al momento della creazione del libro mastro, questa caratteristica è abilitata (`true`) per impostazione predefinita.

Se la protezione dall'eliminazione è abilitata, è necessario innanzitutto disabilitarla prima di poter eliminare il libro mastro. Puoi disabilitarla chiamando l'operazione `UpdateLedger` per impostare questo parametro su `false`.

Tipo: Booleano

Campo obbligatorio: no

KmsKey

La chiave in AWS Key Management Service (AWS KMS) da utilizzare per la crittografia dei dati inattivi nel registro. Per ulteriori informazioni, consulta [Crittografia dei dati inattivi](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon QLDB.

Per specificare questo parametro, puoi utilizzare una delle opzioni seguenti:

- `AWS_OWNED_KMS_KEY`: utilizza una AWS KMS chiave posseduta e gestita da per tuo AWS conto.
- Non definito: non apporta modifiche alla chiave KMS del registro.
- Una chiave KMS simmetrica valida gestita dal cliente: usa le chiave KMS di crittografia simmetrica specificata nell'account che crei, possiedi e gestisci.

Amazon QLDB non supporta le chiavi asimmetriche. Per ulteriori informazioni, consulta [Uso delle chiavi simmetriche e asimmetriche](#) nella Guida per gli sviluppatori. AWS Key Management Service

Per specificare una chiave KMS gestita dal cliente, utilizza il relativo ID chiave, il nome della risorsa Amazon (ARN), il nome dell'alias o l'ARN dell'alias. Quando utilizzi un nome alias, aggiungi il prefisso "alias/". Per specificare una chiave in un'altra Account AWS, è necessario utilizzare la chiave ARN o l'alias ARN.

Per esempio:

- ID chiave: `1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`
- ARN chiave: `arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`
- Nome alias: `alias/ExampleAlias`
- ARN alias: `arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:alias/ExampleAlias`

Per ulteriori informazioni, consulta [Key identifiers \(KeyId\)](#) nella Developer Guide. AWS Key Management Service

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza massima di 1600.

Campo obbligatorio: no

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Arn": "string",
  "CreationDateTime": number,
  "DeletionProtection": boolean,
  "EncryptionDescription": {
    "EncryptionStatus": "string",
    "InaccessibleKmsKeyDateTime": number,
    "KmsKeyArn": "string"
  },
  "Name": "string",
  "State": "string"
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

[Arn](#)

L'Amazon Resource Name (ARN) per il registro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

[CreationDateTime](#)

La data e l'ora, in formato epoch time, in cui è stato creato il libro mastro. (Il formato dell'ora epoch è il numero di secondi trascorsi dalle 00:00 del 1° gennaio 1970 UTC.)

Tipo: Timestamp

[DeletionProtection](#)

Specifica se il libro mastro è protetto dall'eliminazione da parte di un utente qualsiasi. Se non definita al momento della creazione del libro mastro, questa caratteristica è abilitata (`true`) per impostazione predefinita.

Se la protezione dall'eliminazione è abilitata, è necessario innanzitutto disabilitarla prima di poter eliminare il libro mastro. Puoi disabilitarla chiamando l'operazione `UpdateLedger` per impostare questo parametro su `false`.

Tipo: Booleano

[EncryptionDescription](#)

Informazioni sulla crittografia dei dati inattivi nel registro. Ciò include lo stato corrente, la AWS KMS chiave e il momento in cui la chiave è diventata inaccessibile (in caso di errore).

Tipo: oggetto [LedgerEncryptionDescription](#)

[Name](#)

Il nome del libro mastro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^--)(?!.*$)^[A-Za-z0-9-]+$`

[State](#)

Lo stato attuale del libro mastro.

Tipo: stringa

Valori validi: `CREATING` | `ACTIVE` | `DELETING` | `DELETED`

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

`InvalidParameterException`

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per.NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

UpdateLedgerPermissionsMode

Servizio: Amazon QLDB

Aggiorna la modalità di autorizzazione di un libro mastro.

Important

Prima di passare alla modalità STANDARD autorizzazioni, devi prima creare tutte le politiche IAM e i tag di tabella richiesti per evitare interruzioni per gli utenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Migrazione alla modalità di autorizzazione standard](#) nella Amazon QLDB Developer Guide.

Sintassi della richiesta

```
PATCH /ledgers/name/permissions-mode HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "PermissionsMode": "string"
}
```

Parametri della richiesta URI

La richiesta utilizza i seguenti parametri URI.

name

Il nome del libro mastro.

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Corpo della richiesta

La richiesta accetta i seguenti dati in formato JSON.

PermissionsMode

La modalità di autorizzazione da assegnare al registro. Questo parametro può avere uno dei seguenti valori:

- **ALLOW_ALL**: una modalità di autorizzazione legacy che consente il controllo degli accessi con granularità a livello di API per i libri mastri.

Questa modalità consente agli utenti che dispongono dell'autorizzazione API SendCommand per questo libro mastro per eseguire tutti i comandi PartiQL (quindi, **ALLOW_ALL**) su qualsiasi tabella nel libro mastro specificato. Questa modalità ignora tutte le policy di autorizzazione IAM a livello di tabella o di comando create per il libro mastro.

- **STANDARD**: (impostazione consigliata) una modalità di autorizzazione che consente il controllo degli accessi con una granularità più fine per libri mastri, tabelle e comandi PartiQL.

Per impostazione predefinita, questa modalità nega tutte le richieste degli utenti di eseguire qualsiasi comando PartiQL su qualsiasi tabella in questo libro mastro. Per consentire l'esecuzione dei comandi PartiQL, devi creare le policy di autorizzazione IAM per risorse di tabelle e operazioni PartiQL specifiche, oltre all'autorizzazione API SendCommand per il libro mastro. Per informazioni, consulta [Getting started with the standard permissions mode](#) (Nozioni di base sulla modalità di autorizzazione standard) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon QLDB.

Note

Ti consigliamo di utilizzare la modalità di autorizzazione **STANDARD** per incrementare la sicurezza dei dati nel libro mastro.

Tipo: stringa

Valori validi: **ALLOW_ALL** | **STANDARD**

Campo obbligatorio: sì

Sintassi della risposta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "Arn": "string",
  "Name": "string",
  "PermissionsMode": "string"
}
```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

[Arn](#)

L'Amazon Resource Name (ARN) per il registro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

[Name](#)

Il nome del libro mastro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

[PermissionsMode](#)

L'attuale modalità di autorizzazione del registro.

Tipo: stringa

Valori validi: ALLOW_ALL | STANDARD

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

InvalidParameterException

Uno o più parametri nella richiesta non sono validi.

Codice di stato HTTP: 400

ResourceNotFoundException

La risorsa specificata non esiste.

Codice di stato HTTP: 404

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)
- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

Sessione Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Le seguenti azioni sono supportate dalla sessione Amazon QLDB:

- [SendCommand](#)

SendCommand

Servizio: Amazon QLDB Session

Invia un comando a un registro Amazon QLDB.

Note

Invece di interagire direttamente con questa API, consigliamo di utilizzare il driver QLDB o la shell QLDB per eseguire transazioni di dati su un registro.

- Se lavori con un AWS SDK, usa il driver QLDB. Il driver fornisce un livello di astrazione di alto livello sopra questa API di dati di sessione QLDB e gestisce l'operazione per te. SendCommand Per informazioni e un elenco dei linguaggi di programmazione supportati, consulta [Guida introduttiva al driver](#) nella Amazon QLDB Developer Guide.
- Se stai lavorando con AWS Command Line Interface (AWS CLI), usa la shell QLDB. La shell è un'interfaccia a riga di comando che utilizza il driver QLDB per interagire con un registro. Per informazioni, consulta [Accedere ad Amazon QLDB usando la shell QLDB](#).

Sintassi della richiesta

```
{
  "AbortTransaction": {
  },
  "CommitTransaction": {
    "CommitDigest": blob,
    "TransactionId": "string"
  },
  "EndSession": {
  },
  "ExecuteStatement": {
    "Parameters": [
      {
        "IonBinary": blob,
        "IonText": "string"
      }
    ],
    "Statement": "string",
    "TransactionId": "string"
  },
  "FetchPage": {
```

```
    "NextPageToken": "string",
    "TransactionId": "string"
  },
  "SessionToken": "string",
  "StartSession": {
    "LedgerName": "string"
  },
  "StartTransaction": {
  }
}
```

Parametri della richiesta

Per informazioni sui parametri comuni per tutte le azioni, consulta [Parametri comuni](#).

La richiesta accetta i seguenti dati in formato JSON.

[AbortTransaction](#)

Comando per interrompere la transazione corrente.

Tipo: oggetto [AbortTransactionRequest](#)

Campo obbligatorio: no

[CommitTransaction](#)

Comando per confermare la transazione specificata.

Tipo: oggetto [CommitTransactionRequest](#)

Campo obbligatorio: no

[EndSession](#)

Comando per terminare la sessione corrente.

Tipo: oggetto [EndSessionRequest](#)

Campo obbligatorio: no

[ExecuteStatement](#)

Comando per eseguire un'istruzione nella transazione specificata.

Tipo: oggetto [ExecuteStatementRequest](#)

Campo obbligatorio: no

[FetchPage](#)

Comando per recuperare una pagina.

Tipo: oggetto [FetchPageRequest](#)

Campo obbligatorio: no

[SessionToken](#)

Specifica il token di sessione per il comando corrente. Un token di sessione è costante per tutta la durata della sessione.

Per ottenere un token di sessione, esegui il `StartSession` comando. Questo `SessionToken` è necessario per ogni comando successivo emesso durante la sessione corrente.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Campo obbligatorio: no

[StartSession](#)

Comando per iniziare una nuova sessione. Un token di sessione viene ottenuto come parte della risposta.

Tipo: oggetto [StartSessionRequest](#)

Campo obbligatorio: no

[StartTransaction](#)

Comando per iniziare una nuova transazione.

Tipo: oggetto [StartTransactionRequest](#)

Campo obbligatorio: no

Sintassi della risposta

```

{
  "AbortTransaction": {
    "TimingInformation": {
      "ProcessingTimeMilliseconds": number
    }
  },
  "CommitTransaction": {
    "CommitDigest": blob,
    "ConsumedIOs": {
      "ReadIOs": number,
      "WriteIOs": number
    },
    "TimingInformation": {
      "ProcessingTimeMilliseconds": number
    },
    "TransactionId": "string"
  },
  "EndSession": {
    "TimingInformation": {
      "ProcessingTimeMilliseconds": number
    }
  },
  "ExecuteStatement": {
    "ConsumedIOs": {
      "ReadIOs": number,
      "WriteIOs": number
    },
    "FirstPage": {
      "NextPageToken": "string",
      "Values": [
        {
          "IonBinary": blob,
          "IonText": "string"
        }
      ]
    },
    "TimingInformation": {
      "ProcessingTimeMilliseconds": number
    }
  },
  "FetchPage": {
    "ConsumedIOs": {

```

```

    "ReadIOs": number,
    "WriteIOs": number
  },
  "Page": {
    "NextPageToken": "string",
    "Values": [
      {
        "IonBinary": blob,
        "IonText": "string"
      }
    ]
  },
  "TimingInformation": {
    "ProcessingTimeMilliseconds": number
  }
},
"StartSession": {
  "SessionToken": "string",
  "TimingInformation": {
    "ProcessingTimeMilliseconds": number
  }
},
"StartTransaction": {
  "TimingInformation": {
    "ProcessingTimeMilliseconds": number
  },
  "TransactionId": "string"
}
}

```

Elementi di risposta

Se l'operazione riesce, il servizio restituisce una risposta HTTP 200.

I dati seguenti vengono restituiti in formato JSON mediante il servizio.

[AbortTransaction](#)

Contiene i dettagli della transazione interrotta.

Tipo: oggetto [AbortTransactionResult](#)

[CommitTransaction](#)

Contiene i dettagli della transazione confermata.

Tipo: oggetto [CommitTransactionResult](#)

[EndSession](#)

Contiene i dettagli della sessione terminata.

Tipo: oggetto [EndSessionResult](#)

[ExecuteStatement](#)

Contiene i dettagli dell'istruzione eseguita.

Tipo: oggetto [ExecuteStatementResult](#)

[FetchPage](#)

Contiene i dettagli della pagina recuperata.

Tipo: oggetto [FetchPageResult](#)

[StartSession](#)

Contiene i dettagli della sessione avviata che include un token di sessione. Questo SessionToken è necessario per ogni comando successivo emesso durante la sessione corrente.

Tipo: oggetto [StartSessionResult](#)

[StartTransaction](#)

Contiene i dettagli della transazione avviata.

Tipo: oggetto [StartTransactionResult](#)

Errori

Per informazioni sugli errori comuni a tutte le operazioni, consultare [Errori comuni](#).

BadRequestException

Restituito se la richiesta non è valida o contiene un errore, ad esempio un valore di parametro non valido o un parametro obbligatorio mancante.

Codice di stato HTTP: 400

CapacityExceededException

Restituito quando la richiesta supera la capacità di elaborazione del registro.

Codice di stato HTTP: 400

InvalidSessionException

Restituito se la sessione non esiste più perché è andata in timeout o scaduta.

Codice di stato HTTP: 400

LimitExceededException

Restituito se viene superato un limite di risorse, ad esempio il numero di sessioni attive.

Codice di stato HTTP: 400

OccConflictException

Restituito quando una transazione non può essere scritta nel journal a causa di un errore nella fase di verifica dell'Optimistic Concurrency Control (OCC).

Codice di stato HTTP: 400

RateExceededException

Restituito quando la frequenza delle richieste supera il throughput consentito.

Codice di stato HTTP: 400

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [Interfaccia a riga di comando AWS](#)
- [AWS SDK per .NET](#)
- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Go v2](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per V3 JavaScript](#)
- [AWS SDK per Kotlin](#)

- [AWS SDK per PHP V3](#)
- [AWS SDK per Python](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

Tipi di dati

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB supporta i seguenti tipi di dati:

- [JournalKinesisStreamDescription](#)
- [JournalS3ExportDescription](#)
- [KinesisConfiguration](#)
- [LedgerEncryptionDescription](#)
- [LedgerSummary](#)
- [S3EncryptionConfiguration](#)
- [S3ExportConfiguration](#)
- [ValueHolder](#)

I seguenti tipi di dati sono supportati dalla sessione Amazon QLDB:

- [AbortTransactionRequest](#)
- [AbortTransactionResult](#)
- [CommitTransactionRequest](#)
- [CommitTransactionResult](#)
- [EndSessionRequest](#)
- [EndSessionResult](#)
- [ExecuteStatementRequest](#)

- [ExecuteStatementResult](#)
- [FetchPageRequest](#)
- [FetchPageResult](#)
- [IOUsage](#)
- [Page](#)
- [StartSessionRequest](#)
- [StartSessionResult](#)
- [StartTransactionRequest](#)
- [StartTransactionResult](#)
- [TimingInformation](#)
- [ValueHolder](#)

Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Amazon QLDB supporta i seguenti tipi di dati:

- [JournalKinesisStreamDescription](#)
- [JournalS3ExportDescription](#)
- [KinesisConfiguration](#)
- [LedgerEncryptionDescription](#)
- [LedgerSummary](#)
- [S3EncryptionConfiguration](#)
- [S3ExportConfiguration](#)
- [ValueHolder](#)

JournalKinesisStreamDescription

Servizio: Amazon QLDB

Informazioni su uno stream di journal Amazon QLDB, tra cui Amazon Resource Name (ARN), nome dello stream, ora di creazione, stato corrente e parametri della richiesta di creazione dello stream originale.

Indice

KinesisConfiguration

Le impostazioni di configurazione della destinazione Amazon Kinesis Data Streams per un flusso di journal QLDB.

Tipo: oggetto [KinesisConfiguration](#)

Campo obbligatorio: sì

LedgerName

Il nome del libro mastro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

RoleArn

L'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM che concede autorizzazioni QLDB per un flusso di journal per scrivere record di dati in una risorsa Kinesis Data Streams.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

Status

Lo stato attuale dello stream del journal QLDB.

Tipo: stringa

Valori validi: ACTIVE | COMPLETED | CANCELED | FAILED | IMPAIRED

Campo obbligatorio: sì

StreamId

L'UUID (rappresentato nel testo con codifica Base62) del flusso di journal QLDB.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z0-9]+$`

Campo obbligatorio: sì

StreamName

Il nome definito dall'utente del flusso di journal QLDB.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*-)(?!^[0-9]+$)(?!^-)(?!.*-)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Arn

L'Amazon Resource Name (ARN) del flusso del journal QLDB.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: no

CreationTime

La data e l'ora, in formato epoch time, in cui è stato creato lo stream del journal QLDB. (Il formato dell'ora Epoch è il numero di secondi trascorsi dalle 00:00 del 1° gennaio 1970 UTC.)

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: no

ErrorCause

Il messaggio di errore che descrive il motivo per cui uno stream ha lo stato o. IMPAIRED FAILED. Questo non è applicabile agli stream che hanno altri valori di stato.

Tipo: stringa

Valori validi: KINESIS_STREAM_NOT_FOUND | IAM_PERMISSION_REVOKED

Campo obbligatorio: no

ExclusiveEndTime

Data e ora esclusive che specificano quando termina il flusso. Se questo parametro non è definito, lo stream viene eseguito all'infinito fino a quando non viene annullato.

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: no

InclusiveStartTime

Data e ora di inizio inclusive da cui iniziare lo streaming dei dati del journal.

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

JournalS3ExportDescription

Servizio: Amazon QLDB

Informazioni su un processo di esportazione di riviste, tra cui il nome del libro mastro, l'ID di esportazione, l'ora di creazione, lo stato corrente e i parametri della richiesta di creazione dell'esportazione originale.

Indice

ExclusiveEndTime

La data e l'ora di fine esclusive per la gamma di contenuti del diario specificata nella richiesta di esportazione originale.

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: sì

ExportCreationTime

La data e l'ora, in formato epoch time, in cui è stato creato il processo di esportazione. (Il formato dell'ora Epoch è il numero di secondi trascorsi dalle 00:00 del 1° gennaio 1970 UTC.)

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: sì

ExportId

L'UUID (rappresentato nel testo codificato in Base62) del processo di esportazione della rivista.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Campo obbligatorio: sì

InclusiveStartTime

La data e l'ora di inizio incluse per l'intervallo di contenuti del diario specificato nella richiesta di esportazione originale.

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: sì

LedgerName

Il nome del libro mastro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

RoleArn

L'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM che concede le autorizzazioni QLDB per un processo di esportazione di riviste per eseguire le seguenti operazioni:

- Scrivi oggetti nel tuo bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- (Facoltativo) Utilizza la chiave gestita dal cliente AWS Key Management Service (AWS KMS) per la crittografia lato server dei dati esportati.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

S3ExportConfiguration

La posizione del bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) in cui un processo di esportazione del diario scrive il contenuto del diario.

Tipo: oggetto [S3ExportConfiguration](#)

Campo obbligatorio: sì

Status

Lo stato attuale del processo di esportazione del diario.

Tipo: stringa

Valori validi: IN_PROGRESS | COMPLETED | CANCELLED

Campo obbligatorio: sì

OutputFormat

Il formato di output dei dati del diario esportati.

Tipo: stringa

Valori validi: ION_BINARY | ION_TEXT | JSON

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

KinesisConfiguration

Servizio: Amazon QLDB

Le impostazioni di configurazione della destinazione Amazon Kinesis Data Streams per un flusso del journal di Amazon QLDB.

Indice

StreamArn

Prendi nota dell'Amazon Resource Name (ARN) della risorsa Kinesis Data Streams.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

AggregationEnabled

Consente a QLDB di pubblicare più record di dati in un singolo record Kinesis Data Streams, aumentando il numero di record inviati per chiamata API.

Impostazione predefinita: `True`



Important

L'aggregazione dei record ha importanti implicazioni per l'elaborazione dei record e richiede la disaggregazione nel consumer di flusso. Per ulteriori informazioni, consulta [Concetti chiave KPL](#) e [Disaggregazione del consumatore](#) nella Guida per sviluppatori di Amazon Kinesis Data Streams.

Tipo: Booleano

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

LedgerEncryptionDescription

Servizio: Amazon QLDB

Informazioni sulla crittografia dei dati inattivi in un registro Amazon QLDB. Ciò include lo stato corrente, la chiave in AWS Key Management Service (AWS KMS) e quando la chiave è diventata inaccessibile (in caso di errore).

Per ulteriori informazioni, consulta [Crittografia dei dati inattivi](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon QLDB.

Indice

EncryptionStatus

Lo stato attuale della crittografia a riposo per il registro. Può essere uno dei seguenti valori:

- **ENABLED**: La crittografia è completamente abilitata utilizzando la chiave specificata.
- **UPDATING**: Il registro elabora attivamente la modifica della chiave specificata.

Le modifiche principali in QLDB sono asincrone. Il registro è completamente accessibile senza alcun impatto sulle prestazioni durante l'elaborazione della modifica chiave. Il tempo necessario per aggiornare una chiave varia a seconda delle dimensioni del registro.

- **KMS_KEY_INACCESSIBLE**: la chiave KMS gestita dal cliente specificata non è accessibile e il registro è danneggiato. La chiave è stata disabilitata o eliminata oppure le concessioni sulla chiave sono state revocate. Quando un registro è danneggiato, non è accessibile e non accetta richieste di lettura o scrittura.

Un registro danneggiato torna automaticamente allo stato attivo dopo aver ripristinato le concessioni sulla chiave o aver riattivato la chiave che era disabilitata. Tuttavia, l'eliminazione di una chiave KMS gestita dal cliente è irreversibile. Dopo l'eliminazione di una chiave, non è più possibile accedere ai registri protetti con tale chiave e i dati diventano irrecuperabili in modo permanente.

Tipo: stringa

Valori validi: **ENABLED** | **UPDATING** | **KMS_KEY_INACCESSIBLE**

Campo obbligatorio: sì

KmsKeyArn

L'Amazon Resource Name (ARN) della chiave KMS gestita dal cliente che il registro utilizza per la crittografia a riposo. Se questo parametro non è definito, il registro utilizza una chiave KMS di AWS proprietà per la crittografia. Verrà visualizzato `AWS_OWNED_KMS_KEY` quando si aggiorna la configurazione di crittografia del registro con la AWS chiave KMS proprietaria.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

InaccessibleKmsKeyDateTime

La data e l'ora, in formato epoch time, in cui la AWS KMS chiave è diventata inaccessibile per la prima volta, in caso di errore. (Il formato dell'ora epoch è il numero di secondi trascorsi dalle 00:00 del 1° gennaio 1970 UTC.)

Questo parametro non è definito se la chiave è accessibile. AWS KMS

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

LedgerSummary

Servizio: Amazon QLDB

Informazioni su un libro mastro, inclusi il nome, lo stato e la data di creazione.

Indice

CreationDateTime

La data e l'ora, in formato epocale, in cui è stato creato il libro contabile. (Il formato dell'ora epoch è il numero di secondi trascorsi dalle 00:00 del 1° gennaio 1970 UTC.)

Tipo: Timestamp

Campo obbligatorio: no

Name

Il nome del libro mastro.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^--)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: no

State

Lo stato attuale del libro mastro.

Tipo: stringa

Valori validi: `CREATING | ACTIVE | DELETING | DELETED`

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)

- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

S3EncryptionConfiguration

Servizio: Amazon QLDB

Le impostazioni di crittografia utilizzate da un processo di esportazione del diario per scrivere dati in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Indice

ObjectEncryptionType

Il tipo di crittografia degli oggetti Amazon S3.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di crittografia lato server in Amazon S3, [consulta Protection Data Using Server-Side Encryption nella](#) Amazon S3 Developer Guide.

Tipo: stringa

Valori validi: SSE_KMS | SSE_S3 | NO_ENCRYPTION

Campo obbligatorio: sì

KmsKeyArn

L'Amazon Resource Name (ARN) di una chiave di crittografia simmetrica in (). AWS Key Management Service AWS KMS Amazon S3 non supporta chiavi KMS asimmetriche.

È necessario fornire un KmsKeyArn se si specifica come SSE_KMS ObjectEncryptionType

KmsKeyArnnon è obbligatorio se si specifica SSE_S3 comeObjectEncryptionType.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 20. La lunghezza massima è 1600 caratteri.

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)

- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

S3ExportConfiguration

Servizio: Amazon QLDB

La posizione del bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Storage Service (Amazon S3) in cui un processo di esportazione del diario scrive il contenuto del diario.

Indice

Bucket

Il nome del bucket Amazon S3 in cui un processo di esportazione del diario scrive il contenuto del journal.

Il nome del bucket deve essere conforme alle convenzioni di denominazione dei bucket di Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Restrizioni e limitazioni dei bucket](#) nella Amazon S3 Developer Guide.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 3. Lunghezza massima di 255.

Modello: `^[A-Za-z-0-9-_.]+$`

Campo obbligatorio: sì

EncryptionConfiguration

Le impostazioni di crittografia utilizzate da un processo di esportazione del diario per scrivere dati in un bucket Amazon S3.

Tipo: oggetto [S3EncryptionConfiguration](#)

Campo obbligatorio: sì

Prefix

Il prefisso per il bucket Amazon S3 in cui un processo di esportazione del diario scrive il contenuto del journal.

Il prefisso deve essere conforme alle regole e alle restrizioni di denominazione delle chiavi di Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Object Key and Metadata](#) nella Amazon S3 Developer Guide.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di valori validiPrefix:

- JournalExports-ForMyLedger/Testing/
- JournalExports
- My:Tests/

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima di 0. La lunghezza massima è 128 caratteri.

Campo obbligatorio: sì

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

ValueHolder

Servizio: Amazon QLDB

Una struttura che può contenere un valore in più formati di codifica.

Indice

IonText

Un valore di testo non crittografato di Amazon Ion contenuto in una ValueHolder struttura.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. Lunghezza massima di 1048576.

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue AWS SDKs specifiche, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

Sessione Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

I seguenti tipi di dati sono supportati dalla sessione Amazon QLDB:

- [AbortTransactionRequest](#)
- [AbortTransactionResult](#)

- [CommitTransactionRequest](#)
- [CommitTransactionResult](#)
- [EndSessionRequest](#)
- [EndSessionResult](#)
- [ExecuteStatementRequest](#)
- [ExecuteStatementResult](#)
- [FetchPageRequest](#)
- [FetchPageResult](#)
- [IOUsage](#)
- [Page](#)
- [StartSessionRequest](#)
- [StartSessionResult](#)
- [StartTransactionRequest](#)
- [StartTransactionResult](#)
- [TimingInformation](#)
- [ValueHolder](#)

AbortTransactionRequest

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene i dettagli della transazione da interrompere.

Indice

I membri di questa struttura di eccezioni dipendono dal contesto.

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

AbortTransactionResult

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene i dettagli della transazione interrotta.

Indice

TimingInformation

Contiene informazioni sulle prestazioni del comando sul lato server.

Tipo: oggetto [TimingInformation](#)

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

CommitTransactionRequest

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene i dettagli della transazione da confermare.

Indice

CommitDigest

Specifica il digest di commit per la transazione da confermare. Per ogni transazione attiva, è necessario passare il digest di commit. QLDB `CommitDigest` convalida e rifiuta il commit con un errore se il digest calcolato sul client non corrisponde al digest calcolato da QLDB.

Lo scopo del `CommitDigest` parametro è garantire che QLDB esegua una transazione se e solo se il server ha elaborato l'esatto set di istruzioni inviate dal client, nello stesso ordine in cui il client le ha inviate e senza duplicati.

Tipo: oggetto dati binari con codifica Base64

Campo obbligatorio: sì

TransactionId

Specifica l'ID della transazione da confermare.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Campo obbligatorio: sì

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

CommitTransactionResult

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene i dettagli della transazione confermata.

Indice

CommitDigest

Il riepilogo di commit della transazione impegnata.

Tipo: oggetto dati binari con codifica Base64

Campo obbligatorio: no

ConsumedIOs

Contiene metriche sul numero di richieste di I/O che sono state consumate.

Tipo: oggetto [IOUsage](#)

Campo obbligatorio: no

TimingInformation

Contiene informazioni sulle prestazioni lato server per il comando.

Tipo: oggetto [TimingInformation](#)

Campo obbligatorio: no

TransactionId

L'ID della transazione confermata.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

EndSessionRequest

Servizio: Amazon QLDB Session

Specifica una richiesta per terminare la sessione.

Indice

I membri di questa struttura di eccezioni dipendono dal contesto.

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

EndSessionResult

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene i dettagli della sessione terminata.

Indice

TimingInformation

Contiene informazioni sulle prestazioni del comando sul lato server.

Tipo: oggetto [TimingInformation](#)

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

ExecuteStatementRequest

Servizio: Amazon QLDB Session

Specifica una richiesta di esecuzione di un'istruzione.

Indice

Statement

Specifica la dichiarazione della richiesta.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. Lunghezza massima di 100000.

Campo obbligatorio: sì

TransactionId

Specifica l'ID della transazione della richiesta.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Campo obbligatorio: sì

Parameters

Specificate i parametri per l'istruzione parametrizzata nella richiesta.

Tipo: matrice di oggetti [ValueHolder](#)

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue AWS SDKs specifiche, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)

- [AWS SDK per Ruby V3](#)

ExecuteStatementResult

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene i dettagli dell'istruzione eseguita.

Indice

ConsumedIOs

Contiene metriche sul numero di richieste di I/O che sono state utilizzate.

Tipo: oggetto [IOUsage](#)

Campo obbligatorio: no

FirstPage

Contiene i dettagli della prima pagina recuperata.

Tipo: oggetto [Page](#)

Campo obbligatorio: no

TimingInformation

Contiene informazioni sulle prestazioni del comando sul lato server.

Tipo: oggetto [TimingInformation](#)

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

FetchPageRequest

Servizio: Amazon QLDB Session

Specifica i dettagli della pagina da recuperare.

Indice

NextPageToken

Specifica il token della pagina successiva della pagina da recuperare.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Campo obbligatorio: sì

TransactionId

Specificate l'ID della transazione della pagina da recuperare.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Campo obbligatorio: sì

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

FetchPageResult

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene la pagina che è stata recuperata.

Indice

ConsumedIOs

Contiene metriche sul numero di richieste di I/O che sono state utilizzate.

Tipo: oggetto [IOUsage](#)

Campo obbligatorio: no

Page

Contiene i dettagli della pagina recuperata.

Tipo: oggetto [Page](#)

Campo obbligatorio: no

TimingInformation

Contiene informazioni sulle prestazioni del comando sul lato server.

Tipo: oggetto [TimingInformation](#)

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

IOUsage

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene le metriche di utilizzo dell'I/O per un comando che è stato richiamato.

Indice

ReadIOs

Il numero di richieste I/O di lettura effettuate dal comando.

Tipo: long

Campo obbligatorio: no

WriteIOs

Il numero di richieste I/O di scrittura effettuate dal comando.

Tipo: long

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

Page

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene i dettagli della pagina recuperata.

Indice

NextPageToken

Il token della pagina successiva.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Campo obbligatorio: no

Values

Una struttura che contiene valori in più formati di codifica.

Tipo: matrice di oggetti [ValueHolder](#)

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

StartSessionRequest

Servizio: Amazon QLDB Session

Specifica una richiesta per iniziare una nuova sessione.

Indice

LedgerName

Il nome del libro mastro su cui iniziare una nuova sessione.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Modello: `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^--)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

Campo obbligatorio: sì

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche AWS SDKs, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

StartSessionResult

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene i dettagli della sessione avviata.

Indice

SessionToken

Token di sessione della sessione iniziata. Questo SessionToken è necessario per ogni comando successivo che viene emesso durante la sessione corrente.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza minima di 4. La lunghezza massima è 1024 caratteri.

Modello: `^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

Campo obbligatorio: no

TimingInformation

Contiene informazioni sulle prestazioni lato server per il comando.

Tipo: oggetto [TimingInformation](#)

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

StartTransactionRequest

Servizio: Amazon QLDB Session

Specifica una richiesta per avviare una transazione.

Indice

I membri di questa struttura di eccezioni dipendono dal contesto.

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

StartTransactionResult

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene i dettagli della transazione avviata.

Indice

TimingInformation

Contiene informazioni sulle prestazioni del comando sul lato server.

Tipo: oggetto [TimingInformation](#)

Campo obbligatorio: no

TransactionId

L'ID della transazione avviata.

Tipo: stringa

Vincoli di lunghezza: lunghezza fissa di 22.

Modello: `^[A-Za-z-0-9]+$`

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue specifiche, consulta quanto segue AWS SDKs:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

TimingInformation

Servizio: Amazon QLDB Session

Contiene informazioni sulle prestazioni lato server per un comando. Amazon QLDB acquisisce informazioni sulla tempistica tra il momento in cui riceve la richiesta e quello in cui invia la risposta corrispondente.

Indice

ProcessingTimeMilliseconds

La quantità di tempo impiegata da QLDB per l'elaborazione del comando, misurata in millisecondi.

Tipo: long

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue AWS SDKs specifiche, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

ValueHolder

Servizio: Amazon QLDB Session

Una struttura che può contenere un valore in più formati di codifica.

Indice

IonBinary

Un valore binario Amazon Ion contenuto in una `ValueHolder` struttura.

Tipo: oggetto dati binari con codifica Base64

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. Lunghezza massima di 131072.

Campo obbligatorio: no

IonText

Un valore di testo non crittografato di Amazon Ion contenuto in una `ValueHolder` struttura.

Tipo: stringa

Limitazioni di lunghezza: lunghezza minima pari a 1. Lunghezza massima di 1048576.

Campo obbligatorio: no

Vedi anche

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa API in una delle lingue AWS SDKs specifiche, consulta quanto segue:

- [AWS SDK per C++](#)
- [AWS SDK per Java V2](#)
- [AWS SDK per Ruby V3](#)

Errori comuni

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione elenca gli errori comuni alle azioni API di tutti i servizi. AWS Per gli errori specifici di un'azione API per questo servizio, consulta l'argomento per quell'azione API.

AccessDeniedException

Non disponi dell'autorizzazione di accesso sufficiente per eseguire questa operazione.

Codice di stato HTTP: 400

IncompleteSignature

La firma della richiesta non è conforme agli AWS standard.

Codice di stato HTTP: 400

InternalFailure

L'elaborazione della richiesta non è riuscita a causa di un errore, un'eccezione o un guasto interno sconosciuto.

Codice di stato HTTP: 500

InvalidAction

L'azione o l'operazione richiesta non è valida. Verifica che l'operazione sia digitata correttamente.

Codice di stato HTTP: 400

InvalidClientTokenId

Il certificato X.509 o AWS l'ID della chiave di accesso fornito non esiste nei nostri archivi.

Codice di stato HTTP: 403

NotAuthorized

Non disponi delle autorizzazioni per eseguire questa azione.

Codice di stato HTTP: 400

OptInRequired

L'ID della chiave di AWS accesso richiede un abbonamento al servizio.

Codice di stato HTTP: 403

RequestExpired

La richiesta ha raggiunto il servizio più di 15 minuti dopo la data indicata sulla richiesta o più di 15 minuti dopo la data di scadenza della richiesta (ad esempio nel caso di pre-firmata URLs), oppure la data indicata sulla richiesta è tra più di 15 minuti.

Codice di stato HTTP: 400

ServiceUnavailable

La richiesta non è riuscita a causa di un errore temporaneo del server.

Codice di stato HTTP: 503

ThrottlingException

La richiesta è stata negata a causa del throttling della richiesta.

Codice di stato HTTP: 400

ValidationError

L'input non soddisfa i vincoli specificati da un servizio. AWS

Codice di stato HTTP: 400

Parametri comuni

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

L'elenco seguente contiene i parametri utilizzati da tutte le azioni per firmare le richieste di Signature Version 4 con una stringa di query. Qualsiasi parametro specifico di un'operazione è riportato

nell'argomento relativo all'operazione. Per ulteriori informazioni sulla versione 4 di Signature, consulta [Signing AWS API requests](#) nella IAM User Guide.

Action

azione da eseguire.

Tipo: stringa

Campo obbligatorio: sì

Version

La versione dell'API per cui è scritta la richiesta, espressa nel formato YYYY-MM-DD.

Tipo: stringa

Campo obbligatorio: sì

X-Amz-Algorithm

Algoritmo hash utilizzato per creare la firma della richiesta.

Condition: specifica questo parametro quando includi le informazioni di autenticazione in una stringa di query anziché nell'intestazione di autorizzazione HTTP.

Tipo: stringa

Valori validi: AWS4-HMAC-SHA256

Obbligatorio: condizionale

X-Amz-Credential

Il valore dell'ambito delle credenziali, che è una stringa che include la chiave di accesso, la data, la regione di destinazione, il servizio richiesto e una stringa di terminazione ("aws4_request"). Il valore viene espresso nel seguente formato: chiave_accesso/AAAAMMGG/regione/servizio/aws4_request.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una richiesta AWS API firmata](#) nella Guida per l'utente IAM.

Condition: specifica questo parametro quando includi le informazioni di autenticazione in una stringa di query anziché nell'intestazione di autorizzazione HTTP.

Tipo: stringa

Obbligatorio: condizionale

X-Amz-Date

La data utilizzata per creare la firma. Il formato deve essere il formato di base ISO 8601 (YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'). Per esempio, la data e l'ora seguenti è un X-Amz-Date valore valido:20120325T120000Z.

Condizione: X-Amz-Date è facoltativa per tutte le richieste; può essere utilizzata per sovrascrivere la data utilizzata per firmare le richieste. Se l'intestazione Date è specificata nel formato base ISO 8601, non X-Amz-Date è obbligatoria. Quando X-Amz-Date viene utilizzata, sovrascrive sempre il valore dell'intestazione Date. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi di una firma di richiesta AWS API](#) nella IAM User Guide.

Tipo: stringa

Obbligatorio: condizionale

X-Amz-Security-Token

Il token di sicurezza temporaneo ottenuto tramite una chiamata a AWS Security Token Service (AWS STS). Per un elenco di servizi che supportano le credenziali di sicurezza temporanee da AWS STS, consulta la pagina [Servizi AWS che funzionano con IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Condizione: se utilizzi credenziali di sicurezza temporanee di AWS STS, devi includere il token di sicurezza.

Tipo: stringa

Obbligatorio: condizionale

X-Amz-Signature

Specifica la firma con codifica esadecimale calcolata dalla stringa da firmare e dalla chiave di firma derivata.

Condition: specifica questo parametro quando includi le informazioni di autenticazione in una stringa di query anziché nell'intestazione di autorizzazione HTTP.

Tipo: stringa

Obbligatorio: condizionale

X-Amz-SignedHeaders

Specifica tutte le intestazioni HTTP incluse come parte della richiesta canonica. Per ulteriori informazioni sulla specificazione delle intestazioni firmate, consulta [Creare una richiesta AWS API firmata](#) nella Guida per l'utente IAM.

Condition: specifica questo parametro quando includi le informazioni di autenticazione in una stringa di query anziché nell'intestazione di autorizzazione HTTP.

Tipo: stringa

Obbligatorio: condizionale

Quote e limiti in Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Questa sezione descrive le quote correnti, note anche come limiti, in Amazon QLDB.

Argomenti

- [Quote di default](#)
- [Quote fisse](#)
- [Quota contabile](#)
- [Dimensioni dei documenti](#)
- [Dimensioni delle transazioni](#)
- [Vincoli per la denominazione](#)

Quote di default

QLDB ha le seguenti quote predefinite, elencate anche negli endpoint [Amazon QLDB](#) e nelle quote in. Riferimenti generali di AWS Queste quote si riferiscono a ciascuna regione. Account AWS Per richiedere un aumento della quota per il tuo account in una regione, usa la console Service Quotas.

Accedi AWS Management Console e apri la console Service Quotas all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>

Risorsa	Quota predefinita
Il numero massimo di registri attivi che puoi creare in questo account nella regione corrente	5
Il numero massimo di esportazioni di giornali attivi in Amazon S3 per libro mastro	2

Risorsa	Quota predefinita
Il numero massimo di stream di journal attivi su Kinesis Data Streams per registro	5

Quote fisse

Oltre alle quote predefinite, QLDB ha le seguenti quote fisse per libro mastro. Queste quote non possono essere aumentate utilizzando Service Quotas:

Risorsa	Quota fissa
Numero di sessioni attive simultanee	3000
Numero di tabelle attive	20
IndexedStorage — quantità totale di spazio su disco utilizzata dalle tabelle, dagli indici e dalla cronologia indicizzata del registro, riportata a intervalli di 15 minuti. Per ulteriori informazioni sui CloudWatch parametri di Amazon, consulta Monitoring with Amazon CloudWatch .	Massimo 16 TiB
Numero totale di tabelle (attive e inattive)	40
 Note In QLDB, le tabelle eliminate sono considerate inattive e contano ai fini di questa quota totale.	
Numero di indici per tabella	5
Numero di documenti in una transazione	40

Risorsa	Quota fissa
Numero di revisioni da redigere in una transazione	1
Dimensione del documento (formato codificato) IonBinary	128 KB
Dimensione (IonBinary formato) dei parametri dell'istruzione	128 KB
Dimensione (IonTextformato) dei parametri dell'istruzione	1 MB
Lunghezza della stringa dell'istruzione	100.000 caratteri
Dimensione della transazione	4 MB
Timeout della transazione	30 secondi
Periodo di scadenza per i lavori di esportazione dei giornali completati	7 giorni
Periodo di scadenza per Terminal Journal Streams	7 giorni

Quota contabile

Per richiedere un aumento della quota contabile per il tuo account in una regione, puoi utilizzare la console Service Quotas.

Apri la console Service Quotas all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>.

Alcuni casi d'uso di QLDB richiedono un numero crescente di registri Account AWS per regione in base alla crescita del business. Ad esempio, potrebbe essere necessario creare registri dedicati per isolare clienti o dati. In questo caso, valuta la possibilità di sfruttare un'architettura multi-account per lavorare con le quote QLDB. Per ulteriori informazioni, consulta Account Silo Isolation nel AWS white paper [SaaS](#) Tenant Isolation Strategies.

Dimensioni dei documenti

La dimensione massima per un documento codificato nel formato è 128 KB. IonBinary Non possiamo fornire un limite esatto per la dimensione di un documento in IonText formato perché la conversione da testo a file binario varia in modo significativo in base alla struttura di ciascun documento. QLDB supporta documenti con contenuto aperto, quindi ogni struttura unica del documento modifica il calcolo delle dimensioni.

Dimensioni delle transazioni

La dimensione massima per una transazione in QLDB è di 4 MB. La dimensione di una transazione viene calcolata in base alla somma dei seguenti fattori.

Delta

Le modifiche al documento generate da tutte le dichiarazioni all'interno della transazione. In una transazione che ha un impatto su più documenti, la dimensione delta totale è la somma del delta individuale di ciascun documento interessato.

Metadati

I metadati delle transazioni generati dal sistema associati a ciascun documento interessato.

Indici

Se viene definito un indice su una tabella interessata dalla transazione, la voce di indice associata genera anche un delta.

Cronologia

Poiché tutte le revisioni dei documenti vengono mantenute in QLDB, anche tutte le transazioni vengono aggiunte alla cronologia.

Inserti: ogni documento inserito in una tabella ne ha anche una copia inserita nella tabella della cronologia. Ad esempio, un documento da 100 KB appena inserito genera un minimo di 200 KB di delta in una transazione. (Questa è una stima approssimativa che non include metadati o indici).

Aggiornamenti: qualsiasi aggiornamento del documento, anche per un singolo campo, crea una nuova revisione dell'intero documento nella cronologia, più o meno il delta dell'aggiornamento. Ciò significa che un piccolo aggiornamento in un documento di grandi dimensioni genererebbe comunque un ampio delta di transazioni. Ad esempio, l'aggiunta di 2 KB di dati in un documento

esistente da 100 KB crea una nuova revisione da 102 KB nella cronologia. Ciò equivale ad almeno 104 KB di delta totali in una transazione. (Ancora una volta, questa stima non include metadati o indici.)

Eliminazioni: analogamente agli aggiornamenti, qualsiasi transazione di eliminazione crea una nuova revisione del documento nella cronologia. Tuttavia, la DELETE revisione appena creata è più piccola del documento originale perché contiene dati utente nulli e contiene solo metadati.

Vincoli per la denominazione

La tabella seguente descrive i vincoli di denominazione all'interno di Amazon QLDB.

Nome del libro mastro	• Deve contenere solo da 1 a 32 caratteri alfanumerici o trattini.
Nome dello stream del diario	• Deve contenere una lettera o un numero per il primo e l'ultimo carattere. • Non devono essere tutti numeri. • Non possono contenere due trattini consecutivi. • È sensibile alle maiuscole.
Nome tabella	• Deve contenere solo da 1 a 128 caratteri alfanumerici o caratteri di sottolineatura. • Deve contenere una lettera o un carattere di sottolineatura per il primo carattere. • Può contenere qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici e caratteri di sottolineatura per i caratteri rimanenti. • È sensibile alle maiuscole. • Non deve essere una parola riservata QLDB PartiQL.

Informazioni relative ad Amazon QLDB

Important

Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta [Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL](#).

Le seguenti risorse correlate possono aiutarti a utilizzare questo servizio.

Argomenti

- [Documentazione tecnica](#)
- [GitHub repository](#)
- [AWS post e articoli di blog](#)
- [Media](#)
- [Risorse generali AWS](#)

Documentazione tecnica

- [Amazon FAQs QLDB](#): domande frequenti sul prodotto.
- Prezzi di [Amazon QLDB](#) AWS : informazioni ed esempi sui prezzi.
- [AWS re:Post](#)— forum AWS della community per domande e risposte (domande e risposte).
- [Amazon Ion](#): guide per sviluppatori, guide utente e riferimenti per il formato di dati Amazon Ion.
- [PartiQL](#) — Un documento di specifiche e tutorial generali per il linguaggio di query PartiQL.
- Workshop [QLDB](#): workshop che forniscono esempi pratici di utilizzo di Amazon QLDB per creare applicazioni, inclusi i seguenti laboratori: system-of-record
 - Apprendimento dei fondamenti di QLDB
 - Utilizzo di Amazon Ion e conversione di Ion da e verso JSON (Java)
 - Utilizzo AWS Glue di Amazon Athena per abilitare i dati QLDB per un data lake
 - Streaming di dati QLDB su un'istanza database MySQL di Amazon Aurora
- [Dati di qualità a prova di manomissione con Amazon QLDB](#): [AWS un'implementazione di soluzioni](#) che mostra come impedire agli aggressori di manomettere dati di qualità utilizzando QLDB per

mantenere una cronologia accurata delle modifiche ai dati. AWS Le implementazioni delle soluzioni ti aiutano a risolvere problemi comuni e a sviluppare più rapidamente l'utilizzo. AWS

GitHub repository

Driver

- [.NET driver.NET](#): un'implementazione .NET del driver QLDB.
- [Go driver](#): un'implementazione Go del driver QLDB.
- [Driver Java](#): un'implementazione Java del driver QLDB.
- [Driver Node.js](#) — Un'implementazione Node.js del driver QLDB.
- [Driver Python — Un](#) implementazione Python del driver QLDB.

Shell a riga di comando

- [Shell QLDB](#) — Un'implementazione in Python e Rust di un'interfaccia a riga di comando per l'API dei dati transazionali QLDB.

Applicazioni di esempio

- Applicazione [Java DMV: un'applicazione](#) tutorial basata su un caso d'uso del Dipartimento dei veicoli a motore (DMV). Dimostra le operazioni di base e le migliori pratiche per l'utilizzo di QLDB e del driver QLDB per Java.
- [Applicazione.NET DMV: un'applicazione](#) tutorial basata su DMV che illustra le operazioni di base e le best practice per l'utilizzo di QLDB e del driver QLDB per.NET.
- Applicazione [DMV Node.js: un'applicazione](#) tutorial basata su DMV che illustra le operazioni di base e le migliori pratiche per l'utilizzo di QLDB e del driver QLDB per Node.js.
- Applicazione [Python DMV: un'applicazione](#) tutorial basata su DMV che illustra le operazioni di base e le migliori pratiche per l'utilizzo di QLDB e del driver QLDB per Python.
- [Ledger loader](#): un framework Java per il caricamento asincrono di dati in un registro QLDB ad alta velocità utilizzando un canale di distribuzione supportato (Amazon SQS, Amazon SNS, Kinesis Data AWS DMS Streams, Amazon MSK o). EventBridge
- [Processore di esportazione](#): un framework Java estensibile che gestisce il lavoro di elaborazione delle esportazioni QLDB in Amazon S3 leggendo l'output dell'esportazione e iterando i blocchi esportati in sequenza.

- [Esempio di stream QLDB Lambda in Python](#): un'applicazione che dimostra come utilizzare flussi QLDB utilizzando una AWS Lambda funzione per inviare dati QLDB a un argomento Amazon SNS, a cui è associata una coda Amazon SQS.
- [Esempio di integrazione di OpenSearch flussi QLDB](#): un'applicazione Python che dimostra come integrare Amazon OpenSearch Service con QLDB utilizzando stream.
- Applicazione [a partita doppia: un'applicazione](#) Java che dimostra come modellare un'applicazione di registro finanziario a partita doppia utilizzando QLDB.
- [QLDB KVS per](#) Node.js — Una semplice libreria di interfaccia chiave-valore per QLDB con funzioni extra per la verifica dei documenti.

Amazon Ion e PartiQL

- Librerie [Amazon Ion: librerie](#), strumenti e documentazione supportati dal team Ion.
- Implementazione [PartiQL: implementazione](#), specifiche e tutorial per PartiQL.

AWS post e articoli di blog

- [Come Earnin ha creato il proprio servizio di contabilità contabile utilizzando Amazon QLDB](#) (16 febbraio 2023) — Descrive come Earnin.com ha utilizzato QLDB per creare un servizio di registro per fornire ai propri utenti un'applicazione finanziaria mobile moderna e completa.
- [Esporta e analizza i dati del journal Amazon QLDB utilizzando AWS Glue Amazon Athena](#) (19 dicembre 2022): spiega come utilizzare la funzionalità di esportazione in QLDB con AWS Glue e Athena per fornire funzionalità di reporting e analisi alle tue architetture basate su registri.
- In che [modo Shinsegae International migliora l'esperienza del cliente e previene la contraffazione con Amazon QLDB](#) (3 agosto 2022) — Descrive come Shinsegae International ha creato un servizio di verifica dell'autenticità digitale utilizzando Amazon QLDB per informare i clienti sull'autenticità dei beni di lusso e fornire la cronologia di acquisto e distribuzione dei prodotti.
- [Bungkusit utilizza Amazon QLDB e la tecnologia ISV di VeriDoc Global per migliorare l'esperienza dei clienti e degli agenti di consegna](#) (29 aprile 2022) — Mostra come una società di logistica, Bungkusit, abbia utilizzato QLDB per implementare una piattaforma centralizzata e trasparente per la comunicazione intersettoriale con un registro delle transazioni immutabile e verificabile crittograficamente.

- [Usa Amazon QLDB come archivio chiave-valore immutabile con API REST e JSON \(14 febbraio 2022\): introduce un](#) modo per lavorare con QLDB come archivio chiave-valore immutabile e utilizzare le sue funzionalità di controllo tramite un'API REST.
- [Creazione di un sistema bancario di base con Amazon QLDB](#) (21 gennaio 2022): mostra come utilizzare QLDB per creare un sistema di contabilità bancaria di base. Mostra anche perché QLDB è un fit-for-purpose buon database adatto alle esigenze del settore dei servizi finanziari.
- In che [modo Specright utilizza Amazon QLDB per creare una rete di supply chain tracciabile](#) (21 gennaio 2022) — Mostra come Specright utilizza QLDB per creare una rete di catena di fornitura tracciabile che consenta a marchi all'ingrosso, rivenditori e produttori di condividere dati critici sulla catena di approvvigionamento e le specifiche di imballaggio.
- In che [modo FeMR fornisce dati medici crittograficamente sicuri e verificabili con Amazon QLDB](#) (23 dicembre 2021) — Esplora come il Team FeMR ha utilizzato QLDB e altri servizi gestiti per consentire le proprie operazioni di soccorso. AWS
- [Monitora i modelli di accesso alle query di Amazon QLDB](#) (8 novembre 2021): mostra come associare le transazioni QLDB e le istruzioni PartiQL eseguite nelle transazioni alle richieste API ricevute tramite Amazon API Gateway.
- [Crea un'operazione CRUD e un flusso di dati semplici su Amazon QLDB AWS Lambda](#) usando (28 settembre 2021) — Mostra come eseguire operazioni CRUD (creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione) su QLDB utilizzando le funzioni. AWS Lambda
- Verifica [crittografica nel mondo reale con Amazon QLDB](#) (26 agosto 2021): illustra il valore della verifica crittografica in un registro QLDB nel contesto di un caso d'uso realistico.
- [Verifica le condizioni di consegna con Accord Project e Amazon QLDB: Parte 1 , Parte 2 \(28 giugno 2021\): spiega come applicare la tecnologia dei contratti legali intelligenti per verificare le condizioni di consegna con il progetto Accord e QLDB open source.](#)
- [Streaming di dati Amazon QLDB AWS CDK](#) via (7 giugno 2021): mostra come utilizzare QLDB per configurare QLDB, popolare AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) i dati QLDB AWS Lambda utilizzando le funzioni e configurare lo streaming QLDB per fornire la resilienza dei dati del registro.
- [Dimostrazione del controllo granulare degli accessi in QLDB](#) (1 giugno 2021): mostra come iniziare a utilizzare le autorizzazioni AWS Identity and Access Management granulari (IAM) per un registro QLDB.
- [Elaborazione di flussi con DynamoDB Streams e QLDB Streams](#) (23 novembre 2020): fornisce un breve confronto tra i flussi DynamoDB e i flussi QLDB e suggerimenti su come iniziare a utilizzarli.

- [Streaming di dati da Amazon QLDB OpenSearch](#) al (19 agosto 2020): descrive come eseguire lo streaming di dati da QLDB ad OpenSearch Amazon Service per supportare la ricerca in formato rich text e l'analisi downstream, come l'aggregazione o le metriche tra i record.
- [Come ho trasmesso i dati da Amazon QLDB a DynamoDB utilizzando Nodejs quasi in tempo reale \(7 luglio 2020\) — Descrive come eseguire lo streaming di dati da QLDB a DynamoDB](#) per supportare latenza a una cifra e richieste chiave-valore scalabili all'infinito.
- [Creazione di un'interfaccia GraphQL per Amazon QLDB con AWS AppSync: Parte 1, Parte 2](#) (4 maggio 2020): spiega come integrare QLDB e AWS AppSync fornire un'API versatile basata su GraphQL su un registro QLDB.

Media

AWS video

- [AWS Tutorial e demo: da QLDB a Aurora](#) Streaming (17 marzo 2023; 21 minuti): questo video spiega i concetti fondamentali per implementare la funzionalità di streaming QLDB e dimostra come configurare lo streaming di dati da QLDB a un DB downstream di Amazon Aurora MySQL.
- [ArcBlock: Utilizzo di Amazon QLDB per creare una soluzione di identità decentralizzata](#) (31 maggio 2022; 4 minuti) ArcBlock : illustra la soluzione di identità decentralizzata che hanno creato utilizzando QLDB.
- [AWS re:Invent 2020: Utilizzo di Amazon QLDB come system-of-trust database per le app aziendali principali](#) (5 febbraio 2021; 30 minuti) — Scopri come i primi utenti di Amazon QLDB hanno applicato le proprietà uniche del database di registro per la provenienza dei dati e la verificabilità crittografica per implementare sistemi di registrazione con integrità dei dati integrata.
- [AWS re:Invent 2020: creazione di un'applicazione serverless con Amazon QLDB](#) (5 febbraio 2021; 28 minuti) — Scopri come creare, testare e ottimizzare un'applicazione serverless completamente funzionale combinando Amazon QLDB con servizi come Amazon Kinesis e Amazon DynamoDB. AWS Lambda
- [AWS re:Invent 2020: creazione di app basate su audit che mantengono l'integrità dei dati con Amazon QLDB](#) (5 febbraio 2021; 18 minuti) — Questa sessione approfondisce i problemi che Amazon QLDB può risolvere, risponde alle tue domande su quando e perché utilizzare un database di registro e condivide i casi d'uso di clienti come Osano.
- [Come archiviare centralmente log immutabili utilizzando Amazon QLDB con applicazioni.NET](#) (7 dicembre 2020; 10 minuti) — Una dimostrazione di come utilizzare QLDB con applicazioni.NET per archiviare centralmente log immutabili.

- [Workshop virtuale: creazione di sistemi di registrazione basati su registri con QLDB e Java - AWS Online Tech Talks](#) (29 luglio 2020; 87 minuti) — Un workshop con istruttore che illustra il laboratorio Working With Ion Immersion Day per creare un programma di caricamento dati utilizzando la libreria Amazon Ion e il driver QLDB per Java.
- [Workshop per sviluppatori: utilizzo AWS del database di registro immutabile QLDB sul nodo ABT](#) (22 giugno 2020; 34 minuti) — step-by-step Una guida su come configurare e configurare QLDB sul nodo ABT. Spiega anche come installare e configurare ArcBlock Blockchain Explorer e Boarding Gate Blocklets per connettersi a QLDB.
- [AWS Tech Talk: il punto di vista del cliente sulla creazione di un'applicazione attivata da eventi System-of-Record con Amazon QLDB](#) (31 marzo 2020; 29 minuti) — Un discorso tecnico di Matt Lewis, AWS Data Hero e Chief Architect della Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) nel Regno Unito, che spiega il caso d'uso di DVLA per QLDB e l'architettura basata sugli eventi della loro applicazione.
- [AWS re:Invent 2019: Perché avete bisogno di un database contabile: BMW, DVLA e Sage discutono dei casi d'uso](#) (5 dicembre 2019; 47 minuti) — Una presentazione dei clienti BMW, l'organizzazione governativa britannica DVLA e Sage che illustra i motivi per utilizzare un database di libri contabili e condivide i loro casi d'uso per QLDB.
- [AWS re:Invent 2019: Amazon QLDB: approfondimento di un ingegnere sul perché questo è un punto di svolta](#) (5 dicembre 2019, 50 minuti) — Una presentazione di Andrew Certain (AWS Distinguished Engineer) che illustra l'architettura unica e rivoluzionaria di QLDB, insieme alle sue varie innovazioni. Include hashing crittografico, alberi Merkle, replica multipla di zone di disponibilità e supporto PartiQL.
- [Creazione di applicazioni con Amazon QLDB, First-of-Its-Kind a Ledger Database AWS - Online Tech Talks](#) (19 novembre 2019, 51 minuti) — Un talk tecnico approfondito che descrive le caratteristiche uniche di QLDB e specifica come utilizzare le funzionalità di base. Include l'interrogazione della cronologia completa dei dati, la verifica crittografica dei documenti e la progettazione di un modello di dati.

Podcast

- [Perché i clienti scelgono Amazon QLDB?](#) (5 luglio 2020; 33 minuti): una discussione che spiega la definizione di database contabile, in che modo è diverso da una blockchain e come i clienti lo utilizzano oggi.

Risorse generali AWS

- [Corsi e workshop](#): collegamenti a corsi specializzati e basati su ruoli, oltre a laboratori di autoapprendimento per aiutarti ad affinare le tue abilità e acquisire esperienza pratica. AWS
- [AWS Developer Center](#): esplora i tutorial, scarica strumenti e scopri gli eventi per sviluppatori. AWS
- [AWS Strumenti per sviluppatori](#): collegamenti a strumenti di sviluppo SDKs, toolkit IDE e strumenti da riga di comando per lo sviluppo e la gestione di applicazioni. AWS
- [Centro risorse introduttivo](#): scopri come configurare Account AWS, entrare a far parte della AWS community e lanciare la tua prima applicazione.
- [Tutorial pratici: segui i tutorial](#) per avviare la step-by-step tua prima applicazione su. AWS
- [AWS Whitepaper](#): collegamenti a un elenco completo di AWS white paper tecnici, su argomenti quali architettura, sicurezza ed economia e redatti da Solutions Architects o altri esperti tecnici. AWS
- [Supporto AWS Center](#): l'hub per la creazione e la gestione dei casi. Supporto AWS Include anche collegamenti ad altre risorse utili, come forum, informazioni tecniche FAQs, stato di salute del servizio e AWS Trusted Advisor.
- [Supporto](#)— La pagina web principale per informazioni su Supporto one-on-one, un canale di supporto a risposta rapida per aiutarti a creare ed eseguire applicazioni nel cloud.
- [Contatti](#) - Un punto di contatto centrale per richieste relative a fatturazione, account, eventi, uso illecito e altre questioni relative ad AWS .
- [AWS Termini del sito](#): informazioni dettagliate sul nostro copyright e marchio, sull'account, sulla licenza e sull'accesso al sito e altri argomenti.

Cronologia delle versioni di Amazon QLDB

La tabella seguente descrive le modifiche importanti in ogni versione di Amazon QLDB e gli aggiornamenti corrispondenti nella Amazon QLDB Developer Guide. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti della documentazione, puoi sottoscrivere il feed RSS.

- Versione API: 2019-01-02
- Ultimo aggiornamento della documentazione: 3 gennaio 2023

Modifica	Descrizione	Data
Deprecazione del servizio	Avviso di fine del supporto: i clienti esistenti potranno utilizzare Amazon QLDB fino alla fine del supporto, il 31/07/2025. Per ulteriori dettagli, consulta Migrare un registro Amazon QLDB su Amazon Aurora PostgreSQL .	18 luglio 2024
Linee guida IAM aggiornate	Guida aggiornata per l'allineamento alle best practice IAM. Per ulteriori informazioni, consulta Best practice per la sicurezza in IAM .	3 gennaio 2023
Aggiornamento delle politiche AWS gestite	Amazon QLDB ha aggiornato le politiche gestite AWS esistenti e. AmazonQLDBFullAccess AmazonQLDBConsoleFullAccess Queste politiche hanno una nuova autorizzazione per consentire ai responsabili di redigere le revisioni dei documenti utilizzando	4 novembre 2022

una procedura memorizzata PartiQL. Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche AWS gestite per Amazon QLDB](#).

[Redazione dei dati](#)

Amazon QLDB ora supporta la procedura memorizzata REDACT_REVISION PartiQL per i registri creati a partire dal 22 luglio 2021. Utilizzando questa procedura memorizzata, puoi eliminare definitivamente le revisioni inattive dei documenti nella cronologia e mantenere comunque l'integrità complessiva dei dati del registro. Per ulteriori informazioni, consulta [Redazione](#) delle revisioni dei documenti.

3 novembre 2022

[Driver Node.js v3](#)

Il driver Amazon QLDB per Node.js versione 3.0 è ora disponibile a livello generale. Questa versione introduce il supporto per la versione v3. AWS SDK per JavaScript [Per le note di rilascio, consulta il GitHub repository awslabs/.amazon-qlldb-driver-nodejs](#)

26 settembre 2022

[Vai al driver v3](#)

Il driver Amazon QLDB per Go versione 3.0 è ora disponibile a livello generale. Questa versione introduce il supporto per la versione v2. AWS SDK per Go [Per le note di rilascio, consulta il GitHub repository awslabs/. amazon-qlldb-driver-go](#) 11 agosto 2022

[Nuovo editor di query PartiQL](#)

Un nuovo editor di query PartiQL sulla console Amazon QLDB è ora disponibile a livello generale. Il nuovo editor QLDB PartiQL offre un'interfaccia migliorata per la creazione di query, il debug delle transazioni e l'esplorazione dei risultati. Per informazioni sull'apertura e l'uso dell'editor, consulta [Accesso ad Amazon QLDB](#) tramite la console. 22 giugno 2022

[Ion object mapper per driver.NET](#)

Il driver Amazon QLDB per.NET versione 1.3 introduce il supporto per lo Ion object mapper. Questa funzionalità consente di evitare completamente la necessità di effettuare la conversione manuale tra tipi Amazon Ion e tipi C# nativi. Per la cronologia completa delle modifiche dello strumento di mappatura degli oggetti Ion, consulta il file [ChangeLog.md](#) nel repository. GitHub `amzn/ion-object-mapper-dotnet`

19 gennaio 2022

[Formato di esportazione del diario JSON](#)

Amazon QLDB ora supporta il formato di output JSON Lines per le esportazioni di giornali. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione dei dati del diario da Amazon QLDB](#).

21 dicembre 2021

[Risoluzione dei problemi di Amazon QLDB](#)

È stato aggiunto un nuovo argomento [sulla risoluzione dei problemi](#) che fornisce indicazioni per un elenco aggregato di errori comuni che potresti riscontrare durante l'utilizzo di Amazon QLDB.

8 dicembre 2021

Lancio di una nuova regione	Amazon QLDB è ora disponibile nella regione Canada (Centrale). Per un elenco completo delle regioni disponibili, consulta gli endpoint e le quote di Amazon QLDB nel. Riferimenti generali di Amazon Web Services	11 novembre 2021
Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi	Amazon QLDB ora supporta <code>aws:SourceArn</code> l'utilizzo delle chiavi di contesto <code>aws:SourceAccount</code> e delle condizioni globali nelle policy delle risorse IAM per prevenire il confuso problema del vice. Per ulteriori informazioni consulta la pagina relativa alla prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi .	8 novembre 2021
Shell Amazon QLDB v2	La versione 2.0 della shell Amazon QLDB , scritta in Rust, è ora disponibile a tutti. Per le note di rilascio, consulta il GitHub repository awslabs/.amazon-qlldb-shell	14 ottobre 2021

[Aggiornamento alle politiche gestite AWS](#)

Amazon QLDB ha aggiornato le politiche gestite AWS esistenti e. AmazonQLDBFullAccess AmazonQLDBConsoleFullAccess. Queste policy hanno nuove autorizzazioni aggiunte per consentire ai responsabili di trasferire qualsiasi risorsa del ruolo IAM nel tuo account al servizio QLDB. Questo è necessario per tutte le richieste di esportazione e streaming del diario. Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche AWS gestite per Amazon QLDB](#).

2 settembre 2021

[Chiavi gestite dal cliente AWS KMS](#)

Amazon QLDB ora supporta la crittografia a riposo utilizzando le chiavi gestite dai clienti AWS Key Management Service in AWS KMS() per nuove risorse di registro. Per ulteriori informazioni, consulta [Encryption at rest in Amazon QLDB](#).

22 luglio 2021

[Aggiornamento alla politica gestita AWS](#)

Amazon QLDB ha aggiornato la AmazonQLDBReadOnly policy gestita AWS esistente per rimuovere un'azione `qldb:GetBlock` duplicata che in precedenza era stata elencata due volte. Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche AWS gestite per Amazon QLDB](#).

1° luglio 2021

[Lancio di una nuova regione](#)

Amazon QLDB è ora disponibile nella regione Europa (Londra). Per un elenco completo delle regioni disponibili, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di Amazon Web Services

24 giugno 2021

[Aggiornamento delle politiche gestite AWS](#)

Amazon QLDB ha aggiornato le politiche gestite AWS esistenti e. AmazonQLDBFullAccess AmazonQLDBConsoleFullAccess. Queste politiche hanno nuove autorizzazioni aggiunte per consentire ai responsabili di aggiornare la modalità di autorizzazione in tutti i registri e di eseguire tutti i comandi PartiQL in tutti i registri delle autorizzazioni. STANDARD Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche AWS gestite per Amazon QLDB](#).

27 maggio 2021

[Modalità di autorizzazione standard](#)

Amazon QLDB ora supporta STANDARD una modalità di autorizzazione per le risorse di registro. Con la modalità di autorizzazione standard, puoi controllare l'accesso con una maggiore granularità per registri, tabelle e comandi PartiQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Guida introduttiva](#) alla modalità di autorizzazione standard.

27 maggio 2021

[Statistiche sulle istruzioni PartiQL](#)

La funzionalità di statistica delle istruzioni PartiQL è ora disponibile nell'editor Query sulla console Amazon QLDB. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere](#) statistiche sulle dichiarazioni.

24 maggio 2021

[Tutorial: verifica dei dati utilizzando un SDK AWS](#)

È stato aggiunto un step-by-step tutorial con esempi di codice che dimostrano come verificare un hash di revisione e un hash di blocco in Amazon QLDB utilizzando l'API QLDB tramite un SDK. AWS [Per ulteriori informazioni, consulta Tutorial: verifica dei dati utilizzando un SDK. AWS](#)

6 maggio 2021

Driver .NET v1.2	Il driver Amazon QLDB per.NET versione 1.2 è ora disponibile a livello generale. Questa versione introduce la modalità asincrona. APIs Per le note di rilascio, consulta il repository awslabs/. GitHub amazon-qlldb-driver-dotnet	1 aprile 2021
Dichiarazione PartiQL DROP INDEX	PartiQL in Amazon QLDB ora supporta l'istruzione DROP INDEX. Per ulteriori informazioni, consulta Dropping indexes.	3 marzo 2021
Statistiche sulle istruzioni PartiQL	La funzionalità di statistica delle dichiarazioni PartiQL è ora disponibile nell'ultima versione del driver Amazon QLDB per tutte le lingue supportate, tra cui .NET, Go e Python. Per ulteriori informazioni, consulta Ottenere statistiche sulle dichiarazioni.	25 febbraio 2021
TypeScript tutorial di avvio rapido	Sono stati aggiunti esempi di TypeScript codice nel tutorial di avvio rapido per il driver Amazon QLDB per Node.js.	28 dicembre 2020

[Statistiche sulle istruzioni PartiQL](#)

L'ultima versione del driver Amazon QLDB per Java e Node.js ora fornisce statistiche di esecuzione delle istruzioni che possono aiutarti a eseguire istruzioni PartiQL più efficienti. Per ulteriori informazioni, consulta [Getting statement statistics](#).

22 dicembre 2020

[Riferimenti ai libri di cucina per autisti e tutorial di avvio rapido](#)

Sono stati aggiunti riferimenti ai libri di cucina per i driver Go e Node.js, tutorial di avvio rapido per i driver Java e Python e una guida per lavorare con Amazon Ion in QLDB. Per ulteriori informazioni, consulta [Guida introduttiva al driver Amazon QLDB](#).

24 novembre 2020

[Shell Amazon QLDB versione 1.1](#)

La versione 1.1 della shell Amazon QLDB è ora disponibile a livello generale. [Per le note di rilascio, consulta il GitHub repository awslabs/.amazon-qlldb-shell](#)

26 ottobre 2020

[Driver Amazon QLDB per Go](#)

Il [driver Amazon QLDB per Go](#) è ora disponibile a livello generale. Questo driver è open source GitHub e consente di utilizzarlo per interagire con l'API AWS SDK per Go di dati transazionali di QLDB. [Per le note di rilascio, consulta il repository awslabs/.GitHub amazon-qlldb-driver-go](#)

20 ottobre 2020

Consigli per la configurazione del driver Node.js	È stata aggiunta una nuova sezione che fornisce consigli di configurazione per il driver Amazon QLDB per Node.js, incluso come ridurre la latenza riutilizzando le connessioni con keep-alive.	16 ottobre 2020
Creazione di indici su tabelle non vuote	Amazon QLDB ora supporta la creazione di indici su tabelle non vuote. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione degli indici.	30 settembre 2020
Ottimizzazione delle prestazioni delle query	È stata aggiunta una nuova sezione che descrive i vincoli delle query in Amazon QLDB e fornisce indicazioni per ottimizzare le prestazioni delle query alla luce di questi vincoli.	18 settembre 2020
Guida di riferimento al cookbook per il driver Java	È stato aggiunto un riferimento al Cookbook che mostra esempi di codice di casi d'uso comuni per il driver Amazon QLDB per Java.	3 settembre 2020
Gestione delle sessioni con il driver	È stata aggiunta una nuova sezione che offre una panoramica della gestione delle sessioni con il driver in Amazon QLDB e descrive come il driver QLDB gestisce le sessioni durante l'esecuzione di transazioni di dati.	1 settembre 2020

Driver Java v2.0	Il driver Amazon QLDB per Java versione 2.0 è ora disponibile a livello generale. Per le note di rilascio, consulta il GitHub repository awslabs/.amazon-qlldb-driver-java	28 agosto 2020
Driver Node.js v2.0	Il driver Amazon QLDB per Node.js versione 2.0 è ora disponibile a livello generale. Per le note di rilascio, consulta il GitHub repository awslabs/.amazon-qlldb-driver-nodejs	27 agosto 2020
Informazioni correlate	È stato aggiunto un nuovo argomento che contiene collegamenti a informazioni correlate e risorse aggiuntive per aiutarti a comprendere e utilizzare Amazon QLDB.	24 agosto 2020
Driver Python v3.0	Il driver Amazon QLDB per Python versione 3.0 è ora disponibile a livello generale. Per le note di rilascio, consulta il repository awslabs/ GitHub .amazon-qlldb-driver-python	20 agosto 2020

Driver Amazon QLDB per Go	È ora disponibile una versione di anteprima del driver Amazon QLDB per Go. Questo driver consente di utilizzare il per interagire con l'API AWS SDK per Go di dati transazionali di QLDB. Per ulteriori informazioni, consulta il driver Amazon QLDB per Go (anteprima).	6 agosto 2020
Guida di riferimento al libro di cucina per il driver Python	È stato aggiunto un riferimento al Cookbook che mostra esempi di codice di casi d'uso comuni per il driver Amazon QLDB per Python.	24 luglio 2020
Unico IDs in Amazon QLDB	È stata aggiunta una nuova sezione che descrive le proprietà e le linee guida di utilizzo di Unique IDs in Amazon QLDB.	9 luglio 2020
AWS CloudFormation risorsa per i flussi di diari	Amazon QLDB ora supporta una risorsa per la creazione di stream di journal utilizzando un modello. AWS CloudFormation Per ulteriori informazioni, consulta la AWS::QLDB::Streamrisorsa nella Guida per l'AWS CloudFormation utente.	9 luglio 2020

[Guida di riferimento al cookbook per il driver.NET](#)

È stato aggiunto un riferimento al [Cookbook](#) che mostra esempi di codice di casi d'uso comuni per il driver Amazon QLDB per.NET.

1 luglio 2020

[Driver Amazon QLDB per.NET](#)

Il [driver Amazon QLDB per.NET](#) è ora disponibile a livello generale. Questo driver è open source GitHub e consente di utilizzarlo per interagire con l'API AWS SDK per .NET di dati transazionali di QLDB. [Per le note di rilascio, consulta il repository awslabs/. GitHub amazon-qlldb-driver-dotnet](#)

26 giugno 2020

[Driver Amazon QLDB per Node.js](#)

Il [driver Amazon QLDB per Node.js](#) è ora disponibile a livello generale. Questo driver è open source GitHub e consente di utilizzare l' AWS SDK for JavaScript in Node.js per interagire con l'API dei dati transazionali di QLDB. [Per le note di rilascio, consulta il repository awslabs/. amazon-qlldb-driver-nodejs](#) GitHub

5 giugno 2020

Flussi di diari Amazon QLDB	Amazon QLDB ora ti consente di creare uno stream che acquisisce ogni revisione del documento inserita nel tuo journal e fornisce questi dati ad Amazon Kinesis Data Streams quasi in tempo reale. Per ulteriori informazioni, consulta Streaming dei dati del diario da Amazon QLDB .	19 maggio 2020
Esempi di codice Amazon Ion	Sono stati aggiunti esempi di codice che interrogano ed elaborano i dati di Amazon Ion in un registro Amazon QLDB utilizzando il driver QLDB per Java, Node.js e Python. Per ulteriori informazioni, consulta gli esempi di codice Ion in Amazon QLDB .	12 maggio 2020
Modello di concorrenza e contenuti del diario	L'argomento relativo al modello di concorrenza Amazon QLDB è stato ampliato per aggiungere informazioni sull'uso degli indici per limitare i conflitti OCC (Optimistic Concurrency Control) . È stata aggiunta una nuova sezione che descrive i contenuti del Journal in Amazon QLDB .	4 maggio 2020
Guida di avvio rapido per il driver Node.js	È stata aggiunta una guida rapida per il driver Amazon QLDB per Node.js.	1 maggio 2020

[Shell Amazon QLDB](#)

La shell [Amazon QLDB è ora disponibile](#) a tutti. Questa shell è open source GitHub e fornisce un'interfaccia a riga di comando che consente di eseguire istruzioni PartiQL su dati di registro. Per le note di rilascio, consulta il repository [awslabs/ amazon-qldb-shell](#) GitHub .

20 aprile 2020

[Certificazioni di conformità](#)

Amazon QLDB è ora certificato AWS per i programmi di conformità, tra cui HIPAA e ISO. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida della conformità per Amazon QLDB](#).

3 aprile 2020

[Consigli estesi per i conducenti](#)

È stata ampliata la sezione dei consigli sui [driver Amazon QLDB](#) per renderla applicabile a tutti i linguaggi di programmazione supportati.

2 aprile 2020

[Shell Amazon QLDB](#)

È ora disponibile una versione di anteprima della shell Amazon QLDB. Questa shell fornisce un'interfaccia a riga di comando che consente di eseguire istruzioni PartiQL sui dati di registro. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ad Amazon QLDB utilizzando la shell QLDB \(solo API dati\) \(anteprima\)](#).

23 marzo 2020

[Driver Java v1.1](#)

Il driver Amazon QLDB per Java versione 1.1 è ora disponibile a livello generale. Per le note di rilascio, consulta il repository [awslabs/ amazon-qldb-driver-java](#) GitHub .

20 marzo 2020

[Driver Amazon QLDB per.NET](#)

Amazon QLDB ora fornisce una versione di anteprima del driver.NET. Questo driver consente di utilizzare il per interagire con l'API AWS SDK per .NET di dati transazionali di QLDB. Per ulteriori informazioni, consulta il [driver Amazon QLDB per.NET \(anteprima\)](#).

13 marzo 2020

[Driver Amazon QLDB per Python](#)

Il [driver Amazon QLDB per Python](#) è ora disponibile a livello generale. Questo driver è open source GitHub e consente di utilizzarlo per interagire con l'API di dati AWS SDK per Python (Boto3) transazionali di QLDB. [Per le note di rilascio, consulta il repository awslabs/. amazon-qldb-driver-python](#) GitHub

11 marzo 2020

[Istruzione PartiQL e UNDROP TABLE DML annidato](#)

PartiQL in Amazon QLDB ora supporta istruzioni DML (Data Manipulation Language) in cui le raccolte annidate sono specificate come sorgenti nella clausola. FROM Per ulteriori informazioni, vedere l'istruzione [FROM](#) nel riferimento PartiQL. [QLDB PartiQL supporta anche l'istruzione UNDROP TABLE. Per ulteriori informazioni, vedere Undropping tables.](#)

26 febbraio 2020

[Argomento introduttivo esteso](#)

Ampliata l'introduzione Cos'è Amazon QLDB? argomento per includere le nuove sezioni [Overview of Amazon QLDB e From](#) relational to Ledger.

24 gennaio 2020

[Riferimento PartiQL per le funzioni supportate](#)

È stato ampliato il riferimento Amazon QLDB PartiQL per includere informazioni dettagliate sull'utilizzo delle funzioni SQL supportate. Per ulteriori informazioni, consulta Funzioni [PartiQL](#).

2 gennaio 2020

[Raccomandazioni sui driver ed errori comuni](#)

Sono state aggiunte nuove sezioni che descrivono i [consigli dei driver](#) per il driver Amazon QLDB per Java e [gli errori comuni](#) per tutti i linguaggi dei driver.

2 gennaio 2020

[Lancio di nuove regioni](#)

Amazon QLDB è ora disponibile nelle regioni Asia Pacifico (Seoul), Asia Pacifico (Singapore), Asia Pacifico (Sydney) ed Europa (Francoforte). Per un elenco completo delle regioni disponibili, consulta gli [endpoint e le quote di Amazon QLDB](#) nel. Riferimenti generali di Amazon Web Services

19 novembre 2019

[Driver Amazon QLDB per Node.js](#)

Amazon QLDB ora fornisce una versione di anteprima del driver Node.js. Questo driver consente di utilizzare l' AWS SDK for JavaScript in Node.js per interagire con l'API dei dati transazionali di QLDB. Per ulteriori informazioni, consulta il [driver Amazon QLDB per Node.js](#) (anteprima).

13 novembre 2019

[Driver Amazon QLDB per Python](#)

Amazon QLDB ora fornisce una versione di anteprima del driver Python. Questo driver consente di utilizzare il per interagire con l'API AWS SDK per Python (Boto3) di dati transazionali di QLDB. Per ulteriori informazioni, consulta il [driver Amazon QLDB per Python](#) (anteprima).

29 ottobre 2019

[Rilascio pubblico](#)

Questa è la versione pubblica iniziale di Amazon QLDB.

10 settembre 2019

[Questa versione include la Guida per gli sviluppatori e il riferimento all'API di gestione dei registri integrati.](#)

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.