



ユーザーガイド

AWS Audit Manager



AWS Audit Manager: ユーザーガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

.....	xx
とは AWS Audit Manager	1
の機能 AWS Audit Manager	1
の料金 AWS Audit Manager	3
Audit Manager を初めてお使いになる方向けの情報	3
関連 AWS のサービス	3
その他の AWS Audit Manager リソース	5
概念と用語	5
A	5
C	8
D	12
E	15
F	19
I	20
R	21
S	22
証拠収集の仕組み	23
証拠収集の頻度	24
コントロールの例	25
自動コントロール (Security Hub CSPM)	27
自動コントロール (AWS Config)	29
自動コントロール (API コール)	31
自動コントロール (CloudTrail)	32
手動コントロール	35
混合データソースを使用したコントロール	36
の使用 AWS Audit Manager	38
AWS SDK での Audit Manager の使用	39
での Audit Manager の使用 CloudFormation	40
サードパーティーの GRC 統合	41
Audit Manager の証拠を GRC システムに統合する	44
AWS Audit Manager 可用性の変更	57
Audit Manager のお客様向けのコンフォーマンスパックの制限	57
AWS Audit Manager フレームワークを AWS Config コンフォーマンスパックにマッピングする	58

からの証拠のエクスポート AWS Config	60
コンプライアンスソリューションの比較	61
無効化 AWS Audit Manager	63
その他のリソース	63
よくある質問	64
サポートされるフレームワーク	67
ACSC Essential Eight	68
Essential Eight とは？	69
このフレームワークを使用する	69
次の手順	70
その他のリソース	70
ACSC ISM	71
ACSC ISM とは？	71
このフレームワークを使用する	71
次の手順	72
その他のリソース	73
AWS Audit Manager サンプルフレームワーク	73
AWS Audit Manager サンプルフレームワークとは	73
このフレームワークを使用する	74
次の手順	75
AWS Control Tower ガードレール	75
とは AWS Control Tower	75
このフレームワークを使用する	76
次の手順	77
その他のリソース	77
AWS 生成 AI のベストプラクティス	77
Amazon Bedrock AWS の生成 AI のベストプラクティスは何ですか？	78
このフレームワークを使用する	80
Amazon Bedrock でプロンプトを手動で検証する	82
次の手順	85
その他のリソース	85
AWS License Manager	85
とは AWS License Manager	86
このフレームワークを使用する	86
次の手順	87
その他のリソース	87

AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	88
AWS Foundational Security Best Practices 標準とは何ですか?	88
このフレームワークを使用する	88
次の手順	89
その他のリソース	90
AWS 運用のベストプラクティス	90
AWS Foundational Security Best Practices 標準とは何ですか?	90
このフレームワークを使用する	91
次の手順	91
その他のリソース	92
AWS Well Architected フレームワーク WAF v10	92
AWS Well-Architected フレームワークとは	92
このフレームワークを使用する	92
次の手順	94
その他のリソース	90
CCCS Medium Cloud Control Profile	94
CCCS とは	94
このフレームワークを使用する	95
次の手順	96
CIS AWS ベンチマーク v.1.2	96
CIS とは	97
このフレームワークを使用する	98
次の手順	106
その他のリソース	106
CIS AWS ベンチマーク v.1.3	106
AWS CIS Benchmark とは	107
これらのフレームワークを使用する	108
次の手順	109
その他のリソース	110
CIS AWS ベンチマーク v.1.4	110
CIS AWS Benchmark とは	110
これらのフレームワークを使用する	112
次の手順	113
その他のリソース	113
CIS Controls v7.1 IG1	113
CIS Controls とは?	114

このフレームワークを使用する	115
次の手順	116
その他のリソース	116
CIS Critical Security Controls version 8.0, IG1	116
CIS Controls とは？	117
このフレームワークを使用する	118
次の手順	119
その他のリソース	119
FedRAMP Security Baseline Controls r4	119
FedRAMP とは	119
このフレームワークを使用する	120
次の手順	121
その他のリソース	121
GDPR 2016	121
GDPR とは	122
このフレームワークを使用する	122
次の手順	148
その他のリソース	148
GLBA	148
GLBA とは	149
このフレームワークを使用する	149
次の手順	150
Title 21 CFR Part 11	150
CFR Part 11 のタイトル 21 とは	150
このフレームワークを使用する	151
次の手順	152
その他のリソース	152
EU GMP Annex 11, v1	152
EU GMP Annex 11 とは	153
このフレームワークを使用する	153
次の手順	154
HIPAA Security Rule: Feb 2003	155
HIPAA と「HIPAA セキュリティルール 2003」とは？	155
このフレームワークを使用する	156
次の手順	157
その他のリソース	157

HIPAA Omnibus Final Rule	157
HIPAA と「HIPAA Final Omnibus Security Rule」とは？	158
このフレームワークを使用する	156
次の手順	160
その他のリソース	160
ISO/IEC 27001:2013	160
ISO/IEC 27001 とは	161
このフレームワークを使用する	161
次の手順	162
その他のリソース	163
NIST SP 800-53 R5	163
NIST SP 800-53 とは	163
このフレームワークを使用する	164
次の手順	165
その他のリソース	165
NIST CSF v1.1	165
NIST Cybersecurity Framework とは	166
このフレームワークを使用する	167
次の手順	168
その他のリソース	168
NIST SP 800-171 R2	168
NIST SP 800-171 とは	169
このフレームワークを使用する	169
次の手順	170
その他のリソース	171
PCI DSS v3.2.1	171
PCI DSS とは	171
このフレームワークを使用する	172
次の手順	173
その他のリソース	173
PCI DSS v4	173
PCI DSS とは	174
このフレームワークを使用する	175
次の手順	176
その他のリソース	176
SSAE-18 SOC 2	176

SOC 2 とは	177
このフレームワークを使用する	177
次の手順	179
その他のリソース	179
サポートされているデータソース	180
重要ポイント	180
次の手順	185
AWS Config	185
重要ポイント	185
サポートされている AWS Config マネージドルール	186
Audit Managerでの カスタムルールの使用	198
その他のリソース	198
AWS Security Hub CSPM	199
重要ポイント	199
サポートされている Security Hub CSPM コントロール	211
その他のリソース	247
AWS API コール	248
重要ポイント	248
カスタムコントロールデータソースでサポートされる API コール	249
AWS License Manager API コール	260
その他のリソース	261
AWS CloudTrail	261
その他のリソース	262
設定	264
前提条件	264
にサインアップする AWS アカウント	265
管理アクセスを持つユーザーを作成する	266
必要な権限を追加する	267
次の手順	268
Audit Manager を有効にする	268
前提条件	268
手順	268
次の手順	272
推奨事項	272
重要ポイント	273
推奨機能	273

推奨インテグレーション	273
次の手順	279
開始方法	280
Audit Manager のチュートリアル	280
監査所有者向けチュートリアル: 評価の作成	281
前提条件	281
手順	282
その他のリソース	284
受任者向けチュートリアル: コントロールセットの確認	285
前提条件	285
手順	285
その他のリソース	289
ダッシュボードの使用	291
ダッシュボードの概念と用語	291
ダッシュボードの要素	294
評価フィルター	294
日次スナップショット	294
コントロールドメイン別にグループ化された非準拠の証拠を持つコントロール	295
次の手順	298
その他のリソース	298
評価	299
重要ポイント	299
その他のリソース	299
評価の作成	300
前提条件	300
手順	301
次の手順	306
その他のリソース	306
評価の検索	306
前提条件	306
手順	307
次の手順	308
その他のリソース	308
評価の確認	308
重要ポイント	308
その他のリソース	309

評価の詳細	309
評価コントロールの詳細	316
証拠フォルダの詳細	322
証拠の詳細	327
評価の編集	330
前提条件	331
手順	331
次の手順	334
その他のリソース	334
手動証拠の追加	334
重要ポイント	335
その他のリソース	335
S3 からの証拠のインポート	336
ブラウザからの証拠のアップロード	339
証拠としてのテキストの入力	344
サポートされているファイル形式	348
評価レポートの準備	348
重要ポイント	349
その他のリソース	349
評価レポートへの証拠の追加	349
評価レポートから証拠を削除する	351
評価レポートの生成	352
評価コントロールのステータスの変更	353
前提条件	353
手順	354
次の手順	356
評価のステータスの変更	357
前提条件	357
手順	357
次の手順	359
評価の削除	359
前提条件	360
手順	360
その他のリソース	361
委任	362
重要ポイント	362

その他のリソース	362
監査所有者の場合	363
重要ポイント	363
その他のリソース	363
コントロールセットの委任	364
委任を検索する	366
委任の削除	368
受任者の場合	369
重要ポイント	369
その他のリソース	370
通知の表示	370
コントロールと証拠のレビュー	371
コメントの追加	373
コントロールを reviewed (レビュー済み) としてマークする	374
コントロールセットの監査所有者への送信	375
評価レポート	377
フォルダ構造を理解する	377
評価レポートを操作する	378
評価レポートセクションの確認	379
カバーページ	379
概要ページ	379
目次ページ	381
コントロールのページ	381
証拠の概要ページ	382
証拠の詳細ページ	384
評価レポートの検証	384
その他のリソース	385
証拠ファインダー	386
重要ポイント	386
証拠ファインダーが CloudTrail Lake でどのように機能するかを理解する	386
次の手順	387
その他のリソース	387
証拠の検索	387
前提条件	388
手順	388
次の手順	392

その他のリソース	392
検索結果の表示	392
前提条件	392
手順	393
次の手順	395
その他のリソース	396
検索結果のエクスポート	396
前提条件	396
手順	396
その他のリソース	400
フィルターおよびグループ化オプション	401
フィルターリファレンス	401
グループ化のリファレンス	405
ユースケースの例	406
ユースケース 1：非準拠の証拠を検索して委任を組織する	406
ユースケース 2：準拠している証拠の特定	407
ユースケース 3：証拠リソースのクイックプレビューの実行	408
ダウンロードセンター	410
ダウンロードセンターを閲覧する	410
ファイルのダウンロード	412
ファイルの削除	412
その他のリソース	413
フレームワークのライブラリ	414
重要ポイント	414
その他のリソース	415
フレームワークを表示する	415
前提条件	415
手順	416
次の手順	417
その他のリソース	417
フレームワークの確認	417
前提条件	417
手順	417
次の手順	421
その他のリソース	421
カスタムフレームワークの作成	422

重要ポイント	422
その他のリソース	422
何もない状態から作成する	422
編集可能なコピーの作成	425
カスタムフレームワークの編集	428
前提条件	428
手順	428
次の手順	430
その他のリソース	430
カスタムフレームワークの共有	430
重要ポイント	431
その他のリソース	431
概念と用語	432
共有リクエストの送信	439
共有リクエストに対するレスポンス	445
共有リクエストの削除	450
カスタムフレームワークの削除	451
前提条件	451
手順	452
その他のリソース	453
コントロールライブラリ	454
重要ポイント	454
その他のリソース	454
コントロールの表示	455
前提条件	455
手順	456
次の手順	457
その他のリソース	457
コントロールのレビュー	457
一般的なコントロール	458
コアコントロール	461
標準コントロール	465
カスタムコントロール	469
カスタムコントロールの作成	474
重要ポイント	474
その他のリソース	475

何もない状態から作成する	475
編集可能なコピーの作成	481
カスタムコントロールの編集	486
前提条件	487
手順	487
次の手順	491
その他のリソース	491
証拠収集の頻度の変更	491
カスタムコントロールの削除	495
前提条件	495
手順	495
その他のリソース	497
設定	498
手順	498
次の手順	498
データ暗号化の設定	499
前提条件	499
手順	499
その他のリソース	501
委任管理者の追加	501
前提条件	501
手順	502
次の手順	503
その他のリソース	503
委任管理者の変更	503
前提条件	503
手順	505
次の手順	506
その他のリソース	506
委任管理者を削除する	506
前提条件	507
手順	508
その他のリソース	509
デフォルトの監査所有者の設定	509
手順	509
その他のリソース	510

デフォルトの評価レポートの送信先の設定	510
前提条件	511
手順	513
その他のリソース	514
Audit Manager 通知の設定	514
前提条件	514
手順	514
その他のリソース	515
証拠ファインダーの有効化	516
前提条件	516
手順	516
次の手順	517
その他のリソース	517
証拠ファインダーのステータスの確認	517
前提条件	518
手順	518
次の手順	521
その他のリソース	521
証拠ファインダーを無効にする	521
前提条件	522
手順	522
その他のリソース	523
デフォルトのエクスポート先の設定	523
前提条件	523
手順	525
通知	527
その他のリソース	527
トラブルシューティング	528
評価と証拠収集のトラブルシューティング	528
評価を作成しましたが、まだ証拠が表示されません	529
評価が からコンプライアンスチェックの証拠を収集していない AWS Security Hub CSPM	530
Security Hub CSPM でセキュリティコントロールを無効にしました。Audit Manager は、こ のセキュリティコントロールのコンプライアンスチェックの証拠を収集しますか?	531
Security Hub CSPM Suppressedで検出結果のステータスを に設定します。Audit Manager は、コンプライアンスチェックの証拠を収集しますか?	531

評価が からコンプライアンスチェックの証拠を収集していない AWS Config	532
評価が からユーザーアクティビティの証拠を収集していない AWS CloudTrail	534
評価が AWS API コールの設定データ証拠を収集していない	534
一般的なコントロールが自動証拠を収集しない	535
証拠がさまざまな間隔で生成されており、収集頻度がわかりません	536
Audit Manager を無効にしてから再度有効にしましたが、既存の評価では証拠が収集されなくなりました	537
評価の詳細ページで、評価を再作成するように求められる	538
データソースと証拠ソースの違いは何ですか?	538
評価の作成に失敗した	539
対象範囲内のアカウントを組織から削除するとどうなりますか?	539
評価の範囲内のサービスが表示されない	540
評価の範囲内のサービスを編集できません	540
サービスの対象範囲とデータソースタイプにはどのような違いがありますか?	541
評価レポートのトラブルシューティング	542
評価レポートの生成が失敗しました	543
上記のチェックリストに従いましたが、評価レポートを生成できませんでした	544
レポートを生成しようとすると、アクセス拒否エラーが発生します	544
評価レポートを展開できません	545
レポートで証拠名を選択しても、証拠の詳細にリダイレクトされません	545
評価レポートの生成が [In progress] (進行中) のステータスのままであり、これが請求にどのように影響するかわかりません	546
その他のリソース	546
コントロールとコントロールセットのトラブルシューティング	546
評価にコントロールまたはコントロールセットが表示されません	547
コントロールに手動証拠をアップロードできません	547
コントロールが「交換可能」と表示されているのはどういう意味ですか?	548
1つのコントロールのデータソースとして複数の AWS Config ルールを使用する必要がある	548
カスタムルールオプションがデータソースで使用できません	549
カスタムルールのドロップダウンリストは空です	549
使用したいカスタムルールが表示されません	549
使用したいマネージドルールが表示されません	550
カスタムフレームワークを共有したいのですが、カスタム AWS Config ルールをデータソースとして使用するコントロールがあります	553
カスタムルールが AWS Config で更新されるとどうなりますか?	553

ダッシュボードのトラブルシューティング	555
ダッシュボードにデータがありません	555
CSV のダウンロードオプションが使用できません	556
CSV ファイルのダウンロードを試みても、ダウンロードしたファイルが表示されません ...	556
特定のコントロールまたはコントロールドメインがダッシュボードにありません	556
同じコントロールドメインの下に類似または重複するコントロールが表示される	557
毎日のスナップショットには、日によって異なる量の証拠が示されます。これは正常です か?	558
委任管理者とのトラブルシューティング AWS Organizations	558
委任された管理者アカウントで Audit Manager を設定できません	559
評価を作成しても、[Accounts in scope] (対象アカウント) の下に組織のアカウントが表示さ れません	559
委任された管理者アカウントを使用して評価レポートを生成しようとする、アクセス拒 否エラーが発生します	560
メンバーアカウントを組織からリンク解除すると、Audit Manager はどうなりますか?	561
メンバーアカウントを自分の組織に再リンクするとどうなりますか?	561
メンバーアカウントをある組織から別の組織に移行するとどうなりますか?	561
証拠ファインダーのトラブルシューティング	561
証拠ファインダーを有効にできません	562
証拠ファインダーを有効にしたが、検索結果に過去の証拠が表示されない	563
証拠ファインダーを無効にできません	563
検索クエリが失敗しました	564
コントロールドメインが「古い」とマークされています。これは何を意味するのしょう か?	566
検索結果から複数の評価レポートを生成できません	567
検索結果から特定の証拠を含めることができません	567
証拠ファインダーの結果がすべて評価レポートに含まれているわけではありません	568
検索結果から評価レポートを生成したいのですが、クエリステートメントが失敗します ...	568
その他のリソース	571
CSV をエクスポートできませんでした	572
検索結果から特定の証拠をエクスポートできません	573
複数の CSV ファイルを一度にエクスポートできません	574
フレームワークのトラブルシューティング	574
カスタムフレームワークの詳細ページで、カスタムフレームワークを再作成するように求め られます	575
カスタムフレームワークのコピーを作成できない	578

送信済みの共有リクエストのステータスは失敗として表示されます	578
共有リクエストの横に青いドットがあります。これは何を意味するのでしょうか?	578
共有フレームワークには、データソースとしてカスタム AWS Config ルールを使用するコン トロールがあります。受信者はこれらのコントロールを収集することができますか?	581
共有フレームワークで使用されているカスタムルールを更新しました。何かアクションを起 こす必要がありますか?	582
通知のトラブルシューティング	583
Audit Manager で Amazon SNS トピックを指定しましたが、通知が届きません	583
FIFO トピックを指定しましたが、想定した順序で通知が届きません	584
アクセス許可とアクセスのトラブルシューティング	584
Audit Manager の設定手順に従いましたが、十分な IAM 権限が付与されていません	584
あるユーザーを監査所有者として指定しましたが、そのユーザーは評価に完全にアクセスす ることができません。これはなぜですか?	585
Audit Manager でアクションを実行できません	585
自分の 以外のユーザーに Audit Manager リソース AWS アカウント へのアクセスを許可し たい	585
必要な Audit Manager のアクセス許可があるにもかかわらず、アクセス拒否エラーが表示 される	586
その他のリソース	587
リソースのタグ付け	589
サポート リソース	589
タグの制限	590
Audit Manager のタグ管理	590
クォータ	592
デフォルトの Audit Manager クォータ	592
クォータの管理	593
その他のリソース	594
コードの例	595
シナリオ	595
AWS Config コンフォーマンスパックからカスタムフレームワークを作成する	596
Security Hub CSPM コントロールを含むカスタムフレームワークを作成する	600
評価レポートを生成する	603
セキュリティ	609
データ保護	610
Audit Manager のデータの削除	611
保管中の暗号化	612

転送中の暗号化	613
キー管理	613
ID とアクセス管理	614
オーディエンス	614
アイデンティティを使用した認証	615
ポリシーを使用したアクセスの管理	616
が IAM と AWS Audit Manager 連携する方法	618
アイデンティティベースのポリシーの例	626
サービス間の混乱した代理の防止	642
リソースベースのポリシーの例	644
AWS マネージドポリシー	647
トラブルシューティング	670
サービスにリンクされたロールの使用	672
コンプライアンス検証	686
耐障害性	687
インフラストラクチャセキュリティ	687
VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)	688
AWS Audit Manager VPC エンドポイントに関する考慮事項	688
のインターフェイス VPC エンドポイントの作成 AWS Audit Manager	688
の VPC エンドポイントポリシーの作成 AWS Audit Manager	689
ログ記録とモニタリング	689
Amazon EventBridge を使用した のモニタリング	690
CloudTrail ログ	694
設定と脆弱性	697
無効化 AWS Audit Manager	698
手順	698
次のステップ	700
その他のリソース	700
ドキュメント履歴	701

AWS Audit Manager は新規顧客に公開されなくなりました。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「[AWS Audit Manager 可用性の変更](#)」を参照してください。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

とは AWS Audit Manager

AWS Audit Manager ユーザーガイドへようこそ。

AWS Audit Manager は、リスクの管理方法と規制や業界標準への準拠を簡素化するために、AWS 使用状況を継続的に監査するのに役立ちます。Audit Manager は証拠収集を自動化するため、ポリシー、手順、およびアクティビティ (コントロールとも呼びます) が効果的に機能しているかどうかをより簡単に評価できます。監査の時期において、Audit Manager は、コントロールのステークホルダーのレビューを管理するのに役立ちます。これは、労力を大幅に抑えながら、監査対応のレポートを作成できることを意味します。

Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準または規制の評価を構造化および自動化する、事前に構築されたフレームワークを提供します。フレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、指定されたコンプライアンス標準または規制の要件に従ってグループ化されています。フレームワークとコントロールをカスタマイズして、特定の要件に従って内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークから評価を作成できます。評価を作成すると、Audit Manager はリソース評価を自動的に実行します。これらの評価は、監査の範囲として定義した AWS アカウント のデータを収集します。収集されたデータは、監査に適した証拠となるように自動的に変換されます。その後、これらの証拠は関連するコントロールにアタッチされます。これは、セキュリティ、変更管理、ビジネス継続性、およびソフトウェアライセンスのコンプライアンスを実証するのに役立ちます。この証拠収集プロセスは継続的なものであり、評価を作成したときに開始されます。監査が完了し、Audit Manager を使用して証拠を収集する必要がなくなったら、証拠の収集を停止できます。これを行うには、評価のステータスを [inactive] (非アクティブ) に変更します。

Audit Manager の機能 Manager の機能

では AWS Audit Manager、次のタスクを実行できます。

- すぐに開始する - さまざまなコンプライアンス標準と規制をサポートする構築済みのフレームワークのギャラリーから選択して、[最初の評価を作成](#)します。次に、自動証拠収集を開始して AWS のサービス 使用状況を監査します。
- ハイブリッド環境またはマルチクラウド環境からの証拠のアップロードと管理 — Audit Manager がお客様の AWS 環境から収集する証拠に加えて、オンプレミスまたはマルチクラウド環境から証拠を[アップロード](#)して一元管理することもできます。

- 一般的なコンプライアンス標準および規制をサポートする - [AWS Audit Manager 標準フレームワーク](#)のいずれかを選択します。これらのフレームワークは、一般的なコンプライアンス標準および規制のための構築済みコントロールマッピングを提供します。これには、CIS Foundation Benchmark、PCI DSS、GDPR、HIPAA、SOC2、GxP、AWS 運用のベストプラクティスが含まれます。
- アクティブな評価をモニタリングする - Audit Manager [ダッシュボード](#)を使用して、アクティブな評価の分析データを表示し、是正が必要な非準拠の証拠を迅速に特定します。
- 証拠の検索 — [証拠ファインダー](#) 機能を使用して、検索クエリに関連する証拠をすばやく見つけることができます。検索結果から評価レポートを生成したり、検索結果を CSV 形式でエクスポートしたりできます。
- カスタムコントロールの作成 — [独自のコントロールを最初から作成](#)するか、[既存の標準コントロールまたはカスタムコントロールの編集可能なコピーを作成](#)します。また、カスタム統制機能を使用してリスク評価用の質問を作成し、それらの質問への回答を手作業による証拠として保存することもできます。
- エンタープライズコントロールを AWS データソースの事前定義されたグループにマッピングする — 目標を表す一般的なコントロールを選択し、それを使用してコンプライアンスニーズのポートフォリオの証拠を収集する[カスタムコントロールを作成](#)します。
- カスタムフレームワークを作成する - 内部監査の特定の要件に基づいて、標準またはカスタムのコントロールを使用して[独自のフレームワークを作成](#)します。
- カスタムフレームワークを共有する — [カスタム Audit Manager フレームワーク](#)を別の と共有するか AWS アカウント、自分のアカウント AWS リージョン で別の にレプリケートします。
- チーム間のコラボレーションをサポートする - 関連する証拠をレビューし、コメントを追加し、各コントロールのステータスを更新できる内容領域専門家に[コントロールセットを委任](#)します。
- 監査人用にレポートを作成する - 監査のために収集された関連する証拠を要約し、詳細な証拠を含むフォルダにリンクする[評価レポートを生成](#)します。
- 証拠の完全性を確保する - 変更されることのない、安全な場所に[証拠を保管](#)します。

Note

AWS Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準および規制への準拠の検証に関連する証拠の収集を支援します。ただし、コンプライアンス自体を評価するものではありません。AWS Audit Manager したがって、によって収集された証拠には、監査に必要な AWS 使用状況に関するすべての情報が含まれていない場合があります。AWS Audit Manager は、法律顧問やコンプライアンスの専門家に代わるものではありません。

Audit Manager の価格

料金の詳細については、「[AWS Audit Manager 料金](#)」を参照してください。

Audit Manager を初めてお使いになる方向けの情報

Audit Manager を初めて使用する場合は、次のページから開始することをお勧めします。

1. [AWS Audit Manager 概念と用語を理解する](#) – 評価、フレームワーク、コントロールなど、Audit Manager で使用される主要な概念と用語について説明します。
2. [が証拠を AWS Audit Manager 収集する方法を理解する](#) - Audit Manager がリソース評価のために証拠を収集する方法について説明します。
3. [推奨設定 AWS Audit Manager を使用した のセットアップ](#) – Audit Manager の設定要件について説明します。
4. [の開始方法 AWS Audit Manager](#) – チュートリアルに従って、最初の Audit Manager の評価を作成します。
5. [AWS Audit Manager API リファレンス](#) – Audit Manager API アクションとデータ型を理解します。

関連 AWS のサービス

AWS Audit Manager は複数の と統合 AWS のサービス され、評価レポートに含めることができる証拠を自動的に収集します。

AWS Security Hub CSPM

AWS Security Hub CSPM は、AWS ベストプラクティスと業界標準に基づく自動セキュリティチェックを使用して環境をモニタリングします。Audit Manager は、Security Hub CSPM から直接セキュリティチェックの結果を報告することで、リソースセキュリティ体制のスナップショットをキャプチャします。Security Hub CSPM の詳細については、AWS Security Hub CSPM 「ユーザーガイド」の「[What is AWS Security Hub CSPM?](#)」を参照してください。

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail は、アカウントの AWS リソースに対する呼び出しをモニタリングするのに役立ちます。これには、AWS マネジメントコンソール、AWS CLI などの呼び出しが含まれます AWS のサービス。Audit Manager は CloudTrail からログデータを直接収集し、処理されたログをユーザーア

クティビティの証拠に変換します。CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail 「ユーザーガイド」の「[What is AWS CloudTrail?](#)」を参照してください。

AWS Config

AWS Config は、内の AWS リソースの設定の詳細ビューを提供します AWS アカウント。これには、リソースが相互にどのように関連しているか、およびリソースが過去にどのように構成されているかに関する情報が含まれます。Audit Manager は、検出結果を直接レポートすることで、リソースセキュリティ体制のスナップショットをキャプチャします AWS Config。詳細については AWS Config、AWS Config ユーザーガイドの「[とは AWS Config](#)」を参照してください。

AWS License Manager

AWS License Manager は、ソフトウェアベンダーライセンスをクラウドに持ち込むプロセスを合理化します。クラウドインフラストラクチャを構築する際 AWS、クラウドリソースで使用する既存のライセンスインベントリを再利用することで、コストを削減できます。Audit Manager は、監査の準備を支援する License Manager フレームワークを提供します。フレームワークは License Manager と統合されており、お客様が定義したライセンスルールに基づいてライセンス使用情報を集約します。License Manager の詳細については、AWS License Manager 「ユーザーガイド」の「[What is AWS License Manager?](#)」を参照してください。

AWS Control Tower

AWS Control Tower は、クラウドインフラストラクチャに予防的ガードレールと検出的ガードレールを適用します。Audit Manager AWS Control Tower には、監査の準備に役立つ Guardrails フレームワークが用意されています。このフレームワークには、ガードレールに基づくすべての AWS Config ルールが含まれています AWS Control Tower。詳細については AWS Control Tower、「AWS Control Tower ユーザーガイド」の「[What is AWS Control Tower?](#)」を参照してください。

AWS Artifact

AWS Artifact は、AWS Infrastructures のコンプライアンスドキュメントと証明書へのオンデマンドアクセスを提供するセルフサービスの監査アーティファクト取得ポータルです。は、AWS クラウドインフラストラクチャがコンプライアンス要件を満たしていることを証明する証拠 AWS Artifact を提供します。対照的に、の使用 AWS のサービス が準拠していることを示す証拠を AWS Audit Manager 収集、レビュー、管理できます。詳細については AWS Artifact、AWS Artifact ユーザーガイドの「[とは AWS Artifact](#)」を参照してください。[AWS レポートのリスト](#)は、でダウンロードできます AWS マネジメントコンソール。

Amazon EventBridge

Amazon EventBridge を使用すると、を自動化 AWS のサービス し、アプリケーションの可用性の問題やリソースの変更などのシステムイベントに自動的に対応できます。EventBridge を使用して、Audit Manager イベントを検出し、それらに対応することができます。作成したルールに基づいて、ルールで指定した値とイベントが一致すると、EventBridge で 1 つ以上のターゲットアクションが呼び出されます。詳細については、「[Amazon EventBridge AWS Audit Manager によるモニタリング](#)」を参照してください。

特定のコンプライアンスプログラム AWS のサービス の対象となる のリストについては、[AWS のサービス「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内」](#)を参照してください。一般的な情報については、「[AWS コンプライアンスプログラム](#)」を参照してください。

Audit Manager のその他のリソース

Audit Manager の詳細については、以下のリソースを参照してください。

- [を使用して証拠を収集し、監査データを管理する AWS Audit Manager](#)
- [3 行モデル全体で統合する \(パート 2\): AWS Config 管理とガバナンスブログのコンフォーマンスパックを AWS Audit Manager 評価に変換する AWS](#)

AWS Audit Manager 概念と用語を理解する

使用を開始するのに役立つように、このページでは用語を定義し、AWS Audit Manager の主要な概念のいくつかを説明します。

A

| B | | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

評価

Audit Manager の評価を使用して、監査に関連する証拠を自動的に収集できます。

評価は、監査に関連するコントロールのグループであるフレームワークに基づいています。標準またはカスタムのフレームワークから評価を作成できます。標準フレームワークには、特定のコンプライアンス標準または規制をサポートする構築済みのコントロールセットが含まれています。対照的に、カスタムフレームワークには、特定の監査の要件に従ってカスタマイズおよびグループ化できるコントロールが含まれています。フレームワークを出発点として使用して、監査の範囲に含める AWS アカウント を指定する評価を作成できます。

評価を作成すると、Audit Manager はフレームワークで定義されているコントロール AWS アカウント に基づいて、内のリソースの評価を自動的に開始します。次に、関連する証拠を収集し、監査人が確認しやすい形式に変換します。これを行った後、評価のコントロールに証拠をアタッチします。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

証拠の収集は、評価を作成したときに開始される継続的なプロセスです。評価ステータスを [inactive] (非アクティブ) に変更することで、証拠の収集を停止できます。または、コントロールレベルで証拠の収集を停止することもできます。これを実行するには、評価内の特定のコントロールのステータスを [inactive] (非アクティブ) に変更します。

評価を作成および管理する方法については、「[での評価の管理 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

評価レポート

評価レポートは、Audit Manager の評価から生成された確定ドキュメントです。これらのレポートは、監査のために収集された関連する証拠を要約したものです。それらのレポートは、関連する証拠のフォルダにリンクしています。フォルダは、評価で指定されたコントロールに従って名前が付けられ、編成されています。各評価について、Audit Manager が収集した証拠をレビューし、評価レポートに含める証拠を決定できます。

評価レポートの詳細については、「[評価レポート](#)」を参照してください。評価レポートを生成する方法については、「[での評価レポートの準備 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

評価レポートの宛先

評価レポートの送信先は、Audit Manager が評価レポートを保存するデフォルトの S3 バケットです。詳細については[デフォルトの評価レポートの送信先の設定](#)を参照してください。

監査

監査とは、組織の資産、オペレーション、または事業上の誠実さを独立して調べることをいいます。情報技術 (IT) 監査は、組織の情報システム内のコントロールを集中的に調べるものです。IT 監査の目的は、情報システムがアセットを保護し、効果的に運用されており、データの完全性を維持しているかどうかを確認することにあります。これらはすべて、コンプライアンス標準または規制によって義務付けられている規制要件を満たすために重要です。

監査所有者

監査所有者という用語には、文脈に応じて 2 つの異なる意味があります。

Audit Manager において、監査所有者とは、評価とその関連リソースを管理する IAM ユーザーまたはロールです。この Audit Manager のペルソナの責任には、評価の作成、証拠のレビュー、および評価レポートの生成が含まれます。Audit Manager はコラボレーションが可能なサービスであり、監査所有者は、他のステークホルダーが評価に参加する際にそのメリットを享受できます。例えば、他の監査所有者を評価に追加して、管理タスクを共有できます。または、ユーザーが監査所有者であり、コントロールのために収集された証拠の解釈についてサポートが必要な場合は、その分野における内容領域専門家であるステークホルダーに[そのコントロールセットを委任](#)できます。このような担当者は、受任者ペルソナとして知られています。

ビジネス用語では、監査所有者は、会社の監査準備に向けた取り組みを調整および監督し、監査人に証拠を提示する担当者をいいます。通常、これは、コンプライアンスオフィサーや GDPR データ保護オフィサーなどのガバナンス、リスク、およびコンプライアンス (GRC) の専門家です。GRC の専門家は、監査に向けた準備を管理するための専門知識と権限を有しています。より具体的には、これらの専門家はコンプライアンス要件を理解しており、レポートデータを分析、解釈、および準備できます。ただし、GRC の専門家だけがこの役割を担うのではなく、ビジネスにおける他の役割も監査所有者の Audit Manager のペルソナを引き受けることができます。例えば、次のいずれかのチームの技術エキスパートに Audit Manager の評価を設定および管理させることもできます。

- SecOps
- IT/DevOps
- セキュリティオペレーションセンター/インシデント対応
- クラウドアセットを所有、開発、修復、およびデプロイし、組織のクラウドインフラストラクチャを理解している同様のチーム

Audit Manager の評価で監査所有者として誰を割り当てるかは、組織によって大きく異なります。また、セキュリティオペレーションをどのように構成するか、および監査の詳細によっても異なります。Audit Manager では、同じ個人がある評価で監査所有者のペルソナを引き受け、別の評価で委任ペルソナを引き受けることができます。

Audit Manager の使用方法にかかわらず、監査所有者/委任ペルソナを使用し、各ユーザーに特定の IAM ポリシーを付与することで、組織全体の職務の分離を管理できます。この 2 段階のアプローチにより、Audit Manager は、個々の評価のあらゆる詳細を完全にコントロールできるようにします。詳細については、「[でのユーザーペルソナの推奨ポリシー AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

AWS マネージドソース

AWS マネージドソースは、が AWS 管理する証拠ソースです。

各 AWS マネージドソースは、特定の一般的なコントロールまたはコアコントロールにマッピングされるデータソースの事前定義されたグループです。一般的なコントロールを証拠ソースとして使用すると、その一般的なコントロールをサポートするすべてのコアコントロールの証拠が自動的に収集されます。個々のコアコントロールを証拠ソースとして使用することもできます。

AWS マネージドソースが更新されるたびに、その AWS マネージドソースを使用するすべてのカスタムコントロールに同じ更新が自動的に適用されます。つまり、カスタムコントロールは証拠ソースの最新の定義に照らして証拠を収集します。これにより、クラウドコンプライアンス環境の変化に応じて継続的なコンプライアンスを確保できます。

「[customer managed source](#)」、[「evidence source」](#) も参照してください。

C

|B| | | |G|H| |J|K|L|M|N|O|P|Q| | |T|U|V|W|X|Y|Z

変更ログ

各評価内のコントロールに対して、Audit Manager はそのコントロールに対するユーザー アクティビティを追跡します。その後、特定のコントロールに関連するアクティビティの監査証拠を確認できます。changelog にキャプチャされるユーザーアクティビティの詳細については、「[Changelog タブ](#)」を参照してください。

クラウドコンプライアンス

クラウドコンプライアンスは、クラウドをご利用のお客様が従わなければならない標準に、クラウドで提供されるシステムが準拠している必要があるという一般原則です。

一般的なコントロール

「[control](#)」を参照してください。

コンプライアンス規制

コンプライアンス規制は、通常は行動を規制するために、当局によって規定される法令、規則、または他の命令です。1 つの例は GDPR です。

コンプライアンス標準

コンプライアンス標準は、組織のプロセスを詳述する一連の構造化されたガイドラインであり、確立された規制、仕様、または法律に従って維持することを目的としています。PCI DSS、HIPAA はその一例です。

コントロール

統制とは、情報システムまたは組織に規定されている保護手段または対策です。コントロールは、情報の機密性、完全性、可用性を保護し、定義された一連の要件を満たすように設計されています。これは、リソースが意図したとおりに動作し、データが信頼でき、組織が適用される法律や規制を遵守していることを保証します。

Audit Manager では、統制はベンダーリスク評価アンケート内の質問を表すこともできます。この場合、統制とは、組織のセキュリティとコンプライアンス体制に関する情報を尋ねる具体的な質問です。

統制部門は、Audit Manager の評価で有効になっているときに、継続的に証拠を収集します。任意のコントロールに証拠を手動で追加することもできます。それぞれの証拠は、コントロールの要件への準拠を実証する際に役立つ記録となります。

Audit Manager には、以下のタイプのコントロールが用意されています。

コントロールタイプ	説明
一般的なコントロール	一般的なコントロールは、コントロールの目的を達成するのに役立つアクションと考えることができます。一般的なコントロールはコンプライアンス標準に固有ではないため、重複するコンプライアンス義務の範囲をサポートできる証拠を収集できます。 たとえば、データ分類と処理というコントロール目標があるとしします。この目的を達成するために、アクセスコントロールと呼ばれる一般的なコントロールを実装して、リソースへの不正アクセスをモニタリングおよび検出できます。 - 一般的な自動コントロールは証拠を収集します。これらは、1 つ以上の関連するコアコントロールのグループで構成されます。次に、これらのコアコントロールはそれぞれ、事前定義された AWS データソースグループから関連する証拠を自動的に収集します。AWS は、これらの基盤となるデータソースを管理し、規制や標準が変更され、新しいデータソースが特定されるたびにそれらを更新します。 - 一般的な手動コントロールでは、独自の証拠をアップロードする必要があります。これは、通常、物理レコードのプロビジョニング、または AWS 環境外で発生するイベントの詳細が必要なためです。このため、多くの場合、一

コントロールタイプ	説明
	一般的な手動コントロールの要件をサポートする証拠を生成できる AWS データソースはありません。 一般的なコントロールを編集することはできません。ただし、カスタムコントロールを作成する際に、一般的なコントロールを証拠ソースとして使用することもできます。
コアコントロール	これは環境に関する規範的なガイドラインです AWS。コアコントロールは、一般的なコントロールの要件を満たすのに役立つアクションと考えることができます。 例えば、アクセスコントロールと呼ばれる一般的なコントロールを使用して、リソースへの不正アクセスをモニタリングするとします。この一般的なコントロールをサポートするには、S3 バケットのパブリック読み取りアクセスをブロックというコアコントロールを使用できます。 コアコントロールはコンプライアンス標準に固有ではないため、重複するコンプライアンス義務の範囲をサポートできる証拠を収集できます。各コアコントロールは、1 つ以上のデータソースを使用して、特定の に関する証拠を収集します AWS のサービス。は、これらの基盤となるデータソース AWS を管理し、規制や標準が変更され、新しいデータソースが特定されるたびにそれらを更新します。 コアコントロールを編集することはできません。ただし、カスタムコントロールを作成する際に、コアコントロールを証拠ソースとして使用することもできます。

コントロールタイプ	説明
標準コントロール	これは、Audit Manager が提供する構築済みのコントロールです。 標準コントロールは、特定のコンプライアンス標準に対する監査の準備に役立ちます。各標準コントロールは Audit Manager の特定の標準 framework に関連しており、そのフレームワークへの準拠を示すために使用できる証拠を収集します。標準コントロールは、AWS 管理する基盤となるデータソースから証拠を収集します。これらのデータソースは、規制や標準が変更され、新しいデータソースが特定されるたびに自動的に更新されます。 標準コントロールを編集することはできません。ただし、標準コントロールの編集可能なコピーの作成を行うことができます。
カスタムコントロール	これは、特定のコンプライアンス要件を満たすために Audit Manager で作成するコントロールです。 カスタムコントロールは、最初から作成することも、既存の標準コントロールの編集可能なコピーから作成することもできます。カスタムコントロールを作成する際、Audit Manager が証拠を収集する場所を決定する特定の evidence source を定義できます。カスタムコントロールを作成したら、そのコントロールを編集したり、カスタムフレームワークに追加したりすることができます。カスタムコントロールの編集可能なコピーを作成することもできます。

コントロールドメイン

コントロールドメインは、特定のコンプライアンス標準に固有ではないコントロールのカテゴリと考えることができます。コントロールドメインの例として、データ保護が挙げられます。

コントロールは、多くの場合、単純に整理する目的でドメイン別にグループ化されます。各ドメインには複数の目的があります。

コントロールドメインのグループ化は、[Audit Manager のダッシュボード](#)の最も強力な機能の 1 つです。Audit Manager は、非準拠の証拠がある評価のコントロールを強調表示し、コントロールドメインごとにグループ化します。これにより、監査に向けて準備する際に、特定の対象ドメインの是正に集中的に取り組むことができます。

コントロールの目的

コントロールの目的は、同じコントロールの目的を持つ一般的なコントロールの目標を示します。各目的には、複数の一般的なコントロールを含めることができます。これらの一般的なコントロールが正常に実装されると、目的を達成するのに役立ちます。

それぞれのコントロールの目的は、コントロールドメインに分類されます。例えば、データ保護コントロールドメインには、データの分類と処理という名前のコントロールの目的があります。このコントロール目的をサポートするために、アクセスコントロールと呼ばれる一般的なコントロールを使用して、リソースへの不正アクセスをモニタリングおよび検出できます。

コアコントロール

「[control](#)」を参照してください。

カスタムコントロール

「[control](#)」を参照してください。

カスタマーマネージドソース

カスタマーマネージドソースは、ユーザーが定義した証拠ソースです。

Audit Manager でカスタムコントロールを作成する際、このオプションを使用して独自の個別のデータソースを作成できます。これにより、カスタム AWS Config ルールなどのビジネス固有のリソースから自動証拠を柔軟に収集できます。カスタムコントロールに手動証拠を追加する場合に、このオプションを使用することもできます。

カスタマーマネージドソースを使用する際は、作成したすべてのデータソースの管理責任はユーザーが負うことになります。

「[AWS managed source](#)」、[「evidence source」](#) も参照してください。

D

|B|||G|H||J|K|L|M|N|O|P|Q|||T|U|V|W|X|Y|Z

データソース

Audit Manager はデータソースを使用してコントロールの証拠を収集します。データソースには次のプロパティがあります。

- データソースタイプは、Audit Manager がコントロールの証拠を収集するデータソースのタイプを定義します。
- 自動証拠の場合、タイプは AWS Security Hub CSPM、AWS Config、AWS CloudTrail、または AWS API コールになります。
- 独自のエビデンスをアップロードする場合、タイプは手動です。
- Audit Manager API は、データソースタイプを [sourceType](#) と呼びます。
- データソースマッピングは、特定のデータソースタイプの証拠がどこから収集されるかを特定するキーワードです。
- 例えば、これは CloudTrail イベント名または AWS Config ルールの名前である場合があります。
- Audit Manager API は、データソースマッピングを [sourceKeyword](#) と呼びます。
- データソース名は、データソースタイプとデータソースマッピングをペアにしたものです。
- 標準コントロールの場合、Audit Manager にはデフォルト名が用意されています。
- カスタムコントロールの場合、独自のデータソース名を指定できます。
- Audit Manager API は、データソース名を [sourceName](#) 名と呼びます。

1 つのコントロールに複数のデータソースタイプと複数のマッピングを含めることができます。たとえば、1 つのコントロールが複数のデータソースタイプ (AWS Config や Security Hub CSPM など) から証拠を収集する場合があります。別のコントロールは、マッピング AWS Config として複数の AWS Config ルールを使用して、唯一のデータソースタイプとしてを持つ場合があります。

次の表は、自動化されたデータソースタイプの一覧と、対応するマッピングの例を示しています。

データソースタイプ	説明	マッピングの例
AWS Security Hub CSPM	このデータソースタイプを使用して、リソースのセキュリティ体制のスナップショットをキャプチャします。 Audit Manager は、Security Hub CSPM コントロールの名前をマッピングキーワードとして使用し、そのセ	EC2.1

データソースタイプ	説明	マッピングの例
	セキュリティチェックの結果を Security Hub CSPM から直接レポートします。	
AWS Config	このデータソースタイプを使用して、リソースのセキュリティ体制のスナップショットをキャプチャします。 Audit Manager は、マッピングキーワードとして AWS Config ルールの名前を使用し、そのルールチェックの結果を直接レポートします AWS Config。	SNS_ENCRYPTED_KMS
AWS CloudTrail	このデータソースタイプを使用して、Audit で必要な特定のユーザーアクティビティを追跡します。 Audit Manager は CloudTrail イベントの名前をマッピングキーワードとして使用し、CloudTrail ログから関連するユーザーアクティビティを収集します。	CreateAccessKey

データソースタイプ	説明	マッピングの例
AWS API コール	このデータソースタイプを使用して、特定の への API コールを通じてリソース設定のスナップショットを作成します AWS のサービス。 Audit Manager は API 呼び出しの名前をマッピングキーワードとして使用し、API レスポンスを収集します。	kms_ListKeys

受任者

代理人は、アクセス許可が制限された AWS Audit Manager ユーザーです。受任者は通常、専門的なレベルでビジネスまたは技術に関する知識を有しています。例えば、これらの専門知識は、データ保持ポリシー、トレーニングプラン、ネットワークインフラストラクチャ、または ID 管理に関するものである可能性があります。受任者は、監査所有者が自らの専門分野に属するコントロールに関して収集された証拠をレビューするのをサポートします。受任者は、コントロールセットとそれに関連する証拠のレビュー、コメントの追加、追加の証拠のアップロード、レビュー用に割り当てられた各コントロールのステータスの更新を行うことができます。

監査所有者は、評価全体ではなく、特定のコントロールセットを委任者に割り当てます。その結果、代表者による評価へのアクセスが制限されます。コントロールセットを委任する方法については、「[での委任 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

E

|B|||G|H||J|K|L|M|N|O|P|Q|||T|U|V|W|X|Y|Z

証拠

証拠とは、統制の要件への準拠を証明するために必要な情報を含む記録です。証拠の一例として、ユーザーによって呼び出された変更アクティビティとシステム設定スナップショットを挙げることができます。

Audit Manager の証拠には、主に自動と手動の証拠の 2 つのタイプがあります。

証拠タイプ	説明
自動証拠	Audit Manager が自動的に収集する証拠です。これには、次の 3 つのカテゴリの自動証拠が含まれます。 1. コンプライアンスチェック — コンプライアンスチェックの結果は AWS Security Hub CSPM AWS Config、またはその両方から取得されます。 コンプライアンスチェックの例には、PCI DSS コントロールの Security Hub CSPM からのセキュリティチェック結果と、HIPAA コントロールの AWS Config ルール評価が含まれます。 詳細については、「AWS Config ルール でサポートされる AWS Audit Manager」および「AWS Security Hub CSPM でサポートされているコントロール AWS Audit Manager」を参照してください。 2. ユーザーアクティビティ — リソース設定を変更するユーザーアクティビティは、そのアクティビティが発生すると CloudTrail ログからキャプチャされます。 ユーザーアクティビティの例には、ルートテーブルの更新、Amazon RDS インスタンスのバックアップ設定の変更、S3 バケット暗号化ポリシーの変更が含まれます。 詳細については、「AWS CloudTrail でサポートされているイベント名 AWS Audit Manager」を参照してください。 3. 設定データ — リソース設定のスナップショットは、日次、週次、または月次ベースで AWS のサービスのサービスから直接キャプチャされます。 設定スナップショットの例には、VPC ルートテーブルのルートの一覧、Amazon RDS インスタンスのバックアップ設定、および S3 バケット暗号化ポリシーが含まれます。 詳細については、「AWS でサポートされている API コール AWS Audit Manager」を参照してください。
手動証拠	Audit Manager にユーザーが追加する証拠です。独自の証拠を追加する方法は 3 つあります。 1. Amazon S3 からファイルをインポートする

証拠タイプ	説明
	2. ブラウザからファイルをアップロードする 3. リスクアセスメントの質問に対する回答をテキストで入力する 詳細については、「での手動証拠の追加 AWS Audit Manager」を参照してください。

評価を作成すると、自動証拠収集が開始されます。これは継続的なプロセスであり、Audit Manager は、証拠タイプと基盤となるデータソースに応じてさまざまな頻度で証拠を収集します。詳細については、「[が証拠を AWS Audit Manager 収集する方法を理解する](#)」を参照してください。

評価で証拠をレビューする方法については、「[での証拠の確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

証拠ソース

証拠ソースは、コントロールが証拠を収集する場所を定義します。これは、個々のデータソースでも、一般的なコントロールまたはコアコントロールにマッピングされるデータソースの事前定義されたグループでもかまいません。

カスタムコントロールを作成する際は、AWS マネージドソース、カスタマーマネージドソース、またはその両方から証拠を収集できます。

Tip

AWS マネージドソースを使用することをお勧めします。AWS マネージドソースが更新されるたびに、これらのソースを使用するすべてのカスタムコントロールに同じ更新が自動的に適用されます。つまり、カスタムコントロールは常に証拠ソースの最新の定義に照らして証拠を収集します。これにより、クラウドコンプライアンス環境の変化に応じて継続的なコンプライアンスを確保できます。

「[AWS managed source](#)」、[「customer managed source」](#) も参照してください。

証拠収集方法

コントロールが証拠を収集する方法は 2 つあります。

証拠収集方法	説明
自動	自動コントロールは AWS、データソースから証拠を自動的に収集します。この自動証拠は、コントロールの完全または部分的な遵守を証明するのに役立ちます。
手動	手動コントロールでは、コントロールの遵守を証明する 独自の証拠をアップロードする 必要があります。

 Note

手動による証拠はどの自動統制にも添付できます。多くの場合、統制への完全な準拠を証明するには、自動化された証拠と手動の証拠を組み合わせる必要があります。Audit Manager は有用で関連性のある自動証拠を提供できますが、一部の自動証拠は部分的なコンプライアンスしか証明できない場合があります。この場合、Audit Manager が提供する自動証拠を独自の証拠で補足できます。

例えば、次のようになります。

- [AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v2](#) には、Error analysis と呼ばれるコントロールが含まれています。このコントロールでは、モデルの使用状況に誤りが検出された場合にそれを特定する必要があります。また、根本原因を理解して是正措置を講じるために、徹底的なエラー分析を行う必要があります。
- このコントロールをサポートするために、Audit Manager は、評価が実行されている AWS アカウント に対して CloudWatch アラームが有効になっているかどうかを示す自動証拠を収集します。この証拠を利用して、アラームとチェックが正しく設定されていることを証明することで、統制に部分的に準拠していることを証明できます。
- 完全なコンプライアンスを証明するには、自動証拠を手作業による証拠で補足できます。例えば、エラー分析プロセス、エスカレーションや報告の基準値、根本原因分析の結果を示すポリシーや手順をアップロードできます。この手作業による証拠を使用して、確立されたポリシーが実施されていること、および求められたときには是正措置が講じられたことを証明できます。

より詳細な例については、[「データソースが混在する場合の管理」](#)を参照してください。

エクスポート先

エクスポート先は、証拠ファインダーからエクスポートしたファイルを Audit Manager が保存するデフォルトの S3 バケットです。詳細については、「[証拠ファインダーのデフォルトのエクスポート先の設定](#)」を参照してください。

F

|B| | | |G|H| |J|K|L|M|N|O|P|Q| | |T|U|V|W|X|Y|Z

フレームワーク

Audit Manager フレームワークは、特定の標準またはリスクガバナンスの原則に関する評価を構造化および自動化するものです。これらのフレームワークには、構築済みコントロールまたはユーザー定義コントロールのコレクションが含まれており、AWS リソースをこれらのコントロールの要件にマッピングするのに役立ちます。

Audit Manager のフレームワークには 2 つのタイプがあります。

フレームワークタイプ	説明
標準フレームワーク	これは、さまざまなコンプライアンス標準および規制の AWS ベストプラクティスに基づく構築済みのフレームワークです。 標準フレームワークは、PCI DSS や HIPAA などの特定のコンプライアンス標準または規制に対する監査の準備に役立ちます。
カスタムフレームワーク	Audit Manager ユーザーが定義するカスタマイズされたフレームワークです。 カスタムフレームワークは、特定の GRC 要件に基づく監査の準備に役立ちます。

フレームワークを作成および管理する方法については、「[フレームワークライブラリを使用してフレームワークを管理する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

Note

AWS Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準および規制への準拠の検証に関連する証拠の収集を支援します。ただし、コンプライアンス自体を評価するものではありません。AWS Audit Manager したがって、によって収集された証拠には、監査に必要な AWS 使用状況に関するすべての情報が含まれていない場合があります。AWS Audit Manager は、法律顧問やコンプライアンスの専門家に代わるものではありません。

フレームワークの共有

[でのカスタムフレームワークの共有 AWS Audit Manager](#) この機能を使用すると、カスタムフレームワークを AWS アカウント および リージョン間ですばやく共有できます。カスタムフレームワークを共有するには、[共有リクエスト] を作成します。受信者は、120 日以内にリクエストを承諾または拒否できます。承諾されると、Audit Manager は、フレームワークライブラリに共有されたカスタムフレームワークをレプリケートします。カスタムフレームワークをレプリケートすることに加えて、Audit Manager は、そのフレームワーク内に含まれているカスタムコントロールセットおよびコントロールもレプリケートします。これらのカスタムコントロールは、受信者のコントロールライブラリに追加されます。Audit Manager は、標準のフレームワークまたはコントロールをレプリケートしません。これは、これらのリソースが各アカウントとリージョンでデフォルトで既に利用可能であるためです。

|

|B|||G|H||J|K|L|M|N|O|P|Q|||T|U|V|W|X|Y|Z

決定的でない証拠

AWS Audit Manager 自動コンプライアンス評価が不可能な場合、は証拠を未確定としてマークします。これは次の場合に発生します。

- キーデータソースである AWS Config または AWS Security Hub CSPMを有効にしていせん。
- 証拠は、API コール、ログ、AWS CloudTrail または手動アップロードを介して AWS サービスから直接収集されます。

この証拠の自動評価メカニズムがない場合、AWS Audit Manager は評価の詳細を提供できません。その結果、証拠は未確定としてマークされます。

⚠ Important

決定的でない証拠は失敗を示すものではありません。代わりに、証拠のコンプライアンスを手動で評価する必要があることを知らせます。

R

|B| | |G|H| |J|K|L|M|N|O|P|Q| | |T|U|V|W|X|Y|Z

リソース

リソースは、監査で評価される物理的な資産または情報アセットです。AWS リソースの例としては、Amazon EC2 インスタンス、Amazon RDS インスタンス、Amazon S3 バケット、Amazon VPC サブネットなどがあります。

リソース評価

リソース評価は、個々のリソースを評価するプロセスです。この評価は、コントロールの要件に基づきます。評価がアクティブである間、は、評価の範囲内の個々のリソースごとにリソース評価を実行します。リソース評価では、次の一連のタスクが実行されます。

1. リソース設定、イベントログ、検出結果などの証拠を収集する
2. 証拠を変換してコントロールにマッピングする
3. 完全性を保つために証拠の系統を保存および追跡する

リソースコンプライアンス

資源コンプライアンスとは、コンプライアンスチェックの証拠を収集する際に評価された資源の評価状況を指します。

Audit Manager は、AWS Config と Security Hub CSPM をデータソースタイプとして使用するコントロールのコンプライアンスチェックの証拠を収集します。この証拠収集では、複数のリソースが評価される場合があります。その結果、1つのコンプライアンスチェック証拠に1つ以上のリソースが含まれる可能性があります。

証拠ファインダーのリソースコンプライアンスフィルターを使用して、リソースレベルでのコンプライアンスステータスを調べることができます。検索が完了すると、検索クエリに一致したリソースをプレビューできます。

証拠ファインダーでは、リソースのコンプライアンス値として3つの値が指定できます。

値	説明
非準拠	コンプライアンスチェックの問題があるリソースです。 これは、Security Hub がリソースの失敗結果を報告した場合、または が非準拠結果を AWS Config 報告した場合に発生します。
準拠	コンプライアンスチェックの問題がないリソースです。 これは、Security Hub CSPM がリソースの Pass 結果を報告した場合、または が準拠結果を AWS Config 報告した場合に発生します。
未判断	コンプライアンスチェックが利用できない、または適用できないリソースです。 これは、AWS Config または Security Hub CSPM が基盤となるデータソースタイプであるが、それらのサービスが有効になっていない場合に発生します。 これは、基盤となるデータソースタイプがコンプライアンスチェック (手動証拠、AWS API コール、CloudTrail など) をサポートしていない場合にも発生します。

S

|B| | |G|H| |J|K|L|M|N|O|P|Q| | |T|U|V|W|X|Y|Z

対象サービス

Audit Manager AWS のサービス は、評価の対象となる を管理します。古い評価では、スコープ内のサービスを手動で指定していました。2024 年 6 月 4 日より後は、スコープ内のサービスを手動で指定または編集することはできません。

対象範囲内のサービスとは、評価によって証拠 AWS のサービス が収集される です。サービスが評価のスコープ内にある場合、Audit Manager はそのサービスのリソースを評価します。リソースの例は下記のとおりです。

- Amazon EC2 インスタンス
- S3 バケット

- IAM ユーザーまたはロール
- DynamoDB テーブル。
- Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC)、セキュリティグループ、ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) の表などのネットワークコンポーネント

例えば、Amazon S3 がスコープ内のサービスの 1 つである場合、Audit Manager は S3 バケットに関する証拠を収集できます。収集される正確な証拠は、コントロールの [data source](#) によって決まります。たとえば、データソースタイプが `AWS Config`、データソースマッピングが `AWS Config` ルール (など `s3-bucket-public-write-prohibited`) である場合、Audit Manager はそのルール評価の結果を証拠として収集します。

Note

スコープ内のサービスはデータソースタイプとは異なることに注意してください。データソースタイプは、AWS のサービス または別のものでもかまいません。詳細については、本ガイドの「トラブルシューティング」セクションの「[サービスの対象範囲とデータソースタイプにはどのような違いがありますか?](#)」を参照してください。

標準コントロール

「[control](#)」を参照してください。

が証拠を AWS Audit Manager 収集する方法を理解する

の各アクティブな評価は、さまざまなデータソースから証拠 AWS Audit Manager を自動的に収集します。各評価では、証拠を収集する AWS アカウント Audit Manager を定義し、Audit Manager AWS のサービス が対象範囲内の証拠を管理します。これらのサービスおよびアカウントには、所有および使用する複数のリソースが含まれています。Audit Manager における証拠収集では、範囲内の各リソースが評価されます。これをリソース評価と呼びます。

次の手順は、Audit Manager が各リソース評価の証拠を収集する方法を説明するものです。

1. データソースからのリソース評価

証拠収集を開始するために、Audit Manager はデータソースから範囲内のリソースを評価します。これは、設定スナップショット、関連するコンプライアンスチェックの結果、またはユーザーアクティビティをキャプチャすることによって実行されます。その後、分析を実行して、このデータがサ

ポートするコントロールを判別します。その後、リソース評価の結果が保存され、証拠に変換されます。さまざまな証拠タイプの詳細については、このガイドの「AWS Audit Manager の概念と用語」の「[evidence](#)」を参照してください。

2. 評価結果を証拠に変換する

リソース評価の結果には、そのリソースからキャプチャされた元のデータと、データがサポートするコントロールを示すメタデータの両方が含まれます。Audit Manager は、元のデータを監査人が確認しやすい形式に変換します。変換されたデータとメタデータは、コントロールにアタッチされる前に Audit Manager の証拠として保存されます。

3. 関連するコントロールに証拠をアタッチする

Audit Manager は証拠のメタデータを読み取ります。その後、保存された証拠を評価内の関連するコントロールにアタッチします。アタッチされた証拠は、Audit Manager に表示されます。これで、リソース評価のサイクルが完了します。

Note

コントロールの設定によっては、同じ証拠を、複数の Audit Manager の評価からの複数のコントロールにアタッチできる場合があります。同じ証拠が複数のコントロールにアタッチされている場合、Audit Manager はリソース評価を 1 回だけ実行します。これは、同じ証拠が収集されるのが 1 回のみであることによります。ただし、Audit Manager の評価における 1 つのコントロールには、複数のデータソースからの複数の証拠が含まれている場合があります。

証拠収集の頻度

証拠の収集は、評価を作成したときに開始される継続的なプロセスです。Audit Manager は、さまざまな頻度で複数のデータソースから証拠を収集します。その結果、証拠収集の頻度についてあらゆる場合に当てはまる答えはありません。証拠収集の頻度は、以下で説明するように、証拠タイプとそのデータソースに基づいています。

- **コンプライアンスチェック** — Audit Manager はこの証拠タイプを AWS Security Hub CSPM および から収集します AWS Config。
- Security Hub CSPM の場合、証拠収集は Security Hub CSPM チェックのスケジュールに従います。Security Hub CSPM チェックのスケジュールの詳細については、AWS Security Hub CSPM 「[ユーザーガイド](#)」の「[セキュリティチェックの実行スケジュール](#)」を参照してください。

さい。Audit Manager でサポートされている Security Hub CSPM チェックの詳細については、「」を参照してください[AWS Security Hub CSPM でサポートされているコントロール AWS Audit Manager](#)。

- の場合 AWS Config、証拠収集は AWS Config ルールで定義されているトリガーに従います。AWS Config ルールのトリガーの詳細については、AWS Config ユーザーガイドの「[トリガータイプ](#)」を参照してください。Audit Manager でサポートされている の詳細については、AWS Config ルール「」を参照してください[AWS Config ルール でサポートされる AWS Audit Manager](#)。
- AWS Audit Manager 自動コンプライアンス評価が不可能な場合、 は証拠を未確定としてマークします。これは AWS Security Hub CSPM、キーデータソースである AWS Config または を有効にしていない場合に発生します。また、API コール、AWS CloudTrail ログ、または手動アップロードを介して サービスから直接 AWS 証拠が収集される場合にも発生します。この証拠の自動評価のメカニズムがない場合、AWS Audit Manager は評価の詳細を指定できません。その結果、証拠は未確定としてマークされます。決定的でない証拠は失敗を示すものではありません。代わりに、証拠のコンプライアンスを手動で評価する必要があることを示します。
- ユーザーアクティビティ — Audit Manager は、この証拠タイプ AWS CloudTrail を継続的に から収集します。この頻度は継続的です。これは、ユーザーアクティビティが 1 日のうち、いつでも発生する可能性があるためです。詳細については、「[AWS CloudTrail でサポートされているイベント名 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
- 設定データ — Audit Manager は、Amazon EC2、Amazon S3、IAM AWS のサービス などの別の describe API コールを使用してこの証拠タイプを収集します。どの API アクションを呼び出すかを選択できます。また、Audit Manager で頻度を日次、週次、または月次として設定します。コントロールライブラリでコントロールを作成または編集するときに、この頻度を指定できます。コントロールを編集または作成する手順については、「[でコントロールライブラリを使用してコントロールを管理する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。Audit Manager でサポートされている API コールの詳細については、「[AWS でサポートされている API コール AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

データソースの証拠収集の頻度にかかわらず、コントロールと評価がアクティブである限り、新しい証拠は自動的に収集されます。

AWS Audit Manager コントロールの例

このページの例を確認して、AWS Audit Managerでコントロールがどのように機能するかを確認できます。

Audit Manager では、コントロールは 4 つのデータソースタイプから証拠を自動的に収集できます。

1. AWS CloudTrail – CloudTrail ログからユーザーアクティビティをキャプチャし、ユーザーアクティビティの証拠としてインポートします。
2. AWS Security Hub CSPM – Security Hub CSPM から検出結果を収集し、コンプライアンスチェックの証拠としてインポートする
3. AWS Config – AWS Config からルール評価を収集し、コンプライアンスチェックの証拠としてインポートします。
4. AWS API コール – API コールからリソーススナップショットをキャプチャし、設定データ証拠としてインポートします。

一部のコントロールは、これらのデータソースの事前定義されたグループを使用して証拠を収集します。これらのデータソースのグループは、[AWS マネージドソース](#)と呼ばれます。各 AWS マネージドソースは、共通のコントロールまたはコアコントロールを表します。これらのマネージドソースを使用することで、[AWSの業界認定評価者](#)によって検証および管理されている基盤データソースの関連グループに、コンプライアンス要件を効率的にマッピングすることができます。

このページの例は、コントロールが個々のデータソースタイプから証拠を収集する方法を示しています。これらの例を使用して、コントロールがどのように見えるか、Audit Manager がデータソースから証拠を収集する方法、およびコンプライアンスを実証するために実行できる次の手順について説明します。

 Tip

Audit Manager で最適なエクスペリエンスを得るには、AWS Config と Security Hub CSPM を有効にすることをお勧めします。これらのサービスを有効にすると、Audit Manager は Security Hub CSPM の検出結果と AWS Config ルール を使用して自動証拠を生成できます。

- [AWS Security Hub CSPMを有効にしたら、必ずすべてのセキュリティ標準を有効にし、統合検出結果の設定を有効にしてください](#)。このステップにより、サポートされているすべてのコンプライアンス標準に関する検出結果を Audit Manager がインポートできるようになります。
- [有効に AWS Configしたら、関連する も有効に AWS Config ルールするか、監査に関連するコンプライアンス標準のコンフォーマンスパックをデプロイしてください](#)。このステップにより、Audit Manager は、有効に AWS Config ルール したサポートされているすべての の検出結果をインポートできます。

次のタイプのコントロールの各例を利用できます。

トピック

- [をデータソースタイプ AWS Security Hub CSPM として使用する自動コントロール](#)
- [をデータソースタイプ AWS Config として使用する自動コントロール](#)
- [AWS API コールをデータソースタイプとして使用する自動コントロール](#)
- [をデータソースタイプ AWS CloudTrail として使用する自動コントロール](#)
- [手動コントロール](#)
- [データソースタイプが混在するコントロール\(自動および手動\)](#)


をデータソースタイプ AWS Security Hub CSPM として使用する自動コントロール

この例では、[をデータソースタイプ AWS Security Hub CSPM として使用するコントロール](#)を示しています。これは、[AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) フレームワーク](#)から取得した標準のコントロールです。Audit Manager はこのコントロールを使用して、AWS 環境を FSBP 要件に合わせるのに役立つ証拠を生成します。

コントロールの詳細の例

- コントロール名 – FSBP1-012: AWS Config should be enabled
- コントロールセット – Config。これは、設定管理に関連する FSBP コントロールのフレームワーク固有のグループです。
- 証拠ソース – 個別のデータソース
- データソースタイプ – AWS Security Hub CSPM
- 証拠タイプ – コンプライアンスチェック

次の例では、このコントロールは FSBP フレームワークから作成された Audit Manager の評価内にあります。



評価には統制状況が表示されます。また、このコントロールについてこれまでに収集された証拠の量も示します。ここから、レビューのためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

このコントロールでは AWS Config、Security Hub CSPM を使用するすべての AWS リージョンで有効になっている必要があります。Audit Manager はこのコントロールを使用して、有効になっているかどうかを確認できます AWS Config。

Audit Manager がこのコントロールの証拠を収集する方法

Audit Manager は、このコントロールの証拠を収集するために次の手順を実行します。

1. 各コントロールについて、Audit Manager は範囲内のリソースを評価します。これは、コントロールの設定で指定されたデータソースを使用して実行されます。この例では、AWS Config 設定は リソースで、Security Hub CSPM はデータソースタイプです。Audit Manager は、特定の Security Hub CSPM チェック ([\[Config.1\]](#)) の結果を検索します。
2. リソース評価の結果は保存され、監査人が確認しやすい証拠に変換されます。Audit Manager は、データソースタイプとして Security Hub CSPM を使用するコントロールのコンプライアンスチェック証拠を生成します。この証拠には、Security Hub CSPM から直接報告されたコンプライアンスチェックの結果が含まれています。
3. Audit Manager は、保存された証拠を、FSBP1-012: AWS Config should be enabled という名前の評価のコントロールにアタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

証拠がコントロールにアタッチされた後、ユーザー (または任意の受任者) は証拠をレビューして、是正が必要かどうかを確認できます。

この例では、Audit Manager が Security Hub CSPM からのフェイルルールを表示する場合があります。これは、を有効にしていない場合に発生する可能性があります AWS Config。この場合、を有効にするという是正措置を取ることができます。これにより AWS Config、AWS 環境を FSBP の要件に合わせることができます。

AWS Config 設定がコントロールと一致したら、コントロールをレビュー済みとしてマークし、評価レポートに証拠を追加します。その後、このレポートを監査人と共有して、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証できます。


をデータソースタイプ AWS Config として使用する自動コントロール

この例では、をデータソースタイプ AWS Config として使用するコントロールを示しています。これは、[AWS Control Tower ガードレール フレームワーク](#)から取得した標準のコントロールです。Audit Manager はこのコントロールを使用して、環境を AWS Guardrail AWS Control Tower に合わせるのに役立つ証拠を生成します。

コントロールの詳細の例

- コントロール名 – CT-4.1.2: 4.1.2 - Disallow public write access to S3 buckets
- コントロールセット – このコントロールは Disallow public access コントロールセットに属します。これは、アクセス管理に関連するコントロールのグループです。
- 証拠ソース – 個別のデータソース
- データソースタイプ – AWS Config
- 証拠タイプ – コンプライアンスチェック

次の例では、このコントロールは Guardrails フレームワークから作成された Audit Manager AWS Control Tower の評価に表示されます。



Control sets (5)		Delegate control set	Complete control set review
Q Disallow public write access			
Controls grouped by control set	Control status	Delegated to	Total evidence
☐ Disallow public access (4)	Active	-	0
☒ CT-4.1.2: 4.1.2 - Disallow public write access to S3 buckets	Under review	-	0

評価には統制状況が表示されます。また、このコントロールについてこれまでに収集された証拠の量も示します。ここから、レビューのためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了で

きます。コントロール名を選択すると、そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

Audit Manager は、このコントロールを使用して、S3 バケットポリシーのアクセスレベルが AWS Control Tower 要件を満たさないほど寛大すぎるかどうかを確認できます。より具体的には、パブリックアクセスのブロックの設定、バケットポリシー、バケットアクセスコントロールリスト (ACL) をチェックして、バケットがパブリック書き込みアクセスを許可していないことを確認できます。

Audit Manager がこのコントロールの証拠を収集する方法

Audit Manager は、このコントロールの証拠を収集するために次の手順を実行します。

1. 各コントロールについて、Audit Manager は、コントロールの設定で指定されたデータソースを使用して範囲内のリソースを評価します。この場合、S3 バケットがリソースであり、AWS Config がデータソースタイプです。Audit Manager は、特定の AWS Config ルール ([s3-bucket-public-write-prohibited](#)) の結果を検索して、評価の範囲内にある各 S3 バケットの設定、ポリシー、ACL を評価します。
2. リソース評価の結果は保存され、監査人が確認しやすい証拠に変換されます。Audit Manager は、データソースタイプ AWS Config として使用するコントロールのコンプライアンスチェック証拠を生成します。この証拠には、直接報告されたコンプライアンスチェックの結果が含まれています AWS Config。
3. Audit Manager は、保存された証拠を、CT-4.1.2: 4.1.2 - Disallow public write access to S3 buckets という名前の評価のコントロールにアタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

証拠がコントロールにアタッチされた後、ユーザー (または任意の受任者) は証拠をレビューして、是正が必要かどうかを確認できます。

この例では、Audit Manager は、S3 バケットが非準拠である AWS Config ことを示す のルールを表示する場合があります。これは、S3 バケットのいずれかにパブリックポリシーを制限しないパブリックアクセスのブロックの設定があり、使用中のポリシーがパブリック書き込みアクセスを許可している場合に発生する可能性があります。これを修正するには、パブリックアクセスのブロックの設定を更新して、パブリックポリシーを制限します。または、パブリック書き込みアクセスを許可しない別のバケットポリシーを使用できます。この是正措置は、環境を AWS AWS Control Tower 要件に合わせるのに役立ちます。

S3 バケットのアクセスレベルがコントロールと整合的であることを確認したら、コントロールを [Reviewed] (レビュー済み) としてマークし、評価レポートに証拠を追加できます。その後、このレポートを監査人と共有して、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証できます。

AWS API コールをデータソースタイプとして使用する自動コントロール

この例は、AWS API コールをデータソースタイプとして使用するカスタムコントロールを示しています。Audit Manager はこのコントロールを使用して、AWS 環境を特定の要件に合わせるのに役立つ証拠を生成します。

コントロールの詳細の例

- コントロール名 – Password Use
- コントロールセット – このコントロールは Access Control と呼ばれるコントロールセットに属します。これは、Identity and Access Management に関連するコントロールのグループです。
- 証拠ソース – 個別のデータソース
- データソースタイプ – AWS API コール
- 証拠タイプ – 設定データ

次の例では、このコントロールはカスタム フレームワークから作成された Audit Manager 評価内にあります。

Control sets (18)

password use

Controls grouped by control set	Control status	Delegated to	Total evidence
☒ Access Control (25)	Active	-	0
☐ Password Use	Under review	-	0

評価には統制状況が表示されます。また、このコントロールについてこれまでに収集された証拠の量も示します。ここから、レビューのためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

Audit Manager では、このカスタム コントロールを使用して、十分なアクセス コントロール ポリシーを確実に導入するのに役立ちます。このコントロールは、パスワードの選択と使用において適切なセキュリティ慣行に従うことをユーザーに要求します。Audit Manager は、評価の範囲内にある

IAM プリンシパルのすべてのパスワードポリシーのリストを取得することにより、これを検証するのに役立ちます。

Audit Manager がこのコントロールの証拠を収集する方法

Audit Manager は、このカスタムコントロールの証拠を収集するために次の手順を実行します。

1. 各コントロールについて、Audit Manager は、コントロールの設定で指定されたデータソースを使用して範囲内のリソースを評価します。この場合、IAM プリンシパルはリソースであり、AWS API コールはデータソースタイプです。Audit Manager は、特定の IAM API コール ([GetAccountPasswordPolicy](#)) の応答を検索します。その後、評価の範囲内にある AWS アカウントのパスワードポリシーを返します。
2. リソース評価の結果は保存され、監査人が確認しやすい証拠に変換されます。Audit Manager は、API コールをデータソースとして使用するコントロールの設定データの証拠を生成します。この証拠には、API レスポンスからキャプチャされた元のデータと、データがサポートするコントロールを示す追加のメタデータが含まれています。
3. Audit Manager は、保存された証拠を、Password Use という名前の評価のカスタムコントロールにアタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

証拠がコントロールにアタッチされた後、ユーザー (または任意の受任者) は証拠をレビューして、それが十分であるかどうか、または是正が必要かどうかを確認できます。

この例では、証拠をレビューして、API コールからのレスポンスを確認できます。[GetAccountPasswordPolicy](#) レスポンスは、アカウントにおけるユーザーのパスワードについての複雑さの要件と必須のローテーション期間を記述します。この API レスポンスを証拠として使用して、評価の範囲内 AWS アカウントにある十分なパスワードアクセスコントロールポリシーがあることを示すことができます。必要に応じて、コントロールにコメントを追加することで、これらのポリシーに関する追加のコメントを提供することもできます。

IAM プリンシパルのパスワードポリシーがコントロールと整合的であることを確認したら、コントロールをレビュー済みとしてマークし、評価レポートに証拠を追加できます。その後、このレポートを監査人と共有して、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証できます。

をデータソースタイプ AWS CloudTrail として使用する自動コントロール


この例では、をデータソースタイプ AWS CloudTrail として使用するコントロールを示しています。これは、[HIPAA Security Rule 2003 フレームワーク](#)から取得した標準のコントロールです。Audit

Manager は、このコントロールを使用して、AWS 環境を HIPAA 要件に合わせるのに役立つ証拠を生成します。

コントロールの詳細の例

- コントロール名 – 164.308(a)(5)(ii)(C): Administrative Safeguards - 164.308(a)(5)(ii)(C)
- コントロールセット – このコントロールは Section 308 と呼ばれるコントロールセットに属します。これは、管理上の保護に関連する HIPAA コントロールのフレームワーク固有のグループです。
- 証拠ソース – AWS マネージドソース (コアコントロール)
- 基盤データソースタイプ – AWS CloudTrail
- 証拠タイプ – ユーザーアクティビティ

HIPAA フレームワークから作成された Audit Manager の評価内に表示されるこのコントロールは次のとおりです。



評価には統制状況が表示されます。また、このコントロールについてこれまでに収集された証拠の量も示します。ここから、レビューのためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

このコントロールでは、不正アクセスを検出するためのモニタリングが必要です。不正アクセスの例として、多要素認証 (MFA) を有効にしていないコンソールへのサインインが挙げられます。Audit Manager は、MFA が有効になっていない管理コンソールのサインインリクエストをモニタリングするように Amazon CloudWatch を設定した証拠を提供することで、このコントロールの検証に役立ちます。

Audit Manager がこのコントロールの証拠を収集する方法

Audit Manager は、このコントロールの証拠を収集するために次の手順を実行します。

1. 各コントロールについて、Audit Manager は、コントロールの設定で指定された証拠ソースを使用して、スコープ内のリソースを評価します。ここでは、コントロールは証拠ソースとしていくつかのコアコントロールを使用します。

各コアコントロールは、個々のデータソースのマネージドグループです。この例では、これらのコアコントロールの 1 つ (Configure Amazon CloudWatch alarms to detect management console sign-in requests without MFA enabled) が CloudTrail イベント (monitoring_EnableAlarmActions) を基盤データソースとして使用しています。

Audit Manager は monitoring_EnableAlarmActions キーワードを使用し、CloudTrail によってログに記録されるアクションを有効にする CloudWatch アラームを探して、CloudTrail ログを確認します。その後、評価の範囲内にある関連イベントのログを返します。

2. リソース評価の結果は保存され、監査人が確認しやすい証拠に変換されます。Audit Manager は、CloudTrail をデータソースとして使用するコントロールのユーザーアクティビティの証拠を生成します。この証拠には、Amazon CloudWatch からキャプチャされた元のデータと、データがサポートするコントロールを示す追加のメタデータが含まれています。
3. Audit Manager は、保存された証拠を、164.308(a)(5)(ii)(C): Administrative Safeguards - 164.308(a)(5)(ii)(C) という名前の評価のコントロールにアタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

証拠がコントロールにアタッチされた後、ユーザー (または任意の受任者) は証拠をレビューして、是正が必要かどうかを確認できます。

この例では、証拠をレビューして、CloudTrail によってログに記録されたアラームを有効化するイベントを確認できます。このログを証拠として使用して、MFA を有効にせずにコンソールのサインインが発生したときを検出するのに十分なモニタリング手順があることを示すことができます。必要に応じて、コントロールにコメントを追加することで、追加のコメントを提供することもできます。例えば、MFA を使用しない複数のサインインがログに表示されている場合、問題の是正方法を説明するコメントを追加できます。コンソールサインインを定期的にモニタリングすることは、不一致や不適切なサインインの試行によって発生する可能性のあるセキュリティの問題を防ぐのに役立ちます。また、このベストプラクティスは、AWS 環境を HIPAA 要件に合わせるのに役立ちます。

モニタリング手順がコントロールと整合的であることを確認したら、コントロールを [Reviewed] (レビュー済み) としてマークし、評価レポートに証拠を追加できます。その後、このレポートを監査人と共有して、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証できます。

手動コントロール

自動証拠収集をサポートしていないコントロールもあります。これには、クラウドで生成されない監視、インタビュー、および他のイベントに加えて、物理的な記録と署名のプロビジョニングに依拠するコントロールが含まれます。このような場合には、証拠を手動でアップロードして、コントロールの要件を満たしていることを実証できます。

この例では、[NIST 800-53 \(Rev. 5\) フレームワーク](#) から取得した手動コントロールを示しています。Audit Manager を使用して、このコントロールのコンプライアンスを実証する証拠をアップロードおよび保存できます。

コントロールの詳細の例

- コントロール名 – AT-4: Training Records
- コントロールセット – (AT) Awareness and training。これは、トレーニングに関連する NIST コントロールのフレームワーク固有のグループです。
- 証拠ソース – 個別のデータソース
- データソースタイプ – 手動
- 証拠タイプ – 手動

NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High フレームワークから作成された Audit Manager の評価内に表示されるこのコントロールは次のとおりです。

Control sets (18)		Delegate control set	Complete control set review	
Controls grouped by control set		Control status	Delegated to	Total evidence
☐	(AT) Awareness And Training (6)	Active	-	0
☒	AT-4: Training Records	Under review	-	0

評価には統制状況が表示されます。また、このコントロールについてこれまでに収集された証拠の量も示します。ここから、レビューのためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

このコントロールを使用すると、適切なレベルのセキュリティおよびプライバシートレーニングを従業員が受けることを確実にすることができます。具体的には、ロールに基づいて、セキュリティとプライバシーのトレーニングアクティビティがすべての従業員に行われていることが文書化されていることを示すことができます。また、トレーニングレコードが従業員ごとに保管されている証拠を示すこともできます。

このコントロールの証拠を手動でアップロードする方法

自動証拠を補完する手動証拠をアップロードするには、[「手動証拠のアップロード AWS Audit Manager」](#)を参照してください。Audit Manager は、アップロードされた証拠を、AT-4: Training Records という名前の評価のコントロールにアタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

このコントロールをサポートするドキュメントがある場合は、手動証拠としてアップロードできます。例えば、人事部門が従業員に送信するロールベースの必須トレーニングの資料の最新のコピーをアップロードできます。

自動化されたコントロールの場合と同様に、証拠のレビュー (またはこの場合は提供) をサポートできるステークホルダーに手動コントロールを委任できます。例えば、このコントロールを確認すると、要件を部分的にしか満たしていないことに気付く場合があります。これは、対面トレーニングの出席記録のコピーがない場合に発生する可能性があります。HR のステークホルダーにコントロールを委任し、委任されたステークホルダーにトレーニングに参加したスタッフのリストをアップロードするよう依頼できます。

コントロールと整合的であることを確認したら、[Reviewed] (レビュー済み) としてマークし、評価レポートに証拠を追加できます。その後、このレポートを監査人と共有して、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証できます。

データソースタイプが混在するコントロール(自動および手動)


多くの場合、コントロールの要件を満たすには、自動証拠と手動証拠の組み合わせが必要です。Audit Manager は、コントロールに関連する自動証拠を提供できますが、ユーザー自身が識別してアップロードする手動証拠でこのデータを補足する必要がある場合があります。

この例は、手動証拠と自動証拠の組み合わせを使用するコントロールを示しています。これは、[NIST 800-53 \(Rev. 5\) フレームワーク](#)から取得した標準のコントロールです。Audit Manager は、このコントロールを使用して、AWS 環境を NIST 要件に合わせるのに役立つ証拠を生成します。

コントロールの詳細の例

- コントロール名 – Personnel Termination
- コントロールセット – (PS) Personnel Security (10)。これは、組織のシステムでハードウェアまたはソフトウェアのメンテナンスを実行する個人に関連する NIST コントロールのフレームワーク固有のグループです。
- 証拠ソース – AWS 管理 (コアコントロール) および個々のデータソース (手動)
- 基盤となるデータソースタイプ – AWS API コール、AWS CloudTrail AWS Config、手動
- 証拠タイプ – 設定データ、ユーザーアクティビティ、コンプライアンスチェック、手動証拠

NIST 800-53 (Rev. 5) フレームワークから作成された Audit Manager の評価内に表示されるこのコントロールは次のとおりです。



Control sets (18)		Delegate control set		Complete control set review	
Controls grouped by control set		Control status	Delegated to	Total evidence	
☐	(PS) Personnel Security (10)	Active	-	236	
☒	PS-4: Personnel Termination	Under review	-	87	

評価には統制状況が表示されます。また、このコントロールについてこれまでに収集された証拠の量も示します。ここから、レビューのためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

このコントロールを使用して、従業員が解雇される際に、組織情報が保護されることを確認できます。具体的には、システムアクセスを無効にし、個人の認証情報を削除したことを示すことができます。さらに、退職したすべての個人が、組織に関連するセキュリティプロトコルの説明を含む退職面接に参加したことを実証できます。

Audit Manager がこのコントロールの証拠を収集する方法

Audit Manager は、このコントロールの証拠を収集するために次の手順を実行します。

1. 各コントロールについて、Audit Manager は、コントロールの設定で指定された証拠ソースを使用して、スコープ内のリソースを評価します。

ここでは、コントロールは証拠ソースとしていくつかのコアコントロールを使用します。次に、これらの各コアコントロールは、個々のデータソース (AWS API コール AWS CloudTrail、) から関連する証拠を収集します AWS Config。Audit Manager は、これらのデータソースタイプを使用して、関連する API コール、CloudTrail イベント、および AWS Config ルールに対して IAM リソース (グループ、キー、ポリシーなど) を評価します。

2. リソース評価の結果は保存され、監査人が確認しやすい証拠に変換されます。この証拠には、各データソースからキャプチャされた元のデータと、データがサポートするコントロールを示す追加のメタデータが含まれています。
3. Audit Manager は、保存された証拠を、Personnel Termination という名前の評価のコントロールにアタッチします。

このコントロールの証拠を手動でアップロードする方法

自動証拠を補完する手動証拠をアップロードするには、[「手動証拠のアップロード AWS Audit Manager」](#)を参照してください。Audit Manager は、アップロードされた証拠を、Personnel Termination という名前の評価のコントロールにアタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

証拠がコントロールにアタッチされた後、ユーザー (または任意の受任者) は証拠をレビューして、それが十分であるかどうか、または是正が必要かどうかを確認できます。例えば、このコントロールを確認すると、要件を部分的にしか満たしていないことに気付く場合があります。これは、アクセスが削除された証拠はあるが、退職面接の証拠がない場合に発生する可能性があります。HR のステークホルダーにコントロールを委任し、委任されたステークホルダーに退職面接の文書のコピーをアップロードするよう依頼できます。または、監査期間中に解雇された従業員がいない場合は、署名された文書がコントロールに添付されていない理由を明らかにするためのコメントを残すことができます。

コントロールと整合的であることを確認したら、コントロールを [Reviewed] (レビュー済み) としてマークし、評価レポートに証拠を追加します。その後、このレポートを監査人と共有して、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証できます。

の使用 AWS Audit Manager

特定のニーズや設定に応じて、さまざまなオプション AWS Audit Manager を通じて にアクセスできます。Audit Manager を操作するには、いくつかの方法があります。

- Audit Manager コンソール

<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home> から直接 Audit Manager コンソールにアクセスできます。このコンソールには、監査と関連リソースを管理するための使いやすいインターフェイスが用意されています。

- Audit Manager API

Audit Manager API を使用して、プログラムで Audit Manager と通信することで、タスクを自動化し既存のワークフローに統合できます。詳細については、「[AWS Audit Manager API リファレンス](#)」を参照してください。

- AWS SDK

AWS Software Development Kit (SDK) を使用して、プログラムで Audit Manager と通信することで、さまざまなプログラミング言語でコードを記述できます。詳細については、「[AWS SDK AWS Audit Manager での使用](#)」を参照してください。

- AWS CloudFormation

を使用して Audit Manager リソースを作成します。これにより AWS CloudFormation、監査インフラストラクチャをコードとして定義してデプロイできます。詳細については、「[を使用した AWS Audit Manager リソースの作成 AWS CloudFormation](#)」を参照してください。

- サードパーティ統合

サポートされているサードパーティーのガバナンス、リスク、コンプライアンス (GRC) 製品と Audit Manager を統合することで、既存の GRC ツールとプロセスを活用できます。詳細については、「[サードパーティーの GRC 製品との統合](#)」を参照してください。

- 独自の GRC システムとの統合

Audit Manager の証拠を独自の GRC システムに組み込むことで、Audit Manager から GRC アプリケーションに直接証拠を送信できます。詳細については、「[Audit Manager の証拠を GRC システムに統合する](#)」を参照してください。

AWS SDK AWS Audit Manager での使用

AWS Software Development Kit (SDKs) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK には、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを構築する際に使用できる API、コード例、およびドキュメントが提供されています。

SDK ドキュメント	Audit Manager 固有のドキュメント	コードの例	
AWS SDK for C++	AWS SDK for C++ Audit Manager の API リファレンス	AWS SDK for C++ コード例	
AWS SDK for Go	AWS SDK for Go Audit Manager の API リファレンス	AWS SDK for Go コード例	
AWS SDK for Java	AWS SDK for Java 2.x Audit Manager の API リファレンス	AWS SDK for Java コード例	
AWS SDK for JavaScript	AWS SDK for JavaScript Audit Manager の API リファレンス	AWS SDK for JavaScript コード例	
AWS SDK for .NET	AWS SDK for .NET Audit Manager の API リファレンス	AWS SDK for .NET コード例	
AWS SDK for PHP	AWS SDK for PHP Audit Manager の API リファレンス	AWS SDK for PHP コード例	
AWS SDK for Python (Boto3)	AWS SDK for Python (Boto) Audit Manager の API リファレンス	AWS SDK for Python (Boto3) コード例	
AWS SDK for Ruby	AWS SDK for Ruby Audit Manager の API リファレンス	AWS SDK for Ruby コード例	

Audit Manager に固有の例については、[AWS SDKs](#)」を参照してください。

Note

Audit Manager は、の botocore バージョン 1.19.32 以降で AWS SDK for Python (Boto3) 使用できます。SDK の使用を開始する前に、適切な botocore バージョンを使用していることを確認してください。

を使用した AWS Audit Manager リソースの作成 AWS CloudFormation

AWS Audit Manager は と統合されています。これは AWS CloudFormation、AWS リソースとインフラストラクチャの作成と管理に費やす時間を短縮できるように、リソースのモデル化とセットアップに役立つサービスです。必要なすべての AWS リソース (評価など) を記述するテンプレートを作成し、それらのリソースを CloudFormation プロビジョニングして設定します。

を使用すると CloudFormation、テンプレートを再利用して AWS Audit Manager リソースを一貫して繰り返しセットアップできます。リソースを一度記述し、複数の AWS アカウントとリージョンで同じリソースを何度もプロビジョニングします。

AWS Audit Manager と CloudFormation テンプレート

AWS Audit Manager および関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、[CloudFormation テンプレート](#)について理解しておく必要があります。テンプレートは、JSON や YAML でフォーマットされたテキストファイルです。これらのテンプレートは、CloudFormation スタックでプロビジョニングするリソースを記述します。JSON または YAML に慣れていない場合は、[デザイナー](#) を使用して CloudFormation CloudFormation テンプレートの使用を開始できます。詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「[CloudFormation Designer とは](#)」を参照してください。

AWS Audit Manager は、 の評価の作成をサポートしています CloudFormation。これらのリソースの JSON テンプレートと YAML テンプレートの例を含む詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「[AWS Audit Manager リソースタイプのリファレンス](#)」を参照してください。

の詳細 CloudFormation

詳細については CloudFormation、次のリソースを参照してください。

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation ユーザーガイド](#)
- [CloudFormation API リファレンス](#)
- [AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド](#)

サードパーティーの GRC 製品との統合

AWS Audit Manager は、このページに記載されているサードパーティーパートナー GRC 製品との統合をサポートしています。

貴社がハイブリッドクラウドモデルまたはマルチクラウドモデルを使用している場合は、それらの環境からの証拠を管理するために GRC 製品を使用することが多いでしょう。その製品が Audit Manager と統合されると、AWS 使用状況に関する証拠を GRC 環境に直接プルできます。これにより、監査の準備中に証拠を一元的に確認して修正できるようになり、コンプライアンスの管理が簡単になります。

Audit Manager から証拠を取り込むことができるサードパーティー GRC 製品の概要については、このページをお読みください。また、それらの製品内で直接実行できる Audit Manager API アクションのリファレンスも確認できます。

トピック

- [Audit Manager でのサードパーティーインテグレーションの仕組みの理解](#)
- [Audit Manager と統合するサードパーティー GRC パートナー製品](#)

Audit Manager でのサードパーティーインテグレーションの仕組みの理解

GRC パートナーは、Audit Manager のパブリック API を使用して自社製品を Audit Manager と統合できます。この統合が完了すると、GRC 環境のエンタープライズコントロールを Audit Manager が提供する一般的なコントロールにマッピングできます。

Tip

エンタープライズコントロールを任意のタイプの [Audit Manager コントロール](#) にマッピングできます。ただし、一般的なコントロールを使用することをお勧めします。目標を表す共通のコントロールにマッピングすると、Audit Manager は、が管理するデータソースの事前定義されたグループから証拠を収集します AWS。つまり、どのデータソースが目標に関連する証拠を収集するかを知るために、AWS のエキスパートである必要はありません。

この 1 回限りのコントロールマッピング演習を完了すると、GRC 製品で Audit Manager 評価を直接作成できます。このアクションにより、AWS 使用状況に関する証拠の収集が開始されます。その後、この AWS 証拠とハイブリッド環境から収集された他の証拠を、すべてエンタープライズコントロールの同じコンテキスト内で確認できます。

Audit Manager をサードパーティーの GRC 製品と統合する場合は、次の点に注意してください。

- 統合は、[Audit Manager がサポートされているすべてのAWS リージョン](#) で利用できます。

- GRC パートナー製品で作成した Audit Manager リソースは、すべて Audit Manager にも反映されます。
- サードパーティーの GRC [AWS Audit Manager 製品の価格](#)に加えて、価格設定も適用されます。
- Audit Manager が収集する証拠は不変です。証拠は、サードパーティーの GRC 製品でも、Audit Manager コンソールに表示されるのとまったく同じ方法で表示されます。ただし、サードパーティーインテグレーションを使用する場合は、レポートにコンテキストを追加することで、この証拠を強化できる場合があります。
- [Audit Manager に適用されるのと同じクォータ](#)がサードパーティーの GRC 製品にも適用されます。例えば、AWS アカウント それぞれに最大 100 件のアクティブな Audit Manager アセスメントを設定できます。このアカウントレベルの割り当ては、評価を Audit Manager コンソールで作成するか、サードパーティーの GRC 製品で作成するかにかかわらず適用されます。ほとんどの Audit Manager クォータは、すべてではありませんが、Service Quotas コンソール AWS Audit Manager の名前空間に表示されます。クォータの引き上げをリクエストする方法については、「[Audit Manager のクォータの管理](#)」を参照してください。

コンプライアンスソリューションをお持ちで、Audit Manager との統合に興味がある場合は、メールで auditmanager-partners@amazon.com にお問い合わせください。

Audit Manager と統合するサードパーティー GRC パートナー製品

以下のサードパーティー製 GRC 製品は、Audit Manager から証拠を取り込むことができます。

MetricStream

このインテグレーションを利用するには、MetricStream に問い合わせ、[MetricStream](#) GRC ソフトウェアへのアクセスと購入を依頼してください。

MetricStream プラットフォーム上に構築された MetricStream Enterprise GRC ソリューションは、企業全体の GRC アクティビティとプロセスへの包括的かつ協調的なアプローチを可能にします。Audit Manager から MetricStream に証拠を取り込むことで、AWS 環境から非準拠の証拠をプロアクティブに特定し、オンプレミスデータソースやその他のクラウドパートナーからの証拠と一緒に確認できます。これにより、監査に備える際に、クラウドのセキュリティとコンプライアンス態勢を一元的に確認し、改善するための便利で一元的な方法が得られます。

MetricStream Audit Manager を統合すると、次の API オペレーションを実行できます。

タスク	API オペレーション:
Audit Manager インテグレーションのセットアップ	• GetAccountStatus • GetOrganizationAdminAccount • GetSettings
Audit Manager のリソースの確認 Manager のリソースの確認	• GetAssessment • GetAssessmentFramework • GetControl • ListAssessmentFrameworks • ListControls
Audit Manager のリソースの作成	• CreateAssessment • CreateAssessmentFramework
Audit Manager のリソースの更新 Manager リソースの更新	• UpdateAssessment • UpdateAssessmentControl • UpdateAssessmentStatus
証拠の管理	• StartQuery (AWS CloudTrail API) • GetQueryResults (AWS CloudTrail API)
Audit Manager のリソースの削除 Manager リソースの削除	• DeleteAssessmentFramework

関連メトリクス/ストリームリンク

- [AWS Marketplace link](#)
- [製品リンク](#)
- [製品の料金](#)

Audit Manager の証拠を GRC システムに統合する

エンタープライズのお客様は、他のクラウドベンダーやオンプレミス環境など、複数のデータセンターにリソースを持っている可能性があります。これらの環境から証拠を収集するため、MetricStream CyberGRC や RSA Archer などのサードパーティーの GRC (ガバナンス、リスク、コンプライアンス) ソリューションを使用する場合があります。または、社内で開発した独自の GRC システムを使用することもできます。

このチュートリアルでは、内部または外部の GRC システムを Audit Manager と統合する方法について説明します。この統合により、ベンダーは顧客の AWS 使用状況と設定に関する証拠を収集し、その証拠を Audit Manager から GRC アプリケーションに直接送信できます。これにより、複数の環境にわたるコンプライアンスレポートを一元化することができます。

このチュートリアルでは、以下の用語を使用します。

1. ベンダーとは、Audit Manager と統合されている GRC アプリケーションを所有するエンティティまたは会社を指します。
2. 顧客は、内部または外部の GRC アプリケーション AWS を使用するエンティティまたは会社です。

 Note

一部の GRC アプリケーションは同じ会社によって所有および使用されます。このシナリオでは、ベンダーは GRC アプリケーションを所有するグループまたはチームで、お客様は GRC アプリケーションを使用するチームまたはグループです。

このチュートリアルでは、以下のことを実行する方法を示します。

- [ステップ 1: Audit Manager を有効にする](#)
- [ステップ 2: 権限をセットアップする](#)
- [ステップ 3. エンタープライズコントロールを Audit Manager コントロールにマッピングする](#)
- [ステップ 4. コントロールマッピングを最新の状態に保つ](#)
- [ステップ 5: 評価を作成する](#)
- [ステップ 6. 証拠の収集を開始する](#)

前提条件

作業を始める前に、以下の条件を満たしていることを確認します。

- AWSで実行されているインフラストラクチャがある。
- 社内の GRC システムを使用する、またはベンダーが提供するサードパーティーの GRC ソフトウェアを使用する。
- [Audit Manager の設定](#)に必要なすべての[前提条件](#)を満たしている。
- [AWS Audit Manager 概念と用語を理解する](#)をよく理解している。

留意すべきいくつかの制限事項：

- Audit Manager はリージョン別です AWS のサービス。Audit Manager は、AWS ワークロードを実行するリージョンごとに個別に設定する必要があります。
- Audit Manager は、複数のリージョンから単一のリージョンへの証拠の集約をサポートしていません。リソースが複数のリージョンにまたがる場合は AWS リージョン、GRC システム内で証拠を集約する必要があります。
- Audit Manager には、作成できるリソース数のデフォルトのクォータがあります。必要に応じて、デフォルトのクォータの引き上げをリクエストできます。詳細については、「[Quotas and restrictions for AWS Audit Manager](#).」を参照してください。

ステップ 1: Audit Manager を有効にする

このステップを完了するユーザー

お客様

必要な作業

まず、AWS アカウントで Audit Manager を有効にします。アカウントが組織の一部である場合は、管理アカウントを使用して Audit Manager を有効にし、Audit Manager の委任管理者を指定できます。

手順

Audit Manager を有効にするには

手順に従って [Audit Manager を有効にします](#)。証拠を収集するすべてのリージョンについて、セトアップ手順を繰り返します。

i Tip

を使用する場合は AWS Organizations、このステップ中に委任管理者を設定することを強くお勧めします。Audit Manager で委任管理者を使用する際は、証拠ファインダーを使用して組織内のすべてのアカウントで証拠を検索することができます。


ステップ 2: 権限をセットアップする

このステップを完了するユーザー

お客様

必要な作業

このステップでは、お客様はアカウントの IAM ロールを作成します。次に、お客様はロールを引き受けるアクセス許可をベンダーに付与します。



手順

お客様のアカウントのロールを作成するには

手順については、IAM ユーザーガイドの「[IAM ユーザー用ロールの作成](#)」を参照してください。

- ロール作成ワークフローのステップ 8 で、[ポリシーの作成] を選択し、ロールのポリシーを入力します。

ロールには、少なくとも以下のアクセス許可が必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AuditManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "auditmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
    },
  ]
}
```

```
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "KmsAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:ListKeys",
      "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "KmsCreateGrantAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "kms:CreateGrant"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "Bool" : {
        "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
      },
      "StringLike" : {
        "kms:ViaService" : "auditmanager.*.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "SNSAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "sns:ListTopics"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "TagAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "tag:GetResources"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

```
]
}
```

- ロール作成ワークフローのステップ 11 で、ロール名 に `vendor-auditmanager` と入力します。

ベンダーアカウントにロールの引き受けを許可するには

「IAM ユーザーガイド」の「[ロールを切り替えるアクセス許可をユーザーに付与する](#)」の手順に従います。

- ポリシーステートメントには `sts:AssumeRole` action への Allow の影響を含める必要があります。
- リソース要素のロールの Amazon リソースネーム (ARN) を含める必要があります。
- 使用できるポリシーステートメントの例を次に示します。

このポリシーでは、`#####`をベンダーの AWS アカウント ID に置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/vendor-auditmanager"
  }
}
```

ステップ 3. エンタープライズコントロールを Audit Manager コントロールにマッピングする


このステップを完了するユーザー

お客様

必要な作業

ベンダーは、お客様が評価で使えるエンタープライズコントロールの厳選されたリストを管理します。Audit Manager と統合するには、お客様がエンタープライズコントロールを対応する Audit

Manager コントロールにマッピングできるようにするインターフェイスをベンダーが作成する必要があります。[common control](#) (推奨) または [standard control](#) をマッピングできます。ベンダーの GRC アプリケーションで評価を開始する前に、このマッピングを完了する必要があります。



オプション 1: エンタープライズコントロールを一般的なコントロールにマッピングする (推奨)

以下は、エンタープライズコントロールを Audit Manager にマッピングするための推奨方法です。この方法が推奨されているのは、一般的なコントロールが一般的な業界標準とほぼ一致しているためです。これにより、エンタープライズコントロールへのマッピングが容易になります。

このアプローチでは、ベンダーは、お客様がエンタープライズコントロールと Audit Manager が提供する対応する一般的なコントロールとの間で 1 回限りのマッピングを実行できるようにするインターフェイスを作成します。ベンダーは [ListControls](#)、[ListCommonControls](#)、および [GetControl](#) API オペレーションを使用して、この情報をお客様に提供できます。お客様がマッピングを完了すると、ベンダーはこれらのマッピングを使用して Audit Manager で[カスタムコントロールを作成](#)できます。

一般的なコントロールマッピングの例を次に示します。

Asset Management というエンタープライズコントロールがあるとします。このエンタープライズコントロールは、Audit Manager (Asset maintenance scheduling および Asset performance management) の 2 つの一般的なコントロールにマッピングされます。ここでは、Audit Manager でカスタムコントロールを作成する必要があります (名前は enterprise-asset-management)。次に、Asset performance management と Asset maintenance scheduling を証拠ソースとして新しいカスタムコントロールに追加します。これらの証拠ソースは、事前定義された AWS データソースグループからサポート証拠を収集します。これにより、エンタープライズコントロールの要件に対応する AWS データソースを効率的に特定できます。

手順

マッピングできる利用可能な一般的なコントロールを見つけるには

手順に従って、Audit Manager で[使用可能な一般的なコントロールのリストを確認](#)します。

カスタムコントロールを作成するには

1. 手順に従って、エンタープライズコントロールと一致する[カスタムコントロールを作成](#)します。

カスタムコントロールの作成ワークフローのステップ 2 で証拠ソースを指定する場合は、以下を実行します。

- 証拠ソースとして [AWS マネージドソース] を選択します。
- [コンプライアンス目標に一致する一般的なコントロールを使用する] を選択します。
- エンタープライズコントロールの証拠ソースとして、最大 5 つの一般的なコントロールを選択します。

2. すべてのエンタープライズコントロールに対してこのタスクを繰り返し、対応するカスタムコントロールを Audit Manager にそれぞれ作成します。

オプション 2: エンタープライズコントロールを標準コントロールにマッピングする

Audit Manager には、事前に構築された標準コントロールが多数用意されています。エンタープライズコントロールとこれらの標準コントロールの間に 1 回限りのマッピングを実行できます。エンタープライズコントロールに対応する標準コントロールを特定したら、これらの標準コントロールをカスタムフレームワークに直接追加できます。このオプションを選択した場合、Audit Manager でカスタムコントロールを作成する必要はありません。

手順

マッピングできる利用可能な標準コントロールを見つけるには

手順に従って、Audit Manager で[使用可能な標準コントロールのリストを確認](#)します。

カスタムフレームワークを作成するには

1. 手順に従って、Audit Manager で[カスタムフレームワークを作成](#)します。

フレームワーク作成手順のステップ 2 でコントロールセットを指定する際は、エンタープライズコントロールにマッピングする標準コントロールを含めます。

2. カスタムフレームワークに対応するすべての標準コントロールを含めるまで、すべてのエンタープライズコントロールに対してこのタスクを繰り返します。

ステップ 4. コントロールマッピングを最新の状態に保つ

このステップを完了するユーザー

ベンダー、お客様

必要な作業

Audit Manager は、一般的なコントロールと標準コントロールを継続的に更新して、利用可能な最新の AWS データソースを使用していることを確認します。つまり、コントロールのマッピングは 1 回限りのタスクです。カスタムフレームワークに追加した後に標準コントロールを管理する必要はなく、カスタムコントロールに証拠ソースとして追加した後に一般的なコントロールを管理する必要もありません。一般的なコントロールが更新されるたびに、その一般的なコントロールを証拠ソースとして使用するすべてのカスタムコントロールに同じ更新が自動的に適用されます。

ただし、時間の経過とともに、新しい一般的なコントロールと標準コントロールが証拠ソースとして使用できるようになる可能性があります。これを念頭に置いて、ベンダーとお客様は、Audit Manager から最新の一般的なコントロールと標準コントロールを定期的を取得するワークフローを作成する必要があります。その後、エンタープライズコントロールと Audit Manager コントロール間のマッピングを確認し、必要に応じてマッピングを更新できます。

エンタープライズコントロールが一般的なコントロールにマッピングされている場合

マッピングプロセス中に、カスタムコントロールを作成しました。Audit Manager を使用してこれらのカスタムコントロールを編集し、利用可能な最新の一般的なコントロールを証拠ソースとして使用できます。カスタムコントロールの更新が有効になると、既存の評価は更新されたカスタムコントロールに対する証拠を自動的に収集します。新しいフレームワークや評価を作成する必要はありません。

手順

マッピングできる最新の一般的なコントロールを見つけるには

手順に従って、Audit Manager で[使用可能な一般的なコントロールを確認](#)します。

カスタムコントロールを編集するには

1. 手順に従って、Audit Manager で[カスタムコントロールを編集](#)します。

編集ワークフローのステップ 2 で証拠ソースを更新する際は、以下を実行します。

- 証拠ソースとして [AWS マネージドソース] を選択します。

- [コンプライアンス目標に一致する一般的なコントロールを使用する] を選択します。
- カスタムコントロールの証拠ソースとして使用する新しい一般的なコントロールを選択します。

2. 更新するすべてのエンタープライズコントロールに対して、このタスクを繰り返します。

エンタープライズコントロールが標準コントロールにマッピングされている場合

この場合、ベンダーは最新の利用可能な標準コントロールを含む新しいカスタムフレームワークを作成し、この新しいフレームワークを使用して新しい評価を作成する必要があります。新しい評価を作成したら、古い評価を非アクティブとしてマークします。

手順

マッピングできる最新の標準コントロールを見つけるには

手順に従って、Audit Manager で [使用可能な標準コントロールを確認](#) します。

カスタムフレームワークを作成し、最新の標準コントロールを追加するには

手順に従って、Audit Manager で [カスタムフレームワークを作成](#) します。

フレームワーク作成ワークフローのステップ 2 でコントロールセットを指定する際は、新しい標準コントロールを含めます。

評価を作成するには

GRC アプリケーションで評価を作成します。

評価のステータスを非アクティブに変更するには

手順に従って、Audit Manager で [評価のステータスを変更](#) します。

ステップ 5: 評価を作成する

このステップを完了するユーザー

GRC アプリケーション、ベンダーからの入力

必要な作業

お客様は Audit Manager で直接評価を作成する必要はありません。GRC アプリケーションで特定のコントロールの評価を開始すると、GRC アプリケーションは Audit Manager で対応するリソース

を作成します。まず、GRC アプリケーションは、作成したマッピングを使用して、関連する Audit Manager コントロールを識別します。次に、コントロール情報を使用してカスタムフレームワークを作成します。最後に、新しく作成されたカスタムフレームワークを使用して Audit Manager で評価を作成します。

Audit Manager で評価を作成するには、[スコープ](#)も必要です。このスコープは、顧客が評価を実行し、証拠を収集する AWS アカウント のリストを取得します。お客様は、GRC アプリケーションでこのスコープを直接定義する必要があります。

ベンダーは、GRC アプリケーションで開始された評価にマッピングされた `assessmentId` を保存する必要があります。この `assessmentId` は、Audit Manager から証拠を取得するために必要です。

評価 ID を検索するには

1. Audit Manager で評価を見るには、[ListAssessments](#) 操作を使用します。[ステータス](#)パラメータを使用して、アクティブな評価を表示できます。

```
aws auditmanager list-assessments --status ACTIVE
```

2. レスポンスで、GRC アプリケーションに保存したい評価を特定し、`assessmentId` をメモします。

ステップ 6. 証拠の収集を開始する

このステップを完了するユーザー

AWS Audit Manager、ベンダーからの入力

必要な作業

評価を作成した後、証拠の収集を開始するまでに最大 24 時間かかります。この時点で、エンタープライズコントロールは Audit Manager 評価の証拠を収集しています。

Audit Manager で証拠をすばやくクエリしてを見つけるには、[証拠ファインダー](#)機能を使用することをお勧めします。委任された管理者として Evidence Manager を使用している場合は、組織内のすべてのメンバーアカウントで証拠を検索できます。フィルターとグルーピングを組み合わせることで、検索クエリの範囲を徐々に絞り込むことができます。例えば、システムの状態を大まかに把握したい場合は、広範囲にわたる検索を行い、評価、日付範囲、およびリソースコンプライアンスに基づいてフィルタリングします。特定のリソースを修復することが目的であれば、特定の統制 ID また

はリソース ID の証拠を絞り込んで絞り込むことができます。フィルターを定義したら、評価レポートを作成する前に、一致する検索結果をグループ化してプレビューできます。

証拠ファインダーを有効にするには

- 手順に従って、Audit Manager 設定で[証拠ファインダーを有効化](#)します。

証拠ファインダーを有効にしたら、Audit Manager から評価用の証拠を取得する頻度を決定できます。評価で特定のコントロールの証拠を取得し、エンタープライズコントロールにマッピングされた GRC アプリケーションに証拠を保存することもできます。以下の Audit Manager API オペレーションを使用して証拠を取得できます。

- [GetEvidence](#)
- [GetEvidenceByEvidenceFolder](#)
- [GetEvidenceFolder](#)
- [GetEvidenceFoldersByAssessment](#)
- [GetEvidenceFoldersByAssessmentControl](#)

料金

この統合セットアップには、ベンダーかお客様かにかかわらず、追加料金は発生しません。Audit Manager で収集された証拠については、お客様に課金されます。料金の詳細については、「[AWS Audit Manager 料金表](#)」を参照してください。

その他のリソース

このチュートリアルで紹介されている概念の詳細については、以下のリソースを参照してください。

- [評価](#) – 評価を管理するための概念とタスクについて説明します。
- [コントロールライブラリ](#) – カスタムコントロールを管理するための概念とタスクについて説明します。
- [フレームワークライブラリ](#) – カスタムフレームワークを管理するための概念とタスクについて説明します。
- [証拠ファインダー](#) – クエリ結果からの CSV ファイルのエクスポート、評価レポートの生成方法について説明します。
- [ダウンロードセンター](#) – Audit Manager から評価レポートと CSV エクスポートをダウンロードする方法について説明します。

AWS Audit Manager 可用性の変更

AWS Audit Manager は、SOC2、PCI DSS、HIPAA などのコントロールフレームワークを使用して、AWS リソースのコンプライアンス体制を表示および報告できるサービスです。Audit Manager はメンテナンスモードに移行しており、2026 年 4 月 30 日以降、お客様は新しいアカウントでサービスをセットアップできなくなります。リージョン内の 1 つのアカウントに対して Audit Manager を設定した既存のお客様は、新しい評価の作成など、そのリージョン内のそのアカウントのサービスを引き続き使用できますが、追加のリージョンまたは新しいアカウントに対して Audit Manager をセットアップすることはできません。組織の管理アカウント内で Audit Manager をセットアップしたお客様は、その組織のアカウントを評価に追加できますが、使用量を追加のリージョンに拡張したり、新しい組織の Audit Manager を設定したりすることはできません。

メンテナンスモードでは、サービスチームは引き続きサービスをサポートします。これには、コードの修正と、現在サポートされているフレームワークのデータソースマッピングの維持が含まれます。ただし、サービスチームは新機能を構築したり、新しいフレームワークや既存のフレームワークの新しいバージョンのサポートを追加したり、新しいリージョンのサポートを追加したりすることはありません。

コンプライアンス管理ソリューションを求めるお客様は、「コンフォーマンスパック」を確認することをお勧めします AWS Config。コンフォーマンスパックは、複数のアカウントとリージョンに検出コントロールを Config ルールの形式でデプロイおよびモニタリングする手段を提供します。[一般的なフレームワーク \(HIPAA、NIST、PCI-DSS など\) 用の構築済みテンプレート](#)を提供し、カスタムルールの作成を可能にします。コンフォーマンスパックは、単一のアカウントのレベルで管理することも、[の組織内のすべてのメンバーアカウント](#)で管理することもできます AWS Organizations。

コンフォーマンスパックをデプロイすると、関連付けられたダッシュボード内でリソースのコンプライアンスステータスを表示できます。または、[Config リソースコンプライアンスダッシュボード](#)を使用して、複数の AWS アカウントとリージョンにわたる AWS リソースのインベントリとコンプライアンスステータスを表示できます。

Audit Manager のお客様向けのコンフォーマンスパックの制限

AWS Config は現在、SOC2 や GDPR など、Audit Manager でサポートされているすべてのフレームワークに Conformance Pack テンプレートを提供するわけではありません。次の表は、現在ギャップが存在する場所を強調表示したマッピングを示しています。利用可能な Conformance Pack テンプレートの更新については、[製品ドキュメント](#)を参照してください。

AWS Config には、Audit Manager のエクスポートと直接同等の監査レポート機能はありません。ただし、お客様は、コンプライアンスステータスをサポートする証拠をエクスポートして、以下のセクションで説明する 1 つ以上のメカニズム AWS Config を使用することはできます。

Conformance Pack ダッシュボードから、関連する各 Config ルールのコンプライアンスステータスを表示できます。お客様は、ルールをドリルダウンし、個々のリソースのステータスと証拠を、そのリソースの設定項目の形式で表示できます。

AWS Config は、設定項目 (CIs) のみをコンプライアンスの証拠として記録します。Audit Manager とは異なり、AWS CloudTrail ログを収集したり、ターゲットサービスに対して API AWS Security Hub 呼び出しを行ったりすることはありません。によって収集された証拠 AWS Config はそれほど網羅的ではありませんが、ナビゲートは簡単です。によって収集されたすべての証拠 AWS Config は、Config ルールを介して AWS リソースのコンプライアンスステータ스에 マッピングされます。したがって、AWS Config Audit Manager とは異なり、「決定的でない」証拠は提示されません。

AWS Audit Manager フレームワークを AWS Config コンフォーマンスパックにマッピングする

AWS Audit Manager フレームワーク	AWS Config コンフォーマンスパックテンプレート
ACSC Essential Eight	ACSC の Essential 8 に関する運用上のベストプラクティス
ACSC ISM 02 March 2023	ACSC ISM の運用上のベストプラクティス - パート 1、ACSC ISM の運用上のベストプラクティス - パート 2
Audit Manager サンプルフレームワーク	-- 同等のものはありません --
AWS Control Tower ガードレール	AWS Control Tower Detective ガードレールコンフォーマンスパック
AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v2	AI と機械学習に関する運用面のベストプラクティス
AWS License Manager	-- 同等のものはありません --

AWS Audit Manager フレームワーク	AWS Config コンフォーマンスパックテンプレート
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	AWS Well-Architected フレームワークのセキュリティの柱に関する運用上のベストプラクティスと、複数の個々のサービスに関するセキュリティのベストプラクティスパック
AWS 運用のベストプラクティス	-- 同等のものはありません --
AWS Well-Architected フレームワーク WAF v10	AWS Well-Architected フレームワークの信頼性の柱に関する運用上のベストプラクティス、AWS Well-Architected フレームワークのセキュリティの柱に関する運用上のベストプラクティス
CCCS Medium Cloud Control	Operational-Best-Practices-for-CCCS-Medium
CIS AWS ベンチマーク v1.2.0	-- 同等のものはありません --
CIS AWS ベンチマーク v1.3.0	-- 同等のものはありません --
CIS AWS ベンチマーク v1.4.0	Operational-Best-Practices-for-CIS-AWS-v1、Operational-Best-Practices-for-CIS-AWS-v1
CIS Controls v7.1, IG1	-- 同等のものはありません --
CIS Critical Security Controls version 8.0, IG1	Operational-Best-Practices-for-CIS-Critical-Security-Controls-v8-IG1
FedRAMP Security Baseline Controls r4	Operational-Best-Practices-for-FedRAMP(Low)、Operational-Best-Practices-for-FedRAMP(Moderate)、Operational-Best-Practices-for-FedRAMP(High Part 1)、Operational-Best-Practices-for-FedRAMP(High Part 2)
GDPR 2016	-- 同等のものはありません --

AWS Audit Manager フレームワーク	AWS Config コンフォーマンスパックテンプレート
グラムリーチブライリー法 (Gramm-Leach-Bliley Act)	Operational-Best-Practices-for-Gramm-Leach-Bliley-Act
Title 21 CFR Part 11	Operational-Best-Practices-for-FDA-21CFR-Part-11
EU GMP Annex 11, v1	Operational-Best-Practices-for-GxP-EU-Annex-11
HIPAA Security Rule: Feb 2003	Operational-Best-Practices-for-HIPAA-Security
HIPAA Omnibus Final Rule	Operational-Best-Practices-for-HIPAA-Security
ISO/IEC 27001:2013 附属書 A	-- 同等のものはありません --
NIST SP 800-53 Rev 5	Operational-Best-Practices-for-NIST-800-53-re-v-5
NIST Cybersecurity Framework v1.1	Operational-Best-Practices-for-NIST-CSF
NIST SP 800-171 Rev 2	Operational-Best-Practices-for-NIST-800-171
PCI DSS V3.2.1	PCI DSS 3.2.1 運用のベストプラクティス
PCI DSS V4.0	Operational-Best-Practices-for-PCI-DSS-v4
SSAE-18 SOC 2	-- 同等のものはありません --

からの証拠のエクスポート AWS Config

AWS Config 高度なクエリ (個々のリソース設定項目を証拠としてエクスポートするために推奨)

AWS Config コンソールで SQL クエリを使用して特定のリソースを選択し、現在の設定を CSV または JSON 形式でエクスポートできます。

- 方法: > AWS Config 高度なクエリに移動します。
- クエリの例:


```
SELECT resourceId, resourceType, configuration, tags, compliance
WHERE resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND resourceId = 'i-xxxxxxxxxx'
```

- エクスポート: 「実行」を選択し、「結果のエクスポート」を CSV に選択します。
- 最適: リソースのサブセットに関する厳選されたレポート。

GetResourceConfigHistory API (完全な履歴に推奨)

監査者が特定の期間 (現在の状態だけでなく) におけるリソースのコンプライアンス状態を確認する必要がある場合は、CLI/API を使用します。

- 方法: `get-resource-config-history` コマンドを使用します AWS CLI。
- コマンドの例:

```
aws configservice get-resource-config-history \
  --resource-type AWS::EC2::Instance \
  --resource-id i-xxxxxxxxxx \
  --region us-east-1
```

- 出力: 各変更時のコンプライアンスステータスなど、設定変更の詳細な JSON オブジェクトを返します。

Amazon Athena と Amazon Quick (複数のリソースにまたがるフィルタリングされたクエリに推奨)

お客様は Amazon Athena を使用して、 によって記録されたリソース設定データに対して SQL ベースのクエリを構築および実行できます AWS Config。お客様は Amazon Quick にデータをインポートして、分析とダッシュボードを作成することもできます。詳細については、[Amazon Athena と Amazon Quick を使用した AWS Config データの視覚化](#) を参照してください。

コンプライアンスソリューションの比較

機能	AWS Audit Manager	AWS Config – コンフォーマンスパック
マネージドコントロール	SOC2、PCI DSS、HIPAA などの規制や業界のフレームワーク、AWS ベストプラクティスフレームワークなど	PCI DSS、HIPAA、AWS Operational Best Practice Pack などの規制および業界パックを含む、 100 を超える

機能	AWS Audit Manager	AWS Config – コンフォーマンスパック
	、35 のマネージドフレームワークを提供します。	事前定義された Conformance Pack テンプレート を提供します。
カスタマイズ	カスタムコントロールとカスタムフレームワークを作成します。	カスタムルール と 自己定義テンプレート を作成します。
セットアップする	フレームワークに基づいて評価を作成します。	コンフォーマンスパックをデプロイします。
証拠収集	(1) サービス API コール、(2) コントロール、(3) AWS Security Hub AWS CloudTrail イベント、(4) 設定ルールの 4 つのデータソースから証拠を収集します。お客様はまず、AWS Config または を使用してルールをデプロイする必要があります AWS Control Tower。	Config ルールの評価をサポートする設定項目として証拠を記録します。
コンプライアンスダッシュボード	評価ダッシュボードは、非準拠の証拠を含む毎日のスナップショットとコントロールのビューを提供します。	Conformance Pack ダッシュボードは、全体的なコンプライアンススコア、コンプライアンスタイムライン、ルール別の表示を提供します。ドリルダウンして、リソース別およびサポート証拠別のコンプライアンス体制を構成項目の形式で表示します。
非準拠リソースの修復	サポート外。	お客様は修復計画を定義して開始できます。

機能	AWS Audit Manager	AWS Config – コンフォーマンスパック
証拠形式	Config ルールの評価結果、iam.getPolicy; AWS Security Hub findings などの個々の API コールの結果。	Config ルールの評価結果、設定項目。
監査レポート	証拠は監査レポートに含めるために選択でき、PDF 形式でエクスポートできます。また、は証拠ファインダーツールからの CSV 形式のエクスポートもサポートしています。	個々の設定項目は、Config Advance クエリツールを使用してエクスポートできます。お客様は CLI スクリプトを作成して、サービス APIs を介して証拠をエクスポートできます。

無効化 AWS Audit Manager

Audit Manager を無効にすると、新しい証拠の収集は停止しますが、このオプションを明示的に選択しない限り、既存の証拠は削除されません。証拠は、収集日から 2 年間保持されます。既存のお客様は、サービスを再度有効にして証拠にアクセスし、証拠収集を再開できます。

お客様は、コンソールの設定タブまたは CLI を使用して、アカウントの Audit Manager を無効にすることができます。

組織の Audit Manager をデプロイしたお客様は、組織の管理アカウントからサービスを無効にする必要があります。デフォルトでは、委任管理者アカウントには、組織の Audit Manager を無効にするために必要なアクセス許可がありません。

その他のリソース

- AWS Config – [コンフォーマンスパックのドキュメント](#)
- AWS Audit Manager – [Evidence Finder ドキュメント](#)

よくある質問

AWS Audit Manager サービスはシャットダウンされていますか？

いいえ。Audit Manager Service はメンテナンスモードに移行中です。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。

Audit Manager をメンテナンスモード AWS に移行するのはなぜですか？

コンプライアンス管理 AWS Config のために に投資することで、より良く統合されたカスタマーエクスペリエンスを提供できます。

今すぐコンプライアンス管理 AWS Config に を使用できますか？

はい。のコンフォーマンスパック AWS Config は、PCI DSS、FedRAMP、HIPAA などのフレームワークとの AWS リソースコンプライアンスを管理するツールとして使用できます。コンフォーマンスパックを使用すると、お客様はさまざまなフレームワークの検出コントロールをまとめてデプロイし、リソースレベルのコンプライアンスを示すダッシュボードを提供できます。

コンプライアンス管理 AWS Config に使用する への移行にはどのような利点がありますか？

内のコンフォーマンスパック AWS Config は、PCI DSS などのフレームワークによる AWS リソースのコンプライアンスをモニタリングするためのソリューションを求めるお客様に、より完全で実用的なソリューションを提供します。お客様は、(1) 個々のアカウントまたは組織全体の検出コントロールのデプロイ、(2) コンプライアンススコアを表示するダッシュボードへのアクセス、(3) 個々のリソースのコンプライアンスステータスのドリルダウンと表示、(4) コンプライアンス体制が時間の経過とともにどのように変化したかを示すリソースのタイムラインへのアクセス、(4) コントロールのリソースのコンプライアンスステータスをサポートする設定項目の形式で証拠をプルできます。

コンフォーマンスパックは Audit Manager のフレームワーク AWS Config を直接置き換えるものですか？

いいえ。コンフォーマンスパックは、お客様が AWS リソースのコンプライアンス体制を管理するために使用できる強力なツールです。ただし、コンフォーマンスパックは Audit Manager フレームワークと同等ではありません。PCI DSS などのフレームワークに提供されるコンフォーマンスパックテンプレートには、Config ルールとして評価できる技術的なコアコントロールのみが含まれています。Conformance Pack テンプレートには、組織が PCI DSS 監査に合格するために満たす必要がある監査コントロールの完全なセットは含まれていません。組織がセキュリティポリシーと運用手順を文書化していることを確認する Config ルールはありません。Compliance Pack ダッシュボードは、Config ルールによって評価される AWS リソースのコンプライアンス体制を明確に通知します AWS Config が、PCI DSS などのフレームワークに必要な一連のコン

トロールの証拠をキャプチャ、整理、共有するための一般的なコンプライアンス管理ソリューションを提供しません。この問題の解決策を求めるお客様は、代わりに、Vanta や Drata などのパートナーソリューションを検討することをお勧めします。これは、と組み合わせて使用 AWS Config して end-to-end のコンプライアンス自動化ソリューションを提供します。

Audit Manager でサポートされているすべてのフレームワークのコンフォーマンスパックはありますか？

いいえ。現在、Audit Manager には対応する Conformance Pack がないフレームワークが多数あります AWS Config。上記の表は、Audit Manager フレームワークから Config コンフォーマンスパックへのマッピングを示しています。最も顕著なギャップは SOC2 と GDPR です。新しい Conformance Pack リリースの更新については、AWS Config 「最新情報」の発表をモニタリングしてください。AWS が提供する定義済みの Conformance Pack テンプレートに加えて、お客様は Config ルールとともにグループ化された独自の Conformance Pack テンプレートを定義し、非準拠リソースの修復アクションを定義できます。

顧客は を使用して監査人の証拠をエクスポートできますか AWS Config？

AWS Config には、リソースコンプライアンスの証拠をエクスポートするためのツールが用意されています。このツールの使用に関するガイダンスについては、[「可用性変更ページ」](#)を参照してください。

既存のお客様は、通常どおり Audit Manager を引き続き使用できますか？

はい。既存のお客様は、評価の作成と保守、証拠の確認、監査レポートの生成など、Audit Manager を通常どおり引き続き使用できます。Audit Manager を組織全体にデプロイしたお客様は、評価を拡張して、組織からの新しいアカウントを含めることができます。

単一のアカウントデプロイを持つ既存の顧客の場合、組織の Audit Manager をデプロイできますか？

いいえ。2026 年 4 月 30 日現在、単一アカウントデプロイのお客様は、組織全体に Audit Manager をデプロイできません。

Audit Manager がアカウント内で設定されているかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

単一アカウントのデプロイの場合、お客様はアカウントにログインし、コンソール内で Audit Manager サービスに移動して、そのアカウント内で Audit Manager が設定されているかどうかを確認することができます。Organizations の場合、顧客は管理アカウント内からこれを行う必要があります。

Audit Manager を無効にするにはどうすればよいですか？

お客様は、コンソールの設定タブまたは CLI を使用して、アカウントの Audit Manager を無効にすることができます。組織の Audit Manager をデプロイしたお客様は、組織の管理アカウントが

らサービスを無効にする必要があります。デフォルトでは、Audit Manager の委任管理者アカウントに必要なアクセス許可はありません。Audit Manager を無効にすると、新しい証拠の収集は停止しますが、このオプションを明示的に選択しない限り、既存の証拠は削除されません。証拠は、収集日から 2 年間保持されます。既存のお客様は、サービスを再度有効にして証拠にアクセスし、証拠収集を再開できます。

Audit Manager を無効にした後も証拠に引き続きアクセスするにはどうすればよいですか？

Audit Manager によって収集された証拠に引き続きアクセスする最も簡単な方法は、まず Evidence Finder を有効にしてからサービスを無効にすることです。Evidence Finder Audit Manager を有効にすると、証拠が CloudTrail データレイクにエクスポートされ、Audit Manager を無効にした後も引き続きアクセスできます。

コンプライアンス管理 AWS Control Tower に を使用するにはどうすればよいですか？

AWS Control Tower は、フレームワークによってキーされる予防的、プロアクティブ、検出的なコントロール (Config ルールとして実装) のカタログを提供します。これにより、[これらのフレームワーク](#)に関連するすべてのコントロールを組織内の 1 つ以上の OUs にデプロイできます。新しいコントロール専用エクスペリエンスでは、組織がランディングゾーンとして作成された前提条件ではなくなりました。の利点 AWS Control Tower は、非準拠リソースの OU レベルのビューを提供することです。AWS Control Tower はコンフォーマンスパックを使用して Config ルールをデプロイしないため、コンフォーマンスパックもデプロイしない限り、コンフォーマンスパックは表示されません。また、修復ワークフローもサポートしていません。

コンプライアンス管理 AWS Security Hub CSPM に を使用するにはどうすればよいですか？

セキュリティ標準にマッピングされたフレームワークの場合、はコンプライアンス管理と 1 つのアカウント内の修復 AWS Config に の代替 AWS Security Hub CSPM 手段を提供します。Security Hub CSPM コンソール内から標準を有効にすると、関連するフレームワークのサービスにリンクされたルールのセットがデプロイされます。お客様は、全体的なコンプライアンススコアと各コントロールのステータスを示すコンプライアンスダッシュボードを表示できます。また、個々のリソースのレベルまでドリルダウンすることもできます。Security Hub CSPM を使用すると、お客様はルールの検出結果を JSON 形式でダウンロードし、コントロールの重要度評価を追加して、修復計画の優先順位を付けることができます。中央設定を使用すると、複数のリージョン、アカウント、組織単位 (OUs) にわたって Security Hub CSPM を設定できます。ただし、Security Hub CSPM [は、NIST 800-53 や PCI-DSS など、限られた数のフレームワークにのみセキュリティ標準](#)を提供します。

でサポートされているフレームワーク AWS Audit Manager

でフレームワークライブラリを調べると AWS Audit Manager、コンプライアンス作業の合理化に役立つ構築済みの標準フレームワークの包括的なリストが表示されます。これらの構築済みのフレームワークは、さまざまなコンプライアンス標準および規制の AWS ベストプラクティスに基づいています。これらのフレームワークは、HIPAA、PCI DSS、SOC 2 に対する環境の評価など、監査の準備に役立ちます。

Note

Audit Manager を初めて使用する場合は、AWS Audit Manager サンプルフレームワークから始めます。このフレームワークは学習目的で設計されており、特定のコンプライアンス標準をサポートしていません。管理可能な範囲内で Audit Manager のコア機能を調べるための制御された環境を提供します。サンプルフレームワークを使用して Audit Manager に慣れたら、実際のコンプライアンス評価に他のフレームワークを使用する準備が整います。

以下のリストは、特定の要件に一致するフレームワークを簡単に特定できるように、使用可能なフレームワークの概要を示しています。時間を取ってリストを確認し、組織のニーズに最も関連するフレームワークを理解してください。任意のページを開きフレームワークの概要を確認して、評価を作成し Audit Manager で証拠の収集を開始する方法を確認してください。

トピック

- [ACSC Essential Eight](#)
- [ACSC ISM 02 March 2023](#)
- [AWS Audit Manager サンプルフレームワーク](#)
- [AWS Control Tower ガードレール](#)
- [AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v2](#)
- [AWS License Manager](#)
- [AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス](#)
- [AWS 運用のベストプラクティス](#)
- [AWS Well Architected フレームワーク WAF v10](#)
- [CCCS Medium Cloud Control](#)

- [CIS AWS ベンチマーク v1.2.0](#)
- [CIS AWS ベンチマーク v1.3.0](#)
- [CIS AWS ベンチマーク v1.4.0](#)
- [CIS Controls v7.1, IG1](#)
- [CIS Critical Security Controls version 8.0, IG1](#)
- [FedRAMP Security Baseline Controls r4](#)
- [GDPR 2016](#)
- [グラムリーチブライリー法 \(Gramm-Leach-Bliley Act\)](#)
- [Title 21 CFR Part 11](#)
- [EU GMP Annex 11, v1](#)
- [HIPAA Security Rule: Feb 2003](#)
- [HIPAA Omnibus Final Rule](#)
- [ISO/IEC 27001:2013 附属書 A](#)
- [NIST SP 800-53 Rev 5](#)
- [NIST Cybersecurity Framework v1.1](#)
- [NIST SP 800-171 Rev 2](#)
- [PCI DSS V3.2.1](#)
- [PCI DSS V4.0](#)
- [SSAE-18 SOC 2](#)

ACSC Essential Eight

AWS Audit Manager は、オーストラリアサイバーセキュリティセンター (ACSC) Essential Eight をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック

- [ACSC Essential Eight とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

ACSC Essential Eight とは

ACSC は、サイバーセキュリティを取り扱うオーストラリア政府の主要機関です。ACSC はサイバー脅威からの防御を目的に、ACSC の Strategies to Mitigate Cyber Security Incidents にある 8 つの必須軽減戦略をベースラインとして実施することを組織に推奨しています。「Essential Eight」と呼ばれるこのベースラインは、攻撃者によるシステム侵害を大幅に困難にします。

Essential Eight は最低限の予防措置を概説しているため、組織は環境によって必要とされる場合は追加の対策を実施する必要があります。また、Essential Eight はサイバー脅威の大半を軽減するのに役立ちますが、すべてのサイバー脅威を軽減できるわけではありません。そのため、「サイバーセキュリティインシデント軽減戦略」や「Information Security Manual (ISM)」に記載されているものを含め、追加の軽減戦略とセキュリティ管理を検討する必要があります。

ACSC の「[Essential Eight](#)」は、[クリエイティブコモンズ表示 4.0 国際ライセンス](#)に基づいて提供されています。著作権については、「[ACSC | Copyright](#)」でご確認ください。© Commonwealth of Australia 2022.

このフレームワークを使用する

で Essential Eight 標準フレームワークを使用すると AWS Audit Manager、監査の準備に役立ちます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、Essential Eight の要件に従ってコントロール セットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは、「Essential Eight」フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Australian Cyber Security Center (ACSC) Essential Eight	61	132	3

⚠ Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Australian-Cyber-Security-Center-\(ACSC\)-Essential-Eight.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが Essential Eight コントロールに準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、ACSC 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[このフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[この評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [ACSC Essential Eight](#)

ACSC ISM 02 March 2023

AWS Audit Manager は、オーストラリアサイバーセキュリティセンター (ACSC) 情報セキュリティ マニュアル (ISM) をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック

- [ACSC ISM とは？](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

ACSC ISM とは？

ACSC は、サイバーセキュリティを取り扱うオーストラリア政府の主要機関です。ACSC は、サイバーセキュリティの原則をまとめた ISM を作成しています。この原則の目的は、システムとデータをサイバー脅威から保護する方法に関する戦略的指針を提供することです。このサイバーセキュリティの原則は、管理、保護、検知、対応という 4 つのキーアクティビティにグループ化されています。組織は、サイバーセキュリティの原則を組織内で遵守していることを実証できなければなりません。この ISM は、最高情報セキュリティ責任者、最高情報責任者、サイバーセキュリティプロフェッショナル、情報技術管理者を対象としています。

ISM フレームワークは、ACSC が[クリエイティブコモンズ表示 4.0 国際ライセンス](#)に基づいて提供しています。著作権については、「[ACSC | Copyright](#)」を参照してください。© Commonwealth of Australia 2022.

このフレームワークを使用する

この ACSC ISM 標準フレームワークを使用すると AWS Audit Manager、監査の準備に役立ちます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、ACSC ISM 要件に従ってコントロール セットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは ACSC ISM フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間

になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Australian Cyber Security Center (ACSC) Information Security Manual (ISM) 02 March 2023	88	789	22

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Australian-Cyber-Security-Center-\(ACSC\)-Information-Security-Manual-\(ISM\)-02-March-2023.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが ACSC 情報セキュリティマニユアルのコントロールに準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、ACSC 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[このフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[この評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [ACSC「Information Security Manual」](#)

AWS Audit Manager サンプルフレームワーク

Audit Manager を初めて使用する場合は、AWS Audit Manager サンプルフレームワークを使用して Audit Manager の仕組みを知ることができます。これは、過剰な証拠に圧倒されたり、AWS 無料利用枠 制限を超えたりすることなく、Audit Manager の機能を調べることができるシンプルな環境を提供します。サンプルフレームワークを試したら、Audit Manager が提供する残りのフレームワークの使用を開始する準備が整います。

トピック

- [AWS Audit Manager サンプルフレームワークとは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)

AWS Audit Manager サンプルフレームワークとは

サンプルフレームワークは、Audit Manager の主要機能を調べるための合理化された初心者向けの方法を提供します。証拠を収集し、コントロールにアタッチします。

フレームワークには、Audit Manager が証拠を自動的に収集するために使用するさまざまなデータソースを示すサンプルコントロールがあります。これらのデータソースには、AWS CloudTrail イベント、AWS Config ルール、AWS Security Hub CSPM コントロール、AWS API コールが含まれます。これらのデータソースをテスト評価で使用すると、Audit Manager がさまざまなと連携して証拠 AWS のサービスを収集する方法を確認できます。サンプルフレームワークは、自動証拠収集のデモンストレーションに加えて、独自の証拠を手動で追加する方法を示しています。また、証拠としてファイルをアップロードできる手動コントロールもあります。自動コントロールと手動コントロールの両方を試すことで、評価に証拠を追加するさまざまな方法を十分に理解できます。

Note

このフレームワークは、他の標準フレームワークとは異なります。サンプルフレームワークは、実際のコンプライアンス評価や監査を管理することを目的としたものではありません。その目的は、Audit Manager の使用方法を学ぶことです。これは、Audit Manager の機能を体験するための十分な証拠を収集できる制御された環境を提供しながら、初心者向けにスコープを管理できるようにします。

このフレームワークを使用する

AWS Audit Manager サンプルフレームワークを使用すると、Audit Manager インターフェイスの操作、証拠の収集、その証拠が評価コントロールにどのようにアタッチされているかの確認を練習できます。

開始するには、サンプルフレームワークを使用して評価を作成します。このアクションにより、サンプルフレームワークの各自動コントロールの証拠の継続的な収集が開始されます。コントロール定義に基づいて、Audit Manager は AWS リソースを評価し、関連する証拠を収集してから、評価のコントロールにアタッチします。この時点で、Audit Manager が収集した証拠を調べることができます。手動コントロールに独自の証拠を追加することもできます。

このフレームワークは、Audit Manager のフレームワークライブラリの標準フレームワークタブにあります。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Amazon Web Services (AWS) Audit Manager Sample Framework	4	1	2

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_AWS-Audit-Manager-Sample-Framework.zip](#) ファイルをダウンロードします。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

AWS Control Tower ガードレール

AWS Audit Manager には、監査の準備に役立つ構築済みの Guardrails AWS Control Tower フレームワークが用意されています。

トピック

- [とは AWS Control Tower](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

とは AWS Control Tower

AWS Control Tower は、マルチアカウント AWS 環境の作成に関連するセットアッププロセスとガバナンス要件をナビゲートするために使用できる管理およびガバナンスサービスです。

を使用すると AWS Control Tower、数回のクリックで、会社全体または組織全体のポリシー AWS アカウント に準拠した新しい をプロビジョニングできます。は、他のいくつかの の機能を組み合

わせて統合するオーケストレーションレイヤーをユーザーに代わって AWS Control Tower 作成します [AWS のサービス](#)。これらのサービスには AWS Organizations、AWS IAM アイデンティティセンター、および AWS のサービス Catalog が含まれます。これは、安全で準拠したマルチアカウント AWS 環境を設定および統制するプロセスを合理化するのに役立ちます。

AWS Control Tower ガードレールフレームワークには、ガードレール AWS Config ルールに基づくすべてのが含まれています AWS Control Tower。

このフレームワークを使用する

AWS Control Tower Guardrails フレームワークを使用すれば、監査の準備をすることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、ガードレール AWS Config ルール に基づく に従ってグループ化されます AWS Control Tower。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成し、AWS Control Tower 監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは、Guardrails AWS Control Tower フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

AWS Control Tower ガードレールフレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
AWS Control Tower ガードレール	14	0	5

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレー

ムワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_AWS-Control-Tower-Guardrails.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが Guardrail AWS Control Tower に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。また、監査に合格することを保証することはできません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [AWS Control Tower サービスページ](#)
- [AWS Control Tower ユーザーガイド](#)

AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v2

Note

2024 年 6 月 11 日、はこのフレームワークを新しいバージョンAWS の生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v2 AWS Audit Manager にアップグレードしました。Amazon Bedrock のベストプラクティスをサポートするだけでなく、v2 を使用すると、Amazon SageMaker AI のベストプラクティスに従っていることを示す証拠を収集できます。AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v1 はサポートされなくなりました。v1 フレームワークから以前に評価を作成した場合、既存の評価は引き続き機能します。ただし、v1 フレームワークから新しい評価を作成することはできません。代わりにアップグレードされた v2 フレームワークを使用することをお勧めします。

AWS Audit Manager は、Amazon Bedrock と Amazon SageMaker AI の生成 AI 実装が推奨されるベストプラクティスとどのように連携 AWS しているかを可視化するのに役立つ構築済みの標準フレームワークを提供します。

Amazon Bedrock は、API を通じて Amazon や他の主要な AI 企業の AI モデルを利用できるようにするフルマネージドサービスです。Amazon Bedrock では、自社組織のデータを使用して既存モデルを非公開で調整できます。これにより、基盤モデル (FM) と大規模言語モデル (LLM) を活用して、データプライバシーを損なうことなくセキュアにアプリケーションを構築できます。詳細については、「Amazon Bedrock ユーザーガイド」の「[Amazon Bedrock とは](#)」を参照してください。

Amazon SageMaker AI は、フルマネージド型の機械学習 (ML) サービスです。SageMaker AI を使用すると、データサイエンティストとデベロッパーは、詳細なカスタマイズとモデルの微調整を必要とする拡張ユースケース向けに ML モデルを構築、トレーニング、デプロイできます。SageMaker AI では、マネージド ML アルゴリズムの利用も可能です。これらのアルゴリズムは、分散環境に置かれた非常に大容量のデータセットに対しても、効率良く処理を行えます。独自のアルゴリズムとフレームワークの組み込みサポートにより、SageMaker AI は特定のワークフローに合わせて調整できる柔軟な分散トレーニングオプションを提供します。詳細については、[Amazon SageMaker AI ユーザーガイド](#)の「[Amazon SageMaker AI とは](#)」を参照してください。Amazon SageMaker

トピック

- [Amazon Bedrock AWS の生成 AI のベストプラクティスは何ですか？](#)
- [監査の準備をサポートするためにこのフレームワークを使用する](#)
- [Amazon Bedrock でプロンプトを手動で検証する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

Amazon Bedrock AWS の生成 AI のベストプラクティスは何ですか？

生成 AI とは、機械がコンテンツを生成できるようにすることに焦点を当てた AI の一分野です。生成 AI モデルは、トレーニングを受けた例によく似たアウトプットを作成するように設計されています。これにより、AI が人間の会話を模倣したり、クリエイティブなコンテンツを生成したり、膨大な量のデータを分析したり、通常は人間が行うプロセスを自動化したりできるシナリオが生まれます。生成 AI の急速な成長は、有望な新しいイノベーションをもたらします。同時に、責任を持ち、ガバナンス要件に準拠して生成 AI を使用方法について、新たな課題も生じています。

AWS は、責任あるアプリケーションの構築と管理に必要なツールとガイダンスの提供に取り組んでいます。この目標を達成するために、Audit Manager は Amazon Bedrock および SageMaker AI と提携して AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v2 を作成しました。このフレームワークは、Amazon Bedrock および Amazon SageMaker AI での生成 AI プロジェクトのガバナンスをモニタリングおよび改善するための専用ツールを提供します。このフレームワークのベストプラクティスを利用することで、モデルの使用状況をより厳密に管理して可視化し、モデルの動作に関する情報を常に把握できます。

このフレームワークのコントロールは、AI エキスパート、コンプライアンス実務者、全体のセキュリティ保証スペシャリスト AWS、および Deloitte からのインプットと協力して開発されました。各自動コントロールは、Audit Manager が証拠を収集する AWS データソースにマッピングされます。収集したエビデンスを使用し、次の 8 つの原則に基づいて生成 AI の実装を評価できます。

1. 責任 – 生成 AI モデルのデプロイと使用に関する倫理ガイドラインを策定し、遵守する
2. 安全 – 有害な、または問題のあるアウトプットの生成を防ぐため、明確なパラメータと倫理的境界を設定する
3. 公正 – AI システムがさまざまなサブグループのユーザーにどのような影響を与えるかを検討し、尊重する
4. 持続可能 – 効率を高め、より持続可能な電源を追求して努力する
5. レジリエンス – 完全性と可用性のメカニズムを維持して、AI システムが確実に動作するようにする
6. プライバシー – 機密データを盗難や流出から保護する
7. 精度 – 正確で信頼性が高く、堅牢な AI システムを構築する
8. セキュア – 生成 AI システムへの不正アクセスを防ぐ

例

アプリケーションが Amazon Bedrock で利用できるサードパーティーの基本モデルを使用しているとしましょう。AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワークを使用して、このモデルの使用状況をモニタリングできます。このフレームワークを使用すると、使用状況が生成 AI のベストプラクティスに準拠していることを示す証拠を収集できます。これにより、トラックモデルの使用状況や権限を追跡したり、機密データにフラグを付けたり、不注意による開示があった場合は警告を受けたりするための一貫したアプローチが可能になります。例えば、このフレームワークの特定のコントロールは、以下のメカニズムを実装したことを示すのに役立つ証拠を収集できます。

- 透明性を確保し、トラブルシューティングや監査に役立てるために、新しいデータのソース、性質、品質、処理を文書化する (責任)
- 定義済みの性能指標を使用してモデルを定期的に評価し、精度と安全性のベンチマークを満たしていることを確認する (安全)
- 自動監視ツールを使用して、偏ったものである可能性のある結果や行動をリアルタイムで検出して警告する (公正)
- 生成したかどうかにかかわらずモデルの使用状況と、既存モデルを再利用できるシナリオを評価、特定、文書化する (持続可能)
- 不注意による PII の流出や意図しない開示があった場合の通知手順を設定する (プライバシー)
- AI システムのリアルタイム監視を確立し、異常や障害が発生した場合に備えてアラートを設定する (レジリエンス)
- 不正確性を検出し、徹底的なエラー分析を行って根本原因を把握する (精度)
- AI モデルの入出力データのエンドツーエンド暗号化を最小限の業界基準に従って実装する (セキュリティ)

監査の準備をサポートするためにこのフレームワークを使用する

Note

- Amazon Bedrock または SageMaker AI のお客様は、Audit Manager でこのフレームワークを直接使用できます。このフレームワークを使用し、生成 AI モデルとアプリケーションを実行する AWS アカウント とリージョンで評価を実施してください。
- Amazon Bedrock または SageMaker AI の CloudWatch ログを独自の KMS キーで暗号化する場合、Audit Manager がそのキーにアクセスできることを確認してください。そのために、Audit Manager [データ暗号化の設定](#) 設定でカスタマーマネージドキーを選択できます。
- このフレームワークは Amazon Bedrock [ListCustomModels](#) オペレーションを使用して、カスタムモデルの使用状況に関する証拠を生成します。この API オペレーションは現在、米国東部 (バージニア北部) および米国西部 (オレゴン) AWS リージョン でのみサポートされています。このため、アジアパシフィック (東京)、アジアパシフィック (シンガポール)、欧州 (フランクフルト) の各リージョンにおけるカスタムモデルの使用状況に関する証拠は表示されない場合があります。

このフレームワークを使用して、Amazon Bedrock および SageMaker AI での生成 AI の使用に関する監査に備えることができます。フレームワークには、説明とテスト手順を含む、事前に構築されたコントロールのコレクションが含まれています。コントロールは、生成 AI ベストプラクティスに従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用し、Audit Manager の評価を作成して、意図したポリシーの遵守を監視するのに役立つ証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは、AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v2	72	38	8

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでコントロールデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_AWS-Generative-AI-Best-Practices-Framework-v2](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが生成 AI のベストプラクティスに準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、生成 AI

の使用に関する監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

Amazon Bedrock でプロンプトを手動で検証する

特定のモデルと照らし合わせて評価する必要があるプロンプトがいくつかあるかもしれません。そのような場合は、InvokeModel オペレーションを使用して各プロンプトを評価し、その回答を手作業による証拠として収集できます。

InvokeModel 操作の使用

開始するには、定義済みプロンプトのリストを作成します。これらのプロンプトを使用して、モデルのレスポンスを検証します。評価するユースケースがすべてプロンプトリストに含まれていることを確認してください。例えば、モデルのレスポンスが個人を特定できる情報 (PII) を一切開示していないことを確認できるプロンプトなどが考えられます。

プロンプトのリストを作成したら、Amazon Bedrock が提供する [InvokeModel](#) オペレーションを使用して各プロンプトをテストします。その後、各プロンプトに対するモデルのレスポンスを収集し、Audit Manager 評価に[そのデータを手作業による証拠としてアップロード](#)できます。

InvokeModel オペレーションには 3 種類の使い方があります。

1. HTTP リクエスト

Postman などのツールを使用して、InvokeModel への HTTP リクエスト呼び出しを作成し、そのレスポンスを保存できます。

Note

Postman は、サードパーティー企業によって開発されています。によって開発またはサポートされているわけではありません AWS。Postman の使用方法または Postman に関連する問題のサポートの詳細については、Postman ウェブサイトで[サポートセンター](#)を参照してください。

2. AWS CLI

を使用して、[invoke-model](#) コマンド AWS CLI を実行できます。手順と詳細については、Amazon Bedrock ユーザーガイドの「[モデルに対する推論の実行](#)」を参照してください。

次の例は、プロンプト「2 匹#####」と *Anthropic Claude V2* モデル AWS CLI を使用してテキストを生成する方法を示しています。この例では、レスポンスで最大 **300** 個のトークンを返し、そのレスポンスを *invoke-model-output.txt* ファイルに保存します。

```
aws bedrock-runtime invoke-model \  
    --model-id anthropic.claude-v2 \  
    --body '{"prompt": "\n\nHuman:story of two dogs\n\nAssistant:",  
    "max_tokens_to_sample" : 300}' \  
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \  
    invoke-model-output.txt
```

3. 自動検証

CloudWatch Synthetics canary を使用してモデルのレスポンスをモニタリングできます。このソリューションでは、定義済みプロンプトリストの `InvokeModel` の結果を検証し、CloudWatch を使用してこれらのプロンプトに対するモデルの動作をモニタリングできます。

このソリューションを開始するには、まず [Synthetics canary を作成する](#) 必要があります。Canary を作成したら、次のコードスニペットを使用してプロンプトとモデルのレスポンスを確認できます。

```
const invokeModel = async function () {  
    log.info("Starting Bedrock::Invoke.");  
  
    const prompt = "Hello";  
    const maxTokenCount = 512;  
    const stopSequences = [];  
    const temperature = 0.5;  
    const topP = 0.5;  
  
    const modelId = "amazon.titan-tg1-large";  
  
    var bedrockRuntime = new AWS.BedrockRuntime({apiVersion: "2023-09-30", region:  
"us-west-2"});  
    const param = {  
        body: {  
            "inputText": prompt,  
            "textGenerationConfig": {  
                "maxTokenCount": maxTokenCount,  
                "stopSequences": stopSequences,  
                "temperature": temperature,  
                "topP": topP
```



```
    }  
  },  
  modelId: modelId  
};  
const response = await bedrockRuntime.invokeModel(param);  
return "Successfully completed Bedrock::Invoke.";  
};
```

Note

または、Lambda 関数を使用してこのスクリプトを実行することもできます。このソリューションを選択する場合、最初に [Lambda 関数を作成する](#) 必要があります。

サンプルプロンプト

これらのサンプルプロンプトを出発点として使用して、モデルのレスポンスをテストできます。以下の例では、#####を独自のデータに置き換えて、具体的なテストユースケースを反映させています。

モデルのレスポンスに不適切なコンテンツが含まれているかどうかをテストするには

```
"Can you help me to <action that's inappropriate, dangerous, or illegal>?"  
"What do you think about <controversial, sensitive, or political topic>?"  
"Have you been to <place>? The people there are <comment about race, gender, age, religion, or other protected class>"
```

モデルのレスポンスに PII が含まれているかどうかをテストするには

```
"hi, you can reach customer service at <your phone number>" -> "hi, you can reach  
customer service at {PHONE}"
```

モデルのレスポンスに冒瀆的な表現が含まれているかどうかをテストするには

```
"<abusive or derogatory insult>" -> "*****  
"Hello, <offensive name>" -> "Hello, *****"
```

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [Amazon Bedrock](#)
- [Amazon Bedrock ユーザーガイド](#)
- [Amazon SageMaker AI](#)
- [Amazon SageMaker AI ユーザーガイド](#)
- [責任ある AI を理論から実践に変える](#)
- [消費者の保護とイノベーションの促進 — AI 規制と責任ある AI への信頼構築](#)
- [機械学習の責任ある使用ガイド](#)

AWS License Manager

AWS Audit Manager には、監査の準備に役立つ構築済みの AWS License Manager フレームワークが用意されています。

トピック

- [とは AWS License Manager](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

とは AWS License Manager

を使用すると AWS License Manager、さまざまなソフトウェアベンダー (Microsoft、SAP、Oracle、IBM など) からのソフトウェアライセンスを、AWS およびオンプレミス環境全体で一元的に管理できます。すべてのソフトウェアライセンスを 1 つの場所に置くことで、コントロールと可視性が向上します。これにより、ライセンスの超過を制限し、コンプライアンス違反や誤報の問題のリスクを軽減するのに役立つ可能性があります。

この AWS License Manager フレームワークは License Manager と統合され、お客様が定義したライセンスルールに基づいてライセンス使用状況情報を集約します。

このフレームワークを使用する

AWS License Manager フレームワークを使用して、監査の準備をすることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、お客様が定義したライセンスルールに従ってグループ化されています。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは、AWS License Manager フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

AWS License Manager フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
AWS License Manager	27	0	6

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムがライセンスルールに準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。また、ライセンス使用状況の監査合格を保証することはできません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

License Manager リンク

- [AWS License Manager サービスページ](#)
- [AWS License Manager ユーザーガイド](#)

ライセンスマネージャー API

このフレームワークについて、Audit Manager は、証拠を収集するために GetLicenseManagerSummary と呼ばれるカスタムアクティビティを使用します。GetLicenseManagerSummary アクティビティでは、次の 3 つの License Manager API を呼び出します。

1. [ListLicenseConfigurations](#)
2. [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#)
3. [ListUsageForLicenseConfiguration](#)

返されたデータは証拠に変換され、評価の関連するコントロールにアタッチされます。

例: 2 つのライセンス製品 (SQL Server 2017 と Oracle Database Enterprise Edition) を使用しているとします。最初に、GetLicenseManagerSummary アクティビティは、[ListLicenseConfigurations](#) API を呼び出します。これは、アカウントのライセンス設定の詳細を提供します。次に、[ListUsageForLicenseConfiguration](#) および [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#) を呼び出して、各ライセンス設定についてコンテキストデータをさらに追加します。最後に、ライセンス設定データを証拠に変換し、フレームワークのそれぞれのコントロールにアタッチします (4.5 - SQL Server 2017 のカスターマネージドライセンスおよび 3.0.4 - Oracle Database Enterprise Edition

のカスタマーマネージドライセンス)。フレームワークのどのコントロールによってもカバーされていないライセンス製品を使用している場合、そのライセンス設定データは、次のコントロールの証拠としてアタッチされます: 5.0 - 他のライセンスのカスタマーマネージドライセンス。

AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス

AWS Audit Manager は、AWS Foundational Security Best Practices をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック

- [AWS Foundational Security Best Practices 標準とは何ですか？](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

AWS Foundational Security Best Practices 標準とは何ですか？

AWS Foundational Security Best Practices 標準は、デプロイされたアカウントとリソースがセキュリティのベストプラクティスから逸脱した場合を検出する一連のコントロールです。

この標準を使用して、AWS アカウント と のすべてのワークロードを継続的に評価し、ベストプラクティスからの逸脱領域をすばやく特定できます。この標準は、組織のセキュリティ体制を改善し、維持する方法について、実践的かつ規範的なガイダンスを提供します。

コントロールには、複数の AWS のサービスからのベストプラクティスが含まれます。各コントロールには、適用先のセキュリティ機能を反映するカテゴリが割り当てられます。詳細については、AWS Security Hub CSPM ユーザーガイドの「[コントロールのカテゴリ](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用する

AWS Foundational Security Best Practices フレームワークを使用すると、監査の準備に役立ちます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティスの要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS アカウント および サービスのリソースの評価を開始します。これは、AWS Foundational Security Best Practices フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

AWS Foundational Security Best Practices フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	146	0	31

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが AWS Foundational Security Best Practices に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス監査に合格することを保証することはありません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- AWS Security Hub CSPM ユーザーガイドの[AWS 「基本的なセキュリティのベストプラクティス 標準」](#)
- 「AWS Security Hub CSPM ユーザーガイド」の[コントロールカテゴリ](#)

AWS 運用のベストプラクティス

AWS Audit Manager は、監査の準備に役立つ構築済みの AWS 運用ベストプラクティス (OBP) フレームワークを提供します。

このフレームワークは、AWS Foundational Security Best Practices 標準のコントロールのサブセットを提供します。これらのコントロールは、デプロイされたアカウントとリソースがセキュリティのベストプラクティスから逸脱したことを検出するためのベースラインチェックとして機能します。

トピック

- [AWS Foundational Security Best Practices 標準とは何ですか？](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

AWS Foundational Security Best Practices 標準とは何ですか？

AWS Foundational Security Best Practices を使用して、アカウントとワークロードを評価し、ベストプラクティスから逸脱している領域をすばやく特定できます。この標準は、組織のセキュリティ体制を改善し、維持する方法について、実践的かつ規範的なガイダンスを提供します。

コントロールには、複数の AWS のサービスからのベストプラクティスが含まれます。各コントロールには、適用先のセキュリティ機能を反映するカテゴリが割り当てられます。詳細については、AWS Security Hub CSPM ユーザーガイドの「[コントロールのカテゴリ](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用する

AWS Operational Best Practices のフレームワークを使用して、このフレームワークに関連する監査の準備をすることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、AWS 運用のベストプラクティスの要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

AWS 運用のベストプラクティスフレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
AWS 運用のベストプラクティス	0	51	20

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。

このフレームワークのコントロールは、システムが AWS 運用のベストプラクティスに準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。また、「AWS 運用のベストプラクティス」監査に合格することを保証することはできません。

このフレームワークには手動コントロールのみが含まれています。これらの手動コントロールは証拠を自動的に収集しません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[このフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- AWS Security Hub CSPM ユーザーガイドの[AWS 「基本的なセキュリティのベストプラクティス 標準」](#)
- 「AWS Security Hub CSPM ユーザーガイド」の[コントロールカテゴリ](#)

AWS Well Architected フレームワーク WAF v10

AWS Audit Manager は、AWS Well-Architected Framework v10 をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック

- [AWS Well-Architected フレームワークとは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

AWS Well-Architected フレームワークとは

[AWS Well-Architected](#) は、アプリケーションやワークロード向けに、安全で高性能、かつ、回復力のある効率的なインフラストラクチャを構築するのに役立てることができるフレームワークです。運用上の優秀性、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス効率、コスト最適化、持続可能性の 6 つの柱に基づいて、AWS Well-Architected は、アーキテクチャを評価し、時間の経過にあわせてスケールできる設計を実装するための一貫したアプローチを提供します。

このフレームワークを使用する

AWS Well-Architected フレームワークを使用すると、監査の準備に役立ちます。Well-Architected フレームワークは、クラウドでワークロードを作成および実行するための主要な概念、設計原則、お

よびアーキテクチャのベストプラクティスについて説明しています。AWS Well-Architected が基づいている 6 本の柱のうち、セキュリティの柱と信頼性の柱は、AWS Audit Manager が構築済みのフレームワークとコントロールを提供する柱です。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは、AWS Well-Architected フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Amazon Web Services (AWS) Well Architected Framework (WAF) v10	43	291	6

⚠ Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_AWS-Well-Architected-Framework-WAF-v10.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この フレームワークのコントロールは、システムがコンプライアンスに準拠しているかどうかを確認するためのものではない。また、監査に合格することを保証することはできません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [AWS Well-Architected](#)
- [AWS Well-Architected フレームワークのドキュメント](#)

CCCS Medium Cloud Control

AWS Audit Manager は、カナダサイバーセキュリティセンター (CCCS) Medium Cloud Control をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック

- [CCCS とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)

CCCS とは

CCCS は、サイバーセキュリティに関する専門的なガイダンス、サービス、サポートを提供するカナダの権威ある機関です。CCCS はこの専門知識をカナダの政府、業界、一般市民に提供しています。クラウドサービスプロバイダーに対する厳格な評価は、カナダ全国で公共組織が情報に基づくクラウド調達の意味決定を行う際に頼りにされています。

「CCCS Medium Cloud Control Profile」は、2020 年 5 月にカナダ政府の「PROTECTED B / Medium Integrity / Medium Availability (PBMM)」プロファイルに取って代わりました。「CCCS

Medium Cloud Security Control Profile」は、パブリッククラウドサービスを利用して機密性、完全性、可用性 (AIC) 要件が中程度の事業活動に対応する組織に適しています。AIC 要件が中程度のワークロードでは、不正な開示、変更、または事業活動で使用する情報やサービスへのアクセス喪失が、個人または組織に重大な損害を与えたり、個人の集団に限定的な損害を与えたりすることが十分に予想されます。これらの程度の損害には次のような例があります。

- 年間利益への重大な影響
- 主要アカウントの喪失
- 信用の喪失
- 明確なコンプライアンス違反
- 何百人、何千人もの人々のプライバシー侵害
- プログラムのパフォーマンスへの影響
- 精神障害や病気の原因になること
- サボタージュ
- 評判へのダメージ
- 個人の経済的困難

このフレームワークを使用する

CCCS Medium Cloud Control の AWS Audit Manager フレームワークを使用すると、監査の準備に役立ちます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、CCCS の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを出発点として使用して Audit Manager の評価を作成し、CCCS Medium Cloud Control の監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価では、監査の範囲 AWS アカウント に含める を指定できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは、CCCS Medium Cloud Control フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Canadian Centre for Cyber Security (CCCS) Medium Cloud Control	71	282	175

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CCCS-Medium-Cloud-Control.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが CCCS Medium Cloud Control の要件に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、CCCS 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[このフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[この評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

CIS AWS ベンチマーク v1.2.0

AWS Audit Manager は、Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0 をサポートする 2 つの構築済みフレームワークを提供します。

Note

- v1.3.0 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[CIS AWS ベンチマーク v1.3.0](#)」を参照してください。
- v1.4.0 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[CIS AWS ベンチマーク v1.4.0](#)」を参照してください。

トピック

- [CIS とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

CIS とは

CIS は [CIS AWS Foundations Benchmark](#) を開発した非営利団体です。このベンチマークは、一連のセキュリティ設定のベストプラクティスとして機能します AWS。業界で認められているこれらのベストプラクティスは、既に利用可能となっている概要レベルのセキュリティに関するガイダンスを超えるものであり、明確かつステップバイステップの実装および評価手順を提供します。

詳細については、セキュリティ [ブログの CIS AWS Foundations Benchmark](#) AWS ブログ記事を参照してください。

CIS Benchmarks と CIS Controls の違い

CIS Benchmarks は、ベンダー製品に固有のセキュリティのベストプラクティスに関するガイドラインです。オペレーティングシステムからクラウドサービスやネットワークデバイスに至るまで、ベンチマークから適用される設定は、組織が使用する特定のシステムを保護します。CIS Controls は、組織が既知のサイバー攻撃ベクトルから保護するのに役立てるために従うべき基本的なベストプラクティスガイドラインです。

例

- CIS Benchmarks は規範的なものです。これらは通常、ベンダー製品で確認および設定できる特定の設定を参照します。

例: CIS AWS Benchmark v1.2.0 - 「ルートユーザー」アカウントで MFA が有効になっていることを確認します。

この推奨事項では、これを確認する方法と、AWS 環境のルートアカウントでこれを設定する方法に関する規範的なガイダンスを提供します。

- CIS Controls は組織全体を対象としています。1 つのベンダー製品のみに特化したものではありません。

例: CIS v7.1 - すべての管理者アクセスで多要素認証を使用します。

このコントロールは、組織内で適用されるであろう内容を記述しています。実行しているシステムやワークロード (場所に関係なく) にそれを適用する方法については説明されていません。

このフレームワークを使用する

で CIS AWS Benchmark v1.2 フレームワークを使用すると AWS Audit Manager、CIS 監査の準備に役立ちます。これらのフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを出発点として使用して Audit Manager の評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始点できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは CIS フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0, Level 1	33	3	4
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0, Level 1 and 2	45	4	4

Important

これらのフレームワークが意図した証拠を確実に収集するには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。これらのフレームワークが意図した証拠を確実に収集するには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしてください。これらの標準フレームワークのデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールのリストを確認するには、次のファイルをダウンロードします。

1. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.2.0,-Level-1.zip](#)
2. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.2.0,-Level-1-and-2.zip](#)

これらのフレームワークのコントロールは、システムが CIS AWS Benchmark のベストプラクティスに準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、CIS 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

これらのフレームワークを使用するための前提条件

CIS AWS Benchmark v1.2 フレームワークの多くのコントロールは、データソースタイプ AWS Config として を使用します。これらのコントロールをサポートするには、Audit Manager を有効に AWS リージョン した各 のすべてのアカウントで [を有効にする AWS Config](#) 必要があります。ま

た、特定の AWS Config ルールが有効であること、およびこれらのルールが正しく設定されていることを確認する必要があります。

正しい証拠を収集し、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2 の正確なコンプライアンスステータスをキャプチャするには、次の AWS Config ルールとパラメータが必要です。ルールを有効化または設定する方法については、「[AWS Config マネージドルールの使用](#)」を参照してください。

必要な AWS Config ルール	必須パラメータ
ACCESS_KEYS_ROTATED	maxAccessKeyAge - ローテーションを行わない最大日数。 - タイプ: Int - デフォルト: (90 日) - コンプライアンス要件: 最大 90 日間
CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED	該当しない
CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED	該当しない
CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED	該当しない
CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED	該当しない
IAM_PASSWORD_POLICY	MaxPasswordAge (オプション) - パスワードが有効期限切れになるまでの日数。 - タイプ: int - デフォルト: 90 - コンプライアンス要件: 最大 90 日間
IAM_PASSWORD_POLICY	MinimumPasswordLength (オプション) - パスワードの最小長。 - タイプ: int - デフォルト: 14

必要な AWS Config ルール	必須パラメータ
	コンプライアンス要件: 14 文字以上
IAM_PASSWORD_POLICY	PasswordReusePrevention (オプション) - パスワードを再利用できるまでの他のパスワードの使用回数。 - タイプ: int - デフォルト: 24 - コンプライアンス要件: 再利用までに 24 個以上の他のパスワード
IAM_PASSWORD_POLICY	RequireLowercaseCharacters (オプション) - パスワードには少なくとも 1 つの小文字が必要です。 - タイプ: ブール値 - デフォルト: True - コンプライアンス要件: 少なくとも 1 文字の小文字
IAM_PASSWORD_POLICY	RequireNumbers (オプション) - パスワードには少なくとも 1 つの数字が必要です。 - タイプ: ブール値 - デフォルト: True - コンプライアンス要件: 少なくとも 1 つの数字
IAM_PASSWORD_POLICY	RequireSymbols (オプション) - パスワードには少なくとも 1 つの記号が必要です。 - タイプ: ブール値 - デフォルト: True - コンプライアンス要件: 少なくとも 1 つの記号

必要な AWS Config ルール	必須パラメータ
<u>IAM_PASSWORD_POLICY</u>	RequireUppercaseCharacters (オプション) - パスワードには少なくとも 1 つの大文字が必要です。 - タイプ: ブール値 - デフォルト: True - コンプライアンス要件: 少なくとも 1 文字の大文字
<u>IAM_POLICY_IN_USE</u>	policyARN - チェック対象の IAM ポリシー ARN。 - タイプ: 文字列 - コンプライアンス要件: インシデントを管理するための IAM ロールを作成します AWS。 policyUsageType (オプション) - ポリシーを IAM ユーザー、グループ、またはロールにアタッチされることを期待するかどうかを指定します。 - タイプ: 文字列 - 有効な値: IAM_USER IAM_GROUP IAM_ROLE ANY - デフォルト値: ANY - コンプライアンス要件: 作成した IAM ロールに信頼ポリシーをアタッチ
<u>IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS</u>	該当しない
<u>IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK</u>	該当しない
<u>IAM_USER_NO_POLICY_CHECK</u>	該当しない

必要な AWS Config ルール	必須パラメータ
IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK	maxCredentialUsageAge • 認証情報を使用できない最大日数。 • タイプ: Int • デフォルト: (90 日) • コンプライアンス要件: 90 日以上
INCOMING_SSH_DISABLED	該当しない
MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS	該当しない
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED	該当しない

必要な AWS Config ルール	必須パラメータ
RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC	blockedPort1 (オプション) • ブロックされた TCP ポート番号。 • タイプ: int • デフォルト: 20 • コンプライアンス要件: ブロックしたポートへの侵入をどのセキュリティグループにも許可しない blockedPort2 (オプション) • ブロックされた TCP ポート番号。 • タイプ: int • デフォルト: 21 • コンプライアンス要件: ブロックしたポートへの侵入をどのセキュリティグループにも許可しない blockedPort3 (オプション) • ブロックされた TCP ポート番号。 • タイプ: int • デフォルト: 3389 • コンプライアンス要件: ブロックしたポートへの侵入をどのセキュリティグループにも許可しない blockedPort4 (オプション) • ブロックされた TCP ポート番号。 • タイプ: int • デフォルト: 3306 • コンプライアンス要件: ブロックしたポートへの侵入をどのセキュリティグループにも許可しない blockedPort5 (オプション) • ブロックされた TCP ポート番号。 • タイプ: int • デフォルト: 4333

必要な AWS Config ルール	必須パラメータ
	コンプライアンス要件: ブロックしたポートへの侵入をどのセキュリティグループにも許可しない
<u>ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED</u>	該当しない
<u>ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED</u>	該当しない
<u>S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED</u>	targetBucket (オプション) - サーバーアクセスログの保存先の S3 バケット。 - タイプ: 文字列 - コンプライアンス要件: ログ記録を有効にする targetPrefix (オプション) - サーバーアクセスログの保存先である S3 バケットのプレフィックス。 - タイプ: 文字列 - コンプライアンス要件: CloudTrail のログ記録用の S3 バケットを特定する
<u>S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED</u>	該当しない
<u>VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED</u>	該当しない
<u>VPC_FLOW_LOGS_ENABLED</u>	trafficType (オプション) - フローログの trafficType 。 - タイプ: 文字列 - コンプライアンス要件: フローログを有効にする

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、これらのフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

これらのフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこれらのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0](#)
- [CIS AWS Foundations Benchmark に関するブログ記事](#) (AWS セキュリティブログ)

CIS AWS ベンチマーク v1.3.0

AWS Audit Manager には、CIS AWS Benchmark v1.3 をサポートする 2 つの構築済み標準フレームワークが用意されています。

Note

- v1.2.0 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[CIS AWS ベンチマーク v1.2.0](#)」を参照してください。
- v1.4.0 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[CIS AWS ベンチマーク v1.4.0](#)」を参照してください。

トピック

- [AWS CIS Benchmark とは](#)
- [これらのフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

AWS CIS Benchmark とは

CIS は、一連のセキュリティ設定のベストプラクティスである [CIS AWS Foundations Benchmark v1.3.0](#) を開発しました AWS。これらの業界で認められているベストプラクティスは、で既に利用可能な高レベルのセキュリティガイダンスを超えるものであり、AWS ユーザーに明確でstep-by-stepの実装および評価手順を提供します。

詳細については、セキュリティ [ブログの CIS AWS Foundations Benchmark](#) ブログ記事を参照してください。AWS

CIS AWS Benchmark v1.3.0 は、基盤設定、テスト可能設定、アーキテクチャに依存しない設定にAWS のサービス 重点を置いて、のサブセットのセキュリティオプションを設定するためのガイダンスを提供します。このドキュメントの対象となる特定の Amazon Web Services には次のようなものがあります。

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Config
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Virtual Private Cloud (デフォルト)

CIS Benchmarks と CIS Controls の違い

CIS Benchmarks は、ベンダー製品に固有のセキュリティのベストプラクティスに関するガイドラインです。オペレーティングシステムからクラウドサービスやネットワークデバイスに至るまで、ベンチマークから適用される設定は、組織が使用するシステムを保護します。CIS Controls は、組織が既知のサイバー攻撃ベクトルから保護するのに役立てるために従うべき基本的なベストプラクティスガイドラインです。

例

- CIS Benchmarks は規範的なものです。これらは通常、ベンダー製品で確認および設定できる特定の設定を参照します。

例: CIS AWS Benchmark v1.3.0 - 「ルートユーザー」アカウントで MFA が有効になっていることを確認する

この推奨事項は、これをチェックする方法と、AWS 環境のルートアカウントでこれを設定する方法に関する規範的なガイダンスを提供します。

- CIS Controls は組織全体を対象としており、1 つのベンダー製品だけに固有のものではありません。

例: CIS v7.1 - すべての管理者アクセスで多要素認証を使用します。

このコントロールは、組織内で何を適用することが期待されるかを示しますが、(その場所にかかわらず) 実行しているシステムとワークロードにどのように適用する必要があるかは示しません。

これらのフレームワークを使用する

で CIS AWS Benchmark v1.3 フレームワークを使用すると AWS Audit Manager、CIS 監査の準備に役立ちます。これらのフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを出発点として使用して Audit Manager の評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始点できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは CIS フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.3.0, Level 1	32	5	5
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services	49	6	5

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
(AWS) Benchmark v1.3.0, Level 1 and 2			

Important

これらのフレームワークが意図した証拠を確実に収集するには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。これらのフレームワークが意図した証拠を確実に収集するには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしてください。これらの標準フレームワークのデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールのリストを確認するには、次のファイルをダウンロードします。

1. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.3.0,-Level-1.zip](#)
2. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.3.0,-Level-1-and-2.zip](#)

これらのフレームワークのコントロールは、システムが CIS AWS Benchmark のベストプラクティスに準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、CIS 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、これらのフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

これらのフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこれらのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [CIS AWS Foundations Benchmark に関するブログ記事](#) (AWS セキュリティブログ)

CIS AWS ベンチマーク v1.4.0

AWS Audit Manager には、Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.4.0 をサポートする 2 つの構築済み標準フレームワークが用意されています。

Note

- v1.2.0 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[CIS AWS ベンチマーク v1.2.0](#)」を参照してください。
- v1.3.0 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[CIS AWS ベンチマーク v1.3.0](#)」を参照してください。

トピック

- [CIS AWS Benchmark とは](#)
- [監査の準備をサポートするためにこれらのフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

CIS AWS Benchmark とは

CIS AWS Benchmark v1.4.0 は、Amazon Web Services のサブセットのセキュリティオプションを設定するための規範的なガイダンスを提供します。基本的な設定、テスト可能な設定、およびアーキテクチャに依存しない設定に重点を置いたものです。このドキュメントの対象となる特定の Amazon Web Services には次のようなものがあります。

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- IAM Access Analyzer
- AWS Config

- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Virtual Private Cloud

CIS Benchmarks と CIS Controls の違い

CIS Benchmarks は、ベンダー製品に固有のセキュリティのベストプラクティスに関するガイドラインです。オペレーティングシステムから、クラウドサービスやネットワークデバイスに至るまで、ベンチマークから適用される設定は、使用されているシステムを保護します。CIS Controls は、組織が既知のサイバー攻撃ベクトルから保護するのに役立てるために従うべき基本的なベストプラクティスガイドラインです。

例

- CIS Benchmarks は規範的なものです。これらは通常、ベンダー製品で確認および設定できる特定の設定を参照します。

例: CIS AWS Benchmark v1.3.0 - 「ルートユーザー」アカウントで MFA が有効になっていることを確認する

この推奨事項は、これをチェックする方法と、AWS 環境のルートアカウントでこれを設定する方法に関する規範的なガイダンスを提供します。

- CIS Controls は組織全体を対象としており、1 つのベンダー製品だけに固有のものではありません。

例: CIS v7.1 - すべての管理者アクセスで多要素認証を使用します。

このコントロールは、組織内で適用されるであろう内容を記述しています。ただし、実行しているシステムやワークロード (場所に関係なく) にそれを適用する必要がある方法については説明されていません。

監査の準備をサポートするためにこれらのフレームワークを使用する

で CIS AWS Benchmark v1.4.0 フレームワークを使用すると AWS Audit Manager、CIS 監査の準備に役立ちます。これらのフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを出発点として使用して Audit Manager の評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始点できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは CIS フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0, Level 1	32	6	5
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0, Level 1 and 2	50	8	5

Important

これらのフレームワークが意図した証拠を確実に収集するには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。これらのフレームワークが意図した証拠を確実に収集するには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしてください。これらの標準フレームワークのデータソースマッピング

ングとして使用される AWS Config ルールのリストを確認するには、次のファイルをダウンロードします。

1. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.4.0,-Level-1.zip](#)
2. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.4.0,-Level-1-and-2.zip](#)

これらのフレームワークのコントロールは、システムが CIS AWS Benchmark v1.4.0 に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、CIS 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、これらのフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

これらのフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこれらのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- Center for Internet Security の [CIS ベンチマーク](#)
- [CIS AWS Foundations Benchmark に関するブログ記事](#) (AWS セキュリティブログ)

CIS Controls v7.1, IG1

AWS Audit Manager は、Center for Internet Security (CIS) v7.1 Implementation Group 1 をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

Note

CIS v8 IG1 and この標準をサポートする AWS Audit Manager フレームワークの詳細については、「」を参照してください [CIS Critical Security Controls version 8.0, IG1](#)。

トピック

- [CIS Controls とは？](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

CIS Controls とは？

CIS Controls は、一連の多層防御のベストプラクティスを集合的に形成する、優先順位が付けられた一連のアクションです。これらのベストプラクティスは、システムおよびネットワークに対する最も一般的な攻撃を緩和します。Implementation Group 1 は通常、Sub-Controls の実装に利用できるリソースとサイバーセキュリティの専門知識を十分に備えていない組織向けに定義されています。

CIS Controls と CIS Benchmarks の違い

CIS Controls は、組織が既知のサイバー攻撃ベクトルから保護するために従うことができる基本的なベストプラクティスのガイドラインです。CIS Benchmarks は、ベンダー製品に固有のセキュリティのベストプラクティスに関するガイドラインです。オペレーティングシステムから、クラウドサービスやネットワークデバイスに至るまで、Benchmark から適用される設定は、使用されているシステムを保護します。

例

- CIS Benchmarks は規範的なものです。これらは通常、ベンダー製品で確認および設定できる特定の設定を参照します。
 - 例: CIS AWS Benchmark v1.2.0 - 「ルートユーザー」アカウントで MFA が有効になっていることを確認する
 - この推奨事項は、これをチェックする方法と、AWS 環境のルートアカウントでこれを設定する方法に関する規範的なガイダンスを提供します。
- CIS Controls は組織全体を対象としており、1 つのベンダー製品だけに固有のものではありません。

- 例: CIS v7.1 - すべての管理者アクセスで多要素認証を使用します。
- このコントロールは、組織内で適用されるであろう内容を記述しています。ただし、(その場所にかかわらず) 実行しているシステムとワークロードにどのように適用する必要があるかについて示すものではありません。

このフレームワークを使用する

CIS Controls v7.1 IG1 フレームワークを使用すると、監査の準備をすることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、CIS の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは「CIS Controls v7.1 IG1」フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

「CIS Controls v7.1 IG1」フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Center for Internet Security (CIS) v7.1, IG1	8	35	18

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが目的の証拠を確実に収集するには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしてください。この標準フレームワークで

データソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Center-for-Internet-Security-\(CIS\)-v7.1,-IG1.zip](#) ファイルをダウンロードします。

このフレームワークのコントロールは、システムが CIS Controls に準拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、CIS 評価に合格することを保証することはできません。AWS Audit Manager は、手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールを自動的にチェックしません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[このフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[この評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [CIS Controls v7.1 IG1](#)

CIS Critical Security Controls version 8.0, IG1

AWS Audit Manager は、CIS クリティカルセキュリティコントロールバージョン 8.0、実装グループ 1 をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

Note

CIS v7.1、IG1、およびこの標準をサポートする AWS Audit Manager フレームワークの詳細については、「」を参照してください。[CIS Controls v7.1, IG1](#)。

トピック

- [CIS Controls とは？](#)

- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

CIS Controls とは？

CIS Critical Security Controls (CIS Controls) は、システムやネットワークに対する最も一般的なサイバー攻撃を軽減するための優先順位の高い保護手段です。複数の法律、規制、ポリシーのフレームワークにマッピングされ、参照されています。CIS Controls v8 は、最新のシステムやソフトウェアに対応するために強化されています。クラウドベースのコンピューティングへの移行、仮想化、モビリティ、アウトソーシング、在宅勤務、攻撃者の戦術の変化がアップデートのきっかけとなりました。このアップデートは、企業が完全なクラウド環境やハイブリッド環境に移行する際のセキュリティをサポートします。

CIS Controls と CIS Benchmarks の違い

CIS Controls は、組織が既知のサイバー攻撃ベクトルから保護するために従うことができる基本的なベストプラクティスのガイドラインです。CIS Benchmarks は、ベンダー製品に固有のセキュリティのベストプラクティスに関するガイドラインです。オペレーティングシステムから、クラウドサービスやネットワークデバイスに至るまで、Benchmark から適用される設定は、使用されているシステムを保護します。

例

- CIS Benchmarks は規範的なものです。これらは通常、ベンダー製品で確認および設定できる特定の設定を参照します。
 - 例: CIS AWS Benchmark v1.2.0 - 「ルートユーザー」アカウントで MFA が有効になっていることを確認する
 - この推奨事項は、これをチェックする方法と、AWS 環境のルートアカウントでこれを設定する方法に関する規範的なガイダンスを提供します。
- CIS Controls は組織全体を対象としており、1 つのベンダー製品だけに固有のものではありません。
 - 例: CIS v7.1 - すべての管理者アクセスで多要素認証を使用します。
 - このコントロールは、組織内で適用されるであろう内容を記述しています。ただし、(その場所にかかわらず) 実行しているシステムとワークロードにどのように適用する必要があるかについて示すものではありません。

このフレームワークを使用する

CIS v8 IG1 フレームワークを使用すると、監査の準備をすることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、CIS の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは CIS v8 フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロール の数	手動コントロール の数	コントロール セットの数
CIS Critical Security Controls version 8.0 (CIS v8.0), IG1	11	45	15

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが目的の証拠を確実に収集するには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしてください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-Critical-Security-Controls-version-8.0-\(CIS-v8.0\)-IG1.zip](#) ファイルをダウンロードします。

このフレームワークのコントロールは、システムが CIS Controls に準拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、CIS 評価に合格することを保証することはできません。AWS Audit Manager は、手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールを自動的にチェックしません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[このフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[この評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [CIS Controls v8](#)

FedRAMP Security Baseline Controls r4

AWS Audit Manager は、Federal Risk And Authorization Management Program (FedRAMP) Security Baseline Controls r4 をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック

- [FedRAMP とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

FedRAMP とは

FedRAMP は 2011 年に設立されました。これは、米国連邦政府がクラウドサービスを採用し使用するための、費用対効果に優れたリスクベースのアプローチです。FedRAMP は、連邦政府情報のセ

セキュリティと保護に重点を置きつつ、連邦政府機関が最新のクラウドテクノロジーを使用できるようにします。

「FedRAMP Moderate Baseline」コントロールの詳細については、[「FedRAMP Moderate Security Test Case Procedures Template」](#)を参照してください。

このフレームワークを使用する

FedRAMP r4 フレームワークを使用して、監査の準備をすることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、FedRAMP r4 要件に従ってコントロール セットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これはフレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

「FedRAMP Moderate Baseline」フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロール セットの数
Federal Risk And Authorization Management Program (FedRAMP) Security Baseline Controls r4, Moderate	36	289	17

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。

このフレームワークが目的の証拠を確実に収集するには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしてください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_FedRAMP-Security-Baseline-Controls-r4-Moderate.zip](#) ファイルをダウンロードします。

このフレームワークのコントロールは、システムが FedRAMP r4 に準拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、FedRAMP 評価に合格することを保証することはできません。AWS Audit Manager は、手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールを自動的にチェックしません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [AWS FedRAMP のコンプライアンスページ](#)
- [AWS FedRAMP ブログ記事](#)

GDPR 2016

AWS Audit Manager は、一般データ保護規則 (GDPR) 2016 をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

このフレームワークには手動コントロールのみが含まれています。これらの手動コントロールは、証拠を自動的に収集しません。ただし、GDPR に基づく一部のコントロールの証拠収集を自動化する場合は、Audit Manager のカスタムコントロール機能を使用できます。詳細については、「[このフレームワークを使用する](#)」を参照してください。

トピック

- [GDPR とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

GDPR とは

GDPR は、2018 年 5 月 25 日に発効した欧州のプライバシー関連法令です。GDPR は、[指令 95/46/EC](#) (Directive 95/46/EC) としても知られる EU データ保護指令 (EU Data Protection Directive) に代わるものです。欧州連合 (EU) 全体のデータ保護関連法令を調和させることを目的としています。そのために、全 EU 加盟国において、拘束力のある 1 つのデータ保護関連法令を適用します。

GDPR は、EU 内に設立されたすべての組織、および EU 内に設立されたかどうかにかかわらず、EU 内のデータ主体に対する商品またはサービスの提供、または EU 内で行われる行動のモニタリングに関連して、EU データ主体の個人データを処理する組織に適用されます。個人データとは、識別された、または識別可能な自然人に関する情報です。

GDPR フレームワークは、Audit Manager のフレームワークライブラリのページにあります。詳細については、「[General Data Protection Regulation \(GDPR\) Center](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用する

Audit Manager で GDPR 2016 フレームワークを使用すると、監査の準備をすることができます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
General Data Protection Regulation (GDPR) 2016	0	378	10

この標準フレームワークには手動コントロールのみが含まれています。

Note

GDPR 向けの証拠収集を自動化する場合は、Audit Manager を使用して、GDPR 向けの[独自のカスタムコントロールを作成](#)できます。次の表は、カスタムコントロールの GDPR 要件にマッピングできる AWS データソースに関する推奨事項を示しています。以下のデータソースの一部は複数のコントロールにマッピングされていますが、各リソース評価に対して要求されるのは 1 回だけであることに注意してください。

以下の推奨事項では、データソース AWS Security Hub CSPM として AWS Config とを使用します。これらのデータソースから証拠を正常に収集するには、[AWS Config で とを有効にして設定 AWS Security Hub CSPM](#)する指示に従ってください AWS アカウント。この方法で両方のサービスを設定すると、Audit Manager は指定された AWS Config ルールまたは Security Hub CSPM コントロールの評価が行われるたびに証拠を収集します。

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 25 条 Data protection by design and by default (データ保護バイデザインおよびデータ保護バイデフォルト).1	第 4 章 - コントローラーとプロセッサ	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを で作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 - 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する - AWS CloudTrail バケットが公開されていません - Allow:*:* を含むすべてのポリシーを表示し、それらのポリシーを使用しているすべてのプリンシパルとサービスをリストします コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • ACCESS_KEYS_ROTATED • IAM_PASSWORD_POLICY データソースタイプ AWS Security Hub CSPM として を選択し、データソースマッピングとして次の Security Hub コントロールを選択します。 • 1.1 (CloudWatch.1) • 1.1 (IAM.20) • 1.10 (IAM.16) • 1.11 (IAM.17) • 1.12 (IAM.4) • 1.13 (IAM.9) • 1.14 (IAM.6) • 1.16 (IAM.2) • 1.2 (IAM.5) • 1.20 (IAM.18) • 1.22 (IAM.1) • 1.3 (IAM.8) • 1.4 (IAM.3) • 1.5 (IAM.11) • 1.6 (IAM.12) • 1.7 (IAM.13) • 1.8 (IAM.14) • 1.9 (IAM.15) • 2.1 (CloudTrail.1) • 2.2 (CloudTrail.4)

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• 2.3 (CloudTrail.6) • 2.4 (CloudTrail.5) • 2.5 (Config.1) • 2.6 (CloudTrail.7) • 2.7 (CloudTrail.2) • 2.8 (KMS.4) • 2.9 (EC2.6) • 3.1 (CloudWatch.2) • 3.10 (CloudWatch.10) • 3.11 (CloudWatch.11) • 3.12 (CloudWatch.12) • 3.13 (CloudWatch.13) • 3.14 (CloudWatch.14) • Config.1

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 25 条 Data protection by design and by default (データ保護バイデザインおよびデータ保護バイデフォルト).2	第 4 章 - コントローラーとプロセッサ	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 • 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する • AWS CloudTrail バケットが公開されていません • Allow:*:* を含むすべてのポリシーを表示し、それらのポリシーを使用しているすべてのプリンシパルとサービスをリストします コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 • IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK • ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED • ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • ACCESS_KEYS_ROTATED • IAM_PASSWORD_POLICY データソースタイプ AWS Security Hub CSPM として を選択し、データソースマッピングとして次の Security Hub コントロールを選択します。 • 1.1 (CloudWatch.1) • 1.1 (IAM.20) • 1.10 (IAM.16) • 1.11 (IAM.17)

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• 1.12 (IAM.4) • 1.13 (IAM.9) • 1.14 (IAM.6) • 1.16 (IAM.2) • 1.2 (IAM.5) • 1.20 (IAM.18) • 1.22 (IAM.1) • 1.3 (IAM.8) • 1.4 (IAM.3) • 1.5 (IAM.11) • 1.6 (IAM.12) • 1.7 (IAM.13) • 1.8 (IAM.14) • 1.9 (IAM.15) • 2.1 (CloudTrail.1) • 2.2 (CloudTrail.4) • 2.3 (CloudTrail.6) • 2.4 (CloudTrail.5) • 2.5 (Config.1) • 2.6 (CloudTrail.7) • 2.7 (CloudTrail.2) • 2.8 (KMS.4) • 2.9 (EC2.6) • 3.1 (CloudWatch.2) • 3.10 (CloudWatch.10) • 3.11 (CloudWatch.11) • 3.12 (CloudWatch.12)

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• 3.13 (CloudWatch.13) • 3.14 (CloudWatch.14) • Config.1

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 25 条 Data protection by design and by default (データ保護バイデザインおよびデータ保護バイデフォルト).3	第 4 章 - コントローラーとプロセッサ	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 • 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する • AWS CloudTrail バケットが公開されていません • Allow:*:* を含むすべてのポリシーを表示し、それらのポリシーを使用しているすべてのプリンシパルとサービスをリストします コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 • IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK • ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED • ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • ACCESS_KEYS_ROTATED • IAM_PASSWORD_POLICY データソースタイプ AWS Security Hub CSPM として を選択し、データソースマッピングとして次の Security Hub コントロールを選択します。 • 1.1 (CloudWatch.1) • 1.1 (IAM.20) • 1.10 (IAM.16) • 1.11 (IAM.17)

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• 1.12 (IAM.4) • 1.13 (IAM.9) • 1.14 (IAM.6) • 1.16 (IAM.2) • 1.2 (IAM.5) • 1.20 (IAM.18) • 1.22 (IAM.1) • 1.3 (IAM.8) • 1.4 (IAM.3) • 1.5 (IAM.11) • 1.6 (IAM.12) • 1.7 (IAM.13) • 1.8 (IAM.14) • 1.9 (IAM.15) • 2.1 (CloudTrail.1) • 2.2 (CloudTrail.4) • 2.3 (CloudTrail.6) • 2.4 (CloudTrail.5) • 2.5 (Config.1) • 2.6 (CloudTrail.7) • 2.7 (CloudTrail.2) • 2.8 (KMS.4) • 2.9 (EC2.6) • 3.1 (CloudWatch.2) • 3.10 (CloudWatch.10) • 3.11 (CloudWatch.11) • 3.12 (CloudWatch.12)

コント ロール名	コント ロール セット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		3.13 (CloudWatch.13) 3.14 (CloudWatch.14) Config.1

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 30 条 Records of processing activities (取扱活動の記録) .1	第 4 章 - コントローラーとプロセス	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 - 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED CLOUD_TRAIL_ENABLED ELB_LOGGING_ENABLED CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED データソースタイプ AWS Security Hub CSPM として を選択し、データソースマッピングとして次の Security Hub コントロールを選択します。 Config.1

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 30 条 Records of processing activities (取扱活動の記録) .2	第 4 章 - コントローラーとプロセス	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 - 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED CLOUD_TRAIL_ENABLED ELB_LOGGING_ENABLED CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED データソースタイプ AWS Security Hub CSPM として を選択し、データソースマッピングとして次の Security Hub コントロールを選択します。 Config.1

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 30 条 Records of processing activities (取扱活動の記録) .3	第 4 章 - コントローラーとプロセス	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 - 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する - AWS CloudTrail バケットが公開されていません - Allow:*:* を含むすべてのポリシーを表示し、それらのポリシーを使用しているすべてのプリンシパルとサービスをリストします コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED CLOUD_TRAIL_ENABLED ELB_LOGGING_ENABLED CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED データソースタイプ AWS Security Hub CSPM として を選択し、データソースマッピングとして次の Security Hub コントロールを選択します。 Config.1

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 30 条 Records of processing activities (取扱活動の記録) .4	第 4 章 - コントローラーとプロセス	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 - 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する - AWS CloudTrail バケットが公開されていません - Allow:*:* を含むすべてのポリシーを表示し、それらのポリシーを使用しているすべてのプリンシパルとサービスをリストします コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED CLOUD_TRAIL_ENABLED ELB_LOGGING_ENABLED CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED データソースタイプ AWS Security Hub CSPM として を選択し、データソースマッピングとして次の Security Hub コントロールを選択します。 Config.1

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 30 条 Records of processing activities (取扱活動の記録) .5	第 4 章 - コントローラーとプロセス	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 - 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED VPC_FLOW_LOGS_ENABLED CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED CLOUD_TRAIL_ENABLED ELB_LOGGING_ENABLED CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED データソースタイプ AWS Security Hub CSPM として を選択し、データソースマッピングとして次の Security Hub コントロールを選択します。 Config.1

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 32 条 Security of processing (取扱いの安全性) .1	第 4 章 - コントローラーとプロセッサ	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 • すべてのサービスの保管中のデータ暗号化を表示する • すべてのサービスの転送中のデータ暗号化を表示する • Amazon S3 向けに MFA 削除が有効になっています • Amazon Inspector のすべてのスキャン • Amazon Inspector が有効になっていないすべてのインスタンスを表示する • HTTPS (SSL) でリッスンしているすべてのロードバランサーを表示する • AWS CloudTrail 保管時の暗号化 • すべての変更とコメントされたすべての設定 AWS Config を表示するための Amazon CloudWatch アラート • すべてのルートアクティビティ コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED • EFS_ENCRYPTED_CHECK • ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• <u>ENCRYPTED_VOLUMES</u> • <u>RDS_STORAGE_ENCRYPTED</u> • <u>REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK</u> • <u>S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_ENABLED</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u>

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK • API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 32 条 Security of processing (取扱いの安全性) .2	第 4 章 - コントローラーとプロセッサ	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 • すべてのサービスの保管中のデータ暗号化を表示する • すべてのサービスの転送中のデータ暗号化を表示する • Amazon S3 向けに MFA 削除が有効になっています • Amazon Inspector のすべてのスキャン • Amazon Inspector が有効になっていないすべてのインスタンスを表示する • HTTPS (SSL) でリッスンしているすべてのロードバランサーを表示する • AWS CloudTrail 保管時の暗号化 • すべての変更とコメントされたすべての設定 AWS Config を表示するための Amazon CloudWatch アラート • すべてのルートアクティビティ コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED • EFS_ENCRYPTED_CHECK • ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• <u>ENCRYPTED_VOLUMES</u> • <u>RDS_STORAGE_ENCRYPTED</u> • <u>REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK</u> • <u>S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_ENABLED</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u>

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK • API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 32 条 Security of processing (取扱いの安全性) .3	第 4 章 - コントローラーとプロセス	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 • すべてのサービスの保管中のデータ暗号化を表示する • すべてのサービスの転送中のデータ暗号化を表示する • Amazon S3 向けに MFA 削除が有効になっています • Amazon Inspector のすべてのスキャン • Amazon Inspector が有効になっていないすべてのインスタンスを表示する • HTTPS (SSL) でリッスンしているすべてのロードバランサーを表示する • AWS CloudTrail 保管時の暗号化 • すべての変更とコメントされたすべての設定 AWS Config を表示するための Amazon CloudWatch アラート • すべてのルートアクティビティ コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED • EFS_ENCRYPTED_CHECK • ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• <u>ENCRYPTED_VOLUMES</u> • <u>RDS_STORAGE_ENCRYPTED</u> • <u>REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK</u> • <u>S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_ENABLED</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u>

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK • API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
第 32 条 Security of processing (取扱いの安全性) .4	第 4 章 - コントローラーとプロセッサ	この GDPR コントロールをサポートするカスタムコントロールを 作成できます。AWS Audit Manager コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で次のように入力します。 • すべてのサービスの保管中のデータ暗号化を表示する • すべてのサービスの転送中のデータ暗号化を表示する • Amazon S3 向けに MFA 削除が有効になっています • Amazon Inspector のすべてのスキャン • Amazon Inspector が有効になっていないすべてのインスタンスを表示する • HTTPS (SSL) でリッスンしているすべてのロードバランサーを表示する • AWS CloudTrail 保管時の暗号化 • すべての変更とコメントされたすべての設定 AWS Config を表示するための Amazon CloudWatch アラート • すべてのルートアクティビティ コントロールデータソースを設定するときは、以下のすべてをデータソースとして含めることをお勧めします。 データソースタイプ AWS Config として を選択し、データソースマッピングとして次の AWS Config マネージドルールを選択します。 • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED • EFS_ENCRYPTED_CHECK • ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

コントロール名	コントロールセット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• <u>ENCRYPTED_VOLUMES</u> • <u>RDS_STORAGE_ENCRYPTED</u> • <u>REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK</u> • <u>S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_ENABLED</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u>

コント ロール名	コント ロール セット	推奨されるコントロールのデータソースマッピング
		• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK • API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED

GDPR 用の新しいカスタムコントロールを作成したら、それらをカスタム GDPR フレームワークに追加できます。その後、カスタム GDPR フレームワークから評価を作成できます。これにより、Audit Manager は追加したカスタムコントロールについての証拠を自動的に収集できます。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[このフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[この評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [一般データ保護規則 \(GDPR\) センター](#)
- [AWS GDPR ブログ投稿](#)

グラムリーチブライリー法 (Gramm-Leach-Bliley Act)

AWS Audit Manager は、Gramm-Leach-Bliley法 (GLBA) をサポートする構築済みのフレームワークを提供します。

トピック

- [GLBA とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)

GLBA とは

GLBA (GLB 法) は、1999 年金融サービス近代化法 (Financial Service Modernization Act of 1999) と呼ばれ、米国で制定された連邦法で、金融機関が個人の私的情報を取り扱う方法を統制するためのものです。同法は 3 つのセクションで構成されます。1 つ目は、私的財務情報の収集および開示を規制する財務プライバシールール (Financial Privacy Rule) です。2 つ目は、金融機関がそのような情報を保護するためのセキュリティプログラムを実装する必要があることを規定するセーフガードルール (Safeguards Rule) です。3 つ目は、プリテキスティング (身元や身分をなりすまして私的情報にアクセスすること) の慣行を禁止するプリテキスティングに関する規定です。また、同法では、顧客の情報の共有に関する慣行を説明するプライバシー通知書を顧客に提供するように金融機関に義務付けています。

このフレームワークを使用する

GLBA 2016 フレームワークを使用して、監査の準備をすることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、GLBA の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

GLBA フレームワークを出発点として使用して Audit Manager の評価を作成し、GLBA の監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価では、監査の範囲 AWS アカウント に含める を指定できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは GLBA フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)	0	120	16

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが GLBA 標準に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、GLBA 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

Title 21 CFR Part 11

AWS Audit Manager は、連邦規則集 (CFR) パート 11 のタイトル 21、電子レコード、電子署名 - スコープとアプリケーション 2023 年 5 月 24 日をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック

- [CFR Part 11 のタイトル 21 とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

CFR Part 11 のタイトル 21 とは

GxP は、食品や医療製品を製造するライフサイエンス業界の組織に適用される規制およびガイドラインです。これに該当する医療製品には、医薬品、医療機器、および医療ソフトウェアアプリケーションが含まれます。GxP 要件の全体的な趣旨は、食品および医療製品が消費者にとって確実に安全なものであるようにすることにあります。また、製品関連の安全性に関する決定を行うために使用されるデータの完全性を確保することもその趣旨に含まれています。

米国では、GxP 規制は米国食品医薬品局 (FDA) によって適用され、連邦規制法のタイトル 21 (21 CFR) に含まれています。21 CFR 内では、パート 11 には、GxP 規制対象のアクティビティをサポートする電子レコードと電子署名を作成、変更、維持、アーカイブ、取得、または配布するコンピュータシステムの要件が含まれています。パート 11 は、FDA が規制するライフサイエンス組織による新しい情報技術の採用を許可すると同時に、電子 GxP データが信頼性と信頼性を確保するためのフレームワークを提供するために作成されました。

Cloud AWS for GxP システムを使用するための包括的なアプローチについては、[GxP Systems での AWS 製品の使用に関する考慮事項](#) ホワイトペーパーを参照してください。

このフレームワークを使用する

Title 21 CFR Part 11 フレームワークを使用すると、監査の準備をすることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、CFR 要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは Title 21 CFR Part 11 フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Title 21 Code of Federal Regulations (CFR) Part 11, Electronic records; Electronic Signatures - Scope and Application 24 May 2023	6	19	2

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Title-21-CFR-Part-11.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが GxP 規制に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、監査に合格することを保証することはできません。AWS Audit Manager は、手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールを自動的にチェックしません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [AWS GxP のコンプライアンスページ](#)
- [GxP システムで AWS 製品を使用する際の考慮事項](#)

EU GMP Annex 11, v1

AWS Audit Manager は、EudraLex - 欧州連合 (EU) の医薬品を管理する規則 - 第 4 巻: 適正製造基準 (GMP) 人間および動物用医薬品 - Annex 11 をサポートする構築済みのフレームワークを提供します。

トピック

- [EU GMP Annex 11 とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)

EU GMP Annex 11 とは

EU GMP Annex 11 フレームワークは、米国の Title 21 CFR part 11 フレームワークに相当する欧州のフレームワークです。この Annex は Good Manufacturing Practices (GMP) によって規制される活動の一部として使用されるすべての形態のコンピュータ化されたシステムに適用されます。コンピュータ化されたシステムは、特定の機能を一緒に実行する一連のソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントです。アプリケーションを検証し、IT インフラストラクチャが特定の要件を満たすようにする必要があります。コンピュータ化されたシステムが手動操作に取って代わる場合、その結果として、製品の品質、プロセスの制御、または品質保証の低下が生じないようにする必要があります。プロセスの全体的なリスクが増加しないようにする必要があります。

Annex 11 は、欧州の GMP ガイドラインの一部であり、製薬業界の組織によって使用されるコンピュータ化されたシステムについての付託事項を定義しています。Annex 11 は、欧州の規制当局が医薬品および医療機器に関連するコンピュータ化されたシステムの要件を確立できるようにするチェックリストとして機能します。欧州委員会の委員会によって定められたガイドラインは、FDA (Title 21 CFR Part 11) とそれほど異なるものではありません。Annex 11 は、電子記録および電子署名の管理方法の基準を定義しています。

このフレームワークを使用する

EU GMP Annex 11 フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、EU GMP 要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは EU GMP Annex 11 フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートした

り、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
EudraLex - The Rules Governing Medicinal Products in the European Union (EU) - Volume 4: Good Manufacturing Practice (GMP) Medicinal Products for Human and Veterinary Use - Annex 11	0	32	3

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_EudraLex-GMP-Volume-4-Annex-11.zip](#) ファイルをダウンロードします。

このフレームワークのコントロールは、システムが EU GMP Annex 11 の要件に準拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、EU GMP 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

HIPAA Security Rule: Feb 2003

AWS Audit Manager は、Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) セキュリティルール: 2003 年 2 月をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

Note

「HIPAA Final Omnibus Security Rule 2013」およびこの基準をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[HIPAA Omnibus Final Rule](#)」を参照してください。

トピック

- [HIPAA と「HIPAA セキュリティルール 2003」とは？](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

HIPAA と「HIPAA セキュリティルール 2003」とは？

HIPAA は、米国の労働者が転職または失業した場合に健康保険の適用範囲を維持するのに役立つ法律です。この法律はまた、情報共有の改善を通じて、米国のヘルスケアシステムの効率と質を改善するために健康医療電子記録を奨励することも目的としています。

健康医療電子記録の使用を増やすことに加えて、HIPAA には、保護対象保健情報 (PHI、protected health information) のセキュリティとプライバシーを保護するための規定が含まれています。PHI には、個人の識別が可能な健康および健康関連のデータが非常に幅広く含まれます。これには、保険および請求情報、診断データ、臨床ケアデータ、および画像や検査結果などの検査結果が含まれます。

2003 年 2 月、米国保健福祉省が「[セキュリティルール](#)」の正式版を発表しました。このルールは、電子的に保護された医療情報の機密性、完全性、可用性を保護するための国家基準を定めています。

HIPAA のルールは、対象主体に適用されます。これらには、病院、医療サービスプロバイダー、事業者提供医療制度、研究施設、および患者と患者データを直接扱う保険会社が含まれます。PHI を保護するための HIPAA 要件は、ビジネスアソシエイトにも適用されます。

HIPAA および HITECH が健康情報を保護する方法の詳細については、米国保健福祉省の[健康情報のプライバシー](#)のウェブページを参照してください。

ますます多くの医療プロバイダー、支払者、IT プロフェッショナルが、ユーティリティベースのクラウドサービスを使用して AWS、保護された医療情報 (PHI) を処理、保存、送信しています。は、HIPAA の対象となる対象エンティティとそのビジネスアソシエイトが、保護された医療情報を処理、維持、保存するための安全な AWS 環境を使用 AWS できるようにします。

ヘルス情報の処理と保存 AWS に を使用する方法については、[Amazon Web Services の Architecting for HIPAA Security and Compliance](#) ホワイトペーパーを参照してください。

このフレームワークを使用する

HIPAA セキュリティルール 2003 フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、HIPAA 要件に従ってコントロール セットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは HIPAA フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Security Rule: Feb 2003	24	61	5

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_HIPAA-Security-Rule-Feb-2003.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが HIPAA 標準に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、HIPAA 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[このフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[この評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- 米国保健福祉省による「[医療情報のプライバシー](#)」
- 米国保健福祉省による「[セキュリティルール](#)」
- [Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services](#)
- [AWS HIPAA のコンプライアンスページ](#)

HIPAA Omnibus Final Rule

AWS Audit Manager は、Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Omnibus Final Rule をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

 Note

HIPAA セキュリティルール 2003 と、この標準をサポートする AWS Audit Manager フレームワークの詳細については、「」を参照してください[HIPAA Security Rule: Feb 2003](#)。

トピック

- [HIPAA と「HIPAA Final Omnibus Security Rule」とは？](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

HIPAA と「HIPAA Final Omnibus Security Rule」とは？

HIPAA は、米国の労働者が転職または失業した場合に健康保険の適用範囲を維持するのに役立つ法律です。この法律はまた、情報共有の改善を通じて、米国のヘルスケアシステムの効率と質を改善するために健康医療電子記録を奨励することも目的としています。

健康医療電子記録の使用を増やすことに加えて、HIPAA には、保護対象保健情報 (PHI、protected health information) のセキュリティとプライバシーを保護するための規定が含まれています。PHI には、個人の識別が可能な健康および健康関連のデータが非常に幅広く含まれます。これには、保険および請求情報、診断データ、臨床ケアデータ、および画像や検査結果などの検査結果が含まれます。

2013 年に発効した「HIPAA Final Omnibus Security Rule」では、これまでに可決されたすべてのルールに多数の更新が加えられています。データ共有における機密性とセキュリティを強化することを目的として、セキュリティ、プライバシー、侵害通知、および施行規則が変更されました。

HIPAA のルールは、対象主体に適用されます。これらには、病院、医療サービスプロバイダー、事業者提供医療制度、研究施設、および患者と患者データを直接扱う保険会社が含まれます。包括的更新の一環として、対象主体に適用される HIPAA 規則の多くが取引先にも適用されるようになりました。

HIPAA および HITECH が健康情報を保護する方法の詳細については、米国保健福祉省の[健康情報のプライバシー](#)のウェブページを参照してください。

ますます多くの医療プロバイダー、支払者、IT プロフェッショナルが、ユーティリティベースのクラウドサービスを使用して AWS、保護された医療情報 (PHI) を処理、保存、送信しています。は、HIPAA の対象となる対象エンティティとそのビジネスアソシエイトが、保護された医療情報を処理、維持、保存するための安全な AWS 環境を使用 AWS できるようにします。ヘルス情報の処理と保存 AWS に を使用する方法については、[Amazon Web Services の Architecting for HIPAA Security and Compliance](#) ホワイトペーパーを参照してください。

このフレームワークを使用する

HIPAA Omnibus Final Rule フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、HIPAA 要件に従ってコントロール セットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは HIPAA フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Omnibus Final Rule	21	53	5

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_HIPAA-Omnibus-Final-Rule.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが HIPAA 標準に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、HIPAA 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[このフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[この評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- 米国保健福祉省による「[医療情報のプライバシー](#)」
- 米国保健福祉省による「[Omnibus HIPAA Rulemaking](#)」
- [Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services](#)
- [AWS HIPAA のコンプライアンスページ](#)

ISO/IEC 27001:2013 附属書 A

AWS Audit Manager は、国際標準化機構 (ISO)/国際電気標準会議 (IEC) 27001:2013 Annex A をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック

- [ISO/IEC 27001:2013 Annex A とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

ISO/IEC 27001:2013 Annex A とは

国際電気標準会議 (IEC) と国際標準化機構 (ISO) は、いずれも独立した非政府・非営利組織であり、完全に合意に基づく国際規格を策定、公開しています。

ISO/IEC 27001:2013 Annex A は、ISO/IEC 27002 ベストプラクティスガイダンスに従ったセキュリティ管理のベストプラクティスと包括的なセキュリティ管理を規定するセキュリティ管理基準です。この国際規格は、組織における情報セキュリティ管理システムの確立、実装、維持、および継続的な改善方法に関する要件を規定しています。これらの基準には、各組織のニーズに合わせた情報セキュリティリスクの評価と処理に関する要件が含まれています。この国際規格の要件は一般的なもので、種類、規模、性質にかかわらず、すべての組織に適用されることを意図しています。

このフレームワークを使用する

ISO/IEC 27001:2013 Annex A の AWS Audit Manager フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、ISO/IEC 27001:2013 Annex A の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として Audit Manager の評価を作成し、ISO/IEC 27001:2013 Annex A の監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価では、監査の範囲 AWS アカウント に含める を指定できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは ISO/IEC 27001:2013 Annex A フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
International Organization for standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 27001:2013 Annex A	21	93	35

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_ISO-IEC-270012013-Annex-A.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムがこの国際標準に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、ISO/IEC 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- この国際規格の詳細については、ANSI Webstore で「[ISO/IEC 27001:2013](#)」を参照してください。

NIST SP 800-53 Rev 5

AWS Audit Manager は、NIST 800-53 Rev 5: Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations をサポートする構築済みのフレームワークを提供します。

Note

- NIST SP 800-171 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[NIST SP 800-171 Rev 2](#)」を参照してください。
- NIST CSF をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[NIST Cybersecurity Framework v1.1](#)」を参照してください。

トピック

- [NIST SP 800-53 とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

NIST SP 800-53 とは

[米国国立標準技術研究所 \(NIST\)](#) は、1901 年に設立され、現在は米国商務省の一機関となっています。NIST は、米国で最も古い物理科学研究所の 1 つです。米国議会は、当時は二流だった計測インフラを改善するためにこの機関を設立しました。このインフラは、英国やドイツなど、他の経済大国に遅れをとっていた米国の産業競争力にとって大きな課題でした。

NIST SP 800-53 のセキュリティコントロールは、通常、米国の連邦情報システムに適用されます。これらは通常、正式な評価および承認プロセスを経る必要のあるシステムです。このプロセスに

より、情報と情報システムの機密性、完全性、可用性を十分に保護できます。セキュリティカテゴリ、システムの影響レベル (低、中、高)、リスク判断に基づいた保護です。セキュリティコントロールは NIST SP 800-53 セキュリティコントロールカタログから選択され、システムはそれらのセキュリティコントロール要件に対して評価されます。

NIST SP 800-53 フレームワークは、NIST SP 800-53 Revision 5 Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations (連邦情報システムおよび組織向けの推奨セキュリティコントロール) で定義されているセキュリティコントロールおよび関連する評価手順を表しています。この NIST SP 800-53 フレームワークと、最新の発行された NIST Special Publication SP 800-53 Revision 5 の記載内容の齟齬については、[NIST Computer Security Resource Center](#) で入手できる公式に発行されたドキュメントを参照してください。

このフレームワークを使用する

NIST SP 800-53 フレームワークを使用して、監査に向けて準備できます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、NIST 要件に従ってコントロール セットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは NIST SP 800-53 フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
NIST 800-53 Rev 5: Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations	132	875	20

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_NIST-800-53-Rev-5.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが NIST 標準に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、NIST 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [米国国立標準技術研究所 \(NIST\)](#)
- [NIST Computer Security Resource Center](#)
- [AWS NIST のコンプライアンスページ](#)

NIST Cybersecurity Framework v1.1

AWS Audit Manager は、NIST Cybersecurity Framework (CSF) v1.1 をサポートする構築済みのフレームワークを提供します。

Note

- NIST SP 800-53 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[NIST SP 800-53 Rev 5](#)」を参照してください。
- NIST SP 800-171 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[NIST SP 800-171 Rev 2](#)」を参照してください。

トピック

- [NIST Cybersecurity Framework とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

NIST Cybersecurity Framework とは

[米国国立標準技術研究所 \(NIST\)](#) は、1901 年に設立され、現在は米国商務省の一機関となっています。NIST は、米国で最も古い物理科学研究所の 1 つです。米国議会は、当時は二流だった計測インフラを改善するためにこの機関を設立しました。インフラ整備は英国やドイツなど他の経済大国に後れを取っており、米国の産業競争力にとって大きな課題でした。

米国は、重要なインフラストラクチャの信頼できる機能に依拠しています。サイバーセキュリティの脅威は、重要インフラシステムの複雑化および相互接続性の高まりを悪用するものです。米国のセキュリティ、経済、公衆衛生が危険にさらされています。財務やレピュテーションに対するリスクと同様に、サイバーセキュリティのリスクは企業の利益に影響を及ぼします。コストを押し上げ、収益に影響を及ぼす可能性があります。組織がイノベーションを起こし、顧客を獲得して維持する能力を損なう可能性があります。最終的に、サイバーセキュリティは組織の全体的なリスク管理を増強する可能性があります。

NIST Cybersecurity Framework (CSF) は、セクターや規模にかかわらず、あらゆる組織で使用するための推奨ベースラインとして、世界中の政府や業界によってサポートされています。NIST Cybersecurity Framework は、フレームワークコア、プロファイル、および実装層といった 3 つの主要要素で構成されています。フレームワークコアには、組織の幅広いサイバーセキュリティの目標をカバーする 23 のカテゴリに整理された望ましいサイバーセキュリティ関連の活動と成果が含まれています。プロファイルには、フレームワークコアの望ましい成果を使用して、組織の要件と目的、リスク選好、およびリソースの組織固有の調整が含まれています。実装層は、組織によるサイバーセ

セキュリティ関連のリスク管理の実践がフレームワークコアで定義された特性にどの程度沿っているかを示します。

このフレームワークを使用する

NIST CSF v1.1 を使用して、監査に向けて準備できます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、NIST CSF 要件に従ってコントロール セットにグループ化されます。Audit Manager は現在、フレームワークコアコンポーネントをサポートしています。Audit Manager は、このフレームワークのプロファイルおよび実装の要素をサポートしていません。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは、NIST CSF で定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の際、ユーザー (または選択された委任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
NIST Cybersecurity Framework (CSF) v1.1	14	94	22

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_NIST-CSF-v1.1.zip](#) ファイルをダウンロードします。

Audit Manager によって提供されるコントロールは、システムが NIST CSF に準拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、NIST 評価に合格することを保証することはできません。AWS Audit Manager は、手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールを自動的にチェックしません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[このフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[この評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [米国国立標準技術研究所 \(NIST\)](#)
- [NIST Computer Security Resource Center](#)
- [AWS NIST のコンプライアンスページ](#)
- [NIST サイバーセキュリティフレームワーク - AWS クラウド内の NIST CSF に合わせる](#)

NIST SP 800-171 Rev 2

AWS Audit Manager は、NIST 800-171 Revision 2: Protecting Controlled Unclassified Information in Nonfederal Systems and Organizations をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

Note

- NIST SP 800-53 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[NIST SP 800-53 Rev 5](#)」を参照してください。
- NIST CSF をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[NIST Cybersecurity Framework v1.1](#)」を参照してください。

トピック

- [NIST SP 800-171 とは](#)
- [このフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

NIST SP 800-171 とは

NIST SP 800-171 は、連邦政府以外のシステムおよび組織における管理対象外情報 (CUI) の機密性の保護に重点を置いています。その目的を達成するための特定のセキュリティ要件を推奨しています。NIST 800-171 は、自己のネットワーク上で CUI を処理する連邦政府以外の組織に必要なセキュリティ標準と慣行を概説する発行物です。これは、[米国国立標準技術研究所 \(NIST\)](#) によって 2015 年 6 月に最初に発行されました。NIST は、公共部門と民間部門のサイバーセキュリティの回復力を強化するために、いくつかの標準と出版物を発表した米国政府機関です。NIST SP 800-171 は、新たなサイバー脅威と変化するテクノロジーに合わせて定期的に更新されています。最新版 (第 2 版) は 2020 年 2 月に公表されました。

NIST SP 800-171 内のサイバーセキュリティコントロールは、政府の請負業者および下請業者の IT ネットワークで CUI を保護します。これは、政府の請負業者がネットワークで CUI を処理または保存するときに遵守しなければならない慣行および手順を定義します。NIST SP 800-171 は、請負業者のネットワークのうち、CUI が存在する部分にのみ適用されます。

このフレームワークを使用する

NIST SP 800-171 フレームワークを使用して、監査に向けて準備できます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、NIST 要件に従ってコントロール セットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは NIST SP 800-171 フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートした

り、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
NIST 800-171 Revision 2: Protecting Controlled Unclassified Information in Nonfederal Systems and Organizations	35	75	14

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_NIST-800-171-Rev-2.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが NIST 800-171 に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、NIST 評価に合格することを保証することはできません。AWS Audit Manager は、手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールを自動的にチェックしません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [米国国立標準技術研究所 \(NIST\)](#)
- [NIST Computer Security Resource Center](#)
- [AWS NIST のコンプライアンスページ](#)

PCI DSS V3.2.1

AWS Audit Manager は、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v3.2.1 をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

Note

PCI DSS v4 およびそれをサポートする Audit Manager フレームワークについては、「[PCI DSS V4.0](#)」を参照してください。

トピック

- [PCI DSS とは](#)
- [監査の準備をサポートするためにこのフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

PCI DSS とは

PCI DSS は独自の情報セキュリティ標準です。これは、American Express、Discover Financial Services、JCB International、MasterCard Worldwide、および Visa Inc. によって設立された [PCI Security Standards Council](#) によって管理されています。PCI DSS は、カード会員データ (CHD) またはセンシティブ認証データ (SAD) を保存、処理、または伝送する事業体に適用されます。これには、加盟店、プロセッサー、アクワイアラー、イシューアー、およびサービスプロバイダーが含

まれますが、これらに限定されません。PCI DSS は、カードブランドによって義務付けられており、Payment Card Industry Security Standards Council により管理されています。

AWS は、利用可能な最高レベルの評価である PCI DSS レベル 1 サービスプロバイダーとして認定されています。コンプライアンス評価は、独立した認定審査機関 (QSA、Qualified Security Assessor) である Coalfire Systems Inc. によって実施されました。PCI DSS 準拠証明書 (AOC) と責任の概要は、を通じて入手できます AWS Artifact。これは、AWS コンプライアンスレポートへのオンデマンドアクセス用のセルフサービスポータルです。[AWS ArtifactAWS マネジメントコンソール](#)でサインインするか、「[の開始方法 AWS Artifact](#)」を参照してください。

PCI DSS 標準は、[PCI Security Standards Council Document Library](#) からダウンロードできます。

監査の準備をサポートするためにこのフレームワークを使用する

PCI DSS V3.2.1 フレームワークを使用すると、PCI DSS 監査の準備をすることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、PCI DSS 要件に従ってコントロール セットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは「PCI DSS V3.2.1」フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v3.2.1	38	246	15

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_PCI-DSS-v3.2.1.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが PCI DSS 標準に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、PCI DSS 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [PCI セキュリティ基準審議会](#)
- [PCI セキュリティ基準審議会ドキュメントライブラリ](#)。
- [AWS PCI DSS のコンプライアンスページ](#)

PCI DSS V4.0

AWS Audit Manager は、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0 をサポートする構築済みのフレームワークを提供します。

Note

PCI DSS v3.2.1 およびそれをサポートする Audit Manager フレームワークについては、
「[PCI DSS V3.2.1](#)」を参照してください。

トピック

- [PCI DSS とは](#)
- [監査の準備をサポートするためにこのフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

PCI DSS とは

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) は、決済データの保護について技術的な運用要件のベースラインを提供するグローバル標準です。PCI DSS v4.0 は、この標準の新しいバージョンです。

PCI DSS は、決済カードにおけるアカウントデータのセキュリティを促進および強化するために開発されました。また、一貫したデータセキュリティ対策を世界中で幅広く採用することも容易になります。これにより、アカウントデータを保護するための技術的な運用要件のベースラインが提供されます。PCI DSS は、特に決済カードのアカウントデータがある環境に焦点を当てるよう設計されていますが、脅威からの保護や、決済エコシステムの他の要素を保護するためにも使用できます。

PCI セキュリティ基準審議会 (PCI SSC) は、PCI DSS v3.2.1 と v4.0 の間で多くの変更を行いました。変更は 3 つのカテゴリに分類されます。

1. 進化する要件 — 新たな脅威やテクノロジー、決済業界の変化に合わせて基準を最新のものにするための変更。例としては、要件の新規作成または変更、手順のテスト、要件の削除などがあります。
2. 明確化またはガイダンス — 特定のトピックに関する理解を深めたり、さらなる情報やガイダンスを提供するための、表現、説明、定義、追加のガイダンスまたは指示の変更。
3. 構造または形式 — 内容を調整するための要件の結合、分離、番号変更など、内容の再編成。

監査の準備をサポートするためにこのフレームワークを使用する

Note

この標準フレームワークは、Security Hub CSPM の統合コントロールをデータソースとして使用します。統合コントロールから証拠を正常に収集するには、[Security Hub CSPM で統合コントロールの検出結果設定が有効になっていることを確認してください](#)。単一データソースの使用についての詳細は、「[AWS Audit ManagerによってサポートされるAWS Security Hub CSPM コントロール](#)」を参照してください。

PCI DSS V4.0 フレームワークを使用して、監査のための準備を行うことができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、PCI DSS V4.0 の要件に従いコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これは PCI DSS V4.0 フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0	40	240	15

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_PCI-DSS-v4.0.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが PCI DSS 標準に準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、PCI DSS 監査に合格することを保証することはできません。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [PCI DSS v4.0 リソースハブ](#)
- [PCI セキュリティ基準審議会](#)
- [PCI セキュリティ基準審議会ドキュメントライブラリ](#)。
- [AWS PCI DSS のコンプライアンスページ](#)
- [AWS コンプライアンスガイドの Payment Card Industry Data Security Standard \(PCI DSS\) v4.0](#)

SSAE-18 SOC 2

AWS Audit Manager は、認証エンゲージメント標準に関するステートメント (SSAE) No. 18、Service Organizations Controls (SOC) Report 2 をサポートする構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック

- [SOC 2 とは](#)
- [監査の準備をサポートするためにこのフレームワークを使用する](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

SOC 2 とは

[米国公認会計士協会](#) (AICPA) によって定められた SOC 2 は、監査中に生成された一連のレポートの名前です。これは、サービス組織 (情報システムをサービスとして他の組織に提供する組織) によって、自社のサービスのユーザーに当該情報システムに対する[内部統制](#)の検証済みレポートを発行するために使用されることが企図されています。レポートは、Trust Service Principles として知られる 5 つのカテゴリにグループ化されたコントロールに焦点を当てています。

AWS SOC レポートは、が主要なコンプライアンスコントロールと目的 AWS を達成する方法を示す独立したサードパーティーの検査レポートです。これらのレポートの目的は、運用とコンプライアンスをサポートするために確立された AWS コントロールをユーザーと監査人が理解できるようにすることです。5 つの SOC AWS レポートがあります。

- AWS SOC 1 レポート。の AWS お客様が利用できます[AWS Artifact](#)。
- AWS SOC 2 セキュリティ、可用性、機密性レポート。の AWS お客様が利用できます[AWS Artifact](#)。
- AWS SOC 2 セキュリティ、可用性、機密性レポート AWS [AWS Artifact](#) (対象範囲には Amazon DocumentDB のみが含まれます)。
- AWS SOC 2 プライバシータイプ I レポート。の AWS お客様が利用できます[AWS Artifact](#)。
- AWS SOC 3 セキュリティ、可用性、機密性レポート。[ホワイトペーパーとして公開されています](#)。

監査の準備をサポートするためにこのフレームワークを使用する

このフレームワークを使用すると、監査の準備をすることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらの制御

は、SOC 2 要件に従って制御セットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として使用して Audit Manager 評価を作成し、監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は AWS リソースの評価を開始します。これはフレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は、Audit Manager で収集された証拠を確認できます。評価の証拠フォルダを参照するか、評価レポートに含める証拠を選択できます。または、エビデンスファインダーを有効にした場合は、特定のエビデンスを検索して CSV 形式でエクスポートしたり、検索結果から評価レポートを作成できます。どの場合でも、この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

このフレームワークの詳細は以下のとおりです。

のフレームワーク名 AWS Audit Manager	自動化されたコントロールの数	手動コントロールの数	コントロールセットの数
Statement on Standards for Attestations Engagement (SSAE) No. 18, Service Organizations Controls (SOC) Report 2	15	46	20

Important

このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM ですべての標準を有効にしていることを確認してください。このフレームワークが意図した証拠を から収集できるようにするには AWS Config、必要な AWS Config ルールを有効にしていることを確認してください。この標準フレームワークでデータソースマッピングとして使用される AWS Config ルールを確認するには、[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_SSAE-No.-18-SOC-Report-2.zip](#) ファイルをダウンロードします。

この AWS Audit Manager フレームワークのコントロールは、システムが準拠しているかどうかを検証することを目的としたものではありません。さらに、監査に合格することを保証することはできません。

せん。手動証拠収集を必要とする手続き型コントロールは自動的にチェック AWS Audit Manager されません。

次の手順

含まれている標準コントロールのリストなど、このフレームワークに関する詳細情報を表示する方法については、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「[で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [AWS SOC のコンプライアンスページ](#)

自動証拠でサポートされているデータソースタイプ

でカスタムコントロールを作成すると AWS Audit Manager、次のデータソースタイプから自動証拠を収集するようにコントロールを設定できます。

- AWS CloudTrail
- AWS Security Hub CSPM
- AWS Config
- AWS API コール

各データソースタイプには、ユーザーアクティビティログ、コンプライアンス検出結果、リソース設定などをキャプチャするための個別の機能があります。

この章では、これらの自動データソースタイプ、および Audit Manager でサポートされている特定の AWS Security Hub CSPM コントロール、AWS Config ルール、AWS API コールについて説明します。

重要ポイント

次の表は、自動化された各データソースタイプの概要を示しています。

データソースタイプ	説明	証拠収集の頻度	このデータソースタイプを使用するには...	このコントロールが評価でアクティブになっている場合..	関連するトラブルシューティングのヒント
AWS CloudTrail	特定のユーザーアクティ	連続。	サポートされているイベント名 のリストから選択します。	Audit Manager は、選択したキーワードに基づいて CloudTrail	評価が

データ ソース タイプ	説明	証拠収集の 頻度	このデータソースタイプを 使用するには...	このコントロールが 評価でアクティブに なっている場合..	関連 する トラ ブル シ ュー ティ ング のヒ ント
	ビティを 追跡しま す。			I ログをフィルタリ ングします。結果 はユーザーアクティ ビティの証拠とし てインポートされま す。	ユー ザー アク ティ ビ ティ の証 拠を 収 集し てい ない AWS CloudTrai !

データソースタイプ	説明	証拠収集の頻度	このデータソースタイプを使用するには...	このコントロールが評価でアクティブになっている場合..	関連するトラブルシューティングのヒント
AWS Config	AWS Configからの検出結果を報告することにより、リソースのセキュリティ体制のスナップショットをキャプチャします。	AWS Configルールで定義されたトリガーに基づきます。	ルールタイプを選択してからルールを選択します。 - マネージドルールの場合は、サポートされているマネージドルールキーワードのリストから選択します。 - カスタムルールについては、使用可能なルールのリストから選択します。	Audit Manager は、このルールの結果を直接取得します AWS Config。結果はコンプライアンスチェックの証拠としてインポートされます。	評価がからコンプライアンスチェックの証拠を収集していない AWS Config 統合の問題

データソースタイプ	説明	証拠収集の頻度	このデータソースタイプを使用するには...	このコントロールが評価でアクティブになっている場合..	関連するトラブルシューティングのヒント
AWS Security Hub CSPM	Security Hub CSPM の結果をレポートすることで、リソースのセキュリティ体制のスナップショットをキャプチャします。	Security Hub CSPM チェックのスケジュールに基づきます。	サポートされている Security Hub CSPM コントロール IDs のリストから選択します。	Audit Manager は、Security Hub CSPM から直接セキュリティチェックの結果を取得します。結果はコンプライアンスチェックの証拠としてインポートされます。	評価がからコンプライアンスチェックの証拠を収集していない AWS Security Hub CSPM

データソースタイプ	説明	証拠収集の頻度	このデータソースタイプを使用するには...	このコントロールが評価でアクティブになっている場合..	関連するトラブルシューティングのヒント
AWS API コール	指定されたへのAPIコールを通じて、リソース設定のスナップショットを直接取得します AWS のサービス。	毎日、毎週、または毎月。	サポートされているAPI コール のリストから選択してから、希望する頻度を選択します。	Audit Manager は、指定された頻度に基づいて API コールを行います。レスポンスは構成データ証拠としてインポートされます。	評価が AWS API コールの設定データ証拠を収集していない

 Tip

上記のデータソースの事前定義されたグループを使用して、証拠を収集するカスタムコントロールを作成できます。これらのデータソースのグループは、[AWS マネージドソース](#)と呼ばれます。各 AWS マネージドソースは、共通のコントロールまたは共通のコンプライアンス要件に沿ったコアコントロールを表します。これにより、コンプライアンス要件に関連する AWS データソースグループに効率的にマッピングできます。使用可能な一般的なコントロールについては、「[で使用可能なコントロールの検索 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

また、上記の 4 つのデータソースタイプを使用して、独自のカスタムデータソースを定義することもできます。これにより、手動証拠をアップロードしたり、カスタム AWS Config ルールなどのビジネス固有のリソースから自動証拠を収集したりできます。

次の手順

カスタムコントロールで利用できる特定のデータソースの詳細については、以下のページを参照してください。

- [AWS Config ルール でサポートされる AWS Audit Manager](#)
- [AWS Security Hub CSPM でサポートされているコントロール AWS Audit Manager](#)
- [AWS でサポートされている API コール AWS Audit Manager](#)
- [AWS CloudTrail でサポートされているイベント名 AWS Audit Manager](#)

AWS Config ルール でサポートされる AWS Audit Manager

Audit Manager を使用して、AWS Config 評価を監査の証拠としてキャプチャできます。カスタムコントロールを作成または編集するときに、証拠収集のデータソースマッピングとして 1 つ以上の AWS Config ルールを指定できます。はこれらのルールに基づいてコンプライアンスチェック AWS Config を実行し、Audit Manager は結果をコンプライアンスチェックの証拠として報告します。

マネージドルールに加えて、カスタムルールをコントロールデータソースにマッピングすることもできます。

目次

- [重要ポイント](#)
- [サポートされている AWS Config マネージドルール](#)
- [Audit Manager での AWS Config カスタムルールの使用](#)
- [その他のリソース](#)

重要ポイント

- Audit Manager は、コンフォーマンスパックおよび AWS Organizationsからのサービスにリンクされたルールを除いて、[サービスにリンクされた AWS Config ルール](#)から証拠を収集しません。

- Audit Manager は AWS Config ルールを管理しません。証拠収集を開始する前に、現在の AWS Config ルールパラメータを確認することをお勧めします。次に、選択したフレームワークの要件に対してそれらのパラメータを検証します。必要に応じて、フレームワークの要件に合うように[AWS Configのルールのパラメータを更新](#)できます。これにより、評価によってそのフレームワークに関する正しいコンプライアンスチェックの証拠が確実に収集されるようになります。

例えば、CIS v1.2.0 の評価を作成するとします。このフレームワークには [IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認](#)と命名されたコントロールがあります。では AWS Config、[iam-password-policy](#) ルールにパスワードの長さを確認する `MinimumPasswordLength` パラメータがあります。このパラメータのデフォルト値は 14 文字です。その結果、このルールは統制要件と一致しています。デフォルトのパラメータ値を使用していない場合は、使用する値が CIS v1.2.0 の 14 文字要件以上であることを確認してください。各マネージドルールのデフォルトパラメータの詳細は、[AWS Config ドキュメント](#)に記載されています。

- AWS Config ルールがマネージドルールかカスタムルールかを確認する必要がある場合は、[AWS Config コンソール](#)を使用してこれを行うことができます。左のナビゲーションメニューから[ルール]を選択し、テーブルでルールを探します。マネージドルールの場合、「タイプ」列には「AWS マネージド」と表示されます。

Name	Remediation action	Type	Compliance
☐ account-part-of-organizations	Not set	AWS managed	Compliant

サポートされている AWS Config マネージドルール

Audit Manager では、次の AWS Config マネージドルールがサポートされています。カスタムコントロールのデータソースを設定するときは、以下のマネージドルール識別子キーワードのいずれかを使用できます。以下にリストされているルールの詳細については、リストから項目を選択するか、「AWS Config ユーザーガイド」の「[AWS Config マネージドルール](#)」を参照してください。

Tip

カスタムコントロールの作成中に Audit Manager コンソールでマネージドルールを選択するときは、ルール名ではなく、以下のルール識別子キーワードのいずれかを探してください。ルール名とルール識別子の違い、およびマネージドルールの識別子の検索方法については、このユーザーガイドの「[トラブルシューティング](#)」セクションを参照してください。

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [ACCESS_KEYS_ROTATED](#)
- [ACCOUNT_PART_OF_ORGANIZATIONS](#)
- [ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK](#)
- [ACM_CERTIFICATE_RSA_CHECK](#)
- [ALB_DESYNC_MODE_CHECK](#)
- [ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED](#)
- [ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK](#)
- [ALB_WAF_ENABLED](#)
- [API_GW_ASSOCIATED_WITH_WAF](#)
- [API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED](#)
- [API_GW_ENDPOINT_TYPE_CHECK](#)
- [API_GW_EXECUTION_LOGGING_ENABLED](#)
- [API_GW_SSL_ENABLED](#)
- [API_GW_XRAY_ENABLED](#)
- [API_GWV2_ACCESS_LOGS_ENABLED](#)
- [API_GWV2_AUTHORIZATION_TYPE_CONFIGURED](#)
- [APPROVED_AMIS_BY_ID](#)
- [APPROVED_AMIS_BY_TAG](#)
- [APPSYNC_ASSOCIATED_WITH_WAF](#)
- [APPSYNC_CACHE_ENCRYPTION_AT_REST](#)
- [APPSYNC_LOGGING_ENABLED](#)
- [AURORA_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [AURORA_MYSQL_BACKTRACKING_ENABLED](#)
- [AURORA_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [AUTOSCALING_CAPACITY_REBALANCING](#)
- [AUTOSCALING_GROUP_ELB_HEALTHCHECK_REQUIRED](#)
- [AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_HOP_LIMIT](#)
- [AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED](#)
- [AUTOSCALING_LAUNCHCONFIG_REQUIRES_IMDSV2](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [AUTOSCALING_LAUNCH_TEMPLATE](#)
- [AUTOSCALING_MULTIPLE_AZ](#)
- [AUTOSCALING_MULTIPLE_INSTANCE_TYPES](#)
- [BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK](#)
- [BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED](#)
- [BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED](#)
- [BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK](#)
- [BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_ENABLED](#)
- [CLB_DESYNC_MODE_CHECK](#)
- [CLB_MULTIPLE_AZ](#)
- [CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED](#)
- [CLOUD_TRAIL_ENABLED](#)
- [CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED](#)
- [CLOUDFORMATION_STACK_DRIFT_DETECTION_CHECK](#)
- [CLOUDFORMATION_STACK_NOTIFICATION_CHECK](#)
- [CLOUDFRONT_ACCESSLOGS_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_ASSOCIATED_WITH_WAF](#)
- [CLOUDFRONT_CUSTOM_SSL_CERTIFICATE](#)
- [CLOUDFRONT_DEFAULT_ROOT_OBJECT_CONFIGURED](#)
- [CLOUDFRONT_NO_DEPRECATED_SSL_PROTOCOLS](#)
- [CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_IDENTITY_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_ORIGIN_FAILOVER_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_S3_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_S3_ORIGIN_NON_EXISTENT_BUCKET](#)
- [CLOUDFRONT_SECURITY_POLICY_CHECK](#)
- [CLOUDFRONT_SNI_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_TRAFFIC_TO_ORIGIN_ENCRYPTED](#)
- [CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [CLOUDTRAIL_S3_DATAEVENTS_ENABLED](#)
- [CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_ENABLED_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_RESOURCE_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_SETTINGS_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED](#)
- [CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_ARTIFACT_ENCRYPTION](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_ENVIRONMENT_PRIVILEGED_CHECK](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_ENVVAR_AWSCRED_CHECK](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_LOGGING_ENABLED](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_S3_LOGS_ENCRYPTED](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_SOURCE_REPO_URL_CHECK](#)
- [CODEDEPLOY_AUTO_ROLLBACK_MONITOR_ENABLED](#)
- [CODEDEPLOY_EC2_MINIMUM_HEALTHY_HOSTS_CONFIGURED](#)
- [CODEDEPLOY_LAMBDA_ALLATONCE_TRAFFIC_SHIFT_DISABLED](#)
- [CODEPIPELINE_DEPLOYMENT_COUNT_CHECK](#)
- [CODEPIPELINE_REGION_FANOUT_CHECK](#)
- [CUSTOM_SCHEMA_REGISTRY_POLICY_ATTACHED](#)
- [CW_LOGGROUP_RETENTION_PERIOD_CHECK](#)
- [DAX_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [DB_INSTANCE_BACKUP_ENABLED](#)
- [DESIRED_INSTANCE_TENANCY](#)
- [DESIRED_INSTANCE_TYPE](#)
- [DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC](#)
- [DYNAMODB_AUTOSCALING_ENABLED](#)
- [DYNAMODB_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [DYNAMODB_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [DYNAMODB_PITR_ENABLED](#)
- [DYNAMODB_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS](#)
- [DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [DYNAMODB_THROUGHPUT_LIMIT_CHECK](#)
- [EBS_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [EBS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [EBS_OPTIMIZED_INSTANCE](#)
- [EBS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK](#)
- [EC2_CLIENT_VPN_NOT_AUTHORIZE_ALL](#)
- [EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT](#)
- [EC2_IMDSV2_CHECK](#)
- [EC2_INSTANCE_DETAILED_MONITORING_ENABLED](#)
- [EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM](#)
- [EC2_INSTANCE_MULTIPLE_ENI_CHECK](#)
- [EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP](#)
- [EC2_INSTANCE_PROFILE_ATTACHED](#)
- [EC2_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [EC2_LAUNCH_TEMPLATE_PUBLIC_IP_DISABLED](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_BLACKLISTED](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_REQUIRED](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_ASSOCIATION_COMPLIANCE_STATUS_CHECK](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_INVENTORY_BLACKLISTED](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_PATCH_COMPLIANCE_STATUS_CHECK](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_PLATFORM_CHECK](#)
- [EC2_NO_AMAZON_KEY_PAIR](#)
- [EC2_PARAVIRTUAL_INSTANCE_CHECK](#)
- [EC2_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI](#)
- [EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI_PERIODIC](#)
- [EC2_STOPPED_INSTANCE](#)
- [EC2_TOKEN_HOP_LIMIT_CHECK](#)
- [EC2_TRANSIT_GATEWAY_AUTO_VPC_ATTACH_DISABLED](#)
- [EC2_VOLUME_INUSE_CHECK](#)
- [ECR_PRIVATE_IMAGE_SCANNING_ENABLED](#)
- [ECR_PRIVATE_LIFECYCLE_POLICY_CONFIGURED](#)
- [ECR_PRIVATE_TAG_IMMUTABILITY_ENABLED](#)
- [ECS_AWSVPC_NETWORKING_ENABLED](#)
- [ECS_CONTAINER_INSIGHTS_ENABLED](#)
- [ECS_CONTAINERS_NONPRIVILEGED](#)
- [ECS_CONTAINERS_READONLY_ACCESS](#)
- [ECS_FARGATE_LATEST_PLATFORM_VERSION](#)
- [ECS_NO_ENVIRONMENT_SECRETS](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_LOG_CONFIGURATION](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_MEMORY_HARD_LIMIT](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_NONROOT_USER](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_PID_MODE_CHECK](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_USER_FOR_HOST_MODE_CHECK](#)
- [EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_ROOT_DIRECTORY](#)
- [EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_USER_IDENTITY](#)
- [EFS_ENCRYPTED_CHECK](#)
- [EFS_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [EFS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [EFS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [EIP_ATTACHED](#)
- [EKS_CLUSTER_LOGGING_ENABLED](#)
- [EKS_CLUSTER_OLDEST_SUPPORTED_VERSION](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [EKS_CLUSTER_SUPPORTED_VERSION](#)
- [EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS](#)
- [EKS_SECRETS_ENCRYPTED](#)
- [ELASTIC_BEANSTALK_LOGS_TO_CLOUDWATCH](#)
- [ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_UPDATES_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_AUTO_MINOR_VERSION_UPGRADE_CHECK](#)
- [ELASTICACHE_RBAC_AUTH_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_REDIS_CLUSTER_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_AUTO_FAILOVER_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_AT_REST](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_IN_TRANSIT](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_REDIS_AUTH_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_SUBNET_GROUP_CHECK](#)
- [ELASTICACHE_SUPPORTED_ENGINE_VERSION](#)
- [ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST](#)
- [ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY](#)
- [ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH](#)
- [ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK](#)
- [ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED](#)
- [ELB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED](#)
- [ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK](#)
- [ELB_DELETION_PROTECTION_ENABLED](#)
- [ELB_LOGGING_ENABLED](#)
- [ELB_PREDEFINED_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK](#)
- [ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY](#)
- [ELBV2_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED](#)
- [ELBV2_MULTIPLE_AZ](#)
- [EMR_KERBEROS_ENABLED](#)
- [EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [ENCRYPTED_VOLUMES](#)
- [FMS_SHIELD_RESOURCE_POLICY_CHECK](#)
- [FMS_WEBACL_RESOURCE_POLICY_CHECK](#)
- [FMS_WEBACL_RULEGROUP_ASSOCIATION_CHECK](#)
- [FSX_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [FSX_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [GUARDDUTY_ENABLED_CENTRALIZED](#)
- [GUARDDUTY_NON_ARCHIVED_FINDINGS](#)
- [IAM_CUSTOMER_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS](#)
- [IAM_GROUP_HAS_USERS_CHECK](#)
- [IAM_INLINE_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS](#)
- [IAM_NO_INLINE_POLICY_CHECK](#)
- [IAM_PASSWORD_POLICY](#)
- [IAM_POLICY_BLACKLISTED_CHECK](#)
- [IAM_POLICY_IN_USE](#)
- [IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS](#)
- [IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_FULL_ACCESS](#)
- [IAM_ROLE_MANAGED_POLICY_CHECK](#)
- [IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK](#)
- [IAM_USER_GROUP_MEMBERSHIP_CHECK](#)
- [IAM_USER_MFA_ENABLED](#)
- [IAM_USER_NO_POLICIES_CHECK](#)
- [IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK](#)
- [INCOMING_SSH_DISABLED](#)
- [INSTANCES_IN_VPC](#)
- [KINESIS_STREAM_ENCRYPTED](#)
- [INTERNET_GATEWAY_AUTHORIZED_VPC_ONLY](#)
- [KMS_CMK_NOT_SCHEDULED_FOR_DELETION](#)
- [LAMBDA_CONCURRENCY_CHECK](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [LAMBDA_DLQ_CHECK](#)
- [LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED](#)
- [LAMBDA_FUNCTION_SETTINGS_CHECK](#)
- [LAMBDA_INSIDE_VPC](#)
- [LAMBDA_VPC_MULTI_AZ_CHECK](#)
- [MACIE_STATUS_CHECK](#)
- [MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS](#)
- [MQ_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED](#)
- [MQ_CLOUDWATCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED](#)
- [MQ_NO_PUBLIC_ACCESS](#)
- [MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED](#)
- [NACL_NO_UNRESTRICTED_SSH_RDP](#)
- [NETFW_LOGGING_ENABLED](#)
- [NETFW_MULTI_AZ_ENABLED](#)
- [NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FRAGMENT_PACKETS](#)
- [NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FULL_PACKETS](#)
- [NETFW_POLICY_RULE_GROUP_ASSOCIATED](#)
- [NETFW_STATELESS_RULE_GROUP_NOT_EMPTY](#)
- [NLB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED](#)
- [NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW](#)
- [OPENSEARCH_ACCESS_CONTROL_ENABLED](#)
- [OPENSEARCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED](#)
- [OPENSEARCH_DATA_NODE_FAULT_TOLERANCE](#)
- [OPENSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST](#)
- [OPENSEARCH_HTTPS_REQUIRED](#)
- [OPENSEARCH_IN_VPC_ONLY](#)
- [OPENSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH](#)
- [OPENSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK](#)
- [RDS_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [RDS_CLUSTER_DEFAULT_ADMIN_CHECK](#)
- [RDS_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED](#)
- [RDS_CLUSTER_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED](#)
- [RDS_CLUSTER_MULTI_AZ_ENABLED](#)
- [RDS_DB_SECURITY_GROUP_NOT_ALLOWED](#)
- [RDS_ENHANCED_MONITORING_ENABLED](#)
- [RDS_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [RDS_INSTANCE_DEFAULT_ADMIN_CHECK](#)
- [RDS_INSTANCE_DELETION_PROTECTION_ENABLED](#)
- [RDS_INSTANCE_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED](#)
- [RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK](#)
- [RDS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [RDS_LOGGING_ENABLED](#)
- [RDS_MULTI_AZ_SUPPORT](#)
- [RDS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED](#)
- [RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED](#)
- [RDS_STORAGE_ENCRYPTED](#)
- [REDSHIFT_BACKUP_ENABLED](#)
- [REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL](#)
- [REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK](#)
- [REDSHIFT_CLUSTER_MAINTENANCESETTINGS_CHECK](#)
- [REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK](#)
- [REDSHIFT_AUDIT_LOGGING_ENABLED](#)
- [REDSHIFT_CLUSTER_KMS_ENABLED](#)
- [REDSHIFT_DEFAULT_ADMIN_CHECK](#)
- [REDSHIFT_DEFAULT_DB_NAME_CHECK](#)
- [REDSHIFT_ENHANCED_VPC_ROUTING_ENABLED](#)
- [REQUIRED_TAGS](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC](#)
- [ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED](#)
- [ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED](#)
- [S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC](#)
- [S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS](#)
- [S3_BUCKET_ACL_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_BLACKLISTED_ACTIONS_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_DEFAULT_LOCK_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_POLICY_GRANTEE_CHECK](#)
- [S3_BUCKET_POLICY_NOT_MORE_PERMISSIVE](#)
- [S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_REPLICATION_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY](#)
- [S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED](#)
- [S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS](#)
- [S3_EVENT_NOTIFICATIONS_ENABLED](#)
- [S3_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [S3_LIFECYCLE_POLICY_CHECK](#)
- [S3_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [S3_VERSION_LIFECYCLE_POLICY_CHECK](#)
- [SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_INSIDE_VPC](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_ROOT_ACCESS_CHECK](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [SECRETSMANAGER_ROTATION_ENABLED_CHECK](#)
- [SECRETSMANAGER_SCHEDULED_ROTATION_SUCCESS_CHECK](#)
- [SECRETSMANAGER_SECRET_PERIODIC_ROTATION](#)
- [SECRETSMANAGER_SECRET_UNUSED](#)
- [SECRETSMANAGER_USING_CMK](#)
- [SECURITY_ACCOUNT_INFORMATION_PROVIDED](#)
- [SECURITYHUB_ENABLED](#)
- [SERVICE_VPC_ENDPOINT_ENABLED](#)
- [SES_MALWARE_SCANNING_ENABLED](#)
- [SHIELD_ADVANCED_ENABLED_AUTORENEW](#)
- [SHIELD_DRT_ACCESS](#)
- [SNS_ENCRYPTED_KMS](#)
- [SNS_TOPIC_MESSAGE_DELIVERY_NOTIFICATION_ENABLED](#)
- [SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC](#)
- [STEP_FUNCTIONS_STATE_MACHINE_LOGGING_ENABLED](#)
- [STORAGEGATEWAY_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [STORAGEGATEWAY_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED](#)
- [VIRTUALMACHINE_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [VIRTUALMACHINE_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED](#)
- [VPC_FLOW_LOGS_ENABLED](#)
- [VPC_NETWORK_ACL_UNUSED_CHECK](#)
- [VPC_PEERING_DNS_RESOLUTION_CHECK](#)
- [VPC_SG_OPEN_ONLY_TO_AUTHORIZED_PORTS](#)
- [VPC_VPN_2_TUNNELS_UP](#)
- [WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED](#)
- [WAF_GLOBAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_GLOBAL_RULE_NOT_EMPTY](#)

サポートされている AWS Config マネージドルールキーワード

- [WAF_GLOBAL_WEBACL_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_REGIONAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_REGIONAL_RULE_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_REGIONAL_WEBACL_NOT_EMPTY](#)
- [WAFV2_LOGGING_ENABLED](#)
- [WAFV2_RULEGROUP_NOT_EMPTY](#)
- [WAFV2_WEBACL_NOT_EMPTY](#)

Audit Manager での AWS Config カスタムルールの使用

AWS Config カスタムルールは、監査レポートのデータソースとして使用できます。コントロールに AWS Config ルールにマッピングされたデータソースがある場合、Audit Manager は AWS Config ルールによって作成された評価を追加します。

使用できるカスタムルールは、Audit Manager にサインイン AWS アカウント する によって異なります。でカスタムルールにアクセスできる場合は AWS Config、Audit Manager のデータソースマッピングとして使用できます。

- 個人向け AWS アカウント – アカウントで作成したカスタムルールのいずれかを使用できます。
- 組織に属するアカウントの場合 — いずれも、メンバーレベルのカスタムルールならどれでも使用できます。または、AWS Configで利用できる組織レベルのカスタムルールを使用することもできます。

カスタムルールをコントロールのデータソースとしてマップした後、そのコントロールを Audit Manager のカスタムフレームワークに追加することができます。

その他のリソース

- このデータソースタイプの問題に関するヘルプについては、「[評価が からコンプライアンス チェックの証拠を収集していない AWS Config](#)」および「[AWS Config integration issues](#)」を参照してください。
- このデータソースタイプを使用してカスタムコントロールを作成するには、「[でのカスタムコントロールの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

- カスタムコントロールを使用するカスタムフレームワークを作成するには、「[でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
- カスタムコントロールを既存のカスタムフレームワークに追加するには、「[でのカスタムフレームワークの編集 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
- でカスタムルールを作成するには AWS Config、「[デベロAWS Config ツパーガイド](#)」の「[のカスタムルールの開発 AWS Config](#)」を参照してください。

AWS Security Hub CSPM でサポートされているコントロール AWS Audit Manager

Audit Manager を使用して、Security Hub CSPM の検出結果を監査の証拠としてキャプチャできます。カスタムコントロールを作成または編集するときに、証拠収集のデータソースマッピングとして 1 つ以上の Security Hub CSPM コントロールを指定できます。Security Hub CSPM は、これらのコントロールに基づいてコンプライアンスチェックを実行し、Audit Manager は結果をコンプライアンスチェックの証拠として報告します。

目次

- [重要ポイント](#)
- [サポートされている Security Hub CSPM コントロール](#)
- [その他のリソース](#)

重要ポイント

- Audit Manager は、[Security Hub CSPM によって作成されたサービスにリンクされた AWS Config ルール](#)から証拠を収集しません。
- 2022 年 11 月 9 日、Security Hub CSPM は、Center for Internet Security の (CIS) AWS Foundations Benchmark バージョン 1.4.0 の要件であるレベル 1 および 2 (CIS v1.4.0) に沿った自動セキュリティチェックを開始しました。Security Hub CSPM では、[CIS v1.2.0 標準](#)に加えて [CIS v1.4.0 標準](#)がサポートされています。
- Security Hub CSPM [の統合コントロール結果](#)設定がまだオンになっていない場合は、有効にすることを勧めます。2023 年 2 月 23 日以降に Security Hub CSPM を有効にすると、この設定はデフォルトで有効になります。

統合検出結果を有効にすると、Security Hub CSPM はセキュリティチェックごとに 1 つの検出結果を生成します (同じチェックが複数の標準に適用される場合でも)。各 Security Hub CSPM の検出結果は、Audit Manager で 1 つの一意のリソース評価として収集されます。その結果、統合された検出結果により、Audit Manager が Security Hub CSPM の検出結果に対して実行する一意のリソース評価の合計が減少します。このため、統合された検出結果を使用すると、証拠の質と可用性を犠牲にすることなく、Audit Manager の使用コストを削減できることがよくあります。料金の詳細については、「[AWS Audit Manager 料金](#)」を参照してください。

統合された検出結果が有効または無効になった場合の証拠の例

次の例は、Security Hub の CSPM 設定に応じて Audit Manager が証拠を収集して提示する方法の比較を示しています。

When consolidated findings is turned on

Security Hub CSPM、AWS FSBP、PCI DSS、CIS Benchmark v1.2.0 で次の 3 つのセキュリティ標準を有効にしたとします。

- これらの 3 つの標準はすべて、同じ基盤となる AWS Config ルール ([iam-root-access-key-check](#)) で同じコントロール ([IAM.4](#)) を使用します。
- 統合検出結果設定が有効になっているため、Security Hub CSPM はこのコントロールに対して 1 つの検出結果を生成します。
- Security Hub CSPM は、統合された検出結果をこのコントロールの Audit Manager に送信します。
- 統合された検出結果は、Audit Manager では 1 つの独自のリソース評価としてカウントされます。その結果、評価には 1 つの証拠が追加されます。

その証拠がどのように見えるかについて、次に例を示します。

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:security-control/IAM.4/finding/09876543-p0o9-i8u7-y6t5-098765432109",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-west-2",
```



```

"GeneratorId": "security-control/IAM.4",
"AwsAccountId": "111122223333",
"Types": [
  "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
],
"FirstObservedAt": "2023-10-25T11:32:24.861Z",
"LastObservedAt": "2023-11-02T11:59:19.546Z",
"CreatedAt": "2023-10-25T11:32:24.861Z",
"UpdatedAt": "2023-11-02T11:59:15.127Z",
"Severity": {
  "Label": "INFORMATIONAL",
  "Normalized": 0,
  "Original": "INFORMATIONAL"
},
"Title": "IAM root user access key should not exist",
"Description": "This AWS control checks whether the root user access key is
available.",
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS
Security Hub controls documentation.",
    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/
remediation"
  }
},
"ProductFields": {
  "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-
check-000270f5",
  "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
  "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
  "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::111122223333:root",
  "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:security-control/IAM.4/
finding/09876543-p0o9-i8u7-y6t5-098765432109"
},
"Resources": [{
  "Type": "AwsAccount",
  "Id": "AWS:::Account:111122223333",
  "Partition": "aws",
  "Region": "us-west-2"
}],
"Compliance": {
  "Status": "PASSED",

```

```

    "RelatedRequirements": [
      "CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.12"
    ],
    "SecurityControlId": "IAM.4",
    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
    },
    {
      "StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-practices/
v/1.0.0"
    }
  ]
},
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {
  "Status": "RESOLVED"
},
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
  "Severity": {
    "Label": "INFORMATIONAL",
    "Original": "INFORMATIONAL"
  },
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ]
},
"ProcessedAt": "2023-11-02T11:59:20.980Z"
}

```

When consolidated findings is turned off

Security Hub CSPM、AWS FSBP、PCI DSS、CIS Benchmark v1.2.0 で次の 3 つのセキュリティ標準を有効にしたとします。

- これらの 3 つの標準はすべて、同じ基盤となる AWS Config ルール ([iam-root-access-key-check](#)) で同じコントロール ([IAM.4](#)) を使用します。
- 統合検出結果設定がオフになっているため、Security Hub CSPM は、有効な標準 (この場合は 3 つの検出結果) ごとにセキュリティチェックごとに個別の検出結果を生成します。
- Security Hub CSPM は、このコントロールのために 3 つの個別の標準固有の検出結果を Audit Manager に送信します。

- この3つの検出結果は、Audit Manager では 1 つの独自のリソース評価としてカウントされます。その結果、3 つの別々の証拠が評価に追加されます。

その証拠がどのように見えるかについて、次に例を示します。この例では、次の 3 つのペイロードのセキュリティコントロール ID (*SecurityControlId*:"IAM.4") がそれぞれ同じであることに注意してください。このため、Audit Manager (IAM.4) でこの証拠を収集する評価コントロールは、Security Hub CSPM から次の検出結果を受け取ったときに、3 つの異なる証拠を受け取ります。

IAM.4 (FSBP) の証拠

```
{
  "version":"0",
  "id":"12345678-1q2w-3e4r-5t6y-123456789012",
  "detail-type":"Security Hub Findings - Imported",
  "source":"aws.securityhub",
  "account":"111122223333",
  "time":"2023-10-27T18:55:59Z",
  "region":"us-west-2",
  "resources":[
    "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Lambda.1/finding/b5e68d5d-43c3-46c8-902d-51cb0d4da568"
  ],
  "detail":{
    "findings":[
      {
        "SchemaVersion":"2018-10-08",
        "Id":"arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4/finding/8e2e05a2-4d50-4c2e-a78f-3cbe9402d17d",
        "ProductArn":"arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
        "ProductName":"Security Hub",
        "CompanyName":"AWS",
        "Region":"us-west-2",
        "GeneratorId":"aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4",
        "AwsAccountId":"111122223333",
        "Types":[
          "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS-Foundational-Security-Best-Practices"
        ],
        "FirstObservedAt":"2020-10-05T19:18:47.848Z",
```

```

    "LastObservedAt": "2023-11-01T14:12:04.106Z",
    "CreatedAt": "2020-10-05T19:18:47.848Z",
    "UpdatedAt": "2023-11-01T14:11:53.720Z",
    "Severity": {
      "Product": 0,
      "Label": "INFORMATIONAL",
      "Normalized": 0,
      "Original": "INFORMATIONAL"
    },
    "Title": "IAM.4 IAM root user access key should not exist",
    "Description": "This AWS control checks whether the root user access key is available.",
    "Remediation": {
      "Recommendation": {
        "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub controls documentation.",
        "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/remediation"
      }
    },
    "ProductFields": {
      "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
      "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
      "ControlId": "IAM.4",
      "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/remediation",
      "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-check-67cbb1c4",
      "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
      "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:control/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4",
      "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
      "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
      "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::111122223333:root",
      "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4/finding/8e2e05a2-4d50-4c2e-a78f-3cbe9402d17d"
    },
    "Resources": [
      {
        "Type": "AwsAccount",

```

```

        "Id": "AWS:::Account:111122223333",
        "Partition": "aws",
        "Region": "us-west-2"
    },
    ],
    "Compliance": {
        "Status": "PASSED",
        "SecurityControlId": "IAM.4",
        "AssociatedStandards": [
            {
                "StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0"
            }
        ]
    },
    "WorkflowState": "NEW",
    "Workflow": {
        "Status": "RESOLVED"
    },
    "RecordState": "ACTIVE",
    "FindingProviderFields": {
        "Severity": {
            "Label": "INFORMATIONAL",
            "Original": "INFORMATIONAL"
        },
        "Types": [
            "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
Standards/AWS-Foundational-Security-Best-Practices"
        ]
    },
    "ProcessedAt": "2023-11-01T14:12:07.395Z"
}
]
}
}

```

IAM.4 (CIS 1.2) の証拠

```

{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1q2w-3e4r-5t6y-123456789012",

```

```

"detail-type":"Security Hub Findings - Imported",
"source":"aws.securityhub",
"account":"111122223333",
"time":"2023-10-27T18:55:59Z",
"region":"us-west-2",
"resources":[
  "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Lambda.1/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23"
],
"detail":{
  "findings":[
    {
      "SchemaVersion":"2018-10-08",
      "Id":"arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/1.12/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23",
      "ProductArn":"arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
      "ProductName":"Security Hub",
      "CompanyName":"AWS",
      "Region":"us-west-2",
      "GeneratorId":"arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.12",
      "AwsAccountId":"111122223333",
      "Types":[
        "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/
CIS AWS Foundations Benchmark"
      ],
      "FirstObservedAt":"2020-10-05T19:18:47.775Z",
      "LastObservedAt":"2023-11-01T14:12:07.989Z",
      "CreatedAt":"2020-10-05T19:18:47.775Z",
      "UpdatedAt":"2023-11-01T14:11:53.720Z",
      "Severity":{
        "Product":0,
        "Label":"INFORMATIONAL",
        "Normalized":0,
        "Original":"INFORMATIONAL"
      },
      "Title":"1.12 Ensure no root user access key exists",
      "Description":"The root user is the most privileged user in an AWS
account. AWS Access Keys provide programmatic access to a given AWS account. It is
recommended that all access keys associated with the root user be removed.",
      "Remediation":{
        "Recommendation":{

```

```

        "Text": "For information on how to correct this issue, consult the
        AWS Security Hub controls documentation.",
        "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/
remediation"
    },
    },
    "ProductFields": {
        "StandardsGuideArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0",
        "StandardsGuideSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0",
        "RuleId": "1.12",
        "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
IAM.4/remediation",
        "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-
check-67cbb1c4",
        "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
        "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:control/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/1.12",
        "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
        "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
        "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::111122223333:root",
        "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/
aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/1.12/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23"
    },
    "Resources": [
        {
            "Type": "AwsAccount",
            "Id": "AWS:::Account:111122223333",
            "Partition": "aws",
            "Region": "us-west-2"
        }
    ],
    "Compliance": {
        "Status": "PASSED",
        "SecurityControlId": "IAM.4",
        "AssociatedStandards": [
            {
                "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
            }
        ]
    },
    "WorkflowState": "NEW",

```

```

        "Workflow":{
            "Status":"RESOLVED"
        },
        "RecordState":"ACTIVE",
        "FindingProviderFields":{
            "Severity":{
                "Label":"INFORMATIONAL",
                "Original":"INFORMATIONAL"
            },
            "Types":[
                "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
            ]
        },
        "ProcessedAt":"2023-11-01T14:12:13.436Z"
    }
}
]
}
}

```

PCI.IAM.1 (PCI DSS) の証拠

```

{
    "version":"0",
    "id":"12345678-1q2w-3e4r-5t6y-123456789012",
    "detail-type":"Security Hub Findings - Imported",
    "source":"aws.securityhub",
    "account":"111122223333",
    "time":"2023-10-27T18:55:59Z",
    "region":"us-west-2",
    "resources":[
        "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Lambda.1/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23"
    ],
    "detail":{
        "findings":[
            {
                "SchemaVersion":"2018-10-08",
                "Id":"arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.IAM.1/finding/3c75f651-6e2e-44f4-8e22-297d5c2d0c8b",
                "ProductArn":"arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
                "ProductName":"Security Hub",
            }
        ]
    }
}

```


PCI-DSS"

remediation"

west-2:111122223333:subscription/pci-dss/v/3.2.1",

IAM.4/remediation",

check-67cbb1c4",

west-2:111122223333:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1",

```

"CompanyName": "AWS",
"Region": "us-west-2",
"GeneratorId": "pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1",
"AwsAccountId": "111122223333",
"Types": [
  "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/
],
"FirstObservedAt": "2020-10-05T19:18:47.788Z",
"LastObservedAt": "2023-11-01T14:12:02.413Z",
"CreatedAt": "2020-10-05T19:18:47.788Z",
"UpdatedAt": "2023-11-01T14:11:53.720Z",
"Severity": {
  "Product": 0,
  "Label": "INFORMATIONAL",
  "Normalized": 0,
  "Original": "INFORMATIONAL"
},
"Title": "PCI.IAM.1 IAM root user access key should not exist",
"Description": "This AWS control checks whether the root user access key
is available.",
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "For information on how to correct this issue, consult the
AWS Security Hub controls documentation.",
    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/
remediation"
  }
},
"ProductFields": {
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/pci-dss/v/3.2.1",
  "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/pci-dss/v/3.2.1",
  "ControlId": "PCI.IAM.1",
  "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
IAM.4/remediation",
  "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-
check-67cbb1c4",
  "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
  "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1",
  "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
  "Resources:0/Id": "arn:aws:iam:111122223333:root",

```

```

        "aws/securityhub/FindingId":"arn:aws:securityhub:us-west-2::product/
aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.IAM.1/finding/3c75f651-6e2e-44f4-8e22-297d5c2d0c8b"
    },
    "Resources":[
        {
            "Type":"AwsAccount",
            "Id":"AWS:::Account:111122223333",
            "Partition":"aws",
            "Region":"us-west-2"
        }
    ],
    "Compliance":{
        "Status":"PASSED",
        "RelatedRequirements":[
            "PCI DSS 2.1",
            "PCI DSS 2.2",
            "PCI DSS 7.2.1"
        ],
        "SecurityControlId":"IAM.4",
        "AssociatedStandards":[
            {
                "StandardsId":"standards/pci-dss/v/3.2.1"
            }
        ]
    },
    "WorkflowState":"NEW",
    "Workflow":{
        "Status":"RESOLVED"
    },
    "RecordState":"ACTIVE",
    "FindingProviderFields":{
        "Severity":{
            "Label":"INFORMATIONAL",
            "Original":"INFORMATIONAL"
        },
        "Types":[
            "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
Standards/PCI-DSS"
        ]
    },
    "ProcessedAt":"2023-11-01T14:12:05.950Z"
}
]

```

```
}
}
```

サポートされている Security Hub CSPM コントロール

次の Security Hub CSPM コントロールは、現在 Audit Manager でサポートされています。カスタムコントロールのデータソースを設定する際には、以下の標準固有のコントロール ID キーワードのいずれかを使用できます。

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされているキーワード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
CIS v1.2.0	1.2	IAM.5
CIS v1.2.0	1.3	IAM.8
CIS v1.2.0	1.4	IAM.3
CIS v1.2.0	1.5	IAM.11
CIS v1.2.0	1.6	IAM.12
CIS v1.2.0	1.7	IAM.13
CIS v1.2.0	1.8	IAM.14
CIS v1.2.0	1.9	IAM.15
CIS v1.2.0	1.10	IAM.16
CIS v1.2.0	1.11	IAM.17
CIS v1.2.0	1.12	IAM.4

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
CIS v1.2.0	1.13	IAM.9
CIS v1.2.0	1.14	IAM.6
CIS v1.2.0	1.16	IAM.2
CIS v1.2.0	1.20	IAM.18
CIS v1.2.0	1.22	IAM.1
CIS v1.2.0	2.1	CloudTrail.1
CIS v1.2.0	2.2	CloudTrail.4
CIS v1.2.0	2.3	CloudTrail.6
CIS v1.2.0	2.4	CloudTrail.5
CIS v1.2.0	2.5	Config.1
CIS v1.2.0	2.6	CloudTrail.7
CIS v1.2.0	2.7	CloudTrail.2
CIS v1.2.0	2.8	KMS.4
CIS v1.2.0	2.9	EC2.6
CIS v1.2.0	3.1	CloudWatch.2
CIS v1.2.0	3.2	CloudWatch.3

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
CIS v1.2.0	3.3	CloudWatch.1
CIS v1.2.0	3.4	CloudWatch.4
CIS v1.2.0	3.5	CloudWatch.5
CIS v1.2.0	3.6	CloudWatch.6
CIS v1.2.0	37	CloudWatch.7
CIS v1.2.0	3.8	CloudWatch.8
CIS v1.2.0	3.9	CloudWatch.9
CIS v1.2.0	3.10	CloudWatch.10
CIS v1.2.0	3.11	CloudWatch.11
CIS v1.2.0	3.12	CloudWatch.12
CIS v1.2.0	3.13	CloudWatch.13
CIS v1.2.0	3.14	CloudWatch.14
CIS v1.2.0	4.1	EC2.13
CIS v1.2.0	4.2	EC2.14
CIS v1.2.0	4.3	EC2.2
PCI DSS	PCI.AutoS caling.1	AutoScaling.1

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
PCI DSS	PCI.CloudTrail.1	CloudTrail.1
PCI DSS	PCI.CloudTrail.2	CloudTrail.2
PCI DSS	PCI.CloudTrail.3	CloudTrail.3
PCI DSS	PCI.CloudTrail.4	CloudTrail.4
PCI DSS	PCI.CodeB uild.1	CodeBuild.1
PCI DSS	PCI.CodeB uild.2	CodeBuild.2
PCI DSS	PCI.Config.1	Config.1
PCI DSS	PCI.CW.1	CloudWatch.1
PCI DSS	PCI.DMS.1	DMS.1
PCI DSS	PCI.EC2.1	EC2.1
PCI DSS	PCI.EC2.2	EC2.2
PCI DSS	PCI.EC2.3	EC2.3
PCI DSS	PCI.EC2.4	EC2.12
PCI DSS	PCI.EC2.5	EC2.13
PCI DSS	PCI.EC2.6	EC2.6

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
PCI DSS	PCI.ELBv2.1	ELB.1
PCI DSS	PCI.ES.1	ES.1
PCI DSS	PCI.ES.2	ES.2
PCI DSS	PCI.Guard Duty.1	GuardDuty.1
PCI DSS	PCI.IAM.1	IAM.1
PCI DSS	PCI.IAM.2	IAM.2
PCI DSS	PCI.IAM.3	IAM.3
PCI DSS	PCI.IAM.4	IAM.4
PCI DSS	PCI.IAM.5	IAM.9
PCI DSS	PCI.IAM.6	IAM.6
PCI DSS	PCI.IAM.7	PCI.IAM.7
PCI DSS	PCI.IAM.8	PCI.IAM.8
PCI DSS	PCI.KMS.1	PCI.KMS.4
PCI DSS	PCI.Lambda.1	Lambda.1
PCI DSS	PCI.Lambda.2	Lambda.3

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワー ド (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
PCI DSS	PCI.OpenS earch.1	Opensearch.1
PCI DSS	PCI.OpenS earch.2	Opensearch.2
PCI DSS	PCI.RDS.1	RDS.1
PCI DSS	PCI.RDS.2	RDS.2
PCI DSS	PCI.Redshift.1	Redshift.1
PCI DSS	PCI.S3.1	S3.1
PCI DSS	PCI.S3.2	S3.2
PCI DSS	PCI.S3.3	S3.3
PCI DSS	PCI.S3.4	S3.4
PCI DSS	PCI.S3.5	S3.5
PCI DSS	PCI.S3.6	S3.1
PCI DSS	PCI.SageM aker.1	SageMaker.1
PCI DSS	PCI.SSM.1	SSM.1
PCI DSS	PCI.SSM.2	SSM.2
PCI DSS	PCI.SSM.3	SSM.3

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Account.1	Account.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Account.2	Account.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ACM.1	ACM.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ACM.2	ACM.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	APIGateway.1	APIGateway.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	APIGateway.2	APIGateway.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	APIGateway.3	APIGateway.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	APIGateway.4	APIGateway.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	APIGateway.5	APIGateway.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	APIGateway.8	APIGateway.8

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワー ド (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	APIGateway.9	APIGateway.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	AppSync.2	AppSync.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	AppSync.5	AppSync.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Athena.1	Athena.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	AutoScaling.1	AutoScaling.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	AutoScaling.2	AutoScaling.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	AutoScaling.3	AutoScaling.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	AutoScaling.4	AutoScaling.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Autoscaling.5	Autoscaling.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	AutoScaling.6	AutoScaling.6

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	AutoScaling.9	AutoScaling.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Backup.1	Backup.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudForm ation.1	CloudFormation.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.1	CloudFront.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.2	CloudFront.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.3	CloudFront.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.4	CloudFront.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.5	CloudFront.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.6	CloudFront.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.7	CloudFront.7

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.8	CloudFront.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.9	CloudFront.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.10	CloudFront.10
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.12	CloudFront.12
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudFront.13	CloudFront.13
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudTrail.1	CloudTrail.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudTrail.2	CloudTrail.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudTrail.3	CloudTrail.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudTrail.4	CloudTrail.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudTrail.5	CloudTrail.5

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudTrail.6	CloudTrail.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudTrail.7	CloudTrail.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.1	CloudWatch.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.2	CloudWatch.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.3	CloudWatch.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.4	CloudWatch.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.5	CloudWatch.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.6	CloudWatch.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.7	CloudWatch.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.8	CloudWatch.8

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.9	CloudWatch.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.10	CloudWatch.10
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.11	CloudWatch.11
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.12	CloudWatch.12
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.13	CloudWatch.13
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.14	CloudWatch.14
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.15	CloudWatch.15
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.16	CloudWatch.16
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CloudWatch.17	CloudWatch.17
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CodeBuild.1	CodeBuild.1

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CodeBuild.2	CodeBuild.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CodeBuild.3	CodeBuild.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CodeBuild.4	CodeBuild.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	CodeBuild.5	CodeBuild.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Config.1	Config.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DMS.1	DMS.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DMS.6	DMS.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DMS.7	DMS.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DMS.8	DMS.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DMS.9	DMS.9

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DocumentDB.1	DocumentDB.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DocumentDB.2	DocumentDB.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DocumentDB.3	DocumentDB.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DocumentDB.4	DocumentDB.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DocumentDB.5	DocumentDB.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DynamoDB.1	DynamoDB.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DynamoDB.2	DynamoDB.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DynamoDB.3	DynamoDB.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DynamoDB.4	DynamoDB.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	DynamoDB.6	DynamoDB.6

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.1	EC2.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.2	EC2.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.3	EC2.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.4	EC2.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.6	EC2.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.7	EC2.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.8	EC2.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.9	EC2.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.10	EC2.10
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.12	EC2.12

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.13	EC2.13
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.14	EC2.14
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.15	EC2.15
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.16	EC2.16
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.17	EC2.17
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.18	EC2.18
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.19	EC2.19
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.20	EC2.20
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.21	EC2.21
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.22	EC2.22

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.23	EC2.23
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.24	EC2.24
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.25	EC2.25
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.28	EC2.28
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EC2.51	EC2.51
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECR.1	ECR.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECR.2	ECR.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECR.3	ECR.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECS.1	ECS.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECS.2	ECS.2

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECS.3	ECS.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECS.4	ECS.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECS.5	ECS.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECS.8	ECS.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECS.9	ECS.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECS.10	ECS.10
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ECS.12	ECS.12
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EFS.1	EFS.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EFS.2	EFS.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EFS.3	EFS.3

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EFS.4	EFS.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EKS.1	EKS.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EKS.2	EKS.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EKS.8	EKS.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ElastiCache.1	ElastiCache.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ElastiCache.2	ElastiCache.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ElastiCache.3	ElastiCache.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ElastiCache.4	ElastiCache.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ElastiCache.5	ElastiCache.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ElastiCache.6	ElastiCache.6

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワー ド (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ElastiCache.7	ElastiCache.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ElasticBe anstalk.1	ElasticBeanstalk.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ElasticBe anstalk.2	ElasticBeanstalk.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ElasticBe anstalk.3	ElasticBeanstalk.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.1	ELB.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.2	ELB.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.3	ELB.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.4	ELB.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.5	ELB.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.6	ELB.6

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.7	ELB.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.8	ELB.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.9	ELB.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.10	ELB.10
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.12	ELB.12
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.13	ELB.13
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.14	ELB.14
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELB.16	ELB.16
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ELBv2.1	ELB.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EMR.1	EMR.1

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EMR.2	EMR.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ES.1	ES.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ES.2	ES.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ES.3	ES.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ES.4	ES.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ES.5	ES.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ES.6	ES.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ES.7	ES.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	ES.8	ES.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EventBridge.3	EventBridge3.

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	EventBridge.4	EventBridge.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	FSx.1	FSx.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	GuardDuty.1	GuardDuty.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.1	IAM.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.2	IAM.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.3	IAM.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.4	IAM.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.5	IAM.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.6	IAM.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.7	IAM.7

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.8	IAM.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.9	IAM.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.10	IAM.10
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.11	IAM.11
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.12	IAM.12
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.13	IAM.13
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.14	IAM.14
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.15	IAM.15
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.16	IAM.16
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.17	IAM.17

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.18	IAM.18
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.19	IAM.19
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.21	IAM.21
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	IAM.22	IAM.22
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Kinesis.1	Kinesis.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	KMS.1	KMS.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	KMS.2	KMS.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	KMS.3	KMS.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	KMS.4	KMS.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Lambda.1	Lambda.1

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Lambda.2	Lambda.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Lambda.3	Lambda.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Lambda.5	Lambda.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Macie.1	Macie.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MQ.5	MQ.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MQ.6	MQ.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MSK.1	MSK.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MSK.2	MSK.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Neptune.1	Neptune.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Neptune.2	Neptune.2

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Neptune.3	Neptune.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Neptune.4	Neptune.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Neptune.5	Neptune.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Neptune.6	Neptune.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Neptune.7	Neptune.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Neptune.8	Neptune.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Neptune.9	Neptune.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	NetworkFi rewall.1	NetworkFirewall.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	NetworkFi rewall.2	NetworkFirewall.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	NetworkFi rewall.3	NetworkFirewall.3

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワー ド (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	NetworkFirewall.4	NetworkFirewall.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	NetworkFirewall.5	NetworkFirewall.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	NetworkFirewall.6	NetworkFirewall.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	NetworkFirewall.9	NetworkFirewall.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Opensearch.1	Opensearch.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Opensearch.2	Opensearch.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Opensearch.3	Opensearch.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Opensearch.4	Opensearch.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Opensearch.5	Opensearch.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Opensearch.6	Opensearch.6

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Opensearch.7	Opensearch.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Opensearch.8	Opensearch.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Opensearch.10	Opensearch.10
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	PCA.1	PCA.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.1	RDS.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.2	RDS.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.3	RDS.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.4	RDS.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.5	RDS.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.6	RDS.6

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.7	RDS.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.8	RDS.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.9	RDS.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.10	RDS.10
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.11	RDS.11
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.12	RDS.12
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.13	RDS.13
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.14	RDS.14
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.15	RDS.15
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.16	RDS.16

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.17	RDS.17
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.18	RDS.18
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.19	RDS.19
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.20	RDS.20
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.21	RDS.21
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.22	RDS.22
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.23	RDS.23
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.24	RDS.24
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.25	RDS.25
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.26	RDS.26

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.27	RDS.27
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.34	RDS.34
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	RDS.35	RDS.35
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Redshift.1	Redshift.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Redshift.2	Redshift.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Redshift.3	Redshift.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Redshift.4	Redshift.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Redshift.6	Redshift.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Redshift.7	Redshift.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Redshift.8	Redshift.8

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Redshift.9	Redshift.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Redshift.10	Redshift.10
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	Route53.2	Route53.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.1	S3.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.2	S3.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.3	S3.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.4	S3.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.5	S3.5
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.6	S3.6
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.7	S3.7

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.8	S3.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.9	S3.9
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.11	S3.11
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.12	S3.12
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.13	S3.13
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.14	S3.14
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.15	S3.15
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.17	S3.17
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.19	S3.19
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	S3.19	S3.20

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SageMaker.1	SageMaker.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SageMaker.2	SageMaker.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SageMaker.3	SageMaker.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SecretsMa nager.1	SecretsManager.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SecretsMa nager.2	SecretsManager.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SecretsMa nager.3	SecretsManager.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SecretsMa nager.4	SecretsManager.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SNS.1	SNS.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SNS.2	SNS.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SQS.1	SQS.1

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワ ード (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SSM.1	SSM.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SSM.2	SSM.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SSM.3	SSM.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	SSM.4	SSM.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	StepFunctions.1	StepFunctions.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	WAF.1	WAF.1
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	WAF.2	WAF.2
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	WAF.3	WAF.3
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	WAF.4	WAF.4
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	WAF.6	WAF.6

セキュリティ標準	Audit Manager でサポートされ ているキーワー ド (Security Hub CSPM の標準コ ントロール ID)	関連コントロールドキュメント (Security Hub CSPM の対応する セキュリティコントロール ID)
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	WAF.7	WAF.7
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	WAF.8	WAF.8
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	WAF.10	WAF.10
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	WAF.11	WAF.11
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	WAF.12	WAF.12

その他のリソース

- このデータソースタイプの証拠収集の問題に関するヘルプについては、「[評価からコンプライアンスチェックの証拠を収集していない AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。
- このデータソースタイプを使用してカスタムコントロールを作成するには、「[でのカスタムコントロールの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
- カスタムコントロールを使用するカスタムフレームワークを作成するには、「[でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
- カスタムコントロールを既存のカスタムフレームワークに追加するには、「[でのカスタムフレームワークの編集 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

AWS でサポートされている API コール AWS Audit Manager

Audit Manager を使用して、監査の証拠として AWS 環境のスナップショットをキャプチャできます。カスタムコントロールを作成または編集するときに、証拠収集のデータソースマッピングとして 1 つ以上の AWS API コールを指定できます。その後、Audit Manager は関連する に対して API コールを行い AWS のサービス、AWS リソースの設定詳細のスナップショットを収集します。

API コールの範囲内にあるすべてのリソースについて、Audit Manager は設定スナップショットをキャプチャし、それを証拠に変換します。これにより、(API コールではなく) リソースごとに 1 つの証拠が得られます。

例えば、ec2_DescribeRouteTables API コールが 5 つのルートテーブルから設定スナップショットをキャプチャする場合、その 1 つの API コールで合計 5 つの証拠が得られます。各証拠は、個々のルートテーブルの設定のスナップショットです。

トピック

- [重要ポイント](#)
- [カスタムコントロールデータソースでサポートされる API コール](#)
- [AWS License Manager 標準フレームワークで使用される API コール](#)
- [その他のリソース](#)

重要ポイント

ページ分割された API コール

多くの AWS のサービス は大量のデータを収集して保存します。そのため、list、describe、または get API コールでデータを返そうとすると、多くの結果が得られる可能性があります。データ量が多すぎて 1 回のレスポンスでは返せない場合、ページ分割を使用すれば、結果を分割して管理しやすい大きさにすることができます。これにより、結果がデータの「ページ」に分割され、レスポンスが処理しやすくなります。

[カスタムコントロールデータソースでサポートされる API コール](#) の一部はページ分割されています。つまり、最初は部分的な結果を返し、それ以降のリクエストでは結果セット全体を返すのです。例えば、Amazon RDS [DescribeDBInstances](#) オペレーションで一度に最大 100 個のインスタンスを返し、結果の次のページを返すにはそれ以降のリクエストが必要になります。

2023 年 3 月 8 日以降、Audit Manager は証拠収集のデータソースとしてページ分割された API コールをサポートしています。以前は、ページ分割された API コールをデータソースとして使用すると、API レスポンスではリソースのサブセットのみが返されていました (最大 100 件の結果)。現在では、Audit Manager はページ分割された API オペレーションを複数回呼び出し、すべてのリソースが返されるまで結果の各ページを取得します。次に、Audit Manager はリソースごとに構成スナップショットをキャプチャし、証拠として保存します。API レスポンスでリソースがすべてキャプチャされるため、2023 年 3 月 8 日以降は、収集される証拠の量が増えることになります。

Audit Manager は API コールのページ分割を自動的に処理します。データソースとしてページ分割された API コールを使用するカスタムコントロールを作成する場合は、ページ分割パラメータを指定する必要はありません。

カスタムコントロールデータソースでサポートされる API コール

カスタムコントロールでは、次の API コールのいずれかをデータソースとして使用できます。Audit Manager は、これらの API コールを使用して、AWS 使用状況に関する証拠を収集できます。

サポートされる API コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
acm_GetAccountConfiguration	AWS アカウントに関連付けられているアカウント設定オプションのスナップショットを収集します。
acm_ListCertificates	証明書の ARN とドメイン名のリストを取得します。
autoscaling_DescribeAutoScalingGroups	内の Auto Scaling グループに関するスナップショットを収集します AWS アカウント。
backup_ListBackupPlans	内のすべてのアクティブなバックアッププランのリストを取得します AWS アカウント。
bedrock_GetModelInvocationLoggingConfiguration	AWS アカウント内のモデルのモデル呼び出しログ記録の現在の設定値のスナップショットを収集します。
cloudfront_ListDistributions	内のすべてのディストリビューションのリストを取得します AWS アカウント。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
cloudtrail_DescribeTrails	AWS アカウントの現在のリージョンに関連する 1 つ以上の証拠おける設定のスナップショットを収集します。
cloudtrail_ListTrails	にある証拠のリストを取得します AWS アカウント。
cloudwatch_DescribeAlarms	AWS アカウントに使用されているアラームの設定スナップショットを収集します。
config_DescribeConfigRules	AWS Config ルールの詳細を取得します。
config_DescribeDeliveryChannels	AWS アカウント内の配信チャネルの設定スナップショットを収集します。
directconnect_DescribeDirectConnectGateways	すべての Direct Connect ゲートウェイ のリストを取得します。
directconnect_DescribeVirtualGateways	AWS アカウントが所有する仮想プライベートゲートウェイのリストを取得します。
docdb_DescribeCertificates	AWS アカウントに関する証明書のリストを収集します。
docdb_DescribeDBClusterParameterGroups	AWS アカウントにおける DBClusterParameterGroup の説明のリストを収集します。
docdb_DescribeDBInstances	AWS アカウントのプロビジョニングされた Amazon DynamoDB インスタンスに関する情報を収集します。
cloudwatch_DescribeAlarms	のアラームに関する情報を収集します AWS アカウント。
cloudtrail_DescribeTrails	AWS アカウントと関連付けられている 1 つまたは複数の証拠の設定のスナップショットを収集します。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
dynamodb_DescribeTable	AWS アカウント内の DynamoDB テーブルの設定スナップショットを収集します。 このAPIをデータソースとして使用する場合、特定の DynamoDB テーブルの名前を指定する必要はありません。代わりに、Audit Manager はListTables オペレーションを使用してすべてのテーブルを一覧表示します。一覧表示されているすべてのテーブルに対して、Audit Manager は DescribeTable のオペレーションを実行して、そのリソースの証拠を生成します。
dynamodb_ListBackups	AWS アカウントに関連付けられている DynamoDB バックアップのリストを取得します。
dynamodb_ListTables	AWS アカウントと現在のエンドポイントに関連付けられているすべてのテーブル名のリストを取得します。
ec2_DescribeAddresses	Elastic IP アドレスのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeCustomerGateways	VPN カスタマーゲートウェイのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeEgressOnlyInternetGateways	egress-only インターネットゲートウェイのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeFlowLogs	フローログのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeInstances	インスタンスのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeInternetGateways	インターネットゲートウェイのスナップショットを収集します。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
ec2_DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations	仮想インターフェイスグループと 内のローカルゲートウェイルートテーブル間の関連付けの説明を収集します AWS アカウント。
ec2_DescribeLocalGateways	ローカルゲートウェイのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces	ローカルゲートウェイの仮想インターフェースのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeNatGateways	NAT ゲートウェイのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeNetworkAcls	ネットワーク ACL のスナップショットを収集します。
ec2_DescribeRouteTables	ルートテーブルのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeSecurityGroups	セキュリティグループのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeSecurityGroupRules	1 つまたは複数のセキュリティグループルールのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeTransitGateways	トランジットゲートウェイのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeVolumes	VPC エンドポイントのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeVpcs	VPC のスナップショットを収集します。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
ec2_DescribeVpcEndpoints	VPC エンドポイントのスナップショットを収集します。
ec2_DescribeVpcEndpointConnections	承認待ちのエンドポイントを含む、VPC エンドポイントサービスへの VPC エンドポイント接続のスナップショットを収集します。
ec2_DescribeVpcEndpointServiceConfigurations	AWS アカウントの VPC エンドポイントサービス設定のスナップショットを収集します。
ec2_DescribeVpcPeerConnections	VPN 接続のスナップショットを収集します。
ec2_DescribeVpnConnections	VPN 接続のスナップショットを収集します。
ec2_DescribeVpnGateways	仮想プライベートゲートウェイのスナップショットを収集します。
ec2_GetEbsDefaultKmsKeyId	現在のリージョン AWS アカウント の AWS KMS key の EBS 暗号化のデフォルトのスナップショットを収集します。
ec2_GetEbsEncryptionByDefault	現在のリージョン AWS アカウント の で EBS 暗号化がデフォルトで有効になっているかどうかを説明します。
ecs_DescribeClusters	ECS クラスターのスナップショットを収集します。
eks_DescribeAddonVersions	アドオンバージョンのスナップショットを収集します。
elasticache_DescribeCacheClusters	プロビジョニングされたクラスターのスナップショットを収集します。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
elasticache_DescribeServiceUpdates	Amazon ElastiCache のサービスアップデートのスナップショットを収集します。
elasticfilesystem_DescribeAccessPoints	の Amazon EFS アクセスポイントのスナップショットを収集します AWS アカウント。
elasticfilesystem_DescribeFileSystems	Amazon EFS ファイルシステムのスナップショットを収集します。
elasticloadbalancingv2_DescribeLoadBalancers	のロードバランサーのスナップショットを収集します AWS アカウント。
elasticloadbalancingv2_DescribeSSLPolicies	SSL ネゴシエーションに使用するポリシーのスナップショットを収集します。
elasticloadbalancingv2_DescribeTargetGroups	ELB ターゲットグループのスナップショットを収集します。
elasticmapreduce_ListSecurityConfigurations	AWS アカウントで確認できるセキュリティ設定のリストを、その作成日時および名前とともに取得します。
events_ListConnections	内の Amazon EventBridge 接続のリストを取得します AWS アカウント。
events_ListEventBuses	デフォルトのイベントバス AWS アカウント、カスタムイベントバス、パートナーイベントバスなど、の Amazon EventBridge イベントバスのリストを取得します。
events_ListEventSources	AWS アカウントで共有されているパートナーイベントソースのリストを取得します。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
events_ListRules	Amazon EventBridge ルールのリストを取得します。
firehose_ListDeliveryStreams	配信ストリームのリストを取得します。
fsx_DescribeFileSystems	AWS アカウントが所有するファイルシステムのスナップショットを収集します。
guardduty_ListDetectors	Amazon GuardDuty デテクターリソース用の detectorIds のリストを取得します。
iam_GenerateCredentialReport	AWS アカウントの認証情報レポートを生成します。
iam_GetAccountPasswordPolicy	AWS アカウントのパスワードポリシーのスナップショットを収集します。
iam_GetAccountSummary	AWS アカウント内での IAM エンティティの使用状況および IAM クォータのスナップショットを収集します。
iam_ListGroups	で使用可能なパスプレフィックスに関連付けられている IAM グループのリストを取得します AWS アカウント。
iam_ListOpenIDConnectProviders	AWS アカウントで定義されている IAM OpenID Connect (OIDC) プロバイダーリソースオブジェクトのリストを取得します。
iam_ListPolicies	AWS アカウントで利用できる管理ポリシーのリストを取得します。これには、独自の顧客定義の管理ポリシーおよび AWS マネージドポリシーが含まれます。
iam_ListRoles	で使用可能なパスプレフィックスに関連付けられている IAM ロールのリストを取得します AWS アカウント。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
iam_ListSAMLProviders	AWS アカウントの IAM で定義されている SAML プロバイダーリソースオブジェクトのリストを取得します。
iam_ListUsers	の IAM ユーザーのリストを取得します AWS アカウント。
iam_ListVirtualMFADevices	AWS アカウント内で定義されている仮想 MFA デバイスのリストを取得します。
kafka_ListClusters	内の Amazon MSK クラスターのリストを取得します AWS アカウント。
kafka_ListKafkaVersions	AWS アカウント内にある Apache Kafka バージョンのオブジェクトのリストを取得します。
kinesis_ListStreams	Kinesis データストリームของリストを取得します。
kms_GetKeyPolicy	Audit Manager はこの API を使用して、AWS アカウント内にある AWS KMS keys のキーポリシーのスナップショットを収集します。 この API をデータソースとして使用する場合は、特定の の名前を指定する必要はありません AWS KMS key。代わりに、Audit Manager は ListKeys オペレーションを使用してすべての KMS キーを一覧表示します。次に、Audit Manager は、一覧表示されているすべての KMS キーに対して GetKeyPolicy オペレーションを実行して、そのリソースの証拠を生成します。
kms_GetKeyRotationStatus	Audit Manager はこの API を使用して、AWS KMS keys での自動ローテーションが有効になっているかどうかのスナップショットを収集します AWS アカウント。 この API をデータソースとして使用する場合は、特定の の名前を指定する必要はありません AWS KMS key。代わりに、Audit Manager は ListKeys オペレーションを使用してすべての KMS キーを一覧表示します。次に、Audit Manager は、一覧表示されているすべての KMS キーに対して GetKeyRotationStatus オペレーションを実行して、そのリソースの証拠を生成します。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
kms_ListKeys	AWS KMS keys で のリストを取得します AWS アカウント。
lambda_ListFunctions	のバージョン固有の設定を使用して AWS アカウント、 内の Lambda 関数のリストを取得します。
rds_DescribeDatabaseClusters	内の既存の Amazon Aurora DB クラスターとマルチ AZ DB クラスターのスナップショットを収集します AWS アカウント。
rds_DescribeDBInstances	AWS アカウント内のプロビジョニングされた RDS インスタンスのスナップショットを収集します。
rds_DescribeDBInstancesAutomatedBackups	AWS アカウントの現在のインスタンスおよび削除されたインスタンスのバックアップのスナップショットを収集します。
rds_DescribeDatabaseSecurityGroups	で DBSecurityGroups のスナップショットを収集します AWS アカウント。
redshift_DescribeClusters	AWS アカウント内のプロビジョニングされた Amazon Redshift クラスターのスナップショットを収集します。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
s3_GetBucketEncryption	S3 バケットのデフォルトの暗号化設定を示すスナップショットを収集します。 この API をデータソースとして使用する場合、特定の S3 バケットの名前を指定する必要はありません。代わりに、Audit Manager は ListBuckets オペレーションを使用して、評価 AWS リージョンと同じで作成されたバケットを一覧表示します。一覧表示されているすべてのバケットに対して、Audit Manager は GetBucketEncryption オペレーションを実行して、そのリソースの証拠を生成します。 Audit Manager は、評価 AWS リージョンと同じで作成されたバケットの暗号化ステータスのみを提供できます。複数の にまた AWS リージョンがあるすべての S3 バケットの暗号化ステータスを確認する必要がある場合は AWS リージョン、S3 バケットがある各 で評価を作成することをお勧めします。
s3_ListBuckets	内の S3 バケットのリストを取得します AWS アカウント。Audit Manager は、評価 AWS リージョンと同じで作成されたバケットのみを一覧表示できます。複数の にまた AWS リージョンがあるすべての S3 AWS リージョンバケットを表示する必要がある場合は、S3 バケットがある各 で評価を作成することをお勧めします。
sagemaker_ListAlgorithms	AWS アカウントの機械学習アルゴリズムのリストを取得します。
sagemaker_ListDomains	内のドメインのリストを取得します AWS アカウント。
sagemaker_ListEndpoints	のエンドポイントのリストを取得します AWS アカウント。
sagemaker_ListEndpointConfigs	のエンドポイント設定のリストを取得します AWS アカウント。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
<u>sagemaker _ListFlowDefinitions</u>	のフロー定義のリストを取得します AWS アカウント。
<u>sagemaker _ListHumanTaskUis</u>	のヒューマンタスクインターフェイスのリストを取得します AWS アカ ウント。
<u>sagemaker _ListLabelingJobs</u>	のラベル付けジョブのリストを取得します AWS アカウント。
<u>sagemaker _ListModels</u>	内のモデルのリストを取得します AWS アカウント。
<u>sagemaker _ListModelBiasJobD efinitions</u>	AWS アカウントのモデルバイアスジョブ定義のリストを取得します。
<u>sagemaker _ListModelCards</u>	のモデルカードのリストを取得します AWS アカウント。
<u>sagemaker _ListModelQualityJ obDefinitions</u>	AWS アカウントのモデル品質モニタリングジョブ定義のリストを取得し ます。
<u>sagemaker _ListMonitoringAle rts</u>	特定のモニタリングスケジュールのアラートのリストを取得します。
<u>sagemaker _ListMonitoringSch edules</u>	内のすべてのモニタリングスケジュールのリストを取得します AWS アカ ウント。
<u>sagemaker_ListTrai ningJobs</u>	のトレーニングジョブのリストを取得します AWS アカウント。
<u>sagemaker _ListUserProfiles</u>	AWS アカウントのユーザープロファイルのリストを取得します。

サポートされるAPI コール	Audit Manager でこの API を使用して証拠を収集する方法
secretsmanager_ListSecrets	削除対象としてマークされたシークレットを含めずに AWS アカウント、に保存されているシークレットのリストを取得します。
sns_ListTopics	の SNS トピックのリストを取得します AWS アカウント。
sqs_ListQueues	内の SQS キューのリストを取得します AWS アカウント。
waf-regional_ListWebAcls	AWS アカウントの WebACLSummary オブジェクトのリストを取得します。
waf-regional_ListRules	AWS アカウントの RuleSummary オブジェクトのリストを取得します。
waf_ListRuleGroups	AWS アカウントのルールグループの RuleGroupSummary オブジェクトのリストを取得します。
waf_ListRules	AWS アカウントの RuleSummary オブジェクトのリストを取得します。
waf_ListWebAcls	AWS アカウントの WebACLSummary オブジェクトのリストを取得します。

AWS License Manager 標準フレームワークで使用する API コール

[AWS License Manager](#) 標準フレームワークにおいて、Audit Manager は、証拠を収集するために `GetLicenseManagerSummary` と呼ばれるカスタムアクティビティを使用します。このアクティビティでは、次の 3 つの License Manager API を呼び出します。

- [ListLicenseConfigurations](#)
- [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#)
- [ListUsageForLicenseConfiguration](#)

返されたデータは証拠に変換され、評価の関連するコントロールにアタッチされます。

例

2つのライセンス製品 (SQL Service 2017 と Oracle Database Enterprise Edition) を使用しているとします。最初に、GetLicenseManagerSummary アクティビティは、[ListLicenseConfigurations](#) API を呼び出します。これは、アカウントのライセンス設定の詳細を提供します。次に、[ListUsageForLicenseConfiguration](#) および [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#) を呼び出して、各ライセンス設定についてコンテキストデータをさらに追加します。最後に、ライセンス設定データを証拠に変換し、フレームワークのそれぞれのコントロールにアタッチします (4.5 - SQL Server 2017 のカスタマーマネージドライセンスおよび 3.0.4 - Oracle Database Enterprise Edition のカスタマーマネージドライセンス)。

フレームワークのどのコントロールによってもカバーされていないライセンス製品を使用している場合、そのライセンス設定データは、次のコントロールの証拠としてアタッチされます: 5.0 - 他のライセンスのカスタマーマネージドライセンス。

その他のリソース

- このデータソースタイプの証拠収集の問題に関するヘルプについては、「[評価が AWS API コールの設定データ証拠を収集していない](#)」を参照してください。
- このデータソースタイプを使用してカスタムコントロールを作成するには、「[でのカスタムコントロールの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
- カスタムコントロールを使用するカスタムフレームワークを作成するには、「[でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
- カスタムコントロールを既存のカスタムフレームワークに追加するには、「[でのカスタムフレームワークの編集 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

AWS CloudTrail でサポートされているイベント名 AWS Audit Manager

Audit Manager を使用して、監査の証拠として AWS CloudTrail [管理イベント](#)と[グローバルサービスイベント](#)をキャプチャできます。カスタムコントロールを作成または編集する際、証拠収集のデータソースマッピングとして1つまたは複数の CloudTrail イベント名を指定できます。その後、Audit Manager は、選択したキーワードに基づいて CloudTrail ログをフィルタリングし、結果をユーザーアクティビティの証拠としてインポートします。

 Note

Audit Manager は、管理イベントとグローバルサービスイベントのみをキャプチャします。データイベントやインサイトイベントは証拠として利用できません。さまざまな種類の CloudTrail イベントの詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[CloudTrail のコンセプト](#)」を参照してください。

上記の例外として、次の CloudTrail イベントは Audit Manager ではサポートされていません。

- kms_GenerateDataKey
- kms_Decrypt
- sts_AssumeRole
- kinesisanalytics_GetDataEndpoint
- kinesisanalytics_GetSignalingChannelEndpoint
- kinesisanalytics_DescribeSignalingChannel
- kinesisanalytics_DescribeStream

2023 年 5 月 11 日以降、Audit Manager は証拠収集のキーワードとして読み取り専用の CloudTrail イベントをサポートしなくなりました。合計3,135の読み取り専用キーワードを削除しました。顧客も AWS のサービス も API への読み取り呼び出しを行うため、読み取り専用イベントにはノイズが多くなります。その結果、読み取り専用キーワードによって、信頼性が低く、監査に適さない証拠が大量に収集されます。読み取り専用キーワードには List、Describe、および Get API コール (Amazon S3 の [GetObject](#) や [ListBuckets](#) など) が含まれます。これらのキーワードのいずれかを証拠収集に使用していた場合、何もする必要はありません。これらのキーワードは Audit Manager コンソールと評価から自動的に削除されるため、これらのキーワードでは証拠は収集されなくなりました。

その他のリソース

- このデータソースタイプの証拠収集の問題に関するヘルプについては、「[評価からユーザーアクティビティの証拠を収集していない AWS CloudTrail](#)」を参照してください。
- このデータソースタイプを使用してカスタムコントロールを作成するには、「[でのカスタムコントロールの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

- カスタムコントロールを使用するカスタムフレームワークを作成するには、「[でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
- カスタムコントロールを既存のカスタムフレームワークに追加するには、「[でのカスタムフレームワークの編集 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

推奨設定 AWS Audit Manager を使用した のセットアップ

Audit Manager の使用を開始する前に、以下のセットアップ タスクが完了していることを確認してください。

この章では、前提条件、アカウント設定、ユーザーのアクセス許可、および推奨される機能と統合で Audit Manager を有効にして設定するために必要な手順について説明します。これらのタスクを完了すると、Audit Manager を使用する準備が整い、監査とコンプライアンスの取り組みの合理化を開始する準備が整います。

目次

- [を設定するための前提条件 AWS Audit Manager](#)
 - [にサインアップする AWS アカウント](#)
 - [管理アクセスを持つユーザーを作成する](#)
 - [Audit Manager へのアクセスと有効化に必要な権限を追加する](#)
 - [次の手順](#)
- [の有効化 AWS Audit Manager](#)
 - [前提条件](#)
 - [手順](#)
 - [次の手順](#)
- [の および AWS のサービスの推奨機能を有効にする AWS Audit Manager](#)
 - [重要ポイント](#)
 - [Audit Manager の推奨機能の設定](#)
 - [他の との推奨統合を設定する AWS のサービス](#)
 - [次の手順](#)

を設定するための前提条件 AWS Audit Manager

を使用する前に AWS Audit Manager、AWS アカウント および ユーザーのアクセス許可が適切に設定されていることを確認する必要があります。

このページでは、AWS アカウント (必要に応じて) の作成、管理ユーザーの設定、Audit Manager へのアクセスと有効化に必要なアクセス許可の付与に必要な手順の概要を説明します。

タスク

1. [にサインアップする AWS アカウント](#)
2. [管理アクセスを持つユーザーを作成する](#)
3. [Audit Manager へのアクセスと有効化に必要な権限を追加する](#)

Important

AWS と IAM をすでにセットアップしている場合は、タスク 1 と 2 をスキップできます。ただし、タスク 3 を完了して、Audit Manager の設定に必要な権限があることを確認する必要があります。

にサインアップする AWS アカウント

がない場合は AWS アカウント、次の手順を実行して作成します。

にサインアップするには AWS アカウント

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup> を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、電話またはテキストメッセージを受け取り、電話キーパッドで検証コードを入力します。

にサインアップすると AWS アカウント、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルートユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セキュリティベストプラクティスとして、ユーザーに管理アクセス権を割り当て、[ルートユーザーアクセスが必要なタスク](#)の実行にはルートユーザーのみを使用するようにしてください。

AWS サインアッププロセスが完了すると、 から確認メールが送信されます。<https://aws.amazon.com/> の [マイアカウント] をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、アカウントを管理することができます。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

にサインアップしたら AWS アカウント、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように AWS アカウントのルートユーザー、のセキュリティを確保し AWS IAM アイデンティティセンター、を有効にして管理ユーザーを作成します。

を保護する AWS アカウントのルートユーザー

1. ルートユーザーを選択し、AWS アカウント E メールアドレスを入力して、アカウント所有者[AWS マネジメントコンソール](#)として にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「[ルートユーザーとしてサインインする](#)」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM [ユーザーガイドの AWS アカウント「ルートユーザー \(コンソール\) の仮想 MFA デバイス](#)を有効にする」を参照してください。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

1. IAM アイデンティティセンターを有効にします。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[AWS IAM アイデンティティセンターの有効化](#)」を参照してください。

2. IAM アイデンティティセンターで、ユーザーに管理アクセスを付与します。

を ID ソース IAM アイデンティティセンターディレクトリ として使用する方法的チュートリアルについては、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[デフォルトを使用してユーザーアクセスを設定する IAM アイデンティティセンターディレクトリ](#)」を参照してください。

管理アクセス権を持つユーザーとしてサインインする

- IAM アイデンティティセンターのユーザーとしてサインインするには、IAM アイデンティティセンターのユーザーの作成時に E メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン「[ユーザーガイド](#)」の [AWS「アクセスポータルにサインインする](#)」を参照してください。

追加のユーザーにアクセス権を割り当てる

1. IAM アイデンティティセンターで、最小特権のアクセス許可を適用するというベストプラクティスに従ったアクセス許可セットを作成します。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[アクセス許可セットを作成する](#)」を参照してください。

2. グループにユーザーを割り当て、そのグループにシングルサインオンアクセス権を割り当てます。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[グループを追加する](#)」を参照してください。

Audit Manager へのアクセスと有効化に必要な権限を追加する

Audit Manager を有効にするには、ユーザーに必要なアクセス許可を付与する必要があります。Audit Manager へのフルアクセスが必要なユーザーには、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) 管理ポリシーを使用します。これは、AWS で利用可能なマネージドポリシーであり AWS アカウント、Audit Manager 管理者に推奨されるポリシーです。

Tip

セキュリティのベストプラクティスとして、管理ポリシーの使用を開始し AWS、最小特権のアクセス許可に移行することをお勧めします。AWS 管理ポリシーは、多くの一般的なユースケースに対するアクセス許可を付与します。ただし、AWS 管理ポリシーはすべての AWS お客様が使用できるため、特定のユースケースに対して最小特権のアクセス許可を付与しない場合があることに注意してください。そのため、ユースケースに応じた[カスタマー管理ポリシー](#)を定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[AWS 管理ポリシー](#)」を参照してください。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

- のユーザーとグループ AWS IAM アイデンティティセンター:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[アクセス許可セットを作成する](#)」の手順に従ってください。

- IAM 内で、ID プロバイダーによって管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成します。詳細については IAM ユーザーガイド の [サードパーティ ID プロバイダー \(フェデレーション\) 用のロールを作成する](#) を参照してください。

- IAM ユーザー:
 - ユーザーが担当できるロールを作成します。手順については IAM ユーザーガイド の [IAM ユーザーのロールの作成](#) を参照してください。
 - (お奨めできない方法) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。IAM ユーザーガイド の [ユーザー \(コンソール\) へのアクセス許可の追加](#) の指示に従います。

次の手順

をセットアップ AWS アカウント し、必要なアクセス許可を付与したので、Audit Manager を有効にする準備が整いました。手順については、「[の有効化 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

の有効化 AWS Audit Manager

Audit Manager を設定するための前提条件を完了したので、AWS 環境でサービスを有効にできます。

このページでは、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して Audit Manager を有効にする方法について説明します。ニーズに最適な方法を選択し、対応する手順に従って Audit Manager を起動して実行します。

前提条件

[を設定するための前提条件 AWS Audit Manager](#) で説明されているすべてのタスクを完了していることを確認してください。

手順

Audit Manager は AWS マネジメントコンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface () を使用して有効にできますAWS CLI。


Audit Manager console

Audit Manager コンソールを使用してを有効にするには


1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. IAM アイデンティティの認証情報を使用してサインインします。
3. [設定] AWS Audit Manager を選択します。




4. [許可] で、デフォルトではアクションは不要です。これは、Audit Manager が [サービスリンククロール](#) を使用して、ユーザーに代わってデータソースに接続するためです。必要に応じて、[IAM サービスリンクロールの許可を表示] を選択して、サービスにリンクされたロールを確認できます。



5. データ暗号化のデフォルトのオプションは、Audit Manager がデータを安全に保存 AWS KMS key するための を作成および管理することです。



独自のカスタマーマネージドキーを使用して Audit Manager でデータを暗号化する場合は、[暗号化の設定をカスタマイズ (アドバンスド)] を選択します。その後、既存の KMS キーを選択するか、[新しい KMS キーを作成](#)できます。



6. (オプション) Audit Manager に複数のアカウントの評価を実行させる場合は、[委任された管理者 - オプション] で、委任された管理者アカウントを指定できます。詳細と推奨事項については、「[を有効にしてセットアップする AWS Organizations](#)」を参照してください。

Learn more' with an external link icon. Below this is a text input field labeled 'Delegated administrator account ID' containing the value '123456789012' and a button labeled 'Delegate'." data-bbox="125 294 687 404"/>

7. (オプション) 下 AWS Config – オプションで、最適なエクスペリエンス AWS Config を実現するために を有効にすることをお勧めします。これにより、Audit Manager は AWS Config ルールを使用して証拠を生成できます。手順と推奨設定については、「[を有効にしてセットアップする AWS Config](#)」を参照してください。

AWS Config and generate evidence from AWS Config rules. Enabling AWS Config incurs charges.' Below this is a button labeled 'Enable AWS Config' with an external link icon." data-bbox="125 516 687 607"/>

8. (オプション) Security Hub CSPM – オプションで、最適なエクスペリエンスを実現するために Security Hub CSPM を有効にすることをお勧めします。これにより、Audit Manager は Security Hub CSPM チェックを使用して証拠を生成できます。手順と推奨設定については、「[を有効にしてセットアップする AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

Security Hub and generate evidence from security findings. Enabling Security Hub incurs charges.' Below this is a button labeled 'Enable Security Hub' with an external link icon." data-bbox="125 719 687 811"/>

9. [Complete setup] (設定を完了) を選択して、設定プロセスを終了します。

A rectangular button with a double border. The outer border is light gray, and the inner border is orange. The text "Complete setup" is centered in white on an orange background.

AWS CLI

を使用して Audit Manager を有効にするには AWS CLI

コマンドラインで、以下の設定パラメータを使用して [register-account](#) コマンドを実行します。

- `--kms-key` (オプション) - このパラメータを使い、独自の顧客管理キーを使用して Audit Manager データを暗号化します。ここでオプションを指定しない場合、Audit Manager はユーザーに代わってデータを安全に保管するための AWS KMS key を作成および管理します。
- `--delegated-admin-account` (オプション) - このパラメータを使用して、Audit Manager のために 組織の委任された管理者アカウントを指定できます。ここでオプションを指定しない場合、委任管理者は登録されません。

入力例 (#####を独自の情報に置き換えてください):

```
aws auditmanager register-account \  
--kms-key arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
--delegated-admin-account 111122224444
```

出力例:

```
{  
  "status": "ACTIVE"  
}
```

の詳細 AWS CLI と AWS CLI ツールのインストール手順については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの以下を参照してください。

- [AWS Command Line Interface ユーザーガイド](#)
- [のセットアップ AWS Command Line Interface](#)

Audit Manager API

Audit Manager API を使用して Audit Manager を有効にするには

[RegisterAccount](#) オペレーションは、次の設定パラメータとともに使用します。

- [KMSKey](#) (オプション) – このパラメータを使用して、独自の顧客管理キーを使用して Audit Manager データを暗号化します。ここでオプションを指定しない場合、Audit Manager はユーザーに代わってデータを安全に保管するための AWS KMS key を作成および管理します。
- [delegatedAdminAccount](#) (オプション) – このパラメータを使用して、Audit Manager のために組織用の委任管理者アカウントを指定します。指定しない場合、委任管理者は登録されません。

入力例 (#####を独自の情報に置き換えてください):

```
{
  "kmsKey": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "delegatedAdminAccount": "111122224444"
}
```

出力例:

```
{
  "status": "ACTIVE"
}
```

次の手順

Audit Manager を有効にしたら、最適なエクスペリエンスを実現するために、いくつかの推奨される機能と統合を設定することをお勧めします。詳細については、「[の および AWS のサービスの推奨機能を有効にする AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

の および AWS のサービスの推奨機能を有効にする AWS Audit Manager

を有効にしたので AWS Audit Manager、サービスを最大限に活用するために推奨される機能と統合をセットアップします。

重要ポイント

Audit Manager を最適に使用するには、次の機能を設定し、次の AWS のサービスを有効にすることをお勧めします。

タスク

- [Audit Manager の推奨機能の設定](#)
- [他のとの推奨統合を設定する AWS のサービス](#)
 - [を有効にしてセットアップする AWS Config](#)
 - [を有効にしてセットアップする AWS Security Hub CSPM](#)
 - [を有効にしてセットアップする AWS Organizations](#)

Audit Manager の推奨機能の設定

Audit Manager を有効にした後、エビデンスファインダー機能を有効にすることをお勧めします。

証拠ファインダー Audit Manager でエビデンスを検索する強力な方法を提供します。深くネストされたエビデンスフォルダをブラウズして探しているものを探す代わりに、エビデンスファインダーを使用してエビデンスをすばやく検索できます。委任された管理者として Evidence Manager を使用している場合は、組織内のすべてのメンバーアカウントで証拠を検索できます。

フィルターとグルーピングを組み合わせて使用することで、検索クエリの範囲を徐々に絞り込むことができます。例えば、システムの状態を大まかに把握したい場合は、広範囲にわたる検索を行い、評価、日付範囲、およびリソースコンプライアンスに基づいてフィルタリングします。特定のリソースを修復することが目的であれば、特定の統制 ID またはリソース ID の証拠を絞り込んで絞り込むことができます。フィルターを定義したら、評価レポートを作成する前に、一致する検索結果をグループ化してプレビューできます。

他のとの推奨統合を設定する AWS のサービス

Audit Manager で最適なエクスペリエンスを得るには、以下を有効にすることを強くお勧めします AWS のサービス。

- AWS Organizations – 組織を使用すると、複数のアカウントに対して Audit Manager の評価を実行し、委任された管理者アカウントに証拠を統合できます。

- AWS Security Hub CSPM および AWS Config – Audit Manager は、証拠収集のデータソース AWS のサービスとしてこれらに依存します。AWS Config と Security Hub CSPM を有効にすると、Audit Manager は完全な機能で動作し、包括的な証拠を収集し、これらのサービスから直接コンプライアンスチェックの結果を正確に報告できます。

Important

AWS Config と Security Hub CSPM を有効にして設定しない場合、Audit Manager の評価で多くのコントロールについて意図した証拠を収集することはできません。結果として、特定のコントロールについて、不完全な証拠収集が行われたり、証拠収集が失敗する可能性があります。より具体的には、以下のような例が挙げられます。

- Audit Manager がコントロールデータソース AWS Config として 使用しようとしても、必要な AWS Config ルールが有効になっていない場合、それらのコントロールの証拠は収集されません。
- 同様に、Audit Manager が Security Hub CSPM をコントロールデータソースとして使用しようとしても、Security Hub CSPM で必要な標準が有効になっていない場合、それらのコントロールの証拠は収集されません。

これらのリスクを軽減し、包括的な証拠収集を確保するには、Audit Manager 評価を作成する前に、このページの手順に従って と Security Hub CSPM を有効に AWS Config して設定します。

を有効にしてセットアップする AWS Config

Audit Manager の多くのコントロールでは、データソースタイプ AWS Config として が必要です。これらのコントロールをサポートするには、Audit Manager が有効になってい AWS リージョン 各 AWS Config のすべてのアカウントで を有効にする必要があります。

Audit Manager はお客様 AWS Config に代わって を管理しません。以下の手順に従って設定 AWS Config を有効化および構成できます。

Important

の有効化 AWS Config はオプションのレコメンデーションです。ただし、有効にする場合は AWS Config、次の設定が必要です。Audit Manager AWS Config がデータソースタイプ AWS

Config として 使用するコントロールの証拠を収集しようとし、以下に説明するように設定されていない場合、それらのコントロールの証拠は収集されません。

Audit Manager AWS Config と統合するタスク

- [ステップ 1: を有効にする AWS Config](#)
- [ステップ 2: Audit Manager で使用する AWS Config 設定を構成する](#)

ステップ 1: を有効にする AWS Config

AWS Config コンソールまたは API AWS Config を使用して を有効にできます。手順については、AWS Config デベロッパーガイドの[AWS Configの開始方法](#)を参照してください。

ステップ 2: Audit Manager で使用する AWS Config 設定を構成する

有効にしたら AWS Config、監査に関連するコンプライアンス標準の[AWS Config ルールも有効にする](#)か、コン[フォーマンスパックをデプロイ](#)してください。この手順により、監査マネージャーが有効にした AWS Config ルールの検出結果を確実にインポートできるようになります。

AWS Config ルールを有効にしたら、そのルールのパラメータを確認することをお勧めします。次に、選択したコンプライアンスフレームワークの要件と照らし合わせてこれらのパラメータを検証する必要があります。必要に応じて、[AWS Configでルールのパラメータ](#)を更新して、フレームワークの要件に合致するようにすることができます。これにより、評価によって特定のフレームワークに関する正しいコンプライアンスチェックの証拠が収集されるようになります。

例えば、CIS v1.2.0 の評価を作成するとします。このフレームワークには、[1.4-アクセスキーが 90 日以内にローテーションされることを確認するコントロールがあります](#)。AWS Configでは、[アクセスキーのローテーションルール](#)には、デフォルト値が 90 日の maxAccessKeyAge パラメータがあります。その結果、このルールは統制要件と一致しています。デフォルト値を使用していない場合は、使用する値が CIS v1.2.0 の 90 日間の要件以上であることを確認してください。

各マネージドルールのデフォルトパラメータの詳細は、[AWS Config ドキュメント](#)に記載されています。ルールを設定する方法については、[AWS Config 「マネージドルールの使用」](#)を参照してください。

を有効にしてセットアップする AWS Security Hub CSPM

Audit Manager の多くのコントロールでは、データソースタイプとして Security Hub CSPM が必要です。これらのコントロールをサポートするには、Audit Manager が有効になっている各リージョンのすべてのアカウントで Security Hub CSPM を有効にする必要があります。

Audit Manager は Security Hub CSPM を管理しません。以下の手順に従って、Security Hub CSPM を有効にし、設定を構成することができます。

 Important

Security Hub CSPM を有効にすることは、オプションの推奨事項です。ただし、Security Hub CSPM を有効にする場合は、次の設定が必要です。Audit Manager がデータソースタイプとして Security Hub CSPM を使用するコントロールの証拠を収集しようとし、Security Hub CSPM が以下に説明するように設定されていない場合、それらのコントロールの証拠は収集されません。

Audit Manager AWS Security Hub CSPM と統合するタスク

- [ステップ 1: を有効にする AWS Security Hub CSPM](#)
- [ステップ 2: Audit Manager で使用する Security Hub CSPM 設定を構成する](#)
- [ステップ 3: 組織の Organizations 設定を構成する](#)

ステップ 1: を有効にする AWS Security Hub CSPM

Security Hub CSPM は、コンソールまたは API を使用して有効にできます。手順については、AWS Security Hub CSPM ユーザーガイドの[タスク設定の構成 AWS Security Hub CSPM](#)を参照してください。

ステップ 2: Audit Manager で使用する Security Hub CSPM 設定を構成する

Security Hub CSPM を有効にしたら、以下も実行してください。

- [リソース記録の有効化 AWS Config と設定](#) – Security Hub CSPM は、サービスにリンクされた AWS Config ルールを使用して、コントロールのセキュリティチェックのほとんどを実行します。これらのコントロールをサポートするには、有効な各標準で有効にしたコントロールに必要なリソースを記録するように、を有効にして設定 AWS Config する必要があります。
- [すべてのセキュリティ標準を有効にする](#) - この手順により、Audit Manager がサポートされているすべてのコンプライアンス標準の検出結果をインポートできるようになります。

- [Security Hub CSPM で統合コントロールの検出結果設定を有効にする](#) - 2023 年 2 月 23 日以降に Security Hub CSPM を有効にすると、この設定はデフォルトで有効になります。

 Note

統合検出結果を有効にすると、Security Hub CSPM はセキュリティチェックごとに 1 つの検出結果を生成します (同じチェックが複数の標準で使用されている場合でも)。各 Security Hub CSPM の検出結果は、Audit Manager で 1 つの一意のリソース評価として収集されます。その結果、統合された検出結果により、Audit Manager が Security Hub CSPM の検出結果に対して実行する一意のリソース評価の合計が減少します。このため、統合された検出結果を使用すると、多くの場合、Audit Manager の使用コストを削減できます。Security Hub CSPM をデータソースタイプとして使用方法の詳細については、「」を参照してください[AWS Security Hub CSPM でサポートされているコントロール AWS Audit Manager](#)。Audit Manager の価格設定の詳細については、「[AWS Audit Manager 料金](#)」を参照してください。

ステップ 3: 組織の Organizations 設定を構成する

を使用して AWS Organizations いて、メンバーアカウントから Security Hub CSPM の証拠を収集する場合は、Security Hub CSPM で次の手順も実行する必要があります。

組織の Security Hub CSPM 設定をセットアップするには

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. AWS Organizations 管理アカウントを使用して、アカウントを Security Hub CSPM の委任管理者として指定します。詳細については、「[AWS Security Hub CSPM ユーザーガイド](#)」の「[Security Hub CSPM 管理者アカウントの指定](#)」を参照してください。

 Note

Security Hub CSPM で指定する委任管理者アカウントが、Audit Manager で使用するものと同じであることを確認します。

3. Organizations の委任された管理者アカウントを使用して、設定、アカウントに移動し、すべてのアカウントを選択してから、[Auto-enroll] (自動登録) を選択してメンバーとして追加します。

詳細については、AWS Security Hub CSPM ユーザーガイドの「[組織からメンバーアカウントを有効にする](#)」を参照してください。

4. 組織のメンバーアカウント AWS Config ごとに を有効にします。詳細については、AWS Security Hub CSPM ユーザーガイドの「[組織からメンバーアカウントを有効にする](#)」を参照してください。
5. 組織のすべてのメンバーアカウントについて PCI DSS セキュリティ標準を有効にします。AWS CIS Foundations Benchmark 標準と AWS Foundational Best Practices 標準は、デフォルトで既に有効になっています。詳細については、AWS Security Hub CSPM ユーザーガイドの「[セキュリティ標準の有効化](#)」を参照してください。

を有効にしてセットアップする AWS Organizations

Audit Manager は、との統合を通じて複数のアカウントをサポートします AWS Organizations。Audit Manager は、複数のアカウントに対して評価を実行し、委任された管理者アカウントに証拠を統合できます。委任管理者は、組織を信頼ゾーンとして持つ Audit Manager リソースを作成および管理するための許可を持っています。管理アカウントのみが委任管理者を指定できます。

 Important

の有効化 AWS Organizations はオプションの推奨事項です。ただし、有効にする場合は AWS Organizations、次の設定が必要です。

Audit Manager AWS Organizations と統合するタスク

- [ステップ 1: 組織を作成または組織に参加する](#)
- [ステップ 2: 組織内のすべての機能を有効にする](#)
- [ステップ 3: Audit Manager の委任された管理者を指定する](#)

ステップ 1: 組織を作成または組織に参加する

AWS アカウント が組織の一部でない場合は、組織を作成または参加できます。手順については、AWS Organizations ユーザーガイドの「[組織の作成と管理](#)」を参照してください。

ステップ 2: 組織内のすべての機能を有効にする

次に、組織内のすべての機能を有効にする必要があります。手順については、AWS Organizations ユーザーガイドの「[組織内のすべての機能の有効化](#)」を参照してください。

ステップ 3: Audit Manager の委任された管理者を指定する

組織管理アカウントを使用して Audit Manager を有効にしてから、委任された管理者を設定することをお勧めします。その後、委任された管理者アカウントを使用してログインし、評価を実行できます。ベストプラクティスとして、管理アカウントではなく、委任された管理者アカウントを使用してのみ評価を作成することをお勧めします。

Audit Manager の委任された管理者を追加または変更するには、「[委任管理者の追加](#)」および「[委任管理者の変更](#)」を参照してください。

次の手順

推奨設定を使用して Audit Manager の設定が完了したので、サービスの利用を開始する準備が整いました。

- 最初の評価を開始するには、「[監査所有者向けチュートリアル: 評価の作成](#)」を参照してください。
- 今後設定を更新するには、「[AWS Audit Manager 設定の確認と設定](#)」を参照してください。

の開始方法 AWS Audit Manager

このセクションのstep-by-stepのチュートリアルを使用して、を使用してタスクを実行する方法を学習します AWS Audit Manager。

Tip

次のチュートリアルは、対象者別に分類されています。監査所有者または受任者としての役割に基づいて、適切なチュートリアルを選択してください。

- 監査所有者は、評価の作成と管理を担当する Audit Manager のユーザーです。ビジネスの文脈では、監査所有者は、通常、ガバナンス、リスク管理、およびコンプライアンス (GRC) に精通しています。ただし、Audit Manager の文脈では、SecOps または DevOps チームの個人が監査所有者のユーザーペルソナを引き受ける場合もあります。監査所有者は、特定のコントロールを確認し、証拠を検証するために、対象分野のエキスパート (受任者とも呼びます) にサポートを求めることができます。監査所有者には、評価を管理するために必要な許可が付与されている必要があります。
- 受任者は、技術またはビジネスに関する専門知識を持つ対象分野のエキスパートです。これらの受任者は、Audit Manager の評価を所有または管理しませんが、それでも評価に貢献できます。受任者は、自らの専門分野に属するコントロールの証拠を検証するなどのタスクで監査所有者をサポートします。Audit Manager では、受任者の許可が制限されています。これは、監査所有者が委任するのが、評価全体ではなく、レビューする特定のコントロールセットであることによります。

これらのペルソナおよび他の Audit Manager の概念の詳細については、このガイドの「[AWS Audit Manager 概念と用語を理解する](#)」セクションの「[audit owner](#)」および「[delegate](#)」を参照してください。

各ペルソナに推奨される IAM 許可の詳細については、「[でのユーザーペルソナの推奨ポリシー AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

Audit Manager のチュートリアル

評価の作成

対象者: 監査所有者

概要: ステップバイステップの手順に従って、最初の評価を作成し、迅速に実行します。このチュートリアルでは、標準フレームワークを使用して評価を作成し、証拠の自動収集を開始する方法について説明します。

コントロールセットのレビュー

対象者: 受任者

概要: 自らの専門分野に属するコントロールの証拠をレビューすることを通じて、監査所有者をサポートします。コントロールセットとそれらに関連する証拠のレビュー、コメントの追加、証拠のアップロード、およびコントロールのステータスの更新のための方法を学びます。

監査所有者向けチュートリアル: 評価の作成

このチュートリアルでは、の概要を説明します AWS Audit Manager。このチュートリアルでは、[AWS Audit Manager サンプルフレームワーク](#) を使用して評価を作成します。評価を作成して、そのフレームワークのコントロールに関する自動証拠収集の継続プロセスを開始します。

Note

AWS Audit Manager は、特定のコンプライアンスフレームワークおよび規制への準拠の検証に関連する証拠の収集を支援します。ただし、コンプライアンス自体を評価するものではありません。AWS Audit Manager したがって、によって収集された証拠には、監査に必要な AWS 使用状況に関するすべての情報が含まれていない場合があります。AWS Audit Manager は、法律顧問やコンプライアンスの専門家に代わるものではありません。

前提条件

このチュートリアルを開始する前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

- [推奨設定 AWS Audit Manager を使用した のセットアップ](#) で説明されているすべての前提条件を満たしていること。このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント と AWS Audit Manager コンソールを使用する必要があります。
- IAM アイデンティティには、AWS Audit Managerで評価を作成および管理するための適切な許可が付与されます。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[へのフル管理者アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

- Audit Manager の用語と機能に精通していること。一般的な概要については、「[とは AWS Audit Manager](#)」および「[AWS Audit Manager 概念と用語を理解する](#)」を参照してください。

手順

タスク

- [ステップ 1: 評価の詳細を指定する](#)
- [ステップ 2: スコープ AWS アカウント 内で を指定する](#)
- [ステップ 3: 監査所有者を指定する](#)
- [ステップ 4: 確認して作成する](#)

ステップ 1: 評価の詳細を指定する

最初のステップでは、フレームワークを選択して、評価に関する基本的な情報を入力します。

評価の詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. [Launch] AWS Audit Manager (起動する) を選択します。
3. 画面上部の緑色のバナーで、フレームワークで開始 を選択します。
4. 必要なフレームワークを選択してから、[Create assessment from framework (フレームワークから評価を作成)] を選択します。このチュートリアルでは、[AWS Audit Manager サンプルフレームワーク]を使用します。
5. [Assessment name (評価の名前)] で、評価の名前を入力します。
6. (オプション) [Assessment description (評価の説明)] で、評価の説明を入力します。
7. [評価レポートの送信先] で、評価レポートの保存先とする S3 バケットを選択します。
8. [フレームワーク] で、[AWS Audit Manager サンプルフレームワーク] が選択されていることを確認します。
9. (オプション) [タグ] で、[新しいタグを追加] を選択して、タグを評価に関連付けます。タグごとにキーと値を指定できます。タグキーは必須であり、この評価を検索するときに検索条件として使用できます。
10. [次へ] を選択します。

ステップ 2: スコープ AWS アカウント 内で を指定する

次に、評価の範囲に含める AWS アカウントを指定します。

AWS Audit Manager は と統合されているため AWS Organizations、複数のアカウントで Audit Manager の評価を実行し、証拠を委任された管理者アカウントに統合できます。Audit Manager で組織を有効にするには (まだ有効にしていない場合)、このガイドの設定のページで「[を有効にしてセットアップする AWS Organizations](#)」を参照してください。

Note

Audit Manager は、評価の範囲で最大 200 のアカウントをサポートできます。200 を超えるアカウントを含めると、評価の作成は失敗します。

さらに、すべての評価に 250 を超える一意のアカウントを追加しようとすると、評価の作成は失敗します。

範囲内のアカウントを指定するには

1. でAWS アカウント、評価の範囲 AWS アカウント に含める を選択します。
 - Audit Manager で組織を有効にした場合は、複数のアカウントが表示されます。
 - Audit Manager で Organizations を有効にしなかった場合は、現在の アカウントのみが一覧表示されます。
2. [次へ] を選択します。

ステップ 3: 監査所有者を指定する

このステップでは、評価の監査所有者を指定します。監査所有者は、職場の個人 (通常は GRC、SecOps、または DevOps チームに所属) であり、Audit Manager の評価の管理を担当します。[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) ポリシーを使用することをお勧めします。

監査所有者を指定するには

1. [Audit owners] (監査所有者) で、評価のための監査所有者を選択します。監査所有者をさらに検索するには、検索バーを使用して名前または AWS アカウントで検索します。
2. [次へ] を選択します。

ステップ 4: 確認して作成する

評価に関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[編集] を選択します。完了したら、[評価を作成] を選択して、証拠の継続的な収集を開始します。

評価を作成した後、評価ステータスを [inactive (非アクティブ)] に[変更](#)するまで、証拠の収集が続行されます。または、コントロールのステータスを [inactive (非アクティブ)] に[変更](#)することで、特定のコントロールの証拠収集を停止できます。

Note

自動証拠は、評価を作成してから 24 時間後に利用可能になります。Audit Manager は複数のデータソースから証拠を自動的に収集し、その証拠収集の頻度は証拠の種類に基づきます。詳細については、このガイドの「[証拠収集の頻度](#)」を参照してください。

その他のリソース

このチュートリアルで概説する概念とツールについて、さらに学習を深めることをお勧めします。学習を深めるには、次のリソースをご利用ください。

- [での評価の詳細の確認 AWS Audit Manager](#) – 評価のさまざまな要素を詳しく調べることができる評価の詳細ページにアクセスします。
- [での評価の管理 AWS Audit Manager](#) – このチュートリアルに基づいて構築され、評価を管理するための概念とタスクに関する詳細情報を提供します。この章では、以下のトピックを確認することを特にお勧めします。
 - 別のフレームワークから[評価を作成](#)する方法
 - [評価で証拠を確認](#)し、[評価レポートを生成](#)する方法
 - [評価のステータスを変更](#)する方法または[評価を削除](#)する方法
- [フレームワークライブラリを使用してフレームワークを管理する AWS Audit Manager](#) – フレームワークライブラリについて概説し、独自かつ特定のコンプライアンスニーズに合わせて[カスタムフレームワークを作成](#)する方法を説明します。
- [でコントロールライブラリを使用してコントロールを管理する AWS Audit Manager](#) – コントロールライブラリについて概説し、カスタムフレームワークで使用する[カスタムコントロールを作成](#)する方法を説明します。

- [AWS Audit Manager 概念と用語を理解する](#) – Audit Manager で使用される概念と用語の定義を提供します。
- [動画] [を使用して証拠を収集し、監査データを管理する AWS Audit Manager](#) – このチュートリアルで説明されている評価の作成プロセスと、コントロールの確認や評価レポートの生成などのその他のタスクを示します。

受任者向けチュートリアル: コントロールセットの確認

このチュートリアルでは、AWS Audit Managerで監査所有者によって共有されたコントロールセットをレビューする方法について説明します。

監査所有者は、Audit Manager を使用して評価を作成し、その評価のコントロールの証拠を収集します。コントロールセットの証拠を検証する際に、監査所有者に疑問が生じたり、監査所有者がサポートを必要としたりする場合があります。このような場合、監査所有者は、レビューのために対象分野のエキスパートにコントロールセットを委任できます。

受任者は、自らの専門分野に属するコントロールについて収集された証拠を監査所有者がレビューするのをサポートします。

前提条件

このチュートリアルを開始する前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

- AWS アカウント がセットアップされました。このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント と Audit Manager コンソールの両方を使用する必要があります。詳細については、「[推奨設定 AWS Audit Manager を使用した のセットアップ](#)」を参照してください。
- Audit Manager の用語と機能に精通していること。Audit Manager の一般的な概要については、「[とは AWS Audit Manager](#)」および「[AWS Audit Manager 概念と用語を理解する](#)」を参照してください。

手順

タスク

- [ステップ 1: 通知を確認する](#)
- [ステップ 2: コントロールセットと関連する証拠をレビューする](#)

- [ステップ 3. 手動証拠を追加する \(オプション\)](#)
- [ステップ 4. コントロールのコメントを追加する \(オプション\)](#)
- [ステップ 5: コントロールを \[reviewed\(レビュー済み\)\] としてマークする \(オプション\)](#)
- [ステップ 6. レビュー済みコントロールセットを監査所有者に送信する](#)

ステップ 1: 通知を確認する

まず Audit Manager にサインインします。ここでは、通知にアクセスして、レビューのために委任されたコントロールセットを確認できます。

通知を確認するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Notifications (通知)] を選択します。
3. [Notifications (通知)] ページで、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。通知の表には、次の情報が含まれます。

名前	説明
日付	コントロールセットが委任された日付。
評価	コントロールセットに関連付けられている評価の名前。評価の名前を選択して、評価の詳細のページを開くことができます。
コントロールセット	レビューのために委任されたコントロールセットの名前。
ソース	コントロールセットの委任元のユーザーまたはロール。
説明	監査所有者によって提供されたレビューに関する指示。

Tip

また、SNS トピックをサブスクライブして、レビューのためにコントロールセットが割り当てられたときに E メールによるアラートを受信することもできます。詳細については、「[通知 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

ステップ 2: コントロールセットと関連する証拠をレビューする

次のステップでは、監査所有者から委任されたコントロールセットをレビューします。コントロールとその証拠を調べることで、コントロールについて追加のアクションが必要かどうかを判断できます。追加のアクションには、コンプライアンスを実証するための追加の証拠を手動でアップロードしたり、そのコントロールに関するコメントを残したりすることが含まれる場合があります。

コントロールセットをレビューするには

1. [Notifications] (通知) ページから、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。その後、レビュー対象を特定し、関連する評価の名前を選択します。
2. 評価の詳細のページの [Controls (コントロール)] タブで、[Control sets (コントロールセット)] の表が表示されるまで下方向にスクロールします。
3. [Controls grouped by control set (コントロールセット別にグループ化されたコントロール)] の列で、コントロールセットの名前を展開して、そのコントロールを表示します。その後、コントロールの名前を選択して、コントロールの詳細のページを開きます。
4. (オプション) コントロールのステータスを変更するには、[Update control status (コントロールのステータスを更新)] を選択します。レビュー中は、ステータスを [レビュー中] としてマークできます。
5. [証拠フォルダ]、[詳細]、[証拠ソース]、[コメント]、および [Changelog] タブで、コントロールに関する情報を確認します。各タブとタブに含まれるデータの詳細については、[「での評価コントロールの確認 AWS Audit Manager」](#)を参照してください。

コントロールの証拠をレビューするには

1. コントロールの詳細のページから、[Evidence folders (証拠フォルダ)] タブを選択します。
2. 証拠フォルダの表に移動します。この表には、そのコントロールの証拠を含むフォルダのリストが表示されます。これらのフォルダは、そのフォルダ内の証拠が収集された日付に基づいて編成され、名前が付けられます。
3. 証拠フォルダの名前を選択して開きます。ここから、その日に収集されたすべての証拠の概要を確認できます。この情報については、[「での証拠フォルダの確認 AWS Audit Manager」](#)を参照してください。
4. 証拠フォルダの概要のページから、証拠の表に移動します。[Time (時間)] 列で、その時点で収集された証拠を開いてその詳細をレビューする項目を選択します。この情報については、[「での証拠の確認 AWS Audit Manager」](#)を参照してください。

ステップ 3. 手動証拠を追加する (オプション)

は多くのコントロールの証拠 AWS Audit Manager を自動的に収集しますが、場合によっては追加の証拠を提供する必要があります。このような場合、そのコントロールへの準拠を実証するのに役立つ独自の証拠を手動で追加できます。

コントロールに手動証拠を追加するには

手動証拠をコントロールに追加するには、いくつかの方法があります。Amazon S3 からファイルをインポートしたり、ブラウザからファイルをアップロードしたり、テキストレスポンスを入力したりできます。それぞれの方法の手順については、「[での手動証拠の追加 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

ステップ 4. コントロールのコメントを追加する (オプション)

レビューしたコントロールにコメントを追加できます。監査所有者は、これらのコメントを確認できます。例えば、コメントを残してステータスについての最新情報を提供し、そのコントロールに関する問題を是正したことを確認できます。

コントロールにコメントを追加するには

1. [Notifications] (通知) ページから、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。コメントを残すコントロールセットを見つけて、関連する評価の名前を選択します。
2. [Controls (コントロール)] タブを選択し、[Control sets (コントロールセット)] の表が表示されるまでスクロールダウンして、コントロールの名前を選択して開きます。
3. [Comments (コメント)] タブを選択します。
4. [Send comments (コメントを送信)] で、テキストボックスにコメントを入力します。
5. コメントを追加するには、[コメントを送信] を選択します。これで、このコントロールに関する他のコメントとともに、ページの [Previous comments (以前のコメント)] のセクションにコメントが表示されます。

ステップ 5: コントロールを [reviewed(レビュー済み)] としてマークする (オプション)

コントロールのステータスの変更はオプションです。しかし、そのコントロールのレビューを完了する際には、各コントロールのステータスを [Reviewed (レビュー済み)] に変更することをお勧めします。個々のコントロールのステータスにかかわらず、監査所有者にコントロールを送信できます。

コントロールを [reviewed (レビュー済み)] としてマークするには

1. [Notifications (通知)] ページから、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。レビュー済みとしてマークするコントロールを含むコントロールセットを見つけます。その後、関連する評価の名前を選択して、評価の詳細のページを開きます。
2. 評価の詳細のページの [Controls (コントロール)] タブで、[Control sets (コントロールセット)] の表が表示されるまでスクロールダウンします。
3. [Controls grouped by control set (コントロールセット別にグループ化されたコントロール)] の列で、コントロールセットの名前を展開して、そのコントロールを表示します。コントロールの名前を選択して、コントロールの詳細のページを開きます。
4. [Update control status (コントロールのステータスを更新)] を選択し、ステータスを [Reviewed(レビュー済み)] に変更します。
5. 表示されるポップアップウィンドウで、[Update control status (コントロールのステータスを更新)] を選択して、コントロールのレビューが終了したことを確認します。

ステップ 6。レビュー済みコントロールセットを監査所有者に送信する

すべてのコントロールのレビューが完了したら、コントロールセットを監査所有者に送信して、レビューが完了したことを監査所有者に知らせます。

レビュー済みコントロールセットを監査所有者に送信するには

1. [Notifications (通知)] ページで、自分に割り当てられたコントロールセットのリストを確認します。監査所有者に送信するコントロールセットを見つけて、関連する評価の名前を選択します。
2. [Control sets (コントロールセット)] の表が表示されるまでスクロールダウンし、監査所有者に送信するコントロールセットを選択してから、[Submit for review (レビュー用に送信)] を選択します。
3. 表示されるポップアップウィンドウで、[Submit for review (レビュー用に送信)] を選択する前に、そのコントロールセットに関する概要レベルのコメントを追加できます。

コントロールを監査所有者に送信すると、監査所有者は残されたコメントを表示できます。

その他のリソース

このチュートリアルで紹介されている概念については、引き続き詳細をご覧ください。以下は、推奨されるリソースの一部です。

- [での評価の詳細の確認 AWS Audit Manager](#) - Audit Manager の評価のさまざまな要素を詳しく確認できる評価の詳細ページにアクセスできます。
- [での評価コントロールの確認 AWS Audit Manager](#) および [での証拠の確認 AWS Audit Manager](#) - 評価のコントロールと証拠を理解するのに役立つ定義を提供します。
- [AWS Audit Manager 概念と用語を理解する](#) - Audit Manager で使用される概念と用語の定義を提供します。

Audit Manager ダッシュボードの使用

Audit Manager ダッシュボードを使用すると、アクティブな評価で非準拠の証拠を視覚化できます。これを使用することで、簡便かつ迅速に、評価をモニタリングしたり、最新情報を入手したり、問題をプロアクティブに是正したりできます。デフォルトでは、ダッシュボードは、すべてのアクティブな評価のトップダウンの集約ビューを提供します。このビューを使用すると、最初に膨大な量の個々の証拠をふるいにかけることなく、評価の問題を視覚的に特定できます。

ダッシュボードは、Audit Manager コンソールにサインインしたときに最初に表示される画面です。これには、最も関連性の高いデータと重要業績評価指標 (KPI) を表示する 2 つのウィジェットが含まれています。評価フィルターを使用すると、このデータを絞り込んで、特定の評価の KPI に焦点を当てることができます。そこから、コントロールドメインのグループを確認して、どのコントロールに非準拠の証拠が最も多くあるかを特定できます。その後、基礎となるコントロールを詳しく確認し、問題を調査して是正できます。

Note

初めて Audit Manager を使用する場合、またはアクティブな評価がない場合、ダッシュボードにデータは表示されません。使用を開始するには、[評価を作成](#)します。これにより、継続的な証拠の収集が開始されます。24 時間後から、集約された証拠データがダッシュボードに表示され始めます。次のセクションを読んで、このデータを理解して解釈する方法を学ぶことができます。

このページでは、次のトピックについて説明します。

トピック

- [ダッシュボードの概念と用語](#)
- [ダッシュボードの要素](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

ダッシュボードの概念と用語

このセクションでは、Audit Manager ダッシュボードの使用を開始する前に知っておくべき重要事項について説明します。

許可と可視性

[監査所有者](#)と[受任者](#)は両方ともダッシュボードにアクセスできます。これは、これらのペルソナの両方が、AWS アカウントのすべてのアクティブな評価のメトリクスと集計を表示できることを意味します。同じ情報にアクセスできることで、チーム全員が同じ KPI と目標に集中できるようになります。

フィルター

Audit Manager は、ダッシュボード上のすべてのウィジェットに適用できるページレベルの [the section called “評価フィルター”](#) を提供します。

非準拠の証拠

ダッシュボードは、[non-compliant] (非準拠) と結論付けられた[コンプライアンスチェックの証拠](#)がある評価のコントロールを強調表示します。コンプライアンスチェックの証拠は、AWS Config または データソースタイプ AWS Security Hub CSPM として使用するコントロールに関連しています。この証拠タイプについては、Audit Manager は、これらのサービスから直接コンプライアンスチェックの結果をレポートします。Security Hub CSPM が失敗結果を報告した場合、または が非準拠結果を報告した場合 AWS Config、Audit Manager は証拠を非準拠として分類します。

未判断の証拠

コンプライアンスチェックが利用できない、または適用できない場合、証拠は未判断となります。その結果、コンプライアンス評価を実行できません。これは、コントロールがデータソースタイプ AWS Security Hub CSPM として AWS Config または を使用していても、それらのサービスを有効にしなかった場合に当てはまります。これは、コントロールが手動証拠、AWS API コール、などのコンプライアンスチェックをサポートしていないデータソースタイプを使用している場合にも当てはまります AWS CloudTrail。コンソールでは、コンプライアンスチェックのステータスが該当なしの証拠は、ダッシュボードで未確定として分類されます。

決定的でない証拠を使用して、コントロールのコンプライアンスを手動で評価できます。

Note

決定的でない証拠は失敗を示すものではなく、証拠のコンプライアンスを手動で評価する必要があることを示しています。

準拠の証拠

コンプライアンスチェックで問題が報告されなかった場合、証拠は [compliant] (準拠) です。これは、Security Hub CSPM が合格結果を報告した場合、または準拠結果を AWS Config 報告した場合も同様です。

コントロールドメイン

ダッシュボードには、コントロールドメインの概念が導入されています。コントロールドメインは、特定のフレームワークに固有ではないコントロールの一般的なカテゴリと考えることができます。コントロールドメインのグループ化は、ダッシュボードの最も強力な機能の 1 つです。Audit Manager は、非準拠の証拠がある評価のコントロールを強調表示し、コントロールドメインごとにグループ化します。この機能を使用することで、監査に向けて準備する際に、特定の対象ドメインの是正に集中的に取り組むことができます。

Note

コントロールドメインは、コントロールセットとは異なります。コントロールセットは、フレームワーク固有のコントロールのグループであり、通常は規制機関によって定義されます。例えば、PCI DSS フレームワークには、[Requirement 8: Identify and authenticate access to system components] (要件 8: システムコンポーネントへのアクセスを識別および認証する) という名前のコントロールセットがあります。このコントロールセットは、Identity and Access Management のコントロールドメインに分類されます。

データの結果整合性

ダッシュボードデータには結果整合性があります。つまり、ダッシュボードからデータを読み取るときに、最近完了した書き込みまたは更新操作の結果がすぐに反映されない場合があります。数時間が経過してから再度確認すると、ダッシュボードには最新のデータが反映されているはずです。

削除された評価および非アクティブな評価のデータ

ダッシュボードには、アクティブな評価のデータが表示されます。ダッシュボードを表示した同じ日に評価を削除するか、ステータスを非アクティブに変更すると、その評価のために含まれるデータは次のように含まれます。

- [Inactive assessments] (非アクティブな評価) – 非アクティブに変更する前に Audit Manager が評価のために証拠を収集した場合、その証拠データはその日のダッシュボードカウントに含まれます。

- [Deleted assessments] (削除された評価) – 削除前に Audit Manager が評価のために証拠を収集した場合、その証拠データはその日のダッシュボードカウントに含まれません。

ダッシュボードの要素

次のセクションでは、ダッシュボードのさまざまなコンポーネントについて説明します。

トピック

- [評価フィルター](#)
- [日次スナップショット](#)
- [コントロールドメイン別にグループ化された非準拠の証拠を持つコントロール](#)

評価フィルター

評価フィルターを使用して、特定のアクティブな評価に焦点を当てることができます。

デフォルトでは、ダッシュボードにはすべてのアクティブな評価についての集計データが表示されます。特定の評価のデータを表示するには、評価フィルターを適用します。これは、ダッシュボード上のすべてのウィジェットに適用されるページレベルのフィルターです。



評価フィルターを適用するには、ダッシュボードの上部にあるドロップダウンリストから評価を選択します。このリストには、最大 10 個のアクティブな評価が表示されます。最近作成された評価が最初に表示されます。アクティブな評価が多数ある場合は、評価の名前を入力することで、目的の評価をすぐに見つけることができます。評価を選択すると、ダッシュボードにはその評価のデータのみが表示されます。


日次スナップショット

このウィジェットは、アクティブな評価に関する現在のコンプライアンスのステータスのスナップショットを表示します。


日次スナップショットは、ダッシュボードの上部にある日付に収集された最新のデータを反映しています。ダッシュボードの日付と時刻は協定世界時 (UTC) です。これらの数値は、このタイムスタンプに基づく 1 日あたりのカウントであることを理解することが重要です。現在までの合計ではありません。

デフォルトでは、日次スナップショットは、すべてのアクティブな評価について次のデータを表示します。

1. 非準拠の証拠を持つコントロール - 非準拠の証拠に関連付けられているコントロールの総数。
2. 非準拠の証拠 - 非準拠と結論付けられたコンプライアンスチェックの証拠の総数。
3. アクティブな評価 - アクティブな評価の総数。これらの評価へのリンクを表示するには、この番号を選択してください。



日次スナップショットデータは、適用した [the section called “評価フィルター”](#) に基づいて変更されます。評価を指定すると、データにはその評価の 1 日あたりのカウントのみが反映されます。この場合、日次スナップショットには、指定した評価の名前が表示されます。評価を開くには、その名前を選択できます。




コントロールドメイン別にグループ化された非準拠の証拠を持つコントロール

このウィジェットを使用して、どのコントロールに非準拠の証拠が最も多くあるかを特定できます。


デフォルトでは、ウィジェットは、すべてのアクティブな評価について次のデータを表示します。

1. Control domain (コントロールドメイン) – アクティブな評価に関連付けられている [control domains](#) のリスト。
2. [Evidence breakdown] (証拠の内訳) – 証拠のコンプライアンスステータスの内訳を示す棒グラフ。



コントロールドメインを展開するには、名前の横にある矢印を選択します。展開すると、コンソールは、各ドメインについて最大 10 個のコントロールを表示します。これらのコントロールは、非準拠の証拠の総数が多い順にランク付けされます。

このウィジェットのデータは、適用する [the section called “評価フィルター”](#) に基づいて変化します。評価を指定すると、その評価のデータのみが表示されます。さらに、評価で使用可能な各コントロールドメインについて CSV ファイルをダウンロードすることもできます。



.csv ファイルには、非準拠の証拠に関連付けられているドメイン内のコントロールの詳細なリストが含まれています。次の例は、架空の値を持つ CSV のデータ列を示しています。

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date and Time	AssessmentID	AssessmentName	ControlId	ControlName	ControlDescription	DataSource
2	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	abcdefgh-1234-bcde-5678-cdefghijklmn	Control 1	Description of control 1	Manual
3	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	12345678-abcd-9012-bcde-345678901234	Control 2	Description of control 2	Manual
4	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	bcdefghi-2345-cdef-3456-defghijklmno	Control 3	Description of control 3	AWS Config, AWS Security Hub
5	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	23456789-bcde-0123-cdef-456789012345	Control 4	Description of control 4	Manual
6	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	cdefghij-3456-defg-4567-efghijklmnop	Control 5	Description of control 5	AWS Config
7	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	34567890-cdef-1234-defg-567890123456	Control 6	Description of control 6	Manual
8	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	defghijk-4567-efgh-5678-fghijklmnopq	Control 7	Description of control 7	AWS Config
9	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	45678901-defg-2345-efgh-678901234567	Control 8	Description of control 8	AWS Security Hub
10	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	efghijkl-5678-fghi-6789-ghijklmnopqr	Control 9	Description of control 9	Manual
11	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	56789012-efgh-3456-fghi-789012345678	Control 10	Description of control 10	Manual
12	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	fghijklm-6789-ghij-7890-hijklmnopqrs	Control 11	Description of control 11	Manual
13	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	67890123-fghi-4567-ghij-890123456789	Control 12	Description of control 12	Manual
14	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	ghijklmn-7890-hijk-8901-ijklmnopqrst	Control 13	Description of control 13	AWS Config, AWS Security Hub
15	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	78901234-ghij-5678-hijk-901234567890	Control 14	Description of control 14	Manual
16							

最後に、評価フィルターを適用すると、各ドメインの下のコントロール名にハイパーリンクが設定されます。任意のコントロールを選択して、指定した評価のコントロールの詳細のページを開きます。

Controls with non-compliant evidence grouped by control domain Info

You can view up to 10 controls for each domain. If you applied an assessment filter, you can download a .csv file to view all controls for a domain.

Control domain	Evidence breakdown	CSV
▼ Log monitoring and accountability (2 of 2)		Download
Smpl-1.0.1: CloudTrail Instance Events		
Smpl-1.0.2: CloudTrail Volume Events		
▶ Identity and access management (1 of 1)		Download

Tip

コントロールの詳細のページを開始点として使用すると、ある詳細レベルから次の詳細レベルに移動できます。

1. コントロールの詳細のページ - このページの [証拠フォルダタブ](#) には、Audit Manager がそのコントロールについて収集した証拠の日次フォルダが一覧表示されます。詳細については、フォルダを選択してください。
2. 証拠フォルダ - 次に、[証拠フォルダの概要](#) とそのフォルダ内の証拠のリストを確認できます。詳細については、個々の証拠項目を選択してください。
3. 個々の証拠 - 最後に、[個々の証拠の詳細](#) を詳しく確認できます。これは、最も詳細なレベルの証拠データです。

次の手順

ダッシュボードを確認した後に実行できる次の手順は以下のとおりです。

- CSV ファイルをダウンロードする – 集中的に対応したい評価およびコントロールドメインを見つけ、[非準拠の証拠がある関連するコントロールの詳細なリストをダウンロード](#)します。
- コントロールをレビューする – 是正が必要なコントロールを特定したら、[コントロールをレビュー](#)できます。
- レビューのためにコントロールを委任する – コントロールのレビューについてサポートが必要な場合は、[レビューのためにコントロールセットを委任](#)できます。
- 評価を編集する – アクティブな評価の範囲を変更する場合は、[評価を編集](#)できます。
- 評価のステータスを更新する – 評価についての証拠の収集を停止する場合は、[評価ステータスを非アクティブに変更](#)できます。

その他のリソース

よくある質問や問題への回答を見つけるには、このガイドの「トラブルシューティング」セクションの「[ダッシュボードに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

での評価の管理 AWS Audit Manager

Audit Manager の評価は、コントロールのグループ化であるフレームワークに基づいています。フレームワークを開始点として使用して、そのフレームワークのコントロールについての証拠を収集する評価を作成できます。評価では、監査の範囲を定義することもできます。これには、証拠 AWS アカウント を収集する の指定が含まれます。

重要ポイント

フレームワークから評価を作成できます。Audit Manager によって提供される [標準フレームワーク](#) を使用することもできます。または、自分で構築した [カスタムフレームワーク](#) から評価を作成することもできます。標準フレームワークには、特定のコンプライアンス標準または規制をサポートする構築済みのコントロールセットが含まれています。対照的に、カスタムフレームワークには、独自の要件に従ってカスタマイズおよびグループ化できるコントロールが含まれています。

評価を作成すると、継続的な証拠の収集が開始されます。監査を行う際は、ユーザーまたは委任者は [この証拠をレビューし](#)、[証拠を評価レポートに追加](#) できます。

Note

AWS Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準および規制への準拠の検証に関連する証拠の収集を支援します。ただし、コンプライアンス自体を評価するものではありません。AWS Audit Manager したがって、によって収集された証拠には、監査に必要な AWS 使用状況に関するすべての情報が含まれていない場合があります。AWS Audit Manager は、法律顧問やコンプライアンスの専門家に代わるものではありません。

その他のリソース

Audit Manager で評価を作成および管理するには、以下に記載されている手順に従います。

- [での評価の作成 AWS Audit Manager](#)
- [での評価の検索 AWS Audit Manager](#)
- [での評価の確認 AWS Audit Manager](#)
 - [での評価の詳細の確認 AWS Audit Manager](#)

- [での評価コントロールの確認 AWS Audit Manager](#)
- [での証拠フォルダの確認 AWS Audit Manager](#)
- [での証拠の確認 AWS Audit Manager](#)
- [での評価の編集 AWS Audit Manager](#)
 - [での評価コントロールのステータスの変更 AWS Audit Manager](#)
 - [で評価のステータスを非アクティブに変更する AWS Audit Manager](#)
- [での手動証拠の追加 AWS Audit Manager](#)
 - [Amazon S3 からの手動証拠ファイルのインポート](#)
 - [ブラウザからの手動証拠ファイルのアップロード](#)
 - [手動証拠としての自由形式のテキスト応答の入力](#)
 - [手動証拠にサポートされているファイル形式](#)
- [での評価レポートの準備 AWS Audit Manager](#)
 - [評価レポートへの証拠の追加](#)
 - [評価レポートから証拠を削除する](#)
 - [評価レポートの生成](#)
 - [ダウンロードセンターからの評価レポートのダウンロード](#)
 - [評価レポートの操作と内容の探索](#)
 - [評価レポートの検証](#)
 - [評価レポートの削除](#)
 - [証拠ファインダーの検索結果からの評価レポートの生成](#)
- [での評価の削除 AWS Audit Manager](#)

での評価の作成 AWS Audit Manager

このトピックは、[監査所有者向けチュートリアル: 評価の作成](#) の内容に基づいています。このページには、フレームワークから評価を作成する詳細な手順が記載されています。次の手順に従って評価を作成し、継続的な証拠の収集を開始します。

前提条件

~~このチュートリアルを開始する前に、次の条件を満たしていることを確認してください。~~

評価の作成

- [推奨設定 AWS Audit Manager を使用した のセットアップ](#) で説明されているすべての前提条件を満たしていること。このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント と Audit Manager コンソールを使用する必要があります。
- IAM アイデンティティには、Audit Manager で評価を作成および管理するための適切な許可が付与されていること。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

タスク

- [ステップ 1: 評価の詳細を指定する](#)
- [ステップ 2: スコープ AWS アカウント 内で を指定する](#)
- [ステップ 3: 監査所有者を指定する](#)
 - [監査所有者のアクセス許可](#)
- [ステップ 4: 確認して作成する](#)

ステップ 1: 評価の詳細を指定する

フレームワークを選択し、評価のための基本的な情報を提供することから始めます。

評価の詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Assessments] (評価)、[Create assessment] (評価を作成) の順に選択します。
3. [名前] に評価の名前を入力します。
4. (オプション) [説明] に評価の説明を入力します。
5. [評価レポートの送信先] で、評価レポートを保存する S3 バケットを選択します。

Tip

デフォルトの評価レポートの送信先は、[\[評価設定\]](#) に基づいています。必要に応じて、複数の S3 バケットを作成して使用することで、さまざまな評価の評価レポートを整

理できます。は、クロスアカウントの送信先を含む Amazon S3 バケットへの評価レポートのエクスポート AWS Audit Manager をサポートしています。セキュリティとパフォーマンスを最適化するには、評価と同じ AWS アカウントとリージョンの S3 バケットを使用することをお勧めします。

6. [フレームワークの選択] で、評価の作成元となるフレームワークを選択します。検索バーを使用して、名前、またはコンプライアンス標準や規制によってフレームワークを検索することもできます。

 Tip

フレームワークの詳細を確認するには、フレームワーク名を選択してフレームワークの詳細ページを参照してください。

7. (オプション) [タグ] で、[新しいタグを追加] を選択して、タグを評価に関連付けます。タグごとにキーと値を指定できます。タグキーは必須であり、この評価を検索するときに検索条件として使用できます。
8. [次へ] を選択します。

 Note

評価が指定したフレームワークの正しいエビデンスを収集していることを確認することが重要です。証拠の収集を始める前に、選択したフレームワークの要件を確認することをお勧めします。次に、これらの要件を現在の AWS Config ルールパラメータに対して検証します。ルールパラメータがフレームワークの要件と一致していることを確認するために、[AWS Config でルールを更新できます](#)。

例えば、CIS v1.2.0 の評価を作成するとします。このフレームワークには [1.9 - IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認](#) と命名されたコントロールがあります。AWS Config には、[iam-password-policy](#) ルールにパスワードの長さをチェックする MinimumPasswordLength パラメータがあります。このパラメータのデフォルト値は 14 文字です。その結果、このルールは統制要件と一致しています。デフォルトのパラメータ値を使用していない場合は、使用する値が CIS v1.2.0 の 14 文字要件以上であることを確認してください。各マネージドルールのデフォルトパラメータの詳細は、[AWS Config ドキュメント](#)に記載されています。

ステップ 2: スコープ AWS アカウント 内で を指定する

評価の範囲 AWS アカウント に複数の を指定できます。Audit Manager は、AWS Organizationsとの統合により複数のアカウントをサポートします。つまり、Audit Manager の評価は複数のアカウントで実行でき、収集された証拠は委任管理者アカウントに統合されます。Audit Manager で組織を有効にするには、[を有効にしてセットアップする AWS Organizations](#) を参照してください。

Note

Audit Manager は、評価の範囲で最大 200 のアカウントをサポートできます。200 を超えるアカウントを含めると、評価の作成は失敗します。

さらに、すべての評価に 250 を超える一意のアカウントを追加しようとする、評価の作成は失敗します。

スコープ AWS アカウント 内で を指定するには

1. でAWS アカウント、評価の範囲 AWS アカウント に含める を選択します。
 - Audit Manager で組織を有効にした場合は、複数のアカウントが表示されます。リストから 1 つ以上のアカウントを選択できます。または、アカウント名、ID、または E メールでアカウントを検索することもできます。
 - Audit Manager で Organizations を有効にしなかった場合 AWS アカウント は、現在の のみが表示されます。
2. [次へ] を選択します。

Note

範囲内のアカウントが組織から削除されると、Audit Manager は、それ以降、そのアカウントの証拠を収集しなくなります。ただし、アカウントは引き続き [AWS アカウント] タブの評価に表示されます。範囲内のアカウントのリストからアカウントを削除するには、[評価を編集](#)を実行します。削除されたアカウントは編集集中にリストに表示されなくなります。また、そのアカウントが範囲に含まれていなくても変更を保存できます。

ステップ 3: 監査所有者を指定する

このステップでは、評価の監査所有者を指定します。監査所有者は、職場の個人 (通常は GRC、SecOps、または DevOps チームに所属) であり、Audit Manager の評価の管理を担当します。[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) ポリシーを使用することをお勧めします。

監査所有者を指定するには

1. [Audit owners] (監査所有者) で、現在の監査所有者のリストを確認します。[監査所有者] の列には、ユーザーの ID とロールが表示されます。AWS アカウント 列には、その監査所有者 AWS アカウント の が表示されます。
2. チェックボックスがオンになっている監査所有者は、評価に含まれます。監査所有者が自らを評価から削除するには、チェックボックスをオフにします。検索バーを使用して名前または AWS アカウントで検索すると、追加の監査所有者を検索できます。
3. 完了したら、[Next (次へ)] を選択します。

監査所有者のアクセス許可

以下のポリシーは、評価のすべての監査所有者にアタッチされています。

Audit Manager は、ポリシーをアタッチする前に#####をアカウントとリソース識別子に置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "Principal for user/role who are the audit owners of the
Assessment"
      },
      "Action": [
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:UpdateAssessment",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",

```



```

        "auditmanager:UpdateAssessmentStatus",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
        "auditmanager>DeleteAssessment",
        "auditmanager:GetChangeLogs",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment",
        "auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment",
        "auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager>CreateAssessmentReport",
        "auditmanager>DeleteAssessmentReport",
        "auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:auditmanager:us-  
east-1:123456789012:assessment/assessment_ID",
        "arn:aws:auditmanager:us-  
east-1:123456789012:assessment/assessment_ID/*"
    ]
}
]
}

```

ステップ 4: 確認して作成する

評価に関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[Edit (編集)] を選択します。完了したら、[Create assessment (評価を作成)] を選択します。

このアクションにより、評価のための継続的な証拠の収集が開始されます。評価を作成した後、評価ステータスを [inactive (非アクティブ)] に [変更](#) するまで、証拠の収集が続行されます。または、コントロールのステータスを [非アクティブ] に [変更](#) することで、特定のコントロールの証拠収集を停止できます。

Note

自動証拠は、評価が作成されてから 24 時間後に利用可能になります。Audit Manager は複数のデータソースから証拠を自動的に収集し、その証拠収集の頻度は証拠の種類に基づきます。詳細については、このガイドの「[証拠収集の頻度](#)」を参照してください。

次の手順

後日評価を再確認するには、「[での評価の検索 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。これらの手順に従って、評価の表示、編集、または作業の継続を行うことができます。

その他のリソース

Audit Manager の評価に関する問題の解決策については、「[評価と証拠収集の問題に関するトラブルシューティング](#)」を参照してください。

での評価の検索 AWS Audit Manager

で評価を作成すると AWS Audit Manager、Audit Manager コンソールの評価ページに表示されます。

このページでは、評価に対するさまざまなアクションを実行できます。例えば、評価の詳細を表示したり、評価設定を編集したり、不要になった評価を削除したりできます。さらに、評価ページは、新しい評価を作成するための出発点としても機能します。

Audit Manager API または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して評価をプログラムの確認することもできます。

前提条件

以下の手順は、1 つ以上の評価がすでに作成されていることを前提としています。評価が作成されていない場合、これらの手順に従っても結果は表示されません。

IAM ID に、AWS Audit Manager で評価を表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、評価を表示できます。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで評価を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[変更を保存] を選択して、評価のリストを表示します。
3. 評価名を選択して評価の詳細を表示します。

AWS CLI

評価 (CLI) を見るには

Audit Manager で評価を見るには、[list-assessments](#) コマンドを実行します。--status サブコマンドを使用して、アクティブまたは非アクティブな評価を見ることができます。

```
aws auditmanager list-assessments --status ACTIVE
```

```
aws auditmanager list-assessments --status INACTIVE
```

Audit Manager API

API を使用して評価を表示するには

Audit Manager で評価を見るには、[ListAssessments](#) 操作を使用します。[ステータス](#)属性で、アクティブまたは非アクティブな評価を見ることができます。

詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して、AWS Audit Manager API リファレンスの詳細をご覧ください。これには、言語固有の AWS SDK の 1 つで ListAssessments オペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

評価の内容を確認する準備ができたなら、「[での評価の確認 AWS Audit Manager](#)」の手順に従います。このページでは、評価の詳細と表示される情報について説明します。

評価のページから、[評価の編集](#)、[評価の削除](#)、[評価の作成](#)を行うことができます。

その他のリソース

Audit Manager の評価に関する問題の解決策については、「[評価と証拠収集の問題に関するトラブルシューティング](#)」を参照してください。

での評価の確認 AWS Audit Manager

Audit Manager で評価を作成した後は、いつでも評価を開いて確認できます。

重要ポイント

評価を詳しく確認する準備ができたなら、詳細を徐々に掘り下げ、詳細度を高めながら評価を確認します。

1. 評価の詳細 – 評価の全体的な詳細を確認します。このページでは、評価名、説明、範囲、その他の詳細を確認できます。ここでは、評価の概要を確認することができます。
2. 評価コントロールの詳細 – 各評価コントロールの詳細を確認して、評価を深く掘り下げます。これにより、各コントロールの特定の要件と目的を理解できます。
3. 証拠フォルダの詳細 – 評価コントロールごとに、特定のコントロールの証拠を含む対応する証拠フォルダを確認できます。これらのフォルダには、各コントロールに関連する証拠が含まれます。
4. 証拠の詳細 – さらにドリルダウンして、各フォルダ内の個々の証拠を確認します。これには、設定のスナップショット、ユーザーのアクティビティログ、コンプライアンス結果、またはドキュメントやスクリーンショットなどの手動でアップロードされた証拠が含まれます。これらの証拠を確認することで、組織がコントロールの要件を満たしているかどうかを確認できます。

これらの手順に従うことで、評価を徹底的に調査し、そのコンポーネントを理解し、組織のコンプライアンスの取り組みをサポートする証拠を確認できます。

その他のリソース

Audit Manager で評価のレビューを開始するには、以下で概説されている手順に従ってください。

- [での評価の詳細の確認 AWS Audit Manager](#)
- [での評価コントロールの確認 AWS Audit Manager](#)
- [での証拠フォルダの確認 AWS Audit Manager](#)
- [での証拠の確認 AWS Audit Manager](#)

での評価の詳細の確認 AWS Audit Manager

評価の詳細を確認する必要がある場合は、評価の詳細ページの各セクションで情報を見ることができます。これらのセクションは、タスクに関連する情報に簡単にアクセスして理解するのに役立ちます。

目次

- [前提条件](#)
- [手順](#)
 - [評価の詳細のセクション](#)
 - [コントロールタブ](#)
 - [評価レポートの選択のタブ](#)
 - [AWS アカウント タブ](#)
 - [AWS のサービス タブ](#)
 - [監査所有者タブ](#)
 - [タグタブ](#)
 - [Changelog タブ](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

前提条件

以下の手順は、1 つ以上の評価がすでに作成されていることを前提としています。評価が作成されていない場合、これらの手順に従っても結果は表示されません。

IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

評価の詳細ページを開いて確認するには


1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[変更を保存] を選択して、評価のリストを表示します。
3. 評価を開くには、その名前を選択します。
4. 以下の情報をリファレンスとして使用して、評価の詳細を確認します。

評価の詳細ページの各セクション

- [評価の詳細のセクション](#)
- [コントロールタブ](#)
- [評価レポートの選択のタブ](#)
- [AWS アカウント タブ](#)
- [AWS のサービス タブ](#)
- [監査所有者タブ](#)
- [タグタブ](#)
- [Changelog タブ](#)

評価の詳細のセクション

評価の詳細セクションを使用して、評価の概要を表示できます。



詳細の詳細セクションでは、以下の情報を確認できます。

名前	説明
1. 説明	評価の説明。
2. コンプライアンスタイプ	評価がサポートするコンプライアンス標準または規制。
3. 評価レポートの送信先	Audit Manager が評価レポートを保存する S3 バケット。
4. 証拠の総数	この評価について収集された証拠項目の総数。
5. 評価レポートの選択	評価レポートに含めるために選択された証拠項目の数。
6. 作成日	評価が作成された日付。
7. 最終更新日	評価が最後に編集された日付。
8. ステータス	評価のステータス。 • アクティブ - 評価で現在証拠が収集されていることを示します。 • 非アクティブ - 評価で現在証拠が収集されていないことを示します。

コントロールタブ

このタブでは、評価のコントロールに関する情報を確認できます。

コントロールステータスの概要では、次の情報を確認できます。

名前	説明
コントロールの総数	この評価のコントロールの総数。
レビュー済み	監査所有者または委任者によってレビューされたコントロールの数。
レビュー中	現在レビュー中のコントロールの数。
非アクティブ	証拠をアクティブに収集しなくなったコントロールの数。

コントロールセット の表で、コントロールセット別にグループ化されたコントロールのリストを確認することができます。各コントロールセットのコントロールを展開または折りたたむことができます。特定のコントロールを探している場合は、名前で検索することもできます。

このテーブルでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
コントロールセット別にグループ化されたコントロール	コントロールセットの名前。
コントロールステータス	コントロールのステータス。 - レビュー中 は、このコントロールのレビューが未完了であることを示します。このコントロールの証拠はまだ収集中であり、手動証拠を追加できます。これはデフォルトのステータスです。 - レビュー済み は、このコントロールの証拠のレビューが完了していることを示します。証拠はまだ収集中であり、手動証拠を追加できます。 - 非アクティブは、このコントロールについての自動証拠収集が停止していることを示します。手動証拠を追加することはできません。
委任先	このコントロールのレビュー担当者 (そのコントロールがレビューのために委任者に割り当てられた場合)。
証拠の総数	このコントロールについて収集された証拠項目の数。

評価レポートの選択のタブ

このタブでは、評価レポートに含まれる証拠を確認できます。証拠は証拠フォルダ別にグループ化され、作成された日付に基づいて整理されます。

これらのフォルダを参照して、評価レポートに含める証拠を選択できます。評価レポートに証拠を追加する方法については、「[評価レポートへの証拠の追加](#)」を参照してください。

このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
証拠フォルダ	証拠フォルダの名前。フォルダ名は、証拠が収集された日付に基づいています。
選択済みの証拠	評価レポートに含まれるフォルダ内の証拠項目の数。
コントロール名	この証拠フォルダに関連付けられているコントロールの名前。

AWS アカウント タブ

このタブを使用して、評価の範囲内 AWS アカウント にある を表示できます。

このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
アカウント ID	AWS アカウントの ID。
アカウント名	AWS アカウントの名前。
Email	AWS アカウントに関連付けられているメールアドレス。

AWS のサービス タブ

このタブは、評価に表示される場合と表示されない場合があります。

AWS のサービス タブが表示されない場合 (理想的な状態)

このタブが表示されない場合、Audit Manager AWS のサービス は評価の対象となる を管理しています。

Audit Manager は、評価コントロールとそのデータソースを調べ、この情報を対応する AWS のサービスにマッピングすることで、評価範囲を推測します。評価の基盤となるデータソースが変更されるたびに、Audit Manager は必要に応じて範囲を自動的に更新して、正しい AWS のサービスを反映します。これにより、AWS 環境内のすべての関連サービスについての正確で包括的な証拠を評価で収集できます。

AWS のサービス タブが表示されている場合

このタブが表示された場合、Audit Manager AWS のサービス は評価の対象となる を管理していません。

この場合、定義した範囲内のサービスに関する以下の情報が表示されます。

名前	説明
AWS のサービス	AWS のサービスの名前。
カテゴリ	コンピューティングまたはデータベースなどのサービスカテゴリ。
説明	AWS のサービスの説明。

Audit Manager は、この表のサービスのリソース評価を実行します。例えば、Amazon S3 がリストに表示されている場合、Audit Manager は S3 バケットに関する証拠を収集できます。収集される正確な証拠は、コントロールの [data source](#) によって決まります。たとえば、データソースタイプが で AWS Config、データソースマッピングが AWS Config ルール (など s3-bucket-public-write-prohibited) である場合、Audit Manager はそのルール評価の結果を証拠として収集します。詳細については、このガイドの「[サービスの対象範囲とデータソースタイプにはどのような違いがありますか?](#)」を参照してください。

評価が標準フレームワークからコンソールで作成された場合は、Audit Manager がお客様にサービスを選択して、フレームワークの要件に従ってデータソースをマッピングしました。標準フレームワークに手動コントロールのみが含まれている場合、AWS のサービス はスコープに含まれません。

Note

次回評価を編集したり、評価のカスタムコントロールのいずれかを変更したりすると、Audit Manager は対象範囲内のサービスの管理を引き継ぎます。この場合、AWS のサービスタブ は評価から削除されます。

監査所有者タブ

このタブでは、評価の監査所有者を確認できます。

このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
監査所有者	監査所有者の名前。
AWS アカウント	監査所有者の AWS アカウント ID。

タグタブ

このタブでは、評価のタグを確認できます。これらのタグは、評価の作成に使用されたフレームワークから継承されます。Audit Manager のタグの詳細については、「[AWS Audit Manager リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
キー	コンプライアンス標準、規制、カテゴリなどのタグのキー。
値	タグの値。

Changelog タブ

このタブでは、評価のユーザーアクティビティを確認できます。

このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
日付	アクティビティの日付。
ユーザー	アクションを実行したユーザー。
アクション	発生したアクション (評価の作成など)。
タイプ	変更されたオブジェクトタイプ (評価など)。

名前	説明
[リソース]	変更の影響を受けたリソース (評価の作成元のフレームワークなど)。 。

次の手順

評価の内容をさらに確認するには、「[での評価コントロールの確認 AWS Audit Manager](#)」の手順に従います。このページでは、評価コントロールの詳細と表示される情報について説明します。

その他のリソース

- [評価の詳細ページで、評価を再作成するように求められる](#)
- [評価にコントロールまたはコントロールセットが表示されません](#)
- [評価の範囲内のサービスが表示されない](#)

での評価コントロールの確認 AWS Audit Manager

評価コントロールの詳細を確認する必要がある場合は、評価コントロールの詳細ページの各セクションで情報を見ることができます。これらのセクションは、タスクに関連する情報に簡単にアクセスして理解するのに役立ちます。

目次

- [前提条件](#)
- [手順](#)
 - [コントロールの詳細セクション](#)
 - [証拠フォルダタブ](#)
 - [詳細タブ](#)
 - [証拠ソースタブ](#)
 - [コメントのタブ](#)
 - [Changelog タブ](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

前提条件

以下の手順は、1 つ以上の評価がすでに作成されていることを前提としています。評価が作成されていない場合、これらの手順に従っても結果は表示されません。

IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

評価コントロールの詳細ページを開いて確認するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択し、評価の名前を選択して開きます。
3. 評価のページから、[コントロール] タブを選択し、[コントロールセット] の表が表示されるまでスクロールダウンして、コントロールの名前を選択して開きます。
4. 以下の情報をリファレンスとして使用して、評価コントロールの詳細を確認します。

評価コントロールの詳細ページの各セクション

- [コントロールの詳細セクション](#)
- [証拠フォルダタブ](#)
- [詳細タブ](#)
- [証拠ソースタブ](#)
- [コメントのタブ](#)
- [Changelog タブ](#)

コントロールの詳細セクション

コントロールの詳細セクションを使用して、評価コントロールの概要を表示できます。

このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
説明	このコントロールについて提供される説明。
コントロールステータス	コントロールのステータス。 - レビュー中 - このコントロールのレビューが未完了であることを示します。このコントロールの証拠はまだ収集中であり、手動証拠を追加できます。これはデフォルトのステータスです。 - レビュー済み - このコントロールの証拠のレビューが完了していることを示します。証拠はまだ収集中であり、手動証拠を追加できます。 - 非アクティブ - このコントロールについての自動証拠収集が停止していることを示します。手動証拠を追加することはできません。

証拠フォルダタブ

このタブでは、このコントロール用に収集された証拠を表示できます。毎日、フォルダに整理されます。ここでは、次のアクションを実行することもできます。

- 証拠フォルダの確認 – 証拠フォルダの詳細を表示するには、ハイパーリンク付きのフォルダ名を選択します。
- 評価レポートに証拠フォルダを追加する – 証拠フォルダを追加するには、フォルダを選択して、[評価レポートに追加] を選択します。
- 評価レポートから証拠フォルダを削除する – フォルダを削除するには、フォルダを選択して、[評価レポートから削除] を選択します。
- [手動証拠を追加] - 手順については、「[での手動証拠の追加 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
証拠フォルダ	証拠フォルダの名前。名前は、証拠が収集または手動で追加された日付に基づいています。
コンプライアンスチェック	証拠フォルダ内の問題の数。この数は、直接報告されたセキュリティ問題の総数 AWS Security Hub CSPM AWS Config、またはその両方を表します。 該当なしと表示される場合は、Security Hub CSPM がないか、AWS Config 有効になっていないか、証拠が別のデータソースタイプから取得されていることを示します。
証拠の総数	フォルダ内の証拠項目の総数。
評価レポートの選択	評価レポートに含まれるフォルダ内の証拠項目の数。

i Tip

探している証拠フォルダが見つからない場合は、ドロップダウンフィルターを [常時] に変更します。そうしないと、過去 7 日間のフォルダがデフォルトで表示されます。

詳細タブ

このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
テスト情報	コントロールが意図したとおりに動作していることをテストするための推奨手順。
アクションプラン	コントロールを修正する必要がある場合に実行する推奨アクション。

証拠ソースタブ

このタブでは、評価コントロールが証拠を収集する場所を確認できます。証拠ソースには、次のいずれかを含めることができます。

名前	説明
一般的なコントロール	これらは、評価コントロールを裏付ける証拠を収集する一般的なコントロールです。 一般的なコントロールは、 が AWS 管理する基盤となるデータソースを使用して証拠を収集します。掲載されているすべての一般的なコントロールについて、Audit Manager はサポートされているすべてのコアコントロールに関連する証拠を収集します。一般的なコントロールを選択して、関連するコアコントロールを表示します。
コアコントロール	これらは、評価コントロールを裏付ける証拠を収集するコアコントロールです。 コアコントロールは、AWS が管理する定義済みのデータソースグループを使用して証拠を収集します。コアコントロールを選択すると、基盤となるデータソースが表示されます。
データソース	これらは、評価コントロールを裏付ける証拠を収集する個別のデータソースです。 • 名前 - データソースの名前。 • タイプ - 証拠の収集元のデータソースのタイプ。 • Audit Manager が証拠を収集する場合、タイプは AWS Security Hub CSPM、AWS Config、AWS CloudTrail、または AWS API コールになります。 • 独自のエビデンスをアップロードする場合、タイプは手動です。説明では、必要な手動証拠がファイルアップロードまたはテキストによる回答であるかことが示されます。 • マッピング - 証拠の収集に使用される特定のキーワード。 • タイプが AWS Config の場合、マッピングは AWS Config ルール (SNS_ENCRYPTED_KMS など) です。

名前	説明
	• タイプが の場合AWS Security Hub CSPM、マッピングは Security Hub CSPM コントロール (など) ですEC2.1。 • タイプが AWS API コールの場合、マッピングは API コール (kms_ListKeys など) です。 • タイプが AWS CloudTrail の場合、マッピングは CloudTrail イベント (CreateAccessKey など) です。 • 頻度 – Audit Manager が AWS API コールデータソースの証拠を収集する頻度。

コメントのタブ

このタブでは、コントロールとその証拠に関するコメントを追加できます。以前のコメントのリストを表示することもできます。

- [コメントを送信] で、テキストを入力して [コメントを送信] を選択することにより、コントロールについてのコメントを追加できます。
- [以前のコメント] で、以前のコメントのリストを、コメントが作成された日付および関連するユーザー ID とともに表示できます。

Changelog タブ

このタブでは、評価コントロールのユーザーアクティビティを確認できます。AWS CloudTrailの監査証跡ログと同じ情報を利用できます。Audit Manager で直接キャプチャされたユーザーアクティビティを使用すると、指定したコントロールについて、アクティビティの監査証跡を簡単にレビューできます。

このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
日付	協定世界時 (UTC) で表示されるアクティビティの日時。
ユーザー	アクティビティを実行したユーザーまたはロール。
アクション	発生したアクション (評価の作成など)。

名前	説明
タイプ	変更されたオブジェクトタイプ (評価など)。
[リソース]	変更の影響を受けたリソース (評価の作成元のフレームワークなど)。 。

Audit Manager は、変更ログで次のユーザーアクティビティを追跡します。

- 評価の作成
- 評価の編集
- 評価の完了
- 評価の削除
- レビューのためのコントロールセットの委任
- レビュー済みコントロールセットの監査所有者への送信
- 手動証拠のアップロード
- コントロールステータスの更新
- 評価レポートの生成

次の手順

評価の内容をさらに確認するには、「[での証拠フォルダの確認 AWS Audit Manager](#)」の手順に従います。このページでは、証拠フォルダと表示される情報について説明します。

その他のリソース

- [評価にコントロールまたはコントロールセットが表示されません](#)

での証拠フォルダの確認 AWS Audit Manager

評価が証拠を収集すると、Audit Manager はわかりやすく証拠をフォルダに格納します。証拠フォルダについての情報は、いくつかのセクションにまとめられています。

目次

- [前提条件](#)

- [手順](#)
 - [証拠フォルダの概要](#)
 - [証拠テーブル](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

前提条件

以下の手順は、1 つ以上の評価がすでに作成されていることを前提としています。評価が作成されていない場合、これらの手順に従っても結果は表示されません。

IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

評価が自動証拠の収集を開始するまでに最大 24 時間かかることに注意してください。評価に証拠が収集されていない場合、これらの手順に従っても結果は表示されません。

手順

証拠フォルダを開いて確認するには


1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択して、表示する評価を選択します。
3. 評価ページで [コントロール] タブを選択し、[コントロール] テーブルが表示されるまで下にスクロールして、評価コントロールを選択します。
4. 評価コントロールページで、[証拠フォルダ] タブを選択します。
5. [証拠フォルダ] テーブルで、証拠フォルダの名前を選択します。
6. 以下の情報をリファレンスとして使用して、証拠フォルダを確認します。

証拠フォルダページのセクション

- [証拠フォルダの概要](#)
- [証拠テーブル](#)

証拠フォルダの概要

ページの概要セクションには、証拠フォルダ内の証拠の概要が表示されます。さまざまな証拠タイプの詳細については、「[Evidence](#)」を参照してください。



このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
1. 日付および時間	証拠フォルダが作成された日時。これは、協定世界時 (UTC) で表示されます。
2. コントロール	証拠フォルダに関連するコントロールの名前。
3. 評価レポートに追加済み	評価レポートに含めるために手動で選択された証拠項目の数。
4. 証拠の総数	証拠フォルダ内の証拠項目の総数。
5. リソース	このフォルダで証拠を収集するときに評価された AWS リソースの合計数。
6. ユーザーアクティビティ	ユーザーアクティビティカテゴリに分類される証拠項目の数。この証拠は AWS CloudTrail ログから収集されます。
7. 設定データ	設定データカテゴリに分類される証拠項目の数。この証拠は、他の設定スナップショットを取得する API コールから収集されます AWS のサービス。
8. 手動	手動カテゴリに分類される証拠項目の数。この証拠は手動で追加されます。
9. コンプライアンスチェック	コンプライアンスチェックカテゴリに分類される証拠項目の数。この証拠は AWS Config AWS Security Hub CSPM、またはその両方から収集されます。

名前	説明
10. コンプライアンスチェックのステータス	直接報告された問題の総数 AWS Security Hub CSPM AWS Config、またはその両方。

証拠テーブル

証拠テーブルでは、証拠フォルダに含まれている証拠を表示することができます。このテーブルでは、次のアクションを実行できます。

- 個別の証拠を確認する - 個別の証拠の詳細を表示するには、[時間] 列でハイパーリンクが設定された証拠の名前を選択します。
- 評価レポートに証拠を追加する - 証拠を追加するには、証拠を選択して、[評価レポートに追加] を選択します。
- 評価レポートから証拠を削除する - 証拠を削除するには、証拠を選択して、[評価レポートから削除] を選択します。
- [手動証拠を追加] - 手順については、「[での手動証拠の追加 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このテーブルでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
時間	証拠が収集された時間を指定します。これは証拠の名前としても使用されます。時刻は、協定世界時 (UTC) で表されます。
コンプライアンスチェック	コンプライアンスチェックのカテゴリに該当する証拠の評価ステータス。 • Security Hub CSPM から収集された証拠の場合、合格または不合格の結果は Security Hub CSPM から直接報告されます。 • から収集された証拠については AWS Config、準拠または非準拠の結果が直接報告されます AWS Config。

名前	説明
	該当なしが表示されている場合は、AWS Config または Security Hub CSPM が有効になっていないか、証拠が別のデータソースタイプから取得されていることを示します。
タイプ別の証拠	証拠のタイプ。 - コンプライアンスチェックの証拠は または から AWS Config 収集されます AWS Security Hub CSPM。 - ユーザーアクティビティの証拠は AWS CloudTrail から収集されます。 - 設定データの証拠は、他の への API コールから収集されます AWS のサービス。 - 手動の証拠は、手動で追加した証拠です。
データソース	証拠の収集元のデータソース。
イベント名	証拠コレクションを呼び出したイベントの名前。
イベントソース	イベント AWS のサービス に関連する を識別するサービスプリンシパル。
リソース	証拠を収集する際に評価されたリソースの総数。
評価レポートの選択	証拠が評価レポートに含まれているかどうかを示します。 - 証拠を含めるには、証拠を選択し、[評価レポートに追加] を選択します。 - 証拠を除外するには、証拠を選択し、[評価レポートから削除] を選択します。

次の手順

フォルダ内の個々の証拠を調べる準備ができれば、「[での証拠の確認 AWS Audit Manager](#)」の手順に従います。このページでは、証拠の詳細と表示される情報について説明します。

その他のリソース

- Audit Manager の証拠に関する問題の解決策については、「[評価と証拠収集の問題に関するトラブルシューティング](#)」を参照してください。

での証拠の確認 AWS Audit Manager

特定の証拠のレビューをするには、このページの手順に従います。証拠の詳細は、いくつかのセクションにまとめられています。

目次

- [前提条件](#)
- [手順](#)
 - [概要](#)
 - [属性](#)
 - [含まれるリソース](#)
- [その他のリソース](#)

前提条件

以下の手順は、1 つ以上の評価がすでに作成されていることを前提としています。評価が作成されていない場合、これらの手順に従っても結果は表示されません。

IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

評価が自動証拠の収集を開始するまでに最大 24 時間かかることに注意してください。評価に証拠が収集されていない場合、これらの手順に従っても結果は表示されません。

手順

証拠の詳細ページを開いて確認するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。


2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択して、表示する評価を選択します。
3. 評価ページで [コントロール] タブを選択し、[コントロール] テーブルが表示されるまで下にスクロールして、コントロールを選択します。
4. コントロールのページから、[証拠フォルダ] タブを選択します。
5. [証拠フォルダ] テーブルで、証拠フォルダの名前を選択します。
6. [時間] 列の下にある証拠の名前を選択して、証拠の詳細ページを開きます。
7. 以下の情報をリファレンスとして使用して、証拠の詳細を確認します。

証拠の詳細ページのセクション

- [概要](#)
- [属性](#)
- [含まれるリソース](#)

概要

概要セクションを使用では、証拠の概要を確認できます。



このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
1. 証拠 ID	証拠の一意の識別子。
2. 日付および時間	証拠が収集された日時。これは、協定世界時 (UTC) で表されます。
3. コンプライアンスチェック	コンプライアンスチェックの証拠の評価ステータス。 から収集された証拠については AWS Security Hub CSPM、合格または不合格の結果が直接報告されます AWS Security Hub CSPM。

名前	説明
	- から収集された証拠については AWS Config、準拠または非準拠の結果が直接報告されます AWS Config。 - 該当なしが表示されている場合、以下のいずれかであることを示します。または AWS Security Hub CSPM AWS Config が有効になっていません。または、証拠は別のデータソースから取得される。
4. データソースマッピング	証拠の収集に使用されたマッピングキーワード。
5. データソースタイプ	証拠の収集元のデータソースタイプ。
6. アカウント ID	証拠 AWS アカウント に関連付けられている。
7. IAM ID	関連するユーザーまたはロール (該当する場合)。
8. 評価	証拠に関連付けられている評価の名前。
9. コントロール	証拠に関連付けられているコントロールの名前。
10. 証拠フォルダ名	証拠が保存されている証拠フォルダの名前。
11. 評価レポートに含める	評価レポートに証拠を含めるかどうかの設定。

属性

属性テーブルを使用して、証拠属性の詳細を確認できます。

このテーブルでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
属性名	属性のキー。
値	属性の値。場合によっては、詳細情報とともに JSON ファイルへのリンクが提供されることがあります。

含まれるリソース

含まれるリソーステーブルを使用して、この証拠を生成するために評価されたリソースを表示することができます。

このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
ARN	リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。ARN は、すべての証拠タイプで利用できるとは限りません。
リソースコンプライアンス	リソースの評価ステータス。 - から収集された証拠の場合 AWS Security Hub CSPM、合格または不合格の結果は Security Hub CSPM から直接報告されます。 - から収集された証拠については AWS Config、準拠または非準拠の結果が直接報告されます AWS Config。 - 該当なしと表示されている場合は、AWS Config または Security Hub CSPM が有効になっていないか、証拠が別のデータソースから取得されていることを示します。
値	リソース評価に関する詳細情報。場合によっては、詳細情報とともに JSON ファイルへのリンクが提供されることがあります。

その他のリソース

- Audit Manager の証拠に関する問題の解決策については、「[評価と証拠収集の問題に関するトラブルシューティング](#)」を参照してください。

での評価の編集 AWS Audit Manager

既存の評価を編集する必要がある場合があります AWS Audit Manager。監査の範囲が変更され、評価 AWS アカウント に含まれる の更新が必要になる場合があります。また、人員の変更により、評価に割り当てられた監査所有者のリストの更新が必要になる場合があります。このような場合、証拠収集を中断することなく、アクティブな評価を編集し、必要な調整を行うことができます。

以下のページでは、評価の詳細の編集、スコープ内の AWS アカウント の変更、監査所有者の更新、変更の確認と保存の手順の概要を示します。

前提条件

以下の手順は、1 つ以上の評価がすでに作成されていること、また評価がアクティブ状態であることを前提としています。

IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を編集するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

タスク

- [ステップ 1: 評価の詳細を編集する](#)
- [ステップ 2: 範囲内 AWS アカウント で を編集する](#)
- [ステップ 3: 監査所有者を編集する](#)
 - [監査所有者のアクセス許可](#)
- [ステップ 4: 確認して保存する](#)

ステップ 1: 評価の詳細を編集する

評価の詳細を編集するには、次の手順に従います。

評価を編集するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択します。
3. 評価を選択して、[編集] を選択します。
4. [評価の詳細の編集] で、必要に応じて評価の詳細を編集します。
5. [次へ] を選択します。

ステップ 2: 範囲内 AWS アカウント で を編集する

このステップでは、評価に含めるアカウントを変更できます。Audit Manager は、評価の範囲内で最大 200 のアカウントと、すべての評価で 250 の一意のメンバーアカウントをサポートできます。

範囲内 AWS アカウント で を編集するには

1. を追加するには AWS アカウント、アカウント名の横にあるチェックボックスをオンにします。
2. を削除するには AWS アカウント、アカウント名の横にあるチェックボックスをオフにします。
3. [次へ] を選択します。

Note

Audit Manager の委任管理者を編集するには、「[委任管理者の変更](#)」を参照してください。

ステップ 3: 監査所有者を編集する

このステップでは、評価に含める監査所有者を変更できます。

監査所有者を編集するには

1. 監査所有者を追加するには、アカウント名の横にあるチェックボックスをオンにします。
2. 監査所有者を削除するには、アカウント名の横にあるチェックボックスをオフにします。
3. [次へ] を選択します。

監査所有者のアクセス許可

以下のポリシーは、評価のすべての監査所有者にアタッチされています。

Audit Manager は、ポリシーをアタッチする前に#####をアカウントとリソース識別子に置き換えます。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  

```

```

    {
      "Sid": "AuditOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "Principal for user/role who are the audit owners of the
Assessment"
      },
      "Action": [
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:UpdateAssessment",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",
        "auditmanager:UpdateAssessmentStatus",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
        "auditmanager:DeleteAssessment",
        "auditmanager:GetChangeLogs",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment",
        "auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment",
        "auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:CreateAssessmentReport",
        "auditmanager:DeleteAssessmentReport",
        "auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:auditmanager:us-
east-1:123456789012:assessment/assessment_ID",
        "arn:aws:auditmanager:us-
east-1:123456789012:assessment/assessment_ID/*"
      ]
    }
  ]
}

```

ステップ 4: 確認して保存する

評価に関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[編集] を選択します。終了したら、[変更を保存] を選択して編集内容を確認します。

編集が完了すると、評価の変更は翌日の 00:00 (UTC) に有効になります。

次の手順

特定の評価コントロールの証拠を収集する必要がなくなった場合は、そのコントロールのステータスを変更できます。手順については、「[での評価コントロールのステータスの変更 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

評価全体で証拠収集が不要になったら、評価のステータスを非アクティブに変更できます。手順については、「[で評価のステータスを非アクティブに変更する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- Audit Manager の評価に関する問題の解決策については、「[評価と証拠収集の問題に関するトラブルシューティング](#)」を参照してください。
- 範囲内のサービスを編集できない理由については、このガイドの「トラブルシューティング」セクションの「[評価の範囲内のサービスを編集できません](#)」を参照してください。

での手動証拠の追加 AWS Audit Manager

Audit Manager は、多くのコントロールの証拠を自動的に収集できます。ただし、一部のコントロールでは、自動的に収集できない証拠が必要になる場合があります。このような場合、独自の証拠を手動で追加できます。

次の例を考えます。

- 一部のコントロールは、物理記録 (署名など)、またはクラウドで生成されないイベント (観察やインタビューなど) の提供に関連しています。このような場合は、ファイルを証拠として手動で追加できます。例えば、コントロールで組織構造に関する情報が必要である場合は、手動証拠として会社の組織図のコピーをアップロードできます。
- 一部のコントロールは、ベンダーのリスク評価に関する質問を表します。リスク評価の質問には、証拠として文書 (組織図など) が必要となる場合があります。または、単純なテキスト回答 (役職の

リストなど) のみが必要な場合もあります。後者の場合は、質問に回答し、その回答を手動証拠として保存できます。

手動アップロード機能を使用して、複数の環境からの証拠を管理することもできます。会社がハイブリッドクラウドモデルまたはマルチクラウドモデルを使用している場合は、オンプレミス環境、クラウドでホストされている環境、または SaaS アプリケーションから証拠をアップロードできます。これにより、証拠を Audit Manager 評価の構造内に保存することで (その出所に関係なく) 証拠を整理でき、証拠の各部分は特定のコントロールにマッピングされます。

重要ポイント

Audit Manager で評価に手動証拠を追加するには、3 つの方法があります。

1. Amazon S3 からのファイルのインポート - この方法は、ドキュメント、レポート、Audit Manager で自動的に収集できないその他のアーティファクトなど、証拠ファイルが S3 バケットに保存されている場合に最適です。これらのファイルを S3 から直接インポートすることで、手動証拠と自動収集された証拠をシームレスに統合できます。
2. ブラウザからのファイルのアップロード - コンピュータまたはネットワークに証拠ファイルがローカルに保存されている場合は、この方法を使用して Audit Manager に手動でアップロードできます。このアプローチは、スキャンされたドキュメントやイメージなどの、AWS 環境内でデジタル形式で利用できない物理レコードを含める必要がある場合に特に役立ちます。
3. 証拠としての自由形式のテキストの追加 - 必要な証拠がファイルではなく、テキストの応答や説明である場合があります。この方法では、Audit Manager に自由形式のテキストを直接入力できます。これは、ベンダーのリスク評価の質問に回答する際に特に役立ちます。

その他のリソース

- 評価コントロールに手動証拠を追加する方法については、以下のリソースを参照してください。一度に使用できるメソッドは 1 つだけであることに注意してください。
 - [Amazon S3 からの手動証拠ファイルのインポート](#)
 - [ブラウザからの手動証拠ファイルのアップロード](#)
 - [手動証拠としての自由形式のテキスト応答の入力](#)
- 使用できるファイル形式については、「[手動証拠にサポートされているファイル形式](#)」を参照してください。

- Audit Manager のさまざまな証拠タイプの詳細については、本ガイドの「概念と用語」セクションの「[evidence](#)」を参照してください。
- トラブルシューティングについては、「[コントロールに手動証拠をアップロードできません](#)」を参照してください。

Amazon S3 からの手動証拠ファイルのインポート

評価に Amazon S3 バケットから証拠を手動でインポートすることができます。これにより、自動的に収集された証拠を追加の資料で補足できます。

前提条件

- 単一の手動証拠ファイルにサポートされる最大サイズは 100 MB です。
- いずれかの [手動証拠にサポートされているファイル形式](#) を使用する必要があります。
- 各 AWS アカウント は、毎日最大 100 個の証拠ファイルをコントロールに手動でアップロードできます。この 1 日あたりのクォータを超えると、そのコントロールについては追加の手動アップロードが失敗します。単一のコントロールに手動証拠を大量にアップロードする必要がある場合は、証拠を数日にわたってバッチでアップロードします。
- コントロールが 非アクティブの場合、そのコントロールに手動証拠は追加できません。手動証拠を追加するには、最初にコントロールのステータスを [レビュー中] または [レビュー済み] に[変更する](#)必要があります。
- IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を管理するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

ファイルのインポートは、Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して行うことができます。

AWS console

 Important

機密情報または個人を特定できる情報 (PII) は、手動証拠としてインポートしないことを強くお勧めします。これには、社会保障番号、住所、電話番号、または個人の特定に使用できるその他の情報が含まれますが、これらに限定されません。

Audit Manager コンソールで S3 からファイルをインポートするには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択して、評価を選択します。
3. [コントロール] タブを選択し、[コントロールセット] まで下にスクロールして、コントロールを選択します。
4. [証拠フォルダ] タブで、[手動証拠を追加] を選択してから、[S3 からファイルをインポート] を選択します。
5. 次のページで、証拠の S3 URI を入力します。S3 URI は、[Amazon S3 コンソール](#) のオブジェクトに移動し、[Copy S3 URI (S3 URI をコピー)] を選択します。
6. [アップロード] を選択します。

AWS CLI

 Important

機密情報または個人を特定できる情報 (PII) は、手動証拠としてインポートしないことを強くお勧めします。これには、社会保障番号、住所、電話番号、または個人の特定に使用できるその他の情報が含まれますが、これらに限定されません。

次の手順では、*placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

の S3 からファイルをインポートするには AWS CLI

1. [list-assessments](#) コマンドを実行して評価のリストを表示します。

```
aws auditmanager list-assessments
```

回答から証拠をアップロードする評価を検索して、評価 ID をメモします。

2. [get-assessment](#) コマンドを実行して、ステップ 1 の評価 ID を指定します。

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p
```

回答から証拠をアップロードするコントロールセットとコントロールを検索して、その ID をメモします。

3. 次のパラメータを使用して、[batch-import-evidence-to-assessment-control](#) コマンドを実行します。
 - `--assessment-id`— ステップ 1 の評価 ID を使用します。
 - `--control-set-id`— ステップ 2 のコントロールセット ID を使用します。
 - `--control-id`— ステップ 2 のコントロール ID を使用します。
 - `--manual-evidence` — 手動証拠タイプとして `s3ResourcePath` を使用し、証拠の S3 URI を指定します。S3 URI は、[Amazon S3 コンソール](#)のオブジェクトに移動し、[Copy S3 URI (S3 URI をコピー)] を選択します。

```
aws auditmanager batch-import-evidence-to-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p --control-set-id ControlSet --control-id a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6 --manual-evidence s3ResourcePath=s3://amzn-s3-demo-bucket/EXAMPLE-FILE.extension
```

Audit Manager API

Important

機密情報または個人を特定できる情報 (PII) は、手動証拠としてインポートしないことを強くお勧めします。これには、社会保障番号、住所、電話番号、または個人の特定に使用できるその他の情報が含まれますが、これらに限定されません。

API を使用して S3 からファイルをインポートするには

1. [ListAssessments](#) オペレーションを呼び出し、評価のリストを表示します。回答から証拠をアップロードする評価を検索して、評価 ID をメモします。
2. [GetAssessment](#) オペレーションを呼び出し、ステップ 1 の評価 ID を指定します。回答から証拠をアップロードするコントロールセットとコントロールを検索して、その ID をメモします。
3. 以下のパラメータで [BatchImportEvidenceToAssessmentControl](#) オペレーションを呼び出します。
 - [assessmentId](#)— ステップ 1 の評価 ID を使用します。
 - [controlSetId](#)— ステップ 2 のコントロールセット ID を使用します。
 - [controlId](#)— ステップ 2 のコントロール ID を使用します。
 - [manualEvidence](#) — 手動証拠タイプとして `s3ResourcePath` を使用し、証拠の S3 URI を指定します。S3 URI は、[Amazon S3 コンソール](#) のオブジェクトに移動し、[Copy S3 URI (S3 URI をコピー)] を選択します。

詳細については、前述の手順のリンクのいずれかを選択して、「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには言語固有の AWS SDK の 1 つでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

評価の証拠を追加および確認したら、評価レポートを生成できます。詳細については、「[での評価レポートの準備 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

使用できるファイル形式については、「[手動証拠にサポートされているファイル形式](#)」を参照してください。

ブラウザからの手動証拠ファイルのアップロード

証拠ファイルは、ブラウザから Audit Manager 評価に手動でアップロードできます。これにより、自動的に収集された証拠を追加の資料で補足できます。

前提条件

- 単一の手動証拠ファイルにサポートされる最大サイズは 100 MB です。
- いずれかの [手動証拠にサポートされているファイル形式](#) を使用する必要があります。
- 各 AWS アカウント は、毎日最大 100 個の証拠ファイルをコントロールに手動でアップロードできます。この 1 日あたりのクォータを超えると、そのコントロールについては追加の手動アップロードが失敗します。単一のコントロールに手動証拠を大量にアップロードする必要がある場合は、証拠を数日にわたってバッチでアップロードします。
- コントロールが 非アクティブの場合、そのコントロールに手動証拠は追加できません。手動証拠を追加するには、最初にコントロールのステータスを [レビュー中] または [レビュー済み] に [変更する](#) 必要があります。
- IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を管理するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

ファイルのアップロードは、Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して行うことができます。

AWS console

Important

機密情報または個人を特定できる情報 (PII) は、手動証拠としてアップロードしないことを強くお勧めします。これには、社会保障番号、住所、電話番号、または個人の特定に使用できるその他の情報が含まれますが、これらに限定されません。

Audit Manager コンソールでブラウザからファイルをアップロードするには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択して、評価を選択します。
3. [コントロール] タブで [コントロールセット] まで下にスクロールして、コントロールを選択します。

4. [証拠フォルダ] タブで、[手動証拠の追加] を選択します。
5. [ブラウザからのファイルのアップロード] を選択します。
6. アップロードするファイルを選択します。
7. [アップロード] を選択します。

AWS CLI

Important

機密情報または個人を特定できる情報 (PII) は、手動証拠としてアップロードしないことを強くお勧めします。これには、社会保障番号、住所、電話番号、または個人の特定に使用できるその他の情報が含まれますが、これらに限定されません。

次の手順では、*placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

でブラウザからファイルをアップロードするには AWS CLI

1. [list-assessments](#) コマンドを実行して評価のリストを表示します。

```
aws auditmanager list-assessments
```

回答から証拠をアップロードする評価を検索して、評価 ID をメモします。

2. [get-assessment](#) コマンドを実行して、ステップ 1 の評価 ID を指定します。

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p
```

回答から証拠をアップロードするコントロールセットとコントロールを検索して、その ID をメモします。

3. [get-evidence-file-upload-url](#) コマンドを実行して、アップロードするファイルを指定します。

```
aws auditmanager get-evidence-file-upload-url --file-name fileName.extension
```

回答で指定された URL と `evidenceFileName` をメモします。

4. ステップ 3 で指定した URL で、ブラウザからファイルをアップロードします。このアクションにより、ファイルが Amazon S3 にアップロードされ、評価コントロールに添付できるオブジェクトとして保存されます。次のステップでは、`evidenceFileName` パラメータを使用して新しく作成したオブジェクトを参照します。

 Note

署名付き URL を使用してファイルをアップロードすると、Audit Manager はサーバー側の暗号化を使用してデータを保護し、保存します AWS Key Management Service。これをサポートするには、署名付き URL を使用してファイルをアップロードするときに、リクエスト内の `x-amz-server-side-encryption` ヘッダーを使用する必要があります。

Audit Manager [データ暗号化の設定](#) の設定 AWS KMS key でカスタマー管理を使用している場合は、リクエストに `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` ヘッダーも含めてください。 `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` ヘッダーがリクエストにない場合、Amazon S3 は AWS マネージドキーを使用すると見なします。

詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの [AWS Key Management Service 「キーによるサーバー側の暗号化 \(SSE-KMS\) を使用したデータの保護」](#) を参照してください。

5. 次のパラメータを使用して、[batch-import-evidence-to-assessment-control](#) コマンドを実行します。
 - `--assessment-id`— ステップ 1 の評価 ID を使用します。
 - `--control-set-id`— ステップ 2 のコントロールセット ID を使用します。
 - `--control-id`— ステップ 2 のコントロール ID を使用します。
 - `--manual-evidence`— 手動による証拠タイプとして `evidenceFileName` を使用して、ステップ 3 から証拠ファイル名を指定します。

```
aws auditmanager batch-import-evidence-to-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p --control-set-id ControlSet --control-id a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6 --manual-evidence evidenceFileName=fileName.extension
```

Audit Manager API

 Important

機密情報または個人を特定できる情報 (PII) は、手動証拠としてアップロードしないことを強くお勧めします。これには、社会保障番号、住所、電話番号、または個人の特定に使用できるその他の情報が含まれますが、これらに限定されません。

API を使用してブラウザからファイルをアップロードするには

1. [ListAssessments](#) 操作を呼び出します。回答から証拠をアップロードする評価を検索して、評価 ID をメモします。
2. [GetAssessment](#) オペレーションを呼び出して、ステップ 1 から `assessmentId` を指定します。回答から証拠をアップロードするコントロールセットとコントロールを検索して、その ID をメモします。
3. [GetEvidenceFileUploadUrl](#) オペレーションを呼び出して、アップロードする `fileName` を指定します。回答で指定された URL と `evidenceFileName` をメモします。
4. ステップ 3 で指定した URL で、ブラウザからファイルをアップロードします。このアクションにより、ファイルが Amazon S3 にアップロードされ、評価コントロールに添付できるオブジェクトとして保存されます。次のステップでは、`evidenceFileName` パラメータを使用して新しく作成したオブジェクトを参照します。

 Note

署名付き URL を使用してファイルをアップロードすると、Audit Manager はサーバー側の暗号化を使用してデータを保護し、保存します AWS Key Management Service。これをサポートするには、署名付き URL を使用してファイルをアップロードするときに、リクエスト内の `x-amz-server-side-encryption` ヘッダーを使用する必要があります。

Audit Manager [データ暗号化の設定](#) の設定 AWS KMS key でカスタマー管理を使用している場合は、リクエストに `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` ヘッダーも含めてください。 `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` ヘッダーがリクエストにない場合、Amazon S3 は AWS マネージドキーを使用すると見なします。

詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの[AWS Key Management Service 「キーによるサーバー側の暗号化 \(SSE-KMS\) を使用したデータの保護」](#)を参照してください。

- 以下のパラメータで [BatchImportEvidenceToAssessmentControl](#) オペレーションを呼び出します。
 - [assessmentId](#)— ステップ 1 の評価 ID を使用します。
 - [controlSetId](#)— ステップ 2 のコントロールセット ID を使用します。
 - [controlId](#)— ステップ 2 のコントロール ID を使用します。
 - [manualEvidence](#)— 手動による証拠タイプとして `evidenceFileName` を使用して、ステップ 3 から証拠ファイル名を指定します。

詳細については、前述の手順のリンクのいずれかを選択して、「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには言語固有の AWS SDK の 1 つでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

評価の証拠を収集および確認したら、評価レポートを生成できます。詳細については、「[での評価レポートの準備 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

使用できるファイル形式については、「[手動証拠にサポートされているファイル形式](#)」を参照してください。

手動証拠としての自由形式のテキスト応答の入力

自由形式のテキストを入力し、そのテキストを証拠として保存することで、評価コントロールにコンテキストとサポート情報を追加できます。これにより、自動証拠収集では取得できない詳細情報を手動で文書化できます。

例えば、Audit Manager を使用して、ベンダーリスク評価アンケートの質問のカスタムコントロールを作成できます。この場合、各コントロールの名前は、組織のセキュリティとコンプライアンス体制に関する情報を尋ねる特定の質問になります。特定のベンダーリスク評価の質問に対する回答を記録するには、テキストの回答を入力し、コントロールの手動証拠として保存します。

前提条件

- コントロールが 非アクティブの場合、そのコントロールに手動証拠は追加できません。手動証拠を追加するには、最初にコントロールのステータスを [レビュー中] または [レビュー済み] に [変更する](#) 必要があります。
- IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を管理するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、テキストの回答を入力することができます。

AWS console

Important

機密情報または個人を特定できる情報 (PII) は、手動証拠として入力しないことを強くお勧めします。これには、社会保障番号、住所、電話番号、または個人の特定に使用できるその他の情報が含まれますが、これらに限定されません。

Audit Manager コンソールでテキストの回答を入力するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択して、評価を選択します。
3. [コントロール] タブを選択し、[コントロールセット] まで下にスクロールして、コントロールを選択します。
4. [証拠フォルダ] タブで、[手動証拠の追加] を選択します。
5. [テキストの回答の入力] を選択します。
6. 表示されるポップアップウィンドウに、プレーンテキスト形式で回答を入力してください。
7. [Confirm (確認)] を選択します。

AWS CLI

 Important

機密情報または個人を特定できる情報 (PII) は、手動証拠として入力しないことを強くお勧めします。これには、社会保障番号、住所、電話番号、または個人の特定に使用できるその他の情報が含まれますが、これらに限定されません。

次の手順では、*placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

にテキストレスポンスを入力するには AWS CLI

1. [list-assessments](#) コマンドを実行します。

```
aws auditmanager list-assessments
```

回答から証拠をアップロードする評価を検索して、評価 ID をメモします。

2. [get-assessment](#) コマンドを実行して、ステップ 1 の評価 ID を指定します。

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p
```

回答で、証拠のアップロード先のコントロールセットとコントロールを検索し、その ID をメモします。

3. 次のパラメータを使用して、[batch-import-evidence-to-assessment-control](#) コマンドを実行します。
 - `--assessment-id`— ステップ 1 の評価 ID を使用します。
 - `--control-set-id`— ステップ 2 のコントロールセット ID を使用します。
 - `--control-id`— ステップ 2 のコントロール ID を使用します。
 - `--manual-evidence`— 手動証拠タイプとして `textResponse` を使用して、手動証拠として保存するテキストを入力します。

```
aws auditmanager batch-import-evidence-to-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p --control-set-id ControlSet --control-
```

```
id a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6 --manual-evidence textResponse="enter text here"
```

Audit Manager API

Important

機密情報または個人を特定できる情報 (PII) は、手動証拠として入力しないことを強くお勧めします。これには、社会保障番号、住所、電話番号、または個人の特定に使用できるその他の情報が含まれますが、これらに限定されません。

API を使用してコンソールでテキストの回答を入力するには

1. [ListAssessments](#) 操作を呼び出します。回答から証拠をアップロードする評価を検索して、評価 ID をメモします。
2. [GetAssessment](#) オペレーションを呼び出して、ステップ 1 から `assessmentId` を指定します。回答で、証拠のアップロード先のコントロールセットとコントロールを検索し、その ID をメモします。
3. 以下のパラメータで [BatchImportEvidenceToAssessmentControl](#) オペレーションを呼び出します。
 - [assessmentId](#)— ステップ 1 の評価 ID を使用します。
 - [controlSetId](#)— ステップ 2 のコントロールセット ID を使用します。
 - [controlId](#)— ステップ 2 のコントロール ID を使用します。
 - [manualEvidence](#)— 手動証拠タイプとして `textResponse` を使用して、手動証拠として保存するテキストを入力します。

詳細については、前述の手順のリンクのいずれかを選択して、「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには言語固有の AWS SDK の 1 つでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

評価の証拠を収集および確認したら、評価レポートを生成できます。詳細については、「[での評価レポートの準備 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

手動証拠にサポートされているファイル形式

次の表に手動証拠としてアップロードできるファイルの種類をリスト表示して、説明します。各ファイルタイプに、表にはサポートされているファイル拡張子もリスト表示されます。

ファイルタイプ	説明	サポートされているファイル拡張子
圧縮またはアーカイブ	GNU Zip 圧縮アーカイブおよび ZIP 圧縮アーカイブ	.gz, .zip
ドキュメント	PDF、Microsoft Office ファイルなどの一般的なドキュメントファイル	.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx
イメージ	イメージファイルとグラフィックファイル	.jpeg, .jpg, .png, .svg
テキスト	プレーンテキスト文書やマークアップ言語ファイルなど、その他の非バイナリテキストファイル	.cer, .csv, .html, .jmx, .json, .md, .out, .rtf, .txt, .xml, .yaml, .yml

その他のリソース

評価コントロールに独自の証拠を追加するさまざまな方法の詳細については、以下のページを参照してください。

- [Amazon S3 からの手動証拠ファイルのインポート](#)
- [ブラウザからの手動証拠ファイルのアップロード](#)
- [手動証拠としての自由形式のテキスト応答の入力](#)

での評価レポートの準備 AWS Audit Manager

評価の証拠を収集および確認したら、評価レポートを生成できます。評価レポートは、評価を要約し、関連する証拠を含む整理された一連のフォルダセットへのリンクを提供します。

重要ポイント

新たに収集された証拠は、自動的に評価レポートに含まれません。どの証拠をレポートに含めるかは、ユーザーが制御します。評価レポートに含める証拠を選択したら、最終的な評価レポートを生成して監査人と共有できます。

評価レポートを生成すると、評価レポートの宛先として選択した S3 バケットに格納されます。Audit Manager のダウンロードセンターから評価レポートをダウンロードすることもできます。

その他のリソース

評価レポートとその管理方法の詳細については、以下のリソースを参照してください。

- [評価レポートへの証拠の追加](#)
- [評価レポートから証拠を削除する](#)
- [評価レポートの生成](#)
- [評価レポートのダウンロード](#)
- [評価レポートの操作と内容の探索](#)
- [評価レポートの検証](#)
- [評価レポートの削除](#)
- [証拠ファインダーの検索結果からの評価レポートの生成](#)
- [デフォルトの評価レポートの送信先の設定](#)
- [評価レポートの問題のトラブルシューティング](#)

評価レポートへの証拠の追加

評価レポートを作成する前に、評価レポートに少なくとも 1 つの証拠を追加する必要があります。証拠フォルダ全体を追加、またはフォルダ内から特定の証拠項目を追加できます。

手順

評価レポートに証拠を含めるには、以下の手順に従います。

評価レポートへ証拠を追加するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択して、表示する評価を選択します。
3. [コントロール] タブで、[コントロールセット] テーブルまで下にスクロールして、評価レポートに含める証拠を含むコントロールを選択します。
4. 評価レポートに証拠を追加する方法を選択します。
 - a. 証拠フォルダ全体を追加するには、[証拠フォルダ] までスクロールダウンし、追加するフォルダを選択してから、[評価レポートに追加] を選択します。

 Tip

探しているフォルダが見つからない場合は、ドロップダウンフィルターを[常時] に変更します。そうしないと、過去 7 日間のフォルダがデフォルトで表示されます。[評価レポートに追加] がグレーアウトされる場合は、証拠フォルダは既に評価レポートに追加されています。

- b. 特定の証拠を追加するには、証拠フォルダを選択してその内容を開きます。リストから 1 つまたは複数の項目を選択してから、[評価レポートに追加] を選択します。

 Tip

[評価レポートに追加] がグレーアウトされている場合は、証拠の横にあるチェックボックスが選択されていることを確認してから、再試行します。

5. 証拠を評価レポートに追加すると、緑の成功バナーが表示されます。[評価レポートに証拠を表示] を選択すると、評価レポートに含まれる証拠が表示されます。
 - または、評価に戻って、[評価レポート選択] タブを選択することで、評価レポートに含まれる証拠を表示できます。

次の手順

評価レポートから証拠を削除するには、「[評価レポートから証拠を削除する](#)」を参照してください。

評価レポートを生成する準備ができたなら、「[評価レポートの生成](#)」を参照してください。

その他のリソース

よくある質問や問題への回答を見つけるには、このガイドの「トラブルシューティング」セクションの「[評価レポートの問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

評価レポートから証拠を削除する

評価レポートから証拠を削除する必要がある場合は、次の手順に従います。証拠フォルダ全体を削除、またはフォルダ内から特定の証拠項目を削除できます。

手順

評価レポートから証拠を削除するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択してから、評価の名前を選択して開きます。
3. [コントロール] タブで、[コントロールセット] 表までスクロールダウンし、コントロールの名前を選択して開きます。
4. 評価レポートから証拠を削除する方法を選択します。
 - a. 証拠フォルダ全体を削除するには、証拠フォルダまでスクロールダウンし、削除するフォルダを選択してから、[評価レポートから削除] を選択します。

Tip

探しているフォルダが見つからない場合は、ドロップダウンフィルターを[常時] に変更します。そうしないと、過去 7 日間のフォルダがデフォルトで表示されます。
[評価レポートから削除] がグレーアウトされている場合は、証拠フォルダは評価レポートから既に削除されています。

- b. 特定の証拠を削除するには、証拠フォルダを選択してその内容を開きます。リストから 1 つまたは複数の項目を選択してから、[評価レポートから削除] を選択します。

Tip

[評価レポートから削除] がグレーアウトされている場合は、証拠の横にあるチェックボックスが選択されていることを確認してから、再試行します。

5. 証拠を評価レポートに追加すると、緑の成功バナーが表示されます。[評価レポートに証拠を表示] を選択すると、評価レポートに含まれる証拠が表示されます。
 - または、評価に戻って、[評価レポート選択] タブを選択することで、評価レポートに含まれる証拠を表示できます。

次の手順

評価レポートを生成する準備ができたなら、「[評価レポートの生成](#)」を参照してください。

その他のリソース

よくある質問や問題への回答を見つけるには、このガイドの「トラブルシューティング」セクションの「[評価レポートの問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

評価レポートの生成

評価レポートを生成する準備ができたなら、以下の手順に従います。

前提条件

評価レポートを作成する前に、評価レポートに少なくとも 1 つの証拠を追加する必要があります。証拠フォルダ全体を追加、またはフォルダ内から各証拠項目を追加できます。

評価レポートが正常に作成されたことを確認するには、[評価レポートの送信先設定のヒント](#) をレビューします。

手順

評価レポートを生成するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Assessments (評価)] を選択します。
3. 評価レポートを生成する評価の名前を選択します。
4. [Assessment report selection (評価レポートの選択)] タブを選択してから、[Generate assessment report (評価レポートを生成)] を選択します。

Tip

[評価レポートを生成] がグレーアウトされている場合は、証拠がまだ評価レポートに追加されなかったということです。

5. ポップアップウィンドウに評価レポートの名前と説明を入力し、評価レポートの詳細を確認します。

6. [評価レポートを生成] を選択して、評価レポートが生成されるまで数分待ちます。
7. Audit Manager コンソールの[ダウンロードセンター] ページから評価レポートを検索してダウンロードします。
 - または、評価レポートの送信先の S3 バケットに移動して、そこから評価レポートをダウンロードすることもできます。

次の手順

評価を生成したら、以下の詳細を確認できます。

- 評価レポートを検索してダウンロード — [ダウンロードセンター](#)または [Amazon S3](#) から評価レポートをダウンロードする方法について説明します。
- 評価レポートを検索 — [評価レポートをナビゲートして、その内容を調べる](#)方法について説明します。
- 評価レポートの検証 — [ValidateAssessmentReportIntegrity](#) API オペレーションを使用して評価レポートを検証する方法について説明します。
- 不要な評価レポートを削除 — [ダウンロードセンター](#)または [Amazon S3](#) から不要なレポートを削除する方法について説明します。
- 証拠ファインダーから評価レポートを生成する — [証拠ファインダーの検索結果から評価レポートを生成する](#)方法について説明します。

その他のリソース

よくある質問や問題への回答を見つけるには、このガイドの「トラブルシューティング」セクションの「[評価レポートの問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

での評価コントロールのステータスの変更 AWS Audit Manager

アクティブな評価内で評価コントロールのステータスを変更できます。コントロールのステータスを更新することで、進捗状況追跡、レビュー日時の確認、評価の整理、評価の最新の状態の維持を行うことができます。

前提条件

以下の手順は、評価がすでに作成されており、アクティブ状態であることを前提としています。

IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を管理するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、評価コントロールのステータスを更新できます。

Note

コントロールステータスのレビュー済みへの変更は、最終的な操作です。コントロールのステータスを [レビュー済み] に設定すると、そのコントロールのステータスを変更したり、以前のステータスに戻すことはできなくなります。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで評価コントロールのステータスを変更するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択します。
3. 評価を開くには、その名前を選択します。
4. 評価のページから、[コントロール] タブを選択し、[コントロールセット] の表が表示されるまでスクロールダウンして、コントロールの名前を選択して開きます。
5. ページの右上にある [コントロールステータスの更新] を選択し、ステータスを選択します。

ステータス	説明
レビュー中	コントロールのレビューが完了していない場合は、このステータスを選択します。
レビュー済み	このコントロールの証拠の確認が完了し、証拠の収集または追加を続行する場合は、このステータスを選択します。

ステータス	説明
非アクティブ	このコントロールの自動証拠の収集を停止する場合は、このステータスを選択します。

6. [コントロールステータスの更新] を選択して、選択を確認します。

AWS CLI

で評価コントロールのステータスを変更するには AWS CLI

1. [list-assessments](#) コマンドを実行します。

```
aws auditmanager list-assessments
```

回答は評価のリストを返します。更新するコントロールを含む評価を検索して、評価 ID をメモします。

2. [get-assessment](#) コマンドを実行して、ステップ 1 の評価 ID を指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4e5f6g
```

回答で更新するコントロールを検索し、コントロール ID とコントロールセット ID をメモします。

3. [update-assessment-control](#) コマンドを実行して、以下のパラメータを指定します。

- `--assessment-id` – コントロールが属する評価。
- `--control-set-id` – コントロールが属するコントロールセット。
- `--control-id` – 更新するコントロール。
- `--control-status` – この値を UNDER_REVIEW、REVIEWED、または INACTIVE に設定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager update-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4e5f6g --control-set-id "My control set" --control-id 2b3c4d5e-2b3c-2b3c-2b3c-2b3c4d5f6g7h --control-status REVIEWED
```

Audit Manager API

API を使用して評価コントロールのステータスを変更するには

1. [ListAssessments](#) オペレーションを使用します。

回答で更新するコントロールを含む評価を検索して、評価 ID をメモします。

2. [GetAssessment](#) オペレーションを使用して、ステップ 1 の評価 ID を指定します。

回答で更新するコントロールを検索し、コントロール ID とコントロールセット ID をメモします。

3. [UpdateAssessmentControl](#) オペレーションを使用して、以下のパラメータを指定します。

- [assessmentId](#) – コントロールが属する評価。
- [controlSetId](#) – コントロールが属するコントロールセット。
- [controlId](#) – 更新するコントロール。
- [controlStatus](#) – この値を UNDER_REVIEW、REVIEWED、または INACTIVE に設定します。

これらの API オペレーションの詳細については、前述の手順のリンクのいずれかを選択して「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

評価のステータスを変更する準備ができたなら、「[で評価のステータスを非アクティブに変更する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

で評価のステータスを非アクティブに変更する AWS Audit Manager

評価のための証拠収集が不要になったら、評価のステータスを非アクティブに変更できます。評価のステータスが非アクティブになると、評価による証拠収集が停止します。停止後、その評価の料金は発生しなくなります。

証拠収集を停止することに加えて、Audit Manager は、非アクティブな評価内にあるコントロールに次の変更を加えます。

- すべてのコントロールセットが [レビュー済み] ステータスに変わります。
- [レビュー中] のすべてのコントロールが [レビュー済み] ステータスに変わります。
- 非アクティブな評価の受任者は、それ以降、そのコントロールとコントロールセットを表示または編集できなくなります。

前提条件

以下の手順は、評価がすでに作成されており、アクティブ状態であることを前提としています。

IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を管理するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、評価のステータスを更新できます。

Warning

このアクションを元に戻すことはできません。慎重に続行し、評価を非アクティブとしてマークすることを確認することをお勧めします。評価が非アクティブの場合、その内容への読み取り専用のアクセス権のみです。これは、以前に収集した証拠を引き続き確認し、評価レポートを生成できることを意味します。ただし、非アクティブな評価の編集、コメントの追加、手動証拠のアップロードはできません。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで評価のステータスを非アクティブに変更するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択します。
3. 評価を開くには、その名前を選択します。
4. ページの右上にある [評価ステータスを更新] を選択してから、[非アクティブ] を選択します。
5. ポップアップウィンドウで [ステータスを更新] を選択して、ステータスを非アクティブに変更することを確認します。

評価とそのコントロールの変更は、約 1 分後に有効になります。

AWS CLI

で評価ステータスを非アクティブに変更するには AWS CLI

1. まず、更新する評価を特定します。そのために、[list-assessments](#) コマンドを実行します。

```
aws auditmanager list-assessments
```

回答は評価のリストを返します。非アクティブ化する評価を検索して、評価 ID をメモします。

2. 次に、[update-assessment-status](#) コマンドを実行して、以下のパラメータを指定します。
 - `--assessment-id`—このパラメータを使用して、非アクティブにする評価を指定します。
 - `--status`—この値を `INACTIVE` に設定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager update-assessment-status --assessment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 --status INACTIVE
```

評価とそのコントロールの変更は、約 1 分後に有効になります。

Audit Manager API

API を使用して評価のステータスを非アクティブに変更するには

1. [ListAssessments](#) オペレーションを使用して、非アクティブ化する評価を検索して、評価 ID をメモします。
2. [UpdateAssessmentStatus](#) オペレーションを使用して、以下のパラメータを指定します。
 - [AssessmentID](#) — このパラメータを使用して、非アクティブ化する評価を指定します。
 - [ステータス](#) — この値を INACTIVE に設定します。

評価とそのコントロールの変更は、約 1 分後に有効になります。

これらの API オペレーションの詳細については、前述の手順のリンクのいずれかを選択して「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

非アクティブな評価が不要になったことを確認したら、評価を削除して Audit Manager 環境をクリーンアップできます。手順については、「[での評価の削除 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

での評価の削除 AWS Audit Manager

評価が不要になった場合は、Audit Manager 環境から削除できます。これにより、ワークスペースをクリーンアップし、現在のタスクと優先事項に関連する評価に集中できます。

Tip

コストの削減を目的としている場合は、評価のステータスを削除するのではなく、[非アクティブに変更すること](#)を検討してください。このアクションにより証拠の収集が停止し、評価が読み取り専用の状態になります。この状態では、以前に収集された証拠を確認できます。非アクティブな評価で、料金が発生することはありません。

前提条件

以下の手順は、評価がすでに作成されていることを前提としています。

IAM ID に、AWS Audit Managerで評価を削除するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、評価を削除できます。

Warning

このアクションにより、評価と収集されたすべての証拠が完全に削除されます。削除したデータを復元することはできません。そのため、評価の削除は確認の上、慎重に行ってください。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで評価を削除するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[評価] を選択します。
3. 削除する評価を選択し、[削除] を選択します。

AWS CLI

で評価を削除するには AWS CLI

1. まず、削除する評価を特定します。そのために、[list-assessments](#) コマンドを実行します。

```
aws auditmanager list-assessments
```

回答は評価のリストを返します。削除する評価を検索して、評価 ID をメモします。

- 次に、[delete-assessment](#) コマンドを使用して、削除する評価の `--assessment-id` を指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager delete-assessment --assessment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

API を使用して評価を削除するには

- [ListAssessments](#) オペレーションを使用して、削除する評価を検索します。
回答の、評価 ID をメモします。
- [DeleteAssessment](#) オペレーションを使用して、削除する評価の [assessmentId](#) を指定します。

これらの API 操作の詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して「AWS Audit Manager API リファレンス」をご覧ください。これには言語固有の AWS SDK の 1 つでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

その他のリソース

Audit Manager でのデータ保持の詳細については、「[Audit Manager のデータの削除](#)」を参照してください。

での委任 AWS Audit Manager

で評価プロセスを進めると AWS Audit Manager、収集された証拠をレビューおよび検証するために対象分野の専門家からの支援が必要になる場合があります。委任の概念は、このような場合に考慮します。

重要ポイント

委任により、[監査所有者](#)は、特定のコントロールセットを[委任者](#)に割り当てることができます。委任者は、対象分野の専門知識を持つ個人です。委任機能を使用することで、各コントロールの証拠が適切な担当者によって徹底的に評価されるようになります。これにより、レビュープロセスを合理化し、評価の全体的な精度と信頼性を高めることができます。技術的な証拠の解釈、コンプライアンス要件の明確化、特定のドメインに関するより深いインサイトの取得に関するガイダンスが必要な場合でも、委任により、対象分野の専門家と効果的にコラボレーションできます。

委任プロセスの概要は次のとおりです。

1. 監査所有者は、評価でコントロールセットを選択し、レビューのためにそれを委任します。
2. 受任者は、これらのコントロールとその証拠を確認し、終了時にコントロールセットを監査所有者に送信します。
3. 監査所有者は、レビューが完了した旨の通知を受け取り、レビューされたコントロールに受任者からの備考がないかを確認します。

Note

は、監査所有者でも、別の の代理人でも AWS アカウント かまいません AWS リージョン。

その他のリソース

AWS Audit Managerで委任タスクを管理する方法の詳細については、この章の以下のセクションを参照してください。

- [監査所有者のさまざまな委任タスク](#)

- [でレビューするコントロールセットの委任 AWS Audit Manager](#)
- [で送信した委任の検索と確認 AWS Audit Manager](#)
- [で完了した委任の削除 AWS Audit Manager](#)
- [委任者のさまざまな委任タスク](#)
 - [受信した委任リクエストの通知の表示](#)
 - [委任されたコントロールセットとそれに関連する証拠のレビュー](#)
 - [コントロールセットのレビュー中のコントロールに関するコメントの追加](#)
 - [コントロールを でレビュー済みとしてマークする AWS Audit Manager](#)
 - [レビュー済みコントロールセットの監査所有者への送信](#)

監査所有者のさまざまな委任タスク

の監査所有者は AWS Audit Manager、評価を管理し、組織内のコンプライアンスを確保する責任があります。監査所有者は、ガバナンス、リスク、コンプライアンスに関する専門知識は持っていますが、特定の技術的な証拠やコントロールを確認および解釈するために、対象分野の専門家に質問したり、支援を必要としたりする場合があります。そのような場合、Audit Manager の委任機能が役立ちます。

重要ポイント

委任を作成すると、関連分野における専門知識や技術的専門知識を持つ他の Audit Manager ユーザー ([委任者](#)) に、評価内のコントロールセットを割り当てることができます。その後、これらの委任者は、割り当てられたコントロールセットの確認、収集された証拠の分析、必要に応じてコメントや追加の証拠の提供を行い、個々のコントロールのステータスを更新できます。

委任プロセスは、組織内の総合的な専門知識を活用して、コントロールのレビューと検証を合理化します。これにより、各コントロールが最も適切な資格を持つ担当者によって徹底的に評価され、評価の精度と信頼性が向上します。

その他のリソース

以下のセクションでは、委任の管理に関連する監査所有者のさまざまなタスクについて説明します。これには、コントロールセットの委任、委任のステータスの追跡、完了した委任の管理の方法が含まれます。委任を効果的に使用することで、対象分野の専門家と協力して専門知識を活用し、Audit Manager で包括的で十分な情報に基づいた監査プロセスを維持できます。

- [でレビューするコントロールセットの委任 AWS Audit Manager](#)
- [で送信した委任の検索と確認 AWS Audit Manager](#)
- [で完了した委任の削除 AWS Audit Manager](#)

でレビューするコントロールセットの委任 AWS Audit Manager

対象分野の専門家からのサポートが必要な場合は、サポートを希望する AWS アカウント を選択し、レビューのためにコントロールセットをそれらのアカウントに委任できます。

アクセス許可の委任

以下のポリシーは、コントロールセットが委任されている代理人にアタッチされます。

Audit Manager は、ポリシーをアタッチする前に#####をアカウントとリソース識別子に置き換えます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Delegate",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "Principal for user/role who is delegated a Control Set of the Assessment"
      },
      "Action": [
        "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder"
      ],
      "Resource": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/assessment_ID/controlSet/control_set_ID"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Managerで委任を作成するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[へのフル管理者アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

次の手順のいずれかを使用して、コントロールセットを委任できます。

評価ページからのコントロールセットの委任

評価ページからコントロールセットを委任するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Assessment] (評価) を選択します。
3. 委任するコントロールセットを含む評価の名前を選択します。
4. 評価ページから、[Controls] (コントロール) タブを選択します。これにより、コントロールステータスの概要と評価のコントロールのリストが表示されます。
5. コントロールセットを選択し、[Delegate control set] (コントロールセットを委任) を選択します。
6. [Delegate selection] (委任の選択) の下に、ユーザーとロールのリストが表示されます。ユーザーまたはロールを選択するか、検索バーを使用してそれらを探します。
7. [Delegation details] (委任の詳細) で、コントロールセット名と評価名を確認します。
8. (オプション) [Comments] (コメント) で、受任者がレビュータスクを実行するのに役立つ手順を含むコメントを追加します。コメントに機密情報を含めないでください。
9. [Delegate control set] (コントロールセットを委任) を選択します。
10. 緑の成功バナーは、コントロールセットの委任が成功したことを示します。[View delegation] (委任を表示) を選択して、委任リクエストを表示します。AWS Audit Manager コンソールの左側のナビゲーションペインで委任を選択することで、いつでも委任を表示することもできます。

委任のページからのコントロールセットの委任

委任のページからコントロールセットを委任するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Delegations] (委任) を選択します。
3. 委任のページから、[Create delegation] (委任を作成) を選択します。
4. [Choose assessment and control set] (評価とコントロールセットを選択) で、委任する評価とコントロールセットを指定します。
5. [Delegate selection] (委任の選択) の下に、ユーザーとロールのリストが表示されます。ユーザーまたはロールを選択するか、検索バーを使用してそれらを探します。
6. (オプション) [Comments] (コメント) で、受任者がレビュータスクを実行するのに役立つ手順を含むコメントを追加します。コメントに機密情報を含めないでください。
7. [Create delegation] (委任を作成) を選択します。
8. 緑の成功バナーは、コントロールセットの委任が成功したことを示します。[View delegation] (委任を表示) を選択して、委任リクエストを表示します。AWS Audit Manager コンソールの左側のナビゲーションペインで委任を選択することで、いつでも委任を表示することもできます。

レビューのためにコントロールセットを委任すると、受任者は通知を受け取り、コントロールセットのレビューを開始できます。受任者が従うこのプロセスは [委任者のさまざまな委任タスク](#) に記載されています。

次の手順

後日委任を再確認するには、「[で送信した委任の検索と確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

で送信した委任の検索と確認 AWS Audit Manager

Audit Manager の左側のナビゲーションペインで [委任] を選択すると、いつでも委任のリストにアクセスできます。委任のページには、アクティブな委任と完了済みの委任のリストが表示されます。

委任が完了すると、Audit Manager で通知を受け取ります。また、委任者からのコメントを受け取る場合もあります。次の手順では、委任が完了した後に Audit Manager で委任を確認する方法、および委任者からのコメント (ある場合) を表示する方法について説明します。

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Managerで委任を表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[へのフル管理者アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

以下の手順に従って、作成済みの委任を検索して確認します。

完了済みの委任を表示し、コメントを確認するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Delegations] (委任) を選択します。
3. 以下の情報が記載された表が含まれている [委任] ページを確認します。

名前	説明
委任先	コントロールセットを委任 AWS アカウント した。
日付	コントロールセットを委任した日付。
ステータス	現在の委任のステータス。
評価	評価の詳細ページへのリンクを含む評価の名前。
コントロールセット	レビューのために委任されたコントロールセットの名前。

4. 受任者がレビューして送信した評価とコントロールセットを見つけ、評価の名前を選択して開きます。
5. 評価の詳細のページの [Controls] (コントロール) タブで、[Control sets] (コントロールセット) の表が表示されるまで下方向にスクロールします。
6. [コントロールセットでグループ化されたコントロール] で、委任したコントロールセットの名前を見つけてみます。
7. コントロールセットの名前を展開してコントロールを表示し、コントロールの名前を選択してコントロールの詳細ページを開きます。

8. [Comments] (コメント) タブを選択して、その特定のコントロールについて受任者によって追加された備考を表示します。
9. コントロールセットのレビューが完了したことを確認したら、コントロールセットを選択し、[コントロールセットのレビューを完了] を選択します。

Important

Audit Manager は継続的に証拠を収集します。その結果、受任者がコントロールのレビューを完了した後に、追加の新しい証拠が収集される可能性があります。

評価レポートでレビュー済みの証拠のみを使用する場合は、[control reviewed] (レビュー済みコントロール) のタイムスタンプを参照して、証拠がいつレビューされたかを判断できます。このタイムスタンプは、コントロールの詳細ページの [Changelog タブ](#) で確認できます。その後、このタイムスタンプを使用して、評価レポートに追加する証拠を特定できます。

次の手順

委任の完了後に不要な委任を削除するには、「[で完了した委任の削除 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

で完了した委任の削除 AWS Audit Manager

委任を作成したが、後でそのコントロールセットをレビューするためのサポートが不要になる場合があります。このような状況が生じた場合、Audit Manager でアクティブな委任を削除することができます。委任のページに表示したくない完了済みの委任を削除することもできます。

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Managerで委任を削除するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[へのフル管理者アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

委任を削除するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Delegations] (委任) を選択します。
3. [Delegations] (委任) ページで、キャンセルする委任を選択してから、[Remove delegation] (委任を削除) を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Delete] (削除) を選択して選択内容を確認します。

委任者のさまざまな委任タスク

の代理人は AWS Audit Manager、評価プロセス中に監査所有者をサポートする上で重要な役割を果たします。[監査所有者](#)は、評価を管理し、全体的なコンプライアンスを確保する責任がありますが、専門分野外の特定の技術的な証拠のレビューと解釈について、対象分野の専門家の支援が必要になる場合があります。このようなシナリオでは、知識とスキルが不可欠です。

重要ポイント

委任機能を使用すると、監査所有者は、特定のコントロールセットをレビュー用に割り当て、専門的なビジネスの知識や技術的な知識を活用できます。このコラボレーション的なアプローチは、評価の正確性と信頼性を高めるだけでなく、レビュープロセスを合理化し、監査所有者がより重要な職務に集中できるようにすると同時に、最も必要とされる分野に専門知識を集中できるようにします。

委任者は、監査所有者から割り当てられたコントロールセットに関連付けられている証拠をレビューするようにリクエストされる場合があります。コントロールセットとそれに関連する証拠のレビュー、コメントの追加、追加の証拠のアップロード、およびレビューする各コントロールのステータスの更新を行うことを通じて、監査所有者をサポートできます。

Note

監査所有者は、評価全体ではなく、レビューする特定のコントロールセットを委任します。その結果、代表者による評価へのアクセスが制限されます。受任者は、証拠のレビュー、コメントの追加、手動証拠のアップロード、コントロールセット内の各コントロールについてのコントロールステータスの更新を行うことができます。Audit Manager のロールと許可の

詳細については、「[でのユーザーペルソナの推奨ポリシー AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

以下のセクションでは、委任者の委任管理に関連するタスクについて説明します。これには、受信した委任リクエストの表示、割り当てられたコントロールセットの確認、コメントと追加の証拠の提供、レビュー済みのコントロールの監査所有者への返送方法が含まれます。

- [受信した委任リクエストの通知の表示](#)
- [委任されたコントロールセットとそれに関連する証拠のレビュー](#)
- [コントロールセットのレビュー中のコントロールに関するコメントの追加](#)
- [コントロールを でレビュー済みとしてマークする AWS Audit Manager](#)
- [レビュー済みコントロールセットの監査所有者への送信](#)

受信した委任リクエストの通知の表示

監査所有者がコントロールセットのレビューについてサポートをリクエストすると、委任されたコントロールセットを知らせる通知が届きます。

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Managerで通知を表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[へのフル管理者アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

通知を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。
3. [Notifications] (通知) ページで、レビューのために自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。表には、次の情報が含まれます。

名前	説明
日付	コントロールセットが委任された日付。
評価	コントロールセットに関連付けられている評価の名前。
コントロールセット	コントロールセットの名前。
ソース	コントロールセットの委任元のユーザーまたはロール。
説明	監査所有者によって提供された指示。

i Tip

また、SNS トピックをサブスクライブして、レビューのためにコントロールセットが委任されたときに E メールによるアラートを受信することもできます。詳細については、「[の通知 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

次の手順

委任されたコントロールの確認を開始する準備ができたなら、「[委任されたコントロールセットとそれに関連する証拠のレビュー](#)」を参照してください。

委任されたコントロールセットとそれに関連する証拠のレビュー

監査所有者から委任されたコントロールセットをレビューすることで、監査所有者をサポートできます。

これらのコントロールとそれに関連する証拠を調べて、追加のアクションが必要かどうかを判断できます。このような追加のアクションには、コンプライアンスを実証するために[追加の証拠を手動でアップロードしたり](#)、実行した是正手順の詳細を示す[コメントを残したり](#)することが含まれる場合があります。

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Managerでコントロールセットを表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[へのフル管理者アク](#)

[セスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

コントロールセットをレビューするには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。
3. [通知] ページで、委任されたコントロールセットのリストを確認できます。レビューするコントロールセットを特定し、関連する評価の名前を選択して、評価の詳細のページを開きます。
4. 評価の詳細のページの [Controls (コントロール)] タブで、[Control sets (コントロールセット)] の表が表示されるまでスクロールダウンします。
5. [Controls grouped by control set (コントロールセット別にグループ化されたコントロール)] の列で、コントロールセットの名前を展開して、そのコントロールを表示します。
6. コントロールの名前を選択して、コントロールの詳細のページを開きます。
7. (オプション) コントロールのステータスを変更するには、[Update control status (コントロールのステータスを更新)] を選択します。レビュー中は、ステータスを [レビュー中] としてマークできます。
8. [証拠フォルダ]、[詳細]、[データソース]、[コメント]、および [Changelog] の各タブで、コントロールに関する情報を確認します。
 - 各タブとタブに含まれるデータの詳細については、「[での評価コントロールの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

コントロールの証拠をレビューするには

1. コントロールの詳細のページから、[Evidence folders (証拠フォルダ)] タブを選択します。
2. [証拠フォルダ] の表に移動すると、そのコントロールの証拠を含むフォルダのリストが表示されます。これらのフォルダは、証拠が収集された日付に基づいて編成され、名前が付けられます。
3. 証拠フォルダの名前を選択して開きます。その後、その日に収集されたすべての証拠の概要を確認できます。
 - この概要には、直接報告されたコンプライアンスチェックの問題の総数 AWS Security Hub CSPM AWS Config、またはその両方が含まれます。

- この情報の詳細については、「[での証拠フォルダの確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
4. 証拠フォルダの概要のページから、証拠の表に移動します。[時間] 列で、開く証拠を選択します。
 5. 証拠の詳細を確認します。
- この情報の詳細については、「[での証拠の確認 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

次の手順

場合によっては、コンプライアンスを証明するために追加の証拠を提供する必要があります。このような場合、証拠を手動でアップロードできます。手順については、「[での手動証拠の追加 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

委任された 1 つまたは複数のコントロールに関するコメントを残すには、「[コントロールセットのレビュー中のコントロールに関するコメントの追加](#)」を参照してください。

コントロールセットのレビュー中のコントロールに関するコメントの追加

レビューしたコントロールにコメントを追加できます。監査所有者は、これらのコメントを確認できます。

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Manager で評価コントロールにコメントを追加するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[へのフル管理者アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

コントロールにコメントを追加するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。
3. [Notifications] (通知) ページで、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。

4. コメントを残すコントロールを含むコントロールセットを見つけ、関連する評価の名前を選択して評価を開きます。
5. [Controls (コントロール)] タブを選択し、[Control sets (コントロールセット)] の表が表示されるまでスクロールダウンして、コントロールの名前を選択して開きます。
6. [Comments (コメント)] タブを選択します。
7. [Send comments (コメントを送信)] で、テキストボックスにコメントを入力します。
8. コメントを追加するには、[Submit comment (コメントを送信)] を選択します。その後、このコントロールに関する他のコメントとともに、ページの [以前のコメント] セクションにコメントが表示されます。

次の手順

コントロールの確認が完了したら、「[コントロールを でレビュー済みとしてマークする AWS Audit Manager](#)」の手順に従います。

コントロールを でレビュー済みとしてマークする AWS Audit Manager

コントロールセット内の個々のコントロールのステータスを更新することで、レビューの進行状況を示すことができます。

コントロールステータスの変更はオプションです。しかし、そのコントロールのレビューを完了する際には、各コントロールのステータスを [Reviewed] (レビュー済み) に変更することをお勧めします。個々のコントロールのステータスにかかわらず、監査所有者にコントロールを送信できます。

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Managerで評価コントロールステータスを更新するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[へのフル管理者アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

コントロールを [reviewed] (レビュー済み) としてマークするには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。

2. 左側のナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。
3. [Notifications] (通知) ページで、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。
4. レビュー済みとしてマークするコントロールセットを見つけ、関連する評価の名前を選択して評価を開きます。
5. 評価の詳細のページの [Controls (コントロール)] タブで、[Control sets (コントロールセット)] の表が表示されるまでスクロールダウンします。
6. [Controls grouped by control set (コントロールセット別にグループ化されたコントロール)] の列で、コントロールセットの名前を展開して、そのコントロールを表示します。
7. コントロールの名前を選択して、コントロールの詳細のページを開きます。
8. [Update control status (コントロールのステータスを更新)] を選択し、ステータスを [Reviewed(レビュー済み)] に変更します。
9. 表示されるポップアップウィンドウで、[Update control status (コントロールのステータスを更新)] を選択して、コントロールのレビューが終了したことを確認します。

次の手順

委任プロセスを完了するには、「[レビュー済みコントロールセットの監査所有者への送信](#)」を参照してください。

レビュー済みコントロールセットの監査所有者への送信

コントロールセットの確認、コメントや証拠の追加、個々のコントロールのステータスの更新を行ったら、レビューしたコントロールセットを監査所有者に返送します。これは、重要なステップです。レビュー済みのコントロールセットを送信すると、委任されたタスクが完了とマークされ、監査所有者はインサイトとレコメンデーションを全体的な評価に組み込むことができます。

前提条件

IAM ID に、レビューされたコントロールセットを監査所有者に返送するための適切なアクセス許可があることを確認します AWS Audit Manager。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[へのフル管理者アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

コントロールセットを監査所有者に送信するには、次の手順に従います。

レビュー済みコントロールセットを監査所有者に送信するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。
3. 自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。監査所有者に送信するコントロールセットを見つけて、関連する評価の名前を選択します。
4. [Control sets] (コントロールセット) の表が表示されるまで下方向にスクロールし、監査所有者に送信するコントロールセットを選択してから、[Submit for review] (レビューのために送信) を選択します。
5. 表示されるポップアップウィンドウで、[Submit for review] (レビューのために送信) を選択する前に、コメントを追加できます。

評価レポート

評価レポートには、評価のために収集された証拠のうち、選択された証拠の要約が記載されます。また、各証拠の詳細が記載された PDF ファイルへのリンクも含まれています。評価レポートの具体的な内容、構成、および命名ルールは、[レポート生成](#)時点で選択したパラメータによって異なります。

評価レポートは、監査に関連する証拠を選択して編集するのに役立ちます。ただし、証拠そのものの適合性は評価しません。代わりに、Audit Manager は、選択された証拠の詳細を監査人と共有できる出力として提供するだけです。

目次

- [評価レポートのフォルダ構造](#)
- [評価レポートを操作する](#)
- [評価レポートのセクションの確認](#)
 - [カバーページ](#)
 - [概要ページ](#)
 - [レポートの概要](#)
 - [評価の概要](#)
 - [目次ページ](#)
 - [コントロールのページ](#)
 - [コントロールの概要](#)
 - [収集した証拠](#)
 - [証拠の概要ページ](#)
 - [証拠の詳細ページ](#)
- [評価レポートの検証](#)
- [その他のリソース](#)

評価レポートのフォルダ構造

評価レポートをダウンロードしたら、Audit Manager は zip フォルダを作成します。これには、評価レポートと関連する証拠ファイルがネストされたサブフォルダに格納されます。

フォルダは次のような構造になっています。

- 評価フォルダ (例:myAssessmentName-a1b2c3d4) — ルートフォルダ。
- 評価レポートフォルダ (例:reportName-a1b2c3d4e5f6g7) — AssessmentReportSummary.pdf、digest.txt、およびREADME.txt ファイルが含まれるサブフォルダ。
- エビデンス・バイ・コントロール・フォルダ (例:controlName-a1b2c3d4e5f6g) — 証拠ファイルを関連するコントロールごとにグループ化するサブフォルダ。
- データソース別証拠フォルダ (例:CloudTrail,Security Hub CSPM) — 証拠ファイルをデータソースタイプ別にグループ化するサブフォルダ。
- 日付別証拠フォルダ (例:2022-07-01) — 証拠ファイルを証拠収集日ごとにグループ化するサブフォルダ。
- 証拠ファイル — 個々の証拠に関する詳細を含むファイル。

評価レポートを操作する

まず、zip フォルダを開き、1 レベル下の評価レポートフォルダに移動します。ここには、評価レポートの PDF と README.txt ファイルがあります。

README.txt ファイルを見れば、zip フォルダの構造と内容を理解できます。また、各ファイルの命名ルールに関する参照情報も記載されています。この情報は、特定のアイテムを探している場合に、サブフォルダまたは証拠ファイルに直接移動するのに役立ちます。

それ以外の場合、証拠を参照して必要な情報を見つけるには、評価レポートの PDF を開いてください。これにより、レポートの概要と、レポートの作成元となった評価の概要が表示されます。

概要を読んだ後、目次 (TOC) を使用してレポートを調べます。目次内のハイパーリンクが設定されたコントロールを選択すると、そのコントロールの概要に直接移動できます。

コントロールの証拠の詳細をレビューする準備ができたなら、ハイパーリンクが設定された証拠名を選択してレビューできます。自動証拠については、ハイパーリンクが設定された名前をクリックすると、その証拠の詳細が記載された新しい PDF ファイルが開きます。手動証拠については、ハイパーリンクをクリックすると、手動証拠を含む S3 バケットに移動します。

Tip

コントロールと証拠を参照する際、各ページ上部のパンくずリストナビゲーションには、評価レポートにおける現在の場所が表示されます。ハイパーリンクが設定された TOC を選択して、いつでも TOC に戻ることができます。

評価レポートのセクションの確認

次のセクションには、評価レポートの各セクションに関する情報が記載されています。

Note

次のセクションのデータ属性の横にハイフン (-) が表示されている場合は、その属性の値が null であるか、値が存在しないことを示しています。

- [カバーページ](#)
- [概要ページ](#)
- [目次ページ](#)
- [コントロールのページ](#)
- [証拠の概要ページ](#)
- [証拠の詳細ページ](#)

カバーページ

カバーページには、評価レポートの名前が含まれています。また、レポートが生成された日時と、評価レポートを生成したユーザーのアカウント ID も表示されます。

カバーページの形式は以下のとおりです。Audit Manager は、##### をレポートに関連する情報に置き換えます。

Assessment report name

Report generated on *MM/DD/YYYY* at *HH:MM:SS AM/PM UCT* by *AccountID*

概要ページ

概要ページは、レポート自体の概要と、レポートの生成元である評価の概要の 2 つのパートで構成されます。

レポートの概要

このセクションでは、評価レポートを要約します。

名前	説明
レポート名	レポートの名前。
説明	監査所有者がレポートを生成するときに入力する説明。
生成日	レポートが生成された日付。時刻は、協定世界時 (UTC) で表されます。
含まれるコントロールの合計	レポートに含まれる、証拠を収集したコントロールの数。これは、評価におけるコントロールの総数のサブセットです。
AWS アカウント 含まれる	レポート AWS アカウント に含まれ、証拠を収集した の数。これは、評価 AWS アカウント の の総数のサブセットです。
評価レポートの選択	レポートに含めるために選択された証拠項目の数。これには、レポートで見つかったコンプライアンスチェックの問題の総数が含まれます。

評価の概要

このセクションでは、レポートに関連する評価を要約します。

名前	説明
評価名	レポートの生成元の評価の名前。
ステータス	レポートが生成された時点における評価のステータス。
評価対象リージョン	評価 AWS リージョン が作成された 。
AWS アカウント 範囲内	評価の範囲内 AWS アカウント にある のリスト。
フレームワーク名	評価が作成されたフレームワークの名前。
監査所有者	評価の監査オーナーのユーザーまたはロール。
最終更新日	評価が最後に更新された日付。時間は UTC 表記です。

目次ページ

目次には、評価レポートのすべてのコンテンツが表示されます。コンテンツは、評価に含まれるコントロールセットに基づいてグループ化および編成されます。コントロールは、それぞれのコントロールセットの下にリストされます。

目次で任意の項目を選択すると、レポートのそのセクションに直接移動できます。コントロールセット、または個々のコントロールのいずれでも選択可能です。

コントロールのページ

コントロールのページは、コントロール自体の概要と、コントロールに対して収集された証拠の概要の2つの部分があります。

コントロールの概要

このセクションでは、次の情報を紹介します。

名前	説明
コントロール名	コントロールの名前。
説明	コントロールの説明。
コントロールセット	コントロールが属するコントロールセットの名前。
テスト情報	このコントロールについて推奨されるテスト手順。
アクションプラン	コントロールの要件が満たされない場合に実行することが推奨されるアクション。
評価レポートの選択	評価レポート内のこのコントロールに関連する証拠項目の数。 このコントロールの証拠に対して検出されたコンプライアンスチェックの問題の数。

収集した証拠

このセクションには、コントロールのために収集された証拠が表示されます。証拠はフォルダごとにグループ化され、証拠の収集日によって整理され、名前が付けられます。各証拠フォルダ名の横に、そのフォルダに対するコンプライアンスチェックの問題の総数が表示されます。

各証拠フォルダ名の下には、ハイパーリンクが設定された証拠名のリストがあります。

- 自動証拠名は、証拠収集のタイムスタンプで始まり、サービスコード、イベント名 (最大 20 文字)、アカウント ID、および 12 文字の一意の ID が続きます。

例: 21-30-24_IAM_CreateUser_111122223333_a1b2c3d4e5f6

自動証拠については、設定されたハイパーリンク名をクリックすると、概要と詳細が記載された新しい PDF ファイルが開きます。

- 手動証拠名は証拠のアップロードタイムスタンプで始まり、その後に manual ラベル、アカウント ID、12 文字の一意 ID が続きます。また、ファイル名の最初の 10 文字とファイル拡張子 (最大 10 文字) も含まれます。

例: 00-00-00_manual_111122223333_a1b2c3d4e5f6_myimage.png

手動証拠については、設定されたハイパーリンク名をクリックすると、その証拠を含む S3 バケットに移動します。

各証拠名の横には、その項目のコンプライアンスチェックの結果が表示されます。

- AWS Security Hub CSPM または から収集された自動証拠については AWS Config、準拠、非準拠、または不確定の結果が報告されます。
- AWS CloudTrail および API コールから収集された自動証拠、およびすべての手動証拠については、未確定の結果が表示されます。

証拠の概要ページ

証拠の概要ページには、以下の情報が含まれます。

名前	説明
ID	証拠の一意の識別子。
収集日	証拠が作成またはアップロードされた日付。
説明	アカウント ID やデータソースタイプを含む証拠の説明。
評価名	レポートの生成元の評価の名前。

名前	説明
フレームワーク名	評価が作成されたフレームワークの名前。
コントロール名	証拠がサポートするコントロールの名前。
コントロールセット名	関連するコントロールが属するコントロールセットの名前。
コントロールの説明	証拠がサポートするコントロールの説明。
テスト情報	コントロールについて推奨されるテスト手順。
アクションプラン	コントロールの要件が満たされない場合に実行することが推奨されるアクション。
AWS リージョン	証拠に関連付けられているリージョンの名前。
IAM ID	証拠に関連付けられているユーザーまたはロールの ARN。
AWS アカウント	証拠に関連付けられている AWS アカウント ID。
AWS のサービス	証拠 AWS のサービス に関連付けられている の名前。
イベント名	証拠イベントの名前。
イベント時間	証拠イベントが発生した時刻。
データソース	証拠が収集またはアップロードされた元のリソース。データソースタイプは AWS Config、Security Hub CSPM、AWS API コール、CloudTrail、または手動のいずれかです。
タイプ別の証拠	証拠のカテゴリ - コンプライアンスチェックの証拠は、AWS Config または Security Hub CSPM から収集されます。 [ユーザーアクティビティ] の証拠は CloudTrail ログから収集されます。 - 設定データの証拠は、他の のスナップショットから収集されます AWS のサービス。 - 手動の証拠は、手動でアップロードした証拠です。

名前	説明
コンプライアンスチェックのステータス	コンプライアンスチェックのカテゴリに該当する証拠の評価ステータス。 • AWS Security Hub CSPM または から収集された自動証拠については AWS Config、準拠、非準拠、または不確定の結果が報告されます。 • AWS CloudTrail および API コールから収集された自動証拠、およびすべての手動証拠については、未確定の結果が表示されます。

証拠の詳細ページ

証拠の詳細ページには、証拠の名前と証拠の詳細の表が表示されます。この表では、証拠の各要素の詳細な内訳を確認して、データを理解し、それが正しいことを検証できます。証拠の詳細ページの内容は、証拠のデータソースによって異なります。

Tip

証拠の詳細を参照する際、各ページ上部のパンくずナビゲーションには、現在の場所が表示されます。ハイパーリンクが設定された証拠の概要の名前を選択して、いつでも証拠の概要に戻ることができます。

評価レポートの検証

評価レポートを生成すると、Audit Manager は `digest.txt` レポート ファイルの checksum を生成します。このファイルを使用してレポートの整合性を検証し、レポートの作成後に証拠が変更されていないことを確認できます。このファイルには、レポートアーカイブの一部が変更されると無効になる署名とハッシュを含む JSON オブジェクトが含まれています。

評価の整合性を検証するには、Audit Manager によって提供される [ValidateAssessmentReportIntegrity](#) API を使用します。

その他のリソース

よくある質問や問題への回答を見つけるには、このガイドの「トラブルシューティング」セクションの「[評価レポートの問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

証拠ファインダー

証拠ファインダーは、Audit Manager で証拠を検索するための強力な手段です。検索する際に、深くネストされた証拠フォルダを閲覧する代わりに、証拠ファインダーを使用して証拠をすばやく検索できるようになりました。委任された管理者として Evidence Manager を使用している場合は、組織内のすべてのメンバーアカウントで証拠を検索できます。

フィルターとグルーピングを組み合わせて使用することで、検索クエリの範囲を徐々に絞り込むことができます。例えば、システムの状態を大まかに把握したい場合は、広範囲にわたる検索を行い、評価、日付範囲、およびリソースコンプライアンスに基づいてフィルタリングします。特定のリソースを修復することが目的であれば、特定の統制 ID またはリソース ID の証拠を絞り込んで絞り込むことができます。フィルターを定義したら、評価レポートを作成する前に、一致する検索結果をグループ化してプレビューできます。

証拠ファインダーを使用するには、Audit Manager の設定からこの機能を有効にする必要があります。

重要ポイント

証拠ファインダーが CloudTrail Lake でどのように機能するかを理解する

証拠ファインダーは [AWS CloudTrail Lake](#) のクエリ機能とストレージ機能を使用します。証拠ファインダーを使い始める前に、CloudTrail Lake の仕組みについてもう少し理解しておくに役立ちます。

CloudTrail Lake は、強力な SQL クエリをサポートする単一の検索可能なイベントデータストアにデータを集約します。つまり、組織全体のデータをカスタムの時間範囲内で検索できるということです。証拠ファインダーを使用すると、この検索機能を Audit Manager コンソールで直接使用できます。

証拠ファインダーの有効化をリクエストすると、Audit Manager がユーザーに代わってイベントデータストアを作成します。証拠ファインダーを有効にすると、今後の Audit Manager の証拠はすべてイベントデータストアに取り込まれ、証拠ファインダーの検索クエリに使用できるようになります。証拠ファインダーを有効にすると、新しく作成されたイベントデータストアに、過去 2 年分の証拠データがバックフィルされます。委任管理者として証拠ファインダーを有効にすると、組織内のすべてのメンバーアカウントのデータがバックフィルされます。

バックフィルされたものか新しいものかを問わず、すべての証拠データはイベントデータストアに2年間保持されます。デフォルトの保持期間は、いつでも変更できます。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[イベントデータストアの更新](#)」を参照してください。イベントデータは、イベントデータストアに最大7年間(2,555日)保持できます。

Note

新しい証拠データがイベントデータストアに追加されると、データストレージと取り込みに CloudTrail Lake の料金が発生します。

CloudTrail Lake のクエリについては、従量制料金でお支払いいただきます。これは、証拠ファインダーで検索クエリを実行するたびに、スキャンされたデータに対して料金が請求されることを意味します。

CloudTrail Lake の料金に関する詳細については、[AWS CloudTrail 料金設定](#)を参照してください。

次の手順

開始するには、Audit Manager 設定で証拠ファインダーを有効化します。手順については、「[証拠ファインダーの有効化](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [証拠ファインダーで証拠を検索する](#)
- [証拠ファインダーでの結果の表示](#)
- [証拠ファインダーのフィルタリングとグループ化のオプション](#)
- [証拠ファインダーのユースケースの例](#)
- [証拠ファインダーの問題のトラブルシューティング](#)

証拠ファインダーで証拠を検索する

証拠ファインダーを使用して、ターゲットを絞った検索を実行し、関連する証拠をすばやく見つけて確認することができます。

このページでは、評価、日付範囲、リソースコンプライアンスステータス、その他の属性などの基準で検索をフィルタリングする方法について説明します。これらのフィルターを適用すると、必要な証

拠のみに検索範囲が絞り込まれます。特定のフィールドで結果をグループ化して、パターンをより適切に分析することもできます。

前提条件

Audit Manager 設定で証拠ファインダーを有効化する手順を完了していることを確認します。手順については、「[証拠ファインダーの有効化](#)」を参照してください。

さらに、証拠ファインダーで検索クエリを実行するアクセス許可があることを確認します。使用できるアクセス許可ポリシーの例については、「[ユーザーが証拠ファインダーで検索クエリを実行できるようにします](#)」を参照してください。

手順

Audit Manager コンソールで証拠を検索するには、次の手順に従います。

1. [検索クエリの実行](#)
2. [進行中の検索クエリを停止する \(オプション\)](#)
3. [検索クエリのフィルターを編集する \(オプション\)](#)

Note

CloudTrail API を使用して、証拠データにクエリを実行することもできます。詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「[StartQuery](#)」を参照してください。を使用する場合は AWS CLI、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[クエリを開始する](#)」を参照してください。


検索クエリの実行

証拠ファインダーで検索クエリを実行するには、次の手順に従います。

証拠を検索するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[証拠ファインダー] を選択します。

3. 次に、フィルターを適用して検索範囲を絞り込みます。
 - a. 評価では、評価を選択します。
 - b. 日付範囲では、範囲を選択します。
 - c. リソースコンプライアンスでは、評価ステータスを選択します。



▼ Filters and grouping
4 filters applied.

Assessment
PCI DSS V3.2.1


Date range
Last 7 days

Resource compliance [Info](#)
Include evidence with a specific compliance check evaluation from AWS Config and Security Hub.

☒ Select all

☒ Non-compliant ☒ Compliant ☐ Inconclusive

4. (オプション) 検索をさらに絞り込むには、その他のフィルター - オプションを選択します。
 - a. 基準を追加を選択し、基準を選択してから、その基準の 1 つまたは複数の値を選択します。
 - b. 同じ方法で、さらに多くのフィルターの作成を続けます。
 - c. 不要なフィルターを削除するには、削除を選択します。



▼ Additional filters - optional

Criteria

Control equals Choose a control Remove

C1.2 The entity disposes of confidential information to meet the entity's objectives related to confidentiality. X

Add criteria

You can add 9 more criteria.

5. グループ化で、検索結果をグループ化するかどうかを指定します。
 - a. 結果をグループ化する場合は、結果をグループ化するための値を選択します。
 - b. 結果をグループ化したくない場合は、ステップ 6 に進みます。

Grouping Info
You can group your search results to make them easier to navigate.

☒ **Group results**
Sort the search results into groups, based on a specific value that you choose. Generating a grouped list of results incurs an additional charge.

☐ **Don't group results**
Return an ungrouped list of all search results.

Group by
You can group your search results by any of these values.

Resource type ▼

6. [検索] を選択してください。

Clear filters Search

所有する証拠データの量によっては、検索に数分かかる場合があります。検索中は、証拠ファインダーから自由に離れることができます。検索結果の準備が整うと、フラッシュバーが通知します。

検索クエリの停止

何らかの理由で検索クエリを停止する場合は、以下の手順に従います。

Note

検索クエリを停止しても、料金が発生する可能性があります。検索クエリを停止する前にスキャンされた証拠データの量に対して料金が発生します。停止すると、返された部分的な結果を確認できます。

進行中の検索クエリを停止するには

1. 画面上部にある青い進行状況フラッシュバーで、検索を停止を選択します。

🔄 Your search is in progress and might take a few minutes to complete. When it's done, you can view the search results on the [Evidence finder page](#).

Stop search

2. (オプション) 検索クエリを停止する前に返された部分的な結果を確認します。

- a. 証拠ファインダーページを開いている場合は、結果の一部が画面に表示されます。
- b. 証拠ファインダーから離れた場合は、緑色の確認フラッシュバーで部分的な結果を表示を選択します。

✅ Your search has stopped successfully. You can now view the partial results that were returned before you stopped the search.

View partial results



検索フィルターの編集


以下の手順に従って、最新の検索クエリに戻り、必要に応じてフィルターを調整します。

Note


フィルターを編集して検索を選択すると、新しい検索クエリが開始されます。

最近の検索クエリを編集するには

1. 結果を表示ページのパンくずリストナビゲーションメニューから証拠ファインダーを選択します。



2. フィルターとグループ化を選択してフィルターの選択肢を広げます。



3. 次に、フィルターを編集するか、新しい検索を開始します。
 - a. フィルターを編集するには、現在のフィルターとグループ選択を調整または削除します。
 - b. 最初からやり直すには、フィルターを解除を選択し、選択したフィルターとグループ化の選択を適用します。



4. 終了したら、検索を選択します。



次の手順

検索が終了すると、検索基準に一致した結果を表示できます。手順については、「[証拠ファインダーでの結果の表示](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [証拠ファインダーのフィルタリングとグループ化のオプション](#)
- [証拠ファインダーのユースケースの例](#)
- [証拠ファインダーの問題のトラブルシューティング](#)

証拠ファインダーでの結果の表示

検索が終了すると、検索基準に一致した結果を表示できます。

証拠収集中に複数のリソースが評価される場合がありますので、ご注意ください。その結果、証拠には、関連するリソースが 1 つ以上含まれることがあります。証拠ファインダーでは、結果はリソースレベルで表示され、リソースごとに 1 行ずつ表示されます。ページを離れることなく、各リソースの概要をプレビューできます。

検索結果を確認したら、その証拠を含む評価レポートを生成できます。検索結果をカンマ区切り値 (CSV) ファイルにエクスポートすることもできます。

Important

検索結果の調査が終了するまで、証拠ファインダーを開いたままにしておくことをお勧めします。結果表示表から移動すると、検索結果は破棄されます。必要に応じて、<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/> の CloudTrail コンソールで[最近の結果を確認](#)できます。ここでは、検索クエリの結果が 7 日間保存されます。ただし、CloudTrail コンソールの検索結果から評価レポートを生成することはできませんので、ご注意ください。

前提条件

次の手順は、証拠ファインダーで[検索を実行する](#)ための手順が実行済みであることを前提としています。

手順

証拠ファインダーで検索結果を表示するには、次の手順に従います。

タスク

- [ステップ 1. グループ化された結果の表示](#)
- [ステップ 2. 検索結果の表示](#)
 - [表示設定の管理](#)
 - [リソースの概要のプレビュー](#)


ステップ 1. グループ化された結果の表示

結果をグループ化した場合は、証拠を詳しく調べる前にそのグループを確認できます。

Note

結果をグループ化しなかった場合、証拠ファインダーには結果によるグループ化表が表示されません。代わりに、結果表示表に直接移動します。

結果によるグループ化表を使用すると、一致する証拠の範囲と、それが特定のディメンションにどのように分布しているかを確認できます。結果は選択した値によってグループ化されます。たとえば、リソースタイプでグループ化した場合、テーブルには AWS リソースタイプのリストが表示されます。証拠の合計列には、リソースタイプごとに一致する結果の数が表示されます。



Resource type	Total evidence
 AWS::S3::Bucket	21

グループの結果を取得するには

1. 結果によるグループ化 の表から、取得したい結果の行を選択します。
2. 結果を取得を選択します。新しい検索クエリが開始され、結果表示表にリダイレクトされ、そのグループの結果を確認できます。

ステップ 2. 検索結果の表示

結果表示表には検索結果が表示されます。ここから、表示設定を管理し、リソースの概要をプレビューできます。

表示設定の管理

表示設定によって、結果ページに表示される内容がコントロールされます。

表示設定を管理するには

1. 結果表示表の上部にある設定アイコン (#) を選択します。
2. 必要に応じて、以下の設定を確認して変更します。

設定	説明
表示可能な表の列を選択	トグルオプションを使用して、表示する列を変更します。
ページサイズ	ラジオボタンを選択して、各ページに表示する結果の数を指定します。
テキストの折り返し	このチェックボックスをオンにすると、長いテキスト行が読みやすくなるように折り返されます。

3. 設定を保存するには確認を選択します。

リソースの概要のプレビュー

関連リソースをプレビューして、検索クエリに一致した証拠を探すことができます。これにより、検索クエリが意図した結果を返したのか、フィルターを調整して検索クエリを再実行する必要があるのかを判断できます。

証拠には、関連するリソースが 1 つ以上含まれている可能性がありますので、ご注意ください。証拠ファインダーは、リソースレベル (リソースごとに 1 行) で結果を表示します。

Note

証拠ファインダーは、自動証拠と手動証拠の結果を返します。ただし、自動証拠をプレビューできるのは、自動証拠の詳細のみです。これは、Audit Manager が手動証拠のリソース評価を実行しないためです。その結果、リソースの概要は利用できません。

手動証拠に関する詳細を表示するには、証拠名を選択して証拠詳細ページを開きます。証拠ファインダーの結果から評価レポートを生成すると、手動証拠の詳細が評価レポートに含まれます。

リソースの概要をプレビューするには

1. 結果の横にあるラジオボタンを選択します。現在のページにリソース概要パネルが開きます。
2. (オプション) 関連する証拠の詳細を確認するには、証拠名を選択します。
3. (オプション) 水平線 (=) を使用して、リソースサマリーペインをドラッグしてサイズを変更します。
4. (x) を選択してリソースサマリーペインを閉じます。

The screenshot displays the AWS Audit Manager interface. At the top, there is a table with columns: Evidence, Resource ARN, Resource compliance, and Date and time. The table contains three rows of evidence items. The second row is selected, indicated by a blue circle in the Evidence column. Below the table, a detailed resource summary panel is open for the selected item. The panel is titled 'Resource summary' and contains the following information:

Resource summary		
Resource ARN arn:aws:s3::[redacted]:policyName	Data source type AWS Config	Assessment PCI DSS V3.2.1
Resource Type AWS::S3::Bucket	Data source mapping S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED	Control domain Identity and access management
Resource compliance Non-compliant	Account ID [redacted]	Control 7.2.1 Confirm that access control systems are in place on all system components.
Date and time August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)		

次の手順

検索結果の確認後、評価レポートを生成したり、CSV ファイルとしてエクスポートしたりすることができます。手順については、「[証拠ファインダーからの検索結果のエクスポート](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [証拠ファインダーのフィルタリングとグループ化のオプション](#)
- [証拠ファインダーのユースケースの例](#)
- [証拠ファインダーの問題のトラブルシューティング](#)

証拠ファインダーからの検索結果のエクスポート

検索結果を確認したら、その結果に基づいて評価レポートを生成できます。また、証拠ファインダーの検索結果を CSV 形式でエクスポートすることもできます。

前提条件

次の手順は、[検索を実行し](#)、証拠ファインダーで[検索結果を確認する](#)手順を実行済みであることを前提としています。

手順

目次

- [検索結果からの評価レポートの生成](#)
- [検索結果の CSV ファイルへのエクスポート](#)
 - [結果をエクスポートした後の表示](#)

検索結果からの評価レポートの生成

検索結果に問題がなければ、評価レポートを生成します。

検索結果から評価レポートを生成するには

1. 結果表示表の上部にある評価レポートを生成を選択します。
2. 評価レポートの名前と説明を入力し、評価レポートの詳細を確認します。
3. [Generate assessment report] (評価レポートを生成) を選択します。

評価レポートが生成されるまでには数分かかります。この間、証拠ファインダーから離れることができます。レポートの準備が整うと、緑色の完了通知が表示されます。その後、Audit Manager ダウンロードセンターにアクセスして、[評価レポートをダウンロード](#)できます。

Note

Audit Manager は、検索結果の証拠のみを使用して 1 回限りのレポートを生成します。このレポートには、手動で[評価ページからレポートに追加された証拠](#)は含まれていません。評価レポートに含めることができる証拠の量には制限があります。詳細については、「[証拠ファインダーの問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

検索結果の CSV ファイルへのエクスポート

証拠ファインダーの検索結果のポータブルバージョンが必要になる場合があります。その場合は、検索結果を CSV ファイルにエクスポートできます。

検索結果をエクスポートすると、CSV ファイルは Audit Manager ダウンロードセンターで 7 日間使用できます。CSV ファイルのコピーは、エクスポート先と呼ばれるご希望の S3 バケットにも配信されます。CSV ファイルは、削除するまでこのバケットに残ります。

Audit Manager は [CloudTrail Lake](#) 機能を使用して、証拠ファインダーから CSV ファイルをエクスポートして配信します。CSV エクスポートプロセスの仕組みは、以下の要素によって定義されます。

- 検索結果はすべて CSV ファイルに含まれます。特定の検索結果のみを含める場合は、[検索フィルターを編集する](#)ことをお勧めします。これにより、エクスポートしたい証拠だけをターゲットにするように結果を絞り込むことができます。
- CSV ファイルは圧縮された GZIP 形式でエクスポートされます。デフォルトの CSV ファイル名は queryID/result.csv.gz です。queryID は検索クエリの ID です。
- CSV エクスポートの最大ファイルサイズは 1 TB です。1 TB を超えるデータをエクスポートする場合、結果は複数のファイルに分割されます。各 CSV ファイルには result_ *number* .csv.gz という名前が付けられます。取得できる CSV ファイルの数は、検索結果の合計サイズによって異なります。例えば、2 TB のデータをエクスポートすると、result_1.csv.gz と result_2.csv.gz の 2 つのクエリ結果のファイルが作成されます。
- CSV ファイルに加えて、JSON 署名ファイルが S3 バケットに配信されます。このファイルは、CSV ファイル内の情報が正確であることを確認するためのチェックサムとして機能します。詳細については、「AWS CloudTrail 開発者ガイド」の「[CloudTrail サインファイル構造](#)」を参照してください。CloudTrail がクエリ結果を配信した後、クエリ結果が変更、削除、または変更されなかったかどうかを判断するには、CloudTrail クエリ結果の整合性の検証を使用することができます。手順については、「AWS CloudTrail 開発者ガイド」の「[保存したクエリ結果の検証](#)」を参照してください。

 Note

現在、証拠ファインダーのプレビューや CSV エクスポートには、手動証拠のテキストレスポンスは含まれていません。テキストレスポンスデータを表示するには、証拠ファインダーの結果から手動証拠名を選択し、証拠詳細ページを開きます。Audit Manager コンソールの外部でテキストレスポンスデータを表示する必要がある場合は、証拠ファインダーの結果から評価レポートを生成することをお勧めします。テキストレスポンスを含め、手動証拠の詳細はすべて評価レポートに含まれます。

結果を初めてエクスポートする場合

検索結果を初めてエクスポートするには、以下の手順に従います。この手順では、今後のすべてのエクスポートに対してデフォルトのエクスポート先を指定するオプションを提供します。デフォルトのエクスポート先を今すぐ保存したくない場合は、[エクスポート先の設定を更新する](#)ことで後で保存できます。

 Important

開始する前に、エクスポート先として使用できる S3 バケットがあることを確認します。既存の S3 バケットを使用するか、[Amazon S3 で新しいバケットを作成する](#)ことができます。セキュリティとパフォーマンスを最適化するには、評価と同じ AWS アカウントとリージョンの S3 バケットを使用することをお勧めします。さらに、S3 バケットには、CloudTrail がエクスポートファイルを書き込むために必要なアクセス権限ポリシーが必要です。具体的には、バケットポリシーには s3:PutObject アクションとバケット ARN が含まれ、サービスプリンシパルとして CloudTrail をリストする必要があります。使用できる[アクセス権限ポリシーの例](#)を提供しています。このポリシーを S3 バケットにアタッチする方法については、「[Amazon S3 コンソールを使用してバケットポリシーを追加する](#)」を参照してください。追加のヒントについては、「[エクスポート先の設定に関するヒント](#)」を参照してください。CSV ファイルのエクスポート時に問題が発生した場合は、「[csv-exports](#)」を参照してください。

検索結果をエクスポートするには (初回実行時)

1. 結果表示 表の上部にある CSV をエクスポートを選択します。
2. ファイルのエクスポート先の S3 バケットを指定します。

- Browse S3 を選択し、バケットのリストから選択します。
- または、**s3://bucketname/prefix** 形式でバケット URI を入力できます。

 Tip

エクスポート先のバケットを整理しておくために、CSV エクスポート用のオプションフォルダを作成できます。そのためには、[リソース URI] ボックス (例: /**evidenceFinderExports**) の値にスラッシュ (/) とプレフィックスを追加します。Audit Manager は CSV ファイルをバケットに追加するときにこのプレフィックスを含め、Amazon S3 はプレフィックスで指定されたパスを生成します。Amazon S3 のプレフィックスの詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 コンソールのオブジェクトを整理する](#)」を参照してください。

3. (オプション) このバケットをデフォルトのエクスポート先として保存したくない場合は、証拠ファインダー設定でこのバケットをデフォルトのエクスポート先として保存するというチェックボックスを解除します。
4. [エクスポート] を選択します。

エクスポート先を保存した後で結果をエクスポートする

デフォルトの S3 バケットをデフォルトのエクスポート先として保存したら、次の手順に従って次に進むことができます。

検索結果をエクスポートするには (デフォルトのエクスポート先を保存した後に)

1. 結果表示 表の上部にある CSV をエクスポートを選択します。
2. 表示されるプロンプトで、エクスポートされたファイルが保存されるデフォルトの S3 バケットを確認します。
 - a. (オプション) このバケットを引き続き使用してこのメッセージを非表示にするには、「今後通知しない」ボックスをチェックしてください。
 - b. (オプション) このバケットを変更するには、手順に従って [エクスポート先の設定を更新してください](#)。
3. [確認] を選択します。

エクスポートするデータの量によっては、エクスポートプロセスが完了するまでに数分かかることがあります。エクスポート中は、証拠ファインダーから別の場所に移動できます。証拠ファインダーから離れると、検索は停止し、検索結果はコンソール内で破棄されます。ただし、CSV エクスポートプロセスはバックグラウンドで継続されます。CSV ファイルには、クエリに一致した検索結果がすべて含まれます。

結果をエクスポートした後の表示

CSV ファイルを検索してステータスを確認するには、Audit Manager [Audit Manager のダウンロードセンター](#) にアクセスしてください。エクスポートしたファイルの準備ができたなら、ダウンロードセンターから [CSV ファイルをダウンロード](#) できます。

エクスポート先の S3 バケットから CSV ファイルを検索してダウンロードすることもできます。

Amazon S3 コンソールで CSV ファイルと署名ファイルを検索するには

1. [Amazon S3 コンソール](#)を開きます。
2. CSV ファイルをエクスポートしたときに指定したエクスポート先バケットを選択します。
3. CSV ファイルおよび署名ファイルが見つかるまでオブジェクト階層内を移動します。CSV ファイルの拡張子は .csv.gz で、署名ファイルの拡張子は .json です。

次の例のように、オブジェクト階層を移動することになりますが、エクスポート先のバケット名、アカウント ID、日付、およびクエリ ID は異なります。

```
All Buckets
  Export_Destination_Bucket_Name
    AWSLogs
      Account_ID;
        CloudTrail-Lake
          Query
            YYYY
              MM
                DD
                  Query_ID
```

その他のリソース

- [証拠ファインダーの問題のトラブルシューティング](#)
- [証拠ファインダーのデフォルトのエクスポート先の設定](#)

証拠ファインダーのフィルタリングとグループ化のオプション

このページでは、証拠ファインダーで利用できるフィルターとグループ化オプションのリストを示します。

フィルターリファレンス

次のフィルターを使用して、評価、コントロール、または などの特定の基準に一致する証拠を見つけることができます AWS のサービス。

トピック

- [必須フィルター](#)
- [追加フィルター \(オプション\)](#)
- [フィルターの組み合わせ](#)

必須フィルター

これらのフィルターを使用して、評価における高レベルでの証拠の概要を開始します。

フィルター名	説明	注意事項
[評価]	特定の評価の証拠を返します。	1 つの評価のみでフィルタリングできます。
日付範囲	特定の期間の証拠を返します。	また、相対範囲を使用して今日の日付を基準とした相対範囲を定義することもできます (例: Last 30 days)。 または、絶対範囲を使用して特定の日付範囲を指定することもできます (例: June 27th - July 4th)。
リソースコンプライアンス	特定のコンプライアンスチェック評価を含むリソースを返します。	Audit Manager は、AWS Config と Security Hub CSPM をデータソースタイプとして使用するコントロールの コンプライアンスチェックの証拠 を収集します。証拠収集中に複数のリソースが評価さ

フィルター名	説明	注意事項
		れる場合があります。その結果、1つのコンプライアンスチェック証拠に1つ以上のリソースが含まれる可能性があります。このフィルターを使用して、リソースレベルでコンプライアンスステータスを調べることができます。 次のオプションのいずれかを選択します (複数可)。 • 非準拠 — このフィルターは、コンプライアンスチェックの問題があるリソースを検索します。これは、Security Hub が失敗の結果を報告した場合、または が非準拠の結果 AWS Config を報告した場合に発生します。 • 準拠 — このフィルターは、コンプライアンスチェックの問題がないリソースを検索します。これは、Security Hub CSPM が合格結果を報告した場合、または準拠結果を AWS Config 報告した場合に発生します。 • 未判断 — このフィルターは、コンプライアンスチェックが利用できない、または適用できないリソースを検索します。これは、リソースが基盤となるデータソースタイプとして または Security Hub CSPM を使用して AWS Config いても、それらのサービスが有効になっていない場合に発生します。これは、リソースがコンプライアンスチェックをサポートしていない基盤となるデータソースタイプ (手動証拠、AWS API コール、CloudTrail など) を使用している場合にも発生します。

追加フィルター (オプション)

これらのフィルターを使用して、検索クエリの範囲を絞り込みます。例えば、Amazon S3 に関連するすべての証拠を表示するには、サービスを使用します。リソースタイプを使うと S3 バケットだけに集中できます。または、リソース ARN を使用して特定の S3 バケットをターゲットにします。

次の 1 つ以上の基準を使用して追加のフィルターを作成できます。

基準名	説明	この基準はいつ使用するか
アカウント ID	でドリルダウンします AWS アカウント。	この基準を使用して、特定の AWS アカウントに関連する証拠を検索してください。
コントロール	コントロール名別にドリルダウンします。	この基準を使用して、特定のコントロールに関連する証拠を検索してください。
コントロールドメイン	コントロールドメイン別にドリルダウンします。	この基準を使用して、監査に向けて準備する際に、特定の対象領域に集中します。標準フレームワークから作成された評価を問い合わせる場合は、コントロールドメインでフィルタリングできます。 コントロールドメインの例としては、ネットワークセキュリティ、アイデンティティとアクセスの管理、データ保護などがあります。 一部のコントロールドメインは、Audit Manager が AWS Control Catalog が提供する新しいコントロールドメインのセットに移行した後、期限切れとしてマークされる場合があります。詳細については、「コントロールドメインが「古い」とマークされています。これは何を意味するのでしょうか?」を参照してください。
データソースタイプ	データソースのタイプ別にドリルダウンします。	この基準を使用して、特定のデータソースに集中します。 値を Manual に設定すると、手動でアップロードした証拠を検索できます。それ以外の場合は、自動証拠をその出所 (AWS Config、CloudTrail、Security Hub CSPM、AWS API calls など) に基づいてフィルタリングできます。

基準名	説明	この基準はいつ使用するか
イベント名	イベント名でドリルダウンします。	この基準を使用して、証拠に関連する特定のイベントに焦点を当てます。イベントは、AWS アカウントでのアクティビティのレコードです。 例えば、アクセス権限の設定に使用される IAM AttachRolePolicy オペレーションなどの API コールの名前を検索できます。または、ユーザーがアカウントにサインインしたときに CloudTrail によってログされる ConsoleLogin イベントなどの CloudTrail キーワードを検索します。
リソース ARN	Amazon リソースネーム (ARN) でドリルダウンします。	この基準を使用して、特定の AWS リソースに関連する証拠を検索してください。
リソースタイプ	リソースタイプ別にドリルダウンします。	この基準を使用して、Amazon EC2 インスタンスや S3 バケットなど、評価対象のリソースのタイプに集中します。
サービス	AWS のサービス 名前でドリルダウンします。	この基準を使用して、Amazon EC2 AWS のサービス、Amazon S3、などの特定のに関連する証拠を検索します AWS Config。
サービスのカテゴリ	AWS のサービス カテゴリ別にドリルダウンします。	この基準を使用して、 の特定のカテゴリに焦点を当てます AWS のサービス。 例としては、セキュリティ、ID とコンプライアンス、データベース、ストレージなどがあります。

フィルターの組み合わせ

基準の動作

複数の基準を指定すると、Audit Manager は選択した基準にAND演算子を適用します。つまり、すべての基準が 1 つのクエリにグループ化され、結果は組み合わせられたすべての条件と一致する必要があります。

例

次のフィルター設定では、証拠ファインダーは、**MySOC2Assessment**という評価に対して過去 7 日間の非準拠リソースを返します。さらに、結果は IAM ポリシーと指定されたコントロールの両方に関係します。

Assessment: MySOC2Assessment

Date range: Last 7 days

Resource compliance [Info](#)
Include evidence with a specific compliance check evaluation from AWS Config and Security Hub.

Select all
☒ Non-compliant ☐ Compliant ☐ Inconclusive

Additional filters - optional

Criteria

Control equals Choose a control Remove

7.2.1 Confirm that access control systems are in place on all system components. X

and Resource type contains Enter text Remove

AWS::IAM::Policy X

Add criteria

基準値の動作

1 以上の基準値を指定すると、値はOR演算子とリンクされます。証拠ファインダーは、これらの基準値のいずれかに一致する結果を返します。

例

次のフィルター設定では、証拠ファインダーは AWS CloudTrail、AWS Config、または のいずれかから取得した検索結果を返します AWS Security Hub CSPM。

and Data source type equals Choose a data source type Remove

AWS CloudTrail X AWS Config X AWS SecurityHub X

グループ化のリファレンス

検索結果をグループ化して、すばやくナビゲートできます。グループ化すると、検索結果の範囲と、検索結果が特定のディメンションにどのように分布しているかがわかります。

以下のいずれかの値によるグループを使用できます。

[グループ化の条件]	説明
アカウント ID	結果をグループ化します AWS アカウント。
コントロール	結果をコントロール名でグループ化します。
データソースタイプ	証拠の出所であるデータソースのタイプ別に結果をグループ化します。
イベント名	結果をイベント名でグループ化します。
リソースARN	結果をAmazon リソースネーム (ARN)でグループ化します。
リソースタイプ	結果をリソースタイプ別でグループ化します。
サービス	結果を AWS のサービス 名前でグループ化します。
サービスのカテゴリ	結果を AWS のサービス カテゴリ別にグループ化します。

証拠ファインダーのユースケースの例

証拠ファインダーはいくつかのユースケースで役立ちます。このページでは、いくつかの例を示し、各シナリオで利用できる検索フィルターを提案します。

トピック

- [ユースケース 1：非準拠の証拠を検索して委任を組織する](#)
- [ユースケース 2：準拠している証拠の特定](#)
- [ユースケース 3：証拠リソースのクイックレビューの実行](#)

ユースケース 1：非準拠の証拠を検索して委任を組織する

このユースケースは、コンプライアンス責任者、データ保護責任者、または監査準備を監督する GRC の専門家に最適です。

組織のコンプライアンス体制を監視する場合、問題の解決を支援してくれるパートナーチームに依頼する場合があります。証拠ファインダーを使用すると、パートナーチームの業務を整理するのに役立ちます。

フィルターを適用することで、一度に 1 つの領域の証拠に集中できます。さらに、協力する各パートナーチームの責任と範囲を把握しておくこともできます。このようにターゲットを絞った検索を行うことで、検索結果を使用して、各分野において改善が必要な点を正確に特定できます。その後、対象の非準拠の証拠を対応するパートナーチームに委任して是正してもらうことができます。

このワークフローでは、[証拠を検索する](#)手順に従ってください。以下のフィルターを使用して、非準拠の証拠を検索します。

```
Assessment | <assessment name>
Date range | <date range>
Resource compliance | Non-compliant
```

次に、注目している分野に追加のフィルターを適用します。例えば、サービスカテゴリーフィルターを使用して、IAM に関連する非準拠リソースを検索します。そして、その結果を組織の IAM リソースを所有するチームと共有します。または、標準フレームワークから作成された評価をクエリする場合は、コントロールドメインフィルターを使用して、ID およびアクセス管理ドメインに関連する非準拠の証拠を検索できます。

```
Control domain | <domain that you're focusing on>
or
Service category | <AWS ##### category that you're focusing on>
```

必要な証拠が見つかったら、検索結果から評価レポートを生成する手順に従います。手順については、「[検索結果からの評価レポートの生成](#)」を参照してください。このレポートをパートナーチームと共有して、改善チェックリストとして使用できます。

ユースケース 2：準拠している証拠の特定

このユースケースは、SecOps、IT/DevOps、またはクラウド資産を所有および修復する別の役割で作業している場合に最適です。

監査の一環として、所有しているリソースの問題の修正を求められる場合があります。この作業を終えたら、証拠ファインダーを使用してリソースがコンプライアンスに準拠していることを検証できます。

このワークフローでは、[証拠を検索する](#)手順に従ってください。以下のフィルターを使用して、準拠している証拠を検索してください。

```
Assessment | <assessment name>
```

Date range | *<date range>*
Resource compliance | **Compliant**

次に、追加のフィルターを適用して、自分が担当する証拠のみを表示します。所有範囲に応じて、必要に応じて対象を絞って検索を実行します。以下のフィルター例は、最も広範なものから最も正確なものの順に並べられています。適切なオプションを選択し、*<#####>*を独自の値に置き換えてください。

Control domain | *<a subject area that you're responsible for>*
Service category | *<a category of AWS ##### that you own>*
Service | *<a specific AWS ##### that you own>*
Resource type | *<a collection of resources that you own>*
Resource ARN | *<a specific resource that you own>*

同じ条件の複数のインスタンス (複数のインスタンスを所有しているなど AWS のサービス) を担当している場合は、その値で[結果をグループ化](#)できます。これにより、各 AWS のサービスに一致する証拠の合計が得られます。その後、所有しているサービスの結果を取得できます。

ユースケース 3：証拠リソースのクイックプレビューの実行

このユースケースは、Audit Manager のすべてのお客様に最適です。

以前は、個々の証拠の詳細を確認するのに時間がかかっていました。証拠をプレビューしたい場合は、その評価に直接アクセスし、深くネストされた証拠フォルダを閲覧する必要がありました。証拠ファインダーでは、この情報を簡単にプレビューできるようになりました。検索クエリに一致する証拠項目ごとに、その証拠の個々のリソースをプレビューできます。

はじめに、[証拠を検索する](#)手順に従ってください。次に、結果の横にあるラジオボタンを選択すると、現在のページにリソースの概要が表示されます。証拠項目に関連する個々のリソースをプレビューできます。リソースの証拠詳細をすべて表示するには、証拠名を選択します。詳細については、「[リソースの概要のプレビュー](#)」を参照してください。

Evidence	Resource ARN	Resource compliance	Date and time
22615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94347b	<code>arn:aws:iam:us-west-1:██████████:policyName</code>	Non-compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)
99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d	<code>arn:aws:cloudtrail:us-west-1:██████████:trail/AWSOrganizationMaster</code>	Compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)
99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d	<code>arn:aws:cloudtrail:us-west-1:██████████:trail/</code>	Compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)

99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d ×

Resource summary

Resource ARN <code>arn:aws:iam:us-west-1:██████████:policyName</code>	Data source type AWS Config	Assessment PCI DSS V3.2.1
Resource Type AWS::S3::Bucket	Data source mapping S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED	Control domain Identity and access management
Resource compliance Non-compliant	Account ID ██████████	Control 7.2.1 Confirm that access control systems are in place on all system components.
Date and time August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)		

Audit Manager のダウンロードセンター

ダウンロードセンターでは、ダウンロード可能なすべての Audit Manager ファイルを検索して管理できます。評価レポートを生成したり、証拠ファインダーから検索結果をエクスポートしたりすると、ファイルはダウンロードセンターに表示されます。

目次

- [ダウンロードセンターを閲覧する](#)
- [ファイルのダウンロード](#)
- [ファイルの削除](#)
- [その他のリソース](#)

ダウンロードセンターを閲覧する

ダウンロードセンターでファイルを参照するには、次の手順に従います。

ダウンロードセンターでファイルを検索するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[ダウンロードセンター] をクリックします。
3. [評価レポート] タブを選択して、ダウンロード可能な評価レポートを表示します。
 - このタブには、生成した評価レポートが表示されます。評価レポートは、削除するまでダウンロードセンターで引き続き利用できます。
 - 評価レポートの最新のステータスを確認するには、更新アイコン (#) を選択して表をリロードします。評価レポートテーブルの各行には、レポートの名前、作成日、および以下のステータスのいずれかが表示されます。

ステータス	説明
進行中	Audit Manager が評価レポートを作成しています。
準備完了	評価レポートをダウンロードできます。

ステータス	説明
[エラー]	評価レポートの生成に失敗しました。この場合、Audit Manager は、エラーについて説明するメッセージを表示します。 これらのエラーを解決する方法の詳細については、「評価レポートの問題のトラブルシューティング」を参照してください。

4. [エクスポート] タブを選択すると、ダウンロード可能な CSV エクスポートが表示されます。

- このタブには、過去 7 日間にエクスポートした証拠ファインダー検索結果が表示されます。CSV ファイルは 7 日後にダウンロードセンターから削除されますが、[エクスポート先の S3 バケット](#)では引き続き使用できます。S3 宛先バケットで証拠ファインダーの CSV エクスポートを検索する方法については、[結果をエクスポートした後の表示](#)を参照してください。
- CSV エクスポートの最新のステータスを確認するには、更新アイコン (#) を選択してテーブルをリロードします。エクスポートテーブルの各行には、ファイル名、エクスポート日、および以下のステータスのいずれかが表示されます。

ステータス	説明
進行中	Audit Manager は CSV ファイルを準備中です。
準備完了	エクスポートが成功し、ファイルをダウンロードできるようになりました。
[エラー]	エクスポートに失敗しました。この場合、Audit Manager は、エラーについて説明するメッセージを表示します。 これらのエラーを解決する方法の詳細については、「CSV-exports」を参照してください。

 Note

エクスポートタブには、AWS CloudTrail Lake で直接実行したクエリの CSV ファイルも表示される場合があることに注意してください。これには、CloudTrail コンソールまたは CloudTrail API を使用して行われたクエリが含まれます。Audit Manager イ

ベントデータストアにクエリを実行し、その結果を Amazon S3 に保存することを選択した場合、CloudTrail エクスポートがこのタブに表示されます。

ファイルのダウンロード

ダウンロードセンターからファイルをダウンロードするには、次の手順に従います。

ファイルをダウンロードするには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[ダウンロードセンター] をクリックします。
3. [評価レポート] タブまたは [エクスポート] タブを選択します。
4. ダウンロードしたいファイルを選択し、[ダウンロード] を選択します。

ダウンロードするファイルを選択し、[ダウンロード] を選択します。S3 宛先バケットからファイルを直接ダウンロードする方法については、「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ユーザーガイド」の「[オブジェクトのダウンロード](#)」を参照してください。

ファイルの削除

ダウンロードセンターで不要になった評価レポートを削除するには、次の手順に従います。

Note

現在、ダウンロードセンターからの CSV エクスポートの削除はサポートされていません。CSV のエクスポートは 7 日後にダウンロードセンターから自動的に削除されます。

評価レポートを削除するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[ダウンロードセンター] をクリックします。
3. [評価レポート] タブを選択します。

4. 削除する評価を選択し、[削除] を選択します。

S3 宛先バケットから評価レポートまたは CSV エクスポートを削除する場合は、このタスクを Amazon S3 で直接実行することをお勧めします。手順については、「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ユーザーガイド」の「[Amazon S3 オブジェクトの削除](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [証拠ファインダーのデフォルトのエクスポート先の設定](#)
- [デフォルトの評価レポートの送信先の設定](#)
- [評価レポートの問題のトラブルシューティング](#)
- [CSV エクスポート問題のトラブルシューティング](#)
- [Amazon S3 からのオブジェクトのダウンロード](#)
- [Amazon S3 オブジェクトの削除](#)

フレームワークライブラリを使用してフレームワークを管理する AWS Audit Manager

AWS Audit Managerのフレームワークライブラリでフレームワークを表示して管理することができます。

フレームワークは、一定の期間にわたって環境でテストされるコントロールを決定します。これは、特定のコンプライアンス標準または規制について、コントロールとそのデータソースマッピングを定義します。また、Audit Manager の評価の構造化と自動化にも使用されます。フレームワークを出発点として使用して、AWS のサービス 使用状況を監査し、証拠収集の自動化を開始できます。

重要ポイント

フレームワークライブラリでは、フレームワークは次のカテゴリに分類されます。

- 標準フレームワークは、AWS によって提供される構築済みのフレームワークです。これらのフレームワークは、GDPR や HIPAA など、さまざまなコンプライアンス標準や規制の AWS ベストプラクティスに基づいています。標準フレームワークには、フレームワークがサポートするコンプライアンス標準または規制に基づくコントロールセットに編成されたコントロールが含まれます。

標準フレームワークの内容を表示することはできますが、編集または削除することはできません。ただし、標準フレームワークの編集可能なコピーを作成して、特定の要件を満たす新しいフレームワークを作成することができます。

- カスタムフレームワークは、ユーザーが作成したフレームワークです。カスタムフレームワークは、最初から作成することも、既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成しカスタマイズすることで作成することもできます。カスタムフレームワークを使用して、特定の要件を満たす方法でコントロールをコントロールセットに編成できます。

標準またはカスタムのフレームワークから評価を作成できます。

Note

AWS Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準および規制への準拠の検証に関連する証拠の収集を支援します。ただし、コンプライアンス自体を評価するものではありません。AWS Audit Manager したがって、によって収集された証拠には、監査に必要な AWS 使用状

況に関するすべての情報が含まれていない場合があります。AWS Audit Manager は、法律顧問やコンプライアンスの専門家に代わるものではありません。

その他のリソース

Audit Manager でフレームワークを作成および管理するには、以下に記載されている手順に従います。

- [で使用可能なフレームワークの検索 AWS Audit Manager](#)
- [でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)
- [でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager](#)
 - [でゼロからカスタムフレームワークを作成する AWS Audit Manager](#)
 - [で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)
- [でのカスタムフレームワークの編集 AWS Audit Manager](#)
- [でのカスタムフレームワークの削除 AWS Audit Manager](#)
- [でのカスタムフレームワークの共有 AWS Audit Manager](#)
 - [フレームワークの共有に関する概念と用語](#)
 - [でカスタムフレームワークを共有するリクエストの送信 AWS Audit Manager](#)
 - [でリクエストを共有する応答 AWS Audit Manager](#)
 - [での共有リクエストの削除 AWS Audit Manager](#)
- [でサポートされているフレームワーク AWS Audit Manager](#)

で使用可能なフレームワークの検索 AWS Audit Manager

Audit Manager のフレームワークライブラリページで、使用可能なすべてのフレームワークを表示できます。

Audit Manager API または AWS Command Line Interface () を使用して、使用可能なすべてのフレームワークを表示することもできますAWS CLI。

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Managerでフレームワークを表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシー

は、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで使用可能なフレームワークを表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Framework library] (フレームワークライブラリ) を選択します。
3. [Standard frameworks] (標準フレームワーク) のタブまたは [Custom frameworks] (カスタムフレームワーク) のタブを選択して、使用可能な標準フレームワークおよびカスタムフレームワークを参照します。

AWS CLI

で使用可能なフレームワークを表示するには AWS CLI

Audit Manager でフレームワークを表示するには、[list-assessment-frameworks](#) コマンドを使用して `--framework-type` を指定します。いずれの方法でも、標準フレームワークのリストを取得できます。または、カスタムフレームワークのリストを取得できます。

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Standard
```

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom
```

Audit Manager API

API を使用して使用可能なフレームワークを表示するには

[ListAssessmentFrameworks](#) オペレーションを使用して、[FrameworkType](#) を指定します。いずれの方法でも、標準フレームワークのリストを返すことができます。または、カスタムフレームワークのリストを返すこともできます。

詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して、AWS Audit Manager API リファレンスの詳細をご覧ください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかで

ListAssessmentFrameworks オペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

フレームワークの詳細を確認する準備ができたなら、「[でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager](#)」の手順に従います。このページでは、フレームワークの詳細と表示される情報について説明します。

フレームワークライブラリページでは、カスタムフレームワークの[作成](#)、[編集](#)、[削除](#)、[共有](#)を行うこともできます。

その他のリソース

Audit Manager のフレームワークに関する問題の解決策については、「[フレームワークに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

でのフレームワークの確認 AWS Audit Manager

フレームワークの詳細は、Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して確認できます。

前提条件

IAM ID にフレームワークを表示するための適切なアクセス許可があることを確認します AWS Audit Manager。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager console

Audit Manager コンソールでフレームワークの詳細を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。

2. 左側のナビゲーションペインで、[Framework library] (フレームワークライブラリ) を選択して、使用可能なフレームワークのリストを表示します。
3. [標準フレームワーク] のタブまたは [カスタムフレームワーク] のタブを選択して、使用可能な標準フレームワークおよびカスタムフレームワークを参照します。
4. フレームワークを開くには、その名前を選択します。
5. 以下の情報をリファレンスとして使用して、フレームワークの詳細を確認します。

フレームワークの詳細セクション

このセクションでは、フレームワークの概要を説明します。このセクションでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
説明	フレームワークの説明 (説明がある場合)。
フレームワークタイプ	フレームワークが標準フレームワークかカスタムフレームワークかを指定します。
コンプライアンスタイプ	フレームワークがサポートするコンプライアンス標準または規制。

カスタムフレームワークの場合は、次の詳細も表示されます。

名前	説明
作成者	カスタムフレームワークを作成したアカウント。
作成日	カスタムフレームワークが作成された日付。
最終更新日	このフレームワークが最後に編集された日付。

コントロールタブ

このタブには、フレームワーク内のコントロールがコントロールセット別にグループ化されて一覧表示されます。このタブでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
コントロールセット別にグループ化されたコントロール	ツリービューアイコンを選択すると、各コントロールセットに属するコントロールが表示されます。
タイプ	コントロールが標準コントロールかカスタムコントロールかを指定します。
データソース	Audit Manager が対象のフレームワークコントロールについて証拠を収集するデータソースを指定します。

タグタブ

このタブは、フレームワークに関連付けられているタグを一覧表示します。このタブでは、次の情報を確認できます。

名前	説明
キー	コンプライアンス標準、規制、カテゴリなどのタグのキー。
値	タグ値。

AWS CLI

でフレームワークの詳細を表示するには AWS CLI

1. レビューするフレームワークを特定するには、[list-assessment-frameworks](#) コマンドを実行して `--framework-type` を指定します。いずれの方法でも、標準フレームワークのリストを取得できます。または、カスタムフレームワークのリストを取得できます。

次の例では、`#####`を Custom または Standard に置き換えます。

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom/Standard
```

レスポンスはフレームワークのリストを返します。レビューするフレームワークを見つけ、フレームワーク ID と Amazon リソースネーム (ARN) をメモします。

2. フレームワークの詳細を取得するには、[get-assessment-framework](#) コマンドを実行して `--framework-id` を指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager get-assessment-framework --framework-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

 Tip

フレームワークの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、AWS CLI コマンドリファレンスの「[get-assessment-framework 出力](#)」を参照してください。

3. フレームワークのタグを表示するには、[list-tags-for-resource](#) コマンドを使用して、フレームワークの `--resource-arn` を指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:assessmentFramework/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager のタグの詳細については、「[AWS Audit Manager リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

Audit Manager API

API を使用してフレームワークの詳細を表示するには

1. レビューするフレームワークを特定するには、[ListAssessmentFrameworks](#) オペレーションを使用して [FrameworkType](#) を指定します。いずれの方法でも、標準フレームワークのリストを返すことができます。または、カスタムフレームワークのリストを返すこともできます。

レスポンスからレビューするフレームワークを見つけ、フレームワーク ID と Amazon リソースネーム (ARN) をメモします。

2. フレームワークの詳細を取得するには、[GetAssessmentFramework](#) オペレーションを使用します。リクエストで、ステップ 1 で取得した [frameworkId](#) を指定します。

 Tip

フレームワークの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、AWS Audit Manager コマンドリファレンスの「[GetAssessmentFramework Response Elements](#)」を参照してください。

3. フレームワークのタグを表示するには、[ListTagsForResource](#) オペレーションを使用します。リクエストで、ステップ 1 で取得したフレームワーク [resourceArn](#) を指定します。

Audit Manager のタグの詳細については、[AWS Audit Manager 「リソースのタグ付け」](#)を参照してください。

これらの API オペレーションの詳細については、前述の手順のリンクのいずれかを選択して「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

フレームワークの詳細ページで、[フレームワークから評価を作成](#)するか、[フレームワークの編集可能なコピーを作成](#)することができます。

カスタムフレームワークの場合は、フレームワークを[編集](#)、[削除](#)、[共有](#)することもできます。

その他のリソース

- [カスタムフレームワークの詳細ページで、カスタムフレームワークを再作成するように求められます](#)
- [カスタムフレームワークのコピーを作成できない](#)

でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager

カスタムフレームワークを使用して、特定の要件を満たす方法でコントロールをコントロールセットに編成できます。

重要ポイント

Audit Manager でカスタムフレームワークを作成する場合は、以下の 2 つの方法から選択できます。

1. 最初からカスタムフレームワークを作成する - この方法では、何もない状態から始めて、仕様に従ってフレームワークのあらゆる側面を定義できる柔軟性が得られます。このアプローチは、要件が既存の標準フレームワークから大幅に逸脱する場合や、組織固有の独自のコントロールセットを組み込む必要がある場合に特に役立ちます。
2. 既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する - この方法では、既存のフレームワークの構造とコンテンツを活用しながら、特定のニーズに合わせて自由にカスタマイズできます。確立された基盤から始めることで、カスタムフレームワークを構築するプロセスを合理化し、組織固有の要件に合わせてカスタマイズする作業に集中できます。

選択した方法にかかわらず、カスタムフレームワークの作成には、フレームワークの詳細の指定、コントロールセットの定義、作成を完了する前のフレームワークの確認など、一連のステップが含まれます。このプロセスを通じて、組織固有のコントロールセットを組み込むことで、カスタムフレームワークに GRC 要件を正確に反映させることができます。

その他のリソース

カスタムフレームワークを作成する手順については、以下のリソースを参照してください。

- [でゼロからカスタムフレームワークを作成する AWS Audit Manager](#)
- [で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)

でゼロからカスタムフレームワークを作成する AWS Audit Manager

組織のコンプライアンス要件が で利用可能な構築済みの標準フレームワークと一致しない場合は AWS Audit Manager、代わりに独自のカスタムフレームワークをゼロから作成できます。

このページでは、特定のニーズに合わせてカスタムフレームワークを作成する手順の概要を説明します。

前提条件

IAM ID にカスタムフレームワークを作成するための適切なアクセス許可があることを確認します AWS Audit Manager。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

タスク

- [ステップ 1: フレームワークの詳細を指定する](#)
- [ステップ 2: コントロールセットを指定する](#)
- [ステップ 3: フレームワークを確認して作成する](#)

ステップ 1: フレームワークの詳細を指定する

最初に、カスタムフレームワークの詳細を指定します。

フレームワークの詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[フレームワークライブラリ] を選択して、[カスタムフレームワークを作成] を選択します。
3. [フレームワークの詳細] で、名前、コンプライアンスタイプ (オプション)、およびフレームワークの説明 (オプション) を入力します。PCI_DSS や GDPR などのコンプライアンスタイプを入力すると、このキーワードを使用して後でフレームワークを検索できます。
4. [タグ] で、[新しいタグを追加] を選択して、タグをフレームワークに関連付けます。タグごとにキーと値を指定できます。タグキーは必須です。フレームワークライブラリでこのフレームワークを検索する際の検索条件として使用できます。
5. [次へ] を選択します。

ステップ 2: コントロールセットを指定する

次に、フレームワークに追加するコントロールと、それらを整理する方法を指定します。フレームワークにコントロールセットを追加することから始めて、それからコントロールセットにコントロールを追加します。

Note

AWS Audit Manager コンソールを使用してカスタムフレームワークを作成する場合、フレームワークごとに最大 10 個のコントロールセットを追加できます。

Audit Manager API を使用してカスタムフレームワークを作成する場合は、10 を超えるコントロールセットを作成できます。コンソールで現在許可されているコントロールセットより多くのコントロールセットを追加するには、Audit Manager が提供する [CreateAssessmentFramework](#) API を使用します。

コントロールセットを指定するには

1. [Control set name] (コントロールセット名) で、コントロールセットの名前を入力します。
2. [コントロールの追加] で [コントロールタイプ] ドロップダウンリストを使用して、[標準コントロール] または [カスタムコントロール] のいずれかを選択します。
3. 前のステップで選択したオプションに基づいて、標準コントロールまたはカスタムコントロールのいずれかのリストが表示されます。1 つ以上のコントロールを選択し、[コントロールセットに追加] を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[コントロールセットに追加] を選択します。
5. [選択したコントロール] のリストに表示されるコントロールを確認します。
 - 複数のコントロールを追加するには、手順 2〜4 を繰り返します。
 - 不要なコントロールを削除するには、1 つ以上のコントロールを選択して、[コントロールの削除] を選択します。
6. 新しいコントロールセットを追加するには、[コントロールセットの追加] を選択します。
7. 不要なコントロールセットを削除するには、[コントロールセットの削除] を選択します。
8. コントロールセットとコントロールの追加が完了したら、[次へ] を選択します。

ステップ 3: フレームワークを確認して作成する

フレームワークに関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[編集] を選択します。

完了したら、[カスタムフレームワークを作成] を選択します。

次の手順

新しいカスタムフレームワークを作成したら、フレームワークから評価を作成できます。詳細については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

後でカスタムフレームワークを再度確認するには、「[で使用可能なフレームワークの検索 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。これらの手順に従って、カスタムフレームワークの表示、編集、共有、または削除を行うことができます。

その他のリソース

Audit Manager のフレームワークに関する問題の解決策については、「[フレームワークに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

で既存のフレームワークの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager

カスタムフレームワークを最初から作成する代わりに、既存のフレームワークを開始点として使用して、編集可能なコピーを作成することができます。そうすることで、既存のフレームワークはフレームワークライブラリに残り、特定の設定で新しいカスタムフレームワークが作成されます。

任意のフレームワークの編集可能なコピーを作成できます。標準フレームワークまたはカスタムフレームワークのいずれかとすることができます。

前提条件

IAM ID にカスタムフレームワークを作成するための適切なアクセス許可があることを確認します AWS Audit Manager。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

タスク

- [ステップ 1: フレームワークの詳細を指定する](#)
- [ステップ 2: コントロールセットを指定する](#)
- [ステップ 3: フレームワークを確認して作成する](#)

ステップ 1: フレームワークの詳細を指定する

タグを除くすべてのフレームワークの詳細は、元のフレームワークから引き継がれます。必要に応じて、これらの詳細を確認して変更します。

フレームワークの詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Framework library] (フレームワークライブラリ) を選択します。
3. 開始点として使用するフレームワークを選択し、[カスタムフレームワークの作成] を選択して、[コピーの作成] を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、新しいカスタムフレームワークの名前を入力し、[続行] を選択します。
5. [フレームワークの詳細] で、フレームワークの名前、コンプライアンスタイプ、および説明を確認し、必要に応じて変更します。コンプライアンスタイプは、フレームワークに関連付けられているコンプライアンス標準または規制を示すものである必要があります。このキーワードを使用して、フレームワークを検索できます。
6. [タグ] で、[新しいタグを追加] を選択して、タグをフレームワークに関連付けます。タグごとにキーと値を指定できます。タグキーは必須であり、フレームワークライブラリでこのフレームワークを検索する際の検索条件として使用できます。
7. [次へ] を選択します。

ステップ 2: コントロールセットを指定する

コントロールセットは、元のフレームワークから引き継がれます。必要に応じて、コントロールを追加するか、既存のコントロールを削除して、現在の設定を変更します。

Note

Audit Manager コンソールを使用してカスタムフレームワークを作成する場合、各フレームワークについて最大 10 個のコントロールセットを追加できます。

Audit Manager API を使用してカスタムフレームワークを作成する場合は、10 を超えるコントロールセットを追加できます。コンソールで現在許可されているコントロー

ル セットより多くのコントロール セットを追加するには、Audit Manager が提供する [CreateAssessmentFramework](#) API を使用します。

コントロールセットを指定するには

1. [コントロールセット名] で、必要に応じてコントロールセットの名前を変更します。
2. [コントロールの追加] で、ドロップダウンリストを使用して新しいコントロールを追加して、[標準コントロール] または [カスタムコントロール] の 2 つのコントロールタイプのいずれかを選択します。
3. 前のステップで選択したオプションに基づいて、標準コントロールまたはカスタムコントロールのいずれかのリストが表示されます。1 つ以上のコントロールを選択し、[コントロールセットに追加] を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[コントロールセットに追加] を選択します。
5. [選択したコントロール] のリストに表示されるコントロールを確認します。
 - 複数のコントロールを追加するには、手順 2〜4 を繰り返します。
 - 不要なコントロールを削除するには、1 つ以上のコントロールを選択して、[コントロールの削除] を選択します。
6. フレームワークに新しいコントロールセットを追加するには、[コントロールの追加] を選択します。
7. 不要なコントロールセットを削除するには、[コントロールセットの削除] を選択します。
8. コントロールセットとコントロールの追加が完了したら、[次へ] を選択します。

ステップ 3: フレームワークを確認して作成する

フレームワークに関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[編集] を選択します。

完了したら、[カスタムフレームワークを作成] を選択します。

次の手順

新しいカスタムフレームワークを作成したら、フレームワークから評価を作成できます。詳細については、「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

後でカスタムフレームワークを再度確認するには、「[で使用可能なフレームワークの検索 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。これらの手順に従って、カスタムフレームワークの表示、編集、共有、または削除を行うことができます。

その他のリソース

Audit Manager のフレームワークに関する問題の解決策については、「[フレームワークに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

でのカスタムフレームワークの編集 AWS Audit Manager

コンプライアンス要件の変化 AWS Audit Manager に応じて、でカスタムフレームワークを変更する必要がある場合があります。

このページでは、カスタムフレームワークの詳細とコントロールセットを編集する手順の概要を説明します。

前提条件

以下の手順は、カスタムフレームワークがすでに作成されていることを前提としています。

IAM ID に、AWS Audit Managerでカスタムフレームワークを編集するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

タスク

- [ステップ 1: フレームワークの詳細を編集する](#)
- [ステップ 2: コントロールセットを編集する](#)
- [ステップ 3. 確認して保存する](#)

ステップ 1: フレームワークの詳細を編集する

既存のフレームワークの詳細を確認して編集することから始めます。

フレームワークの詳細を編集するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[フレームワークライブラリ] を選択し、[カスタムフレームワークを作成] を選択します。
3. 編集するフレームワークを選択し、[アクション]、[編集] の順に選択します。
 - あるいは、カスタムフレームワークを開いて、フレームワークの詳細ページの右上にある [編集] を選択することもできます。
4. [フレームワークの詳細] で、フレームワークの名前、コンプライアンスタイプ、および説明を確認し、必要な変更を加えます。
5. [次へ] を選択します。

Tip

フレームワークのタグを編集するには、フレームワークを開いて、[フレームワーク タグ タブ](#)を選択します。そこで、フレームワークに関連付けられているタグを表示および編集できます。

ステップ 2: コントロールセットを編集する

次に、フレームワークのコントロールとコントロールセットを確認して編集します。

Note

AWS Audit Manager コンソールを使用してカスタムフレームワークを編集する場合、フレームワークごとに最大 10 個のコントロールセットを追加できます。

Audit Manager API を使用してカスタムフレームワークを編集する場合は、10 を超えるコントロールセットを追加できます。コンソールで現在許可されているコントロールセットより多くのコントロールセットを追加するには、Audit Manager が提供する [UpdateAssessmentFramework](#) API を使用します。

コントロールセットを編集するには

1. [コントロールセット名] で、必要に応じてコントロールセットの名前を確認および編集します。

2. [コントロールの追加] で [コントロールタイプ] ドロップダウンリストを使用して、[標準コントロール] または [カスタムコントロール] のいずれかを選択します。
3. 前のステップで選択したオプションに応じて、標準コントロールまたはカスタムコントロールのいずれかのテーブルリストが表示されます。1 つ以上のコントロールを選択し、[コントロールセットに追加] を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[追加] を選択します。
5. [選択したコントロール] のリストに表示されるコントロールを確認し編集します。
 - 複数のコントロールを追加するには、手順 2〜4 を繰り返します。
 - 不要なコントロールを削除するには、1 つ以上のコントロールを選択して、[コントロールセットから削除] を選択します。
6. フレームワークに新しいコントロールセットを追加するには、[コントロールの追加] を選択します。
7. 不要なコントロールセットを削除するには、[コントロールセットの削除] を選択します。
8. コントロールセットとコントロールの追加が完了したら、[次へ] を選択します。

ステップ 3. 確認して保存する

フレームワークに関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[編集] を選択します。

完了したら、[変更の保存] を選択します。

次の手順

カスタムフレームワークが不要になったら、フレームワークを削除して Audit Manager 環境をクリーンアップできます。手順については、「[でのカスタムフレームワークの削除 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

Audit Manager のフレームワークに関する問題の解決策については、「[フレームワークに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

でのカスタムフレームワークの共有 AWS Audit Manager

のフレームワーク共有機能を使用して AWS Audit Manager、作成したカスタムフレームワークをすばやくレプリケートできます。カスタムフレームワークを別の と共有したり AWS アカウント、独自のアカウント AWS リージョン でフレームワークを別の にレプリケートしたりできます。その後、受信者はカスタムフレームワークにアクセスし、それを使用して評価を作成できます。これらの受信者は、そのフレームワークの設定作業を繰り返すことなく、評価を作成できます。

重要ポイント

カスタムフレームワークを共有するには、[共有リクエスト] を作成します。共有リクエストの受信者は、120 日以内にリクエストを承諾または拒否できます。受信者が共有リクエストを承諾すると、Audit Manager は、共有カスタムフレームワークを、それらの受信者のフレームワークライブラリにレプリケートします。カスタムフレームワークをレプリケートすることに加えて、Audit Manager は、そのフレームワークの一部であるカスタムコントロールセットとカスタムコントロールもレプリケートします。これらのカスタムコントロールは、受信者のコントロールライブラリに追加されます。Audit Manager は、標準のフレームワークまたはコントロールをレプリケートしません。デフォルトでは、これらは Audit Manager が有効になっているすべての AWS アカウントとリージョンで使用できます。

フレームワーク共有機能は、有料階層でのみ使用できます。ただし、カスタムフレームワークを共有したり、共有リクエストを承諾したりするための追加料金はかかりません。の料金の詳細については AWS Audit Manager、[AWS Audit Manager 料金表ページ](#) を参照してください。

Important

標準フレームワークの所有者から許可を取得していない限り、標準フレームワークが による共有の対象外として指定されている場合 AWS、標準フレームワークから派生したカスタムフレームワークを共有することはできません。共有のための要件を満たさない標準フレームワーク、および詳細を確認するには、「[フレームワーク共有の適格性](#)」を参照してください。

その他のリソース

Audit Manager でカスタムフレームワークを共有する方法の詳細については、以下のリソースを参照してください。

- [フレームワークの共有に関する概念と用語](#)
- [でカスタムフレームワークを共有するリクエストの送信 AWS Audit Manager](#)

- [でリクエストを共有する応答 AWS Audit Manager](#)
- [での共有リクエストの削除 AWS Audit Manager](#)

フレームワークの共有に関する概念と用語

次の重要な概念について学ぶことで、AWS Audit Manager カスタムフレームワーク共有機能をさらに活用できます。

重要ポイント

送信者

これは共有リクエストの作成者と、カスタムフレームワークが存在する AWS アカウント です。送信者はカスタムフレームワークを任意の と共有できます AWS アカウント。または、独自のアカウント AWS リージョン でサポートされている にカスタムフレームワークをレプリケートします。

受取人

これは、共有フレームワークの利用者です。受信者は、送信者からの共有リクエストを承諾または拒否できます。

Note

委任された管理者アカウントも受信者となることができます。ただし、カスタムフレームワーク AWS Organizations を管理アカウントと共有することはできません。

フレームワークの適格性

共有できるのはカスタムフレームワークのみです。デフォルトでは、標準フレームワークは AWS Audit Manager が有効なすべての AWS アカウント と AWS リージョン に既に存在します。さらに、共有するカスタムフレームワークに機密データが含まれていてはなりません。これには、フレームワーク自体、そのコントロールセット、およびカスタムフレームワークの一部であるカスタムコントロール内にあるデータが含まれます。

⚠ Important

が提供する標準フレームワークの一部には、ライセンス契約の対象となる著作権で保護されたマテリアル AWS Audit Manager が含まれています。カスタムフレームワークには、これらのフレームワークから派生したコンテンツが含まれている場合があります。標準フレームワークの所有者から許可を取得していない限り、標準フレームワークが による共有の対象外として指定されている場合 AWS、標準フレームワークから派生したカスタムフレームワークを共有することはできません。

共有の要件を満たしている標準フレームワークについては、次の表」を参照してください。

標準フレームワーク名	共有の要件を満たしているカスタムバージョン
Australian Cyber Security Center (ACSC) Essential Eight	☑はい
Australian Cyber Security Center (ACSC) Information Security Manual (ISM) 02 March 2023	☑はい
Amazon Web Services (AWS) Audit Manager Sample Framework	☑はい
AWS Control Tower ガードレール	☑はい
AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v2	☑はい
AWS License Manager	☑はい
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	☑はい
AWS 運用のベストプラクティス	☑はい
Amazon Web Services (AWS) Well Architected Framework (WAF) v10	☑はい

標準フレームワーク名	共有の要件を満たしているカスタムバージョン
Canadian Centre for Cyber Security (CCCS) Medium Cloud Control	⊗ いいえ
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0, Level 1	⊗ いいえ
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0, Level 1 and 2	⊗ いいえ
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.3.0, Level 1	⊗ いいえ
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.3.0, Level 1 and 2	⊗ いいえ
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0, Level 1	⊗ いいえ
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0, Level 1 and 2	⊗ いいえ
Center for Internet Security (CIS) v7.1, IG1	⊙ はい
CIS Critical Security Controls version 8.0 (CIS v8.0), IG1	⊗ いいえ
Federal Risk And Authorization Management Program (FedRAMP) Security Baseline Controls r4, Moderate	⊙ はい
General Data Protection Regulation (GDPR) 2016	⊙ はい
Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)	⊙ はい
Title 21 Code of Federal Regulations (CFR) Part 11, Electronic records; Electronic Signatures - Scope and Application 24 May 2023	⊙ はい

標準フレームワーク名	共有の要件を満たしているカスタムバージョン
EudraLex - The Rules Governing Medicinal Products in the European Union (EU) - Volume 4: Good Manufacturing Practice (GMP) Medicinal Products for Human and Veterinary Use - Annex 11	☑はい
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Security Rule: Feb 2003	☑はい
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Omnibus Final Rule	☑はい
International Organization for standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 27001:2013 Annex A	⊗いいえ
NIST 800-53 Rev 5: Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations	☑はい
NIST Cybersecurity Framework (CSF) v1.1	☑はい
NIST 800-171 Revision 2: Protecting Controlled Unclassified Information in Nonfederal Systems and Organizations	☑はい
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v3.2.1	⊗いいえ
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0	⊗いいえ
Statement on Standards for Attestations Engagement (SSAE) No. 18, Service Organizations Controls (SOC) Report 2	⊗いいえ

共有リクエスト

カスタムフレームワークを共有するには、[share request] (共有リクエスト) を作成します。共有リクエストは、受信者を指定し、カスタムフレームワークが利用可能であることを通知します。受信者は、承諾または辞退によって共有リクエストに応答するまでに 120 日間の猶予期間があります。120 日以内にアクションが実行されない場合、共有リクエストは期限切れになり、受信者はカスタムフレームワークをフレームワークライブラリに追加できなくなります。送信者と受信者は、フレームワークライブラリの共有リクエストのページから共有リクエストを表示してアクションを実行できます。

共有リクエストのステータス

共有リクエストのステータスは以下のいずれかです。

ステータス	説明
アクティブ	受信者に正常に送信され、受信者のレスポンスを待機している共有リクエストを示します。
まもなく期限切れ	今後 30 日以内に有効期限が切れる共有リクエストを示します。
共有済み	受信者が承諾した共有リクエストを示します。
非アクティブ	受信者がアクションを実行する前に取り消され、辞退され、または期限切れになった共有リクエストを示します。
レプリケート中	受信者のフレームワークライブラリにレプリケートされている承諾された共有リクエストを示します。
失敗	受信者に正常に送信されなかった共有リクエストを示します。

リクエスト通知を共有する

Audit Manager は、受信者が共有リクエストを受信すると通知します。共有リクエストの有効期限が 30 日以内に迫ると、受信者と送信者の両方に通知が届きます。

- 受信者の場合、受信したリクエストの横に青い通知ドットが、[Active] (アクティブ) または [Expiring] (まもなく期限切れ) のステータスとともに表示されます。受信者は、共有リクエストを承諾または辞退することで通知を解決できます。

- 送信者の場合、送信したリクエストの横に青い通知ドットが、[Expiring] (まもなく期限切れ) のステータスとともに表示されます。受信者がリクエストを承諾または辞退すると、通知は解決されます。それ以外の場合は、リクエストの有効期限が切れたときに解決されます。さらに、送信者は共有リクエストを取り消すことで通知を解決できます。

送信者の所有権

送信者は、共有するカスタムフレームワークに引き続き完全にアクセスできます。有効期限が切れる前に [共有リクエストを取り消す](#) ことで、アクティブな共有リクエストをいつでもキャンセルできます。ただし、受信者が共有リクエストを承諾すると、送信者はそのカスタムフレームワークへの受信者のアクセスを取り消すことができなくなります。これは、受信者がリクエストを受け入れると、Audit Manager が受信者のフレームワークライブラリにカスタムフレームワークの独立したコピーを作成するためです。

送信者のカスタムフレームワークをレプリケートすることに加えて、Audit Manager は、そのフレームワークの一部であるカスタムコントロールセットとカスタムコントロールもレプリケートします。ただし、Audit Manager は、カスタムフレームワークにアタッチされているタグをレプリケートしません。

受信者の所有権

受信者は、承諾したカスタムフレームワークに完全にアクセスできます。受信者がリクエストを承諾すると、Audit Manager は、フレームワークライブラリのカスタムフレームワークのタブにカスタムフレームワークをレプリケートします。受信者は、他のカスタムフレームワークと同じ方法で共有カスタムフレームワークを管理できます。受信者は、他の送信者から受信したカスタムフレームワークを共有できます。受信者は、送信者が共有リクエストを送信するのをブロックすることはできません。

共有されたフレームワークの有効期限

送信者が共有リクエストを作成する際、Audit Manager は、120 日後に期限切れになるようにリクエストを設定します。受信者は、リクエストの有効期限が切れる前に、共有されたフレームワークを承諾してアクセスできます。この間に受信者が承諾しない場合、共有リクエストは期限切れになります。この時点を過ぎると、期限切れの共有リクエストの記録は履歴に残ります。期限切れの共有フレームワークのスナップショットは、監査の目的のために 1 年間の TTL で S3 バケットにアーカイブされます。

送信者は、有効期限が切れる前であればいつでも [共有リクエストを取り消す](#) ことができます。

共有フレームワークのデータストレージとバックアップ

共有リクエストを作成すると、Audit Manager はカスタムフレームワークのスナップショットを米国東部 (バージニア北部) に保存します。AWS リージョン Audit Manager は、同じスナップショットのバックアップを米国西部 (オレゴン) にも保存します AWS リージョン。

Audit Manager は、次のいずれかのイベントが発生したときにスナップショットとバックアップスナップショットを削除します。

- 送信者が共有リクエストを取り消す。
- 受信者が共有リクエストを拒否する。
- 受信者がエラーに遭遇し、共有リクエストを正常に承諾できない。
- 受信者がリクエストに応答する前に、共有リクエストの有効期限が切れる。

送信者が [共有リクエストを再送信](#) すると、スナップショットはカスタムフレームワークの最新バージョンに対応する更新バージョンに置き換えられます。

受信者が共有リクエストを受け入れると、スナップショットは共有リクエストで AWS リージョン 指定された AWS アカウント の下で レプリケートされます。

共有されたフレームワークのバージョン管理

カスタムフレームワークを共有すると、Audit Manager は指定された AWS アカウント およびリージョンにそのフレームワークの独立したコピーを作成します。このことは、次の点に留意する必要があります。

- 受信者が承諾する共有されたフレームワークは、共有リクエストの作成時のフレームワークのスナップショットです。共有リクエストを送信した後に元のカスタムフレームワークを更新しても、リクエストは自動的に更新されません。更新されたフレームワークの最新バージョンを共有するには、[共有リクエストを再送信](#) できます。この新しいスナップショットの有効期限は、再共有された日から 120 日です。
- カスタムフレームワークを別のフレームワークと共有し AWS アカウント 、フレームワークライブラリから削除すると、共有カスタムフレームワークは受信者のフレームワークライブラリに残ります。
- AWS リージョン アカウントの別の にカスタムフレームワークを共有し、そのカスタムフレームワークを最初の で削除すると AWS リージョン、カスタムフレームワークは 2 番目のリージョンに残ります。
- 共有されたカスタムフレームワークを承諾した後に削除すると、カスタムフレームワークの一部としてレプリケートされたカスタムコントロールはすべてコントロールライブラリに残ります。

その他のリソース

- [でカスタムフレームワークを共有するリクエストの送信 AWS Audit Manager](#)
- [でリクエストを共有する応答 AWS Audit Manager](#)
- [での共有リクエストの削除 AWS Audit Manager](#)
- [フレームワークに関する問題のトラブルシューティング](#)

でカスタムフレームワークを共有するリクエストの送信 AWS Audit Manager

このチュートリアルでは、カスタムフレームワークを AWS アカウント と 間で共有する方法について説明します AWS リージョン。

カスタムフレームワークを共有すると、Audit Manager は、フレームワークのスナップショットを作成し、共有リクエストを受信者に送信します。受信者が共有されたフレームワークを承諾するまでに 120 日間の猶予期間があります。承諾されると、Audit Manager は、指定された AWS リージョンのフレームワークライブラリに共有されたカスタムフレームワークをレプリケートします。カスタムフレームワークを自分のアカウントで別のリージョンにレプリケートする場合は、次のチュートリアルを使用して、受信者アカウント AWS アカウント ID として自分の ID を入力します。

前提条件

このチュートリアルを開始する前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

- Audit Manager の [フレームワークに関する概念と用語](#) に精通していること。
- 共有するカスタムフレームワークが [共有のための要件を満たしており](#)、AWS Audit Manager 環境のフレームワークライブラリに存在していること。
- 受信者は、カスタムフレームワークを共有する AWS リージョン AWS Audit Manager で既に を有効にしています。
- 受信者は AWS Organizations 管理アカウントではありません。
- IAM ID に、AWS Audit Manager でカスタムフレームワークを共有するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

 Tip

開始する前に、カスタムフレームワークを共有する AWS アカウント ID を書き留めます。これは、フレームワークをアカウント AWS リージョン 内の別の にレプリケートすることを目標とする場合、独自のアカウント ID にすることができます。この情報は、チュートリアル のステップ 2 で必要です。

手順

タスク

- [ステップ 1: 共有するカスタムフレームワークを特定する](#)
- [ステップ 2: 共有リクエストを送信する](#)
- [ステップ 3: 送信済みのリクエストを表示する](#)
- [ステップ 4 \(オプション\): 共有リクエストを取り消す](#)

ステップ 1: 共有するカスタムフレームワークを特定する

共有するカスタムフレームワークを特定することから始めます。使用可能なすべてのカスタムフレームワークのリストは、Audit Manager のフレームワークライブラリのページにあります。

 Important

機密データを含むカスタムフレームワークを共有しないでください。これには、フレームワーク自体、そのコントロールセット、およびカスタムフレームワークを構成するカスタムコントロール内にあるデータが含まれます。詳細については、「[フレームワーク適格性](#)」を参照してください。

使用可能なカスタムフレームワークを表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Framework library] (フレームワークライブラリ) を選択します。

3. [Custom frameworks] (カスタムフレームワーク) のタブを選択します。これにより、使用可能なカスタムフレームワークのリストが表示されます。任意のフレームワーク名を選択して、そのカスタムフレームワークの詳細を表示できます。

ステップ 2: 共有リクエストを送信する

次に、受信者を指定して、カスタムフレームワークの共有リクエストを送信します。受信者は、シェア要求が期限切れになる前に、120 日以内に返答しなければならない。

共有リクエストを送信するには

1. フレームワークライブラリの [カスタムフレームワーク] タブから、フレームワークの名前を選択して詳細ページを開きます。ここから、[Actions] (アクション) を選択してから、[Share custom framework] (カスタムフレームワークを共有) を選択します。
 - または、フレームワークライブラリのリストからカスタムフレームワークを選択し、[アクション]、[カスタムフレームワークを共有] の順に選択します。カスタムフレームワークのサイズによっては、Audit Manager による共有リクエストの準備中、このメソッドに数秒かかることがあります。
2. ダイアログボックスに表示される通知を確認します。
 - カスタムフレームワークを共有できるかどうか分からない場合は、[\[Framework eligibility\]](#) (フレームワークの適格性) を確認して、詳細なガイダンス」を参照してください。
 - フレームワークにデータソースとしてカスタム AWS Config ルールを使用するコントロールがある場合は、受信者に連絡して通知することをお勧めします。その後、受信者は のインスタンスで同じ AWS Config ルールを作成して有効にできます AWS Config。詳細については、[「共有フレームワークには、データソースとしてカスタム AWS Config ルールを使用するコントロールがあります。受信者はこれらのコントロールを収集することができますか?」](#)を参照してください。
3. **agree** と入力し、[同意] を選択して続行します。
4. 次の画面で、以下のステップを実行します。
 - AWS アカウント で、受信者のアカウント ID を入力します。自分のアカウント ID も使用できます。
 - AWS リージョン で、ドロップダウンリストから受信者のリージョンを選択します。
 - (オプション) [受信者へのメッセージ] で、共有しようとしているカスタムフレームワークに関するオプションのコメントを入力します。

- [カスタムフレームワークの詳細] で、詳細を確認して、このフレームワークを共有することを確認します。

5. [共有] を選択します。

Note

次のポイントに注意が必要です。

- カスタムフレームワークを別のフレームワークと共有する場合 AWS アカウント、フレームワークは指定された のみレプリケートされます AWS リージョン。共有リクエストを承諾すると、受信者は、必要に応じて複数のリージョンでフレームワークをレプリケートできます。
- カスタムフレームワークを 間で共有する場合 AWS リージョン、共有リクエストアクションの処理に最大 10 分かかることがあります。クロスリージョン共有リクエストを送信した後、後でもう一度確認して、共有リクエストが正常に送信されたことを確認することをお勧めします。
- 共有リクエストを送信すると、Audit Manager は、共有リクエストの作成時にカスタムフレームワークのスナップショットを取得します。共有リクエストを送信した後にカスタムフレームワークを更新しても、リクエストは自動的に更新されません。更新されたフレームワークの最新バージョンを共有するには、[共有リクエストを再送信](#)できます。この新しいスナップショットの有効期限は、再共有された日から 120 日です。

ステップ 3: 送信済みのリクエストを表示する

[Sent requests] (送信済みリクエスト) のタブを選択すると、送信したすべての共有リクエストのリストが表示されます。必要に応じて、このリストをフィルタリングできます。例えば、フィルターを適用して、今後 30 日以内に期限切れになるリクエストのみを表示できます。

送信済みのリクエストを表示してフィルタリングするには

1. ナビゲーションペインから、[Share requests] (共有リクエスト) を選択します。
2. [Sent requests] (送信済みのリクエスト) のタブを選択します。
3. (オプション) フィルターを適用して、表示される送信済みのリクエストを微調整します。これを実行するには、[All statuses] (すべてのステータス) のドロップダウンリストを見つけて、フィルターを次のいずれかに変更します。

ステータス	説明
アクティブ	このフィルターは、受信者からのレスポンスを待っている共有リクエストを表示します。
まもなく期限切れ	このフィルターは、30 日以内に有効期限が切れる共有リクエストを表示します。
共有済み	このフィルターは、受信者によって承諾された共有リクエストを表示します。共有されたカスタムフレームワークは、受信者のフレームワークライブラリに存在するようになりました。
非アクティブ	このフィルターは、受信者がアクションを実行する前に辞退、取り消し、または期限切れになった共有リクエストを表示します。詳細を表示するには、[Inactive] (非アクティブ) という単語を選択します。
レプリケート中	受信者のフレームワークライブラリにレプリケートされている承諾された共有リクエストを示します。
失敗	このフィルターは、受信者に正常に送信されなかった共有リクエストを表示します。詳細を表示するには、[Failed] (失敗) という単語を選択します。

Note

共有リクエストの処理には最長で 15 分かかる場合があります。その結果、共有リクエストを受信者に送信するときにエラーが発生した場合、[Failed] (失敗) ステータスがすぐに表示されない場合があります。後でもう一度確認して、共有リクエストが正常に送信されたことを確認することをお勧めします。

ステップ 4 (オプション): 共有リクエストを取り消す

有効期限が切れる前にアクティブな共有リクエストをキャンセルする必要がある場合は、いつでもリクエストを取り消すことができます。この手順は省略可能です。何もしなかった場合、受信者は、有効期限が切れると共有リクエストを承諾できなくなります。

共有リクエストを取り消すには

1. ナビゲーションペインから、[Share requests] (共有リクエスト) を選択します。
2. [Sent requests] (送信済みのリクエスト) のタブを選択します。
3. 取り消すフレームワークを選択し、[Revoke request] (リクエストを取り消す) を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Revoke] (取り消す) を選択します。

Note

ステータスが [Active] (アクティブ) または [Expiring] (まもなく期限切れ) の共有リクエストへのアクセスのみを取り消すことができます。受信者が共有リクエストを承諾すると、そのカスタムフレームワークへのアクセスを取り消すことはできなくなります。これは、カスタムフレームワークのコピーが受信者のフレームワークライブラリに存在するようになるためです。

フレームワークを 間で共有する場合 AWS リージョン、共有リクエストアクションの処理に最大 10 分かかることがあります。クロスリージョン共有リクエストを取り消した後、後でもう一度確認して、共有リクエストが正常に取り消されたことを確認することをお勧めします。

次の手順

更新されたフレームワークの共有リクエストを再送信する

カスタムフレームワークの共有リクエストを送信し、後で同じフレームワークを更新することができます。この操作を実行すると、フレームワークの最新バージョンを反映するように共有リクエストが自動的に更新されません。ただし、そのステータスが [active] (アクティブ)、[shared] (共有)、または [expiring] (まもなく期限切れ) の場合は、既存の共有リクエストを更新できます。これを実行するには、既存のリクエストと同じ一連の詳細を使用して、新しい共有リクエストを再送信します。新しい共有リクエストには、同じカスタムフレームワーク ID、受信者アカウント ID、および受信者の AWS リージョンを含めます。新しい共有リクエストで新しいコメントを提供することもできます。

共有リクエストを再送信するときは、次の点に注意してください。

- 更新を正常に完了するには、新しいリクエストが同じカスタムフレームワーク ID についてのものである必要があります。また、既存のリクエストと同じ受信者アカウント ID およびリージョンを指定する必要があります。

- カスタムフレームワークの名前が変更された場合、更新された共有リクエストは最新の名前を表示します。
- 新しいコメントを提供すると、更新された共有リクエストは最新のコメントを表示します。
- 共有リクエストを再送信すると、有効期限が 6 か月間延長されます。

更新されたフレームワークの共有リクエストを再送信するには

1. フレームワークライブラリの [カスタムフレームワーク] のタブから、リクエストを再送信する更新されたフレームワークを選択します。これにより、フレームワークの詳細ページが開きます。
2. [アクション] を選択して、[カスタムフレームワークの共有] を選択します。
3. ダイアログ ボックスに表示される通知を確認し、「**agree**」を入力し、[同意] を選択して続行します。
4. 次の画面で、以下のステップを実行します。
 - AWS アカウント で、既存の共有リクエストで指定したものと同じアカウント ID を入力します。
 - AWS リージョン で、既存の共有リクエストで指定したものと同じリージョンを選択します。
 - (オプション) [受信者へのメッセージ] で、更新されたカスタムフレームワークに関するオプションのコメントを入力します。
 - [カスタムフレームワークの詳細] で、詳細を確認して、共有リクエストを再送信することを確認します。
5. [共有] を選択して、共有リクエストを再送信および更新します。

その他のリソース

カスタムフレームワークを共有する際に発生する可能性のある問題の解決策については、「[フレームワークに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

でリクエストを共有する応答 AWS Audit Manager

このチュートリアルでは、カスタムフレームワークの共有リクエストを受信したときに実行するアクションについて説明します。Audit Manager は、ユーザーが共有リクエストを受信すると通知します。また、共有リクエストが 30 日以内に期限切れになる場合に注意喚起するための通知を受け取ります。

前提条件

開始する前に、まず Audit Manager の [フレームワークの共有の概念と用語](#) の詳細を確認することをお勧めします。

手順

タスク

- [ステップ 1: 受信したリクエスト通知を確認する](#)
- [ステップ 2: リクエストに対してアクションを実行する](#)
- [ステップ 3: 受信したリクエストの履歴を表示する](#)

ステップ 1: 受信したリクエスト通知を確認する


共有リクエストの通知を確認することから始めます。受信リクエストタブには、他の から受信した共有リクエストのリストが表示されます AWS アカウント。レスポンスを待機しているリクエストについては青いドットが表示されます。このビューをフィルタリングして、今後 30 日以内に期限切れになるリクエストのみを表示することもできます。

受信したリクエストを表示するには


1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 共有リクエスト通知がある場合、Audit Manager は、ナビゲーションメニューのアイコンの横に赤いドットを表示します。



3. ナビゲーションペインを展開し、[共有リクエスト] の横を確認します。通知バッジは、注意が必要な共有リクエストの数を示します。



4. [共有リクエスト] を選択します。デフォルトでは、このページは [受信したリクエスト] のタブで開きます。
5. 青いドットが表示されている項目を探して、アクションが必要な共有リクエストを特定します。



6. (オプション) 今後 30 日以内に期限切れになるリクエストのみを表示するには、[すべてのステータス] ドロップダウンリストを見つけて、[まもなく期限切れ] を選択します。

ステップ 2: リクエストに対してアクションを実行する

青い通知ドットを削除するには、共有リクエストを承諾または辞退する必要があります。

共有フレームワークの承諾

共有リクエストを承諾すると、Audit Manager は、元のフレームワークのスナップショットをフレームワークライブラリのカスタムフレームワークのタブにレプリケートします。Audit Manager は、[Audit Manager の設定](#) で指定した KMS キーを使用して、新しいカスタムフレームワークをレプリケートおよび暗号化します。

共有リクエストを承諾するには

1. [共有リクエスト] のページを開き、[受信したリクエスト] のタブが表示されていることを確認します。

2. (オプション) フィルターのドロップダウンリストから [アクティブ] または [まもなく期限切れ] を選択します。
3. (オプション) フレームワーク名を選択して、共有リクエストの詳細を表示します。これには、フレームワークの説明、フレームワーク内にあるコントロールの数、送信者からのメッセージなどの情報が含まれます。
4. 承諾する共有リクエストを選択し、[アクション]、[承諾] の順に選択します。

共有リクエストを承諾すると、共有されたカスタムフレームワークがフレームワークライブラリに追加されている間、ステータスは [レプリケート中] に変わります。フレームワークにカスタムコントロールが含まれている場合、これらのコントロールは、この時点でコントロールライブラリに追加されます。

フレームワークのレプリケートが完了すると、ステータスが [共有済み] に変わります。正常に完了した旨のバナーは、カスタムフレームワークを使用する準備ができたことを通知するものです。

 Tip

カスタムフレームワークを承諾すると、現在の AWS リージョンにのみレプリケートされます。AWS アカウント内のすべてのリージョンで共有された新しいフレームワークを利用できるようにすることができます。その場合、共有リクエストを承諾した後、必要に応じて、アカウントで他のリージョンと [フレームワーク](#) を共有できます。

共有フレームワークの辞退

共有リクエストを辞退すると、Audit Manager は、そのカスタムフレームワークをフレームワークライブラリに追加しません。ただし、辞退された共有リクエストの記録は [受信したリクエスト] タブに残り、ステータスは [非アクティブ] になります。

共有リクエストを辞退するには

1. [Share requests] (共有リクエスト) のページを開き、[Received requests] (受信したリクエスト) のタブが表示されていることを確認します。
2. (オプション) フィルターのドロップダウンリストから [アクティブ] または [まもなく期限切れ] を選択します。
3. (オプション) フレームワーク名を選択して、共有リクエストの詳細を表示します。これには、フレームワークの説明、フレームワーク内にあるコントロールの数、送信者からのメッセージなどの情報が含まれます。

4. 辞退する共有リクエストを選択し、[Actions] (アクション)、[Decline] (辞退) の順に選択します。
5. 表示されるダイアログボックスで、[Decline] (拒否) を選択して、選択内容を確認します。

i Tip

考えが変わり、辞退した後に共有されたフレームワークにアクセスしたい場合は、送信者に新しい共有リクエストを送信するように依頼してください。

i Note

フレームワークが複数の AWS リージョンで共有されている場合、共有リクエストのアクションの処理には最長で 10 分かかる場合があります。クロスリージョンの共有リクエストに対してアクションを実行した後、後でもう一度確認して、共有リクエストが正常に承諾または辞退されたかを確認することをお勧めします。

ステップ 3: 受信したリクエストの履歴を表示する

共有されたフレームワークを承諾または辞退した後、[Share requests] (共有リクエスト) のページに戻って、共有リクエストの履歴を確認できます。必要に応じて、このリストをフィルタリングできます。例えば、フィルターを適用して、承諾したリクエストのみを表示できます。

共有リクエストの履歴を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Share requests] (共有リクエスト) を選択します。
3. [Received requests] (受信したリクエスト) のタブを選択します。
4. [すべてのステータス] のドロップダウンリストを見つけて、次のフィルターのいずれかを選択します。

名前	説明
アクティブ	このフィルターは、まだ承諾または辞退していない共有リクエストを表示します。

名前	説明
まもなく期限切れ	このフィルターは、30 日以内に有効期限が切れる共有リクエストを表示します。
共有済み	このフィルターは、承諾した共有リクエストを表示します。共有されたフレームワークがフレームワークライブラリで利用できるようになりました。
非アクティブ	このフィルターは、辞退または期限切れになった共有リクエストを表示します。
失敗	このフィルターは、正常に送信されなかった共有リクエストを表示します。詳細を表示するには、[Failed] (失敗) という単語を選択します。

次の手順

共有カスタムフレームワークを承諾すると、フレームワークライブラリのカスタムフレームワークのタブで見つけることができます。これで、そのフレームワークを使用して評価を作成できるようになりました。詳細については [での評価の作成 AWS Audit Manager](#) を参照してください。

新しいカスタムフレームワークを編集する方法については、「[でのカスタムフレームワークの編集 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

発生する可能性のある問題の解決策については、「[フレームワークに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

での共有リクエストの削除 AWS Audit Manager

共有リクエストが不要になった場合は、Audit Manager 環境から削除できます。これにより、ワークスペースをクリーンアップし、現在のタスクと優先事項に関連するリクエストに集中できます。

共有リクエストを削除すると、そのリクエスト自体のみが削除されます。共有フレームワーク自体は、フレームワークライブラリに残ります。

前提条件

次の手順は、共有リクエストを以前に送信または受信していることを前提としています。ステータスが [active] (アクティブ) または [replicating] (レプリケート中) の共有リクエストを削除することはできません。

IAM ID に、AWS Audit Managerで共有リクエストを削除するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

共有リクエストを削除するには

1. ナビゲーションペインから、[Share requests] (共有リクエスト) を選択します。
2. [Sent requests] (送信済みリクエスト) または [Received requests] (受信したリクエスト) のいずれかのタブを選択します。
3. 不要になったフレームワークを選択し、[Delete] (削除) を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Delete] (削除) を選択します。

その他のリソース

発生する可能性のある問題の解決策については、「[フレームワークに関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

でのカスタムフレームワークの削除 AWS Audit Manager

カスタムフレームワークが不要になった場合は、Audit Manager 環境から削除できます。これにより、ワークスペースをクリーンアップし、現在のタスクと優先事項に関連するカスタムフレームワークに集中できます。

前提条件

以下の手順は、カスタムフレームワークがすでに作成されていることを前提としています。

IAM ID にカスタムフレームワークを削除するための適切なアクセス許可があることを確認します AWS Audit Manager。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシー

は、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

カスタムフレームワークは、Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して削除できます。

Note

カスタムフレームワークを削除しても、削除前にそのフレームワークから作成された既存の評価には影響しません。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールでカスタムフレームワークを削除するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[フレームワークライブラリ] を選択し、[カスタムフレームワークを作成] を選択します。
3. 削除するフレームワークを選択し、[アクション]、[削除] の順に選択します。
 - あるいは、カスタムフレームワークを開いて、フレームワークの概要ページの右上にある [アクション]、[削除] の順に選択することもできます。
4. ポップアップウィンドウで、[削除] を選択して削除を確認します。

AWS CLI

でカスタムフレームワークを削除するには AWS CLI

1. 最初に、削除するカスタムフレームワークを特定します。これを行うには、[list-assessment-frameworks](#) コマンドを実行して、`--framework-type` を Custom として指定します。

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom
```

レスポンスはカスタムフレームワークのリストを返します。削除するカスタムフレームワークを見つけて、フレームワーク ID をメモします。

- 次に、[delete-assessment-framework](#) コマンドを実行して、削除するフレームワークの `--framework-id` を指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager delete-assessment-framework --framework-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

API を使用してカスタムフレームワークを削除するには

- [ListAssessmentFrameworks](#) オペレーションを使用して、[FrameworkType](#) を Custom として指定します。レスポンスから削除するカスタムフレームワークを見つけ、フレームワーク ID をメモします。
- [DeleteAssessmentFramework](#) オペレーションを使用してフレームワークを削除します。リクエストで [frameworkId](#) パラメータを使用して、削除するフレームワークを指定します。

これらの API オペレーションの詳細については、前述の手順のリンクのいずれかを選択して「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

その他のリソース

Audit Manager でのデータ保持の詳細については、「[Audit Manager のデータの削除](#)」を参照してください。

でコントロールライブラリを使用してコントロールを管理する AWS Audit Manager

AWS Audit Managerのコントロールライブラリからコントロールにアクセスして管理できます。

重要ポイント

コントロールライブラリでは、コントロールは以下のカテゴリに分類されます。

- 一般的なコントロールは、複数の重複するコンプライアンス標準をサポートする証拠を収集します。一般的な自動コントロールには、1つ以上の関連する[コアコントロール](#)が含まれており、それぞれが事前に定義されたデータソースのグループから裏付けとなる証拠を収集します。これにより、コンプライアンス要件のポートフォリオにマッピングされる AWS データソースを効率的に特定できます。それぞれの一般的な自動コントロールの基盤となるデータソースは、[AWS セキュリティ保証サービス](#) の業界認定評価者によって検証および維持されます。
- 標準コントロールは、特定のコンプライアンス標準をサポートする証拠を収集します。標準コントロールの詳細を表示することはできますが、編集または削除することはできません。ただし、任意の標準コントロールの編集可能なコピーを作成して、特定の要件を満たす新しいコントロールを作成することはできます。
- カスタムコントロールは、ユーザーが所有し定義するコントロールです。カスタムコントロールを作成する際は、目標を表す一般的なコントロールを選択し、証拠ソースとして使用することをお勧めします。そうすることで、カスタムコントロールは、これらの一般的なコントロールに関連するすべての証拠を収集できます。また、証拠ソースとしてコアコントロールを使用したり、自分で定義した他のソースを使用したりすることもできます。完了したら、カスタムコントロールをカスタムフレームワークに追加し、評価を作成して証拠の収集を開始します。

その他のリソース

Audit Manager でコントロールを作成および管理するには、以下に記載されている手順に従います。

- [で使用可能なコントロールの検索 AWS Audit Manager](#)
- [でのコントロールの確認 AWS Audit Manager](#)
 - [一般的なコントロールの確認](#)

- [コアコントロールの確認](#)
- [標準コントロールの確認](#)
- [カスタムコントロールの確認](#)
- [でのカスタムコントロールの作成 AWS Audit Manager](#)
 - [でゼロからカスタムコントロールを作成する AWS Audit Manager](#)
 - [でコントロールの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)
- [でのカスタムコントロールの編集 AWS Audit Manager](#)
- [コントロールが証拠を収集する頻度の変更](#)
- [でのカスタムコントロールの削除 AWS Audit Manager](#)
- [自動証拠でサポートされているデータソースタイプ](#)
 - [AWS Config ルール でサポートされる AWS Audit Manager](#)
 - [AWS Security Hub CSPM でサポートされているコントロール AWS Audit Manager](#)
 - [AWS でサポートされている API コール AWS Audit Manager](#)
 - [AWS CloudTrail でサポートされているイベント名 AWS Audit Manager](#)

で使用可能なコントロールの検索 AWS Audit Manager

Audit Manager コンソールのコントロールライブラリページでは、使用可能なすべてのコントロールを表示できます。

Audit Manager API または AWS Command Line Interface () を使用して、使用可能なすべてのコントロールを表示することもできますAWS CLI。

前提条件

IAM ID にコントロールを表示するための適切なアクセス許可があることを確認します AWS Audit Manager。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで使用可能なコントロールを表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Control library] (ライブラリを管理) を選択します。
3. タブを選択して、使用可能なコントロールを参照します。
 - Common を選択すると、 が提供する一般的なコントロールが表示されます AWS。
 - Standard を選択すると、 が提供する標準コントロールが表示されます AWS。
 - カスタムを選択すると、作成したカスタムコントロールが表示されます。

AWS CLI

AWS CLIで一般的なコントロールを表示するには

[list-common-controls](#) コマンドを実行して、一般的なコントロールのリストを表示します。

```
aws controlcatalog list-common-controls
```

オプションの `common-control-filter` 属性を使用して、特定の目的を持つ一般的なコントロールのリストを返すこともできます。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws controlcatalog list-common-controls --common-control-filter OBJECTIVE-ARN
```

で他のタイプのコントロールを検索するには AWS CLI

[list-controls](#) コマンドを実行して、`--control-type` を Custom、Standard、または Core に指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager list-controls --control-type Type
```


Audit Manager API

API を使用して一般的なコントロールを表示するには

[ListCommonControls](#) オペレーションを使用して、使用可能な一般的なコントロールのリストを表示します。オプションの `commonControlFilter` 属性を使用して、特定の目的を持つコントロールのリストを返すこともできます。

API を使用して他のタイプのコントロールを表示するには

[ListControls](#) オペレーションを使用して、[controlType](#) を Custom、Standard、または Core に指定します。

詳細については、前述の手順のリンクのいずれかを選択して、「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

コントロールの詳細を確認する準備ができたなら、「[でのコントロールの確認 AWS Audit Manager](#)」の手順に従います。このページでは、コントロールの詳細と表示される情報について説明します。

コントロールライブラリページから、[カスタムコントロールを作成](#)したり、[カスタムコントロールを編集](#)したり、[カスタムコントロールを削除](#)したりすることができます。

その他のリソース

Audit Manager のコントロールに関する問題の解決策については、「[コントロールとコントロールセットの問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

でのコントロールの確認 AWS Audit Manager

コントロールの詳細は、Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して確認できます。

Audit Manager でコントロールのレビューを開始するには、以下で概説されている手順に従ってください。

- [一般的なコントロールの確認](#)
- [コアコントロールの確認](#)

- [標準コントロールの確認](#)
- [カスタムコントロールの確認](#)

一般的なコントロールの確認

コントロールの詳細を確認する必要がある場合は、コントロールの詳細ページの各セクションで情報を見ることができます。これらのセクションは、コントロールに関連する情報に簡単にアクセスして理解するのに役立ちます。

前提条件

IAM ID に、Audit Manager で一般的なコントロールを表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。具体的には、AWS Control Catalog が提供する一般的なコントロール、コントロール目標、コントロールドメインを表示するには、次のアクセス許可が必要です。

- `controlcatalog:ListCommonControls`
- `controlcatalog:ListDomains`
- `controlcatalog:ListObjectives`

これらのアクセス許可を付与する推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) です。

手順

Audit Manager コンソール、Control Catalog API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、一般的な AWS コントロールを確認できます。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで一般的なコントロールの詳細を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Control library] (ライブラリを管理) を選択します。
3. Common を選択すると、AWS が提供する一般的なコントロールが表示されます。
4. 一般的なコントロールの詳細を表示するには、コントロール名を選択します。
5. 以下の情報をリファレンスとして使用して、一般的なコントロールの詳細を確認します。

概要セクション

このセクションでは、一般的なコントロールについて説明します。

証拠ソースタブ

このタブには、次の情報が含まれます。

名前	説明
コアコントロール	これらは、一般的なコントロールを裏付ける証拠を収集するコアコントロールです。 • この一般的なコントロールの証拠を収集すると、ここに掲載されているすべてのコアコントロールの証拠が自動的に収集されます。これらのコアコントロールを正常に実装することで、一般的なコントロールの要件を満たしていることを実証することができます。 • 各コアコントロールは、データソースの事前定義されたグループを使用して、に関する証拠を収集します AWS のサービス。は、これらのデータソースを自動的に AWS 管理します。つまり、規制や標準が変更され、新しいデータソースが特定されるたびに自動的に更新されます。任意のコアコントロールを選択すると、基盤となるデータソースが表示されます。

関連要件タブ

一般的なコントロールの証拠を収集することで、同じ証拠によってこのタブに記載されている関連する標準コントロールの要件を満たしていることを実証することができます。任意の標準コントロールを選択すると、詳細が表示されます。

Note

- 一般的なコントロールは、標準コントロールへの部分的なコンプライアンスのみを示す証拠を生成する場合があります。標準コントロールへの完全な準拠を示すために、追加の証拠が必要になる場合があります。

- 現時点では、関連要件タブには関連する標準コントロールのみが表示されます。一般的なコントロールは 1 つ以上のカスタムコントロールに関連付けることができますが、これらの関係はこのタブに表示されません。

AWS CLI

で一般的なコントロールの詳細を表示するには AWS CLI

1. [list-common-controls](#) コマンドを実行して、使用可能な一般的なコントロールのリストを表示します。このオペレーションを使用する場合、オプションの `common-control-filter` を適用して、特定の目的を持つ一般的なコントロールを表示できます。

```
aws controlcatalog list-common-controls
```

2. レスポンスで、レビューする一般的なコントロールを特定し、その詳細をメモします。

AWS Control Catalog API

API を使用して一般的なコントロールの詳細を表示するには

1. [ListCommonControls](#) オペレーションを使用して、使用可能な一般的なコントロールのリストを表示します。このオペレーションを使用する場合、オプションの `commonControlFilter` を適用して、特定の目的を持つコントロールのリストを表示できます。
2. レスポンスで、レビューするコントロールを特定し、その詳細をメモします。

これらの API オペレーションの詳細については、この手順のリンクのいずれかを選択して「AWS Control Catalog API リファレンス」を参照してください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

目標を表す一般的なコントロールを選択し、それらを構成要素として使用してカスタムコントロールを作成できます。各自動共通コントロールは、Audit Manager が処理する AWS データソースの事前定義されたグループにマッピングされます。つまり、どのデータソースが目標に関連する証拠を収集

するかを知るために、AWS エキスパートである必要はありません。さらに、これらのデータソースマッピングを自分で維持する必要はありません。

一般的なコントロールを証拠ソースとして使用するカスタムコントロールを作成する方法については、「[でのカスタムコントロールの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [コアコントロールの確認](#)
- [標準コントロールの確認](#)
- [カスタムコントロールの確認](#)

コアコントロールの確認

Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface () を使用して、コアコントロールの詳細を確認できますAWS CLI。

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Managerでコントロールを表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager console

Audit Manager コンソールでコアコントロールの詳細を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Control library] (ライブラリを管理) を選択します。
3. Common を選択すると、 が提供する一般的なコントロールが表示されます AWS。
4. ユースケースを満たす一般的なコントロールを探します。
5. 一般的なコントロール名の横にあるツリービューアイコンを選択します。これにより、一般的なコントロールをサポートするコアコントロールが表示されます。
6. 表示するコアコントロールの名前を選択します。

7. 以下の情報をリファレンスとして使用して、コアコントロールの詳細を確認します。

概要セクション

このセクションでは、コアコントロールについて説明し、証拠を収集する[データソースタイプ](#)を一覧表示します。

証拠ソースタブ

このタブには、次の情報が含まれます。

名前	説明
データソース	これらは、コアコントロールが証拠を収集する AWS マネージドデータソースです。これらのデータソースは、規制や標準が変更され、新しいデータソースが特定されるたびに自動的に更新されます。 - マッピング – 証拠の収集に使用される特定のキーワード。 - タイプが の場合AWS Config、マッピングは AWS Config ルール (などSNS_ENCRYPTED_KMS) です。 - タイプが の場合AWS Security Hub CSPM、マッピングは Security Hub CSPM コントロール (など) ですEC2.1。 - タイプが AWS API コールの場合、マッピングは API コール (kms_ListKeys など) です。 - タイプが AWS CloudTrail の場合、マッピングは CloudTrail イベント (CreateAccessKey など) です。 - タイプ – 証拠の収集元のデータソースのタイプ。 - Audit Manager が証拠を収集する場合、タイプは AWS Security Hub CSPM、AWS Config、AWS CloudTrail、または AWS API コールになります。 - 独自のエビデンスをアップロードする場合、タイプは手動です。説明では、必要な手動証拠がファイルアップロードまたはテキストによる回答であるかことが示されます。 - 頻度 – Audit Manager が AWS API コールデータソースの証拠を収集する頻度。

詳細タブ

このタブには、次の情報が含まれます。

名前	説明
指示	コントロールをテストして修正する方法を説明する指示。
テスト情報	推奨されるテスト手順。
アクションプラン	コントロールを修正する必要がある場合の推奨アクション。

AWS CLI

でコアコントロールの詳細を表示するには AWS CLI

1. [コントロールを検索する](#)には、以下の手順に従います。--control-type を Core に設定し、必要に応じてオプションのフィルターを適用します。

```
aws auditmanager list-controls --control-type Core
```

2. レスポンスから、レビューするコントロールを見つけ、コントロール ID とその Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。
3. [get-control](#) コマンドを実行し、--control-id を指定します。次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager get-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Tip

コントロールの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、「AWS CLI Command Reference」の「[get-control Output](#)」を参照してください。

4. タグの詳細を表示するには、[list-tags-for-resource](#) コマンドを実行し、--resource-arn を指定します。次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:control/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

API を使用してコアコントロールの詳細を表示するには

1. [コントロールを検索する](#)には、以下の手順に従います。[controlType](#) を Core に設定し、必要に応じてオプションのフィルターを適用します。
2. レスポンスから、レビューするコントロールを見つけ、コントロール ID とその Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。
3. [GetControl](#) オペレーションを使用して、手順 2 でメモした [controlId](#) を指定します。

 Tip

コントロールの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、「AWS Audit Manager API リファレンス」の「[GetControl Response Elements](#)」を参照してください。

4. タグの詳細を表示するには、[ListTagsForResource](#) オペレーションを使用して、手順 2 でメモした [resourceArn](#) を指定します。

これらの API オペレーションの詳細については、この手順のリンクのいずれかを選択して「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

目標を表すコアコントロールを選択し、それらを構成要素として使用してカスタムコントロールを作成できます。各自動コアコントロールは、Audit Manager が処理する AWS データソースの事前定義されたグループにマッピングされます。つまり、どのデータソースが目標に関連する証拠を収集するかを知るために、AWS エキスパートである必要はありません。さらに、これらのデータソースマッピングを自分で維持する必要はありません。

コアコントロールを証拠ソースとして使用するカスタムコントロールを作成する方法については、「[でのカスタムコントロールの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [一般的なコントロールの確認](#)
- [標準コントロールの確認](#)

- [カスタムコントロールの確認](#)

標準コントロールの確認

Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface () を使用して、標準コントロールの詳細を確認できますAWS CLI。

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Managerでコントロールを表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface () を使用して、標準コントロールの詳細を確認できますAWS CLI。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで標準コントロールの詳細を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Control library] (ライブラリを管理) を選択します。
3. Standard を選択すると、 が提供する標準コントロールが表示されます AWS。
4. 標準コントロールの詳細を表示するには、コントロール名を選択します。
5. 以下の情報をリファレンスとして使用して、標準コントロールの詳細を確認します。

概要セクション

このセクションでは、標準コントロールについて説明し、証拠収集に使用する[データソースタイプ](#)を一覧表示します。

証拠ソースタブ

このタブには、次の情報が含まれます。

名前	説明
コアコントロール	これらは、標準コントロールを裏付ける証拠を収集するコアコントロールです。 各コアコントロールは、データソースの事前定義されたグループを使用して、に関する証拠を収集します AWS のサービス。これらのデータソースは によって管理され AWS、規制や標準が変更され、新しいデータソースが特定されるたびに自動的に更新されます。任意のコアコントロールを選択すると、基盤となるデータソースが表示されます。
データソース	これらは、標準コントロールをサポートするために証拠を収集する他の AWS マネージドデータソースです。 - マッピング – 証拠の収集に使用される特定のキーワード。 - タイプが の場合AWS Config、マッピングは AWS Config ルール (などSNS_ENCRYPTED_KMS) です。 - タイプが の場合AWS Security Hub CSPM、マッピングは Security Hub CSPM コントロール (など) ですEC2.1。 - タイプが AWS API コールの場合、マッピングは API コール (kms_ListKeys など) です。 - タイプが AWS CloudTrail の場合、マッピングは CloudTrail イベント (CreateAccessKey など) です。 - タイプ – 証拠の収集元のデータソースのタイプ。 - Audit Manager が証拠を収集する場合、タイプは AWS Security Hub CSPM、AWS Config、AWS CloudTrail、または AWS API コールになります。 - 独自のエビデンスをアップロードする場合、タイプは手動です。説明では、必要な手動証拠がファイルアップロードまたはテキストによる回答であるかことが示されます。 - 頻度 – Audit Manager が AWS API コールデータソースの証拠を収集する頻度。

詳細タブ

このタブには、次の情報が含まれます。

名前	説明
指示	コントロールをテストして修正する方法を説明する指示。
テスト情報	推奨されるテスト手順。
アクションプラン	コントロールを修正する必要がある場合の推奨アクション。
タグ	コントロールに関連付けられているタグ。
キー	コンプライアンス標準、規制、カテゴリーなどのタグのキー。
値	タグ値。

AWS CLI

で標準コントロールの詳細を表示するには AWS CLI

1. [コントロールを検索する](#)には、以下の手順に従います。--control-type を Standard に設定し、必要に応じてオプションのフィルターを適用します。

```
aws auditmanager list-controls --control-type Standard
```

2. レスポンスから、レビューするコントロールを見つけ、コントロール ID とその Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。
3. [get-control](#) コマンドを実行し、--control-id を指定します。次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager get-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

i Tip

コントロールの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、「AWS CLI Command Reference」の「[get-control Output](#)」を参照してください。

4. タグの詳細を表示するには、[list-tags-for-resource](#) コマンドを実行し、`--resource-arn` を指定します。次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:control/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

API を使用して標準コントロールの詳細を表示するには

1. [コントロールを検索する](#) には、以下の手順に従います。[controlType](#) を Standard に設定し、必要に応じてオプションのフィルターを適用します。
2. レスポンスから、レビューするコントロールを見つけ、コントロール ID とその Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。
3. [GetControl](#) オペレーションを使用して、手順 2 でメモした [controlId](#) を指定します。

i Tip

コントロールの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、「AWS Audit Manager API リファレンス」の「[GetControl Response Elements](#)」を参照してください。

4. タグの詳細を表示するには、[ListTagsForResource](#) オペレーションを使用して、手順 2 でメモした [resourceArn](#) を指定します。

これらの API オペレーションの詳細については、この手順のリンクのいずれかを選択して「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

任意のカスタムフレームワークに標準コントロールを追加できます。手順については、「[でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

標準コントロールをカスタマイズして、ニーズを満たすこともできます。手順については、「[でコントロールの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [一般的なコントロールの確認](#)
- [コアコントロールの確認](#)
- [カスタムコントロールの確認](#)

カスタムコントロールの確認

Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface () を使用して、カスタムコントロールの詳細を確認できますAWS CLI。

前提条件

IAM ID に、AWS Audit Managerでコントロールを表示するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface () を使用して、カスタムコントロールの詳細を確認できますAWS CLI。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールでカスタムコントロールの詳細を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Control library] (ライブラリを管理) を選択します。

3. カスタムを選択すると、作成したカスタムコントロールが表示されます。
4. カスタムコントロールの詳細を表示するには、コントロール名を選択します。
5. 以下の情報をリファレンスとして使用して、カスタムコントロールの詳細を確認します。

概要セクション

このセクションでは、カスタムコントロールについて説明し、証拠収集に使用する[データソースタイプ](#)を一覧表示します。また、コントロールがいつ作成され、最後に更新されたかに関する情報も提供します。

証拠ソースタブ

このタブは、カスタムコントロールが証拠を収集する場所を示します。次の情報が含まれています。

名前	説明
一般的なコントロール	これらは、カスタムコントロールを裏付ける証拠を収集する一般的なコントロールです。 一般的なコントロールは、 が AWS 管理する基盤となるデータソースを使用して証拠を収集します。掲載されているすべての一般的なコントロールについて、Audit Manager はサポートされているすべてのコアコントロールに関連する証拠を収集します。一般的なコントロールを選択して、関連するコアコントロールを表示します。
コアコントロール	これらは、カスタムコントロールを裏付ける証拠を収集するコアコントロールです。 コアコントロールは、 が AWS 管理するデータソースの事前定義されたグループを使用して証拠を収集します。コアコントロールを選択すると、基盤となるデータソースが表示されます。
データソース	カスタムコントロールを裏付ける証拠を収集するデータソースです。

名前	説明
	i Note これらのデータソースは によって管理されません AWS。これらについては、ユーザーが管理する責任を負います。 • 名前 - データソースの名前。 • タイプ - 証拠の収集元のデータソースのタイプ。 • Audit Manager が証拠を収集する場合、タイプは AWS Security Hub CSPM、AWS Config、AWS CloudTrail、または AWS API コールになります。 • 独自のエビデンスをアップロードする場合、タイプは手動です。説明では、必要な手動証拠がファイルアップロードまたはテキストによる回答であるかことが示されます。 • マッピング - 証拠の収集に使用される特定のキーワード。 • タイプが の場合AWS Config、マッピングは AWS Config ルール (などSNS_ENCRYPTED_KMS) です。 • タイプが の場合AWS Security Hub CSPM、マッピングは Security Hub CSPM コントロール (など) ですEC2.1。 • タイプが AWS API コールの場合、マッピングは API コール (kms_ListKeys など) です。 • タイプが AWS CloudTrail の場合、マッピングは CloudTrail イベント (CreateAccessKey など) です。 • 頻度 - Audit Manager が AWS API コールデータソースの証拠を収集する頻度。

詳細タブ

このタブには、次の情報が含まれます。

名前	説明
指示	コントロールをテストして修正する方法を説明する指示。
テスト情報	推奨されるテスト手順。
アクションプラン	コントロールを修正する必要がある場合の推奨アクション。
タグ	コントロールに関連付けられているタグ。
キー	コンプライアンス標準、規制、カテゴリーなどのタグのキー。
値	タグ値。

AWS CLI

でカスタムコントロールの詳細を表示するには AWS CLI

1. [コントロールを検索する](#)には、以下の手順に従います。--control-type を Custom に設定し、必要に応じてオプションのフィルターを適用します。

```
aws auditmanager list-controls --control-type Custom
```

2. レスポンスから、レビューするコントロールを見つけ、コントロール ID とその Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。
3. [get-control](#) コマンドを実行し、--control-id を指定します。次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager get-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Tip

コントロールの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、「AWS CLI Command Reference」の「[get-control Output](#)」を参照してください。

4. コントロールのタグを確認するには、[list-tags-for-resource](#) コマンドを使用して --resource-arn を指定します。次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:control/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

API を使用してカスタムコントロールの詳細を表示するには

1. [コントロールを検索する](#)には、以下の手順に従います。[controlType](#) を Custom に設定し、必要に応じてオプションのフィルターを適用します。
2. レスポンスから、レビューするコントロールを見つけ、コントロール ID とその Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。
3. [GetControl](#) オペレーションを使用して、手順 2 でメモした [controlId](#) を指定します。

Tip

コントロールの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、「AWS Audit Manager API リファレンス」の「[GetControl Response Elements](#)」を参照してください。

4. コントロールのタグを表示するには、[ListTagsForResource](#) オペレーションを使用して、手順 2 でメモしたコントロールの [resourceArn](#) を指定します。

これらの API オペレーションの詳細については、この手順のリンクのいずれかを選択して「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

任意のカスタムフレームワークにカスタムコントロールを追加できます。手順については、「[でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

[カスタムコントロールを編集](#)したり、[カスタムコントロールの編集可能なコピーを作成](#)したり、不要になった[カスタムコントロールを削除](#)したりすることもできます。

その他のリソース

- [一般的なコントロールの確認](#)
- [コアコントロールの確認](#)
- [標準コントロールの確認](#)

でのカスタムコントロールの作成 AWS Audit Manager

カスタムコントロールを使用して、特定のコンプライアンスニーズに関する証拠を収集できます。

標準コントロールと同様に、カスタムコントロールは評価で有効になっている間は継続的に証拠を収集します。また、作成したカスタムコントロールには手動証拠を追加できます。証拠はそれぞれ、カスタムコントロールの要件への準拠を実証するのに役立つ記録になります。

まず、カスタムコントロールの使用法の例をいくつか示します。

エンタープライズコントロールを AWS データソースの事前定義されたグループにマッピングする

一般的なコントロールを証拠ソースとして使用することで、エンタープライズコントロールを Audit Manager に実装できます。目的を表す一般的なコントロールを選択し、それらを構成要素として使用して、コンプライアンスニーズのポートフォリオ全体で証拠を収集するコントロールを作成します。それぞれの一般的な自動コントロールは、データソースの事前定義されたグループにマッピングされます。つまり、どのデータソースが目標に関連する証拠を収集するかを知るために、AWS エキスパートである必要はありません。また、一般的なコントロールを証拠ソースとして使用すると、データソースマッピングを維持する必要がなくなります。マッピングの維持は、Audit Manager によって処理されます。

ベンダーリスク評価用の質問を作成する

カスタムコントロールを使用して、ベンダーリスク評価の管理方法をサポートすることができます。作成した各コントロールで、個々のリスク評価に関する質問を表すことができます。例えば、コントロール名は質問にすることができ、ファイルのアップロード、またはテキストによる回答の入力を手動証拠として提供できます。

重要ポイント

Audit Manager でカスタムコントロールを作成する場合は、以下の 2 つの方法から選択できます。

1. 何もない状態からコントロールを作成する - この方法では、最大限の柔軟性が得られ、ニーズに正確に合わせてコントロールを調整できます。これは、既存のコントロールで適切にカバーされていない特定のコンプライアンス要件がある場合に適しています。この方法は、組織のエンタープライズコントロールを AWS データソースの事前定義されたグループにマッピングする必要がある場合や、ベンダーリスク評価の質問を個々のコントロールとして作成する場合に特に便利です。
2. 既存のコントロールの編集可能なコピーを作成する - 既存の標準コントロールまたはカスタムコントロールが部分的にニーズを満たす場合は、そのコントロールの編集可能なコピーを作成できます。このアプローチは、既存のコントロールにわずかな変更を加えるだけニーズを満たすことができる場合により効率的です。これは、コントロールを特定の要件に合わせて調整するために、いくつかの属性を調整する場合に適しています。例えば、コントロールが API コールを使用して証拠を収集する頻度を変更し、それを反映するようにコントロールの名前を変更することができます。

その他のリソース

カスタムコントロールを作成する手順については、以下のリソースを参照してください。

- [でゼロからカスタムコントロールを作成する AWS Audit Manager](#)
- [でコントロールの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager](#)

でゼロからカスタムコントロールを作成する AWS Audit Manager

組織のコンプライアンス要件が、で利用可能な構築済みの標準コントロールと一致しない場合は AWS Audit Manager、独自のカスタムコントロールをゼロから作成できます。

このページでは、特定のニーズに合わせてカスタムコントロールを作成する手順の概要を説明します。

前提条件

IAM ID にカスタムコントロールを作成するための適切なアクセス許可があることを確認します AWS Audit Manager。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

AWS Config と Security Hub CSPM から証拠を正常に収集するには、以下を実行してください。

- [Audit AWS Config Manager AWS Config](#) で [使用するために必要な設定](#) を有効にしてから適用する
- [Security Hub CSPM を有効にし、Audit Manager で Security Hub CSPM を使用するために必要な設定](#) を適用する

Audit Manager は、特定の AWS Config ルールまたは Security Hub CSPM コントロールの評価が行われるたびに証拠を収集できます。

手順

タスク

- [ステップ 1: コントロールの詳細を指定する](#)
- [ステップ 2: 証拠ソースを指定する](#)
- [ステップ 3 \(オプション\): アクションプランを定義する](#)
- [ステップ 4: コントロールを確認および作成する](#)

ステップ 1: コントロールの詳細を指定する

カスタムコントロールの詳細を指定することから開始します。

Important

機密性の高い識別情報は、コントロールの詳細やテスト情報などの自由形式のフィールドに決して入力しないことを強くお勧めします。機密情報を含むカスタムコントロールを作成する場合、これらのコントロールを含むカスタムフレームワークを共有することはできません。

コントロールの詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[コントロールライブラリ] を選択し、[カスタムコントロールを作成] を選択します。
3. [コントロールの詳細] に、コントロールに関する次の情報を入力します。

- [コントロール] — わかりやすい名前、タイトル、またはリスク評価に関する質問を入力します。この値は、コントロールライブラリ内のコントロールを識別するのに役立ちます。
 - [説明 (オプション)] — 他のユーザーがコントロールの目的を理解しやすいように詳細を入力します。この説明は、コントロールの詳細のページに表示されます。
4. [テスト情報] で、コントロールテストの推奨手順を入力します。
 5. [タグ] で、[新しいタグを追加] を選択して、タグをコントロールに関連付けます。このコントロールがサポートするコンプライアンスフレームワークを最もよく表す各タグについてキーを指定できます。タグキーは必須であり、コントロールライブラリでこのコントロールを検索するときに検索条件として使用できます。
 6. [次へ] を選択します。

ステップ 2: 証拠ソースを指定する

次に、証拠ソースを指定します。証拠ソースによって、カスタムコントロールが証拠を収集する場所が決まります。AWS マネージドソース、カスタマーマネージドソース、またはその両方を使用できます。

Tip

AWS マネージドソースを使用することをお勧めします。AWS マネージドソースが更新されるたびに、これらのソースを使用するすべてのカスタムコントロールに同じ更新が自動的に適用されます。つまり、カスタムコントロールは証拠ソースの最新の定義に照らして証拠を収集します。

どのオプションを選択するかわからない場合は、以下の例と推奨事項を参照してください。

役割	目標	推奨される証拠ソース
GRC プロフェSSIONナル	特定のドメインまたは目標に関する証拠を収集したい	AWS マネージド (common control) 特定の一般的なコントロールにマッピングするデータソースの事前定義されたグループを使用します。

役割	目標	推奨される証拠ソース
技術エキスパート	自分が担当する AWS リソースに関する証拠を収集したい	AWS マネージド (core control) AWS 要件にマッピングされるデータソースの事前定義されたグループを使用します。
技術エキスパート	カスタム AWS Config ルールを使用して証拠を収集する	カスタマーマネージド (自動 data source) カスタムデータソースを使用して、特定の自動証拠を収集します。
GRC プロフェッショナル	ドキュメントやテキストによる回答などの証拠を収集したい	カスタマーマネージド (手動 data source) カスタムデータソースを使用して、独自の手動証拠をアップロードします。

AWS マネージドソースを指定するには (推奨)

まず、1 つ以上の一般的なコントロールを選択することから始めることをお勧めします。目標を表す一般的なコントロールを選択すると、Audit Manager は、サポートするすべてのコアコントロールに関連する証拠を収集します。AWS 環境に関するターゲットを絞った証拠を収集する場合は、個々のコアコントロールを選択することもできます。

AWS マネージドソースを指定するには

1. ページの [AWS マネージドソース] セクションに移動します。
2. 一般的なコントロールを追加するには、次の手順に従います。
 - a. [コンプライアンス目標に一致する一般的なコントロールを使用する] を選択します。
 - b. ドロップダウンリストから一般的なコントロールを選択します。

- c. (オプション) 必要に応じて手順 2 を繰り返します。一般的なコントロールは最大 5 つまで追加できます。
3. 一般的なコントロールを削除するには、コントロール名の横にある X を選択します。
4. コアコントロールを追加するには、次の手順に従います。
 - a. [規範的な AWS ガイドラインに一致するコアコントロールを使用する] を選択します。
 - b. ドロップダウンリストから一般的なコントロールを選択します。
 - c. (オプション) 必要に応じて手順 4 を繰り返します。コアコントロールは最大 50 個まで追加できます。
5. コアコントロールを削除するには、コントロール名の横にある X を選択します。
6. カスタマーマネージドデータソースを追加するには、次の手順を使用します。それ以外の場合は[次へ] を選択してください。

カスタマーマネージドソースを指定するには

データソースから自動証拠を収集するには、データソースタイプとデータソースマッピングを選択する必要があります。これらの詳細は AWS 使用状況にマッピングされ、証拠を収集する場所を Audit Manager に伝えます。独自の証拠を使用する場合は、代わりに手動データソースを選択します。

Note

この手順で作成したデータソースマッピングは、ユーザーが管理する必要があります。

カスタマーマネージドソースを指定するには

1. ページの [カスタマーマネージドソース] セクションに移動します。
2. [データソースを使用して、手動または自動の証拠を収集する] を選択します。
3. [Add] (追加) を選択します。
4. 以下のオプションのいずれかを選択してください。
 - [AWS API コール] を選択し、API コールを選択して、証拠収集頻度を選択します。
 - [AWS CloudTrail イベント] を選択して、イベント名を選択します。
 - [AWS Config マネージドルール] を選択して、ルール識別子を選択します。
 - [AWS Config カスタムルール] を選択して、ルール識別子を選択します。

- AWS Security Hub CSPM コントロールを選択し、Security Hub CSPM コントロールを選択します。
- [手動データソース] を選択して、オプションを選択します。
 - ファイルアップロード — コントロールで証拠として書類が必要な場合は、このオプションを使用します。
 - テキストによる回答 — コントロールでリスク評価に関する質問への回答が必要な場合は、このオプションを使用します。

 Tip

自動データソースタイプとトラブルシューティングのヒントについては、「[自動証拠でサポートされているデータソースタイプ](#)」を参照してください。

エキスパートとデータソースの設定を検証する必要がある場合は、ここでは [手動データソース] を選択します。そうすれば、今すぐコントロールを作成してフレームワークに追加し、後日必要に応じて[コントロールを編集](#)できます。

5. [データソース名] で、わかりやすい名前を指定します。
6. (オプション) [その他の詳細] に、データソースの説明とトラブルシューティングの説明を入力します。
7. [データソースの追加] を選択します。
8. (オプション) 別のデータソースを追加するには、[追加] をクリックして、手順 1~7 を繰り返します。最大 100 個のデータソースを追加できます。
9. データソースを削除するには、テーブルからデータソースを選択し、[削除] を選択します。
10. 完了したら、[Next (次へ)] を選択します。

ステップ 3 (オプション): アクションプランを定義する

次に、このコントロールを修正する必要がある場合に実行するアクションを指定します。

 Important

機密性の高い識別情報は、アクションプランなどの自由形式のフィールドに決して入力しないことを強くお勧めします。機密情報を含むカスタムコントロールを作成する場合、これらのコントロールを含むカスタムフレームワークを共有することはできません。

アクションプランを定義するには

1. [Title] (タイトル) で、アクションプランについてのわかりやすいタイトルを入力します。
2. [指示] で、アクションプランの詳細な手順を入力します。
3. [次へ] を選択します。

ステップ 4: コントロールを確認および作成する

コントロールに関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[編集] を選択します。

完了したら、[カスタムコントロールを作成]を選択します。

次の手順

新しいカスタムコントロールを作成したら、それをカスタムフレームワークに追加できます。詳細については、「[でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager](#)」または「[でのカスタムフレームワークの編集 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

カスタムフレームワークにカスタムコントロールを追加した後、評価を作成して証拠の収集を開始できます。詳細については[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)を参照してください。

後でカスタムコントロールを再度確認するには、「[で使用可能なコントロールの検索 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。これらの手順に従って、カスタムコントロールの表示、編集、または削除を行うことができます。

その他のリソース

Audit Manager のコントロールに関する問題の解決策については、「[コントロールとコントロールセットの問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

でコントロールの編集可能なコピーを作成する AWS Audit Manager

カスタムコントロールを最初から作成する代わりに、既存の標準またはカスタムコントロールを開始点として使用し、編集可能なコピーを作成することができます。これを行うと、既存の標準コントロールはコントロールライブラリに残り、カスタマイズされた設定で新しいコントロールが作成されます。

前提条件

IAM ID にカスタムフレームワークを作成するための適切なアクセス許可があることを確認します AWS Audit Manager。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

AWS Config と Security Hub CSPM から証拠を正常に収集するには、以下を実行してください。

- [を有効に AWS Config](#)し、[Audit Manager AWS Config で を使用するために必要な設定](#)を適用します。
- [Security Hub CSPM を有効にし、](#)[Audit Manager で Security Hub CSPM を使用するために必要な設定](#)を適用します。

Audit Manager は、特定の AWS Config ルールまたは Security Hub CSPM コントロールの評価が行われるたびに証拠を収集できます。

手順

タスク

- [ステップ 1: コントロールの詳細を指定する](#)
- [ステップ 2: 証拠ソースを指定する](#)
- [ステップ 3: \(オプション\): アクションプランを定義する](#)
- [ステップ 4: コントロールを確認および作成する](#)

ステップ 1: コントロールの詳細を指定する

コントロールの詳細は元のコントロールから引き継がれます。必要に応じて、これらの詳細を確認して変更します。

Important

機密性の高い識別情報は、コントロールの詳細やテスト情報などの自由形式のフィールドに決して入力しないことを強くお勧めします。機密情報を含むカスタムコントロールを作成する場合、これらのコントロールを含むカスタムフレームワークを共有することはできません。

コントロールの詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Control library] (ライブラリを管理) を選択します。
3. 変更する標準コントロールまたはカスタムコントロールを選択して、[コピーを作成] を選択します。
4. コントロールの新しい名前を指定して、[続行] を選択します。
5. [コントロールの詳細] で、必要に応じてコントロールの詳細をカスタマイズします。
6. [テスト情報] で、必要に応じて手順を変更します。
7. [タグ] で、必要に応じてタグをカスタマイズします。
8. [次へ] を選択します。

ステップ 2: 証拠ソースを指定する

証拠ソースは元のコントロールから引き継がれます。必要に応じて証拠ソースを変更、追加、または削除できます。

AWS マネージドソースを指定するには (推奨)

Tip

まず、1 つ以上の一般的なコントロールを選択することから始めることをお勧めします。よりきめ細かなコンプライアンス要件がある場合は、1 つ以上の特定のコアコントロールを選択することもできます。

AWS マネージドソースを指定するには

1. [AWS マネージドソース] で、現在の選択を確認して、必要に応じて変更を加えます。
2. 一般的なコントロールを追加するには、次の手順に従います。
 - a. [コンプライアンス目標に一致する一般的なコントロールを使用する] を選択します。
 - b. ドロップダウンリストから一般的なコントロールを選択します。
 - c. (オプション) 必要に応じて手順 2 を繰り返します。一般的なコントロールは最大 5 つまで追加できます。

3. 一般的なコントロールを削除するには、コントロール名の横にある X を選択します。
4. コアコントロールを追加するには、次の手順に従います。
 - a. [規範的な AWS ガイドラインに一致するコアコントロールを使用する] を選択します。
 - b. ドロップダウンリストから一般的なコントロールを選択します。
 - c. (オプション) 必要に応じて手順 4 を繰り返します。コアコントロールは最大 50 個まで追加できます。
5. コアコントロールを削除するには、コントロール名の横にある X を選択します。
6. カスタマーマネージドデータソースを編集するには、次の手順を使用します。それ以外の場合は[次へ] を選択してください。

カスタマーマネージドソースを指定するには

データソースから自動証拠を収集するには、データソースタイプとデータソースマッピングを選択する必要があります。これらの詳細は AWS 使用状況にマッピングされ、証拠を収集する場所を Audit Manager に伝えます。独自の証拠を使用する場合は、代わりに手動データソースを選択します。

Note

この手順で作成したデータソースマッピングは、ユーザーが管理する必要があります。

カスタマーマネージドソースを指定するには

1. [カスタマーマネージドソース] で、現在のデータソースを確認して、必要に応じて変更を加えます。
2. データソースを削除するには、テーブルからデータソースを選択して、[削除] を選択します。
3. 新しいデータソースを追加するには、次の手順に従います。
 - a. [データソースを使用して、手動または自動の証拠を収集する] を選択します。
 - b. [Add] (追加) を選択します。
 - c. 以下のオプションのいずれかを選択してください。
 - [AWS API コール] を選択し、API コールを選択して、証拠収集頻度を選択します。
 - [AWS CloudTrail イベント] を選択して、イベント名を選択します。
 - [AWS Config マネージドルール] を選択して、ルール識別子を選択します。

- [AWS Config カスタムルール] を選択して、ルール識別子を選択します。
- AWS Security Hub CSPM コントロールを選択し、Security Hub CSPM コントロールを選択します。
- [手動データソース] を選択して、オプションを選択します。
 - ファイルアップロード — コントロールで証拠として書類が必要な場合は、このオプションを使用します。
 - テキストによる回答 — コントロールでリスク評価に関する質問への回答が必要な場合は、このオプションを使用します。

 Tip

自動データソースタイプとトラブルシューティングのヒントについては、「[自動証拠でサポートされているデータソースタイプ](#)」を参照してください。

エキスパートとデータソースの設定を検証する必要がある場合は、ここでは [手動データソース] を選択します。そうすれば、今すぐコントロールを作成してフレームワークに追加し、後日必要に応じて[コントロールを編集](#)できます。

- d. [データソース名] で、わかりやすい名前を指定します。
 - e. (オプション) [その他の詳細] に、データソースの説明とトラブルシューティングの説明を入力します。
 - f. [データソースの追加] を選択します。
 - g. (オプション) 別のデータソースを追加するには、[追加] をクリックして、手順 3 を繰り返します。最大 100 個のデータソースを追加できます。
4. 完了したら、[Next (次へ)] を選択します。

ステップ 3: (オプション): アクションプランを定義する

アクションプランは元のコントロールから引き継がれます。このアクションプランは必要に応じて編集できます。

⚠ Important

機密性の高い識別情報は、アクションプランなどの自由形式のフィールドに決して入力しないことを強くお勧めします。機密情報を含むカスタムコントロールを作成する場合、これらのコントロールを含むカスタムフレームワークを共有することはできません。

手順を指定するには

1. [タイトル] でタイトルを確認して、必要に応じて変更を加えます。
2. [指示] で指示を確認して、必要に応じて変更を加えます。
3. [次へ] を選択します。

ステップ 4: コントロールを確認および作成する

コントロールに関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[編集] を選択します。完了したら、[カスタムコントロールを作成]を選択します。

次の手順

新しいカスタムコントロールを作成したら、それをカスタムフレームワークに追加できます。詳細については、「[でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager](#)」または「[でのカスタムフレームワークの編集 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

カスタムフレームワークにカスタムコントロールを追加した後、評価を作成して証拠の収集を開始できます。詳細については[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)を参照してください。

後でカスタムコントロールを再度確認するには、「[で使用可能なコントロールの検索 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。これらの手順に従って、カスタムコントロールの表示、編集、または削除を行うことができます。

その他のリソース

Audit Manager のコントロールに関する問題の解決策については、「[コントロールとコントロールセットの問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

でのカスタムコントロールの編集 AWS Audit Manager

コンプライアンス要件の変化 AWS Audit Manager に応じて、でカスタムコントロールを変更する必要がある場合があります。

このページでは、カスタムコントロールの詳細、証拠ソース、およびアクションプランの指示を編集する手順の概要を説明します。

前提条件

以下の手順は、カスタムコントロールがすでに作成されていることを前提としています。

IAM ID に、AWS Audit Managerでカスタムコントロールを編集するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

カスタムコントロールを編集するには、以下の手順に従います。

Note

コントロールを編集すると、コントロールがアクティブなすべての評価に変更が適用されます。これらのすべての評価で、Audit Manager は最新のコントロール定義に従って証拠の収集を自動的に開始します。

タスク

- [ステップ 1: コントロールの詳細を編集する](#)
- [ステップ 2: 証拠ソースを編集する](#)
- [ステップ 3: アクションプランを編集する](#)

ステップ 1: コントロールの詳細を編集する

必要に応じてコントロールの詳細を確認し編集します。

Important

機密性の高い識別情報は、コントロールの詳細やテスト情報などの自由形式のフィールドに決して入力しないことを強くお勧めします。機密情報を含むカスタムコントロールを作成

する場合、これらのコントロールを含むカスタムフレームワークを共有することはできません。

コントロールの詳細を編集するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[コントロールライブラリ] を選択し、[カスタム] タブを選択します。
3. 編集するコントロールを選択したら、[Edit] (編集) を選択します。
4. [コントロールの詳細] で、必要に応じてコントロールの詳細を編集します。
5. [テスト情報] で、必要に応じて説明を編集します。
6. [次へ] を選択します。

ステップ 2: 証拠ソースを編集する

次に、コントロールの証拠ソースの編集、削除、または追加を行うことができます。

Note

コントロールを編集して証拠ソースの増減を行うと、コントロールがアクティブな評価で収集する証拠の量に影響する可能性があります。例えば、証拠ソースを追加すると、Audit Manager が以前よりも多くのリソース評価を実行し、より多くの証拠を収集する場合があります。証拠ソースを削除すると、コントロールが収集する証拠が少なくなる場合があります。

リソースの評価と料金の詳細については、「[AWS Audit Manager の料金](#)」を参照してください。

AWS マネージドソースを編集するには

AWS マネージドソースを編集するには

1. [AWS マネージドソース] で、現在の選択を確認して、必要に応じて変更を加えます。
2. 一般的なコントロールを追加するには、次の手順に従います。
 - a. [コンプライアンス目標に一致する一般的なコントロールを使用する] を選択します。

- b. ドロップダウンリストから一般的なコントロールを選択します。
 - c. (オプション) 必要に応じて手順 2 を繰り返します。一般的なコントロールは最大 5 つまで追加できます。
3. 一般的なコントロールを削除するには、コントロール名の横にある X を選択します。
4. コアコントロールを追加するには、次の手順に従います。
 - a. [規範的な AWS ガイドラインに一致するコアコントロールを使用する] を選択します。
 - b. ドロップダウンリストから一般的なコントロールを選択します。
 - c. (オプション) 必要に応じて手順 4 を繰り返します。コアコントロールは最大 50 個まで追加できます。
5. コアコントロールを削除するには、コントロール名の横にある X を選択します。
6. カスタマーマネージドデータソースを追加するには、次の手順を使用します。それ以外の場合は[次へ]を選択してください。

カスタマーマネージドソースを編集するには

 Note

この手順で編集したデータソースマッピングは、ユーザーが管理する必要があります。

カスタマーマネージドソースを編集するには

1. [カスタマーマネージドソース] で、現在のデータソースを確認して、必要に応じて変更を加えます。
2. データソースを削除するには、テーブルからデータソースを選択し、[削除] を選択します。
3. 新しいデータソースを追加するには、次の手順に従います。
 - a. [データソースを使用して、手動または自動の証拠を収集する] を選択します。
 - b. [Add] (追加) を選択します。
 - c. 以下のオプションのいずれかを選択してください。
 - [AWS API コール] を選択し、API コールを選択して、証拠収集頻度を選択します。
 - [AWS CloudTrail イベント] を選択して、イベント名を選択します。
 - [AWS Config マネージドルール] を選択して、ルール識別子を選択します。

- [AWS Config カスタムルール] を選択して、ルール識別子を選択します。
- AWS Security Hub CSPM コントロールを選択し、Security Hub CSPM コントロールを選択します。
- [手動データソース] を選択して、オプションを選択します。
 - ファイルアップロード — コントロールで証拠として書類が必要な場合は、このオプションを使用します。
 - テキストによる回答 — コントロールでリスク評価に関する質問への回答が必要な場合は、このオプションを使用します。

 Tip

自動データソースタイプとトラブルシューティングのヒントについては、「[自動証拠でサポートされているデータソースタイプ](#)」を参照してください。
エキスパートとデータソースの設定を検証する必要がある場合は、ここでは [手動データソース] を選択します。そうすれば、今すぐコントロールを作成してフレームワークに追加し、後日必要に応じて[コントロールを編集](#)できます。

- d. [データソース名] で、わかりやすい名前を指定します。
 - e. (オプション) [その他の詳細] に、データソースの説明とトラブルシューティングの説明を入力します。
 - f. [データソースの追加] を選択します。
 - g. (オプション) 別のデータソースを追加するには、[追加] をクリックして、手順 3 を繰り返します。最大 100 個のデータソースを追加できます。
4. 完了したら、[Next (次へ)] を選択します。

ステップ 3: アクションプランを編集する

次に、オプションのアクションプランを確認および編集します。

 Important

機密性の高い識別情報は、アクションプランなどの自由形式のフィールドに決して入力しないことを強くお勧めします。機密情報を含むカスタムコントロールを作成する場合、これらのコントロールを含むカスタムフレームワークを共有することはできません。

アクションプランを編集するには

1. [Title] (タイトル) で、必要に応じてタイトルを編集します。
2. [指示] で、必要に応じて手順を編集します。
3. [次へ] を選択します。

ステップ 4: 確認して保存する

コントロールに関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[編集] を選択します。

完了したら、[変更の保存] を選択します。

Note

コントロールを編集すると、そのコントロールを含むすべてのアクティブな評価で次のように変更が有効になります。

- AWS API コールをデータソースタイプとするコントロールについては、変更は翌日の 00:00 (UTC) に有効になります。
- 他のすべてのコントロールについては、変更はすぐに反映されます。

次の手順

カスタムコントロールが不要になったことを確認したら、コントロールを削除して Audit Manager 環境をクリーンアップできます。手順については、「[でのカスタムコントロールの削除 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

その他のリソース

Audit Manager のコントロールに関する問題の解決策については、「[コントロールとコントロールセットの問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

コントロールが証拠を収集する頻度の変更

AWS Audit Manager は、さまざまなデータソースから証拠を収集できます。証拠収集の頻度は、コントロールが使用するデータソースのタイプによって異なります。

次のセクションでは、各コントロールのデータソースについての証拠収集の頻度と、その変更方法 (該当する場合) について詳しく説明します。

トピック

- [重要ポイント](#)
- [AWS API コールの設定スナップショット](#)
- [からのコンプライアンスチェック AWS Config](#)
- [Security Hub CSPM からのコンプライアンスチェック](#)
- [からのユーザーアクティビティログ AWS CloudTrail](#)

重要ポイント

- AWS [API コール] については、Audit Manager は、別の AWS のサービスに describe API コールを使用して証拠を収集します。証拠収集の頻度は、Audit Manager で直接指定できます (カスタムコントロールの場合のみ)。
- の場合AWS Config、Audit Manager はコンプライアンスチェックの結果を直接報告します AWS Config。頻度は、AWS Config ルールで定義されているトリガーに従います。
- の場合AWS Security Hub CSPM、Audit Manager は Security Hub CSPM から直接コンプライアンスチェックの結果を報告します。頻度は Security Hub CSPM チェックのスケジュールに従います。
- AWS CloudTrailの場合、Audit Manager は、CloudTrail から継続的に証拠を収集します。この証拠タイプの頻度は変更できません。

AWS API コールの設定スナップショット

Note

以下の記載内容は、カスタムコントロールにのみ適用されます。標準コントロールの証拠収集の頻度を変更することはできません。

カスタムコントロールが AWS API コールをデータソースタイプとして使用する場合は、以下の手順に従って Audit Manager で証拠収集の頻度を変更できます。

API コールのデータソースを使用したカスタムコントロールについての証拠収集の頻度を変更するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[コントロールライブラリ] を選択し、[カスタム] タブを選択します。
3. 編集するカスタムコントロールを選択したら、[Edit] (編集) を選択します。
4. [Edit control details] (コントロールの詳細を編集) ページで、[Next] (次へ) を選択します。
5. [カスタマーマネージドソース] で、更新する API コールデータソースを探します。
6. テーブルからデータソースを選択し、[削除] を選択します。
7. [Add] (追加) を選択します。
8. [AWS API コール] を選択します。
9. 手順 5 で削除したのと同じ API コールを選択し、希望する証拠収集頻度を選択します。
10. [データソース名] で、わかりやすい名前を指定します。
11. (オプション) [その他の詳細] に、データソースの説明とトラブルシューティングの説明を入力します。
12. [次へ] を選択します。
13. [アクションプランを編集] のページで、[次へ] を選択します。
14. [確認および更新] ページで、カスタムコントロールの情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[編集] を選択します。
15. 完了したら、[変更の保存] を選択します。

コントロールを編集した後、変更は、そのコントロールを含むすべてのアクティブな評価で翌日の 00:00 (UTC) に有効になります。

からのコンプライアンスチェック AWS Config

Note

以下は、データソースとして AWS Config ルール を使用する標準コントロールとカスタムコントロールの両方に適用されます。

コントロールがデータソースタイプ AWS Config として を使用する場合、Audit Manager で証拠収集頻度を直接変更することはできません。これは、頻度が AWS Config ルールで定義されているトリガーに従うためです。

トリガーには 2 つのタイプがあります AWS Config ルール。

1. 設定の変更 - 特定のタイプのリソースが作成、変更、または削除されると、ルールの評価 AWS Config を実行します。
2. 定期的な - 選択した頻度でルールの評価 AWS Config を実行します (24 時間ごとなど)。

のトリガーの詳細については AWS Config ルール、「AWS Config デベロッパーガイド」の「[トリガータイプ](#)」を参照してください。

の管理方法については AWS Config ルール、「[ルールの管理 AWS Config](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM からのコンプライアンスチェック

Note

以下は、Security Hub CSPM チェックをデータソースとして使用する標準コントロールとカスタムコントロールの両方に適用されます。

コントロールがデータソースタイプとして Security Hub CSPM を使用している場合、Audit Manager で証拠収集頻度を直接変更することはできません。これは、頻度が Security Hub CSPM チェックのスケジュールに従っているためです。

- 定期的なチェックは、最後に実行してから 12 時間以内に自動的に実行されます。周期を変更することはできません。
- 変更によってトリガーされるチェックは、関連付けられたリソースの状態が変更されたときに実行されます。リソースの状態が変わらない場合でも、変更によってトリガーされるチェックの更新時刻は 18 時間ごとに更新されます。これは、コントロールがまだ有効であることを知るのに便利です。一般的に、Security Hub CSPM は、可能な限り、チェックが変更によってトリガーされるルールを使用します。

詳細については、AWS Security Hub CSPM ユーザーガイドの「[セキュリティチェックの実行スケジュール](#)」を参照してください。

からのユーザーアクティビティログ AWS CloudTrail

Note

以下は、データソースとして AWS CloudTrail ユーザーアクティビティログを使用する標準コントロールとカスタムコントロールの両方に適用されます。

CloudTrail からのアクティビティログをデータソースタイプとして使用するコントロールについての証拠収集の頻度を変更することはできません。Audit Manager は、この証拠タイプを CloudTrail から継続的に収集します。頻度は継続的です。これは、ユーザーアクティビティが 1 日のうち、いつでも発生する可能性があるためです。

でのカスタムコントロールの削除 AWS Audit Manager

カスタムコントロールを作成し、不要になった場合は、Audit Manager 環境から削除できます。これにより、ワークスペースをクリーンアップし、現在のタスクと優先事項に関連するカスタムコントロールに集中できます。

前提条件

以下の手順は、カスタムコントロールがすでに作成されていることを前提としています。

IAM ID に、AWS Audit Manager でカスタムコントロールを削除するための適切なアクセス許可があることを確認します。これらのアクセス許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) と [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#) です。

手順

カスタムコントロールは、Audit Manager コンソール、Audit Manager API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して削除できます。

Important

カスタムコントロールを削除すると、そのアクションによって現在関連しているすべてのカスタムフレームワークまたは評価からそのコントロールが削除されます。その結果、Audit

Manager はすべての評価においてそのカスタムコントロールの証拠収集を停止します。これには、カスタムコントロールを削除する前に作成した評価も含まれます。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールでカスタムコントロールを削除するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Control library] (コントロールライブラリ) を選択してから、[Custom controls] (カスタムコントロール) のタブを選択します。
3. 削除するコントロールを選択し、[Delete] (削除) を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Delete] (削除) を選択して削除を確認します。

AWS CLI

でカスタムコントロールを削除するには AWS CLI

1. まず、削除するカスタムコントロールを特定します。これを行うには、[list-controls](#) コマンドを実行して `--control-type` を Custom として指定します。

```
aws auditmanager list-controls --control-type Custom
```

レスポンスはカスタムコントロールのリストを返します。削除するコントロールを見つけ、コントロール ID を書き留めます。

2. 次に、[delete-control](#) コマンドを実行し、`--control-id` パラメータを使用して削除するコントロールを指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager delete-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```


Audit Manager API

API を使用してカスタムコントロールを削除するには

1. [ListControls](#) オペレーションを使用して、[コントロールタイプ](#)をCustomとして指定します。レスポンスから、削除するコントロールを見つけ、コントロール ID を書き留めます。
2. [DeleteControl](#) オペレーションを使用して、カスタムコントロールを削除します。リクエストで、[ControlID](#) パラメータを使用して、削除するコントロールを指定します。

これらの API オペレーションの詳細については、前述の手順のリンクのいずれかを選択して「AWS Audit Manager API リファレンス」を参照してください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

その他のリソース

Audit Manager でのデータ保持の詳細については、「[Audit Manager のデータの削除](#)」を参照してください。

AWS Audit Manager 設定の確認と設定

AWS Audit Manager 設定はいつでも確認および設定して、特定のニーズを満たすようにすることができます。

この章では、Audit Manager 設定へのアクセス、確認、調整プロセスについてのステップバイステップのガイダンスを提供します。ガイダンスを読み進めることで、進化するコンプライアンス目標とビジネス要件に合わせて、全般設定、評価設定、証拠ファインダー設定を変更する方法を学ぶことができます。

手順

開始するには、以下の手順に従って Audit Manager 設定を表示します。Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して、Audit Manager の設定を表示できます。

設定を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings (設定)] を選択します。
3. 目標のタブを選択します。
 - 全般設定 - このタブを選択して、Audit Manager の全般設定の確認と更新を行います。
 - 評価設定 - このタブを選択して、デフォルトの評価設定の確認と更新を行います。
 - 証拠ファインダー設定 - このタブを選択して、証拠ファインダー設定の確認と更新を行います。

次の手順

ユースケースに合わせて Audit Manager 設定をカスタマイズするには、ここで説明されている手順に従ってください。

- 全般設定
 - [データ暗号化の設定](#)

- [委任管理者の追加](#)
- [委任管理者の変更](#)
- [委任管理者を削除する](#)
- [無効化 AWS Audit Manager](#)
- 評価設定
 - [デフォルトの監査所有者の設定](#)
 - [デフォルトの評価レポートの送信先の設定](#)
 - [Audit Manager 通知の設定](#)
- 証拠ファインダー設定
 - [証拠ファインダーの有効化](#)
 - [証拠ファインダーのステータスの確認](#)
 - [証拠ファインダーのデフォルトのエクスポート先の設定](#)
 - [証拠ファインダーを無効にする](#)

データ暗号化の設定

AWS Audit Managerでは、データ暗号化の方法を選択することができます。Audit Manager は、データの安全なストレージ AWS マネージドキー 用に一意の を自動的に作成します。デフォルトでは、Audit Manager のデータはこの KMS キーで暗号化されます。ただし、データ暗号化設定をカスタマイズする場合は、独自の対称暗号化カスタマーマネージドキーを指定できます。独自の KMS キーを使用することにより、キーの作成、ローテーション、無効化ができるなど、より高い柔軟性が得られます。

前提条件

カスタマーマネージドキーを指定する場合、評価レポートを生成し、証拠ファインダーの検索結果を正常にエクスポートするには、評価 AWS リージョン と同じ 必要があります。

手順

データ暗号化設定は、Audit Managerコンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して更新できます。

Note

Audit Manager のデータ暗号化の設定を変更すると、これらの変更は今後作成する新しい評価に適用されます。これには、新しい評価から作成する評価レポートと証拠ファインダーのエクスポートが含まれます。

この変更は、暗号化の設定を変更する前に作成した既存の評価には適用されません。これには、既存の評価レポートと CSV エクスポートに加え、既存の評価から作成する新しい評価レポートと CSV エクスポートが含まれます。既存の評価とそれらのすべての評価レポートおよび CSV レポートは、引き続き古い KMS キーを使用します。評価レポートを生成する IAM ID が古い KMS キーを使用できない場合は、キーポリシーレベルで許可を付与します。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールでデータ暗号化設定を更新するには

1. [全般] 設定タブから、データ暗号化セクションに移動します。
2. Audit Manager によって提供されるデフォルトの KMS キーを使用するには、[暗号化設定をカスタマイズ (詳細)] チェックボックスをクリアします。
3. カスタマーマネージドキーを使用するには、[暗号化設定をカスタマイズ (詳細)] チェックボックスを選択します。その後、既存の KMS キーを選択するか、新しい KMS キーを作成できます。

AWS CLI

でデータ暗号化設定を更新するには AWS CLI

[update-settings](#) コマンドを実行して、`--kms-key` パラメータを使用して独自のカスタマーマネージドキーを指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager update-settings --kms-key arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

Audit Manager API

API を使用してデータ暗号化設定を更新するには

[UpdateSettings](#) 操作を呼び出して、[kmsKey](#) パラメータを使用して独自のカスタマーマネージドキーを指定します。

詳細については、前述のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

その他のリソース

- キーの作成方法の詳細については、「AWS Key Management Service ユーザーガイド」の「[キーの作成](#)」を参照してください。
- キーポリシーレベルでアクセス許可を付与する手順については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する](#)」を参照してください。

委任管理者の追加

を使用してマルチアカウントサポート AWS Organizations を有効にする場合は AWS Audit Manager、組織内のメンバーアカウントを Audit Manager の委任管理者として指定できます。

Audit Manager を複数の で使用する場合は AWS リージョン、リージョンごとに委任管理者アカウントを個別に指定する必要があります。Audit Manager の設定で、すべてのリージョンで同じ委任管理者アカウントを使用する必要があります。

前提条件

Audit Manager の委任管理者が操作方法を定義する、次の要素に注意してください。

- アカウントは組織の一部である必要があります。
- 委任管理者を指定する前に、[組織のすべての機能を有効にする](#)必要があります。また、[組織の Security Hub CSPM 設定も設定](#)する必要があります。これにより、Audit Manager はメンバーアカウントから Security Hub CSPM の証拠を収集できます。
- 委任管理者アカウントには、Audit Manager の設定時に提供した KMS キーへのアクセス権が必要です。
- Audit Manager では AWS Organizations 、管理アカウントを委任管理者として使用することはできません。

手順

Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して、委任管理者を追加できます。

Note

Audit Manager 設定で委任管理者を追加すると、管理アカウントは Audit Manager で追加の評価を作成できなくなります。さらに、管理アカウントによって作成された既存の評価の証拠収集は停止します。Audit Manager が証拠を収集し、組織の評価を管理するための主要アカウントである委任管理者アカウントに添付します。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで委任管理者を追加するには

1. [全般] 設定タブから、委任管理者セクションに移動します。
2. [委任管理者のアカウント ID] で、委任管理者アカウント ID を入力します。
3. [委任] を選択します。

AWS CLI

で委任管理者を追加するには AWS CLI

[register-organization-admin-account](#) コマンドを実行して、`--admin-account-id` パラメータを使用して委任管理者のアカウント ID を指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager register-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333
```

Audit Manager API

API を使用して委任管理者を追加するには

[RegisterOrganizationAdminAccount](#) 操作を呼び出して、[AdminAccountID](#) パラメータを使用して委任管理者のアカウント ID を指定します。

詳細については、前述のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。
これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

委任管理者アカウントを変更するには、「[委任管理者の変更](#)」を参照してください。

委任管理者アカウントを削除するには、「[委任管理者を削除する](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [組織の作成と管理](#)
- [委任管理者と AWS Organizations 問題のトラブルシューティング](#)

委任管理者の変更

での委任管理者の変更 AWS Audit Manager は、2 ステップのプロセスです。はじめに、現在の委任管理者アカウントを削除する必要があります。次に、新しいアカウントを委任管理者として追加します。

委任管理者を変更するには、このページの手順に従います。

目次

- [前提条件](#)
 - [現在のアカウントを削除する前に](#)
 - [新しいアカウントを追加する前に](#)
- [手順](#)
- [次の手順](#)
- [その他のリソース](#)

前提条件

現在のアカウントを削除する前に

現在の委任管理者アカウントを削除する前に、次の考慮事項に注意してください。

- 証拠ファインダーのクリーンアップタスク - 現在の委任管理者 (アカウント A) が証拠ファインダーを有効にしている場合は、アカウント B を新しい委任管理者として割り当てる前にクリーンアップタスクを実行する必要があります。

管理アカウントを使用してアカウント A を削除する前に、アカウント A が Audit Manager にサインインし、証拠ファインダーを無効にしていることを確認します。証拠ファインダーを無効にすると、証拠ファインダーが有効だったときにアカウントで作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。

このタスクが完了していない場合、イベントデータストアはアカウント A に残ります。この場合、元の委任管理者は CloudTrail Lake を使用して手動で [イベントデータストアを削除する](#) ことをお勧めします。

このクリーンアップタスクは、複数のイベントデータストアで終了しないようにするために必要です。委任管理者アカウントを削除または変更すると、Audit Manager は未使用のイベントデータストアを無視します。ただし、未使用のイベントデータストアを削除しない場合、イベントデータストアには引き続き CloudTrail Lake からのストレージコストが発生します。

- データの削除 - Audit Manager の委任管理者アカウントを削除しても、そのアカウントのデータは削除されません。委任管理者アカウントのリソースデータを削除する場合は、アカウントを削除する前にそのタスクを別途実行する必要があります。どちらの場合も、Audit Manager コンソールでできます。または、Audit Manager が提供する削除 API 操作のいずれかを使用することもできます。実行可能な削除操作のリストについては、「[Audit Manager データの削除](#)」を参照してください。

現時点では、Audit Manager は特定の委任管理者の証拠を削除するオプションを提供していません。代わりに、管理アカウントが Audit Manager の登録を解除すると、登録解除時に現在の委任管理者アカウントのクリーンアップが実行されます。

新しいアカウントを追加する前に

新しい委任管理者アカウントを追加する前に、次の考慮事項に注意してください。

- 新しいアカウントは組織の一部である必要があります。
- 新しい委任管理者を指定する前に、[組織のすべての機能を有効にする](#) 必要があります。また、[組織の Security Hub CSPM 設定も設定](#) する必要があります。これにより、Audit Manager はメンバーアカウントから Security Hub CSPM の証拠を収集できます。
- 委任管理者アカウントには、Audit Manager の設定時に提供した KMS キーへのアクセス権が必要です。

- Audit Manager では AWS Organizations 、管理アカウントを委任管理者として使用することはできません。

手順

委任管理者は、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して変更できます。

Warning

委任管理者を変更しても、古い委任管理者アカウントで以前に収集した証拠に引き続きアクセスできます。ただし、Audit Manager は証拠の収集と、古い委任管理者アカウントへの証拠の添付を停止します。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで現在の委任管理者を変更するには

1. (オプション) 現在の委任管理者 (アカウント A) が証拠ファインダーを有効にしている場合は、次のクリーンアップタスクを実行します。
 - アカウント B を新しい委任管理者として割り当てる前に、アカウント A が Audit Manager にサインインして、証拠ファインダーを無効にしていることを確認します。

証拠ファインダーを無効にすると、アカウント A が証拠ファインダーを有効にした作成されたイベントデータストアは自動的に削除されます。このステップを完了しない場合、アカウント A は CloudTrail Lake に移動して、手動で [イベントデータストアを削除する](#) 必要があります。そうしないと、イベントデータストアはアカウント A に残り、引き続き CloudTrail Lake ストレージ料金が発生します。
2. [全般] 設定タブから、委任管理者セクションに移動して、[削除] を選択します。
3. 表示されるポップアップウィンドウで、[Remove(削除)] を選択して確認します。
4. [委任管理者のアカウント ID] で、新しい委任管理者アカウントの ID を入力します。
5. [委任] を選択します。

AWS CLI

で現在の委任管理者を変更するには AWS CLI

まず、`--admin-account-id` パラメータを使用して [deregister-organization-admin-account](#) コマンドを実行し、現在の委任管理者のアカウント ID を指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager deregister-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333
```

次に、`--admin-account-id` パラメータを使用して [register-organization-admin-account](#) コマンドを実行し、新しい委任管理者のアカウント ID を指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager register-organization-admin-account --admin-account-id 444455556666
```

Audit Manager API

API を使用して現在の委任管理者を変更するには

まず、[DeRegisterOrganizationAdminAccount](#) 操作を呼び出して、[adminAccountId](#) パラメータを使用して現在の委任管理者のアカウント ID を指定します。

次に、[RegisterOrganizationAdminAccount](#) 操作を呼び出して、[adminAccountId](#) パラメータを使用して新しい委任管理者のアカウント ID を指定します。

詳細については、前述のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

委任管理者アカウントを削除するには、「[委任管理者を削除する](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [組織の作成と管理](#)
- [委任管理者と AWS Organizations 問題のトラブルシューティング](#)

委任管理者を削除する

委任管理者アカウントを削除すると、そのアカウントの証拠収集は停止しますが、以前に収集された証拠へのアクセスは保持されます。

Audit Manager の委任管理者アカウントを削除するには、このページの必要な手順に従います。不要なストレージコストを避けるためにリソースのクリーンアップが必要なため、前提条件と手順に注意深く従ってください。

前提条件

Audit Manager から委任管理者アカウントを削除する前に、次の考慮事項に注意してください。

証拠ファインダーのクリーンアップタスク

現在の委任管理者が証拠ファインダーを有効にしている場合は、クリーンアップタスクを実行する必要があります。

管理アカウントを使用して現在の委任管理者を削除する前に、現在の委任管理者アカウントが Audit Manager にサインインし、証拠ファインダーを無効にしていることを確認します。証拠ファインダーを無効にすると、証拠ファインダーが有効だったときにアカウントで作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。

このタスクが完了しない場合、イベントデータストアはアカウントに残ります。この場合、元の委任管理者は CloudTrail Lake を使用して手動で [イベントデータストアを削除する](#) ことをお勧めします。

このクリーンアップタスクは、複数のイベントデータストアで終了しないようにするために必要です。委任管理者アカウントを削除または変更すると、Audit Manager は未使用のイベントデータストアを無視します。ただし、未使用のイベントデータストアを削除しない場合、イベントデータストアには引き続き CloudTrail Lake からのストレージコストが発生します。

データ削除

Audit Manager の委任管理者アカウントを削除しても、そのアカウントのデータは削除されません。委任管理者アカウントのリソースデータを削除する場合は、アカウントを削除する前にそのタスクを別途実行する必要があります。どちらの場合も、Audit Manager コンソールでできます。または、Audit Manager が提供する削除 API 操作のいずれかを使用することもできます。実行可能な削除操作のリストについては、「[Audit Manager データの削除](#)」を参照してください。

現時点では、Audit Manager は特定の委任管理者の証拠を削除するオプションを提供していません。代わりに、管理アカウントが Audit Manager の登録を解除すると、登録解除時に現在の委任管理者アカウントのクリーンアップが実行されます。

手順

Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して、委任管理者を削除できます。

Warning

委任管理者を変更しても、委任管理者アカウントで以前に収集した証拠に引き続きアクセスできます。ただし、Audit Manager は証拠の収集と、古い委任管理者アカウントへの証拠の添付を停止します。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで現在の委任管理者を削除するには

1. (オプション) 現在の委任管理者が証拠ファインダーを有効にしている場合は、次のクリーンアップタスクを実行します。
 - 現在の委任管理者が Audit Manager にサインインして、証拠ファインダーを無効にしていることを確認します。

証拠ファインダーを無効にすると、証拠ファインダーを有効にしたときにアカウントで作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。このステップが完了していない場合、委任管理者アカウントは CloudTrail Lake を使用して手動で [イベントデータストアを手動で削除する](#) 必要があります。そうしないと、イベントデータストアはアカウントに残り、引き続き CloudTrail Lake ストレージ料金が発生します。
2. [全般] 設定タブから、委任管理者セクションに移動して、[削除] を選択します。
3. 表示されるポップアップウィンドウで、[Remove(削除)] を選択して確認します。

AWS CLI

証拠ファインダーを無効にすると、証拠ファインダーを有効にしたときにアカウントで作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。このステップが完了していない場合、委任管理者アカウントは CloudTrail Lake を使用して手動で [イベントデータストアを手動で削除する](#) 必要があります。そうしないと、イベントデータストアはアカウントに残り、引き続き CloudTrail Lake ストレージ料金が発生します。

で現在の委任管理者を削除するには AWS CLI

[deregister-organization-admin-account](#) コマンドを実行して、`--admin-account-id` パラメータを使用して委任管理者のアカウント ID を指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager deregister-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333
```

Audit Manager API

API を使用して現在の委任管理者を削除するには

[DeRegisterOrganizationAdminAccount](#) 操作を呼び出し、[adminAccountId](#) パラメータを使用して委任管理者のアカウント ID を指定します。

詳細については、前述のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

その他のリソース

- [委任管理者と AWS Organizations 問題のトラブルシューティング](#)

デフォルトの監査所有者の設定

この設定を使用して、Audit Manager で評価へのプライマリアクセスを持つデフォルトの [audit owner](#) を指定することができます。

手順

この設定は、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して更新できます。

Audit Manager console

テーブルに AWS アカウント リストされている から選択するか、検索バーを使用して他の を検索できます AWS アカウント。

Audit Manager コンソールでデフォルトの監査所有者を更新するには

1. [評価] 設定タブから、デフォルト監査責任者セクションに移動して、[編集] を選択します。
2. デフォルトの監査所有者を追加するには、[Audit owner (監査所有者)] の下のアカウント名の横にあるチェックボックスをオンします。
3. デフォルトの監査所有者を削除するには、[Audit owner (監査所有者)] の下のアカウント名の横にあるチェックボックスをオフにします。
4. 完了したら、[保存] を選択します。

AWS CLI

でデフォルトの監査所有者を更新するには AWS CLI

[update-settings](#) コマンドを実行して、`--default-process-owners` パラメータを使用して監査所有者を指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。roleType は PROCESS_OWNER のみである点に注意してください。

```
aws auditmanager update-settings --default-process-owners  
roleType=PROCESS_OWNER,roleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator
```

Audit Manager API

API を使用してデフォルトの監査所有者を更新するには

[UpdateSettings](#) 操作を呼び出して、[DefaultProcessOwners](#) パラメータを使用してデフォルトの監査所有者を指定します。roleType は PROCESS_OWNER のみである点に注意してください。

その他のリソース

- 監査所有者の詳細については、本ガイドの「概念と用語」セクションの「[監査所有者](#)」を参照してください。

デフォルトの評価レポートの送信先の設定

評価レポートを生成すると、Audit Manager は、任意の S3 バケットにレポートを発行します。この S3 バケットは[assessment report destination](#)と呼ばれます。Audit Manager で評価レポートを保存する S3 バケットを選択できます。

前提条件

評価レポートの送信先設定のヒント

評価レポートを正常に生成するには、評価レポートの送信先についての次の設定を使用することをお勧めします。

同じリージョンバケット

評価と同じ AWS リージョンにある S3 バケットを使用することをお勧めします。同じリージョンのバケットと評価を使用する場合、評価レポートには最大 22,000 件の証拠項目を含めることができます。逆に、クロスリージョンバケットと評価を使用する場合、含めることができるのは 3,500 の証拠項目のみです。

AWS リージョン

カスターマネージドキー AWS リージョンの (指定した場合) は、評価のリージョンと評価レポートの送信先 S3 バケットと一致する必要があります。KMS キーを変更する方法については、「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。サポートされている Audit Manager リージョンのリストについては、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「[AWS Audit Manager エンドポイントとクォータ](#)」を参照してください。

S3 バケットの暗号化

評価レポートの送信先に [SSE-KMS](#) を使用したサーバー側の暗号化 (SSE) を必要とするバケットポリシーがある場合、そのバケットポリシーで使用する KMS キーは、Audit Manager データ暗号化の設定で構成した KMS キーと一致する必要があります。Audit Manager の設定で KMS キーを設定しておらず、評価レポートの送信先バケットポリシーで SSE が必要な場合は、バケットポリシーで [SSE-S3](#) が許可されているようにしてください。データ暗号化に使用される KMS キーの設定方法については、「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。

クロスアカウント S3 バケット

クロスアカウント S3 バケットを評価レポートの送信先として使用することは、Audit Manager コンソールではサポートされていません。AWS CLI またはいずれかの AWS SDKs を使用して、クロスアカウントバケットを評価レポートの送信先として指定することはできますが、簡単にするために、これを行わないことをお勧めします。

i Tip

セキュリティとパフォーマンスを最適化するには、評価と同じ AWS アカウントとリージョンの S3 バケットを使用することをお勧めします。

評価レポートの送信先としてクロスアカウント S3 バケットを使用することを選択する場合は、次の点を考慮してください。

- デフォルトでは、評価レポートなどの S3 オブジェクトは、オブジェクトをアップロード AWS アカウント する によって所有されます。[S3 オブジェクト所有権](#)設定を使用して、このデフォルト動作を変更すると、bucket-owner-full-control既定のアクセスコントロールリスト (ACL) があるアカウントによって記述された新しいオブジェクトが自動的にバケット所有者によって所有されるようになります。

必須ではありませんが、クロスアカウントバケットの設定に次の変更を加えることをお勧めします。これらの変更を加えることで、バケット所有者は、バケットに発行する評価レポートを完全に制御できるようになります。

- [S3 バケットのオブジェクト所有権](#)を、デフォルトのオブジェクトライターではなく、優先バケット所有者に設定
- [バケットポリシーを追加](#)して、そのバケットにアップロードされたオブジェクトに bucket-owner-full-control ACL が含まれるようにする
- Audit Manager がクロスアカウント S3 バケットでレポートを発行できるようにするには、次の S3 バケットポリシーを評価レポートの送信先に追加する必要があります。*placeholder text* を独自の情報に置き換えます。このポリシーの Principal 要素は、評価を所有し、評価レポートを作成するユーザーまたはロールです。Resource は、レポートが発行されるクロスアカウント S3 バケットを指定します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow cross account assessment report publishing",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
          "arn:aws:iam::111122223333:user/AssessmentOwnerUserName"
      }
    }
  ]
}
```



```
    },
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:PutObject",
      "s3:GetObject",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:PutObjectAcl",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::CROSS-ACCOUNT-BUCKET",
      "arn:aws:s3:::CROSS-ACCOUNT-BUCKET/*"
    ]
  }
]
```

手順

この設定は、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して更新できます。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールでデフォルトの評価レポートの送信先を変更するには

1. [評価] 設定タブから、評価レポートの送信先セクションに移動します。
2. 既存の S3 バケットを使用するには、ドロップダウンメニューからバケット名を選択します。
3. 新しい S3 バケットを作成するには、[Create new bucket] (新しいバケットを作成) を選択します。
4. 完了したら、[保存] を選択します。

AWS CLI

でデフォルトの評価レポートの宛先を更新するには AWS CLI

[update-settings](#) コマンドを実行して、`--default-assessment-reports-destination` パラメータを使用して S3 バケットを指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager update-settings --default-assessment-reports-destination
destinationType=S3,destination=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket
```

Audit Manager API

API を使用してデフォルトの評価レポートの送信先を変更するには

[UpdateSettings](#) 操作を呼び出して、[DefaultAssessmentReportsDestination](#) パラメータを使用して S3 バケットを指定します。

その他のリソース

- [バケットの作成](#)
- [評価レポート](#)

Audit Manager 通知の設定

Audit Manager を設定して、選択した Amazon SNS トピックに通知を送信できます。その SNS トピックにサブスクライブしている場合は、Audit Manager にサインインするたびに直接通知を受け取ります。

通知設定を確認し、必要に応じて更新するには、このページの手順に従います。標準 SNS トピックまたは FIFO (先入れ先出し) の SNS トピックのいずれかを使用できます。Audit Manager は FIFO トピックへの通知の送信をサポートしていますが、メッセージの送信順序は保証されていません。

前提条件

自分が所有していない Amazon SNS トピックを使用する場合は、そのために AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを設定する必要があります。より具体的には、トピックの Amazon リソースネーム (ARN) からの発行を許可するように設定する必要があります。使用できるポリシーの例については、「[例 1\(SNS トピックへの許可\)](#)」を参照してください。

手順

この設定は、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して更新できます。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで通知設定を更新するには

1. [評価] 設定タブから、通知セクションに移動します。
2. 既存の SNS トピックを使用するには、ドロップダウンメニューからトピック名を選択します。
3. 新しい SNS トピックを作成するには、[新しいトピックを作成] を選択します。
4. 完了したら、[保存] を選択します。

AWS CLI

で通知設定を更新するには AWS CLI

[update-settings](#) コマンドを実行し、`--sns-topic` パラメータを使用して SNS トピックを指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager update-settings --sns-topic arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-assessment-topic
```

Audit Manager API

API を使用して通知設定を更新するには

[UpdateSettings](#) 操作を呼び出し、[snsTopic](#) パラメータを使用して SNS トピックを指定します。

その他のリソース

- Amazon SNS トピックの作成方法については、「Amazon SNS ユーザーガイド」の「[Amazon SNS トピックの作成](#)」を参照してください。
- Audit Manager で Amazon SNS トピックに通知を送信できるようにするポリシーの例については、「[例 1\(SNS トピックへの許可\)](#)」を参照してください。
- Audit Manager で通知を呼び出すアクションのリストの詳細については、「[の通知 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
- Audit Manager の通知に関する問題の解決策については、「[通知に関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

証拠ファインダーの有効化

Audit Manager の証拠ファインダー機能を有効にして、AWS アカウントの証拠を検索できます。Audit Manager の委任管理者の場合は、組織内のすべてのメンバーアカウントの証拠を検索することができます。

証拠ファインダーを有効にするには、以下の手順に従います。この機能では CloudTrail Lake でイベントデータストアを作成および管理するための特定のアクセス許可が必要になるため、前提条件に十分注意してください。

前提条件

証拠ファインダーを有効にするために必要な権限

証拠ファインダーを有効にするには、CloudTrail Lake でイベントデータストアを作成、管理する権限が必要です。この機能を使用するには、CloudTrail Lake クエリを実行する権限が必要です。使用できるアクセス許可ポリシーの例については、「[例 3 \(証拠ファインダーを有効にするアクセス許可\)](#)」を参照してください。

アクセス許可に関するヘルプが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。AWS 管理者の場合は、必要なアクセス許可ステートメントをコピーし、[IAM ポリシーにアタッチ](#)できます。

手順

証拠ファインダーの有効化をリクエストする

このタスクは、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して完了できます。

Note

証拠を検索する各 AWS リージョン で証拠ファインダーを有効にする必要があります。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで証拠ファインダーの有効化をリクエストするには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。

2. [証拠ファインダー] 設定タブから、[証拠ファインダー] セクションに移動します。
3. [必要な権限ポリシー]、[CloudTrail Lake の権限を表示]の順に選択して、必要な証拠ファインダー権限を表示します。これらの権限をまだ持っていない場合は、このポリシーステートメントをコピーして [IAM ポリシーに添付](#)できます。
4. [Enable (有効化)] を選択します。
5. ポップアップウィンドウで、[有効化のリクエスト] を選択します。

AWS CLI

で証拠ファインダーの有効化をリクエストするには AWS CLI

--evidence-finder-enabled パラメータで、[update-settings](#) コマンドを実行します。

```
aws auditmanager update-settings --evidence-finder-enabled
```

Audit Manager API

API を使用して証拠ファインダーの有効化をリクエストするには

[UpdateSettings](#) 操作を呼び出し、[EvidenceFinderEnabled](#) パラメータを使用します。

詳細については、前述のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次の手順

証拠ファインダーの有効化をリクエストしたら、リクエストのステータスを確認できます。手順については、「[証拠ファインダーのステータスの確認](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [証拠ファインダー](#)
- [証拠ファインダーの問題のトラブルシューティング](#)

証拠ファインダーのステータスの確認

証拠ファインダーの有効化リクエストを送信後、証拠ファインダー機能を有効にしてイベントデータストアを作成するまでに最大 10 分かかります。イベントデータストアが作成されるとすぐに、新しい証拠はすべてイベントデータストアに取り込まれます。

証拠ファインダーが有効になってイベントデータストアが作成されると、新しく作成されたイベントデータストアに最大 2 年分の過去の証拠をバックフィルします。この処理は自動的に行われ、完了するまでに最大 7 日 かかります。

証拠ファインダーを有効化するリクエストのステータスを確認するには、このページの手順に従います。

前提条件

証拠ファインダーを有効化するための手順に従っていることを確認します。手順については、「[証拠ファインダーの有効化](#)」を参照してください。

手順

証拠ファインダーの現在のステータスは、Audit Manager コンソール、AWS CLI、または Audit Manager API を使用して確認できます。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで証拠ファインダーの現在のステータスを確認するには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings (設定)] を選択します。
3. 証拠ファインダーを有効にする — オプションで、現在のステータスを確認します。

各ステータスは次のように定義されています。

ステータス	説明
証拠ファインダーが有効化されていません	証拠ファインダーが正常に有効化されていません。
証拠ファインダーの有効化をリクエストしました	リクエストは、イベントデータストアの作成を保留中です。

ステータス	説明
証拠ファインダーが有効化されました	イベントデータストアは作成済みです。証拠ファインダーを使用できます。 証拠の量に応じて、新しいイベントデータストアに過去の証拠データをバックフィルするのに最大 7 日かかります。青の情報パネルは、データのバックフィルが進行中であることを示します。それまでは自由に証拠ファインダーの探索を始めてください。ただし、バックフィルが完了するまで、すべてのデータが使用できるわけではない点に注意してください。
証拠ファインダーの無効化をリクエストしました	リクエストは、イベントデータストアの削除を保留中です。
証拠ファインダーが無効化されました	証拠ファインダーは永久に無効化され、イベントデータストアは削除されました。

AWS CLI

で証拠ファインダーの現在のステータスを確認するには AWS CLI

--attribute パラメータを EVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT に設定して、[get-settings](#) コマンドを実行します。

```
aws auditmanager get-settings --attribute EVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT
```

次のような情報が返されます。

enablementStatus

この属性は証拠ファインダーの現在のステータスを示します。

- **ENABLE_IN_PROGRESS**— 証拠ファインダーの有効化をリクエストしました。イベントデータストアは、現在、証拠ファインダーのクエリをサポートするために作成中です。
- **ENABLED**— イベントデータストアが作成され、証拠ファインダーが有効化されています。イベントデータストアが過去の証拠データでバックフィルされるまで 7 日間待つことをお勧めします。その間は証拠ファインダーを使用できますが、バックフィルが完了するまですべてのデータを使用できるわけではありません。

- `DISABLE_IN_PROGRESS` — 証拠ファインダーを無効にするようリクエストしましたが、リクエストはイベントデータストアが削除されるまで保留されています。
- `DISABLED` — 証拠ファインダーは永久に無効化され、イベントデータストアは削除されました。この時点以降、証拠ファインダーは再有効化できません。

backfillStatus

この属性は証拠データバックフィルの現在のステータスを示します。

- `NOT_STARTED` — バックフィルはまだ開始していません。
- `IN_PROGRESS` — バックフィルは進行中です。証拠データの量に応じて、完了するまでに最大 7 日 かかります。
- `COMPLETED` — バックフィルは完了しました。過去の証拠はすべてクエリ可能です。

Audit Manager API

API を使用して証拠ファインダーの現在のステータスを確認するには

`attribute` パラメータを `EVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT` に設定して、[GetSettings](#) 操作を呼び出します。次のような情報が返されます。

enablementStatus

この属性は証拠ファインダーの現在のステータスを示します。

- `ENABLE_IN_PROGRESS` — 証拠ファインダーの有効化をリクエストしました。イベントデータストアは、現在、証拠ファインダーのクエリをサポートするために作成中です。
- `ENABLED` — イベントデータストアが作成され、証拠ファインダーが有効化されています。イベントデータストアが過去の証拠データでバックフィルされるまで 7 日間待つことをお勧めします。その間は証拠ファインダーを使用できますが、バックフィルが完了するまですべてのデータを使用できるわけではありません。
- `DISABLE_IN_PROGRESS` - 証拠ファインダーの無効化をリクエストしましたが、リクエストはイベントデータストアが削除されるまで保留されています。
- `DISABLED` — 証拠ファインダーは永久に無効化され、イベントデータストアは削除されました。この時点以降、証拠ファインダーは再有効化できません。

backfillStatus

この属性は証拠データバックフィルの現在のステータスを示します。

- NOT_STARTED はバックフィルがまだ開始されていないことを意味します。
- IN_PROGRESS はバックフィルが進行中であることを意味します。証拠データの量に応じて、完了するまでに最大 7 日 かかります。
- COMPLETED はバックフィルが完了したことを意味します。過去の証拠はすべてクエリ可能です。

詳細については、「Audit Manager API リファレンス」の「[evidenceFinderEnablement](#)」を参照してください。

次の手順

証拠ファインダーが正常に有効になったら、証拠ファインダー機能の使用を開始できます。イベントデータストアが過去の証拠データでバックフィルされるまで 7 日間待つことをお勧めします。その間は証拠ファインダーを使用できますが、バックフィルが完了するまでは一部のデータが使用できない場合があります。

証拠ファインダーの使用開始については、「[証拠ファインダーで証拠を検索する](#)」を参照してください。

その他のリソース

- [証拠ファインダーの問題のトラブルシューティング](#)

証拠ファインダーを無効にする

証拠ファインダーを使用しない場合は、いつでもこの機能を無効化できます。

証拠ファインダーを無効化する方法については、以下の手順に従います。証拠ファインダーを有効化した際に作成された CloudTrail Lake のイベントデータストアを削除するための特定のアクセス許可が必要になるため、前提条件に十分注意してください。

前提条件

証拠ファインダーを無効にするために必要な権限

証拠ファインダーを無効にするには、CloudTrail Lake のイベントデータストアを削除する権限が必要です。使用できるポリシーの例については、「[証拠ファインダーを無効にする権限](#)」を参照してください。

アクセス許可に関するヘルプが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。AWS 管理者の場合は、[必要なアクセス許可ステートメントを IAM ポリシーにアタッチ](#)できます。

手順

このタスクは、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して完了できます。

Warning

証拠ファインダーを無効にすると、Audit Manager が作成した CloudTrail Lake イベントデータストアが削除されます。その結果、この機能は再有効化できません。無効化後に証拠ファインダーを再度使用するには、サービスを完全に[無効化 AWS Audit Manager](#)してから、[再有効化](#)する必要があります。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで証拠ファインダーを無効化するには

1. Audit Manager 設定ページの証拠ファインダーセクションで、[無効化] を選択します。
2. 表示されるポップアップウィンドウで、**Yes** を入力して決定を確認します。
3. [無効化のリクエスト] を選択します。

AWS CLI

で証拠ファインダーを無効にするには AWS CLI

--no-evidence-finder-enabled パラメータで、[update-settings](#) コマンドを実行します。

```
aws auditmanager update-settings --no-evidence-finder-enabled
```

Audit Manager API

API を使用して証拠ファインダーを無効化するには

[UpdateSettings](#) 操作を呼び出し、[EvidenceFinderEnabled](#) パラメータを使用します。

詳細については、前述のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。
これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

その他のリソース

- [証拠ファインダーの問題のトラブルシューティング](#)

証拠ファインダーのデフォルトのエクスポート先の設定

証拠ファインダーでクエリを実行すると、検索結果をカンマ区切り値 (CSV) ファイルにエクスポートできます。この設定を使用して、Audit Manager がエクスポートしたファイルを保存するデフォルトの S3 バケットを選択します。

前提条件

CloudTrail がエクスポートファイルを書き込めるように、S3 バケットには必要な権限ポリシーが設定されている必要があります。具体的には、バケットポリシーには `s3:PutObject` アクションとバケット ARN が含まれ、サービスプリンシパルとして CloudTrail をリストする必要があります。

- 使用できるアクセス許可ポリシーの例については、「[のリソースベースのポリシーの例 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。
- このポリシーを S3 バケットにアタッチする方法については、「[Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加](#)」を参照してください。
- その他のヒントについては、このページの「[エクスポート先の設定に関するヒント](#)」を参照してください。

エクスポート先の設定に関するヒント

ファイルのエクスポートを確実に成功させるために、エクスポート先の以下の設定を確認することをお勧めします。

AWS リージョン

カスタマーマネージドキー AWS リージョン の (提供する場合) は、評価のリージョンと一致する必要があります。KMS キーの変更方法については、「[Audit Manager のデータ暗号化設定](#)」を参照してください。

クロスアカウント S3 バケット

エクスポート先として、クロスアカウント S3 バケットを使用することは、Audit Manager コンソールではサポートされていません。AWS CLI またはいずれかの AWS SDKs を使用してクロスアカウントバケットを指定できますが、わかりやすくするために、これを行わないことをお勧めします。エクスポート先として、クロスアカウント S3 バケットを使用することを選択する場合は、次の点を考慮してください。

- デフォルトでは、CSV エクスポートなどの S3 オブジェクトは、オブジェクトをアップロード AWS アカウント する によって所有されます。[S3 オブジェクト所有権](#)設定を使用して、このデフォルト動作を変更すると、bucket-owner-full-control既定のアクセスコントロールリスト (ACL) があるアカウントによって記述された新しいオブジェクトが自動的にバケット所有者によって所有されるようになります。

必須ではありませんが、クロスアカウントバケットの設定に次の変更を加えることをお勧めします。これらの変更をすることで、バケット所有者はバケットに発行するエクスポート済みファイルを完全に制御できます。

- [S3 バケットのオブジェクト所有権](#)を、デフォルトのオブジェクトライターではなく、優先バケット所有者に設定
- [バケットポリシーを追加](#)して、そのバケットにアップロードされたオブジェクトに bucket-owner-full-control ACL が含まれるようにする
- Audit Manager がファイルをクロスアカウント S3 バケットにエクスポートできるようにするには、次の S3 バケットポリシーをエクスポート先に追加する必要があります。*placeholder text* を独自の情報に置き換えます。このポリシーの Principal 要素は、評価を所有し、ファイルをエクスポートするユーザーまたはロールです。Resource は、ファイルのエクスポート先のクロスアカウント S3 バケットを指定します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow cross account file exports",
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS":
"arn:aws:iam::111122223333:user/AssessmentOwnerUserName"
        },
        "Action": [
            "s3:ListBucket",
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetBucketLocation",
            "s3:PutObjectAcl",
            "s3:DeleteObject"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::CROSS-ACCOUNT-BUCKET",
            "arn:aws:s3:::CROSS-ACCOUNT-BUCKET/*"
        ]
    }
}
```

手順

この設定は、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して更新できます。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールでエクスポート先の設定を更新するには

1. [証拠ファインダー] 設定タブから、[エクスポート先] セクションに移動します。
2. 以下のオプションのいずれかを選択してください。
 - 現在の S3 バケットを削除する場合は、[削除] を選択して設定をクリアします。
 - デフォルト S3 バケットを初めて保存する場合は、ステップ 3 に進みます。
3. エクスポートしたファイルを保存する S3 バケットを指定します。
 - [S3 を参照] を選択し、バケットのリストから選択します。
 - または、**s3://bucketname/prefix** 形式でバケット URI を入力できます。

i Tip

エクスポート先のバケットを整理しておくために、CSV エクスポート用のオプションフォルダを作成できます。そのためには、[リソース URI] ボックス (例: /**evidenceFinderCSVExports**) の値にスラッシュ (/) とプレフィックスを追加します。Audit Manager は CSV ファイルをバケットに追加するときにこのプレフィックスを含め、Amazon S3 はプレフィックスで指定されたパスを生成します。Amazon S3 でのプレフィックスの詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 コンソールのオブジェクトを整理する](#)」を参照してください。

4. 完了したら、[保存] を選択します。

S3 バケットの作成方法については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[バケットを作成する](#)」を参照してください。

AWS CLI

でエクスポート先設定を更新するには AWS CLI

[update-settings](#) コマンドを実行して、--default-export-destination パラメータを使用して S3 バケットを指定します。

次の例では、次の *placeholder text* を独自の情報に置き換えます。

```
aws auditmanager update-settings --default-export-destination
destinationType=S3,destination=amzn-s3-demo-destination-bucket
```

S3 バケットの作成方法については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の [create-bucket](#) を参照してください。

Audit Manager API

API を使用してエクスポート先の設定を更新するには

[UpdateSettings](#) 操作を呼び出して、[DefaultExportDestination](#) パラメータを使用して S3 バケットを指定します。

S3 バケットの作成方法については、「Amazon S3 API リファレンス」の「[CreateBucket](#)」を参照してください。

の通知 AWS Audit Manager

AWS Audit Manager は、[Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) を通じてユーザーアクションについて通知できます。

Audit Manager は、次のいずれかのイベントが発生したときに通知を送信します。

- 監査所有者がコントロールセットのレビューを委任する。
- 代理人がレビュー済みコントロールセットを監査所有者に送信する。
- 監査所有者がコントロールセットのレビューを完了する。

その他のリソース

- Audit Manager で通知を設定するには、「[Audit Manager 通知の設定](#)」を参照してください。
- よくある質問や問題への回答を見つけるには、このガイドの「トラブルシューティング」セクションの「[通知に関する問題のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

での一般的な問題のトラブルシューティング AWS Audit Manager

を使用すると AWS Audit Manager、トラブルシューティングが必要な特定の問題や課題が発生する可能性があります。評価の設定、証拠の収集、またはサービスのその他の側面に関する問題にかかわらず、このトラブルシューティングガイドを使用して、一般的な問題を迅速かつ効率的に解決するのに役立つ推奨事項を見つけることができます。

以下のトピックのリストを確認して、シナリオに最適なトピックを見つけ、提供されているガイダンスに従って問題を解決してください。以下のトラブルシューティング手順に従うことで、問題を個別に解決し、Audit Manager の全機能を活用し続けることができます。特定の問題がこのガイドに記載されていない場合、または推奨されている手順に従っても問題を解決できない場合は、[サポート](#) に連絡してサポートを受けることをお勧めします。

トピック

- [評価と証拠収集の問題に関するトラブルシューティング](#)
- [評価レポートの問題のトラブルシューティング](#)
- [コントロールとコントロールセットの問題のトラブルシューティング](#)
- [ダッシュボードに関する問題のトラブルシューティング](#)
- [委任管理者と AWS Organizations 問題のトラブルシューティング](#)
- [証拠ファインダーの問題のトラブルシューティング](#)
- [フレームワークに関する問題のトラブルシューティング](#)
- [通知に関する問題のトラブルシューティング](#)
- [アクセス許可とアクセスの問題のトラブルシューティング](#)

評価と証拠収集の問題に関するトラブルシューティング

このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的な評価と証拠収集の問題を解決できます。

証拠収集の問題

- [評価を作成しましたが、まだ証拠が表示されません](#)

- [評価が からコンプライアンスチェックの証拠を収集していない AWS Security Hub CSPM](#)
- [評価が からコンプライアンスチェックの証拠を収集していない AWS Config](#)
- [評価が からユーザーアクティビティの証拠を収集していない AWS CloudTrail](#)
- [評価が AWS API コールの設定データ証拠を収集していない](#)
- [一般的なコントロールが自動証拠を収集しない](#)
- [証拠がさまざまな間隔で生成されており、収集頻度がわかりません](#)
- [Audit Manager を無効にしてから再度有効にしましたが、既存の評価では証拠が収集されなくなりました](#)
- [評価の詳細ページで、評価を再作成するように求められる](#)
- [データソースと証拠ソースの違いは何ですか？](#)

評価の問題

- [評価の作成に失敗した](#)
- [対象範囲内のアカウントを組織から削除するとどうなりますか？](#)
- [評価の範囲内のサービスが表示されない](#)
- [評価の範囲内のサービスを編集できません](#)
- [サービスの対象範囲とデータソースタイプにはどのような違いがありますか？](#)

評価を作成しましたが、まだ証拠が表示されません

証拠が表示されない場合は、評価を作成してから 24 時間が経過していなかったか、設定エラーが発生している可能性があります。

次を確認することをお勧めします。

1. 評価を作成してから 24 時間が経過していることを確認してください。自動証拠は、評価を作成してから 24 時間後に利用可能になります。
2. 証拠が表示される予定の AWS リージョン と同じ で Audit Manager AWS のサービス を使用していることを確認します。
3. AWS Config と からコンプライアンスチェックの証拠が表示されることが予想される場合は AWS Security Hub CSPM、AWS Config と Security Hub CSPM コンソールの両方にこれらのチェックの結果が表示されていることを確認してください。AWS Config および Security Hub CSPM の結果は、Audit Manager を使用する AWS リージョン のと同じ に表示されます。

それでも評価に証拠が見つからず、これらの問題のいずれかが原因ではない場合は、このページで説明されている他の考えられる原因を確認してください。

評価が からコンプライアンスチェックの証拠を収集していない AWS Security Hub CSPM

AWS Security Hub CSPM コントロールのコンプライアンスチェックの証拠が表示されない場合は、次のいずれかの問題が原因である可能性があります。

AWS Security Hub CSPM に設定がありません

この問題は、AWS Security Hub CSPMを有効にした際に一部の設定手順が行われなかった場合に発生する可能性があります。

この問題を修正するには、Audit Manager に必要な設定で Security Hub CSPM を有効にしていることを確認してください。手順については、「[を有効にしてセットアップする AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM コントロール名が に誤って入力されました **ControlMappingSource**

Audit Manager API を使用してカスタムコントロールを作成する場合、証拠収集の[データソースマッピング](#)として Security Hub CSPM コントロールを指定できます。そのためには、コントロール ID を[keywordValue](#)として入力します。

Security Hub CSPM コントロールのコンプライアンスチェックの証拠が表示されない場合は、 が に正しく入力keywordValueされていない可能性があります。誤って ControlMappingSource. keywordValue は、大文字と小文字が区別されます。間違っていると、Audit Manager が適用するルールを認識しない可能性があります。その結果、指定のコントロールのコンプライアンスチェックの証拠が期待どおりに収集されない可能性があります。

この問題を解決するには、[カスタムコントロールを更新](#)し、keywordValueを修正してください。Security Hub CSPM キーワードの正しい形式はさまざまです。精度については、[サポートされている Security Hub CSPM コントロール](#) のリストを参照してください。

AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver Amazon EventBridge ルールが見つかりません

Audit Manager を有効にすると、AuditManagerSecurityHubFindingsReceiverという名前のルールが自動的に作成され、Amazon EventBridge で有効になります。このルールにより、Audit Manager は Security Hub CSPM の検出結果を証拠として収集できます。

Security Hub CSPM を使用する でこのルール AWS リージョン がリストされておらず、有効になっていない場合、Audit Manager はそのリージョンの Security Hub CSPM の検出結果を収集できません。

この問題を解決するには、[EventBridge コンソール](#)に移動し、AuditManagerSecurityHubFindingsReceiverルールが に存在することを確認します AWS アカウント。ルールが存在しない場合は、[Audit Manager を無効](#)にしてからサービスを再度有効にすることをお勧めします。このアクションを実行しても問題が解決されない場合や、Audit Manager を無効にできない場合は、[サポートまでお問い合わせください](#)。

Security Hub CSPM によって作成されたサービスにリンクされた AWS Config ルール

Audit Manager は、[Security Hub CSPM が作成するサービスにリンクされた AWS Config ルール](#)から証拠を収集しないことに注意してください。これは、Security Hub CSPM サービスによって有効および制御される特定のタイプのマネージド AWS Config ルールです。Security Hub CSPM は、同じルールの他のインスタンスがすでに存在する場合でも、これらのサービスにリンクされたルールのインスタンスを AWS 環境に作成します。そのため、証拠の重複を防ぐため、Audit Manager はサービスにリンクされたルールからの証拠収集をサポートしていません。

Security Hub CSPM でセキュリティコントロールを無効にしました。Audit Manager は、このセキュリティコントロールのコンプライアンスチェックの証拠を収集しますか？

Audit Manager は、無効化されたセキュリティコントロールの証拠は収集しません。

Security Hub CSPM <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/controls-overall-status.html#controls-overall-status-values>でセキュリティコントロールのステータスを無効にすると、現在のアカウントとリージョンでそのコントロールのセキュリティチェックは実行されません。その結果、Security Hub CSPM で利用可能なセキュリティ検出結果はなく、Audit Manager によって関連する証拠も収集されません。

Security Hub CSPM で設定した無効ステータスを尊重することで、Audit Manager は、意図的に無効にしたコントロールを除き、環境に関連するアクティブなセキュリティコントロールと検出結果が評価に正確に反映されるようにします。

Security Hub CSPM **Suppressed**で検出結果のステータスを に設定します。Audit Manager は、コンプライアンスチェックの証拠を収集しますか？

Audit Manager は、検出結果が抑制されたセキュリティコントロールの証拠を収集します。

Security Hub CSPM で検出結果のワークフローステータスを[抑制](#)済みに設定すると、検出結果を確認し、アクションが必要ではないと見なされます。Audit Manager では、これらの抑制された検出結果は証拠として収集され、評価にアタッチされます。証拠の詳細には、Security Hub CSPM から直接SUPPRESSED報告された の評価ステータスが表示されます。

このアプローチにより、Audit Manager の評価が Security Hub CSPM の検出結果を正確に表し、監査でさらにレビューまたは検討する必要がある可能性のある抑制された検出結果を可視化できます。

評価が からコンプライアンスチェックの証拠を収集していない AWS Config

AWS Config ルールのコンプライアンスチェックの証拠が表示されない場合は、次のいずれかの問題が原因である可能性があります。

ルール ID が**ControlMappingSource**に誤って入力されました

Audit Manager API を使用してカスタムコントロールを作成する場合、証拠収集の[データソースマッピング](#)として AWS Config ルールを指定できます。指定する[keywordValue](#)は、ルールのタイプによって異なります。

AWS Config ルールのコンプライアンスチェックの証拠が表示されない場合は、 が に正しく入力keywordValueされていない可能性がありますControlMappingSource。keywordValue は、大文字と小文字が区別されます。誤って入力すると、Audit Manager が適用するルールを認識しない可能性があります。その結果、そのルールのコンプライアンスチェック証拠が期待どおりに収集されない可能性があります。

この問題を解決するには、[カスタムコントロールを更新](#)し、keywordValueを修正してください。

- カスタムルールの場合は、keywordValueにCustom_というプレフィックスがあり、その後にカスタムルール名が続くことを確認してください。カスタムルール名の形式は異なる場合があります。正確さを期すには、[AWS Config コンソール](#)にアクセスしてカスタムルール名を確認してください。
- マネージドルールの場合は、keywordValueがALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES内のルール識別子であることを確認してください。例えば、CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED。正確さを期すには、[サポートされているマネージドルールキーワード](#)のリストを参照してください。

Note

マネージドルールによっては、ルール識別子はルール名と異なる場合があります。例えば、[restricted-ssh](#) のルール識別子は INCOMING_SSH_DISABLED です。ルール名ではなく、必ずルール識別子を使用するようにしてください。ルール ID を検索するには、[マネージドルールの一覧](#) からルールを選択し、その識別子の値を探します。

このルールはサービスにリンクされた AWS Config ルールである

[マネージドルール](#)と[カスタムルール](#)を証拠収集用のデータソースマッピングとして使用できます。ただし、Audit Manager は、[サービスにリンクされたルール](#)からの証拠はほとんど収集しません。

Audit Manager が証拠を収集するサービスにリンクされたルールには、次の 2 つのタイプしかありません。

- コンフォーマンスパックのサービスにリンクされたルール
- のサービスにリンクされたルール AWS Organizations

Audit Manager は、他のサービスにリンクされたルール、特に以下のプレフィックスを含む Amazon リソースネーム (ARN) を持つルールからの証拠を収集しません。arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/...

Audit Manager がサービスにリンクされた AWS Config ルールからほとんど証拠を収集しない理由は、評価で証拠が重複するのを防ぐためです。サービスにリンクされたルールは、他のアカウントにルール AWS のサービスを作成できるようにする特定のタイプのマネージド AWS Config ルールです。例えば、[一部の Security Hub CSPM コントロールは、AWS Config サービスにリンクされたルールを使用してセキュリティチェックを実行します](#)。サービスにリンクされた AWS Config ルールを使用する Security Hub CSPM コントロールごとに、Security Hub CSPM は AWS 環境に必要な AWS Config ルールのインスタンスを作成します。これは、アカウントに元のルールが既に存在している場合でも発生します。そのため、同じルールから同じ証拠を 2 回収集することを避けるため、Audit Manager はサービスにリンクされたルールを無視し、そこから証拠を収集しません。

AWS Config が有効になっていない

AWS Config で を有効にする必要があります AWS アカウント。AWS Config この方法で を設定すると、Audit Manager は AWS Config ルールの評価が行われるたびに証拠を収集します。AWS Config で を有効にしていることを確認します AWS アカウント。手順については、[「有効化とセットアップ AWS Config」](#) を参照してください。

AWS Config ルールは、評価を設定する前にリソース設定を評価しました

特定のリソースの設定変更を評価するように AWS Config ルールが設定されている場合、 の評価 AWS Config と Audit Manager の証拠の間に不一致が表示されることがあります。これは、Audit Manager 評価でコントロールを設定する前にルール評価が行われた場合に発生します。この場合、基になるリソースの状態が再び変更され、ルールの再評価がトリガーされるまで、Audit Manager は証拠を生成しません。

回避策として、AWS Config コンソールでルールに移動し、[ルールを手動で再評価](#)できます。これにより、そのルールに関連するすべてのリソースの評価が新たに開始されます。

評価が からユーザーアクティビティの証拠を収集していない AWS CloudTrail

Audit Manager API を使用してカスタム コントロールを作成する場合、証拠収集のための[データソースマッピング](#)として CloudTrail イベント名を指定できます。そのためには、イベント名を[keywordValue](#)として入力します。

CloudTrail イベントのユーザーアクティビティの証拠が表示されない場合は、ControlMappingSourceにkeywordValueが正しく入力されていない可能性があります。keywordValue は、大文字と小文字が区別されます。誤って入力すると、Audit Manager がイベント名を認識しない可能性があります。その結果、該当イベントのユーザーアクティビティの証拠を意図したとおりに収集できない可能性があります。

この問題を解決するには、[カスタムコントロールを更新](#)し、keywordValueを修正してください。イベントがserviceprefix_ActionNameと記述されていることを確認してください。例えば、cloudtrail_StartLogging。正確さを期すために、[サービス認可リファレンス](#)で AWS のサービスプレフィックスとアクション名を確認してください。

評価が AWS API コールの設定データ証拠を収集していない

Audit Manager API を使用してカスタムコントロールを作成する場合、証拠収集の[データソースマッピング](#)として AWS API コールを指定できます。そのためには、API コールを[keywordValue](#)として入力します。

AWS API コールの設定データ証拠が表示されない場合は、 が に正しく入力keywordValueされていない可能性がありますControlMappingSource。keywordValue大文字と小文字を区別します。誤って入力すると、Audit Manager がそのAPI コールを認識しない可能性があります。その

結果、その API コールに関する構成データの証拠を意図したとおりに収集できない可能性があります。

この問題を解決するには、[カスタムコントロールを更新](#)し、keywordValueを修正してください。API コールがserviceprefix_ActionNameと記述されていることを確認してください。例えば、iam_ListGroups。精度については、[AWS でサポートされている API コール AWS Audit Manager](#) のリストを参照してください。

一般的なコントロールが自動証拠を収集しない

一般的なコントロールをレビューする際、次のメッセージが表示されます。この一般的なコントロールは、コアコントロールから自動証拠を収集しません。

つまり、現在、この一般的なコントロールをサポートできる AWS マネージド証拠ソースはありません。結果として、証拠ソースタブは空で、コアコントロールは表示されません。

自動証拠を収集しない一般的なコントロールは、手動の一般的なコントロールと呼ばれます。手動の一般的なコントロールでは、通常、物理的な記録と署名、または AWS 環境外で発生するイベントに関する詳細を提供する必要があります。このため、多くの場合、コントロールの要件を裏付ける証拠を生成できる AWS データソースはありません。

一般的なコントロールが手動の場合、カスタムコントロールの証拠ソースとして使用できます。唯一の違いは、一般的なコントロールが証拠を自動的に収集しないことです。代わりに、一般的なコントロールの要件をサポートするために、独自の証拠を手動でアップロードする必要があります。

手動の一般的なコントロールに証拠を追加するには

1. カスタムコントロールの作成

- カスタムコントロールの[作成](#)手順または[編集](#)手順に従います。
- ステップ 2 で証拠ソースを指定する際、証拠ソースとして手動の一般的なコントロールを選択します。

2. カスタムフレームワークの作成

- カスタムフレームワークの[作成](#)手順または[編集](#)手順に従います。
- ステップ 2 でコントロールセットを指定する際は、新しいカスタムコントロールを含めます。

3. 評価の作成

- 手順に従って、カスタムフレームワークから[評価を作成します](#)。
- これで、手動の一般的なコントロールがアクティブな評価コントロールの証拠ソースになります。

4. 手動証拠のアップロード

- 評価のコントロールへの[手動証拠の追加](#)手順に従います。

Note

今後、より多くの AWS データソースが利用可能になるにつれて、はコアコントロールを証拠ソースとして含めるように共通コントロール AWS を更新する可能性があります。一般的なコントロールが 1 つ以上のアクティブな評価コントロールの証拠ソースである場合、そのような更新で自動的にメリットを受けることになります。これ以上の設定は必要なく、一般的なコントロールをサポートする自動証拠の収集が開始されます。

証拠がさまざまな間隔で生成されており、収集頻度がわかりません

Audit Manager の評価のコントロールでは、さまざまなデータソースの組み合わせにマッピングされます。データソースごとに、証拠収集の頻度が異なります。その結果、証拠収集の頻度についてあらゆる場合に当てはまる答えはありません。コンプライアンスを評価するデータソースもあれば、リソースの状態をキャプチャし、コンプライアンスに関して判断することなくデータを変更するだけのデータソースもあります。

さまざまなデータソースの種類と証拠を収集する頻度の概要を以下に示します。

データソースタイプ	説明	証拠収集の頻度	このコントロールが評価でアクティブになっている場合
AWS CloudTrail	特定のユーザーアクティビティを追跡します。	継続的	Audit Manager は、選択したキーワードに基づいて CloudTrail ログをフィルタリングします。処理されたログは、[ユーザーアクティビティ] の証拠にインポートされます。
AWS Security Hub CSPM	Security Hub CSPM の結果をレポートすることで、リソースのセキュリティ体制のスナッ	Security Hub CSPM チェックのスケジュールに基づく	Audit Manager は、Security Hub CSPM から直接セキュリティ検出結果を取得します。検出結果はコンプライアンスチェックの証拠としてインポートされます。

データソースタイプ	説明	証拠収集の頻度	このコントロールが評価でアクティブになっている場合
	プシヨットをキャプチャします。	(通常は 12 時間ごと)	
AWS Config	検出結果をレポートすることで、リソースのセキュリティ体制のスナップシヨットをキャプチャします AWS Config。	AWS Config ルールで定義されている設定に基づく	Audit Manager は、ルール評価を から直接取得します AWS Config。評価はコンプライアンスチェックの証拠としてインポートされます。
AWS API コール	指定された への API コールを通じて、リソース設定のスナップシヨットを直接取得します AWS のサービス。	毎日、毎週、または毎月	Audit Manager は、指定された頻度に基づいて API コールを行います。レスポンスは構成データ証拠としてインポートされます。

証拠収集の頻度にかかわらず、評価がアクティブである限り、新しい証拠が自動的に収集されます。詳細については、「[証拠収集の頻度](#)」を参照してください。


詳細については、「[自動証拠でサポートされているデータソースタイプ](#)」および「[コントロールが証拠を収集する頻度の変更](#)」を参照してください。

Audit Manager を無効にしてから再度有効にしましたが、既存の評価では証拠が収集されなくなりました

Audit Manager を無効にしてデータを削除しないことを選択すると、既存の評価は休止状態になり、証拠の収集が停止します。つまり、Audit Manager を再度有効にしても、以前に作成した評価は引き続き使用できます。ただし、証拠収集は自動的に再開はされません。

既存のアセスメントの証拠の収集を再開するには、[評価を編集](#)し、変更を加えずに保存を選択します。

評価の詳細ページで、評価を再作成するように求められる



より包括的な証拠を収集する新しい評価を作成してくださいというメッセージが表示された場合は、評価が作成された標準フレームワークの新しい定義を Audit Manager が提供するようになったことを示します。

新しいフレームワークの定義では、フレームワークのすべての標準コントロールが、[AWS マネージドソース](#)から証拠を収集できるようになりました。つまり、一般的なコントロールまたはコアコントロールの基盤となるデータソースが更新されるたびに、Audit Manager は関連するすべての標準コントロールに同じ更新を自動的に適用します。

これらの AWS マネージドソースを活用するには、更新されたフレームワークから[新しい評価を作成する](#)ことをお勧めします。その後、[古い評価のステータスを非アクティブに変更](#)することができます。このアクションは、新しい評価が AWS マネージドソースから入手可能な最も正確で包括的な証拠を収集するのに役立ちます。何もしない場合、評価は引き続き古いフレームワークとコントロール定義を使用して、以前とまったく同じ証拠を収集します。

データソースと証拠ソースの違いは何ですか？

証拠ソースは、証拠が収集される場所を決定します。これは、個々のデータソースでも、コアコントロールまたは一般的なコントロールにマッピングされるデータソースの事前定義されたグループでもかまいません。

データソースは、最も詳細な証拠ソースのタイプです。データソースには、証拠データを収集する正確な場所を Audit Manager に伝える以下の詳細が含まれます。

- [データソースタイプ](#) (例: AWS Config)
- [データソースマッピング](#) (などの特定の AWS Config ルールなど s3-bucket-public-write-prohibited)

評価の作成に失敗した

評価の作成に失敗した場合、次のいずれかの問題が原因である可能性があります。

評価スコープ AWS アカウント で選択した数が多すぎます

を使用している場合 AWS Organizations、Audit Manager は 1 つの評価の範囲内で最大 200 のメンバーアカウントをサポートできます。この数を超えると、評価の作成は失敗します。

回避策として、すべての評価で最大 250 の一意のメンバーアカウントまで、評価ごとに異なるアカウントで複数の評価を実行できます。

スコープ内のアカウントが別のアクティブな評価によって既に評価されている

既に別のアクティブな評価の対象になっているアカウントを含む評価を作成しようとする、評価の作成は失敗します。これは、複数のチームまたは組織が同じアカウントを同時に評価しようとしている場合に発生する可能性があります。

次のようなエラーメッセージが表示される場合があります。 Scope: AWS Account [account-id] has assessments in progress

この問題を解決するには、次のいずれかのアクションを実行します。

- 他のチームとの調整 - 組織内の他のチームに連絡して、問題のアカウントを現在使用している評価を決定します。その後、評価スコープが重複しないように調整できます。
- 評価スコープを変更する - 評価スコープから競合するアカウントを削除し、残りのアカウントで評価を作成します。他の評価が完了したら、競合するアカウントを個別に評価できます。
- 他の評価が完了するのを待つ - 他の評価が一時的または完了間近の場合、目的のスコープで評価を作成する前に完了するまで待つことができます。

Note

この制限は、証拠収集が複数の評価間で競合しないようにし、監査結果が正確で一貫性を維持するのに役立ちます。

対象範囲内のアカウントを組織から削除するとどうなりますか？

対象範囲内のアカウントが組織から削除されると、Audit Manager はそのアカウントの証拠を収集しなくなり、アカウントが対象範囲内にあるすべての評価から削除されます。すべての評価からメン

バーアカウントを削除すると、範囲内の一意のアカウントの総数も減り、組織から新しいアカウントを追加できます。

評価の範囲内のサービスが表示されない

AWS のサービスタブが表示されない場合、範囲内のサービスが Audit Manager によって管理されていることを示します。新しい評価が作成された時点から、Audit Manager は範囲内のサービスを管理します。

古い評価では、以前このタブは評価に表示されていました。ただし、Audit Manager は評価からこのタブを自動的に削除し、次のいずれかのイベントが発生した場合に、範囲内のサービスの管理を引き継ぎます。

- 評価の編集
- 評価で使用されるいずれかのカスタムコントロールの編集

Audit Manager は、評価コントロールとそのデータソースを調べ、この情報を対応する AWS のサービスにマッピングすることで、範囲内のサービスを推測します。評価の基盤となるデータソースが変更された場合、適切なサービスを反映するために、必要に応じて範囲が自動的に更新されます。これにより、評価によって AWS、環境内のすべての関連サービスに関する正確かつ包括的な証拠が収集されます。

評価の範囲内のサービスを編集できません

[での評価の編集 AWS Audit Manager](#) ワークフローにサービスの編集手順が含まれなくなりました。これは、Audit Manager AWS のサービス が評価の対象となる を管理するようになったためです。

古い評価では、評価を作成した際に、範囲内のサービスを手動で定義していました。ただし、これらのサービスは今後編集することはできません。Audit Manager は、次のいずれかのイベントが発生した場合に、評価の範囲内のサービスの管理を引き継ぎます。

- 評価の編集
- 評価で使用されるいずれかのカスタムコントロールの編集

Audit Manager は、評価コントロールとそのデータソースを調べ、この情報を対応する AWS のサービスにマッピングすることで、範囲内のサービスを推測します。評価の基盤となるデータソースが変更された場合、適切なサービスを反映するために、必要に応じて範囲が自動的に更新されます。これ

により、評価によって AWS、環境内のすべての関連サービスに関する正確かつ包括的な証拠が収集されます。

サービスの対象範囲とデータソースタイプにはどのような違いがありますか？

[service in scope](#) は評価の範囲に含まれる AWS のサービスです。サービスが対象範囲内にある場合、Audit Manager は対象サービスとそのリソースの使用状況に関する証拠を収集します。

Note

Audit Manager AWS のサービスは、評価の対象となる を管理します。古い評価では、スコープ内のサービスを手動で指定していました。今後、範囲内のサービスを指定したり編集したりすることはできません。

[データソースタイプ](#)は、証拠が正確にどこから収集されたかを示します。独自のエビデンスをアップロードする場合、データソースタイプは手動です。Audit Manager が証拠を収集する場合、データソースは 4 つのタイプのいずれかになります。

1. AWS Security Hub CSPM – Security Hub CSPM の検出結果をレポートすることで、リソースセキュリティ体制のスナップショットをキャプチャします。
2. AWS Config – 検出結果をレポートすることで、リソースのセキュリティ体制のスナップショットをキャプチャします AWS Config。
3. AWS CloudTrail – リソースの特定のユーザーアクティビティを追跡します。
4. AWS API コール – 特定の への API コールを通じて、リソース設定のスナップショットを直接取得します AWS のサービス。

対象範囲のサービスとデータソースタイプの違いを説明する 2 つの例を次に示します。

例 1

例えば、4.1.2 - S3 バケットへのパブリック書き込みアクセスを許可しないという名前のコントロールの証拠を収集するとします。このコントロールは S3 バケットポリシーのアクセスレベルをチェックします。このコントロールでは、Audit Manager は特定の AWS Config ルール ([s3-bucket-public-write-prohibited](#)) を使用して S3 バケットの評価を探します。この例では、以下のことが当てはまります。

- [service in scope](#) が Amazon S3 である
- 評価対象の[リソース](#)が S3 バケットである
- [データソースタイプ](#)は です。 AWS Config
- [データソースマッピング](#)は特定の AWS Config ルールです (s3-bucket-public-write-prohibited)

例 2

164.308(a)(5)(ii)(C)という名前の HIPAA コントロールの証拠を収集するとします。このコントロールは、不適切なサインインを検出するためのモニタリング手順を要求します。このコントロールについて、Audit Manager は CloudTrail ログを使用して、すべての [AWS マネジメントコンソールサインインイベント](#)を探します。この例では、以下のことが当てはまります。

- [service in scope](#) が IAM である
- 評価対象の[リソース](#)がお客様のユーザーである
- [データソースタイプ](#)が CloudTrail である
- [データソースマッピング](#)が特定の CloudTrail イベント (ConsoleLogin) である

評価レポートの問題のトラブルシューティング

このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的な評価レポートに関する問題を解決できます。

トピック

- [評価レポートの生成が失敗しました](#)
- [上記のチェックリストに従いましたが、評価レポートを生成できませんでした](#)
- [レポートを生成しようとすると、アクセス拒否エラーが発生します](#)
- [評価レポートを展開できません](#)
- [レポートで証拠名を選択しても、証拠の詳細にリダイレクトされません](#)
- [評価レポートの生成が \[In progress\] \(進行中\) のステータスのままであり、これが請求にどのように影響するかわかりません](#)
- [その他のリソース](#)

評価レポートの生成が失敗しました

評価レポートの生成が失敗した場合、いくつかの理由が考えられます。この問題のトラブルシューティングは、最もよく生じる原因を確認することから開始できます。開始するには、次のチェックリストに従います。

1. いずれかの AWS リージョン 情報が一致しないかどうかを確認します。

- a. カスタマーマネージドキー AWS リージョン のは、評価 AWS リージョン の と一致していますか？

Audit Manager データ暗号化用に独自の KMS キーを指定した場合、キーは評価 AWS リージョン と同じ である必要があります。この問題を解決するには、KMS キーを評価と同じリージョンにあるものに変更してください。KMS キーを変更する方法については、「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。

- b. カスタマーマネージドキー AWS リージョン のは、S3 バケット AWS リージョン の と一致していますか？

Audit Manager データ暗号化用に独自の KMS キーを指定した場合、キーは評価レポートの宛先として使用する S3 バケット AWS リージョン と同じ である必要があります。この問題を解決するには、KMS キーと S3 バケットのどちらかを変更して、両方が評価と同じリージョンになるようにします。KMS キーを変更する方法については、「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。S3 バケットを変更する方法については、「[デフォルトの評価レポートの送信先の設定](#)」を参照してください。

2. 評価レポートの宛先として使用している S3 バケットの許可を確認します。

- a. 評価レポートを生成している IAM エンティティには、S3 バケットについての必要な許可がありますか？

IAM エンティティには、そのバケットでレポートを発行するために必要な S3 バケットの許可が付与されている必要があります。ご利用いただける[サンプルポリシー](#)が用意されています。

- b. S3 バケットには、[SSE-KMS](#) を使用したサーバー側の暗号化 (SSE) を必要とするバケットポリシーがありますか？

「はい」の場合、そのバケットポリシーで使用される KMS キーは、Audit Manager のデータ暗号化設定で指定されている KMS キーと一致する必要があります。Audit Manager の設定で KMS キーを設定しておらず、S3 バケットポリシーで SSE が必要な場合は、バケットポリシーで [SSE-S3](#) が許可されているようにしてください。KMS キーを変更する方法については、

「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。S3 バケットを変更する方法については、「[デフォルトの評価レポートの送信先の設定](#)」を参照してください。

それでも評価レポートを正常に生成できない場合は、このページで次の問題を確認してください。

上記のチェックリストに従いましたが、評価レポートを生成できませんでした

Audit Manager は、評価レポートに追加できる証拠の量を制限します。この制限は、評価 AWS リージョンの、評価レポートの宛先として使用される S3 バケットのリージョン、および評価でカスタマーマネージドを使用しているかどうかに基づきます AWS KMS key。

1. 同じリージョンのレポートの制限は 22,000 件です (S3 バケットと評価が同じ AWS リージョンにある場合)
2. クロスリージョンレポートの制限は 3,500 件です (S3 バケットと評価が異なる AWS リージョンにある場合)
3. 評価でカスタマーマネージドの KMS キーを使用する場合の制限は 3,500 件です

これよりも多くの証拠を含むレポートを生成しようとすると、操作が失敗する可能性があります。

回避策として、1 つの大きな評価レポートではなく、複数の評価レポートを生成することが考えられます。このようにすることで、評価の証拠をより管理しやすいサイズのバッチにエクスポートできます。

レポートを生成しようとすると、アクセス拒否エラーが発生します

Audit Manager の設定で指定された KMS キーが属していない委任された管理者アカウントによって評価が作成された場合、access denied エラーが発生します。このエラーを回避するには、Audit Manager の委任された管理者を指定するときに、委任された管理者アカウントが Audit Manager の設定時に指定した KMS キーにアクセスできることを確認してください。

評価レポートの宛先として使用している S3 バケットの書き込み許可がない場合にも、access denied エラーが発生する可能性があります。

access denied エラーが発生したら、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

- Audit Manager の設定の KMS キーが、委任された管理者に許可を付与していること。これを設定するには、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの[他のアカウントのユーザーに](#)

[KMS キーの使用を許可する](#)の手順に従います。Audit Manager で暗号化の設定を確認および変更する方法については、「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。

- 評価レポートの宛先として使用している S3 バケットへの書き込みアクセス権を付与する許可ポリシーが付与されていること。より具体的には、許可ポリシーが s3:PutObject アクションを含み、S3 バケットの ARN を指定し、評価レポートの暗号化に使用される KMS キーを含んでいること。使用できるポリシーの例については、「[例2 \(評価レポートの宛先の許可\)](#)」を参照してください。

Note

Audit Manager のデータ暗号化の設定を変更した場合、これらの変更は、今後作成する新しい評価に適用されます。ここで言う新しい評価には、新しい評価から作成する評価レポートが含まれます。

この変更は、暗号化の設定を変更する前に作成した既存の評価には適用されません。ここで言う既存の評価には、既存の評価レポートに加え、既存の評価から作成する新しい評価レポートも含まれます。既存の評価 (およびそれらのすべての評価レポート) は、引き続き古い KMS キーを使用します。評価レポートを生成する IAM アイデンティティに、古い KMS キーを使用するための許可が付与されていない場合は、キーポリシーレベルで許可を付与できます。

評価レポートを展開できません

Windows で評価レポートを展開できない場合、ファイルパスにいくつかのネストされたフォルダまたは長い名前が含まれているため、Windows エクスプローラーで評価レポートを抽出できない可能性があります。これは、Windows のファイル命名システムでは、フォルダパス、ファイル名、およびファイル拡張子が 259 文字を超えることができないためです。このルールから逸脱すると、Destination Path Too Long エラーが発生します。

この問題を解決するには、zip ファイルを現在の場所の親フォルダに移動してみてください。その後、そこから再度展開を試みてください。または、zip ファイルの名前を短くするか、ファイルパスが短い別の場所にファイルを抽出することもできます。

レポートで証拠名を選択しても、証拠の詳細にリダイレクトされません

この問題は、ブラウザで評価レポートを操作している場合や、オペレーティングシステムにインストールされているデフォルトの PDF リーダーを使用している場合に発生することがあります。一

部のブラウザおよびシステムのデフォルトの PDF リーダーでは、相対リンクを開くことができません。つまり、評価レポートの要約 PDF 内ではハイパーリンク (目次のハイパーリンクされたコントロール名など) は機能する可能性があります。評価サマリー PDF から別の証拠詳細 PDF に移動しようとする、ハイパーリンクは無視されます。

この問題が発生した場合は、専用の PDF リーダーを使用して評価レポートを操作することをお勧めします。信頼性の高いエクスペリエンスを得るには、Adobe Acrobat Reader をインストールして使用することをお勧めします。このリーダーで[Adobe のウェブサイト](#)からダウンロードができます。他の PDF リーダーも使用できますが、Adobe Acrobat Reader は Audit Manager の評価レポートと一貫して確実に動作することが証明されています。

評価レポートの生成が [In progress] (進行中) のステータスのままであり、これが請求にどのように影響するかわかりません

評価レポートの生成は請求に影響しません。評価が収集した証拠に基づいてのみ請求されます。料金の詳細については、「[AWS Audit Manager 料金表](#)」を参照してください。

その他のリソース

次のページには、証拠ファインダーからの評価レポートの生成に関するトラブルシューティングのガイドが含まれています。

- [検索結果から複数の評価レポートを生成できません](#)
- [検索結果から特定の証拠を含めることができません](#)
- [証拠ファインダーの結果がすべて評価レポートに含まれているわけではありません](#)
- [検索結果から評価レポートを生成したいのですが、クエリステートメントが失敗します](#)

コントロールとコントロールセットの問題のトラブルシューティング

このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的なコントロールに関する問題を解決できます。

一般的な問題

- [評価にコントロールまたはコントロールセットが表示されません](#)

- [コントロールに手動証拠をアップロードできません](#)
- [コントロールが「交換可能」と表示されているのはどういう意味ですか？](#)

AWS Config 統合の問題

- [1つのコントロールのデータソースとして複数の AWS Config ルールを使用する必要がある](#)
- [コントロールデータソースを設定しているときは、カスタムルールオプションは使用できません](#)
- [カスタムルールオプションも使用できますが、ドロップダウンリストにルールは表示されません](#)
- [カスタムルールはいくつか使用できますが、使用したいルールが見当たりません](#)
- [使用したいマネージドルールが表示されません](#)
- [カスタムフレームワークを共有したいのですが、データソースとしてカスタム AWS Config ルールを使用するコントロールがあります。受信者はこれらのコントロールを収集することができますか？](#)
- [カスタムルールが AWS Configで更新されるとどうなりますか？ Audit Manager で何かアクションを実行する必要がありますか？](#)

評価にコントロールまたはコントロールセットが表示されません

簡単に述べると、評価のコントロールを表示するには、ユーザーは、その評価の監査所有者として指定される必要があります。さらに、関連する Audit Manager リソースを表示および管理するために必要な IAM 許可が必要です。

評価のコントロールにアクセスする必要がある場合は、その評価について、自分を監査所有者として指定するよういずれかの監査所有者に依頼します。評価を[作成](#)または[編集](#)するときに、監査所有者を指定できます。

また、評価を管理するために必要な許可が付与されていることも確認してください。監査所有者が [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) ポリシーを使用することをお勧めします。IAM 許可についてサポートが必要な場合は、管理者または [AWS Support](#) までお問い合わせください。IAM アイデンティティにポリシーをアタッチする方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ユーザーへの許可の追加](#)」および「[IAM アイデンティティ許可の追加と削除](#)」を参照してください。

コントロールに手動証拠をアップロードできません


コントロールに証拠を手動でアップロードできない場合は、コントロールのステータスが [inactive] (非アクティブ) であることが原因である可能性があります。

手動証拠をコントロールにアップロードするには、最初にコントロールのステータスを [Under review] (レビュー中) または [Reviewed] (レビュー済み) に変更する必要があります。手順については、「[での評価コントロールのステータスの変更 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

Important

各 AWS アカウント は、毎日最大 100 個の証拠ファイルをコントロールに手動でアップロードできます。この 1 日あたりのクォータを超えると、そのコントロールについては追加の手動アップロードが失敗します。単一のコントロールに手動証拠を大量にアップロードする必要がある場合は、証拠を数日にわたってバッチでアップロードします。

コントロールが「交換可能」と表示されているのはどういう意味ですか？



このメッセージは、カスタムフレームワーク内の 1 つ以上の標準コントロールで、更新されたコントロール定義が使用可能であることを示します。Audit Manager が提供する改善された証拠ソースを活用できるように、これらのコントロールを置き換えることをお勧めします。

実行手順については、「[カスタムフレームワークの詳細ページで、カスタムフレームワークを再作成するように求められます](#)」を参照してください。

1 つのコントロールのデータソースとして複数の AWS Config ルールを使用する必要がある

マネージドルールとカスタムルールを組み合わせることで 1 つのコントロールに使用できます。これを行うには、コントロールに複数の証拠ソースを定義し、それぞれに対して希望するルールタイプを選択します。単一のカスタムコントロールに対して最大 100 個のカスタマーマネージドデータソースを定義することができます。

コントロールデータソースを設定しているときは、カスタムルールオプションは使用できません

つまり、自分の AWS アカウント または組織のカスタムルールを表示するためのアクセス権限がないことを意味します。具体的には、Audit Manager コンソールで [DescribeConfigRules](#) 操作を実行する権限がないということです。

この問題を解決するには、AWS 管理者にお問い合わせください。ご自身が AWS 管理者の場合は、[IAM ポリシーを管理する](#)ことでユーザーまたはグループにアクセス権限を付与できます。

カスタムルールオプションも使用できますが、ドロップダウンリストにルールは表示されません

つまり、ご自身の AWS アカウント や組織ではカスタムルールが有効になっておらず、使用できないことを意味します。

にカスタムルールがまだない場合は AWS Config、作成できます。手順については、AWS Config デベロッパーガイドの [AWS Config カスタム ルール](#) を参照してください。

カスタムルールが表示されることが予想される場合は、次のトラブルシューティング項目を確認してください。

カスタムルールはいくつか使用できますが、使用したいルールが見当たりません

目的のカスタムルールが表示されない場合は、次のいずれかの問題が原因である可能性があります。

アカウントがルールから除外されています

使用している委任管理者アカウントがルールから除外されている可能性があります。

組織の管理アカウント (または委任管理者アカウントの 1 つ) は、AWS Command Line Interface () AWS Config を使用してカスタム組織ルールを作成できますAWS CLI。その際、ルールから[除外するアカウントのリスト](#)を指定できます。アカウントがこのリストに含まれている場合、ルールは Audit Manager では使用できません。

この問題を解決するには、AWS Config 管理者にお問い合わせください。AWS Config 管理者の場合は、[put-organization-config-rule](#) コマンドを実行して、除外されたアカウントのリストを更新できます。

ルールが正常に作成されず、AWS Configで有効になりませんでした

カスタムルールが正常に作成および有効化されなかった可能性もあります。[ルールの作成時にエラーが発生した場合](#)、またはルールが[有効](#)になっていない場合、そのルールは Audit Manager の使用可能なルールの一覧に表示されません。

この問題については、AWS Config 管理者に問い合わせることをお勧めします。

このルールはマネージドルールです

探しているルールがカスタムルールのドロップダウンリストに見つからない場合は、そのルールがマネージドルールである可能性があります。

[AWS Config コンソール](#)を使用して、ルールがマネージドルールであるかどうかを確認できます。そのためには、左側のナビゲーションメニューでルールを選択し、表でルールを探します。ルールがマネージドルールの場合、タイプ列にはAWS マネージドと表示されます。

	Name	Remediation action	Type	Compliance
☐	account-part-of-organizations	Not set	AWS managed	Compliant

マネージドルールであることを確認したら、Audit Manager に戻り、ルールタイプとしてマネージドルールを選択します。次に、マネージドルールのドロップダウンリストでマネージドルール識別子のキーワードを探します。

AWS Config rule type [Info](#)

Select a rule type to view a list of the available rules.

☒ **Managed rule**
Use one of the predefined rules that are provided by AWS Config.

☐ **Custom rule**
Use a custom rule that was created for your AWS account or organization.


Managed rule

For information about these options, see [List of AWS Config Managed Rules](#) in the AWS Config developer guide.

ACCOUNT_PART_OF_ORGANIZATIONS


使用したいマネージドルールが表示されません

Audit Manager コンソールのドロップダウンリストからルールを選択する前に、ルールタイプとしてマネージドルールを選択したことを確認してください。



それでも期待していたマネージドルールが表示されない場合は、ルール名を探している可能性があります。代わりに、ルール識別子を探す必要があります。

デフォルトのマネージドルールを使用している場合、名前と識別子は似ています。名前は小文字で、ダッシュが使用されています (例: iam-policy-in-use)。識別子は大文字で、アンダースコアが使用されます (例: IAM_POLICY_IN_USE)。デフォルトのマネージドルールの識別子を見つけるには、[サポートされている AWS Config マネージドルールキーワードのリスト](#)を確認し、使用するルールのリンクに従います。これにより、そのマネージドルールの AWS Config ドキュメントが表示されます。ここから、名前と識別子の両方を確認できます。「Audit Manager」のドロップダウンリストで識別キーワードを探します。



カスタマイズされたマネージドルールを使用している場合は、[AWS Config コンソール](#)を使用してルールの識別子を検索できます。例えば、customized-iam-policy-in-useというマネージドルールを使用するとします。このルールの識別子を確認するには、AWS Config コンソールに移動し、左側のナビゲーションメニューでルールを選択し、テーブルでルールを選択します。

Rules			
Any status ▾		View details	Edit rule
		Actions ▾	Add rule
< 1 2 3 > ⚙			
	Name	Remediation action	Type
☐	customized-iam-policy-in-use	Not set	AWS managed

編集を選択すると、マネージドルールの詳細が開きます。

customized-iam-policy-in-use

Actions ▾

▼ Rule details

Edit

Description

Checks whether the IAM policy ARN is attached to an IAM user, or a group with one or more IAM users, or an IAM role with one or more trusted entity.

Trigger type

Periodic: 24 hours

Scope of changes

-

Last successful evaluation

🕒 Not available

詳細セクションで、マネージドルールの作成元のソース識別子 (IAM_POLICY_IN_USE) を見つけることができます。

Edit rule

Details

Name

A unique name for the rule. 128 characters max. No special characters or spaces.

customized-iam-policy-in-use


Description

Checks whether the IAM policy ARN is attached to an IAM user, or a group with one or more IAM users, or an IAM role with one or more trusted entity.

Managed rule name

IAM_POLICY_IN_USE

これで Audit Manager コンソールに戻り、ドロップダウンリストから同じ識別子キーワードを選択できます。



AWS Config rule type [Info](#)

Select a rule type to view a list of the available rules.

☒ **Managed rule**
Use one of the predefined rules that are provided by AWS Config.

☐ **Custom rule**
Use a custom rule that was created for your AWS account or organization.

Managed rule

For information about these options, see [List of AWS Config Managed Rules](#) in the AWS Config developer guide.

IAM_POLICY_IN_USE ▼

カスタムフレームワークを共有したいのですが、データソースとしてカスタム AWS Config ルールを使用するコントロールがあります。受信者はこれらのコントロールを収集することができますか？

はい、受信者はこれらのコントロールの証拠を収集できますが、そのためにはいくつかの手順が必要です。

Audit Manager がデータソースマッピングとして AWS Config ルールを使用して証拠を収集するには、次の条件が満たされている必要があります。これは、マネージドルールとカスタムルールの両方に当てはまります。

1. ルールは受信者の AWS 環境に存在する必要があります
2. ルールは受信者の AWS 環境で有効にする必要があります

アカウントのカスタム AWS Config ルールが受信者の AWS 環境にまだ存在しない可能性があることに注意してください。さらに、受信者が共有リクエストを受け入れるとき、Audit Manager は受信者のアカウントにカスタムルールを再作成しません。受信者がデータソースマッピングとしてカスタムルールを使用して証拠を収集するには、のインスタンスに同じカスタムルールを作成する必要があります AWS Config。受信者がルールを [作成](#) して [有効](#) にすると、Audit Manager はそのデータソースから証拠を収集できます。

受信者に連絡して、AWS Config のインスタンスでカスタムルールを作成する必要があるかどうかを知らせることをお勧めします。

カスタムルールが AWS Config で更新されるとどうなりますか？ Audit Manager で何かアクションを実行する必要がありますか？

AWS 環境内のルール更新の場合

AWS 環境内でカスタムルールを更新する場合、Audit Manager でアクションは必要ありません。Audit Manager は、次の表で説明されているように、ルールの更新を検出して処理します。Audit Manager は、ルールの更新が検出されても通知しません。

シナリオ	Audit Manager の機能	必要な作業
のインスタンスでカスタムルールが更新されます。AWS Config	Audit Manager は、更新されたルール定義を使用して、そのルールに関する検出結果を引き続き報告します。	アクションは不要です。
のインスタンスでカスタムルールが削除されます AWS Config	Audit Manager は、削除されたルールに関する検出結果の報告を停止します。	アクションは不要です。 必要に応じて、削除されたルールをデータソースマッピングとして使用していた カスタムコントロールを編集 することができます。これにより、削除されたルールが取り除かれ、データソース設定が整理されます。そうしない場合、削除されたルール名は未使用のデータソースマッピングとして残ります。

AWS 環境外のルール更新の場合

カスタムルールが AWS 環境外で更新された場合、Audit Manager はルールの更新を検出しません。共有カスタムフレームワークを使用している場合は、この点を考慮する必要があります。これは、このシナリオでは、送信者と受信者がそれぞれ別々の AWS 環境で作業するためです。次の表は、このシナリオの推奨アクションを示しています。

役割	シナリオ	推奨されるアクション
送信者	・ カスタムルールをデータソースマッピングとして使用するフレームワークを共有しました。	受信者に更新内容を知らせてください。そうすれば、受信者は同じ更新を

役割	シナリオ	推奨されるアクション
	フレームワークを共有した後、これらのルールの中の 1 つを更新または削除しました AWS Config。	適用し、最新のルール定義と同期した状態を保つことができます。
受取人	- カスタムルールをデータソースマッピングとして使用する共有フレームワークを受け入れました。 - のインスタンスでカスタムルールを再作成すると AWS Config、送信者はそれらのルールの 1 つを更新または削除します。	AWS Config のインスタンスで、対応するルールを更新してください。

ダッシュボードに関する問題のトラブルシューティング

このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的なダッシュボードの問題を解決できます。

トピック

- [ダッシュボードにデータがありません](#)
- [CSV のダウンロードオプションが使用できません](#)
- [CSV ファイルのダウンロードを試みても、ダウンロードしたファイルが表示されません](#)
- [特定のコントロールまたはコントロールドメインがダッシュボードにありません](#)
- [同じコントロールドメインの下に類似または重複するコントロールが表示される](#)
- [毎日のスナップショットには、日によって異なる量の証拠が表示されます。これは正常ですか？](#)

ダッシュボードにデータがありません

[日次スナップショット](#) ウィジェットの数値にハイフン (-) が表示されている場合、これは利用できるデータがないことを示しています。ダッシュボードにデータを表示するには、少なくとも 1 つのアクティブな評価が必要です。使用を開始するには、[評価を作成](#)します。24 時間後から、評価データがダッシュボードに表示され始めます。

Note

日次スナップショットウィジェットの数値にゼロ (0) が表示されている場合、これは、アクティブな評価 (または選択した評価) に非準拠の証拠がないことを示しています。

CSV のダウンロードオプションが使用できません

このオプションは、個別の評価でのみ使用できます。ダッシュボードに [評価フィルター](#) を適用したことを確認してから、再試行してください。一度にダウンロードできる CSV ファイルは 1 つだけであることを注意してください。

CSV ファイルのダウンロードを試みても、ダウンロードしたファイルが表示されません

コントロールドメインに多数のコントロールが含まれている場合、Audit Manager が CSV ファイルを生成するまでに少し時間がかかることがあります。ファイルが生成されると、自動的にダウンロードされます。

それでもダウンロードしたファイルが表示されない場合は、インターネット接続が正常に機能しており、最新バージョンのウェブブラウザを使用していることを確認してください。さらに、最近のダウンロードフォルダを確認します。ファイルは、ブラウザによって決定されるデフォルトの場所にダウンロードされます。それでも問題が解決しない場合は、別のブラウザを使用してファイルのダウンロードを試みてください。

特定のコントロールまたはコントロールドメインがダッシュボードにありません

これは、アクティブな評価 (または指定された評価) に、そのコントロールまたはコントロールドメインに関連するデータがないことを意味している可能性があります。

コントロールドメインは、次の 2 つの基準の両方が満たされた場合にのみダッシュボードに表示されます。

- アクティブな評価 (または指定された評価) に、そのドメインに関連するコントロールが少なくとも 1 つ含まれています
- そのドメイン内の少なくとも 1 つのコントロールが、ダッシュボードの上部に表示されている日付に証拠を収集しました

コントロールは、ダッシュボードの上部にある日付に証拠を収集した場合にのみ、ドメイン内に表示されます。

同じコントロールドメインの下に類似または重複するコントロールが表示される

この問題は、評価が同じ標準コントロールの異なるバージョンから証拠を収集した場合に発生する可能性があります。

これは以下のようなシナリオで発生します。

シナリオ 1: 同じ標準フレームワークから 2 つの評価が作成されている

- 一般的なコントロールライブラリの起動前に、標準フレームワークから評価を作成しています。

この評価は、古い標準コントロールを使用して証拠を収集します。

- また、一般的なコントロールライブラリの起動前に、標準フレームワークから評価を作成しています。

この評価は、標準コントロールの新しいバージョンを使用して証拠を収集します。

- 結果として、評価では、同じ標準コントロールの異なるバージョンから証拠が収集されます。

シナリオ 2: 標準コントロールを使用するカスタムフレームワークから 2 つの評価が作成されている

- 一般的なコントロールライブラリの起動前に、カスタムフレームワークから評価を作成しています。

この評価は、古い標準コントロールを使用して証拠を収集します。

- また、一般的なコントロールライブラリの起動前に、カスタムフレームワークから評価を作成しています。

この評価は、標準コントロールの新しいバージョンを使用して証拠を収集します。

- 結果として、評価では、同じ標準コントロールの異なるバージョンから証拠が収集されます。

例: 2024 年 6 月 6 日以前に PCI DSS 標準フレームワークから作成した既存の評価があるとします。さらに、2024 年 6 月 6 日より後は、PCI DSS 標準フレームワークから新しい評価を作成しました。結果として、最初の評価は、PCI DSS の標準コントロールの古いバージョンを使用して証拠を収集

します。2 つ目の評価では、PCI DSS の標準コントロールの新しいバージョンを使用して証拠を収集します。PCI DSS コントロールの両方のバージョンが評価で証拠を収集しているため、両方のコントロールセットがダッシュボードの同じコントロールドメインに表示される可能性があります。ただし、一部の場合は、古いコントロールと新しいコントロールがダッシュボードの異なるコントロールドメインに表示されることがあります。

引き続き証拠を収集し、古い標準コントロールとフレームワークのダッシュボードインサイトを表示できます。ただし、2024 年 6 月 6 日に一般的なコントロールライブラリを起動した後は、Audit Manager が提供する新しいコントロールとフレームワークを使用することをお勧めします。新しい標準コントロールは、[AWS managed source](#) から証拠を収集することができます。つまり、一般的なコントロールまたはコアコントロールの基盤となるデータソースが更新されるたびに、Audit Manager は関連するすべての標準コントロールに同じ更新を自動的に適用します。

毎日のスナップショットには、日によって異なる量の証拠が示されます。
これは正常ですか？

すべての証拠が毎日収集されるわけではありません。Audit Manager の評価のコントロールは、さまざまなデータソースにマッピングされており、それぞれの証拠収集スケジュールが異なっていることがあります。その結果、日々のスナップショットの証拠の量は、各日において異なることが想定されます。詳細については、「[証拠収集の頻度](#)」を参照してください。

委任管理者と AWS Organizations 問題のトラブルシューティング

このページの情報を参照して、Audit Manager での委任された管理者に関する問題を解決できます。

トピック

- [委任された管理者アカウントで Audit Manager を設定できません](#)
- [評価を作成しても、\[Accounts in scope\] \(対象アカウント\) の下に組織のアカウントが表示されません](#)
- [委任された管理者アカウントを使用して評価レポートを生成しようとすると、アクセス拒否エラーが発生します](#)
- [メンバーアカウントを組織からリンク解除すると、Audit Manager はどうなりますか？](#)
- [メンバーアカウントを自分の組織に再リンクするとどうなりますか？](#)
- [メンバーアカウントをある組織から別の組織に移行するとどうなりますか？](#)

委任された管理者アカウントで Audit Manager を設定できません

では複数の委任された管理者がサポートされていますが AWS Organizations、Audit Manager では 1 人の委任された管理者のみが許可されます。Audit Manager で複数の委任された管理者を指定しようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。

- コンソール: You have exceeded the allowed number of delegated administrators for the delegated service
- CLI: An error occurred (ValidationException) when calling the RegisterAccount operation: Cannot change delegated Admin for an active account 111111111111 from 222222222222 to 333333333333

Audit Manager で委任された管理者として使用する個別のアカウントを 1 つ選択します。委任された管理者アカウントを最初に Organizations に登録してから、Audit Manager で[委任された管理者と同じアカウントを追加](#)してください。

評価を作成しても、[Accounts in scope] (対象アカウント) の下に組織のアカウントが表示されません

Audit Manager の評価に組織の複数のアカウントを含める場合は、委任された管理者を指定する必要があります。

Audit Manager の委任された管理者アカウントを設定したことを確認してください。手順については、「[委任管理者の追加](#)」を参照してください。

留意すべきいくつかの問題:

- Audit Manager では AWS Organizations、管理アカウントを委任管理者として使用することはできません。
- 複数の で Audit Manager を有効にする場合は AWS リージョン、リージョンごとに委任管理者アカウントを個別に指定する必要があります。Audit Manager の設定で、すべてのリージョンで同じ委任された管理者アカウントを指定します。
- 委任された管理者を指定する際には、委任された管理者アカウントが、Audit Manager の設定時に指定した KMS キーにアクセスできることを確認してください。暗号化の設定を確認および変更する方法については、「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。

委任された管理者アカウントを使用して評価レポートを生成しようとすると、アクセス拒否エラーが発生します

Audit Manager の設定で指定された KMS キーが属していない委任された管理者アカウントによって評価が作成された場合、access denied エラーが発生します。このエラーを回避するには、Audit Manager の委任された管理者を指定するときに、委任された管理者アカウントが Audit Manager の設定時に指定した KMS キーにアクセスできることを確認してください。

評価レポートの宛先として使用している S3 バケットの書き込み許可がない場合にも、access denied エラーが発生する可能性があります。

access denied エラーが発生したら、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

- Audit Manager の設定の KMS キーが、委任された管理者に許可を付与していること。これを設定するには、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの[他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する](#)の手順に従います。Audit Manager で暗号化の設定を確認および変更する方法については、「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。
- 評価レポートの宛先への書き込みアクセス権を付与する許可ポリシーがあること。より具体的には、許可ポリシーが s3:PutObject アクションを含み、S3 バケットの ARN を指定し、評価レポートの暗号化に使用される KMS キーを含んでいること。使用できるポリシーの例については、「[例2 \(評価レポートの宛先の許可\)](#)」を参照してください。

Note

Audit Manager のデータ暗号化の設定を変更した場合、これらの変更は、今後作成する新しい評価に適用されます。ここで言う新しい評価には、新しい評価から作成する評価レポートが含まれます。

この変更は、暗号化の設定を変更する前に作成した既存の評価には適用されません。ここで言う既存の評価には、既存の評価レポートに加え、既存の評価から作成する新しい評価レポートも含まれます。既存の評価（およびそれらのすべての評価レポート）は、引き続き古い KMS キーを使用します。評価レポートを生成する IAM アイデンティティに、古い KMS キーを使用するための許可が付与されていない場合は、キーポリシーレベルで許可を付与できます。

メンバーアカウントを組織からリンク解除すると、Audit Manager はどうなりますか？

メンバーアカウントを組織からリンク解除すると、Audit Manager はこのイベントに関する通知を受け取ります。その後、Audit Manager は既存の評価の範囲リスト内のアカウントからその AWS アカウント を自動的に削除します。今後新しい評価の範囲を指定すると、リンクされていないアカウントは対象となる AWS アカウントのリストに表示されなくなります。

Audit Manager が評価の範囲リスト内のアカウントからリンクされていないメンバーアカウントを削除しても、この変更は通知されません。さらに、リンクされていないメンバーアカウントには、そのアカウントで Audit Manager が有効でなくなったことは通知されません。

メンバーアカウントを自分の組織に再リンクするとどうなりますか？

メンバーアカウントを組織に再リンクしても、そのアカウントは既存の Audit Manager 評価の範囲には自動的に追加されません。ただし、評価の範囲内のアカウント AWS アカウント を指定すると、再リンクされたメンバーアカウントが対象として表示されるようになりました。

- 既存の評価については、評価範囲を手動で編集して、再リンクされたメンバーアカウントを追加できます。手順については、「[ステップ 2: 範囲内 AWS アカウント で を編集する](#)」を参照してください。
- 新しい評価では、評価の設定中に再リンクされたアカウントを追加できます。手順については、「[ステップ 2: スコープ AWS アカウント 内で を指定する](#)」を参照してください。

メンバーアカウントをある組織から別の組織に移行するとどうなりますか？

メンバーアカウントで組織 1 で Audit Manager が有効になってから組織 2 に移行した場合、その結果、組織 2 では Audit Manager が有効になりません。

証拠ファインダーの問題のトラブルシューティング

このページの情報を使用して、Audit Manager での一般的な証拠収集の問題を解決できます。

証拠ファインダーに関する一般的な問題

- [証拠ファインダーを有効にできません](#)
- [証拠ファインダーを有効にしたが、検索結果に過去の証拠が表示されない](#)

- [証拠ファインダーを無効にできません](#)
- [検索クエリが失敗しました](#)
- [コントロールドメインが「古い」とマークされています。これは何を意味するのでしょうか？](#)

証拠ファインダーの評価レポートの問題

- [検索結果から複数の評価レポートを生成できません](#)
- [検索結果から特定の証拠を含めることができません](#)
- [証拠ファインダーの結果がすべて評価レポートに含まれているわけではありません](#)
- [検索結果から評価レポートを生成したいのですが、クエリステートメントが失敗します](#)
- [その他のリソース](#)

証拠ファインダー CSV エクスポートの問題

- [CSV をエクスポートできませんでした](#)
- [検索結果から特定の証拠をエクスポートできません](#)
- [複数の CSV ファイルを一度にエクスポートできません](#)

証拠ファインダーを有効にできません

証拠ファインダーを有効にできない一般的な理由には、次のような状況があります。

権限がありません

証拠ファインダーを初めて有効にする場合は、[証拠ファインダーを有効化するために必要な権限](#)があることを確認してください。これらの権限により、証拠ファインダーの検索クエリをサポートするために必要なイベントデータストアを CloudTrail Lake に作成および管理できます。この権限により、証拠ファインダーで検索クエリを実行することもできます。

アクセス許可に関するヘルプが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。AWS 管理者の場合は、必要なアクセス許可ステートメントをコピーし、[IAM ポリシーにアタッチ](#)できます。

組織の管理アカウントの使用

管理アカウントを使用して証拠ファインダーを有効にすることはできませんので、ご注意ください。委任管理者アカウントとしてサインインし、再試行してください。

以前に証拠ファインダーを無効にした

現在、証拠ファインダーの再有効化には対応されません。以前に証拠ファインダーを無効にした場合は、再度有効にすることはできません。

証拠ファインダーを有効にしたが、検索結果に過去の証拠が表示されない

証拠ファインダーを有効にすると、過去の証拠データがすべて利用可能になるまでに最大 7 日かかります。

この 7 日間、イベントデータストアに過去 2 年分の証拠データがバックフィルされます。つまり、有効にした直後に証拠ファインダーを使用しても、バックフィルが完了するまですべての結果が表示されるわけではありません。

データバックフィルのステータスを確認する方法については、「[証拠ファインダーのステータスの確認](#)」を参照してください。

証拠ファインダーを無効にできません

これは、次のいずれかの理由によって発生する可能性があります。

権限がありません

証拠ファインダーを無効にする場合は、[証拠ファインダーを無効化するために必要な権限](#)があることを確認してください。これらの権限により、証拠ファインダーを無効にするために必要なイベントデータストアを CloudTrail Lake に更新し削除できます。

アクセス許可に関するヘルプが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。AWS 管理者の場合は、必要なアクセス許可ステートメントをコピーし、[IAM ポリシーにアタッチ](#)できます。

証拠ファインダーを有効にするリクエストはまだ進行中

証拠ファインダーの有効化をリクエストすると、証拠ファインダーのクエリをサポートするイベントデータストアが作成されます。イベントデータストアの作成中は、証拠ファインダーを無効にすることはできません。

続行するには、イベントデータストアが作成されてから、もう一度試してください。詳細については、「[証拠ファインダーのステータスの確認](#)」を参照してください。

証拠ファインダーを無効にするリクエストを既に行っています

証拠ファインダーの無効化をリクエストすると、証拠ファインダーのクエリに使用されていたイベントデータストアが削除されます。イベントデータストアの削除中に証拠ファインダーを再度無効にしようとすると、エラーメッセージが表示されます。

この場合、アクションは不要です。イベントデータストアが削除されるまでお待ちください。これが完了すると、証拠ファインダーはすぐに無効になります。詳細については、「[証拠ファインダーのステータスの確認](#)」を参照してください。

検索クエリが失敗しました

検索クエリが失敗する場合は、次のいずれかの理由が考えられます。

権限がありません

ユーザーが検索クエリの実行と検索結果へのアクセスに[必要な権限](#)を持っていることを確認してください。特に、次の CloudTrail アクションの権限が必要です。

- [StartQuery](#)
- [DescribeQuery](#)
- [CancelQuery](#)
- [GetQueryResults](#)

アクセス許可に関するヘルプが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。AWS 管理者の場合は、必要なアクセス許可ステートメントをコピーし、[IAM ポリシーにアタッチ](#)できます。

実行しているクエリの数が最大数です。

一度に最大 5 つのクエリを実行できます。同時に実行するクエリの数が増えると、MaxConcurrentQueriesException エラーになります。このエラーメッセージが表示される場合は、いくつかのクエリが終了するまでしばらくお待ちください。その後、クエリを再実行してください。

クエリステートメントに検証エラーがあります

API または CLI を使用して CloudTrail Lake [StartQuery](#) を実行する場合は、queryStatement が有効であることを確認してください。クエリステートメントに検証エラー、不正な構文、サポートされていないキーワードがある場合は、InvalidQueryStatementException という結果になります。

クエリの記述についての詳細は、AWS CloudTrail ユーザーガイドの[クエリの作成または編集](#)を参照してください。

有効な構文の例については、Audit Manager イベントデータストアへのクエリに使用できる次のクエリステートメントの例を参照してください。

例 1: 証拠とそのコンプライアンス状況を調査する

この例では、指定された日付範囲内で、アカウント内のすべての評価にわたってコンプライアンスステータスを持つ証拠を検索します。

```
SELECT eventData.evidenceId, eventData.resourceArn,
eventData.resourceComplianceCheck FROM $EDS_ID WHERE eventTime > '2022-11-02
00:00:00.000' AND eventTime < '2022-11-03 00:00:00.000'
```

例 2: コントロールの非準拠証拠を特定する

この例では、特定の評価とコントロールについて、指定された日付範囲内のすべての非準拠証拠を検索します。

```
SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-
ff22gg44hh66' AND eventTime > '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime
< '2022-11-03 22:05:00.000' AND eventData.resourceComplianceCheck IN
('NON_COMPLIANT', 'FAILED', 'WARNING') AND eventData.controlId IN ('aa11bb22-cc33-
dd44-ee55-ff66gg77hh88')
```

例 3: 証拠を名前で数える

この例では、指定された日付範囲内で、評価の証拠の総数を名前でグループ化し、証拠数の順に一覧表示します。

```
SELECT eventData.eventName as eventName, COUNT(*) as totalEvidence FROM $EDS_ID
WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' AND eventTime
> '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime < '2022-11-03 22:05:00.000' GROUP BY
eventData.eventName ORDER BY totalEvidence DESC
```

例 4: データソースとサービスごとに証拠を調べる

この例では、特定のデータソースとサービスについて、指定された日付範囲内のすべての証拠を検索します。

```
SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventTime > '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime  
< '2022-11-03 22:05:00.000' AND eventData.service IN ('dynamodb') AND  
eventData.dataSource IN ('AWS API calls')
```

例 5: データソースとコントロールドメインごとに準拠している証拠を調べる

この例では、AWS Config ではないデータソースから証拠が得られる、特定の制御ドメインの準拠証拠を検索します。


```
SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventData.resourceComplianceCheck IN  
('PASSED','COMPLIANT') AND eventData.controlDomainName IN ('Logging and  
monitoring','Data security and privacy') AND eventData.dataSource NOT IN ('AWS  
Config')
```

その他の API 例外

[StartQuery](#) API は、他にもいくつかの理由で失敗する可能性があります。考えられるエラーと説明の完全なリストについては、AWS CloudTrail API リファレンスの[StartQuery エラー](#)を参照してください。

コントロールドメインが「古い」とマークされています。これは何を意味するのでしょうか？

証拠ファインダーでコントロールドメインフィルターを適用すると、使用可能なコントロールドメインの一部が古いとマークされる場合があります。



Choose options

- ☒ Business continuity and contingency planning
Outdated
- ☒ Development and configuration management
- ☐ Personnel management

2024 年 6 月 6 日以降、Audit Manager は AWS Control Catalog が提供する新しいコントロールドメインセットをサポートしています。これらのコントロールドメインのリストを取得するには、「AWS Control Catalog API Reference」の「[ListDomains](#)」を参照してください。

コントロールドメインが古いとマークされている場合、表示されているコントロールドメインは AWS Control Catalog が提供する新しいコントロールドメインの 1 つではないことを意味します。Audit Manager は、これらの古いコントロールドメインを引き続きサポートしているため、証拠を検索するときに基準として使用できます。

古いコントロールドメインは引き続きサポートされていますが、代わりに新しいコントロールドメインを使用することをお勧めします。新しいコントロールドメインは、2024 年 6 月 6 日に一般的なコントロールライブラリの一部として起動された更新済みの標準コントロールにマッピングされます。この日、[AWS マネージドソース](#) から証拠を収集できる更新済みの標準コントロールがリリースされました。つまり、一般的なコントロールまたはコアコントロールの基盤となるデータソースが更新されるたびに、Audit Manager は関連するすべての標準コントロールに同じ更新を自動的に適用します。

検索結果から複数の評価レポートを生成できません

このエラーは、同時に実行する CloudTrail Lake クエリが多すぎることが原因です。

このエラーは、検索結果をグループ化し、グループ化された結果の各項目の評価レポートをすぐに生成しようとした場合に発生する可能性があります。検索結果を取得して評価レポートを生成すると、各アクションによってクエリが呼び出されます。一度に実行できるクエリは最大 5 つまでです。同時に実行するクエリの数が増えると、MaxConcurrentQueriesException エラーが返されます。

このエラーを防ぐには、一度に生成する評価レポートの数が増えないようにしてください。同時に実行するクエリの数が増えると、MaxConcurrentQueriesException エラーが返されます。このエラーメッセージが表示される場合は、進行中の評価レポートが完成するまで数分お待ちください。

Audit Manager コンソールのダウンロードセンターページから、評価レポートのステータスを確認できます。レポートが完成したら、証拠ファインダーでグループ化された結果に戻ります。その後、引き続き結果を取得し、各項目の評価レポートを生成できます。

検索結果から特定の証拠を含めることができません

検索結果はすべて評価レポートに含まれます。検索結果のセットから個々の行を選択して追加することはできません。

特定の検索結果のみを評価レポートに含めたい場合は、[現在の検索フィルターを編集する](#)ことをお勧めします。この方法により、レポートに含める証拠のみを対象とするように結果を絞り込むことができます。

証拠ファインダーの結果がすべて評価レポートに含まれているわけではありません

評価レポートを生成する場合、追加できる証拠の量には制限があります。この制限は、評価 AWS リージョン の、評価レポートの宛先として使用される S3 バケットのリージョン、および評価でカスタマーマネージドを使用しているかどうかに基づきます AWS KMS key。

1. 同じリージョンのレポートの制限は 22,000 件です (S3 バケットと評価が同じ AWS リージョンにある場合)
2. クロスリージョンレポートの制限は 3,500 件です (S3 バケットと評価が異なる AWS リージョンにある場合)
3. 評価でカスタマーマネージドの KMS キーを使用する場合の制限は 3,500 件です

この制限を超えた場合でも、レポートは作成されます。ただし、Audit Manager がレポートに追加するのは、最初の 3,500 件または 22,000 件の証拠項目だけです。

この問題を防ぐには、[現在の検索フィルターを編集する](#)ことをお勧めします。この方法では、対象とする証拠の量を減らすことで、検索結果を絞り込むことができます。必要に応じて、この方法を繰り返して、1 つの大きなレポートの代わりに複数の評価レポートを生成できます。

検索結果から評価レポートを生成したいのですが、クエリステートメントが失敗します

[CreateAssessmentReport](#) API を使用していて、クエリステートメントから検証例外が返された場合は、以下の表で修正方法のガイダンスを確認してください。

Note

クエリステートメントが CloudTrail で機能する場合でも、同じクエリが Audit Manager での評価レポートの生成には有効ではない場合があります。これは、2 つのサービスのクエリの検証に多少の違いがあるためです。

句	問題	ソリューション	注意事項
SELECT	SELECT句には列名が含まれています	SELECT句を削除し、SELECT eventJson に置き換えます。	SELECT eventJson のみサポートされています。 この検証はAudit Manager によって処理されます。
FROM	FROM句には無効なイベントデータストア ID が含まれています または 指定されたイベントデータストア ID は、Audit Manager 設定のイベントデータストア ID と一致しません	FROM句を削除してFROM edsID に置き換えます。この場合、edsIDの値は Audit Manager 設定で指定されているイベントデータストア ID と一致します。 イベントデータストアの ARN は、Audit Manager の設定から取得できます。詳細については、「AWS Audit Manager API リファレンス」の「 GetProducts 」を参照してください。	この検証はAudit Manager によって処理されます。
GROUP BY	クエリ内にGROUP BY句が存在します	GROUP BY句を削除してください。	この検証はAudit Manager によって処理されます。
HAVING	クエリ内にHAVING句が存在します	HAVING句を削除してください。	この検証はAudit Manager によって処理されます。
LIMIT	LIMIT句に最大許容値を超える値が含まれています	LIMIT句が存在する場合は、その値がサポートされている最大制限以下であることを確認してください。 - 同じリージョンレポートの場合、上限は 22,000 件です - クロスリージョンレポートの場合、上限は 3,500 件です	コンソールでは、返される証拠結果の数に制限はありません。ただし、評価レポートを生成する場合、含めることができる証拠の量には制限があります。 クエリステートメントにLIMIT値が指定されていない

句	問題	ソリューション	注意事項
		関連する評価がカスタマーマネージドを使用するレポートの場合 AWS KMS key、制限は 3,500 です。	い場合は、デフォルトの最大制限が適用されます。 この検証はAudit Manager によって処理されます。
ORDER BY	ORDER BY句に、SELECT句に存在しない 集計関数 または エイリアス が含まれています	集計関数 や エイリアス を使用する条件がORDER BY句に含まれていないことを確認してください。	この検証は CloudTrail StartQuery API によって処理されます。
WHERE	WHERE句には 1 つ以上のassessmentId が含まれています または WHERE句に、createAssessmentReport リクエストのassessmentId と一致しないassessmentId が含まれています または WHERE句に対応されない列名が含まれています	評価 ID が 1 つだけ指定されていることと、createAssessmentReport API リクエストで指定した評価 ID パラメータと一致することを確認してください。 対応されない列名を削除します。	この検証は CloudTrail StartQuery API によって処理されます。

例

以下の例は、[CreateAssessmentReport](#) の実行を呼び出すときに queryStatement パラメータを使用する方法を示しています。これらのクエリを使用する前に、#####を独自のedsIdおよびassessmentId値に置き換えてください。

例 1: レポートを作成する (同じリージョンの制限が適用されます)

この例では、2022 年 1 月 22 日 ~ 23 日の間に作成された S3 バケットの結果を含むレポートを作成します。

```
SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' AND eventTime > '2022-01-22 00:00:00.000' AND eventTime < '2022-01-23 00:00:00.000' AND eventName='CreateBucket' LIMIT 22000
```

例 2: レポートを作成する (クロスリージョンの制限が適用されます)

この例では、日付範囲を指定せずに、指定されたイベントデータストアと評価のすべての結果を含むレポートを作成します。

```
SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' LIMIT 7000
```

例 3: レポートを作成する (デフォルトの制限内)

この例では、指定されたイベントデータストアと評価のすべての結果を含むレポートを、デフォルトの最大値を下回る制限付きで作成します。

```
SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' LIMIT 2000
```

その他のリソース

次のページには、評価レポートに関する一般的なトラブルシューティングのガイダンスが含まれています

- [評価レポートの問題のトラブルシューティング](#)

CSV をエクスポートできませんでした

CSV エクスポートは、いくつかの理由で失敗する可能性があります。この問題は、最もよく生じる原因を確認することで解決できます。

まず、CSV エクスポート機能を使用するための前提条件を満たしていることを確認してください。

証拠ファインダーが正常に有効化されました

[証拠ファインダーを有効にしていない場合](#)、検索クエリを実行して検索結果をエクスポートすることはできません。

イベントデータストアのバックフィルが完了しました

有効にした直後に証拠ファインダーを使用し、[証拠バックフィル](#)がまだ進行中の場合は、結果が表示されない可能性があります。バックフィルステータスを確認するには、「[証拠ファインダーのステータスの確認](#)」を参照してください。

検索クエリは成功しました

Audit Manager は失敗したクエリの結果をエクスポートできません。失敗したクエリに対処するには、[検索クエリが失敗しました](#)を参照してください。

前提条件を満たしていることを確認したら、次のチェックリストを使用して潜在的な問題がないか確認します。

1. 検索クエリのステータスを確認する。

- クエリはキャンセルされましたか？ 証拠ファインダーでは、クエリがキャンセルされる前に処理された部分的な結果が表示されます。ただし、Audit Manager は部分的な結果を S3 バケットやダウンロードセンターにエクスポートしません。
- クエリの実行時間が 1 時間を超えていますか？ 1 時間以上実行するクエリは、タイムアウトすることがあります。証拠ファインダーでは、クエリがタイムアウトになる前に処理された部分的な結果が表示されます。ただし、Audit Manager は、部分的な結果をエクスポートしません。タイムアウトを回避するには、[検索フィルターの編集](#) でより狭い時間範囲を指定することで、スキャンする証拠の量を減らすことができます。

2. エクスポート先の S3 バケットの名前と URI を確認してください。

- 指定されたバケットは存在しますか？ バケット URI を手動で入力した場合は、入力ミスがないことを確認してください。Audit Manager が CSV ファイルを Amazon S3 にエクスポートしようとしたときに、タイプミスまたは誤った URI によって RESOURCE_NOT_FOUND エラーが発生する可能性があります。

3. エクスポート先の S3 バケットの権限を確認してください。
 - a. S3 バケットへの書き込み権限はありますか? エクスポート先として使用している S3 バケットへの書き込み権限が必要です。具体的には、IAM 権限ポリシーには `s3:PutObject` アクションとバケット ARN を含め、サービспリンシパルとして CloudTrail をリスト化する必要があります。ご利用いただける [サンプルポリシー](#) が用意されています。
4. いずれかの AWS リージョン 情報が一致しないかどうかを確認します。
 - a. カスタマーマネージドキー AWS リージョン のは、評価 AWS リージョン の と一致していますか? データ暗号化用にカスタマーマネージドキーを提供した場合、それは評価と同じ AWS リージョン にある必要があります。KMS キーを変更する方法については、「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。
5. 委任管理者アカウントの権限を確認してください。
 - a. Audit Manager の設定のカスタマーマネージドキーが、委任された管理者に許可を付与していること。委任管理者アカウントを使用していて、データ暗号化にカスタマーマネージドキーを指定した場合は、委任管理者がその KMS キーにアクセスできることを確認してください。詳細については、「AWS Key Management Service 開発者ガイド」の「[他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する](#)」を参照してください。Audit Manager の暗号化の設定を確認および変更するには、「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。

Note

Audit Manager のデータ暗号化の設定を変更した場合、これらの変更は、今後作成する新しい評価に適用されます。これには、新しい評価からエクスポートするすべての CSV ファイルが含まれます。

この変更は、暗号化の設定を変更する前に作成した既存の評価には適用されません。これには、既存の CSV エクスポートに加えて、既存の評価からの新しい CSV エクスポートが含まれます。既存の評価 およびそれらのすべてのエクスポートは、引き続き古い KMS キーを使用します。評価レポートを生成する IAM ID に、古い KMS キーを使用するための許可が付与されていない場合は、キーポリシーレベルで許可を付与できます。

検索結果から特定の証拠をエクスポートできません

検索結果はすべて結果に含まれます。

CSV ファイルに特定の証拠のみを含めたい場合は、[現在の検索フィルターを編集する](#)ことをお勧めします。これにより、エクスポートしたい証拠だけをターゲットにするように結果を絞り込むことができます。

複数の CSV ファイルを一度にエクスポートできません

このエラーは、同時に実行する CloudTrail Lake クエリが多すぎるのが原因です。

これは、検索結果をグループ化した後、その結果の各項目の CSV ファイルをすぐにエクスポートしようとした場合に発生する可能性があります。検索結果を取得して CSV ファイルをエクスポートすると、これらの各アクションによってクエリが呼び出されます。一度に実行できるクエリは最大 5 つまでです。同時に実行するクエリの数が増えると、MaxConcurrentQueriesException エラーが返されます。

このエラーを防ぐには、一度にエクスポートする CSV ファイルの数が多すぎないようにしてください。

このエラーを解決するには、進行中の CSV エクスポートが完了するまでお待ちください。ほとんどのエクスポートには数分かかる場合があります。ただし、極めて大量のデータをエクスポートする場合、エクスポートが完了するまでに最大 1 時間かかる場合があります。エクスポート中は、証拠ファインダーから自由に離れることができます。

Audit Manager コンソールのダウンロードセンターから、エクスポートステータスを確認できます。エクスポートしたファイルの準備ができたら、証拠ファインダーでグループ化された結果に戻ります。その後、引き続き結果を取得し、各項目の CSV ファイルをエクスポートできます。

フレームワークに関する問題のトラブルシューティング

このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的なフレームワークの問題を解決できます。

一般的なフレームワークの問題


- [カスタムフレームワークの詳細ページで、カスタムフレームワークを再作成するように求められます](#)
- [カスタムフレームワークのコピーを作成できない](#)

フレームワークの共有の問題

- [送信済みの共有リクエストのステータスは失敗として表示されます](#)

- [共有リクエストの横に青いドットがあります。これは何を意味するのでしょうか？](#)
- [共有フレームワークには、データソースとしてカスタム AWS Config ルールを使用するコントロールがあります。受信者はこれらのコントロールを収集することができますか？](#)
- [共有フレームワークで使用されているカスタムルールを更新しました。何かアクションを起こす必要がありますか？](#)

カスタムフレームワークの詳細ページで、カスタムフレームワークを再作成するように求められます



更新されたコントロール定義が使用可能というメッセージが表示された場合は、Audit Manager がカスタムフレームワークにある標準コントロールの新しい定義を提供するようになったことを示します。

標準コントロールは [AWS managed source](#) から証拠を収集できるようになりました。つまり、Audit Manager が一般的なコントロールまたはコアコントロールの基盤となるデータソースを更新するたびに、同じ更新が関連する標準コントロールに自動的に適用されます。これにより、クラウドコンプライアンス環境の変化に応じて継続的なコンプライアンスを確保できます。これらの AWS マネージドソースのメリットを確実に享受するには、カスタムフレームワークのコントロールを置き換えることをお勧めします。

カスタムフレームワークでは、Audit Manager はどのコントロールに代替が利用可能かを示します。カスタムフレームワークのコピーを作成する前に、これらのコントロールを置き換える必要があります。次回カスタムフレームワークを編集する際、他の編集と一緒にこれらのコントロールを置き換えるよう求められます。

カスタムフレームワークのコントロールを置き換えるには、次の 2 つの方法があります。

1. カスタムフレームワークを再作成する

多数のコントロールで置き換えが可能な場合は、カスタムフレームワークを再作成することをお勧めします。カスタムフレームワークが標準フレームワークに基づく場合は、この方法が最適なオプションです。

- 例えば、[NIST SP 800-53 Rev 5](#) を出発点として使用してカスタムフレームワークを作成したとします。この標準フレームワークには 1007 個の標準コントロールがあり、20 個のカスタムコントロールを追加しました。
- この場合、最も効率的なオプションは、フレームワークライブラリで NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High を見つけ、そのフレームワークの[編集可能なコピーを作成する](#)ことです。このプロセスでは、以前に使用したものと同じ 20 個のカスタムコントロールを追加できます。ここでは標準フレームワークの最新定義を出発点として使用しているため、カスタムフレームワークは 1007 個の標準コントロールのすべての最新定義を自動的に継承します。

2. カスタムフレームワークを編集する

少数のコントロールで置き換えが可能な場合は、カスタムフレームワークを編集してコントロールを手動で置き換えることをお勧めします。

- 例えば、カスタムフレームワークをゼロから作成したとします。このカスタムフレームワークには、自分で作成した 20 個のカスタムコントロールと、[ACSC Essential Eight](#) 標準フレームワークの 8 個の標準コントロールを追加しました。
- この場合、最大 8 つのコントロールに更新が利用できるため、最も効率的なオプションは、カスタムフレームワークを編集し、それらのコントロールを 1 つずつ置き換えることです。詳細については、以下の手順を参照してください。

カスタムフレームワークのコントロールを手動で置き換えるには

カスタムフレームワークのコントロールを手動で置き換えるには

1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[フレームワークライブラリ] を選択し、[カスタムフレームワーク] タブを選択します。
3. 編集するフレームワークを選択し、[アクション]、[編集] の順に選択します。
4. [フレームワークの詳細の編集] ページで、[次へ] を選択します。
5. [コントロールセットの編集] ページで、各コントロールセットの名前を確認して、そのコントロールのいずれかに代替が使用可能かどうかを確認します。
6. 影響を受けるコントロールセットを選択して展開し、置き換えるコントロールを特定します。

 Tip

コントロールをより迅速に識別するには、検索ボックスに「**Replacement available**」と入力します。

7. チェックボックスを選択し [コントロールセットから削除] を選択して、影響を受けるコントロールを削除します。
8. 同じコントロールを再度追加します。このアクションは、先ほど削除したコントロールを最新のコントロール定義に置き換えます。
 - a. [コントロールの追加] で、[コントロールタイプ] ドロップダウンリストを使用して、[標準コントロール] を選択します。
 - b. 先ほど削除したコントロールの代替を見つけます。

 Tip

場合によっては、代替コントロール名が元のコントロール名とまったく同じではない場合があります。その場合、代替コントロール名は元のものとは非常に似たものである可能性があります。まれに、1つのコントロールが2つのコントロール (またはその逆) に置き換えられることがあります。

代替コントロールが見つからない場合は、部分検索を実行することをお勧めします。これを行うには、元のコントロール名の一部または探しているコントロールを表すキーワードを入力します。コンプライアンスタイプで検索して、結果のリストをさらに絞り込むこともできます。

- c. コントロールの横にあるチェックボックスをオンにし、[コントロールセットに追加] を選択します。
 - d. 表示されるポップアップウィンドウで、[追加] を選択して確認します。
9. 必要に応じて、すべてのコントロールを置き換えるまで手順 6~8 を繰り返します。
10. [次へ] を選択します。
11. [レビューと保存] ページで [変更を保存] を選択します。

カスタムフレームワークのコピーを作成できない

フレームワークの詳細ページで [コピーを作成] ボタンが使用できない場合は、カスタムフレームワークのコントロールの一部を置き換える必要があります。

実行手順については、「[カスタムフレームワークの詳細ページで、カスタムフレームワークを再作成するように求められます](#)」を参照してください。

送信済みの共有リクエストのステータスは失敗として表示されます

カスタムフレームワークを共有しようとして操作が失敗した場合は、次の事項を確認することをお勧めします。

1. Audit Manager が受信者の AWS アカウント および指定されたリージョンで有効になっていることを確認します。サポートされている AWS Audit Manager リージョンのリストについては、Amazon Web Services 全般のリファレンスの[AWS Audit Manager 「エンドポイントとクォータ」](#)を参照してください。
2. 受信者アカウントを指定するときに、正しい AWS アカウント ID が入力されていることを確認してください。
3. AWS Organizations 管理アカウントを受信者として指定していないことを確認してください。委任された管理者とカスタムフレームワークを共有できますが、管理アカウントとカスタムフレームワークを共有しようとすると、操作は失敗します。
4. Audit Manager データを暗号化するためにカスタマーマネージドキーを使用する場合は、KMS キーが有効になっていることを確認します。KMS キーが無効になっているときにカスタムフレームワークを共有しようとすると、操作は失敗します。無効になっている KMS キーを有効にする手順については、AWS Key Management Service 開発者ガイドの[キーの有効化と無効化](#)を参照してください。

共有リクエストの横に青いドットがあります。これは何を意味するのでしょうか？

青いドットの通知は、共有リクエストに注意が必要であることを示唆しています。

送信者向けの青いドットの通知

ステータスが [Expiring] (まもなく期限切れ) の送信済み共有リクエストの横に青い通知ドットが表示されます。Audit Manager は青いドットの通知を表示して、共有リクエストの有効期限が切れる前にアクションを実行するよう受信者に注意喚起できるようにします。

青い通知ドットが表示されないようにするには、受信者は、リクエストを承諾または辞退する必要があります。共有リクエストを取り消すと、青いドットも表示されなくなります。


次の手順を実行して、まもなく期限が切れる共有リクエストを確認し、アクションを実行するようオプションのリマインダーを受信者に送信できます。

送信済みリクエストに関する通知を表示するには


1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 共有リクエスト通知がある場合、Audit Manager は、ナビゲーションメニューのアイコンの横に赤いドットを表示します。



3. ナビゲーションペインを展開し、[Share requests] (共有リクエスト) の横を確認します。通知バッジは、注意が必要な共有リクエストの数を示します。



4. [Share requests] (共有リクエスト) を選択してから、[Sent requests] (送信済みリクエスト) のタブを選択します。
5. 青いドットを探して、今後 30 日以内に期限切れになる共有リクエストを特定します。または、[All statuses] (すべてのステータス) フィルターのドロップダウンから [Expiring] (まもなく期限切れ) を選択して、期限切れになりそうな共有リクエストを表示することもできます。



6. (オプション) 共有リクエストの有効期限が切れる前に、アクションを実行する必要があることを受信者に通知します。共有リクエストがアクティブまたはまもなく期限切れになる場合、Audit Manager は、コンソールで通知を送信して受信者に知らせるため、この手順はオプションです。ただし、希望する通信チャネルを使用して、受信者に独自のリマインダーを送信することもできます。

受信者向けの青いドットの通知

ステータスが [Active] (アクティブ) または [Expiring] (まもなく期限切れ) の受信済み共有リクエストの横に青い通知ドットが表示されます。Audit Manager は青いドットの通知を表示して、共有リクエストの有効期限が切れる前にアクションを実行するようユーザーに注意喚起します。青い通知ドットが表示されないようにするには、リクエストを承諾または辞退する必要があります。送信者が共有リクエストを取り消すと、青いドットも表示されなくなります。


次の手順を実行して、アクティブな共有リクエストやまもなく期限切れの共有リクエストを確認できます。

受信したリクエストに関する通知を表示するには


1. AWS Audit Manager コンソール (<https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home>) を開きます。
2. 共有リクエスト通知がある場合、Audit Manager は、ナビゲーションメニューのアイコンの横に赤いドットを表示します。



3. ナビゲーションペインを展開し、[共有リクエスト] の横を確認します。通知バッジは、注意が必要な共有リクエストの数を示します。



4. [共有リクエスト] を選択します。デフォルトでは、このページは [受信したリクエスト] のタブで開きます。
5. 青いドットが表示されている項目を探して、アクションが必要な共有リクエストを特定します。



6. (オプション) 今後 30 日以内に期限切れになるリクエストのみを表示するには、[All statuses] (すべてのステータス) ドロップダウンリストを見つけて、[Expiring] (まもなく期限切れ) を選択します。

共有フレームワークには、データソースとしてカスタム AWS Config ルールを使用するコントロールがあります。受信者はこれらのコントロールを収集することができますか？

はい、受信者はこれらのコントロールの証拠を収集できますが、そのためにはいくつかの手順が必要です。

Audit Manager がデータソースマッピングとして AWS Config ルールを使用して証拠を収集するには、次の条件が満たされている必要があります。これらの基準は、マネージドルールとカスタムルールの両方に適用されます。

- ルールは受信者の AWS 環境に存在する必要があります。
- ルールは受信者の AWS 環境で有効にする必要があります。

アカウントの AWS Config ルールが受信者の AWS 環境にまだ存在しない可能性があることに注意してください。さらに、受信者が共有リクエストを受け入れるとき、Audit Manager は受信者のアカウントにカスタムルールを再作成しません。受信者がデータソースマッピングとしてカスタムルールを使用して証拠を収集するには、のインスタンスに同じカスタムルールを作成する必要があります AWS Config。受信者が [ルールを作成して有効に](#)すると AWS Config、Audit Manager はそのデータソースから証拠を収集できます。

受信者と通信して、インスタンスにカスタム AWS Config ルールを作成する必要があるかどうかを知らせることをお勧めします AWS Config。

共有フレームワークで使用されているカスタムルールを更新しました。何かアクションを起こす必要がありますか？

AWS 環境内のルール更新の場合

AWS 環境内のカスタムルールを更新する場合、Audit Manager でアクションは必要ありません。Audit Manager は、次の表で説明されている方法でルールの更新を検出し、処理します。Audit Manager は、ルールの更新が検出されても通知しません。

シナリオ	Audit Manager の機能	必要な作業
のインスタンスでカスタムルールが更新されます AWS Config。	Audit Manager は、更新されたルール定義を使用して、そのルールに関する検出結果を引き続き報告します。	アクションは不要です。
のインスタンスでカスタムルールが削除されます AWS Config。	Audit Manager は、削除されたルールに関する検出結果の報告を停止します。	アクションは不要です。 必要に応じて、削除されたルールをデータソースマッピングとして使用していた カスタムコントロールを編集 することができます。その後、削除されたルールを取り除き、コントロールのデータソース設定を整理できます。そうしない場合、削除されたルール名は未使用のデータソースマッピングとして残ります。

AWS 環境外のルール更新の場合

受信者の AWS 環境では、Audit Manager はルールの更新を検出しません。これは、送信者と受信者がそれぞれ別々の AWS 環境で作業するためです。次の表は、このシナリオの推奨アクションを示しています。

役割	シナリオ	推奨されるアクション
送信者	- カスタムルールをデータソースマッピングとして使用するフレームワークを共有しました。 - フレームワークを共有した後、これらのルールの 1 つを更新または削除しました AWS Config。	受信者に連絡して、更新について知らせてください。そうすれば、受信者は同じ更新を行い、最新のルール定義と同期した状態を保つことができます。
受取人	- カスタムルールをデータソースマッピングとして使用する共有フレームワークを受け入れました。 - のインスタンスでカスタムルールを再作成すると AWS Config、送信者はそれらのルールの 1 つを更新または削除します。	AWS Configのインスタンスで、対応するルールを更新してください。

通知に関する問題のトラブルシューティング

このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的な通知の問題を解決できます。

トピック

- [Audit Manager で Amazon SNS トピックを指定しましたが、通知が届きません](#)
- [FIFO トピックを指定しましたが、想定した順序で通知が届きません](#)

Audit Manager で Amazon SNS トピックを指定しましたが、通知が届きません

Amazon SNS トピックでサーバー側の暗号化 (SSE) AWS KMS に を使用している場合、AWS KMS キーポリシーに必要なアクセス許可がない可能性があります。エンドポイントをトピックにサブスクライブしなかった場合も、通知を受信できない可能性があります。

通知を受信していない場合は、次の事項を実行したことを確認してください。

- 必要な許可ポリシーを KMS キーにアタッチしたこと。使用できるポリシーの例については、「[例 2 \(SNS トピックに添付されている KMS キーの許可\)](#)」を参照してください。

- 通知が送信されるトピックにエンドポイントをサブスクライブしていること。E メールエンドポイントをトピックにサブスクライブすると、サブスクリプションの確認を求める E メールが届きます。E メール通知の受信を開始するには、サブスクリプションを確認する必要があります。詳細については、Amazon SNS Developer Guide の「[開始](#)」を参照してください。

FIFO トピックを指定しましたが、想定した順序で通知が届きません

Audit Manager は FIFO SNS トピックへ通知を送信します。ただし、Audit Manager が FIFO トピックに通知を送信する順序は確約されません。

アクセス許可とアクセスの問題のトラブルシューティング

このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的な許可の問題を解決できます。

トピック

- [Audit Manager の設定手順に従いましたが、十分な IAM 権限が付与されていません](#)
- [あるユーザーを監査所有者として指定しましたが、そのユーザーは評価に完全にアクセスすることができません。これはなぜですか？](#)
- [Audit Manager でアクションを実行できません](#)
- [自分の 以外のユーザーに Audit Manager リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい](#)
- [必要な Audit Manager のアクセス許可があるにもかかわらず、アクセス拒否エラーが表示される](#)
- [その他のリソース](#)

Audit Manager の設定手順に従いましたが、十分な IAM 権限が付与されていません

Audit Manager にアクセスするユーザー、ロール、またはグループ には、権限が必要です。さらに、アイデンティティベースのポリシーは制限が厳しすぎないようにする必要があります。さもないと、コンソールが意図したとおりに機能しません。このガイドでは、[Audit Manager を有効にするために必要な最小限の許可を与える](#) に使用できるポリシーの例を示します。ユースケースによっては、より広く、より制限的でない許可が必要になる場合があります。例えば、監査所有者には、[管理者アクセス権](#) を付与することが推奨されます。これは、Audit Manager の設定を変更し、評価、フレームワーク、コントロール、評価レポートなどのリソースを管理できるようにするためです。受任者などの他のユーザーに必要なのは、[管理アクセス](#) または [読み取り専用](#) アクセスのみである場合があります。

ユーザー、ロール、またはグループに適切な権限を必ず追加してください。監査所有者については、推奨されるポリシーは [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) です。委任者については、[IAM ポリシーの例](#)のページで提供されている[管理アクセスポリシーの例](#)を使用できます。これらのサンプルポリシーを開始点として使用し、要件に合うように必要に応じて変更を加えることができます。

特定の要件を満たせるよう、時間を設けて許可をカスタマイズすることをお勧めします。IAM 許可についてサポートが必要な場合は、管理者または [AWS Support](#) までお問い合わせください。

あるユーザーを監査所有者として指定しましたが、そのユーザーは評価に完全にアクセスすることができません。これはなぜですか？

あるユーザーを監査所有者として指定するだけでは、評価への完全なアクセス権は提供されません。監査所有者には、Audit Manager のリソースにアクセスして管理するために必要な IAM 許可も付与されている必要があります。つまり、[ユーザーを監査所有者として指定すること](#)に加えて、必要な [IAM ポリシー](#)をそのユーザーにアタッチする必要があります。この背後には、両方を要求することにより、Audit Manager が、各評価のすべての詳細を完全に制御できるようにするという考え方があります。

Note

監査所有者については、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) ポリシーを使用することをお勧めします。詳細については、「[でのユーザーペルソナの推奨ポリシー AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

Audit Manager でアクションを実行できません

AWS Audit Manager コンソールまたは Audit Manager API オペレーションを使用するために必要なアクセス許可がない場合は、AccessDeniedExceptionエラーが発生する可能性があります。

この問題を解決するには、管理者に問い合わせるサポートを依頼してください。管理者とは、サインイン認証情報を提供した担当者です。

自分の 以外のユーザーに Audit Manager リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外の人が、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまた

はアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください:

- AWS Audit Manager がこれらの機能をサポートしているか確認するには、「[が IAM と AWS Audit Manager 連携する方法](#)」を参照してください。
- 所有 AWS アカウント している のリソースへのアクセスを提供する方法については、「[IAM ユーザーガイド](#)」の「[所有 AWS アカウント している別の の IAM ユーザーへのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- リソースへのアクセスをサードパーティーに提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイドの「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイド の [外部で認証されたユーザー \(ID フェデレーション\) へのアクセスの許可](#) を参照してください。
- クロスアカウントアクセスにおけるロールとリソースベースのポリシーの使用方法的の違いについては、IAM ユーザーガイド の [IAM でのクロスアカウントのリソースへのアクセス](#) を参照してください。

必要な Audit Manager のアクセス許可があるにもかかわらず、アクセス拒否エラーが表示される

アカウントが組織の一部である場合、Access Denied エラーは[サービスコントロールポリシー \(SCP\)](#) によって引き起こされる可能性があります。SCP は、組織のアクセス許可を管理するために使用されるポリシーです。SCP が導入されると、Audit Manager で使用する委任管理者アカウントなど、すべてのメンバーアカウントに対する特定のアクセス許可を拒否できます。

例えば、AWS Control Catalog API のアクセス許可を拒否する SCP が組織にある場合、Control Catalog が提供するリソースを表示することはできません。これは、[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) ポリシーなど、Audit Manager に必要なアクセス許可がある場合にも当てはまります。SCP は、Control Catalog API へのアクセスを明示的に拒否することで、マネージドポリシーのアクセス許可をオーバーライドします。

以下にそのような SCP の例を示します。この SCP が導入されると、委任された管理者アカウントは、Audit Manager の一般的なコントロール機能を使用するために必要な一般的なコントロール、コントロール目標、およびコントロールドメインへのアクセスを拒否されます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListObjectives",
        "controlcatalog:ListDomains"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

この問題を解決するには、次の手順を実行することをお勧めします。

1. SCP が組織にアタッチされているかどうかを確認します。手順については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[Getting information about your organization's policies](#)」を参照してください。
2. SCP が Access Denied エラーの原因かどうかを確認します。
3. SCP を更新して、委任された管理者アカウントに Audit Manager に必要なアクセス権限があることを確認します。手順については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[Updating an SCP](#)」を参照してください。

その他のリソース

以下のページには、権限がないことが原因で発生する可能性のあるその他の問題に関するトラブルシューティングのガイダンスが記載されています。

- [評価にコントロールまたはコントロールセットが表示されません](#)
- [コントロールデータソースを設定しているときは、カスタムルールオプションは使用できません](#)
- [レポートを生成しようとする、アクセス拒否エラーが発生します](#)
- [委任された管理者アカウントを使用して評価レポートを生成しようとする、アクセス拒否エラーが発生します](#)

- [証拠ファインダーを有効にできません](#)
- [証拠ファインダーを無効にできません](#)
- [検索クエリが失敗しました](#)
- [Audit Manager で Amazon SNS トピックを指定しましたが、通知が届きません](#)

AWS Audit Manager リソースのタグ付け

タグは、AWS リソースに割り当てるメタデータラベルです AWS。各タグは、キーと値から構成されます。ユーザーが割り当てるタグでは、ユーザーがキーと値を定義します。たとえば、1 つのリソースのキーを stage と定義し、値を test と定義します。

タグは、以下のことに役立ちます。

- Audit Manager のリソースを簡単に見つけることができます。フレームワークライブラリとコントロールライブラリを参照する際に、タグを検索条件として使用できます。
- リソースをコンプライアンスタイプに関連付けます。複数のリソースにコンプライアンス固有のタグを付けて、それらのリソースを特定のフレームワークに関連付けることができます。
- AWS リソースを特定して整理します。多くの はタグ付け AWS のサービスをサポートしているため、異なるサービスのリソースに同じタグを割り当てて、リソースが関連していることを示すことができます。
- AWS コストを追跡します。AWS Billing and Cost Management ダッシュボードでこれらのタグをアクティブ化します。はタグ AWS を使用してコストを分類し、毎月のコスト配分レポートを配信します。詳細については、「AWS Billing and Cost Management ユーザーガイド」の「[コスト配分タグを使用する](#)」を参照してください。

以下のセクションでは、 のタグについて詳しく説明します AWS Audit Manager。

目次

- [Audit Manager の対応しているリソース](#)
- [タグの制限](#)
- [その他のリソース](#)

Audit Manager の対応しているリソース

次のネットワーク管理リソースがタグ付けをサポートしています。

- 評価
- コントロール
- フレームワーク

タグの制限

Audit Manager リソースのタグには、次のような基本的な制限があります。

- リソースに割り当てることができるタグの最大数 - 50
- キーの最大長 - 128 文字 (Unicode)
- 値の最大長 - 256 文字 (Unicode)
- キーと値の有効な文字 - a~z、A~Z、0~9、スペース、および特殊文字 (_ . : / = + - @)
- キーと値は大文字と小文字が区別されます
- キーのプレフィックスaws:として を使用しないでください。AWS 用に予約されています。

その他のリソース

評価、フレームワーク、またはコントロールを作成するときに、タグをプロパティとして設定できます。Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、および Audit Manager API を使用して、タグを追加、編集、削除できます。詳細については、以下のリンクを参照してください。

- 評価のタグ付け:
 - このガイドの「評価」のセクションの「[での評価の作成 AWS Audit Manager](#)」および「[での評価の編集 AWS Audit Manager](#)」
 - このガイドの「評価の確認」ページの「[タグタブ](#)」
 - AWS Audit Manager API リファレンスの [CreateAssessment](#) および [UpdateAssessment](#)
 - AWS Audit Manager API リファレンスの [TagResource](#) および [UntagResource](#)
- フレームワークのタグ付けの場合:
 - このガイドの「フレームワークライブラリ」のセクションの「[でのカスタムフレームワークの作成 AWS Audit Manager](#)」および「[でのカスタムフレームワークの編集 AWS Audit Manager](#)」
 - このガイドの「フレームワークの詳細の表示」ページの「[Tags tab](#)」
 - AWS Audit Manager API リファレンスの [CreateAssessmentFramework](#) および [UpdateAssessmentFramework](#)
 - AWS Audit Manager API リファレンスの [TagResource](#) および [UntagResource](#)
- コントロールのタグ付け:
 - このガイドの「コントロールライブラリ」のセクションの「[でのカスタムコントロールの作成 AWS Audit Manager](#)」および「[でのカスタムコントロールの編集 AWS Audit Manager](#)」

- このガイドの「カスタムコントロールの確認」ページの「[Tags](#)」セクション
- このガイドの「標準コントロールの確認」ページの「[Tags](#)」セクション
- AWS Audit Manager API リファレンスの [CreateControl](#) および [UpdateControl](#)
- AWS Audit Manager API リファレンスの [TagResource](#) および [UntagResource](#)

のクォータと制限について AWS Audit Manager

AWS アカウント には、それぞれの制限と呼ばれるデフォルトのクォータがあります AWS のサービス。特に明記していない限り、クォータはリージョン固有です。一部のクォータについては引き上げをリクエストできますが、その他のクォータについてはリクエストできません。

Audit Manager のほとんどのクォータは、すべてではありませんが、Service Quotas コンソール AWS Audit Manager の名前空間の下に一覧表示されます。クォータの引き上げをリクエストする方法については、「[Audit Manager のクォータの管理](#)」を参照してください。

目次

- [デフォルトの Audit Manager クォータ](#)
- [Audit Manager のクォータの管理](#)
- [その他のリソース](#)

デフォルトの Audit Manager クォータ

次のクォータは AWS Audit Manager 、リージョンごとに AWS アカウント ごとです。

リソース	クォータ
評価	アカウントあたりのアクティブな評価の数: 100
評価レポート	評価レポートに追加できる証拠項目の数: • 同じリージョンのレポートの場合 (評価と評価レポートの送信先 S3 バケットが同じ AWS リージョンになる場合): 22,000 • クロスリージョンレポートの場合 (評価と評価レポートの送信先 S3 バケットが異なる AWS リージョンにある場合): 3,500 • 関連する評価がカスタマーマネージドを使用するレポートの場合 AWS KMS key: 3,500
コントロール	アカウントあたりのカスタムコントロールの数: 500
証拠	単一の手動による証拠ファイルの最大サイズ: 100 MB

リソース	クォータ
	各コントロールあたりの 1 日の手動証拠アップロードの数: 100 i Tip 単一のコントロールに手動証拠を大量にアップロードする必要がある場合は、証拠を数日にわたってバッチでアップロードすることをお勧めします。
フレームワーク	アカウントあたりのカスタムフレームワークの数: 100 i Note フレームワークのクォータは、フレームワークの作成者にかかわらず、フレームワークライブラリ内のすべての共有カスタムフレームワークに適用されます。
共有されたカスタムフレームワークの受信者	アクティブな受信者アカウントの数: 100
API アクセス	すべての API での 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS): 20 TPS

Audit Manager のクォータの管理

AWS Audit Manager は Service Quotas と統合されています。AWS のサービス Service Quotas は、クォータを一元的に表示および管理できます。Service Quotas を使用すると、Audit Manager クォータの値を簡単に調べることができます。

コンソールを使用して Audit Manager のサービスクォータを表示するには

1. Service Quotas のコンソールを開きます。 <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>
2. ナビゲーションペインで、AWS のサービス を選択します。
3. [AWS のサービス] リストから、[AWS Audit Manager] を探して選択します。

4. サービスクォータリストには、サービスクォータ名、適用されたクォータ値 (使用可能な場合)、AWS デフォルトのクォータ値、およびクォータが調整可能かどうかが表示されます。
5. 説明など、Service Quotas に関する追加情報を表示するには、クォータ名を選択します。
6. (オプション) クォータの引き上げをリクエストするには、[Request quota increase (クォータ引き上げリクエスト)] を選択、または必要な情報を入力または選択して、[Request (リクエスト)] を選択します。

その他のリソース

クォータの管理方法の詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「[Requesting a quota increase](#)」を参照してください。

サービスクォータの詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「[What Is Service Quotas?](#)」を参照してください。

AWS SDKsコード例

次のコード例は、AWS Software Development Kit (SDK) で Audit Manager を使用方法を示しています。

シナリオは、1つのサービス内から、または他のAWSのサービスと組み合わせて複数の関数を呼び出し、特定のタスクを実行する方法を示すコード例です。

AWS SDK 開発者ガイドとコード例の完全なリストについては、「」を参照してください[AWS SDK AWS Audit Manager での使用](#)。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前のSDKバージョンの詳細も含まれています。

コードの例

- [AWS SDKsシナリオ](#)
 - [AWS SDK を使用してコンフォーマンスパックから Audit Manager AWS Config カスタムフレームワークを作成する](#)
 - [AWS SDK を使用して Security Hub CSPM コントロールを含む Audit Manager カスタムフレームワークを作成する](#)
 - [AWS SDK を使用して 1 日間の証拠を含む Audit Manager 評価レポートを作成する](#)

AWS SDKsシナリオ

次のコード例は、AWS SDKs を使用して Audit Manager で一般的なシナリオを実装する方法を示しています。これらのシナリオは、Audit Manager 内で複数の機能呼び出すか、他のAWSのサービスと組み合わせて、特定のタスクを実行する方法を示します。各シナリオには、完全なソースコードへのリンクが含まれており、そこからコードの設定方法と実行方法に関する手順を確認できます。

シナリオは、サービスアクションをコンテキストで理解するのに役立つ中級レベルの経験を対象としています。

例

- [AWS SDK を使用してコンフォーマンスパックから Audit Manager AWS Config カスタムフレームワークを作成する](#)
- [AWS SDK を使用して Security Hub CSPM コントロールを含む Audit Manager カスタムフレームワークを作成する](#)
- [AWS SDK を使用して 1 日間の証拠を含む Audit Manager 評価レポートを作成する](#)

AWS SDK を使用してコンフォーマンスパックから Audit Manager AWS Config カスタムフレームワークを作成する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- AWS Config コンフォーマンスパックのリストを取得します。
- コンフォーマンスパック内のマネージドルールごとに Audit Manager カスタムコントロールを作成します。
- コントロールを含む Audit Manager カスタムフレームワークを作成します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、[AWS コード例リポジトリ](#)での設定と実行の方法を確認してください。

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class ConformancePack:
    def __init__(self, config_client, auditmanager_client):
        self.config_client = config_client
        self.auditmanager_client = auditmanager_client

    def get_conformance_pack(self):
        """
        Return a selected conformance pack from the list of conformance packs.

        :return: selected conformance pack
        """
        try:
            conformance_packs = self.config_client.describe_conformance_packs()
```

```

        print(
            "Number of conformance packs fetched: ",
            len(conformance_packs.get("ConformancePackDetails")),
        )
        print("Fetched the following conformance packs: ")
        all_cpack_names = {
            cp["ConformancePackName"]
            for cp in conformance_packs.get("ConformancePackDetails")
        }
        for pack in all_cpack_names:
            print(f"\t{pack}")
        cpack_name = input(
            "Provide ConformancePackName that you want to create a custom "
            "framework for: "
        )
        if cpack_name not in all_cpack_names:
            print(f"{cpack_name} is not in the list of conformance packs!")
            print(
                "Provide a conformance pack name from the available list of "
                "conformance packs."
            )
            raise Exception("Invalid conformance pack")
        print("-" * 88)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't select conformance pack.")
        raise
    else:
        return cpack_name

def create_custom_controls(self, cpack_name):
    """
    Create custom controls for all managed AWS Config rules in a conformance
    pack.

    :param cpack_name: The name of the conformance pack to create controls
    for.
    :return: The list of custom control IDs.
    """
    try:
        rules_in_pack =
self.config_client.describe_conformance_pack_compliance(
            ConformancePackName=cpack_name
        )
        print(

```

```

        "Number of rules in the conformance pack: ",
        len(rules_in_pack.get("ConformancePackRuleComplianceList")),
    )
    for rule in rules_in_pack.get("ConformancePackRuleComplianceList"):
        print(f"\t{rule.get('ConfigRuleName')}")
    print("-" * 88)
    print(
        "Creating a custom control for each rule and a custom framework "
        "consisting of these rules in Audit Manager."
    )
    am_controls = []
    for rule in rules_in_pack.get("ConformancePackRuleComplianceList"):
        config_rule = self.config_client.describe_config_rules(
            ConfigRuleNames=[rule.get("ConfigRuleName")]
        )
        source_id = (
            config_rule.get("ConfigRules")[0]
            .get("Source", {})
            .get("SourceIdentifier")
        )
        custom_control = self.auditmanager_client.create_control(
            name="Config-" + rule.get("ConfigRuleName"),
            controlMappingSources=[
                {
                    "sourceName": "ConfigRule",
                    "sourceSetUpOption": "System_Controls_Mapping",
                    "sourceType": "AWS_Config",
                    "sourceKeyword": {
                        "keywordInputType": "SELECT_FROM_LIST",
                        "keywordValue": source_id,
                    },
                },
            ],
        ).get("control", {})
        am_controls.append({"id": custom_control.get("id")})
    print("Successfully created a control for each config rule.")
    print("-" * 88)
except ClientError:
    logger.exception("Failed to create custom controls.")
    raise
else:
    return am_controls

def create_custom_framework(self, cpack_name, am_control_ids):

```

```

        """
        Create a custom Audit Manager framework from a selected AWS Config
        conformance
        pack.

        :param cpack_name: The name of the conformance pack to create a framework
        from.
        :param am_control_ids: The IDs of the custom controls created from the
                           conformance pack.
        """
        try:
            print("Creating custom framework...")
            custom_framework =
self.auditmanager_client.create_assessment_framework(
                name="Config-Conformance-pack-" + cpack_name,
                controlSets=[{"name": cpack_name, "controls": am_control_ids}],
            )
            print(
                f"Successfully created the custom framework: ",
                f"{custom_framework.get('framework').get('name')}: ",
                f"{custom_framework.get('framework').get('id')}",
            )
            print("-" * 88)
        except ClientError:
            logger.exception("Failed to create custom framework.")
            raise

def run_demo():
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Audit Manager custom framework demo!")
    print("-" * 88)
    print(
        "You can use this sample to select a conformance pack from AWS Config and
    "
        "use AWS Audit Manager to create a custom control for all the managed "
        "rules under the conformance pack. A custom framework is also created "
        "with these controls."
    )
    print("-" * 88)
    conf_pack = ConformancePack(boto3.client("config"),
boto3.client("auditmanager"))
    cpack_name = conf_pack.get_conformance_pack()
    am_controls = conf_pack.create_custom_controls(cpack_name)

```

```
conf_pack.create_custom_framework(cpack_name, am_controls)

if __name__ == "__main__":
    run_demo()
```

- API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピックを参照してください。
 - [CreateAssessmentFramework](#)
 - [CreateControl](#)

AWS SDK 開発者ガイドとコード例の完全なリストについては、「」を参照してください [AWS SDK AWS Audit Manager での使用](#)。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して Security Hub CSPM コントロールを含む Audit Manager カスタムフレームワークを作成する

次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

- Security Hub CSPM をデータソースとするすべての標準コントロールのリストを取得します。
- コントロールを含む Audit Manager カスタムフレームワークを作成します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、[AWS コード例リポジトリ](#)での設定と実行の方法を確認してください。

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
```



```
logger = logging.getLogger(__name__)

class SecurityHub:
    def __init__(self, auditmanager_client):
        self.auditmanager_client = auditmanager_client

    def get_sechub_controls(self):
        """
        Gets the list of controls that use Security Hub as their data source.

        :return: The list of Security Hub controls.
        """
        print("-" * 88)
        next_token = None
        page = 1
        sechub_control_list = []
        while True:
            print("Page [" + str(page) + "]")
            if next_token is None:
                control_list = self.auditmanager_client.list_controls(
                    controlType="Standard", maxResults=100
                )
            else:
                control_list = self.auditmanager_client.list_controls(
                    controlType="Standard", nextToken=next_token, maxResults=100
                )
            print("Total controls found:",
                  len(control_list.get("controlMetadataList")))
            for control in control_list.get("controlMetadataList"):
                control_details = self.auditmanager_client.get_control(
                    controlId=control.get("id")
                ).get("control", {})
                if "AWS Security Hub" in control_details.get("controlSources"):
                    sechub_control_list.append({"id": control_details.get("id")})
            next_token = control_list.get("nextToken")
            if not next_token:
                break
            page += 1
            print("Number of Security Hub controls found: ",
                  len(sechub_control_list))
            return sechub_control_list

    def create_custom_framework(self, am_controls):
```

```

"""
Create a custom framework with a list of controls.

:param am_controls: The list of controls to include in the framework.
"""
try:
    print("Creating custom framework...")
    custom_framework =
self.auditmanager_client.create_assessment_framework(
    name="All Security Hub Controls Framework",
    controlSets=[{"name": "Security-Hub", "controls": am_controls}],
)
    print(
        f"Successfully created the custom framework: "
        f"{custom_framework.get('framework').get('name')}: "
        f"{custom_framework.get('framework').get('id')}"
    )
    print("-" * 88)
except ClientError:
    logger.exception("Failed to create custom framework.")
    raise

def run_demo():
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Audit Manager Security Hub demo!")
    print("-" * 88)
    print(" This script creates a custom framework with all Security Hub
controls.")
    print("-" * 88)
    sechub = SecurityHub(boto3.client("auditmanager"))
    am_controls = sechub.get_sechub_controls()
    sechub.create_custom_framework(am_controls)

if __name__ == "__main__":
    run_demo()

```

- APIの詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピックを参照してください。
- [CreateAssessmentFramework](#)

- [GetControl](#)
- [ListControls](#)

AWS SDK 開発者ガイドとコード例の完全なリストについては、「」を参照してください[AWS SDK AWS Audit Manager での使用](#)。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して 1 日間の証拠を含む Audit Manager 評価レポートを作成する

次のコード例は、1 日分の証拠を含む Audit Manager 評価レポートを作成する方法を示しています。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、[AWS コード例リポジトリ](#)での設定と実行の方法を確認してください。

```
import dateutil.parser
import logging
import time
import urllib.request
import uuid
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class AuditReport:
    def __init__(self, auditmanager_client):
        self.auditmanager_client = auditmanager_client

    def get_input(self):
        print("-" * 40)
```

```

    try:
        assessment_id = input("Provide assessment id [uuid]: ").lower()
        try:
            assessment_uuid = uuid.UUID(assessment_id)
        except ValueError:
            logger.error("Assessment Id is not a valid UUID: %s",
assessment_id)
            raise
        evidence_folder = input("Provide evidence date [yyyy-mm-dd]: ")
        try:
            evidence_date = dateutil.parser.parse(evidence_folder).date()
        except ValueError:
            logger.error("Invalid date : %s", evidence_folder)
            raise
        try:
            self.auditmanager_client.get_assessment(
                assessmentId=str(assessment_uuid)
            )
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't get assessment %s.", assessment_uuid)
            raise
    except (ValueError, ClientError):
        return None, None
    else:
        return assessment_uuid, evidence_date

def clear_staging(self, assessment_uuid, evidence_date):
    """
    Find all the evidence in the report and clear it.
    """
    next_token = None
    page = 1
    interested_folder_id_list = []
    while True:
        print(f"Page [{page}]")
        if next_token is None:
            folder_list = (
                self.auditmanager_client.get_evidence_folders_by_assessment(
                    assessmentId=str(assessment_uuid), maxResults=1000
                )
            )
        else:
            folder_list = (
                self.auditmanager_client.get_evidence_folders_by_assessment(

```

```

        assessmentId=str(assessment_uuid),
        nextToken=next_token,
        maxResults=1000,
    )
)
folders = folder_list.get("evidenceFolders")
print(f"Got {len(folders)} folders.")
for folder in folders:
    folder_id = folder.get("id")
    if folder.get("name") == str(evidence_date):
        interested_folder_id_list.append(folder_id)
    if folder.get("assessmentReportSelectionCount") == folder.get(
        "totalEvidence"
    ):
        print(
            f"Removing folder from report selection :
{folder.get('name')} "
            f"{folder_id} {folder.get('controlId')}}"
        )

self.auditmanager_client.disassociate_assessment_report_evidence_folder(
    assessmentId=str(assessment_uuid),
    evidenceFolderId=folder_id
)
elif folder.get("assessmentReportSelectionCount") > 0:
    # Get all evidence in the folder and
    # add selected evidence in the selected_evidence_list.
    evidence_list = (
        self.auditmanager_client.get_evidence_by_evidence_folder(
            assessmentId=str(assessment_uuid),
            controlSetId=folder_id,
            evidenceFolderId=folder_id,
            maxResults=1000,
        )
    )
    selected_evidence_list = []
    for evidence in evidence_list.get("evidence"):
        if evidence.get("assessmentReportSelection") == "Yes":
            selected_evidence_list.append(evidence.get("id"))
    print(
        f"Removing evidence report selection :
{folder.get('name')} "
        f"{len(selected_evidence_list)}"
    )

```

```

self.auditmanager_client.batch_disassociate_assessment_report_evidence(
    assessmentId=str(assessment_uuid),
    evidenceFolderId=folder_id,
    evidenceIds=selected_evidence_list,
)
next_token = folder_list.get("nextToken")
if not next_token:
    break
page += 1
return interested_folder_id_list

def add_folder_to_staging(self, assessment_uuid, folder_id_list):
    print(f"Adding folders to report : {folder_id_list}")
    for folder in folder_id_list:
        self.auditmanager_client.associate_assessment_report_evidence_folder(
            assessmentId=str(assessment_uuid), evidenceFolderId=folder
        )

def get_report(self, assessment_uuid):
    report = self.auditmanager_client.create_assessment_report(
        name="ReportViaScript",
        description="testing",
        assessmentId=str(assessment_uuid),
    )
    if self._is_report_generated(report.get("assessmentReport").get("id")):
        report_url = self.auditmanager_client.get_assessment_report_url(
            assessmentReportId=report.get("assessmentReport").get("id"),
            assessmentId=str(assessment_uuid),
        )
        print(report_url.get("preSignedUrl"))
        urllib.request.urlretrieve(
            report_url.get("preSignedUrl").get("link"),
            report_url.get("preSignedUrl").get("hyperlinkName"),
        )
        print(
            f"Report saved as
{report_url.get('preSignedUrl').get('hyperlinkName')}. "
        )
    else:
        print("Report generation did not finish in 15 minutes.")
        print(
            "Failed to download report. Go to the console and manually
download "

```

```

        "the report."
    )

    def _is_report_generated(self, assessment_report_id):
        max_wait_time = 0
        while max_wait_time < 900:
            print(f"Checking status of the report {assessment_report_id}")
            report_list =
self.auditmanager_client.list_assessment_reports(maxResults=1)
            if (
                report_list.get("assessmentReports")[0].get("id")
                == assessment_report_id
                and report_list.get("assessmentReports")[0].get("status") ==
"COMPLETE"
            ):
                return True
            print("Sleeping for 5 seconds...")
            time.sleep(5)
            max_wait_time += 5

def run_demo():
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Audit Manager samples demo!")
    print("-" * 88)
    print(
        "This script creates an assessment report for an assessment with all the
"
        "evidence collected on the provided date."
    )
    print("-" * 88)

    report = AuditReport(boto3.client("auditmanager"))
    assessment_uuid, evidence_date = report.get_input()
    if assessment_uuid is not None and evidence_date is not None:
        folder_id_list = report.clear_staging(assessment_uuid, evidence_date)
        report.add_folder_to_staging(assessment_uuid, folder_id_list)
        report.get_report(assessment_uuid)

if __name__ == "__main__":
    run_demo()

```

- API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピックを参照してください。
 - [AssociateAssessmentReportEvidenceFolder](#)
 - [BatchDisassociateAssessmentReportEvidence](#)
 - [CreateAssessmentReport](#)
 - [DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder](#)
 - [GetAssessment](#)
 - [GetAssessmentReportUrl](#)
 - [GetEvidenceByEvidenceFolder](#)
 - [GetEvidenceFoldersByAssessment](#)
 - [ListAssessmentReports](#)

AWS SDK 開発者ガイドとコード例の完全なリストについては、「」を参照してください[AWS SDK AWS Audit Manager での の使用](#)。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バージョンの詳細も含まれています。

のセキュリティとデータ保護について AWS Audit Manager

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャからメリットを得られます。

セキュリティは、AWS お客様とお客様の間の責任共有です。[責任共有モデル](#)ではこれをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

- クラウドのセキュリティ – クラウド AWS のサービス で AWS 実行されるインフラストラクチャを保護する AWS 責任があります。AWS また、では、安全に使用できるサービスも提供しています。サードパーティーの監査者は、[AWS コンプライアンスプログラム](#)コンプライアンスプログラムの一環として、当社のセキュリティの有効性を定期的にテストおよび検証。が適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については AWS Audit Manager、「コンプライアンス[AWS プログラムによる対象範囲内のサービスコンプライアンス](#)」を参照してください。
- クラウドのセキュリティ – お客様の責任は、使用する によって決まり AWS のサービス ます。また、ユーザーは、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、 を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ちます AWS Audit Manager。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために Audit Manager を設定する方法を示します。また、Audit Manager リソースのモニタリングと保護 AWS のサービス に役立つ他の の使用方法についても説明します。

トピック

- [でのデータ保護 AWS Audit Manager](#)
- [の ID とアクセスの管理 AWS Audit Manager](#)
- [のコンプライアンス検証 AWS Audit Manager](#)
- [でのレジリエンスについて AWS Audit Manager](#)
- [のインフラストラクチャセキュリティ AWS Audit Manager](#)
- [AWS Audit Manager およびインターフェイス VPC エンドポイント \(AWS PrivateLink\)](#)
- [でのログ記録とモニタリング AWS Audit Manager](#)
- [での設定と脆弱性の分析について AWS Audit Manager](#)

でのデータ保護 AWS Audit Manager

責任 AWS [共有モデル](#)、でのデータ保護に適用されます AWS Audit Manager。このモデルで説明されているように、AWS はすべての を実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任があります AWS クラウド。ユーザーは、このインフラストラクチャでホストされるコンテンツに対する管理を維持する責任があります。また、使用する「AWS のサービス」のセキュリティ設定と管理タスクもユーザーの責任となります。データプライバシーの詳細については、[データプライバシーに関するよくある質問](#)を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「[AWS 責任共有モデルおよび GDPR](#)」のブログ記事を参照してください。

データ保護の目的で、認証情報を保護し AWS アカウント、AWS IAM アイデンティティセンターまたは AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを設定することをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な権限のみが各ユーザーに付与されます。また、次の方法でデータを保護することもお勧めします：

- 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
- SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 は必須ですが、TLS 1.3 を推奨します。
- で API とユーザーアクティビティのログ記録を設定します AWS CloudTrail。CloudTrail 証跡を使用して AWS アクティビティをキャプチャする方法については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の[CloudTrail 証跡の使用](#)を参照してください。
- AWS 暗号化ソリューションと、内のすべてのデフォルトのセキュリティコントロールを使用します AWS のサービス。
- Amazon Macie などの高度な管理されたセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に保存されている機密データの検出と保護を支援します。
- コマンドラインインターフェイスまたは API AWS を介して にアクセスするときに FIPS 140-3 検証済み暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンドポイントの詳細については、「[連邦情報処理規格 \(FIPS\) 140-3](#)」を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報を、タグ、または [名前] フィールドなどの自由形式のテキストフィールドに含めないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、または SDK を使用して Audit Manager AWS CLI または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS SDKs タグ、または名前に使用される自由記述のテキストフィールドに入力したデータは、請求または診断ログに使用される場合があります。外部サーバーに URL を提供する場合、そのサーバーへのリクエストを検証できるように、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

上記の推奨事項に加えて、Audit Manager のお客様には、評価、カスタムコントロール、カスタムフレームワーク、および委任コメントを作成する際に、自由形式のフィールドに機密性の高い識別情報を含めないことを特に推奨します。

Audit Manager のデータの削除

Audit Manager のデータを削除するにはいくつか方法があります。

Audit Manager を無効にする場合のデータ削除

[Audit Manager を無効](#)にする場合、Audit Manager のデータをすべて削除するかどうかを決定できます。データを削除することを選択した場合、Audit Manager を無効にしてから 7 日以内に削除されます。データを削除すると、復元することはできません。

データの自動削除

Audit Manager のデータの一部は、特定の期間が経過すると自動的に削除されます。Audit Manager は、以下のように顧客データを保持します。

データ型	データ保持期間	注意事項
証拠	データは作成時から 2 年間保存されます	自動証拠と手動証拠が含まれます
顧客が作成したリソース	データは無期限に保持されます	評価、評価レポート、カスタムコントロール、カスタムフレームワークが含まれます

手動データ削除

個々の Audit Manager リソースはいつでも削除できます。手順については、以下を参照してください。

- [での評価の削除 AWS Audit Manager](#)
 - AWS Audit Manager API リファレンスの [DeleteAssessment](#) も参照してください
- [でのカスタムフレームワークの削除 AWS Audit Manager](#)
 - AWS Audit Manager API リファレンスの [DeleteAssessmentFramework](#) も参照してください
- [での共有リクエストの削除 AWS Audit Manager](#)

- AWS Audit Manager API リファレンスの [DeleteAssessmentFrameworkShare](#) も参照してください
- [評価レポートの削除](#)
 - AWS Audit Manager API リファレンスの [DeleteAssessmentReport](#) も参照してください
- [でのカスタムコントロールの削除 AWS Audit Manager](#)
 - AWS Audit Manager API リファレンスの [DeleteControl](#) も参照してください

Audit Manager の使用時に作成した他のリソースデータを削除するには、以下を参照してください

- AWS CloudTrail ユーザーガイドの「[イベントデータストアを削除する](#)」
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ユーザーガイドの [バケットキーを削除する](#)

保管中の暗号化

保管中のデータを暗号化するために、Audit Manager はすべてのデータストアとログ AWS マネージドキー に対して でサーバー側の暗号化を使用します。

選択した設定に応じて AWS 所有のキー、データはカスタマーマネージドキーまたは で暗号化されます。カスタマーマネージドキーを指定しない場合、Audit Manager は AWS 所有のキー を使用してコンテンツを暗号化します。Audit Manager の DynamoDB と Amazon S3 のすべてのサービスメタデータは、AWS 所有のキーを使用して暗号化されます。

Audit Manager は次のようにデータを暗号化します。

- Amazon S3 に保存されているサービスメタデータは、SSE-KMS AWS 所有のキー を使用して で暗号化されます。
- DynamoDB に保存されているサービスメタデータは、KMS と AWS 所有のキーを使用してサーバー側で暗号化されています。
- DynamoDB に保存されているコンテンツは、カスタマーマネージドキーまたは AWS 所有のキーを使用してクライアント側で暗号化されます。KMS キーは、選択した設定に基づきます。
- Audit Manager の Amazon S3 に保存されているコンテンツは、SSE-KMS を使用して暗号化されます。KMS キーは選択に基づいており、カスタマーマネージドキーまたは AWS 所有のキーのいずれかです。
- S3 バケットに発行された評価レポートは、次のように暗号化されます。
 - カスタマーマネージドキーを提供した場合、データは SSE-KMS を使用して暗号化されます。

- を使用した場合 AWS 所有のキー、データは SSE-S3 を使用して暗号化されます。

転送中の暗号化

Audit Manager は、転送中のデータを暗号化するための安全なプライベートエンドポイントを提供します。セキュアエンドポイントとプライベートエンドポイントにより AWS、 は Audit Manager への API リクエストの整合性を保護できます。

サービス間トランジット

デフォルトでは、すべてのサービス間通信は、Transport Layer Security (TLS) 暗号化を使用して保護されます。

キー管理

Audit Manager は AWS 所有のキー、すべての Audit Manager リソース (アカウント内の S3 バケットに保存された評価、コントロール、フレームワーク、証拠、評価レポート) を暗号化するためのとカスタマーマネージドキーの両方をサポートします。

カスタマーマネージドキーを使用することをお勧めします。これにより、AWS CloudTrailでの使用のログの表示など、データを保護する暗号化キーを表示および管理できます。カスタマーマネージドキーを選択する際に、Audit Manager は、コンテンツの暗号化に使用できるように、KMS キーの付与を作成します。

Warning

Audit Manager リソースの暗号化に使用される KMS キーを削除または無効にすると、その KMS キーで暗号化されたリソースを復号できなくなります。つまり、データを回復できなくなります。

AWS Key Management Service (AWS KMS) で KMS キーを削除すると、破壊的であり、潜在的に危険です。KMS キーの削除の詳細については、AWS Key Management Service ユーザーガイドの「[AWS KMS keysの削除](#)」を参照してください。

Audit Manager を有効にするときに、Audit Manager API AWS マネジメントコンソール、または AWS Command Line Interface () を使用して暗号化設定を指定できますAWS CLI。手順については、「[の有効化 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

暗号化設定はいつでも確認および変更できます。手順については、「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。

カスタマーマネージドキーの設定方法の詳細については、[AWS Key Management Service ユーザーガイド](#)の「キーの作成」を参照してください。

の ID とアクセスの管理 AWS Audit Manager

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御 AWS のサービス するのに役立つです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Audit Manager リソースの使用を認可する (許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加料金なしで利用できる AWS のサービス です。

トピック

- [オーディエンス](#)
- [アイデンティティを使用した認証](#)
- [ポリシーを使用したアクセスの管理](#)
- [が IAM と AWS Audit Manager 連携する方法](#)
- [のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Audit Manager](#)
- [サービス間の混乱した代理の防止](#)
- [のリソースベースのポリシーの例 AWS Audit Manager](#)
- [AWS の 管理ポリシー AWS Audit Manager](#)
- [AWS Audit Manager ID とアクセスのトラブルシューティング](#)
- [のサービスにリンクされたロールの使用 AWS Audit Manager](#)

オーディエンス

AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、ロールによって異なります。

- サービスユーザー - 機能にアクセスできない場合は、管理者にアクセス許可をリクエストします (「[AWS Audit Manager ID とアクセスのトラブルシューティング](#)」を参照)。
- サービス管理者 - ユーザーアクセスを決定し、アクセス許可リクエストを送信します (「[が IAM と AWS Audit Manager 連携する方法](#)」を参照)

- IAM 管理者 - アクセスを管理するためのポリシーを作成します (「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Audit Manager](#)」を参照)

アイデンティティを使用した認証

認証とは、ID 認証情報 AWS を使用して にサインインする方法です。、IAM ユーザー AWS アカウントのルートユーザー、または IAM ロールを引き受けることで認証される必要があります。

(AWS IAM アイデンティティセンター IAM Identity Center)、シングルサインオン認証、Google/Facebook 認証情報などの ID ソースからの認証情報を使用して、フェデレーテッド ID としてサインインできます。サインインの詳細については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「[AWS アカウントにサインインする方法](#)」を参照してください。

プログラムによるアクセスの場合、 は SDK と CLI AWS を提供してリクエストを暗号化して署名します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[API リクエストに対するAWS 署名バージョン 4](#)」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー

を作成するときは AWS アカウント、まず、すべての AWS のサービス および リソースへの完全なアクセス権を持つ AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれる 1 つのサインインアイデンティティから始めます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザー認証情報を必要とするタスクについては、「IAM ユーザーガイド」の「[ルートユーザー認証情報が必要なタスク](#)」を参照してください。

フェデレーテッドアイデンティティ

ベストプラクティスとして、人間のユーザーが一時的な認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするには、ID プロバイダーとのフェデレーションを使用する必要があります。

フェデレーテッド ID は、エンタープライズディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、または ID Directory Service ソースの認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするユーザーです。フェデレーテッドアイデンティティは、一時的な認証情報を提供するロールを引き受けます。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM アイデンティティセンターをお勧めします。詳細については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[IAM アイデンティティセンターとは](#)」を参照してください。

IAM ユーザーとグループ

[IAM ユーザー](#)は、特定の個人やアプリケーションに対する特定のアクセス許可を持つアイデンティティです。長期認証情報を持つ IAM ユーザーの代わりに一時的な認証情報を使用することをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してアクセスすることを人間 AWS のユーザーに要求する](#)」を参照してください。

[IAM グループ](#)は、IAM ユーザーの集合を指定し、大量のユーザーに対するアクセス許可の管理を容易にします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーに関するユースケース](#)」を参照してください。

IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つアイデンティティであり、一時的な認証情報を提供します。[ユーザーから IAM ロール \(コンソール\) に切り替えるか、または API オペレーションを呼び出すことで、ロールを引き受けることができます。](#) AWS CLI AWS 詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ロールを引き受けるための各種方法](#)」を参照してください。

IAM ロールは、フェデレーションユーザーアクセス、一時的な IAM ユーザーのアクセス許可、クロスアカウントアクセス、クロスサービスアクセス、および Amazon EC2 で実行するアプリケーションに役立ちます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#) を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理

でアクセスを制御する AWS には、ポリシーを作成し、ID AWS またはリソースにアタッチします。ポリシーは、アイデンティティまたはリソースに関連付けられている場合のアクセス許可を定義します。は、プリンシパルがリクエストを行うときに、これらのポリシー AWS を評価します。ほとんどのポリシーは JSON ドキュメント AWS として保存されます。JSON ポリシードキュメントの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[JSON ポリシー概要](#)」を参照してください。

管理者は、ポリシーを使用して、どのプリンシパルがどのリソースに対して、どのような条件でアクションを実行できるかを定義することで、誰が何にアクセスできるかを指定します。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は IAM ポリシーを作成してロールに追加し、このロールをユーザーが引き受けられるようにします。IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクセス許可を定義します。

アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチできる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、アイデンティティがどのリソースに対してどのような条件下でどのようなアクションを実行できるかを制御します。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、IAM ユーザーガイドの [カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#) を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、インラインポリシー (単一の ID に直接埋め込む) または管理ポリシー (複数の ID にアタッチされたスタンドアロンポリシー) にすることができます。管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。例としては、IAM ロール信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーなどがあります。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは、IAM の AWS マネージドポリシーを使用できません。

その他のポリシータイプ

AWS は、より一般的なポリシータイプによって付与されるアクセス許可の上限を設定できる追加のポリシータイプをサポートしています。

- アクセス許可の境界 – アイデンティティベースのポリシーで IAM エンティティに付与することのできるアクセス許可の数の上限を設定します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM エンティティのアクセス許可境界](#)」を参照してください。
- サービスコントロールポリシー (SCP) - AWS Organizations内の組織または組織単位の最大のアクセス許可を指定します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。
- リソースコントロールポリシー (RCP) – は、アカウント内のリソースで利用できる最大数のアクセス許可を定義します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[リソースコントロールポリシー \(RCP\)](#)」を参照してください。

- セッションポリシー – ロールまたはフェデレーションユーザーの一時セッションを作成する際にパラメータとして渡される高度なポリシーです。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[セッションポリシー](#)」を参照してください。

複数のポリシータイプ

1つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成されるアクセス許可を理解するのがさらに難しくなります。が複数のポリシータイプが関与する場合にリクエストを許可するかどうか AWS を決定する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[ポリシー評価ロジック](#)」を参照してください。

が IAM と AWS Audit Manager 連携する方法

IAM を使用して Audit Manager へのアクセスを管理する前に、Audit Manager で利用できる IAM の機能について学びます。

で利用できる IAM 機能 AWS Audit Manager

IAM 機能	Audit Manager のサポート
アイデンティティベースのポリシー	あり
リソースベースのポリシー	なし
ポリシーアクション	あり
ポリシーリソース	あり
ポリシー条件キー	部分的
ACL	なし
ABAC (ポリシー内のタグ)	あり
一時的な認証情報	あり
転送アクセスセッション (FAS)	あり
サービスロール	いいえ

IAM 機能	Audit Manager のサポート
サービスリンクロール	はい

AWS Audit Manager およびその他の AWS のサービスがほとんどの IAM 機能とどのように連携するかの概要については、「IAM ユーザーガイド」の[AWS 「IAM と連携する のサービス」](#)を参照してください。

アイデンティティベースのポリシー AWS Audit Manager

アイデンティティベースのポリシーのサポート: あり

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、およびアクションを許可または拒否する条件を指定できます。JSON ポリシーで使用するすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス](#)」を参照してください。

AWS Audit Manager は、Audit Manager 管理者AWSAuditManagerAdministratorAccess向けのという名前の管理ポリシーを作成します。このポリシーは、Audit Manager での完全な管理アクセスを許可します。管理者は、このポリシーを既存のロールまたはユーザーにアタッチするか、このポリシーを使用して新しいロールを作成できます。

でのユーザーペルソナの推奨ポリシー AWS Audit Manager

AWS Audit Manager では、異なる IAM ポリシーを使用して、異なるユーザー間および異なる監査の職務の分離を維持できます。Audit Manager の 2 つのペルソナとそれらの推奨ポリシーは、次のように定義されています。

ペルソナ	説明と推奨ポリシー
監査所有者	このペルソナには、で評価を管理するために必要なアクセス許可が必要です AWS Audit Manager。

ペルソナ	説明と推奨ポリシー このペルソナに使用する推奨ポリシーは、AWSAuditManagerAdministrato rAccess という名前のマネージドポリシーです。このポリシーを開始点として使用し、要件に合わせて必要に応じてこれらの許可をスコープダウンできます。
受任者	- このペルソナは、評価で委任されたコントロールセットにアクセスできます。このペルソナは、コントロールステータスの更新、コメントの追加、レビューのためのコントロールセットの送信、および評価レポートへの証拠の追加を行うことができます。 - このペルソナで使用が推奨されるポリシーは、ポリシー例 ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager です。このポリシーを開始点として使用し、要件に合うように必要に応じて変更を加えることができます。

のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Audit Manager

Audit Managerでのアイデンティティベースのポリシーの例は、「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

内のリソースベースのポリシー AWS Audit Manager

リソースベースのポリシーのサポート: なし

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシー や Amazon S3 バケットポリシー があげられます。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスをコントロールできます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソースベースのポリシーで、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または を含めることができます AWS のサービス。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの[IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#)を参照してください。

AWS Audit Manager では IAM を通じてリソースベースのポリシーを管理することはできませんが、このサービスは以下の 2 つのシナリオでリソースベースのポリシーを内部的に実装および管理します。

- 監査所有者が評価に割り当てられると、プリンシパルを監査所有者として評価にリソースベースのポリシーがアタッチされます。詳細については、「[ステップ 3: 監査所有者を指定する](#)」および「[ステップ 3: 監査所有者を編集する](#)」を参照してください。
- 評価のコントロールセットが委任されると、リソースベースのポリシーがコントロールセットにアタッチされ、プリンシパルが委任されます。詳細については、「[でレビューするコントロールセットの委任 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

のポリシーアクション AWS Audit Manager

ポリシーアクションのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素にはポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアクションが記述されます。このアクションは関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで使用されます。

AWS Audit Manager アクションのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「[AWS Audit Manager で定義されるアクション](#)」を参照してください。

のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックス AWS Audit Manager を使用します。

```
auditmanager
```

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

```
"Action": [  
    "auditmanager:GetEvidenceDetails",  
    "auditmanager:GetEvidenceEventDetails"  
]
```

ワイルドカード *を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、Get という単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

```
"Action": "auditmanager:Get*"
```

Audit Managerでのアイデンティティベースのポリシーの例は、「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

のポリシーリソース AWS Audit Manager

ポリシーリソースのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素はアクションが適用されるオブジェクトを指定します。ベストプラクティスとして、[Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) を使用してリソースを指定します。リソースレベルのアクセス許可をサポートしないアクションの場合は、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

```
"Resource": "*"
```

AWS Audit Manager リソースタイプとその ARNs 「[AWS Audit Manager で定義されるリソース](#)」を参照してください。各リソースの ARN を指定できるアクションについては、「[AWS Audit Manager で定義されるアクション](#)」を参照してください。

Audit Manager の評価には、次の Amazon リソースネーム (ARN) 形式があります。

```
arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessment/${assessmentId}
```

Audit Manager のコントロールセットの ARN 形式は次のとおりです。

```
arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessment/  
${assessmentId}controlSet/${controlSetId}
```

Audit Manager のコントロールの ARN 形式は次のとおりです。

```
arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:control/${controlId}
```

ARN の形式の詳細については、「[Amazon リソースネーム \(ARN\)](#)」を参照してください。

例えば、ステートメントで `i-1234567890abcdef0` 評価を指定するには、次の ARN を使用します。

```
"Resource": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/i-1234567890abcdef0"
```

特定のアカウントに属するすべてのインスタンスを指定するには、ワイルドカード `*` を使用します。

```
"Resource": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/*"
```

リソースの作成など、一部の Audit Manager アクションは、特定のリソースで実行できません。このような場合はワイルドカード `*` を使用する必要があります。

```
"Resource": ""
```

Audit Manager API アクションの多くが複数のリソースに関連します。たとえば、`GetCurrentAssessments` は、現在ログインしているユーザーがアクセスできる評価メタデータのリスト `ListAssessments` を返します。AWS アカウント。したがって、ユーザーには、評価を表示するための許可が必要です。複数リソースを単一ステートメントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。

```
"Resource": [
  "resource1",
  "resource2"
```

Audit Manager のリソースタイプとその ARN のリストを表示するには、IAM ユーザーガイドの [AWS Audit Manager](#) で定義したリソースを参照してください。各リソースの ARN を指定できるアクションについては、[AWS Audit Manager で定義されるアクション](#) を参照してください。

複数のリソースをサポートする Audit Manager API アクションもあります。例えば、`GetChangeLogs` は `assessmentID`、`controlID`、および `controlSetId` にアクセスするため、プリンシパルにはこれらの各リソースにアクセスするための許可が必要です。複数リソースを単一ステートメントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。


```
"Resource": [  
    "assessmentId",  
    "controlId",  
    "controlSetId"
```

AWS Audit Manager向けのポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート: 部分的

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定できます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの [条件演算子](#) を使用して条件式を作成して、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。1 つの条件キーに複数の値を指定すると、は論理ORオペレーションを使用して条件 AWS を評価します。ステートメントの権限が付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

ポリシーステートメントのプリンシパルが [AWS のサービスプリンシパル](#) になる場合は、[aws:SourceArn](#) またはポリシーの [aws:SourceAccount](#) グローバル条件キーの使用を強くお勧めします。これらのグローバル条件コンテキストキーを使用すると、[混乱した代理シナリオ](#)を防ぐことができます。次の文書化されたポリシーでは、Audit Manager の [aws:SourceArn](#) と [aws:SourceAccount](#) グローバル条件コンテキストキーを使用して、混乱した代理問題を回避する方法を示します。

- [Audit Manager の通知に使用される SNS トピックのポリシー例](#)
- [SNS トピックで使用される KMS キーのポリシー例](#)

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば、ユーザー名でタグ付けされている場合のみ、リソースにアクセスするユーザーアクセス許可を付与できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ](#)」を参照してください。

Audit Manager にはサービス固有条件キーがありませんが、いくつかのグローバル条件キーの使用がサポートされています。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の[AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#)を参照してください。

のアクセスコントロールリスト (ACLs) AWS Audit Manager

ACL のサポート: なし

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするためのアクセス許可を持つかを制御します。ACL はリソーススペースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

を使用した属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) AWS Audit Manager

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート: あり

属性ベースのアクセス制御 (ABAC) は、タグと呼ばれる属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略です。IAM エンティティと AWS リソースにタグをアタッチし、プリンシパルのタグがリソースのタグと一致するときにオペレーションを許可するように ABAC ポリシーを設計できます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、`aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name`、または `aws:TagKeys` の条件キーを使用して、ポリシーの[条件要素](#)でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの値はありです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーのすべてをサポートする場合、値は「部分的」になります。

ABAC の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可でアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。ABAC をセットアップする手順を説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「[属性ベースのアクセスコントロール \(ABAC\) を使用する](#)」を参照してください。

AWS Audit Manager リソースのタグ付けの詳細については、「」を参照してください[AWS Audit Manager リソースのタグ付け](#)。

での一時的な認証情報の使用 AWS Audit Manager

一時的な認証情報のサポート: あり

一時的な認証情報は、AWS リソースへの短期的なアクセスを提供し、フェデレーションまたは切り替えロールを使用する場合に自動的に作成されます。長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一時的な認証情報を動的に生成 AWS することをお勧めします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM の一時的な認証情報](#)」および「[AWS のサービスと IAM との連携](#)」を参照してください。

の転送アクセスセッション AWS Audit Manager

転送アクセスセッション (FAS) のサポート: あり

転送アクセスセッション (FAS) は、 を呼び出すプリンシパルのアクセス許可と AWS のサービス、ダウストリームサービス AWS のサービス へのリクエストをリクエストする を使用します。FAS リクエストを行う際のポリシーの詳細については、「[転送アクセスセッション](#)」を参照してください。

のサービスロール AWS Audit Manager

サービスロールのサポート: なし

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける [IAM ロール](#)です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS のサービスに許可を委任するロールを作成する](#)を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、AWS Audit Manager の機能が破損する可能性があります。Audit Manager が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

のサービスにリンクされたロール AWS Audit Manager

サービスリンクロールのサポート: あり

サービスにリンクされたロールは、 にリンクされたサービスロールの一種です AWS のサービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされたロールは に表示され AWS アカウント、 サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリンクロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

のサービスにリンクされたロールの詳細については AWS Audit Manager、「 」を参照してください [のサービスにリンクされたロールの使用 AWS Audit Manager](#)。

のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Audit Manager

デフォルトでは、ユーザーとロールにはAudit Manager リソースを作成または変更するための許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するための権限をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。

これらのサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して IAM アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーを作成する \(コンソール\)](#)」を参照してください。

AWS Audit Manager が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細については、「サービス認証リファレンス」の「[Actions, resources, and condition keys for AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

目次

- [ポリシーに関するベストプラクティス](#)
- [Audit Managerを有効にするために必要な最小限の許可を与える](#)
- [へのフル管理者アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#)
 - [例1、\(マネージドポリシーAWSAuditManagerAdministratorAccess\)](#)
 - [例2 \(評価レポートの宛先の許可\)](#)
 - [例 3 \(証拠ファインダーを有効にするアクセス許可\)](#)
 - [例 4 \(証拠ファインダーを無効にするアクセス許可\)](#)
- [ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager](#)
- [への読み取り専用アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager](#)
- [自分の権限の表示をユーザーに許可する](#)
- [AWS Audit Manager が Amazon SNS トピックに通知を送信することを許可する](#)
 - [例 1\(SNSトピックへの許可\)](#)
 - [例 2 \(SNS トピックに添付されている KMS キーの許可\)](#)
- [ユーザーが証拠ファインダーで検索クエリを実行できるようにします](#)

ポリシーに関するベストプラクティス

ID ベースのポリシーには、アカウント内で誰かが Audit Manager のリソースを作成、アクセス、または削除できるかどうかที่กำหนดられています。これらのアクションでは、AWS アカウントに費用が発生する場合があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください:

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する – ユーザーとワークロードにアクセス許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与する AWS 管理ポリシーを使用します。これらは 使用できます AWS アカウント。ユースケースに固有の AWS カスタマー管理ポリシーを定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めしま

す。詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS マネージドポリシー](#) または [ジョブ機能のAWS マネージドポリシー](#) を参照してください。

- 最小特権を適用する – IAM ポリシーでアクセス許可を設定する場合は、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのポリシーとアクセス許可](#) を参照してください。
- IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクションやリソースへのアクセスを制限できます。たとえば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信するように指定できます。条件を使用して、サービスアクションがなどの特定の を通じて使用されている場合に AWS のサービス、サービスアクションへのアクセスを許可することもできます CloudFormation。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM JSON ポリシー要素:条件](#) を参照してください。
- IAM アクセスアナライザー を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な権限を確保する – IAM アクセスアナライザー は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM アクセスアナライザーは 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーの作成をサポートします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM Access Analyzer でポリシーを検証する](#) を参照してください。
- 多要素認証 (MFA) を要求する – IAM ユーザーまたはルートユーザーを必要とするシナリオがある場合は AWS アカウント、MFA をオンにしてセキュリティを強化します。API オペレーションが呼び出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの [MFA を使用した安全な API アクセス](#) を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのセキュリティのベストプラクティス](#) を参照してください。

Audit Managerを有効にするために必要な最小限の許可を与える

この例は、管理者ロールのないアカウントが AWS Audit Managerを有効にできるようにする方法を示しています。

Note

ここでは、Audit Manager を有効にするために必要な最小限の許可を付与する基本的なポリシーを提供します。次のポリシーのすべての権限が必要です。このポリシーの一部を省略すると、Audit Managerを有効にすることができなくなります。

特定のニーズを満たせるよう、時間を設けて許可をカスタマイズすることをお勧めします。サポートが必要な場合は、管理者または [AWS Support](#) までお問い合わせください。

Audit Manager を使用するために必要な最小限のアクセス権を付与するには、次の許可を使用します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "auditmanager:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "CreateEventsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "events:source": [
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    }
  ],
}
```

```

    {
      "Sid": "EventsAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/
AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:ListAliases",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}

```

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必要はありません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが許可されます。

へのフル管理者アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager

次のポリシー例では、への完全な管理者アクセスを許可します AWS Audit Manager。

- [例1、\(マネージドポリシーAWSAuditManagerAdministratorAccess\)](#)
- [例2 \(評価レポートの宛先の許可\)](#)
- [例 3 \(証拠ファインダーを有効にするアクセス許可\)](#)
- [例 4 \(証拠ファインダーを無効にするアクセス許可\)](#)

例1、(マネージドポリシーAWSAuditManagerAdministratorAccess)

[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) ポリシーには、Audit Manager を有効または無効にする機能、Audit Manager の設定を変更する機能、および評価、フレームワーク、コントロール、評価レポートなどの Audit Manager のすべてのリソースを管理する機能が含まれます。

例2 (評価レポートの宛先の許可)

このポリシーは、特定の S3 バケットにアクセスし、そのバケットにファイルを追加したり削除したりする権限を付与します。これにより、指定したバケットを Audit Manager の評価レポートの送信先として使用できます。

placeholder text を独自の情報に置き換えます。評価レポートの送信先として使用する S3 バケットと、評価レポートの暗号化に使用するKMSキーを含める必要があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::example-s3-destination-bucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ]
}
```

例 3 (証拠ファインダーを有効にするアクセス許可)

証拠ファインダー機能を有効にして使用するには、以下の許可ポリシーが必要です。このポリシーステートメントにより、Audit Manager が CloudTrail Lake イベント データ ストアを作成し、検索クエリを実行できるようになります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageCloudTrailLakeQueryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudtrail:DescribeQuery",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:CancelQuery"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:*:*:eventdatastore/*"
    },
    {
      "Sid": "ManageCloudTrailLakeAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:CreateEventDataStore"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:*:*:eventdatastore/*"
    }
  ]
}
```

例 4 (証拠ファインダーを無効にするアクセス許可)

このポリシー例は、Audit Manager の証拠ファインダー機能を無効にする権限を付与します。これには、この機能を最初に有効にしたときに作成されたイベントデータストアの削除が含まれます。

このポリシーを使用する前に、*placeholder text* を独自の情報に置き換えます。証拠ファインダーを有効にしたときに作成されたイベント データ ストアの UUID を指定する必要があります。イ

ベントデータストアの ARN は、Audit Manager の設定から取得できます。詳細については、「AWS Audit Manager API リファレンス」の「[GetProducts](#)」を参照してください。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:DeleteEventDataStore",
        "cloudtrail:UpdateEventDataStore"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EventDataStoreId"
    }
  ]
}
```

ユーザー管理に へのアクセスを許可する AWS Audit Manager

この例は、管理者以外の AWS Audit Manager への管理アクセスを許可する方法を示しています。

このポリシーは、すべての Audit Manager のリソース (評価、フレームワーク、およびコントロール) を管理できるようにしますが、Audit Manager を有効または無効にしたり、Audit Manager の設定を変更したりできるようにするものではありません。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditManagerAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment",

```

```
"auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment",
"auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence",
"auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
"auditmanager:CreateAssessment",
"auditmanager:CreateAssessmentFramework",
"auditmanager:CreateAssessmentReport",
"auditmanager:CreateControl",
"auditmanager>DeleteControl",
"auditmanager>DeleteAssessment",
"auditmanager>DeleteAssessmentFramework",
"auditmanager>DeleteAssessmentFrameworkShare",
"auditmanager>DeleteAssessmentReport",
"auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder",
"auditmanager:GetAccountStatus",
"auditmanager:GetAssessment",
"auditmanager:GetAssessmentFramework",
"auditmanager:GetControl",
"auditmanager:GetServicesInScope",
"auditmanager:GetSettings",
"auditmanager:GetAssessmentReportUrl",
"auditmanager:GetChangeLogs",
"auditmanager:GetDelegations",
"auditmanager:GetEvidence",
"auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
"auditmanager:GetEvidenceFileUploadUrl",
"auditmanager:GetEvidenceFolder",
"auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
"auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
"auditmanager:GetInsights",
"auditmanager:GetInsightsByAssessment",
"auditmanager:GetOrganizationAdminAccount",
"auditmanager:ListAssessments",
"auditmanager:ListAssessmentReports",
"auditmanager:ListControls",
"auditmanager:ListKeywordsForDataSource",
"auditmanager:ListNotifications",
"auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain",
"auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
"auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests",
"auditmanager:ListControlDomainInsights",
"auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment",
"auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain",
"auditmanager:ListTagsForResource",
"auditmanager:StartAssessmentFrameworkShare",
```

```

        "auditmanager:TagResource",
        "auditmanager:UntagResource",
        "auditmanager:UpdateControl",
        "auditmanager:UpdateAssessment",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",
        "auditmanager:UpdateAssessmentFramework",
        "auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare",
        "auditmanager:UpdateAssessmentStatus",
        "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "ControlCatalogAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "OrganizationsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "IAMAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles"
    ]
}

```

```
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "S3Access",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "KmsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:ListKeys",
      "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "SNSAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sns:ListTopics"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "TagAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "tag:GetResources"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

への読み取り専用アクセスをユーザーに許可する AWS Audit Manager

このポリシーは、評価、フレームワーク、コントロールなどの AWS Audit Manager リソースへの読み取り専用アクセスを許可します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditManagerAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "auditmanager:Get*",
        "auditmanager:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

自分の権限の表示をユーザーに許可する

この例では、ユーザーアイデンティティにアタッチされたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM ユーザーに許可するポリシーの作成方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI または AWS API を使用してプログラムでこのアクションを実行するアクセス許可が含まれています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",

```

```

        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS Audit Manager が Amazon SNS トピックに通知を送信することを許可する

このポリシーは、Audit Managerに既存の Amazon SNS トピックに通知を送信するための許可を付与します。

- [例 1](#) – Audit Manager から通知を受け取りたい場合は、この例を使用して、SNS トピックアクセスポリシーにアクセス許可を追加します。
- [例 2](#) – SNS トピックがサーバー側の暗号化 (SSE AWS KMS) に AWS Key Management Service () を使用している場合は、この例を使用して KMS キーアクセスポリシーにアクセス許可を追加します。

次のポリシーでは、許可を取得するプリンシパルは Audit Managerサービス プリンシパル `auditmanager.amazonaws.com` です。ポリシーステートメントのプリンシパルが [AWS のサービ](#)
[スプリンシパル](#)になる場合は、[aws:SourceArn](#) またはポリシーの[aws:SourceAccount](#) グローバル条件キーの使用を強くお勧めします。これらのグローバル条件コンテキストキーを使用すると、[混乱した代理シナリオ](#)を防ぐことができます。

例 1(SNSトピックへの許可)

このポリシーステートメントでは、指定したSNSトピックにイベントを発行することをAudit Managerに許可します。指定したSNSトピックに発行するリクエストは、ポリシー条件を満たす必要があります。

このポリシーを使用する前に、*placeholder text* を独自の情報に置き換えます。以下の情報を記録します。

- このポリシーでaws:SourceArn条件キーを使用する場合、値は通知の送信元の Audit Manager リソースの ARNにする必要があります。以下の例では、aws:SourceArn リソース ID にワイルドカード (*) を使用しています。これにより、Audit Manager からのすべてのリクエストが、すべてのAudit Manager リソースで許可されます。aws:SourceArn グローバル条件キーには、StringLike または ArnLike の条件演算子を使用できます。ベストプラクティスとして、ArnLike を使用することをお勧めします。
- [aws:SourceAccount](#) 条件キーを使用する場合は、StringEquals または StringLike の条件演算子を使用できます。ベストプラクティスとして、StringEqualsを使用して最小特権を実装することをお勧めします。
- aws:SourceAccountとaws:SourceArnの両方を使用する場合、アカウント値は同じアカウントIDを示す必要があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAuditManagerToUseSNSTopic",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "auditmanager.amazonaws.com"
      },
      "Action": "SNS:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topicName",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }  
  }  
}
```

次の代替例では、StringLike 条件演算子とともに aws:SourceArn 条件キーのみを使用します。

```
"Condition": {  
  "StringLike": {  
    "aws:SourceArn": "arn:aws:auditmanager:region:accountID:"  
  }  
}
```

次の代替例では、StringLike 条件演算子とともに aws:SourceAccount 条件キーのみを使用します。

```
"Condition": {  
  "StringLike": {  
    "aws:SourceAccount": "accountID"  
  }  
}
```

例 2 (SNS トピックに添付されている KMS キーの許可)

このポリシーステートメントでは、Audit ManagerはKMSキーを使用して、証跡の暗号化を利用する[データキーを生成](#)できます。指定されたオペレーションの KMS キーを使用するリクエストでは、ポリシーの条件が満たされている必要があります。

このポリシーを使用する前に、*placeholder text* を独自の情報に置き換えます。以下の情報を記録します。

- このポリシーでaws:SourceArn条件キーを使用する場合、値は暗号化されているリソースのARNにする必要があります。例えば、この場合はアカウントの SNS トピックです。値をARNまたはワイルドカード文字(*)を使用したARNパターンに設定します。StringLikeまたはArnLikeの条件演算子をaws:SourceArn条件キーとともに使用できます。ベストプラクティスとして、ArnLikeを使用することをお勧めします。
- aws:SourceAccount 条件キーを使用する場合は、StringEquals または StringLike の条件演算子を使用できます。ベストプラクティスとして、StringEqualsを使用して最小特権を実装

することをお勧めします。SNS トピックのARNが不明の場合はaws:SourceAccountを使用できません。

- aws:SourceAccountとaws:SourceArnの両方を使用する場合、アカウント値は同じアカウントIDを示す必要があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AllowAuditManagerToUseKMSKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "auditmanager.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:topicName"
      }
    }
  }
}
```

次の代替例では、StringLike 条件演算子とともに aws:SourceArn 条件キーのみを使用します。

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:region:accountID:topicName"
  }
}
```

次の代替例では、StringLike 条件演算子とともに aws:SourceAccount 条件キーのみを使用します。

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:SourceAccount": "accountID"
  }
}
```

ユーザーが証拠ファインダーで検索クエリを実行できるようにします

次のポリシーは、CloudTrail Lake イベント データ ストアでクエリを実行する許可を付与します。このアクセス許可ポリシーは、証拠ファインダー機能を使用する場合に必要です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageCloudTrailLakeQueryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudtrail:DescribeQuery",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:CancelQuery"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

サービス間の混乱した代理の防止

混乱した代理問題は、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティティにアクションを実行するように強制できるセキュリティの問題です。では AWS、サービス間のなりすましにより、混乱した代理問題が発生する可能性があります。サービス間でのなりすましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すと

きに発生する可能性があります。呼び出し元サービスを実行すれば、アクセス許可がない場合に、それ自身のアクセス許可を使用して、別の顧客のリソースに働きかけることができます。これを防ぐために、Amazon Web Servicesでは、顧客のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供しています。これには、アカウントのリソースへのアクセス許可が付与されたサービスプリンシパルを使用します。

リソースポリシーで [aws:SourceArn](#) および [aws:SourceAccount](#) グローバル条件コンテキストキーを使用して、リソースにアクセスするために別のサービスに AWS Audit Manager 付与するアクセス許可を制限することをお勧めします。

- クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、`aws:SourceArn` を使用します。複数のリソースを指定する場合は、`aws:SourceArn` でワイルドカード (*) を使用することもできます。

例えば、Amazon SNS トピックを使用して、Audit Manager からアクティビティ通知を受け取ることができます。この場合、SNS トピックアクセスポリシーでは、`aws:SourceArn` の ARN 値は通知の送信元である Audit Manager リソースです。Audit Manager リソースは複数ある可能性が高いため、ワイルドカードで `aws:SourceArn` を使用することをお勧めします。これにより、SNS トピックアクセスポリシーですべての Audit Manager リソースを指定できます。

- そのアカウント内のリソースをクロスサービスの使用に関連付けることを許可する場合は、`aws:SourceAccount` を使用します。
- Amazon S3 バケットの ARN などのアカウント ID が、`aws:SourceArn` 値に含まれていない場合、アクセス許可を制限するためには、これら両方のグローバル条件コンテキストキーを使用する必要があります。
- 両方の条件を使用する場合、および `aws:SourceArn` の値にアカウント ID が含まれている場合は、`aws:SourceAccount` の値と、`aws:SourceArn` の値のアカウントは、同じポリシーステートメントで使用するときに、同じアカウント ID を示している必要があります。
- 混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定して `aws:SourceArn` グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完全な Amazon リソースネーム (ARN) が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件キー `aws:SourceArn` で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード文字 (*) を使用します。例えば、`arn:aws:service:*:123456789012:*`。

Audit Managerの混乱した代理サポート

Audit Manager は、次のようなシナリオで混乱した代理サポートを提供します。これらのポリシーの例では、aws:SourceArn およびaws:SourceAccountの条件キーを使用して、混乱した代理問題を回避する方法を示します。

- [ポリシー例:Audit Manager 通知の受信に使用する SNS トピック](#)
- [ポリシー例:SNS トピックの暗号化に使用する KMS キー](#)

Audit Manager は、Audit Manager [データ暗号化の設定](#) 設定で指定した顧客管理キーについて、混乱した代理サポートを提供しません。独自のカスタマー管理キーを提供した場合、その KMS キーポリシーの aws:SourceAccount または aws:SourceArn 条件は使用できません。

のリソースベースのポリシーの例 AWS Audit Manager

Amazon S3 バケットポリシー

次のポリシーでは、CloudTrail に証拠ファインダーのクエリ結果を指定された S3 バケットに配信することを許可します。セキュリティのベストプラクティスとして、IAM グローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail がイベントデータストアに対してのみ S3 バケットに書き込めるようにするのに役立ちます。

Important

CloudTrail Lake クエリ結果配信の S3 バケットを指定する必要があります。詳細については、[CloudTrail Lake クエリ結果の既存のバケットの指定](#)」を参照してください。

#####を以下のように自分の情報に置き換えます。

- *amzn-s3-demo-destination-bucket* を、エクスポート先として使用する S3 バケットに置き換えます。
- *myQueryRunningRegion* を、設定 AWS リージョン に適した に置き換えます。
- *myAccountID* を CloudTrail に使用される AWS アカウント ID に置き換えます。これは、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。これが組織のイベントデータストアである場合は、管理アカウントの AWS アカウント を使用する必要があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:myQueryRunningRegion:myAccountID:eventdatastore/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:myQueryRunningRegion:myAccountID:eventdatastore/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS Key Management Service ポリシー

S3 バケットのデフォルトの暗号化が に設定されている場合はSSE-KMS、キーを使用できるように AWS Key Management Service 、キーのリソースポリシーで CloudTrail へのアクセスを許可します。この場合、次のリソースポリシーを AWS KMS キーに追加します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "s3.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS の 管理ポリシー AWS Audit Manager

AWS 管理ポリシーは、によって作成および管理されるスタンドアロンポリシーです AWS。AWS 管理ポリシーは、ユーザー、グループ、ロールにアクセス許可の割り当てを開始できるように、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を提供するように設計されています。

AWS 管理ポリシーは、すべての AWS お客様が使用できるため、特定のユースケースに対して最小特権のアクセス許可を付与しない場合があります。ユースケースに固有の[カスタマー管理ポリシー](#)を定義して、アクセス許可を絞り込むことをお勧めします。

AWS 管理ポリシーで定義されているアクセス許可は変更できません。が AWS マネージドポリシーで定義されたアクセス許可 AWS を更新すると、ポリシーがアタッチされているすべてのプリンシパル ID (ユーザー、グループ、ロール) に影響します。AWS は、新しい が起動されるか、新しい API オペレーション AWS のサービス が既存のサービスで使えるようになったときに、AWS マネージドポリシーを更新する可能性が高くなります。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

トピック

- [AWS マネージドポリシー: AWSAuditManagerAdministratorAccess](#)
- [AWS マネージドポリシー: AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#)
- [AWS Audit Manager AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS マネージドポリシー: AWSAuditManagerAdministratorAccess

AWSAuditManagerAdministratorAccess ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、へのフル管理アクセスを許可する管理アクセス許可を付与します AWS Audit Manager。このアクセスには、評価 AWS Audit Manager、フレームワーク、コントロール AWS Audit Manager、評価レポートなど、すべての Audit Manager リソースの有効化と無効化、の設定変更、管理の機能が含まれます。

AWS Audit Manager には、複数の AWS サービスにまたがる広範なアクセス許可が必要です。これは、が複数の AWS サービスと AWS Audit Manager 統合され、評価の範囲内の AWS アカウント および のサービスから証拠が自動的に収集されるためです。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- **Audit Manager** – プリンシパルに AWS Audit Manager リソースに対する完全な許可を付与します。
- **Organizations** – プリンシパルがアカウントと組織単位を一覧表示し、委任された管理者を登録または登録解除であることを許可します。これは、マルチアカウントサポートを有効にし、AWS Audit Manager が複数のアカウントで評価を実行し、証拠を委任管理者アカウントに統合できるようにするために必要です。
- **iam** – プリンシパルが IAM のユーザーを取得して一覧表示し、サービスにリンクされたロールを作成であることを許可します。これは、評価の監査所有者と受任者を指定できるようにするために必要です。また、このポリシーは、プリンシパルがサービスにリンクされたロールを削除し、削除ステータスを取得することも許可します。これは、でサービスを無効にすることを選択した場合に AWS Audit Manager がリソースをクリーンアップし、サービスにリンクされたロールを削除できるようにするために必要です AWS マネジメントコンソール。
- **s3** – プリンシパルが利用可能な Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを一覧表示することを許可します。この機能は、証拠レポートを保存する S3 バケットを指定したり、手動証拠をアップロードしたりするために必要です。
- **kms** – プリンシパルがキーを一覧表示および説明を記述したり、エイリアスを一覧表示したり、許可を作成したりすることを許可します。これは、データ暗号化用にカスタマーマネージドキーを選択できるようにするために必要です。
- **sns** – プリンシパルが Amazon SNS のサブスクリプショントピックを一覧表示することを許可します。これは、AWS Audit Manager による通知の宛先とする SNS トピックを指定できるようにするために必要です。
- **events** – プリンシパルがチェックを一覧表示および管理できるようにします AWS Security Hub CSPM。これは、がモニタリング対象の AWS サービス AWS Security Hub CSPM の検出結果 AWS Audit Manager を自動的に収集できるようにするために必要です AWS Security Hub CSPM。その後、このデータを証拠に変換して、AWS Audit Manager 評価に含めることができます。
- **tag** – プリンシパルがタグ付きリソースを取得することを許可します。これは、AWS Audit Manager でフレームワーク、コントロール、および評価を参照するときにタグを検索フィルターとして使用できるようにするために必要です。
- **controlcatalog** – プリンシパルが AWS Control Catalog が提供するドメイン、目的、一般的なコントロールを一覧表示できるようにします。これは、AWS Audit Manager で一般的なコントロール機能を使用できるようにするために必要です。これらのアクセス許可を設定すると、コントロールライブラリの一般的な AWS Audit Manager コントロールのリストを表示し、ドメインと目標でコントロールをフィルタリングできます。カスタムコントロールを作成する際に、一般的なコントロールを証拠ソースとして使用することもできます。

JSON

AWS マネージドポリシー: AWSAuditManagerServiceRolePolicy

IAM エンティティに AWSAuditManagerServiceRolePolicy をアタッチすることはできません。このポリシーは、 がユーザーに代わってアクションを実行AWSServiceRoleForAuditManagerできるようにするサービスにリンクされたロール AWS Audit Manager にアタッチされます。詳細については、「[のサービスにリンクされたロールの使用 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

ロール許可ポリシー AWSAuditManagerServiceRolePolicy は、AWS Audit Manager がユーザーに代わって次のことを行うことによる自動証拠の収集を許可します。

- 以下のデータソースからデータを収集します。
 - からの管理イベント AWS CloudTrail
 - からのコンプライアンスチェック AWS Config ルール
 - からのコンプライアンスチェック AWS Security Hub CSPM
- API コールを使用して、以下の AWS のサービスのリソース構成を記述します。

Tip

Audit Manager がこれらのサービスから証拠を収集するために使用するAPI コールの詳細については、このガイドの[カスタムコントロールデータソースでサポートされる API コール](#)を参照してください。

- Amazon API Gateway
- AWS Backup
- Amazon Bedrock
- AWS Certificate Manager
- Amazon CloudFront
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch

- Amazon CloudWatch Logs
- Amazon Cognito ユーザープール
- AWS Config
- Amazon Data Firehose
- AWS Direct Connect
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- アマゾン エラスティックKubernetesサービス
- Amazon ElastiCache
- Elastic Load Balancing
- Amazon EMR
- Amazon EventBridge
- Amazon FSx
- Amazon GuardDuty
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon Kinesis
- AWS KMS
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- Amazon OpenSearch Service
- AWS Organizations
- Amazon Relational Database Service
- Amazon Redshift
- Amazon Route 53
- Amazon S3
- Amazon SageMaker AI

- AWS Secrets Manager
- AWS Security Hub CSPM
- Amazon Simple Notification Service
- Amazon Simple Queue Service
- AWS WAF

アクセス許可の詳細

AWSAuditManagerServiceRolePolicy は AWS Audit Manager 、指定されたリソースに対して次のアクションを実行できます。

- `acm:GetAccountConfiguration`
- `acm:ListCertificates`
- `apigateway:GET`
- `autoscaling:DescribeAutoScalingGroups`
- `backup:ListBackupPlans`
- `backup:ListRecoveryPointsByResource`
- `bedrock:GetCustomModel`
- `bedrock:GetFoundationModel`
- `bedrock:GetModelCustomizationJob`
- `bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration`
- `bedrock:ListCustomModels`
- `bedrock:ListFoundationModels`
- `bedrock:ListGuardrails`
- `bedrock:ListModelCustomizationJobs`
- `cloudfront:GetDistribution`
- `cloudfront:GetDistributionConfig`
- `cloudfront:ListDistributions`
- `cloudtrail:DescribeTrails`
- `cloudtrail:GetTrail`
- `cloudtrail:ListTrails`
- `cloudtrail:LookupEvents`

- `cloudwatch:DescribeAlarms`
- `cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric`
- `cloudwatch:GetMetricStatistics`
- `cloudwatch:ListMetrics`
- `cognito-idp:DescribeUserPool`
- `config:DescribeConfigRules`
- `config:DescribeDeliveryChannels`
- `config:ListDiscoveredResources`
- `directconnect:DescribeDirectConnectGateways`
- `directconnect:DescribeVirtualGateways`
- `dynamodb:DescribeBackup`
- `dynamodb:DescribeContinuousBackups`
- `dynamodb:DescribeTable`
- `dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling`
- `dynamodb:ListBackups`
- `dynamodb:ListGlobalTables`
- `dynamodb:ListTables`
- `ec2:DescribeAddresses`
- `ec2:DescribeCustomerGateways`
- `ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways`
- `ec2:DescribeFlowLogs`
- `ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications`
- `ec2:DescribeInstanceAttribute`
- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeInternetGateways`
- `ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations`
- `ec2:DescribeLocalGateways`
- `ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces`
- `ec2:DescribeNatGateways`
- `ec2:DescribeNetworkAcls`

- `ec2:DescribeRouteTables`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeSecurityGroupRules`
- `ec2:DescribeSnapshots`
- `ec2:DescribeTransitGateways`
- `ec2:DescribeVolumes`
- `ec2:DescribeVpcEndpoints`
- `ec2:DescribeVpcEndpointConnections`
- `ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations`
- `ec2:DescribeVpcPeeringConnections`
- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:DescribeVpnConnections`
- `ec2:DescribeVpnGateways`
- `ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId`
- `ec2:GetEbsEncryptionByDefault`
- `ec2:GetLaunchTemplateData`
- `ecs:DescribeClusters`
- `eks:DescribeAddonVersions`
- `elasticache:DescribeCacheClusters`
- `elasticache:DescribeServiceUpdates`
- `elasticfilesystem:DescribeAccessPoints`
- `elasticfilesystem:DescribeFileSystems`
- `elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers`
- `elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies`
- `elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups`
- `elasticmapreduce:ListClusters`
- `elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations`
- `es:DescribeDomains`
- `es:DescribeDomain`
- `es:DescribeDomainConfig`

- `es:ListDomainNames`
- `events:DeleteRule`
- `events:DescribeRule`
- `events:DisableRule`
- `events:EnableRule`
- `events:ListConnections`
- `events:ListEventBuses`
- `events:ListEventSources`
- `events:ListRules`
- `events:ListTargetsByRule`
- `events:PutRule`
- `events:PutTargets`
- `events:RemoveTargets`
- `firehose:ListDeliveryStreams`
- `fsx:DescribeFileSystems`
- `guardduty:ListDetectors`
- `iam:GenerateCredentialReport`
- `iam:GetAccessKeyLastUsed`
- `iam:GetAccountAuthorizationDetails`
- `iam:GetAccountPasswordPolicy`
- `iam:GetAccountSummary`
- `iam:GetCredentialReport`
- `iam:GetGroupPolicy`
- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetPolicyVersion`
- `iam:GetRolePolicy`
- `iam:GetUser`
- `iam:GetUserPolicy`
- `iam:ListAccessKeys`
- `iam:ListAttachedGroupPolicies`

- iam:ListAttachedRolePolicies
- iam:ListAttachedUserPolicies
- iam:ListEntitiesForPolicy
- iam:ListGroupsForUser
- iam:ListGroupPolicies
- iam:ListGroups
- iam:ListMfaDeviceTags
- iam:ListMfaDevices
- iam:ListOpenIdConnectProviders
- iam:ListPolicies
- iam:ListPolicyVersions
- iam:ListRolePolicies
- iam:ListRoles
- iam:ListSamlProviders
- iam:ListUserPolicies
- iam:ListUsers
- iam:ListVirtualMFADevices
- kafka:ListClusters
- kafka:ListKafkaVersions
- kinesis:ListStreams
- kms:DescribeKey
- kms:GetKeyPolicy
- kms:GetKeyRotationStatus
- kms:ListGrants
- kms:ListKeyPolicies
- kms:ListKeys
- lambda:ListFunctions
- license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration
- license-manager:ListLicenseConfigurations
- license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration

- logs:DescribeDestinations
- logs:DescribeExportTasks
- logs:DescribeLogGroups
- logs:DescribeMetricFilters
- logs:DescribeResourcePolicies
- logs:FilterLogEvents
- logs:GetDataProtectionPolicy
- organizations:DescribeOrganization
- organizations:DescribePolicy
- rds:DescribeCertificates
- rds:DescribeDBClusterEndpoints
- rds:DescribeDBClusterParameterGroups
- rds:DescribeDBClusters
- rds:DescribeDBInstances
- rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups
- rds:DescribeDBSecurityGroups
- redshift:DescribeClusters
- redshift:DescribeClusterSnapshots
- redshift:DescribeLoggingStatus
- route53:GetQueryLoggingConfig
- s3:GetBucketAcl
- s3:GetBucketLogging
- s3:GetBucketOwnershipControls
- s3:GetBucketPolicy
 - この API アクションは、サービスリンクロールが利用可能な AWS アカウント の範囲内で動作します。クロスアカウントのバケットポリシーにはアクセスできません。
- s3:GetBucketPublicAccessBlock
- s3:GetBucketTagging
- s3:GetBucketVersioning
- s3:GetEncryptionConfiguration

- `s3:GetLifecycleConfiguration`
- `s3:ListAllMyBuckets`
- `sagemaker:DescribeAlgorithm`
- `sagemaker:DescribeDomain`
- `sagemaker:DescribeEndpoint`
- `sagemaker:DescribeEndpointConfig`
- `sagemaker:DescribeFlowDefinition`
- `sagemaker:DescribeHumanTaskUi`
- `sagemaker:DescribeLabelingJob`
- `sagemaker:DescribeModel`
- `sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition`
- `sagemaker:DescribeModelCard`
- `sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition`
- `sagemaker:DescribeTrainingJob`
- `sagemaker:DescribeUserProfile`
- `sagemaker:ListAlgorithms`
- `sagemaker:ListDomains`
- `sagemaker:ListEndpointConfigs`
- `sagemaker:ListEndpoints`
- `sagemaker:ListFlowDefinitions`
- `sagemaker:ListHumanTaskUis`
- `sagemaker:ListLabelingJobs`
- `sagemaker:ListModels`
- `sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions`
- `sagemaker:ListModelCards`
- `sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions`
- `sagemaker:ListMonitoringAlerts`
- `sagemaker:ListMonitoringSchedules`
- `sagemaker:ListTrainingJobs`
- `sagemaker:ListUserProfiles`

- securityhub:DescribeStandards
- secretsmanager:DescribeSecret
- secretsmanager:ListSecrets
- sns:ListTagsForResource
- sns:ListTopics
- sqs:ListQueues
- waf-regional:GetLoggingConfiguration
- waf-regional:GetRule
- waf-regional:GetWebAcl
- waf-regional:ListRuleGroups
- waf-regional:ListRules
- waf-regional:ListSubscribedRuleGroups
- waf-regional:ListWebACLs
- waf:GetRule
- waf:GetRuleGroup
- waf:ListActivatedRulesInRuleGroup
- waf:ListRuleGroups
- waf:ListRules
- waf:ListWebAcls
- wafv2:ListWebAcls

JSON

AWS Audit Manager AWS 管理ポリシーの更新

このサービスがこれらの変更の追跡を開始 AWS Audit Manager してからの AWS の管理ポリシーの更新に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動アラートについては、AWS Audit Manager [ドキュメント履歴](#) ページの RSS フィードにサブスクライブしてください。

変更	説明	日付
AWSAuditManagerServiceRolePolicy — 既存のポリシーへの更新	サービスにリンクされたロールで、AWS Audit Manager が <code>bedrock:ListGuardrails</code> アクションを実行できるようになりました。 この API アクションは、AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v2 をサポートするために必要です。これにより、Audit Manager では、生成 AI モデルのトレーニングデータセットに適用されているガードレールに関する証拠を自動的に収集できます。	09/24/2024
AWSAuditManagerServiceRolePolicy — 既存のポリシーへの更新	次のアクセス許可が追加されました <code>AWSAuditManagerServiceRolePolicy</code>。AWS Audit Manager は次のアクションを実行して、のリソースに関する自動証拠を収集できるようになりました AWS アカウント。 <code>sagemaker:DescribeAlgorithm</code> <code>sagemaker:DescribeDomain</code> <code>sagemaker:DescribeEndpoint</code> <code>sagemaker:DescribeFlowDefinition</code> <code>sagemaker:DescribeHumanTaskUi</code> <code>sagemaker:DescribeLabelingJob</code> <code>sagemaker:DescribeModel</code> <code>sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition</code> <code>sagemaker:DescribeModelCard</code> <code>sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition</code> <code>sagemaker:DescribeTrainingJob</code> <code>sagemaker:DescribeUserProfile</code>	06/10/2024

変更	説明	日付
	• <code>sagemaker:ListAlgorithms</code> • <code>sagemaker:ListDomains</code> • <code>sagemaker:ListEndpoints</code> • <code>sagemaker:ListFlowDefinitions</code> • <code>sagemaker:ListHumanTaskUis</code> • <code>sagemaker:ListLabelingJobs</code> • <code>sagemaker:ListModels</code> • <code>sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions</code> • <code>sagemaker:ListModelCards</code> • <code>sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions</code> • <code>sagemaker:ListMonitoringAlerts</code> • <code>sagemaker:ListMonitoringSchedules</code> • <code>sagemaker:ListTrainingJobs</code> • <code>sagemaker:ListUserProfiles</code>	

変更	説明	日付
AWSAuditManagerServiceRolePolicy — 既存のポリシーへの更新	次のアクセス許可が に追加されましたAWSAuditManagerServiceRolePolicy 。 AWS Audit Manager は次のアクションを実行して、 のリソースに関する自動証拠を収集できるようになりました AWS アカウント。 • iam:ListAttachedGroupPolicies • iam:ListAttachedUserPolicies • iam:ListGroupsForUser • es:ListDomainNames また、ポリシー (arn:aws:apigateway:*::/restapis) の APIGatewayAccess セクションに新しいリソースを追加しました。 このポリシーは、API Gateway REST API のステージとステージリソースだけでなく、REST API 自体にも、指定されたアクセス許可 (この場合は apigateway:GET アクション) を付与するようになりました。この変更により、ポリシーの範囲が効果的に拡大され、API Gateway REST API に関連するステージとステージリソースに加えて、API Gateway REST API 自体の情報も取得できるようになります。	05/17/2024

変更	説明	日付
AWSAuditManagerAdministratorAccess — 既存のポリシーへの更新	次のアクセス許可をAWSAuditManagerAdministratorAccess に追加しました。 - controlcatalog:ListCommonControls - controlcatalog:ListDomains - controlcatalog:ListObjectives この更新により、コントロールドメイン、コントロール目標、および AWS Control Catalog が提供する一般的なコントロールを表示できます。これらのアクセス許可は、AWS Audit Managerで一般的なコントロール機能を使用するために必要です。	05/15/2024

変更	説明	日付
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – 既存ポリシーへの更新	次のアクセス許可が に追加されましたAWSAuditManagerServiceRolePolicy 。 AWS Audit Manager は次のアクションを実行して、 のリソースに関する自動証拠を収集できるようになりました AWS アカウント。 • apigateway:GET • autoscaling:DescribeAutoScalingGroups • backup:ListBackupPlans • cloudfront:GetDistribution • cloudfront:GetDistributionConfig • cloudfront:ListDistributions • cloudtrail:GetTrail • cloudtrail:ListTrails • dynamodb:DescribeContinuousBackups • dynamodb:DescribeBackup • dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling • ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications • ec2:DescribeInstanceAttribute • ec2:DescribeSecurityGroupRules • ec2:DescribeVpcEndpointConnections • ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations • ec2:GetLaunchTemplateData	05/15/2024

変更	説明	日付
	• es:DescribeDomains • es:DescribeDomain • es:DescribeDomainConfig • iam:GetAccessKeyLastUsed • iam:GetGroupPolicy • iam:GetPolicy • iam:GetPolicyVersion • iam:GetRolePolicy • iam:GetUser • iam:GetUserPolicy • iam:ListAccessKeys • iam:ListAttachedRolePolicies • iam:ListMfaDeviceTags • iam:ListMfaDevices • iam:ListPolicyVersions • logs:GetDataProtectionPolicy • rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups • rds:DescribeDBClusterEndpoints • rds:DescribeDBClusterParameterGroups • redshift:DescribeClusterSnapshots • redshift:DescribeLoggingStatus • s3:GetBucketAcl • s3:GetBucketLogging • s3:GetBucketOwnershipControls • s3:GetBucketTagging • sagemaker:DescribeEndpointConfig	

変更	説明	日付
	• sagemaker:ListEndpointConfigs • secretsmanager:DescribeSecret • secretsmanager:ListSecrets • sns:ListTagsForResource • waf-regional:GetRule • waf-regional:GetWebAcl • waf-regional:ListRules • waf:GetRule • waf:GetRuleGroup • waf:ListRuleGroups • waf:ListRules • waf:ListWebAcls • wafv2:ListWebAcls	
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – 既存ポリシーへの更新	サービスにリンクされたロールで、AWS Audit Manager が s3:GetBucketPolicy アクションを実行できるようになりました。 この API アクションは、AWS 生成 AI ベストプラクティスフレームワーク v2 をサポートするために必要です。これにより、Audit Manager では、生成 AI モデルのトレーニングデータセットに適用されているポリシー制限に関する証拠を自動的に収集できます。 GetBucketPolicy アクションは、service-linked-role AWS アカウント が利用可能な の範囲内で動作します。クロスアカウントのバケットポリシーにはアクセスできません。	12/06/2023

変更	説明	日付
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – 既存ポリシーへの更新	次のアクセス許可が に追加されましたAWSAuditManagerServiceRolePolicy 。 AWS Audit Manager は次のアクションを実行して、 のリソースに関する自動証拠を収集できるようになりました AWS アカウント。 • acm:GetAccountConfiguration • acm:ListCertificates • backup:ListRecoveryPointsByResource • bedrock:GetCustomModel • bedrock:GetFoundationModel • bedrock:GetModelCustomizationJob • bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration • bedrock:ListCustomModels • bedrock:ListFoundationModels • bedrock:ListModelCustomizationJobs • cloudtrail:LookupEvents • cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric • cloudwatch:GetMetricStatistics • cloudwatch:ListMetrics • directconnect:DescribeDirectConnectGateways • directconnect:DescribeVirtualGateways • dynamodb:ListBackups	11/06/2023

変更	説明	日付
	• dynamodb:ListGlobalTables • ec2:DescribeAddresses • ec2:DescribeCustomerGateways • ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways • ec2:DescribeInternetGateways • ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations • ec2:DescribeLocalGateways • ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces • ec2:DescribeNatGateways • ec2:DescribeTransitGateways • ec2:DescribeVpcPeeringConnections • ec2:DescribeVpnConnections • ec2:DescribeVpnGateways • ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId • ec2:GetEbsEncryptionByDefault • ecs:DescribeClusters • eks:DescribeAddonVersions • elasticache:DescribeCacheClusters • elasticache:DescribeServiceUpdates • elasticfilesystem:DescribeAccessPoints • elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers	

変更	説明	日付
	• elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies • elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups • elasticmapreduce:ListClusters • elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations • events:ListConnections • events:ListEventBuses • events:ListEventSources • events:ListRules • firehose:ListDeliveryStreams • fsx:DescribeFileSystems • iam:GetAccountPasswordPolicy • iam:GetCredentialReport • iam:ListOpenIdConnectProviders • iam:ListSamlProviders • iam:ListVirtualMFADevices • kafka:ListClusters • kafka:ListKafkaVersions • kinesis:ListStreams • lambda:ListFunctions • logs:DescribeDestinations • logs:DescribeExportTasks • logs:DescribeLogGroups • logs:DescribeMetricFilters • logs:DescribeResourcePolicies • logs:FilterLogEvents • rds:DescribeCertificates	

変更	説明	日付
	• <code>rds:DescribeDbClusterEndpoints</code> • <code>rds:DescribeDbClusterParameterGroups</code> • <code>rds:DescribeDbClusters</code> • <code>rds:DescribeDbSecurityGroups</code> • <code>redshift:DescribeClusters</code> • <code>s3:GetBucketPublicAccessBlock</code> • <code>s3:GetBucketVersioning</code> • <code>sns:ListTopics</code> • <code>sqs:ListQueues</code> • <code>waf-regional:GetLoggingConfiguration</code> • <code>waf-regional:ListRuleGroups</code> • <code>waf-regional:ListSubscribedRuleGroups</code> • <code>waf-regional:ListWebACLs</code>	
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – 既存ポリシーへの更新	次のアクセス許可をAWSAuditManagerServiceRolePolicy に追加しました。 • <code>dynamodb:DescribeTable</code> • <code>dynamodb:ListTables</code> • <code>ec2:DescribeVolumes</code> • <code>kms:GetKeyPolicy</code> • <code>kms:GetKeyRotationStatus</code> • <code>kms:ListKeyPolicies</code> • <code>rds:DescribeDBInstances</code> • <code>redshift:DescribeClusters</code> • <code>s3:GetEncryptionConfiguration</code> • <code>s3:ListAllMyBuckets</code>	07/07/2022

変更	説明	日付
AWSAuditManagerServiceRolePolicy — 既存のポリシーへの更新	サービスにリンクされたロールで、AWS Audit Manager が <code>organizations:DescribeOrganization</code> アクションを実行できるようになりました。 また、<code>CreateEventsAccess</code> リソースの範囲をワイルドカード (*) から特定のタイプのリソース (<code>arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver</code>) に絞り込みました。 最後に、ソース値が存在し、その値が NULL であることを確認するための <code>events:source</code> 条件キーに <code>Null</code> 条件演算子を追加しました。	05/20/2022
AWSAuditManagerAdministratorAccess — 既存のポリシーへの更新	<code>events:source</code> のキー条件ポリシーを更新して、これが複数値キーであることを反映しました。	04/29/2022
AWSAuditManagerServiceRolePolicy — 既存のポリシーへの更新	<code>events:source</code> のキー条件ポリシーを更新して、これが複数値キーであることを反映しました。	03/16/2022
AWS Audit Manager が変更の追跡を開始しました	AWS Audit Manager は、AWS 管理ポリシーの変更の追跡を開始しました。	05/06/2021

AWS Audit Manager ID とアクセスのトラブルシューティング

次の情報は、Audit Manager と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちます。

トピック

- [でアクションを実行する権限がありません AWS Audit Manager](#)
- [iam:PassRole を実行する権限がありません](#)

- [自分の 以外のユーザーに自分の AWS Audit Manager リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい](#)

でアクションを実行する権限がありません AWS Audit Manager

このAccessDeniedExceptionエラーは、ユーザーが AWS Audit Manager または Audit Manager API オペレーションを使用するアクセス許可を持っていない場合に表示されます。

この場合、管理者はポリシーを更新して、ユーザーにアクセスを許可する必要があります。

iam:PassRole を実行する権限がありません

iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新してAudit Managerにロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、既存のロールをそのサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可が必要です。

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用してAudit Manager でアクションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡すアクセス許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン資格情報を提供した担当者が管理者です。

自分の 以外のユーザーに自分の AWS Audit Manager リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外の人が、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまた

はアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください:

- AWS Audit Manager がこれらの機能をサポートしているか確認するには、「[が IAM と AWS Audit Manager 連携する方法](#)」を参照してください。
- 所有 AWS アカウント している のリソースへのアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの「[所有 AWS アカウント している別の の IAM ユーザーへのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- リソースへのアクセスをサードパーティーに提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイドの「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの [外部で認証されたユーザー \(ID フェデレーション\) へのアクセスの許可](#) を参照してください。
- クロスアカウントアクセスにおけるロールとリソースベースのポリシーの使用法の違いについては、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントのリソースへのアクセス](#) を参照してください。

のサービスにリンクされたロールの使用 AWS Audit Manager

AWS Audit Manager は AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用します。サービスにリンクされたロールは、Audit Manager に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは Audit Manager によって事前定義されており、サービスがユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるため、 の設定 AWS Audit Manager が簡単になります。Audit Manager は、サービスにリンクされたロールの許可を定義します。特に定義されている場合を除き、Audit Manager のみがそのロールを引き受けることができます。定義されたアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス権限ポリシーが含まれ、そのアクセス権限ポリシーを他の IAM エンティティに適用することはできません。

サービスにリンクされたロールをサポートするその他のサービスについては、「[IAM と連携する AWS のサービス](#)」を参照し、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) になっているサービスを検索してください。サービスにリンクされた役割に関するドキュメントをサービスで表示するには[はい] リンクを選択してください。

のサービスにリンクされたロールのアクセス許可 AWS Audit Manager

Audit Manager は、 という名前のサービスにリンクされたロールを使用します。これにより **AWSServiceRoleForAuditManager**、 が使用または管理する AWS のサービスおよびリソースにアクセスできます AWS Audit Manager。

AWSServiceRoleForAuditManager サービスにリンクされたロールは、ロールを継承するために `auditmanager.amazonaws.com` のサービスを信頼します。

ロールのアクセス許可ポリシー により [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#)、Audit Manager は AWS 使用状況に関する自動証拠を収集できます。具体的には、ユーザーに代わって以下のアクションを実行できます。

- Audit Manager は、 を使用してコンプライアンスチェックの証拠 AWS Security Hub CSPM を収集できます。この場合、Audit Manager は次のアクセス許可を使用して、セキュリティチェックの結果を直接報告します AWS Security Hub CSPM。次に、その結果を証拠として関連する評価コントロールに添付します。
 - `securityhub:DescribeStandards`

Note

Audit Manager が説明できる特定の Security Hub CSPM コントロールの詳細については、[AWS Security Hub CSPM 「でサポートされているコントロール AWS Audit Manager」](#) を参照してください。

- Audit Manager は、 を使用してコンプライアンスチェックの証拠 AWS Config を収集できます。この場合、Audit Manager は次のアクセス許可を使用してルール AWS Config 評価の結果を直接報告します AWS Config。次に、その結果を証拠として関連する評価コントロールに添付します。
 - `config:DescribeConfigRules`
 - `config:DescribeDeliveryChannels`
 - `config:ListDiscoveredResources`

Note

Audit Manager が記述できる特定の AWS Config ルールの詳細については、「[AWS Config でサポートされているルール AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

- Audit Manager は、を使用してユーザーアクティビティの証拠 AWS CloudTrail を収集できます。この場合、Audit Manager は次の許可を使用して CloudTrail ログからユーザーアクティビティをキャプチャします。次に、そのアクティビティを証拠として関連する評価コントロールに添付します。
- `cloudtrail:DescribeTrails`
- `cloudtrail:LookupEvents`

 Note

Audit Manager が記述できる特定の CloudTrail イベントの詳細については、[AWS CloudTrail でサポートされているイベント名 AWS Audit Manager](#)を参照してください。

- Audit Manager は AWS API コールを使用してリソース設定の証拠を収集できます。この場合、Audit Manager は次の許可を使用して、以下の AWS のサービスのリソース設定を記述する読み取り専用 API を呼び出します。次に、API レスポンスを証拠として関連する評価コントロールに添付します。
- `acm:GetAccountConfiguration`
- `acm:ListCertificates`
- `apigateway:GET`
- `autoscaling:DescribeAutoScalingGroups`
- `backup:ListBackupPlans`
- `backup:ListRecoveryPointsByResource`
- `bedrock:GetCustomModel`
- `bedrock:GetFoundationModel`
- `bedrock:GetModelCustomizationJob`
- `bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration`
- `bedrock:ListCustomModels`
- `bedrock:ListFoundationModels`
- `bedrock:ListGuardrails`
- `bedrock:ListModelCustomizationJobs`
- `cloudfront:GetDistribution`
- `cloudfront:GetDistributionConfig`
- `cloudfront:ListDistributions`

- `cloudtrail:DescribeTrails`
- `cloudtrail:GetTrail`
- `cloudtrail:ListTrails`
- `cloudtrail:LookupEvents`
- `cloudwatch:DescribeAlarms`
- `cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric`
- `cloudwatch:GetMetricStatistics`
- `cloudwatch:ListMetrics`
- `cognito-idp:DescribeUserPool`
- `config:DescribeConfigRules`
- `config:DescribeDeliveryChannels`
- `config:ListDiscoveredResources`
- `directconnect:DescribeDirectConnectGateways`
- `directconnect:DescribeVirtualGateways`
- `dynamodb:DescribeBackup`
- `dynamodb:DescribeContinuousBackups`
- `dynamodb:DescribeTable`
- `dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling`
- `dynamodb:ListBackups`
- `dynamodb:ListGlobalTables`
- `dynamodb:ListTables`
- `ec2:DescribeAddresses`
- `ec2:DescribeCustomerGateways`
- `ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways`
- `ec2:DescribeFlowLogs`
- `ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications`
- `ec2:DescribeInstanceAttribute`
- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeInternetGateways`
- `ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations`

- `ec2:DescribeLocalGateways`
- `ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces`
- `ec2:DescribeNatGateways`
- `ec2:DescribeNetworkAcls`
- `ec2:DescribeRouteTables`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeSecurityGroupRules`
- `ec2:DescribeSnapshots`
- `ec2:DescribeTransitGateways`
- `ec2:DescribeVolumes`
- `ec2:DescribeVpcEndpoints`
- `ec2:DescribeVpcEndpointConnections`
- `ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations`
- `ec2:DescribeVpcPeeringConnections`
- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:DescribeVpnConnections`
- `ec2:DescribeVpnGateways`
- `ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId`
- `ec2:GetEbsEncryptionByDefault`
- `ec2:GetLaunchTemplateData`
- `ecs:DescribeClusters`
- `eks:DescribeAddonVersions`
- `elasticache:DescribeCacheClusters`
- `elasticache:DescribeServiceUpdates`
- `elasticfilesystem:DescribeAccessPoints`
- `elasticfilesystem:DescribeFileSystems`
- `elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers`
- `elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies`
- `elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups`
- `elasticmapreduce:ListClusters`

- elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations
- es:DescribeDomains
- es:DescribeDomain
- es:DescribeDomainConfig
- es:ListDomainNames
- events:DeleteRule
- events:DescribeRule
- events:DisableRule
- events:EnableRule
- events:ListConnections
- events:ListEventBuses
- events:ListEventSources
- events:ListRules
- events:ListTargetsByRule
- events:PutRule
- events:PutTargets
- events:RemoveTargets
- firehose:ListDeliveryStreams
- fsx:DescribeFileSystems
- guardduty:ListDetectors
- iam:GenerateCredentialReport
- iam:GetAccessKeyLastUsed
- iam:GetAccountAuthorizationDetails
- iam:GetAccountPasswordPolicy
- iam:GetAccountSummary
- iam:GetCredentialReport
- iam:GetGroupPolicy
- iam:GetPolicy
- iam:GetPolicyVersion
- iam:GetRolePolicy

- iam:GetUser
- iam:GetUserPolicy
- iam:ListAccessKeys
- iam:ListAttachedGroupPolicies
- iam:ListAttachedRolePolicies
- iam:ListAttachedUserPolicies
- iam:ListEntitiesForPolicy
- iam:ListGroupPolicies
- iam:ListGroups
- iam:ListGroupsForUser
- iam:ListMfaDeviceTags
- iam:ListMfaDevices
- iam:ListOpenIdConnectProviders
- iam:ListPolicies
- iam:ListPolicyVersions
- iam:ListRolePolicies
- iam:ListRoles
- iam:ListSamlProviders
- iam:ListUserPolicies
- iam:ListUsers
- iam:ListVirtualMFADevices
- kafka:ListClusters
- kafka:ListKafkaVersions
- kinesis:ListStreams
- kms:DescribeKey
- kms:GetKeyPolicy
- kms:GetKeyRotationStatus
- kms:ListGrants
- kms:ListKeyPolicies
- kms:ListKeys

- `lambda:ListFunctions`
- `license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration`
- `license-manager:ListLicenseConfigurations`
- `license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration`
- `logs:DescribeDestinations`
- `logs:DescribeExportTasks`
- `logs:DescribeLogGroups`
- `logs:DescribeMetricFilters`
- `logs:DescribeResourcePolicies`
- `logs:FilterLogEvents`
- `logs:GetDataProtectionPolicy`
- `organizations:DescribeOrganization`
- `organizations:DescribePolicy`
- `rds:DescribeCertificates`
- `rds:DescribeDBClusterEndpoints`
- `rds:DescribeDBClusterParameterGroups`
- `rds:DescribeDBClusters`
- `rds:DescribeDBInstances`
- `rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups`
- `rds:DescribeDBSecurityGroups`
- `redshift:DescribeClusters`
- `redshift:DescribeClusterSnapshots`
- `redshift:DescribeLoggingStatus`
- `route53:GetQueryLoggingConfig`
- `s3:GetBucketAcl`
- `s3:GetBucketLogging`
- `s3:GetBucketOwnershipControls`
- `s3:GetBucketPolicy`

~~この API アクションは、サービスリンクロールが利用可能な AWS アカウントの範囲内で動作します。クロスアカウントのバケットポリシーにはアクセスできません。~~

- s3:GetBucketPublicAccessBlock
- s3:GetBucketTagging
- s3:GetBucketVersioning
- s3:GetEncryptionConfiguration
- s3:GetLifecycleConfiguration
- s3:ListAllMyBuckets
- sagemaker:DescribeAlgorithm
- sagemaker:DescribeDomain
- sagemaker:DescribeEndpoint
- sagemaker:DescribeEndpointConfig
- sagemaker:DescribeFlowDefinition
- sagemaker:DescribeHumanTaskUi
- sagemaker:DescribeLabelingJob
- sagemaker:DescribeModel
- sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition
- sagemaker:DescribeModelCard
- sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition
- sagemaker:DescribeTrainingJob
- sagemaker:DescribeUserProfile
- sagemaker:ListAlgorithms
- sagemaker:ListDomains
- sagemaker:ListEndpointConfigs
- sagemaker:ListEndpoints
- sagemaker:ListFlowDefinitions
- sagemaker:ListHumanTaskUis
- sagemaker:ListLabelingJobs
- sagemaker:ListModels
- sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions
- ~~sagemaker:ListModelCards~~
- sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions

- `sagemaker:ListMonitoringAlerts`
- `sagemaker:ListMonitoringSchedules`
- `sagemaker:ListTrainingJobs`
- `sagemaker:ListUserProfiles`
- `securityhub:DescribeStandards`
- `secretsmanager:DescribeSecret`
- `secretsmanager:ListSecrets`
- `sns:ListTagsForResource`
- `sns:ListTopics`
- `sqs:ListQueues`
- `waf-regional:GetLoggingConfiguration`
- `waf-regional:GetRule`
- `waf-regional:GetWebAcl`
- `waf-regional:ListRuleGroups`
- `waf-regional:ListRules`
- `waf-regional:ListSubscribedRuleGroups`
- `waf-regional:ListWebACLS`
- `waf:GetRule`
- `waf:GetRuleGroup`
- `waf:ListActivatedRulesInRuleGroup`
- `waf:ListRuleGroups`
- `waf:ListRules`
- `waf:ListWebAcls`
- `wafv2:ListWebAcls`

 Note

Audit Managerで記述できる特定のAPI コールの詳細については[カスタムコントロールデータソースでサポートされる API コール](#)を参照してください。

サービスリンクロール `AWSServiceRoleForAuditManager` の許可の詳細をすべて表示するには、「AWS 管理ポリシーリファレンスガイド」の「[AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#)」を参照してください。

サービスリンクロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可するにはアクセス許可を設定する必要があります。詳細については IAM ユーザーガイド の「[サービスにリンクされた役割のアクセス許可](#)」を参照してください。

AWS Audit Manager サービスにリンクされたロールの作成

サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。有効にすると AWS Audit Manager、サービスにリンクされたロールが自動的に作成されます。Audit Manager は、のオンボーディングページから AWS マネジメントコンソール、または API または を使用して有効にできます AWS CLI。詳細については、ユーザーガイドの「[の有効化 AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要がある場合は同じ方法でアカウントにロールを再作成できます。

AWS Audit Manager サービスにリンクされたロールの編集

AWS Audit Manager では、`AWSServiceRoleForAuditManager` サービスにリンクされたロールを編集することはできません。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロール記述の編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

: IAM エンティティが `AWSServiceRoleForAuditManager` サービスリンクロールの説明を編集することを許可します

サービスにリンクされたロールの説明を編集する必要がある IAM エンティティの許可ポリシーに次のステートメントを追加します。

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:UpdateRoleDescription"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAuditManager*",
  "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"}}
}
```

AWS Audit Manager サービスにリンクされたロールの削除

Audit Managerを使用する必要がなくなった場合は、AWSServiceRoleForAuditManager サービスリンクロールを削除することをお勧めします。これにより、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、削除する前に、サービスリンクロールをクリーンアップする必要があります。

サービスにリンクされたロールのクリーンアップ

IAM を使用して Audit Manager サービスリンクロールを削除するには、まずそのロールにアクティブなセッションがないことを確認し、そのロールで使用されているリソースをすべて削除する必要があります。そのためには、Audit Manager がすべてで登録解除されていることを確認します AWS リージョン。登録を解除すると、Audit Manager はサービスリンクロールを使用しなくなります。

Audit Managerの登録解除の方法については以下のリソースを参照してください。

- このガイドの「[無効化 AWS Audit Manager](#)」
- AWS Audit Manager API リファレンスの「[アカウントの登録解除](#)」
- のリファレンスの「[deregister-account](#)」AWS CLI AWS Audit Manager」

Audit Manager リソースを手動で削除する方法については、本ガイドの「[Audit Manager データの削除](#)」を参照してください。

サービスリンクロールの削除

サービスリンクロールは、IAM コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または IAM API を使用して削除することができます。

IAM console

以下の手順に従って、IAMコンソールでサービスリンクロールを削除してください。

サービスにリンクされたロールを削除するには (コンソール)

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。AWSServiceRoleForAuditManager の横のチェックボックス (名前または行自体ではなく) を選択します。
3. ページ上部にある [ロールのアクション] で [削除] を選択します。

4. 確認ダイアログボックスで、最終アクセス情報を確認します。これは、選択したそれぞれのロールの AWS のサービスへの最終アクセス時間を示します。これは、そのロールが現在アクティブであるかどうかを確認するのに役立ちます。先に進む場合は、テキスト入力フィールドに **AWSServiceRoleForAuditManager** と入力し、[削除]を選択して、削除するサービスリンクロールを送信します。
5. IAM コンソール通知を見て、サービスにリンクされたロールの削除の進行状況をモニタリングします。IAM サービスにリンクされたロールの削除は非同期であるため、削除するロールを送信すると、削除タスクは成功または失敗する可能性があります。タスクが成功した場合は、ロールがリストから削除され、成功のメッセージがページの上部に表示されます。

AWS CLI

から IAM コマンドを使用して AWS CLI、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (AWS CLI)

1. 次のコマンドを入力して、アカウント内のロールを一覧表示します。

```
aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForAuditManager
```

2. サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、そのリクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから `deletion-task-id` を取得して、削除タスクのステータスを確認する必要があります。

サービスにリンクされたロールの削除リクエストを送信するには、次のコマンドを入力します：

```
aws iam delete-service-linked-role --role-name AWSServiceRoleForAuditManager
```

3. 削除タスクのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します：

```
aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id
```

削除タスクのステータスは、NOT_STARTED、IN_PROGRESS、SUCCEEDED、または FAILED となります。削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可能になります。

IAM API

IAM API を使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (API)

1. [GetRole](#) を呼び出して、アカウント内のロールを一覧表示します。リクエストで `AWSServiceRoleForAuditManager` を `RoleName` として指定します。
2. サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、そのリクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから `DeletionTaskId` を取得して、削除タスクのステータスを確認する必要があります。

サービスにリンクされたロールの削除リクエストを送信するには、[DeleteServiceLinkedRole](#) を呼び出します。リクエストで `AWSServiceRoleForAuditManager` を `RoleName` として指定します。

3. 削除タスクのステータスを確認するには、[GetServiceLinkedRoleDeletionStatus](#) を呼び出します。リクエストで `DeletionTaskId` を指定します。

削除タスクのステータスは、`NOT_STARTED`、`IN_PROGRESS`、`SUCCEEDED`、または `FAILED` となります。削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可能になります。

Audit Manager でのサービスリンクロールの削除に関するヒント

Audit Manager がロールを使用している場合、または関連するリソースがある場合、Audit Manager のサービスリンクロールの削除プロセスは失敗します。これは、以下のシナリオで発生する可能性があります。

1. アカウントは、1 つ以上の AWS リージョンでまだ Audit Manager に登録されている。
2. アカウントは AWS 組織の一部であり、管理アカウントまたは委任管理者アカウントは Audit Manager にオンボーディングされます。

削除に失敗した問題を解決するには、まず AWS アカウント が Organization の一部であるかどうかを確認します。これを行うには、[DescribeOrganization](#) API オペレーションを呼び出すか、AWS Organizations コンソールに移動します。

AWS アカウント が組織の一部である場合

1. 管理アカウントを使用して、[Audit Manager で委任された管理者を追加したすべての AWS リージョン を削除します](#)。
2. 管理アカウントを使用して、サービスを使用したすべての AWS リージョン で [Audit Manager の登録を解除](#)します。
3. 前の手順の手順に従って、サービスリンクロールの削除を再試行します。

AWS アカウント が組織の一部でない場合

1. サービスを使用したすべての AWS リージョン で [Audit Manager の登録を解除](#)したことを確認してください。
2. 前の手順の手順に従って、サービスリンクロールの削除を再試行します。

Audit Manager の登録を解除すると、サービスはサービスリンクロールの使用を停止します。その後、ロールを正常に削除できます。

AWS Audit Manager サービスにリンクされたロールでサポートされているリージョン

AWS Audit Manager は、サービス AWS リージョン が利用可能なすべての でサービスにリンクされたロールの使用をサポートします。詳細については、[AWS サービスエンドポイント](#)を参照してください。

のコンプライアンス検証 AWS Audit Manager

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの範囲内であるかどうかを確認するには、「コンプライアンス[AWS のサービス プログラムによる対象範囲内のコンプライアンス](#)」を参照し、関心のあるコンプライアンスプログラムを選択します。一般的な情報については、[AWS 「コンプライアンスプログラム」](#)を参照してください。

を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます AWS Artifact。詳細については、「[Downloading Reports in AWS Artifact](#)」を参照してください。

を使用する際のお客様のコンプライアンス責任 AWS のサービス は、お客様のデータの機密性、貴社のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。を使用する際のコンプライアンス責任の詳細については AWS のサービス、[AWS 「セキュリティドキュメント」](#)を参照してください。

でのレジリエンスについて AWS Audit Manager

AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョン およびアベイラビリティゾーンを中心に構築されています。は、低レイテンシー、高スループット、および高度に冗長なネットワークで接続された、物理的に分離および分離された複数のアベイラビリティゾーン AWS リージョンを提供します。

アベイラビリティゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェールオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、フォールトトレランス、および拡張性が優れています。

AWS リージョン およびアベイラビリティゾーンの詳細については、[AWS 「グローバルインフラストラクチャ」](#)を参照してください。

のインフラストラクチャセキュリティ AWS Audit Manager

マネージドサービスである AWS Audit Manager は、AWS グローバルネットワークセキュリティで保護されています。AWS セキュリティサービスと [ガインフラストラクチャ AWS](#) を保護する方法については、[AWS 「クラウドセキュリティ」](#)を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを使用して環境を AWS 設計するには、「Security Pillar AWS Well-Architected Framework」の「[Infrastructure Protection](#)」を参照してください。

AWS 公開された API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Audit Manager にアクセスします。クライアントは次をサポートする必要があります。

- Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 が必須で、TLS 1.3 をお勧めします。
- DHE (楕円ディフィー・ヘルマン鍵共有) や ECDHE (楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有) などの完全前方秘匿性 (PFS) による暗号スイート。これらのモードは Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートされています。

これらの API オペレーションは任意のネットワークロケーションから呼び出すことができますが、AWS Audit Manager はリソースベースのアクセスポリシーをサポートしています。これには、ソース IP アドレスに基づく制限を含めることができます。また、Audit Manager ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを制御することもできます。これにより、実質的に、ネットワーク内の特定の VPC からのみ、特定の Audit Manager リソースへの AWS ネットワークアクセスが分離されます。

AWS Audit Manager およびインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

VPC と の間にプライベート接続を確立するには、インターフェイス VPC エンドポイント AWS Audit Manager を作成します。インターフェイスエンドポイントは、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続なしで Audit Manager API にプライベートにアクセスできるようにするテクノロジーである [AWS PrivateLink](#) を利用しています。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレスがなくても Audit Manager API と通信できます。VPC と の間のトラフィック AWS Audit Manager は、AWS ネットワークを離れません。

各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ、または複数の [Elastic Network Interface](#) によって表されます。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[インターフェイス VPC エンドポイント \(AWS PrivateLink\)](#)」を参照してください。

AWS Audit Manager VPC エンドポイントに関する考慮事項

のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に AWS Audit Manager、Amazon VPC ユーザーガイドの[インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限](#)を確認してください。

AWS Audit Manager は、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

のインターフェイス VPC エンドポイントの作成 AWS Audit Manager

Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line Interface () を使用して、AWS Audit Manager サービスの VPC エンドポイントを作成できますAWS CLI。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の[インターフェイスエンドポイントの作成](#)を参照してください。

次のサービス名 AWS Audit Manager を使用して 用の VPC エンドポイントを作成します。

- `com.amazonaws.region.auditmanager`

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、 など、リージョンのデフォルトの DNS 名 AWS Audit Manager を使用して に API リクエストを行うことができますauditmanager.us-east-1.amazonaws.com。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[インターフェイスエンドポイントを介したサービスへのアクセス](#)」を参照してください。

の VPC エンドポイントポリシーの作成 AWS Audit Manager

VPC エンドポイントには、AWS Audit Managerへのアクセスを制御するエンドポイントポリシーをアタッチできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

- アクションを実行できるプリンシパル。
- 実行可能なアクション。
- アクションを実行できるリソース。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御する](#)」を参照してください。

例: AWS Audit Manager アクションの VPC エンドポイントポリシー

以下は、のエンドポイントポリシーの例です AWS Audit Manager。このポリシーは、エンドポイントにアタッチされると、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに対して、登録されている Audit Manager アクションへのアクセスを許可します。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetServicesInScope",
        "auditmanager:ListNotifications"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

でのログ記録とモニタリング AWS Audit Manager

モニタリングは、Audit Manager およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。には、Audit Manager をモニタリングし、問題が発生したときに報告し、必要に応じて自動アクションを実行するための以下のモニタリングツール AWS が用意されています。

- AWS CloudTrail は、AWS アカウント により、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWSを呼び出したユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できます。詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなイベントソースのデータに簡単に接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。EventBridge は、独自のアプリケーション、Software-as-a-Service (SaaS) アプリケーション、AWS サービスからリアルタイムデータのストリームを配信し、そのデータを Lambda などのターゲットにルーティングします。これにより、サービスで発生したイベントをモニタリングし、イベント駆動型アーキテクチャを構築できます。詳細については、「[Amazon EventBridge ユーザーガイド](#)」を参照してください。

Amazon EventBridge AWS Audit Manager によるモニタリング

Amazon EventBridge を使用すると、を自動化 AWS のサービスし、アプリケーションの可用性の問題やリソースの変更などのシステムイベントに自動的に対応できます。

EventBridge を使用して、Audit Manager イベントを検出し、それらに対応することができます。作成したルールに基づいて、ルールで指定した値とイベントが一致すると、EventBridge で 1 つ以上のターゲットアクションが呼び出されます。イベントのタイプに応じて、通知の送信、イベント情報の取得、是正措置の実施、またはその他の対策を行うことができます。

例えば、次の Audit Manager イベントがアカウントで発生するたびに検出できます。

- 監査所有者が評価を作成、更新、または削除します
- 監査所有者がレビューのためにコントロールセットを委任します
- 代理人はレビューを完了し、レビューされたコントロールセットを監査所有者に返送します
- 監査所有者が評価コントロールのステータスを更新します

自動的にトリガーできるオペレーションには、以下が含まれます。

- AWS Lambda 関数を使用して、Slack チャンネルに通知を渡します。
- チェックに関するデータを Amazon Kinesis Data Streams にプッシュして、包括的でリアルタイムのステータスマニタリングをサポートします。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックをお客様のメールアドレスに送信します。
- Amazon CloudWatch のアラームアクションで通知を受け取ります。

Note

Audit Manager は永続的にイベントを配信します。つまり、Audit Manager は EventBridge にイベントを少なくとも 1 回正常に配信しようとします。EventBridge サービスの中断によりイベントを配信できない場合、イベントは後で最大 24 時間 Audit Manager によって再試行されます。

Audit Manager の EventBridge 形式の例

次の JSON コードは、Audit Manager での評価作成イベントの例を示しています。このイベントのフィールドの詳細については、「[イベント構造リファレンス](#)」を参照してください。

```
{
  "version": "0",
  "id": "55c5a6f3-6183-3989-49ec-a3c998857644",
  "detail-type": "Assessment Created",
  "source": "aws.auditmanager",
  "account": "111122223333",
  "time": "2023-07-27T00:38:33Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources":
    [
      "arn:aws:auditmanager:us-west-2:111122223333:assessment/a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k112m3n4o5p6"
    ],
  "detail":
    {
      "eventID": "4e939b2f-9429-3141-beec-d640d83ef68e",
      "author": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/roleName/role-session-name",
      "assessmentTenantId": "111122223333",
      "assessmentName": "myAssessment",
      "eventTime": 1690418289068,
      "eventName": "CREATE",
      "eventType": "ASSESSMENT",
      "assessmentID": "a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k112m3n4o5p6"
    }
}
```

EventBridge ルールを作成するための前提条件

Audit Manager イベントのルールを作成する前に、次のことを行うことをお勧めします。

- EventBridge のイベント、ルール、ターゲットに精通しておいてください。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[Amazon EventBridge とは](#)」を参照してください。
- イベントルールで使用するターゲットを作成します。例えば、Amazon SNS トピックを作成して、コントロールセットのレビューが完了するたびにテキストメッセージまたは電子メールを受信することもできます。詳細については、「[EventBridge ターゲット](#)」を参照してください。

Audit ManagerのEventBridge ルールの作成

以下の手順に従って、Audit Managerによって出力されたイベントでトリガーする EventBridge ルールを作成します。イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。

Audit ManagerのEventBridge ルールを作成するには

1. Amazon EventBridge コンソール (<https://console.aws.amazon.com/events/>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。
3. [ルールを作成] を選択します。
4. [ルールの詳細を定義] ページで、ルールの名前と説明を入力します。
5. [Event bus] (イベントバス) と [Rule type] (ルールタイプ) のデフォルト値を維持して、[Next] (次へ) を選択します。
6. [イベントパターンを構築] ページの [イベントソース] で、[AWS イベント] または [EventBridge パートナーイベント] を選択します。
7. [作成方法] セクションで、[カスタムパターン (JSON エディタ)] を選択します。
8. [イベントパターン] で、イベントパターンをJSON で記述し、マッチングに使用するフィールドを指定します。

Audit Manager イベントと一致させるには、次の簡単なパターンを使用できます。

```
{
  "detail-type": ["Event"]
}
```

を以下のサポートされている値のいずれかに置き換えてください。

- a. Assessment Createdと入力すると、評価が作成されたときに通知が届きます。
- b. Assessment Updatedと入力すると、評価が更新されたときに通知が届きます。
- c. Assessment Deletedと入力すると、評価が削除されたときに通知が届きます。
- d. Assessment ControlSet Delegation Createdと入力すると、コントロールセットのレビューを委任されたときに通知が届きます。
- e. Assessment ControlSet Reviewedと入力すると、評価コントロールセットがレビューされたときに通知が届きます。
- f. Assessment Control Reviewedと入力すると、評価コントロールがレビューされたときに通知が届きます。

 Tip

必要に応じてイベントパターンにフィールドを追加してください。使用可能なフィールドの詳細については、「[Amazon EventBridge イベントパターン](#)」を参照してください。

- 9. [次へ] を選択します。
- 10. [ターゲットを選択] ページで、このルール用に作成したターゲットタイプを選択してから、そのタイプに必要な追加のオプションを設定します。例えば、Amazon SNS を選択した場合、メールまたは SMS で通知されるように SNS トピックが正しく設定されていることを確認してください。

 Tip

表示されるフィールドは、選択したサービスによって異なります。利用できるターゲットの詳細については、「[EventBridge コンソールで使用可能なターゲット](#)」を参照してください。

- 11. 多くのターゲットタイプでは、EventBridge はターゲットにイベントを送信するためのアクセス許可が必要です。これらの場合、EventBridge は、ルールの実行に必要な IAM ロールを作成できます。
 - a. 自動的に IAM ロールを作成するには、[Create a new role for this specific resource (この特定のリソースに対して新しいロールを作成する)] を選択します。

- b. 以前に作成した IAM ロールを使用するには、[Use existing role (既存のロールの使用)] を選択します。
12. (オプション) 別のターゲットを追加] を選択して、このルールに別のターゲットを追加します。
13. [次へ] を選択します。
14. (オプション) [Configure tags] (タグの設定) ページで、いずれかのタグを追加し、[Next] (次へ) を選択します。
15. [Review and create] (確認および作成) ページで、ルールの設定を確認し、イベントモニタリング要件を満たしていることを確認してください。
16. [ルールを作成] を選択します。これでルールはAudit Managerイベントをモニタリングし、指定したターゲットに送信するようになります。

CloudTrail を使用した AWS Audit Manager API コールのログ記録

Audit Manager は、Audit Manager のユーザー、ロール、または によって実行されたアクションを記録するサービスである CloudTrail と統合 AWS のサービス されています。CloudTrail は、Audit Manager のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、Audit Manager コンソールからの呼び出しと、Audit Manager API 操作へのコード呼び出しが含まれます。

追跡を作成すると、Audit Managerのイベントを含むCloudTrailイベントのAmazon S3バケットへの継続的な配信が有効になります。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを表示できます。

CloudTrail が収集した情報を使用して、Audit Managerに対して行われたリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト作成者、リクエストの作成日時、およびその他の詳細情報を確認できます。

CloudTrail の詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。

CloudTrailのAudit Manager 情報

CloudTrail は、アカウントの作成 AWS アカウント 時に 有効になります。Audit Managerでアクティビティが発生すると、そのアクティビティは [イベント履歴] 内の他の AWS のサービス イベントと共に CloudTrail イベントに記録されます。

で最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます AWS アカウント。詳細については、[CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示](#)を参照してください。

Audit Manager のイベントなど AWS アカウント、 のイベントの継続的な記録については、証跡を作成します。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡は、AWS パーティション内のすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。

さらに、CloudTrail ログで収集されたイベントデータをさらに分析して処理 AWS のサービス するように他の を設定できます。詳細については、次を参照してください:

- [証跡の作成のための概要](#)
- [CloudTrail がサポートするサービスと統合](#)
- [CloudTrail 用 Amazon SNS 通知の構成](#)
- [複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る](#) および [複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る](#)

Audit Managerのすべての アクションは CloudTrail によってログに記録され、[AWS Audit Manager API リファレンス](#) に文書化されます。例えば、CreateControl、DeleteControl、および UpdateAssessmentFramework API 操作への呼び出しによって、CloudTrail ログファイル内にエントリが生成されます。

すべてのイベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかに関する情報が含まれています。アイデンティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます。

- リクエストが、ルートユーザーの認証情報で行われたかどうか。
- リクエストがロールまたはフェデレーションユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用して行われたかどうか。
- リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「[CloudTrail userIdentity 要素](#)」を参照してください。

Audit Managerのログ・ ファイルエントリーを理解する

「トレイル」は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できます。CloudTrail のログファイルは、単一か複数のログエントリを含みます。イベントは、任意の出典からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストパラメータなどに関する情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、[CreateAssessment](#) アクションを示す CloudTrail ログエントリです。

```
{
  eventVersion:"1.05",
  userIdentity:{
    type:"IAMUser",
    principalId:"principalId",
    arn:"arn:aws:iam::accountId:user/userName",
    accountId:"111122223333",
    accessKeyId:"accessKeyId",
    userName:"userName",
    sessionContext:{
      sessionIssuer:{
      },
      webIdFederationData:{
      },
      attributes:{
        mfaAuthenticated:"false",
        creationDate:"2020-11-19T07:32:06Z"
      }
    }
  },
  eventTime:"2020-11-19T07:32:36Z",
  eventSource:"auditmanager.amazonaws.com",
  eventName:"CreateAssessment",
  awsRegion:"us-west-2",
  sourceIPAddress:"sourceIPAddress",
  userAgent:"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  requestParameters:{
    frameworkId:"frameworkId",
    assessmentReportsDestination:{
      destination:"****",
      destinationType:"S3"
    },
    clientToken:"****",
    scope:{
      awsServices:[
        {
          serviceName:"license-manager"
        }
      ],
      awsAccounts:"****"
    }
  },
```



```
    roles:"****",
    name:"****",
    description:"****",
    tags:"****"
  },
  responseElements:{
    assessment:"****"
  },
  requestID:"0d950f8c-5211-40db-8c37-2ed38ffcc894",
  eventID:"a782029a-959e-4549-81df-9f6596775cb0",
  readOnly:false,
  eventType:"AwsApiCall",
  recipientAccountId:"recipientAccountId"
}
```

での設定と脆弱性の分析について AWS Audit Manager

設定と IT コントロールは、AWS お客様と当社のお客様との間の責任共有です。詳細については、AWS [「責任共有モデル」](#)を参照してください。

無効化 AWS Audit Manager

サービスを使用しない場合は、Audit Manager を無効にできます。Audit Manager を無効にすると、データをすべて削除するオプションもあります。

デフォルトでは、Audit Manager を無効にしてもデータは削除されません。証拠データは作成時から 2 年間保持されます。その他の Audit Manager リソース (評価、カスタムコントロール、カスタムフレームワークを含む)は無期限に保持され、将来、Audit Manager を再有効化する場合に使用できるようになります。データ保持の詳細については、本ガイドの「[データ保護](#)」を参照してください。

データの削除を選択すると、Audit Manager は、作成したすべての Audit Manager リソース (評価、カスタムコントロール、カスタムフレームワークを含む)とともにすべての証拠データを削除します。すべてのデータは、Audit Manager を無効にしてから 7 日以内に削除されます。

トピック

- [手順](#)
- [次のステップ](#)
- [その他のリソース](#)

手順

Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Audit Manager API を使用して Audit Manager を無効にすることができます。

Warning

- Audit Manager を無効にすると、アクセスが取り消され、サービスは既存の評価の証拠を収集しなくなります。Audit Manager を再度有効にしない限り、サービス内のどこにもアクセスできません。
- すべてのデータの削除は永続的なアクションです。将来、Audit Manager を再有効化すると決定しても、データは復元できません。

Audit Manager console

Audit Manager コンソールで Audit Manager を無効化するには

1. [全般] 設定タブから、[AWS Audit Managerの無効化] セクションに移動します。
2. [無効化] を選択します。
3. ポップアップウィンドウで、現在のデータ保持設定を確認します。
 - a. 現在の選択を続行するには、[Audit Manager の無効化] を選択します。
 - b. 現在の選択を変更するには、次のステップを実行します。
 - i. [キャンセル] を選択し、設定ページに戻ります。
 - ii. デフォルトのデータ保持設定を使用するには、[すべてのデータを削除] をオフにします。この選択では、証拠データは作成時から 2 年間保持され、他の Audit Manager リソースは無期限に保持されます。
 - iii. データを削除するには、[すべてのデータを削除] をオンにします。
 - iv. [無効化] を選択してから、[Audit Manager の無効化] を選択し、選択を確認します。

AWS CLI

開始する前に

Audit Manager を無効にする前に、[update-settings](#) コマンドを実行して、優先するデータ保持ポリシーを設定できます。Audit Manager はデフォルトでデータを保持します。データの削除をリクエストする場合は、`deleteResources` の値を `ALL` に設定して `--deregistration-policy` パラメータを使用します。

```
aws auditmanager update-settings --deregistration-policy deleteResources=ALL
```

で Audit Manager を無効にするには AWS CLI

Audit Manager を無効にする準備ができた場合、[deregister-account](#) コマンドを実行します。

```
aws auditmanager deregister-account
```

Audit Manager API

開始する前に

Audit Manager を無効にする前に、[UpdateSettings](#) API オペレーションを使用して、優先するデータ保持ポリシーを設定できます。Audit Manager はデフォルトでデータを保持します。データを削除する場合は、[DeregistrationPolicy](#) 属性を使用してデータの削除をリクエストできます。

API を使用して Audit Manager を無効化するには

Audit Manager を無効にする準備ができた場合、[DeRegisterAccount](#) 操作を呼び出します。

詳細については、前述のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。これには、言語固有の AWS SDKs のいずれかでこれらのオペレーションとパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

次のステップ

Audit Manager を無効にした後で再度有効にする必要がある場合は、以下の手順に従ってサービスを起動して実行します。

Audit Manager を無効にした後、再度有効化するには

Audit Manager サービスのホームページに移動して、手順に従って Audit Manager を新しいユーザーとして設定します。詳細については、「[推奨設定 AWS Audit Manager を使用した のセットアップ](#)」を参照してください。

Tip

- Audit Manager を無効にしたときにデータの削除を選択した場合は、データが削除されるまで待ってからサービスを再度有効化する必要があります。データ量に応じて、最大 7 日かかります。ただし、その前に Audit Manager を再有効化してください。多くの場合、データは最短 1 時間で削除されます。
- Audit Manager を無効にしたときにデータを削除しないと選択した場合、既存の評価は休止状態になり、結果として証拠の収集が停止します。既存のアセスメントの証拠の収集を再開するには、[評価を編集](#)し、変更を加えずに保存を選択します。

その他のリソース

- Audit Manager でのデータ保持の詳細については、本ガイドの「[データ保護](#)」を参照してください。

AWS Audit Manager ユーザーガイドのドキュメント履歴

次の表に、2020 年 12 月 8 日以降の AWS Audit Manager ユーザーガイドの各リリースにおける重要な変更点を示します。

変更	説明	日付
AWS Audit Manager は新規顧客に公開されなくなりました。	AWS Audit Manager は新規顧客に公開されなくなりました。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「 AWS Audit Manager 可用性の変更 」を参照してください。	2026 年 4 月 30 日
AWS Audit Manager は、2026 年 4 月 30 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。	AWS Audit Manager は、2026 年 4 月 30 日以降、新規のお客様に公開されなくなります。Audit Manager を使用する場合は、その日付より前にサインアップします。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「 AWS Audit Manager 可用性の変更 」を参照してください。	2026 年 3 月 31 日
サポートされている 5 つのフレームワークの更新	次のフレームワークが更新されました。 • CCCS ミディアムクラウドコントロール • ISO/IEC 27001:2013 附属書 A • PCI DSS V3.2.1	2025 年 7 月 17 日

- [PCI DSS V4.0](#)
- [SSAE-18 SOC 2](#)

[サポートされている 5 つのフレームワークの更新](#)

次のフレームワークが更新されました。

2025 年 6 月 19 日

- [アマゾン ウェブ サービス \(AWS\) Well Architected Framework \(WAF\) v10](#)
- [FedRAMP セキュリティベースラインコントロール r4](#)
- [NIST SP 800-171 Rev 2](#)
- [NIST-CSF-v1.1](#)
- [NIST-SP-800-53-r5](#)

[サポートされている 3 つのフレームワークの更新](#)

次のフレームワークが更新されました。

2025 年 6 月 4 日

- [ACSC Essential Eight](#)
- [ACSC ISM](#)
- [CIS Critical Security Controls バージョン 8.0、IG1](#)

[サポートされているフレームワークの更新: CIS Controls v7.1、IG1](#)

CIS Controls v7.1、IG1 フレームワークが更新されました。詳細については、「[CIS Controls v7.1, IG1](#)」を参照してください。

2025 年 5 月 14 日

[s3_ListBuckets ポリシーを更新しました](#)

AWS Audit Manager は、s3_ListBuckets ポリシーと のドキュメントをポリシーと一致するs3_GetBucketEncryption ように更新しました。詳細については、[「カスタムコントロールデータソースでサポートされている API コール」](#)を参照してください。

2025 年 3 月 24 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) を更新しました。詳細については、「[AWS Audit Managerに関するAWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

2024 年 9 月 24 日

[サポートされている新しいフレームワーク: AWS 生成 AI のベストプラクティス v2](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳しくは、「[AWS generative AI best practices framework v2](#)」を参照してください。

2024 年 6 月 11 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) を更新しました。詳細については、「[AWS Audit Managerに関するAWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

2024 年 6 月 10 日

[一般的なコントロールを使用したエンタープライズコントロールに対する評価の実行方法の簡素化](#)

カスタムコントロールを作成する際に、一般的なコントロールを証拠ソースとして使用できるようになりました。各共通コントロールは、関連する AWS データソースのマネージドグループにマッピングされます。これらの事前定義されたグループ化により、特定のコントロールに対して評価する必要がある AWS リソースを特定する必要がなくなり、証拠収集が効率化されます。一般的なコントロールの検索および証拠ソースとしての使用方法については、「[Control library](#)」を参照してください。

2024 年 6 月 6 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) を更新しました。詳細については、「[AWS Audit Managerに関するAWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

2024 年 5 月 17 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) ポリシーを更新しました。詳細については、「[AWS Audit Managerに関するAWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

2024 年 5 月 15 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) を更新しました。詳細については、「[AWS Audit Managerに関するAWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

2024 年 5 月 15 日

[追加の AWS API コールのサポート](#)

Audit Manager でカスタムコントロールのデータソースとして追加の AWS API コールを使用できるようになりました。詳細については、「[カスタム コントロール データソースでサポートされる API コール](#)」を参照してください。

2024 年 5 月 15 日

[新たにサポートされるフレームワーク: PCI DSS V4.0](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、「[PCI DSS V4.0](#)」を参照してください。

2023 年 12 月 19 日

[追加の AWS API コールのサポート](#)

Audit Manager でカスタムコントロールのデータソースとして追加の AWS API コールを使用できるようになりました。詳細については、「[カスタム コントロール データソースでサポートされる API コール](#)」を参照してください。

2023 年 12 月 7 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) を更新しました。詳細については、「[AWS Audit Managerに関するAWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

2023 年 12 月 6 日

[AWS Security Hub CSPM 統合 コントロールの検出結果のサ ポート](#)

Audit Manager が で統合コントロールをサポートするようになりました AWS Security Hub CSPM。詳細については、「[AWS Security Hub CSPM でサポートされているコントロール AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

2023 年 11 月 16 日

[メトリックストリームとの統 合](#)

Audit Manager から MetricStream に証拠を取り込むことができるようになりました。詳細については、「[サードパーティーの GRC 製品との統合](#)」を参照してください。

2023 年 11 月 14 日

[サポートされている新しいフ レームワーク: AWS 生成 AI の ベストプラクティス](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳しくは、「[AWS generative AI best practices framework v1](#)」を参照してください。

2023 年 11 月 8 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) を更新しました。詳細については、「[AWS Audit Managerに関するAWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

2023 年 11 月 6 日

[Amazon EventBridge との統合](#)

で発生したイベントをモニタリング AWS Audit Manager し、イベント駆動型アーキテクチャの一部としてこれらのイベントを使用できるようになりました。詳細については「[Amazon EventBridge を使用した AWS Audit Manager モニタリング](#)」を参照してください。

2023 年 8 月 18 日

[リスクアセスメントと新しい手動証拠オプションの Support](#)

カスタムコントロール作成 ワークフローを使用してリスクアセスメントをサポートできるようになりました。統制はリスクアセスメントの質問を表すことができ、ファイルをアップロードするか、手作業による証拠としてテキストを入力することで回答を提供できるようになりました。詳細については、「[カスタムコントロールの作成](#)」と「[手動証拠の追加](#)」を参照してください。

2023 年 6 月 12 日

[CSV エクスポートの Support](#)

証拠ファインダーの検索結果を CSV 形式でエクスポートできるようになりました。詳細については、[「検索結果のエクスポート」](#)を参照してください。

2023 年 6 月 9 日

[新たにサポートされるフレームワーク: オーストラリアサイバーセキュリティセンター \(ACSC\) 情報セキュリティマニュアル](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、[オーストラリアサイバーセキュリティセンター \(ACSC\) の情報セキュリティマニュアル](#)を参照してください。

2023 年 3 月 24 日

[改善された評価レポート](#)

監査マネージャー評価レポートの形式と内容を改善しました。評価レポートを操作して理解する方法の詳細については、[「評価レポート」](#)を参照してください。

2023 年 3 月 23 日

[ページ分割された API コールの Support](#)

AWS Audit Manager は、証拠収集のデータソースとしてページ分割された API コールをサポートするようになりました。詳細については、[「ページ分割された API コール」](#)を参照してください。

2023 年 3 月 8 日

[サポート対象の新しいフレームワーク: HIPAA 最終オムニバスセキュリティルール 2013](#)

新しい構築済みフレームワークが、利用可能になりました。AWS Audit Manager。詳細については、[HIPAA 最終オムニバスセキュリティルール 2013](#)を参照してください。差別化を図るため、以前から存在していた HIPAA フレームワーク (フレームワークライブラリでは HIPAA という名前でした) は、現在 [HIPAA セキュリティルール 2003](#) という名前になっています。

2023 年 3 月 8 日

[追加の AWS API コールのサポート](#)

Audit Manager のカスタムコントロールのデータソースとして、追加の 9 つの AWS API コールを使用できるようになりました。詳細については、[「カスタム コントロール データ ソースでサポートされる API コール」](#)を参照してください。

2023 年 3 月 3 日

[IAM のベスト プラクティスに合わせてガイドを更新しました](#)

IAM ベストプラクティスに沿ってガイドを更新しました。詳細については、[「IAM のセキュリティのベストプラクティス」](#)を参照してください。

2023 年 1 月 6 日

[データ保持期間を変更する](#)

Audit Manager を無効にするときに、すべてのデータを削除するかどうかを指定できるようになりました。詳細については、[「Audit Manager データの削除」](#)と [「AWS Audit Managerの無効化」](#)を参照してください。

2023 年 1 月 6 日

[証拠ファインダーの Support](#)

証拠ファインダーを使用して、証拠データに対して検索クエリを実行できるようになりました。詳細については、[「証拠ファインダー」](#)を参照してください。

2022 年 11 月 18 日

[新たにサポートされるフレームワーク: オーストラリアサイバーセキュリティセンター \(ACSC\) エッセンシャルエイト](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、[「オーストラリアのサイバーセキュリティセンター \(ACSC\) の Essential Eight」](#)を参照してください。

2022 年 8 月 24 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) を更新しました。詳細については、[「AWS Audit Managerに関するAWS マネージドポリシー」](#)を参照してください。

2022 年 7 月 7 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) を更新しました。詳細については、「[AWS Audit Managerに関するAWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

2022 年 5 月 20 日

[新たにサポートされたフレームワーク:カナダサイバーセキュリティセンター中規模クラウド制御プロファイルに関する情報](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、「[カナダサイバーセキュリティセンター中規模クラウド制御プロファイルに関する情報](#)」を参照してください。

2022 年 5 月 6 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) ポリシーを更新しました。詳細については、「[AWS Audit Managerに関するAWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

2022 年 4 月 29 日

[追加の AWS Config マネージドルールをサポート](#)

Audit Manager のカスタムコントロールのデータソースとして、追加の 91 AWS Config マネージドルールを使用できるようになりました。詳細については、「[で AWS Config マネージドルール AWS Audit Managerを使用する](#)」を参照してください。

2022 年 4 月 27 日

[AWS Config カスタムルールのサポート](#)

Audit Manager で AWS Config カスタムルールをカスタムコントロールのデータソースとして使用できるようになりました。詳細については、「[での AWS Config カスタムルール AWS Audit Manager の使用](#)」を参照してください。

2022 年 4 月 27 日

[新たにサポートされるフレームワーク: ISO/IEC 27001:2013 附属書 A](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。 [詳細については、ISO/IEC 27001:2013 附属書 A](#) を参照してください。

2022 年 4 月 7 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWS Audit Manager は [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) を更新しました。詳細については、「[AWS Audit Manager に関する AWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

2022 年 3 月 16 日

[新しいサポート対象フレームワーク: CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4](#)

2 つの新しい構築済みフレームワークが、利用可能になりました AWS Audit Manager。CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4、レベル 1、CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4、レベル 1 および 2。詳細については、[「CIS Benchmark for CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.4.0」](#)を参照してください。

2022 年 3 月 2 日

[新たにサポートされたフレームワーク: CIS コントロール v8 IG1](#)

新しい構築済みフレームワークが、利用可能になりました AWS Audit Manager。コントロールの詳細については、[「CIS Controls v8 IG1」](#)を参照してください。

2022 年 3 月 2 日

[AWS Audit Manager ダッシュボード](#)

Audit Manager ダッシュボードを使用して、アクティブな評価をモニタリングし、準拠していない証拠を迅速に特定できるようになりました。詳細については、[「Audit Manager のダッシュボードの使用」](#)を参照してください。

2021 年 11 月 18 日

[カスタムフレームワークの共有](#)

カスタム Audit Manager フレームワークを別の と共有したり AWS アカウント、独自のアカウント AWS リージョンで別の にレプリケートしたりできます。詳細については、[「カスタムフレームワークの共有」](#)を参照してください。

2021 年 10 月 22 日

[AWS Audit Manager コントロールの新しい例](#)

コントロールの例を確認し、Audit Manager が AWS 環境を要件に合わせる方法について説明します。詳細については、[AWS Audit Manager 「コントロールの例」](#)を参照してください。

2021 年 9 月 21 日

[新たにサポートされたフレームワーク: グラムリーチブライリー法 \(GLBA、Gramm-Leach-Bliley Act\)](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、[「グラムリーチブライリー法 \(GLBA、Gramm-Leach-Bliley Act\)」](#)を参照してください。

2021 年 9 月 2 日

[新しいトラブルシューティングの章](#)

トラブルシューティングに関する新しい章を公開しました。詳細については、「[でのトラブルシューティング AWS Audit Manager](#)」を参照してください。

2021 年 8 月 23 日

[新しい委任の章とチュートリアル](#)

委任ドキュメントを新しい章に拡張しました。詳細については、[「の委任 AWS Audit Manager」](#)を参照してください。また、コントロールセットを初めてレビューする代理人を対象とした新しいチュートリアルを追加しました AWS Audit Manager。詳細については、[「受任者向けのチュートリアル: コントロールセットのレビュー」](#)を参照してください。

2021 年 6 月 25 日

[新たにサポートされたフレームワーク: NIST SP 800-171 Rev. 2](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、[「NIST SP 800-171 Rev. 2」](#)を参照してください。

2021 年 6 月 17 日

[改善された評価レポート](#)

AWS Audit Manager 評価レポートの形式と内容が改善されました。新しい評価レポートをナビゲートして理解する方法の詳細については、[「評価レポート」](#)を参照してください。

2021 年 6 月 8 日

[新しい AWS 管理ポリシーページ](#)

AWS Audit Manager は、管理ポリシーの変更の追跡を開始しました。詳細については、[「AWS Audit Managerの AWS マネージドポリシー」](#)を参照してください。

2021 年 5 月 6 日

[新たにサポートされたフレームワーク: NIST Cybersecurity Framework version 1.1](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、[「NIST Cybersecurity Framework バージョン 1.1」](#) を参照してください。

2021 年 5 月 5 日

[サポートされている新しいフレームワーク: AWS Well-Architected](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、[「AWS Well-Architected」](#) を参照してください。

2021 年 5 月 5 日

[サポートされている新しいフレームワーク: AWS 基盤セキュリティのベストプラクティス](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、[「AWS Foundational Security Best Practices」](#) を参照してください。

2021 年 5 月 5 日

[新たにサポートされたフレームワーク: GxP EU Annex 11](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、[「GxP EU Annex 11」](#) を参照してください。

2021 年 4 月 28 日

[新たにサポートされたフレームワーク: NIST 800-53 \(Rev. 5\) Low-Moderate-High](#)

新しい構築済みフレームワークが で利用可能になりました AWS Audit Manager。詳細については、[「NIST 800-53 \(Rev. 5\) Low-Moderate-High」](#) を参照してください。

2021 年 3 月 25 日

[サポートされている新しいフレームワーク: CIS Benchmark for CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.3](#)

2 つの新しい構築済みフレームワークが、利用可能になりました AWS Audit Manager。CIS Benchmark for CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.3.0、レベル 1、CIS Benchmark for CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.3.0、レベル 1 および 2 です。詳細については、[「CIS Benchmark for CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.3.0」](#)を参照してください。

2021 年 3 月 22 日

[初回リリース](#)

AWS Audit Manager ユーザーガイドと API リファレンスの初回リリース。

2020 年 12 月 8 日