



ユーザーガイド

# Amazon Detective



# Amazon Detective: ユーザーガイド

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

# Table of Contents

Detective とは .....	1
Amazon Detective の機能 .....	1
Amazon Detective へのアクセス .....	3
Amazon Detective の料金 .....	4
Detective の仕組み .....	5
どのようなユーザーが Detective を使用しますか? .....	6
関連サービス .....	6
概念と用語 .....	8
入門 .....	13
設定 .....	13
にサインアップする AWS アカウント .....	13
管理アクセスを持つユーザーを作成する .....	14
前提条件 .....	15
必要な Detective アクセス許可の付与 .....	16
サポートされている AWS Command Line Interface バージョン .....	16
レコメンデーション .....	16
GuardDuty および AWS Security Hubとの推奨アラインメント .....	16
GuardDuty CloudWatch の通知頻度に対する推奨される更新 .....	17
Detective の有効化 .....	17
Detective がデータを取り込んでいることを確認する .....	19
動作グラフのデータ .....	21
Detective が動作グラフに入力する方法 .....	21
Detective によるソースデータの処理方法 .....	22
Detective の抽出 .....	22
Detective の分析 .....	23
新しい動作グラフのトレーニング期間 .....	23
動作グラフのデータ構造の概要 .....	24
動作グラフのデータ構造内の要素のタイプ .....	24
動作グラフのデータ構造内のエンティティのタイプ .....	24
動作グラフで使用されるソースデータ .....	30
Detective のコアデータソースのタイプ .....	31
Detective のオプションデータソースのタイプ .....	32
Amazon EKS 監査ログ .....	33
AWS セキュリティ検出結果 .....	34

Detective がソースデータを取り込み、保存する方法 .....	35
Detective が動作グラフのデータ量のクォータを適用する方法 .....	35
[要約] ダッシュボード .....	37
調査 .....	37
新たに観察された位置情報 .....	38
過去 7 日間にアクティブだった検出結果グループ .....	38
API コールボリュームが最も多いロールとユーザー .....	39
EC2 トラフィックボリュームが最も多いインスタンス .....	39
最も多くの Kubernetes ポッドが作成されたコンテナクラスター .....	40
近似値の通知 .....	40
Detective を調査に使用する方法 .....	42
調査の各フェーズ .....	42
Detective Investigation の開始点 .....	43
によって検出された結果 GuardDuty .....	43
AWS Security Hub によって集約されたセキュリティ検出結果 .....	43
Detective ソースデータから抽出されたエンティティ .....	44
Detective Investigation フロー .....	44
探偵調査 .....	45
Detective Investigation の実行 .....	46
Detective Investigations レポートの確認 .....	49
Detective Investigations レポートについて .....	50
Detective Investigations レポートの概要 .....	51
Detective Investigations レポートのダウンロード .....	52
Detective Investigations レポートのアーカイブ .....	52
調査結果を分析する .....	54
検出結果の概要 .....	54
検出結果の概要に使用されるスコープ時間 .....	55
検出結果の詳細 .....	55
関連エンティティ .....	55
「ページが見つかりません」のトラブルシューティング .....	55
検出結果グループ .....	56
[検出結果グループ] ページを理解する .....	57
検出結果グループ内の重要度 [情報] の検出結果 .....	59
検出結果グループプロファイル .....	60
検出結果グループの視覚化 .....	62
検出結果グループの概要 .....	65

検出結果グループの概要の確認 .....	65
検出結果グループの概要を無効にする .....	67
検出結果グループの概要を有効にする .....	67
サポートされるリージョン .....	67
GuardDuty 結果のアーカイブ .....	68
エンティティの分析 .....	69
エンティティプロファイルの使用 .....	69
エンティティプロファイルのスコープ時間 .....	70
エンティティの識別子とタイプ .....	70
関係する検出結果 .....	70
このエンティティに関係する検出結果グループ .....	70
エンティティの詳細と分析結果を含むプロファイルパネル .....	71
エンティティプロファイルでのナビゲーション .....	71
プロファイルパネル .....	72
プロファイルパネルの情報の種類 .....	72
プロファイルパネルのビジュアライゼーションのタイプ .....	76
プロファイルパネルの詳細設定 .....	81
エンティティプロファイルに移動する .....	82
別のコンソールからのピボット .....	83
URL を使用した移動 .....	85
Splunk に対する検出結果の Detective URL の追加 .....	89
別のコンソールへのピボット .....	89
別のエンティティプロファイルへのピボット .....	89
アクティビティの詳細の確認 .....	90
全体的なAPI通話量 .....	91
ジオロケーション .....	98
全体的なVPCフローボリューム .....	101
全体的な Kubernetes APIコールボリューム .....	106
スコープ時間の管理 .....	111
特定の開始日時と終了日時の設定 .....	111
時間範囲の長さを編集する .....	112
スコープ時間の検出結果の時間枠としての設定 .....	112
概要ページでの時間範囲の設定 .....	113
エンティティの検出結果の表示 .....	113
大量のエンティティ .....	114
大量のエンティティとは .....	114

プロファイルにおける大量のエンティティ通知の表示 .....	115
現在のスコープ時間についての大量エンティティのリストの表示 .....	115
検出結果またはエンティティの検索 .....	117
検索の完了 .....	117
検索結果の使用 .....	119
検索のトラブルシューティング .....	119
アカウントの管理 .....	121
制約と推奨事項 .....	122
メンバーアカウントの最大数 .....	122
アカウントとリージョン .....	122
管理者アカウントの Security Hub および との整合性 GuardDuty .....	122
必要なアクセス許可を管理者アカウントに付与する .....	123
組織のアップデートを Detective に反映する .....	123
Organizations を使用して動作グラフアカウントを管理する .....	123
組織の Detective 管理者アカウントを指定する .....	124
組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にする .....	124
Detective 管理者アカウントの指定 .....	125
Detective 管理者の指定 .....	127
Detective 管理者アカウントの削除 .....	130
アカウントで使用可能なアクション .....	132
アカウントのリストの表示 .....	134
アカウントのリスト表示 (コンソール) .....	135
メンバーアカウントの一覧表示 (Detective API、 AWS CLI ) .....	136
組織メンバーアカウントの管理 .....	137
新しい組織アカウントの有効化 .....	138
組織アカウントを Detective メンバーアカウントとして有効にする .....	140
組織アカウントの関連付けを解除する .....	142
招待されたメンバーアカウントの管理 .....	143
個々のアカウントを動作グラフに招待する .....	145
メンバーアカウントのリストを動作グラフに招待する .....	147
ステータスが [有効になっていません] であるメンバーアカウントの有効化 .....	149
メンバーアカウントの削除 .....	150
メンバーアカウント: 招待とメンバーシップの管理 .....	152
IAM メンバーアカウントの ポリシー .....	152
動作グラフの招待の表示 .....	153
動作グラフの招待への応答 .....	155

動作グラフからのアカウントの削除 .....	157
アカウントアクションの影響 .....	158
Detective が無効化される .....	158
動作グラフからメンバーアカウントが削除される .....	158
組織からメンバーアカウントが削除される .....	158
AWS アカウントが停止されました .....	159
AWS アカウントは閉鎖されました .....	159
Amazon Detective Python スクリプト .....	160
enableDetective.py スクリプトの概要 .....	160
disableDetective.py スクリプトの概要 .....	161
スクリプトに必要な許可 .....	161
Python スクリプトの実行環境の設定 .....	162
追加または削除するメンバーアカウントの .csv リストの作成 .....	165
enableDetective.py の実行 .....	165
disableDetective.py の実行 .....	166
Detective と Security Lake の統合 .....	168
統合の有効化 .....	168
[開始する前に] .....	170
ステップ 1: Detective で Security Lake サブスクライバーを作成する .....	170
ステップ 2: 必要な IAM アクセス許可を追加する .....	171
ステップ 3: リソース共有 ARN 招待を受け入れる .....	174
Detective 統合設定の変更 .....	181
サポートされている AWS リージョン .....	182
Detective での未処理のログのクエリ .....	183
AWS ロールの raw ログのクエリ .....	187
Amazon EKS クラスターの raw ログのクエリ .....	187
Amazon EC2 インスタンスの raw ログのクエリ .....	188
統合の無効化 .....	188
CloudFormation スタックの削除 .....	189
コストの予測とモニタリング .....	191
動作グラフの無料トライアル期間について .....	191
オプションのデータソースの無料トライアル .....	192
管理者アカウントの使用量とコスト .....	193
各アカウントについて取り込まれるデータの量 .....	193
動作グラフの予測コスト .....	194
動作グラフの予測コスト .....	194

ソースパッケージ別に取り込まれたデータ量 .....	194
メンバーアカウントの使用量の追跡 .....	195
各動作グラフの取り込み量 .....	195
動作グラフ全体の予測コスト .....	196
Detective による予測コストの計算方法 .....	196
セキュリティ .....	198
データ保護 .....	199
キー管理 .....	200
Identity and Access Management .....	200
対象者 .....	201
アイデンティティを使用した認証 .....	201
ポリシーを使用したアクセスの管理 .....	204
Amazon Detective と IAM の連携方法 .....	207
アイデンティティベースのポリシーの例 .....	214
AWS 管理ポリシー .....	220
サービスリンクロールの使用 .....	230
ID とアクセスのトラブルシューティング .....	233
コンプライアンス検証 .....	235
耐障害性 .....	235
インフラストラクチャセキュリティ .....	236
セキュリティに関するベストプラクティス .....	236
Detective 管理者アカウントのベストプラクティス .....	237
メンバーアカウントのベストプラクティス .....	237
API 通話のログ記録 .....	238
の Detective 情報 CloudTrail .....	238
Detective のログファイルエントリの理解 .....	239
リージョンとクォータ .....	241
Detective のリージョンとエンドポイント .....	241
Detective のクォータ .....	241
Internet Explorer 11 はサポートされていません .....	242
タグの管理 .....	243
動作グラフのタグの表示 .....	243
動作グラフへのタグの追加 .....	244
動作グラフからのタグの削除 .....	245
Amazon Detective の無効化 .....	246
Detective の無効化 (コンソール) .....	246

---

デイDetective を無効にする (Detective API、 ) AWS CLI .....	246
リージョン間でのデイDetective の無効化 (Python スクリプトオン) GitHub .....	247
ドキュメント履歴 .....	248
.....	cclxxv

# Amazon Detective とは

Amazon Detective を使用すると、セキュリティに関する検出結果や疑わしいアクティビティの根本原因を分析、調査、および迅速に特定できます。Detective は、AWS リソースからログデータを自動的に収集します。その後、機械学習、統計分析、グラフ理論を使用して、セキュリティ調査をより迅速かつ効率的に行うのに役立つビジュアライゼーションを生成します。Detective の事前に作成されたデータの集計、要約、およびコンテキストは、考えられるセキュリティ問題の性質と範囲を迅速に分析および特定するのに役立ちます。

Detective を使用すると、最長 1 年間の履歴イベントデータにアクセスできるようになりました。このデータは、選択した時間枠でのアクティビティのタイプと量の変化を示す一連のビジュアライゼーションによって表示されます。Detective は、これらの変更を GuardDuty 結果にリンクします。Detective のソースデータの詳細については、「[the section called “動作グラフで使用されるソースデータ”](#)」を参照してください。

Amazon Detective では、データを自動的に集約し、ビジュアルツールを提供することで、セキュリティ調査をより迅速かつ効率的に実行できます。潜在的な問題をすばやく分析し、セキュリティ上の脅威の範囲を特定できます。

## トピック

- [Amazon Detective の機能](#)
- [Amazon Detective へのアクセス](#)
- [Amazon Detective の料金](#)
- [Detective の仕組み](#)
- [どのようなユーザーが Detective を使用しますか？](#)
- [関連サービス](#)

## Amazon Detective の機能

Amazon Detective が AWS 環境内の疑わしいアクティビティを調査し、リソースを分析してセキュリティ問題の根本原因を特定するのに役立つ主な方法をいくつか紹介します。

### 検出結果グループ

[検出結果グループ](#)を使用すると、潜在的なセキュリティイベントに関連する複数のアクティビティを調べることができます。検出結果グループを使用して、重大度の高い GuardDuty 検出結果

の根本原因を分析できます。脅威アクターが AWS 環境を侵害しようとしている場合、通常、複数のセキュリティ検出結果と異常な動作を生成する一連のアクションを実行します。

Detective の検出結果グループページには、動作グラフから抽出された関連するすべての検出結果グループが表示されます。検出結果グループを活用してセキュリティ検出結果の根本原因を分析する方法の詳細については、[Detective の「検出結果グループの分析」](#)を参照してください。

Detective は、各検出結果グループをインタラクティブに視覚化し、セキュリティ問題を迅速かつ詳細に調査するのに役立ちます。視覚化は、セキュリティインシデントに関連するエンティティと検出結果を表示するように設計されているため、接続と根本原因をより簡単に理解できます。は、より少ない労力で問題をより迅速かつ詳細に調査するのに役立ちます。[検出結果グループの視覚化](#)パネルには、検出結果グループに関連する検出結果とエンティティが表示されます。

### 検出結果のトリアージのための検出的調査

[Detective Investigation](#) では、侵害の兆候を使用してIAMユーザーとIAMロールを調査することができます。これにより、リソースがセキュリティインシデントに関与しているかどうかを判断できます。侵害の指標 (IOC) は、悪意のあるアクティビティやセキュリティインシデントを (高いレベルの信頼度で) 特定できるネットワーク、システム、または環境で観察されるアーティファクトです。Detective の調査を使用すると、効率を最大化し、セキュリティ上の脅威に重点を置き、インシデント対応機能を強化できます。

Detective Investigation は、機械学習モデルと脅威インテリジェンスを使用して、最も重要で疑わしい問題のみを明らかにするため、高レベルの調査に集中できます。AWS 環境内のリソースを自動的に分析して、侵害や疑わしいアクティビティの潜在的な兆候を特定します。これにより、パターンを識別し、セキュリティイベントによって影響を受けるリソースを把握し、脅威の特定と緩和に対する積極的なアプローチを提供できます。

Detective Investigation を実行すると、[Detective コンソールから Detective Investigation](#) を開始できます。プログラムで調査を実行するには、Detective の [StartInvestigation](#) オペレーションを使用しますAPI。AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して調査を実行するには、[start-investigation](#) コマンドを実行します。

### Amazon Security Lake との Detective 統合

[Detective は Amazon Security Lake と統合](#)されています。つまり、Security Lake に保存されている未加工のログデータをクエリして取得できます。この統合により、Security Lake がネイティブにサポートする次のソースからログとイベントを収集できます。

- AWS CloudTrail 管理イベントバージョン 1.0 以降
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) Flow Logs バージョン 1.0 以降

- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 監査ログバージョン 2.0

Detective を Security Lake と統合すると、Detective は AWS CloudTrail 管理イベントと Amazon VPC Flow Logs に関連する未加工のログを Security Lake から取得し始めます。raw [ログをクエリ](#)して、Detective のログとイベントを表示できます。

## VPCフローボリュームの調査

Detective を使用すると、Amazon Elastic Compute [Cloud \(Amazon VPC\) インスタンスと Kubernetes ポッドの仮想プライベートクラウド \(\) ネットワークフローのアクティビティの詳細](#)をインタラクティブに調べることができます。EC2Detective は、モニタリング対象のアカウントからVPCフローログを自動的に収集し、EC2インスタンスごとに集約し、これらのネットワークフローに関する視覚的な概要と分析を表示します。

EC2 インスタンスの場合、全体的なVPCフローボリュームのアクティビティ詳細には、選択した時間範囲内のEC2インスタンスと IP アドレス間のインタラクションが表示されます。

Kubernetes ポッドの場合、全体的なVPCフローボリュームには、Kubernetes ポッドに割り当てられたすべての送信先 IP アドレスの IP アドレスの送受信全体のバイト数が表示されます。

## Amazon Detective へのアクセス

Amazon Detective はほとんどの で利用できます AWS リージョン。Detective が現在利用可能なリージョンのリストについては、「」の「[Amazon Detective エンドポイントとクォータ](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。の管理 AWS リージョン の詳細については AWS アカウント、AWS アカウント管理 リファレンスガイドの[AWS リージョン 「アカウントで使用できる の指定」](#)を参照してください。

各リージョンでは、次のいずれかの方法で Detective を使用できます。

### AWS Management Console

AWS Management Console は、リソースの作成と管理 AWS に使用できるブラウザベースのインターフェイスです。そのコンソールの一部として、Amazon Detective コンソールは Detective アカウント、データ、リソースへのアクセスを提供します。Detective コンソールを使用して、Detective タスクを実行できます。潜在的なセキュリティ脅威を確認し、セキュリティ検出結果の根本原因を分析、調査、特定します。

## AWS コマンドラインツール

AWS コマンドラインツールを使用すると、システムのコマンドラインでコマンドを発行して、Detective タスクと AWS タスクを実行できます。コマンドラインを使用すると、コンソールを使用するよりも高速で便利になります。コマンドラインツールは、タスクを実行するスクリプトを作成する場合にも便利です。

AWS には、AWS Command Line Interface (AWS CLI) との 2 つのコマンドラインツールセットが用意されています AWS Tools for PowerShell。のインストールと使用の詳細については AWS CLI、[AWS Command Line Interface 「ユーザーガイド」](#)を参照してください。Tools for のインストールと使用の詳細については PowerShell、[AWS Tools for PowerShell 「ユーザーガイド」](#)を参照してください。

## AWS SDKs

AWS は、Java、Go、Python、C++、など、さまざまなプログラミング言語とプラットフォームのライブラリとサンプルコード SDKs で構成されます NET。SDKs は、Detective やその他の への便利でプログラムによるアクセスを提供します AWS のサービス。SDK は、暗号署名によるリクエスト、エラーの管理、リクエストの自動再試行などのタスクも処理します。のインストールと使用の詳細については AWS SDKs、[「で構築するツール AWS」](#)を参照してください。

## Amazon Detective REST API

Amazon Detective REST API は、Detective アカウント、データ、リソースへの包括的でプログラムによるアクセスを提供します。この を使用すると API、Detective に HTTPS リクエストを直接送信できます。ただし、AWS コマンドラインツールや とは異なり SDKs、これを使用するには、アプリケーションがリクエストに署名するためのハッシュの生成などの低レベルの詳細を処理する API 必要があります。この の詳細については API、[Detective API リファレンス](#) を参照してください。

## Amazon Detective の料金

他の AWS 製品と同様に、Amazon Detective の使用に関する契約や最小限のコミットメントはありません。

Detective の料金は複数のディメンションに基づいており、ソースに関係なく、すべてのデータに対して GB あたりの階層化されたフラットレートが課金されます。詳細については、[「Amazon Detective の料金」](#)を参照してください。

Detective の使用コストを理解して予測できるように、Detective はアカウントの推定使用コストを提供します。Amazon Detective コンソールで [これらの見積りを確認し](#)、Amazon Detective を使用し

てそれらにアクセスできますAPI。サービスの使用方法によっては、Security Lake 統合や Detective Investigations などの特定の Detective 機能 AWS のサービス と組み合わせて他の を使用する場合、追加コストが発生する場合があります。

Detective を初めて有効にすると、AWS アカウント は Detective の 30 日間の無料トライアルに自動的に登録されます。これには、AWS Organizationsで組織の一部として有効化されている個別のアカウントが含まれます。無料トライアル期間中は、該当する で Detective を使用すると料金はかかりません AWS リージョン。

無料トライアル終了後に Detective を使用するコストを理解し予測できるように、Detective はトライアル中の Detective の使用に基づいて推定使用コストを提供します。使用状況データには、無料トライアルが終了するまでの残り時間も示されます。Amazon [Detective コンソールで Detective アカウントの使用関連のデータを確認し](#)、Amazon Detective を使用してアクセスできますAPI。

## Detective の仕組み

Detective は、ログイン試行、API呼び出し、ネットワークトラフィックなどの時間ベースのイベントを AWS CloudTrail および Amazon VPCフローログから自動的に抽出します。また、によって検出された検出結果を取り込みます GuardDuty。

これらのイベントから、Detective は機械学習とビジュアライゼーションを使用して、リソースの動作と時間の経過に伴うそれらの間のインタラクションに関するインタラクティブな統合ビューを作成します。この動作グラフを調べて、ログオン試行の失敗や疑わしいAPI呼び出しなどの異なるアクションを調べることができます。また、これらのアクションが AWS アカウントや Amazon EC2インスタンスなどのリソースにどのように影響するかを確認することもできます。さまざまなタスクの動作グラフのスコープとタイムラインを調整できます。

- 基準外のアクティビティを迅速に調査します。
- セキュリティの問題を示している可能性のあるパターンを特定します。
- 検出結果の影響を受けるすべてのリソースを理解します。

Detective に合わせたビジュアライゼーションは、アカウント情報のベースラインと概要を提供します。これらの結果は、「これはこのロールに対する異常なAPI呼び出しですか？」などの質問に答えるのに役立ちます。あるいは、「このインスタンスからのトラフィックのこのスパイクは予想されるものですか？」という質問の回答にも役立ちます。

Detective を使用すると、データを整理したり、独自のクエリやアルゴリズムを開発、設定、調整したりする必要はありません。前払い費用はなく、分析されたイベントの料金のみをお支払いいただき

ます。追加のソフトウェアをデプロイしたり、他のフィードをサブスクライブしたりする必要はありません。

## どのようなユーザーが Detective を使用しますか？

アカウントで Detective を有効にすると、そのアカウントが動作グラフの管理者アカウントになります。動作グラフは、1 つ以上の AWS アカウントから抽出および分析されたデータのリンクされたセットです。管理者アカウントは、メンバーアカウントを招待して、管理者アカウントの動作グラフにデータを提供します。

Detective はとも統合されています AWS Organizations。組織管理アカウントが組織の Detective 管理者アカウントを指定します。Detective 管理者アカウントは、組織動作グラフのメンバーアカウントとして組織アカウントを有効にします。

Detective が動作グラフアカウントのソースデータをどのように使用するについては、[the section called “動作グラフで使用されるソースデータ”](#) を参照してください。

管理者アカウントが動作グラフを管理する方法については、[アカウントの管理](#) を参照してください。メンバーアカウントが動作グラフの招待とメンバーシップを管理する方法については、[the section called “メンバーアカウント: 招待とメンバーシップの管理”](#) を参照してください。

管理者アカウントは、動作グラフから生成された分析と視覚化を使用して、AWS リソースと GuardDuty 検出結果を調査します。およびとの GuardDuty Detective 統合を使用して AWS Security Hub、これらのサービスの GuardDuty 調査結果から Detective コンソールに直接ピボットできます。

Detective の調査は、関係する AWS リソースに関連するアクティビティに焦点を当てています。Detective での調査プロセスの概要については、Detective ユーザーガイドの [How Amazon Detective is used for investigation](#) を参照してください。

## 関連サービス

のデータ、ワークロード、アプリケーションをさらに保護するには AWS、Amazon Detective AWS のサービスと組み合わせて以下を使用することを検討してください。

### AWS Security Hub

AWS Security Hub は、AWS リソースのセキュリティ状態を包括的に把握し、セキュリティ業界標準とベストプラクティスに照らして AWS 環境をチェックするのに役立ちます。これは、複数の AWS のサービス (Detective を含む) およびサポートされている AWS Partner Network (APN)

製品からセキュリティ検出結果を消費、集約、整理、優先順位付けすることによって部分的に行われます。Security Hub は、セキュリティの傾向を分析し、AWS 環境全体で優先度の高いセキュリティ問題を特定するのに役立ちます。

Security Hub の詳細については、[AWS Security Hub ユーザーガイド](#)を参照してください。

## Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty は、Amazon S3 AWS CloudTrail のデータイベント AWS ログや CloudTrail 管理イベントログなど、特定のタイプのログを分析および処理するセキュリティモニタリングサービスです。悪意のある IP アドレスやドメインのリストなどの脅威インテリジェンスフィードや機械学習を使用して、AWS 環境内の予期しないアクティビティや、潜在的に許可されていないアクティビティや悪意のあるアクティビティを特定します。

の詳細については GuardDuty、[「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」](#)を参照してください。

## Amazon Security Lake

Amazon Security Lake は、完全マネージド型のセキュリティデータレイクサービスです。Security Lake を使用すると、AWS 環境、SaaS プロバイダー、オンプレミスソース、クラウドソース、およびサードパーティーソースのセキュリティデータを、AWS アカウントに保存されている専用データレイクに自動的に一元化できます。Security Lake はセキュリティデータの分析に役立つため、組織全体のセキュリティ体制をより完全に把握できます。Security Lake を使用すると、ワークロード、アプリケーション、データの保護を強化することもできます。

Security Lake の詳細については、[「Amazon Security Lake ユーザーガイド」](#)を参照してください。Detective と Security Lake を併用する方法については、「」を参照してください[Detective と Security Lake の統合](#)。

その他の AWS セキュリティサービスの詳細については、「」の[「セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス AWS」](#)を参照してください。

# Amazon Detective の概念と用語

以下の用語と概念は、Amazon Detective とその仕組みを理解する上で重要です。

## 管理者アカウント

- AWS アカウント は動作グラフを所有し、 は調査に動作グラフを使用します。

管理者アカウントは、メンバーアカウントを招待して、動作グラフにデータを提供します。詳細については、「[the section called “招待されたメンバーアカウントの管理”](#)」を参照してください。

組織動作グラフの管理者アカウントは、組織管理アカウントが指定する Detective 管理者アカウントです。詳細については、「[the section called “Detective 管理者アカウントの指定”](#)」を参照してください。Detective 管理者アカウントは、組織動作グラフのメンバーアカウントとして任意の組織アカウントを有効にすることができます。詳細については、「[the section called “組織メンバーアカウントの管理”](#)」を参照してください。

管理者アカウントは、動作グラフのデータ使用量を表示したり、動作グラフからメンバーアカウントを削除したりすることもできます。

## 自律システム組織 (ASO )

自律システムが割り当てられている、名前付き組織。この自律システムは、異種ネットワーク、または類似のルーティングロジックとポリシーを使用するネットワークのセットです。

## 動作グラフ

1 つ以上の に関連付けられている受信ソースデータから生成されたデータのリンクされたセット  
AWS アカウント。

各動作グラフは、検出結果、エンティティ、および関係の同じ構造を使用します。

## 委任管理者アカウント (AWS Organizations)

Organizations では、サービスの委任管理者アカウントが組織のサービスの使用を管理できます。

Detective では、Detective 管理者アカウントは、組織管理アカウントでない限り、委任された管理者アカウントでもあります。組織管理アカウントは、委任された管理者アカウントになることはできません。

Detective では、自己委任が可能です。組織管理アカウントは自身のアカウントを Detective の委任された管理者として委任できますが、これは組織の範囲内でなく Detective の範囲内でのみ登録または記憶されます。

## Detective 管理者アカウント

リージョン内の組織動作グラフの管理者アカウントとして組織管理アカウントから指定されたアカウント。詳細については、「[the section called “Detective 管理者アカウントの指定”](#)」を参照してください。

組織管理アカウントが Detective 管理者アカウントとして自身のアカウントのみを選択することが、Detective では推奨されます。

Detective 管理者アカウントが組織管理アカウントでない場合、Detective 管理者アカウントには組織内の Detective の委任された管理者アカウントがなります。

## Detective のソースデータ

次のフィードタイプからの情報についての、処理および構造化されたバージョン:

- からのログ AWS などの サービス AWS CloudTrail ログと Amazon VPC フローログ
- GuardDuty 検出結果

Detective は、動作グラフにデータを入力するために、Detective のソースデータを使用します。また、Detective は、分析をサポートするために Detective のソースデータのコピーを保存します。

## エンティティ

取り込んだデータから抽出された項目。

各エンティティにはタイプがあり、それが表すオブジェクトのタイプを識別します。エンティティタイプの例には、IP アドレス、Amazon EC2 インスタンス、などがあります。AWS ユーザー。

エンティティはにすることができます AWS 管理する リソース、または リソースとやり取りした外部 IP アドレス。

各エンティティについて、ソースデータはエンティティのプロパティを入力するためにも使用されます。プロパティ値は、ソースレコードから直接抽出することも、複数のレコードに集約することもできます。

## 結果

Amazon によって検出されたセキュリティの問題 GuardDuty。

## 検出結果グループ

同じイベントまたはセキュリティ問題に関連している可能性のある検出結果、エンティティ、および証拠の集まり。Detective は、組み込みの機械学習モデルに基づいて検出結果グループを生成します。

### Detective の証拠

Detective は、過去 45 日以内に収集された動作グラフのデータに基づいて、検出結果グループに関連する追加の証拠を特定します。この証拠は、[情報] という重要度値を含む検出結果として提示されます。証拠は、検出結果グループ内で見たとときに疑わしいと思われる異常なアクティビティや不明な動作を浮き彫りにする、裏付けとなる情報です。この例としては、検出結果のスコープ時間内に新たに観察された位置情報やAPI呼び出しなどがあります。現時点では、これらの検出結果は Security Hub には送信されず、Detective でのみ表示できます。

### 検出結果の概要

検出結果に関する情報の要約を提供する単一のページ。

検出結果の概要には、検出結果に関係するエンティティのリストが含まれています。リストから、エンティティのプロファイルにピボットできます。

検出結果の概要には、検出結果の属性を含む詳細パネルも含まれています。

### ハイボリュームなエンティティ

時間間隔中に多数の他のエンティティとの接続があるエンティティ。例えば、EC2インスタンスに数百万の IP アドレスからの接続があるとします。接続数は、Detective が対応できるしきい値を超えています。

現在のスコープ時間が大量の時間間隔を含む場合、Detective はユーザーに通知します。

詳細については、「Amazon Detective ユーザーガイド」の「[Viewing details for high-volume entities](#)」を参照してください。

### 調査

疑わしいアクティビティ、または関心のあるアクティビティに対してトリガーを実行し、スコープを決定し、その基盤となるソースまたは原因に到達し、次にどのように進めるかを決定するプロセス。

## メンバーアカウント

An AWS アカウント 動作グラフにデータを提供するように招待された管理者アカウント。組織動作グラフのメンバーアカウントには、Detective 管理者アカウントがメンバーアカウントとして有効にした組織アカウントになることができます。

招待されたメンバーアカウントは、動作グラフの招待に応答したり、動作グラフから自らのアカウントを削除したりできます。詳細については、「[the section called “メンバーアカウント: 招待とメンバーシップの管理”](#)」を参照してください。

組織アカウントは、組織動作グラフ内のメンバーシップを変更できません。

また、すべてのメンバーアカウントは、データの提供先である動作グラフ全体で、アカウントの使用量に関する情報を表示することもできます。

これらのメンバーアカウントには、動作グラフに対する他のアクセス権が付与されていません。

## 組織動作グラフ

Detective 管理者アカウントが所有する動作グラフ。Detective 管理者アカウントは、組織管理アカウントが指定します。詳細については、「[the section called “Detective 管理者アカウントの指定”](#)」を参照してください。

Detective 管理者アカウントは、組織アカウントを組織動作グラフのメンバーアカウントにするかどうかを制御できます。組織アカウントは、自身を組織動作グラフから削除することはできません。

Detective 管理者アカウントは、組織アカウント以外のアカウントを組織動作グラフに招待することもできます。

## プロファイル

エンティティのアクティビティに関連するデータのビジュアライゼーションを集めたものを提供する単一のページ。

検出結果については、プロファイルは、検出結果が真の懸念事項であるか、または誤検知であるかをアナリストが判断するのに役立ちます。

プロファイルは、検出結果の調査または疑わしいアクティビティの一般的な捕捉をサポートするための情報を提供します。

## プロファイルのパネル

プロファイル上の単一のビジュアライゼーション。各プロファイルパネルは、アナリストによる調査を支援するために、特定の質問に対する回答をサポートすることを目的とするものです。

プロファイルパネルには、キーバリューペア、テーブル、タイムライン、棒グラフ、または位置情報チャートを含めることができます。

## 関係

個々のエンティティ間で生じるアクティビティ。関係は入力ソースデータからも抽出されます。

エンティティと同様に、関係にはタイプがあります。これは、関係するエンティティのタイプと接続の方向を識別します。リレーションシップタイプの例は、Amazon EC2インスタンスに接続する IP アドレスです。

## スコープ時間

プロファイルに表示されるデータのスコープ設定に使用される時間枠。

検出結果のデフォルトのスコープ時間は、疑わしいアクティビティが観察された最初と最後の時間を反映します。

エンティティプロファイルのデフォルトのスコープ時間は直近 24 時間です。

# Amazon Detective の開始方法

このチュートリアルでは、Amazon Detective の概要を説明します。AWS アカウントで Detective を有効にする方法について説明します。また、Detective が AWS アカウントから動作グラフへのデータの取り込みと抽出を開始したことを確認する方法についても説明します。

Amazon Detective を有効にすると、Detective は、自分のアカウントを管理者アカウントとするリージョン固有の動作グラフを作成します。最初は、動作グラフではこれが唯一のアカウントです。その後、管理者アカウントは他の AWS アカウントを招待して、動作グラフにデータを提供できます。「[アカウントの管理](#)」を参照してください。

あるリージョンで初めて Detective を有効にすると、動作グラフの 30 日間の無料トライアルも開始されます。アカウントが Detective を無効にしてから再度有効にした場合、無料トライアルは利用できません。「[the section called “動作グラフの無料トライアル期間について”](#)」を参照してください。

無料トライアルが終了した後は、動作グラフの各アカウントには、提供するデータについての料金が請求されます。管理者アカウントは、動作グラフ全体について、使用量を追跡したり、通常の 30 日間の合計予測コストを表示したりできます。詳細については、「[the section called “管理者アカウントの使用量とコスト”](#)」を参照してください。メンバーアカウントは、自らが属する動作グラフの使用量と予測コストを追跡できます。詳細については、「[the section called “メンバーアカウントの使用量の追跡”](#)」を参照してください。

## トピック

- [AWS アカウントのセットアップ](#)
- [Detective を有効にするための前提条件](#)
- [Detective を有効にするための推奨事項](#)
- [Detective の有効化](#)

## AWS アカウントのセットアップ

Amazon Detective を有効にするには、まず AWS アカウントが必要です。AWS アカウントをお持ちでない場合は、次のステップを実行してアカウントを作成します。

### にサインアップする AWS アカウント

がない場合は AWS アカウント、次の手順を実行して作成します。

にサインアップするには AWS アカウント

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup> を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話キーパッドで検証コードを入力するように求められます。

にサインアップすると AWS アカウント、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルートユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セキュリティのベストプラクティスとして、ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザーのみを使用して [ルートユーザーアクセスが必要なタスク](#) を実行してください。

AWS サインアッププロセスが完了すると、 から確認メールが送信されます。 <https://aws.amazon.com/> の [マイアカウント] をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、アカウントを管理することができます。

## 管理アクセスを持つユーザーを作成する

にサインアップしたら AWS アカウント、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように AWS アカウントのルートユーザー、 のセキュリティを確保し AWS IAM Identity Center、 を有効にして、管理ユーザーを作成します。

を保護する AWS アカウントのルートユーザー

1. ルートユーザーを選択し、AWS アカウント E メールアドレスを入力して、アカウント所有者 [AWS Management Console](#) として にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの [ルートユーザーとしてサインインする](#) を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、「IAM [ユーザーガイド](#)」の AWS アカウント [「ルートユーザーの仮想 MFA デバイスを有効にする \(コンソール\)](#)」を参照してください。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

1. IAM アイデンティティセンターを有効にします。

手順については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[AWS IAM Identity Centerの有効化](#)」を参照してください。

2. IAM アイデンティティセンターで、ユーザーに管理アクセスを付与します。

を ID ソース IAM アイデンティティセンターディレクトリとして使用する方法的チュートリアルについては、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[デフォルトを使用してユーザーアクセスを設定する IAM アイデンティティセンターディレクトリ](#)」を参照してください。

管理アクセス権を持つユーザーとしてサインインする

- IAM アイデンティティセンターのユーザーとしてサインインするには、IAM アイデンティティセンターのユーザーの作成時に E メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、「AWS サインインユーザーガイド」の [AWS 「アクセスポータルにサインインする」](#) を参照してください。

追加のユーザーにアクセス権を割り当てる

1. IAM アイデンティティセンターで、最小特権のアクセス許可を適用するというベストプラクティスに従ったアクセス許可セットを作成します。

手順については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[権限設定を作成する](#)」を参照してください。

2. グループにユーザーを割り当て、そのグループにシングルサインオンアクセス権を割り当てます。

手順については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[グループの結合](#)」を参照してください。

## Detective を有効にするための前提条件

Detective を有効にする前に、次の要件が満たされていることを確認してください。

## 必要な Detective アクセス許可の付与

Detective を有効にする前に、必要な Detective アクセス許可を IAM プリンシパルに付与する必要があります。プリンシパルは、既に使用している既存のユーザーまたはロールにすることも、Detective で使用する新しいユーザーまたはロールを作成することもできます。

Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、Amazon Detective を含むすべての AWS のサービスに、アカウントが自動的にサインアップされます。ただし、Detective を有効化して使用するには、まず Amazon Detective コンソールと API オペレーションへのアクセスを許可するアクセス許可を設定する必要があります。これを行うには、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して [AmazonDetectiveFullAccess 管理ポリシー](#) を IAM プリンシパルにアタッチし、すべての Detective アクションへのアクセスを許可します。これらの IAM アクセス許可がないと、AWS コンソールで Detective の開始方法ページが表示される場合があります。その結果、サービスが有効になっている場合でも、これらのアクセス許可が追加されるまで、コンソールにはアクティブなグラフは表示されません。

## サポートされている AWS Command Line Interface バージョン

を使用して Detective タスクを実行する AWS CLI ために必要な最小バージョンは 1.16.303 です。

## Detective を有効にするための推奨事項

Detective を有効にする前に、以下の推奨事項に従うことを検討してください。

### GuardDuty および AWS Security Hubとの推奨アラインメント

GuardDuty および に登録している場合は AWS Security Hub、アカウントをそれらのサービスの管理者アカウントとすることをお勧めします。管理者アカウントが 3 つのサービスすべてで同じである場合、次の統合ポイントはシームレスに機能します。

- GuardDuty または Security Hub では、GuardDuty の検出結果の詳細を表示する際に、検出結果の詳細から Detective の検出結果プロファイルにピボットできます。
- Detective では、GuardDuty の検出結果を調査するときに、その検出結果をアーカイブするオプションを選択できます。

GuardDuty と Security Hub の管理者アカウントが異なる場合は、より頻繁に利用するサービスに基づいて管理者アカウントを調整することをお勧めします。

- GuardDuty をより頻繁に使用する場合は、GuardDuty の管理者アカウントを使用して Detective を有効にします。

AWS Organizations を使用してアカウントを管理する場合は、GuardDuty 管理者アカウントを組織の Detective 管理者アカウントとして指定します。

- Security Hub をより頻繁に使用する場合は、Security Hub の管理者アカウントを使用して Detective を有効にします。

Organizations を使用してアカウントを管理する場合は、Security Hub 管理者アカウントを組織の Detective 管理者アカウントとして指定します。

すべてのサービスで同じ管理者アカウントを使用できない場合は、Detective を有効にした後、オプションでクロスアカウントロールを作成できます。このロールは、管理者アカウントに他のアカウントへのアクセス権を付与します。

IAM がこのタイプのロールをサポートする方法の詳細については、[「IAM ユーザーガイド」の「所有する別の AWS アカウントの IAM ユーザーへのアクセス」](#)を参照してください。

## GuardDuty CloudWatch の通知頻度に対する推奨される更新

GuardDuty では、ディテクターは、その後の検出結果の発生をレポートするために Amazon CloudWatch の通知頻度で設定されます。これには Detective への通知の送信が含まれます。

デフォルトでは、頻度は 6 時間です。これは、検出結果が何回も繰り返し発生しても、新しい発生は最長で 6 時間後まで Detective に反映されないことを意味します。

Detective がこれらの更新を受信するのにかかる時間を短縮するために、GuardDuty の管理者アカウントがディテクターの設定を 15 分に変更することをお勧めします。設定を変更しても GuardDuty の使用コストには影響しないことに注意してください。

通知頻度の設定については、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[Monitoring GuardDuty Findings with Amazon CloudWatch Events](#)」を参照してください。

## Detective の有効化

Detective は、Detective コンソール、Detective API、または AWS Command Line Interface から有効にできます。

Detective は、各リージョンで 1 回のみ有効にできます。自分のアカウントが既に該当のリージョンにある動作グラフの管理者アカウントである場合、そのリージョンで Detective を再度有効にすることはできません。

## Console

Detective を有効にするには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインします。その後、<https://console.aws.amazon.com/detective/> で Detective コンソールを開きます。
2. [開始する] を選択します。
3. [Enable Amazon Detective] (Amazon Detective を有効化) のページの [Align administrator accounts (recommended)] (管理者アカウントを調整 (推奨)) では、管理者アカウントを Detective と Amazon GuardDuty と AWS Security Hub の間で調整するためのレコメンデーションの説明が表示されます。「[the section called “GuardDuty および AWS Security Hub との推奨アラインメント”](#)」を参照してください。
4. IAM ポリシーのアタッチボタンを使用すると、IAM コンソールに直接移動し、推奨ポリシーが開きます。Detective に使用するプリンシパルに推奨ポリシーをアタッチすることもできます。IAM コンソールで操作を行うアクセス許可を持っていない場合は、[必要なアクセス許可] でポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) をコピーして、IAM 管理者に提供することができます。お客様に代わって IAM 管理者により、ポリシーがアタッチされます。

必要な IAM ポリシーが存在していることを確認します。

5. [Add tags] (タグを追加) のセクションでは、動作グラフにタグを追加できます。

タグを追加するには、次の操作を行います。

- a. [新しいタグを追加] をクリックします。
- b. [Key] (キー) で、タグの名前を入力します。
- c. [Value] (値) で、タグの値を入力します。

タグを削除するには、そのタグの [Remove] (削除) オプションを選択します。

6. [Enable Amazon Detective] (Amazon Detective を有効化) を選択します。
7. Detective を有効にすると、動作グラフにメンバーアカウントを招待できます。

[Account management] (アカウント管理) のページに移動するには、[Add members now] (今すぐメンバーを追加) を選択します。メンバーアカウントの招待については、「[the section called “招待されたメンバーアカウントの管理”](#)」を参照してください。

## Detective API, AWS CLI

Detective API または AWS Command Line Interface から Amazon Detective を有効にできます。

Detective を有効にするには (Detective API、AWS CLI )

- Detective API: [CreateGraph](#) オペレーションを使用します。
- AWS CLI: コマンドラインで、[create-graph](#) コマンドを実行します。

```
aws detective create-graph --tags '{"tagName": "tagValue"}'
```

次のコマンドは、Detective を有効にし、Department タグの値を Security に設定します。

```
aws detective create-graph --tags '{"Department": "Security"}'
```

## Python script on GitHub

GitHub.Detective は、以下を実行するオープンソーススクリプトを GitHub で提供します。

- 指定されたリージョンのリストにある管理者アカウントのために Detective を有効にします
- 作成された各動作グラフに、提供されたメンバーアカウントのリストを追加します
- メンバーアカウントに招待メールを送信します
- メンバーアカウントになるための招待を自動的に承諾します

GitHub スクリプトの設定方法と使用方法については、「[the section called “Amazon Detective Python スクリプト”](#)」を参照してください。

## Detective が AWS アカウントからデータを取り込んでいることを確認する

Detective を有効にすると、AWS アカウントから動作グラフへのデータの取り込みと抽出が開始されます。

最初の抽出では、通常 2 時間以内に動作グラフでデータが利用可能になります。

Detective がデータを抽出していることを確認する 1 つの方法は、Detective の [Search] (検索) ページでサンプルの値を探すことです。

[Search] (検索) ページでサンプルの値を確認するには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[検索] を選択します。
3. [Select type] (タイプを選択) のメニューから、項目のタイプを選択します。

[Examples from your data] (データのサンプル) には、動作グラフのデータに存在する、選択したタイプの識別子のサンプルセットが含まれています。

サンプルの値を表示できる場合は、データが取り込まれ、動作グラフに抽出されています。

# Detective 動作グラフのデータ

Amazon Detective では、Detective の動作グラフのデータを使用して調査を実行します。このセクションでは、Detective の動作グラフで使用されるコアデータソースと、Detective がソースデータを使用してデータを入力する方法について説明します。

動作グラフは、1 つ以上のアマゾン ウェブ サービス (AWS) アカウントから取り込まれた Detective ソースデータから生成されたデータのリンクされたセットです。

動作グラフでは、ソースデータを使用して以下を実行します。

- システム、ユーザー、およびそれらの間の時間の経過に伴うインタラクションの全体像を生成する
- 特定のアクティビティのより詳細な分析を実行して、調査を実行するときに生じる疑問を解決するのをサポートする
- 同じイベントまたはセキュリティ問題に関連している可能性のある検出結果の集まり、エンティティの集まり、証拠の集まりを相互に関連付ける。

動作グラフデータのすべての抽出、モデリング、および分析は、個々の動作グラフのコンテキスト内で行われることに注意してください。

各動作グラフには、1 つ以上のアカウントのデータが含まれています。アカウントが Detective を有効にすると、そのアカウントが動作グラフの管理者アカウントになり、動作グラフのメンバーアカウントを選択できます。動作グラフには、最大 1,200 個のメンバーアカウントを含めることができます。管理者アカウントが動作グラフのメンバーアカウントを管理する方法については、[「Detective でのアカウントの管理」](#)を参照してください。

## 内容

- [Detective が動作グラフに入力する方法](#)
- [新しい Detective 動作グラフのトレーニング期間](#)
- [動作グラフのデータ構造の概要](#)
- [Detective 動作グラフで使用されるソースデータ](#)

## Detective が動作グラフに入力する方法


調査の raw データを提供するために、Detective は、AWS 環境全体のみならず、それを超えてデータを収集します。これには次のデータが含まれます。

- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) や などのログデータ AWS CloudTrail
- Amazon からの結果 GuardDuty
- からの結果 AWS Security Hub

動作グラフで使用されるソースデータの詳細については、「[動作グラフで使用されるソースデータ](#)」を参照してください。

## Detective によるソースデータの処理方法

新しいデータが提供されると、Detective は抽出と分析の組み合わせを使用して動作グラフにデータを入力します。



## Detective の抽出

抽出は、設定されたマッピングルールに基づきます。マッピングルールは、基本的に「ある特定のデータについては、常にある特定の方法でそのデータを使用して動作グラフデータを更新する」ためのものです。

例えば、受信した Detective ソースデータレコードに IP アドレスが含まれている場合があります。その場合、Detective はそのレコードに含まれている情報を使用して、新しい IP アドレスエンティティを作成するか、既存の IP アドレスエンティティを更新します。

## Detective の分析

分析は、データを分析してエンティティに関連付けられているアクティビティのインサイトを提供する、より複雑なアルゴリズムです。

例えば、あるタイプの Detective 分析では、アルゴリズムを実行して、アクティビティが発生する頻度を分析します。API 呼び出しを行うエンティティの場合、アルゴリズムはエンティティが通常使用していない API 呼び出しを検索します。このアルゴリズムは、API 呼び出し数の急増も探します。

分析インサイトは、アナリストの主要な質問に対する回答を提供することで調査をサポートし、検出結果およびエンティティプロフィールのパネルにデータを入力するために頻繁に使用されます。

## 新しい Detective 動作グラフのトレーニング期間

検出結果の調査する 1 つの方法は、検出結果のスコープ時間中のアクティビティを、検出結果が検出される前に発生したアクティビティと比較することです。これまでに観察されていないアクティビティは、疑わしいアクティビティとして判断される可能性が高くなります。

Amazon Detective プロファイルの一部のパネルでは、検出前の期間に観察されなかったアクティビティが強調表示されます。いくつかのプロファイルパネルには、スコープ時間の 45 日前の平均アクティビティを示すベースライン値も表示されます。スコープ時間は、エンティティのアクティビティの経時的な要約です。

より多くのデータが動作グラフに抽出されるにつれて、Detective では、組織内の正常なアクティビティと異常なアクティビティの状況をより正確に確認できます。

ただし、このより正確な状況を確認するには、Detective は少なくとも 2 週間分のデータにアクセスする必要があります。また、Detective 分析の成熟度は、動作グラフのアカウント数とともに高まります。

Detective をアクティブ化してから最初の 2 週間は、トレーニング期間とみなされます。この期間中、スコープ時間のアクティビティを以前のアクティビティと比較するプロフィールパネルには、Detective がトレーニング期間中であるというメッセージが表示されます。

トライアル期間中、Detective では動作グラフにできるだけ多くのメンバーアカウントを追加することをお勧めします。これにより、Detective は、より大きいサイズのデータプールを利用できるようになり、組織の通常のアクティビティをより正確に把握できます。

## 動作グラフのデータ構造の概要

動作グラフのデータ構造は、抽出および分析されたデータの構造を定義します。また、ソースデータを動作グラフにマッピングする方法も定義します。

### 動作グラフのデータ構造内の要素のタイプ

動作グラフのデータ構造は、次の情報の要素で構成されています。

#### エンティティ

エンティティは、Detective ソースデータから抽出された項目を表します。

各エンティティにはタイプがあり、それが表すオブジェクトのタイプを識別します。エンティティタイプの例には、IP アドレス、Amazon EC2 インスタンス、AWS ユーザーなどがあります。

各エンティティについて、ソースデータはエンティティのプロパティを入力するためにも使用されます。プロパティ値は、ソースレコードから直接抽出されることもあれば、複数のレコードにまたがって集計される場合もあります。

一部のプロパティは、単一のスカラー値または集計値で構成されます。例えば、EC2 インスタンスの場合、Detective はインスタンスのタイプと処理された合計バイト数を追跡します。

時系列プロパティは、時間の経過に合わせてアクティビティを追跡します。例えば、EC2 インスタンスの場合、Detective は使用した一意のポートを経時的に追跡します。

#### 関係

関係は、個々のエンティティ間で発生するアクティビティを表します。また、関係は、Detective ソースデータから抽出されます。

エンティティと同様に、関係にはタイプがあります。これは、関係するエンティティのタイプと接続の方向を識別します。リレーションシップタイプの例は、EC2 インスタンスに接続する IP アドレスです。

特定のインスタンスに接続する特定の IP アドレスなど、個々の関係ごとに、Detective は時間の経過に合わせてアクティビティの発生を追跡します。

### 動作グラフのデータ構造内のエンティティのタイプ

動作グラフのデータ構造は、次を実行するエンティティと関係タイプで構成されます。

- 使用されているサーバー、IP アドレス、ユーザーエージェントを追跡する
- 使用されている AWS ユーザー、ロール、アカウントを追跡する
- ご利用の AWS 環境で発生するネットワーク接続と承認を追跡する

動作グラフのデータ構造には、次のエンティティタイプが含まれます。

## AWS アカウント

AWS Detective ソースデータに存在する アカウント。

各アカウントについて、Detective は次のいくつかの質問に対する回答を提供します。

- アカウントはどのようなAPI呼び出しを使用したことがありますか？
- アカウントで使用されたことがあるユーザーエージェント
- アカウントが使用したことがある自律システム組織 (ASOs )
- アカウントがアクティブになったことがある地理的場所

## AWS ロール

AWS Detective ソースデータに存在する ロール。

ロールごとに、Detective はいくつかの質問に対する回答を提供します。

- ロールはどのようなAPI呼び出しを使用していますか？
- ロールで使用されたことがあるユーザーエージェント
- ロールは何を使用してASOsいましたか？
- ロールがアクティブになったことがある地理的場所
- このロールを引き受けたリソース
- このロールを引き受けたロール
- このロールが関係するロールセッション

## AWS ユーザー

AWS Detective ソースデータに存在する ユーザー。

ユーザーごとに、Detective はいくつかの質問に対する回答を提供します。

- ユーザーが使用したことがあるAPI通話

- ユーザーが使用したことのあるユーザーエージェント
- ユーザーがアクティブになったことがある地理的場所
- このユーザーが引き受けたロール
- このユーザーが関係するロールセッション

## フェデレーティッドユーザー

フェデレーティッドユーザーのインスタンス。フェデレーティッドユーザーの例には次が含まれます。

- Security Assertion Markup Language (SAML) を使用してログインする ID
- ウェブ ID フェデレーションを使用してログインするアイデンティティ

フェデレーティッドユーザーごとに、Detective は以下の質問に対する回答を提供します。

- フェデレーティッドユーザーが認証の際に使用したアイデンティティプロバイダー
- フェデレーティッドユーザーのオーディエンス オーディエンスは、フェデレーティッドユーザーのウェブアイデンティティトークンをリクエストしたアプリケーションを識別します。
- フェデレーティッドユーザーがアクティブになったことがある地理的場所
- フェデレーティッドユーザーが使用したことのあるユーザーエージェント
- フェデレーティッドユーザーが使用したASOsことがあるもの
- このフェデレーティッドユーザーが引き受けたロール
- このフェデレーティッドユーザーが関係するロールセッション

## EC2 インスタンス

EC2 Detective ソースデータに存在する インスタンス。

EC2 インスタンスの場合、Detective はいくつかの質問に答えます。

- インスタンスと通信した IP アドレス
- インスタンスとの通信に使用されたポート
- インスタンスとの間で送受信されたデータの量
- インスタンスVPCが含まれているもの
- EC2 インスタンスはどのようなAPI呼び出しを使用していますか？
- EC2 インスタンスが使用したことのあるユーザーエージェント
- EC2 インスタンスで何が使用されASOsしていますか？

- EC2 インスタンスがアクティブになったことがある地理的な場所
- EC2 インスタンスが引き受けたロール

## ロールセッション

ロールを引き受けるリソースのインスタンス。各ロールセッションは、ロール識別子とセッション名で識別されます。

ロールごとに、Detective はいくつかの質問に対する回答を提供します。

- このロールセッションで関係したリソース。つまり、引き受けられたロールとそのロールを引き受けたリソース。

クロスアカウントのロールの引き受けの場合、Detective はロールを引き受けたリソースを識別できないことに注意してください。

- ロールセッションではどのようなAPI呼び出しが使用されていますか？
- ロールセッションが使用したことがあるユーザーエージェント
- ロールセッションASOsで使用されたことがあるもの
- ロールセッションがアクティブになったことがある地理的な場所
- このロールセッションを開始したユーザーまたはロール
- このロールセッションから開始されたロールセッション

## 結果

Detective ソースデータにフィード GuardDuty される Amazon によって検出された結果。

検出結果ごとに、Detective は、検出結果のアクティビティについて、検出結果のタイプ、オリジン、および時間枠を追跡します。

また、検出されたアクティビティに関係するロールや IP アドレスなど、検出結果に固有の情報も保存されます。

## IP アドレス

Detective ソースデータに存在する IP アドレス。

IP アドレスごとに、Detective はいくつかの質問に対する回答を提供します。

- アドレスはどのようなAPI呼び出しを使用していましたか？
- アドレスで使用されたことがあるポート

- IP アドレスを使用したことがあるユーザーおよびユーザーエージェント
- IP アドレスがアクティブになったことがある地理的場所
- この IP アドレスはどの EC2 インスタンスに割り当てられ、通信されていますか？

## S3 バケット

Detective ソースデータにある S3 バケット。

S3 バケットごとに、Detective は以下の質問に対する回答を提供します。

- S3 バケットとインタラクションしたプリンシパル
- S3 バケットに対してどのような API 呼び出しが行われましたか？
- プリンシパルはどの地理的場所から S3 バケットを API 呼び出しましたか？
- S3 バケットとのインタラクションに使用されたユーザーエージェント
- S3 バケットとのやり取りに ASOs 使用されたもの

S3 バケットを削除してから、同じ名前の新しいバケットを作成できます。Detective は S3 バケット名を使用して S3 バケットを識別するため、これらを単一の S3 バケットエンティティとして扱います。エンティティプロファイルでは、[Creation time] (作成時刻) は最初の作成時刻です。[Deletion time] (削除時刻) は、最新の削除時刻です。

すべての作成イベントおよび削除イベントを表示するには、作成時刻で開始し、削除時刻で終了するようにスコープ時間を設定します。全体的な API 通話量 プロファイルパネルで、スコープ時間のアクティビティの詳細を表示します。API メソッドをフィルタリングして Create および Delete メソッドを表示します。「[the section called “全体的なAPI通話量”](#)」を参照してください。

## User agent

Detective ソースデータに存在するユーザーエージェント。

ユーザーエージェントごとに、Detective は以下のような質問に対する回答を提供します。

- ユーザーエージェントが使用したことがある API 呼び出し
- ユーザーエージェントを使用したことがあるユーザーおよびロール
- ユーザーエージェントを使用したことがある IP アドレス

## EKS クラスター

EKS Detective ソースデータに存在する クラスター。

**Note**

このエンティティタイプの完全な詳細を表示するには、オプションのEKS監査ログデータソースを有効にする必要があります。詳細については、「[Detective のオプションデータソースの種類](#)」を参照してください。

Detective はEKSクラスターごとに次のような質問に答えます。

- このクラスターで実行された Kubernetes APIコール
- このクラスターではどの Kubernetes ユーザーとサービスアカウント (サブジェクト) がアクティブですか？
- このクラスターではどのコンテナが起動されていますか？
- このクラスターのコンテナの起動にはどのようなイメージが使用されていますか？

**Kubernetes ポッド**

Detective ソースデータに存在する Kubernetes ポッド。

**Note**

このエンティティタイプの完全な詳細を表示するには、オプションのEKS監査ログデータソースを有効にする必要があります。詳細については、「[Detective のオプションデータソースの種類](#)」を参照してください。

ポッドごとに、Detective は以下のような質問に対する回答を提供します。

- このポッドのどのコンテナイメージが私のアカウントでよく使用されていますか？
- このポッドに対し、どのようなアクティビティが指示されていますか？
- このポッドではどのコンテナが実行されていますか？
- このポッド内のコンテナのレジストリは、私のアカウントではよく使用されていますか？
- ワークロードの他のポッドでは他にどのようなコンテナが実行されていますか？
- このポッドには、ワークロードの他のポッドにはない異常なコンテナがありますか？

**コンテナイメージ**

Detective ソースデータに存在するコンテナイメージ。

**Note**

このエンティティタイプの完全な詳細を表示するには、オプションのEKS監査ログデータソースを有効にする必要があります。詳細については、「[Detective のオプションデータソースの種類](#)」を参照してください。

コンテナイメージごとに、Detective は以下のような質問に対する回答を提供します。

- 環境内の他のどのイメージがこのイメージと同じリポジトリまたはレジストリを共有していますか？
- 私の環境ではこのイメージのコピーがいくつ実行されていますか？

### Kubernetes サブジェクト

Detective ソースデータに存在する Kubernetes サブジェクト。Kubernetes サブジェクトはユーザーまたはサービスアカウントです。

**Note**

このエンティティタイプの完全な詳細を表示するには、オプションのEKS監査ログデータソースを有効にする必要があります。詳細については、「[Detective のオプションデータソースの種類](#)」を参照してください。


サブジェクトごとに、Detective は以下のような質問に対する回答を提供します。

- このサブジェクトとして認証されたIAMプリンシパル
- このサブジェクトにはどのような検出結果が関連付けられていますか？
- サブジェクトはどの IP アドレスを使用していますか？

## Detective 動作グラフで使用されるソースデータ

動作グラフにデータを入力するために、Amazon Detective は、動作グラフの管理者アカウントとメンバーアカウントのソースデータを使用します。

Detective を使用すると、最長 1 年間の履歴イベントデータにアクセスできるようになりました。このデータは、選択した時間枠でのアクティビティのタイプと量の変化を示す一連のビジュアライゼーションによって表示されます。Detective は、これらの変更を GuardDuty 結果にリンクします。



動作グラフのデータ構造の詳細については、Detective ユーザーガイドの [Overview of the behavior graph data structure](#) を参照してください。

## Detective のコアデータソースのタイプ

Detective は、次のタイプの AWS ログからデータを取り込みます。

- AWS CloudTrail ログ
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) フローログ
  - IPv4 と の両方のIPv6レコードを取り込みますが、Elastic Fabric Adapters によって生成された MACレコードは取り込みません。
  - log-status フィールドの値が OK状態にあるときにログレコードを取り込みます。詳細については、「Amazon ユーザーガイド」の [「フローログレコードVPC」](#) を参照してください。
  - これらVPCsでのみ実行されている Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスによって生成されたフローログを取り込みます。NAT ゲートウェイ、RDSインスタンス、Fargate クラスターなどの他のリソースは使用されません。
  - 承認トラフィックと拒否トラフィックの両方を取り込みます。
- に登録されているアカウントの場合 GuardDuty、Detective は GuardDuty 検出結果も取り込みます。

Detective は、CloudTrail および VPC フローログの独立した重複ストリームを使用して、CloudTrail および VPC フローログ イベントを消費します。これらのプロセスは、既存の CloudTrail および VPC フローログ設定に影響を与えたり使用したりしません。また、これらのサービスのパフォーマンスに影響を与えたり、コストを増加させたりすることはありません。

## Detective のオプションデータソースのタイプ

Detective は、Detective コアパッケージ (コアパッケージには AWS CloudTrail ログ、VPC フローログ、検出 GuardDuty 結果が含まれます) で提供される 3 つのデータソースに加えて、オプションのソースパッケージを提供します。オプションのデータソースパッケージは、動作グラフに対し、いつでも起動または停止できます。

Detective では、リージョンごとに、コアソースパッケージとオプションソースパッケージの両方で 30 日間の無料トライアルが提供されています。

### Note

Detective は、各データソースパッケージから受信したすべてのデータを最大 1 年間保持します。

現在、以下のオプションソースパッケージをご利用いただけます。

#### • EKS の監査ログ

このオプションのデータソースパッケージを使用すると、Detective は環境内の EKS クラスターに関する詳細情報を取り込み、そのデータを動作グラフに追加できます。Detective は、これらのログを手動で有効化または保存することなく、ユーザーアクティビティ AWS CloudTrail を管理イベントおよびネットワークアクティビティと Amazon VPC Flow Logs に関連付けます。詳細については、「[Amazon EKS 監査ログ](#)」を参照してください。

#### • AWS セキュリティ検出結果

このオプションのデータソースパッケージにより、Detective は Security Hub からデータを取り込み、そのデータを動作グラフに追加することができます。詳細については、「[AWS セキュリティ検出結果](#)」を参照してください。

オプションデータソースを起動したり停止したりするには、以下の手順を実行します。

1. で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。

- ナビゲーションパネルで [設定] の [全般] を選択します。
- [オプションのソースパッケージ] で [更新] を選択します。次に、有効にするデータソースを選択します。または、既に有効になっているデータソースのチェックボックスをオフにして [更新] を選択し、有効にするデータソースパッケージを変更します。

#### Note

オプションのデータソースを停止して再起動すると、一部のエンティティプロファイルに表示されるデータにギャップが発生します。このギャップはコンソール画面に表示され、データソースが停止していた期間を表します。データソースを再起動しても、Detective がデータを遡及的に取り込むことはありません。

## Amazon EKS 監査ログ

Amazon EKS 監査ログは、Detective の動作グラフに追加できるオプションのデータソースパッケージです。使用可能なオプションのソースパッケージとそのステータスは、コンソールの [設定 ページ](#) または Detective を通じてアカウントで確認できますAPI。

このデータソースには 30 日間の無料トライアルが用意されています。詳細については、[「オプションのデータソースの無料トライアル」](#)を参照してください。

Amazon EKS 監査ログを有効にすると、Detective は Amazon で作成されたリソースに関する詳細情報を動作グラフに追加EKSできます。このデータソースは、クラスター、Kubernetes EKS Pod、コンテナイメージ、Kubernetes サブジェクトのエンティティタイプに関して提供される情報を強化します。

さらに、Amazon でデータソースとしてEKS監査ログを有効に GuardDuty している場合、から Kubernetes の検出結果の詳細を確認できます GuardDuty。でこのデータソースを有効にする方法の詳細については、[「Amazon での Kubernetes 保護 GuardDuty GuardDuty」](#)を参照してください。

#### Note

このデータソースは、2022 年 7 月 26 日より後に作成された新しい動作グラフではデフォルトで有効になります。2022 年 7 月 26 日より前に作成された動作グラフでは、データソースを手動で有効にする必要があります。

オプションのデータソースとしての Amazon EKS 監査ログの追加または削除：

1. で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションパネルで [設定] の [全般] を選択します。
3. ソースパッケージ で、EKS監査ログを選択してこのデータソースを有効にします。既に有効になっている場合は、もう一度選択して、動作グラフへのEKS監査ログの取り込みを停止します。

## AWS セキュリティ検出結果

AWS セキュリティ検出結果は、Detective の動作グラフに追加できるオプションのデータソースパッケージです。

使用可能なオプションのソースパッケージとそのステータスは、コンソールの [設定 ページ](#) または Detective を通じてアカウントで確認できますAPI。

このデータソースには 30 日間の無料トライアルが用意されています。詳細については、「[オプションのデータソースの無料トライアル](#)」を参照してください。

AWS セキュリティ検出結果を有効にすると、Detective は Security Hub によってアップストリームサービスから集約された Security Hub の検出結果を AWS Security Format (ASFF) と呼ばれる標準検出結果形式で使用できるため、時間のかかるデータ変換作業が不要になります。その後、複数の製品から取り込まれた結果を相互に関連付けて、最も重要なものを優先します。

オプションのデータソースとして AWS セキュリティ検出結果を追加または削除します。

### Note

2023 年 5 月 16 日以降に作成された新しい動作グラフでは、AWS セキュリティ検出結果データソースがデフォルトで有効になっています。2023 年 5 月 16 日より前に作成された動作グラフでは、データソースを手動で有効にする必要があります。

1. で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションパネルで [設定] の [全般] を選択します。
3. ソースパッケージ で、AWS セキュリティ検出結果を選択して、このデータソースを有効にします。既に有効になっている場合は、もう一度選択して、動作グラフへの AWS Security Finding 形式 (ASFF) の検出結果の取り込みを停止します。

## 現在サポートされている検出結果

Detective は、Amazon または が所有するサービスから Security Hub 内のすべての ASFF 検出結果を取り込みます AWS。

- サポートされているサービス統合のリストを確認するには、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「[利用可能なAWSサービス統合](#)」を参照してください。
- サポートされているリソースのリストについては、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「[リソース](#)」を参照してください。
- AWS Compliance ステータスが に設定されておらず FAILED、クロスリージョン集約された検出結果は取り込まれません。

## Detective がソースデータを取り込み、保存する方法

Detective を有効にすると、Detective は、動作グラフの管理者アカウントからソースデータの取り込みを開始します。メンバーアカウントが動作グラフに追加されると、Detective は、それらのメンバーアカウントからのデータの使用も開始します。

Detective のソースデータは、元のフィードの構造化されたバージョンと処理されたバージョンで構成されています。Detective の分析をサポートするため、Detective は、Detective のソースデータのコピーを保存します。

Detective の取り込みプロセスは、Detective のソースデータストアの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにデータをフィードします。新しいソースデータが到着すると、他の Detective コンポーネントがデータを取得し、抽出および分析プロセスを開始します。詳細については、Detective ユーザーガイドの [How Detective uses source data to populate a behavior graph](#) を参照してください。

## Detective が動作グラフのデータ量のクォータを適用する方法

Detective には、各動作グラフで許可されるデータの量に関する厳密なクォータがあります。データ量は、Detective の動作グラフにフローする 1 日あたりのデータ量です。

管理者アカウントが Detective を有効にし、メンバーアカウントが動作グラフにデータを提供するための招待を承諾すると、Detective はこれらのクォータを適用します。

- 管理者アカウントのデータ量が 1 日あたり 10 TB を超える場合、管理者アカウントは Detective を有効にできません。

- メンバーアカウントからデータ量が追加されることにより、動作グラフが 1 日あたり 10 TB を超えることになる場合、メンバーアカウントを有効にすることはできません。

動作グラフのデータ量は、時間が経過するにつれて自然に増加することもあります。Detective は、クォータを超えることのないよう、動作グラフのデータ量を毎日チェックします。

動作グラフのデータ量がクォータに近づいている場合、Detective はコンソールに警告メッセージを表示します。クォータを超えないように、メンバーアカウントを削除できます。

動作グラフのデータ量が 1 日あたり 10 TB を超える場合、動作グラフに新しいメンバーアカウントを追加することはできません。

動作グラフのデータ量が 1 日あたり 15 TB を超える場合、Detective は動作グラフへのデータの取り込みを停止します。1 日あたり 15 TB のクォータは、通常のデータ量とデータ量のスパイクの両方を反映しています。このクォータに達すると、新しいデータは動作グラフに取り込まれませんが、既存のデータは削除されません。引き続きその履歴データを調査に使用することはできます。コンソールには、動作グラフのデータ取り込みが一時停止されていることを示すメッセージが表示されます。

データインジェストが中断されている場合は、サポートを使用して再度有効にする必要があります。可能であれば、に連絡する前にサポート、メンバーアカウントを削除してデータ量がクォータを下回るようにします。これにより、動作グラフのデータ取り込みを再度有効にすることが容易になります。

# Detective の概要ダッシュボードの使用

Amazon Detective の Summary ダッシュボードを使用してエンティティを特定し、過去 24 時間のアクティビティのオリジンを調査します。Amazon Detective Summary ダッシュボードは、特定のタイプの異常なアクティビティに関連付けられているエンティティを識別するのに役立ちます。これは、調査のための出発点の 1 つとなり得ます。

概要ダッシュボードを表示するには、Detective ナビゲーションペインで概要を選択します。概要ダッシュボードは、Detective コンソールを最初に開いたときにもデフォルトで表示されます。

概要ダッシュボードから、次の基準を満たすエンティティを特定できます。

- Detective によって特定された潜在的なセキュリティイベントを示す調査
- 新たに観察されたジオロケーションで発生したアクティビティに関するエンティティ
- API 呼び出し回数が最も多いエンティティ
- EC2 トラフィック量が最も多いインスタンス
- コンテナ数が最多のコンテナクラスター

各概要ダッシュボードパネルから、選択したエンティティのプロファイルにヒポットできます。

概要ダッシュボードを確認すると、スコープ時間を調整して、過去 365 日間の任意の 24 時間の時間枠のアクティビティを表示できます。[開始日時] を変更すると、[終了日時] が、選択した開始時刻から 24 時間後の日時に自動的に更新されます。

Detective を使用すると、最長 1 年間の履歴イベントデータにアクセスできるようになりました。このデータは、選択した時間枠でのアクティビティのタイプと量の変化を示す一連のビジュアライゼーションによって表示されます。Detective は、これらの変更を GuardDuty 結果にリンクします。

Detective のソースデータの詳細については、[「動作グラフで使用されるソースデータ」](#)を参照してください。

## 調査

調査は、Detective によって特定された潜在的なセキュリティイベントを示します。調査パネルでは、重要な調査と、これに対応し、一定期間にセキュリティイベントの影響を受けた AWS ロールとユーザーを確認できます。調査では、侵害の兆候をグループ化して、悪意のある動作とその影響を示す可能性のある異常なアクティビティに AWS リソースが関与しているかどうかを判断するのに役立ちます。

[すべての調査を表示] を選択して検出結果を確認し、検出結果のグループとリソースの詳細をトリアージしてセキュリティ調査を加速させます。調査は、選択したスコープ時間に応じて表示されます。スコープ時間は、過去 365 日間の調査を 24 時間枠で表示するように調整できます。[重要な調査] に直接移動すると、詳細な調査レポートを確認できます。

疑わしいアクティビティがあると思われる AWS ロールまたはユーザーを特定した場合は、調査パネルからロールまたはユーザーに直接ピボットして、調査を続行できます。ロールまたはユーザーにピボットして [調査を実行] をクリックすると、調査レポートが生成されます。ロールまたはユーザーに対して調査を実行すると、そのロールまたはユーザーは [調査済み] タブに移動します。

## 新たに観察された位置情報

[新たに観察された位置情報] には、直近 24 時間のアクティビティの起点であったが、その前のベースライン期間には見られなかった地理的場所が示されます。

パネルには、最大 100 個のジオロケーションが含まれます。場所は地図上でマークされ、地図の下の表にリストされます。

各ジオロケーションについて、テーブルには、過去 24 時間にそのジオロケーションから行われた失敗した呼び出しと成功した API 呼び出しの数が表示されます。

各ジオロケーションを展開して、そのジオロケーションから API 呼び出しを行ったユーザーとロールのリストを表示できます。各プリンシパルについて、表にはタイプと関連する AWS アカウントがリスト表示されます。

疑わしいと思われるユーザーまたはロールを特定した場合は、パネルからユーザーまたはロールのプロファイルに直接ピボットして、調査を続行できます。プロファイルにピボットするには、ユーザーまたはロールの識別子を選択します。

Detective は、MaxMind GeolIP データベースを使用してリクエストの場所を決定します。MaxMind は、国レベルでのデータの非常に高い精度を報告しますが、精度は国や IP の種類などの要因によって異なります。の詳細については MaxMind、[MaxMind 「IP Geolocation」](#) を参照してください。GeolIP データのいずれかが正しくないと思われる場合は、[MaxMind 正しい GeolIP2 Data](#) で Maxmind に修正リクエストを送信できます。

## 過去 7 日間にアクティブだった検出結果グループ

[過去 7 日間にアクティブだった検出結果グループ] には、環境で一定期間内に発生した、Detective からの検出結果、エンティティ、証拠の相関性があるグループが表示されます。これらのグループにより、悪意のある動作を示す異常なアクティビティが明らかになります。概要ダッシュボードには、

過去 1 週間にアクティブだった最も重要な結果を含むグループでソートされた最大 5 つのグループが表示されます。

詳細を確認するには、[戦術]、[アカウント]、[リソース]、[検出結果] の値を選択します。

検出結果グループは毎日生成されます。関心のある検出結果グループが見つかったら、タイトルを選択してグループプロファイルの詳細ビューに移動し、調査を進めることができます。

## API コールボリュームが最も多いロールとユーザー

API コールボリュームが最も多いロールとユーザーは、過去 24 時間に最も多くの API コールを行ったユーザーとロールを識別します。

パネルには、最大 100 個のユーザーとロールを含めることができます。各ユーザーまたはロールについて、タイプ (ユーザーまたはロール) および関連するアカウントを表示できます。また、過去 24 時間にそのユーザーまたはロールによって発行された API 呼び出しの数を確認することもできます。

デフォルトでは、サービスリンクロールが表示されます。サービスにリンクされたロールは大量の AWS CloudTrail アクティビティを生成し、さらに調査するプリンシパルを置き換えます。サービスにリンクされたロールの表示をオフにして、概要ダッシュボードビューからサービスにリンクされたロールを除外できます。

このパネルのデータを含むカンマ区切り値 (.csv) ファイルをエクスポートできます。

また、過去 7 日間の API 通話量のタイムラインもあります。タイムラインは、そのプリンシパルの API 呼び出し量が異常かどうかを判断するのに役立ちます。

API コールボリュームが疑わしいと思われるユーザーまたはロールを特定した場合は、パネルからユーザーまたはロールプロファイルに直接ピボットして調査を続行できます。ユーザーまたはロールに関連付けられているアカウントのプロファイルを表示することもできます。プロファイルを表示するには、ユーザー、ロール、またはアカウント識別子を選択します。

## EC2 トラフィックボリュームが最も多いインスタンス

EC2 トラフィックボリュームが最も多いインスタンスは、過去 24 時間にトラフィックの合計ボリュームが最も多かった EC2 インスタンスを識別します。

パネルには最大 100 個の EC2 インスタンスを含めることができます。EC2 インスタンスごとに、関連するアカウント、および過去 24 時間のインバウンドバイト数、アウトバウンドバイト数、合計バイト数を確認できます。

このパネルのデータを含んだカンマ区切り値 (CSV) ファイルをエクスポートできます。

直近 7 日間のインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを示すタイムラインも表示できます。タイムラインは、その EC2 インスタンスのトラフィック量が異常かどうかを判断するのに役立ちます。

疑わしいトラフィックボリュームがある EC2 インスタンスを特定した場合は、パネルから EC2 インスタンスプロファイルに直接移動して調査を続行できます。EC2 インスタンスを所有するアカウントのプロファイルを表示することもできます。プロファイルを表示するには、EC2 インスタンスまたはアカウント識別子を選択します。

## 最も多くの Kubernetes ポッドが作成されたコンテナクラスター

[最も多くの Kubernetes ポッドが作成されたコンテナクラスター] には、過去 24 時間に最も多くのコンテナが実行されたクラスターが表示されます。

このパネルには、最大 100 個のクラスターが、関連する検出結果の多い順に表示されます。クラスターごとに、関連するアカウント、そのクラスター内の現在のコンテナ数、過去 24 時間にそのクラスターに関連付けられた検出結果の数を確認できます。このパネルのデータを含んだカンマ区切り値 (CSV) ファイルをエクスポートできます。

最近の検出結果を含むクラスターを特定した場合は、パネルからクラスタープロファイルに直接ピボットすることで、調査を続行できます。クラスターを所有するアカウントのプロファイルにピボットすることもできます。プロファイルにピボットするには、クラスター名またはアカウント識別子を選択します。

## 近似値の通知

API コールボリュームが最も多いロールとユーザー、トラフィック EC2 ボリュームが最も多いインスタンスでは、値がアスタリスク (\*) の後に続く場合、値は近似値であることを意味します。実際の値は、表示された値以上です。

これは、Detective が各時間間隔の量を計算するために使用する方法が原因で発生します。

[Summary] (概要) ページでは、時間間隔は 1 時間です。

Detective は 1 時間ごとに、ボリュームが最も大きい 1,000 ユーザー、ロール、または EC2 インスタンスの合計ボリュームを計算します。残りのユーザー、ロール、または EC2 インスタンスのデータを除外します。

リソースが上位 1,000 に含まれることもあれば含まれないこともある場合、そのリソースの計算量にはすべてのデータが含まれていない可能性があります。上位 1,000 に含まれていなかった時間間隔のデータは除外されます。

これは [Summary] (概要) ページにのみ適用されることに注意してください。ユーザー、ロール、または EC2 インスタンスのプロファイルは、正確な詳細を提供します。

# Detective を調査に使用する方法

Amazon Detective を使用すると、セキュリティに関する検出結果や疑わしいアクティビティの根本原因を簡単に分析、調査、および迅速に特定できます。Detective は、全体的な調査プロセスをサポートするツールを提供します。Detective での調査は、検出結果、検出結果グループ、またはエンティティから開始できます。

## Detective の調査フェーズ

Detective の調査プロセスには、次のフェーズが含まれます。

### トリアージ

調査プロセスは、悪意があるか、高リスクであることが疑われるアクティビティについて通知された時点で開始されます。例えば、Amazon GuardDuty や Amazon Inspector などのサービスによって検出される検出結果やアラートを調べるように割り当てられます。

トリアージのフェーズでは、ユーザーが、対象のアクティビティが真陽性 (本物の悪意のあるアクティビティであること) であるか、偽陽性 (悪意のあるアクティビティや高リスクのアクティビティではないこと) であるかを判断します。Detective プロファイルは、関係するエンティティのアクティビティに関するインサイトを提供することにより、トリアージプロセスをサポートします。

真陽性の場合、次のステップに進みます。

### スコープの特定

スコープの特定のフェーズでは、アナリストが、悪意のあるアクティビティまたは高リスクのアクティビティの程度と根本的な原因を特定します。

スコープの特定では、次の種類の質問に対する回答が提供されます。

- 侵害されたシステムとユーザー
- 攻撃元
- 攻撃の継続時間
- 他の関連アクティビティ。攻撃者がシステムからデータを抽出している場合は、その取得方法など。

Detective のビジュアライゼーションは、関係する、または影響を受けた他のエンティティを特定するのに役立ちます。

## 対処

最後のステップでは、攻撃を停止し、損害を最小限に抑え、類似の攻撃が再び起こらないようにするために、攻撃に対処します。

## Detective Investigation の開始点

Detective のすべての調査には、重要な開始点があります。例えば、調査する Amazon GuardDuty または AWS Security Hub 検出結果が割り当てられる場合があります。または、特定の IP アドレスの異常なアクティビティについて懸念があるかもしれません。

調査の一般的な開始点には、によって検出された検出結果 GuardDuty と、Detective ソースデータから抽出されたエンティティが含まれます。

### によって検出された結果 GuardDuty

GuardDuty は、ログデータを使用して、悪意のあるアクティビティまたは高リスクアクティビティの疑いのあるインスタンスを検出します。Detective では、これらの検出結果を調査するのに役立つリソースを用意しています。

各検出結果について、Detective は、関連する検出結果の詳細を提供します。Detective には、検出結果に接続されている IP アドレスや AWS アカウントなどのエンティティも表示されます。

その後、関係するエンティティのアクティビティを詳しく調べて、検出結果から検出されたアクティビティが懸念の真の原因であるかどうかを判断できます。

詳細については、「[the section called “検出結果の概要”](#)」を参照してください。

### AWS Security Hub によって集約されたセキュリティ検出結果

AWS Security Hub は、さまざまな検出結果プロバイダーのセキュリティ検出結果を 1 か所に集約し、のセキュリティ状態を包括的に把握できます AWS。Security Hub を使用すると、複数のプロバイダーからの大量の検出結果を処理する手間が不要になります。これにより、すべての AWS アカウント、リソース、ワークロードのセキュリティを管理および改善するために必要な労力が削減されます。Detective では、これらの検出結果を調査するのに役立つリソースを用意しています。

各検出結果について、Detective は、関連する検出結果の詳細を提供します。Detective には、検出結果に接続されている IP アドレスや AWS アカウントなどのエンティティも表示されます。

詳細については、「[the section called “検出結果の概要”](#)」を参照してください。

## Detective ソースデータから抽出されたエンティティ

取り込んだ Detective のソースデータから、Detective は、IP アドレスや AWS ユーザーなどのエンティティを抽出します。これらのいずれかを調査の開始点として使用できます。


Detective は、IP アドレスやユーザー名など、エンティティに関する一般的な詳細を提供します。また、アクティビティ履歴の詳細も提供します。例えば、Detective は、これまでにエンティティが接続した、接続された、または使用した他の IP アドレスを報告できます。

詳細については、「[エンティティの分析](#)」を参照してください。

## Detective Investigation フロー

Amazon Detective を使用して、EC2 インスタンスや AWS ユーザーなどのエンティティを調査できます。セキュリティに関する検出結果も調査できます。

大まかに見ると、次の図は Detective Investigation のプロセスを示しています。



### ステップ 1: 調査するエンティティを選択する

で検出結果を確認する場合 GuardDuty、アナリストは Detective で関連するエンティティを調査することを選択できます。「[the section called “別のコンソールからのピボット”](#)」を参照してください。

エンティティを選択すると、Detective のエンティティプロフィールに移動します。

## ステップ 2: プロファイルのビジュアライゼーションを分析する

各エンティティプロフィールには、動作グラフから生成される一連のビジュアライゼーションが含まれています。動作グラフは、Detective に入力されるログファイルや他のデータから作成されます。

ビジュアライゼーションには、エンティティに関連するアクティビティが表示されます。これらのビジュアライゼーションを使用して、エンティティのアクティビティが異常かどうかを判断するための質問に回答できます。「[エンティティの分析](#)」を参照してください。

調査のガイドとして、視覚的な各情報向けに提供される Detective ガイダンスを使用できます。ガイダンスは、表示された情報の概要を示し、尋ねるべき質問を提案し、その回答に基づいて次のステップを提案します。「[the section called “プロフィールパネルのガイダンスの使用”](#)」を参照してください。

各プロフィールには、関連する検出結果のリストが含まれます。検出結果の詳細を表示したり、検出結果の概要を表示したりできます。「[the section called “エンティティの検出結果の表示”](#)」を参照してください。

エンティティプロフィールから、他のエンティティと検出結果プロフィールにピボットし、関連するアセットのアクティビティをさらに調査できます。

## ステップ 3: アクションを実行する

調査の結果に基づいて、適切な措置を講じます。

偽陽性の検出結果については、その検出結果をアーカイブできます。Detective から検出 GuardDuty 結果をアーカイブできます。詳細については、「[Amazon GuardDuty 検出結果のアーカイブ](#)」を参照してください。

それ以外の場合は、脆弱性に対処し、損害を軽減するための適切な措置を講じます。例えば、リソースの設定を更新する必要がある場合があります。

## 探偵調査

Amazon Detective Investigation を使用して、侵害の兆候を使用して IAM ユーザーと IAM ロールを調査することができます。これにより、リソースがセキュリティインシデントに参与しているかどうかを判断できます。侵害の指標 (IOC) は、悪意のあるアクティビティやセキュリティインシデントを (高いレベルの信頼度で) 特定できるネットワーク、システム、または環境で観察されるアーティファクト

トです。Detective Investigations を使用すると、効率を最大化し、セキュリティ上の脅威に重点を置き、インシデント対応機能を強化できます。

Detective Investigation は、機械学習モデルと脅威インテリジェンスを使用して環境内のリソースを自動的に分析し、潜在的なセキュリティインシデントを特定します。これにより、Detective の動作グラフの上に構築されたオートメーションを積極的、効果的、効率的に使用して、セキュリティ運用を改善できます。Detective Investigation を使用すると、攻撃戦術、不可能な移動、フラグ付き IP アドレス、検出結果グループを調査できます。セキュリティ調査の初期段階が実行されて、Detective によって特定されたリスクを強調したレポートが生成され、セキュリティイベントの把握と潜在的なインシデントへの対応に役立てることができます。

## トピック

- [Detective Investigation の実行](#)
- [Detective Investigations レポートの確認](#)
- [Detective Investigations レポートについて](#)
- [Detective Investigations レポートの概要](#)
- [Detective Investigations レポートのダウンロード](#)
- [Detective Investigations レポートのアーカイブ](#)

## Detective Investigation の実行

Run investigation を使用して、IAMユーザーやIAMロールなどのリソースを分析し、調査レポートを生成します。生成されたレポートには、潜在的な侵害を示す異常な動作が詳しく記載されています。

### Console

Amazon Detective コンソールを使用して調査ページから Detective 調査を実行するには、次の手順に従います。

1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。次に、で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで、[調査] を選択します。
3. 調査ページで、右上隅で調査の実行を選択します。
4. リソースの選択セクションには、調査を実行する 3 つの方法があります。Detective が推奨するリソースの調査を実行するように選択できます。特定のリソースに対して調査を実行できます。リソースは、Detective の [検索] ページからも調査できます。

1. Choose a recommended resource – Detective は、検出結果と検出結果グループでのアクティビティに基づいてリソースを推奨します。Detective が推奨するリソースの調査を実行するには、推奨リソーステーブルで、調査するリソースを選択します。

推奨リソーステーブルには、以下の詳細が示されます。

- リソース ARN – AWS リソースの Amazon リソースネーム (ARN) 。
  - 調査する理由 — リソースを調査する主な理由が表示されます。Detective がリソースの調査を推奨する理由は次のとおりです。
    - 過去 24 時間の重要度の高い検出結果にリソースが関与した場合。
    - 過去 7 日間に観察された検出結果グループにリソースが関与した場合。Detective の検出結果グループを使用すると、セキュリティイベントを引き起こす可能性がある複数のアクティビティを調査することができます。詳細については、「[the section called “検出結果グループ”](#)」を参照してください。
    - 過去 7 日間の検出結果にリソースが関与した場合。
  - 最新の検出結果 — 最新の検出結果が優先的にリストの上位に表示されます。
  - リソースタイプ — リソースのタイプを識別します。例えば、AWS ユーザーまたは AWS ロール。
2. Specify an AWS role or user with an ARN – AWS ロールまたは AWS ユーザーを選択し、特定のリソースの調査を実行できます。

特定のリソースタイプを調査するには、次の手順に従います。

- a. リソースタイプの選択ドロップダウンリストから、AWS ロールまたは AWS ユーザーを選択します。
  - b. リソースARNのIAMリソースを入力します。リソースの詳細についてはARNs、IAM ユーザーガイドの「[Amazon リソースネーム \(ARNs\)](#)」を参照してください。
3. Find a resource to investigate from the Search page – Detective Search ページからすべてのIAMリソースを検索できます。

検索ページからリソースを調査するには、次の手順に従います。

- a. ナビゲーションペインで、[検索] を選択します。
- b. 検索ページで、IAMリソースを検索します。
- c. リソースのプロファイルページに移動し、そこから調査を実行します。

5. 調査範囲の時間セクションで、選択したリソースのアクティビティを評価する調査の範囲時間を選択します。開始日と開始時刻、終了日と終了時刻を UTC 形式で選択できます。選択した [時間範囲] ウィンドウは、最小 3 時間から最大 30 日の間で指定できます。
6. [調査を実行] を選択します。

## API

プログラムで調査を実行するには、Detective の [StartInvestigation](#) オペレーションを使用します。API。AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して調査を実行するには、[start-investigation](#) コマンドを実行します。

リクエストで、以下のパラメーターを使用して Detective で調査を実行します。

- GraphArn – 動作グラフの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
- EntityArn – IAM ユーザーと IAM ロールの一意的な Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
- ScopeStartTime — オプションで、調査を開始するデータと時刻を指定します。値は UTC ISO8601 形式の文字列です。例えば、 2021-08-18T16:35:56.284Z
- ScopeEndTime — オプションで、調査を終了するデータと時刻を指定します。値は UTC ISO8601 形式の文字列です。例えば、 2021-08-18T16:35:56.284Z

この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
aws detective start-investigation \  
--graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:123456789123:graph:fdac8011456e4e6182facb26dfceade0 \  
--entity-arn arn:aws:iam::123456789123:role/rolename --scope-start-time 2023-09-27T20:00:00.00Z \  
--scope-end-time 2023-09-28T22:00:00.00Z
```

Detective の以下のページからも調査を実行できます。

- Detective の IAM ユーザーまたは IAM ロール プロファイル ページ。
- 検出結果グループのグラフ可視化ペイン。
- 関係するリソースのアクション列。

- IAM 検出結果ページのユーザーまたはIAMロール。

Detective がリソースの調査を実行すると、調査レポートが生成されます。レポートにアクセスするには、ナビゲーションペインから [調査] に移動します。

## Detective Investigations レポートの確認

調査レポートでは、Detective で以前に実行した調査について生成されたレポートを確認できます。

調査レポートを確認するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで、[調査] を選択します。

調査レポートの次の属性を記録します。

- ID — 生成された調査レポートの識別子。この ID を選択すると、調査の詳細が記載された調査レポートの概要を読むことができます。
- ステータス — 各調査は、調査の完了ステータスに基づいてステータスに関連付けられます。ステータス値は、[進行中]、[成功]、または [失敗] のいずれかになります。
- 重要度 — 各調査には重要度が割り当てられます。Detective では、自動的に重要度が検出結果に割り当てられます。

重要度は、特定のスコープ時間における単一のリソースの調査で分析された際のディスポジションを表します。調査によって報告される重要度は、影響を受けたリソースが組織に対する緊急性または重要性を意味する、または示すものではありません。

調査の重要度値は、重要度が高いものから低いものへと順に、[重要]、[高]、[中]、[低]、または [情報] となります。

調査の重要度値が [重要] または [高] の場合は、Detective によって特定された影響度の高いセキュリティ問題があることを示している可能性が高いため、今後の検査でその調査を優先的に検討する必要があります。


- エンティティ — [エンティティ] 列には、調査で検出された特定のエンティティの詳細が表示されます。一部のエンティティは、ユーザーやロールなどの AWS アカウントです。
- ステータス — [作成日] 列には、調査レポートが最初に作成された日時に関する詳細が表示されます。

## Detective Investigations レポートについて

Detective Investigations レポートには、侵害を示すまれな動作や悪意のあるアクティビティの概要が一覧表示されます。また、セキュリティリスクを軽減するために Detective が提案する推奨事項も記載されています。

特定の調査 ID の調査レポートを表示するには、次の手順に従います。

1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。次に、で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで、[調査] を選択します。
3. [レポート] テーブルで、調査 ID を選択します。



**Admin report summary** Info High

We observed anomalous behavior for the role from [redacted] indicating potential compromise. The role invoked CloudTrail management actions mapped to Impact MITRE tactic(s). The role was also involved in Findings that map to the MITRE tactic(s) Discovery, as well as other tactic(s). The role was also involved in 10 findings, 1 finding group, 170 impossible travels, 3 new geolocations, and 5 new user agents.

Scope time	Indicators of compromise	Recommendation
05/25/2023 13:00 UTC - 05/31/2023 19:00 UTC	<a href="#">5 Tactics</a> <a href="#">0 Flagged IP</a> <a href="#">170 Impossible travel</a> <a href="#">1 Finding group</a>	Based on our investigation, we recommend you take action to mitigate what we've found on AWS role Admin. Please review <a href="#">Security Best Practices in IAM</a> to secure your AWS resource.
role		

Detective では、選択したスコープ時間とユーザーのレポートを生成します。レポートには、以下に示す 1 つ以上の侵害のインジケータに関する詳細を含む [侵害のインジケータ] セクションが含まれています。各侵害のインジケータを確認しながら、必要に応じて項目を選択して掘り下げ、詳細を確認します。

- [戦術]、手法と手順 – 潜在的なセキュリティイベントで使用される戦術、手法、手順 (TTPs) を特定します。MITRE ATT&CK フレームワークは、を理解するために使用されます TTPs。戦術は、[MITRE エンタープライズの ATT&CK マトリックス](#)に基づいています。
- 脅威インテリジェンスフラグ付き IP アドレス – 疑わしい IP アドレスには、Detective 脅威インテリジェンスに基づいてフラグが付けられ、重大または重要な脅威として識別されます。
- 不可能な移動 – アカウントの通常とは異なるか、または不可能なユーザーアクティビティを検出して識別します。例えば、このインジケータには、短期間にユーザーの移動元と移動先の間で急激な変化があったことが示されます。

- 関連する検出結果グループ — 潜在的なセキュリティイベントに関連する複数のアクティビティを表示します。Detective では、検出結果とエンティティの関係を推測して、検出結果とエンティティを検出結果グループとしてグループ化するグラフ分析手法を使用しています。
- 関連検出結果 — 潜在的なセキュリティイベントに関連付けられた関連アクティビティ。リソースまたは検出結果グループに関連付けられた証拠を明確に分類して、それらのすべてを一覧表示します。
- 新しい位置情報 — リソースレベルまたはアカウントレベルで使用される新しい位置情報を識別します。例えば、このインジケータには、観測された位置情報のうち、以前のユーザーアクティビティに基づいて使用頻度が低いか、未使用の位置情報が一覧表示されます。
- 新規ユーザーエージェント — リソースレベルまたはアカウントレベルで使用される新しいユーザーエージェントを識別します。
- 新規 ASOs — リソースまたはアカウントレベルで使用されている新しい自律システム組織 (ASOs) を識別します。例えば、このインジケータには、として割り当てられた新しい組織が一覧表示されます ASO。

## Detective Investigations レポートの概要

調査の概要では、選択したスコープ時間で注意が必要な異常インジケータが強調表示されます。この概要を使用すると、潜在的なセキュリティ問題の根本原因をより迅速に特定し、パターンを特定して、セキュリティイベントの影響を受けるリソースを把握できます。

詳細調査レポートの概要では、次の詳細が表示されます。

### 調査の概要

概要パネルには、重要度の高いアクティビティIPsを含む の視覚化が表示されます。これにより、攻撃者のパスウェイに関するコンテキストをより詳細に把握できます。

Detective は、調査で異常なアクティビティを強調します。例えば、IAMユーザーによるソースから遠い宛先への移動は不可能です。

Detective は、潜在的なセキュリティイベントで使用される戦術、手法、手順 (TTPs) に調査をマッピングします。MITRE ATT&CK フレームワークは、を理解するために使用されます TTPs。戦術は、[MITREエンタープライズの ATT&CK マトリックス](#)に基づいています。

### 調査インジケータ

[インジケータ] ペインの情報を使用して、悪意のある動作とその影響を示すような異常なアクティビティに AWS リソースが関与しているかどうかを判断できます。侵害の指標 (IOC) は、悪意のあるア

クティビティやセキュリティインシデントを (高いレベルの信頼度で) 特定できるネットワーク、システム、または環境で観察されるアーティファクトです。

## Detective Investigations レポートのダウンロード

Detective Investigations レポートを JSON形式でダウンロードしてさらに分析したり、Amazon S3 バケットなどの任意のストレージソリューションに保存したりできます。

[レポート] テーブルから調査レポートをダウンロードするには、次の手順に従います。

1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで、[調査] を選択します。
3. [レポート] テーブルから調査を選択し、[ダウンロード] を選択します。

[概要] ページから調査レポートをダウンロードするには、次の手順に従います。

1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで、[調査] を選択します。
3. [レポート] テーブルから調査を選択します。
4. [調査の概要] ページで、[ダウンロード] を選択します。

## Detective Investigations レポートのアーカイブ

Amazon Detective で調査を完了すると、調査レポートをアーカイブできます。調査がアーカイブされると、調査のレビューが完了したことを示します。

調査をアーカイブまたはアーカイブ解除できるのは、Detective 管理者のみです。Detective では、アーカイブされた調査を 90 日間保存します。

[レポート] テーブルから調査レポートをアーカイブするには、次の手順に従います。

1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで、[調査] を選択します。
3. [レポート] テーブルから調査を選択し、[アーカイブ] を選択します。

[概要] ページから調査レポートをアーカイブするには、次の手順に従います。

1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで、[調査] を選択します。
3. [レポート] テーブルから調査を選択します。
4. [調査の概要] ページで、[アーカイブ] を選択します。

# Amazon Detective での検出結果の分析

検出結果とは、悪意のある可能性があるものとして検出されたアクティビティなどのリスクのインスタンスです。Amazon GuardDuty と AWS セキュリティの検出結果は Amazon Detective にロードされるため、Detective を使用して関連するエンティティに関連付けられたアクティビティを調査できます。GuardDuty 検出結果は Detective コアパッケージの一部であり、デフォルトで取り込まれます。Security Hub によって集計される他のすべての AWS セキュリティ検出結果は、オプションのデータソースとして取り込まれます。詳細については、「[Source data used in a behavior graph](#)」を参照してください。

Detective の検出結果の概要では、検出結果に関する詳細情報を確認できます。また、関係するエンティティの概要と、関連付けられたエンティティプロファイルへのリンクも表示されます。

検出結果が大きなアクティビティに関連している場合、[検出結果グループに移動] を選択するように Detective から通知されます。検出結果グループを使用すると、潜在的なセキュリティイベントに関連する複数のアクティビティを調査できるため、調査を進めるには検出結果グループを使用することをおすすめします。「[the section called “検出結果グループ”](#)」を参照してください。

Amazon Detective では、検出結果グループのインタラクティブな視覚化を行うことができます。この視覚化は、少ない労力で問題をより迅速かつ詳細に調査できるようにするために設計されました。検出結果グループの [視覚化] パネルには、検出結果グループに含まれる検出結果とエンティティが表示されます。このインタラクティブな視覚化を使用して、検出結果グループの影響を分析、理解、トリアージできます。このパネルでは、[関係するエンティティ] と [関係する検出結果] のテーブルに表示される情報が視覚化されます。視覚的な表示から、検出結果またはエンティティを選択してさらに分析できます。「[検出結果グループの視覚化](#)」を参照してください。

## 内容

- [Detective での検出結果の概要の分析](#)
- [検出結果グループを分析する](#)
- [生成 AI を活用した検出結果グループの概要](#)
- [Amazon GuardDuty の検出結果のアーカイブ](#)

## Detective での検出結果の概要の分析

Detective の検出結果の概要では、検出結果に関する詳細情報を確認できます。また、関係するエンティティの概要と、関連付けられたエンティティプロファイルへのリンクも表示されます。

## 検出結果の概要に使用されるスコープ時間

検出結果の概要の時間範囲は、検出結果の時間枠に設定されます。検出結果の時間枠には、検出結果のアクティビティが観察された最初と最後の時刻が反映されます。

## 検出結果の詳細

右側のパネルには、検出結果の詳細が含まれます。これらの詳細は、検出結果プロバイダーによって提供されたものです。

検出結果の詳細から、検出結果をアーカイブすることもできます。詳細については、[「Amazon GuardDuty 検出結果のアーカイブ」](#)を参照してください。

## 関連エンティティ

検出結果の概要には、検出結果に関係するエンティティのリストが含まれています。各エンティティについて、リストにはエンティティに関する概要情報が表示されます。この情報には、対応するエンティティプロファイルのエンティティ詳細プロファイルパネルの情報が反映されます。

エンティティタイプに基づいてリストをフィルタリングできます。エンティティ識別子のテキストに基づいてリストをフィルタリングすることもできます。

エンティティのプロファイルにピボットするには、[See profile] (プロファイルを表示) を選択します。エンティティのプロファイルにピボットすると、以下の処理が実行されます。

- スコープ時間は、検出結果の時間枠に設定されます。
- エンティティの [Associated findings] (関連する検出結果) パネルで、検出結果が選択されます。検出結果の詳細は、エンティティプロファイルの右側に表示されたままとなります。

## 「ページが見つかりません」のトラブルシューティング

Detective 内でエンティティまたは検出結果に移動すると、「ページが見つかりません」というエラーメッセージが表示されることがあります。

これを解決するには、次のいずれかを実行します。

- そのエンティティまたは検出結果がメンバーアカウントのいずれかに属していることを確認してください。メンバーアカウントを確認する方法については、[「アカウントのリストの表示」](#)を参照してください。

- 管理者アカウントが GuardDuty および/または Security Hub と連携し、これらのサービスから Detective にピボットされていることを確認します。推奨事項については、「[GuardDuty および Security Hub との推奨アライメント](#)」を参照してください。
- メンバーアカウントが招待を受け入れた後に検出結果の発生したことを確認します。
- Detective 動作グラフがオプションのデータソースパッケージからデータを取り込んでいることを確認します。Detective 動作グラフで使用されるソースデータの詳細については、「[動作グラフで使用されるソースデータ](#)」を参照してください。
- Detective が Security Hub からデータを取り込み、そのデータを動作グラフに追加するには、Detective for AWS security findings をデータソースパッケージとして有効にする必要があります。詳細については、[AWS 「セキュリティ検出結果」](#)を参照してください。
- Detective でエンティティプロファイルまたは検出結果の概要に移動する場合は、URLが正しい形式であることを確認します。プロファイルの形成の詳細についてはURL、「[を使用したエンティティプロファイルまたは検出結果の概要へのナビゲートURL](#)」を参照してください。

## 検出結果グループを分析する

Amazon Detective の検出結果グループを使用すると、セキュリティイベントを引き起こす可能性がある複数のアクティビティを調査することができます。Amazon Detective の検出結果グループは、Detective が同じ潜在的なセキュリティインシデントに関連していることを示す複数の検出結果間でパターンまたは関係を検出すると作成されます。このグループ化は、関連する検出結果をより効率的に管理および調査するのに役立ちます。

検出結果グループを使用して、重要度の高い GuardDuty 検出結果の根本原因を分析できます。脅威アクターが AWS 環境を侵害しようとする、通常、複数のセキュリティ上の検出結果や異常な動作につながる一連のアクションを実行します。これらのアクションは、多くの場合、長い時間や複数のエンティティにわたって行われます。セキュリティ上の検出結果を単独で調査すると、その重要度が誤解され、根本原因の特定が困難になる可能性があります。Amazon Detective ではこの問題に対処するため、検出結果とエンティティの関係を推測して、検出結果とエンティティをグループ化するグラフ分析手法を適用しています。関連するエンティティと検出結果を調査する出発点として、検出結果グループを検討することをお勧めします。

Detective は検出結果のデータを分析し、共有するリソースに基づいて関連する可能性が高い他の検出結果とグループ化します。例えば、同じIAMロールセッションによって実行されたアクション、または同じ IP アドレスから実行されたアクションに関連する検出結果は、同じ基盤となるアクティビ

ティの一部である可能性が非常に高いです。検出結果と証拠を1つのグループとして調査することは、Detective が行った関連付けが関連していない場合でも有益です。

検出結果グループは、次の条件に基づいて作成されます。

- 一時的な近接性 – 近い期間内に発生した検出結果は、同じインシデントに関連している可能性が高いため、多くの場合、グループ化されます。
- 共通エンティティ – IP アドレス、ユーザー、リソースなど、同じエンティティに関連する検出結果はグループ化されます。これは、環境のさまざまな部分にわたるインシデントの範囲を理解するのに役立ちます。
- パターンと動作 – Detective は、同様のタイプの攻撃や疑わしいアクティビティなど、検出結果のパターンと動作を分析して関係を判断し、それに応じてグループ化します。
- 戦略、手法、手順 (TTPs) – MITRE ATT&CK などのフレームワークで説明されているように TTPs、類似した を共有する検出結果はグループ化され、協調攻撃の可能性を強調します。

これらの基準は、調査プロセスを合理化するのに役立つため、同じセキュリティインシデントを表す可能性のある相関結果に集中できます。

各グループには、検出結果に加えて、検出結果に関係するエンティティも含まれます。エンティティには、IP アドレスやユーザーエージェント AWS など、外のリソースを含めることができます。

#### Note

別の GuardDuty 検出結果に関連する最初の検出結果が発生すると、関連するすべての検出結果と関連するすべてのエンティティを含む検出結果グループが 48 時間以内に作成されます。

## [検出結果グループ] ページを理解する

検出結果グループページには、動作グラフから Amazon Detective によって収集されたすべての検出結果グループが一覧表示されます。検出結果グループの次の属性に注意してください。

### グループの重要度

各検出結果グループには、関連する検出結果の AWS Security Finding 形式 (ASFF) の重要度に基づいて重要度が割り当てられます。ASFF 検出結果の重要度値は、重要度が最も高いものから最

も低いものまで、重大、高、中、低、または情報です。グループの重要度は、そのグループ内の検出結果の中で最も重要度の高い検出結果の重要度と等しくなります。

多数のエンティティに影響する、重要度が [重要] または [高] の検出結果で構成されるグループは、影響の大きいセキュリティ問題を表す可能性が高いため、優先的に調査する必要があります。

## グループタイトル

[タイトル] 列では、各グループに一意の ID と、各グループに一意ではないタイトルが表示されます。これらは、グループの ASFF タイプ 名前空間と、クラスター内のその名前空間内の検出結果の数に基づいています。例えば、グループ化に次のタイトルがある場合: Group with TTP (2)、Effect (1)、Unusual behavior (2) TTP 名前空間に 2 つの結果、Effect 名前空間に 1 つの結果、Unusual Behavior 名前空間に 2 つの結果で構成される 5 つの結果の合計が含まれます。名前空間の完全なリストについては、[「の型分類ASFF」](#)を参照してください。

## グループの戦術

グループの [戦術] 列には、アクティビティが分類される戦術カテゴリが表示されます。次のリストの戦術、手法、手順のカテゴリは、[MITRE ATT&CK マトリックス](#)と一致しています。

チェーン上の戦術を選択すると、その戦術の説明を表示できます。チェーンの下には、グループ内で検出された戦術のリストが表示されます。これらのカテゴリとその代表的なアクティビティは次のとおりです。

- 初期アクセス — 攻撃者が他者のネットワークに侵入しようとしています。
- 実行 — 攻撃者が他者のネットワークに侵入しようとしています。
- 永続化 — 攻撃者が足場を固めようとします。
- 権限昇格 — 攻撃者がより高いレベルのアクセス許可を取得しようとしています。
- 防衛回避 — 攻撃者が検出されないようにしようとしています。
- 認証情報アクセス — 攻撃者がアカウント名とパスワードを盗もうとしています。
- 探索 — 攻撃者が環境を理解し、知ろうとしています。
- 横展開 — 攻撃者が環境内を進もうとしています。
- 収集 — 攻撃者が目標達成に必要なデータを収集しようとしています。
- C&C (Command and Control) — 攻撃者が他者のネットワークに侵入しようとしています。
- 持ち出し — 攻撃者がデータを盗もうとしています。
- 影響 — 攻撃者がユーザーのシステムおよびデータを操作、中断、または破壊しようとしています。

- その他 — 検出結果によるアクティビティが、「matrix」に記載されている「tactics」(戦術)と一致しないことを示します。

## グループ内のエンティティ

[エンティティ] 列には、検出されたこのグループ内の特定エンティティの詳細が表示されます。この値を選択すると、エンティティの内訳が [アイデンティティ]、[ネットワーク]、[ストレージ]、[コンピューティング] のカテゴリに分けて表示されます。カテゴリごとにエンティティの例を示します。

- ID – ユーザーやロール AWS アカウントなどの IAM プリンシパルと
- ネットワーク – IP アドレスまたはその他のネットワークと VPC エンティティ
- ストレージ – Amazon S3 バケットまたは DDBs
- Amazon インスタンスまたは Kubernetes コンテナをコンピューティングする EC2

## グループ内のアカウント

アカウント列には、グループ内の結果に関係するエンティティを所有する AWS アカウントが表示されます。AWS アカウントは名前と AWS ID でリストされるため、重要なアカウントに関連するアクティビティの調査を優先できます。

## グループ内の検出結果

[検出結果] 列には、グループ内のエンティティが重要度順に一覧表示されます。検出結果には、Amazon GuardDuty の検出結果、Amazon Inspector の検出結果、AWS セキュリティの検出結果、Detective からの証拠が含まれます。グラフを選択すると、重要度ごとの正確な検出結果数を確認できます。

GuardDuty の結果は Detective コアパッケージの一部であり、デフォルトで取り込まれます。Security Hub によって集計された他のすべての AWS セキュリティ検出結果は、オプションのデータソースとして取り込まれます。詳細については、「[Source data used in a behavior graph](#)」を参照してください。

## 検出結果グループ内の重要度 [情報] の検出結果

Amazon Detective は、過去 45 日以内に収集された動作グラフのデータに基づいて、検出結果グループに関連する追加の情報を特定します。Detective はこの情報を、重要度が [情報] である検出結果として表示します。証拠は、検出結果グループ内で見たときに疑わしいと思われる異常なアクティビティや不明な動作を浮き彫りにする、裏付けとなる情報です。これには、検出結果のスコープ時

間内に新たに観測された位置情報またはAPI呼び出しが含まれる場合があります。証拠の検出結果は Detective でのみ表示でき、 に送信されません AWS Security Hub。

Detective は、 MaxMind GeolIP データベースを使用してリクエストの場所を決定します。 は、 国レベルでデータの非常に高い精度 MaxMind を報告しますが、精度は国や IP の種類などの要因によって異なります。詳細については MaxMind、 [MaxMind 「IP Geolocation」](#) を参照してください。 GeolIP データのいずれかが正しくないと思われる場合は、 [MaxMind 正しいジオIP2データ](#) で Maxmind に修正リクエストを送信できます。

さまざまなプリンシパルタイプ (IAMユーザーやIAMロールなど) の証拠を観察できます。一部の証拠タイプでは、 [すべてのアカウント] について証拠を確認できます。つまり、証拠は動作グラフ全体に影響するということです。すべてのアカウントで証拠の検出結果が確認された場合、個々のIAMロールについて同じタイプの追加情報証拠の検出結果が少なくとも1つ表示されます。例えば、 [すべてのアカウントで見つかった新しい位置情報] の検出結果が表示された場合、 [特定のプリンシパルで見つかった新しい位置情報] の検出結果も表示されます。

### 検出結果グループ内の証拠のタイプ

- 見つかった新しい位置情報
- 新しい自律システム組織 (ASO) が観測されました
- 見つかった新しいユーザーエージェント
- 新しいAPI呼び出しが発行されました
- すべてのアカウントで見つかった新しい位置情報
- すべてのアカウントで新しいIAMプリンシパルが観察された

## 検出結果グループプロファイル

グループタイトルを選択すると、検出結果グループプロファイルが開き、そのグループに関する詳細が表示されます。 [検出結果グループプロファイル] ページの [詳細] パネルには、検出結果グループの親と子に対し、1,000 件までのエンティティと検出結果を表示できます。

グループプロフィールページには、グループに設定された時間範囲が表示されます。この時間範囲とは、グループに含まれる最も古い検出結果または証拠の日付と時刻から、グループ内の最も新しい検出結果または証拠の日付と時刻までの範囲を指します。また、 [検出結果グループの重要度] も確認できます。これは、グループ内の検出結果の中で重要度が最も高いカテゴリを指します。このプロフィールパネルの他の詳細としては、以下のものがあります。

- [関係する戦術] チェーンには、グループ内の検出結果から作成された戦術が表示されます。戦術は [MITRE ATT&CK Matrix for Enterprise](#) に基づいています。戦術は、攻撃の代表的な進行状況 (初期ステージから最新ステージまでのどのステージか) を表す、色付きの点線で表示されます。つまり、チェーンの一番左の円は通常、攻撃者がお客様環境へのアクセスを取得または維持しようとしている、それほど深刻ではないアクティビティを表しています。逆に、右側のアクティビティは最も深刻で、データの改ざんや破壊が含まれる場合があります。
- このグループと他のグループとの関係。場合によっては、既存のグループのエンティティが関係する検出結果など、新たに検出された関係に基づいて、これまで接続されていなかった1つ以上の検出結果グループが新しいグループにマージされることがあります。この場合、Amazon Detective は親グループを非アクティブ化し、子グループを作成します。どのグループの系統も親グループまでトレースできます。グループには、次の関係を含めることができます。
  - 子検出結果グループ - 他の2つの検出結果グループに含まれる検索結果が新しい検出結果に含まれる場合に作成される検出結果グループ。任意の子グループについて、検出結果の親グループがリスト表示されます。
  - 親検出結果グループ - 検出結果グループから子グループが作成されると、その検出結果グループは親になります。検出結果グループが親の場合、関連する子も一緒にリスト表示されます。親グループがアクティブな子グループにマージされると、その親グループのステータスは [非アクティブ] になります。

プロファイルパネルが開く情報タブは2つあります。[関係するエンティティ] タブと [関係する検出結果] タブです。これらを使用すると、グループに関する詳細を表示できます。

[調査を実行] を使用して、調査レポートを生成します。生成されたレポートには、侵害を示す異常な動作が詳しく記載されています。

## グループ内のプロファイル

### 関係するエンティティ

グループ内の検出結果にリンクされているエンティティなど、検出結果グループ内のエンティティを示します。各エンティティに付けられたタグも表示されるので、タグに基づいて重要なエンティティをすばやく識別できます。エンティティを選択すると、そのエンティティのプロファイルが表示されます。

### 関係する検出結果

検出結果の重要度、関係するすべてのエンティティ、その検出結果が最初と最後に確認された日時など、各検出結果に関する詳細を示します。リストで検出結果タイプを選択すると、[検出結果

の詳細] パネルが開き、その検出結果の詳細が表示されます。[関係する検出結果] パネルの一部として、Detective が動作グラフから収集した証拠に基づく [情報] の検出結果が表示される場合があります。

## 検出結果グループの視覚化

Amazon Detective では、検出結果グループのインタラクティブな視覚化を行うことができます。この視覚化は、少ない労力で問題をより迅速かつ詳細に調査できるようにするために設計されました。検出結果グループの [視覚化] パネルには、検出結果グループに含まれる検出結果とエンティティが表示されます。このインタラクティブな視覚化を使用して、検出結果グループの影響を分析、理解、トリアージできます。このパネルでは、[関係するエンティティ] と [関係する検出結果] のテーブルに表示される情報が視覚化されます。視覚的な表示から、検出結果またはエンティティを選択してさらに分析できます。

検出結果が集約された Detective 検出結果グループは、同じタイプのリソースに関係している検出結果のクラスターです。集約された検出結果を参照することで、検出グループの構成をすばやく判断し、セキュリティ上の問題をより迅速に解釈できます。検出結果グループの詳細パネルでは、比較的近似した検出結果をまとめて表示する、検出結果表示の拡張を行うことができます。例えば、同じ種類の、[情報] の検出結果と [中] の検出結果が証拠ノードとして集約されます。現時点では、検出結果グループのタイトル、ソース、タイプ、および重要度と、集約した検出結果を表示できます。

このインタラクティブパネルでは、次のことができます。

- [調査を実行] を使用して、調査レポートを生成します。生成されたレポートには、侵害を示唆する異常な動作の詳細が記載されています。詳細については、[「Detective Investigations」](#)を参照してください。
- 検出結果グループの詳細および集約された検出結果を表示することで、関係する証拠、エンティティ、および検出結果を分析する。
- エンティティと検出結果のラベルを表示して、セキュリティ上の問題がある可能性のある、影響を受けたエンティティを特定します。[ラベル] はオフに切り替えることができます。
- エンティティと検出結果を並べ替えて、それらの相互関係をよりよく理解できるようにします。検出結果グループ内の選択した項目を移動して、エンティティと検出結果をグループから分離します。
- 証拠、エンティティ、および検出結果を選択して、それらに関する詳細を表示します。複数の項目を選択するには、**command/control** を選択した上で項目を選択するか、ポインタを使って項目をドラッグアンドドロップします。

- すべてのエンティティと検出結果が検出結果グループウィンドウに収まるようにレイアウトを調整する。検出結果グループでどのエンティティタイプが一般的かを確認できます。

#### Note

検出結果グループの [視覚化] パネルでは、最大 100 個のエンティティと検出結果を含めた検出結果グループを表示できます。

ドロップダウンを使用して、結果とエンティティをラジアルレイアウト、円レイアウト、フォース指向レイアウト、またはグリッドレイアウトで表示できます。ラジアルレイアウトでは、データの解釈を容易にするために視覚化が改善されています。[力指向] レイアウトでは、項目間のリンクの長さが一定になり、リンクが均等に分散されるように、エンティティと検出結果が配置されます。これにより、重複を減らすことができます。選択したレイアウトによって、[視覚化] パネル内での検出結果の配置が決まります。

## タイムラインレイアウト

タイムラインレイアウトは、結果グループが時間の経過とともにどのように進化するかを視覚化する動的な方法を提供します。これにより、イベントの進行状況を確認できるため、Detective を使用してセキュリティインシデントの順序と潜在的な因果性をよりよく理解できます。

視覚化パネルの下部にあるタイムラインスライダーを使用して、特定の時点を選択します。視覚化が更新され、その時点で検出結果グループの状態が表示されます。タイムラインを自動的に進めることができる再生ボタン。再生ボタンをクリックしてアニメーションを開始します。視覚化はリアルタイムで更新され、結果グループが時間の経過とともにどのように変化するかを示します。一時停止ボタンを使用して、アニメーションを任意の時点で停止します。

Filter ドロップダウンを使用して、重要度レベルに基づいて結果をフィルタリングできるようになりました。フィルターを適用すると、視覚化が更新され、選択した重要度レベルに一致する結果のみが表示されます。フィルターはタイムラインに表示される検出結果にのみ影響し、検出結果グループの完全な視覚化には影響しません。これにより、優先度の高い問題にすばやく集中したり、特定のタイプの検出結果を調査したりできます。

フィルタリング機能をタイムラインレイアウトと組み合わせて使用すると、さまざまな重要度レベルの結果が時間の経過とともにどのように出現し、進化するかを確認できます。

## 拡張調査ワークフロー

タイムラインレイアウトとフィルタリング機能を追加することで、より包括的な調査を実行できるようになりました。

1. まず、いずれかの静的レイアウト (ラジアル、円、カ方向、グリッド) を使用して検出結果グループ全体を表示します。
2. タイムラインを使用して、時間の経過とともに状況がどのように進行したかを理解します。
3. 再生ボタンを使用してタイムラインを自動的に進行し、重要な瞬間やパターンを監視します。
4. さらに調査するには、重要なポイントで一時停止します。
5. フィルターを適用して、特定の重要度レベルの検出結果に焦点を当てます。
6. キーボードショートカットと選択ツールを使用して、対象のエンティティと検出結果をより深く掘り下げます。

この拡張ワークフローにより、複雑なセキュリティシナリオをより詳細かつ徹底的に調査できます。より効率的かつ効果的なセキュリティ調査を実施できるため、インシデントの解決が迅速になり、全体的なセキュリティ体制が向上します。

## キーボードショートカット

次のキーボードショートカットを使用して、検出結果グループの視覚化パネルを操作できます。

- クリック — 単一のノードを選択し、他のすべてのノードを選択解除し、空白がクリックされるとすべてのノードを選択解除します。
- Ctrl + クリック — 1つのノードを選択し、他のノードは選択解除しません。
- ドラッグ — ビューをパンします。
- Ctrl + ドラッグ — マーキーは他のノードを選択せず、選択を解除します。
- Shift + Drag — マーキーは他のすべてのノードを選択、選択解除します。
- 矢印キー — ノード間のフォーカスを変更します。
- Ctrl + スペース — 現在フォーカスされているノードを選択または選択解除します。
- Shift + 矢印キー — ノード間のフォーカスを変更し、選択します。

上図の凡例は、現在のグラフ内のエンティティと検出結果に応じて変化する動的なものです。各視覚要素が何を表しているのかを識別するのに役立ちます。

## 生成 AI を活用した検出結果グループの概要

デフォルトでは、Amazon Detective は個々の検出結果グループの概要を自動的に提供します。概要は、[Amazon Bedrock](#) でホストされている生成人工知能 (生成 AI) モデルを活用して生成されています。

検出結果グループを使用することで、潜在的なセキュリティイベントに関連する複数のセキュリティ検出結果を調べ、潜在的な脅威アクターを特定できます。検出結果グループの検出結果グループ概要は、これらの機能に基づいて構築されています。検出結果グループの概要では、検出結果グループのデータが使用され、検出結果と影響を受けるリソースとの関係が迅速に分析され、潜在的な脅威が自然言語で要約されています。これらの概要を活用することで、より大規模なセキュリティ脅威を特定し、調査の効率を高め、対応期間を短縮することができます。

### Note

生成 AI を活用した検出結果グループの概要により、完全に正確な情報が得られる場合もありますが、常に得られるとは限りません。「[」を参照してください。AWS 詳細については、\[責任ある AI ポリシー\]\(#\)を参照してください。](#)

## 検出結果グループの概要の確認

検出結果グループの検出結果グループ概要は、セキュリティイベントを明確で詳細な説明を提供します。説明は、自然言語で作成され、簡潔なタイトル、関連するリソースの要約、およびそれらのリソースに関する精選された情報が含まれます。

検出結果グループの概要を確認するには

1. で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで [検出結果グループ] を選択します。
3. [検出結果グループ] テーブルで、概要を表示する検出結果グループを選択します。詳細ページが表示されます。

詳細ページでは、[概要] ペインを使用して、検出結果グループ内の上位の検出結果について生成された説明的な概要を確認できます。また、検出結果グループ内の上位の脅威イベントの分析を確認して、さらに調査することもできます。生成された概要をメモやチケットシステムに追加するには、ペインのコピーアイコンを選択します。概要がクリップボードにコピーされます。また、概要で検出結

果グループの概要の出力に関するフィードバックを共有することもできます。これにより、将来のエクスペリエンスが向上します。フィードバックを共有するには、フィードバックの内容に応じて、サムズアップまたはサムズダウンアイコンを選択します。

 Note

提供される検出結果グループの概要に関するフィードバックは、モデルの調整には使用されません。Detective のプロンプトを効果的に作成しやすくする目的でのみ使用されます。



**Summary - new Info**

## Credentials exfiltration from i-0e5f7e596391b28eb using role privilegedRole

Instance i-0e5f7e596391b28eb had newly observed API calls and user agents for role privilegedRole.

Credentials for role privilegedRole on i-0e5f7e596391b28eb were exfiltrated and used from account [REDACTED] and IP [REDACTED].

The exfiltrated credentials were used to access S3 bucket private-bucket-[REDACTED].

i-0e5f7e596391b28eb was vulnerable to CVE-2021-44228 and CVE-2021-45046.



## 検出結果グループの概要を無効にする

デフォルトでは、検出結果グループでは検出結果グループの概要が有効になっています。検出結果グループの概要は、いつでも無効にできます。無効にする場合は、後で有効にすることができます。

検出結果グループの概要を無効にするには

1. で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで [設定] を選択します。
3. [検出結果グループの概要] で [編集] を選択します。
4. [有効] を無効にします。
5. [Save] を選択します。

## 検出結果グループの概要を有効にする

検出結果グループの検出結果グループ概要を無効にしていた場合、いつでも有効にできます。

検出結果グループの概要を有効にするには

1. で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで [設定] を選択します。
3. [検出結果グループの概要] で [編集] を選択します。
4. [有効] を有効にします。
5. [Save] を選択します。

## サポートされるリージョン

検出結果グループの概要は、以下にあります。AWS リージョン。

- 米国東部 (バージニア北部)
- 米国西部 (オレゴン)
- アジアパシフィック (東京)
- 欧州 (フランクフルト)

## Amazon GuardDuty の検出結果のアーカイブ

Amazon GuardDuty の検出結果の調査が完了したら、Amazon Detective から検出結果をアーカイブできます。これにより、 に戻って GuardDuty 更新を行う必要がなくなります。検出結果のアーカイブは、調査が完了したことを示唆するものです。

Detective 内から GuardDuty 検出結果をアーカイブできるのは、検出結果に関連付けられたアカウントの管理者アカウントでもある GuardDuty 場合のみです。管理者アカウントではなく、 GuardDuty 検出結果をアーカイブしようとする、 エラー GuardDuty が表示されます。

GuardDuty 結果をアーカイブするには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. Detective コンソールの検出結果の詳細のパネルで、[Archive finding] (検出結果をアーカイブ) を選択します。
3. 確認を求められたら、[Archive] (アーカイブ) を選択します。

アーカイブされた GuardDuty 検出結果は GuardDuty コンソールで表示できます。アーカイブされた検出結果は 90 GuardDuty 日間に保存され、その期間中いつでも表示できます。抑制された検出結果を GuardDuty コンソールで表示するには、検出結果テーブルからアーカイブするか、service.archived GuardDuty API が true の findingCriteria 条件で [ListFindingsAPI](#) を使用します。詳細については、「Amazon ユーザーガイド」の「[抑制ルール](#)」を参照してください。 GuardDuty

## Amazon Detective でのエンティティの分析

エンティティは、ソースデータから抽出される単一のオブジェクトです。例には、特定の IP アドレス、Amazon EC2 インスタンス、または AWS アカウントが含まれます。エンティティタイプのリストについては、[the section called “動作グラフのデータ構造内のエンティティのタイプ”](#) を参照してください。

Amazon Detective エンティティプロファイルは、エンティティとそのアクティビティに関する詳細情報を提供する単一のページです。エンティティプロファイルは、検出結果の調査に関する補足情報を得るために使用できるほか、疑わしいアクティビティを一般的に捕捉する取り組みの一部として使用することもできます。

### 内容

- [エンティティプロファイルの使用](#)
- [Detective プロファイルパネルの表示と操作](#)
- [エンティティプロファイルまたは検出結果の概要への直接移動](#)
- [プロファイルパネルから別のコンソールへのピボット](#)
- [プロファイルパネルにおけるアクティビティの詳細の確認](#)
- [スコープ時間の管理](#)
- [Detective での関連する検出結果の詳細の表示](#)
- [Detective での大量のエンティティの詳細の表示](#)

## エンティティプロファイルの使用

エンティティプロファイルは、次のいずれかのアクションを実行する際に表示されます。

- Amazon GuardDuty コンソールから、選択した検出結果に関連するエンティティを調査するオプションを選択します。

[the section called “別のコンソールからのピボット”](#) を参照してください。

- エンティティプロファイルの Detective URL に移動する。

[the section called “URL を使用した移動”](#) を参照してください。

- Detective コンソールで Detective 検索を使用してエンティティを検索する。

- 別のエンティティプロファイルまたは検出結果の概要から、エンティティプロファイルへのリンクを選択する。

## エンティティプロファイルのスコープ時間

スコープ時間を指定せずにエンティティプロファイルに直接移動すると、スコープ時間は直近 24 時間に設定されます。

あるエンティティプロファイルから別のエンティティプロファイルに移動しても、現在選択されているスコープ時間は変わりません。

検出結果の概要からエンティティプロファイルに移動すると、スコープ時間は検出結果の時間枠に設定されます。

エンティティプロファイルに表示されるデータを制限するスコープ時間をカスタマイズする方法については、[「スコープ時間の管理」](#)を参照してください。

## エンティティの識別子とタイプ

プロファイルの上部には、エンティティ識別子とエンティティタイプがあります。各エンティティタイプには対応するアイコンがあり、プロファイルのタイプの視覚的なインジケータを提供します。

## 関係する検出結果

各プロファイルには、スコープ期間中にエンティティが関係した検出結果のリストが含まれます。

各検出結果の詳細を表示したり、検出結果の時間枠を反映するように範囲時間を変更したり、検出結果の概要に移動して他の関係するリソースを検索したりできます。

[the section called “エンティティの検出結果の表示”](#) を参照してください。

## このエンティティに関係する検出結果グループ

各プロファイルには、エンティティが含まれる検出結果グループのリストが含まれています。

検出結果グループは、検出結果、エンティティ、および証拠で構成されます。これらは、Detective が、発生する可能性のあるセキュリティ問題についてより多くのコンテキストを提供するために収集したものです。

検出結果グループの詳細については、「[the section called “検出結果グループ”](#)」を参照してください。

## エンティティの詳細と分析結果を含むプロファイルパネル

各エンティティプロファイルには、1つ以上のタブセットが含まれています。各タブには、1つまたは複数のプロファイルパネルが含まれています。各プロファイルパネルには、動作グラフのデータから生成されたテキストとビジュアライゼーションが含まれています。特定のタブとプロファイルパネルは、エンティティタイプに合わせて調整されます。

ほとんどのエンティティについては、最初のタブの上部にあるパネルに、エンティティに関する概要レベルの情報が表示されます。

他のプロファイルパネルは、さまざまなタイプのアクティビティを強調表示します。検出結果と関係するエンティティについては、エンティティのプロファイルパネルの情報を確認することで、調査の完了に役立つ追加的な証拠を得ることができます。各プロファイルパネルでは、情報の使用方法に関するガイダンスにアクセスできます。詳細については、「[the section called “プロファイルパネルのガイダンスの使用”](#)」を参照してください。


プロファイルパネル、プロファイルパネルに含まれるデータのタイプ、およびそれら进行操作するために使用可能なオプションの詳細については、[the section called “プロファイルパネル”](#)を参照してください。

## エンティティプロファイルでのナビゲーション

エンティティプロファイルには、1つ以上のタブセットが含まれています。各タブには、1つまたは複数のプロファイルパネルが含まれています。各プロファイルパネルには、動作グラフのデータから生成されたテキストとビジュアライゼーションが含まれています。

プロファイルタブを下方向にスクロールしても、次の情報はプロファイルの上部に表示されたままとなります。

- エンティティタイプ
- エンティティ識別子
- スコープ時間



## Detective プロファイルパネルの表示と操作

Amazon Detective コンソールの各エンティティプロファイルは、一連のプロファイルパネルで構成されています。プロファイルパネルは、エンティティに関連する一般的な詳細を表示したり、特定のアクティビティを重点的に表示したりするビジュアライゼーションを提供する機能です。プロファイルパネルは、さまざまな種類のビジュアライゼーションを使用して、さまざまな種類の情報を表示します。また、追加の詳細やその他のプロファイルへのリンクを提供することもできます。

各プロファイルパネルは、アナリストがエンティティとその関連アクティビティに関する特定の質問に対する回答を得るのをサポートすることを目的としています。それらの質問に対する回答は、そのアクティビティが真の脅威であるかどうかについての結論を得るのに役立ちます。

プロファイルパネルは、さまざまな種類のビジュアライゼーションを使用して、さまざまな種類の情報を表示します。

### プロファイルパネルの情報の種類

プロファイルパネルは、通常、次の種類のデータを提供します。

パネルデータのタイプ	説明
検出結果またはエンティティに関する概要レベルの情報	最もシンプルなタイプのパネルでは、エンティティに関する基本的な情報が提供されます。
	情報パネルに含まれる情報の例として、識別子、名前、タイプ、作成日を挙げることができます。

パネルデータのタイプ	説明
------------	----


Role details <a href="#">Info</a>		
AWS role	Principal ID	AWS account
Created by	Created date	Last observed
-	-	09/20/2022 16:46 UTC
Role description		
-		

ほとんどのエンティティプロフィールには、そのエンティティに関する情報パネルが含まれています。

時間の経過に合わせたアクティビティの一般的な概要

エンティティのアクティビティの概要を時間の経過に合わせて表示します。


このタイプのパネルは、スコープ時間中にエンティティがどのように動作しているかについての全体的なビューを提供します。




Detective プロファイルパネルで提供される概要データの例をいくつか以下に示します。

- 失敗した呼び出しと成功したAPI呼び出し
- インバウンドボリュームとアウトバウンドVPCボリューム

パネルデータのタイプ	説明
値でグループ化されたアクティビティの概要	<p>エンティティのアクティビティの概要を、特定の値別にグループ化して表示します。</p> <p>このタイプのプロファイルパネルは、EC2インスタンスのプロファイルに表示されます。プロファイルパネルには、特定のタイプのサービスに関連付けられている共通ポートのEC2インスタンスとの間で送受信されるVPCフローログデータの平均ボリュームが表示されます。</p>  <p>The screenshot displays the 'Average VPC volume for common ports' panel. It features a bar chart for common ports (SSH (22), DNS (53), HTTP (80), HTTPS (443)) and a time-series bar chart for 'Hypertext Transfer Protocol over SSL/TLS (443)'. The time-series chart shows traffic volume over time, with a highlighted area indicating a peak in traffic.</p>

パネルデータのタイプ	説明
<p>スコープ時間中にのみ開始されたアクティビティ</p>	<p>調査中、特定の時間枠に発生し始めたアクティビティのみを確認することは有益です。</p> <p>例えば、以前には見られなかったAPI呼び出し、地理的位置、またはユーザーエージェントはありますか？</p>  <p>動作グラフがまだトレーニングモードの場合は、プロフィールパネルに通知メッセージが表示されます。メッセージは、動作グラフに少なくとも2週間分のデータが蓄積された場合に削除されます。トレーニングモードの詳細については、<a href="#">the section called “新しい動作グラフのトレーニング期間”</a>を参照してください。</p>

パネルデータのタイプ	説明
<p>スコープ期間中に大幅に変化したアクティビティ</p>	<p>新しいアクティビティパネルと同様に、プロフィールパネルは、スコープ期間中に大幅に変化したアクティビティを表示することもできます。</p> <p>例えば、ユーザーは週に数回、定期的に特定のAPI通話を発行することがあります。同じユーザーが突然、1日に同じコールを複数回発行した場合、これは悪意のあるアクティビティを示唆している可能性があります。</p>  <p>動作グラフがまだトレーニングモードの場合は、プロフィールパネルに通知メッセージが表示されます。メッセージは、動作グラフに少なくとも2週間分のデータが蓄積された場合に削除されます。トレーニングモードの詳細については、<a href="#">the section called “新しい動作グラフのトレーニング期間”</a>を参照してください。</p>

## プロフィールパネルのビジュアライゼーションのタイプ

プロフィールパネルのコンテンツは、以下のいずれかの形式で定義できます。

ビジュアライゼーションのタイプ	説明
キーバリューペア	<p>ビジュアライゼーションの最もシンプルなタイプは、キーバリューペアのセットです。</p> <p>検出結果またはエンティティ情報パネルは、キーバリューペアのパネルの最も一般的な例です。</p>

## ビジュアライゼーションのタイプ

## 説明

Role details <small>Info</small>		
AWS role	Principal ID	AWS account
Created by	Created date	Last observed
-	-	09/20/2022 16:46 UTC
Role description		
-		

キーバリューペアは、他のタイプのパネルにさらに情報を追加するためにも使用できます。

キーバリューペアのパネルから、値がエンティティの識別子である場合は、そのプロファイルにピボットできます。

## テーブル

テーブルは、シンプルな複数列の項目リストです。

Observed IP address assignments based on VPC Flow		
These IP addresses were assigned to this EC2 instance and also had traffic with the instance		
Filter by IP CIDR		
IP address	First observed	Last observed
10.101.0.119	04/27/2021 15:19 UTC	09/20/2022 17:45 UTC

テーブルのソート、フィルタリング、およびページ分割を行うことができます。

ページごとに表示するエントリ数を変更できます。「[the section called “プロファイルパネルの詳細設定”](#)」を参照してください。


テーブル内の値がエンティティの識別子である場合は、そのプロファイルにピボットできます。

## ビジュアライゼーションのタイプ

### 説明



#### タイムライン


タイムラインの視覚化では、定義された間隔について、一定期間にわたって集計された値が表示されます。



タイムラインは現在のスコープタイムを強調表示し、スコープ時間の前後の時間が追加的に含まれます。周辺時間により、スコープ時間内のアクティビティのコンテキストを確認できます。

時間間隔にカーソルを合わせると、その時間間隔のデータの概要を表示できます。

ビジュアライゼーションのタイプ	説明
拡張可能なテーブル	<p>拡張可能なテーブルは、テーブルとタイムラインを組み合わせたものです。</p>  <p>ビジュアライゼーションはテーブルとして開始します。</p> <p>テーブルのソート、フィルタリング、およびページ分割を行うことができます。</p> <p>ページごとに表示するエントリ数を変更できます。「<a href="#">the section called “プロファイルパネルの詳細設定”</a>」を参照してください。</p> <p>その後、各行を展開して、その行に固有のタイムラインのビジュアライゼーションを表示できます。</p>
棒グラフ	<p>棒グラフは、グループに基づいて値を表示します。</p> <p>グラフによっては、関連するアクティビティのタイムラインを表示する棒を選択できる場合があります。</p> 

ビジュアライゼーションのタイプ	説明
ジオロケーションチャート	<p>ジオロケーションチャートは、地理的場所に基づいてデータを強調表示するためにマークされたマップを表示します。これに続いて、個々のジオロケーションに関する詳細を含むテーブルが表示される場合があります。</p>  <p>受信する位置情報データを処理する場合、Detective は、緯度と経度の値を小数点第一位になるように四捨五入します。</p>

## プロファイルパネルの内容に関する注意事項

プロファイルパネルのコンテンツを表示するときは、以下の点に注意してください。

### データが概数である旨の警告

この警告は、該当するデータの量により、数が極端に少ない項目が表示されていないことを示唆するものです。

完全に正確な数を確認するには、データの量を減らします。これを実行するための最も簡単な方法は、スコープ時間の長さを短くすることです。「[the section called “スコープ時間の管理”](#)」を参照してください。

### 地理的場所の丸め

Detective は、すべての緯度と経度の値を小数点第一位に丸めます。

## Detective がAPI呼び出しを表す方法の変更

2021年7月14日以降、Detective は各API呼び出しを行ったサービスを追跡します。Detective がAPIメソッドを表示するたびに、関連するサービスも表示されます。API呼び出しに関する情報を表示するプロファイルパネルでは、呼び出しは常にサービスによってグループ化されます。その日付より前に Detective が取り込んだデータについては、サービス名は [Unknown service] (不明なサービス) としてリストされます。

また、2021年7月14日以降、アカウントとロールの場合、全体的なAPIコールボリュームプロファイルパネルのアクティビティ詳細に、コールを発行したリソースAKIDの が表示されなくなります。アカウントについては、Detective はコールを発行したプリンシパル (ユーザーまたはロール) の識別子を表示します。ロールについては、Detective はロールセッションの識別子を表示します。2021年7月14日より前に Detective が取り込んだデータについては、識別子は [不明なリソース] としてリストされます。

API コールのリストを表示するプロファイルパネルの場合、関連するタイムラインは、この移行が発生した期間を強調表示します。強調表示は 2021年7月14日に開始され、更新が Detective で完全に伝達されたときに終了します。

## プロファイルパネルの詳細設定を設定する

プロファイルパネルでは、によってプロファイルパネルの各ページに表示される行数をカスタマイズし、タイムスタンプ形式の設定を設定できます。

### テーブルの長さを設定する

テーブルまたは展開可能なテーブルを含むプロファイルパネルについては、ページあたりで表示する行数を設定できます。

ページあたりのエントリ数の詳細設定を設定します。

1. で Amazon Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Settings] (設定) の [Preferences] (詳細設定) を選択します。
3. [詳細設定] ページの [テーブルの長さ] で [編集] をクリックします。
4. 各ページに表示するテーブルの行数を選択します。
5. [Save] を選択します。

## タイムスタンプ形式を設定する

プロファイルパネルでは、Detective の各IAMユーザーまたはIAMロールのすべてのタイムスタンプに適用されるタイムスタンプ形式の設定を設定できます。

### Note

タイムスタンプ形式の設定は、AWS アカウント全体には適用されません。

タイムスタンプの設定を行います。

1. で Amazon Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Settings] (設定) の [Preferences] (詳細設定) を選択します。
3. [詳細設定] ページの [タイムスタンプの設定] で、すべてのタイムスタンプの優先表示を表示および変更します。
4. デフォルトでは、タイムスタンプ形式は に設定されていますUTC。ローカルタイムゾーンを選択するには [編集] をクリックします。

例:

Example

UTC - 09/20/22 16:39 UTC

ローカル - 09/20/2022 9:39 (UTC-07:00)

5. [Save] を選択します。

## エンティティプロファイルまたは検出結果の概要への直接移動

次のいずれかのオプションを使用して、Amazon Detective のエンティティプロファイルまたは検出結果の概要に直接移動できます。

- Amazon GuardDuty または から AWS Security Hub、検出 GuardDuty 結果から対応する Detective 検出結果プロファイルにピボットできます。
- 検出結果またはエンティティを識別し、使用するスコープ時間を設定する Detective URL をアセンブルできます。

## Amazon GuardDuty または からエンティティプロファイルまたは検出結果の概要へのピボット AWS Security Hub

Amazon GuardDuty コンソールから、結果に関連するエンティティのエンティティプロファイルに移動できます。

GuardDuty および AWS Security Hub コンソールから、結果の概要に移動することもできます。検出結果の概要には、関係するエンティティのエンティティプロファイルへのリンクも表示されます。

これらのリンクは、調査プロセスを合理化するのに役立ちます。Detective を迅速に使用して、関連するエンティティのアクティビティを表示したり、次のステップを決定したりできます。その後、検出情報が偽陽性である場合にはその検出結果をアーカイブしたり、さらに調査して問題の範囲を特定したりできます。

### Amazon Detective コンソールにピボットする方法

調査リンクは、すべての GuardDuty 検出結果で使用できます。また、エンティティプロファイルまたは検出結果の概要に移動するかどうかを選択 GuardDuty することもできます。

GuardDuty コンソールから Detective にピボットするには

1. <https://console.aws.amazon.com/guardduty/> で GuardDuty コンソールを開きます。
2. 必要に応じて、左側のナビゲーションペインで [Findings] (検出結果) を選択します。
3. GuardDuty 検出結果ページで、検出結果を選択します。

検出結果のリストの右側に検索結果の詳細のペインが表示されます。

4. 検出結果の詳細のペインで、[Investigate in Detective] (Detective で調査) を選択します。

GuardDuty は、Detective で調査できる項目のリストを表示します。

リストには、IP アドレスや EC2 インスタンスなどの関連エンティティと検出結果の両方が含まれます。

5. エンティティまたは検出結果を選択します。

新しいタブで Detective コンソールが開きます。コンソールが開き、エンティティまたは検出結果プロファイルが表示されます。

Detective を有効にしていない場合、コンソールが開き、Detective の概要を示すランディングページが表示されます。そこから、Detective を有効にすることができます。

Security Hub コンソールから Detective にピボットするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub コンソールを開きます。
2. 必要に応じて、左側のナビゲーションペインで [Findings] (検出結果) を選択します。
3. Security Hub の検出結果ページで、GuardDuty 検出結果を選択します。
4. 詳細のペインで、[Investigate in Detective] (Detective で調査) を選択してから、[Investigate finding] (検出結果を調査) を選択します。

[Investigate finding] (検出結果を調査) を選択すると、Detective コンソールが新しいタブで開きます。コンソールが開き、検出結果の概要が表示されます。

Detective コンソールは、集約リージョンからピボットした場合でも、常に検出結果が派生したリージョンに開きます。集計の検索の詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの [Aggregating findings across Regions](#) を参照してください。

Detective を有効にしていない場合、コンソールを開くと Detective のランディングページが表示されます。そこから、Detective を有効にすることができます。

## ピボットのトラブルシューティング

ピボットを使用するには、次のいずれかが当てはまる必要があります。

- アカウントは、Detective とピボット元のサービスの両方の管理者アカウントである必要があります。
- 動作グラフへのアクセス権を管理者アカウントに付与するクロスアカウントロールを引き受けました。

管理者アカウントを調整するための推奨事項の詳細については、[「Amazon との推奨調整 GuardDuty 」および AWS Security Hub 「](#)」を参照してください。

ピボットが機能しない場合は、次の点を確認してください。

- 検出結果は、動作グラフで有効になっているメンバーアカウントに属していますか？ 関連付けられたアカウントがメンバーアカウントとして動作グラフに招待されていない場合、動作グラフにはそのアカウントのデータは含まれません。

招待されたメンバーアカウントが招待を承諾しなかった場合、動作グラフにはそのアカウントのデータは含まれません。

- 検出結果はアーカイブされていますか? Detective は、 からアーカイブされた検出結果を受信しません GuardDuty。
- 検出結果は、 Detective が動作グラフにデータを取り込み始める前に発生したものですか? Detective が取り込むデータに検出結果が存在しない場合、動作グラフにはそのデータが含まれません。
- その検出結果は正しいリージョンからのものですか? 各動作グラフは、リージョンに固有のもので、動作グラフには、他のリージョンのデータは含まれません。

## URL を使用したエンティティプロファイルまたは検出結果の概要への移動

Amazon Detective でエンティティプロファイルまたは検出結果の概要に移動するには、そのプロファイルへの直接リンクを提供する URL を使用できます。URL は、検出結果またはエンティティを識別します。また、プロファイルで使用するスコープ時間を指定することもできます。Detective は、最長 1 年間の履歴イベントデータを保持します。

### プロファイル URL の形式

#### Note

古い形式の URL を使用した場合でも、Detective によって新しい URL に自動的にリダイレクトされます。古い形式の URL は次のとおりです。

```
https://console.aws.amazon.com/detective/home?  
region=Region#type/namespace/instanceID?parameters
```

新しい形式のプロファイル URL は次のとおりです。

- エンティティの場合 - `https://console.aws.amazon.com/detective/home?region=Region#entities/namespace/instanceID?parameters`
- 検出結果の場合 - `https://console.aws.amazon.com/detective/home?region=Region#findings/instanceID?parameters`

URL には、次の値が必要です。

### **Region**

使用するリージョン。

## **type**

ナビゲート先のプロファイルの項目のタイプ。

- `entities` - エンティティプロファイルに移動していることを示します
- `findings` - 検出結果の概要に移動していることを示します

## **####**

エンティティについては、名前空間はエンティティタイプの名前です。

- `AwsAccount`
- `AwsRole`
- `AwsRoleSession`
- `AwsUser`
- `Ec2Instance`
- `FederatedUser`
- `IpAddress`
- `S3Bucket`
- `UserAgent`
- `FindingGroup`
- `KubernetesSubject`
- `ContainerPod`
- `ContainerCluster`
- `ContainerImage`

## **instanceID**

検出結果またはエンティティのインスタンス識別子。

- GuardDuty 検出結果の場合は、GuardDuty 検出結果識別子。
- AWS アカウントの場合は、アカウント ID。
- AWS ロールとユーザーの場合、ロールまたはユーザーのプリンシパル ID。
- フェデレーテッドユーザーについては、フェデレーテッドユーザーのプリンシパル ID です。プリンシパル ID は `<identityProvider>:<username>` または `<identityProvider>:<audience>:<username>` のいずれかです。
- IP アドレスについては、IP アドレスです。

- ユーザーエージェントについては、ユーザーエージェント名。
- EC2 インスタンスについては、インスタンス ID です。
- ロールセッションについては、セッション識別子です。セッション識別子は、`<rolePrincipalID>:<sessionName>` の形式を使用します。
- S3 バケットについては、バケット名です。
- の場合 FindingGroups、UUID。例えば、ca6104bc-a315-4b15-bf88-1c1e60998f83
- EKS リソースの場合: 次の形式を使用します。
  - EKS クラスター: `<clusterName>~<accountId>~EKS`
  - Kubernetes ポッド: `<podUid >~<clusterName >~<accountId >~EKS`
  - Kubernetes サブジェクト: `<subjectName>~<clusterName>~<accountId>`
  - コンテナイメージ: `<registry>/<repository>:<tag>@<digest>`

検出結果またはエンティティは、動作グラフで有効になっているアカウントに関連付けられている必要があります。

URL には、スコープ時間を設定するために使用される次のオプションのパラメータを含めることもできます。スコープ時間とプロファイルでのその使用方法の詳細については、[the section called “スコープ時間の管理”](#) を参照してください。

### scopeStart

プロファイルで使用するスコープ時間の開始時刻。開始日時は過去 365 日以内の日時である必要があります。

値はエポックタイムスタンプです。

開始時刻を指定したが、終了時刻を指定しない場合、スコープ時間は現在の時刻で終了します。

### scopeEnd

プロファイルで使用するスコープ時間の終了時刻。

値はエポックタイムスタンプです。

終了時刻を指定したが、開始時刻を指定しない場合、スコープ時間には終了時刻より前のすべての時間が含まれます。

スコープ時間を指定しない場合は、デフォルトのスコープ時間が使用されます。

- 検出結果については、デフォルトのスコープ時間は、検出結果のアクティビティが観察された最初の時刻と最後の時刻を使用します。
- エンティティについては、デフォルトのスコープ時間は直近 24 時間です。

Detective の URL の例を次に示します。

```
https://console.aws.amazon.com/detective/home?region=us-east-1#entities/  
IpAddress/192.168.1.1?scopeStart=1552867200&scopeEnd=1552910400
```

この URL の例では、次の手順について説明します。

- IP アドレス 192.168.1 のエンティティプロファイルを表示します。
- 2019 年 3 月 18 日 (月) 午前 0 時 (GMT) に開始し、2019 年 3 月 18 日 (月) 正午 (GMT) に終了するスコープ時間を使用します。

## URL のトラブルシューティング

URL が想定されるプロファイルを表示しない場合は、まず URL が正しい形式を使用していること、および正しい値を入力したことを確認します。

- URL の前半に正しい findings または entities を指定しましたか？
- 正しい名前空間を指定しましたか？
- 正しい識別子を入力しましたか？

値が正しい場合は、以下を確認することもできます。

- 検出結果またはエンティティは、動作グラフで有効になっているメンバーアカウントに属していますか？ 関連付けられたアカウントがメンバーアカウントとして動作グラフに招待されていない場合、動作グラフにはそのアカウントのデータは含まれません。

招待されたメンバーアカウントが招待を承諾しなかった場合、動作グラフにはそのアカウントのデータは含まれません。

- 検出結果については、その検出結果はアーカイブされていますか？ Detective は Amazon からアーカイブされた結果を受信しません GuardDuty。
- 検出結果またはエンティティは、Detective が動作グラフにデータを取り込み始める前に発生したものですか？ Detective が取り込むデータに検出結果またはエンティティが存在しない場合、動作グラフにはそのデータが含まれません。

- その検出結果またはエンティティは正しいリージョンからのものですか？各動作グラフは、リージョンに固有のもので、動作グラフには、他のリージョンのデータは含まれません。

## Splunk に対する検出結果の Detective URL の追加

Splunk Trumpet プロジェクトでは、AWS のサービスから Splunk にデータを送信できます。

Amazon の検出結果の Detective URLs を生成するように Trumpet プロジェクトを設定できます GuardDuty。その後、これらの URL を使用して、対応する Detective 検出結果プロファイルに Splunk から直接ピボットできます。

Trumpet プロジェクトは、<https://github.com/splunk/splunk-aws-project-trumpet> GitHub から入手できます。

Trumpet プロジェクトの設定ページで、AWS CloudWatch イベント から Detective GuardDuty URLs を選択します。

## プロファイルパネルから別のコンソールへのピボット

EC2 インスタンス、IAMユーザー、IAMロールの場合、詳細プロファイルパネルから対応するコンソールに直接移動できます。コンソールから入手できる情報は、セキュリティ調査のための追加の入力を提供することができます。

EC2 インスタンス詳細プロファイルパネルでは、EC2インスタンス識別子が Amazon EC2コンソールにリンクされます。

ユーザー詳細プロファイルパネルで、ユーザー名がIAMコンソールにリンクされます。

ロールの詳細プロファイルパネルでは、ロール名がIAMコンソールにリンクされます。

## プロファイルパネルから別のエンティティプロファイルへのピボット

プロファイルパネルに別のエンティティの識別子が含まれている場合、それは通常、そのエンティティプロファイルへのリンクです。例外は、EC2インスタンス、IAMユーザー、IAMロールプロファイルの Amazon およびEC2IAMコンソールへのリンクです。「[the section called “別のコンソールへのピボット”](#)」を参照してください。

例えば、IP アドレスのリストから、特定の IP アドレスのプロファイルを表示できる場合があります。これにより、調査の完了に役立つ他の情報が入手できるかどうかを確認できます。

## プロフィールパネルにおけるアクティビティの詳細の確認

調査中に、エンティティのアクティビティのパターンをさらに調査したい場合があります。

次のプロフィールパネルでは、アクティビティの詳細の概要を表示できます。

- ユーザーエージェントプロフィールのプロフィールパネルを除く、全体的なAPI通話量
- 新たに観察された位置情報
- 全体的なVPCフローボリューム
- 1VPC につき IP アドレスに関連付けられている検出結果について、検出結果の IP アドレスとの間で送受信されるフローボリューム
- コンテナの詳細
- クラスターのVPC フローボリューム
- 全体的な Kubernetes APIアクティビティ

アクティビティの詳細を確認することで、次の種類の質問に対する回答を得ることができます。

- 使用された IP アドレス
- これらの IP アドレスがある場所
- 各 IP アドレスはどのAPI呼び出しを行い、どのサービスからそれらの呼び出しを行ったか。
- どのプリンシパルまたはアクセスキー識別子 (AKIDs) が呼び出しに使用されましたか？
- それらのコールに使用されたリソース
- コールが実行された回数 成功数と失敗数
- 各 IP アドレスとの間で送受信されたVPCフローログデータのボリューム。
- 特定のクラスター、イメージ、またはポッドでアクティブだったコンテナ

### トピック

- [全体的なAPI通話量のアクティビティの詳細](#)
- [ジオロケーションのアクティビティの詳細](#)
- [VPC フローボリューム全体のアクティビティの詳細](#)
- [EKS クラスターに関連する全体的な Kubernetes APIアクティビティ](#)

## 全体的なAPI通話量のアクティビティの詳細

全体的なAPI通話量のアクティビティ詳細には、選択した時間範囲内に発行されたAPI通話が表示されます。

単一の時間間隔のアクティビティの詳細を表示するには、チャートで時間間隔を選択します。

現在のスコープ時間のアクティビティの詳細を表示するには、[Display details for scope time] (スコープ時間の詳細を表示) を選択します。

Detective は、2021 年 7 月 14 日に API 呼び出しのサービス名の保存と表示を開始したことに注意してください。その日付は、プロフィールパネルのタイムラインで強調表示されます。その日付より前に発生するアクティビティについては、サービス名は [Unknown service] (不明なサービス) となります。

アクティビティの詳細の内容 (ユーザー、ロール、アカウント、ロールセッション、EC2 インスタンス、S3 バケット)

IAM ユーザー、IAM ロール、アカウント、ロールセッション、EC2 インスタンス、および S3 バケットの場合、アクティビティの詳細には次の情報が含まれます。

- 各タブには、選択した時間範囲内に発行されたAPI一連の呼び出しに関する情報が表示されます。

S3 バケットの場合、情報は S3 バケットに対して行われたAPI呼び出しを反映します。

API 呼び出しは、呼び出し元のサービスによってグループ化されます。S3 バケットについては、サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

- 各エントリについて、アクティビティの詳細では、成功したコールと失敗したコールの数が表示されます。[Observed IP addresses] (観察された IP アドレス) のタブには、各 IP アドレスの場所も表示されます。
- 各エントリは、コールを実行したユーザーに関する情報を表示します。アカウントについては、アクティビティの詳細でユーザーまたはロールが識別されます。ロールについては、アクティビティの詳細でロールセッションが識別されます。ユーザーおよびロールセッションの場合、アクティビティの詳細によってアクセスキー識別子 (AKID) が識別されます。

2021 年 7 月 14 日現在、アカウントプロフィールでは、アクティビティの詳細にはではなくユーザーまたはロールが表示されます AKIDs。ロールプロフィールの場合、アクティビティの詳細にはではなくロールセッションが表示されます AKIDs。2021 年 7 月 14 日より前に発生するアクティビティについては、発信者は [Unknown resource] (不明なリソース) としてリストされます。

アクティビティの詳細には、次のタブが含まれます。

### [Observed IP addresses] (観察された IP アドレス)

API 通話の発行に使用される IP アドレスのリストが最初に表示されます。

各 IP アドレスを展開して、その IP アドレスから発行された API 呼び出しのリストを表示できます。API 呼び出しは、呼び出し元のサービスによってグループ化されます。S3 バケットについては、サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

その後、各 API 呼び出しを展開して、その IP アドレスからの発信者のリストを表示できます。プロフィールによっては、発信者がユーザー、ロール、ロールセッション、または AKID である場合があります。

IP address	Successful calls	Failed calls	Location
[Redacted]	421	311	-
s3	316	311	
config	61	0	
kms	15	0	
DescribeKey	14	0	
[Redacted] Role session	14	0	
ListKeys	1	0	
rds	7	0	
ec2	4	0	
autoscaling	3	0	
secretsmanager	2	0	
guardduty	2	0	
es	2	0	

### API サービス別のメソッド

最初に、発行された API 通話のリストが表示されます。API 呼び出しは、呼び出しを発行したサービスによってグループ化されます。S3 バケットについては、サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

各 API メソッドを展開して、呼び出し元の IP アドレスのリストを表示できます。

その後、各 IP アドレスを展開して、その IP アドレスからその API 呼び出しを発行した AKIDs のリストを表示できます。

Showing activity: 07/08/2021, 00:00 UTC - 07/08/2021, 04:00 UTC Edit

Observed IP addresses | **API method by service** | Resource

Filter by IP CIDR, Service name, API Method name, or Resource string

API method	Successful calls	Failed calls
s3	316	311
config	61	0
kms	15	0
DescribeKey	14	0
[Redacted]	14	0
[Redacted] Role session ([Redacted])	14	0
ListKeys	1	0
rds	7	0
ec2	4	0
autoscaling	3	0

## リソースまたはアクセスキー ID

API 通話の発行に使用されたユーザー、ロール、ロールセッション、または のリストAKIDsが最初に表示されます。

各発信者を展開して、発信者がAPI呼び出しを発行した IP アドレスのリストを表示できます。

その後、各 IP アドレスを展開して、その発信者によってその IP アドレスから発行されたAPI呼び出しのリストを表示できます。API 呼び出しは、呼び出しを発行したサービスによってグループ化されます。S3 バケットについては、サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

Showing activity: 07/08/2021, 00:00 UTC - 07/08/2021, 04:00 UTC Edit

Observed IP addresses | API method by service | **Resource**

Filter by IP CIDR, Service name, API Method name, or Resource string

Resource	Successful calls	Failed calls
[Redacted] Role session ([Redacted])	322	310
[Redacted] Role session ([Redacted])	91	0
[Redacted]	91	0
config	61	0
kms	15	0
DescribeKey	14	0
ListKeys	1	0
ec2	3	0
secretsmanager	2	0
guardduty	2	0

## アクティビティの詳細の内容 (IP アドレス)

IP アドレスについては、アクティビティの詳細には次の情報が含まれます。

- 各タブには、選択した時間範囲内に発行されたAPI一連の呼び出しに関する情報が表示されます。API 呼び出しは、呼び出しを発行したサービスによってグループ化されます。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。
- 各エントリについて、アクティビティの詳細では、成功したコールと失敗したコールの数が表示されます。


アクティビティの詳細には、次のタブが含まれます。

## リソース

IP アドレスからAPI呼び出しを発行したリソースのリストが最初に表示されます。

リストには、各リソースについて、リソース名、タイプ、および AWS アカウントが含まれます。

各リソースを展開して、リソースが IP アドレスから発行したAPI呼び出しのリストを表示できます。API 呼び出しは、呼び出しを発行したサービスによってグループ化されます。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。




Resource	Successful calls	Failed calls	Account ID
AWS role	5,520	0	[Redacted]
config	1,754	0	[Redacted]
DescribeComplianceByConfigRule	1,408	0	[Redacted]
PutEvaluations	244	0	[Redacted]
SelectResourceConfig	78	0	[Redacted]
DescribeDeliveryChannelStatus	8	0	[Redacted]
DescribeConfigurationRecorderSta...	8	0	[Redacted]
DescribeConfigurationRecorders	8	0	[Redacted]
ec2	1,690	0	[Redacted]
shield	50	0	[Redacted]
waf-regional	26	0	[Redacted]
AWS role	1,715	0	[Redacted]
AWS role	504	480	[Redacted]

## API サービス別のメソッド

最初に、発行されたAPI通話のリストが表示されます。API 呼び出しは、呼び出しを発行したサービスによってグループ化されます。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

各API呼び出しを展開して、選択した期間中に IP アドレスからAPI呼び出しを発行したリソースのリストを表示できます。



Showing activity: 07/08/2021, 00:00 UTC - 07/08/2021, 04:00 UTC

Resource: **API method by service**

Filter by Resource string, Service name or API Method name

API method	Successful calls	Failed calls
config	3,787	0
ec2	2,538	0
s3	1,269	1,016
ssm	481	16
ListCommands	392	0
AWS role	222	0
AWS role	170	0
SendCommand	89	16
logs	165	0
sts	149	0
iam	149	12

## アクティビティの詳細のソート

アクティビティの詳細はいずれかのリストの列でソートすることができます。

最初の列を使用してソートすると、最上位のリストのみがソートされます。下位レベルのリストは常に、成功したAPI呼び出しの数でソートされます。

## アクティビティの詳細のフィルタリング

フィルタリングオプションを使用して、アクティビティの詳細に表示されるアクティビティの特定のサブセットまたは側面に焦点を当てることができます。

すべてのタブで、最初の列のいずれかの値でリストをフィルタリングできます。

フィルターを追加するには


1. フィルターボックスを選択します。
2. [Properties] (プロパティ) から、フィルタリングに使用するプロパティを選択します。
3. フィルタリングに使用する値を入力します。フィルターは部分的な値をサポートします。例えば、APIメソッドでフィルタリングする場合、でフィルタリングすると**Instance**、結果には名前Instanceに を含むAPIオペレーションが含まれます。したがって、ListInstanceAssociations と UpdateInstanceInformation の両方が一致します。

サービス名、APIメソッド、および IP アドレスについては、値を指定するか、組み込みフィルターを選択できます。

Common API substrings で、List、Createなど、オペレーションのタイプを表す部分文字列を選択しますDelete。各APIメソッド名は オペレーションタイプで始まります。

CIDR パターンでは、特定のCIDRパターンに一致するパブリック IP アドレス、プライベート IP アドレス、または IP アドレスのみを含めることができます。

4. ブール値オプション *Resource* または *Service* : または ! を含む: 含まない; *API method* または *IP address* = 等しいまたは !: フィルターの設定と等しくないを選択します。



フィルターを削除するには、右上にある x アイコンを選択します。

すべてのフィルターをクリアするには、[Clear filter] (フィルターをクリア) を選択します。

## アクティビティの詳細の時間範囲の選択

アクティビティの詳細を最初に表示する場合、時間範囲はスコープ時間または選択した時間間隔のいずれかになります。アクティビティの詳細の時間範囲を変更できます。


アクティビティの詳細の時間範囲を変更するには

1. [編集] を選択します。
2. [Edit time window] (時間枠を編集) で、使用する開始時刻と終了時刻を選択します。

時間枠をプロファイルのデフォルトのスコープ時間に設定するには、[Set to default scope time] (デフォルトのスコープ時間に設定) を選択します。

3. [Update time window] (時間枠を更新) を選択します。

アクティビティの詳細の時間範囲は、プロフィールパネルチャートで強調表示されます。



## 未処理のログのクエリ

Amazon Security Lake と Amazon Detective の統合により、Security Lake に保存されている未処理のログデータを検索して取得できます。この統合の詳細については、「[Detective と Security Lake の統合](#)」を参照してください。

この統合を使用すると、Security Lake がネイティブにサポートしている以下のソースからログとイベントを収集およびクエリできます。

- AWS CloudTrail 管理イベントバージョン 1.0 以降
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) Flow Logs バージョン 1.0 以降
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 監査ログバージョン 2.0

### Note

Detective で未処理のデータログのクエリを実行する場合、追加料金はかかりません。Amazon Athena を含む他の AWS のサービスの使用料金は、引き続き公開料金で適用されます。

未処理のログのクエリを実行するには

1. スコープ時間の詳細表示を選択します。
2. ここで、[未処理のログをクエリ]を開始できます。
3. [未処理のログのプレビュー]テーブルでは、Security Lake からのデータのクエリを実行して取得したログとイベントを表示できます。未処理のイベントログの詳細については、Amazon Athena に表示されるデータを確認してください。

[未処理のログをクエリ] テーブルで、[クエリリクエストをキャンセル]、[Amazon Athena で結果を表示]、[結果をダウンロード] (カンマ区切り値 (.csv) ファイル) を実行できます。

Detective にログが表示されるにもかかわらず、クエリで結果が返されない場合は、次の理由が考えられます。

- 未処理のログは、Security Lake のログテーブルに表示される前に、Detective で利用できるようになる場合があります。後でもう一度お試しください。
- Security Lake ログが欠落している可能性があります。長時間待った場合は、Security Lake でログが欠落していることを示しています。Security Lake 管理者に連絡して、問題を解決してください。

## ジオロケーションのアクティビティの詳細

新しく観測された位置情報のアクティビティの詳細には、スコープ期間中に位置情報から発行されたAPI呼び出しが表示されます。API 呼び出しには、位置情報から発行されたすべての呼び出しが含まれます。これらは、検出結果またはプロファイルエンティティを使用したコールに限られません。S3 バケットの場合、アクティビティ呼び出しは S3 バケットに対して行われたAPI呼び出しです。

Detective は、MaxMind GeolIP データベースを使用してリクエストの場所を決定します。は、国レベルでデータの非常に高い精度 MaxMind を報告しますが、精度は国や IP の種類などの要因によって異なります。詳細については MaxMind、[MaxMind 「IP Geolocation」](#) を参照してください。GeolIP データのいずれかが正しくないと思われる場合は、[MaxMind 正しい地理IP2データ](#) で Maxmind に修正リクエストを送信できます。

API 呼び出しは、呼び出しを発行したサービスによってグループ化されます。S3 バケットについては、サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

アクティビティの詳細を表示するには、以下のいずれかを実行します。

- マップ上で、ジオロケーションを選択します。
- リストで、ジオロケーションの [Details] (詳細) を選択します。

アクティビティの詳細は、ジオロケーションのリストを置き換えます。ジオロケーションのリストに戻るには、[Return to all results] (すべての結果に戻る) を選択します。

Detective は、2021 年 7 月 14 日に API 呼び出しのサービス名の保存と表示を開始したことに注意してください。その日付より前に発生するアクティビティについては、サービス名は [Unknown service] (不明なサービス) となります。

## アクティビティの詳細の内容

各タブには、スコープ期間中に位置情報から発行されたすべての API 呼び出しに関する情報が表示されます。

IP アドレス、リソース、API メソッドごとに、成功した呼び出しと失敗した API 呼び出しの数がリストに表示されます。

アクティビティの詳細には、次のタブが含まれます。

### [Observed IP addresses] (観察された IP アドレス)

最初に、選択した位置情報から API 呼び出しを発行するために使用された IP アドレスのリストが表示されます。

各 IP アドレスを展開して、その IP アドレスから API 呼び出しを発行したリソースを表示できます。リストには、リソース名が表示されます。プリンシパル ID を表示するには、名前の上にカーソルを合わせます。

その後、各リソースを展開して、そのリソースによってその IP アドレスから発行された特定の API 呼び出しを表示できます。API 呼び出しは、呼び出しを発行したサービスによってグループ化されます。S3 バケットについては、サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。


IP address	Successful calls	Failed calls
[Redacted]	27,564	2,453
[Redacted]	27,564	2,453
[Redacted] (AWS role)	25,111	0
ssm	25,111	0
UpdateInstanceInformation	13,066	0
ListInstanceAssociations	6,482	0
PutInventory	2,544	0
GetDeployablePatchSnapshotForIns...	2,453	0
UpdateInstanceAssociationStatus	466	0
PutComplianceItems	98	0
GetDocument	2	0
sts	2,453	0
s3	0	2,453
[Redacted]	24,635	1,512
[Redacted]	24,632	1,511

## リソース

選択した位置情報からAPI呼び出しを発行したリソースのリストが最初に表示されます。リストには、リソース名が表示されます。プリンシパル ID を表示するには、名前の上で一時的に停止します。各リソースについて、[リソース] タブには関連する AWS アカウントも表示されます。

各ユーザーまたはロールを展開して、そのリソースによって発行されたAPI呼び出しのリストを表示できます。API 呼び出しは、呼び出しを発行したサービスによってグループ化されます。S3 バケットについては、サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

その後、各API呼び出しを展開して、リソースがAPI呼び出しを発行した IP アドレスのリストを表示できます。



Resource	Successful calls	Failed calls	Account ID
AWS role	189,097	17	
AWS role	49,267	3,023	
ssm	46,254	0	
UpdateInstanceInformation	25,932	0	
[redacted]	12,968	0	
[redacted]	12,964	0	
ListInstanceAssociations	12,964	0	
PutInventory	3,194	0	
GetDeployablePatchSnapshotForIns...	3,011	0	
UpdateInstanceAssociationStatus	949	0	
PutComplianceItems	199	0	
GetDocument	5	0	
sts	3,013	0	
s3	0	3,023	

## アクティビティの詳細のソート

アクティビティの詳細はいずれかのリストの列でソートすることができます。

最初の列を使用してソートすると、最上位のリストのみがソートされます。下位レベルのリストは常に、成功したAPI呼び出しの数でソートされます。

## アクティビティの詳細のフィルタリング

フィルタリングオプションを使用して、アクティビティの詳細に表示されるアクティビティの特定のサブセットまたは側面に焦点を当てることができます。

すべてのタブで、最初の列のいずれかの値でリストをフィルタリングできます。

## フィルターを追加するには


1. フィルターボックスを選択します。
2. [Properties] (プロパティ) から、フィルタリングに使用するプロパティを選択します。
3. フィルタリングに使用する値を入力します。フィルターは部分的な値をサポートします。例えば、APIメソッドでフィルタリングする場合、 でフィルタリングすると **Instance**、結果には名前Instanceに を含むAPIオペレーションが含まれます。したがって、ListInstanceAssociations と UpdateInstanceInformation の両方が一致します。

サービス名、APIメソッド、および IP アドレスについては、値を指定するか、組み込みフィルターを選択できます。

Common API substrings で、 、List、 Createなど、オペレーションのタイプを表す部分文字列を選択しますDelete。各APIメソッド名は オペレーションタイプで始まります。

CIDR パターンでは、特定のCIDRパターンに一致するパブリック IP アドレス、プライベート IP アドレス、または IP アドレスのみを含めることができます。

4. 複数のフィルターがある場合は、ブールオプションを選択して、これらのフィルターの接続方法を設定します。



5. フィルターを削除するには、右上にある x アイコンを選択します。
6. すべてのフィルターをクリアするには、[Clear filter] (フィルターをクリア) を選択します。

## VPC フローボリューム全体のアクティビティの詳細

EC2 インスタンスの場合、全体的なVPCフローボリュームのアクティビティの詳細には、選択した時間範囲内のEC2インスタンスと IP アドレス間のインタラクションが表示されます。

Kubernetes ポッドの場合、全体的なVPCフローボリュームには、Kubernetes ポッドに割り当てられたすべての送信先 IP アドレスの IP アドレスに出入りするバイトの全体的なボリュームが表示されます。hostNetwork:true の場合、Kubernetes ポッドの IP アドレスは一意ではなくなります。この

場合、パネルには、同じ設定を持つ他のポッドへのトラフィックと、それらのポッドをホストしているノードが表示されます。

IP アドレスの場合、全体的なVPCフローボリュームのアクティビティの詳細には、選択した時間範囲内の IP アドレスと EC2 インスタンス間のインタラクションが表示されます。

単一の時間間隔のアクティビティの詳細を表示するには、チャートで時間間隔を選択します。

現在のスコープ時間のアクティビティの詳細を表示するには、[display details for scope time] (スコープ時間の詳細を表示) を選択します。


## アクティビティの詳細の内容

コンテンツには、選択した時間範囲中のアクティビティが反映されます。

EC2 インスタンスの場合、アクティビティの詳細には、IP アドレス、ローカルポート、リモートポート、プロトコル、および方向の一意の組み合わせごとにエントリが含まれます。

IP アドレスの場合、アクティビティの詳細には、EC2 インスタンス、ローカルポート、リモートポート、プロトコル、および方向の一意の組み合わせごとにエントリが含まれます。

各エントリには、インバウンドトラフィックの量、アウトバウンドトラフィックの量、およびアクセスリクエストが受け入れられたか否かが表示されます。検出結果のプロファイルの [Annotations] (注釈) 列を確認することで、IP アドレスが現在の検出結果に関連付けられているかどうかを知ることができます。



	IP address	Local port	Remote port	Inbound traffic	Outbound traffic	Protocol	Directionality	Accept / Reject	Annotations
<input type="checkbox"/>	10.0.0.1	-	4444	596 B	9.43 kB	TCP	Outbound	Accept	From Finding
<input type="checkbox"/>	10.0.0.1	-	4444	596 B	23.5 kB	TCP	Outbound	Accept	From Finding
<input type="checkbox"/>	10.0.0.1	-	4444	268 B	9.09 kB	TCP	Outbound	Accept	From Finding
<input type="checkbox"/>	10.0.0.1	-	4444	216 B	5.93 kB	TCP	Outbound	Accept	From Finding
<input type="checkbox"/>	10.0.0.1	-	4444	216 B	6.07 kB	TCP	Outbound	Accept	From Finding
<input type="checkbox"/>	10.0.0.1	-	4444	164 B	10.8 kB	TCP	Outbound	Accept	From Finding
<input type="checkbox"/>	10.0.0.1	-	4444	164 B	8.77 kB	TCP	Outbound	Accept	From Finding
<input type="checkbox"/>	10.0.0.1	22	2264	7.75 MB	13.5 MB	TCP	Unknown	Accept	
<input type="checkbox"/>	10.0.0.1	-	53	2.59 MB	2.08 MB	UDP	Unknown	Accept	

## アクティビティの詳細のソート

テーブル内の任意の列でアクティビティの詳細をソートすることができます。

デフォルトでは、アクティビティの詳細は注釈でソートされ、次にインバウンドトラフィックでソートされます。

## アクティビティの詳細のフィルタリング

特定のアクティビティに焦点を当てるには、次の値でアクティビティの詳細をフィルタリングできます。

- IP アドレスまたはEC2インスタンス
- ローカルポートまたはリモートポート
- [Direction] (方向)
- プロトコル
- リクエストが受け入れられたか拒否されたか


フィルターを追加および削除するには

1. フィルターボックスを選択します。
2. [Properties] (プロパティ) から、フィルタリングに使用するプロパティを選択します。
3. フィルタリングに使用する値を入力します。フィルターは部分的な値をサポートします。

IP アドレスでフィルタリングするには、値を指定するか、組み込みフィルターを選択します。

CIDR パターンでは、特定のCIDRパターンに一致するパブリック IP アドレス、プライベート IP アドレス、または IP アドレスのみを含めることができます。

4. 複数のフィルターがある場合は、ブールオプションを選択して、これらのフィルターの接続方法を設定します。



5. フィルターを削除するには、右上にある x アイコンを選択します。
6. すべてのフィルターをクリアするには、[Clear filter] (フィルターをクリア) を選択します。

## アクティビティの詳細の時間範囲の選択

アクティビティの詳細を最初に表示する場合、時間範囲はスコープ時間または選択した時間間隔のいずれかになります。アクティビティの詳細の時間範囲を変更できます。


## アクティビティの詳細の時間範囲を変更するには

1. [編集] を選択します。
2. [Edit time window] (時間枠を編集) で、使用する開始時刻と終了時刻を選択します。

時間枠をプロファイルのデフォルトのスコープ時間に設定するには、[Set to default scope time] (デフォルトのスコープ時間に設定) を選択します。

3. [Update time window] (時間枠を更新) を選択します。


アクティビティの詳細の時間範囲は、プロファイルパネルチャートで強調表示されます。




## 選択した行のトラフィック量の表示

関心のある行を特定すると、主要なグラフで、それらの行のトラフィック量を時間の経過に合わせて表示できます。

グラフに追加する行ごとに、チェックボックスを選択します。選択した各行について、インバウンドチャートまたはアウトバウンドのグラフに量が線で表示されます。



選択したエントリのトラフィック量を重点的に確認するには、全体的な量を非表示にします。全体的なトラフィックを表示したり、非表示にしたりするには、[Overall traffic] (全体的なトラフィック) を切り替えます。



## EKS クラスターのVPCフローログの表示

Detective は Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) フローログを可視化します。これは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを通過するトラフィックを表します。Kubernetes リソースの場合、VPCフローログの内容は、EKSクラスターにデプロイされたコンテナネットワークインターフェイス (CNI) によって異なります。

デフォルト設定の EKS クラスターは、Amazon VPC CNI プラグインを使用します。詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド [VPC](#)」の「[管理CNI](#)」を参照してください。Amazon VPCCNI プラグインは、ポッドの IP アドレスを使用して内部トラフィックを送信し、外部通信のためにソース IP アドレスをノードの IP アドレスに変換します。Detective は、内部トラフィックをキャプチャして正しいポッドに関連付けることができますが、外部トラフィックについては同じことを行うことはできません。

Detective でポッドの外部トラフィックを可視化するには、外部ソースネットワークアドレス変換 (NAT) を有効にします。SNAT を有効にするには、制限と欠点があります。詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「[ポッドSNAT](#)」を参照してください。

別の CNI プラグインを使用する場合、Detective はポッドに対する可視性が制限されず `hostNetwork:true`。これらのポッドの場合、VPC フローパネルにはポッドの IP アドレスへのすべてのトラフィックが表示されます。このトラフィックには、ホストノード上の `hostNetwork:true` 設定の全ポッドとホストノード自体のトラフィックが含まれます。

Detective は、次の EKS クラスター設定の EKS ポッドの VPC フローパネルにトラフィックを表示します。

- Amazon VPCCNI プラグインを持つクラスターでは、クラスター VPC の内でトラフィック `hostNetwork:false` を送信する設定を持つポッド。

- Amazon VPC CNI プラグインと設定 を持つクラスターでは `AWS_VPC_K8S_CNI_EXTERNALSNAT=true`、クラスター VPC の外部にトラフィック `hostNetwork:false` を送信するポッド。
- `hostNetwork:true` 設定を持つ任意のポッド。本ノードのトラフィックは、`hostNetwork:true` 設定を持つ他のポッドのトラフィックと混在します。

Detective は、以下のトラフィックを VPC フローパネルには表示しません。

- Amazon VPC CNI プラグインと設定 を持つクラスターでは `AWS_VPC_K8S_CNI_EXTERNALSNAT=false`、設定 を持つポッドがクラスター VPC の外部にトラフィック `hostNetwork:false` を送信します。
- Amazon VPC CNI plugin for Kubernetes のないクラスターでは、設定 を持つ任意のポッド `hostNetwork:false`。
- 同じノードでホストされている別のポッドにトラフィックを送信する任意のポッド。

## 共有 Amazon の VPC フロートラフィックの表示 VPCs

Detective は、共有 の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) フローログを可視化します VPCs。

- Detective メンバーアカウントに共有 Amazon があり VPC、共有 を使用する他の非 Detective アカウントがある場合 VPC、Detective はその からのすべてのトラフィックをモニタリングし VPC、内のすべてのトラフィックフローを可視化します VPC。
- 共有 Amazon 内に Amazon EC2 インスタンスがあり VPC、共有 VPC 所有者が Detective メンバーでない場合、Detective は からのトラフィックをモニタリングしません VPC。内のトラフィックフローを表示する場合は VPC、Amazon VPC 所有者を Detective グラフのメンバーとして追加する必要があります。

## EKS クラスターに関連する全体的な Kubernetes API アクティビティ

EKS クラスターを含む全体的な Kubernetes API アクティビティのアクティビティ詳細には、選択した時間範囲で発行された成功した Kubernetes コールと失敗した Kubernetes API コールの数が表示されます。

単一の時間間隔のアクティビティの詳細を表示するには、チャートで時間間隔を選択します。

現在のスコープ時間のアクティビティの詳細を表示するには、[Display details for scope time] (スコープ時間の詳細を表示) を選択します。

## アクティビティの詳細の内容 (クラスター、ポッド、ユーザー、ロール、ロールセッション)

クラスター、ポッド、ユーザー、ロール、またはロールセッションについては、アクティビティの詳細には次の情報が含まれます。

- 各タブには、選択した時間範囲内に発行されたAPI一連の呼び出しに関する情報が表示されます。

クラスターの場合、API呼び出しはクラスター内で行われました。

ポッドの場合、API呼び出しはポッドをターゲットにしていました。

ユーザー、ロール、ロールセッションの場合、API呼び出しは、そのユーザー、ロール、またはロールセッションとして認証された Kubernetes ユーザーによって発行されました。

- 各エントリについて、アクティビティの詳細では、呼び出しの成功回数、失敗回数、未許可回数、および禁止回数が表示されます。
- 詳細には、IP アドレス、Kubernetes 呼び出しのタイプ、呼び出しの影響を受けたエンティティ、呼び出しを行ったサブジェクト (サービスアカウントまたはユーザー) も含まれます。アクティビティの詳細から、IP アドレス、サブジェクト、および影響を受けるエンティティのプロファイルにピボットできます。

アクティビティの詳細には、次のタブが含まれます。

### 件名

API 通話に使用されたサービスアカウントとユーザーのリストが最初に表示されます。

各サービスアカウントとユーザーを展開して、アカウントまたはユーザーがAPI呼び出しを行った IP アドレスのリストを表示できます。

その後、各 IP アドレスを展開して、その IP アドレスからそのアカウントまたはユーザーによって行われた Kubernetes API呼び出しを表示できます。

Kubernetes API呼び出しを展開して を表示requestURI し、実行されたアクションを特定します。

Showing activity: 05/09/2022, 23:00 UTC - 05/10/2022, 23:00 UTC Edit

Subject | IP address | Kubernetes API call

Filter by Kubernetes subject, IP CIDR, API verb, or API method name

Subject	Success	Failure	Unauthorized	Forbidden
cloud-controller-manager Kubernetes user	186,651	1	0	0
10.0.100.200 IP address	161,406	1	0	0
update	80,343	0	0	0
get	80,343	1	0	0
watch	720	0	0	0
10.0.100.55 IP address	25,245	0	0	0

## IP アドレス

初期状態では、API呼び出し元の IP アドレスのリストが表示されます。

各呼び出しを展開すると、呼び出しを行った Kubernetes サブジェクト (サービスアカウントとユーザー) のリストが表示されます。

その後、各サブジェクトを展開して、スコープ期間中にサブジェクトによって行われたAPI通話タイプのリストを表示できます。

API 呼び出しタイプを展開して、実行されたアクションを識別するリクエストURIを表示します。

Showing activity: 05/09/2022, 23:00 UTC - 05/10/2022, 23:00 UTC Edit

Subject | IP address | Kubernetes API call

Filter by Kubernetes subject, IP CIDR, API verb, or API method name

IP address	Success	Failure	Unauthorized	Forbidden	Location
10.0.100.200 IP address	599,250	2,706	0	0	-
cloud-controller-manager Kubernetes user	161,406	1	0	0	
update	80,343	0	0	0	
/apis/coordination.k8s.io/v1/namespaces/kube-system/leases/cloud-provider-extraction-migration	40,172	0	0	0	
/apis/coordination.k8s.io/v1/namespaces/kube-system/leases/cloud-controller-manager	40,171	0	0	0	


## Kubernetes APIコール

Kubernetes APIコール動詞のリストが最初に表示されます。

各動詞を展開して、そのアクション requestURLs に関連付けられた API を表示できます。

その後、各リクエストURIを展開して、API呼び出しを行った Kubernetes サブジェクト (サービスアカウントとユーザー) を表示できます。

件名を展開して、IPsその件名がAPI通話に使用したことを確認します。



Resource	Successful calls	Failed calls
Role session	322	310
Role session	91	0
Role session	91	0
config	61	0
kms	15	0
DescribeKey	14	0
ListKeys	1	0
ec2	3	0
secretsmanager	2	0
guardduty	2	0
...	...	...

### アクティビティの詳細のソート

アクティビティの詳細はいずれかのリストの列でソートすることができます。

最初の列を使用してソートすると、最上位のリストのみがソートされます。下位レベルのリストは常に、成功したAPI呼び出しの数でソートされます。

### アクティビティの詳細のフィルタリング

フィルタリングオプションを使用して、アクティビティの詳細に表示されるアクティビティの特定のサブセットまたは側面に焦点を当てることができます。

すべてのタブで、最初の列のいずれかの値でリストをフィルタリングできます。

### アクティビティの詳細の時間範囲の選択

アクティビティの詳細を最初に表示する場合、時間範囲はスコープ時間または選択した時間間隔のいずれかになります。アクティビティの詳細の時間範囲を変更できます。


## アクティビティの詳細の時間範囲を変更するには

1. [編集] を選択します。
2. [Edit time window] (時間枠を編集) で、使用する開始時刻と終了時刻を選択します。

時間枠をプロファイルのデフォルトのスコープ時間に設定するには、[Set to default scope time] (デフォルトのスコープ時間に設定) を選択します。

3. [Update time window] (時間枠を更新) を選択します。

アクティビティの詳細の時間範囲は、プロファイルパネルチャートで強調表示されます。



## 調査中のプロファイルパネルのガイダンスの使用

各プロファイルパネルは、調査を実施し、関連するエンティティのアクティビティを分析するときに発生する特定の質問に対する回答を提供するように設計されています。

各プロファイルパネルのために提供されるガイダンスは、これらの回答を見つけるのに役立ちます。

プロファイルパネルのガイダンスは、パネル自体に表示される一文から始まります。このガイダンスは、パネルで表示されるデータの簡単な説明を提供します。

パネルに関してより詳細なガイダンスを表示するには、パネルの見出しから [More info] (詳細情報) を選択します。この拡張ガイダンスがヘルプペインに表示されます。

ガイダンスは、次のタイプの情報を提供できます。

- パネルコンテンツの概要
- 関連する質問に回答するためにパネルを使用する方法
- 回答に基づいて推奨される次のステップ

## スコープ時間の管理

エンティティプロファイルに表示されるデータを制限するために使用されるスコープ時間をカスタマイズします。

エンティティプロファイルに表示されるグラフ、タイムライン、および他のデータはすべて、現在の時間範囲に基づいています。時間範囲は、エンティティの全アクティビティを実行した時間の範囲です。これは Amazon Detective コンソールの各プロファイルの右上に表示されます。これらのグラフ、タイムライン、および他のビジュアライゼーションに表示されるデータは、スコープ時間に基づいています。一部のプロファイルパネルについては、コンテキストを提供するためにスコープ時間の前後の時間が追加されます。Detective では、すべてのタイムスタンプはデフォルトで UTC で表示されます。ローカルタイムゾーンを選択するには、[タイムスタンプの設定] の値を変更します。[タイムスタンプの設定] を更新する方法については、[「the section called “タイムスタンプ形式を設定する”」](#) を参照してください。

Detective の分析では、時間範囲を使用して、異常なアクティビティがないかを確認します。分析プロセスは、スコープ時間中のアクティビティを取得し、それをスコープ時間前の 45 日間のアクティビティと比較します。また、その 45 日間の時間枠を使用して、アクティビティのベースラインを生成します。

検出結果の概要では、スコープ時間は検出結果が最初と最後に観察された時刻を反映します。検出結果の概要についての詳細は、[「the section called “検出結果の概要”」](#) を参照してください。

調査を進める過程で、範囲時間を調整できます。例えば、元の分析が 1 日のアクティビティに基づいている場合、それを 1 週間または 1 か月に拡張することができます。期間を延長することで、アクティビティが通常のパターンに適合しているか、異常であるかをより良く理解するのに役立つことがあります。

現在のエンティティに関連する検出結果と一致するようにスコープ時間を設定することもできます。

スコープ時間を変更すると、Detective は分析を繰り返し、新しいスコープ時間に基づいて表示されたデータを更新します。

時間範囲は、1 時間より短くしたり、1 年より長くしたりすることはできません。開始時刻と終了時刻は、時間の単位で設定する必要があります。

### 特定の開始日時と終了日時の設定

Detective コンソールからスコープ時間の開始日と終了日を設定できます。

新しいスコープ時間について特定の開始時刻と終了時刻を設定するには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. エンティティプロファイルで、スコープ時間を選択します。
3. [Edit scope time] (スコープ時間を編集) パネルの [Start] (開始) で、スコープ時間の新しい開始日時を選択します。新しい開始時刻については、時間のみを選択します。
4. [End] (終了) で、スコープ時間の新しい終了日時を選択します。新しい終了時刻については、時間のみを選択します。終了時刻は、開始時刻より 1 時間以上後である必要があります。
5. 編集が終了したら、変更を保存して表示されたデータを更新するには、[Update scope time] (スコープ時間を更新) を選択します。

## 時間範囲の長さを編集する

スコープ時間の長さを設定すると、Detective は、現在の時刻を開始時刻として、その長さの時間をスコープ時間として設定します。

時間範囲の長さを編集するには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. エンティティプロファイルで、スコープ時間を選択します。
3. [Edit scope time] (スコープ時間を編集) パネルの [Historical] (履歴) の横で、スコープ時間の時間の長さを選択します。

時間範囲を指定すると、[Start] (開始) および [End] (終了) の設定が更新されます。

4. 編集が終了したら、変更を保存して表示されたデータを更新するには、[Update scope time] (スコープ時間を更新) を選択します。

## スコープ時間の検出結果の時間枠としての設定

各検出結果には時間枠が関連付けられています。これは、検出結果が観察された最初と最後の時刻を反映するものです。検出結果の概要を表示すると、時間範囲が検出結果の時間枠に変わります。

エンティティプロファイルから、スコープ時間を関連する検出結果の時間枠に合わせて調整できます。これにより、その時間に発生したアクティビティを調査できます。

スコープ時間を検出結果の時間枠に合わせて調整するには、[Associated findings] (関連する検出結果) パネルで、使用する検出結果を選択します。

Detective は、検出結果の詳細情報を入力し、スコープ時間を検出結果の時間枠に設定します。

## 概要ページでの時間範囲の設定

[概要] ページを確認しながら、過去 365 日間の任意の 24 時間枠のアクティビティを表示する [時間範囲] の値を調整できます。

概要ページで時間範囲を設定するには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで [概要] を選択します。
3. [概要] の横にある [時間範囲] パネルで、[開始日時] の値を変更できます。開始日時は過去 365 日以内の日時である必要があります。

[開始日時] を変更すると、[終了日時] が、選択した開始時刻から 24 時間後の日時に自動的に更新されます。

### Note

Detective を使用すると、最長 1 年間の履歴イベントデータにアクセスできるようになりました。Detective のソースデータについて詳しくは、「[動作グラフで使用されるソースデータ](#)」を参照してください。

4. 編集が終了したら、変更を保存して表示されたデータを更新するには、[Update scope time] (スコープ時間を更新) を選択します。

## Detective での関連する検出結果の詳細の表示

各エンティティプロフィールには、関連する検出結果のパネルが含まれています。このパネルは、現在のスコープ時間中にエンティティが関係した検出結果を一覧表示します。エンティティが侵害されたことを示す兆候の 1 つに、そのエンティティが複数の検出結果に関係していることが挙げられます。検出結果のタイプは、関心のあるアクティビティのタイプについてのインサイトを提供することもできます。

関連付けられた検出結果のパネルは、エンティティの詳細のプロファイルパネルのすぐ下に表示されます。

この表には、各検出結果について以下の情報が含まれています。

- 検出結果のタイトル。検出結果の概要へのリンクでもあります。
- 検出結果に関連付けられた AWS アカウント。アカウントプロファイルへのリンクでもあります。
- 検出結果のタイプ
- 最初に検出結果が観察された時刻
- 最後に検出結果が観察された時刻
- 検出結果の重要度

ある検出結果について、検出結果の詳細を表示するには、その検出結果のラジオボタンを選択します。Detective は、ページの右側にある検出結果の詳細パネルにデータを自動的に入力します。また、Detective は、スコープ時間を検出結果の時間枠に変更します。これにより、その時間内に発生したアクティビティに注力できます。

検出結果の概要からエンティティプロファイルに移動した場合、その検出結果が自動的に選択され、その検出結果の詳細が表示されます。

検出結果の詳細から検出結果の概要に戻るには、[See all related entities] (関連するすべてのエンティティを表示) を選択します。

検出結果をアーカイブすることもできます。詳細については、[「Amazon GuardDuty 検出結果のアーカイブ」](#)を参照してください。

## Detective での大量のエンティティの詳細の表示

[\[behavior graph\]](#) (動作グラフ) で、Amazon Detective はエンティティ間の関係を追跡します。例えば、各動作グラフは、AWS ユーザーが AWS ロールを作成するタイミングと、EC2インスタンスが IP アドレスに接続するタイミングを追跡します。

ある期間中にエンティティの関係が過多である場合、Detective はすべての関係を保存できません。これが現在のスコープ時間中に発生すると、Detective はその旨を通知します。Detective は、大量のエンティティの発生リストも提供します。

### 大量のエンティティとは

特定の時間間隔において、エンティティは、非常に多数の接続の発信元または発信先になる場合があります。例えば、EC2インスタンスには数百万の IP アドレスからの接続がある場合があります。

Detective は、各時間間隔で対応できる接続数の制限を維持しています。エンティティがその制限を超えると、Detective はその時間間隔の接続を破棄します。

例えば、制限が時間間隔あたり 100,000,000 接続であると仮定します。EC2 インスタンスが時間間隔中に 100,000,000 を超える IP アドレスでに接続されている場合、Detective はその時間間隔からの接続を破棄します。

ただし、関係のもう一方の端にあるエンティティに基づいて、そのアクティビティを分析できる場合があります。この例を続行するには、EC2 インスタンスが数百万の IP アドレスからに接続されている可能性があります。1 つの IP アドレスがはるかに少数の EC2 インスタンスに接続しています。各 IP アドレスプロファイルには、IP アドレスが接続された EC2 インスタンスに関する詳細が表示されます。

## プロファイルにおける大量のエンティティ通知の表示

エンティティが大量である時間間隔がスコープ時間に含まれている場合、Detective は、検出結果またはエンティティプロファイルの先頭に通知を表示します。検出結果プロファイルについては、この通知は関係するエンティティに関するものです。

この通知には、大量の時間間隔を持つ関係のリストが含まれます。各リストエントリには、関係の説明と、大量の時間間隔の開始が含まれます。

大量の時間間隔は、疑わしいアクティビティを示唆している可能性があります。同時に発生した他のアクティビティを理解するために、大量の時間間隔を重点的に調査できます。大量のエンティティ通知には、スコープ時間をその時間間隔に設定するオプションが含まれています。

スコープ時間を大量の時間間隔に設定するには

1. 大量のエンティティ通知で、時間間隔を選択します。
2. ポップアップメニューで、[Apply scope time] (スコープ時間を適用) を選択します。

## 現在のスコープ時間についての大量エンティティのリストの表示

[High-volume entities] (大量のエンティティ) ページには、現在のスコープ時間中の大量の時間間隔とエンティティのリストが含まれています。

[High-volume entities] (大量のエンティティ) ページを表示するには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective ナビゲーションペインで、[High-volume entities] (大量のエンティティ) を選択します。

リストの各エントリには、次の情報が含まれています。

- 大量の時間間隔の開始
- エンティティの識別子とタイプ
- IP アドレスから接続されたEC2「インスタンス」など、関係の説明

任意の列でリストをフィルタリングしたり、ソートしたりできます。関係するエンティティのエンティティプロファイルに移動することもできます。

エンティティのプロファイルに移動するには

1. [High-volume entities] (大量のエンティティ) リストで、移動元の行を選択します。
2. [View profile with high-volume scope time] (大量のスコープ時間でプロファイルを表示) を選択します。

このオプションを使用してエンティティプロファイルに移動すると、スコープ時間は次のように設定されます。

- スコープ時間は、大量の時間間隔の 30 日前に開始されます。
- スコープ時間は、大量の時間間隔の終了時に終了します。

## Detective で検出結果またはエンティティを検索する

Amazon Detective の検索機能を使用すると、検出結果またはエンティティを検索できます。検索結果から、エンティティプロファイルまたは検出結果の概要に移動できます。検索で 10,000 件を超える結果が返された場合、上位 10,000 件の結果のみが表示されます。ソート順を変更すると、返される結果も変わります。

検索結果をカンマ区切り値 (CSV) ファイルにエクスポートすることができます。このファイルには、検索ページに返されたデータが含まれます。データはカンマ区切り値 (CSV) 形式でエクスポートされます。エクスポートされたデータのファイル名は、パターン `detective-page-panel-yyyy-mm-dd.csv` 形式に従います。CSV インポートをサポートする他の AWS サービス、サードパーティーアプリケーション、またはスプレッドシートプログラムを使用してデータを操作することで、セキュリティ調査を強化できます。

### Note

エクスポートが現在進行中の場合、追加のデータをエクスポートするときは、進行中のエクスポートが完了するまで待ってください。

## 検索の完了

検索を完了するには、検索するエンティティのタイプを選択します。次に、正確な識別子、またはワイルドカード文字 \* または ? を含む識別子を指定します。IP アドレスの範囲を検索するには、CIDR または ドット表記を使用することもできます。次の検索文字列の例を参照してください。

IP アドレスの例:

- 1.0.\*.\*
- 1.0.133.\*
- 1.0.0.0/16
- 0.239.48.198/31

他のタイプのエンティティの例:

- Admin

- ad\*
- ad\*n
- ad\*n\*
- adm?n
- a?m\*
- \*min

すべてのエンティティタイプについて、次の識別子がサポートされています。

- 検出結果の場合、検出結果識別子または検出結果 Amazon リソースネーム (ARN)。
- AWS アカウントの場合、アカウント ID。
- AWS ロールと AWS ユーザーの場合、プリンシパル ID、名前、または のいずれかですARN。
- コンテナクラスターの場合、クラスター名または ARN。
- コンテナイメージについては、コンテナイメージのリポジトリまたは完全ダイジェスト。
- コンテナポッドまたはタスクの場合、ポッド名またはポッドUIDの。
- EC2 インスタンスの場合、インスタンス識別子または ARN。
- 検出結果グループについては、検出結果グループの識別子。
- IP アドレスの場合、CIDRまたは ドット表記のアドレス。
- Kubernetes サブジェクト (サービスアカウントまたはユーザー) については、名前。
- ロールセッションについては、次のいずれかの値を使用して検索できます。
  - ロールセッション識別子。

ロールセッション識別子は、`<rolePrincipalID>:<sessionName>` の形式を使用します。

例: AROA12345678910111213:MySession。

- ロールセッション ARN
- セッション名
- 引き受けたロールのプリンシパル ID
- 引き受けたロールの名前
- S3 バケットの場合、バケット名またはバケット ARN。
- フェデレーテッドユーザーについては、プリンシパル ID またはユーザー名。プリンシパル ID は `<identityProvider>:<username>` または `<identityProvider>:<audience>:<username>` のいずれかです。

- ユーザーエージェントについては、ユーザーエージェント名。

検出結果またはエンティティを検索するには

1. AWS Management Consoleにサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. ナビゲーションペインで、[検索] を選択します。
3. [タイプを選択] メニューから、探している項目のタイプを選択します。

[User] (ユーザー) を選択すると、AWS ユーザーまたはフェデレーテッドユーザーのいずれかを検索できることに注意してください。

[Examples from your data] (データのサンプル) には、動作グラフのデータに存在する、選択したタイプの識別子のサンプルセットが含まれています。例のいずれかのプロフィールを表示するには、その識別子を選択します。

4. 検索する識別子を、そのとおりに入力するか、またはワイルドカード文字を使って入力します。  
検索では大文字と小文字は区別されません。
5. [Search] (検索) を選択するか、Enter キーを押します。

## 検索結果の使用

検索を完了すると、Detective は最大 10,000 件の一致する結果のリストを表示します。一意の識別子を使用する検索では、一致する結果は 1 つのみとなります。

結果から、エンティティプロフィールまたは検出結果の概要に移動するには、識別子を選択します。

検出結果、ルール、ユーザー、EC2インスタンスの場合、検索結果には関連するアカウントが含まれます。アカウントのプロフィールに移動するには、アカウントの識別子を選択します。

## 検索のトラブルシューティング

Detective で検出結果またはエンティティが見つからない場合は、まず正しい識別子が入力されていることを確認してください。識別子が正しいければ、次の事項も確認してください。

- 検出結果またはエンティティは、動作グラフで有効になっているメンバーアカウントに属していますか？ 関連付けられたアカウントがメンバーアカウントとして動作グラフに招待されていない場合、動作グラフにはそのアカウントのデータは含まれません。

招待されたメンバーアカウントが招待を承諾しなかった場合、動作グラフにはそのアカウントのデータは含まれません。

- 検出結果については、その検出結果はアーカイブされていますか? Detective は Amazon からアーカイブされた検出結果を受信しません GuardDuty。
- 検出結果またはエンティティは、Detective が動作グラフにデータを取り込み始める前に発生したものですか? Detective が取り込むデータに検出結果またはエンティティが存在しない場合、動作グラフにはそのデータが含まれません。
- その検出結果またはエンティティは正しいリージョンからのものですか? 各動作グラフは に固有です AWS リージョン。動作グラフには、他のリージョンのデータは含まれません。

# Detective でのアカウントの管理

アカウントが Detective を有効にすると、そのアカウントが動作グラフの管理者アカウントになり、動作グラフのメンバーアカウントを選択できます。管理者アカウントは、動作グラフに参加するようにアカウントを招待できます。アカウントが招待を受け入れると、Detective はそのアカウントをメンバーアカウントとして有効にします。招待によって追加されたメンバーアカウントは、動作グラフから自身を削除できます。

アカウントがメンバーアカウントとして有効になると、Detective はそのメンバーアカウントのデータを動作グラフに取り込み、抽出するようになります。

各動作グラフには、1 つ以上のアカウントのデータが含まれています。動作グラフには、最大 1,200 個のメンバーアカウントを含めることができます。

と統合している場合 AWS Organizations、組織管理アカウントは組織の Detective 管理者アカウントを指定します。その Detective 管理者アカウントが、組織動作グラフの管理者アカウントになります。Detective 管理者アカウントは、組織動作グラフのメンバーアカウントとして任意の組織アカウントを有効にすることができます。組織アカウントは、自身を組織動作グラフから削除することはできません。

Detective は、各動作グラフに提供するデータについて各アカウントに料金を請求します。動作グラフで各アカウントのデータ量を追跡する方法については、[「Amazon Detective のコストの予測とモニタリング」](#)を参照してください。

## 内容

- [Detective でのアカウントに関する制約と推奨事項](#)
- [Organizations を使用して動作グラフアカウントを管理する](#)
- [組織の Detective 管理者の指定](#)
- [アカウントで使用可能なアクション](#)
- [アカウントのリストの表示](#)
- [組織アカウントを Detective メンバーアカウントとして管理する](#)
- [Detective での招待メンバーアカウントの管理](#)
- [メンバーアカウント: 動作グラフの招待とメンバーシップの管理](#)
- [アカウントアクションが動作グラフに及ぼす影響](#)

- [Detective Python スクリプトを使用してアカウントを管理する](#)

## Detective でのアカウントに関する制約と推奨事項

Amazon Detective でアカウントを管理する場合、以下の制約と推奨事項に注意してください。

### メンバーアカウントの最大数

Detective は、動作グラフごとに最大 1,200 個のメンバーアカウントを受け入れます。

AWS Organizations を使用してアカウントを管理する場合、デフォルトで Detective はアカウント管理ページに最大 5,000 個のメンバーアカウントを表示します。すべてのアカウントを表示する場合は、すべてのアカウントのロードを選択します。すべての結果を返すまでに数分かかる場合があります。

### アカウントとリージョン

AWS Organizations を使用してアカウントを管理する場合、組織管理アカウントは組織の Detective 管理者アカウントを指定します。Detective 管理者アカウントは、組織動作グラフの管理者アカウントになります。

Detective 管理者アカウントは、すべてのリージョンで同じになります。組織管理アカウントは、各リージョンの Detective 管理者アカウントを個別に指定することもできます。また、Detective 管理者アカウントは、各リージョンの組織動作グラフとメンバーアカウントを個別に管理できます。

招待によって作成されたメンバーアカウントの場合、管理者とメンバーの関連付けは、招待の送信元の 1 つのリージョンでのみ作成されます。管理者アカウントはリージョンごとに Detective を有効にする必要があり、リージョンごとに個別の動作グラフを持ちます。次に、管理者アカウントは各アカウントを招待し、そのリージョンのメンバーアカウントとして関連付けます。

1 つのアカウントは、同じリージョン内の複数の動作グラフのメンバーアカウントになることができます。1 つのアカウントが管理者アカウントになることができるのは、リージョンごとに 1 つの動作グラフについてのみです。1 つのアカウントは、異なるリージョンの管理者アカウントになることができます。

### 管理者アカウントの Security Hub および との整合性 GuardDuty

AWS Security Hub と Amazon との統合がスムーズに GuardDuty 機能するように、これらのすべてのサービスで同じアカウントが管理者アカウントであることをお勧めします。

「[the section called “GuardDuty および AWS Security Hubとの推奨アラインメント”](#)」を参照してください。

## 必要なアクセス許可を管理者アカウントに付与する

管理者アカウントに動作グラフを管理するために必要なアクセス許可を持たせるには、[AmazonDetectiveFullAccess管理ポリシー](#)をIAMプリンシパルにアタッチします。

## 組織のアップデートを Detective に反映する

組織に変更を加えても、Detective にはすぐには反映されません。

組織アカウントの新規作成や削除など、変更のほとんどは、Detective に通知されるまでに最大 1 時間かかることがあります。

Organizations 内の指定の Detective 管理者アカウントへの変更は、反映されるまでの時間が短くなります。

## Organizations を使用して動作グラフアカウントを管理する

手動の招待を承諾したメンバーアカウントを持つ既存の動作グラフが存在している可能性があります。に登録している場合は AWS Organizations、手動の招待プロセスを使用する代わりに、Organizations を使用してメンバーアカウントを有効化および管理するには、次のステップを使用します。


1. [組織の Detective 管理者アカウントを指定します](#)。これにより、組織動作グラフが作成されます。

Detective 管理者アカウントが既に動作グラフを持っている場合、その動作グラフは組織動作グラフになります。

2. [組織アカウントを組織動作グラフのメンバーアカウントとして有効にします](#)。

組織動作グラフに組織アカウントである既存のメンバーアカウントがある場合、それらのアカウントは自動的に有効になります。

次の図表は、移行前の動作グラフの構造、Organizations 内の設定、および移行後の動作グラフのアカウント構造について、概要を示しています。



## 組織の Detective 管理者アカウントを指定する

組織の管理アカウントで、組織の Detective 管理者アカウントを指定します。「[the section called “Detective 管理者アカウントの指定”](#)」を参照してください。

移行を簡単にするために、Detective では、現在の管理者アカウントを組織の Detective 管理者アカウントとして選択することを推奨しています。

Organizations に Detective の委任された管理者アカウントがある場合は、そのアカウントまたは組織管理者アカウントを Detective の管理者アカウントとして使用する必要があります。

そうしないと、初めて組織管理アカウントではない Detective 管理者アカウントを指定したとき、Detective は Organizations を呼び出して、そのアカウントを Detective の委任された管理者アカウントに指定します。

## 組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にする

Detective 管理者アカウントは、組織動作グラフの管理者アカウントになります。Detective 管理者アカウントは、組織動作グラフのメンバーアカウントとして有効にする組織アカウントを選択します。「[the section called “組織メンバーアカウントの管理”](#)」を参照してください。

Detective 管理者アカウントは、[アカウント] ページで組織内のすべてのアカウントを表示することができます。

Detective 管理者アカウントが既に動作グラフの管理者アカウントである場合、その動作グラフは組織動作グラフになります。その動作グラフのメンバーアカウントに既になっている組織アカウントは、自動的にメンバーアカウントとして有効になります。それ以外の組織アカウントのステータスは [メンバーではありません] です。

組織アカウントのタイプは、以前は招待によるメンバーアカウントだった場合でも、[By organization] (組織別) になります。

組織に所属していないメンバーアカウントのタイプは、[招待による] になります。

また、[アカウント管理] ページの [新しい組織アカウントを自動的に有効にする] というオプションは、アカウントが組織に追加された時点で自動的に有効化されるように設定できます。「[the section called “新しい組織アカウントの有効化”](#)」を参照してください。このオプションは最初はオフになっています。

Detective 管理者アカウントが最初に [アカウント管理] ページを表示すると、メッセージと一緒に [すべての組織アカウントを有効化] ボタンが表示されます。[すべての組織アカウントを有効化] を選択すると、Detective は次のアクションを実行します。

- 現在の組織アカウントをすべてメンバーアカウントとして有効にします。
- 新しい組織アカウントを自動的に有効にするオプションをオンにします。

メンバーアカウントリストには、[すべての組織アカウントを有効化] オプションも表示されます。

## 組織の Detective 管理者の指定

組織動作グラフでは、Detective 管理者アカウントがすべての組織アカウントの動作グラフメンバーシップを管理します。

Detective 管理者アカウントの管理方法 – 組織管理アカウントは、各の組織の Detective 管理者アカウントを指定します。AWS リージョン。


Detective 管理者アカウントを委任管理者アカウントとして設定する – Detective 管理者アカウントは、の Detective の委任管理者アカウントにもなります。AWS Organizations。例外は、組織管理アカウントが自身を Detective 管理者アカウントとして指定している場合です。組織の管理アカウントを、Organizations の委任された管理者アカウントにすることはできません。

委任された管理者アカウントを Organizations に作成すると、組織管理アカウントは、委任された管理者アカウントか自らのいずれかのみを、Detective 管理者アカウントとして選択することができます。この委任された管理者アカウントをすべてのリージョンで選択することが推奨されます。

組織動作グラフの作成と管理 – 組織管理アカウントが Detective 管理者アカウントを選択すると、Detective はそのアカウントの新しい動作グラフを作成します。その動作グラフが組織動作グラフです。

Detective 管理者アカウントが既存の動作グラフの管理者アカウントである場合、その動作グラフは組織動作グラフになります。

Detective 管理者アカウントは、組織動作グラフのメンバーアカウントとして有効にする組織アカウントを選択します。



また、Detective 管理者アカウントは、組織に属さないアカウントに招待を送信することができます。詳細については、「[the section called “組織メンバーアカウントの管理”](#)」および「[the section called “招待されたメンバーアカウントの管理”](#)」を参照してください。

Detective 管理者アカウントを設定するために必要なアクセス許可 – 組織管理アカウントが Detective 管理者アカウントを設定できるようにするには、[AmazonDetectiveOrganizationsAccess 管理ポリシー](#)を にアタッチします。AWS Identity and Access Management ( IAM) エンティティ。

## Detective 管理者の指定

組織管理アカウントは、Detective コンソールを使用して、Detective 管理者アカウントを指定することができます。

Detective 管理者アカウントを管理するために Detective を有効にする必要はありません。Detective 管理者アカウントは、[Detective を有効にする] ページで管理できます。

### Enable Detective page (Console)

Detective の有効化ページから Detective 管理者を指定するには、次の手順に従います。

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. [開始する] を選択します。
3. [管理者アカウントに必要なアクセス許可] パネルで、選択したアカウントに必要なアクセス許可を付与します。これにより、そのアカウントは Detective 管理者になり、Detective のすべてのアクションにフルアクセスできます。管理者として操作を行うには、AmazonDetectiveFullAccess ポリシーをプリンシパルにアタッチすることを推奨します。
4. からポリシーをアタッチIAMを選択して、推奨ポリシーをIAMコンソールで直接表示します。
5. IAM コンソールでアクセス許可を持っているかどうかに応じて、次の手順を実行します。
  - IAM コンソールで操作するアクセス許可がある場合は、Detective に使用するプリンシパルに推奨ポリシーをアタッチします。
  - IAM コンソールで操作するアクセス許可がない場合は、ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) をコピーしてIAM管理者に渡します。これにより、IAM 管理者がお客様に代わってポリシーをアタッチできます。
6. [Detective 管理者] で Detective 管理者アカウントを選択します。

選択できるオプションは、Organizations での Detective の委任された管理者アカウントを持っているかどうかによって異なります。

- Organizations での Detective の委任された管理者アカウントを持っていない場合は、アカウントのアカウント識別子を入力して Detective 管理者アカウントとして指定します。

手動の招待プロセスによる管理者アカウントと動作グラフが残っている可能性もあります。その場合は、そのアカウントを Detective 管理者アカウントとして指定することをお勧めします。

Organizations for Amazon に委任された管理者アカウントがある場合は GuardDuty、AWS Security Hub、または Amazon Macie の場合、Detective はそれらのアカウントの 1 つを選択するように促します。また、これらとは別のアカウントを入力することもできます。

- Organizations での委任された管理者アカウントを持っている場合は、そのアカウントか、自分のアカウントのいずれかを選択するように求められます。この委任された管理者アカウントをすべてのリージョンで選択することが推奨されます。

#### 7. [委任] を選択します。

Detective を有効にしている場合、または既存の動作グラフのメンバーアカウントである場合は、[全般] ページで Detective 管理者アカウントを指定できます。

#### General page (Console)

全般ページから Detective 管理者を指定するには、次の手順に従います。

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[設定] の [全般] を選択します。
3. [マネージドポリシー] パネルでは、Detective がサポートするすべてのマネージドポリシーの詳細を確認できます。Detective でユーザーに実行させたいアクションに応じて、必要なアクセス許可をアカウントに付与できます。管理者として操作を行うには、AmazonDetectiveFullAccess ポリシーをプリンシパルにアタッチすることを推奨します。
4. IAM コンソールでアクセス許可を持っているかどうかに応じて、次の手順を実行します。
  - IAM コンソールで操作するアクセス許可がある場合は、Detective に使用するプリンシパルに推奨ポリシーをアタッチします。
  - IAM コンソールで操作するアクセス許可がない場合は、ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) をコピーして IAM 管理者に渡します。これにより、IAM 管理者がお客様に代わってポリシーをアタッチできます。

選択できるオプションは、Organizations での Detective の委任された管理者アカウントを持っているかどうかによって異なります。

- Organizations での Detective の委任された管理者アカウントを持っていない場合は、アカウントのアカウント識別子を入力して Detective 管理者アカウントとして指定します。

手動の招待プロセスによる管理者アカウントと動作グラフが残っている可能性もあります。その場合は、そのアカウントを Detective 管理者アカウントとして指定することをお勧めします。

Organizations for Amazon に委任された管理者アカウントがある場合は GuardDuty、AWS Security Hub、または Amazon Macie の場合、Detective はそれらのアカウントの 1 つを選択するように促します。また、これらとは別のアカウントを入力することもできます。

- Organizations での委任された管理者アカウントを持っている場合は、そのアカウントか、自分のアカウントのいずれかを選択するように求められます。この委任された管理者アカウントをすべてのリージョンで選択することが推奨されます。

#### 5. [委任] を選択します。

### Detective API, AWS CLI

Detective 管理者アカウントを指定するには、API呼び出しまたはを使用できます。AWS Command Line Interface。組織管理アカウントの認証情報を使用する必要があります。

組織での Detective の委任された管理者アカウントを既に持っている場合は、そのアカウントまたは自分のアカウントのどちらかを選択する必要があります。委任された管理者アカウントを選択することをお勧めします。

Detective 管理者アカウントを指定するには (Detective API、AWS CLI)

- Detective API : [EnableOrganizationAdminAccount](#) オペレーションを使用します。を指定する必要があります AWS Detective 管理者アカウントの アカウント識別子。アカウント識別子を取得するには、[ListOrganizationAdminAccounts](#) オペレーションを使用します。
- AWS CLI : コマンドラインで、[enable-organization-admin-account](#) コマンドを実行します。

```
aws detective enable-organization-admin-account --account-id <admin account ID>
```

#### 例

```
aws detective enable-organization-admin-account --account-id 777788889999
```

## Detective 管理者アカウントの削除

組織管理アカウントは、現在の Detective 管理者アカウントを削除することができます。Detective 管理者アカウントを削除する場合、Detective はそのアカウントを現在のリージョンからのみ削除します。Organizations での委任された管理者アカウントは変更されません。

組織管理アカウントがリージョンの Detective 管理者アカウントを削除すると、Detective は組織動作グラフを削除します。削除された Detective 管理者アカウントでは、Detective は無効になっています。

Detective の現在の委任管理者アカウントを削除するには、Organizations を使用します API。Organizations での Detective の委任された管理者アカウントを削除すると、Detective は、委任された管理者アカウントが Detective 管理者アカウントである組織動作グラフをすべて削除します。組織管理アカウントが Detective 管理者アカウントである組織動作グラフは影響を受けません。

### Console

Detective コンソールから、Detective 管理者アカウントを削除することができます。

Detective 管理者アカウントを削除すると、そのアカウントに対し、Detective が無効になり、組織動作グラフが削除されます。Detective 管理者アカウントは、現在のリージョンでのみ削除されます。

#### Important

Detective 管理者アカウントを削除しても、Organizations での委任された管理者アカウントには影響しません。

Detective 管理者アカウントを削除するには ([Detective を有効にする] ページ)

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. [開始する] を選択します。
3. [委任された管理者] で [Amazon Detective を無効化] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、「**disable**」と入力してから、[Amazon Detective を無効化] を選択します。

Detective 管理者アカウントを削除するには ([全般] ページ)

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[設定] の [全般] を選択します。
3. [委任された管理者] で [Amazon Detective を無効化] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、「**disable**」と入力してから、[Amazon Detective を無効化] を選択します。

## Detective API, AWS CLI

Detective 管理者アカウントを削除するには、API呼び出しまたはを使用します。AWS CLI。組織管理アカウントの認証情報を使用する必要があります。

Detective 管理者アカウントを削除すると、そのアカウントに対し、Detective が無効になり、組織動作グラフが削除されます。

### Important

Detective 管理者アカウントを削除しても、Organizations での委任された管理者アカウントには影響しません。

## Detective 管理者アカウント (Detective API、AWS CLI)

- Detective API : [DisableOrganizationAdminAccount](#) オペレーションを使用します。

Detective を使用して Detective 管理者アカウントAPIを削除すると、API呼び出しまたはコマンドが発行されたリージョンでのみ削除されます。

- AWS CLI : コマンドラインで、[disable-organization-admin-account](#) コマンドを実行します。

```
aws detective disable-organization-admin-account
```

## 委任管理者アカウントの削除

Detective 管理者アカウントを削除しても、Organizations での委任された管理者アカウントは自動的に削除されることはありません。Detective の委任管理者アカウントを削除するには、Organizations を使用できますAPI。

委任された管理者アカウントを削除すると、委任された管理者アカウントが Detective 管理者アカウントであるすべての組織動作グラフが削除されます。また、それらのリージョンのアカウントに対し、Detective も無効になります。

委任された管理者アカウント (組織 API、AWS CLI)

- Organizations API : [DeregisterDelegatedAdministrator](#) オペレーションを使用します。Detective 管理者アカウントのアカウント識別子と、Detective のサービスプリンシパル `detective.amazonaws.com` を指定する必要があります。
- AWS CLI : コマンドラインで、[deregister-delegated-administrator](#) コマンドを実行します。

```
aws organizations deregister-delegated-administrator --account-id <Detective administrator account ID> --service-principal <Detective service principal>
```

例

```
aws organizations deregister-delegated-administrator --account-id 777788889999 --service-principal detective.amazonaws.com
```

## アカウントで使用可能なアクション

管理者アカウントとメンバーアカウントは、次の Detective アクションを使用できます。テーブルの値の意味は次のとおりです。

- **すべて** - アカウントは、同じ Detective 管理者アカウントに管理されているすべてのアカウントに対してこのアクションを実行できます。
- **自分** - アカウントは、自分のアカウントでのみアクションを実行できます。
- **ダッシュ (—)** - アカウントはアクションを実行できません。

Detective 管理者アカウントは、組織動作グラフのメンバーアカウントとして有効にする組織アカウントを決定します。新しい組織アカウントをメンバーアカウントとして自動的に有効にするように Detective を設定できます。または、手動で組織アカウントを有効にすることもできます。

管理者アカウントは、アカウントを、動作グラフのメンバーアカウントになるよう招待できます。メンバーアカウントが招待を承諾して有効になると、Amazon Detective は、メンバーアカウントのデータを取り込み、その動作グラフに抽出し始めます。

組織動作グラフ以外の動作グラフでは、メンバーアカウントはすべて招待されたアカウントです。

次の表は、管理者およびメンバーアカウントのデフォルトの許可を示しています。カスタムIAMポリシーを使用して、Detective の機能へのアクセスをさらに制限できます。

アクション	管理者アカウント (組織)	管理者アカウント (招待)	メンバー (組織)	メンバー (招待)
アカウントを表示する	すべて	すべて	Self (管理者アカウントを表示する)	Self (管理者アカウントを表示する)
メンバーアカウントを削除する	すべて  招待されたアカウントが削除される  組織アカウントとの関連付けが解除される	すべて	–	Self
オプションのデータソースパッケージを追加または削除する	すべて (設定がすべてのメンバーアカウントに適用される)	すべて (設定がすべてのメンバーアカウントに適用される)	–	–
Detective を無効化する	自分	自分	–	–
動作グラフデータを表示する	すべて	すべて	–	–
オプションのデータソースパッケージを有効または無効にする	すべて	すべて	–	–

## アカウントのリストの表示

管理者アカウントは、Detective コンソールまたは を使用してアカウントのリストAPIを表示できます。このリストに含まれる可能性があるものは以下のとおりです。

- 管理者アカウントによって動作グラフのメンバーになるように招待されたアカウント。これらのアカウントのタイプは [招待による] です。
- 組織アカウントのメンバーシップ (組織動作グラフの場合)。これらのアカウントのタイプは [組織別] です。

結果には、招待を辞退したメンバーアカウントや、管理者アカウントが動作グラフから削除したメンバーアカウントは含まれません。以下のステータスのアカウントのみが含まれます。

### [Verification in progress] (検証を実行中)

招待するアカウントの場合、Detective は招待を送信する前にアカウントのメールアドレスを検証しています。

組織アカウントの場合、Detective はアカウントが組織に属しているかどうかを確認しています。また、Detective は、アカウントを有効にしたのが Detective 管理者アカウントであることも確認します。

### [Verification failed] (検証に失敗しました)

検証に失敗しました。招待メールが送信されなかったか、組織アカウントがメンバーとして有効になっていませんでした。

### Invited (招待済み)

招待されたアカウントのステータス。招待は送信されましたが、メンバーアカウントはまだ応答していません。

### メンバーではありません

組織動作グラフの組織アカウントのステータス。この組織アカウントは現在、メンバーアカウントではありません。組織動作グラフにデータを提供していません。

### 有効

招待されたアカウントの場合、アカウントは招待を承諾してメンバーとなり、動作グラフにデータを提供しています。

組織動作グラフの組織アカウントの場合、Detective 管理者アカウントはこのアカウントをメンバーアカウントとして有効にしました。このアカウントは、動作グラフにデータを提供していません。

有効になっていません

招待されたアカウントの場合、メンバーアカウントは招待を承諾しましたが、有効にすることができていません。

組織動作グラフの組織アカウントの場合、Detective 管理者アカウントがこのアカウントを有効にしようとしたが、有効にできていません。

招待されたアカウントの場合、Detective はメンバーアカウントの数をチェックします。動作グラフのメンバーアカウントの最大数は 1,200 個です。動作グラフに既に 1,200 個のメンバーアカウントが含まれている場合、新しいアカウントを有効にすることはできません。

Detective は、データ量が Detective のクォータ内にあるかどうかをチェックします。動作グラフに流入するデータの量は、Detective が許容する最大値より小さい必要があります。取り込まれた現在のポリュームが動作グラフデータポリュームの 1 日あたり 10 TB の制限を超えている場合、Detective ではメンバーアカウントを追加できません。

## アカウントのリスト表示 (コンソール)

を使用して AWS Management Console 、アカウントのリストを表示およびフィルタリングできます。

アカウントのリストを表示するには (コンソール)

1. AWS Management Consoleにサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。

メンバーアカウントリストには以下のアカウントが含まれます。

- お客様のアカウント
- 動作グラフにデータを提供するよう招待したアカウント
- 組織動作グラフにおけるすべての組織アカウント

各アカウントについて、リストには次の情報が表示されます。

- AWS アカウント識別子。
- アカウント名 (組織アカウントの場合)。
- アカウントタイプ ([招待別] または [組織別])。
- アカウントのルートユーザーのメールアドレス (招待されたアカウントの場合)。
- アカウントのステータス。
- アカウントの日次データ量。ただし、Detective は、メンバーアカウントとして有効になっていないアカウントのデータ量を取得することはできません。
- アカウントステータスが最後に更新された日付。

テーブルの上部にあるタブを使用して、メンバーアカウントのステータスに基づいてリストをフィルタリングできます。各タブでは、一致するメンバーアカウントの数が表示されます。

- すべてのメンバーアカウントを表示するには、[All] (すべて) を選択します。
- ステータスが [有効] のアカウントを表示するには、[有効] を選択します。
- [有効] 以外のステータスのアカウントを表示するには、[有効になっていません] を選択します。

メンバーアカウントのリストに他のフィルターを追加することもできます。

動作グラフのアカウントのリストにフィルターを追加するには (コンソール)

1. フィルターボックスを選択します。
2. リストのフィルタリングに使用する列を選択します。
3. 指定した列で、フィルタリングに使用する値を選択します。
4. フィルターを削除するには、右上にある x アイコンを選択します。
5. 最新のステータス情報でリストを更新するには、右上にある更新アイコンを選択します。

## メンバーアカウントの一覧表示 (Detective API、AWS CLI )

API 通話または を使用して、動作グラフのメンバーアカウントのリスト AWS Command Line Interface を表示できます。

リクエストで使用する動作グラフARNの を取得するには、 [ListGraphs](#) オペレーションを使用します。

メンバーアカウントのリストを取得するには (Detective API、AWS CLI )

- Detective API : [ListMembers](#) オペレーションを使用します。意図した動作グラフを特定するには、動作グラフ を指定しますARN。

組織動作グラフのメンバーアカウントとして有効にしなかった組織アカウントや、動作グラフとの関連付けを解除した組織アカウントは、[ListMembers](#) では表示されませんので、注意してください。

- AWS CLI: コマンドラインで、[list-members](#) コマンドを実行します。

```
aws detective list-members --graph-arn <behavior graph ARN>
```

例:

```
aws detective list-members --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

動作グラフ内の特定のメンバーアカウントに関する詳細を取得するには (Detective API、AWS CLI )

- Detective API : [GetMembers](#) オペレーションを使用します。動作グラフARNとメンバーアカウントのアカウント識別子のリストを指定します。
- AWS CLI: コマンドラインで、[get-members](#) コマンドを実行します。

```
aws detective get-members --account-ids <member account IDs> --graph-arn <behavior graph ARN>
```

例:

```
aws detective get-members --account-ids 444455556666 123456789012 --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

## 組織アカウントを Detective メンバーアカウントとして管理する

Detective 管理者アカウントは、組織動作グラフのメンバーアカウントとして有効にする組織アカウントを決定します。デフォルトでは、新しい組織アカウントはメンバーアカウントとして有効にな

りません。ステータスは、[Not a member] (メンバーではない) です。Detective 管理者アカウントは、自動的に組織動作グラフのメンバーアカウントとして新しい組織アカウントを有効にするように Detective を設定することができます。

Detective 管理者は、新しい組織アカウントをメンバーアカウントとして自動的に有効にするように Detective を設定できます。組織アカウントの自動的な有効化を選択すると、Detective は、組織に追加された新しいアカウントをメンバーアカウントとして有効化するようになります。有効になっていない既存の組織アカウントは有効になりません。

Detective は、新しい組織アカウントを自動的に有効にしない場合は、組織アカウントをメンバーアカウントとして手動で有効にできます。また、関連付け解除された組織アカウントを手動で有効にすることもできます。組織動作グラフに既に最大 1,200 個の有効なアカウントがある場合、Detective 管理者は組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にすることはできません。その場合、組織アカウントのステータスは [メンバーではありません] のままになります。

Detective 管理者は、組織動作グラフから組織アカウントの関連付けを解除することもできます。組織動作グラフ内の組織アカウントからのデータの取り込みを停止するには、そのアカウントと組織動作グラフの関連付けを解除します。そのアカウントの既存のデータは動作グラフに残ります。

## 内容

- [Detective メンバーアカウントとして新しい組織アカウントを有効にする](#)
- [組織アカウントを Detective メンバーアカウントとして有効にする](#)
- [組織アカウントを Detective メンバーアカウントとして関連付け解除する](#)

## Detective メンバーアカウントとして新しい組織アカウントを有効にする

Detective 管理者アカウントは、自動的に組織動作グラフのメンバーアカウントとして新しい組織アカウントを有効にするように Detective を設定することができます。

新しいアカウントが組織に追加されると、そのアカウントは [アカウント管理] ページのリストに追加されます。組織アカウントの場合、[Type] (タイプ) は [By organization] (組織別) になります。

デフォルトでは、新しい組織アカウントはメンバーアカウントとして有効になりません。ステータスは、[Not a member] (メンバーではない) です。

組織アカウントの自動的な有効化を選択すると、Detective は、組織に追加された新しいアカウントをメンバーアカウントとして有効化するようになります。有効になっていない既存の組織アカウントは有効になりません。

Detective は、動作グラフの最大メンバーアカウント数が 1,200 の場合にのみ、組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にできます。動作グラフに既に 1,200 個のメンバーアカウントが含まれている場合、新しいアカウントを有効にすることはできません。

## Console

[アカウント管理] ページの [新しい組織アカウントを自動的に有効にする] 設定により、アカウントが組織に追加された時点で自動的に有効化されるようにするかどうかを設定できます。

新しい組織アカウントをメンバーアカウントとして自動的に有効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。
3. [新しい組織アカウントを自動的に有効にする] を [オン] の位置にします。

## DetectiveAPI/AWS CLI

新しい組織アカウントを Detective メンバーアカウントとして自動的に有効にするかどうかを決定するために、管理者アカウントは Detective API または を使用できません AWS Command Line Interface。

設定を表示および管理するには、動作グラフ を指定する必要がありますARN。を取得するにはARN、[ListGraphs](#) オペレーションを使用します。

組織アカウントを自動的に有効にする現在の設定を表示するには

- Detective API : [DescribeOrganizationConfiguration](#) オペレーションを使用します。

新しい組織アカウントを自動的に有効化されるようにすると、この応答として、AutoEnable が true になります。

- AWS CLI: コマンドラインで [describe-organization-configuration](#) コマンドを実行します。

```
aws detective describe-organization-configuration --graph-arn <behavior graph ARN>
```

## 例

```
aws detective describe-organization-configuration --graph-arn
arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

新しい組織アカウントを自動的に有効にするには

- Detective API : [UpdateOrganizationConfiguration](#) オペレーションを使用します。新しい組織アカウントを自動的に有効にするには、`AutoEnable` を `true` に設定します。
- AWS CLI: コマンドラインで [update-organization-configuration](#) コマンドを実行します。

```
aws detective update-organization-configuration --graph-arn <behavior graph ARN>
--auto-enable | --no-auto-enable
```

例

```
aws detective update-organization-configuration --graph-arn arn:aws:detective:us-
east-1:111122223333:graph:123412341234 --auto-enable
```

## 組織アカウントを Detective メンバーアカウントとして有効にする

新しい組織アカウントを自動的に有効化しない場合は、それらのアカウントを手動で有効にできます。また、関連付けを解除したアカウントは手動で有効にする必要があります。

### アカウントを有効にできるかどうかの設定

組織動作グラフにすでに最大数である 1,200 個の有効なアカウントがある場合、その組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にすることはできません。その場合、組織アカウントのステータスは [メンバーではありません] のままになります。アカウントは、動作グラフにデータを提供しません。

メンバーアカウントが有効チェックに合格するとすぐに、Detective はメンバーアカウントのステータスを自動的に [有効] に変更します。例えば、管理者アカウントが他のメンバーアカウントを削除してアカウントのスペースを確保した場合、メンバーアカウントのステータスは Enabled に変わります。

## Console

[アカウント管理] ページで、メンバーアカウントとして組織アカウントを有効にできます。

メンバーアカウントとして組織アカウントを有効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。
3. 現在有効になっていないアカウントのリストを表示するには、[有効になっていません] を選択します。
4. 有効化対象として、特定の組織アカウントを選択することも、すべての組織アカウントを選択することもできます。

選択した組織アカウントを有効にするには:

- a. 有効にする個々の組織アカウントを選択します。
- b. [Enable accounts] (アカウントを有効化) を選択します。

すべての組織アカウントを有効にするには、[すべての組織アカウントを有効化] を選択します。

## Detective API/AWS CLI

Detective APIまたは を使用して AWS Command Line Interface、組織動作グラフで組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にできます。リクエストで使用する動作グラフARNの を取得するには、[ListGraphs](#)オペレーションを使用します。

メンバーアカウントとして組織アカウントを有効にするには

- Detective API : [CreateMembers](#) オペレーションを使用します。グラフ を指定する必要がありますARN。

各アカウントについて、アカウント識別子を指定します。組織動作グラフ内の組織アカウントは招待されません。メールアドレスや、招待に関するその他の情報を指定する必要はありません。

- AWS CLI: コマンドラインで [create-members](#) コマンドを実行します。

```
aws detective create-members --accounts AccountId=<AWS account ID> --graph-arn <behavior graph ARN>
```

## 例

```
aws detective create-members --accounts AccountId=444455556666  
AccountId=123456789012 --graph-arn arn:aws:detective:us-  
east-1:111122223333:graph:123412341234
```

## 組織アカウントを Detective メンバーアカウントとして関連付け解除する

組織動作グラフ内の組織アカウントからのデータの取り込みを停止するには、そのアカウントと組織動作グラフの関連付けを解除します。そのアカウントの既存のデータは動作グラフに残ります。

組織アカウントの関連付けを解除すると、ステータスが [メンバーではありません] に変わります。Detective はそのアカウントからのデータの取り込みを停止しますが、アカウントはリストに残ります。

### Console

[アカウント管理] ページで、メンバーアカウントとして組織アカウントの関連付けを解除できます。

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。
3. 有効アカウントのリストを表示するには、[有効] を選択します。
4. 関連付けを解除するには、各アカウントのチェックボックスをオンにします。
5. [アクション] を選択します。次に、[アカウントを無効化] を選択します。

関連付けを解除したアカウントのアカウントステータスが [メンバーではありません] に変わります。

### Detective API/AWS CLI

リクエストで使用する動作グラフARNの を取得するには、[ListGraphs](#) オペレーションを使用します。

組織アカウントと組織の動作グラフの関連付けを解除するには

- Detective API : [DeleteMembers](#) オペレーションを使用します。関連付けを解除するメンバーアカウントのグラフARNとアカウント識別子のリストを指定します。
- AWS CLI: コマンドラインで [delete-members](#) コマンドを実行します。

```
aws detective delete-members --account-ids <account ID list> --graph-arn <behavior graph ARN>
```

例

```
aws detective delete-members --account-ids 444455556666 123456789012 --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

## Detective での招待メンバーアカウントの管理

Detective 管理者アカウントは、その動作グラフのメンバーアカウントとしてアカウントを招待できます。動作グラフには、最大 1,200 個のメンバーアカウントを含めることができます。メンバーアカウントが招待を承諾して有効になると、Amazon Detective は、メンバーアカウントのデータを取り込み、その動作グラフに抽出し始めます。

個々のアカウントを招待するには、招待するメンバーアカウントを手動で指定して、動作グラフにデータを提供します。メンバーアカウントのリストを追加する場合は、動作グラフに招待するメンバーアカウントのリストを含む .csv ファイルを指定することができます。

組織の動作グラフ以外の動作グラフの場合、すべてのメンバーアカウントは招待アカウントです。Detective 管理者アカウントは、組織アカウントではないアカウントを組織の動作グラフに招待することもできます。

動作グラフにデータを提供するようにアカウントを招待するプロセスの概要は次のとおりです。

1. 追加するメンバーアカウントごとに、管理者アカウントは AWS アカウント識別子とルートユーザーの E メールアドレスを提供します。
2. Detective は、メールアドレスがアカウントのルートユーザーのメールアドレスであることを検証します。アカウント情報が有効な場合、Detective はメンバーアカウントに招待を送信します。

Detective はこの検証を実行せず、以下のリージョンのメンバーアカウントに招待メールを送信しません。

- AWS GovCloud (米国東部) リージョン
- AWS GovCloud (米国西部) リージョン

他のリージョンでは、Detective の [CreateMembers](#) オペレーシヨ

ン `DisableEmailNotification` を使用できます API。 `DisableEmailNotification` が `true` に設定されている場合、Detective はメンバーアカウントに招待を送信しません。これは、一元管理されるアカウントにとって便利な設定です。

### 3. メンバーアカウントは招待を承諾または辞退します。

管理者アカウントが招待メールを送信しない場合でも、メンバーアカウントはなお招待に応答する必要があります。

4. メンバーアカウントが招待を受け入れると、Detective はメンバーアカウントから動作グラフへのデータの取り込みを開始します。
5. メンバーアカウントが有効になるための要件があることが確認されるとすぐに、Detective はメンバーアカウントのステータスを自動的に [有効] に変更します。

例えば、管理者アカウントが他のメンバーアカウントを削除してアカウントのスペースを確保した場合、メンバーアカウントのステータスは `Enabled` に変わります。

複数のアカウントのステータスが [有効になっていません] である場合、Detective は招待された順序でアカウントを有効にします。ステータスが [有効になっていません] であるアカウントを有効にするかどうかをチェックするプロセスは、1 時間ごとに実行されます。

管理者アカウントは、自動プロセスが実行されるまで待つのではなく、手動でアカウントを有効にすることもできます。例えば、管理者アカウントで、有効にするアカウントを選択できます。メンバーアカウントを有効にする方法については、「」を参照してください [the section called “ステータスが \[有効になっていません\] であるメンバーアカウントの有効化”](#)。

Detective は、2021 年 5 月 12 日から、ステータスが [有効になっていません] であるアカウントを自動的に有効にするようになったことに注意してください。それ以前にステータスが [有効になっていません] であったアカウントは、自動的に有効になることはありません。管理者アカウントは、手動で有効にする必要があります。

管理者アカウントは、動作グラフから、招待されたメンバーアカウントを削除することもできます。Detective は、メンバーアカウント全体のデータを集約する動作グラフから既存のデータを削除しません。

## 内容

- [個々のアカウントを動作グラフに招待する](#)
- [メンバーアカウントのリストを動作グラフに招待する](#)
- [ステータスが \[有効になっていません\] であるメンバーアカウントの有効化](#)
- [動作グラフからのメンバーアカウントの削除](#)

## 個々のアカウントを動作グラフに招待する

動作グラフへのデータ提供を求めて招待するメンバーアカウントを手動で指定できます。

### Console

Detective コンソールを使用して招待するメンバーアカウントを手動で選択するには。

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。
3. [アクション] を選択します。その後、[Invite accounts] (アカウントを招待) を選択します。
4. [Add accounts] (アカウントを追加) で、[Add individual accounts] (個別のアカウントを追加) を選択します。
5. 招待リストにメンバーアカウントを追加するには、次のステップを実行します。
  - a. [Add account] (アカウントを追加) を選択します。
  - b. AWS アカウント ID には、AWS アカウント ID を入力します。
  - c. [Email address] (メールアドレス) で、アカウントのルートユーザーのメールアドレスを入力します。
6. リストからアカウントを削除するには、そのアカウントの [Remove] (削除) を選択します。
7. [Personalize invitation email] (招待メールをパーソナライズ) で、招待メールに含めるカスタマイズされたコンテンツを追加します。

例えば、この領域を使用して、連絡先情報を指定します。または、招待を受け入れる前に、必要なIAMポリシーをユーザーまたはロールにアタッチする必要があることをメンバーアカウントにリマインドするために使用します。

- メンバーアカウントIAMポリシーには、メンバーアカウントに必要なIAMポリシーのテキストが含まれています。招待メールには、このポリシーテキストが含まれます。ポリシーテキストをコピーするには、[Copy] (コピー) を選択します。
- 招待を選択します。

## Detective API/AWS CLI

Detective APIまたは を使用して、メンバーアカウント AWS Command Line Interface を招待して、動作グラフにデータを提供できます。リクエストで使用する動作グラフARNの を取得するには、[ListGraphs](#)オペレーションを使用します。

メンバーアカウントを動作グラフに招待するには (Detective API , AWS CLI )

- Detective API : [CreateMembers](#)オペレーションを使用します。グラフ を指定する必要がありますARN。各アカウントについて、アカウント識別子とルートユーザーのメールアドレスを指定します。

メンバーアカウントに招待メールを送信しないようにするには、DisableEmailNotification を true に設定します。デフォルトでは、DisableEmailNotification は false です。

招待メールを送信する場合は、オプションで、招待メールに追加するカスタムテキストを入力できます。

- AWS CLI: コマンドラインで、create-members コマンドを実行します。

```
aws detective create-members --accounts AccountId=<AWS account ID>,EmailAddress=<root user email address> --graph-arn <behavior graph ARN> --message "<Custom message text>"
```

### 例

```
aws detective create-members --accounts AccountId=444455556666,EmailAddress=mmajor@example.com AccountId=123456789012,EmailAddress=jstiles@example.com --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 --message "This is Paul Santos. I need to add your account to the data we use for security investigation in Amazon Detective. If you have any questions, contact me at psantos@example.com."
```

メンバーアカウントに招待メールを送信しないことを示すには、`--disable-email-notification` を含めます。

```
aws detective create-members --accounts AccountId=<AWS account ID>,EmailAddress=<root user email address> --graph-arn <behavior graph ARN> --disable-email-notification
```

## 例

```
aws detective create-members --accounts AccountId=444455556666,EmailAddress=mmajor@example.com AccountId=123456789012,EmailAddress=jstiles@example.com --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 --disable-email-notification
```

## メンバーアカウントのリストを動作グラフに招待する

Detective コンソールから、動作グラフに招待するメンバーアカウントのリストを含む `.csv` ファイルを提供できます。

ファイルの最初の行はヘッダー行です。その後、各アカウントは個別の行にリストされます。各メンバーアカウントエントリには、AWS アカウント ID とアカウントのルートユーザーの E メールアドレスが含まれます。

例:

```
Account ID,Email address
111122223333,srodriguez@example.com
444455556666,rroe@example.com
```

Detective がファイルを処理する際に、アカウントのステータスが [Verification failed] (検証に失敗しました) でない限り、すでに招待されているアカウントは無視されます。このステータスは、アカウント用に提供されたメールアドレスがアカウントのルートユーザーのメールアドレスと一致しなかったことを示唆するものです。その場合、Detective は元の招待を削除し、メールアドレスの検証と招待の送信を再試行します。

このオプションは、アカウントのリストを作成するために使用できるテンプレートも提供します。

.csv リストからメンバーアカウントを招待するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。
3. [アクション] を選択します。その後、[Invite accounts] (アカウントを招待) を選択します。
4. [Add accounts] (アカウントを追加) で、[Add from .csv] (.csv から追加) を選択します。
5. 作業するテンプレートファイルをダウンロードするには、[Download .csv template] (.csv テンプレートをダウンロード) を選択します。
6. アカウントのリストを含むファイルを選択するには、[Choose .csv file] (.csv ファイルを選択) を選択します。
7. [Review member accounts] (メンバーアカウントを確認) で、Detective がファイルで見つけたメンバーアカウントのリストを検証します。
8. [Personalize invitation email] (招待メールをパーソナライズ) で、招待メールに含めるカスタマイズされたコンテンツを追加します。

例えば、連絡先情報を提供したり、必要なIAMポリシーをメンバーアカウントにリマインドしたりできます。

9. メンバーアカウントIAMポリシーには、メンバーアカウントに必要なIAMポリシーのテキストが含まれています。招待メールには、このポリシーテキストが含まれます。ポリシーテキストをコピーするには、[Copy] (コピー) を選択します。
10. 招待を選択します。

## リージョン間のメンバーアカウントのリストの追加

Detective は、以下の操作 GitHub を可能にするオープンソースの Python スクリプトを に提供します。

- 指定リストの複数のリージョンにおける管理者アカウントの動作グラフに、メンバーアカウントの指定リストを追加します。
- あるリージョンで管理者アカウントが動作グラフを有していない場合、スクリプトは Detective を有効にし、そのリージョンに動作グラフを作成します。
- メンバーアカウントに招待メールを送信します。
- メンバーアカウントになるための招待を自動的に承諾します。

GitHub スクリプトを設定して使用方法については、「」を参照してください [the section called “Amazon Detective Python スクリプト”](#)。

## ステータスが [有効になっていません] であるメンバーアカウントの有効化

メンバーアカウントが招待を受け入れると、Amazon Detective はメンバーアカウントの数を確認します。動作グラフのメンバーアカウントの最大数は 1,200 個です。動作グラフに既に 1,200 個のメンバーアカウントが含まれている場合、新しいアカウントを有効にすることはできません。Detective がメンバーアカウントを有効にできない場合は、メンバーアカウントのステータスを [有効になっていません] に設定します。

ステータスが [有効になっていません] であるメンバーアカウントは、動作グラフにデータを提供しません。

動作グラフがアカウントに対応できるため、Detective はアカウントを自動的に有効にします。

ステータスが [有効になっていません] であるメンバーアカウントを手動で有効にすることを試みることもできます。例えば、既存のメンバーアカウントを削除して、データ量を減らすことができます。自動プロセスでアカウントが有効になるのを待つ代わりに、ステータスが [有効になっていません] であるメンバーアカウントを有効にすることを試みることもできます。

### Console

メンバーアカウントリストには、ステータスが [有効になっていません] である、選択したメンバーアカウントを有効にするオプションが含まれています。

ステータスが [有効になっていません] であるメンバーアカウントを有効化するには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。
3. [My member accounts] (自分のメンバーアカウント) で、有効にする各メンバーアカウントのチェックボックスをオンにします。

ステータスが [有効になっていません] であるメンバーアカウントのみを有効にできます。

4. [Enable accounts] (アカウントを有効化) を選択します。

Detective は、メンバーアカウントを有効にできるかどうかを判断します。メンバーアカウントを有効にできる場合は、ステータスが [有効] に変わります。

## Detective API/CLI

API 通話または を使用して AWS Command Line Interface、 が有効になっていない単一のメンバーアカウントを有効にできます。リクエストで使用する動作グラフARNの を取得するには、[ListGraphs](#) オペレーションを使用します。

ステータスが [有効になっていません] であるメンバーアカウントを有効化するには

- Detective API : [StartMonitoringMember](#) API オペレーションを使用します。動作グラフを指定する必要がありますARN。メンバーアカウントを識別するには、AWS アカウント識別子を使用します。
- AWS CLI : [start-monitoring-member](#) コマンドを実行します。

```
start-monitoring-member --graph-arn <behavior graph ARN> --account-id <AWS account ID>
```

例:

```
start-monitoring-member --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 --account-id 444455556666
```

## 動作グラフからのメンバーアカウントの削除

管理者アカウントは、招待されたメンバーアカウントを動作グラフからいつでも削除できます。

Detective は、AWS GovCloud (米国東部) および AWS GovCloud (米国西部) リージョンを除く AWS、で終了したメンバーアカウントを自動的に削除します。

動作グラフから招待されたメンバーアカウントが削除されると、次のようになります。

- メンバーアカウントが [My member accounts] (自分のメンバーアカウント) から削除されます。
- Amazon Detective は、削除されたアカウントからのデータの取り込みを停止します。

Detective は、メンバーアカウント全体のデータを集約する動作グラフから既存のデータを削除しません。

## Console

を使用して AWS Management Console、招待されたメンバーアカウントを動作グラフから削除できます。

メンバーアカウントを削除するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。
3. アカウントリストで、削除するメンバーアカウントのチェックボックスをオンにします。

リストから自分のアカウントを削除することはできません。

4. [アクション] を選択します。次に、[アカウントを無効化] を選択します。

## Detective API/CLI

Detective API または を使用して AWS Command Line Interface、招待されたメンバーアカウントを動作グラフから削除できます。リクエストで使用する動作グラフARNの を取得するには、[ListGraphs](#) オペレーションを使用します。

招待されたメンバーアカウントを動作グラフから削除するには (Detective API、AWS CLI)

- Detective API: [DeleteMembers](#) オペレーションを使用します。削除するメンバーアカウントのグラフARNとアカウント識別子のリストを指定します。
- AWS CLI: コマンドラインで、[delete-members](#) コマンドを実行します。

```
aws detective delete-members --account-ids <account ID list> --graph-arn <behavior graph ARN>
```

例:

```
aws detective delete-members --account-ids 444455556666 123456789012 --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

## Python script

Detective は、にオープンソーススクリプトを提供します GitHub。このスクリプトを使用して、指定されたリージョンのリスト全体で、管理者アカウントの動作グラフから、指定されたメンバーアカウントのリストを削除できます。

GitHub スクリプトを設定して使用方法については、「」を参照してください [the section called “Amazon Detective Python スクリプト”](#)。

## メンバーアカウント: 動作グラフの招待とメンバーシップの管理

Amazon Detective は、データを提供する各動作グラフの取り込みデータについて、各メンバーアカウントに課金します。

[アカウント管理] ページでは、メンバーアカウントが、所属している動作グラフの管理者アカウントを確認できます。

動作グラフに招待されたメンバーアカウントは、招待を確認したり、招待に応答したりできます。また、動作グラフからアカウントを削除することもできます。

組織アカウントは、組織動作グラフのメンバーアカウントになれるかどうかを自らでは制御できません。組織動作グラフのメンバーアカウントとして有効または無効にする組織アカウントを選択できるのは、Detective 管理者アカウントです。

### 内容

- [メンバーアカウントに必要なIAMポリシー](#)
- [動作グラフの招待のリストの表示](#)
- [動作グラフの招待への応答](#)
- [動作グラフからのアカウントの削除](#)

## メンバーアカウントに必要なIAMポリシー

メンバーアカウントが招待を表示および管理できるようにするには、必要なIAMポリシーをプリンシパルにアタッチする必要があります。プリンシパルは、既存のユーザーまたはロールにすることもできるほか、Detective で使用するために新しいユーザーまたはロールを作成することもできます。

管理者アカウントが必要なポリシーをIAMアタッチすることが理想的です。

メンバーアカウントIAMポリシーは、Amazon Detective のメンバーアカウントアクションへのアクセスを許可します。動作グラフへの招待メールには、そのIAMポリシーのテキストが含まれます。

このポリシーを使用するには、 をグラフ *<behavior graph ARN>* に置き換えますARN。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "detective:AcceptInvitation",
        "detective:DisassociateMembership",
        "detective:RejectInvitation"
      ],
      "Resource": "<behavior graph ARN>"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListInvitations"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

組織動作グラフ内の組織アカウントは招待を送信されず、そのアカウントと組織動作グラフとの関連付けを解除できないことに注意してください。他の動作グラフに属していない組織アカウントは、ListInvitations へのアクセス許可のみが必要です。ListInvitations により、動作グラフの管理者アカウントを確認できます。招待を管理したり、メンバーシップの関連付けを解除したりするアクセス許可は、招待されたメンバーにのみ適用されます。

## 動作グラフの招待のリストの表示

Amazon Detective コンソール、Detective API、または から AWS Command Line Interface、メンバーアカウントは動作グラフの招待を表示できます。

## 動作グラフの招待の表示 (コンソール)

から動作グラフの招待を表示できます AWS Management Console。

動作グラフの招待を表示するには (コンソール)

1. AWS Management Consoleにサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。

[Account management] (アカウント管理) ページの [My administrator accounts] (自分の管理者アカウント) には、現在のリージョンで未対応または承諾済みの動作グラフの招待が表示されます。組織アカウントの場合、[マイ管理者アカウント] には組織動作グラフも表示されます。

アカウントが現在無料トライアル期間中の場合、ページには残りの無料トライアル期間 (日数) も表示されます。

このリストには、辞退した招待、辞退したメンバーシップ、または管理者アカウントが削除したメンバーシップは表示されません。

各招待は、管理者アカウント番号、招待が承諾された日、および招待の現在のステータスを表示します。

- 返信していない招待のステータスは [Invited] (招待済み) となります。
- 承諾した招待のステータスは [有効] または [有効になっていません] のいずれかとなります。

ステータスが [有効] のアカウントは、動作グラフにデータを提供します。

ステータスが [有効になっていません] のアカウントは、動作グラフにデータを提供しません。

アカウントのステータスは、Detective が有効化されているかどうか、および有効化されている場合、アカウントが動作グラフのデータボリュームが Detective のクォータを超えるかどうかをチェックしている間、最初は「有効化されていません」に設定されます。 GuardDuty

アカウントにより、動作グラフがクォータを超えることにはならない場合、Detective はアカウントのステータスを [有効] に更新します。それ以外の場合、ステータスは [有効になっていません] のままとなります。

動作グラフがアカウントのデータ量に対応できる場合、Detective は自動的にそれを [有効] に更新します。例えば、管理者アカウントが他のメンバーアカウントを削除して、アカウントを有効にできる場合があります。管理者アカウントは、アカウントを手動で有効にすることもできます。

## 動作グラフの招待の表示 (Detective API、 AWS CLI )

Detective API または から動作グラフの招待を一覧表示できます AWS Command Line Interface。

動作グラフへのオープンおよび承諾された招待のリストを取得するには (Detective API、 AWS CLI )

- Detective API : [ListInvitations](#) オペレーションを使用します。
- AWS CLI: コマンドラインで、[list-invitations](#) コマンドを実行します。

```
aws detective list-invitations
```

## 動作グラフの招待への応答

招待を承諾すると、Detective はメンバーアカウントの数を確認します。動作グラフのメンバーアカウントの最大数は 1,200 個です。動作グラフに既に 1,200 個のメンバーアカウントが含まれている場合、新しいアカウントを有効にすることはできません。

招待を承諾すると、アカウントで Detective が有効になります。Detective は、データ量が Detective のクォータ内にあるかどうかをチェックします。動作グラフに流入するデータの量は、Detective が許容する最大値より小さい必要があります。取り込まれた現在のボリュームが 1 日あたり 10 TB の制限を超えている場合、アカウントを追加することはできず、Detective はデータのさらなる取り込みを無効にします。Detective コンソールには、データボリュームが大きすぎ、ステータスが「有効でない」のままであることを示す通知が表示されます。

招待を辞退すると、招待のリストから削除され、Detective は動作グラフのアカウントデータを使用しません。

## 動作グラフの招待への応答 (コンソール)

を使用して、Detective コンソールへのリンクを含む E メール招待に AWS Management Console 応答できます。ステータスが [Invited] (招待済み) の招待にのみ返信できます。

## 動作グラフの招待に回答するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。
3. [My administrator accounts] (自分の管理者アカウント) で、招待を承諾して動作グラフへのデータの提供を開始するには、[Accept invitation] (招待を承諾) を選択します。

招待を辞退してリストから削除するには、[Decline] (辞退) を選択します。

## 動作グラフの招待への応答 (Detective API、AWS CLI )

Detective APIまたは から動作グラフの招待に回答できます AWS Command Line Interface。

### 動作グラフの招待を受け入れるには (Detective API、AWS CLI )

- Detective API : [AcceptInvitation](#)オペレーションを使用します。グラフ を指定する必要がありますARN。
- AWS CLI: コマンドラインで、[accept-invitation](#) コマンドを実行します。

```
aws detective accept-invitation --graph-arn <behavior graph ARN>
```

例:

```
aws detective accept-invitation --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

### 動作グラフの招待を拒否するには (Detective API、AWS CLI )

- Detective API : [RejectInvitation](#)オペレーションを使用します。グラフ を指定する必要がありますARN。
- AWS CLI: コマンドラインで、[reject-invitation](#) コマンドを実行します。

```
aws detective reject-invitation --graph-arn <behavior graph ARN>
```

例:

```
aws detective reject-invitation --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

## 動作グラフからのアカウントの削除

招待を承諾した後、いつでも動作グラフからアカウントを削除できます。動作グラフからアカウントを削除すると、Amazon Detective はアカウントから動作グラフへのデータの取り込みを停止します。既存のデータは動作グラフに残ります。

招待されたアカウントのみが動作グラフから自らのアカウントを削除できます。組織アカウントは、招待されたアカウントを組織動作グラフから削除することはできません。

### 動作グラフからのアカウントの削除 (コンソール)

を使用して AWS Management Console 、動作グラフからアカウントを削除できます。

動作グラフからアカウントを削除するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Account management] (アカウント管理) を選択します。
3. [My administrator accounts] (自分の管理者アカウント) で、辞退する動作グラフについて [Resign] (辞退) を選択します。

### 動作グラフからのアカウントの削除 (Detective API、AWS CLI )

Detective APIまたは を使用して AWS Command Line Interface 、動作グラフからアカウントを削除できます。

動作グラフからアカウントを削除するには (Detective API、AWS CLI )

- Detective API : [DisassociateMembership](#) オペレーションを使用します。グラフ を指定する必要がありますARN。
- AWS CLI: コマンドラインで、[disassociate-membership](#) コマンドを実行します。

```
aws detective disassociate-membership --graph-arn <behavior graph ARN>
```

例:

```
aws detective disassociate-membership --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

## アカウントアクションが動作グラフに及ぼす影響

これらのアクションは、Amazon Detective のデータとアクセスに次の影響を与えます。

### Detective が無効化される

管理者アカウントが Detective を無効化すると、次のようになります。

- 動作グラフが削除されます。
- Detective は、その動作グラフの管理者アカウントとメンバーアカウントからのデータの取り込みを停止します。

### 動作グラフからメンバーアカウントが削除される

動作グラフからメンバーアカウントが削除されると、Detective はそのアカウントからのデータの取り込みを停止します。

動作グラフ内の既存のデータは影響を受けません。

招待されたアカウントの場合、そのアカウントは [マイメンバーアカウント] リストから削除されません。

組織動作グラフの組織アカウントでは、アカウントステータスが [メンバーではありません] に変わります。

### 組織からメンバーアカウントが削除される

組織からメンバーアカウントが削除されると、次のようになります。

- そのアカウントは、組織動作グラフの [マイメンバーアカウント] リストから削除されます。
- Detective は、そのアカウントからのデータの取り込みを停止します。

動作グラフ内の既存のデータは影響を受けません。

## AWS アカウントが停止されました

管理者アカウントが停止されると AWS、そのアカウントは Detective の動作グラフを表示する権限を失います。Detective は動作グラフへのデータの取り込みを停止します。

メンバーアカウントが停止されると AWS、Detective はそのアカウントのデータの取り込みを停止します。

90 日後、アカウントは削除または再アクティブ化されます。管理者アカウントが再アクティブ化されると、その Detective におけるアクセス許可が復元されます。Detective は、アカウントからのデータの取り込みを再開します。メンバーアカウントが再開されると、Detective はアカウントからのデータの取り込みを再開します。

## AWS アカウントは閉鎖されました

AWS アカウントが閉鎖されると、Detective は次のように閉鎖に対応します。

- 管理者アカウントの場合、Detective は動作グラフを削除します。
- メンバーアカウントの場合、Detective は動作グラフからアカウントを削除します。

AWS アカウントのポリシーデータは、管理者アカウント閉鎖の発効日から 90 日間保持されます。90 AWS 日間の期間が終了すると、アカウントのすべてのポリシーデータが完全に削除されます。

- 結果を 90 日を超えて保持するには、ポリシーをアーカイブします。EventBridge ルール付きのカスタムアクションを使用して、結果を S3 バケットに保存することもできます。
- AWS ポリシーデータを保持している限り、閉鎖したアカウントを再度開くと、AWS アカウントをサービス管理者として再割り当てし、アカウントのサービスポリシーデータを回復します。
- 詳細については、「[アカウントの解約](#)」を参照してください。

### Important

各地域のお客様向け: AWS GovCloud (US)

- アカウントを閉鎖する前に、アカウントリソースをバックアップしてから、削除します。アカウントを閉鎖した後は、当該アカウントへのアクセス権を失います。

## Detective Python スクリプトを使用してアカウントを管理する

Amazon Detective は、GitHub リポジトリにオープンソースの Python スクリプトのセットを提供します [amazon-detective-multiaccount-scripts](#)。スクリプトには Python 3 が必要です。

これらを使用して、次のタスクを実行できます。

- リージョン全体で管理者アカウントのために Detective を有効にします。

Detective を有効にすると、動作グラフにタグ値を割り当てることができます。

- リージョン全体で管理者アカウントの動作グラフにメンバーアカウントを追加します。
- オプションで、メンバーアカウントに招待メールを送信します。招待メールを送信しないようにリクエストを設定することもできます。
- リージョン全体で管理者アカウントの動作グラフからメンバーアカウントを削除します。
- リージョン全体で管理者アカウントのために Detective を無効にします。管理者アカウントが Detective を無効にすると、各リージョンでの管理者アカウントの動作グラフが無効になります。

### enableDetective.py スクリプトの概要

enableDetective.py スクリプトは次のことを実行します。

1. 指定された各リージョンで管理者アカウントが Detective をまだ有効にしていない場合は、そのリージョンで管理者アカウントのために Detective を有効にします。

スクリプトを使用して Detective を有効にすると、動作グラフにタグ値を割り当てることができます。

2. オプションで、各動作グラフについて、管理者アカウントから指定されたメンバーアカウントに招待を送信します。

招待メールのメッセージはデフォルトのメッセージコンテンツを使用するため、カスタマイズすることはできません。

招待メールを送信しないようにリクエストを設定することもできます。

3. メンバーアカウントになるための招待を自動的に承諾します。

スクリプトは自動的に招待を承諾するため、メンバーアカウントはこれらのメッセージを無視できます。

メンバーアカウントに直接連絡して、招待が自動的に承諾されることを通知することをお勧めします。

## disableDetective.py スクリプトの概要

disableDetective.py スクリプトは、指定されたリージョン全体で、管理者アカウントの動作グラフから、指定されたメンバーアカウントを削除します。

また、指定されたリージョン全体で、管理者アカウントのために Detective を無効にするオプションも提供します。

### スクリプトに必要な許可

スクリプトには、管理者アカウントと、追加または削除したすべてのメンバーアカウントに既存の AWS ロールが必要です。

#### Note

ロール名は、すべてのアカウントで同じである必要があります。

IAM ポリシーで[推奨されるベストプラクティス](#)は、スコープが最も狭いロールを使用することです。[グラフの作成](#)、[メンバーの作成](#)、[グラフへのメンバーの追加](#)というスクリプトワークフローを実行するために必要なアクセス許可は、次のとおりです。

- 探偵 : CreateGraph
- 探偵 : CreateMembers
- 探偵 : DeleteGraph
- 探偵 : DeleteMembers
- 探偵 : ListGraphs
- 探偵 : ListMembers
- 探偵 : AcceptInvitation

### ロールの信頼関係

ロールの信頼関係は、インスタンスまたはローカルの認証情報がロールを引き受けることを許可する必要があります。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::<ACCOUNTID>:user/<USERNAME>"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

必要な許可が付与されている共通のロールがない場合、少なくともそれらの許可が付与されているロールを各メンバーアカウントに作成する必要があります。管理者アカウントでもロールを作成する必要があります。

ロールを作成する場合は、必ず次を実行してください。

- すべてのアカウントで同じロール名を使用します。
- 上記の必要なアクセス許可を追加するか (推奨)、[AmazonDetectiveFullAccess](#) マネージドポリシーを選択します。
- 前述のようにロールの信頼関係ブロックを追加します。

このプロセスを自動化するには、`EnableDetective.yaml` AWS CloudFormation テンプレートを使用できます。テンプレートはグローバルリソースのみを作成するため、どのリージョンでも実行できます。

## Python スクリプトの実行環境の設定

スクリプトは、EC2インスタンスまたはローカルマシンから実行できます。

### EC2 インスタンスの起動と設定

スクリプトを実行する 1 つのオプションは、EC2インスタンスからスクリプトを実行することです。

## EC2 インスタンスを起動して設定するには

1. 管理者アカウントでEC2インスタンスを起動します。EC2 インスタンスの起動方法の詳細については、[「Amazon ユーザーガイド」の「Amazon EC2 Linux インスタンスの開始方法」](#)を参照してください。 EC2
2. インスタンスに、管理者アカウントAssumeRole内でインスタンスが呼び出せるようにするアクセス許可を持つIAMロールをインスタンスにアタッチします。

EnableDetective.yaml AWS CloudFormation テンプレートを使用した場合、 というプロファイルを持つインスタンスロールが作成されEnableDetectiveました。

それ以外の場合は、[EC2「コンソールを使用して既存のEC2インスタンスにIAMロールを簡単に置き換えたりアタッチする」](#)のブログ記事を参照してください。

3. 必要なソフトウェアをインストールします。
  - APT: `sudo apt-get -y install python3-pip python3 git`
  - RPM: `sudo yum -y install python3-pip python3 git`
  - Boto (最小バージョン 1.15): `sudo pip install boto3`
4. リポジトリをEC2インスタンスにクローンします。

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-detective-multiaccount-scripts.git
```

## スクリプトを実行するためのローカルマシンの設定

スクリプトはローカルマシンからも実行できます。

スクリプトを実行するようにローカルマシンを設定するには

1. AssumeRole を呼び出す許可を持つ管理者アカウントについて、ローカルマシンの認証情報を設定していることを確認してください。
2. 必要なソフトウェアをインストールします。
  - Python 3
  - Boto (最小バージョン 1.15)
  - GitHub スクリプト

プラットフォーム	セットアップ手順
Windows	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Python 3 (<a href="https://www.python.org/downloads/windows/">https://www.python.org/downloads/windows/</a>) をインストールします。</li><li>2. コマンドプロンプトを開きます。</li><li>3. Boto をインストールするには、<code>pip install boto3</code> を実行します。</li><li>4. GitHub () からスクリプトソースコードをダウンロードします <a href="https://github.com/aws-samples/amazon-detective-multiaccount-scripts">https://github.com/aws-samples/amazon-detective-multiaccount-scripts</a>。</li></ol>
Mac	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Python 3 (<a href="https://www.python.org/downloads/mac-osx/">https://www.python.org/downloads/mac-osx/</a>) をインストールします。</li><li>2. コマンドプロンプトを開きます。</li><li>3. Boto をインストールするには、<code>pip install boto3</code> を実行します。</li><li>4. GitHub () からスクリプトソースコードをダウンロードします <a href="https://github.com/aws-samples/amazon-detective-multiaccount-scripts">https://github.com/aws-samples/amazon-detective-multiaccount-scripts</a>。</li></ol>
Linux	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Python 3 をインストールするには、次のいずれかを実行します。<ul style="list-style-type: none"><li>• <code>sudo apt-get -y install python3-pip python3 git</code></li><li>• <code>sudo yum install git python</code></li></ul></li><li>2. Boto をインストールするには、<code>sudo pip install boto3</code> を実行します。</li><li>3. からスクリプトソースコードをクローンします <a href="https://github.com/aws-samples/amazon-detective-multiaccount-scripts">https://github.com/aws-samples/amazon-detective-multiaccount-scripts</a>。</li></ol>

## 追加または削除するメンバーアカウントの .csv リストの作成

動作グラフに追加したり、動作グラフから削除したりするメンバーアカウントを特定するには、アカウントのリストを含む .csv ファイルを提供します。

各アカウントを別々の行に一覧表示します。各メンバーアカウントエントリには、AWS アカウント ID とアカウントのルートユーザーの E メールアドレスが含まれます。

次の例を参照してください。

```
111122223333,srodriguez@example.com
444455556666,rroe@example.com
```

## enableDetective.py の実行

enableDetective.py スクリプトは、EC2 インスタンスまたはローカルマシンから実行できません。

### Mac で enableDetective.py

1. EC2 インスタンスまたはローカルマシンのamazon-detective-multiaccount-scriptsディレクトリに.csvファイルをコピーします。
2. amazon-detective-multiaccount-scripts ディレクトリを変更します。
3. enableDetective.py スクリプトを実行します。

```
enableDetective.py --master_account administratorAccountID --assume_role roleName
--input_file inputFileName --tags tagValueList --enabled_regions regionList --
disable_email
```

スクリプトを実行すると、次の値を置き換えます。

### *administratorAccountID*

管理者 AWS アカウントのアカウント ID。

### *roleName*

管理者アカウントと各メンバーアカウントで引き受ける AWS ロールの名前。

### *inputFileName*

管理者アカウントの動作グラフに追加するメンバーアカウントのリストを含む .csv ファイルの名前。

### *tagValueList*

(オプション) 新しい動作グラフに割り当てるタグ値のコンマ区切りのリスト。

各タグ値の形式は *key=value* です。例:

```
--tags Department=Finance,Geo=Americas
```

### *regionList*

(オプション) メンバーアカウントを管理者アカウントの動作グラフに追加するリージョンのコンマ区切りのリスト。例:

```
--enabled_regions us-east-1,us-east-2,us-west-2
```

管理者アカウントは、リージョンで Detective をまだ有効にしていない可能性があります。その場合、スクリプトは Detective を有効にして、管理者アカウント用に新しい動作グラフを作成します。

リージョンのリストを提供しない場合、スクリプトは Detective がサポートするすべてのリージョンで機能します。

### `--disable_email`

(オプション) 含まれている場合、Detective はメンバーアカウントに招待メールを送信しません。

## **disableDetective.py** の実行

`disableDetective.py` スクリプトは、EC2インスタンスまたはローカルマシンから実行できます。

### Mac で **disableDetective.py**

1. .csv ファイルを `amazon-detective-multiaccount-scripts` ディレクトリへコピーします。

- この `.csv` ファイルを使用して、指定されたリージョンのリスト全体で、管理者アカウントの動作グラフからリストされたメンバーアカウントを削除するには、次のように `disableDetective.py` スクリプトを実行します。

```
disableDetective.py --master_account administratorAccountID --assume_role roleName
--input_file inputFileName --disabled_regions regionList
```

- すべてのリージョンで管理者アカウントのために Detective を無効にするには、`--delete-master` フラグを併用して `disableDetective.py` スクリプトを実行します。

```
disableDetective.py --master_account administratorAccountID --assume_role roleName
--input_file inputFileName --disabled_regions regionList --delete_master
```

スクリプトを実行すると、次の値を置き換えます。

#### *administratorAccountID*

管理者 AWS アカウントのアカウント ID。

#### *roleName*

管理者アカウントと各メンバーアカウントで引き受ける AWS ロールの名前。

#### *inputFileName*

管理者アカウントの動作グラフから削除するメンバーアカウントのリストを含む `.csv` ファイルの名前。

Detective を無効にしている場合でも、`.csv` ファイルを提供する必要があります。

#### *regionList*

(オプション) 次のいずれかを実行するリージョンのコンマ区切りリスト:

- 管理者アカウントの動作グラフからメンバーアカウントを削除します。
- `--delete-master` フラグが含まれている場合は、Detective を無効にします。

例:

```
--disabled_regions us-east-1,us-east-2,us-west-2
```

リージョンのリストを提供しない場合、スクリプトは Detective がサポートするすべてのリージョンで機能します。

# Amazon Security Lake との Amazon Detective 統合

Amazon Security Lake は、完全マネージド型のセキュリティデータレイクサービスです。Security Lake を使用すると、AWS 環境、SaaS プロバイダー、オンプレミスソース、クラウドソース、サードパーティーソースのセキュリティデータを、AWS アカウントに保存されている専用のデータレイクに自動的に一元化できます。Security Lake はセキュリティデータの分析に役立つため、組織全体のセキュリティ体制をより完全に把握できます。Security Lake を使用すると、ワークロード、アプリケーション、データの保護を強化することもできます。

Amazon Security Lake と Amazon Detective の統合により、Security Lake に保存されている未処理のログデータを検索して取得できます。

この統合を使用すると、Security Lake がネイティブにサポートしている以下のソースからログとイベントを収集できます。Detective は、ソースバージョン 2 (OCSF 1.1.0) までサポートしています。

- AWS CloudTrail 管理イベントバージョン 1.0 以降
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) フローログバージョン 1.0 以降
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 監査ログバージョン 2.0。 — Amazon EKS 監査ログをソースとして使用するには、IAM アクセス許可 `ram:ListResources` に を追加する必要があります。詳細については、[「アカウントに必要な IAM アクセス許可を追加する」](#) を参照してください。

Security Lake がネイティブにサポートされている AWS サービスから OCSF スキーマにログとイベントを自動的に変換する方法の詳細については、[「Amazon Security Lake ユーザーガイド」](#) を参照してください。

Detective を Security Lake と統合すると、Detective は AWS CloudTrail 管理イベントと Amazon VPC フローログに関連する raw ログを Security Lake から取得し始めます。詳細については、[「未処理のログのクエリ」](#) を参照してください。

## Detective と Security Lake の統合を有効にする

Detective を Security Lake と統合するには、次のステップを完了する必要があります。

### 1. [\[開始する前に\]](#)

Organizations 管理アカウントを使用する場合は、組織の委任された Security Lake 管理者を指定する必要があります。Security Lake が有効になっていることを確認し、Security Lake が AWS

CloudTrail 管理イベントと Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) フローログからログとイベントを収集していることを確認します。

Security Reference Architecture に従って、Detective は Log Archive アカウントを使用し、Security Lake デプロイに Security Tooling アカウントを使用することを延期することをお勧めします。

## 2. [Security Lake サブスクライバーの作成](#)

Amazon Security Lake からのログとイベントを使用するには、Security Lake サブスクライバーである必要があります。Detective アカウント管理者にクエリアクセス権を付与するには、次の手順に従います。

### 3. IAM ID に必要な AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を付与します。

- これらのアクセス許可を追加して、Security Lake との Detective 統合を作成します。
- これらの AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を IAM ID にアタッチします。詳細については、[「アカウントに必要な IAM アクセス許可を追加する」](#) セクションを参照してください。
- この IAM ポリシーを、AWS CloudFormation サービスロールを渡すために使用する予定の IAM プリンシパルに追加します。詳細については、[「IAM プリンシパルにアクセス許可を追加する」](#) セクションを参照してください。
- Detective を Security Lake と既に統合している場合は、統合を使用するには、これらの (IAM) アクセス許可を IAM ID にアタッチします。詳細については、[「アカウントに必要な IAM アクセス許可を追加する」](#) セクションを参照してください。

### 4. [リソース共有 ARN 招待を受け入れて統合を有効にする](#)

AWS CloudFormation テンプレートを使用して、Security Lake サブスクライバーのクエリアクセスを作成および管理するために必要なパラメータを設定します。スタックを作成する詳細な手順については、[AWS CloudFormation 「テンプレートを使用してスタックを作成する」](#) を参照してください。スタックの作成が完了したら、統合を有効にします。

Detective コンソールを使用して Amazon Detective と Amazon Security Lake を統合する方法のデモンストレーションについては、次の動画をご覧ください。[Amazon Detective と Amazon Security Lake の統合 - セットアップ方法-->](#)

## Detective と Security Lake の統合を開始する前に

このトピックでは、組織の Security Lake 管理者の委任、Detective 管理者アカウントの Security Lake の有効化、Security Lake がログとイベントを収集していることの確認などの準備手順について説明します。

Security Lake はと統合 AWS Organizations して、組織内の複数のアカウントにわたるログ収集を管理します。組織の Security Lake を使用するには、AWS Organizations 管理アカウントがまず組織の委任 Security Lake 管理者を指定する必要があります。次に、委任された Security Lake 管理者は、Security Lake を有効にし、組織内のメンバーアカウントのログとイベントの収集を有効にする必要があります。

Security Lake を Detective と統合する前に、Detective 管理者アカウントで Security Lake が有効になっていることを確認してください。まず、Security Lake コンソールを使用して Security Lake を有効にし、データレイク設定とログ収集を設定する必要があります。Security Lake を有効にする方法の詳細な手順については、『Amazon Security Lake ユーザーガイド』の「[ご利用開始にあたって](#)」を参照してください。

また、Security Lake が AWS CloudTrail 管理イベントと Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) フローログからログとイベントを収集していることを確認します。Security Lake でのログ収集の詳細については、「Amazon Security Lake [ユーザーガイド](#)」の「[AWS のサービスからのデータの収集](#)」を参照してください。

### ステップ 1: Detective で Security Lake サブスクライバーを作成する

このトピックでは、Detective コンソールを使用して Security Lake サブスクライバーを作成する方法について説明します。

Amazon Security Lake からのログとイベントを使用するには、Security Lake サブスクライバーである必要があります。サブスクライバーは、Security Lake が収集するデータにクエリを実行して、アクセスできます。クエリアクセスを持つサブスクライバーは、Amazon Athena などのサービスを使用して、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内の AWS Lake Formation テーブルを直接クエリできます。サブスクライバーになるには、Security Lake 管理者がデータレイクにクエリを実行できるサブスクライバーアクセスを提供する必要があります。管理者がこれを行う方法については、『Amazon Security Lake ユーザーガイド』の「[クエリアクセス権限を持つサブスクライバーの作成](#)」を参照してください。

Detective 管理者アカウントにクエリアクセスを付与するには、次のステップに従って Security Lake サブスクライバーを作成します。

Security Lake で Detective サブスクライバーを作成するには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Detective コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[統合] を選択します。
3. Security Lake のサブスクライバーペインで、[アカウント ID] と [外部 ID] の値を書き留めます。

Security Lake 管理者にこれらの ID を使用して次のことを行うように依頼します。

- Security Lake で Detective サブスクライバーを作成する。
- サブスクライバーにクエリアクセス権限が付与されるように設定する。
- Security Lake クエリサブスクライバーが Lake Formation の許可が付与された状態で作成されていることを確認する。Security Lake コンソールのデータアクセス方法として Lake Formation を選択します。

Security Lake 管理者によってサブスクライバーが作成されると、Security Lake ではそのサブスクライバーに対して Amazon リソース共有 ARN を生成します。管理者にこの ARN を送信するよう依頼してください。

4. Security Lake 管理者から提供されたリソース共有 ARN を [Security Lake サブスクライバー] ペインに入力します。
5. Security Lake 管理者からリソース共有 ARN を受け取ったら、[Security Lake サブスクライバー] ペインの [リソース共有 ARN] ボックスにその ARN を入力します。

## ステップ 2: Detective で必要な IAM アクセス許可をアカウントに追加する

このトピックでは、IAM ID に追加する必要がある AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可ポリシーの詳細について説明します。

Detective と Security Lake の統合を有効にするには、IAM ID に次の AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可ポリシーをアタッチする必要があります。

以下のインラインポリシーをロールにアタッチします。独自の Amazon S3 バケットを使用して Athena クエリ結果を保存する場合は、athena-results-bucket を Amazon S3 バケット名に置き換えてください。Detective に Amazon S3 バケットを自動的に生成させて Athena クエリの結果を保存する場合は、IAM ポリシーから S3ObjectPermissions 全体を削除します。

このポリシーを IAM ID にアタッチするために必要なアクセス許可がない場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。必要なアクセス許可があっても問題が発生した場合は、IAM ユーザーガイドの「[アクセス拒否エラーメッセージのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "S3ObjectPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::<athena-results-bucket>",
        "arn:aws:s3:::<athena-results-bucket>/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:<ACCOUNT ID>:database/amazon_security_lake*",
        "arn:aws:glue:*:<ACCOUNT ID>:table/amazon_security_lake*/
amazon_security_lake*",
        "arn:aws:glue:*:<ACCOUNT ID>:catalog"
      ]
    }
  ]
}
```

```
"Effect": "Allow",
"Action": [
  "athena:BatchGetQueryExecution",
  "athena:GetQueryExecution",
  "athena:GetQueryResults",
  "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
  "athena:GetWorkGroup",
  "athena:ListQueryExecutions",
  "athena:StartQueryExecution",
  "athena:StopQueryExecution",
  "lakeformation:GetDataAccess",
  "ram:ListResources"
],
"Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ssm:GetParametersByPath"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ssm:*<ACCOUNT ID>:parameter/Detective/SLI"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudformation:GetTemplateSummary",
    "iam:ListRoles"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "organizations:ListDelegatedAdministrators"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "organizations:ServicePrincipal": [
        "securitylake.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
}
```

```
    }  
  }  
]  
}
```

## ステップ 3: リソース共有 ARN 招待を受け入れる

このトピックでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用してリソース共有 ARN 招待を受け入れる手順について説明します。これは、Detective と Security Lake の統合を有効にする前に必要なステップです。

Security Lake から未処理のデータログにアクセスするには、Security Lake 管理者が作成した Security Lake アカウントからのリソース共有招待を承諾する必要があります。また、クロスアカウントテーブル共有を設定するための AWS Lake Formation 権限も必要です。さらに、未処理のクエリログを受信できる Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成する必要があります。

次のステップでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して、リソース共有 ARN 招待の受け入れ、必要な AWS Glue クローラー リソースの作成、AWS Lake Formation 管理者権限の付与のスタックを作成します。

Resource Share ARN の招待を受け入れ、統合を有効にするには

1. CloudFormation テンプレートを使用して新しい CloudFormation スタックを作成します。詳細については、「[AWS CloudFormation テンプレートを使用したスタックの作成](#)」を参照してください。
2. スタックの作成が完了したら、統合を有効にする を選択して、Security Lake との Detective 統合を有効にします。

## AWS CloudFormation テンプレートを使用したスタックの作成

Detective には テンプレートが用意されています。この AWS CloudFormation テンプレートを使用して、Security Lake サブスクライバーのクエリアクセスを作成および管理するために必要なパラメータを設定できます。

ステップ 1: AWS CloudFormation サービスロールを作成する

AWS CloudFormation テンプレートを使用してスタックを作成するには、AWS CloudFormation サービスロールを作成する必要があります。サービスロールを作成するために必要な権限がない場合

は、Detective 管理者アカウントを持つ管理者に連絡してください。AWS CloudFormation サービスロールの詳細については、「[AWS CloudFormation サービスロール](#)」を参照してください。

1. にサインイン AWS Management Console し、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] を選択します。
3. [Select trusted entity] (信頼されたエンティティの選択) で、[AWS のサービス] を選択します。
4. AWS CloudFormation を選択してください。[次へ] を選択します。
5. ロールの名前を入力します。例えば、CFN-DetectiveSecurityLakeIntegration。
6. 以下のインラインポリシーをロールにアタッチします。を AWS アカウント ID <Account ID>に置き換えます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudFormationPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:CreateChangeSet"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudformation:*:aws:transform/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "IamPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam>DeleteRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam>DeletePolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:GetRolePolicy"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::<ACCOUNT ID>:role/*",
        "arn:aws:iam::<ACCOUNT ID>:policy/*"
    ]
},
{
    "Sid": "S3Permissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket*",
        "s3:PutBucket*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
    ]
},
{
    "Sid": "LambdaPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:lambda:*:<ACCOUNT ID>:function:*"
    ]
},
{
    "Sid": "CloudwatchPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:<ACCOUNT ID>:log-group:*"
  },
  {
    "Sid": "KmsPermission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:*:<ACCOUNT ID>:key/*"
  }
]
}

```

ステップ 2: IAM プリンシパルにアクセス許可を追加する。

前述のステップで作成した CloudFormation サービスロールを使用してスタックを作成するには、次のアクセス権限が必要です。CloudFormation サービスロールを渡すために使用する予定の IAM プリンシパルに、次の IAM ポリシーを追加します。この IAM プリンシパルを引き受けてスタックを作成します。IAM ポリシーを追加するために必要な権限がない場合は、Detective 管理者アカウントを持つ管理者に連絡してください。

#### Note

次のポリシーでは、このポリシーで使用される CFN-DetectiveSecurityLakeIntegration は、前述の [Creating an AWS CloudFormation サービスロール](#) ステップで作成したロールを指します。異なる場合は、前のステップで入力したロール名に変更してください。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<ACCOUNT ID>:role/CFN-
DetectiveSecurityLakeIntegration"
  },
  {
    "Sid": "RestrictCloudFormationAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation>DeleteStack",
      "cloudformation:UpdateStack"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:<ACCOUNT ID>:stack/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "cloudformation:RoleArn": [
          "arn:aws:iam::<ACCOUNT ID>:role/CFN-
DetectiveSecurityLakeIntegration"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "CloudformationDescribeStack",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:GetStackPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:<ACCOUNT ID>:stack/*"
  },
  {
    "Sid": "CloudformationListStacks",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:ListStacks"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "CloudWatchPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [

```

```
        "logs:GetLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:<ACCOUNT ID>:log-group:*"
}
]
```

### ステップ 3: AWS CloudFormation コンソールでカスタム値を指定する

1. Detective から AWS CloudFormation コンソールに移動します。
2. (オプション) [スタック名] にを入力します。スタック名は自動入力されます。スタック名は既存のスタック名と競合しない名前に変更できます。
3. 以下のパラメータを入力します。

- AthenaResultsBucket — 値を入力しない場合、このテンプレートは Amazon S3 バケットを生成します。独自のバケットを使用するには、バケット名を入力して Athena クエリ結果を保存します。独自のバケットを使用する場合、バケットがリソース共有 ARN と同じリージョンにあることを確認します。また、選択した LakeFormationPrincipals に、そのバケットに対してオブジェクトを書き込んだり、そのバケットからオブジェクトを読み取ったりするアクセス権限があることを確認してください。バケットのアクセス権限の詳細については、『Amazon Athena ユーザーガイド』の「[クエリ結果と最近のクエリ](#)」を参照してください。
- DTRegion — このフィールドは事前に入力されています。このフィールドの値は変更しないでください。
- LakeFormationPrincipals – Security Lake 統合を使用するためのアクセスを許可する IAM プリンシパルの ARN (IAM ロール ARN など) をカンマで区切って入力します。これらは、Detective を使用するセキュリティアナリストやセキュリティエンジニアである可能性があります。

ステップ [Step 2: Add the required IAM permissions to your account] で IAM アクセス権限をアタッチした IAM プリンシパルのみを使用できます。

- ResourceShareARN — このフィールドは事前に入力されています。このフィールドの値は変更しないでください。

#### 4. アクセス許可

IAM ロール – Creating an AWS CloudFormation Service Role ステップで作成したロールを選択します。現在の IAM ロールに Creating an AWS CloudFormation Service Role ステップで必要なすべてのアクセス権限がある場合は、任意で空白のままにできます。

5. [同意します] ボックスをすべて確認してチェックし、[スタックの作成] ボタンをクリックします。詳細については、作成される次の IAM リソースを確認してください。

```
* ResourceShareAcceptorCustomResourceFunction
  - ResourceShareAcceptorLambdaRole
  - ResourceShareAcceptorLogsAccessPolicy
* SsmParametersCustomResourceFunction
  - SsmParametersLambdaRole
  - SsmParametersLogsAccessPolicy
* GlueDatabaseCustomResourceFunction
  - GlueDatabaseLambdaRole
  - GlueDatabaseLogsAccessPolicy
* GlueTablesCustomResourceFunction
  - GlueTablesLambdaRole
  - GlueTablesLogsAccessPolicy
```

#### ステップ 4: の IAM プリンシパルに Amazon S3 バケットポリシーを追加する **LakeFormationPrincipals**

(オプション) このテンプレートで AthenaResultsBucket を生成する場合は、以下のポリシーを LakeFormationPrincipals 内の IAM プリンシパルにアタッチする必要があります。

```
{
  "Sid": "S3ObjectPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::<athena-results-bucket>",
    "arn:aws:s3:::<athena-results-bucket>/*"
  ]
}
```

を AthenaResultsBucket という名前 athena-results-bucket に置き換えます。  
AthenaResultsBucket は AWS CloudFormation コンソールにあります。

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> で AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2. スタックをクリックします。
3. [リソース] タブをクリックします。
4. 論理 ID `AthenaResultsBucket` を検索し、その物理 ID をコピーします。

## Detective 統合設定の変更

Detective と Security Lake の統合に使用したパラメーターのいずれかを変更する場合は、そのパラメーターを編集してから統合を再度有効にします。AWS CloudFormation テンプレートを編集して、次のシナリオでこの統合を再度有効にできます。

- Security Lake サブスクリプションを更新するため、新しいサブスクライバーを作成するか、Security Lake 管理者が既存のサブスクリプションのデータソースを更新する。
- 別の Amazon S3 バケットを指定して、未処理のクエリログを保存する。
- 異なる Lake Formation プリンシパルを指定する。

Detective と Security Lake の統合を再度有効にすると、リソース共有 ARN を編集し、IAM アクセス許可を表示できます。IAM アクセス許可を編集するには、Detective から IAM コンソールに移動します。AWS CloudFormation テンプレートに以前に入力した値を編集することもできます。統合を再度有効にするには、既存の CloudFormation スタックを削除して、再作成する必要があります。

Detective と Security Lake の統合を再度有効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Detective コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[統合] を選択します。
3. 統合は、次のいずれかの手順で編集できます。
  - [Security Lake] ペインで [編集] を選択します。
  - [Security Lake] ペインで [表示] を選択します。[表示] ページで [編集] を選択します。
4. 新しいリソース共有 ARN を入力し、リージョンのデータソースにアクセスします。
5. 現在の IAM アクセス許可を確認し、IAM アクセス許可を編集する場合は IAM コンソールに移動します。
6. CloudFormation テンプレートの値を編集します。

1. 新しいスタックを作成する前に、既存のスタックを削除します。既存のスタックを削除せずに、同じリージョンで新しいスタックを作成しようとする、リクエストが失敗します。詳細については、「[CloudFormation スタックの削除](#)」を参照してください。
1. 新しい CloudFormation スタックを作成します。詳細については、「[AWS CloudFormation テンプレートを使用したスタックの作成](#)」を参照してください。
7. [統合を有効にする] を選択します。

## Detective と Security Lake の統合でサポートされている AWS リージョン

Detective は、次の AWS リージョンで Security Lake と統合できます。

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
米国東部 ( オハイオ )	us-east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
米国東部 (バージニア北部)	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (北カリフォルニア)	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
米国西部 (オレゴン)	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ムンバイ)	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (ソウル)	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (シンガポール)	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

リージョン名	リージョン	エンドポイント	プロトコル
アジアパシフィック (シドニー)	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2 .amazonaws.com	HTTPS
アジアパシフィック (東京)	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1 .amazonaws.com	HTTPS
カナダ (中部)	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.a mazonaws.com	HTTPS
欧州 (フランクフルト)	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.a mazonaws.com	HTTPS
欧州 (アイルランド)	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amaz onaws.com	HTTPS
欧州 (ロンドン)	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amaz onaws.com	HTTPS
欧州 (パリ)	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amaz onaws.com	HTTPS
欧州 (ストックホルム)	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.ama zonaws.com	HTTPS
南米 (サンパウロ)	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amaz onaws.com	HTTPS

## Detective での未処理のログのクエリ

Detective を Security Lake と統合すると、Detective は AWS CloudTrail 管理イベントと Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) フローログに関連する raw ログを Security Lake から取得し始めます。

**Note**

Detective で未処理のログのクエリを実行する場合、追加料金はかかりません。Amazon Athena を含む他の AWS のサービスの使用料は、引き続き公開料金で適用されます。

AWS CloudTrail 管理イベントは、次のプロファイルで使用できます。

- AWS アカウント
- AWS ユーザー
- AWS ロール
- AWS ロールセッション
- Amazon EC2 インスタンス
- Amazon S3 バケット
- IP アドレス
- Kubernetes クラスター
- Kubernetes ポッド
- Kubernetes の件名
- IAM ロール
- IAM ロールセッション
- IAM ユーザー

Amazon VPC フローログは、以下のプロファイルで使用できます。

- Amazon EC2 インスタンス
- Kubernetes ポッド

Detective コンソールを使用して Amazon Detective と Amazon Security Lake を統合する方法のデモンストレーションについては、次の動画をご覧ください。[Amazon Detective と Amazon Security Lake の統合 - 使用方法](#)-->

## AWS アカウントの未処理のログのクエリを実行するには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Detective コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[検索] を選択して AWS account を検索します。
3. [全体的な API 呼び出し量] セクションで、スコープ時間の詳細表示を選択します。
4. ここで、[未処理のログをクエリ] を開始できます。

Detective > Search > AwsAccount/714603721603

714603721603  
AWS account Info

Scope time Info  
12/21/2023 18:00 UTC > 12/22/2023 18:00 UTC

Activity for time window: 12/21/2023 18:00 UTC - 12/22/2023 18:00 UTC

Query raw logs

Observed IP addresses | API method by service | Resource

Search

IP address	Successful calls	Failed calls	Location	Actions
▶ [redacted]	6	2	[redacted]	
▶ [redacted]	2	1	-	
▶ [redacted]	1	0	[redacted]	

[未処理のログのプレビュー] テーブルでは、Security Lake からのデータのクエリを実行して取得したログとイベントを表示できます。未処理のイベントログの詳細については、Amazon Athena に表示されるデータを確認してください。

## Raw log preview: CloudTrail



View raw event logs that were retrieved by querying data from Security Lake. For more details about the raw event logs, you can view the data displayed in Athena.

Raw log preview (500+)							< 1 2 3 4 5 6 7 ... 50 >
date_time	requestor_arn	account_id	region	source_ip	service	api	
2023-12-22 09:58:38.000 UTC			us-east-1		s3.amazonaws.com	GetE	
2023-12-22 09:59:49.000 UTC			us-east-1		sts.amazonaws.com	Assu	
2023-12-22 10:00:13.000 UTC			us-east-1		ec2.amazonaws.com	Desc	
2023-12-22 10:00:13.000 UTC			us-east-1		sts.amazonaws.com	Assu	
2023-12-22 10:00:13.000 UTC			us-east-1		iam.amazonaws.com	GetI	
2023-12-22 10:00:13.000 UTC			us-east-1		sts.amazonaws.com	Assu	
2023-12-22 10:00:13.000 UTC			us-east-1		sts.amazonaws.com	GetC	
2023-12-22 10:00:13.000 UTC			us-east-1		autoscaling.amazonaws.com	Desc	
2023-12-22 10:00:14.000 UTC			us-east-1		ec2.amazonaws.com	Desc	
2023-12-22 10:00:14.000 UTC			us-east-1		ec2.amazonaws.com	Desc	

Close

Cancel query request

See results in Athena

Download results

[未処理のログをクエリ] テーブルで、[クエリリクエストをキャンセル]、[Amazon Athena で結果を表示]、[結果をダウンロード] (カンマ区切り値 (.csv) ファイル) を実行できます。

Detective にログが表示されるにもかかわらず、クエリで結果が返されない場合は、次の理由が考えられます。

- 未処理のログは、Security Lake のログテーブルに表示される前に、Detective で利用できるようになる場合があります。後でもう一度お試しください。
- Security Lake ログが欠落している可能性があります。長時間待った場合は、Security Lake でログが欠落していることを示しています。Security Lake 管理者に連絡して、問題を解決してください。

## 例


- [AWS ロールの raw ログのクエリ](#)
- [Amazon EKS クラスターの raw ログのクエリ](#)
- [Amazon EC2 インスタンスの raw ログのクエリ](#)

## AWS ロールの raw ログのクエリ

新しい位置情報での AWS ロールのアクティビティを理解したい場合は、Detective コンソールで確認できます。

AWS ロールの未処理のログのクエリを実行するには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Detective コンソールを開きます。
2. Detective Summary ページ Newly observed geolocations セクションから、AWS ロールを書き留めます。
3. ナビゲーションペインで、[検索] を選択して AWS role を検索します。
4. AWS ロールで、リソースを展開して、そのリソースによってその IP アドレスから発行された特定の API コールを表示します。
5. 調査する API コールの横にある拡大鏡アイコンを選択し、[未処理のログのプレビュー] テーブルを開きます。



Activity for time window:

**Observed IP addresses** | API method by service | Resource

< 1 >

IP address ▼	Successful calls ▼	Failed calls ▼	Location ▼	Actions
▶ [redacted]	289	284	-	
▶ [redacted]	63	0	[redacted]	
▶ [redacted]	42	0	[redacted]	
▶ [redacted]	21	0	[redacted]	

## Amazon EKS クラスターの raw ログのクエリ

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Detective コンソールを開きます。
2. 「Detective Summary」 ページ 「Container clusters with the most pods created」 セクションから、Amazon EKS クラスターに移動します。
3. Amazon EKS クラスターの詳細ページで、Kubernetes API アクティビティタブを選択します。

- この Amazon EKS クラスターに関連する全体的な Kubernetes API アクティビティセクションで、スコープ時間の詳細の表示を選択します。
- ここで、[未処理のログをクエリ] を開始できます。

## Amazon EC2 インスタンスの raw ログのクエリ

- <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Detective コンソールを開きます。
- ナビゲーションペインで、[検索] を選択して Amazon EC2 instance を検索します。
- [全体的な VPC フロー量] ペインで、調査する API コールの横にある拡大鏡アイコンを選択し、[未処理のログのプレビュー] テーブルを開きます。
- ここで、[未処理のログをクエリ] を開始できます。

Activity for time window: 11/21/2023 11:00 (UTC-08:00) - 11/22/2023 11:00 (UTC-08:00) ↗

Toggle overall traffic

<input type="checkbox"/>	IP address	Local port	Remote port	Inbound traffic	Outbound traffic	Protocol	Directionality	Accept / Reject	Actions
<input type="checkbox"/>		22	-	44.7 kB	57.7 kB	TCP	Inbound	Accept	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		22	-	240 B	480 B	TCP	Inbound	Accept	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		22	-	61.1 kB	75 kB	TCP	Inbound	Accept	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		22	-	59.6 kB	70.8 kB	TCP	Inbound	Accept	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		22	-	240 B	540 B	TCP	Inbound	Accept	<input type="checkbox"/>

[未処理のログのプレビュー] テーブルでは、Security Lake からのデータのクエリを実行して取得したログとイベントを表示できます。未処理のイベントログの詳細については、Amazon Athena に表示されるデータを確認してください。

[未処理のログをクエリ] テーブルで、[クエリリクエストをキャンセル]、[Amazon Athena で結果を表示]、[結果をダウンロード] (カンマ区切り値 (.csv) ファイル) を実行できます。

## Detective と Security Lake の統合を無効にする

Detective と Security Lake の統合を無効にすると、Security Lake からのログやイベントデータのクエリを実行できなくなります。

## Detective と Security Lake の統合を無効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Detective コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[統合] を選択します。
3. 既存のスタックを削除します。詳細については、「[CloudFormation スタックの削除](#)」を参照してください。
4. [Security Lake 統合を無効にする] ペインで [無効] を選択します。

## CloudFormation スタックの削除

既存のスタックを削除しないと、同じリージョンでの新しいスタックの作成が失敗します。CloudFormation スタックを削除するには、CloudFormation コンソールまたは AWS CLI を使用します。

### AWS CloudFormation スタックを削除するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> で AWS CloudFormation コンソールを開きます。
2. CloudFormation コンソールの [Stacks] (スタック) ページで、削除するスタックを選択します。スタックは現在実行中である必要があります。
3. [スタックの詳細] ペインで、[削除] を選択します。
4. プロンプトが表示されたら、[スタックの削除] を選択します。

#### Note

いったんスタックの削除が開始されると、スタックの削除オペレーションは停止できません。スタックは DELETE\_IN\_PROGRESS 状態になります。

スタックの削除操作が完了すると、スタックの状態が DELETE\_COMPLETE になります。

### スタック削除エラーのトラブルシューティング

Delete ボタンをクリックした後に Failed to delete stack メッセージとともにアクセス権限エラーが表示される場合は、IAM ロールにスタックを削除するための CloudFormation アクセス権限がありません。スタックを削除するには、アカウント管理者にお問い合わせください。

### CloudFormation スタックを削除するには (AWS CLI)

CLI AWS インターフェイスで次のコマンドを入力します。

```
aws cloudformation delete-stack --stack-name your-stack-name --role-arn  
arn:aws:iam::<ACCOUNT ID>:role/CFN-DetectiveSecurityLakeIntegration
```

CFN-DetectiveSecurityLakeIntegration は、Creating an AWS CloudFormation Service Role ステップで作成したサービスロールです。

# Detective コストの予測とモニタリング

Detective のアクティビティの追跡に役立つよう、[Usage] (使用量) のページには、取り込まれたデータの量と予測コストが表示されます。

- 管理者アカウントの場合、[Usage] (使用量) のページには、動作グラフ全体のデータ量と予測コストが表示されます。
- メンバーアカウントの場合、[Usage] (使用量) のページには、メンバーがデータを提供している動作グラフ全体で、自己のアカウントのデータ量と予測コストが表示されます。

Detective は AWS CloudTrail ログ記録もサポートしています。

## 内容

- [動作グラフの無料トライアル期間について](#)
- [Detective 管理者アカウントの使用状況のモニタリング](#)
- [Detective メンバーアカウントの使用状況のモニタリング](#)
- [Amazon Detective による予測コストの計算方法](#)

## 動作グラフの無料トライアル期間について

Amazon Detective は、各リージョンの各アカウントに 30 日間の無料トライアルを提供します。アカウントの無料トライアルは、次のいずれかのアクションを初めて実行したときに開始されます。

- アカウントで Detective を手動で有効にし、そのアカウントが動作グラフの管理者アカウントになった場合。
- アカウントが AWS Organizations内の組織の Detective 管理者アカウントとして指定され、Detective が初めて有効になった場合。
- Detective 管理者アカウントが指定される前に既に Detective が有効になっていた場合。その場合、そのアカウントでもう 30 日間の無料トライアルが開始されることはありません。
- アカウントが、動作グラフのメンバーアカウントへの招待を承諾し、メンバーアカウントとして有効になった場合。
- 組織アカウントが Detective 管理者アカウントによってメンバーアカウントとして有効化された場合。

無料トライアル期間はその時点から 30 日間です。その期間中に処理されたデータの料金については、アカウントに請求されません。トライアル期間が終了すると、Detective は、動作グラフに提供するデータについての料金をアカウントに請求し始めます。Detective のアクティビティを追跡する方法、使用状況を監視する方法、予測コストを確認する方法については、「[Detective コストの予測とモニタリング](#)」を参照してください。料金の詳細については、「[Detective の料金](#)」を参照してください。

リージョン内のすべての動作グラフに同じ 30 日間が使用されます。例えば、アカウントがある動作グラフのメンバーアカウントとして有効になったとします。これにより、30 日間の無料トライアル期間が開始します。10 日後、アカウントは同じリージョンの 2 番目の動作グラフのために有効になります。2 番目の動作グラフについては、そのアカウントの無料トライアル期間は 20 日間となります。

無料トライアルでは、次のような複数のメリットがあります。

- 管理者アカウントは、Detective の特長や機能を詳しく確認し、その価値を検証できます。
- 管理者アカウントとメンバーアカウントは、Detective がデータについての請求を開始する前に、データの量と推定コストをモニタリングできます。「[the section called “管理者アカウントの使用量とコスト”](#)」および「[the section called “メンバーアカウントの使用量の追跡”](#)」を参照してください。

## オプションのデータソースの無料トライアル

Detective では、オプションのデータソースを 30 日間無料で試用することもできます。この無料トライアルは、Detective を初めて有効にしたときにコア Detective データソース用に提供されていた無料トライアルとは別のものです。

### Note

お客様がオプションのデータソースパッケージを有効にしてから 7 日以内に無効にした場合、Detective は、そのデータソースパッケージが再び有効にされたとき、そのデータソースパッケージの無料トライアルを 1 回だけ自動的にリセットします。

オプションのデータソースパッケージを有効または無効にする方法については、「[Detective のオプションデータソースのタイプ](#)」を参照してください。

## Detective 管理者アカウントの使用状況のモニタリング

Amazon Detective は、アカウントが属する各動作グラフで使用されるデータについて、各アカウントに請求します。Detective は、ソースにかかわらず、すべてのデータについて GB あたりの階層的な定額料金を請求します。

管理者アカウントは、Detective コンソールの [使用状況] ページで、過去 30 日間に取り込まれたデータ量を [データソース別] または [アカウント別] に表示できます。管理者アカウントには、アカウントと動作グラフ全体の通常の 30 日間の予測コストも表示されます。

Detective の使用量に関する情報を表示するには

1. AWS Management Console にサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Settings] (設定) の [Usage] (使用量) を選択します。
3. [データソース別] タブか [アカウント別] タブを選択して、使用状況をいずれかで表示します。

### 各アカウントについて取り込まれるデータの量

[Ingested volume by member account] (メンバーアカウント別の取り込み量) には、動作グラフのアクティブなアカウントが表示されます。削除されたメンバーアカウントはリストに表示されません。

各アカウントについて、取り込み量のリストに次の情報が表示されます。

- AWS アカウント識別子とルートユーザーの E メールアドレス。
- アカウントが動作グラフにデータを提供し始めた日。

管理者アカウントの場合、これはアカウントが Detective を有効にした日です。

メンバーアカウントの場合、これはアカウントが招待を受け入れた後にメンバーアカウントとして有効になった日です。

- 直近 30 日間にアカウントから取り込まれたデータの量。合計には、すべてのソースタイプが含まれます。
- アカウントが現在、無料トライアル期間中かどうか。現在、無料トライアル期間中のアカウントの場合、リストには残りの日数が表示されます。

無料トライアル期間中のアカウントがない場合、無料トライアルステータスの列は表示されません。

## 動作グラフの予測コスト

[This account's projected cost] (このアカウントの予測コスト) には、管理者アカウントの 30 日間のデータの予測コストが示されます。予測コストは、管理者アカウントの 1 日の平均量に基づきます。

### ⚠ Important

この金額は予測コストのみです。これは、通常の 30 日間の管理者アカウントデータについての合計コストを予測します。直近 30 日間の使用量に基づきます。 [the section called “Detective による予測コストの計算方法”](#) を参照してください。

## 動作グラフの予測コスト

[All accounts' projected cost] (すべてのアカウントの予測コスト) には、動作グラフ全体の 30 日間のデータの合計予測コストが示されます。予測コストは、各アカウントの 1 日の平均量に基づきます。

### ⚠ Important

この金額は予測コストのみです。これは、通常の 30 日間の動作グラフデータについての合計コストを予測します。直近 30 日間の使用量に基づきます。予測コストには、動作グラフから削除されたメンバーアカウントは含まれません。「[the section called “Detective による予測コストの計算方法”](#)」を参照してください。

## ソースパッケージ別に取り込まれたデータ量

[ソースパッケージ別] を選択すると、取り込まれたデータ量が、動作グラフで有効になっているさまざまなソースパッケージ別にリスト表示されます。

すべてのアカウントが、自身のアカウントのこのデータを表示できます。管理者アカウントは、メンバーごとの使用状況をソースパッケージ別にリスト表示する追加のパネルも表示することができます。削除されたメンバーアカウントはリストに表示されません。

## Detective コア

Detective コアパネルには、過去 30 日間に Detective コアソース (CloudTrail ログ、VPC フローログ、検出 GuardDuty 結果) から取り込まれたデータの量が表示されます。

### EKS の監査ログ

EKS 監査ログパネルには、過去 30 日間に EKS 監査ログソースから取り込まれたデータの量が表示されます。このソースパッケージのパネルは、動作グラフで EKS 監査ログが有効になっている場合にのみ使用できます。

## Detective メンバーアカウントの使用状況のモニタリング

Amazon Detective は、アカウントが属する各動作グラフで使用されるデータについて、各アカウントに請求します。Detective は、ソースにかかわらず、すべてのデータについて GB あたりの階層的な定額料金を請求します。

メンバーアカウントの場合、[Usage] (使用量) のページには、そのアカウントのみのデータ量と 30 日間の予測コストが表示されます。

Detective の使用量に関する情報を表示するには

1. AWS Management Console にサインインします。次に、 で Detective コンソールを開きます <https://console.aws.amazon.com/detective/>。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Settings] (設定) の [Usage] (使用量) を選択します。

### 各動作グラフの取り込み量

[This account's ingested volume] (このアカウントの取り込まれた量) には、メンバーアカウントがデータを提供する動作グラフが示されます。削除したメンバーシップ、または管理者アカウントが削除したメンバーシップは含まれません。

動作グラフごとに、リストには次の情報が含まれています。

- 管理者アカウントのアカウント番号
- 直近 30 日間にメンバーアカウントから取り込まれたデータの量。合計には、すべてのソースタイプが含まれます。
- 動作グラフについてメンバーアカウントが有効になった日。

## 動作グラフ全体の予測コスト

[This account's projected cost] (このアカウントの予測コスト) は、メンバーアカウントがデータを提供するすべての動作グラフにおけるメンバーアカウントの 30 日間のデータの予測コストを示します。予測コストは、メンバーアカウントの 1 日の平均量に基づきます。

### Important

この金額は予測コストのみです。これは、通常の 30 日間の管理者アカウントデータについての合計コストを予測します。直近 30 日間の使用量に基づきます。「[the section called "Detective による予測コストの計算方法"](#)」を参照してください。

## Amazon Detective による予測コストの計算方法

[Usage] (使用量) のページに表示される予測コストの値を計算するために、Detective は次を実行します。

1. 動作グラフで個々のアカウントの予測コストを取得するために、Detective は次を実行します。
  - a. 1 日あたりの平均量を計算します。すべてのアクティブな日のデータ量を加えて、アカウントがアクティブであった日数で除します。

アカウントが有効になってから 30 日を超える期間が経過している場合、日数は 30 日です。アカウントが有効になってから 30 日より短い期間しか経過していない場合、受入日以降の日数です。

例えば、アカウントが 12 日前に有効にされた場合、Detective はそれらの 12 日間に取り込まれた量を追加し、それを 12 で除します。
  - b. アカウントの 1 日の平均に 30 を乗じます。これはアカウントの 30 日間の予測使用量です。
  - c. 料金モデルを使用して、30 日間の予測使用量についての 30 日間の予測コストを計算します。
2. 動作グラフの合計予測コストを取得するために、Detective は次を実行します。
  - a. 動作グラフのすべてのアカウントの 30 日間の予測使用量を組み合わせます。
  - b. 料金モデルを使用して、30 日間の合計予測使用量についての 30 日間の予測コストを計算します。
3. 動作グラフ全体でメンバーアカウントの合計予測コストを取得するために、Detective は次を実行します。
  - a. すべての動作グラフの 30 日間の予測使用量を組み合わせます。

- b. 料金モデルを使用して、30 日間の合計予測使用量についての 30 日間の予測コストを計算します。
4. 共有 Amazon VPC を使用している場合、Detective はモニタリングアクティビティに基づいて予測コストを計算します。環境固有の調査にかかる予測コストについては、確認することをお勧めします。
    - a. Detective メンバーアカウントに共有 Amazon VPC が含まれており、その共有 VPC を使用している他の非 Detective アカウントがある場合、Detective はその VPC からのすべてのトラフィックを監視します。使用量とコストが増加し、Detective は VPC 内のすべてのトラフィックフローを視覚化します。
    - b. 共有 Amazon VPC 内に EC2 インスタンスがあり、共有所有者が Detective メンバーでない場合、Detective は VPC からのトラフィックをモニタリングしないため、使用量とコストが削減されます。VPC 内のトラフィックフローを表示する場合は、Amazon VPC 所有者を Detective グラフのメンバーとして追加する必要があります。

# Amazon Detective のセキュリティ

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャからメリットを得られます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間で共有される責任です。[責任共有モデル](#)では、これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

- クラウドのセキュリティ — クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する責任 AWS は AWS にあります。AWS また、では、安全に使用できるサービスも提供していません。

[AWS コンプライアンスプログラム](#)の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストおよび検証しています。

Amazon Detective に適用されるコンプライアンスプログラムについては、[コンプライアンスプログラムによるAWS 対象範囲内のサービス](#)を参照してください。

- クラウドのセキュリティ — お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、お客様は、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、Detective を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために Detective を設定する方法を示します。また、Detective リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS のサービスの使用方法についても説明します。

## 内容

- [Amazon Detective でのデータ保護](#)
- [Amazon Detective のための Identity and Access Management](#)
- [Amazon Detective のコンプライアンス検証](#)
- [Amazon Detective の回復力](#)
- [Amazon Detective のインフラストラクチャセキュリティ](#)
- [Detective のセキュリティのベストプラクティス](#)

## Amazon Detective でのデータ保護

- AWS [責任共有モデル](#)、Amazon Detective でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS は、すべての を実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任があります。AWS クラウド。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツの制御を維持する責任があります。また、 のセキュリティ設定と管理タスクについても責任を負います。AWS のサービス 使用する。データプライバシーの詳細については、「[データプライバシーFAQ](#)」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、「」を参照してください。[AWS の責任共有モデルとGDPR](#) ブログ記事 AWS セキュリティブログ。

データ保護の目的で、 を保護することをお勧めします。AWS アカウント 認証情報と を使用して個々のユーザーをセットアップする AWS IAM Identity Center または AWS Identity and Access Management ( IAM )。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な権限のみが各ユーザーに付与されます。また、次の方法でデータを保護することもお勧めします:

- 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
- SSL/TLS を使用して と通信する AWS リソースの使用料金を見積もることができます。1TLS.2 が必要で、1.3 TLS をお勧めします。
- で APIとユーザーアクティビティのログ記録を設定する AWS CloudTrail。CloudTrail 証跡を使用してキャプチャする方法については、「」を参照してください。AWS アクティビティ、「」の「[証 CloudTrail 跡の使用](#)」を参照してください。AWS CloudTrail ユーザーガイド。
- 使用アイテム AWS 暗号化ソリューションと 内のすべてのデフォルトのセキュリティコントロール AWS のサービス。
- Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に保存されている機密データの検出と保護を支援します。
- アクセス時に FIPS 140-3 検証済みの暗号化モジュールが必要な場合 AWS コマンドラインインターフェイスまたは を介してAPI、FIPSエンドポイントを使用します。利用可能なFIPSエンドポイントの詳細については、「[連邦情報処理規格 \(FIPS\) 140-3](#)」を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報は、タグ、または名前フィールドなどの自由形式のテキストフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、Detective またはその他の を使用する場合も同様です。AWS のサービス コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDKs。名前に使用する自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。URL を外部サーバーに提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証URLするために認証情報を に含めないことを強くお勧めします。

Detective は、保管中および転送中、処理および保存するすべてのデータを暗号化します。

内容

- [Amazon Detective のキー管理](#)

## Amazon Detective のキー管理

Detective は個人の特定が可能な顧客データを保存しないため、AWS マネージドキーを使用します。

このタイプの KMS キーは、複数のアカウントで使用できます。[AWSAWS Key Management Service 開発者ガイドの所有キーの説明を参照してください](#)。

このタイプの KMS キーは、1 年 (約 365 日) ごとに自動的にローテーションします。『[AWS Key Management Service 開発者ガイド](#)』のキーローテーションの説明を参照してください。

## Amazon Detective のための Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御 AWS のサービス するのに役立つです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Detective リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加料金なしで AWS のサービス 使用できる です。

内容

- [対象者](#)
- [アイデンティティを使用した認証](#)
- [ポリシーを使用したアクセスの管理](#)
- [Amazon Detective と IAM の連携方法](#)
- [Amazon Detective のアイデンティティベースポリシーの例](#)
- [AWS Amazon Detective の管理ポリシー](#)
- [Detective のサービスリンクロールの使用](#)
- [Amazon Detective アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング](#)

## 対象者

AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、Detective で行う作業によって異なります。

サービスユーザー – ジョブを実行するために Detective サービスを使用する場合は、管理者から必要な許可と認証情報が与えられます。作業を実行するためにさらに多くの Detective の特徴を使用するとき、追加の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておく、管理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Detective の特徴にアクセスできない場合は、[Amazon Detective アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング](#) を参照してください。

サービス管理者 - 社内の Detective リソースを担当している場合は、通常、Detective へのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Detective 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理者の仕事です。次に、サービスユーザーのアクセス許可を変更するには、IAM 管理者にリクエストを送信する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。会社で Detective で IAM を使用する方法の詳細については、「」を参照してください[Amazon Detective と IAM の連携方法](#)。

IAM 管理者 - IAM 管理者は、Detective へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認する場合があります。IAM で使用できる Detective アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してください[Amazon Detective のアイデンティティベースポリシーの例](#)。

## アイデンティティを使用した認証

認証とは、ID 認証情報 AWS を使用して にサインインする方法です。として、IAM ユーザーとして AWS アカウントのルートユーザー、または IAM ロールを引き受けることで、認証 ( にサインイン AWS) される必要があります。

ID ソースを通じて提供された認証情報を使用して、フェデレーテッド ID AWS として にサインインできます。AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google または Facebook の認証情報は、フェデレーテッド ID の例です。フェデレーテッド ID としてサインインすると、管理者は IAM ロールを使用して ID フェデレーションを事前にセットアップしていました。フェデレーション AWS を使用して にアクセスすると、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインできます。へのサインインの詳細については AWS、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「[にサインインする方法 AWS アカウント](#)」を参照してください。

AWS プログラムで にアクセスする場合、は Software Development Kit (SDK) とコマンドラインインターフェイス (CLI) AWS を提供し、認証情報を使用してリクエストに暗号で署名します。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用してリクエストを自分で署名する方法の詳細については、Word IAMユーザーガイドの[AWS API リクエストの署名バージョン 4](#)」を参照してください。

使用する認証方法を問わず、追加セキュリティ情報の提供をリクエストされる場合もあります。例えば、では、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用する AWS ことをお勧めします。詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の[「多要素認証」](#)および[AWS 「IAM ユーザーガイド」の「Word での多要素認証」](#)を参照してください。IAM

## AWS アカウント ルートユーザー

を作成するときは AWS アカウント、アカウント内のすべての およびリソースへの AWS のサービス完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインすることでアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報は保護し、ルートユーザーでしか実行できないタスクを実行するときに使用します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、IAM ユーザーガイド」の[「ルートユーザー認証情報を必要とするタスク」](#)を参照してください。

## IAM ユーザーとグループ

[IAM ユーザー](#)は、単一のユーザーまたはアプリケーションに対して特定のアクセス許可 AWS アカウントを持つ 内のアイデンティティです。可能な場合は、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を持つ IAM ユーザーを作成するのではなく、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM ユーザーとの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイド」の[「長期的な認証情報を必要とするユースケースでアクセスキーを定期的にローテーションする」](#)を参照してください。

[IAM グループ](#)は、IAM ユーザーのコレクションを指定するアイデンティティです。グループとしてサインインすることはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に権限を指定できます。多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで権限の管理が容易になります。たとえば、IAMAdmins という名前のグループを作成し、そのグループに IAM リソースを管理するアクセス許可を付与できます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時認証情報が提供されます。詳細については、[IAM ユーザーガイド](#)の「[Word ユーザーのユースケース](#)」を参照してください。IAM

## IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可 AWS アカウント を持つ 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーと似ていますが、特定のユーザーに関連付けられていません。で IAM ロールを一時的に引き受けるには AWS Management Console、[ユーザーから IAM ロールに切り替えることができます \(コンソール\)](#)。or AWS API オペレーションを AWS CLI 呼び出すか、カスタム URL を使用してロールを引き受けることができます。ロールを使用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ロールを引き受ける方法](#)」を参照してください。

一時的な認証情報を持つIAMロールは、以下の状況で役立ちます。

- フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーティッド ID に許可を割り当てるには、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッド ID が認証されると、その ID はロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。フェデレーションのロールの詳細については、IAM [ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイダー \(フェデレーション\) のロールを作成する](#)」を参照してください。IAM Identity Center を使用する場合は、アクセス許可セットを設定します。認証後に ID がアクセスできる内容を制御するために、IAM Identity Center はアクセス許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center User Guide」の「[Permission sets](#)」を参照してください。
- 一時的な IAM ユーザーアクセス許可 – IAM ユーザーまたはロールは、IAM ロールを引き受けて、特定のタスクに対して異なるアクセス許可を一時的に引き受けることができます。
- クロスアカウントアクセス – IAM ロールを使用して、別のアカウントのユーザー (信頼されたプリンシパル) がアカウントのリソースにアクセスすることを許可できます。クロスアカウントアクセスを許可する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の では AWS のサービス、(ロールをプロキシとして使用する代わりに) リソースに直接ポリシーをアタッチできます。クロスアカウントアクセスのロールとリソースベースのポリシーの違いについては、[IAM ユーザーガイド](#)の「[Word でのクロスアカウントリソースアクセス](#)」を参照してください。IAM
- クロスサービスアクセス — 一部の は他の の機能 AWS のサービス を使用します AWS のサービス。たとえば、サービスで呼び出しを行うと、そのサービスが Amazon EC2 でアプリケーションを実行したり、Amazon S3 にオブジェクトを保存したりするのが一般的です。サービスでは、呼び出し元プリンシパルの許可、サービスロール、またはサービスリンクロールを使用してこれを行う場合があります。

- 転送アクセスセッション (FAS) – IAM ユーザーまたはロールを使用してアクションを実行すると AWS、プリンシパルと見なされます。一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。FAS は、 を呼び出すプリンシパルのアクセス許可と AWS のサービス、ダウンストリームサービス AWS のサービスへのリクエストをリクエストする を使用します。FAS リクエストは、他の AWS のサービスまたはリソースとのやり取りを完了する必要があるリクエストをサービスが受信した場合のみ行われます。この場合、両方のアクションを実行するための権限が必要です。FAS リクエストを行う際のポリシーの詳細については、[「転送アクセスセッション」](#)を参照してください。
- サービスロール – サービスロールは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける [IAM ロール](#)です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、IAM [ユーザーガイド](#)の「[にアクセス許可を委任するロールを作成する AWS のサービス](#)」を参照してください。
- サービスにリンクされたロール – サービスにリンクされたロールは、 にリンクされたサービスロールの一種です AWS のサービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされたロールは に表示され AWS アカウント、 サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。
- Amazon EC2 で実行されているアプリケーション – Word ロールを使用して、IAM EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または AWS API リクエストを作成しているアプリケーションの一時的な認証情報を管理できます。これは、EC2 インスタンス内にアクセスキーを保存するよりも望ましいです。AWS ロールを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルには ロールが含まれており、EC2 インスタンスで実行されているプログラムが一時的な認証情報を取得できるようにします。詳細については、[IAM ユーザーガイド](#)の「[Word ロールを使用して Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションにアクセス許可を付与する](#)」を参照してください。IAM

## ポリシーを使用したアクセスの管理

でアクセスを制御する AWS には、ポリシーを作成し、ID AWS またはリソースにアタッチします。ポリシーは のオブジェクト AWS であり、アイデンティティまたはリソースに関連付けられると、そのアクセス許可を定義します。 は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロールセッション) がリクエストを行うときに、これらのポリシー AWS を評価します。ポリシーでの権限により、リクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。ほとんどのポリシーは JSON ドキュ

メント AWS として に保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、[JSON ユーザーガイド](#)の「[Word ポリシーの概要](#)」を参照してください。IAM

管理者は、AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールに権限はありません。必要なリソースに対してアクションを実行するアクセス許可をユーザーに付与するために、IAM 管理者は IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者は IAM ポリシーをロールに追加し、ユーザーはロールを引き受けることができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行に使用する方法に関係なく、アクションのアクセス許可を定義します。例えば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。そのポリシーを持つユーザーは、AWS Management Console、AWS CLI または AWS API からロール情報を取得できます。

## アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーは、JSON ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる IAM アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、[IAM ユーザーガイド](#)の「[カスタマー管理ポリシーを使用してカスタム Word アクセス許可を定義する](#)」を参照してください。IAM

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類できます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれています。管理ポリシーは、内の複数のユーザー、グループ、ロールにアタッチできるスタンドアロンポリシーです AWS アカウント。管理ポリシーには、AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーが含まれます。管理ポリシーまたはインラインポリシーを選択する方法については、IAM ユーザーガイドの「[管理ポリシーとインラインポリシーの選択](#)」を参照してください。

## リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーの例としては、IAM ロールの信頼ポリシーと Amazon S3 バケットポリシーがあります。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスをコントロールできます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。

プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーテッドユーザー、またはを含めることができます AWS のサービス。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは、IAM の AWS 管理ポリシーを使用できません。

## アクセスコントロールリスト (ACLs )

アクセスコントロールリスト (ACLs) は、リソースへのアクセス許可を持つプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) を制御します。ACLs はリソースベースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式を使用しません。

Amazon S3、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACLs をサポートするサービスの例です。ACLs の詳細については、Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイドの「[アクセスコントロールリスト \(ACL\) の概要](#)」を参照してください。

## その他のポリシータイプ

AWS は、一般的ではない追加のポリシータイプをサポートします。これらのポリシータイプでは、より一般的なポリシータイプで付与された最大の権限を設定できます。

- **アクセス許可の境界** – アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーが IAM エンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できるアクセス許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られる権限は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、権限は無効になります。アクセス許可の境界の詳細については、[IAM ユーザーガイド](#)の「[Word エンティティのアクセス許可の境界](#)」を参照してください。 IAM
- **サービスコントロールポリシー (SCPs )** – SCPs は、 の組織または組織単位 (OU) の最大アクセス許可を指定する JSON ポリシーです AWS Organizations。 AWS Organizations は、ビジネスが所有する複数の AWS アカウント をグループ化して一元管理するためのサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、サービスコントロールポリシー (SCPs) をアカウントの一部またはすべてに適用できます。SCP は、各 を含むメンバーアカウントのエンティティのアクセス許可を制限します AWS アカウントのルートユーザー。 Organizations と SCPs の詳細については、AWS Organizations 「[ユーザーガイド](#)」の「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。
- **リソースコントロールポリシー (RCPs )** – RCPs は、所有する各リソースにアタッチされた JSON ポリシーを更新することなく、アカウント内のリソースに使用可能なアクセス許可の上限

を設定するために使用できる IAM ポリシーです。RCP は、メンバーアカウントのリソースのアクセス許可を制限し、組織に属しているかどうかにかかわらず AWS アカウントのルートユーザー、を含む ID の有効なアクセス許可に影響を与える可能性があります。RCPs をサポートする のリストを含む Organizations と RCPs の詳細については、AWS Organizations 「ユーザーガイド」の AWS のサービス [「リソースコントロールポリシー \(RCPs\)」](#) を参照してください。

- セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーションユーザーの一時的なセッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッションの権限は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポリシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから権限が派生する場合があります。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、権限は無効になります。詳細については、IAM ユーザーガイド」の [「セッションポリシー」](#) を参照してください。

## 複数のポリシータイプ

1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される権限を理解するのがさらに難しくなります。複数のポリシータイプが関係する場合にリクエストを許可するかどうかを AWS が判断する方法については、IAM ユーザーガイド」の [「ポリシー評価ロジック」](#) を参照してください。

## Amazon Detective と IAM の連携方法

デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、Amazon Detective リソースを作成または変更する許可はありません。また、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行することはできません。Detective 管理者は、必要な指定されたリソースに対して特定の IAM オペレーションを実行するアクセス許可を IAM ユーザーとロールに付与する AWS Identity and Access Management (API) ポリシーを持っている必要があります。続いて、管理者はそれらのアクセス許可が必要なプリンシパルに、そのポリシーをアタッチしなければなりません。

Detective は IAM アイデンティティベースのポリシーを使用して、次のタイプのユーザーとアクションにアクセス許可を付与します。

- 管理者アカウント — 管理者アカウントは、アカウントのデータを使用する動作グラフの所有者です。管理者アカウントは、動作グラフにデータを提供するように、メンバーアカウントを招待することができます。管理者アカウントは、動作グラフを使用して、それらのアカウントに関連する検出結果とリソースの優先順位付けと調査を行うこともできます。

管理者アカウントでないユーザーが異なるタイプのタスクを実行できるようにするポリシーを設定できます。例えば、管理者アカウントのユーザーは、メンバーアカウントを管理するための許可し

が付与されていない場合があります。別のユーザーは、調査のために動作グラフを使用するための許可しか付与されていない場合があります。

- **メンバーアカウント** — メンバーアカウントは、動作グラフにデータを提供するように招待されるアカウントです。メンバーアカウントは招待に応答します。招待を承諾した後、メンバーアカウントは動作グラフから自分のアカウントを削除できます。

Detective およびその他の [IAM と AWS のサービス連携する方法の概要](#) を把握するには、「[Word IAMユーザーガイド](#)」の [JSON タブでのポリシーの作成](#) を参照してください。

## Detective のアイデンティティベースのポリシー

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションとリソース、およびアクションが許可または拒否される条件を指定できます。Detective は、特定のアクション、リソース、および条件キーをサポートしています。

JSON ポリシーで使用するすべての要素については、[IAM ユーザーガイドJSON](#) の「[Word ポリシー要素リファレンス](#)」を参照してください。IAM

### アクション

管理者は、AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素は、ポリシーでアクセスを許可または拒否するために使用できるアクションを記述します。通常、ポリシーアクションの名前は associated AWS API オペレーションと同じです。一致する API オペレーションがないアクセス許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アクションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための権限を付与するポリシーで使用されます。

ポリシーステートメントには、Action 要素または NotAction 要素を含める必要があります。Action 要素は、ポリシーによって許可されるアクションをリストします。NotAction 要素は、許可されていないアクションをリストします。

Detective のために定義されたアクションには、Detective を使用して実行できるタスクが反映されます。Detective のポリシーアクションには、プレフィックス `detective:` が付いています。

例えば、CreateMembersAPI オペレーションを使用してメンバーアカウントを動作グラフに招待するアクセス許可を付与するには、ポリシーに `detective:CreateMembers` アクションを含めます。

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。例えば、メンバーアカウントの場合、ポリシーには、招待の管理に関連する一連のアクションが含まれません。

```
"Action": [  
    "detective:ListInvitations",  
    "detective:AcceptInvitation",  
    "detective:RejectInvitation",  
    "detective:DisassociateMembership"  
]
```

複数のアクションを指定するために、ワイルドカード (\*) を使用することもできます。例えば、動作グラフで使用されるデータを管理するには、Detective の管理者アカウントが次のタスクを実行できる必要があります。

- メンバーアカウントのリストを表示する (ListMembers)。
- 選択したメンバーアカウントに関する情報を取得する (GetMembers)。
- メンバーアカウントを動作グラフに招待する (CreateMembers)。
- 動作グラフからメンバーを削除する (DeleteMembers)。

これらのアクションを個別にリストする代わりに、Members という単語で終わるすべてのアクションへのアクセス権を付与できます。それについてのポリシーには、次のアクションが含まれます。

```
"Action": "detective:*Members"
```

Detective アクションのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「[Amazon Detective で定義されるアクション](#)」を参照してください。

## リソース

管理者は、AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、アクションが適用されるオブジェクトを指定します。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラクティスとして、[Amazon リソースネーム \(ARN\) を使用してリソース](#)を指定します。これは、リソースレベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの権限をサポートしないアクションの場合は、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (\*) を使用します。

```
"Resource": "*"
```

ARNs の形式の詳細については、[「Amazon リソースネーム \(ARNs\) と AWS サービスの名前空間」](#)を参照してください。

Detective の場合、リソースタイプは動作グラフのみです。Detective の動作グラフリソースには、次のARNがあります。

```
arn:aws:detective:${Region}:${AccountId}:graph:${GraphId}
```

例えば、動作グラフには以下の値があります。

- 動作グラフのリージョンは us-east-1 です。
- 管理者アカウント ID のアカウント ID は 111122223333 です。
- 動作グラフのグラフ ID は 027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899 です。

Resource ステートメントでこの動作グラフを識別するには、次のARNを使用します。

```
"Resource": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899"
```

Resource ステートメントで複数のリソースを指定するには、コンマを使用してそれらを区切ります。

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2"
```

```
]
```

例えば、同じ AWS アカウントを複数の動作グラフのメンバーアカウントに招待できます。そのメンバーアカウントのポリシーでは、Resource ステートメントは、招待された動作グラフをリストします。

```
"Resource": [  
  "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899",  
  "arn:aws:detective:us-east-1:444455556666:graph:056d2a9521xi2bbbluw1d164680eby416"  
]
```

動作グラフの作成、動作グラフの一覧表示、動作グラフの招待の一覧表示など、Detective のいくつかのアクションは、特定の動作グラフでは実行されません。これらのアクションについては、Resource ステートメントはワイルドカード (\*) を使用する必要があります。

```
"Resource": "*"
```

管理者アカウントのアクションについては、Detective は、リクエストを実行するユーザーが、影響を受ける動作グラフの管理者アカウントに属していることを毎回確認します。メンバーアカウントのアクションについては、Detective は、リクエストを実行するユーザーが、メンバーアカウントに属していることを毎回確認します。IAM ポリシーが動作グラフへのアクセスを許可した場合でも、ユーザーが正しいアカウントに属していない場合、ユーザーはアクションを実行できません。

特定の動作グラフで実行されるすべてのアクションについて、IAM ポリシーにはグラフの ARN が含まれている必要があります。グラフの ARN は後で追加できます。例えば、アカウントが最初に Detective を有効にすると、最初の IAM ポリシーはグラフ ARN のワイルドカードを使用して、すべての Detective アクションへのアクセスを提供します。これにより、ユーザーはすぐにメンバーアカウントの管理を開始し、動作グラフで調査を実施できます。動作グラフを作成したら、ポリシーを更新してグラフ ARN を追加できます。

## 条件キー

管理者は、AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルが、どのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定できます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの[条件演算子](#)を使用して条件式を作成することで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または1つの Condition 要素に複数のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれら进行评估します。1つの条件キーに複数の値を指定すると、は論理ORオペレーションを使用して条件 AWS を评估します。ステートメントの権限が付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば、IAM ユーザー名でタグ付けされている場合にのみ、リソースにアクセスするアクセス許可を IAM ユーザーに付与できます。詳細については、[IAM ユーザーガイド](#)の「[Word ポリシー要素: 変数とタグ](#)」を参照してください。

AWS は、グローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの[AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#)を参照してください。

Detective は独自の一連の条件キーを定義しません。グローバル条件キーの使用がサポートされています。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの[AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#)を参照してください。

条件キーを使用できるアクションとリソースについては、[Amazon Detective で定義されるアクション](#)を参照してください。

## 例

Detective アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、[Amazon Detective のアイデンティティベースポリシーの例](#)を参照してください。

## Detective リソースベースのポリシー (サポートされていません)

Detective では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

## Detective の動作グラフのタグに基づく承認

各動作グラフには、タグ値を割り当てることができます。条件ステートメントでこれらのタグ値を使用して、動作グラフへのアクセスを管理できます。

タグ値についての条件ステートメントは、次の形式を使用します。

```
{"StringEquals":{"aws:ResourceTag/<tagName>": "<tagValue>"}}
```

例えば、次のコードを使用して、Department タグの値が Finance の場合にアクションを許可または拒否します。

```
{"StringEquals":{"aws:ResourceTag/Department": "Finance"}}
```

リソースタグ値を使用するポリシーの例については、[the section called “管理者アカウント: タグ値に基づくアクセスの制限”](#) を参照してください。

## Detective IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つ AWS アカウント内のエンティティです。

### Detective での一時的な認証情報の使用

一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインしたり、IAM ロールを引き受けたり、クロスアカウントロールを引き受けたりすることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するには、AWS STS API や [AssumeRole](#) などの [GetFederationToken](#) オペレーションを呼び出します。

Detective では、一時認証情報の使用をサポートしています。

### サービスにリンクされたロール

[サービスにリンクされたロール](#)を使用すると、AWS サービスは他のサービスのリソースにアクセスして、ユーザーに代わってアクションを実行できます。サービスにリンクされたロールは IAM アカウントに表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスにリンクされた Detective のロールの作成または管理の詳細については、「[the section called “サービスリンクロールの使用”](#)」を参照してください。

### サービスロール (サポートされていません)

この機能により、お客様に代わってサービスが[サービスロール](#)を引き受けることが許可されます。このロールにより、サービスがお客様に代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了することが許可されます。サービスロールは IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有されます。つまり、IAM 管理者はこのロールのアクセス許可を変更できます。ただし、それにより、サービスの機能が損なわれる場合があります。

Detective は、サービスロールをサポートしていません。

## Amazon Detective のアイデンティティベースポリシーの例

デフォルトでは、IAM ユーザーとロールには Detective リソースを作成または変更するアクセス許可はありません。また、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行することはできません。

IAM 管理者は、必要な指定されたリソースに対して特定の IAM オペレーションを実行するアクセス許可をユーザーとロールに付与する API ポリシーを作成する必要があります。次に、管理者は、これらのアクセス許可を必要とする IAM ユーザーまたはグループにこれらのポリシーをアタッチします。

これらのサンプル IAM ポリシードキュメントを使用して Word アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、Word IAM ユーザーガイドの [JSON タブでのポリシーの作成](#) を参照してください。

### トピック

- [ポリシーのベストプラクティス](#)
- [Detective コンソールの使用](#)
- [ユーザー自身のアクセス許可を表示することをユーザーに許可する](#)
- [管理者アカウント: 動作グラフでのメンバーアカウントの管理](#)
- [管理者アカウント: 調査のための動作グラフの使用](#)
- [メンバーアカウント: 動作グラフの招待とメンバーシップの管理](#)
- [管理者アカウント: タグ値に基づくアクセスの制限](#)

### ポリシーのベストプラクティス

ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが Detective リソースを作成、アクセス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウントに料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください:

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する – ユーザーとワークロードにアクセス許可を付与するには、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与する AWS 管理ポリシーを使用します。これらは使用できます AWS アカウント。ユースケースに固有の AWS カスタマー管理ポリシーを定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細については、「Word ユーザーガイド」の「[AWS 管理ポリシー](#)」または「[ジョブ機能の管理ポリシー](#)」を参照してください。 [AWS IAM](#)

- 最小特権のアクセス許可を適用する – IAM ポリシーでアクセス許可を設定する場合は、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用してアクセス許可を適用する方法の詳細については、[IAM ユーザーガイド](#)の「[Word のポリシーとアクセス許可](#)」を参照してください。 IAM
- IAM ポリシーの条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクションとリソースへのアクセスを制限できます。たとえば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信するように指定できます。条件を使用して、サービスアクションが などの特定の を通じて使用される場合に AWS のサービス、サービスアクションへのアクセスを許可することもできます AWS CloudFormation。詳細については、[JSONIAM ユーザーガイド](#)の「[Word ポリシー要素: 条件](#)」を参照してください。 IAM
- IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的なアクセス許可を確保する – IAM Access Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) と IAM のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer には、安全で機能的なポリシーの作成に役立つ 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項が用意されています。詳細については、Word IAMユーザーガイドの[IAM Access Analyzer によるポリシーの検証](#)」を参照してください。
- 多要素認証 (MFA) を要求する – IAM ユーザーまたはルートユーザーを必要とするシナリオがある場合は AWS アカウント、セキュリティを強化するために MFA を有効にします。MFA オペレーションが呼び出されたときに API を要求するには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「[API ユーザーガイド](#)」の[MFA Word access with Word](#)」を参照してください。 IAM

IAM のベストプラクティスの詳細については、[IAM ユーザーガイド](#)の「[Word のセキュリティのベストプラクティス](#)」を参照してください。 IAM

## Detective コンソールの使用

Amazon Detective コンソールを使用するには、ユーザーまたはロールが、API 内の対応するアクションに一致する関連アクションにアクセスできる必要があります。

Detective を有効にして動作グラフの管理者アカウントになるには、ユーザーまたはロールに CreateGraph アクションについての許可を付与する必要があります。

Detective コンソールを使用して管理者アカウントのアクションを実行するには、ユーザーまたはロールに ListGraphs アクションについての許可を付与する必要があります。これにより、アカウントが管理者アカウントである動作グラフを取得するための許可が付与されます。また、特定の管理者アカウントのアクションを実行するための許可を付与する必要があります。

管理者アカウントの最も基本的なアクションは、動作グラフでメンバーアカウントのリストを表示したり、調査のために動作グラフを使用したりすることです。

- 動作グラフでメンバーアカウントのリストを表示するには、プリンシパルに ListMembers アクションについての許可が付与されている必要があります。
- 動作グラフで調査を実施するには、プリンシパルに SearchGraph アクションについての許可が付与されている必要があります。

Detective コンソールを使用してメンバーアカウントのアクションを実行するには、ユーザーまたはロールに ListInvitations アクションについての許可を付与する必要があります。これにより、動作グラフの招待を表示するための許可が付与されます。その後、特定のメンバーアカウントのアクションについての許可を付与できます。

## ユーザー自身のアクセス許可を表示することをユーザーに許可する

この例では、IAM ユーザーがユーザー ID にアタッチされているインラインポリシーと管理ポリシーを表示できるようにするポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、またはプログラムで AWS CLI or AWS API を使用してこのアクションを実行するアクセス許可が含まれています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
```

```

        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

## 管理者アカウント: 動作グラフでのメンバーアカウントの管理

このサンプルポリシーは、動作グラフで使用されるメンバーアカウントの管理のみを担当する管理者アカウントのユーザー向けのものです。また、このポリシーは、ユーザーが使用量に関する情報を表示したり、Detective を無効化したりすることを許可します。このポリシーは、動作グラフを調査に使用するための許可を付与しません。

```

{"Version":"2012-10-17",
 "Statement":[
  {
    "Effect":"Allow",
    "Action":
    ["detective:ListMembers","detective:CreateMembers","detective>DeleteMembers","detective>DeleteG",
     "Resource":"arn:aws:detective:us-
east-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899"
  },
  {
    "Effect":"Allow",
    "Action":["detective:CreateGraph","detective:ListGraphs"],
    "Resource":"*"
  }
 ]
}

```

## 管理者アカウント: 調査のための動作グラフの使用

このサンプルポリシーは、調査のみに動作グラフを使用する管理者アカウントのユーザー向けのものです。動作グラフでメンバーアカウントのリストを表示したり、編集したりすることはできません。

```

{"Version":"2012-10-17",

```

```
"Statement":[
  {
    "Effect":"Allow",
    "Action":["detective:SearchGraph"],
    "Resource":"arn:aws:detective:us-
east-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899"
  },
  {
    "Effect":"Allow",
    "Action":["detective:ListGraphs"],
    "Resource":"*"
  }
]
```

## メンバーアカウント: 動作グラフの招待とメンバーシップの管理

このサンプルポリシーは、メンバーアカウントに属するユーザー向けのものです。この例では、メンバーアカウントは2つの動作グラフに属しています。ポリシーは、招待に応答したり、動作グラフからメンバーアカウントを削除したりするための許可を付与します。

```
{"Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":
["detective:AcceptInvitation","detective:RejectInvitation","detective:DisassociateMembership"],
      "Resource":[
        "arn:aws:detective:us-
east-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899",
        "arn:aws:detective:us-
east-1:444455556666:graph:056d2a9521xi2bbluw1d164680eby416"
      ]
    },
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":["detective:ListInvitations"],
      "Resource":"*"
    }
  ]
}
```

## 管理者アカウント: タグ値に基づくアクセスの制限

次のポリシーは、動作グラフの SecurityDomain タグがユーザーの SecurityDomain タグと一致する場合に、ユーザーが調査のために動作グラフを使用することを許可します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [ {
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["detective:SearchGraph"],
    "Resource": "arn:aws:detective:*:*:graph:*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/SecurityDomain": "aws:PrincipalTag/SecurityDomain"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["detective:ListGraphs"],
    "Resource": "*"
  } ]
}
```

次のポリシーは、動作グラフの SecurityDomain タグの値が Finance である場合に、ユーザーが調査のために動作グラフを使用できないようにします。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [ {
    "Effect": "Deny",
    "Action": ["detective:SearchGraph"],
    "Resource": "arn:aws:detective:*:*:graph:*",
    "Condition": {
      "StringEquals": { "aws:ResourceTag/SecurityDomain": "Finance" }
    }
  } ]
}
```

## AWS Amazon Detective の管理ポリシー

AWS 管理ポリシーは、によって作成および管理されるスタンドアロンのポリシーです。AWS 管理ポリシーは、ユーザー、グループ、ロールにアクセス権限を割り当てることができるように、多くの一般的な使用事例にアクセス許可を与えるように設計されています。

AWS 管理ポリシーでは、AWS すべての顧客が使用できるようになっているため、特定のユースケースでは最小権限のアクセス権限が付与されない場合があることに注意してください。ユースケース別に[カスタマーマネージドポリシー](#)を定義して、マネージドポリシーを絞り込むことをお勧めします。

AWS 管理ポリシーで定義されている権限は変更できません。AWS 管理ポリシーで定義されている権限を更新すると AWS、その更新はポリシーがアタッチされているすべてのプリンシパル ID (ユーザー、グループ、ロール) に影響します。AWS 管理ポリシーが更新される可能性が最も高いのは、新しい API 操作が既存のサービスで開始されたときや、新しい API のサービス操作が使用可能になったときです。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

### AWS 管理ポリシー:AmazonDetectiveFullAccess

AmazonDetectiveFullAccess ポリシーは IAM ID にアタッチできます。

このポリシーは、プリンシパルにすべての Amazon Detective アクションへのフルアクセスを許可する管理者許可を付与します。ユーザーは、アカウントで Detective を有効にする前に、このポリシーをプリンシパルにアタッチできます。Detective Python スクリプトを実行して動作グラフを作成および管理するために使用されるロールにアタッチする必要もあります。

これらの許可が付与されているプリンシパルは、メンバーアカウントを管理し、動作グラフにタグを追加し、調査に Detective を使用できます。また、GuardDuty 調査結果をアーカイブすることもできます。このポリシーは、Detective コンソールが登録されているアカウントのアカウント名を表示するために必要な権限を提供します。AWS Organizations

#### 許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

- `detective-` プリンシパルに Detective のすべてのアクションへのフルアクセスを許可します。

- `organizations` – プリンシパルが組織内のアカウントに関する AWS Organizations の情報から取得することを許可します。アカウントが組織に属している場合、これらのアクセス許可は、Detective コンソールがアカウント番号に加えてアカウント名を表示することを許可します。
- `guardduty` – 校長が Detective GuardDuty 内から調査結果を取得してアーカイブできるようにします。
- `securityhub` – プリンシパルが Detective 内から Security Hub からの検出結果を取得することを許可します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "detective:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "guardduty:ArchiveFindings"
      ],
      "Resource": "arn:aws:guardduty:*:*:detector/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityHub:GetFindings"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

## AWS 管理ポリシー:AmazonDetectiveMemberAccess

IAM エンティティに、AmazonDetectiveMemberAccess ポリシーをアタッチできます。

このポリシーは、Amazon Detective へのメンバーアクセスと、コンソールへのスコープ付きアクセスを提供します。

このポリシーにより、以下のことが可能になります。

- Detective グラフメンバーシップへの招待を表示し、招待を承諾または拒否できます。
- Detective でのアクティビティがこのサービスの使用コストにどのように影響するかについて、[使用状況] ページで確認できます。
- メンバーシップからの脱退をグラフで確認できます。

このポリシーは、Detective コンソールへのスコープ付きアクセスを可能にする読み取り専用アクセス許可を付与します。

### 許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

- `detective` — メンバーが Detective にアクセスできるようにします。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
"Effect": "Allow",
"Action": [
  "detective:AcceptInvitation",
  "detective:BatchGetMembershipDatasources",
  "detective:DisassociateMembership",
  "detective:GetFreeTrialEligibility",
  "detective:GetPricingInformation",
  "detective:GetUsageInformation",
  "detective:ListInvitations",
  "detective:RejectInvitation"
],
"Resource": "*"
}
]
```

## AWS マネージドポリシー: AmazonDetectiveInvestigatorAccess

IAM エンティティに AmazonDetectiveInvestigatorAccess ポリシーをアタッチできます。

このポリシーは、調査員に Detective サービスへのアクセスと、Detective コンソール UI の依存関係へのスコープ付きアクセスを提供します。このポリシーによって、Detective で Detective 調査を有効にする権限が IAM ユーザーと IAM ロールに付与されます。セキュリティ指標に関する分析と洞察を提供する調査レポートを使用して、検出結果などの侵害の指標を特定できます。このレポートは、Detective の行動分析と機械学習を使用して確定された重要度別にランク付けされています。このレポートを使用すると、リソースの修復の優先順位を付けることができます。

### 許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

- `detective` — プリンシパルが Detective アクションにアクセスすることを許可し、Detective の調査を有効にするとともに、検出結果グループの概要を有効化できます。
- `guardduty` — 校長が Detective GuardDuty 内から調査結果を取得してアーカイブできるようにします。

- `securityhub` — プリンシパルが Detective 内から Security Hub からの検出結果を取得することを許可します。
- `organizations` — プリンシパルが組織内のアカウントに関する情報をそこから取得できるようにします。AWS Organizations アカウントが組織に属している場合、これらの許可は、Detective コンソールがアカウント番号に加えてアカウント名を表示することを許可します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DetectivePermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DescribeOrganizationConfiguration",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:GetMembers",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListDatasourcePackages",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListHighDegreeEntities",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:ListMembers",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "detective:SearchGraph",
        "detective:StartInvestigation",
        "detective:GetInvestigation",
        "detective:ListInvestigations",
        "detective:UpdateInvestigationState",
        "detective:ListIndicators",
        "detective:InvokeAssistant"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "OrganizationsPermissions",
      "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:ListAccounts"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "GuardDutyPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "guardduty:ArchiveFindings",
      "guardduty:GetFindings",
      "guardduty:ListDetectors"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "SecurityHubPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "securityHub:GetFindings"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

## AWS 管理ポリシー: AmazonDetectiveOrganizationsAccess

IAM エンティティに AmazonDetectiveOrganizationsAccess ポリシーをアタッチできます。

このポリシーは、組織内で Amazon Detective を有効化および管理するためのアクセス許可を付与します。Detective を組織全体で有効にし、Detective の委任された管理者アカウントを決定できます。

### 許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

- `detective` – プリンシパルに Detective のアクションへのアクセスを許可します。
- `iam` – Detective が `EnableOrganizationAdminAccount` を呼び出したときに、サービスリンクロールが作成されるように指定します。

- **organizations**— AWS Organizations プリンシパルが組織内のアカウントに関する情報をから取得できるようにします。アカウントが組織に属している場合、これらの許可は、Detective コンソールがアカウント番号に加えてアカウント名を表示することを許可します。AWS サービスの統合を有効にし、指定されたメンバーアカウントを委任管理者として登録および登録解除できるようにします。また、プリンシパルが Amazon Detective、Amazon、Amazon、Amazon Macie などの他のセキュリティサービスの委任管理者アカウントを取得できるようにします。GuardDuty AWS Security Hub

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "detective:DisableOrganizationAdminAccount",
        "detective:EnableOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": "detective.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```
    "StringEquals": {
      "organizations:ServicePrincipal": [
        "detective.amazonaws.com"
      ]
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:ListAccounts"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:ListDelegatedAdministrators"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "organizations:ServicePrincipal": [
          "detective.amazonaws.com",
          "guardduty.amazonaws.com",
          "macie.amazonaws.com",
          "securityhub.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  }
]
```

## AWS マネージドポリシー: AmazonDetectiveServiceLinkedRole

IAM エンティティに AmazonDetectiveServiceLinkedRole ポリシーをアタッチすることはできません。このポリシーは、ユーザーに代わって Detective がアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。詳細については、「[the section called “サービスリンクロールの使用”](#)」を参照してください。

このポリシーは、サービスリンクロールが組織のアカウント情報を取得できるようにする管理アクセス許可を付与します。

### 許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

- organizations - 組織のアカウント情報を取得します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## AWS 管理ポリシーのDetective アップデート

このサービスが変更の追跡を開始して以降の Detective AWS の管理ポリシーの更新に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、「[ドキュメント履歴ページ](#)」ページで RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更	説明	日付
<a href="#">AmazonDetectiveInvestigator Access</a> - 既存のポリシーの更新	Detective の調査と検出結果グループの概要アクションを AmazonDetectiveInvestigator Access ポリシーに追加しました。	2023 年 11 月 26 日

変更	説明	日付
	<p>これらのアクションにより、Detective 調査の開始、取得、更新が可能になり、Detective 内から検出結果グループの概要を取得できます。</p>	
<p><a href="#">AmazonDetectiveFullAccess</a> と <a href="#">AmazonDetectiveInvestigatorAccess</a> — 既存のポリシーに対する更新</p>	<p>Detective の AmazonDetectiveFullAccess および AmazonDetectiveInvestigatorAccess ポリシーに Security Hub GetFindings アクションを追加されました。</p> <p>これらのアクションにより、Detective 内から、Security Hub からの検出結果を取得できます。</p>	<p>2023 年 5 月 16 日</p>
<p><a href="#">AmazonDetectiveOrganizationsAccess</a> - 新しいポリシー</p>	<p>Detective に AmazonDetectiveOrganizationAccess ポリシーが追加されました。</p> <p>このポリシーは、組織内で Detective を有効化および管理するためのアクセス許可を付与します。</p>	<p>2023 年 3 月 2 日</p>
<p><a href="#">AmazonDetectiveMemberAccess</a> - 新しいポリシー</p>	<p>Detective に AmazonDetectiveMemberAccess ポリシーが追加されました。</p> <p>このポリシーは、メンバーが、Detective にアクセスできるようにするとともにコンソール UI の依存関係にスコープ付きでアクセスできるようにします。</p>	<p>2023 年 1 月 17 日</p>

変更	説明	日付
<a href="#">AmazonDetectiveFullAccess</a> – 既存ポリシーの更新	Detective GuardDuty GetFindings AmazonDetectiveFullAccess がポリシーにアクションを追加しました。  これらのアクションにより、Detective GuardDuty 内から結果を取得できます。	2023 年 1 月 17 日
<a href="#">AmazonDetectiveInvestigatorAccess</a> - 新しいポリシー	Detective に AmazonDetectiveInvestigatorAccess ポリシーが追加されました。  このポリシーにより、プリンシパルは Detective で調査を行うことができます。	2023 年 1 月 17 日
<a href="#">AmazonDetectiveServiceLinkedRole</a> - 新しいポリシー	Detective で、サービスリンクロールに新しいポリシーが追加されました。  このポリシーは、サービスリンクロールが組織内のアカウントに関する情報を取得することを許可します。	2021 年 12 月 16 日
Detective は変化を追跡し始めました	Detective AWS は管理ポリシーの変更を追跡し始めました。	2021 年 5 月 10 日

## Detective のサービスリンクロールの使用

Amazon Detective は AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用します。サービスリンクロールは、Detective に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは Detective によって事前定義されており、サービスがユー

ザーに代わって他の AWS のサービス呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。

サービスリンクロールを使用すると、必要な設定を手動で追加する必要がないため、Detective の設定が簡単になります。Detective は、サービスリンクロールのアクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、Detective のみがそのロールを引き受けることができます。定義したアクセス許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれます。この許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスリンクロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これにより、Detective リソースへの意図しないアクセスによる許可の削除が防止され、リソースは保護されます。

サービスリンクロールをサポートする他のサービスについては、「[IAM と連携する AWS のサービス](#)」で「サービスリンクロール」列が「はい」になっているサービスを検索してください。サービスのサービスリンクロールに関するドキュメンテーションを表示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

## Detective のサービスリンクロールにおけるアクセス許可

Detective は、という名前のサービスにリンクされたロールを使用します `AWSServiceRoleForDetective`。これにより、Detective がユーザーに代わって AWS Organizations 情報にアクセスできるようになります。

`AWSServiceRoleForDetective` サービスにリンクされたロールは、次のサービスを信頼してロールを引き受けます。

- `detective.amazonaws.com`

`AWSServiceRoleForDetective` サービスにリンクされたロールは、マネージドポリシーを使用します [AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy](#)。

`AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy` ポリシーの更新の詳細については、「[Amazon Detective updates to AWS managed policies](#)」を参照してください。このポリシーの変更に関する自動アラートについては、[Detective ドキュメント履歴](#) ページの RSS フィードにサブスクライブしてください。

サービスリンクロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可するには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM User

Guide」(IAM ユーザーガイド)の「[Service-linked role permissions](#)」(サービスリンクロールのアクセス権限)を参照してください。

## Detective のサービスリンクロールの作成

サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、AWS CLIまたはAWS APIで組織のDetective 管理者アカウントを指定すると、Detective によってサービスにリンクされたロールが作成されます。

このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要がある場合は、同じ方法でアカウントにロールを再作成できます。組織のDetective 管理者アカウントを指定すると、Detective により、サービスリンクロールが再び自動的に作成されます。

## Detective のサービスリンクロールの編集

Detective では、AWSServiceRoleForDetective サービスにリンクされたロールを編集することはできません。サービスリンクロールを作成した後は、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAMを使用したロールの説明の編集はできます。詳細については、「[IAM ユーザーガイド](#)」の「サービスリンクロールの編集」を参照してください。

## Detective のサービスリンクロールの削除

サービスリンクロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエンティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

### Note

リソースを削除する際に、Detective のサービスでこのロールが使用されている場合、削除は失敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

が使用する Detective リソースを削除するには AWSServiceRoleForDetective

1. Detective 管理者アカウントを削除します。[the section called “Detective 管理者アカウントの指定”](#)を参照してください。
2. Detective 管理者アカウントを指定した各リージョンでこのプロセスを繰り返します。

サービスにリンクされたロールを IAM で手動削除するには

IAM コンソール、または AWS API を使用して AWS CLI、サービスにリンクされたロールを削除します `AWSServiceRoleForDetective`。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの削除](#)」を参照してください。

## Detective のサービスリンクロールをサポートするリージョン

Detective は、Detective サービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスリンクロールの使用をサポートしています。詳細については、「[AWS リージョンとエンドポイント](#)」を参照してください。

## Amazon Detective アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング

以下の情報は、Detective と IAM の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診断と修正に役立ちます。AWS Identity and Access Management (IAM) の操作中にアクセス拒否の問題や同様の問題が発生した場合は、「Word IAMユーザーガイド」の[IAM のトラブルシューティング](#)トピックを参照してください。

### Detective でアクションを実行する権限がない

からアクションを実行する権限がないと AWS Management Console 通知された場合は、管理者に連絡してサポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワードを発行した人です。

次の例のエラーは、IAM `mateojackson` ユーザーがコンソールを使用して動作グラフのメンバーアカウントになる招待を受け入れようとしたときに、`accessdetective:AcceptInvitation` 許可がない場合に発生します。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to
perform: detective:AcceptInvitation on resource: arn:aws:detective:us-
east-1:444455556666:graph:567856785678
```

この場合、Mateo は、`detective:AcceptInvitation` アクションを使用して `arn:aws:detective:us-east-1:444455556666:graph:567856785678` リソースへのアクセスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

### iam:PassRole を実行する権限がありません

`iam:PassRole` アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して Detective にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、既存のロールをそのサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す権限が必要です。

次の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して marymajor Detective でアクションを実行しようとする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロールから付与された権限が必要です。メアリーには、ロールをサービスに渡す許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン認証情報を提供した担当者が管理者です。

## AWS アカウント外のユーザーに Detective リソースへのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外の人、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACLs) をサポートするサービスでは、それらのポリシーを使用して、ユーザーにリソースへのアクセスを許可できます。

詳細については、以下を参照してください。

- Detective がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、[Amazon Detective と IAM の連携方法](#) を参照してください。
- 所有 AWS アカウント する 全体のリソースへのアクセスを提供する方法については、[IAM ユーザーガイド](#) の「[所有 AWS アカウント する別の の Word ユーザーへのアクセスを提供する](#)」を参照してください。IAM
- リソースへのアクセスをサードパーティーに提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイド」の「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- ID フェデレーションを通じてアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの「[外部認証されたユーザーへのアクセスの提供 \(ID フェデレーション\)](#)」を参照してください。
- クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いについては、[IAM ユーザーガイド](#)」の「[Word でのクロスアカウントリソースアクセス](#)」を参照してください。IAM

## Amazon Detective のコンプライアンス検証

Amazon Detective は AWS 保証プログラムの対象です。詳細については、[「Health Information Trust Alliance 共通セキュリティフレームワーク \(HITRUST \) CSF」](#)を参照してください。

特定のコンプライアンスプログラム AWS の範囲内のサービスのリストについては、[AWS 「コンプライアンスプログラムによる範囲内のサービスコンプライアンス」](#)を参照してください。一般的な情報については、[AWS 「コンプライアンスプログラム」](#)を参照してください。

を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードすることができます AWS Artifact。詳細については、[AWS 「Artifact でのレポート」](#)のダウンロードを参照してください。

AWS では、コンプライアンスに役立つ以下のリソースが用意されています。

- [セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド](#) – セキュリティとコンプライアンスのガイドでは、アーキテクチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を にデプロイする手順について説明します AWS。
- AWS Config デベロッパーガイドの[ルールを使用してリソースを評価する](#) – この AWS Config サービスは、リソース設定が内部プラクティス、業界ガイドライン、および規制にどの程度準拠しているかを評価します。
- [AWS Security Hub](#) – この AWS サービスは、内のセキュリティ状態を包括的に把握 AWS し、セキュリティ業界標準とベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

## Amazon Detective の回復力

AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築されています。AWS リージョンは、低レイテンシー、高スループット、および高度に冗長なネットワークで接続された、物理的に分離された複数のアベイラビリティーゾーンを提供します。アベイラビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性が高く、フォールトトレラントで、スケーラブルです。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、[AWS 「グローバルインフラストラクチャ」](#)を参照してください。

グローバル AWS インフラストラクチャに加えて、Detective は Amazon DynamoDB と Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に組み込まれている回復力を利用します。詳細について

は、[「Amazon DynamoDB の障害耐性とディザスタリカバリ」](#) および [「Amazon Simple Storage Service の障害耐性」](#) を参照してください。

Detective のアーキテクチャは、単一のアベイラビリティゾーンの障害に対する回復力も備えています。この回復力は Detective に組み込まれており、いかなる設定も必要ありません。

## Amazon Detective のインフラストラクチャセキュリティ

マネージドサービスである Amazon Detective は、AWS グローバルネットワークセキュリティで保護されています。AWS セキュリティサービスと [ガインフラストラクチャ AWS](#) を保護する方法については、[AWS 「クラウドセキュリティ」](#) を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを使用して AWS 環境を設計するには、「Security Pillar AWS Well-Architected Framework」の [「Infrastructure Protection」](#) を参照してください。

が AWS 公開した API 呼び出しを使用して、ネットワーク経由で Detective にアクセスします。クライアントは以下をサポートする必要があります:

- Transport Layer Security (TLS)。1TLS.2 が必要で、1.3 TLS をお勧めします。
- (Ephemeral Diffie-HellmanPFS) や DHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman) などの完全前方秘匿性 ECDHE () を備えた暗号スイート。これらのモードは、Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートされています。

さらに、リクエストは、IAM プリンシパルに関連付けられたアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを使用して署名する必要があります。または、[AWS Security Token Service \(AWS STS\)](#) を使用して、一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

## Detective のセキュリティのベストプラクティス

Detective には、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際に考慮する必要があるいくつかのセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完全なセキュリティソリューションを説明するものではありません。これらのベストプラクティスはお客様の環境に必ずしも適切または十分でない可能性があるため、処方箋ではなく、あくまで有用な考慮事項とお考えください。

Detective については、セキュリティのベストプラクティスは、動作グラフにおけるアカウントの管理に関連しています。

## Detective 管理者アカウントのベストプラクティス

Detective の動作グラフにメンバーアカウントを招待する場合は、自分が監督するアカウントのみを招待します。

動作グラフへのアクセスを制限します。[AmazonDetectiveFullAccess](#) ポリシーを持つユーザーは、すべての Detective アクションへのアクセスを許可できます。これらの許可が付与されているプリンシパルは、メンバーアカウントを管理し、動作グラフにタグを追加し、調査に Detective を使用できます。ユーザーが動作グラフにアクセスできる場合、これらのユーザーはメンバーアカウントのすべての検出結果を表示できます。このような検出結果には、機密性の高いセキュリティ情報が含まれている場合があります。

### メンバーアカウントのベストプラクティス

動作グラフへの招待を受け取ったら、招待元を検証してください。

招待を送信した管理者 AWS アカウントのアカウント識別子を確認します。アカウントの所属先が判明していること、および招待元のアカウントがセキュリティデータをモニタリングする正当な理由を有していることを検証します。

# を使用した Amazon Detective API呼び出しのログ記録 AWS CloudTrail

Detective は、ユーザー AWS CloudTrail、ルール、または AWS のサービスによって実行されたアクションの記録を提供するサービスと統合されています。は、Detective のすべてのAPI呼び出しをイベントとして CloudTrail キャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、Detective コンソールからの呼び出しと Detective APIオペレーションへのコード呼び出しが含まれます。

- 証跡を作成する場合は、Detective の CloudTrail イベントを含む Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な配信を有効にすることができます。
- 証跡を設定しない場合でも、コンソールの CloudTrail イベント履歴 で最新のイベントを表示できます。

によって収集された情報を使用して CloudTrail、以下を決定できます。

- Detective に対して実行されたリクエスト
- リクエストが行われた IP アドレス
- リクエストを行ったユーザー
- リクエストが行われた時刻
- リクエストに関するその他の詳細

の詳細については CloudTrail、[AWS CloudTrail 「ユーザーガイド」](#) を参照してください。

## の Detective 情報 CloudTrail

CloudTrail AWS アカウントを作成すると、はアカウントで有効になります。Detective でアクティビティが発生すると、そのアクティビティは CloudTrail イベント履歴 の他の AWS サービスイベントとともにイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、[「イベント履歴での CloudTrail イベントの表示」](#) を参照してください。

Detective のイベントなど、AWS アカウント内のイベントの継続的な記録については、証跡を作成します。証跡により CloudTrail、はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。

デフォルトでは、コンソールで証跡を作成すると、すべての AWS リージョンに証跡が適用されます。証跡は、AWS パーティション内のすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。また、CloudTrail ログで収集されたイベントデータをさらに分析して対処するように他の AWS サービスを設定することもできます。

詳細については、次を参照してください:

- [証跡の作成のための概要](#)
- [CloudTrail サポートされているサービスと統合](#)
- [の Amazon SNS Notifications の設定 CloudTrail](#)
- [複数のリージョンからの CloudTrail ログファイルの受信と複数のアカウントからの CloudTrail ログファイルの受信](#)

CloudTrail は、Detective [APIリファレンス](#) に記載されているすべての [Detective](#) オペレーションを記録します。

例えば、CreateMembers、および DeleteMembers オペレーションを呼び出すと AcceptInvitation、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。アイデンティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます:

- リクエストがルートまたは AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報で行われたかどうか
- リクエストが、ロールとフェデレーテッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用して送信されたか
- リクエストが別の AWS サービスによって行われたかどうか

詳細については、[CloudTrail userIdentity 「要素」](#) を参照してください。

## Detective のログファイルエントリの理解

証跡は、指定した Amazon S3 バケットへのログファイルとしてイベントを配信できるようにする設定です。CloudTrail ログファイルには 1 つ以上のログエントリが含まれます。

イベントは、任意の送信元からの単一の要求を表します。イベントには、リクエストされたアクション、アクションの日付と時刻、リクエストパラメータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログ

ログファイルはパブリックAPIコールの順序付けられたスタックトレースではないため、エントリは特定の順序で表示されません。

次の例は、AcceptInvitationアクションを示す CloudTrail ログエントリを示しています。

```
{
  "EventId": "f2545ee3-170f-4340-8af4-a983c669ce37",
  "Username": "JaneRoe",
  "EventTime": 1571956406.0,
  "CloudTrailEvent": "{\n\"eventVersion\": \"1.05\", \"userIdentity\": {\n\"type\": \"AssumedRole\", \"principalId\": \"AR0AJZARKEP6WKJ5JHSUS:JaneRoe\", \"arn\": \"arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/1A4R5SKSPGG9V/JaneRoe\", \"accountId\": \"111122223333\", \"accessKeyId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\", \"sessionContext\": {\n\"attributes\": {\n\"mfaAuthenticated\": \"false\", \"creationDate\": \"2019-10-24T21:54:56Z\"}, \"sessionIssuer\": {\n\"type\": \"Role\", \"principalId\": \"AR0AJZARKEP6WKJ5JHSUS\", \"arn\": \"arn:aws:iam::111122223333:role/1A4R5SKSPGG9V\", \"accountId\": \"111122223333\", \"userName\": \"JaneRoe\"}}}, \"eventTime\": \"2019-10-24T22:33:26Z\", \"eventSource\": \"detective.amazonaws.com\", \"eventName\": \"AcceptInvitation\", \"awsRegion\": \"us-east-2\", \"sourceIPAddress\": \"192.0.2.123\", \"userAgent\": \"aws /3 aws-sdk-java/1.11.648 Linux/4.14.133-97.112.amzn2.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.201-b09 java/1.8.0_201 vendor/Oracle_Corporation exec-env/AWS_Lambda_java8\", \"errorCode\": \"ValidationException\", \"requestParameters\": {\n\"masterAccount\": \"111111111111\"}, \"responseElements\": {\n\"message\": \"Invalid request body\"}, \"requestID\": \"8437ff99-5ec4-4b1a-8353-173be984301f\", \"eventID\": \"f2545ee3-170f-4340-8af4-a983c669ce37\", \"readOnly\": false, \"eventType\": \"AwsApiCall\", \"recipientAccountId\": \"111122223333\"}",
  "EventName": "AcceptInvitation",
  "EventSource": "detective.amazonaws.com",
  "Resources": []
},
```

# Amazon Detective のリージョンとクォータ

Amazon Detective を使用する場合は、これらのクォータに注意してください。

## Detective のリージョンとエンドポイント

Detective AWS リージョン を利用できる場所のリストについては、「[Detective サービスのエンドポイント](#)」を参照してください。

## Detective のクォータ

Detective には以下のクォータがあります。これらのクォータは設定できません。

リソース	クォータ	コメント
メンバーアカウントの数	1,200	管理者アカウントが動作グラフに追加できるメンバーアカウントの数。
動作グラフのデータ量 — 量に関する警告	1 日あたり 9 TB	動作グラフのデータ量が 1 日あたり 9 TB より大きい場合、Detective は動作グラフが最大許容量に近づいていることを示す警告を表示します。
動作グラフのデータ量 — 新しいアカウントなし	1 日あたり 10 TB	動作グラフのデータ量が 1 日あたり 10 TB を超える場合、新しいメンバーアカウントを動作グラフに追加することはできません。
動作グラフのデータ量 — 動作グラフへのデータの取り込みを停止する	1 日あたり 15 TB	動作グラフのデータ量が 1 日あたり 15 TB を超える場合、Detective は動作グラフへのデータの取り込みを停止します。  1 日あたり 15 TB は、通常のデータ量とデータ量のスパイクの両方を反映しています。  データの取り込みを再度有効にするには、サポートにお問い合わせください。

# Internet Explorer 11 はサポートされていません

Internet Explorer 11 では Detective をご利用いただけません。

## 動作グラフのタグの管理

タグは、特定のタイプの Detective AWS リソースなど、リソースを定義して割り当てることができるオプションのラベルです。タグを使用することで、目的、所有者、環境、その他の条件など、さまざまな方法でリソースを特定、分類および管理できます。例えば、タグを使用してポリシーを適用したり、コストを割り当てたり、リソースのバージョンを区別したり、特定のコンプライアンス要件やワークフローをサポートするリソースの識別を行うことができます。

動作グラフにタグを割り当てることができます。その後、IAMポリシーのタグ値を使用して、Detective の動作グラフ関数へのアクセスを管理できます。「[the section called “Detective の動作グラフのタグに基づく承認”](#)」を参照してください。

また、タグをコストレポートのためのツールとして使用することもできます。例えば、セキュリティに関連するコストを追跡するために、Detective の動作グラフ、AWS Security Hub ハブリソース、Amazon GuardDuty デテクターに同じタグを割り当てることができます。では AWS Cost Explorer、そのタグを検索して、それらのリソース全体のコストの統合ビューを表示できます。

## 動作グラフのタグの表示

動作グラフのタグは、[General] (全般) ページから管理します。

### Console

動作グラフに割り当てられているタグを表示するには

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] の [General] を選択します。

### Detective API, AWS CLI

Detective APIまたは を使用して、動作グラフのタグのリスト AWS Command Line Interface を取得できます。

動作グラフのタグのリストを取得するには (Detective API、AWS CLI )

- Detective API : [ListTagsForResource](#)オペレーションを使用します。動作グラフARNのを指定する必要があります。
- AWS CLI: コマンドラインで `list-tags-for-resource` コマンドを実行します。

```
aws detective list-tags-for-resource --resource-arn <behavior graph ARN>
```

例

```
aws detective list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

## 動作グラフへのタグの追加

Console

[General] (全般) ページのタグリストから、動作グラフにタグ値を追加できます。

動作グラフにタグを追加するには

1. [新しいタグを追加] をクリックします。
2. [Key] (キー) で、タグの名前を入力します。
3. [Value] (値) で、タグの値を入力します。

Detective API, AWS CLI

Detective APIまたは を使用して AWS CLI 、動作グラフにタグ値を追加できます。

動作グラフにタグを追加するには (Detective API、 AWS CLI )

- Detective API : [TagResource](#) オペレーションを使用します。動作グラフARNと追加するタグ値を指定します。
- AWS CLI: コマンドラインで、tag-resource コマンドを実行します。

```
aws-detective tag-resource --aws detective tag-resource --resource-arn <behavior graph ARN> --tags '{"TagName":"TagValue"}
```

例

```
aws detective tag-resource --resource-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 --tags '{"Department":"Finance"}
```

## 動作グラフからのタグの削除

### Console

[General] (全般) ページのリストからタグを削除するには、そのタグの [Remove] (削除) オプションを選択します。

### Detective API, AWS CLI

Detective APIまたは を使用して AWS CLI、動作グラフからタグ値を削除できます。

動作グラフからタグを削除するには (Detective API、AWS CLI )

- Detective API : [UntagResource](#) オペレーションを使用します。動作グラフ とARN、削除するタグの名前を指定します。
- AWS CLI: コマンドラインで、`untag-resource` コマンドを実行します。

```
aws detective untag-resource --resource-arn <behavior graph ARN> --tag-keys  
"TagName"
```

### 例

```
aws detective untag-resource --resource-arn arn:aws:detective:us-  
east-1:111122223333:graph:123412341234 --tag-keys "Department"
```

# Amazon Detective の無効化

動作グラフの管理者アカウントは、Detective コンソール、Detective API、または AWS Command Line Interface から Amazon Detective を無効にすることができます。Detective を無効にすると、動作グラフとそれに関連する Detective データが削除されます。

動作グラフは、一度削除されると復元できません。

## コンテンツ

- [Detective の無効化 \(コンソール\)](#)
- [デイ Detective を無効にする \(Detective API、\) AWS CLI](#)
- [リージョン間でのデイ Detective の無効化 \(Python スクリプトオン\) GitHub](#)

## Detective の無効化 (コンソール)

AWS Management Console から Amazon Detective を無効にできます。

Amazon デイ Detective を無効にするには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/detective/> で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[設定] の [全般] を選択します。
3. 「一般」ページの「Amazon Detective を無効にする」で、「Amazon Detective を無効にする」を選択します。
4. 確認を求められたら、**disable** と入力します。
5. 「Amazon Detective を無効にする」を選択します。

## デイ Detective を無効にする (Detective API、) AWS CLI

Detective API または AWS Command Line Interface から Amazon Detective を無効にできます。リクエストで使用する動作グラフの ARN を取得するには、[ListGraphs](#) オペレーションを使用します。

Detective (Detective API) を無効にするには、AWS CLI

- Detective API: [DeleteGraph](#) オペレーションを使用します。グラフ ARN を入力する必要があります。

- AWS CLI: コマンドラインで、[delete-graph](#) コマンドを実行します。

```
aws detective delete-graph --graph-arn <graph ARN>
```

例 :

```
aws detective delete-graph --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

## リージョン間でのディテクトの無効化 (Python スクリプトオン) GitHub

Detective GitHub が提供しているオープンソーススクリプトを使用すると、指定したリージョンのリストで管理者アカウントの Detective を無効にできます。

GitHub スクリプトの設定方法および使用方法については、[を参照してください。the section called “Amazon Detective Python スクリプト”](#)

## Detective ユーザーガイドのドキュメント履歴

次の表に、Detective の前回のリリース以後に行われた、ドキュメントの重要な変更を示します。このドキュメントの更新に関する通知を受け取るには、RSS フィードにサブスクライブできます。

- ドキュメントの最終更新日：2025 年 2 月 20 日

変更	説明	日付
<a href="#">Amazon GuardDuty 攻撃シーケンスの検出結果のサポートを追加</a>	Detective は、GuardDuty 拡張脅威検出に関連付けられた検出結果タイプのサポートを追加しました。GuardDuty は、API アクティビティや GuardDuty の検出結果など、特定の一連の複数のアクションが疑わしいアクティビティと一致する場合に、攻撃シーケンスを検出します。拡張脅威検出と攻撃シーケンスの検出タイプの詳細については、Amazon GuardDuty ユーザーガイドの「 <a href="#">拡張脅威検出</a> 」を参照してください。	2025 年 2 月 20 日
<a href="#">Amazon GuardDuty IAM 検出結果のサポートを追加</a>	Detective が新しい GuardDuty 検出結果タイプのサポートを追加しました。これは、AWS アカウント環境にリストされている用に作成された制限付きユーザー認証情報がリクエストに使用された場合に警告します AWS のサービス。詳細については、 <a href="#">Policy:IAMUser/ShortTermRootCredenti</a>	2025 年 2 月 4 日

[alUsage](#) Amazon GuardDuty  
ユーザーガイド」の「」を参  
照してください。

## 新機能

Detective Finding グループの  
視覚化に [タイムラインレイア  
ウト](#) を追加しました。結果の  
再生ボタン機能と重要度ベー  
スのフィルタリングが導入さ  
れました。これらの機能強化  
により、イベントの進行状況  
の理解を深め、重要な問題の  
優先順位付けを行い、セキュ  
リティ調査をより効率的に行  
うことができます。

2024 年 12 月 27 日

## Amazon GuardDuty の検出結 果のサポートを追加

Detective は、AWS 環境内の  
Amazon EC2 インスタンスま  
たはコンテナワークロードで  
疑わしいコマンドが実行され  
たときに通知する次の 3 つの  
GuardDuty 検出結果タイプの  
サポートを追加しました。

2024 年 11 月 6 日

- [Discovery:Runtime/  
SuspiciousCommand](#)
- [Persistence:Runtime/Suspici  
ousCommand](#)
- [PrivilegeEscalation:Runtime/  
SuspiciousCommand](#)

### [Amazon GuardDuty の検出結果のサポートを追加](#)

Detective では、次の [GuardDuty Runtime Monitoring の検出結果タイプ](#) がサポートされるようになりました。

2024 年 8 月 27 日

- Execution:Runtime/SuspiciousShell
- PrivilegeEscalation:Runtime/ElevationToRoot

### [Amazon GuardDuty の検出結果のサポートを追加](#)

Detective で [S3 の GuardDuty Malware 保護](#) がサポートされるようになりました。これにより、Amazon S3 バケットに新しくアップロードされたオブジェクトをスキャンして潜在的なマルウェアや疑わしいアップロードがないか確認し、ダウンストリームプロセスに取り込まれる前にそれらを分離するためのアクションを実行できます。

2024 年 7 月 9 日

### [更新された機能](#)

Detective は検出 [結果グループの視覚化パネル](#) に新しい放射レイアウトを追加し、データの解釈を容易にするために視覚化を改善しました。

2024 年 6 月 26 日

### [新しい Security Lake ソースバージョン](#)

ソースバージョン 1 (OCSF 1.0.0-rc.2) に加えて、Detective は、Detective でサポートされている [Security Lake ソース](#) のソースバージョン 2 (OCSF 1.1.0) からデータを取り込むようになりました。

2024 年 5 月 15 日

## [新しい Security Lake ログソース](#)

Detective と Security Lake の統合を使用して、[Amazon EKS 監査ログ](#)からログとイベントを収集できます。

2024 年 5 月 15 日

## [ドキュメントの更新](#)

Amazon Detective 管理ガイドのコンテンツが Amazon Detective ユーザーガイドに統合されました。Amazon Detective 管理ガイドは、2024 年 5 月 8 日に標準サポートを終了します。

2024 年 4 月 22 日

## [Amazon GuardDuty の検出結果のサポートを追加](#)

Detective では、次の [GuardDuty Runtime Monitoring の検出結果タイプ](#)がサポートされるようになりました。

2024 年 4 月 5 日

- Execution:Runtime/MaliciousFileExecuted
- Execution:Runtime/SuspiciousTool
- DefenseEvasion:Runtime/PtraceAntiDebugging
- Execution:Runtime/SuspiciousCommand
- DefenseEvasion:Runtime/SuspiciousCommand

### [Amazon GuardDuty メンバシップ要件を削除](#)

Amazon Detective を有効にするために GuardDuty のお客様である必要がなくなりました。Detective を有効にする前に、アカウントで GuardDuty を 48 時間有効にする要件が削除されました。

2024 年 2 月 2 日

### [Amazon GuardDuty の検出結果のサポートを追加](#)

Detective は、[GuardDuty EC2 Runtime Monitoring](#) の検出結果タイプのサポートを ECS および EC2 リソースに拡張します。

2024 年 1 月 30 日

### [更新された機能](#)

調査する特定のリソースについて、調査ページから Detective 調査を実行できるようになりました。Detective では、検出結果と検出結果グループでのアクティビティに基づいてリソースを推奨します。[Detective Investigations](#) を使用すると、IAM ユーザーと IAM ロールを侵害の兆候で調査できるため、リソースがセキュリティインシデントに参与しているかどうかを判断できます。

2024 年 1 月 16 日

## [更新された機能](#)

推奨リソースの調査ページから Detective 調査を実行できるようになりました。Detective では、検出結果と検出結果グループでのアクティビティに基づいてリソースを推奨します。[Detective Investigations](#) を使用すると、IAM ユーザーと IAM ロールを侵害の兆候で調査できるため、リソースがセキュリティインシデントに  
関与しているかどうかを判断できます。

2023 年 12 月 26 日

## [Detective が共有 VPC のフロートラフィックを読み取る方法の変更](#)

共有 Amazon VPC を使用している場合、Detective によって監視されているトラフィックで変化が生じる場合があります。[\[全体的な VPC フロー量\] のアクティビティの詳細](#)の変化を確認してカバレッジへの潜在的な影響を把握し、[Detective による予測コストの計算方法](#)を確認して、そのサービスコストへの影響を把握することをお勧めします。

2023 年 12 月 20 日

## [リージョナルな可用性](#)

[Detective と Security Lake の統合](#)が利用可能なリージョンのリストに、欧州 (ストックホルム)、欧州 (パリ)、カナダ (中部) の各 AWS リージョンを追加しました。

2023 年 12 月 8 日

## 新機能

[Detective の調査](#)では、侵害のインジケータを使用して IAM ユーザーと IAM ロールを調査します。これは、リソースがセキュリティインシデントに  
関与しているかどうかを判断するのに役立ちます。

2023 年 11 月 26 日

## 新機能

デフォルトで、Detective は生成人工知能 (生成 AI) を活用して、検出結果グループの[検出結果グループの概要](#)を自動的に生成します。検出結果グループの概要では、検出結果と影響を受けるリソースとの関係が迅速に分析され、潜在的な脅威が自然言語で要約されています。

2023 年 11 月 26 日

## 新機能

[Security Lake と Detective の統合](#)により、Security Lake に保存されている未加工のログデータを検索して取得できます。この統合を使用すると、CloudTrail 管理イベントと Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) フローログからログとイベントを収集できます。

2023 年 11 月 26 日

## セキュリティの章にマネージドポリシーに関する情報を追加しました

Detective の調査と検出結果グループの概要アクションを AmazonDetectiveInvestigatorAccess ポリシーに追加しました。

2023 年 11 月 26 日

<a href="#">検出結果の概要の表示</a>	検出結果がより大きなアクティビティに関連している場合、その検出結果グループに移動するように Detective から通知されるようになりました。	2023 年 9 月 18 日
<a href="#">Amazon Detective エンドポイントとクォータ</a>	Detective がイスラエル (テルアビブ) リージョンで使用可能になりました。	2023 年 8 月 25 日
<a href="#">検出結果グループの視覚化が強化されました</a>	Detective 検出結果グループの視覚化には、検出結果が集約された検出結果グループが含まれるようになったので、関連する証拠、エンティティ、および検出結果をより効率的に分析できるようになりました。	2023 年 8 月 8 日
<a href="#">検出結果グループ拡張済み</a>	検出結果グループに、Amazon Inspector からの脆弱性検出結果が含まれるようになりました。	2023 年 6 月 13 日
<a href="#">Amazon GuardDuty Lambda 保護のサポートを追加しました</a>	Detective が GuardDuty Lambda 保護をサポートするようになりました。	2023 年 5 月 26 日

[新しいオプションのデータソースパッケージとして AWS セキュリティ検出結果を追加しました。](#)

Detective は AWS 、セキュリティ検出結果をオプションのデータソースパッケージとして提供するようになりました。このオプションのデータソースパッケージにより、Detective は Security Hub からデータを取り込み、そのデータを動作グラフに追加することができます。

2023 年 5 月 16 日

[Amazon GuardDuty EKS Runtime Monitoring の検出結果タイプのサポートを追加しました](#)

Detective は GuardDuty EKS ランタイムモニタリングの検出結果タイプをサポートするようになりました。

2023 年 5 月 3 日

[Amazon GuardDuty RDS Protection の検出結果タイプのサポートを追加しました](#)

Detective が GuardDuty RDS Protection の検出結果タイプをサポートするようになりました。

2023 年 4 月 20 日

[Amazon GuardDuty の新しい検出結果タイプのサポートを追加しました](#)

Detective は、DefenseEvasion: EC2UnusualDNSResolver  
DefenseEvasion: EvasionEC2UnusualDoHActivity  
DefenseEvasion: DefenseEvasionEC2UnusualDoTActivity  
といった追加の GuardDuty 検出結果タイプのプロファイルを提供するようになりました。

2023 年 4 月 12 日

<a href="#">Detective コンソールに新しいコンソールパネルが追加されて、ユーザーが特定のユースケースに適した AWS マネージドポリシーを選択できるようになりました。</a>	Detective は安全なマネージドポリシーを提供します。必要なアクセス許可を選択してください。	2023 年 4 月 3 日
<a href="#">EKS クラスターの VPC フロートラフィックを表示する</a>	Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターと Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) フロートラフィック用に新しいセクションを追加しました。	2023 年 3 月 2 日
<a href="#">検出結果グループで、Detective の動作グラフのダイナミックな視覚表現ができるようになりました</a>	Detective 検出結果グループで、Detective の動作グラフのダイナミックな視覚表現ができるようになったので、検出結果グループ内のエンティティと検出結果との関係を強調表示できるようになりました。	2023 年 2 月 28 日
<a href="#">Detective の [概要] ページと検索結果ページからデータをエクスポートします。データは、カンマ区切り値 (CSV) 形式でエクスポートされます。</a>	Detective に、Detective コンソールからブラウザにデータをエクスポートするオプションが追加されました。	2023 年 2 月 7 日
<a href="#">Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ワークロードに全体的な VPC フロー量を追加しました</a>	Detective は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ワークロードに、Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC) フローログに関する視覚的な概要と分析を追加できるようになりました。	2023 年 1 月 19 日

[セキュリティの章にマネージドポリシーに関する情報を追加しました](#)

Detective は、AmazonDetectiveFullAccess ポリシーを通じて GuardDuty の検出結果取得アクションをサポートするようになりました。「Security」の章に、Detective の新しいマネージドポリシー、AmazonDetectiveMemberAccess と AmazonDetectiveInvestigatorAccess の詳細が追記されました。

2023 年 1 月 17 日

[データ保持期間が追加されました](#)

Detective を使用すると、最長 1 年間の履歴イベントデータにアクセスできるようになりました。

2022 年 12 月 20 日

[\[概要\] ページに、時間範囲を調整するオプションを追加しました。](#)

Detective で時間範囲を調整して、過去 365 日間の任意の 24 時間枠のアクティビティを表示できるようになりました。

2022 年 10 月 5 日

[検出結果またはエンティティの検索](#)

Detective で、大文字と小文字を区別しない検索が可能になりました。

2022 年 10 月 3 日

[時間範囲のタイムスタンプを設定する機能を追加しました。](#)

Detective で、時間範囲のタイムスタンプ形式の詳細設定を設定できるようになりました。この詳細設定は Detective のすべてのタイムスタンプに適用されます。

2022 年 10 月 3 日

### [検出結果グループに関連する用語を追加しました](#)

関連する検出結果を 1 つにまとめて表示する検出結果グループが Detective でサポートされるようになりました。これにより、環境内で発生する可能性のある悪意のあるアクティビティを調査しやすくなりました。検出結果グループプロファイルから、エンティティプロファイルと、そのグループに関連する検出結果の概要にピボットできるようになりました。

2022 年 8 月 3 日

### [Amazon EKS 監査ログに関連する新しいプロファイルを追加しました](#)

Detective は、コンテナ関連のエンティティ (Amazon EKS クラスター、コンテナイメージ、Kubernetes ポッド、Kubernetes サブジェクト) に関連するアクティビティを調査できるプロファイルを提供するようになりました。

2022 年 7 月 26 日

### [新しいオプションのデータソースを追加しました](#)

Detective が、オプションのデータソースパッケージとして EKS 監査ログをサポートするようになりました。管理者アカウントは、この新しいデータソースを既存の動作グラフ用に有効にすることができます。この日付より後に作成したグラフでは、このデータソースがデフォルトで有効になります。管理者はこのデータソースをいつでも手動で無効にできます。

2022 年 7 月 26 日

## [Detective の新しいサービスリンクロールとマネージドポリシー](#)

Detective に、サービスリンクロール `AWSServiceRoleForDetective` が追加されました。このサービスリンクロールは、ユーザーの代わりに Organizations データにアクセスするのに使用されます。このロールは新しいマネージドポリシー `AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy` を使用します。

2021 年 12 月 16 日

## [との統合を追加 AWS Organizations](#)

Detective が Organizations と統合されました。組織管理アカウントが組織の Detective 管理者アカウントを指定します。Detective 管理者アカウントは、組織内のすべてのアカウントを表示し、組織動作グラフのメンバーアカウントとしてそれらのアカウントを有効にすることができます。

2021 年 12 月 16 日

## [検出結果プロファイルを検出結果の概要に置き換えました](#)

検出結果プロファイルには、関連するリソースのアクティビティの分析結果であるビジュアライゼーションが含まれていました。新しい検出結果の概要には、GuardDuty から取り込まれた検出結果の詳細と、関連するエンティティのリストが含まれています。検出結果の概要から、関連するエンティティのプロファイルにピボットできます。

2021 年 9 月 20 日

[サポートされている](#)[GuardDuty の検出結果タイプの制限を削除しました](#)

Detective は、特定の GuardDuty の検出結果タイプのセットに限定されなくなりました。Detective は、すべての検出結果タイプの検出結果の詳細を自動的に収集し、関連するエンティティのためにエンティティプロファイルへのアクセスを提供します。

2021 年 9 月 20 日

[関連する検出結果プロファイルパネルの検出結果の詳細へのリンク](#)

エンティティプロファイルで、関連する検出結果リストで検出結果を選択すると、右側のパネルに検出結果の詳細が表示されます。スコープ時間は、検出結果の時間枠に設定されます。

2021 年 9 月 20 日

[Detective で利用可能なエンティティタイプに S3 バケットを追加しました](#)

Detective は、S3 バケットのプロファイルの提供を開始しました。S3 バケットプロファイルは、S3 バケットとインタラクションしたプリンシパルとそれらが S3 バケットで実行した API 操作に関する詳細を提供します。

2021 年 9 月 20 日

[Splunk で Detective URL を生成する新しいオプション](#)

Splunk Trumpet プロジェクトでは、AWS コンテンツを Splunk に送信できます。プロジェクトでは、Detective の URL を追加して、GuardDuty の検出結果のプロファイルに移動できるようになりました。

2021 年 9 月 8 日

### [アカウントとロールのアクティビティの詳細で AKID を置き換えました](#)

アカウントプロファイルで、[全体的な API コール量] のアクティビティの詳細に、アクセスキー識別子 (AKID) ではなくユーザーまたはロールが表示されるようになりました。ロールプロファイルで、[全体的な API コール量] のアクティビティの詳細に、AKID ではなくロールセッションが表示されるようになりました。この変更の前に発生したアクティビティについては、発信者は [Unknown resource] (不明なリソース) としてリストされません。

2021 年 7 月 14 日

### [API コールに関する情報に対するコールサービスを追加しました](#)

Detective コンソールで、API コールに関する情報に、コールを発行したサービスが含まれるようになりました。[全体的な API コール量]、[新しく観察された API コール]、および [量が増加した API コール] のリストに [サービス] 列を追加しました。[全体的な API コール量] と [新しく観測されたジオロケーション] のアクティビティの詳細では、API メソッドはそれらが発行したサービスの下にグループ化されます。この変更の前に発生したアクティビティについては、API メソッドは [Unknown service] (不明なサービス) の下にグループ化されません。

2021 年 7 月 14 日

### [ユーザー、ロール、および ロールセッション用の \[リソー スのインタラクション\] タブを 追加しました](#)

ユーザー、ロール、およびロールセッションの [Resource interaction] (リソースインタラクション) タブには、これらのエンティティが関与したロール引き受けアクティビティに関する情報が含まれています。ロールセッションについては、これは新しいタブです。ユーザーとロールについては、これは新しいコンテンツを含む既存のタブです。

2021 年 6 月 29 日

### [動作グラフのデータ量の クォータの値を更新しました](#)

動作グラフのデータ量のクォータを引き上げました。1 日あたり 3.24 TB で、Detective は警告を發します。1 日あたり 3.6 TB で、新しいアカウントを追加することができなくなります。1 日あたり 4.5 TB で、Detective は動作グラフへのデータの取り込みを停止します。

2021 年 6 月 10 日

### [Python スクリプトのオプション にタグ値を追加しました](#)

Detective Python スクリプト `enableDetective.py` を使用して Detective を有効にする際に、動作グラフにタグ値を割り当てることができるようになりました。

2021 年 5 月 19 日

### [データ量のチェックに合格したメンバーアカウントの自動的な有効化を追加しました](#)

メンバーアカウントが招待を承諾すると、そのデータによって動作グラフのデータ量がクォータを超えるものではないことを Detective が検証するまで、そのステータスは [Accepted (Not enabled)] (承諾済み (有効ではありません)) となります。データ量に問題がない場合、Detective は、自動的にステータスを [Accepted (Enabled)] (承諾済み (有効)) に変更します。現在 [Accepted (Not enabled)] (承諾済み (有効ではありません)) の既存のメンバーアカウントは、自動的に有効にできないことに注意してください。

2021 年 5 月 12 日

### [セキュリティの章にマネージドポリシーに関する情報を追加しました](#)

セキュリティの章の新しいセクションでは、Detective のマネージドポリシーについて詳しく説明しています。Detective では現在、単一のマネージドポリシー AmazonDetectiveFullAccess を使用できます。

2021 年 5 月 10 日

### [メンバーアカウントリストのデータ量の値を変更しました](#)

アカウント管理ページで、メンバーアカウントリストに各メンバーアカウントの日次データ量が表示されるようになりました。これまで、リストには、許可された総量の割合として量が表示されていました。

2021 年 4 月 29 日

### メンバーアカウントの管理オプションを改定しました

[Manage accounts] (アカウントを管理) メニューを [Actions] (アクション) メニューに置き換えました。個々のアカウントを追加したり、.csv ファイルからアカウントを追加したりするためのオプションを組み合わせました。[Enable accounts] (アカウントを有効化) を [Manage accounts] (アカウントの管理) から [Actions] (アクション) の横の個別のオプションに移動しました。

2021 年 4 月 5 日

### 動作グラフのタグ、およびタグに基づく承認を追加しました

Detective を有効にすると、動作グラフにタグを追加できません。動作グラフのタグは、[General] (全般) ページから管理できます。Detective は、タグ値に基づく認可もサポートしています。

2021 年 3 月 31 日

### [Amazon GuardDuty の新しい検出結果タイプのサポートを追加しました](#)

Detective は、CredentialAccess:IAMUser/AnomalousBehavior、DefenseEvasion:IAMUser/AnomalousBehavior、Discovery:IAMUser/AnomalousBehavior、Exfiltration:IAMUser/AnomalousBehavior、Impact:IAMUser/AnomalousBehavior、InitialAccess:IAMUser/AnomalousBehavior、Persistence:IAMUser/AnomalousBehavior、およびPrivilegeEscalation:IAMUser/AnomalousBehavior といった追加の GuardDuty の検出結果タイプのプロファイルを提供するようになりました。

2021 年 3 月 29 日

### [AWS GovCloud \(US\) リージョンの違いを追加](#)

Detective が AWS GovCloud (US) リージョンで利用可能になりました。In AWS GovCloud (米国東部) および AWS GovCloud (米国西部) では、Detective はメンバーアカウントに招待メールを送信しません。また、Detective は、AWSで終了するメンバーアカウントを自動的に削除することはありません。

2021 年 3 月 24 日

[メンバーアカウントのステータスに基づいてメンバーアカウントのリストをフィルタリングするためのタブが追加されました](#)

メンバーアカウントのリストに、メンバーアカウントのステータスに基づいてリストをフィルタリングするために使用できるタブが表示されるようになりました。ステータスが [承認済み (有効になっています)] のメンバーアカウントと、ステータスが [承認済み (有効になっています)] 以外のメンバーアカウントを含むすべてのメンバーアカウントを表示できます。

2021 年 3 月 16 日

[Amazon GuardDuty の新しい検出結果タイプのサポートを追加しました](#)

Detective は、Backdoor: EC2/C&CActivity.B 、Impact:EC2/PortSweep 、 Impact:EC2/WinRMBruteForce 、および PrivilegeEscalation:IAMUser/AdministrativePermissions といった追加の GuardDuty の検出結果タイプのプロファイルを提供するようになりました。

2021 年 3 月 4 日

[招待メールを抑制するオプションを Python スクリプトに追加しました](#)

Detective enableDetective.py スクリプトで `--disable_email` オプションが利用できるようになりました。このオプションを含めると、Detective は、メンバーアカウントに招待メールを送信しません。

2021 年 2 月 26 日

<a href="#">「マスターアカウント」という用語を「管理者アカウント」に変更</a>	「マスターアカウント」という用語が「管理者アカウント」に変更されました。この用語は、Detective コンソールと API でも変更されます。	2021 年 2 月 25 日
<a href="#">「マスターアカウント」という用語を「管理者アカウント」に変更</a>	「マスターアカウント」という用語が「管理者アカウント」に変更されました。この用語は、Detective コンソールと API でも変更されます。	2021 年 2 月 25 日
<a href="#">検出結果の IP アドレスとの間における VPC フロー量のプロファイルパネルについて、アクティビティの詳細を追加しました</a>	[VPC flow volume to and from the finding's IP address] (検出結果の IP アドレスとの間における VPC フロー量) のプロファイルパネルで、アクティビティの詳細を表示できるようになりました。アクティビティの詳細は、検出結果が単一の IP アドレスに関連付けられている場合にのみ使用できます。アクティビティの詳細には、ポート、プロトコル、および方向の各組み合わせの量が表示されます。	2021 年 2 月 25 日
<a href="#">メンバーアカウントに招待メールを送信しない API オプションを追加しました</a>	Detective API を使用してメンバーアカウントを追加する場合、管理者アカウントは、メンバーアカウントに招待メールを送信しないことを選択できます。	2021 年 2 月 25 日

[IP アドレスプロファイルの \[全体的な API コール量\] プロファイルパネルに関する新しいアクティビティの詳細](#)

[全体的な API コール量] プロファイルパネルから IP アドレスのアクティビティの詳細を表示できるようになりました。アクティビティの詳細には、IP アドレスからコールを発行した各リソースの成功したコールと失敗したコールの数が表示されます。

2021 年 2 月 23 日

[IP アドレスプロファイルに関する新しい \[Overall VPC flow volume\] \(全体的な VPC フローボリューム\) プロファイルパネル](#)

IP アドレスプロファイルに [Overall VPC flow volume] (全体的な VPC フローボリューム) プロファイルパネルが含まれるようになりました。プロファイルパネルには、IP アドレスとの間における VPC フロートラフィックの量が表示されます。アクティビティの詳細を表示して、IP アドレスが通信した各 EC2 インスタンスの量を表示できます。

2021 年 1 月 21 日

[Detective の \[Summary\] \(概要\) ページを追加しました](#)

Detective の [概要] ページには、位置情報、API コールの数、Amazon EC2 トラフィック量に基づいてアナリストを関心のあるエンティティにガイドするためのビジュアライゼーションが含まれています。

2021 年 1 月 21 日

### [Amazon GuardDuty から Detective にピボットするオプションを更新しました](#)

GuardDuty では、[Investigate in Detective] (Detective で調査) オプションが [Actions] (アクション) メニューから検出結果の詳細のパネルに移動しました。関連エンティティのリストが表示されます。検出結果タイプがサポートされている場合、リストには検出結果も含まれます。その後、エンティティプロファイルまたは検出結果プロファイルのいずれかに移動することを選択できます。

2021 年 1 月 15 日

### [アクティビティの詳細のウィンドウをデフォルトのスコープ時間に設定するオプションを追加しました](#)

[全体的な API コール量] と [全体的な VPC フロー量] についてのアクティビティの詳細で、アクティビティの詳細の時間枠をプロファイルのデフォルトのスコープ時間に設定できます。

2021 年 1 月 15 日

### [エンティティ向けに大量の時間間隔の処理を追加しました](#)

エンティティに 1 つ以上の大量の時間間隔がある場合に注意喚起するための新しい通知を追加しました。新しい [High-volume entities] (大量のエンティティ) ページには、現在のスコープ時間のすべての大量の間隔が表示されます。

2020 年 12 月 18 日

### [メンバーアカウントのクォータが 1,200 に引き上げられました](#)

マスターアカウントは、最大 1,200 のメンバーアカウントを動作グラフに招待できるようになりました。これまで、クォータは 1,000 でした。

2020 年 12 月 11 日

[動作グラフのデータ量の  
クォータの値を追加しました](#)

動作グラフのデータ量のクォータに関する情報を更新し、特定のクォータ値を追加しました。

2020 年 12 月 11 日

[Overall API call volume\] \(全体的な API コール量\) プロファイルパネルで、アクティビティの詳細についての時間範囲の選択を追加しました](#)

[Overall API flow volume] (全体的な VPC フロー量) パネルで、選択した時間範囲におけるアクティビティの詳細を表示できるようになりました。パネルには、スコープ時間のアクティビティの詳細を表示するオプションが最初に表示されます。

2020 年 9 月 29 日

[Overall VPC flow volume\] \(全体的な VPC フロー量\) プロファイルパネルで、アクティビティの詳細についての時間間隔の選択を追加しました](#)

[Overall VPC flow volume] (全体的な VPC フロー量) パネルでは、チャートから単一の時間間隔についてのアクティビティの詳細を表示できます。時間間隔の詳細を表示するには、時間間隔を選択します。

2020 年 9 月 25 日

[新しいロールセッションと  
フェデレーティッドユーザー  
エンティティ](#)

Detective では、フェデレーション認証を詳しく調べたり、調査したりできるようになりました。各ロールを引き受けたりソースと、それらの認証が行われた時期を確認できます。

2020 年 9 月 17 日

### スコープ時間管理に対する更新

スコープ時間をロックまたはロック解除するオプションを削除しました。常にロックされています。検出結果プロファイルでは、スコープ時間が検出結果の時間枠と異なる場合、警告が表示されます。

2020 年 9 月 4 日

### プロファイルをスクロールしても、プロファイルヘッダーは表示されたままとなります

プロファイルでは、タブ上のプロファイルパネルをスクロールしても、タイプ、識別子、およびスコープ時間は表示されたままになります。タブが表示されない場合は、パンくずのタブドロップダウンリストを使用して、別のタブに移動できます。

2020 年 9 月 4 日

### 検索は常に検索結果を表示します

検索を実行すると、[Search] (検索) ページに結果が表示されるようになりました。結果から、検出結果またはインテグリティプロファイルにピボットできます。

2020 年 8 月 27 日

### 検索の許可条件に追加しました

検索の許可条件が拡張されました。ユーザー AWS と AWS ロールを名前で検索できます。ARN を使用して、検出結果、AWS ロール、AWS ユーザー、EC2 インスタンスを検索できます。

2020 年 8 月 27 日

### [プロフィールパネルから他のコンソールへのリンク](#)

[EC2 instance details] (EC2 インスタンスの詳細) プロファイルパネルでは、EC2 インスタンス識別子が Amazon EC2 コンソールにリンクされています。[User details] (ユーザーの詳細) および [Role details] (ロールの詳細) のプロフィールパネルでは、ユーザー名とロール名が IAM コンソールにリンクされています。

2020 年 8 月 14 日

### [VPC フローデータのアクティビティの詳細](#)

[Overall VPC flow volume] (全体的な VPC フロー量) プロファイルパネルで、アクティビティの詳細にアクセスできるようになりました。アクティビティの詳細には、選択した期間中の IP アドレスと EC2 インスタンス間のトラフィックフローが表示されません。

2020 年 7 月 23 日

### [メンバーアカウントが使用量と予測コストを表示できるようになりました](#)

メンバーアカウントは、各自の使用量に関する情報を表示できるようになりました。メンバーアカウントについては、[Usage] (使用量) ページには、メンバーアカウントがデータを提供する各動作グラフに取り込まれたデータの量が表示されます。メンバーアカウントは、30 日間の予測コストも表示できます。

2020 年 5 月 26 日

### [無料トライアルは、動作グラフごとではなくアカウントごとになりました](#)

各アカウントの Amazon Detective は、各リージョン内で個別の無料トライアルを受け取るようになりました。無料トライアルは、アカウントが Detective を有効にしたとき、またはアカウントがメンバーアカウントとして初めて有効になったときに開始されます。

2020 年 5 月 26 日

### [GitHub の新しいオープンソース Python スクリプト](#)

GitHub の新しい [amazon-detective-multiaccount-scripts](#) リポジトリは、リージョン全体の動作グラフを管理するために使用できるオープンソースの Python スクリプトを提供します。Detective を有効にしたり、メンバーアカウントを追加したり、メンバーアカウントを削除したり、Detective を無効にしたりできます。

2020 年 1 月 21 日

### [Amazon Detective のご紹介](#)

Detective は、機械学習と専用のビジュアライゼーションを使用して、アマゾン ウェブサービス (AWS) のワークロード全体のセキュリティ問題を分析および調査するのに役立ちます。

2019 年 12 月 2 日

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。